



Guía del usuario de

Amazon Pinpoint



Amazon Pinpoint: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

.....	x
¿Qué es Amazon Pinpoint?	1
Características de Amazon Pinpoint	1
Definición de los segmentos de público	2
Conexión con el público mediante campañas de mensajería	2
Creación de recorridos de usuario	2
Creación de mensajes coherentes con plantillas	2
Entrega de contenido personalizado	2
Análisis del comportamiento de los usuarios	3
Disponibilidad regional	3
Inscríbase en una Cuenta de AWS	4
Introducción	4
Fin del soporte de Amazon Pinpoint	5
Elegir la ruta de migración correcta	6
Pasos de migración: transición de las funciones de interacción de Amazon Pinpoint	7
Clientes que buscan funciones de interacción	7
Clientes de recopilación de eventos y análisis de dispositivos móviles	11
Pasos de baja: exportación de datos a terceros	12
Puntos de conexión	12
Segmentos, campañas y recorridos	12
Plantillas de mensaje	12
Amazon Pinpoint y análisis de dispositivos móviles	13
Resumen	18
Recursos adicionales	18
Introducción	19
Acerca de este tutorial	19
Crear un proyecto	20
Crear y configurar un proyecto	21
Crear un ARN de rol de envío de orquestación	22
Importar datos y crear un segmento	23
Descargar y modificar el archivo de ejemplo	24
Importar el archivo de datos del cliente de ejemplo	24
Crear un segmento dirigido	25
Creación de una campaña	26

Crear la campaña y elegir el segmento	26
Crear el mensaje de campaña	27
Programar la campaña	28
Ver análisis de campañas	29
Interactuar con la campaña	29
Ver las métricas de la campaña	30
Pasos a seguir a continuación	31
Tutoriales	33
Uso de Postman con Amazon Pinpoint	33
Acerca de este tutorial	33
Requisitos previos	34
Crear políticas y roles de IAM	35
Configurar Postman	39
Enviar solicitudes	47
Configurar un sistema de registro de SMS	54
Acerca de la confirmación doble	55
Acerca de esta solución	55
Requisitos previos	57
Configuración de SMS en Amazon Pinpoint	58
Crear políticas y roles de IAM	64
Creación de funciones de Lambda	67
Configurar Amazon API Gateway	79
Crear e implementar el formulario web	85
Siguiendo pasos	93
Proyectos	97
Administración de proyectos	98
Creación de un proyecto	98
Edición de un proyecto	100
Eliminación de un proyecto	103
Canales	106
Notificaciones push	107
Resolución de problemas	108
Correo electrónico	110
Elección entre Amazon Pinpoint y Amazon SES	111
Entorno aislado de correo electrónico	112
Configuración	113

Monitoreo	124
Administración	126
Envío de emails	135
Uso de direcciones IP dedicadas	136
Panel de capacidad de entrega	147
Prácticas recomendadas para el correo electrónico	169
Solución de problemas	176
SMS	178
Configuración	180
Administración	182
Rutas de mensajes	183
Recurso alternativo de mensajes	184
Resolución de problemas	185
Voz	187
Configuración	188
Administración	190
Resolución de problemas	191
Mensajes en la aplicación	191
Cómo gestiona Amazon Pinpoint los mensajes en la aplicación	192
Canales personalizados	193
Configuración y administración de canales personalizados	193
Segmentos	195
Creación de segmentos	196
Grupos de segmentos	196
Creación de un segmento dinámico	196
Administración de los segmentos	205
Importación de segmentos	206
Consideraciones sobre segmentos importados	207
Archivos de segmento	207
Importación de un segmento	210
Atributos de admitidos	214
Exportación de segmentos	219
Resolución de problemas	221
Se ha producido un error en la importación de segmentos	221
Se ha producido un error en la exportación de segmentos	222
Recuento de puntos de conexión de un segmento dinámico	222

BadRequestException: Se ha superado el límite máximo por número de usuarios: 15	222
BadRequestException al llamar a la UpdateEndpoints operación UpdateEndpointsBatch o: demasiados atributos personalizados	223
Campaigns (Campañas)	224
Creación de una campaña	225
Especificar el segmento	226
Configurar el mensaje	227
Configurar la campaña	227
Usar variables de mensaje	241
Probar el mensaje	242
Programar la campaña	245
Programación de una campaña de correo electrónico, SMS, mensaje de voz, inserción o personalizada	246
Programación de una campaña integrada en la aplicación	250
Lanzar la campaña.	253
Administración de campañas	254
Resolución de problemas	255
La campaña no ha procesado ni seleccionado correctamente algunos puntos de conexión .	255
Recorridos	258
Introducción a los recorridos	258
Terminología de los recorridos	259
Partes de la interfaz del recorrido	260
Crear un recorrido	263
(Opcional) Configuración de los ajustes del horario de recorrido	269
Configurar la actividad de ingreso en el recorrido	271
Agregar participantes cuando realicen una actividad	271
Agregar participantes de un segmento	275
Agregar actividades al recorrido	279
Configuración de actividades de recorrido	280
Revisar y probar un recorrido	310
Revisión de un recorrido	310
Prueba de un recorrido	312
Publicar un recorrido	314
Pausar, reanudar o detener un recorrido	315
Pausar un recorrido	315
Reanudar un recorrido	315

Detención de un recorrido	316
Ver métricas de recorrido	317
Journey-level métricas de ejecución	317
Activity-level métricas de ejecución	321
Journey-Level métricas de participación	323
Activity-level métricas de participación	324
Consejos y prácticas recomendadas	333
Ámbito y configuración	334
Segmentos	338
Actividades	339
Mensajes de correo electrónico	340
Revisión y pruebas	342
Análisis	342
Administración del ciclo de vida	343
Resolución de problemas	345
El viaje basado en eventos no se activa cuando se utiliza una PutEvents solicitud	345
Todos los participantes en el recorrido pasan por la opción “No” durante la actividad de división “Sí/No”	346
Mensajes de prueba	347
Envío de un mensaje de correo electrónico	347
Envío de una notificación de inserción	350
Envío de un mensaje SMS	352
Análisis	355
Configuración de análisis de aplicaciones web y móviles	355
Referencia de los gráficos	356
Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint	356
Exportación de paneles	357
Gráficos de información general	357
Gráficos de uso	362
Gráficos de ingresos	368
Gráficos de eventos	371
Gráficos de datos demográficos	373
Gráficos de las campañas	374
Gráficos de mensajes de transacciones	383
Creación de gráficos de embudo	392
Habilitación de embudos	394

Creación de embudos	394
Transmisión en streaming de datos de eventos	394
Acerca de Amazon Kinesis	395
Transmisión a Kinesis	396
Plantillas de mensaje	399
Creación de plantillas de correo electrónico	400
Incluir enlaces para cancelar la suscripción en las plantillas de mensajes	403
Creación de plantillas integradas en la aplicación	404
Creación de plantillas de inserción	408
Creación de una plantilla de notificaciones de inserción estándar	408
Creación de una plantilla de notificación de inserción con datos de mensajes sin procesar ..	412
Creación de plantillas de SMS	413
Creación de plantillas de voz	415
Adición de contenido personalizado	416
Adición de variables de mensaje	418
Atributos de admitidos	421
Uso de ayudantes de plantillas de mensajes	427
Uso de variables con ayudantes de plantillas de mensajes	455
Uso de ayudantes anidados	456
Administración de plantillas	456
Ver plantillas de mensajes	457
Abrir una plantilla de mensaje	458
Editar una plantilla de mensaje	458
Copiar una plantilla de mensaje	459
Eliminar una plantilla de mensaje	460
Agregar una etiqueta a una plantilla	460
Eliminación de una etiqueta de una plantilla	461
Administración de versiones de plantillas	462
Cómo funciona el control de versiones	463
Visualización de versiones de plantillas	465
Visualización de la versión activa de una plantilla	466
Designación de la versión activa de una plantilla	467
Edición de la versión activa de una plantilla	468
Modelos de aprendizaje automático	470
Cómo funcionan las recomendaciones	471
Preparación para el uso de recomendaciones	473

Campañas de Amazon Personalize	473
AWS Identity and Access Management funciones y políticas	476
AWS Lambda funciones	477
Configuración de recomendaciones	478
Antes de empezar	478
Paso 1: Configurar el modelo	478
Paso 2: Agregar atributos al modelo	480
Paso 3: Revisar y publicar el modelo	482
Uso de recomendaciones en mensajes	482
Agregar recomendaciones a mensajes	484
Eliminación de recomendaciones de mensajes	486
Administración de modelos de aprendizaje automático	487
Visualización de su colección de modelos	488
Visualización de la configuración de un modelo	488
Cambio de la configuración de un modelo	489
Copia de un modelo	490
Eliminación de un modelo	491
Configuración	492
Monitorización	494
Métricas exportadas	494
Métricas relacionados con la entrega de mensajes	495
Métricas relacionados con los puntos de enlace	497
Métricas relacionadas con los trabajos de importación	497
Métricas relacionadas con las contraseñas de un solo uso	498
Métricas relacionadas con eventos	499
Consultar métricas de Amazon Pinpoint	500
Creación de alarmas de CloudWatch	500
Resolución de problemas	503
Ejemplos de tareas comunes de la CLI	504
Historial de revisión	508
Actualizaciones anteriores	524

Aviso de fin de soporte: el 30 de octubre de 2026, AWS finalizará el soporte para Amazon Pinpoint. Después del 30 de octubre de 2026, ya no podrá acceder a la consola de Amazon Pinpoint ni a los recursos de Amazon Pinpoint (puntos de conexión, segmentos, campañas, recorridos y análisis). Para obtener más información, consulte [Fin de soporte de Amazon Pinpoint](#). Nota: Este cambio no afecta a las API relacionadas con los SMS, los mensajes de voz, las notificaciones push móviles, la OTP y la validación de números de teléfono, por lo que son compatibles con la mensajería para el usuario AWS final.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

¿Qué es Amazon Pinpoint?

Amazon Pinpoint es una herramienta Servicio de AWS que puede utilizar para interactuar con sus clientes a través de varios canales de mensajería. Puede usar Amazon Pinpoint para enviar notificaciones de inserción, notificaciones integradas en la aplicación, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz y mensajes a través de canales personalizados. Incluye características de segmentación, campaña y recorrido que le ayudan a enviar el mensaje correcto al cliente adecuado en el momento oportuno y por el canal correcto.

La información de esta guía del usuario está dirigida a todos los usuarios de Amazon Pinpoint, incluidos los agentes de comercialización, usuarios empresariales y desarrolladores. Esta guía contiene información que es especialmente útil para los usuarios que interactúan principalmente con Amazon Pinpoint mediante la Consola de administración de AWS. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, comience leyendo [Introducción](#).

Si es desarrollador de aplicaciones, consulte también la [Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint](#) y la [referencia de la API de Amazon Pinpoint](#). Estos documentos proporcionan información sobre el uso de las características de Amazon Pinpoint mediante programación. También contienen información sobre la integración de las características de Amazon Pinpoint en las aplicaciones.

Si solo necesita mensajería de voz y SMS de aplicación a persona (A2P), consulte [Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS](#).

Temas

- [Características de Amazon Pinpoint](#)
- [Disponibilidad regional](#)
- [Inscríbase en una Cuenta de AWS](#)
- [Introducción](#)

Características de Amazon Pinpoint

En esta sección se describen las principales características de Amazon Pinpoint y las tareas que puede realizar con ellas.

Definición de los segmentos de público

Diríjase al público adecuado para sus mensajes [definiendo segmentos de público](#). Un segmento designa qué usuarios reciben los mensajes que se envían desde una campaña o recorrido. Puede definir segmentos dinámicos en función de los datos notificados por la aplicación, como, por ejemplo, el sistema operativo o el tipo de dispositivo móvil. También puede importar segmentos estáticos que defina fuera de Amazon Pinpoint.

Conexión con el público mediante campañas de mensajería

Conecte con su público [creando una campaña](#). Una campaña envía mensajes personalizados según la programación que defina. Puede crear campañas que envíen notificaciones push, correo electrónico, mensajes de texto SMS y mensajes de voz.

Para experimentar con estrategias de campaña alternativas, configure la campaña como una A/B prueba y analice los resultados con los análisis de Amazon Pinpoint.

Creación de recorridos de usuario

Cree experiencias personalizadas de varios pasos para sus clientes [diseñando y creando recorridos](#). Con los recorridos, puede enviar mensajes a sus clientes en función de sus atributos, comportamientos y actividades. Cuando cree un recorrido, diseñe un flujo de trabajo automatizado de actividades que realizan diversas acciones diferentes, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico a los participantes, esperar un periodo de tiempo determinado o dividir a los participantes en función de las acciones que realicen, como hacer clic en un enlace de un mensaje.

Creación de mensajes coherentes con plantillas

Diseñar mensajes coherentes y reutilizar el contenido de forma más eficaz mediante la [creación y el uso de plantillas de mensaje](#). Una plantilla de mensaje incluye contenido y los ajustes que desea volver a utilizar en los mensajes que envíe para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. Puede crear plantillas para correo electrónico, notificaciones de inserción, mensajes en la aplicación, mensajes SMS y mensajes de voz.

Entrega de contenido personalizado

Enviar contenido que se ha personalizado para cada destinatario de un mensaje. Mediante el uso de variables y atributos de mensaje, puede entregar contenido dinámico y personalizado en los mensajes que envíe desde campañas y recorridos.

Para optimizar el desarrollo, también puede usar variables y atributos de mensaje para [agregar contenido personalizado a las plantillas de mensajes](#). Con las plantillas de mensajes, este contenido puede provenir de atributos que cree directamente en Amazon Pinpoint o de un modelo de machine learning que cree en Amazon Personalize. Al conectar plantillas de mensajes a modelos en Amazon Personalize, puede [utilizar machine learning](#) para enviar promociones o recomendaciones pertinentes a cada destinatario de un mensaje.

Análisis del comportamiento de los usuarios

Obtenga información acerca del público y la eficacia de las campañas y actividades de mensajería [mediante el análisis](#) que proporciona Amazon Pinpoint. Puede ver las tendencias del nivel de interacción, la actividad de compra y la demografía de sus usuarios. También puede monitorizar el tráfico visualizando métricas como el número total de mensajes que ha enviado para una campaña o proyecto. Mediante la API de Amazon Pinpoint, la aplicación puede registrar también datos personalizados que Amazon Pinpoint pone a su disposición para su análisis.

Para analizar o almacenar datos de análisis fuera de Amazon Pinpoint, puede configurar Amazon Pinpoint para [transmitir los datos](#) a Amazon Kinesis.

Disponibilidad regional

Amazon Pinpoint está disponible en Regiones de AWS en varios países de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. En cada región, AWS mantiene varias zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad están físicamente aisladas entre sí, pero están unidas mediante conexiones de red privadas con un alto nivel de rendimiento y redundancia y con baja latencia. Utilizamos estas zonas de disponibilidad para ofrecer unos niveles muy altos de disponibilidad y redundancia, minimizando al mismo tiempo la latencia.

Para obtener más información de las Regiones de AWS, consulte [Administrar Regiones de AWS](#) en Referencia general de Amazon Web Services. Para obtener una lista de todas las regiones en las que Amazon Pinpoint está disponible actualmente y el punto de conexión de cada región, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint](#) y [Puntos de conexión de servicio de AWS](#) en Referencia general de Amazon Web Services. Para obtener más información sobre la cantidad de zonas de disponibilidad de cada región, consulte [Infraestructura global de AWS](#).

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Para empezar AWS, necesitas un Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear un Cuenta de AWS, consulte [Cómo empezar con un Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Introducción

Introducción a Amazon Pinpoint mediante la [creación de un nuevo proyecto](#).

Fin del soporte de Amazon Pinpoint

Tras considerarlo detenidamente, hemos decidido finalizar el servicio de soporte para Amazon Pinpoint a partir del 30 de octubre de 2026. Amazon Pinpoint dejará de aceptar nuevos clientes a partir del 20 de mayo de 2025. Si tiene una cuenta registrada en el servicio desde antes del 20 de mayo de 2025, puede seguir utilizando las características de Amazon Pinpoint. Después del 30 de octubre de 2026, ya no podrá usar Amazon Pinpoint.

En la actualidad, los clientes utilizan Amazon Pinpoint para sus capacidades de interacción (puntos de enlace, segmentos, campañas, recorridos y análisis) o para las API de sus canales de mensajería (capacidades de SMS, MMS WhatsApp, push y de texto a voz). Hemos creado planes de baja para ambos grupos de clientes.

Qué significa esto para usted

Si utiliza las funciones de participación de Amazon Pinpoint (puntos de enlace, segmentos, campañas, recorridos y análisis), le recomendamos que migre a las soluciones de participación proactiva de Connect Customer (por ejemplo, campañas [salientes de clientes de Amazon Connect y perfiles de clientes de Amazon Connect](#)) para impulsar una participación personalizada y oportuna en todos los canales con un seguimiento del rendimiento unificado y la capacidad de gestionar las entradas (por ejemplo, la atención al cliente) y las salidas (por ejemplo, las comunicaciones proactivas) de forma unificada solicitada. Si utiliza la recopilación de eventos y el análisis de dispositivos móviles, le recomendamos que utilice [Amazon Kinesis](#).

Los canales de comunicación de Amazon Pinpoint (capacidades de SMS, MMS WhatsApp, push y mensajería de texto a voz) pasaron a llamarse en el tercer trimestre de 2024 como [AWS End User Messaging](#) y seguirán satisfaciendo las necesidades de los desarrolladores en cuanto a la entrega de mensajes a los clientes. Este cambio no afectará al uso de las API relacionadas con los SMS, los servicios de voz, la inserción en móviles, las OTP y la validación de números de teléfono. Si utiliza Amazon Pinpoint para enviar correos electrónicos, le recomendamos que migre a [Amazon Simple Email Service](#) (SES). Si utiliza el panel de capacidad de entrega de correo electrónico de Amazon Pinpoint, ofreceremos una funcionalidad similar en SES antes del 30 de octubre de 2026.

Temas

- [Elegir la ruta de migración correcta](#)
- [Pasos de migración: transición de las funciones de interacción de Amazon Pinpoint](#)
- [Pasos de baja: exportación de datos a terceros](#)

- [Resumen](#)
- [Recursos adicionales](#)

Elegir la ruta de migración correcta

Las campañas salientes para clientes de Amazon Connect y la mensajería para usuarios AWS finales (EUM) con Amazon Simple Email Service sirven para diferentes casos de uso. Antes de comenzar la migración, revise las características de la carga de trabajo para determinar el destino correcto.

Considere la posibilidad de realizar campañas salientes para clientes de Amazon Connect si su carga de trabajo incluye:

- Interacción personalizada con los clientes a través de voz, SMS, correo electrónico y WhatsApp
- AI-driven estrategias de contacto como la marcación predictiva, la marcación progresiva o la segmentación de clientes
- Agent-assisted llamadas salientes con enrutamiento en tiempo real
- Interacciones entrantes y salientes coordinadas en una sola aplicación

Considere la posibilidad de utilizar AWS End User Messaging y Amazon Simple Email Service si su carga de trabajo incluye:

- [Requisitos de rendimiento que superan los límites de las campañas salientes de los clientes de Amazon Connect o las necesidades de acuerdos de nivel de servicio de entrega garantizados \(consulte las cuotas de servicio\)](#)
- No es necesaria la participación de los agentes ni la toma de decisiones AI-driven
- No es necesario segmentar los clientes, organizar los contactos ni gestionar los límites de contactos

Para las cargas de trabajo que combinan ambos patrones, puede utilizar Amazon Connect Customer para la interacción asistida por un agente y la mensajería de usuario AWS final con Amazon Simple Email Service para la entrega de grandes volúmenes de transacciones.

Para obtener asistencia de migración automatizada, consulte las [herramientas de migración de Pronetx en Marketplace](#). AWS

Pasos de migración: transición de las funciones de interacción de Amazon Pinpoint

Cientes que buscan funciones de interacción

Para utilizar las funciones de participación proactiva de Connect Customer, incluidos los segmentos, las plantillas de mensajes, las campañas, los viajes y los análisis, siga esta guía para migrar las capacidades de participación de Amazon Pinpoint a Connect Customer.

Migración de los puntos de conexión y los segmentos

Los puntos de enlace de Amazon Pinpoint se pueden modelar como perfiles de clientes de Connect Customer. Los perfiles de clientes le permiten combinar varios puntos de conexión en un solo perfil; puede modelar hasta 3 direcciones de correo electrónico y 4 números de teléfono como un solo perfil. Para migrar sus puntos de conexión, puede

1. Crear un segmento de Amazon Pinpoint sin filtros que abarque todos sus puntos de conexión.
2. Exportar ese segmento a un bucket de S3 o a su máquina local.
3. Cargar sus puntos de conexión transformados en los perfiles de los clientes y utilizar el conector S3 de Perfiles de clientes para [crear una integración de datos](#) allí.

En caso de que desee agregar puntos de conexión a un solo perfil de cliente, puede analizar el segmento de Amazon Pinpoint descargado para recopilar las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono en un solo perfil. Este es un ejemplo de script de Python para leer el archivo exportado en formato JSON y crear los perfiles que se pueden importar a Perfiles de clientes.

```
from collections import defaultdict
import json

def process_pinpoint_endpoints(input_file, output_file):
    # Dictionary to store grouped endpoints by user ID
    grouped_endpoints = defaultdict(list)

    endpoints = []

    # Read the input file
    with open(input_file, 'r') as file:
        for line in file:
            endpoints.append(json.loads(line))
```

```
# Group endpoints by user ID
for endpoint in endpoints:
    user_id = endpoint.get('User', {}).get('UserId')
    if user_id:
        grouped_endpoints[user_id].append(endpoint)

# Convert grouped endpoints to Customer Profiles format
# We will assume the userId is stored as an AccountNumber
# since the AccountNumber can be queried
customer_profiles = []
for user_id, user_endpoints in grouped_endpoints.items():
    profile = {
        'AccountNumber': user_id,
        'Attributes': {},
        'Address': {}
    }

    phone_numbers = set()
    email_addresses = set()

    output_dict = {}

    for endpoint in user_endpoints:
        # Extract attributes
        attributes = endpoint.get('Attributes', {})
        for key, value_list in attributes.items():
            if len(value_list) == 1:
                output_dict[key] = value_list[0]
            else:
                for i, item in enumerate(value_list):
                    output_dict[f"{key}_{i}"] = item

        demographics = endpoint.get('Demographic')
        for key, value in demographics.items():
            attributes[f"Demographic_{key}"] = value

        location = endpoint.get('Location', {})
        profile['Address']['City'] = location['City']
        profile['Address']['Country'] = location['Country']
        profile['Address']['PostalCode'] = location['PostalCode']
        profile['Address']['County'] = location['Region']
        profile['Attributes']['Latitude'] = location['Latitude']
```

```

profile['Attributes']['Longitude'] = location['Longitude']

metrics = endpoint.get('Metrics', {})
for key, value in metrics.items():
    profile['Attributes'][f"Metrics_{key}"] = str(value)

user = endpoint.get('User', {})
user_attributes = user.get('UserAttributes', {})
for key, value_list in user_attributes.items():
    if len(value_list) == 1:
        output_dict[key] = value_list[0]
    else:
        for i, item in enumerate(value_list):
            output_dict[f"UserAttributes.{key}_{i}"] = item

profile['Attributes'].update(output_dict)

# Extract phone number
address = endpoint.get('Address')
if (endpoint.get('ChannelType') == 'SMS' or endpoint.get('ChannelType') ==
'VOICE') and address:
    phone_numbers.add(address)

# Extract email address
if endpoint.get('ChannelType') == 'EMAIL' and address:
    email_addresses.add(address)

# Assigning the phone numbers to the different parameters in the Customer
Profile
for i, phone_number in enumerate(phone_numbers):
    if i == 0:
        profile['PhoneNumber'] = phone_number
    elif i == 1:
        profile['HomePhoneNumber'] = phone_number
    elif i == 2:
        profile['MobilePhoneNumber'] = phone_number
    elif i == 3:
        profile['BusinessPhoneNumber'] = phone_number
    else:
        profile['Attributes'][f"PhoneNumber_{i}"] = phone_number

# Assigning the email addresses to the different parameters in the Customer
Profile
for i, email_address in enumerate(email_addresses):

```

```
if i == 0:
    profile['EmailAddress'] = email_address
elif i == 1:
    profile['PersonalEmailAddress'] = email_address
elif i == 2:
    profile['BusinessEmailAddress'] = email_address
else:
    profile['Attributes'][f"EmailAddress_{i}"] = email_address

customer_profiles.append(profile)

# Write the output to a file
with open(output_file, 'w') as f:
    json.dump(customer_profiles, f, indent=2)

print(f"Processed {len(endpoints)} endpoints into {len(customer_profiles)} customer profiles.")

# Example usage
input_file = 'pinpoint_endpoints.json'
output_file = 'customer_profiles.json'
process_pinpoint_endpoints(input_file, output_file)
```

Migración de las configuraciones de canal

Siga los pasos de incorporación para habilitar las comunicaciones por [SMS](#) y [correo electrónico](#) en Connect Customer.

Migración de las plantillas

Las plantillas de Connect Customer utilizan el mismo motor de representación de mensajes (Handlebars) que Amazon Pinpoint. Sin embargo, los marcadores de posición de los atributos se representan de forma diferente.

1. Puede usar nuestras API de Amazon Pinpoint existentes para buscar una plantilla (por ejemplo, [get-email-template](#) o [get-sms-template](#)). O también puede seguir [esta guía](#) para editar una plantilla y copiar su contenido.
2. Después de obtener la plantilla, actualice sus marcadores de posición. Por ejemplo, sus plantillas de Amazon Pinpoint usaban anteriormente un marcador de posición similar a `{{User.UserAttributes.PurchaseHistory}}`. Ahora se pueden cambiar a `{{Attributes.Customer.Attributes.PurchaseHistory}}`.

3. A continuación, cree plantillas en Q in Connect Customer mediante la API [create-message-template](#) o utilice [esta guía](#) para crear plantillas de mensajes.

Para mapear sus atributos, siga los mapeos que realizó anteriormente cuando asignó puntos de conexión a perfiles, con el prefijo `Attributes.Customer`.

Migre las campañas

[Para cada campaña, te recomendamos que utilices la API get-campaign para obtener su definición y, después, la vuelvas a crear en Connect Customer utilizando la guía de creación de campañas.](#)

Migración de los recorridos

Los viajes ahora se admiten en las campañas salientes de Amazon Connect Customer. Puede recrear sus recorridos de Amazon Pinpoint con las funciones de organización de campañas para clientes de Amazon Connect. Utilice la API [get-journey](#) para obtener las definiciones de su recorrido y, a continuación, vuelva a crearlas con la guía de creación de recorridos para [clientes de Amazon Connect](#).

Cientes de recopilación de eventos y análisis de dispositivos móviles

Cientes del SDK de Amplify

Si utiliza el SDK de Amplify para enviar eventos a Amazon Pinpoint con el fin de actualizar los puntos de conexión, activar campañas o recorridos, o analizar el uso de la aplicación, puede migrar a Kinesis. Con Kinesis, puede transmitir eventos a la plataforma informática que elija para que ellos envíen actualizaciones a los perfiles de los clientes, lo que puede actualizar el perfil del usuario de la aplicación y activar las campañas de Connect Customer.

Put-Events clientes

Si solo usa Amazon Pinpoint para transmitir eventos de su web/mobile aplicación a una transmisión de Kinesis, ahora puede usar Amplify SDK para transmitir directamente los eventos a Kinesis.

Funciones no disponibles

Por el momento, las siguientes funciones de interacción de Amazon Pinpoint no están disponibles en Connect Customer.

- In-App Mensajería

- Las notificaciones PUSH (GCM, APNS, BAIDU, etc.) no se admiten de forma nativa en las campañas. Sin embargo, puede enviar notificaciones push a través de los viajes mediante una acción de Lambda con las plantillas push para clientes de Amazon Connect.
- El canal personalizado está disponible para los viajes, pero no para las campañas.

Pasos de baja: exportación de datos a terceros

Si desea eliminar todos los datos de Amazon Pinpoint, simplemente elimine la aplicación mediante la API [delete-app](#). A continuación, elimine las plantillas de mensajes que no utilice siguiendo [esta guía](#) sobre la eliminación de plantillas.

O también, si desea extraer todos sus recursos y almacenarlos, siga los pasos que se indican a continuación.

Puntos de conexión

Para dar de baja todos sus puntos de conexión, puede

- Crear un segmento de Amazon Pinpoint sin filtros que abarque todos sus puntos de conexión.
- Exportar ese segmento a un bucket de S3 o a su máquina local.

Segmentos, campañas y recorridos

Para eliminar sus segmentos, campañas y recorridos, utilice nuestras API o nuestra interfaz de usuario para recuperarlos. Para ello, puede usar nuestras API [get-segment](#), [get-campaign](#) o [get-journey](#).

Plantillas de mensaje

Para eliminar sus plantillas, puede usar la API [list-templates](#) seguida de las API específicas del canal:

- [get-email-template](#)
- [get-in-app-template](#)
- [get-push-template](#)
- [get-sms-template](#)

Amazon Pinpoint y análisis de dispositivos móviles

Para dar de baja sus eventos y KPI de Amazon Pinpoint Analytics o Mobile Analytics, puede utilizar las siguientes opciones:

1. Para exportar eventos futuros sin procesar antes de la migración, los clientes pueden incorporarse al flujo de datos de eventos.
2. Para exportar los KPI de los últimos 3 meses, los clientes pueden utilizar los siguientes comandos:
 - [get-application-date-range-kpi](#)
 - [get-journey-date-range-kpi](#)
 - [get-campaign-date-range-kpi](#)
 - [get-journey-execution-activity-metrics](#)
 - [get-journey-execution-metrics](#)
 - [get-journey-run-execution-activity-metrics](#)
 - [get-journey-run-execution-metrics](#)

Para los clientes que necesiten eliminar aplicaciones de Mobile Analytics como parte de su migración, pueden usar el siguiente script de Python. Este script utiliza AWS Signature Version 4 para autenticarse con la API de Mobile Analytics y requiere Python 3.11 o posterior (descargar [Python 3.11](#)).

1. Guarde el siguiente script como `delete_mobile_analytics_application.py`.

```
# Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#
# This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
# You may not use this file except in compliance with the License. A copy of the
# License is located at
#
# http://aws.amazon.com/apache2.0/
#
# This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS
# OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific
# language governing permissions and limitations under the License.
#
# ABOUT THIS PYTHON SAMPLE: This sample is part of the AWS General Reference
# Signing AWS API Requests top available at
# https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-signed-request-examples.html
```

```
#

# AWS Version 4 signing example

# Delete Mobile Analytics application

# See: http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4\_signing.html
# This version makes a DELETE request and passes the signature
# in the Authorization header.
import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac
import requests # pip install requests
import argparse

# Parse command line arguments
parser = argparse.ArgumentParser(description='Delete a Mobile Analytics
application')
parser.add_argument('--appId', type=str, help='Mobile Analytics application ID to
be deleted', required=True)
args = parser.parse_args()

# ***** REQUEST VALUES *****
delimiter = "/"
method = 'DELETE'
service = 'mobileanalytics'
host = 'mobileanalytics.us-east-1.amazonaws.com'
region = 'us-east-1'
appId = args.appId # Use the appId from command line arguments
endpoint = 'https://mobileanalytics.us-east-1.amazonaws.com/2016-07-01/apps' +
delimiter + appId
request_parameters = ''

# Function for signing. Refer the AWS documentation below for more details.
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4-examples-python
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode('utf-8'), hashlib.sha256).digest()

# Function for computing signature key. Refer the AWS documentation below for more
details.
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4-examples-python.
def getSignatureKey(key, dateStamp, regionName, serviceName):
```



```

    kDate = sign(('AWS4' + key).encode('utf-8'), dateStamp)
    kRegion = sign(kDate, regionName)
    kService = sign(kRegion, serviceName)
    kSigning = sign(kService, 'aws4_request')
    return kSigning

# Read AWS access key from environment variables or configuration file. Best
# practice is NOT
# to embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
session_token = os.environ.get('AWS_SESSION_TOKEN')
if access_key is None or secret_key is None:
    print('No access key is available.')
    sys.exit()

# Create a date for headers and the credential string
t = datetime.datetime.now(datetime.UTC)
amzdate = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
datestamp = t.strftime('%Y%m%d') # Date w/o time, used in credential scope

# ***** TASK 1: CREATE A CANONICAL REQUEST *****
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html

# Step 1 is to define the verb (GET, POST, etc.)--already done with defining
# "method" variable above.

# Step 2: Create canonical URI--the part of the URI from domain to query
# string (use '/' if no path)
canonical_uri = '/2016-07-01/apps' + delimiter + appId

# Step 3: Create the canonical query string. In this example (a DELETE request),
# request parameters are in the query string. Query string values must
# be URL-encoded (space=%20). The parameters must be sorted by name.
# For this example, the query string is pre-formatted in the request_parameters
# variable.
canonical_querystring = request_parameters

# Step 4: Create the canonical headers and signed headers. Header names
# must be trimmed and lowercase, and sorted in code point order from
# low to high. Note that there is a trailing \n.
canonical_headers = 'host:' + host + '\n' + 'x-amz-date:' + amzdate + '\n'

```

```

# Step 5: Create the list of signed headers. This lists the headers
# in the canonical_headers list, delimited with ";" and in alpha order.
# Note: The request can include any headers; canonical_headers and
# signed_headers lists those that you want to be included in the
# hash of the request. "Host" and "x-amz-date" are always required.
signed_headers = 'host;x-amz-date'

# Step 6: Create payload hash (hash of the request body content). For GET
# requests, the payload is an empty string ("").
payload_hash = hashlib.sha256(request_parameters.encode('utf-8')).hexdigest()

# Step 7: Combine elements to create canonical request
canonical_request = method + '\n' + canonical_uri + '\n' + canonical_querystring +
    '\n' + canonical_headers + '\n' + signed_headers + '\n' + payload_hash

# ***** TASK 2: CREATE THE STRING TO SIGN*****
# Match the algorithm to the hashing algorithm you use, either SHA-1 or
# SHA-256 (recommended)
algorithm = 'AWS4-HMAC-SHA256'
credential_scope = datestamp + '/' + region + '/' + service + '/' + 'aws4_request'
string_to_sign = algorithm + '\n' + amzdate + '\n' + credential_scope + '\n' +
    hashlib.sha256(
        canonical_request.encode('utf-8')).hexdigest()

# ***** TASK 3: CALCULATE THE SIGNATURE *****
# Create the signing key using the function defined above.
signing_key = getSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service)

# Compute signature by invoking hmac.new method by passing signingkey,
# string_to_sign
signature = hmac.new(signing_key, string_to_sign.encode('utf-8'),
    hashlib.sha256).hexdigest()

# ***** TASK 4: ADD SIGNING INFORMATION TO THE REQUEST *****
# The signing information can be either in a query string value or in
# a header named Authorization. This code shows how to use a header.
# Create authorization header and add to request headers
authorization_header = algorithm + ' ' + 'Credential=' + access_key + '/' +
    credential_scope + ', ' + 'SignedHeaders=' + signed_headers + ', ' + 'Signature='
    + signature

# The request can include any headers, but MUST include "host", "x-amz-date",
# and (for this scenario) "Authorization". "host" and "x-amz-date" must
# be included in the canonical_headers and signed_headers, as noted

```

```
# earlier. Order here is not significant.
# Python note: The 'host' header is added automatically by the Python 'requests'
# library.
headers = {
    'x-amz-date': amzdate,
    'accept': 'application/hal+json',
    'content-type': 'application/json; charset=UTF-8',
    'Authorization': authorization_header}

if session_token:
    headers['X-Amz-Security-Token'] = session_token

# ***** SEND THE REQUEST *****
request_url = endpoint + '?' + canonical_querysting

print('\nBEGIN REQUEST+*****')
print('Request URL = ' + request_url)
print('Request Headers = ', headers)

r = requests.delete(request_url, data=request_parameters, headers=headers)

print('\nRESPONSE+*****')
print('Response code: %d\n' % r.status_code)
print(r.text)
```

2. Asegúrese de tener AWS credenciales válidas configuradas como variables de entorno.
3. Ejecute el script con el ID de la aplicación de Mobile Analytics:

```
python delete_mobile_analytics_application.py --
appId <YOUR_MOBILE_ANALYTICS_APP_ID>
```

Este script realiza una solicitud DELETE a la API de Mobile Analytics para eliminar la aplicación especificada. Asegúrese de ejecutar esta opción con cada aplicación de Mobile Analytics que necesite eliminar.

Note

Los clientes de Mobile Analytics activos pueden seguir ingiriendo eventos a través de la API `putEvents` y verlos en Amazon Pinpoint hasta la fecha de finalización del soporte de este servicio.

Resumen

Las organizaciones con una cuenta de Amazon Pinpoint como mínimo pueden seguir utilizando las funciones de interacción de Amazon Pinpoint, como los segmentos, las campañas, los recorridos, los análisis y el correo electrónico, hasta el 30 de octubre de 2026, fecha en que finalizará el soporte del servicio.

Recursos adicionales

Están disponibles los siguientes recursos adicionales:

- [Sitio web de Amazon Pinpoint](#)
- [Guía del usuario de Amazon Pinpoint](#)
- [Campañas salientes para clientes de Amazon Connect](#)
- [Perfiles de clientes de Amazon Connect Customer](#)
- [Sitio web de Amazon Kinesis](#)
- [AWS Mensajes para el usuario final](#)
- [Amazon Simple Email Service \(SES\)](#)

Si necesita ayuda o tiene feedback, contacte con [AWS Support](#).

Introducción a Amazon Pinpoint

Important

Amazon Pinpoint dejará de aceptar nuevos clientes a partir del 20 de mayo de 2025. Los clientes actuales pueden seguir utilizando Amazon Pinpoint hasta que finalice el soporte, el 30 de octubre de 2026. Para obtener orientación sobre la migración, consulte [Fin del soporte de Amazon Pinpoint](#).

El siguiente contenido del tutorial está reservado para los clientes actuales que necesiten consultar los pasos de incorporación originales. En su lugar, las nuevas implementaciones deberían utilizar [campañas salientes para clientes de Amazon Connect](#) o [mensajería para usuarios AWS finales](#).

Acerca de este tutorial

Esta sección contiene información general sobre este tutorial.

Destinatarios previstos

Este tutorial se ha diseñado para los usuarios empresariales y de marketing.

Si es un desarrollador de software o un administrador del sistema, es posible que también le resulten útiles los [tutoriales](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Características utilizadas

En este tutorial se muestra cómo completar todos los pasos que se describen a continuación mediante la consola de Amazon Pinpoint:

- Importación de los datos del cliente desde un archivo.
- Creación de un segmento que se dirige a usuarios específicos en función de sus atributos.
- Creación de una campaña de correo electrónico y programación de la campaña para el envío en un momento determinado.
- Visualización de datos de entrega y respuesta de correo electrónico mediante paneles de análisis integrados en Amazon Pinpoint.

Tiempo necesario

Debe tardar entre 30 y 45 minutos en completar este tutorial.

Restricciones regionales

No hay restricciones regionales asociadas al uso de esta solución.

Costos de uso de recursos

La creación de un. Cuenta de AWS Sin embargo, mediante la implementación de esta solución, es posible que incurra en algunos o todos los costos que se enumeran en la siguiente tabla.

Description (Descripción)	Costo (dólares estadounidenses)
Costos de envío de mensajes	Pagará 0,0001 USD por cada correo electrónico que envíe a través de Amazon Pinpoint.
Costos de público objetivo mensual	Pagará 0 USD para los primeros 5000 puntos de conexión objetivo en Amazon Pinpoint al mes. (Un punto de enlace es un destino al que puede enviar mensajes, como un dispositivo móvil de usuario, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil). Después de eso, pagará 0,0012 USD por punto de enlace objetivo.

Si utiliza este tutorial para enviar 5 mensajes a 5 puntos de enlace distintos en un mes, se le cobrará un gasto de 0,0005 €.

Para obtener información detallada acerca de los costos en los que pueda incurrir mediante el uso de Amazon Pinpoint, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

Siguiente: [Crear y configurar un proyecto](#)

Crear y configurar un proyecto

Important

Amazon Pinpoint dejará de aceptar nuevos clientes a partir del 20 de mayo de 2025. Los clientes actuales pueden seguir utilizando Amazon Pinpoint hasta que finalice el soporte, el

30 de octubre de 2026. Para obtener orientación sobre la migración, consulte [Fin del soporte de Amazon Pinpoint](#).

En Amazon Pinpoint, un proyecto es una colección de valores de configuración, información de los clientes, segmentos y campañas. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, el primer paso que debe llevar a cabo es crear un proyecto.

Note

Si ya ha utilizado la API de Amazon Pinpoint, debe haber visto referencias a “aplicaciones”. En Amazon Pinpoint, un proyecto es lo mismo que una aplicación.

En esta sección se muestra cómo crear un proyecto. Como parte de este procedimiento, debe verificar una dirección de correo electrónico y conceder acceso a Amazon Pinpoint para usar sus recursos de Amazon SES para enviar correos electrónicos desde una campaña. La dirección de correo electrónico verificada se utiliza como dirección de correo electrónico del remitente al crear la campaña de correo electrónico más adelante en este tutorial.

Crear y configurar un proyecto

Los procedimientos de esta sección le muestran cómo crear un proyecto y verificar una dirección de correo electrónico.

Para crear un proyecto y verificar una dirección de correo electrónico, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, verá una página en la que aparecen las características del servicio.

En la sección de introducción, escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, seleccione Create a project (Crear un proyecto).

 Note

El nombre del proyecto puede contener un máximo de 64 caracteres.

3. En la página Configure features (Configurar características), junto a Email (Correo electrónico), elija Configure (Configurar).
4. En Email address (Dirección de correo electrónico), escriba la dirección de correo electrónico que desee utilizar para enviar correo electrónico. Por ejemplo, puede utilizar la dirección de correo electrónico personal o del trabajo. Seleccione Verificar.
5. Espere de 1 a 2 minutos y, a continuación, busque en la bandeja de entrada la dirección de correo electrónico que especificó en el paso 4. Debería ver un correo electrónico de Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon.com) con el asunto «Amazon Web Services: solicitud de verificación de direcciones de correo electrónico en la región *RegionName*», que *RegionName* es el nombre de la empresa en la Región de AWS que está configurando Amazon Pinpoint.
6. Abra el correo electrónico y, a continuación, haga clic en el enlace del cuerpo del correo electrónico.
7. Vuelva a la consola de Amazon Pinpoint del navegador. En la página Set up email (Configurar correo electrónico), elija Save (Guardar).

Crear un ARN de rol de envío de orquestación

Debe crear un ARN de rol de envío de orquestación para conceder acceso a Amazon Pinpoint para usar sus recursos de Amazon SES para poder enviar correos electrónicos desde una campaña o un recorrido. Si ya tiene un ARN de rol de envío de orquestación, puede elegir usar ese rol en el paso 6.

Crear un ARN de rol de envío de orquestación

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de correo electrónico desea actualizar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Seleccione Habilitar campañas y recorridos para este canal de correo electrónico.
6. Para el rol de IAM, elija una de las siguientes opciones:

- Crear un rol nuevo (recomendado): hacer que Amazon Pinpoint cree el rol de IAM y configure los permisos de los roles de IAM. Escriba un nombre para el rol de IAM en Nombre de rol de IAM.
 - Usar un rol existente: si ya tiene un rol de IAM que incluye permisos para que Amazon Pinpoint pueda acceder a `ses:SendEmail` y `ses:SendRawEmail`, seleccione ese rol de IAM en la lista desplegable. Si necesita crear el rol de IAM, consulte [IAM role for sending email through Amazon SES](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint](#).
7. Seleccione Reconozco que el rol de IAM que he seleccionado tiene los permisos necesarios.
 8. Seleccione Save.

Siguiente: [Importar datos del cliente y crear un segmento](#)

Importar datos del cliente y crear un segmento

Un segmento es un grupo de clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la ciudad de Los Ángeles.

Al crear una campaña, es preciso elegir un segmento al que enviar la campaña. Puede enviar varias campañas a un único segmento, así como enviar una sola campaña a varios segmentos.

Hay dos tipos de segmentos que puede crear en Amazon Pinpoint:

- Segmentos dinámicos: basados en los atributos que defina. Los segmentos dinámicos pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si agrega nuevos puntos de conexión a Amazon Pinpoint o si modifica o elimina los existentes, el número de puntos de conexión de dicho segmento puede aumentar o disminuir. Para obtener más información sobre segmentos dinámicos, consulte [Creación de segmentos](#).
- Segmentos importados: se crean segmentos fuera de Amazon Pinpoint y se guardan en formato JSON o CSV. Los segmentos importados son estáticos, es decir, nunca cambian. Cuando crea un nuevo segmento, puede utilizar un segmento importado como base y, a continuación, ajustarlo añadiendo filtros. Para obtener más información sobre la importación de segmentos, consulte [Importación de segmentos](#).

En este tutorial, cree un segmento importado mediante la carga de un archivo desde el equipo. A continuación, cree un segmento dinámico basado en el segmento importado.

Descargar y modificar el archivo de ejemplo

En esta sección, descargue un archivo que contenga los datos de clientes ficticios. También debe modificar los datos para que incluyan su propia información de contacto. Utilice estos datos para crear un segmento más adelante en este tutorial.

1. En un navegador web, descargue el archivo de muestra [del sitio web de contenido de GitHub usuario](#). Guarde el archivo en su computadora.

Tip

Puede guardar rápidamente este archivo en su equipo haciendo clic con el botón derecho en el enlace y eligiendo después Save Link As (Guardar enlace como). Algunos navegadores pueden descargar el archivo con el nombre de la extensión del archivo txt. Antes de descargar y guardar el archivo, asegúrese de cambiar la extensión a csv.

2. Abra el archivo en una aplicación de hoja de cálculo. En la última fila del archivo, reemplace los elementos entre paréntesis angulares (<...>) con su propia información de contacto.

En la columna Address, ingrese la misma dirección de correo electrónico que verificó en [Crear y configurar un proyecto](#). El mensaje que envíe en esta campaña se enviará a esa dirección.

3. Cuando termine, guarde el archivo.

Note

Si utilizó una aplicación de hoja de cálculo para modificar el archivo, asegúrese de que guarda el archivo modificado en formato de valores separados por comas (.csv). Amazon Pinpoint no puede importar formatos de archivo propietarios, como .xlsx.

Importar el archivo de datos del cliente de ejemplo

Ahora que dispone de un archivo que contiene datos del cliente, puede importarlo en Amazon Pinpoint. Para importar datos del cliente, tiene que crear un nuevo segmento.

Para crear un segmento importado, realice el siguiente procedimiento:

1. En la consola de Amazon Pinpoint, en el panel de navegación, elija Segmentos.

2. Seleccione **Create a segment** (Crear segmento).
3. En la página **Create a segment** (Crear un segmento), seleccione **Import a segment** (Importar un segmento).
4. En la sección **Specifications** (Especificaciones), en **Import method** (Importar método), elija **Upload files from your computer** (Cargar archivos desde su equipo).
5. Seleccione **Choose files** (Elegir archivos). Desplácese hasta el archivo `Pinpoint_Sample_Import.csv` que ha descargado y modificado en la sección anterior.
6. Seleccione **Create segment** (Crear segmento). Amazon Pinpoint copia el archivo del equipo y crea un segmento. Espere aproximadamente 1 minuto mientras se completa la importación.

Crear un segmento dirigido

El proyecto de Amazon Pinpoint contiene ahora algunos datos del cliente, y un segmento que contiene la lista de clientes completa. También contiene la información de contacto.

En esta sección, cree un documento dirigido. Añada criterios de segmento que filtren el segmento de manera que sea el único miembro del segmento.

Para crear el segmento, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página **Segments** (Segmentos), elija **Create a segment** (Crear un segmento).
2. En la página **Create a segment** (Crear un segmento), seleccione **Build a segment** (Generar un segmento).
3. En **Name** (Nombre), escriba un nombre para el segmento.
4. En **Segment group 1** (Grupo de segmentos 1), realice el siguiente procedimiento:
 - a. Junto a **Include endpoints that are in any of the following segments** (Incluir puntos de enlace que están en cualquiera de los siguientes segmentos), elija el segmento `Pinpoint_Sample_Import` que creó en el paso anterior.
 - b. Elija **Agregar criterios**.
 - c. En el menú en **Atributo**, elija **Tipos de canal > Correo electrónico**.
 - d. Elija **Add filter** (Agregar filtro).
 - e. En el nuevo menú que aparece en la columna **Atributo**, elija **Atributos de usuario personalizados > Empresa**. A continuación, en la columna **Operador**, elija **Es**. Por último, en la columna **Valores**, ingrese el nombre exclusivo de la empresa que especificó para el registro de contactos propio en [Descargar y modificar el archivo de ejemplo](#).

- f. Seleccione Create segment (Crear segmento).

Siguiente: [Crear y programar una campaña](#)

Crear y programar una campaña

Una campaña es una iniciativa de mensajería que crea una conexión con un segmento de público específico. Una campaña envía mensajes personalizados en los días y las horas que especifique. Puede utilizar la consola para crear una campaña que envíe mensajes mediante canales de SMS, notificación de inserción y correo electrónico.

En esta sección, cree una campaña de correo electrónico. Cree una campaña nueva, elija el segmento de destino y escriba un mensaje de correo electrónico con capacidad de respuesta para la campaña. Cuando termine de configurar el mensaje, elija la hora y el día en los que desee que se envíe el mensaje.

Crear la campaña y elegir el segmento

Cuando cree un segmento, asígnele primero un nombre. A continuación, elija el segmento que se aplica a la campaña. En este tutorial, elegirá el segmento que creó en [Import the sample customer data file](#).

Para crear la campaña y elegir el segmento, realice el siguiente procedimiento:

1. En la consola de Amazon Pinpoint, en el panel de navegación elija Campañas.
2. Seleccione Create a campaign (Crear una campaña).
3. Especifique un nombre para la campaña en Campaign name (Nombre de la campaña) bajo Campaign details (Detalles de la campaña).
4. Para Campaign type (Tipo de campaña), elija Standard campaign (Campaña estándar).
5. En Choose a channel for this campaign (Elegir canal para esta campaña), elija Email (Correo electrónico).
6. Elija Siguiente.
7. En la página Choose a segment (Elegir segmento), elija Use an existing segment (Usar segmento existente). A continuación, en Segmento, elija el segmento dirigido que creó en [Crear un segmento dirigido](#). Elija Siguiente.

Crear el mensaje de campaña

Después de especificar un nombre de campaña y elegir un segmento, cree el mensaje. Este tutorial incluye un enlace a un archivo HTML que puede utilizar para crear su mensaje.

Este archivo de ejemplo utiliza HTML con capacidad de respuesta para crear un mensaje que se muestra correctamente en dispositivos móviles y equipos. Utiliza CSS en línea para proporcionar la compatibilidad con una amplia variedad de clientes de correo electrónico. También incluye etiquetas que se utilizan para personalizar el mensaje con el nombre del destinatario y otros datos personales.

Para crear el mensaje, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página Create your message (Crear mensaje), en Message content (Contenido del mensaje), elija Create a new message (Crear un mensaje nuevo).
2. En Subject (Asunto), escriba el asunto del correo electrónico.
3. En un navegador web, descargue el archivo de muestra [del sitio web de contenido de GitHub usuario](#). Guarde el archivo en su computadora.

Tip

Puede guardar rápidamente este archivo en su equipo haciendo clic con el botón derecho en el enlace y eligiendo después Save Link As (Guardar enlace como). También puede hacer clic en el enlace para abrir el texto HTML en una pestaña del navegador. Mantenga la pestaña abierta hasta que haya completado el paso 4.


4. Abre el archivo que acabas de descargar en un editor de texto, como el Bloc de notas (Windows) o TextEdit (macOS). Si abrió el archivo en una pestaña del navegador, seleccione esa pestaña. Pulse Ctrl+A (Windows) o Cmd+A (macOS) para seleccionar todo el texto. Luego, pulse Ctrl+C (Windows) o Cmd+C (macOS) para copiarlo.
5. En Message (Mensaje), borre el código HTML de ejemplo que se muestra en el editor. Pegue el código HTML que ha copiado en el último paso.
6. (Opcional) Modifique el contenido del mensaje para incluir un mensaje que desee enviar.

Puede personalizar el mensaje para cada destinatario incluyendo el nombre de un atributo dentro de dos conjuntos de llaves. Por ejemplo, el mensaje de ejemplo incluye el siguiente texto: `{{User.UserAttributes.FirstName}}`. Este código representa al usuario. UserAttributes.FirstName atributo, que contiene el nombre del destinatario. Cuando envía la campaña, Amazon Pinpoint quita este nombre de atributo y lo sustituye por el valor apropiado de cada destinatario.

Puede probar con otros nombres de atributos. Consulte los encabezados de columna en la hoja de cálculo que importó en [Importar el archivo de datos del cliente de ejemplo](#) para obtener una lista completa de nombres de atributos que puede especificar en su mensaje.

 Tip

Puede utilizar la vista de diseño para editar el contenido del mensaje sin tener que editar el código HTML. Para utilizar esta vista, elija Design (Diseño) en el selector de vista situado encima del editor de mensajes, tal como se muestra en la siguiente imagen.



7. En Configuración de correo electrónico para Dirección de email del remitente, elija la dirección de correo electrónico verificada que creó al crear el proyecto.
8. En Enviar un email de prueba, elija Un segmento y, a continuación, seleccione el segmento que creó en la lista desplegable.
9. Elija Siguiente.

Programar la campaña

El último paso de la creación de la campaña consiste en elegir cuándo enviarla. En Amazon Pinpoint, puede configurar las campañas de manera que se envíen de inmediato después de lanzarlas. También puede programarlos para que se envíen en el futuro, desde 15 minutos a partir de la hora actual hasta dentro de seis meses. Por último, puede programar sus mensajes para que se envíen cada cierto tiempo (cada hora, día, semana o mes). Las campañas recurrentes son una forma fantástica de enviar actualizaciones de cuenta o estado en las que el aspecto del mensaje de campaña permanece igual con el paso del tiempo, pero se completa con información que cambia de manera dinámica.

En esta sección, programe la campaña para que se envíe de forma inmediata después de su lanzamiento.

Para programar la campaña, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página Choose when to send the campaign (Elegir cuándo enviar la campaña), elija At a specific time (En la hora específica). A continuación, en Choose when the campaign should be sent (Elegir cuándo se debe enviar la campaña), elija Immediately (Inmediatamente). Por último, elija Next (Siguiente).
2. En la página Review and launch (Revisar y lanzar), revise todos los detalles de la campaña. Cuando esté lista para enviarla, elija Launch campaign (Lanzar campaña).

Enhorabuena, ha creado su primera campaña con Amazon Pinpoint. Puesto que es el único miembro del segmento que creó en [Crear un segmento dirigido](#), debe recibir el mensaje en su bandeja de entrada en unos segundos.

Siguiente: [Ver análisis de campañas](#)

Ver análisis de campañas

En este momento, ha creado un segmento del que es miembro. También ha creado una campaña de correo electrónico y se la ha enviado a usted mismo. En esta sección, observe las métricas de entrega y respuesta para la campaña.

Interactuar con la campaña

Para ver las métricas de entrega y respuesta para su campaña, tiene que interactuar con el mensaje que ha enviado usted mismo en el [Crear y programar una campaña](#).

Para interactuar con el correo electrónico, realice el siguiente procedimiento:

1. En su cliente de correo electrónico, abra el mensaje que ha enviado usted mismo en [Crear y programar una campaña](#).
2. Si su cliente de correo electrónico oculta automáticamente las imágenes de forma predeterminada, haga clic en el botón Download pictures (Descargar imágenes) (o equivalente) para cargar las imágenes en el mensaje.
3. Haga clic en uno o más de los enlaces que se encuentran en el mensaje.
4. Espere unos minutos y, a continuación, pase a la siguiente sección.

Ver las métricas de la campaña

Después de interactuar con el correo electrónico que ha enviado desde la campaña, podrá ver las métricas de la campaña.

Para ver las métricas de campaña, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que suele enviar la campaña.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Campaigns (Campañas).
4. En la sección Campañas, elija la campaña que creó en el [Crear y programar una campaña](#).
5. (Opcional) Utilice el control de fecha para elegir un intervalo de fechas para los informes en esta página.

En la página de métricas de la campaña verá la siguiente información:

- Métricas del recuento de entregas: en esta sección se proporciona información sobre la entrega de los mensajes que se enviaron desde la campaña. Contiene la información siguiente:
 - Mensajes enviados: el número de mensajes que se enviaron.
 - Mensajes entregados: el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios.
 - Enlaces en los que se ha hecho clic: el número de veces que los destinatarios hicieron clic en los enlaces del mensaje. Si un único destinatario hace clic en un enlace más de una vez, cada clic se representa en esta sección.
 - Entregas de puntos de conexión: el número medio de puntos de conexión a los que se ha enviado la campaña para cada día en el intervalo de fechas seleccionado. El gráfico muestra el número de puntos de enlace a los que se entregaron mensajes en la campaña durante cada día del intervalo de fechas seleccionado.
- Métricas de las tasas de entrega: en esta sección se muestran las tasas generales de entrega y respuesta de los mensajes que se enviaron desde la campaña. Contiene la información siguiente:
 - Tasa de entrega: el porcentaje de mensajes que se entregaron a los destinatarios respecto al número total de puntos de conexión que ha indicado en el segmento al que envió la campaña.
 - Tasa de apertura del correo electrónico: el porcentaje de mensajes abiertos por los destinatarios respecto al número total de mensajes que se entregaron.

- **Tasa de devoluciones:** el porcentaje de mensajes que no se entregaron a los destinatarios porque se rechazaron. Este valor incluye solo las devoluciones permanentes, es decir, los mensajes que se rechazaron debido a un problema permanente. Por ejemplo, los rebotes permanentes pueden producirse cuando la dirección de correo electrónico del destinatario no existe, o cuando el destinatario rechaza de forma permanente el correo electrónico desde su dominio.
- **Ejecuciones de la campaña:** en esta sección se muestra información específica de cada momento en que se publicó la campaña. Puesto que puede utilizar Amazon Pinpoint para crear campañas recurrentes, esta sección puede mostrar información de varias ejecuciones de campaña. Sin embargo, si ha completado los procedimientos de este tutorial, esta sección solo contiene información de una única ejecución de la campaña, ya que solo la ha ejecutado una vez. Esta sección contiene las siguientes métricas, además de las métricas que se definen en las secciones anteriores:
 - **Puntos de conexión de destino:** el número de puntos de conexión a los que se indicó el segmento asociado a la campaña en curso. Este número incluye los puntos de enlace que forman parte del segmento, pero que no recibieron el mensaje.
 - **Total de correos electrónicos abiertos:** el número total de veces que se abrieron los mensajes enviados durante la campaña en curso. Por ejemplo, si un destinatario ha abierto dos veces el mensaje, se contabilizan las dos veces que se abrió.

Siguiente: [Pasos siguientes](#)

Pasos a seguir a continuación

Esperamos que utilice este tutorial como punto de partida a medida que descubre las capacidades adicionales de Amazon Pinpoint. Por ejemplo:

- Puede mejorar la entrega de sus campañas de correo electrónico asegurándose de que sus campañas están en consonancia con las prácticas recomendadas del sector. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas para el correo electrónico](#).
- Puede verificar un dominio completo, lo que le permitirá enviar un correo electrónico desde cualquier dirección en ese dominio. Para obtener más información sobre la verificación de dominios, consulte [Verificación de un dominio](#).

- Puede obtener direcciones IP dedicadas para el envío de su correo electrónico. Las direcciones IP dedicadas son una buena opción para enviar correo electrónico en determinados casos de uso. Para obtener más información, consulte [Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint](#).
- Puede habilitar el panel de capacidad de entrega de Amazon Pinpoint. El panel de capacidad de entrega lo ayuda a identificar problemas que podrían afectar la entrega de correos electrónicos. Para obtener más información, consulte [El panel de capacidad de entrega de Amazon Pinpoint](#).
- Puede enviar mensaje a través de otros canales, como SMS o inserción. Para poder utilizar estos canales, tiene que habilitarlos y configurarlos en la página Settings (Configuración). Para obtener más información sobre el uso de la página Settings (Configuración) para habilitar y configurar canales, consulte [Canales de Amazon Pinpoint](#).
- Puede enviar datos sobre las campañas fuera de Amazon Pinpoint. Por ejemplo, puede enviar los datos de entrega y respuesta de las campañas a Amazon S3 para un almacenamiento a largo plazo. También puede enviar datos a Amazon Redshift para realizar análisis personalizados. Para obtener más información sobre el envío de datos fuera de Amazon Pinpoint, consulte [Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint](#).
- Puede realizar la integración de Amazon Pinpoint con las aplicaciones o interactuar con Amazon Pinpoint mediante programación, con un AWS SDK. Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint](#).

Tutoriales

Los tutoriales de esta sección están diseñados para mostrar a los nuevos usuarios de Amazon Pinpoint cómo llevar a cabo varias tareas importantes. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, o si no está familiarizado con determinadas características, estos tutoriales son el mejor lugar para empezar.

Los tutoriales de esta guía incluyen tareas que están orientadas a los administradores de sistemas o desarrolladores. Estos tutoriales muestran cómo realizar tareas mediante la API de Amazon Pinpoint, los AWS SDK y la AWS CLI.

Tutoriales

- [Tutorial: Uso de Postman con la API de Amazon Pinpoint](#)
- [Configurar un sistema de registro de SMS en Amazon Pinpoint](#)

Tutorial: Uso de Postman con la API de Amazon Pinpoint

Postman es una herramienta popular para realizar pruebas APIs en un entorno easy-to-use gráfico. Puede utilizar Postman para enviar solicitudes de la API a cualquier API de REST, y para recibir respuestas a sus solicitudes. El uso de Postman es una forma cómoda de probar las llamadas que se realizan a la API de Amazon Pinpoint y solucionar sus problemas. Este tutorial incluye procedimientos para la configuración y el uso de Postman con Amazon Pinpoint.

Note

Postman se ha desarrollado por un tercero. No se ha desarrollado ni es compatible con Amazon Web Services (AWS). Para obtener más información sobre Postman, o para obtener ayuda en relación con problemas relacionados con Postman, consulte el [Centro de soporte](#) en el sitio web de Postman.

Acerca de este tutorial

Esta sección contiene información general sobre este tutorial.

Destinatarios previstos

Este tutorial está dirigido a los desarrolladores e implementadores de sistemas. No tiene que estar familiarizado con Amazon Pinpoint o Postman para completar los pasos de este tutorial. Debe estar familiarizado con la administración de políticas de IAM y la modificación de ejemplos de código JSON.

Los procedimientos de este tutorial se han diseñado para evitar que los nuevos usuarios utilicen operaciones de la API que eliminen de forma permanente los recursos de Amazon Pinpoint. Los usuarios avanzados pueden eliminar esta restricción modificando la política asociada a los usuarios de .

Características utilizadas

Este tutorial incluye ejemplos de uso para la siguiente característica de Amazon Pinpoint:

- Interacción con la API de Amazon Pinpoint mediante Postman

Tiempo necesario

Debe tardar aproximadamente 15 minutos en completar este tutorial.

Restricciones regionales

No hay restricciones regionales asociadas al uso de esta solución.

Costos de uso de recursos

La creación de una AWS cuenta es gratuita. Sin embargo, al implementar esta solución, es posible que incurra en costos de AWS uso si utiliza Postman para realizar alguna de las siguientes acciones:

- Enviar mensajes de voz, de inserción de móvil, SMS o correo electrónico
- Crear y enviar campañas
- Utilizar la característica de validación de número de teléfono

Para obtener más información sobre los gastos asociados con el uso de Amazon Pinpoint, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

Requisitos previos para utilizar Postman con Amazon Pinpoint

Antes de comenzar este tutorial, complete los siguientes requisitos previos:

- Asegúrese de que la cuenta que utiliza para iniciar sesión Consola de administración de AWS pueda crear nuevas políticas y funciones de IAM.
- Asegúrate de haber creado al menos un proyecto de ejemplo que tenga el correo electrónico activado y una identidad de correo electrónico verificada. Consulte [Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con compatibilidad con correo electrónico](#) en la Guía del usuario de Amazon Pinpoint.
- Asegúrate de tener un ID de AWS cuenta. El ID de su AWS cuenta se encuentra en la esquina superior derecha de la consola o puede utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI). Consulte [Cómo encontrar el ID de su AWS cuenta](#).
- Debe descargar e instalar Postman en el equipo. Puede descargar Postman desde el [sitio web de Postman](#).
- Después de instalar Postman en el equipo, cree una cuenta de Postman. La primera vez que inicie la aplicación Postman, se le solicitará que inicie sesión o cree una cuenta nueva. Siga las instrucciones de Postman para iniciar sesión en la cuenta o para crear una si todavía no tiene una.

Crear políticas y roles de IAM para utilizarlos con Amazon Pinpoint

Cuando usa Postman para probar la API de Amazon Pinpoint, el primer paso es crear un usuario. En esta sección, se crea una política que permite a los usuarios interactuar con todos los recursos de Amazon Pinpoint. A continuación, se crea un usuario y se asocia la política directamente al usuario.

Creación de una política de IAM

Obtenga información sobre cómo crear una política de IAM. Los usuarios y roles que utilizan esta política pueden interactuar con todos los recursos de la API de Amazon Pinpoint. También proporciona acceso a los recursos asociados a la API de correo electrónico de Amazon Pinpoint, así como a la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint.

Para crear la política de

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas y, a continuación, Crear política.
3. En Editor de políticas, seleccione JSON. Elimine cualquier JSON que esté en ese momento en Editor de políticas para dejarlo vacío. Copie y pegue el siguiente JSON en el editor de políticas y, a continuación, en el editor de políticas, sustituya todas las instancias de **123456789012** por su Cuenta de AWS ID.

Puedes encontrar tu Cuenta de AWS ID en la esquina superior derecha de la consola, o puedes usar la CLI (consulta [Cómo encontrar el ID de tu AWS cuenta](#)).

Note

Para proteger los datos de la cuenta de Amazon Pinpoint, esta política solo incluye permisos que le permiten leer, crear y modificar recursos. No se incluyen permisos que permitan eliminar recursos. Puede modificar esta política mediante el editor visual en la consola de IAM. Para obtener información, consulte [Administrar políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM. También puedes usar la [CreatePolicyVersion](#) operación de la API de IAM para actualizar esta política.

Además, esta política incluye los permisos que le permiten interactuar con los servicios de ses y sms-voice, además del servicio de mobiletargeting. Los permisos ses y sms-voice le permiten interactuar con la API de correo electrónico de Amazon Pinpoint y la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint, respectivamente. Los permisos de mobiletargeting le permiten interactuar con la API de Amazon Pinpoint.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mobiletargeting:Update*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:Send*",
        "mobiletargeting:Put*",
        "mobiletargeting:Create*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:mobiletargeting:*:123456789012:apps/*",
        "arn:aws:mobiletargeting:*:123456789012:apps/*/campaigns/*",
        "arn:aws:mobiletargeting:*:123456789012:apps/*/segments/*"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:PhoneNumberValidate",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:CreateApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:*:123456789012:*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:TagResource",
        "ses:Send*",
        "ses:Create*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:Put*",
        "ses:Update*",
        "sms-voice:SendVoiceMessage",
        "sms-voice:List*",
        "sms-voice:Create*",
        "sms-voice:Get*",
        "sms-voice:Update*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Elija Siguiente.

4. En Nombre de la política, especifique un nombre para la política; por ejemplo **PostmanAccessPolicy**. Elija Crear política.
5. (Opcional) Puede agregar etiquetas a la política al seleccionar Agregar etiqueta.
6. Elija Siguiente: Revisar.

Creación de un usuario de IAM

Warning

Los usuarios de IAM tienen credenciales de larga duración, lo que supone un riesgo de seguridad. Para ayudar a mitigar este riesgo, le recomendamos que brinde a estos usuarios únicamente los permisos que necesitan para realizar la tarea y que los elimine cuando ya no los necesiten.

Después de crear la política, puede crear un usuario y asociar la política a él. Al crear el usuario, IAM proporciona un conjunto de credenciales que puede usar para permitir que Postman lleve a cabo operaciones de la API de Amazon Pinpoint.

Para crear el usuario

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la consola de IAM, seleccione Usuarios en el panel de navegación y, a continuación, elija Crear usuarios.
3. En Detalles de usuario, para Nombre de usuario, escriba un nombre que identifique al usuario, como **PostmanUser**. A continuación, elija Siguiente.
4. En Establecer permisos, para Opciones de permisos, elija Adjuntar políticas directamente.
5. En Políticas de permisos, elija la política (**PostmanAccessPolicy**) que creó en [Crear una política de IAM](#). A continuación, elija Siguiente.
6. En la página Revisar y crear, agregue opcionalmente etiquetas que le ayuden a identificar al usuario. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
7. Cuando esté listo para crear el usuario, elija Create user (Crear usuario).

Crear claves de acceso

Warning

En este escenario, se requieren usuarios de IAM con acceso programático y credenciales de larga duración, lo que supone un riesgo de seguridad. Para ayudar a mitigar este riesgo, le recomendamos que brinde a estos usuarios únicamente los permisos que necesitan para

realizar la tarea y que los elimine cuando ya no los necesiten. Las claves de acceso se pueden actualizar si es necesario. Para más información consulte [Actualización de las claves de acceso](#) en la Guía de usuario de IAM.

IAM proporciona un conjunto de credenciales que puede usar para permitir que Postman lleve a cabo operaciones de la API de Amazon Pinpoint.

Para crear el usuario

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la consola de IAM, en el panel de navegación, elija Usuarios. Seleccione el usuario (**PostmanUser**) que creó en [Crear un usuario de IAM](#) y, a continuación, seleccione la pestaña Credenciales de seguridad.
3. En la sección Claves de acceso, haga clic en Crear clave de acceso.
4. En la página Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso, seleccione Aplicación ejecutada fuera de AWS.

A continuación, elija Siguiente.

5. (Opcional) Puede agregar una etiqueta descriptiva a la política.
6. Elija Create access key (Crear clave de acceso).
7. En la página Recuperar claves de acceso, copie las credenciales que se muestran en las columnas de Clave de acceso y clave de acceso secreta.

 Note

Debe proporcionar el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta posteriormente en este tutorial. Esta es la única vez que puede ver la clave de acceso secreta. Le recomendamos que la copie y la guarde en un lugar seguro.

8. Una vez guardadas ambas claves, elija Listo.

Configurar Postman para su uso con Amazon Pinpoint

Ahora que ha creado un usuario que puede acceder a la API de Amazon Pinpoint, puede configurar Postman. En esta sección, cree uno o más entornos en Postman. A continuación, importe una

colección que contenga una plantilla de solicitud para cada una de las operaciones en la API de Amazon Pinpoint.

Crear un espacio de trabajo de Postman

En Postman, un espacio de trabajo es un contenedor organizativo para proyectos y entornos. En esta sección, debe crear al menos un espacio de trabajo para usarlo con Amazon Pinpoint.

Creación de un espacio de trabajo

En Postman, elija entre más acciones, elija Archivo y, a continuación, elija Nuevo.

1. En la ventana Crear nuevo, elija Espacio de trabajo.
2. Ingrese un nombre, un resumen y establezca la visibilidad como personal. A continuación, elija Crear espacio de trabajo.

Crear entornos de Postman

En Postman, un entorno es un conjunto de variables que se almacenan como pares clave-valor. Puede utilizar entornos para cambiar la configuración de las solicitudes que realice a través de Postman sin tener que cambiar las propias solicitudes de la API.

En esta sección, debe crear al menos un entorno que utilizar con Amazon Pinpoint. Cada entorno que cree contendrá un conjunto de variables específicas de la cuenta de una única Región de AWS. Si utiliza los procedimientos de esta sección para crear más de un entorno, puede cambiar entre regiones eligiendo un entorno distinto al menú Entorno en Postman.

Para crear un entorno

1. En Postman, elija en el menú de más acciones, elija Archivo y, a continuación, elija Nuevo.
2. En la ventana Create New (Crear nuevo), elija Environment (Entorno).
3. En la ventana MANAGE ENVIRONMENTS (GESTIONAR ENTORNOS) para Environment Name (Nombre de entorno), especifique **Amazon Pinpoint - *Region Name*. *Region Name*** Sustitúyalo por uno de los siguientes valores:
 - Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
 - Oeste de EE. UU. (Oregón)
 - Asia-Pacífico (Mumbai)

- Asia-Pacífico (Sídney)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

 Note

Como mínimo, solo necesita crear un entorno para cada uno y Región de AWS debe contener un proyecto. Región de AWS Si no ha creado un proyecto en uno de los listados anteriormente Regiones de AWS, consulte [Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con soporte por correo electrónico](#) en la Guía del usuario de Amazon Pinpoint.

4. Cree seis nuevas variables: `endpoint`, `region`, `serviceName`, `accountId`, `accessKey` y `secretAccessKey`. Utilice la siguiente tabla para determinar qué valor ingresar en las columnas Valor inicial y Valor actual para cada variable.

Region	Variable	Valor inicial y actual
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	<code>endpoint</code>	<code>pinpoint.us-east-1</code> <code>.amazonaws.com</code>
	<code>region</code>	<code>us-east-1</code>
	<code>serviceName</code>	<code>mobiletargeting</code>
	<code>accountId</code>	(su ID de AWS cuenta)
	<code>accessKey</code>	(el ID de clave de acceso de IAM)
	<code>secretAccessKey</code>	(la clave de acceso secreta de IAM)
Oeste de EE. UU. (Oregón)	<code>endpoint</code>	<code>pinpoint.us-west-2</code> <code>.amazonaws.com</code>
	<code>region</code>	<code>us-west-2</code>

Region	Variable	Valor inicial y actual
	serviceName	mobiletargeting
	accountId	(tu ID AWS de cuenta)
	accessKey	(el ID de clave de acceso de IAM)
	secretAccessKey	(la clave de acceso secreta de IAM)
Asia-Pacífico (Mumbai)	endpoint	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com
	region	ap-south-1
	serviceName	mobiletargeting
	accountId	(tu ID AWS de cuenta)
	accessKey	(el ID de clave de acceso de IAM)
	secretAccessKey	(la clave de acceso secreta de IAM)
Asia-Pacífico (Sídney)	endpoint	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com
	region	ap-southeast-2
	serviceName	mobiletargeting
	accountId	(tu ID AWS de cuenta)

Region	Variable	Valor inicial y actual
	accessKey	(el ID de clave de acceso de IAM)
	secretAccessKey	(la clave de acceso secreta de IAM)
Europa (Fráncfort)	endpoint	pinpoint.eu-central-1-1.amazonaws.com
	region	eu-central-1
	serviceName	mobiletargeting
	accountId	(tu ID AWS de cuenta)
	accessKey	(el ID de clave de acceso de IAM)
	secretAccessKey	(la clave de acceso secreta de IAM)
Europa (Irlanda)	endpoint	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com
	region	eu-west-1
	serviceName	mobiletargeting
	accountId	(tu ID AWS de cuenta)
	accessKey	(el ID de clave de acceso de IAM)
	secretAccessKey	(la clave de acceso secreta de IAM)

Después de crear estas variables, la ventana **MANAGE ENVIRONMENTS (GESTIONAR ENTORNOS)** será similar al ejemplo que se muestra en la siguiente imagen.

US East (N. Virginia) Fork 0 Save Share ...

	VARIABLE	TYPE ①	INITIAL VALUE ①	CURRENT VALUE ①	...	Persist All	Reset All
☒	endpoint	default ▾	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com			🗑️ ...
☒	region	default ▾	us-east-1	us-east-1			
☒	serviceName	default ▾	mobiletargeting	mobiletargeting			
☒	accountId	default ▾	123456789012	123456789012			
☒	accessKey	default ▾	AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	AKIAIOSFODNN7EXAMPLE			
☒	secretAccessKey	default ▾	wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCY...	wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY			

Cuando termine, elija **Guardar**.

⚠ Important

Las claves de acceso que se muestran en la imagen anterior son ficticias. No comparta las claves de acceso de IAM con otras personas.

Postman incluye características que le permiten compartir y exportar los entornos. Si utiliza estas características, asegúrese de no compartir el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta con cualquier persona que no debería tener acceso a estas credenciales.

Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

5. (Opcional) Repita los pasos 1 a 4 para cada entorno adicional que desea crear.

💡 Tip

En Postman, puede crear todos los entornos que necesite. Puede utilizar entornos de las siguientes maneras:

- Cree un entorno independiente para cada región en la que deba probar la API de Amazon Pinpoint.
- Cree entornos asociados a diferentes Cuentas de AWS.
- Cree entornos que utilicen credenciales asociadas a otro usuario.

6. Cuando termine de crear entornos, vaya a la siguiente sección.

Crear una colección de Amazon Pinpoint en Postman

En Postman, una recopilación es un grupo de solicitudes de la API. Las solicitudes de una colección suelen estar unidas por un objetivo común. En esta sección, debe crear una nueva colección que contenga una plantilla de solicitud para cada operación en la API de Amazon Pinpoint.

Para crear la colección de Amazon Pinpoint

1. En Postman, elija en el menú de más acciones, elija Archivo y, a continuación, elija Importar.
2. En la ventana Importar, selecciona Importar desde un enlace y, a continuación, introduce la siguiente URL: [https://raw.githubusercontent.com/awsdocs/amazon-pinpoint-developer-guide/master/Amazon %20PinPoint.postman_Collection.json](https://raw.githubusercontent.com/awsdocs/amazon-pinpoint-developer-guide/master/Amazon%20PinPoint.postman_Collection.json).


Seleccione Importar. Postman importa la colección de Amazon Pinpoint, que contiene 120 solicitudes de ejemplo.

Probar la configuración de Postman

Después de importar la colección de Amazon Pinpoint, recomendamos realizar una prueba rápida para verificar que todos los componentes se han configurado correctamente. Puede probar la configuración mediante el envío de una solicitud de GetApps. Esta solicitud devuelve una lista de todos los proyectos existentes en la cuenta de Amazon Pinpoint en la región de Región de AWS actual. Esta solicitud no requiere ninguna configuración adicional, por lo que es una buena forma de probar la configuración.

Para probar la configuración de la colección de Amazon Pinpoint

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Colecciones, amplíe la colección de Amazon Pinpoint y, a continuación, amplíe la carpeta Aplicaciones.
2. En la lista GetAppsde solicitudes, selecciona.
3. Utilice el selector de Entorno para elegir el entorno que creó en [Crear entornos de Postman](#).
4. Seleccione Enviar. Si la solicitud se envía correctamente, el panel de respuesta muestra un estado de 200 OK. Verá una respuesta con un aspecto similar al del ejemplo en la siguiente imagen.



Note

Si no ha creado ningún proyecto en las devoluciones Región de AWS de Amazon Pinpoint. { "Item": [] }

Esta respuesta muestra una lista de todos los proyectos de Amazon Pinpoint que existen en la cuenta en la región que eligió en el paso 3.

Resolución de problemas

Cuando envíe la solicitud, es posible que vea un error. Consulte la siguiente lista para ver los distintos errores comunes que podría detectar y los pasos que podría seguir para resolverlos.

Mensaje de error	Problema	Resolución
Could not get any response Se ha producido un error al conectarse a https://%7B%7Bendpoint%7D%7D/v1/apps.	No se aplica ningún valor actual para la variable {{endpoint}} , que se establece cuando elige un entorno.	Utilice el selector de entorno para elegir un entorno.
El token de seguridad incluido en la solicitud no es válido.	Postman no ha podido encontrar el valor actual de	Elija el icono del engranaje cerca del selector de entorno y, a continuación, seleccione

Mensaje de error	Problema	Resolución
	su ID de clave de acceso o la clave de acceso secreta.	e el entorno actual. Verifique que los valores <code>accessKey</code> y <code>secretAccessKey</code> aparezcan en las columnas VALOR INICIAL y VALOR ACTUAL y de que ha especificado las credenciales correctamente.
«Mensaje»: «El usuario: arn:aws:iam: :123456789012:user/ no PinpointPostmanUser está autorizado a realizar: mobiletargeting: on resource: arn:aws:mobiletargeting:us-west-2:123456789012: *» GetApps	La política de IAM asociada al usuario no incluye los permisos pertinentes.	Verifique que el usuario tenga los permisos que se describen en Crear una política de IAM y que ha proporcionado las credenciales correctas al crear el entorno en el Crear espacio de trabajo de Postman .

Enviar solicitudes a la API de Amazon Pinpoint

Cuando termine de configurar y probar Postman, podrá empezar a enviar solicitudes adicionales a la API de Amazon Pinpoint. En esta sección se incluye información que debe conocer antes de empezar a enviar solicitudes. También incluye dos solicitudes de ejemplo que describen cómo utilizar la colección de Amazon Pinpoint.

Important

Cuando haya completado los procedimientos de esta sección, enviará solicitudes a la API de Amazon Pinpoint. Estas solicitudes crean nuevos recursos en la cuenta de Amazon Pinpoint, modifique los recursos existentes, envían mensajes, cambian la configuración de los proyectos de Amazon Pinpoint y usan otras características de Amazon Pinpoint. Actúe con precaución al llevar a cabo estas solicitudes.

Ejemplos de la colección de Postman de Amazon Pinpoint

Debe configurar la mayoría de las operaciones en la colección de Postman de Amazon Pinpoint antes de poder usarlas. Para las operaciones GET y DELETE, normalmente solo debe modificar las variables que se establecen en la pestaña Pre-request Script (Script previo a la solicitud).

Note

Al usar la política de IAM que se muestra en [Crear una política de IAM](#), no puede llevar a cabo ninguna de las solicitudes DELETE que se incluyen en esta colección.

Por ejemplo, la operación GetCampaign requiere que especifique un `projectId` y un `campaignId`. En la pestaña Pre-request Script (Script previo a la solicitud), ambas variables están presentes y se rellenan con valores de ejemplo. Elimine los valores de ejemplo y sustitúyalos por los valores adecuados para la campaña y el proyecto de Amazon Pinpoint.

De estas variables, la más utilizada es la variable `projectId`. El valor de esta variable debe ser el identificador único del proyecto al que se aplica su solicitud. Para obtener una lista de estos identificadores para los proyectos, haga referencia a la respuesta a la solicitud GetApps que ha enviado en el paso anterior de este tutorial. En esa respuesta, el campo de `Id` proporciona el identificador único para un proyecto. Para obtener más información sobre la operación GetApps y el significado de cada campo en la respuesta, consulte [Aplicaciones](#) en la Referencia de la API de Amazon Pinpoint.

Note

En Amazon Pinpoint, un “proyecto” es lo mismo que una “aplicación”.

Para las operaciones POST y PUT, también debe modificar el cuerpo de la solicitud para incluir los valores que desea enviar a la API. Por ejemplo, al enviar una solicitud CreateApp, que es una solicitud POST, debe especificar un nombre para el proyecto que cree. Puede modificar la solicitud en la pestaña Body (Cuerpo). En este ejemplo, reemplace el valor situado junto a "Name" por el nombre del proyecto. Si desea añadir etiquetas al proyecto, puede especificarlas en el objeto `tags`. O bien, si no desea añadir etiquetas, puede eliminar todo el objeto `tags`.

Note


La operación `UntagResource` también requiere que especifique los parámetros de la URL. Puede especificar estos parámetros en la pestaña Params (Parámetros). Reemplace los valores de la columna VALUE (VALOR) por las etiquetas que desea quitar para el recurso especificado.

Ejemplo de solicitud: Crear un proyecto mediante la operación **CreateApp**

Antes de crear segmentos y campañas en Amazon Pinpoint, primero debe crear un proyecto. En Amazon Pinpoint, un proyecto consta de segmentos, campañas, configuraciones y datos unidos por un objetivo común. Por ejemplo, podría usar un proyecto para incluir todo el contenido relacionado con una aplicación concreta o con una iniciativa de marketing o una marca específica. Al agregar información del cliente a Amazon Pinpoint, dicha información se asocia a un proyecto.

Para crear un proyecto mediante el envío de una solicitud `CreateApp` de API


1. En el menú Entornos, selecciona el lugar en el Región de AWS que deseas crear el proyecto.



En este ejemplo, Postman se ha configurado para que el menú Environments (Entornos) muestre las siguientes cuatro opciones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

2. En la carpeta Aplicaciones, elija la `CreateApp` operación>.



La carpeta Aplicaciones de la colección de Postman de Amazon Pinpoint está ampliada y muestra las siguientes solicitudes:

- GetApp
 - GetApps
 - CreateApp
 - DeleteApp
3. En la pestaña Body (Cuerpo), situada junto a "Name", reemplace el valor de marcador de posición ("string") por un nombre para la campaña, como **"MySampleProject"**.
 4. Elimine la coma después del nombre de la campaña y, a continuación, elimine todo el objeto tags entre las líneas 3 y 5. Cuando haya terminado, la solicitud debe tener un aspecto similar al del ejemplo que se muestra en el siguiente fragmento de código.

```
{  
  "Name": "MySampleProject"  
}
```

Postman está configurado para enviar la solicitud como una carga JSON sin procesar.

5. Seleccione Enviar. Si la campaña se crea correctamente, el panel de respuesta muestra un estado 201 Created.

```
{  
  "Name": "MySampleProject"  
  "Id": "12345678901234567890123456789012",  
  "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-  
east-1:123456789012:apps/12345678901234567890123456789012",  
  "tags": {}  
}
```

```
}
```

Ejemplo: Enviar un correo electrónico mediante la operación **SendMessage**

Es muy habitual usar la API de Amazon Pinpoint de **SendMessage** para enviar mensajes transaccionales. Una ventaja de enviar mensajes mediante la API **SendMessage**, en oposición a la creación de campañas, es que puede enviar mensajes a cualquier dirección, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un token de dispositivo. La dirección a la que envía mensajes no debe existir en la cuenta de Amazon Pinpoint. Vamos a comparar este método con el envío de mensajes mediante la creación de campañas. Antes de enviar una campaña en Amazon Pinpoint, debe agregar puntos de conexión a la cuenta de Amazon Pinpoint, crear segmentos, crear la campaña y llevar a cabo la campaña.

En el ejemplo de esta sección se le muestra cómo enviar un mensaje de correo electrónico de transacciones directamente a una dirección de correo electrónico específica. Puede modificar esta solicitud para enviar mensajes a través de otros canales, como SMS, inserción en móvil o voz.

Para enviar un mensaje de correo electrónico mediante el envío de una **SendMessage** solicitud

1. Compruebe que el canal de correo electrónico esté habilitado para el proyecto y que la dirección de correo electrónico o el dominio que desee utilizar para enviar y recibir el mensaje estén configurados. Para obtener más información, consulte [Habilitación y desactivación del canal de correo electrónico](#) y [Verificación de las identidades de correo electrónico](#) en la Guía del usuario de Amazon Pinpoint.

Note

Para completar el procedimiento de esta sección, debe verificar una dirección de correo electrónico


2. En el menú Entornos, selecciona el lugar desde el Región de AWS que desees enviar el mensaje.

En este ejemplo, Postman se ha configurado para que el menú Environments (Entornos) muestre las siguientes cuatro opciones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)

- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

3. En la carpeta Mensajes, elija la SendMessagesoperación.



4. En la pestaña Pre-request Script (Script previo a la solicitud), reemplace el valor de la variable `projectId` por el ID de un proyecto que ya exista en la región que seleccionó en el paso 2 de esta sección.
5. En la pestaña Body (Cuerpo), elimine la solicitud de ejemplo que se muestra en el editor de solicitudes. Pegue el siguiente código:

```
{
  "MessageConfiguration":{
    "EmailMessage":{
      "FromAddress":"sender@example.com",
      "SimpleEmail":{
        "Subject":{
          "Data":"Sample Amazon Pinpoint message"
        },
        "HtmlPart":{
```

```

        "Data": "<h1>Test message</h1><p>This is a sample message sent
from <a href=\"https://aws.amazon.com/pinpoint\">Amazon Pinpoint</a> using the
SendMessages API.</p>"
    },
    "TextPart": {
        "Data": "This is a sample message sent from Amazon Pinpoint
using the SendMessages API."
    }
}
},
"Addresses": {
    "recipient@example.com": {
        "ChannelType": "EMAIL"
    }
}
}

```

6. En el código anterior, *sender@example.com* sustitúyalo por tu dirección de correo electrónico verificada. *recipient@example.com* Sustitúyala por la dirección de correo electrónico verificada a la que desees enviar el mensaje.

Note

Si la cuenta sigue en el entorno aislado de correo electrónico de Amazon Pinpoint, solo podrá enviar correos electrónicos a direcciones o dominios que se verifiquen en la cuenta de Amazon Pinpoint. Para obtener más información acerca de cómo quitar la cuenta del entorno aislado, consulte [Solicitud de acceso de producción para el correo electrónico](#) en la Guía del usuario de Amazon Pinpoint.

7. Seleccione Enviar. Si el mensaje se envía correctamente, el panel de respuesta mostrará un estado 200 OK.

```

{
  "ApplicationId": "12345678901234567890123456789012",
  "RequestId": "<sampleValue>",
  "Result": {
    "recipient@example.com": {
      "DeliveryStatus": "SUCCESSFUL",
      "StatusCode": 200,
      "StatusMessage": "<sampleValue>",
      "MessageId": "<sampleValue>"
    }
  }
}

```

```
}  
}  
}
```


Configurar un sistema de registro de SMS en Amazon Pinpoint

Los mensajes SMS (mensajes de texto) son una manera excelente de enviar mensajes de extrema importancia a sus clientes mediante Amazon Pinpoint. Muchas personas tienen cerca el teléfono en todo momento y los mensajes SMS suelen llamar más la atención de las personas que las notificaciones push, los correos electrónicos o las llamadas telefónicas.

Una forma habitual de capturar los números de teléfonos móviles de los clientes es utilizar un formulario basado en web. Tras comprobar que el número de teléfono del cliente y confirmar su suscripción, podrá comenzar a enviar mensajes SMS promocionales, transaccionales e informativos a ese cliente.

Este tutorial le enseña cómo configurar un formulario web para capturar la información de contacto de los clientes. El formulario web envía esta información a Amazon Pinpoint. A continuación, Amazon Pinpoint verifica que el número de teléfono sea válido y captura otros metadatos relacionados con el número de teléfono. Después de eso, Amazon Pinpoint envía al cliente un mensaje solicitándole que confirme la suscripción. Una vez que el cliente confirma la suscripción, Amazon Pinpoint los confirma para la recepción de los mensajes.

El siguiente diagrama de arquitectura muestra el flujo de datos en esta solución.



Acerca de la confirmación doble

En este tutorial se muestra cómo configurar un sistema de suscripción doble en Amazon Pinpoint que utiliza la mensajería de SMS bidireccionales.

En un sistema de confirmación doble de SMS, un cliente le ofrece su número de teléfono enviándolo en un formulario web o dentro de su aplicación. Cuando reciba la solicitud del cliente, deberá crear un nuevo punto de conexión en Amazon Pinpoint. El nuevo punto de enlace debe excluirse de las comunicaciones. A continuación, envíe un mensaje a ese número de teléfono. En el mensaje, solicita que el destinatario confirme su suscripción contestando con una frase o palabra específicas (como "Sí" o "Confirmar"). Si el cliente responde al mensaje con la palabra o frase que ha especificado, cambie el estado del punto de enlace a confirmado. De lo contrario, si el cliente no responde o responde con otra palabra o frase, puede dejar el punto de enlace con el estado cancelado.

Acerca de esta solución

Esta sección contiene información sobre la solución que va a crear en este tutorial.

Destinatarios previstos

Este tutorial está destinado a las audiencias de implementadores de sistemas y desarrolladores. No tiene que estar familiarizado con Amazon Pinpoint para completar los pasos de este tutorial. Sin embargo, debe sentirse cómodo administrando políticas de IAM, creando funciones de Lambda en Node.js e implementando contenido web.

Características utilizadas

Este tutorial incluye ejemplos de uso para las siguientes características de Amazon Pinpoint:

- Envío de mensajes SMS transaccionales
- Obtención de información sobre los números de teléfono mediante la validación del número de teléfono
- Recepción de mensajes SMS entrantes mediante la mensajería de SMS bidireccionales
- Creación de segmentos dinámicos
- Creación de campañas
- Interactuar con la API Amazon Pinpoint mediante AWS Lambda

Tiempo necesario

Debe tardar aproximadamente una hora en completar este tutorial. Después de implementar esta solución, existen pasos adicionales que puede realizar para ajustar la solución y adaptarla mejor a su caso de uso exclusivo.

Restricciones regionales

En este tutorial se requiere que asigne un código largo mediante la consola de Amazon Pinpoint. Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para asignar códigos largos dedicados de varios países. Sin embargo, solo los códigos largos de Canadá pueden utilizarse para enviar mensajes SMS. (Puede utilizar códigos largos de otros países y regiones para enviar mensajes de voz).

Hemos creado los ejemplos de código de este tutorial teniendo en cuenta esta restricción. Por ejemplo, en los ejemplos de código se presupone que el número de teléfono del destinatario siempre tiene 10 dígitos y que tiene el código de país 1. Si implementa esta solución en países o regiones que no sean los Estados Unidos o Canadá, tendrá que modificar los ejemplos de código de forma adecuada.

Costos de uso de recursos

La creación de una AWS cuenta es gratuita. Sin embargo, si se implementa esta solución, es posible que se generen los siguientes gastos:

- **Costos de arrendamiento de código largo:** para completar este tutorial, debe arrendar un código largo. Los códigos largos de Canadá cuestan 1 USD al mes.
- **Uso de la validación de números de teléfono:** la solución de este tutorial utiliza la característica de validación de números de teléfono de Amazon Pinpoint para comprobar que cada número que recibe es válido y tiene el formato correcto y para obtener información adicional sobre el número de teléfono. El costo de cada solicitud de validación de número de teléfono es de 0,006 USD.
- **Costos de envío de mensajes:** la solución de este tutorial envía los mensajes SMS salientes. Paga por cada mensaje que envía mediante Amazon Pinpoint. El precio que paga por cada mensaje depende del país o la región del destinatario. Si envía mensajes a destinatarios en Estados Unidos (excluidos los Territorios de los Estados Unidos), pagará 0,00645 USD por mensaje. Si envía mensajes a destinatarios en Canadá, paga entre 0,00109 USD y 0,02 USD, según el operador y la ubicación del destinatario.
- **Costos de recepción de mensajes:** esta solución también recibe y procesa los mensajes SMS entrantes. Pagará por cada mensaje entrante enviado a los números de teléfono asociados a la cuenta de Amazon Pinpoint. El precio que paga depende del lugar en el que se encuentre el número de teléfono de recepción. Si el número de recepción está en Estados Unidos (excluidos

los Territorios de los Estados Unidos), pagará 0,0075 USD por mensaje entrante. Si su número se encuentra en Canadá, pagará 0,00155 USD por mensaje entrante.

- **Uso de Lambda:** esta solución utiliza dos funciones de Lambda que interactúan con la API de Amazon Pinpoint. Cuando llame a una función de Lambda, se le cobrará según el número de solicitudes de las funciones, por el tiempo que tardará en ejecutarse el código y la cantidad de memoria que utilice las funciones. Las funciones de este tutorial utilizan muy poca memoria y, por lo general, se ejecutan entre durante 1 y 3 segundos. El uso total o parcial de esta solución puede ser inferior al nivel de uso gratuito de Lambda. Para obtener más información, consulte los [precios de Lambda](#).
- **Uso de API Gateway:** el formulario web de esta solución llama a una API administrada por API Gateway. Por cada millón de llamadas a API Gateway, paga entre 3,50 y 3,70 USD, según la región en la que AWS utilice Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Precio de API Gateway](#).
- **Costos de alojamiento web:** esta solución incluye un formulario basado en la web que debe alojar en el sitio web. El precio que paga por alojar este contenido depende de su proveedor de servicios de alojamiento web.

Note

Todos los precios que se muestran en esta lista se encuentran en dólares estadounidenses (USD).

Siguiente: [Requisitos previos](#)

Requisitos previos para configurar SMS en Amazon Pinpoint

Antes de comenzar este tutorial, tiene que completar los siguientes requisitos previos:

- La cuenta que utilice para iniciar sesión en Consola de administración de AWS debe poder realizar las siguientes tareas:
 - Crear nuevas políticas y roles de IAM
 - Crear nuevos proyectos de Amazon Pinpoint
 - Crear nuevas funciones de Lambda
 - Crear nuevas API en API Gateway

- Debe tener un método para alojar y publicar páginas web. Aunque puedes usar AWS los servicios para alojar tus páginas web, no es obligatorio que lo hagas.

 Tip

Para obtener más información sobre cómo alojar páginas web mediante AWS servicios, consulte Alojar [una página web estática](#).

Siguiente: [Configurar Amazon Pinpoint](#)

Configuración de SMS en Amazon Pinpoint

Para poder configurar mensajes SMS, debe tener un proyecto de Amazon Pinpoint. En esta sección, hará lo siguiente:

- Crear un proyecto de Amazon Pinpoint
- Habilitar el canal de SMS y alquilar un número de teléfono
- Configurar la mensajería de SMS bidireccional

Antes de comenzar, asegúrese de revisar los [requisitos previos](#).

Crear un proyecto de Amazon Pinpoint

Para comenzar, tiene que crear un proyecto de Amazon Pinpoint. En Amazon Pinpoint, un proyecto consta de segmentos, campañas, configuraciones y datos unidos por un objetivo común. Por ejemplo, podría usar un proyecto para incluir todo el contenido relacionado con una aplicación concreta o con una iniciativa de marketing o una marca específica. Al agregar información del cliente a Amazon Pinpoint, dicha información se asocia a un proyecto.


Los pasos para crear un nuevo proyecto varía en función de si ha creado un proyecto en Amazon Pinpoint anteriormente.

Creación de un proyecto (nuevos usuarios de Amazon Pinpoint)

Estos pasos describen el proceso de creación de un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint si nunca ha creado un proyecto en la región actual AWS .

Para crear un proyecto

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. Utilice el selector de regiones para elegir la AWS región que desee utilizar, como se muestra en la siguiente imagen. Si no está seguro, elija la región más próxima a usted.



3. En Get started (Introducción), en Name (Nombre), especifique un nombre para la campaña (como **SMSRegistration**) y, a continuación, elija Create project (Crear proyecto).
4. En la página Configure features (Configurar características), elija Skip this step (Omitir este paso).
5. En el panel de navegación, elija All projects (Todos los proyectos).
6. En la página All projects (Todos los proyectos), junto al proyecto que acaba de crear, copie el valor que aparece en la columna Project ID (ID de proyecto).

Tip


Debe utilizar este ID en distintos lugares de este tutorial. Mantenga el ID de proyecto en un lugar que le resulta práctico para poder copiarlo después.

Creación de un proyecto (usuarios de Amazon Pinpoint existentes)

Estos pasos describen el proceso de creación de un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint si ya ha creado proyectos en la región actual AWS .

Para crear un proyecto

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. Utilice el selector de regiones para elegir la AWS región que desee utilizar, como se muestra en la siguiente imagen. Si no está seguro, elija la región más próxima a usted.



3. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
4. En la ventana Create project (Crear proyecto), en Project name (Nombre del proyecto), escriba un nombre para el proyecto (como **SMSRegistration**). Seleccione Crear.
5. En la página Configure features (Configurar características), elija Skip this step (Omitir este paso).
6. En el panel de navegación, elija All projects (Todos los proyectos).
7. En la página All projects (Todos los proyectos), junto al proyecto que acaba de crear, copie el valor que aparece en la columna Project ID (ID de proyecto).

 Tip

Debe utilizar este ID en distintos lugares de este tutorial. Mantenga el ID de proyecto en un lugar que le resulta práctico para poder copiarlo después.

Obtener un número de teléfono dedicado

 Note

Amazon Pinpoint ha actualizado la documentación de su guía del usuario. Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar recursos de mensajes SMS y de voz, consulte la nueva [Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS](#).

Una vez que cree un proyecto, podrá comenzar a configurar características dentro de ese proyecto. En esta sección, se habilita el canal de SMS y se obtendrá un número de teléfono dedicado que utilizar al enviar mensajes SMS.

 Note

En esta sección se presupone que alquila un número de teléfono 10DLC en Estados Unidos después de registrar la marca y la campaña, un número gratuito de Estados Unidos o un código largo de Canadá. Si sigue los procedimientos de esta sección, pero elige un país que no es Estados Unidos o Canadá, no podrá utilizar ese número para enviar mensajes SMS. Para obtener más información sobre el alquiler de códigos largos compatibles con SMS en países distintos de Estados Unidos o Canadá, consulte los [países y regiones admitidos \(canal de SMS\)](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Para habilitar el canal de SMS mediante la consola de Amazon Pinpoint, siga estos pasos:

Habilitar el canal de SMS

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
3. Junto a SMS settings (Configuración de SMS), elija Edit (Editar).
4. En General settings (Configuración general), elija Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal de SMS para este proyecto) y, a continuación, elija Save changes (Guardar cambios).

Para solicitar un número de teléfono mediante la consola SMS de mensajería para el usuario AWS final, siga estos pasos:

Solicite un número de teléfono (consola)

1. Abra la consola de SMS de mensajería para el usuario AWS final en <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

 Note

Asegúrese de solicitar un número de teléfono igual al número en el Región de AWS que creó su proyecto de Amazon Pinpoint.

2. En el panel de navegación, en Configuraciones, elija Números de teléfono y, a continuación, Solicitar originador.
3. En la página Seleccionar país, en País de destino del mensaje, elija Estados Unidos o Canadá. Elija Siguiente.
4. En la sección Caso de uso de mensajería, introduzca lo siguiente:

- En Capacidades numéricas, seleccione SMS

 Important

Las funciones de SMS y voz no se pueden cambiar una vez adquirido el número de teléfono.

- Para Mensajería bidireccional, seleccione Sí.

5. Elija Siguiente.
6. En Seleccionar tipo de originador, seleccione Código largo o 10DLC.

Si elige 10DLC y ya tiene una campaña registrada, puede elegir la campaña en Asociar a campaña registrada.

7. Elija Siguiente.
8. En Revisar y solicitar, puede verificar y editar la solicitud antes de enviarla. Seleccione Solicitar.
9. En función del tipo de número de teléfono que haya solicitado, puede aparecer una ventana Registro necesario. Su número de teléfono está asociado a este registro y no puede enviar mensajes hasta que se apruebe el registro. Para obtener más información sobre requisitos de registro, consulte [Registros](#).
 - a. Para Nombre del formulario de registro, introduzca un nombre descriptivo.
 - b. Seleccione Comenzar registro para finalizar el registro del número de teléfono o Registrarse después.

 Important

Su número de teléfono no puede enviar mensajes hasta que se apruebe el registro. Se le seguirá facturando la cuota de arrendamiento periódica mensual del número de teléfono, independientemente del estado de registro. Para obtener más información sobre requisitos de registro, consulte [Registros](#).

Habilitación de SMS bidireccionales

Ahora que dispone de un número de teléfono dedicado, puede configurar SMS bidireccionales. La habilitación de SMS bidireccionales permite que los clientes puedan responder a los mensajes SMS que les envía. En esta solución, utilice SMS bidireccionales para proporcionar a sus clientes una forma de confirmar que desean suscribirse a su programa de SMS.

Para habilitar los SMS bidireccionales mediante la consola de SMS de mensajería para el usuario AWS final, siga estos pasos:

Habilitación de SMS bidireccionales

1. Abra la consola de SMS de mensajería para el usuario AWS final en <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.
2. En el panel de navegación, en Configuraciones, elija Números de teléfono.
3. En la página Números de teléfono, elija un número de teléfono.
4. En la pestaña SMS bidireccional, seleccione el botón Editar configuración.
5. En la página Editar configuración, seleccione Habilitar mensaje bidireccional.
6. En Tipo de destino, elija Amazon SNS.
 - Nuevo tema de Amazon SNS: los mensajes SMS para usuarios AWS finales crean un tema en su cuenta. El tema se crea automáticamente con todos los permisos necesarios. Para obtener más información sobre el tema de Amazon SNS, consulte [Configuración de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.
 - Para Destino del mensaje entrante, introduzca un nombre de tema, por ejemplo **SMSRegistrationFormTopic**.
7. Para Rol de canal bidireccional, seleccione Usar políticas de temas de SNS.
8. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Utilice la consola de mensajería SMS para usuarios AWS finales para añadir palabras clave a su número de teléfono que los clientes le envíen para confirmar sus suscripciones (por ejemplo, **Yes oConfirm**).

Agregar una palabra clave

1. Abra la consola de SMS de mensajería para usuarios AWS finales en <https://console.aws.amazon.com/sms-voice/>.

2. En el panel de navegación, en Configuraciones, elija Número de teléfono.
3. En la página Número de teléfono, elija un número de teléfono al que desea agregar una palabra clave.
4. En la pestaña Palabras clave, seleccione el botón Agregar palabra clave.
5. En el panel de Palabra clave personalizada, agregue lo siguiente:
 - Palabra clave: la nueva palabra clave que desea agregar (por ejemplo, **Yes oConfirm**).
 - Mensaje de respuesta: el mensaje que desea devolver al destinatario.
 - Acción de palabra clave: la acción que se realizará cuando se reciba la palabra clave. Seleccione Respuesta automática.
6. Elija Agregar palabra clave.

Siguiente: [Crear políticas y roles de IAM](#)

Crear políticas y roles de IAM para utilizarlos con SMS en Amazon Pinpoint

El siguiente paso para implementar la solución de registro por SMS en Amazon Pinpoint es configurar una política y una función en AWS Identity and Access Management (IAM). Para esta solución, debe crear una política que proporcione acceso a determinados recursos relacionados con Amazon Pinpoint. A continuación, cree un rol y asócielo la política. Más adelante en este tutorial, creará una AWS Lambda función que utilice esta función para llamar a determinadas operaciones de la API Amazon Pinpoint.

Creación de una política de IAM

En esta sección se muestra cómo crear una política de IAM. Los usuarios y roles que utilizan esta política pueden realizar el siguiente procedimiento:

- Utilizar la característica de validación de número de teléfono
- Consulte, cree y actualice puntos de conexión de Amazon Pinpoint
- Envío de mensajes a puntos de conexión de Amazon Pinpoint

En este tutorial, desea proporcionar a Lambda la capacidad de realizar estas tareas. Sin embargo, para mayor seguridad, esta política utiliza la entidad principal de concesión de privilegios mínimos. Es decir, solo concede permisos necesarios para completar esta solución, no más. Esta política está restringida de las siguientes formas:

- Solo puede utilizarla para llamar a la API de validación de número de teléfono en una región específica.
- Solo puede utilizarla para ver, crear o actualizar los puntos de conexión que están asociados con un proyecto de Amazon Pinpoint específico.
- Solo puede utilizarla para enviar los puntos de conexión que están asociados con un proyecto de Amazon Pinpoint específico.

Para crear la política de

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas y, a continuación, Crear política.
3. En la pestaña JSON, pegue el siguiente código.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:us-east-1:111122223333:apps/projectId/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mobiletargeting:GetEndpoint",
        "mobiletargeting:UpdateEndpoint",
```

```

        "mobiletargeting:PutEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:111122223333:apps/projectId/endpoints/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mobiletargeting:PhoneNumberValidate",
      "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:111122223333:phone/number/validate"
    }
  ]
}

```

En el ejemplo anterior, realice el siguiente procedimiento:

- *region* Sustitúyalo por la AWS región en la que utiliza Amazon Pinpoint, como `us-east-1` o `eu-central-1`

 Tip

Para obtener una lista completa de AWS las regiones en las que Amazon Pinpoint está disponible, consulte [AWS las regiones y puntos de enlace](#) en. Referencia general de AWS

- *accountId* Sustitúyalo por el identificador único de su cuenta. AWS
- *projectId* Sustitúyalo por el identificador único del proyecto que creó en [Crear un proyecto de Amazon Pinpoint](#) de este tutorial.

 Note

Las logs acciones permiten a Lambda registrar sus resultados en CloudWatch registros.

4. Elija Siguiente.
5. En Nombre de la política, especifique un nombre para la política; por ejemplo **RegistrationFormPolicy**. Elija Crear política.

Creación de un rol de IAM

Para crear el rol

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la consola de IAM, en el panel de navegación, seleccione Roles y Crear rol.
3. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS y, a continuación, en Servicio o caso de usuario, elija Lambda en la lista desplegable.
4. Elija Siguiente.
5. En Políticas de permisos, elija o busque la política que creó en la sección anterior y, a continuación, seleccione Siguiente.
6. En Detalles del rol, en Nombre del rol, ingrese un nombre para su rol, por ejemplo, **SMSRegistrationForm**. Elija Crear rol.

Siguiente: [Crear funciones de Lambda](#)

Crear funciones de Lambda para usarlas con la mensajería SMS de Amazon Pinpoint

En esta sección, se muestra cómo crear y configurar dos funciones de Lambda para utilizarlas con la mensajería SMS de Amazon Pinpoint. Posteriormente, deberá configurar API Gateway y Amazon Pinpoint para invocar estas funciones cuando se produzcan determinados eventos. Estas funciones crean y actualizan los puntos de conexión en el proyecto de Amazon Pinpoint que especifique. La primera función también utiliza la característica de validación de número de teléfono.

Crear la función que valida la información del cliente y crea puntos de enlace

La primera función recibe información de su formulario de registro, el cual recibe de Amazon API Gateway. Utiliza esta información para obtener información sobre el número de teléfono del cliente mediante la característica de [validación de número de teléfono](#) de Amazon Pinpoint. A continuación, la función utiliza los datos validados para crear un nuevo punto de conexión en el proyecto de Amazon Pinpoint que especifique. De forma predeterminada, el punto de enlace que crea la función se desactiva para sus futuras comunicaciones, pero el estado se puede cambiar mediante la segunda función. Por último, esta función envía al cliente un mensaje en el que se le solicita que verifique que quiere recibir comunicaciones SMS de su parte.

Para crear la función de Lambda

1. Abra la AWS Lambda consola en <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Seleccione Creación de función.
3. En Crear una función, elija Usar un esquema.
4. En el campo de búsqueda, escriba **hello** y, a continuación, pulse Intro. En la lista de resultados, elija la función de Node.js hello-world, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Create function Info

Choose one of the following options to create your function.

- ☐ Author from scratch
Start with a simple Hello World example.
- ☒ Use a blueprint
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.
- ☐ Container image
Select a container image to deploy for your function.

Basic information Info

Blueprint name
Hello world function
A starter AWS Lambda function. nodejs18.x ▾

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.
RegistrationForm

Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Runtime
nodejs18.x

Architecture
x86_64

Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the [IAM console](#).

- ☐ Create a new role with basic Lambda permissions
- ☒ Use an existing role
- ☐ Create a new role from AWS policy templates

Existing role
Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs.

SMSRegistrationForm ▾ 🔗

[View the SMSRegistrationForm role](#) on the IAM console.

5. Bajo Información básica, haga lo siguiente:
 - En Name (Nombre), especifique un nombre para la función, como **RegistrationForm**.
 - En Rol, seleccione Elegir un rol existente.
 - En Función existente, elija la función de SMSRegistrationformulario que creó en [Crear una función de IAM](#).

Cuando haya terminado, elija Create function (Crear función).

6. En Código fuente elimine la función de ejemplo del editor de código y, a continuación, pegue el siguiente código:

```
import { PinpointClient, PhoneNumberValidateCommand, UpdateEndpointCommand,
  SendMessagesCommand } from "@aws-sdk/client-pinpoint"; // ES Modules import
const pinClient = new PinpointClient({region: process.env.region});
```

```
// Make sure the SMS channel is enabled for the projectId that you specify.
// See: https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-setup.html
var projectId = process.env.projectId;

// You need a dedicated long code in order to use two-way SMS.
// See: https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-voice-manage.html#channels-voice-manage-request-phone-numbers
var originationNumber = process.env.originationNumber;

// This message is spread across multiple lines for improved readability.
var message = "ExampleCorp: Reply YES to confirm your subscription. 2 msgs per "
    + "month. No purchase req'd. Msg&data rates may apply. Terms: "
    + "example.com/terms-sms";

var messageType = "TRANSACTIONAL";

export const handler = async (event, context) => {
    console.log('Received event:', event);
    await validateNumber(event);
};

async function validateNumber (event) {
    var destinationNumber = event.destinationNumber;
    if (destinationNumber.length == 10) {
        destinationNumber = "+1" + destinationNumber;
    }
    var params = {
        NumberValidateRequest: {
            IsoCountryCode: 'US',
            PhoneNumber: destinationNumber
        }
    };
    try{
        const PhoneNumberValidatorresponse = await pinClient.send( new
        PhoneNumberValidateCommand(params));
        console.log(PhoneNumberValidatorresponse);
        if (PhoneNumberValidatorresponse['NumberValidateResponse']['PhoneTypeCode'] ==
        0) {
            await createEndpoint(PhoneNumberValidatorresponse, event.firstName,
            event.lastName, event.source);

        } else {
```

```

        console.log("Received a phone number that isn't capable of receiving "
                    + "SMS messages. No endpoint created.");
    }
} catch (err) {
    console.log(err);
}
}

async function createEndpoint(data, firstName, lastName, source) {
    var destinationNumber = data['NumberValidateResponse']
['CleansedPhoneNumberE164'];
    var endpointId = data['NumberValidateResponse']
['CleansedPhoneNumberE164'].substring(1);

    var params = {
        ApplicationId: projectId,
        // The Endpoint ID is equal to the cleansed phone number minus the leading
        // plus sign. This makes it easier to easily update the endpoint later.
        EndpointId: endpointId,
        EndpointRequest: {
            ChannelType: 'SMS',
            Address: destinationNumber,
            // OptOut is set to ALL (that is, endpoint is opted out of all messages)
            // because the recipient hasn't confirmed their subscription at this
            // point. When they confirm, a different Lambda function changes this
            // value to NONE (not opted out).
            OptOut: 'ALL',
            Location: {
                PostalCode: data['NumberValidateResponse']['ZipCode'],
                City: data['NumberValidateResponse']['City'],
                Country: data['NumberValidateResponse']['CountryCodeIso2'],
            },
            Demographic: {
                Timezone: data['NumberValidateResponse']['Timezone']
            },
            Attributes: {
                Source: [
                    source
                ]
            },
            User: {
                UserAttributes: {
                    FirstName: [
                        firstName

```



```

        ],
        LastName: [
            lastName
        ]
    }
}
};
try{
    const UpdateEndpointresponse = await pinClient.send(new
UpdateEndpointCommand(params));
    console.log(UpdateEndpointresponse);
    await sendConfirmation(destinationNumber);
}catch(err){
    console.log(err);
}
}

async function sendConfirmation(destinationNumber) {
    var params = {
        ApplicationId: projectId,
        MessageRequest: {
            Addresses: {
                [destinationNumber]: {
                    ChannelType: 'SMS'
                }
            },
            MessageConfiguration: {
                SMSMessage: {
                    Body: message,
                    MessageType: messageType,
                    OriginationNumber: originationNumber
                }
            }
        }
    };
    try{
        const SendMessagesCommandresponse = await pinClient.send(new
SendMessagesCommand(params));
        console.log("Message sent! "
            + SendMessagesCommandresponse['MessageResponse']['Result']
[destinationNumber]['StatusMessage']);
    }catch(err){
        console.log(err);
    }
}

```

```
}  
}
```

7. En la pestaña Configuración de Variables de entorno, seleccione Editar y en Agregar variable de entorno, realice lo siguiente:

- En la primera fila, cree una variable con una clave de **originationNumber**. A continuación, establezca el valor en el número de teléfono del código largo dedicado que recibió en el [paso 1.2](#).

Note

Asegúrese de incluir el signo más (+) y el código de país para el número de teléfono. No incluya ningún otro carácter especial, como, por ejemplo, guiones (-), puntos (.) o paréntesis.

- En la segunda fila, crear una variable con una clave de **projectId**. A continuación, establezca el valor en el ID único del proyecto que ha creado en el [paso 1.1](#).
- En la tercera fila, cree una variable con una clave de **region**. A continuación, establezca el valor en la región en la que usa Amazon Pinpoint, como **us-east-1** o **us-west-2**.

Cuando termine, la sección Environment Variables (Variables de entorno) debe tener el aspecto del ejemplo que se muestra en la siguiente imagen.

Environment variables

You can define environment variables as key-value pairs that are accessible from your function code. These are useful to store configuration settings without the need to change function code. [Learn more.](#)

originationNumber	+12065550199	Remove
projectId	33d643d9bexample9a5e726f6c4	Remove
region	us-east-1	Remove
Key	Value	Remove

► Encryption configuration

8. En la parte superior de la página, elija Save.

Prueba de la función

Después de crear la función, debe probarla para asegurarse de que se ha configurado correctamente. Además, debe asegurarse de que el rol de IAM que ha creado cuenta con los permisos apropiados.

Para probar la función

1. Elija la pestaña Prueba.
2. Elija Crear un grupo y haga lo siguiente:
 - En Event Name (Nombre del evento), escriba un nombre para el evento de prueba, como **MyPhoneNumber**.
 - Borre el código de ejemplo en el editor de código. Pegue el siguiente código:

```
{
  "destinationNumber": "+12065550142",
  "firstName": "Carlos",
  "lastName": "Salazar",
  "source": "Registration form test"
}
```

- En el ejemplo de código anterior, reemplace los valores de los atributos `destinationNumber`, `firstName` y `lastName` por los valores que desea utilizar para realizar pruebas, como, por ejemplo, sus datos de contacto personales. Cuando pruebe esta función, se envía un mensaje SMS al número de teléfono que especifique en el atributo de `destinationNumber`. Asegúrese de que el número de teléfono que especifique pueda recibir mensajes SMS.
 - Seleccione Crear.
3. Seleccione Probar
 4. En Execution result: succeeded (Resultado de ejecución: correcto), elija Details (Detalles). En la sección Log output (Salida de registro), revise la salida de la función. Asegúrese de que la función se ejecuta sin errores.

Compruebe el dispositivo asociado a `destinationNumber` que especificó para asegurarse de que recibió el mensaje de prueba.

5. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>

6. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto que creó en [Crear un proyecto de Amazon Pinpoint](#).
7. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos). En la página Segments (Segmentos), elija Create a segment (Crear un segmento).
8. En Segment group 1 (Grupo de segmento 1), en Add filters to refine your segment (Añadir filtros para acotar el segmento), elija Filter by user (Filtrar por usuario).
9. En Elija un atributo de usuario, elija FirstName. A continuación, en Choose values (Elegir valores), elija el nombre que especificó en el evento de prueba.

La sección Segment estimate (Estimación de segmento) debe mostrar que no hay puntos de enlace aptos y un punto de enlace total, como se muestra en la siguiente imagen. Este resultado es el previsto. Cuando la función crea un nuevo punto de enlace, se cancela la suscripción de este. Los segmentos de Amazon Pinpoint excluyen automáticamente los puntos de conexión excluidos.

The screenshot displays the Amazon Pinpoint console interface for creating and estimating a segment. The left pane, titled 'Segment group 1', shows the configuration for a segment group. It includes a description: 'A segment group contains filters that you apply to base segments. If you choose an imported segment as a base segment, you can't use other imported segments as base segments nor add an additional segment group.' Below this, there are dropdowns to 'Include endpoints that are in' (set to 'any') and 'of the following segments' (set to 'All segments'). Under 'Endpoints that match any of the following filters:', there is a filter named 'Filter 1: User' with the attribute 'FirstName' and the value 'Carlos'. Below the filter, there is a button to 'Add more attributes or metrics to this filter' and a button to 'Add an attribute or metric'. The right pane, titled 'Segment estimate', shows the results of the segment estimation. It includes a section for 'Eligible endpoints' with the description 'The number of customers who will receive campaigns that target this segment.' and a status of '0 endpoints'. Below this, there is a red box with a warning icon and the text 'No matches found. Your segment didn't produce any results. Remove or modify your segment filters until the segment contains at least one member.' At the bottom, there is a section for 'Total endpoints' with the description 'The number of recipients who meet the criteria for this segment.' and a status of '1 endpoints'.

Crear la función que permite que los clientes se suscriban a sus comunicaciones

La segunda función solo se ejecuta cuando un cliente responde al mensaje enviado por la primera función. Si la respuesta del cliente incluye la palabra clave que especificó en [Habilitar SMS bidireccionales](#), la función actualiza su registro de punto de conexión para que se suscriba a comunicaciones futuras. Amazon Pinpoint también responde automáticamente con el mensaje que especificó en [Habilitar SMS bidireccionales](#).

Si el cliente no responde, o responde con un elemento que no sea la palabra clave designada, no ocurre nada. El punto de conexión del cliente continúa en Amazon Pinpoint, pero no se puede dirigir por segmentos.

Para crear la función de Lambda

1. Abra la AWS Lambda consola en <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Seleccione Creación de función.
3. En Create function (Crear función), elija Blueprints (Proyectos).
4. En el campo de búsqueda, escriba **hello** y, a continuación, pulse Intro. En la lista de resultados, elija la función de Node.js hello-world, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Elija Configurar.
5. Bajo Información básica, haga lo siguiente:
 - En Name (Nombre), especifique un nombre para la función, como **RegistrationForm_OptIn**.
 - En Rol, seleccione Elegir un rol existente.
 - En Función existente, elija la función de SMSRegistration formulario que creó en [Crear una función de IAM](#).

Cuando haya terminado, elija Create function (Crear función).

6. Elimine la función de ejemplo del editor de código y, a continuación, pegue el siguiente código:

```
import { PinpointClient, UpdateEndpointCommand } from "@aws-sdk/client-pinpoint"; // ES Modules import

// Create a new Pinpoint client instance with the region specified in the
// environment variables
const pinClient = new PinpointClient({ region: process.env.region });

// Get the Pinpoint project ID and the confirm keyword from environment variables
const projectId = process.env.projectId;
const confirmKeyword = process.env.confirmKeyword.toLowerCase();

// This is the main handler function that is invoked when the Lambda function is
// triggered
export const handler = async (event, context) => {
  console.log('Received event:', event);
```

```

    try {
        // Extract the timestamp, message, and origination number from the SNS
event
        const timestamp = event.Records[0].Sns.Timestamp;
        const message = JSON.parse(event.Records[0].Sns.Message);
        const originationNumber = message.originationNumber;
        const response = message.messageBody.toLowerCase();

        // Check if the response message contains the confirm keyword
        if (response.includes(confirmKeyword)) {
            // If the confirm keyword is found, update the endpoint's opt-in status
            await updateEndpointOptIn(originationNumber, timestamp);
        }
    } catch (error) {
        console.error('An error occurred:', error);
        throw error; // Rethrow the error to handle it upstream
    }
};

// This function updates the opt-in status of a Pinpoint endpoint
async function updateEndpointOptIn(originationNumber, timestamp) {
    // Extract the endpoint ID from the origination number
    const endpointId = originationNumber.substring(1);

    // Prepare the parameters for the UpdateEndpointCommand
    const params = {
        ApplicationId: projectId,
        EndpointId: endpointId,
        EndpointRequest: {
            Address: originationNumber,
            ChannelType: 'SMS',
            OptOut: 'NONE',
            Attributes: {
                OptInTimestamp: [timestamp]
            },
        },
    };

    try {
        // Send the UpdateEndpointCommand to update the endpoint's opt-in status
        const updateEndpointResponse = await pinClient.send(new
UpdateEndpointCommand(params));
        console.log(updateEndpointResponse);
    }

```

```
    console.log(`Successfully changed the opt status of endpoint ID
${endpointId}`);
  } catch (error) {
    console.error('An error occurred while updating endpoint:', error);
    throw error; // Rethrow the error to handle it upstream
  }
}
```

7. En Environment variables (Variables de entorno), realice el siguiente procedimiento:

- En la primera fila, cree una variable con una clave de **projectId**. A continuación, establezca el valor en el identificador único del proyecto que creó en [Crear un proyecto de Amazon Pinpoint](#).
- En la segunda fila, crear una variable con una clave de **region**. A continuación, establezca el valor en la región en la que usa Amazon Pinpoint, como **us-east-1** o **us-west-2**.
- En la tercera fila, cree una variable con una clave de **confirmKeyword**. A continuación, establezca el valor en la palabra clave de confirmación que creó en [Habilitar SMS bidireccionales](#).

 Note

La palabra clave no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esta función convierte el mensaje entrante a minúsculas.

Cuando termine, la sección Environment Variables (Variables de entorno) debe tener el aspecto del ejemplo que se muestra en la siguiente imagen.

Environment variables

You can define environment variables as key-value pairs that are accessible from your function code. These are useful to store configuration settings without the need to change function code. [Learn more.](#)

projectId	33d643d9example9a5e726f6c4a	Remove
confirmKeyword	Yes	Remove
region	us-east-1	Remove
Key	Value	Remove

► Encryption configuration

8. En la parte superior de la página, elija Save.

Prueba de la función

Después de crear la función, debe probarla para asegurarse de que se ha configurado correctamente. Además, debe asegurarse de que el rol de IAM que ha creado cuenta con los permisos apropiados.

Para probar la función

1. Seleccione Probar
2. En la ventana Configure test event (Configurar evento de prueba), haga lo siguiente:
 - a. Elija Crear nuevo evento de prueba.
 - b. En Event Name (Nombre del evento), escriba un nombre para el evento de prueba, como **MyResponse**.
 - c. Borre el código de ejemplo en el editor de código. Pegue el siguiente código:

```
{
  "Records": [
    {
      "Sns": {
        "Message": "{\"originationNumber\": \"+12065550142\", \"messageBody\": \"Yes\"}\",
        "Timestamp": "2019-02-20T17:47:44.147Z"
      }
    }
  ]
}
```



```
}  
]  
}
```

En el ejemplo de código anterior, sustituya los valores del atributo de `originationNumber` por el número de teléfono que utilizó cuando probó la función de Lambda anterior.

Reemplace el valor de `messageBody` con la palabra clave de SMS bidireccional que especificó en [Habilitar SMS bidireccionales](#). Si lo prefiere, puede reemplazar el valor de `Timestamp` por la hora y fecha actuales.

- d. Seleccione Crear.
3. Elija Test (Probar) de nuevo.
4. En Execution result: succeeded (Resultado de ejecución: correcto), elija Details (Detalles). En la sección Log output (Salida de registro), revise la salida de la función. Asegúrese de que la función se ejecuta sin errores.
5. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
6. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto que creó en [Crear un proyecto de Amazon Pinpoint](#).
7. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos). En la página Segments (Segmentos), elija Create a segment (Crear un segmento).
8. En Segment group 1 (Grupo de segmento 1), en Add filters to refine your segment (Añadir filtros para acotar el segmento), elija Filter by user (Filtrar por usuario).
9. En Elija un atributo de usuario, elija FirstName. A continuación, en Choose values (Elegir valores), elija el nombre que especificó en el evento de prueba.

La sección Segment estimate (Estimación de segmento) debe mostrar que hay un punto de enlace apto y un punto de enlace total.

Siguiente: [Configurar Amazon API Gateway](#)

Configurar Amazon API Gateway para mensajería SMS en Amazon Pinpoint

En esta sección, va a crear una nueva API mediante Amazon API Gateway como parte del registro de SMS de Amazon Pinpoint. El formulario de registro que se implementa en esta solución llama

a esta API. A continuación, API Gateway transfiere la información capturada en el formulario de registro a la función de Lambda que creó en [Creación de funciones de Lambda](#).

Cree la API de

En primer lugar, tiene que crear una nueva API en API Gateway. Los procedimientos que se describen a continuación muestran cómo crear una nueva API de REST.

Para crear una nueva API, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de API Gateway en <https://console.aws.amazon.com/apigateway/>.
2. Seleccione Crear API. Seleccione las siguientes opciones:
 - En Choose the protocol (Elegir el protocolo), elija REST.
 - En Create new API (Crear nueva API), elija New API (Nueva API).
 - En Settings (Configuración), en Name (Nombre), especifique un nombre, como **RegistrationForm**. En Description (Descripción), especifique opcionalmente texto que describa el objetivo de la API. En Endpoint Type, (Tipo de punto de enlace), elija Regional. A continuación, elija Create API (Crear API).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta configuración.

Choose the protocol

Select whether you would like to create a REST API or a WebSocket API.

☒ REST ☐ WebSocket

Create new API

In Amazon API Gateway, a REST API refers to a collection of resources and methods that can be invoked through HTTPS endpoints.

☒ New API ☐ Clone from existing API ☐ Import from Swagger or Open API 3 ☐ Example API

Settings

Choose a friendly name and description for your API.

API name*	RegistrationForm
Description	Collects input from a registration form. which is passed on to a
Endpoint Type	Regional

* Required

Create API

Creación de un recurso

Ahora que ha creado una API, puede comenzar a añadir recursos a ella. Después, se agrega un método POST al recurso y se indica a API Gateway que transmita los datos que recibe a partir de este método a la función de Lambda.

1. En el menú Actions (Acciones), elija Create Resource (Crear recurso). En el panel New Child Resource (Nuevo recurso secundario), en Resource Name (Nombre de recurso), especifique **register**, como se muestra en la siguiente imagen. Elija Create Resource (Crear recurso).

New Child Resource

Use this page to create a new child resource for your resource. ⓘ

Configure as [proxy resource](#) ☐ ⓘ

Resource Name*

Resource Path*


You can add path parameters using brackets. For example, the resource path **{username}** represents a path parameter called 'username'. Configuring **/({proxy+})** as a proxy resource catches all requests to its sub-resources. For example, it works for a GET request to /foo. To handle requests to /, add a new ANY method on the / resource.

Enable API Gateway CORS ☐ ⓘ

* Required

[Cancel](#) [Create Resource](#)

2. En el menú Actions (Acciones), elija Create method (Crear método). En el menú que aparece, elija POST, tal y como se muestra en la siguiente imagen. A continuación, elija el botón de marca de verificación.



3. En el panel /register - POST - Setup (/register - POST- Configuración), seleccione las siguientes opciones:
- En Integration type (Tipo de integración), elija Lambda Function (Función de Lambda).
 - Elija Usar integración de proxy de Lambda.
 - Para Región de Lambda, elija la región en la que creó la función de Lambda.
 - En Función Lambda, elija la RegisterEndpoint función que creó en Crear funciones [Lambda](#).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta configuración.

/register - POST - Setup



Choose the integration point for your new method.

Integration type ☒ Lambda Function ⓘ

☐ HTTP ⓘ

☐ Mock ⓘ

☐ AWS Service ⓘ

☐ VPC Link ⓘ

Use Lambda Proxy integration ☒ ⓘ

Lambda Region

Lambda Function

ⓘ

Use Default Timeout ☒ ⓘ

Save

Seleccione Save. En la ventana que aparece, elija Aceptar para proporcionar a la API Gateway permiso para ejecutar la función de Lambda.

Implemente la API.

La API ya está lista para su uso. En este momento, tiene que implementarla para crear un punto de enlace de acceso público.

1. En el menú Actions (Acciones), elija Deploy (Implementar). En la ventana Deploy API (Implementar API), realice las siguientes selecciones:
 - En Deployment stage (Etapas de implementación), elija [new stage] ([nueva etapa]).
 - En Stage name (Nombre de etapa), escriba **v1**.
 - Elija Deploy (Implementar).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de estas selecciones.

Deploy API

Choose a stage where your API will be deployed. For example, a test version of your API could be deployed to a stage named beta.

Deployment stage	[New Stage]
Stage name*	v1
Stage description	
Deployment description	

Cancel

Deploy

- En el panel v1 Stage Editor (Editor de etapas v1), elija el recurso /register y, a continuación, seleccione el método POST. Copie la dirección que se muestra junto a Invoke URL (Invocar URL), tal y como se muestra en la siguiente imagen.

v1 - POST - /register


Invoke URL: <https://example.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/v1/register>

Use this page to override the **v1 stage** settings for the POST to /register method.

Settings ☒ Inherit from stage ☐ Override for this method

Save Changes

- En el panel de navegación, elija Recursos. En la lista de recursos, elija el recurso /register. Por último, en el menú Actions (Acciones), elija Enable CORS (Habilitar CORS), como se muestra en la siguiente imagen.



4. En el panel Enable CORS (Habilitar CORS), elija Enable CORS and replace existing CORS headers (Habilitar CORS y reemplazar los encabezados CORS existentes).

Siguiente: [Crear e implementar el formulario web](#)

Crear e implementar el formulario web para usar la mensajería SMS de Amazon Pinpoint

Todos los componentes que utilizan los AWS servicios de mensajería SMS mediante Amazon Pinpoint ya están instalados. El último paso es crear e implementar el formulario web que captura los datos del cliente.

Cree el controlador de JavaScript formularios

En esta sección, se crea una JavaScript función que analiza el contenido del formulario web que se crea en la siguiente sección. Después de analizar el contenido, esta función envía los datos a la API que ha creado en [Configurar Amazon API Gateway](#).

Para crear el gestor de formularios, realice el siguiente procedimiento:

1. En un editor de texto, cree un nuevo archivo.
2. En el editor, pegue el siguiente código.

```
$(document).ready(function() {

    // Handle form submission.
    $("#submit").click(function(e) {

        var firstName = $("#firstName").val(),
            lastName = $("#lastName").val(),
            source = window.location.pathname,
            optTimestamp = undefined,
            utcSeconds = Date.now() / 1000,
            timestamp = new Date(0),
            phone = $("#areaCode").val()
                    + $("#phone1").val()
                    + $("#phone2").val();

        e.preventDefault();

        if (firstName == "") {
            $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-info"
role="alert">Please enter your first name.</div>');
        } else if (lastName == "") {
            $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-info"
role="alert">Please enter your last name.</div>');
        } else if (phone.match(/^[^0-9]/gi)) {
            $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-info"
role="alert">Your phone number contains invalid characters. Please check the phone
number that you supplied.</div>');
        } else if (phone.length < 10) {
            $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-info"
role="alert">Please enter your phone number.</div>');
        } else if (phone.length > 10) {
            $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-info"
role="alert">Your phone number contains too many digits. Please check the phone
number that you supplied.</div>');
        } else {
            $('#submit').prop('disabled', true);
            $('#submit').html('<span class="spinner-border spinner-border-sm"
role="status" aria-hidden="true"></span> Saving your preferences</button>');

            timestamp.setUTCSeconds(utcSeconds);

            var data = JSON.stringify({
                'destinationNumber': phone,
```



```

        'firstName': firstName,
        'lastName': lastName,
        'source': source,
        'optTimestamp': timestamp.toString()
    });

$.ajax({
    type: 'POST',
    url: 'https://example.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/v1/register',
    contentType: 'application/json',
    data: data,
    success: function(res) {
        $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-success"
role="alert"><p>Congratulations! You&apos;ve successfully registered for SMS
Alerts from ExampleCorp.</p><p>We just sent you a message. Follow the instructions
in the message to confirm your subscription. We won&apos;t send any additional
messages until we receive your confirmation.</p><p>If you decide you don&apos;t
want to receive any additional messages from us, just reply to one of our messages
with the keyword STOP.</p></div>');
        $('#submit').prop('hidden', true);
        $('#unsubAll').prop('hidden', true);
        $('#submit').text('Preferences saved!');
    },
    error: function(jqxhr, status, exception) {
        $('#form-response').html('<div class="mt-3 alert alert-danger"
role="alert">An error occurred. Please try again later.</div>');
        $('#submit').text('Save preferences');
        $('#submit').prop('disabled', false);
    }
});
}
});
});

```

3. En el ejemplo anterior, <https://example.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/v1/register> sustitúyala por la URL de invocación que obtuviste en [Deploy the API](#).
4. Guarde el archivo.

Crear el archivo de formulario

En esta sección, debe crear un archivo HTML que contenga el formulario que los clientes utilizan para registrar su programa de SMS. Este archivo utiliza el controlador de JavaScript formulario que creó en la sección anterior para transmitir los datos del formulario a la función Lambda.

Important

Cuando un usuario envía este formulario, se desencadena una función de Lambda que llama a varias operaciones de la API de Amazon Pinpoint. Los usuarios maliciosos podrían lanzar un ataque en su formulario que podría hacer que se generara un gran número de solicitudes. Si tiene previsto utilizar esta solución para un caso de uso de producción, debe protegerla mediante un sistema como [Google reCAPTCHA](#).

Para crear el formulario, realice el siguiente procedimiento:

1. En un editor de texto, cree un nuevo archivo.
2. En el editor, pegue el siguiente código.

```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Meta tags required by Bootstrap -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-gg0yR0iXcBMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-U02eT0CpHqDzSJQ6hJty5KVphtPhzWj9W01c1HTMga3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
```

```

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/
bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaFf/
nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></
script>

<script type="text/javascript" src="SMSFormHandler.js"></script>
<title>SMS Registration Form</title>
</head>

<body>
<div class="container">
<div class="row justify-content-center mt-3">
<div class="col-md-6">
<h1>Register for SMS Alerts</h1>
<p>Enter your phone number below to sign up for PromotionName messages from
ExampleCorp.</p>
<p>We don't share your contact information with anyone else. For more
information, see our <a href="http://example.com/privacy">Privacy Policy</a>.</p>
<p>ExampleCorp alerts are only available to recipients in the United
States.</p>
</div>
</div>
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-6">
<form>
<div class="form-group">
<label for="firstName" class="font-weight-bold">First name</label>
<input type="text" class="form-control" id="firstName"
placeholder="Your first name" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="lastName" class="font-weight-bold">Last name</label>
<input type="text" class="form-control" id="lastName" placeholder="Your
last name" required>
</div>
<label for="areaCode" class="font-weight-bold">Phone number</label>
<div class="input-group">
<span class="h3">(&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
<input type="tel" class="form-control" id="areaCode" placeholder="Area
code" required>
<span class="h3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
<input type="tel" class="form-control" id="phone1" placeholder="555"
required>

```

```

        <span class="h3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&</span>
        <input type="tel" class="form-control" id="phone2" placeholder="0199"
required>
    </div>
    <div id="form-response"></div>
    <button id="submit" type="submit" class="btn btn-primary btn-block
mt-3">Submit</button>
    </form>
</div>
</div>
<div class="row mt-3">
    <div class="col-md-12 text-center">
        <small class="text-muted">Copyright © 2019, ExampleCorp or its
affiliates.</small>
    </div>
</div>
</div>
</body>

</html>

```

3. En el ejemplo anterior, *SMSFormHandler.js* sustitúyalo por la ruta completa al JavaScript archivo del controlador de formularios que creó en la sección anterior.
4. Guarde el archivo.

Cargar los archivos del formulario

Ahora que ha creado el formulario HTML y el controlador del JavaScript formulario, el último paso es publicar estos archivos en Internet. En esta sección se da por hecho que dispone de un proveedor de host web existente. Si no tienes un proveedor de alojamiento existente, puedes lanzar un sitio web con Amazon Route 53, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon CloudFront. Para obtener más información, consulte [Alojamiento de un sitio web estático](#).

Si utiliza otro proveedor de alojamiento web, consulte la documentación del proveedor para obtener más información sobre la publicación de páginas web.

Probar el formulario

Después de publicar el formulario, debe enviar algunos eventos de prueba para asegurarse de que funciona según lo previsto.

Para probar el formulario de registro, realice el siguiente procedimiento:

1. En un navegador web, diríjase a la ubicación en la que cargó el formulario de registro. Si usó el ejemplo de código de [Create the JavaScript form handler](#), verá un formulario parecido al ejemplo de la imagen siguiente.

Register for SMS Alerts

Enter your phone number below to sign up for PromotionName messages from ExampleCorp.

We don't share your contact information with anyone else. For more information, see our [Privacy Policy](#).

ExampleCorp alerts are only available to recipients in the United States.

First name

Last name

Phone number

() -

Submit

Copyright © 2019, ExampleCorp or its affiliates.

2. Escriba su información de contacto en los campos First name (Nombre), Last name (Apellidos) y Phone number (Número de teléfono).

Note

Cuando envíe el formulario, Amazon Pinpoint intentará enviar un mensaje al número de teléfono especificado. Debido a esta funcionalidad, debe utilizar un número de teléfono real para probar la solución al completo.

Si ha probado la función de Lambda en [Creación de funciones de Lambda](#), el proyecto de Amazon Pinpoint ya contiene al menos un punto de conexión. Al probar este formulario, debe enviar un número de teléfono diferente en el formulario o eliminar el punto final existente mediante la operación de [DeleteEndpointAPI](#).

3. Compruebe el dispositivo asociado al número de teléfono que especificó para asegurarse de que recibió el mensaje.
4. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
5. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto que creó en [Crear un proyecto de Amazon Pinpoint](#).
6. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos). En la página Segments (Segmentos), elija Create a segment (Crear un segmento).
7. En Segment group 1 (Grupo de segmento 1), en Add filters to refine your segment (Añadir filtros para acotar el segmento), elija Filter by user (Filtrar por usuario).
8. En Elija un atributo de usuario, elija FirstName. A continuación, en Choose values (Elegir valores), seleccione el nombre que especificó cuando envió el formulario.

La sección Segment estimate (Estimación de segmento) debe mostrar que no hay puntos de enlace aptos y un punto de enlace (en Total endpoints [Puntos de enlaces totales]), como se muestra en el siguiente ejemplo. Este resultado es el previsto. Cuando la función de Lambda crea un nuevo punto de conexión, se cancela la suscripción de este de forma predeterminada.

The screenshot displays the Amazon Pinpoint console interface for configuring a segment. On the left, the 'Segment group 1' panel shows the configuration for 'Filter 1: User', where the attribute 'FirstName' is set to 'is' 'Carlos'. Below this, there is a section for adding more filters. On the right, the 'Segment estimate' panel shows the results of the segment configuration. It indicates that there are '0 endpoints' and a message stating 'No matches found' because the segment did not produce any results. The 'Total endpoints' section shows '1 endpoints'.

Segment group 1 [Info](#)

A segment group contains filters that you apply to base segments. If you choose an imported segment as a base segment, you can't use other imported segments as base segments nor add an additional segment group.

Include endpoints that are in **any** of the following segments **All segments**

Endpoints that match **any** of the following filters:

Filter 1: User

FirstName is Choose values

Carlos

Add more attributes or metrics to this filter [Info](#)

+ Add an attribute or metric

OR

Add filters to refine your segment.

Add a filter

Segment estimate [Info](#)

Eligible endpoints

The number of customers who will receive campaigns that target this segment.

0 endpoints

No matches found

Your segment didn't produce any results. Remove or modify your segment filters until the segment contains at least one member.

Total endpoints

The number of recipients who meet the criteria for this segment.

1 endpoints

9. En el dispositivo que recibió el mensaje, conteste al mensaje con la palabra clave de SMS bidireccional que especificó en [Habilitar SMS bidireccionales](#). Amazon Pinpoint envía un mensaje de respuesta inmediatamente.
10. En la consola de Amazon Pinpoint, repita los pasos del 4 al 8. Esta vez, cuando cree el segmento, verá un punto de enlace apto y un punto de enlace total. El resultado es el esperado, ya que ahora se ha realizado la suscripción al punto de enlace.

Siguientes pasos

Al completar este tutorial, ha realizado lo siguiente:

- Se ha creado un proyecto de Amazon Pinpoint, se ha configurado el canal de SMS y se ha obtenido un código largo dedicado.
- Se ha creado una política de IAM que utiliza la entidad principal de privilegios mínimos para conceder derechos de acceso y se ha asociado esa política a un rol.
- Creó dos funciones de Lambda que utilizan las SendMessages operaciones PhoneNumberValidate UpdateEndpoint, y en la API Amazon Pinpoint.
- Se ha creado una API de REST mediante API Gateway.
- Se ha creado e implementado un formulario basado en web que recopila la información de contacto de los clientes.
- Se realizaron pruebas en la solución para garantizar que funciona.

En esta sección se explican algunas maneras en las que puede utilizar la información del cliente que recopila mediante esta solución. También incluye algunas sugerencias de formas en las que puede personalizar esta solución para adaptarla a su caso de uso exclusivo.

Crear segmentos de clientes

Todos los detalles del cliente que recopile a través de este formulario se almacenarán como puntos de enlace. Esta solución crea puntos de enlace que contienen varios atributos que puede utilizar para fines de segmentación.

Por ejemplo, esta solución captura un atributo de punto de enlace denominado `Source`. Este atributo contiene la ruta completa a la ubicación en la que se hospedaba el formulario. Cuando cree un segmento, puede filtrar el segmento por punto de enlace y, a continuación, acotar aún más el filtro eligiendo un atributo de `Source`.

La creación de segmentos basada en el atributo de `Source` puede resultar útil de varias maneras. En primer lugar, le permite crear rápidamente un segmento de clientes que se han registrado para recibir mensajes SMS de su parte. Además, la herramienta de segmentación de Amazon Pinpoint excluye automáticamente los puntos de conexión para los que no se ha realizado la suscripción para recibir mensajes.

El atributo de `Source` resulta útil si decide alojar el formulario de registro en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, el material de marketing podría hacer referencia a un formulario alojado en una ubicación, mientras que los clientes que detecten el formulario cuando naveguen por su sitio web podrían ver una versión que está alojada en otra parte. Cuando realiza este procedimiento, los atributos de origen para los clientes que completan el formulario después de ver sus materiales de marketing son diferentes de los que lo hacen después de buscarlo en su sitio web. Puede utilizar esta diferencia para crear segmentos diferentes y, a continuación, enviar las comunicaciones personalizadas para cada una de esas audiencias.

Enviar mensajes de campaña personalizados

Después de crear los segmentos, puede comenzar a enviar campañas a esos segmentos. Cuando cree mensajes de campaña, podrá personalizarlos mediante la especificación de los atributos de punto de enlace que desee incluir en el mensaje. Por ejemplo, el formulario web utilizado en esta solución requiere que el cliente especifique su nombre y apellidos. Estos valores se almacenan en el registro de usuario que está asociado al punto de enlace.

Por ejemplo, si utiliza la operación de la API de `GetEndpoint` para recuperar información sobre un punto de enlace que se creó con esta solución, verá una sección con un aspecto similar al siguiente ejemplo:

```
...
"User": {
  "UserAttributes": {
    "FirstName": [
      "Carlos"
    ],
    "LastName": [
      "Salazar"
    ]
  }
}
...
```


Si desea incluir los valores de estos atributos en su mensaje de campaña, puede utilizar la notación de puntos para hacer referencia al atributo. A continuación, incluya toda la referencia en llaves dobles. Por ejemplo, para incluir el nombre de cada destinatario de un mensaje de campaña, incluya la siguiente cadena en el mensaje: `{{User.UserAttributes.FirstName}}`. Cuando Amazon Pinpoint envía el mensaje, sustituye la cadena por el valor del atributo `FirstName`.

Utilizar el formulario para recopilar información adicional

Puede modificar esta solución para recopilar información adicional sobre el formulario de registro. Por ejemplo, puede pedir al cliente que proporcione su dirección y, a continuación, utilizar los datos de la dirección para completar los campos `Location.City`, `Location.Country`, `Location.Region` y `Location.PostalCode` en el recurso `Endpoint`. La recopilación de información de la dirección en el formulario de registro puede provocar que el punto de enlace contenga información más precisa. Para realizar este cambio, debe añadir los campos correspondientes al formulario web. También debe modificar el JavaScript código del formulario para pasar los nuevos valores. Por último, tendrá que modificar la función de Lambda que crea el punto de conexión para gestionar la nueva información entrante.

También puede modificar el formulario de manera que recopile información de contacto en otros canales. Por ejemplo, puede utilizar el formulario para recopilar la dirección de correo electrónico del cliente además de su número de teléfono. Para realizar este cambio, debe modificar el HTML y JavaScript el formulario web. También tiene que modificar la función de Lambda que crea el punto de conexión de forma que se generen dos puntos de conexión distintos (uno para el punto de conexión de correo electrónico, y otro para el punto de conexión de SMS). También debe modificar la función de Lambda de forma que genere un valor exclusivo para el atributo de `User.UserId` y, a continuación, asocie ese valor a ambos puntos de conexión.

Registrar atributos adicionales para fines de auditoría

Esta solución registra dos valores valiosos cuando crea y actualiza puntos de enlace. En primer lugar, cuando la primera función de Lambda crea inicialmente el punto de conexión, registra la URL del propio formulario en el atributo de `Attributes.Source`. Si el cliente responde al mensaje, la segunda función de Lambda crea un atributo de `Attributes.OptInTimestamp`. Este atributo contiene la fecha y la hora exactas en las que el cliente proporcionó su consentimiento para recibir sus mensajes.

Estos campos pueden ser útiles si un proveedor móvil o una agencia reguladora le ha solicitado que proporcione una evidencia del consentimiento de un cliente. Puede recuperar esta información en cualquier momento mediante la operación de [GetEndpointAPI](#).

También puede modificar las funciones de Lambda para registrar datos adicionales que puedan ser útiles para fines de auditoría, como la dirección IP desde la que se envió la solicitud de registro.

Proyectos de Amazon Pinpoint

En Amazon Pinpoint, un proyecto es una colección de información del destinatario, segmentos, campañas y recorridos. Los nuevos usuarios de Amazon Pinpoint deberían empezar por crear un proyecto. Si ya ha utilizado la API de Amazon Pinpoint, debe haber visto referencias a aplicaciones. En Amazon Pinpoint, los proyectos y las aplicaciones son términos intercambiables.

Por lo general, configura las opciones de cada proyecto y esta configuración se aplica de forma predeterminada a todas las campañas y recorridos del proyecto. Si desea adaptar una campaña o recorrido individuales para satisfacer necesidades específicas, puede cambiar determinados ajustes para la campaña o recorrido. Los cambios anulan seguidamente la configuración predeterminada del proyecto y la campaña o recorrido utiliza la configuración personalizada que haya elegido.

Además de la configuración específica de un proyecto, campaña o recorrido individuales, también hay algunas configuraciones en el nivel de cuenta. Esta configuración en el nivel de cuenta se aplica a todos los proyectos de la cuenta de Amazon Pinpoint y, en algunos casos, a otros Servicios de AWS. Esta configuración incluye:

- Acceso de producción y cuotas de envío para canales.
- Credenciales de SMTP y otros ajustes para el envío de correo electrónico mediante la interfaz SMTP de Amazon Pinpoint.
- Números de teléfono dedicados para envío de SMS y mensajes de voz y para recibir mensajes SMS.
- Identidades verificadas para el envío de correo electrónico y mensajes SMS.
- La información de SMS como los códigos cortos, códigos largos, 10DLC, palabras clave e ID de remitentes registrados para enviar mensajes SMS.

Para ver toda la configuración de la cuenta de Amazon Pinpoint, abra un proyecto de Amazon Pinpoint, elija Configuración en el panel de navegación y, a continuación, elija el tipo de configuración que desea ver.

Temas

- [Administración de proyectos de Amazon Pinpoint](#)

Administración de proyectos de Amazon Pinpoint

Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para crear, consultar, editar y eliminar proyectos. Dentro de un proyecto, también puede [importar puntos de conexión](#), [generar segmentos](#), [crear campañas](#), [crear recorridos](#) y [consultar los datos de análisis](#) de ese proyecto.

En la página Configuración general, especifique cuándo puede Amazon Pinpoint enviar mensajes de las campañas y los recorridos del proyecto actual y cuántos mensajes puede enviar Amazon Pinpoint para dichas campañas y recorridos. Esto incluye opciones de configuración como, por ejemplo, el período de tiempo para enviar mensajes y el número máximo de mensajes a enviar a cada punto de enlace. También puede utilizar la página General settings (Configuración general) para eliminar un proyecto.

Creación de un proyecto

El procedimiento para crear un nuevo proyecto varía en función de si la cuenta ya contiene proyectos en la Región de AWS actual.

Opción 1: Crear y configurar un proyecto (nuevos usuarios de Amazon Pinpoint)

El procedimiento de esta sección muestra cómo crear un nuevo proyecto. Si nunca ha creado un proyecto en Amazon Pinpoint, complete los procedimientos de esta sección.

Si la cuenta de Amazon Pinpoint incluye uno o más proyectos existentes, debe completar los pasos en [Opción 2: Crear y configurar un proyecto \(usuarios de Amazon Pinpoint existentes\)](#), en su lugar.

Para crear un proyecto

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, verá una página en la que aparecen las características del servicio.

En la sección de introducción, escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, seleccione Create a project (Crear un proyecto). El nombre del proyecto que especifique puede contener un máximo de 64 caracteres.

 Note

No se puede cambiar el nombre de un proyecto una vez creado.

3. En la página Configurar características, elija un canal para configurar. Por ejemplo, si planea usar el proyecto para enviar correos electrónicos, elija el botón Configurar en la sección Correo electrónico.

Cuando elige configurar un canal, aparecen las opciones relacionadas con la configuración de ese canal. Por ejemplo, si elige [configurar el canal de correo electrónico](#), verá opciones relacionadas con la verificación de una dirección de correo electrónico. Si lo elige, verá opciones relacionadas con la configuración del límite de gasto y del tipo de mensaje predeterminado.

 Note

Puede configurar canales adicionales en este proyecto más adelante. No está limitado a solo enviar mensajes a través del canal que configuró durante este proceso.

Opción 2: Crear y configurar un proyecto (usuarios de Amazon Pinpoint existentes)

Los procedimientos de esta sección le muestran cómo crear un proyecto si la cuenta de Amazon Pinpoint ya incluye uno o más proyectos existentes.

Si la cuenta de Amazon Pinpoint no contiene ningún proyecto, debe completar los pasos que figuran en [Opción 1: Crear y configurar un proyecto \(nuevos usuarios de Amazon Pinpoint\)](#) en su lugar.

Para crear un proyecto

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En la ventana Create project (Crear proyecto), en Project name (Nombre del proyecto), escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, elija Create (Crear). El nombre del proyecto que especifique puede contener un máximo de 64 caracteres.
4. En la página Configurar características, elija un canal para configurar. Por ejemplo, si planea usar el proyecto para enviar correos electrónicos, elija el botón Configurar en la sección Correo electrónico.

Cuando elige configurar un canal, aparecen las opciones relacionadas con la configuración de ese canal. Por ejemplo, si elige [configurar el canal de correo electrónico](#), verá opciones relacionadas con la verificación de una dirección de correo electrónico. Si elige [configurar el canal de SMS](#), verá opciones relacionadas con la configuración del límite de gasto y del tipo de mensaje predeterminado.

 Note

Puede configurar canales adicionales en este proyecto más adelante. No está limitado a solo enviar mensajes a través del canal que configuró durante este proceso.

Si prefiere configurar los canales más adelante, elija Omitir este paso.

Edición de la configuración predeterminada de un proyecto

En la página General settings (Configuración general) puede configurar las opciones predeterminadas y las cuotas que desee aplicar a las campañas y a los recorridos de un proyecto. Cuando cambie esta configuración, Amazon Pinpoint la aplicará automáticamente a las nuevas campañas y recorridos que cree para el proyecto. La configuración no se aplica a las campañas ni a los recorridos creadas anteriormente. También puede configurar estos mismos ajustes para campañas y recorridos individuales. Si crea la configuración de una campaña o recorrido individual, dicha configuración anula la configuración que elija en la página Configuración general .

Para configurar los ajustes predeterminados de un proyecto

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea cambiar la configuración predeterminada.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración general).
4. Elija Edit (Edición de).
5. En la página Edit general settings (Editar configuración general), puede modificar cualquiera de los siguientes ajustes:
 - a. Configuración de campaña

Horas del tiempo de inactividad

Utilice esta configuración para evitar que Amazon Pinpoint envíe mensajes durante horas específicas. Al configurar estos ajustes, debe proporcionar una hora de inicio y una hora de finalización (Start time y End time). Si se enviara un mensaje entre las horas de inicio y finalización en la zona horaria local de un punto de conexión, Amazon Pinpoint no intentaría enviar el mensaje a ese punto de conexión.

Note

Para que esta configuración tenga en cuenta las zonas horarias locales, la definición del punto de enlace de un destinatario debe incluir un atributo `Demographic.Timezone` con el formato correcto.

Las horas que especifique deben utilizar la notación de 24 horas y tener el formato HH:MM. Por ejemplo, para las 9:30 p.m., especifique **21:30**.

Número máximo de mensajes diarios por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que todas las campañas del proyecto pueden enviar a un único punto de conexión durante un periodo de 24 horas. El valor especificado no puede ser superior a 100.

Note

En determinadas situaciones, es posible que un punto de conexión reciba un número de mensajes que supere el valor que especifique en esta configuración. Por ejemplo, supongamos que estos ajustes están configurados para enviar un máximo de cinco mensajes por día. Si tiene 10 campañas dirigidas al punto de conexión y las 10 se lanzan al mismo tiempo, el punto de conexión recibirá 10 mensajes. Sin embargo, si hay 10 campañas dirigidas al punto de conexión y las horas de inicio de las campañas están separadas por varios minutos, el destinatario solo recibirá cinco mensajes.

Número máximo de mensajes por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que cada campaña puede enviar a un único punto de conexión. Si se repite una campaña, esta configuración se aplica a todas las ejecuciones de la campaña. El valor especificado no puede ser superior a 100.

Note

Este ajuste tiene el número de mensajes dirigido a un punto de enlace, en lugar del número de mensajes que se entrega realmente a un punto de enlace. Por ejemplo, si una campaña está configurada para enviar un mensaje automáticamente cuando un cliente crea una cuenta nueva, pero el punto de enlace no puede recibir el mensaje (por ejemplo, si la configuración de tiempo de inactividad se aplica al punto de enlace), el punto de enlace se sigue considerando como dirigido. En esta situación, el punto de enlace se eliminaría con las ejecuciones posteriores de la campaña.

Número máximo de mensajes por segundo

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que una campaña puede enviar cada segundo. El valor que especifique debe ser un número entre 1 y 20 000. Si define un parámetro de mensajes por segundo, intentaremos igualarlo. De lo contrario, si no está definido, intentaremos entregar el mensaje lo más rápido posible. Sin embargo, tenga en cuenta que la velocidad de entrega depende de la latencia del canal en un momento determinado.

Cantidad máxima de tiempo para la ejecución de una campaña

Utilice esta configuración para especificar la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que una campaña puede intentar enviar un mensaje después de la hora de inicio programada. El valor mínimo del tiempo de este valor es 60 segundos.

b. Configuración del recorrido

Número máximo de mensajes diarios por punto de conexión en todos los recorridos

Use esta configuración para especificar el número máximo de veces en un periodo de 24 horas en las que se puede enviar un mensaje a un punto de conexión en todos los recorridos. El valor predeterminado es cero y significa que no hay límite en la cantidad de veces que se puede enviar un mensaje a un punto de conexión en un periodo de 24 horas.

Número máximo de mensajes en todos los recorridos dentro de un periodo de tiempo

Use esta configuración para especificar el número máximo de veces que se puede enviar un mensaje a un único punto de conexión dentro del periodo de tiempo especificado. Por ejemplo, si desea enviar un máximo de tres mensajes en un periodo de tiempo de siete días a cada punto de conexión. La configuración predeterminada es 0, lo que significa que no hay límite en la cantidad de mensajes que pueden recibir los puntos de conexión del recorrido.

Periodo de tiempo

El número de días aplicado al número máximo de mensajes en todos los recorridos dentro de un periodo de tiempo si no se establece en 0. La configuración predeterminada es 0, lo que significa que no hay límite en la cantidad de días que pueden recibir los puntos de conexión del recorrido.

6. Cuando termine, elija Guardar.

Eliminación de un proyecto

Si desea eliminar un proyecto de Amazon Pinpoint por completo, puede eliminar el proyecto mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Warning

Si elimina un proyecto, Amazon Pinpoint elimina toda la configuración específica del proyecto, las campañas, los recorridos y otros datos del proyecto. La información no se puede recuperar.

Cuando se elimina un proyecto, Amazon Pinpoint elimina toda la configuración específica del proyecto para los canales de notificación de inserción y mensajería SMS bidireccional, así

como todos los segmentos, campañas, recorridos y datos de análisis específicos del proyecto almacenados en Amazon Pinpoint, como los siguientes:

- Segmentos: todos los datos y la configuración de los segmentos. Para los segmentos dinámicos, esto incluye los grupos de segmento y filtros que ha definido. En el caso de los segmentos importados, esto incluye los puntos de conexión IDs, los datos de usuario y de otro tipo que haya importado y cualquier filtro que haya aplicado.
- Campañas: todos los mensajes, los tratamientos y las variables de los mensajes, los datos de análisis, las programaciones y otros ajustes.
- Recorridos: todas las actividades, datos analíticos, programaciones y otros ajustes.
- Análisis: datos de todas las métricas de participación, como la cantidad de mensajes enviados y entregados para las campañas y los recorridos y todas las métricas de ejecución de los recorridos. En el caso de las aplicaciones web y móviles, todos los datos de eventos que no se transmitieron a otra persona, Servicio de AWS como Amazon Kinesis, todos los embudos y los datos sobre el uso de las aplicaciones, los ingresos y las métricas demográficas. Antes de eliminar un proyecto, le recomendamos que exporte estos datos a otra ubicación. Para obtener más información, consulte [the section called “Exportación de paneles”](#).

Tenga en cuenta que la configuración en el nivel de la cuenta y los datos de la cuenta de Amazon Pinpoint y la Cuenta de AWS no se eliminan. Esto incluye:

- Describe las plantillas de mensajes.
- Acceso de producción y cuotas de envío para canales.
- Números de teléfono dedicados para envío de SMS y mensajes de voz y para recibir mensajes SMS.
- Identidades verificadas para el envío de correo electrónico y mensajes SMS.
- Información de SMS, como códigos cortos, códigos largos, palabras clave y remitente registrado IDs para enviar mensajes SMS.
- Credenciales de SMTP y otros ajustes para el envío de correo electrónico mediante la interfaz SMTP de Amazon Pinpoint.
- Parámetros de configuración para conectarse y utilizar modelos de aprendizaje automático.

Además, los datos almacenados en otros Servicios de AWS no se eliminan. Esto incluye los datos de eventos que haya transmitido a otros, Servicios de AWS como Amazon Kinesis, los archivos que haya importado de un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para definir un

segmento y cualquier métrica y alarma de gastos de Amazon Pinpoint que haya configurado en Amazon. CloudWatch

Para eliminar un proyecto

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto que desea eliminar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración general).
4. Elija Delete project (Eliminar proyecto).
5. Introduzca el nombre del proyecto que desea eliminar y, a continuación, elija Ok (Aceptar).

Canales de Amazon Pinpoint

Un canal representa la plataforma a través de la que atraer a su segmento de público con mensajes. Por ejemplo, para enviar notificaciones de inserción a los usuarios de las aplicaciones, debe disponer de un proyecto de Amazon Pinpoint en el que el canal de notificaciones de inserción esté habilitado. Amazon Pinpoint admite los siguientes canales:

- [Notificaciones push](#)
- [Correo electrónico](#)
- [SMS](#)
- [Voz](#)
- Mensajes en la aplicación

Además de estos canales, también puede ampliar las capacidades para satisfacer su caso de uso específico mediante la creación de [canales personalizados](#).

Antes de que pueda utilizar Amazon Pinpoint para interactuar con la audiencia, tiene que crear un proyecto de Amazon Pinpoint. Después de crear un proyecto, puede utilizarlo para enviar campañas. Para interactuar con sus clientes a través de campañas, comience [definiendo el segmento de audiencia](#) con el que desea interactuar. A continuación, [defina la campaña](#) que desea enviar al segmento.

Temas de esta sección

- [Notificaciones de inserción de Amazon Pinpoint](#)
- [Canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#)
- [Canal de SMS de Amazon Pinpoint](#)
- [Canal de voz de Amazon Pinpoint](#)
- [Canal de mensajería en la aplicación de Amazon Pinpoint](#)
- [Canales personalizados en Amazon Pinpoint](#)

Notificaciones de inserción de Amazon Pinpoint

Note

Amazon Pinpoint ha actualizado la documentación de su guía del usuario. Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar recursos push, consulte la nueva [Guía del usuario de Mensajes push para usuarios finales de AWS](#).

Se han trasladado los siguientes temas:

- [Configuración de los canales push móviles de Amazon Pinpoint](#)
- [Supervisión de la actividad de las notificaciones push](#)

Para monitorizar la actividad de notificación de inserción, debe utilizar una campaña. No puede monitorizar la actividad de notificación de inserción fuera de una campaña.

- [Gestión de los canales push móviles](#)
- [Envío de notificaciones push web a Safari](#)
- [Prácticas recomendadas](#)

Con Amazon Pinpoint, puede interactuar con los usuarios de las aplicaciones enviando notificaciones de inserción mediante un canal de notificaciones de inserción. Puede enviar notificaciones de inserción a las aplicaciones con canales independientes para los siguientes servicios de notificaciones de inserción:

- Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Servicio de notificaciones push de Apple (APNs)

Note

Se puede utilizar APNs para enviar mensajes a dispositivos iOS, como iPhones y iPads, así como al navegador Safari en dispositivos macOS, como ordenadores portátiles y de sobremesa Mac.

- Baidu Cloud Push
- Amazon Device Messaging (ADM)

 Note

Amazon Pinpoint establece los puntos de enlace push con la primera EffectiveDate opción INACTIVE si un usuario tiene 15 puntos de enlace y usted agrega más puntos de enlace push. Consulte [Older push endpoints automatically set to inactive](#) para obtener más información.

Temas

- [Solución de problemas con el canal push](#)

Solución de problemas con el canal push

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información, consulte [Monitoreo y registro](#). En el caso de las notificaciones push transaccionales que no se envíen a través de una campaña o un recorrido, registre la [respuesta de la API](#) para conocer el [estado de la entrega](#).

Supervisión de los problemas de entrega

- En el caso de los mensajes de notificación push directos enviados a través de la SendMessages API, compruebe que ha capturado la respuesta de la API para obtener información sobre la entrega. Para ello, revisa el StatusMessage atributo que hay dentro del [EndpointResult](#) objeto en la respuesta. Este atributo contiene los [códigos de respuesta de la plataforma](#) recibidos del servicio de notificaciones de inserción posteriores.
- Para campañas, compruebe que el registro a través de Kinesis Data Streams esté activado. Revise los [códigos de respuesta de la plataforma](#) en el evento [_campaign.send](#) para ver el resultado de la entrega recibido por Amazon Pinpoint del servicio de notificaciones de inserción posteriores.

Mensaje no recibido

Problemas y soluciones

- Problemas de conectividad de los dispositivos: si el problema solo se produce en determinados dispositivos, compruebe que estos dispositivos no estén bloqueados para conectarse a los puntos

de conexión del servicio de notificaciones de inserción. Consulte [Puertos de FCM y el firewall](#) y [Si los dispositivos de Apple no reciben las notificaciones de inserción de Apple](#).

- Valor del OptOutatributo del punto final: si el OptOutvalor del punto final está establecido en ALL, el punto final no recibirá notificaciones. Utilice la [CLI de get-endpoint](#) para confirmar que el OptOutvalor del punto final está establecido en. NONE Si se cancela la suscripción del punto de conexión, los mensajes enviados a través de campañas o recorridos no se entregarán al punto de conexión y no se generará ningún registro.
- Entorno de token: compruebe que el tipo de canal del punto de conexión de Amazon Pinpoint coincide con el token generado para el dispositivo. Por ejemplo, usa GCM como canal para una dirección de token de aplicación con integración con FCM y para APNS_Sandbox para APNs tu aplicación en entorno aislado o APNS para una aplicación en producción.

Para obtener información sobre los intentos de entrega con un estado de error, consulte los [códigos de respuesta a las notificaciones de inserción correspondientes al canal de inserción correspondiente](#) utilizado en el intento de entrega.

Los mensajes no se muestran

- Si los registros muestran una entrega correcta y si los mensajes no aparecen en la bandeja de notificaciones del sistema, esto indica que hay un problema con la notificación que se envía al dispositivo, pero no se gestiona adecuadamente en la aplicación cliente.
- Es posible que vea que los registros de eventos de Kinesis muestran un estado de entrega correcta o que solo se produce un problema con una carga útil o un tipo de mensaje en particular. Es posible que este problema indique que la notificación se está enviando al dispositivo, pero no se muestre en la bandeja de notificaciones del sistema.

Esto puede ocurrir con una carga útil de solicitud o un tipo de mensaje en particular (por ejemplo, datos para FCM, silenciosos para). APNs Por ejemplo, si los mensajes se reciben como carga útil de alertas o notificaciones, pero no como data/silent carga útil, comprueba cuál es la acción que se pretende realizar cuando se recibe un tipo de mensaje (datos, notificación, alerta o antecedentes) en tu aplicación y si la aplicación puede gestionar los distintos tipos de mensajes.

- Para solucionar el problema, incorpore las instrucciones de registro en el controlador de mensajes de la aplicación. [Para ver un ejemplo, consulta FCM y. APNs](#) Esto puede ayudar a determinar si el dispositivo recibe la notificación, pero no se muestra en la bandeja de notificaciones del sistema.

Canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint

Note

Amazon Pinpoint siempre ha utilizado Amazon SES para la entrega de correos electrónicos, y esta actualización le da a usted más control sobre la forma en que Amazon Pinpoint utiliza los recursos de Amazon SES en su Cuenta de AWS. Por ejemplo, un recurso de Amazon SES puede ser una [identidad verificada](#) o un [conjunto de configuraciones](#). Como parte de esta actualización, la facturación por correo electrónico pasará de Amazon Pinpoint a Amazon SES una vez que haya actualizado sus Cuenta de AWS permisos.

Clientes actuales de Amazon Pinpoint: a partir del 30 de abril de 2024, debe actualizar sus proyectos de correo electrónico actuales para utilizar el ARN de rol de envío de orquestación. Todos los recorridos y campañas que envíen correos electrónicos seguirán funcionando y utilizando la API de Amazon Pinpoint hasta que actualice el ARN de rol de envío de orquestación.

- Para obtener más información sobre cómo crear el rol de IAM para el ARN de rol de envío de orquestación, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).
- Para el envío directo, su identidad de IAM debe tener los permisos `ses:SendEmail` y `ses:SendRawEmail`.
- Para comprobar si su proyecto se ha actualizado con un ARN de rol de envío de orquestación, consulte [Encontrar el ARN de rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

Nuevos clientes de Amazon Pinpoint: utilice el ARN de rol de envío de orquestación para enviar correos electrónicos desde sus recorridos o campañas. Los recorridos y las campañas que envíen correos electrónicos utilizarán la API de Amazon SES.

- Para obtener más información sobre cómo crear el rol de IAM, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).
- Para el envío directo, su identidad de IAM debe tener los permisos `ses:SendEmail` y `ses:SendRawEmail`.

Puede probar las políticas de IAM para comprobar cómo funcionarán con una identidad determinada mediante el simulador de política de IAM. Para obtener más información, consulte [Testing IAM policies with the IAM policy simulator](#) en la [Guía del usuario de IAM](#).

Utilice el canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint para enviar mensajes de correo electrónico a los usuarios finales.

Si no ha utilizado Amazon Pinpoint para enviar correos electrónicos, la cuenta se encuentra en el [entorno aislado de correo electrónico](#) de forma predeterminada. Cuando la cuenta esté en el entorno aislado de correo electrónico, solo puede enviar correos electrónicos a direcciones que verifique. Además, solo puede enviar 200 correos electrónicos en un periodo de 24 horas, con una velocidad máxima de rendimiento de un mensaje por segundo. Puede solicitar que se elimine la cuenta del entorno aislado mediante la [solicitud del acceso de producción para el correo electrónico](#).

Puede [monitorear la actividad de correo electrónico](#) visualizando los análisis en la consola de Amazon Pinpoint o transmitiendo eventos de correo electrónico a Kinesis.

Cuando necesite cambiar el correo electrónico, puede administrar el canal de correo electrónico mediante la [actualización del dominio o dirección de correo electrónico](#) o [solicitando un aumento de las cuotas de envío](#).

Elegir entre Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

AWS también ofrece un servicio exclusivo de correo electrónico llamado Amazon SES. Amazon Pinpoint utiliza la infraestructura de correo electrónico altamente escalable de Amazon SES para enviar correos electrónicos. Los dos servicios ofrecen características diferentes y están pensados para diferentes audiencias y casos de uso.

Amazon SES cuenta con una API y una interfaz SMTP que son adecuadas para enviar correo electrónico desde las aplicaciones o servicios. También puede usar la interfaz de SMTP de Amazon SES para integrar con aplicaciones de terceros existentes, como aplicaciones de Administración de las relaciones con los clientes (CRM). Amazon SES también ofrece características de correo electrónico no incluidas en Amazon Pinpoint, como funciones de recepción de correo electrónico, grupos de IP dedicados y capacidades de autorización de envío entre cuentas.

Amazon Pinpoint es ideal para los usuarios que desean enviar comunicaciones orquestadas, incluidas campañas programadas y recorridos de clientes en varios pasos. Amazon Pinpoint también incluye características no incluidas con Amazon SES, como la segmentación de audiencias, el análisis de campañas y recorridos y una consola basada en la web a la que pueden acceder los usuarios menos técnicos.

Para obtener más información sobre el envío de correos electrónicos con Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Temas

- [Entorno aislado de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#)
- [Configuración de un canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#)
- [Monitoreo de la actividad del correo electrónico con Amazon Pinpoint](#)
- [Administración del canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#)
- [Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#)
- [Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint](#)
- [El panel de capacidad de entrega de Amazon Pinpoint](#)
- [Prácticas recomendadas para el correo electrónico](#)
- [Solución de problemas con el canal de correo electrónico](#)

Entorno aislado de correo electrónico de Amazon Pinpoint

Utilizamos un entorno de pruebas para ayudar a proteger a nuestros clientes de los fraudes y los abusos. El entorno de pruebas también le ayuda a establecer su reputación de remitente con proveedores de Internet y los destinatarios de correo electrónico. Las nuevas cuentas de usuario de correo electrónico de Amazon Pinpoint se colocan en el entorno aislado. Mientras la cuenta se encuentre en el entorno aislado, disfrutará de un acceso completo a los métodos de envío de correo electrónico de Amazon Pinpoint, con las siguientes restricciones:

- Solo puede enviar correo electrónico desde direcciones y dominios verificados.
- Solo puede enviar correo electrónico a direcciones que haya verificado o que estén asociadas con el simulador de bandeja de correo.
- Puede enviar un máximo de 200 mensajes en 24 horas.
- Puede enviar un máximo de un mensaje por segundo.

Para saber cómo eliminar estas restricciones, consulte [Solicitud de aumento de cuota](#).

Configuración de un canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint

Para configurar el canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint, comience por verificar la dirección de correo electrónico o el dominio que quiere usar cuando envíe correos electrónicos desde ese proyecto. A continuación, se crea un proyecto, se habilita el canal de correo electrónico en ese proyecto y se elige una dirección o dominio de correo electrónico para usar.

Al habilitar el canal de correo electrónico por primera vez, Amazon Pinpoint no proporciona de inmediato acceso de producción para mensajes de correo electrónico. En su lugar, su Cuenta de AWS solo puede acceder al entorno de pruebas de correo electrónico, que impone restricciones sobre el tráfico de correo electrónico. Para obtener acceso de producción, [envíe una solicitud](#) a Soporte.

Utilice la página de configuración de Correo electrónico para ver información sobre el uso de correo electrónico para la cuenta de Amazon Pinpoint, como por ejemplo el número de correos electrónicos que ha enviado durante las últimas 24 horas y si hay restricciones de envío en la cuenta.

También puede utilizar la página de configuración Email (Correo electrónico) para habilitar o deshabilitar el canal de correo electrónico del proyecto actual. Si deshabilita el canal de correo electrónico del proyecto, no puede enviar correo electrónico desde campañas o recorridos en el proyecto. Sin embargo, puede enviar correo electrónico de transacciones desde la cuenta de Amazon Pinpoint. Para permitir que Amazon Pinpoint envíe correos electrónicos para sus campañas o recorridos, debe crear o actualizar un rol de IAM para que Amazon Pinpoint pueda enviar correos electrónicos en su nombre a través de Amazon SES. Consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

Además, puede utilizar la página de configuración Email (Correo electrónico) para verificar identidades de correo electrónico para el proyecto actual. En Amazon Pinpoint, una identidad es una dirección de correo electrónico o un dominio que utiliza al enviar correos electrónicos. Cada dirección de correo electrónico que desee utilizar como dirección De, Origen, Remitente o Ruta de retorno en el correo electrónico se tiene que verificar antes de poder enviar correo electrónico con ella mediante Amazon Pinpoint.

Temas

- [Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con correo electrónico](#)
- [Verificación de identidades de correo electrónico](#)
- [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#)

Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con correo electrónico

Para enviar correos electrónicos con Amazon Pinpoint, comience por crear un proyecto de Amazon Pinpoint. Al crear un proyecto, puede habilitar el canal de correo electrónico y, a continuación, elegir la identidad de correo electrónico que desea usar como dirección del remitente. Si aún no ha verificado una identidad para usarla con Amazon Pinpoint, puede verificar una dirección de correo electrónico al crear el proyecto.

En Amazon Pinpoint, una identidad es una dirección de correo electrónico o un dominio que utiliza al enviar correos electrónicos. Para poder enviar correos electrónicos mediante Amazon Pinpoint, debe verificar cada identidad que tenga previsto utilizar como dirección en los campos De, Origen, Remitente o Ruta de retorno, con el fin de demostrar que usted es el propietario de la identidad. Para obtener más información sobre la verificación de identidades, consulte [Verificación de identidades de correo electrónico](#).

Note

Si la cuenta sigue estando en el entorno aislado de correo electrónico de Amazon Pinpoint, también debe verificar las identidades a las que tiene previsto enviar correo electrónico. Para obtener más información acerca del entorno aislado de correo electrónico, consulte [Aumento de las cuotas de envío](#).

Si ya ha creado el proyecto, puede habilitar el correo electrónico siguiendo las instrucciones que se indican en [Habilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico](#).

Temas

- [Creación de un proyecto de correo electrónico cuando aún no ha verificado una identidad](#)
- [Creación de un proyecto de correo electrónico cuando ya ha verificado una identidad](#)

Creación de un proyecto de correo electrónico cuando aún no ha verificado una identidad

Si no ha utilizado Amazon Pinpoint para enviar correos electrónicos anteriormente, es probable que no haya verificado ninguna identidad. El procedimiento de esta sección describe el proceso de crear un proyecto y verificar una única dirección de correo electrónico al mismo tiempo.

Si ya ha verificado una identidad o si desea verificar un dominio completo en lugar de una sola dirección, utilice los procedimientos descritos en [Verificación de un dominio](#) su lugar.

Creación de un nuevo proyecto de correo electrónico y verificación de una dirección de correo electrónico

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create (Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) y signo más (+).

4. En la página Configurar características, en Correo electrónico, elija Configurar.
5. En la página Configurar correo electrónico, en Dirección de correo electrónico, ingrese la dirección de correo electrónico que desea usar para enviar correos electrónicos desde este proyecto. Amazon Pinpoint envía un correo electrónico a la dirección que ha ingresado. Abra el mensaje de correo electrónico y, a continuación, haga clic en el enlace del mensaje para verificar la dirección de correo electrónico.

Creación de un proyecto de correo electrónico cuando ya ha verificado una identidad

Si ya ha verificado una identidad de correo electrónico, puede usarla con el nuevo proyecto.

Creación de un nuevo proyecto de correo electrónico y elección de una identidad existente

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create (Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) y signo más (+).

4. En la página Configure features (Configurar características), elija Skip this step (Omitir este paso).
5. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
6. Junto a Identity details (Detalles de identidad), elija Edit (Editar).
7. Elija Habilitar el canal de correo electrónico para este proyecto.
8. En Tipo de identidad, elija Dirección de correo electrónico o Dominio, en función del tipo de identidad verificada que quiera usar.
9. Elija Usar una dirección de correo electrónico existente si eligió Dirección de correo electrónico en el paso anterior o elija Usar un dominio existente si eligió Dominio.
10. En la lista, elija la dirección de correo electrónico verificada o el dominio que desea usar.
11. Si configura un dominio, especifique la dirección del remitente predeterminada para ese dominio.
12. (Opcional) En Nombre descriptivo del remitente, ingrese el nombre que desea que aparezca en los clientes de correo electrónico de los destinatarios.
13. Cuando termine, elija Guardar.

Verificación de identidades de correo electrónico

En Amazon Pinpoint, una identidad es una dirección de correo electrónico o un dominio que utiliza al enviar correos electrónicos. Antes de poder enviar un correo electrónico mediante Amazon Pinpoint, debe verificar cada identidad que pretenda utilizar como dirección en los campos De, Origen, Remitente o Ruta de retorno, con el fin de demostrar que usted es el propietario. Si la cuenta sigue estando en el entorno de pruebas de Amazon Pinpoint, también debe verificar las identidades a las que tiene previsto enviar correo electrónico.

Antes de verificar una identidad, es preciso crear un proyecto y habilitar el canal de correo electrónico de este último. Para obtener más información, consulte [Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con correo electrónico](#).

Temas de esta sección

- [Verificación de una dirección de correo electrónico](#)
- [Verificación de un dominio](#)

Verificación de una dirección de correo electrónico

Si ya ha creado un proyecto para enviar correos electrónicos, es probable que ya haya verificado una dirección de correo electrónico. Puede verificar una dirección de correo electrónico diferente utilizando la consola de Amazon Pinpoint.

Para verificar una dirección de correo electrónico

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, en Correo electrónico, elija Identidades de correo electrónico.
3. Elija Verificar la identidad del correo electrónico.
4. En Tipo de identidad, elija Dirección de correo electrónico.
5. Para Verificar una nueva dirección de correo electrónico, ingrese la dirección de correo electrónico que desea verificar.
6. Elija Verify email address (Verificar dirección de correo electrónico).
7. Comprueba la bandeja de entrada de la dirección que has introducido y busca un correo electrónico de no-reply-aws@amazon.com. Abra el correo electrónico y seleccione el enlace del mensaje de correo electrónico para completar el proceso de verificación de la dirección de correo electrónico.

Note

Debería recibir el mensaje de correo electrónico de verificación en el plazo de cinco minutos. Si no recibe el mensaje correo electrónico, siga este procedimiento:

- Asegúrese de que ha escrito la dirección correctamente.
- Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que ha intentado verificar puede recibir correo electrónico. Puede probarlo mediante otra dirección de correo electrónico para enviar un correo electrónico de prueba a la dirección que desea verificar.
- Consulte su carpeta de correo no deseado.

El enlace del mensaje de correo electrónico de verificación caduca transcurridas 24 horas. Para volver a enviar el mensaje de correo electrónico de verificación, seleccione Send verification email again (Enviar mensaje de correo electrónico de verificación de nuevo).

Al verificar una dirección de correo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente:

- Amazon Pinpoint tiene varios puntos de enlace Regiones de AWS y el estado de verificación de una dirección de correo electrónico es independiente para cada región. Si desea enviar correo electrónico desde la misma identidad en más de una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. Puede verificar hasta 10 000 identidades (direcciones de correo electrónico y dominios, en cualquier combinación) en cada una de ellas. Región de AWS
- La parte local de la dirección de correo electrónico que es la parte que figura antes del signo arroba (@) y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica `user@example.com`, no puede enviar correo electrónico desde `USER@example.com` a menos que verifique también esa dirección.
- Los nombres de dominio no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica `user@example.com`, también puede enviar correos electrónicos desde `user@EXAMPLE.com`.
- Puede aplicar etiquetas a direcciones de correo electrónico verificadas añadiendo un signo más (+) seguido de una cadena de texto tras la parte local de la dirección y antes del signo de arroba (@). Por ejemplo, para aplicar `label1` a la dirección `user@example.com`, use `user+label1@example.com`. Puede utilizar tantas etiquetas como desee en cada dirección verificada. También puede utilizar etiquetas en los campos De y Ruta de retorno para implementar la Ruta variable de retorno de sobres (VERP).

 Note

Al verificar una dirección sin etiqueta, está verificando todas las direcciones que se podrían formar añadiendo una etiqueta a la dirección. No obstante, si verifica una dirección etiquetada, no puede utilizar otras etiquetas con esa dirección.

Verificación de un dominio

Al verificar un dominio, se verifican todas las direcciones de correo electrónico que están asociadas a él. Por lo tanto, no es necesario verificar direcciones de correo electrónico individuales del dominio. Por ejemplo, si verifica el dominio `example.com`, puede enviar correos electrónicos desde `carlos@example.com`, `jane@example.com` o desde cualquier otra dirección del dominio `example.com`.

Antes de poder usar Amazon Pinpoint para enviar mensajes de correo electrónico desde un dominio, debe verificar el dominio para confirmar que es de su propiedad e impedir que otras personas lo utilicen.

 Note

Para completar el proceso de verificación, debe poder modificar la configuración de DNS para el dominio. Los procedimientos para modificar la configuración de DNS de un dominio varían en función del proveedor de DNS o alojamiento web. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración de DNS del dominio, consulte la documentación de su proveedor.

Para verificar un dominio

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, en Correo electrónico, elija Identidades de correo electrónico.
3. Elija Verificar la identidad del correo electrónico.
4. En Identity Type (Tipo de identidad), elija Domain (Dominio) y, a continuación, seleccione Verify a new domain (Verificar un nuevo dominio).
5. En Domain (Dominio), elija el dominio que desea verificar.
6. Elija Verify domain (Verificar dominio).
7. En Conjunto de registros, copie los tres registros CNAME y guárdelos en una ubicación en el equipo. O bien, para descargar y guardar los valores en un archivo.csv, elija Download record set (Descargar conjunto de registros).
8. Inicie sesión en la consola de administración de su proveedor de DNS o de alojamiento web y, a continuación, cree tres registros de CNAME nuevos que contengan los valores que guardó en el paso anterior. Consulte la siguiente sección para ver enlaces a la documentación de diversos proveedores habituales.
9. Cuando Amazon Pinpoint detecta estos tres registros CNAME en la configuración de DNS del dominio, el proceso de verificación queda completado. Para comprobar el estado de la verificación volviendo a la página de identidades de correo electrónico. En la tabla Todas las identidades, localice el dominio que intentó verificar. Si el valor de la columna Estado de ese dominio es Activo, el proceso de verificación ha finalizado.

 Note

En algunos casos, los cambios de DNS pueden tardar 72 horas o más en propagarse por Internet. No se puede enviar correo electrónico desde un dominio hasta que el proceso de verificación se ha completado.

A la hora de verificar un dominio, tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede enviar correo electrónico desde cualquier subdominio del dominio verificado sin verificar expresamente el subdominio. Por ejemplo, si verifica `example.com`, no es necesario que verifique `a.example.com` ni `a.b.example.com`.
- Tal y como se especifica en [RFC 1034](#), cada etiqueta de DNS puede tener hasta 63 caracteres. Además, el nombre de dominio completo no debe superar una longitud total de 255 caracteres.
- Amazon Pinpoint está disponible en varios Regiones de AWS idiomas y el estado de verificación de un dominio es independiente para cada región. Si desea enviar correo electrónico desde la misma identidad en más de una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. Puede verificar hasta 10 000 identidades (dominios y direcciones de correo electrónico, en cualquier combinación) en cada Región de AWS una de ellas.

Instrucciones para configurar registros de DNS para diversos proveedores

Los procedimientos para actualizar los registros de DNS de un dominio varían en función del proveedor de DNS o alojamiento web que utilice. La tabla siguiente muestra enlaces a la documentación de diversos proveedores habituales. La lista no es exhaustiva y la inclusión en esta lista no supone ningún tipo de respaldo o recomendación de los productos o servicios de ninguna empresa. Si el proveedor no se muestra en la tabla, probablemente puede utilizar el dominio con Amazon Pinpoint.

Proveedor de DNS/alojamiento	Enlace a la documentación
Amazon Route 53	Uso de registros
GoDaddy	Add a CNAME record (enlace externo)

Proveedor de DNS/alojamiento	Enlace a la documentación
Dreamhost	How do I add custom DNS records? (enlace externo)
Cloudflare	Administración de registros de DNS en CloudFlare (enlace externo)
HostGator	Gestione los registros DNS con HostGator / eNOM (enlace externo)
Namecheap	¿Cómo agrego TXT/SPF/DKIM/DMARC registros para mi dominio? (enlace externo)
Names.co.uk	Cambio de la configuración de DNS de su dominio (enlace externo)
Wix	Agregar o actualizar registros CNAME en su cuenta Wix

Sugerencias y solución de problemas de verificación de dominios

Si ha realizado los pasos anteriores, pero su dominio no se ha verificado después de 72 horas, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que ha introducido los valores de los registros de DNS en los campos correctos. Algunos proveedores utilizan nombres distintos para el campo Name/host (Nombre/host), como Host y Hostname (Nombre de host). Además, algunos proveedores hacen referencia al campo Record value (Valor de registro) como Points to (Apunta a) o Result (Resultado).
- Asegúrese de que su proveedor no haya adjuntado automáticamente su nombre de dominio en el valor Name/host (Nombre/host) que introdujo en el registro de DNS. Algunos proveedores adjuntan el nombre de dominio sin indicar que lo han hecho. Si el proveedor adjuntó el nombre de dominio al valor Name/host (Nombre/host), elimine el nombre de dominio del final del valor. También puede probar a añadir un punto al final del valor en el registro DNS. Este punto indica al proveedor que el nombre de dominio es un nombre completo.
- El carácter de guion bajo (_) es obligatorio en el valor Name/host (Nombre/host) de cada registro de DNS. Si su proveedor de DNS no permite guiones bajos en los nombres de los registros de

DNS, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente del proveedor para obtener asistencia adicional.

- Los registros de validación que tienes que añadir a la configuración de DNS de tu dominio son diferentes para cada una Región de AWS. Si quieres usar un dominio para enviar correos electrónicos desde varios dominios Regiones de AWS, debes verificar el dominio en cada una de esas regiones.

Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint

Amazon Pinpoint utiliza sus recursos de Amazon SES para enviar mensajes de correo electrónico que forman parte de una campaña o de un recorrido. Para configurar Amazon Pinpoint para que utilice sus recursos de Amazon SES para enviar correos electrónicos, cree o actualice un rol de IAM para conceder acceso a Amazon Pinpoint.

Note

Solo tiene que crear un ARN de rol de envío de orquestación si va a enviar correos electrónicos desde una campaña o un recorrido. Para correos electrónicos de envío directo, debe tener permisos para `ses:SendEmail` y `ses:SendRawEmail`.

Crear un ARN de rol de envío de orquestación

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de correo electrónico desea actualizar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Seleccione Habilitar campañas y recorridos para este canal de correo electrónico.
6. Para el rol de IAM, elija una de las siguientes opciones:
 - Crear un rol nuevo (recomendado): hacer que Amazon Pinpoint cree el rol de IAM y configure los permisos de los roles de IAM. Escriba un nombre para el rol de IAM en Nombre de rol de IAM.
 - Usar un rol existente: si ya tiene un rol de IAM que incluye permisos para que Amazon Pinpoint pueda acceder a `ses:SendEmail` y `ses:SendRawEmail`, seleccione ese rol de

IAM en la lista desplegable. Si necesita crear el rol de IAM, consulte [IAM role for sending email through Amazon SES](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint](#).

7. Seleccione Reconozco que el rol de IAM que he seleccionado tiene los permisos necesarios.
8. Seleccione Save.

Eliminación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint

Puede eliminar el ARN de rol de envío de orquestación cuando no desee enviar mensajes de correo electrónico para el proyecto. Para eliminar el ARN de rol de envío de orquestación, elimine el canal de correo electrónico del proyecto.

Important

Esta acción elimina el canal de correo electrónico del proyecto. Haga esto solo si no desea enviar correos electrónicos desde una campaña o un recorrido.

Para eliminar el canal de correo electrónico, utilice el [delete-email-channel](#) comando:

```
aws pinpoint delete-email-channel --application-id application-id
```

Donde:

- application-id es el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el canal de correo electrónico.

La respuesta a este comando es la definición JSON del canal de correo electrónico que eliminó.

Encontrar el ARN de rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint

Para que Amazon Pinpoint pueda empezar a enviar correos electrónicos a través de Amazon SES, delegue los permisos necesarios a Amazon Pinpoint. Cuando se configura el rol de IAM, Amazon Pinpoint utiliza el ARN de rol de envío de orquestación para enviar correos electrónicos a través de Amazon SES. Si el ARN de rol de envío de orquestación está presente, significa que el proyecto ha delegado los permisos a Amazon Pinpoint.

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de correo electrónico desea actualizar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identidades, puede ver el ARN de rol de envío de orquestación.

Monitoreo de la actividad del correo electrónico con Amazon Pinpoint

Para los correos electrónicos que envía para un proyecto, Amazon Pinpoint proporciona opciones para supervisar la actividad de correo electrónico.

Análisis de Amazon Pinpoint

Las páginas de Análisis de la consola de Amazon Pinpoint proporcionan muchas métricas relacionadas con el correo electrónico para las campañas y los mensajes transaccionales que envía para un proyecto. Por ejemplo, puede ver el número de puntos de enlace de correos electrónicos a los que puede enviar mensajes y el número de puntos de enlace a los que ya ha enviado mensajes. Además, puede ver los índices de apertura, clic y cancelación de suscripción de los mensajes que ya ha enviado. Para los mensajes de campaña, puede ver estas métricas para todas las campañas o para campañas individuales. Para obtener más información sobre estas métricas y cómo verlas, consulte [Análisis](#).

Amazon Pinpoint proporciona métricas similares para el correo electrónico que envía para un recorrido. Por ejemplo, puede ver el número de mensajes abiertos por los participantes en cada actividad de un recorrido. Después de publicar un recorrido, puede ver los datos de estas métricas mediante el panel Journey metrics (Métricas de recorrido) del área de trabajo del recorrido. Para obtener más información sobre estas métricas, consulte [the section called “Ver métricas de recorrido”](#).

Transmisión en streaming de datos de eventos de correo electrónico

Para supervisar datos, como entregas de correo electrónico con y sin éxito, configure Amazon Pinpoint para transmitir los datos de eventos de correo electrónico a Amazon Kinesis Data Streams o Amazon Data Firehose. Después, puede usar la plataforma Kinesis para analizar estos datos de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis](#).

Para ver ejemplos de los datos de eventos que Amazon Pinpoint transmite a Kinesis, consulte [Email events](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Consulta de detalles sobre el uso del correo electrónico

La sección Uso y restricciones de correo electrónico de la página de configuración Correo electrónico proporciona información acerca del uso del correo electrónico para la cuenta de Amazon Pinpoint. Puede ver la cantidad de correos electrónicos que se han enviado desde su cuenta durante las últimas 24 horas. Puede comparar ese número con el número máximo de mensajes de correo electrónico que se permite enviar a su cuenta durante un periodo de 24 horas, lo que se denomina su cuota de envío. También puede ver el número máximo de mensajes de correo electrónico que puede enviar por segundo, a la que se denomina su tasa de envío. Para obtener informes detallados adicionales, consulte las páginas de análisis de [Campaigns \(Campañas\)](#) y [Transactional Messaging \(Mensajes de transacciones\)](#).

Note

Los valores de cuota, tasa y uso de envío de correo electrónico que se muestran en esta sección se aplican a todo Cuenta de AWS el correo actual Región de AWS. Si ha utilizado Amazon SES para enviar correos electrónicos en la misma región, esta sección muestra la cantidad de mensajes de correo electrónico que ha enviado desde Amazon SES y Amazon Pinpoint.

La sección Email usage and restrictions (Uso de correo electrónico y restricciones) indica además si la cuenta está en el entorno de pruebas. Si la cuenta se encuentra en el entorno de pruebas, su cuota de envío y la tasa máximo de envío se habrán definido en valores relativamente bajos y únicamente podrá enviar mensajes de correo electrónico a direcciones de correo electrónico o dominios verificados. Para obtener información sobre cómo solicitar un aumento en su cuota de envío o tasa de envío, consulte [Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos](#). Para obtener más información sobre cómo quitar su cuenta del entorno de pruebas, consulte [the section called “Entorno aislado de correo electrónico”](#).

Seguimiento de eventos de apertura y clic en el correo electrónico

Amazon Pinpoint realiza un seguimiento automáticamente de cuántos mensajes de correo electrónico han abierto los destinatarios y en cuántos han hecho clic. Para realizar el seguimiento del número de aperturas y clics, Amazon Pinpoint realiza pequeños cambios en los mensajes de correo electrónico que se envían.

En primer lugar, Amazon Pinpoint agrega una imagen diminuta y transparente al final de cada mensaje de correo electrónico que se envía. Esta imagen está alojada en un AWS servidor. El

nombre del archivo de esta imagen es único para cada destinatario. Cuando un destinatario abre un mensaje de correo electrónico, su cliente de correo electrónico descarga este archivo de nuestros servidores. Cuando un cliente de correo electrónico descarga una imagen de seguimiento de nuestros servidores, lo contabilizamos como un evento de apertura.

En segundo lugar, Amazon Pinpoint reemplaza todos los enlaces de sus correos electrónicos por enlaces que hacen referencia a un dominio hospedado por AWS. Este enlace incluye un parámetro que es único para cada destinatario. Cuando un destinatario hace clic en uno de estos enlaces, primero se lo envía al dominio AWS hospedado y, a continuación, se le redirige inmediatamente a su destino previsto. Cada vez que un destinatario visita uno de estos enlaces de redireccionamiento, lo contabilizamos como un evento de clic.

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Varios clics que se realicen a distintas horas se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 y a las 8:45, contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos clics porque la hora ha cambiado. Las aperturas de correo electrónico se cuentan de la misma manera que los clics.

Para ver los eventos de apertura y clic, es preciso configurar el streaming de eventos. Para obtener más información sobre cómo crear secuencias de eventos, consulte [Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint](#).

Note

Si tiene habilitada la transmisión de eventos, seguirá recibiendo eventos duplicados y debería gestionar dichos duplicados en los flujos de trabajo en consecuencia.

Si el servidor de correo electrónico de un destinatario realiza comprobaciones de validación de enlaces, estas comprobaciones aparecerán como eventos de clic.

Administración del canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint

Dispone de las siguientes opciones para administrar su canal de correo electrónico con Amazon Pinpoint:

- Para habilitar el canal de correo electrónico para un proyecto existente o actualizar el dominio o la dirección de correo electrónico, puede usar la consola de Amazon Pinpoint.

- Para aumentar sus cuotas de envío de correo electrónico, puede abrir un caso de aumento de cuotas con Soporte.

En las secciones siguientes se explica cómo actualizar y administrar la configuración del canal de correo electrónico.

Temas

- [Actualización de la configuración de correo electrónico](#)
- [Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos](#)
- [Administración de conjuntos de configuración](#)
- [Habilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico](#)

Actualización de la configuración de correo electrónico

Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para actualizar la configuración de correo electrónico de un proyecto. Por ejemplo, puede cambiar la identidad verificada que está asociada con el proyecto o verificar una identidad nueva para él.

Para actualizar la configuración de correo electrónico

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de correo electrónico desea actualizar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. En Identity type (Tipo de identidad), elija el tipo de identidad que desee agregar o actualizar: Email address (Dirección de correo electrónico) o Domain (Dominio).
6. Seleccione si quiere actualizar una identidad existente o verificar una nueva.
7. Escriba la dirección de correo electrónico o el dominio y, a continuación, elija Verify (Verificar).

Si escribe una dirección de correo electrónico, Amazon Pinpoint envía un mensaje de correo electrónico de verificación a la dirección especificada. Siga las instrucciones del correo electrónico para completar el proceso de verificación.

Si especifica un dominio de correo electrónico, la consola mostrará un registro TXT que deberá añadir a la configuración de DNS de su dominio.

8. Siga las instrucciones que se muestran en la consola. Para obtener más información acerca de la verificación de una dirección de correo electrónico o dominio, consulte [Verificación de identidades de correo electrónico](#).
9. Si necesita crear o actualizar el ARN de rol de envío de orquestación, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).
10. Cuando termine, elija Guardar.

Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos

Para regular la cantidad de mensajes de correo electrónico que puede enviar y la velocidad a la que puede enviarlos, Cuenta de AWS tiene cuotas de envío. Estas cuotas benefician a todos los usuarios de Amazon Pinpoint porque ayudan a mantener la relación de confianza entre Amazon Pinpoint y los proveedores de servicios de Internet (ISP). Además, permiten aumentar gradualmente la actividad de envío. Disminuyen la probabilidad de que ISPs bloquee sus correos electrónicos debido a picos repentinos e inesperados en el volumen o la tasa de envíos de correo electrónico.

Amazon Pinpoint proporciona las siguientes cuotas de envío de correos electrónicos:

Cuota de envío diaria

Es el número máximo de correos electrónicos que puede enviar en un periodo de 24 horas. Esta cuota corresponde a un período de tiempo acumulativo. Cada vez que intenta enviar un correo electrónico, Amazon Pinpoint comprueba la cantidad de correos electrónicos que ha enviado en las últimas 24 horas. Si el número total de mensajes de correo electrónico que ha enviado es inferior a su cuota, se aceptará su solicitud de envío y se enviará su correo electrónico. Si ya ha enviado su cuota completa, su solicitud de envío se rechazará con una excepción de limitación controlada. Por ejemplo, si su cuota de envío es 50 000 y ha enviado 15 000 correos electrónicos en las 24 horas anteriores, todavía puede enviar otros 35 000 más. Si ya ha enviado 50 000 correos electrónicos en las últimas 24 horas, no podrá enviar más correos electrónicos hasta que algunos de los envíos anteriores desaparezcan del periodo de 24 horas.

La cuota de envío, la tasa de envío y los límites del entorno aislado se comparten entre los dos servicios de la misma región. Si utiliza Amazon SES en us-east-1 y le han retirado del entorno aislado y le han aumentado la cuota o tasa de envío, todos esos cambios se aplicarán a la cuenta de Pinpoint en us-east-1.

Tasa máxima de envío

El número máximo de mensajes de correo electrónico que Amazon Pinpoint puede aceptar de la cuenta por segundo. Puede superar esta cuota durante ráfagas breves, pero no durante un periodo de tiempo prolongado.

Note

La tasa de aceptación de mensajes por parte de Amazon Pinpoint podría ser inferior a la tasa máxima de envío.

Cuando la cuenta está en el entorno aislado de Amazon Pinpoint, la cuota de envío es de 200 mensajes cada periodo de 24 horas y la tasa de envío máxima es de un mensaje por segundo. Para aumentar estos valores, puede [solicitar acceso de producción para el correo electrónico](#). Cuando tu cuenta salga del entorno limitado y empieces a enviar correos electrónicos, puedes aumentar aún más tus cuotas enviando una solicitud de aumento de cuota a AWS Support

Aumento de las cuotas de envío

Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas, las cuotas de envío aumentarán si envía contenido de alta calidad y detectamos que su uso se aproxima a las cuotas actuales. A menudo, el sistema aumenta automáticamente las cuotas y no se precisan medidas adicionales.

Si sus cuotas actuales no se ajustan a sus necesidades y el sistema no las aumentó automáticamente, puede abrir un caso de aumento de cuota de Amazon Pinpoint en AWS Support Center.

Important

- Planificar. Tenga en cuenta sus cuotas de envío y procure no superarlas. Si prevé la necesidad de cuotas más altas de las que le ha asignado el sistema, abra un caso de aumento de cuota en Amazon Pinpoint con bastante anterioridad a la fecha en que necesite cuotas más altas.
- Si prevé que va a tener que enviar más de un millón de correos electrónicos al día, debe abrir un caso de aumento de cuota de Amazon Pinpoint.

Para que Amazon Pinpoint aumente las cuotas de envío, utilice las siguientes directrices:

- Enviar contenido de alta calidad envíe contenido que los destinatarios desean y esperan.
- Enviar contenido de producción real: envíe el correo electrónico de producción real. Esto permite a Amazon Pinpoint evaluar con precisión los patrones de envío y verificar que está enviando contenido de alta calidad.
- Enviar cerca de la cuota diaria actual: si el volumen se mantiene cerca de la cuota de envío diaria sin superarla, Amazon Pinpoint detecta este patrón de uso y puede aumentar automáticamente la cuota.
- Tener tasas bajas de devoluciones y reclamaciones: intente minimizar las cifras de devoluciones y reclamaciones. Un gran número de rebotes y quejas puede afectar negativamente a las cuotas de envío.

 Important

Los correos electrónicos de prueba que envía a sus propias direcciones de correo electrónico podrían afectar negativamente a sus métricas de rebotes y quejas o aparecer como contenido de baja calidad en nuestros filtros. Siempre que sea posible, utilice el simulador de bandeja de correo de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para probar el sistema. Los correos electrónicos que se envían al simulador de bandeja de correo no se contabilizan en la métrica de envío o sus tasas de rebotes y reclamaciones. Para obtener más información, consulte [Envío de correos electrónicos de prueba en Amazon SES](#).

Solicitud de aumento de cuota

Para solicitar cuotas de envío más altas para Amazon Pinpoint, abra un caso en AWS Support Center siguiendo las instrucciones siguientes.

Para solicitar un aumento de la cuota de envío

1. Inicie sesión Consola de administración de AWS en <https://console.aws.amazon.com/>.
2. En el menú Soporte, elija Centro de soporte.
3. En la pestaña Open support cases (Abrir casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. Elija el enlace ¿Búsqueda de aumentos del límite de servicio?.
5. En Limit Type (Tipo de límite) elija Pinpoint Email (Correo electrónico de Pinpoint).
6. (Opcional) Complete la siguiente información:

- En Mail Type (Tipo de correo), elija el tipo de correo electrónico que envía. Si hay varios valores posibles, elija la opción que haga referencia a la mayoría de correos electrónicos que envía.
- En Website URL (URL del sitio web), escriba la dirección URL de su sitio web. Esta información nos ayuda a entender mejor el tipo de contenido que envía.
- Para Describir en detalle cómo enviará solo a los destinatarios que hayan solicitado específicamente el correo electrónico, explique cómo se asegura de que solo envía correos electrónicos a aquellos destinatarios que desean recibir correo electrónico de su parte.
- En Describa en detalle el proceso que seguirá cuando reciba notificaciones de rebote y reclamaciones, explique cómo procesará los rebotes y las reclamaciones sobre los correos electrónicos que envía.
- En ¿Cumplirás con los términos del AWS servicio y la AUP?, elige la opción que se aplique a tu caso de uso.

7. En Solicitudes, complete lo siguiente:

- En Región, selecciona la región a la Región de AWS que se aplica tu solicitud.
- En Límite, elija una de las siguientes opciones:
 - Para aumentar el número de mensajes que puede enviar por día, elija Desired Daily Email Sending Quota (Cuota diaria de envío de correo electrónico deseada).
 - Si desea incrementar el número de mensajes que puede enviar por segundo, elija Desired Maximum Email Send Rate (Tasa de envío de correo electrónico máxima deseada).
- Para Nuevo valor de límite, escriba el importe nuevo que solicita para la cuota. Solicite solo la cantidad que cree que va a necesitar. No podemos garantizarle que vaya a recibir la cantidad que solicite. Cuanto mayor sea su solicitud, más justificación deberá proporcionar para que se autorice.

 Note

Su solicitud se aplica únicamente a la Región de AWS que eligió al principio de este paso. Para solicitar un aumento de cuota para otra Región de AWS, selecciona Añadir otra solicitud. A continuación, complete los campos Region (Región), Limit (Límite) y New limit value (Nuevo valor de límite) de la región adicional. Repita este proceso para cada región para la que desee solicitar un aumento de cuota.

8. En Descripción del caso, para Descripción del caso de uso, describa, con el mayor detalle posible, cómo envía correos electrónicos con Amazon Pinpoint. Por ejemplo, describa el tipo de correos electrónicos que envía y cómo encajan en su negocio. Cuanto más indique que envía mensajes de correo electrónico de alta calidad a los destinatarios que los desean y esperan, más probabilidades tendrá de que se apruebe su solicitud.
9. En Opciones de contacto, para Idioma de contacto preferido, elija el idioma en el que desea recibir las comunicaciones de este caso.
10. Cuando haya terminado, elija Enviar.

El equipo de AWS Support proporciona una respuesta inicial a su solicitud en un plazo de 24 horas.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos que considerar cada solicitud detenidamente. Si podemos hacerlo, garantizaremos una solicitud en este periodo de 24 horas. Sin embargo, si tenemos que obtener información adicional suya, puede que la solicitud tarde más tiempo en concederse.

Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso de uso no está en consonancia con nuestras políticas.

Comprobación del estado de su solicitud

Después de enviar su solicitud, examinaremos su caso. Para comprobar el estado de la solicitud, siga los pasos que se indican a continuación.

Para comprobar el estado de la solicitud de aumento de cuota

1. Inicie sesión Consola de administración de AWS en <https://console.aws.amazon.com/>.
2. En el menú Soporte, elija Centro de soporte.
3. En la pestaña Abrir casos de soporte, elija Ver todos los casos.
4. En Historial de casos, elija el caso de solicitud de aumento de cuota de envío.
5. Consulte los mensajes de la sección Correspondence (Correspondencia). Los mensajes de esta sección le indican si la solicitud se ha aceptado o rechazado. Si se ha aceptado la solicitud, el mensaje especificará las cuotas de envío por día y por segundo.

Si la cuenta se encuentra actualmente en el entorno de pruebas de correo electrónico y se le concede un aumento de la cuota de envío, la cuenta se retirará automáticamente del entorno de

pruebas. Una vez que su cuenta esté fuera del entorno de pruebas, podrá enviar mensajes de correo electrónico a direcciones no verificadas. Sin embargo, seguirá teniendo que verificar sus dominios y direcciones de envío.

A medida que pase el tiempo, aumentaremos gradualmente sus cuotas de envío. Si sus necesidades superan el aumento gradual, podrá abrir otra solicitud de aumento de las cuotas de envío.

Administración de conjuntos de configuración

Los conjuntos de configuraciones son grupos de reglas que puede aplicar a los mensajes de correo electrónico que envíe. Cuando aplica un conjunto de configuración a un correo electrónico, todas las reglas de dicho conjunto de configuración se aplican al correo electrónico. Por ejemplo, puede configurar un conjunto de configuraciones para que los correos electrónicos solo se envíen mediante un grupo de direcciones IP (conocido como grupo de direcciones IP) que especifique.

Puede utilizar conjuntos de configuraciones en Amazon Pinpoint y en Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Las reglas de los conjuntos de configuraciones que configure en Amazon SES también se aplican a los mensajes de correo electrónico que envíe mediante Amazon Pinpoint.

Puede consultar una lista de conjuntos de configuraciones para la cuenta en la consola de Amazon Pinpoint. Sin embargo, debe usar Amazon SES para configurar y administrar los conjuntos de configuraciones. Para obtener más información acerca de la creación de conjuntos de configuraciones, consulte [Creación de conjuntos de configuraciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Visualización de una lista de conjuntos de configuración

Puede consultar una lista de los conjuntos de configuraciones en la consola de Amazon Pinpoint

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, en Correo electrónico, elija Conjuntos de configuraciones.

Aplicar un conjunto de configuraciones a una identidad de correo electrónico

Para usar conjuntos de configuraciones con Amazon Pinpoint, debe especificar un conjunto de configuraciones predeterminado para la identidad del correo electrónico (es decir, la dirección de correo electrónico o el dominio) que utiliza para enviar correos electrónicos a través de Amazon Pinpoint. Puede configurar conjuntos de configuraciones predeterminados en la consola de Amazon SES.

Cuando establece un conjunto de configuraciones predeterminado para una identidad, todos los correos electrónicos que envíe a través de esa identidad se envían con ese conjunto de configuraciones, a menos que especifique uno diferente. Actualmente, Amazon Pinpoint no le permite especificar un conjunto de configuraciones diferente, por lo que la única forma de utilizar los conjuntos de configuraciones es especificar un conjunto de configuraciones predeterminado.

 Note

En el siguiente procedimiento, se presupone que ya ha verificado una identidad. Las identidades que verifica en Amazon SES están disponibles en Amazon Pinpoint y viceversa. Para obtener más información, consulte [Verificación de identidades de correo electrónico](#). En este procedimiento también se presupone que ha creado un conjunto de configuraciones.

Para especificar un conjunto de configuraciones predeterminado para una identidad

1. Abra la consola Amazon SES en <https://console.aws.amazon.com/ses/>.
2. En el panel de navegación, en Configuration (Configuración), elija Verified identities (Identidades verificadas).
3. En la lista de identidades, elija la identidad para la que desea especificar un conjunto de configuraciones predeterminado.
4. En la pestaña Conjunto de configuraciones, elija Editar.
5. Seleccione Asignar un conjunto de configuraciones predeterminado.
6. Para Conjunto de configuraciones predeterminado, elija el conjunto de configuraciones que desee usar para esta identidad y, a continuación, elija Guardar cambios.

Habilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico

Para enviar correos electrónicos para campañas y recorridos en el proyecto actual, primero tiene que habilitar el canal de correo electrónico para el proyecto. Si no prevé enviar correo electrónico para ninguna campaña o recorrido de un proyecto, puede deshabilitar el canal de correo electrónico del proyecto.

Tenga en cuenta que no tiene que habilitar el canal de correo electrónico para enviar correos electrónicos transaccionales, que son correos electrónicos que normalmente solo se envían una vez como respuesta a una acción específica. Para obtener información acerca del correo electrónico de transacciones, consulte [Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

Para habilitar el canal de correo electrónico de un proyecto

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea habilitar el canal de correo electrónico.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Seleccione Enable the email channel for this project (Habilitar el canal de correo electrónico para este proyecto).
6. Si no ha verificado una identidad de correo electrónico aún, lleve a cabo el procedimiento correspondiente en [Verificación de identidades de correo electrónico](#). De lo contrario, elija la identidad que desea utilizar.
7. Seleccione Save.

El proceso para deshabilitar el canal de correo electrónico es similar. Si deshabilita el canal de correo electrónico, no puede enviar correos electrónicos en ninguna campaña o recorrido del proyecto. Sin embargo, puede enviar correos electrónicos transaccionales desde la cuenta de Amazon Pinpoint.

Para deshabilitar el canal de correo electrónico

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto en el que desea deshabilitar el canal de correo electrónico.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Desactive Enable the email channel for this project (Habilitar el canal de correo electrónico de este proyecto) y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint

Antes de usar Amazon Pinpoint para enviar un correo electrónico, complete los procedimientos en [Configuración de un canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#).

Hay varios tipos de correo electrónico que puede enviar mediante Amazon Pinpoint: correo electrónico basado en campañas, correo electrónico basado en recorridos y correo electrónico de

transacciones. Los mensajes de correo electrónico basados en campañas se envían una vez o de forma periódica y están dirigidos a los clientes en función de sus atributos. Los correos electrónicos basados en recorridos son mensajes que se envían cuando los participantes en un recorrido llegan a una actividad de correo electrónico como parte de un flujo de trabajo más grande. Los mensajes de correo electrónico de transacciones solo se envían una vez, generalmente en respuesta a otra acción que se ha producido. Por ejemplo, puede utilizar un mensaje de transacciones para enviar un mensaje de correo electrónico cuando un cliente ha elegido el enlace “Olvidé mi contraseña” en la aplicación, o para enviar una confirmación cuando un cliente ha realizado un pedido en su sitio.

En Amazon Pinpoint, se suele utilizar la consola de administración basada en la web para enviar mensajes de correo electrónico basados en campañas y basados en recorridos, mientras que los de transacciones suelen enviarse desde las aplicaciones que utilizan un AWS SDK o llaman directamente a la API de Amazon Pinpoint.

Para enviar un mensaje de correo electrónico basado en campaña, antes se debe crear un [segmento](#). Un segmento es un grupo de destinatarios de la campaña. A continuación, se crea la campaña. En Amazon Pinpoint, una campaña consta de uno o varios segmentos de destino, un mensaje y una programación de entrega del mensaje. Para obtener más información sobre cómo crear campañas, consulte [Campaigns \(Campañas\)](#).

Cuando envía un correo electrónico basado en un recorrido, también comienza creando un [segmento](#). Un segmento es un grupo de participantes en el recorrido. A continuación, cree una plantilla de correo electrónico para cada mensaje que desea que las actividades del recorrido envíen. Después, cree el recorrido. Para obtener más información sobre cómo crear recorridos, consulte [Recorridos](#).

Para enviar un mensaje de correo electrónico transaccional, puede utilizar la operación SendMessage de la API de Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre el uso de la API de Amazon Pinpoint, consulte la [referencia de la API de Amazon Pinpoint](#). Para ver ejemplos de código que muestran cómo enviar correo electrónico mediante varios AWS SDK, consulte [Enviar mensajes de correo electrónico transaccionales](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint

Al crear una nueva cuenta de Amazon Pinpoint, los correos electrónicos se envían desde direcciones IP que se comparten con otros usuarios de Amazon Pinpoint. Por [un cargo mensual adicional](#), puede alquilar direcciones IP dedicadas que están reservadas para su uso exclusivo. Cada una de estas opciones tiene sus propios beneficios e inconvenientes, que se resumen en la tabla siguiente.

Benefit	Direcciones IP compartidas	Direcciones IP dedicadas
Lista para utilizar sin configuración adicional	Sí	No
Reputación gestionada por AWS	Sí	No
Bueno para clientes con patrones de envío continuos y predecibles	Sí	Sí
Bueno para clientes con patrones de envío menos predecibles	Sí	No
Bueno para remitentes de gran volumen	Sí	Sí
Bueno para remitentes de bajo volumen	Sí	No
Costos mensuales adicionales	No	Sí
Control completo sobre la reputación del remitente	No	Sí
Aísla la reputación por tipo de correo electrónico, destinatario u otros factores	No	Sí
Ofrece direcciones IP conocidas que no cambian nunca	No	Sí

Important

Si no tiene previsto enviar grandes volúmenes de correo electrónico de forma regular y predecible, le recomendamos que utilice direcciones IP compartidas. Si utiliza direcciones IP dedicadas en casos de uso en los que se envían bajos volúmenes de correo electrónico o si los patrones de envío son muy irregulares, es posible que experimente problemas de capacidad de entrega.

Facilidad de configuración

Si opta por utilizar direcciones IP compartidas, no tiene que realizar ninguna configuración adicional. La cuenta de Amazon Pinpoint está lista para enviar correo electrónico en cuanto verifique una dirección de correo electrónico y salga del entorno de pruebas.

Si opta por alquilar direcciones IP dedicadas, debe determinar el número de direcciones IP dedicadas que necesita, enviar una solicitud y, opcionalmente, [crear grupos de direcciones IP dedicadas](#).

Reputación gestionada por AWS

La reputación de las direcciones IP se basa en gran medida en los patrones de envío históricos y en el volumen. Una dirección IP que envía volúmenes de correo electrónico uniformes durante un periodo de tiempo largo, normalmente tiene una buena reputación.

Las direcciones IP compartidas las utilizan varios clientes de Amazon Pinpoint. Juntos, estos clientes envían un gran volumen de correo electrónico. AWS gestiona cuidadosamente este tráfico saliente para maximizar la reputación de las direcciones IP compartidas.

Si utiliza direcciones IP dedicadas, es responsabilidad suya mantener su reputación de remitente enviando volúmenes coherentes y predecibles de correo electrónico.

Capacidad de predicción de los patrones de envío

Una dirección IP con un historial de envío de correo electrónico coherente tiene una mejor reputación que otra que de repente comienza a enviar grandes volúmenes de correo electrónico sin un historial previo de envíos.

Si sus patrones de envío de correo electrónico son irregulares (no siguen un patrón predecible), las direcciones IP compartidas se adecuan mejor a sus necesidades. Si utiliza direcciones IP

compartidas, puede aumentar o reducir sus patrones de envío de correo electrónico en función de sus necesidades.

Si utiliza direcciones IP dedicadas, debe preparar estas direcciones enviando una cantidad de correo electrónico que aumente progresivamente cada día. El proceso de preparación de nuevas direcciones IP se describe en [Preparación de direcciones IP dedicadas](#). Una vez que las direcciones IP dedicadas estén preparadas, debe mantener un patrón de envío coherente.

Volumen de correo electrónico saliente

Las direcciones IP dedicadas son más adecuadas para los clientes que envían grandes volúmenes de correo electrónico. La mayoría de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) solo rastrean la reputación de una dirección IP determinada si reciben un volumen significativo de correo desde esa dirección. Para cada ISP con el que desee cultivar una reputación, debe enviar varios cientos de mensajes de correo electrónico en un periodo de 24 horas, al menos una vez al mes.

En algunos casos, es posible que pueda utilizar direcciones IP dedicadas si no envía grandes volúmenes de correo electrónico. Por ejemplo, podría ser que las direcciones IP dedicadas funcionen bien si envía a un pequeño grupo de destinatarios bien definido cuyos servidores de correo electrónico aceptan o rechazan correo electrónico a través de una lista de direcciones IP específicas, en lugar de la reputación de la dirección IP.

Costos adicionales

El uso de direcciones IP compartidas está incluido en el precio estándar de Amazon Pinpoint. Las direcciones IP dedicadas alquiladas incurren en un costo mensual adicional más allá de los costos estándar asociados con el envío de correo electrónico con Amazon Pinpoint. Cada dirección IP dedicada incurre en un cargo mensual independiente. Para obtener información acerca de los precios, consulte la [página de precios de Amazon Pinpoint](#).

Control sobre la reputación del remitente

Al utilizar direcciones IP dedicadas, la cuenta de Amazon Pinpoint es la única que puede enviar correo electrónico desde dichas direcciones. Por este motivo, la reputación del remitente de las direcciones IP dedicadas que alquila se determina en función de sus prácticas de envío de correos electrónicos.

Capacidad de aislar la reputación del remitente

Mediante el uso de direcciones IP dedicadas, puede aislar su reputación de remitente para distintos componentes de su programa de correo electrónico. Si alquila más de una dirección IP dedicada para su uso con Amazon Pinpoint, puede crear grupos de IP dedicadas: grupos de direcciones IP dedicadas que se pueden utilizar para enviar determinados tipos de correo electrónico. Por ejemplo, puede crear un conjunto de direcciones IP dedicadas para el envío de correo electrónico de marketing y otro para el envío de correos electrónicos de transacciones. Para obtener más información, consulte [Creación de grupos de IP dedicadas](#).

Direcciones IP conocidas y sin cambios

Cuando utiliza direcciones IP dedicadas, puede encontrar los valores de las direcciones que envían el correo en la IPs página dedicada de la consola Amazon Pinpoint. Las direcciones IP dedicadas no cambian.

Con las direcciones IP compartidas, no conoce las direcciones IP que utiliza Amazon Pinpoint para enviar el correo electrónico y estas pueden cambiar en cualquier momento.

Solicitud y renuncia de direcciones IP dedicadas

En esta sección, se describe cómo solicitar direcciones IP dedicadas y renunciar a ellas enviando una solicitud al [AWS Support Center](#). Cargamos en la cuenta una cuota mensual adicional por cada dirección IP dedicada que alquile para su uso con Amazon Pinpoint. Para obtener más información acerca de los costos asociados con direcciones IP dedicadas, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

Prácticas recomendadas para trabajar con direcciones IP dedicadas

Aunque no existe un compromiso mínimo, le recomendamos que alquile más de una dirección IP dedicada en cada AWS región en la que utilice Amazon Pinpoint. Cada AWS región consta de varias ubicaciones físicas, denominadas zonas de disponibilidad. Cuando alquila más de una dirección IP dedicada, distribuimos esas direcciones de la forma más uniforme posible entre las zonas de disponibilidad de la AWS región que especificó en su solicitud. Distribuir de esta forma sus direcciones IP dedicadas entre las zonas de disponibilidad aumenta la disponibilidad y la redundancia de esas direcciones.

Para obtener una lista de todas las regiones en las que Amazon Pinpoint está disponible actualmente, consulte [puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint](#) en Referencia general de Amazon Web Services. Para obtener más información sobre la cantidad de zonas de disponibilidad de cada región, consulte [Infraestructura global de AWS](#).

Solicitud de direcciones IP dedicadas

Los siguientes pasos muestran cómo solicitar direcciones IP dedicadas mediante la creación de un caso en el AWS Support Center. Puede usar este proceso para solicitar tantas direcciones IP dedicadas como necesite.

Para solicitar direcciones IP dedicadas

1. Inicie sesión Consola de administración de AWS en <https://console.aws.amazon.com/>.
2. En el menú Soporte, elija Centro de soporte.
3. En la pestaña My support cases (Mis casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. En Create case (Crear caso), elija Service quota increase (Aumento de la cuota de servicio).
5. En Case classification (Clasificación del caso), complete las secciones siguientes:
 - En Quota type (Tipo de cuota), elija Pinpoint Email (Correo electrónico de Pinpoint).
 - En Mail Type (Tipo de correo), elija el tipo de correo electrónico que tiene previsto enviar mediante las direcciones IP dedicadas. Si son aplicables varios valores, elija la opción que se aplique a la mayoría del correo electrónico que vaya a enviar.
 - En Website URL (URL del sitio web), escriba la dirección URL de su sitio web. Esta información nos ayuda a entender mejor el tipo de contenido que desea enviar.
 - En Describe in detail cómo enviará solo correos a los destinatarios que hayan solicitado específicamente que les envíe correos, explique cómo se asegurará de que utilizará sus direcciones IP dedicadas para enviar correos electrónicos únicamente a aquellos destinatarios que desean recibir correos electrónicos de su parte.
 - En Describe in detail the process that you will follow when you receive bounce and complaint notifications (Describa en detalle el proceso que seguirá cuando reciba notificaciones de rebote y quejas), explique cómo procesará los rebotes y las quejas sobre el correo electrónico que tiene previsto enviar desde las direcciones IP dedicadas.
 - En ¿Cumplirás con los términos del AWS servicio y la AUP?, elige la opción que se aplique a tu caso de uso.
6. En Solicitudes, complete las secciones siguientes:
 - En Región, elige la AWS región a la que se aplica tu solicitud.
 - En Quota (Cuota), elija Desired Maximum Email Send Rate (Tasa máxima de envío de correo electrónico deseada).

- En **New quota value** (Nuevo valor de cuota), escriba el número máximo de mensajes que necesita poder enviar por segundo. Utilizamos este valor para calcular el número de direcciones IP dedicadas que necesita para implementar su caso de uso. Por este motivo, el cálculo aproximado que nos proporcione debe ser lo más preciso posible.

 Note

Solo se puede usar una dirección IP dedicada en la AWS región que elija en este paso. Si quieres solicitar direcciones IP dedicadas para usarlas en otra AWS región, selecciona **Añadir otra solicitud**. A continuación, complete los campos **Region** (Región), **Quota** (Cuota) y **New quota value** (Nuevo valor de cuota) para la región adicional. Repita este proceso para cada región en la que desea utilizar direcciones IP dedicadas.

7. En **Case descripción** (Descripción del caso), indique en **Use case description** (Descripción del caso de uso) que desea solicitar direcciones IP dedicadas. Si desea solicitar un número específico de direcciones IP dedicadas, indíquelo también. Si no especifica un número de direcciones IP dedicadas, le proporcionaremos el número necesario para cumplir el requisito de tasa de envío que ha especificado en el paso anterior.

A continuación, describa cómo tiene previsto utilizar las direcciones IP dedicadas para enviar correo electrónico mediante Amazon Pinpoint. Incluya información acerca de por qué desea usar direcciones IP dedicadas en lugar de direcciones IP compartidas. Esta información nos ayuda a comprender mejor su caso de uso.

8. En **Contact options** (Opciones de contacto), elija en **Preferred contact language** (Idioma de contacto preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en **English** (Inglés) o **Japanese** (Japonés).
9. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Una vez que envíe el formulario, evaluaremos su solicitud. Si le concedemos su solicitud, responderemos a su caso en el Centro de soporte para confirmarle que sus nuevas direcciones IP dedicadas están asociadas a su cuenta.

Renuncia a direcciones IP dedicadas

Si ya no necesita las direcciones IP dedicadas que están asociadas a su cuenta, puede renunciar a ellas realizando los pasos siguientes.

 Important

El proceso de renuncia a una dirección IP dedicada no se puede revertir. Si renuncia a una dirección IP dedicada en mitad de un mes, prorratearemos la cuota de uso mensual de la dirección IP dedicada, según el número de días del mes actual que hayan transcurrido.

Para renunciar a direcciones IP dedicadas

1. Inicie sesión Consola de administración de AWS en <https://console.aws.amazon.com/>.
2. En el menú Soporte, elija Centro de soporte.
3. En la pestaña My support cases (Mis casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. En Create case (Crear caso), elija Service quota increase (Aumento de la cuota de servicio).
5. En Case classification (Clasificación del caso), complete las secciones siguientes:
 - En Quota type (Tipo de cuota), elija Pinpoint Email (Correo electrónico de Pinpoint).
 - En Mail Type (Tipo de correo), elija cualquier valor.
 - En ¿Cumplirás con los términos del AWS servicio y la AUP?, elige la opción que se aplique a tu caso de uso.
6. En Solicitudes, complete las secciones siguientes:
 - En Región, elige la AWS región a la que se aplica tu solicitud.

 Note

Las direcciones IP dedicadas son únicas para cada AWS región, por lo que es importante seleccionar la región a la que está asociada la dirección IP dedicada.

- En Quota (Cuota), elija Desired Maximum Email Send Rate (Tasa máxima de envío de correo electrónico deseada).
- En New quota value (Nuevo valor de cuota), escriba cualquier número. El número que ingrese aquí no es importante, ya que especifica la cantidad de direcciones IP dedicadas a las que desea renunciar en el siguiente paso.

 Note

Solo se puede usar una dirección IP dedicada en una sola AWS región. Si desea renunciar a direcciones IP dedicadas que utilizó en otras regiones de AWS, elija Add another request (Agregar otra solicitud). A continuación, complete los campos Region (Región), Quota (Cuota) y New quota value (Nuevo valor de cuota) para la región adicional. Repita este proceso para cada dirección IP dedicada a la que desee renunciar.

7. En Case Descripción (Descripción del caso), indique en Use case description (Descripción del caso de uso) que desea renunciar a las direcciones IP dedicadas existentes. Si actualmente tiene alquiladas más de una dirección IP dedicada, incluya el número de direcciones IP a las que desea renunciar.
8. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese (Japonés).
9. Cuando haya terminado, elija Enviar.

Una vez que recibamos su solicitud, le enviaremos un mensaje para pedirle que confirme que desea renunciar a sus direcciones IP dedicadas. Una vez que haya confirmado que desea renunciar a las direcciones IP, las quitaremos de su cuenta.

Visualización de una lista de direcciones IP dedicadas asociadas a la cuenta

Puede ver una lista de direcciones IP dedicadas que están asociadas con la cuenta de Amazon Pinpoint en la Región de AWS actual. Estas direcciones IP están disponibles para su uso con Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

También puede utilizar la consola Amazon Pinpoint para determinar rápidamente si alguna de sus direcciones IP dedicadas figura en las listas negras basadas en el sistema de nombres de dominio (). DNSBLs DNSBLs también se denominan listas negras en tiempo real (RBLs), listas de denegación, listas bloqueadas o listas negras). DNSBLs son listas de direcciones IP sospechosas de enviar spam, contenido malicioso u otros mensajes no solicitados. Cada uno de ellos DNSBLs tiene un impacto diferente en la capacidad de entrega del correo electrónico. Las listas ofrecidas por Spamhaus son las que tienen un impacto más grave en la entrega de correo electrónico.

Para ver una lista de temas específicos IPs en tu cuenta

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, en Correo electrónico, elija Dedicado IPs.

La lista de direcciones IP también incluye la siguiente información:

Mostrar fecha

Si la dirección IP aparece actualmente en una DNSBL, este campo muestra la fecha en la que se agregó por última vez.

Reputación

Una descripción del estado de la dirección IP.

Nombre de la lista negra

Si la dirección IP aparece actualmente en una DNSBL, este campo muestra el nombre de la lista en la que aparece.

Motivo de la lista negra

Si la dirección IP aparece actualmente en una DNSBL, este campo muestra el motivo por el que se agregó la dirección a la lista. Este texto lo proporcionan los propios proveedores de la lista. Algunos proveedores ofrecen explicaciones detalladas, mientras que otros ofrecen información genérica.

Preparación de direcciones IP dedicadas

A la hora de determinar si desea aceptar o rechazar un mensaje, los proveedores de servicios de correo electrónico tienen en cuenta la dirección IP que lo envía. Uno de los factores que contribuye a la reputación de una dirección IP es si esta tiene un historial de envío de correo electrónico de alta calidad. Es menos probable que los proveedores de correo electrónico acepten correo de nuevas direcciones IP que tengan poco o ningún historial. El correo electrónico enviado desde direcciones IP con poco o ningún historial podría acabar en las carpetas de correo no deseado de los destinatarios o bloquearse.

Cuando empiece a enviar correo electrónico desde una nueva dirección IP, debe aumentar gradualmente la cantidad de correo electrónico que envía desde esa dirección antes de utilizarla a plena capacidad. Este proceso se denomina preparación de la dirección IP.

La cantidad de tiempo necesario para preparar una dirección IP varía en función del proveedor de correo electrónico. Para algunos proveedores de correo electrónico, puede establecer una reputación positiva en aproximadamente dos semanas, mientras que para otros podrían ser necesarias hasta seis semanas. Al preparar una nueva dirección IP, debe enviar correo electrónico a los usuarios más activos para garantizar que la tasa de reclamaciones permanezca baja. También debe examinar atentamente los mensajes de rebotes y enviar menos correo electrónico si recibe un gran número de notificaciones de bloqueo o limitación.

Preparar direcciones IP dedicadas automáticamente

Cuando solicita direcciones IP dedicadas, Amazon Pinpoint las prepara automáticamente para mejorar la entrega del correo electrónico enviado. La característica de preparación automática de direcciones IP está activada de forma predeterminada.

Los pasos que tienen lugar durante el proceso automático de preparación dependen de si ya dispone o no de direcciones IP dedicadas:

- Cuando solicita direcciones IP dedicadas por primera vez, Amazon Pinpoint distribuye el envío de correo electrónico entre las direcciones IP dedicadas y un conjunto de direcciones que se comparten con otros clientes de Amazon Pinpoint. Amazon Pinpoint aumenta progresivamente el número de mensajes enviados desde las direcciones IP dedicadas con el paso del tiempo.
- Si ya tiene direcciones IP dedicadas, Amazon Pinpoint distribuye el envío de correo electrónico entre las direcciones dedicadas actuales IPs (que ya están calentadas) y las nuevas dedicadas IPs (que no están calentadas). Amazon Pinpoint aumenta gradualmente el número de mensajes que se envían desde las nuevas direcciones IP dedicadas con el paso del tiempo.

Después de preparar una dirección IP dedicada, debe enviar aproximadamente 1 000 mensajes de correo electrónico cada día a cada proveedor de correo electrónico con el que desee mantener una reputación positiva. Debe realizar esta tarea en cada dirección IP dedicada que utilice con Amazon Pinpoint.

Debe evitar enviar grandes volúmenes de correo electrónico inmediatamente después de que se complete el proceso de preparación. En lugar de ello, aumente lentamente el número de mensajes que envía hasta alcanzar el volumen deseado. Si un proveedor de correo electrónico detecta un gran aumento repentino del número de mensajes enviados desde una dirección IP, podría bloquear o limitar la entrega de mensajes desde esa dirección.

Creación de grupos de IP dedicadas

Si ha comprado varias direcciones IP dedicadas para su uso con Amazon Pinpoint, puede crear grupos de dichas direcciones. Estos grupos se denominan grupos de IP dedicadas. Un escenario común consiste en crear un conjunto de direcciones IP dedicadas para el envío de comunicaciones de marketing y otro para el envío de correos electrónicos de transacciones. Su reputación de remitente para correos electrónicos de transacciones queda aislada de la de sus correos electrónicos de marketing. En este caso, si una campaña de marketing genera un gran número de reclamaciones, la entrega de sus mensajes de correo electrónico de transacciones no se ve afectada.

Los grupos de IP dedicadas están disponibles para su uso en Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Al crear un grupo de IP dedicadas, debe elegir un conjunto de configuraciones al que asociarlo. Actualmente, solo puede administrar conjuntos de configuraciones y grupos de IP con Amazon SES. Para obtener más información acerca de la configuración de conjuntos de configuraciones, consulte [Creación de conjuntos de configuraciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service. Para obtener más información sobre la configuración de grupos de IP dedicadas, consulte [Creación de grupos de IP dedicadas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Para utilizar conjuntos de configuración (y, por lo tanto, grupos de IP dedicadas) con Amazon Pinpoint, debe configurar el conjunto de configuración como el conjunto de configuración predeterminado para las identidades de correo electrónico que utilice con Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Aplicar un conjunto de configuraciones a una identidad de correo electrónico](#).

El panel de capacidad de entrega de Amazon Pinpoint

El panel de capacidad de entrega le ayuda a identificar y abordar los problemas que podrían afectar a la entrega de los correos electrónicos que envíe. Al solucionar los problemas que identifica el panel de capacidad de entrega, puede aumentar las posibilidades de que los mensajes de correo electrónicos enviados desde Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES) lleguen a las bandejas de entrada de los clientes, en lugar de a las carpetas de correo no deseado.

Important

El uso del panel de capacidad de entrega conlleva el pago de cuotas asociadas adicionales. Para obtener más información sobre estas cuotas, consulte la [Página de precios de Amazon Pinpoint](#).

Puede acceder al panel de capacidad de entrega mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Para ver el panel de capacidad de entrega

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).


El panel de capacidad de entrega consta de seis partes, que se describen en las siguientes secciones:

- [Página de reputación de dominio de Amazon Pinpoint](#)
- [Reputación de IP](#)
- [Tasas de rebote y reclamaciones](#)
- [Métricas de entrega de la campaña](#)
- [Pruebas de colocación en la bandeja de entrada](#)
- [Configuración del panel de capacidad de entrega](#)

Página de reputación de dominio de Amazon Pinpoint

La página Reputación de dominio contiene información acerca de los dominios a los que se envía correo electrónico, incluidas las tasas de interacción y de colocación en la bandeja de entrada, así como las actividades de lista de denegación.

Elija un dominio desde el menú Domain (Dominio) para ver información sobre ese dominio, tal y como se muestra en la siguiente imagen.



Resumen

Esta sección contiene información sobre el porcentaje de mensajes de correo electrónico enviados desde un dominio específico que han llegado a las bandejas de entrada de sus clientes. También proporciona información sobre el porcentaje de mensajes de correo electrónico con los que sus clientes han interactuado abriéndolos o haciendo clic en los enlaces que contienen. Por último, muestra el número de listas de denegación en las que figuran las direcciones IP asociadas con el dominio.

Note

La información de esta sección contiene instrucciones generales, en lugar de métricas exactas. Si necesita métricas exactas relativas a la entrega de su correo electrónico y el índice de interacción con él, le recomendamos que configure [Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint](#).

Para ver los datos de esta sección, elija un dominio suscrito, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Al elegir un dominio, los datos aparecen en Resumen, Entrega de email en bandeja de entrada por proveedor y Actividades de lista de denegación.

Al elegir un dominio y un intervalo de fechas, la sección Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega) muestra la siguiente información:

- **Índice de interacción:** el porcentaje de mensajes de correo electrónico enviados desde el dominio seleccionado que los destinatarios han abierto o en cuyos enlaces han hecho clic. Al determinar si desea entregar sus mensajes de correo electrónico en las bandejas de entrada de los destinatarios, muchos proveedores de correo electrónico (sobre todo los más importantes) tienen en cuenta la frecuencia con que los destinatarios han interactuado con el correo electrónico que se ha enviado desde el dominio del remitente en el último mes o dos. Por este motivo, es importante tratar de mantener un índice de interacción de al menos un 25 %.
- **Índice de colocación en la bandeja de entrada:** el porcentaje de mensajes de correo electrónico enviados desde el dominio seleccionado que han llegado a las bandejas de entrada de los destinatarios. Un índice de colocación en la bandeja de entrada en torno al 80 % se considera normal.
- **Actividades de lista de denegación:** el número de listas de denegación en las que aparecen las direcciones IP asociadas con el dominio. Para obtener más información acerca de las listas de denegación, consulte [Actividades de lista de denegación](#).

Alarmas

En la pestaña Alarms (Alarmas), puede crear alarmas que le envíen notificaciones para cualquiera de las métricas en la sección Summary (Resumen).

Para crear una alarma

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:
 - a. En Alarm name (Nombre de alarma), especifique un nombre que le permita identificar fácilmente la alarma.
 - b. En Send notification when the (Enviar notificación cuando), elija una de las siguientes opciones:
 - Tasa de ubicación de la bandeja de entrada: al elegir esta opción, la alarma tiene en cuenta la tasa de ubicación de la bandeja de entrada de todos los proveedores de correo electrónico.
 - Tasa de ubicación de la bandeja de entrada: al elegir esta opción, la alarma tiene en cuenta la tasa de ubicación de la bandeja de entrada para proveedores de correo electrónico específicos, como Gmail o Yahoo. Cuando elija esta opción, también podrá elegir el proveedor de correo electrónico al que se aplica la alarma.
 - c. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si desea recibir una notificación cuando la tasa de ubicación de la bandeja de entrada para la cuenta sea del 75 % o menos, elija $\leq$. Después introduzca un valor de **75**, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Send a notification when the



Inbox placement rate ▼

is <= ▼ 75 ▲ percent

- d. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por ejemplo, puede configurar la alarma de manera que solo se envíe una notificación cuando la tasa de colocación en la bandeja de entrada sea inferior a un porcentaje determinado y

siga siendo inferior a ese porcentaje durante más de dos días. En este ejemplo, junto a for at least (durante al menos), especifique un valor de **2**. A continuación, junto a consecutive period(s) of (períodos consecutivos de), elija 1 day (1 día), como se muestra en la siguiente imagen.

for at least consecutive period(s) of

- e. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:
- Utilizar un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y ha suscrito puntos de conexión a él.
 - Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea crear uno nuevo.
-  **Note**

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribirle uno o más puntos de conexión. Para obtener más información, consulte [Subscribing an Amazon SNS topic](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.
- f. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija Notify an additional SNS topic (Notificar un tema de SNS adicional).
- g. Cuando haya terminado, elija Crear.

Colocación en la bandeja de entrada por proveedor de correo electrónico


En esta sección se muestra cómo administran los distintos proveedores de correo electrónico gestiona el correo electrónico enviado desde el dominio del remitente durante el periodo seleccionado. Los proveedores de correo electrónico analizados en esta sección son Gmail, Hotmail, Yahoo y AOL. Esta sección también contiene una categoría denominada Others (Otros). Esta categoría incluye los proveedores de Internet y los proveedores regionales. Combinadas, las métricas de entrega calculadas en esta sección representan la amplia mayoría del correo electrónico enviado en todo el mundo a los consumidores.

Esta sección incluye los índices medios de colocación en la bandeja de entrada y en la carpeta de spam de los distintos proveedores de correo electrónico. También incluye un gráfico, que aparece en la siguiente imagen, que muestra el índice de colocación en la bandeja de entrada de cada

proveedor correspondiente a cada día del periodo de análisis. La información de este cuadro le puede ayudar a identificar las campañas que generaron índices de entrega insuficientes.

Note

Puede utilizar el filtro de fecha para elegir un intervalo de fechas que contenga hasta 30 días.



Actividades de lista de denegación

Esta sección le ayuda a identificar rápidamente los eventos de lista de denegación que podrían afectar a la entrega de los mensajes de correo electrónico enviados desde el dominio. Una lista de denegación es una lista de direcciones IP que se considera sospechosa de enviar correo no solicitado o malintencionado. Los distintos proveedores de listas de denegación aplican diferentes criterios para agregar direcciones IP a las listas y para eliminarlas (o excluirlas) de ellas. Además, cada proveedor de correo electrónico utiliza una lista de denegación diferente o conjunto de listas de denegación. Asimismo, cada proveedor pondera de manera diferente los eventos de lista de denegación. Si una de sus direcciones IP dedicadas aparece en esta sección, no significa necesariamente que afecte a la entrega de su correo electrónico.

No obstante, si esto sucede, póngase en contacto con la organización que administra la lista de denegación y solicitar que eliminen la dirección IP de ella. En la siguiente tabla se incluye una lista de los operadores de listas de denegación que se tienen en cuenta en esta sección, así como enlaces a los procedimientos de retirada de direcciones IP de esas listas.

Operador de lista de denegación	Enlace al procedimiento de retirada
Spamhaus	Sitio web de Spamhaus
Barracuda	Sitio web de Barracuda
Cloudmark Sender Intelligence (CSI)	Sitio web de Cloudmark Sender Intelligence
LashBack	LashBack sitio web
Passive Spam Block List (PSBL)	Sitio web de Passive Spam Block List
SpamCop	SpamCopsitio web

Autenticación de dominio

Esta sección contiene información sobre los distintos métodos que puede utilizar para autenticar sus dominios. Para configurar DKIM o la autenticación SPF de un dominio, debe añadir los registros específicos a la configuración de DNS para el dominio. Para ver estos registros, elija View the DNS record (Ver el registro de DNS).

Los procedimientos para actualizar los registros de DNS de un dominio varían en función del proveedor de DNS o alojamiento web que utilice. Consulte la documentación del proveedor para obtener más información sobre la adición de registros de DNS.

Reputación de IP

La página Reputación de direcciones IP contiene información acerca de las actividades de lista de denegación para las direcciones IP dedicadas que utiliza para enviar correo electrónico mediante Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Descripción general

La pestaña Información general muestra todas las direcciones IP dedicadas asociadas a las cuentas de Amazon Pinpoint y Amazon SES, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Dedicated IP addresses (2)

Request more dedicated IP addresses

The following section contains information about the dedicated IP addresses that are associated with your Amazon Pinpoint account.

Info

Q Search

< 1 >

IP address	▲	Listing date	▼	Reputation	▼	Blacklist name	▼	Blacklist reason
198.51.100.42		-		High		-		-
198.51.100.43		-		High		-		-

Si el valor de la columna Reputación es Alta, significa que no hay actividades de lista de denegación que afecten a la reputación de esa dirección IP. Si la dirección IP aparece en una lista de denegación, se muestra el nombre de esa lista de denegación en la columna Nombre de lista negra.

No obstante, si esto sucede, póngase en contacto con la organización que administra la lista de denegación y solicitar que eliminen la dirección IP de ella. En la siguiente tabla se incluye una lista de los operadores de listas de denegación que se tienen en cuenta en esta sección, así como enlaces a los procedimientos de retirada de direcciones IP de esas listas.

Operador de lista de denegación	Enlace al procedimiento de retirada
Spamhaus	Sitio web de Spamhaus
Barracuda	Sitio web de Barracuda
Invaluemment	Sitio web de Invaluemment
LashBack	Sitio web de LashBack
Passive Spam Block List (PSBL)	Sitio web de Passive Spam Block List

Alarmas

En la pestaña Alarmas, puede crear alarmas que le envíen notificaciones cuando las IP dedicadas se agreguen a listas de denegación principales.

Para crear una alarma

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.

2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:
 - a. En Nombre de alarma, especifique un nombre que le permita identificar fácilmente la alarma.
 - b. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si desea recibir una notificación cuando la tasa de IP en la lista de denegación para la cuenta sea de un 5 % o más, elija $\geq$. Después introduzca un valor de 5, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Send a notification when the

Blacklisted IP rate ▼

is $\geq$ ▼ 5 percent

- c. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por ejemplo, puede configurar la alarma de manera que solo se envíe una notificación cuando la tasa de IP en la lista de denegación supere una tasa determinada y continúe en esa tasa durante más de 2 horas. En este ejemplo, junto a for at least (durante al menos), especifique un valor de 2. A continuación, junto a consecutive period(s) of (períodos consecutivos de), elija 1 hour (1 hora), como se muestra en la siguiente imagen.

for at least 2 consecutive period(s) of 1 hour ▼

- d. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:
 - Utilizar un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y ha suscrito puntos de conexión a él.
 - Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea crear uno nuevo.

 Note

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribirle uno o más puntos de conexión. Para obtener más información, consulte [Subscribing an Amazon SNS topic](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

- e. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija **Notify an additional SNS topic** (Notificar un tema de SNS adicional).
- f. Cuando haya terminado, elija **Crear**.

Tasas de rebote y reclamaciones

En la página Tasas de devoluciones y reclamaciones, puede encontrar métricas importantes relacionadas con las tasas de devoluciones y reclamaciones de la cuenta combinada de Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Un rebote se produce cuando un correo que envía no se puede entregar debido a un problema permanente. Por ejemplo, se puede producir un rebote si la dirección del destinatario no existe, o si el proveedor de correo electrónico del destinatario está bloqueando el correo electrónico desde su dominio o dirección IP. Los proveedores de correo electrónico consideran que una tasa de rebotes alta es un signo negativo. Esto es porque indica que envía un correo electrónico a personas que no han aceptado explícitamente recibir mensajes de usted. Una tasa elevada de rebotes podría tener un impacto negativo en la entrega de sus correos electrónicos.

Se produce una reclamación cuando un cliente recibe un correo electrónico suyo e informa al proveedor de correo electrónico de él como no deseado (por ejemplo, mediante la característica Informar de spam en el cliente de correo electrónico). Los proveedores de correo electrónico consideran que las reclamaciones son un signo grave de que su dominio envía correo electrónico no solicitado. Por ese motivo, una tasa de reclamaciones elevada puede tener un efecto muy negativo en la entrega de su correo electrónico.

Las tasas de rebote y reclamaciones altas suelen indicar que un destinatario está enviando mensajes no solicitados a sus destinatarios. Por ese motivo, los proveedores de correo electrónico examinan con atención sus tasas de rebote y reclamaciones cuando determinan si enviar su correo electrónico a la bandeja de entrada o a la carpeta de correo no deseado.

Puede utilizar la página Tasas de rebotes y reclamaciones para realizar un seguimiento de estas métricas de toda la cuenta. En esta página, también puede crear alarmas que le avisen cuando las tasas de rebote o de reclamación alcancen determinados umbrales.

Descripción general de

La pestaña Descripción general contiene información sobre las tasas de rebote y reclamaciones para la cuenta.

Note

Esta página muestra las métricas de rebote y quejas de toda tu Cuenta de AWS información actual Región de AWS. Si utiliza Amazon Pinpoint y Amazon SES para enviar correos electrónicos, esta página muestra las métricas combinadas de devoluciones y reclamaciones de ambos servicios.

Resumen

Esta sección muestra el estado de su cuenta. A continuación se muestra una lista de valores posibles:

- **Healthy:** actualmente no hay ningún problema que afecte a su cuenta.
- **Under review (En proceso de revisión):** su cuenta está en proceso de revisión. Si los problemas que han provocado que pongamos su cuenta en proceso de revisión no se resuelven antes de que finalice el periodo de revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.
- **Pending end of review decision (Pendiente de final de la decisión de revisión):** su cuenta está en proceso de revisión. Debido a la naturaleza de los problemas que hicieron que pusieramos su cuenta en proceso de revisión, tenemos que realizar una revisión manual de su cuenta antes de adoptar cualquier otra medida.
- **Sending paused (Envío suspendido):** hemos suspendido la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico. Mientras la capacidad de la cuenta para enviar correo electrónico esté suspendida, no puede enviar correos electrónicos a través de Amazon Pinpoint o Amazon SES. Puede solicitar que revisemos esta decisión.
- **Pending sending pause (Pendiente de suspensión de envío):** su cuenta está en proceso de revisión. Los problemas que han provocado que pongamos su cuenta en proceso de revisión no se

han resuelto. En esta situación, normalmente suspendemos la capacidad de la cuenta para enviar correo. No obstante, dada la naturaleza de su cuenta, debemos revisarla antes de tomar alguna otra medida.

El número que se muestra en Emails sent (Correos electrónicos enviados) es el número de correos electrónicos que tuvimos en cuenta al tomar esta decisión. El número de Sent over period (Enviado durante el período) es el período durante el que envió esos correos electrónicos.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos contigo para abordar los problemas que afectan a tu cuenta, consulta el [proceso de revisión de envíos FAQs](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

En esta sección se muestra la tasa de rebotes actual para su cuenta. La tasa de rebote de tu cuenta debería mantenerse por debajo del 2%. Si su tasa de rebotes es del 5 % o superior, pondremos su cuenta en proceso de revisión. Si la tasa de rebotes de su cuenta supera el 10 %, podríamos suspender temporalmente la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.

Esta sección contiene la siguiente información:

- Correos electrónicos elegibles enviados: el número de correos electrónicos que se tuvieron en cuenta al calcular la tasa de devolución.
- Periodo de envío: el periodo de tiempo que hemos considerado para calcular la tasa de devoluciones.

No calcular la tasa de rebotes en función de un periodo de tiempo fijo, ya que distintos remitentes envían a ritmos diferentes. En lugar de ello, nos fijamos en un volumen representativo (una cantidad de correo electrónico que representa sus prácticas de envío habituales).

- Tasa de devoluciones: el porcentaje de correos electrónicos que envió durante el periodo de análisis que se devolvieron.
- Estado general: indica el estado de la métrica. El estado puede ser uno de los siguientes:
 - Healthy (Buen estado): la tasa de rebotes para la cuenta se encuentra dentro de los niveles normales.
 - Casi recuperada: la cuenta se ha puesto en revisión porque la tasa de devolución era demasiado alta. Desde que comenzó el período de revisión, la tasa de rebotes ha permanecido por debajo de la tasa máxima. Si la tasa de rebotes permanece por debajo de la tasa máxima,

el estado de esta métrica cambia a Healthy (En buen estado) antes de que finalice el período de revisión.

- En revisión: la cuenta se ha puesto en revisión porque la tasa de devolución era demasiado alta. La tasa de rebotes no ha mejorado porque su cuenta se encuentra en revisión. Si el problema que ha provocado que la tasa de rebotes supere el 5 % no se resuelve antes de que finalice el período de revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.
- Pausa de envío: la capacidad de la cuenta para enviar correos electrónicos se detuvo porque la tasa de devolución era demasiado alta. Mientras esté suspendida la capacidad de su cuenta para enviar correos electrónicos, no podrá realizar esa tarea. Puede solicitar que revisemos esta decisión.
- Pending sending pause (Pendiente de suspensión de envío): la métrica provocó que colocara su cuenta en proceso de revisión. Los problemas que han dado lugar a este periodo de revisión no se han resuelto. Estos problemas pueden hacer que suspendamos la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico. Un miembro de nuestro equipo tiene que revisar su cuenta antes de que tomemos alguna medida adicional.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos contigo para abordar los problemas que afectan a tu cuenta, consulta el [proceso de revisión de envíos FAQs](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Complaint rate (Tasa de reclamaciones)

En esta sección se muestra la tasa de reclamaciones actual para su cuenta. La tasa de reclamaciones de su cuenta debe ser siempre inferior al 0,1 %. Si el porcentaje de quejas de su cuenta supera el 0,5 %, podríamos suspender temporalmente la capacidad de su cuenta para enviar correos electrónicos.

Esta sección contiene la siguiente información:

- Correos electrónicos elegibles enviados: el número de correos electrónicos que se tuvieron en cuenta al calcular la tasa de reclamaciones.
- Periodo de envío: el periodo de tiempo que hemos considerado para calcular la tasa de reclamaciones.
- Tasa de reclamaciones: el porcentaje de correos electrónicos que envió durante el periodo de análisis y que dieron lugar a reclamaciones.
- Estado general: indica el estado de la métrica. El estado puede ser uno de los siguientes:

- **Healthy (Buen estado):** la tasa de reclamaciones para la cuenta se encuentra dentro de los niveles normales.
- **Casi recuperada:** la cuenta se ha puesto en revisión porque la tasa de reclamaciones era demasiado alta. Desde que comenzó el período de revisión, la tasa de reclamaciones ha permanecido por debajo de la tasa máxima. Si la tasa de reclamaciones permanece por debajo de la tasa máxima, el estado de esta métrica cambia a Healthy (En buen estado) antes de que finalice el período de revisión.
- **En revisión:** la cuenta se ha puesto en revisión porque la tasa de reclamaciones era demasiado alta. La tasa de reclamaciones no ha mejorado porque su cuenta se encuentra en revisión. Si el problema que ha provocado que la tasa de reclamaciones supere el 0,1 % no se resuelve antes de que finalice el período de revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.
- **Pausa de envío:** la capacidad de la cuenta para enviar correos electrónicos se detuvo porque la tasa de reclamaciones era demasiado alta. Mientras esté suspendida la capacidad de su cuenta para enviar correos electrónicos, no podrá realizar esa tarea. Puede solicitar que revisemos esta decisión.
- **Pausa de envío pendiente:** la cuenta se ha puesto en revisión porque la tasa de reclamaciones era demasiado alta. Los problemas que han dado lugar a este periodo de revisión no se han resuelto. Estos problemas pueden hacer que suspendamos la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico. Un miembro de nuestro equipo tiene que revisar su cuenta antes de que tomemos alguna medida adicional.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos contigo para abordar los problemas que afectan a tu cuenta, consulta el [proceso de revisión de envíos FAQs](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Alarmas

En la pestaña Alarms (Alarmas), puede crear alarmas que le envíen notificaciones cuando las tasas de rebotes o reclamaciones para su cuenta superen determinados niveles.

Para crear una alarma

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).

4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:

- a. En Alarm name (Nombre de alarma), especifique un nombre que le permita identificar fácilmente la alarma.
- b. En Send a notification when the (Enviar notificación cuando), elija una de las siguientes opciones:
 - Bounce rate (Tasa de rebotes)
 - Complaint rate (Tasa de reclamaciones)
- c. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si desea recibir una notificación cuando la tasa de devoluciones para la cuenta sea de un 5 % o más, elija $\geq$. Después introduzca un valor de 5, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Send a notification when the

Bounce rate ▼

is $\geq$ ▼ 5 percent

- d. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por ejemplo, puede configurar la alarma de manera que solo se envíe una notificación cuando la tasa de rebotes supere una tasa determinada y continúe en esa tasa durante más de 2 horas. En este ejemplo, junto a for at least (durante al menos), especifique un valor de 2. A continuación, junto a consecutive period(s) of (períodos consecutivos de), elija 1 hour (1 hora), como se muestra en la siguiente imagen.

for at least 2 consecutive period(s) of 1 hour ▼

- e. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:
 - Utilizar un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y ha suscrito puntos de conexión a él.
 - Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea crear uno nuevo.

 Note

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribir uno o más puntos de enlace a él. Para obtener más información, consulte [Suscripción de un punto de conexión a un tema](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

- f. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija **Notify an additional SNS topic** (Notificar un tema de SNS adicional).
- g. Cuando haya terminado, elija **Crear**.

Métricas de entrega de la campaña

La sección Métricas de entrega de la campaña contiene información sobre las tasas de colocación en la bandeja de entrada para el correo electrónico enviado desde sus dominios. Sin embargo, a diferencia de la página [Domain reputation \(Reputación de dominio\)](#), la página Campaign delivery metrics (Métricas de entrega de la campaña) contiene información sobre las campañas de correo electrónico específicas, en contraposición a la información de todos los dominios.

Las métricas de entrega de la campaña del panel de capacidad de entrega utilizan heurísticas como el dominio de origen y la hora de envío para agrupar mensajes similares en categorías. No podemos garantizar que esto se ajuste a las campañas o tratamientos de Amazon Pinpoint. Al enviar una campaña de Amazon Pinpoint con varios tratamientos, puede revisar la página de análisis de la campaña para informar de la tasa de apertura de todos los tratamientos.

Cuando elija un dominio y un intervalo de fechas, verá que contiene la siguiente información:

- Vista previa: una imagen pequeña que muestra el contenido del correo electrónico. Coloque el cursor sobre la imagen para ver una vista previa de mayor tamaño.
- Fecha del último envío: la fecha y la hora en que se envió el mensaje por última vez.
- Asunto: el asunto del mensaje de correo electrónico.
- Dirección del remitente: la dirección del remitente ("De") para el mensaje.
- ESP: el proveedor de correo electrónico (como Gmail o Yahoo) al que se aplican las métricas.
- Tasa de bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que llegaron a las bandejas de entrada de los destinatarios (en lugar de a la carpeta de correo basura).

- Tasa de apertura: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que abrieron los destinatarios.

Cuando elija una campaña de esta tabla, verá una página de detalles de la campaña. Las páginas de detalles de la campaña contienen dos secciones: Details (Detalles) y Sending IP addresses (Direcciones IP de envío).

Details

Esta sección contiene la siguiente información sobre la campaña:

- Fecha del último envío: la fecha y la hora en que se envió el mensaje por última vez.
- Fecha del primer envío: la fecha y la hora en que se envió el mensaje por primera vez.
- Asunto: el asunto del mensaje de correo electrónico.
- Dirección del remitente: la dirección del remitente ("De") para el mensaje.
- Dominio del remitente: el dominio desde el que se envió el mensaje.
- ESP: el proveedor de correo electrónico (como Gmail o Yahoo) al que se aplican las métricas.
- Volumen estimado: el número aproximado de destinatarios a los que se envió esta campaña.
- Colocación en la bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que llegaron a las bandejas de entrada de los destinatarios (en lugar de a la carpeta de correo basura).
- Colocación en spam: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que llegaron a las carpetas de correo basura de los destinatarios.
- Leídos: el porcentaje de correos electrónicos que abrieron los destinatarios.
- Leídos y eliminados: el porcentaje de correos electrónicos que los destinatarios abrieron y luego eliminaron.
- Eliminados: el porcentaje de correos electrónicos que los destinatarios eliminaron sin leer.

La página de detalles de la campaña también incluye una vista previa más grande del cuerpo del correo electrónico. Amazon Pinpoint elimina automáticamente la información de identificación de esta imagen de vista previa.

Envío de direcciones IP

En esta sección de la página de detalles de la campaña se muestran todas las direcciones IP que utilizan Amazon Pinpoint y Amazon SES al enviar el mensaje seleccionado a los destinatarios.

Pruebas de colocación en la bandeja de entrada

En la página Pruebas de colocación en la bandeja de entrada del panel de capacidad de entrega, puede realizar pruebas que le ayuden a predecir cómo más de 95 proveedores de correo electrónico de distintos lugares del mundo administran mensajes específicos. Cuando realice una prueba de colocación en la bandeja de entrada, proporciona un mensaje de ejemplo que incluye el contenido que ha previsto enviar a los clientes. A continuación, Amazon Pinpoint envía ese mensaje a direcciones de correo electrónico especiales en varios dominios de correo electrónico importantes. Transcurridas unas 24 horas, la prueba finaliza y es posible consultar los resultados.

Important

Al realizar una prueba de colocación en la bandeja de entrada, enviamos su mensaje a un tercero para pruebas de entrega y análisis. Imponemos nuestros requisitos de seguridad estándar en este tercero y el contenido de sus correos electrónicos se cifra durante la transferencia. Sin embargo, dado que no es necesario utilizar datos reales al realizar estas pruebas, le recomendamos que evite el envío de la información confidencial o que permita la identificación personal en los mensajes que se utilizan en estas pruebas.

Una prueba de colocación en la bandeja de entrada permite saber cómo administran un mensaje concreto los diferentes proveedores de correo electrónico. Los resultados de las pruebas indican cuántos de sus mensajes han llegado a las bandejas de entrada de los destinatarios a través de distintos proveedores de correo electrónico. También indican la cantidad de mensajes que se enviaron a las carpetas de correo no deseado de los destinatarios y la cantidad de ellos que no se entregaron siquiera. Las pruebas de colocación en la bandeja de entrada le ayudan a identificar los problemas de capacidad de entrega que podrían surgir debido al contenido de sus mensajes de correo electrónico.

La suscripción mensual al panel de capacidad de entrega incluye 25 pruebas de colocación en la bandeja de entrada al mes. Puede adquirir más pruebas a un costo adicional. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

Para crear una prueba de colocación de correo electrónico, realice el siguiente procedimiento:


1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación del panel de capacidad de entrega, elija Pruebas de colocación en la bandeja de entrada.

3. Elija **Create a test** (Crear una prueba).
4. En **Nombre**, introduzca un nombre que le permita identificar fácilmente esta prueba concreta.
5. En **From address** (Dirección del remitente), elija **Email address** (Dirección de correo electrónico) o **Domain** (Dominio) y especifique la dirección de correo electrónico desde la que haya previsto enviar el mensaje de correo electrónico.
6. En **Subject** (Asunto), escriba el asunto para el correo electrónico.
7. En **HTML content** (Contenido HTML), escriba el contenido del mensaje en formato HTML.
8. Seleccione **Crear**.

La prueba tarda aproximadamente 24 horas en completarse. Una vez que la prueba haya finalizado, lleve a cabo los siguientes pasos para ver los resultados.

Para ver los resultados de una prueba de ubicación en la bandeja de entrada, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación del panel de capacidad de entrega, elija **Pruebas de colocación en la bandeja de entrada**.
3. Confirme que el valor de la columna **Test status** (Estado de la prueba) sea **Complete** (Completo) para la prueba que desea revisar. Si es así, elija la prueba y, a continuación, seleccione **View test results** (Ver resultados de la prueba), tal y como se muestra en la siguiente imagen.



Las pruebas de colocación en la bandeja de entrada presentan dos secciones: **Deliverability overview** (Información general sobre la capacidad de entrega) e **ISP Overview** (Información general sobre los ISP).

La sección **Deliverability overview** (Información general sobre la capacidad de entrega) contiene la siguiente información sobre el mensaje que ha enviado en la prueba de ubicación en la bandeja de entrada:

- Nombre de la prueba: el nombre que proporcionó al crear la prueba.
- ID del informe: un identificador único para la prueba.
- Identidad de origen: la dirección de correo electrónico desde el que se envió el correo electrónico de prueba.
- Asunto: el asunto del mensaje de correo electrónico de prueba.
- Bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las bandejas de entrada de correo electrónico de los destinatarios de la prueba.
- Spam: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las carpetas de spam de los destinatarios de la prueba.
- Falta: el porcentaje de correos electrónicos que no llegaron al destinatario.
- Tasa de DKIM: el porcentaje de mensajes que se verificaron mediante DKIM.
- Tasa de SPF: el porcentaje de mensajes que se verificaron mediante SPF.

Puede ver el contenido del correo electrónico de prueba si amplía la sección View HTML content (Ver contenido HTML).

La sección ISP overview (Descripción general de ISP) contiene una lista de más de 95 proveedores de correo electrónico principales ubicados en países en todo el mundo. Para cada proveedor, esta tabla incluye las siguientes métricas:

- Bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las bandejas de entrada de los destinatarios de la prueba en el dominio del proveedor.
- Spam: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las carpetas de spam de los destinatarios de la prueba en el dominio del proveedor.
- Falta: el porcentaje de correos electrónicos que no llegaron al destinatario.
- SPF: el porcentaje de mensajes que verificó el proveedor mediante SPF.
- DKIM: el porcentaje de mensajes que verificó el proveedor mediante DKIM.

Resultados de la prueba

Las pruebas de colocación en la bandeja de entrada presentan dos secciones: Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega) e ISP Overview (Información general sobre los ISP).

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo podría ser la sección Información general sobre la capacidad de entrega de una prueba.

Deliverability overview		
Test name	Inbox	DKIM rate
Black Friday Kickoff - High engagement customers	92.6%	42%
Report ID	Spam	SPF rate
1542829183706-fab51678-0471-4de3-a9ce-35a57dexample	5.7%	96.1%
From identity	Missing	
sender@example.com	1.7%	
Subject		
Black Friday deals are here!		
▶ View HTML content		

Esta sección contiene un resumen de la prueba de colocación en la bandeja de entrada. Contiene la información siguiente:

- Identidad del remitente: la dirección de correo electrónico del remitente del mensaje de correo electrónico de prueba.
- Asunto: el asunto del mensaje de correo electrónico.
- Bandeja de entrada: el porcentaje de mensajes de prueba que llegaron a las bandejas de entrada de los destinatarios.
- Correo no deseado: el porcentaje de mensajes de prueba que llegaron a las bandejas de correo no deseado de los destinatarios.
- No entregados: el porcentaje de mensajes de prueba que no llegaron a entregarse a los destinatarios.
- Tasa de DKIM: porcentaje de mensajes de prueba autenticados por los proveedores de correo del destinatario mediante DomainKeys correo identificado.
- Índice de SPF: el porcentaje de mensajes de prueba que los proveedores de correo del destinatario autenticaron mediante el estándar Sender Policy Framework (SPF).

También puede ver el cuerpo del mensaje de correo electrónico si elige View HTML content (Ver contenido HTML).

ISP Overview (Información general sobre los ISP)

Esta sección contiene una lista de todos los proveedores de correo electrónico a los que enviamos su mensaje durante la prueba. Para cada proveedor de esta lista, facilitamos las mismas cinco métricas que aparecen en la sección Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega) (Inbox (Bandeja de entrada), Spam (Correo no deseado), Missing (No entregados), SPF rate (Índice de SPF) y DKIM (Índice de DKIM)).

Configuración del panel de capacidad de entrega

En la página Configuración del panel, puede cambiar diversos ajustes relacionados con el panel de capacidad de entrega. También puede encontrar información sobre el uso del panel de capacidad de entrega durante el mes actual.

Información general de la suscripción

La sección Información general de la suscripción contiene información sobre el estado de la suscripción del panel de capacidad de entrega. También le indica la cantidad de días que quedan en su ciclo de facturación actual.

La suscripción al panel de capacidad de entrega se cobra cada mes. No ofrecemos suscripciones para una parte de un período de facturación. Si cancela su suscripción antes del final de un período de facturación, seguiremos cobrándole los días restantes en el período de facturación. Sin embargo, no le cobraremos durante el siguiente período de facturación. Para cancelar la suscripción, elija Cancel subscription (Cancelar suscripción).

Uso mensual

La sección Uso mensual le proporciona información sobre el uso del panel de capacidad de entrega durante el mes actual.

En la sección Domain reputation tracking (Seguimiento de reputación de dominio), puede elegir qué dominios se supervisan en las páginas Domain reputation (Reputación de dominio) y Deliverability by campaign (Capacidad de entrega por campaña). Con la suscripción al panel de capacidad de entrega puede supervisar hasta cinco dominios al mes. Puede supervisar más de cinco dominios en un gasto mensual adicional. Para agregar dominios al panel de capacidad de entrega o eliminarlos, elija Editar en la sección Dominios suscritos.

 Note

Solo puede supervisar dominios que haya verificado. Para obtener más información sobre la verificación de dominios, consulte [Verificación de un dominio](#).

La sección Pruebas predictivas de entrega en bandeja de entrada muestra cuántas pruebas de colocación en la bandeja de entrada predictivas ha realizado en el mes actual. Su suscripción incluye 25 pruebas. Puede adquirir más pruebas a un costo adicional.

Para obtener más información sobre los precios del panel de Capacidad de entrega, consulte los [precios de Amazon Pinpoint](#).

Prácticas recomendadas para el correo electrónico

Incluso cuando tenga en cuenta el mayor interés para sus clientes, es posible que encuentre situaciones que afecten a la capacidad de entrega de sus mensajes. Las siguientes secciones contienen recomendaciones para ayudarlo a asegurarse de que sus comunicaciones por correo electrónico lleguen a la audiencia deseada.

Temas

- [Recomendaciones generales](#)
- [Consideraciones sobre dominios y direcciones de remitente \("from"\)](#)
- [Creación y mantenimiento de sus listas](#)
- [Conformidad](#)
- [Envío de un volumen alto de correo electrónico](#)
- [Rebotes](#)
- [Reclamos](#)
- [Calidad del mensaje](#)

Recomendaciones generales

- Póngase en el lugar del cliente. Plantéese si el mensaje que va a enviar es algo que desearía recibir en su propia bandeja de entrada. Si la respuesta no es un “¡sí!” entusiasta, probablemente no debería enviarlo.

- Algunos sectores tiene una reputación de mala calidad o incluso de prácticas de correo electrónico malintencionadas. Si participa en los siguientes sectores, debe monitorizar su reputación con atención y resolver los problemas de forma inmediata:
 - Hipotecas domésticas
 - Créditos
 - Productos farmacéuticos y suplementos
 - Alcohol y tabaco
 - Ocio para adultos
 - Casinos y juegos de azar
 - Work-from-home programas

Consideraciones sobre dominios y direcciones de remitente ("from")

- Considere detenidamente las direcciones desde las que envía correos electrónicos. La dirección de remitente ("From") es uno de los primeros elementos de información que ven sus destinatarios y, por lo tanto, pueden dejar una primera impresión duradera. Además, algunos ISPs asocian tu reputación con tu dirección de origen.
- Considere la posibilidad de utilizar subdominios para los distintos tipos de las comunicaciones. Por ejemplo, suponga que va a enviar correo electrónico desde el dominio example.com y que desea enviar tanto mensajes de marketing como de transacciones. En lugar de enviar todos sus mensajes desde example.com, envíe sus mensajes de marketing desde un subdominio como marketing.example.com y sus mensajes de transacciones desde un subdominio como orders.example.com. Los subdominios únicos desarrollan sus propias reputaciones. El uso de subdominios reduce el riesgo de dañar su reputación si, por ejemplo, las comunicaciones de marketing caen en una trampa de spam o activan un filtro de contenido.
- Si tiene previsto enviar un gran número de mensajes, no envíe los mensajes desde una dirección basada en ISP como, por ejemplo, sender@hotmail.com. Si un ISP observa un gran volumen de mensajes de correo electrónico procedentes de sender@hotmail.com, dicho correo electrónico se trata de manera distinta a un correo electrónico que provenga de un dominio de envío de correo electrónico saliente de su propiedad.
- Trabaje con su registro de dominios para asegurarse de que la información WHOIS de su dominio sea correcta. Mantener un registro honesto y de up-to-date WHOIS demuestra que valoras la transparencia y permite a los usuarios identificar rápidamente si tu dominio es legítimo.

- Evite utilizar una dirección no-reply como, por ejemplo, no-reply@example.com, como dirección de remitente ("From") o de respuesta ("Reply-to"). Utilizando una dirección de correo electrónico no-reply@ envía a sus destinatarios un mensaje claro: que no les está ofreciendo una forma de ponerse en contacto con usted y que no le interesan sus comentarios.

Creación y mantenimiento de sus listas

- Aplicar un doble estrategia de confirmación. Cuando los usuarios se registren para recibir su correo electrónico, envíeles un mensaje con un enlace de confirmación y no comience a enviarles correo electrónico hasta que confirmen su dirección de correo electrónico seleccionando ese enlace. Una estrategia de confirmación doble ayuda a reducir el número de rebotes permanente derivados de errores tipográficos.
- Al recopilar las direcciones de correo electrónico con un formulario basado en web, lleve a cabo una validación mínima en estas direcciones de envío una vez enviadas. Por ejemplo, asegúrese de que las direcciones que recopila estén bien formadas (es decir, que se encuentran en el formato recipient@example.com) y que hacen referencia a dominios con registros MX válidos.
- Tenga cuidado al permitir que una entrada definida por el usuario se transfiera a Amazon Pinpoint sin comprobar. Los registros en foros y los envíos de formularios presentan riesgos únicos, ya que el contenido está completamente generado por el usuario y los spammers pueden rellenar formularios con su propio contenido. Es responsabilidad suya asegurarse de que solo envía correo electrónico con contenido de alta calidad.
- Es muy improbable que un alias estándar (por ejemplo, postmaster@, abuse@ o noc@) se suscriba a su correo electrónico de forma intencionada. Asegúrese de que solo envía mensajes a personas reales que realmente desean recibirlos. Esta regla se da especialmente en el caso de alias estándar, que se reservan habitualmente para guardianes de correo electrónico.

Conformidad

- Tenga en cuenta de los reglamentos y de la legislación antispam y de marketing de correo electrónico en los países y regiones donde envía correo electrónico. Es usted responsable de garantizar que el correo electrónico que envía cumpla con estas leyes. En esta guía no se explican estas leyes, por lo que es importante que las investigue. Para obtener un listado de leyes, consulte [Legislación de spam por país](#) en Wikipedia.
- Consulte siempre a un abogado para obtener asesoramiento jurídico.

Envío de un volumen alto de correo electrónico

La coherencia es importante a la hora de enviar correos electrónicos. Al aumentar el volumen de correo electrónico, es importante aumentar de manera constante el volumen de envíos cada día, con tipos de mensajes similares que se envían aproximadamente a la misma hora todos los días. Sin embargo, es posible que surjan situaciones en las que deba enviar un volumen de correo electrónico especialmente grande a los clientes. Un ejemplo podría ser una actualización de las condiciones de servicio. Hay varios pasos que puede tomar para proteger su reputación como remitente y lograr altas tasas de entrega al aumentar el volumen.

- Organice la lista de destinatarios para crear segmentos de los clientes que tienen más probabilidades de abrir el correo electrónico y aquellos que tienen más probabilidades de marcar el mensaje como spam o cancelar la suscripción.

Cree una base de confianza con los proveedores de correo electrónico enviando primero los mensajes a la parte del segmento que más interactúa.

- Distribuya la campaña en varias horas a lo largo del día, en lugar de enviar todos los mensajes a la vez.

Imite la cadencia de envío normal siempre que sea posible. Por ejemplo, si en un día normal envía un correo electrónico a la lista de 1 millón de personas, pero lo divide en dos distribuciones, una a partir de las 8 de la mañana y otra a media mañana, pero si necesita enviar 5 millones un día, realice los envíos fraccionados como en un día normal.

- Cuando envíe un volumen de correo electrónico superior al volumen normal, intente enviar múltiplos del volumen habitual.

Por ejemplo, si envía 250 000 correos electrónicos en un día normal, intente limitar los eventos de mayor volumen a un múltiplo de esa cantidad, como 500 000 o 750 000. Limitar el volumen de envíos de esta manera demuestra a los proveedores de correo electrónico que, aunque envía más correos electrónicos de lo normal, mantiene el volumen cuidadosamente.

Rebotes

Un rebote se produce cuando un correo electrónico no se puede entregar al destinatario esperado. Existen dos tipos de rebotes: rebotes permanentes y rebotes temporales. Un rebote permanente se produce cuando el correo electrónico no se puede entregar debido a un problema persistente, como, por ejemplo, cuando no existe la dirección de correo electrónico. Un rebote temporal se produce cuando un problema temporal impide la entrega de un mensaje de correo electrónico. Los

rebotes temporales pueden producirse cuando la bandeja de entrada de un destinatario está llena o cuando el servidor de recepción no está disponible temporalmente. Amazon Pinpoint gestiona las devoluciones temporales intentando volver a entregar mensajes de correo electrónico de devolución temporal durante un determinado periodo de tiempo.

Es fundamental que monitorice el número de rebotes permanentes en su programa de correo electrónico y que retire las direcciones de correo electrónico con rebotes permanentes de su lista de destinatarios. Cuando los receptores de correo electrónico detectan una alta tasa de rebotes permanentes, suponemos que no conoce a sus destinatarios bien. En consecuencia, una tasa de rebotes permanentes elevada puede afectar negativamente a la capacidad de entrega de sus mensajes de correo electrónico.

Las siguientes directrices le pueden ayudar a evitar los rebotes y a mejorar su reputación de remitente:

- Intente mantener su tasa de rebotes permanentes por debajo del 5 %. Cuantos menos rebotes en tiempo real haya en tu programa de correo electrónico, mayor ISPs será la probabilidad de que consideres que tus mensajes son legítimos y valiosos. Esta tasa debe considerarse una meta razonable y alcanzable, pero no es una regla universal para todos. ISPs
- No alquile ni compre nunca listas de direcciones de correo electrónico. Estas listas pueden contener un gran número de direcciones no válidas, lo que podría hacer que sus tasas de devolución permanente aumenten de manera notable. Además, estas listas podrían contener trampas de spam: direcciones de correo electrónico utilizadas específicamente para capturar remitentes ilegítimos. Si sus mensajes caen en una trampa de spam, sus tasas de envío y su reputación de remitente podría verse perjudicadas de manera irrevocable.
- Mantenga la lista actualizada. Si no ha enviado correo electrónico a sus destinatarios desde hace mucho tiempo, pruebe a validar los estados de sus clientes a través de algún otro medio (por ejemplo, la actividad de inicio de sesión del sitio web o historial de compras).
- Si no dispone de un método de verificación de los estados de sus clientes, considere la posibilidad de enviar un correo electrónico de recuperación. Un correo electrónico de recuperación normal indica que no ha tenido noticias del cliente desde hace tiempo y anima al cliente a confirmar que todavía desea recibir su correo electrónico. Después de enviar correo electrónico de recuperación, elimine a todos los destinatarios que no hayan respondido a partir de sus listas.

Cuando recibe devoluciones, es importante que elimine inmediatamente esas direcciones de las listas. No intente volver a enviar mensajes a direcciones con rebotes permanentes. Las devoluciones permanentes repetidas pueden, en última instancia, dañar la reputación en el ISP del destinatario.

Si recibe una devolución permanente, tenga en cuenta lo siguiente:

- La dirección de correo electrónico del destinatario se agrega a una lista de supresión global durante un periodo de 14 días. Si envía un correo electrónico y la dirección del destinatario está en la lista de supresión global, el mensaje sigue aceptado. Sin embargo, Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje al destinatario.
- Cuando un correo electrónico se devuelve de forma permanente, es importante eliminar la dirección de correo electrónico del destinatario de las listas de correo. Cuando envía un correo electrónico a una dirección que figura en la lista global de supresión, Amazon Pinpoint genera eventos de devolución, aunque el correo electrónico no se envíe. Estos eventos de devolución se tienen en cuenta en la tasa de devoluciones de la cuenta. Si la tasa de devoluciones es demasiado alta, es posible que la cuenta se someta a un proceso de revisión para proteger la reputación como remitente.

Para obtener más información sobre la lista de supresión global, consulte la [lista de supresión global de Amazon SES](#).

Reclamos

Una reclamación se produce cuando un destinatario de correo electrónico selecciona el botón "Marcar como spam" (o equivalente) en su cliente de correo electrónico basado en web. Si acumula un gran número de estas reclamaciones, el ISP supone que está enviando spam. Esto tiene un impacto negativo en su tasa de capacidad de entrega y en su reputación de remitente. Algunos, pero no todos, ISPs le notificarán cuando se presente una queja, lo que se conoce como circuito de retroalimentación. Amazon Pinpoint le reenvía automáticamente las quejas de esos bucles de ISPs comentarios sobre la oferta.

Las siguientes directrices le puede ayudar a evitar las reclamaciones y a mejorar su reputación de remitente:

- Intente mantener su tasa de reclamaciones por debajo del 0,1 %. Cuantas menos quejas haya en su programa de correo electrónico, mayor ISPs será la probabilidad de que considere que sus mensajes son legítimos y valiosos. Esta tasa debe considerarse una meta razonable y alcanzable, pero no es una regla universal para todos ISPs.
- Si un cliente se queja de un correo electrónico de marketing, debe dejar de enviar inmediatamente correos electrónicos de marketing a dicho cliente. Sin embargo, si su programa de correo electrónico también incluye otros tipos de correos electrónicos (como, por ejemplo, correos

electrónicos de notificaciones o transaccionales), podría ser aceptable seguir enviando estos tipos de mensajes al destinatario que realizó la reclamación.

- Al igual que ocurre con las devoluciones permanentes, si dispone de una lista a la que no haya enviado correo electrónico desde hace algún tiempo, asegúrese de que sus destinatarios entiendan por qué están recibiendo sus mensajes. Le recomendamos que envíe un mensaje de bienvenida que les recuerde quién es usted y por qué desea ponerse en contacto con ellos.

Cuando reciba las reclamaciones, es fundamental que responda a las mismas de forma adecuada respetando las reglas siguientes:

- Asegúrese de que la dirección que utiliza para recibir las notificaciones de reclamación sea capaz de recibir correo electrónico.
- Asegúrese de que sus notificaciones de reclamación no la marque como spam su ISP o sistema de correo electrónico.
- Las notificaciones de reclamaciones suelen contener el cuerpo del correo electrónico. Esto difiere de las notificaciones de devolución, que solo incluyen los encabezados de los correos electrónicos. Sin embargo, en las notificaciones de reclamaciones, se quita la dirección de correo electrónico de la persona que formuló la reclamación. Utilice los encabezados X personalizados o identificadores especiales incrustados en el cuerpo de correo electrónico para que pueda identificar la dirección de correo electrónico que presentó la reclamación. Esta técnica facilita identificar las direcciones que reclamaron para que pueda eliminarlas de su lista de destinatarios.

Calidad del mensaje

Los receptores de correo electrónico utilizan filtros de contenido para detectar determinadas características de mensajes y determinar si un mensaje es legítimo. Estos filtros de contenido revisan automáticamente el contenido de los mensajes para identificar características comunes de mensajes no deseados o malintencionados. Amazon Pinpoint utiliza tecnologías de filtrado de contenido que ayudan a detectar y bloquear los mensajes que contienen malware antes de que se envíen.

Si los filtros de contenido de un receptor de correo electrónico determinan que su mensaje tiene las características de spam o correo electrónico malintencionado, su mensaje probablemente marcará y desviará de las bandejas de entrada de los destinatarios.

Recuerde lo siguiente a la hora de diseñar su correo electrónico:

- Los filtros de contenido modernos son inteligentes, se adaptan y cambian de forma continua. No se basan en un conjunto de reglas predefinidas. Los servicios de terceros, como [ReturnPathLitmus](#), pueden ayudarte a identificar el contenido de tu correo electrónico que podría activar filtros de contenido.
- [Si tu correo electrónico contiene enlaces, compruébalos en URLs las listas de rechazo, como las que se encuentran en URibl.org y Surbl.org.](#)
- Evite el uso de acortadores de enlaces. Los remitentes malintencionados podrían utilizar los acortadores de enlaces para ocultar el destino real de un enlace. Si te das ISPs cuenta de que los servicios de acortamiento de enlaces, incluso los de mayor reputación, se utilizan con fines perversos, es posible que nieguen por completo esos servicios en la lista. Si el correo electrónico contiene un enlace a un servicio acortador de enlace en la lista de denegación, no llegará a las bandejas de entrada de los clientes y el éxito de la campaña de correo electrónico se resiente.
- Pruebe cada enlace de su correo electrónico para verificar que apunte a la página deseada.
- Asegúrese de que su sitio web incluya los documentos de Política de privacidad y Términos de uso y que dichos documentos estén actualizados. Es una buena práctica enlazar a estos documentos de cada mensaje de correo electrónico que envíe. Proporcionar enlaces a estos documentos demuestra que no tiene nada que ocultar a sus clientes, lo que pueden contribuir a forjar una relación de confianza.
- Si tiene previsto enviar contenido con mucha frecuencia (como, por ejemplo, mensajes con "ofertas diarias"), asegúrese de que el contenido de su correo electrónico sea diferente en cada implementación. Al enviar mensajes con mucha frecuencia, debe asegurarse de que los mensajes sean oportunos y relevantes, en lugar de repetitivos y molestos.

Solución de problemas con el canal de correo electrónico

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información sobre el registro, consulte [Monitoreo y registro](#) y [Eventos de recorrido](#).

Problemas de renderización

- Cuando se utiliza una plantilla de correo electrónico, se produce un error de renderización cuando faltan variables de mensaje, si el formato es incorrecto o si hay una discrepancia entre las variables del mensaje y los datos del punto de conexión.
- Para identificar fallos de renderización, revise la métrica `RenderingFailure` de Amazon SES CloudWatch durante el periodo en el que se ejecutó la campaña. Los errores de renderización aparecen en los registros de eventos de Amazon Pinpoint como [eventos_email.rendering_failure](#).

- Para resolver el problema, compruebe que todas las variables del mensaje tengan el atributo de punto de conexión correspondiente y que estén en el formato correcto. Para obtener más información, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).
- Configure valores predeterminados para todas las variables de mensaje de la plantilla para evitar fallos de renderizado cuando un atributo no esté presente en un punto de conexión.
- Pruebe a ejecutar la campaña sin la plantilla para confirmar si los puntos de conexión pueden recibir los mensajes correctamente. Esta acción puede ayudar a confirmar que el problema está relacionado con las variables de la plantilla.

Estado Rebote

Solución para devolución temporal

- Una devolución temporal se produce debido a un error temporal y aparecerá bajo el tipo de evento `_email.softbounce` en los registros. Amazon Pinpoint gestiona las devoluciones temporales intentando volver a entregar mensajes de correo electrónico de devolución temporal durante un periodo de tiempo específico.
- Una devolución temporal se puede producir en las siguientes situaciones:
 - El buzón del destinatario está lleno.
 - El buzón del destinatario no está disponible temporalmente.
 - Se han superado los límites del servidor.
 - El servidor está sobrecargado.
- Los códigos de error específicos relacionados con las devoluciones temporales son 421, 450, 451 o 452. Para ver las descripciones de estos códigos de error, consulte el [Registro de códigos de estado mejorado del protocolo simple de transferencia de correo \(SMTP\)](#). `smtp_response` de los registros proporciona el código de error del evento de devolución.

Solución para devolución permanente

- Una devolución permanente es un error de entrega persistente que aparece en el tipo de evento `_email.hardbounce` en los registros. Estos errores no se vuelven a intentar.
- Una devolución permanente se puede producir en las siguientes situaciones:
 - La dirección de correo electrónico no existe.
 - El nombre de dominio no existe.

- El servidor de correo electrónico del destinatario ha bloqueado los correos electrónicos.
- La dirección de correo electrónico está en la lista de cuentas suprimidas.
- Monitoree el número de devoluciones permanentes en el proyecto y elimine las direcciones de correo electrónico de devolución permanente de la lista de destinatarios. Las devoluciones permanentes pueden afectar negativamente a la reputación de envío y a la capacidad de entrega del mensaje de correo electrónico. Para obtener más información, revise las prácticas recomendadas en [Rebotes](#).

Canal de SMS de Amazon Pinpoint

Note

Amazon Pinpoint ha actualizado la documentación de su Guía del usuario. Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar recursos de voz y SMS, consulte la nueva [Guía del usuario de AWS End User Messaging SMS](#).

El siguiente tema se ha trasladado a la nueva [Guía del usuario de AWS End User Messaging SMS](#).

- [Acerca del entorno de pruebas de SMS/MMS y voz](#)
- [Elegir un número de teléfono o un identificador de remitente](#)
- [Límites y restricciones de SMS y MMS](#)
- [Solicitar asistencia para mensajes SMS, MMS y de voz](#)
- [Supervise la actividad de gasto en SMS, MMS y voz con AWS End User Messaging SMS](#)
- [Tutorial para usuarios principiantes](#)
- [Palabras clave](#)
- [Mensajería de SMS bidireccionales](#)
- [Capacidades y limitaciones por país para SMS y MMS](#)
- [Grupos de teléfonos](#)
- [Prácticas recomendadas](#)
- [Descripción de los informes de facturación y uso de SMS](#)

Puede utilizar el canal de SMS de Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS (mensajes de texto) a los dispositivos móviles de los clientes. Amazon Pinpoint puede enviar mensajes SMS a

destinatarios situados en más de 200 países y regiones. En algunos países y regiones, también puede recibir mensajes de sus clientes mediante la característica de SMS bidireccionales. Al crear una nueva cuenta de Amazon Pinpoint, la cuenta se coloca en un entorno aislado de SMS. Esto limita inicialmente los gastos mensuales y a quién puede enviar mensajes. Para obtener más información, consulte la información sobre el [entorno de pruebas de SMS](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Para enviar mensajes de texto mediante Amazon Pinpoint, tiene que [habilitar el canal de SMS en el proyecto](#). En función de cómo utilice Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS, es posible que también tenga que iniciar una solicitud con Soporte para habilitar o modificar determinadas opciones de SMS para la cuenta. Por ejemplo, puede solicitar un aumento de la cuota de gasto de SMS, pasar del entorno aislado a producción o puede solicitar un código corto que empleará para el envío y la recepción de mensajes.

Para recibir mensajes de texto con Amazon Pinpoint, primero debe obtener un código corto o un código largo dedicado. Cuando tenga un número dedicado, puede habilitar los SMS bidireccionales para usarlos con él. Por último, puede especificar los mensajes que Amazon Pinpoint envía a los clientes cuando recibe mensajes entrantes.

En la sección de configuración de SMS y voz de la consola de Amazon Pinpoint, puede administrar la configuración del canal de SMS para el caso de uso y el presupuesto. Por ejemplo, puede establecer su cuota de gasto mensual en SMS o cambiar el tipo de mensaje predeterminado.

Note

Al configurar el canal de SMS en Amazon Pinpoint, los cambios se aplican a otros Servicios de AWS que envían mensajes SMS, como Amazon SNS.

Temas

- [Configuración de un canal de SMS de Amazon Pinpoint](#)
- [Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint](#)
- [Rutas de mensajes](#)
- [Recurso alternativo de mensajes](#)
- [Solución de problemas del canal de SMS](#)

Configuración de un canal de SMS de Amazon Pinpoint

Para enviar mensajes SMS con Amazon Pinpoint, necesita un proyecto de Amazon Pinpoint en el que esté habilitado el canal de SMS.

También puede habilitar el canal de SMS para un proyecto existente a través de la página de configuración de SMS y voz de la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint](#).

Creación de un proyecto nuevo mediante la consola de Amazon Pinpoint

El primer paso para configurar el canal de SMS en Amazon Pinpoint consiste en crear un nuevo proyecto. A continuación, habilite el canal de SMS para ese proyecto.

Creación de un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint y habilitación del canal de SMS

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create (Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) y signo más (+).

4. En Project features (Características del proyecto), en la sección SMS and voice (SMS y voz), elija Configure (Configurar).
5. Seleccione Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal SMS para su proyecto)
6. En Account-level settings (Configuración de nivel de cuenta), puede cambiar los siguientes ajustes:
 - Tipo de mensajes predeterminado: la categoría de mensajes que quiere enviar. Seleccione Transactional (Transaccional) para contenido sujeto a limitaciones temporales, como, por ejemplo, alertas y contraseñas de uso único, o elija Promotional (Promocional) para contenido de marketing.

- **Límite de gasto de la cuenta:** la cantidad máxima de dinero, en USD, que desea gastar en el envío de mensajes SMS cada mes natural. Si tu gasto mensual supera este valor, Amazon Pinpoint y otros Servicios de AWS dejan de enviar mensajes SMS desde tu cuenta.

 Note

Si no ha utilizado Amazon Pinpoint o Amazon SNS para enviar mensajes SMS desde la Cuenta de AWS, la cuenta tendrá una cuota de gasto predeterminado de 1 USD. Puede solicitar un aumento de esta cuota para toda la cuenta. Para obtener más información, consulte [Requesting increases to your monthly SMS or Voice spending quota](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

- **ID predeterminado de remitente:** la identidad que aparece en los dispositivos de los destinatarios cuando reciben mensajes. La compatibilidad con las capacidades de ID de remitente varían según el país o la región.

 Important

Esta configuración se aplica a toda la Cuenta de AWS. Al cambiar estos ajustes, se aplican a todos los demás proyectos de Amazon Pinpoint de su cuenta y a otros proyectos Servicios de AWS que utilice para enviar mensajes SMS, como Amazon SNS.

7. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione **Save changes** (Guardar cambios).

Siguientes pasos

Ha creado un proyecto habilitado para mensajería SMS. Ahora puede utilizar Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS.

Algunas opciones de SMS, como los números de origen exclusivos o el remitente IDs, no estarán disponibles hasta que se ponga en contacto con usted. Soporte Para obtener más información, consulte [Requesting support for SMS and voice messaging](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Para atraer a un segmento de audiencia con una campaña de SMS, consulte [Campañas de Amazon Pinpoint](#).

Para enviar un mensaje SMS directamente a una audiencia limitada sin crear una campaña, consulte [Envío de mensajes de prueba con Amazon Pinpoint](#).

Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint

Puede administrar la configuración de los SMS, como el tipo de mensaje predeterminado (transaccional o promocional) y la cuota de gasto mensual, directamente en la consola de Amazon Pinpoint.

Actualización de la configuración del canal de SMS

Puede cambiar varios ajustes relacionados con los SMS. La mayoría de estos ajustes se aplican a todo el conjunto Cuenta de AWS, pero algunos se aplican a proyectos específicos.

Para editar la configuración de SMS de un proyecto

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto para el que desea editar la configuración de SMS.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En la sección Configuración de SMS, elija Editar.
5. Cambie la configuración de SMS del proyecto según sea necesario. Puede cambiar las opciones siguientes:

- Habilitar el canal de SMS para este proyecto

Seleccione esta opción para habilitar o desactivar el canal de SMS para el proyecto. Si esta configuración no está habilitada, no podrá enviar mensajes SMS desde este proyecto. Esta configuración solo se aplica al proyecto actual.

- Configuración en el nivel de la cuenta: cambie estos ajustes para modificar la configuración de SMS de la Cuenta de AWS. Esta configuración se aplica a toda tu cuenta de Amazon Pinpoint y a todos los dispositivos Servicios de AWS que puedas utilizar para enviar mensajes SMS, como Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Puede cambiar las opciones siguientes:
 - Tipo de mensaje predeterminado: elija la categoría de mensajes SMS que planea enviar desde esta cuenta. Si envía mensajes relacionados con la cuenta o mensajes urgentes, como claves de acceso de un solo uso, elija Transaccional. Si tiene pensado enviar

mensajes que contengan material de marketing u otro contenido promocional, elija Promocional. Esta configuración se aplica a toda tu cuenta. Cuenta de AWS

- Límite de gasto de la cuenta: la cantidad máxima de dinero (en dólares estadounidenses) que puede gastar en enviar mensajes cada mes. Puede usar esta configuración para asegurarse de que los envíos de SMS no superen el presupuesto o para evitar aumentos inesperados de gastos. El precio del envío de un mensaje SMS varía en función del país de destino del mensaje. Para conocer los precios actuales, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#). Esta configuración se aplica a toda la Cuenta de AWS.
- ID del remitente de la cuenta: ID de remitente alfabético que desea utilizar al enviar mensajes desde la cuenta. Esta configuración se aplica a todo su territorio Cuenta de AWS.

 Note

IDs Los remitentes alfabéticos solo se admiten en determinados países . Si no envía mensajes a países en los que los operadores de telefonía móvil de ese país admitan el ID de remitente, no necesita especificar nada en este campo. IDs Los remitentes no son compatibles con los destinos de mensajería habituales, como Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Además, algunos países requieren que el remitente IDs esté registrado previamente en agencias gubernamentales u organizaciones del sector.

Para obtener una lista de los países que admiten el envío alfabético IDs, consulte [los países y regiones compatibles \(canal SMS\)](#) en la Guía del usuario de mensajes SMS para usuarios AWS finales.

6. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Rutas de mensajes

La ruta que utiliza el mensaje depende del tipo establecido para el mensaje, ya sea promocional o transaccional. Al comprar un número nuevo con la consola de Amazon Pinpoint, se le pedirá que elija el tipo de ruta.

Las rutas promocionales suelen consistir en mensajes de marketing o relacionados con las ventas. Algunos países o regiones tienen horarios de silencio en los que no está permitido enviar mensajes promocionales. Las rutas transaccionales son para mensajes más urgentes, como el restablecimiento de contraseñas o las contraseñas de un solo uso. Esto se puede aplicar al número al comprar un número nuevo o se puede pasar como un parámetro opcional en la operación

SendMessage de la API de Amazon Pinpoint. Al enviar un mensaje con ese número como remitente, Amazon Pinpoint elige la ruta promocional o transaccional correspondiente.

Se pasa el tipo de ruta como parámetro opcional mediante la operación [SendMessage](#) de la API de Amazon Pinpoint. Es posible que en algunos casos pueda usar un SenderID como originador o que tenga un conjunto de números compartido. Si tiene números largos transaccionales y promocionales en la cuenta para el país de destino, Amazon Pinpoint elige un número de transacción de forma predeterminada. Los recibos de entrega y el panel de entrega muestran la ruta como promocional o transaccional, en función del número elegido.

Recurso alternativo de mensajes

Al enviar un mensaje mediante la API de Amazon Pinpoint, se pueden pasar tres parámetros opcionales en la solicitud: `originationNumber`, `registeredKeyword` y `senderID`. Si Amazon Pinpoint encuentra un error `originationNumber` (por ejemplo, un carácter no válido) y se puede recuperar el error, Amazon Pinpoint utiliza un proceso alternativo para elegir un número válido para la solicitud. El recurso alternativo comprueba si hay un número válido en el siguiente orden. En cualquier momento de este proceso, Amazon Pinpoint elegirá el primer número válido que encuentre como número de origen.

1. Número de origen. Se comprueba cualquier otro número de origen válido.
2. Palabra clave. Las palabras clave registradas se escanean y se comparan con cualquier número dedicado.
3. ID de remitente. Se comprueba cualquier otro ID de remitente válido.

Note

Si envía un mensaje con un `originationNumber` que no existe en la cuenta, no habrá ningún proceso alternativo y, en su lugar, se devolverá un mensaje de excepción.

Si no se cumple ninguno de los parámetros anteriores en la solicitud, Amazon Pinpoint examina la cuenta y comprueba si hay un número válido en este orden:

1. Números dedicados. Los números dedicados asociados a la cuenta se verifican en este orden: código corto, 10 DLC, código largo/número gratuito. Los números nacionales se comprueban antes que los números internacionales. Si tiene códigos largos transaccionales y promocionales en la cuenta, Amazon Pinpoint elige un número transaccional de forma predeterminada.

2. ID de remitentes predeterminados.
3. Rutas compartidas.

Note

Amazon Pinpoint intenta entregar los mensajes en países en los que no se requiere una identidad de origen.

Solución de problemas del canal de SMS

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información, consulte [Monitoreo y registro](#). Para activar el registro de la API de SMS y voz de usuario AWS final, consulte [¿Cómo configuro el registro de los mensajes de voz de Amazon Pinpoint para la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v2?](#) .

Errores de entrega de SMS

Problemas y soluciones

- Confirme que el número es válido mediante el [validador de números de Amazon Pinpoint](#). El envío de SMS solo es compatible con el phoneType “MÓVIL”. Hacemos todo lo posible para poder enviar SMS a números «VOIP».
- Confirme que la cuota mensual de gasto de SMS no se ha agotado. Para obtener más información, consulte [Monitoring SMS, MMS, and voice spending activity](#) en la Guía del usuario de Mensajes de SMS para usuarios finales de AWS .
- Si el problema de entrega se limita a uno o dos dispositivos, descarte los problemas relacionados con los dispositivos. Compruebe que los números puedan recibir SMS fuera de Amazon Pinpoint en el momento del error.
- Active el registro de eventos de SMS para ayudar a identificar la causa del error.
 - Revise el [estado del mensaje](#).
 - Revise cómo resolver un [error desconocido al intentar contactar con el teléfono](#).
- Tome nota de los requisitos y reglamentos especiales. Consulte los [países y regiones compatibles \(canal de SMS\)](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS y confirme que se cumplen estos requisitos.

Solución de SMS bidireccionales

No se reciben respuestas de SMS bidireccionales sobre el tema de SNS, los suscriptores o ambos.

Problemas y soluciones

- Compruebe que tiene un número con los SMS bidireccionales habilitados para un país en el que se admita la característica. Consulte los [países y regiones compatibles \(canal SMS\)](#) y [Mensajes SMS bidireccionales](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .
- Compruebe que el número del remitente es del mismo país que el número bidireccional habilitado para SMS en Amazon Pinpoint.
- Compruebe que el número del usuario es un número de teléfono móvil válido y no un número virtual mediante la [API de validación de números de teléfono de Amazon Pinpoint](#). La comunicación entre dos números virtuales, como los de Amazon Pinpoint, se intentará con el máximo esfuerzo.
- Revise [CloudWatch las métricas de Amazon SNS](#) NumberOfNotificationsFailed para NumberOfMessagesPublished comprobar si el tema de Amazon SNS puede recibir los SMS entrantes. NumberOfNotificationsDelivered
 - Si hay puntos de datos para NumberOfMessagesPublished en el momento de las marcas temporales de los SMS entrantes, la respuesta del destinatario se recibió de forma correcta posteriormente. Active el registro en el tema de Amazon SNS para que se utilice el protocolo de entrega. Consulte [Estado de entrega de mensajes de Amazon SNS](#).
 - Si no hay puntos de datos para la métrica NumberOfMessagesPublished en el momento de las marcas temporales de los SMS entrantes:
 - Revise la política de temas de Amazon SNS para confirmar que permite que el servicio de Amazon Pinpoint publique en el tema de Amazon SNS. Para ver un ejemplo de política, consulte [Two-way SMS messaging](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .
 - Si el tema de Amazon SNS enlazado al número de SMS bidireccional está cifrado:
 - Compruebe que la clave utilizada sea simétrica.
 - Compruebe que la política de claves se ha modificado para permitir que Amazon Pinpoint utilice la clave. Consulte [Amazon SNS topic policies for Amazon SNS topics](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Canal de voz de Amazon Pinpoint

Note

Amazon Pinpoint ha actualizado la documentación de su guía del usuario. Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar los recursos de voz y SMS de mensajería para el usuario AWS final, consulte la nueva [Guía del usuario de SMS de mensajería para el usuario AWS final](#).

Los siguientes temas se han trasladado a la nueva [Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS](#).

- [Entorno de pruebas de voz de Amazon Pinpoint](#)
- [Países y regiones admitidos \(canal de voz\)](#)
- [Administración de grupos en Amazon Pinpoint](#)
- [Prácticas recomendadas para el canal de voz](#)

Puede utilizar el canal de voz para crear mensajes de voz a partir de un guion de texto y, a continuación, transmitir esos mensajes a sus clientes por teléfono. El canal de voz es una forma fantástica de ponerse en contacto con los clientes cuyos números de teléfono no pueden recibir mensajes SMS, por ejemplo, los usuarios que utilizan servicios de línea fija o VoIP.

Para enviar mensajes de voz con Amazon Pinpoint, primero tiene que habilitar el canal de voz en el proyecto y alquilar un número de teléfono dedicado para enviar los mensajes. En función de cómo se utilice Amazon Pinpoint para enviar mensajes de voz, es posible que también quiera cambiar determinados ajustes de la cuenta. Por ejemplo, es posible que desee solicitar acceso de producción para aumentar el número de mensajes de voz que puede enviar.

Temas

- [Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint](#)
- [Administración del canal de voz de Amazon Pinpoint](#)
- [Solución de problemas del canal de voz](#)

Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint

Para enviar mensajes de voz mediante Amazon Pinpoint, comience por crear un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint. A continuación, habilite el canal de voz para el proyecto y solicite un número de teléfono dedicado, denominado código largo, para enviar mensajes de voz. Un código largo es un número de teléfono estándar que contiene hasta 15 dígitos, en función del país o región al que pertenezca. Estos números de teléfono son dedicados, es decir, están reservados para el uso exclusivo de la cuenta de Amazon Pinpoint. Puede alquilar números de teléfono locales de diversos países o regiones.

Tip

También puede habilitar el canal de voz para un proyecto existente. Para ello, use la página de configuración de SMS y voz en la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Administración del canal de voz de Amazon Pinpoint](#).

Tenga en cuenta que la configuración que elija para el canal de voz también se aplica al canal de SMS para el proyecto. Si desea enviar mensajes de voz y SMS desde el proyecto, elija configuraciones que admitan sus objetivos para ambos canales. Para obtener más información sobre cómo habilitar y usar el canal SMS, consulte [Canal de SMS de Amazon Pinpoint](#).

Para configurar el canal de voz para un nuevo proyecto

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create (Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) y signo más (+).

4. En Project features (Características del proyecto), en la sección SMS and voice (SMS y voz), elija Configure (Configurar).

5. Seleccione Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal de SMS para este proyecto).
6. Expanda la sección Configuraciones avanzadas y, a continuación, elija Solicitar número de teléfono.
7. En la página Defina los números de teléfono, en País, elija el país en el que se encuentran los destinatarios. Puede elegir solo un país a la vez, pero puede agregar más países más adelante si es necesario.
8. Especifique el caso de uso del número de teléfono. Puede elegir una de las siguientes opciones:
 - Promocional: elija esta opción para enviar mensajes de marketing o mensajes que promuevan la empresa o el servicio.
 - Transaccional: elija esta opción para enviar mensajes urgentes, como el restablecimiento de contraseñas o las alertas de transacciones.

En algunos países y regiones, el valor que elija puede determinar el precio que paga por cada mensaje que envíe. Los mensajes transaccionales están optimizados para ofrecer una alta capacidad de entrega, lo que se traduce en un coste mayor en muchos países. Los mensajes promocionales están optimizados para garantizar una buena rentabilidad. Para obtener más información sobre el precio de SMS, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

9. La sección Resumen muestra información sobre el número. El Precio por mes muestra el costo de un solo número.
10. Para Cantidad, elija la cantidad de números que desea comprar. Puede comprar hasta 10 números en una sola solicitud. Puede comprar números adicionales más adelante. El Subtotal se actualiza para mostrar el costo mensual total de la cantidad de números de teléfono que vaya a comprar.
11. (Opcional) Si quiere comprar números de teléfono adicionales, elija Agregar un país o región y repita los pasos anteriores hasta que haya definido las solicitudes para todos los países en los que necesita códigos largos.
12. Cuando termine de comprar números de teléfono, elija Siguiente.
13. La página Revisar y solicitar muestra los detalles del número de la solicitud para cada país de destino.
14. El Costo total muestra el costo total de todos los números de todos los países que haya elegido.
15. Seleccione Solicitar cuando esté listo. De lo contrario, elija Anterior para volver atrás y realizar los cambios. Después de elegir Solicitar, ya no podrá realizar cambios.

Administración del canal de voz de Amazon Pinpoint

Puede usar la consola de Amazon Pinpoint para habilitar el canal de voz de un proyecto y para administrar la configuración que se aplica al canal de voz de la cuenta de Amazon Pinpoint. Por ejemplo, puede solicitar acceso de producción para su cuenta o asignar números de teléfono dedicados para enviar mensajes de voz.

Habilitación del canal de voz

Antes de poder utilizar Amazon Pinpoint para enviar mensajes de voz, debe habilitar el canal de voz para uno o varios proyectos. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal de voz para él, consulte [Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint](#). Para habilitar el canal de voz para un proyecto existente, siga los pasos que se describen a continuación.

Tenga en cuenta que la configuración que elija para el canal de voz también se aplica al canal de SMS para el proyecto. Si desea enviar mensajes de voz y SMS desde el proyecto, elija configuraciones que admitan sus objetivos para ambos canales. Para obtener más información, consulte [Canal de SMS de Amazon Pinpoint](#).

Para habilitar el canal de voz para un proyecto existente

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea habilitar el canal de voz.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En la página SMS and voice (SMS y voz), junto a SMS settings (Configuración de SMS), elija Edit (Editar).
5. Seleccione Habilitar el canal de voz para este proyecto.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
7. En la página SMS and voice (SMS y voz), en Number settings (Configuración de número), consulte la tabla para determinar si algún número de teléfono que ya esté asociado a su cuenta se pueda utilizar para enviar mensajes de voz. Si los hay, la columna Voice (Voz), muestra Enabled (Habilitado) junto a cada número de teléfono que puede utilizar para enviar mensajes de voz. Si no los hay, [solicite un número de teléfono](#) en la Guía del usuario de Mensajes de SMS para usuarios finales de AWS .

Solución de problemas del canal de voz

Para registrar los mensajes de voz de Amazon Pinpoint, consulte [¿Cómo configuro el registro de los mensajes de voz de Amazon Pinpoint para la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v1?](#).

Voz

Problemas y soluciones

- De forma predeterminada, el canal de voz de un proyecto de Amazon Pinpoint está desactivado. Para comprobar si la voz está activada en el proyecto, seleccione la página de configuración en el proyecto. En Características de SMS y voz, verá si ambas están activadas o desactivadas. Aunque puede activar los SMS en la opción Administrar, puede activar el canal de voz ejecutando el siguiente comando:

```
aws pinpoint update-voice-channel --application-id AppId --voice-channel-request Enabled=true
```

- TooManyRequests excepción
 - Si la cuenta está en un entorno aislado, hay un límite de 20 mensajes en un periodo de 24 horas. Este límite se puede aumentar con el [entorno de pruebas de voz](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .
 - El canal de voz de Amazon Pinpoint tiene un límite estricto de cinco mensajes por destinatario individual durante un periodo de 24 horas. Se trata de un límite invariable que no se puede aumentar.

Canal de mensajería en la aplicación de Amazon Pinpoint

Puede usar los mensajes en la aplicación para enviar mensajes dirigidos a los usuarios de las aplicaciones. Los mensajes en la aplicación son altamente personalizables. Pueden incluir botones que abren sitios web o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar los colores de fondo y del texto, colocar el texto y agregar botones e imágenes a la notificación. Puede enviar un solo mensaje o crear un carrusel que contenga hasta cinco mensajes únicos. A diferencia de otros canales, como el correo electrónico o los SMS, los mensajes en la aplicación están habilitados de forma predeterminada en todos los proyectos de Amazon Pinpoint. Además, los mensajes en la aplicación no admiten el uso de variables de sustitución.

Puede utilizar AWS Amplify para integrar sin problemas las funciones de mensajería en la aplicación de Amazon Pinpoint en la aplicación. Amplify puede gestionar automáticamente los procesos de obtención de mensajes, procesamiento de mensajes y envío de datos analíticos a Amazon Pinpoint. Actualmente, esta integración es compatible con las aplicaciones de React Native. Para obtener más información, consulte [Mensajería en la aplicación](#) en la documentación de Amplify Framework.

Cómo gestiona Amazon Pinpoint los mensajes en la aplicación

Mostrar los mensajes en la aplicación a los usuarios consta de tres pasos. El primer paso es crear la plantilla del mensaje. La plantilla del mensaje define la apariencia y el contenido del mensaje. Los mensajes en la aplicación pueden ser mensajes individuales que aparecen en la pantalla, mensajes que cubren toda la pantalla o carruseles que constan de hasta cinco mensajes. Para obtener más información acerca de la creación de plantillas de mensajes en la aplicación, consulte [Creación de plantillas integradas en la aplicación](#).

A continuación, puede crear una campaña en la aplicación. Puede configurar la campaña de tal forma que se envíe cuando se produzcan determinados eventos. Por ejemplo, puede desencadenar la campaña para que se envíe cuando un usuario alcance un nivel determinado en un juego o cuando mire un artículo determinado en el almacenamiento en línea. Para obtener más información acerca de la creación de campañas, consulte [Campañas de Amazon Pinpoint](#).

Note

Para recibir mensajes en la aplicación, los puntos de conexión a los que se dirija la campaña deben tener un tipo de punto de conexión de IN_APP.

Por último, para mostrar los mensajes en la aplicación, esta debe llamar a la API [GetInAppMessages](#) para recuperar los mensajes. La respuesta proporciona una lista con formato JSON de los mensajes a los que tiene derecho cada usuario. Cuando se muestran los mensajes a los usuarios, puede devolver los eventos de análisis a Amazon Pinpoint. De este modo, podrá recopilar métricas para la campaña de mensajes en la aplicación. Para obtener más información sobre el uso de las notificaciones integradas en la aplicación en las aplicaciones, consulte [Sending and retrieving in-app messages](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint o [Dynamically personalize your in-product user experience using Amazon Pinpoint in-app messaging](#) en el blog de mensajería y segmentación de AWS.

Canales personalizados en Amazon Pinpoint

Puede ampliar las capacidades de Amazon Pinpoint mediante la creación de canales personalizados. Puede utilizar canales personalizados para enviar mensajes a los clientes a través de cualquier servicio que tenga una API, incluidos servicios de terceros. Por ejemplo, puedes usar canales personalizados para enviar mensajes a través de servicios de terceros, como WhatsApp Facebook Messenger.

Note

Para comunicarse, le WhatsApp recomendamos que utilice [AWS End User Messaging Social](#), ya que proporciona acceso a WhatsApp las funciones de mensajería y permite crear contenido interactivo y de marca con imágenes, vídeos y botones. Para obtener más información sobre cómo empezar a usar AWS End User Messaging Social, consulte [Primeros pasos con AWS End User Messaging Social](#).

Note

Amazon Web Services no es responsable de ningún servicio de terceros que utilice para enviar mensajes con canales personalizados. Los servicios de terceros pueden estar sujetos a condiciones adicionales. Debe revisar estos términos antes de enviar mensajes con canales personalizados.

Puede configurar las campañas para que envíen mensajes a través de canales personalizados mediante la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Campaigns \(Campañas\)](#).

Configuración y administración de canales personalizados

Puedes crear canales personalizados mediante un webhook o llamando a la API de un servicio a través de una AWS Lambda función. Para obtener más información sobre la creación de funciones de canal personalizadas en Lambda, consulte [Creación de canales personalizados](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

A diferencia de otros canales de Amazon Pinpoint, no es necesario habilitar la característica de canales personalizados. Los canales personalizados están habilitados de forma predeterminada en

todos los proyectos de Amazon Pinpoint. No es necesario solicitar acceso de producción para usar canales personalizados.

Segmentos de Amazon Pinpoint

Al crear una campaña, se elige un segmento al que enviar esa campaña. Un segmento es un grupo de clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la ciudad de Los Ángeles. Puede enviar varias campañas a un único segmento, así como enviar una sola campaña a varios segmentos.

Note

Le recomendamos que utilice los datos de todos los segmentos que importe y elimine los datos de los segmentos de un proyecto que ya no necesite. Por ejemplo, puede [eliminar los puntos de conexión mediante programación](#) para eliminar los datos de segmentos no utilizados. La acumulación de datos de segmentos en un proyecto puede provocar retrasos en los procesos de importación posteriores.

Hay dos tipos de segmentos que puede crear en Amazon Pinpoint:

- Segmentos dinámicos: basados en los atributos que defina. Los segmentos dinámicos pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si agrega nuevos puntos de conexión a Amazon Pinpoint o si modifica o elimina los existentes, el número de puntos de conexión de dicho segmento puede aumentar o disminuir. Para obtener más información acerca de los segmentos dinámicos, consulte [the section called “Creación de segmentos”](#).
- Segmentos importados: se crean segmentos fuera de Amazon Pinpoint y se guardan en formato JSON o CSV. Cuando se crea un segmento importado, se cargan los archivos en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Amazon Pinpoint recupera los archivos de Amazon S3 y crea nuevos puntos de conexión en función del contenido de esos archivos. Los segmentos importados son estáticos, nunca cambian. Para realizar cambios, debe volver a importar el segmento con esos cambios. Cuando crea un nuevo segmento, puede utilizar un segmento importado como base y, a continuación, ajustarlo añadiendo filtros. Para obtener más información acerca de la importación de segmentos, consulte [the section called “Importación de segmentos”](#).

Creación de segmentos

Después de integrar las aplicaciones con Amazon Pinpoint, puede crear segmentos dinámicos basados en los datos que proporcionan las aplicaciones a Amazon Pinpoint. Cuando se crea un segmento dinámico, se debe elegir el tipo de segmento que se desea crear, se crea un grupo de segmentos y, a continuación, se refina ese grupo de segmentos eligiendo los segmentos y los criterios que los definen. Por ejemplo, puede crear un grupo de segmentos dinámico y, a continuación, elegir un segmento de público y un criterio para todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android y que la han utilizado en los últimos 30 días. Amazon Pinpoint vuelve a evaluar continuamente los segmentos a medida que la aplicación registra las nuevas interacciones con los clientes. Como resultado, el tamaño y la pertenencia de cada segmento cambia con el paso del tiempo. Para obtener más información sobre la integración de las aplicaciones con Amazon Pinpoint, consulte [Integración de Amazon Pinpoint con la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Grupos de segmentos

Cuando crea un segmento dinámico, debe crear uno o varios grupos de segmentos. Un grupo de segmentos consta de estos componentes:

- Segmentos base: los segmentos que definen el número inicial de usuarios. Puede especificar un único segmento base, varios o todos los segmentos del proyecto de Amazon Pinpoint.
- Criterios: categorías de información del público que se aplican además de los segmentos base. Puede agregar varios grupos de criterios y, a continuación, crear relaciones entre esos criterios.
- Filtros: reducen el número del público que pertenece al segmento. Puede añadir tantos filtros como desee con el fin de adaptar el segmento a sus necesidades.

Debe crear al menos un grupo de segmentos, pero si lo desea, puede crear un segundo grupo de segmentos y, a continuación, crear una relación entre los dos grupos.

Creación de un segmento dinámico

Los siguientes pasos describen la creación y configuración de un segmento:

- [Paso 1: Crear un segmento nuevo o importar uno existente](#)
- [Paso 2: Configurar grupo de segmentos 1](#)
- [Paso 3: Elegir los segmentos para incluir en el grupo](#)

- [Paso 4: Elegir y configurar los criterios de segmento](#)
- [Paso 5: Agregar un segundo grupo de criterios](#)
- [Paso 6: Agregar el grupo de segmentos 2](#)

Paso 1: Crear un segmento nuevo o importar uno existente

Para crear un segmento

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos). Se abre la página Segments (Segmentos) y muestra los segmentos que ha definido anteriormente.
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Build a segment (Crear segmento).

Create a segment



Build a segment

Create a dynamic segment based on the attributes of your customers.



Import a segment

Import a CSV or JSON file that contains a list of specific recipients.

6. En Segment name (Nombre del segmento), escriba un nombre para el segmento.

Paso 2: Configurar grupo de segmentos 1

Primero, debe elegir cómo quiere definir los segmentos de público para el grupo de segmentos.

Para configurar el grupo de segmentos 1

- En el grupo de segmentos 1, para los segmentos base, elija una de las siguientes opciones:
 - Incluir cualquier público: si utiliza más de un segmento como segmento base, el nuevo segmento contendrá puntos de conexión que están al menos en uno de los segmentos que elija. Por ejemplo, puede tener dos segmentos dinámicos *Older than 18* y *Lives in New York City*. Al elegir esta opción, el público objetivo es cualquier público mayor de 18 años o que viva en la ciudad de Nueva York.

- Incluir todos los públicos: si utiliza más de un segmento como segmento base, el nuevo segmento solo contiene los puntos de conexión comunes a todos los segmentos seleccionados. Por ejemplo, puede tener dos segmentos dinámicos *Older than 18* y *Lives in New York City*. Al elegir esta opción, el público objetivo es todos los públicos mayores de 18 años y que vivan en la ciudad de Nueva York.

Segment group 1 [Info](#)

A segment group contains filters that you apply to base segments. If you choose an imported segment as a base segment, you can't use other imported segments as base segments nor add an additional segment group.

Base segments [Info](#)

☒ Include any audiences
☐ Include all audiences

Include audiences that are in any of the following: All segments ▼

Criteria - optional [Info](#)

[Add criteria](#)

Paso 3: Elegir los segmentos para incluir en el grupo

El siguiente paso es elegir qué segmentos incluirá en el grupo. Estos segmentos se componen del público al que quiere dirigirse en el grupo de segmentos.

1. En la lista desplegable, seleccione uno o más segmentos para incluirlos en el grupo de segmentos. Cada segmento que agregue se mostrará en la sección.

Note

La lista desplegable de segmentos no se cierra al elegir un segmento. Permanece abierta, con una marca de verificación junto a cada segmento que incluya en el grupo. Puede eliminar la marca de verificación de cualquier segmento que desee eliminar. Cuando haya terminado la elección de segmentos, elija un área fuera del desplegable para cerrarlo.

2. A medida que agrega o elimina segmentos, la sección de estimación de segmentos se actualiza para mostrar los puntos de conexión elegibles y totales configurados para recibir la campaña. Los puntos finales aptos son aquellos puntos finales determinados por la any/and relación del grupo de segmentos, mientras que el total es la suma de todos los puntos finales, independientemente del conector de la relación.

Segment estimate Info	
Eligible endpoints	Total endpoints
The number of customers who will receive campaigns that target this segment.	The number of recipients who meet the criteria for this segment.
1,029 endpoints	1,037 endpoints

Paso 4: Elegir y configurar los criterios de segmento

Una vez que haya elegido los segmentos, puede refinar aún más el público objetivo aplicando atributos, operadores y valores a esos segmentos.

Para elegir y configurar los criterios de segmento

1. Para Atributo, puede elegir entre los siguientes tipos:
 - Atributos estándar: filtran el público en función de uno de sus atributos predeterminados.
 - Tipos de canales: filtran el público en función del tipo de punto de conexión del destinatario: CORREO ELECTRÓNICO, SMS, DE INSERCIÓN o PERSONALIZADO.

- Actividad: filtra el público en función de si ha estado activo o inactivo.
 - Atributos de punto de conexión personalizados: filtran el público en función de un atributo específico del punto de conexión. Por ejemplo, puede ser una lista de los clientes excluidos de una lista de distribución o una lista de clientes que se han registrado en una lista de distribución.
 - Atributos de usuario del cliente: filtran el público en función de un atributo específico del usuario. Por ejemplo, podría ser *LastName* o *FirstName*.
 - Métricas: filtran el público en función de una evaluación cuantitativa. Por ejemplo, puede que tengas una métrica que puedas elegir si quieres dirigirte a un público que ha visitado una ubicación específica un *x* número de veces. *Visits*
2. Elija el operador e ingrese un valor. Los operadores determinan la relación del atributo con el valor que ingrese. Los valores no pueden tener más de 100 caracteres y no puede haber más de 100 valores en total entre todos los grupos, criterios y filtros. A continuación, se describen los operadores disponibles. Cada atributo tiene su propio conjunto de operadores compatibles.

 Note

Los atributos de tipos de canales no utilizan operadores ni valores.

- Después: filtra el público después de una fecha específica.
- Antes: filtra el público antes de una fecha específica.
- Entre: filtra el público en función de un intervalo de fechas.
- Contiene: utilice esta opción para filtrar el público en función de una subcadena dentro de otra cadena. Por ejemplo, si tienes una métrica de ciudad, puedes pasarla *ew* a la de ida y vuelta *New York City* o a Newcastle. El valor pasado distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que *ew* devuelve resultados diferentes a *EW*.
- Durante: solo se usa para el atributo de actividad. Filtra el público según uno de los siguientes periodos de tiempo: el último día, los últimos 7 días, los últimos 14 días o los últimos 30 días.
- Igual: este operador, que se usa solo para los atributos de métricas, filtra los resultados por un valor numérico. Por ejemplo, puede que tengas una métrica, *Visits*, que puedas usar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que hayan visitado una ubicación alguna vez *3*.
- Mayor que: este operador, solo se utiliza para los atributos de métricas, filtra los resultados que son superiores al número aprobado. Por ejemplo, puede que tengas una métrica, *Visits*,

que puedas usar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que hayan visitado una ubicación más de **3** veces.

- Mayor o igual que: este operador, solo se utiliza para los atributos de métricas, filtra los resultados que son superiores o iguales al número aprobado. Por ejemplo, si tienes una métrica **Visits**, puedes usar este operador para filtrar los resultados solo por los clientes que visitaron una ubicación **3** o más veces.
- Es: utilice esta opción para filtrar por atributos específicos del punto de conexión. Al seleccionar esta opción, debe especificar la actividad reciente del punto de enlace o cuánto tiempo ha estado inactivo. Después de eso, si lo desea, puede especificar otros atributos asociados con dicho punto de enlace.
- No lo es: utilice esta opción si quiere filtrar los resultados que coincidan con el valor aprobado. Por ejemplo, es posible que tengas un punto final **city** cliente-usuario que puedas usar para filtrar los resultados que incluyan una ciudad específica. Usa este operador y el valor **New York City** para ignorar cualquier resultado que incluya esta ciudad.
- Menor que: este operador, que solo se utiliza para los atributos de métricas, filtra los resultados que son inferiores al número aprobado. Por ejemplo, puede que tengas una métrica **Visits**, que puedas usar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que hayan visitado una ubicación menos de **3** veces.
- Menor o igual que: este operador, que solo se utiliza para los atributos de métricas, filtra los resultados que son superiores o iguales al número aprobado. Por ejemplo, es posible que tengas una métrica **Visits**, que puedas usar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que hayan visitado una ubicación **3** veces o menos.
- Activado: use esta métrica para filtrar los resultados. Por ejemplo, puede que tengas una métrica **OptOut**, que puedas usar para filtrar los resultados únicamente por aquellos clientes que hayan optado por no participar en una lista de distribución **2020/11/09**.

Note

La consola Amazon Pinpoint utiliza una hora predeterminada de 00:00:00 UTC para todos los filtros basados en el tiempo. Puede filtrar por fechas, pero las horas se registran con el mismo valor. Si introduce una fecha de **2020-12-31**, la consola pasa la hora como **2020-12-31T12:00:00Z**. Por lo tanto, si tiene varios segmentos que pasan la fecha, 2020-12-31 con diferentes horarios, la consola Amazon Pinpoint registra la fecha y la hora de cualquiera de esos segmentos como. **2020-12-31T12:00:00Z**

3. (Opcional) Para aplicar atributos adicionales a este criterio, elija Agregar filtro. Para crear otro grupo de criterios de segmento, elija Agregar criterios. Para crear un segundo grupo de segmentos, elija Agregar otro grupo de segmentos. Para obtener más información sobre cómo agregar un segundo grupo de segmentos, consulte [Paso 6: Agregar el grupo de segmentos 2](#).
4. Si ha terminado de configurar este segmento, elija Crear segmento.

Paso 5: Agregar un segundo grupo de criterios

Si lo desea, agregue grupos de criterios para refinar aún más los resultados. Creará una relación entre este grupo de criterios y el grupo anterior.

Para agregar un segundo grupo de criterios

1. Elija Agregar criterios.
2. Cree la relación entre este grupo y el grupo anterior eligiendo una de las siguientes opciones:
 - Y: el segmento contiene solo los públicos que cumplen los criterios de ambos grupos de criterios.
 - O: el segmento contiene los públicos que cumplen los criterios en uno de los grupos de criterios.
 - NI: el segmento excluye de los resultados a los públicos que cumplen los criterios.

Base segments [Info](#)

☒ Include any audiences
☐ Include all audiences

Include audiences that are in any of the following: All segments

dates ×
Dynamic
channels ×
Dynamic

Criteria - optional [Info](#)

Attribute	Operator	Values	
SMS	Select an operator	Q Enter a value	Remove
Country	Is	Q Enter a value US ×	Remove

Add filter

Attribute	Operator	Values	
Select an attribute	Select an operator	Q Enter a value	Remove

Add filter

Add criteria

3. (Opcional) Para agregar otro grupo de criterios, elija Agregar criterios o para agregar un segundo grupo de segmentos, elija Agregar otro grupo de segmentos. Para obtener más información, consulte [Paso 6: Agregar el grupo de segmentos 2](#).
4. Si ha terminado de configurar el grupo de segmentos, elija Crear segmento.

Paso 6: Agregar el grupo de segmentos 2

Si lo desea, puede crear un segundo grupo de segmentos y crear una relación con el grupo de segmentos 1. Al crear un segmento con la consola de Amazon Pinpoint, puede tener un máximo de dos grupos de segmentos por segmento. Si agrega un segundo grupo de segmentos al segmento, puede elegir una de las dos formas para especificar cómo se conectan los dos segmentos:

- Con la lógica Y: si utiliza lógica Y para conectar dos grupos de segmentos, el segmento contiene todos los puntos de conexión que cumplen todos los criterios de los dos grupos de segmentos.
- Con la lógica O: si utiliza lógica O para conectar dos grupos de segmentos, el segmento contiene todos los puntos de conexión que cumplen todos los criterios de uno de los grupos de segmentos.

Note

Si utiliza un segmento importado como segmento base para el primer grupo de segmentos, no podrá crear un segundo grupo de segmentos.

Para configurar el segundo grupo de segmentos

1. Elija Agregar otro grupo de segmentos.
2. Cree la relación con el primer grupo de segmentos. Si elige Y, el segmento contiene solo los clientes que cumplan los criterios de ambos grupos de segmentos. Si elige O, el segmento contiene solo los clientes que cumplan los criterios de uno de los grupos de segmentos. Dentro del grupo de segmentos 2, tiene una tercera opción para Excluir público. Los segmentos que estén excluidos no se incluirán en los resultados. Solo puede excluir público del grupo de segmentos 2.

AND ▲
AND
OR

Segment group 2 [Info](#) Delete

A segment group contains filters that you apply to base segments. If you choose an imported segment as a base segment, you can't use other imported segments as base segments nor add an additional segment group.

Base segments [Info](#)

☒ Exclude audiences
☐ Include any audiences
☐ Include all audiences

Include audiences that are in **none** of the following: All segments ▼

Criteria - optional [Info](#)

Add criteria

3. Elija los segmentos que desea incluir en el grupo de segmentos 2. Consulte [Paso 3: Elegir los segmentos para incluir en el grupo](#).
4. (Opcional) Elija los criterios por los que desea filtrar los segmentos. Consulte [Paso 4: Elegir y configurar los criterios de segmento](#).

5. (Opcional) Agregue grupos de criterios adicionales. Consulte [Paso 5: Agregar un segundo grupo de criterios](#).
6. Cuando termine de configurar el segmento, elija Create segment (Crear segmento).

Administración de los segmentos

Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para crear, ver, copiar y realizar otras tareas de administración para los segmentos de un proyecto. Si abre un segmento para ver su configuración, también puede crear rápidamente una campaña que utilice el segmento. Para obtener más información sobre la administración de segmentos, consulte [Creating segments](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para administrar un segmento

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto que contiene el segmento que desee exportar.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. En la lista de segmentos, seleccione el que desee administrar.
5. En el menú Actions (Acciones), elija una de las opciones siguientes:
 - Ver detalles: elija esta opción para mostrar información sobre el segmento, incluida la fecha y la hora en que se creó y la fecha y la hora en que se actualizó por última vez.

Cuando vea los detalles de un segmento dinámico, también verá el número aproximado de puntos de enlace que cumplen los criterios del segmento y los grupos y filtros del segmento que lo definen. Al ver los detalles de un segmento importado, también verá el número de registros que se importaron para el segmento. Si importó el segmento desde una ubicación de Amazon S3, también verá detalles sobre esa ubicación y el nombre del rol de IAM que se utilizó para importar el segmento desde esa ubicación.

- Editar: elija esta opción para cambiar la configuración de un segmento dinámico.

Note

No puede editar las propiedades de un segmento importado.

- Copiar en uno nuevo: elija esta opción para crear un segmento nuevo a partir de una copia del segmento seleccionado. A continuación, puede modificar cualquier configuración del nuevo segmento, sin cambiar el segmento original.
- Exportar: elija esta opción para exportar el segmento a un archivo del equipo. Para obtener más información, consulte [Exportación de segmentos](#).
- Eliminar: elija esta opción para eliminar el segmento de forma permanente. No puede recuperar un segmento después de que lo elimine.

Important

Si elimina un segmento, las campañas activas que lo utilicen fallarán y dejarán de ejecutarse. Del mismo modo, cualquier recorrido activo que utilice el segmento podría fallar y dejar de ejecutarse. Si un recorrido continúa ejecutándose, podría eliminarse de forma permanente del recorrido cualquier participante que forme parte del segmento. Antes de eliminar un segmento, es recomendable comprobar en primer lugar que ningún segmento esté siendo utilizado por campañas o recorridos activos.

Importación de segmentos

Con Amazon Pinpoint, puede definir un segmento de usuarios mediante la importación de un archivo que contiene información acerca de los usuarios que pertenecen al segmento. La importación de segmentos resulta útil si los segmentos de usuarios se definen fuera de Amazon Pinpoint, pero se desea conectar a los usuarios con campañas de Amazon Pinpoint.

A diferencia de los segmentos dinámicos que se crean con el generador de segmentos de la consola, un segmento importado es un conjunto inmutable de puntos finales o usuarios: IDs

Punto de conexión

Un destino al que puede enviar mensajes, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, el identificador de un dispositivo móvil o el número de un teléfono móvil. Una definición de punto de enlace puede incluir atributos que describan al usuario o el dispositivo al que se envían los mensajes. También puede incluir un ID de usuario.

Puede definir un segmento importando una lista de definiciones de puntos de conexión. Amazon Pinpoint crea el segmento y actualiza con la nueva información todos los puntos de conexión que haya agregado previamente a Amazon Pinpoint.

ID de usuario

Un ID que representa a un usuario individual de la audiencia. Este ID debe asignarse a uno o varios puntos de enlace. Por ejemplo, si una persona utiliza la aplicación en varios dispositivos, la aplicación puede asignar su ID de usuario al punto de enlace de cada dispositivo.

Puede definir un segmento importando el usuario IDs únicamente si ha añadido los puntos de enlace asociados al usuario IDs a Amazon Pinpoint.

Un segmento importado se compone de puntos de enlace IDs, usuarios o una combinación de ambos. Cuando se usa Amazon Pinpoint para enviar un mensaje al segmento, los posibles destinos incluyen:

- Cada punto de enlace que figure en el archivo importado.
- Cada punto de enlace que esté asociado con cada ID de usuario que figure en el archivo importado.

Cuando crea un nuevo segmento, puede utilizar uno importado como segmento base. Después puede aplicar filtros al segmento de base, que ajustará según sus necesidades.

Consideraciones sobre segmentos importados

Debe tener en cuenta los factores siguientes al crear segmentos importados:

- Al crear una campaña, debe elegir un segmento. Al elegir un segmento dinámico, Amazon Pinpoint proporciona una estimación del tamaño de dicho segmento. Sin embargo, cuando se elige un segmento importado, Amazon Pinpoint no puede proporcionar una estimación.
- Si crea una campaña que envía mensajes cuando se producen determinados eventos, no se pueden utilizar segmentos importados. Las campañas basadas en eventos solo puede utilizar segmentos dinámicos. Para obtener más información acerca de la creación de segmentos dinámicos, consulte [Creación de segmentos](#).

Archivos de segmento

Los puntos finales o el usuario IDs que pertenecen a su segmento se definen en un archivo de valores separados por comas (CSV) o JSON. A continuación, este archivo se importa a Amazon Pinpoint para crear el segmento.

Al importar un segmento, recuerde lo siguiente:

- Amazon Pinpoint no puede importar archivos comprimidos.
- Los archivos que importe deben utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
- Si importa puntos de enlace nuevos, los atributos Address y ChannelType son obligatorios.
- Si está actualizando puntos de enlace existentes, el atributo Id es obligatorio para cada punto de enlace que desee actualizar.
- Las definiciones de puntos de enlace solo pueden incluir determinados atributos. Para ver una lista, consulte [Atributos de admitidos](#). Además, un nombre de atributo debe tener 50 caracteres o menos. Un valor de atributo debe tener 100 caracteres o menos.

Ejemplos de archivos de segmento

Los ejemplos de archivos de esta sección se basan en los siguientes datos:

Ejemplo de valores de atributos de puntos de enlace

ChannelType	Dirección	Location. Country	Demograph ic.Platform	Demograph ic.Make	Usuario. UserId
SMS	+16045550182	CA	Android	LG	example-user-id-1
APNS	1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f	EE. UU.	iOS	Apple	example-user-id-2
EMAIL	john.stiles@example.com	EE. UU.	iOS	Apple	example-user-id-2
GCM	4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c	CN	Android	Google	example-user-id-3

ChannelType	Dirección	Location. Country	Demograph ic.Platform	Demograph ic.Make	Usuario. UserId
EMAIL	wang.xiulan@example.com	CN	Android	OnePlus	example-user-id-3

Cada fila de esta tabla representa un punto de enlace individual. Tenga en cuenta que el usuario IDs example-user-id-2 y example-user-id-3 ya estamos asignados a dos puntos finales cada uno.

Example Archivo con definiciones de puntos de enlace

CSV

Puede importar puntos de enlace definidos en un archivo CSV, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
ChannelType,Address,Location.Country,Demographic.Platform,Demographic.Make,User.UserId
SMS,+16045550182,CA,Android,LG,example-user-id-1
APNS,1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f,US,iOS,Apple,example-user-id-2
EMAIL,john.stiles@example.com,US,iOS,Apple,example-user-id-2
GCM,4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c,CN,Android,Google,example-user-id-3
EMAIL,wang.xiulan@example.com,CN,Android,OnePlus,example-user-id-3
```

La primera línea es el encabezado, que contiene los atributos del punto de enlace. Para obtener una lista completa de posibles atributos, consulte [Atributos de admitidos](#).

En las líneas siguientes se definen los puntos de enlace mediante la inclusión de valores para cada atributo del encabezado.

Para incluir una coma o comillas dobles en un valor, escriba el valor entre comillas dobles, por ejemplo, "aaa, bbb".

El archivo CSV no puede contener saltos de línea ni tabulaciones. Si el archivo contiene datos con saltos de línea o tabulaciones, es posible que los datos del archivo no se importen o que se produzca un error en el proceso de importación.

JSON

Puede importar puntos de enlace definidos en un archivo JSON delimitado por saltos de línea. En este formato, cada línea es un objeto JSON completo que contiene una definición de punto de enlace individual, como en el siguiente ejemplo:

```
{"ChannelType":"SMS","Address":"+16045550182","Location":
{"Country":"CA"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"LG"},"User":
{"UserId":"example-user-id-1"}}
{"ChannelType":"APNS","Address":"1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"john.stiles@example.com","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"GCM","Address":"4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"Google"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"wang.xiulan@example.com","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"OnePlus"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}
```

Para obtener una lista completa de posibles atributos, consulte [Atributos de admitidos](#).

Importación de un segmento

Hay dos formas de importar segmentos en Amazon Pinpoint: puede cargar archivos directamente desde el equipo o puede importar los archivos que se almacenan en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Le recomendamos que cargue los archivos desde su ordenador, especialmente si ya tiene los datos del cliente en su ordenador. Sin embargo, solo se pueden importar 10 archivos a la vez, y solo puede cargar archivos con un tamaño inferior a 1 gigabyte (GB).

Si necesita importar más de 10 archivos a la vez o si necesita cargar archivos con un tamaño superior a 1 GB, deberá importar archivos desde Amazon S3. La opción de importación de Amazon S3 también es útil si ya dispone de procesos que envíen archivos de datos del cliente a Amazon S3 para el almacenamiento.

Esta sección incluye procedimientos para la importación de segmentos mediante estos dos métodos.

Importación de un segmento mediante la carga de un archivo desde el equipo

Puede crear segmentos mediante la carga de hasta 10 archivos directamente desde su equipo. Los archivos que se cargan pueden estar en formato JSON o CSV. Puede cargar archivos de cualquier combinación de formatos. Por ejemplo, puede cargar un archivo JSON y tres archivos CSV.

Para importar un segmento

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Import a segment (Importar un segmento).
6. En Import method (Importar método), elija Upload files from your computer (Cargar archivos desde el equipo).
7. En Files to import (Archivos que importar), seleccione Choose files (Elegir archivos). Seleccione el archivo o los archivos que desee importar.

Note

También puede arrastrar archivos desde el explorador de archivos del equipo y soltarlos directamente en el área Drop files here (Soltar archivos aquí).

8. Cuando cargue archivos en Amazon Pinpoint, tendrá que proporcionar un nombre de segmento para cada archivo que importe. En Nombres de los segmentos, especifique un nombre de segmento para los archivos que desee importar.

De forma predeterminada, Amazon Pinpoint proporciona un nombre de segmento que es igual al nombre del archivo importado, pero sin la extensión de nombre de archivo. Puede cambiar estos valores predeterminados a cualquier nombre.

Segment names

Amazon Pinpoint creates a new segment for each file that you import. Specify the segment names below.

High Value Customers.csv (614 Bytes)Name ✕**Top Users by Activity.json (977 Bytes)**Name ✕ **Note**

Puede utilizar el mismo nombre para varios segmentos. Si lo hace, Amazon Pinpoint crea un segmento distinto para cada archivo, y asigna un ID exclusivo a cada archivo. La fecha de creación es ligeramente diferente para cada archivo que importa. Puede utilizar estos factores para distinguir entre segmentos que tengan el mismo nombre.

9. Cuando haya terminado, elija **Create segment** (Crear segmento).

Importación de un segmento desde un archivo almacenado en Amazon S3

Antes de usar este procedimiento para importar un segmento, debe crear primero un bucket de Amazon S3 y cargar el archivo en ese bucket. Puede organizar los archivos de segmentos distintos en carpetas diferentes. Cuando Amazon Pinpoint importa los puntos de enlace o el usuario IDs de un segmento, incluye los archivos en todas las carpetas y subcarpetas que pertenecen a la ubicación de Amazon S3 que especifique.

Para obtener una introducción a la creación de buckets y carga de objetos, consulte [What is Amazon S3?](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Amazon Pinpoint puede importar solo un formato de archivo (CSV o JSON) por segmento, por lo que la ruta de Amazon S3 que especifique solo debe contener archivos de un único tipo.

Para importar un segmento

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Import a segment (Importar un segmento).
6. En Nombre del segmento, escriba un nombre para el segmento.
7. Para URL de Amazon S3, especifique la ubicación del bucket de Amazon S3 que contiene el archivo para el segmento. La dirección del bucket debe estar en el siguiente formato:

```
s3://bucket-name/folder-name
```

Amazon Pinpoint importa los archivos desde la ruta especificada y desde cualquier subcarpeta de esa ruta.

8. Para Rol de IAM, complete uno de los pasos siguientes:
 - Si quiere que Amazon Pinpoint cree un rol que permita leer desde un bucket de Amazon S3, elija Crear un rol automáticamente. A continuación, en IAM role (Rol de IAM), especifique un nombre para el rol que está creando.
 - Si ya ha creado un rol de IAM que permita a Amazon Pinpoint leer desde un bucket de Amazon S3, elija Elegir un rol existente. A continuación, para IAM role, elija un rol que contenga los permisos adecuados.

Si desea crear usted mismo el rol de IAM, consulte [Rol de IAM para importar puntos de conexión o segmentos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint. Después de crear el rol, especifíquelo en la consola de Amazon Pinpoint.

9. En Qué tipo de archivo va a importar, elija Notación de JavaScript objetos (JSON) o Valores separados por comas (CSV), según el formato del archivo que cargó en Amazon S3.
10. Seleccione Create segment (Crear segmento).

Atributos de admitidos

La tabla de esta sección muestra y describe los atributos que puede especificar en las definiciones de puntos de conexión que se van a importar en Amazon Pinpoint. Si importa segmentos utilizando archivos CSV, los encabezados del archivo deben coincidir con los nombres que se muestran en la columna Attribute (Atributo).

Para los archivos JSON, un punto en el nombre del atributo indica que el nombre que aparece después de ese punto es un objeto anidado en un objeto principal con un nombre que sea igual al valor anterior al punto. Por ejemplo, un archivo JSON que contiene los atributos `Demographic.Make` y `Demographic.Model` presenta la siguiente estructura:

```
{
  ...
  "Demographic": {
    ...
    "Make": "Apple",
    "Model": "iPhone"
    ...
  }
  ...
}
```

La estructura JSON completa se parece bastante a la [solicitud de punto de conexión de ejemplo](#) en la Referencia de la API de Amazon Pinpoint. Sin embargo, no todos los atributos del esquema de la solicitud de punto de enlace se admiten al importar segmentos, como `EndpointStatus` y `EffectiveDate`.

Para que un campo personalizado tenga varios valores en CSV, debe replicar el encabezado y conservar un valor por encabezado. Por ejemplo:

```
...,User.UserId,
User.UserAttributes.new_multi_field,User.UserAttributes.new_multi_field
...,example-user-id-2,test10,test20
```

Puede reemplazar los nombres de atributo que se muestran como *custom_attribute* por cualquier valor. Por ejemplo, si desea almacenar los nombres y apellidos de los usuarios en los atributos denominados `FirstName` y `LastName` puede crear atributos personalizados denominados `User.UserAttributes.FirstName` y `User.UserAttributes.LastName`, respectivamente. Un

nombre de atributo puede contener hasta 50 caracteres. Un valor de atributo puede contener hasta 100 caracteres. Los nombres de atributo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En JSON, el atributo personalizado debe tener el formato adecuado en `"Attributes":{"Ride":["Bus"]}`.

Atributo	Description (Descripción)
Address	La dirección de destino única de los mensajes o las notificaciones de inserción que envía al punto de conexión, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un token de dispositivo.  Note Si la dirección del punto de conexión es un número de teléfono, debe especificarlo en formato E.164. Para obtener más información sobre el formato E.164, consulte E.164 en Wikipedia.
Attributes. <i>custom_attribute</i>	Un atributo personalizado que describe el punto de enlace. Puede utilizar este tipo de atributo como criterios de selección al crear un segmento. Puede sustituir <i>custom_attribute</i> por cualquier valor.
ChannelType	El canal que se va a utilizar al enviar mensajes o notificaciones de inserción al punto de enlace. Por ejemplo: • APNS— Para un terminal que pueda recibir notificaciones push que envíes a través del canal del servicio de notificaciones push de Apple (APNs) a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos iOS.

Atributo	Description (Descripción)
	• EMAIL: para un punto de conexión que puede recibir mensajes de correo electrónico. • GCM: para un punto de conexión que puede recibir notificaciones de inserción que envíe a través del canal de Firebase Cloud Messaging (FCM) a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos Android. • SMS: para un punto de conexión que puede recibir mensajes de texto SMS.
Demographic.AppVersion	El número de versión de la aplicación que está asociada al punto de enlace.
Demographic.Locale	La configuración regional del punto de enlace, en el formato siguiente: el código ISO 639-1 alfa-2 seguido de un guion bajo (_), seguido de un valor ISO 3166-1 alfa-2 . Por ejemplo, en_US es la configuración regional en inglés para los Estados Unidos.
Demographic.Make	El fabricante del dispositivo del punto de enlace, como, por ejemplo, apple o samsung.
Demographic.Model	Nombre o número del modelo del dispositivo del punto de enlace, como iPhone o SM-G900F.
Demographic.ModelVersion	La versión de modelo del dispositivo del punto de enlace.
Demographic.Platform	El sistema operativo del dispositivo del punto de enlace, como, por ejemplo, ios o android.
Demographic.PlatformVersion	La versión del sistema operativo en el dispositivo del punto de enlace.

Atributo	Description (Descripción)						
Demographic.Timezone	La zona horaria del punto de enlace, como un valor de base de datos de zona horaria. Por ejemplo, America/Los_Angeles para la hora del Pacífico (América del Norte).  Note Las siguientes zonas horarias ya no son compatibles y se reasignan automáticamente a las zonas horarias compatibles. <table data-bbox="911 779 1474 1213"> <thead> <tr> <th>Zona horaria</th><th>Zona horaria reasignada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canada/East-Saskatchewan</td><td>America/Mountain</td></tr> <tr> <td>US/Pacific-New</td><td>America/Los_Angeles</td></tr> </tbody> </table>	Zona horaria	Zona horaria reasignada	Canada/East-Saskatchewan	America/Mountain	US/Pacific-New	America/Los_Angeles
Zona horaria	Zona horaria reasignada						
Canada/East-Saskatchewan	America/Mountain						
US/Pacific-New	America/Los_Angeles						
EffectiveDate	La fecha y la hora de la última actualización del punto de enlace, en formato ISO 8601 . Por ejemplo, 2019-08-23T10:54:35.220Z para 10:54 UTC 23 de agosto de 2019.						
Id	El identificador único para el punto de enlace.						
Location.City	La ciudad en la que se encuentra el punto de enlace.						

Atributo	Description (Descripción)
Location.Country	El código de dos caracteres, en formato ISO 3166-1 alfa-2 , del país o región en que se encuentra el punto de enlace. Por ejemplo, US para los Estados Unidos.
Location.Latitude	La coordenada de latitud de la ubicación del punto de enlace, redondeada a un decimal.
Location.Longitude	La coordenada de longitud de la ubicación del punto de enlace, redondeada a un decimal.
Location.PostalCode	El código postal del área donde se encuentra el punto de enlace.
Location.Region	El nombre de la región, como un estado o una provincia, en la que se encuentra ubicado el punto de enlace.
Metrics. <i>custom_attribute</i>	Una métrica numérica personalizada de la que la aplicación informa a Amazon Pinpoint para el punto de conexión, por ejemplo, el número de sesiones o el número de artículos que quedan en un carrito, para utilizarla con fines de segmentación. Puede sustituir <i>custom_attribute</i> por cualquier valor. Estos valores personalizados solo pueden ser numéricos. Puesto que se trata de números, Amazon Pinpoint puede realizar operaciones aritméticas, como obtener el valor promedio o la suma, con ellos.

Atributo	Description (Descripción)
OptOut	Indica si un usuario ha elegido no recibir mensajes y notificaciones de inserción de usted. Los valores aceptables son: ALL, el usuario ha cancelado la opción de recibir mensajes y no desea recibir ningún mensaje o notificación push; o NONE, el usuario no ha cancelado la opción de recibir mensajes y desea recibir todos los mensajes y notificaciones push.
RequestId	El identificador único de la solicitud más reciente para actualizar el punto de enlace.
User.UserAttributes. <i>custom_attribute</i>	Un atributo personalizado que describe al usuario. Puede sustituir <i>custom_attribute</i> por cualquier valor, como FirstName o Age.
User.UserId	Un identificador único para el usuario.

Puede crear hasta 250 atributos personalizados para los puntos de conexión y usuarios de cada proyecto. Para obtener más información, consulte [Cuotas de Amazon Pinpoint](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.


Exportación de segmentos en la consola de Amazon Pinpoint

En la página Segmentos de la consola de Amazon Pinpoint, puede exportar un segmento existente a un archivo del equipo. Cuando lo haga, Amazon Pinpoint exportará toda la información asociada a los puntos de conexión en el segmento de un archivo.

Esta característica resulta útil si desea compartir una lista de miembros de segmento con alguien de la organización que utilice Amazon Pinpoint. También resulta útil en situaciones en las que desee modificar el segmento mediante una aplicación diferente.

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto que contiene el segmento que desee exportar.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. En la lista de segmentos, elija el que desee exportar.
5. En la parte superior de la página, elija Export (Exportar), como se muestra en la siguiente imagen.



6. Amazon Pinpoint crea un nuevo trabajo de exportación y ve la pestaña Exportaciones recientes en la página Segmentos.

Tenga en cuenta el valor de la columna Export status (Estado de exportación) para el segmento que exportó. Cuando crea por primera vez el trabajo de exportación, el estado es In progress (En curso).

Espere unos minutos y, a continuación, elija el botón refresh (actualizar)



Si el estado sigue siendo In progress (En curso), espere otro minuto y, a continuación, repita este paso. De lo contrario, si el estado es Complete (Completo), pase al siguiente paso.

Note

Si un segmento requiere más de 10 minutos en completarse, se agotará el tiempo de espera del proceso de exportación. Si necesita exportar segmentos de gran tamaño, debe utilizar la operación [CreateExportJob](#) en la API de Amazon Pinpoint.

7. Elija Download (Descargar) para guardar el segmento en su equipo, como se muestra en la siguiente imagen.

Recent exports (1) Info			
Search			< 1 > 
Segment name ▼	Request date ▼	Export status ▼	
MySegment	August 5th 2019, 21:19, UTC	 Completed	Download

Solución de problemas con los segmentos

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información, consulte [Monitoreo y registro](#).

Se ha producido un error en la importación de segmentos

Si la importación de un segmento produce un error, podría ver el siguiente mensaje de error o similar:

Trabajo de importación: no se pudo importar el SampleTemplate archivo.csv con el nombre del SampleTemplate segmento. Solicitud errónea: los datos que recibimos no coincidían con el formato que esperábamos para la createImportJob operación. Confirme que la información de la solicitud tiene el formato correcto y después envíe la solicitud de nuevo.

Problema y solución

- Este error se produce cuando la plantilla importada no está formateada correctamente.
- Compruebe que la plantilla tenga un formato JSON o CSV válido. Consulte [Archivos de segmento](#) para ver un ejemplo de formato correcto. También se puede descargar una plantilla de ejemplo desde la consola. En el proyecto, seleccione Segmentos, Crear un segmento, Importar un segmento y seleccione Descargar CSV de ejemplo.
- Compruebe que todos los atributos especificados son válidos. ChannelType y la dirección son campos obligatorios al importar segmentos. Los nombres de atributo distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener una lista completa de los posibles atributos que se pueden agregar a una plantilla, consulte [Atributos de admitidos](#).

Se ha producido un error en la exportación de segmentos

Problema y solución

- Los trabajos de exportación de gran tamaño pueden fallar al realizar esta acción desde la consola.
- Como solución alternativa a esta limitación, el segmento se puede exportar a un bucket de Amazon S3 mediante la [CreateExportJob](#) API mediante la referencia de línea de comandos (CLI) o el SDK.

Recuento de puntos de conexión de un segmento dinámico

Problemas y soluciones

- Cuando se utiliza un segmento dinámico para crear una campaña, el número del recuento de puntos de conexión es una aproximación y puede que no sea exacto. Esto se debe a que los datos de punto de conexión en segmentos dinámicos están sujetos a cambios a lo largo del tiempo en función de los criterios definidos. El segmento se puede exportar para confirmar la cantidad exacta de puntos de conexión en un momento determinado.

BadRequestException: Se ha superado el límite máximo por número de usuarios: 15

Este error se produce al intentar agregar más de 15 puntos de conexión asociados al mismo `UserId`.

Note

Si el nuevo punto de conexión tiene un tipo de canal de ADM, GCM, APNS, APNS_VOICE, APNS_VOIP_SANDBOX o BAIDU, la solicitud se realizará correctamente si ya existe un punto de conexión con uno de esos tipos de canales. Para obtener más información, consulte [Administrar un número máximo de puntos de conexión de miembros del público](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Problema y solución

- Es posible que aparezca este error al crear nuevos puntos de conexión o al editar los existentes mediante la API [update-endpoint](#) y el punto de conexión específico supere el número máximo de 15 direcciones de punto de conexión.
- Este límite es actualmente un límite estricto con el servicio. No se puede aumentar. Para obtener más información, consulte [Cuotas de punto de conexión](#).

BadRequestException al llamar a la UpdateEndpoints operación UpdateEndpointsBatch o: demasiados atributos personalizados

Este error se produce al intentar agregar más de 250 atributos. Los atributos personalizados pueden ser un máximo de 15 KB por punto de conexión.

Problema y solución

- Exporte el segmento e inspecciónelo para confirmar el número de atributos personalizados.
- Para resolver la excepción, consulte [How do I resolve a "too many attributes" error in Amazon Pinpoint?](#)

Campañas de Amazon Pinpoint

Una campaña es una iniciativa de mensajería que crea una conexión con un [segmento](#) de público específico. Una campaña envía mensajes personalizados según la programación que defina. Puede usar la consola para crear una campaña que envíe mensajes mediante cualquier canal compatible con Amazon Pinpoint: push móvil, integrado en la aplicación, correo electrónico, SMS o canales personalizados.

Por ejemplo, para ayudar a aumentar la conexión entre la aplicación móvil y los usuarios, podría utilizar Amazon Pinpoint para crear y administrar campañas de notificaciones de inserción que se dirijan a usuarios de la aplicación. La campaña podría invitar a los usuarios que no han ejecutado la aplicación recientemente a que regresen a ella u ofrecer promociones especiales a los usuarios que no han comprado últimamente.

La campaña puede enviar un mensaje a todos los usuarios de un segmento, o bien puede asignar exclusiones, que es un porcentaje de los usuarios que no recibirán ningún mensaje. El segmento puede ser uno que haya creado en la página Segments (Segmentos) o uno que defina al crear la campaña.

Puede establecer la programación de la campaña de tal forma que el mensaje se envíe una sola vez o con una frecuencia periódica; por ejemplo, una vez a la semana. También puede configurar la campaña de modo que los mensajes se envíen cuando se produzcan eventos específicos. Por ejemplo, puede enviar una campaña cuando un usuario cree una cuenta nueva o cuando un cliente agregue un artículo a la cesta de la compra pero no finalice la compra. Para evitar que los usuarios reciban sus mensajes en momentos inoportunos, también puede configurar las campañas de modo que no envíen mensajes en determinados horarios de descanso.

Para experimentar con estrategias de campaña alternativas, configura tu campaña como una A/B prueba. Una A/B prueba incluye dos o más tratamientos del mensaje o programa. Los tratamientos son variaciones del mensaje o la programación. A medida que los usuarios respondan a la campaña, podrá ver análisis de dicha campaña para comparar la eficacia de cada tratamiento.

Si desea enviar un único mensaje sin realizar una conexión con un segmento de usuarios o definir una programación, puede [enviar un mensaje directo](#) en lugar de crear una campaña.

Temas

- [Creación de una campaña](#)

- [Especificar el público para la campaña](#)
- [Configurar el mensaje](#)
- [Programar la campaña](#)
- [Revisar y lanzar la campaña](#)
- [Administración de campañas](#)
- [Solución de problemas de campañas](#)

Creación de una campaña

El primer paso en la configuración de una campaña es crear una nueva campaña. Cuando creas una nueva campaña, le das un nombre, especificas si la campaña debe ser una campaña estándar o una campaña de A/B prueba y eliges el canal que quieres usar para enviar la campaña.

Para empezar a crear una campaña

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto en el que desee crear la campaña.
3. En el panel de navegación, seleccione Campañas.
4. Seleccione Create a campaign (Crear una campaña).
5. En Campaign name (Nombre de la campaña), escriba un nombre descriptivo para la campaña. Al usar un nombre descriptivo, le resultará más rápido buscar y encontrar la campaña posteriormente.
6. En Campaign type (Tipo de campaña), elija una de las siguientes opciones:
 - Campaña estándar: envía un mensaje a un segmento especificado de acuerdo con una programación que defina.
 - A/B campaña de prueba: se comporta como una campaña estándar, pero le permite definir diferentes tratamientos para el mensaje o la programación de la campaña. En una campaña de A/B prueba, se crean varias versiones de un mensaje o programa para comparar su rendimiento.
7. En Choose a channel for this campaign (Elegir un canal para esta campaña), elija el canal que desea utilizar para enviar la campaña.

 Note

Solo puede elegir un único canal. Solo puede elegir los canales habilitados para el proyecto actual. El canal Custom (Personalizado) está habilitado para todos los proyectos de forma predeterminada.

8. Si has elegido la In-app mensajería en el paso anterior, elige una priorización para el mensaje integrado en la aplicación. El valor que elija determina qué mensaje se mostrará en respuesta a un evento desencadenador.

Si eligió un tipo de mensaje diferente, continúe con el siguiente paso.

9. Elija Siguiente.

Next

[Especificar el público para la campaña](#)

Especificar el público para la campaña

Al crear una campaña, se elige un segmento al que enviar esa campaña. Un segmento es un grupo de clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la ciudad de Los Ángeles.

Requisito previo

Antes de empezar, complete [Creación de una campaña](#).

Para especificar un segmento

1. En la página Choose a segment (Elegir un segmento), elija una de las siguientes opciones:
 - Utilizar un segmento existente: elija esta opción si ya ha creado un segmento y está listo para enviar la campaña.
 - Crear un segmento: elija esta opción si no ha creado aún los segmentos o si desea crear un nuevo segmento para esta campaña. Si elige esta opción, creará un segmento según los procedimientos que se describen en [Creación de segmentos](#).

 Note

Si desea enviar su campaña al producirse determinados eventos (en lugar de enviarla en un momento concreto), debe usar un segmento dinámico (en lugar de un segmento importado). Para obtener más información, consulte [Creación de segmentos](#).

2. (Opcional) En Segmentos retenidos, especifique el porcentaje de miembros del segmento que no deberían recibir esta campaña. Amazon Pinpoint elige el número adecuado de miembros del segmento de forma aleatoria y los omite de la campaña.

Puede utilizar esta característica para realizar pruebas de retención. En una prueba de retención, omite un grupo de muestra de destinatarios aleatorios y compara sus comportamientos (por ejemplo, el número de compras que realicen) con el comportamiento de los consumidores que sí recibieron la campaña. Así podrá determinar la efectividad de las campañas.

Next

[Configurar el mensaje](#)

Configurar el mensaje

Después de especificar el segmento de destino de la campaña, puede configurar el mensaje de la campaña.

Si creó la campaña como una campaña estándar, escribirá un único mensaje. Si configura la campaña como una campaña de A/B prueba, definirá dos o más tratamientos. Un tratamiento es una variación del mensaje que la campaña envía a diferentes partes del segmento.

Requisito previo

Antes de empezar, complete [Especificar el público para la campaña](#).

Configurar la campaña

1. Si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba (a diferencia de una campaña estándar), especifique el porcentaje de miembros del segmento que deben recibir cada

tratamiento. Una campaña de A/B pruebas puede incluir hasta cinco tratamientos. Seleccione **Add another treatment** (Añadir otro tratamiento) para añadir tratamientos adicionales.

2. En la página **Create your message** (Crear mensaje), configure el mensaje de la campaña. Las opciones de mensaje varían en función del canal que elija para la campaña.

Si está creando una campaña de correo electrónico, consulte [Configuración de un mensaje de correo electrónico](#).

Si va a crear una campaña integrada en la aplicación, consulte [Configuración de un mensaje integrado en la aplicación](#).

Si va a crear una campaña de SMS, consulte [Configuración de un mensaje SMS](#).

Si va a crear una campaña de notificación push, consulte [Configuración de una notificación de inserción](#).

Si está creando una campaña que envía mensajes a través de un canal personalizado, consulte [Configuración de un mensaje de canal personalizado](#).

Configuración de un mensaje de correo electrónico

Para configurar un mensaje de correo electrónico

1. Elija el nivel de prioridad para la página **Crear el mensaje** y realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para diseñar y escribir un nuevo mensaje para la campaña, seleccione **Create a new email message** (Crear un nuevo mensaje de correo electrónico).

Note

El tamaño máximo de un mensaje de correo electrónico para **Crear un nuevo mensaje** es de 200 KB. Puede usar plantillas de correo electrónico para enviar mensajes de correo más grandes.

- Para crear un mensaje basado en una plantilla de correo electrónico:
 1. Seleccione **Choose an existing email template** (Elegir una plantilla de correo electrónico existente) y, a continuación, seleccione **Choose a template** (Elegir una plantilla).

2. Busque la plantilla que desea utilizar. Después de seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo).
 3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose template (Elegir plantilla).
 4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir los cambios que pueda realizar en la plantilla antes de enviar el mensaje. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).
 5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, vaya al paso 5.
2. En Subject (Asunto), escriba el asunto de su mensaje de correo electrónico.
 3. En Message (Mensaje), escriba el cuerpo del correo electrónico.

 Tip

Puede especificar el cuerpo del correo electrónico mediante la vista de HTML o de diseño. En la vista HTML, puede escribir manualmente contenido HTML para el cuerpo del correo electrónico, incluidas características como el formato y los enlaces. En la vista Diseño, puede utilizar un editor de texto enriquecido con una barra de herramientas de formato para aplicar características de formato, como los enlaces. Para cambiar de vista, elija HTML o Design (Diseño) en el selector de vistas situado encima del editor de mensajes.

4.

 Note

Debe configurar un rol de envío de orquestación de correo electrónico antes de poder utilizar encabezados de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

En Encabezados, seleccione Agregar nuevos encabezados para agregar hasta 15 encabezados para el mensaje de correo electrónico. Para obtener una lista de los encabezados compatibles, consulte [Amazon SES header fields](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service](#).

- En Nombre, ingrese el nombre del encabezado.
- En Valor, ingrese el valor del encabezado.

(Opcional) Para añadir un enlace para One-click cancelar la suscripción a un correo electrónico promocional, añada los dos encabezados siguientes:

1. Cree un encabezado con List-Unsubscribe en Nombre y en Valor ingrese el enlace para cancelar la suscripción. El enlace debe admitir solicitudes HTTP POST para procesar la solicitud de cancelación de suscripción de los destinatarios.
2. Cree un encabezado con List-Unsubscribe-Post en Nombre y establezca List-Unsubscribe=One-Click en Valor.
5. De forma opcional, en el campo debajo del editor de mensajes, escriba el contenido que desea mostrar en el cuerpo de los mensajes que se envían a destinatarios cuyas aplicaciones de correo electrónico no muestran HTML.
6. Si has creado esta campaña como una campaña de A/B prueba (a diferencia de una campaña estándar), repite los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección Email details (Detalles de correo electrónico).
7. Para Dirección de correo electrónico del remitente, elija la dirección de correo electrónico verificada utilizada para configurar el canal de correo electrónico.
8. Elija a dónde desea enviar el mensaje de prueba. Puede ser un segmento existente de hasta diez direcciones de correo electrónico o ID de punto de conexión.
9. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje integrado en la aplicación

Usa los mensajes integrados en la aplicación para enviar mensajes segmentados a los usuarios de tus aplicaciones. In-app los mensajes son altamente personalizables. Pueden incluir botones que abren sitios web o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar los colores de fondo y del texto, colocar el texto y agregar imágenes a la notificación. Puede enviar un solo mensaje o crear un carrusel que contenga hasta cinco mensajes únicos por los que se pueden desplazar los usuarios.

Cuando crea un mensaje integrado en la aplicación, tiene la opción de elegir crear una campaña a partir de una plantilla existente o crear un mensaje nuevo.

Si opta por crear una campaña de A/B pruebas, puede aplicar una plantilla diferente a cada tratamiento. Una campaña de A/B pruebas puede contener hasta cinco tratamientos diferentes.

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:
 - Para crear un mensaje nuevo para la campaña, seleccione Crear un nuevo mensaje integrado en la aplicación y, a continuación, continúe con el paso 2.
 - Para crear un mensaje basado en una plantilla integrada en la aplicación existente, haga lo siguiente:
 1. Seleccione Elegir una plantilla de mensajería integrada en la aplicación existente y, a continuación, seleccione Elegir una plantilla.
 2. Seleccione la plantilla que desea usar. Después de seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para usar.
 3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Elegir plantilla.
 4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir los cambios que pueda realizar en la plantilla antes de enviar el mensaje. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).
 5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, vaya al paso 11.
2. En la sección de detalles del In-app mensaje, en Diseño, elige el tipo de diseño del mensaje. Puede elegir entre las siguientes opciones:
 - Banner superior: un mensaje que aparece como un banner en la parte superior de la página.
 - Banner en la parte inferior: un mensaje que aparece como un banner en la parte inferior de la página.
 - Banner central: un mensaje que aparece como un banner en el centro de la página.
 - Pantalla completa: un mensaje que cubre toda la pantalla.
 - Modal: un mensaje que aparece en una ventana delante de la página.
 - Carrusel: un formato desplazable de hasta cinco mensajes únicos.
3. En Encabezado, configure el título que aparece al principio del mensaje. Si ha creado un mensaje de carrusel, debe crear el primer mensaje del carrusel, que incluye el encabezado.

- a. Para que el texto del encabezado se muestre en el banner. Puede ingresar hasta 64 caracteres.
 - b. Para color del texto del encabezado, elija el color del texto del encabezado. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
 - c. Para la alineación del encabezado, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, en el centro o a la derecha.
4. En Mensaje, configure el cuerpo del mensaje.
 - a. Para Mensaje, ingrese el texto del cuerpo del mensaje. El mensaje puede contener hasta 150 caracteres.
 - b. Para color del texto, elija el color del texto del cuerpo del mensaje. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
 - c. Para la alineación del texto, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, en el centro o a la derecha.
5. (Opcional) Cambie el color de fondo del mensaje. En Fondo, elija un color de fondo para el mensaje. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
6. (Opcional) Agregue una imagen al mensaje. En URL de la imagen, ingrese la URL de la imagen que desea que aparezca en el mensaje. Solo se aceptan archivos .jpg y .png. Las dimensiones de la imagen dependen del tipo de mensaje:
 - Para un banner, la imagen debe ser de 100 píxeles por 100 píxeles o una relación de aspecto de 1:1.
 - Para un carrusel, la imagen debe ser de 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de aspecto de 3:2.
 - Para un mensaje de pantalla completa, la imagen debe ser de 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de aspecto de 3:2.
7. (Opcional) Agregue un botón al mensaje. En el botón principal, haga lo siguiente:
 - a. Elija Agregar botón principal.
 - b. En Texto del botón, ingrese el texto que se mostrará en el botón. Puede ingresar hasta 64 caracteres.
 - c. (Opcional) En el color del texto del botón, elija un color para el texto del botón. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.

- d. (Opcional) Para Color de fondo, elija un color de fondo para el botón. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
- e. (Opcional) Para el radio del borde, ingrese un valor de radio. Los valores más bajos dan como resultado esquinas más afiladas, mientras que los números más altos dan como resultado esquinas más redondeadas.
- f. En Acciones, elija el evento que se produce cuando el usuario pulsa el botón:
 - Cerrar: omite el mensaje.
 - Ir a la URL: abre un sitio web.
 - Ir al enlace profundo: abre una aplicación o abre un lugar concreto de una aplicación.


Si desea que el comportamiento de los botones sea diferente para los distintos tipos de dispositivos, puede invalidar la acción predeterminada. En Acción, utilice las pestañas para elegir el tipo de dispositivo para el que desee modificar el comportamiento de los botones. Por ejemplo, elija iOS para modificar el comportamiento de los botones de los dispositivos iOS. A continuación, elija Invalidar las acciones predeterminadas. Por último, especifique una acción.

8. (Opcional) Agregue un botón secundario al mensaje. En el botón secundario, elija Agregar botón secundario. Siga los procedimientos del paso anterior para configurar el botón secundario.
9. (Opcional) Agregue datos personalizados al mensaje. Los datos personalizados son pares clave-valor que se entregan con el mensaje. Por ejemplo, es posible que desee pasar un código promocional junto con el mensaje. Si va a enviar un mensaje de carrusel, puede agregar datos personalizados a cada uno de los mensajes de carrusel. Para agregar datos personalizados, haga lo siguiente:
 - a. En Datos personalizados, elija Agregar nuevo elemento.
 - b. Ingrese una Clave. Por ejemplo, podría ser *PromoCode*.
 - c. Ingrese un Valor para la clave. El tuyo *PromoCode* podría ser *12345*.
 - d. Cuando se envía el mensaje, el código *12345* se incluye en el mensaje.
 - e. Para agregar más pares clave-valor, elija Agregar nuevo elemento. Puede agregar hasta 10 pares clave-valor al mensaje. Cuando termine de agregar datos personalizados, continúe con el siguiente paso.

10. Si el mensaje es un carrusel, puede agregar hasta cuatro mensajes únicos más. Para agregar mensajes a un carrusel, expanda la sección de información general del carrusel. A continuación, elija Agregar mensaje nuevo. Repita los pasos anteriores para configurar el mensaje.

A medida que agrega mensajes al carrusel, la página de vista previa se actualiza mostrando iconos en la parte inferior de la página que muestran el número de mensajes incluidos en el carrusel.

La siguiente imagen muestra un carrusel con dos mensajes:



11. (Opcional) Si has creado esta campaña como una campaña de A/B prueba (a diferencia de una campaña estándar), repite los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puedes cambiar de un tratamiento a otro mediante las pestañas de la parte superior de la sección de plantillas de In-app mensajería.
12. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje SMS

Important

Si envía mensajes SMS a destinatarios en India mediante un ID de remitente, debe llevar a cabo pasos adicionales. Para obtener más información, consulte [India sender ID registration process](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Para configurar un mensaje SMS

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:
 - Para diseñar y escribir un nuevo mensaje para la campaña, seleccione Crear un nuevo mensaje SMS y, a continuación, continúe con el paso 2.
 - Para crear un mensaje basado en una plantilla de SMS, haga lo siguiente:
 1. Seleccione Choose an existing SMS template (Elegir una plantilla de SMS existente) y, a continuación, seleccione Choose a template (Elegir una plantilla).
 2. Seleccione la plantilla que desea usar. Después de seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para usar.
 3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose template (Elegir plantilla).
 4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir los cambios que pueda realizar en la plantilla antes de enviar el mensaje. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).
 5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, vaya al paso 6.
2. En la sección de configuración de SMS, para Tipo de mensaje, elija una de las siguientes opciones:
 - Promocionales: Non-critical mensajes, como mensajes de marketing.
 - Transaccional: mensajes de importancia que admiten transacciones del cliente, como contraseñas de un solo uso para la autenticación multifactor.

 Note

Esta opción de nivel de campaña invalida el tipo de mensaje predeterminado, que establece en la página de configuración de SMS.

3. (Opcional) Para el número de teléfono de origen, seleccione un número de teléfono desde el que enviar el mensaje. Esta lista contiene todos los números de teléfono dedicados que están asociados a la cuenta. Si la cuenta contiene varios números de teléfono dedicados y no elige un número de origen, Amazon Pinpoint busca un código corto en la cuenta; si encuentra uno, lo utiliza para enviar el mensaje. Si no encuentra un código corto en la cuenta, busca un número de 10DLC (solo para destinatarios de EE. UU.), luego un número gratuito (solo para destinatarios de EE. UU.) y, por último, un código largo.
4. (Opcional) Para ID del remitente, ingrese el ID alfanumérico del remitente que quiere usar para enviar este mensaje.

 Important

Los ID de remitente solo son compatibles en determinados países. En algunos países, debe registrar el ID de remitente en las entidades gubernamentales o reguladoras antes de poder utilizarlo. Especifique solo un ID de remitente si sabe que los ID de remitente son compatibles en los países de los destinatarios. Para obtener más información sobre la disponibilidad y los requisitos del identificador de remitente, consulte los [países y regiones admitidos \(canal de SMS\)](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

5. Para Mensaje, ingrese el cuerpo del mensaje.

 Tip

Los mensajes SMS pueden contener un número limitado de caracteres. Los mensajes largos se dividen en varias partes y se cobra por separado cada una de esas partes. El número máximo de caracteres que puede incluir depende de los caracteres que utilice en los mensajes. Para obtener más información, consulte los [límites de caracteres de SMS](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

6. (Opcional) Si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba (en lugar de una campaña estándar), repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección SMS details (Detalles de SMS).
7. Elija Siguiente.

Configuración de una notificación de inserción

Para configurar una notificación de inserción

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:
 - Para diseñar y escribir un nuevo mensaje para la campaña, seleccione Create a new push notification (Crear una nueva notificación push).
 - Para crear un mensaje basado en una plantilla de notificación push:
 1. Seleccione Choose an existing push notification template (Elegir una plantilla de notificación push existente) y, a continuación, seleccione Choose a template (Elegir una plantilla).
 2. Busque la plantilla que desea utilizar. Después de seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo).
 3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose template (Elegir plantilla).
 4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir los cambios que pueda realizar en la plantilla antes de enviar el mensaje. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).
 - 5. Si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba (en lugar de una campaña estándar), repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details (Detalles de notificación push).
 - 6. Cuando haya terminado, elija Siguiente.
2. En Notification type (Tipo de notificación), especifique el tipo de mensaje que desea enviar:

- **Notificación estándar:** una notificación de inserción que tiene un título, un cuerpo del mensaje y otros contenidos y configuraciones. Los dispositivos móviles avisan a los destinatarios cuando reciben el mensaje.
- **Notificación silenciosa:** un par atributo-valor JSON personalizado que Amazon Pinpoint envía a la aplicación sin generar notificaciones en los dispositivos de los destinatarios. Puede utilizar [notificaciones silenciosas](#) para enviar datos diseñados para que la aplicación los reciba y gestione. Por ejemplo, puede utilizar las notificaciones silenciosas para actualizar la configuración de la aplicación o para mostrar mensajes en un centro de mensajes dentro de la aplicación.
- **Mensaje sin procesar:** una notificación de inserción que especifica todo el contenido y la configuración de una notificación como un objeto JSON. Utilice mensajes sin procesar para casos como el envío de datos personalizados a una aplicación para que los procese dicha aplicación, en lugar del servicio de notificaciones push.

Si elige la opción Raw message (Mensaje sin procesar), el editor de mensajes muestra un esquema del código que se va a utilizar para el mensaje. En el editor de mensajes, escriba la configuración y el contenido que desee utilizar para cada servicio de notificaciones de inserción, incluida la configuración opcional, como imágenes, sonidos y acciones, que desee especificar. Para obtener más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de inserción que utiliza. Después de introducir todo el contenido sin procesar del mensaje, repita este paso para cada tratamiento, si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba. Cuando haya terminado, elija Siguiente.

Para crear una notificación estándar

Para crear una notificación estándar

1. En Title (Título), escriba el título que desea mostrar en la parte superior del mensaje.
2. En Body (Cuerpo), escriba el cuerpo del mensaje. La notificación push puede tener hasta 200 caracteres. Un recuento de caracteres bajo el campo cuenta hacia abajo a partir de 200 a medida que se agregan caracteres al mensaje.
3. En Action (Acción), seleccione la acción que desea que se produzca cuando un destinatario toque la notificación:
 - **Abrir la aplicación:** la aplicación se lanza o convierte en la aplicación en primer plano si se envió al fondo.

- Ir a una URL: el navegador móvil predeterminado del dispositivo del receptor lanza y abre una página web en la URL especificada. Por ejemplo, esta acción puede resultar útil para enviar a los usuarios a una entrada de un blog.
 - Abrir un enlace profundo: la aplicación abre una página o componente específicos en la aplicación. Por ejemplo, esta acción puede resultar útil para dirigir a los usuarios a promociones especiales para compras desde la aplicación.
4. De forma opcional, en Media URLs (URL multimedia), escriba las URL de los archivos multimedia que desee mostrar en la notificación push. La URL debe ser de acceso público, de forma que los servicios de notificaciones push de Android o iOS puedan recuperar las imágenes.
 5. Si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba (en lugar de una campaña estándar), repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details (Detalles de notificación push).
 6. Elija Siguiente.

Para crear una notificación silenciosa

Para crear una notificación silenciosa

1. En Message (Mensaje), escriba el contenido del mensaje en formato JSON. El contenido exacto del mensaje varía en función del servicio de notificaciones que utilice y los valores que su aplicación espere recibir.
2. Si creó esta campaña como una campaña de A/B prueba (en lugar de una campaña estándar), repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details (Detalles de notificación push).
3. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje de canal personalizado

Esta sección contiene información sobre cómo configurar una campaña para enviar mensajes mediante un canal personalizado. Puede utilizar canales personalizados para enviar mensajes a sus clientes a través de cualquier servicio que tenga una funcionalidad de webhook o API, incluidos servicios de terceros.

Envío de un mensaje personalizado mediante una función de Lambda

Para enviar mensajes a través de un servicio que tiene una API, debe crear una función de AWS Lambda que llame a la API. Para obtener más información sobre la creación de estas funciones, consulte [Creación de canales personalizados](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para configurar un canal personalizado que utiliza una función de Lambda para llamar a una API

1. En la página Crear mensaje, para Elegir su tipo de canal de mensaje personalizado, elija Función de Lambda.
2. Para la función de Lambda, elija el nombre de la función de Lambda que desea ejecutar cuando se ejecuta la campaña.
3. Para Opciones de punto de conexión, elija los tipos de punto de conexión que desea que Amazon Pinpoint envíe a la función de Lambda o webhook que está asociado al canal personalizado.

Por ejemplo, si el segmento elegido para esta campaña contiene varios tipos de punto de enlace, pero sólo desea enviar la campaña a los puntos de enlace que tengan el atributo Tipo de punto de enlace personalizado, elija Custom (Personalizado). No es necesario que elija el Tipo de punto de enlace personalizado. Por ejemplo, puede elegir enviar sólo la campaña de canal personalizado a los puntos de enlace con el atributo Tipo de punto de enlace de correo electrónico.

4. Elija Siguiente.

Envío de un mensaje personalizado mediante un webhook

También puede crear canales personalizados que envíen información sobre los miembros del segmento a los servicios que utilizan webhooks.

Para configurar un canal personalizado que utiliza webhooks

1. En la página Create your message (Crear mensaje), en Choose your custom message channel type (Elegir su tipo de canal de mensaje personalizado), elija URL.
2. En Enter your custom message channel URL (Escriba la URL del canal de mensaje personalizado), escriba la URL del webhook.

La URL que especifique debe empezar por «https://». Solo puede contener caracteres alfanuméricos, además de los siguientes símbolos: guión (-), punto (.), guión bajo (_), tilde (~),

signo de interrogación (?) , barra o barra sólida (/), libra o signo hash (#) y punto y coma (;). La URL debe cumplir con [RFC3986](#).

3. Para Opciones de punto de conexión, elija los tipos de punto de conexión que desea que Amazon Pinpoint envíe a la función de Lambda. Por ejemplo, si el segmento elegido para esta campaña contiene varios tipos de punto de conexión, pero solo desea enviar la campaña a los puntos de conexión que tengan el atributo de tipo de punto de conexión "Personalizado", elija Personalizado.
4. Elija Siguiente.

Usar variables de mensaje

Para crear un mensaje personalizado para cada destinatario, use variables de mensaje. Las variables del mensaje hacen referencia a atributos de usuario específicos. En estos atributos se pueden incluir características que crea y almacena para los usuarios, como el nombre del usuario, la ciudad, el dispositivo o el sistema operativo. Cuando Amazon Pinpoint envía el mensaje, sustituye las variables por los valores de los atributos correspondientes al destinatario. Para obtener información sobre los atributos que puede usar, consulte [Propiedades de punto de conexión](#) en la Referencia de la API de Amazon Pinpoint.

Para incluir una variable en el mensaje, agregue el nombre de un atributo existente al mensaje. Encierre el nombre entre dos conjuntos de llaves ({}) y utilice el uso de mayúsculas exacto del nombre; por ejemplo, `{{Demographic.AppVersion}}`.

A menudo, los atributos más útiles para las variables de mensaje son atributos personalizados que crea y almacena para los usuarios. Mediante el uso de atributos personalizados y variables, puede enviar mensajes personalizados que sean exclusivos para cada destinatario.

Por ejemplo, si la aplicación es una aplicación de fitness para corredores e incluye atributos personalizados para el nombre, la actividad preferida y el registro personal de cada usuario, puede usar variables en el siguiente mensaje:

```
Hey {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations  
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of  
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!
```

Cuando Amazon Pinpoint envía este mensaje, el contenido varía para cada destinatario después de sustituir las variables. Los posibles mensajes finales son:

```
Hi Jane Doe, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!
```

O bien:

Hi John Doe, congratulations on your new 5K record of 20:52!

Probar el mensaje

Amazon Pinpoint puede mostrar una vista previa de un mensaje de correo electrónico para que lo vea antes de programar el envío. Para el correo electrónico y otros tipos de mensajes, también puede enviar un mensaje a un grupo pequeño de destinatarios para realizar una prueba. Puede enviar mensajes de prueba en los siguientes canales: correo electrónico, notificación de inserción, notificación integrada en la aplicación o SMS.

Vista previa de un mensaje de correo electrónico sin enviarlo

La vista de diseño del editor de mensajes de Amazon Pinpoint muestra una vista previa de un mensaje de correo electrónico tal y como aparecería si lo mostrara el navegador web.

Si está trabajando en la vista HTML, en lugar de en la vista de diseño, puede mostrar una vista previa de un mensaje de correo electrónico al lado del contenido HTML del mensaje. Esta característica es útil para verificar si un mensaje aparece según lo previsto antes de enviar la prueba.

Tenga en cuenta que esta vista previa únicamente muestra cómo aparecería el mensaje si lo representase su propio navegador web. La práctica recomendada consiste en enviar correos electrónicos de prueba a varios destinatarios y comprobar cómo aparecen en diversos dispositivos y clientes de correo electrónico.

Para obtener una vista previa de un correo electrónico

1. En el área por encima de la vista HTML del editor de mensajes, elija Sin vista previa y, a continuación, elija Vista previa. Amazon Pinpoint muestra un panel de vista previa junto al editor HTML.
2. (Opcional) Para mostrar el contenido HTML y la vista previa en una ventana más grande, elija Fullscreen (Pantalla completa) en el área de arriba del editor de mensajes.

Envío de un mensaje de prueba

Suele ser conveniente enviar un mensaje de prueba a destinatarios reales para asegurarse de que este aparece correctamente cuando los clientes lo reciben. Enviar una versión de prueba de un mensaje permite comprobar las mejoras incrementales del contenido y el aspecto del mensaje sin que afecte al estado de la campaña.

Cuando envíe mensajes de prueba, tenga en cuenta los factores siguientes:

- Se le cobrarán los mensajes de prueba que envíe igual que si fuesen mensajes normales de una campaña. Por ejemplo, si envía 10 000 correos electrónicos de prueba en un mes, se le cobrará 1,00 USD por enviarlos. Para obtener más información sobre el precio, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).
- Los mensajes de prueba se contabilizan al calcular las cuotas de envío de su cuenta. Por ejemplo, si su cuenta está autorizada a enviar 10 000 correos electrónicos en un periodo de 24 horas y envía 100 correos electrónicos de prueba, podrá enviar hasta 9 900 correos electrónicos más en ese mismo periodo de 24 horas.
- Al enviar un mensaje de prueba a usuarios específicos, puede especificar hasta 10 direcciones. Utilice comas para separar las direcciones entre sí.

 Note

El término "dirección" (tal como se utiliza en esta sección) puede referirse a cualquiera de los siguientes elementos: una dirección de correo electrónico, un número de teléfono móvil, el ID de un punto de enlace o un token de dispositivo.

- Al enviar un mensaje SMS de prueba a números de teléfono específicos, los números deben aparecer en formato E.164. Es decir, deben incluir un signo más (+), el código de país sin cero a la izquierda y el número de suscriptor completo, incluido el código de área (por ejemplo, +12065550142). E.164-formatted los números no deben contener paréntesis, puntos, guiones ni ningún otro símbolo que no sea el signo más. E.164 los números de teléfono pueden tener un máximo de 15 dígitos.
- Cuando se envíen notificaciones push de prueba, las direcciones deben ser ID de punto de enlace o tokens de dispositivos.
- Cuando envía una notificación de prueba integrada en la aplicación, el mensaje de prueba solo estará activo durante 30 minutos después de enviarlo. Además, si envía varios mensajes de prueba al mismo punto de conexión, el nuevo mensaje invalida todos los mensajes anteriores. Por último, al eliminar un punto de conexión de un mensaje de prueba, el mensaje deja de estar disponible para ese punto de conexión.
- Cuando se envíe un mensaje de prueba a un segmento, solo puede elegir un segmento. Además, solo puede elegir segmentos que contengan 100 puntos de enlace o menos.
- Cuando se envía un mensaje de prueba a un segmento, Amazon Pinpoint crea una campaña para esa prueba. El nombre de la campaña contiene la palabra "test", seguida de cuatro caracteres

alfanuméricos aleatorios y, a continuación, por el nombre de la campaña. Estas campañas no se contabilizan al calcular el número máximo de campañas activas que la cuenta puede contener. Amazon Pinpoint no crea una nueva campaña cuando se envía un mensaje de prueba a destinatarios específicos.

- Los eventos asociados a mensajes de prueba se contabilizan en las métricas de la campaña principal. Por ejemplo, el gráfico Endpoint deliveries (Entregas de punto de enlace) de la página de análisis de Campaigns (Campañas) incluye el número de mensajes de prueba que se entregaron correctamente.

Hay dos maneras de enviar un mensaje de prueba. Puede enviarlo a un segmento existente o enviarlo a la lista de direcciones que especifique. El método elegido depende del caso de uso. Por ejemplo, si tiene un grupo de personas que habitualmente realizan las pruebas de los mensajes, puede ser conveniente crear un segmento que contenga todos sus puntos de enlace. Si tiene que enviar mensajes de prueba a un grupo de evaluadores que cambia con frecuencia o a una dirección generada dinámicamente, es posible que quiera especificar la lista de destinatarios de forma manual.

Para enviar un mensaje de prueba a un segmento

1. En el editor de mensajes, elija Send a test message (Enviar mensaje de prueba).
2. En el cuadro de diálogo Send a test message (Enviar un mensaje de prueba), en Send a test message to (Enviar un mensaje de prueba a), elija A segment (Un segmento).
3. Utilice la lista desplegable para elegir el segmento al que desea enviar el mensaje de prueba.

 Note

Amazon Pinpoint excluye automáticamente todos los segmentos de esta lista que tienen 100 puntos de conexión o más.

4. Elija Enviar mensaje.

Para enviar un mensaje de prueba a destinatarios específicos

1. En el editor de mensajes, elija Send a test message (Enviar mensaje de prueba).
2. En el cuadro de diálogo Send a test message (Enviar mensaje de prueba), en Send a test message to (Enviar mensaje de prueba a), elija una de las opciones de la tabla siguiente.

Si va a enviar...	Elija...	Y a continuación, introduzca...
Un correo electrónico	Direcciones de correo electrónico	Una lista de direcciones de correo electrónico válidas separadas por comas.
Un mensaje integrado en la aplicación	ID de punto de conexión o Segmento A.	Una lista separada por comas de ID de puntos de conexión o un solo segmento. También puede crear un segmento nuevo para la prueba.
Un mensaje SMS	Números de teléfono	Lista de números de E.164-formatted teléfono separados por comas.
Una notificación push en móviles	Puede elegir Endpoint IDs (ID de puntos de enlace) o Device tokens (Tokens de dispositivos).	Una lista de puntos de enlace o tokens de dispositivos separados por comas, según el tipo de dirección que elija.

3. Elija Enviar mensaje.

Next

[Programar la campaña](#)

Programar la campaña

Después de escribir el mensaje, puede especificar cuándo se debe enviar la campaña. Puede optar por enviar la campaña inmediatamente, en la fecha y hora programadas, de forma periódica o cuando se produzcan determinados eventos.

 Tip

Si una campaña se está ejecutando, se completará y, a continuación, se detendrá. La pausa solo detiene u omite la siguiente ejecución de una campaña programada futura recurrente. No se puede pausar una campaña programada para ejecutarse de forma inmediata.

Al crear una campaña, se elige un segmento al que enviar esa campaña. Un segmento es un grupo de clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la ciudad de Los Ángeles.

Temas

- [Programación de una campaña de correo electrónico, SMS, mensaje de voz, inserción o personalizada](#)
- [Programación de una campaña integrada en la aplicación](#)

Requisito previo

Antes de empezar, complete [Configurar el mensaje](#).

Programación de una campaña de correo electrónico, SMS, mensaje de voz, inserción o personalizada

Temas de esta sección:

- [Envío inmediato de la campaña](#)
- [Envío de la campaña en una fecha y hora determinadas](#)
- [Envío de la campaña con periodicidad](#)
- [Envío de la campaña cuando se producen eventos](#)
- [Prácticas recomendadas para utilizar campañas basada en eventos](#)

Si desea enviar la campaña tan pronto como haya finalizado su creación, puede optar por enviarla de inmediato.

Envío inmediato de la campaña

Si desea enviar la campaña tan pronto como haya finalizado su creación, puede optar por enviarla de inmediato. No puede pausar una campaña que está configurada para ejecutarse de forma inmediata.

Para enviar la campaña de inmediato

1. En *When should the campaign be sent* (Cuándo debe enviarse la campaña), elija *At a specific time* (En un momento concreto).
2. En *How often should the campaign be sent* (Con qué frecuencia se debe enviar la campaña), elija *Immediately* (Inmediatamente).
3. Elija *Next* (Siguiendo) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña en una fecha y hora determinadas

Si desea enviar una campaña una sola vez, puede programarla para que se envíe en una fecha y hora determinadas.

Para enviar una campaña en una fecha y hora determinadas

1. En *When should the campaign be sent* (Cuándo debe enviarse la campaña), elija *At a specific time* (En un momento concreto).
2. En *How often should the campaign be sent* (Con qué frecuencia se debe enviar la campaña), elija *Once* (Una vez).
3. Para *Fecha y hora de inicio*, elija la fecha y hora en las que Amazon Pinpoint debe enviar el mensaje.
4. En *Time zone* (Zona horaria), elija la zona horaria que desee utilizar para programar la campaña. Si lo desea, seleccione *Use recipient's local time* (Usar hora local del destinatario) para que el momento de entrega se base en la zona horaria local de cada destinatario.
5. Elija *Next* (Siguiendo) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña con periodicidad

También puede programar la campaña para que se envíe de forma periódica. Puede especificar la frecuencia y las fechas de inicio y finalización de la campaña.

Para enviar la campaña con periodicidad

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija At a specific time (En un momento concreto).
2. En Con qué frecuencia se debe enviar la campaña, elija la frecuencia con la que Amazon Pinpoint debe enviar la campaña periódica. Por ejemplo, para enviar la campaña una vez por semana, seleccione Weekly (Semanal).
3. Para Fecha y hora de inicio, elija la fecha y hora en las que Amazon Pinpoint debe enviar el primer mensaje de la serie periódica.
4. Para Fecha y hora de finalización, elija la fecha y hora en las que Amazon Pinpoint debe dejar de enviar mensajes periódicos.
5. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las horas de inicio y finalización. Si lo desea, seleccione Use recipient's local time (Usar hora local del destinatario) para que el momento de entrega se base en la zona horaria local de cada destinatario.
6. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña cuando se producen eventos

Si desea enviar la campaña cuando los clientes realizan determinadas acciones, puede configurar la campaña de tal forma que se envíe cuando se produzca un evento concreto. Por ejemplo, las campañas se pueden enviar cuando un cliente registre una cuenta nueva o cuando agregue un artículo al carro de la compra pero no lo compre. Para obtener más información acerca de cómo enviar eventos desde las aplicaciones a Amazon Pinpoint, consulte [Informar de eventos en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Note

Solo puede enviar mensajes basados en eventos si su campaña utiliza segmentos dinámicos (en lugar de segmentos importados). Además, si integra su aplicación con Amazon Pinpoint mediante un SDK para AWS dispositivos móviles, los mensajes de las campañas basadas en eventos se envían únicamente a los clientes cuyas aplicaciones ejecuten la AWS Mobile SDK para Android versión 2.7.2 o posterior, o la versión 2.6.30 o AWS Mobile SDK for iOS posterior.

Para configurar una campaña de tal forma que se envíe cuando se produzca un evento

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija When an event occurs (Cuando se produzca un evento).
2. Para Eventos, elija el nombre del evento que inicia la campaña.
3. (Opcional) Para Atributos y Métricas, elija las características específicas que inician la campaña.

 Tip

Cuantos más datos de eventos capture de los usuarios, de más opciones dispondrá al configurar los desencadenadores de eventos. Los atributos y métricas de los eventos solo están disponibles si ha proporcionado dichos valores a Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre cómo capturar datos de eventos, consulte [Notificación de eventos en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

4. En Fechas de la campaña, para Fecha y hora de inicio, elija una fecha de inicio. Amazon Pinpoint envía la campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce después de la fecha de inicio.

 Note

El valor que elija en Fecha y hora de inicio debe ser al menos 15 minutos más tarde del momento actual.

5. Para Fecha y hora de finalización, elija una fecha de finalización. Amazon Pinpoint envía la campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce antes de la fecha de finalización.
6. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las fechas de inicio y finalización.
7. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Prácticas recomendadas para utilizar campañas basada en eventos

Hay algunas restricciones y prácticas recomendadas que debe tener en cuenta al crear campañas basadas en eventos:

- Solo puede crear una campaña basada en eventos si ha seleccionado un segmento dinámico (en lugar de un segmento importado) en el [paso 2](#).
- Si integra la aplicación con Amazon Pinpoint mediante un SDK AWS para dispositivos móviles, la aplicación debe utilizar las siguientes versiones del SDK para funcionar correctamente con las campañas basadas en eventos:
 - AWS Mobile SDK para Android versión 2.7.2 o posterior
 - AWS Mobile SDK for iOS versión 2.6.30 o posterior

Debido a esta restricción, recomendamos configurar los segmentos de tal forma que incluyan solo a clientes que utilicen una versión de la aplicación que ejecute una versión compatible del SDK.

- Elija los eventos atentamente. Por ejemplo, si envía una campaña basada en eventos cada vez que se produce un evento `session.start`, puede abrumar rápidamente a sus usuarios con demasiados mensajes. Puede limitar el número de mensajes que Amazon Pinpoint envía a un único punto de conexión en un periodo de 24 horas. Para obtener más información, consulte [Edición de la configuración predeterminada de un proyecto](#).

Programación de una campaña integrada en la aplicación

Esta sección contiene información sobre cómo configurar los parámetros del mensaje integrado en la aplicación mediante la consola de Amazon Pinpoint. Estos parámetros incluyen configurar lo siguiente:

- Evento desencadenador: un evento desencadenador es una acción que realiza un cliente para que aparezca el mensaje integrado en la aplicación. Los eventos desencadenadores pueden incluir abrir una aplicación, realizar una compra o abrir un menú. Con los eventos desencadenadores, puede ver lo que hacen los usuarios en las aplicaciones y usar esa información para mejorarlas.
- Evento de conversión: los eventos de conversión le ayudan a conseguir que los visitantes del sitio web se conviertan en clientes y a conservar los clientes actuales. Utilice solo los eventos de conversión o úselos junto con los eventos desencadenadores. Después de agregar los eventos de conversión, puede consultar el rendimiento en la página de [análisis de campañas](#) de la consola de Amazon Pinpoint. Se registra una conversión para fines de análisis cuando un usuario ve el mensaje integrado en la aplicación y realiza la acción establecida por el evento de conversión.

Temas de esta sección:

- [Defina los desencadenadores y establezca las fechas de inicio y finalización de la campaña](#)

- [\(Opcional\) Cambiar la configuración global de la campaña](#)

Defina los desencadenadores y establezca las fechas de inicio y finalización de la campaña

Para configurar un evento desencadenador

1. Agregue el evento desencadenador que inicia la campaña. Puede ingresar manualmente el nombre de un evento desencadenador o elegir un desencadenador existente de la lista desplegable. Por ejemplo, para mostrar un mensaje a un usuario que compra algo en tu tienda online, introduce. *Purchase*

En este momento, no es necesario que ingrese ninguna información adicional, como atributos o conversiones. El evento *Purchase* desencadenante muestra el mensaje de tu campaña integrada en la aplicación a cualquier persona que realice una compra en línea.

2. (Opcional) Agregue los atributos del evento. Se utiliza un atributo de evento para ajustar un desencadenador. Consta de un nombre y un valor de atributo. Por ejemplo, para limitar el evento *Purchase* desencadenante, puedes añadir un atributo que muestre el mensaje integrado en la aplicación a los clientes que compren un artículo específico. Imagine que el artículo es un par de guantes de jardinería que cuestan 10 USD o más. En Atributo, elige *item*, a continuación, en Valor, elige *gardening gloves*. (En el paso 3, se establece la métrica del evento para el costo).

Para restringir aún más quién recibe el mensaje integrado en la aplicación, elija Agregar nuevo atributo y agregue atributos y valores adicionales. Si un atributo tiene varios valores posibles, debe agregar cada par de atributos y valores de forma independiente.

Cuando utiliza el mismo atributo varias veces con valores diferentes, Amazon Pinpoint procesa los atributos de la campaña con “o” entre los valores.

3. (Opcional) Elija una métrica de evento. Este evento normalmente utiliza un rango de números, como la duración o el costo. Después de ingresar el evento, elija una de las siguientes opciones de Operador:
 - es igual a
 - es mayor que
 - es menor que
 - es mayor o igual que

- es menor o igual que

Ingrese el valor del operador. Solo se admiten valores numéricos. Por ejemplo, introduzca los siguientes valores para el *Purchase* activador. Para Métrica, elija *Price*, y para el Operador, elija es mayor o igual a. Para el valor, elija *10*. El mensaje integrado en la aplicación ahora muestra a todos los usuarios que compren guantes de jardinería a un precio igual o superior a 10 USD.

 Note

Puede usar solo una métrica en un mensaje integrado en la aplicación.

4. En Fechas de la campaña, para Fecha y hora de inicio, elija una fecha de inicio. Amazon Pinpoint envía la campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce después de la fecha de inicio.

 Note

El valor que elija en Fecha y hora de inicio se debe establecer 15 minutos o más en el futuro.

5. Para Fecha y hora de finalización, elija una fecha de finalización. Amazon Pinpoint envía la campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce antes de la fecha de finalización.
6. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las fechas de inicio y finalización.

(Opcional) Cambiar la configuración global de la campaña

La configuración global de la campaña determina la frecuencia con la que se muestra un mensaje a un usuario. Es posible que los clientes no quieran ver el mismo mensaje integrado en la aplicación cada vez que inicien un evento desencadenador. Otra opción, puede configurar el número de veces que un cliente verá el mensaje integrado en la aplicación.

Para cambiar la configuración global de la campaña

1. Para Número máximo de mensajes de sesión vistos por punto de conexión, especifique el número de veces que un cliente debe ver el mensaje en la aplicación durante una sesión. Una sesión se define como el periodo de tiempo en el que un cliente interactúa con la aplicación. Establezca un nivel de **0** a **10**, con la **0** visualización del mensaje durante un número ilimitado de sesiones. Por ejemplo, si ingresas un valor de **2**, tu cliente solo verá tu mensaje en la aplicación durante dos sesiones distintas. Si el cliente interactúa con la aplicación durante una tercera sesión, el mensaje integrado en la aplicación no se muestra.
2. En Número máximo de mensajes diarios vistos por punto de conexión, elija Invalidar la configuración predeterminada. A continuación, establezca el número de veces que un cliente ve el mensaje durante un día. Establece un nivel de **0** a para **10 0** mostrar el mensaje un número ilimitado de veces durante el día. Por ejemplo, si ingresas un valor de **2**, tu cliente verá tu mensaje en la aplicación solo dos veces durante un período de 24 horas.
3. Para Número máximo de mensajes de sesión vistos por punto de conexión, elija Invalidar la configuración predeterminada. A continuación, establezca la cantidad de mensajes integrados en la aplicación que puede ver un cliente. Si envía varios mensajes integrados en la aplicación, es posible que desee restringir la cantidad de mensajes que muestra un punto de conexión. Establece un nivel de **0** a para **10 0** mostrar un número ilimitado de mensajes. Por ejemplo, si ingresas un valor de **2**, tus clientes solo verán dos mensajes en la aplicación, independientemente del número que envíes.

Next

[Revisar y lanzar la campaña](#)

Revisar y lanzar la campaña

En este punto, ya está casi listo para enviar la campaña a su segmento del público. Antes de lanzar la campaña, debería revisar la configuración y realizar cambios si es necesario.

Requisito previo

Antes de empezar, complete [Programar la campaña](#).

Para revisar y lanzar una campaña

1. En la página Review and launch (Revisar y lanzar), revise la configuración de la campaña. Si necesita realizar cambios, utilice la sección de navegación del lado izquierdo de la ventana para ir directamente a la página con el contenido que desee editar.
2. Si todos los ajustes son correctos, elija Launch campaign (Lanzar campaña).

Administración de campañas


En la consola de Amazon Pinpoint, puede actualizar la configuración de una campaña, eliminar una campaña o copiar una campaña existente a una nueva campaña.

Note

Como las campañas de 10DLC existen fuera de un proyecto específico, se puede encontrar información sobre estas campañas en la pestaña Campañas de 10DLC en la página de SMS y voz de la consola de Amazon Pinpoint.

Para administrar una campaña

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyas campañas desea.
3. En el panel de navegación, seleccione Campañas.
4. En la página Campaigns (Campañas), elija la campaña que desee administrar. A continuación, en el menú Actions (Acciones), seleccione la acción que quiera realizar, como se muestra en la siguiente imagen.



En el menú Actions (Acciones), puede realizar lo siguiente:

- Consultar detalles: muestra la página de detalles de la campaña seleccionada. En esta página, puede ver información acerca de la campaña, como el tipo de campaña, el estado de la campaña, y el número de puntos de enlaces de destino de la campaña.
- Ver análisis: muestra la página de análisis para la campaña seleccionada. Para obtener más información acerca del análisis de campaña, consulte [Gráficos de las campañas](#).
- Cambiar configuración: cambia la configuración de la campaña, incluidos el segmento de destino, el contenido del mensaje y el tiempo de entrega. Solo se puede elegir esta opción para las campañas que aún no se han enviado.
- Duplicar: copie la campaña para utilizar su configuración como plantilla para una nueva campaña, en la que se puede cambiar o mantener cualquiera de los ajustes originales.
- Eliminar: elimine la campaña de Amazon Pinpoint y deje de enviar mensajes a través de la campaña.

Solución de problemas de campañas

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información, consulte [Supervisión y registro](#) y [Eventos de campaña](#).

La campaña no ha procesado ni seleccionado correctamente algunos puntos de conexión

Puntos de enlace de destino: el número total de puntos de conexión que se seleccionarán cuando se ejecute la campaña para el canal elegido. Este total excluye los puntos de conexión duplicados o inactivos del segmento.

Puntos de conexión procesados: el número total de puntos de conexión seleccionados correctamente por la ejecución de la campaña.

En el caso de los segmentos dinámicos, el número de puntos de conexión puede cambiar con el tiempo en función de los criterios definidos para el público, por lo que el número de puntos de conexión por canal es solo una estimación. Puede exportar el segmento para obtener el número total de puntos de conexión en un momento dado.

- Limitación basada en las restricciones del canal de entrega
- Si programa la campaña para que utilice la hora local del destinatario (LocalTime se establece en true)

- Si no se ha configurado tiempo suficiente para que la campaña procese todos los puntos de conexión
- Problemas de entrega posteriores o problemas de renderización
- Error permanente

Limitación

- Revisa la Amazon CloudWatch métrica CampaignSendMessageThrottled durante el período de tiempo en el que se publicó la campaña para confirmar si este es el problema. Para obtener más información, consulte [Consultar métricas de Amazon Pinpoint en CloudWatch](#).
- La limitación se produce cuando se supera la capacidad de velocidad de entrega de los puntos de conexión. Para obtener más información, consulte [cuotas](#) de Amazon Pinpoint.

Uso de la zona horaria de los destinatarios

Cuando una campaña está programada para usar la hora local de los destinatarios (si [se LocalTime](#) establece en true) para la campaña, todos los puntos de enlace deben tener un valor de Demographic.Timezone atributo con el formato correcto en la definición de punto de enlace; de lo contrario, el punto final no se segmentará correctamente. Esto se debe a que la LocalTime opción [is](#) basa la hora de entrega en la zona horaria local de cada destinatario.

Tiempo de procesamiento

- Cuando una campaña no tiene tiempo suficiente para procesar todos los puntos de conexión seleccionados, estos no se procesan y los registros muestran un campaign_send_status de [EXPIRED](#).
- En función del número de puntos de conexión a los que se dirija la campaña, compruebe que el tiempo máximo de ejecución de una campaña y el número máximo de mensajes por segundo estén configurados en función del caso de uso y el canal de entrega. Para obtener más información, consulte [Edición de la configuración predeterminada de un proyecto](#).

Error de entrega, procesamiento o permanente

- Se pueden producir problemas de entrega al llegar a los distintos tipos de puntos de conexión. Compruebe que el registro esté habilitado para ayudar a identificar la causa del error. Para seguir solucionando los problemas de entrega posteriores, consulte los problemas de entrega asociados

al tipo de punto de conexión correspondiente [Solución de problemas con el canal de correo electrónico](#), [Solución de problemas del canal de SMS](#), [Solución de problemas del canal de voz](#) y [Solución de problemas con el canal push](#).

- Los problemas de renderización se producen por los siguientes motivos: cuando se utiliza una plantilla de mensaje y faltan datos de la plantilla, los datos de la plantilla tienen un formato incorrecto o hay una discrepancia entre los parámetros de la plantilla y los datos del punto de conexión. Para obtener más información, consulte la sección de correo electrónico en los problemas de entrega.
- Los errores permanentes se producen cuando Amazon Pinpoint no puede acceder a la dirección del punto de conexión. El motivo del error permanente se muestra en los registros. Los errores permanentes no se vuelven a intentar. Los ejemplos de errores permanentes pueden incluir una dirección no válida, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, así como problemas con los permisos, una cuenta en un entorno aislado o una cuota insuficiente.

Recorridos de Amazon Pinpoint

En Amazon Pinpoint, un recorrido es una experiencia personalizada de interacción de varios pasos. Para crear un recorrido, se comienza por elegir un segmento que defina qué clientes participarán en el recorrido. Después, se agregan las actividades por las que pasan los clientes en sus recorridos. Las actividades pueden incluir el envío de mensajes o la división de clientes en grupos en función de sus atributos o comportamientos.

Hay varios tipos diferentes de actividades de recorrido, cada una con su propio propósito concreto. Por ejemplo, puede agregar una actividad Send email (Enviar correo electrónico) a su recorrido. Cuando un cliente llega en este tipo de actividad, recibe un mensaje de correo electrónico. Otro tipo de actividad de recorrido es la actividad de Multivariate split (División multivariante) . Cuando los clientes llegan a este tipo de actividad, se bifurcan en diversas rutas según el segmento al que pertenezca o sus interacciones con actividades de recorrido anteriores. Encontrará más información sobre las actividades de recorrido en [Introducción a los recorridos](#).

Este capítulo contiene información conceptual sobre recorridos en Amazon Pinpoint. También contiene información sobre cómo crear, administrar, probar y publicar sus recorridos.

Temas de esta sección:

- [Introducción a los recorridos](#)
- [Crear un recorrido](#)
- [Configurar la actividad de ingreso en el recorrido](#)
- [Agregar actividades al recorrido](#)
- [Revisar y probar un recorrido](#)
- [Publicar un recorrido](#)
- [Pausar, reanudar o detener un recorrido](#)
- [Ver métricas de recorrido](#)
- [Consejos y prácticas recomendadas para los recorridos](#)
- [Solución de problemas con los recorridos](#)

Introducción a los recorridos

Se incluyen algunos conceptos y terminología nuevos con los que quizás no esté familiarizado. Este tema explora estos conceptos en detalle.

Terminología de los recorridos

Área de trabajo del recorrido

El área de la página de recorrido en la que se crea el recorrido añadiendo actividades.

Actividad

Un paso en un recorrido. Pueden ocurrir cosas diferentes cuando los participantes llegan a diferentes tipos de actividades. En Amazon Pinpoint, puede crear los siguientes tipos de actividades:

Enviar un correo electrónico

Cuando un participante llega a una actividad Enviar correo electrónico, Amazon Pinpoint le envía un correo electrónico. Al crear una actividad Enviar un correo electrónico, debe especificar una [plantilla de correo electrónico](#) que utilizar para el correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico pueden incluir variables de mensaje, lo que le ayuda a crear una experiencia más personalizada.

Envío de una notificación de inserción

Cuando un participante llega a una actividad Enviar una notificación de inserción, Amazon Pinpoint envía inmediatamente una notificación de inserción al dispositivo del usuario. Al crear una actividad Enviar una notificación push, deberá elegir la [plantilla de notificación push](#) que desea usar. Las plantillas de notificación de inserción pueden incluir variables de mensajes, lo que le ayuda a crear una experiencia más personalizada.

Envío de un mensaje SMS

Cuando un participante llega a una actividad de Enviar un mensaje SMS, Amazon Pinpoint envía inmediatamente una notificación por SMS al dispositivo del usuario. Al crear una actividad Enviar una notificación por SMS, deberá elegir la [plantilla de SMS](#) que desea usar. Las plantillas de SMS pueden incluir variables de mensajes, lo que le ayuda a crear una experiencia más personalizada.

Envío a través de un canal personalizado

Envíe el mensaje a través de uno de los canales personalizados. Por ejemplo, puede usar canales personalizados para enviar mensajes a través de servicios de terceros como WhatsApp o Facebook Messenger. Amazon Pinpoint envía inmediatamente una notificación mediante ese servicio al dispositivo del usuario mediante una función de AWS Lambda o

un webhook. Para obtener más información sobre la creación de canales personalizados, consulte [Canales personalizados en Amazon Pinpoint](#).

Espere

Cuando un participante llega a una actividad Wait (Esperar) permanece en esa actividad hasta una fecha determinada o durante un plazo de tiempo específico.

División sí/no

Envía a los participantes por una de las dos rutas según los criterios que defina. Por ejemplo, puede enviar a todos los participantes que lean un correo electrónico por una ruta y enviar a todos los demás por la otra ruta.

División multivariante

Envía a los participantes por una de hasta cuatro rutas, según los criterios que defina. Los participantes que no cumplen ninguno de los criterios siguen la ruta Else.

Retención

Pone fin al recorrido de un porcentaje especificado de participantes.

División aleatoria

Envía a los participantes al azar por una de hasta cinco rutas.

Ruta


Un conector que une una actividad con otra. Una actividad de división puede tener varias rutas.

Participante

Una persona que está realizando las actividades de un recorrido.


Partes de la interfaz del recorrido

Esta sección contiene información sobre los componentes de la interfaz del recorrido. Al crear o editar un recorrido, verá el área de trabajo del recorrido. La siguiente imagen muestra un ejemplo del área de trabajo del recorrido.



La tabla siguiente incluye descripciones de varios de los botones que aparecen en el área de trabajo del recorrido.

Apariencia	Nombre del botón	Descripción
	Información	Abre el panel de ayuda, que muestra información adicional sobre las actividades de recorrido individuales.
	Delete activity (Eliminar actividad)	Elimina la actividad resaltada.
	Deshacer	Revierte la acción más reciente.
	Rehacer	Restaura una acción que se deshizo anteriormente mediante el botón Deshacer.

Apariencia	Nombre del botón	Descripción
	Centro de	Se desplaza a la parte superior del recorrido y centra la actividad Journey entry (Entrada de recorrido) en el espacio de trabajo del recorrido.
	Alejar	Reduce el tamaño de los objetos en el área de trabajo del recorrido.
	Ampliar	Aumenta el tamaño de los objetos en el área de trabajo del recorrido.
	Add activity (Agregar actividad)	Este botón aparece en cada punto en el que puede insertar otro paso en el recorrido. Al elegir este botón, verá un menú que le permite elegir un tipo de actividad.
	Comentarios	Una forma rápida de proporcionar comentarios sobre su experiencia con los recorridos. Revisamos todos los comentarios que recibimos a través de este botón. Es posible que nos pongamos en contacto con usted para obtener información adicional si tenemos alguna pregunta.

Crear un recorrido

Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para crear recorridos útiles gracias a un editor gráfico fácil de usar. El primer paso para construir un recorrido consiste en crearlo y configurarlo. Puede configurar el recorrido para que comience inmediatamente o en una fecha y hora determinadas. También puede configurarlo para que finalice en una fecha y hora específicas.

Para configurar un recorrido

1. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto de Amazon Pinpoint para el que desee crear un recorrido.

Note

En Amazon Pinpoint, los segmentos y los puntos de conexión son exclusivos de cada proyecto. El proyecto que elija debe contener los segmentos y puntos de enlace con los que desea interaccionar en este recorrido.

2. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
3. Elija Create journey (Crear recorrido). Aparecerá el área de trabajo del recorrido.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Settings (Configuración). Aparece el cuadro de diálogo Configuración del recorrido. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de este cuadro de diálogo.

Journey Settings

Journey title

Enter a name to help identify your journey

Untitled

The journey name can contain up to 150 characters.

Journey schedule

Start date and time - *optional*

YYYY/MM/DD

hh:mm

End date and time - *optional*

YYYY/MM/DD

hh:mm

Time zone

UTC-04:00 (EDT, CLT, AST, VET) ▼

When to send

What time zone should the journey contact endpoints

☐ Same time zone as journey start and end

☒ Recipient's local time zone

Only endpoints with a time zone value will be included in the journey. Turn on time zone estimation to use a time zone based on endpoint attributes.

5. En el cuadro de diálogo Configuración del recorrido, haga lo siguiente:
 - a. En Journey title (Título del recorrido), introduzca un nombre que describa el recorrido.
 - b. (Opcional) En Programación del recorrido, introduzca una Fecha y hora de inicio y una Fecha y hora de finalización. Si no introduce una fecha de inicio, los clientes ingresan en el recorrido 5 minutos después de que lo lance. Si no ingresa una fecha de finalización, el recorrido dura de forma continua hasta 3600 días (aproximadamente 120 meses).
 - c. (Opcional) Para Zona horaria, elija la zona horaria en la que deben basarse la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización. De forma predeterminada, Amazon Pinpoint elige automáticamente una zona horaria de esta lista en función de la ubicación. Solo necesita completar este paso si establece una fecha de inicio o una fecha de finalización.
 - d. Para Cuándo enviar, elija una de las siguientes opciones:
 - Usar la misma zona horaria que el inicio y el final del recorrido: para usar la zona horaria, la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización del recorrido al enviar mensajes.

Crear un recorrido

264

 Tip

Envíe mensajes a los destinatarios únicamente durante el horario laboral; consulte [Send at appropriate times](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS . Si los destinatarios se encuentran a varias zonas horarias de distancia de la zona horaria del recorrido, podrían recibir mensajes fuera del horario laboral.

- Zona horaria local del destinatario: para ajustar automáticamente la hora de envío al valor de zona horaria del atributo `Demographic.Timezone` del punto de conexión.

 Important

- Un punto de conexión sin un atributo `Demographic.Timezone` no se incluye en el recorrido. Utilice la estimación de zona horaria para los puntos de conexión sin un atributo `Demographic.Timezone` para estimar la zona horaria de los puntos de conexión e incluirla en el recorrido.
- La zona horaria local del destinatario no se admite para los recorridos desencadenados por eventos. Para los recorridos desencadenados por eventos, la estimación de la zona horaria sigue siendo compatible con características relacionadas con la zona horaria, como el tiempo de inactividad.

- e. En Estimación de zona horaria, elija:

 Note

La estimación de la zona horaria se utiliza para estimar la zona horaria local del destinatario y para programar el recorrido y el tiempo de inactividad.

- i. Sin estimación de zona horaria (opción predeterminada): la estimación de zona horaria no se realiza y Amazon Pinpoint utiliza el valor del atributo `Demographic.Timezone`.
- ii. Estimar mediante el número de teléfono (por ejemplo, el código de área): la información geográfica del número de teléfono y el país de los puntos de conexión se utiliza para estimar la zona horaria. El atributo `Endpoint.Address` debe ser un número de teléfono y `Endpoint.Location.Country` debe tener un

valor. Para obtener más información sobre los atributos `Endpoint.Address` y `Endpoint.Location.Country`, consulte [Endpoint](#) en la referencia de la API de Amazon Pinpoint.

- iii. Estimar por región (por ejemplo, código postal): el país y el código postal del punto de conexión se utilizan para estimar la zona horaria. Los atributos `Endpoint.Location.PostalCode` y `Endpoint.Location.Country` deben tener un valor. Para obtener más información sobre el atributo `Endpoint.Location.PostalCode`, consulte [Endpoint](#) en la referencia de la API de Amazon Pinpoint.

 Note

La estimación de códigos postales solo se admite en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Italia, España y Alemania y en los países en los que Amazon Pinpoint Regiones de AWS esté disponible. La estimación de la zona horaria no se admite en AWS GovCloud (EE. UU. al oeste).

- iv. Estimar con el número de teléfono y la región: utilice la estimación con el número de teléfono (por ejemplo, el código de área) y la estimación con la región (por ejemplo, el código postal) para estimar la zona horaria de los destinatarios.

Para obtener más información sobre las reglas de procesamiento de zonas horarias, consulte [Estimación de zona horaria](#).

 Important

La estimación de la zona horaria solo se realiza en los puntos de conexión que no tienen un valor para el atributo `Demographic.Timezone`. Si la estimación de la zona horaria no puede estimar una zona horaria o la zona horaria estimada no forma parte de `Endpoint.Location.Country`, el punto de conexión no se agregará al recorrido. Para obtener más información, consulte [Estimación de zona horaria](#).

- 6. En Límites de recorrido (avanzado), establezca las opciones para el procesamiento de los mensajes. Por ejemplo, es posible que esto cambie el número de mensajes de recorrido por

segundo o cambie el número de entradas por punto de conexión. Los puntos de conexión solo volverán a ingresar en un recorrido si los límites lo permiten.

- Número máximo de mensajes diarios por punto de conexión: elija Invalidar la configuración predeterminada para invalidar la configuración máxima de mensajes diarios para el proyecto que contiene este recorrido. Si especifica un valor en esta sección, Amazon Pinpoint limitará el número de mensajes que se envían a cada punto de conexión individual.

Maximum daily messages per endpoint
The maximum number of messages that can be sent to an endpoint across all journeys in a 24-hour period. If you specify a maximum of 0, endpoints can receive an unlimited number of journey messages per day.

Specify a value of 0 or greater.

☒ **Override default setting**
Enable this option to specify a maximum number of messages that a single endpoint can receive in a 24-hour period. The default value for this setting is 0 (no limit).

- Número máximo de mensajes que un punto de conexión puede recibir de este recorrido: elija Invalidar configuración predeterminada para invalidar el número máximo de mensajes que un punto de conexión puede recibir de este recorrido. La configuración predeterminada es 0, lo que significa que no hay límite en la cantidad de mensajes que pueden recibir los puntos de conexión del recorrido. Al habilitar esta característica, se seguirán aplicando otros límites (como el número máximo de mensajes diarios por punto de conexión).

Maximum number of messages an endpoint can receive from this journey
Maximum number of messages that can be sent to an endpoint by each journey. If you specify a maximum of 0, endpoints can receive an unlimited number of messages from each journey.

Specify a value between 0 and 100.

☒ **Override default setting**
Enable this option to specify a maximum number of messages that a single endpoint can receive from this journey. The default value for this setting is 0 (no limit).

- Número máximo de mensajes de recorrido por segundo: elija Invalidar la configuración predeterminada para invalidar la configuración máxima de mensajes por segundo para el proyecto que contiene este recorrido. Si especifica un valor en esta sección, Amazon Pinpoint limitará el número de mensajes que el recorrido puede enviar cada segundo. El valor que especifique debe ser inferior o igual a la velocidad de envío máxima de su cuenta. Puede encontrar la velocidad de envío máxima de la cuenta en la página Configuración de correo electrónico de la consola de Amazon Pinpoint.

Maximum number of journey messages per second
The maximum number of messages that the journey can send each second. The number that you specify has to be less than or equal to the maximum sending rate for your account.

Specify a value between 50 and 20,000.

☒ **Override default setting**
Enable this option to specify a maximum number of messages per second for this journey. By default, the maximum number of messages per second is 50.

- **Máximo de entradas por punto de conexión:** elija esta configuración para invalidar la configuración del número máximo de entradas para el proyecto que contiene este recorrido. Si especifica un valor en esta sección, Amazon Pinpoint limitará el número de veces que un participante puede ingresar en el recorrido. Por ejemplo, si especifica un valor mayor que 1, el participante podría entrar en un recorrido, completar varias actividades en el recorrido, llegar a una actividad End (Fin) y volver a empezar el recorrido. Si un participante es apto para un recorrido, pero ya ha entrado en el recorrido el número máximo de veces, no podrá volver a entrar en el recorrido. Por ejemplo, si tiene un límite máximo de punto de conexión de entrada de **2** y un participante ya ha ingresado y salido del recorrido dos veces, no volverá a ingresar en ese recorrido.

Si elige un valor superior a **1** para el valor predeterminado, puede elegir el intervalo de reingreso de punto de conexión, que establece cuánto tiempo debe esperar antes de que un punto de conexión reingrese en un recorrido. Por ejemplo, es posible que establezca un intervalo de reingreso si quiere espaciar los mensajes enviados a los usuarios y evitar así que estos reciban correo no deseado.

The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Maximum entries per endpoint:** A text box containing the value '1'. Below it, a note says 'Specify a value greater than or equal to 0.'
- Endpoint re-entry interval:** A text box containing '1' followed by a dropdown menu set to 'days'. A note below explains: 'The time to wait before re-entering an endpoint into a journey. The setting only applies if endpoint re-entry cap is not set to 1.'
- Override default setting:** A toggle switch is turned on. Below it, text reads: 'Enable this option to specify a maximum number of re-entries for this journey. By default, the maximum number of re-entries is 1.'

- **Número máximo de mensajes en todos los recorridos dentro de un periodo de tiempo**

Use esta configuración para especificar el número máximo de veces que se puede enviar un mensaje a un único punto de conexión dentro del periodo de tiempo especificado. Por ejemplo, si desea enviar un máximo de 3 mensajes en un periodo de tiempo de 7 días a cada punto de conexión. La configuración predeterminada es 0, lo que significa que no hay límite en la cantidad de mensajes que pueden recibir los puntos de conexión del recorrido.

- **Periodo de tiempo**

El número de días aplicado al número máximo de mensajes en todos los recorridos dentro de un periodo de tiempo si no se establece en 0. La configuración predeterminada es 0, lo que

significa que no hay límite en la cantidad de días que pueden recibir los puntos de conexión del recorrido.

Maximum number of messages across all journeys within a time frame.

Maximum number of messages an endpoint can receive across all journeys within a set period of days. If you specify a maximum of 0, endpoints can receive an unlimited number of messages. This setting is configured at the project level here.

0

This value can be a number from 0 to 100.

Time frame

The time in Maximum number of messages across all journeys within a time frame applies.

1

This value can be a number from 1 to 30.



Override project setting

Enable this option to specify a maximum number of messages across all journeys within a time frame from this journey.

7. Elegir Confirmar

(Opcional) Configuración de los ajustes del horario de recorrido

Al crear una ruta, puede especificar una programación de envío para ese recorrido. Hay dos ajustes de programación que puede configurar. La primera configuración es hora de no envío, que se refiere a un intervalo de horas durante el cual Amazon Pinpoint no entregará mensajes a los participantes del recorrido. La segunda configuración es hora de envío, que se refiere a intervalos de horas durante los cuales Amazon Pinpoint entregará mensajes a los participantes del recorrido. La configuración de hora de envío permite una personalización más detallada de la hora y los canales que hora de no envío. Estos ajustes utilizan los ajustes de zona horaria de cada punto de conexión. Para poder utilizar la configuración de programación del recorrido, cada uno de los puntos de conexión del recorrido debe incluir el atributo `Demographic.Timezone`.

Important

Para utilizar la configuración de Usar zona horaria local del destinatario, cada uno de los puntos de conexión del recorrido debe incluir el atributo `Demographic.Timezone`. No se incluirá a un participante en el recorrido si elige esta opción y el registro de punto de conexión del participante no especifica una zona horaria.

Puede configurar los ajustes de programación de un recorrido eligiendo el botón Programar en la parte superior del espacio de trabajo del recorrido. A continuación, en la ventana de configuración

de la programación, especifique la hora de inicio y la hora de finalización de la hora de no envío. También tiene la opción de habilitar las siguientes opciones de configuración:

- **Reanudar el envío después de tiempos de inactividad:** cuando habilita esta característica, Amazon Pinpoint retiene los mensajes que se hubieran enviado durante la hora de no envío y, a continuación, los entrega cuando finaliza la hora de no envío. Si no habilita esta opción, los mensajes que se hubieran enviado se eliminan y no se envían.
- **Configurar la hora de envío para definir cada día de la semana:** habilite esta opción para configurar diferentes horas de envío para distintos días de la semana. Por ejemplo, si la hora de no envío está programada entre las 8:00 y las 20:00, puede configurar la hora de envío para el domingo entre las 8:00 y terminar a las 18:00, y configurar la hora de envío para todos los demás días para que comience a las 8:00 y termine a las 20:00. Puede agregar hasta cuatro intervalos de tiempo por día.

También puede especificar excepciones para días específicos del año. Por ejemplo, para asegurarse de no enviar ningún mensaje el día de Año Nuevo, puede crear una excepción que comience el 31 de diciembre a las 20:00 y finalice el 2 de enero a las 8:00. Puede agregar hasta 20 excepciones.

 Note

Las horas que especifique para los días de la semana o para las excepciones deben respetar las horas de inactividad que especifique para el recorrido. En otras palabras, si establece las horas de inactividad del recorrido entre las 20:00 y las 8:00, no podrá establecer las horas de inactividad del lunes entre las 20:30 y las 7:30.

- **Aplicar este horario a todos los canales:** habilite esta característica para establecer automáticamente la configuración de hora de envío de cada canal de forma que sea igual la hora de inicio y la hora de finalización que especificó para la configuración de hora de no envío. Si no habilita esta característica, puede definir diferentes horas de envío para distintos canales. Por ejemplo, puede configurar el canal de correo electrónico para que los mensajes se envíen entre las 6:00 y las 22:00 y configurar el canal SMS para que los mensajes se envíen entre las 8:00 y las 20:00.

Siguiente: [Configurar la actividad de ingreso en el recorrido](#)

Configurar la actividad de ingreso en el recorrido

Después de crear y configurar el recorrido, debe configurar la actividad de entrada en el recorrido. Esta actividad determina cómo se agregan los participantes al recorrido. Hay dos formas de agregar participantes a un recorrido:

- Cuando se produce un evento: puede configurar el recorrido para que los participantes estén insertados en el recorrido de forma dinámica, cuando se produzcan eventos específicos. Por ejemplo, puede usar esta opción para agregar participantes a un recorrido cuando completen un flujo de trabajo de registro. Para obtener más información, consulte [Agregar participantes cuando realicen una actividad](#).

Important

Las actividades del centro de contacto no se admiten en los recorridos desencadenados por eventos.

- En función de la pertenencia a un segmento: puede insertar los miembros de un segmento existente directamente en el recorrido. El recorrido se puede configurar para volver a evaluar periódicamente el segmento a fin de determinar si hay nuevos miembros del segmento que agregar. Para obtener más información, consulte [Agregar participantes de un segmento](#).

Note

El término participante hace referencia a un usuario y a sus puntos de conexión o a puntos de conexión individuales, según los datos. Si el segmento de entrada en el recorrido consta de datos en el nivel de usuario (`user_id`), el participante es el usuario y todos los puntos de conexión asociados al usuario avanzan juntos a través del recorrido. Si el segmento de entrada en el recorrido consta de datos en el nivel de punto de conexión (`sin user_id`), el participante son los puntos de conexión individuales.

Agregar participantes cuando realicen una actividad

Este tipo de recorrido desencadenado por un evento agrega participantes en función del evento elegido. Se elige un evento, por ejemplo, descargas de música, y luego elige los atributos del evento para definir mejor el evento del recorrido. Esto podría estar descargando música de un artista

específico. Cuando un usuario realiza alguna de las actividades descritas en el evento, se convierte en participante del recorrido.

Para agregar participantes cuando realicen una actividad

1. Elija Agregar participantes cuando realicen una actividad si aún no lo ha elegido.

 Journey entry [Info](#)

Choose how to start the journey:

☒ Add participants when they perform an activity

☐ Add participants from a segment

Events

 Event

Event attributes - optional

Attribute	Value	
 Attribute	 Value	Remove
Add new attribute		

Event metrics - optional

Metric	Operator	Value	
	▼		Remove
Add new metric			

Segment - optional

Choose a segment

▼



Reset

This list only includes the most recently modified segments for the current project.

 [Build a segment](#)

Description - optional

Enter a description for this step.

Total endpoints in segment

-

Save

2. Para Eventos, elija un evento de una lista de eventos o escriba un evento nuevo para agregarlo. Por ejemplo, es posible que desee iniciar un recorrido cuando un usuario descargue un artista concreto del servicio de música. Llamemos a este evento *artist.download*. Un recorrido solo puede incluir un evento.

Los eventos se pueden enviar mediante alguna de las siguientes opciones:

- La PutEvents API. Consultar [Eventos](#) en la referencia de la API de Amazon Pinpoint
- AWS SDK móvil para Android: versión 2.7.2 o posterior
- AWS SDK móvil para iOS: versión 2.6.30 o posterior

 Note

Si utilizas alguno de los AWS dispositivos móviles, SDKs estarás limitado a un conjunto de eventos. Para ver la lista de eventos compatibles, consulte [Eventos de aplicaciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

3. (Opcional) Un atributo de evento es un dato específico que se utiliza para refinar un evento. Se compone de un nombre de atributo y un valor. Lo reduciremos *artist.download* añadiendo un *artistName* atributo. Para el atributo, elige el atributo de la lista. Como quieres añadir participantes en función de un artista específico, puedes elegir *artistName* como Atributo y, después, elegir un artista específico para el Valor, por ejemplo *Bruce Springsteen*. Tu evento de viaje ahora añade a todos los participantes del *artist.download* evento y del *artistName* resto *Bruce Springsteen*.

Si quiere afinar aún más el recorrido, agregue atributos y valores adicionales eligiendo Agregar atributo nuevo para cada atributo que desee agregar. Si un atributo tiene varios valores posibles, debe agregar cada par de atributos y valores de forma independiente. Para *artist.download* el evento, ahora puede agregar un *artistName* atributo adicional, *Alicia Keys*. Elija Agregar nuevo atributo, vuelva a elegir *artistName* como atributo y, a continuación, elija *Alicia Keys* el valor. Cuando utiliza el mismo atributo varias veces con valores diferentes, Amazon Pinpoint procesa los atributos del recorrido con “o” entre los valores. Su evento de viaje ahora añade a todos los participantes del *artist.download* evento, y el evento *artistName* es *Bruce Springsteen* o bien o bien *Alicia Keys*.

Puede agregar una combinación de atributos con varios valores además de los atributos con un solo valor.

4. (Opcional) Elija una métrica de evento. Se trata de un evento que normalmente utiliza un rango de números, como la duración o el costo. Después de ingresar al evento, elija un operador:
 - es igual a
 - es mayor que
 - es menor que
 - es mayor o igual que
 - es menor o igual que

Ingrese el valor del operador. Solo se admiten valores numéricos. Los participantes se agregan en función de la métrica, el operador y el valor. Para el *artist.download* evento, puedes añadir una *songLength* métrica en la que se añadan los participantes cuando descarguen cualquier canción de una *Bruce Springsteen* u otra *Alicia Keys* y en la que *songLength* sea mayor o igual a *500 seconds*.

 Note

No se puede usar la misma métrica con varios valores.

5. (Opcional) Seleccione el segmento dinámico que se utilizará para el recorrido. Solo puede tener un segmento previamente definido por entrada en el recorrido. Además, para que cualquier punto de conexión ingrese en el recorrido, dicho punto de conexión debe formar parte del segmento elegido. Si desea crear un nuevo segmento para este recorrido, puede crearlo a través de la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre segmentos, consulte [Creación de segmentos](#).

 Note

No se admiten los segmentos importados ni los segmentos dinámicos en función de un segmento importado. La lista desplegable indica el tipo de segmento. Si bien un segmento que se muestra en la lista desplegable puede indicar que es dinámico, si se basa en un segmento importado, aparecerá un error.


6. De forma opcional, en Description (Descripción), puede especificar texto que describa la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
7. Seleccione Save.

Agregar participantes de un segmento

Para este tipo de recorrido, se elige un segmento para participar en el recorrido. Opcionalmente, puede configurar la actividad Journey entry (Entrada en el recorrido) para agregar nuevos participantes al recorrido mediante la búsqueda periódica de nuevos miembros del segmento.

Para agregar participantes de un segmento

1. Elija Agregar participantes de un segmento.



Journey entry [Info](#)

Choose how to start the journey:

- ☐ Add participants when they perform an activity
- ☒ Add participants from a segment

Segments

Choose a segment ▼ 

This list only includes the most recently modified segments for the current project.

[Build a segment](#)

Specify how often to add new segment members.

Never ▼

☐ Refresh on segment update [Info](#)

Description - optional

Enter a description for this step.

Total endpoints in segment

-

Save

2. En Segmentos, elija el segmento que desea agregar al recorrido.

 Tip

Solo se puede incluir un segmento en la actividad Journey entry (Entrada en el recorrido). Si necesita agregar más segmentos, puede crear un nuevo segmento que incluya todos los segmentos que desee agregar al recorrido. A continuación, más adelante en el recorrido, puede utilizar una acción de división multivariante para dividir a los participantes del recorrido en grupos separados en función de su pertenencia al segmento.

3. (Opcional) Para Especificar con qué frecuencia agregar nuevos miembros del segmento, elija la frecuencia con la que se debe evaluar y actualizar la pertenencia al segmento. Puede elegir Nunca o puede elegir comprobar un horario. Por ejemplo, si elige Una vez cada 12 horas, Amazon Pinpoint comprueba si hay nuevos miembros del segmento cada 12 horas. Si se encuentran nuevos miembros del segmento durante una de estas comprobaciones, se agregarán al recorrido. Los puntos de conexión existentes también se vuelven a evaluar. Si el número máximo de entradas por intervalo es superior a 1, los puntos de conexión existentes también volverán a ingresar en el recorrido.

Specify how often to add new segment members.

Once every ▼

1

hours ▼

☐ Refresh on segment update [Info](#)

Si lo desea, también tiene la opción de elegir Actualizar el segmento. Si habilita esta característica, se agregarán nuevos puntos de conexión al recorrido cuando se actualice el segmento. Para que esta característica funcione según lo previsto, también debe elegir un intervalo de actualización.

En la siguiente tabla se describe cómo se gestionan los cambios en la pertenencia a los segmentos en distintas situaciones.

Intervalo de actualización	Estado de la opción Actualizar segmento	Comportamiento
Establecer en Nunca	No habilitado	Solo se procesan los puntos de conexión que eran miembros del segmento

Intervalo de actualización	Estado de la opción Actualizar segmento	Comportamiento
		original. Se incluyen los puntos de conexión que se hayan agregado antes de que comience el recorrido . Los puntos de conexión que se agregan o eliminan del segmento una vez que comienza el recorrido no se procesan.
Establecer en Nunca	Habilitado	Si el recorrido está procesando puntos de conexión actualmente, se evaluará cualquier cambio en el segmento. Sin embargo, si el recorrido ha terminado de procesar los puntos de conexión, no se incluyen los puntos de conexión que se agregaron o eliminaron tras el inicio del recorrido.

Intervalo de actualización	Estado de la opción Actualizar segmento	Comportamiento
Establecer en un periodo de tiempo	No habilitado	Todos los puntos de conexión que se agreguen a un segmento dinámico o que sean comunes en todas las actualizaciones de segmentos se procesan; otros límites de recorrido lo permiten. El recorrido no procesa los puntos de conexión eliminados.  Note El recorrido vuelve a evaluar la pertenencia del segmento en función de los criterios del segmento que estaban presentes cuando se lanzó el recorrido por primera vez. Si modifica los criterios del segmento después de lanzar un recorrido que utilice esta opción, el recorrido no tendrá en cuenta los nuevos criterios al volver a evaluar el segmento.

Intervalo de actualización	Estado de la opción Actualizar segmento	Comportamiento
Establecer en un periodo de tiempo	Habilitado	Los cambios en los segmentos dinámicos e importados se evalúan y actualizan en función del intervalo de actualización. Los cambios también se evalúan cuando se cambian los segmentos. Los puntos de conexión que se agreguen o que sean comunes en todas las actualizaciones de segmentos se procesan si otros límites de recorrido lo permiten. El recorrido no procesa los puntos de conexión eliminados.

- De forma opcional, en Description (Descripción), puede especificar texto que describa la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
- Seleccione Save. Cuando termine de configurar la actividad de entrada en el recorrido, puede empezar a [agregar otras actividades al recorrido](#).

Siguiente: [Agregar actividades al recorrido](#)

Agregar actividades al recorrido

Las actividades son las partes más importantes de cualquier recorrido. Las actividades representan los pasos que se aplican a los participantes del recorrido. Puede utilizar las actividades para enviar mensajes a los participantes del recorrido en diversos canales, o dividirlos en grupos más pequeños o para esperar un período de tiempo. Hay distintos tipos de actividades que puede añadir a un recorrido. Esta sección proporciona información básica sobre cómo agregar actividades a un recorrido. Para obtener información detallada sobre la configuración de cada tipo de actividad, consulte [Configuración de actividades de recorrido](#).

 Note

Tras revisar y publicar el recorrido, se agrega un elemento de recorrido de salida al flujo de recorrido.

Configuración de actividades de recorrido

Cada tipo de actividad de recorrido tiene componentes independientes que debe configurar. En las siguientes secciones se proporciona información adicional sobre la configuración de cada tipo de actividad.


Temas de esta sección:

- [Configurar una actividad de correo electrónico](#)
- [Configurar una actividad de notificación push](#)
- [Configurar una actividad de mensajes SMS](#)
- [Configurar una actividad del centro de contacto](#)
- [Configurar una actividad de canal de mensajes personalizada](#)
- [Configurar una actividad de espera](#)
- [Configure una actividad dividida yes/no](#)
- [Configurar una actividad de división multivariante](#)
- [Configurar una actividad de retención](#)
- [Configurar una actividad de división aleatoria](#)

Configurar una actividad de correo electrónico

Cuando un participante del recorrido llega en una actividad de Enviar correo electrónico, Amazon Pinpoint le envía un correo electrónico inmediatamente. Antes de poder configurar la actividad de correo electrónico, debe crear una plantilla de correo electrónico. Para obtener más información acerca de la creación de plantillas de correo electrónico, consulte [Creación de plantillas de correo electrónico](#).

Para configurar una actividad de correo electrónico



The screenshot shows a 'Send email' configuration window with a light blue background. At the top left is an email icon and the title 'Send email' with an 'Info' link. At the top right is a close button (X). The main content area is light blue and contains the following elements: a heading 'Select an email template to use for this activity.', a blue link 'Create template' with an external link icon, a button 'Choose an email template', a refresh button (circular arrow), a button 'Send a test message', and a button 'Preview message'. Below these is the 'Sender email address' section with an 'Info' link, a dropdown menu showing 'sender@example.com' with a downward arrow, and a refresh button. The 'Friendly sender name' is set to 'ExampleCorp'. The 'Description - optional' section has a text input field containing 'Introduction email for ExampleCorp. special offers'. At the bottom right is a 'Save' button.

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Enviar un correo electrónico.
3. En Seleccionar una plantilla de correo electrónico para usar en esta actividad, seleccione Elegir una plantilla de correo electrónico y, a continuación, elija la plantilla de correo electrónico para el mensaje que desea que reciban los participantes. A continuación, en Comportamiento de versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir los cambios que pueda realizar en la plantilla antes de enviar el mensaje. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

 Tip

Puede enviarse a sí mismo una vista previa del mensaje, incluso si la cuenta de Amazon Pinpoint no contiene un registro de punto de conexión para la dirección de correo electrónico. Para enviar una vista previa, elija Send a test message (Enviar un mensaje de prueba).

4. En Sender email address (Dirección de correo electrónico del remitente), elija la dirección de correo electrónico desde la que desea enviar el mensaje. Esta lista contiene todas las direcciones de correo electrónico verificadas de la cuenta de Amazon Pinpoint en la Región de AWS actual. Para obtener información sobre cómo verificar dominios o direcciones de correo electrónico adicionales, consulte [Verificación de identidades de correo electrónico](#).

 Tip

Para mostrar un nombre de descriptivo del remitente para el mensaje, elija la dirección de correo electrónico predeterminada para el proyecto. Un nombre descriptivo del remitente es el nombre que aparece en los clientes de correo electrónico de los participantes cuando reciben el mensaje. Para cambiar la dirección de correo electrónico predeterminada del proyecto o el nombre descriptivo del remitente de esa dirección, actualice la configuración del proyecto para el canal de correo electrónico. Para ello, elija Settings (Configuración) en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, elija Email (Correo electrónico). A continuación, introduzca la configuración que desee.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
6. Cuando termine, elija Guardar.

Configurar una actividad de notificación push

Cuando un participante del recorrido llega a una actividad Enviar una notificación de inserción, Amazon Pinpoint le envía una notificación de inserción inmediatamente. Antes de poder configurar una actividad de notificación push, debe crear una plantilla de notificación push. Para obtener más información sobre la creación de plantillas de notificación push, consulte [Creación de plantillas de notificaciones push](#).

 Note

Para enviar notificaciones push a los participantes del viaje, tu aplicación debe estar integrada con un AWS SDK. Para obtener más información, consulte [Gestión de notificaciones de inserción](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para configurar una actividad de notificación push

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Enviar una notificación de inserción.
3. En Elegir una plantilla de notificaciones de inserción para esta actividad, seleccione Elegir una plantilla de notificaciones de inserción y a continuación, elija la plantilla de notificaciones de inserción para el mensaje que desea que reciban los participantes. A continuación, en Comportamiento de versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint utilice la versión de plantilla que está designada actualmente como activa o la versión de plantilla que estaba activa cuando se creó el recorrido. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

 Tip

Puede enviarse una vista previa del mensaje, incluso si la cuenta de Amazon Pinpoint no contiene un ID de punto de conexión o un token de dispositivo que haya especificado. Para enviar una vista previa, elija Send a test message (Enviar un mensaje de prueba).

4. (Opcional) En Período de vida, especifique si desea que Amazon Pinpoint use el valor predeterminado de tiempo de vida (TTL) o un valor personalizado para cada servicio de notificación push. De forma predeterminada, Amazon Pinpoint utiliza el valor TTL máximo de cada servicio de notificación push respectivo. También puede especificar un valor TTL personalizado para todos los servicios de notificación push. Si se produce un error en la entrega de mensajes, el servicio de notificación push intenta entregar el mensaje durante el tiempo especificado en esta configuración. Para obtener información sobre el tiempo de vida específico, consulte [Mensajes](#) en la Referencia de la API de Amazon Pinpoint.
5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
6. Cuando termine, elija Guardar.

The screenshot shows a modal dialog titled "Send a push notification" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light blue background. Inside, there is a section titled "Choose a push notification template to use for this activity." with a link "Edit template" and an external link icon. Below this is a text box containing "PushNotificationTest" with a close button (X) and a refresh button (circular arrow). The next section is "Template version behavior" with two radio buttons: "Use the version that's currently active" (selected) and "Use the version that was active when the journey was created". Below these are two buttons: "Send a test message" and "Preview message". The "Time to live - optional" section has a dropdown menu currently set to "Default for service". The "Description - optional" section has a text input field containing "Initial message to new users". At the bottom right is a "Save" button.

Configurar una actividad de mensajes SMS

Cuando un participante del recorrido llega a una actividad Enviar un mensaje SMS, Amazon Pinpoint le envía un mensaje SMS inmediatamente. Antes de configurar una actividad de SMS, debe crear una plantilla de SMS. Para obtener más información acerca de la creación de plantillas, consulte [Creación de plantillas de SMS](#).

Para configurar una actividad de mensajes SMS

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Enviar un mensaje SMS.
3. En Elegir una plantilla de mensaje SMS para esta actividad, seleccione Elegir una plantilla de mensaje SMS y, a continuación, elija la plantilla de mensaje SMS para el mensaje que

desea que reciban los participantes. A continuación, en Comportamiento de versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint utilice la versión de plantilla que está designada actualmente como activa o la versión de plantilla que estaba activa cuando se creó el recorrido. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

4. Elija Enviar un mensaje de prueba si quiere probar esta actividad primero. Los mensajes de prueba no se tienen en cuenta para los límites de envío diarios, pero se le cobrará por cada mensaje. Al enviar un mensaje de prueba, se le pedirá que elija opcionalmente el número de origen, pero tendrá que elegir un número de destino.

 Note

Si la cuenta se encuentra en el entorno aislado de SMS, puede enviar un mensaje de prueba a uno de los números de destino verificados. Si el número de destino no aparece en la lista, elija Administrar números para agregar ese número nuevo. Para obtener más información sobre la verificación de los números de destino, consulte la información sobre el [entorno de pruebas de SMS](#) de la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

5. En Message type (Tipo de mensaje), seleccione una de las siguientes opciones:
 - Promocionales: Non-critical mensajes, como mensajes de marketing.
 - Transaccional: mensajes de importancia que admiten transacciones del cliente, como contraseñas de un solo uso para la autenticación multifactor.
6. (Opcional) Si es necesario, expanda la sección Configuración adicional para configurar las SMS-related opciones opcionales. La sección Configuración adicional contiene dos pestañas:
 - En la pestaña Configuración de SMS, puede configurar los siguientes ajustes:
 - Número de teléfono de origen: el número de teléfono desde el que se enviarán los mensajes. Esta lista contiene todos los números de teléfono dedicados que están presentes en la cuenta de Amazon Pinpoint.
 - ID del remitente: un ID alfanumérico que identifica al remitente del mensaje SMS. El ID del remitente solo aparecerá en los dispositivos de los destinatarios si el destinatario se encuentra en un país donde se admitan los ID de remitente. Si especifica un ID de remitente en una actividad de recorrido, invalida el valor predeterminado de la cuenta. Para obtener más información sobre los países que admiten los ID de remitente, consulte los [países y](#)

[regiones admitidos \(canal de SMS\)](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

 Note

Solo necesita establecer uno de estos valores. Si especifica ambos valores, Amazon Pinpoint intenta enviar el mensaje mediante el número de teléfono de origen dedicado.

- En la pestaña Ajustes normativos, puede configurar los ajustes que se aplican específicamente al envío de mensajes a destinatarios de India. Si envía mensajes a destinatarios de India, debe especificar un ID de remitente y los dos valores siguientes:
 - ID de entidad: el ID asociado a la empresa o marca, proporcionado por TRAI durante el proceso de registro del ID del remitente.
 - ID de plantilla: el ID que está asociado a la plantilla de mensaje. TRAI también proporciona este valor durante el proceso de registro del ID del remitente.

 Note

Si no envía mensajes a destinatarios de la India o si envía mensajes a la India mediante rutas de Long-Distance operadores internacionales, no necesita especificar los valores de ID de entidad e ID de plantilla.

Para obtener más información sobre los requisitos reglamentarios para enviar mensajes SMS a India, consulte [India sender ID registration process](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

7. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
8. Cuando termine, elija Guardar.

 Send an SMS message [Info](#) 

Choose an SMS template to use for this activity.

[Edit template](#) 

MyTemplate 



Template version behavior [Info](#)

☒ Use the version that's currently active
Active Version: 1

☐ Use the version that was active when the journey was created

Send a test message

Preview message

Message type

Choose the type of message that you want to send. [Info](#)

☒ Transactional
Critical or time-sensitive messages

☐ Promotional
Non-critical messages, including marketing messages

► **Additional settings – optional**

Description - *optional*

Enter a description of this activity

Save

Configurar una actividad del centro de contacto

Cuando un participante de un viaje llega a una actividad de Enviar a través de un centro de contacto, Amazon Pinpoint lo coloca en una campaña de Outbound de Connect Customer (denominada en Amazon Pinpoint campaña Connect Customer). Puede configurar este tipo de actividad para marcar el número de teléfono del participante en el recorrido y conectarlo con un agente o reproducir un mensaje de voz.

Las actividades del centro de contacto se comportan de forma diferente a las de otros tipos de actividades relacionadas con el recorrido. Cuando un participante del viaje llega a una actividad de Enviar a través de un centro de contacto, todas las actividades anteriores entre la actividad del centro de contacto y la actividad de mensajería anterior que implican una división multivariante o actividades de Yes/no división se vuelven a evaluar inmediatamente antes de introducir el número de teléfono del participante en la cola de clientes de Connect para marcarlo. Si no hay actividad de mensajería antes de la actividad del centro de contacto, también se vuelven a evaluar los criterios de entrada en el recorrido.

El objetivo de este proceso de reevaluación es garantizar que el participante del recorrido siga reuniendo las condiciones para recibir una llamada telefónica en el momento en que la llamada esté en cola. Este comportamiento es útil porque los atributos del participante pueden cambiar entre el momento en que llega a la actividad del centro de contacto y el momento en que un agente está disponible para llamarlo. Este es el comportamiento predeterminado y no se puede desactivar.

La reevaluación del recorrido guarda el resultado de la evaluación del participante para marcarlo con un temporizador de 10 segundos. Se volverá a evaluar a un participante cada 10 segundos y los resultados se guardarán hasta la próxima reevaluación. Esto significa que si el tiempo transcurrido entre una actualización y el marcado es inferior a 10 segundos, es posible que no se realice una evaluación con la versión más reciente del participante.

Por ejemplo, supongamos que un viaje contiene un paso de entrada que añade miembros de un segmento específico al viaje y una actividad Yes/no dividida que comprueba si el participante del viaje ha completado un tipo específico de transacción. En este escenario, la sección «sí» de la yes/no división (para los participantes que completen la transacción) envía un correo electrónico de seguimiento, mientras que la sección «no» (para los participantes que no completaron la transacción) lleva a una actividad del centro de atención. Los participantes que llegan a la actividad del centro de contacto permanecen allí hasta que la llamada se ponga en cola correctamente a Connect Customer. Cuando hay un agente disponible, el viaje vuelve a evaluar los atributos del participante según los criterios del paso de entrada al viaje y de la yes/no actividad dividida.

 Important

Las actividades del centro de contacto no se admiten en los recorridos desencadenados por eventos.

Requisitos previos

Antes de poder agregar una actividad de centro de contacto a un recorrido, debe hacer lo siguiente:

- Cree una cuenta y una instancia de Connect Customer.
- Usa Amazon AppIntegrations para habilitar campañas salientes de gran volumen para tu instancia de Connect Customer.
- Habilite su instancia de Connect Customer para las llamadas salientes.
- Cree una cola de comunicaciones externas dedicadas para gestionar los contactos que se enviarán a los agentes por la campaña. La cola se debe asignar al perfil de enrutamiento del agente.
- Cree y publique un flujo de contactos que incluya un bloque Comprobar el progreso de las llamadas. Este bloque le permite realizar ramificaciones en función de si una persona ha contestado al teléfono, por ejemplo, o se ha detectado correo electrónico de voz.
- Asegúrese de que la cola de Connect Customer que planea usar tenga un número de salida definido en la cola.
- En IAM, cree una política y un rol que permitan a Connect Customer enviar mensajes a través de Amazon Pinpoint.

 Note

[Las funciones ResourceID especificadas ConnectCampaignExecutionRoleArn para soportar las funciones de servicio de IAM y las funciones vinculadas a servicios.](#) Para obtener más información, consulte [Identificadores de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

 Important

La eliminación o la configuración incorrecta de los roles de IAM y las políticas de acceso a los recursos para los recorridos publicados pueden provocar que Amazon Pinpoint detenga

las llamadas salientes hasta que se restablezca la configuración de IAM con el conjunto original de roles, políticas de acceso y permisos.

Encontrará los procedimientos para realizar estas tareas en los pasos 1 a 5 de la sección [Realizar llamadas predictivas y progresivas con Connect Customer Outbound](#), en el blog del AWS Contact Center.

Configuración de una actividad del centro de contacto

Puedes conectar tu recorrido a una campaña saliente de Connect Customer existente o hacer clic para crear una campaña Outbound de Connect Customer.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al utilizar las actividades del centro de contacto en Amazon Pinpoint:

- Solo puede usar tres actividades de centro de contacto en un recorrido.
- Solo puedes usar una campaña de Connect Customer por viaje. Si un recorrido contiene varias actividades del centro de contacto y cambias la campaña Connect Customer por una actividad, el cambio se refleja en todas las demás actividades del centro de contacto del mismo recorrido.
- Puedes usar una sola campaña de Connect Customer en varios viajes. Amazon Pinpoint muestra una advertencia si la campaña Connect Customer ya está en uso cuando publica el recorrido.
- Los números de teléfono de los clientes deben estar en Amazon Pinpoint como puntos de conexión de voz.
- Los números de teléfono de los terminales deben estar en E.164 formato. Para obtener más información, consulte [E.164: El plan de numeración de las telecomunicaciones públicas internacionales](#) en el sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Uso de una campaña Connect Customer existente

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Enviar a través de un centro de contacto.
3. Elija la instancia de Connect Customer que desee usar.
4. Elige la campaña Connect Customer Outbound de la lista desplegable.
5. (Opcional) Puedes elegir la campaña Outbound Build an Connect Customer, que te dirige a Connect Customer.

6. Para Rol de IAM, complete uno de los pasos siguientes:
 - a. Si desea que Amazon Pinpoint cree un rol que le permita pasar números de teléfono a Connect Customer, seleccione Crear un rol automáticamente. A continuación, para rol de IAM, ingrese un nombre único para el rol nuevo que está creando.
 - b. Si ya ha creado un rol de IAM que permite a Amazon Pinpoint pasar números de teléfono a Connect Customer, seleccione Elegir un rol existente. A continuación, para rol de IAM, seleccione un rol que contenga los permisos adecuados.
7. (Opcional) En Descripción, describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como etiqueta de la actividad.
8. Cuando termine, elija Guardar.

 Send through a contact center [Info](#) ×

Amazon Connect instance [Info](#)

▼



Amazon Connect outbound campaign [Info](#)

▼



 [Build an Amazon Connect outbound campaign](#)

Execution role [Info](#)

☒ Choose an existing role

☐ Automatically create a role

▼



Description - optional

Enter a description of this activity

Save

Configurar una actividad de canal de mensajes personalizada

Cuando un participante del recorrido llega en una actividad de Envío a través de un canal personalizado, Amazon Pinpoint envía información sobre el participante a una función o webhook de AWS Lambda. Puede usar un canal personalizado para enviar mensajes a los clientes a través de cualquier servicio que tenga una API, incluidos los servicios que no sean de AWS .

Antes de poder configurar una actividad de canal personalizada, debe decidir si desea utilizar una función de Lambda o una URL de webhook para enviar el mensaje. Para obtener más información acerca de la creación de canales de mensajes personalizados, consulte [Creación de canales personalizados en Amazon Pinpoint](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para configurar una actividad de canal de mensajes personalizada que llame a una función Lambda

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Enviar a través de un canal personalizado.
3. En Elegir el método que desea utilizar para enviar mensajes, seleccione Ejecutar una función Lambda.
4. Para la función Lambda, elija la función que desea ejecutar.
5. (Opcional) Los datos personalizados son para cuando los puntos de conexión se envíen al canal personalizado, los datos personalizados también están en la carga. Este campo puede contener hasta 5000 caracteres alfanuméricos.
6. En Especificar los tipos de punto de enlace que recibirán este mensaje, seleccione los tipos de punto de enlace a los que se aplica el canal personalizado. De forma predeterminada, sólo se selecciona el tipo de punto de enlace personalizado. Para agregar tipos de punto de enlace adicionales, seleccione Elegir tipos de punto de enlace.
 - a. La función de lambda se puede utilizar para evaluar qué puntos de conexión incluir en el segmento. Para obtener más información, consulte [Personalización de segmentos con AWS Lambda](#).
 - b. Los datos personalizados son para cuando los puntos de conexión se envíen al canal personalizado, los datos personalizados también están en la carga.

Note

Otros tipos de punto de enlace que llegan a esta actividad se envían a través de ella, pero solo los tipos de punto de enlace que especifique se envían a la función Lambda o webhook.

- De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
- Cuando termine, elija Guardar.

The screenshot shows a dialog box titled "Send through a custom channel" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Choose the method that you want to use to send messages:** Two radio buttons are present: "Execute a Lambda function" (which is selected) and "Specify a webhook URL".
- Lambda function:** A dropdown menu shows "TestLambdaFunction" with a downward arrow. To the right is a refresh button (circular arrow icon).
- Create a new Lambda function:** A link with an external link icon.
- Custom Data:** A label with an "Info" link and a large empty text input field.
- Specify the endpoint types that will receive this message:** A section with the word "Custom" and a link "Choose endpoint types".
- Description - optional:** A text input field containing the text "Send a WhatsApp Message".
- Save:** A button at the bottom right of the dialog.

Para configurar una actividad de canal de mensajes personalizada que utiliza una URL de webhook


- Elija Agregar actividad.
- Para Agregar una actividad, elija Enviar a través de un canal personalizado.

3. En Elegir el método que desea utilizar para enviar mensajes, seleccione Especificar una URL de webhook.
4. En URL de Webhook, escriba la dirección del webhook que desea ejecutar. Para obtener más información acerca de la configuración de webhooks, consulte [Creación de canales personalizados en Amazon Pinpoint](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.
5. (Opcional) Los datos personalizados son para cuando los puntos de conexión se envíen al canal personalizado, los datos personalizados también están en la carga. Este campo puede contener hasta 5000 caracteres alfanuméricos.
6. En Especificar los tipos de punto de enlace que recibirán este mensaje, seleccione los tipos de punto de enlace a los que se aplica el canal personalizado. De forma predeterminada, sólo se selecciona el tipo de punto de enlace personalizado. Para agregar tipos de punto de enlace adicionales, seleccione Elegir tipos de punto de enlace.

 Note

Otros tipos de punto de enlace que llegan a esta actividad se envían a través de ella, pero solo los tipos de punto de enlace que especifique se envían a la función Lambda o webhook.

7. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
8. Cuando termine, elija Guardar.



The screenshot shows a dialog box titled "Send through a custom channel" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are several sections:

- Choose the method that you want to use to send messages:** Two radio buttons are present. The first is "Execute a Lambda function" (unselected). The second is "Specify a webhook URL" (selected).
- Webhook URL:** A text input field containing the placeholder text "https://www.example.com".
- Custom Data:** A section with a label "Custom Data" and a link "Info". Below it is an empty text input field.
- Specify the endpoint types that will receive this message:** A section with a label "Custom" and a link "Choose endpoint types".
- Description - optional:** A section with a label "Description - optional" and a text input field containing the placeholder text "Enter a description of this activity".

At the bottom right of the dialog is a "Save" button.

Configurar una actividad de espera

Cuando un participante del recorrido llega a una actividad de Wait (Espera) permanece en esa actividad durante cierto período de tiempo o hasta una fecha y hora específicas. Este tipo de actividad es una forma útil de programar el envío de comunicaciones que dependen del tiempo o de dar a los clientes un momento para interactuar con los mensajes que envió anteriormente en el recorrido.

Para configurar una actividad de espera

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Esperar.
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - Durante un periodo de tiempo: elija esta opción si desea que los participantes del recorrido permanezcan en esta actividad durante un periodo de tiempo determinado. A continuación, especifique la cantidad de tiempo que desea que los participantes del recorrido esperen en

esta actividad antes de continuar con la siguiente actividad. Puede especificar un valor desde 1 hora hasta 365 días.

- Hasta una fecha específica: elija esta opción si desea que los participantes del recorrido permanezcan en esta actividad hasta una fecha y hora específicas. A continuación, introduzca la fecha y la hora en que los participantes del recorrido deben avanzar a la siguiente actividad. Puede elegir cualquier fecha y hora que preceda a la fecha de finalización del recorrido.
4. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
 5. Cuando termine, elija Guardar.

The screenshot shows the configuration window for a 'Wait' activity. At the top, there's a header bar with a green circle icon containing a clock, the title 'Wait', and two icons (trash and info) on the right. Below the header, the main content area has a light blue background. It starts with the text 'Participants should wait on this activity:' followed by two radio button options: 'For a period of time' (unselected) and 'Until a specific date' (selected). Below these options, it says 'Specify the date and time when participants should proceed to the next activity.' There are four input fields: a date field with '01/20/2021' and a calendar icon, a time field with '9:00' and a clock icon, and two empty fields. Below the date and time fields, there's a section titled 'Description - optional' with a text input field containing 'Wait until the campaign begins'. At the bottom right, there is a 'Save' button.

Configure una actividad dividida yes/no

Cuando los participantes del viaje llegan a una actividad yes/no dividida, se les envía por uno de estos dos caminos en función de sus atributos o comportamientos. Puede utilizar este tipo de actividad de división para enviar a los participantes del recorrido por rutas separadas en función de su pertenencia a un segmento. También puede enviar a los participantes por rutas diferentes en función de sus interacciones con otras actividades de recorrido. Por ejemplo, puede dividir

los participantes del recorrido en función de si abrieron o no un correo electrónico que se envió anteriormente en el recorrido.

 Note

Para crear actividades divididas que envíen a los participantes por diferentes rutas basadas en eventos de notificación push (como eventos Open o Received), la aplicación móvil tiene que especificar los valores de ID de usuario e ID de punto de enlace. Para obtener más información, consulte [Integración de Amazon Pinpoint en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Si el segmento de recorrido está en el nivel del usuario, con user_id en los datos y el criterio utilizado para evaluar una división condicional es un atributo de punto de conexión, Amazon Pinpoint procesa los atributos del recorrido mediante un OR lógico entre los valores de los atributos de los distintos puntos de conexión del usuario. Por ejemplo, si un solo usuario tiene varios puntos finales y si alguno de ellos cumple los criterios, todos los puntos finales vinculados a ese usuario se agruparán y se evaluarán como «Sí», y pasarán a la rama «Sí» de una Yes/No actividad dividida.

Para configurar una actividad dividida yes/no

1. Elija Agregar actividad.
2. En Añadir una actividad, selecciona Yes/nodividir.
3. En Select a condition type (Seleccionar un tipo de condición), elija una de las siguientes opciones:
 - Segmento: elija esta opción para que todos los miembros del segmento elegido sigan la ruta “Sí”. A continuación, en Segments (Segmentos), elija un segmento.
 - Evento: elija esta opción para que los usuarios opten por la ruta del “Sí” en función de las interacciones con un paso anterior de este recorrido. A continuación, complete los pasos siguientes:
 1. Para Eventos, seleccione la actividad de mensajería que quiere dividir:
 2. Para Elegir una actividad, elija la actividad del mensaje a la que se debe aplicar la división. En función del tipo de canal de la actividad de mensajería que seleccione, tendrá las siguientes opciones para dividir:
 - Para Correo electrónico, estos son los eventos que puede seleccionar.

- **Enviar:** Amazon Pinpoint aceptó el mensaje e intentará entregarlo.
- **Entregado:** el mensaje se envió correctamente al destinatario.
- **Rechazado:** Amazon Pinpoint rechazó el mensaje porque contenía un virus o malware.
- **Devolución permanente:** el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema permanente. Por ejemplo, es posible que la dirección de correo electrónico del destinatario ya no exista. Cuando un mensaje genera una devolución permanente, Amazon Pinpoint no intenta volver a entregarlo.
- **Devolución temporal:** el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema temporal. Por ejemplo, la bandeja de entrada del destinatario podría estar llena o su proveedor de correo electrónico podría tener un problema temporal. Cuando se produce una devolución temporal, Amazon Pinpoint intenta volver a enviar el mensaje durante un determinado periodo de tiempo. Si el mensaje sigue sin poder entregarse, se convierte en una devolución permanente.
- **Reclamación:** el destinatario recibió el correo electrónico, pero utilizó el botón “Informar de spam” o similar del cliente de correo electrónico para informar del mensaje como no deseado.

 Note

Amazon Pinpoint se basa en los informes de reclamaciones de los proveedores de correo electrónico para generar eventos de reclamaciones. Algunos proveedores de correo electrónico nos envían estos informes de forma regular, mientras que otros los envían con poca frecuencia.

- **Abierto:** el destinatario recibió el correo electrónico y lo abrió.

 Note

Para que Amazon Pinpoint capture un evento de apertura de correo electrónico, el cliente de correo electrónico del destinatario debe descargar las imágenes contenidas en el mensaje. Muchos clientes de correo electrónico habituales, como Microsoft Outlook, no descargan las imágenes de correo electrónico de forma predeterminada.

- **Hacer clic:** el destinatario recibió el correo electrónico y siguió uno de los enlaces que figuran en el cuerpo del mensaje.

- Cancelar suscripción: el destinatario recibió el correo electrónico y utilizó el enlace "Cancelar suscripción" para cancelar la suscripción a futuros mensajes.
- Para SMS, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
 - Entregado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el mensaje se había entregado.
 - Error: se produjo un error al entregar el mensaje a la dirección del punto de conexión.
 - Opt-out— El usuario asociado a la dirección del punto final ha optado por no recibir tus mensajes.
- Para Push, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
 - Notificación abierta: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el usuario había abierto el mensaje.
 - Primer plano recibido: Amazon Pinpoint ha recibido una confirmación de que el dispositivo del usuario recibió el mensaje y lo mostró en primer plano.
 - Fondo recibido: Amazon Pinpoint ha recibido una confirmación de que el dispositivo del usuario recibió el mensaje y lo mostró en el fondo.
- Para Centro de contacto, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Conectada: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que la llamada estaba relacionada con un agente.
 - Tono SIT: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un tono ocupado.
 - Fax: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un tono de fax.
 - Correo de voz con pitido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un mensaje de voz con un pitido.
 - Correo de voz sin pitido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un mensaje de voz sin un pitido.
 - No contestada: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada no se respondió y sonó sin correo de voz.
- Canal personalizado: para la actividad del canal personalizado, puede definir el atributo de respuesta y el valor por el que desea dividirlo. Asegúrese de que este atributo y valor se devuelvan a los recorridos de Amazon Pinpoint de forma que puedan leerse. Para obtener más información acerca de cómo se debe estructurar esta respuesta, consulte

[Creación de canales personalizados](#) en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

3.

 Note

(Opcional) Para las actividades de los canales personalizados, puede dividir las en función de la llamada a una función o respuesta de webhook. Para configurar esto, puede definir:

- Atributo: el nombre del atributo que se va a evaluar.
- Valor: el valor que se utiliza para determinar de qué manera se va a dividir.

4. Para Evaluación de la condición, elija cuando Amazon Pinpoint debe evaluar la condición. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Evaluar inmediatamente: si elige esta opción, Amazon Pinpoint comprobará si la condición de evento que especificó se ha cumplido en el momento en que el participante del recorrido llega a la actividad.
- Evaluar después: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera durante un periodo de tiempo específico. Una vez transcurrido el periodo de tiempo especificado, Amazon Pinpoint comprueba si se ha cumplido la condición del evento especificada.
- Evaluar en: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera hasta una fecha y hora específicas. Cuando llegue esa fecha y hora, Amazon Pinpoint comprueba si se ha cumplido la condición del evento especificada.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

6. Cuando termine, elija Guardar.

 **Yes/no split** [Info](#) ✕

Select a condition type

Event ▼

Choose a journey message activity and event

Unconfigured message (Custom) ▼

Call to function or webhook ▼

Response

Attribute	Value

ANY ▼ ✕

Select a condition type

Event ▼

Choose a journey message activity and event

Unconfigured message (Custom) ▼

Call to function or webhook failed ▼

Response

Attribute	Value

[+ Add condition](#)

Condition evaluation
The amount of time that Amazon Pinpoint waits before it evaluates the conditions.

Evaluate immediately ▼

Description - optional

Add description

Save

Configurar una actividad de división multivariante

Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Multivariate split (División multivariante) se les envía por una de varias rutas en función de sus atributos o comportamientos. Este tipo de división es similar a una yes/no división. La ventaja de utilizar una actividad de división multivariante es que puede evaluar más de una condición. Además, cada actividad de división multivariante contiene una ruta "Else". Los participantes del recorrido que no cumplan ninguna de las condiciones especificadas en otras rutas se envían automáticamente a la ruta "Else".

Puede utilizar este tipo de división para enviar a los participantes del recorrido por rutas separadas en función de su pertenencia a un segmento. También puede enviar a los participantes por rutas diferentes en función de sus interacciones con otras actividades de recorrido. Por ejemplo, puede dividir los participantes del recorrido en función de si abrieron o no un correo electrónico que se envió anteriormente en el recorrido.

Note

Si un participante del recorrido cumple más de una condición en una división condicional, se le envía la primera condición que cumple, por orden alfabético. Por ejemplo, si un participante cumple las condiciones de la Rama A y la Rama D, se le envía por la ruta correspondiente a la Rama A.

Para crear actividades divididas que envíen a los participantes por diferentes rutas basadas en eventos de notificación push (como eventos Open o Received), la aplicación móvil tiene que especificar los valores de ID de usuario e ID de punto de enlace. Para obtener más información, consulte [Integración de Amazon Pinpoint en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Si el segmento de recorrido está en el nivel del usuario, con user_id en los datos y el criterio utilizado para evaluar una división condicional es un atributo de punto de conexión, Amazon Pinpoint procesa los atributos del recorrido mediante un OR lógico entre los valores de los atributos de los distintos puntos de conexión del usuario. Por ejemplo, si un solo usuario tiene varios puntos de enlace y si alguno de estos puntos de enlace cumple los criterios, todos los puntos de enlace vinculados a ese usuario se agruparán y se evaluarán como «Sí», y pasarán a la rama «Sí» de una Yes/No actividad dividida.

Para configurar una actividad de división multivariante

1. Elija Agregar actividad.

2. Para Agregar una actividad, elija División multivariante.
3. Determine cuántas rutas diferentes (ramificaciones) desea crear. Elija Add another branch (Agregar otra ramificación) para crear rutas adicionales.
4. En cada rama, para Select a condition type (Seleccionar un tipo de condición), elija una de las siguientes opciones:
 - Segmento: elija esta opción para que todos los miembros del segmento elegido sigan la ruta. A continuación, en Segments (Segmentos), elija un segmento.
 - Evento: elija esta opción para que los usuarios opten por la ruta en función de las interacciones con un paso anterior de este recorrido. A continuación, complete los pasos siguientes:
 1. Para Eventos, seleccione la actividad de mensajería que le gustaría dividir.
 2. Para Elegir una actividad, elija la actividad del mensaje a la que se debe aplicar la división. En función del tipo de canal de la actividad de mensajería que seleccione, tendrá las siguientes opciones para dividir:
 - Para Correo electrónico, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Enviar: Amazon Pinpoint aceptó el mensaje e intentará entregarlo.
 - Entregado: el mensaje se envió correctamente al destinatario.
 - Rechazado: Amazon Pinpoint rechazó el mensaje porque contenía un virus o malware.
 - Devolución permanente: el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema permanente. Por ejemplo, es posible que la dirección de correo electrónico del destinatario ya no exista. Cuando un mensaje genera una devolución permanente, Amazon Pinpoint no intenta volver a entregarlo.
 - Devolución temporal: el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema temporal. Por ejemplo, la bandeja de entrada del destinatario podría estar llena o su proveedor de correo electrónico podría tener un problema temporal. Cuando se produce una devolución temporal, Amazon Pinpoint intenta volver a enviar el mensaje durante un determinado periodo de tiempo. Si el mensaje sigue sin poder entregarse, se convierte en una devolución permanente.
 - Reclamación: el destinatario recibió el correo electrónico, pero utilizó el botón “Informar de spam” o similar del cliente de correo electrónico para informar del mensaje como no deseado.

 Note

Amazon Pinpoint se basa en los informes de reclamaciones de los proveedores de correo electrónico para generar eventos de reclamaciones. Algunos proveedores de correo electrónico nos envían estos informes de forma regular, mientras que otros los envían con poca frecuencia.

- Abierto: el destinatario recibió el correo electrónico y lo abrió.

 Note

Para que Amazon Pinpoint capture un evento de apertura de correo electrónico, el cliente de correo electrónico del destinatario debe descargar las imágenes contenidas en el mensaje. Muchos clientes de correo electrónico habituales, como Microsoft Outlook, no descargan las imágenes de correo electrónico de forma predeterminada.

- Hacer clic: el destinatario recibió el correo electrónico y siguió uno de los enlaces que figuran en el cuerpo del mensaje.
- Cancelar suscripción: el destinatario recibió el correo electrónico y utilizó el enlace "Cancelar suscripción" para cancelar la suscripción a futuros mensajes.
- Para SMS, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
 - Entregado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el mensaje se había entregado.
 - Error: se produjo un error al entregar el mensaje a la dirección del punto de conexión.
 - Opt-out— El usuario asociado a la dirección del punto final ha optado por no recibir mensajes tuyos.
- Para Push, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
 - Notificación abierta: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el usuario había abierto el mensaje.
 - Primer plano recibido: Amazon Pinpoint ha recibido una confirmación de que el dispositivo del usuario recibió el mensaje y lo mostró en primer plano.

- Fondo recibido: Amazon Pinpoint ha recibido una confirmación de que el dispositivo del usuario recibió el mensaje y lo mostró en el fondo.
 - Para Centro de contacto, estos son los eventos que puede seleccionar.
 - Conectada: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que la llamada estaba relacionada con un agente.
 - Tono SIT: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un tono ocupado.
 - Fax: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un tono de fax.
 - Correo de voz con pitido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un mensaje de voz con un pitido.
 - Correo de voz sin pitido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada devolvió un mensaje de voz sin un pitido.
 - No contestada: Amazon Pinpoint recibió una respuesta de que la llamada no se respondió y sonó sin correo de voz.
 - Canal personalizado: para la actividad del canal personalizado, puede definir el atributo de respuesta y el valor por el que desea dividirlo. Asegúrese de que este atributo y valor se devuelvan a los recorridos de Amazon Pinpoint de forma que puedan leerse. Para obtener más información acerca de cómo se debe estructurar esta respuesta, consulte [Creación de canales personalizados](#) en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.
3. En Elija una actividad y evento de mensaje de recorrido, elija Llamar a una función o respuesta de webhook.
- Atributo: el nombre del atributo que se va a evaluar.
 - Valor: el valor que se utiliza para determinar qué ramificación se debe recorrer para la ruta.

Repita este paso para cada ruta de la actividad.

5. Para Evaluación de la condición, elija cuando Amazon Pinpoint debe evaluar la condición. Puede elegir entre las siguientes opciones:
- Evaluar inmediatamente: si elige esta opción, Amazon Pinpoint comprobará si la condición de evento que especificó se ha cumplido en el momento en que el participante del recorrido llega a la actividad.

- Evaluar después: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera durante un periodo de tiempo específico. Una vez transcurrido el periodo de tiempo especificado, Amazon Pinpoint comprueba si se ha cumplido la condición del evento especificada.
 - Evaluar en: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera hasta una fecha y hora específicas. Cuando llegue esa fecha y hora, Amazon Pinpoint comprueba si se ha cumplido la condición del evento especificada.
6. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
 7. Cuando termine, elija Guardar.

 Multivariate split [Info](#) ✕

▼ ● Branch A

Choose a condition type

Event ▼

Choose a journey message activity and event

Unconfigured message (Custom) ▼

Call to function or webhook response ▼

Response [Info](#)

Attribute	Value

▶ ● Branch B

Remove

+ Add another branch

Condition evaluation
The amount of time that Amazon Pinpoint waits before it evaluates the conditions.

Evaluate immediately ▼

Description - optional

Enter a description of this activity

Save

Configurar una actividad de retención

Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Holdout (Retención) el recorrido finaliza para una selección aleatoria de participantes. Puede especificar el porcentaje de participantes totales del recorrido que se deben retener. Las actividades de retención pueden ayudarle a medir el impacto de un recorrido creando un grupo de control que no reciba sus


mensajes. Cuando un recorrido termina de ejecutarse, puede comparar los comportamientos de los usuarios que participaron en el recorrido con los del grupo de control.

 Note

Amazon Pinpoint utiliza un algoritmo basado en probabilidades para determinar qué participantes del recorrido se deben retener. El porcentaje de participantes del recorrido que se retienen será muy cercano al porcentaje que usted especifique, pero puede que no sea exactamente igual.

Para configurar una actividad de retención

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija Retención.
3. En Holdout percentage (Porcentaje de retención), introduzca el porcentaje de participantes del recorrido a los que se debe impedir que avancen a la siguiente actividad de recorrido.
4. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
5. Cuando termine, elija Guardar.



The screenshot shows the 'Holdout' activity configuration window. At the top, there's a header bar with an orange circular icon containing a white arrow, the text 'Holdout', and two small icons (a trash can and an information icon). Below the header, the main content area has a light blue background. It starts with the title 'Holdout percentage' followed by the instruction 'Specify the percentage of customers who should exit the journey.' Below this is a text input field containing the number '25' and a '%' symbol to its right. Further down, there's a section titled 'Description - optional' with a text input field containing the text 'Hold out a control group'. At the bottom right of the form is a 'Save' button.

Configurar una actividad de división aleatoria

Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Random split (División aleatoria) se les envía al azar por una de hasta un máximo de cinco rutas. Puede crear de dos a cinco rutas separadas para este tipo de actividad. Este tipo de actividad es útil cuando se desea medir la efectividad de diferentes variantes de mensajes.

Note

Amazon Pinpoint utiliza un algoritmo basado en probabilidades para determinar qué participantes del recorrido se deben enviar por cada ruta de una actividad de división aleatoria. El porcentaje de participantes del recorrido que se envían por cada ruta será muy cercano a los porcentajes que especifique, pero puede que no sean exactamente iguales.

Para configurar una actividad de división aleatoria

1. Elija Agregar actividad.
2. Para Agregar una actividad, elija División aleatoria.
3. Determine cuántas rutas diferentes (ramificaciones) desea crear. Elija Add another branch (Agregar otra ramificación) para crear cada ruta adicional.
4. En el campo de texto situado junto a cada ramificación, introduzca el porcentaje de participantes del recorrido que se deben enviar por esa ramificación. Los valores que especifique deben ser números positivos y no pueden contener decimales. La suma de los valores que introduzca en todas las ramas tiene que ser exactamente igual al 100 %.
5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
6. Cuando termine, elija Guardar.

The screenshot shows the 'Random split' configuration window in Amazon Pinpoint. At the top, there's a title bar with a green icon, the text 'Random split', and trash and info icons. Below this, four branches are listed: Branch A (orange dot), Branch B (blue dot), Branch C (green dot), and Branch D (yellow dot). Each branch has a text input field containing '25', followed by a '%' symbol and a close 'X' icon. A horizontal line separates these from the bottom section. Below the line, there's a blue link '+ Add another branch' and the text 'Total: 100%'. Underneath is a label 'Description - optional' and a text input field containing 'Split participants into 4 groups to compare message effectiveness'. At the bottom right is a 'Save' button.

Branch	Percentage
Branch A	25 %
Branch B	25 %
Branch C	25 %
Branch D	25 %

+ Add another branch Total: 100%

Description - optional

Split participants into 4 groups to compare message effectiveness

Save

Siguiente: [Revisar y probar un recorrido](#)

Revisar y probar un recorrido


Antes de poder publicar su recorrido, debe revisarlo para asegurarse de que todas las actividades que contiene están configuradas correctamente. También es una buena idea inscribir a usuarios de prueba en una copia del recorrido antes de publicarlo a fin de confirmar que se comporta de la manera que espera que se comporte. Esta sección contiene información y procedimientos relacionados con la revisión y prueba de su recorrido.

Revisión de un recorrido

La función de revisión proporciona información acerca de los errores de configuración en su recorrido y también proporciona algunas recomendaciones.

Para revisar un recorrido

1. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elija Review (Revisar). El panel Review your journey (Revisar su recorrido) aparece en el área de trabajo del recorrido. La siguiente imagen muestra el área de trabajo del recorrido con el panel abierto Review your journey (Revisar su recorrido).



2. Revise los mensajes de error que se muestran en la primera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) . No puede publicar su recorrido hasta que resuelva todos los problemas que se muestran en esta página. Si no hay problemas con el recorrido, verá un mensaje que indica que el recorrido no contiene ningún error. Cuando esté listo para continuar, elija Next (Siguiente).

Tip

Elija un error para ir directamente a la actividad al que se aplica.

3. La segunda página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) contiene recomendaciones y prácticas recomendadas que son relevantes para su recorrido. Puede

continuar sin resolver los problemas que se muestran en esta página. Cuando esté listo para continuar, elija Mark as reviewed (Marcar como revisado).

4. En la tercera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) puede publicar el recorrido. Si está listo para que los clientes accedan al recorrido, elija Publish (Publicar). Sin embargo, si desea probar primero el recorrido, cierre el panel Review your journey (Revisar su recorrido) y, a continuación, complete los pasos en [Prueba de un recorrido](#).

Prueba de un recorrido

Uno de los pasos más importantes en la creación de un recorrido es probarlo para asegurarse de que se comporta según lo previsto. Los recorridos también incluyen una característica de prueba, que agiliza el proceso de envío de un grupo de participantes de prueba a través del recorrido. Incluye características para reducir o eliminar la cantidad de tiempo que los participantes dedican a actividades de espera o división multivariante de modo que puede probar cada recorrido de forma exhaustiva y rápida.

Para probar un recorrido

1. Cree un nuevo segmento que solo contenga a los participantes de prueba que desea que participen en el recorrido de prueba. O bien, si ya tiene un segmento de participantes de prueba, continúe con el siguiente paso.

Para obtener más información acerca de la creación de segmentos, consulte [Creación de segmentos](#).

Tip

Se recomienda crear un segmento de prueba importando una hoja de cálculo. Para obtener más información, consulte [Importación de segmentos](#).

Solo se admiten segmentos dinámicos para recorridos de prueba con condiciones de entrada basadas en eventos.

2. En el menú Actions (Acciones), elija Test (Probar).
3. En Test segment (Segmento de prueba), elija el segmento que contiene a los participantes de prueba.
4. Elija cómo gestionar los retrasos en el recorrido. Puede elegir una de las siguientes opciones:

- Evitar todas las esperas y los retrasos: elija esta opción para que los participantes de la prueba pasen de una actividad a otra sin retrasos.
 - Tiempo de espera personalizado: elija esta opción para que los participantes de la prueba esperen durante un periodo de tiempo predefinido en cada actividad que incluya un retraso. Esta opción resulta útil si su recorrido incluye actividades de espera o actividades yes/no divididas o multivariantes que se basan en las interacciones con los clientes.
5. Elija Enviar prueba. Amazon Pinpoint crea un nuevo recorrido con Test - agregado al comienzo del nombre del recorrido. Se añaden participantes de prueba al recorrido.
 6. Cuando termine la prueba, elija Stop journey (Detener recorrido) para finalizar permanentemente el recorrido de prueba.

 Tip

Durante el proceso de prueba, si descubre que necesita realizar cambios en el recorrido original (es decir, el recorrido en el que se basó el recorrido de prueba), vuelva a la página Journeys (Recorridos). En la lista de recorridos, elija el recorrido original y, a continuación, realice los cambios. Los cambios que realice en el recorrido de prueba no se aplican automáticamente al recorrido en el que se basa la prueba.

Prácticas recomendadas para probar sus recorridos

- Incluya varios participantes de prueba en el segmento que utilice para probar su recorrido.
- Incluya participantes de prueba cuyas direcciones de correo electrónico estén en dominios distintos del suyo.
- Utilice una variedad de clientes de correo electrónico y sistemas operativos para probar los mensajes que se envían desde su recorrido.
- Si tu recorrido incluye actividades yes/no divididas o multivariantes que se basan en las interacciones con tus correos electrónicos, prueba esas interacciones. Por ejemplo, si tiene una actividad de división que comprueba si se ha abierto un correo electrónico, algunos de los participantes de prueba deberían abrir el correo electrónico. A continuación, compruebe el panel Journey metrics (Métricas del recorrido) para asegurarse de que pasó por cada ruta el número correcto de usuarios.
- Si las plantillas de correo electrónico incluyen variables de mensaje que hacen referencia a atributos de punto de enlace, asegúrese de que los participantes de prueba tengan esos

misimos atributos. Por ejemplo, si la plantilla de correo electrónico hace referencia a un atributo `User.UserAttributes.FirstName`, los puntos de enlace del segmento de prueba también deben contener ese atributo.

Siguiente: [Publicar un recorrido](#)

Publicar un recorrido

Cuando haya [probado su recorrido](#) y esté listo para que los clientes accedan a él, podrá publicar el recorrido. El proceso de publicación requiere que complete el proceso de revisión una vez más.

Para publicar un recorrido

1. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elija Review (Revisar). El panel Review your journey (Revisar su recorrido) aparece en el área de trabajo del recorrido.
2. Revise los mensajes de error que se muestran en la primera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) . No puede publicar su recorrido hasta que resuelva todos los problemas que se muestran en esta página. Si no hay problemas con el recorrido, verá un mensaje que indica que el recorrido no contiene ningún error. Cuando esté listo para continuar, elija Next (Siguiente).
3. La segunda página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) contiene recomendaciones y prácticas recomendadas que son relevantes para su recorrido. Puede continuar sin resolver los problemas que se muestran en esta página. Cuando esté listo para continuar, elija Mark as reviewed (Marcar como revisado).
4. En la tercera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) elija Publish (Publicar).

Note

Incluso si configura el recorrido para que comience de inmediato, hay un retraso de cinco minutos antes de que los participantes accedan realmente al recorrido. Durante este tiempo, Amazon Pinpoint calcula todos los miembros de segmento y se prepara para comenzar a capturar datos de análisis. Este retraso también le da la última oportunidad de detener el recorrido si es necesario.

5. La revisión y publicación de un recorrido agrega un elemento de recorrido de salida al flujo del recorrido, lo que indica que el recorrido se revisó y publicó correctamente.

A continuación: [Pausar, reanudar o detener un recorrido](#)

Pausar, reanudar o detener un recorrido

Pausar un recorrido

Después de publicar un recorrido, puede pausarlo. Durante un recorrido pausado, no se envían mensajes ni se generan datos de análisis. Puede pausar un recorrido durante las vacaciones o si necesita volver a evaluar el recorrido en sí para ver si hay cambios. Los puntos de conexión que hayan entrado en el recorrido antes de la pausa completarán el recorrido y, posteriormente, se pausarán. Los puntos de conexión que esperen para entrar en el recorrido no entran en él durante la pausa. Si un recorrido está en una actividad de espera, el temporizador de la actividad de espera se detiene. Una vez reanudado el recorrido, la actividad de espera continúa desde el punto en el que se detuvo. Un recorrido en pausa no se puede editar.

Para pausar un recorrido

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. Para Todos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elija un recorrido publicado actualmente.
5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido publicado, elija Acciones.
6. Elija Pausar.
7. Cuando se le pida que confirme la pausa del recorrido, elija Pausar.

Un recorrido pausado permanece pausado indefinidamente hasta que lo reanude.

Reanudar un recorrido

Un recorrido pausado solo se puede reanudar una vez transcurridos cinco minutos. Al reanudar un recorrido en pausa, los participantes reanudan el recorrido desde el punto en el que se encontraban cuando se detuvo. Si algún recorrido estaba en una actividad de espera, la cuenta regresiva de la actividad de espera se reanudará desde el punto en el que se detuvo el recorrido.

Para reanudar un recorrido

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. Para Todos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elija un recorrido pausado actualmente.
5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido pausado, elija Acciones.
6. Elija Reanudar.
7. Cuando se le pida que confirme la reanudación del recorrido, elija Reanudar.

Se reanuda el recorrido.

Detención de un recorrido

La detención de un recorrido de forma permanente termina el recorrido y todas las actividades asociadas a él. Se finalizan las actividades que estén actualmente en proceso. Sin embargo, podrá seguir viendo los datos de análisis.

Tip

Si no está seguro de si detener un recorrido, considere la posibilidad de pausarlo en su lugar. Como un recorrido interrumpido se detiene permanentemente, debe volver a crearlo para utilizarlo de nuevo.

Detención de un recorrido

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. Para Todos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elija un recorrido publicado actualmente.
5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elija Acciones.
6. Elija Detener.

7. Cuando se le pida que confirme la detención del recorrido, elija Detener recorrido.

El recorrido se detiene permanentemente.

A continuación: [Ver métricas de recorrido](#)

Ver métricas de recorrido

Después de publicar un recorrido, el panel Métricas del recorrido aparece en el área de trabajo del recorrido y Amazon Pinpoint comienza a capturar métricas relacionadas con el recorrido.

Temas

- [Journey-level métricas de ejecución](#)
- [Activity-level métricas de ejecución](#)
- [Journey-Level métricas de participación](#)
- [Activity-level métricas de participación](#)


Journey-level métricas de ejecución

Journey-level las métricas de ejecución incluyen información sobre los puntos finales que entraron (o no pudieron entrar) en su viaje. Para ver las métricas de interacción, seleccione Engagement metrics (Métricas de interacción) en el panel Journey metrics (Métricas del recorrido).

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Métricas de entrada

La primera sección de la lista de métricas de ejecución de recorrido muestra cuántos participantes entraron en su recorrido. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.



Esta sección contiene la siguiente información:

- Actualmente en recorrido: el número de participantes que avanzan activamente a través de las actividades del recorrido.
- Recorrido completado: el número de participantes que han llegado a una actividad final del recorrido.
- Entradas en el recorrido de vida útil: el número de participantes que han ingresado en el recorrido desde la fecha de inicio del recorrido. Esta sección también contiene un gráfico que compara el porcentaje de participantes que completaron el recorrido (mostrado en azul) frente al porcentaje de participantes que aún están en el recorrido (mostrado en naranja).

Métricas de actualización del recorrido

En esta sección se muestran las métricas de actualización del recorrido. Incluye información sobre el número de segmentos actualizados, cuántas veces se ha actualizado un segmento y si el segmento está configurado para actualizarse o no. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Journey metrics Info		
Details for		
 Viewing details for Entry		
Total journey entries		3
Next entry group - <i>estimate</i>		N/A
 Does not refresh on segment update		
Number of times entry segment will be refreshed		N/A
Number of times entry segment has been refreshed since start		N/A

Esta sección contiene la siguiente información:

- Total de entradas en el recorrido: el número total de entradas en el recorrido.
- Grupo de entrada siguiente (estimación): el número de puntos de conexión que se agregarán en la próxima actualización. Si no se establece un intervalo de actualización de segmentos, no habrá puntos de conexión que agregar. El valor se muestra como N/A.
- No se actualiza al actualizar el segmento o se actualiza al actualizar: indica si se eligió la opción Actualizar al actualizar el segmento al agregar puntos de conexión para la actividad de entrada en el recorrido.
- Número de veces que se actualizará el segmento de entrada: el número máximo de veces que se actualizará el segmento durante el recorrido.
- Número de veces que se ha actualizado el segmento de entrada desde el inicio: el número actual de veces que se ha actualizado el segmento desde que se inició el recorrido.
- Eliminado debido a una reevaluación: el número de puntos de conexión que se eliminaron del recorrido debido al proceso de reevaluación que se lleva a cabo cuando un participante llega a una actividad de Enviar a través de un centro de contacto. Para obtener más información, consulte [Configurar una actividad del centro de contacto](#).

Métricas de mensajes no enviados

La siguiente sección de la lista de métricas de ejecución de recorrido incluye información sobre las razones por las que los mensajes no se enviaron a los participantes del recorrido. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Maximum entries per endpoint	1
Exceeded maximum entries per endpoint	0
Maximum daily messages per endpoint	0
Exceeded max daily messages per endpoint	0
Quiet time	19:30 - 18:30
Not sent during quiet time	0
Endpoints with missing timezone	0
Endpoints with an estimated timezone	2

Esta sección contiene la siguiente información:

- Número máximo de entradas por punto de conexión o se ha superado el número máximo de entradas por punto de conexión: muestra el número máximo de entradas por punto de conexión y el número de participantes a los que se les impidió participar en el recorrido porque habrían superado el número máximo de veces que un único punto de conexión puede participar en el recorrido.
- Número máximo de mensajes diarios por punto de conexión o número máximo de mensajes diarios superados por punto de conexión: muestra el número máximo de mensajes diarios por punto de conexión y el número de mensajes que no se enviaron porque al enviarlos se habría superado el número máximo de mensajes que un solo participante puede recibir durante un periodo de 24 horas.
- Tiempo de silencio/No se envía durante el tiempo de silencio: muestra el tiempo de silencio actual, las horas programadas para el recorrido y el número de mensajes que no se enviaron por los siguientes motivos.

- Si la opción Reanudar el envío después de que finalice el tiempo de silencio no está activada y el envío está bloqueado por encontrarse con el intervalo de tiempo de silencio.
- Si la estimación de la zona horaria está activada y el envío está bloqueado porque el punto de conexión no tiene zona horaria (se debe a que falta un atributo `Demographic.Timezone` y no se ha estimado la zona horaria).

Activity-level métricas de ejecución

Activity-level las métricas de ejecución incluyen información sobre los puntos finales que ingresaron (o no pudieron ingresar) a tu actividad. Seleccione una actividad individual para consultar sus métricas de ejecución. Para ver las métricas de interacción, seleccione Engagement metrics (Métricas de interacción) en el panel Journey metrics (Métricas del recorrido).


Important

El número de puntos de enlace que se mueven a través de cada actividad del recorrido se indica en la esquina superior derecha de cada modal de actividad.

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Métricas de mensajes enviados

La primera sección de la lista de métricas de ejecución de actividad muestra cuántos puntos de enlace entraron en la actividad. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.



Esta sección contiene la siguiente información:

- Mensajes enviados: el número de mensajes enviados.
- Mensajes no enviados: el número de mensajes no enviados.

Métricas de mensajes no enviados

Cada actividad del recorrido incluye una lista de métricas de ejecución que indica información sobre el número de mensajes que no se pudieron entregar debido a problemas del sistema, la configuración de la cuenta de Amazon Pinpoint o las preferencias del usuario final, como una opción de exclusión. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Not sent during quiet time	0
Exceeded endpoint message limit	0
Throttled	0
Temporary failure	0
Service failure	0
Permanent failure	0
Unknown failure	0
Unsupported channel	0
Custom delivery failure	0

Esta sección contiene la siguiente información:

- No enviados durante el tiempo de inactividad: el número de mensajes que no se enviaron porque se habrían entregado durante el tiempo de inactividad en la zona horaria del destinatario.
- Límite de mensajes de punto de conexión superado: el número de mensajes que no se enviaron porque el envío habría superado el número máximo de mensajes que un solo participante puede recibir durante un periodo de 24 horas.
- Limitación: el número de mensajes que no se enviaron porque el envío habría superado las cuotas de envío de la cuenta de Amazon Pinpoint.
- Error temporal: el número de mensajes que no se enviaron debido a un error temporal.
- Error en el servicio: el número de mensajes que no se enviaron debido a un problema con el servicio de Amazon Pinpoint.
- Error permanente: el número de mensajes que no se enviaron debido a un error permanente.
- Canal no compatible: la cantidad de puntos de conexión que no se enviaron a través de la actividad porque el punto de conexión no coincidía con el tipo de actividad.
- Error desconocido: número de mensajes que no se enviaron por un motivo desconocido.

- Error al realizar entrega personalizada: el número de mensajes que no se enviaron debido a un error de función de Lambda o de webhook.

 Note

Esta métrica solo aparece en las actividades de Enviar a través de un canal personalizado.

- Error de marcado: el número de mensajes que no se pudieron entregar mediante una actividad de Envío a través de un centro de contacto porque un problema impedía marcar el número. Este tipo de error puede producirse si hay problemas de permisos que impidan realizar la llamada, si se ha superado una cuota de servicio al cliente de Connect o si se produce un problema de servicio transitorio.
- Eliminado por reevaluación: el número de puntos de conexión que se eliminaron del recorrido debido al proceso de reevaluación que se lleva a cabo cuando un participante llega a una actividad de Enviar a través de un centro de contacto. Para obtener más información, consulte [Configurar una actividad del centro de contacto](#).

 Note

Las métricas de error de marcado y eliminado debido a una reevaluación solo aparecen en las actividades de Enviar a través de un centro de contacto.

- Tiempo de silencio/No se envía durante el tiempo de silencio: muestra el tiempo de silencio actual, las horas programadas para el recorrido y el número de mensajes que no se enviaron por los siguientes motivos.
 - Si la opción Reanudar el envío después de que finalice el tiempo de silencio no está activada y el envío está bloqueado por encontrarse con el intervalo de tiempo de silencio.
 - Si la estimación de la zona horaria está activada y el envío está bloqueado porque el punto de conexión no tiene zona horaria (se debe a que falta un atributo `Demographic.Timezone` y no se ha estimado la zona horaria).

Journey-Level métricas de participación

Journey-level Las métricas de participación incluyen información sobre las formas en que los participantes del viaje interactuaron con los mensajes que se enviaron desde el viaje.

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Important

Varias de las métricas de interacción se basan en la información que recibimos de los proveedores de correo electrónico de los destinatarios o de los operadores de telefonía móvil o de los servicios de notificación push, como el servicio Apple Push Notification o Firebase Cloud Messaging. Después de recibir estos datos de dichas fuentes, hay una demora de hasta dos horas mientras procesamos las métricas entrantes.

Número de actividades de mensajes

Las métricas de interacción de cada recorrido proporcionan el número de actividades de mensajes en ese recorrido.

Si hay varios tipos de actividad en el recorrido, las métricas de interacción se desglosan por tipo, como se muestra en la imagen siguiente.

	Total messages sent 3 message activities	0
	Total customs sent 1 custom message activities	0
	Total emails sent 2 email message activities	0

Activity-level métricas de participación

Activity-level Las métricas de participación incluyen información sobre las formas en que los participantes del viaje interactuaron con los mensajes que se enviaron desde el viaje.


Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Actividad de correo electrónico

Las actividades de correo electrónico proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de respuesta

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes enviados desde la actividad de mensajes de correo electrónico.



Esta sección contiene la siguiente información:

- **Total de mensajes enviados:** el número de correos electrónicos enviados desde esta actividad, independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente en las bandejas de entrada de los destinatarios.
- **Entregas totales:** la cantidad de mensajes que se entregaron a los proveedores de correo electrónico de los destinatarios.
- **Aperturas totales:** el número de mensajes que abrieron los destinatarios.

 Note

Para que Amazon Pinpoint cuente un evento de correo electrónico abierto, el destinatario tiene que cargar las imágenes en los mensajes. Algunos clientes de correo electrónico, como algunas versiones de Microsoft Outlook, impiden que las imágenes se carguen de forma predeterminada.

Si un mensaje se abre una o varias veces en la misma hora, se contará como un mensaje abierto. Las múltiples aperturas que se realizan a distintas horas se contarán como aperturas independientes. Por ejemplo, un mensaje se abre a las 8:30 y a las 8:45, contará como una apertura, pero si se abre el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos aperturas porque la hora ha cambiado. Por esta razón, es posible (pero poco probable) que el número de correos abiertos supere el número de envíos o entregas.

- **Clics totales:** el número de veces que los destinatarios hicieron clic en los enlaces de los mensajes.

 Note

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Varios clics que se realicen a distintas horas se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 y a las 8:45, contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos clics porque la hora ha cambiado. Por este motivo, es posible que el número de clics supere el número de correos abiertos o entregas.

Métricas de interacción de mensajes

La sección final de la lista de métricas de interacción proporciona métricas adicionales de respuesta por correo electrónico. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Emails soft bounced	6
Emails hard bounced	2
Emails unsubscribed	3
Emails complained	1
Emails rejected	0

Esta sección contiene la siguiente información:

- **Devolución temporal de correos electrónicos:** el número de mensajes que resultaron en una devolución temporal. Se produce un rebote temporal cuando un mensaje no se puede entregar debido a un problema temporal (por ejemplo, cuando la bandeja de entrada del destinatario está llena).

 Note

Amazon Pinpoint intenta volver a entregar mensajes que resultan en una devolución temporal durante un periodo de tiempo determinado. Si el mensaje se entrega durante uno de estos intentos de reenvío, el mensaje se cuenta en la métrica Total deliveries (Total de entregas) y se elimina de la métrica Email soft bounces (Correos electrónicos con rebote temporal).

- **Devolución permanente de correos electrónicos:** el número de mensajes que resultaron en una devolución permanente. Se produce un rebote permanente cuando un mensaje no se puede entregar debido a un problema permanente (por ejemplo, cuando la dirección de correo electrónico de destino ya no existe).

 Note

Los rebotes temporales que no se pueden entregar después de cierto período de tiempo se convierten en rebotes permanentes. Por esta razón, es posible que vea disminuir el número de rebotes temporales y aumentar el número de rebotes permanentes.

- Correos electrónicos cancelados: el número de mensajes que solicitaron al destinatario que cancelara la suscripción.

 Note

Para que Amazon Pinpoint cuente un evento de cancelación de suscripción, el enlace de cancelación de suscripción del correo electrónico debe contener una etiqueta de enlace especial (una etiqueta llamada `unsubscribeLinkTag`, como en el ejemplo siguiente: `<a ses:tags="unsubscribeLinkTag:click;" href="http://www.example.com/unsubscribe">`). Solo los enlaces que contienen esta etiqueta se cuentan como cancelaciones de suscripción.

- Correos electrónicos reclamados: el número de mensajes que el destinatario calificó de correo no solicitado.

 Note

Esta métrica se basa en los datos del informe de quejas que recibimos de los proveedores de correo electrónico de los destinatarios. Algunos proveedores de correo electrónico nos envían los datos de queja inmediatamente, mientras que otros envían un resumen semanal o mensual.


- Correos electrónicos rechazados: el número de mensajes que no se enviaron porque se rechazaron. Se rechaza un mensaje si Amazon Pinpoint determina que el mensaje contiene malware. Amazon Pinpoint no intenta enviar mensajes rechazados.

Actividad de mensajes SMS

Las actividades de mensajes SMS proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Delivery metrics (Métricas de entrega)

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes enviados desde la actividad de mensajes SMS.



Esta sección contiene la siguiente información:

- **Total de mensajes enviados:** el número de mensajes SMS enviados desde esta actividad, independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente en los dispositivos de los destinatarios.
- **Entregas totales:** el número de mensajes SMS entregados por el proveedor a los dispositivos de los destinatarios.
- **Errores totales:** el número de mensajes SMS que no se pudieron entregar a los destinatarios.
- **Gasto total de actividades de SMS:** la cantidad estimada de dinero que ha gastado en enviar mensajes SMS a través de esta actividad.

Actividad de notificación push

Las actividades de notificación push proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de respuesta

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes enviados desde la actividad de notificación push.

● Total messages sent
0
● Total deliveries
0
● Total opens
0

Esta sección contiene la siguiente información:

- **Total de mensajes enviados:** el número de notificaciones push enviadas desde esta actividad, independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente o no a los dispositivos del destinatario.
- **Entregas totales:** el número de notificaciones de inserción enviadas desde el servicio de notificaciones de inserción a los dispositivos de los destinatarios. Esta métrica solo refleja las entregas que se realizan cuando una aplicación se ejecuta en primer plano o en segundo plano del dispositivo de un destinatario. Debido a las discrepancias en la forma en que los sistemas operativos móviles priorizan las notificaciones en segundo plano, no se garantiza la entrega de notificaciones push.
- **Total de aperturas:** el número de notificaciones de inserción que abrieron los destinatarios.

Métricas de tiempo de vida

Las métricas de interacción de notificación push también proporcionan el valor de tiempo de vida (TTL) para la actividad de notificación push. El TTL es la cantidad de tiempo, en segundos, durante la cual Amazon Pinpoint puede entregar el mensaje. Transcurrido este tiempo, Amazon Pinpoint descarta el mensaje y no intenta volver a enviarlo.

Time to live	-

Cuando se utiliza el valor TTL predeterminado, la métrica muestra un «-». Para valores TTL personalizados, la métrica muestra el número exacto y la unidad de tiempo que eligió.

Actividad de canal personalizada

Las actividades de canal personalizadas proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de éxito de llamada

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes enviados desde la actividad personalizada del canal.



Esta sección contiene la siguiente información:

- La llamada a la función o webhook se realizó correctamente: el número de veces que se ha invocado correctamente una función de Lambda o un webhook debido a esta actividad.

Note

Esto no indica que el mensaje se entregó al destino, solo indica que se llamó a la función de Lambda o webhook.

- Llamada a la función o al webhook errónea: el número de veces que no se ha invocado correctamente una función de Lambda o un webhook debido a esta actividad.

Actividad del centro de contacto

Puede usar las métricas de actividad del centro de contacto para analizar las interacciones de los participantes con las llamadas.

Métricas del centro de contacto

Las siguientes métricas de llamada están disponibles:

- Total de llamadas realizadas correctamente: el número total de llamadas que se han marcado correctamente.
- Conectado: el número de llamadas que se conectaron a un agente. Si la detección de contestador automático está habilitada, las llamadas recibidas por los contestadores automáticos no se incluirán en la métrica Conectado. Por el contrario, si la detección del contestador automático está

deshabilitada, se incluirán. Para obtener más información sobre la detección de contestadores automáticos, consulte la referencia [AnswerMachine DetectionConfig](#) de la API Connect Customer Outbound Campaigns.

- Tono SIT: el número de llamadas que recibieron un tono ocupado.
- Fax: el número de llamadas que recibieron un tono de fax.
- Pitido del correo de voz: el número de llamadas que llegaron al correo de voz con un pitido.
- Sin pitido del correo de voz: el número de llamadas que llegaron al correo de voz sin un pitido.
- No respondidas: el número de llamadas que recibieron una respuesta, pero la llamada siguió sonando sin llegar al correo de voz.
- Error de conexión: el número de llamadas que recibieron una respuesta, pero la llamada no pudo llegar al correo de voz.
- Velocidad de conexión: la velocidad de las llamadas que se conectaron correctamente a un agente en comparación con todas las llamadas realizadas correctamente.
- Total de llamadas erróneas: el número de llamadas erróneas debido a problemas con el sistema, con las telecomunicaciones o errores con los permisos.
- Total de llamadas caducadas: el número de llamadas que han caducado porque se ha producido un error en el marcador o porque no había agentes disponibles.

Métricas de actividad

Además de ver las métricas de los tipos de actividad específicos del canal (correo electrónico, SMS, push y canales personalizados), también puedes ver las métricas de otros tipos de actividad, entre los que se incluyen los siguientes: actividades de espera, actividades Yes/nodividas, actividades divididas multivariantes y actividades divididas aleatorias.

Métricas de actividad de espera

Las métricas de recorrido de las actividades de espera incluyen la siguiente información:

- Espera completada: el número de participantes en el recorrido que completaron la actividad.
- Fecha de espera superada: el número de participantes del recorrido que llegaron a la actividad y pasaron inmediatamente a la siguiente actividad porque la fecha de espera ya había pasado.
- En espera actualmente: el número de participantes que están esperando actualmente (en la actividad).

Yes/No métricas de actividad divididas

Las métricas de recorrido de las actividades yes/no divididas incluyen la siguiente información:

- Total de participantes: el número de participantes en el recorrido que han realizado la actividad.
- Detalles de la ruta: el número de participantes en el recorrido a los que se envió por cada ruta de la actividad.

Métricas de actividad de división multivariante

Las métricas de recorrido para las actividades de división multivariante incluyen la información siguiente:

- Total de participantes: el número de participantes en el recorrido que han realizado la actividad.
- Detalles de la ruta: el número de participantes en el recorrido a los que se envió por cada ruta de la actividad.

Métricas de actividad de retención

Las métricas de recorrido de las actividades de retención incluyen la siguiente información:

- Total ingresado: el número de participantes en el recorrido que han realizado una actividad.
- Participantes retenidos: el número de participantes que abandonaron el recorrido porque la actividad los retrasó.

Métricas de actividad de división aleatoria

Las métricas de recorrido de las actividades de división aleatoria incluyen la siguiente información:

- Total de participantes: el número de participantes en el recorrido que han realizado la actividad.
- Detalles de la ruta: el número de participantes en el recorrido a los que se envió por cada ruta de la actividad.

Consejos y prácticas recomendadas para los recorridos

Aunque los recorridos se han diseñado para ser flexibles y totalmente personalizables, existen algunas estrategias y prácticas fundamentales que pueden ayudarle a planificar, diseñar y

administrar cualquier recorrido. Considere los siguientes consejos y prácticas recomendadas para diseñar y administrar un recorrido de éxito.

Temas

- [Ámbito y configuración](#)
- [Segmentos](#)
- [Actividades](#)
- [Mensajes de correo electrónico](#)
- [Revisión y pruebas](#)
- [Análisis](#)
- [Administración del ciclo de vida](#)

Ámbito y configuración

Dado que un recorrido puede realizar una variedad de tareas diferentes y relacionadas entre sí, se recomienda crear un escenario bien definido para un recorrido. Además, debe elegir una configuración del recorrido compatible con su escenario y sus objetivos. Al utilizar la configuración del recorrido, puede establecer restricciones que determinen el tiempo, el volumen y la frecuencia con los que un recorrido puede interactuar con los participantes.

Al definir un recorrido, considere limitar su ámbito a un aspecto pequeño de una experiencia más amplia del cliente. Aunque Amazon Pinpoint admite recorridos a gran escala con flujos de trabajo extensos, tendrá más oportunidades de monitorear, refinar y administrar la experiencia de un cliente si diseña un recorrido para que forme parte de una secuencia de recorridos relacionados.

Por ejemplo, puede diseñar un recorrido que se centre en dar la bienvenida a los clientes nuevos y proporcionarles los primeros pasos recomendados durante sus primeros siete días como cliente. En función de las acciones de cada cliente durante el primer recorrido, puede agregarlos a un recorrido posterior adaptado al nivel inicial de interacción de cada cliente. Un recorrido posterior podría proporcionar los siguientes pasos a los clientes que hayan interactuado mucho durante el primer recorrido. Otro recorrido posterior podría promocionar diferentes productos o servicios a los clientes que hayan interactuado menos en el primer recorrido. Al crear una secuencia de recorridos de menor alcance, puede refinar y administrar continuamente la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida del cliente.

Después de definir un escenario, deberá elegir la configuración del recorrido que admita sus objetivos para dicho escenario. Estos ajustes definen el tiempo, el volumen y la frecuencia con la que

cualquier parte de un recorrido puede involucrar a los participantes. Para elegir la configuración en cuestión, debe crear o abrir el recorrido. A continuación, elija Settings (Configuración) en el menú Actions (Acciones) y expanda la sección Advanced settings (Configuración avanzada).

Algunos objetivos clave y ajustes relacionados son:

Almacenar y utilizar las zonas horarias locales de los participantes

Para optimizar la interacción de los participantes en un recorrido que tiene una hora de inicio y de fin programada, deberá configurar el recorrido de tal manera que use la zona horaria local de cada participante. Esto permite garantizar que las actividades del recorrido se realicen cuando sea más probable que un participante tome parte en dichas actividades.

Sin embargo, debe tener en cuenta que la utilidad de esta configuración depende de si almacena valores de zona horaria local en las definiciones de punto de enlace para los participantes. Si utiliza esta configuración y la definición del punto de conexión de un participante no especifica una zona horaria, Amazon Pinpoint no incluirá al participante en el recorrido. Para evitar este problema, utilice el atributo `Demographic.Timezone` para almacenar la información de la zona horaria de los participantes. Este es un atributo estándar que proporciona Amazon Pinpoint.

Abordar conflictos de tiempo de inactividad

Si configura una actividad para que envíe mensajes a una hora en que entra en conflicto con la configuración de tiempo de inactividad del recorrido, Amazon Pinpoint no enviará los mensajes. Una vez que termine el tiempo de silencio, se envían nuevos mensajes. Si elige reanudar el envío de mensajes una vez finalizado el tiempo de silencio, también se enviarán los mensajes retenidos durante el tiempo de silencio. Si no es así, esos mensajes retenidos se omiten.

Estimación de zona horaria

La estimación de la zona horaria ayuda a estimar una zona horaria de punto conexión en `Endpoint.Location.Country` y en función de los métodos de estimación seleccionados, `Endpoint.Address`, `Endpoint.Location.PostalCode` o ambos. La zona horaria de los puntos de conexión se utiliza para evitar el envío de mensajes en momentos inadecuados del día cuando se ha configurado un tiempo de inactividad y también cuando un recorrido envía mensajes en función de la zona horaria local. La estimación de la zona horaria solo se realiza en los puntos de conexión que no tienen un valor para el atributo `Demographic.Timezone`.

 Note

La estimación de la zona horaria no se admite en AWS GovCloud (oeste de EE. UU.)

Si un recorrido contiene un punto de conexión con varias zonas horarias:

- El recorrido comenzará a enviar mensajes según la última zona horaria de un punto de conexión, cuando la zona horaria local del destinatario esté habilitada.
- El recorrido parará de enviar mensajes cuando todos los mensajes se hayan enviado o de acuerdo con la zona horaria más temprana de un punto de conexión, cuando la zona horaria local del destinatario esté habilitada.
- El recorrido no envía mensajes al punto de conexión cuando se encuentra en un momento de inactividad de cualquier zona horaria, cuando el tiempo de inactividad está habilitado.

El recorrido solo enviará mensajes cuando todos los puntos de conexión del recorrido puedan recibir mensajes en función de todas las reglas de envío del recorrido configuradas.

Viajar con puntos de conexión en varias zonas horarias y tiempo de inactividad

Por ejemplo, si configura el tiempo de inactividad del recorrido entre las 20:00 y las 08:00 y hay puntos de conexión en UTC-8 America/Los_Angeles y UTC-5 America/New_York, el recorrido empieza a enviar mensajes a las 08:00 America/Los_Angeles (11:00 America/New_York) y dejará de enviarlos a las 17:00 America/Los_Angeles (20:00 America/New_York).

Limitar el número de mensajes que pueden recibir los participantes

Para garantizar que los participantes no reciban demasiados mensajes del recorrido o del proyecto, limite el número de mensajes que se puede enviar a un participante durante un período de 24 horas. Esto puede ser especialmente útil si un recorrido utiliza un segmento que también utilizan las campañas u otros recorridos. También puede crear y utilizar un segmento que esté diseñado explícitamente para que se utilice solo en un recorrido específico.

Optimizar el número de mensajes que se puede enviar

Si un recorrido tiene un gran número de participantes y envía un elevado número de mensajes, tenga en cuenta la cantidad de tiempo que Amazon Pinpoint necesita para procesar y enviar todos esos mensajes.

Por ejemplo, piense en una situación en la que tiene una actividad de recorrido que envía mensajes a 1 000 000 de participantes y que la velocidad máxima de envío de la cuenta de Amazon Pinpoint es de 200 mensajes por segundo. Algunos participantes no recibirán el mensaje hasta aproximadamente unos 80 minutos después de que comience la actividad. Esto es especialmente relevante si un recorrido incluye actividades de espera que van después de las actividades de correo electrónico. Si Amazon Pinpoint no ha terminado de enviar todos los mensajes cuando finalice la actividad de espera, es posible que los participantes pasen a la actividad que sigue a la actividad de espera antes de que hayan recibido el mensaje.

Para mitigar este riesgo, considere aumentar el número máximo de mensajes que un recorrido puede enviar por segundo y, si es necesario, aumentarlo a la velocidad máxima de envío de la cuenta. Considere también [aumentar las cuotas de envío de la cuenta](#).

Limitar el número de veces que los participantes pueden entrar en un recorrido

Dependiendo de la naturaleza y del diseño de un recorrido, limite el número de veces que un solo participante puede entrar en el mismo recorrido. Si no establece este límite, un participante podría entrar en un recorrido, completar varias actividades del recorrido, llegar a una actividad final y, a continuación, comenzar el recorrido de nuevo. Seguramente prefiera que cada participante comience y complete un recorrido una sola vez.

Tenga en cuenta que Amazon Pinpoint no permite que un participante ingrese en un recorrido si ya es un participante activo en el recorrido. Por ejemplo, Amazon Pinpoint no agrega ningún participante como nuevo si el participante inicia un recorrido y usted actualiza más tarde la definición de punto de conexión del participante de tal manera que afecte a la inclusión del participante en un segmento (en base a los criterios del segmento) o en el recorrido (en base a las condiciones de la actividad).

Maximizar las oportunidades para que los participantes inicien un recorrido

La actividad de entrada en el recorrido, que es la primera actividad de un recorrido, determina la frecuencia con la que se agregan participantes nuevos al recorrido. Debido a que los clientes nuevos o existentes pueden convertirse en participantes en cualquier momento, se recomienda configurar con frecuencia la actividad de entrada para agregar nuevos miembros al segmento. También puede configurar el segmento para agregar participantes nuevos automáticamente en función de los atributos o de los eventos específicos del usuario. Para ver un ejemplo de cómo configurar un segmento de esta manera, consulte [Building Your First Journey in Amazon Pinpoint](#) en el blog de mensajería y destino de AWS.

Segmentos

Los segmentos son clave, pues determinan quién puede participar en un recorrido general y las actividades específicas del recorrido. Al crear segmentos para un recorrido, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

Crear un segmento de prueba dedicado

Si un grupo de personas suele realizar las pruebas de los recorridos y los mensajes, cree un segmento que contenga solo los puntos de enlace de dichas personas. A continuación, puede utilizar ese segmento como marco de pruebas coherente, especialmente si utiliza la característica de pruebas de recorrido que proporciona Amazon Pinpoint. Para obtener más consejos acerca de cómo crear este segmento, consulte [Revisar y probar un recorrido](#).

Utilizar varios segmentos

Aunque solo puede elegir un segmento para la actividad de entrada en el recorrido, ese segmento puede incluir varios segmentos más pequeños. Más adelante en el recorrido, podrá utilizar una actividad de división multivariante para dividir a los participantes en grupos distintos en función de su pertenencia al segmento. Este enfoque puede ayudarle a proporcionar una experiencia más personalizada a cada participante. También puede ayudar a reducir los tiempos de procesamiento de las actividades de correo electrónico, ya que esas actividades enviarán mensajes a un público más pequeño y más específico.

También se recomienda segmentar a los participantes en función de las acciones que hacen o no de forma explícita. Para ello, puede utilizar actividades de división. Por ejemplo, puede utilizar una actividad de división sí/no para enviar a los participantes por una ruta Sí si hacen clic en un vínculo de un mensaje y por una ruta No si no lo hacen. La ausencia de una acción puede ser una oportunidad para volver a involucrar a un participante en una actividad de seguimiento.

No eliminar segmentos ni puntos de enlace

Le animamos a conservar los segmentos que formen parte de un recorrido activo. Si elimina un segmento que utiliza un recorrido activo, el recorrido podría fallar e interrumpirse. Si el recorrido continúa ejecutándose, podría eliminarse de forma permanente del recorrido cualquier participante que forme parte del segmento. Además, se informará a dichos participantes que han sido “descartados” en los datos de análisis de la última actividad de la que formaron parte. Esto reduce la utilidad de los datos de análisis, ya que no podrá distinguir entre los participantes que abandonaron un recorrido de forma independiente y los participantes que eliminó.

Aprovechar los atributos personalizados

Para identificar y agregar participantes de un recorrido a los segmentos de forma más sencilla, considere agregar un atributo personalizado específico del recorrido a los puntos de enlace cuando la aplicación cree o actualice puntos de enlace. A continuación, puede utilizar este atributo para identificar a un usuario o un punto de enlace como alguien que debería participar en un recorrido.

Actividades

Las actividades son los componentes de cualquier recorrido. Por lo tanto, cuando elija el tipo y la configuración de cada actividad, así como las relaciones entre las actividades, tenga en cuenta las siguientes pautas:

Optimizar la actividad de entrada

La actividad de entrada, que es la primera actividad de un recorrido, determina la frecuencia con la que se agregan participantes nuevos al recorrido. Puede agregar participantes en función de una actividad (por ejemplo, agregar usuarios que descarguen música específica) o agregar participantes de segmentos existentes. Debido a que los clientes nuevos o existentes pueden convertirse en participantes en cualquier momento, se recomienda configurar la actividad de entrada para que actualice (agregue participantes en) el segmento asociado con frecuencia. Al hacerlo, maximiza las oportunidades de que los participantes inicien un recorrido.

Prepararse para los cambios en los datos de los segmentos y los participantes

La evaluación de las condiciones del segmento de una actividad se basa en los datos más recientes de cada participante (punto de enlace) en el segmento. Dichos datos pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, la comida favorita de un participante podría ser la pizza cuando comienzan una actividad. Pero, más adelante, podría cambiar su preferencia por las salchichas. Si sucede esto, las actividades posteriores evaluarán al participante en función de la preferencia del participante por las salchichas, no por la pizza. Una forma de prepararse para este tipo de cambios es usar actividades de división que predicen los cambios y envían a los participantes por la ruta apropiada.

Si un punto de conexión está ACTIVE, Amazon Pinpoint enviará mensajes a través de campañas y recorridos. Si un punto de conexión ACTIVE entra en un viaje y pasa a estar INACTIVE antes de completarlo, Amazon Pinpoint seguirá enviando mensajes al punto de conexión.

Aprovechar la ruta Else

Una actividad de división multivariante puede contener hasta cuatro rutas (cada una con sus propios criterios), además de una ruta Else. La ruta Else es para los participantes que no cumplen ninguno de los criterios de las otras rutas. Por lo tanto, es una oportunidad excelente para abordar casos inesperados o poco frecuentes que podría no haber considerado al diseñar el recorrido.

Considerar retrasos en la recepción de datos de eventos

Algunos datos de eventos, como la apertura del correo electrónico, se basan en la información que recibimos de los proveedores de correo electrónico de los participantes. Algunos proveedores nos envían esta información inmediatamente, mientras que otros la envían con menos frecuencia. Esos retrasos pueden afectar a las experiencias de los participantes. Cuando Amazon Pinpoint evalúa eventos como una condición de una actividad, desplaza a un participante a una ruta No si no tiene ningún dato de evento para un participante. Para mitigar este riesgo, agregue tiempo de búfer a la programación de la evaluación de las actividades que siguen inmediatamente a las actividades de correo electrónico.

Evitar actividades consecutivas de correo electrónico

Le recomendamos que inserte una espera u otro tipo de actividad entre dos o más actividades de correo electrónico. Esto puede ayudar a tener en cuenta la cantidad de tiempo que necesita Amazon Pinpoint para procesar y enviar mensajes, así como cualquier retraso en la recepción de los mensajes por parte de los participantes.

Usar intervalos de reingreso

Establezca un intervalo de reingreso para cuando los puntos de conexión vuelvan a ingresar en los recorridos. Al establecer un intervalo de reingreso, espaciará el tiempo entre el momento en que los usuarios reciben los mensajes, lo que mejora la participación de los usuarios y, además, disminuye la probabilidad de que los mensajes se procesen como correo no deseado.

Mensajes de correo electrónico

Además de los [consejos generales y prácticas recomendadas para enviar correo electrónico](#), considere hacer lo siguiente antes de crear un recorrido:

Crear una dirección “De” dedicada

Considere la posibilidad de utilizar una dirección de correo electrónico o dominio dedicada para todos los mensajes que envíe desde un recorrido. Esto proporciona una experiencia consistente en todos los mensajes que reciben los participantes de un recorrido. También permite a cada participante adaptar la configuración de su aplicación de correo electrónico para asegurarse de que todos los mensajes de un recorrido lleguen a su bandeja de entrada. Además, si se suscribe al [Panel de capacidad de entrega](#), el uso de una dirección o dominio dedicada puede ayudarle a agilizar el proceso de acceso a los datos de análisis avanzados de determinados recorridos. Para obtener información sobre cómo configurar una dirección o dominio dedicada para enviar mensajes, consulte [the section called “Verificación de identidades de correo electrónico”](#).

Comprobar que ha configurado correctamente el canal de correo electrónico

Antes de publicar un recorrido, asegúrese de que la cuenta de Amazon Pinpoint tenga [acceso de producción para el correo electrónico](#). Si no lo hace, su cuenta estará en el entorno de pruebas, lo que significa que es posible que los participantes no reciban mensajes del recorrido. (En el entorno de pruebas, solo puede enviar un número limitado de mensajes y solo los puede enviar a determinadas direcciones de correo electrónico). Además, debe asegurarse de que la cuota y la tasa de envío de su cuenta admitan el número de mensajes que tiene previsto enviar desde el recorrido. Para comprobar la cuota y la tasa de envío de la cuenta, puede utilizar la página Configuración de correo electrónico de la consola de Amazon Pinpoint.

Diseñar una colección de plantillas de mensajes relacionados

Durante las primeras etapas del proceso de planificación, se recomienda diseñar y crear una plantilla de mensaje para cada actividad de correo electrónico que tenga previsto incluir en el recorrido. Si lo hace, se asegurará de que todos los mensajes tengan un diseño coherente. Esto también garantiza que cada mensaje sea específico y esté optimizado para la fase correspondiente del recorrido. Por ejemplo, en un recorrido que da la bienvenida a clientes nuevos, podría tener tres plantillas de correo electrónico. Una plantilla con información introductoria, otra con información intermedia para los usuarios que hayan hecho clic en un enlace del primer mensaje y otra con información introductoria revisada para los usuarios que no hayan hecho clic en ningún enlace del primer mensaje.

Revisión y pruebas

Amazon Pinpoint incluye una característica de revisión que comprueba y le advierte sobre los errores de configuración en un recorrido. También simplifica el proceso de búsqueda y corrección de errores. Para buscar la actividad o la configuración que tiene un error, haga clic en la descripción del error.

Para corregir un error, siga la recomendación proporcionada en el panel Review your journey (Revisar el recorrido). Le recomendamos que utilice esta característica para revisar y corregir errores antes de publicar un recorrido. También le recomendamos que complete este proceso de revisión varias veces antes de publicar un recorrido.

Amazon Pinpoint también incluye una característica de pruebas que optimiza el proceso de realización de pruebas. Después de completar el proceso de revisión de un recorrido, puede utilizar esta característica para enviar un grupo de participantes en la prueba a través del recorrido.

Para asegurarse de que solo los participantes de la prueba entren en el recorrido, en esta característica puede crear y utilizar un segmento de prueba dedicado. Para acelerar las pruebas, puede configurar esta característica para reducir o eliminar los tiempos de espera de y entre las actividades. Recomendamos encarecidamente que utilice esta característica para probar todos los aspectos de un recorrido antes de publicarlo, incluido cada mensaje que envía un recorrido.

Para obtener más información sobre cómo revisar y probar un recorrido, consulte [the section called “Revisar y probar un recorrido”](#).

Análisis

Después de publicar un recorrido, Amazon Pinpoint comienza automáticamente a recopilar y agregar datos de análisis de varios tipos de métricas estándar que se aplican al recorrido general y a las actividades individuales del recorrido. Le recomendamos encarecidamente que revise estas métricas con regularidad.

Entre otras cosas, estas métricas proporcionan información clave sobre problemas que deben abordarse, como errores que se podrían haber producido cuando Amazon Pinpoint intentaba evaluar o realizar una actividad. En general, estas métricas pueden ayudarle a determinar qué funciona o no en un recorrido, lo que puede ayudarle a diseñar recorridos más efectivos en el futuro. Para obtener información detallada sobre las métricas disponibles y cómo verlas, consulte [the section called “Ver métricas de recorrido”](#).

Amazon Pinpoint almacena automáticamente los datos de análisis durante 90 días. Dependiendo de la duración prevista de un recorrido o de las necesidades de almacenamiento y generación de

informes a largo plazo de su organización, es posible que desee almacenar los datos de eventos subyacentes durante más de 90 días. Para ello, le recomendamos que configure Amazon Pinpoint para exportar datos a Amazon Kinesis Data Streams o Amazon Data Firehose. Si exporta datos a Amazon Kinesis, también puede utilizar otros servicios y aplicaciones para realizar análisis o informes más detallados. Para obtener más información, consulte [the section called “Transmisión en streaming de datos de eventos”](#).

Administración del ciclo de vida

A medida que un recorrido avanza por varias fases de desarrollo y ejecución, tenga en cuenta lo siguiente para cada fase del ciclo de vida del recorrido. Recuerde también que puede detener (cancelar) un recorrido en cualquier momento si surge algún problema.

Phase (Fase)	Descripción
Borrador	El recorrido está en desarrollo y aún no se ha publicado. En esta fase, puede cambiar cualquier aspecto del recorrido, incluidos los segmentos, las actividades y la configuración del recorrido. También puede aprovechar las características de Amazon Pinpoint para revisar y probar el recorrido. Puede repetir los procesos de revisión y prueba tantas veces como desee.
Activa	El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado y publicado. Dependiendo de la programación del recorrido, es posible que actualmente se esté ejecutando o esté programado para comenzar a ejecutarse más adelante. En esta fase, no puede agregar, cambiar ni eliminar actividades del recorrido.
Closed	El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado y publicado. Ha empezado a ejecutarse y no acepta participantes nuevos.

Phase (Fase)	Descripción
	Dependiendo de la programación y la configuración del recorrido, es posible que también haya superado la hora de fin programada. O bien, es posible que el recorrido haya superado su hora de inicio programada y que tenga una actividad de entrada configurada para no agregar nunca nuevos miembros del segmento. En esta fase, no puede agregar participantes nuevos al recorrido y ningún participante existente puede entrar en el recorrido por primera vez. Sin embargo, los participantes existentes que estén esperando para comenzar una actividad podrán reanudar el recorrido.
Stopped	El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado, publicado y, más tarde, se ha detenido. No puede reiniciar un recorrido después de detenerlo. Necesitará recrear el recorrido de nuevo. Si detiene un recorrido, Amazon Pinpoint seguirá realizando las actividades que están en curso hasta que se completen. Amazon Pinpoint también continúa recopilando y agregando datos analíticos para esas actividades hasta que se completen. También lo hace para cualquier actividad que se hubiera completado al detener el recorrido. En esta fase, no puede agregar, cambiar ni eliminar ninguna actividad del recorrido. Además, Amazon Pinpoint deja de evaluar el recorrido y no realiza ninguna actividad que no haya comenzado.

Solución de problemas con los recorridos

Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más información sobre el registro, consulte [Monitoreo y registro](#) y [Eventos de recorrido](#).

El viaje basado en eventos no se activa cuando se utiliza una PutEvents solicitud

Problemas y soluciones

- Compruebe que no se supere el valor Límites de recorrido configurado:
 - Número máximo de mensajes diarios por punto de conexión
 - Número máximo de mensajes que un punto de conexión puede recibir del recorrido
 - Número máximo de mensajes de recorrido por segundo
 - Número máximo de ingresos por punto de conexión
- Compruebe que el número activo de recorridos activados por eventos no supere el umbral aprovisionado. Para obtener más información, consulte [Cuotas](#).
- Compruebe que todos los componentes de la solicitud de [PutEvents](#) API estén completos, incluidos el componente de [evento y el componente](#) de [punto final](#).
- Compruebe que el recorrido específico esté en la misma aplicación que el de la PutEvent solicitud.
- Compruebe que el evento correcto esté configurado para activar el recorrido. Puede confirmar esta configuración en la [condición de ingreso del recorrido](#).
- Los recorridos basados en eventos no son propicios para los casos de uso de los centros de contacto, ya que la vida útil de las operaciones de marcado es limitada, 3 minutos.
- Puedes usar el siguiente ejemplo de solicitud para activar un viaje utilizando «TestEvent» como condición de entrada.

```
aws pinpoint put-events --application-id 7149cbb8XXXXXXXX --events-request file://  
PutEvents.json  
file://PutEvents.json  
{  
  "BatchItem": {  
    "ExampleEndpointID": {  
      "Endpoint": {  
        "User": {  
          "UserId": "10107"
```

```
    },
    "ChannelType": "EMAIL",
    "Address": "johndoe@example.com"
  },
  "Events": {
    "JourneyEvent": {
      "EventType": "TestEvent",
      "Timestamp": "2019-02-10T19:48:57+00:00"
    }
  }
}
```

Todos los participantes en el recorrido pasan por la opción “No” durante la actividad de división “Sí/No”

Problemas y soluciones

- Este error se puede producir cuando no se ha configurado ningún tiempo de espera. Los eventos de envío se evalúan inmediatamente, lo que hace que todos los participantes pasen a la opción “No”.
 - Para resolver este problema, compruebe que se haya configurado un tiempo de espera después de la evaluación del estado.
- Las divisiones sí/no basadas en un criterio de evento y las siguientes actividades de AWS Lambda personalizadas tienen un tiempo de espera implícito de 15 minutos para acumular y procesar los resultados del evento.
- Las divisiones sí/no basadas en un criterio de evento y las siguientes actividades del canal (SMS, CORREO ELECTRÓNICO, PNS) tienen un tiempo de espera de 1 hora para acumular y procesar los estados de los eventos de entrega de las entregas de mensajes del canal.
- Para las Yes/No divisiones, solo se admiten eventos estándar específicos para los estados de entrega del canal.

Envío de mensajes de prueba con Amazon Pinpoint

Con Amazon Pinpoint, puede enviar mensajes de prueba, que son los mensajes que envía una única vez directamente a un conjunto específico de destinatarios. El envío de un mensaje de prueba resulta útil si desea comprobar la capacidad de entrega de los mensajes o para ver cómo aparece el mensaje para los destinatarios. Puede enviar un mensaje de prueba mediante cualquier canal que sea compatible con Amazon Pinpoint.

Le cobramos por cada mensaje de prueba que envíe. Sin embargo, cuando envía mensajes de prueba, no se le factura en función del público objetivo mensual (MTA). Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Pinpoint](#).

Si utiliza la consola de Amazon Pinpoint para enviar un mensaje de prueba, puede enviar el mensaje hasta a un máximo de 15 destinatarios, en función del tipo de mensaje. No puede enviar un mensaje de prueba a un segmento; debe enviarlo a usuarios individuales. Además, Amazon Pinpoint entrega un mensaje de prueba inmediatamente. No puede programar la entrega de un mensaje de prueba. Por último, los mensajes de prueba no generan métricas de mensajería, como tasas de mensajes abiertos, de clics y de rebotes. Si desea enviar un mensaje a un segmento, programar la entrega de un mensaje u obtener datos de métricas para los mensajes, debe [crear una campaña](#) en lugar de enviar un mensaje de prueba.

Para enviar un mensaje de prueba desde la consola de Amazon Pinpoint, utilice la página Mensajes de prueba de la consola.

Para abrir la página de mensajes de prueba

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).

Envío de un mensaje de correo electrónico de prueba

Para enviar un mensaje de correo electrónico de prueba, debe utilizar un proyecto que tenga habilitado el canal de correo electrónico. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal de correo electrónico para él, consulte [Configuración de un canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#). Para obtener información acerca de cómo habilitar un

canal de correo electrónico para un proyecto existente, consulte [Administración del canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint](#).

Para enviar un mensaje de correo electrónico de prueba

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Mensajes de prueba) en Channel (Canal), elija Email.
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:
 - Direcciones de correo electrónico: cada destino es la dirección de correo electrónico del destinatario.
 - ID de punto de conexión: cada destino es un ID único asignado a un punto de conexión del proyecto.
6. En función de su selección para Destination type (Tipo de destino), especifique uno o varios ID de puntos de enlace o direcciones de correo electrónico. Puede especificar hasta 15 valores. Utilice comas para separar varios valores.
7. En Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message (Crear un mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

 Note

El tamaño máximo de un mensaje de correo electrónico para Crear un nuevo mensaje es de 200 KB. Puede usar plantillas de correo electrónico para enviar mensajes de correo más grandes.

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Después de elegir una plantilla, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo.

Si decide crear un nuevo mensaje, especifique un asunto en el campo Subject (Asunto) y un cuerpo en el campo Message (Mensaje).

 Tip

Puede especificar el cuerpo del mensaje mediante la vista de HTML o de diseño. En la vista HTML, puede escribir manualmente contenido HTML para el cuerpo del mensaje, incluidos el formato, los enlaces y otras funcionalidades que desee incluir en el mensaje. En la vista Diseño, puede utilizar un editor de texto enriquecido para introducir el contenido del cuerpo del mensaje. Puede utilizar la barra de herramientas de formato para aplicar formato y agregar enlaces y otras características al cuerpo del mensaje. Para cambiar de vista, elija HTML o Design (Diseño) en el selector de vistas situado encima del editor de mensajes.

En el campo debajo del editor de mensajes, puede escribir el contenido que desea mostrar en el cuerpo de los mensajes que se envían a destinatarios cuyas aplicaciones de correo electrónico no muestran contenido HTML.

8.

 Note

Debe configurar un rol de envío de orquestación de correo electrónico antes de poder utilizar encabezados de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

En Encabezados, seleccione Agregar nuevos encabezados para agregar hasta 15 encabezados para el mensaje de correo electrónico. Para obtener una lista de los encabezados compatibles, consulte [Amazon SES header fields](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service](#).

- En Nombre, ingrese el nombre del encabezado.
- En Valor, ingrese el valor del encabezado.

(Opcional) Para añadir un enlace para One-click cancelar la suscripción a un correo electrónico promocional, añada los dos encabezados siguientes:

1. Cree un encabezado con List-Unsubscribe en Nombre y en Valor ingrese el enlace para cancelar la suscripción. El enlace debe admitir solicitudes HTTP POST para procesar la solicitud de cancelación de suscripción de los destinatarios.

2. Cree un encabezado con List-Unsubscribe-Post en Nombre y establezca List-Unsubscribe=One-Click en Valor.
9. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).

Envío de una notificación de inserción de prueba

Para enviar una notificación push de prueba, debe usar un proyecto que tenga habilitado uno o más canales de notificaciones de inserción. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal de notificaciones push para él, consulte [Creating an application and enabling push channels](#) en la Guía del usuario de Mensajes push para usuarios finales de AWS .

Después de habilitar uno o más canales de notificaciones push en un proyecto, puede enviar una notificación push de prueba a través de cualquiera de esos canales.

Para enviar una notificación de inserción de prueba

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Probar mensajes) en Channel (Canal), elija Push notifications (Notificaciones push).
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:
 - ID de punto de conexión: cada destino es un ID único asignado a un punto de conexión del proyecto.
 - Tokens de dispositivo: cada destino es un token asignado a la instancia de la aplicación de mensajería. Por ejemplo, este valor puede ser un token de dispositivo asignado por el Apple Push Notification service (APN) o un token de registro asignado por Firebase Cloud Messaging (FCM).
6. En función de la elección de Destination type (Tipo de destino), escriba uno o varios Endpoint IDs (ID de puntos de enlace) o Device tokens (Tokens de dispositivo). Puede especificar hasta 15 valores. Utilice comas para separar varios valores.

Si utiliza tokens de dispositivo como tipo de destino, solo debe especificar los que están asociados con un único servicio de notificaciones de inserción. Amazon Pinpoint puede enviar el mensaje solo a través de un servicio de notificaciones de inserción a la vez.

Si utiliza ID de punto de enlace como tipo de destino, esta restricción no se aplica. Puede especificar puntos de enlace que utilicen cualquier servicio de notificaciones push.

7. En Push notification service (Servicio de notificaciones push), especifique el servicio de notificaciones push a través del que desea enviar el mensaje. Si utiliza los ID de punto de conexión como tipo de destino, Amazon Pinpoint detecta el servicio automáticamente.
8. En Notification type (Tipo de notificación), especifique el tipo de mensaje de prueba que desea enviar:
 - Mensaje estándar: una notificación de inserción que tiene un título, un cuerpo del mensaje y otros contenidos y configuraciones. Los dispositivos móviles avisan a los destinatarios cuando reciben el mensaje.
 - Mensaje sin procesar: una notificación de inserción que especifica todo el contenido y la configuración de una notificación como un objeto JSON. Este tipo de notificación puede ser útil para casos como el envío de datos personalizados a una aplicación para que los procese dicha aplicación, en lugar del servicio de notificaciones push. Si elige esta opción, el editor de mensajes muestra un esquema del código que se debe utilizar para el mensaje. En el editor de mensajes, introduzca la configuración que desea utilizar para cada servicio de notificaciones de inserción. Incluya cualquier configuración opcional (como imágenes, sonidos y acciones) que desee especificar. Para obtener más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de inserción que utiliza. Cuando termine de escribir todo el contenido del mensaje sin formato, vaya al paso 12.
9. En Message, en Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message (Crear un mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Después de elegir una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo). Cuando haya elegido la plantilla, vaya al paso 12.

Si decide crear un nuevo mensaje, especifique un Title (Título) y Body (Cuerpo) para el mensaje.

10. En Action (Acción), seleccione la acción que desea que se produzca si el destinatario pulsa la notificación:
 - Abrir la aplicación: la aplicación se lanza o convierte en la aplicación en primer plano si se envió al fondo.
 - Ir a URL: el navegador móvil predeterminado del dispositivo del receptor lanza y abre una página web en la URL especificada. Por ejemplo, esta acción es útil para enviar a los usuarios a una entrada de un blog.
 - Abrir un enlace profundo: la aplicación abre y muestra una interfaz de usuario designada en la aplicación. La vinculación en profundidad es una característica de iOS y Android. Por ejemplo, esta acción es útil para dirigir a los usuarios a promociones especiales para compras desde la aplicación.
11. (Opcional) En la sección Media URLs (Direcciones URL multimedia), proporcione direcciones URL que apunten a los archivos multimedia que desea mostrar en el mensaje. Las URL deben ser accesibles públicamente para que los servicios de notificaciones push puedan recuperar los archivos.
12. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).

Envío de un mensaje SMS de prueba

Para enviar un mensaje SMS de prueba, debe utilizar un proyecto que tenga habilitado el canal de SMS. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal para él, consulte [the section called “Configuración”](#). Para obtener información acerca de cómo habilitar un canal de SMS para un proyecto existente, consulte [Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint](#).

Para enviar un mensaje SMS de prueba

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Mensajes de prueba) en Channel (Canal), elija SMS.
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:

- Números de teléfono: cada destino es un número de teléfono del destinatario.
 - ID de punto de conexión: cada destino es un ID único asignado a un punto de conexión del proyecto.
6. En función de la elección de Destination type (Tipo de destino), escriba uno o varios Endpoint IDs (ID de puntos de enlace) o Phone numbers (Números de teléfono). Puede especificar hasta 15 valores. Utilice comas para separar varios valores.

Si utiliza números de teléfono como tipo de destino, especifique el E.164 formato de cada número. E.164 es un estándar para la estructura de números de teléfono que se utiliza en las telecomunicaciones internacionales. Los números de teléfono que siguen este formato suelen tener un máximo de 15 dígitos y van prefijados con el carácter (+) y el código de país. Por ejemplo, un número de teléfono estadounidense en E.164 formato aparece como +12065550100.

7. (Opcional) Para el número de teléfono de origen, seleccione un número de teléfono desde el que enviar el mensaje. Esta lista contiene todos los números de teléfono dedicados que están asociados la cuenta. Si la cuenta contiene varios números de teléfono dedicados y no elige un número de origen, Amazon Pinpoint busca un código corto en la cuenta; si encuentra uno, lo utiliza para enviar el mensaje. Si no encuentra un código corto en la cuenta, busca un número de 10DLC (solo para destinatarios de EE. UU.), luego un número gratuito (solo para destinatarios de EE. UU.) y, por último, un código largo.
8. En Message type (Tipo de mensaje), seleccione una de las siguientes opciones:
- Promocional: mensajes que no son de importancia, como mensajes de marketing. Si elige esta opción, Amazon Pinpoint optimiza la entrega de mensajes para incurrir en el costo más bajo.
 - Transaccional: mensajes de importancia que admiten transacciones del cliente, como contraseñas de un solo uso para la autenticación multifactor. Si elige esta opción, Amazon Pinpoint optimiza la entrega de mensajes para lograr la máxima fiabilidad.

 Note

Esta configuración de nivel de mensaje anula el tipo de mensaje predeterminado que establece en la página de Settings (Configuración) del proyecto.

9. En Message, en Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message (Crear un mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Después de elegir una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo). Cuando termine de elegir una plantilla, vaya al paso 10.

Si decide crear un mensaje nuevo, especifique su contenido en el campo Message (Mensaje).

10. De forma opcional, en Sender ID (ID de remitente), indique un ID personalizado que contenga hasta 11 caracteres alfanuméricos y que tenga al menos una letra, sin espacios. El ID del remitente se muestra como el remitente del mensaje en el dispositivo del destinatario. Por ejemplo, puede utilizar la marca de su negocio para facilitar el reconocimiento del origen del mensaje.

La compatibilidad con los ID de remitente varía según el país y la región. Para obtener más información, consulte los [países y regiones admitidos \(canal de SMS\)](#) en la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS .

Este ID de remitente de nivel de mensaje anula el ID de remitente predeterminado, que establece en la página Settings (Configuración) para el proyecto.

11. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).

Análisis de Amazon Pinpoint

Con los análisis que proporciona Amazon Pinpoint, puede obtener información sobre la base de usuarios y visualizar las tendencias relacionadas con la interacción de los usuarios, el alcance de las campañas, los ingresos, etc.

A medida que los usuarios interactúan con el proyecto, Amazon Pinpoint recopila y almacena datos de análisis para estas interacciones. Puede ver esos datos para obtener información sobre áreas como los [gráficos de uso](#), [los gráficos de ingresos](#) y los [gráficos de datos demográficos](#). Por ejemplo, si tiene una aplicación móvil, puede ver gráficos y métricas que muestren cuántos usuarios abren la aplicación cada día, cuándo la abren y los ingresos generados por ella.

Mediante la visualización de gráficos sobre los atributos de los dispositivos, también puede saber en qué plataformas y dispositivos está instalada la aplicación. Para informar sobre estas y otras métricas de una aplicación móvil, la aplicación debe estar integrada con Amazon Pinpoint a través de uno de los SDK AWS móviles compatibles. Para obtener más información, consulte [Integración de Amazon Pinpoint con la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

También puede supervisar [gráficos de campañas](#) para ver cómo van sus campañas en conjunto, así como de manera individual. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento del número total de mensajes o notificaciones push enviados, el porcentaje de mensajes o notificaciones push abiertos por los usuarios, el porcentaje de bajas y otra información. Si crea una campaña que incluye una A/B prueba, también puede utilizar los análisis para comparar la eficacia de los tratamientos de la campaña. Por ejemplo, puede evaluar si es más probable que los usuarios abran la aplicación móvil porque han recibido una variación determinada de un mensaje de campaña.

Para analizar la cantidad de usuarios que completan cada paso en un proceso de conversión, como la compra de un artículo o la actualización de la aplicación, puede crear [embudos](#) y monitorizarlos.

Para analizar o almacenar datos de análisis fuera de Amazon Pinpoint, puede configurar Amazon Pinpoint para que [transmita los datos](#) a Amazon Kinesis.

Configuración de análisis de aplicaciones web y móviles

Utilice las páginas Análisis de aplicaciones móviles y Análisis de aplicaciones web como guías para ayudarle a integrar y configurar las aplicaciones móviles y web para enviar datos de uso a Amazon Pinpoint. Estos datos incluyen métricas que pueden ayudarle a determinar el uso que hacen los clientes de las aplicaciones. Por ejemplo, puede determinar cuántos clientes han iniciado sesión

en la aplicación en los últimos 30 días, cuántos clientes utilizaron una característica específica de la aplicación y el porcentaje de clientes que entraron en la aplicación desde un tipo de dispositivo concreto. Puede utilizar estos datos para mejorar la capacidad de uso de las aplicaciones y aumentar la conexión con los clientes, su satisfacción y la permanencia.

Referencia de gráfico para análisis de Amazon Pinpoint

Las páginas de análisis de la consola de Amazon Pinpoint proporcionan información general sobre las métricas clave. También proporcionan paneles que proporcionan detalles sobre campañas, demografía, embudos, uso, ingresos, etc. Puede filtrar muchos de estos paneles por fecha para realizar análisis adicionales. También puede filtrar algunos de estos paneles por otros atributos, como los atributos de evento o de canal.

Temas

- [Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint](#)
- [Exportación de paneles](#)
- [Gráficos de información general](#)
- [Gráficos de uso](#)
- [Gráficos de ingresos](#)
- [Gráficos de eventos](#)
- [Gráficos de datos demográficos](#)
- [Gráficos de las campañas](#)
- [Gráficos de mensajes de transacciones](#)

Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint

Algunos de los gráficos y métricas de estos paneles proporcionan información sobre los puntos de enlace. Otros proporcionan datos sobre los usuarios.

Un punto de conexión es un destino al que puede enviar mensajes, como un dispositivo móvil de usuario, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Antes de poder ver los datos de los puntos de conexión, la aplicación deberá registrar puntos de conexión con Amazon Pinpoint o usted deberá importar las definiciones de punto de conexión en Amazon Pinpoint.

Un usuario es un individuo que tiene un ID de usuario único. Este ID se puede asociar a uno o varios puntos de enlace. Por ejemplo, si una persona utiliza la aplicación en varios dispositivos, la

aplicación puede asignar su ID de usuario al punto de enlace de cada dispositivo. Antes de poder ver los datos de los usuarios, su aplicación deberá asignar ID de usuario a los puntos de enlace o usted deberá importar definiciones de punto de enlace que incluyan el ID de usuario.

Para obtener información sobre el registro de puntos de conexión y la asignación de ID de usuario dentro de una aplicación móvil, consulte [Registro de puntos de conexión en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre el registro de puntos de conexión y la asignación de ID de usuario para otros tipos de aplicaciones, consulte [Agregar de puntos de conexión a Amazon Pinpoint](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre la importación de definiciones de puntos de enlace, consulte [Importación de segmentos](#).

Exportación de paneles

Puede exportar los datos de los paneles que aparecen en las páginas de Análisis de la consola de Amazon Pinpoint. Al exportar datos de un panel, Amazon Pinpoint crea un archivo .zip que contiene un archivo de valores separados por comas (.csv) con los datos de cada sección del panel. Puede abrir estos archivos .csv en cualquier aplicación moderna de hoja de cálculo o análisis de datos.

Para exportar datos de un panel, elija un intervalo de fechas para los datos (y otros atributos, si procede) y, a continuación, elija Download CSV (Descargar CSV).

Gráficos de información general

La página Analytics overview (Información general de los análisis) contiene varios gráficos y métricas que proporcionan una descripción general del punto de enlace, uso y respuestas de campaña de su proyecto. Si ha enviado mensajes de correo electrónico de transacciones para su proyecto, esta página también proporciona información sobre las respuestas a esos mensajes.

Visualización de los gráficos de información general de los análisis

Siga los pasos que se indican a continuación para ver los gráficos y métricas en la página Información general de los análisis de la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por fecha.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de información general de los análisis

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de análisis quiera ver.

3. En el panel de navegación, elija Analytics (Análisis).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos

La página Analytics Overview (Información general de los análisis) contiene tres secciones: [Análisis de aplicaciones](#), [Análisis de campañas](#) y [Correo electrónico de transacciones](#).

Análisis de aplicaciones

La sección App analytics (Análisis de aplicaciones) contiene algunas de las métricas relacionadas con el uso de la aplicación o proyecto que se utilizan con más frecuencia.

Daily active endpoints (Puntos de enlace activos diarios)

Muestra el número de puntos de enlace que han abierto la aplicación al menos una vez en un periodo de 24 horas para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace activos diarios para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace activos diarios desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Monthly active endpoints (Puntos de enlace activos mensuales)

Muestra el número de puntos de enlace que han abierto la aplicación al menos una vez durante los 30 días anteriores para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace activos mensuales desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Nuevos puntos de enlace

Muestra el número de puntos de conexión que se han registrado en Amazon Pinpoint por primera vez para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el

número de puntos de enlace nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace nuevos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

7-day retention rate (Tasa de retención de 7 días)

Muestra el porcentaje de usuarios que abrieron la aplicación hace menos de 8 días y que la han vuelto a abrir en algún momento durante los 7 días siguientes. Este gráfico también proporciona la tasa de permanencia de 7 días para todo el periodo de tiempo, la tasa de permanencia diaria para el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en la tasa desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sessions (Sesiones)

Muestra el número total de veces que se ha abierto la aplicación cada día en el periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones diarias para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Revenue (Ingresos)

Muestra los ingresos, en USD, que ha registrado la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona los ingresos totales para todo el periodo de tiempo y el cambio porcentual en el importe de los ingresos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Análisis de campañas

La sección Campaign analytics (Análisis de campañas) contiene varias métricas importantes que le ayudan a conocer el éxito de sus campañas. En esta sección, se proporcionan métricas agregadas para todas las campañas del proyecto actual.

Active targetable endpoints (Puntos de enlace activos seleccionables)

Muestra el número de puntos de conexión que actualmente tienen un estado de activos para el proyecto y que están habilitados para recibir los mensajes a través de al menos un canal y el número de puntos de conexión seleccionables activos de cada canal, por ejemplo, notificaciones de inserción, correo electrónico y SMS.

Campaigns (Campañas)

Muestra información sobre las campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado. Esta sección incluye la información siguiente:

Active campaigns (Campañas activas)

El número de campañas que están activas actualmente.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula este número restando el número de mensajes devueltos del número de mensajes que se enviaron.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de puntos de conexión seleccionables que han recibido mensajes de su parte. Amazon Pinpoint calcula este porcentaje dividiendo el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos entre el número total de mensajes que se han enviado.

Opt-out rate

El porcentaje de usuarios que han cancelado la suscripción después de recibir mensajes enviados por usted. Amazon Pinpoint calcula esta tasa determinando el número de destinatarios que recibieron los mensajes y cancelaron la suscripción y dividiendo ese número por el número de destinatarios que estuvieron activos durante el periodo de tiempo seleccionado. (El destinatario podrían haberse dado de baja haciendo clic en el enlace correspondiente de un correo electrónico o respondiendo a un mensaje SMS con la palabra clave STOP). Si un solo destinatario canceló la suscripción varias veces, el destinatario se contará solo una vez.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de destinatarios que han abierto mensajes de su parte. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes de correo electrónico enviados y abiertos por los destinatarios entre el número de mensajes recibidos por los destinatarios.

Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones de inserción abiertas por los destinatarios. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de destinatarios que abrieron notificaciones de inserción enviadas por usted entre el número de notificaciones de inserción recibidas por los destinatarios.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace distintos que recibieron mensajes enviados por usted cada día del periodo de tiempo seleccionado. El gráfico muestra el número de puntos de

enlace distintos que recibieron mensajes enviados por usted, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Correo electrónico de transacciones

La sección Transactional email (Correo electrónico de transacciones) contiene un gráfico y métricas que proporcionan información sobre todas las respuestas a los mensajes de correo electrónico de transacciones que envió durante el periodo de tiempo seleccionado. Tenga en cuenta que esta sección no incluye información sobre los mensajes que envió desde las campañas ni sobre los mensajes de transacciones que envió utilizando otros tipos de canales. Además, los nuevos datos pueden tardar hasta dos horas en aparecer en esta sección.

Sent (Enviados)

El número de mensajes de transacciones que se enviaron:

- Promedio: el número medio de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se enviaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se envió ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

Delivered (Entregados)

El número de mensajes de transacciones que se entregaron a los destinatarios previstos.

- Promedio: el número medio de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes que se entregaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se entregaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se entregó ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

Opened (Abiertos)

El número de mensajes de transacciones abiertos por los destinatarios:

- Promedio: el número medio de mensajes que se abrieron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes que se abrieron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se abrieron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se abrió ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

Clicked (Enlaces en los que se ha hecho clic)

El número de veces que los destinatarios hicieron clic en enlaces de mensajes de transacciones:

- Promedio: el número medio de clics que se produjeron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de clics que se produjeron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de clics que se produjeron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se produjo ningún clic el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Varios clics que se realicen a distintas horas se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 y a las 8:45, contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos clics porque la hora ha cambiado.

Gráficos de uso

La página Usage (Uso) incluye gráficos y métricas que muestran la frecuencia con la que se usa la aplicación y la forma en que mantiene con éxito el interés de los usuarios a lo largo del tiempo.

 Note

Algunos gráficos de la página Usage (Uso) hacen referencia a puntos de enlace, mientras que otros hacen referencia a usuarios. Para obtener más información sobre la diferencia entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte [Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint](#).

Visualización de los gráficos de uso

Siga los pasos que se describen a continuación para ver los gráficos y las métricas de Uso en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de uso

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de uso desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Usage (Uso).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.
5. De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de los usuarios o los puntos de enlace que tienen atributos específicos, amplíe la sección Filters (Filtros). Elija un atributo de la lista Atributos de punto de conexión. Después de elegir un atributo, elija un valor de atributo de la lista Endpoint Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de enlace). A continuación, elija Ver gráficos para ver las métricas actualizadas.

 Note

Ocultamos este filtro si no lo ha usado en los últimos 90 días.

Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que el filtro no está disponible, elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters (Activar filtros). Cuando lo haga, restauraremos el filtro de su cuenta en la Región de AWS actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar hasta 72 horas en completarse.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada atributo y valor de atributo adicionales por los que desee filtrar los datos.

Descripciones de los gráficos

La página Usage (Uso) contiene tres secciones: [Métricas de usuario](#), [Métricas de sesiones](#) y [Métricas de autenticación](#).

Métricas de usuario

La sección Métricas de usuarios proporciona información sobre cómo interactúan los usuarios y los puntos de conexión con la aplicación. Estos gráficos y métricas le ayudarán a comprender mejor la retención de usuarios, es decir, la probabilidad de que un cliente que haya utilizado la aplicación en el pasado la utilice de nuevo en otro momento.

Note

Las operaciones de la API que afectan a los puntos de conexión pueden afectar a las siguientes métricas: puntos de conexión activos diarios, puntos de conexión activos mensuales, usuarios activos diarios, usuarios activos mensuales. Por ejemplo, si utiliza las operaciones de la API `UpdateEndpoint` o `PutEvents` para modificar los puntos de conexión, las métricas como los usuarios activos diarios podrían indicar recuentos más altos que las sesiones diarias.

Para obtener más información sobre la diferencia entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte [Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint](#).

Daily active endpoints (Puntos de enlace activos diarios)

Muestra el número de puntos de conexión que han abierto la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace activos diarios para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace activos diarios desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Monthly active endpoints (Puntos de enlace activos mensuales)

Muestra el número de puntos de conexión que han abierto la aplicación en algún momento durante los 30 días anteriores para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace activos mensuales desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Nuevos puntos de enlace

Muestra el número de puntos de conexión que se han registrado con Amazon Pinpoint por primera vez para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número de puntos de enlace nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace nuevos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Daily active users (Usuarios activos diarios)

Muestra el número de usuarios que han abierto la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de usuarios activos diarios para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de usuarios activos diarios desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Monthly active users (Usuarios activos mensuales)

Muestra el número de usuarios que han abierto la aplicación en algún momento durante los 30 días anteriores para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de usuarios activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de usuarios activos mensuales desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Nuevos usuarios

Muestra el número de ID de usuario nuevos que se han creado en Amazon Pinpoint para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número de usuarios nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de usuarios nuevos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

7-day retention rate (Tasa de retención de 7 días)

Muestra el porcentaje de usuarios que abrieron la aplicación hace menos de 8 días y que la han vuelto a abrir en algún momento durante los 7 días siguientes. Este gráfico también proporciona

la tasa de permanencia diaria para todo el periodo de tiempo, la tasa de permanencia diaria para el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en la tasa desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sticky factor (Factor de adhesión)

Muestra la parte de puntos de conexión activos mensuales que estuvieron activos cada día del periodo de tiempo seleccionado. Por ejemplo, un factor de adhesión de 0,25 indica que el 25% de los puntos de enlace activos de los 30 días anteriores ha estado activo en el día elegido. Este gráfico también muestra el factor de adhesión medio para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en la tasa de factor de adhesión desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Métricas de sesiones

La sección Sessions Metrics (Métricas de sesiones) proporciona información sobre la frecuencia con la que se ha abierto la aplicación. Estas métricas lo ayudan a comprender mejor la frecuencia con que los distintos clientes utilizan la aplicación, y los días y las horas en que es más probable que la utilicen.

Sessions (Sesiones)

Muestra el número de veces que se ha abierto la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sessions per endpoint (Sesiones por punto de conexión)

Muestra el número de sesiones para cada punto de conexión. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo el número de sesiones del periodo de tiempo entre el número de puntos de conexión únicos que abrió la aplicación en dicho periodo. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones por punto de enlace para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones por punto de enlace desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sessions per user (Sesiones por usuario)

Muestra el número de sesiones para cada usuario. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo el número de sesiones del periodo de tiempo entre el número de usuarios únicos que

han abierto la aplicación en dicho periodo. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones por usuario para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones por usuario desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Session heat map (Mapa térmico de sesiones)

Muestra los días y las horas en que los puntos de conexión han abierto la aplicación. Las horas de este gráfico reflejan la hora local de cada punto de conexión. Unos rectángulos más oscuros en este gráfico indican un mayor número de puntos de enlace que han abierto la aplicación.

Métricas de autenticación

La sección Authentication metrics (Métricas de autenticación) proporciona información sobre la frecuencia con la que los usuarios existentes inician sesión en la aplicación y con qué frecuencia se inscriben usuarios nuevos en la aplicación. Estos gráficos son útiles para realizar un seguimiento del éxito de programas de adquisición de usuarios o del éxito de las campañas que intentan atraer a los usuarios inactivos de vuelta a la aplicación, por ejemplo.

Sign-ins

Muestra el número de veces que los usuarios han iniciado sesión en la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de inicios de sesión para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de inicios de sesión desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sign-ups

Muestra el número de veces que los usuarios han creado cuentas nuevas en la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de inscripciones para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de inscripciones desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Authentication failures (Errores de autenticación)

Muestra el número de veces que los usuarios han intentado iniciar sesión sin éxito para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de errores de autenticación para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de errores de autenticación desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Gráficos de ingresos

Los gráficos y las métricas de la página Revenue (Ingresos) proporcionan información sobre la actividad de compra de los usuarios y los ingresos que genera la aplicación.

Note

Algunos gráficos y métricas de la página Revenue (Ingresos) hacen referencia a los puntos de enlace, mientras que otros hacen referencia a los usuarios. Para obtener más información sobre la diferencia entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte [Puntos de conexión y usuarios en análisis de Amazon Pinpoint](#).

Para informar sobre los ingresos y otras métricas de una aplicación móvil, la aplicación debe estar integrada con Amazon Pinpoint a través de uno de los SDK AWS móviles compatibles. Para obtener más información, consulte [Integración de Amazon Pinpoint en la aplicación](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Visualización de los gráficos de ingresos

Siga los pasos que se describen a continuación para ver los gráficos y las métricas de Ingresos en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de ingresos

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de ingresos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Revenue (Ingresos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.
5. De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de los puntos de enlace que tienen atributos específicos, amplíe la sección Filters (Filtros). Elija un atributo de la lista Atributos de punto de conexión. Después de elegir un atributo, elija un valor de atributo de la lista Endpoint Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de enlace). A continuación, elija Ver gráficos para ver las métricas actualizadas.

Note

Ocultamos este filtro si no lo ha usado en los últimos 90 días.

Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que el filtro no está disponible, elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters (Activar filtros). Cuando lo haga, restauraremos el filtro de su cuenta en la Región de AWS actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar hasta 72 horas en completarse.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada atributo y valor de atributo adicionales por los que desee filtrar los datos.

Descripciones de los gráficos

La página Revenue (Ingresos) contiene las secciones siguientes:

Revenue (Ingresos)

Muestra la cantidad de dinero, en USD, que han gastado en la aplicación todos los usuarios para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el importe medio de los ingresos generados por la aplicación para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el importe de los ingresos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Revenue per endpoint (Ingresos por punto de enlace)

Muestra la cantidad de dinero media que ha gastado en la aplicación cada punto de conexión para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo el importe de ingresos generado durante el periodo de tiempo seleccionado entre el número de usuarios que han abierto la aplicación en dicho periodo. Este gráfico también proporciona el importe medio de los ingresos por punto de conexión para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el importe de los ingresos por punto de conexión desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Paying users (Usuarios de pago)

Muestra el número de usuarios únicos que han hecho al menos una compra para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número total de usuarios de

pago, el número medio de usuarios de pago y el cambio de porcentaje en el número de usuarios de pago desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Revenue per paying user (Ingresos por usuario de pago)

Muestra la cantidad de dinero que ha gastado cada usuario de pago. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo el importe de ingresos generado cada día del periodo de tiempo seleccionado entre el número de usuarios únicos que han efectuado al menos una compra durante ese día. Este gráfico también proporciona el importe medio de los ingresos por usuario de pago para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el importe de los ingresos por usuario de pago desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Units sold (Unidades vendidas)

Muestra el número total de artículos adquiridos en la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número total de unidades vendidas, el número medio de unidades vendidas cada día y el cambio de porcentaje en el número de unidades vendidas desde el principio hasta el final del periodo de análisis.

Units sold per endpoint (Unidades vendidas por punto de enlace)

Muestra el número medio diario de artículos que se han adquirido por cada punto de conexión. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo el número de unidades vendidas cada día entre el número de puntos de conexión que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de unidades vendidas por punto de conexión para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de unidades vendidas por punto de conexión desde el principio hasta el final del periodo de análisis.

Purchases (Compras)

Muestra el número de compras realizadas en la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número total de compras realizadas en el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de compras desde el principio hasta el final del periodo de análisis.

Purchases per endpoint (Compras por punto de conexión)

Muestra el número medio diario de compras por punto de conexión para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo Compras entre el número de puntos de conexión que han realizado una compra para cada día del periodo de análisis. Este gráfico también proporciona el número medio de compras por punto de conexión para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de unidades vendidas por punto de conexión desde el principio hasta el final del periodo de análisis.

Gráficos de eventos

Los gráficos y las métricas de la página Events (Eventos) le ayudan a ver las tendencias mostrando los datos de uno o varios tipos de eventos y atributos de eventos. Puede filtrar los datos en la página para mostrar cualquier evento que la aplicación notifique a Amazon Pinpoint.

Visualización de los gráficos de eventos

Siga los pasos que se describen a continuación para ver los gráficos y las métricas de Eventos en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha, evento y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de eventos

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de eventos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Events (Eventos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.
5. De forma opcional, para aplicar filtros adicionales, amplíe la sección Filters (Filtros).

Note

Ocultamos estos filtros si no los ha usado en los últimos 90 días.

Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que los filtros no están disponibles, elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters (Activar filtros). Cuando lo haga, restauraremos los filtros de su cuenta en la Región de AWS actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar hasta 72 horas en completarse.

Si hay filtros adicionales disponibles, realice una de las siguientes acciones:

- De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de un determinado tipo de evento, elija el tipo de evento en la lista Event (Evento). Después de elegir un tipo de evento, elija los atributos o las métricas de los eventos y los valores de los atributos en

las listas Event Attributes and Metrics (Atributos y métricas de los eventos) y Event Attribute Values (Valores de los atributos de los eventos).

La lista Events (Eventos) muestra los tipos de eventos que la aplicación ha comunicado durante los últimos 14 días. Si la aplicación no comunicó ningún evento durante ese periodo de tiempo, solo está disponible la opción All event types (Todos los tipos de eventos) y no puede filtrar los datos por un tipo de evento concreto.

- Para aplicar un filtro que solo muestre los datos de los puntos de conexión que tienen un atributo específico, elija el atributo de la lista Atributos de los puntos de conexión. Después de elegir un atributo, elija un valor de atributo de la lista Endpoint Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de enlace). A continuación, elija Ver gráficos para ver las métricas actualizadas.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada evento o atributo adicional por el que desee filtrar los datos.

Note

Si la aplicación o el proyecto contiene un número elevado de puntos de conexión, es posible que Amazon Pinpoint sufra un retraso de hasta seis horas para mostrar estos datos.

Descripciones de los gráficos

La página Events (Eventos) incluye las siguientes secciones:

Event count (Recuento de eventos)

Este gráfico muestra el número de eventos notificados por la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de eventos por día, el número total de eventos en el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de eventos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Endpoint count (Recuento de puntos de enlace)

Este gráfico muestra el número de puntos de conexión que informaron del evento seleccionado para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace que notificaron el evento cada día, el número total de puntos de

enlace que notificaron el evento cada día y el porcentaje de cambio en el número de puntos de enlace que notificaron el evento desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Events per session (Eventos por sesión)

Este gráfico muestra el número medio de eventos que se produjeron en cada sesión de la aplicación para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula esta métrica dividiendo el número de veces que se ha producido el evento seleccionado cada día entre el número de sesiones que se produjeron ese día.

Este gráfico también proporciona el número medio de eventos por sesión para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de eventos por sesión desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Gráficos de datos demográficos

Los gráficos de la página Datos demográficos le ayudan a conocer las características de los clientes y los dispositivos que utilizan para tener acceso a la aplicación. Si ha configurado la aplicación para informar de métricas personalizadas en Amazon Pinpoint, esta página muestra los datos de dichas métricas.

Visualización de los gráficos de datos demográficos

Complete los siguientes pasos para ver los gráficos Demográficos en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por canal.

Para ver y filtrar los gráficos de datos demográficos

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos demográficos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Demographics (Datos demográficos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de solo un canal específico, seleccione All channels (Todos los canales) y, a continuación, elija un canal.

Descripciones de los gráficos

La página Demographics (Datos demográficos) incluye las siguientes secciones:

Plataforma

Muestra la proporción de usuarios que utilizan la aplicación en varias plataformas.

App version (Versión de la aplicación)

Muestra la proporción de usuarios que utilizan las distintas versiones de la aplicación.

Modelo de dispositivo

Muestra la proporción de usuarios que utilizan la aplicación en varios modelos de dispositivo, como iPhone o Galaxy S9.

Device make (Marca del dispositivo)

Muestra la proporción de usuarios que utilizan la aplicación en distintas marcas de dispositivos, como Apple o Samsung.

User location (Ubicación del usuario)

Muestra los países en los que se encuentran los usuarios de la aplicación.

Custom attributes (Atributos personalizados)

Muestra los valores de cada atributo personalizado registrado por la aplicación.

Gráficos de las campañas

Los gráficos y métricas de la página Campaigns (Campañas) proporcionan información sobre todas las campañas de un proyecto. También puede elegir una campaña específica para ver métricas adicionales sobre la ejecución y los resultados de dicha campaña.

Visualización de los gráficos de campañas

Siga los pasos que se describen a continuación para ver los gráficos y las métricas de Campañas en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por fecha.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de campañas

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desee ver los datos de campaña,
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Campaigns (Campañas).

4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos

La página Campaigns (Campañas) incluye secciones que proporcionan gráficos y métricas agregados para todas las campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado. También incluye una tabla que muestra una lista de todas esas campañas. Cuando elija una campaña específica de la tabla, verá un nuevo conjunto de gráficos y métricas con datos específicos de dicha campaña.

Métricas agregadas de campañas

La página Campaigns (Campañas) incluye los siguientes gráficos y métricas agregados para todas las campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado.

Active targetable endpoints (Puntos de enlace activos seleccionables)

Muestra el número total de puntos de enlace seleccionables. Un punto de conexión seleccionable es un punto de conexión que actualmente tiene el estado de activo para el proyecto y que ha activado la recepción de los mensajes a través de al menos un canal. En esta sección se muestra el número total de puntos de conexión activos seleccionables en todos los canales y el número de puntos de conexión activos seleccionables para cada canal, por ejemplo, notificaciones de inserción, correo electrónico y SMS.

Campaigns (Campañas)

Muestra el número total de campañas que están activas actualmente. Para el periodo de tiempo seleccionado, esta sección también muestra el número de puntos de enlace que han recibido mensajes de usted y las tasas de entrega, apertura y cancelación de dichos mensajes. El área Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace) muestra el número de puntos de enlace distintos que recibieron mensajes de las campañas.

Métricas para campañas individuales

Cuando seleccione una campaña de la lista de campañas, verá los gráficos y las métricas específicos de dicha campaña. Los gráficos y las métricas que aparecen dependen del tipo de canal que haya utilizado la campaña.

Note

Si selecciona una campaña de A/B prueba, verá los gráficos y las métricas que aparecen en las siguientes secciones para cada tratamiento. Con este informe, puede comparar la eficacia de los distintos tratamientos de una campaña.

Campañas de correo electrónico

Cuando seleccione una campaña estándar que utiliza el canal de correo electrónico, verá los siguientes gráficos y métricas.

Delivery count metrics (Métricas de recuento de entregas)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de mensajes que se han enviado y entregado para esta campaña:

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula este número restando el número de mensajes devueltos de forma permanente del número de mensajes que se enviaron.

Links clicked (Enlaces en los que se ha hecho clic)

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Varios clics que se realicen a distintas horas se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 y a las 8:45, contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos clics porque la hora ha cambiado.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de correo electrónico distintos a los que se entregó el mensaje cada día. El gráfico muestra la cantidad de puntos de enlace de correo electrónico distintos en los que se entregó el mensaje, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Delivery rate metrics (Métricas de porcentaje de entregas)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con la entrega de mensajes de esta campaña:

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes que se entregaron entre el número de mensajes que se enviaron.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de mensajes que han abierto los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes abiertos entre el número de mensajes entregados.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

El porcentaje de mensajes que no se pudieron entregar a los destinatarios previstos. Esta métrica solo mide las devoluciones permanentes, es decir, los mensajes en los que la dirección de correo electrónico del destinatario tenía un problema permanente que impedía la entrega del mensaje. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes devueltos entre el número de mensajes enviados.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la entrega de los mensajes cada vez que se ejecutó esta campaña:

Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.

Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar el mensaje como parte de la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este número puede ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de destino incluía direcciones de correo electrónico con formato incorrecto o que se sabía que producen

rebotes permanentes. Este número también omite los puntos de enlace que han cancelado la suscripción.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña y que se entregaron a los destinatarios previstos.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se enviaron desde la ejecución de la campaña y entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo Mensajes entregados entre Mensajes enviados.

Total email opened (Total de correos abiertos)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña y abiertos por los destinatarios previstos. Debido a limitaciones técnicas, este valor solo incluye los destinatarios que abrieron el mensaje en un cliente de correo electrónico que admite imágenes.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de mensajes enviados desde la ejecución de la campaña y abiertos por los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo Total de correos electrónicos abiertos entre Mensajes entregados.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

El porcentaje de mensajes que se han enviado en la ejecución de la campaña y no se pudieron entregar a los destinatarios previstos. Esta métrica mide solo las devoluciones permanentes. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes devueltos durante la ejecución de la campaña de Mensajes entregados.

Campañas de notificaciones push

Cuando seleccione una campaña estándar que envía notificaciones push, verá los siguientes gráficos y métricas.

Campaign delivery counts (Recuentos de entregas de campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de notificaciones push que se enviaron y entregaron para esta campaña:

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de notificaciones push que se han enviado.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de notificaciones de inserción que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula este número restando el número de notificaciones que no se han podido entregar del número total de notificaciones que se han enviado.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de notificaciones push distintos a los que se entregó el mensaje cada día. El gráfico muestra el número de puntos de enlace de notificaciones push distintos a los que se entregó el mensaje, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Campaign engagement rates (Tasas de interacción de la campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan los porcentajes de entrega e interacción de las notificaciones push enviadas por esta campaña:

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de notificaciones de inserción que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de notificaciones de inserción que se entregaron entre el número de notificaciones de inserción que se enviaron.

Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones de inserción que abrieron los destinatarios. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de destinatarios que abrieron notificaciones de inserción enviadas por usted entre el número de notificaciones de inserción que se entregaron a los destinatarios.

Campaign sessions (Sesiones de campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de veces que puntos de enlace distintos abrieron su aplicación en el plazo de 24 horas desde la recepción de una notificación push de esta campaña:

Total sessions (Total de sesiones)

El número de veces que los puntos de enlace abrieron la aplicación durante el periodo de tiempo seleccionado.

Sessions per endpoint (Sesiones por punto de conexión)

Muestra el número de veces que puntos de enlace distintos abrieron la aplicación en el plazo de 24 horas desde la recepción de la notificación push de la campaña, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Campaign session heat map (Mapa térmico de la sesión de campaña)

Muestra los días y las horas en que los usuarios abrieron la aplicación después de recibir la notificación push de la campaña. Los rectángulos más oscuros representan números de usuarios más elevados. Las horas se basan en la zona horaria local de cada usuario.

Campaign units sold (Unidades de campaña vendidas)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de unidades compradas por puntos de enlace distintos en el plazo de 24 horas desde la recepción de una notificación push de esta campaña:

Total units sold (Total de unidades vendidas)

El número de unidades compradas por puntos de enlace durante el periodo de tiempo seleccionado.

Units sold per endpoint (Unidades vendidas por punto de enlace)

Muestra el número de compras efectuadas por puntos de enlace distintos en el plazo de 24 horas desde la recepción de la notificación push de la campaña, durante cada día del periodo de análisis.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

En esta sección se proporcionan las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la distribución de notificaciones push cada vez se ejecuta esta campaña:

Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.

Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar la notificación push como parte de la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de notificaciones push que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este número podría ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de destino incluía tokens no válidos o puntos de enlace que han cancelado la suscripción.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de notificaciones push enviadas en la ejecución de la campaña y entregadas a los destinatarios previstos.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de notificaciones de inserción enviadas desde la ejecución de la campaña y entregadas a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo Mensajes entregados entre Mensajes enviados.

Total push opened (Total de notificaciones push abiertas)

El número de notificaciones push enviadas en la ejecución de la campaña que fueron abiertas por los destinatarios previstos.

Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones de inserción enviadas desde la ejecución de la campaña y abiertas por los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo Total de inserciones abiertas entre Mensajes entregados.

Campañas de SMS

Cuando seleccione una campaña estándar que utiliza el canal de SMS, verá los siguientes gráficos y métricas.

Delivery metrics (Métricas de entrega)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con la entrega de mensajes de esta campaña:

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula este número restando el número de mensajes que no se han podido entregar del número de mensajes que se han enviado.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes que se entregaron entre el número de mensajes que se enviaron.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de SMS distintos a los que entregó el mensaje cada día. El gráfico muestra el número de puntos de enlace de SMS distintos a los que se entregó el mensaje, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Gasto en SMS

En esta sección se muestra la cantidad total de partes de mensajes SMS que gastó para la campaña durante el periodo de tiempo seleccionado. También muestra la cantidad total y media de dinero, en USD, que gastó en enviar esas partes de mensajes.

Una parte de un mensaje es una parte de un mensaje SMS. Si un mensaje SMS contiene más caracteres que el número máximo de caracteres permitido por los operadores de telefonía móvil, Amazon Pinpoint divide automáticamente el mensaje en varias partes y envía cada parte del mensaje al destinatario.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la entrega de los mensajes cada vez que se ejecutó esta campaña:

Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.

Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar el mensaje como parte de la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este número podría ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de destino incluye números de teléfono no válidos o puntos de enlace que han cancelado la suscripción.

Partes del mensaje enviadas

El número de partes de mensajes que se enviaron durante la ejecución de la campaña. Es posible que este número difiera del número de mensajes enviados. Este es el caso si el mensaje de la campaña contenía más caracteres que el número máximo permitido por los operadores de telefonía móvil.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña que se entregaron a los destinatarios previstos.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se enviaron desde la ejecución de la campaña y entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo Mensajes entregados entre Mensajes enviados.

Gráficos de mensajes de transacciones

La página Mensajería transaccional proporciona gráficos y métricas que muestran la cantidad de mensajes transaccionales que ha enviado, y le ayuda a medir las respuestas de los destinatarios a estos mensajes. Por ejemplo, esta página muestra el número de mensajes de correo electrónico de transacciones que se entregaron, se abrieron, se devolvieron, se marcaron como spam o en los que se hizo clic.

Note

Los datos de esta página solo incluyen información de los mensajes de transacciones. No incluyen información de los mensajes que ha enviado mediante campañas. Para ver los datos de los mensajes enviados mediante campañas, utilice los [gráficos de campañas](#). Además, los datos nuevos pueden tardar hasta dos horas en aparecer en esta página.

⚠ Important


Los cálculos de los KPI se realizan a partir de datos particionados por hora debido al volumen de eventos. En determinadas circunstancias, los eventos que se aproximan al principio o al final de una hora se pueden escribir en la partición de la hora anterior o siguiente. Esto puede provocar que los KPI se desvíen alrededor del uno por ciento.

Visualización de los gráficos de mensajes de transacciones

Siga los pasos que se describen a continuación para ver los gráficos y las métricas de la página Mensajes de transacciones en la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por canal y fecha.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de mensajes de transacciones

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de mensajes de transacciones desee consultar.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Transactional messaging (Mensajes de transacciones).
4. Utilice el menú de la parte superior de la página para elegir si desea mostrar datos para los mensajes de transacciones de correo electrónico o SMS, tal y como se muestra en la imagen siguiente:



5. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos

La página Transactional Messaging (Mensajes de transacciones) contiene varios gráficos y métricas que proporcionan información sobre cómo han respondido los destinatarios a los mensajes de transacciones de correo electrónico y SMS que les ha enviado durante el periodo de tiempo seleccionado.

En el caso de los mensajes SMS, esta página también proporciona información sobre el número y el precio de las partes del mensaje que ha enviado. Una parte de un mensaje es una parte de un mensaje SMS. Si un mensaje SMS contiene más caracteres que el número máximo de caracteres permitido por los operadores de telefonía móvil, Amazon Pinpoint divide automáticamente el mensaje en varias partes. Cada parte de mensaje contiene cierta información adicional sobre la parte anterior del mensaje. Cuando un dispositivo del destinatario recibe mensajes separados de esta forma, utiliza esta información adicional para unir las partes del mensaje entrantes en un único mensaje.

Gráficos de SMS de transacciones

Cuando utilice el selector de canales para mostrar los datos de mensajes SMS de transacciones, verá los siguientes gráficos y métricas:

Messages sent (Mensajes enviados)

Muestra el número de mensajes que ha enviado:

- Promedio: el número medio de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se enviaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se envió ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Partes de mensajes enviadas

Muestra el número de partes de mensajes que envió:

- Promedio: el número medio de partes de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

- **Total:** el número total de partes de mensajes que se enviaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- **Periodo de cambio:** el porcentaje de cambio entre el número de partes de mensajes que se enviaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se envió ninguna parte de mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de partes de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Entregas

Muestra el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios:

- **Promedio:** el número medio de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- **Total:** el número total de mensajes que se entregaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- **Periodo de cambio:** el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se entregaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se entregó ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Existen varios factores que podrían provocar que estos valores sean distintos del número medio y total de mensajes enviados. Por ejemplo, si envía un mensaje SMS a un número de teléfono que no existe, se contabiliza como enviado, pero no entregado.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

Muestra el porcentaje medio de mensajes que se enviaron y entregaron a los destinatarios durante el periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa de entrega media calculando primero la tasa de entrega diaria para cada día del periodo de tiempo. (La tasa de entrega diaria es el número de mensajes que se entregaron en un día determinado dividido por el número de mensajes que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tasas de envío diarias y divide la suma entre el número de días del periodo de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de entregas diarias del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se entregó ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el porcentaje de entregas de cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Messages by country or region (Mensajes por país o región)

Muestra una lista de todos los países a los que se enviaron mensajes durante el periodo de tiempo seleccionado. Para cada país, esta tabla muestra el número de mensajes que envió a los destinatarios de ese país (Mensajes enviados), el número de partes de mensajes que envió a los destinatarios de ese país (Partes de mensajes enviadas), el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios en ese país (Mensajes entregados) y el precio medio que ha pagado por cada parte de mensaje que ha enviado a un destinatario de ese país (Precio medio por parte).

Message delivery errors (Errores de entrega de mensajes)

Muestra el número de errores que se produjeron debido a los mensajes enviados durante el periodo de tiempo seleccionado. Para ver una lista de todos los tipos de errores que se han producido, expanda la sección Show all SMS errors (Mostrar todos los errores de SMS). Para cada error, en esta sección se muestra el número de veces que se produjo en el periodo seleccionado (Total over period (Total del periodo)), el número medio de veces que se produjo cada día (Average over period (Media del periodo)) y el porcentaje de cambio en el número de errores que se produjeron entre el primer y el último día del periodo de tiempo (Change over period (Cambio durante el periodo)).

Gráficos de correo electrónico de transacciones

Cuando utilice el selector de canales para mostrar los datos de mensajes de correo electrónico de transacciones, verá los siguientes gráficos y métricas:

Envíos

Muestra el número de mensajes que se han enviado:

- Promedio: el número medio de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el periodo de tiempo seleccionado.

- **Periodo de cambio:** el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se enviaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se envió ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Entregas

Muestra el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios:

- **Promedio:** el número medio de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- **Total:** el número total de mensajes que se entregaron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- **Periodo de cambio:** el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se entregaron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se entregó ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Existen varios factores que podrían provocar que estos valores sean distintos del número medio y total de mensajes enviados. Por ejemplo, si un mensaje se devuelve, se contabiliza como enviado, pero no como entregado.

Aperturas

El número de mensajes que han abierto los destinatarios.

- **Promedio:** el número medio de mensajes que se abrieron cada día, de los mensajes enviados durante el periodo de tiempo seleccionado.
- **Total:** el número total de mensajes que se abrieron, de los mensajes enviados durante el periodo de tiempo seleccionado.
- **Periodo de cambio:** el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se abrieron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se abrió ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon

Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se abrieron cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Amazon Pinpoint agrega una imagen transparente muy pequeña al final de cada mensaje de transacciones que envía. Cuando un destinatario abre un mensaje que contiene una de estas imágenes, su cliente de correo electrónico descarga la imagen de nuestros servidores. Si un mensaje se abre una o varias veces en la misma hora, se contará como un mensaje abierto. Las múltiples aperturas que se realizan a distintas horas se contarán como aperturas independientes. Por ejemplo, un mensaje se abre a las 8:30 y a las 8:45, contará como una apertura, pero si se abre el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos aperturas porque la hora ha cambiado.

Clics

Muestra el número de veces que los destinatarios hicieron clic en los enlaces de los mensajes:

- Promedio: el número medio de clics que se produjeron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de clics que se produjeron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de clics que se produjeron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se produjo ningún clic el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de clics de cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Cuando se envía un mensaje que contiene enlaces, Amazon Pinpoint sustituye esos enlaces por otros que hacen referencia a nuestros servidores. Cuando un destinatario hace clic en uno de estos enlaces, redirigimos al destinatario a la ubicación prevista y contabilizamos el clic. Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Varios clics que se realicen a distintas horas se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 y a las 8:45, contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 y a las 9:05, contará como dos clics porque la hora ha cambiado.

Reclamaciones

Muestra el número de mensajes que los destinatarios marcaron como spam:

- Promedio: el número medio de mensajes de los que se informó como spam cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de mensajes de los que se informó como spam durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes de los que se informó como spam en el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se informó de ningún mensaje como spam el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se marcaron como spam cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Cuando un destinatario aplica la función Mark as Spam (Marcar como spam) u otra similar a un mensaje mediante su cliente de correo electrónico, el proveedor de correo electrónico del destinatario nos comunica que el mensaje se marcó como spam.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

Muestra el porcentaje medio de mensajes que se enviaron y entregaron a los destinatarios durante el periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa de entrega media calculando primero la tasa de entrega diaria para cada día del periodo de tiempo. (La tasa de entrega diaria es el número de mensajes que se entregaron en un día determinado dividido por el número de mensajes que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tasas de envío diarias y divide la suma entre el número de días del periodo de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de entregas diarias del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se entregó ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) durante el primer día del periodo de tiempo.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

Muestra el porcentaje medio de mensajes devueltos durante el periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa de devolución media calculando primero la tasa de devolución diaria para cada día del periodo de tiempo que seleccione. (La tasa de devolución diaria es el número de mensajes que se devolvieron en un día determinado dividido por el número de mensajes que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tasas de devolución diarias y divide la suma entre el número de días del periodo de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de rebotes diarios del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no devolvió ningún mensaje el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) durante el primer día del periodo de tiempo.

Complaint rate (Tasa de reclamaciones)

Muestra el porcentaje medio de mensajes de los que los destinatarios informaron como spam durante el periodo de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa de reclamaciones media calculando primero la tasa de reclamaciones diaria para cada día del periodo de tiempo que seleccione. (La tasa de reclamaciones diaria es el número de mensajes del que se informó como spam en un día determinado dividido por el número de mensajes que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tasas de reclamaciones diarias y divide la suma entre el número de días del periodo de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de reclamaciones diarias del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se informó de ningún mensaje como spam el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) durante el primer día del periodo de tiempo.

Unique user events (Eventos de usuario distintos)

Muestra el número de destinatarios distintos que abrieron mensajes (Unique message opens (Mensajes distintos abiertos)) e hicieron clic en enlaces de los mensajes (Unique message clicks (Clics en mensajes distintos)):

- Promedio: el número medio de eventos de apertura o clics que se produjeron cada día del periodo de tiempo seleccionado.
- Total: el número total de eventos de apertura o clics que se produjeron durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Periodo de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de eventos de apertura o clics que se produjeron el primer y el último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guion largo (—), significa que no se produjo ningún evento de apertura o clics el primer día del periodo de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) durante el primer día del periodo de tiempo.

El gráfico muestra el número total de destinatarios distintos que abrieron mensajes e hicieron clic en enlaces de los mensajes cada día del periodo de tiempo seleccionado.

A diferencia de las métricas Opens (Abiertos) y Clicks (Clics), estas métricas muestran el número de destinatarios distintos que han abierto mensajes o han hecho clic en ellos, en lugar del número total de mensajes que se abrieron y de eventos de clic que se produjeron. Es decir, si un mismo usuario abre un mensaje cinco veces, el gráfico Opens (Abiertos) mostraría cinco eventos de apertura, pero este gráfico solo mostraría un único evento de apertura.

Bounce and complaint events (Eventos de rebotes y reclamaciones)


Este gráfico muestra los números de rebotes temporales, rebotes permanentes y reclamaciones que se han producido cada día del periodo seleccionado. Los rebotes temporales suelen ser de naturaleza provisional. Por ejemplo, si la bandeja de entrada del destinatario está llena o su servidor de correo electrónico se encuentra temporalmente sin conexión en el momento de intentar entregar el mensaje, lo contabilizamos como un rebote temporal. Los rebotes permanentes son definitivos. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico de un destinatario no existe o su servidor de correo electrónico no acepta mensajes del dominio del remitente, lo contabilizamos como un rebote permanente.

Creación de gráficos de embudo con Amazon Pinpoint

Puede utilizar Amazon Pinpoint para analizar embudos, que son gráficos que muestran cuántos usuarios completan cada paso de una serie de pasos. Por ejemplo, la serie de pasos de un embudo puede ser un proceso de conversión que resulte en una compra (como en una cesta de la compra) o en cualquier otro comportamiento de los usuarios deseado.

Al monitorear los embudos, puede evaluar si las tasas de conversión han mejorado debido a los cambios realizados en la aplicación o debido a una campaña de Amazon Pinpoint.

Después de especificar qué pasos forman parte del embudo, la página Create a funnel (Crear un embudo) muestra un gráfico como el siguiente ejemplo:



Este gráfico de ejemplo muestra el porcentaje de los usuarios que completaron cada paso del proceso de actualización de una aplicación. Si se comparan los valores entre las columnas, es posible determinar las tasas de disminución entre los pasos. En este ejemplo, existe una disminución del 35 por ciento entre los usuarios que reciben una notificación y los que inician sesión en la aplicación. Además, existe una disminución del 19 por ciento entre los usuarios que inician una sesión y los que abren la página de configuración de la aplicación.

Para crear un embudo, se especifica cada evento que forma parte del proceso de conversión que se desea analizar. Cuando se añaden eventos al embudo, es posible elegir cualquier evento notificado por la aplicación. La aplicación puede notificar los siguientes tipos de eventos:

- **Eventos estándar:** incluyen los eventos que se notifican automáticamente cuando se inicia o se detiene una sesión de la aplicación. Los nombres de los tipos de evento de los eventos estándar se indican con el prefijo de un guion bajo, como en `_session.start`. Los eventos estándar también incluyen eventos de monetización que registran las compras desde la aplicación.
- **Eventos personalizados:** usted los define para monitorear las actividades específicas en la aplicación. Algunos ejemplos son completar un nivel en un juego, publicar en redes sociales o configurar determinadas preferencias de la aplicación.

Para obtener información sobre cómo configurar la aplicación para registrar eventos, consulte [the section called “Transmisión en streaming de datos de eventos”](#).

Habilitación de embudos

Ocultamos los informes de embudos si no los ha usado en los últimos 90 días.

Si la página embudos muestra un mensaje que indica que los informes de embudos están ocultos, elija Enable funnels (Habilitar embudos). Cuando lo haga, restauraremos los embudos de su cuenta en la Región de AWS actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar hasta 72 horas en completarse.

Creación de embudos

Si los datos de embudos de la cuenta de Amazon Pinpoint ya se han cargado, puede empezar a crear nuevos embudos.

Para crear un embudo

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desee crear un embudo.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Funnels (Embudos).
4. Elija Create a funnel (Crear un embudo).
5. En Funnel name (Nombre del embudo), escriba un nombre para el embudo.
6. Elija los eventos que desea añadir al gráfico de embudo. Para cada evento, especifique lo siguiente:
 - Nombre de serie: un nombre para el gráfico de eventos.
 - Evento: el tipo de evento del que se informa a Amazon Pinpoint.
 - Atributos: los pares de atributo-valor asignados a los eventos que desea agregar al gráfico.
7. Para añadir más eventos, seleccione Create another series (Crear otra serie). También puede copiar un evento seleccionando Duplicate this series (Duplicar esta serie)).

Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint

Amazon Pinpoint puede transmitir los datos de participación y uso de las aplicaciones, conocidos como datos de eventos, a un soporte Servicios de AWS que ofrece más opciones de análisis y almacenamiento. Los datos de eventos se pueden usar para solucionar problemas viendo eventos

individuales o para ver eventos individuales de clientes, consulte [Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Después de integrar la aplicación con Amazon Pinpoint, informa de los eventos, como el número de sesiones iniciadas por los usuarios. Amazon Pinpoint proporciona estos datos en la consola, en los gráficos de análisis y en las métricas relativos a dicha aplicación. Los datos de análisis también muestran los eventos de campaña generados por Amazon Pinpoint, como, por ejemplo, el número de dispositivos a los que una campaña ha enviado mensajes.

Amazon Pinpoint retiene estos datos durante 90 días. Para mantener estos datos durante un periodo indefinido o para analizarlos con herramientas y consultas personalizadas, puede configurar Amazon Pinpoint para que envíe datos de eventos a Amazon Kinesis.

Temas de esta sección:

- [Acerca de Amazon Kinesis](#)
- [Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis](#)

Acerca de Amazon Kinesis

La plataforma Kinesis ofrece servicios que puede utilizar para cargar y analizar datos de transmisión en AWS. Puede configurar Amazon Pinpoint para enviar eventos de la aplicación, campaña y recorrido a Amazon Kinesis Data Streams o Amazon Data Firehose. Al transmitir los eventos en streaming, permitirá que las opciones de análisis de datos sean más flexibles, por ejemplo:

- Hacer converger los eventos de varias aplicaciones en una sola secuencia para poder analizar estos datos como una colección.
- Análisis de eventos con servicios AWS de consulta. Por ejemplo, puede utilizar Amazon Managed Service para Apache Flink para ejecutar consultas SQL en los datos de transmisión.

Acerca de Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Data Streams es un servicio que se puede utilizar para crear aplicaciones personalizadas que procesen o analicen los datos de transmisión. Por ejemplo, transmitir los eventos a Kinesis Data Streams resulta útil si desea utilizar los datos de eventos en paneles personalizados, generar alertas basadas en eventos o responder a eventos de forma dinámica.

Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams](#).

Acerca de Amazon Data Firehose

Amazon Data Firehose es un servicio que puede utilizar para entregar sus datos de streaming a los almacenes de AWS datos, incluidos Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift o Amazon Service (Service). OpenSearch OpenSearch Por ejemplo, transmitir los eventos en streaming a Firehose resulta útil si se desea:

- Utilice sus propias aplicaciones y herramientas de análisis para analizar los eventos en Amazon S3, Amazon Redshift o OpenSearch Service.
- Envíe los eventos a Amazon S3 para poder escribir consultas SQL de estos datos con Amazon Athena.
- Realice una copia de seguridad de los datos de los eventos para almacenarlos a largo plazo en Amazon S3.

Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose](#).

Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis

La plataforma Kinesis ofrece servicios que puede utilizar para cargar y analizar datos de transmisión en AWS. Puede configurar Amazon Pinpoint para enviar eventos de aplicaciones, campañas y recorridos a Amazon Kinesis Data Streams para el procesamiento mediante aplicaciones externas o herramientas de análisis de terceros. También puede configurar Amazon Pinpoint para que transmita los datos de este evento a almacenes de AWS datos (como Amazon Redshift) mediante Amazon Data Firehose.

Requisitos previos

Antes de completar el procedimiento en esta sección, cree una secuencia de Amazon Kinesis o una secuencia de distribución de Firehose en la misma cuenta en la que utiliza Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre la creación de secuencias de Kinesis, consulte [Creación y actualización de flujos de datos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams. Para obtener más información sobre la creación de flujos de entrega de Firehose, consulte [Creating an Amazon Data Firehose delivery stream](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

También puede crear un rol de IAM que conceda permiso para enviar datos a la secuencia. Si no crea este rol, Amazon Pinpoint puede crear uno por usted. Para obtener más información sobre la

creación manual de esta política, consulte [Rol de IAM para la transmisión de eventos a Kinesis](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Configuración de la transmisión de eventos en streaming

Complete los siguientes pasos en Amazon Pinpoint para configurar la transmisión de eventos.

Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon Kinesis en: <https://console.aws.amazon.com/kinesis> Para obtener más información sobre la creación de transmisiones, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams](#) o la [Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose](#).

Compruebe que tiene los permisos para configurar y enviar a la transmisión. Para obtener más información sobre permisos, consulte [rol de IAM para transmisión de eventos a Kinesis](#)

Para configurar la transmisión de eventos en streaming

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Pinpoint Consola de administración de AWS y ábrala en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto para el que desea configurar el flujo de datos.
3. En el panel de navegación, en Configuración, elija Secuencia de eventos.
4. En la sección Servicios, elija Editar.
5. Elija Transmisión a Amazon Kinesis.
6. En Elegir un tipo de flujo, elija una de las siguientes opciones:
 - Enviar eventos a Amazon Kinesis Data Stream: elija esta opción si desea enviar datos de eventos de Amazon Pinpoint a una aplicación externa para su análisis.
 - Enviar eventos a una transmisión de Amazon Data Firehose: elija esta opción si desea enviar los datos de los eventos a un almacén de AWS datos, como Amazon Redshift.
7. Para la transmisión de Amazon Kinesis, elija la transmisión de Amazon Kinesis que desee utilizar para exportar los datos.

 Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon Kinesis en. <https://console.aws.amazon.com/kinesis> Para obtener más información sobre la creación de transmisiones, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams](#) o la [Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose](#).

8. En rol de IAM, elija una de las siguientes opciones:
 - Usar un rol existente: elija esta opción para que Amazon Pinpoint asuma un rol de IAM que ya existe en la cuenta. El rol que seleccione deberá permitir la acción de `firehose:PutRecordBatch`. Para obtener un ejemplo de una política que permite esta acción, consulte [Políticas permisos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.
 - Crear un rol automáticamente: elija esta opción para crear automáticamente un rol de IAM con los permisos requeridos. Este rol autoriza a Amazon Pinpoint a enviar datos a la secuencia que eligió en el paso 7.
9. Seleccione Save.

A medida que Amazon Pinpoint recibe los eventos para el proyecto, envía estos datos a la transmisión de Kinesis. Para obtener información sobre los datos que Amazon Pinpoint envía para un evento, consulte [Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Plantillas de mensajes de Amazon Pinpoint

Si diseña y envía con frecuencia un determinado tipo de mensaje, como un boletín semanal o un recordatorio de cita, puede crearlo y guardarlo como plantilla de mensaje. A continuación, puede utilizar la plantilla como punto de partida cada vez que necesite enviar ese tipo de mensaje, en lugar de diseñar y escribir el mensaje de nuevo.

Una plantilla de mensaje es un conjunto de contenido y configuración que puede crear, guardar y, a continuación, volver a utilizar en los mensajes que envíe para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. Al crear una plantilla de mensaje, debe especificar el contenido que quiere reutilizar en varios componentes de los mensajes basados en la plantilla.

Estos componentes se denominan partes de la plantilla. Pueden contener texto estático, contenido personalizado, imágenes y otros elementos de diseño, en función del tipo de plantilla. Un elemento de plantilla también puede contener configuración específica del canal. Por ejemplo, un elemento de plantilla en una plantilla de notificación de inserción puede especificar un sonido personalizado que reproducir o una imagen que mostrar cuando un destinatario recibe una notificación de inserción basada en la plantilla.

Al crear un mensaje, puede elegir una plantilla que se utilizará para el mensaje. Si elige una plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con el contenido y la configuración de la plantilla.

Puede diseñar los siguientes tipos de plantillas de mensaje en Amazon Pinpoint:

- Plantillas de correo electrónico para mensajes de correo electrónico que envíe desde campañas o recorridos, o a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba.
- Plantillas de notificación push para notificaciones push que envíe desde campañas o a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba.
- Plantillas de SMS para mensajes de texto de SMS que envíe desde campañas o a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba.
- Plantillas de voz para mensajes de voz que envíe como mensajes directos o de prueba.

Además de admitir varios tipos de plantillas de mensajes, Amazon Pinpoint admite el control de versiones de plantillas de mensajes. El control de versiones proporciona una forma de diseñar y cambiar una plantilla a lo largo del tiempo, al tiempo que crea y mantiene un historial de la plantilla. El control de versiones también proporciona una forma de especificar qué versión de una plantilla

se puede utilizar en los mensajes. Para obtener más información sobre las versiones de plantillas, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

En los temas de este capítulo se explica cómo crear y administrar plantillas de mensajes para la cuenta de Amazon Pinpoint.

Temas

- [Creación de plantillas de correo electrónico](#)
- [Creación de plantillas integradas en la aplicación](#)
- [Creación de plantillas de notificaciones push](#)
- [Creación de plantillas de SMS](#)
- [Creación de plantillas de voz](#)
- [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#)
- [Uso de ayudantes de plantillas de mensajes](#)
- [Administración de plantillas de mensaje](#)
- [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#)

Creación de plantillas de correo electrónico

Una plantilla de correo electrónico es un tipo de plantilla de mensaje que incluye el contenido y la configuración que desea crear, guardar y reutilizar en los mensajes de correo electrónico que envía para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. Puede utilizar una plantilla de correo electrónico en cualquier tipo de mensaje de correo electrónico que cree y envíe mediante Amazon Pinpoint.

Cuando cree una plantilla de correo electrónico, deberá especificar el contenido y a configuración que quiera reutilizar en varios componentes de los mensajes de correo electrónico basados en la plantilla. Estos componentes, denominados partes de la plantilla, pueden ser el asunto del mensaje, el cuerpo del mensaje o ambos. El contenido puede ser texto estático, contenido personalizado, imágenes u otros elementos de diseño. Un elemento de plantilla también puede ser una configuración, como el cuerpo del mensaje que se va a utilizar si la aplicación de correo electrónico de un destinatario no muestra contenido HTML.

Al crear un mensaje de correo electrónico basado en una plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con el contenido y la configuración que definió en la plantilla.

Para crear una plantilla de correo electrónico

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Channel (Canal), elija Email.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En Email details (Detalles de correo electrónico), utilice las siguientes opciones para especificar el contenido de los mensajes que utilizan la plantilla:
 - En Subject (Asunto), escriba el texto que desea mostrar en la línea de asunto del mensaje.
 - En Message (Mensaje), escriba el contenido que desea mostrar en el cuerpo del mensaje.

Tip

Para el cuerpo del mensaje, puede especificar el contenido mediante la vista de HTML o de diseño. Con la vista HTML, puede introducir manualmente el contenido HTML, incluidos el formato, los enlaces y otras funcionalidades que desee incluir en el mensaje. En la vista Diseño, puede utilizar un editor de texto enriquecido para introducir el contenido. Utilice la barra de herramientas de formato para aplicar formato y agregar enlaces y otras características al contenido. Para cambiar de vista, elija HTML o Design (Diseño) en el selector de vistas situado encima del editor de mensajes.

También puede incluir contenido personalizado en el asunto y el cuerpo de la plantilla. Para ello, agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted o Amazon Pinpoint crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de un usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede mostrar contenido distinto para cada destinatario de un mensaje que utiliza la plantilla. Para usar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en el buscador de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia

en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

8.

 Note

Debe configurar un rol de envío de orquestación de correo electrónico antes de poder utilizar encabezados de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#).

En Encabezados, seleccione Agregar nuevos encabezados para agregar hasta 15 encabezados para el mensaje de correo electrónico. Para obtener una lista de los encabezados compatibles, consulte [Amazon SES header fields](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service](#).

- En Nombre, ingrese el nombre del encabezado.
- En Valor, ingrese el valor del encabezado.

(Opcional) Para agregar un enlace para cancelar la suscripción con un clic a un correo electrónico promocional, añada los dos encabezados siguientes:

1. Cree un encabezado con List-Unsubscribe en Nombre y en Valor ingrese el enlace para cancelar la suscripción. El enlace debe admitir solicitudes HTTP POST para procesar la solicitud de cancelación de suscripción de los destinatarios.
 2. Cree un encabezado con List-Unsubscribe-Post en Nombre y establezca List-Unsubscribe=One-Click en Valor.
9. De forma opcional, en Plain text version (Versión de texto sin formato), introduzca el contenido que desea mostrar en el cuerpo de los mensajes que utilizan la plantilla y que se envían a los destinatarios cuyas aplicaciones de correo electrónico no muestran contenido HTML.
10. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor

predeterminado que desea utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe ningún valor para el destinatario, Amazon Pinpoint no enviará el mensaje.

11. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Para probar la plantilla antes de utilizarla en un mensaje de correo electrónico que vaya a enviar a los usuarios, puede [enviar un mensaje de prueba](#) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de completar primero el paso 9 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la plantilla. De lo contrario, es posible que el mensaje no se envíe o que no se procese correctamente.

Incluir enlaces para cancelar la suscripción en las plantillas de mensajes

Incluir un enlace para cancelar la suscripción en el correo electrónico es una práctica recomendada y, en algunos países, es un requisito legal. En los enlaces para cancelar la suscripción, puede incluir un atributo especial `ses:tags="unsubscribeLinkTag:value"`, donde *value* aparece cualquier valor que defina. Si un destinatario hace clic en un enlace que contiene este atributo especial, Amazon Pinpoint lo cuenta como un evento de exclusión con fines analíticos (por ejemplo, en la métrica de porcentaje de exclusión de la [página de información general de análisis](#)). En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis para este tipo de enlace:

```
<a ses:tags="unsubscribeLinkTag:optout" href="https://www.example.com/preferences">Unsubscribe</a>
```

Si la plantilla incluye un enlace con este atributo, aún deberá desarrollar un sistema para gestionar las solicitudes de exclusión. Para ver un ejemplo de un sistema que procesa las solicitudes de exclusión, consulte la [solución Amazon Pinpoint Preference Center](#) en la biblioteca de AWS soluciones.

Note

La solución del centro de preferencias de Amazon Pinpoint ahora tiene carácter orientativo. La solución ya no se puede implementar, pero el diagrama de arquitectura y el código se han dejado como referencia.

Creación de plantillas integradas en la aplicación

Una plantilla integrada en la aplicación es una plantilla para los mensajes que envía desde Amazon Pinpoint a los usuarios de la aplicación. Use plantillas integradas en la aplicación para crear, guardar y reutilizar la configuración y el contenido de los mensajes integrados en la aplicación.

Cuando cree una plantilla integrada en la aplicación, deberá especificar la configuración y el contenido que quiera reutilizar en el cuerpo de los mensajes integrados en la aplicación que usan la plantilla. Al crear un mensaje con la plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con la configuración y el contenido que definió.

Los mensajes en la aplicación son altamente personalizables. Pueden incluir botones que abren sitios web o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar los colores de fondo y del texto, colocar el texto y agregar imágenes a la notificación. Puede enviar un solo mensaje o crear un carrusel que contenga hasta cinco mensajes únicos por los que se pueden desplazar los usuarios.

Creación de una plantilla integrada en la aplicación

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Canal, elija Mensajería integrada en la aplicación.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En la sección de detalles de los mensajes integrados en la aplicación, en Diseño, elija el tipo de diseño de la plantilla de mensaje. Puede elegir entre las siguientes opciones:
 - Banner superior: un mensaje que aparece como un banner en la parte superior de la página.
 - Banner en la parte inferior: un mensaje que aparece como un banner en la parte inferior de la página.
 - Banner central: un mensaje que aparece como una notificación en el medio de la página.

- Pantalla completa: un mensaje que cubre toda la pantalla.
 - Modal: un mensaje que aparece en una ventana delante de la página.
 - Carrusel: un formato desplazable de hasta cinco mensajes únicos.
8. En Encabezado, configure el título que aparece al principio del mensaje. Si ha creado un mensaje de carrusel, debe crear el primer mensaje del carrusel, que incluye el encabezado.
 - a. Para que el texto del encabezado se muestre en el banner. Puede ingresar hasta 64 caracteres.
 - b. Para color del texto del encabezado, elija el color del texto del encabezado. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
 - c. Para la alineación del encabezado, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, en el centro o a la derecha.
 9. En Mensaje, configure el cuerpo del mensaje.
 - a. Para Mensaje, ingrese el texto del cuerpo del mensaje. El mensaje puede contener hasta 150 caracteres.
 - b. Para color del texto, elija el color del texto del cuerpo del mensaje. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
 - c. Para la alineación del texto, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, en el centro o a la derecha.
 10. (Opcional) Cambie el color de fondo del mensaje. En Fondo, elija un color de fondo para el mensaje. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
 11. (Opcional) Agregue una imagen al mensaje. En URL de la imagen, ingrese la URL de la imagen que desea que aparezca en el mensaje. Solo se aceptan archivos .jpg y .png. Las dimensiones de la imagen dependen del tipo de mensaje:
 - Para un banner, la imagen debe ser de 100 píxeles por 100 píxeles o una relación de aspecto de 1:1.
 - Para un carrusel, la imagen debe ser de 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de aspecto de 3:2.
 - Para un mensaje de pantalla completa, la imagen debe ser de 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de aspecto de 3:2.
 12. (Opcional) Agregue un botón al mensaje. En el botón principal, haga lo siguiente:
 - a. Elija Agregar botón principal.

- b. En Texto del botón, ingrese el texto que se mostrará en el botón. Puede ingresar hasta 64 caracteres.
- c. (Opcional) En el color del texto del botón, elija un color para el texto del botón. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
- d. (Opcional) Para Color de fondo, elija un color de fondo para el botón. Si lo desea, puede ingresar valores RGB o un código de color hexadecimal.
- e. (Opcional) Para el radio del borde, ingrese un valor de radio. Los valores más bajos dan como resultado esquinas más afiladas, mientras que los números más altos dan como resultado esquinas más redondeadas.
- f. En Acciones, elija el evento que se produce cuando el usuario pulsa el botón:
 - Cerrar: omite el mensaje.
 - Ir a la URL: abre un sitio web.
 - Ir al enlace profundo: abre una aplicación o abre un lugar concreto de una aplicación.


Si desea que el comportamiento de los botones sea diferente para los distintos tipos de dispositivos, puede invalidar la acción predeterminada. En Acción, utilice las pestañas para elegir el tipo de dispositivo para el que desee modificar el comportamiento de los botones. Por ejemplo, elija iOS para modificar el comportamiento de los botones de los dispositivos iOS. A continuación, elija Invalidar las acciones predeterminadas. Por último, especifique una acción.

- 13. (Opcional) Agregue un botón secundario al mensaje. En el botón secundario, elija Agregar botón secundario. Siga los procedimientos del paso anterior para configurar el botón secundario.
- 14. (Opcional) Agregue datos personalizados al mensaje. Los datos personalizados son pares clave-valor que se entregan con el mensaje. Por ejemplo, es posible que desee pasar un código promocional junto con el mensaje. Si va a enviar un mensaje de carrusel, puede agregar datos personalizados a cada uno de los mensajes de carrusel. Para agregar datos personalizados, haga lo siguiente:
 - a. En Datos personalizados, elija Agregar nuevo elemento.
 - b. Ingrese una Clave. Por ejemplo, podría ser *PromoCode*.
 - c. Ingrese un Valor para la clave. El *PromoCode* puede ser *12345*.
 - d. Cuando se envía el mensaje, el código *12345* se incluye en el mensaje.

- e. Para agregar más pares clave-valor, elija Agregar nuevo elemento. Puede agregar hasta 10 pares clave-valor al mensaje. Cuando termine de agregar datos personalizados, continúe con el siguiente paso.
15. Si el mensaje es un carrusel, puede agregar hasta cuatro mensajes únicos más. Para agregar mensajes a un carrusel, expanda la sección de información general del carrusel. A continuación, elija Agregar mensaje nuevo. Repita los pasos anteriores para configurar el mensaje.

A medida que agrega mensajes al carrusel, la página de vista previa se actualiza mostrando iconos en la parte inferior de la página que muestran el número de mensajes incluidos en el carrusel.

La siguiente imagen muestra un carrusel con dos mensajes:



16. Cuando haya terminado, elija Crear.

Creación de plantillas de notificaciones push

Una plantilla de notificaciones de inserción es una plantilla de mensaje que con contenido y ajustes que puede utilizar con los proyectos de Amazon Pinpoint. Al utilizar una plantilla para enviar una notificación de inserción, Amazon Pinpoint rellena la notificación con el contenido y la configuración definidos en la plantilla.

Cuando cree una plantilla de notificación push, deberá especificar el contenido y la configuración que quiera reutilizar en varios componentes de las notificaciones push basados en la plantilla. Estos componentes, denominados partes de la plantilla, pueden contener texto (como el título o el cuerpo de una notificación) o ajustes (como un sonido personalizado que se reproduce cuando un destinatario recibe una notificación).

Para personalizar una plantilla para canales de notificaciones de inserción específicos, puede crear varios conjuntos de partes de plantilla en cada plantilla: un conjunto predeterminado y, opcionalmente, uno o más conjuntos específicos del servicio. El conjunto predeterminado incluye el contenido y la configuración que desea utilizar de forma predeterminada para cualquier canal de notificación push. Un conjunto específico del servicio tiene el contenido y la configuración que desee usar para un servicio de notificaciones específico, como Apple Push Notification Service o Firebase Cloud Messaging. Al agregar configuraciones específicas de servicio a una plantilla, puede personalizar las notificaciones para que muestren contenido único a cada tipo de dispositivo de destinatario.

También puede [crear plantillas que contengan datos de mensajes sin procesar](#). Esta opción es más avanzada, pero resulta útil si desea especificar la configuración de un canal específico que no está presente en la plantilla de notificaciones de inserción estándar de Amazon Pinpoint.

Creación de una plantilla de notificaciones de inserción estándar

Complete este procedimiento para especificar el contenido básico del mensaje, como el título, el cuerpo del mensaje, la imagen y la acción. Para especificar el contenido sin procesar del mensaje, complete el procedimiento en [Creación de una plantilla de notificación de inserción con datos de mensajes sin procesar](#) en su lugar.

Para crear una plantilla de notificación push

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).

3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Channel (Canal), elija Push notifications (Notificaciones de inserción).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En Detalles de notificación de inserción, haga lo siguiente:
 - En Tipo de notificación, elija Mensaje estándar.
 - Para Título, escriba el título que desea mostrar en la parte superior del cuerpo del mensaje.
 - En Body (Cuerpo), escriba el texto que desea mostrar en el cuerpo del mensaje de notificación.

 Tip

Puede incluir contenido personalizado en el título y el cuerpo de la plantilla. Para ello, agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos como un atributo que almacena el nombre de un usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede mostrar contenido distinto para cada destinatario de una notificación de inserción que utiliza la plantilla.

Para usar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en el buscador de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

- En Custom alert sound (Sonido de alerta personalizado), escriba el nombre del archivo de audio que contiene el sonido personalizado que desea reproducir cuando un destinatario reciba la notificación push. Este nombre debe coincidir con el nombre de un archivo de audio en el dispositivo del destinatario.
- En Action (Acción), elija lo que quiere que haga el dispositivo de un destinatario si este pulsa la notificación push:
 - Abrir la aplicación: abra la aplicación tráigala a primer plano si se envió al fondo.

- Ir a una URL: abra el navegador predeterminado en el dispositivo del destinatario y cargue una página web específica. Si elige esta opción, introduzca la dirección URL de la página web en el cuadro Destination URL (URL de destino).
 - Abrir un enlace profundo: abra la aplicación y muestre la interfaz de un usuario específico en la aplicación. Si elige esta opción, introduzca la dirección URL de la interfaz en el cuadro Destination URL (Dirección URL de destino).
8. (Opcional) Para personalizar la plantilla para servicios de notificación de inserción específicos, elija la pestaña de servicios adecuada en Personalizar contenido para servicios de inserción individuales. A continuación, elija las opciones que desee para ese servicio.

Si selecciona la casilla de verificación Invalidar contenido de inserción predeterminado en la pestaña para un servicio, Amazon Pinpoint sustituye automáticamente el contenido y la configuración predeterminados que eligió en el paso anterior por las opciones que elija en la pestaña. Si desea conservar el contenido y la configuración predeterminados y solo personalizar la plantilla para que utilice configuraciones específicas de canal adicionales, no active esta casilla de verificación.

Apple

Usa estas opciones para especificar el contenido y la configuración personalizados de las notificaciones push que envíes a través del canal del servicio de notificaciones push de Apple (APNs) a las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos iOS.

Además del contenido y la configuración estándares, puede incluir una imagen personalizada o un vídeo en las notificaciones push que utilicen la plantilla. Para ello, introduzca la URL del archivo de imagen o vídeo en el cuadro iOS media (Multimedia de iOS). La URL debe ser de acceso público. De lo contrario, el dispositivo del destinatario no podrá mostrar la imagen o el vídeo.

Google

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las notificaciones de inserción que envíe a través del canal de Google Firebase Cloud Messaging (FCM) a las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos Android.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:

- Imagen de Android: ingrese la URL de la imagen que se mostrará en el cuerpo de la notificación de inserción.
- Icono de Android: ingrese la URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la vista de contenido de la notificación de inserción.
- Icono de Android pequeño: ingrese la URL de la imagen de icono pequeña que se mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.

Amazon

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las notificaciones push que envíe a través del canal Amazon Device Messaging (ADM) a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos Amazon, como las tablets Kindle Fire.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:

- Imagen de Android: ingrese la URL de la imagen que se mostrará en el cuerpo de la notificación de inserción.
- Icono de Android: ingrese la URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la vista de contenido de la notificación de inserción.
- Icono de Android pequeño: ingrese la URL de la imagen de icono pequeña que se mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.

Baidu

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las notificaciones push que envíe a través del canal de Baidu a las aplicaciones que utilizan la plataforma Baidu Cloud Push.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:

- Imagen de Android: ingrese la URL de la imagen que se mostrará en el cuerpo de la notificación de inserción.
- Icono de Android: ingrese la URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la vista de contenido de la notificación de inserción.
- Icono de Android pequeño: ingrese la URL de la imagen de icono pequeña que se mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.

9. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe ningún valor para el destinatario, Amazon Pinpoint no enviará el mensaje.

10. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Creación de una plantilla de notificación de inserción con datos de mensajes sin procesar

Complete este procedimiento para especificar manualmente la carga útil del mensaje sin procesar. Solo necesita especificar la carga del mensaje sin procesar si desea utilizar una característica de un servicio de notificaciones de inserción específico que Amazon Pinpoint no le permite configurar. Si necesita especificar el contenido del mensaje sin procesar, debería completar el procedimiento en [Creación de una plantilla de notificaciones de inserción estándar](#) en su lugar.

Un ejemplo de un caso de uso que requiere el uso de una plantilla de mensaje sin procesar es cuando se desean enviar mensajes a los usuarios del navegador web Safari del escritorio. En este caso, debe incluir un atributo específico en la carga útil del mensaje sin procesar. Para obtener más información, consulte [Sending a message](#) en la Guía del usuario de Mensajes push para usuarios finales de AWS .

Para crear una plantilla de notificación push

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Channel (Canal), elija Push notifications (Notificaciones de inserción).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En Detalles de las notificaciones de inserción, para Tipo de notificación, elija Mensaje sin procesar. El editor de mensajes muestra un esquema del código que se va a utilizar para la plantilla. En el editor de mensajes, escriba la configuración que desee utilizar para cada servicio de notificaciones de inserción incluida la configuración opcional (como imágenes, sonidos y acciones) que desee especificar para la plantilla. Para obtener más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de inserción que utiliza.
8. Cuando termine de ingresar contenido de mensaje sin formato, elija Crear.

Para probar la plantilla antes de utilizarla en una notificación push que vaya a enviar a los usuarios, puede [enviar una notificación de prueba](#) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de completar primero el paso 10 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la plantilla. De lo contrario, es posible que la notificación push no se envíe o que no se procese correctamente.

Creación de plantillas de SMS

Una plantilla de SMS es un tipo de plantilla de mensaje que incluye contenido y configuraciones que desea crear, guardar y reutilizar en mensajes de texto SMS que envía para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. Puede utilizar una plantilla de SMS en los mensajes de texto que envíe desde campañas o a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba.

Cuando cree una plantilla de SMS, deberá especificar la configuración y el contenido que quiera reutilizar en el cuerpo de los mensajes de texto basados en la plantilla. Al crear un mensaje basado en la plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con la configuración y el contenido definidos en la plantilla.

Para crear una plantilla de SMS

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Channel (Canal), elija SMS.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener

un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En SMS details (Detalles de SMS), para Mensaje (Message), escriba el contenido que desea mostrar en el cuerpo de los mensajes que utilizan la plantilla. El cuerpo del mensaje puede contener hasta 1600 caracteres.

 Tip

Puede incluir contenido personalizado en el cuerpo de la plantilla. Para ello, agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted o Amazon Pinpoint crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de un usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede mostrar contenido distinto para cada destinatario de un mensaje que utiliza la plantilla.

Para usar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en el buscador de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

8. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe ningún valor para el destinatario, Amazon Pinpoint no enviará el mensaje.

9. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Para probar la plantilla antes de utilizarla en un mensaje que vaya a enviar a los usuarios, puede [enviar un mensaje de prueba](#) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de completar primero el paso 8 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la plantilla. De lo contrario, es posible que el mensaje no se envíe o que no se procese correctamente.

Creación de plantillas de voz

Una plantilla de voz es un tipo de plantilla de mensaje que incluye contenido y configuración que desea para crear, guardar y reutilizar en mensajes de voz que envía para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. Puede utilizar una plantilla de voz en los mensajes de voz que envíe como mensajes directos o de prueba.

Al crear una plantilla de voz, debe especificar el contenido y la configuración que quiere reutilizar en varios componentes de los mensajes de voz basados en la plantilla. Estos componentes se denominan partes de la plantilla. Pueden contener el texto del guion del mensaje o la configuración, como la voz que se utilizará al entregar el mensaje. El guion de mensaje puede incluir texto estático y, opcionalmente, contenido personalizado que defina.

Al crear un mensaje de voz basado en una plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con el contenido y la configuración definidos en la plantilla.

Para crear una plantilla de voz

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Channel (Canal), elija Voice (Voz).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name (Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.
7. En Voice message details (Detalles para mensaje de voz), para Message (Mensaje), introduzca el texto que desea utilizar como guion de mensaje para los mensajes que utilizan la plantilla. El guion puede contener hasta 10 000 caracteres y debe aparecer como texto sin formato.

Tip

Puede incluir contenido personalizado en el guion de mensaje. Para ello, agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted o Amazon Pinpoint crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de un

usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede reproducir contenido distinto para cada destinatario de un mensaje que utilice la plantilla.

Para usar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en el buscador de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

8. En Idioma y región, elija el idioma en el que está escrito el texto del script del mensaje. Amazon Pinpoint usa esta configuración para determinar qué fonemas y otros ajustes específicos del idioma se deben usar al convertir el texto del guion en voz.
9. En Voice (Voz), elija la voz que desea que lea el mensaje a los destinatarios. Cada voz se crea con hablantes nativos del idioma, por lo que existen variaciones entre las voces, incluso dentro del mismo idioma. Por lo tanto, es buena idea probar cada voz con su guion.

La lista de voces cambia según el idioma que haya elegido en el paso 8. En la mayoría de los casos, la lista incluye al menos una voz masculina y una voz femenina. En algunos casos, solo hay una voz disponible. Admitimos continuamente idiomas adicionales y creamos voces para los idiomas admitidos.

10. Elija Play message (Reproducir mensaje) para comprobar cómo sonará el mensaje cuando se entregue a los destinatarios. Ajuste el contenido y la configuración hasta que la plantilla tenga el diseño que desee.
11. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe ningún valor para el destinatario, Amazon Pinpoint no enviará el mensaje.

12. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes

Para entregar contenido dinámico y personalizado en mensajes que utilizan una plantilla, agregue variables de mensaje a la plantilla de mensaje. Una variable de mensaje es un marcador de posición

que hace referencia a un atributo específico que usted o Amazon Pinpoint ha creado para almacenar información sobre los usuarios. Cada atributo normalmente corresponde a una característica de un usuario, como, por ejemplo, el nombre del usuario o la ciudad donde vive. Al agregar variables de mensaje a las plantillas, puede utilizar estos atributos para entregar contenido personalizado a cada destinatario de un mensaje que use una plantilla.

Si una plantilla contiene variables de mensaje, Amazon Pinpoint sustituye automáticamente cada variable por el valor actual correspondiente del atributo para cada destinatario. Lo hace cada vez que envía un mensaje que utiliza la plantilla. Esto significa que puede enviar contenido personalizado a cada destinatario sin crear varias versiones personalizadas de un mensaje o plantilla de mensaje. También puede sentirse seguro de que el mensaje contiene la información más reciente que tiene para un destinatario.

Por ejemplo, si su proyecto es una aplicación de fitness para corredores e incluye atributos para el nombre, la actividad preferida y el récord personal de cada usuario, podría usar las siguientes variables de texto y mensaje en una plantilla:

```
Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations  
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of  
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!
```

Cuando envía un mensaje que utiliza la plantilla, Amazon Pinpoint sustituye las variables por el valor actual de cada atributo para cada destinatario. Los siguientes ejemplos muestran cómo lo hace.

Ejemplo 1

```
Hi Sofia, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!
```

Ejemplo 2

```
Hi Alejandro, congratulations on your new 5K record of 20:52!
```

Si no existe un valor de atributo para un destinatario, Amazon Pinpoint puede sustituir una variable por un valor predeterminado que especifique para la variable. Por ejemplo, si un usuario de su aplicación de fitness no ha elegido su actividad preferida, usted podría usar `running` como valor predeterminado para la variable `{{User.UserAttributes.Activity}}`. En este caso, Amazon Pinpoint sustituye la variable tal como se muestra en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1

```
Hi Jane, congratulations on your new running record of 1:42:17!
```

Ejemplo 2

Hi John, congratulations on your new running record of 20:52!

Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un destinatario, Amazon Pinpoint omite todo el texto de la variable cuando envía un mensaje a dicho destinatario. Por ejemplo:

Hi Mary, congratulations on your new record of 20:52!

Se recomienda especificar un valor predeterminado para cada variable que se incluya en una plantilla.

Adición de variables de mensaje

Puede agregar atributos de mensaje a una nueva plantilla que cree o a una plantilla existente. Si agrega variables a una plantilla existente, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a los mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla a la que agregue variables y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

Note

Las plantillas de mensajería en la aplicación no admiten el uso de variables de mensaje.

Para agregar una variable de mensaje a una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje), realice una de las siguientes opciones:
 - Para crear una plantilla nueva y agregarle una variable de mensaje, elija Create template (Crear una plantilla). A continuación, en la página de plantilla, introduzca un nombre para la plantilla y, opcionalmente, una descripción de la plantilla.
 - Para agregar una variable de mensaje a una plantilla existente, elija la plantilla a la que desea agregar una variable. A continuación, en la página de plantilla, elija Edit (Editar). En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que desea utilizar como punto de partida. Si elige la versión más reciente,

puede guardar los cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.

4. En la sección de detalles del mensaje, determine dónde desea agregar una variable de mensaje. Puede agregar una variable al cuerpo del mensaje de cualquier tipo de plantilla. Para las plantillas de notificación de inserción y correo electrónico, también puede agregar una variable al asunto o título del mensaje.
5. En el Attribute finder (Buscador de atributos), expanda la sección del tipo de atributo para el que desea agregar una variable de mensaje. Puede elegir entre los siguientes tipos de atributos:

Atributos estándar

Estos son atributos que Amazon Pinpoint crea automáticamente para cualquier proyecto. Esto significa que puede usarlos en mensajes que envíe para cualquier proyecto. Para obtener información detallada sobre cada uno de estos atributos, consulte [Atributos de admitidos](#).

Para agregar una variable para un atributo estándar, elija el atributo de la lista.

Custom attributes (Atributos personalizados)

Estos son atributos que puede crear opcionalmente para proyectos individuales. Dado que es posible que estos atributos no estén disponibles para algunos de los proyectos, es posible que Amazon Pinpoint no pueda reemplazar la variable por un valor para cada uno de los destinatarios de un mensaje que utiliza la plantilla. Para ayudarle a evitar este problema, Amazon Pinpoint proporciona opciones que le ayudarán a elegir un atributo que exista para proyectos específicos o para todos los proyectos.

Para agregar un atributo personalizado:

1. Elija Atributos personalizados y, a continuación, elija Cargar atributos personalizados. En la ventana que aparece, Amazon Pinpoint muestra todos los proyectos que ha creado. Al elegir cada proyecto, los atributos comunes a los proyectos seleccionados se muestran en el panel de navegación de la derecha. Si no se muestra ningún atributo, significa que no hay atributos comunes entre esos proyectos.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para usar todos los atributos comunes a los proyectos seleccionados, elija Cargar atributos personalizados.
 - Para utilizar un atributo específico de la lista, ingrese cualquier parte del nombre del atributo en el campo de búsqueda. Se muestran los atributos que coinciden con el texto

ingresado. Elija Cargar atributos personalizados cuando se muestre el atributo que desea utilizar. El buscador de atributos muestra los atributos personalizados recién agregados.

 Note

No puede agregar atributos comunes de diferentes conjuntos de proyectos ni modificar la sección Atributos personalizados del Buscador de atributos. Para realizar cambios en los atributos personalizados, elija X para borrar el Buscador de atributos y después vuelva a empezar.

3. En el Attribute finder (Buscador de atributos), elija el atributo para el que desea agregar una variable.

Recommended attributes (Atributos recomendados)

Estos son los atributos que puede crear opcionalmente para la cuenta cuando se configura Amazon Pinpoint para recuperar recomendaciones personalizadas de un modelo de recomendación. Para obtener información sobre el uso de modelos de recomendación, consulte [Modelos de aprendizaje automático](#). Puede agregar variables para este tipo de atributo a plantillas de correo electrónico, plantillas de notificación push y plantillas de SMS. No puede agregarlas a plantillas de voz.

Para agregar una variable para un atributo recomendado, elija el atributo de la lista. Si el Buscador de atributos no muestra ningún atributo recomendado, tendrá que conectar primero la plantilla a un modelo de recomendaciones.

Para agregar un atributo recomendado:

1. Elija Conectar modelo.
 2. Seleccione el modelo del que desea recuperar las recomendaciones cuando envíe mensajes que utilicen la plantilla.
 3. Elija Conectar modelo.
-
6. Cuando elige un atributo del Buscador de atributos, Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Si tiene una lista larga de atributos, ingrese el texto de búsqueda para reducir la lista. Elija X para borrar el campo de búsqueda.

Tras pegar la variable, Amazon Pinpoint la muestra como el nombre del atributo asociado, entre dos conjuntos de llaves, por ejemplo, `{{User.UserAttributes.FirstName}}`.

7. Repita los pasos 4 a 6 para cada variable de mensaje que desee agregar.
8. Para especificar un valor predeterminado para una variable de mensaje, expanda la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, en la lista de variables, introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para la variable.

 Note

Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla. De lo contrario, es posible que Amazon Pinpoint no pueda enviar un mensaje que utilice la plantilla o que el mensaje se muestre de formas inesperadas o no deseadas.

9. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla nueva, elija Create (Crear).
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha abierto la versión más reciente de la plantilla en el paso 3.

Atributos de admitidos

Cada proyecto puede tener atributos estándar y atributos personalizados. Los atributos estándar son atributos que Amazon Pinpoint crea automáticamente para cualquier proyecto. Los atributos personalizados son atributos que puede definir opcionalmente para un proyecto. Hay tres tipos de atributos personalizados:

- Atributos de usuario: estos atributos describen a un usuario, por ejemplo, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Un usuario es un individuo que tiene un ID de usuario único para un proyecto.
- Atributos de punto de conexión: estos atributos describen un punto de conexión específico para un usuario. Un punto de conexión es un destino al que puede enviar mensajes, como una dirección

de correo electrónico, un número de teléfono o un dispositivo móvil. Cada usuario se puede asociar a uno o varios puntos de enlace. Por ejemplo, si se comunica con un usuario por correo electrónico, SMS y teléfono, el usuario podría estar asociado a tres puntos de conexión: uno para la dirección de correo electrónico del usuario, otro para el número de teléfono móvil del usuario y otro para el número de teléfono de casa (fijo) del usuario.

- **Atributos de métricas:** estos atributos son métricas numéricas de las que la aplicación informa a Amazon Pinpoint para puntos de conexión individuales, como el número de sesiones de una aplicación móvil o el número de artículos que quedan en la cesta.
- **Atributos Pinpoint:** estos atributos son identificadores únicos para su aplicación, campaña o recorrido.

Además de los atributos personalizados y estándar que usted o Amazon Pinpoint crean para los proyectos, Amazon Pinpoint admite atributos recomendados. Un atributo recomendado es un atributo que almacena temporalmente las recomendaciones personalizadas para los usuarios o puntos de conexión. Amazon Pinpoint recupera estas recomendaciones de los modelos recomendados para los que se configura. Los atributos recomendados no están asociados a proyectos específicos. En su lugar, están asociados a la cuenta de Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre el uso de modelos de recomendación, consulte [Modelos de aprendizaje automático](#).

Puede utilizar cualquier atributo estándar, personalizado o recomendado en una variable de mensaje. La tabla siguiente indica el texto que aparece en una variable de mensaje para cada atributo admitido y describe cada atributo. En la tabla, *custom_attribute* indica el texto que aparece en una variable para un atributo personalizado. En esos casos, *custom_attribute* sustitúyalo por el nombre del atributo personalizado. Por ejemplo, si el proyecto almacena los nombres de los usuarios en un atributo de usuario personalizado denominado `FirstName` y agrega una variable para ese atributo, el texto de la variable es `{{User.UserAttributes.FirstName}}`.

Atributo	Description (Descripción)
Address	La dirección de destino de los mensajes o las notificaciones de inserción que envía al punto de conexión, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un token de dispositivo.
Pinpoint.ApplicationId	El identificador único de la aplicación.

Atributo	Description (Descripción)
<code>Attributes.</code> <i>custom_attribute</i>	Un atributo de punto de enlace personalizado que describe el punto de enlace.
<code>Pinpoint.CampaignId</code>	El identificador único de la campaña.
<code>ChannelType</code>	El canal que se va a utilizar al enviar mensajes o notificaciones de inserción al punto de enlace. Por ejemplo: • APNS— Para un terminal que pueda recibir notificaciones push que envíes a través del canal del servicio de notificaciones push de Apple (APNs) a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos iOS. • EMAIL: para un punto de conexión que puede recibir mensajes de correo electrónico. • GCM: para un punto de conexión que puede recibir notificaciones de inserción que envíe a través del canal de Firebase Cloud Messaging (FCM) a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos Android. • SMS: para un punto de conexión que puede recibir mensajes de texto SMS. • VOICE: para un punto de conexión que puede recibir mensajes de voz.
<code>CreationDate</code>	La fecha y hora en que se agregó el punto de enlace al proyecto, en formato ISO 8601 . Por ejemplo, <code>2019-06-30T11:45:25.220Z</code> para las 11:45 UTC 30 de junio de 2019.
<code>Demographic.AppVersion</code>	El número de versión de la aplicación que está asociada al punto de enlace.

Atributo	Description (Descripción)
Demographic.Locale	La configuración regional del punto de enlace, en el formato siguiente: el código ISO 639-1 alfa-2 seguido de un guion bajo (_), seguido de un valor ISO 3166-1 alfa-2 . Por ejemplo, en_US es la configuración regional en inglés para los Estados Unidos.
Demographic.Make	El fabricante del dispositivo del punto de enlace, como, por ejemplo, apple o samsung.
Demographic.Model	Nombre o número del modelo del dispositivo del punto de enlace, como iPhone o SM-G900F.
Demographic.ModelVersion	La versión de modelo del dispositivo del punto de enlace.
Demographic.Platform	El sistema operativo del dispositivo del punto de enlace, como, por ejemplo, ios o android.
Demographic.PlatformVersion	La versión del sistema operativo en el dispositivo del punto de enlace.
Demographic.Timezone	La zona horaria del punto de enlace, como un valor de base de datos de zona horaria . Por ejemplo, America/Los_Angeles para la hora del Pacífico (América del Norte).
EffectiveDate	La fecha y la hora de la última actualización del punto de enlace, en formato ISO 8601 . Por ejemplo, 2019-08-23T10:54:35.220Z para 10:54 UTC 23 de agosto de 2019.
EndpointId	El identificador único para el punto de enlace.

Atributo	Description (Descripción)
EndpointStatus	Si desea enviar mensajes o notificaciones de inserción al punto de conexión: ACTIVE, enviar mensajes al punto de conexión; o INACTIVE, no enviar mensajes al punto de conexión.
Id	El identificador único para el punto de enlace.
Pinpoint.JourneyId	El identificador único del recorrido.
Location.City	La ciudad en la que se encuentra el punto de enlace.
Location.Country	El código de dos caracteres, en formato ISO 3166-1 alfa-2 , del país o región en que se encuentra el punto de enlace. Por ejemplo, US para los Estados Unidos.
Location.Latitude	La coordenada de latitud de la ubicación del punto de enlace, redondeada a un decimal.
Location.Longitude	La coordenada de longitud de la ubicación del punto de enlace, redondeada a un decimal.
Location.PostalCode	El código postal del área donde se encuentra el punto de enlace.
Location.Region	El nombre de la región, como un estado o una provincia, en la que se encuentra ubicado el punto de enlace.
Metrics. <i>custom_attribute</i>	Una métrica numérica personalizada de la que la aplicación informa a Amazon Pinpoint para el punto de conexión.

Atributo	Description (Descripción)
OptOut	Si el usuario ha cancelado la opción de recibir sus mensajes y notificaciones push de usted: ALL, el usuario ha cancelado la opción de recibir mensajes o notificaciones push; o NONE, el usuario no ha cancelado la opción de recibir mensajes y desea recibir todos los mensajes y notificaciones push.
RecommendationItems	Un atributo recomendado estándar que almacena una recomendación para el punto de enlace o el usuario. Este atributo contiene texto proporcionado directamente por un modelo de recomendación.
RecommendationItems.[#]	Un atributo recomendado estándar que almacena una lista ordenada de 2-5 recomendaciones para el punto de conexión o el usuario. Este atributo contiene texto proporcionado directamente por un modelo de recomendación. El marcador de posición numérico ([#]) indica que el atributo contiene varios valores. Una variable de mensaje para este atributo puede hacer referencia a un valor específico de la lista.
Recommendations. <i>custom_attribute</i>	Un atributo recomendado personalizado que almacena una recomendación para el punto de enlace o el usuario. Este atributo contiene contenido proporcionado por un modelo de recomendación y mejorado por una AWS Lambda función.

Atributo	Description (Descripción)
<code>Recommendations. <i>custom_attribute</i> . [#]</code>	Un atributo recomendado personalizado que almacena varias recomendaciones para el punto de enlace o el usuario. Este atributo incluye contenido proporcionado por un modelo de recomendación y mejorado por una función de AWS Lambda . El marcador de posición numérico (. [#]) indica que el atributo contiene varios valores. Una variable de mensaje para este atributo puede hacer referencia específicamente a uno de esos valores.
<code>RequestId</code>	El identificador único de la solicitud más reciente para actualizar el punto de enlace.
<code>User.UserAttributes. <i>custom_attribute</i></code>	Un atributo de usuario personalizado que describe al usuario.
<code>User.UserId</code>	Un identificador único para el usuario.

Uso de ayudantes de plantillas de mensajes

Con las plantillas de Amazon Pinpoint, los clientes pueden crear plantillas de mensajes reutilizables basadas en el lenguaje Handlebars.js. Los ayudantes ofrecen una variedad de características, como dar formato a un precio según la moneda de una región específica o agregar una ubicación basada en la zona horaria. Un ayudante puede usar una cadena o un entero específicos para el valor o una variable de mensaje de Amazon Pinpoint específica.

Estas son las categorías de ayudantes, que se describen en las secciones siguientes:

Ayudantes predeterminados

En esta sección se describen los ayudantes integrados que proporciona Handlebars. Para ver la lista completa, consulte los [ayudantes integrados](#) en handlebarsjs.com. Estos son los ayudantes integrados:

- `each`: itera una lista.

 Note

El tamaño máximo de la lista es de 15 elementos.

- `if`: evalúa una instrucción.

cada

Itera una lista. Este ayudante usa solo una instrucción de bloque. Si lo desea:

- Pase `@index` en la solicitud para hacer referencia al índice de bucle actual.
- Use el ayudante `this` para hacer referencia al elemento actual que está iterando.
- Devuelva la respuesta del ayudante en una lista, con la etiqueta `<li>`.

Uso

```
{{#each value}}
```

El valor en la posición `{{@index}}` es `{{this}}`.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/each}}
```

`each` debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/each}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, `each` se utiliza para devolver una lista de los colores favoritos de un usuario. Para `false`, se devuelve una instrucción `else`. Si la solicitud es esta:

```
{{#each User.UserAttributes.FavoriteColors}}
```

```
<li>{{this}}</li>
```

```
{{else}}
```

You have no favorite colors.

{{/each}} devuelve

- *red*
- *blue*
- *yellow*

para una declaración verdadera.

if

Evalúa si algo es cierto y devuelve una respuesta en función de la evaluación.

Uso

```
{{#if value}}
```

El valor no es indefinido

```
{{else}}
```

El valor es indefinido

```
{{/if}}
```

if debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con {{/if}} de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el ayudante if se utiliza para evaluar si el nombre de un usuario es el primero. Si se encuentra el nombre, se devuelve un saludo que pasa por el nombre del usuario en la respuesta. De lo contrario, la instrucción else devuelve un saludo alternativo.

```
{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}
```

```
Hello {{User.UserAttributes.FirstName.[0]}},
```

```
{{else}}
```

```
Hello,
```

```
{{/if}}
```

regresa *Hello, Jane* si el `if` ayudante es verdadero.

Ayudantes condicionales

En esta sección se describen los ayudantes condicionales.

Los ayudantes condicionales se pueden usar en una sola línea o en una instrucción de bloque. Puede personalizar la respuesta independientemente del método de ayudante que utilice. Puede pasar ayudantes condicionales adicionales en las instrucciones de una sola línea y en las de bloque. Los siguientes asistentes condicionales muestran el uso primero de una sola línea y, después, de una instrucción de bloque mediante una cláusula `else` opcional. Estos son los ayudantes condicionales:

- `and`: compara si todos los elementos pasados son iguales.
- `eq`: comprueba si dos elementos son iguales.
- `gt`: comprueba si un elemento es mayor que otro.
- `gte`: comprueba si un elemento es mayor que otro o igual a otro.
- `if`: evalúa si algo es verdadero.
- `lt`: comprueba si un elemento es inferior a otro.
- `lte`: comprueba si un elemento es inferior o igual a otro.
- `neq`: evalúa si dos elementos no son iguales.
- `not`: invierte la respuesta de una operación booleana.
- `or`: compara si alguno de los elementos del argumento es igual.

`and`

Compara si todos los elementos transferidos en un argumento son iguales y, a continuación, devuelve la respuesta en función del resultado. Este ayudante se puede utilizar para valores no booleanos. Debe transferir al menos dos elementos para la condición.

Uso

- `{{and valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#and valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/and}}
```

and debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/and}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, `eq` se utiliza en la instrucción de bloque `and` para determinar si las dos cadenas pasadas para los atributos `Location.City` y `Location.Country` son verdaderas. Si ambas condiciones son iguales, se devuelve una instrucción verdadera. Si alguno de esos atributos es falso, se devuelve una instrucción `else`.

```
{{#and (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.Country "US")}}
```

You live in Los Angeles and the US.

```
{{else}}
```

You don't live in Los Angeles and the US.

```
{{/and}}
```

eq

Comprueba si dos elementos son iguales o si el valor de un elemento es igual al de una cadena pasada.

Uso

- `{{eq valuea valueb yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#eq valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/eq}}
```

eq debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con {{/eq}} de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, eq se utiliza para evaluar si el valor de `User.UserAttributes.FavoriteColors.[0]` es *Red*. Si la respuesta es true, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es false, se devuelve una instrucción else.

```
{{#eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red"}}
```

Your favorite color is red.

```
{{else}}
```

You don't like red.

```
{{/eq}}
```

gt

Prueba si el valor de un elemento es mayor que otro.

Uso

- ```
{{gt valuea valueb yes='y' no='n'}}
```

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- ```
{{#gt valuea valueb}}
```

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/gt}}
```

gt debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/gt}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el ayudante compara el valor del `User.UserAttributes.UserAge.[0]` atributo con una cadena **17** para comprobar si la edad del usuario es mayor de 17 años. Si la respuesta es `true`, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

```
{{#gt User.UserAttributes.UserAge.[0] "17"}}
```

You are old enough to rent a car.

```
{{else}}
```

You are not old enough to rent a car.

```
{{/gt}}
```

gte

Prueba si el valor de un elemento es mayor o igual que otro.

Usage

- `{{gte valuea valueb yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#gte valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/gte}}
```

get debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/gte}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el ayudante compara el `User.UserAttributes.UserAge.[0]` atributo con una cadena **18** para comprobar si la edad del usuario es mayor o igual a 18 años. Si la respuesta es `true`, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

```
{{#gte User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}
```

You are old enough to rent a car.

```
{{else}}
```

You are not old enough to rent a car.

```
{{/gte}}
```

if

Evalúa si algo es cierto y devuelve una respuesta en función de la evaluación.

Uso

- `{{#if value}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#if value}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/if}}
```

`if` debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/if}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el ayudante se utiliza para evaluar si el nombre de un usuario es el primero. Si se encuentra el nombre, se devuelve un saludo que pasa por el nombre del usuario en la respuesta. De lo contrario, la instrucción `else` devuelve un saludo alternativo.

```

{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}

Hello {{User.UserAttributes.FirstName.[0]}},

{{else}}

Hello,

{{/if}}

```

devuelve *Hello Jane*, si el ayudante es verdadero.

It

Prueba si el valor de un elemento es inferior al valor de otro.

Uso

- `{{!lt valuea valueb yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#lt valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```

{{else}}

```

La condición es falsa.

```

{{/lt}}

```

lt debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/lt}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el ayudante compara el `User.UserAttributes.UserAge.[0]` atributo con una cadena *18* para comprobar si el usuario tiene menos de 18 años. Si la respuesta es `true`, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

```

{{#lt User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}

```

You are not old enough to rent a car.

```
{{else}}
```

You are old enough to rent a car.

```
{{/lt}}
```

lte

Prueba si el valor de un elemento es inferior o igual que otro.

Uso

- `{{lte valuea valueb yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#lte valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/lte}}
```

`lte` debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/lte}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En esta sentencia de bloque, el ayudante compara el `User.UserAttributes.UserAge.[0]` atributo con una cadena *17* para comprobar si el usuario tiene 17 años o menos. Si la respuesta es `true`, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

```
{{#lte User.UserAttributes.Age.[0] "17"}}
```

You are not old enough to rent a car.

```
{{else}}
```

You are old enough to rent a car.

```
{{/lte}}
```

neq

Pruebe si dos elementos no son iguales.

Uso

- `{{neq valuea valueb yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#neq valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

```
{{else}}
```

La condición es falsa.

```
{{/neq}}
```

neq debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/neq}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En esta instrucción de bloque, el atributo `User.UserAttributes.FavoriteColors.[0]` se compara con una cadena, *Red*. Si la respuesta es `true`, se devuelve una instrucción verdadera. Si la respuesta es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

```
{{#neq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red"}}
```

You do not like red.

```
{{else}}
```

You like red.

```
{{/neq}}
```

no

Invierte la respuesta de una operación booleana, de modo que si `not` es una comparación positiva, se devuelve una instrucción `true`. Si la respuesta es falsa, se devuelve una instrucción `else`.

Uso

- `{{not value yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición.

- `{{#not value}}`

La condición es verdadera.

`{{else}}`

La condición es falsa.

`{{/not}}`

`not` debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/not}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En esta sentencia de bloque, el `User.UserAttributes.FavoriteColors.[0]` atributo se compara con una cadena *red* mediante el `eq` asistente. A continuación, el ayudante `not` devuelve lo contrario del ayudante `eq`. Si la respuesta devuelve un color que no sea *red*, se devuelve `true` una sentencia `A`. Si se devuelve la respuesta *red*, se devuelve una `else` declaración que indica que es falsa.

```
{{#not (eq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red")}}
```

You do not like red.

```
{{else}}
```

You like red.

```
{{/not}}
```

Ejemplo

En este ejemplo,

```
{{not (eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red")}}
```

devuelve `false` si `User.UserAttributes.FavoriteColors.[0]` es así *red*.

O

Compara si algunos de los elementos en el argumento son iguales y, a continuación, devuelve la respuesta en función del resultado. Este ayudante se puede utilizar para valores no booleanos.

Uso

- `{{or valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}`

Puede reemplazar *y* y *n* con otros valores, como *yes* y *no*, o cualquier otra cadena que desee que se devuelva, según la condición. Debe transferir al menos dos elementos para la condición.

- `{{#or valuea valueb}}`

La condición es verdadera.

`{{else}}`

La condición es falsa.

`{{/or}}`

`or` debe ir precedido de un signo de almohadilla (#) y concluir con `{{/or}}` de cierre en la instrucción de bloque.

Ejemplo

En esta instrucción de bloque `or`, se comparan adicionalmente dos cadenas del atributo `Location.City` mediante el ayudante `eq`. Si alguno de esos atributos es `true`, se devuelve una instrucción. Si una o más de las respuestas es `false`, se devuelve una instrucción `else`.

`{{#or (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.City "Seattle")}}`

You live on the West Coast of the United States.

`{{else}}`

You do not live on the West Coast of the United States.

`{{/or}}`

Ayudantes de cadenas

En esta sección se describen los siguientes ayudantes de cadenas:

- `abbreviate`: trunca un valor.
- `capitalize`: escribe en mayúscula cada palabra entre espacios en blanco.
- `capitalizeFirst`: pone en mayúscula el primer carácter de un valor.
- `center`: centra un valor.
- `cut`: recorta un valor.
- `dateFormat`: establece el estilo de fecha.
- `inflect`: devuelve una cadena singular o plural en función del recuento.
- `join`: se une a una matriz, un iterador o un objeto iterable.
- `ljust`: justifica un valor en el margen izquierdo.
- `lower`: convierte un valor a minúsculas.
- `now`: imprime la fecha actual.
- `ordinalize`: ordinaliza un valor numérico.
- `replace`: sustituye una cadena por otra.
- `rjust`: justifica un valor en el margen derecho.
- `slugify`: convierte un valor a minúsculas y elimina los caracteres que no son palabras, convierte los espacios en guiones y elimina los espacios en blanco del final.
- `stripTags`: elimina las etiquetas [X]HTML de un valor.
- `substring`: devuelve una nueva cadena como subcadena de un valor pasado.
- `upper`: convierte el valor pasado a mayúsculas.
- `yesno`: sustituye verdadero, falso y no por Sí, No y Quizás.

abreviar

Trunca un valor si el valor supera el número especificado. Los espacios en blanco se incluyen en el recuento de longitudes. Se muestra una elipsis en la respuesta para indicar un valor truncado. La elipsis cuenta para el valor truncado de la respuesta. Este tipo de ayudante es útil si tiene una tabla grande y un espacio mínimo. Al truncar los valores de una celda, se obtiene un aspecto más uniforme de la tabla.

Uso

`{{abbreviate value X}}`, *X* sustituyéndola por un valor numérico que indique el número de caracteres que se deben conservar. Los números negativos no se admiten.

Ejemplo

En este ejemplo, `abbreviate` se utiliza para truncar `User.UserAttributes.LastName.[0]` a seis (6) caracteres. La respuesta incluye una elipsis, cuyos puntos cuentan para el total de seis caracteres.

{{abbreviate *User.UserAttributes.LastName.[0]* 6}} devuelve

Ale... si *Alejandro* es el valor de `[0]`.

escribir en mayúsculas

Escriba en mayúsculas cada palabra entre espacios en blanco.

Uso

{{capitalize *value*}}

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica el uso inicial de mayúsculas a cada palabra de la entrada `Attributes.description.[0]`.

{{capitalize *Attributes.description.[0]*}}

Si `Attributes.description.[0]` devuelve

My First Post, si el valor de `Attributes.description.[0]` es *my first post*.

capitalizeFirst

Escribe en mayúsculas el primer carácter de un valor.

Uso

{{capitalizeFirst *value*}}

Ejemplo

En este ejemplo, el uso de mayúsculas se aplica al primer carácter de la primera palabra de la entrada `Attributes.description.[0]`.

{{capitalizeFirst *Attributes.description.[0]*}} devuelve

My first post, si el valor de *Attributes.description.[0]* es *my first post*.

Ejemplo

centro

Centra el valor en un campo de un ancho determinado mediante el número especificado. Si lo desea, puede pasar un carácter para que se muestre como relleno o dejar el campo en blanco. Si no se pasa ningún carácter, se utiliza un espacio en blanco.

Uso

{{center *value* size=*X* [pad=" "]}}, *X* sustituyéndolo por un valor numérico.

Si pad se mantiene en blanco, se utiliza un espacio en blanco como relleno en la respuesta. Si pasa un carácter, ese carácter se muestra en cada espacio del relleno. Los números negativos no se admiten.

Ejemplo

En este ejemplo, el valor de *Location.City* se centra con un tamaño de *19*.

{{center *Location.City* size=*19*}} devuelve

" *Los Angeles* " Si *Location.City* lo es *Los Angeles*. Tenga en cuenta que las comillas que se muestran en el resultado del ejemplo se proporcionan solo para enfatizar.

cortar

Elimina el valor especificado de una cadena.

Uso

{{cut *value* [" "]}}, que sustituye el espacio dentro del parámetro de comillas por el valor que se va a cortar. Si no se pasa ningún valor de parámetro, se utiliza un espacio en blanco.

Ejemplo

En este ejemplo, se elimina la letra *e* del *Location.City* atributo.

{{cut *Location.City* "*e*"}} devuelve

*Los Angl*si [*Location.City* lo es *Los Angeles*.

dateFormat

Establece el estilo de fecha predeterminado para la fecha en cualquier respuesta. Para obtener una lista de la zona horaria IDs, consulte https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.

Uso

```
{{dateFormat date [inputFormat="format1"] [outputFormat="format2"]
[tz=timeZoneId] [locale=localeID]}}
```

El parámetro `format` debe ser uno de:

- “full”: formato de fecha completo. Por ejemplo: *Tuesday, September 19, 2020*
- “long”: formato de fecha largo. Por ejemplo: *September 19, 2020*
- “medium”: formato de fecha medio. Por ejemplo: *Sept 19, 2020*
- “short”: formato de fecha corto. Por ejemplo: *9/19/20*
- “pattern”: utiliza un formato de patrón de fechas personalizado. Para obtener más información acerca de patrones de fecha, consulte <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html>.

“locale”: utiliza un formato de fecha basado en una configuración local determinada. Para obtener más información sobre configuraciones locales, consulte <https://commons.apache.org/proper/commons-lang/apidocs/org/apache/commons/lang3/LocaleUtils.html#toLocale-java.lang.String->.

Si no se pasa un formato, `medium` se utiliza de forma predeterminada.

Ejemplo

En este ejemplo, la [0] entrada *User.UserAttributes.StartDate.[0]* es **09/19/2020** y se envía un mensaje a un usuario con el formato de `full` fecha en función de la zona *America/Los_Angeles* horaria.

```
We can meet with you any time on {{dateFormat
User.UserAttributes.StartDate.[0] inputFormat="MM/dd/yyyy"
outputFormat="full" tz=America/Los_Angeles}}. devuelve
```

We can meet with you any time on Tuesday, September 19, 2020.

modular

Devuelve una cadena singular o plural en función del valor del recuento.

Uso

```
{{inflect count singular plural [includeCount=false]}}
```

- Ingrese las formas singular y plural de la cadena que desee incluir en el argumento.
- Si `includeCount` se establece en `false`, no se devuelve ningún recuento en la respuesta. Si se establece en `true`, `count` se incluye en la respuesta.

Ejemplo

Los siguientes ejemplos muestran la inflexión de una compra de manzanas, con y sin `includeCount`.

Thank you for your purchase of `{{inflect 3 apple apples includeCount=false}}`. devuelve:

Thank you for your purchase of apples.

Si `includeCount` está establecido en `true`, entonces la respuesta es

Thank you for your purchase of 3 apples.

unirse

Se une a una matriz, un iterador o un objeto iterable. La respuesta devuelve una lista en la que cada valor de la lista está concatenado por el carácter que pase en `join`. Por ejemplo, es posible que separe los valores con una coma (,). El valor de este ayudante debe ser una lista sin un índice de posición de atributos. Por ejemplo, podría ser `Attributes.custom_attribute`.

Uso

```
{{join value " // " [prefix=""] [suffix=""]}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, se devuelve una lista de colores, separada por una coma y un espacio (", "):

`{{join Attributes.favorite_colors ", "}}` devuelve

blue, red, green si `Attributes.favorite_colors` es la lista *blue, red, green*.

ljust

Justifica el valor en el margen izquierdo y agrega espacio a la derecha para que la longitud del valor coincida con el número. Los números negativos no se admiten.

Si lo desea, puede pasar un carácter para mostrar para pad o dejar el campo en blanco. Si deja en blanco el valor pad, el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Uso

{{ljust *value* size=*X* [pad=" "]}}, donde *X* es la longitud total del valor, incluidos los espacios en blanco.

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica un valor de *15* justificación a la izquierda de Location.City.

{{ljust *Location.City* size=*15*}} devuelve

"Los Angeles" "si el valor de Location.City es. *Los Angeles* Tenga en cuenta que las comillas que se muestran en el resultado del ejemplo se proporcionan solo para enfatizar.

lower

Convierte un valor a minúsculas.

Uso

{{lower *value*}}

Ejemplo

En este ejemplo, la entrada [0] para User.UserAttributes.LastName.[0] se cambia a minúscula.

{{lower *User.UserAttributes.LastName.[0]*}} devuelve

santossi Santos es el valor de [0].

now

Imprime la fecha actual en función del ID de zona horaria pasado. Para obtener una lista de la zona horaria IDs, consulte https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.

Uso

```
{{now [format="format"] [tz=timezoneId] [locale=localeID]}}
```

El parámetro `format` debe ser uno de:

- “full”: formato de fecha completo. Por ejemplo: *Tuesday, September 19, 2020*
- “long”: formato de fecha largo. Por ejemplo: *September 19, 2020*
- “medium”: formato de fecha medio. Por ejemplo: 19 de septiembre de 2020
- “short”: formato de fecha corto. Por ejemplo: 19/9/20
- “pattern”: un patrón de fechas. Para obtener más información acerca de patrones de fecha, consulte <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html>.

“locale”: utiliza un formato de fecha basado en una configuración local determinada. Para obtener más información sobre configuraciones locales, consulte <https://commons.apache.org/proper/commons-lang/apidocs/org/apache/commons/lang3/LocaleUtils.html#toLocale-java.lang.String->.

Si no se pasa un formato, `medium` se utiliza de forma predeterminada.

Ejemplo

En este ejemplo, se devuelve la fecha actual de Los Ángeles con un formato `medium`.

```
{{now "medium" tz=America/Los_Angeles}}
```

 devuelve

Sept 19, 2020.

ordinalizar

Ordinaliza el valor numérico pasado en el argumento. Por ejemplo, *1* se ordinaliza como *1st* y *2* como *2nd*. Solo se admiten valores numéricos.

Uso

```
{{ordinalize [number]}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, la entrada `[0]` de `User.UserAttributes.UserAge` se ordinaliza y se devuelve junto con un mensaje.

Congratulations on your {{ordinalize User.UserAttributes.UserAge.[0]}} birthday! devuelve *22* ordinalizado como. *22nd*

Congratulations on your 22nd birthday!

replace

Sustituye una cadena por otra. Una cadena o un valor numérico deben ser literales. No se admiten caracteres comodín.

Uso

```
{{replace stringToReplace replacementValue}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, un guion bajo (_) sustituye un espacio en blanco.

```
{{replace Location.City " " "_"}} devuelve
```

Los_Angeles si lo *Location.City* es *Los Angeles*.

rjust

Justifica el valor en el margen derecho y agrega espacio a la derecha para que la longitud del valor coincida con el número. Los números negativos no se admiten.

Si lo desea, puede pasar un carácter para mostrar para pad o mantener el campo en blanco. Si mantiene en blanco el valor de pad, el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Uso

```
{{rjust value size=X [pad=" "]}}, donde X es la longitud total del valor, incluidos los espacios en blanco.
```

Ejemplo

En este ejemplo, *15* se aplica un valor de justificación correcto de al *Location.City* atributo.

```
{{rjust Location.City size=15}} devuelve
```

" *Los Angeles* ". si el *Location.City* es *Los Angeles*. Tenga en cuenta que las comillas que se muestran en el resultado se proporcionan solo para enfatizar.

slugify

Convierte el valor pasado a minúsculas, elimina los caracteres que no son palabras (alfanuméricos y guiones bajos), convierte los espacios en guiones y elimina los espacios en blanco del principio y del final.

Uso

```
{{slugify value}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, slugify se realiza para el atributo `Location.City`.

```
{{slugify Location.City}}
```

 devuelve

los-angelessi `Location.City` lo es *Los Angeles*.

stripTags

Elimina las etiquetas [X]HTML de un valor.

Uso

```
{{stripTags value}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, las etiquetas HTML del usuario. `UserAttributes.interest.[0]` se eliminan.

```
{{stripTags User.UserAttributes.interests.[0]}}
```

 devuelve

Art, si lo `User.UserAttributes.interests.[0]` es `<h1>Art</h1>`.

subcadena

Devuelve una nueva cadena como subcadena del valor pasado. La longitud y la posición vienen determinadas por los parámetros `startOffset` y `endOffset`, que deben ser números enteros. Los números negativos no se admiten. Si `endOffset` no se transfiere, la subcadena utiliza el valor final original de la cadena.

Uso

```
{{substring value startOffset [endOffset]}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica un desplazamiento de 4 y un `endOffset` de 9 al atributo `Location.City`.

```
{{substring Location.City 4 9}}
```

 devuelve

Angel si Los Ángeles es el valor de Location.City nosotros *Los Angeles*.

upper

Convierte el valor pasado a mayúsculas.

Uso

```
{{upper value}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, la entrada [0] del atributo User.UserAttributes.LastName se convierte completamente en mayúsculas.

```
{{upper User.UserAttributes.LastName.[0]}}
```

 devuelve

ROE si el User.UserAttributes.LastName.[0] valor es *Roe*.

yesno

Sustituye true, false y NULL con Yes, No y Maybe.

Uso

```
{{yesno value [yes="yes"] [no="no"] maybe=["maybe"]}}
```

Ejemplo

En este ejemplo, el atributo IsUserSubscribed devuelve si un usuario está suscrito a una lista determinada.

```
{{yesno Attributes.IsUserSubscribed}}
```

 devuelve

yes si Attributes.IsUserSubscribed lo es *true*.

Ayudantes matemáticos y codificación

En esta sección se describen los ayudantes matemáticos y de codificación.

- **add**: devuelve la suma de dos números.
- **ceiling**: redondea un entero hasta su límite matemático.
- **decode64**: decodifica un valor codificado en base64 en una cadena.

- `divide`: devuelve el cociente de dos números.
- `encode64`: codifica una cadena con base64.
- `floor`: redondea un entero hasta su límite matemático.
- `md5`— Calcula una cadena pasada mediante el MD5 algoritmo.
- `modulo`: devuelve el resto de dos números utilizando puntos flotantes.
- `multiply`: devuelve el producto de dos números.
- `round`: redondea un decimal al número entero más cercano.
- `sha256`: coloca una cadena pasada mediante SHA-256.
- `sha512`: coloca una cadena pasada mediante SHA-512.
- `subtract`: devuelve la diferencia de dos números.
- `uuid`: genera al azar un UUID en formato de 128 bits.

adición

Devuelve la suma de dos números junto con los puntos flotantes.

Uso

```
{{add arg1 arg2}}
```

Ejemplo

```
{{add 5 2.3}} devuelve
```

7.3

límite

Redondea un entero hasta su límite matemático, que es el número entero más alto más cercano al valor pasado.

Uso

```
{{ceiling value}}
```

Ejemplo

```
{{ceiling 5.23}} devuelve
```

6

decode64

Decodifica un valor codificado en base64 en una cadena.

Uso

```
{{decode64 "string"}}
```

Ejemplo

```
{{decode64 "SGVsbG8gd29ybGQ="}} devuelve
```

Hello World

dividir

Devuelve el cociente de dos números, incluidos los puntos flotantes.

Uso

```
{{divide arg1 arg2}}
```

Ejemplo

```
{{divide 5 2.3}} devuelve
```

2.17391304

encode64

Codifica la cadena pasada en el argumento mediante base64.

Uso

```
{{encode64 "string"}}
```

Ejemplo

```
{{encode64 "Hello World"}}
```

SGVsbG8gd29ybGQ=

floor

Redondea un entero hasta su límite matemático, que es el número entero más bajo más cercano al valor pasado.

Uso

```
{{floor value}}
```

Ejemplo

```
{{floor 5.23}}
```

 devuelve

5

md5

Aplica un código hash a una cadena pasada mediante el MD5 algoritmo.

Uso

```
{{md5 "string"}}
```

Ejemplo

```
{{md5 "Hello World"}}
```

3e25960a79dbc69b674cd4ec67a72c62

módulo

Devuelve el resto de dos números utilizando puntos flotantes.

Uso

```
{{modulo arg1 arg2}}
```

Ejemplo

```
{{modulo 7 2}}
```

 devuelve

1

multiplicar

Devuelve el producto de dos números, con los puntos flotantes.

Uso

```
{{multiply arg1 arg2}}
```

Ejemplo

`{{multiply 5 2.3}}` devuelve

11.5

round

Redondea un decimal al número entero más cercano.

Uso

`{{round value}}`

Ejemplo

You spent an average of `{{round 19.21}}` minutes on our website each day.
devuelve:

You spent an average of 19 minutes on our website each day.

sha256

Coloca una cadena pasada mediante la seguridad criptográfica SHA-256.

Uso

`{{sha256 "string"}}`

Ejemplo

`{{sha256 "Hello World"}}` devuelve

a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e

sha512

Coloca una cadena pasada mediante la seguridad criptográfica SHA-512.

Uso

`{{sha512 "string"}}`

Ejemplo

`{{sha512 "Hello World"}}` devuelve

2c74fd17edafd80e8447b0d46741ee243b7eb74dd2149a0ab1b9246fb30382f27e853d8585719e

restar

Devuelve la diferencia de dos números, con los puntos flotantes.

Uso

```
{{subtract arg1 arg2}}
```

Ejemplo

```
{{subtract 5 2.3}}
```

 devuelve

2.7

uuid

Genera al azar un UUID en formato de 128 bits estándar. No es necesario ingresar ningún valor en el argumento.

Uso

```
{{uuid}}
```

Ejemplo

```
{{uuid}}
```

 devuelve

95f36680-152c-4052-99ec-cc3cdf7ca594

Parciales insertados

Aunque técnicamente no son una ayuda, los parciales insertados son una forma de Handlebar de optimizar las plantillas que incluyen cadenas repetidas, lo que facilita la reutilización. Para obtener más información, consulte [Parciales insertados](#) en handlebarsjs.com.

Uso

```
{{#* inline "inlineName"}}Content to reuse{{/inline}}
```

Para hacer referencia al contenido del parcial insertado en otro lugar, use:

```
{{> inlineName}}
```


Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea una función parcial insertada que incluye el nombre del destinatario y, si está disponible, los apellidos agregando el siguiente código al principio de la plantilla:

```
{{#* inline "fullName"}}
{{User.UserAttributes.FirstName.[0]}} {{#if User.UserAttributes.LastName.
[0]}} {{User.UserAttributes.LastName.[0]}} {{/if}}
{{/inline}}
```

Después de crear la función parcial `fullName`, puede incluirla en cualquier lugar de la plantilla agregando delante del nombre de la función parcial un símbolo `>` (mayor que), seguido de un espacio, como en el siguiente ejemplo: `{{> fullName}}`.

```
Hello {{> fullName}}
```

devuelve el nombre y apellidos del usuario si es verdadero, por ejemplo, *Hello Jane Doe*. De lo contrario, si no se encuentra ningún apellido, *Hello Jane* se devuelve.

Los handlebars incluyen características adicionales además de las documentadas aquí. Para obtener más información, consulte handlebarsjs.com.

Uso de variables con ayudantes de plantillas de mensajes

Los atributos personalizados de Amazon Pinpoint, por ejemplo

`User.UserAttributes.LastName`, se almacenan como una lista, independientemente de si hay un solo elemento o varios. Al pasar una lista a un ayudante que espera una cadena, debe especificar el valor del índice del atributo junto con el nombre del atributo. Este valor del índice de atributos indica la posición de un valor de la lista de atributos: `. [0]` para la primera entrada de la lista, `. [1]` para la segunda, `. [2]` para la tercera, etc. Por ejemplo, supongamos que está utilizando el asistente `upper` para convertir la primera entrada (`[0]`) de `User.UserAttributes.LastName` en mayúsculas. El uso del ayudante es `{{upper value}}` y el atributo tiene el formato correspondiente `User.UserAttributes.LastName. value`. Sustitúyalo por el nombre del atributo y el valor del índice del atributo de la `. [0]` siguiente manera: `{{upper User.UserAttributes.LastName. [0]}}`. A continuación, la respuesta devuelve la entrada `[0]` de la lista, formateada en mayúsculas. Por ejemplo, si el valor de `[0]` es *Santos*, la respuesta devuelve *SANTOS*.

Los nombres de los atributos personalizados de Amazon Pinpoint admiten espacios. Para tener un atributo personalizado llamado "Last Name", debe formatear el atributo como `User.UserAttributes.[Last Name]`. Para acceder a la primera entrada de la lista de índices de atributos, el formato es `User.UserAttributes.[Last Name].[0]`.

Un nombre de atributo personalizado puede contener hasta 50 caracteres. Un valor de atributo puede contener hasta 100 caracteres. Al definir el nombre de un atributo personalizado, evite utilizar los siguientes caracteres: signo numérico (#), dos puntos (:), signo de interrogación (?) , barra diagonal inversa (\) y barra diagonal (/). La consola Amazon Pinpoint no puede mostrar nombres de atributos que contengan estos caracteres. Esta restricción no se aplica a los valores de atributo.

Uso de ayudantes anidados

Puede agrupar varios ayudantes de plantillas de mensajes uno dentro del otro. El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar formato a dos ayudantes: `{{ first helper (second helper) }}`. El segundo ayudante se procesa primero, seguido del primer ayudante. Recuerde que el primer ayudante siempre determina el resultado. Los ayudantes posteriores deben estar anidados dentro del ayudante anterior de la siguiente manera: `{{ first helper (second helper (third helper) ) }}`.

El siguiente ejemplo muestra cómo anidar dos ayudantes para cambiar **JANE** a **Jane**: `{{capitalizeFirst (lower "JANE") }}`. `lower` primero convierte **JANE** en **jane**. Luego `capitalizeFirst` convierte **jane** en **Jane**.

Administración de plantillas de mensaje

La página de plantillas de mensajes de la consola de Amazon Pinpoint proporciona una ubicación única para crear, ver y gestionar todas las plantillas de mensajes de su cuenta de Amazon Pinpoint en la región actual. AWS Mediante esta página, puede administrar las plantillas de mensajes como una sola colección. Esto puede ayudarle a diseñar mensajes coherentes y reutilizar el contenido de forma más fácil y eficaz. Puede utilizar esta página para realizar tareas de administración, como ver y editar plantillas o copiar, eliminar y crear plantillas.

Temas

- [Visualización de su colección de plantillas de mensaje](#)
- [Abrir una plantilla de mensaje](#)
- [Editar una plantilla de mensaje](#)

- [Copiar una plantilla de mensaje](#)
- [Eliminar una plantilla de mensaje](#)
- [Agregar una etiqueta a una plantilla](#)
- [Eliminación de una etiqueta de una plantilla](#)

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de mensaje, consulte [Creación de plantillas de correo electrónico](#), [Creación de plantillas de notificaciones push](#), [Creación de plantillas de SMS](#) o [Creación de plantillas de voz](#) según el tipo de plantilla que desee crear.

Para obtener información sobre cómo ver y administrar versiones de plantillas, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

Visualización de su colección de plantillas de mensaje

En la página Plantillas de mensajes se muestra una lista de todas las plantillas de mensajes de la cuenta de Amazon Pinpoint en la Región de AWS actual. Para examinar la lista o encontrar plantillas específicas rápidamente, puede ordenar y filtrar la lista, elegir las columnas que desea mostrar y cambiar otros ajustes de visualización de la lista.

Para ver la colección de plantillas de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje). Se abre la página Message templates (Plantillas de mensaje) y se muestra el número de plantillas de la colección y una lista de dichas plantillas.
3. Para personalizar la lista o encontrar una plantilla específica rápidamente, elija cualquiera de las siguientes opciones:
 - Para ordenar la lista por un tipo específico de valor, seleccione el encabezado de la columna correspondiente a ese valor. Para cambiar el orden de clasificación de ascendente a descendente o viceversa, seleccione de nuevo en el encabezado de la columna.
 - Para aplicar un filtro que muestre solo un tipo específico de plantilla, utilice el selector de canales en la parte superior de la página para elegir el canal. Para eliminar el filtro, seleccione All message channels (Todos los canales de mensajes) en el selector de canales.
 - Para aplicar un filtro que muestre solo las plantillas cuyos nombres contengan texto específico, escriba el texto en el cuadro Search (Buscar) situado encima de la lista. Para quitar el filtro, elija la X en el cuadro Search (Buscar).

- Para cambiar el número de plantillas que se muestran en la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la página. A continuación, en Page size (Tamaño de la página), elija el número de plantillas que desea mostrar y elija Save changes (Guardar cambios).
- Para agregar o quitar columnas de la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la página. A continuación, en Choose visible columns (Elegir columnas visibles), active o desactive cada columna y elija Save changes (Guardar cambios).

Abrir una plantilla de mensaje

En la página Message templates (Plantillas de mensaje) puede buscar y abrir rápidamente una plantilla de mensaje específica para ver el contenido de la plantilla y la información sobre la plantilla. Por ejemplo, puede ver las versiones actuales y anteriores de la plantilla y determinar cuándo se actualizó por última vez. Tras abrir una plantilla, también puede [editarla](#).

Para abrir una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla que desea abrir. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También aparece el contenido de la versión activa de la plantilla.
4. Para ver una versión diferente de la plantilla, utilice el selector de versiones en Template details (Detalles de la plantilla) para elegir la versión que desea ver.

Editar una plantilla de mensaje

Puede abrir una plantilla de mensaje para editarla de dos maneras: al crear un mensaje que utiliza la plantilla y desde la página Message templates (Plantillas de mensaje). En este tema se explica cómo abrir y editar una plantilla desde la página Message templates (Plantillas de mensaje).

Si edita una plantilla, Amazon Pinpoint podría aplicar los cambios a los mensajes existentes que la utilicen y que aún no se hayan enviado, como mensajes de campaña programados para enviarse más adelante. Esto depende de si edita la versión activa de la plantilla y de cómo configuró los mensajes que la utilizan. Para obtener más información, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

Edición de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla que desee editar. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración de la versión activa de la plantilla.
4. Elija Edit (Edición de).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que desea utilizar como punto de partida para los cambios. Si elige la versión más reciente de la plantilla, puede guardar los cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.
6. Haga los cambios que desee. Puede cambiar cualquier contenido o configuración de la plantilla, excepto el nombre de la plantilla. Para cambiar el nombre de la plantilla, puede [crear una copia de la plantilla](#), guardar la copia con el nombre que desee y, a continuación, eliminar la plantilla original, si lo desea.
7. Cuando termine de realizar cambios, haga lo siguiente:
 - Para guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva). Para asegurarse de que los cambios no afecten a ningún mensaje existente, le recomendamos que elija esta opción.
 - Para guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha elegido la versión más reciente de la plantilla en el paso 5. Si elige esta opción, los cambios pueden afectar a los mensajes existentes que utilizan la plantilla.

Copiar una plantilla de mensaje

Para crear rápidamente una nueva plantilla de mensaje similar a una plantilla existente, puede crear una copia de la plantilla. A continuación, puede editar la copia de la plantilla sin cambiar la plantilla original.

Para copiar una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).

3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) seleccione la casilla de verificación situada junto a la plantilla que desea copiar.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Duplicate (Duplicar).
5. En Template name (Nombre de plantilla), escriba un nombre para la copia de la plantilla. El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
6. Cuando termine de escribir el nombre, elija Duplicate template (Duplicar plantilla). Se abre la página de la plantilla con todo el contenido y la configuración de la versión activa copiada.
7. (Opcional) Para cambiar la copia de la plantilla, elija Edit (Editar), realice los cambios que desee y, a continuación, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).

Eliminar una plantilla de mensaje

Si desea eliminar una plantilla de mensaje de Amazon Pinpoint por completo, puede eliminarla. Si elimina una plantilla, ello no afectará a los mensajes existentes que la utilicen, como mensajes de campaña programados para enviarse más adelante.

Warning

Si elimina una plantilla, Amazon Pinpoint elimina todas las versiones, el contenido y la configuración de la plantilla. Además, la plantilla dejará de estar disponible para todos los mensajes futuros. No se puede recuperar una plantilla una vez eliminada.

Eliminación de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en: <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) active la casilla de verificación situada junto a cada plantilla que desee eliminar.
4. En el menú Acciones, elija Eliminar.

Agregar una etiqueta a una plantilla

Una etiqueta es una etiqueta que puede definir y asociar a AWS los recursos, incluidos determinados tipos de recursos de Amazon Pinpoint.

Agregar una etiqueta a una plantilla puede ayudarle a clasificar y administrar plantillas de distintas formas, como, por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Puede usar etiquetas para encontrar rápidamente las plantillas existentes o para controlar qué usuarios pueden acceder a plantillas específicas. Puede agregar como máximo 50 pares de clave-valor, siendo cada clave única.

Cómo agregar una etiqueta

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Plantillas de mensaje, elija la plantilla a la que desea agregar una etiqueta.
4. En Etiquetas, elija Administrar etiquetas.
5. Elija Añadir nueva etiqueta.
6. Escriba el par de clave y valor de etiqueta que desea agregar.
7. (Opcional) Para agregar etiquetas adicionales, elija Agregar nueva etiqueta.
8. Cuando termine, elija Guardar etiquetas.

Eliminación de una etiqueta de una plantilla

Si ya no necesita una etiqueta para aplicarla a una plantilla, puede eliminarla a través de la consola.

Eliminación de una etiqueta

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Plantillas de mensaje, elija la plantilla a la que desea eliminar una etiqueta.
4. En Etiquetas, elija Administrar etiquetas.
5. Junto a la etiqueta que desea eliminar, elija Eliminar.
6. Elija Guardar etiquetas.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas en las políticas de IAM, consulte [Administración de etiquetas](#).

Administración de versiones de plantillas de mensajes

Para ayudarle a administrar el desarrollo y el uso de plantillas de mensajes individuales, Amazon Pinpoint admite el control de versiones de todos los tipos de plantillas de mensajes. El control de versiones le proporciona una forma de crear un historial de cambios en una plantilla: cada versión es una instantánea de una plantilla en un momento determinado. El control de versiones también proporciona una forma de controlar el contenido y la configuración de los mensajes que utilizan una plantilla.

Cada vez que modifique una plantilla, puede especificar si desea guardar los cambios como una nueva versión de la plantilla o como una actualización de la versión existente más reciente de la plantilla. A medida que diseña, desarrolla y refina una plantilla, cada una de estas versiones sirve como instantánea que puede ayudarle a realizar un seguimiento del progreso y el estado de la plantilla. Es decir, puede usar el control de versiones para almacenar, realizar un seguimiento y administrar una plantilla a medida que cambia con el tiempo. Puede:

- Realizar un seguimiento del historial de una plantilla: para cada plantilla, Amazon Pinpoint proporciona una lista de las versiones de la plantilla. La lista muestra el nombre de cada versión e indica cuándo se modificó por última vez cada versión. La lista se ordena en orden cronológico descendente con la versión más reciente enumerada en primer lugar.
- Consultar y comparar las versiones de una plantilla: al usar la lista de versiones, puede buscar versiones anteriores de una plantilla. Si elige una versión de la lista, Amazon Pinpoint muestra el contenido y la configuración almacenados en esa versión.
- Restaurar una versión anterior de una plantilla: si encuentra problemas en la versión más reciente de una plantilla, puede abrir y editar una versión anterior que no contenga los problemas. A continuación, puede guardar esa versión anterior como una nueva versión de la plantilla. La nueva versión se convierte entonces en la versión más reciente de la plantilla.

También puede utilizar el control de versiones para controlar qué versión de una plantilla se puede utilizar en los mensajes. Para ello, debe designar una versión específica como la versión activa de una plantilla. La versión activa suele ser la versión revisada y aprobada más recientemente para su uso en mensajes, dependiendo del flujo de trabajo de desarrollo y administración de plantillas de la organización.

Cuando designa una versión como la versión activa, habilita dicha versión para su uso en mensajes. A medida que una plantilla cambia con el tiempo, puede designar una versión diferente como la versión activa y puede cambiar esa designación en múltiples ocasiones.

 Note

Si necesita editar una plantilla que se esté utilizando activamente, le recomendamos que cree una nueva versión de la plantilla.

Temas

- [Cómo funciona el control de versiones](#)
- [Visualización de las versiones de una plantilla de mensaje](#)
- [Visualización de la versión activa de una plantilla de mensaje](#)
- [Designación de la versión activa de una plantilla de mensaje](#)
- [Edición de la versión activa de una plantilla de mensaje](#)

Cómo funciona el control de versiones

En un flujo de trabajo de desarrollo normal, una plantilla de mensaje tiene muchas versiones. Estas versiones abarcan desde el inicio del diseño y el desarrollo hasta las pruebas, revisiones y, en última instancia, aprobación para su uso en mensajes. En algunos casos, puede crear y aprobar versiones adicionales después de la aprobación inicial, a medida que refina y actualiza una plantilla. Por ejemplo, puede agregar vínculos o cambiar el diseño de una plantilla en respuesta a los datos de análisis de una campaña que utiliza la plantilla.

Numeración de versiones

Al crear una plantilla, solo hay una versión de la plantilla: la versión 1. Cada vez que modifique una plantilla más adelante, puede especificar si desea guardar los cambios como una nueva versión de la plantilla o como una actualización de la versión más reciente de la plantilla.

Si guarda los cambios como una versión nueva, Amazon Pinpoint incrementa automáticamente el número de versión en 1 y asigna ese número de versión a la versión: versión 1 para la primera versión, versión 2 para la segunda versión, versión 3 para la tercera versión, etc. Los números de versión nunca se reutilizan. Puede guardar hasta 5000 versiones de una plantilla.

Si guarda los cambios como una actualización de la versión más reciente, Amazon Pinpoint sobrescribe la versión más reciente para incluir los cambios. Para asegurarse de tener una vista precisa del historial de una plantilla, solo se puede sobrescribir la versión más reciente de una

plantilla mediante la consola de Amazon Pinpoint. No es posible sobrescribir ninguna versión anterior de una plantilla mediante la consola.

Versiones más recientes y activas

Para apoyar el desarrollo continuo y a largo plazo de plantillas, dos versiones de una plantilla pueden estar actualizadas al mismo tiempo. Son: la versión más reciente, que es la versión que se ha modificado más recientemente; y la versión activa, que es la versión que se puede usar en los mensajes.

Según el flujo de trabajo de su organización, la versión activa suele ser la versión revisada y aprobada más recientemente para su uso en mensajes. No es necesariamente la última versión de una plantilla. Además, cualquier versión que no sea la versión activa se considera una versión provisional o archivada de una plantilla. Esto significa que solo puede utilizar la versión activa de una plantilla en los mensajes que cree mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Por ejemplo, puede crear varias versiones de una plantilla mientras diseña y desarrolla la plantilla. Cuando se haya completado la versión más reciente de la plantilla y se haya aprobado para su uso en mensajes, puede designar esa versión como la versión activa de la plantilla. A continuación, puede utilizar esa versión activa de la plantilla en los mensajes. Si posteriormente decide modificar la plantilla, puede crear versiones adicionales para esos cambios, sin que ello afecte a la versión activa de la plantilla ni a los mensajes existentes que la utilizan.

De todas las versiones de una plantilla, se debe designar una versión como la versión activa de la plantilla. A medida que una plantilla cambia con el tiempo, puede designar una versión diferente como la versión activa y puede cambiar esa designación en múltiples ocasiones.

Configuración de la versión para mensajes

Para utilizar una versión específica de una plantilla en un mensaje, la versión debe ser la versión activa de la plantilla cuando se crea el mensaje o cuando Amazon Pinpoint envía el mensaje. Esto depende de cómo configura el mensaje para que use una plantilla. Cuando crea un mensaje y elige una plantilla para él, tiene dos opciones:

- Utilizar la versión que esté activa actualmente: si elige esta opción, Amazon Pinpoint siempre envía el mismo contenido y la misma configuración del mensaje, tal y como se especifica en la versión de la plantilla que está activa al crear el mensaje. Esto significa que el mensaje sigue siendo el mismo, independientemente de los cambios que realice en la plantilla más adelante.
- Usar la versión que esté activa cuando se envíe el mensaje: si elige esta opción, Amazon Pinpoint actualizará automáticamente el contenido y la configuración del mensaje para que coincidan con

la versión de la plantilla que esté activa cuando envíe el mensaje. Esto significa que el mensaje cambia si designa una versión diferente como versión activa después de crear el mensaje.

Por ejemplo, si hace lo siguiente:

1. Crear la Versión 1 de una plantilla.
2. Designar la Versión 1 como versión activa de la plantilla.
3. Crear un mensaje que utilice la plantilla y programar el mensaje para que se envíe más adelante.
4. Modificar la plantilla varias veces.
5. Designar una nueva versión (Versión 5) como versión activa de la plantilla.

Amazon Pinpoint hace lo siguiente para cada opción cuando envía el mensaje:

- Usar la versión que esté activa actualmente: si elige esta opción para el mensaje, Amazon Pinpoint utiliza el contenido y la configuración especificados en la versión 1 de la plantilla. Esto es así porque la Versión 1 era la versión activa de la plantilla cuando se creó el mensaje.
- Usar la versión que esté activa cuando se envíe el mensaje: si eligió esta opción para el mensaje, Amazon Pinpoint actualiza automáticamente el mensaje para usar el contenido y la configuración especificados por la versión 5 de la plantilla. Esto es así porque la Versión 5 es la versión activa de la plantilla cuando se envía el mensaje.

Si desea asegurarse de que los cambios realizados en una plantilla no afectan a ningún mensaje existente que aún no haya enviado, le recomendamos que configure los mensajes para que utilicen la versión de la plantilla que está activa cuando se crean los mensajes, no cuando se envían. Como alternativa, si desea continuar desarrollando una plantilla después de empezar a usarla en mensajes, puede [crear una copia de la plantilla](#) y, a continuación, editar y utilizar la copia de la plantilla en mensajes nuevos.

Visualización de las versiones de una plantilla de mensaje

Mediante la página Message templates (Plantillas de mensajes) puede buscar y abrir rápidamente una plantilla de mensaje determinada. A continuación, puede ver una lista de las versiones existentes de esa plantilla. En la lista, puede elegir una versión específica para ver el contenido y la configuración de esa versión de la plantilla.

Para ver las versiones de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuyas versiones desea ver. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración de la versión activa de la plantilla.
4. En Template details (Detalles de la plantilla), abra el selector de versiones para mostrar una lista de versiones de la plantilla.
5. Para ver el contenido y la configuración de una versión concreta, utilice el selector de versiones para elegir la versión. Después de elegir una versión, Amazon Pinpoint muestra el contenido y la configuración de esa versión de la plantilla.

Visualización de la versión activa de una plantilla de mensaje

Puede ver la versión activa de una plantilla de mensaje de dos maneras: mientras crea un mensaje que utiliza la plantilla y mediante la página Message templates (Plantillas de mensaje). Para ver la versión activa de una plantilla mientras crea un mensaje, elija la plantilla para el mensaje. Amazon Pinpoint muestra automáticamente una vista previa de la versión activa de la plantilla.

Para ver la versión activa de una plantilla mediante la página Message templates (Plantillas de mensajes) siga los pasos de este tema.

Para ver la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuya versión activa desea ver. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración de la versión activa de la plantilla. En Template details (Detalles de la plantilla), observe si aparece ACTIVE VERSION (VERSIÓN ACTIVA) (en verde) junto al nombre de la versión y el selector de versiones.
4. Para ver una versión diferente de la plantilla, utilice el selector de versiones en Template details (Detalles de plantilla) para elegir la versión que desee. Para volver a ver la versión activa, utilice el selector de versiones para elegir la versión que muestra VERSION ACTIVE (VERSIÓN ACTIVA) (en verde) junto al nombre de la versión.

Designación de la versión activa de una plantilla de mensaje

Al crear una plantilla de mensaje, Amazon Pinpoint designa automáticamente la primera versión de la plantilla como la versión activa de la plantilla. A medida que crea y desarrolla versiones posteriores de una plantilla, puede designar una versión diferente como la versión activa de la plantilla. Puede cambiar esa designación en múltiples ocasiones.

Antes de designar una versión como la versión activa de una plantilla, es conveniente verificar que todo el contenido y la configuración de la versión activa propuesta estén completos y listos para su uso.

También es una buena idea verificar que las diferencias entre la versión activa actual y la propuesta no afecten a los mensajes existentes de formas inesperadas o no deseadas. Si designa una versión diferente como versión activa, Amazon Pinpoint podría aplicar el cambio a los mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado. Esto depende de cómo haya configurado los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración de la versión para mensajes”](#).

Si la plantilla se está utilizando en mensajes que aún no se han enviado, compare la versión que está activa actualmente con la versión que desea activar. Además, revise las campañas y actividades de recorrido que utilizan la plantilla. A continuación, edite la plantilla según sea necesario para solucionar cualquier problema que encuentre antes de designar una versión diferente como la versión activa.

Si le preocupan los efectos que podría tener designar una versión diferente como versión activa, puede [crear una copia de la plantilla](#) en su lugar. A continuación, puede editar y utilizar la copia de la plantilla en mensajes nuevos.

Para designar la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla para la que desea designar la versión activa. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración de la versión que está actualmente activa de la plantilla.
4. En Template details (Detalles de plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión que desea designar como versión activa. Después de elegir una versión, Amazon Pinpoint muestra el contenido y la configuración de esa versión de la plantilla.

5. Elija Make active version (Activar versión).

La nueva versión activa de la plantilla ya está disponible para su uso en mensajes nuevos. Además, se utiliza en los mensajes existentes que aún no se han enviado y están configurados para usar la versión de la plantilla que está activa cuando se envía el mensaje.

Edición de la versión activa de una plantilla de mensaje

Antes de editar la versión activa de una plantilla, es importante recordar que solo puede utilizar la versión activa de una plantilla en los mensajes que cree mediante la consola de Amazon Pinpoint. Por este motivo, es una buena idea comprobar primero que los cambios están completos y listos para su uso.

También es buena idea para verificar que los cambios no afecten a los mensajes existentes de formas inesperadas o no deseadas. Es posible que Amazon Pinpoint aplique los cambios a los mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado. Esto depende de cómo haya configurado los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración de la versión para mensajes”](#).

Para determinar cómo pueden afectar los cambios a los mensajes existentes, revise el contenido y la configuración de la versión de la plantilla que está activa actualmente. Además, revise las campañas y actividades de recorrido que utilizan la plantilla. A continuación, considere los cambios que planea realizar y asegúrese de que los cambios concuerdan con los objetivos de los mensajes existentes que utilizan la plantilla.

Por último, si le preocupan los efectos que podría tener editar la versión activa de la plantilla, puede [crear una copia de la plantilla](#) en su lugar. A continuación, puede editar y utilizar la copia de la plantilla en los mensajes que cree posteriormente.

Para editar la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola Amazon Pinpoint en. <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuya versión activa desea editar. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración de la versión que está designada actualmente como versión activa de la plantilla.
4. Elija Edit (Edición de).

5. En Detalles de plantilla, utilice el selector de versiones para asegurarse de que está editando la versión activa de la plantilla. Aparece ACTIVE VERSION (VERSIÓN ACTIVA) (en verde) junto al nombre de la versión activa.
6. Realice los cambios que desee y, a continuación, elija Save as new version (Guardar como nueva versión).
7. En Template details (Detalles de plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que creó en el paso anterior.
8. Elija Make active version (Activar versión).

La nueva versión activa de la plantilla ya está disponible para su uso en mensajes nuevos. Además, se utiliza en los mensajes existentes que aún no se han enviado y están configurados para usar la versión de la plantilla que está activa cuando se envía el mensaje.

Modelos de machine learning en Amazon Pinpoint

Un modelo de aprendizaje automático (ML) es una representación matemática de un problema del mundo real. Un modelo de ML encuentra patrones en los datos y genera predicciones basadas en los patrones que encuentra. Estas predicciones suelen mejorar con el tiempo, ya que un modelo ML recibe más datos y las personas vuelven a entrenar o ajustan el modelo para refinar y optimizar el análisis de datos del modelo.

En Amazon Pinpoint, puede conectarse a un determinado tipo de modelo de machine learning, denominado modelo de recomendación, para predecir con qué elementos interactuará un usuario y enviar esos elementos a los destinatarios del mensaje como recomendaciones personalizadas. Un modelo de recomendación es un modelo de ML diseñado para responder a la pregunta: «¿Qué le gustará o le interesará a un usuario?» Predice lo que un usuario en particular preferirá de un determinado conjunto de productos o elementos, y proporciona esa información como un conjunto de recomendaciones para el usuario. Mediante el uso de modelos de recomendación con Amazon Pinpoint, puede enviar recomendaciones personalizadas a los destinatarios de mensajes en función de los atributos y el comportamiento de cada destinatario.

Para utilizar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint, comience por trabajar con el equipo de ciencia de datos para crear e implementar el modelo como una campaña de Amazon Personalize. A continuación, configure Amazon Pinpoint para usar los datos de la recomendación de la campaña de Amazon Personalize. Para ello, configure una conexión entre Amazon Pinpoint y la campaña de Amazon Personalize. Cuando configure la conexión, especifique cómo desea recuperar y utilizar los datos de la campaña de Amazon Personalize.

Después de configurar la conexión a la campaña de Amazon Personalize, puede comenzar a agregar recomendaciones a los mensajes. Para ello, cree una plantilla de mensaje. En la plantilla, agregue variables de mensaje para las recomendaciones que desee utilizar. Puede agregar estas variables a los siguientes tipos de plantillas:

- Plantillas de correo electrónico, para los mensajes de correo electrónico que envía desde campañas o recorridos.
- Plantillas de notificaciones push, para notificaciones push que envía desde campañas.
- Plantillas de SMS, para mensajes de texto SMS que envía desde campañas.

A continuación, cree una campaña o recorrido para enviar mensajes que utilicen la plantilla. Cuando envía los mensajes, Amazon Pinpoint recupera los datos más recientes de la campaña de

Amazon Personalize y sustituye cada variable por los valores que recomienda el modelo para cada destinatario del mensaje.

Esta característica está disponible en las siguientes Regiones de AWS:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Irlanda)
- Canadá (centro)

En los temas de este capítulo se explica cómo configurar Amazon Pinpoint para utilizar los datos de recomendación de una campaña de Amazon Personalize. También explican cómo incluir esos datos en los mensajes.

Temas

- [Cómo funcionan las recomendaciones en Amazon Pinpoint](#)
- [Preparación para usar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint](#)
- [Configuración de un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint](#)
- [Uso de recomendaciones en mensajes](#)
- [Administración de modelos de machine learning en Amazon Pinpoint](#)

Cómo funcionan las recomendaciones en Amazon Pinpoint

En un flujo de trabajo normal, el equipo realiza una serie de actividades para crear y utilizar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint. En general, estas actividades son:

1. En Amazon Personalize, cree una solución para el modelo e impleméntela como una campaña de Amazon Personalize. A continuación, entrene, evalúe y actualice el modelo en un ciclo continuo para refinar las predicciones y recomendaciones que hace.

2. Configure Amazon Pinpoint para conectarse a la campaña de Amazon Personalize. Utilice los ajustes de configuración de la conexión para especificar cómo desea recuperar y procesar los datos de la campaña de Amazon Personalize.
3. Cree una o más plantillas de correo electrónico, notificaciones push o mensajes de SMS. Diseñe esas plantillas para incluir variables de mensaje que hagan referencia a los atributos recomendados. Una variable de mensaje es un marcador de posición que hace referencia a un atributo específico. Un atributo recomendado es un atributo que almacena temporalmente los datos que Amazon Pinpoint recupera de una campaña de Amazon Personalize.
4. Cree una o varias campañas de Amazon Pinpoint que utilicen las plantillas de mensajes. O bien, si ha creado plantillas de correo electrónico en la actividad anterior, cree una o varias actividades de recorrido que utilicen esas plantillas.

Una vez que el equipo realiza estas actividades, Amazon Pinpoint realiza lo siguiente cada vez que envía un mensaje que incluye recomendaciones del modelo:

1. Evalúa la configuración y el contenido del mensaje y de la plantilla de mensaje.
2. Determina que ha conectado la plantilla de mensaje a un modelo de recomendación.
3. Comprueba los valores de configuración introducidos para utilizar el modelo de recomendación.
4. Busca una o más variables de mensaje para los atributos recomendados que ha creado para el modelo de recomendación.
5. Se conecta a la campaña de Amazon Personalize que especificó en la configuración del modelo de recomendación.
6. Para cada destinatario del mensaje:
 - a. Recupera las recomendaciones de la campaña de Amazon Personalize.
 - b. Agrega las recomendaciones a los atributos recomendados que ha creado para el modelo de recomendación.
 - c. Reemplaza cada variable de mensaje con el valor correspondiente del atributo recomendado. Si ha configurado el modelo para mejorar las recomendaciones mediante una función de AWS Lambda, Amazon Pinpoint utiliza esa función como parte de este paso.
7. Envía una versión del mensaje que contiene las recomendaciones personalizadas para cada destinatario del mensaje.

Preparación para usar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint

Para trabajar con Amazon Pinpoint, se debe implementar un modelo de recomendaciones como una campaña de Amazon Personalize. Además, deben existir ciertas funciones y políticas AWS Identity and Access Management (de IAM). Si desea mejorar las recomendaciones que Amazon Pinpoint recibe del modelo, también debe contar con una AWS Lambda función para procesar las recomendaciones.

Antes de configurar un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, trabaje con los equipos de desarrollo y ciencia de datos para diseñar y crear estos recursos. Además, trabaje con esos equipos para asegurarse de que el modelo cumple ciertos requisitos técnicos para trabajar con Amazon Pinpoint. Después de crear estos recursos, trabaje con el administrador para asegurarse de que usted y Amazon Pinpoint pueden acceder a ellos. A medida que siga estos pasos, recopile la información que necesitará para configurar el modelo en Amazon Pinpoint.

Temas

- [Campañas de Amazon Personalize](#)
- [AWS Identity and Access Management funciones y políticas](#)
- [AWS Lambda funciones](#)

Campañas de Amazon Personalize

Amazon Personalize está diseñado para ayudarle a crear modelos de aprendizaje automático (ML) que ofrezcan recomendaciones personalizadas en tiempo real a los clientes que utilizan sus aplicaciones. Servicio de AWS Amazon Personalize le guía a través del proceso de creación y entrenamiento de un modelo de machine learning, principalmente mediante una combinación de datos y una receta. Una receta es un algoritmo que está configurado para admitir un caso de uso específico, como predecir los elementos que van a gustarle a una persona y con los que va a interactuar.

Esta combinación de datos y una receta se conoce como solución. Una vez entrenada una solución, se convierte en una versión de solución. La versión de solución se prueba, se refina y se prepara para su uso. Cuando una versión de solución está lista para su uso, se implementa como una campaña de Amazon Personalize. A continuación, la campaña se utiliza para proporcionar

recomendaciones personalizadas en tiempo real. Para obtener más información sobre Amazon Personalize, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Personalize](#).

Para que Amazon Pinpoint recupere recomendaciones de una campaña de Amazon Personalize, la campaña y sus componentes deben cumplir los siguientes requisitos:

- La receta tiene que ser una receta `USER_PERSONALIZATION`. Puede usar cualquier configuración de algoritmo compatible (hiperparámetros) para este tipo de receta. Para obtener información sobre este tipo de receta, consulte [Uso de recetas predefinidas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Personalize.
- La solución debe entrenarse con un usuario IDs que pueda correlacionarse con el punto final IDs o el usuario IDs en los proyectos de Amazon Pinpoint. Amazon Pinpoint utiliza el campo `userId` en Amazon Personalize para correlacionar los datos entre los usuarios de Amazon Personalize y los puntos de conexión o los usuarios de los proyectos de Amazon Pinpoint.
- La solución debe admitir el uso del [GetRecommendations](#) funcionamiento de la API Amazon Personalize Runtime.
- La campaña tiene que utilizar la versión de la solución de la que desea recuperar las recomendaciones.
- La campaña tiene que estar implementada y tener un estado activo.
- La campaña debe ejecutarse de la Región de AWS misma manera que los proyectos de Amazon Pinpoint que utilizarán sus recomendaciones. De lo contrario, Amazon Pinpoint no podrá recuperar recomendaciones de la campaña, lo que podría provocar un error en una actividad de campaña o recorrido de Amazon Pinpoint.

Además de estos requisitos, recomendamos configurar la campaña para que admita al menos 20 transacciones aprovisionadas por segundo.

A medida que trabaje con el equipo para implementar una campaña de Amazon Personalize que cumpla con los requisitos anteriores, asegúrese también de responder a las siguientes preguntas:

¿Qué campaña?

Para configurar el modelo en Amazon Pinpoint, deberá conocer el nombre de la campaña de Amazon Personalize de la que se van a recuperar las recomendaciones. Más adelante, si colabora con su administrador para configurar el acceso a la campaña, también tendrá que conocer el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la campaña.

¿Qué tipo de ID?

Al configurar el modelo en Amazon Pinpoint, puede elegir si desea asociar los usuarios de la campaña de Amazon Personalize a los puntos de conexión o a los usuarios de los proyectos de Amazon Pinpoint. Esto permite que el modelo proporcione recomendaciones que son verdaderamente específicas para un destinatario de mensaje concreto.

En una campaña de Amazon Personalize, cada usuario tiene un ID de usuario (`userId` o `USER_ID` en función del contexto). Se trata de una secuencia de caracteres que identifica de forma única a un usuario concreto de la campaña. En un proyecto de Amazon Pinpoint, el destinatario de un mensaje puede tener dos tipos de IDs

- ID de punto de conexión: es una secuencia de caracteres que identifica de forma exclusiva un destino al que puede enviar mensajes, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono móvil o un dispositivo móvil.
- ID de usuario: se trata de una secuencia de caracteres que identifica de forma única a un usuario concreto. Cada usuario se puede asociar a uno o varios puntos de enlace. Por ejemplo, si se comunica con un usuario por correo electrónico, SMS y aplicación móvil, el usuario podría estar asociado a tres puntos de conexión: uno para la dirección de correo electrónico del usuario, otro para el número de teléfono móvil del usuario y otro para el dispositivo móvil del usuario.

Cuando elija el tipo de ID de Amazon Pinpoint para asociarlo al usuario de Amazon Personalize IDs, elija el tipo que utilice de forma más coherente en sus proyectos de Amazon Pinpoint. Si usted o la aplicación no han asignado un ID a un punto de conexión o usuario, Amazon Pinpoint no puede recuperar recomendaciones para el punto de conexión o usuario. Esto podría impedir que Amazon Pinpoint envíe mensajes al punto de conexión o al usuario. O bien, es posible que provoque que Amazon Pinpoint envíe mensajes que se muestran de formas inesperadas o no deseadas.

¿Cuántas recomendaciones?

Cada vez que Amazon Pinpoint recupera recomendaciones, Amazon Personalize devuelve una lista ordenada de recomendaciones para cada destinatario de un mensaje. Puede configurar Amazon Pinpoint para recuperar entre 1 y 5 de estas recomendaciones para cada destinatario. Si elige una recomendación, Amazon Pinpoint recupera solo el primer elemento de la lista para cada destinatario, por ejemplo, la película más recomendada para un destinatario. Si elige dos recomendaciones, recupera solo el primer y segundo elemento de la lista para cada destinatario, por ejemplo, las dos películas más recomendadas para un destinatario. Y así sucesivamente.

Su elección para esta configuración depende principalmente de sus objetivos para los mensajes que incluyen recomendaciones del modelo. Sin embargo, también puede depender de cómo su equipo diseñó la solución y de la evaluación de su equipo del rendimiento de la solución. Por este motivo, trabaje con su equipo para asegurarse de que elija un número adecuado para esta configuración.

¿Qué contiene una recomendación?

Cuando Amazon Pinpoint recupera recomendaciones, Amazon Personalize devuelve una lista ordenada de 1 a 5 elementos recomendados, en función del número de recomendaciones que elija recuperar para cada destinatario del mensaje. Cada elemento consta únicamente de texto, como un ID de producto o un título de película. Sin embargo, la naturaleza y el contenido de estos elementos puede variar de una campaña de Amazon Personalize a otra, en función del diseño de la solución subyacente y de la campaña.

Por lo tanto, es una buena idea preguntar a tu equipo exactamente qué contenido proporciona la campaña para los elementos recomendados. Su respuesta probablemente afectará a la forma en que diseñe los mensajes que utilizan las recomendaciones de la campaña. Si desea mejorar el contenido que ofrece la campaña, también puede optar por implementar una AWS Lambda función que pueda realizar esta tarea.

AWS Identity and Access Management funciones y políticas

AWS Identity and Access Management (IAM) es un AWS servicio que ayuda a los administradores a controlar el acceso a AWS los recursos. Para obtener más información acerca de IAM y de cómo funciona con Amazon Pinpoint, consulte [Administración de identidades y accesos para Amazon Pinpoint](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Cuando se configura un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, se especifica de qué campaña de Amazon Personalize se desea recuperar las recomendaciones. Para elegir la campaña, el administrador primero debe permitirle ver las campañas de la Cuenta de AWS de su organización. De lo contrario, la campaña no aparecerá en la lista de campañas entre las que puedes elegir. Si no ve la campaña en la lista, solicite al administrador que le proporcione este acceso.

Además, usted o el administrador deben crear un rol de IAM y una política que permita a Amazon Pinpoint recuperar recomendaciones de las campañas de Amazon Personalize. Cuando configura un modelo de recomendación, puede elegir que Amazon Pinpoint cree este rol y la política automáticamente. Otra opción es que usted o el administrador creen este rol y esta política

manualmente, antes de configurar el modelo de recomendación en Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [Rol de IAM para recuperar recomendaciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

AWS Lambda funciones

Para algunos modelos, es posible que desee mejorar las recomendaciones que Amazon Pinpoint recibe de Amazon Personalize. Por ejemplo, en lugar de incluir solo un valor recomendado (como un nombre de producto) en los mensajes, es posible que desee incluir contenido adicional (como el nombre, la descripción y la imagen de un producto) en los mensajes. Para ello, puede trabajar con su equipo para diseñar y crear una AWS Lambda función que transforme los datos de las recomendaciones en el contenido que desee.

AWS Lambda está diseñada para ayudar a las personas a ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Servicio de AWS Usted o su equipo desarrollan y empaquetan el código y lo cargan AWS Lambda como una función Lambda. AWS Lambda a continuación, ejecuta la función cada vez que una aplicación o un servicio, como Amazon Pinpoint, invoca la función. Para obtener más información acerca de AWS Lambda, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Lambda](#).

Cuando configura un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, especifica cómo desea que Amazon Pinpoint procese las recomendaciones que recibe. Una opción es usar una función de Lambda. Si desea utilizar una función de Lambda, trabaje con el equipo para:

- Definir lo que hace la función.
- Defina los atributos recomendados personalizados que desea que utilice la función cuando procese las recomendaciones. Esto incluye el número de atributos, el nombre y la finalidad de cada uno. Una función de Lambda puede usar hasta 10 atributos personalizados para cada destinatario del mensaje. Deberá introducir información sobre estos atributos cuando configure el modelo de recomendación en Amazon Pinpoint.
- Asegúrese de que la función esté alojada en el Región de AWS mismo lugar que los proyectos de Amazon Pinpoint que la utilizarán. De lo contrario, Amazon Pinpoint no podrá enviar datos de recomendación a la función, lo que podría provocar un error en una campaña o actividad de recorrido de Amazon Pinpoint.

Por último, trabaje con el administrador para crear una política que permita a Amazon Pinpoint invocar la función de Lambda cada vez que envíe mensajes que incluyan recomendaciones del modelo.

Para obtener información detallada sobre el uso de una función de Lambda para procesar recomendaciones, consulte [Personalización de recomendaciones con AWS Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Configuración de un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint

Un modelo de recomendación es un tipo de modelo de aprendizaje automático (ML) que está diseñado para predecir lo que un usuario en particular preferirá de un conjunto determinado de productos o elementos. Proporciona esa información como un conjunto de recomendaciones para el usuario. En Amazon Pinpoint, puede utilizar estos modelos para enviar recomendaciones personalizadas a los destinatarios de mensajes en función de los atributos y del comportamiento de cada destinatario.

Antes de poder utilizar un modelo de recomendación de esta manera, debe configurar una conexión entre Amazon Pinpoint y la campaña de Amazon Personalize que tiene el modelo que se va a utilizar. Cuando configure la conexión, especifique cómo desea recuperar y usar las recomendaciones de la campaña de Amazon Personalize. También puede agregar configuraciones para los atributos que almacenan temporalmente las recomendaciones de la campaña.

Antes de empezar

Antes de configurar un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, revise la información en [Preparación para usar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint](#). Esto le ayudará a recopilar los recursos y la información que necesita para configurar el modelo en Amazon Pinpoint.

Paso 1: Configurar el modelo

Para este paso, especifique de qué campaña de Amazon Personalize desea recuperar las recomendaciones. También puede elegir la configuración que especifique cómo desea recuperar y utilizar esas recomendaciones.

Para configurar un modelo de recomendación

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) seleccione Add recommender model (Agregar modelo de recomendación).

4. En Detalles del modelo, para Nombre del modelo de recomendación, escriba un nombre para el modelo en Amazon Pinpoint. El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).
5. (Opcional) En Recommender model description (Descripción del modelo de recomendación), introduzca una breve descripción del modelo. La descripción puede contener hasta 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios o uno de los siguientes símbolos: guion bajo (_), punto y coma (;), paréntesis (), coma (,) y guion (-).
6. En Configuración del modelo, para Rol de IAM, elija el rol de IAM (AWS Identity and Access Management) que autoriza a Amazon Pinpoint a conectarse y recuperar recomendaciones de la campaña de Amazon Personalize que utiliza el modelo. Dispone de las opciones siguientes:
 - Usar un rol existente: elija esta opción para usar un rol de IAM que ya existe para la Cuenta de AWS. A continuación, en la lista de roles, elija el rol que desee.
 - Crear automáticamente un rol: elija esta opción para crear automáticamente un rol de IAM que tenga los permisos requeridos. A continuación, especifique un nombre para el rol.

Otra opción es colaborar con su administrador para crear el rol manualmente. Para obtener información sobre cómo crear el rol manualmente, consulte [Rol de IAM para recuperar recomendaciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

7. Para Modelo de recomendación, elija la campaña de Amazon Personalize de la que desee recuperar recomendaciones.

Esta lista muestra todas las campañas de Amazon Personalize a las que puede acceder con la Cuenta de AWS en la Región de AWS actual. Si la lista no incluye la campaña que desea, pida al administrador que le dé acceso a la campaña y verifique que ha elegido el rol de IAM correcto en el paso anterior. Además, compruebe que la campaña existe en la Región de AWS actual.

8. En Configuración, para Identificador que utilizar para recomendaciones, especifique si desea asociar a usuarios únicos en la campaña de Amazon Personalize con puntos de conexión (ID de punto de conexión) o usuarios (ID de usuario) en los proyectos de Amazon Pinpoint.
9. En Número de recomendaciones por mensaje, elija el número de elementos recomendados que desea recuperar para cada punto de conexión o usuario en los proyectos de Amazon Pinpoint, en función de la elección del paso anterior.

Esta configuración determina cuántas recomendaciones recupera Amazon Pinpoint y se pueden agregar a mensajes individuales. Puede recuperar hasta cinco elementos recomendados. Si

elige 1, Amazon Pinpoint recupera solo el primer elemento de la lista de recomendaciones para cada destinatario de mensajes, por ejemplo, la película más recomendada para un destinatario. Si elige 2, recupera solo el primer y segundo elemento de la lista para cada destinatario, por ejemplo, las dos películas más recomendadas para un destinatario. Y así sucesivamente, para un máximo de cinco recomendaciones.

10. Para Método de procesamiento, elija una de las siguientes opciones para especificar cómo desea que Amazon Pinpoint procese las recomendaciones que recupera:
 - Usar el valor devuelto por el modelo: con esta opción, los mensajes muestran el texto exacto de las recomendaciones que proporciona la campaña de Amazon Personalize. Además, todas las recomendaciones para cada punto de enlace o usuario se almacenan temporalmente en un atributo estándar recomendado para cada punto de enlace o usuario.
 - Utilizar una función de Lambda: con esta opción, los mensajes pueden mostrar recomendaciones mejoradas en lugar o además del texto de las recomendaciones que proporciona la campaña de Amazon Personalize. Si elige esta opción, Amazon Pinpoint envía recomendaciones a una función de AWS Lambda para su procesamiento adicional, antes de que envíe un mensaje que incluya las recomendaciones. Además, puede almacenar temporalmente recomendaciones en hasta 10 atributos recomendados personalizados para cada punto de enlace o usuario.

Si elige esta opción, utilice también la lista de funciones de Lambda para elegir la función que desee utilizar. Esta lista muestra todas las funciones de Lambda a las que puede acceder con la Cuenta de AWS en la Región de AWS actual. Si la lista no incluye la función que desea, pida al administrador que le dé acceso a la función. Si la función aún no existe, elija Crear nueva función de Lambda y trabaje con el equipo de desarrollo para crear la función. Para obtener más información, consulte [Personalización de las recomendaciones con AWS Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

11. Cuando termine de ingresar esta configuración, elija Siguiente para continuar con el siguiente paso: agregar la configuración de atributos para el modelo de recomendación.

Paso 2: Agregar atributos al modelo

Después de elegir la configuración para conectarse y recuperar recomendaciones de la campaña de Amazon Personalize, estará listo para escribir la configuración de los atributos que almacenarán los datos de recomendación. Estas opciones varían en función del método de procesamiento que haya elegido en el paso anterior:

Use the value returned by the model (Utilizar el valor devuelto por el modelo)

Si elige esta opción, las recomendaciones se almacenan temporalmente en un atributo. Se trata de un atributo estándar recomendado para cada punto de enlace o usuario, en función de la opción que haya elegido para el valor Identifier to use for recommendations (Identificador que utilizar para las recomendaciones) en el paso anterior. El nombre subyacente de este atributo es `RecommendationItems`.

En Display name (Nombre para mostrar), introduzca un nombre descriptivo para el atributo. Este nombre aparecerá en el Attribute finder (Buscador de atributos) del editor de plantillas cuando agregue una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre puede contener hasta 25 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios, guiones bajos (_) o guiones (-).

Utilizar una función de Lambda

Si elige esta opción, puede usar hasta 10 atributos para almacenar datos para cada recomendación. Estos son atributos recomendados personalizados para cada punto de enlace o usuario, en función de la opción que haya elegido para el valor Identifier to use for recommendations (Identificador que utilizar para las recomendaciones) en el paso anterior. Por ejemplo, si recupera una recomendación de producto para cada punto de conexión o usuario, la función de Lambda puede procesar la recomendación y agregar los resultados a tres atributos personalizados para la recomendación: nombre del producto, precio e imagen.

Para cada atributo personalizado que desee agregar, elija Add attribute (Agregar atributo), y, a continuación, haga lo siguiente:

- En Attribute name (Nombre de atributo), introduzca un nombre para el atributo. Este nombre, precedido por el prefijo `Recommendations`, aparecerá en el editor de plantillas después de agregar una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre debe coincidir con el nombre de un atributo que la función de Lambda utiliza para almacenar datos de recomendación.

El nombre de atributo debe comenzar por una letra o un número y puede contener hasta 50 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-). Los nombres de atributo distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben ser únicos.

- En Display name (Nombre para mostrar), introduzca un nombre descriptivo para el atributo. Este nombre aparecerá en el Attribute finder (Buscador de atributos) del editor de plantillas cuando agregue una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre debe

comenzar por una letra o un número y puede contener hasta 25 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios, guiones bajos (_) o guiones (-).

Cuando termine de ingresar la configuración de atributos, elija **Siguiente** para continuar con el siguiente paso: revisar y publicar los ajustes de configuración para el modelo de recomendación.

Paso 3: Revisar y publicar el modelo

Una vez que haya terminado de escribir todos los valores para conectarse y utilizar el modelo de recomendación, estará listo para revisar los ajustes.

Cuando termine de revisar la configuración, elija **Publicar** para guardarla. A continuación, Amazon Pinpoint comprueba la configuración para asegurarse de que es correcta. Si falta algún valor o es incorrecto, muestra un mensaje para cada error que le ayudará a determinar la configuración que se debe corregir. Si necesita corregir una configuración, utilice el panel de navegación para ir directamente a la página que contiene la configuración.

Después de publicar la configuración, puede comenzar a usar recomendaciones en los mensajes.

Uso de recomendaciones en mensajes

Para agregar recomendaciones dinámicas y personalizadas a los mensajes, cree y use plantillas de mensajes que incluyan variables de mensaje para los atributos recomendados. Una variable de mensaje es un marcador de posición que hace referencia a un atributo específico que usted o Amazon Pinpoint ha creado para almacenar información sobre los usuarios. Un atributo recomendado es un atributo que almacena temporalmente las recomendaciones para los usuarios. Amazon Pinpoint recupera estas recomendaciones de un modelo de recomendación que implementó como una campaña de Amazon Personalize y configuró Amazon Pinpoint para su uso.

Si una plantilla contiene variables de mensaje, Amazon Pinpoint sustituye automáticamente cada variable por el valor actual correspondiente del atributo para cada destinatario. Para las recomendaciones, este proceso incluye la recuperación de las recomendaciones más recientes para cada destinatario de una campaña de Amazon Personalize. Amazon Pinpoint lo hace cada vez que envía un mensaje que utiliza la plantilla. Esto significa que puede tener la certeza de que el mensaje contiene las recomendaciones más recientes para un destinatario.

Por ejemplo, si el proyecto es una aplicación que recomienda películas y programas de TV a los usuarios, es posible que tenga los siguientes atributos para cada usuario:

- El nombre del usuario.
- La calificación que el usuario ha enviado más recientemente.
- El título de la película o programa que el usuario calificó más recientemente.
- Los títulos de las tres películas y programas principales que el modelo recomienda para el usuario.

Para este proyecto, puede usar las siguientes variables de texto y mensaje en una plantilla:

```
Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, based on your recent
{{User.UserAttributes.LatestRating}}-star rating for
{{User.UserAttributes.LatestRatedTitle}}, we think you might also
enjoy: {{RecommendationItems.[0]}}, {{RecommendationItems.[1]}}, and
{{RecommendationItems.[2]}}.
```

Cuando envía un mensaje que utiliza la plantilla, Amazon Pinpoint sustituye las variables por el valor actual de cada atributo para cada destinatario. Los siguientes ejemplos muestran cómo lo hace.

Ejemplo 1

```
Hi Sofia, based on your recent 5-star rating for The Marvelous Mrs.
Maisel - Season 3, we think you might also enjoy: Fleabag, Late Night,
and Catastrophe.
```

Ejemplo 2

```
Hi Alejandro, based on your recent 4-star rating for Tom Clancy's Jack
Ryan - Season 2, we think you might also enjoy: Hanna, Hunters, and
Agatha Christie's The ABC Murders.
```

Si ha configurado un modelo de recomendación para mejorar las recomendaciones mediante una función de AWS Lambda, una plantilla y el mensaje resultante podrían utilizar variables adicionales y atributos recomendados. Por ejemplo, también pueden utilizar variables para atributos que proporcionan una imagen y una dirección URL para cada película o programa recomendado.

Para obtener más información sobre el uso de variables de mensaje en las plantillas, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

Agregar recomendaciones a mensajes

Para agregar recomendaciones personalizadas a los mensajes, cree y use plantillas de mensajes que incluyan variables de mensaje para las recomendaciones que desee utilizar. Puede agregar estas variables a los siguientes tipos de plantillas de mensaje:

- Plantillas de correo electrónico, para los mensajes de correo electrónico que envía desde campañas o recorridos.
- Plantillas de notificaciones push, para notificaciones push que envía desde campañas.
- Plantillas de SMS, para mensajes de texto SMS que envía desde campañas.

Cada plantilla puede usar variables y atributos recomendados de un modelo de recomendación a la vez.

Puede agregar variables de mensaje a una nueva plantilla al crear la plantilla o a una plantilla existente. Si agrega variables a una plantilla existente, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a los mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla a la que agregue variables y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

Para agregar recomendaciones a una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje), realice una de las siguientes opciones:
 - Para crear una nueva plantilla y agregarle recomendaciones, elija Create template (Crear plantilla). A continuación, en la página de plantilla, introduzca un nombre para la plantilla y, opcionalmente, una descripción de la plantilla.
 - Para agregar recomendaciones a una plantilla existente, elija la plantilla que desee. A continuación, en la página de plantilla, elija Edit (Editar). En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que desea utilizar como punto de partida. Si elige la versión más reciente, puede guardar los cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.

4. En el Attribute finder (Buscador de atributos), amplíe la sección Recommended attributes (Atributos recomendados).

Si aún no ha seleccionado un modelo de recomendación para la plantilla, elija Connect model (Conectar modelo). A continuación, seleccione el modelo del que desea recuperar las recomendaciones cuando envíe mensajes que utilicen la plantilla. A continuación, elija Connect model (Conectar modelo).

5. En Atributos recomendados, elija el atributo para el que quiere agregar una variable de mensaje. Amazon Pinpoint crea una variable para el atributo y la copia en el portapapeles. A continuación, en el editor de mensajes, pegue la variable donde desea que aparezca la recomendación en los mensajes.

Tras pegar la variable, Amazon Pinpoint la muestra como el nombre del atributo asociado, entre dos conjuntos de llaves, por ejemplo, `{{RecommendationItems}}`.

6. Si el modelo de recomendación proporciona más de un atributo recomendado, repita el paso anterior para cada atributo adicional para el que desee agregar una variable.

También puede agregar variables para otros tipos de atributos. Para ello, expanda otras secciones en Attribute finder (Buscador de atributos), elija cada atributo adicional que desee y, a continuación, pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener información sobre el uso de variables para otros tipos de atributos, consulte [Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes](#).

7. Para especificar un valor predeterminado para una variable de mensaje, expanda la sección Default attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, en la lista de variables, introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para la variable. Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla.
8. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla nueva, elija Create (Crear).
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).
 - Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha abierto la versión más reciente de la plantilla en el paso 3.

Ahora puede usar la plantilla para incluir recomendaciones personalizadas en mensajes que envíe desde campañas y recorridos.

Tenga en cuenta que no puede incluir recomendaciones en los mensajes que envíe a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba. Aunque se pueden utilizar plantillas en estos mensajes de forma más general, Amazon Pinpoint no puede correlacionar las recomendaciones de un modelo con los destinatarios de un mensaje directo o de prueba. Para probar el aspecto y el formato de una plantilla que utiliza recomendaciones, especifique un valor predeterminado para cada variable de mensaje que hace referencia a un atributo recomendado y, a continuación, envíe un mensaje de prueba que utilice la plantilla.

Eliminación de recomendaciones de mensajes

Para quitar recomendaciones personalizadas de los mensajes, actualice la plantilla de mensajes que utilizan los mensajes. Al actualizar la plantilla, quite todas o solo algunas variables de mensaje para las recomendaciones.

Si elimina recomendaciones de una plantilla, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a los mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla de la que quite las recomendaciones y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte [Administración de versiones de plantillas de mensajes](#).

Para quitar las recomendaciones de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensajes) elija la plantilla de la que desea quitar recomendaciones. A continuación, en la página de plantilla, elija Edit (Editar).
4. En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que desea utilizar como punto de partida. Si elige la versión más reciente, puede guardar los cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.
5. En el editor de mensajes, elimine todo el texto de la variable de mensaje para cada atributo recomendado que desee quitar. Cada variable de mensaje consta de dos conjuntos de llaves y el nombre del atributo asociado, por ejemplo, `{{RecommendationItems}}`.

Para eliminar completamente el modelo de recomendación de la plantilla, elimine todas las variables de los atributos recomendados que proporciona el modelo. A continuación, en Attribute finder (Buscador de atributos), expanda la sección Recommended attributes (Atributos recomendados) y elija X junto al nombre del modelo.

6. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:

- Para guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).
- Para guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha elegido la versión más reciente de la plantilla en el paso 4.

Administración de modelos de machine learning en Amazon Pinpoint

La página Modelos de machine learning en la consola de Amazon Pinpoint proporciona una ubicación única para que vea, cambie y administre los ajustes de configuración de Amazon Pinpoint de todos los modelos de machine learning (ML) que ha conectado a la cuenta de Amazon Pinpoint en la Región de AWS actual. Mediante esta página, puede realizar tareas de administración como ver, cambiar y eliminar valores de configuración para conexiones a modelos de ML. También puede configurar Amazon Pinpoint para conectarse y utilizar datos de modelos de ML adicionales.

Temas

- [Visualización de su colección de modelos](#)
- [Visualización de la configuración de un modelo](#)
- [Cambio de la configuración de un modelo](#)
- [Copia de un modelo](#)
- [Eliminación de un modelo](#)

Para obtener información sobre cómo agregar y configurar una conexión a un modelo, consulte [Configuración de un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint](#).

Visualización de su colección de modelos

La página de modelos de machine learning muestra una lista de todas las configuraciones que ha creado para habilitar a Amazon Pinpoint a que se conecte y utilice los datos de modelos de machine learning específicos para la cuenta. Para examinar la lista o encontrar configuraciones específicas rápidamente, puede ordenar y filtrar la lista, elegir las columnas que desea mostrar y cambiar otros ajustes de visualización de la lista.

Para ver su colección de modelos de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático). Se abre la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) y muestra el número de configuraciones de la colección y una lista de dichas configuraciones.
3. Para personalizar la lista o encontrar una configuración específica rápidamente, elija cualquiera de las siguientes opciones:
 - Para ordenar la lista por un tipo específico de valor, haga clic en el encabezado de la columna correspondiente a ese valor. Para cambiar el orden de clasificación de ascendente a descendente o viceversa, haga clic de nuevo en el encabezado de la columna.
 - Para aplicar un filtro que muestre solo las configuraciones cuyos nombres contengan texto específico, escriba el texto en el cuadro Search (Buscar) situado encima de la lista. Para quitar el filtro, elija la X en el cuadro Search (Buscar).
 - Para cambiar el número de plantillas que se muestran en la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la página. A continuación, en Page size (Tamaño de la página), elija el número de plantillas que desea mostrar y elija Save changes (Guardar cambios).
 - Para agregar o quitar columnas de la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la página. A continuación, en Choose visible columns (Elegir columnas visibles), active o desactive cada columna y elija Save changes (Guardar cambios).

Visualización de la configuración de un modelo

Mediante la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) puede buscar y abrir rápidamente una configuración específica para ver sus ajustes y otra información. Por ejemplo,

puede ver una lista de los atributos que el modelo proporciona para su uso en mensajes. Después de abrir una configuración para ver sus valores, también puede [cambiar los valores de la configuración](#).

Para ver la configuración de un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) elija la configuración cuyos valores desea ver.

Se abre la página de configuración y muestra los valores actuales de la configuración.

Cambio de la configuración de un modelo

Antes de cambiar los valores de configuración de un modelo de machine learning, es importante tener en cuenta que Amazon Pinpoint aplica automáticamente los cambios a las plantillas de mensajes que utilizan el modelo. (Aplica los cambios tanto a la versión activa como a las últimas versiones de la plantilla.) Esto significa que los cambios también afectan a los mensajes que utilizan esas plantillas y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante.

Por este motivo, los cambios pueden impedir que Amazon Pinpoint envíe mensajes que utilizan la configuración y que aún no se han enviado. O bien, los cambios podrían provocar que esos mensajes se muestren de formas inesperadas o no deseadas. Esto depende de los valores de configuración que cambie. También depende de cómo diseñó las plantillas que utilizan el modelo.

Si cambia los valores de configuración de un modelo de ML, asegúrese de revisar y realizar los cambios adecuados en cualquier plantilla que utilice la configuración actual para el modelo. Por ejemplo, si elimina un atributo, asegúrese de quitar o reemplazar ese atributo en todas las plantillas que lo utilicen. Además, asegúrese de realizar esos cambios en las versiones adecuadas de cada plantilla de mensaje. Para obtener más información, consulte [Editar una plantilla de mensaje](#).

Si no desea aplicar los cambios a plantillas y mensajes existentes, puede [crear una copia de la configuración](#) y guardar la copia con los cambios que desee. A continuación, puede utilizar la copia de configuración en nuevas plantillas o actualizar las plantillas existentes para utilizar la copia de configuración.

Para cambiar la configuración de un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) elija la configuración que desea cambiar. Se abre la página de configuración y muestra los valores actuales de la configuración.
4. Seleccione Edit model (Editar modelo).
5. En la página Configurar modelo, realice los cambios que desee. Puede cambiar cualquiera de los parámetros, excepto el nombre de la configuración. Para cambiar el nombre de la configuración, puede [crear una copia de la configuración](#), guardar la copia con el nombre que desee y, a continuación, [eliminar opcionalmente la configuración original](#).
6. Cuando termine de cambiar la configuración, elija Siguiente.
7. En la página Agregar atributos, realice los cambios que desee y, a continuación, elija Siguiente.
8. En la página Review and publish (Revisar y publicar) revise la nueva configuración y asegúrese de que sea la que desea. Si lo es, elija Publish (Publicar) para guardar los cambios.

Copia de un modelo

Para crear rápidamente una nueva configuración similar a una configuración existente para un modelo de ML, puede crear una copia de la configuración. A continuación, puede cambiar la configuración de la copia de configuración, sin cambiar la configuración original.

Para copiar un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático), seleccione la casilla de verificación situada junto a la configuración que desea copiar.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Duplicate (Duplicar).
5. En Recommender model name (Nombre del modelo de recomendación), introduzca un nombre para la copia de configuración. El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (-).

6. Cuando termine de escribir el nombre, elija **Duplicate model**(Duplicar modelo). Se abre la página de configuración y muestra los valores actuales de la configuración copiada.
7. (Opcional) Para cambiar la copia de configuración, elija **Editar modelo**, y, a continuación, realice los cambios que desee. Cuando termine, elija **Publish** (Publicar).

Eliminación de un modelo

Si desea eliminar completamente la configuración de un modelo de machine learning de Amazon Pinpoint, puede eliminar la configuración. Cuando elimina una configuración, Amazon Pinpoint elimina todos los valores de la configuración y la configuración deja de estar disponible para su uso en plantillas de mensajes nuevas y existentes. No se puede recuperar una configuración después de eliminarla.

Warning

Si elimina una configuración, Amazon Pinpoint no podrá enviar mensajes que la utilicen y que aún no se hayan enviado, como los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante. Antes de eliminar una configuración, revise y actualice el contenido y los valores de las plantillas de mensajes que utilizan la configuración. Además, revise las actividades de campañas y recorrido que utilicen esas plantillas y actualícelas según sea necesario.

Si elimina una configuración, Amazon Pinpoint no elimina los recursos o datos utilizados por la configuración y almacenados en otros Servicios de AWS. Esto incluye soluciones y campañas de Amazon Personalize y cualquier función de AWS Lambda.

Para eliminar un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en <https://console.aws.amazon.com/pinpoint/>.
2. En el panel de navegación, elija **Machine learning models** (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página **Machine learning models** (Modelos de aprendizaje automático), seleccione la casilla de verificación situada junto a cada configuración que desee eliminar.
4. En el menú **Acciones**, elija **Eliminar**.
5. En la ventana que aparece, escriba **delete** para confirmar que desea eliminar las configuraciones seleccionadas y, a continuación, elija **Delete models** (Eliminar modelos).

Configuración de Amazon Pinpoint

Note

Hemos actualizado nuestra documentación consolidando y trasladando los siguientes temas. Cada enlace lo lleva a la nueva ubicación del tema.

Se han trasladado los siguientes temas de Configuración general:

- [Configuración general](#)
- [Configuración de ajustes predeterminados de un proyecto](#)
- [Eliminación de un proyecto](#)

Se han trasladado los siguientes temas de Configuración del correo electrónico:

- [Configuración del correo electrónico](#)
- [Consulta de detalles sobre el uso del correo electrónico](#)
- [Habilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico](#)
- [Verificación de identidades](#)
- [Creación de un rol de envío de orquestación de correo electrónico en Amazon Pinpoint](#)

Se han trasladado los siguientes temas de Configuración de SMS y voz:

- [Configuración de SMS y voz](#)
- [Administración de la configuración de SMS y voz](#)

Se han trasladado los siguientes temas de Configuración de análisis de aplicaciones web y móviles:

- [Configuración de análisis de aplicaciones web y móviles](#)

Se han trasladado los siguientes temas de Configuración de la secuencia de eventos:

- [Configuración de la secuencia de eventos](#)

Por lo general, configura las opciones de cada proyecto y esta configuración se aplica de forma predeterminada a todas las campañas y recorridos del proyecto. Si desea adaptar una campaña o recorrido individuales para satisfacer necesidades específicas, puede cambiar determinados ajustes para la campaña o recorrido. Los cambios anulan seguidamente la configuración predeterminada del proyecto y la campaña o recorrido utiliza la configuración personalizada que haya elegido.

Además de la configuración específica de un proyecto, campaña o recorrido individuales, también hay algunas configuraciones en el nivel de cuenta. Esta configuración en el nivel de cuenta se aplica a todos los proyectos de la cuenta de Amazon Pinpoint y, en algunos casos, a otros Servicios de AWS. Esta configuración incluye:

- Acceso de producción y cuotas de envío para canales.
- Credenciales de SMTP y otros ajustes para el envío de correo electrónico mediante la interfaz SMTP de Amazon Pinpoint.
- Números de teléfono dedicados para envío de SMS y mensajes de voz y para recibir mensajes SMS.
- Identidades verificadas para el envío de correo electrónico y mensajes SMS.
- La información de SMS como los códigos cortos, códigos largos, 10DLC, palabras clave e ID de remitentes registrados para enviar mensajes SMS.

Para ver toda la configuración de la cuenta de Amazon Pinpoint, abra un proyecto de Amazon Pinpoint, elija Configuración en el panel de navegación y, a continuación, elija el tipo de configuración que desea ver.

Monitoreo de Amazon Pinpoint con Amazon CloudWatch

Puede utilizar Amazon CloudWatch para recopilar, ver y analizar varias métricas importantes relacionadas con la cuenta y los proyectos de Amazon Pinpoint. Al configurar CloudWatch para Amazon Pinpoint, obtendrá información detallada sobre la entrega de las campañas de Amazon Pinpoint y el estado de los registros de puntos de conexión y los trabajos de importación. También puede utilizar CloudWatch para crear alarmas que le avisen cuando determinadas métricas superen los valores que defina. Por ejemplo, puede crear una alarma que le envíe un mensaje de correo electrónico de forma automática si un determinado número de mensajes de la campaña se envían un período de tiempo específico.

Para obtener información sobre cómo transmitir eventos y registros, consulte [Streaming Amazon Pinpoint events to Kinesis](#) en la [Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint](#).

Temas de este capítulo:

- [Métricas de Amazon Pinpoint que se exportan a CloudWatch](#)
- [Consultar métricas de Amazon Pinpoint en CloudWatch](#)
- [Crear alarmas de CloudWatch para las métricas de Amazon Pinpoint](#)

Métricas de Amazon Pinpoint que se exportan a CloudWatch

En los siguientes temas se describen las métricas a las que Amazon Pinpoint exporta. CloudWatch

Temas de esta sección:

- [Métricas relacionados con la entrega de mensajes](#)
- [Métricas relacionados con los puntos de enlace](#)
- [Métricas relacionadas con los trabajos de importación](#)
- [Métricas relacionadas con las contraseñas de un solo uso](#)
- [Métricas relacionadas con eventos](#)

Métricas relacionados con la entrega de mensajes

Métrica	Description (Descripción)
<code>DirectSendMessagePermanentFailure</code>	El número de mensajes que no se enviaron debido a un problema permanente. Este tipo de problema se produce normalmente cuando un punto de conexión ha caducado o no es válido. Cuando este tipo de problema se produce, Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje de nuevo. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId canal
<code>DirectSendMessageTemporaryFailure</code>	El número de mensajes directos que no se enviaron debido a un problema temporal. Este tipo de problema normalmente indica que un problema interno con el servicio de Amazon Pinpoint impidió que el mensaje se enviara. Cuando este tipo de problema se produce, Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje de nuevo. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId, canal
<code>CampaignSendMessagePermanentFailure</code>	El número de mensajes de campaña que no se enviaron debido a un problema permanente. Este tipo de problema se produce normalmente cuando un token de enlace ha caducado o no es válido. Unidades: recuento

Métrica	Description (Descripción)
	Dimensiones: ApplicationId, canal
CampaignSendMessageTemporaryFailure	El número de mensajes que una campaña intentó enviar pero que no envió debido a un problema temporal. Este tipo de problema normalmente indica que un problema interno con el servicio de Amazon Pinpoint impidió que el mensaje se enviara. Cuando este tipo de problema se produce, Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje de nuevo. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId, canal
DirectSendMessageThrottled	El número de mensajes directos que no se enviaron porque se limitó la capacidad de enviar mensajes de su cuenta. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId, canal
CampaignSendMessageThrottled	El número de mensajes de campaña que no se enviaron porque se limitó la capacidad de enviar mensajes de su cuenta. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId, canal

Métrica	Description (Descripción)
CampaignSendMessageLatency	El periodo de tiempo, en segundos, que transcurre entre el momento en que comenzó a ejecutar la campaña y el momento en que finalizó. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId, canal

Métricas relacionados con los puntos de enlace

Métrica	Description (Descripción)
EndpointRegistrationFailure	El número de registros de puntos de conexión enviados a través de un AWS SDK o la API de Amazon Pinpoint que no se pudo importar. Este tipo de problema se produce normalmente cuando un registro de punto de enlace entrante no es válido. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId

Métricas relacionadas con los trabajos de importación

Métrica	Description (Descripción)
ImportedEndpointFailure	El número de puntos de enlace en un trabajo de importación que no se pudieron importar porque que no eran válidos. Unidades: recuento

Métrica	Description (Descripción)
	Dimensiones: ApplicationId
ImportJobFailure	El número de trabajos de importación que no se llevaron a cabo por cualquier motivo. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId
ImportJobDuration	El periodo de tiempo, en segundos, transcurrido entre el comienzo y el final de cada trabajo de importación. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId

Métricas relacionadas con las contraseñas de un solo uso

Métrica	Description (Descripción)
OTPVerificationSuccess	El número de solicitudes de verificación de contraseñas de un solo uso (OTP) que se han realizado correctamente. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId
OTPVerificationAttempt	El número total de intentos para verificar una OTP. Unidades: recuento Dimensiones: ApplicationId
OTPVerificationFailure	El número total de solicitudes de verificación de OTP que produjeron un error.

Métrica	Description (Descripción)
	Unidades: recuento
	Dimensiones: ApplicationId
OTPVerificationFailureFinalAttempt	El número total de solicitudes de verificación de OTP que produjeron un error en el intento final.
	Unidades: recuento
	Dimensiones: ApplicationId

Métricas relacionadas con eventos

Métrica	Description (Descripción)
TotalEvents	El número total de eventos que Amazon Pinpoint registró. Esta métrica incluye los eventos registrados por AWS SDKs o por la API Amazon Pinpoint.
	Unidades: recuento
	Dimensiones: ApplicationId
ExportedEvents	El número total de eventos que se escribieron correctamente en la secuencia de eventos de exportación.
	Unidades: recuento
	Dimensiones: ApplicationId
ExportEventErrors	El número total de errores que se produjeron después de escribir en la secuencia de eventos. Estos errores pueden incluir problemas no relacionados con Amazon Pinpoint.

Métrica	Description (Descripción)
	Por ejemplo, este error podría ocurrir cuando el volumen de eventos que se transmiten a Firehose supera el rendimiento aprovisionado.
	Unidades: recuento
	Dimensiones: ApplicationId, ErrorCode

Consultar métricas de Amazon Pinpoint en CloudWatch

Puede monitorear las métricas para Amazon Pinpoint mediante la consola de Amazon CloudWatch o la API de Amazon CloudWatch. En el siguiente procedimiento se explica cómo ver las métricas mediante la consola de CloudWatch.

Para consultar métricas mediante la consola de CloudWatch, siga estos pasos:

1. Abra la consola de CloudWatch en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Métricas.
3. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija Pinpoint.
4. Seleccione el tipo de métrica que desea ver.
5. Seleccione una métrica para añadirla al gráfico.

También puede utilizar CloudWatch para crear alarmas que envíen notificaciones relacionadas con cambios en estas métricas. Para obtener más información, consulte [Crear alarmas de CloudWatch para las métricas de Amazon Pinpoint](#).

Crear alarmas de CloudWatch para las métricas de Amazon Pinpoint

En Amazon CloudWatch, puede crear una alarma que envíe una notificación cuando el valor de una métrica determinada esté dentro o fuera de cierto umbral. Por ejemplo, puede crear una alarma que le notifique si no se han enviado más de un determinado número de mensajes de campaña debido a un problema temporal. En este ejemplo, la alarma envía una notificación si el valor de la métrica CampaignSendMessageTemporaryFailure es mayor que el valor especificado.

En este tema se explica cómo crear una alarma para una métrica de Amazon Pinpoint mediante la consola de CloudWatch. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas, incluida información detallada sobre las opciones de configuración de las alarmas, consulte [Uso de alarmas de Amazon CloudWatch](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para crear una alarma para una métrica de Amazon Pinpoint

1. Abra la consola de CloudWatch en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, elija Alarmas.
3. Elija Crear alarma.
4. Elija Seleccionar métrica.
5. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija Pinpoint, y, a continuación, elija el tipo de métrica para la que desea crear una alarma. Los tipos de métricas disponibles dependen de las características de Amazon Pinpoint que utilice.
6. Seleccione la métrica para la que desea crear una alarma y, a continuación, elija Select metric (Seleccionar métrica). Aparece la página Specify metric and conditions (Especificar métrica y condiciones), que muestra un gráfico y otra información sobre la métrica.
7. En Conditions (Condiciones), siga estos pasos:
 - En Threshold type (Tipo de umbral), elija Static (Estático).
 - En Cuando **metric** sea, especifique si desea que el valor de la métrica sea mayor que, mayor o igual que, menor que, o menor o igual que el umbral para desencadenar la alarma. A continuación, en than (que), escriba el valor del umbral que desea utilizar para activar la alarma.
8. En Additional configuration (Configuración adicional), siga estos pasos:
 - En Datapoints to alarm (Puntos de datos para alarma), escriba el número de periodos de evaluación (puntos de datos) durante los que el valor de la métrica debe cumplir las condiciones del umbral para activar la alarma.
 - En Missing data treatment, (Tratamiento de los datos que faltan), elija lo que desea que haga la alarma si faltan algunos datos.
9. Elija Siguiente.
10. En Notification (Notificación), siga los pasos que se describen a continuación:
 - En Whenever this alarm state is (Siempre que el estado de esta alarma sea), elija in Alarm (en alarma).

- Para Seleccionar un tema de SNS, elija o cree un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) al que desee que se envíe la notificación de alarma.

11. Elija Siguiente.
12. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción de la alarma y, a continuación, elija Next (Siguiente).
13. En Preview and create (Obtener vista previa y crear), revise y confirme que las opciones de la alarma son las correctas y después elija Create alarm (Crear alarma).

Resolución de problemas

Note

Se han movido los siguientes temas de solución de problemas:

- [Solución de problemas con los segmentos](#)
- [Solución de problemas de campañas](#)
- [Solución de problemas con los recorridos](#)
- [Solución de problemas del canal de SMS](#)
- [Solución de problemas del canal de voz](#)
- [Solución de problemas con el canal push](#)
- [Solución de problemas con el canal de correo electrónico](#)

Familiarícese con la información de solución de problemas y las posibles soluciones para ayudar a resolver los problemas al utilizar Amazon Pinpoint.

Monitoreo y registro

Como práctica recomendada, considere la posibilidad de registrar eventos en Amazon Pinpoint de la siguiente manera:

- Para activar Events Streams, siga Amazon Kinesis Data Streams las instrucciones que se indican en. [Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint](#)
- Uso de una solución de registro personalizada. Para obtener más información, consulte [Base de datos de eventos de participación de usuarios digitales](#). Varios servicios están involucrados y se generan costos adicionales.
- Uso de Amazon CloudWatch métricas compatibles con Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte [Monitoreo de Amazon Pinpoint con Amazon CloudWatch](#).
- Uso de llamadas a la API Amazon Pinpoint iniciadas. CloudTrail Para obtener más información, consulte [Registro de las llamadas a la API de Amazon Pinpoint con AWS CloudTrail](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Temas

- [Ejemplos de tareas comunes de la CLI](#)

Ejemplos de tareas comunes de la CLI

Los siguientes ejemplos son comandos de la CLI comunes para Amazon Pinpoint.

- Obtenga datos de puntos de conexión: CLI de [get-endpoint](#)

```
aws pinpoint get-endpoint --application-id AppId --endpoint-id EndpointId
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *EndpointId* Sustitúyalo por el ID de un punto final existente que esté recuperando.
- Obtenga datos de usuario: CLI de [get-user-endpoints](#)

```
aws pinpoint get-user-endpoints --application-id AppId --user-id UserId
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *UserId* Sustitúyalo por el ID del usuario.
- Actualizar o crear un nuevo punto de conexión: CLI de [update-endpoint](#)

```
aws pinpoint update-endpoint --application-id AppId --endpoint-id EndpointId  
--endpoint-request '{"ChannelType":"SMS","Address":"+12345678","Location":  
{"Country":"USA"},"User":{"UserId": "UserId"}}'
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *EndpointId* Sustitúyalo por el ID de un punto final existente que esté creando o actualizando.
- *UserId* Sustitúyalo por el ID del usuario.
- Eliminar punto de conexión: CLI de [delete-endpoint](#)

```
aws pinpoint delete-endpoint --application-id AppId --endpoint-id EndpointId
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *EndpointId* Sustitúyalo por el ID de un punto final existente que vaya a eliminar.
- Validar un número de teléfono: CLI de [phone-number-validate](#)

```
aws pinpoint phone-number-validate --number-validate-request PhoneNumber=+12065550100
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *+12065550100* Sustitúyalo por el número de teléfono que desee validar.
- CLI de ejemplos de [send-messages](#): SMS a un número

```
aws pinpoint send-messages --application-id AppID --message-request  
'{"MessageConfiguration": {"SMSMessage": {"Body": "This is a test  
message"}}, "Addresses": {"DestinationPhoneNumber": {"ChannelType": "SMS"}}}'
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *DestinationPhoneNumber* Sustitúyalo por el número de teléfono al que desee realizar el envío.
- CLI de ejemplos de [send-messages](#): número de origen a SMS

```
aws pinpoint send-messages --application-id AppID --message-request  
'{"MessageConfiguration": {"SMSMessage": {"Body": "hello, how are  
you?", "OriginationNumber": "OriginPhoneNumber"}}, "Addresses":  
{ "DestinationPhoneNumber": {"ChannelType": "SMS"}}}'
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *OriginPhoneNumber* Sustitúyalo por el número de teléfono desde el que desea enviar el mensaje.
- *DestinationPhoneNumber* Sustitúyelo por el número de teléfono al que desee enviar el mensaje.
- CLI de ejemplos de [send-messages](#): SMS a un punto de conexión

```
aws pinpoint send-messages --application-id AppID --message-request
'{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"This is a test
message"}}, "Endpoints": {"EndPointId": {}}}'
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppID* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *EndPointId* Sustitúyalo por el ID de un punto final existente al que vaya a realizar el envío.
- CLI de ejemplos de [send-messages](#): SMS a un userId

```
aws pinpoint send-users-messages --application-id AppID --send-users-message-request
'{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"This is a test"}}, "Users":
{"UserId": {}}}'
```

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

- *AppID* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *UserId* Sustitúyalo por el ID del usuario.
- Creación de campañas con la CLI de [create-campaign](#) [Plantillas de mensajes de Amazon Pinpoint](#)

```
aws pinpoint create-campaign --application-id AppId --write-campaign-request file://
campaignclirequest.json
```

```
file://campaignclirequest.json
{
  "Description": "CLITestCampaign",
  "HoldoutPercent": 0,
  "MessageConfiguration":
  {
    "DefaultMessage":
    {
      "Body": "TestFromCLI"
    }
  },
  "Name": "TestingCLICampaign",
  "Schedule":
  {
    "StartTime": "IMMEDIATE"
  },
  "TemplateConfiguration":
```

```
{
  "EmailTemplate":
  {
    "Name": "TemplateName",
    "Version": "Version"
  },
  "SegmentId": "SegmentID",
  "SegmentVersion": 1
}
```

En el comando y archivo anteriores, realice los siguientes cambios:

- *AppId* Sustitúyalo por el ID del proyecto de Amazon Pinpoint que contiene el punto de conexión.
- *TemplateName* Sustitúyalo por el nombre de la plantilla.
- *Version* Sustitúyala por la versión de la plantilla.
- *SegmentID* Sustitúyalo por el ID del segmento al que se debe segmentar.

Historial de documentos para Amazon Pinpoint

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en cada versión de la Guía del usuario de Amazon Pinpoint después de diciembre de 2018. Para recibir notificaciones sobre los cambios en esta documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

- Última actualización de la documentación: 16 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
Notificación del fin del soporte	Aviso de fin de soporte: el 30 de octubre de 2026, AWS finalizará el soporte para Amazon Pinpoint. Después del 30 de octubre de 2026, ya no podrá acceder a la consola de Amazon Pinpoint ni a los recursos de Amazon Pinpoint (puntos de conexión, segmentos, campañas, recorridos y análisis). Para obtener más información, consulte Fin de soporte de Amazon Pinpoint . Nota: Este cambio no afecta a las API relacionadas con los SMS, la voz, la transferencia automática a móvil, la OTP y la validación de números de teléfono, y son compatibles con la mensajería para el usuario AWS final.	20 de mayo de 2025
Amazon Pinpoint ha actualizado la documentación de su guía del usuario	Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar recursos push, consulte la	24 de julio de 2024

nueva [Guía del usuario de Mensajes push para usuarios finales](#).

[Encabezados de correo electrónico](#)

Puede agregar encabezados de correo electrónico a sus plantillas y mensajes de correo electrónico. Para obtener más información consulte [Creación de plantillas de correo electrónico](#).

7 de mayo de 2024

[Orquestación de correo electrónico](#)

Amazon Pinpoint ha actualizado la forma en que utiliza los recursos de Amazon SES para enviar correos electrónicos. Para obtener más información, consulte [Canal de correo electrónico](#).

30 de abril de 2024

[Tamaño de los mensajes de correo electrónico](#)

Amazon Pinpoint ha actualizado el tamaño máximo de un correo electrónico que no ha sido generado por una plantilla de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Configurar el mensaje](#).

9 de abril de 2024

[Amazon Pinpoint ha actualiza
do la documentación de su
guía del usuario](#)

Los temas de administración de recursos de SMS y voz ahora se han redirigido a la Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS . Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Mensajes SMS para usuarios finales de AWS](#) .

6 de febrero de 2024

[Entorno aislado de SMS](#)

Se le cobrará por los mensajes de verificación por SMS después de enviar el primer mensaje de verificación. Para obtener más información, consulte [About the Amazon Pinpoint SMS sandbox](#).

28 de noviembre de 2023

[Amazon Pinpoint ha actualiza
do la documentación de su
guía del usuario](#)

Para obtener la información más reciente sobre cómo crear, configurar y administrar sus recursos de mensajería SMS y voz para usuarios AWS finales, consulte la nueva [Guía del usuario de mensajes SMS para usuarios AWS finales](#).

16 de noviembre de 2023

[Requisitos y proceso de registro de números gratuitos en EE. UU.](#)

Los operadores de telefonía móvil de Estados Unidos han cambiado las políticas y exigen que todos los números gratuitos (TFN) estén registrados antes de poder enviar mensajes. Encontrará más información en [Requisitos y proceso de registro de números gratuitos en EE. UU.](#)

8 de noviembre de 2023

[Países y regiones admitidos \(canal de SMS\)](#)

Se ha actualizado la tabla de países y regiones compatibles para el canal de SMS para los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Guam, islas de Samoa americana e Islas Vírgenes. Se requiere un número dedicado, como un 10DLC o un número gratuito. Puede encontrar más información en [Países y regiones compatibles \(canal de SMS\)](#)

30 de agosto de 2023

[Credenciales de token](#)

La autenticación de notificaciones de inserción se ha actualizado para admitir credenciales de token. Puede encontrar más información en [Administración de canales de inserción móviles con Amazon Pinpoint.](#)

28 de julio de 2023

Crear un recorrido	Se han actualizado las instrucciones para utilizar la estimación de zonas horarias. Puede encontrar más información en Crear un recorrido .	26 de junio de 2023
Solución de problemas	Se ha agregado una nueva sección. Puede encontrar más información en Solución de problemas .	13 de abril de 2023
Registro de una campaña de 10DLC	Se han actualizado las instrucciones para registrar una campaña de 10DLC y se han añadido dos nuevas estatuas de campaña de 10DLC. Puede encontrar más información en Cómo registrar una campaña de 10DLC .	11 de abril de 2023
Configurar una actividad del centro de contacto	Las instrucciones han consistido en mostrar una cuota máxima de tres actividades del centro de contacto por recorrido. Puede encontrar más información en el registro de plantilla de SMS .	4 de abril de 2023
Registro de plantilla de SMS	Se han agregado instrucciones para solicitar la aprobación de la plantilla de SMS. Puede encontrar más información en el registro de plantilla de SMS .	15 de marzo de 2023

[Registro de empresa de 10DLC](#)

Si tiene problemas para registrar el registro de la empresa de 10DLC, puede editar el registro para corregir cualquier error. Puede encontrar más información en [Cómo editar el registro de una empresa de 10DLC](#).

3 de marzo de 2023

[Motivos del rechazo de registro de la campaña de 10DLC](#)

Si tiene problemas para registrar la campaña de 10DLC, puede usar la tabla para determinar por qué se rechazó el registro y cómo solucionarlo. Puede encontrar más información en los [motivos por los que se rechaza el registro de una campaña de 10DLC](#).

27 de febrero de 2023

[Registro del ID de remitente para Singapur](#)

A partir del 30/01/2023, tendrá que registrar el ID de remitente a través del Registro de ID de remitente de SMS de Singapur (SSIR). Si no registras tu ID antes del 30 de enero de 2023 a cualquier mensaje enviado con un identificador de remitente se modificará según las normas de las agencias reguladoras. LIKELY-SCAM Puede encontrar más información en [Requisitos especiales para Singapur](#).

10 de enero de 2023

[Límites de caracteres de SMS en Amazon Pinpoint](#)

Si un mensaje SMS supera el límite de caracteres admitido, se devuelve una excepción de mensaje no válida en lugar de truncar el mensaje para excluir los caracteres que superen el límite admitido. Puede encontrar más información en los [límites de caracteres de los SMS en Amazon Pinpoint](#).

15 de diciembre de 2022

[Descripción de los informes de facturación y de uso de SMS para Amazon Pinpoint](#)

Cómo leer la factura de Amazon Pinpoint para SMS salientes. Puede encontrar más información en [Descripción de los informes de facturación y uso de SMS para Amazon Pinpoint](#).

2 de diciembre de 2022

[Registro de una campaña de 10DLC](#)

El campo de Opt-in flujo de trabajo para registrar una campaña de 10 DLC será obligatorio a partir del 17 de noviembre de 2022. Puede encontrar más información sobre cómo registrar una campaña de 10DLC en [Registro de una campaña de 10DLC](#).

14 de noviembre de 2022

[Informe de números de teléfono desactivados](#)

Los informes de desactivación contienen una lista actualizada de los números de teléfono desactivados de las redes móviles. Estos informes ayudan a mantener la lista de envío de SMS actualizada y en conformidad con las normas. Puede encontrar más información sobre los informes de desactivación de SMS en [Gestión de números de teléfono desactivados](#).

31 de octubre de 2022

[Grupo de números de teléfono](#)

Un grupo es una colección de números de teléfono e ID de remitentes. Cuando crea un grupo, puede configurar una identidad de origen específica. Esta identidad incluye palabras clave, tipo de mensaje, lista de desactivación, configuración bidireccional y configuración de desactivación autoadministrada. Puede encontrar más información sobre los grupos de números de teléfono en [Administración de grupos en Amazon Pinpoint](#).

27 de octubre de 2022

[Disponibilidad regional](#)

Amazon Pinpoint ya está disponible en esta región: Este de EE. UU. (Ohio).

5 de octubre de 2022

[Registro de número gratuito de EE. UU.](#)

Los operadores de telefonía móvil estadounidenses han modificado sus políticas recientemente y exigirán que todos los números gratuitos (TFN) completen un proceso de registro antes de 2022. 9/30 Puede encontrar más información sobre el registro de un número gratuito en [los requisitos y el proceso de registro de números gratuitos de EE. UU.](#)

1 de agosto de 2022

[Programa del recorrido de Pinpoint para una entrega de comunicaciones más precisa](#)

Amazon Pinpoint ha agregado dos nuevos límites de envío por trayecto para ayudar a los clientes a controlar el volumen de comunicaciones que se envían a un usuario. Los recorridos de Amazon Pinpoint son campañas de varios pasos que envían a los usuarios por rutas de comunicación en función de las acciones o atributos. Para obtener más información, consulte [Configurar una actividad de centro de contacto.](#)

22 de mayo de 2022

[Reevaluación del centro de contacto del recorrido](#)

Se ha modificado el comportamiento de los recorridos que contienen una actividad de envío a través de un centro de contacto. Cuando un participante en un recorrido llega a una actividad de un centro de contacto, todas las decisiones anteriores que lo llevaron a realizar esa actividad se vuelven a evaluar antes de realizar la llamada. Para obtener más información, consulte [Configurar una actividad de centro de contacto](#).

13 de enero de 2022

[Inserción web de Safari](#)

Ahora puede enviar notificaciones de inserción a los usuarios del navegador Safari en ordenadores portátiles y de sobremesa macOS.

18 de noviembre de 2021

[Simulador de SMS](#)

Se ha agregado un [simulador de SMS](#), que puede usar para enviar mensajes SMS de prueba a números de teléfono reales y recibir eventos realistas de éxito o fracaso.

18 de noviembre de 2021

[Cambios en la lista de supresión de correo electrónico](#)

La lista de supresión de correo electrónico ya se administra a través de la consola de Amazon SES. Para obtener más información, consulte [Administración de la lista de supresión de correo electrónico](#).

3 de noviembre de 2021

[In-app mensajería](#)

Puede usar campañas y recorridos para enviar notificaciones dentro de la aplicación.

28 de octubre de 2021

Verificación de empresa 10DLC???

Ahora puede solicitar la [verificación](#) del registro de la empresa de 10DLC. La verificación puede ayudarle a conseguir tasas de rendimiento de SMS más altas.

25 de octubre de 2021

[Integraciones de call centers de Connect Customer](#)

Ahora puede configurar los recorridos para incluir un paso que [envíe mensajes a través de un centro de llamadas](#).

27 de septiembre de 2021

[Entorno regulatorio de India](#)

Si envía mensajes a destinatarios en India, ahora puede [especificar los valores de ID de entidad e ID de plantilla para las rutas locales indias](#) en las campañas y los recorridos.

17 de septiembre de 2021

Segmentación	Puede utilizar características de segmentación avanzadas para refinar aún más el público de destino en Amazon Pinpoint. Consulte Creación de segmentos .	14 de enero de 2021
Plantillas de mensaje	Puede utilizar los ayudantes de plantillas para personalizar las plantillas de mensajes en Amazon Pinpoint. Consulte Uso de ayudantes de plantillas para personalizar los mensajes .	16 de noviembre de 2020
Recorridos	Ahora puede crear un recorrido activado por eventos en Amazon Pinpoint. Consulte Crear un recorrido .	30 de septiembre de 2020
Custom attributes (Atributos personalizados)	Amazon Pinpoint ahora admite hasta 250 atributos personalizados para plantillas de mensajería de correo electrónico .	18 de septiembre de 2020
Requisitos regulatorios de India	Los pasos para registrarse con TRAI han cambiado. Consulte Requisitos especiales para enviar mensajes SMS a destinatarios en India .	15 de septiembre de 2020

Disponibilidad regional	Amazon Pinpoint ya está disponible en estas regiones: región Asia Pacífico (Tokio), región Europa (Londres) y región Canadá (centro). Tenga en cuenta que la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no está disponible en estas regiones.	10 de septiembre de 2020
Disponibilidad regional	Ahora Amazon Pinpoint está disponible en la región de Asia-Pacífico (Tokio). Tenga en cuenta que la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no admite voz en esta región.	2 de septiembre de 2020
Códigos cortos compartidos	Los operadores estadounidenses ya no admiten códigos cortos compartidos. Ya no puede solicitar códigos cortos compartidos en Amazon Pinpoint.	20 de agosto de 2020
Disponibilidad regional	Ahora Amazon Pinpoint está disponible en la región de Asia-Pacífico (Seúl). No puede usar la API de Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS en esta región.	31 de julio de 2020
Disponibilidad regional	Amazon Pinpoint ya está disponible en la AWS GovCloud (US) región.	30 de abril de 2020

Canales personalizados	Ahora sus campañas pueden enviar mensajes a través de canales personalizados .	23 de abril de 2020
Machine learning	Ahora puede utilizar modelos de aprendizaje automático con plantillas de mensajes para agregar recomendaciones dinámicas y personalizadas a los mensajes que envíe desde campañas y recorridos.	4 de marzo de 2020
Plantillas	Ahora puede crear, ver y administrar versiones de plantillas de mensajes .	20 de diciembre de 2019
Plantillas	Ahora puede crear, ver y administrar plantillas de mensajes para mensajes de voz. También puede especificar valores predeterminados para las variables de mensaje que utilice en cualquier tipo de plantilla de mensaje.	18 de noviembre de 2019
Recorridos	Los proyectos de Amazon Pinpoint ahora pueden incluir recorridos , flujos de trabajo de mensajería de campañas de varios pasos.	31 de octubre de 2019

Plantillas

Ahora puede crear, ver y administrar todas las [plantillas de mensajes](#) de la cuenta de Amazon Pinpoint desde una única ubicación. Puede utilizar estas plantillas en los mensajes que envíe para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint.

7 de octubre de 2019

Análisis

25 de julio de 2019

Para las campañas que envían correo electrónico, notificaciones push o mensajes SMS, hemos sustituido las métricas de puntos de enlace a los que se envían mensajes por métricas y gráficos que muestran el número de puntos de enlace distintos a los que una campaña puede enviar mensajes en un periodo de 24 horas. Para las campañas que envían notificaciones push, hemos sustituido las métricas de recuento de eventos por puntos de enlace distintos y las compras por puntos de enlace distintos por métricas y gráficos que muestran el número de veces que se ha abierto una aplicación y el número de unidades que se han comprado en un periodo de 24 horas después del envío de una campaña. Todas las métricas y gráficos nuevos están disponibles tanto para las campañas estándar como para las A/B de prueba.

[Panel de capacidad de entrega](#)

El panel de capacidad de entrega incluye ahora capacidad de entrega para campañas individuales. También le permite crear fácilmente alarmas que le notifican cuándo las tasas de listas de bloqueo de IP, colocación en la bandeja de entrada, reclamaciones y devoluciones alcanzan valores específicos.

13 de junio de 2019

[Disponibilidad regional](#)

Amazon Pinpoint ya está disponible en las regiones de AWS Asia Pacífico (Bombay) y Asia Pacífico (Sídney).

25 de abril de 2019

[Configuración general](#)

Se ha agregado información sobre el uso de la consola de Amazon Pinpoint para [eliminar un proyecto](#).

10 de enero de 2019

Actualizaciones anteriores

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en cada versión de la Guía del usuario de Amazon Pinpoint hasta diciembre de 2018.

Cambio	Descripción	Fecha
Disponibilidad regional	Amazon Pinpoint ya está disponible en las regiones de EE. AWS UU. Oeste (Oregón) y Europa (Fráncfort).	21 de diciembre de 2018
Panel de capacidad de entrega	Amazon Pinpoint ahora incluye un panel de capacidad	3 de diciembre de 2018

Cambio	Descripción	Fecha
	de entrega , que se puede utilizar para identificar los problemas que podrían afectar a la entrega de los mensajes de correo electrónico enviados mediante Amazon Pinpoint.	
Desencadenadores de eventos	Ahora puede configurar las campañas de tal forma que se envíen cuando se produzcan determinados eventos. Por ejemplo, si un cliente agrega un elemento a su cesta pero no lo compra, puede enviarle un mensaje de correo electrónico. Para obtener más información acerca de cómo configurar campañas de tal forma que se envíen cuando se produzcan determinados eventos, consulte Programar la campaña .	19 de noviembre de 2018
Canal de voz	Puede utilizar el nuevo canal de voz de Amazon Pinpoint para crear mensajes de voz y, a continuación, entregar esos mensajes a los clientes por teléfono. Actualmente, solo se pueden enviar mensajes de voz si se utiliza la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Canal de voz de Amazon Pinpoint .	15 de noviembre de 2018

Cambio	Descripción	Fecha
Correo electrónico de transacciones	A partir de ahora, puede utilizar Amazon Pinpoint para enviar correo electrónico directamente a destinatarios individuales, sin tener que crear antes segmentos o campañas. Para obtener más información acerca del correo electrónico de transacciones, consulte Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint . Para obtener más información sobre cómo configurar el canal de correo electrónico, consulte Configuración del correo electrónico.	5 de noviembre de 2018
Disponibilidad de Europa (Irlanda)	Amazon Pinpoint ya está disponible en la región de AWS Europa (Irlanda).	25 de octubre de 2018
Nuevo diseño de la consola	La consola de Amazon Pinpoint se ha rediseñado por completo para facilitar el uso. También hemos optimizado el proceso de creación del proyecto para que pueda crear proyectos directamente en la consola de Amazon Pinpoint, en lugar de tener que crearlos en AWS Mobile Hub.	4 de octubre de 2018

Cambio	Descripción	Fecha
Segmentación avanzada	Se ha añadido la capacidad de crear segmentos dinámicos que incluyan lógica avanzada y comparaciones.	4 de octubre de 2018
Monitorización con CloudWatch	Ahora puede utilizar Amazon CloudWatch para supervisar y analizar las métricas relacionadas con su cuenta de Amazon Pinpoint.	4 de octubre de 2018
Referencias en los gráficos de análisis	La sección Analytics (Análisis) ahora incluye varios informes nuevos y actualizados. Hemos añadido documentación que le ofrece información adicional sobre cada métrica.	12 de junio de 2018
Campañas de prueba	Ahora, puede probar los mensajes enviándoselos a un segmento o a una lista de destinatarios individuales.	7 de mayo de 2018
Definición de segmentos importando ID de usuario	Puede definir un segmento importando un archivo que contenga una lista de ID de usuario . Cuando se envía un mensaje al segmento, los destinos posibles incluyen todos los puntos de enlace asociados con cada ID de usuario del archivo.	7 de mayo de 2018

Cambio	Descripción	Fecha
Self-managed exclusiones y exportaciones de paneles	Puede configurar la cuenta de SMS de forma que pueda administrar las exclusiones de SMS fuera de Amazon Pinpoint. También puede exportar paneles de Amazon Pinpoint para realizar análisis adicionales.	28 de marzo de 2018
Creación de un proyecto de correo electrónico y verificación de identidad	Se ha añadido información sobre la creación de proyectos de correo electrónico y la verificación de las identidades utilizadas para enviar correo electrónico .	21 de marzo de 2018
Prácticas recomendadas de SMS	Se ha añadido una guía de prácticas recomendadas que contiene consejos e información relacionada con las campañas de SMS.	23 de febrero de 2018
Solicitud de soporte para casos de uso de SMS	Ponte en contacto con nosotros Soporte para solicitar asistencia para tu caso de uso de los SMS si quieres aumentar tu cuota de gasto, reservar un número de origen o reservar un identificador de remitente.	21 de febrero de 2018
Documentación de importación de segmentos	Amazon Pinpoint puede crear ahora un rol de IAM para usted automáticamente.	6 de febrero de 2018

Cambio	Descripción	Fecha
Two-way Soporte de SMS por país	Se ha actualizado para incluir una lista de los países y regiones que admiten SMS de 2 vías.	5 de febrero de 2018
Valor de tiempo de vida para inserción en móvil	En la consola de Amazon Pinpoint, puede especificar un valor de tiempo de vida (TTL) al escribir un mensaje de inserción en móvil para una campaña.	22 de diciembre de 2017
Eliminación de documentación de exportación de Amazon S3	La posibilidad de exportar datos de eventos de Amazon Pinpoint directamente a Amazon S3 se ha dejado de utilizar. En su lugar, puede usar Amazon Data Firehose para enviar datos de eventos a Amazon S3, Amazon Redshift y otros servicios . AWS Para obtener más información, consulte the section called “Transmisión en streaming de datos de eventos” .	18 de diciembre de 2017
Documentación de importación de segmentos	Importación de segmentos incluye información actualizada acerca de cómo crear archivos de punto de enlace, los atributos que puede utilizar dentro de estos archivos y cómo crear una función de IAM para la importación.	26 de octubre de 2017

Cambio	Descripción	Fecha
Autenticación de token de APN y compatibilidad con el entorno aislado de APN	La configuración de canal de APN acepta una clave de firma .p8 con el fin de que Amazon Pinpoint pueda construir tokens de autenticación para notificaciones de inserción. Utilice el canal de APN para enviar notificaciones a entornos de producción y aislados.	27 de septiembre de 2017
Inserción en móvil de ADM y Baidu	Habilite canales de inserción en móvil para Amazon Device Message y Baidu Cloud Push en sus proyectos.	27 de septiembre de 2017
Análisis de usuarios con grupos de usuarios de Amazon Cognito	Para habilitar los análisis sobre usuarios y autenticación , utilice los grupos de usuarios de Amazon Cognito para administrar el inicio de sesión de usuarios.	26 de septiembre de 2017
Configuración de cuenta	Utilice la página Configuración de SMS de la consola para administrar la configuración de SMS de nivel de cuenta que se aplica a todos los proyectos.	11 de septiembre de 2017

Cambio	Descripción	Fecha
Análisis de usuarios	Los gráficos de usuarios en la consola de Amazon Pinpoint proporcionan métricas sobre el uso de la aplicación y la autenticación de usuarios.	31 de agosto de 2017
Mensajes de correo electrónico directos	Puede enviar mensajes de correo electrónico directamente , a una audiencia limitada, sin necesidad de crear una campaña o atraer a un segmento.	05 de julio de 2017
Nuevos canales: correo electrónico y SMS	Además del canal de inserción en móvil, puede habilitar los canales de correo electrónico y SMS como parte de los proyectos de Amazon Pinpoint. Con estos canales habilitados, puede enviar correos electrónicos o mensajes de texto con sus campañas.	08 de junio de 2017
Mensajería directa	Puede enviar mensajes de texto y notificaciones de inserción directamente , a una audiencia limitada, sin necesidad de crear una campaña o atraer a un segmento.	08 de junio de 2017

Cambio	Descripción	Fecha
Gráficos de ingresos	Puede ver los gráficos de ingresos en la consola de Amazon Pinpoint para observar los ingresos que genera la aplicación y el número de elementos adquiridos por los usuarios.	31 de marzo de 2017
Secuencias de eventos	Puede configurar Amazon Pinpoint para enviar los eventos de aplicación y de campaña a un flujo de Kinesis .	24 de marzo de 2017
Disponibilidad general de Amazon Pinpoint	Esta versión presenta Amazon Pinpoint.	1 de diciembre de 2016