



Implementación de la infraestructura como producto (iAP) en AWS

AWS Orientación prescriptiva



AWS Orientación prescriptiva: Implementación de la infraestructura como producto (iAP) en AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Introducción	1
¿Por qué decidir administrar la infraestructura como productos?	1
Resultados empresariales específicos	1
Uso AWS Service Catalog para administrar iAP	3
Compatibilidad con la modularidad y la reutilización de código	4
Opciones de programación para definir los productos en Service Catalog	5
CloudFormation creación de scripts	5
Enfoque programático con AWS CDK	6
Integración con procesos y flujos de trabajo de aprovisionamiento externos	7
Especificaciones aprovisionamiento de productos	8
DevSecOps soporte de ciclo de vida	8
Reutilización personalizada y aprovisionamiento específico de cuentas	9
Definición y administración de los recursos de los productos de Service Catalog como aplicaciones	9
Gestión del inventario	10
Uso de las herramientas de AWS Service Catalog	11
Service Catalog Puppet	11
Compatibilidad con el aprovisionamiento de los flujos de trabajo	12
Modos de aprovisionamiento	12
Almacenamiento en caché	14
Compatibilidad con el ciclo de vida de DevSecOps	15
Madurez, integridad y compatibilidad	15
Service Catalog Factory	16
Resumen y próximos pasos	17
Recursos	18
Historial de documentos	19
Glosario	20
#	20
A	21
B	24
C	26
D	30
E	34
F	36

G	38
H	39
I	41
L	43
M	45
O	49
P	52
Q	55
R	55
S	58
T	62
U	64
V	65
W	65
Z	66
.....	lxviii

Implementación de la IaP en AWS

Kirsten Kissmeyer, Amazon Web Services (AWS)

Enero de 2023 ([historial de documentos](#))

En esta guía se analizan los enfoques para administrar la infraestructura de AWS como un producto (IaP). La IaP proporciona un nivel de abstracción y control superior al de la infraestructura como código (IaC), pero utiliza métodos de la IaC para alcanzar sus objetivos. En la guía también se analizan los Servicios de AWS y las herramientas para administrar la IaP. Además, se destaca cómo cada herramienta puede facilitar alcanzar sus objetivos de administración de la infraestructura. La información de esta guía se basa en lo aprendido de una iniciativa de capacitación de AWS Service Catalog para una empresa muy grande del sector financiero.

Esta guía está destinada a los usuarios que quieren desarrollar servicios de infraestructura funcional de la Nube de AWS que puedan asignarse y autorizarse con facilidad según sea necesario para distintos usuarios organizativos, unidades de negocio y terceros.

¿Por qué decidir administrar la infraestructura como productos?

La ventaja de administrar los recursos de la infraestructura como productos es que puede empaquetar las funcionalidades de consumo como un conjunto de recursos con definiciones y configuraciones estandarizadas. Los productos proporcionan una manera cómoda para que una organización administre y controle cómo se asignan y consumen las funcionalidades de AWS. Un producto puede estar restringido solo a las [unidades organizativas \(UO\)](#) designadas o a las personas que necesiten esas funcionalidades. Un producto también puede restringirse a Regiones de AWS específicas.

Un modelo de aprovisionamiento de productos también permite encapsular y actualizar la definición de un producto desde una ubicación central. A continuación, puede distribuir las actualizaciones del producto una sola vez o de manera programada, a medida que su implementación cambie con el tiempo.

Resultados empresariales específicos

Las organizaciones siempre buscan mejores manera de administrar y aprovisionar su infraestructura de AWS. Entre los objetivos se podrían incluir los siguientes:

- Lograr un grado alto de agilidad, fiabilidad, tolerancia a errores y control centralizado, en el que los puntos únicos de configuración satisfagan el cumplimiento de los estándares internos y externos en evolución.
- Un mecanismo de poca intervención o con un solo clic para distribuir la infraestructura de forma centralizada, además de que permite el acceso autoservicio cuando lo necesitan equipos o personas concretos.
- La capacidad de aprovisionar infraestructura de AWS y servicios al personal interno, a las cuentas de los clientes y a las cuentas de las unidades organizativas asociadas. Es posible que también quiera controlar qué unidades organizativas u organizaciones tienen acceso a componentes de la infraestructura específicos en regiones específicas.
- Si utiliza herramientas de terceros (como ServiceNow) o herramientas personalizadas para administrar las solicitudes de acceso y aprovisionamiento de los activos e infraestructuras de su empresa, facilita la integración entre la infraestructura de AWS y estas herramientas.
- La capacidad de aprovisionar la infraestructura de AWS a docenas o incluso cientos de cuentas de destino al mismo tiempo.
- Compatibilidad con el aprovisionamiento de varios recursos de AWS con el fin de proporcionar una única funcionalidad.
- La capacidad de crear cuentas nuevas con la infraestructura necesaria en un plazo ajustado.
- Acceso a un inventario de la infraestructura que aprovisionó y la posibilidad de actualizar o eliminar los componentes de la infraestructura.
- Enfoques y tecnologías que hacen que el proceso de aprovisionamiento y mantenimiento sea más fácil, rápido, seguro y fiable.

Uso AWS Service Catalog para administrar iAP

AWS proporciona un servicio denominado [AWS Service Catalog](#) que admite la administración y el aprovisionamiento de la AWS infraestructura como un producto. Puede utilizar Service Catalog para definir con rapidez la infraestructura que debe aprovisionar como un conjunto de productos, conceder permisos para esos productos a las partes deseadas e implementar los patrones de aprovisionamiento y actualización necesarios para los productos individuales.

Service Catalog cuenta con el respaldo de [AWS CloudFormation](#). Las carteras, los productos y sus plantillas de aprovisionamiento de Service Catalog se administran como CloudFormation pilas. Estas pilas se pueden definir de cuatro maneras:

- Mediante el uso de plantillas estándar. CloudFormation
- Con [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) y la [biblioteca de constructos de Service Catalog](#) con un lenguaje de programación compatible de su preferencia.
- Mediante el uso de un marco proporcionado por una herramienta de terceros para generar las definiciones de las CloudFormation pilas a partir de los metadatos declarativos que describen las pilas.
- Mediante la [API de Service Catalog](#). Esta API proporciona métodos para todo, excepto para crear el producto. Puede agregar los productos a las carteras, eliminar los productos de las carteras, etiquetar los productos y las carteras, definir las acciones administrativas y operativas del servicio de productos, y explorar y buscar las definiciones de las carteras y los productos.

En esencia, un producto de Service Catalog es un conjunto de uno o más AWS recursos que se configuran para proporcionar una capacidad colectiva y personalizable (mediante parametrización). Por ejemplo, se puede definir un producto de Service Catalog para aprovisionar un bucket privado de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en una cuenta de destino. El bucket de S3 es un producto que podría tener parámetros de entrada, como el nombre del bucket, un rango de direcciones de internet desde el que se permite el acceso, un conjunto de usuarios que pueden acceder al bucket, una política de clasificación por nivel del ciclo de vida o una especificación de control de versiones del bucket. También puede definir una función AWS Identity and Access Management (de IAM) para proporcionar acceso al depósito como parte del producto.

Se puede agregar un producto de Service Catalog a una o varias carteras. Una cartera de Service Catalog es un conjunto de productos que se agrupan, en general, porque tienen una finalidad similar (por ejemplo, análisis, desarrollo, servicios de acceso a clientes, servicios de acceso a socios, etc.).

Se proporcionan permisos para que un usuario, grupo o rol pueda acceder al aprovisionamiento de un producto a nivel de cartera. En el caso del aprovisionamiento, los productos se asocian a un rol de IAM de lanzamiento (para lanzar el producto de manera autónoma para las personas que puedan asumir ese rol) o a un [conjunto de pilas](#) que define una o varias cuentas a las que se puede aprovisionar el producto. Para utilizar un conjunto de pilas, debe definir un rol de administrador de Service Catalog en la cuenta principal de Service Catalog y un rol de ejecución de aprovisionamiento de productos de Service Catalog en cada cuenta de destino del conjunto de pilas.

En las secciones siguientes se analiza la funcionalidad de la IaP de Service Catalog en detalle.

Temas

- [Compatibilidad con la modularidad y la reutilización de código](#)
- [Opciones de programación para definir los productos en Service Catalog](#)
- [Integración con procesos y flujos de trabajo de aprovisionamiento externos](#)
- [Especificaciones aprovisionamiento de productos](#)
- [DevSecOps soporte de ciclo de vida](#)
- [Reutilización personalizada y aprovisionamiento específico de cuentas](#)
- [Definición y administración de los recursos de los productos de Service Catalog como aplicaciones](#)
- [Gestión del inventario](#)

Compatibilidad con la modularidad y la reutilización de código

Puede ensamblar un producto a partir de muchos AWS recursos diferentes o incluso a partir de otros productos. Lo ideal es definir los recursos de manera modular para poder volver a utilizarlos en varios productos. La reutilización de los recursos le permite hacer cambios futuros en un solo lugar, y no en todos los productos que utilizan ese tipo de recurso.

Service Catalog proporciona una característica denominada encadenamiento para facilitar la reutilización de los productos. Se puede encadenar un producto a uno o varios productos más. A modo de ejemplo, es posible que se quiera encadenar un producto de bucket de registro de S3 a un producto de supervisión de nivel superior. Si bien el encadenamiento es compatible con la modularidad, impone algunas complejidades operativas porque hay que administrar las dependencias. Service Catalog no mantiene de manera automática el control de versiones entre los productos encadenados, por lo que no puede garantizar que los cambios en un producto no estropeen otros productos que dependen de este. Utilice el encadenamiento con cuidado y desarrolle

mecanismos propios con el fin de garantizar el control de versiones y el mantenimiento de las dependencias.

Service Catalog utiliza de CloudFormation forma nativa una plantilla de aprovisionamiento de productos como una CloudFormation pila. Sin embargo, Service Catalog impone algunas limitaciones a la CloudFormation implementación de la gama de productos. En concreto, el aprovisionamiento de Service Catalog no admite la CloudFormation `include` macro para insertar segmentos de scripts reutilizables o hacer referencia a CloudFormation scripts anidados (o pilas) en más de un nivel. Estas restricciones de Service Catalog limitan la capacidad de definir productos a partir de CloudFormation plantillas o componentes reutilizables, lo cual es una práctica recomendada estándar cuando se definen pilas de forma nativa. CloudFormation

Note

Service Catalog le permite definir correctamente los productos con plantillas de aprovisionamiento que utilizan estas CloudFormation estructuras. Sin embargo, se producirán errores durante el aprovisionamiento si utiliza la `include` macro o anida varios niveles de scripts en una plantilla de Service Catalog CloudFormation .

Estas restricciones pueden dificultar la implementación de los productos modulares y reutilizables en Service Catalog. Si la modularidad es un requisito, podría explorar la posibilidad de [utilizar AWS CDK](#) para implementar sus productos y sus plantillas de aprovisionamiento, o utilizar los flujos de trabajo y el motor de aprovisionamiento en el [proyecto AWS Labs Service Catalog Tools](#). Ambas alternativas se describen más adelante en esta guía.

Opciones de programación para definir los productos en Service Catalog

Dos opciones de programación para utilizar Service Catalog para aprovisionar AWS la infraestructura son CloudFormation las plantillas o la AWS CDK. De momento, no hay mecanismos declarativos o sin código para definir un producto de Service Catalog.

CloudFormation creación de scripts

CloudFormation es un lenguaje de secuencias de comandos nativo de IaC probado y verdadero para el aprovisionamiento de infraestructuras. AWS Puede desarrollar un CloudFormation script en el

Consola de administración de AWS o mediante una herramienta de desarrollo como Visual Studio Code (o un sencillo editor de texto) y el AWS Command Line Interface (CLI).

Para obtener más información, consulte la [Documentación de CloudFormation](#). Para obtener más información sobre el uso de una CloudFormation plantilla para especificar un producto de Service Catalog, consulte el [AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct recurso](#) de la CloudFormation documentación.

Enfoque programático con AWS CDK

AWS CDK Proporciona un marco de programación orientado a objetos elegante y potente para definir y mantener la AWS infraestructura mediante el uso de una selección de lenguajes de programación. Puede usarlo AWS CDK para desarrollar personalizaciones y extensiones detalladas y orientadas a objetos para el marco de clases. AWS CDK Es para usuarios que desean Servicios de AWS personalizarlos para necesidades de infraestructura más sofisticadas y que tienen las habilidades y la experiencia de programación necesarias.

Para implementar soluciones de Service Catalog mediante AWS CDK, utilice las clases de Service Catalog integradas para definir sus productos y carteras. Estas clases las proporciona el módulo AWS CDK [aws-cdk-lib.aws_servicecatalog](#).

Puede utilizarlos para implementar productos de muchas AWS CDK maneras. Para evitar tener que escribir la plantilla de aprovisionamiento de un producto CloudFormation y mantener la reutilización, le recomendamos que utilice la AWS CDK [ProductStack](#) para representar la plantilla de aprovisionamiento. Una ProductStack instancia es una AWS CDK pila a la que se añaden recursos mediante programación. Por ejemplo, puedes añadir un bucket de S3, funciones de IAM o un CloudWatch registro de Amazon. Cuando agregas la ProductStack instancia a una servicecatalog.CloudFormationProduct instancia definida como plantilla de aprovisionamiento mediante una `llamadaservicecatalog.CloudFormationTemplate.fromProductStack (<ProductStack instance>)`, la plantilla AWS CDK se genera automáticamente. CloudFormation

A continuación, se muestra un ejemplo de la implementación de ProductStack de Java para un producto de Amazon S3.

```
import * as s3 from 'aws-cdk-lib/aws-s3';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';

class S3BucketProduct extends servicecatalog.ProductStack {
  constructor(scope: Construct, id: string) {
```

```
    super(scope, id);

    new s3.Bucket(this, 'BucketProduct');
  }
}

const product = new servicecatalog.CloudFormationProduct(this, 'Product', {
  productName: "My Product",
  owner: "Product Owner",
  productVersions: [
    {
      productVersionName: "v1",
      cloudFormationTemplate:
servicecatalog.CloudFormationTemplate.fromProductStack(new S3BucketProduct(this,
'S3BucketProduct')),
    },
  ],
});
```

AWS CDK Proporciona canalizaciones integradas de integración continua y despliegue continuo (CI/CD). Se pueden personalizar estas canalizaciones integradas y los procesos del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) para que se ajusten a sus propios estándares y objetivos de procesos.

AWS CDK Las clases personalizadas se pueden heredar de otras clases para proporcionar funciones especializadas, y una clase puede estar compuesta por instancias de otras clases. Si utiliza marcos de AWS CDK clase compartida para implementar varios productos de Service Catalog, tenga en cuenta cualquier implicación en materia de versiones o compatibilidad, especialmente en varios equipos de desarrollo. Deberá asegurarse de que los cambios son compatibles con las versiones anteriores o de tener un esquema de control de versiones para que los cambios de clase que haga para un producto no perjudiquen a otro producto.

Para obtener más información, consulte la [Documentación de AWS CDK](#).

Integración con procesos y flujos de trabajo de aprovisionamiento externos

Puede interactuar con los componentes de Service Catalog mediante el AWS SDK APIs o el AWS CLI. Puede utilizar la [API de Service Catalog del SDK de AWS](#) para administrar los productos de Service Catalog desde cualquier herramienta que pueda integrar las llamadas a la API de Service Catalog. La API cubre todos los aspectos de la creación y administración en Service Catalog.

Por ejemplo, Terraform admite el lanzamiento (aprovisionamiento) de productos de Service Catalog llamando a la API de Service Catalog del AWS SDK en su Launch Wizard. Para obtener más información, consulte [Lanzar AWS Service Catalog productos con Terraform](#) en la documentación. AWS

También puede llamar a los comandos AWS CLI de Service Catalog para realizar acciones en Service Catalog. Para obtener más información sobre los comandos compatibles, consulte [servicecatalog](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

Especificaciones aprovisionamiento de productos

Service Catalog inicia el proceso de aprovisionamiento como un despliegue de conjuntos CloudFormation apilados de los recursos que se especifican en la plantilla de CloudFormation aprovisionamiento. (La plantilla se puede crear directamente en la construcción CloudFormation o generarla). AWS CDK ProductStack El aprovisionamiento de productos de Service Catalog es un proceso cerrado. No se puede personalizar para agregar pasos preliminares o posteriores al proceso, ni ajustarlo. Sin embargo, puede modificar la plantilla de aprovisionamiento para añadir pasos en forma de especificaciones de CloudFormation recursos. Pueden ser AWS Lambda recursos personalizados respaldados por Lambda o recursos personalizados que realizan pasos preliminares (como el arranque personalizado para configurar un host de bastión que se utiliza durante el aprovisionamiento) y pasos posteriores (como el desmantelamiento del host de bastión). AWS Step Functions Este método de implementación de los pasos previos y posteriores al aprovisionamiento está sujeto a las mismas restricciones de pila anidadas e incluye que la plantilla de aprovisionamiento.

Puedes especificar las cuentas de destino como cuentas individuales, no como unidades organizativas (OU). Se puede escribir un recurso o una función personalizados para evitar esta limitación. La mayoría de las organizaciones aprovisionan carteras de productos a cuentas individuales OUs y no a ellas, ya que automatizan la generación de cuentas y no desean mantener las listas de cuentas manualmente.

DevSecOps soporte de ciclo de vida

Actualmente, los productos que se aprovisionan con CloudFormation scripts de Service Catalog no tienen soporte integrado para CI/CD los procesos. Le recomendamos que cree un CI/CD proceso AWS CodePipeline u otras DevOps herramientas para desarrollar, probar y lanzar un producto en entornos de ciclo de vida como el desarrollo, las pruebas, el montaje y la producción.

Proporciona AWS CDK CI/CD soporte integrado para los productos, tal y como se ha explicado anteriormente en esta guía.

Reutilización personalizada y aprovisionamiento específico de cuentas

Los productos se deben poder volver a utilizar para el mayor número posible de fines personalizados. Service Catalog permite la reutilización a través de los parámetros del producto. Puede proporcionar estos parámetros como entrada a un producto en el momento del aprovisionamiento.

También puede especificar estos parámetros como valores del almacén de AWS Systems Manager parámetros a nivel de CloudFormation plantilla, para aplicar valores específicos de la cuenta y de la OU. Esta es una práctica recomendada para el diseño de plantillas de aprovisionamiento CloudFormation . El valor del parámetro indicado en la cuenta de destino se aplica cuando se aprovisiona el producto. Por ejemplo, se puede especificar un parámetro de subred como valor de almacén de parámetros y aplicar esa subred en el momento del aprovisionamiento del producto para una cuenta de una OU específica. Para obtener más información sobre los valores del almacén de parámetros como parámetros de CloudFormation plantilla, consulte [Uso de referencias dinámicas para especificar valores de plantilla](#) en la CloudFormation documentación.

Definición y administración de los recursos de los productos de Service Catalog como aplicaciones

AWS Service Catalog AppRegistry proporciona funciones centralizadas de búsqueda, generación de informes y administración de aplicaciones. Una AppRegistry aplicación puede incluir una o más pilas de productos aprovisionados, así como CloudFormation pilas independientes de Service Catalog. Puede agrupar y ver todas las colecciones de recursos de su aplicación en las Cuentas de AWS que defina como objetivos de implementación. Estas pueden ser las cuentas del ciclo de vida de desarrollo, de pruebas y de producción.

También se puede utilizar AppRegistry para asociar los atributos de metadatos a una aplicación. Se pueden asignar grupos de atributos reutilizables que contengan conjuntos de atributos. A continuación, puede buscar los recursos de la aplicación que tengan los atributos indicados y actuar sobre ellos mediante AppRegistry el uso de servicios integrados. Entre estos servicios integrados se incluyen los siguientes:

- [Application Manager](#), una capacidad que permite investigar y solucionar problemas con AWS los recursos en el contexto de sus aplicaciones y clústeres AWS Systems Manager
- [AWS Resource Access Manager](#), para compartir aplicaciones y grupos de atributos con los directores de AWS la organización
- [AWS servicios que funcionan con Grupos de recursos de AWS](#)
- [AWS Resilience Hub](#) para la detección de la estructura de productos y la evaluación de la resiliencia
- [AWS Service Management Connector](#) para declarar y configurar conexiones a ServiceNow, JIRA y otras herramientas populares

Para obtener más información al respecto AppRegistry, consulte lo siguiente:

- [AppRegistry Guía del administrador](#).
- [Increase application visibility and governance using AWS Service Catalog AppRegistry](#) (entrada de blog). En este artículo se ofrece información general sobre cómo utilizarla AppRegistry en el gobierno de la infraestructura, con ejemplos de la línea de comandos para registrar la infraestructura como aplicaciones. AppRegistry
- [Controle sus aplicaciones de forma centralizada mediante una entrada AppRegistry de blog sobre Application Manager](#). Este artículo proporciona una descripción general con un tutorial sobre cómo solicitar AppRegistry el registro de una aplicación web LAMP en el Consola de administración de AWS sistema y administrarla mediante Application Manager.

Gestión del inventario

Service Catalog tiene su propia capacidad de administración de inventario interna que registra los productos cuando se aprovisionan mediante el uso compartido de productos y el autoservicio. Sin embargo, le recomendamos que utilice [AWS Config](#) [AppRegistry](#) y los servicios relacionados para administrar los recursos aprovisionados por el producto. Estas herramientas proporcionan un enfoque más completo e integrado para administrar los productos de Service Catalog aprovisionados con el resto de la AWS infraestructura. AWS Config le permite inventariar los productos aprovisionados y realizar acciones en ellos en la consola o mediante la API del AWS SDK. AppRegistry, que está integrado con Application Manager, también proporciona administración de inventario para los productos aprovisionados por Service Catalog.

Uso de las herramientas de AWS Service Catalog

Si quiere aprovisionar los productos de la IaC con los flujos de trabajo de aprovisionamiento personalizados de una manera más declarativa, podría ser conveniente aumentar algunas partes de la funcionalidad de Service Catalog. AWS proporciona varias herramientas para cumplir con estos requisitos. En el proyecto AWS Labs se incluyen dos herramientas populares: Service Catalog Puppet y Service Catalog Factory.

Temas

- [Service Catalog Puppet](#)
- [Service Catalog Factory](#)

Service Catalog Puppet

Service Catalog Puppet se implementa en Python mediante la API Boto3 de AWS. Esta herramienta ofrece varias características eficaces para configurar y aprovisionar los productos de Service Catalog. Los desarrolladores pueden configurar la información de aprovisionamiento de los productos y de las carteras de Service Catalog con las plantillas de YAML que sirven como manifiestos. Los flujos de trabajo de aprovisionamiento de Service Catalog Puppet admiten productos para los que son necesarios procesos de implementación más complejos que los de Service Catalog. También admiten optimizaciones del rendimiento para aprovisionar los productos a escala en plazos muy ajustados.

Service Catalog Puppet accede a las plantillas de CloudFormation de Service Catalog para el aprovisionamiento de productos en el momento de la implementación. Llama de manera directa a CloudFormation para implementar la pila de las plantillas de aprovisionamiento para un producto y evita las restricciones impuestas por el propio proceso de aprovisionamiento del conjunto de pilas de Service Catalog. Si la plantilla de aprovisionamiento utiliza las macros para incluir otros scripts de CloudFormation o utiliza scripts de CloudFormation anidados, se debe proporcionar acceso a esos scripts en la cuenta de destino en la parte de arranque del flujo de trabajo de aprovisionamiento.

Para obtener más información:

- Consulte la [documentación](#) de Service Catalog Puppet y el [repositorio de GitHub](#).

- Si quiere utilizar el SDK de Service Catalog Puppet para interactuar con la herramienta mediante programación e iniciar el aprovisionamiento de los productos y de las carteras, consulte la [documentación del SDK](#).
- [GitOps](#) es el mecanismo predeterminado para administrar el entorno de Service Catalog Puppet.

Service Catalog Puppet es bastante fácil de aprender para los desarrolladores. Es necesario conocer CloudFormation para implementar las plantillas de aprovisionamiento de los productos y las plantillas de YAML para implementar los manifiestos. Hay buenos talleres disponibles para poner al día a los desarrolladores nuevos, como los [talleres autoguiados](#).

Compatibilidad con el aprovisionamiento de los flujos de trabajo

Service Catalog Puppet utiliza el motor de orquestación de tareas de Python Luigi para implementar los flujos de trabajo de arranque y aprovisionamiento. Todos los pasos de estos flujos de trabajo se implementan como tareas del flujo de trabajo de Luigi. Para información general de Luigi y cómo se compara con otras herramientas de flujo de trabajo populares, consulte [Airflow vs. Luigi vs. Argo vs. MLFlow vs. KubeFlow](#) en el blog de Data Revenue.

Luigi permite a Service Catalog Puppet controlar la cantidad de trabajos asociados a las tareas del flujo de trabajo y controlar otros aspectos de los flujos de trabajo para mejorar la escalabilidad y el rendimiento. Service Catalog Puppet también proporciona un [mecanismo depends_on](#) para administrar las dependencias entre los productos y los pasos, y para organizar el aprovisionamiento de los productos. Esta característica es útil para implementar y administrar mediante operaciones las definiciones detalladas de los productos y las dependencias complejas.

Modos de aprovisionamiento

Service Catalog Puppet admite tres modos de ejecución: [centralizado, radial y asíncrono](#). Los tres modos aprovisionan los productos en las carteras que ya están definidas en Service Catalog. Confían en el uso compartido de los productos de Service Catalog con las cuentas de destino y utilizan los roles de administrador y lanzamiento de Service Catalog para hacer el aprovisionamiento en esos destinos. Service Catalog Puppet lleva a cabo los pasos de arranque en la misma organización según las configuraciones de roles que se proporcionan en los archivos de configuración de YAML. La herramienta también admite el aprovisionamiento a varias organizaciones desde una sola cuenta central. En este escenario, el arranque debe hacerse de manera manual en las organizaciones externas para permitir que Service Catalog Puppet lleve a cabo las acciones de aprovisionamiento necesarias en las cuentas de la organización externa.

En todos los modos de aprovisionamiento, Service Catalog Puppet implementa el aprovisionamiento de los productos de manera directa sin llamar al proceso de aprovisionamiento de Service Catalog. Puede configurar un manifiesto de aprovisionamiento para utilizar las especificaciones del rol y la cuenta de destino de una restricción de conjunto de pilas existente de Service Catalog. Service Catalog Puppet utiliza esta información para hacer su propio aprovisionamiento con los flujos de trabajo de Luigi.

Puede definir los objetivos para el aprovisionamiento de la cartera de los productos según un enfoque de etiquetado de cuentas, además de especificar las unidades organizativas o las cuentas de manera directa. En el aprovisionamiento basado en etiquetas de cuentas, se aprovisiona un producto de la cartera para todas las cuentas que tengan todas las etiquetas del conjunto de etiquetas de aprovisionamiento de manifiestos especificado. Por ejemplo, si quiere emitir un producto de la cartera para todas las cuentas de producción institucionales de las regiones del Este de EE. UU., puede especificar las etiquetas `type:prod`, `partition:us-east` y `scope:institutional-client`. También puede declarar las exclusiones de las cuentas y las unidades organizativas para prohibir el aprovisionamiento a unidades organizativas o cuentas que tengan las etiquetas que especifique, o a cuentas que sean miembros de los destinos especificados por la unidad organizativa. Para más información sobre el etiquetado de cuentas, consulte la [documentación de las herramientas de Service Catalog](#).

Modo centralizado

En el modo de aprovisionamiento centralizado, todos los flujos de trabajo de Luigi para las cuentas radiales se administran desde la cuenta central designada. La cuenta central asume un rol de IAM que le permite realizar acciones en una cuenta radial, pero la administración de las tareas se lleva a cabo desde la cuenta central. La cuenta central espera de manera sincronizada hasta que se completen todas las tareas de aprovisionamiento de la cuenta radial, correcta o incorrectamente. A continuación, informa sobre el estado final. El modo de cuenta central es el modo de aprovisionamiento más antiguo y avanzado. Sin embargo, muchos usuarios pasaron al modo de aprovisionamiento radial para lograr una mayor simultaneidad y velocidad de aprovisionamiento.

Modo radial

En el modo radial, la cuenta central de Service Catalog inicia los flujos de trabajo de Luigi para que se ejecuten en las cuentas radiales inicializadas que se designaron. La cuenta central recibe una notificación cuando se completan los flujos de trabajo radiales. Los errores en una cuenta radial se trasladan a la cuenta central. La cuenta central sondea la cuenta radial para ver si terminó y determinar su estado.

Es menos probable que el modo radial requiera aumentar la cuota de Servicio de AWS, ya que casi todo funciona en las cuentas radiales independientes. El modo radial también proporciona una simultaneidad mucho mayor que el modo central y, al mismo tiempo, conserva el control central. Puede mejorar la velocidad de aprovisionamiento en un 800 % en comparación con el modo central. El modo radial permite encadenar los productos a través de las relaciones de DependsOn entre los productos, lo que garantiza que el producto del que se depende ya se haya aprovisionado. Un producto que incluye los productos encadenados también puede aprovisionar un producto encadenado por los componentes. También puede utilizar las llamadas a funciones especializadas de AWS Lambda para seguir los pasos necesarios. Los errores en una cuenta radial se aíslan de las demás cuentas radiales.

Las empresas que tienen más de 980 cuentas en hasta 7 regiones utiliza el modo radial. Por lo general, estas empresas pueden aprovisionar un producto a todas las regiones y cuentas de su infraestructura en una hora.

Note

Estos resultados pueden variar según los factores como la infraestructura de red, la carga de trabajo y las cuotas establecidas para las cuentas centrales y radiales de la organización de AWS. También dependen de los recursos del producto que se están aprovisionando, sus tiempos de creación inherentes y sus dependencias de otros recursos.

Modo asíncrono

El modo asíncrono inicia los flujos de trabajo de aprovisionamiento en las cuentas radiales, pero no espera ni recibe las respuestas de finalización de las cuentas radiales.

Almacenamiento en caché

Otro mecanismo que utiliza Service Catalog Puppet para optimizar la velocidad de los flujos de trabajo es almacenar en la memoria caché las tareas comunes que representan los pasos del flujo de trabajo. Cuando finaliza una tarea en la memoria caché, se escriben sus resultados en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La próxima vez que se invoque la tarea en la misma sesión con los mismos parámetros, Service Catalog Puppet utilizará los valores en la memoria caché en lugar de volver a ejecutar la tarea. Para más información, consulte [Caching](#) en la documentación de Service Catalog Puppet.

Compatibilidad con el ciclo de vida de DevSecOps

Service Catalog Puppet incluye compatibilidad para administrar la canalización de DevSecOps. Puede utilizar las acciones de las herramientas de Service Catalog (como se ilustra en la [información general de Service Catalog Puppet](#)) para automatizar las pruebas y promocionar los productos en todas sus cuentas de ciclo de vida de AWS, por ejemplo, la cuenta canaria recomendada. Para más información, consulte [Managing your environments](#) en la documentación de Service Catalog Puppet.

Para garantizar que los problemas relacionados con un cambio de producto se detecten antes de su uso generalizado en producción, Service Catalog Puppet requiere al menos una cuenta canaria para la implementación inicial. Una vez que pruebe la versión nueva y gane confianza en esta, puede promocionarla entre las cuentas de producción que no sean canarias. Si detecta problemas, puede revertir la versión anterior y volver a introducirla cuando se hayan resuelto. Si utiliza este enfoque, es posible que haya problemas de producción si publica una versión canaria que tiene algún problema con las cuentas de producción. Como alternativa, puede hacer pruebas de regresión completas para cada cambio de producto antes de lanzar el cambio a la producción. Esto supone una carga adicional en el proceso de CI/CD, pero ayuda a evitar problemas de producción. Es responsabilidad del administrador de DevSecOps determinar los mejores escenarios y enfoques de lanzamiento de las características para sus equipos de desarrollo.

Service Catalog Puppet permite a varios equipos desarrollar y probar el aprovisionamiento de las soluciones de productos de Service Catalog de manera simultánea. Como práctica recomendada, varios desarrolladores no deben cambiar un producto al mismo tiempo. En su lugar, se pueden dividir los productos en componentes más detallados para modificarlos por separado y de manera simultánea.

Service Catalog Puppet también ayuda a automatizar las pruebas mediante una instrucción de afirmación que proporciona funcionalidades de pruebas estáticas y unitarias. Puede probar las políticas de control de servicios (SCP) y las políticas de IAM mediante simuladores de políticas. Desde el punto de vista técnico, se trata de pruebas integrales, pero se pueden utilizar en entornos de pruebas de integración de sistemas (SIT). Para más información, consulte [Using policy simulations](#) y [Applying service control policies](#) en la documentación de Service Catalog Puppet.

Madurez, integridad y compatibilidad

Aunque Service Catalog Puppet no es compatible de manera oficial con el Servicio de AWS, se ha adoptado ampliamente. Las grandes organizaciones han utilizado esta herramienta durante los últimos años para aprovisionar los productos de manera eficaz y centralizada a cientos de cuentas

de unidades organizativas en los plazos de aprovisionamiento deseados. Se ha demostrado que proporciona un aprovisionamiento de productos a escala y tolerante a errores. Los usuarios que tengan problemas con Service Catalog Puppet pueden registrarlos en el [repositorio de GitHub](#) para que los colaboradores de esta solución de AWS Labs lo resuelvan.

Service Catalog Factory

Service Catalog Factory es otra herramienta proporcionada por AWS Labs. Es similar a AWS Control Tower: genera cuentas y llama a Service Catalog (posiblemente a través de Puppet) para aprovisionar la IaP en esas cuentas. Utiliza muchos de los mismos mecanismos que Service Catalog Puppet para implementar sus funcionalidades. Service Catalog Factory puede llamar a Service Catalog o Service Catalog Puppet para aprovisionar la infraestructura de los productos de una cuenta. Esta herramienta también permite generar cuentas en varias organizaciones de Regiones de AWS. Para más información, consulte la [documentación de Service Catalog Factory](#) y el [repositorio de GitHub](#).

Resumen y próximos pasos

Service Catalog le es útil para aprovisionar la infraestructura como producto de manera rápida y fiable. Puede administrar la infraestructura de manera autónoma a partir de un catálogo de productos definido o enviar los productos a cuentas de destino designadas en un modelo radial. Se pueden definir los productos de Service Catalog y sus plantillas de aprovisionamiento mediante las secuencias de comandos de CloudFormation o mediante AWS CDK. En ambos enfoques, Service Catalog aprovisiona un producto mediante una llamada a CloudFormation para implementar una pila que represente la plantilla de aprovisionamiento del producto. La pila se implementa en todas las cuentas de destino designadas en un conjunto de pilas de CloudFormation.

El enfoque de AWS CDK para el desarrollo de Service Catalog admite una mayor modularización y reutilización que CloudFormation, ya que puede definir los productos y sus recursos mediante clases de productos y carteras de Service Catalog predefinidas, así como tipos de recursos predefinidos. Para una implementación de AWS CDK son necesarios conocimientos de programación más avanzados. Esto podría estar justificado si su organización quiere establecer su propia estructura de productos reutilizables con configuraciones y comportamientos de recursos estandarizados como base para el desarrollo de la infraestructura de AWS.

Puede utilizar Service Catalog Puppet y Service Catalog Factory para aumentar la funcionalidad de Service Catalog, sobre todo para el aprovisionamiento. Service Catalog Puppet presenta especificaciones de aprovisionamiento de productos declarativas y basadas en etiquetas; flujos de trabajo de aprovisionamiento integrados, personalizables, de alto rendimiento y personalizados; y canalizaciones de CI/CD y SDLC integradas, personalizables y basadas en acciones. Al utilizar la administración de dependencias del flujo de trabajo y las características integradas de automatización de pruebas, puede encadenar los productos de Service Catalog con menos riesgo operativo. Service Catalog Puppet es útil para aprovisionar los productos a cientos de cuentas en plazos muy ajustados de manera fiable. Service Catalog Factory es similar a AWS Control Tower. Genera cuentas y llama a Service Catalog para aprovisionar la IaP en esas cuentas.

Service Catalog y las herramientas de Service Catalog ofrecen una amplia funcionalidad para administrar la IaP en AWS. Service Catalog y estas herramientas se mejoran de manera constante. Para ver las características más recientes, consulte [Características de AWS Service Catalog](#) y [AWS Service Catalog Products repository](#).

Recursos

Referencias

- [Documentación de Service Catalog](#)
- [Service Catalog API](#)
- [AppRegistry](#)
- [CloudFormation Documentación de](#)
- [CloudFormation stack sets](#)
- [Recurso de AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct](#)
- [Lanzamiento de productos de AWS Service Catalog con Terraform](#)
- [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#)
- [Service Catalog Construct Library](#)
- [AWS CDK ProductStack class](#)
- [AWS Organizations Documentación de](#)

Herramientas

- [Documentación de Service Catalog Puppet](#)
- [Repositorio de Service Catalog Puppet GitHub](#)
- [Documentación de Service Catalog Factory](#)
- [Repositorio de Service Catalog Factory en GitHub](#)

AWS Patrones de recomendaciones de

- [Administre los productos de AWS Service Catalog en varias Cuentas de AWS y Regiones de AWS](#)
- [Copie los productos de AWS Service Catalog en Cuentas de AWS y Regiones de AWS distintas](#)
- [Automatice la implementación de productos y la cartera de AWS Service Catalog mediante AWS CDK](#)

Historial de documentos

En la siguiente tabla, se describen cambios significativos de esta guía. Si quiere recibir notificaciones de futuras actualizaciones, puede suscribirse a las [notificaciones RSS](#).

Cambio	Descripción	Fecha
Publicación inicial	—	30 de enero de 2023

AWS Glosario de orientación prescriptiva

Los siguientes son términos de uso común en las estrategias, guías y patrones proporcionados por la Guía AWS prescriptiva. Para sugerir entradas, utilice el enlace [Enviar comentarios](#) al final del glosario.

Números

Las 7 R

Siete estrategias de migración comunes para trasladar aplicaciones a la nube. Estas estrategias se basan en las 5 R que Gartner identificó en 2011 y consisten en lo siguiente:

- **Refactor/re-architect** — Mueva una aplicación y modifique su arquitectura aprovechando al máximo las funciones nativas de la nube para mejorar la agilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Por lo general, esto implica trasladar el sistema operativo y la base de datos. Ejemplo: migre su base de datos Oracle local a la PostgreSQL-Compatible edición Amazon Aurora.
- **Redefinir la plataforma (transportar y redefinir)**: traslade una aplicación a la nube e introduzca algún nivel de optimización para aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: Migrar la base de datos Oracle en las instalaciones a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle en la nube de Nube de AWS.
- **Recomprar (readquirir)**: cambie a un producto diferente, lo cual se suele llevar a cabo al pasar de una licencia tradicional a un modelo SaaS. Ejemplo: migre su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a Salesforce.com.
- **Volver a alojar (migrar mediante lift-and-shift)**: traslade una aplicación a la nube sin hacer cambios para aprovechar las funcionalidades de la nube. Ejemplo: Migrar la base de datos de Oracle en las instalaciones a Oracle en una instancia de EC2 en la Nube de AWS.
- **Reubicar**: (migrar el hipervisor mediante lift and shift): traslade la infraestructura a la nube sin comprar equipo nuevo, reescribir aplicaciones o modificar las operaciones actuales. Los servidores se migran de una plataforma en las instalaciones a un servicio en la nube para la misma plataforma. Ejemplo: migrar una Microsoft Hyper-V aplicación a AWS.
- **Retener (revisitar)**: conserve las aplicaciones en el entorno de origen. Estas pueden incluir las aplicaciones que requieren una refactorización importante, que desee posponer para más adelante, y las aplicaciones heredadas que desee retener, ya que no hay ninguna justificación empresarial para migrarlas.

- Retirar: retire o elimine las aplicaciones que ya no sean necesarias en un entorno de origen.

A

A2A () Agent-to-Agent

Un protocolo completo para la colaboración entre agentes que facilita la delegación de tareas y la transferencia de estados.

ABAC

Consulte [control de acceso basado en atributos](#).

servicios abstractos

Consulte [servicios administrados](#).

ACID

Consulte [atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad](#).

migración activa-activa

Método de migración de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se mantienen sincronizadas (mediante una herramienta de replicación bidireccional o mediante operaciones de escritura doble) y ambas bases de datos gestionan las transacciones de las aplicaciones conectadas durante la migración. Este método permite la migración en lotes pequeños y controlados, en lugar de requerir una transición única. Es más flexible, pero requiere más trabajo que una [migración activa-pasiva](#).

migración activa-pasiva

Método de migración de bases de datos en el que las bases de datos de origen y destino se mantienen sincronizadas, pero solo la de origen gestiona las transacciones de las aplicaciones conectadas, mientras los datos se replican en la de destino. La base de datos de destino no acepta ninguna transacción durante la migración.

Agente

Un sistema de IA que puede razonar, planificar y tomar medidas de forma autónoma utilizando herramientas para alcanzar los objetivos.

Agent Ops

Prácticas operativas para crear, probar, implementar y ejecutar agentes de IA en producción a escala.

función de agregación

Función SQL que actúa en un grupo de filas y calcula un único valor de devolución para el grupo. Entre los ejemplos de funciones de agregación se incluyen SUM y MAX.

IA

Consulte [inteligencia artificial](#).

AIOps

Consulte [operaciones de inteligencia artificial](#)

anonimización

El proceso de eliminar permanentemente la información personal de un conjunto de datos. La anonimización puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los datos anonimizados ya no se consideran datos personales.

antipatrones

Una solución que se utiliza con frecuencia para un problema recurrente en el que la solución es contraproducente, ineficaz o menos eficaz que una alternativa.

control de aplicaciones

Enfoque de seguridad que permite usar de manera exclusiva aplicaciones aprobadas para ayudar a proteger un sistema contra el malware.

cartera de aplicaciones

Recopilación de información detallada sobre cada aplicación que utiliza una organización, incluido el costo de creación y mantenimiento de la aplicación y su valor empresarial. Esta información es clave para [el proceso de detección y análisis de la cartera](#) y ayuda a identificar y priorizar las aplicaciones que se van a migrar, modernizar y optimizar.

inteligencia artificial (IA)

El campo de la informática que se dedica al uso de tecnologías informáticas para realizar funciones cognitivas que suelen estar asociadas a los seres humanos, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Para más información, consulte [¿Qué es la inteligencia artificial?](#)

operaciones de inteligencia artificial (AIOps)

El proceso de utilizar técnicas de machine learning para resolver problemas operativos, reducir los incidentes operativos y la intervención humana, y mejorar la calidad del servicio. Para obtener más información sobre cómo se utiliza AIOps en la estrategia de migración de AWS, consulte la [Guía de integración de operaciones](#).

cifrado asimétrico

Algoritmo de cifrado que utiliza un par de claves, una clave pública para el cifrado y una clave privada para el descifrado. Puede compartir la clave pública porque no se utiliza para el descifrado, pero el acceso a la clave privada debe estar sumamente restringido.

atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad (ACID)

Conjunto de propiedades de software que garantizan la validez de los datos y la fiabilidad operativa de una base de datos, incluso en caso de errores, cortes de energía u otros problemas.

control de acceso basado en atributos (ABAC)

La práctica de crear permisos detallados basados en los atributos del usuario, como el departamento, el puesto de trabajo y el nombre del equipo. Para obtener más información, consulte [ABAC AWS en la](#) documentación AWS Identity and Access Management (IAM).

origen de datos fidedigno

Ubicación en la que se almacena la versión principal de los datos, que se considera la fuente de información más fiable. Puede copiar los datos del origen de datos autorizado a otras ubicaciones con el fin de procesarlos o modificarlos, por ejemplo, anonimizarlos, redactarlos o seudonimizarlos.

Zona de disponibilidad

Una ubicación distinta dentro de una Región de AWS que está aislada de los fallos en otras zonas de disponibilidad y que proporciona una conectividad de red económica y de baja latencia a otras zonas de disponibilidad de la misma región.

AWS Marco de adopción de la nube (AWS CAF)

Un marco de directrices y mejores prácticas AWS para ayudar a las organizaciones a desarrollar un plan eficiente y eficaz para migrar con éxito a la nube. AWS CAF organiza la orientación en seis áreas de enfoque denominadas perspectivas: negocios, personas, gobierno, plataforma, seguridad y operaciones. Las perspectivas empresariales, humanas y de gobernanza se centran en las habilidades y los procesos empresariales; las perspectivas de plataforma, seguridad y

operaciones se centran en las habilidades y los procesos técnicos. Por ejemplo, la perspectiva humana se dirige a las partes interesadas que se ocupan de los Recursos Humanos (RR. HH.), las funciones del personal y la administración de las personas. Desde esta perspectiva, AWS CAF proporciona orientación para el desarrollo, la formación y la comunicación de las personas a fin de preparar a la organización para una adopción exitosa de la nube. Para obtener más información, consulte la [Página web de AWS CAF](#) y el [Documento técnico de AWS CAF](#).

AWS Marco de calificación de la carga de trabajo (AWS WQF)

Herramienta que evalúa las cargas de trabajo de migración de bases de datos, recomienda estrategias de migración y proporciona estimaciones de trabajo. AWS WQF se incluye con AWS Schema Conversion Tool (). AWS SCT Analiza los esquemas de bases de datos y los objetos de código, el código de las aplicaciones, las dependencias y las características de rendimiento y proporciona informes de evaluación.

B

bot malicioso

[Bot](#) destinado a causar interrupciones o daños a personas u organizaciones.

BCP

Consulte [planificación de la continuidad del negocio](#).

gráfico de comportamiento

Una vista unificada e interactiva del comportamiento de los recursos y de las interacciones a lo largo del tiempo. Puede utilizar un gráfico de comportamiento con Amazon Detective para examinar los intentos de inicio de sesión fallidos, las llamadas sospechosas a la API y acciones similares. Para obtener más información, consulte [Datos en un gráfico de comportamiento](#) en la documentación de Detective.

sistema big-endian

Un sistema que almacena primero el byte más significativo. Consulte también [endianidad](#).

clasificación binaria

Un proceso que predice un resultado binario (una de las dos clases posibles). Por ejemplo, es posible que su modelo de ML necesite predecir problemas como “¿Este correo electrónico es spam o no es spam?” o “¿Este producto es un libro o un automóvil?”.

filtro de floración

Estructura de datos probabilística y eficiente en términos de memoria que se utiliza para comprobar si un elemento es miembro de un conjunto.

blue/green despliegue

Estrategia de implementación en la que se crean dos entornos separados, pero idénticos. La versión actual de la aplicación se ejecuta en un entorno (azul) y la nueva versión de la aplicación se ejecuta en el otro entorno (verde). Esta estrategia lo ayuda a hacer reversiones rápidas con un impacto mínimo.

bot

Aplicación de software que ejecuta tareas automatizadas a través de Internet y simula la actividad o interacción humana. Algunos bots son útiles o beneficiosos, como los rastreadores web que indexan la información de Internet. Otros bots, conocidos como bots maliciosos, tienen como objetivo causar interrupciones o daños a personas u organizaciones.

botnet

Redes de [bots](#) infectadas por [malware](#) y que están bajo el control de una sola parte, conocida como pastor de bots u operador de bots. Las botnets son el mecanismo más conocido para escalar los bots y su impacto.

branch

Área contenida de un repositorio de código. La primera rama que se crea en un repositorio es la rama principal. Puede crear una rama nueva a partir de una rama existente y, a continuación, desarrollar características o corregir errores en la rama nueva. Una rama que se genera para crear una característica se denomina comúnmente rama de característica. Cuando la característica se encuentra lista para su lanzamiento, se vuelve a combinar la rama de característica con la rama principal. Para obtener más información, consulte [Acerca de las sucursales](#) (GitHub documentación).

acceso de emergencia

En circunstancias excepcionales y mediante un proceso aprobado, es una forma rápida de que un usuario pueda acceder a un Cuenta de AWS sitio al que normalmente no tiene permisos de acceso. Para obtener más información, consulte el indicador de [implementación de procedimientos rompe-cristales](#) en la AWS Well-Architected guía.

estrategia de implementación sobre infraestructura existente

La infraestructura existente en su entorno. Al adoptar una estrategia de implementación sobre infraestructura existente para una arquitectura de sistemas, se diseña la arquitectura en función de las limitaciones de los sistemas y la infraestructura actuales. Si está ampliando la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementación sobre infraestructuras existentes y de [implementación desde cero](#).

caché de búfer

El área de memoria donde se almacenan los datos a los que se accede con más frecuencia.

capacidad empresarial

Lo que hace una empresa para generar valor (por ejemplo, ventas, servicio al cliente o marketing). Las arquitecturas de microservicios y las decisiones de desarrollo pueden estar impulsadas por las capacidades empresariales. Para obtener más información, consulte la sección [Organizado en torno a las capacidades empresariales](#) del documento técnico [Ejecutar microservicios en contenedores en AWS](#).

planificación de la continuidad del negocio (BCP)

Plan que aborda el posible impacto de un evento disruptivo, como una migración a gran escala en las operaciones y permite a la empresa reanudar las operaciones rápidamente.

C

CAF

Consulte [AWS Cloud Adoption Framework](#).

implementación canario

Lanzamiento lento e incremental de una versión para los usuarios finales. Cuando tenga mayor confianza en la nueva versión, la implementa y reemplaza la versión actual en su totalidad.

CCoE

Consulte [Centro de excelencia en la nube](#).

CDC

Consulte [captura de datos de cambios](#).

captura de datos de cambio (CDC)

Proceso de seguimiento de los cambios en un origen de datos, como una tabla de base de datos, y registro de los metadatos relacionados con el cambio. Puede utilizar los CDC para diversos fines, como auditar o replicar los cambios en un sistema de destino para mantener la sincronización.

ingeniería del caos

Introducción intencionada de fallos o eventos disruptivos para poner a prueba la resiliencia de un sistema. Puedes usar [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#) para realizar experimentos que estresen tus AWS cargas de trabajo y evalúen su respuesta.

CI/CD

Consulte [integración continua y entrega continua](#).

clasificación

Un proceso de categorización que permite generar predicciones. Los modelos de ML para problemas de clasificación predicen un valor discreto. Los valores discretos siempre son distintos entre sí. Por ejemplo, es posible que un modelo necesite evaluar si hay o no un automóvil en una imagen.

Desarrollador ciudadano

Un usuario empresarial que crea aplicaciones de IA utilizando plataformas sin code/low código sin conocimientos técnicos especializados.

cifrado del cliente

Cifrado de datos localmente, antes de que el objetivo los Servicio de AWS reciba.

Centro de excelencia en la nube (CCoE)

Equipo multidisciplinario que impulsa los esfuerzos de adopción de la nube en toda la organización, incluido el desarrollo de las prácticas recomendadas en la nube, la movilización de recursos, el establecimiento de plazos de migración y la dirección de la organización durante las transformaciones a gran escala. Para obtener más información, consulte las [publicaciones de CCoE](#) en el blog de estrategia Nube de AWS empresarial.

computación en la nube

La tecnología en la nube que se utiliza normalmente para la administración de dispositivos de IoT y el almacenamiento de datos de forma remota. La computación en la nube suele estar relacionada con la tecnología de [computación de periferia](#).

modelo operativo en la nube

En una organización de TI, el modelo operativo que se utiliza para crear, madurar y optimizar uno o más entornos de nube. Para obtener más información, consulte [Creación de su modelo operativo de nube](#).

etapas de adopción de la nube

Las siguientes son las cuatro fases por las que suelen pasar las empresas cuando migran a la Nube de AWS:

- Proyecto: ejecución de algunos proyectos relacionados con la nube con fines de prueba de concepto y aprendizaje
- Fundamento: realización de inversiones fundamentales para escalar la adopción de la nube (p. ej., crear una zona de aterrizaje, definir un CCoE, establecer un modelo de operaciones)
- Migración: migración de aplicaciones individuales
- Re-invention — Optimizar los productos y servicios e innovar en la nube

Stephen Orban definió estas etapas en la entrada del blog The [Journey Toward Cloud-First & the Stages of Adoption del](#) blog Nube de AWS Enterprise Strategy. Para obtener información sobre su relación con la estrategia de AWS migración, consulte la [guía de preparación para la migración](#).

CMDB

Consulte [base de datos de administración de configuración](#).

repositorio de código

Una ubicación donde el código fuente y otros activos, como documentación, muestras y scripts, se almacenan y actualizan mediante procesos de control de versiones. Algunos repositorios en la nube comunes son GitHub o Bitbucket Cloud. Cada versión del código se denomina rama. En una estructura de microservicios, cada repositorio se encuentra dedicado a una única funcionalidad. Una sola CI/CD canalización puede utilizar varios repositorios.

caché en frío

Una caché de búfer que está vacía no está bien poblada o contiene datos obsoletos o irrelevantes. Esto afecta al rendimiento, ya que la instancia de la base de datos debe leer desde la memoria principal o el disco, lo que es más lento que leer desde la memoria caché del búfer.

datos fríos

Datos a los que se accede con poca frecuencia y que suelen ser históricos. Al consultar este tipo de datos, normalmente se aceptan consultas lentas. Trasladar estos datos a niveles o clases de almacenamiento de menor rendimiento y menos costosos puede reducir los costos.

visión artificial (CV)

Campo de la [IA](#) que utiliza el machine learning para analizar y extraer información de formatos visuales, como imágenes y videos digitales. Por ejemplo, Amazon SageMaker AI proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes para CV.

deriva de configuración

En el caso de una carga de trabajo, un cambio en la configuración con respecto al estado esperado. Podría provocar que la carga de trabajo deje de cumplir las normas y, por lo general, es gradual e involuntaria.

base de datos de administración de configuración (CMDB)

Repositorio que almacena y administra información sobre una base de datos y su entorno de TI, incluidos los componentes de hardware y software y sus configuraciones. Por lo general, los datos de una CMDB se utilizan en la etapa de detección y análisis de la cartera de productos durante la migración.

paquete de conformidad

Un conjunto de AWS Config reglas y medidas correctivas que puede reunir para personalizar sus controles de conformidad y seguridad. Puede implementar un paquete de conformidad como una entidad única en una región Cuenta de AWS y, o en una organización, mediante una plantilla YAML. Para obtener más información, consulta los [paquetes de conformidad](#) en la documentación. AWS Config

integración y entrega continuas (I) CI/CD

El proceso de automatización de las etapas de origen, creación, prueba, puesta en escena y producción del proceso de publicación del software. CI/CD se describe comúnmente como una canalización. CI/CD puede ayudarlo a automatizar los procesos, mejorar la productividad, mejorar la calidad del código y entregar más rápido. Para obtener más información, consulte [Beneficios de la entrega continua](#). CD también puede significar implementación continua. Para obtener más información, consulte [Entrega continua frente a implementación continua](#).

CV

Consulte [visión artificial](#).

D

datos en reposo

Datos que están estacionarios en la red, como los datos que se encuentran almacenados.

clasificación de datos

Un proceso para identificar y clasificar los datos de su red en función de su importancia y sensibilidad. Es un componente fundamental de cualquier estrategia de administración de riesgos de ciberseguridad porque lo ayuda a determinar los controles de protección y retención adecuados para los datos. La clasificación de los datos es un componente del pilar de seguridad del AWS Well-Architected Framework. Para obtener más información, consulte [Clasificación de datos](#).

deriva de datos

Una variación significativa entre los datos de producción y los datos que se utilizaron para entrenar un modelo de machine learning, o un cambio significativo en los datos de entrada a lo largo del tiempo. La deriva de datos puede reducir la calidad, la precisión y la imparcialidad generales de las predicciones de los modelos de machine learning.

datos en tránsito

Datos que se mueven de forma activa por la red, por ejemplo, entre los recursos de la red.

mallado de datos

Marco de arquitectura que proporciona una propiedad de datos distribuida y descentralizada con una administración y una gobernanza centralizadas.

minimización de datos

El principio de recopilar y procesar solo los datos estrictamente necesarios. Practicar la minimización de los datos Nube de AWS puede reducir los riesgos de privacidad, los costos y la huella de carbono de la analítica.

perímetro de datos

Un conjunto de barreras preventivas en su AWS entorno que ayudan a garantizar que solo las identidades confiables accedan a los recursos confiables desde las redes esperadas. Para obtener más información, consulte [Crear un perímetro de datos sobre](#) AWS

preprocesamiento de datos

Transformar los datos sin procesar en un formato que su modelo de ML pueda analizar fácilmente. El preprocesamiento de datos puede implicar eliminar determinadas columnas o filas y corregir los valores faltantes, incoherentes o duplicados.

procedencia de los datos

El proceso de rastrear el origen y el historial de los datos a lo largo de su ciclo de vida, por ejemplo, la forma en que se generaron, transmitieron y almacenaron los datos.

titular de los datos

Persona cuyos datos se recopilan y procesan.

almacenamiento de datos

Sistema de administración de datos que respalda la inteligencia empresarial, como los análisis. Los almacenes de datos suelen contener grandes cantidades de datos históricos y, por lo general, se utilizan para las consultas y los análisis.

lenguaje de definición de datos (DDL)

Instrucciones o comandos para crear o modificar la estructura de tablas y objetos de una base de datos.

lenguaje de manipulación de datos (DML)

Instrucciones o comandos para modificar (insertar, actualizar y eliminar) la información de una base de datos.

DDL

Consulte [lenguaje de definición de bases de datos](#).

conjunto profundo

Combinar varios modelos de aprendizaje profundo para la predicción. Puede utilizar conjuntos profundos para obtener una predicción más precisa o para estimar la incertidumbre de las predicciones.

aprendizaje profundo

Un subcampo del ML que utiliza múltiples capas de redes neuronales artificiales para identificar el mapeo entre los datos de entrada y las variables objetivo de interés.

defensa en profundidad

Un enfoque de seguridad de la información en el que se distribuyen cuidadosamente una serie de mecanismos y controles de seguridad en una red informática para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la red y de los datos que contiene. Al adoptar esta estrategia AWS, se añaden varios controles en diferentes capas de la AWS Organizations estructura para ayudar a proteger los recursos. Por ejemplo, un enfoque de defensa en profundidad podría combinar la autenticación multifactor, la segmentación de la red y el cifrado.

administrador delegado

En AWS Organizations, un servicio compatible puede registrar una cuenta de AWS miembro para administrar las cuentas de la organización y gestionar los permisos de ese servicio. Esta cuenta se denomina administrador delegado para ese servicio. Para obtener más información y una lista de servicios compatibles, consulte [Servicios que funcionan con AWS Organizations](#) en la documentación de AWS Organizations .

Implementación

El proceso de hacer que una aplicación, características nuevas o correcciones de código se encuentren disponibles en el entorno de destino. La implementación abarca implementar cambios en una base de código y, a continuación, crear y ejecutar esa base en los entornos de la aplicación.

entorno de desarrollo

Consulte [entorno](#).

control de detección

Un control de seguridad que se ha diseñado para detectar, registrar y alertar después de que se produzca un evento. Estos controles son una segunda línea de defensa, ya que lo advierten sobre los eventos de seguridad que han eludido los controles preventivos establecidos. Para obtener más información, consulte [Controles de detección](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

asignación de flujos de valor para el desarrollo (DVSM)

Proceso que se utiliza para identificar y priorizar las restricciones que afectan negativamente a la velocidad y la calidad en el ciclo de vida del desarrollo de software. DVSM amplía el proceso de asignación del flujo de valor diseñado originalmente para las prácticas de fabricación ajustada. Se centra en los pasos y los equipos necesarios para crear y transferir valor a través del proceso de desarrollo de software.

gemelo digital

Representación virtual de un sistema del mundo real, como un edificio, una fábrica, un equipo industrial o una línea de producción. Los gemelos digitales son compatibles con el mantenimiento predictivo, la supervisión remota y la optimización de la producción.

tabla de dimensiones

En un [esquema en estrella](#), tabla más pequeña que contiene los atributos de datos sobre los datos cuantitativos en una tabla de hechos. Los atributos de la tabla de dimensiones suelen ser campos de texto o números discretos que se comportan como texto. Estos atributos se suelen utilizar para restringir consultas, filtrarlas y etiquetar los conjuntos de resultados.

desastre

Un evento que impide que una carga de trabajo o un sistema cumplan sus objetivos empresariales en su ubicación principal de implementación. Estos eventos pueden ser desastres naturales, fallos técnicos o el resultado de acciones humanas, como una configuración incorrecta involuntaria o un ataque de malware.

recuperación de desastres (DR)

Estrategia y proceso que utiliza para minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos a causa de un [desastre](#). Para obtener más información, consulte [Recuperación de cargas de trabajo ante desastres en AWS: Recuperación en la nube](#) en el AWS Well-Architected marco.

DML

Consulte [lenguaje de manipulación de bases de datos](#).

diseño basado en el dominio

Un enfoque para desarrollar un sistema de software complejo mediante la conexión de sus componentes a dominios en evolución, o a los objetivos empresariales principales, a los que sirve cada componente. Eric Evans introdujo este concepto en su libro *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Para obtener información sobre cómo utilizar el diseño basado en dominios con el patrón de higos estranguladores, consulte [Modernización gradual de los servicios web antiguos de ASP.NET Microsoft \(ASMX\) mediante contenedores y Amazon API Gateway](#).

DR

Consulte [recuperación ante desastres](#).

Detección de desviaciones

Seguimiento de las desviaciones con respecto a una configuración con línea de base. Por ejemplo, puedes usarlo AWS CloudFormation para [detectar desviaciones en los recursos del sistema](#) o puedes usarlo AWS Control Tower para [detectar cambios en tu landing zone](#) que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos de gobierno.

DVSM

Consulte [asignación de flujos de valor para el desarrollo](#).

E

EDA

Consulte [análisis de datos de tipo exploratorio](#).

EDI

Consulte [intercambio electrónico de datos](#).

computación en la periferia

La tecnología que aumenta la potencia de cálculo de los dispositivos inteligentes en la periferia de una red de IoT. En comparación con la [computación en la nube](#), la computación de periferia puede reducir la latencia de la comunicación y mejorar el tiempo de respuesta.

intercambio electrónico de datos (EDI)

Intercambio automatizado de documentos comerciales entre organizaciones. Para más información, consulte [¿Qué es el intercambio electrónico de datos?](#)

cifrado

Proceso de computación que transforma datos de texto plano, que son legibles por humanos, en texto cifrado.

clave de cifrado

Cadena criptográfica de bits aleatorios que se genera mediante un algoritmo de cifrado. Las claves pueden variar en longitud y cada una se ha diseñado para ser impredecible y única.

endianidad

El orden en el que se almacenan los bytes en la memoria del ordenador. Big-endian los sistemas almacenan primero el byte más significativo. Little-endian los sistemas almacenan primero el byte menos significativo.

punto de conexión

Consulte [punto de conexión de servicio](#).

servicio de punto de conexión

Servicio que puede alojar en una nube privada virtual (VPC) para compartir con otros usuarios. Puede crear un servicio de punto final con AWS PrivateLink entidades principales Cuentas de AWS o AWS Identity and Access Management (de IAM) y conceder permisos a ellas. Estas cuentas o entidades principales pueden conectarse a su servicio de punto de conexión de forma privada mediante la creación de puntos de conexión de VPC de interfaz. Para obtener más información, consulte [Creación de un servicio de punto de conexión](#) en la documentación de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

planificación de recursos empresariales (ERP)

Sistema que automatiza y administra los procesos empresariales clave (como la contabilidad, [MES](#) y la administración de proyectos) de una empresa.

cifrado de sobre

El proceso de cifrar una clave de cifrado con otra clave de cifrado. Para obtener más información, consulte el [cifrado de sobres](#) en la documentación de AWS Key Management Service (AWS KMS).

entorno

Una instancia de una aplicación en ejecución. Los siguientes son los tipos de entornos más comunes en la computación en la nube:

- entorno de desarrollo: instancia de una aplicación en ejecución que solo se encuentra disponible para el equipo principal responsable del mantenimiento de la aplicación. Los entornos de desarrollo se utilizan para probar los cambios antes de promocionarlos a los entornos superiores. Este tipo de entorno a veces se denomina entorno de prueba.
- entornos inferiores: todos los entornos de desarrollo de una aplicación, como los que se utilizan para las compilaciones y pruebas iniciales.

- entorno de producción: instancia de una aplicación en ejecución a la que pueden acceder los usuarios finales. En un CI/CD proceso, el entorno de producción es el último entorno de implementación.
- entornos superiores: todos los entornos a los que pueden acceder usuarios que no sean del equipo de desarrollo principal. Esto puede incluir un entorno de producción, entornos de preproducción y entornos para las pruebas de aceptación por parte de los usuarios.

epopeya

En las metodologías ágiles, son categorías funcionales que ayudan a organizar y priorizar el trabajo. Las epopeyas brindan una descripción detallada de los requisitos y las tareas de implementación. Por ejemplo, las epopeyas AWS de seguridad de CAF incluyen la gestión de identidades y accesos, los controles de detección, la seguridad de la infraestructura, la protección de datos y la respuesta a incidentes. Para obtener más información sobre las epopeyas en la estrategia de migración de AWS , consulte la [Guía de implementación del programa](#).

ERP

Consulte [planificación de recursos empresariales](#).

análisis de datos de tipo exploratorio (EDA)

El proceso de analizar un conjunto de datos para comprender sus características principales. Se recopilan o agregan datos y, a continuación, se realizan las investigaciones iniciales para encontrar patrones, detectar anomalías y comprobar las suposiciones. El EDA se realiza mediante el cálculo de estadísticas resumidas y la creación de visualizaciones de datos.

F

tabla de hechos

Tabla central de un [esquema en estrella](#). Almacena datos cuantitativos sobre operaciones empresariales. Por lo general, una tabla de hechos contiene dos tipos de columnas: las que contienen medidas y las que contienen una clave externa para una tabla de dimensiones.

Fail Fast

Filosofía que utiliza pruebas frecuentes e incrementales para reducir el ciclo de vida del desarrollo. Es una parte fundamental de los enfoques ágiles.

límite de aislamiento de errores

En el Nube de AWS, un límite, como una zona de disponibilidad Región de AWS, un plano de control o un plano de datos, que limita el efecto de una falla y ayuda a mejorar la resiliencia de las cargas de trabajo. Para más información, consulte [AWS Fault Isolation Boundaries](#).

rama de característica

Consulte [rama](#).

características

Los datos de entrada que se utilizan para hacer una predicción. Por ejemplo, en un contexto de fabricación, las características pueden ser imágenes que se capturan periódicamente desde la línea de fabricación.

importancia de las características

La importancia que tiene una característica para las predicciones de un modelo. Por lo general, esto se expresa como una puntuación numérica que se puede calcular mediante diversas técnicas, como las explicaciones aditivas de Shapley (SHAP) y los gradientes integrados. Para obtener más información, consulte [Interpretabilidad del modelo de aprendizaje automático](#) con AWS

transformación de funciones

Optimizar los datos para el proceso de ML, lo que incluye enriquecer los datos con fuentes adicionales, escalar los valores o extraer varios conjuntos de información de un solo campo de datos. Esto permite que el modelo de ML se beneficie de los datos. Por ejemplo, si divide la fecha del “27 de mayo de 2021 00:15:37” en “jueves”, “mayo”, “2021” y “15”, puede ayudar al algoritmo de aprendizaje a aprender patrones matizados asociados a los diferentes componentes de los datos.

peticiones con pocos pasos

Proporcionar a un [LLM](#) una pequeña cantidad de ejemplos que demuestren la tarea y el resultado deseado antes de pedirle que lleve a cabo una tarea similar. Esta técnica es una aplicación del aprendizaje contextual, en el que los modelos aprenden a partir de ejemplos (tomas) integrados en las instrucciones. Few-shot Las indicaciones pueden ser eficaces para tareas que requieren un formato, un razonamiento o un conocimiento del dominio específicos. Consulte también [peticiones desde cero](#).

FGAC

Consulte [control de acceso detallado](#).

control de acceso preciso (FGAC)

El uso de varias condiciones que tienen por objetivo permitir o denegar una solicitud de acceso.

migración relámpago

Método de migración de bases de datos que utiliza la replicación continua de datos mediante la [captura de datos de cambio](#) para migrar los datos en el menor tiempo posible, en lugar de utilizar un enfoque gradual. El objetivo es reducir al mínimo el tiempo de inactividad.

FM

Consulte [modelo fundacional](#).

Modelo fundacional (FM)

Gran red neuronal de aprendizaje profundo que se entrenó con conjuntos de datos masivos de datos generalizados y no etiquetados. Los FM pueden hacer una amplia variedad de tareas generales, como comprender el lenguaje, generar texto e imágenes y conversar en lenguaje natural. Para más información, consulte [¿Qué son los modelos fundacionales?](#)

Puerta de enlace FM

Un intermediario centralizado que controla y normaliza el acceso a los modelos básicos. También se conoce como puerta de enlace LLM.

G

IA generativa

Subconjunto de modelos de [IA](#) que se entrenaron con grandes cantidades de datos y que pueden utilizar una simple petición de texto para crear contenido y artefactos nuevos, como imágenes, videos, texto y audio. Para más información, consulte [¿Qué es la IA generativa?](#)

bloqueo geográfico

Consulte [restricciones geográficas](#).

restricciones geográficas (bloqueo geográfico)

En Amazon CloudFront, una opción para impedir que los usuarios de países específicos accedan a las distribuciones de contenido. Puede utilizar una lista de permitidos o bloqueados para especificar los países aprobados y prohibidos. Para obtener más información, consulta [Restringir la distribución geográfica del contenido](#) en la CloudFront documentación.

Flujo de trabajo de Gitflow

Un enfoque en el que los entornos inferiores y superiores utilizan diferentes ramas en un repositorio de código fuente. El flujo de trabajo de Gitflow se considera heredado, mientras que el [flujo de trabajo basado en enlaces troncales](#) es el enfoque moderno preferido.

imagen dorada

Instantánea de un sistema o software que se usa como plantilla para implementar nuevas instancias de ese sistema o software. Por ejemplo, en la fabricación, una imagen dorada se puede utilizar para aprovisionar software en varios dispositivos y ayuda a mejorar la velocidad, la escalabilidad y la productividad de las operaciones de fabricación de dispositivos.

estrategia de implementación desde cero

La ausencia de infraestructura existente en un entorno nuevo. Al adoptar una estrategia de implementación desde cero para una arquitectura de sistemas, puede seleccionar todas las tecnologías nuevas sin que estas deban ser compatibles con una infraestructura existente, lo que también se conoce como [implementación sobre infraestructura existente](#). Si está ampliando la infraestructura existente, puede combinar las estrategias de implementación sobre infraestructuras existentes y de implementación desde cero.

barrera de protección

Una regla de alto nivel que ayuda a regular los recursos, las políticas y la conformidad en todas las unidades organizativas (OU). Las barreras de protección preventivas aplican políticas para garantizar la alineación con los estándares de conformidad. Se implementan mediante políticas de control de servicios y límites de permisos de IAM. Las barreras de protección de detección detectan las vulneraciones de las políticas y los problemas de conformidad, y generan alertas para su corrección. Se implementan mediante Amazon AWS Config AWS Security Hub CSPM GuardDuty AWS Trusted Advisor, Amazon Inspector y AWS Lambda cheques personalizados.

barandas (AI)

Mecanismos de seguridad que filtran, validan y restringen las entradas y salidas de los [agentes](#) para ayudar a garantizar un comportamiento responsable y seguro de la IA.

H

HA

Consulte [alta disponibilidad](#).

migración heterogénea de bases de datos

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que utilice un motor de base de datos diferente (por ejemplo, de Oracle a Amazon Aurora). La migración heterogénea suele ser parte de un esfuerzo de rediseño de la arquitectura y convertir el esquema puede ser una tarea compleja. [AWS ofrece AWS SCT](#), lo cual ayuda con las conversiones de esquemas.

alta disponibilidad (HA)

La capacidad de una carga de trabajo para funcionar de forma continua, sin intervención, en caso de desafíos o desastres. Los sistemas de alta disponibilidad están diseñados para realizar una conmutación por error automática, ofrecer un rendimiento de alta calidad de forma constante y gestionar diferentes cargas y fallos con un impacto mínimo en el rendimiento.

modernización histórica

Un enfoque utilizado para modernizar y actualizar los sistemas de tecnología operativa (TO) a fin de satisfacer mejor las necesidades de la industria manufacturera. Un histórico es un tipo de base de datos que se utiliza para recopilar y almacenar datos de diversas fuentes en una fábrica.

datos de reserva

Parte de los datos históricos etiquetados que se ocultan de un conjunto de datos que se utiliza para entrenar un modelo de [machine learning](#). Puede utilizar los datos de reserva para evaluar el rendimiento del modelo mediante la comparación de las predicciones del modelo con los datos de reserva.

human-in-the-loop (HiTL)

Un patrón de flujo de trabajo en el que la ejecución de los [agentes](#) se detiene para su revisión y aprobación por parte de una persona en los puntos de decisión críticos.

migración homogénea de bases de datos

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que comparte el mismo motor de base de datos (por ejemplo, Microsoft SQL Server a Amazon RDS para SQL Server). La migración homogénea suele formar parte de un esfuerzo para volver a alojar o redefinir la plataforma. Puede utilizar las utilidades de bases de datos nativas para migrar el esquema.

datos recientes

Datos a los que se accede con frecuencia, como datos en tiempo real o datos traslacionales recientes. Por lo general, estos datos requieren un nivel o una clase de almacenamiento de alto rendimiento para proporcionar respuestas rápidas a las consultas.

hotfix

Una solución urgente para un problema crítico en un entorno de producción. Debido a su urgencia, una revisión suele realizarse fuera del flujo de trabajo habitual de las DevOps versiones.

periodo de hiperatención

Periodo, inmediatamente después de la transición, durante el cual un equipo de migración administra y monitorea las aplicaciones migradas en la nube para solucionar cualquier problema. Por lo general, este periodo dura de 1 a 4 días. Al final del periodo de hiperatención, el equipo de migración suele transferir la responsabilidad de las aplicaciones al equipo de operaciones en la nube.

I

laC

Consulte [infraestructura como código](#).

políticas basadas en identidades

Política asociada a uno o más directores de IAM que define sus permisos en el entorno. Nube de AWS

aplicación inactiva

Aplicación que utiliza un promedio de CPU y memoria de entre 5 y 20 por ciento durante un periodo de 90 días. En un proyecto de migración, es habitual retirar estas aplicaciones o mantenerlas en las instalaciones.

IIoT

Consulte [Internet de las cosas industrial](#).

infraestructura inmutable

Modelo que implementa una nueva infraestructura para las cargas de trabajo de producción en lugar de actualizar o modificar la infraestructura existente o aplicarle revisiones. Las infraestructuras inmutables son de manera intrínseca más coherentes, fiables y predecibles que las [infraestructuras mutables](#). Para obtener más información, consulte las mejores prácticas del [Framework para implementar con una infraestructura inmutable](#). AWS Well-Architected

VPC entrante (de entrada)

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC que acepta, inspecciona y enruta las conexiones de red desde fuera de una aplicación. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda configurar su cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

migración gradual

Estrategia de transición en la que se migra la aplicación en partes pequeñas en lugar de realizar una transición única y completa. Por ejemplo, puede trasladar inicialmente solo unos pocos microservicios o usuarios al nuevo sistema. Tras comprobar que todo funciona correctamente, puede trasladar microservicios o usuarios adicionales de forma gradual hasta que pueda retirar su sistema heredado. Esta estrategia reduce los riesgos asociados a las grandes migraciones.

Industria 4.0

Un término que [Klaus Schwab](#) introdujo en 2016 para referirse a la modernización de los procesos de fabricación mediante avances en la conectividad, los datos en tiempo real, la automatización, el análisis y. AI/ML

infraestructura

Todos los recursos y activos que se encuentran en el entorno de una aplicación.

infraestructura como código (IaC)

Proceso de aprovisionamiento y administración de la infraestructura de una aplicación mediante un conjunto de archivos de configuración. La IaC se ha diseñado para ayudarlo a centralizar la administración de la infraestructura, estandarizar los recursos y escalar con rapidez a fin de que los entornos nuevos sean repetibles, fiables y consistentes.

Internet de las cosas industrial (IIoT)

El uso de sensores y dispositivos conectados a Internet en los sectores industriales, como el productivo, el eléctrico, el automotriz, el sanitario, el de las ciencias de la vida y el de la agricultura. Para obtener más información, consulte [Creación de una estrategia de transformación digital del Internet de las cosas industrial \(IIoT\)](#).

VPC de inspección

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC centralizada que gestiona las inspecciones del tráfico de red entre las VPC (iguales o Regiones de AWS diferentes), Internet y las redes locales. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda configurar su

cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

Internet de las cosas (IoT)

Red de objetos físicos conectados con sensores o procesadores integrados que se comunican con otros dispositivos y sistemas a través de Internet o de una red de comunicación local. Para obtener más información, consulte [¿Qué es IoT?](#).

interpretabilidad

Característica de un modelo de machine learning que describe el grado en que un ser humano puede entender cómo las predicciones del modelo dependen de sus entradas. Para obtener más información, consulte Interpretabilidad del modelo [de aprendizaje automático](#) con. AWS

IoT

Consulte [Internet de las cosas](#).

biblioteca de información de TI (ITIL)

Conjunto de prácticas recomendadas para ofrecer servicios de TI y alinearlos con los requisitos empresariales. La ITIL proporciona la base para la ITSM.

administración de servicios de TI (ITSM)

Actividades asociadas con el diseño, la implementación, la administración y el soporte de los servicios de TI para una organización. Para obtener información sobre la integración de las operaciones en la nube con las herramientas de ITSM, consulte la [Guía de integración de operaciones](#).

ITIL

Consulte [biblioteca de información de TI](#).

ITSM

Consulte [administración de servicios de TI](#).

L

control de acceso basado en etiquetas (LBAC)

Una implementación del control de acceso obligatorio (MAC) en la que a los usuarios y a los propios datos se les asigna explícitamente un valor de etiqueta de seguridad. La intersección

entre la etiqueta de seguridad del usuario y la etiqueta de seguridad de los datos determina qué filas y columnas puede ver el usuario.

zona de aterrizaje

Una landing zone es un AWS entorno multicuenta bien diseñado, escalable y seguro. Este es un punto de partida desde el cual las empresas pueden lanzar e implementar rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones con confianza en su entorno de seguridad e infraestructura. Para obtener más información sobre las zonas de aterrizaje, consulte [Configuración de un entorno de AWS seguro y escalable con varias cuentas](#).

modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM)

Modelo de [IA](#) de aprendizaje profundo que se entrenó previamente con una gran cantidad de datos. Un LLM puede llevar a cabo varias tareas, como responder preguntas, resumir documentos, traducir textos a otros idiomas y completar oraciones. Para más información, consulte [¿Qué es un LLM \(modelo de lenguaje de gran tamaño\)?](#)

migración grande

Migración de 300 servidores o más.

LBAC

Consulte [control de acceso basado en etiquetas](#).

privilegio mínimo

La práctica recomendada de seguridad que consiste en conceder los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea. Para obtener más información, consulte [Aplicar permisos de privilegio mínimo](#) en la documentación de IAM.

migrar mediante lift-and-shift

Consulte [Las 7 R](#).

sistema little-endian

Un sistema que almacena primero el byte menos significativo. Consulte también [endianidad](#).

LLM

Consulte [modelo de lenguaje de gran tamaño](#).

entornos inferiores

Consulte [entorno](#).

M

machine learning (ML)

Un tipo de inteligencia artificial que utiliza algoritmos y técnicas para el reconocimiento y el aprendizaje de patrones. El ML analiza y aprende de los datos registrados, como los datos del Internet de las cosas (IoT), para generar un modelo estadístico basado en patrones. Para más información, consulte [Machine learning](#).

rama principal

Consulte [rama](#).

malware

Software diseñado para comprometer la seguridad o la privacidad de la computadora. El malware podría interrumpir los sistemas informáticos, filtrar información confidencial u obtener acceso no autorizado. Algunos ejemplos de malware son los virus, los gusanos, el ransomware, los troyanos, el spyware y los registradores de pulsaciones de teclas.

Servicios administrados

Servicios de AWS en el que AWS opera la capa de infraestructura, el sistema operativo y las plataformas, y se accede a los puntos finales para almacenar y recuperar datos. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon DynamoDB son ejemplos de servicios administrados. También se conocen como servicios abstractos.

sistema de ejecución de fabricación (MES)

Sistema de software para seguir, supervisar, documentar y controlar los procesos de producción que convierten las materias primas en productos acabados en la zona de producción.

MAP

Consulte [Programa de aceleración de la migración](#).

MCP

Consulte [Model Context Protocol](#).

Protocolo de contexto para modelos (MCP)

Un protocolo sin estado para la comunicación entre el [agente](#) y la [herramienta](#).

Servidor MCP

Un servicio que expone una o más [herramientas](#) a través del protocolo [Model Context](#).

mecanismo

Proceso completo mediante el que se crea una herramienta, se impulsa su adopción y, a continuación, se inspeccionan los resultados para hacer ajustes. Un mecanismo es un ciclo que se refuerza y mejora por sí mismo a medida que funciona. Para obtener más información, consulte [Creación de mecanismos](#) en el AWS Well-Architected marco.

cuenta de miembro

Todas las Cuentas de AWS demás cuentas, excepto la de administración, que forman parte de una organización AWS Organizations. Una cuenta no puede pertenecer a más de una organización a la vez.

MES

Consulte [sistema de ejecución de fabricación](#).

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

[Un protocolo de comunicación ligero de máquina a máquina \(M2M\), basado en el publish/subscribe patrón, para dispositivos de IoT con recursos limitados.](#)

microservicio

Un servicio pequeño e independiente que se comunica a través de API bien definidas y que, por lo general, es propiedad de equipos pequeños e independientes. Por ejemplo, un sistema de seguros puede incluir microservicios que se adapten a las capacidades empresariales, como las de ventas o marketing, o a subdominios, como las de compras, reclamaciones o análisis. Los beneficios de los microservicios incluyen la agilidad, la escalabilidad flexible, la facilidad de implementación, el código reutilizable y la resiliencia. Para obtener más información, consulte [Integrar](#) microservicios mediante servicios sin servidor. AWS

arquitectura de microservicios

Un enfoque para crear una aplicación con componentes independientes que ejecutan cada proceso de la aplicación como un microservicio. Estos microservicios se comunican a través de una interfaz bien definida mediante API ligeras. Cada microservicio de esta arquitectura se puede actualizar, implementar y escalar para satisfacer la demanda de funciones específicas de una aplicación. Para obtener más información, consulte [Implementación de microservicios](#) en. AWS

Programa de aceleración de la migración (MAP)

Un AWS programa que proporciona soporte de consultoría, formación y servicios para ayudar a las organizaciones a crear una base operativa sólida para migrar a la nube y para ayudar a

compensar el costo inicial de las migraciones. El MAP incluye una metodología de migración para ejecutar las migraciones antiguas de forma metódica y un conjunto de herramientas para automatizar y acelerar los escenarios de migración más comunes.

migración a escala

Proceso de transferencia de la mayoría de la cartera de aplicaciones a la nube en oleadas, con más aplicaciones desplazadas a un ritmo más rápido en cada oleada. En esta fase, se utilizan las prácticas recomendadas y las lecciones aprendidas en las fases anteriores para implementar una fábrica de migración de equipos, herramientas y procesos con el fin de agilizar la migración de las cargas de trabajo mediante la automatización y la entrega ágil. Esta es la tercera fase de la [estrategia de migración de AWS](#).

fábrica de migración

Cross-functional equipos que agilizan la migración de las cargas de trabajo mediante enfoques ágiles y automatizados. Los equipos de las fábricas de migración suelen estar compuestos por analistas y propietarios de operaciones, ingenieros de migración, desarrolladores y DevOps profesionales que trabajan a pasos agigantados. Entre el 20 y el 50 por ciento de la cartera de aplicaciones empresariales se compone de patrones repetidos que pueden optimizarse mediante un enfoque de fábrica. Para obtener más información, consulte la [discusión sobre las fábricas de migración](#) y la [Guía de fábricas de migración a la nube](#) en este contenido.

metadatos de migración

Información sobre la aplicación y el servidor que se necesita para completar la migración. Cada patrón de migración requiere un conjunto diferente de metadatos de migración. Algunos ejemplos de metadatos de migración son la subred de destino, el grupo de seguridad y AWS la cuenta.

patrón de migración

Tarea de migración repetible que detalla la estrategia de migración, el destino de la migración y la aplicación o el servicio de migración utilizados. Ejemplo: rehospede la migración a Amazon EC2 AWS con Application Migration Service.

Migration Portfolio Assessment (MPA)

Herramienta en línea que proporciona información a fin de validar los argumentos comerciales necesarios para migrar a la Nube de AWS. La MPA ofrece una evaluación detallada de la cartera (adecuación del tamaño de los servidores, precios, comparaciones del costo total de propiedad, análisis de los costos de migración), así como una planificación de la migración (análisis y recopilación de datos de aplicaciones, agrupación de aplicaciones, priorización de la migración y

planificación de oleadas). La [herramienta MPA](#) (requiere iniciar sesión) está disponible de forma gratuita para todos los AWS consultores y consultores de los socios de APN.

Evaluación de la preparación para la migración (MRA)

Proceso que consiste en obtener información sobre el estado de preparación de una organización para la nube, identificar sus puntos fuertes y débiles y elaborar un plan de acción para cerrar las brechas identificadas mediante el AWS CAF. Para obtener más información, consulte la [Guía de preparación para la migración](#). La MRA es la primera fase de la [estrategia de migración de AWS](#).

estrategia de migración

Enfoque utilizado para migrar una carga de trabajo a la Nube de AWS. Para más información, consulte la entrada [Las 7 R](#) de este glosario y también [Mobilize your organization to accelerate large-scale migrations](#).

ML

Consulte [machine learning](#).

modernización

Transformar una aplicación obsoleta (antigua o monolítica) y su infraestructura en un sistema ágil, elástico y de alta disponibilidad en la nube para reducir los gastos, aumentar la eficiencia y aprovechar las innovaciones. Para más información, consulte [Strategy for modernizing applications in the Nube de AWS](#).

evaluación de la preparación para la modernización

Evaluación que ayuda a determinar la preparación para la modernización de las aplicaciones de una organización; identifica los beneficios, los riesgos y las dependencias; y determina qué tan bien la organización puede soportar el estado futuro de esas aplicaciones. El resultado de la evaluación es un esquema de la arquitectura objetivo, una hoja de ruta que detalla las fases de desarrollo y los hitos del proceso de modernización y un plan de acción para abordar las brechas identificadas. Para más información, consulte [Evaluating modernization readiness for applications in the Nube de AWS](#).

aplicaciones monolíticas (monolitos)

Aplicaciones que se ejecutan como un único servicio con procesos estrechamente acoplados. Las aplicaciones monolíticas presentan varios inconvenientes. Si una característica de la aplicación experimenta un aumento en la demanda, se debe escalar toda la arquitectura. Agregar o mejorar las características de una aplicación monolítica también se vuelve más complejo a medida que crece la base de código. Para solucionar problemas con la aplicación, puede utilizar

una arquitectura de microservicios. Para obtener más información, consulte [Descomposición de monolitos en microservicios](#).

MPA

Consulte [Migration Portfolio Assessment](#).

MQTT

Consulte [Message Queuing Telemetry Transport](#).

clasificación multiclase

Un proceso que ayuda a generar predicciones para varias clases (predice uno de más de dos resultados). Por ejemplo, un modelo de ML podría preguntar “¿Este producto es un libro, un automóvil o un teléfono?” o “¿Qué categoría de productos es más interesante para este cliente?”.

infraestructura mutable

Modelo que actualiza y modifica la infraestructura actual para las cargas de trabajo de producción. Para mejorar la coherencia, la confiabilidad y la previsibilidad, el AWS Well-Architected Marco recomienda el uso de una [infraestructura inmutable](#) como práctica recomendada.

O

OAC

Consulte [control de acceso de origen](#).

OAI

Consulte [identidad de acceso de origen](#).

OCM

Consulte [administración del cambio organizacional](#).

migración fuera de línea

Método de migración en el que la carga de trabajo de origen se elimina durante el proceso de migración. Este método implica un tiempo de inactividad prolongado y, por lo general, se utiliza para cargas de trabajo pequeñas y no críticas.

OI

Consulte [integración de operaciones](#).

OLA

Consulte [acuerdo de nivel operativo](#).

migración en línea

Método de migración en el que la carga de trabajo de origen se copia al sistema de destino sin que se desconecte. Las aplicaciones que están conectadas a la carga de trabajo pueden seguir funcionando durante la migración. Este método implica un tiempo de inactividad nulo o mínimo y, por lo general, se utiliza para cargas de trabajo de producción críticas.

OPC-UA

Consulte [Open Process Communications: arquitectura unificada](#).

Comunicaciones de proceso abierto: arquitectura unificada () OPC-UA

Un protocolo de comunicación de máquina a máquina (M2M) para la automatización industrial. OPC-UA proporciona un estándar de interoperabilidad con esquemas de cifrado, autenticación y autorización de datos.

acuerdo de nivel operativo (OLA)

Acuerdo que aclara lo que los grupos de TI operativos se comprometen a ofrecerse entre sí, para respaldar un acuerdo de nivel de servicio (SLA).

revisión de la preparación operativa (ORR)

Lista de comprobación de preguntas y prácticas recomendadas asociadas que son útiles para comprender, evaluar, prevenir o reducir el alcance de los incidentes y posibles errores. Para obtener más información, consulte [las revisiones de preparación operativa \(ORR\)](#) en el AWS Well-Architected marco.

tecnología operativa (TO)

Sistemas de hardware y software que funcionan con el entorno físico para controlar las operaciones, los equipos y la infraestructura industriales. En el sector de la fabricación, la integración de los sistemas de TO y tecnología de la información (TI) es un enfoque clave para las transformaciones de la [industria 4.0](#).

integración de operaciones (OI)

Proceso de modernización de las operaciones en la nube, que implica la planificación de la preparación, la automatización y la integración. Para obtener más información, consulte la [Guía de integración de las operaciones](#).

registro de seguimiento organizativo

Un registro creado por y AWS CloudTrail que registra todos los eventos Cuentas de AWS de una organización AWS Organizations. Este registro de seguimiento se crea en cada Cuenta de AWS que forma parte de la organización y realiza un seguimiento de la actividad en cada cuenta. Para obtener más información, consulte [Crear un registro para una organización](#) en la CloudTrail documentación.

administración del cambio organizacional (OCM)

Marco para administrar las transformaciones empresariales importantes y disruptivas desde la perspectiva de las personas, la cultura y el liderazgo. La OCM ayuda a las empresas a prepararse para nuevos sistemas y estrategias y a realizar la transición a ellos, al acelerar la adopción de cambios, abordar los problemas de transición e impulsar cambios culturales y organizacionales. En la estrategia de AWS migración, este marco se denomina aceleración de personal, debido a la velocidad de cambio que requieren los proyectos de adopción de la nube. Para obtener más información, consulte la [Guía de OCM](#).

control de acceso de origen (OAC)

En CloudFront, una opción mejorada para restringir el acceso y proteger el contenido del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). El OAC admite todos los buckets de S3 Regiones de AWS, el cifrado del lado del servidor con AWS KMS (SSE-KMS) y DELETE las solicitudes PUT y dinámicas al bucket de S3.

identidad de acceso de origen (OAI)

En CloudFront, una opción para restringir el acceso y proteger el contenido de Amazon S3. Cuando utiliza OAI, CloudFront crea un principal con el que Amazon S3 puede autenticarse. Los directores autenticados solo pueden acceder al contenido de un bucket de S3 a través de una distribución específica. CloudFront Consulte también el [OAC](#), que proporciona un control de acceso más detallado y mejorado.

ORR

Consulte [revisión de la preparación operativa](#).

OT

Consulte [tecnología operativa](#).

VPC saliente (de salida)

En una arquitectura de AWS cuentas múltiples, una VPC que gestiona las conexiones de red que se inician desde una aplicación. La [Arquitectura de referencia de seguridad de AWS](#) recomienda

configurar su cuenta de red con VPC entrantes, salientes y de inspección para proteger la interfaz bidireccional entre su aplicación e Internet en general.

P

límite de permisos

Una política de administración de IAM que se adjunta a las entidades principales de IAM para establecer los permisos máximos que puede tener el usuario o el rol. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos](#) en la documentación de IAM.

información de identificación personal (PII)

Información que, vista directamente o combinada con otros datos relacionados, puede utilizarse para deducir de manera razonable la identidad de una persona. Algunos ejemplos de información de identificación personal son los nombres, las direcciones y la información de contacto.

PII

Consulte [información de identificación personal](#).

manual de estrategias

Conjunto de pasos predefinidos que capturan el trabajo asociado a las migraciones, como la entrega de las funciones de operaciones principales en la nube. Un manual puede adoptar la forma de scripts, manuales de procedimientos automatizados o resúmenes de los procesos o pasos necesarios para operar un entorno modernizado.

PLC

Consulte [controlador lógico programable](#).

PLM

Consulte [administración del ciclo de vida del producto](#).

policy

Objeto que puede definir permisos (consulte [política basada en identidad](#)), especificar las condiciones de acceso (consulte [política basada en recursos](#)) o definir los permisos máximos para todas las cuentas de una organización de AWS Organizations (consulte [política de control de servicio](#)).

persistencia políglota

Elegir de forma independiente la tecnología de almacenamiento de datos de un microservicio en función de los patrones de acceso a los datos y otros requisitos. Si sus microservicios tienen la misma tecnología de almacenamiento de datos, pueden enfrentarse a desafíos de implementación o experimentar un rendimiento deficiente. Los microservicios se implementan más fácilmente y logran un mejor rendimiento y escalabilidad si utilizan el almacén de datos que mejor se adapte a sus necesidades.

evaluación de cartera

Proceso de detección, análisis y priorización de la cartera de aplicaciones para planificar la migración. Para obtener más información, consulte la [Evaluación de la preparación para la migración](#).

predicate

Condición de consulta que devuelve `true` o `false`. En general, se encuentra en una cláusula `WHERE`.

inserción de predicados

Técnica de optimización de consultas en bases de datos que filtra los datos de la consulta antes de transferirlos. Esta técnica reduce la cantidad de datos de la base de datos relacional que se tienen que recuperar y procesar. Además, mejora el rendimiento de las consultas.

control preventivo

Un control de seguridad diseñado para evitar que ocurra un evento. Estos controles son la primera línea de defensa para evitar el acceso no autorizado o los cambios no deseados en la red. Para obtener más información, consulte [Controles preventivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

entidad principal

Una entidad AWS que puede realizar acciones y acceder a los recursos. Esta entidad suele ser un usuario raíz para un Cuenta de AWS rol de IAM o un usuario. Para obtener más información, consulte Entidad principal en [Términos y conceptos de roles](#) en la documentación de IAM.

Privacidad desde el diseño

Enfoque de ingeniería de sistemas que tiene en cuenta la privacidad durante todo el proceso de desarrollo.

zonas alojadas privadas

Contenedor que aloja información acerca de cómo desea que responda Amazon Route 53 a las consultas de DNS de un dominio y sus subdominios en una o varias VPC. Para obtener más información, consulte [Uso de zonas alojadas privadas](#) en la documentación de Route 53.

control proactivo

[Control de seguridad](#) que se diseñó para evitar la implementación de recursos que no cumplan con la normativa. Estos controles analizan los recursos antes de aprovisionarlos. Si el recurso no cumple con los requisitos del control, no se aprovisiona. Para obtener más información, consulte la [guía de referencia de controles](#) en la AWS Control Tower documentación y consulte [Controles proactivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

administración del ciclo de vida del producto (PLM)

Administración de los datos y los procesos de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño, el desarrollo y el lanzamiento, pasando por el crecimiento y la madurez, hasta la reducción de su uso y su retirada.

entorno de producción

Consulte [entorno](#).

controlador lógico programable (PLC)

En el sector de la fabricación, computadora adaptable y altamente fiable que supervisa las máquinas y automatiza los procesos de fabricación.

encadenamiento de peticiones

Uso de la salida de una petición de [LLM](#) como entrada para la siguiente petición a fin de generar mejores respuestas. Esta técnica se utiliza para dividir una tarea compleja en tareas secundarias o para refinar o ampliar de forma iterativa una respuesta preliminar. Ayuda a mejorar la precisión y la relevancia de las respuestas de un modelo y permite obtener resultados más detallados y personalizados.

seudonimización

El proceso de reemplazar los identificadores personales de un conjunto de datos por valores de marcadores de posición. La seudonimización puede ayudar a proteger la privacidad personal. Los datos seudonimizados siguen considerándose datos personales.

publish/subscribe (pub/sub)

Patrón que permite establecer comunicaciones asíncronas entre microservicios para mejorar la escalabilidad y la capacidad de respuesta. Por ejemplo, en un [MES](#) basado en microservicios, un microservicio puede publicar mensajes de eventos en un canal al que se pueden suscribir otros microservicios. El sistema puede agregar nuevos microservicios sin cambiar el servicio de publicación.

Q

plan de consulta

Serie de pasos, como instrucciones, que se utilizan para acceder a los datos de un sistema de base de datos relacional SQL.

regresión del plan de consulta

El optimizador de servicios de la base de datos elige un plan menos óptimo que antes de un cambio determinado en el entorno de la base de datos. Los cambios en estadísticas, restricciones, configuración del entorno, enlaces de parámetros de consultas y actualizaciones del motor de base de datos PostgreSQL pueden provocar una regresión del plan.

R

Matriz RACI

Consulte [responsable, fiable, consultada e informada \(RACI\)](#).

RAG

Consulte [generación aumentada por recuperación](#).

ransomware

Software malicioso que se ha diseñado para bloquear el acceso a un sistema informático o a los datos hasta que se efectúe un pago.

Matriz RASCI

Consulte [responsable, fiable, consultada e informada \(RACI\)](#).

RCAC

Consulte [control de acceso por filas y columnas](#).

réplica de lectura

Una copia de una base de datos que se utiliza con fines de solo lectura. Puede enrutar las consultas a la réplica de lectura para reducir la carga en la base de datos principal.

rediseñar

Consulte [Las 7 R](#).

objetivo de punto de recuperación (RPO)

La cantidad de tiempo máximo aceptable desde el último punto de recuperación de datos. Esto determina qué se considera una pérdida de datos aceptable entre el último punto de recuperación y la interrupción del servicio.

objetivo de tiempo de recuperación (RTO)

La demora máxima aceptable entre la interrupción del servicio y el restablecimiento del servicio.

refactorizar

Consulte [Las 7 R](#).

Region

Conjunto de AWS recursos en un área geográfica. Cada uno Región de AWS está aislado e independiente de los demás para proporcionar tolerancia a las fallas, estabilidad y resiliencia. Para más información, consulte [Specify which Regiones de AWS your account can use](#).

regresión

Una técnica de ML que predice un valor numérico. Por ejemplo, para resolver el problema de “¿A qué precio se venderá esta casa?”, un modelo de ML podría utilizar un modelo de regresión lineal para predecir el precio de venta de una vivienda en función de datos conocidos sobre ella (por ejemplo, los metros cuadrados).

volver a alojar

Consulte [Las 7 R](#).

versión

En un proceso de implementación, el acto de promover cambios en un entorno de producción.

reubicar

Consulte [Las 7 R](#).

redefinir la plataforma

Consulte [Las 7 R](#).

recomprar

Consulte [Las 7 R](#).

resiliencia

Capacidad de una aplicación para resistir interrupciones o recuperarse de ellas. Al planificar la resiliencia en la Nube de AWS, la [alta disponibilidad](#) y la [recuperación ante desastres](#) son consideraciones comunes. Para más información, consulte [Resiliencia en la Nube de AWS](#).

política basada en recursos

Una política asociada a un recurso, como un bucket de Amazon S3, un punto de conexión o una clave de cifrado. Este tipo de política especifica a qué entidades principales se les permite el acceso, las acciones compatibles y cualquier otra condición que deba cumplirse.

matriz responsable, confiable, consultada e informada (RACI)

Una matriz que define las funciones y responsabilidades de todas las partes involucradas en las actividades de migración y las operaciones de la nube. El nombre de la matriz se deriva de los tipos de responsabilidad definidos en la matriz: responsable (R), contable (A), consultado (C) e informado (I). El tipo de soporte (S) es opcional. Si incluye el soporte, la matriz se denomina matriz RASCI y, si la excluye, se denomina matriz RACI.

control receptivo

Un control de seguridad que se ha diseñado para corregir los eventos adversos o las desviaciones con respecto a su base de seguridad. Para obtener más información, consulte [Controles receptivos](#) en Implementación de controles de seguridad en AWS.

retain

Consulte [Las 7 R](#).

retirar

Consulte [Las 7 R](#).

Generación aumentada de recuperación (RAG)

Tecnología de [IA generativa](#) mediante la que un [LLM](#) hace referencia a un origen de datos autorizado que se encuentra fuera de sus orígenes de datos de entrenamiento antes de generar una respuesta. Por ejemplo, un modelo de RAG podría hacer una búsqueda semántica en la base de conocimientos o en los datos personalizados de una organización. Para más información, consulte [¿Qué es RAG \(generación aumentada por recuperación\)?](#)

rotación

Proceso mediante el que periódicamente se actualiza un [secreto](#) para que resulte más difícil que un atacante pueda acceder a las credenciales.

control de acceso por filas y columnas (RCAC)

El uso de expresiones SQL básicas y flexibles que tienen reglas de acceso definidas. El RCAC consta de permisos de fila y máscaras de columnas.

RPO

Consulte [objetivo de punto de recuperación](#).

RTO

Consulte [objetivo de tiempo de recuperación](#).

manual de procedimientos

Conjunto de procedimientos manuales o automatizados necesarios para realizar una tarea específica. Por lo general, se diseñan para agilizar las operaciones o los procedimientos repetitivos con altas tasas de error.

S

SAML 2.0

Un estándar abierto que utilizan muchos proveedores de identidad (IdPs). Esta función permite el inicio de sesión único (SSO) federado, de modo que los usuarios pueden iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o llamar a las operaciones de la AWS API sin tener que crear un usuario en IAM para todos los miembros de la organización. Para obtener más información sobre la federación basada en SAML 2.0, consulte [Acerca de la federación basada en SAML 2.0](#) en la documentación de IAM.

SCADA

Consulte [control de supervisión y adquisición de datos](#).

SCP

Consulte [política de control de servicio](#).

secreta

En AWS Secrets Manager, información confidencial o restringida, como una contraseña o credenciales de usuario, que se almacena de forma cifrada. Se compone del valor del secreto y de sus metadatos. El valor del secreto puede ser binario, una sola cadena o varias cadenas. Para más información, consulte [What's in a Secrets Manager secret?](#) en la documentación de Secrets Manager.

seguridad desde el diseño

Enfoque de ingeniería de sistemas que tiene en cuenta la seguridad durante todo el proceso de desarrollo.

control de seguridad

Barrera de protección técnica o administrativa que impide, detecta o reduce la capacidad de un agente de amenazas para aprovechar una vulnerabilidad de seguridad. Existen cuatro tipos de controles de seguridad principales: [preventivos](#), [de detección](#), [de respuesta](#) y [proactivos](#).

refuerzo de la seguridad

Proceso de reducir la superficie expuesta a ataques para hacerla más resistente a los ataques. Esto puede incluir acciones, como la eliminación de los recursos que ya no se necesitan, la implementación de prácticas recomendadas de seguridad consistente en conceder privilegios mínimos o la desactivación de características innecesarias en los archivos de configuración.

sistema de información sobre seguridad y administración de eventos (SIEM)

Herramientas y servicios que combinan sistemas de administración de información sobre seguridad (SIM) y de administración de eventos de seguridad (SEM). Un sistema de SIEM recopila, monitorea y analiza los datos de servidores, redes, dispositivos y otras fuentes para detectar amenazas y brechas de seguridad y generar alertas.

automatización de la respuesta de seguridad

Acción predefinida y programada que está diseñada para responder automáticamente a un evento de seguridad o corregirlo. Estas automatizaciones sirven como controles de seguridad

[preventivos o adaptables](#) que le ayudan a implementar las mejores prácticas AWS de seguridad. La modificación de un grupo de seguridad de VPC, la aplicación de revisiones a una instancia de Amazon EC2 o la rotación de credenciales son algunos ejemplos de acciones de respuesta automatizadas.

cifrado del servidor

Cifrado de los datos en su destino, por parte de Servicio de AWS quien los recibe.

política de control de servicio (SCP)

Una política que proporciona un control centralizado de los permisos de todas las cuentas de una organización en AWS Organizations. Las SCP definen barreras de protección o establecen límites a las acciones que un administrador puede delegar en los usuarios o roles. Puede utilizar las SCP como listas de permitidos o rechazados, para especificar qué servicios o acciones se encuentra permitidos o prohibidos. Para obtener más información, consulte [las políticas de control de servicios](#) en la AWS Organizations documentación.

punto de enlace de servicio

La URL del punto de entrada de un Servicio de AWS. Para conectarse mediante programación a un servicio de destino, puede utilizar un punto de conexión. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de Servicio de AWS](#) en Referencia general de AWS.

acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Acuerdo que aclara lo que un equipo de TI se compromete a ofrecer a los clientes, como el tiempo de actividad y el rendimiento del servicio.

indicador de nivel de servicio (SLI)

Medición de un aspecto del rendimiento de un servicio, como la tasa de errores, la disponibilidad o el rendimiento.

objetivo de nivel de servicio (SLO)

Métrica objetivo que representa el estado de un servicio medido mediante un [indicador de nivel de servicio](#).

modelo de responsabilidad compartida

Un modelo que describe la responsabilidad con AWS la que compartes la seguridad y el cumplimiento de la nube. AWS es responsable de la seguridad de la nube, mientras que usted es responsable de la seguridad en la nube. Para obtener más información, consulte el [Modelo de responsabilidad compartida](#).

Shadow AI

Aplicaciones de [IA](#) no autorizadas creadas o utilizadas fuera de los canales regulados dentro de una organización.

SIEM

Consulte [sistema de administración de eventos e información de seguridad](#).

único punto de error (SPOF)

Error en un único componente crítico de una aplicación que puede interrumpir el sistema.

SLA

Consulte [acuerdo de nivel de servicio](#).

SLI

Consulte [indicador de nivel de servicio](#).

SLO

Consulte [objetivo de nivel de servicio](#).

modelo de dividir y sembrar

Un patrón para escalar y acelerar los proyectos de modernización. A medida que se definen las nuevas funciones y los lanzamientos de los productos, el equipo principal se divide para crear nuevos equipos de productos. Esto ayuda a ampliar las capacidades y los servicios de su organización, mejora la productividad de los desarrolladores y apoya la innovación rápida. Para más información, consulte [Phased approach to modernizing applications in the Nube de AWS](#).

SPOF

Consulte [único punto de error](#).

esquema en estrella

Estructura organizativa de una base de datos que utiliza una tabla de hechos de gran tamaño para almacenar datos transaccionales o medidos y una o varias tablas dimensionales más pequeñas para almacenar los atributos de los datos. Esta estructura está diseñada para utilizarse en un [almacén de datos](#) o con fines de inteligencia empresarial.

patrón de higo estrangulador

Un enfoque para modernizar los sistemas monolíticos mediante la reescritura y el reemplazo gradual de las funciones del sistema hasta que se pueda dismantelar el sistema heredado.

Este patrón utiliza la analogía de una higuera que crece hasta convertirse en un árbol estable y, finalmente, se apodera y reemplaza a su host. El patrón fue [presentado por Martin Fowler](#) como una forma de gestionar el riesgo al reescribir sistemas monolíticos. Para ver un ejemplo de cómo aplicar este patrón, consulte [Modernización gradual de los servicios web antiguos de Microsoft ASP.NET \(ASMX\) mediante contenedores y Amazon API Gateway](#).

subred

Un intervalo de direcciones IP en la VPC. Una subred debe residir en una sola zona de disponibilidad.

control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)

En el sector de la fabricación, sistema que utiliza hardware y software para supervisar los activos físicos y las operaciones de producción.

cifrado simétrico

Un algoritmo de cifrado que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos.

pruebas sintéticas

Prueba de un sistema de manera que simule las interacciones de los usuarios para detectar posibles problemas o supervisar el rendimiento. Puede usar [Amazon CloudWatch Synthetics](#) para crear estas pruebas.

petición del sistema

Técnica para proporcionar contexto, instrucciones o pautas a un [LLM](#) para dirigir su comportamiento. Las peticiones del sistema ayudan a establecer el contexto y las reglas para las interacciones con los usuarios.

T

etiquetas

Key-value pares que actúan como metadatos para organizar sus AWS recursos. Las etiquetas pueden ayudar a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar recursos de . Para obtener más información, consulte [Etiquetado de los recursos de AWS](#).

variable de destino

El valor que intenta predecir en el ML supervisado. Esto también se conoce como variable de resultado. Por ejemplo, en un entorno de fabricación, la variable objetivo podría ser un defecto del producto.

lista de tareas

Herramienta que se utiliza para hacer un seguimiento del progreso mediante un manual de procedimientos. La lista de tareas contiene una descripción general del manual de procedimientos y una lista de las tareas generales que deben completarse. Para cada tarea general, se incluye la cantidad estimada de tiempo necesario, el propietario y el progreso.

entorno de prueba

Consulte [entorno](#).

entrenamiento

Proporcionar datos de los que pueda aprender su modelo de ML. Los datos de entrenamiento deben contener la respuesta correcta. El algoritmo de aprendizaje encuentra patrones en los datos de entrenamiento que asignan los atributos de los datos de entrada al destino (la respuesta que desea predecir). Genera un modelo de ML que captura estos patrones. Luego, el modelo de ML se puede utilizar para obtener predicciones sobre datos nuevos para los que no se conoce el destino.

herramienta

Una función o API que un [agente](#) puede invocar para realizar operaciones en sistemas externos.

puerta de enlace de tránsito

Centro de tránsito de red que puede utilizar para interconectar las VPC y las redes en las instalaciones. Para obtener más información, consulte [Qué es una pasarela de tránsito](#) en la AWS Transit Gateway documentación.

flujo de trabajo basado en enlaces troncales

Un enfoque en el que los desarrolladores crean y prueban características de forma local en una rama de característica y, a continuación, combinan esos cambios en la rama principal. Luego, la rama principal se adapta a los entornos de desarrollo, preproducción y producción, de forma secuencial.

acceso de confianza

Otorgar permisos a un servicio que especifique para realizar tareas en su organización AWS Organizations y en sus cuentas en su nombre. El servicio de confianza crea un rol vinculado al servicio en cada cuenta, cuando ese rol es necesario, para realizar las tareas de administración por usted. Para obtener más información, consulte [AWS Organizations Utilización con otros AWS servicios](#) en la AWS Organizations documentación.

ajuste

Cambiar aspectos de su proceso de formación a fin de mejorar la precisión del modelo de ML. Por ejemplo, puede entrenar el modelo de ML al generar un conjunto de etiquetas, incorporar etiquetas y, luego, repetir estos pasos varias veces con diferentes ajustes para optimizar el modelo.

equipo de dos pizzas

Un DevOps equipo pequeño al que puedes alimentar con dos pizzas. Un equipo formado por dos integrantes garantiza la mejor oportunidad posible de colaboración en el desarrollo de software.

U

incertidumbre

Un concepto que hace referencia a información imprecisa, incompleta o desconocida que puede socavar la fiabilidad de los modelos predictivos de ML. Hay dos tipos de incertidumbre: la incertidumbre epistémica se debe a datos limitados e incompletos, mientras que la incertidumbre aleatoria se debe al ruido y la aleatoriedad inherentes a los datos.

tareas indiferenciadas

También conocido como tareas arduas, es el trabajo que es necesario para crear y operar una aplicación, pero que no proporciona un valor directo al usuario final ni proporciona una ventaja competitiva. Algunos ejemplos de tareas indiferenciadas son la adquisición, el mantenimiento y la planificación de la capacidad.

entornos superiores

Consulte [entorno](#).

V

succión

Una operación de mantenimiento de bases de datos que implica limpiar después de las actualizaciones incrementales para recuperar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento.

control de versión

Procesos y herramientas que realizan un seguimiento de los cambios, como los cambios en el código fuente de un repositorio.

Emparejamiento de VPC

Conexión entre dos VPC que permite enrutar el tráfico mediante direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte [¿Qué es una interconexión de VPC?](#) en la documentación de Amazon VPC.

vulnerabilidad

Defecto de software o hardware que pone en peligro la seguridad del sistema.

W

caché caliente

Un búfer caché que contiene datos actuales y relevantes a los que se accede con frecuencia. La instancia de base de datos puede leer desde la caché del búfer, lo que es más rápido que leer desde la memoria principal o el disco.

datos templados

Datos a los que el acceso es infrecuente. Al consultar este tipo de datos, normalmente se aceptan consultas moderadamente lentas.

función de ventana

Función SQL que hace un cálculo en un grupo de filas que se relacionan de alguna manera con el registro actual. Las funciones de ventana son útiles para las tareas de procesamiento, como calcular una media móvil o acceder al valor de las filas en función de la posición relativa de la fila actual.

carga de trabajo

Conjunto de recursos y código que ofrece valor comercial, como una aplicación orientada al cliente o un proceso de backend.

flujo de trabajo

Grupos funcionales de un proyecto de migración que son responsables de un conjunto específico de tareas. Cada flujo de trabajo es independiente, pero respalda a los demás flujos de trabajo del proyecto. Por ejemplo, el flujo de trabajo de la cartera es responsable de priorizar las aplicaciones, planificar las oleadas y recopilar los metadatos de migración. El flujo de trabajo de la cartera entrega estos recursos al flujo de trabajo de migración, que luego migra los servidores y las aplicaciones.

WORM

Consulte [escritura única y lectura múltiple](#).

WQF

Consulte [AWS Workload Qualification Framework](#).

escritura única y lectura múltiple (WORM)

Modelo de almacenamiento que escribe los datos una sola vez y evita que se eliminen o modifiquen. Los usuarios autorizados pueden leer los datos tantas veces como sea necesario, pero no los pueden cambiar. Esta infraestructura de almacenamiento de datos se considera [inmutable](#).

Z

ataque de día cero

Ataque, normalmente de malware, que se aprovecha de una [vulnerabilidad de día cero](#).

vulnerabilidad de día cero

Un defecto o una vulnerabilidad sin mitigación en un sistema de producción. Los agentes de amenazas pueden usar este tipo de vulnerabilidad para atacar el sistema. Los desarrolladores suelen darse cuenta de la vulnerabilidad a raíz del ataque.

peticiones desde cero

Proporcionar a un [LLM](#) instrucciones para llevar a cabo una tarea, pero sin ejemplos (pasos) que puedan ayudar a guiarlo. El LLM debe usar los conocimientos del entrenamiento previo para

llevar a cabo la tarea. La eficacia de la petición desde cero depende de la complejidad de la tarea y de la calidad de la petición. Consulte también [peticiones con pocos pasos](#).

aplicación zombi

Aplicación que utiliza un promedio de CPU y memoria menor al 5 por ciento. En un proyecto de migración, es habitual retirar estas aplicaciones.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.