



Guide du développeur

Amazon MQ



Amazon MQ: Guide du développeur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon MQ ?	1
Fonctionnalités d'Amazon MQ	1
Comment commencer à utiliser Amazon MQ ?	2
Comment puis-je envoyer des commentaires à Amazon MQ ?	3
Configuration	4
Étape 1 : Prérequis	4
Inscrivez-vous pour un Compte AWS	4
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif	5
Créez un utilisateur et obtenez vos AWS informations d'identification	6
Étape 3 : Se préparer à utiliser des exemples de code	8
Étapes suivantes	8
Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ	9
Création d'un courtier ActiveMQ	9
Mise en route : création et connexion à un courtier RabbitMQ	12
Créez un courtier RabbitMQ	12
Gestion d'un agent	15
Connexion à Amazon MQ	15
Points de terminaison de service	15
Points de terminaison du courtier	16
Connectez-vous à Amazon MQ à l'aide de points de terminaison à double pile (IPv4 et IPv6)	16
Connectez-vous à Amazon MQ à l'aide de AWS PrivateLink	17
Mise à niveau de la version du moteur	18
Mise à niveau manuelle de la version du moteur	19
Mise à niveau automatique de la version mineure du moteur	21
Mise à niveau du type d'instance	23
Stockage	27
Différences entre les types de stockage	27
Configuration d'un courtier privé	28
Configuration d'un courtier privé dans AWS Management Console	29
Accès à la console Web du courtier Amazon MQ sans accès public	30
Planification de la maintenance des courtiers	31
Redémarrage d'un agent	34
Pour redémarrer un agent Amazon MQ	35

Suppression d'un agent	35
Suppression d'un agent Amazon MQ	35
Statuts d'agent	36
Identification	37
Ajouter des balises dans la console Amazon MQ	37
Amazon MQ for ActiveMQ	39
Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ	39
Broker	39
Utilisateur	42
Déploiement d'un courtier	43
Agent à instance unique	43
Courtier actif/de réserve	44
Réseau d'agents	45
Comment fonctionne un réseau de courtiers ?	46
Comment un réseau d'agents gère-t-il les informations d'identification ?	46
Entre régions	47
Basculement dynamique avec des connecteurs de transport	48
Types d'instances	49
Configurations d'agent	50
Attributs	51
Utilisation des fichiers de configuration XML Spring	51
Création d'une configuration	52
Modifier une révision de configuration	56
Éléments autorisés	57
Attributs autorisés	60
Collections autorisées	73
Attributs d'élément enfant	80
Réplication de données entre régions	87
Agents principaux et agents de répliques	87
Création d'un courtier CRDR	88
Supprimer un courtier CRDR	93
Promouvoir un courtier CRDR	93
Métriques	96
Didacticiels ActiveMQ	98
Création et configuration d'un réseau d'agents	98
Connexion d'une application Java à votre agent	104

Intégration des agents ActiveMQ avec LDAP	110
Étape 3 : (Facultatif) Se connecter à une AWS Lambda fonction	126
Création d'un utilisateur de courtier ActiveMQ	128
Modifier un utilisateur de courtier ActiveMQ	130
Supprimer un utilisateur de courtier ActiveMQ	131
Exemples Java pratiques	132
Gestion des versions	143
Versions de moteur prises en charge sur Amazon MQ pour ActiveMQ	144
Mises à niveau de la version	145
Liste des versions de moteur prises en charge	145
Bonnes pratiques Amazon MQ for ActiveMQ	145
Ne jamais modifier ou supprimer l'interface réseau Elastic Amazon MQ	145
Toujours utiliser le regroupement de connexions	146
Toujours utiliser le transport de basculement pour se connecter à plusieurs points de terminaison d'agent	147
Éviter d'utiliser des sélecteurs de messages	148
Préférer des destinations virtuelles à des abonnements durables	148
Si vous utilisez le peering Amazon VPC, évitez les clients IPs dans la plage d'adresses CIDR 10.0.0.0/16	148
Désactiver Concurrent Store and Dispatch (Répartition et stockage simultanés) pour les files d'attente à consommateurs lents	149
Choisir le type d'instance d'agent adéquat pour un débit optimal	149
Choisir le type de stockage d'agent adéquat pour un débit optimal	151
Correctement configurer votre réseau d'agents	151
Éviter les redémarrages lents en récupérant des transactions XA préparées	151
Amazon MQ for RabbitMQ	154
Bonnes pratiques Amazon MQ for RabbitMQ	154
Configuration du courtier	155
Fiabilité des messages	157
Optimisation des performances	160
Résilience du réseau	165
Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ	167
Broker	167
Utilisateurs du courtier	169
Valeur par défaut de l'agent	171
Directives de dimensionnement	174

Plugins	180
Politiques	183
Déploiement d'un courtier RabbitMQ	189
Agent à instance unique	189
Déploiement de clusters	190
Types d'instances	192
Types d'instances pour le déploiement de clusters m7g	193
Types d'instances pour le déploiement d'une instance unique m7g	193
Types d'instances pour le déploiement mq .m5 d'une seule instance	194
Types d'instances pour le déploiement de mq .m5 clusters	195
Configurations d'agent	196
Attributs	51
Création d'une configuration	197
Modification d'une révision de configuration	200
Valeurs de configuration	201
files d'attente pour le quorum	205
Migration vers les files d'attente du quorum	206
Configuration des politiques	208
Bonnes pratiques	208
Didacticiels RabbitMQ	209
Modification des préférences d'agent	210
Utilisation de Python Pika avec Amazon MQ pour RabbitMQ	211
Résolution de la synchronisation des files d'attente mises en pause	218
Réduction du nombre de connexions et de canaux	225
Étape 2 : Connectez une application basée sur JVM à votre courtier	226
Étape 3 : (Facultatif) Se connecter à une AWS Lambda fonction	230
Gestion des versions	233
Versions du moteur prises en charge sur Amazon MQ pour RabbitMQ	233
Mises à niveau de la version	234
Liste des versions de moteur prises en charge	235
Sécurité	236
Protection des données	237
Chiffrement	238
Chiffrement au repos	238
Chiffrement en transit	248
Gestion des identités et des accès	249

Public ciblé	250
Authentification par des identités	251
Gestion des accès à l'aide de politiques	254
Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM	257
Exemples de politiques basées sur l'identité	264
Authentification et autorisation d'API	267
AWS politiques gérées	271
Utilisation des rôles liés à un service	273
Résolution des problèmes	279
Validation de conformité	281
Résilience	283
Sécurité de l'infrastructure	283
Bonnes pratiques de sécurité	284
Préférer les agents sans accessibilité publique	284
Toujours configurer un plan d'autorisation	284
Bloquer les protocoles inutiles	284
Journalisation et surveillance	286
Accès aux CloudWatch métriques	286
Accès aux CloudWatch métriques à l'aide du AWS Management Console	287
Métriques pour ActiveMQ	287
Mesures Amazon MQ pour ActiveMQ	287
Mesures de destination ActiveMQ (file d'attente et rubrique)	293
Métriques pour RabbitMQ	297
Mesures d'agent RabbitMQ	297
Dimensions pour les mesures de l'agent RabbitMQ	301
Mesures du nœud RabbitMQ	301
Dimensions pour les mesures du nœud RabbitMQ	302
Mesures de la file d'attente RabbitMQ	303
Dimensions pour les mesures de la file d'attente RabbitMQ	303
Configuration des journaux Amazon MQ pour RabbitMQ	304
Journalisation des appels d'API à l'aide CloudTrail	304
Informations sur Amazon MQ dans CloudTrail	305
Exemple d'entrée de fichier journal Amazon MQ	307
Configuration des journaux Amazon MQ pour ActiveMQ	309
Comprendre la structure de la journalisation dans CloudWatch Logs	310
Ajouter l'autorisation CreateLogGroup à l'utilisateur Amazon MQ	310

Configurer une politique basée sur les ressources pour Amazon MQ	312
Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services	313
Résolution des problèmes	315
Les groupes de journaux n'apparaissent pas dans CloudWatch	315
Les flux de journaux n'apparaissent pas dans les groupes de CloudWatch journaux	316
Quotas	317
Agents	317
Configurations	318
Users	319
Stockage des données	320
Restriction d'API	321
Résolution des problèmes	323
Résolution des problèmes liés à ActiveMQ sur Amazon MQ	323
Résolution des problèmes liés à RabbitMQ sur Amazon MQ	323
Résolution des problèmes : Amazon MQ général	325
Je ne parviens pas à me connecter à la console web ou aux points de terminaison de mon agent.	325
Exceptions SSL	331
J'ai créé un agent mais la création de l'agent a échoué.	332
Mon agent a redémarré et je ne sais pas pourquoi.	332
Résolution des problèmes liés à ActiveMQ sur Amazon MQ	333
Récupération des journaux CloudWatch	333
Connexion à l'agent après un redémarrage	334
Certains clients ne peuvent pas se connecter	334
JSP exception sur la console web	335
Résolution des problèmes : RabbitMQ sur Amazon MQ	336
Je ne peux pas voir les statistiques relatives à mes files d'attente ou à CloudWatch mes hôtes virtuels.	336
Comment activer les plugins dans RabbitMQ sur Amazon MQ ?	337
Je ne parviens pas à modifier la configuration Amazon VPC pour l'agent.	337
Les déploiements de clusters ont suspendu mes synchronisations de files d'attente.	337
Mon broker à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ est dans une boucle de redémarrage.	337
BROKER_ENI_DELETED	338
BROKER_OOM	338
RABBITMQ_MEMORY_ALARM	340

Étape 1 : Diagnostiquer une alarme de mémoire trop importante	341
Étape 2 : Corriger et empêcher l'alarme de mémoire trop importante	344
RABBITMQ_INVALID_KMS_KEY	345
Diagnostic et résolution du problème INVALID_KMS_KEY	346
RABBITMQ_DISK_ALARM	347
Diagnostic et résolution des alarmes de limite de disque	347
RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION	348
RABBITMQ_CLUSTER_DISK_USAGE_TOO_HIGH_FOR_INSTANCE_CHANGE	349
Diagnostic et adressage de l'alarme de changement de type d'instance	349
Ressources connexes	351
Ressources Amazon MQ	351
Ressources Amazon MQ for ActiveMQ	352
Ressources Amazon MQ for RabbitMQ	352
Notes de mise à jour	354
.....	cccxci

Qu'est-ce qu'Amazon MQ ?

Amazon MQ est un service de messagerie géré pour Apache [ActiveMQ Classic](#) et [RabbitMQ](#) qui gère la configuration, le fonctionnement et la maintenance des courtiers de messages. Vous pouvez créer un nouveau courtier Amazon MQ en utilisant les protocoles de messagerie standard du secteur ou migrer les courtiers de messages existants vers Amazon MQ sans avoir à réécrire le code de messagerie.

Un agent est un environnement d'agent de messages qui s'exécute sur Amazon MQ. Il constitue la composante de base d'Amazon MQ. Un agent de messages permet à des applications et composants logiciels de communiquer à l'aide de divers langages de programmation, systèmes d'exploitation et protocoles de messagerie formels. Vous pouvez utiliser les courtiers Amazon MQ pour la communication entre des applications et des composants cloud natifs à grande échelle.

Rubriques

- [Fonctionnalités d'Amazon MQ](#)
- [Comment commencer à utiliser Amazon MQ ?](#)
- [Comment puis-je envoyer des commentaires à Amazon MQ ?](#)

Fonctionnalités d'Amazon MQ

Maintenance gérée et mises à niveau des versions

Amazon MQ effectue la [maintenance](#) et les [mises à niveau de version](#) pour un courtier de messages pendant votre période de [maintenance](#) planifiée.

Surveillez les courtiers avec CloudWatch

Amazon MQ est intégré à [Amazon CloudWatch](#) afin que vous puissiez consulter et analyser les statistiques de vos courtiers et de vos files d'attente. Vous pouvez consulter et analyser les métriques depuis la console Amazon MQ, la console, la CloudWatch ligne de commande et l'API. Les métriques sont automatiquement collectées et transmises à CloudWatch chaque minute.

Sécurité

Amazon MQ assure le [chiffrement](#) de vos messages au repos et en transit. Les connexions au broker utilisent le protocole SSL, et l'accès peut être limité à un point de terminaison privé au sein de votre Amazon VPC. De plus, vous pouvez utiliser [AWS Identity and Access Management](#)(IAM) pour

contrôler les actions que vos utilisateurs et groupes IAM peuvent effectuer sur des courtiers Amazon MQ spécifiques.

Files d'attente de quorum pour RabbitMQ sur Amazon MQ

Les [files d'attente de quorum](#) sont un type de file d'attente répliquée composé d'un nœud principal (réplique principale) et de nœuds suiveurs (autres répliques). Chaque nœud se trouve dans une zone de disponibilité différente. Ainsi, si un nœud est temporairement indisponible, la livraison des messages se poursuit avec une réplique du leader nouvellement élu dans une autre zone de disponibilité. Les files d'attente de quorum sont utiles pour traiter les messages toxiques, qui apparaissent lorsqu'un message échoue et est mis en attente plusieurs fois.

Réplication de données entre régions pour ActiveMQ sur Amazon MQ

[La réplication des données entre régions](#) (CRDR) permet la réplication asynchrone des messages du courtier principal d'une région principale vers le courtier de réplication d'une AWS région de réplication. En émettant une demande de basculement à l'API Amazon MQ, l'agent de répliques actuel est promu au rôle d'agent principal et l'agent principal actuel est rétrogradé au rôle de réplique.

Comment commencer à utiliser Amazon MQ ?

Pour commencer à utiliser ActiveMQ sur Amazon MQ, consultez la documentation suivante :

- [Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ](#)
- [the section called “Déploiement d'un courtier”](#)
- [Tutoriels ActiveMQ](#)
- [the section called “Bonnes pratiques Amazon MQ for ActiveMQ”](#)

Pour commencer à utiliser RabbitMQ sur Amazon MQ, consultez la documentation suivante :

- [Mise en route : création et connexion à un courtier RabbitMQ](#)
- [the section called “Déploiement d'un courtier RabbitMQ”](#)
- [the section called “Didacticiels RabbitMQ”](#)
- [the section called “Bonnes pratiques Amazon MQ for RabbitMQ”](#)

Pour en savoir plus sur Amazon MQ REST APIs, consultez le manuel [Amazon MQ REST API Reference](#).

Pour en savoir plus sur les AWS CLI commandes Amazon MQ, consultez [Amazon MQ dans AWS CLI](#) le manuel de référence des commandes.

Comment puis-je envoyer des commentaires à Amazon MQ ?

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur la documentation. Vous pouvez utiliser les icônes pouces vers le haut et pouces vers le bas sur le côté droit pour envoyer des commentaires, ou vous pouvez utiliser le formulaire « Envoyer des commentaires » lié ci-dessous.

Pour contacter l'équipe Amazon MQ, utilisez le forum de discussion [Amazon MQ](#).

Configuration d'Amazon MQ

Avant de pouvoir utiliser Amazon MQ, vous devez exécuter les tâches suivantes.

Rubriques

- [Étape 1 : Prérequis](#)
- [Étape 2 : créer un utilisateur et obtenir vos AWS informations d'identification](#)
- [Étape 3 : Se préparer à utiliser des exemples de code](#)
- [Étapes suivantes](#)

Étape 1 : Prérequis

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Une partie de la procédure d'inscription consiste à recevoir un appel téléphonique ou un message texte et à saisir un code de vérification sur le clavier du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Étape 2 : créer un utilisateur et obtenir vos AWS informations d'identification

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour AWS SDKs, outils, et AWS APIs, voir Authentif

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	Pour	Par
		lication IAM Identity Center dans le guide de référence AWS SDKs et Tools.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer des demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur. • Pour les outils AWS SDKs et, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le guide de référence des outils AWS SDKs et. • Pour AWS APIs, voir Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étape 3 : Se préparer à utiliser des exemples de code

Les didacticiels suivants montrent comment travailler avec les courtiers Amazon MQ en utilisant et comment vous connecter à vos courtiers Amazon MQ pour ActiveMQ et Amazon MQ pour RabbitMQ de manière programmatique. AWS Management Console Pour utiliser l'exemple de code Java ActiveMQ, vous devez installer le [kit de développement Java édition Standard](#) et apporter des modifications de code.

Vous pouvez également créer et gérer des courtiers par programmation à l'aide de l'API REST Amazon [MQ](#) et. AWS SDKs

Étapes suivantes

Maintenant que vous êtes prêt à travailler avec Amazon MQ, commencez par [créer un agent](#). Selon le type de moteur de votre agent, vous pouvez alors [connecter une application Java à votre agent Amazon MQ for ActiveMQ](#) ou utiliser la bibliothèque client Java RabbitMQ pour [connecter une application basée sur JVM à votre agent Amazon MQ for RabbitMQ](#).

Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ

Un agent est un environnement d'agent de messages qui s'exécute sur Amazon MQ. Il constitue la composante de base d'Amazon MQ. La description combinée de la classe d'instance de courtier (m5) et de la taille (large,medium) est appelée type d'instance de courtier (par exemple,mq.m5.large). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Qu'est-ce qu'un courtier Amazon MQ pour ActiveMQ ?](#).

Création d'un courtier ActiveMQ

La tâche Amazon MQ la plus importante et la plus courante consiste à créer un agent. L'exemple suivant montre comment vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour créer un courtier de base.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la page Select broker engine (Sélectionner le moteur de l'agent), choisissez Apache ActiveMQ.
3. Dans la page Select deployment and storage (Sélectionner le déploiement et le stockage), dans la section Deployment mode and storage type (Mode de déploiement et type de stockage), procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur l'onglet Deployment mode (Mode de déploiement) (par exemple, Active/standby broker (Agent actif/en veille). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ](#).
 - Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité. L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS ou Amazon EFS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Option 1 : courtiers en instance unique Amazon MQ](#).
 - Un agent actif/en veille pour une haute disponibilité est composé de deux agents répartis dans deux zones de disponibilité différentes, configurés dans une paire redondante. Ces agents communiquent de manière synchrone avec votre application et avec Amazon EFS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Option 2 : active/standby courtiers Amazon MQ pour une haute disponibilité](#).
 - b. Cliquez sur Storage type (Type de stockage) (par exemple, EBS). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Storage](#).

 Note

Amazon EBS réplique les données dans une seule zone de disponibilité et ne prend pas en charge le mode de déploiement [actif/en veille ActiveMQ](#).

- c. Choisissez Suivant.
4. Sur la page Configure settings (Configurer les paramètres), dans la section Details (Détails), effectuez ce qui suit :
 - a. Renseignez Broker name (Nom de l'agent).

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'agents. Les noms des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment CloudWatch aux journaux. Les noms d'agents ne sont pas destinés à être utilisés pour des données privées ou sensibles.

 Note

Dans la section Paramètres supplémentaires, vous pouvez également configurer les éléments suivants :

- [Configurations](#)
- [CloudWatch journaux](#)
- Accès privé
- [Fenêtre de maintenance du courtier](#)

- b. Cliquez sur Broker instance type (Type d'instance de l'agent) (par exemple, mq.m5.large). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Broker instance types](#).
5. Dans la section ActiveMQ Web Console access (Accès à la console web ActiveMQ), renseignez Username (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe). Les restrictions suivantes s'appliquent aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des agents :

- Votre nom d'utilisateur peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).
- Votre mot de passe doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins 4 caractères uniques, et ne doit pas contenir de virgules, de deux-points ou de signes égal (,:=).

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinés à être utilisés pour des données privées ou sensibles.

6. Choisissez Déployer.

Alors qu'Amazon MQ crée votre agent, il affiche l'état Creation in progress (Création en cours).

La création d'un agent prend environ 15 minutes.

Lorsque votre agent est créé avec succès, Amazon MQ affiche l'état Running (En cours d'exécution).

7. Sélectionnez **MyBroker**.

Sur la **MyBroker** page, dans la section Connect, notez l'URL de la console [Web ActiveMQ de votre courtier, par exemple](#) :

```
https://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:8162
```

Notez également que les [points de terminaison du protocole de niveau filaire](#) de votre agent. Voici un exemple de point de OpenWire terminaison :

```
ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617
```

Mise en route : création et connexion à un courtier RabbitMQ

Un agent est un environnement d'agent de messages qui s'exécute sur Amazon MQ. Il constitue la composante de base d'Amazon MQ. La description combinée de la classe d'instance de courtier (m5) et de la taille (large,medium) est appelée type d'instance de courtier (par exemple,mq.m5.large). Pour de plus amples informations, consultez [Qu'est-ce qu'un courtier Amazon MQ pour RabbitMQ ?](#).

Créez un courtier RabbitMQ

La tâche Amazon MQ la plus importante et la plus courante consiste à créer un agent. L'exemple suivant montre comment vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour créer un courtier de base.

Lorsque vous créez un courtier Amazon MQ pour RabbitMQ, suivez les [meilleures pratiques de configuration du courtier pour RabbitMQ afin de maximiser les performances du courtier et d'optimiser l'efficacité du débit](#) des messages.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la page Select broker engine (Sélectionner le moteur de l'agent), choisissez RabbitMQ, puis choisissez Next (Suivant).
3. Dans la page Select deployment mode (Sélectionner le mode de déploiement), choisissez le mode de déploiement, par exemple, Cluster deployment (Déploiement en cluster), puis choisissez Next (Suivant).
 - Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité derrière d'un Network Load Balancer (NLB). L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Option 1 : courtier à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ](#).
 - Un déploiement en cluster RabbitMQ pour une haute disponibilité est un regroupement logique de trois nœuds d'agent RabbitMQ derrière d'un Network Load Balancer, chacun partageant des utilisateurs, des files d'attente et un état distribué sur plusieurs zones de disponibilité (AZ). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Option 2 : déploiement du cluster Amazon MQ pour RabbitMQ](#).
4. Sur la page Configure settings (Configurer les paramètres), dans la section Details (Détails), effectuez ce qui suit :
 - a. Saisissez le nom de l'agent.

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'agents. Les noms des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment CloudWatch aux journaux. Les noms d'agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

- b. Choisissez le type d'instance Broker (par exemple, mq.m7g.large). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Broker instance types](#).
5. Dans la page Configure settings (Configuration des paramètres), dans la section RabbitMQ access (Accès à RabbitMQ), renseignez les champs Username (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe). Les restrictions suivantes s'appliquent aux informations d'identification de connexion des agents :
- Votre nom d'utilisateur peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points et des traits de soulignement (- . _). Cette valeur ne doit pas contenir de caractères tilde (~). Amazon MQ interdit l'utilisation de guest comme nom d'utilisateur.
 - Votre mot de passe doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins 4 caractères uniques, et ne doit pas contenir de virgules, de deux-points ou de signes égal (,:=).

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

 Note

Dans la section Paramètres supplémentaires, vous pouvez également configurer les éléments suivants :

- [Configurations](#)

- [CloudWatch journaux](#)
- Accès privé
- [Fenêtre de maintenance du courtier](#)

6. Choisissez Suivant.
7. Dans la page Review and create (Vérifier et créer), vous pouvez vérifier vos sélections et les modifier si nécessaire.
8. Choisissez Create broker (Créer un agent).

Alors qu'Amazon MQ crée votre agent, il affiche l'état Creation in progress (Création en cours).

La création d'un agent prend environ 15 minutes.

Lorsque votre agent est créé avec succès, Amazon MQ affiche l'état Running (En cours d'exécution).

9. Sélectionnez **MyBroker**.

Sur la **MyBroker** page, dans la section Connect, notez l'URL de la [console Web RabbitMQ](#) de votre courtier, par exemple :

```
https://b-c8349341-ec91-4a78-ad9c-a57f23f235bb.mq.us-west-2.on.aws
```

Notez également le [point de terminaison secure-AMQP](#) de votre agent. Voici un exemple de amqpspoint de terminaison exposant un port d'écouteur 5671.

```
amqps://b-c8349341-ec91-4a78-ad9c-a57f23f235bb.mq.us-west-2.on.aws:5671
```

Gestion d'un agent Amazon MQ

Après avoir créé un courtier, vous pouvez gérer et maintenir les différents composants de votre courtier Amazon MQ.

Rubriques

- [Connexion à Amazon MQ](#)
- [Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ](#)
- [Mise à niveau d'un type d'instance de courtier Amazon MQ](#)
- [Amazon MQ pour les types de stockage ActiveMQ](#)
- [Configuration d'un courtier Amazon MQ privé](#)
- [Planification de la fenêtre de maintenance pour un courtier Amazon MQ](#)
- [Redémarrage d'un agent Amazon MQ](#)
- [Suppression d'un agent Amazon MQ](#)
- [Statuts des courtiers Amazon MQ](#)
- [Ajouter des balises aux ressources Amazon MQ](#)

Connexion à Amazon MQ

Vous pouvez vous connecter à Amazon MQ depuis d'autres AWS services à l'aide de points de terminaison de service et de points de terminaison de courtier.

Points de terminaison de service

Les méthodes de connexion suivantes sont utilisées pour l'API du service Amazon MQ :

Domaines	Méthode de connexion
mq. <i>region</i> .amazonaws.com	IPv4
mq. <i>region</i> .api.aws	Dual-Stack (IPv4 et IPv6)
mq-fips. <i>region</i> .amazonaws.com	FIPS avec uniquement IPv4

Domaines	Méthode de connexion
<code>mq-fips.<i>region</i>.api.aws</code>	FIPS avec double pile

Points de terminaison du courtier

Les méthodes de connexion suivantes sont utilisées par les courtiers Amazon MQ :

Domaines	Méthode de connexion
<code><i>brokerId</i>.mq.<i>region</i>.amazonaws.com</code>	IPv4
<code><i>brokerId</i>.mq.<i>region</i>.on.aws</code>	Dual-Stack (IPv4 et IPv6)

 **Note**
Les courtiers Amazon MQ pour ActiveMQ ne prennent pas en charge le double stack.

Connectez-vous à Amazon MQ à l'aide de points de terminaison à double pile (IPv4 et) IPv6

Les terminaux à double pile prennent en charge à la fois le trafic IPv4 et IPv6 le trafic. Lorsque vous envoyez une demande à un point de terminaison à double pile, l'URL du point de terminaison est une adresse IPv4 ou une IPv6 adresse. Pour plus d'informations sur les points de terminaison à double pile et FIPS, consultez le guide de référence du [SDK](#).

Amazon MQ prend en charge les points de terminaison régionaux à double pile, ce qui signifie que vous devez spécifier la AWS région dans le nom du point de terminaison. Les noms de point de terminaison à double pile utilisent la convention de dénomination suivante :`mq.region.api.aws`. Par exemple, le nom du point de terminaison à double pile de la région eu-west-1 est `mq.eu-west-1.api.aws`.

[Pour obtenir la liste complète des points de terminaison Amazon MQ, consultez la AWS référence générale.](#)

Connectez-vous à Amazon MQ à l'aide de AWS PrivateLink

[AWS PrivateLink](#) points de terminaison pour l'API Amazon MQ prenant en charge IPv4 IPv6 et fournissant une connectivité privée entre les clouds privés virtuels VPCs () et l'API Amazon MQ sans exposer votre trafic à l'Internet public.

Note

Support uniquement PrivateLink disponible pour le point de terminaison de l'API Amazon MQ, et non pour le point de terminaison du courtier. Pour plus d'informations sur la connexion privée à un point de terminaison de courtier, consultez [Configuring a private Amazon MQ broker](#).

Pour accéder à l'API Amazon MQ à l'aide de l'API PrivateLink, vous devez d'abord créer un point de [terminaison VPC d'interface dans le VPC](#) spécifique à partir duquel vous souhaitez vous connecter. Lorsque vous créez le point de terminaison VPC, utilisez le nom du service `com.amazonaws.region.mq` ou `com.amazonaws.region.mq-fips` pour les points de terminaison FIPS.

Lorsque vous appelez Amazon MQ à l'aide de la AWS CLI ou du SDK, vous devez spécifier l'URL du point de terminaison pour utiliser le nom de domaine à double pile : `ou.mq.region.api.aws` `mq-fips.region.api.aws` PrivateLink pour Amazon MQ ne prend pas en charge le nom de domaine par défaut se terminant par `.amazonaws.com` Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison à double pile et FIPS](#) dans le guide de référence du SDK.

L'exemple de CLI suivant montre comment appeler le `describe-broker-engine-type` dans la région Asie-Pacifique (Sydney) via un point de terminaison Amazon MQ VPC.

```
AWS_USE_DUALSTACK=true aws mq describe-broker-engine-types --region ap-southeast-2
```

Pour d'autres méthodes de configuration du point de terminaison dans la CLI, voir [Utilisation des points de terminaison dans la AWS CLI](#)

Vous pouvez également déterminer l'accès des utilisateurs aux points de terminaison VPC à l'aide des politiques de point de terminaison VPC. Pour plus d'informations, consultez [Contrôler l'accès aux points de terminaison VPC à l'aide de politiques de point de terminaison](#).

Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ

Amazon MQ propose régulièrement de nouvelles versions de moteurs de courtage pour tous les types de moteurs de courtage pris en charge. Les nouvelles versions du moteur incluent des correctifs de sécurité, des corrections de bogues et d'autres améliorations du moteur de courtage.

Amazon MQ organise les numéros de version en fonction des spécifications de version sémantiques sous la forme. X.Y.Z Dans les implémentations d'Amazon MQ, X indique la version majeure, Y représente la version mineure et Z indique le numéro de version du correctif. Il existe deux types de mises à niveau :

- Mise à niveau de version majeure – Survient lorsque les numéros de version majeure du moteur changent. Par exemple, la mise à niveau de la version 1.0 vers la version 2.0 est considérée comme une mise à niveau majeure.
- Mise à niveau de version mineure – Survient lorsque seul le numéro de version du moteur mineur change. Par exemple, mise à niveau depuis la version 1. 5 vers la version 1. La version 6 est considérée comme une mise à niveau mineure.

Vous pouvez à tout moment mettre à niveau manuellement votre courtier vers la prochaine version majeure ou mineure prise en charge. Lorsque vous activez les [mises à niveau automatiques des versions mineures](#), Amazon MQ met à niveau votre courtier vers la dernière version de correctif prise en charge. Pour tous les courtiers utilisant la version 3.13 du moteur ou une version ultérieure, Amazon MQ gère les mises à niveau vers la dernière version de correctif prise en charge pendant [la](#) période de maintenance. Amazon MQ met à niveau votre courtier vers la version mineure suivante lorsque le support de la version mineure actuelle atteint la fin du support. Les mises à niveau des versions manuelles et automatiques se produisent pendant la fenêtre de maintenance planifiée ou après le [redémarrage de votre agent](#).

Les rubriques suivantes décrivent comment vous pouvez mettre à niveau manuellement la version du moteur de l'agent et activer les mises à niveau automatiques de version mineure.

Rubriques

- [Mise à niveau manuelle de la version du moteur](#)
- [Mise à niveau automatique de la version mineure du moteur](#)

Mise à niveau manuelle de la version du moteur

Pour mettre à niveau manuellement la version du moteur d'un broker vers une nouvelle version majeure ou mineure, vous pouvez utiliser l'API AWS Management Console Amazon MQ ou l'API Amazon MQ. AWS CLI

AWS Management Console

Pour mettre à niveau la version du moteur d'un broker à l'aide du AWS Management Console

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez **Brokers (Agents)**, puis choisissez l'agent que vous souhaitez mettre à niveau dans la liste.
3. Sur la page de détails de l'agent, choisissez **Edit (Modifier)**.
4. Sous **Specifications (Spécifications)**, pour **Broker engine version (Version du moteur de l'agent)** choisissez le numéro de la nouvelle version dans la liste déroulante.
5. Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page et choisissez **Schedule modifications (Planifier les modifications)**.
6. Dans la page **Schedule broker modifications (Planifier les modifications de l'agent)**, pour **When to apply modifications (Quand appliquer les modifications)**, choisissez l'une des options suivantes.
 - Choisissez **After the next reboot (Après le prochain redémarrage)**, si vous souhaitez qu'Amazon MQ effectue la mise à niveau de version lors de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.
 - Choisissez **Immediately (Immédiatement)**, si vous souhaitez redémarrer l'agent et mettre à niveau la version du moteur immédiatement.

Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

7. Choisissez **Apply (Appliquer)** pour terminer l'application des modifications.

AWS CLI

Pour mettre à niveau la version du moteur d'un broker à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la commande CLI [update-broker](#) et spécifiez les paramètres suivants, comme illustré dans l'exemple.
 - `--broker-id` – ID unique généré par Amazon MQ pour l'agent. Vous pouvez analyser l'ID de votre ARN d'agent. Par exemple, avec l'ARN suivant, `arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`, l'ID de l'agent serait `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`.
 - `--engine-version` – Numéro de version du moteur de l'agent vers lequel effectuer la mise à niveau.

```
aws mq update-broker --broker-id broker-id --engine-version version-number
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande de CLI [reboot-broker](#) pour redémarrer votre agent si vous souhaitez mettre à niveau la version du moteur immédiatement.

```
aws mq reboot-broker --broker-id broker-id
```

Si vous ne souhaitez pas redémarrer votre agent et appliquer les modifications immédiatement, Amazon MQ mettra à niveau l'agent au cours de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.

Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

API Amazon MQ

Pour mettre à niveau la version du moteur d'un agent à l'aide de l'API Amazon MQ

1. Utilisez l'opération d'API [UpdateBroker](#). Précisez `broker-id` comme un paramètre de chemin. Les exemples suivants supposent qu'un agent est dans la région `us-west-2`. Pour de plus amples informations sur les points de terminaison Amazon MQ, consultez [Quotas et points de terminaison Amazon MQ](#) dans la Références générales AWS.

```
PUT /v1/brokers/broker-id HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Utilisez `engineVersion` dans la charge utile de la demande pour spécifier le numéro de la version vers laquelle l'agent doit effectuer la mise à niveau.

```
{
  "engineVersion": "engine-version-number"
}
```

2. (Facultatif) Utilisez l'opération [RebootBroker](#) API pour redémarrer votre broker, si vous souhaitez mettre à niveau la version du moteur immédiatement. `broker-id` est spécifié en tant que paramètre de chemin.

```
POST /v1/brokers/broker-id/reboot-broker HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Si vous ne souhaitez pas redémarrer votre agent et appliquer les modifications immédiatement, Amazon MQ mettra à niveau l'agent au cours de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.

Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

Mise à niveau automatique de la version mineure du moteur

Vous pouvez contrôler si la mise à niveau automatique de version mineure est activée pour un agent lorsque vous créez l'agent, ou en modifiant les préférences de l'agent. Pour activer les mises à niveau automatiques des versions mineures pour un broker existant, vous pouvez utiliser l'AWS Management Console AWS CLI API Amazon MQ ou l'API Amazon MQ.

AWS Management Console

Pour activer les mises à niveau automatiques des versions mineures à l'aide du AWS Management Console

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez **Brokers (Agents)**, puis choisissez l'agent que vous souhaitez mettre à niveau dans la liste.
3. Sur la page de détails de l'agent, choisissez **Edit (Modifier)**.
4. Sous **Maintenance**, choisissez **Enable automatic minor version upgrades (Activer les mises à niveau automatiques des versions)**.

Note

Si cette option est déjà sélectionnée, aucune modification n'est nécessaire.

5. En bas de la page, sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

AWS CLI

Pour activer les mises à niveau automatiques des versions mineures via le AWS CLI, utilisez la commande [update-broker CLI](#) et spécifiez les paramètres suivants.

- `--broker-id` – ID unique généré par Amazon MQ pour l'agent. Vous pouvez analyser l'ID de votre ARN d'agent. Par exemple, avec l'ARN suivant, `arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`, l'ID de l'agent serait `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`.
- `--auto-minor-version-upgrade` – Active l'option de mise à niveau automatique des versions mineures.

```
aws mq update-broker --broker-id broker-id --auto-minor-version-upgrade
```

Note

Si vous souhaitez désactiver les mises à niveau automatiques des versions mineures pour votre broker ActiveMQ, utilisez le paramètre. `--no-auto-minor-version-upgrade`

API Amazon MQ

Pour activer les mises à niveau automatiques des versions mineures via l'API Amazon MQ, utilisez l'opération [UpdateBroker](#) API. Spécifiez `broker-id` comme un paramètre de chemin. Les exemples suivants supposent qu'un agent est dans la région `us-west-2`. Pour de plus amples informations sur les points de terminaison Amazon MQ, consultez [Quotas et points de terminaison Amazon MQ](#) dans la Références générales AWS.

```
PUT /v1/brokers/broker-id HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Utilisation de la propriété `autoMinorVersionUpgrade` dans la charge utile de la demande pour activer la mise à niveau automatique de la version mineure.

```
{
  "autoMinorVersionUpgrade": "true"
}
```

Si vous souhaitez désactiver les mises à niveau automatiques de version mineure pour votre agent, définissez `"autoMinorVersionUpgrade": "false"` dans la charge utile de la demande.

Mise à niveau d'un type d'instance de courtier Amazon MQ

Important

`mq.m7g.x` les instances ne sont disponibles que pour Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ. Les courtiers Amazon MQ pour ActiveMQ utilisent uniquement des instances `mq.m5.x`.

La description combinée de la classe d'instance de courtier (`m7g`) et de la taille (`large`) est appelée type d'instance de courtier (par exemple, `mq.m7g.large`). Lorsque vous choisissez un type d'instance, il est important de prendre en compte les facteurs qui affecteront les performances du courtier :

- le nombre de clients et de files d'attente

- le volume de messages envoyés
- messages conservés en mémoire
- messages redondants

Les types d'instances de broker plus petits (mq.m7g.medium) sont recommandés uniquement pour tester les performances des applications. Nous recommandons des types d'instances de broker plus grands (mq.m7g.large et supérieurs) pour les niveaux de production des clients et des files d'attente, le débit élevé, les messages en mémoire et les messages redondants.

Nous vous recommandons de passer à un type d'instance plus important (c'est-à-dire de micro vers large) si vous rencontrez des problèmes de performances ou si vous passez d'un environnement de test à un environnement de production. Pour mettre à niveau votre type d'instance, vous pouvez utiliser l'API AWS Management Console AWS CLI, la ou l'API Amazon MQ.

AWS Management Console

Pour effectuer une mise à niveau vers un type d'instance plus important à l'aide du AWS Management Console, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Brokers (Agents), puis choisissez l'agent que vous souhaitez mettre à niveau dans la liste.
3. Sur la page Details (Informations), choisissez Edit (Modifier).
4. Sous Spécifications, pour le type d'instance Broker, choisissez le nouveau type d'instance dans la liste déroulante.
5. Au bas de la page, sélectionnez Planifier les modifications.
6. Dans la page Schedule broker modifications (Planifier les modifications de l'agent), pour When to apply modifications (Quand appliquer les modifications), choisissez l'une des options suivantes.
 - Choisissez Après le prochain redémarrage, si vous souhaitez qu'Amazon MQ termine la mise à niveau lors de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.
 - Choisissez Immédiatement si vous souhaitez redémarrer le broker et mettre à niveau le type d'instance immédiatement.

 Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

7. Choisissez Apply (Appliquer) pour terminer l'application des modifications.

AWS CLI

Pour mettre à niveau le type d'instance d'un courtier à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la commande [modify-broker](#) CLI et spécifiez les paramètres suivants, comme indiqué dans l'exemple.
 - `--broker-id` – ID unique généré par Amazon MQ pour l'agent.
 - `--host-instance-type` – Numéro de version du moteur de l'agent vers lequel effectuer la mise à niveau.

```
aws mq modify-broker --broker-id broker-id --host-instance-type instance-type
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande CLI [reboot-broker](#) pour redémarrer votre courtier si vous souhaitez mettre à niveau le type d'instance immédiatement.

```
aws mq reboot-broker --broker-id broker-id
```

Si vous ne souhaitez pas redémarrer votre agent et appliquer les modifications immédiatement, Amazon MQ mettra à niveau l'agent au cours de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.

 Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

API Amazon MQ

Pour mettre à niveau le type d'instance d'un broker à l'aide de l'API Amazon MQ

1. Utilisez l'opération d'API [ModifyBroker](#). Précisez `broker-id` comme un paramètre de chemin. Les exemples suivants supposent qu'un agent est dans la région `us-west-2`. Pour plus d'informations sur les points de terminaison Amazon MQ disponibles, consultez la section Points de terminaison et quotas [Amazon MQ](#) dans le. Références générales AWS

```
PUT /v1/brokers/broker-id HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

`host-instance-type` À utiliser dans la charge utile de la demande pour spécifier le type d'instance vers lequel le broker doit effectuer la mise à niveau.

```
{
  "host-instance-type": "host-instance-type"
}
```

2. (Facultatif) Utilisez l'opération [RebootBroker](#) API pour redémarrer votre broker, si vous souhaitez mettre à niveau la version du moteur immédiatement. `broker-id` est spécifié en tant que paramètre de chemin.

```
POST /v1/brokers/broker-id/reboot-broker HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Mon, 7 June 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Si vous ne souhaitez pas redémarrer votre agent et appliquer les modifications immédiatement, Amazon MQ mettra à niveau l'agent au cours de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée.

Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

Amazon MQ pour les types de stockage ActiveMQ

Amazon MQ for ActiveMQ prend en charge Amazon Elastic File System (EFS) et Amazon Elastic Block Store (EBS). Par défaut, les agents ActiveMQ utilisent Amazon EFS pour le stockage d'agents. Pour tirer parti d'une grande durabilité et d'une réplication sur plusieurs zones de disponibilité, utilisez Amazon EFS. Pour profiter d'une faible latence et d'un débit élevé, utilisez Amazon EBS.

Important

- Vous pouvez utiliser Amazon EBS uniquement avec la gamme de type d'instance d'agent mq.m5.
- Bien que vous puissiez modifier le type d'instance de l'agent, vous ne pouvez pas modifier le type de stockage de l'agent après avoir créé l'agent.
- Amazon EBS réplique les données dans une seule zone de disponibilité et ne prend pas en charge le mode de déploiement [actif/en veille ActiveMQ](#).

Différences entre les types de stockage

Le tableau suivant présente brièvement les différences entre les types de stockage en mémoire, Amazon EFS et Amazon EBS pour les agents ActiveMQ.

Storage Type	Persistance	Exemple de cas d'utilisation	Nombre maximal approximatif de messages mis en file d'attente par producteur et par seconde (message de 1 Ko)	Réplication
En mémoire	Non persistant	• Cotations boursières • Mise à jour de données de localisation	5 000	Aucun

Storage Type	Persistance	Exemple de cas d'utilisation	Nombre maximal approximatif de messages mis en file d'attente par producteur et par seconde (message de 1 Ko)	Réplication
		Données fréquemment modifiées		
Amazon EBS	Persistante	- Volumes importants de texte - Traitement de commandes	500	Copies multiples au sein d'une même zone de disponibilité (AZ)
Amazon EFS	Persistante	Transactions financières	80	Plusieurs copies sur plusieurs AZs

Le stockage de messages en mémoire offre la latence la plus faible et le débit le plus élevé.

Toutefois, les messages sont perdus en cas de remplacement de l'instance ou du redémarrage de l'agent.

Amazon EFS est conçu pour être extrêmement durable, répliqué sur plusieurs AZs sites afin d'éviter la perte de données résultant de la défaillance d'un composant ou d'un problème affectant la disponibilité d'un AZ. Amazon EBS est optimisé pour le débit et répliqué sur plusieurs serveurs dans une même zone de disponibilité.

Configuration d'un courtier Amazon MQ privé

Un courtier privé n'est pas accessible au public et n'est pas accessible depuis l'extérieur de votre VPC. Avant de configurer un courtier privé, consultez les informations suivantes sur VPCs les sous-réseaux et les groupes de sécurité :

- VPCs
 - Le ou les sous-réseaux et groupes de sécurité d'un broker doivent se trouver dans le même VPC.
 - Lorsque vous utilisez un courtier privé, vous pouvez voir des adresses IP que vous n'avez pas configurées avec votre VPC. Il s'agit d'adresses IP provenant de l'infrastructure Amazon MQ, qui ne nécessitent aucune action.
- Sous-réseaux
 - Si des sous-réseaux se trouvent au sein d'un VPC partagé, le VPC doit appartenir au même compte qui a créé le courtier.
 - Si aucun sous-réseau n'est fourni, les sous-réseaux par défaut du VPC par défaut seront utilisés.
 - Une fois le broker créé, les sous-réseaux utilisés ne peuvent pas être modifiés.
 - Pour les clusters et les courtiers actifs/de secours, les sous-réseaux doivent se trouver dans des zones de disponibilité différentes.
 - Pour les courtiers à instance unique, vous pouvez spécifier le sous-réseau à utiliser et le courtier sera créé dans la même zone de disponibilité.
- Groupes de sécurité
 - Si aucun groupe de sécurité n'est fourni, les groupes de sécurité par défaut du VPC par défaut seront utilisés.
 - Les courtiers à instance unique, en cluster et actifs/de secours nécessitent au moins un groupe de sécurité (par exemple, le groupe de sécurité par défaut).

 Note

Les courtiers publics de RabbitMQ n'utilisent pas de sous-réseaux ou de groupes de sécurité.

- Une fois le broker créé, le groupe de sécurité utilisé ne peut pas être modifié. Les groupes de sécurité eux-mêmes peuvent toujours être modifiés.

Configuration d'un courtier privé dans AWS Management Console

Pour configurer un courtier privé, commencez à [créer un nouveau courtier](#) dans le AWS Management Console. Ensuite, dans la section Paramètres réseau, pour configurer la connectivité de votre courtier, procédez comme suit :

1. Choisissez Accès privé pour votre courtier. Pour vous connecter à un courtier privé, vous pouvez utiliser IPv4 IPv6, ou Dual-Stack (IPv4 et IPv6). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connecting to Amazon MQ](#).
2. Ensuite, choisissez Utiliser le VPC, le ou les sous-réseaux et les groupes de sécurité par défaut, ou sélectionnez Sélectionner un VPC, un ou plusieurs sous-réseaux et groupes de sécurité existants. Si vous ne souhaitez pas utiliser le VPC, sous-réseau ou groupe de sécurité par défaut ou existant, vous devez en créer un nouveau pour vous connecter au courtier privé.

Note

Pour l'accès à un courtier privé, la méthode de connexion sera la même que le type d'adresse IP sélectionné pour le sous-réseau. Une fois le broker créé, le point de terminaison VPC ne peut pas être modifié et contiendra toujours le type IP des sous-réseaux sélectionnés. Si vous souhaitez utiliser un nouveau type d'adresse IP, vous devez créer un nouveau courtier.

Note

Amazon MQ pour ActiveMQ n'utilise pas de points de terminaison VPC. Lorsque vous créez un broker ActiveMQ pour la première fois, Amazon MQ fournit une interface ELASTIC (ENI) dans le VPC. Les groupes de sécurité sont placés dans l'ENI et peuvent être utilisés à la fois par les courtiers publics et privés.

Accès à la console Web du courtier Amazon MQ sans accès public

Lorsque vous désactivez l'accessibilité publique pour votre courtier, l'identifiant de AWS compte qui a créé le courtier peut accéder au courtier privé. Si vous désactivez l'accessibilité publique pour votre courtier, vous devez effectuer les étapes suivantes pour accéder à la console Web du courtier.

1. Créez une EC2 instance Linux dans `public-vpc` (avec une adresse IP publique, si nécessaire).
2. Pour vérifier que votre VPC est correctement configuré, établissez une `ssh` connexion à l' EC2 instance et utilisez la `curl` commande avec l'URI de votre courtier.
3. Depuis votre machine, créez un `ssh` tunnel vers l' EC2instance en utilisant le chemin d'accès à votre fichier de clé privée et l'adresse IP de votre EC2 instance publique. Par exemple :

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -N -C -q -f -D 8080 ec2-user@203.0.113.0
```

Un serveur proxy de réacheminement est démarré sur votre ordinateur.

4. Installez un client proxy tel que [FoxyProxy](#) sur votre machine.
5. Configurez votre client proxy en utilisant les paramètres suivants :
 - Pour le type de proxy, spécifiez SOCKS5.
 - Pour l'adresse IP, le nom DNS et le nom du serveur, spécifiez localhost.
 - Pour un port, spécifiez 8080.
 - Supprimez les modèles d'URL existants.
 - Pour le modèle d'URL, spécifiez *.mq.*.amazonaws.com*.
 - Pour le type de connexion, spécifiez HTTP(S).

Lorsque vous activez votre client proxy, vous pouvez accéder à la console web sur votre ordinateur.

Important

Si vous utilisez un courtier privé, vous pouvez voir des adresses IP que vous n'avez pas configurées avec votre VPC. Il s'agit d'adresses IP provenant de l'infrastructure RabbitMQ sur Amazon MQ, et elles ne nécessitent aucune action.

Planification de la fenêtre de maintenance pour un courtier Amazon MQ

Amazon MQ effectue régulièrement la maintenance du matériel, du système d'exploitation ou du logiciel moteur d'un courtier de messages pendant la période de maintenance. Par exemple, si vous avez modifié le type d'instance de courtier, Amazon MQ appliquera vos modifications lors de la prochaine fenêtre de maintenance planifiée. La durée de la maintenance peut durer jusqu'à deux heures en fonction des opérations planifiées pour votre courtier de messages. Vous pouvez minimiser les temps d'arrêt pendant une période de maintenance en sélectionnant un mode de déploiement de courtier offrant une haute disponibilité sur plusieurs zones de disponibilité (AZ).

[Amazon MQ pour ActiveMQ propose des déploiements actifs/en veille pour une haute disponibilité.](#)

En active/standby mode, Amazon MQ effectue les opérations de maintenance une instance à la fois, et au moins une instance reste disponible. De plus, vous pouvez configurer un [réseau de courtiers avec des](#) fenêtres de maintenance variées au cours de la semaine. Amazon MQ pour RabbitMQ fournit les déploiements de [clusters](#) pour une haute disponibilité. Dans les déploiements de clusters, Amazon MQ effectue les opérations de maintenance un nœud à la fois en conservant au moins deux nœuds actifs à tout moment.

Lorsque vous créez votre courtier pour la première fois, vous pouvez planifier la période de maintenance une fois par semaine à une heure précise. Vous ne pouvez ajuster la fenêtre de maintenance d'un agent que quatre fois maximum avant la prochaine fenêtre de maintenance planifiée. Une fois la période de maintenance d'un courtier terminée, Amazon MQ réinitialise la limite et vous pouvez à nouveau ajuster le calendrier avant le début de la fenêtre de maintenance suivante. La disponibilité des courtiers n'est pas affectée lors de l'ajustement de la fenêtre de maintenance des courtiers.

Pour ajuster la fenêtre de maintenance des courtiers, vous pouvez utiliser l' AWS Management Console API AWS CLI, la ou l'API Amazon MQ.

Planifiez la fenêtre de maintenance du courtier à l'aide du AWS Management Console

Pour ajuster la fenêtre de maintenance du courtier à l'aide du AWS Management Console

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez **Brokers (Agents)**, puis choisissez l'agent que vous souhaitez mettre à niveau dans la liste.
3. Sur la page **Details (Informations)**, choisissez **Edit (Modifier)**.
4. Sous **Maintenance**, procédez comme suit :
 - a. Pour **Start day (Jour de début)**, choisissez un jour de la semaine, par exemple **Sunday (Dimanche)**, dans la liste déroulante.
 - b. Pour **Start time (Heure de début)**, choisissez l'heure et la minute que vous souhaitez définir pour la prochaine fenêtre de maintenance de l'agent, par exemple **12:00**.

Note

Les options **Start time (Heure de début)** sont configurées selon le fuseau horaire UTC+0.

5. Ensuite, sélectionnez Modifications du calendrier. Choisissez ensuite Après le prochain redémarrage ou Immédiatement. Si vous choisissez Après le prochain redémarrage, la fenêtre de maintenance sera immédiatement mise à jour sans redémarrer le broker. Si vous sélectionnez Immédiatement, le courtier sera immédiatement redémarré.
6. Sur la page d'informations de l'agent, sous Maintenance window (Fenêtre de maintenance), vérifiez que votre nouvelle préférence de planification s'affiche.

Planifiez la fenêtre de maintenance du courtier à l'aide du AWS CLI

Pour ajuster la fenêtre de maintenance du courtier à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la commande CLI [update-broker](#) et spécifiez les paramètres suivants, comme illustré dans l'exemple.
 - `--broker-id` – ID unique généré par Amazon MQ pour l'agent. Vous pouvez analyser l'ID de votre ARN d'agent. Par exemple, avec l'ARN suivant, `arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`, l'ID de l'agent serait `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`.
 - `--maintenance-window-start-time` – Les paramètres qui déterminent l'heure de début de la fenêtre de maintenance hebdomadaire fournie dans la structure suivante.
 - `DayOfWeek` – Le jour de la semaine, dans la syntaxe suivante : `MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY`
 - `TimeOfDay` – L'heure au format 24 heures.
 - `TimeZone` – (Facultatif) Le fuseau horaire, soit au format Pays/Ville, soit en indiquant le décalage par rapport à l'heure UTC. Définie sur UTC par défaut.

```
aws mq update-broker --broker-id broker-id \  
--maintenance-window-start-time DayOfWeek=SUNDAY,TimeOfDay=13:00,TimeZone=America/  
Los_Angeles
```

2. (Facultatif) Utilisez la commande de CLI [describe-agent](#) pour vérifier que la fenêtre de maintenance est correctement mise à jour.

```
aws mq describe-broker --broker-id broker-id
```

Planifiez la fenêtre de maintenance du courtier à l'aide de l'API Amazon MQ

Pour ajuster la fenêtre de maintenance de l'agent à l'aide de l'API Amazon MQ

1. Utilisez l'opération d'API [UpdateBroker](#). Précisez `broker-id` comme un paramètre de chemin. Les exemples suivants supposent qu'un agent est dans la région `us-west-2`. Pour plus d'informations sur les points de terminaison Amazon MQ disponibles, consultez la section Points de terminaison et quotas [Amazon MQ](#) dans le. Références générales AWS

```
PUT /v1/brokers/broker-id HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 7 July 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Wed, 7 July 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Utilisez le paramètre `maintenanceWindowStartTime` et le type de ressource [WeeklyStartTime](#) dans la charge utile de la demande.

```
{
  "maintenanceWindowStartTime": {
    "dayOfWeek": "SUNDAY",
    "timeZone": "America/Los_Angeles",
    "timeOfDay": "13:00"
  }
}
```

2. (Facultatif) Utilisez l'opération [DescribeBrokerAPI](#) pour vérifier que la fenêtre de maintenance a été correctement mise à jour. `broker-id` est spécifié en tant que paramètre de chemin.

```
GET /v1/brokers/broker-id HTTP/1.1
Host: mq.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 7 July 2021 12:00:00 GMT
x-amz-date: Wed, 7 July 2021 12:00:00 GMT
Authorization: authorization-string
```

Redémarrage d'un agent Amazon MQ

Pour appliquer une nouvelle configuration à un agent, vous pouvez redémarrer l'agent.

 Note

Si votre agent ActiveMQ cesse de répondre, vous pouvez le redémarrer pour le sortir d'un état défectueux.

L'exemple suivant montre comment redémarrer un agent Amazon MQ à l'aide de la AWS Management Console.

Pour redémarrer un agent Amazon MQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple, MyBroker).
3. Sur la **MyBroker** page, choisissez Actions, Redémarrer le courtier.

 Important

Les agents à instance unique seront hors ligne lors de leur redémarrage. Les agents en cluster seront disponibles, mais chaque nœud est redémarré l'un après l'autre.

4. Dans la boîte de dialogue Reboot broker, choisissez Reboot.

Rebooting a broker takes about 5 minutes. Si le redémarrage inclut des modifications de la taille de l'instance ou s'il est effectué sur un agent dont la longueur de file d'attente est élevée, le processus de redémarrage peut prendre plus de temps.

Suppression d'un agent Amazon MQ

Si vous n'utilisez pas de courtier Amazon MQ (et ne prévoyez pas de l'utiliser dans un futur proche), il est recommandé de le supprimer d'Amazon MQ afin de réduire vos coûts. AWS

L'exemple suivant montre comment supprimer un agent à l'aide de la AWS Management Console.

Suppression d'un agent Amazon MQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Supprimer.

3. Dans le champ Supprimer **MyBroker** ? dans une boîte de dialogue, tapez delete puis choisissez Supprimer.

La suppression d'un agent prend environ 5 minutes.

Statuts des courtiers Amazon MQ

La condition actuelle d'un agent est indiquée par un statut. Le tableau suivant répertorie les états d'un agent Amazon MQ.

console	« Hello, World! »	Description
Échec de la création	CREATION_FAILED	Impossible de créer l'agent.
Création en cours	CREATION_IN_PROGRESS	L'agent est en cours de création.
Suppression en cours	DELETION_IN_PROGRESS	L'agent est en cours de suppression.
Redémarrage en cours	REBOOT_IN_PROGRESS	L'agent est en cours de redémarrage.
En cours d'exécution	RUNNING	L'agent est opérationnel.
Action critique requise	CRITICAL_ACTION_REQUIRED	L'agent est en cours d'exécution, mais il est dans un état dégradé et nécessite une action immédiate. Vous trouverez des instructions pour résoudre le problème en utilisant le code d'action requise dans la liste de Résolution des problèmes .

Ajouter des balises aux ressources Amazon MQ

Pour organiser et identifier vos ressources Amazon MQ pour la répartition des coûts, vous pouvez ajouter des balises de métadonnées qui identifient le but d'un agent ou d'une configuration. Cette approche est utile lorsque vous avez un grand nombre d'agents. Vous pouvez utiliser des balises de répartition des coûts pour organiser votre AWS facture afin de refléter votre propre structure de coûts. Pour ce faire, inscrivez-vous pour obtenir la facture de votre AWS compte incluant les clés et les valeurs des balises. Pour plus d'informations, consultez [Configuration du rapport de répartition des coûts mensuel](#) dans le Guide d'utilisateur AWS Billing .

Par exemple, vous pouvez ajouter des balises qui représentent le centre de coûts et l'objectif de vos ressources Amazon MQ :

Ressource	Clé	Valeur
Broker1	Cost Center	34567
	Stack	Production
Broker2	Cost Center	34567
	Stack	Production
Broker3	Cost Center	12345
	Stack	Development

Cette méthode de balisage vous permet de regrouper les deux agents effectuant les tâches connexes dans le même centre de coûts, tout en balisant un agent indépendant avec une autre balise de répartition des coûts.

Ajouter des balises dans la console Amazon MQ

Vous pouvez rapidement ajouter des balises aux ressources que vous créez dans la console Amazon MQ en suivant ces étapes :

1. Sur la page Create a broker (Créer un agent), sélectionnez Paramètres supplémentaires.
2. Sous Balises, sélectionnez Ajouter une balise.

3. Entrer une paire de Clés et de Valeurs.
4. (Facultatif) Sélectionnez Ajouter une balise pour ajouter plusieurs balises à votre agent.
5. Sélectionnez Create broker (Créer un agent).

Pour ajouter des balises lorsque vous créez une configuration :

1. Sur la page Create configuration (Créer une configuration), sélectionnez Avancé.
2. Sous Balises sur la page Create configuration (Créer une configuration), sélectionnez Ajouter une balise.
3. Entrer une paire de Clés et de Valeurs.
4. (Facultatif) Sélectionnez Ajouter une balise pour ajouter plusieurs balises à votre configuration.
5. Sélectionnez Create configuration (Créer une configuration).

Après avoir ajouté des balises, vous pouvez afficher, modifier et supprimer les balises de vos ressources dans la console Amazon MQ. Vous pouvez également consulter les balises de vos ressources à l'aide de l'API REST. Pour plus d'informations, consultez la [référence d'API REST Amazon MQ](#).

Utilisation d'Amazon MQ pour ActiveMQ

Amazon MQ facilite la création d'un agent de messages avec les ressources de calcul et de stockage adaptées à vos besoins. Vous pouvez créer, gérer et supprimer des courtiers à l'aide de l' AWS Management Console API REST Amazon MQ ou du. AWS Command Line Interface

Les courtiers Amazon MQ pour ActiveMQ peuvent être déployés en tant que courtiers à instance unique ou en tant que courtiers actifs/de réserve. Pour les deux modes de déploiement, Amazon MQ offre une durabilité élevée en stockant ses données de manière redondante.

Note

Amazon MQ utilise [Apache KahaDB](#) comme magasin de données. D'autres magasins de données, tels que JDBC et LevelDB, ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez accéder à vos agents via [tout langage de programmation pris en charge par ActiveMQ](#) et en activant explicitement TLS pour les protocoles suivants :

- [AMQP](#)
- [MQTT](#)
- MQTT terminé [WebSocket](#)
- [OpenWire](#)
- [STOMP](#)
- STOMP over WebSocket

Pour en savoir plus sur Amazon MQ REST APIs, consultez le manuel [Amazon MQ](#) REST API Reference.

Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ

Qu'est-ce qu'un courtier Amazon MQ pour ActiveMQ ?

Un agent est un environnement d'agent de messages qui s'exécute sur Amazon MQ. Il constitue la composante de base d'Amazon MQ. La description combinée de la classe d'instance de courtier (m5)

et de la taille (`large,medium`) est appelée type d'instance de courtier (par exemple,`mq.m5.large`). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Broker instance types](#).

- Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité. L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS ou Amazon EFS.
- Un agent actif/en veille est composé de deux agents répartis dans deux zones de disponibilité différentes, configurés dans une paire redondante. Ces agents communiquent de manière synchrone avec votre application et avec Amazon EFS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ](#).

Vous pouvez activer les mises à niveau automatiques des versions mineures vers de nouvelles versions mineures pour le moteur d'agent, à mesure qu'Apache publie de nouvelles versions. Les mises à niveau automatiques se produisent pendant la fenêtre de maintenance définie par le jour de la semaine, l'heure de la journée (au format 24 heures) et le fuseau horaire (UTC par défaut).

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des agents, consultez les sections suivantes :

- [Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ](#)
- [Agents](#)
- [Broker statuses](#)

Protocoles de niveau filaire pris en charge

Vous pouvez accéder à vos agents via [tout langage de programmation pris en charge par ActiveMQ](#) et en activant explicitement TLS pour les protocoles suivants :

- [AMQP](#)
- [MQTT](#)
- MQTT terminé [WebSocket](#)
- [OpenWire](#)
- [STOMP](#)
- STOMP over WebSocket

Attributs

Un agent ActiveMQ a plusieurs attributs, par exemple :

- Un nom (MyBroker)
- Un ID (b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)
- Un Amazon Resource Name (ARN) (arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)
- Une URL de console web ActiveMQ (<https://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:8162>)

Pour plus d'informations, consultez [Console web](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Important

Si vous spécifiez un plan d'autorisation qui n'inclut pas le groupe `activemq-webconsole`, vous ne pouvez pas utiliser la console web ActiveMQ car le groupe n'est pas autorisé à envoyer des messages à l'agent Amazon MQ ou à recevoir des messages de ce dernier.

- Des points de terminaison de protocole de niveau filaire:
 - `amqp+ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:5671`
 - `mqtt+ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:8883`
 - `ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617`

Note

Il s'agit d'un OpenWire point final.

- `stomp+ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61614`
- `wss://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61619`

Pour plus d'informations, consultez [Configuration des transports](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

 Note

Pour un active/standby courtier, Amazon MQ fournit deux consoles Web ActiveMQ URLs, mais une seule URL est active à la fois. De même, Amazon MQ fournit deux points de terminaison pour chaque protocole de niveau filaire, mais un seul point de terminaison est actif dans chaque paire à la fois. Les suffixes -1 et -2 indiquent une paire redondante.

Pour obtenir la liste complète des attributs des agents, consultez ce qui suit dans la référence d'API REST Amazon MQ :

- [ID d'opération REST : Agent](#)
- [ID d'opération REST : Agents](#)
- [ID d'opération REST : Redémarrage d'agent](#)

Utilisateurs du courtier

Un utilisateur ActiveMQ est une personne ou une application qui peut accéder aux files d'attente et aux rubriques d'un agent ActiveMQ. Vous pouvez configurer les utilisateurs pour qu'ils disposent d'autorisations spécifiques. Par exemple, vous pouvez autoriser certains utilisateurs à accéder à la [console web ActiveMQ](#).

Un groupe est une étiquette sémantique. Vous pouvez affecter un groupe à un utilisateur et configurer des autorisations pour les groupes pour envoyer vers, recevoir depuis et administrer des files d'attente et des rubriques spécifiques.

 Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Pour plus d'informations sur les utilisateurs et les groupes, consultez les éléments suivants dans la documentation Apache ActiveMQ :

- [Autorisation](#)
- [Exemple d'autorisation](#)

Pour plus d'informations sur la création, la modification et la suppression des utilisateurs ActiveMQ, consultez les sections suivantes :

- [Création d'un utilisateur de courtier ActiveMQ](#)
- [Users](#)

Attributs utilisateur

Pour obtenir la liste complète des attributs utilisateur, consultez les sections suivantes dans la référence des API REST Amazon MQ :

- [ID d'opération REST : Utilisateur](#)
- [ID d'opération REST : Utilisateurs](#)


Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ

Amazon MQ propose des options de déploiement en instance unique et en cluster pour les courtiers.


Option 1 : courtiers en instance unique Amazon MQ

Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité. L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS ou Amazon EFS. Les volumes de stockage Amazon EFS sont conçus pour fournir le plus haut niveau de durabilité et de disponibilité en stockant les données de manière redondante dans plusieurs zones de disponibilité (AZs). Amazon EBS fournit un stockage de niveau bloc optimisé pour une faible latence et un débit élevé. Pour plus d'informations sur les options de stockage, consultez [Storage](#).

Le schéma suivant illustre un broker à instance unique avec un stockage Amazon EFS répliqué sur plusieurs instances. AZs



Le diagramme suivant illustre un agent à instance unique avec un stockage Amazon EBS répliqué sur plusieurs serveurs dans une même zone de disponibilité.



Option 2 : active/standby courtiers Amazon MQ pour une haute disponibilité


Un agent actif/en veille est composé de deux agents répartis dans deux zones de disponibilité différentes, configurés dans une paire redondante. Ces agents communiquent de manière synchrone avec votre application et avec Amazon EFS. Les volumes de stockage Amazon EFS sont conçus pour fournir le plus haut niveau de durabilité et de disponibilité en stockant les données de manière redondante dans plusieurs zones de disponibilité (AZs). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Storage](#).

Généralement, une seule des instances d'agent à la fois est active, les autres instances d'agent étant en veille. Si l'une des instances de l'agent est défaillante ou est en cours de maintenance, Amazon MQ met rapidement l'instance inactive hors service. Cela permet à l'instance en veille intègre de devenir active et de commencer à accepter les communications entrantes. Les fenêtres

de maintenance et les redémarrages des courtiers que vous initiez provoqueront un basculement. Lorsque vous redémarrez un agent, le basculement ne prend que quelques secondes.

Pour un active/standby courtier, Amazon MQ fournit deux consoles Web ActiveMQ URLs, mais une seule URL est active à la fois. De même, Amazon MQ fournit deux points de terminaison pour chaque protocole de niveau filaire, mais un seul point de terminaison est actif dans chaque paire à la fois. Les suffixes -1 et -2 indiquent une paire redondante. [Pour les points de terminaison du protocole filaire, vous devez autoriser votre application à se connecter à l'un ou l'autre point de terminaison à l'aide du transport Failover.](#)

Le schéma suivant illustre un active/standby broker dont le stockage Amazon EFS est répliqué sur plusieurs AZs sites.



Réseau de courtiers Amazon MQ

Amazon MQ prend en charge la fonction de réseau d'agents d'ActiveMQ.

Un réseau d'agents est composé de plusieurs agents à instance unique actifs simultanément ou plusieurs agents actifs/en veille. La création d'un réseau de courtiers peut améliorer la disponibilité, la tolérance aux pannes et l'équilibrage de charge grâce à plusieurs instances de courtiers.

Comment fonctionne un réseau de courtiers ?

Un réseau de courtiers est établi en connectant un courtier à un autre à l'aide de connecteurs réseau. Un connecteur réseau fournit des messages à la demande d'un courtier à un autre. Les connecteurs réseau sont configurés dans la configuration du broker sous forme de connexions non duplex ou duplex. Avec des connexions non duplex, les messages sont transférés uniquement d'un agent à un autre. Pour les connexions duplex, les messages sont transférés dans les deux sens entre les deux courtiers.

Si le connecteur réseau est configuré en mode duplex, les messages sont également transférés de Broker2 à Broker1. Par exemple, voici une entrée NetworkConnector en duplex dans une configuration de broker :

Vous pouvez utiliser à la fois des connexions duplex et non duplex dans un réseau de courtiers. Vous souhaitez peut-être introduire une connexion duplex avec un autre courtier pour améliorer le trafic ou pour éviter une augmentation de limite. Les connexions duplex sont également utiles pour la migration partielle des courtiers sur site vers les courtiers gérés par Amazon MQ.

Comment un réseau d'agents gère-t-il les informations d'identification ?

Pour qu'un agent A se connecte à un agent B dans un réseau, l'agent A doit utiliser des informations d'identification valides, comme tout autre producteur ou consommateur. Au lieu de fournir un mot de passe dans la configuration `<networkConnector>` de l'agent A, vous devez d'abord créer un utilisateur sur l'agent A avec les mêmes valeurs qu'un autre utilisateur sur l'agent B (ceux-ci sont des utilisateurs séparés, uniques qui partagent les mêmes valeurs de nom d'utilisateur et de mot de passe). Lorsque vous spécifiez l'attribut `userName` dans la configuration `<networkConnector>`, Amazon MQ ajoute le mot de passe automatiquement lors de l'exécution.


Important

Ne spécifiez pas l'attribut `password` pour la configuration `<networkConnector>`. Nous vous déconseillons de stocker les mots de passe en texte brut dans les fichiers de configuration de l'agent, car les mots de passe deviennent visibles dans la console

Amazon MQ. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configure Network Connectors for Your Broker](#).

Entre régions

Pour configurer un réseau de courtiers couvrant plusieurs AWS régions, déployez des courtiers dans ces régions et configurez des connecteurs réseau vers les points de terminaison de ces courtiers.



Pour configurer un réseau d'agents comme dans cet exemple, vous pouvez ajouter des entrées `networkConnectors` aux configurations des agents Broker1 et Broker4 qui référencent les points de terminaison de niveau filaire de ces agents.

Connecteurs de réseau pour Broker1 :


```
<networkConnectors>
  <networkConnector name="1_to_2" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-987615k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-2.mq.us-
west-2.amazonaws.com:61617)"/>
  <networkConnector name="1_to_3" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-743c885d-2244-4c95-af67-a85017ff234e-3.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61617)"/>
  <networkConnector name="1_to_4" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-62a7fb31-d51c-466a-a873-905cd660b553-4.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

Connecteur de réseau pour Broker2 :

```
<networkConnectors>
  <networkConnector name="2_to_3" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-743c885d-2244-4c95-af67-a85017ff234e-3.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

Connecteurs de réseau pour Broker4 :

```
<networkConnectors>
  <networkConnector name="4_to_3" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-743c885d-2244-4c95-af67-a85017ff234e-3.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61617)"/>
  <networkConnector name="4_to_2" userName="myCommonUser" duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-987615k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-2.mq.us-
west-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

Basculer dynamiquement avec des connecteurs de transport

En plus de configurer les éléments `networkConnector`, vous pouvez configurer les options `transportConnector` d'agent pour activer le basculement dynamique et rééquilibrer les connexions lorsque des agents sont ajoutés ou supprimés du réseau.

```
<transportConnectors>
  <transportConnector name="openwire" updateClusterClients="true"
    rebalanceClusterClients="true" updateClusterClientsOnRemove="true"/>
</transportConnectors>
```

```
</transportConnectors>
```

Dans cet exemple, `updateClusterClients` et `rebalanceClusterClients` sont définis sur `true`. Dans ce cas, les clients recevront une liste d'agents dans le réseau et vous leur demanderez d'effectuer un rééquilibrage si un nouvel agent est ajouté.

Options disponibles :

- `updateClusterClients` : Transmet aux clients des informations sur les modifications apportées au réseau de topologie d'agent.
- `rebalanceClusterClients` : Entraîne le rééquilibrage des clients entre les agents lorsqu'un nouvel agent est ajouté à un réseau d'agents.
- `updateClusterClientsOnRemove` : Met à jour les clients avec des informations de topologie lorsqu'un agent quitte un réseau d'agents.

Quand `updateClusterClients` est défini sur `true`, les clients peuvent être configurés pour se connecter à un seul agent dans un réseau d'agents.

```
failover:(ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617)
```

Lorsqu'un nouveau courtier se connecte, il reçoit une liste URIs de tous les courtiers du réseau. Si la connexion à l'agent échoue, un basculement dynamique peut être effectué sur l'un des agents fournis lorsque la connexion a été établie.

Pour plus d'informations sur le basculement, consultez [Broker-side Options for Failover](#) dans la documentation Active MQ.

Types d'instances de courtier Amazon MQ pour ActiveMQ

La description combinée de la classe d'instance de courtier (`m5`) et de la taille (`large,medium`) est appelée type d'instance de courtier (par exemple, `mq.m5.large`). Le tableau suivant répertorie les types d'instances de courtier Amazon MQ disponibles pour les courtiers ActiveMQ.

Amazon MQ fournit un préavis d'au moins 90 jours avant la fin du support d'un type d'instance. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre courtier vers un nouveau type d'instance avant end-of-support cette date afin d'éviter toute interruption.

⚠ Important

Vous ne pouvez pas créer de `t2.micro` courtiers à `mq.m4.large` compter du 17 mars 2025.

Type d'instance	vCPU	Mémoire (Gio)	Utilisation recommandée	Stockage	Fin du support sur Amazon MQ
<code>mq.t3.micro</code>	2	1	Evaluation	EFS	
<code>mq.m5.large</code>	2	8	Production	EFS ou EBS	
<code>mq.m5.xlarge</code>	4	16	Production	EFS ou EBS	
<code>mq.m5.2xlarge</code>	8	32	Production	EFS ou EBS	
<code>mq.m5.4xlarge</code>	16	64	Production	EFS ou EBS	

Pour plus d'informations sur le débit, consultez [Choisir le type d'instance d'agent adéquat pour un débit optimal](#).

Configurations d'agent Amazon MQ for ActiveMQ

Une configuration contient tous les paramètres de votre agent ActiveMQ au format XML (à l'instar du fichier `activemq.xml` d'ActiveMQ). Vous pouvez créer une configuration avant de créer des agents. Vous pouvez ensuite appliquer la configuration à un ou plusieurs agents.

Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Vous ne pouvez supprimer une configuration qu'à l'aide de l'`DeleteConfigurationAPI`. Pour plus d'informations, consultez [Configurations](#) dans le manuel Amazon MQ API Reference.

Attributs

La configuration d'un agent a plusieurs attributs, par exemple :

- Un nom (MyConfiguration)
- Un ID (c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)
- Un Amazon Resource Name (ARN) (arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:configuration:c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)

Pour obtenir la liste complète des attributs de configuration, consultez ce qui suit dans la référence d'API REST Amazon MQ :

- [ID d'opération REST : Configuration](#)
- [ID d'opération REST : Configurations](#)

Pour obtenir la liste complète des attributs des révisions de configuration, consultez les sections suivantes :

- [ID d'opération REST : Révision de configuration](#)
- [ID d'opération REST : Révisions de configuration](#)

Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Les agents ActiveMQ sont configurés à l'aide de fichiers [XML Spring](#). Vous pouvez configurer de nombreux aspects de votre agent ActiveMQ, comme les destinations prédéfinies, les politiques de destination, les politiques d'autorisation et les plugins. Amazon MQ contrôle certains de ces éléments

de configuration, tels que les transports et le stockage réseau. D'autres options de configuration, telles que la création de réseaux d'agents, ne sont pas prises en charge actuellement.

L'ensemble complet des options de configuration prises en charge est spécifié dans les schémas XML Amazon MQ. Téléchargez les fichiers zip des schémas pris en charge en cliquant sur les liens suivants.

- [amazon-mq-active-mq-5.18.4.xsd.zip](#)
- [amazon-mq-active-mq-5.17.6.xsd.zip](#)
- [amazon-mq-active-mq-5.16.7.xsd.zip](#)
- [amazon-mq-active-mq-5.15.16.xsd.zip](#)

Vous pouvez utiliser ces schémas pour valider et nettoyer vos fichiers de configuration. Amazon MQ vous permet également de fournir des configurations en chargeant des fichiers XML. Lorsque vous chargez un fichier XML, Amazon MQ supprime et nettoie automatiquement les paramètres de configuration non valides et interdits selon le schéma.

Note

Vous pouvez uniquement utiliser des valeurs statiques pour les attributs. Amazon MQ nettoie les éléments et attributs qui contiennent des variables, des références d'élément et des expressions Spring.

Création d'une configuration de broker Amazon MQ pour ActiveMQ

Une configuration contient tous les paramètres de votre agent ActiveMQ au format XML (similaire au fichier `activemq.xml` d'ActiveMQ). Vous pouvez créer une configuration avant de créer des agents. Vous pouvez ensuite appliquer la configuration à un ou plusieurs agents. Vous pouvez appliquer une configuration immédiatement ou au cours d'une fenêtre de maintenance.

L'exemple suivant montre comment créer et appliquer une configuration d'agent Amazon MQ à l'aide de AWS Management Console.

⚠ Important

Vous ne pouvez supprimer une configuration qu'à l'aide de l'`DeleteConfigurationAPI`. Pour plus d'informations, consultez [Configurations](#) dans le manuel Amazon MQ API Reference.

Création d'une nouvelle configuration

Pour créer une nouvelle configuration de broker, créez d'abord la nouvelle configuration.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Sur la gauche, développez le volet de navigation et choisissez Configurations.

Amazon MQ ×

Brokers

Configurations

3. Sur la page Configurations, choisissez Create configuration (Créer une configuration).
4. Sur la page Create configuration (Créer une configuration), dans la section Details (Détails), saisissez le Configuration name (Nom de configuration) (par exemple, MyConfiguration) et sélectionnez une version de Broker engine (Moteur d'agent).

i Note

Pour en savoir plus sur les versions de moteur ActiveMQ prises en charge par Amazon MQ for ActiveMQ, consultez [the section called “Gestion des versions”](#).

5. Choisissez Create configuration (Créer une configuration).

Créer une révision de configuration

Après avoir créé une configuration de broker, vous devez la modifier à l'aide d'une révision de configuration.

1. Dans la liste des configurations, choisissez **MyConfiguration**.

Note

La première révision de configuration est toujours créée lorsqu'Amazon MQ crée la configuration.

Sur la **MyConfiguration** page, le type et la version du moteur de courtage utilisés par votre nouvelle révision de configuration (par exemple, Apache ActiveMQ 5.15.16) sont affichés.

2. Dans l'onglet Configuration details, le numéro de révision de configuration, la description et la configuration d'agent au format XML sont affichés.

Note

La modification de la configuration actuelle crée une nouvelle révision de configuration.

Revision 1 Auto-generated default for MyBroker-configuration on ActiveMQ 5.15.0 **Latest**

Amazon MQ configurations support a limited subset of ActiveMQ properties. [Info](#)

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core">
3   <!--
4     A configuration contains all of the settings for your ActiveMQ broker, in XML format
     (similar to ActiveMQ's activemq.xml file).
5     You can create a configuration before creating any brokers. You can then apply the
     configuration to one or more brokers.
```

3. Choisissez Edit configuration (Modifier la configuration) et apportez des modifications à la configuration XML.
4. Choisissez Enregistrer.

La boîte de dialogue Save revision (Enregistrer la révision) s'affiche.

5. (Facultatif) Type A description of the changes in this revision.
6. Choisissez Save (Enregistrer).

La nouvelle révision de configuration est enregistrée.

 Important

La console Amazon MQ nettoie automatiquement les paramètres de configuration non valides et interdits selon un schéma. Pour plus d'informations et une liste complète des paramètres XML autorisés, consultez [Amazon MQ Broker Configuration Parameters](#).

Appliquer une révision de configuration à votre agent

Après avoir révisé la configuration, vous pouvez appliquer la révision de configuration à votre courtier.

1. Sur la gauche, développez le volet de navigation et choisissez Brokers (Agents).

Amazon MQ 

Brokers

Configurations

2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Modifier.
3. Sur la *MyBroker* page Modifier, dans la section Configuration, sélectionnez une configuration et une révision, puis choisissez Planifier les modifications.
4. Dans la section Schedule broker modifications (Planifier les modifications de l'agent), choisissez si les modifications doivent être appliquées During the next scheduled maintenance window (Au cours de la prochaine fenêtre de maintenance) ou Immediately (immédiatement).

 Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

5. Choisissez Appliquer.

Votre révision de configuration est appliquée à votre agent à l'heure spécifiée.

Modifier une révision de configuration Amazon MQ pour ActiveMQ

Vous souhaitez peut-être modifier une révision de configuration après l'avoir appliquée à votre courtier. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier une révision de configuration.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Modifier.
3. Sur la **MyBroker** page, choisissez Modifier.
4. Sur la **MyBroker** page Modifier, dans la section Configuration, sélectionnez une configuration et une révision, puis choisissez Modifier.

Note

Sauf si vous sélectionnez une configuration lorsque vous créez un agent, la première révision de configuration est toujours créée lorsqu'Amazon MQ crée l'agent.

Sur la **MyBroker** page, le type et la version du moteur de courtage utilisés par la configuration (par exemple, Apache ActiveMQ 5.15.8) sont affichés.

5. Dans l'onglet Configuration details, le numéro de révision de configuration, la description et la configuration d'agent au format XML sont affichés.

Note

La modification de la configuration actuelle crée une nouvelle révision de configuration.

Revision 1 Auto-generated default for MyBroker-configuration on ActiveMQ 5.15.0 Latest

Amazon MQ configurations support a limited subset of ActiveMQ properties. [Info](#)

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core">
3   <!--
4     A configuration contains all of the settings for your ActiveMQ broker, in XML format
     (similar to ActiveMQ's activemq.xml file).
5     You can create a configuration before creating any brokers. You can then apply the
     configuration to one or more brokers.

```

6. Choisissez Edit configuration (Modifier la configuration) et apportez des modifications à la configuration XML.
7. Choisissez Enregistrer.

La boîte de dialogue Save revision (Enregistrer la révision) s'affiche.

8. (Facultatif) Type A description of the changes in this revision.
9. Choisissez Save (Enregistrer).

La nouvelle révision de configuration est enregistrée.

Important

La console Amazon MQ nettoie automatiquement les paramètres de configuration non valides et interdits selon un schéma. Pour plus d'informations et une liste complète des paramètres XML autorisés, consultez [Amazon MQ Broker Configuration Parameters](#).

Éléments autorisés dans les configurations Amazon MQ

Voici une liste détaillée des éléments autorisés dans les configurations Amazon MQ. Pour plus d'informations, consultez la page [Configuration XML](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Element

abortSlowAckConsumerStrategy [\(attributs\)](#)

Element

abortSlowConsumerStrategy [\(attributs\)](#)

authorizationEntry [\(attributs\)](#)

authorizationMap [\(Éléments de collection enfant\)](#)

authorizationPlugin [\(Éléments de collection enfant\)](#)

broker [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

cachedMessageGroupMapFactory [\(attributs\)](#)

compositeQueue [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

compositeTopic [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

constantPendingMessageLimitStrategy [\(attributs\)](#)

discarding [\(attributs\)](#)

discardingDLQBrokerPlugin [\(attributs\)](#)

fileCursor

fileDurableSubscriberCursor

fileQueueCursor

filteredDestination [\(attributs\)](#)

fixedCountSubscriptionRecoveryPolicy [\(attributs\)](#)

fixedSizedSubscriptionRecoveryPolicy [\(attributs\)](#)

forcePersistencyModeBrokerPlugin [\(attributs\)](#)

individualDeadLetterStrategy [\(attributs\)](#)

lastImageSubscriptionRecoveryPolicy

Element

messageGroupHashBucketFactory [\(attributs\)](#)

mirroredQueue [\(attributs\)](#)

noSubscriptionRecoveryPolicy

oldestMessageEvictionStrategy [\(attributs\)](#)

oldestMessageWithLowestPriorityEvictionStrategy [\(attributs\)](#)

policyEntry [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

policyMap [\(Éléments de collection enfant\)](#)

prefetchRatePendingMessageLimitStrategy [\(attributs\)](#)

priorityDispatchPolicy

priorityNetworkDispatchPolicy

queryBasedSubscriptionRecoveryPolicy [\(attributs\)](#)

queue [\(attributs\)](#)

redeliveryPlugin [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

redeliveryPolicy [\(attributs\)](#)

redeliveryPolicyMap [\(Éléments de collection enfant\)](#)

retainedMessageSubscriptionRecoveryPolicy [\(Éléments de collection enfant\)](#)

roundRobinDispatchPolicy

sharedDeadLetterStrategy [\(attributs\)](#) | [Éléments de collection enfant](#)

simpleDispatchPolicy

simpleMessageGroupMapFactory

Element
statisticsBrokerPlugin
storeCursor
storeDurableSubscriberCursor (attributs)
strictOrderDispatchPolicy
tempDestinationAuthorizationEntry (attributs)
tempQueue (attributs)
tempTopic (attributs)
timedSubscriptionRecoveryPolicy (attributs)
timeStampingBrokerPlugin (attributs)
topic (attributs)
transportConnector (attributs)
uniquePropertyMessageEvictionStrategy (attributs)
virtualDestinationInterceptor (Éléments de collection enfant)
virtualTopic (attributs)
vmCursor
vmDurableCursor
vmQueueCursor

Éléments et leurs attributs autorisés dans les configurations Amazon MQ

Voici une liste détaillée des éléments et de leurs attributs autorisés dans les configurations Amazon MQ. Pour plus d'informations, consultez la page [Configuration XML](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Element	Attribut
abortSlowAckConsumerStrategy	abortConnection
	checkPeriod
	ignoreIdleConsumers
	ignoreNetworkConsumers
	maxSlowCount
	maxSlowDuration
	maxTimeSinceLastAck
	name
abortSlowConsumerStrategy	abortConnection
	checkPeriod
	ignoreNetworkConsumers
	maxSlowCount
	maxSlowDuration
	name
authorizationEntry	admin
	queue
	read
	tempQueue
	tempTopic
	topic

Element	Attribut
broker	write
	advisorySupport
	allowTempAutoCreationOnSend
	cacheTempDestinations
	consumerSystemUsagePortion
	dedicatedTaskRunner
	deleteAllMessagesOnStartup
	keepDurableSubsActive
	enableMessageExpirationOnActiveDurableSubs
	maxPurgedDestinationsPerSweep
	maxSchedulerRepeatAllowed
	monitorConnectionSplits
	networkConnectorStartAsync
	offlineDurableSubscriberTaskSchedule
	offlineDurableSubscriberTimeout
	persistenceThreadPriority
	persistent
	populateJMSXUserID
	producerSystemUsagePortion

Element	Attribut
	rejectDurableConsumers
	rollbackOnlyOnAsyncException
	schedulePeriodForDestinationPurge
	schedulerSupport
	splitSystemUsageForProducersConsumers
	taskRunnerPriority
	timeBeforePurgeTempDestinations
	useAuthenticatedPrincipalForJMSXUserID
	useMirroredQueues
	useTempMirroredQueues
	useVirtualDestSubs
	useVirtualDestSubsOnCreation
	useVirtualTopics
cachedMessageGroupMapFactory	cacheSize
compositeQueue	concurrentSend
	copyMessage
	forwardOnly
	name

Element	Attribut
compositeTopic	sendWhenNotMatched
	concurrentSend
	copyMessage
	forwardOnly
	name
conditionalNetworkBridgeFilterFactory	sendWhenNotMatched
	rateDuration
	rateLimit
	replayDelay
	replayWhenNoConsumers
constantPendingMessageLimit Strategy	selectorAware
	 Pris en charge dans Apache ActiveMQ 15.16.x
discarding	limit
	deadLetterQueue
	enableAudit
	expiration
	maxAuditDepth
	maxProducersToAudit

Element	Attribut
discardingDLQBrokerPlugin	processExpired
	processNonPersistent
	dropAll
	dropOnly
	dropTemporaryQueues
filteredDestination	dropTemporaryTopics
	reportInterval
	queue
	selector
	topic
fixedCountSubscriptionRecoveryPolicy	maximumSize
fixedSizedSubscriptionRecoveryPolicy	maximumSize
	useSharedBuffer
forcePersistencyModeBrokerPlugin	persistenceFlag
individualDeadLetterStrategy	destinationPerDurableSubscriber
	enableAudit
	expiration
	maxAuditDepth
	maxProducersToAudit
	processExpired

Element	Attribut
	processNonPersistent
	queuePrefix
	queueSuffix
	topicPrefix
	topicSuffix
	useQueueForQueueMessages
	useQueueForTopicMessages
messageGroupHashBucketFactory	bucketCount
	cacheSize
mirroredQueue	copyMessage
	postfix
	prefix
oldestMessageEvictionStrategy	evictExpiredMessagesHighWatermark
oldestMessageWithLowestPriorityEvictionStrategy	evictExpiredMessagesHighWatermark
policyEntry	advisoryForConsumed
	advisoryForDelivery
	advisoryForDiscardingMessages
	advisoryForFastProducers
	advisoryForSlowConsumers

Element	Attribut
	advisoryWhenFull
	allConsumersExclusiveByDefault
	alwaysRetroactive
	blockedProducerWarningInterval
	consumersBeforeDispatchStarts
	cursorMemoryHighWaterMark
	doOptimizeMessageStorage
	durableTopicPrefetch
	enableAudit
	expireMessagesPeriod
	gcInactiveDestinations
	gcWithNetworkConsumers
	inactiveTimeoutBeforeGC
	inactiveTimeoutBeforeGC
	includeBodyForAdvisory
	lazyDispatch
	maxAuditDepth
	maxBrowsePageSize
	maxDestinations
	maxExpirePageSize

Element	Attribut
	maxPageSize
	maxProducersToAudit
	maxQueueAuditDepth
	memoryLimit
	messageGroupMapFactoryType
	minimumMessageSize
	optimizedDispatch
	optimizeMessageStoreInFlightLimit
	persistJMSRedelivered
	prioritizedMessages
	producerFlowControl
	queue
	queueBrowserPrefetch
	queuePrefetch
	reduceMemoryFootprint
	sendAdvisoryIfNoConsumers
	sendFailIfNoSpace

Element	Attribut
	<code>sendFailIfNoSpaceAfterTimeout</code>  Pris en charge dans Apache ActiveMQ 15.16.4 et versions ultérieures
	<code>sendDuplicateFromStoreToDLQ</code>
	<code>storeUsageHighWaterMark</code>
	<code>strictOrderDispatch</code>
	<code>tempQueue</code>
	<code>tempTopic</code>
	<code>timeBeforeDispatchStarts</code>
	<code>topic</code>
	<code>topicPrefetch</code>
	<code>useCache</code>
	<code>useConsumerPriority</code>
<code>usePrefetchExtension</code>	
<code>prefetchRatePendingMessageLimitStrategy</code>	<code>multiplier</code>
<code>queryBasedSubscriptionRecoveryPolicy</code>	<code>query</code>
<code>queue</code>	<code>DLQ</code>
	<code>physicalName</code>

Element	Attribut
redeliveryPlugin	fallbackToDeadLetter
	sendToDlqIfMaxRetriesExceeded
redeliveryPolicy	backOffMultiplier
	collisionAvoidancePercent
	initialRedeliveryDelay
	maximumRedeliveries
	maximumRedeliveryDelay
	preDispatchCheck
	queue
	redeliveryDelay
	tempQueue
	tempTopic
	topic
	useCollisionAvoidance
	useExponentialBackOff
sharedDeadLetterStrategy	enableAudit
	expiration
	maxAuditDepth
	maxProducersToAudit
	processExpired

Element	Attribut
	processNonPersistent
storeDurableSubscriberCursor	immediatePriorityDispatch
	useCache
tempDestinationAuthorizationEntry	admin
	queue
	read
	tempQueue
	tempTopic
	topic
	write
tempQueue	DLQ
	physicalName
tempTopic	DLQ
	physicalName
timedSubscriptionRecoveryPolicy	zeroExpirationOverride
timeStampingBrokerPlugin	recoverDuration
	futureOnly
	processNetworkMessages
	ttlCeiling
topic	DLQ

Element	Attribut
	physicalName
transportConnector	•
	name
	updateClusterClients
	rebalanceClusterClients
uniquePropertyMessageEvictionStrategy	updateClusterClientsOnRemove
	evictExpiredMessagesHighWatermark
	propertyName
virtualTopic	concurrentSend
	local
	dropOnResourceLimit
	name
	postfix
	prefix
	selectorAware
	setOriginalDestination
	transactedSend

Attributs d'élément parent Amazon MQ

Voici une explication détaillée des attributs d'élément parent. Pour plus d'informations, consultez la page [Configuration XML](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Rubriques

- [agent](#)

agent

`broker` est un élément de collecte parent.

Attributs

`networkConnectionStartAsynchrone`

Pour atténuer la latence du réseau et autoriser d'autres réseaux à démarrer en temps opportun, utilisez la balise `<networkConnectionStartAsync>`. La balise demande à l'agent d'utiliser un exécuteur pour démarrer des connexions réseau en parallèle et asynchrones au commencement d'un agent.

Par défaut : `false`

Exemple de configuration

```
<broker networkConnectorStartAsync="false"/>
```

Éléments, éléments de collection enfant et leurs éléments enfants autorisés dans les configurations Amazon MQ

Voici une liste détaillée des éléments, des éléments de collection enfant et de leurs éléments enfant autorisés dans les configurations Amazon MQ. Pour plus d'informations, consultez la page [Configuration XML](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
<code>authorizationMap</code>	<code>authorizationEntries</code>	authorizationEntry
		<code>tempDestinationAuthorizationEntry</code>

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
	defaultEntry	authorizationEntry
		tempDestinationAuthorizationEntry
	tempDestinationAuthorizationEntry	tempDestinationAuthorizationEntry
authorizationPlugin	map	authorizationMap
broker	destinationInterceptors	mirroredQueue
		virtualDestinationInterceptor
	destinationPolicy	policyMap
	destinations	queue
		tempQueue
		tempTopic
		topic
	networkConnectors	networkConnector
	persistenceAdapter	kahaDB
	plugins	authorizationPlugin
		discardingDLQBrokerPlugin
		forcePersistencyModeBrokerPlugin
		redeliveryPlugin

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
		statisticsBrokerPlugin
		timeStampingBrokerPlugin
		systemUsage
	transportConnector	name
		updateClusterClients
		rebalanceClusterClients
		updateClusterClientsOnRemove
	compositeQueue	forwardTo
tempQueue		
tempTopic		
topic		
filteredDestination		
compositeTopic	forwardTo	queue
		tempQueue
		tempTopic
		topic
		filteredDestination
policyEntry	deadLetterStrategy	discarding

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
		individualDeadLetterStrategy
		sharedDeadLetterStrategy
	destination	queue
		tempQueue
		tempTopic
		topic
	dispatchPolicy	priorityDispatchPolicy
		priorityNetworkDispatchPolicy
		roundRobinDispatchPolicy
		simpleDispatchPolicy
		strictOrderDispatchPolicy
		clientIdFilterDispatchPolicy
	messageEvictionStrategy	oldestMessageEvictionStrategy
		oldestMessageWithLowestPriorityEvictionStrategy

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
		uniquePropertyMessageEvictionStrategy
		cachedMessageGroupMapFactory
		messageGroupHashBucketFactory
		simpleMessageGroupMapFactory
	pendingDurableSubscriberPolicy	fileDurableSubscriberCursor
		storeDurableSubscriberCursor
		vmDurableCursor
	pendingMessageLimitStrategy	constantPendingMessageLimitStrategy
		prefetchRatePendingMessageLimitStrategy
	pendingQueuePolicy	fileQueueCursor
		storeCursor
		vmQueueCursor
	pendingSubscriberPolicy	fileCursor
		vmCursor

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
	slowConsumerStrategy	abortSlowAckConsumerStrategy
		abortSlowConsumerStrategy
	subscriptionRecoveryPolicy	fixedCountSubscriptionRecoveryPolicy
		fixedSizedSubscriptionRecoveryPolicy
		lastImageSubscriptionRecoveryPolicy
		noSubscriptionRecoveryPolicy
		queryBasedSubscriptionRecoveryPolicy
		retainedMessageSubscriptionRecoveryPolicy
timedSubscriptionRecoveryPolicy		
policyMap	defaultEntry	policyEntry
	policyEntries	policyEntry
redeliveryPlugin	redeliveryPolicyMap	redeliveryPolicyMap
redeliveryPolicyMap	defaultEntry	redeliveryPolicy
	redeliveryPolicyEntries	redeliveryPolicy

Element	Élément de collection enfant	Élément enfant
retainedMessageSubscriptionRecoveryPolicy	wrapped	fixedCountSubscriptionRecoveryPolicy
		fixedSizedSubscriptionRecoveryPolicy
		lastImageSubscriptionRecoveryPolicy
		noSubscriptionRecoveryPolicy
		queryBasedSubscriptionRecoveryPolicy
		retainedMessageSubscriptionRecoveryPolicy
sharedDeadLetterStrategy	deadLetterQueue	timedSubscriptionRecoveryPolicy
		queue
		tempQueue
		tempTopic
virtualDestinationInterceptor	virtualDestinations	topic
		compositeQueue
		compositeTopic
		virtualTopic

Attributs d'élément enfant Amazon MQ

Voici une explication détaillée des attributs d'élément enfant. Pour plus d'informations, consultez la page [Configuration XML](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Rubriques

- [authorizationEntry](#)
- [networkConnector](#)
- [kahaDB](#)
- [systemUsage](#)

authorizationEntry

authorizationEntry est un enfant de la collection d'élément enfant authorizationEntries.

Attributs

admin|read|write

Les autorisations accordées à un groupe d'utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Toujours configurer un plan d'autorisation](#).

Si vous spécifiez un plan d'autorisation qui n'inclut pas le groupe activemq-webconsole, vous ne pouvez pas utiliser la console web ActiveMQ car le groupe n'est pas autorisé à envoyer des messages à l'agent Amazon MQ ou à recevoir des messages de ce dernier.

Par défaut : null

Exemple de configuration

```
<authorizationPlugin>
    <map>
        <authorizationMap>
            <authorizationEntries>
                <authorizationEntry admin="admins,activemq-
webconsole" read="admins,users,activemq-webconsole" write="admins,activemq-webconsole"
queue=""/>
                <authorizationEntry admin="admins,activemq-
webconsole" read="admins,users,activemq-webconsole" write="admins,activemq-webconsole"
topic=""/>
            
```

```
        </authorizationEntries>
      </authorizationMap>
    </map>
  </authorizationPlugin>
```

Note

Le `activemq-webconsole` groupe dans ActiveMQ sur Amazon MQ possède des autorisations d'administrateur sur toutes les files d'attente et sur tous les sujets. Tous les utilisateurs de ce groupe auront un accès administrateur.

networkConnector

`networkConnector` est un enfant de la collection d'élément enfant `networkConnectors`.

Rubriques

- [Attributs](#)
- [Exemples de configuration](#)

Attributs

`conduitSubscriptions`

Indique si une connexion réseau dans un réseau d'agents traite plusieurs consommateurs abonnés à la même destination comme un seul consommateur. Par exemple, si `conduitSubscriptions` est défini comme `true` et que deux consommateurs se connectent à l'agent B et consomment à partir d'une destination, l'agent B combine les abonnements en un seul abonnement logique sur la connexion réseau de l'agent A, afin qu'une seule copie d'un message soit transférée de l'agent A à l'agent B.

Note

Définir `conduitSubscriptions` comme `true` peut réduire le trafic réseau redondant. Cependant, utiliser cet attribut peut avoir des conséquences pour l'équilibrage de charge des messages entre des consommateurs et cela peut entraîner un comportement incorrect dans certains scénarios (par exemple, avec des sélecteurs de messages JMS ou avec des rubriques durables).

Par défaut : `true`

`duplex`

Indique si la connexion dans le réseau d'agents est utilisée pour produire et consommer des messages. Par exemple, si l'agent A crée une connexion avec l'agent B en mode non duplex, les messages peuvent être uniquement transférés de l'agent A vers l'agent B. Toutefois, si l'agent A crée une connexion en duplex vers l'agent B, l'agent B peut alors transférer des messages vers l'agent A sans avoir à configurer de `<networkConnector>`.

Par défaut : `false`

`name`

Le nom du pont dans le réseau d'agents.

Par défaut : `bridge`

`uri`

Le point de terminaison de protocole de niveau filaire pour l'un des deux agents (ou pour plusieurs agents) dans un réseau d'agents.

Par défaut : `null`

`nom d'utilisateur`

Le nom d'utilisateur commun aux agents dans un réseau d'agents.

Par défaut : `null`

Exemples de configuration

Note

Lorsque vous utilisez un `networkConnector` pour définir un réseau d'agents, n'incluez pas le mot de passe pour l'utilisateur commun à vos agents.

Un réseau d'agents avec deux agents

Dans cette configuration, les deux agents sont connectés dans un réseau d'agents. Le nom du connecteur réseau est `connector_1_to_2`, le nom d'utilisateur commun aux courtiers

estmyCommonUser, la connexion estduplex, et l'URI du OpenWire point de terminaison est préfixé parstatic:, indiquant une one-to-one connexion entre les courtiers.

```
<networkConnectors>
    <networkConnector name="connector_1_to_2"
        userName="myCommonUser" duplex="true"
        uri="static:(ssl://
b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configure Network Connectors for Your Broker](#).

Un réseau d'agents avec plusieurs agents

Dans cette configuration, plusieurs agents sont connectés dans un réseau d'agents. Le nom du connecteur réseau estconnector_1_to_2, le nom d'utilisateur commun aux courtiers estmyCommonUser, la connexion estduplex, et la liste des points de OpenWire terminaison séparés par des virgules URIs est préfixée parmasterslave:, indiquant une connexion de basculement entre les courtiers. Le basculement d'un agent à un autre n'est pas aléatoire et les tentatives de reconnexion continuent indéfiniment.

```
<networkConnectors>
    <networkConnector name="connector_1_to_2"
        userName="myCommonUser" duplex="true"
        uri="masterslave:(ssl://
b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617,
        ssl://
b-9876l5k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-2.mq.us-west-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

Note

Nous vous recommandons d'utiliser le préfixe masterslave: pour le réseau d'agents. Le préfixe est identique à la syntaxe static:failover:()?randomize=false&maxReconnectAttempts=0 plus explicite.

 Note

Cette configuration XML n'autorise pas les espaces.

kahaDB

kahaDB est un enfant de la collection d'élément enfant `persistenceAdapter`.

Attributs

`concurrentStoreAndDispatchQueues`

Indique s'il convient d'utiliser la répartition et le stockage simultanés pour les files d'attente. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Désactiver Concurrent Store and Dispatch \(Répartition et stockage simultanés\) pour les files d'attente à consommateurs lents](#).

Par défaut : `true`

`cleanupOnStop`

 Pris en charge dans

Apache ActiveMQ 15.16.x et versions ultérieures

Si elle est désactivée, le récupérateur de mémoire et le nettoyage n'ont pas lieu lorsque l'agent est arrêté, ce qui accélère le processus d'arrêt. La vitesse accrue est utile dans les cas avec des bases de données volumineuses ou des bases de données de planificateur.

Par défaut : `true`

`journalDiskSyncIntervalle`

Intervalle (ms) indiquant quand effectuer une synchronisation de disque si `journalDiskSyncStrategy=periodic`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [documentation Apache ActiveMQ KahadB](#).

Par défaut : `1000`

journalDiskSyncStratégie

 Pris en charge dans
Apache ActiveMQ 15.14.x et versions ultérieures

Configure la politique de synchronisation du disque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [documentation Apache ActiveMQ KahadB](#).

Par défaut : `always`

 Note
La [documentation ActiveMQ](#) indique que la perte de données est limitée à la durée de `journalDiskSyncInterval`, qui a une valeur par défaut de 1 s. La perte de données peut être plus longue que l'intervalle, mais il est difficile d'être précis. Soyez prudent.

preallocationStrategy

Configure la façon dont l'agent va essayer de préallouer les fichiers journaux lorsqu'un nouveau fichier journal est nécessaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [documentation Apache ActiveMQ KahadB](#).

Par défaut : `sparse_file`

Exemple de configuration

Exemple

```
<broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core">
    <persistenceAdapter>
        <kahadb preallocationStrategy="zeros"
concurrentStoreAndDispatchQueues="false" journalDiskSyncInterval="10000"
journalDiskSyncStrategy="periodic"/>
    </persistenceAdapter>
</broker>
```

systemUsage

systemUsage est un enfant de la collection d'élément enfant systemUsage. Il contrôle la quantité maximale d'espace que l'agent utilisera avant de ralentir les producteurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Producer Flow Control](#) dans la documentation Apache ActiveMQ.

Élément enfant

memoryUsage

memoryUsage est un enfant de l'élément enfant systemUsage. Il gère l'utilisation de la mémoire. Utilisez memoryUsage pour conserver une trace de la quantité d'utilisation d'un élément afin que vous puissiez contrôler efficacement l'utilisation de l'ensemble de travail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [le schéma](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Élément enfant

memoryUsage est un enfant de l'élément enfant memoryUsage.

Attribut

percentOfJvmTas

Entier compris entre 0 (inclus) et 70 (inclus).

Par défaut : 70

Attributs

sendFaillfNoSpace

Définit si une méthode send() doit échouer s'il n'y a pas d'espace libre. La valeur par défaut est false, ce qui bloque la méthode send() jusqu'à ce qu'il y ait de l'espace disponible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le [schéma](#) dans la documentation Apache Active MQ.

Par défaut : false

sendFaillfNoSpaceAfterTimeout

Par défaut : null

Exemple de configuration

Exemple

```
<broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core">
    <systemUsage>
        <systemUsage sendFailIfNoSpace="true"
sendFailIfNoSpaceAfterTimeout="2000">
            <memoryUsage>
                <memoryUsage percentOfJvmHeap="60" />
            </memoryUsage>
        </systemUsage>
    </systemUsage>
</broker>
</persistenceAdapter>
```


Réplication de données entre régions pour Amazon MQ pour ActiveMQ

Amazon MQ pour ActiveMQ propose une fonctionnalité de réplication des données entre régions (CRDR) qui permet la réplication asynchrone des messages depuis le courtier principal d'une région principale vers le courtier répliqué d'une région de réplication. AWS En émettant une demande de basculement à l'API Amazon MQ, l'agent de répliques actuel est promu au rôle d'agent principal et l'agent principal actuel est rétrogradé au rôle de réplique.

Brokers principaux et répliques pour la réplication de données entre régions

Vous pouvez créer des courtiers principaux et de répliques pour la réplication asynchrone des données depuis le courtier principal d'une AWS région principale vers le courtier de réplication d'une région de réplication. La région principale se compose d'une paire redondante d'agents actifs/en veille, appelée agent principal. La région secondaire se compose d'une paire redondante d'agents actifs/en veille, appelée agent de répliques.

Le schéma suivant illustre un agent de répliques dans une région secondaire recevant des données répliquées asynchrones de la part de l'agent principal situé dans la région principale.



Les agents principaux et de répliques agissent comme une solution de récupération de données entre régions. Si l'agent principal situé dans la région principale échoue, vous pouvez promouvoir l'agent de répliques situé dans la région secondaire au rang d'agent principal en lançant une commutation ou un basculement. L'ancien agent principal devient alors l'agent de répliques, et l'ancien agent de répliques est promu agent principal. Pour obtenir des instructions sur la création d'un agent principal et d'un agent de répliques, consultez [Création d'un courtier de réplification de données entre régions Amazon MQ](#).

Note

Disponible uniquement pour les agents actifs/en veille.
Non disponible pour les files d'attente en miroir.

Création d'un courtier de réplification de données entre régions Amazon MQ

Grâce à la réplification de données entre régions (CRDR), vous pouvez basculer entre les agents de messages Amazon MQ pour ActiveMQ dans deux régions AWS, selon vos besoins. Vous pouvez désigner un agent existant comme agent principal et créer une réplique pour cet agent, ou créer ensemble un nouvel agent principal et un nouvel agent de répliques. Vous pouvez ensuite promouvoir l'agent de répliques au rôle d'agent principal à l'aide de l'opération

d'API Promote Amazon MQ. Pour plus d'informations sur les agents principaux et les agents de répliques, consultez [Brokers principaux et répliques pour la réplication de données entre régions](#).

Les instructions suivantes décrivent comment créer et configurer un agent de répliques à l'aide de la console de gestion Amazon MQ.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 \(facultative\) : Créer un nouvel agent principal](#)
- [Étape 2 : Créer une réplique d'un agent existant](#)

Prérequis

Pour utiliser la fonctionnalité de réplication de données inter-régions, vous devez vérifier et respecter les prérequis suivants :

- Version : la fonctionnalité de réplication de données inter-régions est uniquement disponible pour Amazon MQ pour les agents ActiveMQ dans la version 5.17.6 et supérieures.
- Région : la réplication de données inter-régions est prise en charge dans les régions suivantes : USA Est (Ohio), USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon) et USA Ouest (Californie du Nord).
- Type d'instance : la réplication de données inter-régions n'est disponible que pour les instances d'agent d'une taille de `mq.m5.large` ou supérieure.
- Type de déploiement : la réplication de données inter-régions n'est disponible que pour les agents actifs/en veille avec un déploiement dans plusieurs zones de disponibilité.
- État de l'agent : vous ne pouvez créer une réplique d'agent que pour un agent principal ayant le statut `Running`.

Étape 1 (facultative) : Créer un nouvel agent principal

Créer un nouvel agent principal

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Sur la page Agents de la console Amazon MQ, choisissez Créer les agents.
3. Dans la page Select broker engine (Sélectionner le moteur de l'agent), choisissez Apache ActiveMQ.

4. Dans la page Select deployment and storage (Sélectionner le déploiement et le stockage), dans la section Deployment mode and storage type (Mode de déploiement et type de stockage), procédez comme suit :
 - Pour Mode de déploiement, choisissez Déploiement actif/en veille pour une haute disponibilité. Un déploiement actif/en veille pour une haute disponibilité est composé de deux agents répartis dans deux zones de disponibilité différentes, configurés en une paire redondante. Ces agents communiquent de manière synchrone avec votre application et avec Amazon EFS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ](#).
5. Choisissez Suivant.
6. Sur la page Configure settings (Configurer les paramètres), dans la section Details (Détails), effectuez ce qui suit :
 - a. Renseignez Broker name (Nom de l'agent).

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'agents. Les noms des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment CloudWatch aux journaux. Les noms d'agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

- b. Cliquez sur Broker instance type (Type d'instance de l'agent) (par exemple, mq.m5.large). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Broker instance types](#).
7. Dans la section ActiveMQ Web Console access (Accès à la console web ActiveMQ), renseignez Username (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe). Les restrictions suivantes s'appliquent aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des agents :
 - Votre nom d'utilisateur peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).
 - Votre mot de passe doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins 4 caractères uniques, et ne doit pas contenir de virgules, de deux-points ou de signes égal (,:=).

⚠ Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinés à être utilisés pour des données privées ou sensibles.

La barre d'éclair verte en haut de la page confirme qu'Amazon MQ est en train de créer l'agent de répliques dans la région de restauration. Vous pouvez également voir le rôle CRDR et le statut RPO de vos agents. Pour désactiver les colonnes Rôle CRDR et État du RPO, choisissez l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit de la table Agents. Ensuite, sur la page Préférences, désactivez Rôle CRDR ou État du RPO.

Étape 2 : Créer une réplique d'un agent existant

1. Sur la page Agents de la console Amazon MQ, choisissez Créer un agent de réplique.
2. Sur la page Choisir l'agent principal, sélectionnez un agent existant à utiliser comme agent principal de réplification CRDR. Ensuite, choisissez Suivant.
3. Sur la page Configurer l'agent de répliques, utilisez le menu déroulant pour choisir la région de répliques.
4. Dans la section Utilisateur de la console ActiveMQ pour l'agent de répliques, fournissez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe pour l'utilisateur de la console d'agent de répliques. Les restrictions suivantes s'appliquent aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des agents :
 - Votre nom d'utilisateur peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).
 - Votre mot de passe doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins 4 caractères uniques, et ne doit pas contenir de virgules, de deux-points ou de signes égal (,:=).

⚠ Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms

d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

5. Dans la section Utilisateur de réplication des données pour établir un pont entre les agents, fournissez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe pour l'utilisateur qui accèdera à la fois à l'agent principal et à l'agent de répliques. Les restrictions suivantes s'appliquent aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des agents :
 - Votre nom d'utilisateur peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).
 - Votre mot de passe doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins 4 caractères uniques, et ne doit pas contenir de virgules, de deux-points ou de signes égal (,:=).

 Important

N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

Configurez tous les paramètres supplémentaires. Ensuite, choisissez Suivant.

6. Sur la page Vérifier et créer, passez en revue les détails de l'agent de répliques, puis choisissez Créer un agent de réplica.
7. Ensuite, redémarrez l'agent principal. Cela redémarrera également l'agent de répliques. Pour obtenir des instructions sur le redémarrage de votre agent, consultez [Rebooting a Broker](#).

Pour plus d'informations sur la configuration de paramètres supplémentaires pour votre agent ActiveMQ, consultez [Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ](#).

Suppression d'un courtier de réplication de données entre régions Amazon MQ

Pour supprimer un courtier CRDR (Inter-Region Data Replication) principal ou répliqué, vous devez d'abord dissocier puis redémarrer les courtiers. Les instructions suivantes indiquent comment dissocier et redémarrer les courtiers à l'aide de la console AWS de gestion.

1. Sur la page Agents, sélectionnez l'agent CRDR que vous souhaitez dissocier, puis choisissez Modifier.
2. Sur la page Modifier de l'agent, dans la section Réplication des données, choisissez Dissocier les agents.
3. Entrez « confirmer » dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre choix. Choisissez ensuite Dissocier les agents.
4. Ensuite, redémarrez l'agent principal dissocié. Cela redémarrera également l'agent de répliques. Pour obtenir des instructions sur le redémarrage de votre agent, consultez [Rebooting a Broker](#). Après le redémarrage de l'agent principal, les deux agents sont dissociés et peuvent être supprimés individuellement. Pour supprimer votre agent, consultez [Deleting a broker](#).

Initier un basculement ou un basculement pour promouvoir le rôle de courtier principal d'Amazon MQ en tant que courtier principal


Vous pouvez déclencher une commutation ou un basculement lorsque vous voulez promouvoir l'agent de répliques au rôle d'agent principal. Lorsque vous promouvez l'agent de répliques, l'agent principal est rétrogradé au rôle d'agent de répliques.

Une commutation privilégie la cohérence par rapport à la disponibilité. Les agents ont la garantie d'avoir un état identique à la fin de cette opération de basculement. Lors d'une commutation, il peut y avoir une période pendant laquelle aucun agent n'est disponible pour les connexions client, alors que la cohérence entre agents est établie. Les deux agents auront le même état au moment de la promotion de la réplique. La réussite de la commutation dépend de la santé des deux régions et du réseau entre régions.


Un basculement privilégie la disponibilité par rapport à la cohérence. Il n'est pas garanti que les courtiers auront des états identiques à la fin de cette opération. Lors d'un basculement, l'agent de répliques est assuré de devenir immédiatement disponible pour traiter le trafic client, sans attendre que des données de réplication soient synchronisées ou que le serveur principal reçoive le signal

d'arrêt. La réussite du basculement ne dépend ni de la santé de la région principale d'origine ni du réseau entre régions.

Le schéma suivant illustre une commutation dans laquelle aucun agent n'accepte les connexions client alors que la file d'attente de réplication est vidée et que les états des agents sont synchronisés. Dans ce processus, le client du VPC du courtier principal n'est pas en mesure de produire d'autres changements d'état pendant que l'opération est en cours, et le courtier principal est rétrogradé au rang de réplique. Lorsque la file d'attente de réplication est vidée et que les deux agents atteignent un état identique, le client du VPC de l'agent de répliques ne peut pas se connecter à l'agent de répliques tant que l'opération de basculement n'est pas terminée, et l'agent de répliques est promu au rang d'agent principal.



Le schéma suivant illustre le statut des agents une fois le processus de commutation terminé. L'agent de répliques d'origine a désormais été promu au rôle d'agent principal et il accepte les connexions client. Le client peut produire et consommer les données provenant de l'agent.



Promotion de l'agent de répliques à l'aide de la console

Pour promouvoir l'agent de répliques par le biais de la commutation ou du basculement, procédez comme suit dans la console Amazon MQ.

Note

Vous ne pouvez pas déclencher la commutation ou le basculement sur un agent principal.

1. Passez à la région de votre agent de répliques. Sur votre table Agents, sélectionnez l'agent de répliques existant que vous allez promouvoir au rang d'agent principal.
2. Sur la page Détails de l'agent, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez Promouvoir la réplique.
 2. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez Commutation ou Basculement.
 3. Tapez « confirm » dans la zone de texte pour confirmer votre choix.
 4. Choisissez Confirmer.

Après avoir lancé le basculement, le statut de l'agent passe à Basculement en cours. La barre de progression bleue en haut de la page Agents devient verte lorsque le basculement est terminé.

 Note

La configuration est uniquement répliquée au moment de la création de l'agent de répliques. Aucune mise à jour ultérieure n'est répliquée.

Mesures de réplication de données entre régions sur Amazon CloudWatch

La fonctionnalité de réplication de données entre régions d'Amazon MQ pour ActiveMQ fournit des métriques permettant de maintenir la fiabilité, la disponibilité et les performances de vos agents principaux et de répliques. Au cours du processus de réplication, un agent de répliques situé dans une région secondaire reçoit des données répliquées de manière asynchrone de la part de l'agent principal situé dans la région principale. Si l'agent principal situé dans la région principale échoue, vous pouvez promouvoir l'agent de répliques situé dans la région secondaire au rang d'agent principal en lançant une commutation ou un basculement. Pour obtenir des instructions sur l'affichage des statistiques sur Amazon CloudWatch, consultez [Accès aux CloudWatch métriques pour Amazon MQ](#).

Horodatages de réplication CRDR

Les horodatages suivants décrivent le mode de calcul des métriques trouvées sur Amazon CloudWatch . Le processus de réplication des données comporte cinq horodatages :

- Heure d'observation actuelle (TCO) : l'instant présent dans le temps.
- Heure de création (TC) : l'instant où un événement a été créé dans la file d'attente de réplication par l'agent principal. Disponible à la fois pour les agents principaux et les agents de répliques.
- Heure de livraison (TD) : l'instant où un événement a été transmis avec succès à l'agent de répliques. Disponible uniquement sur les agents de répliques.
- Heure de traitement (TP) : l'instant où un événement a été traité avec succès par l'agent de répliques. Disponible uniquement sur les agents de répliques.
- Heure d'accusé de réception (TA) : l'instant où un événement a été reconnu avec succès par l'agent principal. Disponible uniquement sur les agents principaux.

Estimez les performances de basculement et de basculement à l'aide des métriques CRDR CloudWatch

Amazon MQ active les mesures pour votre agent par défaut. Vous pouvez consulter les statistiques de votre courtier en accédant à la CloudWatch console Amazon ou en utilisant l' API CloudWatch. Les métriques suivantes sont utiles pour comprendre les performances de réplication et de commutation/basculement de vos agents CRDR :

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation de la réplication CRDR	
TotalReplicationLag	Temps estimé entre TA et TC du dernier événement non reconnu sur l'agent principal.	
ReplicationLag	Temps estimé entre TP et TC du dernier événement non reconnu sur l'agent de répliques.	
PrimaryWaitTime	Temps estimé entre TCO et TC du dernier événement traité sur l'agent principal.	
ReplicaWaitTime	Temps estimé entre TCO et TP du dernier événement traité sur l'agent de répliques.	
QueueSize	Nombre total d'événements non reconnus dans la file d'attente de réplication sur l'agent principal.	

TotalReplicationLag et ReplicationLag décrivent la réplication différée entre l'agent principal et l'agent de répliques. Ces deux métriques peuvent également être utilisées pour estimer le temps jusqu'à la fin de l'opération de commutation ou de basculement en cours.

`PrimaryWaitTime` et `ReplicaWaitTime` peuvent être utilisés pour identifier les problèmes en cours liés au processus de réplication. Si la valeur de cette métrique augmente constamment, cela peut indiquer que le processus de réplication est dégradé ou suspendu. La réplication peut être lente en raison de problèmes tels que le partitionnement du réseau, le démarrage de l'agent et la lenteur de la restauration.

Didacticiels ActiveMQ

Les didacticiels suivants vous montrent comment créer et connecter vos agents ActiveMQ. Pour utiliser l'exemple de code Java ActiveMQ, vous devez installer le [kit de développement Java édition Standard](#) et apporter des modifications de code.

Rubriques

- [Création et configuration d'un réseau d'agents Amazon MQ](#)
- [Connexion d'une application Java à votre agent Amazon MQ](#)
- [Intégration des agents ActiveMQ avec LDAP](#)
- [Étape 3 : \(Facultatif\) Se connecter à une AWS Lambda fonction](#)
- [Création d'un utilisateur de courtier ActiveMQ](#)
- [Modifier un utilisateur de courtier ActiveMQ](#)
- [Supprimer un utilisateur de courtier ActiveMQ](#)
- [Exemples pratiques d'utilisation de Java Message Service \(JMS\) avec ActiveMQ](#)

Création et configuration d'un réseau d'agents Amazon MQ

Un réseau d'agents est composé de plusieurs [agents à instance unique](#) actifs simultanément ou plusieurs [agents actifs/en veille](#). Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à créer un réseau d'agents à deux agents avec une topologie source et puits.

Pour une présentation conceptuelle et des informations de configuration détaillées, consultez les sections suivantes :

- [Réseau de courtiers Amazon MQ](#)
- [Correctement configurer votre réseau d'agents](#)
- [networkConnector](#)
- [networkConnectionStartAsynchrone](#)

- [Réseaux d'agents](#) dans la documentation ActiveMQ

Vous pouvez utiliser la console Amazon MQ pour créer un réseau d'agents Amazon MQ. Puisque vous pouvez démarrer la création des deux agents en parallèle, ce processus dure environ 15 minutes.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 : Autoriser le trafic entre les agents](#)
- [Étape 2 : Configurer le réseau de connecteurs pour votre agent](#)
- [Étapes suivantes](#)

Prérequis

Pour créer un réseau d'agents, vous devez disposer des éléments suivants :

- Deux ou plusieurs agents actifs simultanément (nommés MyBroker1 et MyBroker2 dans ce didacticiel). Pour plus d'informations sur la création d'agents, consultez le didacticiel [Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ](#).
- Les deux courtiers doivent appartenir au même VPC ou être pairs. VPCs Pour plus d'informations VPCs, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC et [qu'est-ce que le peering VPC ?](#) dans le guide de peering Amazon VPC.

Important

Si vous n'avez pas de VPC par défaut, de sous-réseau(x) ou de groupe de sécurité, vous devez les créer en premier. Pour plus d'informations, consultez ce qui suit dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC :

- [Création d'un VPC par défaut](#)
 - [Création d'un sous-réseau par défaut](#)
 - [Création d'un groupe de sécurité](#)
- Deux utilisateurs avec des informations d'identification de connexion identiques pour les deux agents. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, consultez [Création d'un utilisateur de courtier ActiveMQ](#).

 Note

Lors de l'intégration de l'authentification LDAP à un réseau d'agents, assurez-vous que l'utilisateur existe à la fois en tant qu'agents ActiveMQ et en tant qu'utilisateur LDAP.

L'exemple suivant utilise deux [agents à instance unique](#). Cependant, vous pouvez créer des réseaux d'agents à l'aide d'[agents actifs/en veille](#) ou d'une combinaison des modes de déploiement d'agents.

Étape 1 : Autoriser le trafic entre les agents

Une fois que vous avez créé vos agents, vous devez autoriser le trafic entre eux.

1. Sur la [console Amazon MQ](#), sur la page MyBroker2, dans la section Détails, sous Sécurité et réseau, choisissez le nom de votre groupe de sécurité ou.



La page Groupes de sécurité du EC2 tableau de bord s'affiche.

2. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez votre groupe de sécurité.
3. Au bas de la page, choisissez Entrant, puis Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier les règles entrantes, ajoutez une règle pour le OpenWire point de terminaison.
 - a. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
 - b. Pour Type, sélectionnez Custom TCP (TCP personnalisé).
 - c. Pour Port Range, tapez le OpenWire port (61617).
 - d. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez limiter l'accès à une adresse IP en particulier, pour Source, laissez Personnalisé sélectionné, puis saisissez l'adresse IP de MyBroker1, suivie de /32. (Cela convertit l'adresse IP en un enregistrement CIDR valide). Pour plus d'informations, consultez [Interfaces réseau Elastic](#).

 Tip

Pour extraire l'adresse IP de MyBroker1, sur la [console Amazon MQ](#), choisissez le nom de l'agent et accédez à la section Details (Détails).

- Si tous vos agents sont privés et appartiennent au même VPC, pour Source, laissez Personnalisé sélectionné, puis saisissez l'ID du groupe de sécurité que vous modifiez.

 Note

Pour les agents publics, vous devez limiter l'accès à l'aide d'adresses IP.

- e. Choisissez Enregistrer.

Votre agent peut désormais accepter les connexions entrantes.

Étape 2 : Configurer le réseau de connecteurs pour votre agent

Une fois le trafic autorisé entre vos agents, vous devez configurer les connecteurs de réseau pour l'un d'entre eux.

1. Modifiez la révision de configuration pour l'agent MyBroker1.

- a. Sur la page MyBroker1, choisissez Modifier.
- b. Sur la page Modifier MyBroker 1, dans la section Configuration, choisissez Afficher.

Le type de moteur de l'agent et la version que la configuration utilise (par exemple, Apache ActiveMQ 5.15.0) sont affichés.

- c. Dans l'onglet Configuration details, le numéro de révision de configuration, la description et la configuration d'agent au format XML sont affichés.
- d. Choisissez Modifier la configuration.
- e. En bas du fichier de configuration, supprimez la section `<networkConnectors>` et incluez les informations suivantes :
 - Le name du connecteur de réseau.
 - [Le username](#) de la console web ActiveMQ qui est commune aux deux agents.
 - Activer les connexions duplex.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous connectez le broker à un broker à instance unique, utilisez le `static` : préfixe et le OpenWire point de terminaison `uri` pour. `MyBroker2` Par exemple :

```
<networkConnectors>
  <networkConnector name="connector_1_to_2" userName="myCommonUser"
    duplex="true"
    uri="static:(ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617)"/>
</networkConnectors>
```

- Si vous connectez le courtier à un courtier actif/de secours, utilisez le `static+failover` transport et le point de OpenWire terminaison `uri` pour les deux courtiers avec les paramètres de requête suivants. ? `randomize=false&maxReconnectAttempts=0` Par exemple :

```
<networkConnectors>
  <networkConnector name="connector_1_to_2" userName="myCommonUser"
    duplex="true"
    uri="static:(failover:(ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617,
      ssl://b-9876l5k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-2.mq.us-west-2.amazonaws.com:61617)?randomize=false&maxReconnectAttempts=0)"/>
</networkConnectors>
```

Note

N'incluez pas les informations d'identification de connexion pour l'utilisateur ActiveMQ.

- Choisissez Enregistrer.
 - Dans la boîte de dialogue Save revision (Enregistrer la révision), tapez `Add network of brokers connector for MyBroker2`.
 - Choisissez Enregistrer pour enregistrer la nouvelle révision de la configuration.
- Modifier l'agent `MyBroker1` pour définir la dernière révision de configuration comme s'appliquant immédiatement.
 - Sur la page `MyBroker1`, choisissez Modifier.

- b. Sur la page Modifier MyBroker 1, dans la section Configuration, sélectionnez Planifier les modifications.
- c. Dans la section Schedule broker modifications (Planifier les modifications de l'agent), choisissez d'appliquer les modifications immédiatement.
- d. Choisissez Appliquer.

L'agent MyBroker1 est redémarré et votre révision de configuration est appliquée.

Le réseau d'agents est créé.

Étapes suivantes

Une fois votre réseau d'agents configuré, vous pouvez le tester en produisant et en consommant des messages.

Important

Assurez-vous d'[activer les connexions entrantes](#) depuis votre machine locale pour le broker MyBroker1 sur le port 8162 (pour la console Web ActiveMQ) et le port 61617 (pour le point de terminaison). OpenWire

Il se peut également que vous ayez besoin de régler les paramètres de votre(vos) groupe(s) de sécurité afin d'autoriser le producteur et le consommateur à se connecter au réseau d'agents.

1. Sur la [console Amazon MQ](#), accédez à la section Connections (Connexions) et notez le point de terminaison de la console web ActiveMQ pour l'agent MyBroker1.
2. Accédez à la console web ActiveMQ pour l'agent MyBroker1.
3. Pour vérifier que le pont réseau est connecté, choisissez Réseau.

Dans la section Network Bridges (Ponts de réseau), le nom et l'adresse du MyBroker2 sont listés dans les colonnes Remote Broker (Agent à distance) et Remote Address (Adresse à distance).

4. À partir de n'importe quelle machine ayant accès à l'agent MyBroker2, créez un consommateur. Par exemple :


```
activemq consumer --brokerUrl "ssl://  
b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617" \  
--user commonUser \  
--password myPassword456 \  
--destination queue://MyQueue
```

Le consommateur se connecte au OpenWire point de terminaison de MyBroker2 et commence à consommer les messages de la file d'attenteMyQueue.

5. À partir de n'importe quelle machine ayant accès à l'agent MyBroker1, créez un producteur et envoyez quelques messages. Par exemple :

```
activemq producer --brokerUrl "ssl://  
b-9876l5k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617" \  
--user commonUser \  
--password myPassword456 \  
--destination queue://MyQueue \  
--persistent true \  
--messageSize 1000 \  
--messageCount 10000
```

Le producteur se connecte au OpenWire point de terminaison de MyBroker1 et commence à produire des messages persistants à mettre en file d'attenteMyQueue.

Connexion d'une application Java à votre agent Amazon MQ

Après avoir créé un agent ActiveMQ Amazon MQ, vous pouvez y connecter votre application. Les exemples suivants montrent comment utiliser Java Message Service (JMS) pour créer une connexion à l'agent, créer une file d'attente et envoyer un message. Pour un exemple Java complet et fonctionnel, consultez [Working Java Example](#).

Vous pouvez vous connecter à des agents ActiveMQ à l'aide de [différents clients ActiveMQ](#). Nous vous recommandons d'utiliser le [client ActiveMQ](#).

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Pour créer un producteur de messages et envoyer un message](#)
- [Pour créer un consommateur de messages et recevoir le message](#)

Prérequis

Activer les attributs du VPC

Pour vous assurer que votre agent est accessible dans votre VPC, vous devez activer les attributs `enableDnsHostnames` et `enableDnsSupport` du VPC. Pour plus d'informations, consultez [Prise en charge du DNS dans votre VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Activation des connexions entrantes

Activez ensuite les connexions entrantes pour votre application.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple, MyBroker).
3. Sur la **MyBroker** page, dans la section Connexions, notez les adresses et les ports de l'URL de la console Web du courtier et des protocoles au niveau du fil.
4. Dans la section Details (Détails), sous Security and network (Sécurité et réseau), choisissez le nom de votre groupe de sécurité ou



La page Groupes de sécurité du EC2 tableau de bord s'affiche.

5. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez votre groupe de sécurité.
6. Au bas de la page, choisissez Entrant, puis Modifier.
7. Dans la boîte de dialogue Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes), ajoutez une règle pour chaque URL ou point de terminaison pour qu'ils soient accessibles publiquement (l'exemple suivant montre comment procéder pour une console web d'agent).
 - a. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
 - b. Pour Type, sélectionnez Custom TCP (TCP personnalisé).
 - c. Pour Port Range (Plage de ports), saisissez le port de la console web (8162).
 - d. Pour Source, laissez l'option Custom (Personnalisée) sélectionnée, puis tapez l'adresse IP du système qui doit pouvoir accéder à la console web (par exemple, 192.0.2.1).
 - e. Choisissez Enregistrer.

Votre agent peut désormais accepter les connexions entrantes.

Ajout de dépendances Java

Ajoutez les packages `activemq-client.jar` et `activemq-pool.jar` au chemin de classe Java. L'exemple suivant illustre ces dépendances dans un fichier `pom.xml` de projet Maven.

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.activemq</groupId>
    <artifactId>activemq-client</artifactId>
    <version>5.15.16</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.activemq</groupId>
    <artifactId>activemq-pool</artifactId>
    <version>5.15.16</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Pour plus d'informations sur `activemq-client.jar`, consultez [Configuration initiale](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Important

Dans l'exemple de code suivant, les producteurs et les consommateurs s'exécutent dans un seul thread. Pour les systèmes de production (ou pour tester le basculement d'instance d'agent), assurez-vous que vos producteurs et vos consommateurs s'exécutent sur des hôtes ou des threads distincts.

Pour créer un producteur de messages et envoyer un message

Suivez les instructions ci-dessous pour créer un générateur de message et recevoir un message.

1. Créez une fabrique de connexions groupées JMS pour le producteur de messages à l'aide du point de terminaison de votre agent, puis appelez la méthode `createConnection` par rapport à la fabrique.

Note

Pour un active/standby courtier, Amazon MQ fournit deux consoles Web ActiveMQ URLs, mais une seule URL est active à la fois. De même, Amazon MQ fournit deux

points de terminaison pour chaque protocole de niveau filaire, mais un seul point de terminaison est actif dans chaque paire à la fois. Les suffixes -1 et -2 indiquent une paire redondante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ](#)).

Pour les points de terminaison du protocole filaire, vous devez autoriser votre application à se connecter à l'un ou l'autre point de terminaison à l'aide du transport Failover.

```
// Create a connection factory.
final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new
    ActiveMQConnectionFactory(wireLevelEndpoint);

// Pass the sign-in credentials.
connectionFactory.setUsername(activeMqUsername);
connectionFactory.setPassword(activeMqPassword);

// Create a pooled connection factory.
final PooledConnectionFactory pooledConnectionFactory = new
    PooledConnectionFactory();
pooledConnectionFactory.setConnectionFactory(connectionFactory);
pooledConnectionFactory.setMaxConnections(10);

// Establish a connection for the producer.
final Connection producerConnection = pooledConnectionFactory.createConnection();
producerConnection.start();

// Close all connections in the pool.
pooledConnectionFactory.clear();
```

Note

Les producteurs de messages doivent toujours utiliser la classe `PooledConnectionFactory`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Toujours utiliser le regroupement de connexions](#).

2. Créez une session, une file d'attente nommée `MyQueue` et un producteur de messages.

```
// Create a session.
final Session producerSession = producerConnection.createSession(false,
    Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
```

```
// Create a queue named "MyQueue".
final Destination producerDestination = producerSession.createQueue("MyQueue");

// Create a producer from the session to the queue.
final MessageProducer producer =
    producerSession.createProducer(producerDestination);
producer.setDeliveryMode(DeliveryMode.NON_PERSISTENT);
```

3. Créez la chaîne de message "Hello from Amazon MQ!", puis envoyez le message.

```
// Create a message.
final String text = "Hello from Amazon MQ!";
TextMessage producerMessage = producerSession.createTextMessage(text);

// Send the message.
producer.send(producerMessage);
System.out.println("Message sent.");
```

4. Nettoyez le producteur.

```
producer.close();
producerSession.close();
producerConnection.close();
```

Pour créer un consommateur de messages et recevoir le message

Suivez les instructions ci-dessous pour créer un générateur de message et recevoir un message.

1. Créez une fabrique de connexions JMS pour le producteur de messages à l'aide du point de terminaison de votre agent, puis appelez la méthode `createConnection` par rapport à la fabrique.

```
// Create a connection factory.
final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new
    ActiveMQConnectionFactory(wireLevelEndpoint);

// Pass the sign-in credentials.
connectionFactory.setUserName(activeMqUsername);
connectionFactory.setPassword(activeMqPassword);
```

```
// Establish a connection for the consumer.  
final Connection consumerConnection = connectionFactory.createConnection();  
consumerConnection.start();
```

Note

Les consommateurs de messages ne doivent jamais utiliser la classe `PooledConnectionFactory`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Toujours utiliser le regroupement de connexions](#).

2. Créez une session, une file d'attente nommée `MyQueue` et un consommateur de messages.

```
// Create a session.  
final Session consumerSession = consumerConnection.createSession(false,  
    Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);  
  
// Create a queue named "MyQueue".  
final Destination consumerDestination = consumerSession.createQueue("MyQueue");  
  
// Create a message consumer from the session to the queue.  
final MessageConsumer consumer =  
    consumerSession.createConsumer(consumerDestination);
```

3. Commencez à attendre les messages et recevez le message lorsqu'il arrive.

```
// Begin to wait for messages.  
final Message consumerMessage = consumer.receive(1000);  
  
// Receive the message when it arrives.  
final TextMessage consumerTextMessage = (TextMessage) consumerMessage;  
System.out.println("Message received: " + consumerTextMessage.getText());
```

Note

Contrairement aux services de AWS messagerie (tels qu'Amazon SQS), le consommateur est constamment connecté au courtier.

4. Fermez le consommateur, la session et la connexion.

```
consumer.close();
```

```
consumerSession.close();  
consumerConnection.close();
```

Intégration des agents ActiveMQ avec LDAP

Important

L'intégration LDAP n'est pas prise en charge pour les agents RabbitMQ.
Amazon MQ ne prend pas en charge les certificats de serveur émis par une autorité de certification privée.

Vous pouvez accéder à vos agents ActiveMQ en utilisant les protocoles suivants avec TLS activé :

- [AMQP](#)
- [MQTT](#)
- MQTT terminé [WebSocket](#)
- [OpenWire](#)
- [STOMP](#)
- STOMP over WebSocket

Amazon MQ offre un choix entre l'authentification ActiveMQ native et l'authentification LDAP et l'autorisation pour gérer les autorisations utilisateur. Pour plus d'informations sur les restrictions liées aux noms d'utilisateur et aux mots de passe ActiveMQ, consultez [Users](#).

Pour autoriser des utilisateurs et des groupes ActiveMQ à utiliser des files d'attente et des rubriques, vous devez [modifier la configuration de votre agent](#). Amazon MQ utilise le [plugin Simple Authentication](#) d'ActiveMQ pour limiter la lecture et l'écriture aux destinations. Pour plus d'informations et d'exemples, consultez [Toujours configurer un plan d'autorisation](#) et [authorizationEntry](#).

Note

Actuellement, Amazon MQ ne prend pas en charge l'authentification par certificat client.

Rubriques

- [Intégrer LDAP avec ActiveMQ](#)
- [Prérequis](#)
- [Mise en route avec LDAP](#)
- [Fonctionnement de l'intégration avec LDAP](#)

Intégrer LDAP avec ActiveMQ

Vous pouvez authentifier les utilisateurs Amazon MQ à l'aide des informations d'identification stockées dans votre Active Directory ou un autre serveur LDAP. Vous pouvez également ajouter, supprimer et modifier des utilisateurs Amazon MQ et attribuer des autorisations aux rubriques et aux files d'attente. Les opérations de gestion telles que la création, la mise à jour et la suppression des agents nécessitent toujours des informations d'identification IAM et ne sont pas intégrées à LDAP.

Les clients qui souhaitent simplifier et centraliser leur authentification et leur autorisation d'agent Amazon MQ à l'aide d'un serveur LDAP peuvent utiliser cette fonctionnalité. La conservation de toutes les informations d'identification utilisateur sur le serveur LDAP permet d'économiser du temps et des efforts en fournissant un emplacement central pour stocker et gérer ces informations d'identification.

Amazon MQ fournit la prise en charge LDAP à l'aide du plugin Apache ActiveMQ JAAS. Tout serveur LDAP, tel que Microsoft Active Directory ou OpenLDAP pris en charge par le plugin, est également pris en charge par Amazon MQ. Pour de plus amples informations sur le plugin, veuillez consulter la section [Sécurité](#) de la documentation ActiveMQ.

Outre les utilisateurs, vous pouvez spécifier l'accès aux rubriques et aux files d'attente pour un groupe spécifique ou un utilisateur via votre serveur LDAP. Pour ce faire, créez des entrées représentant des rubriques et des files d'attente dans votre serveur LDAP, puis attribuez des autorisations à un utilisateur LDAP spécifique ou à un groupe. Vous pouvez ensuite configurer l'agent pour récupérer les données d'autorisation à partir du serveur LDAP.

Important

Lorsque vous utilisez LDAP, l'authentification ne distingue pas les majuscules des minuscules, mais l'autorisation fait la distinction entre majuscules et minuscules pour votre nom d'utilisateur.

Prérequis

Avant d'ajouter la prise en charge LDAP à un agent Amazon MQ nouveau ou existant, vous devez configurer un compte de service. Ce compte de service est requis pour initier une connexion à un serveur LDAP et doit disposer des autorisations appropriées pour établir cette connexion. Ce compte de service configurera l'authentification LDAP pour votre agent. Toutes les connexions client successives seront authentifiées via la même connexion.

Un compte de service est un compte de votre serveur LDAP qui a accès afin d'initier une connexion. Il s'agit d'une exigence LDAP standard et vous ne devez fournir les informations d'identification du compte de service qu'une seule fois. Une fois la connexion configurée, toutes les futures connexions client sont authentifiées via votre serveur LDAP. Les informations d'identification de votre compte de service sont stockées de manière sécurisée sous une forme chiffrée, accessible uniquement à Amazon MQ.

Pour intégrer ActiveMQ, une arborescence d'informations d'annuaire (DIT) spécifique est requise sur le serveur LDAP. Pour un exemple de fichier `ldif` qui montre clairement cette structure, consultez [Import the following LDIF file into the LDAP server](#) (Importer le fichier LDIF suivant dans le serveur LDAP) dans la section [Security \(Sécurité\)](#) de la documentation ActiveMQ.

Mise en route avec LDAP

Pour commencer, accédez à la console Amazon MQ et choisissez LDAP authentication and authorization (Authentification et autorisation LDAP) lorsque vous créez une instance d'agent existante ou nouvelle Amazon MQ.

Fournissez les informations suivantes sur le compte de service :

- Fully qualified domain name (Nom de domaine entièrement qualifié) : Emplacement du serveur LDAP auquel les demandes d'authentification et d'autorisation doivent être émises.

Note

Le nom de domaine complet du serveur LDAP que vous fournissez ne doit pas inclure le numéro de protocole ou de port. Amazon MQ va ajouter le nom de domaine complet au protocole `ldaps`, et ajoutera le numéro de port 636.

Par exemple, si vous fournissez le domaine complet suivant `example.com`, Amazon MQ accède à votre serveur LDAP à l'aide de l'URL suivante : `ldaps://example.com:636`. Pour que l'hôte de l'agent puisse communiquer avec le serveur LDAP, le nom de domaine complet doit pouvoir être résolu publiquement. Pour garder le serveur LDAP privé et

sécurisé, limitez le trafic entrant dans les règles entrantes du serveur afin d'autoriser uniquement le trafic provenant du VPC de l'agent.

- Service account username (Nom d'utilisateur du compte de service) Nom unique de l'utilisateur qui sera utilisé pour effectuer la liaison initiale au serveur LDAP.
- Service account password (Mot de passe du compte de service) Mot de passe de l'utilisateur effectuant la liaison initiale.

L'image suivante met en évidence où fournir ces détails.

Authentication and Authorization

☐ Simple Authentication and Authorization
Authenticate and authorize users using the credentials stored in a broker.

☒ LDAP Authentication and Authorization
Authenticate and authorize users using the credentials stored in an LDAP server.

Provide details for your organization's Active Directory or other LDAP server. [Info](#)

Fully qualified domain name

example.com

optional second server name

Service account username

Fully qualified name of the user that opens the connection to the directory server.

myserviceaccount

Service account password

The password for the service account provided above.

Maximum of 128 characters

☐ Show

LDAP login configuration

Your server configuration to search and authenticate users.

User Base

Fully qualified name of the directory where you want to search for users.

ou=user, dc=example,dc=com

User Search Matching

The search criteria for the user object applied to the directory provided above.

(uid=0)

Role Base

Fully qualified name of the directory to search for a user's groups.

ou=user, dc=example,dc=com

Role Search Matching

The search criteria for the group object applied to the directory provided above.

(uid=0)

► Optional settings

Dans la section LDAP login configuration (Configuration de la connexion LDAP), fournissez les informations requises suivantes :

- User Base (Base d'utilisateurs) Nom unique du nœud de l'arborescence des informations de répertoire (DIT) qui sera recherché pour les utilisateurs.
- User Search Matching (Recherche d'utilisateur) Filtre de recherche LDAP qui sera utilisé pour rechercher des utilisateurs dans userBase. Le nom d'utilisateur du client est remplacé

par l'espace réservé {0} dans le filtre de recherche. Pour plus d'informations, consultez [Authentification](#) et [Autorisation](#).

- **Role Base (Base de rôles)** Nom unique du nœud du DIT qui sera recherché pour des rôles. Les rôles peuvent être configurés en tant qu'entrées de groupe LDAP explicites dans votre répertoire. Une entrée de rôle typique peut consister en un attribut pour le nom du rôle, tel que `Nom commun`, et un autre attribut, tel que `member`, avec des valeurs représentant les noms distinctifs ou les noms d'utilisateur des utilisateurs appartenant au groupe de rôles. Par exemple, compte tenu de l'unité administrative, `group`, vous pouvez fournir le nom distinctif suivant : `ou=group,dc=example,dc=com`.
- **Role Search Matching (Recherche de rôle)** Filtre de recherche LDAP qui sera utilisé pour rechercher des rôles dans `roleBase`. Le nom unique de l'utilisateur correspondant à `userSearchMatching` est remplacé dans l'espace réservé {0} du filtre de recherche. Le nom d'utilisateur du client sera remplacé par l'espace réservé {1}. Par exemple, si les entrées de rôle dans votre répertoire incluent un attribut nommé `member`, contenant les noms d'utilisateur de tous les utilisateurs de ce rôle, vous pouvez fournir le filtre de recherche suivant : `(member:=uid={1})`.

L'image suivante met en surbrillance l'endroit où spécifier ces détails.

Authentication and Authorization

☐ Simple Authentication and Authorization
Authenticate and authorize users using the credentials stored in a broker.

☒ LDAP Authentication and Authorization
Authenticate and authorize users using the credentials stored in an LDAP server.

Provide details for your organization's Active Directory or other LDAP server. [Info](#)

Fully qualified domain name

example.com

optional second server name

Service account username

Fully qualified name of the user that opens the connection to the directory server.

myserviceaccount

Service account password

The password for the service account provided above.

Maximum of 128 characters

☐ Show

LDAP login configuration

Your server configuration to search and authenticate users.

User Base

Fully qualified name of the directory where you want to search for users.

ou=user, dc=example, dc=com

User Search Matching

The search criteria for the user object applied to the directory provided above.

(uid=0)

Role Base

Fully qualified name of the directory to search for a user's groups.

ou=user, dc=example, dc=com

Role Search Matching

The search criteria for the group object applied to the directory provided above.

(uid=0)

► Optional settings

Dans Optional settings (Paramètres facultatifs), vous pouvez fournir les informations facultatives suivantes :

- User Role Name (Nom du rôle utilisateur) Le nom de l'attribut LDAP dans l'entrée de répertoire de l'utilisateur aux fins de l'adhésion au groupe de l'utilisateur. Dans certains cas, les rôles utilisateur peuvent être identifiés par la valeur d'un attribut dans l'entrée de répertoire de l'utilisateur. L'option

`userRoleName` vous permet de fournir le nom de cet attribut. Par exemple, considérons l'entrée utilisateur suivante :

```
dn: uid=jdoe,ou=user,dc=example,dc=com
objectClass: user
uid: jdoe
sn: jane
cn: Jane Doe
mail: j.doe@somecompany.com
memberOf: role1
userPassword: password
```

Pour fournir le bon `userRoleName` pour l'exemple ci-dessus, spécifiez l'attribut `memberOf`. Si l'authentification réussit, le rôle `role1` est affecté à l'utilisateur.

- **Role Name (Nom du rôle)** L'attribut du nom de groupe dans une entrée de rôle dont la valeur constitue le nom de ce rôle. Par exemple, vous pouvez spécifier `cn` pour le nom commun d'une entrée de groupe. Si l'authentification réussit, l'utilisateur reçoit la valeur de l'attribut `cn` pour chaque entrée de rôle dont il est membre.
- **User Search Subtree (Sous-arborescence de recherche d'utilisateur)** Définit l'étendue de la requête de recherche utilisateur LDAP. Si `true`, la portée est définie pour rechercher la sous-arborescence entière sous le nœud défini par `userBase`.
- **Role Search Subtree (Sous-arborescence de recherche de rôle)** Définit l'étendue de la requête de recherche utilisateur LDAP. Si `true`, la portée est définie pour rechercher la sous-arborescence entière sous le nœud défini par `roleBase`.

L'image suivante met en surbrillance l'endroit où spécifier ces paramètres facultatifs.

Role Search Matching

The search criteria for the group object applied to the directory provided above.

`(member:=uid={1})`

▼ Optional settings**User Role Name**

Specifies the name of the LDAP attribute for the user group membership.

Role Name

Specifies the LDAP attribute that identifies the group name attribute in the object returned from the group membership query.

☐ **User Search Subtree**

This defines the directory search scope for the user. If set to true, scope is to search the entire sub-tree.

☐ **Role Search Subtree**

This defines the directory search scope for the role/group. If set to true, scope is to search the entire sub-tree.

Fonctionnement de l'intégration avec LDAP

Vous pouvez penser à l'intégration dans deux catégories principales : la structure pour l'authentification et la structure pour l'autorisation.


Authentification

Pour l'authentification, les informations d'identification du client doivent être valides. Ces informations d'identification sont validées par rapport aux utilisateurs de la base d'utilisateurs du serveur LDAP.

La base d'utilisateurs fournie à l'agent ActiveMQ doit pointer vers le nœud dans le DIT où les utilisateurs sont stockés sur le serveur LDAP. Par exemple, si vous utilisez AWS Managed Microsoft AD, et que vous avez les composants du domaine corpexample, et que vous avez au sein de ceux-cicom, vous avez des unités organisationnelles corp et Users que vous utiliseriez les éléments suivants comme base d'utilisateurs :

`OU=Users,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com`

L'agent ActiveMQ recherche à cet emplacement dans le DIT les utilisateurs afin d'authentifier les demandes de connexion client auprès de l'agent.



Parce que le code source ActiveMQ code en dur le nom de l'attribut pour les utilisateurs sur `uid`, vous devez vous assurer que cet attribut est défini à chaque utilisateur. Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur de connexion de l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez le code source [activemq](#) et [Configuration des mappages d'ID dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour les versions Windows Server 2016 \(et ultérieures\)](#).

Pour activer l'accès à la console ActiveMQ pour des utilisateurs spécifiques, assurez-vous qu'ils appartiennent au `amazonmq-console-admins`.

Autorisation

Pour l'autorisation, les bases de recherche d'autorisations sont spécifiées dans la configuration de l'agent. L'autorisation est effectuée sur une base par destination (ou caractère générique, ensemble de destination) via l'élément `cachedLdapAuthorizationMap`, qui se trouve dans le fichier de configuration `activemq.xml` de l'agent. Pour de plus amples informations, consultez [Module d'autorisation LDAP mis en cache](#).

 Note

Pour pouvoir utiliser l'`cachedLDAPAuthorizationMap` élément dans le fichier de `activemq.xml` configuration de votre courtier, vous devez choisir l'option Authentification et autorisation LDAP lors de la [création d'une configuration via le AWS Management Console](#), ou définir la `authenticationStrategy` propriété sur LDAP lors de la création d'une nouvelle configuration à l'aide de l'API Amazon MQ.

Vous devez fournir les trois attributs suivants dans l'élément `cachedLDAPAuthorizationMap` :

- `queueSearchBase`
- `topicSearchBase`
- `tempSearchBase`

 Important

Pour éviter que des informations sensibles ne soient directement placées dans le fichier de configuration de l'agent, Amazon MQ bloque l'utilisation des attributs suivants dans `cachedLdapAuthorizationMap` :

- `connectionURL`
- `connectionUsername`
- `connectionPassword`

Lorsque vous créez un courtier, Amazon MQ remplace les valeurs que vous fournissez par le biais ou dans la AWS Management Console [ldapServerMetadata](#) propriété de votre demande d'API par les attributs ci-dessus.

L'exemple suivant illustre un exemple d'utilisation de `cachedLdapAuthorizationMap`.


```
<authorizationPlugin>
  <map>
    <cachedLDAPAuthorizationMap
      queueSearchBase="ou=Queue,ou=Destination,ou=corp,dc=corp,dc=example,dc=com"
      topicSearchBase="ou=Topic,ou=Destination,ou=corp,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

```
tempSearchBase="ou=Temp,ou=Destination,ou=corp,dc=corp,dc=example,dc=com"
refreshInterval="300000"
legacyGroupMapping="false"
    />
</map>
</authorizationPlugin>
```

Ces valeurs identifient les emplacements dans le DIT où les autorisations pour chaque type de destination sont spécifiées. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus AWS Managed Microsoft AD, en utilisant les mêmes composants de domaine que corpexample, etcom, vous devez spécifier une unité organisationnelle nommée destination pour contenir tous vos types de destination. Dans cette unité d'organisation, vous en créeriez un pour queues, un pour topics et un pour destinations temp.

Cela signifie que votre base de recherche de file d'attente, qui fournit des informations d'autorisation pour les destinations de type file d'attente, aurait l'emplacement suivant dans votre DIT :

```
OU=Queue,OU=Destination,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com
```



De même, les règles d'autorisation pour les rubriques et les destinations temporaires seraient situées au même niveau dans le DIT :

```
OU=Topic,OU=Destination,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com  
OU=Temp,OU=Destination,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com
```

Dans l'unité d'organisation pour chaque type de destination (file d'attente, rubrique, temp), un caractère générique ou un nom de destination spécifique peut être fourni. Par exemple, pour fournir une règle d'autorisation pour toutes les files d'attente commençant par le préfixe DEMO.EVENTS.\$, vous pouvez créer l'unité d'organisation suivante :

```
OU=DEMO.EVENTS.$,OU=Queue,OU=Destination,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com
```


Note

L'unité d'organisation DEMO.EVENTS.\$ est dans l'unité d'organisation Queue.

Pour plus d'informations sur les caractères génériques dans ActiveMQ, consultez [Caractères génériques](#)

Pour fournir des règles d'autorisation pour des files d'attente spécifiques, telles que DEMO.MYQUEUE, spécifiez quelque chose comme suit :


```
OU=DEMO.MYQUEUE,OU=Queue,OU=Destination,OU=corp,DC=corp,DC=example,DC=com
```



Groupes de sécurité


Dans chaque unité d'organisation qui représente une destination ou un caractère générique, vous devez créer trois groupes de sécurité. Comme toutes les autorisations dans ActiveMQ, il s'agit d'autorisations. `read/write/admin` Pour plus d'informations sur ce que chacune de ces autorisations permet à un utilisateur, consultez [Sécurité](#) dans la documentation ActiveMQ.

Vous devez nommer ces groupes de sécurité `read`, `write` et `admin`. Dans chacun de ces groupes de sécurité, vous pouvez ajouter des utilisateurs ou des groupes, qui auront ensuite l'autorisation d'effectuer les actions associées. Vous aurez besoin de ces groupes de sécurité pour chaque jeu de destinations génériques ou chaque destination individuelle.



Note

Lorsque vous créez le groupe admin, un conflit survient avec le nom du groupe. Ce conflit se produit parce que les règles antérieures à Windows 2000 héritées ne permettent pas aux groupes de partager le même nom, même si les groupes se trouvent à des emplacements différents du DIT. La valeur de la zone de texte Pre-Windows 2000 (Pré-Windows 2000) n'a aucun impact sur la configuration, mais elle doit être globalement unique. Pour éviter ce conflit, vous pouvez ajouter un suffixe uuid à chaque groupe admin.



L'ajout d'un utilisateur au groupe de sécurité admin pour une destination particulière permettra à l'utilisateur de créer et de supprimer cette rubrique. Les ajouter au groupe de sécurité read leur permettra de lire à partir de la destination, et les ajouter au groupe write leur permettra d'écrire dans la destination.

Outre l'ajout d'utilisateurs individuels aux autorisations de groupe de sécurité, vous pouvez également ajouter des groupes entiers. Cependant, comme ActiveMQ code à nouveau en dur les noms

d'attributs pour les groupes, vous devez vous assurer que le groupe que vous souhaitez ajouter possède la classe d'objet `groupOfNames`, comme illustré dans le code source [ActiveMQ](#).

Pour ce faire, suivez le même processus qu'avec l'uid pour les utilisateurs. Consultez [Configuration des mappages d'ID dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour les versions Windows Server 2016 \(et ultérieures\)](#).

Étape 3 : (Facultatif) Se connecter à une AWS Lambda fonction

AWS Lambda peut se connecter à votre courtier Amazon MQ et en consommer les messages. Lorsque vous connectez un agent à Lambda, vous créez un [mappage de la source d'événement](#) qui lit les messages d'une file d'attente et appelle la fonction [de manière synchrone](#). Le mappage de la source d'événements que vous créez lit les messages de votre agent par lots et les convertit en une charge utile Lambda sous la forme d'un objet JSON.

Pour connecter votre agent à une fonction Lambda

1. Ajoutez les autorisations de rôle IAM suivantes au [rôle d'exécution](#) de votre fonction Lambda.
 - [mq : DescribeBroker](#)
 - [EC2 : CreateNetworkInterface](#)
 - [EC2 : DeleteNetworkInterface](#)
 - [EC2 : DescribeNetworkInterfaces](#)
 - [EC2 : DescribeSecurityGroups](#)
 - [EC2 : DescribeSubnets](#)
 - [EC2 : DescribeVpcs](#)
 - [journaux : CreateLogGroup](#)
 - [journaux : CreateLogStream](#)
 - [journaux : PutLogEvents](#)
 - [responsable des secrets : GetSecretValue](#)

Note

Sans les autorisations IAM nécessaires, votre fonction ne sera pas en mesure de lire correctement les enregistrements des ressources Amazon MQ.

2. (Facultatif) Si vous avez créé un agent sans accès public, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes pour permettre à Lambda de se connecter à votre agent :
 - Configurez une passerelle NAT par sous-réseau public. Pour plus d'informations, consultez [Accès à Internet et aux services pour les fonctions connectées à un VPC](#) dans le Guide du développeur AWS Lambda .
 - Créez une connexion entre votre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et Lambda à l'aide d'un point de terminaison VPC. Votre Amazon VPC doit également se connecter à AWS Security Token Service (AWS STS) et aux points de terminaison Secrets Manager. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de points de terminaison de VPC d'interface pour Lambda](#) dans le Guide du développeur AWS Lambda .
3. [Configurez votre agent en tant que source d'événement](#) pour une fonction Lambda à l'aide de la AWS Management Console. Vous pouvez également utiliser la [create-event-source-mapping](#) AWS Command Line Interface commande.
4. Écrivez du code pour votre fonction Lambda pour traiter les messages consommés par votre agent. La charge utile Lambda récupérée par votre mappage de source d'événement dépend du type de moteur de l'agent. Voici un exemple de charge utile Lambda pour une file d'attente Amazon MQ for ActiveMQ.

 Note

Dans cet exemple, testQueue est le nom de la file d'attente.

```
{
  "eventSource": "aws:amq",
  "eventSourceArn": "arn:aws:mq:us-west-2:112556298976:broker:test:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
  "messages": {
    [
      {
        "messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.us-west-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
        "messageType": "jms/text-message",
        "data": "QUJD0kFBQUE=",
        "connectionId": "myJMScoID",
        "redelivered": false,
        "destination": {
          "physicalname": "testQueue"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    "timestamp": 1598827811958,
    "brokerInTime": 1598827811958,
    "brokerOutTime": 1598827811959
  },
  {
    "messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.us-
west-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
    "messageType": "jms/bytes-message",
    "data": "3DT00W7crj51prgVLQaGQ82S48k=",
    "connectionId": "myJMSCoID1",
    "persistent": false,
    "destination": {
      "physicalname": "testQueue"
    },
    "timestamp": 1598827811958,
    "brokerInTime": 1598827811958,
    "brokerOutTime": 1598827811959
  }
]
}
}

```

Pour plus d'informations sur la connexion d'Amazon MQ à Lambda, les options prises en charge par Lambda pour une source d'événement Amazon MQ et les erreurs de mappage de source d'événement, consultez [Utilisation de Lambda avec Amazon MQ](#) dans le Guide du développeur AWS Lambda .

Création d'un utilisateur de courtier ActiveMQ

Un utilisateur ActiveMQ est une personne ou une application qui peut accéder aux files d'attente et aux rubriques d'un agent ActiveMQ. Vous pouvez configurer les utilisateurs pour qu'ils disposent d'autorisations spécifiques. Par exemple, vous pouvez autoriser certains utilisateurs à accéder à la [console web ActiveMQ](#).

Un groupe est une étiquette sémantique. Vous pouvez affecter un groupe à un utilisateur et configurer des autorisations pour les groupes pour envoyer vers, recevoir depuis et administrer des files d'attente et des rubriques spécifiques.

Note

Vous ne pouvez pas configurer des groupes indépendamment des utilisateurs. Une étiquette de groupe est créée lorsque vous ajoutez au moins un utilisateur et supprimée lorsque vous en supprimez tous les utilisateurs.

Note

Le `activemq-webconsole` groupe dans ActiveMQ sur Amazon MQ possède des autorisations d'administrateur sur toutes les files d'attente et tous les sujets. Tous les utilisateurs de ce groupe auront un accès administrateur.

Les exemples suivants montrent comment créer, modifier et supprimer des utilisateurs d'agent Amazon MQ à l'aide de AWS Management Console.

Création d'un nouvel utilisateur de courtier ActiveMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Afficher les détails.

Sur la **MyBroker** page, dans la section Utilisateurs, tous les utilisateurs de ce courtier sont répertoriés.

	Username	▼	Console access	Groups	Pending modifications
☐	paolo.santos		No	Devs	
☐	jane.doe		Yes	Admins	

3. Choisissez Create user (Créer un utilisateur).
4. Dans la boîte de dialogue Create user (Créer un utilisateur), saisissez un Username (Nom d'utilisateur) et un Password (Mot de passe).
5. (Facultatif) Saisissez les noms des groupes auxquels l'utilisateur appartient, séparés par des virgules (par exemple : Devs, Admins).
6. (Facultatif) Pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la [console web ActiveMQ](#), choisissez ActiveMQ Web Console.

7. Choisissez Create user (Créer un utilisateur).

Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Modifier un utilisateur de courtier ActiveMQ

Pour modifier un utilisateur existant, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Afficher les détails.

Sur la **MyBroker** page, dans la section Utilisateurs, tous les utilisateurs de ce courtier sont répertoriés.

	Username ▼	Console access	Groups	Pending modifications
☐	paolo.santos	No	Devs	
☐	jane.doe	Yes	Admins	

3. Sélectionnez vos informations d'identification de connexion et choisissez Modifier.

La boîte de dialogue Edit user (Modifier l'utilisateur) s'affiche.

4. (Facultatif) Saisissez un nouveau Password (Mot de passe).
5. (Facultatif) Ajoutez ou supprimez les noms des groupes auxquels l'utilisateur appartient, séparés par des virgules (par exemple : Managers, Admins).
6. (Facultatif) Pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la [console web ActiveMQ](#), choisissez ActiveMQ Web Console.
7. Pour enregistrer les modifications apportées à l'utilisateur, choisissez Done (Terminé).

⚠ Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Supprimer un utilisateur de courtier ActiveMQ

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un utilisateur, vous pouvez le supprimer.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Afficher les détails.

Sur la **MyBroker** page, dans la section Utilisateurs, tous les utilisateurs de ce courtier sont répertoriés.

	Username ▼	Console access	Groups	Pending modifications
☐	paolo.santos	No	Devs	
☐	jane.doe	Yes	Admins	

3. Sélectionnez vos informations de connexion (par exemple, **MyUser**), puis choisissez Supprimer.
4. Pour confirmer la suppression de l'utilisateur, dans le champ Supprimer **MyUser** ? dans une boîte de dialogue, choisissez Supprimer.

⚠ Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Exemples pratiques d'utilisation de Java Message Service (JMS) avec ActiveMQ

Les exemples suivants montrent comment utiliser ActiveMQ par programmation :

- L' OpenWire exemple de code Java permet de se connecter à un courtier, de créer une file d'attente, d'envoyer et de recevoir un message. Pour obtenir une analyse et une explication détaillées, consultez [Connecting a Java application to your broker](#).
- L'exemple de code Java MQTT se connecte à un agent, crée une rubrique, et publie et reçoit un message.
- L'exemple de code Java STOMP+WSS se connecte à un agent, crée une file d'attente, et envoie et reçoit un message.

Prérequis

Activer les attributs du VPC

Pour vous assurer que votre agent est accessible dans votre VPC, vous devez activer les attributs `enableDnsHostnames` et `enableDnsSupport` du VPC. Pour plus d'informations, consultez [Prise en charge du DNS dans votre VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Activer les connexions entrantes

Pour utiliser Amazon MQ par programmation, vous devez utiliser des connexions entrantes.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple, MyBroker).
3. Sur la **MyBroker** page, dans la section Connexions, notez les adresses et les ports de l'URL de la console Web du courtier et des protocoles au niveau du fil.
4. Dans la section Details (Détails), sous Security and network (Sécurité et réseau), choisissez le nom de votre groupe de sécurité ou



La page Groupes de sécurité du EC2 tableau de bord s'affiche.

5. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez votre groupe de sécurité.
6. Au bas de la page, choisissez Entrant, puis Modifier.

7. Dans la boîte de dialogue Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes), ajoutez une règle pour chaque URL ou point de terminaison pour qu'ils soient accessibles publiquement (l'exemple suivant montre comment procéder pour une console web d'agent).
 - a. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
 - b. Pour Type, sélectionnez Custom TCP (TCP personnalisé).
 - c. Pour Port Range (Plage de ports), saisissez le port de la console web (8162).
 - d. Pour Source, laissez l'option Custom (Personnalisée) sélectionnée, puis tapez l'adresse IP du système qui doit pouvoir accéder à la console web (par exemple, 192.0.2.1).
 - e. Choisissez Enregistrer.

Votre agent peut désormais accepter les connexions entrantes.

Ajouter des dépendances Java

OpenWire

Ajoutez les packages `activemq-client.jar` et `activemq-pool.jar` au chemin de classe Java. L'exemple suivant illustre ces dépendances dans un fichier `pom.xml` de projet Maven.

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.activemq</groupId>
    <artifactId>activemq-client</artifactId>
    <version>5.15.16</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.activemq</groupId>
    <artifactId>activemq-pool</artifactId>
    <version>5.15.16</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Pour plus d'informations sur `activemq-client.jar`, consultez [Configuration initiale](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

MQTT

Ajoutez le package `org.eclipse.paho.client.mqttv3.jar` au chemin de classe Java. L'exemple suivant illustre cette dépendance dans un fichier `pom.xml` de projet Maven.

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
        <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
        <version>1.2.0</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

Pour plus d'informations sur `org.eclipse.paho.client.mqttv3.jar`, consultez [Eclipse Paho Java Client](#).

STOMP+WSS

Ajoutez les packages suivants au chemin de classe Java :

- `spring-messaging.jar`
- `spring-websocket.jar`
- `javax.websocket-api.jar`
- `jetty-all.jar`
- `slf4j-simple.jar`
- `jackson-databind.jar`

L'exemple suivant illustre ces dépendances dans un fichier `pom.xml` de projet Maven.

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-messaging</artifactId>
        <version>5.0.5.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-websocket</artifactId>
        <version>5.0.5.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>javax.websocket</groupId>
        <artifactId>javax.websocket-api</artifactId>
        <version>1.1</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

```

<dependency>
  <groupId>org.eclipse.jetty.aggregate</groupId>
  <artifactId>jetty-all</artifactId>
  <type>pom</type>
  <version>9.3.3.v20150827</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>1.6.6</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.5.0</version>
</dependency>
</dependencies>

```

Pour plus d'informations, consultez [STOMP Support](#) dans la documentation du framework Spring.

MQExampleAmazon.java

Important

Dans l'exemple de code suivant, les producteurs et les consommateurs s'exécutent dans un seul thread. Pour les systèmes de production (ou pour tester le basculement d'instance d'agent), assurez-vous que vos producteurs et vos consommateurs s'exécutent sur des hôtes ou des threads distincts.

OpenWire

```

/*
 * Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * https://aws.amazon.com/apache2.0
 *
 */

```



```

* or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
* on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
* express or implied. See the License for the specific language governing
* permissions and limitations under the License.
*
*/

import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;
import org.apache.activemq.jms.pool.PooledConnectionFactory;

import javax.jms.*;

public class AmazonMQExample {

    // Specify the connection parameters.
    private final static String WIRE_LEVEL_ENDPOINT
        = "ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61617";
    private final static String ACTIVE_MQ_USERNAME =
        "MyUsername123";
    private final static String ACTIVE_MQ_PASSWORD =
        "MyPassword456";

    public static void main(String[] args) throws JMSEException {
        final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory =
            createActiveMQConnectionFactory();
        final PooledConnectionFactory pooledConnectionFactory =
            createPooledConnectionFactory(connectionFactory);

        sendMessage(pooledConnectionFactory);
        receiveMessage(connectionFactory);

        pooledConnectionFactory.stop();
    }

    private static void
    sendMessage(PooledConnectionFactory pooledConnectionFactory)
    throws JMSEException {
        // Establish a connection for the producer.
        final Connection producerConnection =
        pooledConnectionFactory
            .createConnection();
        producerConnection.start();
    }

```

```
// Create a session.
final Session producerSession = producerConnection
    .createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

// Create a queue named "MyQueue".
final Destination producerDestination = producerSession
    .createQueue("MyQueue");

// Create a producer from the session to the queue.
final MessageProducer producer = producerSession
    .createProducer(producerDestination);
producer.setDeliveryMode(DeliveryMode.NON_PERSISTENT);

// Create a message.
final String text = "Hello from Amazon MQ!";
final TextMessage producerMessage = producerSession
    .createTextMessage(text);

// Send the message.
producer.send(producerMessage);
System.out.println("Message sent.");

// Clean up the producer.
producer.close();
producerSession.close();
producerConnection.close();
}

private static void
receiveMessage(ActiveMQConnectionFactory connectionFactory)
throws JMSException {
    // Establish a connection for the consumer.
    // Note: Consumers should not use PooledConnectionFactory.
    final Connection consumerConnection =
connectionFactory.createConnection();
    consumerConnection.start();

    // Create a session.
    final Session consumerSession = consumerConnection
        .createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

    // Create a queue named "MyQueue".
    final Destination consumerDestination = consumerSession
        .createQueue("MyQueue");
```

```

        // Create a message consumer from the session to the queue.
        final MessageConsumer consumer = consumerSession
            .createConsumer(consumerDestination);

        // Begin to wait for messages.
        final Message consumerMessage = consumer.receive(1000);

        // Receive the message when it arrives.
        final TextMessage consumerTextMessage = (TextMessage)
consumerMessage;

        System.out.println("Message received: " +
consumerTextMessage.getText());

        // Clean up the consumer.
        consumer.close();
        consumerSession.close();
        consumerConnection.close();
    }

    private static PooledConnectionFactory
createPooledConnectionFactory(ActiveMQConnectionFactory
connectionFactory) {
        // Create a pooled connection factory.
        final PooledConnectionFactory pooledConnectionFactory =
            new PooledConnectionFactory();

        pooledConnectionFactory.setConnectionFactory(connectionFactory);
        pooledConnectionFactory.setMaxConnections(10);
        return pooledConnectionFactory;
    }

    private static ActiveMQConnectionFactory
createActiveMQConnectionFactory() {
        // Create a connection factory.
        final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory =
            new ActiveMQConnectionFactory(WIRE_LEVEL_ENDPOINT);

        // Pass the sign-in credentials.
        connectionFactory.setUserName(ACTIVE_MQ_USERNAME);
        connectionFactory.setPassword(ACTIVE_MQ_PASSWORD);
        return connectionFactory;
    }
}

```

```
}
```

MQTT

```
/*
 * Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * https://aws.amazon.com/apache2.0
 *
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
 * express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;

public class AmazonMQExampleMqtt implements MqttCallback {

    // Specify the connection parameters.
    private final static String WIRE_LEVEL_ENDPOINT =
        "ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com:8883";
    private final static String ACTIVE_MQ_USERNAME =
        "MyUsername123";
    private final static String ACTIVE_MQ_PASSWORD =
        "MyPassword456";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        new AmazonMQExampleMqtt().run();
    }

    private void run() throws MqttException, InterruptedException {

        // Specify the topic name and the message text.
        final String topic = "myTopic";
        final String text = "Hello from Amazon MQ!";
    }
}
```

```
options.                // Create the MQTT client and specify the connection

                        final String clientId = "abc123";
                        final MqttClient client = new
MqttClient(WIRE_LEVEL_ENDPOINT, clientId);
                        final MqttConnectOptions connOpts = new
MqttConnectOptions();

                        // Pass the sign-in credentials.
                        connOpts.setUserName(ACTIVE_MQ_USERNAME);
                        connOpts.setPassword(ACTIVE_MQ_PASSWORD.toCharArray());

                        // Create a session and subscribe to a topic filter.
                        client.connect(connOpts);
                        client.setCallback(this);
                        client.subscribe("+");

                        // Create a message.
                        final MqttMessage message = new
MqttMessage(text.getBytes());

                        // Publish the message to a topic.
                        client.publish(topic, message);
                        System.out.println("Published message.");

                        // Wait for the message to be received.
                        Thread.sleep(3000L);

                        // Clean up the connection.
                        client.disconnect();
}

@Override
public void connectionLost(Throwable cause) {
    System.out.println("Lost connection.");
}

@Override
public void messageArrived(String topic, MqttMessage message)
throws MqttException {
    System.out.println("Received message from topic " + topic +
": " + message);
}
```

```

@Override
public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {
    System.out.println("Delivered message.");
}
}

```

STOMP+WSS

```

/*
 * Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * https://aws.amazon.com/apache2.0
 *
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
 * express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

import
org.springframework.messaging.converter.StringMessageConverter;
import org.springframework.messaging.simp.stomp.*;
import org.springframework.web.socket.WebSocketHttpHeaders;
import org.springframework.web.socket.client.WebSocketClient;
import
org.springframework.web.socket.client.standard.StandardWebSocketClient;
import
org.springframework.web.socket.messaging.WebSocketStompClient;

import java.lang.reflect.Type;

public class AmazonMQExampleStompWss {

    // Specify the connection parameters.
    private final static String DESTINATION = "/queue";
    private final static String WIRE_LEVEL_ENDPOINT =
        "wss://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com:61619";

```

```
private final static String ACTIVE_MQ_USERNAME =
    "MyUsername123";
private final static String ACTIVE_MQ_PASSWORD =
    "MyPassword456";

public static void main(String[] args) throws Exception {
    final AmazonMQExampleStompWss example = new
AmazonMQExampleStompWss();

    final StompSession stompSession = example.connect();
    System.out.println("Subscribed to a destination using
session.");

    example.subscribeToDestination(stompSession);

    System.out.println("Sent message to session.");
    example.sendMessage(stompSession);
    Thread.sleep(60000);
}

private StompSession connect() throws Exception {
    // Create a client.
    final WebSocketClient client = new
StandardWebSocketClient();
    final WebSocketStompClient stompClient = new
WebSocketStompClient(client);
    stompClient.setMessageConverter(new
StringMessageConverter());

    final WebSocketHttpHeaders headers = new
WebSocketHttpHeaders();

    // Create headers with authentication parameters.
    final StompHeaders head = new StompHeaders();
    head.add(StompHeaders.LOGIN, ACTIVE_MQ_USERNAME);
    head.add(StompHeaders.PASSCODE, ACTIVE_MQ_PASSWORD);

    final StompSessionHandler sessionHandler = new
MySessionHandler();

    // Create a connection.
    return stompClient.connect(WIRE_LEVEL_ENDPOINT, headers,
head,
        sessionHandler).get();
}
```

```

        private void subscribeToDestination(final StompSession
stompSession) {
            stompSession.subscribe(DESTINATION, new MyFrameHandler());
        }

        private void sendMessage(final StompSession stompSession) {
            stompSession.send(DESTINATION, "Hello from Amazon
MQ!".getBytes());
        }

        private static class MySessionHandler extends
StompSessionHandlerAdapter {
            public void afterConnected(final StompSession stompSession,
                                     final StompHeaders stompHeaders) {
                System.out.println("Connected to broker.");
            }
        }

        private static class MyFrameHandler implements StompFrameHandler
{
            public Type getPayloadType(final StompHeaders headers) {
                return String.class;
            }

            public void handleFrame(final StompHeaders stompHeaders,
                                   final Object message) {
                System.out.print("Received message from topic: " +
message);
            }
        }
    }
}

```

Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ

Apache ActiveMQ organise les numéros de version en fonction de la spécification sémantique de gestion des versions comme X.Y.Z. Dans Amazon MQ pour les implémentations d'ActiveMQ, X indique la version majeure, Y représente la version secondaire et indique le numéro de version du correctif. Z Amazon MQ considère qu'une modification de version est importante si les numéros de version majeure changent. Par exemple, la mise à niveau de la version 5.17 vers la version 6.0 est considérée comme une mise à niveau de version majeure. Un changement de version est considéré

comme mineur si seul le numéro de version mineure ou de correctif change. Par exemple, mise à niveau depuis la version 5.17 à 5.18. La version 5.18 est considérée comme une mise à niveau mineure. Lorsqu'il `autoMinorVersionUpgrade` est activé, Amazon MQ met à niveau votre courtier vers la dernière version de correctif disponible.

Amazon MQ pour ActiveMQ recommande à tous les courtiers d'utiliser la dernière version mineure prise en charge. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau de la version de votre moteur de courtage, consultez la section [Mise à niveau d'une version du moteur de courtage Amazon MQ](#).

Versions de moteur prises en charge sur Amazon MQ pour ActiveMQ

Le calendrier de support de la version Amazon MQ indique à quel moment le support d'une version du moteur de courtage atteindra la fin du support. Lorsqu'une version atteint la fin du support, Amazon MQ met automatiquement à niveau tous les courtiers utilisant cette version vers la version prise en charge suivante. Cette mise à niveau a lieu pendant les fenêtres de maintenance planifiées par votre courtier, dans les 45 jours suivant la end-of-support date.

Amazon MQ fournit un préavis d'au moins 90 jours avant la fin du support d'une version. Nous vous recommandons de surclasser votre courtier avant end-of-support cette date afin d'éviter toute interruption. En outre, vous ne pouvez pas créer de nouveaux courtiers sur les versions dont la fin du support est prévue dans les 30 jours suivant la date de fin du support.

Version d'Apache ActiveMQ	Fin du support sur Amazon MQ
ActiveMQ 5.18 (recommandé)	
ActiveMQ 5.17	16 juin 2025
ActiveMQ 5.16	15 novembre 2024
ActiveMQ 5.15	16 septembre 2024

Lorsque vous créez un agent Amazon MQ for ActiveMQ, vous pouvez spécifier n'importe quelle version de moteur ActiveMQ prise en charge. Si vous ne spécifiez pas le numéro de version du moteur lors de la création d'un broker, Amazon MQ utilise automatiquement par défaut le dernier numéro de version du moteur.

Mises à niveau de la version

Vous pouvez à tout moment mettre à niveau manuellement votre courtier vers la prochaine version majeure ou mineure prise en charge. Lorsque vous activez les [mises à niveau automatiques des versions mineures](#), Amazon MQ met à niveau votre broker vers la dernière version de correctif prise en charge pendant la période de [maintenance](#).

Pour plus d'informations sur la mise à niveau manuelle de votre courtier, consultez [the section called "Mise à niveau de la version du moteur"](#).

Liste des versions de moteur prises en charge

Vous pouvez répertorier toutes les versions mineures et majeures du moteur prises en charge à l'aide de la [describe-broker-instance-options](#) AWS CLI commande.

```
aws mq describe-broker-instance-options
```

Pour filtrer les résultats par moteur et par type d'instance, utilisez les options `--engine-type` et `--host-instance-type` comme illustré ci-dessous.

```
aws mq describe-broker-instance-options --engine-type engine-type --host-instance-type instance-type
```

Par exemple, pour filtrer les résultats pour ActiveMQ et le type d'instance, *engine-type* remplacez ACTIVEMQ par `mq.m5.large` et par *instance-type* `mq.m5.large`

Bonnes pratiques Amazon MQ for ActiveMQ

Utilisez la section comme référence pour trouver rapidement les recommandations relatives à l'optimisation des performances et à la réduction des coûts de débit lors de l'utilisation des agents ActiveMQ sur Amazon MQ.


Ne jamais modifier ou supprimer l'interface réseau Elastic Amazon MQ

[Lorsque vous créez un courtier Amazon MQ pour la première fois, Amazon MQ fournit une interface réseau élastique dans le Virtual Private Cloud \(VPC\) sous votre compte et nécessite donc un certain nombre d'autorisations. EC2](#) L'interface réseau permet à votre client (producteur ou consommateur)

de communiquer avec l'agent Amazon MQ. L'interface réseau est considérée comme étant dans la portée du service d'Amazon MQ, bien que faisant partie du VPC de votre compte.

⚠ Warning

Vous ne devez pas modifier ou supprimer cette interface réseau. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte définitive de la connexion entre votre VPC et votre agent.



Toujours utiliser le regroupement de connexions

Dans un scénario avec un seul producteur et un seul consommateur (comme dans le didacticiel [Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ](#)), vous pouvez utiliser une seule classe [ActiveMQConnectionFactory](#) pour chaque producteur et consommateur. Par exemple :

```
// Create a connection factory.
final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new
    ActiveMQConnectionFactory(wireLevelEndpoint);

// Pass the sign-in credentials.
connectionFactory.setUsername(activeMqUsername);
connectionFactory.setPassword(activeMqPassword);

// Establish a connection for the consumer.
```

```
final Connection consumerConnection = connectionFactory.createConnection();
consumerConnection.start();
```

Toutefois, dans des scénarios plus réalistes avec plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs, il peut s'avérer coûteux et inefficace de créer un grand nombre de connexions pour plusieurs producteurs. Dans ces scénarios, vous devez regrouper plusieurs demandes de producteurs à l'aide de la classe [PooledConnectionFactory](#). Par exemple :

Note

Les consommateurs de messages ne doivent jamais utiliser la classe `PooledConnectionFactory`.

```
// Create a connection factory.
final ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new
    ActiveMQConnectionFactory(wireLevelEndpoint);

// Pass the sign-in credentials.
connectionFactory.setUserName(activeMqUsername);
connectionFactory.setPassword(activeMqPassword);

// Create a pooled connection factory.
final PooledConnectionFactory pooledConnectionFactory = new PooledConnectionFactory();
pooledConnectionFactory.setConnectionFactory(connectionFactory);
pooledConnectionFactory.setMaxConnections(10);

// Establish a connection for the producer.
final Connection producerConnection = pooledConnectionFactory.createConnection();
producerConnection.start();
```

Toujours utiliser le transport de basculement pour se connecter à plusieurs points de terminaison d'agent

Si vous avez besoin que votre application se connecte à plusieurs points de terminaison d'agent, par exemple, lorsque vous utilisez un mode de déploiement [actif/en veille](#) ou lorsque vous [migrez à partir d'un agent de messages sur site vers Amazon MQ](#), utilisez le [transport de basculement](#) pour autoriser vos consommateurs à se connecter de façon aléatoire à l'un des points de terminaison. Par exemple :

```
failover:(ssl://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-east-2.amazonaws.com:61617,ssl://b-9876l5k4-32ji-109h-8gfe-7d65c4b132a1-2.mq.us-west-2.amazonaws.com:61617)?randomize=true
```

Important

Les courtiers en zones de multidisponibilité peuvent subir des défaillances lors des fenêtres de maintenance et des redémarrages des courtiers. Utilisez le Failover Transport pour garantir la disponibilité de votre courtier.

Éviter d'utiliser des sélecteurs de messages

Il est possible d'utiliser des [sélecteurs JMS](#) pour attacher des filtres à des inscriptions à des rubriques (pour acheminer des messages vers des consommateurs en fonction de leur contenu). Toutefois, l'utilisation des sélecteurs JMS remplit la mémoire tampon du filtre de l'agent Amazon MQ, ce qui empêche le filtrage des messages.

En général, évitez de laisser les consommateurs acheminer des messages car, pour un découplage optimal des consommateurs et des producteurs, le consommateur et le producteur doivent être éphémères.

Préférer des destinations virtuelles à des abonnements durables

Un [abonnement durable](#) permet de s'assurer que le consommateur reçoit tous les messages publiés dans une rubrique, par exemple, après la restauration d'une connexion perdue. Cependant, l'utilisation d'abonnements durables interdit également l'utilisation des consommateurs concurrents et peut donner lieu à des problèmes à grande échelle. Envisagez d'utiliser plutôt des [destinations virtuelles](#).

Si vous utilisez le peering Amazon VPC, évitez les clients IPs dans la plage d'adresses CIDR **10.0.0.0/16**

Si vous configurez le peering Amazon VPC entre une infrastructure sur site et votre courtier Amazon MQ, vous ne devez pas configurer de connexions client dans une plage d'adresses CIDR. IPs **10.0.0.0/16**

Désactiver Concurrent Store and Dispatch (Répartition et stockage simultanés) pour les files d'attente à consommateurs lents

Par défaut, Amazon MQ est optimisé pour les files d'attente avec consommateurs rapides :

- Des consommateurs sont considérées comme étant rapides s'ils peuvent suivre le débit des messages générés par des producteurs.
- Des consommateurs sont considérés comme étant lents si une liste d'attente de messages non reconnus est créé dans une file d'attente, ce qui peut potentiellement entraîner une baisse du débit du producteur.

Pour demander à Amazon MQ d'être optimisé pour les files d'attente avec des consommateurs lents, définissez l'attribut `concurrentStoreAndDispatchQueues` sur `false`. Pour accéder à un exemple de configuration, consultez [concurrentStoreAndDispatchQueues](#).

Choisir le type d'instance d'agent adéquat pour un débit optimal

Le débit de message d'un [type d'instance d'agent](#) dépend du cas d'utilisation de votre application et des facteurs suivants :

- Utilisation d'ActiveMQ en mode persistant
- Message size (Taille de message)
- Nombre de producteurs et de consommateurs
- Numéro de la destination

Compréhension de la relation entre la taille du message, la latence et le débit

Selon votre cas d'utilisation, un type d'instance d'agent plus grand pourrait ne pas améliorer le débit du système. Lorsqu'ActiveMQ écrit des messages pour un stockage durable, la taille de vos messages détermine la limite de votre système :

- Si la taille de vos messages est inférieure à 100 Ko, la latence de stockage permanent représente la limite.
- Si la taille de vos messages est supérieure à 100 Ko, le débit de stockage permanent représente la limite.

Lorsque vous utilisez ActiveMQ en mode persistant, l'écriture en stockage s'effectue normalement lorsqu'il y a peu de consommateurs ou lorsque les consommateurs sont lents. En mode non persistant, l'écriture en stockage s'effectue aussi avec des consommateurs lents si la mémoire du segment de l'instance d'agent est pleine.

Pour déterminer le meilleur type d'instance d'agent pour votre application, nous vous recommandons de tester différents types d'instance d'agent. Pour plus d'informations, consultez [Broker instance types](#) et [Mesurer le débit pour Amazon MQ à l'aide de l'évaluation JMS](#).

Cas d'utilisation pour les grands types d'instance d'agent

Il existe trois cas d'utilisation courants où des types d'instance d'agent plus grands améliore le débit :

- **Non-persistent mode (Mode non persistant)** : Lorsque votre application est moins sensible à la perte de messages pendant le [basculement d'une instance d'agent](#) (par exemple, lors de la diffusion du score d'un sport), vous pouvez la plupart du temps utiliser ActiveMQ en mode non persistant. Dans ce mode, ActiveMQ écrit des messages pour un stockage permanent uniquement si la mémoire du segment de l'instance d'agent est pleine. Les systèmes qui utilisent le mode non persistant peuvent bénéficier d'un volume de mémoire plus important, d'un processeur plus rapide et d'un réseau plus rapide disponible sur des types d'instance d'agent plus grands.
- **Fast consumers (Consommateurs rapides)** : Lorsque les consommateurs actifs sont disponibles et que l'indicateur [concurrentStoreAndDispatchQueues](#) est activé, ActiveMQ autorise les messages à transiter directement des producteurs aux consommateurs sans envoyer de messages au stockage (même en mode persistant). Si votre application peut consommer des messages rapidement (ou si vous pouvez attribuer ce rôle à vos consommateurs), elle peut bénéficier d'un type d'instance d'agent plus grand. Pour permettre à votre application de consommer des messages plus rapidement, ajoutez des threads de consommateur aux instances de votre application, ou augmentez la taille de votre application verticalement ou horizontalement.
- **Batched transactions (Transactions par lot)** : Lorsque vous utilisez le mode persistant et envoyez plusieurs messages par transaction, vous pouvez obtenir un débit global plus élevé de messages en utilisant des types d'instance d'agent plus grands. Pour plus d'informations, consultez [Should I Use Transactions?](#) dans la documentation ActiveMQ Apache.

Choisir le type de stockage d'agent adéquat pour un débit optimal

Pour tirer parti d'une grande durabilité et d'une réplication sur plusieurs zones de disponibilité, utilisez Amazon EFS. Pour profiter d'une faible latence et d'un débit élevé, utilisez Amazon EBS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Storage](#).

Correctement configurer votre réseau d'agents

Lorsque vous créez un [réseau d'agents](#), configurez-le correctement pour votre application :

- **Enable persistent mode (Activer le mode persistant) :** Puisque (par rapport à ses homologues) chaque instance de l'agent fonctionne comme un producteur ou un consommateur, les réseaux d'agents ne fournissent pas de réplication de messages distribuée. Le premier agent qui agit en tant que consommateur reçoit un message et le conserve pour le stockage. Cet agent envoie un accusé de réception au producteur et transmet le message à l'agent suivant. Lorsque le deuxième agent confirme la persistance du message, le premier agent supprime le message.

Si le mode persistant est désactivé, le premier agent envoie un accusé de réception au producteur sans conserver le message pour le stockage. Pour plus d'informations, consultez les sections [Replicated Message Store \(Stockage de messages répliqués\)](#) et [What is the difference between persistent and non-persistent delivery? \(Quelle est la différence entre une livraison persistante et non persistante ?\)](#) dans la documentation Apache ActiveMQ.

- **Don't disable advisory messages for broker instances (Ne pas désactiver les messages consultatifs pour les instances d'agent) :** Pour plus d'informations, consultez la section [Advisory Message \(Message consultatif\)](#) dans la documentation Apache ActiveMQ.
- **Don't use multicast broker discovery (Ne pas utiliser de détection d'agent à multidiffusion) :** Amazon MQ ne prend pas en charge la détection d'agent à l'aide de la multidiffusion. Pour plus d'informations, consultez [What is the difference between discovery, multicast, and zeroconf? \(Quelle est la différence entre la détection, la multidiffusion et la zeroconf ?\)](#) dans la documentation Apache ActiveMQ.

Éviter les redémarrages lents en récupérant des transactions XA préparées

ActiveMQ prend en charge les transactions distribuées (XA). Savoir comment ActiveMQ traite les transactions XA peut vous aider à éviter des durées de récupération excessives pour les redémarrages et les basculements d'agent Amazon MQ

Les transactions XA préparées non résolues sont réutilisées à chaque redémarrage. Si celles-ci restent non résolues, leur nombre augmente au fil du temps, ce qui rallonge considérablement le temps nécessaire pour démarrer l'agent. Ceci affecte les temps de redémarrage et de basculement. Vous devez résoudre ces transactions avec une opération `commit()` ou `rollback()` pour que les performances ne se dégradent pas au fil du temps.

Pour surveiller vos transactions XA préparées non résolues, vous pouvez utiliser la `JournalFilesForFastRecovery` métrique dans Amazon CloudWatch Logs. Si ce nombre augmente, ou est constamment supérieur à 1, vous devez récupérer vos transactions non résolues avec un code similaire à l'exemple suivant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Quotas dans Amazon MQ](#).

L'exemple de code suivant vérifie les transactions XA préparées et les ferme avec une opération `rollback()`.

```
import org.apache.activemq.ActiveMQXAConnectionFactory;

import javax.jms.XAConnection;
import javax.jms.XASession;
import javax.transaction.xa.XAResource;
import javax.transaction.xa.Xid;

public class RecoverXaTransactions {
    private static final ActiveMQXAConnectionFactory ACTIVE_MQ_CONNECTION_FACTORY;
    final static String WIRE_LEVEL_ENDPOINT =
        "tcp://localhost:61616";
    static {
        final String activeMqUsername = "MyUsername123";
        final String activeMqPassword = "MyPassword456";
        ACTIVE_MQ_CONNECTION_FACTORY = new
ActiveMQXAConnectionFactory(activeMqUsername, activeMqPassword, WIRE_LEVEL_ENDPOINT);
        ACTIVE_MQ_CONNECTION_FACTORY.setUsername(activeMqUsername);
        ACTIVE_MQ_CONNECTION_FACTORY.setPassword(activeMqPassword);
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            final XAConnection connection =
ACTIVE_MQ_CONNECTION_FACTORY.createXAConnection();
            XASession xaSession = connection.createXASession();
            XAResource xaRes = xaSession.getXAResource();
```

```
        for (Xid id : xaRes.recover(XAResource.TMENDRSCAN)) {
            xaRes.rollback(id);
        }
        connection.close();
    } catch (Exception e) {
    }
}
}
```

Dans un scénario réel, vous pouvez vérifier vos transactions XA préparées dans votre gestionnaire de transaction XA. Vous pouvez ensuite choisir de gérer chaque transaction préparée avec une opération `rollback()` ou `commit()`.

Utilisation d'Amazon MQ pour RabbitMQ

Amazon MQ facilite la création d'un agent de messages avec les ressources de calcul et de stockage adaptées à vos besoins. Vous pouvez créer, gérer et supprimer des courtiers à l'aide de l' AWS Management Console API REST Amazon MQ ou du. AWS Command Line Interface

Cette section décrit les éléments de base d'un agent de messages pour les types de moteurs ActiveMQ et RabbitMQ, répertorie les types d'instance d'agent Amazon MQ disponibles ainsi que leur état, et présente l'architecture d'un agent et les options de configuration d'un agent.

Pour en savoir plus sur Amazon MQ REST APIs, consultez le manuel [Amazon MQ REST API Reference](#).

Bonnes pratiques Amazon MQ for RabbitMQ

Suivez ces directives de préparation à la production pour optimiser les performances des courtiers et optimiser l'efficacité du débit des messages lorsque vous travaillez avec Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ.

Important

Actuellement, Amazon MQ ne prend pas en charge des [flux](#), ni l'utilisation de la journalisation structurée dans JSON, introduite dans RabbitMQ 3.9.x.

Rubriques

- [Meilleures pratiques pour la configuration des courtiers et la gestion des connexions dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Meilleures pratiques en matière de durabilité et de fiabilité des messages dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Meilleures pratiques en matière d'optimisation des performances et d'efficacité dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Meilleures pratiques en matière de résilience et de surveillance du réseau dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#)

Meilleures pratiques pour la configuration des courtiers et la gestion des connexions dans Amazon MQ pour RabbitMQ

La configuration du broker et la gestion des connexions constituent la première étape pour éviter les problèmes liés au débit des messages du broker, à l'utilisation des ressources et à la capacité à gérer les charges de travail de production. Lors de la [création et de la configuration d'un courtier Amazon MQ pour RabbitMQ](#), suivez les bonnes pratiques suivantes pour sélectionner les types d'instances appropriés, gérer efficacement les connexions et configurer le préchargement des messages afin d'optimiser les performances de votre courtier.

Important

Amazon MQ pour RabbitMQ ne prend pas en charge le nom d'utilisateur « invité » et supprimera le compte invité par défaut lorsque vous créerez un nouveau courtier. Amazon MQ supprimera également régulièrement tout compte créé par un client appelé « invité ».

Étape 1 : Utiliser les déploiements de clusters

Pour les charges de travail de production, nous recommandons d'utiliser des déploiements en cluster plutôt que des courtiers à instance unique afin de garantir la haute disponibilité et la résilience des messages. Les déploiements de clusters suppriment les points de défaillance uniques et offrent une meilleure tolérance aux pannes.

Les déploiements de clusters se composent de trois nœuds de courtage RabbitMQ répartis sur trois zones de disponibilité, ce qui permet un basculement automatique et garantit la continuité des opérations même si une zone de disponibilité complète devient indisponible. Amazon MQ réplique automatiquement les messages sur tous les nœuds pour garantir la disponibilité en cas de panne ou de maintenance des nœuds.

Les déploiements de clusters sont essentiels pour les environnements de production et sont pris en charge par le contrat de [niveau de service Amazon MQ](#).

Pour plus d'informations, consultez [Déploiement de clusters dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#).

Étape 2 : Choisissez le type d'instance de courtier approprié

Le débit de messages d'un type d'instance de courtier dépend du cas d'utilisation de votre application. M7g.mediumne doit être utilisé que pour tester les performances des applications.

L'utilisation de cette petite instance avant d'utiliser des instances plus grandes en production peut améliorer les performances des applications. Sur les types d'instance `m7g.large` et supérieurs, vous pouvez utiliser des déploiements de clusters pour garantir une haute disponibilité et une durabilité des messages. Les types d'instances de broker de plus grande taille peuvent gérer les niveaux de production des clients et des files d'attente, le haut débit, les messages en mémoire et les messages redondants.

Pour plus d'informations sur le choix du type d'instance approprié, consultez les [directives de dimensionnement dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#).

Étape 3 : Utiliser les files d'attente du quorum

Les files d'attente de quorum, associées au déploiement en cluster, devraient être le choix par défaut pour les types de files d'attente répliqués dans les environnements de production pour les courtiers RabbitMQ sur 3.13 et versions ultérieures. Les files d'attente de quorum sont un type de file d'attente répliqué moderne qui offre une fiabilité élevée, un débit élevé et une latence stable.

Les files d'attente de quorum utilisent l'algorithme de consensus Raft pour améliorer la tolérance aux pannes. Lorsque le nœud leader devient indisponible, les files d'attente du quorum élisent automatiquement un nouveau leader par vote majoritaire, garantissant ainsi la transmission des messages avec un minimum de perturbations. Comme chaque nœud se trouve dans une zone de disponibilité différente, votre système de messagerie reste disponible même si une zone de disponibilité complète devient temporairement indisponible.

Pour déclarer une file d'attente de quorum, définissez l'en-tête `quorum` lors `x-queue-type` de la création de vos files d'attente.

Pour plus d'informations sur les files d'attente de quorum, y compris les stratégies de migration et les meilleures pratiques, consultez la section [Queues de quorum dans Amazon MQ pour RabbitMQ](#).

Étape 4 : Utiliser plusieurs canaux

Pour éviter toute perte de connexion, utilisez plusieurs canaux sur une seule connexion. Les applications doivent éviter un rapport connexion/canal 1:1. Nous recommandons d'utiliser une connexion pour chaque processus, puis un canal pour chaque thread. Évitez l'utilisation excessive des canaux pour éviter les fuites.

Meilleures pratiques en matière de durabilité et de fiabilité des messages dans Amazon MQ pour RabbitMQ

Avant de passer votre application en production, suivez les bonnes pratiques suivantes pour éviter la perte de messages et la surutilisation des ressources.

Étape 1 : Utiliser des messages persistants et des files d'attente durables

Les messages persistants peuvent aider à prévenir la perte de données dans les situations où un agent se bloque ou redémarre. Les messages persistants sont écrits sur le disque dès leur arrivée. Cependant, contrairement aux files d'attente paresseuses, les messages persistants sont mis en cache à la fois dans la mémoire et dans le disque, sauf si l'agent a besoin de plus de mémoire. Dans les cas où plus de mémoire est nécessaire, les messages sont supprimés de la mémoire par le mécanisme d'agent RabbitMQ qui gère le stockage des messages sur disque, communément appelé couche de persistance.

Pour activer la persistance des messages, vous pouvez déclarer vos files d'attente comme durable et définissez le mode de remise des messages sur `persistant`. L'exemple suivant illustre l'utilisation de la [bibliothèque client Java RabbitMQ](#) pour déclarer une file d'attente durable. Lorsque vous travaillez avec AMQP 0-9-1, vous pouvez marquer les messages comme persistants en définissant le mode de livraison « 2 ».

```
boolean durable = true;
channel.queueDeclare("my_queue", durable, false, false, null);
```

Une fois que vous avez configuré votre file d'attente comme durable, vous pouvez envoyer un message persistant à votre file d'attente en définissant `MessageProperties` sur `PERSISTENT_TEXT_PLAIN` illustré dans l'exemple suivant.

```
import com.rabbitmq.client.MessageProperties;

channel.basicPublish("", "my_queue",
    MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN,
    message.getBytes());
```

Étape 2 : Configuration des confirmations de l'éditeur et de l'accusé de réception du client

Le processus de confirmation de l'envoi d'un message au courtier est appelé confirmation de l'éditeur. L'éditeur confirme que votre application est informée lorsque les messages ont été stockés de manière fiable. Les confirmations de l'éditeur peuvent également aider à contrôler le taux de messages stockés auprès du courtier. Sans la confirmation de l'éditeur, il n'y a aucune confirmation qu'un message a été traité correctement, et votre courtier peut supprimer les messages qu'il ne peut pas traiter.

De même, lorsqu'une application cliente envoie une confirmation de livraison et de consommation de messages au courtier, on parle d'accusé de réception pour le consommateur. La confirmation et l'accusé de réception sont essentiels pour garantir la sécurité des données lorsque vous travaillez avec des courtiers RabbitMQ.

L'accusé de réception de livraison du consommateur est généralement configuré sur l'application client. Lorsque vous travaillez avec AMQP 0-9-1, l'accusé de réception peut être activé en configurant la méthode. `basic.consume` Les clients AMQP 0-9-1 peuvent également configurer les confirmations de l'éditeur en envoyant la méthode. `confirm.select`

En règle générale, l'accusé de réception de livraison est activé dans un canal. Par exemple, lorsque vous travaillez avec la bibliothèque client Java RabbitMQ, vous pouvez utiliser l'`Channel#basicAck` pour mettre en place une confirmation positive `basic.ack` comme illustré dans l'exemple suivant.

```
// this example assumes an existing channel instance

boolean autoAck = false;
channel.basicConsume(queueName, autoAck, "a-consumer-tag",
    new DefaultConsumer(channel) {
        @Override
        public void handleDelivery(String consumerTag,
                                   Envelope envelope,
                                   AMQP.BasicProperties properties,
                                   byte[] body)
            throws IOException
        {
            long deliveryTag = envelope.getDeliveryTag();
            // positively acknowledge a single delivery, the message will
            // be discarded
            channel.basicAck(deliveryTag, false);
        }
    });
```

```
}  
});
```

Note

Les messages sans accusé de réception doivent être mis en cache en mémoire. Vous pouvez limiter le nombre de messages qu'un consommateur récupère à l'avance en configurant les paramètres de [pré-extraction](#) pour une application client.

Vous pouvez configurer `consumer_timeout` pour détecter les cas où les consommateurs n'accusent pas réception des livraisons. Si le consommateur n'envoie pas d'accusé de réception dans le délai imparti, le canal sera fermé et vous recevrez un. `PRECONDITION_FAILED` Pour diagnostiquer l'erreur, utilisez l'[UpdateConfiguration](#) API pour augmenter la `consumer_timeout` valeur.

Étape 3 : Réduisez les files d'attente

Dans les déploiements en cluster, les files d'attente comportant un grand nombre de messages peuvent entraîner une surexploitation des ressources. Lorsqu'un agent est surutilisé, le redémarrage d'un agent Amazon MQ for RabbitMQ peut entraîner une dégradation supplémentaire des performances. En cas de redémarrage, les agents surexploités risquent de ne plus répondre dans l'état `REBOOT_IN_PROGRESS`.

Durant les [fenêtres de maintenance](#), Amazon MQ effectue tous les travaux de maintenance un nœud à la fois pour s'assurer que l'agent reste opérationnel. Par conséquent, les files d'attente peuvent devoir se synchroniser à mesure que chaque nœud reprend l'opération. Pendant la synchronisation, les messages qui doivent être répliqués en miroirs sont chargés en mémoire à partir du volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) correspondant à traiter par lots. Le traitement des messages par lots permet aux files d'attente de se synchroniser plus rapidement.

Si les files d'attente sont courtes et que les messages sont petits, les files d'attente se synchronisent et reprennent le fonctionnement comme prévu. Toutefois, si la quantité de données dans un lot approche de la limite de mémoire du nœud, le nœud déclenche une alarme de mémoire élevée, mettant en pause la synchronisation de la file d'attente. Vous pouvez confirmer l'utilisation de la mémoire en comparant les [métriques du nœud `RabbitMemUsed` et du nœud `RabbitMqMemLimit` broker dans CloudWatch](#). La synchronisation ne peut pas se terminer tant que les messages ne sont pas consommés ou supprimés, ou que le nombre de messages dans le lot est réduit.

Si la synchronisation des files d'attente est interrompue pour un déploiement en cluster, nous vous recommandons de consommer ou de supprimer des messages afin de réduire le nombre de messages dans les files d'attente. Une fois la profondeur de la file d'attente réduite et la synchronisation de la file d'attente terminée, l'état de l'agent passe à RUNNING. Pour résoudre une synchronisation de file d'attente interrompue, vous pouvez également appliquer une politique pour [réduire la taille du lot de synchronisation des files d'attente](#).

Vous pouvez également définir des politiques de suppression automatique et de TTL afin de réduire de manière proactive l'utilisation des ressources et NACKs de limiter au maximum la communication avec les consommateurs. La mise en file d'attente de messages sur le courtier consomme beaucoup de ressources processeur, de sorte qu'un nombre élevé de messages peut affecter les performances du NACKs courtier.

Meilleures pratiques en matière d'optimisation des performances et d'efficacité dans Amazon MQ pour RabbitMQ

Vous pouvez optimiser les performances de votre Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ en maximisant le débit, en minimisant la latence et en garantissant une utilisation efficace des ressources. Suivez les meilleures pratiques suivantes pour optimiser les performances de votre application.

Étape 1 : maintenez la taille des messages en dessous de 1 Mo


Nous recommandons de conserver les messages à moins de 1 mégaoctet (Mo) pour des performances et une fiabilité optimales.

RabbitMQ 3.13 prend en charge des tailles de message allant jusqu'à 128 Mo par défaut, mais les messages volumineux peuvent déclencher des alarmes de mémoire imprévisibles qui bloquent la publication et peuvent créer une pression mémoire élevée lors de la réplication des messages sur les nœuds. Les messages surdimensionnés peuvent également affecter les processus de redémarrage et de restauration des courtiers, ce qui augmente les risques pour la continuité du service et peut entraîner une dégradation des performances.

Stockez et récupérez des charges utiles importantes à l'aide du modèle de vérification des sinistres

Pour gérer les messages volumineux, vous pouvez implémenter le modèle de vérification des réclamations en stockant la charge utile du message dans un stockage externe et en envoyant uniquement l'identifiant de référence de la charge utile via RabbitMQ. Le consommateur utilise l'identifiant de référence de charge utile pour récupérer et traiter le message volumineux.

Le schéma suivant montre comment utiliser Amazon MQ pour RabbitMQ et Amazon S3 pour implémenter le modèle de vérification des réclamations.



[L'exemple suivant illustre ce modèle à l'aide d'Amazon MQ, du AWS SDK pour Java 2.x et d'Amazon S3 :](#)

1. Définissez d'abord une classe de message qui contiendra l'identifiant de référence Amazon S3.

```
class Message {  
    // Other data fields of the message...  
  
    public String s3Key;  
    public String s3Bucket;  
}
```

2. Créez une méthode d'éditeur qui stocke la charge utile dans Amazon S3 et envoie un message de référence via RabbitMQ.

```
public void publishPayload() {  
    // Store the payload in S3.  
    String payload = PAYLOAD;  
    String prefix = S3_KEY_PREFIX;  
    String s3Key = prefix + "/" + UUID.randomUUID();  
    s3Client.putObject(PutObjectRequest.builder()  
        .bucket(S3_BUCKET).key(s3Key).build(),  
        RequestBody.fromString(payload));  
}
```

```
// Send the reference through RabbitMQ.
Message message = new Message();
message.s3Key = s3Key;
message.s3Bucket = S3_BUCKET;
// Assign values to other fields in your message instance.

publishMessage(message);
}
```

3. Implémentez une méthode consommateur qui récupère la charge utile d'Amazon S3, la traite et supprime l'objet Amazon S3.

```
public void consumeMessage(Message message) {
    // Retrieve the payload from S3.
    String payload = s3Client.getObjectAsBytes(GetObjectRequest.builder()
        .bucket(message.s3Bucket).key(message.s3Key).build())
        .asUtf8String();

    // Process the complete message.
    processPayload(message, payload);

    // Delete the S3 object.
    s3Client.deleteObject(DeleteObjectRequest.builder()
        .bucket(message.s3Bucket).key(message.s3Key).build());
}
```

Étape 2 : Utilisation **basic.consume** et longue durée de vie des consommateurs

L'utilisation `basic.consume` auprès d'un consommateur de longue durée est plus efficace que le sondage pour des messages individuels. `basic.get` Pour plus d'informations, consultez la section [Sondage de messages individuels](#).

Étape 3 : Configuration de la pré-extraction

Vous pouvez utiliser la valeur de pré-extraction RabbitMQ pour optimiser la façon dont vos consommateurs consomment les messages. RabbitMQ implémente le mécanisme de pré-extraction des canaux fourni par AMQP 0-9-1 en appliquant le nombre de pré-extraction aux consommateurs plutôt qu'aux canaux. La valeur de pré-extraction est utilisée pour spécifier le nombre de messages envoyés au consommateur à un moment donné. Par défaut, RabbitMQ définit une taille de tampon illimitée pour les applications client.

Il existe une variété de facteurs à prendre en compte lors de la définition d'un nombre de pré-extraction pour vos consommateurs RabbitMQ. Tout d'abord, considérez l'environnement et la configuration de vos clients. Étant donné que les consommateurs doivent conserver tous les messages en mémoire au fur et à mesure qu'ils sont traités, une valeur de pré-extraction élevée peut avoir un impact négatif sur les performances de vos consommateurs et, dans certains cas, peut entraîner un blocage potentiel d'un consommateur. De même, l'agent RabbitMQ conserve lui-même tous les messages qu'il envoie mis en mémoire cache jusqu'à ce qu'il reçoive l'accusé de réception du consommateur. Une valeur de pré-extraction élevée peut entraîner une perte de mémoire rapide de votre serveur RabbitMQ si l'accusé de réception automatique n'est pas configuré pour les consommateurs et si les consommateurs prennent un temps relativement long pour traiter les messages.

En prenant en compte les considérations ci-dessus, nous vous recommandons de toujours définir une valeur de pré-extraction afin d'éviter les situations où un agent RabbitMQ ou ses consommateurs manquent de mémoire en raison d'un grand nombre de messages non traités ou sans accusés de réception. Si vous avez besoin d'optimiser vos agents pour traiter de grands volumes de messages, vous pouvez tester vos agents et vos consommateurs à l'aide d'une plage de comptes de pré-extraction afin de déterminer la valeur à laquelle les frais généraux du réseau deviennent largement insignifiants par rapport au temps nécessaire au traitement des messages par un consommateur.

Note

- Si vos applications client ont été configurées pour reconnaître automatiquement la remise des messages aux consommateurs, la définition d'une valeur de pré-extraction n'aura aucun effet.
- Tous les messages pré-extraits sont supprimés de la file d'attente.

L'exemple suivant montre la définition d'une valeur de pré-extraction de 10 pour un seul consommateur utilisant la bibliothèque client Java RabbitMQ.

```
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();

Connection connection = factory.newConnection();
Channel channel = connection.createChannel();

channel.basicQos(10, false);
```

```
QueueingConsumer consumer = new QueueingConsumer(channel);
channel.basicConsume("my_queue", false, consumer);
```

Note

Dans la bibliothèque client Java RabbitMQ, la valeur par défaut de la propriété globale est définie sur `false`, donc l'exemple ci-dessus peut être écrit simplement comme `channel.basicQos(10)`.

Étape 4 : Utiliser Celery 5.5 ou version ultérieure avec les files d'attente du quorum

[Python Celery](#), un système de file d'attente de tâches distribué, peut générer de nombreux messages non critiques en cas de charge de tâches élevée. Cette activité supplémentaire du courtier peut déclencher une [alarme de mémoire RabbitMQ](#) et entraîner l'indisponibilité du courtier. Pour réduire le risque de déclenchement d'une alarme mémoire, procédez comme suit :

Pour toutes les versions de Celery

1. Désactivez-le [task_create_missing_queues](#) pour réduire le taux de désabonnement des files d'attente.
2. Ensuite, désactivez-le `worker_enable_remote_control` pour arrêter la création dynamique de `celery@...pidbox` files d'attente. Cela réduira le taux de désabonnement des files d'attente chez le courtier.

```
worker_enable_remote_control = false
```

3. Pour réduire davantage l'activité des messages non critiques, désactivez Celery [worker-send-task-events](#) en ne les incluant pas `-E` ou en les `--task-events` signalant au démarrage de votre application Celery.
4. Démarrez votre application Celery en utilisant les paramètres suivants :

```
celery -A app_name worker --without-heartbeat --without-gossip --without-mingle
```

Pour les versions 5.5 et supérieures de Celery

1. Passez à la [version 5.5 de Celery](#), la version minimale qui prend en charge les files d'attente de quorum, ou à une version ultérieure. Pour vérifier quelle version de Celery vous utilisez,

utilisez `celery --version`. Pour plus d'informations sur les files d'attente pour le quorum, consultez [the section called “files d'attente pour le quorum”](#).

2. Après la mise à niveau vers Celery 5.5 ou version ultérieure, configurez `task_default_queue_type` sur [« quorum »](#).
3. Ensuite, vous devez également activer Publier les confirmations dans les [options de transport des courtiers](#) :

```
broker_transport_options = {"confirm_publish": True}
```

Meilleures pratiques en matière de résilience et de surveillance du réseau dans Amazon MQ pour RabbitMQ

La résilience du réseau et la surveillance des métriques des courtiers sont essentielles pour garantir la fiabilité des applications de messagerie. Suivez les meilleures pratiques suivantes pour mettre en œuvre des mécanismes de restauration automatique et des stratégies de surveillance des ressources.

Étape 1 : restauration automatique en cas de défaillance du réseau

Nous vous recommandons de toujours activer la récupération automatique du réseau pour éviter les temps d'arrêt importants en cas d'échec des connexions client aux nœuds RabbitMQ. La bibliothèque client Java RabbitMQ prend en charge la récupération automatique du réseau par défaut, en commençant par la version 4.0.0.

[La restauration automatique de la connexion est déclenchée si une exception non gérée est émise dans la I/O boucle de connexion, si le délai d'expiration d'une opération de lecture du socket est détecté ou si le serveur rate un battement de cœur.](#)

Dans les cas où la connexion initiale entre un client et un nœud RabbitMQ échoue, la récupération automatique ne sera pas déclenchée. Nous vous recommandons d'écrire votre code d'application pour tenir compte des échecs de connexion initiaux en tentant de nouveau la connexion. L'exemple suivant illustre la nouvelle tentative d'échec réseau initial à l'aide de la bibliothèque client Java RabbitMQ.

```
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();  
// enable automatic recovery if using RabbitMQ Java client library prior to version  
4.0.0.
```

```
factory.setAutomaticRecoveryEnabled(true);
// configure various connection settings

try {
    Connection conn = factory.newConnection();
} catch (java.net.ConnectException e) {
    Thread.sleep(5000);
    // apply retry logic
}
```

Note

Si une application ferme une connexion à l'aide de la méthode `Connection.Close`, la récupération automatique du réseau ne sera ni activée ni déclenchée.

Étape 2 : Surveiller les métriques et les alarmes des courtiers

Nous vous recommandons de surveiller régulièrement [CloudWatch les métriques et les alarmes](#) de votre courtier Amazon MQ pour RabbitMQ afin d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent votre application de messagerie. La surveillance proactive est essentielle pour maintenir une application de messagerie résiliente et garantir des performances optimales.

Amazon MQ pour RabbitMQ publie des statistiques CloudWatch qui fournissent des informations sur les performances des courtiers, l'utilisation des ressources et le flux de messages. Les indicateurs clés à surveiller incluent l'utilisation de la mémoire et l'utilisation du disque. Vous pouvez configurer des [CloudWatch alarmes](#) lorsque votre courtier approche des limites de ressources ou subit une dégradation des performances.

Surveillez les indicateurs essentiels suivants :

RabbitMQMemUsed et RabbitMQMemLimit

Surveillez l'utilisation de la mémoire pour éviter les alarmes susceptibles de bloquer la publication des messages.

RabbitMQDiskFree et RabbitMQDiskFreeLimit

Surveillez l'utilisation du disque pour éviter les problèmes d'espace disque susceptibles de provoquer des défaillances du broker.

Pour les déploiements de clusters, surveillez également les [métriques spécifiques aux nœuds afin d'identifier les problèmes spécifiques](#) aux nœuds.

 Note

Pour plus d'informations sur la façon de prévenir une alarme de mémoire trop importante, voir [Corriger et empêcher une alarme de mémoire trop importante](#).

Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ

Qu'est-ce qu'un courtier Amazon MQ pour RabbitMQ ?

Un agent est un environnement d'agent de messages qui s'exécute sur Amazon MQ. Il constitue la composante de base d'Amazon MQ. La description combinée de la classe d'instance de courtier (m5) et de la taille (large,medium) est appelée type d'instance de courtier (par exemple,mq.m5.large).

- Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité derrière un dispositif d'équilibrage de charge de réseau. L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS.
- Un déploiement en cluster est un regroupement logique de trois nœuds d'agent RabbitMQ derrière un dispositif d'équilibrage de charge de réseau, chacun partageant des utilisateurs, des files d'attente et un état distribué sur plusieurs zones de disponibilité (AZ).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ](#).

Vous pouvez activer les mises à niveau automatiques des versions mineures vers de nouvelles versions mineures pour le moteur d'agent, à mesure que de nouvelles versions du moteur RabbitMQ sont publiées. Les mises à niveau automatiques se produisent pendant la fenêtre de maintenance définie par le jour de la semaine, l'heure de la journée (au format 24 heures) et le fuseau horaire (UTC par défaut).

Protocoles pris en charge

Vous pouvez accéder à vos agents RabbitMQ via [tout langage de programmation pris en charge par RabbitMQ](#) et en activant explicitement TLS pour les protocoles suivants :

- [AMQP \(0-9-1\)](#)

Ports d'écouteur

Les agents RabbitMQ gérés par Amazon MQ prennent en charge les ports d'écouteur suivants pour la connectivité au niveau de l'application via `amqps`, ainsi que les connexions client à l'aide de la console web RabbitMQ et de l'API de gestion.

- Port d'écouteur 5671 – Utilisé pour les connexions effectuées via l'URL sécurisée AMQP. Par exemple, étant donné un agent avec un ID d'agent `b-c8352341-ec91-4a78-ad9c-a43f23d325bb`, déployé dans la région `us-west-2`, ce qui suit est l'URL `amqp` complète de l'agent : `b-c8352341-ec91-4a78-ad9c-a43f23d325bb.mq.us-west-2.amazonaws.com:5671`.
- Ports d'écouteur 443 et 15671 – Les deux ports d'écouteur peuvent être utilisés de manière interchangeable pour accéder à un agent via la console web RabbitMQ ou l'API de gestion.

Attributs

Un agent RabbitMQ a plusieurs attributs :

- Un nom Par exemple, `MyBroker`.
- Un ID Par exemple, `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`.
- Un Amazon Resource Name (ARN) Par exemple, `arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819`.
- Une URL de la console web RabbitMQ. Par exemple, `https://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com`.

Pour plus d'informations, consultez [Console web RabbitMQ](#) dans la documentation RabbitMQ.

- Un point de terminaison AMQP sécurisé. Par exemple, `amqps://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.mq.us-east-2.amazonaws.com`.

Pour obtenir la liste complète des attributs des agents, consultez ce qui suit dans la référence d'API REST Amazon MQ :

- [ID d'opération REST : Agent](#)
- [ID d'opération REST : Agents](#)

- [ID d'opération REST : Redémarrage d'agent](#)

Amazon MQ pour les utilisateurs du broker RabbitMQ

Chaque connexion client AMQP 0-9-1 a un utilisateur associé qui doit être authentifié. Chaque connexion client cible également un hôte virtuel (vhost) pour lequel l'utilisateur doit disposer d'un ensemble d'autorisations. Un utilisateur peut avoir l'autorisation de configurer, d'écrire dans, et de lire à partir des files d'attente et des échanges dans un vhost. Les informations d'identification de l'utilisateur et le vhost cible sont spécifiés au moment où la connexion est établie.

Lorsque vous créez un agent Amazon MQ pour RabbitMQ pour la première fois, Amazon MQ utilise les informations d'identification de connexion que vous fournissez pour créer un utilisateur RabbitMQ avec la balise `administrator`. Vous pouvez ensuite ajouter et gérer des utilisateurs via l'[API de gestion](#) RabbitMQ ou la console web RabbitMQ. Vous pouvez également utiliser la console web RabbitMQ ou l'API de gestion pour définir ou modifier les autorisations utilisateur et les balises.

Note

Les utilisateurs RabbitMQ ne seront pas stockés ou affichés via l'API [Users](#) Amazon MQ.

Important

Amazon MQ pour RabbitMQ ne prend pas en charge le nom d'utilisateur « invité » et supprimera le compte invité par défaut lorsque vous créerez un nouveau courtier. Amazon MQ supprimera également régulièrement tout compte créé par un client appelé « invité ».

Pour créer un nouvel utilisateur avec l'API de gestion RabbitMQ, utilisez le point de terminaison et le corps de requête de l'API suivants. Remplacez *username* et *password* par vos nouveaux identifiants de connexion.

```
PUT /api/users/username HTTP/1.1
```

```
{"password": "password", "tags": "administrator"}
```

 Important

- N'ajoutez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles dans les noms d'utilisateur des agents. Les noms d'utilisateur des courtiers sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinés à être utilisés pour des données privées ou sensibles.
- Si vous avez oublié le mot de passe d'administrateur que vous avez défini lors de la création de l'agent, vous ne pouvez pas réinitialiser vos informations d'identification. Si vous avez créé plusieurs administrateurs, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un autre administrateur et réinitialiser ou recréer vos informations d'identification. Si vous n'avez qu'un seul utilisateur administrateur, vous devez supprimer l'agent et en créer un nouveau avec de nouvelles informations d'identification. Nous vous recommandons de consommer ou de sauvegarder des messages avant de supprimer l'agent.

La clé tags est obligatoire et est une liste séparées par des virgules de balises pour l'utilisateur. Amazon MQ prend en charge les balises utilisateur administrator, management, monitoring et policymaker.

Vous pouvez définir des autorisations pour un utilisateur individuel à l'aide du point de terminaison et du corps de requête de l'API suivants. Remplacez *vhost* et *username* par vos informations. Pour le vhost par défaut /, utilisez %2F.

```
PUT /api/permissions/vhost/username HTTP/1.1
```

```
{"configure": ".*", "write": ".*", "read": ".*"}
```

 Note

Les clés configure, read et write sont toutes obligatoires.

En utilisant la valeur `.*` du caractère générique, cette opération accorde à l'utilisateur des autorisations de lecture, d'écriture et de configuration pour toutes les files d'attente dans le vhost spécifié à l'utilisateur. Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs via l'API de gestion RabbitMQ, consultez [API HTTP de gestion RabbitMQ](#).

Valeurs par défaut d'agent Amazon MQ for RabbitMQ

Lorsque vous créez un agent Amazon MQ for RabbitMQ, Amazon MQ applique un ensemble par défaut de politiques d'agent et de limites de vhost pour optimiser les performances de votre agent. Amazon MQ applique des limites de vhost uniquement à la valeur vhost par défaut (/). Amazon MQ n'appliquera pas de politiques par défaut aux vhosts nouvellement créés. Nous vous recommandons de conserver ces valeurs par défaut pour tous les agents nouveaux et existants. Toutefois, vous pouvez modifier, remplacer ou supprimer ces valeurs par défaut à tout moment.

Amazon MQ crée des politiques et des limites en fonction du type d'instance et du mode de déploiement de l'agent que vous choisissez lorsque vous créez votre agent. Les politiques par défaut sont nommées en fonction du mode de déploiement, comme suit :

- Instance unique : `AWS-DEFAULT-POLICY-SINGLE-INSTANCE`
- Déploiement en cluster : `AWS-DEFAULT-POLICY-CLUSTER-MULTI-AZ`

Pour des [agents à instance unique](#), Amazon MQ définit la valeur de priorité de la politique sur 0. Pour remplacer la valeur de la priorité par défaut, vous pouvez créer vos propres politiques personnalisées avec des valeurs de priorité supérieures. Pour les [déploiements en cluster](#), Amazon MQ définit la valeur de priorité sur 1 pour les valeurs par défaut de l'agent. Pour créer votre propre politique personnalisée pour les clusters, affectez une valeur de priorité supérieure à 1.

Note

Dans les déploiements en clusters, les politiques d'agent `ha-mode` et `ha-sync-mode` sont requises pour la mise en miroir classique et la haute disponibilité (HA).

Si vous supprimez la politique par défaut `AWS-DEFAULT-POLICY-CLUSTER-MULTI-AZ`, Amazon MQ utilise la politique `ha-all-AWS-OWNED-DO-NOT-DELETE` avec une valeur de priorité 0. Cela garantit que les politiques `ha-mode` et `ha-sync-mode` sont toujours en vigueur. Si vous créez votre propre politique personnalisée, Amazon MQ ajoute automatiquement `ha-mode` et `ha-sync-mode` à vos définitions de politique.

Rubriques

- [Description des politiques et des limites](#)
- [Valeurs par défaut recommandées](#)

Description des politiques et des limites

La liste suivante décrit les politiques et les limites par défaut qu'Amazon MQ applique à un agent nouvellement créé. Les valeurs pour `max-length`, `max-queues` et `max-connections` varient en fonction du type d'instance et du mode de déploiement de votre agent. Ces valeurs sont répertoriées dans la section [Valeurs par défaut recommandées](#).

- **queue-mode: lazy** (politique) : active les files d'attente paresseuses. Par défaut, les files d'attente conservent un cache en mémoire de messages, ce qui permet à l'agent de livrer les messages aux consommateurs le plus rapidement possible. Cela peut entraîner un manque de mémoire pour l'agent et déclencher une alarme de mémoire élevée. Les files d'attente paresseuses tentent de déplacer les messages sur le disque dès que possible. Cela signifie que moins de messages sont conservés en mémoire dans des conditions normales de fonctionnement. En utilisant des files d'attente paresseuses, Amazon MQ for RabbitMQ peut prendre en charge des charges de messagerie beaucoup plus importantes et des files d'attente plus longues. Notez que pour certains cas d'utilisation, les agents avec des files d'attente paresseuses peuvent avoir des performances légèrement plus lentes. Cela est dû au fait que les messages sont déplacés d'un disque à un agent, au lieu de remettre des messages à partir d'un cache en mémoire.

 Modes de déploiement
Instance unique, cluster

- **max-length: *number-of-messages*** (politique) : définit une limite pour le nombre de messages dans une file d'attente. Dans les déploiements en cluster, la limite empêche la synchronisation de file d'attente interrompue dans des cas tels que le redémarrage de l'agent ou à la suite d'une fenêtre de maintenance.

 Modes de déploiement
Cluster

- **overflow: reject-publish** (politique) : Applique les files d'attente avec une politique `max-length` pour rejeter les nouveaux messages une fois que le nombre de messages dans la file d'attente atteint la valeur `max-length`. Pour s'assurer que les messages ne sont pas perdus si une file d'attente est dans un état de débordement, les applications client qui publient des messages auprès de l'agent doivent implémenter [les confirmations de l'éditeur](#). Pour plus

d'informations sur l'implémentation des confirmations de l'éditeur, consultez [Confirmations de l'éditeur](#) sur le site web RabbitMQ.

 Modes de déploiement
Cluster

- **max-queues**: *number-of-queues-per-vhost* (limite vhost) : Définit la limite pour le nombre de files d'attente dans un agent. Similaire à la définition de politique `max-length`, la limitation du nombre de files d'attente dans les déploiements en cluster empêche la synchronisation des files d'attente interrompues à la suite du redémarrage de l'agent ou des fenêtres de maintenance. La limitation des files d'attente empêche également une utilisation excessive de l'UC pour la maintenance des files d'attente.

 Modes de déploiement
Instance unique, cluster

- **max-connections**: *number-of-connections-per-vhost* (limite de vhost) : Définit la limite du nombre de connexions client à l'agent. Limiter le nombre de connexions selon les valeurs recommandées empêche une utilisation excessive de la mémoire de l'agent, ce qui pourrait entraîner l'agent à déclencher une alarme de mémoire élevée et à suspendre les opérations.

 Modes de déploiement
Instance unique, cluster

Valeurs par défaut recommandées

Note

Les limites par défaut `max-length` et `max-queue` sont testées et évaluées en fonction d'une taille moyenne de message de 5 Ko. Si vos messages sont nettement supérieurs à 5 Ko, vous devrez ajuster et réduire les limites `max-length` et `max-queue`.

Le tableau suivant répertorie les valeurs limites par défaut pour un agent nouvellement créé. Amazon MQ applique ces valeurs en fonction du type d'instance et du mode de déploiement de l'agent.

Type d'instance	Mode de déploiement	max-length	max-queues	max-connexions
t3.micro	Instance unique	N/A	500	500
m5.large	Instance unique	N/A	20 000	4 000
m5.xlarge	Cluster	8 000 000	4 000	15 000
	Instance unique	N/A	30 000	8 000
	Cluster	9 000 000	5 000	20 000
	Instance unique	N/A	60 000	15 000
m5.2xlarge	Cluster	10 000 000	6 000	40 000
	Instance unique	N/A	150 000	30 000
m5.4xlarge	Cluster	12 000 000	10 000	100 000
	Instance unique	N/A		

Directives de dimensionnement d'Amazon MQ pour RabbitMQ

Vous pouvez choisir le type d'instance de courtier le mieux adapté à votre application. Lorsque vous choisissez un type d'instance, il est important de prendre en compte les facteurs qui affecteront les performances du courtier :

- le nombre de clients et de files d'attente
- le volume de messages envoyés
- messages conservés en mémoire
- messages redondants

Les types d'instances de broker plus petits (m7g.medium) sont recommandés uniquement pour tester les performances des applications. Nous recommandons des types d'instances de broker plus

grands (m7g.large et supérieurs) pour les niveaux de production des clients et des files d'attente, le débit élevé, les messages en mémoire et les messages redondants.

Il est important de tester vos courtiers afin de déterminer le type et la taille d'instance appropriés à vos exigences en matière de messagerie de charge de travail. Suivez les directives de dimensionnement suivantes pour déterminer le type d'instance le mieux adapté à votre application.

Rubriques

- [Directives de dimensionnement pour m7g avec files d'attente de quorum pour le déploiement d'une instance unique](#)
- [Directives de dimensionnement pour m7g avec files d'attente de quorum pour le déploiement de clusters](#)
- [Messages d'erreur](#)

Directives de dimensionnement pour m7g avec files d'attente de quorum pour le déploiement d'une instance unique

Le tableau suivant indique les valeurs limites maximales pour chaque type d'instance pour les courtiers à instance unique.

Type d'instance	Connexions	Canaux	Consommateurs par canal	Files d'attente	Hôtes virtuels	Pelles
mq.m7g.medium	100	500	1 000	2 500	10	150
mq.m7g.large	5 000	15 000	1 000	20 000	1 500	250
mq.m7g.xlarge	10 000	30 000	1 000	30 000	1 500	500
mq.m7g.2xlarge	20 000	60 000	1 000	40 000	1 500	1 000

Type d'instance	Connexions	Canaux	Consommateurs par canal	Files d'attente	Hôtes virtuels	Pelles
mq.m7g.4xlarge	40 000	120 000	1 000	60 000	1 500	2 000
mq.m7g.8xlarge	80 000	240 000	1 000	80 000	1 500	4 000
mq.m7g.12xlarge	120 000	360 000	1 000	100 000	1 500	6 000
mq.m7g.16xlarge	160 000	480 000	1 000	120 000	1 500	8 000

Directives de dimensionnement pour m7g avec files d'attente de quorum pour le déploiement de clusters

Le tableau suivant indique les valeurs limites maximales pour chaque type d'instance pour les courtiers de clusters.

Type d'instance	Connexions	Canaux	Consommateurs par canal	Files d'attente	Hôtes virtuels	Pelles
mq.m7g.medium	100	500	1 000	100	10	50
mq.m7g.large	5 000	15 000	1 000	10 000	1 500	150
mq.m7g.xlarge	10 000	30 000	1 000	15 000	1 500	300
mq.m7g.2xlarge	20 000	60 000	1 000	20 000	1 500	600

Type d'instance	Connexions	Canaux	Consommateurs par canal	Files d'attente	Hôtes virtuels	Pelles
mq.m7g.4xlarge	40 000	120 000	1 000	30 000	1 500	1 200
mq.m7g.8xlarge	80 000	240 000	1 000	40 000	1 500	2 400
mq.m7g.12xlarge	120 000	360 000	1 000	50 000	1 500	3 600
mq.m7g.16xlarge	160 000	480 000	1 000	60 000	1 500	4 800

Directives de dimensionnement pour le déploiement d'une instance unique m5 avec CMQ

Le tableau suivant indique les valeurs limites maximales pour chaque type d'instance pour les courtiers à instance unique.

Type d'instance	Connexions	Canaux	Consommateurs par canal	Files d'attente	Hôtes virtuels	Pelles
m5.large	5 000	15 000	30 000	1 000	1 500	250
m5.xlarge	10 000	30 000	60 000	1 000	1 500	500
m5.2xlarge	20 000	60 000	120 000	1 000	1 500	1 000
m5.4xlarge	40 000	120 000	240 000	1 500	1 000	2 000

Directives de dimensionnement pour le déploiement du cluster m5 avec CMQ

Le tableau suivant indique les valeurs limites maximales pour chaque type d'instance pour les courtiers de clusters.

Type d'instance	Files d'attente	Consommateurs par canal	Pelles
m5.large	10 000	1 000	150
m5.xlarge	15 000	1 000	300
m5.2xlarge	20 000	1 000	600
m5.4xlarge	30 000	1 000	1200

Les limites de connexion et de canal suivantes sont appliquées par nœud :

Type d'instance	Connexions	Canaux
m5.large	5000	15 000
m5.xlarge	10 000	30 000
m5.2xlarge	20 000	60 000
m5.4xlarge	40 000	120 000

Les valeurs limites exactes pour un courtier de clusters peuvent être inférieures à la valeur indiquée en fonction du nombre de nœuds disponibles et de la manière dont RabbitMQ distribue les ressources entre les nœuds disponibles. Si vous dépassez les valeurs limites, vous pouvez créer une nouvelle connexion à un autre nœud et réessayer, ou vous pouvez augmenter la taille de l'instance pour augmenter les limites maximales.

Messages d'erreur

Les messages d'erreur suivants sont renvoyés lorsque les limites sont dépassées. Toutes les valeurs sont basées sur les limites des instances **m7.large** uniques.

 Note

Les codes d'erreur des messages suivants peuvent changer en fonction de la bibliothèque cliente que vous utilisez.

Connection

```
ConnectionClosedByBroker 500 "NOT_ALLOWED - connection refused: node
connection limit (5000) is reached"
```

Channel

```
ConnectionClosedByBroker 1500 "NOT_ALLOWED - number of channels opened on
node 'rabbit@ip-10-0-23-173.us-west-2.compute.internal' has reached the
maximum allowed limit of (15,000)"
```

Consommateur

```
ConnectionClosedByBroker: (530, 'NOT_ALLOWED - reached maximum (1,000) of
consumers per channel')
```

 Note

Les messages d'erreur suivants utilisent le format de l'API de gestion HTTP.

File d'attente

```
{"error": "bad_request", "reason": "cannot declare queue 'my_queue': queue
limit in cluster (10,000) is reached"}
```

Pelle

```
{"error": "bad_request", "reason": "Validation failed\n\ncomponent shovel is
limited to 150 per node\n"}
```

Vhost

```
{"error": "bad_request", "reason": "cannot create vhost 'my_vhost': vhost
limit of 1500 is reached"}
```

Plug-ins pour Amazon MQ pour RabbitMQ

Amazon MQ for RabbitMQ prend en charge le [plugin de gestion RabbitMQ](#) qui alimente l'API de gestion et la console web RabbitMQ. Vous pouvez utiliser la console web et l'API de gestion pour créer et gérer des utilisateurs et des politiques de l'agent.

En plus du plugin de gestion, Amazon MQ for RabbitMQ prend également en charge les plugins suivants.

Rubriques

- [Plug-in Shovel](#)
- [Plugin de fédération](#)
- [Plugin d'échange de hachage cohérent](#)

Plug-in Shovel

Les agents gérés par Amazon MQ prennent en charge la [pelle RabbitMQ](#), ce qui vous permet de déplacer des messages des files d'attente et des échanges sur une instance d'agent vers une autre. Vous pouvez utiliser la pelle pour connecter des agents à couplage faible et distribuer des messages loin des nœuds avec des charges de messages plus lourdes.

Les agents RabbitMQ gérés par Amazon MQ prennent en charge les pelles dynamiques. Les pelles dynamiques sont configurées à l'aide de paramètres d'exécution et peuvent être démarrées et arrêtées à tout moment par programmation par une connexion client. Par exemple, l'API de gestion RabbitMQ vous permet de créer une requête PUT au point de terminaison API suivant pour configurer une pelle dynamique. Dans cet exemple, {vhost} peut être remplacé par le nom du vhost de l'agent, et {name} remplacé par le nom de la nouvelle pelle dynamique.

```
/api/parameters/shovel/{vhost}/{name}
```

Dans le corps de requête, vous devez spécifier soit une file d'attente, soit un échange, mais pas les deux. Cet exemple ci-dessous configure une pelle dynamique entre une file d'attente locale spécifiée dans src-queue et une file d'attente distante définie dans dest-queue. De manière similaire, vous pouvez utiliser src-exchange et dest-exchange pour configurer une pelle entre deux échanges.

```
{
  "value": {
    "src-protocol": "amqp091",
```

```
"src-uri": "amqp://localhost",
"src-queue": "source-queue-name",
"dest-protocol": "amqp091",
"dest-uri": "amqps://b-c8352341-ec91-4a78-ad9c-a43f23d325bb.mq.us-
west-2.amazonaws.com:5671",
"dest-queue": "destination-queue-name"
}
}
```

Important

Vous ne pouvez pas configurer de pelle entre les files d'attente ou les échanges si la destination de la pelle est un agent privé.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de pelles dynamiques, consultez [Plugin de pelle dynamique RabbitMQ](#).

Note

Amazon MQ ne prend pas en charge l'utilisation de pelles statiques.

Plugin de fédération

Amazon MQ prend en charge les échanges et les files d'attente fédérées. Avec la fédération, vous pouvez répliquer le flux de messages entre les files d'attente, les échanges et les consommateurs sur des agents distincts. Les files d'attente fédérées et les échanges utilisent point-to-point des liens pour entrer en contact avec les pairs d'autres courtiers. Alors que les échanges fédérés, par défaut, acheminent les messages une fois, les files d'attente fédérées peuvent déplacer des messages n'importe quel nombre de fois selon les besoins des consommateurs.

Vous pouvez utiliser la fédération pour autoriser un agent en aval pour consommer un message provenant d'un échange ou d'une file d'attente en amont. Vous pouvez activer la fédération sur les agents en aval à l'aide de la console web RabbitMQ ou de l'API de gestion.

Important

Vous ne pouvez pas configurer de fédération si la file d'attente ou l'échange en amont se trouve dans un agent privé. Vous pouvez uniquement configurer de fédération entre les files

d'attente ou les échanges dans des agents publics, ou entre une file d'attente ou un échange en amont dans un agent public, et une file d'attente ou un échange en aval dans un agent privé.

Par exemple, l'API de gestion vous permet de configurer la fédération en procédant comme suit.

- Configurez un ou plusieurs flux en amont qui définissent les connexions de fédération à d'autres nœuds. Vous pouvez définir des connexions de fédération à l'aide de la console web RabbitMQ ou de l'API de gestion. À l'aide de l'API de gestion, vous pouvez créer une requête POST à `/api/parameters/federation-upstream/%2f/my-upstream` avec le corps de requête suivant.

```
{"value":{"uri":"amqp://server-name","expires":3600000}}
```

- Configurez une politique pour permettre à vos files d'attente ou échanges d'être fédérés. Vous pouvez configurer des politiques à l'aide de la console web RabbitMQ ou de l'API de gestion. À l'aide de l'API de gestion, vous pouvez créer une requête POST à `/api/policies/%2f/federate-me` avec le corps de requête suivant.

```
{"pattern":"^amq\\.","definition":{"federation-upstream-set":"all"},"apply-to":"exchanges"}
```

Note

Le corps de requête suppose que les échanges sur le serveur sont nommés en commençant par `amq`. L'utilisation de l'expression régulière `^amq\\.` garantira que la fédération est activée pour tous les échanges dont le nom commence par « `amq` ». Les échanges sur votre serveur RabbitMQ peuvent être nommés différemment.

Pour plus d'informations sur la configuration du plugin de fédération, consultez [plugin de fédération RabbitMQ](#).

Plugin d'échange de hachage cohérent

Par défaut, Amazon MQ for RabbitMQ prend en charge le plugin de type d'échange de hachage cohérent. Les échanges de hachage cohérent acheminent les messages vers les files d'attente en fonction d'une valeur de hachage calculée à partir de la clé de routage d'un message. Compte tenu

d'une clé de routage raisonnablement uniforme, les échanges de hachage cohérents peuvent répartir les messages entre les files d'attente de manière raisonnablement uniforme.

Pour les files d'attente liées à un échange de hachage cohérent, la clé de liaison est a number-as-a-string qui détermine le poids de liaison de chaque file d'attente. Les files d'attente avec un poids de liaison plus élevé recevront une distribution proportionnellement plus élevée de messages provenant de l'échange de hachage cohérent auquel elles sont liées. Dans une topologie d'échange de hachage cohérent, les éditeurs peuvent simplement publier des messages dans l'échange, mais les consommateurs doivent être explicitement configurés pour consommer des messages provenant de files d'attente spécifiques.

Pour plus d'informations sur les échanges de hachage cohérent, consultez la section Type d'[échange de hachage cohérent de RabbitMQ sur le site Web](#). [GitHub](#)

Appliquer des politiques à Amazon MQ pour RabbitMQ

Vous pouvez appliquer des politiques et des limites personnalisées avec les valeurs par défaut recommandées par Amazon MQ. Si vous avez supprimé les politiques et limites par défaut recommandées et que vous souhaitez les recréer, ou si vous avez créé des vhosts supplémentaires et souhaitez appliquer les politiques et limites par défaut à vos nouveaux vhosts, vous pouvez suivre les étapes suivantes.

Important

Sur Amazon MQ pour les versions 3.12 et antérieures du moteur RabbitMQ, la politique d'opérateur par défaut actuelle est la suivante :

```
vhost name pattern apply-to definition priority/  
default_operator_policy_AWS_managed .* all {"queue-version":2} 0
```

Dans les versions 3.13 et supérieures, la politique d'opérateur par défaut a été modifiée comme suit :

```
vhost name pattern apply-to definition priority/  
default_operator_policy_AWS_managed .* classic_queues {"ha-mode":"all","ha-  
sync-mode":"automatic","queue-version":2} 0
```

Cette mise à jour n'apporte aucune modification fonctionnelle au comportement des applications RabbitMQ.

Vous ne pouvez pas créer de politique qui s'applique à la fois aux files d'attente classiques en miroir et aux files d'attente de quorum. Si vous souhaitez que votre politique ne s'applique qu'aux files d'attente du quorum, vous devez la `--apply-to` définir `quorum_queues` sur. Si vous utilisez des files d'attente en miroir classiques et des files d'attente de quorum, vous devez créer une politique distincte `--apply-to:classic_queues` ainsi qu'une politique de files d'attente de quorum.

Important

Pour effectuer les opérations suivantes, vous devez disposer d'un utilisateur d'agent Amazon MQ for RabbitMQ avec des autorisations d'administrateur. Vous pouvez utiliser l'utilisateur administrateur créé lors de la création de l'agent pour la première fois, ou un autre utilisateur que vous avez créé par la suite. Le tableau suivant fournit la balise utilisateur administrateur et les autorisations nécessaires en tant que modèles d'expression régulière (regex).

Balises	Lire regex	Configurer regex	Regex en écriture
administrator	.*	.*	.*

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs RabbitMQ et sur la gestion des balises utilisateur et des autorisations, consultez [Amazon MQ pour les utilisateurs du broker RabbitMQ](#).

Pour appliquer des politiques par défaut et des limites d'hôte virtuel à l'aide de la console web RabbitMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Brokers (Agents).
3. Dans la liste des agents, choisissez le nom de l'agent auquel vous souhaitez appliquer la nouvelle politique.
4. Sur la page de détails de l'agent, dans la section Connections (Connexions), choisissez l'URL de console web RabbitMQ. La console web RabbitMQ s'ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur.

5. Connectez-vous à la console web RabbitMQ à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'administrateur de l'agent.
6. Dans la console web RabbitMQ, en haut de la page, choisissez Admin (Administrateur).
7. Dans la page Admin (Administrateur), dans le volet de navigation droit, choisissez Politiques (Politiques).
8. Dans la page Politiques (Politiques), vous pouvez consulter la liste actuelle User policies (Politiques utilisateur) de l'agent. Sous User policies (Politiques utilisateur), développez Add/update a policy (Ajouter ou mettre à jour une politique).
9. Pour créer une politique d'agent, sous Add/update a policy (Ajouter ou mettre à jour une politique), procédez comme suit :
 - a. Pour Virtual Host (Hôte virtuel), choisissez le nom du vhost auquel vous souhaitez attacher les politiques à partir de la liste déroulante. Pour choisir le vhost par défaut, choisissez /.

 Note

Si vous n'avez pas créé de vhosts supplémentaires, l'option Virtual Host (Hôte virtuel) n'est pas affichée dans la console RabbitMQ et les politiques sont appliquées uniquement au vhost par défaut.

- b. Dans Name (Nom), attribuez un nom à votre politique IAM, par exemple **policy-defaults**.
- c. Pour Pattern (Modèle), entrez le modèle regexp `.*` afin que la politique corresponde à toutes les files d'attente sur l'agent.
- d. Pour Apply to (Appliquer à), choisissez Exchanges and queues (Échanges et files d'attente) dans la liste déroulante.
- e. Pour Priority (Priorité), saisissez un entier supérieur à toutes les autres politiques appliquées au vhost. Vous pouvez appliquer exactement un ensemble de définitions de politiques aux files d'attente et aux échanges RabbitMQ à tout moment. RabbitMQ choisit la politique correspondante avec la valeur de priorité la plus élevée. Pour plus d'informations sur les priorités de politique et sur la façon de combiner des politiques, veuillez consulter [Politiques \(Politiques\)](#) dans la documentation du serveur RabbitMQ.
- f. Pour Definition (Définition), ajoutez les paires clé-valeur suivantes :
 - **queue-mode=lazy**. Choisissez String (Chaîne) dans la liste déroulante.
 - **overflow=reject-publish**. Choisissez String (Chaîne) dans la liste déroulante.

 Note

Ne s'applique pas aux agents à instance unique.

- **max-length=number-of-messages. number-of-messages** Remplacez-la par la [valeur recommandée par Amazon MQ](#) en fonction de la taille de l'instance et du mode de déploiement du courtier, par exemple **8000000** pour un mq.m7.large cluster. Choisissez Number (Numéro) dans la liste déroulante.

 Note

Ne s'applique pas aux agents à instance unique.

- g. Choisissez Add / update policy (Ajouter/mettre à jour une politique).
10. Confirmez que la nouvelle politique apparaît dans la liste User policies (Politiques utilisateur).

 Note

Pour les agents en cluster, Amazon MQ applique automatiquement les définitions de politique ha-mode: all et ha-sync-mode: automatic.

11. Dans le panneau de navigation droit, cliquez sur Limits (Limites).
12. Dans la page Limits (limites), vous pouvez consulter une liste des limites d'hôte virtuel actuelles de l'agent. En dessous de Virtual host limits (Limites d'hôte virtuel), développez Set / update a virtual host limit (Définir/mettre à jour une limite d'hôte virtuel).
13. Pour créer une nouvelle limite de vhost, sous Set / update a virtual host limit (Définir/mettre à jour une limite d'hôte virtuel), procédez comme suit :
 - a. Pour Virtual Host (Hôte virtuel) choisissez dans la liste déroulante le nom du vhost auquel vous souhaitez attacher les politiques. Pour choisir le vhost par défaut, choisissez /.
 - b. Pour Limit (Limite), choisissez max-connections dans les options de la liste déroulante.
 - c. Pour Value (Valeur), entrez la [valeur Amazon MQ recommandée](#) en fonction de la taille de l'instance et du mode de déploiement de l'agent, par exemple, **15000** pour un cluster mq.m5.large.
 - d. Choisissez Set / update limit (Définir/mettre à jour la limite).

- e. Répétez les étapes ci-dessus et pour Limit (Limite), choisissez max-queues dans les options de la liste déroulante.
14. Confirmez que les nouvelles limites apparaissent dans la liste des limites d'hôte virtuel.

Pour appliquer des politiques et des limites d'hôte virtuel par défaut à l'aide de l'API de gestion RabbitMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Brokers (Agents).
3. Dans la liste des agents, choisissez le nom de l'agent auquel vous souhaitez appliquer la nouvelle politique.
4. Sur la page de l'agent, dans la section Connection (Connexion), notez l'URL de la console web RabbitMQ. Il s'agit du point de terminaison de l'agent que vous utilisez dans une requête HTTP.
5. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal ou de ligne de commande.
6. Pour créer une politique d'agent, entrez la commande `curl` suivante. Cette commande suppose la présence d'une file d'attente sur le vhost / par défaut, qui est encodé en tant que `%2F`. Pour appliquer la politique à un autre vhost, remplacez `%2F` par le nom du vhost.

Note

Remplacez *username* et *password* par vos identifiants de connexion d'administrateur. *number-of-messages* Remplacez-la par la [valeur recommandée par Amazon MQ](#) en fonction de la taille de l'instance et du mode de déploiement du courtier. *policy-name* Remplacez-le par le nom de votre police. *broker-endpoint* Remplacez-le par l'URL que vous avez indiquée précédemment.

```
curl -i -u username:password -H "content-type:application/json" -XPUT \
-d '{"pattern":".*", "priority":1, "definition":{"queue-mode":lazy,
  "overflow":"reject-publish", "max-length": "number-of-messages"}}' \
broker-endpoint/api/policies/%2F/policy-name
```

7. Pour confirmer que la nouvelle politique est ajoutée aux politiques utilisateur de votre agent, entrez la commande `curl` suivante pour répertorier toutes les politiques de l'agent.

```
curl -i -u username:password broker-endpoint/api/policies
```

8. Pour créer de nouvelles limites d'hôte virtuel `max-connections`, entrez les commandes `curl`. Cette commande suppose la présence d'une file d'attente sur le vhost / par défaut, qui est encodé en tant que `%2F`. Pour appliquer la politique à un autre vhost, remplacez `%2F` par le nom du vhost.

 Note

Remplacez *username* et *password* par vos identifiants de connexion d'administrateur. *max-connections* Remplacez-la par la [valeur recommandée par Amazon MQ](#) en fonction de la taille de l'instance et du mode de déploiement du courtier. Remplacez le point de terminaison de l'agent par l'URL que vous avez notée précédemment.

```
curl -i -u username:password -H "content-type:application/json" -XPUT \  
-d '{"value": "number-of-connections"}' \  
broker-endpoint/api/vhost-limits/%2F/max-connections
```

9. Pour créer une nouvelle limite d'hôte virtuel `max-queues`, répétez l'étape précédente, mais modifiez la commande `curl` comme illustré dans ce qui suit.

```
curl -i -u username:password -H "content-type:application/json" -XPUT \  
-d '{"value": "number-of-queues"}' \  
broker-endpoint/api/vhost-limits/%2F/max-queues
```

10. Pour confirmer que les nouvelles limites sont ajoutées aux limites d'hôtes virtuels de votre agent, entrez la commande `curl` suivante pour répertorier toutes les limites des hôtes virtuels de l'agent.

```
curl -i -u username:password broker-endpoint/api/vhost-limits
```

Options de déploiement pour Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ

Les agents RabbitMQ peuvent être créés en tant qu'agent à instance unique ou dans un déploiement en cluster. Pour les deux modes de déploiement, Amazon MQ offre une durabilité élevée en stockant ses données de manière redondante.

Vous pouvez accéder à vos agents RabbitMQ via [tout langage de programmation pris en charge par RabbitMQ](#) et en activant explicitement TLS pour les protocoles suivants :

- [AMQP \(0-9-1\)](#)

Rubriques


- [Option 1 : courtier à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Option 2 : déploiement du cluster Amazon MQ pour RabbitMQ](#)

Option 1 : courtier à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ

Un agent à instance unique est composé d'un agent dans une zone de disponibilité derrière un dispositif d'équilibrage de charge de réseau. L'agent communique avec votre application et avec un volume de stockage Amazon EBS. Amazon EBS fournit un stockage de niveau bloc optimisé pour une faible latence et un débit élevé.

L'utilisation d'un Network Load Balancer garantit que le point de terminaison de votre courtier Amazon MQ pour RabbitMQ reste inchangé si l'instance de courtier est remplacée pendant une période de maintenance ou en raison de défaillances matérielles Amazon sous-jacentes. EC2 Un dispositif d'équilibrage de charge de réseau permet à vos applications et utilisateurs de continuer à utiliser le même point de terminaison pour se connecter à l'agent.

Le diagramme suivant illustre un agent à instance unique Amazon MQ for RabbitMQ.



Option 2 : déploiement du cluster Amazon MQ pour RabbitMQ

Un déploiement en cluster est un regroupement logique de trois nœuds d'agent RabbitMQ derrière un dispositif d'équilibrage de charge de réseau, chacun partageant des utilisateurs, des files d'attente et un état distribué sur plusieurs zones de disponibilité (AZ).

Dans un déploiement en cluster, Amazon MQ gère automatiquement les politiques d'agent pour activer la mise en miroir classique sur tous les nœuds, garantissant ainsi une haute disponibilité (HA). Chaque file d'attente en miroir se compose d'un nœud principal et d'un ou plusieurs miroirs. Chaque file d'attente a son propre nœud principal. Toutes les opérations d'une file d'attente donnée sont d'abord appliquées sur le nœud principal de la file d'attente, puis propagées aux miroirs. Amazon MQ crée une politique système par défaut qui définit `ha-mode` sur `all` et `ha-sync-mode` sur `automatic`. Cela garantit que les données sont répliquées sur tous les nœuds du cluster dans différentes zones de disponibilité pour une meilleure durabilité.

Note


Lors d'une fenêtre de maintenance, toute la maintenance d'un cluster est effectuée un nœud à la fois, gardant au moins deux nœuds en cours d'exécution à tout moment. Chaque fois qu'un nœud est arrêté, les connexions client à ce nœud sont coupées et doivent être rétablies. Vous devez vous assurer que votre code client est conçu pour se reconnecter automatiquement à votre cluster. Pour plus d'informations sur la connectivité à distance, consultez [the section called “Étape 1 : restauration automatique en cas de défaillance du réseau”](#).

Parce qu'Amazon MQ définit `ha-sync-mode` : `automatic` au cours d'une fenêtre de maintenance, les files d'attente se synchronisent lorsque chaque nœud rejoint le cluster.

La synchronisation de la file d'attente bloque toutes les autres opérations de file. Vous pouvez atténuer l'impact de la synchronisation des files d'attente pendant les fenêtres de maintenance en gardant les files d'attente courtes.

La politique par défaut ne doit pas être supprimée. Si vous supprimez cette politique, Amazon MQ la recréera automatiquement. Amazon MQ s'assure également que les propriétés de haute disponibilité sont appliquées à toutes les autres politiques que vous créez sur un agent en cluster. Si vous ajoutez une politique sans les propriétés de haute disponibilité, Amazon MQ les ajoutera pour vous. Si vous ajoutez une politique avec différentes propriétés de haute disponibilité, Amazon MQ les remplacera. Pour plus d'informations sur la mise en miroir classique, consultez [Files d'attente classiques mises en miroir](#).

Le diagramme suivant illustre un déploiement d'agent en cluster RabbitMQ avec trois nœuds dans trois zones de disponibilité (AZ), chacun ayant son propre volume Amazon EBS et un état partagé. Amazon EBS fournit un stockage de niveau bloc optimisé pour une faible latence et un débit élevé.



Types d'instances de courtier Amazon MQ pour RabbitMQ

La description combinée de la classe d'instance de courtier (m7g) et de la taille (large,medium) est appelée type d'instance de courtier (par exemple,mq.m7g.large). Le tableau suivant répertorie les types d'instances de courtier Amazon MQ disponibles pour les courtiers RabbitMQ.

Amazon MQ fournit un préavis d'au moins 90 jours avant la fin du support d'un type d'instance. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre courtier vers un nouveau type d'instance avant end-of-support cette date afin d'éviter toute interruption.

Types d'instances pour le déploiement de clusters m7g

Nous recommandons d'utiliser des types d'instances `m7g.x` pour le déploiement en cluster. Le tableau suivant indique les types d'instances `m7g.x` disponibles pour le déploiement de clusters.

Type d'instance	vCPU	Mémoire (Go)	Usage recommandé	Stockage	Taille du volume du disque (Go)
<code>m7g.medium</code>	2	4	Evaluation	EBS	15
<code>m7g.large</code>	2	8	Production	EBS	45
<code>m7g.xlarge</code>	4	16	Production	EBS	75
<code>m7g.2xlarge</code>	8	32	Production	EBS	135
<code>m7g.4xlarge</code>	16	64	Production	EBS	270
<code>m7g.8xlarge</code>	32	128	Production	EBS	525
<code>m7g.12xlarge</code>	48	192	Production	EBS	780
<code>m7g.16xlarge</code>	64	256	Production	EBS	1035

Types d'instances pour le déploiement d'une instance unique m7g

Le tableau suivant indique les types d'instances `m7g.x` disponibles pour le déploiement d'une seule instance.

Type d'instance	vCPU	Mémoire (Go)	Usage recommandé	Stockage	Taille du volume du disque (Go)
mq.m7g.medium	1	4	Evaluation	EBS	200
mq.m7g.large	2	8	Production	EBS	200
mq.m7g.xlarge	4	16	Production	EBS	200
mq.m7g.2xlarge	8	32	Production	EBS	200
mq.m7g.4xlarge	16	64	Production	EBS	200
mq.m7g.8xlarge	32	128	Production	EBS	200
mq.m7g.12xlarge	48	192	Production	EBS	200
mq.m7g.16xlarge	64	256	Production	EBS	200

Types d'instances pour le déploiement **mq.m5** d'une seule instance

Les tableaux suivants présentent les types d'`mq.m5.x` instances disponibles pour le déploiement d'une instance unique.

Important

Vous ne pouvez pas rétrograder un courtier d'un type d'instance `mq.m5.x` à un type d'instance `mq.t3.micro`.

Type d'instance	vCPU	Mémoire (Go)	Usage recommandé	Stockage	Taille du disque (Go)
mq.m5.large	2	8	Production	EBS	200
mq.m5.xlarge	4	16	Production	EBS	200
mq.m5.2xlarge	8	32	Production	EBS	200
mq.m5.4xlarge	16	64	Production	EBS	200

Types d'instances pour le déploiement de **mq.m5** clusters

Les tableaux suivants présentent les types d'instances disponibles pour le déploiement de clusters

Important

Vous ne pouvez pas rétrograder un courtier d'un type d'instance mq.m5. à un type d'instance mq.t3.micro.

Type d'instance	vCPU	Mémoire (numéro de commercialisation GiB)	Usage recommandé	Stockage	Taille de stockage (numéro de commercialisation en Go)
mq.m5.large	2	8	Production	EBS	200
mq.m5.xlarge	4	16	Production	EBS	200
mq.m5.2xlarge	8	32	Production	EBS	200

Type d'instance	vCPU	Mémoire (numéro de commercialisation GiB)	Usage recommandé	Stockage	Taille de stockage (numéro de commercialisation en Go)
mq.m5,4 x large	16	64	Production	EBS	200

Configurations d'agent Amazon MQ for RabbitMQ

Une configuration contient tous les paramètres de votre agent RabbitMQ au format Cuttlefish. Vous pouvez créer une configuration avant de créer des agents. Vous pouvez ensuite appliquer la configuration à un ou plusieurs agents.

Attributs

La configuration d'un agent a plusieurs attributs, par exemple :

- Un nom (MyConfiguration)
- Un ID (c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)
- Un Amazon Resource Name (ARN) (arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:configuration:c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819)

Pour obtenir la liste complète des attributs de configuration, consultez ce qui suit dans la référence d'API REST Amazon MQ :

- [ID d'opération REST : Configuration](#)
- [ID d'opération REST : Configurations](#)

Pour obtenir la liste complète des attributs des révisions de configuration, consultez les sections suivantes :

- [ID d'opération REST : Révision de configuration](#)
- [ID d'opération REST : Révisions de configuration](#)

Rubriques

- [Création et application de configurations d'agent RabbitMQ](#)
- [Modifier une révision de configuration Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Valeurs configurables pour RabbitMQ sur Amazon MQ](#)

Création et application de configurations d'agent RabbitMQ

Une configuration contient tous les paramètres de votre agent RabbitMQ au format Cuttlefish. Vous pouvez créer une configuration avant de créer des agents. Vous pouvez ensuite appliquer la configuration à un ou plusieurs agents.

Les exemples suivants montrent comment créer une configuration d'agent RabbitMQ et comment l'appliquer à l'aide de la AWS Management Console.

Important

Vous ne pouvez supprimer une configuration qu'à l'aide de l'`DeleteConfigurationAPI`. Pour plus d'informations, consultez [Configurations](#) dans le manuel Amazon MQ API Reference.

Création d'une nouvelle configuration

Pour appliquer une configuration à votre broker, vous devez d'abord créer la configuration.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Sur la gauche, développez le volet de navigation et choisissez Configurations.

Amazon MQ 

Brokers

Configurations

3. Sur la page Configurations, choisissez Create configuration (Créer une configuration).
4. Sur la page Create configuration (Créer une configuration), dans la section Details (Détails), saisissez le Configuration name (Nom de configuration) (par exemple, MyConfiguration) et sélectionnez une version de Broker engine (Moteur d'agent).

Pour en savoir plus sur les versions du moteur RabbitMQ prises en charge par Amazon MQ for RabbitMQ, consultez [the section called “Gestion des versions”](#).

5. Choisissez Create configuration (Créer une configuration).

Créer une révision de configuration

Après avoir créé une configuration, vous devez la modifier à l'aide d'une révision de configuration.

1. Dans la liste des configurations, choisissez **MyConfiguration**.

Note

La première révision de configuration est toujours créée lorsqu'Amazon MQ crée la configuration.

Sur la **MyConfiguration** page, le type et la version du moteur de courtage utilisés par votre nouvelle révision de configuration (par exemple, RabbitMQ 3.xx.xx) sont affichés.

2. Dans l'onglet Détails de configuration figurent le numéro de révision de configuration, la description et la configuration d'agent au format Cuttlefish.

Note

La modification de la configuration actuelle crée une nouvelle révision de configuration.

3. Choisissez Modifier la configuration et apportez les modifications à la configuration Cuttlefish.
4. Choisissez Enregistrer.

La boîte de dialogue Save revision (Enregistrer la révision) s'affiche.

5. (Facultatif) Type A description of the changes in this revision.
6. Choisissez Save (Enregistrer).

La nouvelle révision de configuration est enregistrée.

⚠ Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Actuellement, vous ne pouvez pas supprimer une configuration.

Appliquer une révision de configuration à votre agent

Après avoir créé la révision de configuration, vous pouvez appliquer la révision de configuration à votre courtier.

1. Sur la gauche, développez le volet de navigation et choisissez Brokers (Agents).

Amazon MQ ×

Brokers

Configurations

2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Modifier.
3. Sur la *MyBroker* page Modifier, dans la section Configuration, sélectionnez une configuration et une révision, puis choisissez Planifier les modifications.
4. Dans la section Schedule broker modifications (Planifier les modifications de l'agent), choisissez si les modifications doivent être appliquées During the next scheduled maintenance window (Au cours de la prochaine fenêtre de maintenance) ou Immediately (immédiatement).

⚠ Important

Les courtiers à instance unique sont hors ligne lors du redémarrage. Pour les courtiers en clusters, un seul nœud est en panne à la fois lorsque le courtier redémarre.

5. Choisissez Appliquer.

Votre révision de configuration est appliquée à votre agent à l'heure spécifiée.

Modifier une révision de configuration Amazon MQ pour RabbitMQ

Les instructions suivantes décrivent comment modifier une révision de configuration pour votre courtier.

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Modifier.
3. Sur la **MyBroker** page, choisissez Modifier.
4. Sur la **MyBroker** page Modifier, dans la section Configuration, sélectionnez une configuration et une révision, puis choisissez Modifier.

Note

Sauf si vous sélectionnez une configuration lorsque vous créez un agent, la première révision de configuration est toujours créée lorsqu'Amazon MQ crée l'agent.

Sur la **MyBroker** page, le type et la version du moteur de courtage utilisés par la configuration (par exemple, RabbitMQ 3.xx.xx) sont affichés.

5. Dans l'onglet Détails de configuration figurent le numéro de révision de configuration, la description et la configuration d'agent au format Cuttlefish.

Note

La modification de la configuration actuelle crée une nouvelle révision de configuration.

6. Choisissez Modifier la configuration et apportez les modifications à la configuration Cuttlefish.
7. Choisissez Enregistrer.

La boîte de dialogue Save revision (Enregistrer la révision) s'affiche.

8. (Facultatif) Type A description of the changes in this revision.
9. Choisissez Save (Enregistrer).

La nouvelle révision de configuration est enregistrée.

⚠ Important

Apporter des modifications à une configuration n'applique pas immédiatement les modifications à l'agent. Pour appliquer vos modifications, vous devez attendre la fenêtre de maintenance suivante ou [redémarrer l'agent](#).

Actuellement, vous ne pouvez pas supprimer une configuration.

Valeurs configurables pour RabbitMQ sur Amazon MQ

Vous pouvez définir la valeur des options de configuration de courtier suivantes en modifiant le fichier de configuration de courtier dans le AWS Management Console.

Configuration	Valeur par défaut	Valeur recommandée	Valeurs	Versions applicables	Description
consumer_timeout	1800000 ms (30 minutes)	1800000 ms (30 minutes)	0 à 2 147 483 647 milisecondes. Amazon MQ prend en charge la valeur 0, qui signifie « infini ».	Toutes les versions	Un délai d'attente pour l'accusé de réception pour détecter les cas où les consommateurs n'emballent pas les livraisons.
battement de coeur	60 secondes	60 secondes	60 à 3600 secondes	Toutes les versions	Définit le délai avant qu'une connexion ne soit considérée comme indisponible.

Configuration	Valeur par défaut	Valeur recommandée	Valeurs	Versions applicables	Description
					ble par RabbitMQ.
gestion.r estric ns.operat or _policy_c hanges.di sabled	true	true	true, false	3.11 et versions ultérieures	Désactive la modification des politiques de l'opérateur. Si vous apportez cette modification, nous vous encourageons vivement à inclure les propriétés de haute disponibilité dans vos propres politiques d'opérateur.

Configuration	Valeur par défaut	Valeur recommandée	Valeurs	Versions applicables	Description
<code>quorum_quorum_property_equivalence_relaxed_checks_on_rededclaration</code>	true	true	true, false	3.13 et versions ultérieures	Lorsque cette valeur est définie sur TRUE, votre application évite une exception de canal lors de la redéclaration d'une file d'attente de quorum.
<code>securemanagement.http.headers.enabled</code>	true pour les courtiers créés le 9 juillet 2024 ou après cette date en vertu de la version 3.10. false pour les courtiers créés avant le 9 juillet 2024	true	true ou false	3.10 et versions ultérieures	Active les en-têtes de sécurité HTTP non modifiables.

Configuration de l'accusé de réception pour le consommateur

Vous pouvez configurer `consumer_timeout` pour détecter les cas où les consommateurs n'emballent pas leurs livraisons. Si le consommateur n'envoie pas d'accusé de réception dans le délai imparti, le canal sera fermé. Par exemple, si vous utilisez la valeur par défaut de 1 800 000

millisecondes, si le consommateur n'envoie pas d'accusé de réception dans un délai de 1 800 000 millisecondes, le canal sera fermé.

Configuration du rythme cardiaque

Vous pouvez configurer un délai d'expiration du rythme cardiaque pour savoir quand les connexions sont interrompues ou ont échoué. La valeur du rythme cardiaque définit le délai avant qu'une connexion ne soit considérée comme interrompue.

Configuration des politiques de l'opérateur

La politique d'opérateur par défaut de chaque hôte virtuel présente les propriétés de haute disponibilité recommandées suivantes :

```
{
  "name": "default_operator_policy_AWS_managed",
  "pattern": ".*",
  "apply-to": "all",
  "priority": 0,
  "definition": {
    "ha-mode": "all",
    "ha-sync-mode": "automatic"
  }
}
```

Les modifications apportées aux politiques de l'opérateur via l'API de gestion AWS Management Console or ne sont pas disponibles par défaut. Vous pouvez activer les modifications en ajoutant la ligne suivante à la configuration d'agent :

```
management.restrictions.operator_policy_changes.disabled=false
```

Si vous apportez cette modification, nous vous encourageons vivement à inclure les propriétés de haute disponibilité dans vos propres politiques d'opérateur.

Configuration de contrôles simplifiés lors de la déclaration des files d'attente

Si vous avez migré vos files d'attente classiques vers des files d'attente de quorum mais que vous n'avez pas mis à jour votre code client, vous pouvez éviter une

exception de canal lors de la redéclaration d'une file d'attente de quorum en `quorum_queue.property_equivalence.relaxed_checks_on_redeclaration` configurant `set` sur `true`.

Configuration des en-têtes de sécurité HTTP

La `secure.management.http.headers.enabled` configuration active les en-têtes de sécurité HTTP suivants :

- [X-Content-Type-Options : nosniff](#) : empêche les navigateurs de détecter du contenu, algorithmes utilisés pour déduire le format de fichier des sites Web.
- [X-Frame-Options : DENY](#) : empêche les autres d'intégrer le plugin de gestion dans un cadre de leur propre site Web pour tromper les autres
- [Strict-Transport-Security : max-age=47304000 ; includeSubDomains](#) : oblige les navigateurs à utiliser le protocole HTTPS lors de connexions ultérieures au site Web et à ses sous-domaines pendant une longue période (1,5 an).

Les courtiers Amazon MQ pour RabbitMQ créés sur les versions 3.10 et supérieures seront définis par défaut. `secure.management.http.headers.enabled true` Vous pouvez activer ces en-têtes de sécurité HTTP en les `secure.management.http.headers.enabled` réglant sur `true` Si vous souhaitez désactiver ces en-têtes de sécurité HTTP, définissez `sursecure.management.http.headers.enabled false`

Queues de quorum pour RabbitMQ sur Amazon MQ

Important

Les files d'attente de quorum ne sont disponibles que pour les courtiers sur Amazon MQ pour RabbitMQ version 3.13 et supérieure.

Les files d'attente de quorum sont un type de file d'attente répliqué composé d'un leader (réplique principale) et d'abonnés (autres répliques). Si le leader n'est plus disponible, les files d'attente de quorum utilisent l'algorithme de consensus [Raft](#) pour élire un nouveau nœud leader à la majorité des voix, et le leader précédent est rétrogradé au rang de nœud suiveur dans le même cluster. Les abonnés restants continuent de se répliquer comme avant. Comme chaque nœud se trouve dans une zone de disponibilité différente, si un nœud est temporairement indisponible, la livraison

des messages se poursuit avec la réplique du leader nouvellement élu dans une autre zone de disponibilité.

Les files d'attente de quorum sont utiles pour traiter les messages toxiques, qui apparaissent lorsqu'un message échoue et est mis en attente plusieurs fois.

Vous ne devez pas utiliser les files d'attente du quorum si vous :

- utiliser des files d'attente transitoires
- vous avez de longs arriérés de files d'attente
- privilégiez la faible latence

Pour déclarer une file d'attente de quorum, définissez l'en-tête `x-queue-type=quorum`.

Rubriques

- [Migration des files d'attente classiques vers des files d'attente de quorum sur Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Configurations des politiques pour les files d'attente de quorum pour Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Bonnes pratiques pour les files d'attente de quorum pour Amazon MQ pour RabbitMQ](#)

Migration des files d'attente classiques vers des files d'attente de quorum sur Amazon MQ pour RabbitMQ

Vous pouvez migrer vos files d'attente miroir classiques vers des files d'attente de quorum sur les courtiers Amazon MQ sur la version 3.13 ou supérieure en créant un nouvel hôte virtuel sur le même cluster ou en effectuant une migration sur place.

Option 1 : migration des files d'attente en miroir classiques vers des files d'attente de quorum avec un nouvel hôte virtuel

Vous pouvez migrer vos files d'attente miroir classiques vers des files d'attente de quorum sur les courtiers Amazon MQ sur la version 3.13 ou supérieure en créant un nouvel hôte virtuel sur le même cluster.

1. Dans votre cluster existant, créez un nouvel hôte virtuel (vhost) avec le type de file d'attente par défaut comme quorum.

2. Créez le [Plugin de fédération](#) depuis le nouvel hôte virtuel avec l'URI pointant vers l'ancien hôte virtuel à l'aide de files d'attente miroir classiques.
3. En utilisant `rabbitmqadmin`, exportez les définitions de l'ancien hôte virtuel vers un nouveau fichier. Vous devez apporter des modifications au fichier de schéma afin qu'il soit compatible avec les files d'attente du quorum. Pour obtenir la liste complète des modifications que vous devez apporter au fichier, consultez la section [Déplacement des définitions](#) dans la documentation sur les files d'attente de quorum de RabbitMQ. Après avoir apporté les modifications nécessaires au fichier, réimportez les définitions sur le nouvel hôte virtuel.
4. Créez une nouvelle politique dans le nouveau vhost. Pour obtenir des recommandations sur les configurations des politiques Amazon MQ pour les files d'attente de quorum, consultez [Configurations des politiques pour les files d'attente de quorum pour Amazon MQ pour RabbitMQ](#). Ensuite, lancez la fédération que vous avez créée précédemment depuis l'ancien hôte virtuel vers le nouveau serveur virtuel.
5. Dirigez les consommateurs et les producteurs vers le nouvel hôte virtuel.
6. Configurez le plug-in Shovel pour déplacer tous les messages restants. Une fois qu'une file d'attente est vide, supprimez la pelle.

Migration des files d'attente en miroir classiques vers des files d'attente de quorum en place

Vous pouvez migrer vos files d'attente miroir classiques vers des files d'attente de quorum sur Amazon MQ Brokers sur la version 3.13 ou supérieure en effectuant la migration sur place.

1. Arrêtez les consommateurs et les producteurs.
2. Créez une nouvelle file d'attente temporaire pour le quorum.
3. Configurez le plug-in Shovel pour déplacer tous les messages de l'ancienne file d'attente miroir classique vers la nouvelle file d'attente de quorum temporaire. Une fois que tous les messages ont été déplacés vers la file d'attente temporaire du quorum, supprimez le Shovel.
4. Supprimez la file d'attente miroir classique source. Recréez ensuite une file d'attente de quorum portant le même nom et les mêmes liaisons que la file d'attente miroir classique source.
5. Créez un nouveau Shovel pour déplacer les messages de la file d'attente de quorum temporaire vers la nouvelle file d'attente de quorum.

Configurations des politiques pour les files d'attente de quorum pour Amazon MQ pour RabbitMQ

Vous pouvez ajouter des configurations de politiques spécifiques aux files d'attente de quorum pour votre courtier RabbitMQ sur Amazon MQ.

Lorsque vous créez une politique pour les files d'attente de quorum, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Supprimez tous les attributs de stratégie commençant par `ha-mode`, `ha-paramsha-sync-mode`, `ha-sync-batch-size`, `ha-promote-on-shutdown`, `etha-promote-on-failure`. `ha`
- Supprimez `queue-mode`.
- Modifier le trop-plein lorsqu'il est réglé sur `reject-publish-dlx`

Important

Amazon MQ pour RabbitMQ applique la totalité ou aucun des attributs d'une politique. Vous ne pouvez pas créer de politique qui s'applique à la fois aux files d'attente classiques en miroir et aux files d'attente de quorum. Si vous souhaitez que votre politique ne s'applique qu'aux files d'attente du quorum, vous devez la `--apply-to` définir `quorum_queues` sur. Si vous utilisez des files d'attente en miroir classiques et des files d'attente de quorum, vous devez créer une politique distincte avec `--apply-to : classic_queues` ainsi qu'une politique de files d'attente de quorum.

Il n'est pas nécessaire de modifier AWS-DEFAULT les politiques car elles adoptent automatiquement le nouveau type de file d'attente dans le paramètre « s'applique à ». Pour plus d'informations sur les politiques par défaut d'Amazon MQ pour RabbitMQ, consultez. [RabbitMQ configuration policies](#)

Bonnes pratiques pour les files d'attente de quorum pour Amazon MQ pour RabbitMQ

Nous vous recommandons d'utiliser les meilleures pratiques suivantes pour améliorer les performances lorsque vous travaillez avec des files d'attente de quorum.

Gérer les messages empoisonnés en fixant une limite de diffusion

Les messages empoisonnés apparaissent lorsqu'un message échoue et est renvoyé plusieurs fois. Vous pouvez définir une limite de remise de messages à l'aide de l'argument `delivery-limit` policy pour supprimer les messages redistribués plusieurs fois. Si un message est redistribué plus de fois que la limite de livraison ne le permet, le message est ensuite déposé et supprimé par RabbitMQ. Lorsque vous définissez une limite de livraison, le message est placé en file d'attente en tête de file d'attente.

Priorité des messages pour les files d'attente du quorum

Les files d'attente du quorum ne sont pas prioritaires pour les messages. Si vous avez besoin de la priorité des messages, vous devez créer plusieurs files d'attente de quorum. Pour plus d'informations sur la hiérarchisation des messages comportant plusieurs files d'attente de quorum, consultez la section [Priorité des messages](#) dans la documentation de RabbitMQ.

Utilisation du facteur de réplication par défaut

Amazon MQ pour RabbitMQ utilise par défaut un facteur de réplication de trois (3) nœuds pour les courtiers de clusters utilisant des files d'attente de quorum. Si vous apportez des modifications à `x-quorum-initial-group-size`, Amazon MQ utilisera à nouveau par défaut le facteur de réplication de 3.

Résolution des problèmes liés à

RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION

Amazon MQ pour RabbitMQ génère le code d'action essentiel requis `RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION` lorsque vous tentez de créer des files d'attente de quorum sur une seule instance ou un courtier de cluster à l'aide de la version 3.12 ou inférieure. Pour plus d'informations sur le dépannage `RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION`, consultez [RabbitMQ sur Amazon MQ : alarme concernant les files d'attente de quorum](#).

Didacticiels RabbitMQ

Les didacticiels suivants vous montrent comment configurer et utiliser RabbitMQ sur Amazon MQ. Pour en savoir plus sur l'utilisation des bibliothèques client prises en charge dans une variété de langages de programmation tels que Node.js, Python, .NET, etc., consultez [Didacticiels RabbitMQ](#) du Guide de démarrage RabbitMQ.

Rubriques

- [Modification des préférences d'agent](#)
- [Utilisation de Python Pika avec Amazon MQ pour RabbitMQ](#)
- [Résolution de la synchronisation de la file d'attente mise en pause RabbitMQ](#)
- [Réduction du nombre de connexions et de canaux](#)
- [Étape 2 : Connectez une application basée sur JVM à votre courtier](#)
- [Étape 3 : \(Facultatif\) Se connecter à une AWS Lambda fonction](#)

Modification des préférences d'agent

Vous pouvez modifier les préférences de votre courtier, par exemple en activant ou en désactivant CloudWatch les journaux à l'aide du AWS Management Console.

Modifier les options de l'agent RabbitMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, sélectionnez votre courtier (par exemple MyBroker), puis choisissez Modifier.
3. Sur la *MyBroker* page Modifier, dans la section Spécifications, sélectionnez une version du moteur Broker ou un type d'instance Broker.
4. Dans la section CloudWatch Journaux, cliquez sur le bouton bascule pour activer ou désactiver les journaux généraux. Les autres étapes sont requises.

Note

- Pour les courtiers RabbitMQ, Amazon MQ utilise automatiquement un rôle lié au service (SLR) pour publier des journaux généraux sur CloudWatch. Pour de plus amples informations, consultez [the section called “Utilisation des rôles liés à un service”](#).
- Amazon MQ ne prend pas en charge la journalisation d'audit pour les agents RabbitMQ.

5. Dans la section Maintenance, configurez le programme de maintenance de votre agent :

Pour mettre à niveau le broker vers de nouvelles versions au fur et à mesure de sa AWS publication, choisissez Activer les mises à niveau automatiques des versions mineures. Les mises à niveau automatiques se produisent pendant la fenêtre de maintenance définie par le jour de la semaine, l'heure de la journée (au format 24 heures) et le fuseau horaire (UTC par défaut).

6. Choisissez Schedule Modifications (Planifier les modifications).

 Note

Si vous choisissez uniquement Enable automatic minor version upgrades (Activer les mises à niveau automatiques des versions mineures), le bouton est remplacé par Save (Enregistrer), car aucun redémarrage d'agent n'est nécessaire.

Vos préférences sont appliquées à votre agent à l'heure spécifiée.

Utilisation de Python Pika avec Amazon MQ pour RabbitMQ

Le didacticiel suivant montre comment vous pouvez configurer un client [Pika Python](#) avec TLS configuré pour se connecter à un agent Amazon MQ pour RabbitMQ. Pika est une implémentation Python du protocole AMQP 0-9-1 pour RabbitMQ. Ce didacticiel vous montre comment installer Pika, déclarer une file d'attente, configurer un éditeur pour envoyer des messages dans l'échange par défaut de l'agent et configurer un consommateur qui recevra les messages de la file d'attente.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Autorisations](#)
- [Première étape : création d'un client Python Pika de base](#)
- [Deuxième étape : création d'un éditeur et envoi d'un message](#)
- [Troisième étape : création du consommateur et réception du message](#)
- [Étape quatre : \(facultatif\) configuration d'une boucle d'événements et consommation des messages](#)
- [Quelle est la prochaine étape ?](#)

Prérequis

Pour compléter les cinq premières étapes de ce didacticiel, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un agent Amazon MQ pour RabbitMQ. Pour de plus amples informations, consultez l'article sur la [création d'un agent Amazon MQ pour RabbitMQ](#).
- L'outil [Python 3](#) correspondant à votre système d'exploitation.
- L'outil [Pika](#) installé à l'aide de Python `pip`. Pour installer Pika, ouvrez une nouvelle fenêtre dans le terminal et exécutez la procédure suivante.

```
$ python3 -m pip install pika
```

Autorisations

Pour pouvoir suivre ce didacticiel, vous aurez besoin d'au moins un utilisateur d'agent Amazon MQ pour RabbitMQ autorisé à écrire et à lire depuis un vhost. Le tableau suivant détaille les autorisations minimum nécessaires en tant que modèles d'expression régulière (regex).

Balises	Configurer regex	Regex en écriture	Lire regex
none		.*	.*

Les autorisations utilisateur répertoriées accordent uniquement des autorisations en lecture et en écriture et ne donnent aucun accès au plugin de gestion permettant d'effectuer des opérations administratives sur l'agent. Vous pouvez encore restreindre davantage les autorisations en fournissant des modèles de regex qui limitent l'accès de l'utilisateur à des files d'attente spécifiées. Par exemple, si vous remplacez le modèle de regex en lecture par `^[hello world].*`, l'utilisateur sera uniquement autorisé à lire des files d'attente commençant par `hello world`.

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs RabbitMQ et la gestion de balises et autorisations utilisateur, consultez [Amazon MQ pour les utilisateurs du broker RabbitMQ](#).

Première étape : création d'un client Python Pika de base

Pour créer une classe de client de base Python Pika capable de définir un constructeur et de fournir le contexte SSL nécessaire à la configuration TLS lors de l'interaction avec un agent Amazon MQ pour RabbitMQ, procédez comme suit.

1. Ouvrez une nouvelle fenêtre dans le terminal, créez un nouveau répertoire pour votre projet et accédez-y.

```
$ mkdir pika-tutorial
$ cd pika-tutorial
```

2. Créez un fichier nommé `basicClient.py` contenant le code suivant.

```
import ssl
import pika

class BasicPikaClient:

    def __init__(self, rabbitmq_broker_id, rabbitmq_user, rabbitmq_password,
region):

        # SSL Context for TLS configuration of Amazon MQ for RabbitMQ
        ssl_context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)
        ssl_context.set_ciphers('ECDHE+AESGCM:!ECDSA')

        url = f"amqps://{rabbitmq_user}:
{rabbitmq_password}@{rabbitmq_broker_id}.mq.{region}.amazonaws.com:5671"
        parameters = pika.URLParameters(url)
        parameters.ssl_options = pika.SSLOptions(context=ssl_context)

        self.connection = pika.BlockingConnection(parameters)
        self.channel = self.connection.channel()
```

Vous pouvez désormais définir des classes supplémentaires pour votre éditeur et votre consommateur qui héritent de `BasicPikaClient`.

Deuxième étape : création d'un éditeur et envoi d'un message

Pour créer un éditeur capable de déclarer une file d'attente et d'envoyer un message unique, procédez comme suit.

1. Copiez le contenu de l'exemple de code suivant et enregistrez-le localement sous `publisher.py` dans le même répertoire que celui que vous avez créé à l'étape précédente.

```
from basicClient import BasicPikaClient

class BasicMessageSender(BasicPikaClient):

    def declare_queue(self, queue_name):
        print(f"Trying to declare queue({queue_name})...")
        self.channel.queue_declare(queue=queue_name)

    def send_message(self, exchange, routing_key, body):
        channel = self.connection.channel()
        channel.basic_publish(exchange=exchange,
                              routing_key=routing_key,
                              body=body)
        print(f"Sent message. Exchange: {exchange}, Routing Key: {routing_key},
Body: {body}")

    def close(self):
        self.channel.close()
        self.connection.close()

if __name__ == "__main__":

    # Initialize Basic Message Sender which creates a connection
    # and channel for sending messages.
    basic_message_sender = BasicMessageSender(
        "<broker-id>",
        "<username>",
        "<password>",
        "<region>"
    )

    # Declare a queue
    basic_message_sender.declare_queue("hello world queue")

    # Send a message to the queue.
    basic_message_sender.send_message(exchange="", routing_key="hello world queue",
body=b'Hello World!')

    # Close connections.
    basic_message_sender.close()
```

La classe `BasicMessageSender` hérite de `BasicPikaClient` et implémente des méthodes supplémentaires pour déclarer une file d'attente, envoyer un message sur celle-ci et fermer les connexions. L'exemple de code achemine un message vers l'échange par défaut, avec une clé de routage identique au nom de la file d'attente.

2. Sous `if __name__ == "__main__":`, remplacez les paramètres transmis à la déclaration de constructeur `BasicMessageSender` par les informations suivantes.
 - **<broker-id>** – ID unique généré par Amazon MQ pour l'agent. Vous pouvez analyser l'ID de votre ARN d'agent. Par exemple, avec l'ARN suivant, `arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9`, l'ID de l'agent serait `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9`.
 - **<username>** : nom d'utilisateur d'agent disposant des autorisations suffisantes pour écrire des messages à l'agent.
 - **<password>** : mot de passe d'un utilisateur d'agent disposant des autorisations suffisantes pour écrire des messages à l'agent.
 - **<region>**— La AWS région dans laquelle vous avez créé votre courtier Amazon MQ pour RabbitMQ. Par exemple, `us-west-2`.
3. Exécutez la commande suivante dans le répertoire où vous avez créé `publisher.py`.

```
$ python3 publisher.py
```

Si le code s'exécute correctement, vous verrez la sortie suivante dans la fenêtre de votre terminal.

```
Trying to declare queue(hello world queue)...  
Sent message. Exchange: , Routing Key: hello world queue, Body: b'Hello World!'
```

Troisième étape : création du consommateur et réception du message

Pour créer le consommateur destiné à recevoir un message unique de la file d'attente, procédez comme suit.

1. Copiez le contenu de l'exemple de code suivant et enregistrez-le sous `consumer.py` dans le même répertoire.


```
from basicClient import BasicPikaClient

class BasicMessageReceiver(BasicPikaClient):

    def get_message(self, queue):
        method_frame, header_frame, body = self.channel.basic_get(queue)
        if method_frame:
            print(method_frame, header_frame, body)
            self.channel.basic_ack(method_frame.delivery_tag)
            return method_frame, header_frame, body
        else:
            print('No message returned')

    def close(self):
        self.channel.close()
        self.connection.close()

if __name__ == "__main__":

    # Create Basic Message Receiver which creates a connection
    # and channel for consuming messages.
    basic_message_receiver = BasicMessageReceiver(
        "<broker-id>",
        "<username>",
        "<password>",
        "<region>"
    )

    # Consume the message that was sent.
    basic_message_receiver.get_message("hello world queue")

    # Close connections.
    basic_message_receiver.close()
```

Comme l'éditeur que vous avez créé à l'étape précédente, `BasicMessageReceiver` hérite de `BasicPikaClient` et implémente des méthodes supplémentaires pour recevoir un message unique et fermer les connexions.

2. Sous la déclaration `if __name__ == "__main__":`, remplacez les paramètres transmis au constructeur `BasicMessageReceiver` par vos données.
3. Exécutez la commande suivante dans le répertoire de votre projet.

```
$ python3 consumer.py
```

Si le code s'exécute correctement, le corps du message et les en-têtes, y compris la clé de routage, s'affichent dans la fenêtre de votre terminal.

```
<Basic.GetOk(['delivery_tag=1', 'exchange=', 'message_count=0',  
'redelivered=False', 'routing_key=hello world queue'])> <BasicProperties> b'Hello  
World!'
```

Étape quatre : (facultatif) configuration d'une boucle d'événements et consommation des messages

Pour consommer plusieurs messages d'une file d'attente, utilisez la méthode [basic_consume](#) de Pika ainsi qu'une fonction de rappel, comme illustré ci-dessous.

1. Dans `consumer.py`, ajoutez la définition de méthode suivante à la classe `BasicMessageReceiver`.

```
def consume_messages(self, queue):  
    def callback(ch, method, properties, body):  
        print(" [x] Received %r" % body)  
  
        self.channel.basic_consume(queue=queue, on_message_callback=callback,  
                                    auto_ack=True)  
  
    print(' [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C')  
    self.channel.start_consuming()
```

2. Dans `consumer.py`, sous `if __name__ == "__main__":`, invoquez la méthode `consume_messages` que vous avez définie à l'étape précédente.

```
if __name__ == "__main__":  
  
    # Create Basic Message Receiver which creates a connection and channel for  
    # consuming messages.  
    basic_message_receiver = BasicMessageReceiver(  
        "<broker-id>",  
        "<username>",
```

```
        "<password>",
        "<region>"
    )

    # Consume the message that was sent.
    # basic_message_receiver.get_message("hello world queue")

    # Consume multiple messages in an event loop.
    basic_message_receiver.consume_messages("hello world queue")

    # Close connections.
    basic_message_receiver.close()
```

3. Exécutez `consumer.py` à nouveau. Si tout se passe normalement, les messages mis en file d'attente s'afficheront dans la fenêtre de votre terminal.

```
[*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C
[x] Received b'Hello World!'
[x] Received b'Hello World!'
...
```

Quelle est la prochaine étape ?

- Pour en savoir plus sur les autres bibliothèques de clients RabbitMQ prises en charge, consultez la [documentation sur les clients RabbitMQ](#) disponible sur le site web de RabbitMQ.

Résolution de la synchronisation de la file d'attente mise en pause RabbitMQ

Dans un [déploiement en cluster](#) Amazon MQ for RabbitMQ, les messages publiés dans chaque file d'attente sont répliqués sur trois nœuds d'agent. Cette réplication, appelée mise en miroir, fournit une haute disponibilité (HA) pour les agents RabbitMQ. Les files d'attente d'un déploiement en cluster se composent d'un réplica principal sur un nœud et un ou plusieurs miroirs. Chaque opération appliquée à une file d'attente mise en miroir, y compris les messages de mise en file d'attente, est d'abord appliquée à la file d'attente principale, puis répliquée sur ses miroirs.

Par exemple, considérez une file d'attente en miroir répliquée sur trois nœuds : le nœud principal (main) et deux miroirs (mirror-1 et mirror-2). Si tous les messages de cette file d'attente en miroir sont propagés avec succès à tous les miroirs, la file d'attente est synchronisée. Si un

nœud (`mirror-1`) devient indisponible pendant un intervalle de temps, la file d'attente est toujours opérationnelle et peut continuer à mettre en file d'attente des messages. Toutefois, pour que la file d'attente se synchronise, les messages publiés dans `main` tandis que `mirror-1` n'est pas disponible doivent être répliqués dans `mirror-1`.

Pour plus d'informations sur la mise en miroir, consultez [Files d'attente mises en miroir classiques](#) sur le site web RabbitMQ.

Maintenance et synchronisation des files d'attente

Lors de [fenêtres de maintenance](#), Amazon MQ effectue tous les travaux de maintenance un nœud à la fois pour s'assurer que l'agent reste opérationnel. Par conséquent, les files d'attente peuvent devoir se synchroniser à mesure que chaque nœud reprend l'opération. Pendant la synchronisation, les messages qui doivent être répliqués en miroirs sont chargés en mémoire à partir du volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) correspondant à traiter par lots. Le traitement des messages par lots permet aux files d'attente de se synchroniser plus rapidement.

Si les files d'attente sont courtes et que les messages sont petits, les files d'attente se synchronisent et reprennent le fonctionnement comme prévu. Toutefois, si la quantité de données dans un lot approche de la limite de mémoire du nœud, le nœud déclenche une alarme de mémoire élevée, mettant en pause la synchronisation de la file d'attente. Vous pouvez confirmer l'utilisation de la mémoire en comparant les [métriques du nœud `RabbitMemUsed` et du nœud `RabbitMqMemLimit` broker dans CloudWatch](#). La synchronisation ne peut pas se terminer tant que les messages ne sont pas consommés ou supprimés, ou que le nombre de messages dans le lot est réduit.

Note

La réduction de la taille du lot de synchronisation des files d'attente peut entraîner un plus grand nombre de transactions de réplication.

Pour résoudre une synchronisation de file d'attente mise en pause, suivez les étapes de ce didacticiel, qui illustre l'application d'une politique `ha-sync-batch-size` et le redémarrage de la synchronisation de la file d'attente.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Étape 1 : Appliquer une politique `ha-sync-batch-size`](#)

- [Étape 2 : Redémarrer la synchronisation de la file d'attente](#)
- [Étapes suivantes](#)
- [Ressources connexes](#)

Prérequis

Pour ce didacticiel, vous devez disposer d'un utilisateur d'agent Amazon MQ for RabbitMQ avec les autorisations d'administrateur. Vous pouvez utiliser l'utilisateur administrateur créé lors de la création de l'agent pour la première fois, ou un autre utilisateur que vous avez créé par la suite. Le tableau suivant fournit la balise utilisateur administrateur et les autorisations nécessaires en tant que modèles d'expression régulière (regex).

Balises	Lire regex	Configurer regex	Regex en écriture
administrator	.*	.*	.*

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs RabbitMQ et la gestion de balises et autorisations utilisateur, consultez [Amazon MQ pour les utilisateurs du broker RabbitMQ](#).

Étape 1 : Appliquer une politique **ha-sync-batch-size**

Les procédures suivantes illustrent l'ajout d'une politique qui s'applique à toutes les files d'attente créées sur l'agent. Vous pouvez utiliser la console web RabbitMQ ou l'API de gestion RabbitMQ. Pour plus d'informations, consultez [Plugin de gestion](#) sur le site web RabbitMQ.

Pour appliquer une politique **ha-sync-batch-size** à l'aide de la console web RabbitMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Brokers (Agents).
3. Dans la liste des agents, choisissez le nom de l'agent auquel vous souhaitez appliquer la nouvelle politique.
4. Sur la page de l'agent, dans la section Connection (Connexions), choisissez l'URL RabbitMQ web console (Console web RabbitMQ). La console web RabbitMQ s'ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur.
5. Connectez-vous à la console Web RabbitMQ à l'aide de vos informations d'identification de connexion d'administrateur d'agent.

6. Dans la console web RabbitMQ, en haut de la page, choisissez Admin (Administrateur).
7. Dans la page Admin (Administrateur), dans le volet de navigation droit, choisissez Politiques (Politiques).
8. Dans la page Politiques (Politiques), vous pouvez consulter la liste actuelle User policies (Politiques utilisateur) de l'agent. Sous User policies (Politiques utilisateur), développez Add/update a policy (Ajouter ou mettre à jour une politique).

 Note

Par défaut, les clusters Amazon MQ for RabbitMQ sont créés avec une politique d'agent initiale nommée `ha-a11-AWS-OWNED-DO-NOT-DELETE`. Amazon MQ gère cette politique pour s'assurer que chaque file d'attente de l'agent est répliquée sur les trois nœuds et que les files d'attente sont synchronisées automatiquement.

9. Pour créer une politique d'agent, sous Add/update a policy (Ajouter ou mettre à jour une politique), procédez comme suit :
 - a. Dans Name (Nom), attribuez un nom à votre politique IAM, par exemple **batch-size-policy**.
 - b. Pour Pattern (Modèle), entrez le modèle regexp `.*` afin que la politique corresponde à toutes les files d'attente sur l'agent.
 - c. Pour Apply to (Appliquer à), choisissez Exchanges and queues (Échanges et files d'attente) dans la liste déroulante.
 - d. Pour Priority (Priorité), entrez un entier supérieur à toutes les autres politiques appliquées au vhost. Vous pouvez appliquer exactement un ensemble de définitions de politiques aux files d'attente et aux échanges RabbitMQ à tout moment. RabbitMQ choisit la politique correspondante avec la valeur de priorité la plus élevée. Pour plus d'informations sur les priorités de politique et sur la façon de combiner des politiques, veuillez consulter [Politiques \(Politiques\)](#) dans la documentation du serveur RabbitMQ.
 - e. Pour Definition (Définition), ajoutez les paires clé-valeur suivantes :
 - **ha-sync-batch-size=100**. Choisissez Numéro dans la liste déroulante.

 Note

Vous devrez peut-être ajuster et calibrer la valeur de `ha-sync-batch-size` en fonction du nombre et de la taille des messages non synchronisés dans vos files d'attente.

- **ha-mode=all**. Choisissez String (Chaîne) dans la liste déroulante.

 Important

La définition `ha-mode` est requise pour toutes les politiques relatives à la haute disponibilité. Son omission entraîne un échec de validation.

- **ha-sync-mode=automatic**. Choisissez String (Chaîne) dans la liste déroulante.

 Note

La définition `ha-sync-mode` est requise pour toutes les politiques relatives à la haute disponibilité. Si elle est omise, Amazon MQ ajoute automatiquement la définition.

- f. Choisissez Add / update policy (Ajouter/mettre à jour une politique).
10. Confirmez que la nouvelle politique apparaît dans la liste User policies (Politiques utilisateur).

Pour appliquer une politique **ha-sync-batch-size** à l'aide de l'API de gestion RabbitMQ

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Brokers (Agents).
3. Dans la liste des agents, choisissez le nom de l'agent auquel vous souhaitez appliquer la nouvelle politique.
4. Sur la page de l'agent, dans la section Connection (Connexion), notez l'URL de la console web RabbitMQ. Il s'agit du point de terminaison de l'agent que vous utilisez dans une requête HTTP.
5. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal ou de ligne de commande.
6. Pour créer une politique d'agent, entrez la commande `curl` suivante. Cette commande suppose la présence d'une file d'attente sur le vhost / par défaut, qui est encodé en tant que %2F.

 Note

Remplacez *username* et par *password* les informations de connexion de l'administrateur de votre courtier. Vous devrez peut-être ajuster et calibrer la valeur de `ha-sync-batch-size` (*100*) en fonction du nombre et de la taille des messages non synchronisés dans vos files d'attente. Remplacez le point de terminaison de l'agent par l'URL que vous avez notée précédemment.

```
curl -i -u username:password -H "content-type:application/json" -XPUT \  
-d '{"pattern":".*", "priority":1, "definition":{"ha-sync-batch-size":100, "ha-  
mode":"all", "ha-sync-mode":"automatic"}}' \  
https://b-589c045f-f8ln-4ab0-a89c-co62e1c32ef8.mq.us-west-2.amazonaws.com/api/  
policies/%2Fbatch-size-policy
```

7. Pour confirmer que la nouvelle politique est ajoutée aux politiques utilisateur de votre agent, entrez la commande `curl` suivante pour répertorier toutes les politiques de l'agent.

```
curl -i -u username:password https://b-589c045f-f8ln-4ab0-a89c-co62e1c32ef8.mq.us-  
west-2.amazonaws.com/api/policies
```

Étape 2 : Redémarrer la synchronisation de la file d'attente

Après avoir appliqué une nouvelle politique `ha-sync-batch-size` à votre agent, redémarrez la synchronisation de la file d'attente.

Pour redémarrer la synchronisation de la file d'attente à l'aide de la console web RabbitMQ

 Note

Pour ouvrir la console web RabbitMQ, reportez-vous aux instructions précédentes à l'étape 1 de ce didacticiel.

1. Dans la console web RabbitMQ, en haut de la page, choisissez Queues (Fils d'attente).

2. Dans la page Files d'attente (Queues), sous All queues (Toutes les files d'attente), localisez votre file d'attente mise en pause. Dans la ligne Politique, votre file d'attente doit indiquer le nom de la nouvelle politique que vous avez créée (par exemple, `batch-size-policy`).
3. Pour redémarrer le processus de synchronisation avec une taille de lot réduite, annulez d'abord la synchronisation de la file d'attente. Redémarrez ensuite la synchronisation des files d'attente.

Note

Si la synchronisation s'interrompt et ne se termine pas correctement, essayez de réduire la valeur `ha-sync-batch-size` et de redémarrer la synchronisation de la file d'attente.

Étapes suivantes

- Une fois que votre file d'attente est correctement synchronisée, vous pouvez surveiller la quantité de mémoire utilisée par vos nœuds RabbitMQ en consultant la métrique Amazon CloudWatch `RabbitMQMemUsed`. Vous pouvez également afficher la métrique `RabbitMQMemLimit` pour surveiller la limite de mémoire d'un nœud. Pour plus d'informations, consultez [Accès aux CloudWatch métriques pour Amazon MQ](#) et [CloudWatch Mesures disponibles pour Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ](#).
- Pour empêcher la synchronisation des files d'attente interrompues, nous vous recommandons de conserver les files d'attente courtes et de traiter les messages. Pour les applications ayant une taille de message plus grande, nous vous recommandons également de mettre à niveau votre type d'instance d'agent vers une taille d'instance plus grande avec plus de mémoire. Pour plus d'informations sur les types d'instances de courtier et sur la modification des préférences du courtier, consultez [Modification des préférences d'agent](#).
- Lorsque vous créez un nouvel agent Amazon MQ for RabbitMQ, Amazon MQ applique un ensemble de politiques par défaut et de limites d'hôte virtuel pour optimiser les performances de l'agent. Si votre agent ne dispose pas des politiques et limites par défaut recommandées, nous vous recommandons de les créer vous-même. Pour plus d'informations sur la création de politiques par défaut et de limites de vhost, consultez [the section called “Valeur par défaut de l'agent”](#).

Ressources connexes

- [UpdateBrokerInput](#)— Utilisez cette propriété de courtier pour mettre à jour un type d'instance de courtier à l'aide de l'API Amazon MQ.

- [Paramètres et politiques](#) (Documentation du serveur RabbitMQ) – Pour en savoir plus sur les paramètres et les politiques RabbitMQ, consultez le site web RabbitMQ.
- [API HTTP de gestion RabbitMQ](#) – En savoir plus sur l'API de gestion RabbitMQ.

Réduction du nombre de connexions et de canaux

Les connexions à votre courtier RabbitMQ sur Amazon MQ peuvent être fermées soit par vos applications clientes, soit en les fermant manuellement à l'aide de la console Web RabbitMQ. Pour fermer une connexion à l'aide de la console Web RabbitMQ, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console AWS Management Console Web RabbitMQ de votre courtier et ouvrez-la.
2. Sur la console RabbitMQ, choisissez l'onglet Connexions.
3. Dans la page de Connexions, sous Toutes les connexions, choisissez le nom de la connexion à fermer dans la liste.
4. Sur la page des informations de la connexion, choisissez Fermez cette connexion pour développer la section, choisissez Forcer la fermeture. Le cas échéant, vous pouvez remplacer le texte par défaut de Raison avec votre propre description. RabbitMQ sur Amazon MQ renverra la raison que vous avez spécifiée au client lorsque vous fermez la connexion.
5. Choisissez OK dans la boîte de dialogue pour confirmer et fermer la connexion.

Lorsque vous fermez une connexion, tous les canaux associés à une connexion fermée seront également fermés.

Note

Vos applications clientes peuvent être configurées pour rétablir automatiquement les connexions avec l'agent après leur fermeture. Dans ce cas, la fermeture des connexions à partir de la console Web Broker ne suffira pas à réduire le nombre de connexions ou de canaux.

Pour les agents sans accès public, vous pouvez bloquer temporairement les connexions en refusant le trafic entrant sur le port de protocole de message approprié, par exemple le port 5671 pour les connexions AMQP. Vous pouvez bloquer le port du groupe de sécurité que vous avez fourni à

Amazon MQ lors de la création de l'agent. Pour de plus amples informations sur la modification d'un groupe de sécurité de VPC, veuillez consulter [Security Groups for Your VPC \(Groupes de sécurité pour votre VPC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur .

Étape 2 : Connectez une application basée sur JVM à votre courtier

Après avoir créé un agent RabbitMQ, vous pouvez y connecter votre application. Les exemples suivants montrent comment utiliser la [bibliothèque client Java RabbitMQ](#) pour créer une connexion à votre agent, créer une file d'attente et envoyer un message. Vous pouvez vous connecter à des agents RabbitMQ à l'aide des bibliothèques client RabbitMQ prises en charge pour une variété de langages. Pour plus d'informations sur les bibliothèques clientes RabbitMQ prises en charge, voir Bibliothèques clientes [RabbitMQ](#) et outils de développement.

Prérequis

Note

Les étapes préalables suivantes ne s'appliquent qu'aux agents RabbitMQ créés sans accès public. Si vous créez un agent avec accès public, vous pouvez les ignorer.

Activer les attributs du VPC

Pour vous assurer que votre agent est accessible dans votre VPC, vous devez activer les attributs `enableDnsHostnames` et `enableDnsSupport` du VPC. Pour plus d'informations, consultez [Prise en charge du DNS dans votre VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Activer les connexions entrantes

1. Connectez-vous à la [console Amazon MQ](#).
2. Dans la liste des courtiers, choisissez le nom de votre courtier (par exemple, MyBroker).
3. Sur la **MyBroker** page, dans la section Connexions, notez les adresses et les ports de l'URL de la console Web du courtier et des protocoles au niveau du fil.
4. Dans la section Details (Détails), sous Security and network (Sécurité et réseau), choisissez le nom de votre groupe de sécurité ou 

La page Groupes de sécurité du EC2 tableau de bord s'affiche.

5. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez votre groupe de sécurité.
6. Au bas de la page, choisissez Entrant, puis Modifier.
7. Dans la boîte de dialogue Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes), ajoutez une règle pour chaque URL ou point de terminaison pour qu'ils soient accessibles publiquement (l'exemple suivant montre comment procéder pour une console web d'agent).
 - a. Choisissez Add Rule (Ajouter une règle).
 - b. Pour Type, sélectionnez Custom TCP (TCP personnalisé).
 - c. Pour Source, laissez l'option Custom (Personnalisée) sélectionnée, puis tapez l'adresse IP du système qui doit pouvoir accéder à la console web (par exemple, 192.0.2.1).
 - d. Choisissez Enregistrer.

Votre agent peut désormais accepter les connexions entrantes.

Ajout de dépendances Java

Si vous utilisez Apache Maven pour automatiser les builds, ajoutez la dépendance suivante à votre fichier `pom.xml`. Pour plus d'informations sur les fichiers de modèle d'objet de projet dans Apache Maven, [voir Présentation du POM](#).

```
<dependency>
  <groupId>com.rabbitmq</groupId>
  <artifactId>amqp-client</artifactId>
  <version>5.9.0</version>
</dependency>
```

Si vous utilisez [Gradle](#) pour automatiser les builds, déclarez la dépendance suivante.

```
dependencies {
    compile 'com.rabbitmq:amqp-client:5.9.0'
}
```

Importer les classe **Connection** et **Channel**

Le client Java RabbitMQ utilise `com.rabbitmq.client` comme paquet de premier niveau, avec les classes d'API `Connection` et `Channel` représentant une connexion et un canal AMQP 0-9-1, respectivement. Importez les classe `Connection` et `Channel` avant de les utiliser, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
import com.rabbitmq.client.Connection;  
import com.rabbitmq.client.Channel;
```

Créer un **ConnectionFactory** et se connecter à votre agent

Utilisez l'exemple suivant pour créer une instance de la classe `ConnectionFactory` avec les paramètres donnés. Utilisation de la méthode `setHost` pour configurer le point de terminaison de l'agent noté précédemment. Pour les connexions au niveau filaire AMQPS, utilisez le port 5671.

```
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();  
  
factory.setUsername(username);  
factory.setPassword(password);  
  
//Replace the URL with your information  
factory.setHost("b-c8352341-ec91-4a78-ad9c-a43f23d325bb.mq.us-west-2.amazonaws.com");  
factory.setPort(5671);  
  
// Allows client to establish a connection over TLS  
factory.useSslProtocol();  
  
// Create a connection  
Connection conn = factory.newConnection();  
  
// Create a channel  
Channel channel = conn.createChannel();
```

Publier un message dans un échange

Vous pouvez utiliser `Channel.basicPublish` pour publier des messages dans un échange. L'exemple suivant utilise la classe `Builder` AMQP pour créer un objet de propriétés de message avec le type de contenu `plain/text`.

```
byte[] messageBodyBytes = "Hello, world!".getBytes();  
channel.basicPublish(exchangeName, routingKey,  
    new AMQP.BasicProperties.Builder()  
        .contentType("text/plain")  
        .userId("userId")  
        .build(),  
    messageBodyBytes);
```

 Note

Notez que `BasicProperties` est une classe interne de la classe de support générée automatiquement, `AMQP`.

S'abonner à une file d'attente et recevoir un message

Vous pouvez recevoir un message en vous abonnant à une file d'attente à l'aide de l'interface `Consumer`. Une fois abonné, les messages seront alors remis automatiquement dès leur arrivée.

La façon la plus simple d'implémenter un objet `Consumer` est d'utiliser la sous-classe `DefaultConsumer`. Un objet `DefaultConsumer` peut être transmis comme faisant partie d'un appel `basicConsume` pour configurer l'abonnement comme illustré dans l'exemple suivant.

```
boolean autoAck = false;
channel.basicConsume(queueName, autoAck, "myConsumerTag",
    new DefaultConsumer(channel) {
        @Override
        public void handleDelivery(String consumerTag,
                                   Envelope envelope,
                                   AMQP.BasicProperties properties,
                                   byte[] body)
            throws IOException
        {
            String routingKey = envelope.getRoutingKey();
            String contentType = properties.getContentType();
            long deliveryTag = envelope.getDeliveryTag();
            // (process the message components here ...)
            channel.basicAck(deliveryTag, false);
        }
    });
```

 Note

Parce que nous avons spécifié `autoAck = false`, il est nécessaire d'accuser réception des messages remis à `Consumer`, le plus commodément fait dans la méthode `handleDelivery`, comme illustré dans l'exemple.

Fermer votre connexion et se déconnecter de l'agent

Afin de vous déconnecter de votre agent RabbitMQ, fermez à la fois le canal et la connexion comme indiqué ci-dessous.

```
channel.close();  
conn.close();
```

Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la bibliothèque cliente Java RabbitMQ, consultez le Guide de l'API client Java [RabbitMQ](#).

Étape 3 : (Facultatif) Se connecter à une AWS Lambda fonction

AWS Lambda peut se connecter à votre courtier Amazon MQ et en consommer les messages. Lorsque vous connectez un agent à Lambda, vous créez un [mappage de la source d'événement](#) qui lit les messages d'une file d'attente et appelle la fonction [de manière synchrone](#). Le mappage de la source d'événements que vous créez lit les messages de votre agent par lots et les convertit en une charge utile Lambda sous la forme d'un objet JSON.

Pour connecter votre agent à une fonction Lambda

1. Ajoutez les autorisations de rôle IAM suivantes au [rôle d'exécution](#) de votre fonction Lambda.
 - [mq : DescribeBroker](#)
 - [EC2 : CreateNetworkInterface](#)
 - [EC2 : DeleteNetworkInterface](#)
 - [EC2 : DescribeNetworkInterfaces](#)
 - [EC2 : DescribeSecurityGroups](#)
 - [EC2 : DescribeSubnets](#)
 - [EC2 : DescribeVpcs](#)
 - [journaux : CreateLogGroup](#)
 - [journaux : CreateLogStream](#)
 - [journaux : PutLogEvents](#)
 - [responsable des secrets : GetSecretValue](#)

 Note

Sans les autorisations IAM nécessaires, votre fonction ne sera pas en mesure de lire correctement les enregistrements des ressources Amazon MQ.

2. (Facultatif) Si vous avez créé un agent sans accès public, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes pour permettre à Lambda de se connecter à votre agent :
 - Configurez une passerelle NAT par sous-réseau public. Pour plus d'informations, consultez [Accès à Internet et aux services pour les fonctions connectées à un VPC](#) dans le Guide du développeur AWS Lambda .
 - Créez une connexion entre votre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et Lambda à l'aide d'un point de terminaison VPC. Votre Amazon VPC doit également se connecter à AWS Security Token Service (AWS STS) et aux points de terminaison Secrets Manager. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de points de terminaison de VPC d'interface pour Lambda](#) dans le Guide du développeur AWS Lambda .
3. [Configurez votre agent en tant que source d'événement](#) pour une fonction Lambda à l'aide de la AWS Management Console. Vous pouvez également utiliser la [create-event-source-mapping](#) AWS Command Line Interface commande.
4. Écrivez du code pour votre fonction Lambda pour traiter les messages de votre consommateur à partir de votre agent. La charge utile Lambda récupérée par votre mappage de source d'événement dépend du type de moteur de l'agent. Voici un exemple de charge utile Lambda pour une file d'attente Amazon MQ for RabbitMQ.

 Note

Dans l'exemple, test est le nom de la file d'attente et / est le nom de l'hôte virtuel par défaut. Lors de la réception de messages, la source d'événement répertorie les messages sous test::/.

```
{
  "eventSource": "aws:rmq",
  "eventSourceArn": "arn:aws:mq:us-
west-2:112556298976:broker:test:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
  "rmqMessagesByQueue": {
```



```

"test::/": [
  {
    "basicProperties": {
      "contentType": "text/plain",
      "contentEncoding": null,
      "headers": {
        "header1": {
          "bytes": [
            118,
            97,
            108,
            117,
            101,
            49
          ]
        },
        "header2": {
          "bytes": [
            118,
            97,
            108,
            117,
            101,
            50
          ]
        },
        "numberInHeader": 10
      }
    },
    "deliveryMode": 1,
    "priority": 34,
    "correlationId": null,
    "replyTo": null,
    "expiration": "60000",
    "messageId": null,
    "timestamp": "Jan 1, 1970, 12:33:41 AM",
    "type": null,
    "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "appId": null,
    "clusterId": null,
    "bodySize": 80
  },
  "redelivered": false,
  "data": "eyJ0aW1lb3V0IjowLCJkYXRhIjoiQ1pybWYwR3c4T3Y0YnFMUXhENEUifQ=="
}

```

```
]
}
}
```

[Pour plus d'informations sur la connexion d'Amazon MQ à Lambda, sur les options prises en charge par Lambda pour une source d'événements Amazon MQ et sur les erreurs de mappage des sources d'événements, consultez la section Utilisation de Lambda avec Amazon MQ dans le manuel du développeur.AWS Lambda](#)

Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ

RabbitMQ organise les numéros de version en fonction de la spécification sémantique de gestion des versions comme X.Y.Z. Dans Amazon MQ pour les implémentations de RabbitMQ, X indique la version majeure, Y représente la version mineure et indique le numéro de version du correctif. Z Amazon MQ considère qu'une modification de version est importante si les numéros de version majeure changent. Par exemple, la mise à niveau de la version 3.13 vers la version 4.0 est considérée comme une mise à niveau majeure. Un changement de version est considéré comme mineur si seul le numéro de version mineure ou de correctif change. Par exemple, mise à niveau depuis la version 3.11,28 à 3.12. La version 12.13 est considérée comme une mise à niveau mineure.

Amazon MQ pour RabbitMQ recommande à tous les courtiers d'utiliser la dernière version mineure prise en charge. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau de la version de votre moteur de courtage, consultez la section [Mise à niveau d'une version du moteur de courtage Amazon MQ](#).

Important

[Amazon MQ ne prend pas en charge les flux](#). La création d'un flux entraînera une perte de données.

Amazon MQ ne prend pas en charge la journalisation structurée dans JSON, introduite dans RabbitMQ 3.9.

Versions du moteur prises en charge sur Amazon MQ pour RabbitMQ

Le calendrier de support de la version Amazon MQ indique à quel moment une version du moteur de courtage atteindra la fin du support. Lorsqu'une version atteint la fin du support, Amazon MQ met automatiquement à niveau tous les courtiers utilisant cette version vers la version prise en

charge suivante. Cette mise à niveau a lieu pendant les fenêtres de maintenance planifiées par votre courtier, dans les 45 jours suivant la end-of-support date.

Amazon MQ fournit un préavis d'au moins 90 jours avant la fin du support d'une version. Nous vous recommandons de surclasser votre courtier avant end-of-support cette date afin d'éviter toute interruption. En outre, vous ne pouvez pas créer de nouveaux courtiers sur les versions dont la fin du support est prévue dans les 30 jours suivant la date de fin du support.

Version RabbitMQ	Fin du support sur Amazon MQ
3,13 (recommandé)	
3,12	17 mars 2025
3,11	17 février 2025
3,10	15 octobre 2024
3.9	16 septembre 2024

Lorsque vous créez un agent Amazon MQ for RabbitMQ, vous pouvez préciser n'importe quelle version de moteur RabbitMQ prise en charge. Si vous ne spécifiez pas le numéro de version du moteur lors de la création d'un broker, Amazon MQ utilise automatiquement par défaut le dernier numéro de version du moteur.

Mises à niveau de la version

Vous pouvez à tout moment mettre à niveau manuellement votre courtier vers la prochaine version majeure ou mineure prise en charge. Lorsque vous activez les [mises à niveau automatiques des versions mineures](#), Amazon MQ met à niveau votre broker vers la dernière version de correctif prise en charge pendant la période de [maintenance](#).

Pour plus d'informations sur la mise à niveau manuelle de votre courtier, consultez [the section called "Mise à niveau de la version du moteur"](#).

Pour tous les courtiers utilisant la version 3.13 du moteur ou une version ultérieure, Amazon MQ gère les mises à niveau vers la dernière version de correctif prise en charge pendant la période de maintenance.

⚠ Important

RabbitMQ autorise uniquement les mises à jour de version incrémentielles (par ex. : 3.9.x vers 3.10.x). Vous ne pouvez pas ignorer les versions mineures lors de la mise à jour (ex : 3.8.x vers 3.11.x).

Les agents à instance unique seront hors ligne lors de leur redémarrage. Pour les courtiers de clusters, les files d'attente en miroir doivent être synchronisées lors du redémarrage. Avec des files d'attente plus longues, le processus de synchronisation des files d'attente peut prendre plus de temps. Pendant le processus de synchronisation des files d'attente, la file d'attente n'est pas disponible pour les consommateurs et les producteurs. Lorsque le processus de synchronisation des files d'attente est terminé, le broker redevient disponible. Pour minimiser l'impact, nous vous recommandons de procéder à une mise à niveau en période de faible trafic. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques relatives aux mises à niveau de version, consultez [Bonnes pratiques Amazon MQ for RabbitMQ](#).

Liste des versions de moteur prises en charge

Vous pouvez répertorier toutes les versions mineures et majeures du moteur prises en charge à l'aide de la [describe-broker-instance-options](#) AWS CLI commande.

```
aws mq describe-broker-instance-options
```

Pour filtrer les résultats par moteur et par type d'instance, utilisez les options `--engine-type` et `--host-instance-type` comme illustré ci-dessous.

```
aws mq describe-broker-instance-options --engine-type engine-type --host-instance-type instance-type
```

Par exemple, pour filtrer les résultats pour RabbitMQ et le type d'instance `mq.m7g.largeinstance`, remplacez par `engine-type` `RABBITMQ` et `instance-type` `mq.m7g.large`.

Sécurité dans Amazon MQ

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Amazon MQ, consultez [AWS Services concernés par programme de conformitéAWS Services couverts par programme](#) .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre entreprise, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de Amazon MQ. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer Amazon MQ pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources Amazon MQ.

Rubriques

- [Protection des données dans Amazon MQ](#)
- [Identity and Access Management pour Amazon MQ](#)
- [Validation de conformité pour Amazon MQ](#)
- [Résilience dans Amazon MQ](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans Amazon MQ](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon MQ](#)

Protection des données dans Amazon MQ

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) s'applique à la protection des données dans Amazon MQ. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec Amazon MQ ou une autre entreprise à

Services AWS l'aide de la console, de l'API ou. AWS CLI AWS SDKs Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Pour les agents Amazon MQ for ActiveMQ et Amazon MQ for RabbitMQ, n'utilisez pas de données d'identification personnelle (PII) ou d'autres données confidentielles ou sensibles pour les noms d'agents ou les noms d'utilisateurs lorsque vous créez des ressources via la console web de l'agent ou l'API Amazon MQ. Les noms des courtiers et les noms d'utilisateur sont accessibles à d'autres AWS services, notamment aux CloudWatch journaux. Les noms d'utilisateur des agents ne sont pas destinées à être utilisées pour des données privées ou sensibles.

Important

TLS 1.3 n'est pas disponible pour les courtiers RabbitMQ.

Chiffrement

Les données utilisateur stockées dans Amazon MQ sont chiffrées au repos. Le chiffrement au repos Amazon MQ offre une sécurité renforcée en chiffrant vos données au repos à l'aide de clés de chiffrement stockées dans AWS Key Management Service (KMS). Ce service réduit la lourdeur opérationnelle et la complexité induites par la protection des données sensibles. Le chiffrement au repos vous permet de créer des applications sensibles en matière de sécurité qui sont conformes aux exigences réglementaires et de chiffrement.

Toutes les connexions entre les agents Amazon MQ utilisent le protocole TLS (Transport layer Security) pour assurer le chiffrement en transit.

Amazon MQ chiffre les messages au repos et en transit à l'aide de clés de chiffrement qu'il gère et stocke en toute sécurité. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du développeur [AWS Encryption SDK](#).

Chiffrement au repos

Amazon MQ s'intègre à AWS Key Management Service (KMS) pour offrir un chiffrement transparent côté serveur. Amazon MQ chiffre toujours vos données au repos.

Lorsque vous créez un courtier Amazon MQ pour ActiveMQ ou un courtier Amazon MQ pour RabbitMQ, vous pouvez spécifier celui que vous AWS KMS key souhaitez qu'Amazon MQ utilise pour chiffrer vos données au repos. Si vous ne spécifiez pas de clé KMS, Amazon MQ crée une clé KMS AWS propriétaire pour vous et l'utilise en votre nom. Amazon MQ prend en charge actuellement les clés KMS symétriques. Pour plus d'informations sur les clés KMS, consultez [AWS KMS keys](#).

Lorsque vous créez un agent, vous pouvez configurer la clé de chiffrement utilisée par Amazon MQ en sélectionnant l'une des options suivantes.

- Clé KMS détenue par Amazon MQ (valeur par défaut) – La clé est détenue par Amazon MQ et ne figure pas dans votre compte.
- AWS clé KMS AWS gérée : la clé KMS gérée (aws/mq) est une clé KMS de votre compte créée, gérée et utilisée en votre nom par Amazon MQ.
- Sélection d'une clé KMS existante gérée par le client – Vous créez et gérez les clés KMS gérées par le client dans AWS Key Management Service (KMS).

Important

- La révocation d'un octroi ne peut pas être annulée. Supprimez le courtier pour révoquer les droits d'accès.
- Pour les courtiers Amazon MQ for ActiveMQ qui utilisent Amazon Elastic File System (EFS) pour stocker les données des messages, la révocation des autorisations d'utilisation des clés KMS de votre compte peut prendre plusieurs heures après avoir pris les mesures requises.
- Pour les agents Amazon MQ for RabbitMQ et Amazon MQ for ActiveMQ qui utilisent EBS pour stocker les données des messages, si vous désactivez, planifiez la suppression ou révoquez l'octroi qui autorise Amazon EBS à utiliser les clés KMS contenues dans votre compte, Amazon MQ ne peut pas conserver votre agent et celui-ci peut devenir dégradé.
- Si vous avez désactivé la clé ou planifié sa suppression, vous pouvez la réactiver ou annuler la suppression de la clé et conserver votre agent.
- Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour désactiver une clé ou révoquer une autorisation après avoir pris les mesures requises.
- Pour chiffrer ou déchiffrer les CloudWatch journaux, vous ne pouvez pas configurer la clé de chiffrement utilisée par Amazon MQ. CloudWatch les journaux protègent les données au repos grâce au chiffrement, et les groupes de journaux sont chiffrés. Le

service de CloudWatch journalisation gère le chiffrement côté serveur par défaut. Pour plus d'informations sur le chiffrement des groupes de journaux, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs](#).

Lors de la création d'un [agent d'instance unique](#) avec une clé KMS pour RabbitMQ, vous voyez deux événements CreateGrant connectés dans AWS CloudTrail. Le premier événement correspond à la création par Amazon MQ d'une autorisation pour la clé KMS. Le deuxième événement correspond à la création par EBS d'une autorisation qu'EBS pourra utiliser.

CreateGrant AWS CloudTrail entrée de journal : courtier à instance unique

mq_grant

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonMqConsole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-02-23T18:59:10Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "mq.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z",
  "eventSource": "amazonmq.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
```

```

"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.1.5",
"requestParameters": {
  "granteePrincipal": "mq.amazonaws.com",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:316438333700:key/bdbe42ae-f825-4e78-
a8a1-828d411c4be2",
  "retiringPrincipal": "mq.amazonaws.com",
  "operations": [
    "CreateGrant",
    "Decrypt",
    "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "ReEncryptFrom",
    "ReEncryptTo",
    "DescribeKey"
  ]
},
"responseElements": {
  "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",

  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

EBS grant creation

Vous verrez un événement unique pour la création d'une autorisation EBS.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "mq.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2023-02-23T19:09:40Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "mq.amazonaws.com",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "granteePrincipal": "mq.amazonaws.com",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:ebs:id": "vol-0b670f00f7d5417c0"
      }
    },
    "operations": [
      "Decrypt"
    ],
    "retiringPrincipal": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "responseElements": {
    "grantId":
      "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
  },
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",

```

```

      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Lors de la création d'un [déploiement de cluster](#) avec une clé KMS pour RabbitMQ, vous voyez cinq événements CreateGrant connectés dans AWS CloudTrail. Les deux premiers événements sont des créations d'autorisation pour Amazon MQ. Les trois événements suivants sont des autorisations créées par EBS qu'EBS pourra utiliser.

CreateGrant AWS CloudTrail entrée de journal : déploiement du cluster

mq_grant

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonMqConsole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-02-23T18:59:10Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "invokedBy": "mq.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z",
"eventSource": "amazonmq.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.1.5",
"requestParameters": {
  "granteePrincipal": "mq.amazonaws.com",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:316438333700:key/bdbe42ae-f825-4e78-
a8a1-828d411c4be2",
  "retiringPrincipal": "mq.amazonaws.com",
  "operations": [
    "CreateGrant",
    "Encrypt",
    "Decrypt",
    "ReEncryptFrom",
    "ReEncryptTo",
    "GenerateDataKey",
    "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "DescribeKey"
  ]
},
"responseElements": {
  "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",

  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"managementEvent": true,  
"recipientAccountId": "111122223333",  
"eventCategory": "Management",  
"sessionCredentialFromConsole": "true"  
}
```

mq_rabbit_grant

```
{  
  "eventVersion": "1.08",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",  
    "accountId": "111122223333",  
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",  
    "sessionContext": {  
      "sessionIssuer": {  
        "type": "Role",  
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",  
        "accountId": "111122223333",  
        "userName": "AmazonMqConsole"  
      },  
      "webIdFederationData": {},  
      "attributes": {  
        "creationDate": "2023-02-23T18:59:10Z",  
        "mfaAuthenticated": "false"  
      }  
    },  
    "invokedBy": "mq.amazonaws.com"  
  },  
  "eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z",  
  "eventSource": "amazonmq.amazonaws.com",  
  "eventName": "CreateGrant",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",  
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.1.5",  
  "requestParameters": {  
    "granteePrincipal": "mq.amazonaws.com",  
    "retiringPrincipal": "mq.amazonaws.com",  
  }  
}
```

```

      "operations": [
        "DescribeKey"
      ],
      "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    },
    "responseElements": {
      "grantId":
        "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
      "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",

      "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
      "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
      "readOnly": false,
      "resources": [
        {
          "accountId": "111122223333",
          "type": "AWS::KMS::Key",
          "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
      ],
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "eventCategory": "Management",
      "sessionCredentialFromConsole": "true"
    }
  }

```

EBS grant creation

Vous verrez trois événements pour la création d'autorisations EBS.

```

      {
        "eventVersion": "1.08",
        "userIdentity": {
          "type": "AWSService",
          "invokedBy": "mq.amazonaws.com"
        },
        "eventTime": "2023-02-23T19:09:40Z",
        "eventSource": "kms.amazonaws.com",

```

```

    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "mq.amazonaws.com",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "granteePrincipal": "mq.amazonaws.com",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "constraints": {
            "encryptionContextSubset": {
                "aws:ebs:id": "vol-0b670f00f7d5417c0"
            }
        },
        "operations": [
            "Decrypt"
        ],
        "retiringPrincipal": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventCategory": "Management"
}

```


Pour plus d'informations sur les clés KMS, consultez [AWS KMS keys](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Chiffrement en transit

Amazon MQ for ActiveMQ : Amazon MQ for ActiveMQ nécessite un protocole TLS (Transport Layer Security) renforcé et chiffre les données en transit entre les agents de votre déploiement Amazon MQ. Toutes les données transmises entre les agents Amazon MQ sont chiffrées à l'aide du protocole TLS (Transport Layer Security) sécurisé. Cette règle s'applique à tous les protocoles disponibles.

Amazon MQ for RabbitMQ : Amazon MQ for RabbitMQ nécessite un chiffrement par protocole TLS (Transport Layer Security) sécurisé pour toutes les connexions client. Le trafic de réplication du cluster RabbitMQ transite uniquement par le VPC de votre courtier et tout le trafic réseau entre les centres de AWS données est crypté de manière transparente au niveau de la couche physique. Les agents en cluster Amazon MQ for RabbitMQ ne prennent actuellement pas en charge le [chiffrement entre nœuds](#) pour la réplication en cluster. Pour en savoir plus data-in-transit, consultez la section [Chiffrement Data-at-Rest et -in-Transit](#).

Protocoles Amazon MQ for ActiveMQ

Vous pouvez accéder à vos agents ActiveMQ en utilisant les protocoles suivants avec TLS activé :

- [AMQP](#)
- [MQTT](#)
- MQTT terminé [WebSocket](#)
- [OpenWire](#)
- [STOMP](#)
- STOMP over WebSocket

Suites de chiffrement TLS pour ActiveMQ prises en charge

ActiveMQ sur Amazon MQ prend en charge les suites de chiffrement suivantes :

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
- TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Protocoles Amazon MQ for RabbitMQ

Vous pouvez accéder à vos agents RabbitMQ en utilisant les protocoles suivants avec TLS activé :

- [AMQP \(0-9-1\)](#)

Suites de chiffrement TLS pour RabbitMQ prises en charge

RabbitMQ sur Amazon MQ prend en charge les suites de chiffrement suivantes :

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

Identity and Access Management pour Amazon MQ

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui peuvent être authentifiées(connectées) et autorisées (disposant

d'autorisations) pour utiliser des ressources Amazon MQ. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM](#)
- [Exemples de politique basée sur l'identité d'Amazon MQ](#)
- [Authentification et autorisation d'API pour Amazon MQ](#)
- [AWS politiques gérées pour Amazon MQ](#)
- [Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon MQ](#)
- [Résolution de problèmes pour identité et accès Amazon MQ](#)

Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez dans Amazon MQ.

Utilisateur du service : Si vous utilisez le service Amazon MQ pour accomplir votre tâche, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Vous pourrez avoir besoin d'autorisations supplémentaires si vous utilisez davantage de fonctionnalités Amazon MQ. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans Amazon MQ, veuillez consulter [Résolution de problèmes pour identité et accès Amazon MQ](#).

Administrateur du service : Si vous êtes le responsable des ressources Amazon MQ de votre entreprise, vous bénéficiez probablement d'un accès total à ce service. C'est à vous de déterminer les fonctions et les ressources Amazon MQ auxquelles vos utilisateurs des services pourront accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. Pour découvrir la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec Amazon MQ, veuillez consulter [Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM](#).

Administrateur IAM : Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaitez peut-être obtenir des informations sur la façon dont vous pouvez écrire des politiques pour gérer l'accès à Amazon MQ.

Pour afficher des exemples de politiques basées sur l'identité Amazon MQ que vous pouvez utiliser dans IAM, consultez [Exemples de politique basée sur l'identité d'Amazon MQ](#).

Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la section [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d' AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer des demandes vous-même, consultez [AWS Signature Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center et [Authentification multifactorielle AWS dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est

appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter [Tâches nécessitant les informations d'identification de l'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateurs et groupes

Un [utilisateur IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou une seule application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des informations d'identification à long terme telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons d'effectuer une rotation des clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Un [groupe IAM](#) est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez nommer un groupe IAMAdminset lui donner les autorisations nécessaires pour administrer les ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS dotée d'autorisations spécifiques. Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en particulier. Pour assumer temporairement un rôle IAM dans le AWS Management Console, vous pouvez [passer d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#). Vous pouvez assumer un rôle en

appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou en utilisant une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

- **Accès utilisateur fédéré** : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- **Autorisations d'utilisateur IAM temporaires** : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
- **Accès intercompte** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains Services AWS cas, vous pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Accès multiservices** — Certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
- **Sessions d'accès direct (FAS)** : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer

d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez [Transmission des sessions d'accès](#).

- Rôle de service : il s'agit d'un [rôle IAM](#) attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Rôle lié à un service — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
- Applications exécutées sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une EC2 instance et qui envoient des demandes AWS CLI d' AWS API. Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l' EC2 instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible pour toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes exécutés sur l' EC2 instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Utiliser un rôle IAM pour accorder des autorisations aux applications exécutées sur des EC2 instances Amazon](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle à partir de AWS Management Console AWS CLI, de ou de l' AWS API.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3 et AWS WAF Amazon VPC sont des exemples de services compatibles. ACLs Pour en savoir plus ACLs, consultez la [présentation de la liste de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- **Limite d'autorisations** : une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM (utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Politiques de contrôle des services (SCPs)** : SCPs politiques JSON qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer des politiques de contrôle des services (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Le SCP limite les autorisations pour les entités figurant dans les comptes des membres, y compris chacune Utilisateur racine d'un compte AWS d'entre elles. Pour plus d'informations sur les Organizations et consultez SCPs les [politiques de contrôle des services](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.

- **Politiques de contrôle des ressources (RCPs) :** RCPs politiques JSON que vous pouvez utiliser pour définir le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes sans mettre à jour les politiques IAM associées à chaque ressource que vous possédez. Le RCP limite les autorisations pour les ressources des comptes membres et peut avoir un impact sur les autorisations effectives pour les identités, y compris Utilisateur racine d'un compte AWS, qu'elles appartiennent ou non à votre organisation. Pour plus d'informations sur les Organizations RCPs, y compris une liste de ces Services AWS supports RCPs, voir [Politiques de contrôle des ressources \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de séance :** les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Amazon MQ, vous devez comprendre quelles sont les fonctionnalités IAM qui peuvent être utilisées dans cette situation. Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Amazon MQ et les autres AWS services fonctionnent avec IAM, consultez AWS la section Services That [Work with IAM dans le guide de l'utilisateur d'IAM](#).

Amazon MQ utilise IAM pour créer, mettre à jour et supprimer des opérations, mais l'authentification ActiveMQ native pour les agents. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Intégration des agents ActiveMQ avec LDAP](#).

Rubriques

- [Politiques basées sur l'identité Amazon MQ](#)
- [Politiques basées sur des ressources Amazon MQ](#)

- [Autorisation basée sur des balises Amazon MQ](#)
- [Rôles IAM Amazon MQ](#)

Politiques basées sur l'identité Amazon MQ

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Amazon MQ est compatible avec des actions, des ressources et des clés de condition spécifiques. Pour en savoir plus sur tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l'opération AWS d'API associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une stratégie afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Les actions de politique dans Amazon MQ utilisent le préfixe suivant avant l'action : `mq:`. Par exemple, pour accorder à une personne l'autorisation d'exécuter une instance Amazon MQ avec l'opération d'API `CreateBroker` Amazon MQ, vous incluez l'action `mq:CreateBroker` dans sa politique. Les déclarations de politique doivent inclure un élément `Action` ou `NotAction`. Amazon MQ définit son propre ensemble d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer avec ce service.

Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :

```
"Action": [  
    "mq:action1",
```

```
"mq:action2"
```

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour spécifier toutes les actions qui commencent par le mot `Describe`, incluez l'action suivante :

```
"Action": "mq:Describe*"
```

Pour afficher la liste des actions Amazon MQ, consultez [Actions définies par Amazon MQ](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Ressources

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Les instructions doivent inclure un élément `Resource` ou `NotResource`. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Dans Amazon MQ, les AWS ressources principales sont un courtier de messages Amazon MQ et sa configuration. Les courtiers et configurations Amazon MQ sont chacun associés à des noms de ressources Amazon (ARNs) uniques, comme indiqué dans le tableau suivant.

Types de ressources	ARN	Clés de condition
brokers	<code>arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:\${brokerName}:\${brokerId}</code>	aws:ResourceTag/\${TagKey}

Types de ressources	ARN	Clés de condition
configurations	arn:\${Partition}:mq:\${Region}:\${Account}:configuration:\${configuration-id}	aws:ResourceTag/\${TagKey}

Pour plus d'informations sur le format de ARNs, consultez [Amazon Resource Names \(ARNs\) et AWS Service Namespaces](#).

Par exemple, pour spécifier l'agent nommé `MyBroker` avec l'ID d'agent `b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819` dans votre instruction, utilisez l'ARN suivant :

```
"Resource": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819"
```

Pour spécifier tous les agents et configurations qui appartiennent à un compte spécifique, utilisez le caractère générique (*) :

```
"Resource": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:*"
```

Certaines actions Amazon MQ, telles que celles destinées à la création de ressources, ne peuvent pas être exécutées sur une ressource spécifique. Dans ces cas-là, vous devez utiliser le caractère générique (*).

```
"Resource": "*"
```

L'action d'API `CreateTags` nécessite à la fois un agent et une configuration. Pour spécifier plusieurs ressources dans une seule instruction, séparez-les ARNs par des virgules.

```
"Resource": [
    "resource1",
    "resource2"
```

Pour consulter la liste des types de ressources Amazon MQ et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Ressources définies par Amazon MQ](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour savoir les

actions avec lesquelles vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez [Actions définies par Amazon MQ](#).

Clés de condition

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` (ou le bloc `Condition`) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément `Condition` est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments `Condition` dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément `Condition`, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une OR opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez [Éléments d'une politique IAM : variables et identifications](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques au service. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, voir les clés de [contexte de condition AWS globales](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Amazon MQ ne fournit pas de clés de condition spécifiques au service, mais prend en charge l'utilisation de certaines clés de condition globales. Pour afficher une liste des clés de condition Amazon MQ, consultez le tableau ci-dessous ou [Clés de condition pour Amazon MQ](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez [Actions définies par Amazon MQ](#).

Clés de condition	Description	Type
était : RequestTag /\$ {} TagKey	Filtre les actions en fonction des balises qui sont transmises dans la demande.	Chaîne

Clés de condition	Description	Type
était : ResourceTag /\$ {} TagKey	Filtre les actions en fonction des balises associées à la ressource.	Chaîne
lois : TagKeys	Filtre les actions en fonction des clés de balise qui sont transmises dans la demande.	Chaîne

Exemples

Pour voir des exemples de politiques Amazon MQ basées sur l'identité, consultez [Exemples de politique basée sur l'identité d'Amazon MQ](#).

Politiques basées sur des ressources Amazon MQ

Actuellement, Amazon MQ ne prend pas en charge l'authentification IAM à l'aide des autorisations basées sur les ressources ou des politiques basées sur les ressources.

Autorisation basée sur des balises Amazon MQ

Vous pouvez attacher des balises aux ressources Amazon MQ ou transmettre des balises dans une demande à Amazon MQ. Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'[élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `mq:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Amazon MQ prend en charge les politiques basées sur les balises. Par exemple, vous pouvez refuser l'accès aux ressources Amazon MQ qui incluent une balise avec la clé `environment` et la valeur `production` :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "mq:DeleteBroker",
        "mq:RebootBroker",
```

```
        "mq:DeleteTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Cette politique va Deny la possibilité de supprimer ou de redémarrer un agent Amazon MQ qui inclut la balise `environment/production`.

Pour plus d'informations sur le balisage, consultez :

- [Ajouter des balises aux ressources Amazon MQ](#)
- [Contrôle de l'accès à l'aide de balises IAM](#)

Rôles IAM Amazon MQ

Un [rôle IAM](#) est une entité de votre AWS compte qui possède des autorisations spécifiques.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec Amazon MQ

Vous pouvez utiliser des informations d'identification temporaires pour vous connecter à l'aide de la fédération, endosser un rôle IAM ou encore pour endosser un rôle intercompte. Vous obtenez des informations d'identification de sécurité temporaires en appelant des opérations d' AWS STS API telles que [AssumeRole](#) ou [GetFederationToken](#).

Amazon MQ est compatible avec l'utilisation des informations d'identification temporaires.

Rôles de service

Cette fonction permet à un service d'endosser une [fonction du service](#) en votre nom. Ce rôle autorise le service à accéder à des ressources d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles de service s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du compte. Cela signifie qu'un administrateur IAM peut modifier les autorisations associées à ce rôle. Toutefois, une telle action peut perturber le bon fonctionnement du service.

Amazon MQ prend en charge les rôles de service.

Exemples de politique basée sur l'identité d'Amazon MQ

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier des ressources Amazon MQ. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l' AWS API AWS Management Console AWS CLI, ou. Un administrateur IAM doit créer des politiques IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à exécuter des opérations d'API spécifiques sur les ressources spécifiées dont ils ont besoin. Il doit ensuite attacher ces politiques aux utilisateurs ou aux groupes IAM ayant besoin de ces autorisations.

Pour savoir comment créer une stratégie IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents de stratégie JSON, veuillez consulter [Création de stratégies dans l'onglet JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Utilisation de la console Amazon MQ](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer des ressources Amazon MQ dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources

spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console Amazon MQ

Pour accéder à la console Amazon MQ, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les informations relatives aux ressources Amazon MQ de votre AWS compte. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que les autorisations minimales requises, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs et rôles IAM) tributaires de cette politique.

Pour vous assurer que ces entités peuvent toujours utiliser la console Amazon MQ, associez également la politique AWS gérée suivante aux entités. Pour en savoir plus, consultez [Ajouter des autorisations à un utilisateur](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

AmazonMQReadOnlyAccess

Il n'est pas nécessaire d'accorder des autorisations de console minimales aux utilisateurs qui appellent uniquement l'API AWS CLI ou l' AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API que vous tentez d'effectuer.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations permettant d'effectuer cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'API AWS CLI or AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Authentification et autorisation d'API pour Amazon MQ

Amazon MQ utilise la signature de AWS demande standard pour l'authentification par API. Pour plus d'informations, consultez [Signature des demandes d'API AWS](#) dans le Références générales AWS.

Note

Actuellement, Amazon MQ ne prend pas en charge l'authentification IAM à l'aide des autorisations basées sur les ressources ou des politiques basées sur les ressources.

Pour autoriser AWS les utilisateurs à travailler avec des courtiers, des configurations et des utilisateurs, vous devez modifier les autorisations de votre politique IAM.

Rubriques

- [Autorisations IAM requises pour créer un agent Amazon MQ](#)
- [Référence des autorisations d'API REST Amazon MQ](#)
- [Autorisations au niveau des ressources pour les actions d'API Amazon MQ](#)

Autorisations IAM requises pour créer un agent Amazon MQ

Pour créer un broker, vous devez soit utiliser la stratégie AmazonMQFullAccess IAM, soit inclure les EC2 autorisations suivantes dans votre stratégie IAM.

La politique personnalisée suivante est composée de deux déclarations (une conditionnelle) qui accordent des autorisations pour manipuler les ressources requises par Amazon MQ pour créer un agent ActiveMQ.

Important

- L'action `ec2:CreateNetworkInterface` est obligatoire pour permettre à Amazon MQ de créer une interface réseau Elastic (ENI) dans votre compte en votre nom.
- L'action `ec2:CreateNetworkInterfacePermission` autorise Amazon MQ à attacher l'ENI à un agent ActiveMQ.

- La clé de condition `ec2:AuthorizedService` s'assure que les autorisations d'ENI peuvent être accordées uniquement aux comptes de service Amazon MQ.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "mq:*",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2:DetachNetworkInterface",
      "ec2:DescribeInternetGateways",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  }, {
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
      "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:AuthorizedService": "mq.amazonaws.com"
      }
    }
  }]
}
```

Pour plus d'informations, consultez [Étape 2 : créer un utilisateur et obtenir vos AWS informations d'identification](#) et [Ne jamais modifier ou supprimer l'interface réseau Elastic Amazon MQ](#).

Référence des autorisations d'API REST Amazon MQ

Le tableau suivant répertorie Amazon MQ REST APIs et les autorisations IAM correspondantes.

Amazon MQ REST APIs et autorisations requises

Amazon MQ REST APIs	Autorisations nécessaires
CreateBroker	mq:CreateBroker
CreateConfiguration	mq:CreateConfiguration
CreateTags	mq:CreateTags
CreateUser	mq:CreateUser
DeleteBroker	mq>DeleteBroker
DeleteUser	mq>DeleteUser
DescribeBroker	mq:DescribeBroker
DescribeConfiguration	mq:DescribeConfiguration
DescribeConfigurationRevision	mq:DescribeConfigurationRevision
DescribeUser	mq:DescribeUser
ListBrokers	mq:ListBrokers
ListConfigurationRevisions	mq:ListConfigurationRevisions
ListConfigurations	mq:ListConfigurations
ListTags	mq:ListTags
ListUsers	mq:ListUsers
RebootBroker	mq:RebootBroker

Amazon MQ REST APIs	Autorisations nécessaires
UpdateBroker	mq:UpdateBroker
UpdateConfiguration	mq:UpdateConfiguration
UpdateUser	mq:UpdateUser

Autorisations au niveau des ressources pour les actions d'API Amazon MQ

Le terme autorisations au niveau des ressources font référence à la possibilité de spécifier les ressources sur lesquelles les utilisateurs sont autorisés à exécuter des actions. Amazon MQ prend partiellement en charge les autorisations au niveau des ressources. Pour certaines actions Amazon MQ, vous pouvez contrôler à quel moment les utilisateurs sont autorisés à utiliser ces actions en fonction des conditions qui doivent être satisfaites, ou les ressources spécifiques que les utilisateurs sont autorisés à utiliser.

Le tableau suivant décrit les actions d'API Amazon MQ qui prennent actuellement en charge les autorisations au niveau des ressources, ainsi que les ressources, les ressources et les clés de condition prises en charge pour chaque action. ARNs

Important

Si une action d'API Amazon MQ n'est pas répertoriée dans ce tableau, elle ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources. Si une action d'API Amazon MQ ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources, vous pouvez autoriser les utilisateurs à utiliser l'action, mais vous devez spécifier un caractère générique * pour l'élément ressource de votre déclaration de politique.

Action d'API	Types de ressource (*obligatoire)
CreateConfiguration	Configurations
CreateTags	agents , configurations
CreateUser	Agents

Action d'API	Types de ressource (*obligatoire)
DeleteBroker	Agents
DeleteUser	Agents
DescribeBroker	Agents
DescribeConfiguration	Configurations
DescribeConfigurationRevision	Configurations
DescribeUser	Agents
ListConfigurationRevisions	Configurations
ListConfigurationRevisions	Configurations
ListTags	agents , configurations
ListUsers	Agents
RebootBroker	Agents
UpdateBroker	Agents
UpdateConfiguration	Configurations
UpdateUser	Agents

AWS politiques gérées pour Amazon MQ

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle Service AWS est lancée ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Amazon MQ prend en charge les politiques AWS gérées suivantes :

- [AmazonMQApiFullAccess](#)
- [AmazonMQApiReadOnlyAccess](#)
- [Amazon MQFull Access](#)
- [AmazonMQReadOnlyAccess](#)
- [AmazonMQServiceRolePolicy](#)

AWS politique gérée : Amazon MQService RolePolicy

Vous ne pouvez pas attacher AmazonMQServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est attachée à un rôle lié à un service qui permet à Amazon MQ de réaliser des actions en votre nom. Pour plus d'informations sur cette politique d'autorisation et sur les actions qu'elle permet à Amazon MQ d'effectuer, consultez [the section called “Autorisations du rôle lié à un service pour Amazon MQ”](#).

Amazon MQ met à jour les politiques gérées AWS

Consultez les informations relatives aux mises à jour des politiques AWS gérées pour Amazon MQ depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes

automatiques sur les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la page de [l'historique des documents](#) Amazon MQ.

Modification	Description	Date
Amazon MQ a commencé à assurer le suivi des modifications	Amazon MQ a commencé à suivre les modifications apportées à ses politiques AWS gérées.	5 mai 2021

Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon MQ

[Amazon MQ utilise des rôles liés à un AWS Identity and Access Management service \(IAM\)](#). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à Amazon MQ. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par Amazon MQ et incluent toutes les autorisations requises par le service pour appeler AWS d'autres services en votre nom.

Un rôle lié à un service simplifie la configuration d'Amazon MQ, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. Amazon MQ définit les autorisations de ses rôles liés à un service ; sauf définition contraire, seul Amazon MQ peut endosser ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Vos ressources Amazon MQ sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas involontairement supprimer l'autorisation d'accéder aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations du rôle lié à un service pour Amazon MQ

Amazon MQ utilise le rôle lié au service nommé MQ AWSServiceRoleForAmazon— Amazon MQ utilise ce rôle lié au service pour appeler les services en votre nom. AWS

Le rôle lié au service AWSService RoleForAmazon MQ fait confiance aux services suivants pour assumer le rôle :

- `mq.amazonaws.com`

Amazon MQ utilise la politique d'autorisation [AmazonMQServiceRolePolicy](#), qui est attachée au rôle lié au service AWSService RoleForAmazon MQ, pour effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Action : `ec2:CreateVpcEndpoint` sur la ressource `vpc`.
- Action : `ec2:CreateVpcEndpoint` sur la ressource `subnet`.
- Action : `ec2:CreateVpcEndpoint` sur la ressource `security-group`.
- Action : `ec2:CreateVpcEndpoint` sur la ressource `vpc-endpoint`.
- Action : `ec2:DescribeVpcEndpoints` sur la ressource `vpc`.
- Action : `ec2:DescribeVpcEndpoints` sur la ressource `subnet`.
- Action : `ec2:CreateTags` sur la ressource `vpc-endpoint`.
- Action : `logs:PutLogEvents` sur la ressource `log-group`.
- Action : `logs:DescribeLogStreams` sur la ressource `log-group`.
- Action : `logs:DescribeLogGroups` sur la ressource `log-group`.
- Action : `CreateLogStream` sur la ressource `log-group`.
- Action : `CreateLogGroup` sur la ressource `log-group`.

Lorsque vous créez un agent Amazon MQ for RabbitMQ, la politique d'autorisation `AmazonMQServiceRolePolicy` permet à Amazon MQ d'effectuer les tâches suivantes en votre nom.

- Créez un point de terminaison Amazon VPC pour l'agent à l'aide du VPC Amazon, du sous-réseau ~~et du groupe de sécurité que vous fournissez. Vous pouvez utiliser le point de terminaison créé~~

pour votre agent pour vous connecter à l'agent via la console de gestion RabbitMQ, l'API de gestion ou par programmation.

- Créez des groupes de journaux et publiez les journaux des courtiers sur Amazon CloudWatch Logs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AMQManaged": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un rôle lié à un service pour Amazon MQ

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un courtier pour la première fois, Amazon MQ crée un rôle lié à un service pour appeler les AWS services en votre nom. Tous les agents suivants que vous créez utiliseront le même rôle et aucun nouveau rôle n'est créé.

Important

Ce rôle lié à un service peut apparaître dans votre compte si vous avez effectué une action dans un autre service qui utilise les fonctions prises en charge par ce rôle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Un nouveau rôle est apparu dans mon compte IAM](#).

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte.

Vous pouvez également utiliser la console IAM pour créer un rôle lié au service avec le cas d'utilisation Amazon MQ. Dans l'API AWS CLI ou dans l'AWS API, créez un rôle lié à un service avec le nom du mq.amazonaws.com service. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous supprimez ce rôle lié à un service, vous pouvez utiliser ce même processus pour créer le rôle à nouveau.

Important

Les rôles liés à un service sont créés uniquement pour Amazon MQ pour RabbitMQ.

Modification d'un rôle lié à un service pour Amazon MQ

Amazon MQ ne vous permet pas de modifier le rôle lié au service AWSService RoleForAmazon MQ. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le IAM Guide de l'utilisateur.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Amazon MQ

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonctionnalité ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service avant de pouvoir les supprimer manuellement.

Note

Si le service Amazon MQ utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer les ressources Amazon MQ utilisées par le MQ AWSService RoleForAmazon

- Supprimez vos courtiers Amazon MQ à l'aide de la AWS Management Console CLI Amazon MQ ou de l'API Amazon MQ. Pour de plus amples informations sur la suppression d'un agent, veuillez consulter [???](#).

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM AWS CLI, le ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au service AWSService RoleForAmazon MQ. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés à un service Amazon MQ

Amazon MQ prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les régions où le service est disponible. Pour de plus amples informations, consultez [Regions and Endpoints AWS](#) (Régions et points de terminaison) .

Nom de la région	Identité de la région	Prise en charge dans Amazon MQ
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1	Oui
USA Est (Ohio)	us-east-2	Oui
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1	Oui

Nom de la région	Identité de la région	Prise en charge dans Amazon MQ
USA Ouest (Oregon)	us-west-2	Oui
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1	Oui
Asie-Pacifique (Osaka)	ap-northeast-3	Oui
Asie-Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2	Oui
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1	Oui
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2	Oui
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1	Oui
Canada (Centre)	ca-central-1	Oui
Europe (Francfort)	eu-central-1	Oui
Europe (Irlande)	eu-west-1	Oui
Europe (Londres)	eu-west-2	Oui
Europe (Paris)	eu-west-3	Oui
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1	Oui
AWS GovCloud (US)	us-gov-west-1	Non

Résolution de problèmes pour identité et accès Amazon MQ

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec Amazon MQ et IAM.

Rubriques

- [Action à effectuer dans Amazon MQ refusée](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)

- [Je souhaite autoriser des personnes extérieures à mon AWS compte à accéder à mes ressources Amazon MQ](#)

Action à effectuer dans Amazon MQ refusée

S'il vous AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni vos informations de connexion.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur `mateojackson` essaie d'utiliser la console pour afficher les détails d'un `widget` mais ne dispose pas des mq : `GetWidget` autorisations nécessaires.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
mq:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre d'accéder à la ressource `my-example-widget` à l'aide de l'action mq : `GetWidget`.

Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action `iam:PassRole`, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un rôle à Amazon MQ.

Certains services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour effectuer une action dans Amazon MQ. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par une fonction du service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je souhaite autoriser des personnes extérieures à mon AWS compte à accéder à mes ressources Amazon MQ

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces politiques pour autoriser les utilisateurs à accéder à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si Amazon MQ est compatible avec ces fonctionnalités, veuillez consulter [Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur celles Comptes AWS que vous possédez, consultez la section [Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre utilisateur Compte AWS que vous possédez](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez la section [Fournir un accès à des ressources Comptes AWS détenues par des tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Validation de conformité pour Amazon MQ

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité d'Amazon MQ dans le cadre de plusieurs programmes de AWS conformité. Il s'agit notamment des certifications SOC, PCI, HIPAA.

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de

conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Conformité et gouvernance de la sécurité](#) : ces guides de mise en œuvre de solutions traitent des considérations architecturales et fournissent les étapes à suivre afin de déployer des fonctionnalités de sécurité et de conformité.
- [Référence des services éligibles HIPAA](#) : liste les services éligibles HIPAA. Tous ne Services AWS sont pas éligibles à la loi HIPAA.
- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et décrivent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans de nombreux cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Cela Service AWS détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité, telles que la norme PCI DSS, en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.

- [AWS Audit Manager](#)— Cela vous permet Service AWS d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans Amazon MQ

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon MQ

En tant que service géré, il est protégé par la sécurité du réseau AWS mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Protocole TLS (Transport Layer Security). Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Ses suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon MQ

Les modèles de conception suivants peuvent améliorer la sécurité de votre agent Amazon MQ.

Rubriques

- [Préférer les agents sans accessibilité publique](#)
- [Toujours configurer un plan d'autorisation](#)
- [Bloquer les protocoles inutiles avec des groupes de sécurité VPC](#)

Pour plus d'informations sur la façon dont Amazon MQ chiffre vos données, ainsi que sur la liste des protocoles pris en charge, consultez [Protection des données](#).

Préférer les agents sans accessibilité publique

Les agents créés sans accessibilité publique ne sont pas accessibles depuis l'extérieur de votre [VPC](#). Cela réduit considérablement la vulnérabilité de votre courtier aux attaques par déni de service (DDoS) distribué provenant de l'Internet public. Pour plus d'informations, consultez [Comment vous préparer aux attaques DDoS en réduisant votre surface d'attaque](#) sur le blog consacré à la AWS sécurité.

Toujours configurer un plan d'autorisation

Étant donné qu'aucun plan d'autorisation n'est configuré pour ActiveMQ par défaut, tout utilisateur authentifié peut effectuer n'importe quelle action sur l'agent. Ainsi, une bonne pratique consiste à limiter les autorisations par groupe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [authorizationEntry](#).

Important

Si vous spécifiez un plan d'autorisation qui n'inclut pas le groupe `activemq-webconsole`, vous ne pouvez pas utiliser la console web ActiveMQ car le groupe n'est pas autorisé à envoyer des messages à l'agent Amazon MQ ou à recevoir des messages de ce dernier.

Bloquer les protocoles inutiles avec des groupes de sécurité VPC

Pour améliorer la sécurité des courtiers privés, vous devez limiter les connexions de protocoles et de ports inutiles en configurant correctement votre groupe de sécurité Amazon VPC. Par exemple, pour

restreindre l'accès à la plupart des protocoles tout en autorisant l'accès à la console Web OpenWire et à celle-ci, vous pouvez autoriser l'accès uniquement aux protocoles 61617 et 8162. Cela limite votre exposition en bloquant les protocoles que vous n'utilisez pas, tout en permettant OpenWire à la console Web de fonctionner normalement.

Autorisez uniquement les ports de protocole que vous utilisez.

- AMQP : 5671
- MQTT : 8883
- OpenWire: 61617
- STOMP : 61614
- WebSocket: 61619

Pour plus d'informations, consultez :

- [Groupes de sécurité pour votre VPC](#)
- [Groupe de sécurité par défaut pour votre VPC](#)
- [Utilisation des groupes de sécurité](#)

Journalisation et surveillance d'agents Amazon MQ

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances de vos AWS solutions. Vous devez collecter des données de surveillance provenant de toutes les parties de votre AWS solution afin de pouvoir corriger plus facilement une défaillance multipoint, le cas échéant. AWS fournit plusieurs outils pour surveiller les ressources de votre Amazon MQ et répondre aux incidents potentiels :

Vous pouvez l'utiliser CloudWatch pour consulter et analyser les statistiques de votre courtier Amazon MQ. Vous pouvez consulter et analyser les statistiques de votre courtier depuis la CloudWatch console, le AWS CLI, ou le CloudWatch AWS CLI. CloudWatch les métriques d'Amazon MQ sont automatiquement interrogées par le courtier, puis reportées à CloudWatch chaque minute. Pour les courtiers ActiveMQ CloudWatch, surveille uniquement les 1000 premières destinations. Pour les courtiers RabbitMQ, CloudWatch surveille uniquement les 500 premières destinations, classées par nombre de consommateurs.

Pour obtenir la liste complète de toutes les métriques Amazon MQ, consultez [CloudWatch Mesures disponibles : Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ](#).

Pour plus d'informations sur la création CloudWatch d'une alarme pour une métrique, consultez la section [Créer ou modifier une CloudWatch alarme](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Accès aux CloudWatch métriques pour Amazon MQ

Vous pouvez accéder aux CloudWatch métriques à l'aide de l'API AWS Management Console AWS CLI,, et.

Vous souhaitez peut-être accéder aux CloudWatch métriques sans utiliser le AWS Management Console.

Pour accéder aux métriques Amazon MQ à l'aide de AWS CLI, utilisez la [get-metric-statistics](#) commande. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir des statistiques pour une métrique](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour accéder aux métriques Amazon MQ à l'aide de l' CloudWatch API, utilisez l'[GetMetricStatistics](#) action. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir des statistiques pour une métrique](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Accès aux CloudWatch métriques à l'aide du AWS Management Console

L'exemple suivant vous montre comment accéder aux CloudWatch métriques d'Amazon MQ à l'aide du AWS Management Console. Si vous êtes déjà connecté à la console Amazon MQ, sur la page des informations du courtier, choisissez Actions, Afficher les métriques. CloudWatch

1. Connectez-vous à la [console CloudWatch](#).
2. Dans le volet de navigation, choisissez Métriques.
3. Sélectionnez l'espace de nom de métrique AmazonMQ.
4. Sélectionnez l'une des dimensions de métrique suivantes :
 - Métriques d'agent
 - Métriques de file d'attente par agent
 - Métriques de rubrique par agent

Dans cet exemple, Broker Metrics (Métriques d'agent) est sélectionné.

5. Vous pouvez désormais examiner vos métriques Amazon MQ :
 - Pour trier les métriques, utilisez l'en-tête de colonne.
 - Cochez la case en regard d'une métrique pour la représenter graphiquement.
 - Pour filtrer par métrique, choisissez le nom de la métrique, puis Add to search (Ajouter à la recherche).

CloudWatch Mesures disponibles : Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ

Mesures Amazon MQ pour ActiveMQ

Mesure	Unit	Description
AmqpMaximumConnections	Nombre	Le nombre maximal de clients que vous pouvez connecter à votre agent à

Mesure	Unit	Description
		l'aide d'AMQP. Pour de plus amples informations sur les quotas de connexion, veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .
BurstBalance	Pourcentage	Pourcentage de crédits en rafale restant sur le volume Amazon EBS permettant de conserver les données de message pour les agents optimisés pour le débit. Si ce solde atteint zéro, les IOPS fournies par le volume Amazon EBS diminueront jusqu'à ce que le solde en rafale soit rechargé. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement des soldes en rafale dans Amazon EBS, consultez Crédits I/O et performances en rafale .

Mesure	Unit	Description
CpuCreditBalance	Crédits (minutes vCPU)	 Important Cette mesure est disponible uniquement pour le type d'instance d'agent mq.t2.micro. Les mesures de crédits UC sont disponibles à des intervalles de 5 minutes. Nombre de crédits UC gagnés qu'une instance a accumulés depuis son lancement ou son démarrage (y compris le nombre de crédits de lancement). L'instance d'agent peut dépenser les crédits figurant dans le solde de crédits pour dépasser le niveau de base de l'utilisation de l'UC. Les crédits sont accumulés dans le solde de crédits quand ils sont gagnés et supprimés du solde de crédits lorsqu'ils sont dépensés. Le solde de crédits présente une limite maximale. Une fois que la limite est atteinte, les

Mesure	Unit	Description
		nouveaux crédits gagnés sont rejetés.
CpuUtilization	Pourcentage	Pourcentage d'unités de EC2 calcul Amazon allouées que le courtier utilise actuellement.
CurrentConnectionsCount	Nombre	Nombre actuel de connexions actives sur l'agent actuel.
EstablishedConnectionsCount	Nombre	Nombre total de connexions, actives et inactives, qui ont été établies sur l'agent.
HeapUsage	Pourcentage	Pourcentage de la limite de mémoire JVM ActiveMQ actuellement utilisé par l'agent.
InactiveDurableTopicSubscribersCount	Nombre	Nombre d'abonnés à une rubrique durable inactifs, jusqu'à 2 000 maximum.
JobSchedulerStorePercentUsage	Pourcentage	Pourcentage d'espace disque utilisé par le magasin du planificateur de tâches.
JournalFilesForFastRecovery	Nombre	Nombre de fichiers journaux qui seront réutilisés après un arrêt normal.
JournalFilesForFullRecovery	Nombre	Nombre de fichiers journaux qui seront réutilisés après un arrêt incorrect.

Mesure	Unit	Description
MqttMaximumConnections	Nombre	Le nombre maximal de clients que vous pouvez connecter à votre agent à l'aide de MQTT. Pour de plus amples informations sur les quotas de connexion, veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .
NetworkConnectorConnectionCount	Nombre	Nombre de nœuds connectés au courtier dans un réseau de courtiers utilisant NetworkConnector.
NetworkIn	Octets	Volume de trafic entrant pour l'agent.
NetworkOut	Octets	Volume de trafic sortant pour l'agent.
OpenTransactionCount	Nombre	Nombre total de transactions en cours.
OpenwireMaximumConnections	Nombre	Le nombre maximum de clients que vous pouvez utiliser pour connecter votre courtier OpenWire. Pour de plus amples informations sur les quotas de connexion, veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .

Mesure	Unit	Description
StompMaximumConnections	Nombre	Le nombre maximal de clients que vous pouvez connecter à votre agent à l'aide de STOMP. Pour de plus amples informations sur les quotas de connexion, veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .
StorePercentUsage	Pourcentage	Pourcentage utilisé par la limite de stockage. Si ce pourcentage atteint 100 %, l'agent refusera les messages.
TempPercentUsage	Pourcentage	Pourcentage de stockage temporaire disponible utilisé par les messages non persistants.
TotalConsumerCount	Nombre	Nombre de consommateurs de message abonnés à des destinations sur l'agent actuel.
TotalMessageCount	Nombre	Nombre de messages stockés sur l'agent.
TotalProducerCount	Nombre	Nombre de producteurs de message actifs dans des destinations sur l'agent actuel.
VolumeReadOps	Nombre	Nombre d'opérations de lecture effectuées sur le volume Amazon EBS.
VolumeWriteOps	Nombre	Nombre d'opérations d'écriture effectuées sur le volume Amazon EBS.

Mesure	Unit	Description
WsMaximumConnections	Nombre	Le nombre maximum de clients que vous pouvez utiliser pour connecter votre courtier WebSocket. Pour de plus amples informations sur les quotas de connexion , veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .

Dimensions pour les mesures de l'agent ActiveMQ

Dimension	Description
Broker	Nom de l'agent

 **Note**
Un agent à instance unique comporte le suffixe -1. Un active/standby broker de haute disponibilité possède les suffixes -1 et -2 pour sa paire redondante.

Mesures de destination ActiveMQ (file d'attente et rubrique)

Important

Les statistiques suivantes incluent le nombre de minutes pour la période de CloudWatch sondage.

- EnqueueCount
- ExpiredCount
- DequeueCount
- DispatchCount

- InFlightCount

Par exemple, dans une [période CloudWatch](#) de cinq minutes, EnqueueCount a cinq valeurs de comptage, soit une par tranche d'une minute de la période. Les statistiques Minimum et Maximum fournissent les valeurs la plus basse et la plus élevée par minute au cours de la période spécifiée.

Mesure	Unit	Description
ConsumerCount	Nombre	Nombre de consommateurs abonnés à la destination.
EnqueueCount	Nombre	Nombre de messages envoyés à la destination par minute.
EnqueueTime	Durée (millisecondes)	Le end-to-end temps de latence entre le moment où un message arrive chez un courtier et celui où il est livré au consommateur.

 **Note**
EnqueueTime ne mesure pas la end-to-end latence entre le moment où un message est envoyé par un producteur et celui où il parvient au courtier, ni la latence entre le moment où un message est reçu par un courtier et celui où il en est

Mesure	Unit	Description
		accusé réception par le courtier. Au contraire, <code>EnqueueTime</code> est le nombre de millisecondes à partir du moment où un message est reçu par l'agent jusqu'à ce qu'il soit livré avec succès à un consommateur.
ExpiredCount	Nombre	Nombre de messages qui n'ont pas pu être transmis car ils ont expiré, par minute.
DispatchCount	Nombre	Nombre de messages envoyés à des consommateurs par minute.
DequeueCount	Nombre	Nombre de messages reconnus par des consommateurs par minute.
InFlightCount	Nombre	Nombre de messages envoyés aux consommateurs qui n'ont pas été reconnus.
ReceiveCount	Nombre	Nombre de messages qui ont été reçus de l'agent à distance pour un connecteur de réseau duplex.
MemoryUsage	Pourcentage	Pourcentage de la limite de mémoire actuellement utilisée par la destination.

Mesure	Unit	Description
ProducerCount	Nombre	Nombre de producteurs pour la destination.
QueueSize	Nombre	Nombre de messages dans le file d'attente.  Important Cette mesure s'applique uniquement aux files d'attente.
TotalEnqueueCount	Nombre	Nombre total de messages envoyés à l'agent.
TotalDequeueCount	Nombre	Nombre total de messages consommés par les clients.

 Note

Les mesures TotalEnqueueCount et TotalDequeueCount incluent des messages pour les rubriques consultatives. Pour plus d'informations sur les messages de rubrique consultative, consultez la [documentation ActiveMQ](#).

Dimensions pour les mesures de destination ActiveMQ (file d'attente et rubrique)

Dimension	Description
Broker	Nom de l'agent.  Note Un agent à instance unique comporte le suffixe -1. Un active/standby courtier

Dimension	Description
	pour la haute disponibilité possède les suffixes -1 et sa -2 paire redondante.
Topic ou Queue	Nom de la rubrique ou de la file d'attente.
NetworkConnector	Nom du connecteur de réseau.

CloudWatch Mesures disponibles pour Amazon MQ pour les courtiers RabbitMQ

Mesures d'agent RabbitMQ

Mesure	Unit	Description
ExchangeCount	Nombre	Nombre total d'échanges configurés sur l'agent.
QueueCount	Nombre	Nombre total de files d'attente configurées sur l'agent.
ConnectionCount	Nombre	Nombre total de connexions établies sur l'agent.
ChannelCount	Nombre	Nombre total de canaux établis sur l'agent.
ConsumerCount	Nombre	Nombre total de consommateurs connectés à l'agent.
MessageCount	Nombre	Nombre de messages dans les files d'attente.

Mesure	Unit	Description
		 Note Le nombre produit est la somme totale des messages prêts et non reconnus sur l'agent.
MessageReadyCount	Nombre	Nombre de messages prêts dans les files d'attente.
MessageUnacknowledgedCount	Nombre	Nombre de messages non reconnus dans les files d'attente.
PublishRate	Nombre	Fréquence de publication des messages sur l'agent. Le nombre produit représente le nombre de messages par seconde au moment de l'échantillonnage.
ConfirmRate	Nombre	Fréquence à laquelle le serveur RabbitMQ confirme les messages publiés. Vous pouvez comparer cette mesure avec PublishRate pour mieux comprendre les performances de votre agent. Le nombre produit représente le nombre de messages par seconde au moment de l'échantillonnage.

Mesure	Unit	Description
AckRate	Nombre	Fréquence à laquelle les messages sont confirmés par les consommateurs. Le nombre produit représente le nombre de messages par seconde au moment de l'échantillonnage.
SystemCpuUtilization	Pourcentage	Pourcentage d'unités de EC2 calcul Amazon allouées que le courtier utilise actuellement. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ.
RabbitMQMemLimit	Octets	La limite de RAM pour un agent RabbitMQ. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ.
RabbitMQMemUsed	Octets	Le volume de RAM utilisé par un agent RabbitMQ. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ.

Mesure	Unit	Description
RabbitMQDiskFreeLimit	Octets	La limite de disque pour un agent RabbitMQ. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ. Cette mesure est différente selon la taille d'instance.
RabbitMQDiskFree	Octets	Le volume total d'espace disque disponible dans un agent RabbitMQ. Lorsque l'utilisation du disque dépasse sa limite, le cluster bloque toutes les connexions du producteur. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ.
RabbitMQFdUsed	Nombre	Nombre de descripteurs de fichiers utilisés. Pour les déploiements en cluster, cette valeur représente l'agrégat des valeurs de métrique correspondantes des trois nœuds RabbitMQ.

Mesure	Unit	Description
RabbitMQIOReadAverageTime	Nombre	Temps moyen (en millisecondes) nécessaire à RabbitMQ pour effectuer une opération de lecture. La valeur est proportionnelle à la taille du message.
RabbitMQIOWriteAverageTime	Nombre	Temps moyen (en millisecondes) nécessaire à RabbitMQ pour effectuer une opération d'écriture. La valeur est proportionnelle à la taille du message.

Dimensions pour les mesures de l'agent RabbitMQ

Dimension	Description
Broker	Nom de l'agent.

Mesures du nœud RabbitMQ

Mesure	Unit	Description
SystemCpuUtilization	Pourcentage	Pourcentage d'unités de EC2 calcul Amazon allouées que le courtier utilise actuellement.
RabbitMQMemLimit	Octets	Limite de RAM pour un nœud RabbitMQ.
RabbitMQMemUsed	Octets	Volume de RAM utilisé par un nœud RabbitMQ. Lorsque l'utilisation de la mémoire

Mesure	Unit	Description
		dépasse la limite, le cluster bloque toutes les connexions du producteur.
RabbitMQDiskFreeLimit	Octets	Limite de disque pour un nœud RabbitMQ. Cette mesure est différente selon la taille d'instance.
RabbitMQDiskFree	Octets	Volume total d'espace disque disponible dans un nœud RabbitMQ. Lorsque l'utilisation du disque dépasse sa limite, le cluster bloque toutes les connexions du producteur.
RabbitMQFdUsed	Nombre	Nombre de descripteurs de fichiers utilisés.

Dimensions pour les mesures du nœud RabbitMQ

Dimension	Description
Node	Le nom du nœud.

 **Note**

Un nom de nœud se compose de deux parties : un préfixe (habituellement `rabbit`) et un nom d'hôte. Par exemple, `rabbit@ip-10-0-0-230.us-west-2.compute.internal` est un nom de nœud avec le préfixe `rabbit` et le nom d'hôte `ip-10-0-0-230.us-west-2.compute.internal`.

Dimension	Description
	<code>ip-10-0-0-230.us-west-2.com</code> <code>pute.internal</code>
Broker	Nom de l'agent.

Mesures de la file d'attente RabbitMQ

Mesure	Unit	Description
ConsumerCount	Nombre	Nombre de consommateurs abonnés à la file d'attente.
MessageReadyCount	Nombre	Nombre de messages actuellement disponibles à livrer.
MessageUnacknowledgedCount	Nombre	Nombre de messages pour lesquels le serveur attend un accusé de réception.
MessageCount	Nombre	Nombre total de MessageReadyCount et de MessageUnacknowledgedCount (également appelée profondeur de file d'attente).

Dimensions pour les mesures de la file d'attente RabbitMQ

Note

Amazon MQ for RabbitMQ ne peut pas publier de mesures pour les hôtes virtuels et les files d'attente avec des noms contenant des espaces vides, des tabulations ou d'autres caractères non ASCII.

Pour plus d'informations sur les noms de dimension, consultez [Dimension](#) dans le manuel Amazon CloudWatch API Reference.

Dimension	Description
Queue	Nom de la file d'attente.
VirtualHost	Nom de l'hôte virtuel.
Broker	Nom de l'agent.

Configuration des journaux Amazon MQ pour RabbitMQ

Lorsque vous activez la CloudWatch journalisation pour vos courtiers RabbitMQ, Amazon MQ utilise un rôle lié à un service pour publier des journaux généraux. CloudWatch Si aucun rôle lié au service Amazon MQ n'existe lors de la création d'un agent pour la première fois, Amazon MQ en crée automatiquement un. Tous les courtiers RabbitMQ suivants utiliseront le même rôle lié au service pour publier les journaux. CloudWatch

Pour plus d'informations sur les rôles liés à un service, consultez la section [Utilisation des rôles liés à un service dans le Guide de l'utilisateur](#).AWS Identity and Access Management Pour de plus amples informations sur la façon dont Amazon MQ utilise les rôles liés au service, consultez [the section called "Utilisation des rôles liés à un service"](#).

Journalisation des appels d'API Amazon MQ à l'aide de AWS CloudTrail

Amazon MQ est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des appels Amazon MQ effectués par un utilisateur, un rôle ou un service. AWS CloudTrail capture les appels d'API liés aux courtiers et aux configurations Amazon MQ sous forme d'événements, y compris les appels depuis la console Amazon MQ et les appels de code depuis Amazon MQ. APIs Pour plus d'informations CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

 Note

CloudTrail n'enregistre pas les appels d'API liés aux opérations ActiveMQ (par exemple, l'envoi et la réception de messages) ou à la console Web ActiveMQ. Pour enregistrer les informations relatives aux opérations ActiveMQ, vous pouvez configurer [Amazon MQ pour publier des journaux généraux et d'audit sur Amazon](#) Logs. CloudWatch

À l'aide des informations CloudTrail collectées, vous pouvez identifier une demande spécifique adressée à une API Amazon MQ, l'adresse IP du demandeur, son identité, la date et l'heure de la demande, etc. Si vous configurez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue des CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez consulter les événements les plus récents dans l'historique des événements de la CloudTrail console. Pour plus d'informations, consultez [Présentation de la création d'un journal de suivi](#) dans le [Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail](#).

Informations sur Amazon MQ dans CloudTrail

Lorsque vous créez votre AWS compte, CloudTrail est activé. Lorsqu'une activité d'événement Amazon MQ prise en charge se produit, elle est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents pour votre compte AWS . Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Un suivi permet CloudTrail de transférer des fichiers journaux vers un compartiment Amazon S3. Vous pouvez créer un parcours pour conserver une trace continue des événements sur votre AWS compte. Par défaut, lorsque vous créez un parcours à l'aide du AWS Management Console, le parcours s'applique à toutes les AWS régions. Le journal enregistre les événements de toutes les AWS régions et envoie les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 spécifié. Vous pouvez également configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le AWS CloudTrail Guide de l'utilisateur :

- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs régions](#)

- [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes](#)

Amazon MQ prend en charge l'enregistrement des paramètres de demande et des réponses pour les éléments suivants APIs sous forme d'événements dans des fichiers CloudTrail journaux :

- [CreateConfiguration](#)
- [DeleteBroker](#)
- [DeleteUser](#)
- [RebootBroker](#)
- [UpdateBroker](#)

 Note

RebootBroker les fichiers journaux sont enregistrés lorsque vous redémarrez le broker. Pendant la fenêtre de maintenance, le service redémarre automatiquement et les fichiers RebootBroker journaux ne sont pas enregistrés.

 Important

Pour les GET méthodes suivantes APIs, les paramètres de demande sont enregistrés, mais les réponses sont expurgées :

- [DescribeBroker](#)
- [DescribeConfiguration](#)
- [DescribeConfigurationRevision](#)
- [DescribeUser](#)
- [ListBrokers](#)
- [ListConfigurationRevisions](#)
- [ListConfigurations](#)
- [ListUsers](#)

Dans les cas suivants APIs, les paramètres de password requête data et sont masqués par des astérisques (*) *** :

- [CreateBroker](#) (POST)
- [CreateUser](#) (POST)
- [UpdateConfiguration](#) (PUT)
- [UpdateUser](#) (PUT)

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur le demandeur. Cette information permet de déterminer les éléments suivants :

- La demande a-t-elle été effectuée avec les informations d'identification racine ou de l'utilisateur ?
- La demande a-t-elle été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré ?
- La demande a-t-elle été faite par un autre AWS service ?

Pour plus d'informations, consultez la section [CloudTrailUserIdentity Element](#) dans le guide de l'AWS CloudTrail utilisateur.

Exemple d'entrée de fichier journal Amazon MQ

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux au compartiment Amazon S3 spécifié. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal.

Un événement représente une demande individuelle provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur la demande à une API Amazon MQ, l'adresse IP du demandeur, l'identité du demandeur, la date et l'heure de l'action, etc.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal pour un appel d'[CreateBroker](#) API.

Note

Comme les fichiers CloudTrail journaux ne constituent pas une pile ordonnée de données publiques APIs, ils ne répertorient pas les informations dans un ordre spécifique.

```
{  
  "eventVersion": "1.06",
```

```

"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/AmazonMqConsole",
  "accountId": "111122223333",
  "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
  "userName": "AmazonMqConsole"
},
"eventTime": "2018-06-28T22:23:46Z",
"eventSource": "amazonmq.amazonaws.com",
"eventName": "CreateBroker",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.1.5",
"requestParameters": {
  "engineVersion": "5.15.9",
  "deploymentMode": "ACTIVE_STANDBY_MULTI_AZ",
  "maintenanceWindowStartTime": {
    "dayOfWeek": "THURSDAY",
    "timeOfDay": "22:45",
    "timeZone": "America/Los_Angeles"
  },
  "engineType": "ActiveMQ",
  "hostInstanceType": "mq.m5.large",
  "users": [
    {
      "username": "MyUsername123",
      "password": "****",
      "consoleAccess": true,
      "groups": [
        "admins",
        "support"
      ]
    },
    {
      "username": "MyUsername456",
      "password": "****",
      "groups": [
        "admins"
      ]
    }
  ],
  "creatorRequestId": "1",
  "publiclyAccessible": true,

```

```
    "securityGroups": [
      "sg-a1b234cd"
    ],
    "brokerName": "MyBroker",
    "autoMinorVersionUpgrade": false,
    "subnetIds": [
      "subnet-12a3b45c",
      "subnet-67d8e90f"
    ]
  },
  "responseElements": {
    "brokerId": "b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819",
    "brokerArn": "arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819"
  },
  "requestID": "a1b2c345-6d78-90e1-f2g3-4hi56jk7l890",
  "eventID": "a12bcd3e-fg45-67h8-ij90-12k34d5l16mn",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Configuration des journaux Amazon MQ pour ActiveMQ

Pour autoriser Amazon MQ à publier des journaux dans Logs, vous devez [ajouter une autorisation à votre utilisateur Amazon MQ](#) et [configurer une politique basée sur les ressources pour Amazon MQ](#) avant de créer ou de redémarrer le courtier. CloudWatch

Note

Lorsque vous activez les journaux et publiez des messages depuis la console Web ActiveMQ, le contenu du message est envoyé et affiché dans CloudWatch les journaux.

Ce qui suit décrit les étapes à suivre pour configurer les CloudWatch journaux de vos courtiers ActiveMQ.

Rubriques

- [Comprendre la structure de la journalisation dans CloudWatch Logs](#)
- [Ajouter l'autorisation CreateLogGroup à l'utilisateur Amazon MQ](#)

- [Configurer une politique basée sur les ressources pour Amazon MQ](#)
- [Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services](#)

Comprendre la structure de la journalisation dans CloudWatch Logs

Vous pouvez activer la journalisation générale et la journalisation des audits lorsque vous configurez les paramètres avancés du courtier, lorsque vous créez un courtier ou lorsque vous modifiez un courtier.

La journalisation générale active le niveau de INFO journalisation par défaut (la DEBUG journalisation n'est pas prise en charge) et publie `activemq.log` dans un groupe de journaux de votre CloudWatch compte. Le groupe de journaux a un format similaire à ce qui suit :

```
/aws/amazonmq/broker/b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819/general
```

La [journalisation des audits](#) permet de consigner les actions de gestion effectuées à l'aide de JMX ou de la console Web ActiveMQ et de les `audit.log` publier dans un groupe de journaux de votre compte. CloudWatch Le groupe de journaux a un format similaire à ce qui suit :

```
/aws/amazonmq/broker/b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819/audit
```

Selon le type d'agent, à savoir un [agent à instance unique](#) ou un [agent actif/en veille](#), Amazon MQ crée un ou deux flux de journaux dans chaque groupe de journaux. Les flux de journaux ont un format similaire à ce qui suit.

```
activemq-b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-1.log  
activemq-b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819-2.log
```

Les suffixes -1 et -2 indiquent des instances d'agent individuelles. Pour plus d'informations, consultez la section [Travailler avec des groupes de journaux et des flux](#) de [CloudWatch journaux dans le guide de l'utilisateur Amazon Logs](#).

Ajouter l'autorisation **CreateLogGroup** à l'utilisateur Amazon MQ

Pour autoriser Amazon MQ à créer un groupe de CloudWatch journaux Logs, vous devez vous assurer que l'utilisateur qui crée ou redémarre le broker dispose des autorisations nécessaires.

`logs:CreateLogGroup`

⚠ Important

Si vous n'ajoutez pas l'autorisation `CreateLogGroup` à l'utilisateur Amazon MQ avant que l'utilisateur crée ou redémarre l'agent, Amazon MQ ne crée pas le groupe de journaux.

L'exemple suivant de [politique axée sur IAM](#) octroie l'autorisation pour `logs:CreateLogGroup` pour les utilisateurs auxquels cette politique est attachée.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "logs:CreateLogGroup",
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/
amazonmq/*"
        }
    ]
}
```

ℹ Note

Ici, le terme « utilisateur » fait référence aux utilisateurs et non pas aux utilisateurs Amazon MQ, qui sont créés quand un nouvel agent est configuré. Pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs et la configuration de politiques IAM, reportez-vous à la section [Présentation de la gestion des identités](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations, consultez [CreateLogGroup](#) le manuel Amazon CloudWatch Logs API Reference.

Configurer une politique basée sur les ressources pour Amazon MQ

Important

Si vous ne configurez pas de politique basée sur les ressources pour Amazon MQ, le courtier ne peut pas publier les journaux dans Logs. CloudWatch

Pour autoriser Amazon MQ à publier des journaux dans votre groupe de journaux de CloudWatch journaux, configurez une politique basée sur les ressources afin de permettre à Amazon MQ d'accéder aux actions d'API de journaux suivantes : CloudWatch

- [CreateLogStream](#)— Crée un flux de CloudWatch journaux pour le groupe de journaux spécifié.
- [PutLogEvents](#)— Fournit des événements au flux de journal CloudWatch des journaux spécifié.

La politique basée sur les ressources suivante accorde des autorisations pour `logs:CreateLogStream` et `logs:PutLogEvents` pour. AWS

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": { "Service":
"mq.amazonaws.com" },
            "Action": [ "logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents" ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/
amazonmq/*"
        }
    ]
}
```

Cette politique basée sur les ressources doit être configurée à l'aide AWS CLI de la commande suivante. Dans l'exemple, remplacez *us-east-1* avec vos propres informations.

```
aws --region us-east-1 logs put-resource-policy --policy-name AmazonMQ-logs \
    --policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":\n\n    [{ \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": \"mq.amazonaws.com\" },\n        \"Action\": [\"logs:CreateLogStream\", \"logs:PutLogEvents\"],\n        \"Resource\": \"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*\" } ]}"
```

Note

Comme cet exemple utilise le `/aws/amazonmq/` préfixe, vous ne devez configurer la politique basée sur les ressources qu'une seule fois par AWS compte et par région.

Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services

Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire. En AWS, l'usurpation d'identité interservices peut entraîner la confusion des adjoints. L'usurpation d'identité entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service appelé). Le service appelant peut être manipulé et ses autorisations utilisées pour agir sur les ressources d'un autre client auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit des outils qui vous aident à protéger vos données pour tous les services auprès des principaux fournisseurs de services qui ont obtenu l'accès aux ressources de votre compte.

Nous vous recommandons d'utiliser les clés de contexte de condition [aws:SourceAccount](#) globale [aws:SourceArn](#) et les clés contextuelles de votre politique basée sur les ressources Amazon MQ afin de limiter l'accès aux CloudWatch journaux à un ou plusieurs courtiers spécifiés.

Note

Si vous utilisez les deux clés de contexte de condition globale, la valeur `aws:SourceAccount` et le compte de la valeur `aws:SourceArn` doit utiliser le même ID de compte lorsqu'il est utilisé dans la même déclaration de stratégie.

L'exemple suivant illustre une politique basée sur les ressources qui limite l'accès aux CloudWatch journaux à un seul courtier Amazon MQ.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "mq.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/
amazonmq/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "123456789012",
                    "aws:SourceArn": ""
                }
            }
        }
    ]
}
```

Vous pouvez également configurer votre politique basée sur les ressources pour limiter l'accès aux CloudWatch journaux à tous les courtiers d'un compte, comme indiqué ci-dessous.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "mq.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

```

    },
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/
amazonmq/*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:mq:*:123456789012:broker:*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
}

```

Pour plus d'informations sur le problème de sécurité de l'adjoint confus, consultez [Le problème de l'adjoint confus](#) dans le Guide de l'utilisateur.

Résolution des problèmes de configuration des CloudWatch journaux avec Amazon MQ

Dans certains cas, CloudWatch les journaux ne se comportent pas toujours comme prévu. Cette section fournit une présentation des problèmes courants et des solutions permettant de les résoudre ou de les contourner.

Les groupes de journaux n'apparaissent pas dans CloudWatch

[Ajoutez l'autorisation `CreateLogGroup` à votre utilisateur Amazon MQ](#) et redémarrez l'agent. Cela permet à Amazon MQ de créer le groupe de journaux.

Les flux de journaux n'apparaissent pas dans les groupes de CloudWatch journaux

[Configurez une politique basée sur les ressources pour Amazon MQ](#). Cela permet à votre agent de publier ses journaux.

Quotas dans Amazon MQ

Cette rubrique répertorie les limites au sein d'Amazon MQ. La plupart des limites suivantes peuvent être modifiées pour des AWS comptes spécifiques. Pour demander l'augmentation d'une limite, consultez [Quotas de service AWS](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Les limites actualisées ne seront pas visibles même après l'application de l'augmentation de limite. Pour plus d'informations sur l'affichage des limites de connexion actuelles sur Amazon CloudWatch, consultez la section [Surveillance des courtiers Amazon MQ à l'aide d'Amazon CloudWatch](#).

Rubriques

- [Agents](#)
- [Configurations](#)
- [Users](#)
- [Stockage des données](#)
- [Restriction d'API](#)

Agents

Le tableau suivant répertorie les quotas relatifs aux agents Amazon MQ.

Limite	Description
Nom de l'agent	• Doit être unique dans votre AWS compte. • Doit comprendre entre 1 et 50 caractères. • Doit uniquement comprendre des caractères spécifiés dans l'ensemble de caractères ASCII imprimables. • Peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).

Limite	Description
Nombre d'agents par région	50
Connexions au niveau filaire par protocole pour un agent plus petit	 Important Ne s'applique pas aux agents RabbitMQ. 300 pour agents de type d'instance mq.*.micro .
Connexions au niveau filaire par protocole pour un agent plus important	 Important Ne s'applique pas aux agents RabbitMQ. 2 000 pour agents de type d'instance mq.*.*large .
Groupes de sécurité par agent	5
Destinations ActiveMQ (files d'attente et sujets) surveillées dans CloudWatch	CloudWatch ne surveille que les 1 000 premières destinations.
Destinations RabbitMQ (files d'attente) surveillées dans CloudWatch	CloudWatch surveille uniquement les 500 premières destinations, classées par nombre de consommateurs.
Balises par agent	50

Configurations

Le tableau suivant répertorie les quotas relatifs aux configurations Amazon MQ.

Limite	Description
Nom de la configuration	- Doit comprendre entre 1 et 150 caractères. - Doit uniquement comprendre des caractères spécifiés dans l'ensemble de caractères ASCII imprimables. - Peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~).
Révisions par configuration	300

Users

Le tableau suivant répertorie les quotas relatifs aux utilisateurs d'agent Amazon MQ ActiveMQ.

Limite	Description
Nom d'utilisateur	- Doit comprendre entre 1 et 100 caractères. - Doit uniquement comprendre des caractères spécifiés dans l'ensemble de caractères ASCII imprimables. - Peut contenir uniquement des caractères alphanumériques, des tirets, des points, des traits de soulignement et des tildes (- . _ ~). - Ne doit pas comporter de virgule (,).
Mot de passe	Doit comprendre entre 12 et 250 caractères.

Limite	Description
	- Doit uniquement comprendre des caractères spécifiés dans l'ensemble de caractères ASCII imprimables. - Doit comporter au moins 4 caractères uniques. - Ne doit pas comporter de virgule (,).
Utilisateurs par agent (authentification simple)	250
Groupes par utilisateur (authentification simple)	20

Stockage des données

Le tableau suivant répertorie les quotas relatifs au stockage de données Amazon MQ.

Limite	Description
Capacité de stockage par agent plus petit	20 Go pour type d'instance mq.*.micro . Pour plus d'informations sur les types d'instance Amazon MQ, consultez Broker instance types .
Capacité de stockage par agent plus grand	200 Go pour les agents de type d'instance mq.m5.*. Pour plus d'informations sur les types d'instance Amazon MQ, consultez Broker instance types .
Limite d'utilisation du planificateur de tâches par agent basé sur Amazon EBS	 Important Ne s'applique pas aux agents RabbitMQ.

Limite	Description
	50 Go Pour plus d'informations sur l'utilisation du planificateur de tâches, consultez JobSchedulerUsage dans la documentation sur l'API Apache ActiveMQ.
Capacité de stockage temporaire par agent plus petit.	 Important Ne s'applique pas aux agents RabbitMQ. 5 Go pour les agents de type d'instance mq.*.micro .
Capacité de stockage temporaire par agent plus grand.	 Important Ne s'applique pas aux agents RabbitMQ. 50 Go pour les agents de type d'instance mq.m5.*.

Restriction d'API

Les quotas de limitation suivants sont agrégés par AWS compte, sur l'ensemble des Amazon APIs MQ afin de maintenir la bande passante du service. Pour plus d'informations sur Amazon MQ APIs, consultez le manuel [Amazon MQ REST API Reference](#).

 Important

Ces quotas ne s'appliquent pas à Amazon MQ pour ActiveMQ ni à Amazon MQ pour la messagerie aux courtiers RabbitMQ. APIs Par exemple, Amazon MQ ne limite pas l'envoi ou la réception de messages.

Limite de rafale d'API	Limites de débit d'API
100	15

Résolutions des problèmes liés à Amazon MQ

Cette section décrit les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'agents Amazon MQ et les étapes que vous pouvez suivre pour les résoudre. Pour un dépannage général, voir [the section called “Résolution des problèmes : Amazon MQ général”](#). Pour résoudre les problèmes liés à la version spécifique de votre moteur, consultez les sections suivantes.

Résolution des problèmes liés à ActiveMQ sur Amazon MQ

Rubrique de dépannage	Description
Résolution de problème généraux	Utilisez les informations de cette section pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec ActiveMQ sur Amazon MQ Brokers.
BROKER_ENI_SUPPRIMÉ	ActiveMQ sur Amazon MQ déclenche BROKER_ENI_DELETED une alarme lorsque vous supprimez l'Elastic Network Interface (ENI) d'un courtier.
BROKER_OOM	ActiveMQ sur Amazon MQ déclenche une alarme BROKER_OOM lorsque le broker effectue une boucle de redémarrage en raison d'une capacité de mémoire insuffisante

Résolution des problèmes liés à RabbitMQ sur Amazon MQ

Rubrique de dépannage	Description
Résolution de problème généraux	Diagnostiquez les problèmes courants que vous pourriez rencontrer lorsque vous

Rubrique de dépannage	Description
	travaillez avec des courtiers RabbitMQ.
<u>RABBITMQ_MEMORY_ALARM</u>	RabbitMQ déclenchera une alarme de mémoire élevée lorsque l'utilisation de la mémoire par le courtier, identifiée par CloudWatch métrique <code>RabbitMQMemUsed</code> , dépasse la limite de mémoire, identifiée par <code>RabbitMQMemLimit</code> .
<u>RABBITMQ_KMS_KEY_INVALIDE</u>	RabbitMQ sur Amazon MQ génère un code d'action critique <code>INVALID_KMS_KEY</code> requis lorsqu'un courtier créé avec une solution gérée par le client AWS KMS key(CMK) détecte que la clé (KMS) est désactivée. AWS Key Management Service
<u>RABBITMQ_DISK_ALARM</u>	L'alarme de limite de disque indique que le volume de disque utilisé par un nœud RabbitMQ a diminué en raison d'un nombre élevé de messages non consommés lors de l'ajout de nouveaux messages.

Rubrique de dépannage	Description
<u>RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NON PRIS EN CHARGE SUR LA VERSION ACTUELLE</u>	RabbitMQ sur Amazon MQ déclenchera l' <code>RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION</code> alarme lorsque vous tenterez de créer des files d'attente de quorum sur une seule instance ou un courtier de cluster à l'aide de la version 3.12 ou inférieure.

Résolution des problèmes : Amazon MQ général

Utilisez les informations de cette section pour identifier les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec des agents Amazon MQ, tels que les problèmes de connexion à votre agent et les redémarrages des agents.

Table des matières

- [Je ne parviens pas à me connecter à la console web ou aux points de terminaison de mon agent.](#)
- [Mon agent est en cours d'exécution et je peux vérifier la connectivité via telnet, mais mes clients ne peuvent pas se connecter et renvoient des exceptions SSL.](#)
- [J'ai créé un agent mais la création de l'agent a échoué.](#)
- [Mon agent a redémarré et je ne sais pas pourquoi.](#)

Je ne parviens pas à me connecter à la console web ou aux points de terminaison de mon agent.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à votre agent à l'aide de la console web ou des points de terminaison filaires, nous vous recommandons les étapes suivantes.

1. Vérifiez si vous tentez de vous connecter à votre agent à partir de derrière un pare-feu. Vous devrez peut-être configurer le pare-feu pour autoriser l'accès à votre agent.

2. Vérifiez si vous essayez de vous connecter à votre agent à l'aide d'un point de terminaison [FIPS](#). Amazon MQ ne prend en charge les points de terminaison FIPS que lors des opérations d'API, et non pour les connexions au niveau filaire à l'instance d'agent elle-même.
3. Vérifiez si l'option Public Accessibility (Accessibilité publique) pour votre agent est définie sur Yes (Oui). Si cette valeur est définie sur No (Non), vérifiez les règles de [Liste de contrôle d'accès \(ACL\)](#) du réseau de votre sous-réseau. Si vous avez créé un réseau personnalisé ACLs, vous devrez peut-être modifier les règles ACL du réseau pour permettre l'accès à votre courtier. Pour plus d'informations sur le réseau Amazon VPC, consultez la section [Activation de l'accès à Internet](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC
4. Vérifiez les règles du groupe de sécurité de votre agent. Assurez-vous que vous autorisez les connexions aux ports suivants :

 Note

Les ports suivants sont regroupés en fonction du type de moteur, car ActiveMQ sur Amazon MQ et RabbitMQ sur Amazon MQ utilisent des ports différents pour les connexions.

ActiveMQ sur Amazon MQ

- Console Web – Port 8162
- OpenWire — Port 61617
- AMQP – Port 5671
- STOMP – Port 61614
- MQTT – Port 8883
- WSS – Port 61619

RabbitMQ sur Amazon MQ

- Console web et API de gestion – Port 443 et 15671
- AMQP – Port 5671

5. Exécutez les tests de connectivité réseau suivants pour votre type de moteur d'agent.

 Note

Pour les courtiers non accessibles au public, exécutez les tests depuis une EC2 instance Amazon au sein du même Amazon VPC que votre courtier Amazon MQ et évaluez les réponses.

ActiveMQ on Amazon MQ

Pour tester la connectivité réseau de votre courtier ActiveMQ sur Amazon MQ

1. Ouvrez une fenêtre de terminal ou de ligne de commande.
2. Exécutez la commande `nslookup` suivante pour interroger votre enregistrement DNS de l'agent. Pour des déploiements [actifs/en veille](#), testez à la fois les points de terminaison actifs et en veille. Les active/standby points de terminaison sont identifiés par un suffixe `-1` ou `-2` ajoutés à l'identifiant unique du courtier. Remplacez le point de terminaison par vos informations.

```
$ nslookup b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com
```

Si la requête aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
Non-authoritative answer:
Server:  dns-resolver-corp-sfo-1.sfo.corp.amazon.com
Address:  172.10.123.456

Name:     ec2-12-345-123-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
Address:  12.345.123.45
Aliases:  b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com
```

L'adresse IP résolue doit correspondre aux adresses IP fournies dans la console Amazon MQ. Cela indique que le nom de domaine est correctement résolu sur le serveur DNS et que vous pouvez passer à l'étape suivante.

3. Exécutez la commande `telnet` suivante pour tester le chemin réseau de votre agent. Remplacez le point de terminaison par vos informations. *port* Remplacez-le par le numéro 8162 de port de la console Web ou par d'autres ports au niveau du fil pour tester des protocoles supplémentaires selon les besoins.

 Note

Pour les active/standby déploiements, vous recevrez un message d'Connect failed erreur si vous exécutez telnet avec le point de terminaison de secours. Ceci est attendu, car l'instance en veille elle-même est en cours d'exécution, mais le processus ActiveMQ n'est pas en cours d'exécution et n'a pas accès au volume de stockage Amazon EFS de l'agent. Exécutez la commande pour les points de terminaison -1 et -2 pour vous assurer de tester à la fois les instances actives et les instances en veille.

```
$ telnet b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com port
```

Pour l'instance active, vous obtenez une sortie similaire à ce qui suit.

```
Connected to b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com.  
Escape character is '^['.
```

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si la commande telnet réussit, vérifiez la mesure [EstablishedConnectionsCount](#) et confirmez que l'agent n'a pas atteint la [limite de connexion au niveau filaire](#) maximum. Vous pouvez également confirmer si la limite a été atteinte en consultant les journaux General d'agent. Si cette mesure est supérieure à zéro, alors au moins un client est actuellement connecté à l'agent. Si la mesure affiche zéro connexion, exécutez le test de chemin telnet de nouveau et attendez au moins une minute avant de déconnecter, car les mesures de l'agent sont publiées toutes les minutes.
- Si la commande telnet échoue, vérifiez l'état de l'[interface réseau Elastic](#) de votre agent, et confirmez que l'état est in-use. [Créez un journal de flux Amazon VPC](#) pour l'interface réseau de chaque instance et passez en revue les journaux de flux générés. Recherchez les adresses IP de l'agent lorsque vous avez exécuté la commande telnet et confirmez que les paquets de connexion sont ACCEPTED, y compris un paquet de retour. Pour plus d'informations et pour voir un exemple de journal de flux, reportez-vous à [Exemples d'enregistrements de journaux de flux](#) dans le Guide du développeur Amazon VPC.

5. Exécutez la commande `curl` suivante pour vérifier la connectivité à la console web d'administration ActiveMQ.

```
$ curl https://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com:8162/index.html
```

Si la commande aboutit, la sortie doit être un document HTML similaire à ce qui suit.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Apache ActiveMQ</title>
    ...
```

RabbitMQ on Amazon MQ

Pour tester la connectivité réseau de votre RabbitMQ sur Amazon MQ Broker

1. Ouvrez une fenêtre de terminal ou de ligne de commande.
2. Exécutez la commande `nslookup` suivante pour interroger l'enregistrement DNS de votre agent. Remplacez le point de terminaison par vos informations.

```
$ nslookup b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com
```

Si la requête aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
Non-authoritative answer:
Server:  dns-resolver-corp-sfo-1.sfo.corp.amazon.com
Address: 172.10.123.456

Name:     rabbit-broker-1c23e456ca78-b9000123b4ebbab5.elb.us-west-2.amazonaws.com
Addresses: 52.12.345.678
           52.23.234.56
           41.234.567.890
           54.123.45.678
```

Aliases: b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com

3. Exécutez la commande `telnet` suivante pour tester le chemin réseau de votre agent. Remplacez le point de terminaison par vos informations. Vous pouvez le *port* remplacer par un port 443 pour la console Web et 5671 pour tester la connexion AMQP au niveau du fil.

```
$ telnet b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com port
```

Si la commande aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
Connected to b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com.  
Escape character is '^['.
```

 Note

La connexion telnet se ferme automatiquement après quelques secondes.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si la commande `telnet` réussit, vérifiez la mesure [ConnectionCount](#) et confirmez que l'agent n'a pas atteint la valeur définie dans la politique par défaut [max-connections](#). Vous pouvez également confirmer si la limite a été atteinte en consultant le groupe de journaux `Connection.log` de l'agent. Si cette mesure est supérieure à zéro, il y a au moins un client actuellement connecté à l'agent. Si la mesure affiche zéro connexion, exécutez alors le test de chemin `telnet` à nouveau. Vous devrez peut-être répéter ce processus si la connexion se ferme avant que votre courtier n'ait publié de nouvelles métriques de connexion sur CloudWatch. Les mesures sont publiées toutes les minutes.
 - Pour les agents qui n'ont pas d'accès public, si la commande `telnet` échoue, vérifiez l'état de l'[interface réseau Elastic](#) de votre agent et confirmez que l'état est `in-use`. [Créez un journal de flux Amazon VPC](#) pour chaque interface réseau et examinez les journaux de flux générés. Recherchez les adresses IP privées de l'agent lorsque la commande `telnet` a été appelée et confirmez que les paquets de connexion sont `ACCEPTED`, y compris un paquet de retour. Pour plus d'informations et pour voir un

exemple de journal de flux, reportez-vous à [Exemples d'enregistrements de journaux de flux](#) dans le Guide du développeur Amazon VPC.

 Note

Cette étape ne s'applique pas aux courtiers RabbitMQ sur Amazon MQ accessibles au public.

5. Exécutez la commande `curl` suivante pour vérifier la connectivité à la console web d'administration RabbitMQ.

```
$ curl https://b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9-1.mq.us-west-2.amazonaws.com:443/index.html
```

Si la commande aboutit, la sortie doit être un document HTML similaire à ce qui suit.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>RabbitMQ Management</title>
    ...
```

Mon agent est en cours d'exécution et je peux vérifier la connectivité via **telnet**, mais mes clients ne peuvent pas se connecter et renvoient des exceptions SSL.

Le certificat de point de terminaison de votre agent a peut-être été mis à jour pendant la [fenêtre de maintenance](#) de celui-ci. Les certificats d'agent Amazon MQ font l'objet d'une rotation périodique pour garantir la disponibilité et la sécurité continues des agents.

Nous recommandons d'utiliser l'autorité de certification (CA) racine d'Amazon dans les [services Amazon Trust](#) pour vous authentifier dans le magasin de clés de confiance de vos clients. Tous les certificats des agents Amazon MQ portent la signature de cette autorité de certification racine. Le CA racine Amazon vous permet d'éviter d'avoir à télécharger le nouveau certificat d'agent Amazon MQ chaque fois qu'il est mis à jour.

J'ai créé un agent mais la création de l'agent a échoué.

Si l'état de votre agent est `CREATION_FAILED`, procédez comme suit.

- Vérifiez vos autorisations IAM. Pour créer un courtier, vous devez soit utiliser la politique IAM AWS gérée, `AmazonMQFullAccess` soit disposer du bon ensemble d'EC2 autorisations Amazon dans votre politique IAM personnalisée. Pour en savoir plus sur les EC2 autorisations Amazon requises, consultez la section [Autorisations IAM requises pour créer un courtier Amazon MQ](#).
- Vérifiez si le sous-réseau que vous choisissez pour votre agent se trouve dans un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) partagé. Pour créer un agent Amazon MQ dans un Amazon VPC partagé, vous devez le créer dans le compte qui possède l'Amazon VPC.

Mon agent a redémarré et je ne sais pas pourquoi.

Si votre agent a redémarré automatiquement, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes.

- Votre agent a peut-être redémarré en raison d'une fenêtre de maintenance hebdomadaire planifiée. Périodiquement, Amazon MQ effectue la maintenance du matériel, du système d'exploitation ou du logiciel moteur d'un agent de messages. La durée de la maintenance varie, mais peut durer jusqu'à deux heures, selon les opérations planifiées pour votre agent de messages. Les agents peuvent redémarrer à tout moment pendant la période de maintenance de deux heures. Pour plus d'informations sur les fenêtres de maintenance des courtiers, consultez [the section called "Planification de la maintenance des courtiers"](#).
- Votre type d'instance d'agent peut ne pas convenir à la charge de travail de votre application. Par exemple, l'exécution d'une charge de travail de production sur un `mq.t2.micro` peut entraîner l'agent à être à court de ressources. Une utilisation élevée du processeur ou une utilisation élevée de la mémoire de l'agent peuvent entraîner un redémarrage inattendu d'un agent. Pour connaître la quantité de processeur et de mémoire utilisée par votre courtier, utilisez les CloudWatch mesures suivantes pour votre type de moteur.
 - ActiveMQ sur Amazon MQ : `CpuUtilization` vérifiez le pourcentage d'unités de calcul EC2 Amazon allouées que le courtier utilise actuellement. Vérifiez `HeapUsage` pour le pourcentage de la limite de mémoire JVM ActiveMQ actuellement utilisée par l'agent.
 - RabbitMQ sur Amazon MQ — Vérifiez `SystemCpuUtilization` le pourcentage d'unités de calcul EC2 Amazon allouées que le courtier utilise actuellement. Vérifiez `RabbitMQMemUsed` pour le volume de RAM utilisé en octets, et divisez par `RabbitMQMemLimit` pour le pourcentage de mémoire utilisé par le nœud RabbitMQ.

Pour plus d'informations sur les types d'instances de courtier et sur la manière de choisir le type d'instance adapté à votre charge de travail, consultez [Broker instance types](#).

Résolution des problèmes liés à ActiveMQ sur Amazon MQ

Utilisez les informations de cette section pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec ActiveMQ sur Amazon MQ Brokers.

Table des matières

- [Je ne peux pas voir les journaux généraux ou d'audit de mon courtier dans CloudWatch Logs, même si j'ai activé la journalisation.](#)
- [Après le redémarrage ou la fenêtre de maintenance de l'agent, je ne peux pas me connecter à mon agent même si le statut est RUNNING. Pourquoi ?](#)
- [Certains de mes clients se connectent à l'agent, tandis que d'autres ne peuvent pas se connecter.](#)
- [Je vois une exception org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page sur la console ActiveMQ lorsque j'effectue des opérations.](#)

Je ne peux pas voir les journaux généraux ou d'audit de mon courtier dans CloudWatch Logs, même si j'ai activé la journalisation.

Si vous ne parvenez pas à consulter les journaux de votre courtier dans CloudWatch Logs, procédez comme suit.

1. Vérifiez si l'utilisateur qui crée ou redémarre l'agent dispose de l'autorisation `logs:CreateLogGroup`. Si vous n'ajoutez pas l'autorisation `CreateLogGroup` à l'utilisateur avant que l'utilisateur crée ou redémarre l'agent, Amazon MQ ne crée pas le groupe de journaux.
2. Vérifiez si vous avez configuré une politique basée sur les ressources pour autoriser Amazon MQ à publier des journaux dans Logs. CloudWatch Pour autoriser Amazon MQ à publier des journaux dans votre groupe de journaux de CloudWatch journaux, configurez une politique basée sur les ressources afin de permettre à Amazon MQ d'accéder aux actions d'API de journaux suivantes : CloudWatch
 - [CreateLogStream](#)— Crée un flux de CloudWatch journaux pour le groupe de journaux spécifié.

- [PutLogEvents](#)— Fournit des événements au flux de journal CloudWatch des journaux spécifié.

[Pour plus d'informations sur la configuration d'ActiveMQ sur Amazon MQ pour publier des journaux dans des journaux CloudWatch , consultez Configuration de la journalisation.](#)

Après le redémarrage ou la fenêtre de maintenance de l'agent, je ne peux pas me connecter à mon agent même si le statut est **RUNNING**. Pourquoi ?

Il se peut que vous rencontriez des problèmes de connexion après le redémarrage d'un agent que vous avez initié, après la fin d'une fenêtre de maintenance planifiée, ou lors d'un événement d'échec, où l'instance de secours est activée. Dans les deux cas, les problèmes de connexion après le redémarrage d'un agent sont très probablement causés par un nombre anormalement élevé de messages persistants dans le volume de stockage Amazon EFS ou Amazon EBS de votre agent. Lors d'un redémarrage, Amazon MQ déplace les messages persistants du stockage vers la mémoire de l'agent. Pour confirmer ce diagnostic, vous pouvez surveiller les mesures suivantes CloudWatch pour votre courtier Amazon MQ pour ActiveMQ :

- **StoragePercentUsage** — Des pourcentages élevés à 100 % ou près de 100 % peuvent amener l'agent à refuser des connexions.
- **JournalFilesForFullRecovery** — Indique le nombre de fichiers journaux qui seront réutilisés après un arrêt et un redémarrage incorrect. Une valeur croissante, ou constamment supérieure à un, indique des transactions non résolues qui peuvent causer des problèmes de connexion après le redémarrage.
- **OpenTransactionCount** — Un nombre supérieur à zéro à la suite d'un redémarrage indique que l'agent tentera de stocker les messages précédemment consommés, provoquant ainsi des problèmes de connexion.

Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons de résoudre vos transactions XA à l'aide d'un `rollback()` ou un `commit()`. Pour plus d'informations et pour voir un exemple de code de résolution de transactions XA à l'aide de `rollback()`, consultez [récupération de transactions XA](#).

Certains de mes clients se connectent à l'agent, tandis que d'autres ne peuvent pas se connecter.

Si le statut de votre agent est **RUNNING** et que certains clients parviennent à se connecter à l'agent avec succès, alors que d'autres n'y parviennent pas, il se peut que vous ayez atteint la limite de

[connexions au niveau filaire](#) pour l'agent. Pour vérifier que vous avez atteint la limite de connexions au niveau filaire, procédez comme suit :

- Consultez les journaux généraux de votre courtier ActiveMQ sur Amazon MQ dans Logs. CloudWatch Si la limite a été atteinte, vous verrez Reached Maximum Connections dans les journaux de l'agent. Pour plus d'informations sur CloudWatch Logs for ActiveMQ sur les courtiers Amazon MQ, consultez. [the section called “Comprendre la structure de la journalisation dans CloudWatch Logs”](#)

Une fois que la limite de connexions au niveau filaire est atteinte, l'agent refuse activement les connexions entrantes supplémentaires. Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons de mettre à niveau le type d'instance de votre agent. Pour plus d'informations sur le choix du meilleur type d'instance pour votre application, consultez la section [Broker instance types](#).

Si vous avez confirmé que le nombre de vos connexions filaires est inférieur à la limite de connexion de l'agent, le problème peut être lié au redémarrage des clients. Vérifiez dans les journaux de votre agent s'il y a des entrées nombreuses et fréquentes de `... Inactive for longer than 600000 ms - removing ...`. L'entrée du journal indique un redémarrage des clients ou des problèmes de connectivité. Cet effet est plus évident lorsque les clients se connectent à l'agent via un Network Load Balancer avec des clients qui se déconnectent et se reconnectent fréquemment à l'agent. Ceci est typiquement observé dans les clients axés sur des conteneurs.

Vérifiez vos journaux côté client pour plus de informations. L'agent nettoie les connexions TCP inactives après 600 000 ms et libère le socket de connexion.

Je vois une exception `org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page` sur la console ActiveMQ lorsque j'effectue des opérations.

Si vous utilisez l'authentification simple et configurez `AuthorizationPlugin` pour l'autorisation des files d'attente et des rubriques, assurez-vous d'utiliser l'élément `AuthorizationEntries` dans votre fichier de configuration XML, et autorisez le groupe `activemq-webconsole` à toutes les files d'attente et les rubriques. Cela garantit que la console web ActiveMQ peut communiquer avec l'agent ActiveMQ.

L'exemple `AuthorizationEntry` suivant accorde des autorisations de lecture et d'écriture pour toutes les files d'attente et les rubriques au groupe `activemq-webconsole`.


```
<authorizationEntries>
  <authorizationEntry admin="activemq-webconsole,admins,users" topic=">"
    read="activemq-webconsole,admins,users" write="activemq-webconsole,admins,users" />
  <authorizationEntry admin="activemq-webconsole,admins,users" queue=">"
    read="activemq-webconsole,admins,users" write="activemq-webconsole,admins,users" />
</authorizationEntries>
```

De même, lorsque vous intégrez votre agent à LDAP, assurez-vous d'accorder l'autorisation pour le groupe `amazonmq-console-admins`. Pour plus d'informations sur l'intégration LDAP, consultez [the section called "Fonctionnement de l'intégration avec LDAP"](#).

Résolution des problèmes : RabbitMQ sur Amazon MQ

Utilisez les informations de cette section pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pourriez rencontrer lorsque vous travaillez avec RabbitMQ sur Amazon MQ Brokers.

Table des matières

- [Je ne peux pas voir les statistiques relatives à mes files d'attente ou à CloudWatch mes hôtes virtuels.](#)
- [Comment activer les plugins dans RabbitMQ sur Amazon MQ ?](#)
- [Je ne parviens pas à modifier la configuration Amazon VPC pour l'agent.](#)
- [Les déploiements de clusters ont suspendu mes synchronisations de files d'attente.](#)
- [Mon broker à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ est dans une boucle de redémarrage.](#)

Je ne peux pas voir les statistiques relatives à mes files d'attente ou à CloudWatch mes hôtes virtuels.

Si vous ne parvenez pas à consulter les statistiques relatives à vos files d'attente ou à vos hôtes virtuels CloudWatch, vérifiez si les noms de vos files d'attente ou d'hôtes virtuels contiennent des espaces, des onglets ou d'autres caractères non ASCII.

Amazon MQ ne peut pas publier de mesures pour les hôtes virtuels et les files d'attente avec des noms contenant des espaces vides, des tabulations ou d'autres caractères non ASCII.

Pour plus d'informations sur les noms des dimensions, consultez [Dimension](#) dans le manuel Amazon CloudWatch API Reference.

Comment activer les plugins dans RabbitMQ sur Amazon MQ ?

RabbitMQ sur Amazon MQ ne prend actuellement en charge que le plugin de gestion, de pelle, de fédération et d'échange de hachage cohérent de RabbitMQ, qui est activé par défaut. Pour plus d'informations sur l'utilisation des plugins pris en charge, consultez [the section called “Plugins”](#).

Je ne parviens pas à modifier la configuration Amazon VPC pour l'agent.

Amazon MQ ne prend pas en charge la modification de la configuration Amazon VPC après la création de votre agent. Veuillez noter que vous devrez créer un nouveau agent avec la nouvelle configuration Amazon VPC et mettre à jour l'URL de connexion du client avec la nouvelle URL de connexion de l'agent.

Les déploiements de clusters ont suspendu mes synchronisations de files d'attente.

Lorsque vous répondez aux alarmes de mémoire élevée de RabbitMQ, vous pouvez constater que les messages sur une ou plusieurs files d'attente ne peuvent pas être consommés. Ces files d'attente peuvent être en cours de synchronisation des messages entre les nœuds, au cours desquels les files d'attente respectives deviennent indisponibles pour publication et consommation. Les synchronisations des files d'attente peuvent être suspendues en raison de l'alarme de mémoire élevée et même contribuer à l'alarme de mémoire.

Pour plus d'informations sur l'arrêt et la nouvelle tentative de synchronisation de la file d'attente en pause, veuillez consulter [the section called “Résolution de la synchronisation des files d'attente mises en pause”](#).

Mon broker à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ est dans une boucle de redémarrage.

Un broker à instance unique Amazon MQ pour RabbitMQ qui déclenche une alarme d'insuffisance de mémoire risque de devenir indisponible s'il redémarre et ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour démarrer. Cela peut amener RabbitMQ à entrer dans une boucle de redémarrage et à empêcher toute autre interaction avec l'agent jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si votre courtier est dans une boucle de redémarrage, vous ne serez pas en mesure d'appliquer les [meilleures pratiques](#) recommandées par Amazon MQ pour résoudre l'alarme d'insuffisance de mémoire.

Pour récupérer votre agent, nous vous recommandons de passer à un type d'instance plus grand avec plus de mémoire. Contrairement aux déploiements en cluster, vous pouvez mettre à niveau

un broker à instance unique lorsqu'il reçoit une alarme de mémoire insuffisante, car aucune synchronisation de file d'attente n'est à effectuer entre les nœuds lors d'un redémarrage.

ActiveMQ sur Amazon MQ : alarme supprimée de l'interface réseau élastique

ActiveMQ sur Amazon MQ déclenche une alarme `BROKER_ENI_DELETED` lorsque vous supprimez l'Elastic Network Interface (ENI) d'un courtier. [Lorsque vous créez un courtier Amazon MQ pour la première fois, Amazon MQ fournit une interface réseau élastique dans le Virtual Private Cloud \(VPC\) sous votre compte et nécessite donc un certain nombre d'autorisations. EC2](#)

Vous ne devez pas modifier ou supprimer cette interface réseau. La modification ou la suppression de l'interface réseau peut entraîner une perte définitive de la connexion entre votre VPC et votre agent. Si vous souhaitez supprimer l'interface réseau, vous devez d'abord supprimer l'agent.

ActiveMQ sur Amazon MQ : alarme de manque de mémoire pour le courtier

ActiveMQ sur Amazon MQ déclenche une alarme `BROKER_OOM` lorsque le broker effectue une boucle de redémarrage en raison d'une capacité de mémoire insuffisante. Lorsqu'un agent est dans une boucle de redémarrage, également appelée boucle de rebond, il effectue des tentatives de restauration répétées dans un court laps de temps. Les agents qui ne peuvent pas terminer le démarrage en raison d'une capacité insuffisante de la mémoire peuvent entrer dans une boucle de redémarrage, au cours de laquelle les interactions avec l'agent sont limitées.

Amazon MQ active les mesures pour votre agent par défaut. Vous pouvez consulter les statistiques de votre courtier en accédant à la CloudWatch console Amazon ou en utilisant l' CloudWatch API. Les mesures suivantes sont utiles lors du diagnostic de l'alarme ActiveMQ `BROKER_OOM` :

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation élevée de la mémoire	
TotalMessageCount	Les messages sont stockés en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient consommés ou rejetés. Un nombre élevé de	

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation élevée de la mémoire	
	messages peut indiquer une surutilisation des ressources et peut entraîner une alarme de mémoire élevée.	
HeapUsage	Pourcentage de la limite de mémoire JVM ActiveMQ actuellement utilisé par l'agent. Un pourcentage supérieur indique que l'agent utilise des ressources importantes et peut entraîner une alarme OOM.	
ConnectionCount	Les connexions client utilisent de la mémoire, et un trop grand nombre de connexions simultanées peuvent entraîner une alarme de mémoire élevée.	
CpuUtilization	Pourcentage d'unités de EC2 calcul allouées que le courtier utilise actuellement.	

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation élevée de la mémoire	
TotalConsumerCount	Pour chaque consommateur connecté à l'agent, un certain nombre de messages sont chargés depuis le stockage dans la mémoire avant d'être remis au consommateur. Un grand nombre de connexions grand public peuvent entraîner une utilisation élevée de la mémoire et entraîner une alarme de mémoire élevée.	

Pour éviter les boucles de redémarrage et l'apparition de l'alarme `BROKER_OOM`, assurez-vous que les messages sont consommés rapidement. Pour ce faire, vous pouvez choisir le type d'instance d'agent le plus efficace et nettoyer votre [file d'attente de lettres mortes](#) pour supprimer les messages non distribuables ou expirés. Pour en savoir plus sur la garantie de performances efficaces chez [ActiveMQ](#), consultez les [meilleures pratiques d'Amazon MQ](#).

Amazon MQ pour RabbitMQ : alarme de mémoire élevée

Amazon MQ pour RabbitMQ déclenche une alarme de mémoire élevée lorsque l'utilisation de la mémoire par le courtier, identifiée par CloudWatch métrique, dépasse la limite de `memoireRabbitMQMemUsed`, identifiée par `RabbitMQMemLimit`.

Un courtier RabbitMQ qui a déclenché une alarme de mémoire trop élevée bloquera tous les clients qui publient des messages. Votre courtier peut entrer dans une [boucle de redémarrage](#), connaître une [interruption de la synchronisation des files d'attente](#) ou développer d'autres problèmes qui compliquent le diagnostic et la résolution de l'alarme.

Pour diagnostiquer et résoudre une alarme d'insuffisance de mémoire, suivez d'abord toutes les [meilleures pratiques](#) pour RabbitMQ, puis effectuez les étapes suivantes.

Important

- `RabbitMQMemLimit` est défini par Amazon MQ et est spécifiquement réglé en fonction de la mémoire disponible pour chaque type d'instance hôte.
- Amazon MQ ne redémarre pas un agent confronté à une alarme de mémoire élevée et retournera une exception pour [RebootBroker](#) Opérations API tant que l'agent continue de déclencher l'alarme.

Étape 1 : Diagnostiquer une alarme de mémoire trop importante

Il existe deux méthodes pour diagnostiquer les alarmes de mémoire trop importante sur votre courtier Amazon MQ for RabbitMQ. Nous vous recommandons de vérifier à la fois la console Web RabbitMQ et les métriques Amazon MQ dans CloudWatch.

Diagnostiquez une alarme de mémoire insuffisante à l'aide de la console Web RabbitMQ

La console Web RabbitMQ peut générer et afficher des informations détaillées sur l'utilisation de la mémoire pour chaque nœud. Vous pouvez trouver ces informations en suivant les procédures ci-dessous :

1. Connectez-vous à la console AWS Management Console Web RabbitMQ de votre courtier et ouvrez-la.
2. Sur la console RabbitMQ, sur la Présentation, choisissez le nom d'un nœud dans la liste de Nœuds.
3. Sur la page des informations du nœud, choisissez Informations sur la mémoire pour développer la section afin d'afficher les informations d'utilisation de la mémoire du nœud.

Les informations d'utilisation de la mémoire fournies par RabbitMQ dans la console Web peuvent vous aider à déterminer quelles ressources peuvent consommer trop de mémoire et contribuer à l'alarme de mémoire élevée. Pour plus d'informations sur les détails de l'utilisation de la mémoire disponibles via la console Web RabbitMQ, voir [Reasoning About Memory Use sur](#) le site Web de documentation du serveur RabbitMQ.

Diagnostiquez une alarme de mémoire trop importante à l'aide des métriques Amazon MQ

Amazon MQ active les mesures pour votre agent par défaut. Vous pouvez [consulter les statistiques de votre courtier](#) en accédant à la CloudWatch console ou en utilisant l' CloudWatch API. Les mesures suivantes sont utiles lors du diagnostic de l'alarme à mémoire élevée RabbitMQ.

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation élevée de la mémoire	
MessageCount	Les messages sont stockés en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient consommés ou rejetés. Un nombre élevé de messages peut indiquer une surutilisation des ressources et peut entraîner une alarme de mémoire élevée.	
QueueCount	Les files d'attente sont stockées en mémoire et un nombre élevé de files d'attente peut entraîner une alarme de mémoire élevée.	
ConnectionCount	Les connexions client utilisent de la mémoire, et un trop grand nombre de connexions simultanées peuvent entraîner une alarme de mémoire élevée.	
ChannelCount	Comme dans le cadre des connexions, les canaux établis à l'aide de chaque connexion sont également stockés dans la mémoire des nœuds, et un nombre élevé de canaux	

Métrique Amazon MQ CloudWatch	Raison de l'utilisation élevée de la mémoire	
	peut entraîner une alarme de mémoire élevée.	
ConsumerCount	Pour chaque consommateur connecté à l'agent, un certain nombre de messages sont chargés depuis le stockage dans la mémoire avant d'être remis au consommateur. Un grand nombre de connexions grand public peuvent entraîner une utilisation élevée de la mémoire et entraîner une alarme de mémoire élevée.	
PublishRate	La publication de messages utilise la mémoire de l'agent. Si la fréquence taux de publication des messages sur l'agent est trop élevé et dépasse considérablement le taux auquel l'agent envoie des messages aux consommateurs, l'agent peut déclencher une alarme de mémoire élevée.	

Étape 2 : Corriger et empêcher l'alarme de mémoire trop importante

Note

Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que le statut de RABBITMQ_MEMORY_ALARM s'efface une fois que vous avez effectué les actions requises.

Suivez toutes les [meilleures pratiques](#) pour RabbitMQ en tant que méthode générale de prévention. Pour chaque contributeur spécifique que vous identifiez, nous recommandons l'ensemble d'actions suivant pour traiter et prévenir les alarmes de mémoire trop importantes de RabbitMQ.

Source d'utilisation élevée de la mémoire	Recommandation d'Amazon MQ pour l'adressage	Recommandation d'Amazon MQ pour prévenir
Nombre de messages	Consommez les messages publiés dans les files d'attente, purgez les messages des files d'attente ou supprimez les files d'attente de votre courtier.	Activez les files d'attente latentes et définissez ou réduisez la limite de profondeur des files d'attente .
Nombre de files d'attente	Réduisez le nombre de files d'attente.	Définissez ou réduisez le nombre limite de files d'attente .
Nombre de connexions	Réduisez le nombre de connexions .	Définissez ou réduisez la limite du nombre de connexion .
Nombre de canaux	Réduisez le nombre de canaux .	Définissez un nombre maximal de canaux par connexion sur les applications clientes.
Nombre de consommateurs	Réduire le nombre de consommateurs connectés à l'agent.	Définissez une petite limite de prérécupération pour les consommateurs.

Source d'utilisation élevée de la mémoire	Recommandation d'Amazon MQ pour l'adressage	Recommandation d'Amazon MQ pour prévenir
Taux de publication des messages	Réduisez la fréquence à laquelle les éditeurs envoient des messages à l'agent.	Activez les confirmations de l'éditeur .
Taux de tentatives de connexion client	Réduisez la fréquence à laquelle les clients tentent de se connecter à l'agent afin de publier ou de consommer des messages, ou de configurer l'agent.	Utilisez des connexions à plus longue durée pour réduire le nombre et la fréquence des tentatives de connexion.

Une fois l'alarme de mémoire de votre courtier résolue, vous pouvez mettre à niveau votre type d'instance hôte vers une instance dotée de ressources supplémentaires. Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour le type d'instance de votre courtier, consultez [UpdateBrokerInput](#) le manuel Amazon MQ REST API Reference.

Note

Vous ne pouvez pas rétrograder un broker d'un type d'`mq.m5.xinstance` à un type d'`mq.t3.microinstance`. Pour rétrograder, vous devez supprimer votre courtier et en créer un nouveau.

RabbitMQ sur Amazon MQ : clé non valide AWS Key Management Service

RabbitMQ sur Amazon MQ génère un code d'action critique `INVALID_KMS_KEY` requis lorsqu'un courtier créé avec une solution gérée par le client AWS KMS key(CMK) détecte que la clé (KMS) est désactivée. AWS Key Management Service Un agent RabbitMQ doté d'une clé CMK vérifie régulièrement que la clé KMS est activée et que l'agent dispose de toutes les autorisations nécessaires. Si RabbitMQ ne peut pas vérifier que la clé est activée, l'agent est mis en quarantaine et RabbitMQ renverra `INVALID_KMS_KEY`.

Sans clé KMS active, l'agent ne dispose pas des autorisations de base pour les clés KMS gérées par le client. L'agent ne peut pas effectuer d'opérations de chiffrement avec votre clé tant que vous n'aurez pas réactivé votre clé et que l'agent n'aura pas redémarré. Un agent RabbitMQ avec une clé KMS désactivée est mis en quarantaine pour éviter toute détérioration. Une fois que RabbitMQ a déterminé que la clé KMS est de nouveau active, votre agent est retiré de la quarantaine. Amazon MQ ne redémarre pas d'agent avec une clé KMS désactivée et retourne une exception pour les opérations d'API `RebootBroker` tant que l'agent continue de disposer d'une clé KMS non valide.

Diagnostic et résolution du problème `INVALID_KMS_KEY`

Pour diagnostiquer et traiter le code requis pour l'action `INVALID_KMS_KEY`, vous devez utiliser l'interface de AWS ligne de commande (CLI) et la console. AWS Key Management Service

Pour réactiver votre clé KMS

1. Appelez la méthode `DescribeBroker` pour récupérer l'identifiant `kmsKeyId` pour votre agent CMK.
2. Connectez-vous à la AWS Key Management Service console.
3. Sur la page Clés gérées par le client, recherchez l'ID de clé KMS de l'agent problématique et vérifiez que le statut est `Activé`.
4. Si votre clé KMS a été désactivée, réactivez-la en choisissant `Actions de clé`, puis choisissez `Activer`. Une fois votre clé réactivée, vous devez attendre que RabbitMQ retire l'agent de quarantaine.

Pour vérifier que les autorisations nécessaires sont toujours associées à la clé KMS du courtier, appelez la `ListGrant` méthode pour vérifier cela `mq_rabbit_grant` et qu'`mq_grant`elles sont présentes. Si l'autorisation ou la clé KMS a été supprimée, vous devrez supprimer l'agent et en créer un nouveau avec toutes les autorisations nécessaires. Pour connaître la procédure de suppression d'un agent, consultez [Suppression d'un agent](#).

Pour empêcher le code requis d'action critique `INVALID_KMS_KEY`, ne supprimez pas et ne désactivez pas manuellement une clé KMS ou une autorisation de clé CMK. Si vous souhaitez supprimer la clé, supprimez d'abord l'agent.

RabbitMQ sur Amazon MQ : alarme de limite de disque

L'alarme de limite de disque indique que le volume de disque utilisé par un nœud RabbitMQ a diminué en raison d'un nombre élevé de messages non consommés lors de l'ajout de nouveaux messages. RabbitMQ déclenche une alarme de limite de disque lorsque l'espace disque libre du courtier, identifié par la CloudWatch métrique `AmazonRabbitMQDiskFree`, atteint la limite de disque, identifiée par `RabbitMQDiskFreeLimit`. `RabbitMQDiskFreeLimit` est défini par Amazon MQ et a été défini en tenant compte de l'espace disque disponible pour chaque type d'instance de courtier.

Un courtier RabbitMQ sur Amazon MQ ayant déclenché une alarme de limite de disque ne sera plus disponible pour les nouveaux messages publiés. Si un éditeur et un consommateur sont connectés à la même connexion, le consommateur ne pourra pas non plus recevoir de messages. Lorsque RabbitMQ est exécuté dans un cluster, l'alarme de disque s'applique à l'ensemble du cluster. Si un nœud passe en dessous de cette limite, tous les autres nœuds bloqueront les messages entrants. En raison du manque d'espace disque, votre agent peut également rencontrer d'autres problèmes qui compliquent le diagnostic et la résolution de l'alarme.

Amazon MQ ne redémarre pas un agent confronté à une alarme de disque et retournera une exception pour les opérations `API RebootBroker` tant que l'agent continue de déclencher l'alarme.

Note

Vous ne pouvez pas rétrograder un agent d'un type d'instance `mq.m5` à un type d'instance `mq.t3.micro`. Si vous souhaitez rétrograder, vous devrez supprimer votre agent et en créer un nouveau.

Diagnostic et résolution des alarmes de limite de disque

Amazon MQ active les mesures pour votre agent par défaut. Vous pouvez [consulter les statistiques de votre courtier](#) en accédant à la CloudWatch console Amazon ou en utilisant l' CloudWatch API. `MessageCount` est une métrique utile pour diagnostiquer l'alarme de limite de disque RabbitMQ. Les messages sont stockés en mémoire jusqu'à ce qu'ils soient consommés ou rejetés. Un nombre élevé de messages indique une surutilisation de l'espace de stockage du disque et peut entraîner une alarme de disque.

Pour diagnostiquer l'alarme de limite de disque, utilisez la console de gestion Amazon MQ pour :

- Créez une nouvelle connexion pour utiliser les messages publiés dans les files d'attente.
- Purgez les messages des files d'attente.
- Supprimez les files d'attente de votre agent.

 Note

Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que le statut de `RABBITMQ_DISK_ALARM` s'efface une fois que vous avez effectué les actions requises.

Pour éviter que l'alarme de limite de disque ne se reproduise, vous pouvez mettre à niveau votre [type d'instance](#) hôte vers une instance dotée de ressources supplémentaires. Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour du type d'instance de votre agent, consultez `UpdateBrokerInput` dans la Référence de l'API REST Amazon MQ. Nous vous recommandons également de maintenir vos éditeurs et vos consommateurs sur des connexions différentes.

RabbitMQ sur Amazon MQ : alarme concernant les files d'attente de quorum

Les files d'attente de quorum ne sont prises en charge que sur RabbitMQ sur Amazon MQ versions 3.13 et supérieures. RabbitMQ sur Amazon MQ génère le code d'action essentiel requis `RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION` lorsque vous tentez de créer des files d'attente de quorum sur une seule instance ou un courtier de cluster à l'aide de la version 3.12 ou inférieure.

Pour diagnostiquer et traiter

l'`RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION` alarme, vous pouvez consulter la liste de vos files d'attente de quorum dans le tableau de bord de gestion de RabbitMQ :

- Si vous n'avez pas besoin de conserver les messages, vous pouvez supprimer les files d'attente de quorum, mettre à niveau votre broker vers la version 3.13 ou supérieure, et recréer les files d'attente de quorum après la mise à niveau du broker.
- Si vous devez conserver des messages, vous devez créer un nouveau courtier sur les versions 3.13 et supérieures, puis créer des files d'attente de quorum sur le nouveau courtier. Après avoir créé le nouveau broker et les files d'attente de quorum, vous pouvez migrer les messages de

l'ancien broker vers le nouveau broker à l'aide du plug-in Shovel ou Federation. Supprimez ensuite l'ancien courtier.

Pour éviter un `RABBITMQ_QUORUM_QUEUES_NOT_SUPPORTED_ON_CURRENT_VERSION`, mettez à niveau votre broker vers la version 3.13 ou supérieure avant de créer des files d'attente de quorum sur ce broker.

Amazon MQ pour RabbitMQ : alarme de changement de type d'instance

`RABBITMQ_CLUSTER_DISK_USAGE_TOO_HIGH_FOR_INSTANCE_CHANGE` indique qu'un changement de type d'instance de courtier demandé ne peut pas être effectué en raison d'une utilisation élevée du disque sur le nœud RabbitMQ actuel. Amazon MQ pour RabbitMQ déclenche cette alarme lorsque l'utilisation actuelle du disque dépasse ce qui serait disponible sur le type d'instance demandé, tel qu'identifié par la métrique `CloudWatch RabbitMQDiskFree`.

Les courtiers RabbitMQ qui entrent dans `RABBITMQ_CLUSTER_DISK_USAGE_TOO_HIGH_FOR_INSTANCE_CHANGE` l'état continueront d'être disponibles pour vos applications, mais le changement de type d'instance demandé ne sera pas effectué. Amazon MQ autorise les redémarrages du broker dans cet état, mais vous ne pouvez pas modifier le type d'instance tant que l'utilisation du disque reste supérieure au seuil pour le type d'instance demandé. Le broker renverra une exception pour les opérations `ModifyBrokerAPI` qui tentent de modifier le type d'instance dans cet état.

Diagnostic et adressage de l'alarme de changement de type d'instance

Amazon MQ active les mesures pour votre agent par défaut. Vous pouvez consulter les statistiques de votre courtier en accédant à la CloudWatch console ou en utilisant l'API CloudWatch `MessageCount` et `RabbitMQDiskFree` les métriques peuvent être utilisées pour diagnostiquer `RABBITMQ_CLUSTER_DISK_USAGE_TOO_HIGH_FOR_INSTANCE_CHANGE`.

Pour résoudre l'état de quarantaine et autoriser le changement de type d'instance, utilisez la console de gestion Amazon MQ pour :

- Créez une nouvelle connexion pour utiliser les messages publiés dans les files d'attente.
- Purgez les messages des files d'attente.
- Supprimez les files d'attente de votre agent.

 Note

Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que le `RABBITMQ_CLUSTER_DISK_USAGE_TOO_HIGH_FOR_INSTANCE_CHANGE` statut soit effacé une fois que vous avez pris les mesures requises.

Ressources connexes

Ressources Amazon MQ

Le tableau suivant répertorie les ressources utiles pour travailler avec Amazon MQ.

Ressource	Description
Référence de l'API REST Amazon MQ	Descriptions des ressources REST, exemples de demande, méthodes HTTP, schémas, paramètres et erreurs renvoyées par le service.
Amazon MQ dans le manuel de référence des commandes AWS CLI	Descriptions des AWS CLI commandes que vous pouvez utiliser pour travailler avec les courtiers de messages.
Amazon MQ dans le guide de l'utilisateur AWS CloudFormation	La ressource AWS::Amazon MQ::Broker vous permet de créer des agents Amazon MQ, d'ajouter des modifications de configuration ou de modifier des utilisateurs pour l'agent spécifié, de renvoyer des informations sur l'agent spécifié et de supprimer l'agent spécifié. La ressource AWS::Amazon MQ::Configuration vous permet de créer des configurations Amazon MQ, d'ajouter des modifications de configuration ou de modifier des utilisateurs et de renvoyer des informations sur la configuration spécifiée.
Régions et points de terminaison	Informations sur les régions et les points de terminaison Amazon MQ
Page produit	Page web principale pour de plus amples informations sur Amazon MQ.

Ressource	Description
Forum de discussion	Un forum communautaire pour les développeurs où ils peuvent discuter des questions techniques liées à Amazon MQ.
AWS Informations sur le Support Premium	La page Web principale contenant des informations sur le support AWS Premium one-on-one, un canal d'assistance rapide destiné à vous aider à créer et à exécuter des applications sur des services AWS d'infrastructure

Ressources Amazon MQ for ActiveMQ

Le tableau suivant répertorie les ressources utiles pour travailler avec Apache ActiveMQ.

Ressource	Description
Apache ActiveMQ Getting Started Guide	Documentation officielle d'Apache ActiveMQ.
ActiveMQ in Action	Guide d'Apache ActiveMQ qui couvre l'anatomie des messages JMS, les connecteurs, la persistance des messages, l'authentification et les autorisations.
Clients inter-langages	Liste de langages de programmation et des bibliothèques Apache ActiveMQ correspondantes. Voir également Client ActiveMQ et Client QpidJMS .

Ressources Amazon MQ for RabbitMQ

Le tableau suivant répertorie les ressources utiles pour travailler avec RabbitMQ.

Ressource	Description
Le guide de démarrage de RabbitMQ	Documentation officielle de RabbitMQ.
Bibliothèques clientes et outils de développement RabbitMQ	Guide sur les bibliothèques client officiellement prises en charge et les outils de développeur pour utiliser RabbitMQ à l'aide d'une grande variété de langages de programmation et de plateformes.
Meilleures pratiques de RabbitMQ	Guide de CloudAMQP sur les bonnes pratiques et recommandations pour utiliser RabbitMQ.

Notes de mise à jour Amazon MQ

Le tableau suivant répertorie les lancements de fonctions et les améliorations apportées à Amazon MQ.

Date	Mise à jour de la documentation
22 juillet 2025	Amazon MQ prend désormais en charge les m7g instances basées sur Graviton3 pour RabbitMQ dans une gamme de tailles allant de taille moyenne à 16 fois grande. Les clusters RabbitMQ exécutés sur des m7g instances offrent une capacité de charge de travail jusqu'à 50 % supérieure et jusqu'à 85 % d'amélioration du débit par rapport à Amazon MQ pour les clusters RabbitMQ comparables exécutés sur des instances. m5 M7gles instances ont également des tailles de volume de disque optimisées qui varient en fonction de la taille de l'instance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Broker instance types. M7gles instances activées sont disponibles aujourd'hui dans toutes les régions généralement disponibles, à l'exception de l'Afrique (Le Cap), du Canada-Ouest (Calgary) et de l'Europe (Milan).
8 juillet 2025	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Taipei). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
22 avril 2025	Vous pouvez désormais supprimer les configurations de broker Amazon MQ à l'aide de l'<code>DeleteConfiguration</code> API. Pour plus d'informations, consultez Configurations dans le manuel Amazon MQ API Reference.
16 avril 2025	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge l'utilisation de points de terminaison à double pile (IPv4 et IPv6) pour se connecter à des courtiers publics et privés. Pour plus d'informations, consultez Connecting to Amazon MQ et Configuring a private Amazon MQ broker.
7 avril 2025	Amazon MQ est désormais disponible dans les régions Asie-Pacifique (Thaïlande) et Mexique (centre).

Date	Mise à jour de la documentation
	Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
13 février 2025	Les points de terminaison FIPS de l'API Amazon MQ sont désormais disponibles dans les régions du Canada (Centre) et du Canada Ouest (Calgary). Pour plus d'informations sur l'utilisation des points de terminaison FIPS avec l'API Amazon MQ, consultez. Connecting to Amazon MQ Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
12 février 2025	Amazon MQ annonce les dates de fin de support du type d'instance suivantes : Broker instance types • mq.t2.micro ActiveMQ : 12 mai 2025 • mq.m4.large ActiveMQ : 12 mai 2025 Vous ne pouvez pas créer de mq.t2.micro courtiers à mq.m4.large compter du 17 mars 2025.
10 décembre 2024	Amazon MQ prend désormais en charge l'utilisation AWS PrivateLink pour vous connecter entre vos clouds privés virtuels (VPCs) et l'API Amazon MQ sans exposer votre trafic à l'Internet public. Pour de plus amples informations, veuillez consulter the section called “Connectez-vous à Amazon MQ à l'aide de AWS PrivateLink” .
18 novembre 2024	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Malaisie). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .

Date	Mise à jour de la documentation
14 novembre 2024	Amazon MQ annonce les dates de fin de support des versions du moteur suivantes : Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • ActiveMQ 5.17 : 16 juin 2025 Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ • RabbitMQ 3.11 : 17 février 2025 • RabbitMQ 3.12 : 17 mars 2025 Pour plus d'informations sur la mise à niveau vers la dernière version, voir Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ
13 novembre 2024	Amazon MQ prend désormais en charge les points de terminaison de service à double pile auxquels vous pouvez vous connecter à l'aide de l'un ou de l'autre. IPv4 IPv6 Les points de terminaison de service régionaux à double pile Amazon MQ peuvent être résolus à la fois A avec des enregistrements DNS. AAAA Pour de plus amples informations, veuillez consulter ???.
25 juillet 2024	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.18, une nouvelle version mineure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Page de mise à jour d'ActiveMQ 5.18 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Date	Mise à jour de la documentation
22 juillet 2024	Amazon MQ prend désormais en charge les files d'attente de quorum uniquement pour les courtiers utilisant la version 3.13 ou supérieure. Les files d'attente de quorum sont un type de file FIFO répliqué qui utilise l'algorithme de consensus Raft pour maintenir la cohérence des données. Les files d'attente du quorum permettent de gérer les messages empoisonnés, ce qui peut vous aider à gérer les messages non traités. Pour commencer à utiliser les files d'attente de quorum, voir Queues de quorum pour RabbitMQ sur Amazon MQ.
2 juillet 2024	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.13, une version mineure. Pour tous les courtiers utilisant la version 3.13 du moteur ou une version ultérieure, Amazon MQ gère les mises à niveau vers la dernière version de correctif prise en charge pendant la période de maintenance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ. Directives de dimensionnement d'Amazon MQ pour RabbitMQ ont été mis à jour pour inclure de nouvelles limites pour les files d'attente, les consommateurs par canal et les pelles pour les courtiers utilisant la version 3.13 du moteur. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez les notes de version de RabbitMQ 3.13 sur le référentiel du serveur RabbitMQ. GitHub Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
10 juin 2024	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Ouest du Canada (Calgary). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .

Date	Mise à jour de la documentation
10 mai 2024	Le calendrier de support de la version Amazon MQ indique le moment où le support d'une version du moteur de courtage atteint la fin du support. Lorsque le support d'une version du moteur atteint la fin du support, Amazon MQ informe automatiquement tous les courtiers de la version vers la prochaine version mineure prise en charge. Amazon MQ fournit un préavis d'au moins 90 jours avant la fin du support d'une version du moteur. Pour consulter le calendrier de prise en charge des versions et la fin du support, consultez ce qui suit : • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ Vous pouvez également activer les mises à niveau automatiques des versions mineures pour que votre courtier passe à la version de correctif suivante pendant une période de maintenance. Pour de plus amples informations, consultez Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ.

Date	Mise à jour de la documentation
9 mai 2024	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.12, une version mineure. Tous les courtiers du 3.12.13 et des versions ultérieures utilisent Classic Queues version 2 (CQv2), et toutes les files d'attente du 3.12.13 et des versions ultérieures se comportent comme des files d'attente paresseuses. Nous recommandons aux courtiers utilisant les versions antérieures à la version 3.12.13 d'activer CQv2 et de suspendre les files d'attente, ou de passer à la dernière version d'Amazon MQ pour RabbitMQ. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.12 sur le référentiel du serveur RabbitMQ. GitHub Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
4 mars 2024	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.11.28. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.11.28 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.

Date	Mise à jour de la documentation
19 janvier 2024	Amazon MQ pour RabbitMQ ne prend pas en charge le nom d'utilisateur « invité » et supprimera le compte invité par défaut lorsque vous créerez un nouveau courtier. Amazon MQ supprimera également régulièrement tout compte créé par un client appelé « invité ».
15 décembre 2023	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Israël (Tel Aviv). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
11 décembre 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.10.25. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.10.25 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
26 octobre 2023	Amazon MQ a publié les dernières versions mineures d'ActiveMQ 5.15.16, 5.16.7, 5.17.6 avec une mise à jour critique. Nous avons rendu obsolètes les anciennes versions mineures d'ActiveMQ et mettrons à jour tous les agents sur toutes les versions de 5.15 à 5.15.16, de 5.16 à 5.16.7 et de 5.17 à 5.17.6. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre agent ActiveMQ, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ.

Date	Mise à jour de la documentation
27 septembre 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.11.20. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.11.20 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
17 juillet 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.11.16. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.11.16 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
17 juillet 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge la création de configurations et leur application à votre agent RabbitMQ. Pour en savoir plus sur l'ajout de configurations à votre agent, consultez RabbitMQ Broker Configurations. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez : • Politiques d'opérateur • Changements concernant les politiques d'opérateur

Date	Mise à jour de la documentation
23 juin 2023	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.17.3, une nouvelle version mineure du moteur. Cette version prend en charge la nouvelle fonctionnalité de réplication de données entre régions (CRDR) d'Amazon MQ. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Pour bien démarrer avec la réplication CRDR, consultez Réplication de données entre régions pour Amazon MQ pour ActiveMQ dans le Guide du développeur. • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.17.3 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
21 juin 2023	Amazon MQ pour ActiveMQ propose désormais une fonctionnalité de réplication de données entre régions (CRDR) qui permet la réplication asynchrone des messages depuis le courtier principal d'une région principale vers le courtier répliqué d'une région de réplication. AWS Si l'agent principal situé dans la région principale échoue, vous pouvez promouvoir l'agent de répliques situé dans la région secondaire au rang d'agent principal en lançant une commutation ou un basculement. Pour bien démarrer avec la réplication CRDR, consultez Réplication de données entre régions pour Amazon MQ pour ActiveMQ dans le Guide du développeur.

Date	Mise à jour de la documentation
18 mai 2023	Amazon MQ est désormais disponible dans les régions suivantes : • Asie-Pacifique (Melbourne) • Asie-Pacifique (Hyderabad) • Europe (Espagne) • Europe (Zurich) Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
14 avril 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge la version RabbitMQ 3.9.27. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.9.27 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.

Date	Mise à jour de la documentation
14 avril 2023	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.10.20. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.10.20 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
31 mars 2023	Amazon MQ pour RabbitMQ a désactivé le moteur RabbitMQ version 3.10.17 L'équipe Amazon MQ pour RabbitMQ et les responsables open source de RabbitMQ ont identifié un problème lié à la console de gestion RabbitMQ dans la version 3.10.17. Amazon MQ a retiré cette version. Pour atténuer l'impact de ce problème, créez de nouveaux agents avec la version 3.10.20 pendant que nous travaillons à une nouvelle version corrective de RabbitMQ. Nous vous recommandons d'activer l'option de mise à niveau automatique des versions mineures pour obtenir automatiquement les dernières corrections de bogues, les mises à jour de sécurité et les améliorations de performances. Pour plus d'informations sur les versions disponibles d'Amazon MQ pour RabbitMQ, consultez Versions du moteur Amazon MQ pour RabbitMQ.

Date	Mise à jour de la documentation
1er mars 2023	Amazon MQ pour RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.10.17. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.10.17 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
21 février 2023	Amazon MQ pour RabbitMQ s'intègre désormais à AWS Key Management Service (KMS) pour proposer un chiffrement côté serveur. Vous pouvez désormais sélectionner votre propre clé CMK gérée par le client ou utiliser une clé KMS AWS gérée dans votre AWS KMS compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Chiffrement au repos. Amazon MQ prend en charge l'utilisation AWS KMS des clés des manières suivantes. • Clé KMS détenue par Amazon MQ (valeur par défaut) – La clé est détenue par Amazon MQ et ne figure pas dans votre compte. • AWS clé KMS AWS gérée : la clé KMS gérée (aws/mq) est une clé KMS de votre compte créée, gérée et utilisée en votre nom par Amazon MQ. • Sélection d'une clé KMS existante gérée par le client – Vous créez et gérez les clés KMS gérées par le client dans AWS Key Management Service (KMS).

Date	Mise à jour de la documentation
13 janvier 2023	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.34. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.34 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
15 décembre 2022	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge la version RabbitMQ 3.9.24. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.9.24 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
13 décembre 2022	Amazon MQ est désormais disponible dans la région du Moyen-Orient (UAE). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .

Date	Mise à jour de la documentation
14 novembre 2022	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge la version 3.10, une version majeure du moteur. Vous pouvez désormais activer la version 2 (CQv2) des files d'attente classiques sur vos files d'attente RabbitMQ. Les mises à jour directes des versions 3.8 à 3.10 ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.10.10 • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
9 novembre 2022	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.17.2, une nouvelle version mineure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.17.2 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
17 août 2022	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.17.1, une nouvelle version majeure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.17.1 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Date	Mise à jour de la documentation
14 juillet 2022	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.16.5, une version mineure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.16.5 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ
4 mai 2022	Amazon MQ ajoute un langage inclusif pour l'élément <code>networkConnector</code> dans la configuration de l'agent. • Création et configuration d'un réseau d'agents Amazon MQ
25 avril 2022	Amazon MQ Cette version ajoute l'état d'agent <code>CRITICAL_ACTION_REQUIRED</code> et la propriété d'API <code>ActionRequired</code>. <code>CRITICAL_ACTION_REQUIRED</code> vous informe lorsque votre courtier est dégradé. <code>ActionRequired</code> vous fournit un code que vous pouvez utiliser pour trouver des instructions dans le Guide du développeur sur la façon de résoudre le problème. • Résolution des problèmes • Documentation ActionRequired dans la Référence de l'API Amazon MQ.
20 avril 2022	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.16.4, une version mineure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.16.4 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ

Date	Mise à jour de la documentation
1er mars 2022	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Jakarta) . Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .
25 février 2022	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.27. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.27 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
16 février 2022	Amazon MQ est désormais disponible dans la Région Afrique (Le Cap). Pour des informations sur les Régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans le Guide de référence général d'AWS .

Date	Mise à jour de la documentation
14 février 2022	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge la version RabbitMQ 3.9.13. Mises à niveau automatiques des versions mineures ne peut pas être utilisé pour passer de Rabbit 3.8 à 3.9. Pour ce faire, mettez à niveau votre agent manuellement. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans RabbitMQ 3.9, consultez la page des notes de publication de la version 3.9.0 sur le site Web. GitHub  Note Actuellement, Amazon MQ ne prend pas en charge des flux, ni l'utilisation de la journalisation structurée dans JSON, introduite dans RabbitMQ 3.9. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.9.13 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
7 février 2022	Amazon MQ for RabbitMQ introduit de nouvelles mesures d'agent, ce qui vous permet de surveiller l'utilisation moyenne des ressources sur les trois nœuds d'un déploiement de cluster. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • the section called “Métriques pour RabbitMQ”

Date	Mise à jour de la documentation
18 janvier 2022	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.26. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.26 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
13 janvier 2022	Amazon MQ introduit le code d'état <code>RABBITMQ_MEMORY_ALARM</code> pour vous informer lorsque votre agent a déclenché une alarme de mémoire élevée et qu'il se trouve dans un état malsain. Amazon MQ fournit des informations détaillées et des recommandations pour vous aider à diagnostiquer, résoudre et prévenir les alarmes de mémoire élevée. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. • the section called “ RABBITMQ_MEMORY_ALARM ”
6 janvier 2022	Lorsque vous configurez CloudWatch Logs for Amazon MQ pour les courtiers ActiveMQ, Amazon MQ prend en charge l'utilisation des clés de contexte de condition globale aws:SourceAccount et des clés de contexte dans les politiques basées sur aws:SourceArn les ressources IAM afin d'éviter le problème de confusion lié aux adjoints. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. • the section called “Prévention du cas de figure de l'adjoint désorienté entre services”

Date	Mise à jour de la documentation
20 décembre 2021	Amazon MQ pour ActiveMQ introduit un ensemble de nouvelles mesures, vous permettant de surveiller le nombre maximal de connexions que vous pouvez établir avec votre agent à l'aide de différents protocoles de transport pris en charge, ainsi qu'une nouvelle mesure supplémentaire qui vous permet de surveiller le nombre de nœuds connectés à votre agent dans un réseau d'agents. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. • the section called “Métriques pour ActiveMQ”
16 novembre 2021	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.23. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.23 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ.
12 octobre 2021	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.16.3, une version mineure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Date	Mise à jour de la documentation
8 septembre 2021	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.22. Cette version inclut un correctif pour un problème avec les files d'attente utilisant TTL par message (time to live), identifié dans la version précédemment prise en charge, RabbitMQ 3.8.17. Nous vous recommandons de mettre à niveau vos agents existants vers la version 3.8.22. Pour plus d'informations sur les correctifs et les fonctionnalités de cette version, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.22 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ Pour plus d'informations sur les versions et les mises à niveau d'agent Amazon MQ for RabbitMQ prises en charge, consultez Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ
25 août 2021	Amazon MQ pour RabbitMQ a temporairement désactivé la version 3.8.17 du moteur RabbitMQ en raison d'un problème lié aux files d'attente utilisant le protocole TTL (par message). time-to-live Nous vous recommandons d'utiliser la version 3.8.11.
29 juillet 2021	Amazon MQ for RabbitMQ prend désormais en charge RabbitMQ version 3.8.17. Pour plus d'informations sur les correctifs et fonctionnalités contenus dans cette mise à jour, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.17 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ

Date	Mise à jour de la documentation
16 juillet 2021	Vous pouvez désormais ajuster la fenêtre de maintenance d'un courtier Amazon MQ à l'aide de AWS Management Console AWS CLI, ou de l'API Amazon MQ. Pour en savoir plus sur les fenêtres de maintenance de l'agent, consultez la documentation suivante. • Planification de la fenêtre de maintenance pour un courtier Amazon MQ
6 juillet 2021	Amazon MQ for RabbitMQ introduit la prise en charge du type d'échange de hachage cohérent. Le hachage cohérent échange les messages d'acheminement vers les files d'attente en fonction d'une valeur de hachage calculée à partir de la clé de routage d'un message. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Plugin d'échange de hachage cohérent • Type d'échange de hachage cohérent RabbitMQ sur le référentiel RabbitMQ GitHub
7 juin 2021	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.16.2, une nouvelle version majeure du moteur. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Mise à niveau d'une version du moteur d'agent Amazon MQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
26 mai 2021	Amazon MQ for RabbitMQ est désormais disponible dans les régions de Chine (Beijing) et de Chine (Ningxia). Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consulter Régions et points de terminaison AWS.

Date	Mise à jour de la documentation
18 mai 2021	Amazon MQ for RabbitMQ implémente les valeurs par défaut de l'agent. Lorsque vous créez un agent pour la première fois, Amazon MQ crée un ensemble de politiques de l'agent et de limites de vhost en fonction du type d'instance et du mode de déploiement que vous choisissez, afin d'optimiser les performances de l'agent. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Valeurs par défaut d'agent Amazon MQ for RabbitMQ
5 mai 2021	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.15.15. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.15 • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
5 mai 2021	Amazon MQ a commencé à suivre les modifications apportées aux politiques AWS gérées. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • the section called “AWS politiques gérées”
14 avril 2021	Amazon MQ est désormais disponible dans les régions de Chine (Beijing) et de Chine (Ningxia). Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consulter Régions et points de terminaison AWS.
7 avril 2021	Amazon MQ prend désormais en charge RabbitMQ 3.8.11. Pour plus d'informations sur les correctifs et fonctionnalités contenus dans cette mise à jour, consultez la documentation suivante : • Notes de mise à jour de RabbitMQ 3.8.11 sur le référentiel du serveur RabbitMQ GitHub • Journal des modifications RabbitMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for RabbitMQ

Date	Mise à jour de la documentation
1 avril 2021	Amazon MQ est maintenant disponible dans la région d'Asie-Pacifique (Osaka). Pour plus d'information sur les régions disponibles , consultez Régions et points de terminaison Amazon MQ .
21 décembre 2020	Amazon MQ prend désormais en charge ActiveMQ 5.15.14. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring •  Important En raison d'un problème connu avec Apache ActiveMQ dans cette version, le nouveau bouton Pause Queue (Mettre en pause la file d'attente) de la console Web ActiveMQ ne peut pas être utilisé avec Amazon MQ pour les agents ActiveMQ. Pour de plus amples informations sur le problème, veuillez consulter AMQ-8104.

Date	Mise à jour de la documentation
4 novembre 2020	Amazon MQ prend désormais en charge RabbitMQ, un agent de messages open source populaire. Cela vous permet de migrer vos courtiers de messages RabbitMQ existants AWS sans avoir à réécrire le code. Amazon MQ for RabbitMQ gère à la fois les agents de messages individuels et en cluster et gère des tâches telles que le provisionnement de l'infrastructure, la configuration de l'agent et la mise à jour du logiciel. • Amazon MQ prend en charge RabbitMQ 3.8.6. Pour de plus amples informations sur les versions du moteur pris en charge, veuillez consulter the section called “Gestion des versions”. • L'offre gratuite AWS inclut jusqu'à 750 heures d'utilisation d'un agent mq.t3.micro à une instance et jusqu'à 20 Go de stockage par mois pendant un an. Pour plus d'informations sur les types d'instance pris en charge, consultez Broker instance types. • Avec Amazon MQ for RabbitMQ, vous pouvez accéder à vos agents en utilisant AMQP 0-9-1, et utiliser n'importe quelle langue prise en charge par les bibliothèques client RabbitMQ. Pour plus d'informations sur les protocoles et les suites de chiffrement pris en charge, consultez the section called “Protocoles Amazon MQ for RabbitMQ”. • Amazon MQ for RabbitMQ est disponible dans toutes les régions où Amazon MQ est actuellement disponible. Pour en savoir plus sur toutes les régions disponibles, consultez le tableau des régions AWS. Pour commencer à utiliser Amazon MQ, créez un agent et connectez une application axée sur JVM à votre agent RabbitMQ, consultez Mise en route : création et connexion à un courtier RabbitMQ.
22 octobre 2020	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.13. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Date	Mise à jour de la documentation
30 septembre 2020	Amazon MQ est désormais disponible dans la région de l'UE (Milan). Pour plus d'information sur les régions et les points de terminaison disponibles, consultez Régions et points de terminaison Amazon MQ .
27 juillet 2020	Vous pouvez authentifier les utilisateurs Amazon MQ à l'aide des informations d'identification stockées dans votre Active Directory ou un autre serveur LDAP. Vous pouvez également ajouter, supprimer et modifier des utilisateurs Amazon MQ et attribuer des autorisations aux rubriques et aux files d'attente. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Intégrer LDAP avec ActiveMQ .
17 juillet 2020	Amazon MQ prend désormais en charge le type d'instance <code>mq.t3.micro</code> . Pour de plus amples informations, veuillez consulter Broker instance types .
30 juin 2020	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.12. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring

Date	Mise à jour de la documentation
30 avril 2020	Amazon MQ prend en charge un nouvel élément de collection enfant, <code>systemUsage</code>, sur l'élément <code>broker</code>. Pour de plus amples informations, veuillez consulter systemUsage. Amazon MQ prend également en charge trois nouveaux attributs sur l'élément enfant <code>kahaDB</code>. • <code>journalDiskSyncInterval</code> - Intervalle (ms) indiquant quand effectuer une synchronisation de disque si <code>journalDiskSyncStrategy=periodic</code>. • <code>journalDiskSyncStrategy</code> - configure la stratégie de synchronisation du disque. • <code>preallocationStrategy</code> - configure la façon dont l'agent va essayer de préallouer les fichiers journaux lorsqu'un nouveau fichier journal est nécessaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Attributs.
3 mars 2020	Amazon MQ prend en charge deux nouvelles métriques CloudWatch • <code>TempPercentUsage</code> - Pourcentage de stockage temporaire disponible utilisé par les messages non persistants. • <code>JobSchedulerStorePercentUsage</code> - Pourcentage d'espace disque utilisé par le magasin du planificateur de tâches. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Monitoring and logging Amazon MQ brokers.
4 février 2020	Amazon MQ est disponible dans les régions d'Asie-Pacifique (Hong Kong) et du Moyen-Orient (Bahreïn). Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consultez Régions et points de terminaison AWS.

Date	Mise à jour de la documentation
22 janvier 2020	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.10. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
19 décembre 2019	Amazon MQ est disponible dans les régions d'UE (Stockholm) et d'Amérique du Sud (São Paulo). Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consulter Régions et points de terminaison AWS.

Date	Mise à jour de la documentation
16 décembre 2019	Amazon MQ prend en charge la création d'agents optimisés pour le débit à l'aide d'Amazon Elastic Block Store (EBS), au lieu d'Amazon Elastic File System (Amazon EFS) par défaut, pour le stockage d'agents. Pour tirer parti d'une grande durabilité et d'une réplication sur plusieurs zones de disponibilité, utilisez Amazon EFS. Pour profiter d'une faible latence et d'un débit élevé, utilisez Amazon EBS.  Important • Vous pouvez utiliser Amazon EBS uniquement avec la gamme de type d'instance d'agent mq.m5. • Bien que vous puissiez modifier le type d'instance de l'agent, vous ne pouvez pas modifier le type de stockage de l'agent après avoir créé l'agent. • Amazon EBS réplique les données dans une seule zone de disponibilité et ne prend pas en charge le mode de déploiement actif/en veille ActiveMQ. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Storage • Choisir le type de stockage d'agent adéquat pour un débit optimal • La propriété <code>storageType</code> de la ressource broker-instance-options dans la référence des API REST Amazon MQ • Les mesures <code>BurstBalance</code>, <code>VolumeReadOps</code> et <code>VolumeWriteOps</code> dans la section Monitoring and logging Amazon MQ brokers.
18 octobre 2019	Deux CloudWatch statistiques Amazon sont disponibles : <code>TotalEnqueueCount</code> et <code>TotalDequeueCount</code>. Pour plus d'informations, voir Monitoring and logging Amazon MQ brokers

Date	Mise à jour de la documentation
11 octobre 2019	Amazon MQ prend désormais en charge les points de terminaison conformes à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 dans les régions commerciales aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Norme fédérale de traitement de l'information (FIPS) 140-2 • Régions et points de terminaison Amazon MQ
30 septembre 2019	Amazon MQ offre désormais la possibilité de mettre à l'échelle vos agents en modifiant le type d'instance hôte. Pour plus d'informations, consultez la propriété <code>hostInstanceType</code> de UpdateBrokerInput et la propriété <code>pendingHostInstanceType</code> de DescribeBrokerOutput .
30 août 2019	Vous pouvez désormais mettre à jour les groupes de sécurité associés à un agent, à la fois dans la console et avec UpdateBrokerInput .
22 juillet 2019	Amazon MQ s'intègre à AWS Key Management Service (KMS) pour proposer un chiffrement côté serveur. Vous pouvez désormais sélectionner votre propre clé CMK gérée par le client ou utiliser une clé KMS AWS gérée dans votre AWS KMS compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Chiffrement au repos. Amazon MQ prend en charge l'utilisation AWS KMS des clés des manières suivantes. • AWS clé KMS détenue : la clé appartient à Amazon MQ et ne figure pas dans votre compte. • AWS clé KMS AWS gérée : la clé KMS gérée (aws/mq) est une clé KMS de votre compte créée, gérée et utilisée en votre nom par Amazon MQ. • Sélectionnez une clé CMK gérée par le client existante — Les clients gérés CMKs sont créés et gérés par vous dans AWS Key Management Service (KMS).

Date	Mise à jour de la documentation
19 juin 2019	Amazon MQ est disponible dans les régions de l'UE (Paris) et de l'Asie-Pacifique (Mumbai). Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consulter Régions et points de terminaison AWS .
12 juin 2019	Amazon MQ est désormais disponible dans la région Canada (Centre) Pour de plus amples informations sur les régions disponibles, veuillez consulter Régions et points de terminaison AWS .
3 juin 2019	Deux nouvelles CloudWatch statistiques Amazon sont disponibles : <code>EstablishedConnectionsCount</code> et <code>InactiveDurableSubscribers</code> . Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Monitoring and logging Amazon MQ brokers • Monitoring and logging Amazon MQ brokers
10 mai 2019	Le stockage de données pour les nouveaux types d'instance <code>mq.t2.micro</code> est limité à 20 Go. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • the section called "Stockage des données" • Broker instance types
29 avril 2019	Vous pouvez désormais utiliser des stratégies axées sur des balises et des autorisations au niveau des ressources. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Fonctionnement d'Amazon MQ avec IAM • Autorisations au niveau des ressources pour les actions d'API Amazon MQ
16 avril 2019	Vous pouvez désormais récupérer des informations sur le moteur d'agent et les options d'instance d'agent à l'aide de l'API REST. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Options d'instance d'agent • Types de moteur d'agent

Date	Mise à jour de la documentation
8 avril 2019	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.9. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ • Gestion des versions du moteur Amazon MQ for ActiveMQ • Utilisation des fichiers de configuration XML Spring
4 mars 2019	Amélioration de la documentation sur la configuration du basculement dynamique et du rééquilibrage de clients pour un réseau d'agents. Activez le basculement dynamique en configurant <code>transportConnectors</code> ainsi que des options de configuration <code>networkConnectors</code> . Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Basculement dynamique avec des connecteurs de transport • Réseau de courtiers Amazon MQ • Amazon MQ Broker Configuration Parameters
27 février 2019	Amazon MQ est disponible dans la région UE (Londres), en plus des régions suivantes : • Asie-Pacifique (Singapour) • USA Est (Ohio) • USA Est (Virginie du Nord) • USA Ouest (Californie du Nord) • USA Ouest (Oregon) • Asie Pacifique (Tokyo) • Asie-Pacifique (Séoul) • Asie-Pacifique (Sydney) • Europe (Francfort) • Europe (Irlande)
24 janvier 2019	La configuration par défaut inclut désormais une stratégie pour purger les destinations inactives.

Date	Mise à jour de la documentation
le 17 janvier 2019	Les types d'instance mq.t2.micro Amazon MQ prennent désormais en charge seulement 100 connexions par protocole de niveau filaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter Quotas in Amazon MQ .
19 décembre 2018	Vous pouvez configurer une série d'agents Amazon MQ dans un réseau d'agents. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes : • Réseau de courtiers Amazon MQ • Creating and Configuring a Network of Brokers • Correctement configurer votre réseau d'agents • networkConnector • networkConnectionStartAsynchrone
11 décembre 2018	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.8, 5.15.6 et 5.15.0. • « Resolved bugs and improvements » (Bugs résolus et améliorations) dans la documentation ActiveMQ : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.8 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.7
5 décembre 2018	AWS prend en charge le balisage des ressources pour faciliter le suivi de votre allocation des coûts. Vous pouvez baliser des ressources lorsque vous les créez, ou en consultant les détails de cette ressource. Pour plus d'informations, consultez Balisage de vos ressources .
19 novembre 2018	AWS a étendu son programme de conformité SOC pour inclure Amazon MQ en tant que service conforme au SOC .
15 octobre 2018	• Le nombre maximal de groupes par utilisateur est de 20. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Users. • Le nombre maximal de connexions par agent et par protocole de niveau filaire est de 1 000. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Agents.

Date	Mise à jour de la documentation
2 octobre 2018	AWS a étendu son programme de conformité à la loi HIPAA pour inclure Amazon MQ en tant que service éligible à la loi HIPAA .
le 27 septembre 2018	Amazon MQ prend en charge ActiveMQ 5.15.6, en plus de 5.15.0. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : • Mise en route : création et connexion à un courtier ActiveMQ • Resolved bugs and improvements dans la documentation ActiveMQ : • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.6 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.5 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.4 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.3 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.2 • Notes de mise à jour d'ActiveMQ 5.15.1 • Client ActiveMQ 5.15.6
31 août 2018	• Les mesures suivantes sont disponibles : • <code>CurrentConnectionsCount</code> • <code>TotalConsumerCount</code> • <code>TotalProducerCount</code> Pour plus d'informations, consultez la section Monitoring and logging Amazon MQ brokers. • L'adresse IP de l'agent est affichée sur la page Details (Informations).  Note Pour les agents avec l'accessibilité publique désactivée, l'adresse IP interne s'affiche.

Date	Mise à jour de la documentation
30 août 2018	Amazon MQ est disponible dans la région d'Asie-Pacifique (Singapour), en plus des régions suivantes : • USA Est (Ohio) • USA Est (Virginie du Nord) • USA Ouest (Californie du Nord) • USA Ouest (Oregon) • Asie Pacifique (Tokyo) • Asie-Pacifique (Séoul) • Asie-Pacifique (Sydney) • Europe (Francfort) • Europe (Irlande)
30 juillet 2018	Vous pouvez configurer Amazon MQ pour publier des journaux généraux et d'audit sur Amazon CloudWatch Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Monitoring and logging Amazon MQ brokers.
25 juillet 2018	Amazon MQ est disponible dans les régions d'Asie-Pacifique (Tokyo) et d'Asie-Pacifique (Séoul), en plus des régions suivantes : • USA Est (Ohio) • USA Est (Virginie du Nord) • USA Ouest (Californie du Nord) • US West (Oregon) • Asie-Pacifique (Sydney) • Europe (Francfort) • Europe (Irlande)
19 juillet 2018	Vous pouvez l'utiliser AWS CloudTrail pour enregistrer les appels d'API Amazon MQ. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Logging Amazon MQ API calls using CloudTrail.

Date	Mise à jour de la documentation
29 juin 2018	En plus de <code>mq.t2.micro</code> et <code>mq.m4.large</code>, les types d'instance d'agent suivants sont disponibles pour le développement, test et production de charges de travail nécessitant un débit élevé : • <code>mq.m5.large</code> • <code>mq.m5.xlarge</code> • <code>mq.m5.2xlarge</code> • <code>mq.m5.4xlarge</code> Pour de plus amples informations, veuillez consulter Broker instance types.
27 juin 2018	Amazon MQ est disponible dans la région d'USA Ouest (Californie du Nord), en plus des régions suivantes : • USA Est (Ohio) • USA Est (Virginie du Nord) • USA Ouest (Oregon) • Asie-Pacifique (Sydney) • Europe (Francfort) • Europe (Irlande)

Date	Mise à jour de la documentation
14 juin 2018	- Vous pouvez utiliser la AWS::Amazon MQ::Broker AWS CloudFormation ressource pour effectuer les actions suivantes : - Créer un agent. - Ajouter des modifications de configuration ou modifier les utilisateurs pour l'agent précisé. - Renvoyer des informations sur l'agent précisé. - Supprimer l'agent précisé.  Note Lorsque vous modifiez une propriété du type de propriété Amazon MQ Broker ConfigurationId ou Amazon MQ Broker User, le courtier est redémarré immédiatement. - Vous pouvez utiliser la AWS::Amazon MQ::Configuration AWS CloudFormation ressource pour effectuer les actions suivantes : - Créer une configuration. - Mettre à jour la configuration précisée. - Renvoyer des informations sur la configuration précisée.  Note Vous pouvez l'utiliser AWS CloudFormation pour modifier, mais pas supprimer, une configuration Amazon MQ.
7 juin 2018	La console Amazon MQ prend en charge l'allemand, le portugais brésilien, l'espagnol, l'italien et le chinois traditionnel.
17 mai 2018	La limite de nombre d'utilisateurs par agent est de 250. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Users .
13 mars 2018	La création d'un agent prend environ 15 minutes. Pour en savoir plus, consultez la page Terminer la création d'un agent .

Date	Mise à jour de la documentation
1er mars 2018	- Vous pouvez configurer la répartition et le stockage simultanés pour Apache KahaDB à l'aide de l'attribut concurrentStoreAndDispatchQueueues. - La CpuCreditBalance CloudWatch métrique > est disponible pour le type d'instance de mq.t2.micro courtier.
10 janvier 2018	Les modifications suivantes affectent la console Amazon MQ : - Dans la liste d'agents, la colonne Creation (Création) est masquée par défaut. Pour personnaliser la taille de page et les colonnes, choisissez . - Sur la MyBroker page, dans la section Connexion, choisissez le nom de votre groupe de sécurité ou  ouvrez la EC2 console (au lieu de la console VPC). La EC2 console permet une configuration plus intuitive des règles entrantes et sortantes. Pour en savoir plus, consultez la section Connecting a Java application to your broker mise à jour.
9 janvier 2018	- L'autorisation pour l'ID d'opération REST UpdateBroker est répertoriée correctement comme mq:UpdateBroker dans la console IAM. - L'autorisation erronée mq:DescribeEngine est supprimée de la console IAM.

Date	Mise à jour de la documentation
28 novembre 2017	Il s'agit de la première version d'Amazon MQ et du Guide du développeur Amazon MQ. - Amazon MQ est disponible dans les régions suivantes : - USA Est (Ohio) - USA Est (Virginie du Nord) - USA Ouest (Oregon) - Asie-Pacifique (Sydney) - Europe (Francfort) - Europe (Irlande) L'utilisation du <code>mq.t2.micro</code> type d'instance est soumise aux crédits UC et performance de base, avec la possibilité de débordement au-dessus du niveau de base (pour plus d'informations, consultez la CpuCredit Balance métrique). Si votre application nécessite des performances fixes, envisagez d'utiliser un type d'instance <code>mq.m5.large</code> . - Vous pouvez créer des agents <code>mq.m4.large</code> et <code>mq.t2.micro</code> . L'utilisation du <code>mq.t2.micro</code> type d'instance est soumise aux crédits UC et performance de base, avec la possibilité de débordement au-dessus du niveau de base (pour plus d'informations, consultez la CpuCredit Balance métrique). Si votre application nécessite des performances fixes, envisagez d'utiliser un <code>mq.m5.large</code> type d'instance. - Vous pouvez utiliser le moteur d'agent ActiveMQ 5.15.0. - Vous pouvez également créer et gérer des courtiers par programmation à l'aide de l'API REST Amazon MQ et AWS SDKs - Vous pouvez accéder à vos agents via tout langage de programmation pris en charge par ActiveMQ et en activant explicitement TLS pour les protocoles suivants : AMQP MQTT - MQTT terminé WebSocket OpenWire

Date	Mise à jour de la documentation
	• STOMP • STOMP over WebSocket • Vous pouvez vous connecter à des agents ActiveMQ à l'aide de différents clients ActiveMQ. Nous vous recommandons d'utiliser le client ActiveMQ. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Connecting a Java application to your broker. • Votre agent peut envoyer et recevoir des messages de n'importe quelle taille.

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.