



Guide de l'utilisateur

AWS Application Discovery Service



AWS Application Discovery Service: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS Application Discovery Service ?	1
VMware Découverte	2
Découverte des bases de données	3
Comparez Agentless Collector et Discovery Agent	3
Hypothèses	7
Configuration	9
S'inscrire à Amazon Web Services	9
Créez des utilisateurs IAM	9
Création d'un utilisateur administratif IAM	10
Création d'un utilisateur non administratif IAM	10
Connectez-vous au Migration Hub et choisissez une région d'origine	11
Agent de découverte	12
Comment ça marche	12
Données collectées	13
Prérequis	16
Installation de Discovery Agent	18
Installer le sur Linux	18
Installation sur Microsoft Windows	22
Gestion du processus Discovery Agent	27
Gérer le processus sous Linux	28
Gérer le processus sous Microsoft Windows	29
Désinstallation de Discovery Agent	30
Désinstaller sous Linux	30
Désinstaller sous Microsoft Windows	30
Démarrage et arrêt de la collecte de données	32
Résolution des problèmes avec Discovery Agent	33
Résolution des problèmes liés à Discovery Agent sous Linux	33
Résolution des problèmes liés à Discovery Agent sous Microsoft Windows	34
Collecteur sans agent	36
Prérequis	37
Configuration de pare-feu	38
Déployez un collecteur	39
Créer un utilisateur IAM	40
Téléchargez le collecteur	42

Déployez le collecteur	43
Accès à la console du collecteur	44
Configuration du collecteur	45
(Facultatif) Configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle du collecteur	46
(Facultatif) Réinitialisez la machine virtuelle du collecteur pour qu'elle utilise à nouveau le protocole DHCP	52
(Facultatif) Configurer Kerberos	55
Utilisation du module de collecte de données réseau	56
Configuration du module de collecte de données réseau	56
Tentatives de collecte de données réseau	59
État du serveur dans le module de collecte de données réseau	59
Utilisation du module VMware de collecte de données	60
Configuration de la collecte de données vCenter	60
Afficher les détails VMware de la collecte de données	61
Contrôle de l'étendue de la collecte de données	62
Données collectées par le VMware module	64
Utilisation du module de collecte de données de base de données et d'analyse	68
Serveurs pris en charge	70
Création du collecteur AWS DMS de données	70
Configuration du transfert de données	72
Ajouter vos serveurs LDAP et OS	73
Découverte de vos bases de données	76
Données collectées par la base de données et le module d'analyse	81
Afficher les données collectées	83
Accès au collecteur sans agent	83
Tableau de bord Collector	84
Modification des paramètres du collecteur	86
Modification des informations d'identification de vCenter	87
Mise à jour du collecteur sans agent	88
Résolution des problèmes	90
Fixation Unable to retrieve manifest or certificate file error	90
Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la configuration des certificats WinRM	91
Fixation du collecteur sans agent impossible à atteindre AWS lors de l'installation	91
Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la connexion à l'hôte proxy	93
Trouver des collectionneurs malsains	94

Résoudre les problèmes d'adresse IP	95
Résolution des problèmes liés aux informations d'identification de vCenter	96
Résolution des problèmes de transfert de données	96
Résoudre les problèmes de connexion	97
Support pour les hôtes ESX autonomes	99
Contacter AWS Support	99
Importation de données dans Migration Hub	100
Formats d'importation pris en charge	101
RVTools	101
Modèle d'importation de Migration Hub	101
Configuration des autorisations d'importation	107
Chargement de votre fichier d'importation sur Amazon S3	110
Importation de données	111
Suivi de vos demandes d'importation de Migration Hub	114
Afficher et explorer les données	116
Afficher les données collectées	116
Logique d'appariement	117
Exploration des données dans Athena	118
Activer l'exploration des données	119
Exploration des données	120
Visualisation des données	122
Utilisation de requêtes prédéfinies	122
Découvrir des données avec la console Migration Hub	131
Afficher les données dans le tableau de bord	131
Démarrage et arrêt des collecteurs de données	132
Tri des collecteurs de données	133
Affichage des serveurs	137
Serveurs de tri	137
Serveurs de balisage	138
Exportation des données du serveur	139
Regroupement de serveurs	141
Utilisation de l'API pour interroger les éléments découverts	143
Utilisation de l'DescribeConfigurationsaction	143
Utilisation de l>ListConfigurationsaction	147
Cohérence à terme	162
AWS PrivateLink	164

Considérations	164
Création d'un point de terminaison d'interface	164
Création d'une politique de point de terminaison	165
Utilisation du point de terminaison VPC pour le collecteur sans agent et AWS l'agent de découverte d'applications	166
Sécurité	168
Gestion de l'identité et des accès	169
Public ciblé	169
Authentification par des identités	170
Gestion des accès à l'aide de politiques	173
Comment AWS Application Discovery Service fonctionne avec IAM	177
AWS politiques gérées	179
Exemples de politiques basées sur l'identité	185
Comprendre et utiliser les rôles liés aux services	192
Dépannage IAM	200
Journalisation des appels d'API CloudTrail avec	201
Informations sur le Service d'Application Discovery dans CloudTrail	201
Comprendre les entrées du fichier journal d'Application Discovery Service	202
Formats d'ARN	205
Quotas	206
Résolution des problèmes	207
Arrêter la collecte de données par l'exploration des données	207
Supprimer les données collectées par l'exploration des données	208
Résoudre les problèmes courants liés à l'exploration des données dans Amazon Athena	210
L'exploration des données dans Amazon Athena ne démarre pas car les rôles liés aux services et les AWS ressources requises ne peuvent pas être créés	210
Les données des nouveaux agents ne s'affichent pas dans Amazon Athena	210
Vous ne disposez pas d'autorisations suffisantes pour accéder à Amazon S3, Amazon Data Firehose ou AWS Glue	212
Résolution des problèmes d'importation ayant échoué	212
Historique du document	215
AWS Glossaire	221
Connecteur Discovery	222
Collecte de données avec le Discovery Connector	222
Collectez les données du connecteur	227
Résolution des problèmes liés au Discovery Connector	228

Corriger le Discovery Connector impossible à atteindre AWS lors de l'installation	229
Réparer les connecteurs défectueux	230
Support pour les hôtes ESX autonomes	233
Obtenir une assistance supplémentaire pour les problèmes liés aux connecteurs	233
.....	ccxxxiv

Qu'est-ce que c'est AWS Application Discovery Service ?

AWS Application Discovery Service vous aide à planifier votre migration vers le AWS cloud en collectant des données d'utilisation et de configuration concernant vos serveurs et bases de données sur site. Application Discovery Service est intégré à AWS Migration Hub AWS Database Migration Service Fleet Advisor. Migration Hub simplifie le suivi de votre migration en regroupant les informations relatives à l'état de la migration dans une console unique. Vous pouvez afficher les serveurs découverts, les regrouper en applications, puis suivre l'état de migration de chaque application depuis la console Migration Hub de votre région d'origine. Vous pouvez utiliser DMS Fleet Advisor pour évaluer les options de migration pour les charges de travail des bases de données.

Toutes les données découvertes sont stockées dans votre région d' AWS Migration Hub origine. Par conséquent, vous devez définir votre région d'origine dans la console Migration Hub ou à l'aide des commandes de la CLI avant d'effectuer des activités de découverte et de migration. Vos données peuvent être exportées à des fins d'analyse dans Microsoft Excel ou dans des outils d' AWS analyse tels qu'Amazon Athena et Amazon. QuickSight

Application Discovery Service APIs vous permet d'exporter les données de performance et d'utilisation du système pour les serveurs découverts. Entrez ces données dans votre modèle de coûts pour calculer le coût d'exploitation de ces serveurs AWS. En outre, vous pouvez exporter des données sur les connexions réseau existant entre les serveurs. Ces informations vous aident à déterminer les dépendances réseau entre les serveurs et à les regrouper dans des applications pour planifier la migration.

Note

Votre région d'origine doit être définie AWS Migration Hub avant de commencer le processus de découverte, car vos données seront stockées dans votre région d'origine. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une région d'origine, consultez la section [Région d'origine](#).

Application Discovery Service propose trois méthodes pour effectuer la découverte et collecter des données sur vos serveurs locaux :

- La découverte sans agent peut être effectuée en déployant le collecteur sans agent Application Discovery Service (collecteur sans agent) (fichier OVA) via votre vCenter. VMware Une fois qu'Agentless Collector est configuré, il identifie les machines virtuelles (VMs) et les hôtes associés

à vCenter. Agentless Collector collecte les données de configuration statiques suivantes : noms d'hôte des serveurs, adresses IP, adresses MAC, allocations de ressources de disque, versions du moteur de base de données et schémas de base de données. En outre, il collecte les données d'utilisation pour chaque machine virtuelle et base de données, fournissant l'utilisation moyenne et maximale pour des indicateurs tels que le processeur, la RAM et les E/S de disque.

- La découverte basée sur un agent peut être effectuée en déployant l'agent de découverte AWS d'applications (agent de découverte) sur chacun de vos serveurs VMs et sur chacun de vos serveurs physiques. Le programme d'installation de l'agent est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Il collecte les données de configuration statiques, les informations relatives aux performances du système détaillées en séries chronologiques, les connexions réseau entrantes et sortantes, et les processus en cours d'exécution.
- L'importation basée sur des fichiers vous permet d'importer les détails de votre environnement sur site directement dans Migration Hub sans utiliser Agentless Collector ou Discovery Agent. Vous pouvez ainsi évaluer et planifier la migration directement à partir de vos données importées. Les données ingérées dépendent des données fournies.

Application Discovery Service s'intègre aux solutions de découverte d'applications des AWS partenaires du réseau de partenaires (APN). Ces solutions tierces peuvent vous aider à importer des informations relatives à votre environnement sur site directement dans Migration Hub, sans utiliser de collecteur ou d'agent de découverte sans agent. Les outils de découverte d'applications tiers peuvent interroger AWS Application Discovery Service et écrire dans la base de données Application Discovery Service à l'aide de l'API publique. De cette façon, vous pouvez importer et visualiser des données dans Migration Hub, de manière à pouvoir associer des applications à des serveurs et suivre les migrations.

VMware Découverte

Si vous avez des machines virtuelles (VMs) qui s'exécutent dans l'environnement VMware vCenter, vous pouvez utiliser le collecteur sans agent pour collecter des informations système sans avoir à installer d'agent sur chaque machine virtuelle. Au lieu de cela, vous chargez ce dispositif sur site dans vCenter et vous l'autorisez à découvrir tous ses hôtes et VMs.

Agentless Collector capture les informations relatives aux performances du système et à l'utilisation des ressources pour chaque machine virtuelle exécutée dans le vCenter, quel que soit le système d'exploitation utilisé. Cependant, il ne peut pas « examiner » chacune d'entre elles et ne peut donc pas déterminer quels processus sont exécutés sur chaque machine virtuelle ni quelles connexions

réseau existant. VMs Par conséquent, si vous avez besoin de ce niveau de détail et que vous souhaitez examiner de plus près certains de vos modèles existants VMs afin de planifier votre migration, vous pouvez installer le Discovery Agent selon vos besoins.

En outre, pour l' VMs hébergement sur VMware, vous pouvez utiliser à la fois le collecteur sans agent et l'agent de découverte pour effectuer la découverte simultanément. Pour plus de détails concernant les types exacts de données que chaque outil de découverte collectera, consultez [Utilisation du module de collecte de VMware données vCenter Agentless Collector](#).

Découverte des bases de données

Si vous avez des serveurs de base de données et d'analyse dans votre environnement local, vous pouvez utiliser le collecteur sans agent pour découvrir et inventorier ces serveurs. Vous pouvez ensuite collecter des mesures de performance pour chaque serveur de base de données sans avoir à installer Agentless Collector sur chaque ordinateur de votre environnement.

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse Agentless Collector capture les métadonnées et les indicateurs de performance qui fournissent un aperçu de votre infrastructure de données. Le module de collecte de données de base de données et d'analyse utilise le protocole LDAP dans Microsoft Active Directory pour recueillir des informations sur le système d'exploitation, la base de données et les serveurs d'analyse de votre réseau. Ensuite, le module de collecte de données exécute régulièrement des requêtes pour collecter les mesures d'utilisation réelles du processeur, de la mémoire et de la capacité du disque pour les bases de données et les serveurs d'analyse. Pour plus de détails concernant les mesures collectées, consultez [Données collectées par la base de données et le module d'analyse](#).

Une fois qu'Agentless Collector a terminé la collecte des données de votre environnement, vous pouvez utiliser la AWS DMS console pour une analyse plus approfondie et pour planifier votre migration. Par exemple, pour choisir une cible de migration optimale dans le AWS Cloud, vous pouvez générer des recommandations de cibles pour vos bases de données sources. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation du module de collecte de données de base de données et d'analyse](#).

Comparez Agentless Collector et Discovery Agent

Le tableau suivant fournit une comparaison rapide des méthodes de collecte de données prises en charge par Application Discovery Service.

	Collectionneur sans agent	Agent de découverte	Modèle de Hub de migration	RVTools exportation
Supported server types				
VMware machine virtuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Serveur physique	Non	Oui	Oui	Oui
Deployment				
Par serveur	Non	Oui	N/A	Non
Par vCenter	Oui	Non	N/A	Oui
Par centre de données sur le même réseau	Non	Non	N/A	Non
Collected data				
Données de profil de serveur (configuration statique)	Oui	Oui	Oui	Oui
Mesures d'utilisation du serveur fournies par l'hyperviseur (processeur, RAM, etc.)	Oui	Oui	Oui	Non
Mesures d'utilisation du serveur provenant du	Oui	Oui	Oui	Non

	Collectionneur sans agent	Agent de découverte	Modèle de Hub de migration	RVTools exportation
serveur (CPU, RAM, etc.)				
Connexion s réseau au serveur (TCP uniquement)	Oui	Oui	Non	Non
Processus en cours d'exécuti on	Non	Oui	Non	Non
Intervalle de collecte	-60 minutes	-15 secondes	Instantané unique	Instantané unique
Server data use cases				
Afficher les données du serveur dans Migration Hub	Oui	Oui	Profil uniquemen t	Non
Générer une EC2 recommand ation Amazon en fonction du profil du serveur	Oui	Oui	Oui	Oui
Générer des EC2 recommand ations Amazon en fonction des données d'utilisa tion	Oui	Oui	Oui	Non

	Collectionneur sans agent	Agent de découverte	Modèle de Hub de migration	RVTools exportation
Exportation des dernières données instantanées d'utilisation	Oui	Oui	Oui	Non
Exportation des données d'utilisa tion des séries chronologiques	Non	Oui	Non	Non
Network data use cases				
Visualisation dans Migration Hub	Oui	Oui	Non	Non
Exportez vers Amazon Athena pour une exploration plus approfondie	Non	Oui	Non	Non
Exporter vers un fichier CSV	Non	Oui	Non	Non
Database use cases				
Données de profil du serveur de base de données (configuration statique)	Oui	Non	Non	Non

	Collectionneur sans agent	Agent de découverte	Modèle de Hub de migration	RVTools exportation
Moteurs de base de données compatibles	Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL	Aucun	Aucun	Aucun
Complexité du schéma de base de données et doublons	Oui	Non	Non	Non
objets de schéma de base de données	Oui	Non	Non	Non
Platform support				
Systèmes d'exploitation pris en charge	Tout système d'exploitation fonctionnant dans VMware Center v5.5 ou versions plus récentes	N'importe quel serveur Linux ou Windows	N'importe quel serveur Linux ou Windows	Tout serveur Linux, serveur Windows ou VMware version 5.5 ou ultérieure

Hypothèses

Pour utiliser Application Discovery Service, les conditions suivantes sont supposées :

- Vous vous êtes inscrit à AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration d'Application Discovery Service](#).
- Vous avez sélectionné une région d'origine du Migration Hub. Pour plus d'informations, consultez [la documentation concernant les régions d'origine](#).

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :

- La région d'origine du Migration Hub est la seule région dans laquelle Application Discovery Service stocke vos données de découverte et de planification.
- Les agents de découverte, les connecteurs et les importations ne peuvent être utilisés que dans la région d'origine du Migration Hub que vous avez sélectionnée.
- Pour obtenir la liste des AWS régions dans lesquelles vous pouvez utiliser Application Discovery Service, consultez le [Référence générale d'Amazon Web Services](#).

Configuration d'Application Discovery Service

Avant de l'utiliser AWS Application Discovery Service pour la première fois, effectuez les tâches suivantes :

[S'inscrire à Amazon Web Services](#)

[Créez des utilisateurs IAM](#)

[Connectez-vous à la console Migration Hub et choisissez une région d'origine](#)

S'inscrire à Amazon Web Services

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Une partie de la procédure d'inscription consiste à recevoir un appel téléphonique ou un message texte et à saisir un code de vérification sur le clavier du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

Créez des utilisateurs IAM

Lorsque vous créez un AWS compte, vous obtenez une identité de connexion unique qui donne un accès complet à tous les AWS services et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur root du AWS compte. La connexion à l' AWS Management Console aide de l'adresse e-mail et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte vous donne un accès complet à toutes les AWS ressources de votre compte.

Il est vivement recommandé de ne pas employer l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes, y compris pour les tâches administratives. Suivez plutôt les meilleures pratiques en matière de

sécurité : [créez des utilisateurs IAM individuels](#) et créez un utilisateur administrateur AWS Identity and Access Management (IAM). Ensuite, mettez en sécurité les informations d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement pour effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services.

Outre la création d'un utilisateur administratif, vous devez également créer des utilisateurs IAM non administratifs. Les rubriques suivantes expliquent comment créer les deux types d'utilisateurs IAM.

Rubriques

- [Création d'un utilisateur administratif IAM](#)
- [Création d'un utilisateur non administratif IAM](#)

Création d'un utilisateur administratif IAM

Par défaut, un compte administrateur hérite de toutes les politiques requises pour accéder à Application Discovery Service.

Pour créer un utilisateur administrateur

- Créez un utilisateur administrateur dans votre AWS compte. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Création de votre premier groupe d'utilisateurs et d'administrateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur non administratif IAM

Lorsque vous créez des utilisateurs IAM non administrateurs, suivez les bonnes pratiques de sécurité [Accorder le moindre privilège](#), en accordant aux utilisateurs des autorisations minimales.

Utilisez les politiques gérées par IAM pour définir le niveau d'accès à Application Discovery Service pour les utilisateurs IAM non administrateurs. Pour plus d'informations sur les politiques gérées par Application Discovery Service, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

Pour créer un utilisateur IAM non administrateur

1. Dans AWS Management Console, accédez à la console IAM.

2. Créez un utilisateur IAM non administrateur en suivant les instructions de création d'un utilisateur avec la console, comme décrit dans la section [Création d'un utilisateur IAM dans votre AWS compte du guide de l'utilisateur IAM](#).

En suivant les instructions du guide de l'utilisateur IAM :

- À l'étape de sélection du type d'accès, sélectionnez Accès programmatique. Remarque : bien que cela ne soit pas recommandé, sélectionnez l'accès à la console de AWS gestion uniquement si vous prévoyez d'utiliser les mêmes informations d'identification utilisateur IAM pour accéder à la AWS console.
- À l'étape concernant la page Définir les autorisations, choisissez l'option Associer directement les politiques existantes à l'utilisateur. Sélectionnez ensuite une stratégie IAM gérée pour Application Discovery Service dans la liste des politiques. Pour plus d'informations sur les politiques gérées par Application Discovery Service, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).
- Lorsque vous consultez les clés d'accès de l'utilisateur (clé d'accès IDs et clés d'accès secrètes), suivez les instructions de la note importante concernant l'enregistrement du nouvel identifiant de clé d'accès et de la nouvelle clé d'accès secrète de l'utilisateur dans un endroit sûr et sécurisé.

Connectez-vous à la console Migration Hub et choisissez une région d'origine

Vous devez choisir une région d' AWS Migration Hub origine dans le AWS compte que vous utilisez pour le AWS Application Discovery Service.

Pour choisir une région d'origine

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, choisissez Paramètres, puis choisissez une région d'accueil.

Les données de votre Hub de migration sont stockées dans votre région d'origine à des fins de découverte, de planification et de suivi de la migration. Pour plus d'informations, consultez [la région d'origine de The Migration Hub](#).

AWS Agent de découverte d'applications

L'agent de découverte AWS d'applications (agent de découverte) est un logiciel que vous installez sur des serveurs locaux et qui est VMs destiné à la découverte et à la migration. L'agent collecte des informations relatives à la configuration système, aux performances du système, aux processus en cours d'exécution, ainsi que des détails sur les connexions réseau entre les systèmes. Les agents prennent en charge la plupart des systèmes d'exploitation Linux et Windows, et vous pouvez les déployer sur des serveurs physiques sur site, des EC2 instances Amazon et des machines virtuelles.

Note

Avant de déployer le Discovery Agent, vous devez choisir une [région d'origine du Migration Hub](#). Vous devez enregistrer votre agent dans votre région d'origine.

Le Discovery Agent s'exécute dans votre environnement local et nécessite des privilèges root. Lorsque vous démarrez le Discovery Agent, il se connecte en toute sécurité à votre région d'origine et s'enregistre auprès d'Application Discovery Service.

- Par exemple, s'il s'agit de votre région d'origine, elle s'enregistre `arsenal-discovery.eu-central-1.amazonaws.com` auprès d'Application Discovery Service.
- Ou remplacez votre région d'origine par toutes les autres régions, à l'exception de us-west-2, selon les besoins.
- S'il s'agit de votre région d'origine, elle s'enregistre `arsenal.us-west-2.amazonaws.com` auprès d'Application Discovery Service.

Fonctionnement

Après l'enregistrement, l'agent commence à collecter des données pour l'hôte ou la machine virtuelle où il réside. L'agent envoie une requête ping à l'Application Discovery Service à intervalles de 15 minutes pour obtenir des informations de configuration.

Les données collectées incluent les spécifications du système, l'utilisation des séries temporelles ou les données de performances, les connexions réseau et les données de traitement. Vous pouvez utiliser ces informations pour mapper vos ressources informatiques et leurs dépendances réseau.

Tous ces points de données peuvent vous aider à déterminer le coût d'exploitation de ces serveurs AWS et à planifier la migration.

Les données sont transmises en toute sécurité par les agents de découverte à Application Discovery Service à l'aide du cryptage TLS (Transport Layer Security). Les agents sont configurés pour être mis à niveau automatiquement lorsque de nouvelles versions deviennent disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce paramètre de configuration.

 Tip

Avant de télécharger et de commencer l'installation de Discovery Agent, assurez-vous de lire tous les prérequis requis dans [Conditions requises pour Discovery Agent](#)

Données collectées par Discovery Agent

AWS L'agent de découverte d'applications (agent de découverte) est un logiciel que vous installez sur des serveurs locaux et VMs. Discovery Agent collecte la configuration du système, les données d'utilisation ou de performance des séries chronologiques, les données de processus et les connexions réseau TCP (Transmission Control Protocol). Cette section décrit les données collectées.

Légende du tableau pour les données collectées par Discovery Agent :

- Le terme « hôte » fait référence à un serveur physique ou à une machine virtuelle.
- Les données collectées sont mesurées en kilo-octets (Ko), sauf indication contraire.
- Les données équivalentes de la console Migration Hub sont indiquées en mégaoctets (Mo).
- La période de sondage se déroule à intervalles d'environ 15 secondes et est envoyée AWS toutes les 15 minutes.
- Les champs de données marqués d'un astérisque (*) ne sont disponibles que dans les `.csv` fichiers produits à partir de la fonction d'exportation de l'API de l'agent.

Champ de données	Description
<code>agentAssignedProcessIdentifiant</code> *	ID des processus détectés par l'agent
<code>agentId</code>	ID unique de l'agent

Champ de données	Description
agentProvidedTimeTampon *	Date et heure de l'observation de l'agent (mm/dd/yyyy hh:mm:ss am/pm)
cmdLine *	Processus entré dans la ligne de commande
cpuType	Type d'UC (unité de traitement centrale) utilisée dans l'hôte
destinationIp *	Adresse IP de l'appareil auquel le paquet est envoyé
destinationPort *	Numéro de port auquel les données ou la demande doivent être envoyées
family *	Protocole de famille de routage
freeRAM (MB)	RAM libre et RAM mise en cache qui peuvent être immédiatement disponibles pour les applications, calculées en MB
gateway *	Adresse du nœud du réseau
hostName	Nom de l'hôte sur lequel des données ont été collectées
hyperviseur	Type d'hyperviseur
ipAddress	Adresse IP de l'hôte
ipVersion *	Numéro de la version IP
isSystem *	Attribut booléen pour indiquer si un processus est détenu par le système d'exploitation
macAddress	Adresse MAC de l'hôte
name *	Nom de l'hôte, du réseau, des métriques, etc., pour lesquels les données sont collectées

Champ de données	Description
netMask [*]	Préfixe de l'adresse IP à laquelle l'hôte réseau appartient
osName	Nom du système d'exploitation sur l'hôte
osVersion	Version du système d'exploitation sur l'hôte
path	Chemin de la commande provenant de la ligne de commande
sourceIp [*]	Adresse IP de l'appareil qui envoie le paquet IP
sourcePort [*]	Numéro de port d'où proviennent les données/l'a demande
timestamp [*]	Date et heure de l'attribut signalé et enregistré par l'agent
totalCpuUsagePCT	Pourcentage d'utilisation de l'UC sur l'hôte pendant la période d'interrogation
totalDiskBytesReadPerSecond (Kbits/s)	Nombre total de kilobits lus par seconde sur tous les disques
totalDiskBytesWrittenPerSecond (Kbits/s)	Nombre total de kilobits écrits par seconde sur tous les disques
totalDiskFreeTaille (Go)	Espace disque libre exprimé en Go
totalDiskReadOpsPerSecond	Nombre total d'opérations d'E/S de lecture par seconde
totalDiskSize (Go)	Capacité totale du disque exprimée en Go
totalDiskWriteOpsPerSecond	Nombre total d'opérations d'E/S d'écriture par seconde

Champ de données	Description
totalNetworkBytesReadPerSecond (Kbits/s)	Quantité totale de débit d'octets lus par seconde
totalNetworkBytesWrittenPerSecond (Kbits/s)	Quantité totale de débit d'octets écrits par seconde
totalNumCores	Nombre total d'unités de traitement indépendant au sein de l'UC
totalNumCpus	Nombre total d'unités de traitement centrales
totalNumDisks	Nombre de disques durs physiques sur un hôte
totalNumLogical ^{Processeurs*}	Nombre total de cœurs physiques multiplié par le nombre de threads qui peuvent s'exécuter sur chaque cœur
totalNumNetworkCartes	Nombre total de cartes réseau sur le serveur
totalRAM (Mo)	Quantité totale de RAM disponible sur l'hôte
transportProtocol [*]	Type de protocole de transport utilisé

Conditions requises pour Discovery Agent

Vous trouverez ci-dessous les conditions préalables et les tâches que vous devez effectuer avant de pouvoir installer correctement l'agent de découverte AWS d'applications (agent de découverte).

- Vous devez définir une [région d'AWS Migration Hub origine](#) avant de commencer à installer Discovery Agent.
- Si la version de l'agent installée est 1.x, elle doit être supprimée avant que vous installiez la dernière version.
- Si l'hôte sur lequel l'agent est installé exécute Linux, vérifiez qu'il prend au moins en charge l'architecture du processeur Intel i686 (également appelée microarchitecture P6).
- Vérifiez que votre environnement de système d'exploitation (OS) est pris en charge :
Linux

Amazon Linux 2012.03, 2015.03

Amazon Linux 2 (mise à jour du 25/9/2018 et versions ultérieures)

Ubuntu 12,04, 14,04, 16,04, 18,04, 20,04

Red Hat Enterprise Linux 5.11, 6.10, 7.3, 7.7, 8.1

CentOS 5.11, 6.9, 7.3

SUSE 11 SP4, 12 SP5, 15 SP5

Windows

Windows Server 2003 R2 SP2

Windows Server 2008 R1 SP2, 2008 R2 SP1

Windows Server 2012 R1, 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

- Si les connexions sortantes de votre réseau sont restreintes, vous devez mettre à jour vos paramètres de pare-feu. Les agents doivent pouvoir accéder à `arsenal` sur le port TCP 443. Ils n'ont pas besoin que les ports entrants soient ouverts.

Par exemple, si votre région d'origine est `eu-central-1`, vous utiliseriez `https://arsenal-discovery.eu-central-1.amazonaws.com:443`

- L'accès à Amazon S3 dans votre région d'origine est nécessaire pour que la mise à niveau automatique fonctionne.
- Créez un utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) dans la console et associez la politique gérée `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` IAM existante. Cette stratégie permet à l'utilisateur d'effectuer les actions d'agent nécessaires en votre nom. Pour en savoir plus sur les politiques gérées, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).
- Vérifiez le décalage horaire par rapport à vos serveurs NTP et corrigez-le, le cas échéant. Une synchronisation de l'heure incorrecte provoque l'échec de l'enregistrement de l'agent.

Note

Le Discovery Agent possède un agent exécutable 32 bits, qui fonctionne sur les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits. Le nombre de packages d'installation nécessaires pour

le déploiement est réduit si vous disposez d'un seul exécutable. Cet agent exécutable fonctionne pour les systèmes d'exploitation Linux et Windows. Ce sujet est abordé dans leur section d'installation respective ci-après.

Installation de Discovery Agent

Cette page explique comment installer le Discovery Agent sous Linux et Microsoft Windows.

Installation de Discovery Agent sous Linux

Exécutez la procédure suivante sous Linux. Assurez-vous que la [région d'origine de votre Migration Hub](#) a été définie avant de commencer cette procédure.

Note

Si vous utilisez une version de Linux autre que la version actuelle, consultez [Considérations relatives aux anciennes plateformes Linux](#).

Pour installer AWS l'agent Application Discovery dans votre centre de données

1. Connectez-vous à votre serveur ou à votre machine virtuelle Linux et créez un nouveau répertoire contenant les composants de votre agent.
2. Basculez vers le nouveau répertoire et téléchargez le script d'installation à partir de la ligne de commande ou de la console.
 - a. Pour télécharger à partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante.

```
curl -o ./aws-discovery-agent.tar.gz https://s3-region.amazonaws.com/aws-discovery-agent.region/linux/latest/aws-discovery-agent.tar.gz
```

- b. Pour effectuer le téléchargement depuis la console Migration Hub, procédez comme suit :
 - i. Connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
 - ii. Dans la page de navigation de gauche, sous Découvrir, sélectionnez Outils.
 - iii. Dans le champ AWS Discovery Agent, choisissez Download agents, puis Download for Linux. Votre téléchargement commence immédiatement.

3. Vérifiez la signature de chiffrement du package d'installation avec les trois commandes suivantes :

```
curl -o ./agent.sig https://s3.region.amazonaws.com/aws-discovery-agent.region/
linux/latest/aws-discovery-agent.tar.gz.sig
```

```
curl -o ./discovery.gpg https://s3.region.amazonaws.com/aws-discovery-agent.region/
linux/latest/discovery.gpg
```

```
gpg --no-default-keyring --keyring ./discovery.gpg --verify agent.sig aws-
discovery-agent.tar.gz
```

L'empreinte de la clé publique de l'agent (discovery.gpg) est 7638 F24C 6717 F97C 4F1B 3BC0 5133 255E 4DF4 2DA2.

4. Procédez à l'extraction du fichier tarball, comme illustré ci-après.

```
tar -xzf aws-discovery-agent.tar.gz
```

5. Pour installer l'agent, choisissez l'une des méthodes d'installation suivantes.

Pour...	Faites ceci...
Installation de Discovery Agent	Pour installer l'agent, exécutez la commande d'installation de l'agent comme indiqué dans l'exemple suivant. Dans l'exemple, remplacez -le <i>your-home-region</i> par le nom de votre région d'origine, <i>aws-access-key-id</i> par l'identifiant de votre clé d'accès et <i>aws-secret-access-key</i> par votre clé d'accès secrète. <pre>sudo bash install -r <i>your-home-region</i> -k <i>aws-access-key-id</i> -s <i>aws-secret-access-key</i></pre>

Pour...	Faites ceci...
	Par défaut, les agents téléchargent et appliquent automatiquement les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Nous vous recommandons d'utiliser cette configuration par défaut. Toutefois, si vous ne souhaitez pas que les agents téléchargent et appliquent les mises à jour automatiquement, incluez le <code>-u false</code> paramètre lors de l'exécution de la commande d'installation de l'agent.

Pour...	Faites ceci...
(Facultatif) Installez Discovery Agent et configurez un proxy non transparent	Pour configurer un proxy non transparent, ajoutez les paramètres suivants à la commande d'installation de l'agent : • -e Le mot de passe du proxy. • -f Le numéro de port du proxy. • -g Le schéma de proxy. • -i Le nom d'utilisateur du proxy. Voici un exemple de commande d'installation de l'agent utilisant les paramètres de proxy non transparents. <pre>sudo bash install -r <i>your-home-region</i> -k <i>aws-access-key-id</i> -s <i>aws-secret-access-key</i> -d <i>myproxy.mycompany.com</i> -e <i>mypassword</i> -f <i>proxy-port-number</i> -g https -i <i>myusername</i></pre> Si votre proxy ne nécessite pas d'authentification, omettez les -i paramètres -e et. L'exemple de commande d'installation utilise https, si votre proxy utilise le protocole HTTP, spécifiez http la valeur du -g paramètre.

- Si les connexions sortantes de votre réseau sont restreintes, vous devez mettre à jour vos paramètres de pare-feu. Les agents doivent pouvoir accéder à `arsenal` sur le port TCP 443. Ils n'ont pas besoin que les ports entrants soient ouverts.

Par exemple, si votre région d'origine est `eu-central-1`, vous utiliseriez `https://arsenal-discovery.eu-central-1.amazonaws.com:443`

Considérations relatives aux anciennes plateformes Linux

Certaines plateformes plus anciennes, telles que SUSE 10, CentOS 5 et RHEL 5 sont en fin de vie ou sont prises en charge de façon minimale. Ces plateformes peuvent être affectées par des suites de out-of-date chiffrement qui empêchent le script de mise à jour de l'agent de télécharger les packages d'installation.

Curl

L'agent Application Discovery nécessite `curl` des communications sécurisées avec le AWS serveur. Certaines anciennes versions de `curl` ne sont pas en mesure de communiquer de manière sécurisée avec un service web moderne.

Pour utiliser la version de `curl` incluse avec l'agent de détection d'applications pour toutes les opérations, exécutez le script d'installation avec le paramètre `-c true`.

Bundle d'autorité de certification

Les anciens systèmes Linux peuvent disposer d'un bundle d'autorités de out-of-date certification (CA), essentiel pour sécuriser les communications Internet.

Pour utiliser le bundle de CA inclus avec l'agent de détection d'applications pour toutes les opérations, exécutez le script d'installation avec le paramètre `-b true`.

Ces options de script d'installation peuvent être utilisées conjointement. Dans l'exemple de commande suivant, les deux paramètres du script sont transmis au script d'installation :

```
sudo bash install -r your-home_region -k aws-access-key-id -s aws-secret-access-key -c true -b true
```

Installation de Discovery Agent sous Microsoft Windows

Procédez comme suit pour installer un agent sous Microsoft Windows. Assurez-vous que la [région d'origine de votre Migration Hub](#) a été définie avant de commencer cette procédure.

Pour installer AWS l'agent Application Discovery dans votre centre de données

1. Téléchargez le programme d'[installation de l'agent Windows](#), mais ne double-cliquez pas pour exécuter le programme d'installation sous Windows.

⚠ Important

Ne double-cliquez pas pour exécuter le programme d'installation sous Windows, car l'installation échouera. L'installation de l'agent fonctionne uniquement à partir de l'invite de commande. (Si vous avez déjà double-cliqué sur le programme d'installation, vous devez accéder à Ajout/Suppression de programmes et désinstaller l'agent avant de poursuivre les étapes d'installation restantes.)

Si le programme d'installation de l'agent Windows ne détecte aucune version du moteur d'exécution Visual C++ x86 sur l'hôte, il installe automatiquement le moteur d'exécution Visual C++ x86 2015—2019 avant d'installer le logiciel agent.

2. Ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le package d'installation.
3. Pour installer l'agent, choisissez l'une des méthodes d'installation suivantes.

Pour...	Faites ceci...
Installation de Discovery Agent	Pour installer l'agent, exécutez la commande d'installation de l'agent comme indiqué dans l'exemple suivant. Dans l'exemple, remplacez-le <i>your-home-region</i> par le nom de votre région d'origine, <i>aws-access-key-id</i> par l'ID de votre clé d'accès et <i>aws-secret-access-key</i> par votre clé d'accès secrète. Vous pouvez éventuellement définir l'emplacement d'installation de l'agent en spécifiant le chemin du dossier <i>C:\install-location</i> pour le paramètre INSTALLLOCATION. Par exemple, <code>INSTALLLOCATION=" C:\install-location "</code>. La hiérarchie de dossiers qui en résultera sera [INSTALLLOCATION path] \AWS Discovery. Par défaut, l'emplace

Pour...	Faites ceci...
	ment d'installation est le Program Files dossier. Vous pouvez éventuellement l'utiliser LOGANDCONFIGLOCATION pour remplacer le répertoire par défaut (ProgramData) pour le dossier des journaux de l'agent et le fichier de configuration. La hiérarchie de dossiers qui en résulte est <code>[LOGANDCONFIGLOCATION path]\AWS Discovery</code> . <pre>.\AWSDiscoveryAgentInstall.exe REGION=" your-home-region " KEY_ID="aws-access-key-id " KEY_SECRET=" aws-secret-access-key " /quiet</pre> Par défaut, les agents téléchargent et appliquent automatiquement les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Nous vous recommandons d'utiliser cette configuration par défaut. Toutefois, si vous ne souhaitez pas que les agents téléchargent et appliquent les mises à jour automatiquement, incluez le paramètre suivant lors de l'exécution de la commande d'installation de l'agent : <code>AUTO_UPDATE=false</code>

Pour...	Faites ceci...
	 Warning La désactivation des mises à niveau automatiques empêche l'installation des derniers correctifs de sécurité.

Pour...	Faites ceci...
(Facultatif) Installez Discovery Agent et configurez un proxy non transparent	Pour configurer un proxy non transparent, ajoutez les propriétés publiques suivantes à la commande d'installation de l'agent : • <code>PROXY_HOST</code> — Le nom de l'hôte proxy • <code>PROXY_SCHEME</code> — Le schéma de proxy • <code>PROXY_PORT</code> — Le numéro de port du proxy • <code>PROXY_USER</code> — Le nom d'utilisateur du proxy • <code>PROXY_PASSWORD</code> — Le mot de passe de l'utilisateur proxy Voici un exemple de commande d'installation de l'agent utilisant les propriétés non transparentes du proxy. <pre>.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe REGION=" your-home-region " KEY_ID="aws-access-key-id " KEY_SECRET=" aws-secret-access-key " PROXY_HOST=" myproxy.mycompany.com " PROXY_SCHEME="https" PROXY_PORT=" proxy-port-number " PROXY_USER=" myusername " PROXY_PASSWORD=" mypassword " /quiet</pre> Si votre proxy ne nécessite pas d'authentification, omettez les <code>PROXY_PASSWORD</code> propriétés <code>PROXY_USER</code> et. L'exemple de commande d'installation utilise <code>https</code>. Si votre proxy utilise le protocole HTTP, spécifiez <code>http</code> la <code>PROXY_SCHEME</code> valeur.

4. Si les connexions sortantes de votre réseau sont restreintes, vous devez mettre à jour les paramètres de votre pare-feu. Les agents doivent pouvoir accéder à `arsenal` sur le port TCP 443. Ils n'ont pas besoin que les ports entrants soient ouverts.

Par exemple, si votre région d'origine est la suivante `eu-central-1`, vous devez utiliser ce qui suit : `https://arsenal-discovery.eu-central-1.amazonaws.com:443`

Signature du package et mises à niveau automatiques

Pour Windows Server 2008 et versions ultérieures, Amazon signe cryptographiquement le package d'installation de l'agent Application Discovery Service avec un SHA256 certificat. Pour les mises à jour automatiques SHA2 signées sous Windows Server 2008 SP2, assurez-vous qu'un correctif est installé sur les hôtes pour prendre en charge l'authentification par signature. SHA2 Le dernier [correctif](#) de support de Microsoft permet de prendre en charge SHA2 l'authentification sur Windows Server 2008. SP2

Note

Les correctifs pour le SHA256 support de Windows 2003 ne sont plus accessibles au public auprès de Microsoft. Si ces correctifs ne sont pas déjà installés sur votre hôte Windows 2003, des mises à niveau manuelles sont nécessaires.

Pour effectuer des mises à niveau manuellement

1. Téléchargez le programme de mise à jour de [l'agent Windows](#).
2. Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur.
3. Accédez à l'emplacement où le programme de mise à jour a été enregistré.
4. Exécutez la commande suivante.

```
AWSDiscoveryAgentUpdater.exe /Q
```

Gestion du processus Discovery Agent

Cette page explique comment gérer le Discovery Agent sous Linux et Microsoft Windows.

Gestion du processus Discovery Agent sous Linux

Vous pouvez gérer le comportement du Discovery Agent au niveau du système à l'aide des System V `init` outils `systemd``Upstart`, ou. Les onglets suivants décrivent les commandes pour les tâches prises en charge dans chacun des outils respectifs.

systemd

Commandes de gestion pour l'agent de détection d'applications

Tâche	Command
Vérifier qu'un agent est en cours d'exécution	<code>sudo systemctl status aws-discovery-daemon.service</code>
Démarrer un agent	<code>sudo systemctl start aws-discovery-daemon.service</code>
Arrêter un agent	<code>sudo systemctl stop aws-discovery-daemon.service</code>
Redémarrer un agent	<code>sudo systemctl restart aws-discovery-daemon.service</code>

Upstart

Commandes de gestion pour l'agent de découverte d'applications

Tâche	Command
Vérifier qu'un agent est en cours d'exécution	<code>sudo initctl status aws-discovery-daemon</code>
Démarrer un agent	<code>sudo initctl start aws-discovery-daemon</code>
Arrêter un agent	<code>sudo initctl stop aws-discovery-daemon</code>
Redémarrer un agent	<code>sudo initctl restart aws-discovery-daemon</code>

System V init

Commandes de gestion pour l'agent de découverte d'applications

Tâche	Command
Vérifier qu'un agent est en cours d'exécution	<code>sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon status</code>
Démarrer un agent	<code>sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon start</code>
Arrêter un agent	<code>sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon stop</code>
Redémarrer un agent	<code>sudo /etc/init.d/aws-discovery-daemon restart</code>

Gestion du processus Discovery Agent sous Microsoft Windows

Vous pouvez gérer le comportement du Discovery Agent au niveau du système via la console Windows Server Manager Services. Le tableau suivant décrit la procédure.

Tâche	Service Name	Statut du service/Action
Vérifier qu'un agent est en cours d'exécution	AWS Agent de découverte AWS Discovery Updater	Démarré(e)
Démarrer un agent	AWS Agent de découverte AWS Discovery Updater	Choisissez Démarrer
Arrêter un agent	AWS Agent de découverte AWS Discovery Updater	Choisissez Arrêt
Redémarrer un agent	AWS Agent de découverte AWS Discovery Updater	Choisissez Redémarrer

Désinstallation de Discovery Agent

Cette page explique comment désinstaller le Discovery Agent sous Linux et Microsoft Windows.

Désinstallez Discovery Agent sous Linux

Cette section explique comment désinstaller Discovery Agent sous Linux.

Pour désinstaller un agent si vous utilisez le gestionnaire de packages yum

- Utilisez la commande suivante pour désinstaller un agent si vous utilisez yum.

```
rpm -e --nodeps aws-discovery-agent
```

Pour désinstaller un agent si vous utilisez le gestionnaire de paquets apt-get

- Utilisez la commande suivante pour désinstaller un agent si vous utilisez apt-get.

```
apt-get remove aws-discovery-agent:i386
```

Pour désinstaller un agent si vous utilisez le gestionnaire de packages zypper

- Utilisez la commande suivante pour désinstaller un agent si vous utilisez zypper.

```
zypper remove aws-discovery-agent
```

Désinstallez Discovery Agent sous Microsoft Windows

Cette section explique comment désinstaller Discovery Agent sous Microsoft Windows.

Pour désinstaller un agent de détection sur Windows

- Ouvrez le panneau de configuration sous Windows.
- Choisissez Programmes.
- Choisissez Programmes et fonctionnalités.
- Sélectionnez AWS Discovery Agent.

5. Choisissez Désinstaller.

Note

Si vous choisissez de réinstaller l'agent après l'avoir désinstallé, exécutez la commande suivante avec les `/norestart` options `/repair` et.

```
.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe REGION="your-home-region" KEY_ID="aws-access-key-id" KEY_SECRET="aws-secret-access-key" /quiet /repair /norestart
```

Pour désinstaller un agent de découverte sous Windows à l'aide de la ligne de commande

1. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer
2. Choisissez Command Prompt.
3. Utilisez la commande suivante pour désinstaller un agent de découverte sous Windows.

```
wmic product where name='AWS Discovery Agent' call uninstall
```

Note

Si le `.exe` fichier est présent sur le serveur, vous pouvez désinstaller complètement l'agent du serveur à l'aide de la commande suivante. Si vous utilisez cette commande pour désinstaller, vous n'avez pas besoin d'utiliser les `/norestart` options `/repair` et lorsque vous réinstallez l'agent.

```
.\AWSDiscoveryAgentInstaller.exe /quiet /uninstall
```

Démarrage et arrêt de la collecte de données avec le Discovery Agent

Une fois le Discovery Agent déployé et configuré, si les collectes de données s'arrêtent, vous pouvez le redémarrer. Vous pouvez démarrer ou arrêter la collecte de données via la console en suivant les étapes décrites dans [Démarrage et arrêt des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console](#) ou en effectuant des appels d'API via le AWS CLI.

Pour installer AWS CLI et démarrer ou arrêter la collecte de données

1. Si ce n'est pas déjà fait, installez le système AWS CLI correspondant à votre type de système d'exploitation (Windows ou Mac/Linux). Consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#) pour obtenir des instructions.
2. Ouvrez l'invite de commande (Windows) ou Terminal (MAC/Linux).
 - a. Tapez `aws configure` et appuyez sur Entrer.
 - b. Entrez votre identifiant de clé d' AWS accès et votre clé d'accès AWS secrète.
 - c. Entrez votre région d'origine pour le nom de région par défaut, par exemple `us-west-2`. (Dans cet exemple, nous supposons qu'`us-west-2` il s'agit de votre région d'origine.)
 - d. Saisissez `text` pour Default output format (Format de sortie par défaut).
3. Pour trouver l'ID de l'agent pour lequel vous souhaitez arrêter ou démarrer la collecte de données, tapez la commande suivante :

```
aws discovery describe-agents
```

4. Pour démarrer la collecte de données par l'agent, tapez la commande suivante :

```
aws discovery start-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <agent ID>
```

Pour arrêter la collecte de données par l'agent, tapez la commande suivante :

```
aws discovery stop-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <agent ID>
```

Résolution des problèmes avec Discovery Agent

Cette page traite de la résolution des problèmes liés au Discovery Agent sous Linux et Microsoft Windows.

Résolution des problèmes liés à Discovery Agent sous Linux

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du Discovery Agent sous Linux, consultez les instructions suivantes concernant la journalisation et la configuration. Lorsqu'il aide à résoudre des problèmes potentiels liés à l'agent ou à sa connexion à Application Discovery Service, le AWS Support demande souvent ces fichiers.

- Les fichiers journaux

Les fichiers journaux de Discovery Agent se trouvent dans le répertoire suivant.

```
/var/log/aws/discovery/
```

Les fichiers journaux sont nommés de manière à indiquer s'ils sont générés par le daemon principal, le programme de mise à niveau automatique ou le programme d'installation.

- Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration de Discovery Agent version 2.0.1617.0 ou ultérieure se trouvent dans le répertoire suivant.

```
/etc/opt/aws/discovery/
```

Les fichiers de configuration des versions de Discovery Agent antérieures à la version 2.0.1617.0 se trouvent dans le répertoire suivant.

```
/var/opt/aws/discovery/
```

- Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer les anciennes versions du Discovery Agent, consultez [Conditions requises pour Discovery Agent](#).

Résolution des problèmes liés à Discovery Agent sous Microsoft Windows

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de l'agent de découverte d' AWS applications sous Microsoft Windows, consultez les instructions suivantes concernant la journalisation et la configuration. AWS Support demande souvent ces fichiers pour aider à résoudre des problèmes potentiels liés à l'agent ou à sa connexion à Application Discovery Service.

- Journalisation de l'installation

Dans certains cas, la commande d'installation de l'agent semble échouer. Par exemple, un échec peut s'afficher dans le Gestionnaire des services Windows, indiquant que les services de détection n'ont pas été créés. Dans ce cas, ajoutez /log install.log à la commande pour générer un journal d'installation explicite.

- Journalisation opérationnelle

Sous Windows Server 2008 et versions ultérieures, les fichiers journaux de l'agent sont disponibles dans le répertoire suivant.

```
C:\ProgramData\AWS\AWS Discovery\Logs
```

Sous Windows Server 2003, les fichiers journaux de l'agent sont disponibles dans le répertoire suivant.

```
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AWS\AWS Discovery\Logs
```

Les fichiers journaux sont nommés de manière à indiquer s'ils ont été générés par le service principal, les mises à niveau automatiques ou le programme d'installation.

- Fichier de configuration

Sous Windows Server 2008 et versions ultérieures, le fichier de configuration de l'agent est disponible à l'emplacement suivant.

```
C:\ProgramData\AWS\AWS Discovery\config
```

Sous Windows Server 2003, le fichier de configuration de l'agent est disponible à l'emplacement suivant.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AWS\AWS Discovery\config

- Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer des versions antérieures du Discovery Agent, consultez [Conditions requises pour Discovery Agent](#).

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) est une application sur site qui collecte des informations sur votre environnement local à l'aide de méthodes sans agent, notamment des informations sur le profil du serveur (système d'exploitation, nombre de, quantité de mémoire RAM, par exemple) CPUs, des métadonnées de bases de données, des métriques d'utilisation et des données sur le trafic du réseau entre les serveurs sur site. Installez le collecteur sans agent en tant que machine virtuelle (VM) dans votre environnement VMware vCenter Server à l'aide d'un fichier Open Virtualization Archive (OVA).

Agentless Collector prend en charge la collecte de données pour AWS Application Discovery Service (Application Discovery Service) en collectant des données d'utilisation et de configuration concernant vos serveurs et bases de données sur site, ainsi que des données sur le trafic réseau entre vos serveurs locaux.

Application Discovery Service est intégré à AWS Migration Hub un service qui simplifie le suivi de votre migration car il regroupe les informations relatives à l'état de la migration dans une console unique. Vous pouvez consulter les serveurs découverts, obtenir les EC2 recommandations d'Amazon, visualiser les connexions réseau, regrouper les serveurs dans des applications, puis suivre l'état de migration de chaque application depuis la console Migration Hub de votre région d'origine.

La base de données Agentless Collector et le module de collecte de données analytiques sont intégrés à AWS Database Migration Service (AWS DMS). Cette intégration permet de planifier votre migration vers le AWS Cloud. Vous pouvez utiliser le module de collecte de données de base de données et d'analyse pour découvrir les serveurs de base de données et d'analyse de votre environnement et créer un inventaire des serveurs vers lesquels vous souhaitez migrer AWS Cloud. Ce module de collecte de données collecte des métadonnées de bases de données et des métriques d'utilisation réelles de CPU, de mémoire et de capacité de disque. Après avoir collecté ces mesures, vous pouvez utiliser la AWS DMS console pour générer des recommandations cibles pour vos bases de données sources.

Conditions préalables à Agentless

Les conditions requises pour utiliser Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) sont les suivantes :

- [illegible]

 Note

Le collecteur sans agent prend en charge toutes ces versions de VMware, mais nous effectuons actuellement des tests par rapport aux versions 6.7 et 7.0.

- Pour la configuration de VMware vCenter Server, assurez-vous de pouvoir fournir des informations d'identification vCenter avec les autorisations de lecture et d'affichage définies pour le groupe System.
- Agentless Collector nécessite un accès sortant via le port TCP 443 à plusieurs domaines. AWS Pour obtenir la liste de ces domaines, consultez [Configuration du pare-feu pour l'accès sortant aux domaines AWS](#).
- Pour utiliser le module de collecte de données de base de données et d'analyse, créez un compartiment Amazon S3 dans le compartiment Région AWS que vous avez défini comme région d'origine de votre Migration Hub. Les modules de collecte de données de base de données et d'analyse stockent les métadonnées d'inventaire dans ce compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un compartiment](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

- La version 2 d'Agentless Collector nécessite la version ESXi 6.5 ou une version ultérieure.

Configuration du pare-feu pour l'accès sortant aux domaines AWS

Si les connexions sortantes de votre réseau sont restreintes, vous devez mettre à jour les paramètres de votre pare-feu pour autoriser l'accès sortant aux AWS domaines requis par Agentless Collector. Les AWS domaines nécessitant un accès sortant varient selon que la région d'origine de votre Hub de migration est la région USA Ouest (Oregon), us-west-2 ou une autre région.

Les domaines suivants nécessitent un accès sortant si la région d'origine de votre AWS compte est us-west-2 :

- `arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour vérifier qu'il est configuré avec les informations d'identification utilisateur IAM requises. Le collecteur l'utilise également pour envoyer et stocker les données collectées puisque la région d'origine est us-west-2.
- `migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour déterminer à quelle région d'origine le collecteur envoie les données en fonction des informations d'identification de l'utilisateur IAM fournies.
- `api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour découvrir les mises à jour disponibles.
- `public.ecr.aws`— Le collecteur utilise ce domaine pour télécharger les mises à jour.
- `dms.your-migrationhub-home-region.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour se connecter au collecteur de AWS DMS données.
- `s3.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour télécharger les données collectées par le module de collecte de données de base de données et d'analyse dans votre compartiment Amazon S3.
- `sts.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour comprendre avec quel compte le collecteur a été configuré.

Les domaines suivants nécessitent un accès sortant si la région d'origine de votre AWS compte ne l'est pas **us-west-2** :

- `arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour vérifier qu'il est configuré avec les informations d'identification utilisateur IAM requises.

- `arsenal-discovery.your-migrationhub-home-region.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour envoyer et stocker les données collectées.
- `migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour déterminer à quelle région d'origine le collecteur doit envoyer les données en fonction des informations d'identification de l'utilisateur IAM fournies.
- `api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour découvrir les mises à jour disponibles.
- `public.ecr.aws`— Le collecteur utilise ce domaine pour télécharger les mises à jour.
- `dms.your-migrationhub-home-region.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour se connecter au collecteur de AWS DMS données.
- `s3.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour télécharger les données collectées par le module de collecte de données de base de données et d'analyse dans votre compartiment Amazon S3.
- `sts.amazonaws.com`— Le collecteur utilise ce domaine pour comprendre avec quel compte le collecteur a été configuré.

Lors de la configuration d'Agentless Collector, vous pouvez recevoir des messages d'erreur tels que l'échec de l'installation : vérifiez vos informations d'identification et réessayez ou vous êtes AWS introuvable. Vérifiez les paramètres réseau. Ces erreurs peuvent être causées par une tentative infructueuse du collecteur sans agent d'établir une connexion HTTPS avec l'un des AWS domaines auxquels il a besoin d'un accès sortant.

S'il n'est AWS pas possible d'établir une connexion, Agentless Collector ne peut pas collecter de données à partir de votre environnement sur site. Pour plus d'informations sur la façon de réparer la connexion à AWS, consultez [Fixation du collecteur sans agent impossible à atteindre AWS lors de l'installation](#).

Application Discovery very very very very very very very very very
very very very very very very very very very

Pour déployer Application Discovery Service Agentless Collector, vous devez d'abord créer un utilisateur IAM et télécharger le collecteur. Cette page explique les différentes étapes à suivre pour déployer un collecteur.

Création d'un utilisateur IAM pour Agentless

Pour utiliser Agentless Collector, dans le AWS compte que vous avez utilisé [Connectez-vous à la console Migration Hub et choisissez une région d'origine](#), vous devez créer un utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM). Configurez ensuite cet utilisateur IAM pour qu'il utilise la politique AWS [AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess](#) gérée suivante. Vous attachez cette politique IAM lorsque vous créez l'utilisateur IAM.

Pour utiliser le module de collecte de données de base de données et d'analyse, créez deux politiques IAM gérées par le client. Ces politiques fournissent l'accès à votre compartiment Amazon S3 et à l' AWS DMS API. Pour plus d'informations, voir [Création d'une politique gérée par le client](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisez le code JSON suivant pour créer la **DMSCollectorPolicy** politique.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dms:DescribeFleetAdvisorCollectors",
      "dms:ModifyFleetAdvisorCollectorStatuses",
      "dms:UploadFileMetadataList"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

- Utilisez le code JSON suivant pour créer la **FleetAdvisorS3Policy** politique.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::bucket_name",
            "arn:aws:s3:::bucket_name/*"
        ]
    }
}
```

Dans l'exemple précédent, remplacez *bucket_name* par le nom du compartiment Amazon S3 que vous avez créé à l'étape des prérequis.

Nous vous recommandons de créer un utilisateur IAM non administratif à utiliser avec Agentless Collector. Lorsque vous créez des utilisateurs IAM non administrateurs, suivez les bonnes pratiques de sécurité [Accorder le moindre privilège](#), en accordant aux utilisateurs des autorisations minimales.

Pour créer un utilisateur IAM non administrateur à utiliser avec Agentless Collector

1. Dans AWS Management Console, accédez à la console IAM à l'aide du AWS compte que vous avez utilisé pour définir la région d'origine. [Connectez-vous à la console Migration Hub et choisissez une région d'origine](#)
2. Créez un utilisateur IAM non administrateur en suivant les instructions de création d'un utilisateur avec la console, comme décrit dans la section [Création d'un utilisateur IAM dans votre AWS compte du guide de l'utilisateur](#) IAM.

En suivant les instructions du guide de l'utilisateur IAM :

- À l'étape de sélection du type d'accès, sélectionnez Accès programmatique. Remarque : bien que cela ne soit pas recommandé, sélectionnez l'accès à la console de AWS gestion uniquement si vous prévoyez d'utiliser les mêmes informations d'identification utilisateur IAM pour accéder à la AWS console.
- À l'étape concernant la page Définir les autorisations, choisissez l'option Associer directement les politiques existantes à l'utilisateur. Sélectionnez ensuite la stratégie `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` AWS gérée dans la liste des politiques.

Ensuite, sélectionnez les politiques IAM gérées par le `FleetAdvisorS3Policy` client `DMSCollectorPolicy` et celles gérées par le client.

- Lorsque vous consultez les clés d'accès de l'utilisateur (clé d'accès IDs et clés d'accès secrètes), suivez les instructions de la note importante concernant l'enregistrement du nouvel identifiant de clé d'accès et de la nouvelle clé d'accès secrète de l'utilisateur dans un endroit sûr et sécurisé. Vous aurez besoin de ces clés d'accès [Configuration d'un collecteur sans agent](#).

La rotation des clés d'accès constitue une bonne pratique en matière de AWS sécurité. Pour plus d'informations sur la rotation des clés, consultez [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Téléchargez l'outil Agentless Collector

Pour configurer l'Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), vous devez télécharger et déployer le fichier Agentless Collector Open Virtualization Archive (OVA). Le collecteur sans agent est un dispositif virtuel que vous installez dans votre environnement local VMware. Cette étape décrit comment télécharger le fichier OVA du collecteur et l'étape suivante décrit comment le déployer.

Pour télécharger le fichier OVA du collecteur et vérifier sa somme de contrôle

1. Connectez-vous à vCenter en tant qu' VMware administrateur et basculez vers le répertoire dans lequel vous souhaitez télécharger le fichier OVA du collecteur sans agent.
2. Téléchargez le fichier OVA à l'adresse suivante :

[Collecteur OVA sans agent](#)

3. Selon l'algorithme de hachage que vous utilisez dans votre environnement système, téléchargez le [MD5](#) ou [SHA256](#) pour obtenir le fichier contenant la valeur de la somme de contrôle. Utilisez la valeur téléchargée pour vérifier le `ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector` fichier téléchargé à l'étape précédente.
4. Selon votre variante de Linux, exécutez la MD5 commande ou SHA256 la commande appropriée à la version pour vérifier que la signature cryptographique du `ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova` fichier correspond à la valeur du SHA256 fichier MD5/correspondant que vous avez téléchargé.

```
$ md5sum ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova
```

```
$ sha256sum ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova
```

Déployez un collecteur sans agent

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) est un dispositif virtuel que vous installez dans votre environnement local VMware . Cette section décrit comment déployer le fichier Open Virtualization Archive (OVA) que vous avez téléchargé dans votre VMware environnement.

Spécifications de la machine virtuelle Agentless Collector

Agentless Collector version 2

- Système d'exploitation — Amazon Linux 2023
- RAM — 16 Go
- Processeur : 4 cœurs
- VMware exigences — Voir les [exigences de VMware l'hôte pour exécuter AL2 023](#) sur VMware

Agentless Collector version 1

- Système d'exploitation — Amazon Linux 2
- RAM — 16 Go
- Processeur : 4 cœurs

La procédure suivante vous guide pour le déploiement du fichier OVA du collecteur sans agent dans votre VMware environnement.

Pour déployer Agentless Collector

1. Connectez-vous à vCenter en tant qu'administrateur. VMware
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour installer le fichier OVA :
 - Utilisez l'interface utilisateur : choisissez Fichier, choisissez Déployer le modèle OVF, sélectionnez le fichier OVA du collecteur que vous avez téléchargé dans la section précédente, puis exécutez l'assistant. Assurez-vous que les paramètres du proxy dans le tableau de bord de gestion du serveur sont correctement configurés.

- Utilisez la ligne de commande : pour installer le fichier OVA du collecteur à partir de la ligne de commande, téléchargez et utilisez l'outil VMware Open Virtualization Format (ovftool). Pour télécharger ovftool, sélectionnez une version sur la page de [documentation de l'outil OVF](#).

Voici un exemple d'utilisation de l'outil de ligne de commande ovftool pour installer le fichier OVA du collecteur.

```
ovftool --acceptAllEulas --name=AgentlessCollector --datastore=datastore1  
-dm=thin ApplicationDiscoveryServiceAgentlessCollector.ova  
'vi://username:password@vcenterurl/Datacenter/host/esxi/'
```

Les **replaceable** valeurs indiquées dans l'exemple sont décrites ci-dessous :

- Le nom est le nom que vous souhaitez utiliser pour votre machine virtuelle Agentless
 - La banque de données est le nom de la banque de données de votre vCenter.
 - Le nom du fichier OVA est le nom du fichier OVA collecteur téléchargé.
 - Le nom d'utilisateur/mot de passe sont vos informations d'identification vCenter.
 - Le vcenterurl est l'URL de votre vCenter.
 - Le chemin vi est le chemin d'accès à votre VMware ESXi hôte.
- Localisez le collecteur sans agent déployé dans votre vCenter. Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle, puis choisissez Power, Power On.
 - Après quelques minutes, l'adresse IP du collecteur s'affiche dans vCenter. Vous utilisez cette adresse IP pour vous connecter au collecteur.

Accès à la console Agentless Collector

La procédure suivante décrit comment accéder à la console Application Discovery Service Agentless Collector (collecteur sans agent).

Pour accéder à la console Agentless Collector

- Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'URL suivante dans la barre d'adresse : **https://<ip_address>/**, d'où **<ip_address>** provient l'adresse IP du collecteur [Déployez un collecteur sans agent](#) ?

2. Choisissez Get Started la première fois que vous accédez à Agentless Collector. Par la suite, il vous sera demandé de vous connecter.

Si vous accédez à la console Agentless Collector pour la première fois, c'est ce que vous allez [Configuration d'un collecteur sans agent](#) faire. Sinon, vous verrez ensuite [Le tableau de bord Agentless Collector](#).

Configuration d'un collecteur sans agent

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) est une machine virtuelle (VM) basée sur Amazon Linux 2. La section suivante décrit comment configurer une machine virtuelle de collecteur sur la page Configurer le collecteur sans agent de la console Agentless Collector.

Pour configurer une machine virtuelle de collecteur sur la page Configurer un collecteur sans agent

1. Dans Nom du collecteur, entrez un nom pour le collecteur afin de l'identifier. Le nom peut contenir des espaces, mais il ne peut pas contenir de caractères spéciaux.
2. Sous Synchronisation des données, entrez la clé d' AWS accès et la AWS clé secrète que l'utilisateur IAM doit spécifier comme compte de destination pour recevoir les données découvertes par le collecteur. Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'utilisateur IAM, consultez [Application Discovery Service IAM User Requirements](#).
 - a. Pour la AWS clé d'accès, entrez la clé d'accès du AWS compte utilisateur IAM que vous spécifiez comme compte de destination.
 - b. Pour AWS clé secrète, entrez la clé secrète du AWS compte utilisateur IAM que vous spécifiez comme compte de destination.
 - c. (Facultatif) Si votre réseau nécessite l'utilisation d'un proxy pour y accéder AWS, entrez l'hôte du proxy, le port du proxy et, éventuellement, les informations d'identification nécessaires pour vous authentifier auprès de votre serveur proxy existant.
3. Sous Mot de passe Agentless Collector, configurez un mot de passe à utiliser pour authentifier l'accès à Agentless Collector.
 - Les mots de passe sont sensibles à la casse
 - Les mots de passe doivent être compris entre 8 et 64 caractères

- Ils doivent également contenir au moins un caractère de chacune des quatre catégories suivantes :
 - Lettres minuscules (a-z)
 - Lettres majuscules (A-Z)
 - Chiffres (0-9)
 - Caractères non alphanumériques (@\$! # % * ? &)
 - Les mots de passe ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux autres que les suivants : @\$! # % * ? &
- a. Pour le mot de passe du collecteur sans agent, entrez un mot de passe à utiliser pour authentifier l'accès au collecteur.
 - b. Pour saisir à nouveau le mot de passe Agentless Collector, pour vérification, saisissez-le à nouveau.
4. Sous Autres paramètres, lisez le contrat de licence. Si vous acceptez, activez la case à cocher.
 5. Pour activer les mises à jour automatiques pour Agentless Collector, sous Autres paramètres, sélectionnez Mettre à jour automatiquement Agentless Collector. Si vous ne cochez pas cette case, vous devrez mettre à jour manuellement le collecteur sans agent, comme décrit dans. [Mise à jour manuelle d'Application Discovery Service Agentless Collector](#)
 6. Choisissez Enregistrer les configurations.

Les rubriques suivantes décrivent les tâches facultatives de configuration du collecteur.

Tâches de configuration facultatives

- [\(Facultatif\) Configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle Agentless Collector](#)
- [\(Facultatif\) Réinitialisez la machine virtuelle du collecteur sans agent pour qu'elle utilise à nouveau le protocole DHCP](#)
- [\(Facultatif\) Configurer le protocole d'authentification Kerberos](#)

(Facultatif) Configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle Agentless Collector

Les étapes suivantes décrivent comment configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector). Lors de la première

installation, la machine virtuelle du collecteur est configurée pour utiliser le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).

 Note

L'Agentless Collector prend en charge IPv4. Il ne prend pas en charge IPv6.

Agentless Collector version 2

Pour configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle du collecteur

1. Collectez les informations réseau suivantes à partir de VMware vCenter :
 - Adresse IP statique : adresse IP non signée dans le sous-réseau. Par exemple, 192.168.1.138.
 - Masque de réseau CIDR : pour obtenir le masque de réseau CIDR, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, /24.
 - Passerelle par défaut : pour obtenir la passerelle par défaut, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, 192.168.1.1.
 - DNS principal : pour obtenir le DNS principal, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, 192.168.1.1.
 - DNS secondaire (facultatif)
 - (Facultatif) Nom de domaine local : cela permet au collecteur d'accéder à l'URL de l'hôte vCenter sans le nom de domaine.
2. Ouvrez la console de machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe **collector**, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

3. Désactivez l'interface du réseau en entrant la commande suivante dans le terminal distant.

```
sudo ip link set ens192 down
```

4.

Mettez à jour la configuration de l'interface à l'aide de la procédure suivante.

- a. Ouvrez `10-cloud-init-ens192.network` dans l'éditeur vi à l'aide de la commande suivante.

```
sudo vi /etc/systemd/network/10-cloud-init-ens192.network
```

- b. Mettez à jour les valeurs, comme indiqué dans l'exemple suivant, avec les informations que vous avez collectées à l'étape Collecter les informations du réseau.

```
[Match]
Name=ens192

[Network]
DHCP=no
Address=static-ip-value/CIDR-netmask
Gateway=gateway-value
DNS=dnserver-value
```

5. Mettez à jour le système de noms de domaine (DNS) à l'aide de la procédure suivante.

- a. Dans vi, ouvrez le `resolv.conf` fichier dans vi à l'aide de la commande suivante.

```
sudo vi /etc/resolv.conf
```

- b. Mettez à jour le `resolv.conf` fichier dans vi à l'aide de la commande suivante.

```
search localdomain-name
options timeout:2 attempts:5
nameserver dnserver-value
```

L'exemple suivant montre un `resolv.conf` fichier modifié.

```
search vsphere.local
options timeout:2 attempts:5
nameserver 192.168.1.1
```

6. Activez l'interface réseau en saisissant la commande suivante.

```
sudo ip link set ens192 up
```

7. Redémarrez la machine virtuelle comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo reboot
```

8. Vérifiez vos paramètres réseau en procédant comme suit.

- a. Vérifiez si l'adresse IP est correctement configurée en saisissant les commandes suivantes.

```
ifconfig
ip addr show
```

- b. Vérifiez que la passerelle a été correctement ajoutée, en saisissant la commande suivante.

```
route -n
```

La sortie doit ressembler à l'exemple suivant.

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
0.0.0.0        192.168.1.1    0.0.0.0         UG    0      0      0 eth0
172.17.0.0     0.0.0.0        255.255.0.0     U    0      0      0
docker0
192.168.1.0    0.0.0.0        255.255.255.0   U    0      0      0
```

- c. Vérifiez que vous pouvez envoyer un ping à une URL publique en saisissant la commande suivante.

```
ping www.google.com
```

- d. Vérifiez que vous pouvez envoyer une commande ping à l'adresse IP ou au nom d'hôte du vCenter, comme l'illustre l'exemple suivant.

```
ping vcenter-host-url
```

Agentless Collector version 1

Pour configurer une adresse IP statique pour la machine virtuelle du collecteur

1. Collectez les informations réseau suivantes à partir de VMware vCenter :
 - Adresse IP statique : adresse IP non signée dans le sous-réseau. Par exemple, 192.168.1.138.
 - Masque réseau : pour obtenir le masque réseau, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, 255.255.255.0.
 - Passerelle par défaut : pour obtenir la passerelle par défaut, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, 192.168.1.1.
 - DNS principal : pour obtenir le DNS principal, vérifiez le paramètre d'adresse IP de l'hôte VMware vCenter qui héberge la machine virtuelle du collecteur. Par exemple, 192.168.1.1.
 - DNS secondaire (facultatif)
 - (Facultatif) Nom de domaine local : cela permet au collecteur d'accéder à l'URL de l'hôte vCenter sans le nom de domaine.
2. Ouvrez la console de machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe **collector**, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

3. Désactivez l'interface du réseau en entrant la commande suivante dans le terminal distant.

```
sudo /sbin/ifdown eth0
```

4. Mettez à jour la configuration de l'interface eth0 à l'aide de la procédure suivante.

- a. Ouvrez ifcfg-eth0 dans l'éditeur vi à l'aide de la commande suivante.

```
sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- b. Mettez à jour les valeurs de l'interface, comme indiqué dans l'exemple suivant, avec les informations que vous collectez à l'étape Collecter les informations du réseau.

```
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=static-ip-value
NETMASK=netmask-value
GATEWAY=gateway-value
TYPE=Ethernet
USERCTL=yes
PEERDNS=no
RES_OPTIONS="timeout:2 attempts:5"
```

5. Mettez à jour le système de noms de domaine (DNS) à l'aide de la procédure suivante.
 - a. Dans `vi`, ouvrez le `resolv.conf` fichier dans `vi` à l'aide de la commande suivante.

```
sudo vi /etc/resolv.conf
```

- b. Mettez à jour le `resolv.conf` fichier dans `vi` à l'aide de la commande suivante.

```
search localdomain-name
options timeout:2 attempts:5
nameserver dnsserver-value
```

L'exemple suivant montre un `resolv.conf` fichier modifié.

```
search vsphere.local
options timeout:2 attempts:5
nameserver 192.168.1.1
```

6. Activez l'interface réseau en saisissant la commande suivante.

```
sudo /sbin/ifup eth0
```

7. Redémarrez la machine virtuelle comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo reboot
```

8. Vérifiez vos paramètres réseau en procédant comme suit.
 - a. Vérifiez si l'adresse IP est correctement configurée en saisissant les commandes suivantes.

```
ifconfig  
ip addr show
```

- b. Vérifiez que la passerelle a été correctement ajoutée, en saisissant la commande suivante.

```
route -n
```

La sortie doit ressembler à l'exemple suivant.

```
Kernel IP routing table  
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use  
Iface  
0.0.0.0          192.168.1.1    0.0.0.0         UG    0     0      0 eth0  
172.17.0.0       0.0.0.0        255.255.0.0     U     0     0      0  
docker0  
192.168.1.0      0.0.0.0        255.255.255.0   U     0     0      0
```

- c. Vérifiez que vous pouvez envoyer un ping à une URL publique en saisissant la commande suivante.

```
ping www.google.com
```

- d. Vérifiez que vous pouvez envoyer une commande ping à l'adresse IP ou au nom d'hôte du vCenter, comme l'illustre l'exemple suivant.

```
ping vcenter-host-url
```

(Facultatif) Réinitialisez la machine virtuelle du collecteur sans agent pour qu'elle utilise à nouveau le protocole DHCP

Les étapes suivantes expliquent comment reconfigurer la machine virtuelle du collecteur sans agent pour utiliser le protocole DHCP.

Agentless Collector version 2

Pour configurer la machine virtuelle du collecteur afin qu'elle utilise le protocole DHCP

1. Désactivez l'interface réseau en exécutant la commande suivante dans le terminal distant.

```
sudo ip link set ens192 down
```

2. Mettez à jour la configuration de l'interface à l'aide de la procédure suivante.
 - a. Dans l'éditeur vi, ouvrez le `10-cloud-init-ens192.network` fichier à l'aide de la commande suivante.

```
sudo vi /etc/systemd/network/10-cloud-init-ens192.network
```

- b. Mettez à jour les valeurs comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
[Match]
Name=ens192

[Network]
DHCP=yes

[DHCP]
ClientIdentifier=mac
```

3. Réinitialisez le paramètre DNS en saisissant la commande suivante.

```
echo "" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

4. Activez l'interface réseau en saisissant la commande suivante.

```
sudo ip link set ens192 up
```

5. Redémarrez la machine virtuelle du collecteur comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo reboot
```

Agentless Collector version 1

Pour configurer la machine virtuelle du collecteur afin qu'elle utilise le protocole DHCP

1. Désactivez l'interface réseau en exécutant la commande suivante dans le terminal distant.

```
sudo /sbin/ifdown eth0
```

2. Mettez à jour la configuration réseau à l'aide de la procédure suivante.
 - a. Ouvrez le `ifcfg-eth0` fichier dans l'éditeur vi à l'aide de la commande suivante.

```
sudo /sbin/ifdown eth0
```

- b. Mettez à jour les valeurs du `ifcfg-eth0` fichier, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
DHCPV6C=yes
DHCPV6C_OPTIONS=-nw
PERSISTENT_DHCLIENT=yes
RES_OPTIONS="timeout:2 attempts:5"
```

3. Réinitialisez le paramètre DNS en saisissant la commande suivante.

```
echo "" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

4. Activez l'interface réseau en saisissant la commande suivante.

```
sudo /sbin/ifup eth0
```

5. Redémarrez la machine virtuelle du collecteur comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo reboot
```

(Facultatif) Configurer le protocole d'authentification Kerberos

Si votre serveur de système d'exploitation prend en charge le protocole d'authentification Kerberos, vous pouvez utiliser ce protocole pour vous connecter à votre serveur. Pour ce faire, vous devez configurer la machine virtuelle Application Discovery Service Agentless Collector.

Les étapes suivantes expliquent comment configurer le protocole d'authentification Kerberos sur votre machine virtuelle Application Discovery Service Agentless Collector.

Pour configurer le protocole d'authentification Kerberos sur votre machine virtuelle de collecte

1. Ouvrez la console de machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe **collector**, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

2. Ouvrez le fichier `krb5.conf` de configuration dans le `/etc` dossier. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'exemple de code suivant.

```
cd /etc
sudo nano krb5.conf
```

3. Mettez à jour le fichier de `krb5.conf` configuration avec les informations suivantes.

```
[libdefaults]
    forwardable = true
    dns_lookup_realm = true
    dns_lookup_kdc = true
    ticket_lifetime = 24h
    renew_lifetime = 7d
    default_realm = default_Kerberos_realm

[realms]
    default_Kerberos_realm = {
        kdc = KDC_hostname
        server_name = server_hostname
        default_domain = domain_to_expand_hostnames
    }

[domain_realm]
```

```
.domain_name = default_Kerberos_realm  
domain_name = default_Kerberos_realm
```

Enregistrez le fichier et quittez l'éditeur de texte.

4. Redémarrez la machine virtuelle du collecteur comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo reboot
```

Utilisation du module de collecte de données réseau Agentless Collector

Le module de collecte de données réseau vous permet de découvrir les dépendances entre les serveurs de votre centre de données sur site. Ces données réseau accélèrent la planification de votre migration en fournissant une visibilité sur la manière dont les applications communiquent entre les serveurs.

Le module de collecte de données réseau se connecte aux serveurs identifiés par le module VMware vCenter et analyse le trafic IP source vers l'adresse IP/port de destination pour ces serveurs.

Rubriques

- [Configuration du module de collecte de données réseau](#)
- [Tentatives de collecte de données réseau](#)
- [État du serveur dans le module de collecte de données réseau](#)

Configuration du module de collecte de données réseau

Le module de collecte de données réseau collecte des données réseau pour l'inventaire des serveurs provenant du module VMware vCenter. Par conséquent, pour utiliser le module Network Data Collection, configurez d'abord le module VMware vCenter. Pour obtenir des instructions, suivez les instructions des rubriques suivantes :

1. [the section called “Déployez un collecteur”](#)
2. [the section called “Accès à la console du collecteur”](#)
3. [the section called “Configuration du collecteur”](#)
4. [the section called “Utilisation du module VMware de collecte de données”](#)

Pour configurer le module de collecte de données réseau

1. Sur le tableau de bord Agentless Collector, dans la section Collecte de données réseau, choisissez Afficher les connexions réseau.
2. Sur la page Connexions réseau, choisissez Modifier le collecteur.
3. Dans la section des informations d'identification, entrez au moins un ensemble d'informations d'identification. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 ensembles d'informations d'identification. La première fois que le module tente de collecter des données pour un serveur, il essaie toutes les informations d'identification jusqu'à ce qu'il trouve un ensemble d'informations d'identification qui fonctionne ; il enregistre ensuite cet ensemble et l'utilise à nouveau lors de tentatives ultérieures. Pour plus d'informations sur la configuration des informations d'identification, consultez [the section called "Définition des informations d'identification"](#).
4. Dans la section Préférences de collecte de données, pour démarrer automatiquement la collecte de données lorsqu'un serveur redémarre, sélectionnez Démarrer la collecte de données automatiquement.
5. Si vous n'avez pas configuré de certificats WinRM, sélectionnez Désactiver les vérifications de certificats WinRM.
6. Choisissez Save (Enregistrer).
7. La collecte a lieu sur les serveurs toutes les 15 secondes. Pour voir le détail des tentatives de collecte pour un serveur donné, cochez la case située à gauche du serveur dans le tableau Serveurs.

Définition des informations d'identification

Le module de collecte de données réseau utilise WinRM pour collecter des données à partir de serveurs Windows. Il utilise SNMPv2 et collecte des données SNMPv3 à partir de serveurs Linux.

Informations d'identification WinRM :

- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte Windows présentant les caractéristiques suivantes :
 - Accès en lecture à l'espace de `\root\standardcimv2` noms
 - Permissions de lecture pour le `MSFT_NetTCPConnection` cours
 - Accès WMI à distance

- Nous vous recommandons de créer un compte de service dédié avec les autorisations minimales requises.
- Évitez d'utiliser des comptes d'administrateur de domaine ou d'administrateur local.
- Le port 5986 (HTTPS) doit être ouvert entre le collecteur et les serveurs cibles.
- Évitez de désactiver la vérification des certificats WinRM. Pour plus d'informations sur la configuration des certificats WinRM, consultez. [the section called “Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la configuration des certificats WinRM”](#)

SNMPv2 informations d'identification :

- Fournissez une chaîne communautaire en lecture seule qui peut accéder à l'OID 1.3.6.1.2.1.6.13.*
- SNMPv3 est préférable en SNMPv2 raison de l'amélioration de la sécurité dans SNMPv3
- Le port 161/UDP doit être ouvert entre le collecteur et les serveurs cibles
- Utiliser des chaînes communautaires complexes autres que celles par défaut
- Évitez les chaînes communes telles que « public » ou « privé »
- Traitez les chaînes communautaires comme des mots de passe

SNMPv3 credentials

- Fournissez des username/password and auth/privacy informations avec une autorisation en lecture seule qui peut accéder à l'OID 1.3.6.1.2.1.6.13.*.
- Le port 161/UDP doit être ouvert entre le collecteur et les serveurs cibles
- Activez à la fois l'authentification et la confidentialité
- Utiliser des protocoles d'authentification forts (SHA préféré MD5)
- Utilisez des protocoles de chiffrement puissants (AES préféré au DES)
- Utilisez des mots de passe complexes pour l'authentification et la confidentialité
- Utilisez des noms d'utilisateur uniques (évitez les noms communs)

Bonnes pratiques générales pour la gestion des accréditations

- Stockez vos identifiants en toute sécurité
- Alternez régulièrement toutes les informations d'identification
- Utilisez des gestionnaires de mots de passe ou des coffres-forts sécurisés

- Surveiller l'utilisation des informations d'identification
- Respectez le principe du moindre privilège et n'accordez que les autorisations minimales nécessaires

Tentatives de collecte de données réseau

Lorsqu'un nouveau serveur est découvert, le collecteur essaie chaque identifiant configuré pour chaque adresse IP. Une fois que le collecteur a trouvé un identifiant valide, il utilise uniquement cet identifiant. Après deux échecs consécutifs, le collecteur tente de collecter des données réseau pour un serveur après 30 minutes, 2 heures, 8 heures, puis 24 heures. Après 6 tentatives infructueuses, le collecteur continue de tester toutes les informations d'identification configurées une fois par jour. Pour résoudre le problème, modifiez les informations d'identification actuelles ou ajoutez-en d'autres en choisissant Modifier le collecteur, ou apportez des modifications au serveur cible surveillé.

État du serveur dans le module de collecte de données réseau

Le tableau suivant explique les valeurs du statut de la collection.

Statut	Signification
Collecte ou collecte	La dernière tentative de collecte des connexions réseau a réussi.
Erreur ou erreur	La dernière tentative de collecte pour les connexions réseau a échoué en raison d'un problème de réseau ou d'autorisations. Pour plus d'informations, cochez la case située à gauche du serveur présentant l'erreur.
Ignoré	Serveurs pour lesquels aucune information d'identification valide n'a été fournie. Mettez à jour ou configurez les informations d'identification supplémentaires du serveur.
Aucune donnée	La collecte de données pour le serveur n'a pas démarré. Pour commencer à collecter des données, choisissez Start collector.

Statut	Signification
En attente	La collecte a été lancée mais aucune tentative de collecte n'a été effectuée. Patientez quelques minutes, puis actualisez la liste.

Utilisation du module de collecte de VMware données vCenter Agentless Collector

Cette section décrit le module de collecte de données VMware vCenter Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), qui est utilisé pour collecter les données d'inventaire, de profil et d'utilisation des serveurs auprès de votre. VMware VMs

Rubriques

- [Configuration du module de collecte de données Agentless Collector pour vCenter VMware](#)
- [Afficher les détails VMware de la collecte de données](#)
- [Contrôle de l'étendue de la collecte de données vCenter](#)
- [Données collectées par le module de collecte de données Agentless Collector VMware vCenter](#)

Configuration du module de collecte de données Agentless Collector pour vCenter VMware

Cette section décrit comment configurer le module de collecte de données Agentless Collector VMware vCenter pour collecter les données d'inventaire, de profil et d'utilisation des serveurs auprès de votre. VMware VMs

Note

Avant de démarrer la configuration de vCenter, assurez-vous de pouvoir fournir des informations d'identification vCenter avec les autorisations de lecture et de visualisation définies pour le groupe System.

Pour configurer le module de VMware collecte de données vCenter

1. Sur la page du tableau de bord d'Agentless Collector, sous Collecte de données, choisissez Configurer dans la section VMware vCenter.
2. Sur la page Configurer la collecte de données VMware vCenter, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sous les informations d'identification vCenter :
 - i. Pour l'URL/IP de vCenter, entrez l'adresse IP de votre hôte VMware vCenter Server.
 - ii. Pour le nom d'utilisateur de vCenter, entrez le nom d'un utilisateur local ou de domaine que le collecteur utilise pour communiquer avec vCenter. Pour les utilisateurs de domaine, utilisez le format domaine\nom d'utilisateur ou nom d'utilisateur@domaine.
 - iii. Pour vCenter Password (Mot de passe vCenter), entrez le mot de passe de l'utilisateur local ou du domaine.
 - b. Sous Préférences de collecte de données :
 - Pour démarrer automatiquement la collecte de données immédiatement après une configuration réussie, sélectionnez Démarrer la collecte de données automatiquement.
 - c. Choisissez Set up (Configurer).

Vous verrez ensuite la page des détails de la collecte de VMware données, décrite dans la rubrique suivante.

Afficher les détails VMware de la collecte de données

La page des détails de la collecte de VMware données contient des informations sur le vCenter que vous avez configuré. [Configuration du module de collecte de données Agentless Collector pour vCenter VMware](#)

Sous Serveurs vCenter découverts, le vCenter que vous avez configuré est répertorié avec les informations suivantes sur le vCenter :

- Adresse IP du serveur vCenter.
- Le nombre de serveurs dans le vCenter.
- État de la collecte de données.
- Combien de temps s'est écoulé depuis la dernière mise à jour.

Choisissez Supprimer le serveur vCenter pour supprimer le serveur vCenter affiché et revenir à la page Configurer la collecte de données vCenter VMware .

Si vous n'avez pas choisi de démarrer la collecte de données automatiquement, vous pouvez démarrer la collecte de données en utilisant le bouton Démarrer la collecte de données sur cette page. Une fois la collecte de données lancée, le bouton de démarrage devient Arrêter la collecte de données.

Si la colonne État de la collecte indique Collecte, la collecte des données a commencé.

Vous pouvez consulter les données collectées dans la AWS Migration Hub console. Si vous collectez des données pour un inventaire de VMware vCenter Server, vous pouvez accéder aux données qui apparaissent dans la console environ 15 minutes après avoir activé la collecte de données.

Vous pouvez choisir Afficher les serveurs dans Migration Hub sur cette page pour ouvrir la console Migration Hub, si votre accès à Internet n'est pas bloqué. Que vous choisissiez ce bouton ou non, pour savoir comment accéder à la console Migration Hub, consultez [Afficher les données que vous avez collectées](#).

Voici les directives relatives à la durée recommandée pour la collecte des données en fonction des activités de planification de la migration :

- TCO (coût total de possession) : 2 à 4 semaines
- Planification de la migration : 2 à 6 semaines

Contrôle de l'étendue de la collecte de données vCenter

L'utilisateur de vCenter a besoin d'autorisations en lecture seule sur chaque hôte ou machine virtuelle ESX pour effectuer un inventaire à l'aide d'Application Discovery Service. À l'aide des paramètres d'autorisation, vous pouvez contrôler quels hôtes VMs sont inclus dans la collecte de données. Vous pouvez soit autoriser l'inventaire de tous les hôtes situés VMs sous le vCenter actuel, soit accorder des autorisations sur une base déterminée. case-by-case

Note

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de ne pas accorder d'autorisations supplémentaires inutiles à l'utilisateur vCenter de l'Application Discovery Service.

Les procédures suivantes décrivent les scénarios de configuration classés du moins granulaire au plus granulaire. Ces procédures concernent vSphere Client v6.7.0.2. Les procédures applicables aux autres versions du client peuvent être différentes en fonction de la version du client vSphere que vous utilisez.

Pour découvrir les données relatives à tous les hôtes ESX et VMs sous le vCenter actuel

1. Dans votre client VMware vSphere, choisissez vCenter, puis choisissez Hosts and Clusters ou and Templates. VMs
2. Choisissez une ressource de centre de données, puis sélectionnez Autorisations.
3. Choisissez l'utilisateur vCenter, puis le symbole pour ajouter, modifier ou supprimer un rôle d'utilisateur.
4. Choisissez Lecture seule dans le menu Rôle.
5. Choisissez Propager aux enfants, puis cliquez sur OK.

Pour détecter les données sur un hôte ESX spécifique et tous ses objets enfants

1. Dans votre client VMware vSphere, choisissez vCenter, puis choisissez Hosts and Clusters ou and Templates. VMs
2. Choisissez Objets associés, Hôtes.
3. Ouvrez le menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris) et choisissez Toutes les actions vCenter, Ajouter une autorisation.
4. Sous Ajouter l'autorisation, ajoutez l'utilisateur vCenter à l'hôte. Pour Rôle assigné, choisissez En lecture seule.
5. Sélectionnez Propager aux enfants, puis choisissez OK.

Pour découvrir les données relatives à un hôte ESX spécifique ou à une machine virtuelle enfant

1. Dans votre client VMware vSphere, choisissez vCenter, puis choisissez Hosts and Clusters ou and Templates. VMs
2. Choisissez Objets associés.
3. Choisissez Hosts (affichant la liste des hôtes ESX connus de vCenter) ou Virtual Machines (affichant une liste VMs de tous les hôtes ESX).
4. Ouvrez le menu contextuel pour le nom de l'hôte ou de la machine virtuelle (cliquez avec le bouton droit de la souris) et choisissez Toutes les actions vCenter, Ajouter une autorisation.

5. Sous Ajouter une autorisation, ajoutez l'utilisateur vCenter à l'hôte ou à la machine virtuelle. Pour Rôle assigné, choisissez En lecture seule, .
6. Choisissez OK.

 Note

Si vous avez choisi Propagate to children, vous pouvez toujours supprimer l'autorisation de lecture seule sur les hôtes ESX et VMs sur une base case-by-case. Cette option n'a aucun effet sur les autorisations héritées s'appliquant aux autres hôtes ESX et VMs.

Données collectées par le module de collecte de données Agentless Collector VMware vCenter

Les informations suivantes décrivent les données collectées par le module de collecte de données VMware vCenter Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector). Pour plus d'informations sur la configuration de la collecte de données, consultez [Configuration du module de collecte de données Agentless Collector pour vCenter VMware](#) .

Légende du tableau pour les données collectées par Agentless Collector VMware vCenter :

- Les données collectées sont mesurées en kilo-octets (Ko), sauf indication contraire.
- Les données équivalentes de la console Migration Hub sont indiquées en mégaoctets (Mo).
- Les champs de données marqués d'un astérisque (*) ne sont disponibles que dans les fichiers .csv produits à partir de la fonction d'exportation de l'API Application Discovery Service.

Le collecteur sans agent prend en charge l'exportation de données à l'aide de la AWS CLI. Pour exporter les données collectées à l'aide de la AWS CLI, suivez les instructions décrites dans la section Exporter les données de performance du système pour tous les serveurs sur la page [Exporter les données collectées](#) du guide de l'utilisateur d'Application Discovery Service.

- L'intervalle entre les périodes d'interrogation est d'environ 60 minutes.
- Les champs de données signalés par deux astérisques (**) renvoient actuellement une valeur null.

Champ de données	Description
applicationConfigurationId [*]	ID de l'application de migration sous laquelle la machine virtuelle est regroupée.
avgCpuUsagePCT	Pourcentage moyen d'utilisation du processeur au cours de la période d'enquête.
avgDiskBytesReadPerSecond	Nombre moyen d'octets lus sur le disque au cours de la période d'interrogation.
avgDiskBytesWrittenPerSecond	Nombre moyen d'octets écrits sur le disque au cours de la période d'interrogation.
avgDiskReadOpsPerSecond ^{**}	Nombre moyen d'opérations d'E/S de lecture par seconde nul.
avgDiskWriteOpsPerSecond ^{**}	Nombre moyen d'opérations d'E/S d'écriture par seconde.
avgFreeRAM	Mémoire vive libre moyenne exprimée en Mo.
avgNetworkBytesReadPerSecond	Débit moyen d'octets lus par seconde.
avgNetworkBytesWrittenPerSecond	Débit moyen d'octets écrits par seconde.
Fabricant d'ordinateurs	Fournisseur indiqué par l' ESXi hôte.
Modèle d'ordinateur	Modèle d'ordinateur indiqué par l' ESXi hôte.
configId	ID attribué par Application Discovery Service à la machine virtuelle découverte.
configType	Type de ressource découverte.
connectorId	ID de l'appliance virtuelle.
cpuType	vCPU pour une machine virtuelle, modèle réel pour un hôte.

Champ de données	Description
datacenterId	ID du vCenter.
hostId*	ID de l'hôte de la machine virtuelle.
hostName	Nom de l'hôte exécutant le logiciel de virtualisation.
hyperviseur	Type d'hyperviseur.
id	ID du serveur.
lastModifiedTimeTampon*	Date et heure de collecte des données les plus récentes avant leur exportation.
macAddress	Adresse MAC de la machine virtuelle.
manufacturer	Créateur du logiciel de virtualisation.
maxCpuUsagePCT	Pourcentage maximal d'utilisation du processeur pendant la période de sondage.
maxDiskBytesReadPerSecond	Nombre maximal d'octets lus sur le disque pendant la période d'interrogation.
maxDiskBytesWrittenPerSecond	Nombre maximal d'octets écrits sur le disque pendant la période d'interrogation.
maxDiskReadOpsPerSecond**	Nombre maximal d'opérations d'E/S de lecture par seconde.
maxDiskWriteOpsPerSecond**	Nombre maximal d'opérations d'E/S d'écriture par seconde.
maxNetworkBytesReadPerSecond	Débit maximal d'octets lus par seconde.
maxNetworkBytesWrittenPerSecond	Débit maximal d'octets écrits par seconde.
memoryReservation*	Limite pour éviter un surengagement de la mémoire sur la machine virtuelle.

Champ de données	Description
moRefId	ID de référence unique de l'objet géré par vCenter.
name [*]	Nom de la machine virtuelle ou du réseau (spécifié par l'utilisateur).
numCores	Nombre de cœurs de processeur affectés à la machine virtuelle.
numCpus	Nombre de sockets du processeur sur l' ESXi hôte.
numDisks ^{**}	Nombre de disques sur la machine virtuelle.
numNetworkCards ^{**}	Nombre de cartes réseau sur la machine virtuelle.
osName	Nom du système d'exploitation sur la machine virtuelle.
osVersion	Version du système d'exploitation sur la machine virtuelle.
portGroupId [*]	ID du groupe de ports membres du VLAN.
portGroupName [*]	Nom du groupe de ports membres du VLAN.
powerState [*]	État du pouvoir.
serverId	Application Discovery Service a attribué un ID à la machine virtuelle découverte.
smBiosId [*]	ID/version du BIOS de gestion du système.
state [*]	État de l'appliance virtuelle.
toolsStatus	État opérationnel des VMware outils

Champ de données	Description
totalDiskFreeTaille	L'espace disque libre est exprimé en Mo. Disponible pour vCenter Server 7.0 et versions ultérieures.
totalDiskSize	Capacité totale du disque exprimée en Mo.
totalRAM	Quantité totale de RAM disponible sur la machine virtuelle en Mo.
type	Type d'hôte.
vCenterId	Numéro d'identification unique d'une machine virtuelle.
vCenterName [*]	Nom de l'hôte vCenter.
virtualSwitchName [*]	Nom du commutateur virtuel.
vmFolderPath	Chemin du répertoire des fichiers de machine virtuelle.
vmName	Nom de la machine virtuelle.

Utilisation du module de collecte de données de base de données et d'analyse

Cette section décrit comment configurer et utiliser une base de données et un module de collecte de données d'analytique. Vous pouvez utiliser ce module de collecte de données pour vous connecter à votre environnement de données et collecter des métadonnées et des métriques de performance à partir de vos serveurs d'analytique et de base de données sur site. Pour plus d'informations sur les métriques pouvant être collectées avec ce module, consultez [Données collectées par la base de données Agentless Collector et le module de collecte de données analytiques](#).

⚠ Important

Avis de fin de support : le 20 mai 2026, le support de AWS Database Migration Service Fleet Advisor AWS prendra fin. Après le 20 mai 2026, vous ne pourrez plus accéder à la console AWS DMS Fleet Advisor ni aux ressources de AWS DMS Fleet Advisor. Pour plus d'informations, consultez la section de [fin du support de AWS DMS Fleet Advisor](#).

À un niveau élevé, lorsque vous utilisez le module de collecte de données de base de données et d'analyse, vous devez suivre les étapes suivantes.

1. Effectuez les étapes préalables, configurez votre utilisateur IAM et créez le collecteur de AWS DMS données.
2. Configurez le transfert de données pour vous assurer que votre module de collecte de données peut envoyer les métadonnées collectées et les indicateurs de performance à AWS.
3. Ajoutez vos serveurs LDAP et utilisez-les pour découvrir les serveurs OS dans votre environnement de données. Vous pouvez également ajouter vos serveurs de système d'exploitation manuellement ou utiliser le [Utilisation du module VMware de collecte de données](#).
4. Configurez les informations d'identification de connexion à vos serveurs de système d'exploitation, puis utilisez-les pour découvrir les serveurs de base de données.
5. Configurez les informations d'identification de connexion à votre base de données et à vos serveurs d'analyse, puis exécutez la collecte de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Collecte de données de base de données et d'analyse](#).
6. Affichez les données collectées dans la AWS DMS console et utilisez-les pour générer des recommandations cibles pour une migration vers le AWS Cloud. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Collecte de données de base de données et d'analyse](#).

Rubriques

- [Systèmes d'exploitation, bases de données et serveurs d'analyse pris en charge](#)
- [Création du collecteur AWS DMS de données](#)
- [Configuration du transfert de données](#)
- [Ajouter vos serveurs LDAP et OS](#)
- [Découverte de vos serveurs de base de données](#)

- [Données collectées par la base de données Agentless Collector et le module de collecte de données analytiques](#)

Systèmes d'exploitation, bases de données et serveurs d'analyse pris en charge

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse de l'Agentless Collector prend en charge les serveurs LDAP Microsoft Active Directory.

Ce module de collecte de données prend en charge les serveurs de systèmes d'exploitation suivants.

- Amazon Linux 2
- CentOS Linux version 6 et supérieure
- Debian versions 10 et ultérieures
- Red Hat Enterprise Linux version 7 et ultérieure
- SUSE Linux Enterprise Server version 12 et ultérieure
- Ubuntu version 16.01 et supérieure
- Windows Server 2012 et versions ultérieures
- Windows XP et supérieur

En outre, le module de collecte de données de base de données et d'analyse prend en charge les serveurs de base de données suivants.

- Microsoft SQL Server versions 2012 et jusqu'à 2019
- MySQL versions 5.6 et jusqu'à 8
- Oracle versions 11g Release 2 et jusqu'à 12c, 19c et 21c
- PostgreSQL versions 9.6 et jusqu'à 13

Création du collecteur AWS DMS de données

Votre module de collecte de données de base de données et d'analyse utilise un collecteur de AWS DMS données pour interagir avec la AWS DMS console. Vous pouvez consulter les données collectées dans la AWS DMS console ou les utiliser pour déterminer le moteur AWS cible de la bonne

taille. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de la fonctionnalité AWS DMS Fleet Advisor Target Recommendations](#).

Avant de créer un collecteur de AWS DMS données, créez un rôle IAM que votre collecteur de AWS DMS données utilise pour accéder à votre compartiment Amazon S3. Vous avez créé ce compartiment Amazon S3 lorsque vous avez rempli les conditions requises dans [Conditions préalables à Agentless](#).

Pour créer un rôle IAM permettant à votre collecteur de AWS DMS données d'accéder à Amazon S3

1. Connectez-vous à l' AWS Management Console et ouvrez la console IAM sur <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rôles, puis sélectionnez Créer un rôle.
3. Sur la page Sélectionner une entité de confiance, pour Type d'entité approuvée, choisissez Service AWS . Pour les cas d'utilisation d'autres AWS services, choisissez DMS.
4. Cochez la case DMS et choisissez Suivant.
5. Sur la page Ajouter des autorisations, choisissez FleetAdvisorS3Policy que vous avez créé auparavant. Choisissez Suivant.
6. Sur la page Nommer, vérifier et créer, entrez **FleetAdvisorS3Role** pour Nom du rôle, puis choisissez Créer un rôle.
7. Ouvrez le rôle que vous avez créé, puis choisissez l'onglet Relations de confiance. Choisissez Edit trust policy (Modifier la politique d'approbation).
8. Sur la page Modifier la politique d'approbation, collez le code JSON suivant dans l'éditeur en remplaçant le code existant.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "dms.amazonaws.com",
        "dms-fleet-advisor.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
```

```
}
```

9. Choisissez Mettre à jour une politique.

Créez maintenant un collecteur de données dans la AWS DMS console.

Pour créer un collecteur AWS DMS de données

1. Connectez-vous à la AWS DMS console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/>.
2. Choisissez celle Région AWS que vous avez définie comme région d'origine de votre Migration Hub. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connectez-vous au Migration Hub et choisissez une région d'origine](#).
3. Dans le volet de navigation, choisissez Collecteurs de données sous Découvrir. La page Collecteurs de données s'ouvre.
4. Choisissez Créer un collecteur de données. La page Créer un collecteur de données s'ouvre.
5. Pour Nom dans la section Configuration générale, entrez le nom de votre collecteur de données.
6. Dans la section Connectivité, choisissez Parcourir S3. Choisissez le compartiment Amazon S3 que vous avez créé auparavant dans la liste.
7. Pour le rôle IAM, choisissez FleetAdvisorS3Role celui que vous avez créé auparavant.
8. Choisissez Créer un collecteur de données.

Configuration du transfert de données

Après avoir créé les AWS ressources requises, configurez le transfert de données depuis le module de collecte de données de base de données et d'analyse vers votre AWS DMS collecteur.

Pour configurer le transfert de données

1. Ouvrez la console Agentless Collector. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès à la console du collecteur](#).
2. Choisissez Afficher la base de données et le collecteur d'analyses.
3. Sur la page Tableau de bord, choisissez Configurer le transfert de données dans la section Transfert de données.
4. Pour l'Région AWSID de clé d'accès IAM et la clé d'accès secrète IAM, votre collecteur sans agent utilise les valeurs que vous avez configurées auparavant. Pour plus d'informations,

consultez [Connectez-vous au Migration Hub et choisissez une région d'origine](#) et [Déployez un collecteur](#).

5. Pour le collecteur de données Connected DMS, choisissez le collecteur de données que vous avez créé dans la AWS DMS console.
6. Choisissez Enregistrer.

Après avoir configuré le transfert de données, consultez la section Transfert de données sur la page du tableau de bord. Assurez-vous que votre module de collecte de données de base de données et d'analyse affiche

Conne

for Access to DMS et Access to S3.

Ajouter vos serveurs LDAP et OS

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse utilise le protocole LDAP dans Microsoft Active Directory pour recueillir des informations sur le système d'exploitation, la base de données et les serveurs d'analyse de votre réseau. Le protocole LDAP (Lightweight Directory Protocol) est un protocole d'application standard ouvert. Vous pouvez utiliser ce protocole pour accéder aux services d'information d'annuaire distribués et les gérer sur votre réseau IP.

Vous pouvez ajouter un serveur LDAP existant à votre base de données et à votre module de collecte de données analytiques pour découvrir automatiquement les serveurs du système d'exploitation de votre réseau. Si vous n'utilisez pas LDAP, vous pouvez ajouter des serveurs OS manuellement.

Pour ajouter un serveur LDAP à votre base de données et à votre module de collecte de données analytiques

1. Ouvrez la console Agentless Collector. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès à la console du collecteur](#).
2. Choisissez Afficher la base de données et le collecteur d'analyses, puis choisissez les serveurs LDAP sous Discovery dans le volet de navigation.
3. Choisissez Ajouter un serveur LDAP. La page Ajouter un serveur LDAP s'ouvre.
4. Dans Nom d'hôte, entrez le nom d'hôte de votre serveur LDAP.
5. Pour Port (Port), saisissez le numéro de port utilisé pour les demandes LDAP.

6. Pour Username (Nom d'utilisateur), saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur LDAP.
7. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur LDAP.
8. (Facultatif) Choisissez Vérifier la connexion pour vous assurer que vous avez correctement ajouté les informations d'identification de votre serveur LDAP. Vous pouvez également vérifier vos informations de connexion au serveur LDAP ultérieurement, à partir de la liste figurant sur la page des serveurs LDAP.
9. Choisissez Ajouter un serveur LDAP.
10. Sur la page des serveurs LDAP, sélectionnez votre serveur LDAP dans la liste et choisissez Discover OS servers.

 Important

Pour la découverte du système d'exploitation, le module de collecte de données a besoin d'informations d'identification pour que le serveur de domaine puisse exécuter les demandes à l'aide du protocole LDAP.

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse se connecte à votre serveur LDAP et découvre vos serveurs de système d'exploitation. Une fois que le module de collecte de données a terminé la découverte des serveurs de système d'exploitation, vous pouvez voir la liste des serveurs de système d'exploitation découverts en choisissant Afficher les serveurs de système d'exploitation.

Vous pouvez également ajouter vos serveurs OS manuellement ou importer la liste des serveurs à partir d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Vous pouvez également utiliser le module de collecte de données VMware vCenter Agentless Collector pour découvrir vos serveurs de système d'exploitation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation du module VMware de collecte de données](#).

Pour ajouter un serveur OS à votre base de données et à votre module de collecte de données analytiques

1. Sur la page Base de données et collecteur d'analyses, sélectionnez les serveurs du système d'exploitation sous Discovery dans le volet de navigation.

2. Choisissez Ajouter un serveur OS. La page Ajouter un serveur OS s'ouvre.
 3. Entrez les informations d'identification de votre serveur de système d'exploitation.
 - a. Pour le type de système d'exploitation, choisissez le système d'exploitation de votre serveur.
 - b. Pour Hostname (Nom d'hôte/IP), saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur OS.
 - c. Pour Port (Port), saisissez le numéro de port utilisé pour les requêtes distantes.
 - d. Pour Type d'authentification, choisissez le type d'authentification utilisé par votre serveur de système d'exploitation.
 - e. Pour Username (Nom d'utilisateur), saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur OS.
 - f. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur OS.
 - g. Choisissez Vérifier pour vous assurer que vous avez correctement ajouté les informations d'identification de votre serveur de système d'exploitation.
 4. (Facultatif) Ajoutez plusieurs serveurs OS à partir d'un fichier CSV.
 - a. Choisissez Importer en bloc des serveurs de système d'exploitation depuis CSV.
 - b. Choisissez Télécharger le modèle pour enregistrer un fichier CSV contenant un modèle que vous pouvez personnaliser.
 - c. Entrez les informations de connexion pour vos serveurs de système d'exploitation dans le fichier conformément au modèle. L'exemple suivant montre comment vous pouvez fournir des informations d'identification de connexion au serveur OS dans un fichier CSV.
- ```
OS type,Hostname/IP,Port,Authentication type,Username,Password
Linux,192.0.2.0,22,Key-based authentication,USER-EXAMPLE,ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE
Windows,203.0.113.0,,NTLM,USER2-EXAMPLE,AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```
- Enregistrez votre fichier CSV après avoir ajouté les informations d'identification pour tous vos serveurs de système d'exploitation.
- d. Choisissez Parcourir, puis choisissez votre fichier CSV.
  5. Choisissez Ajouter un serveur OS.
  6. Après avoir ajouté les informations d'identification pour tous les serveurs de système d'exploitation, sélectionnez vos serveurs de système d'exploitation et choisissez Découvrir les serveurs de base de données.

## Découverte de vos serveurs de base de données

Cette section explique les étapes à suivre pour configurer votre système d'exploitation et vos serveurs de base de données. Ensuite, vous découvrirez vos serveurs et aurez la possibilité d'ajouter manuellement une base de données ou un serveur d'analyse.

Pour la découverte de bases de données, vous devez créer des utilisateurs pour vos bases de données sources avec les autorisations minimales requises pour le module de collecte de données. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'utilisateurs de base de données pour AWS DMS Fleet Advisor](#) dans le guide de AWS DMS l'utilisateur.

### Configuration de la configuration

Pour découvrir les bases de données exécutées sur les serveurs OS précédemment ajoutés, le module de collecte de données doit accéder au système d'exploitation et aux serveurs de base de données. Cette page décrit les étapes à suivre pour vous assurer que votre base de données est accessible sur le port que vous avez spécifié dans les paramètres de connexion. Vous allez également activer l'authentification à distance sur votre serveur de base de données et fournir des autorisations à votre module de collecte de données.

#### Configuration de la configuration sous Linux

Procédez comme suit pour configurer la configuration pour la découverte des serveurs de base de données sur Linux.

Pour configurer Linux afin de découvrir les serveurs de base de données

1. Fournissez un accès sudo aux netstat commandes ss et.

L'exemple de code suivant accorde à sudo l'accès aux netstat commandes ss et.

```
sudo bash -c "cat << EOF >> /etc/sudoers.d/username
username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ss
username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/netstat
EOF"
```

Dans l'exemple précédent, remplacez *username* par le nom de l'utilisateur Linux que vous avez spécifié dans les informations d'identification du serveur OS.

L'exemple précédent utilise le `/usr/bin/` chemin d'accès aux `netstat` commandes `ss` et. Ce chemin peut être différent dans votre environnement. Pour déterminer le chemin d'accès aux `netstat` commandes `ss` et, exécutez les `which netstat` commandes `which ss` et.

2. Configurez vos serveurs Linux pour autoriser l'exécution de scripts SSH distants et autoriser le trafic ICMP (Internet Control Message Protocol).

## Configuration de l'installation sous Microsoft Windows

Procédez comme suit pour configurer la configuration pour la découverte des serveurs de base de données sur Microsoft Windows.

Pour configurer Microsoft Windows afin de détecter les serveurs de base de données

1. Fournissez des informations d'identification avec octrois pour exécuter des requêtes Windows Management Instrumentation (WMI) et lire le registre.
2. Ajoutez l'utilisateur Windows que vous avez spécifié dans les informations d'identification de connexion au serveur du système d'exploitation aux groupes suivants : utilisateurs COM distribués, utilisateurs du journal des performances, utilisateurs du moniteur de performances et lecteurs du journal des événements. Pour cela, utilisez l'exemple de code suivant.

```
net localgroup "Distributed COM Users" username /ADD
net localgroup "Performance Log Users" username /ADD
net localgroup "Performance Monitor Users" username /ADD
net localgroup "Event Log Readers" username /ADD
```

Dans l'exemple précédent, remplacez *username* par le nom de l'utilisateur Windows que vous avez spécifié dans les informations d'identification du serveur OS.

3. Accordez les autorisations requises à l'utilisateur Windows que vous avez spécifié dans les informations d'identification de connexion au serveur du système d'exploitation.
  - Pour les propriétés de gestion et d'instrumentation de Windows, choisissez Lancement local et activation à distance.
  - Pour WMI Control, choisissez les autorisations Execute Methods, Enable Account, Remote Enable et Read Security pour les CIMV2 espaces de WMI noms DEFAULTStandartCimv2,, et.

- Pour le plug-in WMI, exécutez puis choisissez Read **winrm configsddl default** and Execute.

#### 4. Configurez votre hôte Windows à l'aide de l'exemple de code suivant.

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Open Ports for WinRM incoming traffic"
 dir=in action=allow protocol=TCP localport=5985, 5986 # Opens ports for WinRM
netsh advfirewall firewall add rule name="All ICMP V4" protocol=icmpv4:any,any
 dir=in action=allow # Allows ICPM traffic

Enable-PSRemoting -Force # Enables WinRM
Set-Service WinRM -StartMode Automatic # Allows WinRM service to run on host
 startup
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value {IP} -Force # Sets the
 specific IP from which the access to WinRM is allowed

winrm set winrm/config/service '@{Negotiation="true"}' # Allow Negotiate auth usage
winrm set winrm/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}' # Allow unencrypted
 connection
```

## Découverte d'un serveur de base de données

Effectuez les tâches suivantes pour découvrir et ajouter des serveurs de base de données sur la console.

Pour démarrer la découverte de vos serveurs de base de données

1. Sur la page Base de données et collecteur d'analyses, sélectionnez les serveurs du système d'exploitation sous Discovery dans le volet de navigation.
2. Sélectionnez les serveurs du système d'exploitation qui incluent votre base de données et vos serveurs d'analyse, puis choisissez Vérifier la connexion dans le menu Actions.
3. Pour les serveurs dont le statut de connectivité est Echec, modifiez les informations d'identification de connexion.
  - a. Sélectionnez un ou plusieurs serveurs dont les informations d'identification sont identiques, puis choisissez Modifier dans le menu Actions. La page Modifier le serveur du système d'exploitation s'ouvre.
  - b. Pour Port (Port), saisissez le numéro de port utilisé pour les requêtes distantes.

- c. Pour Type d'authentification, choisissez le type d'authentification utilisé par votre serveur de système d'exploitation.
  - d. Pour Username (Nom d'utilisateur), saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur OS.
  - e. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur OS.
  - f. Choisissez Vérifier la connexion pour vous assurer que vous avez correctement mis à jour les informations d'identification de votre serveur de système d'exploitation. Ensuite, choisissez Enregistrer.
4. Après avoir mis à jour les informations d'identification pour tous les serveurs de système d'exploitation, sélectionnez vos serveurs de système d'exploitation et choisissez Découvrir les serveurs de base de données.

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse se connecte aux serveurs de votre système d'exploitation et découvre les serveurs de base de données et d'analyse pris en charge. Une fois que le module de collecte de données a terminé la découverte, vous pouvez voir la liste des serveurs de base de données et d'analyse découverts en choisissant Afficher les serveurs de base de données.

Vous pouvez également ajouter votre base de données et vos serveurs d'analyse à l'inventaire manuellement. Vous pouvez également importer la liste des serveurs à partir d'un fichier CSV. Vous pouvez ignorer cette étape si vous avez déjà ajouté tous vos serveurs d'analytique et de base de données à l'inventaire.

Pour ajouter manuellement une base de données ou un serveur d'analyse

1. Sur la page Base de données et collecteur d'analyses, sélectionnez Collecte de données dans le volet de navigation.
2. Choisissez Ajouter un serveur de base de données. La page Ajouter un serveur de base de données s'ouvre.
3. Entrez les informations d'identification de votre serveur de base de données.
  - a. Pour Moteur de base de données, choisissez le moteur de base de données de votre serveur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Systèmes d'exploitation, bases de données et serveurs d'analyse pris en charge](#).

- b. Pour Hostname (Nom d'hôte/IP), saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur d'analytique ou de base de données.
  - c. Dans le champ Port, entrez le port sur lequel votre serveur s'exécute.
  - d. Pour Type d'authentification, choisissez le type d'authentification utilisé par votre base de données ou votre serveur d'analyse.
  - e. Pour Username (Nom d'utilisateur), saisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur.
  - f. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre serveur.
  - g. Choisissez Vérifier pour vous assurer que vous avez correctement ajouté les informations d'identification de votre base de données ou de votre serveur d'analyse.
4. (Facultatif) Ajoutez plusieurs serveurs à partir d'un fichier CSV.
- a. Choisissez Importer en bloc des serveurs de base de données depuis CSV.
  - b. Choisissez Télécharger le modèle pour enregistrer un fichier CSV contenant un modèle que vous pouvez personnaliser.
  - c. Entrez les informations de connexion pour votre base de données et vos serveurs d'analyse dans le fichier conformément au modèle. L'exemple suivant montre comment vous pouvez fournir des informations d'identification de connexion à une base de données ou à un serveur d'analytique dans un fichier CSV.

```
Database engine,Hostname/IP,Port,Authentication type,Username>Password,Oracle
service name,Database,Allow public key retrieval,Use SSL,Trust server
certificate
Oracle,192.0.2.1,1521>Login/Password authentication,USER-
EXAMPLE,AKIAI44QH8DHBEXAMPLE,orcl,,,,
PostgreSQL,198.51.100.1,1533>Login/Password authentication,USER2-
EXAMPLE,bPxRfiCYEXAMPLE,,postgre,,TRUE,
MSSQL,203.0.113.1,1433>Login/Password authentication,USER3-
EXAMPLE,h3yCo8nvbEXAMPLE,,,,TRUE
MySQL,2001:db8:4006:812:ffff:200e,8080>Login/Password authentication,USER4-
EXAMPLE,APKAEIVFHP46CEXAMPLE,,mysql,TRUE,TRUE,
```

Enregistrez votre fichier CSV après avoir ajouté les informations d'identification pour tous vos serveurs de base de données et d'analyse.

- d. Choisissez Parcourir, puis choisissez votre fichier CSV.

5. Choisissez Ajouter un serveur de base de données.
6. Après avoir ajouté les informations d'identification pour tous les serveurs de système d'exploitation, sélectionnez vos serveurs de système d'exploitation et choisissez Découvrir les serveurs de base de données.

Après avoir ajouté tous vos serveurs de base de données et d'analyse dans le module de collecte de données, ajoutez-les à l'inventaire. Le module de collecte de données de base de données et d'analyse peut se connecter aux serveurs à partir de l'inventaire et collecter des métadonnées et des mesures de performance.

Pour ajouter votre base de données et vos serveurs d'analyse à l'inventaire

1. Sur la page Base de données et collecteur d'analyses, sélectionnez Serveurs de base de données sous Discovery dans le volet de navigation.
2. Sélectionnez les serveurs de base de données et d'analyse pour lesquels vous souhaitez collecter des métadonnées et des indicateurs de performance.
3. Choisissez Ajouter à l'inventaire.

Après avoir ajouté tous les serveurs de base de données et d'analyse à votre inventaire, vous pouvez commencer à collecter des métadonnées et des indicateurs de performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Collecte de données de base de données et d'analyse](#).

## Données collectées par la base de données Agentless Collector et le module de collecte de données analytiques

Le module de base de données et de collecte de données analytiques Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) collecte les métriques suivantes à partir de votre environnement de données. Pour plus d'informations sur la configuration de la collecte de données, consultez [Utilisation du module de collecte de données de base de données et d'analyse](#).

Lorsque vous utilisez le module de collecte de données de base de données et d'analyse pour collecter les métadonnées et la capacité de la base de données, il capture les mesures suivantes.

- Mémoire disponible sur vos serveurs OS
- Stockage disponible sur vos serveurs OS
- Version et édition de base de données

- Nombre de serveurs CPUs sur votre système d'exploitation
- Nombre de schémas
- Nombre de procédures stockées
- Nombre de tables
- Nombre de déclencheurs
- Nombre de vues
- Structure des schémas

Après avoir lancé l'analyse du schéma dans la AWS DMS console, votre module de collecte de données analyse et affiche les mesures suivantes.

- Dates de prise en charge de base de données
- Nombre de lignes de code
- Complexité de schéma
- Similarité des schémas

Lorsque vous utilisez le module de collecte de données de base de données et d'analyse pour collecter des métadonnées, la capacité de la base de données et l'utilisation des ressources, il capture les métriques suivantes.

- Débit d'E/S sur vos serveurs de base de données
- Opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) sur vos serveurs de base de données
- Nombre CPUs utilisé par vos serveurs de système d'exploitation
- Utilisation de la mémoire sur vos serveurs OS
- Utilisation du stockage sur vos serveurs OS

Vous pouvez utiliser le module de collecte de données de base de données et d'analyse pour collecter des métadonnées, des mesures de capacité et d'utilisation à partir de vos bases de données Oracle et SQL Server. Dans le même temps, pour les bases de données PostgreSQL et MySQL, le module de collecte de données ne peut collecter que des métadonnées.

# Afficher les données que vous avez collectées

## Important

Avis de fin de support : le 20 mai 2026, le support de AWS Database Migration Service Fleet Advisor AWS prendra fin. Après le 20 mai 2026, vous ne pourrez plus accéder à la console AWS DMS Fleet Advisor ni aux ressources de AWS DMS Fleet Advisor. Pour plus d'informations, consultez la section de [fin du support de AWS DMS Fleet Advisor](#).

Vous pouvez consulter les données collectées par votre Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) dans la console Migration Hub en suivant les étapes décrites dans. [Affichage des serveurs dans la AWS Migration Hub console](#)

Vous pouvez également consulter les métriques collectées pour les serveurs de base de données et d'analyse dans la AWS DMS console en procédant comme suit.

Pour afficher les données découvertes par la base de données et le module de collecte de données analytiques dans la AWS DMS console

1. Connectez-vous à la AWS DMS console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/>.
2. Choisissez Inventaire sous Découvrir. La page Inventaire s'ouvre.
3. Choisissez Analyser les inventaires pour déterminer les propriétés des schémas de bases de données, telles que la similarité et la complexité.
4. Cliquez sur l'onglet Schémas pour voir les résultats de l'analyse.

Vous pouvez utiliser la AWS DMS console pour identifier les schémas dupliqués, déterminer la complexité de la migration et exporter les informations d'inventaire pour une analyse future. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des stocks à des fins d'analyse dans AWS DMS Fleet Advisor](#).

## Accès au collecteur sans agent

Cette section décrit comment utiliser le collecteur sans agent Application Discovery Service (collecteur sans agent).

## Rubriques

- [Le tableau de bord Agentless Collector](#)
- [Modification des paramètres du collecteur sans agent](#)
- [Modification des informations d' VMware identification de vCenter](#)

## Le tableau de bord Agentless Collector

Sur la page du tableau de bord Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), vous pouvez voir l'état du collecteur et choisir une méthode de collecte de données, comme décrit dans les rubriques suivantes.

### Rubriques

- [Statut du collectionneur](#)
- [Collecte des données](#)

### Statut du collectionneur

Le statut du collecteur vous donne des informations sur le statut du collecteur. Le nom du collecteur, l'état de la connexion du collecteur à AWS, la région d'origine du Migration Hub et la version.

Si vous rencontrez des problèmes de AWS connexion, vous devrez peut-être modifier les paramètres de configuration d'Agentless Collector.

Pour modifier les paramètres de configuration du collecteur, choisissez Modifier les paramètres du collecteur et suivez les instructions décrites dans [Modification des paramètres du collecteur sans agent](#).

### Collecte des données

Sous Collecte de données, vous pouvez choisir une méthode de collecte de données. Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) prend actuellement en charge la collecte de données depuis VMware VMs et depuis des serveurs de base de données et d'analyse. Les futurs modules prendront en charge la collecte à partir de plateformes de virtualisation supplémentaires et la collecte au niveau du système d'exploitation.

### Rubriques

- [VMware Collecte de données vCenter](#)

- [Collecte de données de base de données et d'analyse](#)

## VMware Collecte de données vCenter

Pour collecter des données d'inventaire, de profil et d'utilisation des serveurs auprès de vos VMware VMs, configurez des connexions à vos serveurs vCenter. Pour configurer les connexions, choisissez Set up dans la section VMware vCenter et suivez les instructions décrites dans. [Utilisation du module de collecte de VMware données vCenter Agentless Collector](#)

Après avoir configuré la collecte de données vCenter, vous pouvez effectuer les opérations suivantes à partir du tableau de bord :

- Afficher l'état de la collecte de données
- Démarrer la collecte des données
- Arrêter la collecte des données

### Note

Sur la page du tableau de bord, une fois que vous avez configuré la collecte de données vCenter, le bouton Configurer de la section VMwarevCenter est remplacé par des informations sur l'état de la collecte de données, un bouton Arrêter la collecte de données et un bouton Afficher et modifier.

## Collecte de données de base de données et d'analyse

Vous pouvez exécuter votre module de collecte de données de base de données et d'analyse dans les deux modes suivants.

### Métadonnées et capacité de base de données

Le module de collecte de données collecte des informations telles que les schémas, les versions, les éditions, le processeur, la mémoire et la capacité du disque à partir de votre base de données et de vos serveurs d'analyse. Vous pouvez utiliser ces informations collectées pour calculer les recommandations cibles dans la AWS DMS console. Si votre base de données source est surapprovisionnée ou sous-approvisionnée, les recommandations cibles seront également surapprovisionnées ou sous-approvisionnées.

C'est le mode par défaut.

## Métadonnées, capacité de base de données et utilisation des ressources

Outre les métadonnées et les informations sur la capacité des bases de données, le module de collecte de données collecte des mesures d'utilisation réelles du processeur, de la mémoire et de la capacité du disque pour les bases de données et les serveurs d'analyse. Ce mode fournit des recommandations cibles plus précises que le mode par défaut, car les recommandations sont basées sur les charges de travail réelles de la base de données. Dans ce mode, le module de collecte de données collecte des mesures de performance toutes les minutes.

Pour commencer à collecter des métadonnées et des indicateurs de performance à partir de votre base de données et de vos serveurs d'analyse

1. Sur la page Base de données et collecteur d'analyses, sélectionnez Collecte de données dans le volet de navigation.
2. Dans la liste d'inventaire des bases de données, sélectionnez les serveurs de base de données et d'analyse pour lesquels vous souhaitez collecter des métadonnées et des indicateurs de performance.
3. Choisissez Exécuter la collecte de données. La boîte de dialogue Type de collecte de données s'ouvre.
4. Choisissez le mode de collecte des données à des fins d'analyse.

Si vous choisissez l'option Métadonnées, capacité de base de données et utilisation des ressources, définissez la période de collecte des données. Vous pouvez collecter des données au cours des 7 prochains jours ou définir la plage personnalisée de 1 à 60 jours.

5. Choisissez Exécuter la collecte de données. La page de collecte de données s'ouvre.
6. Cliquez sur l'onglet État de la collection pour voir l'état de la collecte de données.

Une fois la collecte de données terminée, votre module de collecte de données télécharge les données collectées dans votre compartiment Amazon S3. Vous pouvez ensuite consulter ces données collectées comme décrit dans [Afficher les données que vous avez collectées](#).

## Modification des paramètres du collecteur sans agent

Vous avez configuré le collecteur lorsque vous avez configuré pour la première fois Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), comme décrit dans [Configuration d'un collecteur sans agent](#). La procédure suivante décrit comment modifier les paramètres de configuration du collecteur sans agent.

## Pour modifier les paramètres de configuration du collecteur

- Cliquez sur le bouton **Modifier les paramètres du collecteur** sur le tableau de bord Agentless Collector.

Sur la page Modifier les paramètres du collecteur, effectuez les opérations suivantes :

- a. Dans Nom du collecteur, entrez un nom pour identifier le collecteur. Le nom peut contenir des espaces, mais il ne peut pas contenir de caractères spéciaux.
- b. Sous AWS Compte de destination pour les données de découverte, entrez la clé d'AWS accès et la clé secrète du AWS compte à spécifier comme compte de destination pour recevoir les données découvertes par le collecteur. Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'utilisateur IAM, consultez [Application Discovery very very very very very very very very very very very very very very very very](#).
  - i. Pour la AWS clé d'accès, entrez la clé d'accès du AWS compte utilisateur IAM que vous spécifiez comme compte de destination.
  - ii. Pour AWS clé secrète, entrez la clé secrète du AWS compte utilisateur IAM que vous spécifiez comme compte de destination.
- c. Sous Mot de passe du collecteur sans agent, modifiez le mot de passe à utiliser pour authentifier l'accès au collecteur sans agent.
  - i. Pour le mot de passe du collecteur sans agent, entrez un mot de passe à utiliser pour authentifier l'accès au collecteur sans agent.
  - ii. Pour saisir à nouveau le mot de passe Agentless Collector, pour vérification, saisissez-le à nouveau.
- d. Choisissez Enregistrer les configurations.

Ensuite, tu verras **Le tableau de bord Agentless Collector**.

## Modification des informations d' VMware identification de vCenter

Pour collecter des données d'inventaire, de profil et d'utilisation des serveurs auprès de vos VMware VMs, configurez des connexions à vos serveurs vCenter. Pour plus d'informations sur la configuration des connexions VMware vCenter, consultez. [Utilisation du module de collecte de VMware données vCenter Agentless Collector](#)

Cette section décrit comment modifier les informations d'identification du vCenter.

 Note

Avant de modifier les informations d'identification de vCenter, assurez-vous de pouvoir fournir des informations d'identification vCenter avec les autorisations de lecture et d'affichage définies pour le groupe System.

Pour modifier les informations d'identification du VMware vCenter

Sur la [Afficher les détails VMware de la collecte de données](#) page, choisissez Modifier les serveurs vCenter.

- Sur la page Modifier le vCenter, effectuez les opérations suivantes :
  - a. Sous les informations d'identification vCenter :
    - i. Pour l'URL/IP de vCenter, entrez l'adresse IP de votre hôte VMware vCenter Server.
    - ii. Pour vCenter Username (Nom d'utilisateur vCenter), entrez le nom d'un utilisateur local ou de domaine que le connecteur utilise pour communiquer avec vCenter.  
Pour les utilisateurs de domaine, utilisez le format domaine\nom d'utilisateur ou nom d'utilisateur@domaine.
    - iii. Pour vCenter Password (Mot de passe vCenter), entrez le mot de passe de l'utilisateur local ou du domaine.
  - b. Choisissez Save (Enregistrer).

## Mise à jour manuelle d'Application Discovery Service Agentless Collector

Lorsque vous configurez Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), vous pouvez choisir d'activer les mises à jour automatiques comme décrit dans. [Configuration d'un collecteur sans agent](#) Si vous n'activez pas les mises à jour automatiques, vous devez mettre à jour manuellement Agentless Collector.

La procédure suivante décrit comment mettre à jour manuellement Agentless Collector.

Pour mettre à jour manuellement Agentless Collector

1. Procurez-vous le dernier fichier Agentless Collector Open Virtualization Archive (OVA).

2. (Facultatif) Nous vous recommandons de supprimer le précédent fichier OVA Agentless Collector avant de déployer le dernier.
3. Suivez les étapes ci-dessous [Déployez un collecteur sans agent](#).

La procédure précédente met uniquement à jour le collecteur sans agent. Il est de votre responsabilité de maintenir le système d'exploitation à jour.

Pour mettre à jour votre EC2 instance Amazon

1. Obtenez l'adresse IP du collecteur sans agent auprès de VMware vCenter.
2. Ouvrez la console de machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe **collector**, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

3. Suivez les instructions de la section [Mettre à jour le logiciel de votre AL2 instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Linux 2.

## Correctif Kernel Live

### Agentless Collector version 2

La machine virtuelle Agentless Collector version 2 utilise Amazon Linux 2023 comme décrit dans [Déployez un collecteur sans agent](#).

Pour activer et utiliser Live Patching pour Amazon Linux 2023, consultez [Kernel Live Patching on AL2 023](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 .

### Agentless Collector version 1

La machine virtuelle Agentless Collector version 1 utilise Amazon Linux 2 comme décrit dans [Déployez un collecteur sans agent](#).

Pour activer et utiliser Live Patching pour Amazon Linux 2, consultez [Kernel Live Patching on AL2 dans le guide](#) de EC2 l'utilisateur Amazon.

Pour passer de la version 1 à la version 2 d'Agentless Collector

1. Installez un nouveau collecteur OVA sans agent en utilisant la dernière image.

2. Configurez les informations d'identification.
3. Supprimez l'ancien dispositif virtuel.

## Résolution des problèmes liés au collecteur sans agent

Cette section contient des rubriques qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes connus liés à Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector).

### Rubriques

- [Fixation Unable to retrieve manifest or certificate file error](#)
- [Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la configuration des certificats WinRM](#)
- [Fixation du collecteur sans agent impossible à atteindre AWS lors de l'installation](#)
- [Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la connexion à l'hôte proxy](#)
- [Trouver des collectionneurs malsains](#)
- [Résoudre les problèmes d'adresse IP](#)
- [Résolution des problèmes liés aux informations d'identification de vCenter](#)
- [Résolution des problèmes de transfert de données dans le module de collecte de données de base de données et d'analyse](#)
- [Résolution des problèmes de connexion dans le module de collecte de données de base de données et d'analyse](#)
- [Support pour les hôtes ESX autonomes](#)
- [Contacter le AWS support pour des problèmes liés à Agentless Collector](#)

## Fixation **Unable to retrieve manifest or certificate file error**

Si vous recevez cette erreur lorsque vous essayez de déployer l'OVA à partir de l'URL Amazon S3 dans l'interface utilisateur de VMware vCenter, assurez-vous que votre serveur vCenter répond aux exigences suivantes :

- VMware vCenter Server version 8.0 mise à jour 1 ou ultérieure
- VMware vCenter Server 7.0 Update 3q (version ISO 23788036) ou version ultérieure

## Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la configuration des certificats WinRM

Si vous activez les vérifications de certificats WinRM, vous devrez peut-être importer une autorité de certification autosignée dans le collecteur sans agent.

Pour importer une autorité de certification autosignée

1. Ouvrez la console Web de la machine virtuelle du collecteur dans VMware vCenter et connectez-vous `ec2-user` avec le mot de passe, `collector` comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

2. Assurez-vous que tous les certificats CA autosignés utilisés pour signer les certificats WinRM se trouvent dans le répertoire. `/etc/pki/ca-trust/source/anchors` Par exemple :

```
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/https-winrm-ca-1.pem
```

3. Pour installer les nouveaux certificats, exécutez la commande suivante.

```
sudo update-ca-trust
```

4. Redémarrez le collecteur sans agent en exécutant la commande suivante

```
sudo shutdown -r now
```

5. (Facultatif) Pour vérifier que les certificats ont bien été importés, vous pouvez exécuter la commande suivante.

```
sudo trust list --filter=ca-anchors | less
```

## Fixation du collecteur sans agent impossible à atteindre AWS lors de l'installation

Agentless Collector nécessite un accès sortant via le port TCP 443 à plusieurs domaines. AWS Lorsque vous configurez Agentless Collector dans la console, le message d'erreur suivant peut s'afficher.

 Impossible d'atteindre AWS

AWS ne peut pas être joint. Vérifiez les paramètres réseau.

Cette erreur se produit en raison d'une tentative infructueuse d'Agentless Collector d'établir une connexion HTTPS avec un AWS domaine avec lequel le collecteur doit communiquer pendant le processus de configuration. La configuration du collecteur sans agent échoue si aucune connexion ne peut être établie.

Pour réparer la connexion à AWS

1. Vérifiez auprès de votre administrateur informatique si le pare-feu de votre entreprise bloque le trafic sortant sur le port 443 vers l'un des AWS domaines nécessitant un accès sortant. Les AWS domaines nécessitant un accès sortant varient selon que votre région d'origine est la région USA Ouest (Oregon), us-west-2 ou une autre région.

Les domaines suivants nécessitent un accès sortant si la région d'origine de votre AWS compte est us-west-2 :

- `arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com`
- `migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com`
- `api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com`
- `public.ecr.aws`

Les domaines suivants nécessitent un accès sortant si la région d'origine de votre AWS compte ne l'est pas **us-west-2** :

- `arsenal-discovery.us-west-2.amazonaws.com`
- `arsenal-discovery.your-home-region.amazonaws.com`
- `migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com`
- `api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com`
- `public.ecr.aws`

Si votre pare-feu bloque l'accès sortant aux AWS domaines avec lesquels Agentless Collector doit communiquer, configurez un hôte proxy dans la section Synchronisation des données sous Configuration du collecteur.

2. Si la mise à jour du pare-feu ne résout pas le problème de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que la machine virtuelle du collecteur dispose d'une connectivité réseau sortante vers les domaines répertoriés à l'étape précédente.
  - a. Obtenez l'adresse IP du collecteur sans agent auprès de VMware vCenter.
  - b. Ouvrez la console Web de la machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe, **collector** comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

- c. Testez la connexion aux domaines répertoriés en exécutant Telnet sur les ports 443, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
telnet migrationhub-config.us-west-2.amazonaws.com 443
```

3. Si Telnet ne parvient pas à résoudre le domaine, essayez de configurer un serveur DNS statique en [suivant les instructions d'Amazon Linux 2](#).
4. Si l'erreur persiste, pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez [Contacter le AWS support pour des problèmes liés à Agentless Collector](#).

## Résolution des problèmes de certification auto-signée lors de la connexion à l'hôte proxy

Si la communication avec le proxy fourni en option se fait via HTTPS et que le proxy possède un certificat auto-signé, vous devrez peut-être fournir un certificat.

1. Obtenez l'adresse IP du collecteur sans agent auprès de VMware vCenter.
2. Ouvrez la console Web de la machine virtuelle du collecteur et connectez-vous **ec2-user** avec le mot de passe **collector**, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
```

```
password: collector
```

3. Collez le corps du certificat associé au proxy sécurisé, y compris les deux -----BEGIN CERTIFICATE----- et-----END CERTIFICATE-----, dans le fichier suivant :

```
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/https-proxy-ca.pem
```

4. Pour installer le nouveau certificat, exécutez les commandes suivantes :

```
sudo update-ca-trust
```

5. Redémarrez le collecteur sans agent en exécutant la commande suivante :

```
sudo shutdown -r now
```

## Trouver des collectionneurs malsains

Les informations d'état de chaque collecteur se trouvent sur la page [des collecteurs de données](#) de la console AWS Migration Hub (Migration Hub). Vous pouvez identifier les collectionneurs qui rencontrent des problèmes en recherchant tous les collecteurs dont le statut nécessite une attention particulière.

La procédure suivante décrit comment accéder à la console Agentless Collector pour identifier les problèmes de santé.

Pour accéder à la console Agentless Collector

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Data collectors.
3. Dans l'onglet Collecteurs sans agent, notez l'adresse IP de chaque connecteur dont le statut est Requiert attention.
4. Pour ouvrir la console Agentless Collector, ouvrez un navigateur Web. Tapez ensuite l'URL suivante dans la barre d'adresse : **https://** *<ip\_address>* **/**, où ip\_address est l'adresse IP d'un collecteur défectueux.
5. Choisissez Se connecter, puis entrez le mot de passe du collecteur sans agent, qui a été défini lors de la configuration du collecteur. [Configuration d'un collecteur sans agent](#)

6. Sur la page du tableau de bord d'Agentless Collector, sous Collecte de données, choisissez Afficher et modifier dans la section VMware vCenter.
7. Suivez les instructions [Modification des informations d' VMware identification de vCenter](#) pour corriger l'URL et les informations d'identification.

Une fois les problèmes de santé corrigés, le collecteur rétablira la connectivité avec le serveur vCenter, et l'état du collecteur passera à l'état Collecting. Si les problèmes persistent, consultez [Contacter le AWS support pour des problèmes liés à Agentless Collector](#).

Les problèmes d'adresse IP et d'informations d'identification sont les causes les plus courantes de dysfonctionnements des collecteurs. [Résoudre les problèmes d'adresse IP](#) et [Résolution des problèmes liés aux informations d'identification de vCenter](#) peut vous aider à résoudre ces problèmes et à rétablir le bon état d'un collecteur.

## Résoudre les problèmes d'adresse IP

Un collecteur peut se retrouver dans un état défectueux si le point de terminaison vCenter fourni lors de la configuration du collecteur est mal formé, non valide ou si le serveur vCenter est actuellement en panne et inaccessible. Dans ce cas, vous recevrez un message d'erreur de connexion.

La procédure suivante peut vous aider à résoudre les problèmes d'adresse IP.

Pour résoudre les problèmes d'adresse IP du collecteur

1. Obtenez l'adresse IP du collecteur sans agent auprès de VMware vCenter.
2. Ouvrez la console Agentless Collector en ouvrant un navigateur Web, puis tapez l'URL suivante dans la barre d'adresse : **https:// <ip\_address>/**, où ip\_address est l'adresse IP du collecteur d'origine. [Déployez un collecteur sans agent](#)
3. Choisissez Se connecter, puis entrez le mot de passe du collecteur sans agent, qui a été défini lors de la configuration du collecteur. [Configuration d'un collecteur sans agent](#)
4. Sur la page du tableau de bord d'Agentless Collector, sous Collecte de données, choisissez Afficher et modifier dans la section VMware vCenter.
5. Sur la page des détails de la collecte de VMware données, sous Serveurs vCenter découverts, notez l'adresse IP dans la colonne vCenter.
6. À l'aide d'un outil de ligne de commande distinct tel que ping ou traceroute, vérifiez que le serveur vCenter associé est actif et que l'adresse IP est accessible depuis la machine virtuelle du collecteur.

- Si l'adresse IP est incorrecte et que le service vCenter est actif, mettez-la à jour dans la console du collecteur et choisissez Next.
- Si l'adresse IP est correcte mais que le serveur vCenter est inactif, activez-le.
- Si l'adresse IP est correcte et que le serveur vCenter est actif, vérifiez s'il bloque les connexions réseau en entrée en raison de problèmes de pare-feu. Dans l'affirmative, mettez à jour les paramètres de votre pare-feu pour autoriser les connexions entrantes depuis la machine virtuelle du collecteur.

## Résolution des problèmes liés aux informations d'identification de vCenter

Les collecteurs peuvent se retrouver dans un état défectueux si les informations d'identification utilisateur de vCenter fournies lors de la configuration d'un collecteur ne sont pas valides ou s'ils ne disposent pas des privilèges de compte vCenter Read and View.

Si vous rencontrez des problèmes liés aux informations d'identification de vCenter, assurez-vous que les autorisations de lecture et d'affichage de vCenter sont définies pour le groupe System.

Pour plus d'informations sur la modification des informations d'identification de vCenter, consultez.

## Modification des informations d' VMware identification de vCenter

## Résolution des problèmes de transfert de données dans le module de collecte de données de base de données et d'analyse

La page d'accueil du module de collecte de données de base de données et d'analyse dans Agentless Collector affiche l'état de connexion pour Access to DMS et Access to S3. Si aucun accès pour l'accès au DMS et l'accès à S3 s'affichent, configurez le transfert de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration du transfert de données](#).

Si vous rencontrez ce problème après avoir configuré le transfert de données, assurez-vous que votre module de collecte de données peut accéder à Internet. Assurez-vous ensuite d'avoir ajouté les DMSCollectorpolitiques Policy et FleetAdvisorS3Policy à votre utilisateur IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Application Discovery very very very very very very very very very very](#).

Si votre module de collecte de données ne parvient pas à se connecter AWS, fournissez un accès sortant aux domaines suivants.

- dms.*your-home-region*.amazonaws.com

- `s3.amazonaws.com`

## Résolution des problèmes de connexion dans le module de collecte de données de base de données et d'analyse

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse d'Agentless Collector se connecte à vos serveurs LDAP pour découvrir les serveurs du système d'exploitation dans votre environnement de données. Le module de collecte de données se connecte ensuite aux serveurs de votre système d'exploitation pour découvrir les serveurs de base de données et d'analyse. À partir de ces serveurs de base de données, le module de collecte de données collecte des mesures de capacité et de performance. Si votre module de collecte de données ne parvient pas à se connecter à ces serveurs, vérifiez que vous pouvez vous connecter à vos serveurs.

Dans les exemples suivants, remplacez *replaceable* les valeurs par les vôtres.

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à votre serveur LDAP, installez le `ldap-util` package. Pour ce faire, exécutez la commande suivante.

```
sudo apt-get install ldap-util
```

Exécutez ensuite la commande ci-après.

```
ldapsearch -x -D "CN=user,CN=Users,DC=example,DC=com" -w "password" -b
"dc=example,dc=com" -h
```

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à un serveur du système d'exploitation Linux, utilisez les commandes suivantes.

```
ssh -i C:\Users\user\private_key.pem -p 22 username@my-linux-host.domain.com
```

Exécutez l'exemple précédent en tant qu'administrateur sous Windows.

```
ssh username@my-linux-host.domain.com
```

Exécutez l'exemple précédent sous Linux.

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à un serveur du système d'exploitation Windows, utilisez les commandes suivantes.

```
winrs -r:[hostname or ip] -u:username -p:password cmd
```

Exécutez l'exemple précédent en tant qu'administrateur sous Windows.

```
sudo apt install -y winrm
winrm --user=username --password=password [http or https]://[hostname or ip]:[port]
"[cmd.exe or any other CLI command]"
```

Exécutez l'exemple précédent sous Linux.

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à une base de données SQL Server, utilisez les commandes suivantes.

```
sqlcmd -S [hostname or IP] -U username -P 'password'
SELECT GETDATE() AS sysdate
```

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à une base de données MySQL, utilisez les commandes suivantes.

```
mysql -u username -p 'password' -h [hostname or IP] -P [port]
SELECT NOW() FROM DUAL
```

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à une base de données Oracle, utilisez les commandes suivantes.

```
sqlplus username/password@[hostname or IP]:port/servicename
SELECT SYSDATE FROM DUAL
```

- Pour vérifier que vous pouvez vous connecter à une base de données PostgreSQL, utilisez les commandes suivantes.

```
psql -U username -h [hostname or IP] -p port -d database
SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS sysdate
```

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre base de données et à vos serveurs d'analyse, assurez-vous de fournir les autorisations requises. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Découverte de vos serveurs de base de données](#).

## Support pour les hôtes ESX autonomes

Le collecteur sans agent ne prend pas en charge un hôte ESX autonome. L'hôte ESX doit faire partie de l'instance vCenter Server.

## Contactez le AWS support pour des problèmes liés à Agentless Collector

Si vous rencontrez des problèmes avec Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et que vous avez besoin d'aide, contactez le [AWS Support](#). Vous serez contacté et vous serez peut-être invité à envoyer les journaux du collecteur.

Pour obtenir les journaux de Agentless Collector

1. Obtenez l'adresse IP du collecteur sans agent auprès de VMware vCenter.
2. Ouvrez la console Web de la machine virtuelle du collecteur et connectez-vous en **ec2-user** utilisant le mot de passe, **collector** comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
username: ec2-user
password: collector
```

3. Utilisez la commande suivante pour accéder au dossier journal.

```
cd /var/log/aws/collector
```

4. Compressez les fichiers journaux à l'aide des commandes suivantes.

```
sudo cp /local/agentless_collector/compose.log .
docker inspect $(docker ps --format {{.Names}}) | sudo tee docker_inspect.log >/dev/null
sudo tar czf logs_$(date '+%d-%m-%Y_%H.%M.%S').tar.gz --exclude='db.mv*' *
```

5. Copiez le fichier journal depuis la machine virtuelle Agentless Collector.

```
scp logs*.tar.gz targetuser@targetaddress
```

6. Transmettez le tar.gz fichier au Support aux AWS entreprises.

# Importation de données dans Migration Hub

AWS Migration Hub L'importation (Migration Hub) vous permet d'importer les détails de votre environnement sur site directement dans Migration Hub sans utiliser le collecteur sans agent Application Discovery Service (Agentless Collector) ou l'agent de découverte d' AWS applications (Discovery Agent). Vous pouvez ainsi évaluer et planifier la migration directement à partir de vos données importées. Vous pouvez également regrouper vos appareils en tant qu'applications et suivre leur statut de migration.

Cette page décrit les étapes à suivre pour effectuer une demande d'importation. Tout d'abord, vous devez utiliser l'une des deux options suivantes pour préparer les données de votre serveur sur site.

- Utilisez des outils tiers courants pour générer un fichier contenant les données de votre serveur local.
- Téléchargez notre modèle d'importation de valeurs séparées par des virgules (CSV) et remplissez-le avec les données de votre serveur sur site.

Après avoir utilisé l'une des deux méthodes décrites précédemment pour créer votre fichier de données sur site, vous téléchargez le fichier sur Migration Hub à l'aide de la console Migration Hub AWS CLI, ou de l' AWS SDKsune des. Pour plus d'informations sur les deux options, consultez[the section called “Formats d'importation pris en charge”](#).

Vous pouvez soumettre plusieurs demandes d'importation. Chaque demande est traitée de manière séquentielle. Vous pouvez vérifier le statut de vos demandes d'importation à tout moment, par le biais de la console ou de l'import APIs.

Une fois une requête d'importation terminée, vous pouvez afficher les détails d'enregistrements individuels importés. Affichez les données d'utilisation, les balises et les mappages d'applications directement depuis la console Migration Hub. Si des erreurs se sont produites lors de l'importation, vous pouvez consulter le nombre d'enregistrements réussis ou ayant échoué, ainsi que le détail des erreurs pour chaque enregistrement ayant échoué.

**Gestion des erreurs :** Un lien est fourni pour télécharger le journal d'erreurs et les fichiers d'enregistrements ayant échoué sous forme de fichiers CSV dans une archive compressée. Utilisez ces fichiers pour soumettre à nouveau votre requête d'importation après correction des erreurs.

Des limites s'appliquent au nombre d'enregistrements importés, de serveurs importés et d'enregistrements supprimés que vous pouvez conserver. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Application Discovery Service Quotas](#).

## Formats d'importation pris en charge

Migration Hub prend en charge les formats d'importation suivants.

- [RVTools](#)
- [Modèle d'importation de Migration Hub](#)

### RVTools

Migration Hub prend en charge l'importation d'exportations de VMware vSphere via. RVTools. Lorsque vous enregistrez des données depuis RVTools, choisissez d'abord l'option Exporter tout au format csv ou l'option Tout exporter vers Excel, puis compressez le dossier et importez le fichier ZIP dans Migration Hub. Les fichiers suivants sont requis dans le fichier ZIP : vInfo, vNetwork, vCPU, vMemory, vDisk, vPartition, vSource, vTools, vHost, vNIC, VSC\_vmk.

### Modèle d'importation de Migration Hub

L'importation du Migration Hub vous permet d'importer des données depuis n'importe quelle source. Les données fournies doivent être à un format pris en charge pour un fichier CSV et contenir uniquement les champs pris en charge avec les plages prises en charge par ces champs.

Un astérisque (\*) à côté du nom d'un champ d'importation dans le tableau suivant indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire. Chaque enregistrement du fichier d'importation doit avoir au moins un ou plusieurs de ces champs obligatoires renseignés pour identifier de manière unique un serveur ou une application. Dans le cas contraire, l'importation d'un enregistrement sans l'un des champs obligatoires échoue.

Un curseur (^) à côté du nom d'un fichier d'importation dans le tableau suivant indique qu'il s'agit d'un fichier en lecture seule si un ServerID est fourni.

**Note**

Si vous utilisez l'un ou l'autre VMware. MoRefId ou VMWare. VCenterPar exemple, pour identifier un enregistrement, vous devez avoir les deux champs dans le même enregistrement.

| Nom de champ d'importation    | Description                                                                                                                                                                                   | Exemples                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ExternalId <sup>*</sup> ^     | Un identifiant personnalisé qui vous permet de marquer chaque enregistrement comme uniques. Par exemple, il ExternalIdpeut s'agir de l'ID d'inventaire du serveur de votre centre de données. | ID d'inventaire 1<br>Serveur 2<br>ID CMBD 3                   |
| SMBiosIdentifiant^            | ID du BIOS du système de gestion (SMBIOS).                                                                                                                                                    |                                                               |
| IPAddress <sup>*</sup> ^      | Une liste d'adresses IP du serveur séparées par des virgules, entre guillemets.                                                                                                               | 192.0.0.2<br>« 10.12.31.233, 10.12.32.11 »                    |
| MACAddress <sup>*</sup> ^     | Une liste d'adresses MAC du serveur séparées par des virgules, entre guillemets.                                                                                                              | 00:1B:44:11:3A:B7<br>« 00-15-E9-2B-99-3C, 00-14-22-01-23-45 » |
| HostName <sup>*</sup> ^       | Le nom d'hôte du serveur. Nous vous recommandons d'utiliser le nom de domaine complet (FQDN) pour cette valeur.                                                                               | ip-1-2-3-4<br>localhost.domain                                |
| VMware.MoRefId <sup>*</sup> ^ | L'ID de référence d'objet géré. Doit être fourni avec un VMware. VCenterIdentifiant.                                                                                                          |                                                               |

| Nom de champ d'importation         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exemples             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VMware.VCenterIdentifiant*^        | Identifiant unique de la machine virtuelle. Doit être fourni avec un VMware. MoRefId.                                                                                                                                                                                                        |                      |
| CPU.NumberOfProcessors^            | Le nombre de CPUs.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    |
| CPU.NumberOfCores^                 | Nombre total de cœurs physiques.                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                    |
| CPU.NumberOfLogicalCores^          | Le nombre total de threads qui peuvent être exécutés simultanément sur tous CPUs les serveurs. Certains CPUs prennent en charge l'exécution simultanée de plusieurs threads sur un seul cœur de processeur. Dans ce cas, ce nombre est supérieur au nombre de cœurs (physiques ou virtuels). | 16                   |
| Nom du système d'exploitation^     | Le nom du système d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                            | Linux<br>Windows.Hat |
| Version du système d'exploitation^ | La version du système d'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.04.3<br>NT 6.2.8  |
| VMware.VMName^                     | Le nom de la machine virtuelle<br>.                                                                                                                                                                                                                                                          | Corp1                |
| BÉLIER.TotalSizeInMB ^             | Quantité totale de mémoire RAM disponible sur le serveur, en Mo.                                                                                                                                                                                                                             | 64<br>128            |

| Nom de champ d'importation      | Description                                                                       | Exemples        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BÉLIER. UsedSizeInMB.AVG^       | Quantité moyenne de mémoire RAM utilisée sur le serveur, en MO.                   | 64<br>128       |
| BÉLIER. UsedSizeInMb. Max^      | Quantité maximale de mémoire RAM utilisée disponible sur le serveur, en Mo.       | 64<br>128       |
| CPU. UsagePct.Moyen^            | L'utilisation moyenne de l'UC lorsque l'outil de détection collecte des données.  | 45<br>23.9      |
| CPU. UsagePct.Max^              | L'utilisation maximale de l'UC lorsque l'outil de détection collecte des données. | 55.34<br>24     |
| DiskReadsPerSecondInKb. moyen^  | Le nombre moyen de lectures sur disque par seconde, en Ko.                        | 1159<br>84506   |
| DiskWritesPerSecondInKb. moyen^ | Le nombre moyen d'écritures sur disque par seconde, en Ko.                        | 199<br>6197     |
| DiskReadsPerSecondInKb. Max^    | Le nombre maximal de lectures sur disque par seconde, en Ko.                      | 37892<br>869962 |
| DiskWritesPerSecondInKb. Max^   | Le nombre maximal d'écritures sur disque par seconde, en Ko.                      | 18436<br>1808   |
| DiskReadsOpsPerSecond.Moyen^    | Nombre moyen d'opérations de lecture de disque par seconde.                       | 45<br>28        |

| Nom de champ d'importation         | Description                                                                                                                                                                                                  | Exemples                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DiskWritesOpsPerSecond.Moyen^      | Nombre moyen d'opérations d'écriture de disque par seconde.                                                                                                                                                  | 8<br>3                                         |
| DiskReadsOpsPerSecond.Max^         | Le nombre maximal d'opérations de lecture sur disque par seconde.                                                                                                                                            | 1083<br>176                                    |
| DiskWritesOpsPerSecond.Max^        | Le nombre maximal d'opérations d'écriture sur disque par seconde.                                                                                                                                            | 535<br>71                                      |
| NetworkReadsPerSecondInKb. moyen^  | Le nombre moyen d'opérations de lecture du réseau par seconde, en Ko.                                                                                                                                        | 45<br>28                                       |
| NetworkWritesPerSecondInKb. moyen^ | Le nombre moyen d'opérations d'écriture du réseau par seconde, en Ko.                                                                                                                                        | 8<br>3                                         |
| NetworkReadsPerSecondInKb. Max^    | Le nombre maximal d'opérations de lecture du réseau par seconde, en Ko.                                                                                                                                      | 1083<br>176                                    |
| NetworkWritesPerSecondInKb. Max^   | Le nombre maximal d'opérations d'écriture du réseau par seconde, en Ko.                                                                                                                                      | 535<br>71                                      |
| Applications                       | Une liste d'applications séparées par des virgules qui incluent ce serveur, entre guillemets. Cette valeur peut inclure des applications existantes et/ou les nouvelles applications créées à l'importation. | Application1<br>« Application2, Application3 » |

| Nom de champ d'importation | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Exemples                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ApplicationWave            | La vague de migration pour ce serveur.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| Balises^                   | <p>Une liste de balises au format nom:valeur séparées par des virgules.</p> <div>  <b>Important</b><br/>           Ne stockez pas d'informations sensibles (comme les données personnelles) dans des balises.         </div> | <p>« zone:1, critical:yes »</p> <p>« zone:3, critical:no, zone:1 »</p> |
| ServerId                   | L'identifiant du serveur tel qu'il apparaît dans la liste des serveurs Migration Hub.                                                                                                                                                                                                                         | d-server-01kk9i6yw<br>waxmp                                            |

Vous pouvez importer des données, même si vous n'avez pas de données renseignées pour tous les champs définis dans le modèle d'importation, tant que chaque enregistrement contient au moins l'un des champs obligatoires. Les doublons sont gérés dans plusieurs requêtes d'importation à l'aide d'une clé interne ou externe correspondante. Si vous remplissez votre propre clé correspondante, `External ID`, ce champ est utilisé uniquement pour identifier et importer les enregistrements. Si aucune clé correspondante n'est spécifiée, l'importation utilise une clé correspondante générée en interne qui est dérivée de certaines colonnes du modèle d'importation. Pour plus d'informations sur cette correspondance, consultez [Logique de correspondance pour les serveurs et applications découverts](#).

#### Note

L'importation de Migration Hub ne prend en charge aucun champ autre que ceux définis dans le modèle d'importation. Tous les champs personnalisés fournis sont ignorés et ne sont pas importés.

# Configuration des autorisations d'importation

Avant de pouvoir importer vos données, assurez-vous que votre utilisateur IAM dispose des autorisations Amazon S3 nécessaires pour télécharger (`s3:PutObject`) votre fichier d'importation sur Amazon S3 et pour lire l'objet (`s3:GetObject`). Vous devez également établir un accès par programmation (pour AWS CLI) ou un accès à la console, en créant une politique IAM et en l'attachant à l'utilisateur IAM qui effectue les importations dans votre compte. AWS

## Console Permissions

Utilisez la procédure suivante pour modifier la politique d'autorisation de l'utilisateur IAM qui effectuera des demandes d'importation dans votre AWS compte à l'aide de la console.

Pour modifier les politiques gérées attachées d'un utilisateur

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.
3. Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier la politique d'autorisations.
4. Cliquez sur l'onglet Autorisations, puis sur Ajouter des autorisations.
5. Cliquez sur Attacher directement les stratégies existantes, puis sur Créer une stratégie.
  - a. Dans la page Créer une stratégie qui s'ouvre, sélectionnez JSON et collez la stratégie suivante. N'oubliez pas de remplacer le nom de votre compartiment par le nom réel du compartiment dans lequel l'utilisateur IAM va charger les fichiers d'importation.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:GetBucketLocation",
 "s3:ListAllMyBuckets"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["s3:ListBucket"],
```

```
 "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket"],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:PutObject",
 "s3:GetObject",
 "s3:DeleteObject"
],
 "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket/*"]
 }
]
```

- b. Choisissez Examiner une politique.
  - c. Donnez un nouveau nom ainsi qu'une description facultative à votre stratégie, avant de passer en revue le résumé de la stratégie.
  - d. Sélectionnez Créer une politique.
6. Retournez à la page de la console IAM pour accorder des autorisations à l'utilisateur qui effectuera des demandes d'importation dans votre AWS compte.
  7. Actualisez le tableau des stratégies et recherchez le nom de la stratégie que vous venez de créer.
  8. Choisissez Suivant : Vérification.
  9. Choisissez Ajouter des autorisations.

Maintenant que vous avez ajouté la politique à votre utilisateur IAM, vous êtes prêt à démarrer le processus d'importation.

## AWS CLI Permissions

Utilisez la procédure suivante pour créer les politiques gérées nécessaires pour donner à un utilisateur IAM les autorisations nécessaires pour effectuer des demandes d'importation de données à l'aide du AWS CLI.

Pour créer et associer les politiques gérées

1. Utilisez la `aws iam create-policy` AWS CLI commande pour créer une politique IAM avec les autorisations suivantes. N'oubliez pas de remplacer le nom de votre compartiment

par le nom réel du compartiment dans lequel l'utilisateur IAM va charger les fichiers d'importation.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["s3:ListBucket"],
 "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket"]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:PutObject",
 "s3:GetObject",
 "s3:DeleteObject"
],
 "Resource": ["arn:aws:s3:::importBucket/*"]
 }
]
}
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande, consultez la section [create-policy dans le manuel de](#) référence des AWS CLI commandes.

2. Utilisez la `aws iam create-policy` AWS CLI commande pour créer une politique IAM supplémentaire avec les autorisations suivantes.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "discovery:ListConfigurations",
 "discovery:CreateApplication",
 "discovery:UpdateApplication",
 "discovery:AssociateConfigurationItemsToApplication",
 "discovery:DisassociateConfigurationItemsFromApplication",
 "discovery:GetDiscoverySummary",
 "discovery:StartImportTask",
 "discovery:DescribeImportTasks",

```

```
 "discovery:BatchDeleteImportData"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

3. Utilisez la `aws iam attach-user-policy` AWS CLI commande pour associer les politiques que vous avez créées au cours des deux étapes précédentes à l'utilisateur IAM qui effectuera les demandes d'importation dans votre AWS compte à l'aide du AWS CLI. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande, consultez [attach-user-policy](#) la référence des AWS CLI commandes.

Maintenant que vous avez ajouté les politiques à votre utilisateur IAM, vous êtes prêt à démarrer le processus d'importation.

N'oubliez pas que lorsque l'utilisateur IAM télécharge des objets dans le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié, il doit laisser les autorisations par défaut définies pour les objets afin que l'utilisateur puisse lire l'objet.

## Chargement de votre fichier d'importation sur Amazon S3

Ensuite, vous devez télécharger votre fichier d'importation au format CSV dans Amazon S3 afin qu'il puisse être importé. Avant de commencer, vous devez disposer d'un compartiment Amazon S3 qui hébergera votre fichier d'importation créé et/ou choisi à l'avance.

### Console S3 Upload

Pour télécharger votre fichier d'importation sur Amazon S3

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Dans la liste Nom du compartiment, choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger votre objet.
3. Choisissez Charger.
4. Dans la boîte de dialogue Charger, choisissez Add files pour choisir le fichier à charger.
5. Choisissez un fichier à charger, puis choisissez Ouvrir.

6. Choisissez Charger.
7. Une fois votre fichier téléchargé, choisissez le nom de l'objet de fichier de données dans le tableau de bord de votre compartiment.
8. Dans l'onglet Présentation de la page des détails de l'objet, copiez l'URL d'objet. Vous en aurez besoin lors de la création de votre requête d'importation.
9. Accédez à la page d'importation de la console Migration Hub comme décrit dans [Importation de données](#). Collez ensuite l'URL de l'objet dans le champ URL de l'objet Amazon S3.

## AWS CLI S3 Upload

Pour télécharger votre fichier d'importation sur Amazon S3

1. Ouvrez une fenêtre de terminal et naviguez jusqu'au répertoire dans lequel votre fichier d'importation est enregistré.
2. Entrez la commande suivante :

```
aws s3 cp ImportFile.csv s3://BucketName/ImportFile.csv
```

3. Cela renvoie les résultats suivants :

```
upload: .\ImportFile.csv to s3://BucketName/ImportFile.csv
```

4. Copiez le chemin complet de l'objet Amazon S3 renvoyé. Vous en aurez besoin lorsque vous créez votre demande d'importation.

## Importation de données

Après avoir téléchargé le modèle d'importation depuis la console Migration Hub et l'avoir renseigné avec les données de votre serveur local existant, vous êtes prêt à commencer à importer les données dans Migration Hub. Les instructions suivantes décrivent deux manières de procéder, soit en utilisant la console, soit en effectuant des appels d'API via le AWS CLI.

### Console Import

Lancez l'importation des données sur la page Outils de la console Migration Hub.

## Pour démarrer l'importation des données

1. Dans le panneau de navigation, sous Découvrir, choisissez Outils.
2. Si vous ne disposez pas déjà d'un modèle d'importation rempli, vous pouvez télécharger le modèle en choisissant le modèle d'importation dans la zone Importation. Ouvrez le modèle téléchargé et remplissez-le avec vos données de serveur sur site existantes. Vous pouvez également télécharger le modèle d'importation depuis notre compartiment Amazon S3 à l'adresse [https://s3.us-west-2.amazonaws.com/templates-7cfcf56-bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/import\\_template.csv](https://s3.us-west-2.amazonaws.com/templates-7cfcf56-bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/import_template.csv)
3. Pour ouvrir la page Importer, choisissez Importer dans la zone Importer.
4. Sous Nom de l'importation, spécifiez le nom de l'importation.
5. Remplissez le champ URL de l'objet Amazon S3. Pour effectuer cette étape, vous devez télécharger votre fichier de données d'importation sur Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Chargement de votre fichier d'importation sur Amazon S3](#).
6. Choisissez Importation dans la zone inférieure droite. Cela ouvre la page Importations dans laquelle vous pouvez afficher votre importation et son statut répertoriés dans le tableau.

Après avoir suivi la procédure précédente pour démarrer l'importation de vos données, la page Importations affiche les détails de chaque requête d'importation, y compris son état de progression, le délai d'exécution, et le nombre d'enregistrements réussis ou ayant échoué avec la possibilité de télécharger ces enregistrements. À partir de cet écran, vous pouvez également accéder à la page Serveurs sous Découvrir pour afficher les données importées.

Sur la page Serveurs, vous pouvez afficher une liste de tous les serveurs (périphériques) qui sont détectés ainsi que le nom de l'importation. Lorsque vous naviguez depuis la page Importations (historique des importations) en sélectionnant le nom de l'importation indiqué dans la colonne Nom, vous êtes redirigé vers la page Serveurs où un filtre est appliqué en fonction de l'ensemble de données de l'importation sélectionné. Ensuite, vous ne voyez que les données appartenant à cette importation particulière.

L'archive est au format .zip, et contient deux fichiers : `errors-file` et `failed-entries-file`. Le fichier d'erreurs contient une liste de messages d'erreur associés à chaque ligne ayant échoué et le nom de la colonne associée du fichier de données pour lequel l'importation n'a pas abouti. Vous pouvez utiliser ce fichier pour identifier rapidement où les problèmes se sont produits. Le fichier d'entrées ayant échoué inclut chaque ligne et toutes les colonnes fournies ayant échoué.

Vous pouvez apporter les modifications indiquées dans le fichier d'erreurs dans ce fichier et essayez d'importer à nouveau le fichier avec les informations corrigées.

## AWS CLI Import

Pour démarrer le processus d'importation de données à partir du AWS CLI, vous devez d'abord l'installer dans votre environnement. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation de l'interface de ligne de commande AWS](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

### Note

Si vous n'avez pas encore rempli de modèle d'importation, vous pouvez le télécharger depuis notre compartiment Amazon S3 ici : [https://s3.us-west-2.amazonaws.com/templates-7cfcf56-bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/import\\_template.csv](https://s3.us-west-2.amazonaws.com/templates-7cfcf56-bd96-4b1c-b45b-a5b42f282e46/import_template.csv)

Pour démarrer l'importation des données

1. Ouvrez une fenêtre de terminal et saisissez la commande suivante :

```
aws discovery start-import-task --import-url s3://BucketName/ImportFile.csv --
name ImportName
```

2. Cette opération crée votre tâche d'importation et renvoie les informations d'état suivantes :

```
{
 "task": {
 "status": "IMPORT_IN_PROGRESS",
 "applicationImportSuccess": 0,
 "serverImportFailure": 0,
 "serverImportSuccess": 0,
 "name": "ImportName",
 "importRequestTime": 1547682819.801,
 "applicationImportFailure": 0,
 "clientRequestToken": "EXAMPLE1-abcd-1234-abcd-EXAMPLE1234",
 "importUrl": "s3://BucketName/ImportFile.csv",
 "importTaskId": "import-task-EXAMPLE1229949eabfEXAMPLE03862c0"
 }
}
```

# Suivi de vos demandes d'importation de Migration Hub

Vous pouvez suivre l'état de vos demandes d'importation du Migration Hub à l'aide de la console ou de l'un des AWS SDKs. AWS CLI

## Console Tracking

Dans le tableau de bord des importations de la console Migration Hub, vous trouverez les éléments suivants.

- Nom : nom de la demande d'importation.
- ID d'importation — L'identifiant unique de la demande d'importation.
- Heure d'importation : date et heure de création de la demande d'importation.
- État de l'importation : statut de la demande d'importation. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :
  - Importation — Ce fichier de données est en cours d'importation.
  - Importé — L'intégralité du fichier de données a été correctement importée.
  - Importé avec des erreurs : un ou plusieurs enregistrements du fichier de données n'ont pas pu être importés. Pour réparer vos enregistrements ayant échoué, choisissez Télécharger les enregistrements ayant échoué pour votre tâche d'importation, résolvez les erreurs dans le fichier .csv des enregistrements ayant échoué, et importez à nouveau.
  - Échec de l'importation : aucun des enregistrements du fichier de données n'a été importé. Pour réparer vos enregistrements ayant échoué, choisissez Télécharger les enregistrements ayant échoué pour votre tâche d'importation, résolvez les erreurs dans le fichier .csv des enregistrements ayant échoué, et importez à nouveau.
- Enregistrements importés : nombre d'enregistrements d'un fichier de données spécifique qui ont été importés avec succès.
- Enregistrements ayant échoué : nombre d'enregistrements d'un fichier de données spécifique qui n'ont pas été importés.

## CLI Tracking

Vous pouvez suivre l'état de vos tâches d'importation à l'aide de la `aws discovery describe-import-tasks` AWS CLI commande.

1. Ouvrez une fenêtre de terminal et saisissez la commande suivante :

```
aws discovery describe-import-tasks
```

2. Cette action renvoie une liste de toutes vos tâches d'importation au format JSON, avec l'état et d'autres informations utiles. Vous pouvez également filtrer les résultats pour renvoyer un sous-ensemble de vos tâches d'importation.

Lors du suivi de vos tâches d'importation, vous pouvez constater que la valeur `serverImportFailure` retournée est supérieure à zéro. Le cas échéant, votre fichier d'importation contient une ou plusieurs entrées qui n'ont pas pu être importées. Cela peut être résolu en téléchargeant votre archive d'enregistrements ayant échoué, en consultant les fichiers qu'elle contient et en effectuant une autre requête d'importation dans le fichier .csv modifié des entrées ayant échoué.

Après la création de votre tâche d'importation, vous pouvez effectuer des actions supplémentaires pour vous aider à gérer et suivre vos données de migration. Par exemple, vous pouvez télécharger une archive d'enregistrements ayant échoué pour une requête spécifique. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'archive d'enregistrements ayant échoué pour résoudre les problèmes d'importation, consultez [Résolution des problèmes d'importation ayant échoué](#).

# Afficher et explorer les données découvertes

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et AWS Discovery Agent (Discovery Agent) fournissent des données de performance du système basées sur l'utilisation moyenne et maximale. Vous pouvez utiliser les données de performance du système collectées pour établir un coût total de possession (TCO) élevé. Les agents de découverte collectent des données plus détaillées, notamment des séries chronologiques pour les informations sur les performances du système, les connexions réseau entrantes et sortantes et les processus exécutés sur le serveur. Vous pouvez utiliser ces données pour comprendre les dépendances réseau entre les serveurs et regrouper les serveurs connexes en applications afin de planifier la migration.

Dans cette section, vous trouverez des instructions sur la façon d'afficher et d'utiliser les données découvertes par Agentless Collector et Discovery Agent à la fois depuis la console et le AWS CLI.

## Rubriques

- [Afficher les données collectées à l'aide de la console Migration Hub](#)
- [Exploration des données dans Amazon Athena](#)

## Afficher les données collectées à l'aide de la console Migration Hub

Pour Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et AWS Discovery Agent (Discovery Agent), une fois le processus de collecte de données lancé, vous pouvez utiliser la console pour consulter les données collectées sur vos serveurs et VMs. Les données apparaissent dans la console environ 15 minutes après le début de la collecte des données. Vous pouvez également afficher ces données au format CSV en exportant les données collectées en effectuant des appels d'API à l'aide du AWS CLI.

Pour consulter les données collectées sur les serveurs découverts dans la console, suivez les étapes décrites dans [Affichage des serveurs dans la AWS Migration Hub console](#). Pour en savoir plus sur l'utilisation de la console pour afficher, trier et étiqueter les serveurs découverts par vos Agentless Collectors ou Discovery Agents, consultez [Découvrir des données à l'aide de la AWS Migration Hub console](#).

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse Agentless Collector télécharge les données collectées dans le compartiment Amazon S3. Vous pouvez consulter les données de ce compartiment dans la console AWS DMS. Pour consulter les données collectées sur les serveurs de

base de données et d'analyse découverts, suivez les étapes décrites dans [Afficher les données que vous avez collectées](#).

## Logique de correspondance pour les serveurs et applications découverts

AWS Application Discovery Service (Application Discovery Service) possède une logique de correspondance intégrée qui identifie le moment où les serveurs découverts correspondent à des entrées existantes. Lorsque cette logique trouve une correspondance, elle met à jour les informations du serveur détecté déjà existant avec de nouvelles valeurs.

Cette logique de correspondance gère les serveurs dupliqués provenant de sources multiples, notamment l'importation AWS Migration Hub (Migration Hub), l'application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector), AWS l'Application Discovery Agent (Discovery Agent) et d'autres outils de migration. Pour plus d'informations sur l'importation du Migration Hub, consultez [la section Migration Hub Import](#).

Lorsque la détection du serveur se produit, chaque entrée est confrontée aux enregistrements précédemment importés afin de s'assurer que le serveur importé n'existe pas déjà. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouvel enregistrement est créé et un nouvel identifiant de serveur unique est attribué. Si une correspondance est trouvée, une nouvelle entrée est créée, mais elle se voit attribuer le même identifiant de serveur unique en tant que serveur existant. Lorsque vous consultez ce serveur dans la console Migration Hub, vous ne trouvez qu'une seule entrée unique pour le serveur.

Les attributs du serveur associés à cette entrée sont fusionnés pour afficher les valeurs d'attribut d'un enregistrement précédemment disponible, ainsi que de l'enregistrement nouvellement importé. S'il existe plus d'une valeur pour un attribut de serveur donné à partir de plusieurs sources (par exemple, deux valeurs différentes pour la Total RAM associée à un serveur donné détecté à l'aide de l'importation mais aussi par l'agent de détection), la valeur la plus récemment mise à jour est affichée dans l'enregistrement correspondant du serveur.

## Champs correspondants

Les champs suivants sont utilisés pour mettre en correspondance les serveurs lorsque des outils de détection sont utilisés.

- **ExternalId**— Il s'agit du champ principal utilisé pour faire correspondre les serveurs. Si la valeur de ce champ est identique à celle d'une autre entrée, Application Discovery Service fait correspondre les deux entrées, que les autres champs correspondent ou non. `ExternalId`

- IPAddress
- HostName
- MacAddress
- VMware. MoRefId et VMware. vCenterId — Ces deux valeurs doivent être identiques aux champs respectifs d'une autre entrée pour qu'Application Discovery Service puisse établir une correspondance.

## Exploration des données dans Amazon Athena

L'exploration des données dans Amazon Athena vous permet d'analyser les données collectées à partir de tous les serveurs locaux découverts par Discovery Agent en un seul endroit. Une fois que l'exploration des données dans Amazon Athena est activée depuis la console Migration Hub (ou à l'aide de l' `StartContinuousExport` API) et que la collecte de données pour les agents est activée, les données collectées par les agents sont automatiquement stockées dans votre compartiment S3 à intervalles réguliers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exploration des données dans Amazon Athena](#).

L'exploration des données dans Amazon Athena vous permet d'analyser les données collectées à partir de tous les serveurs locaux découverts par les Discovery Agents en un seul endroit. Une fois que l'exploration des données dans Amazon Athena est activée depuis la console Migration Hub (ou à l'aide de l' `StartContinuousExport` API) et que la collecte de données pour les agents est activée, les données collectées par les agents sont automatiquement stockées dans votre compartiment S3 à intervalles réguliers.

Vous pouvez ensuite visiter Amazon Athena pour exécuter des requêtes prédéfinies afin d'analyser les performances chronologiques du système pour chaque serveur, le type de processus exécutés sur chaque serveur et les dépendances réseau entre les différents serveurs. En outre, vous pouvez écrire vos propres requêtes personnalisées à l'aide d'Amazon Athena, télécharger des sources de données existantes supplémentaires, telles que les exportations de bases de données de gestion des configurations (CMDB), et associer les serveurs découverts aux applications métier réelles. Vous pouvez également intégrer la base de données Athena QuickSight à Amazon pour visualiser les résultats des requêtes et effectuer des analyses supplémentaires.

Les rubriques de cette section décrivent les manières dont vous pouvez utiliser vos données dans Athena pour évaluer et planifier la migration de votre environnement local vers celui-ci. AWS

## Activer l'exploration des données dans Amazon Athena

L'exploration des données dans Amazon Athena est activée en activant l'exportation continue à l'aide de la console Migration Hub ou d'un appel d'API depuis le. AWS CLI Vous devez activer l'exploration des données avant de pouvoir voir et commencer à explorer les données que vous avez découvertes dans Amazon Athena.

Lorsque vous activez l'exportation continue, le rôle lié au service `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` est automatiquement utilisé par votre compte. Pour de plus amples informations sur ce rôle lié à un service, consultez [Autorisations de rôle liées à un service pour Application Discovery Service](#).

Les instructions suivantes indiquent comment activer l'exploration des données dans Amazon Athena à l'aide de la console et du. AWS CLI

### Turn on with the console

L'exploration des données dans Amazon Athena est activée par l'activation implicite de l'exportation continue lorsque vous choisissez « Démarrer la collecte de données » ou que vous cliquez sur le bouton intitulé « Exploration des données dans Amazon Athena » sur la page des collecteurs de données de la console Migration Hub.

Pour activer l'exploration des données dans Amazon Athena depuis la console

1. Dans le volet de navigation, choisissez Data Collectors (Collecteurs de données).
2. Choisissez l'onglet Agents.
3. Choisissez Démarrer la collecte de données ou, si la collecte de données est déjà activée, cliquez sur le bouton Exploration des données dans Amazon Athena.
4. Dans la boîte de dialogue générée à partir de l'étape précédente, cochez la case acceptant les coûts associés et choisissez Continue (Continuer) ou Enable (Activer).

#### Note

Vos agents fonctionnent désormais en mode « exportation continue », ce qui vous permettra de consulter et d'utiliser les données que vous avez découvertes dans Amazon Athena. La première fois que cette option est activée, l'affichage de vos données dans Amazon Athena peut prendre jusqu'à 30 minutes.

## Enable with the AWS CLI

L'exploration des données dans Amazon Athena est activée par l'activation explicite de l'exportation continue via un appel d'API depuis le. AWS CLI Pour ce faire, AWS CLI il faut d'abord l'installer dans votre environnement.

Pour installer AWS CLI et activer l'exploration des données dans Amazon Athena

1. Installez le AWS CLI pour votre système d'exploitation (Linux, macOS ou Windows). Consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#) pour obtenir des instructions.
2. Ouvrez l'invite de commande (Windows) ou le Terminal (Linux ou macOS).
  - a. Tapez `aws configure` et appuyez sur Entrer.
  - b. Entrez votre identifiant de clé d' AWS accès et votre clé d'accès AWS secrète.
  - c. Saisissez `us-west-2` pour Default region name (Nom de la région par défaut).
  - d. Saisissez `text` pour Default output format (Format de sortie par défaut).
3. Saisissez la commande suivante :

```
aws discovery start-continuous-export
```

### Note

Vos agents fonctionnent désormais en mode « exportation continue », ce qui vous permettra de consulter et d'utiliser les données que vous avez découvertes dans Amazon Athena. La première fois que cette option est activée, l'affichage de vos données dans Amazon Athena peut prendre jusqu'à 30 minutes.

## Exploration des données directement dans Amazon Athena

Après avoir activé l'exploration des données dans Amazon Athena, vous pouvez commencer à explorer et à utiliser les données actuelles détaillées découvertes par vos agents en interrogeant les données directement dans Athena. Vous pouvez utiliser ces données pour générer des feuilles de calcul, exécuter une analyse des coûts, porter la requête vers un programme de visualisation pour établir un diagramme des dépendances réseau, etc.

Les instructions suivantes expliquent comment explorer les données de votre agent directement dans la console Athena. Si vous n'avez aucune donnée dans Athena ou si vous n'avez pas activé l'exploration des données dans Amazon Athena, une boîte de dialogue vous invite à activer l'exploration des données dans Amazon Athena, comme expliqué dans [Activer l'exploration des données dans Amazon Athena](#)

Pour explorer les données découvertes par les agents directement dans Athena

1. Dans la AWS Migration Hub console, choisissez Servers dans le volet de navigation.
2. Pour ouvrir la console Amazon Athena, choisissez Explorer les données dans Amazon Athena.
3. Dans la page Query Editor (Éditeur de requête), dans le volet de navigation sous Database (Base de données), assurez-vous que `application_discovery_service_database` est sélectionné.

 Note

Sous Tables, les tables suivantes représentent les jeux de données regroupés par les agents.

- `os_info_agent`
- `network_interface_agent`
- `sys_performance_agent`
- `processes_agent`
- `inbound_connection_agent`
- `outbound_connection_agent`
- `id_mapping_agent`

4. Interrogez les données dans la console Amazon Athena en écrivant et en exécutant des requêtes SQL dans l'éditeur de requêtes Athena. Par exemple, vous pouvez utiliser la requête suivante pour afficher toutes les adresses IP de serveur découvertes.

```
SELECT * FROM network_interface_agent;
```

Pour d'autres exemples de requête, veuillez consulter [Utilisation de requêtes prédéfinies dans Amazon Athena](#).

## Visualisation des données Amazon Athena

Pour visualiser vos données, une requête peut être portée vers un programme de visualisation tel qu'Amazon QuickSight ou d'autres outils de visualisation open source tels que Cytoscape, yEd ou Gephi. Utilisez ces outils pour afficher des diagrammes réseau, des tableaux récapitulatifs et d'autres représentations graphiques. Lorsque cette méthode est utilisée, vous vous connectez à Athena via le programme de visualisation afin qu'elle puisse accéder à vos données collectées en tant que source pour produire la visualisation.

Pour visualiser vos données Amazon Athena à l'aide de QuickSight

1. Connectez-vous à [Amazon QuickSight](#).
2. Choisissez Connect to another data source or upload a file (Se connecter à une autre source de données ou charger un fichier).
3. Choisissez Athéna. La boîte de dialogue de la source de données New Athena s'affiche.
4. Entrez un nom dans le champ Data source name (Nom de la source de données).
5. Choisissez Create data source.
6. Sélectionnez le gents-servers-os tableau A dans la boîte de dialogue Choisissez votre table, puis sélectionnez Sélectionner.
7. Dans la boîte de dialogue Finish dataset creation (Terminer la création d'un ensemble de données), sélectionnez Import to SPICE for quicker analytics (Importer vers SPICE pour des analyses plus rapides), puis choisissez Visualize (Visualiser).

Votre visualisation est rendue.

## Utilisation de requêtes prédéfinies dans Amazon Athena

Cette section contient un ensemble de requêtes prédéfinies qui exécutent des cas d'utilisation standard, comme l'analyse du coût total de possession et la visualisation du réseau. Vous pouvez utiliser ces requêtes en l'état ou les modifier en fonction de vos besoins.

Pour utiliser une requête prédéfinie

1. Dans la AWS Migration Hub console, choisissez Servers dans le volet de navigation.
2. Pour ouvrir la console Amazon Athena, choisissez Explorer les données dans Amazon Athena.

3. Dans la page Query Editor (Éditeur de requête), dans le volet de navigation sous Database (Base de données), assurez-vous que `application_discovery_service_database` est sélectionné.
4. Choisissez le signe plus (+) dans l'éditeur de requête pour créer un onglet pour une nouvelle requête.
5. Copiez l'une des requêtes à partir de [Requêtes prédéfinies](#).
6. Collez la requête dans le volet de requête du nouvel onglet de requête que vous venez de créer.
7. Choisissez Run Query.

## Requêtes prédéfinies

Choisissez un titre pour afficher les informations sur la requête.

Obtenir les adresses IP et les noms d'hôte pour les serveurs

Cette fonction d'assistant de vue récupère les adresses IP et les noms d'hôte d'un serveur donné. Vous pouvez utiliser cette vue dans d'autres requêtes. Pour plus d'informations sur la création d'une vue, consultez [CREATE VIEW](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Athena.

```
CREATE OR REPLACE VIEW hostname_ip_helper AS
SELECT DISTINCT
 "os"."host_name"
, "nic"."agent_id"
, "nic"."ip_address"
FROM
 os_info_agent os
, network_interface_agent nic
WHERE ("os"."agent_id" = "nic"."agent_id");
```

Identifiez les serveurs avec ou sans agents

Cette requête peut vous aider à effectuer une validation des données. Si vous avez déployé des agents sur un certain nombre de serveurs dans votre réseau, vous pouvez utiliser cette requête pour trouver s'il existe d'autres serveurs dans votre réseau dans lesquels aucun agent n'a été déployé. Dans cette requête, nous allons examiner le trafic réseau entrant et sortant, et filtrer le trafic pour les adresses IP privées uniquement. Autrement dit, les adresses IP commençant par 192, 10, ou 172.

```
SELECT DISTINCT "destination_ip" "IP Address" ,
 (CASE
 WHEN (
```

```

(SELECT "count"(*)
FROM network_interface_agent
WHERE ("ip_address" = "destination_ip")) = 0) THEN
 'no'
 WHEN (
 (SELECT "count"(*)
 FROM network_interface_agent
 WHERE ("ip_address" = "destination_ip")) > 0) THEN
 'yes' END) "agent_running"
FROM outbound_connection_agent
WHERE (((("destination_ip" LIKE '192.%')
 OR ("destination_ip" LIKE '10.%'))
 OR ("destination_ip" LIKE '172.%'))
UNION
SELECT DISTINCT "source_ip" "IP ADDRESS" ,
 (CASE
 WHEN (
 (SELECT "count"(*)
 FROM network_interface_agent
 WHERE ("ip_address" = "source_ip")) = 0) THEN
 'no'
 WHEN (
 (SELECT "count"(*)
 FROM network_interface_agent
 WHERE ("ip_address" = "source_ip")) > 0) THEN
 'yes' END) "agent_running"
 FROM inbound_connection_agent
 WHERE (((("source_ip" LIKE '192.%')
 OR ("source_ip" LIKE '10.%'))
 OR ("source_ip" LIKE '172.%')));

```

## Analyser les données de performance du système pour les serveurs dotés d'agents

Vous pouvez utiliser cette requête pour analyser les performances système et le modèle d'utilisation des données de vos serveurs sur site dans lesquels des agents ont été installés. La requête associe la table `system_performance_agent` avec la table `os_info_agent` pour identifier le nom d'hôte de chaque serveur. Cette requête renvoie les données d'utilisation des séries chronologiques (à intervalles de 15 minutes) pour tous les serveurs dans lesquels des agents sont en cours d'exécution.

```

SELECT "OS"."os_name" "OS Name" ,
 "OS"."os_version" "OS Version" ,
 "OS"."host_name" "Host Name" ,
 "SP"."agent_id" ,

```

```

"SP"."total_num_cores" "Number of Cores" ,
"SP"."total_num_cpus" "Number of CPU" ,
"SP"."total_cpu_usage_pct" "CPU Percentage" ,
"SP"."total_disk_size_in_gb" "Total Storage (GB)" ,
"SP"."total_disk_free_size_in_gb" "Free Storage (GB)" ,
("SP"."total_disk_size_in_gb" - "SP"."total_disk_free_size_in_gb") "Used
Storage" ,
"SP"."total_ram_in_mb" "Total RAM (MB)" ,
("SP"."total_ram_in_mb" - "SP"."free_ram_in_mb") "Used RAM (MB)" ,
"SP"."free_ram_in_mb" "Free RAM (MB)" ,
"SP"."total_disk_read_ops_per_sec" "Disk Read IOPS" ,
"SP"."total_disk_bytes_written_per_sec_in_kbps" "Disk Write IOPS" ,
"SP"."total_network_bytes_read_per_sec_in_kbps" "Network Reads (kbps)" ,
"SP"."total_network_bytes_written_per_sec_in_kbps" "Network Write (kbps)"
FROM "sys_performance_agent" "SP" , "OS_INFO_agent" "OS"
WHERE ("SP"."agent_id" = "OS"."agent_id") limit 10;

```

Suivez les communications sortantes entre les serveurs en fonction du numéro de port et des détails du processus

Cette requête permet d'obtenir les détails relatifs au trafic sortant pour chaque service, ainsi que le numéro de port et les détails du processus.

Avant d'exécuter la requête, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez créer la table `iana_service_ports_import` qui contient la base de données de registre des ports IANA téléchargée depuis IANA. Pour plus d'informations sur la création de cette table, veuillez consulter [Création de la table d'importation du registre des ports IANA](#).

Une fois la table `iana_service_ports_import` créée, créez deux fonctions d'assistant de vue pour suivre le trafic sortant. Pour plus d'informations sur la création d'une vue, consultez [CREATE VIEW](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Athena.

Pour créer des fonctions d'assistant de suivi sortant

1. Ouvrez la console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/athena/>.
2. Créez la `valid_outbound_ips_helper` vue à l'aide de la fonction d'assistance suivante qui répertorie toutes les adresses IP de destination sortantes distinctes.

```

CREATE OR REPLACE VIEW valid_outbound_ips_helper AS
SELECT DISTINCT "destination_ip"
FROM outbound_connection_agent;

```

3. Créez la vue `outbound_query_helper` à l'aide de la fonction d'assistant suivante, qui détermine la fréquence de communication pour le trafic sortant.

```
CREATE OR REPLACE VIEW outbound_query_helper AS
SELECT "agent_id" ,
 "source_ip" ,
 "destination_ip" ,
 "destination_port" ,
 "agent_assigned_process_id" ,
 "count"(*) "frequency"
FROM outbound_connection_agent
WHERE (("ip_version" = 'IPv4')
 AND ("destination_ip" IN
 (SELECT *
 FROM valid_outbound_ips_helper)))
GROUP BY "agent_id", "source_ip", "destination_ip", "destination_port",
 "agent_assigned_process_id";
```

4. Après avoir créé la table `iana_service_ports_import` et vos deux fonctions d'assistant, vous pouvez exécuter la requête suivante pour obtenir les détails relatifs au trafic sortant pour chaque service, ainsi que le numéro de port et les détails de traitement.

```
SELECT hip1.host_name "Source Host Name",
 outbound_connections_results0.source_ip "Source IP Address",
 hip2.host_name "Destination Host Name",
 outbound_connections_results0.destination_ip "Destination IP Address",
 outbound_connections_results0.frequency "Connection Frequency",
 outbound_connections_results0.destination_port "Destination Communication
Port",
 outbound_connections_results0.servicename "Process Service Name",
 outbound_connections_results0.description "Process Service Description"
FROM
 (SELECT DISTINCT o.source_ip,
 o.destination_ip,
 o.frequency,
 o.destination_port,
 ianap.servicename,
 ianap.description
 FROM outbound_query_helper o, iana_service_ports_import ianap
 WHERE o.destination_port = TRY_CAST(ianap.portnumber AS integer)) AS
outbound_connections_results0 LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip1
 ON outbound_connections_results0.source_ip = hip1.ip_address LEFT OUTER
```

```
JOIN hostname_ip_helper hip2
 ON outbound_connections_results0.destination_ip = hip2.ip_address
```

Suivez les communications entrantes entre les serveurs en fonction du numéro de port et des détails du processus

Cette requête permet d'obtenir des informations sur le trafic entrant pour chaque service, ainsi que le numéro de port et les détails du processus.

Avant d'exécuter cette requête, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez créer la table `iana_service_ports_import` qui contient la base de données de registre des ports IANA téléchargée depuis IANA. Pour plus d'informations sur la création de cette table, veuillez consulter [Création de la table d'importation du registre des ports IANA](#).

Une fois la table `iana_service_ports_import` créée, créez deux fonctions d'assistant de vue pour le suivi du trafic entrant. Pour plus d'informations sur la création d'une vue, consultez [CREATE VIEW](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Athena.

Pour créer des fonctions d'assistant de suivi d'importation

1. Ouvrez la console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/athena/>.
2. Créez la vue `valid_inbound_ips_helper` à l'aide de la fonction d'assistant suivante, qui répertorie toutes les adresses IP source entrantes distinctes.

```
CREATE OR REPLACE VIEW valid_inbound_ips_helper AS
SELECT DISTINCT "source_ip"
FROM inbound_connection_agent;
```

3. Créez la vue `inbound_query_helper` à l'aide de la fonction d'assistant suivante, qui détermine la fréquence de communication pour le trafic entrant.

```
CREATE OR REPLACE VIEW inbound_query_helper AS
SELECT "agent_id" ,
 "source_ip" ,
 "destination_ip" ,
 "destination_port" ,
 "agent_assigned_process_id" ,
 "count(*) "frequency"
FROM inbound_connection_agent
WHERE (("ip_version" = 'IPv4')
```

```

 AND ("source_ip" IN
 (SELECT *
 FROM valid_inbound_ips_helper)))
GROUP BY "agent_id", "source_ip", "destination_ip", "destination_port",
"agent_assigned_process_id";

```

4. Maintenant que vous disposez de la table `iana_service_ports_import` et de vos deux fonctions d'assistant, vous pouvez exécuter la requête suivante pour obtenir les détails sur le trafic entrant pour chaque service, ainsi que le numéro de port et les détails de traitement.

```

SELECT hip1.host_name "Source Host Name",
 inbound_connections_results0.source_ip "Source IP Address",
 hip2.host_name "Destination Host Name",
 inbound_connections_results0.destination_ip "Destination IP Address",
 inbound_connections_results0.frequency "Connection Frequency",
 inbound_connections_results0.destination_port "Destination Communication
Port",
 inbound_connections_results0.servicename "Process Service Name",
 inbound_connections_results0.description "Process Service Description"
FROM
 (SELECT DISTINCT i.source_ip,
 i.destination_ip,
 i.frequency,
 i.destination_port,
 ianap.servicename,
 ianap.description
 FROM inbound_query_helper i, iana_service_ports_import ianap
 WHERE i.destination_port = TRY_CAST(ianap.portnumber AS integer)) AS
inbound_connections_results0 LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip1
 ON inbound_connections_results0.source_ip = hip1.ip_address LEFT OUTER
JOIN hostname_ip_helper hip2
 ON inbound_connections_results0.destination_ip = hip2.ip_address

```

Identifiez le logiciel en cours d'exécution à partir du numéro de port

Cette requête identifie le logiciel en cours d'exécution en fonction des numéros de port.

Avant d'exécuter cette requête, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez créer la table `iana_service_ports_import` qui contient la base de données de registre des ports IANA téléchargée depuis IANA. Pour plus d'informations sur la création de cette table, veuillez consulter [Création de la table d'importation du registre des ports IANA](#).

La requête suivante peut être utilisée pour identifier le logiciel en cours d'exécution en fonction des numéros de port.

```
SELECT o.host_name "Host Name",
 ianap.servicename "Service",
 ianap.description "Description",
 con.destination_port,
 con.cnt_dest_port "Destination Port Count"
FROM (SELECT agent_id,
 destination_ip,
 destination_port,
 Count(destination_port) cnt_dest_port
 FROM inbound_connection_agent
 GROUP BY agent_id,
 destination_ip,
 destination_port) con,
 (SELECT agent_id,
 host_name,
 Max("timestamp")
 FROM os_info_agent
 GROUP BY agent_id,
 host_name) o,
 iana_service_ports_import ianap
WHERE ianap.transportprotocol = 'tcp'
 AND con.destination_ip NOT LIKE '172%'
 AND con.destination_port = ianap.portnumber
 AND con.agent_id = o.agent_id
ORDER BY cnt_dest_port DESC;
```

## Création de la table d'importation du registre des ports IANA

Certaines des requêtes prédéfinies nécessitent une table nommée `iana_service_ports_import` qui contient des informations téléchargées depuis Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Pour créer la table `iana_service_ports_import`

1. Téléchargez le fichier CSV de la base de données de registre de ports IANA à partir de [Service Name and Transport Protocol Port Number Registry](#) sur [iana.org](#).
2. Téléchargez le fichier sur Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez [Comment charger des fichiers ou dossiers vers un compartiment S3 ?](#).

3. Créez une nouvelle table dans Athéna nommée. `iana_service_ports_import` Pour obtenir des instructions, consultez la section [Créer une table](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Athena. Dans l'exemple suivant, vous devez remplacer `my_bucket_name` par le nom du compartiment S3 dans lequel vous avez téléchargé le fichier CSV à l'étape précédente.

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS iana_service_ports_import (
 ServiceName STRING,
 PortNumber INT,
 TransportProtocol STRING,
 Description STRING,
 Assignee STRING,
 Contact STRING,
 RegistrationDate STRING,
 ModificationDate STRING,
 Reference STRING,
 ServiceCode STRING,
 UnauthorizedUseReported STRING,
 AssignmentNotes STRING
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
 'serialization.format' = ',',
 'quoteChar' = '"',
 'field.delim' = ','
) LOCATION 's3://my_bucket_name/'
TBLPROPERTIES ('has_encrypted_data'='false','skip.header.line.count'='1');
```

# Découvrir des données à l'aide de la AWS Migration Hub console

AWS Application Discovery Service (Application Discovery Service) est intégré à AWS Migration Hub (Migration Hub) et les clients peuvent consulter et gérer leurs collecteurs de données, leurs serveurs et leurs applications au sein de Migration Hub. Lorsque vous utilisez la console Application Discovery Service, vous êtes redirigé vers la console Migration Hub. L'utilisation de la console Migration Hub ne nécessite aucune étape ou configuration supplémentaire de votre part.

Dans cette section, vous découvrirez comment gérer et surveiller Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et AWS Application Discovery Agent (Discovery Agent) à l'aide de la console.

## Rubriques

- [Affichage des données dans le tableau de bord AWS Migration Hub de la console](#)
- [Démarrage et arrêt des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console](#)
- [Tri des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console](#)
- [Affichage des serveurs dans la AWS Migration Hub console](#)
- [Tri des serveurs dans la AWS Migration Hub console](#)
- [Marquage des serveurs dans la console AWS Migration Hub](#)
- [Utilisation AWS Migration Hub pour exporter les données du serveur](#)
- [Regroupement de serveurs dans la AWS Migration Hub console](#)

## Affichage des données dans le tableau de bord AWS Migration Hub de la console

Pour afficher le tableau de bord principal, choisissez Dashboard dans le volet de navigation de la console AWS Migration Hub (Migration Hub). Dans le tableau de bord principal de Migration Hub, vous pouvez consulter des statistiques de haut niveau sur les serveurs, les applications et les collecteurs de données tels que Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et AWS Application Discovery Agent (Discovery Agent).

Le tableau de bord principal recueille les données des tableaux de bord Discover et Migrate dans un emplacement central. Il comporte quatre volets d'état et d'informations, ainsi qu'une liste de liens pour

accès rapide. À l'aide des volets, vous pouvez afficher un état résumé de vos dernières applications mises à jour. Vous pouvez également obtenir un accès rapide à l'une de vos applications, une vue d'ensemble des applications dans différents états et suivre la progression de la migration au fil du temps.

Pour afficher le tableau de bord principal, choisissez Tableau de bord dans le volet de navigation situé sur le côté gauche de la page d'accueil de la console Migration Hub.

## Démarrage et arrêt des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) et AWS Application Discovery Agent (Discovery Agent) sont les outils de collecte de données utilisés par AWS Application Discovery Service (Application Discovery Service) pour vous aider à découvrir votre infrastructure existante. Les étapes suivantes expliquent comment télécharger et déployer ces outils de collecte de données de découverte, [Déployez un collecteur sans agent](#) et [AWS Agent de découverte d'applications](#).

Ces outils de collecte de données stockent leurs données dans le référentiel du Service de découverte d'applications, fournissant des détails sur chaque serveur et les processus qui y sont exécutés. Lorsque l'un de ces outils est déployé, vous pouvez démarrer, arrêter et consulter les données collectées depuis la console AWS Migration Hub (Migration Hub).

Une fois l'agent de découverte d' AWS applications (agent de découverte) déployé, vous pouvez démarrer ou arrêter le processus de collecte de données sur la page Data Collectors de la console AWS Migration Hub (Migration Hub).

Pour démarrer ou arrêter les outils de collecte de données

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Data collectors.
3. Choisissez l'onglet Agents.
4. Cochez la case de l'outil de collecte que vous voulez démarrer ou arrêter.
5. Choisissez Start data collection (Démarrer la collecte des données) ou Stop data collection (Arrêter la collecte des données).

## Tri des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console

Si vous avez déployé de nombreux collecteurs de données, vous pouvez trier la liste affichée des collecteurs déployés sur la page Collecteurs de données de la console. Vous triez la liste en appliquant des filtres dans la barre de recherche. Vous pouvez rechercher et filtrer sur la plupart des critères spécifiés dans la liste Data Collectors (Collecteurs de données).

Le tableau suivant indique les critères de recherche que vous pouvez utiliser pour les agents, notamment les opérateurs, les valeurs et une définition des valeurs.

| Critère de recherche | Opérateur | Valeur : Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de l'agent        | ==        | Tout identifiant d'agent sélectionné dans la liste préremplie à partir de laquelle un outil de collecte est installé.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hostname             | ==<br>!=  | Pour les agents, n'importe quel nom d'hôte sélectionné à partir de la liste préremplie des hôtes où un agent est installé.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| État de la collecte  | ==<br>!=  | <p>Démarré : les données sont collectées et envoyées à Application Discovery Service</p> <p>Start scheduled : le démarrage de la collecte des données est programmé. Les données seront envoyées à Application Discovery Service lors du prochain ping, et le statut passera à Started.</p> <p>Arrêté : les données ne sont ni collectées ni envoyées à Application Discovery Service.</p> |

| Critère de recherche | Opérateur           | Valeur : Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     | <p>Stop scheduled : l'arrêt de la collecte des données est programmé. Les données cesseront d'être envoyées à Application Discovery Service lors du prochain ping, et le statut passera à Arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Santé                | <p>==</p> <p>!=</p> | <p>Healthy : la collecte des données n'est pas activée. L'outil fonctionne normalement.</p> <p>Unhealthy : l'outil est dans un état d'erreur. Les données ne sont pas collectées ou rapportées.</p> <p>Unknown : aucune connexion établie sur une heure.</p> <p>Shutdown : l'outil a dernièrement communiqué un message « shutting down (arrêt) » en raison d'un arrêt du système, du service ou d'un démon. S'il se produit un redémarrage ou une mise à niveau de l'outil, le statut est modifié en un autre état lors du premier cycle de création de rapports.</p> <p>Exécution : la collecte des données est activée. L'outil fonctionne normalement.</p> |

| Critère de recherche | Opérateur | Valeur : Définition                                                                          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse IP           | ==        | Toute adresse IP sélectionnée dans la liste préremplie où un outil de collecte est installé. |
|                      | !=        |                                                                                              |

Le tableau suivant indique les critères de recherche que vous pouvez utiliser pour les collecteurs sans agent, notamment les opérateurs, les valeurs et une définition des valeurs.

| Critère de recherche | Opérateur | Valeur : Définition                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                   | ==        | Tout identifiant de collecteur sans agent sélectionné dans la liste préremplie à partir de laquelle un outil de collecte est installé.              |
| Hostname             | ==<br>!=  | Pour les collecteurs sans agent, tout nom d'hôte sélectionné dans la liste préremplie des hôtes sur lesquels un collecteur sans agent est installé. |
| Statut               | ==        | Collecte de données : la collecte de données est activée. L'outil fonctionne normalement.                                                           |
|                      | !=        | Prêt à être configuré : la collecte de données n'est pas activée. L'outil fonctionne normalement.                                                   |
|                      |           | Nécessite de l'attention : l'outil est dans un état d'erreur                                                                                        |

| Critère de recherche | Opérateur | Valeur : Définition                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |           | et nécessite une attention particulière.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |           | Unknown : aucune connexion établie sur une heure.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |           | Arrêt : l'outil a indiqué pour la dernière fois qu'il s'était « arrêté » en raison de l'arrêt d'un système, d'un service ou d'un démon. S'il se produit un redémarrage ou une mise à niveau de l'outil, le statut est modifié en un autre état lors du premier cycle de création de rapports. |
| Adresse IP           | ==<br>!=  | Toute adresse IP sélectionnée dans la liste préremplie où un outil de collecte est installé.                                                                                                                                                                                                  |

Pour trier les collecteurs de données en appliquant les filtres de recherche

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Data Collectors.
3. Choisissez l'onglet Collecteurs sans agent ou Agents.
4. Cliquez dans la barre de recherche et sélectionnez un critère de recherche dans la liste.
5. Choisissez un opérateur dans la liste suivante.
6. Choisissez une valeur dans la dernière liste.

## Affichage des serveurs dans la AWS Migration Hub console

La page Serveurs fournit les données relatives à la configuration du système et aux performances de chaque instance de serveur connue des outils de collecte des données. Vous pouvez afficher les informations sur le serveur, trier les serveurs avec des filtres, baliser les serveurs avec des paires clé-valeur, et exporter les informations serveur et système détaillées.

Vous pouvez obtenir une vue générale et une vue détaillée des serveurs détectés par les outils de collecte de données.

Pour afficher les serveurs détectés

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Servers. Les serveurs détectés apparaissent dans la liste des serveurs.
3. Pour plus d'informations sur un serveur, choisissez son lien dans la colonne Server info (Informations sur le serveur). Un écran qui décrit le serveur s'affiche alors.

L'écran des détails du serveur affiche les informations relatives au système et les métriques des performances. Vous pouvez également trouver un bouton pour exporter les dépendances réseau et les informations relatives aux processus. Pour exporter les informations détaillées sur le serveur, consultez [Utilisation AWS Migration Hub pour exporter les données du serveur](#).

## Tri des serveurs dans la AWS Migration Hub console

Pour trouver facilement des serveurs spécifiques, appliquez des filtres de recherche afin de trier tous les serveurs détectés par les outils de collecte. Vous pouvez rechercher et filtrer sur de nombreux critères.

Pour trier les serveurs en appliquant les filtres de recherche

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Cliquez dans la barre de recherche et sélectionnez un critère de recherche dans la liste.
4. Choisissez un opérateur dans la liste suivante.

5. Saisissez une valeur sensible à la casse pour le critère de recherche que vous avez sélectionné, puis appuyez sur Entrée.
6. Plusieurs filtres peuvent être appliqués en répétant les étapes 2 à 4.

## Marquage des serveurs dans la console AWS Migration Hub

Pour faciliter la planification de la migration et rester organisé, vous pouvez créer plusieurs balises pour chaque serveur. Les balises sont des paires clé/valeur définies par l'utilisateur pouvant stocker des données ou des métadonnées sur les serveurs. Vous pouvez étiqueter un ou plusieurs serveurs en une seule opération. AWS Application Discovery Service Les balises (Application Discovery Service) sont similaires aux AWS balises, mais les deux types de balises ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable.

Vous pouvez ajouter ou supprimer une ou plusieurs balises d'un ou de plusieurs serveurs depuis la page principale Serveurs. Sur la page des détails d'un serveur, vous pouvez ajouter ou supprimer une ou plusieurs balises pour le serveur sélectionné. Vous pouvez effectuer n'importe quel type de tâche de balisage impliquant plusieurs serveurs ou balises en une seule opération. Vous pouvez aussi supprimer des balises.

Pour ajouter des balises à un ou plusieurs serveurs

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Dans la colonne Server info (Informations sur le serveur), choisissez le lien relatif au serveur pour lequel vous souhaitez ajouter des balises. Pour ajouter des balises à plusieurs serveurs à la fois, cliquez sur les cases à cocher de plusieurs serveurs.
4. Choisissez Ajouter des balises, puis choisissez Ajouter une nouvelle étiquette.
5. Dans la boîte de dialogue, tapez une clé dans le champ Clé, et éventuellement une valeur dans le champ Valeur.

Ajoutez d'autres balises en choisissant Ajouter une nouvelle étiquette et en ajoutant des informations supplémentaires.

6. Choisissez Save (Enregistrer).

## Pour supprimer les balises d'un ou de plusieurs serveurs

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Dans la colonne Server info (Informations sur le serveur), choisissez le lien relatif au serveur pour lequel vous souhaitez supprimer des balises. Cochez les cases de plusieurs serveurs pour supprimer les balises de plusieurs serveurs à la fois.
4. Choisissez Supprimer les tags.
5. Sélectionnez chaque étiquette que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Confirmer.

## Utilisation AWS Migration Hub pour exporter les données du serveur

Cette rubrique explique comment exporter les données du serveur à l'aide de l' AWS Management Console API AWS Command Line Interface, de ou de l'API.

Pour utiliser le AWS Management Console pour exporter les données du serveur pour tous les serveurs

1. Connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Choisissez Actions, puis Exporter les données de découverte.
4. Dans la section Exports (Exportations) en bas de l'écran, choisissez Export server details (Exporter les détails du serveur). Cette action génère un fichier .zip qui inclut les fichiers .csv décrits dans le tableau suivant.

| Nom de fichier                | Description                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| {account_id} _Application.csv | Détails de chaque application, y compris le nombre de serveurs, le nom et la description. |

| Nom de fichier                                                | Description                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {identifiant de compte} _ .csv ApplicationResourceAssociation | La relation entre les serveurs et les applications.                                                                                                       |
| {identifiant de compte} _ ImportTemplate                      | Résumé de l'application et des balises de chaque serveur. Ce fichier peut être modifié et réimporté pour mettre à jour l'application associée au serveur. |
| {identifiant de compte} _ .csv NetworkInterface               | Détails de chaque interface réseau, y compris le serveur, l'adresse et le commutateur associés.                                                           |
| {account_id} _ Server.csv                                     | Détails de chaque serveur, y compris le système d'exploitation, le nom d'hôte et l'hyperviseur.                                                           |
| {identifiant de compte} _ .csv SystemPerformance              | Détails de chaque serveur, y compris la configuration du processeur, de la mémoire et du stockage, ainsi que les performances.                            |
| {account_id} _ Tags.csv                                       | Détails de chaque balise associée à un serveur.                                                                                                           |
| {account_id} _ Info.csv VMware                                | Détails de chaque VMware configuration, y compris MoRef, VMname et vCenter.                                                                               |

Pour utiliser le AWS Management Console pour exporter les données d'agent pour un serveur spécifique

1. Connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Placez le curseur dans le champ de recherche sous Serveurs. Une liste déroulante apparaît. Dans cette liste, sous Propriétés, choisissez Source, puis l'opérateur =, puis Source = Agent.

4. Dans les résultats de recherche, choisissez le nom du serveur pour lequel vous souhaitez exporter les données. Cette action vous amène à la page de détails de ce serveur.
5. Entrez une heure de début et une heure de fin, puis choisissez Exporter. Le fichier .zip exporté inclut les fichiers .csv décrits dans le tableau suivant.

| {identifiant de compte} _ .csv destinationProcessConnection | Détails des connexions entrantes vers le serveur.                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {account_id} _networkInterface.csv                          | Détails de chaque interface réseau, y compris l'adresse, le masque et le nom                                           |
| {account_id} _osInfo.csv                                    | Détails du système d'exploitation, y compris le type de processeur, l'hyperviseur et le nom du système d'exploitation. |
| {account_id} _process.csv                                   | Détails des processus exécutés sur le serveur.                                                                         |
| {identifiant de compte} _ .csv sourceProcessConnection      | Détails de la connexion sortante provenant du serveur.                                                                 |
| {account_id} _systemPerformance.csv                         | Détails de la configuration et des performances du processeur, de la mémoire et du stockage du serveur.                |

Pour utiliser l'API AWS Command Line Interface ou l'API pour exporter les données du serveur

1. Exécutez [start-export-task](#). L'opération d'API correspondante est [StartExportTask](#)
2. Exécutez [describe-export-tasks](#). L'opération d'API correspondante est [DescribeExportTasks](#).

## Regroupement de serveurs dans la AWS Migration Hub console

Certains de vos serveurs détectés peuvent avoir besoin d'être migrés conjointement afin de rester fonctionnels. Dans ce cas, vous pouvez définir et regrouper de manière logique les serveurs détectés dans les applications.

Dans le cadre du processus de regroupement, vous pouvez rechercher, filtrer et ajouter des balises.

Pour regrouper des serveurs dans une application nouvelle ou existante

1. À l'aide de votre AWS compte, connectez-vous à la console Migration Hub AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub/>.
2. Dans le volet de navigation de la console Migration Hub, sous Discover, sélectionnez Servers.
3. Dans la liste des serveurs, sélectionnez chaque serveur que vous souhaitez regrouper dans une application nouvelle ou existante.

Pour vous aider à choisir les serveurs de votre groupe, vous pouvez rechercher et filtrer sur tous les critères que vous spécifiez dans la liste des serveurs. Cliquez dans la barre de recherche et sélectionnez un élément dans la liste, choisissez un opérateur à partir de la liste suivante, puis entrez vos critères.

4. Facultatif : pour chaque serveur sélectionné, choisissez Add tag (Ajouter une balise), saisissez une valeur pour Key (Clé), puis, le cas échéant, tapez une valeur pour Value (Valeur).
5. Choisissez Group as application (Regrouper comme application) pour créer votre application ou l'ajouter à une application existante.
6. Dans la boîte de dialogue Group as application (Regrouper comme application), choisissez Group as a new application (Regrouper comme nouvelle application) ou Add to an existing application (Ajouter à une application existante).
  - a. Si vous choisissez Group as a new application (Regrouper comme nouvelle application), entrez un nom dans Application name (Nom de l'application). Le cas échéant, vous pouvez entrer une description pour Application description (Description de l'application).
  - b. Si vous choisissez Add to an existing application (Ajouter à une application existante), sélectionnez le nom de l'application à ajouter à la liste.
7. Choisissez Save (Enregistrer).

# Utilisation de l'API Application Discovery Service pour interroger les éléments de configuration découverts

Un élément de configuration est un actif informatique découvert dans votre centre de données par un agent ou par une importation. Lorsque vous utilisez AWS Application Discovery Service (Application Discovery Service), vous utilisez l'API pour spécifier des filtres et interroger des éléments de configuration spécifiques pour les actifs du serveur, de l'application, du processus et de la connexion. Pour plus d'informations sur l'API, consultez la section [Application Discovery Service API Reference](#).

Les tableaux des sections suivantes répertorient les filtres d'entrée et les options de tri de sortie disponibles pour deux actions Application Discovery Service :

- `DescribeConfigurations`
- `ListConfigurations`

Les options de filtrage et de tri sont organisées en fonction du type la de ressource à laquelle elles s'appliquent (serveur, application, processus ou connexion).

## Important

Les résultats ont été renvoyés par `DescribeConfigurations` et `ListConfigurations`, et `StartExportTask` peuvent ne pas contenir de mises à jour récentes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Cohérence à terme"](#).

## Utilisation de l'`DescribeConfigurations` action

L'action `DescribeConfigurations` récupère les attributs d'une liste de configurations IDs. Tous les éléments fournis IDs doivent concerner le même type de ressource (serveur, application, processus ou connexion). Les champs de sortie sont spécifiques au type de ressource sélectionné. Par exemple, la sortie d'un élément de configuration de serveur inclut une liste d'attributs relatifs au serveur, tels que le nom d'hôte, le système d'exploitation et le nombre de cartes réseau. Pour plus d'informations sur la syntaxe des commandes, consultez [DescribeConfigurations](#).

L'action `DescribeConfigurations` ne prend pas en charge le filtrage.

## Champs de sortie pour **DescribeConfigurations**

Les tableaux suivants, organisés par type de ressource, répertorient les champs de sortie pris en charge de l'action `DescribeConfigurations`. Les champs marqués comme obligatoires sont toujours présents dans la sortie.

### Ressources de serveur

| Champ                                                  | Obligatoire |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <code>server.agentId</code>                            |             |
| <code>server.applications</code>                       |             |
| <code>server.applications.hasMoreValues</code>         |             |
| <code>server.configurationId</code>                    | x           |
| <code>server.cpuType</code>                            |             |
| <code>server.hostName</code>                           |             |
| <code>server.hypervisor</code>                         |             |
| <code>server.networkInterfaceInfo</code>               |             |
| <code>server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues</code> |             |
| <code>server.osName</code>                             |             |
| <code>server.osVersion</code>                          |             |
| <code>server.tags</code>                               |             |
| <code>server.tags.hasMoreValues</code>                 |             |
| <code>server.timeOfCreation</code>                     | x           |
| <code>server.type</code>                               |             |

| Champ                                                         | Obligatoire |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <code>server.performance.avgCpuUsagePct</code>                |             |
| <code>server.performance.avgDiskReadIOPS</code>               |             |
| <code>server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB</code>     |             |
| <code>server.performance.avgDiskWriteIOPS</code>              |             |
| <code>server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB</code>    |             |
| <code>server.performance.avgFreeRAMInKB</code>                |             |
| <code>server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB</code>  |             |
| <code>server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB</code> |             |
| <code>server.performance.maxCpuUsagePct</code>                |             |
| <code>server.performance.maxDiskReadIOPS</code>               |             |
| <code>server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB</code>     |             |
| <code>server.performance.maxDiskWriteIOPS</code>              |             |
| <code>server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB</code>    |             |

| Champ                                                         | Obligatoire |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <code>server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB</code>  |             |
| <code>server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB</code> |             |
| <code>server.performance.minFreeRAMInKB</code>                |             |
| <code>server.performance.numCores</code>                      |             |
| <code>server.performance.numCpus</code>                       |             |
| <code>server.performance.numDisks</code>                      |             |
| <code>server.performance.numNetworkCards</code>               |             |
| <code>server.performance.totalRAMInKB</code>                  |             |

## Ressources de processus

| Champ                                | Obligatoire |
|--------------------------------------|-------------|
| <code>process.commandLine</code>     |             |
| <code>process.configurationId</code> | x           |
| <code>process.name</code>            |             |
| <code>process.path</code>            |             |
| <code>process.timeOfCreation</code>  | x           |

## Ressources d'application

| Champ                        | Obligatoire |
|------------------------------|-------------|
| application.configurationId  | x           |
| application.description      |             |
| application.lastModifiedTime | h/24, j/7   |
| application.name             | h/24, j/7   |
| application.serverCount      | h/24, j/7   |
| application.timeOfCreation   | x           |

## Utilisation de l'**ListConfigurations**action

L'action `ListConfigurations` récupère une liste d'éléments de configuration en fonction des critères que vous spécifiez dans un filtre. Pour plus d'informations sur la syntaxe des commandes, consultez [ListConfigurations](#).

### Champs de sortie pour **ListConfigurations**

Les tableaux suivants, organisés par type de ressource, répertorient les champs de sortie pris en charge de l'action `ListConfigurations`. Les champs marqués comme obligatoires sont toujours présents dans la sortie.

#### Ressources de serveur

| Champ                  | Obligatoire |
|------------------------|-------------|
| server.configurationId | x           |
| server.agentId         |             |
| server.hostName        |             |
| server.osName          |             |
| server.osVersion       |             |

| Champ                              | Obligatoire |
|------------------------------------|-------------|
| <code>server.timeOfCreation</code> | x           |
| <code>server.type</code>           |             |

## Ressources de processus

| Champ                                | Obligatoire |
|--------------------------------------|-------------|
| <code>process.commandLine</code>     |             |
| <code>process.configurationId</code> | x           |
| <code>process.name</code>            |             |
| <code>process.path</code>            |             |
| <code>process.timeOfCreation</code>  | h/24, j/7   |
| <code>server.agentId</code>          |             |
| <code>server.configurationId</code>  | x           |

## Ressources d'application

| Champ                                     | Obligatoire |
|-------------------------------------------|-------------|
| <code>application.configurationId</code>  | x           |
| <code>application.description</code>      |             |
| <code>application.name</code>             | h/24, j/7   |
| <code>application.serverCount</code>      | h/24, j/7   |
| <code>application.timeOfCreation</code>   | h/24, j/7   |
| <code>application.lastModifiedTime</code> | x           |

## Ressources de connexion

| Champ                                           | Obligatoire |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <code>connection.destinationIp</code>           | x           |
| <code>connection.destinationPort</code>         | h/24, j/7   |
| <code>connection.ipVersion</code>               | h/24, j/7   |
| <code>connection.latestTimestamp</code>         | h/24, j/7   |
| <code>connection.occurrence</code>              | h/24, j/7   |
| <code>connection.sourceIp</code>                | x           |
| <code>connection.transportProtocol</code>       |             |
| <code>destinationProcess.configurationId</code> |             |
| <code>destinationProcess.name</code>            |             |
| <code>destinationServer.configurationId</code>  |             |
| <code>destinationServer.hostName</code>         |             |
| <code>sourceProcess.configurationId</code>      |             |
| <code>sourceProcess.name</code>                 |             |
| <code>sourceServer.configurationId</code>       |             |
| <code>sourceServer.hostName</code>              |             |

Filtres pris en charge pour **ListConfigurations**

Les tableaux suivants, organisés par type de ressource, répertorient les filtres pris en charge pour l'action `ListConfigurations`. Les filtres et les valeurs ont une relation clé/valeur définie par une des conditions logiques prises en charge. Vous pouvez trier la sortie des filtres indiqués.

## Ressources de serveur

| Filtre                              | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                                                       | Tri pris en charge                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>server.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout ID de configuration de serveur valide</li> </ul> | Aucun                                                                   |
| <code>server.hostName</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>server.osName</code>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>server.osVersion</code>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>server.agentId</code>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                     | Aucun                                                                   |

| Filtre                                   | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                                                                                                                                                   | Tri pris en charge |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NE</li> </ul>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                    |
| <code>server.connectorId</code>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                                                                                                                 | Aucun              |
| <code>server.type</code>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | Chaîne avec une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC2</li> <li>• OTHER</li> <li>• VMWARE_VM</li> <li>• VMWARE_HOST</li> <li>• VMWARE_VM_TEMPLATE</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.vmWareInfo.morefId</code>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                                                                                                                 | Aucun              |
| <code>server.vmWareInfo.vcenterId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                                                                                                                 | Aucun              |

| Filtre                                                     | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                   | Tri pris en charge |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>server.vmWareInfo.hostId</code>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.networkInterfaceInfo.portGroupId</code>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.networkInterfaceInfo.portGroupName</code>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.networkInterfaceInfo.virtualSwitchName</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |

| Filtre                                                | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                        | Tri pris en charge |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>server.networkInterfaceInfo.ipAddress</code>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>      | Aucun              |
| <code>server.networkInterfaceInfo.macAddress</code>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>      | Aucun              |
| <code>server.performance.avgCpuUsagePct</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GE</li> <li>• LE</li> <li>• GT</li> <li>• LT</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pourcentage</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.performance.totalDiskFreeSizeInKB</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GE</li> <li>• LE</li> <li>• GT</li> <li>• LT</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double</li> </ul>      | Aucun              |
| <code>server.performance.avgFreeRAMInKB</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GE</li> <li>• LE</li> <li>• GT</li> <li>• LT</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double</li> </ul>      | Aucun              |

| Filtre                                      | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                   | Tri pris en charge |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>server.tag.value</code>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.tag.key</code>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.application.name</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.application.description</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | Aucun              |

| Filtre                                          | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                                                          | Tri pris en charge |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>server.application.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout ID de configuration d'application valide</li> </ul> | Aucun              |
| <code>server.process.configurationId</code>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ProcessId</li> </ul>                                     | Aucun              |
| <code>server.process.name</code>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                        | Aucun              |
| <code>server.process.commandLine</code>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>                                        | Aucun              |

## Ressources d'application

| Filtre                       | Conditions prises en charge                                                                                                                  | Valeurs prises en charge                                        | Tri pris en charge                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| application.configurationId  | <ul style="list-style-type: none"> <li>EQUALS</li> <li>NOT_EQUALS</li> <li>EQ</li> <li>NE</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApplicationId</li> </ul> | Aucun                                                               |
| application.name             | <ul style="list-style-type: none"> <li>EQUALS</li> <li>NOT_EQUALS</li> <li>EQ</li> <li>NE</li> <li>CONTAINS</li> <li>NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chaîne</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC</li> <li>DESC</li> </ul> |
| application.description      | <ul style="list-style-type: none"> <li>EQUALS</li> <li>NOT_EQUALS</li> <li>EQ</li> <li>NE</li> <li>CONTAINS</li> <li>NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chaîne</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC</li> <li>DESC</li> </ul> |
| application.serverCount      | Filtrage non pris en charge.                                                                                                                 | Filtrage non pris en charge.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC</li> <li>DESC</li> </ul> |
| application.timeOfCreation   | Filtrage non pris en charge.                                                                                                                 | Filtrage non pris en charge.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC</li> <li>DESC</li> </ul> |
| application.lastModifiedTime | Filtrage non pris en charge.                                                                                                                 | Filtrage non pris en charge.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC</li> <li>DESC</li> </ul> |

| Filtre                              | Conditions prises en charge                                                                                  | Valeurs prises en charge                                     | Tri pris en charge |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |                                                                                                              |                                                              |                    |
| <code>server.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServerId</li> </ul> | Aucun              |

## Ressources de processus

| Filtre                               | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                      | Tri pris en charge                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                         |
| <code>process.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ProcessId</li> </ul> |                                                                         |
| <code>process.name</code>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>process.commandLine</code>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |

| Filtre                              | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                     | Tri pris en charge                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>server.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServerId</li> </ul> |                                                                         |
| <code>server.hostName</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>server.osName</code>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>server.osVersion</code>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |

| Filtre                      | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                   | Tri pris en charge |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>server.agentId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> |                    |

## Ressources de connexion

| Filtre                                  | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                   | Tri pris en charge                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>connection.sourceIp</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>connection.destinationIp</code>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>connection.destinationPort</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entier</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |

| Filtre                                    | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                     | Tri pris en charge                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>sourceServer.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ServerId</li> </ul> |                                                                         |
| <code>sourceServer.hostName</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>destinationServer.osName</code>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>destinationServer.osVersion</code>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |

| Filtre                                          | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                      | Tri pris en charge                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>destinationServer.agentId</code>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>    |                                                                         |
| <code>sourceProcess.configurationId</code>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ProcessId</li> </ul> |                                                                         |
| <code>sourceProcess.name</code>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>sourceProcess.commandLine</code>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>destinationProcess.configurationId</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ProcessId</li> </ul> |                                                                         |

| Filtre                                      | Conditions prises en charge                                                                                                                              | Valeurs prises en charge                                   | Tri pris en charge                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>destinationProcess.name</code>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |
| <code>destinationProcess.commandLine</code> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUALS</li> <li>• NOT_EQUALS</li> <li>• EQ</li> <li>• NE</li> <li>• CONTAINS</li> <li>• NOT_CONTAINS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaîne</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC</li> <li>• DESC</li> </ul> |

## Cohérence éventuelle de l' AWS Application Discovery Service API

Les opérations de mise à jour suivantes sont finalement cohérentes. Les mises à jour peuvent ne pas être immédiatement visibles lors des opérations de lecture [StartExportTaskDescribeConfigurations](#), et [ListConfigurations](#).

- [AssociateConfigurationItemsToApplication](#)
- [CreateTags](#)
- [DeleteApplications](#)
- [DeleteTags](#)
- [DescribeBatchDeleteConfigurationTask](#)
- [DescribeImportTasks](#)
- [DisassociateConfigurationItemsFromApplication](#)
- [UpdateApplication](#)

Suggestions pour gérer une éventuelle cohérence :

- Lorsque vous invoquez les opérations de lecture [StartExportTaskDescribeConfigurations](#), ou [ListConfigurations](#)(ou AWS CLI les commandes correspondantes), utilisez un algorithme de réduction exponentielle afin de laisser suffisamment de temps à toute opération de mise à jour précédente pour se propager dans le système. Pour ce faire, exécutez l'opération de lecture à plusieurs reprises, en commençant par un temps d'attente de deux secondes, puis en augmentant progressivement jusqu'à cinq minutes.
- Ajoutez un temps d'attente entre les opérations suivantes, même si une opération de mise à jour renvoie une réponse 200 - OK. Appliquez un algorithme de réduction exponentielle en commençant par quelques secondes d'attente, puis augmentez progressivement jusqu'à environ cinq minutes.

# Accès AWS Application Discovery Service via un point de terminaison d'interface (AWS PrivateLink)

Vous pouvez l'utiliser AWS PrivateLink pour créer une connexion privée entre votre VPC et AWS Application Discovery Service. Vous pouvez accéder à Application Discovery Service comme s'il se trouvait dans votre VPC, sans utiliser de passerelle Internet, de périphérique NAT, de connexion VPN ou AWS Direct Connect de connexion. Les instances de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour accéder à Application Discovery Service.

Vous établissez cette connexion privée en créant un point de terminaison d'interface optimisé par AWS PrivateLink. Nous créons une interface réseau de point de terminaison dans chaque sous-réseau que vous activez pour le point de terminaison d'interface. Il s'agit d'interfaces réseau gérées par les demandeurs qui servent de point d'entrée pour le trafic destiné à Application Discovery Service.

Pour plus d'informations, consultez [Accès aux Services AWS via AWS PrivateLink](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

## Considérations relatives à Application Discovery Service

Avant de configurer un point de terminaison d'interface pour Application Discovery Service, consultez la section [Accès à un AWS service à l'aide d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le AWS PrivateLink Guide.

Application Discovery Service prend en charge deux interfaces : l'une pour appeler toutes ses actions d'API, et l'autre pour que le collecteur sans agent et l'agent de découverte AWS d'applications envoient des données de découverte.

## Création d'un point de terminaison d'interface

Vous pouvez créer un point de terminaison d'interface à l'aide de la console Amazon VPC ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez la section [Accès à un AWS service à l'aide d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le AWS PrivateLink Guide.

For Application Discovery Service

Créez un point de terminaison d'interface pour Application Discovery Service en utilisant le nom de service suivant :

```
com.amazonaws.region.discovery
```

Si vous activez le DNS privé pour le point de terminaison de l'interface, vous pouvez envoyer des demandes d'API à Application Discovery Service en utilisant son nom DNS régional par défaut.

Par exemple, `discovery.us-east-1.amazonaws.com`.

For Agentless Collector and AWS Application Discovery Agent

Créez un point de terminaison d'interface en utilisant le nom de service suivant :

```
com.amazonaws.region.arsenal-discovery
```

Si vous activez le DNS privé pour le point de terminaison de l'interface, vous pouvez envoyer des demandes d'API à Application Discovery Arsenal en utilisant son nom DNS régional par défaut.

Par exemple, `arsenal-discovery.us-east-1.amazonaws.com`.

## Création d'une politique de point de terminaison pour votre point de terminaison d'interface

Une politique de point de terminaison est une ressource IAM que vous pouvez attacher à votre point de terminaison d'interface. La politique de point de terminaison par défaut permet un accès complet à un AWS service via le point de terminaison de l'interface. Pour contrôler l'accès autorisé à un AWS service depuis votre VPC, associez une politique de point de terminaison personnalisée au point de terminaison de l'interface.

Une politique de point de terminaison spécifie les informations suivantes :

- Les principaux qui peuvent effectuer des actions (Comptes AWS, utilisateurs IAM et rôles IAM).
- Les actions qui peuvent être effectuées.

Pour plus d'informations, consultez [Contrôle de l'accès aux services à l'aide de politiques de point de terminaison](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

Exemple : politiques relatives aux points de terminaison VPC

Voici un exemple de politique de point de terminaison. Lorsque vous attachez cette politique à votre point de terminaison d'interface, elle accorde l'accès aux actions répertoriées pour tous les principaux sur toutes les ressources.

## Example policy for Application Discovery Service

```
{
 "Statement": [
 {
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "discovery:action-1",
 "discovery:action-2",
 "discovery:action-3"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Example policy for the Agentless Collector and AWS Application Discovery Agent

```
{
 "Statement": [
 {
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Utilisation du point de terminaison VPC pour le collecteur sans agent et AWS l'agent de découverte d'applications

Le collecteur sans agent et l'agent de découverte AWS d'applications ne prennent pas en charge les points de terminaison configurables. Utilisez plutôt la fonctionnalité DNS privé pour le point de terminaison `arsenal-discovery` terminaison Amazon VPC.

- Configurez la table de AWS Direct Connect routage pour acheminer les adresses IP AWS privées vers le VPC. Par exemple, destination = 10.0.0.0/8 et cible = local. Pour cette configuration, vous devez au moins acheminer les adresses IP privées du point de terminaison arsenal-discovery Amazon VPC vers le VPC.
- Utilisez la fonctionnalité DNS privé des points de terminaison arsenal-discovery Amazon VPC, car le collecteur sans agent ne prend pas en charge les points de terminaison Arsenal configurables.
- Configurez le point de terminaison arsenal-discovery Amazon VPC dans un sous-réseau privé avec le même VPC vers lequel vous acheminez le trafic. AWS Direct Connect
- Configurez le point de terminaison arsenal-discovery Amazon VPC avec un groupe de sécurité qui active le trafic entrant depuis le VPC (par exemple, 10.0.0.0/8).
- Configurez un résolveur entrant Amazon Route 53 pour acheminer la résolution DNS pour le nom DNS privé du point de terminaison Amazon arsenal-discovery VPC, qui sera résolu en adresse IP privée du point de terminaison VPC. Si vous ne le faites pas, le collecteur effectuera la résolution DNS à l'aide du résolveur local et utilisera le point de terminaison public Arsenal, et le trafic ne transitera pas par le VPC.
- Si tout le trafic public est désactivé, la fonctionnalité de mise à jour automatique échouera. Cela est dû au fait que le collecteur sans agent récupère les mises à jour en envoyant des demandes au point de terminaison Amazon ECR. Pour que la fonctionnalité de mise à jour automatique fonctionne sans envoyer de demandes via Internet public, configurez un point de terminaison VPC pour le service Amazon ECR et activez la fonctionnalité DNS privé pour ce point de terminaison.

# Sécurité dans AWS Application Discovery Service

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#).
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation ainsi que les lois et réglementations applicables.

Pour utiliser l' AWS Application Discovery Agent ou l'Application Discovery Service Agentless Collector, vous devez fournir des clés d'accès à votre AWS compte. Ces informations sont ensuite stockées sur votre infrastructure locale. Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée, vous êtes responsable de la sécurisation de l'accès à votre infrastructure.

Cette documentation vous aidera à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation d'Application Discovery Service. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer Application Discovery Service pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui peuvent vous aider à surveiller et à sécuriser vos ressources Application Discovery Service.

## Rubriques

- [Identity and Access Management pour AWS Application Discovery Service](#)
- [Journalisation des appels d'API Application Discovery Service avec AWS CloudTrail](#)

# Identity and Access Management pour AWS Application Discovery Service

AWS Identity and Access Management (IAM) est un outil Service AWS qui permet à un administrateur de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les ressources Application Discovery Service. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

## Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [Comment AWS Application Discovery Service fonctionne avec IAM](#)
- [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#)
- [AWS Application Discovery Service exemples de politiques basées sur l'identité](#)
- [Utilisation de rôles liés à un service pour Application Discovery Service](#)
- [Résolution des problèmes AWS Application Discovery Service d'identité et d'accès](#)

## Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction du travail que vous effectuez dans Application Discovery Service.

Utilisateur du service : si vous utilisez le service Application Discovery Service pour effectuer votre travail, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Au fur et à mesure que vous utilisez de plus en plus de fonctionnalités d'Application Discovery Service pour effectuer votre travail, vous aurez peut-être besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans Application Discovery Service, consultez [Résolution des problèmes AWS Application Discovery Service d'identité et d'accès](#).

Administrateur du service : si vous êtes responsable des ressources d'Application Discovery Service au sein de votre entreprise, vous avez probablement un accès complet à Application Discovery

Service. C'est à vous de déterminer les fonctionnalités et les ressources d'Application Discovery Service auxquelles les utilisateurs du service doivent accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut utiliser IAM avec Application Discovery Service, consultez [Comment AWS Application Discovery Service fonctionne avec IAM](#).

Administrateur IAM : si vous êtes administrateur IAM, vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la manière dont vous pouvez rédiger des politiques pour gérer l'accès à Application Discovery Service. Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité d'Application Discovery Service que vous pouvez utiliser dans IAM, consultez. [AWS Application Discovery Service exemples de politiques basées sur l'identité](#)

## Authentification par des identités

L'authentification est la façon dont vous vous connectez à AWS l'aide de vos informations d'identification. Vous devez être authentifié (connecté à AWS) en tant qu'utilisateur IAM ou en assumant un rôle IAM. Utilisateur racine d'un compte AWS

Vous pouvez vous connecter en AWS tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS l'aide de la fédération, vous assumez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter au portail AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez la section [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous y accédez AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas d'AWS outils, vous devez signer vous-même les demandes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer des demandes vous-même, consultez [AWS Signature Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, il vous AWS recommande d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité de votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center et [Authentification multifactorielle AWS dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Compte AWS utilisateur root

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez par une identité de connexion unique qui donne un accès complet à toutes Services AWS les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur Compte AWS root et est accessible en vous connectant avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur racine, consultez [Tâches nécessitant les informations d'identification de l'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité au sein de vous Compte AWS qui possède des autorisations spécifiques pour une seule personne ou une seule application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des informations d'identification à long terme telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons d'effectuer une rotation des clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Un [groupe IAM](#) est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez nommer un groupe IAMAdminset lui donner les autorisations nécessaires pour administrer les ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin.

Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS dotée d'autorisations spécifiques. Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en particulier. Pour assumer temporairement un rôle IAM dans le AWS Management Console, vous pouvez [passer d'un rôle d'utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#). Vous pouvez assumer un rôle en appelant une opération d' AWS API AWS CLI ou en utilisant une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

- **Accès utilisateur fédéré** : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- **Autorisations d'utilisateur IAM temporaires** : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
- **Accès intercompte** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois, dans certains Services AWS cas, vous pouvez associer une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle comme proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Accès multiservices** — Certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service

peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.

- Sessions d'accès direct (FAS) : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM pour effectuer des actions AWS, vous êtes considéré comme un mandant. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal appelant et Service AWS, associées Service AWS à la demande, pour adresser des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande qui nécessite des interactions avec d'autres personnes Services AWS ou des ressources pour être traitée. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez [Transmission des sessions d'accès](#).
- Rôle de service : il s'agit d'un [rôle IAM](#) attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Rôle lié à un service — Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service apparaissent dans votre Compte AWS répertoire et appartiennent au service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
- Applications exécutées sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une EC2 instance et qui envoient des demandes AWS CLI d' AWS API. Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l' EC2 instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible pour toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes exécutés sur l' EC2 instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Utiliser un rôle IAM pour accorder des autorisations aux applications exécutées sur des EC2 instances Amazon](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez l'accès en AWS créant des politiques et en les associant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit leurs autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal

(utilisateur, utilisateur root ou session de rôle) fait une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées AWS sous forme de documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle à partir de AWS Management Console AWS CLI, de ou de l' AWS API.

## Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez associer à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles au sein de votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques AWS gérées et les politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou. Services AWS

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques AWS gérées par IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

## Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) contrôlent les principaux (membres du compte, utilisateurs ou rôles) autorisés à accéder à une ressource. ACLs sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3 et AWS WAF Amazon VPC sont des exemples de services compatibles. ACLs Pour en savoir plus ACLs, consultez la [présentation de la liste de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

## Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- **Limite d'autorisations** : une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM (utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus

d'informations sur les limites d'autorisations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- **Politiques de contrôle des services (SCPs) :** SCPs politiques JSON qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de manière centralisée Comptes AWS les multiples propriétés de votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctionnalités d'une organisation, vous pouvez appliquer des politiques de contrôle des services (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Le SCP limite les autorisations pour les entités figurant dans les comptes des membres, y compris chacune Utilisateur racine d'un compte AWS d'entre elles. Pour plus d'informations sur les Organizations et consultez SCPs les [politiques de contrôle des services](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de contrôle des ressources (RCPs) :** RCPs politiques JSON que vous pouvez utiliser pour définir le maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes sans mettre à jour les politiques IAM associées à chaque ressource que vous possédez. Le RCP limite les autorisations pour les ressources des comptes membres et peut avoir un impact sur les autorisations effectives pour les identités, y compris Utilisateur racine d'un compte AWS, qu'elles appartiennent ou non à votre organisation. Pour plus d'informations sur les Organizations RCPs, y compris une liste de ces Services AWS supports RCPs, consultez la section [Resource control policies \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de séance :** les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour savoir comment AWS déterminer s'il faut autoriser une demande lorsque plusieurs types de politiques sont impliqués, consultez la section [Logique d'évaluation des politiques](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

# Comment AWS Application Discovery Service fonctionne avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Application Discovery Service, vous devez connaître les fonctionnalités IAM disponibles avec Application Discovery Service. Pour obtenir une vue d'ensemble de la manière dont Application Discovery Service et les autres AWS services fonctionnent avec IAM, consultez la section [AWS Services That Work with IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Rubriques

- [Politiques basées sur l'identité d'Application Discovery Service](#)
- [Politiques basées sur les ressources d'Application Discovery Service](#)
- [Autorisation basée sur les balises Application Discovery Service](#)
- [Rôles IAM du Service de découverte d'applications](#)

## Politiques basées sur l'identité d'Application Discovery Service

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Application Discovery Service prend en charge des actions, des ressources et des clés de condition spécifiques. Pour en savoir plus sur tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Actions

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Les actions de stratégie portent généralement le même nom que l'opération AWS d'API associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Les actions de stratégie dans Application Discovery Service utilisent le préfixe suivant avant l'action : **discovery** : Les déclarations de politique doivent inclure un élément **Action** ou **NotAction**. Application Discovery Service définit son propre ensemble d'actions décrivant les tâches que vous pouvez effectuer avec ce service.

Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :

```
"Action": [
 "discovery:action1",
 "discovery:action2"
```

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (\*). Par exemple, pour spécifier toutes les actions qui commencent par le mot **Describe**, incluez l'action suivante :

```
"Action": "discovery:Describe*"
```

Pour consulter la liste des actions d'Application Discovery Service, reportez-vous à la section [Actions définies par AWS Application Discovery Service](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Ressources

Application Discovery Service ne prend pas en charge la spécification de ressources ARNs dans une politique. Pour séparer l'accès, créez et utilisez séparément Comptes AWS.

## Clés de condition

Application Discovery Service ne fournit aucune clé de condition spécifique au service, mais il prend en charge l'utilisation de certaines clés de condition globales. Pour voir toutes les clés de condition AWS globales, consultez la section [Clés contextuelles de condition AWS globale](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Exemples

Pour consulter des exemples de politiques basées sur l'identité d'Application Discovery Service, consultez. [AWS Application Discovery Service exemples de politiques basées sur l'identité](#)

## Politiques basées sur les ressources d'Application Discovery Service

Application Discovery Service ne prend pas en charge les politiques basées sur les ressources.

## Autorisation basée sur les balises Application Discovery Service

Application Discovery Service ne prend pas en charge le balisage des ressources ni le contrôle d'accès en fonction des balises.

## Rôles IAM du Service de découverte d'applications

Un [rôle IAM](#) est une entité de votre AWS compte qui possède des autorisations spécifiques.

### Utilisation d'informations d'identification temporaires avec Application Discovery Service

Application Discovery Service ne prend pas en charge l'utilisation d'informations d'identification temporaires.

### Rôles liés à un service

Les [rôles liés aux](#) AWS services permettent aux services d'accéder aux ressources d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Application Discovery Service prend en charge les rôles liés aux services. Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés au service Application Discovery Service, consultez.

[Utilisation de rôles liés à un service pour Application Discovery Service](#)

### Rôles de service

Cette fonction permet à un service d'endosser une [fonction du service](#) en votre nom. Ce rôle autorise le service à accéder à des ressources d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles de service s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du compte. Cela signifie qu'un administrateur IAM peut modifier les autorisations associées à ce rôle. Toutefois, une telle action peut perturber le bon fonctionnement du service.

Application Discovery Service prend en charge les rôles de service.

## AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service

Pour ajouter des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles, il est plus facile d'utiliser des politiques AWS gérées que de les rédiger vous-même. Il faut du temps et de l'expertise pour

[créer des politiques gérées par le client IAM](#) qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser nos politiques AWS gérées. Ces politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre Compte AWS. Pour plus d'informations sur les politiques AWS gérées, voir les [politiques AWS gérées](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

AWS les services maintiennent et mettent à jour les politiques AWS gérées. Vous ne pouvez pas modifier les autorisations dans les politiques AWS gérées. Les services ajoutent occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée par AWS quand une nouvelle fonctionnalité est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les services ne suppriment pas les autorisations d'une politique AWS gérée. Les mises à jour des politiques n'endommageront donc pas vos autorisations existantes.

En outre, AWS prend en charge les politiques gérées pour les fonctions professionnelles qui couvrent plusieurs services. Par exemple, la politique `ReadOnlyAccess` AWS gérée fournit un accès en lecture seule à tous les AWS services et ressources. Lorsqu'un service lance une nouvelle fonctionnalité, il AWS ajoute des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste des politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page [politiques gérées par AWS pour les fonctions de tâche](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## AWS politique gérée : `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

La `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` politique accorde à un compte utilisateur IAM l'accès à l'Application Discovery Service et au Migration Hub APIs.

Un compte utilisateur IAM associé à cette politique peut configurer Application Discovery Service, démarrer et arrêter les agents, démarrer et arrêter la découverte sans agent et interroger les données de la base de données AWS Discovery Service. Pour un exemple de cette stratégie, consultez [Octroi d'un accès complet à Application Discovery Service](#).

## AWS politique gérée : `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

La politique `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` gérée accorde à l'Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) l'accès pour s'enregistrer et communiquer avec l'Application Discovery Service, ainsi qu'avec d'autres AWS services.

Cette politique doit être attachée à l'utilisateur IAM dont les informations d'identification sont utilisées pour configurer le collecteur sans agent.

## Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

- **arsenal**— Permet au collecteur de s'enregistrer auprès de l'application Application Discovery Service. Cela est nécessaire pour pouvoir renvoyer les données collectées à AWS.
- **ecr-public**— Permet au collecteur d'appeler le Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public) où se trouvent les dernières mises à jour relatives au collecteur.
- **mg**h— Permet au collecteur d'appeler AWS Migration Hub pour récupérer la région d'origine du compte utilisé pour configurer le collecteur. Cela est nécessaire pour savoir à quelle région les données collectées doivent être envoyées.
- **sts**— Permet au collecteur de récupérer un jeton porteur de service afin qu'il puisse appeler Amazon ECR Public pour obtenir les dernières mises à jour.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecr-public:DescribeImages"
],
 "Resource": "arn:aws:ecr-public::44637222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "ecr-public:GetAuthorizationToken"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

```
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "mgh:GetHomeRegion"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "sts:GetServiceBearerToken"
],
 "Resource": "*"
 }
]
```

## AWS politique gérée : AWSApplication DiscoveryAgentAccess

La `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` politique accorde à l'agent Application Discovery l'accès pour s'enregistrer et communiquer avec Application Discovery Service.

Vous associez cette politique à tout utilisateur dont les informations d'identification sont utilisées par Application Discovery Agent.

Cette stratégie permet également à l'utilisateur d'accéder à Arsenal. Arsenal est un service d'agent géré et hébergé par AWS. Arsenal transmet les données à Application Discovery Service dans le cloud. Pour un exemple de cette stratégie, consultez [Octroi de l'accès aux agents de découverte](#).

## AWS politique gérée : AWSAgentless DiscoveryService

La `AWSAgentlessDiscoveryService` politique accorde au connecteur AWS Agentless Discovery qui s'exécute sur votre serveur VMware vCenter Server l'accès pour enregistrer, communiquer et partager les indicateurs de santé du connecteur avec Application Discovery Service.

Vous attachez cette stratégie à un utilisateur dont les informations d'identification sont utilisées par le connecteur.

## AWS politique gérée : ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Si cette `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` politique est associée à votre compte IAM, elle `ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy` est automatiquement associée à votre compte lorsque vous activez l'exploration des données dans Amazon Athena.

Cette politique permet AWS Application Discovery Service de créer des flux Amazon Data Firehose pour transformer et transmettre les données collectées par les AWS Application Discovery Service agents vers un compartiment Amazon S3 de votre AWS compte.

En outre, cette politique crée une nouvelle base AWS Glue Data Catalog de données appelée `application_discovery_service_database` et des schémas de table pour mapper les données collectées par les agents. Pour un exemple de cette stratégie, consultez [Octroi d'autorisations pour la collecte des données des agents](#).

## AWS politique gérée : AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

La `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` politique est requise pour utiliser l'exploration des données dans Amazon Athena. Il permet à Amazon Data Firehose d'écrire des données collectées depuis Application Discovery Service vers Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette stratégie, consultez [Création du rôle AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose](#). Pour un exemple de cette stratégie, consultez [Octroi d'autorisations pour l'exploration des données](#).

## Création du rôle AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose

Un administrateur associe des politiques gérées à votre compte utilisateur IAM. Lors de l'utilisation de la `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` politique, l'administrateur doit d'abord créer un rôle nommé `AWSApplicationDiscoveryServiceFirehoseFirehose` en tant qu'entité de confiance, puis associer la `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` politique au rôle, comme indiqué dans la procédure suivante.

Pour créer le rôle `AWSApplicationDiscoveryServiceFirehoseIAM`

1. Dans la console IAM, sélectionnez Rôles dans le volet de navigation.
2. Choisissez Create Role (Créer le rôle).
3. Choisissez Kinesis.

4. Choisissez Amazon Kinesis Firehose en tant que cas d'utilisation.
5. Choisissez Suivant : Autorisations.
6. Sous Politiques de filtrage, recherchez AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy.
7. Cochez la case AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicyci-contre, puis choisissez Suivant : Révision.
8. Entrez le AWSApplicationDiscoveryServiceFirehosenom du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

## Application Discovery Service : mises à jour des politiques AWS gérées

Consultez les détails des mises à jour apportées aux politiques AWS gérées pour Application Discovery Service depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques sur les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS de la page [Historique du document pour AWS Application Discovery Service](#).

| Modification                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess</a> — Nouvelle politique rendue disponible avec le lancement d'Agentless Collector | Application Discovery Service a ajouté la nouvelle politique gérée AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess qui accorde au collecteur sans agent l'accès à l'enregistrement et à la communication avec l'Application Discovery Service, ainsi qu'à la communication avec d'autres AWS services. | 16 août 2022  |
| Application Discovery Service a commencé à suivre les modifications                                                                            | Application Discovery Service a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées.                                                                                                                                                                                             | 1er mars 2021 |

# AWS Application Discovery Service exemples de politiques basées sur l'identité

Par défaut, les utilisateurs et les rôles IAM ne sont pas autorisés à créer ou à modifier les ressources Application Discovery Service. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l' AWS API AWS Management Console AWS CLI, ou. Un administrateur IAM doit créer des politiques IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à exécuter des opérations d'API spécifiques sur les ressources spécifiées dont ils ont besoin. Il doit ensuite attacher ces politiques aux utilisateurs ou aux groupes IAM ayant besoin de ces autorisations.

Pour savoir comment créer une stratégie IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents de stratégie JSON, veuillez consulter [Création de stratégies dans l'onglet JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Octroi d'un accès complet à Application Discovery Service](#)
- [Octroi de l'accès aux agents de découverte](#)
- [Octroi d'autorisations pour la collecte des données des agents](#)
- [Octroi d'autorisations pour l'exploration des données](#)
- [Octroi d'autorisations pour utiliser le schéma réseau de la console Migration Hub](#)

## Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si quelqu'un peut créer, accéder ou supprimer des ressources Application Discovery Service dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Commencez AWS par les politiques gérées et passez aux autorisations du moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et à vos charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées qui accordent des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire davantage les autorisations en définissant des politiques gérées par les AWS clients spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées par le biais d'un service spécifique Service AWS, tel que AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exiger l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur root, activez l'authentification MFA pour une sécurité accrue. Compte AWS Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Octroi d'un accès complet à Application Discovery Service

La politique `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` gérée accorde au compte utilisateur IAM l'accès à l'Application Discovery Service et au Migration Hub APIs.

Un utilisateur IAM dont cette politique est associée à son compte peut configurer Application Discovery Service, démarrer et arrêter les agents, démarrer et arrêter la découverte sans agent et interroger les données de la base de données AWS Discovery Service. Pour de plus amples

informations sur cette stratégie, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

### Exemple AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess politique

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "mgh:*",
 "discovery:*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Action": [
 "iam:GetRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

### Octroi de l'accès aux agents de découverte

La politique AWSApplicationDiscoveryAgentAccess gérée accorde à l'agent Application Discovery l'accès pour s'enregistrer et communiquer avec Application Discovery Service. Pour de plus amples informations sur cette stratégie, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

Associez cette politique à tout utilisateur dont les informations d'identification sont utilisées par Application Discovery Agent.

Cette stratégie permet également à l'utilisateur d'accéder à Arsenal. Arsenal est un service d'agent géré et hébergé par AWS. Arsenal transmet les données à Application Discovery Service dans le cloud.

## Exemple AWSApplicationDiscoveryAgentAccess Politique

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Octroi d'autorisations pour la collecte des données des agents

La politique `ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy` gérée permet de AWS Application Discovery Service créer des flux Amazon Data Firehose pour transformer et transmettre les données collectées par les agents d'Application Discovery Service vers un compartiment Amazon S3 de votre AWS compte.

En outre, cette politique crée un catalogue de AWS Glue données avec une nouvelle base de données appelée `application_discovery_service_database` et des schémas de table pour mapper les données collectées par les agents.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette stratégie, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

## Exemple ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "glue:CreateDatabase",
 "glue:UpdateDatabase",
 "glue:CreateTable",
 "glue:UpdateTable",
 "firehose:CreateDeliveryStream",
 "firehose:DescribeDeliveryStream",

```

```

 "logs:CreateLogGroup"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
},
{
 "Action": [
 "firehose:DeleteDeliveryStream",
 "firehose:PutRecord",
 "firehose:PutRecordBatch",
 "firehose:UpdateDestination"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
},
{
 "Action": [
 "s3:CreateBucket",
 "s3:ListBucket",
 "s3:PutBucketLogging",
 "s3:PutEncryptionConfiguration"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
},
{
 "Action": [
 "s3:GetObject"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service/*"
},
{
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutRetentionPolicy"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
},
{
 "Action": [

```

```

 "iam:PassRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com"
 }
 }
},
{
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com"
 }
 }
}
]
}

```

## Octroi d'autorisations pour l'exploration des données

La `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` politique est requise pour utiliser l'exploration des données dans Amazon Athena. Il permet à Amazon Data Firehose d'écrire des données collectées depuis Application Discovery Service vers Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette stratégie, consultez [Création du rôle `AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose`](#).

### Exemple `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "glue:GetTableVersions"
],

```

```

 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:AbortMultipartUpload",
 "s3:GetBucketLocation",
 "s3:GetObject",
 "s3:ListBucket",
 "s3:ListBucketMultipartUploads",
 "s3:PutObject"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*",
 "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*/*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:PutLogEvents"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-stream:*"
]
 }
]
}

```

## Octroi d'autorisations pour utiliser le schéma réseau de la console Migration Hub

Pour accorder l'accès au schéma réseau de la AWS Migration Hub console lors de la création d'une politique basée sur l'identité qui autorise ou refuse l'accès à Application Discovery Service ou à Migration Hub, vous devrez peut-être ajouter l'`discovery:GetNetworkConnectionGraph` action à la stratégie.

Vous devez utiliser cette `discovery:GetNetworkConnectionGraph` action dans les nouvelles politiques ou mettre à jour les anciennes politiques si les deux conditions suivantes s'appliquent à la stratégie :

- La politique autorise ou refuse l'accès à Application Discovery Service ou au Migration Hub.

- La politique accorde des autorisations d'accès en utilisant une autre action de découverte spécifique, comme `discovery:action-name` plutôt que `discovery:*`.

L'exemple suivant montre comment utiliser l'`discovery:GetNetworkConnectionGraph` action dans une politique IAM.

#### Exemple

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["discovery:GetNetworkConnectionGraph"],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

Pour plus d'informations sur le schéma réseau du Migration Hub, consultez la section [Affichage des connexions réseau dans Migration Hub](#).

## Utilisation de rôles liés à un service pour Application Discovery Service

AWS Application Discovery Service utilise des AWS Identity and Access Management rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié à Application Discovery Service. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par Application Discovery Service et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration d'Application Discovery Service, car il n'est pas nécessaire d'ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Application Discovery Service définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et, sauf indication contraire, seul Application Discovery Service peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Cela protège vos ressources Application Discovery Service, car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance l'autorisation d'accès aux ressources.

## Rubriques

- [Autorisations de rôle liées à un service pour Application Discovery Service](#)
- [Création d'un rôle lié à un service pour Application Discovery Service](#)
- [Suppression d'un rôle lié à un service pour Application Discovery Service](#)

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés aux services, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services pour lesquels Yes (Oui) est sélectionné dans la colonne Service-Linked Role (Rôle lié aux services). Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce service.

## Autorisations de rôle liées à un service pour Application Discovery Service

Application Discovery Service utilise le rôle lié au service nommé `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport`— Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par. AWS Application Discovery Service

Le rôle `AWSService RoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié à un service fait confiance aux services suivants pour assumer le rôle :

- `continuousexport.discovery.amazonaws.com`

La politique d'autorisation des rôles permet à Application Discovery Service d'effectuer les actions suivantes :

### glue

`CreateDatabase`

`UpdateDatabase`

`CreateTable`

`UpdateTable`

### firehose

`CreateDeliveryStream`

`DeleteDeliveryStream`

`DescribeDeliveryStream`

PutRecord

PutRecordBatch

UpdateDestination

s3

CreateBucket

ListBucket

GetObject

journaux

CreateLogGroup

CreateLogStream

PutRetentionPolicy

iam

PassRole

Il s'agit de la stratégie complète qui affiche les ressources auxquelles les actions ci-dessus s'appliquent :

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "glue:CreateDatabase",
 "glue:UpdateDatabase",
 "glue:CreateTable",
 "glue:UpdateTable",
 "firehose:CreateDeliveryStream",
 "firehose:DescribeDeliveryStream",
 "logs:CreateLogGroup"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
 },
 {
```

```

 "Action": [
 "firehose:DeleteDeliveryStream",
 "firehose:PutRecord",
 "firehose:PutRecordBatch",
 "firehose:UpdateDestination"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
 },
 {
 "Action": [
 "s3:CreateBucket",
 "s3:ListBucket",
 "s3:PutBucketLogging",
 "s3:PutEncryptionConfiguration"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
 },
 {
 "Action": [
 "s3:GetObject"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service/*/"
 },
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutRetentionPolicy"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
 },
 {
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam:*:*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
 "Condition": {
 "StringLike": {

```

```

 "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com"
 }
}
},
{
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:PassedToService": "firehose.amazonaws.com"
 }
 }
}
]
}

```

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Service-Linked Role Permissions \(autorisations du rôle lié à un service\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Création d'un rôle lié à un service pour Application Discovery Service

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Le rôle `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié à un service est automatiquement créé lorsque l'exportation continue est implicitement activée en a) en confirmant les options dans la boîte de dialogue présentée sur la page `Data Collectors` après avoir choisi « Démarrer la collecte de données », ou en cliquant sur le curseur intitulé « Exploration des données dans Athena », ou b) lorsque vous appelez l'API à l'aide de la CLI. `StartContinuousExport AWS`

### Important

Ce rôle lié à un service peut apparaître dans votre compte si vous avez effectué une action dans un autre service qui utilise les fonctions prises en charge par ce rôle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Un nouveau rôle est apparu dans mon compte IAM](#).

## Création du rôle lié à un service depuis la console Migration Hub

Vous pouvez utiliser la console Migration Hub pour créer le rôle `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié au service.

Pour créer le rôle lié à un service (console)

1. Dans le volet de navigation, choisissez Data Collectors (Collecteurs de données).
2. Choisissez l'onglet Agents.
3. Basculez le curseur Exploration des données dans Athena sur la position Activé.
4. Dans la boîte de dialogue générée à partir de l'étape précédente, cochez la case acceptant les coûts associés et choisissez Continue (Continuer) ou Enable (Activer).

## Création du rôle lié à un service à partir du AWS CLI

Vous pouvez utiliser les commandes Application Discovery Service depuis le AWS Command Line Interface pour créer le rôle `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié au service.

Ce rôle lié à un service est automatiquement créé lorsque vous lancez l'exportation continue depuis le AWS CLI ( AWS CLI il doit d'abord être installé dans votre environnement).

Pour créer le rôle lié au service (CLI) en démarrant l'exportation continue à partir du AWS CLI

1. Installez le AWS CLI pour votre système d'exploitation (Linux, macOS ou Windows). Consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#) pour obtenir des instructions.
2. Ouvrez l'invite de commande (Windows) ou le Terminal (Linux ou macOS).
  - a. Tapez `aws configure` et appuyez sur Entrer.
  - b. Entrez votre identifiant de clé d' AWS accès et votre clé d'accès AWS secrète.
  - c. Saisissez `us-west-2` pour Default region name (Nom de la région par défaut).
  - d. Saisissez `text` pour Default output format (Format de sortie par défaut).
3. Saisissez la commande suivante :

```
aws discovery start-continuous-export
```

Vous pouvez également utiliser la console IAM pour créer un rôle lié à un service avec le cas d'utilisation Discovery Service - Continuous Export. Dans l'interface de ligne de commande (CLI) IAM ou l'API IAM, créez un rôle lié à un service avec le nom de service `continuousexport.discovery.amazonaws.com`. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous supprimez ce rôle lié à un service, vous pouvez utiliser ce même processus pour créer le rôle à nouveau.

## Suppression d'un rôle lié à un service pour Application Discovery Service

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonctionnalité ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer votre rôle lié à un service avant de pouvoir le supprimer manuellement.

### Nettoyage du rôle lié au service

Avant de pouvoir utiliser IAM pour supprimer un rôle lié à un service, vous devez supprimer toutes les ressources utilisées par le rôle.

#### Note

Si Application Discovery Service utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression risque d'échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer les ressources Application Discovery Service utilisées par le rôle `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié au service depuis la console Migration Hub

1. Dans le volet de navigation, choisissez Data Collectors (Collecteurs de données).
2. Choisissez l'onglet Agents.
3. Basculez le curseur Exploration des données dans Athena sur la position Off.

Pour supprimer les ressources Application Discovery Service utilisées par le rôle `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié à un service dans AWS CLI

1. Installez le AWS CLI pour votre système d'exploitation (Linux, macOS ou Windows). Consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#) pour obtenir des instructions.

2. Ouvrez l'invite de commande (Windows) ou le Terminal (Linux ou macOS).
  - a. Tapez `aws configure` et appuyez sur Entrer.
  - b. Entrez votre identifiant de clé d' AWS accès et votre clé d'accès AWS secrète.
  - c. Saisissez `us-west-2` pour Default region name (Nom de la région par défaut).
  - d. Saisissez `text` pour Default output format (Format de sortie par défaut).
3. Saisissez la commande suivante :

```
aws discovery stop-continuous-export --export-id <export ID>
```

- Si vous ne connaissez pas l'ID export de l'exportation continue que vous souhaitez arrêter, entrez la commande suivante pour afficher l'ID de l'exportation continue :

```
aws discovery describe-continuous-exports
```

4. Entrez la commande suivante pour vous assurer que l'exportation continue s'est arrêtée en vérifiant que son statut de retour est « INACTIF » :

```
aws discovery describe-continuous-export
```

## Suppression manuelle du rôle lié au service

Vous pouvez supprimer le rôle `AWSService RoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport` lié à un service à l'aide de la console IAM, de la CLI IAM ou de l'API IAM. Si vous n'avez plus besoin d'utiliser les fonctionnalités Discovery Service - Continuous Export qui nécessitent ce rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

### Note

Vous devez commencer par nettoyer votre rôle lié à un service avant de pouvoir le supprimer. Consultez [Nettoyage du rôle lié au service](#).

## Résolution des problèmes AWS Application Discovery Service d'identité et d'accès

Utilisez les informations suivantes pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'Application Discovery Service et d'IAM.

### Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole](#)

### Je ne suis pas autorisé à effectuer iam : PassRole

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'`iam:PassRole` action, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un rôle à Application Discovery Service.

Certains services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou un rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour effectuer une action dans Application Discovery Service. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

# Journalisation des appels d'API Application Discovery Service avec AWS CloudTrail

AWS Application Discovery Service est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans Application Discovery Service. Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour enregistrer, surveiller en permanence et conserver l'activité du compte à des fins de dépannage et d'audit. CloudTrail fournit un historique des événements de l'activité de votre AWS compte, y compris les actions effectuées via la console de AWS gestion et AWS SDKs les outils de ligne de commande.

CloudTrail capture tous les appels d'API pour Application Discovery Service sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la console Application Discovery Service et des appels de code vers les opérations de l'API Application Discovery Service.

Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour Application Discovery Service. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande envoyée à Application Discovery Service, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

## Informations sur le Service d'Application Discovery dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité se produit dans Application Discovery Service, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris des événements relatifs à Application Discovery Service, créez une trace. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un parcours dans la console, celui-ci s'applique à toutes les AWS régions. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail

les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

Toutes les actions d'Application Discovery Service sont enregistrées CloudTrail et documentées dans le Guide de [référence de l'API Application Discovery Service](#). Par exemple, les appels aux `CreateTags`, `DescribeTags`, et `GetDiscoverySummary` les actions génèrent des entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#) .

## Comprendre les entrées du fichier journal d'Application Discovery Service

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l'`DescribeTags` action.

```

{
 "eventVersion": "1.05",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "AROAJBHC4H6EKEXAMPLE:sample-user",
 "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/ReadOnly/sample-user",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "AIDAJQABLZS4A3QDU576Q",
 "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/ReadOnly",
 "accountId": "444455556666",
 "userName": "sampleAdmin"
 },
 "webIdFederationData": {},
 "attributes": {
 "mfaAuthenticated": "false",
 "creationDate": "2020-05-05T15:19:03Z"
 }
 }
 },
 "eventTime": "2020-05-05T17:02:40Z",
 "eventSource": "discovery.amazonaws.com",
 "eventName": "DescribeTags",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "20.22.33.44",
 "userAgent": "Coral/Netty4",
 "requestParameters": {
 "maxResults": 0,
 "filters": [
 {
 "values": [
 "d-server-0315rfdjreyqsq"
],
 "name": "configurationId"
 }
]
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "mgh-console-eb1cf315-e2b4-4696-93e5-b3a3b9346b4b",
 "eventID": "7b32b778-91c9-4c75-9cb0-6c852791b2eb",

```

```
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
```

# AWS Application Discovery Service Formats d'ARN

Un Amazon Resource Name (ARN) est une chaîne qui identifie une AWS ressource de manière unique. AWS nécessite un ARN lorsque vous souhaitez spécifier une ressource sans ambiguïté dans l'ensemble. AWS Application Discovery Service définit ce qui suit ARNs.

- Agent de découverte : `arn:aws:discovery:region:account:agent/discovery-agent/agentId`
- Collectionneur sans agent : `arn:aws:discovery:region:account:agent/agentless-collector/agentId`
- Migration Evaluator Collector : `arn:aws:discovery:region:account:agent/migration-evaluator-collector/agentId`
- Connecteur Discovery : `arn:aws:discovery:region:account:agent/discovery-connector/agentId`

# AWS Application Discovery Service Quotas

La console Service Quotas fournit des informations sur AWS Application Discovery Service les quotas. Vous pouvez utiliser la console Service Quotas pour consulter les quotas de service par défaut ou pour [demander des augmentations de quotas](#) pour des quotas ajustables.

À l'heure actuelle, le seul quota pouvant être augmenté est celui des serveurs importés par compte.

Application Discovery Service possède les quotas par défaut suivants :

- 1 000 demandes par compte.

Si vous atteignez ce quota et que vous souhaitez importer de nouvelles applications, vous pouvez supprimer des applications existantes à l'aide de l'action `DeleteApplications` API. Pour plus d'informations, consultez [DeleteApplications](#) le manuel Application Discovery Service API Reference.

- Chaque fichier d'importation peut avoir une taille maximale de 10 Mo.
- 25 000 enregistrements de serveur importés par compte.
- 25 000 suppressions d'enregistrements d'importation par jour.
- 10 000 serveurs importés par compte (vous pouvez demander à augmenter ce quota).
- 1 000 agents actifs, qui collectent et envoient des données à Application Discovery Service.
- 10 000 agents inactifs, qui répondent mais ne collectent pas de données.
- 400 serveurs par application.
- 30 balises par serveur.

# Résolution des problèmes AWS Application Discovery Service

Dans cette section, vous trouverez des informations relatives à la résolution des problèmes courants liés à AWS Application Discovery Service.

## Rubriques

- [Arrêter la collecte de données par l'exploration des données](#)
- [Supprimer les données collectées par l'exploration des données](#)
- [Résoudre les problèmes courants liés à l'exploration des données dans Amazon Athena](#)
- [Résolution des problèmes d'importation ayant échoué](#)

## Arrêter la collecte de données par l'exploration des données

Pour arrêter l'exploration des données, vous pouvez soit désactiver le commutateur dans la console Migration Hub sous l'onglet Découvrir > Collecteurs de données > Agents, soit appeler l'`StopContinuousExportAPI`. L'arrêt de la collecte de données peut prendre jusqu'à 30 minutes. Au cours de cette étape, l'interrupteur de la console et l'appel de l'`DescribeContinuousExportAPI` indiqueront que l'état d'exploration des données est « Stop In Progress ».

### Note

Si à l'issue de l'actualisation de la page de la console, le bouton bascule n'est pas désélectionné et qu'un message d'erreur est émis ou que l'API `DescribeContinuousExport` retourne l'état « Stop\_Failed » (Échec de l'arrêt), vous pouvez réessayer en désélectionnant le bouton bascule ou en appelant l'API `StopContinuousExport`. Si l'« exploration des données » affiche toujours une erreur et ne parvient pas à s'arrêter, veuillez contacter l'AWS assistance.

Vous pouvez également arrêter manuellement la collecte des données en procédant comme suit.

## Option 1 : Arrêt de la collecte des données effectuée par des agents

Si vous avez déjà procédé à votre détection à l'aide d'agents ADS et que vous ne souhaitez plus collecter de données supplémentaires dans le référentiel de base de données ADS :

1. Dans la console Migration Hub, choisissez l'onglet Découvrir > Collecteurs de données > Agents.
2. Sélectionnez tous les agents en cours d'exécution et choisissez Stop Data Collection (Arrêter la collecte des données).

Cela permet de vous assurer qu'aucune nouvelle donnée n'est collectée par les agents dans le référentiel de données ADS et dans votre compartiment S3. Vos données existantes restent accessibles.

## Option 2 : supprimer Amazon Kinesis Data Streams de l'exploration des données

Si vous souhaitez continuer à collecter des données par les agents dans le référentiel de données ADS, mais que vous ne souhaitez pas collecter de données dans votre compartiment Amazon S3 à l'aide de l'exploration de données, vous pouvez supprimer manuellement les flux Amazon Data Firehose créés par l'exploration de données :

1. Connectez-vous à Amazon Kinesis depuis la AWS console et choisissez Data Firehose dans le volet de navigation.
2. Supprimez les flux suivants créés par la fonctionnalité d'exploration des données :
  - aws-application-discovery-service-id\_mapping\_agent
  - aws-application-discovery-service-inbound\_connection\_agent
  - aws-application-discovery-service-network\_interface\_agent
  - aws-application-discovery-service-os\_info\_agent
  - aws-application-discovery-service-outbound\_connection\_agent
  - aws-application-discovery-service-processes\_agent
  - aws-application-discovery-service-sys\_performance\_agent

## Supprimer les données collectées par l'exploration des données

Pour supprimer les données collectées lors de l'exploration des données

1. Supprimez les données de l'agent de découverte stockées dans Amazon S3.

Les données collectées par AWS Application Discovery Service (ADS) sont stockées dans un compartiment S3 nommé `aws-application-discover-discovery-service-uniqueid`.

 Note

La suppression du compartiment Amazon S3 ou de l'un des objets qu'il contient alors que l'exploration des données est activée dans Amazon Athena provoque une erreur. Il continue d'envoyer de nouvelles données d'agent de découverte à S3. Les données supprimées ne seront également plus accessibles dans Athena.

## 2. Supprimer AWS Glue Data Catalog.

Lorsque l'exploration des données dans Amazon Athena est activée, un compartiment Amazon S3 est créé dans votre compte pour stocker les données collectées par les agents ADS à intervalles réguliers. En outre, il crée également un AWS Glue Data Catalog pour vous permettre d'interroger les données stockées dans un compartiment Amazon S3 à partir d'Amazon Athena. Lorsque vous désactivez l'exploration des données dans Amazon Athena, aucune nouvelle donnée n'est stockée dans votre compartiment Amazon S3, mais les données précédemment collectées sont conservées. Si vous n'avez plus besoin de ces données et que vous souhaitez rétablir l'état de votre compte avant l'activation de l'exploration des données dans Amazon Athena.

- a. Accédez à Amazon S3 depuis la AWS console et supprimez manuellement le compartiment nommé « `aws-application-discover-discovery -service-uniqueid` »
- b. Vous pouvez supprimer manuellement le catalogue de données AWS Glue Data Catalog d'exploration des données en supprimant la `application-discovery-service-database` de données et toutes les tables suivantes :
  - `os_info_agent`
  - `network_interface_agent`
  - `sys_performance_agent`
  - `processes_agent`
  - `inbound_connection_agent`
  - `outbound_connection_agent`
  - `id_mapping_agent`

## Suppression de vos données de AWS Application Discovery Service

Pour que toutes vos données soient supprimées d'Application Discovery Service, contactez le [AWS Support](#) et demandez la suppression complète des données.

## Résoudre les problèmes courants liés à l'exploration des données dans Amazon Athena

Dans cette section, vous trouverez des informations sur la résolution des problèmes courants liés à l'exploration des données dans Amazon Athena.

### Rubriques

- [L'exploration des données dans Amazon Athena ne démarre pas car les rôles liés aux services et les AWS ressources requises ne peuvent pas être créés](#)
- [Les données des nouveaux agents ne s'affichent pas dans Amazon Athena](#)
- [Vous ne disposez pas d'autorisations suffisantes pour accéder à Amazon S3, Amazon Data Firehose ou AWS Glue](#)

## L'exploration des données dans Amazon Athena ne démarre pas car les rôles liés aux services et les AWS ressources requises ne peuvent pas être créés

Lorsque vous activez l'exploration des données dans Amazon Athena, le rôle lié au service est créé dans votre compte `AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport`, qui lui permet de créer les AWS ressources nécessaires pour rendre les données collectées par l'agent accessibles dans Amazon Athena, notamment un compartiment Amazon S3, des flux Amazon Kinesis et. AWS Glue Data Catalog Si votre compte ne dispose pas des autorisations nécessaires pour explorer les données dans Amazon Athena afin de créer ce rôle, il ne pourra pas être initialisé. Reportez-vous à [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

## Les données des nouveaux agents ne s'affichent pas dans Amazon Athena

Si aucune nouvelle donnée ne parvient à Athena, que cela fait plus de 30 minutes qu'un agent a démarré et que le statut d'exploration des données est actif, consultez les solutions répertoriées ci-dessous :

- AWS Agents de découverte

Vérifiez que le statut Collection (Collecte) de l'agent est marqué comme Started (Démarré) et que le statut Health (État) est marqué comme Running (En cours d'exécution).

- Rôle Kinesis

Assurez-vous de disposer du rôle `AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose` dans votre compte.

- État du Firehose

Assurez-vous que les flux de diffusion Firehose suivants fonctionnent correctement :

- `aws-application-discovery-service/os_info_agent`
- `aws-application-discovery-service-network_interface_agent`
- `aws-application-discovery-service-sys_performance_agent`
- `aws-application-discovery-service-processes_agent`
- `aws-application-discovery-service-inbound_connection_agent`
- `aws-application-discovery-service-outbound_connection_agent`
- `aws-application-discovery-service-id_mapping_agent`

- AWS Glue Data Catalog

Assurez-vous que la `application-discovery-service-database` base de données est bien insérée AWS Glue. Vérifiez que les tables suivantes sont présentes dans AWS Glue :

- `os_info_agent`
- `network_interface_agent`
- `sys_performance_agent`
- `processes_agent`
- `inbound_connection_agent`
- `outbound_connection_agent`
- `id_mapping_agent`

Assurez-vous qu'un compartiment Amazon S3 est nommé `aws-application-discovery-service-uniqueid` dans votre compte. Si des objets du compartiment ont été déplacés ou supprimés, ils ne s'afficheront pas correctement dans Athena.

- Serveurs sur site

Vérifiez que vos serveurs sont en cours d'exécution afin que vos agents puissent collecter et envoyer des données à AWS Application Discovery Service.

## Vous ne disposez pas d'autorisations suffisantes pour accéder à Amazon S3, Amazon Data Firehose ou AWS Glue

Si vous utilisez AWS Organizations et que l'initialisation pour l'exploration des données dans Amazon Athena échoue, cela peut être dû au fait que vous n'êtes pas autorisé à accéder à Amazon S3, Amazon Data Firehose, Athena ou AWS Glue.

Vous aurez besoin d'un utilisateur IAM doté de droits d'administrateur pour accéder à ces services. Un administrateur peut utiliser son compte pour accorder cet accès. Consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

Pour garantir le bon fonctionnement de l'exploration des données dans Amazon Athena, ne modifiez ni ne supprimez les AWS ressources créées par l'exploration des données dans Amazon Athena, notamment le compartiment Amazon S3, Amazon Data Firehose Streams et AWS Glue Data Catalog. Si vous supprimez ou modifiez accidentellement ces ressources, arrêtez et démarrez la fonction Data Exploration (Exploration des données) qui recréera alors automatiquement ces ressources. Si vous supprimez le compartiment Amazon S3 créé par l'exploration des données, vous risquez de perdre les données collectées dans le compartiment.

## Résolution des problèmes d'importation ayant échoué

L'importation du Migration Hub vous permet d'importer les détails de votre environnement sur site directement dans Migration Hub sans utiliser le Discovery Connector ou le Discovery Agent. Cela vous donne ainsi la possibilité de réaliser l'évaluation et la planification de la migration directement à partir de vos données importées. Vous pouvez également regrouper vos appareils en tant qu'applications et suivre leur statut de migration.

Lors de l'importation des données, il est possible de rencontrer des erreurs. En général, ces erreurs se produisent pour l'une des raisons suivantes :

- Un quota lié à l'importation a été atteint — Un quota est associé aux tâches d'importation. Si vous faites une demande de tâche d'importation qui dépasse les quotas, la demande échouera et renverra une erreur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Application Discovery Service Quotas](#).
- Une virgule supplémentaire (,) a été insérée dans le fichier d'importation. Les virgules des fichiers .CSV sont utilisées pour différencier un champ du suivant. Les virgules ne sont pas prises en charge dans les champs, car elles divisent toujours les champs. Cela peut entraîner une cascade d'erreurs de formatage. Assurez-vous que les virgules sont utilisées uniquement entre les champs, et n'apparaissent pas autrement dans vos fichiers d'importation.
- Un champ possède une valeur en dehors de sa plage prise en charge. Certains champs, par exemple, `CPU.NumberOfCores` doivent avoir une plage de valeurs qu'ils prennent en charge. Si vous avez une valeur supérieure ou inférieure à cette plage prise en charge, l'importation de l'enregistrement échoue.

Si des erreurs se produisent avec votre requête d'importation, téléchargez vos enregistrements ayant échoué pour votre tâche d'importation, et résolvez les erreurs dans le fichier .CSV des entrées ayant échoué, puis importez à nouveau.

## Console

Pour télécharger votre archive d'enregistrements ayant échoué

1. Connectez-vous à la AWS Management Console console Migration Hub et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/migrationhub>.
2. Dans le volet gauche de navigation, sous Découvrir, choisissez Outils.
3. À partir de Discovery Tools (Outils de détection), choisissez View imports (Afficher les importations).
4. À partir du tableau de bord de Importations, choisissez le bouton radio associé une requête d'importation avec un certain nombre d'enregistrements ayant échoué.
5. Choisissez Télécharger les enregistrements ayant échoué au-dessus du tableau dans le tableau de bord. Cela ouvre la boîte de dialogue de téléchargement de votre navigateur pour télécharger le fichier d'archive.

## AWS CLI

Pour télécharger votre archive d'enregistrements ayant échoué

1. Ouvrez une fenêtre de terminal et saisissez la commande suivante, où *ImportName* is the name of the import task with the failed entries that you want to correct. :

```
aws discovery describe-import-tasks - -name ImportName
```

2. Dans la sortie, copiez l'ensemble du contenu de la valeur renvoyée pour `errorsAndFailedEntriesZip`, sans les guillemets.
3. Ouvrez un navigateur Web, collez le contenu dans la zone de texte de l'URL, et appuyez sur ENTER. Cela va télécharger l'archive des enregistrements ayant échoué, compressée au format .zip.

Maintenant que vous avez téléchargé l'archive des enregistrements ayant échoué, vous pouvez extraire les deux fichiers qu'elle contient et corriger les erreurs. Notez que si vos erreurs sont liées aux limites basées sur les services, vous devez demander une augmentation de la limite, ou supprimer suffisamment des ressources associées de manière à ce que votre compte reste dans la limite. L'archive contient les fichiers suivants :

- `errors-file.csv` — Ce fichier est votre journal des erreurs. Il enregistre la ligne, le nom de la colonne et un message d'erreur descriptif pour chaque enregistrement raté de chaque entrée échouée. `ExternalId`
- `failed-entries-file.csv` — Ce fichier contient uniquement les entrées échouées de votre fichier d'importation d'origine.

Pour corriger les non-limit-based erreurs que vous avez rencontrées, utilisez le `errors-file.csv` pour corriger les problèmes du `failed-entries-file.csv` fichier, puis importez ce fichier. Pour plus d'informations sur l'importation des fichiers, consultez [Importation de données](#) .

# Historique du document pour AWS Application Discovery Service

Dernière mise à jour de la documentation du guide de l'utilisateur : 16 mai 2023

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au guide de l'utilisateur d'Application Discovery Service après le 18 janvier 2019. Pour recevoir des notifications en cas de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous au flux RSS.

| Modification                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Transition de Discovery Connector vers Agentless Collector</a>            | Nous recommandons aux clients qui utilisent actuellement Discovery Connector de passer au nouveau collecteur sans agent. À compter du 17 novembre 2025, AWS Application Discovery Service nous cesserons d'accepter de nouvelles données en provenance de Discovery Connectors. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Discovery Connector</a> . | 12 novembre 2024 |
| <a href="#">Lancement du module de collecte de données réseau Agentless Collector</a> | Le module de collecte de données réseau vous permet de découvrir les dépendances entre les serveurs de votre centre de données sur site. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Utilisation du module de collecte de données réseau Agentless Collector</a> .                                                                         | 8 novembre 2024  |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Support pour la collecte sans agent pour le mappage des dépendances</a>     | Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Utilisation du module de collecte de données VMware vCenter Agentless Collector</a> .                                                                          | 24 octobre 2024   |
| <a href="#">A publié la version 2 d'Agentless Collector basée sur Amazon Linux 2023</a> | Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Conditions requises pour Agentless Collector</a> .                                                                                                             | 26 septembre 2024 |
| <a href="#">Conditions requises pour Agentless Collector mises à jour</a>               | Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Conditions requises pour Agentless Collector</a> .                                                                                                             | 9 septembre 2024  |
| <a href="#">Cohérence éventuelle de l'API</a>                                           | Pour plus d'informations, voir <a href="#">Cohérence éventuelle dans l' AWS Application Discovery Service API</a> .                                                                                                       | 20 juin 2024      |
| <a href="#">Mises à jour du collecteur Agentless</a>                                    | Nous avons ajouté <code>sts.amazonaws.com</code> à la liste des domaines nécessitant un accès sortant. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Configurer le pare-feu pour l'accès sortant aux domaines AWS</a> . | 20 juin 2024      |
| <a href="#">Pour séparer les accès, créez et utilisez des comptes AWS distincts.</a>    | Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Actions, ressources et clés de condition pour AWS Application Discovery Service</a> .                                                                                     | 5 avril 2024      |

[Présentation de la base de données Agentless Collector et du module de collecte de données analytiques](#)

Le module de collecte de données de base de données et d'analyse est le nouveau module d'Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector). Vous pouvez utiliser ce module de collecte de données pour vous connecter à votre environnement et collecter des métadonnées et des indicateurs de performance à partir de votre base de données et de vos serveurs d'analyse sur site. Pour plus d'informations, voir [Module de collecte de données de base de données et d'analyse](#).

16 mai 2023

[Présentation d'Application Discovery Service Agentless Collector](#)

Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector) est la nouvelle application AWS Application Discovery Service locale qui collecte des informations par le biais de méthodes sans agent concernant votre environnement sur site afin de vous aider à planifier efficacement votre migration vers le. AWS Cloud Pour plus d'informations, consultez [Agentless Collector](#).

16 août 2022

## Mise à jour IAM

L' discovery :GetNetworkConnect ionGraph action AWS Identity and Access Management (IAM) est désormais disponible pour accorder l'accès au schéma réseau de la AWS Migration Hub console lors de la création d'une politique basée sur l'identité. Pour plus d'informations, consultez la section [Octroi d'autorisations pour utiliser le diagramme de réseau](#).

24 mai 2022

## Présentation de la région d'origine

La région d'origine du Migration Hub fournit un référentiel unique d'informations de découverte et de planification de migration pour l'ensemble de votre portefeuille, ainsi qu'une vue unique des migrations vers plusieurs AWS régions.

20 novembre 2019

## [Présentation de la fonctionnalité d'importation de Migration Hub](#)

L'importation du Migration Hub vous permet d'importer des informations sur vos serveurs et applications locaux dans Migration Hub, notamment les spécifications du serveur et les données d'utilisation. Vous pouvez également utiliser ces données pour suivre l'état des migrations d'application. Pour plus d'informations, consultez [Migration Hub Import](#).

18 janvier 2019

Le tableau suivant décrit les versions de documentation du Guide de l'utilisateur d'Application Discovery Service publiées avant le 18 janvier 2019 :

| Modification           | Description                                                                                                                                   | Date             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nouvelle fonction      | Documentation mise à jour pour faciliter l'exploration des données dans Amazon Athena et ajout d'un chapitre sur la résolution des problèmes. | 09 août 2018     |
| Révision en profondeur | Restructuration de l'ensemble du document ; réécriture des informations relatives à l'utilisation et aux sorties.                             | 25 mai 2018      |
| Discovery Agent 2.0    | Publication d'une nouvelle version améliorée de l'agent de détection d'applications.                                                          | 19 octobre 2017  |
| console                | Le AWS Management Console a été ajouté.                                                                                                       | 19 décembre 2016 |

| Modification                                                                                       | Description                                                                                                           | Date            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Détection sans agent                                                                               | Cette version décrit l'installation et la configuration de la détection sans agent.                                   | 28 juillet 2016 |
| Nouvelles informations relatives à Microsoft Windows Server et résolution de problèmes de commande | Ajout d'informations relatives à Microsoft Windows Server. Ajouts de correctifs concernant des problèmes de commande. | 20 mai 2016     |
| Publication initiale                                                                               | Il s'agit de la première version du Guide de l'utilisateur d'Application Discovery Service.                           | 12 mai 2016     |

# AWS Glossaire

Pour la AWS terminologie la plus récente, consultez le [AWS glossaire](#) dans la Glossaire AWS référence.

# Connecteur Discovery

 Important

Nous recommandons aux clients qui utilisent actuellement Discovery Connector de passer au nouveau collecteur sans agent. À compter du 17 novembre 2025, AWS Application Discovery Service nous cesserons d'accepter de nouvelles données en provenance de Discovery Connectors.

Cette section décrit comment passer d' AWS Agentless Discovery Connector (Discovery Connector) à Application Discovery Service Agentless Collector (Agentless Collector).

Nous recommandons aux clients qui utilisent actuellement Discovery Connector de passer au nouveau collecteur sans agent.

[illegible]

Après avoir déployé le collecteur sans agent, vous pouvez supprimer la machine virtuelle Discovery Connector. Toutes les données précédemment collectées continueront d'être disponibles dans AWS Migration Hub (Migration Hub).

## Collecte de données avec le Discovery Connector

 Important

Nous recommandons aux clients qui utilisent actuellement Discovery Connector de passer au nouveau collecteur sans agent. À compter du 17 novembre 2025, AWS Application Discovery Service nous cesserons d'accepter de nouvelles données en provenance de Discovery Connectors. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connecteur Discovery](#).

Le Discovery Connector collecte des informations sur vos hôtes VMware vCenter Server et. VMs. Toutefois, vous ne pouvez capturer ces données que si les outils VMware vCenter Server sont installés. Pour vous assurer que le AWS compte que vous utilisez dispose de l'autorisation requise pour cette tâche, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Application Discovery Service](#).

Vous trouverez ci-dessous un inventaire des informations collectées par le Discovery Connector.

Légende du tableau pour les données collectées par Discovery Connector :

- Les données collectées sont mesurées en kilo-octets (Ko), sauf indication contraire.
- Les données équivalentes de la console Migration Hub sont indiquées en mégaoctets (Mo).
- Les champs de données marqués d'un astérisque (\*) ne sont disponibles que dans les fichiers .csv produits à partir de la fonction d'exportation de l'API du connecteur.
- L'intervalle entre les périodes d'interrogation est d'environ 60 minutes.
- Les champs de données signalés par deux astérisques (\*\*) renvoient actuellement une valeur null.

| Champ de données             | Description                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| applicationConfigurationId*  | ID de l'application de migration sous lequel la machine virtuelle est regroupée |
| avgCpuUsagePCT               | Pourcentage moyen d'utilisation de l'UC pendant la période d'interrogation      |
| avgDiskBytesReadPerSecond    | Nombre moyen d'octets lus sur le disque pendant la période d'interrogation      |
| avgDiskBytesWrittenPerSecond | Nombre moyen d'octets écrits sur le disque pendant la période d'interrogation   |
| avgDiskReadOpsPerSecond**    | Nombre moyen d'opérations d'E/S de lecture par seconde (valeur null)            |
| avgDiskWriteOpsPerSecond**   | Nombre moyen d'opérations d'E/S d'écriture par seconde                          |
| avgFreeRAM                   | Mémoire RAM libre moyenne disponible exprimée en Mo                             |
| avgNetworkBytesReadPerSecond | Quantité moyenne du débit d'octets lus par seconde                              |

| Champ de données                    | Description                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| avgNetworkBytesWrittenPerSecond     | Quantité moyenne du débit d'octets écrits par seconde                            |
| configId                            | Application Discovery Service a attribué un ID à la machine virtuelle découverte |
| configType                          | Type de ressource détectée                                                       |
| connectorId                         | ID de l'appliance virtuelle du connecteur de détection                           |
| cpuType                             | vCPU pour une machine virtuelle, modèle réel pour un hôte                        |
| datacenterId                        | ID du vCenter                                                                    |
| hostId <sup>*</sup>                 | ID de l'hôte de machine virtuelle                                                |
| hostName                            | Nom de l'hôte exécutant le logiciel de virtualisation                            |
| hyperviseur                         | Type d'hyperviseur                                                               |
| id                                  | ID serveur                                                                       |
| lastModifiedTimeTampon <sup>*</sup> | Dernières date et heure de collecte de données avant leur exportation            |
| macAddress                          | Adresse MAC de la machine virtuelle                                              |
| manufacturer                        | Créateur du logiciel de virtualisation                                           |
| maxCpuUsagePCT                      | Pourcentage maximal d'utilisation de l'UC pendant la période d'interrogation     |
| maxDiskBytesReadPerSecond           | Nombre maximal d'octets lus sur le disque pendant la période d'interrogation     |

| Champ de données                       | Description                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| maxDiskBytesWrittenPerSecond           | Nombre maximal d'octets écrits sur le disque pendant la période d'interrogation |
| maxDiskReadOpsPerSecond <sup>**</sup>  | Nombre maximal d'opérations d'E/S de lecture par seconde                        |
| maxDiskWriteOpsPerSecond <sup>**</sup> | Nombre maximal d'opérations d'E/S d'écriture par seconde                        |
| maxNetworkBytesReadPerSecond           | Quantité maximale du débit d'octets lus par seconde                             |
| maxNetworkBytesWrittenPerSecond        | Quantité maximale du débit d'octets écrits par seconde                          |
| memoryReservation <sup>*</sup>         | Limite pour éviter le surengagement de mémoire sur machine virtuelle            |
| moRefId                                | ID unique de référence d'objet géré vCenter                                     |
| name <sup>*</sup>                      | Nom de la machine virtuelle ou du réseau (spécifié par l'utilisateur)           |
| numCores                               | Nombre d'unités de traitement indépendantes au sein de l'UC                     |
| numCpus                                | Nombre d'unités centrales de traitement sur la machine virtuelle                |
| numDisks <sup>**</sup>                 | Nombre de disques sur la machine virtuelle                                      |
| numNetworkCards <sup>**</sup>          | Nombre de cartes réseau sur la machine virtuelle                                |
| osName                                 | Nom du système d'exploitation sur la machine virtuelle                          |

| Champ de données   | Description                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| osVersion          | Version du système d'exploitation sur la machine virtuelle                                                                                                |
| portGroupId*       | ID du groupe de ports membres du réseau VLAN                                                                                                              |
| portGroupName*     | Nom du groupe de ports membres du réseau VLAN                                                                                                             |
| powerState*        | État d'alimentation                                                                                                                                       |
| serverId           | Application Discovery Service a attribué un ID à la machine virtuelle découverte                                                                          |
| smBiosId*          | ID/version du BIOS du système de gestion                                                                                                                  |
| state*             | État de l'appliance virtuelle du connecteur de détection                                                                                                  |
| toolsStatus        | État de fonctionnement des VMware outils (Voir <a href="#">Tri des collecteurs de données dans la AWS Migration Hub console</a> pour une liste complète.) |
| totalDiskSize      | Capacité totale du disque exprimée en Mo                                                                                                                  |
| totalRAM           | Quantité totale de RAM disponible sur la machine virtuelle en Mo                                                                                          |
| type               | Type d'hôte                                                                                                                                               |
| vCenterId          | Numéro d'ID unique d'une machine virtuelle                                                                                                                |
| vCenterName*       | Nom de l'hôte vCenter                                                                                                                                     |
| virtualSwitchName* | Nom du commutateur virtuel                                                                                                                                |
| vmFolderPath       | Chemin du répertoire des fichiers VM                                                                                                                      |
| vmName             | Nom de la machine virtuelle                                                                                                                               |

## Collecter les données du Discovery Connector

Après avoir déployé et configuré le Discovery Connector dans votre VMware environnement, vous pouvez redémarrer les collectes de données en cas d'arrêt. Vous pouvez démarrer ou arrêter la collecte de données via la console ou en effectuant des appels d'API via le AWS CLI. Ces deux méthodes sont décrites dans les procédures suivantes.

### Using the Migration Hub Console

La procédure suivante indique comment démarrer ou arrêter le processus de collecte de données Discovery Connector, sur la page Data Collectors de la console Migration Hub.

Pour démarrer ou arrêter la collecte de données

1. Dans le volet de navigation, choisissez Data Collectors (Collecteurs de données).
2. Choisissez l'onglet Connectors (Connecteurs).
3. Cochez la case du connecteur que vous souhaitez démarrer ou arrêter.
4. Choisissez Start data collection (Démarrer la collecte des données) ou Stop data collection (Arrêter la collecte des données).

#### Note

Si vous ne voyez pas les informations d'inventaire après le démarrage de la collecte de données avec le connecteur, vérifiez que vous avez enregistré le connecteur auprès de votre vCenter Server.

### Using the AWS CLI

Pour démarrer le processus de collecte de données Discovery Connector à partir du AWS CLI, vous devez d'abord l'installer dans votre environnement, puis configurer la CLI pour qu'elle utilise la [région d'origine du Migration Hub](#) que vous avez sélectionnée.

Pour installer AWS CLI et démarrer la collecte de données

1. Installez le AWS CLI pour votre système d'exploitation (Linux, macOS ou Windows).  
Consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#) pour obtenir des instructions.
2. Ouvrez l'invite de commande (Windows) ou le Terminal (Linux ou macOS).

- a. Tapez `aws configure` et appuyez sur Entrer.
  - b. Entrez votre identifiant de clé d' AWS accès et votre clé d'accès AWS secrète.
  - c. Entrez votre région d'origine comme nom de région par défaut. Par exemple, `us-west-2`.
  - d. Saisissez `text` pour Default output format (Format de sortie par défaut).
3. Pour trouver l'ID du connecteur pour lequel vous souhaitez démarrer ou arrêter la collecte de données, tapez la commande suivante pour voir l'ID du connecteur :

```
aws discovery describe-agents --filters
condition=EQUALS,name=hostName,values=connector
```

4. Pour démarrer la collecte de données par le connecteur, tapez la commande suivante :

```
aws discovery start-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <connector ID>
```

 Note

Si vous ne voyez pas les informations d'inventaire après le démarrage de la collecte de données avec le connecteur, vérifiez que vous avez enregistré le connecteur auprès de votre vCenter Server.

Pour arrêter la collecte de données par le connecteur, tapez la commande suivante :

```
aws discovery stop-data-collection-by-agent-ids --agent-ids <connector ID>
```

## Résolution des problèmes liés au Discovery Connector

 Important

Nous recommandons aux clients qui utilisent actuellement Discovery Connector de passer au nouveau collecteur sans agent. À compter du 17 novembre 2025, AWS Application Discovery Service nous cesserons d'accepter de nouvelles données en provenance de Discovery Connectors. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connecteur Discovery](#).

Cette section contient des rubriques qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes connus liés à Application Discovery Service Discovery Connector.

## Corriger le Discovery Connector impossible à atteindre AWS lors de l'installation

Lorsque vous configurez le connecteur AWS Agentless Discovery dans la console, le message d'erreur suivant peut s'afficher :

### Impossible d'atteindre AWS

AWS impossible à joindre (réinitialisation de la connexion). Vérifiez les paramètres réseau et proxy.

Cette erreur se produit en raison de l'échec de la tentative du Discovery Connector d'établir une connexion HTTPS avec un AWS domaine avec lequel le connecteur doit communiquer pendant le processus de configuration. La configuration du Discovery Connector échoue si aucune connexion ne peut être établie.

Pour réparer la connexion à AWS

1. Vérifiez auprès de votre administrateur informatique si le pare-feu de votre entreprise bloque le trafic sortant sur le port 443 vers l'un des AWS domaines nécessitant un accès sortant.

Les AWS domaines suivants nécessitent un accès sortant :

- `awsconnector.Migration Hub home Region.amazonaws.com`
- `sns.Migration Hub home Region.amazonaws.com`
- `arsenal-discovery.Migration Hub home Region.amazonaws.com`
- `iam.amazonaws.com`
- `aws.amazon.com`
- `ec2.amazonaws.com`

Si votre pare-feu bloque le trafic sortant, débloquez-le. Après avoir mis à jour le pare-feu, reconfigurez le connecteur.

2. Si la mise à jour du pare-feu ne résout pas le problème de connexion, assurez-vous que la machine virtuelle du connecteur dispose d'une connectivité réseau sortante vers les domaines répertoriés. Si la machine virtuelle dispose d'une connectivité sortante, testez la connexion aux domaines répertoriés en exécutant Telnet sur les ports 443, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
telnet ec2.amazonaws.com 443
```

3. Si la connectivité sortante depuis la machine virtuelle est activée, vous devez contacter le [AWS Support pour un](#) dépannage plus approfondi.

## Réparer les connecteurs défectueux

Les informations relatives à l'état de santé de chaque Discovery Connector se trouvent sur la page [Data Collectors](#) de la console Migration Hub. Vous pouvez identifier les connecteurs présentant des problèmes en recherchant tous les connecteurs dont la valeur du champ Health (État) est Unhealthy (Non sain). La procédure suivante décrit comment accéder à la console du connecteur pour identifier les problèmes d'état.

### Accéder à la console du connecteur

1. Ouvrez la console Migration Hub dans un navigateur Web et choisissez Data Collectors dans le menu de navigation de gauche.
2. Dans l'onglet Connectors (Connecteurs) notez la valeur de IP address (Adresse IP) de chaque connecteur dont l'état est Unhealthy (Non sain).
3. Ouvrez un navigateur sur n'importe quel ordinateur capable de se connecter à la machine virtuelle du connecteur et entrez l'URL de la console du connecteur `https://ip_address_of_connector`, où `ip_address_of_connector` trouve l'adresse IP d'un connecteur défectueux.
4. Entrez le mot de passe de la console de gestion du connecteur, qui a été défini lors de la configuration du connecteur.

Une fois que vous avez accédé à la console du connecteur, vous pouvez prendre des mesures pour résoudre un état non sain. Ici, vous pouvez choisir View Info (Afficher les informations) pour vCenter connectivity (Connectivité vCenter). Une boîte de dialogue affiche un message de diagnostic. Le lien

View Info (Afficher les informations) n'est disponible que sur les connecteurs de version 1.0.3.12 ou ultérieure.

Après avoir corrigé les problèmes d'état, le connecteur rétablit la connectivité avec le serveur vCenter et l'état du connecteur passe à HEALTHY (SAIN) . Si les problèmes persistent, contactez le [AWS Support](#).

Les causes les plus fréquentes de connecteurs non sains sont les problèmes d'adresse IP et les problèmes d'informations d'identification. Les sections suivantes peuvent vous aider à résoudre ces problèmes et à rétablir l'état sain d'un connecteur.

## Rubriques

- [Problèmes liés à l'adresse IP](#)
- [Problèmes d'identification](#)

## Problèmes liés à l'adresse IP

Un connecteur peut être dans un état non sain si le point de terminaison vCenter fourni lors de la configuration du connecteur est mal formé, non valide ou si le serveur vCenter est en panne et non accessible. Dans ce cas, lorsque vous choisissez View Info (Afficher les informations) pour vCenter connectivity (Connectivité vCenter) une boîte de dialogue s'affiche avec le message « Confirm the operational status of your vCenter server, or choose Edit Settings to update the vCenter endpoint » (« Confirmez l'état opérationnel de votre serveur vCenter ou choisissez Modifier les paramètres pour mettre à jour le point de terminaison vCenter »).

La procédure suivante peut vous aider à résoudre les problèmes d'adresse IP.

1. Dans la console du connecteur ([https://ip\\_address\\_of\\_connector](https://ip_address_of_connector)), choisissez Edit Settings (Modifier les paramètres).
2. Dans la barre de navigation de gauche, choisissez Step 5: Discovery Connector Set Up (Étape 5 : Configurer le connecteur de détection).
3. Dans Configure vCenter credentials (Configurer les informations d'identification de vCenter), notez l'adresse IP de vCenter Host (Hôte vCenter) .
4. À l'aide d'un outil de ligne de commande distinct tel que `ping` ou `tracert`, vérifiez que le serveur vCenter associé est actif et que l'adresse IP est accessible depuis la machine virtuelle du connecteur.

- Si l'adresse IP est incorrecte et que le service vCenter est actif, mettez à jour l'adresse IP dans la console du connecteur et choisissez Suivant.
- Si l'adresse IP est correcte mais que le serveur vCenter est inactif, activez-le.
- Si l'adresse IP est correcte et que le serveur vCenter est actif, vérifiez s'il bloque les connexions réseau en entrée en raison de problèmes de pare-feu. Si c'est le cas, mettez à jour vos paramètres de pare-feu pour autoriser les connexions entrantes à partir de la machine virtuelle du connecteur.

## Problèmes d'identification

Les connecteurs peuvent passer à l'état non sain si les informations d'identification de l'utilisateur vCenter fournies lors de la configuration du connecteur ne sont pas valides ou ne disposent pas des privilèges de compte de lecture et d'affichage de vCenter. Dans ce cas, lorsque vous choisissez View Info (Afficher les informations) pour vCenter connectivity (Connectivité vCenter), vous obtenez une boîte de dialogue avec le message « Choose Edit Settings to update your vCenter username and password for your account with read and view privileges » (« Choisissez Modifier les paramètres pour mettre à jour votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vCenter pour votre compte avec des privilèges de lecture et d'affichage »).

La procédure suivante peut vous aider à résoudre les problèmes liés aux informations d'identification. Vous devez au préalable vérifier que vous avez créé un utilisateur vCenter disposant des autorisations de compte en lecture et en affichage sur le serveur vCenter.

1. Dans la console du connecteur ([https://ip\\_address\\_of\\_connector](https://ip_address_of_connector)), choisissez Edit Settings (Modifier les paramètres).
2. Dans la barre de navigation de gauche, choisissez Step 5: Discovery Connector Set Up (Étape 5 : Configurer le connecteur de détection).
3. Dans Configure vCenter credentials (Configurer les informations d'identification de vCenter), mettez à jour les champs vCenter Username (Nom d'utilisateur vCenter) et vCenter Password (Mot de passe vCenter) en fournissant les informations d'identification d'un utilisateur vCenter disposant d'autorisations de lecture et d'affichage.
4. Choisissez Suivant pour terminer la configuration.

## Support pour les hôtes ESX autonomes

Le Discovery Connector ne prend pas en charge un hôte ESX autonome. L'hôte ESX doit faire partie de l'instance vCenter Server.

### Obtenir une assistance supplémentaire pour les problèmes liés aux connecteurs

Si vous rencontrez des problèmes et avez besoin d'aide, contactez [AWS le Support](#). Vous serez alors contacté et peut être invité à envoyer les journaux du connecteur. Pour obtenir les journaux, procédez comme suit :

- Reconnectez-vous à la console AWS Agentless Discovery Connector, puis choisissez Download log bundle.
- Une fois que la solution groupée de journaux a terminé le téléchargement, envoyez-le comme indiqué par AWS Support.

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.