aws

Guide de référence

AWS Politique gérée

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Politique gérée: Guide de référence

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d’Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d’une manière susceptible d’entraîner une confusion chez les clients, ou d’une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d’Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Que sont les politiques AWS gérées ? 1
Comprendre les pages de référence des politiques 1
Politiques gérées déconseillées AWS 2
AWS politiques gérées 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 49
Utilisation de cette politique 49
Détails de la politique 49
Version de la politique 49
Document de politique JSON 50
En savoir plus 52
AdministratorAccess 52
Utilisation de cette politique 52
Détails de la politique 53
Version de la politique 53
Document de politique JSON 53
En savoir plus 53
AdministratorAccess-Amplify 54
Utilisation de cette politique 54
Détails de la politique 54
Version de la politique 54
Document de politique JSON 54
En savoir plus 65
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 65
Utilisation de cette politique 65
Détails de la politique 65
Version de la politique 65
Document de politique JSON 66
En savoir plus 74
AIOpsAssistantPolicy 74
Utilisation de cette politique 74
Détails de la politique 74
Version de la politique 74
Document de politique JSON 75
En savoir plus 95

AIOpsConsoleAdminPolicy 95
Utilisation de cette politique 95
Détails de la politique 95
Version de la politique 96
Document de politique JSON 96
En savoir plus 101
AIOpsOperatorAccess 102
Utilisation de cette politique 102
Détails de la politique 102
Version de la politique 102
Document de politique JSON 102
En savoir plus 105
AIOpsReadOnlyAccess 105
Utilisation de cette politique 105
Détails de la politique 105
Version de la politique 106
Document de politique JSON 106
En savoir plus 106
AlexaForBusinessDeviceSetup 107
Utilisation de cette politique 107
Détails de la politique 107
Version de la politique 107
Document de politique JSON 107
En savoir plus 108
AlexaForBusinessFullAccess 108
Utilisation de cette politique 108
Détails de la politique 108
Version de la politique 109
Document de politique JSON 109
En savoir plus 110
AlexaForBusinessGatewayExecution 110
Utilisation de cette politique 111
Détails de la politique 111
Version de la politique 111
Document de politique JSON 111
En savoir plus 112

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 112
Utilisation de cette politique 112
Détails de la politique 112
Version de la politique 113
Document de politique JSON 113
En savoir plus 115
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 115
Utilisation de cette politique 116
Détails de la politique 116
Version de la politique 116
Document de politique JSON 116
En savoir plus 117
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 117
Utilisation de cette politique 117
Détails de la politique 117
Version de la politique 117
Document de politique JSON 118
En savoir plus 119
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 120
Utilisation de cette politique 120
Détails de la politique 120
Version de la politique 120
Document de politique JSON 120
En savoir plus 121
AmazonAPIGatewayAdministrator 121
Utilisation de cette politique 121
Détails de la politique 121
Version de la politique 121
Document de politique JSON 122
En savoir plus 122
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 122
Utilisation de cette politique 122
Détails de la politique 122
Version de la politique 123
Document de politique JSON 123
En savoir plus 123

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 123
Utilisation de cette politique 124
Détails de la politique 124
Version de la politique 124
Document de politique JSON 124
En savoir plus 125
AmazonAppFlowFullAccess 125
Utilisation de cette politique 125
Détails de la politique 125
Version de la politique 125
Document de politique JSON 126
En savoir plus 128
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 129
Utilisation de cette politique 129
Détails de la politique 129
Version de la politique 129
Document de politique JSON 129
En savoir plus 130
AmazonAppStreamFullAccess 130
Utilisation de cette politique 130
Détails de la politique 130
Version de la politique 130
Document de politique JSON 131
En savoir plus 132
AmazonAppStreamPCAAccess 133
Utilisation de cette politique 133
Détails de la politique 133
Version de la politique 133
Document de politique JSON 133
En savoir plus 134
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 134
Utilisation de cette politique 134
Détails de la politique 134
Version de la politique 135
Document de politique JSON 135
En savoir plus 135

AmazonAppStreamServiceAccess 135
Utilisation de cette politique 136
Détails de la politique 136
Version de la politique 136
Document de politique JSON 136
En savoir plus 137
AmazonAthenaFullAccess 137
Utilisation de cette politique 138
Détails de la politique 138
Version de la politique 138
Document de politique JSON 138
En savoir plus 141
AmazonAugmentedAIFullAccess 142
Utilisation de cette politique 142
Détails de la politique 142
Version de la politique 142
Document de politique JSON 142
En savoir plus 143
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 144
Utilisation de cette politique 144
Détails de la politique 144
Version de la politique 144
Document de politique JSON 144
En savoir plus 145
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 145
Utilisation de cette politique 145
Détails de la politique 145
Version de la politique 145
Document de politique JSON 146
En savoir plus 147
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 147
Utilisation de cette politique 147
Détails de la politique 147
Version de la politique 148
Document de politique JSON 148
En savoir plus 150

AmazonAuroraDSQLFullAccess 150
Utilisation de cette politique 150
Détails de la politique 150
Version de la politique 150
Document de politique JSON 151
En savoir plus 153
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 153
Utilisation de cette politique 153
Détails de la politique 153
Version de la politique 153
Document de politique JSON 154
En savoir plus 154
AmazonBedrockFullAccess 154
Utilisation de cette politique 155
Détails de la politique 155
Version de la politique 155
Document de politique JSON 155
En savoir plus 160
AmazonBedrockLimitedAccess 160
Utilisation de cette politique 160
Détails de la politique 161
Version de la politique 161
Document de politique JSON 161
En savoir plus 163
AmazonBedrockMarketplaceAccess 163
Utilisation de cette politique 163
Détails de la politique 163
Version de la politique 164
Document de politique JSON 164
En savoir plus 168
AmazonBedrockReadOnly 168
Utilisation de cette politique 168
Détails de la politique 168
Version de la politique 169
Document de politique JSON 169
En savoir plus 170

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 170
Utilisation de cette politique 171
Détails de la politique 171
Version de la politique 171
Document de politique JSON 171
En savoir plus 175
AmazonBraketFullAccess 175
Utilisation de cette politique 176
Détails de la politique 176
Version de la politique 176
Document de politique JSON 176
En savoir plus 180
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 181
Utilisation de cette politique 181
Détails de la politique 181
Version de la politique 181
Document de politique JSON 181
En savoir plus 184
AmazonBraketServiceRolePolicy 184
Utilisation de cette politique 184
Détails de la politique 184
Version de la politique 184
Document de politique JSON 185
En savoir plus 185
AmazonChimeFullAccess 186
Utilisation de cette politique 186
Détails de la politique 186
Version de la politique 186
Document de politique JSON 186
En savoir plus 188
AmazonChimeReadOnly 189
Utilisation de cette politique 189
Détails de la politique 189
Version de la politique 189
Document de politique JSON 189
En savoir plus 190

AmazonChimeSDK 190
Utilisation de cette politique 190
Détails de la politique 190
Version de la politique 190
Document de politique JSON 191
En savoir plus 192
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy 192
Utilisation de cette politique 192
Détails de la politique 192
Version de la politique 192
Document de politique JSON 192
En savoir plus 194
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy 194
Utilisation de cette politique 194
Détails de la politique 194
Version de la politique 194
Document de politique JSON 195
En savoir plus 195
AmazonChimeServiceRolePolicy 195
Utilisation de cette politique 196
Détails de la politique 196
Version de la politique 196
Document de politique JSON 196
En savoir plus 197
AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy 197
Utilisation de cette politique 197
Détails de la politique 197
Version de la politique 197
Document de politique JSON 198
En savoir plus 198
AmazonChimeUserManagement 198
Utilisation de cette politique 198
Détails de la politique 198
Version de la politique 199
Document de politique JSON 199
En savoir plus 200

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 200
Utilisation de cette politique 200
Détails de la politique 200
Version de la politique 201
Document de politique JSON 201
En savoir plus 203
AmazonCloudDirectoryFullAccess 203
Utilisation de cette politique 203
Détails de la politique 203
Version de la politique 203
Document de politique JSON 203
En savoir plus 204
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 204
Utilisation de cette politique 204
Détails de la politique 204
Version de la politique 205
Document de politique JSON 205
En savoir plus 205
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 206
Utilisation de cette politique 206
Détails de la politique 206
Version de la politique 206
Document de politique JSON 206
En savoir plus 209
AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 209
Utilisation de cette politique 209
Détails de la politique 209
Version de la politique 209
Document de politique JSON 210
En savoir plus 210
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 210
Utilisation de cette politique 211
Détails de la politique 211
Version de la politique 211
Document de politique JSON 211
En savoir plus 213

AmazonCloudWatchRUMFullAccess 213
Utilisation de cette politique 213
Détails de la politique 213
Version de la politique 213
Document de politique JSON 213
En savoir plus 216
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 216
Utilisation de cette politique 216
Détails de la politique 216
Version de la politique 217
Document de politique JSON 217
En savoir plus 218
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 218
Utilisation de cette politique 218
Détails de la politique 219
Version de la politique 219
Document de politique JSON 219
En savoir plus 220
AmazonCodeCatalystFullAccess 220
Utilisation de cette politique 220
Détails de la politique 220
Version de la politique 220
Document de politique JSON 221
En savoir plus 221
AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 222
Utilisation de cette politique 222
Détails de la politique 222
Version de la politique 222
Document de politique JSON 222
En savoir plus 223
AmazonCodeCatalystSupportAccess 223
Utilisation de cette politique 223
Détails de la politique 223
Version de la politique 223
Document de politique JSON 224
En savoir plus 224

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 225
Utilisation de cette politique 225
Détails de la politique 225
Version de la politique 225
Document de politique JSON 225
En savoir plus 226
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 226
Utilisation de cette politique 226
Détails de la politique 226
Version de la politique 226
Document de politique JSON 227
En savoir plus 227
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 228
Utilisation de cette politique 228
Détails de la politique 228
Version de la politique 228
Document de politique JSON 228
En savoir plus 229
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 229
Utilisation de cette politique 229
Détails de la politique 229
Version de la politique 229
Document de politique JSON 230
En savoir plus 232
AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 232
Utilisation de cette politique 233
Détails de la politique 233
Version de la politique 233
Document de politique JSON 233
En savoir plus 234
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 234
Utilisation de cette politique 234
Détails de la politique 234
Version de la politique 234
Document de politique JSON 235
En savoir plus 237

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 237
Utilisation de cette politique 237
Détails de la politique 237
Version de la politique 237
Document de politique JSON 237
En savoir plus 238
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 238
Utilisation de cette politique 238
Détails de la politique 238
Version de la politique 238
Document de politique JSON 239
En savoir plus 239
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 239
Utilisation de cette politique 240
Détails de la politique 240
Version de la politique 240
Document de politique JSON 240
En savoir plus 241
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 241
Utilisation de cette politique 241
Détails de la politique 241
Version de la politique 241
Document de politique JSON 242
En savoir plus 242
AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 242
Utilisation de cette politique 242
Détails de la politique 243
Version de la politique 243
Document de politique JSON 243
En savoir plus 243
AmazonCognitoPowerUser 244
Utilisation de cette politique 244
Détails de la politique 244
Version de la politique 244
Document de politique JSON 244
En savoir plus 246

AmazonCognitoReadOnly 246
Utilisation de cette politique 246
Détails de la politique 246
Version de la politique 246
Document de politique JSON 246
En savoir plus 247
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 247
Utilisation de cette politique 248
Détails de la politique 248
Version de la politique 248
Document de politique JSON 248
En savoir plus 249
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 249
Utilisation de cette politique 250
Détails de la politique 250
Version de la politique 250
Document de politique JSON 250
En savoir plus 251
AmazonConnect_FullAccess 251
Utilisation de cette politique 251
Détails de la politique 251
Version de la politique 251
Document de politique JSON 252
En savoir plus 254
AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 254
Utilisation de cette politique 255
Détails de la politique 255
Version de la politique 255
Document de politique JSON 255
En savoir plus 257
AmazonConnectReadOnlyAccess 257
Utilisation de cette politique 257
Détails de la politique 257
Version de la politique 258
Document de politique JSON 258
En savoir plus 258

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 259
Utilisation de cette politique 259
Détails de la politique 259
Version de la politique 259
Document de politique JSON 259
En savoir plus 270
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 270
Utilisation de cette politique 270
Détails de la politique 270
Version de la politique 270
Document de politique JSON 271
En savoir plus 272
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 272
Utilisation de cette politique 273
Détails de la politique 273
Version de la politique 273
Document de politique JSON 273
En savoir plus 273
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 274
Utilisation de cette politique 274
Détails de la politique 274
Version de la politique 274
Document de politique JSON 274
En savoir plus 277
AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 277
Utilisation de cette politique 277
Détails de la politique 277
Version de la politique 278
Document de politique JSON 278
En savoir plus 280
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 280
Utilisation de cette politique 280
Détails de la politique 280
Version de la politique 280
Document de politique JSON 281
En savoir plus 284

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 284
Utilisation de cette politique 285
Détails de la politique 285
Version de la politique 285
Document de politique JSON 285
En savoir plus 298
AmazonDataZoneFullAccess 298
Utilisation de cette politique 298
Détails de la politique 298
Version de la politique 299
Document de politique JSON 299
En savoir plus 308
AmazonDataZoneFullUserAccess 308
Utilisation de cette politique 308
Détails de la politique 308
Version de la politique 308
Document de politique JSON 309
En savoir plus 312
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 312
Utilisation de cette politique 312
Détails de la politique 313
Version de la politique 313
Document de politique JSON 313
En savoir plus 321
AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 321
Utilisation de cette politique 321
Détails de la politique 321
Version de la politique 321
Document de politique JSON 322
En savoir plus 322
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 322
Utilisation de cette politique 322
Détails de la politique 322
Version de la politique 323
Document de politique JSON 323
En savoir plus 325

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 325
Utilisation de cette politique 325
Détails de la politique 325
Version de la politique 325
Document de politique JSON 326
En savoir plus 334
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 334
Utilisation de cette politique 334
Détails de la politique 334
Version de la politique 334
Document de politique JSON 335
En savoir plus 342
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 342
Utilisation de cette politique 342
Détails de la politique 342
Version de la politique 343
Document de politique JSON 343
En savoir plus 350
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 351
Utilisation de cette politique 351
Détails de la politique 351
Version de la politique 351
Document de politique JSON 351
En savoir plus 354
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 355
Utilisation de cette politique 355
Détails de la politique 355
Version de la politique 355
Document de politique JSON 356
En savoir plus 383
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 383
Utilisation de cette politique 383
Détails de la politique 383
Version de la politique 384
Document de politique JSON 384
En savoir plus 388

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 389
Utilisation de cette politique 389
Détails de la politique 389
Version de la politique 389
Document de politique JSON 389
En savoir plus 394
AmazonDetectiveFullAccess 394
Utilisation de cette politique 394
Détails de la politique 394
Version de la politique 395
Document de politique JSON 395
En savoir plus 396
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 396
Utilisation de cette politique 396
Détails de la politique 396
Version de la politique 396
Document de politique JSON 397
En savoir plus 398
AmazonDetectiveMemberAccess 398
Utilisation de cette politique 399
Détails de la politique 399
Version de la politique 399
Document de politique JSON 399
En savoir plus 400
AmazonDetectiveOrganizationsAccess 400
Utilisation de cette politique 400
Détails de la politique 400
Version de la politique 400
Document de politique JSON 401
En savoir plus 402
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 402
Utilisation de cette politique 403
Détails de la politique 403
Version de la politique 403
Document de politique JSON 403
En savoir plus 404

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 404
Utilisation de cette politique 404
Détails de la politique 404
Version de la politique 404
Document de politique JSON 404
En savoir plus 407
AmazonDevOpsGuruFullAccess 407
Utilisation de cette politique 407
Détails de la politique 407
Version de la politique 407
Document de politique JSON 408
En savoir plus 410
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 410
Utilisation de cette politique 410
Détails de la politique 410
Version de la politique 411
Document de politique JSON 411
En savoir plus 412
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 412
Utilisation de cette politique 412
Détails de la politique 412
Version de la politique 413
Document de politique JSON 413
En savoir plus 415
AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 415
Utilisation de cette politique 415
Détails de la politique 415
Version de la politique 415
Document de politique JSON 416
En savoir plus 420
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 420
Utilisation de cette politique 420
Détails de la politique 420
Version de la politique 420
Document de politique JSON 420
En savoir plus 422

AmazonDMSRedshiftS3Role 422
Utilisation de cette politique 422
Détails de la politique 422
Version de la politique 423
Document de politique JSON 423
En savoir plus 423
AmazonDMSVPCManagementRole 424
Utilisation de cette politique 424
Détails de la politique 424
Version de la politique 424
Document de politique JSON 424
En savoir plus 425
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy 425
Utilisation de cette politique 425
Détails de la politique 425
Version de la politique 426
Document de politique JSON 426
En savoir plus 426
AmazonDocDBConsoleFullAccess 426
Utilisation de cette politique 427
Détails de la politique 427
Version de la politique 427
Document de politique JSON 427
En savoir plus 432
AmazonDocDBElasticFullAccess 432
Utilisation de cette politique 432
Détails de la politique 432
Version de la politique 432
Document de politique JSON 432
En savoir plus 436
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess 436
Utilisation de cette politique 436
Détails de la politique 436
Version de la politique 436
Document de politique JSON 437
En savoir plus 437

AmazonDocDBFullAccess 438
Utilisation de cette politique 438
Détails de la politique 438
Version de la politique 438
Document de politique JSON 438
En savoir plus 441
AmazonDocDBReadOnlyAccess 441
Utilisation de cette politique 441
Détails de la politique 441
Version de la politique 442
Document de politique JSON 442
En savoir plus 444
AmazonDRSVPCManagement 444
Utilisation de cette politique 444
Détails de la politique 444
Version de la politique 444
Document de politique JSON 444
En savoir plus 445
AmazonDynamoDBFullAccess 445
Utilisation de cette politique 445
Détails de la politique 446
Version de la politique 446
Document de politique JSON 446
En savoir plus 449
AmazonDynamoDBFullAccess_v2 449
Utilisation de cette politique 449
Détails de la politique 449
Version de la politique 449
Document de politique JSON 449
En savoir plus 453
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 453
Utilisation de cette politique 453
Détails de la politique 453
Version de la politique 453
Document de politique JSON 454
En savoir plus 456

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 456
Utilisation de cette politique 456
Détails de la politique 456
Version de la politique 456
Document de politique JSON 457
En savoir plus 458
AmazonEBSCSIDriverPolicy 458
Utilisation de cette politique 459
Détails de la politique 459
Version de la politique 459
Document de politique JSON 459
En savoir plus 463
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 463
Utilisation de cette politique 464
Détails de la politique 464
Version de la politique 464
Document de politique JSON 464
En savoir plus 465
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 465
Utilisation de cette politique 465
Détails de la politique 465
Version de la politique 466
Document de politique JSON 466
En savoir plus 466
AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 467
Utilisation de cette politique 467
Détails de la politique 467
Version de la politique 467
Document de politique JSON 467
En savoir plus 468
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 468
Utilisation de cette politique 468
Détails de la politique 468
Version de la politique 468
Document de politique JSON 469
En savoir plus 469

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 470
Utilisation de cette politique 470
Détails de la politique 470
Version de la politique 470
Document de politique JSON 470
En savoir plus 471
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 471
Utilisation de cette politique 471
Détails de la politique 471
Version de la politique 472
Document de politique JSON 472
En savoir plus 473
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 473
Utilisation de cette politique 473
Détails de la politique 473
Version de la politique 474
Document de politique JSON 474
En savoir plus 475
AmazonEC2ContainerServiceRole 475
Utilisation de cette politique 475
Détails de la politique 475
Version de la politique 475
Document de politique JSON 476
En savoir plus 476
AmazonEC2FullAccess 476
Utilisation de cette politique 477
Détails de la politique 477
Version de la politique 477
Document de politique JSON 477
En savoir plus 478
AmazonEC2ReadOnlyAccess 478
Utilisation de cette politique 478
Détails de la politique 479
Version de la politique 479
Document de politique JSON 479
En savoir plus 480

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 480
Utilisation de cette politique 480
Détails de la politique 480
Version de la politique 481
Document de politique JSON 481
En savoir plus 481
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 481
Utilisation de cette politique 482
Détails de la politique 482
Version de la politique 482
Document de politique JSON 482
En savoir plus 483
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 483
Utilisation de cette politique 483
Détails de la politique 483
Version de la politique 484
Document de politique JSON 484
En savoir plus 484
AmazonEC2RoleforSSM 485
Utilisation de cette politique 485
Détails de la politique 485
Version de la politique 485
Document de politique JSON 485
En savoir plus 488
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 488
Utilisation de cette politique 488
Détails de la politique 488
Version de la politique 488
Document de politique JSON 489
En savoir plus 492
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 493
Utilisation de cette politique 493
Détails de la politique 493
Version de la politique 493
Document de politique JSON 493
En savoir plus 494

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 495
Utilisation de cette politique 495
Détails de la politique 495
Version de la politique 495
Document de politique JSON 495
En savoir plus 497
AmazonECS_FullAccess 497
Utilisation de cette politique 497
Détails de la politique 497
Version de la politique 497
Document de politique JSON 497
En savoir plus 503
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 503
Utilisation de cette politique 504
Détails de la politique 504
Version de la politique 504
Document de politique JSON 504
En savoir plus 506
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 506
Utilisation de cette politique 506
Détails de la politique 506
Version de la politique 506
Document de politique JSON 507
En savoir plus 509
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 509
Utilisation de cette politique 509
Détails de la politique 509
Version de la politique 509
Document de politique JSON 510
En savoir plus 512
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 512
Utilisation de cette politique 512
Détails de la politique 512
Version de la politique 513
Document de politique JSON 513
En savoir plus 514

AmazonECSServiceRolePolicy 514
Utilisation de cette politique 514
Détails de la politique 514
Version de la politique 515
Document de politique JSON 515
En savoir plus 520
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 520
Utilisation de cette politique 520
Détails de la politique 520
Version de la politique 521
Document de politique JSON 521
En savoir plus 521
AmazonEFSCSIDriverPolicy 521
Utilisation de cette politique 522
Détails de la politique 522
Version de la politique 522
Document de politique JSON 522
En savoir plus 524
AmazonEKS_CNI_Policy 524
Utilisation de cette politique 524
Détails de la politique 524
Version de la politique 524
Document de politique JSON 525
En savoir plus 525
AmazonEKSBlockStoragePolicy 526
Utilisation de cette politique 526
Détails de la politique 526
Version de la politique 526
Document de politique JSON 526
En savoir plus 529
AmazonEKSClusterPolicy 529
Utilisation de cette politique 529
Détails de la politique 529
Version de la politique 529
Document de politique JSON 530
En savoir plus 532

AmazonEKSComputePolicy 532
Utilisation de cette politique 532
Détails de la politique 532
Version de la politique 533
Document de politique JSON 533
En savoir plus 535
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 535
Utilisation de cette politique 536
Détails de la politique 536
Version de la politique 536
Document de politique JSON 536
En savoir plus 538
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 538
Utilisation de cette politique 538
Détails de la politique 538
Version de la politique 539
Document de politique JSON 539
En savoir plus 540
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 540
Utilisation de cette politique 540
Détails de la politique 540
Version de la politique 541
Document de politique JSON 541
En savoir plus 541
AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 542
Utilisation de cette politique 542
Détails de la politique 542
Version de la politique 542
Document de politique JSON 542
En savoir plus 543
AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 543
Utilisation de cette politique 543
Détails de la politique 543
Version de la politique 543
Document de politique JSON 544
En savoir plus 544

AmazonEKSLoadBalancingPolicy 544
Utilisation de cette politique 545
Détails de la politique 545
Version de la politique 545
Document de politique JSON 545
En savoir plus 551
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 551
Utilisation de cette politique 552
Détails de la politique 552
Version de la politique 552
Document de politique JSON 552
En savoir plus 554
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 554
Utilisation de cette politique 554
Détails de la politique 554
Version de la politique 555
Document de politique JSON 555
En savoir plus 560
AmazonEKSNetworkingPolicy 561
Utilisation de cette politique 561
Détails de la politique 561
Version de la politique 561
Document de politique JSON 561
En savoir plus 563
AmazonEKSServicePolicy 563
Utilisation de cette politique 563
Détails de la politique 563
Version de la politique 563
Document de politique JSON 564
En savoir plus 566
AmazonEKSServiceRolePolicy 566
Utilisation de cette politique 566
Détails de la politique 566
Version de la politique 566
Document de politique JSON 566
En savoir plus 574

AmazonEKSVPCResourceController 574
Utilisation de cette politique 574
Détails de la politique 574
Version de la politique 575
Document de politique JSON 575
En savoir plus 575
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 576
Utilisation de cette politique 576
Détails de la politique 576
Version de la politique 576
Document de politique JSON 576
En savoir plus 577
AmazonEKSWorkerNodePolicy 577
Utilisation de cette politique 577
Détails de la politique 577
Version de la politique 577
Document de politique JSON 578
En savoir plus 578
AmazonElastiCacheFullAccess 578
Utilisation de cette politique 579
Détails de la politique 579
Version de la politique 579
Document de politique JSON 579
En savoir plus 582
AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 583
Utilisation de cette politique 583
Détails de la politique 583
Version de la politique 583
Document de politique JSON 583
En savoir plus 584
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 584
Utilisation de cette politique 584
Détails de la politique 584
Version de la politique 584
Document de politique JSON 585
En savoir plus 585

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 585
Utilisation de cette politique 585
Détails de la politique 585
Version de la politique 586
Document de politique JSON 586
En savoir plus 587
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 587
Utilisation de cette politique 587
Détails de la politique 587
Version de la politique 587
Document de politique JSON 587
En savoir plus 588
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 588
Utilisation de cette politique 588
Détails de la politique 589
Version de la politique 589
Document de politique JSON 589
En savoir plus 589
AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 590
Utilisation de cette politique 590
Détails de la politique 590
Version de la politique 590
Document de politique JSON 590
En savoir plus 591
AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 591
Utilisation de cette politique 591
Détails de la politique 591
Version de la politique 591
Document de politique JSON 592
En savoir plus 592
AmazonElasticFileSystemFullAccess 592
Utilisation de cette politique 592
Détails de la politique 592
Version de la politique 593
Document de politique JSON 593
En savoir plus 595

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 595
Utilisation de cette politique 595
Détails de la politique 595
Version de la politique 596
Document de politique JSON 596
En savoir plus 597
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 597
Utilisation de cette politique 597
Détails de la politique 597
Version de la politique 597
Document de politique JSON 598
En savoir plus 600
AmazonElasticFileSystemsUtils 600
Utilisation de cette politique 600
Détails de la politique 600
Version de la politique 600
Document de politique JSON 601
En savoir plus 602
AmazonElasticMapReduceEditorsRole 603
Utilisation de cette politique 603
Détails de la politique 603
Version de la politique 603
Document de politique JSON 603
En savoir plus 604
AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 605
Utilisation de cette politique 605
Détails de la politique 605
Version de la politique 605
Document de politique JSON 605
En savoir plus 606
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 606
Utilisation de cette politique 606
Détails de la politique 606
Version de la politique 606
Document de politique JSON 607
En savoir plus 608

AmazonElasticMapReduceFullAccess 608
Utilisation de cette politique 609
Détails de la politique 609
Version de la politique 609
Document de politique JSON 609
En savoir plus 611
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 611
Utilisation de cette politique 611
Détails de la politique 611
Version de la politique 611
Document de politique JSON 612
En savoir plus 612
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 612
Utilisation de cette politique 613
Détails de la politique 613
Version de la politique 613
Document de politique JSON 613
En savoir plus 614
AmazonElasticMapReduceRole 614
Utilisation de cette politique 614
Détails de la politique 614
Version de la politique 614
Document de politique JSON 615
En savoir plus 617
AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 617
Utilisation de cette politique 617
Détails de la politique 617
Version de la politique 617
Document de politique JSON 618
En savoir plus 620
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 621
Utilisation de cette politique 621
Détails de la politique 621
Version de la politique 621
Document de politique JSON 621
En savoir plus 622

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 622
Utilisation de cette politique 622
Détails de la politique 623
Version de la politique 623
Document de politique JSON 623
En savoir plus 623
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 624
Utilisation de cette politique 624
Détails de la politique 624
Version de la politique 624
Document de politique JSON 624
En savoir plus 625
AmazonElasticTranscoderRole 625
Utilisation de cette politique 625
Détails de la politique 625
Version de la politique 626
Document de politique JSON 626
En savoir plus 627
AmazonEMRCleanupPolicy 627
Utilisation de cette politique 627
Détails de la politique 627
Version de la politique 627
Document de politique JSON 627
En savoir plus 628
AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 628
Utilisation de cette politique 629
Détails de la politique 629
Version de la politique 629
Document de politique JSON 629
En savoir plus 630
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 630
Utilisation de cette politique 631
Détails de la politique 631
Version de la politique 631
Document de politique JSON 631
En savoir plus 634

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 635
Utilisation de cette politique 635
Détails de la politique 635
Version de la politique 635
Document de politique JSON 635
En savoir plus 636
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 637
Utilisation de cette politique 637
Détails de la politique 637
Version de la politique 637
Document de politique JSON 637
En savoir plus 638
AmazonEMRServicePolicy_v2 638
Utilisation de cette politique 639
Détails de la politique 639
Version de la politique 639
Document de politique JSON 639
En savoir plus 648
AmazonESCognitoAccess 648
Utilisation de cette politique 648
Détails de la politique 648
Version de la politique 648
Document de politique JSON 649
En savoir plus 650
AmazonESFullAccess 650
Utilisation de cette politique 650
Détails de la politique 650
Version de la politique 650
Document de politique JSON 650
En savoir plus 651
AmazonESReadOnlyAccess 651
Utilisation de cette politique 651
Détails de la politique 651
Version de la politique 651
Document de politique JSON 652
En savoir plus 652

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy 652
Utilisation de cette politique 652
Détails de la politique 653
Version de la politique 653
Document de politique JSON 653
En savoir plus 654
AmazonEventBridgeFullAccess 654
Utilisation de cette politique 654
Détails de la politique 654
Version de la politique 655
Document de politique JSON 655
En savoir plus 657
AmazonEventBridgePipesFullAccess 657
Utilisation de cette politique 657
Détails de la politique 657
Version de la politique 658
Document de politique JSON 658
En savoir plus 658
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess 659
Utilisation de cette politique 659
Détails de la politique 659
Version de la politique 659
Document de politique JSON 659
En savoir plus 660
AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 660
Utilisation de cette politique 660
Détails de la politique 660
Version de la politique 660
Document de politique JSON 661
En savoir plus 661
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 661
Utilisation de cette politique 661
Détails de la politique 661
Version de la politique 662
Document de politique JSON 662
En savoir plus 663

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 663
Utilisation de cette politique 664
Détails de la politique 664
Version de la politique 664
Document de politique JSON 664
En savoir plus 665
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 665
Utilisation de cette politique 665
Détails de la politique 665
Version de la politique 665
Document de politique JSON 666
En savoir plus 666
AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 666
Utilisation de cette politique 666
Détails de la politique 667
Version de la politique 667
Document de politique JSON 667
En savoir plus 668
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 668
Utilisation de cette politique 668
Détails de la politique 668
Version de la politique 669
Document de politique JSON 669
En savoir plus 669
AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 670
Utilisation de cette politique 670
Détails de la politique 670
Version de la politique 670
Document de politique JSON 670
En savoir plus 671
AmazonEVSServiceRolePolicy 671
Utilisation de cette politique 671
Détails de la politique 671
Version de la politique 672
Document de politique JSON 672
En savoir plus 674

AmazonFISServiceRolePolicy 674
Utilisation de cette politique 674
Détails de la politique 674
Version de la politique 674
Document de politique JSON 675
En savoir plus 676
AmazonForecastFullAccess 676
Utilisation de cette politique 676
Détails de la politique 677
Version de la politique 677
Document de politique JSON 677
En savoir plus 678
AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 678
Utilisation de cette politique 678
Détails de la politique 678
Version de la politique 678
Document de politique JSON 679
En savoir plus 680
AmazonFreeRTOSFullAccess 680
Utilisation de cette politique 680
Détails de la politique 680
Version de la politique 680
Document de politique JSON 681
En savoir plus 681
AmazonFreeRTOSOTAUpdate 681
Utilisation de cette politique 681
Détails de la politique 681
Version de la politique 682
Document de politique JSON 682
En savoir plus 683
AmazonFSxConsoleFullAccess 683
Utilisation de cette politique 684
Détails de la politique 684
Version de la politique 684
Document de politique JSON 684
En savoir plus 688

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 688
Utilisation de cette politique 688
Détails de la politique 688
Version de la politique 688
Document de politique JSON 688
En savoir plus 689
AmazonFSxFullAccess 689
Utilisation de cette politique 690
Détails de la politique 690
Version de la politique 690
Document de politique JSON 690
En savoir plus 694
AmazonFSxReadOnlyAccess 694
Utilisation de cette politique 694
Détails de la politique 695
Version de la politique 695
Document de politique JSON 695
En savoir plus 695
AmazonFSxServiceRolePolicy 696
Utilisation de cette politique 696
Détails de la politique 696
Version de la politique 696
Document de politique JSON 696
En savoir plus 699
AmazonGlacierFullAccess 699
Utilisation de cette politique 699
Détails de la politique 699
Version de la politique 700
Document de politique JSON 700
En savoir plus 700
AmazonGlacierReadOnlyAccess 700
Utilisation de cette politique 700
Détails de la politique 701
Version de la politique 701
Document de politique JSON 701
En savoir plus 702

AmazonGrafanaAthenaAccess 702
Utilisation de cette politique 702
Détails de la politique 702
Version de la politique 702
Document de politique JSON 702
En savoir plus 704
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 704
Utilisation de cette politique 705
Détails de la politique 705
Version de la politique 705
Document de politique JSON 705
En savoir plus 706
AmazonGrafanaRedshiftAccess 707
Utilisation de cette politique 707
Détails de la politique 707
Version de la politique 707
Document de politique JSON 707
En savoir plus 708
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy 709
Utilisation de cette politique 709
Détails de la politique 709
Version de la politique 709
Document de politique JSON 709
En savoir plus 711
AmazonGuardDutyFullAccess 711
Utilisation de cette politique 711
Détails de la politique 711
Version de la politique 711
Document de politique JSON 711
En savoir plus 713
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 713
Utilisation de cette politique 713
Détails de la politique 713
Version de la politique 714
Document de politique JSON 714
En savoir plus 716

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy 716
Utilisation de cette politique 716
Détails de la politique 716
Version de la politique 717
Document de politique JSON 717
En savoir plus 721
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess 721
Utilisation de cette politique 721
Détails de la politique 722
Version de la politique 722
Document de politique JSON 722
En savoir plus 723
AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 723
Utilisation de cette politique 723
Détails de la politique 723
Version de la politique 723
Document de politique JSON 724
En savoir plus 730
AmazonHealthLakeFullAccess 730
Utilisation de cette politique 730
Détails de la politique 730
Version de la politique 730
Document de politique JSON 730
En savoir plus 731
AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 731
Utilisation de cette politique 731
Détails de la politique 732
Version de la politique 732
Document de politique JSON 732
En savoir plus 732
AmazonHoneycodeFullAccess 733
Utilisation de cette politique 733
Détails de la politique 733
Version de la politique 733
Document de politique JSON 733
En savoir plus 734

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 734
Utilisation de cette politique 734
Détails de la politique 734
Version de la politique 734
Document de politique JSON 735
En savoir plus 735
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 735
Utilisation de cette politique 736
Détails de la politique 736
Version de la politique 736
Document de politique JSON 736
En savoir plus 736
AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 737
Utilisation de cette politique 737
Détails de la politique 737
Version de la politique 737
Document de politique JSON 737
En savoir plus 738
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 738
Utilisation de cette politique 738
Détails de la politique 738
Version de la politique 738
Document de politique JSON 739
En savoir plus 739
AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess 739
Utilisation de cette politique 739
Détails de la politique 740
Version de la politique 740
Document de politique JSON 740
En savoir plus 741
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess 741
Utilisation de cette politique 741
Détails de la politique 741
Version de la politique 741
Document de politique JSON 741
En savoir plus 742

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy 742
Utilisation de cette politique 742
Détails de la politique 742
Version de la politique 743
Document de politique JSON 743
En savoir plus 746
AmazonInspector2FullAccess 747
Utilisation de cette politique 747
Détails de la politique 747
Version de la politique 747
Document de politique JSON 747
En savoir plus 748
AmazonInspector2FullAccess_v2 749
Utilisation de cette politique 749
Détails de la politique 749
Version de la politique 749
Document de politique JSON 749
En savoir plus 751
AmazonInspector2ManagedCisPolicy 751
Utilisation de cette politique 752
Détails de la politique 752
Version de la politique 752
Document de politique JSON 752
En savoir plus 753
AmazonInspector2ReadOnlyAccess 753
Utilisation de cette politique 753
Détails de la politique 753
Version de la politique 753
Document de politique JSON 754
En savoir plus 754
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 754
Utilisation de cette politique 755
Détails de la politique 755
Version de la politique 755
Document de politique JSON 755
En savoir plus 762

AmazonInspectorFullAccess 763
Utilisation de cette politique 763
Détails de la politique 763
Version de la politique 763
Document de politique JSON 763
En savoir plus 764
AmazonInspectorReadOnlyAccess 764
Utilisation de cette politique 765
Détails de la politique 765
Version de la politique 765
Document de politique JSON 765
En savoir plus 766
AmazonInspectorServiceRolePolicy 766
Utilisation de cette politique 766
Détails de la politique 766
Version de la politique 766
Document de politique JSON 767
En savoir plus 768
AmazonKendraFullAccess 768
Utilisation de cette politique 768
Détails de la politique 768
Version de la politique 769
Document de politique JSON 769
En savoir plus 771
AmazonKendraReadOnlyAccess 771
Utilisation de cette politique 771
Détails de la politique 771
Version de la politique 771
Document de politique JSON 771
En savoir plus 772
AmazonKeyspacesFullAccess 772
Utilisation de cette politique 772
Détails de la politique 772
Version de la politique 773
Document de politique JSON 773
En savoir plus 775

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 775
Utilisation de cette politique 775
Détails de la politique 775
Version de la politique 776
Document de politique JSON 776
En savoir plus 777
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 777
Utilisation de cette politique 777
Détails de la politique 777
Version de la politique 777
Document de politique JSON 777
En savoir plus 778
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess 779
Utilisation de cette politique 779
Détails de la politique 779
Version de la politique 779
Document de politique JSON 779
En savoir plus 781
AmazonKinesisAnalyticsReadOnly 781
Utilisation de cette politique 781
Détails de la politique 781
Version de la politique 781
Document de politique JSON 782
En savoir plus 783
AmazonKinesisFirehoseFullAccess 783
Utilisation de cette politique 783
Détails de la politique 783
Version de la politique 784
Document de politique JSON 784
En savoir plus 784
AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess 784
Utilisation de cette politique 785
Détails de la politique 785
Version de la politique 785
Document de politique JSON 785
En savoir plus 785

AmazonKinesisFullAccess 786
Utilisation de cette politique 786
Détails de la politique 786
Version de la politique 786
Document de politique JSON 786
En savoir plus 787
AmazonKinesisReadOnlyAccess 787
Utilisation de cette politique 787
Détails de la politique 787
Version de la politique 787
Document de politique JSON 788
En savoir plus 788
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess 788
Utilisation de cette politique 788
Détails de la politique 788
Version de la politique 789
Document de politique JSON 789
En savoir plus 789
AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess 789
Utilisation de cette politique 790
Détails de la politique 790
Version de la politique 790
Document de politique JSON 790
En savoir plus 791
AmazonLaunchWizard_Fullaccess 791
Utilisation de cette politique 791
Détails de la politique 791
Version de la politique 791
Document de politique JSON 791
En savoir plus 806
AmazonLaunchWizardFullAccessV2 806
Utilisation de cette politique 806
Détails de la politique 806
Version de la politique 806
Document de politique JSON 806
En savoir plus 823

AmazonLexChannelsAccess 823
Utilisation de cette politique 823
Détails de la politique 823
Version de la politique 824
Document de politique JSON 824
En savoir plus 824
AmazonLexFullAccess 824
Utilisation de cette politique 824
Détails de la politique 825
Version de la politique 825
Document de politique JSON 825
En savoir plus 830
AmazonLexReadOnly 831
Utilisation de cette politique 831
Détails de la politique 831
Version de la politique 831
Document de politique JSON 831
En savoir plus 833
AmazonLexReplicationPolicy 833
Utilisation de cette politique 833
Détails de la politique 833
Version de la politique 833
Document de politique JSON 834
En savoir plus 836
AmazonLexRunBotsOnly 836
Utilisation de cette politique 836
Détails de la politique 836
Version de la politique 837
Document de politique JSON 837
En savoir plus 837
AmazonLexV2BotPolicy 837
Utilisation de cette politique 838
Détails de la politique 838
Version de la politique 838
Document de politique JSON 838
En savoir plus 839

AmazonLookoutEquipmentFullAccess 839
Utilisation de cette politique 839
Détails de la politique 839
Version de la politique 839
Document de politique JSON 839
En savoir plus 841
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 841
Utilisation de cette politique 841
Détails de la politique 841
Version de la politique 841
Document de politique JSON 841
En savoir plus 842
AmazonLookoutMetricsFullAccess 842
Utilisation de cette politique 842
Détails de la politique 842
Version de la politique 843
Document de politique JSON 843
En savoir plus 843
AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 844
Utilisation de cette politique 844
Détails de la politique 844
Version de la politique 844
Document de politique JSON 844
En savoir plus 845
AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 845
Utilisation de cette politique 845
Détails de la politique 845
Version de la politique 846
Document de politique JSON 846
En savoir plus 848
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 848
Utilisation de cette politique 848
Détails de la politique 848
Version de la politique 849
Document de politique JSON 849
En savoir plus 850

AmazonLookoutVisionFullAccess 850
Utilisation de cette politique 851
Détails de la politique 851
Version de la politique 851
Document de politique JSON 851
En savoir plus 851
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 852
Utilisation de cette politique 852
Détails de la politique 852
Version de la politique 852
Document de politique JSON 852
En savoir plus 853
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 853
Utilisation de cette politique 853
Détails de la politique 853
Version de la politique 854
Document de politique JSON 854
En savoir plus 854
AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 855
Utilisation de cette politique 855
Détails de la politique 855
Version de la politique 855
Document de politique JSON 855
En savoir plus 856
AmazonMachineLearningFullAccess 856
Utilisation de cette politique 856
Détails de la politique 856
Version de la politique 856
Document de politique JSON 857
En savoir plus 857
AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 857
Utilisation de cette politique 857
Détails de la politique 857
Version de la politique 858
Document de politique JSON 858
En savoir plus 858

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 858
Utilisation de cette politique 859
Détails de la politique 859
Version de la politique 859
Document de politique JSON 859
En savoir plus 860
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 860
Utilisation de cette politique 860
Détails de la politique 860
Version de la politique 860
Document de politique JSON 861
En savoir plus 861
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 861
Utilisation de cette politique 861
Détails de la politique 861
Version de la politique 862
Document de politique JSON 862
En savoir plus 863
AmazonMacieFullAccess 863
Utilisation de cette politique 863
Détails de la politique 863
Version de la politique 863
Document de politique JSON 864
En savoir plus 864
AmazonMacieHandshakeRole 865
Utilisation de cette politique 865
Détails de la politique 865
Version de la politique 865
Document de politique JSON 865
En savoir plus 866
AmazonMacieReadOnlyAccess 866
Utilisation de cette politique 866
Détails de la politique 866
Version de la politique 866
Document de politique JSON 867
En savoir plus 867

AmazonMacieServiceRole 867
Utilisation de cette politique 867
Détails de la politique 868
Version de la politique 868
Document de politique JSON 868
En savoir plus 868
AmazonMacieServiceRolePolicy 869
Utilisation de cette politique 869
Détails de la politique 869
Version de la politique 869
Document de politique JSON 869
En savoir plus 871
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 871
Utilisation de cette politique 871
Détails de la politique 871
Version de la politique 871
Document de politique JSON 871
En savoir plus 872
AmazonManagedBlockchainFullAccess 872
Utilisation de cette politique 872
Détails de la politique 872
Version de la politique 873
Document de politique JSON 873
En savoir plus 873
AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 873
Utilisation de cette politique 874
Détails de la politique 874
Version de la politique 874
Document de politique JSON 874
En savoir plus 875
AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 875
Utilisation de cette politique 875
Détails de la politique 875
Version de la politique 875
Document de politique JSON 876
En savoir plus 876

AmazonMCSFullAccess 876
Utilisation de cette politique 876
Détails de la politique 877
Version de la politique 877
Document de politique JSON 877
En savoir plus 878
AmazonMCSReadOnlyAccess 878
Utilisation de cette politique 879
Détails de la politique 879
Version de la politique 879
Document de politique JSON 879
En savoir plus 880
AmazonMechanicalTurkFullAccess 880
Utilisation de cette politique 880
Détails de la politique 880
Version de la politique 880
Document de politique JSON 881
En savoir plus 881
AmazonMechanicalTurkReadOnly 881
Utilisation de cette politique 881
Détails de la politique 881
Version de la politique 882
Document de politique JSON 882
En savoir plus 882
AmazonMemoryDBFullAccess 882
Utilisation de cette politique 883
Détails de la politique 883
Version de la politique 883
Document de politique JSON 883
En savoir plus 884
AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 884
Utilisation de cette politique 884
Détails de la politique 884
Version de la politique 884
Document de politique JSON 885
En savoir plus 885

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 885
Utilisation de cette politique 885
Détails de la politique 885
Version de la politique 886
Document de politique JSON 886
En savoir plus 886
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 886
Utilisation de cette politique 887
Détails de la politique 887
Version de la politique 887
Document de politique JSON 887
En savoir plus 887
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 888
Utilisation de cette politique 888
Détails de la politique 888
Version de la politique 888
Document de politique JSON 888
En savoir plus 889
AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 889
Utilisation de cette politique 889
Détails de la politique 889
Version de la politique 889
Document de politique JSON 890
En savoir plus 890
AmazonMonitronFullAccess 890
Utilisation de cette politique 890
Détails de la politique 890
Version de la politique 891
Document de politique JSON 891
En savoir plus 893
AmazonMQApiFullAccess 893
Utilisation de cette politique 893
Détails de la politique 893
Version de la politique 893
Document de politique JSON 893
En savoir plus 895

AmazonMQApiReadOnlyAccess 895
Utilisation de cette politique 895
Détails de la politique 895
Version de la politique 895
Document de politique JSON 895
En savoir plus 896
AmazonMQFullAccess 896
Utilisation de cette politique 896
Détails de la politique 896
Version de la politique 897
Document de politique JSON 897
En savoir plus 898
AmazonMQReadOnlyAccess 898
Utilisation de cette politique 898
Détails de la politique 898
Version de la politique 899
Document de politique JSON 899
En savoir plus 899
AmazonMQServiceRolePolicy 899
Utilisation de cette politique 900
Détails de la politique 900
Version de la politique 900
Document de politique JSON 900
En savoir plus 902
AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 902
Utilisation de cette politique 902
Détails de la politique 902
Version de la politique 902
Document de politique JSON 903
En savoir plus 904
AmazonMSKFullAccess 904
Utilisation de cette politique 904
Détails de la politique 904
Version de la politique 904
Document de politique JSON 905
En savoir plus 907

AmazonMSKReadOnlyAccess 908
Utilisation de cette politique 908
Détails de la politique 908
Version de la politique 908
Document de politique JSON 908
En savoir plus 909
AmazonMWAAServiceRolePolicy 909
Utilisation de cette politique 909
Détails de la politique 909
Version de la politique 909
Document de politique JSON 910
En savoir plus 912
AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 912
Utilisation de cette politique 912
Détails de la politique 912
Version de la politique 913
Document de politique JSON 913
En savoir plus 913
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 914
Utilisation de cette politique 914
Détails de la politique 914
Version de la politique 914
Document de politique JSON 914
En savoir plus 916
AmazonNimbleStudio-StudioUser 916
Utilisation de cette politique 917
Détails de la politique 917
Version de la politique 917
Document de politique JSON 917
En savoir plus 919
AmazonODBServiceRolePolicy 919
Utilisation de cette politique 919
Détails de la politique 920
Version de la politique 920
Document de politique JSON 920
En savoir plus 921

AmazonOmicsFullAccess 921
Utilisation de cette politique 922
Détails de la politique 922
Version de la politique 922
Document de politique JSON 922
En savoir plus 923
AmazonOmicsReadOnlyAccess 923
Utilisation de cette politique 923
Détails de la politique 923
Version de la politique 924
Document de politique JSON 924
En savoir plus 924
AmazonOneEnterpriseFullAccess 924
Utilisation de cette politique 925
Détails de la politique 925
Version de la politique 925
Document de politique JSON 925
En savoir plus 925
AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 926
Utilisation de cette politique 926
Détails de la politique 926
Version de la politique 926
Document de politique JSON 926
En savoir plus 927
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 927
Utilisation de cette politique 927
Détails de la politique 927
Version de la politique 928
Document de politique JSON 928
En savoir plus 928
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 928
Utilisation de cette politique 929
Détails de la politique 929
Version de la politique 929
Document de politique JSON 929
En savoir plus 930

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 930
Utilisation de cette politique 930
Détails de la politique 930
Version de la politique 930
Document de politique JSON 930
En savoir plus 931
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 931
Utilisation de cette politique 931
Détails de la politique 931
Version de la politique 932
Document de politique JSON 932
En savoir plus 933
AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 933
Utilisation de cette politique 933
Détails de la politique 933
Version de la politique 933
Document de politique JSON 934
En savoir plus 934
AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 934
Utilisation de cette politique 934
Détails de la politique 935
Version de la politique 935
Document de politique JSON 935
En savoir plus 937
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 937
Utilisation de cette politique 937
Détails de la politique 937
Version de la politique 937
Document de politique JSON 938
En savoir plus 938
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 938
Utilisation de cette politique 938
Détails de la politique 939
Version de la politique 939
Document de politique JSON 939
En savoir plus 940

AmazonOpenSearchServiceFullAccess 940
Utilisation de cette politique 940
Détails de la politique 941
Version de la politique 941
Document de politique JSON 941
En savoir plus 941
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 942
Utilisation de cette politique 942
Détails de la politique 942
Version de la politique 942
Document de politique JSON 942
En savoir plus 943
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 943
Utilisation de cette politique 943
Détails de la politique 943
Version de la politique 943
Document de politique JSON 944
En savoir plus 948
AmazonPersonalizeFullAccess 949
Utilisation de cette politique 949
Détails de la politique 949
Version de la politique 949
Document de politique JSON 949
En savoir plus 950
AmazonPollyFullAccess 951
Utilisation de cette politique 951
Détails de la politique 951
Version de la politique 951
Document de politique JSON 951
En savoir plus 952
AmazonPollyReadOnlyAccess 952
Utilisation de cette politique 952
Détails de la politique 952
Version de la politique 952
Document de politique JSON 952
En savoir plus 953

AmazonPrometheusConsoleFullAccess 953
Utilisation de cette politique 953
Détails de la politique 954
Version de la politique 954
Document de politique JSON 954
En savoir plus 955
AmazonPrometheusFullAccess 955
Utilisation de cette politique 955
Détails de la politique 956
Version de la politique 956
Document de politique JSON 956
En savoir plus 957
AmazonPrometheusQueryAccess 957
Utilisation de cette politique 957
Détails de la politique 957
Version de la politique 958
Document de politique JSON 958
En savoir plus 958
AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 959
Utilisation de cette politique 959
Détails de la politique 959
Version de la politique 959
Document de politique JSON 959
En savoir plus 960
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 960
Utilisation de cette politique 960
Détails de la politique 960
Version de la politique 960
Document de politique JSON 961
En savoir plus 963
AmazonQDeveloperAccess 963
Utilisation de cette politique 963
Détails de la politique 963
Version de la politique 964
Document de politique JSON 964
En savoir plus 965

AmazonQFullAccess 965
Utilisation de cette politique 965
Détails de la politique 965
Version de la politique 965
Document de politique JSON 966
En savoir plus 967
AmazonQLDBConsoleFullAccess 968
Utilisation de cette politique 968
Détails de la politique 968
Version de la politique 968
Document de politique JSON 968
En savoir plus 970
AmazonQLDBFullAccess 970
Utilisation de cette politique 970
Détails de la politique 970
Version de la politique 971
Document de politique JSON 971
En savoir plus 972
AmazonQLDBReadOnly 972
Utilisation de cette politique 972
Détails de la politique 973
Version de la politique 973
Document de politique JSON 973
En savoir plus 974
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 974
Utilisation de cette politique 974
Détails de la politique 974
Version de la politique 974
Document de politique JSON 974
En savoir plus 977
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 978
Utilisation de cette politique 978
Détails de la politique 978
Version de la politique 978
Document de politique JSON 978
En savoir plus 985

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 986
Utilisation de cette politique 986
Détails de la politique 986
Version de la politique 986
Document de politique JSON 986
En savoir plus 1003
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1003
Utilisation de cette politique 1004
Détails de la politique 1004
Version de la politique 1004
Document de politique JSON 1004
En savoir plus 1022
AmazonRDSDataFullAccess 1023
Utilisation de cette politique 1023
Détails de la politique 1023
Version de la politique 1023
Document de politique JSON 1023
En savoir plus 1024
AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1025
Utilisation de cette politique 1025
Détails de la politique 1025
Version de la politique 1025
Document de politique JSON 1025
En savoir plus 1026
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1026
Utilisation de cette politique 1026
Détails de la politique 1026
Version de la politique 1026
Document de politique JSON 1027
En savoir plus 1027
AmazonRDSFullAccess 1028
Utilisation de cette politique 1028
Détails de la politique 1028
Version de la politique 1028
Document de politique JSON 1028
En savoir plus 1030

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1030
Utilisation de cette politique 1031
Détails de la politique 1031
Version de la politique 1031
Document de politique JSON 1031
En savoir plus 1033
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1033
Utilisation de cette politique 1033
Détails de la politique 1033
Version de la politique 1033
Document de politique JSON 1033
En savoir plus 1035
AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1035
Utilisation de cette politique 1036
Détails de la politique 1036
Version de la politique 1036
Document de politique JSON 1036
En savoir plus 1039
AmazonRDSReadOnlyAccess 1039
Utilisation de cette politique 1039
Détails de la politique 1039
Version de la politique 1040
Document de politique JSON 1040
En savoir plus 1041
AmazonRDSServiceRolePolicy 1041
Utilisation de cette politique 1042
Détails de la politique 1042
Version de la politique 1042
Document de politique JSON 1042
En savoir plus 1046
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1046
Utilisation de cette politique 1046
Détails de la politique 1046
Version de la politique 1047
Document de politique JSON 1047
En savoir plus 1052

AmazonRedshiftDataFullAccess 1052
Utilisation de cette politique 1052
Détails de la politique 1052
Version de la politique 1053
Document de politique JSON 1053
En savoir plus 1055
AmazonRedshiftFullAccess 1055
Utilisation de cette politique 1055
Détails de la politique 1055
Version de la politique 1055
Document de politique JSON 1056
En savoir plus 1058
AmazonRedshiftQueryEditor 1058
Utilisation de cette politique 1058
Détails de la politique 1058
Version de la politique 1058
Document de politique JSON 1059
En savoir plus 1060
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1061
Utilisation de cette politique 1061
Détails de la politique 1061
Version de la politique 1061
Document de politique JSON 1061
En savoir plus 1063
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1063
Utilisation de cette politique 1063
Détails de la politique 1063
Version de la politique 1063
Document de politique JSON 1064
En savoir plus 1067
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1067
Utilisation de cette politique 1068
Détails de la politique 1068
Version de la politique 1068
Document de politique JSON 1068
En savoir plus 1073

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1073
Utilisation de cette politique 1074
Détails de la politique 1074
Version de la politique 1074
Document de politique JSON 1074
En savoir plus 1079
AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1079
Utilisation de cette politique 1079
Détails de la politique 1079
Version de la politique 1080
Document de politique JSON 1080
En savoir plus 1081
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1081
Utilisation de cette politique 1081
Détails de la politique 1081
Version de la politique 1081
Document de politique JSON 1081
En savoir plus 1088
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1088
Utilisation de cette politique 1088
Détails de la politique 1088
Version de la politique 1088
Document de politique JSON 1089
En savoir plus 1090
AmazonRekognitionFullAccess 1090
Utilisation de cette politique 1090
Détails de la politique 1090
Version de la politique 1090
Document de politique JSON 1091
En savoir plus 1091
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1091
Utilisation de cette politique 1091
Détails de la politique 1092
Version de la politique 1092
Document de politique JSON 1092
En savoir plus 1093

AmazonRekognitionServiceRole 1093
Utilisation de cette politique 1093
Détails de la politique 1094
Version de la politique 1094
Document de politique JSON 1094
En savoir plus 1095
AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1095
Utilisation de cette politique 1095
Détails de la politique 1095
Version de la politique 1095
Document de politique JSON 1096
En savoir plus 1096
AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1097
Utilisation de cette politique 1097
Détails de la politique 1097
Version de la politique 1097
Document de politique JSON 1097
En savoir plus 1098
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1098
Utilisation de cette politique 1098
Détails de la politique 1098
Version de la politique 1098
Document de politique JSON 1099
En savoir plus 1099
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1100
Utilisation de cette politique 1100
Détails de la politique 1100
Version de la politique 1100
Document de politique JSON 1100
En savoir plus 1101
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1101
Utilisation de cette politique 1101
Détails de la politique 1101
Version de la politique 1101
Document de politique JSON 1102
En savoir plus 1102

AmazonRoute53FullAccess 1102
Utilisation de cette politique 1102
Détails de la politique 1103
Version de la politique 1103
Document de politique JSON 1103
En savoir plus 1104
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1104
Utilisation de cette politique 1104
Détails de la politique 1104
Version de la politique 1105
Document de politique JSON 1105
En savoir plus 1106
AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1106
Utilisation de cette politique 1106
Détails de la politique 1106
Version de la politique 1107
Document de politique JSON 1107
En savoir plus 1107
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1108
Utilisation de cette politique 1108
Détails de la politique 1108
Version de la politique 1108
Document de politique JSON 1108
En savoir plus 1109
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1109
Utilisation de cette politique 1109
Détails de la politique 1109
Version de la politique 1109
Document de politique JSON 1110
En savoir plus 1110
AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1110
Utilisation de cette politique 1110
Détails de la politique 1111
Version de la politique 1111
Document de politique JSON 1111
En savoir plus 1111

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1112
Utilisation de cette politique 1112
Détails de la politique 1112
Version de la politique 1112
Document de politique JSON 1112
En savoir plus 1113
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1113
Utilisation de cette politique 1113
Détails de la politique 1113
Version de la politique 1113
Document de politique JSON 1114
En savoir plus 1114
AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1114
Utilisation de cette politique 1115
Détails de la politique 1115
Version de la politique 1115
Document de politique JSON 1115
En savoir plus 1115
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1116
Utilisation de cette politique 1116
Détails de la politique 1116
Version de la politique 1116
Document de politique JSON 1116
En savoir plus 1117
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1117
Utilisation de cette politique 1118
Détails de la politique 1118
Version de la politique 1118
Document de politique JSON 1118
En savoir plus 1119
AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1119
Utilisation de cette politique 1119
Détails de la politique 1119
Version de la politique 1119
Document de politique JSON 1120
En savoir plus 1120

AmazonS3FullAccess 1120
Utilisation de cette politique 1121
Détails de la politique 1121
Version de la politique 1121
Document de politique JSON 1121
En savoir plus 1121
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1122
Utilisation de cette politique 1122
Détails de la politique 1122
Version de la politique 1122
Document de politique JSON 1122
En savoir plus 1123
AmazonS3OutpostsFullAccess 1123
Utilisation de cette politique 1123
Détails de la politique 1123
Version de la politique 1124
Document de politique JSON 1124
En savoir plus 1125
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1125
Utilisation de cette politique 1125
Détails de la politique 1125
Version de la politique 1125
Document de politique JSON 1126
En savoir plus 1127
AmazonS3ReadOnlyAccess 1127
Utilisation de cette politique 1127
Détails de la politique 1127
Version de la politique 1127
Document de politique JSON 1128
En savoir plus 1128
AmazonS3TablesFullAccess 1128
Utilisation de cette politique 1128
Détails de la politique 1128
Version de la politique 1129
Document de politique JSON 1129
En savoir plus 1129

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1129
Utilisation de cette politique 1130
Détails de la politique 1130
Version de la politique 1130
Document de politique JSON 1130
En savoir plus 1132
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1132
Utilisation de cette politique 1133
Détails de la politique 1133
Version de la politique 1133
Document de politique JSON 1133
En savoir plus 1133
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1134
Utilisation de cette politique 1134
Détails de la politique 1134
Version de la politique 1134
Document de politique JSON 1135
En savoir plus 1146
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1146
Utilisation de cette politique 1146
Détails de la politique 1146
Version de la politique 1147
Document de politique JSON 1147
En savoir plus 1150
AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1150
Utilisation de cette politique 1150
Détails de la politique 1150
Version de la politique 1150
Document de politique JSON 1151
En savoir plus 1151
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1152
Utilisation de cette politique 1152
Détails de la politique 1152
Version de la politique 1152
Document de politique JSON 1152
En savoir plus 1162

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1162
Utilisation de cette politique 1162
Détails de la politique 1162
Version de la politique 1162
Document de politique JSON 1163
En savoir plus 1163
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1164
Utilisation de cette politique 1164
Détails de la politique 1164
Version de la politique 1164
Document de politique JSON 1164
En savoir plus 1166
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1166
Utilisation de cette politique 1166
Détails de la politique 1166
Version de la politique 1166
Document de politique JSON 1167
En savoir plus 1167
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1167
Utilisation de cette politique 1168
Détails de la politique 1168
Version de la politique 1168
Document de politique JSON 1168
En savoir plus 1180
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1181
Utilisation de cette politique 1181
Détails de la politique 1181
Version de la politique 1181
Document de politique JSON 1181
En savoir plus 1182
AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1182
Utilisation de cette politique 1183
Détails de la politique 1183
Version de la politique 1183
Document de politique JSON 1183
En savoir plus 1185

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1185
Utilisation de cette politique 1185
Détails de la politique 1185
Version de la politique 1185
Document de politique JSON 1186
En savoir plus 1187
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1187
Utilisation de cette politique 1187
Détails de la politique 1187
Version de la politique 1187
Document de politique JSON 1187
En savoir plus 1189
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1189
Utilisation de cette politique 1190
Détails de la politique 1190
Version de la politique 1190
Document de politique JSON 1190
En savoir plus 1191
AmazonSageMakerFullAccess 1191
Utilisation de cette politique 1192
Détails de la politique 1192
Version de la politique 1192
Document de politique JSON 1192
En savoir plus 1208
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1209
Utilisation de cette politique 1209
Détails de la politique 1209
Version de la politique 1209
Document de politique JSON 1209
En savoir plus 1210
AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1210
Utilisation de cette politique 1210
Détails de la politique 1211
Version de la politique 1211
Document de politique JSON 1211
En savoir plus 1212

AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1212
Utilisation de cette politique 1212
Détails de la politique 1212
Version de la politique 1212
Document de politique JSON 1213
En savoir plus 1216
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1216
Utilisation de cette politique 1216
Détails de la politique 1217
Version de la politique 1217
Document de politique JSON 1217
En savoir plus 1223
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1223
Utilisation de cette politique 1223
Détails de la politique 1224
Version de la politique 1224
Document de politique JSON 1224
En savoir plus 1225
AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1225
Utilisation de cette politique 1225
Détails de la politique 1226
Version de la politique 1226
Document de politique JSON 1226
En savoir plus 1226
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1227
Utilisation de cette politique 1227
Détails de la politique 1227
Version de la politique 1227
Document de politique JSON 1227
En savoir plus 1229
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1229
Utilisation de cette politique 1230
Détails de la politique 1230
Version de la politique 1230
Document de politique JSON 1230
En savoir plus 1234

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1234
Utilisation de cette politique 1234
Détails de la politique 1234
Version de la politique 1234
Document de politique JSON 1235
En savoir plus 1239
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1239
Utilisation de cette politique 1239
Détails de la politique 1239
Version de la politique 1240
Document de politique JSON 1240
En savoir plus 1241
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1241
Utilisation de cette politique 1241
Détails de la politique 1241
Version de la politique 1241
Document de politique JSON 1242
En savoir plus 1242
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1243
Utilisation de cette politique 1243
Détails de la politique 1243
Version de la politique 1243
Document de politique JSON 1243
En savoir plus 1247
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1247
Utilisation de cette politique 1247
Détails de la politique 1247
Version de la politique 1248
Document de politique JSON 1248
En savoir plus 1248
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1249
Utilisation de cette politique 1249
Détails de la politique 1249
Version de la politique 1249
Document de politique JSON 1249
En savoir plus 1251

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1251
Utilisation de cette politique 1252
Détails de la politique 1252
Version de la politique 1252
Document de politique JSON 1252
En savoir plus 1254
AmazonSageMakerReadOnly 1254
Utilisation de cette politique 1254
Détails de la politique 1254
Version de la politique 1254
Document de politique JSON 1254
En savoir plus 1256
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1256
Utilisation de cette politique 1256
Détails de la politique 1256
Version de la politique 1256
Document de politique JSON 1257
En savoir plus 1257
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1258
Utilisation de cette politique 1258
Détails de la politique 1258
Version de la politique 1258
Document de politique JSON 1258
En savoir plus 1265
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1265
Utilisation de cette politique 1266
Détails de la politique 1266
Version de la politique 1266
Document de politique JSON 1266
En savoir plus 1276
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1276
Utilisation de cette politique 1277
Détails de la politique 1277
Version de la politique 1277
Document de politique JSON 1277
En savoir plus 1280

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1280
Utilisation de cette politique 1280
Détails de la politique 1281
Version de la politique 1281
Document de politique JSON 1281
En savoir plus 1281
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1282
Utilisation de cette politique 1282
Détails de la politique 1282
Version de la politique 1282
Document de politique JSON 1282
En savoir plus 1283
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1283
Utilisation de cette politique 1283
Détails de la politique 1283
Version de la politique 1284
Document de politique JSON 1284
En savoir plus 1286
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1286
Utilisation de cette politique 1286
Détails de la politique 1286
Version de la politique 1287
Document de politique JSON 1287
En savoir plus 1297
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1297
Utilisation de cette politique 1297
Détails de la politique 1297
Version de la politique 1298
Document de politique JSON 1298
En savoir plus 1299
AmazonSecurityLakeAdministrator 1299
Utilisation de cette politique 1300
Détails de la politique 1300
Version de la politique 1300
Document de politique JSON 1300
En savoir plus 1311

AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1311
Utilisation de cette politique 1312
Détails de la politique 1312
Version de la politique 1312
Document de politique JSON 1312
En savoir plus 1314
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1315
Utilisation de cette politique 1315
Détails de la politique 1315
Version de la politique 1315
Document de politique JSON 1315
En savoir plus 1318
AmazonSESFullAccess 1319
Utilisation de cette politique 1319
Détails de la politique 1319
Version de la politique 1319
Document de politique JSON 1319
En savoir plus 1320
AmazonSESReadOnlyAccess 1320
Utilisation de cette politique 1320
Détails de la politique 1320
Version de la politique 1320
Document de politique JSON 1321
En savoir plus 1321
AmazonSESServiceRolePolicy 1321
Utilisation de cette politique 1321
Détails de la politique 1322
Version de la politique 1322
Document de politique JSON 1322
En savoir plus 1323
AmazonSNSFullAccess 1323
Utilisation de cette politique 1323
Détails de la politique 1323
Version de la politique 1323
Document de politique JSON 1323
En savoir plus 1324

AmazonSNSReadOnlyAccess 1324
Utilisation de cette politique 1325
Détails de la politique 1325
Version de la politique 1325
Document de politique JSON 1325
En savoir plus 1326
AmazonSNSRole 1326
Utilisation de cette politique 1326
Détails de la politique 1327
Version de la politique 1327
Document de politique JSON 1327
En savoir plus 1327
AmazonSQSFullAccess 1328
Utilisation de cette politique 1328
Détails de la politique 1328
Version de la politique 1328
Document de politique JSON 1328
En savoir plus 1329
AmazonSQSReadOnlyAccess 1329
Utilisation de cette politique 1329
Détails de la politique 1329
Version de la politique 1329
Document de politique JSON 1330
En savoir plus 1330
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1330
Utilisation de cette politique 1330
Détails de la politique 1331
Version de la politique 1331
Document de politique JSON 1331
En savoir plus 1331
AmazonSSMAutomationRole 1332
Utilisation de cette politique 1332
Détails de la politique 1332
Version de la politique 1332
Document de politique JSON 1332
En savoir plus 1334

AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1334
Utilisation de cette politique 1334
Détails de la politique 1334
Version de la politique 1334
Document de politique JSON 1335
En savoir plus 1335
AmazonSSMFullAccess 1335
Utilisation de cette politique 1335
Détails de la politique 1336
Version de la politique 1336
Document de politique JSON 1336
En savoir plus 1337
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1337
Utilisation de cette politique 1338
Détails de la politique 1338
Version de la politique 1338
Document de politique JSON 1338
En savoir plus 1340
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1340
Utilisation de cette politique 1340
Détails de la politique 1340
Version de la politique 1340
Document de politique JSON 1340
En savoir plus 1342
AmazonSSMManagedInstanceCore 1342
Utilisation de cette politique 1342
Détails de la politique 1342
Version de la politique 1342
Document de politique JSON 1343
En savoir plus 1344
AmazonSSMPatchAssociation 1344
Utilisation de cette politique 1344
Détails de la politique 1344
Version de la politique 1344
Document de politique JSON 1345
En savoir plus 1345

AmazonSSMReadOnlyAccess 1346
Utilisation de cette politique 1346
Détails de la politique 1346
Version de la politique 1346
Document de politique JSON 1346
En savoir plus 1347
AmazonSSMServiceRolePolicy 1347
Utilisation de cette politique 1347
Détails de la politique 1347
Version de la politique 1347
Document de politique JSON 1348
En savoir plus 1353
AmazonSumerianFullAccess 1353
Utilisation de cette politique 1353
Détails de la politique 1353
Version de la politique 1353
Document de politique JSON 1354
En savoir plus 1354
AmazonTextractFullAccess 1354
Utilisation de cette politique 1354
Détails de la politique 1354
Version de la politique 1355
Document de politique JSON 1355
En savoir plus 1355
AmazonTextractServiceRole 1355
Utilisation de cette politique 1356
Détails de la politique 1356
Version de la politique 1356
Document de politique JSON 1356
En savoir plus 1356
AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1357
Utilisation de cette politique 1357
Détails de la politique 1357
Version de la politique 1357
Document de politique JSON 1357
En savoir plus 1359

AmazonTimestreamFullAccess 1360
Utilisation de cette politique 1360
Détails de la politique 1360
Version de la politique 1360
Document de politique JSON 1360
En savoir plus 1361
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1362
Utilisation de cette politique 1362
Détails de la politique 1362
Version de la politique 1362
Document de politique JSON 1362
En savoir plus 1365
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1365
Utilisation de cette politique 1365
Détails de la politique 1365
Version de la politique 1366
Document de politique JSON 1366
En savoir plus 1368
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1368
Utilisation de cette politique 1368
Détails de la politique 1368
Version de la politique 1369
Document de politique JSON 1369
En savoir plus 1371
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1372
Utilisation de cette politique 1372
Détails de la politique 1372
Version de la politique 1372
Document de politique JSON 1372
En savoir plus 1373
AmazonTranscribeFullAccess 1373
Utilisation de cette politique 1373
Détails de la politique 1373
Version de la politique 1374
Document de politique JSON 1374
En savoir plus 1374

AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1375
Utilisation de cette politique 1375
Détails de la politique 1375
Version de la politique 1375
Document de politique JSON 1375
En savoir plus 1376
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1376
Utilisation de cette politique 1376
Détails de la politique 1376
Version de la politique 1376
Document de politique JSON 1377
En savoir plus 1377
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1377
Utilisation de cette politique 1378
Détails de la politique 1378
Version de la politique 1378
Document de politique JSON 1378
En savoir plus 1379
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1379
Utilisation de cette politique 1379
Détails de la politique 1379
Version de la politique 1380
Document de politique JSON 1380
En savoir plus 1381
AmazonVPCFullAccess 1381
Utilisation de cette politique 1382
Détails de la politique 1382
Version de la politique 1382
Document de politique JSON 1382
En savoir plus 1386
AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1386
Utilisation de cette politique 1386
Détails de la politique 1386
Version de la politique 1387
Document de politique JSON 1387
En savoir plus 1390

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1390
Utilisation de cette politique 1391
Détails de la politique 1391
Version de la politique 1391
Document de politique JSON 1391
En savoir plus 1394
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1394
Utilisation de cette politique 1395
Détails de la politique 1395
Version de la politique 1395
Document de politique JSON 1395
En savoir plus 1396
AmazonVPCReadOnlyAccess 1396
Utilisation de cette politique 1396
Détails de la politique 1396
Version de la politique 1396
Document de politique JSON 1396
En savoir plus 1398
AmazonWorkDocsFullAccess 1398
Utilisation de cette politique 1398
Détails de la politique 1398
Version de la politique 1398
Document de politique JSON 1399
En savoir plus 1399
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1399
Utilisation de cette politique 1399
Détails de la politique 1399
Version de la politique 1400
Document de politique JSON 1400
En savoir plus 1400
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1401
Utilisation de cette politique 1401
Détails de la politique 1401
Version de la politique 1401
Document de politique JSON 1401
En savoir plus 1402

AmazonWorkMailFullAccess 1402
Utilisation de cette politique 1402
Détails de la politique 1402
Version de la politique 1402
Document de politique JSON 1403
En savoir plus 1405
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1405
Utilisation de cette politique 1405
Détails de la politique 1405
Version de la politique 1405
Document de politique JSON 1405
En savoir plus 1406
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1406
Utilisation de cette politique 1406
Détails de la politique 1406
Version de la politique 1407
Document de politique JSON 1407
En savoir plus 1407
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1407
Utilisation de cette politique 1407
Détails de la politique 1408
Version de la politique 1408
Document de politique JSON 1408
En savoir plus 1409
AmazonWorkSpacesAdmin 1409
Utilisation de cette politique 1409
Détails de la politique 1409
Version de la politique 1409
Document de politique JSON 1409
En savoir plus 1411
AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1411
Utilisation de cette politique 1411
Détails de la politique 1411
Version de la politique 1411
Document de politique JSON 1412
En savoir plus 1412

AmazonWorkspacesPCAAccess 1412
Utilisation de cette politique 1412
Détails de la politique 1412
Version de la politique 1413
Document de politique JSON 1413
En savoir plus 1413
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1414
Utilisation de cette politique 1414
Détails de la politique 1414
Version de la politique 1414
Document de politique JSON 1414
En savoir plus 1415
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1416
Utilisation de cette politique 1416
Détails de la politique 1416
Version de la politique 1416
Document de politique JSON 1416
En savoir plus 1417
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1418
Utilisation de cette politique 1418
Détails de la politique 1418
Version de la politique 1418
Document de politique JSON 1418
En savoir plus 1419
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1419
Utilisation de cette politique 1419
Détails de la politique 1419
Version de la politique 1419
Document de politique JSON 1420
En savoir plus 1420
AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1420
Utilisation de cette politique 1420
Détails de la politique 1421
Version de la politique 1421
Document de politique JSON 1421
En savoir plus 1422

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1422
Utilisation de cette politique 1422
Détails de la politique 1422
Version de la politique 1423
Document de politique JSON 1423
En savoir plus 1423
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1424
Utilisation de cette politique 1424
Détails de la politique 1424
Version de la politique 1424
Document de politique JSON 1424
En savoir plus 1426
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1426
Utilisation de cette politique 1426
Détails de la politique 1426
Version de la politique 1426
Document de politique JSON 1426
En savoir plus 1427
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1428
Utilisation de cette politique 1428
Détails de la politique 1428
Version de la politique 1428
Document de politique JSON 1428
En savoir plus 1431
AmazonZocaloFullAccess 1431
Utilisation de cette politique 1431
Détails de la politique 1431
Version de la politique 1431
Document de politique JSON 1431
En savoir plus 1432
AmazonZocaloReadOnlyAccess 1432
Utilisation de cette politique 1433
Détails de la politique 1433
Version de la politique 1433
Document de politique JSON 1433
En savoir plus 1434

AmplifyBackendDeployFullAccess 1434
Utilisation de cette politique 1434
Détails de la politique 1434
Version de la politique 1434
Document de politique JSON 1435
En savoir plus 1439
APIGatewayServiceRolePolicy 1439
Utilisation de cette politique 1439
Détails de la politique 1439
Version de la politique 1440
Document de politique JSON 1440
En savoir plus 1442
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1442
Utilisation de cette politique 1442
Détails de la politique 1442
Version de la politique 1443
Document de politique JSON 1443
En savoir plus 1444
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1445
Utilisation de cette politique 1445
Détails de la politique 1445
Version de la politique 1445
Document de politique JSON 1445
En savoir plus 1446
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1446
Utilisation de cette politique 1446
Détails de la politique 1446
Version de la politique 1447
Document de politique JSON 1447
En savoir plus 1449
AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1449
Utilisation de cette politique 1449
Détails de la politique 1449
Version de la politique 1450
Document de politique JSON 1450
En savoir plus 1451

AppRunnerServiceRolePolicy 1451
Utilisation de cette politique 1451
Détails de la politique 1451
Version de la politique 1452
Document de politique JSON 1452
En savoir plus 1453
AppStudioServiceRolePolicy 1453
Utilisation de cette politique 1453
Détails de la politique 1453
Version de la politique 1453
Document de politique JSON 1454
En savoir plus 1456
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1456
Utilisation de cette politique 1456
Détails de la politique 1456
Version de la politique 1456
Document de politique JSON 1457
En savoir plus 1457
AutoScalingConsoleFullAccess 1457
Utilisation de cette politique 1458
Détails de la politique 1458
Version de la politique 1458
Document de politique JSON 1458
En savoir plus 1460
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1460
Utilisation de cette politique 1460
Détails de la politique 1460
Version de la politique 1460
Document de politique JSON 1461
En savoir plus 1462
AutoScalingFullAccess 1462
Utilisation de cette politique 1462
Détails de la politique 1462
Version de la politique 1462
Document de politique JSON 1463
En savoir plus 1464

AutoScalingNotificationAccessRole 1464
Utilisation de cette politique 1464
Détails de la politique 1464
Version de la politique 1465
Document de politique JSON 1465
En savoir plus 1465
AutoScalingReadOnlyAccess 1465
Utilisation de cette politique 1466
Détails de la politique 1466
Version de la politique 1466
Document de politique JSON 1466
En savoir plus 1466
AutoScalingServiceRolePolicy 1467
Utilisation de cette politique 1467
Détails de la politique 1467
Version de la politique 1467
Document de politique JSON 1467
En savoir plus 1470
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1470
Utilisation de cette politique 1471
Détails de la politique 1471
Version de la politique 1471
Document de politique JSON 1471
En savoir plus 1473
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1474
Utilisation de cette politique 1474
Détails de la politique 1474
Version de la politique 1474
Document de politique JSON 1474
En savoir plus 1477
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1477
Utilisation de cette politique 1477
Détails de la politique 1477
Version de la politique 1477
Document de politique JSON 1478
En savoir plus 1479

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1480
Utilisation de cette politique 1480
Détails de la politique 1480
Version de la politique 1480
Document de politique JSON 1481
En savoir plus 1481
AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1481
Utilisation de cette politique 1482
Détails de la politique 1482
Version de la politique 1482
Document de politique JSON 1482
En savoir plus 1485
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1485
Utilisation de cette politique 1485
Détails de la politique 1485
Version de la politique 1485
Document de politique JSON 1486
En savoir plus 1492
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1492
Utilisation de cette politique 1492
Détails de la politique 1492
Version de la politique 1493
Document de politique JSON 1493
En savoir plus 1494
AWS_ConfigRole 1494
Utilisation de cette politique 1494
Détails de la politique 1494
Version de la politique 1494
Document de politique JSON 1494
En savoir plus 1531
AWSAccountActivityAccess 1532
Utilisation de cette politique 1532
Détails de la politique 1532
Version de la politique 1532
Document de politique JSON 1532
En savoir plus 1533

AWSAccountManagementFullAccess 1533
Utilisation de cette politique 1533
Détails de la politique 1533
Version de la politique 1534
Document de politique JSON 1534
En savoir plus 1534
AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1534
Utilisation de cette politique 1534
Détails de la politique 1535
Version de la politique 1535
Document de politique JSON 1535
En savoir plus 1535
AWSAccountUsageReportAccess 1536
Utilisation de cette politique 1536
Détails de la politique 1536
Version de la politique 1536
Document de politique JSON 1536
En savoir plus 1537
AWSAgentlessDiscoveryService 1537
Utilisation de cette politique 1537
Détails de la politique 1537
Version de la politique 1537
Document de politique JSON 1537
En savoir plus 1539
AWSAppFabricFullAccess 1540
Utilisation de cette politique 1540
Détails de la politique 1540
Version de la politique 1540
Document de politique JSON 1540
En savoir plus 1542
AWSAppFabricReadOnlyAccess 1542
Utilisation de cette politique 1542
Détails de la politique 1542
Version de la politique 1542
Document de politique JSON 1542
En savoir plus 1543

AWSAppFabricServiceRolePolicy 1543
Utilisation de cette politique 1543
Détails de la politique 1543
Version de la politique 1544
Document de politique JSON 1544
En savoir plus 1545
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1545
Utilisation de cette politique 1545
Détails de la politique 1545
Version de la politique 1546
Document de politique JSON 1546
En savoir plus 1546
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1547
Utilisation de cette politique 1547
Détails de la politique 1547
Version de la politique 1547
Document de politique JSON 1547
En savoir plus 1548
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1548
Utilisation de cette politique 1548
Détails de la politique 1548
Version de la politique 1549
Document de politique JSON 1549
En savoir plus 1549
AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1549
Utilisation de cette politique 1550
Détails de la politique 1550
Version de la politique 1550
Document de politique JSON 1550
En savoir plus 1551
AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1551
Utilisation de cette politique 1551
Détails de la politique 1551
Version de la politique 1551
Document de politique JSON 1551
En savoir plus 1552

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1552
Utilisation de cette politique 1552
Détails de la politique 1552
Version de la politique 1553
Document de politique JSON 1553
En savoir plus 1553
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1554
Utilisation de cette politique 1554
Détails de la politique 1554
Version de la politique 1554
Document de politique JSON 1554
En savoir plus 1555
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1555
Utilisation de cette politique 1555
Détails de la politique 1555
Version de la politique 1555
Document de politique JSON 1556
En savoir plus 1557
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1557
Utilisation de cette politique 1557
Détails de la politique 1557
Version de la politique 1557
Document de politique JSON 1558
En savoir plus 1558
AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1558
Utilisation de cette politique 1558
Détails de la politique 1558
Version de la politique 1559
Document de politique JSON 1559
En savoir plus 1559
AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1560
Utilisation de cette politique 1560
Détails de la politique 1560
Version de la politique 1560
Document de politique JSON 1560
En savoir plus 1561

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1561
Utilisation de cette politique 1561
Détails de la politique 1561
Version de la politique 1561
Document de politique JSON 1562
En savoir plus 1563
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1563
Utilisation de cette politique 1564
Détails de la politique 1564
Version de la politique 1564
Document de politique JSON 1564
En savoir plus 1565
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1565
Utilisation de cette politique 1565
Détails de la politique 1565
Version de la politique 1566
Document de politique JSON 1566
En savoir plus 1567
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1567
Utilisation de cette politique 1567
Détails de la politique 1567
Version de la politique 1567
Document de politique JSON 1568
En savoir plus 1569
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1569
Utilisation de cette politique 1569
Détails de la politique 1569
Version de la politique 1570
Document de politique JSON 1570
En savoir plus 1570
AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1571
Utilisation de cette politique 1571
Détails de la politique 1571
Version de la politique 1571
Document de politique JSON 1571
En savoir plus 1572

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1573
Utilisation de cette politique 1573
Détails de la politique 1573
Version de la politique 1573
Document de politique JSON 1573
En savoir plus 1575
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1575
Utilisation de cette politique 1575
Détails de la politique 1575
Version de la politique 1575
Document de politique JSON 1576
En savoir plus 1577
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1577
Utilisation de cette politique 1577
Détails de la politique 1577
Version de la politique 1577
Document de politique JSON 1578
En savoir plus 1578
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1579
Utilisation de cette politique 1579
Détails de la politique 1579
Version de la politique 1579
Document de politique JSON 1579
En savoir plus 1580
AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1580
Utilisation de cette politique 1581
Détails de la politique 1581
Version de la politique 1581
Document de politique JSON 1581
En savoir plus 1582
AWSApplicationMigrationEC2Access 1582
Utilisation de cette politique 1582
Détails de la politique 1582
Version de la politique 1582
Document de politique JSON 1583
En savoir plus 1591

AWSApplicationMigrationFullAccess 1591
Utilisation de cette politique 1591
Détails de la politique 1591
Version de la politique 1591
Document de politique JSON 1592
En savoir plus 1598
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1598
Utilisation de cette politique 1598
Détails de la politique 1598
Version de la politique 1598
Document de politique JSON 1599
En savoir plus 1599
AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1599
Utilisation de cette politique 1600
Détails de la politique 1600
Version de la politique 1600
Document de politique JSON 1600
En savoir plus 1601
AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1601
Utilisation de cette politique 1602
Détails de la politique 1602
Version de la politique 1602
Document de politique JSON 1602
En savoir plus 1604
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1604
Utilisation de cette politique 1604
Détails de la politique 1605
Version de la politique 1605
Document de politique JSON 1605
En savoir plus 1606
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1606
Utilisation de cette politique 1606
Détails de la politique 1607
Version de la politique 1607
Document de politique JSON 1607
En savoir plus 1614

AWSApplicationMigrationSSMAccess 1615
Utilisation de cette politique 1615
Détails de la politique 1615
Version de la politique 1615
Document de politique JSON 1615
En savoir plus 1617
AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1617
Utilisation de cette politique 1618
Détails de la politique 1618
Version de la politique 1618
Document de politique JSON 1618
En savoir plus 1619
AWSAppMeshEnvoyAccess 1619
Utilisation de cette politique 1619
Détails de la politique 1619
Version de la politique 1619
Document de politique JSON 1620
En savoir plus 1620
AWSAppMeshFullAccess 1620
Utilisation de cette politique 1620
Détails de la politique 1620
Version de la politique 1621
Document de politique JSON 1621
En savoir plus 1622
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1622
Utilisation de cette politique 1623
Détails de la politique 1623
Version de la politique 1623
Document de politique JSON 1623
En savoir plus 1623
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1624
Utilisation de cette politique 1624
Détails de la politique 1624
Version de la politique 1624
Document de politique JSON 1624
En savoir plus 1625

AWSAppMeshReadOnly 1625
Utilisation de cette politique 1625
Détails de la politique 1625
Version de la politique 1626
Document de politique JSON 1626
En savoir plus 1627
AWSAppMeshServiceRolePolicy 1627
Utilisation de cette politique 1627
Détails de la politique 1627
Version de la politique 1627
Document de politique JSON 1628
En savoir plus 1628
AWSAppRunnerFullAccess 1628
Utilisation de cette politique 1629
Détails de la politique 1629
Version de la politique 1629
Document de politique JSON 1629
En savoir plus 1630
AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1630
Utilisation de cette politique 1630
Détails de la politique 1630
Version de la politique 1631
Document de politique JSON 1631
En savoir plus 1631
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1631
Utilisation de cette politique 1632
Détails de la politique 1632
Version de la politique 1632
Document de politique JSON 1632
En savoir plus 1633
AWSAppSyncAdministrator 1633
Utilisation de cette politique 1633
Détails de la politique 1633
Version de la politique 1633
Document de politique JSON 1634
En savoir plus 1635

AWSAppSyncInvokeFullAccess 1635
Utilisation de cette politique 1635
Détails de la politique 1635
Version de la politique 1635
Document de politique JSON 1636
En savoir plus 1636
AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1636
Utilisation de cette politique 1636
Détails de la politique 1636
Version de la politique 1637
Document de politique JSON 1637
En savoir plus 1637
AWSAppSyncSchemaAuthor 1638
Utilisation de cette politique 1638
Détails de la politique 1638
Version de la politique 1638
Document de politique JSON 1638
En savoir plus 1639
AWSAppSyncServiceRolePolicy 1639
Utilisation de cette politique 1640
Détails de la politique 1640
Version de la politique 1640
Document de politique JSON 1640
En savoir plus 1641
AWSArtifactAccountSync 1641
Utilisation de cette politique 1641
Détails de la politique 1641
Version de la politique 1641
Document de politique JSON 1641
En savoir plus 1642
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1642
Utilisation de cette politique 1642
Détails de la politique 1642
Version de la politique 1643
Document de politique JSON 1643
En savoir plus 1644

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1645
Utilisation de cette politique 1645
Détails de la politique 1645
Version de la politique 1645
Document de politique JSON 1645
En savoir plus 1646
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1647
Utilisation de cette politique 1647
Détails de la politique 1647
Version de la politique 1647
Document de politique JSON 1647
En savoir plus 1648
AWSArtifactServiceRolePolicy 1648
Utilisation de cette politique 1648
Détails de la politique 1648
Version de la politique 1649
Document de politique JSON 1649
En savoir plus 1649
AWSAuditManagerAdministratorAccess 1649
Utilisation de cette politique 1650
Détails de la politique 1650
Version de la politique 1650
Document de politique JSON 1650
En savoir plus 1654
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1654
Utilisation de cette politique 1654
Détails de la politique 1655
Version de la politique 1655
Document de politique JSON 1655
En savoir plus 1662
AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1662
Utilisation de cette politique 1662
Détails de la politique 1662
Version de la politique 1662
Document de politique JSON 1663
En savoir plus 1663

AWSBackupAuditAccess 1663
Utilisation de cette politique 1664
Détails de la politique 1664
Version de la politique 1664
Document de politique JSON 1664
En savoir plus 1665
AWSBackupDataTransferAccess 1666
Utilisation de cette politique 1666
Détails de la politique 1666
Version de la politique 1666
Document de politique JSON 1666
En savoir plus 1667
AWSBackupFullAccess 1667
Utilisation de cette politique 1667
Détails de la politique 1667
Version de la politique 1668
Document de politique JSON 1668
En savoir plus 1679
AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1679
Utilisation de cette politique 1679
Détails de la politique 1679
Version de la politique 1680
Document de politique JSON 1680
En savoir plus 1680
AWSBackupOperatorAccess 1681
Utilisation de cette politique 1681
Détails de la politique 1681
Version de la politique 1681
Document de politique JSON 1681
En savoir plus 1690
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1690
Utilisation de cette politique 1690
Détails de la politique 1690
Version de la politique 1691
Document de politique JSON 1691
En savoir plus 1693

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1693
Utilisation de cette politique 1693
Détails de la politique 1693
Version de la politique 1693
Document de politique JSON 1694
En savoir plus 1694
AWSBackupSearchOperatorAccess 1695
Utilisation de cette politique 1695
Détails de la politique 1695
Version de la politique 1695
Document de politique JSON 1695
En savoir plus 1697
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1697
Utilisation de cette politique 1697
Détails de la politique 1697
Version de la politique 1698
Document de politique JSON 1698
En savoir plus 1707
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1707
Utilisation de cette politique 1708
Détails de la politique 1708
Version de la politique 1708
Document de politique JSON 1708
En savoir plus 1709
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1709
Utilisation de cette politique 1709
Détails de la politique 1709
Version de la politique 1709
Document de politique JSON 1710
En savoir plus 1723
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 1723
Utilisation de cette politique 1723
Détails de la politique 1723
Version de la politique 1724
Document de politique JSON 1724
En savoir plus 1725

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 1725
Utilisation de cette politique 1725
Détails de la politique 1725
Version de la politique 1726
Document de politique JSON 1726
En savoir plus 1728
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 1728
Utilisation de cette politique 1728
Détails de la politique 1728
Version de la politique 1728
Document de politique JSON 1729
En savoir plus 1740
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 1740
Utilisation de cette politique 1740
Détails de la politique 1740
Version de la politique 1741
Document de politique JSON 1741
En savoir plus 1743
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 1743
Utilisation de cette politique 1744
Détails de la politique 1744
Version de la politique 1744
Document de politique JSON 1744
En savoir plus 1745
AWSBatchFullAccess 1746
Utilisation de cette politique 1746
Détails de la politique 1746
Version de la politique 1746
Document de politique JSON 1746
En savoir plus 1748
AWSBatchServiceEventTargetRole 1748
Utilisation de cette politique 1748
Détails de la politique 1748
Version de la politique 1748
Document de politique JSON 1749
En savoir plus 1749

AWSBatchServiceRole 1749
Utilisation de cette politique 1749
Détails de la politique 1750
Version de la politique 1750
Document de politique JSON 1750
En savoir plus 1753
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 1753
Utilisation de cette politique 1753
Détails de la politique 1754
Version de la politique 1754
Document de politique JSON 1754
En savoir plus 1754
AWSBillingConductorFullAccess 1755
Utilisation de cette politique 1755
Détails de la politique 1755
Version de la politique 1755
Document de politique JSON 1755
En savoir plus 1756
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 1756
Utilisation de cette politique 1756
Détails de la politique 1756
Version de la politique 1756
Document de politique JSON 1757
En savoir plus 1757
AWSBillingReadOnlyAccess 1757
Utilisation de cette politique 1757
Détails de la politique 1758
Version de la politique 1758
Document de politique JSON 1758
En savoir plus 1760
AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 1760
Utilisation de cette politique 1760
Détails de la politique 1760
Version de la politique 1761
Document de politique JSON 1761
En savoir plus 1762

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 1762
Utilisation de cette politique 1762
Détails de la politique 1762
Version de la politique 1763
Document de politique JSON 1763
En savoir plus 1764
AWSBudgetsReadOnlyAccess 1764
Utilisation de cette politique 1764
Détails de la politique 1764
Version de la politique 1765
Document de politique JSON 1765
En savoir plus 1765
AWSBugBustFullAccess 1766
Utilisation de cette politique 1766
Détails de la politique 1766
Version de la politique 1766
Document de politique JSON 1766
En savoir plus 1767
AWSBugBustPlayerAccess 1768
Utilisation de cette politique 1768
Détails de la politique 1768
Version de la politique 1768
Document de politique JSON 1768
En savoir plus 1769
AWSBugBustServiceRolePolicy 1769
Utilisation de cette politique 1770
Détails de la politique 1770
Version de la politique 1770
Document de politique JSON 1770
En savoir plus 1771
AWSCertificateManagerFullAccess 1771
Utilisation de cette politique 1771
Détails de la politique 1771
Version de la politique 1771
Document de politique JSON 1771
En savoir plus 1772

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 1773
Utilisation de cette politique 1773
Détails de la politique 1773
Version de la politique 1773
Document de politique JSON 1773
En savoir plus 1774
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 1774
Utilisation de cette politique 1774
Détails de la politique 1774
Version de la politique 1775
Document de politique JSON 1775
En savoir plus 1775
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 1775
Utilisation de cette politique 1776
Détails de la politique 1776
Version de la politique 1776
Document de politique JSON 1776
En savoir plus 1777
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 1778
Utilisation de cette politique 1778
Détails de la politique 1778
Version de la politique 1778
Document de politique JSON 1778
En savoir plus 1779
AWSCertificateManagerPrivateCAUser 1779
Utilisation de cette politique 1779
Détails de la politique 1779
Version de la politique 1779
Document de politique JSON 1780
En savoir plus 1781
AWSCertificateManagerReadOnly 1781
Utilisation de cette politique 1781
Détails de la politique 1781
Version de la politique 1782
Document de politique JSON 1782
En savoir plus 1782

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 1782
Utilisation de cette politique 1783
Détails de la politique 1783
Version de la politique 1783
Document de politique JSON 1783
En savoir plus 1784
AWSCleanRoomsFullAccess 1784
Utilisation de cette politique 1784
Détails de la politique 1784
Version de la politique 1784
Document de politique JSON 1785
En savoir plus 1789
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 1789
Utilisation de cette politique 1789
Détails de la politique 1790
Version de la politique 1790
Document de politique JSON 1790
En savoir plus 1795
AWSCleanRoomsMLFullAccess 1795
Utilisation de cette politique 1795
Détails de la politique 1795
Version de la politique 1795
Document de politique JSON 1796
En savoir plus 1800
AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 1800
Utilisation de cette politique 1800
Détails de la politique 1800
Version de la politique 1800
Document de politique JSON 1800
En savoir plus 1802
AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 1802
Utilisation de cette politique 1802
Détails de la politique 1802
Version de la politique 1802
Document de politique JSON 1802
En savoir plus 1804

AWSCloud9Administrator 1804
Utilisation de cette politique 1804
Détails de la politique 1804
Version de la politique 1804
Document de politique JSON 1804
En savoir plus 1806
AWSCloud9EnvironmentMember 1806
Utilisation de cette politique 1806
Détails de la politique 1806
Version de la politique 1806
Document de politique JSON 1807
En savoir plus 1808
AWSCloud9ServiceRolePolicy 1808
Utilisation de cette politique 1808
Détails de la politique 1809
Version de la politique 1809
Document de politique JSON 1809
En savoir plus 1811
AWSCloud9SSMInstanceProfile 1812
Utilisation de cette politique 1812
Détails de la politique 1812
Version de la politique 1812
Document de politique JSON 1812
En savoir plus 1813
AWSCloud9User 1813
Utilisation de cette politique 1813
Détails de la politique 1813
Version de la politique 1813
Document de politique JSON 1814
En savoir plus 1816
AWSCloudFormationFullAccess 1816
Utilisation de cette politique 1816
Détails de la politique 1816
Version de la politique 1817
Document de politique JSON 1817
En savoir plus 1817

AWSCloudFormationReadOnlyAccess 1817
Utilisation de cette politique 1818
Détails de la politique 1818
Version de la politique 1818
Document de politique JSON 1818
En savoir plus 1819
AWSCloudFrontLogger 1819
Utilisation de cette politique 1819
Détails de la politique 1819
Version de la politique 1819
Document de politique JSON 1819
En savoir plus 1820
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 1820
Utilisation de cette politique 1820
Détails de la politique 1820
Version de la politique 1821
Document de politique JSON 1821
En savoir plus 1823
AWSCloudHSMFullAccess 1824
Utilisation de cette politique 1824
Détails de la politique 1824
Version de la politique 1824
Document de politique JSON 1824
En savoir plus 1825
AWSCloudHSMReadOnlyAccess 1825
Utilisation de cette politique 1825
Détails de la politique 1825
Version de la politique 1825
Document de politique JSON 1825
En savoir plus 1826
AWSCloudHSMRole 1826
Utilisation de cette politique 1826
Détails de la politique 1826
Version de la politique 1826
Document de politique JSON 1827
En savoir plus 1827

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 1827
Utilisation de cette politique 1828
Détails de la politique 1828
Version de la politique 1828
Document de politique JSON 1828
En savoir plus 1829
AWSCloudMapFullAccess 1829
Utilisation de cette politique 1829
Détails de la politique 1829
Version de la politique 1829
Document de politique JSON 1829
En savoir plus 1830
AWSCloudMapReadOnlyAccess 1830
Utilisation de cette politique 1830
Détails de la politique 1831
Version de la politique 1831
Document de politique JSON 1831
En savoir plus 1831
AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 1832
Utilisation de cette politique 1832
Détails de la politique 1832
Version de la politique 1832
Document de politique JSON 1832
En savoir plus 1833
AWSCloudShellFullAccess 1833
Utilisation de cette politique 1833
Détails de la politique 1833
Version de la politique 1834
Document de politique JSON 1834
En savoir plus 1834
AWSCloudTrail_FullAccess 1834
Utilisation de cette politique 1835
Détails de la politique 1835
Version de la politique 1835
Document de politique JSON 1835
En savoir plus 1838

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 1838
Utilisation de cette politique 1838
Détails de la politique 1838
Version de la politique 1838
Document de politique JSON 1838
En savoir plus 1839
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 1839
Utilisation de cette politique 1839
Détails de la politique 1839
Version de la politique 1840
Document de politique JSON 1840
En savoir plus 1840
AWSCodeArtifactAdminAccess 1840
Utilisation de cette politique 1841
Détails de la politique 1841
Version de la politique 1841
Document de politique JSON 1841
En savoir plus 1842
AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 1842
Utilisation de cette politique 1842
Détails de la politique 1842
Version de la politique 1842
Document de politique JSON 1843
En savoir plus 1843
AWSCodeBuildAdminAccess 1844
Utilisation de cette politique 1844
Détails de la politique 1844
Version de la politique 1844
Document de politique JSON 1844
En savoir plus 1848
AWSCodeBuildDeveloperAccess 1848
Utilisation de cette politique 1848
Détails de la politique 1848
Version de la politique 1848
Document de politique JSON 1848
En savoir plus 1851

AWSCodeBuildReadOnlyAccess 1851
Utilisation de cette politique 1851
Détails de la politique 1852
Version de la politique 1852
Document de politique JSON 1852
En savoir plus 1853
AWSCodeCommitFullAccess 1854
Utilisation de cette politique 1854
Détails de la politique 1854
Version de la politique 1854
Document de politique JSON 1854
En savoir plus 1859
AWSCodeCommitPowerUser 1859
Utilisation de cette politique 1859
Détails de la politique 1859
Version de la politique 1860
Document de politique JSON 1860
En savoir plus 1865
AWSCodeCommitReadOnly 1865
Utilisation de cette politique 1865
Détails de la politique 1865
Version de la politique 1865
Document de politique JSON 1865
En savoir plus 1868
AWSCodeDeployDeployerAccess 1868
Utilisation de cette politique 1868
Détails de la politique 1868
Version de la politique 1869
Document de politique JSON 1869
En savoir plus 1870
AWSCodeDeployFullAccess 1871
Utilisation de cette politique 1871
Détails de la politique 1871
Version de la politique 1871
Document de politique JSON 1871
En savoir plus 1873

AWSCodeDeployReadOnlyAccess 1873
Utilisation de cette politique 1873
Détails de la politique 1873
Version de la politique 1873
Document de politique JSON 1874
En savoir plus 1875
AWSCodeDeployRole 1875
Utilisation de cette politique 1875
Détails de la politique 1875
Version de la politique 1875
Document de politique JSON 1876
En savoir plus 1877
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 1877
Utilisation de cette politique 1877
Détails de la politique 1877
Version de la politique 1878
Document de politique JSON 1878
En savoir plus 1878
AWSCodeDeployRoleForECS 1878
Utilisation de cette politique 1879
Détails de la politique 1879
Version de la politique 1879
Document de politique JSON 1879
En savoir plus 1880
AWSCodeDeployRoleForECSLimited 1880
Utilisation de cette politique 1880
Détails de la politique 1881
Version de la politique 1881
Document de politique JSON 1881
En savoir plus 1883
AWSCodeDeployRoleForLambda 1883
Utilisation de cette politique 1883
Détails de la politique 1883
Version de la politique 1883
Document de politique JSON 1884
En savoir plus 1885

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 1885
Utilisation de cette politique 1885
Détails de la politique 1885
Version de la politique 1885
Document de politique JSON 1886
En savoir plus 1887
AWSCodePipeline_FullAccess 1887
Utilisation de cette politique 1887
Détails de la politique 1887
Version de la politique 1887
Document de politique JSON 1888
En savoir plus 1891
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 1891
Utilisation de cette politique 1892
Détails de la politique 1892
Version de la politique 1892
Document de politique JSON 1892
En savoir plus 1893
AWSCodePipelineApproverAccess 1893
Utilisation de cette politique 1894
Détails de la politique 1894
Version de la politique 1894
Document de politique JSON 1894
En savoir plus 1895
AWSCodePipelineCustomActionAccess 1895
Utilisation de cette politique 1895
Détails de la politique 1895
Version de la politique 1895
Document de politique JSON 1896
En savoir plus 1896
AWSCodeStarFullAccess 1896
Utilisation de cette politique 1896
Détails de la politique 1896
Version de la politique 1897
Document de politique JSON 1897
En savoir plus 1898

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 1898
Utilisation de cette politique 1898
Détails de la politique 1898
Version de la politique 1898
Document de politique JSON 1899
En savoir plus 1900
AWSCodeStarServiceRole 1900
Utilisation de cette politique 1900
Détails de la politique 1900
Version de la politique 1900
Document de politique JSON 1901
En savoir plus 1905
AWSCompromisedKeyQuarantine 1906
Utilisation de cette politique 1906
Détails de la politique 1906
Version de la politique 1906
Document de politique JSON 1906
En savoir plus 1907
AWSCompromisedKeyQuarantineV2 1908
Utilisation de cette politique 1908
Détails de la politique 1908
Version de la politique 1908
Document de politique JSON 1908
En savoir plus 1911
AWSCompromisedKeyQuarantineV3 1911
Utilisation de cette politique 1911
Détails de la politique 1911
Version de la politique 1912
Document de politique JSON 1912
En savoir plus 1914
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 1914
Utilisation de cette politique 1915
Détails de la politique 1915
Version de la politique 1915
Document de politique JSON 1915
En savoir plus 1917

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 1917
Utilisation de cette politique 1917
Détails de la politique 1917
Version de la politique 1918
Document de politique JSON 1918
En savoir plus 1918
AWSConfigRoleForOrganizations 1919
Utilisation de cette politique 1919
Détails de la politique 1919
Version de la politique 1919
Document de politique JSON 1919
En savoir plus 1920
AWSConfigRulesExecutionRole 1920
Utilisation de cette politique 1920
Détails de la politique 1920
Version de la politique 1920
Document de politique JSON 1921
En savoir plus 1921
AWSConfigServiceRolePolicy 1922
Utilisation de cette politique 1922
Détails de la politique 1922
Version de la politique 1922
Document de politique JSON 1922
En savoir plus 1960
AWSConfigUserAccess 1960
Utilisation de cette politique 1960
Détails de la politique 1960
Version de la politique 1961
Document de politique JSON 1961
En savoir plus 1961
AWSConnector 1962
Utilisation de cette politique 1962
Détails de la politique 1962
Version de la politique 1962
Document de politique JSON 1962
En savoir plus 1964

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 1964
Utilisation de cette politique 1965
Détails de la politique 1965
Version de la politique 1965
Document de politique JSON 1965
En savoir plus 1968
AWSControlTowerServiceRolePolicy 1968
Utilisation de cette politique 1968
Détails de la politique 1968
Version de la politique 1968
Document de politique JSON 1968
En savoir plus 1973
AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 1973
Utilisation de cette politique 1974
Détails de la politique 1974
Version de la politique 1974
Document de politique JSON 1974
En savoir plus 1975
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 1975
Utilisation de cette politique 1975
Détails de la politique 1976
Version de la politique 1976
Document de politique JSON 1976
En savoir plus 1977
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 1978
Utilisation de cette politique 1978
Détails de la politique 1978
Version de la politique 1978
Document de politique JSON 1978
En savoir plus 1980
AWSDataExchangeFullAccess 1980
Utilisation de cette politique 1980
Détails de la politique 1980
Version de la politique 1981
Document de politique JSON 1981
En savoir plus 1984

AWSDataExchangeProviderFullAccess 1984
Utilisation de cette politique 1985
Détails de la politique 1985
Version de la politique 1985
Document de politique JSON 1985
En savoir plus 1989
AWSDataExchangeReadOnly 1989
Utilisation de cette politique 1989
Détails de la politique 1989
Version de la politique 1990
Document de politique JSON 1990
En savoir plus 1991
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 1991
Utilisation de cette politique 1991
Détails de la politique 1992
Version de la politique 1992
Document de politique JSON 1992
En savoir plus 1993
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 1993
Utilisation de cette politique 1993
Détails de la politique 1993
Version de la politique 1993
Document de politique JSON 1993
En savoir plus 1994
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 1994
Utilisation de cette politique 1994
Détails de la politique 1994
Version de la politique 1995
Document de politique JSON 1995
En savoir plus 1997
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 1997
Utilisation de cette politique 1997
Détails de la politique 1997
Version de la politique 1998
Document de politique JSON 1998
En savoir plus 1999

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 1999
Utilisation de cette politique 1999
Détails de la politique 2000
Version de la politique 2000
Document de politique JSON 2000
En savoir plus 2001
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2001
Utilisation de cette politique 2002
Détails de la politique 2002
Version de la politique 2002
Document de politique JSON 2002
En savoir plus 2004
AWSDataPipeline_FullAccess 2004
Utilisation de cette politique 2004
Détails de la politique 2004
Version de la politique 2004
Document de politique JSON 2004
En savoir plus 2005
AWSDataPipeline_PowerUser 2006
Utilisation de cette politique 2006
Détails de la politique 2006
Version de la politique 2006
Document de politique JSON 2006
En savoir plus 2007
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2007
Utilisation de cette politique 2007
Détails de la politique 2008
Version de la politique 2008
Document de politique JSON 2008
En savoir plus 2009
AWSDataSyncFullAccess 2009
Utilisation de cette politique 2009
Détails de la politique 2009
Version de la politique 2010
Document de politique JSON 2010
En savoir plus 2012

AWSDataSyncReadOnlyAccess 2012
Utilisation de cette politique 2013
Détails de la politique 2013
Version de la politique 2013
Document de politique JSON 2013
En savoir plus 2014
AWSDataSyncServiceRolePolicy 2014
Utilisation de cette politique 2014
Détails de la politique 2014
Version de la politique 2014
Document de politique JSON 2015
En savoir plus 2016
AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2016
Utilisation de cette politique 2016
Détails de la politique 2016
Version de la politique 2016
Document de politique JSON 2017
En savoir plus 2017
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2017
Utilisation de cette politique 2018
Détails de la politique 2018
Version de la politique 2018
Document de politique JSON 2018
En savoir plus 2023
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2024
Utilisation de cette politique 2024
Détails de la politique 2024
Version de la politique 2024
Document de politique JSON 2024
En savoir plus 2028
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2028
Utilisation de cette politique 2028
Détails de la politique 2028
Version de la politique 2029
Document de politique JSON 2029
En savoir plus 2033

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2033
Utilisation de cette politique 2033
Détails de la politique 2033
Version de la politique 2033
Document de politique JSON 2034
En savoir plus 2038
AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2038
Utilisation de cette politique 2039
Détails de la politique 2039
Version de la politique 2039
Document de politique JSON 2039
En savoir plus 2040
AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2040
Utilisation de cette politique 2041
Détails de la politique 2041
Version de la politique 2041
Document de politique JSON 2041
En savoir plus 2042
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2043
Utilisation de cette politique 2043
Détails de la politique 2043
Version de la politique 2043
Document de politique JSON 2043
En savoir plus 2050
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2051
Utilisation de cette politique 2051
Détails de la politique 2051
Version de la politique 2051
Document de politique JSON 2051
En savoir plus 2052
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2052
Utilisation de cette politique 2052
Détails de la politique 2052
Version de la politique 2053
Document de politique JSON 2053
En savoir plus 2056

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2056
Utilisation de cette politique 2056
Détails de la politique 2056
Version de la politique 2056
Document de politique JSON 2057
En savoir plus 2058
AWSDeepRacerFullAccess 2058
Utilisation de cette politique 2058
Détails de la politique 2058
Version de la politique 2059
Document de politique JSON 2059
En savoir plus 2060
AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2060
Utilisation de cette politique 2060
Détails de la politique 2060
Version de la politique 2060
Document de politique JSON 2061
En savoir plus 2063
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2063
Utilisation de cette politique 2063
Détails de la politique 2063
Version de la politique 2063
Document de politique JSON 2063
En savoir plus 2067
AWSDenyAll 2067
Utilisation de cette politique 2067
Détails de la politique 2067
Version de la politique 2067
Document de politique JSON 2067
En savoir plus 2068
AWSDeviceFarmFullAccess 2068
Utilisation de cette politique 2068
Détails de la politique 2068
Version de la politique 2068
Document de politique JSON 2069
En savoir plus 2069

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2069
Utilisation de cette politique 2069
Détails de la politique 2070
Version de la politique 2070
Document de politique JSON 2070
En savoir plus 2072
AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2072
Utilisation de cette politique 2072
Détails de la politique 2072
Version de la politique 2073
Document de politique JSON 2073
En savoir plus 2075
AWSDirectConnectFullAccess 2075
Utilisation de cette politique 2075
Détails de la politique 2075
Version de la politique 2076
Document de politique JSON 2076
En savoir plus 2076
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2076
Utilisation de cette politique 2077
Détails de la politique 2077
Version de la politique 2077
Document de politique JSON 2077
En savoir plus 2078
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2078
Utilisation de cette politique 2078
Détails de la politique 2078
Version de la politique 2078
Document de politique JSON 2079
En savoir plus 2079
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2079
Utilisation de cette politique 2079
Détails de la politique 2079
Version de la politique 2080
Document de politique JSON 2080
En savoir plus 2081

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2081
Utilisation de cette politique 2081
Détails de la politique 2081
Version de la politique 2081
Document de politique JSON 2082
En savoir plus 2082
AWSDirectoryServiceFullAccess 2082
Utilisation de cette politique 2083
Détails de la politique 2083
Version de la politique 2083
Document de politique JSON 2083
En savoir plus 2085
AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2085
Utilisation de cette politique 2085
Détails de la politique 2085
Version de la politique 2086
Document de politique JSON 2086
En savoir plus 2086
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2087
Utilisation de cette politique 2087
Détails de la politique 2087
Version de la politique 2087
Document de politique JSON 2087
En savoir plus 2088
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2088
Utilisation de cette politique 2089
Détails de la politique 2089
Version de la politique 2089
Document de politique JSON 2089
En savoir plus 2090
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2090
Utilisation de cette politique 2090
Détails de la politique 2090
Version de la politique 2090
Document de politique JSON 2090
En savoir plus 2093

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2093
Utilisation de cette politique 2093
Détails de la politique 2094
Version de la politique 2094
Document de politique JSON 2094
En savoir plus 2095
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2095
Utilisation de cette politique 2095
Détails de la politique 2096
Version de la politique 2096
Document de politique JSON 2096
En savoir plus 2098
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2098
Utilisation de cette politique 2098
Détails de la politique 2098
Version de la politique 2099
Document de politique JSON 2099
En savoir plus 2101
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2101
Utilisation de cette politique 2101
Détails de la politique 2101
Version de la politique 2101
Document de politique JSON 2102
En savoir plus 2103
AWSEC2VssSnapshotPolicy 2103
Utilisation de cette politique 2103
Détails de la politique 2103
Version de la politique 2104
Document de politique JSON 2104
En savoir plus 2107
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2107
Utilisation de cette politique 2108
Détails de la politique 2108
Version de la politique 2108
Document de politique JSON 2108
En savoir plus 2109

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2109
Utilisation de cette politique 2109
Détails de la politique 2109
Version de la politique 2110
Document de politique JSON 2110
En savoir plus 2112
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2112
Utilisation de cette politique 2112
Détails de la politique 2112
Version de la politique 2112
Document de politique JSON 2112
En savoir plus 2113
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2114
Utilisation de cette politique 2114
Détails de la politique 2114
Version de la politique 2114
Document de politique JSON 2114
En savoir plus 2115
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2115
Utilisation de cette politique 2116
Détails de la politique 2116
Version de la politique 2116
Document de politique JSON 2116
En savoir plus 2123
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2123
Utilisation de cette politique 2123
Détails de la politique 2124
Version de la politique 2124
Document de politique JSON 2124
En savoir plus 2129
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2129
Utilisation de cette politique 2130
Détails de la politique 2130
Version de la politique 2130
Document de politique JSON 2130
En savoir plus 2131

AWSElasticBeanstalkReadOnly 2131
Utilisation de cette politique 2132
Détails de la politique 2132
Version de la politique 2132
Document de politique JSON 2132
En savoir plus 2134
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2134
Utilisation de cette politique 2135
Détails de la politique 2135
Version de la politique 2135
Document de politique JSON 2135
En savoir plus 2140
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2140
Utilisation de cette politique 2140
Détails de la politique 2140
Version de la politique 2141
Document de politique JSON 2141
En savoir plus 2141
AWSElasticBeanstalkRoleECS 2142
Utilisation de cette politique 2142
Détails de la politique 2142
Version de la politique 2142
Document de politique JSON 2142
En savoir plus 2143
AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2143
Utilisation de cette politique 2143
Détails de la politique 2144
Version de la politique 2144
Document de politique JSON 2144
En savoir plus 2145
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2145
Utilisation de cette politique 2145
Détails de la politique 2145
Version de la politique 2145
Document de politique JSON 2145
En savoir plus 2146

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2146
Utilisation de cette politique 2147
Détails de la politique 2147
Version de la politique 2147
Document de politique JSON 2147
En savoir plus 2148
AWSElasticBeanstalkService 2148
Utilisation de cette politique 2148
Détails de la politique 2148
Version de la politique 2149
Document de politique JSON 2149
En savoir plus 2153
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2153
Utilisation de cette politique 2153
Détails de la politique 2154
Version de la politique 2154
Document de politique JSON 2154
En savoir plus 2155
AWSElasticBeanstalkWebTier 2156
Utilisation de cette politique 2156
Détails de la politique 2156
Version de la politique 2156
Document de politique JSON 2156
En savoir plus 2158
AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2158
Utilisation de cette politique 2158
Détails de la politique 2158
Version de la politique 2158
Document de politique JSON 2159
En savoir plus 2161
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2161
Utilisation de cette politique 2161
Détails de la politique 2161
Version de la politique 2161
Document de politique JSON 2162
En savoir plus 2163

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2163
Utilisation de cette politique 2164
Détails de la politique 2164
Version de la politique 2164
Document de politique JSON 2164
En savoir plus 2165
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2165
Utilisation de cette politique 2165
Détails de la politique 2165
Version de la politique 2166
Document de politique JSON 2166
En savoir plus 2176
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2176
Utilisation de cette politique 2176
Détails de la politique 2176
Version de la politique 2177
Document de politique JSON 2177
En savoir plus 2192
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2193
Utilisation de cette politique 2193
Détails de la politique 2193
Version de la politique 2193
Document de politique JSON 2193
En savoir plus 2194
AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2194
Utilisation de cette politique 2195
Détails de la politique 2195
Version de la politique 2195
Document de politique JSON 2195
En savoir plus 2196
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2196
Utilisation de cette politique 2196
Détails de la politique 2196
Version de la politique 2197
Document de politique JSON 2197
En savoir plus 2199

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2199
Utilisation de cette politique 2199
Détails de la politique 2199
Version de la politique 2200
Document de politique JSON 2200
En savoir plus 2201
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2201
Utilisation de cette politique 2201
Détails de la politique 2201
Version de la politique 2201
Document de politique JSON 2202
En savoir plus 2203
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2203
Utilisation de cette politique 2203
Détails de la politique 2203
Version de la politique 2204
Document de politique JSON 2204
En savoir plus 2210
AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2210
Utilisation de cette politique 2210
Détails de la politique 2210
Version de la politique 2210
Document de politique JSON 2211
En savoir plus 2211
AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2212
Utilisation de cette politique 2212
Détails de la politique 2212
Version de la politique 2212
Document de politique JSON 2212
En savoir plus 2214
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2215
Utilisation de cette politique 2215
Détails de la politique 2215
Version de la politique 2215
Document de politique JSON 2215
En savoir plus 2218

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2218
Utilisation de cette politique 2219
Détails de la politique 2219
Version de la politique 2219
Document de politique JSON 2219
En savoir plus 2221
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2221
Utilisation de cette politique 2222
Détails de la politique 2222
Version de la politique 2222
Document de politique JSON 2222
En savoir plus 2232
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2232
Utilisation de cette politique 2232
Détails de la politique 2233
Version de la politique 2233
Document de politique JSON 2233
En savoir plus 2234
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2234
Utilisation de cette politique 2234
Détails de la politique 2234
Version de la politique 2235
Document de politique JSON 2235
En savoir plus 2236
AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2236
Utilisation de cette politique 2236
Détails de la politique 2236
Version de la politique 2237
Document de politique JSON 2237
En savoir plus 2238
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2238
Utilisation de cette politique 2238
Détails de la politique 2238
Version de la politique 2238
Document de politique JSON 2239
En savoir plus 2240

AWSElementalMediaConnectFullAccess 2240
Utilisation de cette politique 2240
Détails de la politique 2240
Version de la politique 2240
Document de politique JSON 2241
En savoir plus 2241
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2241
Utilisation de cette politique 2241
Détails de la politique 2241
Version de la politique 2242
Document de politique JSON 2242
En savoir plus 2243
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2243
Utilisation de cette politique 2243
Détails de la politique 2243
Version de la politique 2243
Document de politique JSON 2243
En savoir plus 2244
AWSElementalMediaConvertReadOnly 2244
Utilisation de cette politique 2245
Détails de la politique 2245
Version de la politique 2245
Document de politique JSON 2245
En savoir plus 2246
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2246
Utilisation de cette politique 2246
Détails de la politique 2246
Version de la politique 2246
Document de politique JSON 2246
En savoir plus 2247
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2247
Utilisation de cette politique 2247
Détails de la politique 2247
Version de la politique 2247
Document de politique JSON 2248
En savoir plus 2248

AWSElementalMediaPackageFullAccess 2248
Utilisation de cette politique 2248
Détails de la politique 2249
Version de la politique 2249
Document de politique JSON 2249
En savoir plus 2249
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2249
Utilisation de cette politique 2250
Détails de la politique 2250
Version de la politique 2250
Document de politique JSON 2250
En savoir plus 2250
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2251
Utilisation de cette politique 2251
Détails de la politique 2251
Version de la politique 2251
Document de politique JSON 2251
En savoir plus 2252
AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2252
Utilisation de cette politique 2252
Détails de la politique 2252
Version de la politique 2252
Document de politique JSON 2253
En savoir plus 2253
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2253
Utilisation de cette politique 2253
Détails de la politique 2253
Version de la politique 2254
Document de politique JSON 2254
En savoir plus 2254
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2254
Utilisation de cette politique 2255
Détails de la politique 2255
Version de la politique 2255
Document de politique JSON 2255
En savoir plus 2256

AWSElementalMediaTailorFullAccess 2256
Utilisation de cette politique 2256
Détails de la politique 2256
Version de la politique 2256
Document de politique JSON 2257
En savoir plus 2257
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2257
Utilisation de cette politique 2257
Détails de la politique 2257
Version de la politique 2258
Document de politique JSON 2258
En savoir plus 2258
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2258
Utilisation de cette politique 2259
Détails de la politique 2259
Version de la politique 2259
Document de politique JSON 2259
En savoir plus 2260
AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2260
Utilisation de cette politique 2260
Détails de la politique 2260
Version de la politique 2260
Document de politique JSON 2260
En savoir plus 2263
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2263
Utilisation de cette politique 2263
Détails de la politique 2264
Version de la politique 2264
Document de politique JSON 2264
En savoir plus 2264
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2265
Utilisation de cette politique 2265
Détails de la politique 2265
Version de la politique 2265
Document de politique JSON 2265
En savoir plus 2267

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2267
Utilisation de cette politique 2267
Détails de la politique 2267
Version de la politique 2268
Document de politique JSON 2268
En savoir plus 2269
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2270
Utilisation de cette politique 2270
Détails de la politique 2270
Version de la politique 2270
Document de politique JSON 2270
En savoir plus 2271
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2272
Utilisation de cette politique 2272
Détails de la politique 2272
Version de la politique 2272
Document de politique JSON 2272
En savoir plus 2279
AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2280
Utilisation de cette politique 2280
Détails de la politique 2280
Version de la politique 2280
Document de politique JSON 2280
En savoir plus 2281
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2282
Utilisation de cette politique 2282
Détails de la politique 2282
Version de la politique 2282
Document de politique JSON 2282
En savoir plus 2284
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2284
Utilisation de cette politique 2284
Détails de la politique 2284
Version de la politique 2284
Document de politique JSON 2285
En savoir plus 2285

AWSFMAdminFullAccess 2285
Utilisation de cette politique 2285
Détails de la politique 2285
Version de la politique 2286
Document de politique JSON 2286
En savoir plus 2288
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2288
Utilisation de cette politique 2288
Détails de la politique 2288
Version de la politique 2288
Document de politique JSON 2289
En savoir plus 2290
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2290
Utilisation de cette politique 2290
Détails de la politique 2291
Version de la politique 2291
Document de politique JSON 2291
En savoir plus 2291
AWSForWordPressPluginPolicy 2292
Utilisation de cette politique 2292
Détails de la politique 2292
Version de la politique 2292
Document de politique JSON 2292
En savoir plus 2294
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2294
Utilisation de cette politique 2294
Détails de la politique 2295
Version de la politique 2295
Document de politique JSON 2295
En savoir plus 2296
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2296
Utilisation de cette politique 2296
Détails de la politique 2296
Version de la politique 2296
Document de politique JSON 2296
En savoir plus 2298

AWSGlueConsoleFullAccess 2298
Utilisation de cette politique 2298
Détails de la politique 2298
Version de la politique 2299
Document de politique JSON 2299
En savoir plus 2303
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 2303
Utilisation de cette politique 2303
Détails de la politique 2303
Version de la politique 2304
Document de politique JSON 2304
En savoir plus 2309
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy 2309
Utilisation de cette politique 2309
Détails de la politique 2309
Version de la politique 2310
Document de politique JSON 2310
En savoir plus 2315
AWSGlueDataBrewServiceRole 2315
Utilisation de cette politique 2315
Détails de la politique 2315
Version de la politique 2316
Document de politique JSON 2316
En savoir plus 2319
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess 2319
Utilisation de cette politique 2319
Détails de la politique 2319
Version de la politique 2319
Document de politique JSON 2319
En savoir plus 2321
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess 2321
Utilisation de cette politique 2321
Détails de la politique 2321
Version de la politique 2321
Document de politique JSON 2322
En savoir plus 2322

AWSGlueServiceNotebookRole 2322
Utilisation de cette politique 2323
Détails de la politique 2323
Version de la politique 2323
Document de politique JSON 2323
En savoir plus 2325
AWSGlueServiceRole 2326
Utilisation de cette politique 2326
Détails de la politique 2326
Version de la politique 2326
Document de politique JSON 2326
En savoir plus 2328
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2329
Utilisation de cette politique 2329
Détails de la politique 2329
Version de la politique 2329
Document de politique JSON 2329
En savoir plus 2332
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2332
Utilisation de cette politique 2333
Détails de la politique 2333
Version de la politique 2333
Document de politique JSON 2333
En savoir plus 2337
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2337
Utilisation de cette politique 2337
Détails de la politique 2337
Version de la politique 2338
Document de politique JSON 2338
En savoir plus 2341
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2341
Utilisation de cette politique 2341
Détails de la politique 2341
Version de la politique 2341
Document de politique JSON 2342
En savoir plus 2346

AWSGrafanaAccountAdministrator 2346
Utilisation de cette politique 2346
Détails de la politique 2346
Version de la politique 2347
Document de politique JSON 2347
En savoir plus 2348
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2348
Utilisation de cette politique 2348
Détails de la politique 2348
Version de la politique 2349
Document de politique JSON 2349
En savoir plus 2349
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2349
Utilisation de cette politique 2350
Détails de la politique 2350
Version de la politique 2350
Document de politique JSON 2350
En savoir plus 2351
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2351
Utilisation de cette politique 2351
Détails de la politique 2351
Version de la politique 2352
Document de politique JSON 2352
En savoir plus 2353
AWSGreengrassFullAccess 2353
Utilisation de cette politique 2353
Détails de la politique 2353
Version de la politique 2353
Document de politique JSON 2354
En savoir plus 2354
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2354
Utilisation de cette politique 2354
Détails de la politique 2355
Version de la politique 2355
Document de politique JSON 2355
En savoir plus 2355

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2356
Utilisation de cette politique 2356
Détails de la politique 2356
Version de la politique 2356
Document de politique JSON 2356
En savoir plus 2359
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2359
Utilisation de cette politique 2359
Détails de la politique 2359
Version de la politique 2359
Document de politique JSON 2359
En savoir plus 2360
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2360
Utilisation de cette politique 2360
Détails de la politique 2360
Version de la politique 2361
Document de politique JSON 2361
En savoir plus 2361
AWSHealthFullAccess 2362
Utilisation de cette politique 2362
Détails de la politique 2362
Version de la politique 2362
Document de politique JSON 2362
En savoir plus 2363
AWSHealthImagingFullAccess 2363
Utilisation de cette politique 2364
Détails de la politique 2364
Version de la politique 2364
Document de politique JSON 2364
En savoir plus 2365
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2365
Utilisation de cette politique 2365
Détails de la politique 2365
Version de la politique 2365
Document de politique JSON 2366
En savoir plus 2366

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2366
Utilisation de cette politique 2367
Détails de la politique 2367
Version de la politique 2367
Document de politique JSON 2367
En savoir plus 2370
AWSIdentitySyncFullAccess 2370
Utilisation de cette politique 2371
Détails de la politique 2371
Version de la politique 2371
Document de politique JSON 2371
En savoir plus 2372
AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2372
Utilisation de cette politique 2372
Détails de la politique 2372
Version de la politique 2373
Document de politique JSON 2373
En savoir plus 2373
AWSImageBuilderFullAccess 2373
Utilisation de cette politique 2374
Détails de la politique 2374
Version de la politique 2374
Document de politique JSON 2374
En savoir plus 2377
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2377
Utilisation de cette politique 2377
Détails de la politique 2377
Version de la politique 2377
Document de politique JSON 2378
En savoir plus 2378
AWSImportExportFullAccess 2378
Utilisation de cette politique 2379
Détails de la politique 2379
Version de la politique 2379
Document de politique JSON 2379
En savoir plus 2379

AWSImportExportReadOnlyAccess 2380
Utilisation de cette politique 2380
Détails de la politique 2380
Version de la politique 2380
Document de politique JSON 2380
En savoir plus 2381
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2381
Utilisation de cette politique 2381
Détails de la politique 2381
Version de la politique 2381
Document de politique JSON 2382
En savoir plus 2382
AWSIncidentManagerResolverAccess 2382
Utilisation de cette politique 2383
Détails de la politique 2383
Version de la politique 2383
Document de politique JSON 2383
En savoir plus 2384
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2384
Utilisation de cette politique 2384
Détails de la politique 2385
Version de la politique 2385
Document de politique JSON 2385
En savoir plus 2386
AWSIoT1ClickFullAccess 2386
Utilisation de cette politique 2386
Détails de la politique 2387
Version de la politique 2387
Document de politique JSON 2387
En savoir plus 2387
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2388
Utilisation de cette politique 2388
Détails de la politique 2388
Version de la politique 2388
Document de politique JSON 2388
En savoir plus 2389

AWSIoTAnalyticsFullAccess 2389
Utilisation de cette politique 2389
Détails de la politique 2389
Version de la politique 2389
Document de politique JSON 2390
En savoir plus 2390
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2390
Utilisation de cette politique 2390
Détails de la politique 2390
Version de la politique 2391
Document de politique JSON 2391
En savoir plus 2391
AWSIoTConfigAccess 2391
Utilisation de cette politique 2392
Détails de la politique 2392
Version de la politique 2392
Document de politique JSON 2392
En savoir plus 2396
AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2396
Utilisation de cette politique 2396
Détails de la politique 2396
Version de la politique 2397
Document de politique JSON 2397
En savoir plus 2399
AWSIoTDataAccess 2399
Utilisation de cette politique 2399
Détails de la politique 2399
Version de la politique 2399
Document de politique JSON 2400
En savoir plus 2400
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2400
Utilisation de cette politique 2401
Détails de la politique 2401
Version de la politique 2401
Document de politique JSON 2401
En savoir plus 2402

AWSIoTDeviceDefenderAudit 2402
Utilisation de cette politique 2402
Détails de la politique 2402
Version de la politique 2402
Document de politique JSON 2402
En savoir plus 2403
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2404
Utilisation de cette politique 2404
Détails de la politique 2404
Version de la politique 2404
Document de politique JSON 2404
En savoir plus 2405
AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2405
Utilisation de cette politique 2406
Détails de la politique 2406
Version de la politique 2406
Document de politique JSON 2406
En savoir plus 2407
AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2407
Utilisation de cette politique 2407
Détails de la politique 2407
Version de la politique 2407
Document de politique JSON 2408
En savoir plus 2408
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2408
Utilisation de cette politique 2408
Détails de la politique 2408
Version de la politique 2409
Document de politique JSON 2409
En savoir plus 2409
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2410
Utilisation de cette politique 2410
Détails de la politique 2410
Version de la politique 2410
Document de politique JSON 2410
En savoir plus 2411

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2411
Utilisation de cette politique 2411
Détails de la politique 2411
Version de la politique 2411
Document de politique JSON 2412
En savoir plus 2418
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2418
Utilisation de cette politique 2418
Détails de la politique 2418
Version de la politique 2418
Document de politique JSON 2419
En savoir plus 2422
AWSIoTEventsFullAccess 2422
Utilisation de cette politique 2422
Détails de la politique 2422
Version de la politique 2422
Document de politique JSON 2422
En savoir plus 2423
AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2423
Utilisation de cette politique 2423
Détails de la politique 2423
Version de la politique 2423
Document de politique JSON 2424
En savoir plus 2424
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2424
Utilisation de cette politique 2424
Détails de la politique 2425
Version de la politique 2425
Document de politique JSON 2425
En savoir plus 2427
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2427
Utilisation de cette politique 2427
Détails de la politique 2427
Version de la politique 2427
Document de politique JSON 2428
En savoir plus 2428

AWSIoTFullAccess 2428
Utilisation de cette politique 2429
Détails de la politique 2429
Version de la politique 2429
Document de politique JSON 2429
En savoir plus 2429
AWSIoTLogging 2430
Utilisation de cette politique 2430
Détails de la politique 2430
Version de la politique 2430
Document de politique JSON 2430
En savoir plus 2431
AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2431
Utilisation de cette politique 2431
Détails de la politique 2431
Version de la politique 2432
Document de politique JSON 2432
En savoir plus 2432
AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2433
Utilisation de cette politique 2433
Détails de la politique 2433
Version de la politique 2433
Document de politique JSON 2433
En savoir plus 2435
AWSIoTOTAUpdate 2435
Utilisation de cette politique 2435
Détails de la politique 2435
Version de la politique 2435
Document de politique JSON 2435
En savoir plus 2436
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2436
Utilisation de cette politique 2436
Détails de la politique 2436
Version de la politique 2436
Document de politique JSON 2437
En savoir plus 2437

AWSIotRoboRunnerReadOnly 2437
Utilisation de cette politique 2438
Détails de la politique 2438
Version de la politique 2438
Document de politique JSON 2438
En savoir plus 2439
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2439
Utilisation de cette politique 2439
Détails de la politique 2439
Version de la politique 2439
Document de politique JSON 2440
En savoir plus 2440
AWSIoTRuleActions 2440
Utilisation de cette politique 2440
Détails de la politique 2440
Version de la politique 2441
Document de politique JSON 2441
En savoir plus 2441
AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2442
Utilisation de cette politique 2442
Détails de la politique 2442
Version de la politique 2442
Document de politique JSON 2442
En savoir plus 2444
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2445
Utilisation de cette politique 2445
Détails de la politique 2445
Version de la politique 2445
Document de politique JSON 2445
En savoir plus 2446
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2446
Utilisation de cette politique 2446
Détails de la politique 2446
Version de la politique 2446
Document de politique JSON 2447
En savoir plus 2448

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2448
Utilisation de cette politique 2448
Détails de la politique 2448
Version de la politique 2448
Document de politique JSON 2449
En savoir plus 2450
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2450
Utilisation de cette politique 2450
Détails de la politique 2450
Version de la politique 2450
Document de politique JSON 2450
En savoir plus 2451
AWSIoTThingsRegistration 2451
Utilisation de cette politique 2451
Détails de la politique 2451
Version de la politique 2451
Document de politique JSON 2452
En savoir plus 2453
AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2453
Utilisation de cette politique 2453
Détails de la politique 2453
Version de la politique 2453
Document de politique JSON 2454
En savoir plus 2455
AWSIoTWirelessDataAccess 2455
Utilisation de cette politique 2455
Détails de la politique 2456
Version de la politique 2456
Document de politique JSON 2456
En savoir plus 2456
AWSIoTWirelessFullAccess 2457
Utilisation de cette politique 2457
Détails de la politique 2457
Version de la politique 2457
Document de politique JSON 2457
En savoir plus 2458

AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2458
Utilisation de cette politique 2458
Détails de la politique 2458
Version de la politique 2458
Document de politique JSON 2459
En savoir plus 2459
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2459
Utilisation de cette politique 2459
Détails de la politique 2459
Version de la politique 2460
Document de politique JSON 2460
En savoir plus 2460
AWSIoTWirelessLogging 2461
Utilisation de cette politique 2461
Détails de la politique 2461
Version de la politique 2461
Document de politique JSON 2461
En savoir plus 2462
AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2462
Utilisation de cette politique 2462
Détails de la politique 2462
Version de la politique 2462
Document de politique JSON 2463
En savoir plus 2463
AWSIPAMServiceRolePolicy 2463
Utilisation de cette politique 2463
Détails de la politique 2463
Version de la politique 2464
Document de politique JSON 2464
En savoir plus 2465
AWSIQContractServiceRolePolicy 2465
Utilisation de cette politique 2465
Détails de la politique 2465
Version de la politique 2466
Document de politique JSON 2466
En savoir plus 2466

AWSIQFullAccess 2466
Utilisation de cette politique 2467
Détails de la politique 2467
Version de la politique 2467
Document de politique JSON 2467
En savoir plus 2468
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2468
Utilisation de cette politique 2468
Détails de la politique 2468
Version de la politique 2468
Document de politique JSON 2469
En savoir plus 2469
AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2470
Utilisation de cette politique 2470
Détails de la politique 2470
Version de la politique 2470
Document de politique JSON 2470
En savoir plus 2471
AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2471
Utilisation de cette politique 2471
Détails de la politique 2471
Version de la politique 2472
Document de politique JSON 2472
En savoir plus 2472
AWSKeyManagementServicePowerUser 2472
Utilisation de cette politique 2473
Détails de la politique 2473
Version de la politique 2473
Document de politique JSON 2473
En savoir plus 2474
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2474
Utilisation de cette politique 2474
Détails de la politique 2474
Version de la politique 2474
Document de politique JSON 2475
En savoir plus 2477

AWSLakeFormationDataAdmin 2477
Utilisation de cette politique 2477
Détails de la politique 2477
Version de la politique 2477
Document de politique JSON 2477
En savoir plus 2479
AWSLambda_FullAccess 2479
Utilisation de cette politique 2479
Détails de la politique 2479
Version de la politique 2480
Document de politique JSON 2480
En savoir plus 2481
AWSLambda_ReadOnlyAccess 2481
Utilisation de cette politique 2481
Détails de la politique 2482
Version de la politique 2482
Document de politique JSON 2482
En savoir plus 2483
AWSLambdaBasicExecutionRole 2483
Utilisation de cette politique 2484
Détails de la politique 2484
Version de la politique 2484
Document de politique JSON 2484
En savoir plus 2485
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2485
Utilisation de cette politique 2485
Détails de la politique 2485
Version de la politique 2485
Document de politique JSON 2485
En savoir plus 2486
AWSLambdaENIManagementAccess 2486
Utilisation de cette politique 2486
Détails de la politique 2486
Version de la politique 2487
Document de politique JSON 2487
En savoir plus 2487

AWSLambdaExecute 2488
Utilisation de cette politique 2488
Détails de la politique 2488
Version de la politique 2488
Document de politique JSON 2488
En savoir plus 2489
AWSLambdaFullAccess 2489
Utilisation de cette politique 2489
Détails de la politique 2489
Version de la politique 2489
Document de politique JSON 2490
En savoir plus 2491
AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2491
Utilisation de cette politique 2492
Détails de la politique 2492
Version de la politique 2492
Document de politique JSON 2492
En savoir plus 2493
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2493
Utilisation de cette politique 2493
Détails de la politique 2493
Version de la politique 2493
Document de politique JSON 2494
En savoir plus 2494
AWSLambdaMSKExecutionRole 2494
Utilisation de cette politique 2495
Détails de la politique 2495
Version de la politique 2495
Document de politique JSON 2495
En savoir plus 2496
AWSLambdaReplicator 2496
Utilisation de cette politique 2496
Détails de la politique 2496
Version de la politique 2496
Document de politique JSON 2497
En savoir plus 2498

AWSLambdaRole 2498
Utilisation de cette politique 2498
Détails de la politique 2498
Version de la politique 2498
Document de politique JSON 2499
En savoir plus 2499
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2499
Utilisation de cette politique 2499
Détails de la politique 2499
Version de la politique 2500
Document de politique JSON 2500
En savoir plus 2500
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2501
Utilisation de cette politique 2501
Détails de la politique 2501
Version de la politique 2501
Document de politique JSON 2501
En savoir plus 2502
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2502
Utilisation de cette politique 2502
Détails de la politique 2502
Version de la politique 2503
Document de politique JSON 2503
En savoir plus 2503
AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2503
Utilisation de cette politique 2504
Détails de la politique 2504
Version de la politique 2504
Document de politique JSON 2504
En savoir plus 2506
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2506
Utilisation de cette politique 2506
Détails de la politique 2506
Version de la politique 2507
Document de politique JSON 2507
En savoir plus 2512

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2512
Utilisation de cette politique 2512
Détails de la politique 2512
Version de la politique 2512
Document de politique JSON 2512
En savoir plus 2513
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2514
Utilisation de cette politique 2514
Détails de la politique 2514
Version de la politique 2514
Document de politique JSON 2514
En savoir plus 2518
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2518
Utilisation de cette politique 2518
Détails de la politique 2518
Version de la politique 2518
Document de politique JSON 2518
En savoir plus 2521
AWSM2ServicePolicy 2522
Utilisation de cette politique 2522
Détails de la politique 2522
Version de la politique 2522
Document de politique JSON 2522
En savoir plus 2524
AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2524
Utilisation de cette politique 2524
Détails de la politique 2524
Version de la politique 2524
Document de politique JSON 2524
En savoir plus 2525
AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2525
Utilisation de cette politique 2526
Détails de la politique 2526
Version de la politique 2526
Document de politique JSON 2526
En savoir plus 2528

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2528
Utilisation de cette politique 2528
Détails de la politique 2528
Version de la politique 2528
Document de politique JSON 2528
En savoir plus 2529
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2529
Utilisation de cette politique 2530
Détails de la politique 2530
Version de la politique 2530
Document de politique JSON 2530
En savoir plus 2531
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2531
Utilisation de cette politique 2531
Détails de la politique 2531
Version de la politique 2531
Document de politique JSON 2531
En savoir plus 2534
AWSMarketplaceAmiIngestion 2534
Utilisation de cette politique 2534
Détails de la politique 2534
Version de la politique 2534
Document de politique JSON 2534
En savoir plus 2535
AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2535
Utilisation de cette politique 2535
Détails de la politique 2535
Version de la politique 2536
Document de politique JSON 2536
En savoir plus 2537
AWSMarketplaceFullAccess 2537
Utilisation de cette politique 2538
Détails de la politique 2538
Version de la politique 2538
Document de politique JSON 2538
En savoir plus 2540

AWSMarketplaceGetEntitlements 2540
Utilisation de cette politique 2540
Détails de la politique 2540
Version de la politique 2541
Document de politique JSON 2541
En savoir plus 2541
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2541
Utilisation de cette politique 2542
Détails de la politique 2542
Version de la politique 2542
Document de politique JSON 2542
En savoir plus 2546
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2546
Utilisation de cette politique 2546
Détails de la politique 2546
Version de la politique 2546
Document de politique JSON 2547
En savoir plus 2547
AWSMarketplaceManageSubscriptions 2547
Utilisation de cette politique 2547
Détails de la politique 2548
Version de la politique 2548
Document de politique JSON 2548
En savoir plus 2549
AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2549
Utilisation de cette politique 2550
Détails de la politique 2550
Version de la politique 2550
Document de politique JSON 2550
En savoir plus 2550
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2551
Utilisation de cette politique 2551
Détails de la politique 2551
Version de la politique 2551
Document de politique JSON 2551
En savoir plus 2552

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2552
Utilisation de cette politique 2552
Détails de la politique 2552
Version de la politique 2553
Document de politique JSON 2553
En savoir plus 2553
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2553
Utilisation de cette politique 2554
Détails de la politique 2554
Version de la politique 2554
Document de politique JSON 2554
En savoir plus 2555
AWSMarketplaceRead-only 2555
Utilisation de cette politique 2555
Détails de la politique 2555
Version de la politique 2555
Document de politique JSON 2555
En savoir plus 2557
AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2557
Utilisation de cette politique 2557
Détails de la politique 2557
Version de la politique 2557
Document de politique JSON 2558
En savoir plus 2560
AWSMarketplaceSellerFullAccess 2560
Utilisation de cette politique 2560
Détails de la politique 2560
Version de la politique 2560
Document de politique JSON 2561
En savoir plus 2564
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 2564
Utilisation de cette politique 2564
Détails de la politique 2565
Version de la politique 2565
Document de politique JSON 2565
En savoir plus 2567

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 2567
Utilisation de cette politique 2567
Détails de la politique 2567
Version de la politique 2568
Document de politique JSON 2568
En savoir plus 2570
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 2570
Utilisation de cette politique 2570
Détails de la politique 2570
Version de la politique 2570
Document de politique JSON 2570
En savoir plus 2571
AWSMediaConnectServicePolicy 2572
Utilisation de cette politique 2572
Détails de la politique 2572
Version de la politique 2572
Document de politique JSON 2572
En savoir plus 2573
AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 2574
Utilisation de cette politique 2574
Détails de la politique 2574
Version de la politique 2574
Document de politique JSON 2574
En savoir plus 2577
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 2577
Utilisation de cette politique 2578
Détails de la politique 2578
Version de la politique 2578
Document de politique JSON 2578
En savoir plus 2579
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 2579
Utilisation de cette politique 2579
Détails de la politique 2579
Version de la politique 2579
Document de politique JSON 2580
En savoir plus 2581

AWSMigrationHubDMSAccess 2581
Utilisation de cette politique 2581
Détails de la politique 2581
Version de la politique 2581
Document de politique JSON 2582
En savoir plus 2583
AWSMigrationHubFullAccess 2583
Utilisation de cette politique 2583
Détails de la politique 2583
Version de la politique 2583
Document de politique JSON 2583
En savoir plus 2585
AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess 2585
Utilisation de cette politique 2585
Détails de la politique 2585
Version de la politique 2586
Document de politique JSON 2586
En savoir plus 2589
AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy 2589
Utilisation de cette politique 2589
Détails de la politique 2589
Version de la politique 2590
Document de politique JSON 2590
En savoir plus 2590
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin 2591
Utilisation de cette politique 2591
Détails de la politique 2591
Version de la politique 2591
Document de politique JSON 2591
En savoir plus 2592
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy 2593
Utilisation de cette politique 2593
Détails de la politique 2593
Version de la politique 2593
Document de politique JSON 2593
En savoir plus 2597

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess 2597
Utilisation de cette politique 2597
Détails de la politique 2597
Version de la politique 2598
Document de politique JSON 2598
En savoir plus 2603
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy 2604
Utilisation de cette politique 2604
Détails de la politique 2604
Version de la politique 2604
Document de politique JSON 2604
En savoir plus 2606
AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 2606
Utilisation de cette politique 2606
Détails de la politique 2606
Version de la politique 2607
Document de politique JSON 2607
En savoir plus 2613
AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 2613
Utilisation de cette politique 2614
Détails de la politique 2614
Version de la politique 2614
Document de politique JSON 2614
En savoir plus 2618
AWSMigrationHubSMSAccess 2618
Utilisation de cette politique 2618
Détails de la politique 2618
Version de la politique 2618
Document de politique JSON 2619
En savoir plus 2620
AWSMigrationHubStrategyCollector 2620
Utilisation de cette politique 2620
Détails de la politique 2620
Version de la politique 2620
Document de politique JSON 2621
En savoir plus 2623

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 2623
Utilisation de cette politique 2623
Détails de la politique 2623
Version de la politique 2624
Document de politique JSON 2624
En savoir plus 2625
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 2626
Utilisation de cette politique 2626
Détails de la politique 2626
Version de la politique 2626
Document de politique JSON 2626
En savoir plus 2627
AWSMobileHub_FullAccess 2627
Utilisation de cette politique 2628
Détails de la politique 2628
Version de la politique 2628
Document de politique JSON 2628
En savoir plus 2630
AWSMobileHub_ReadOnly 2630
Utilisation de cette politique 2630
Détails de la politique 2630
Version de la politique 2630
Document de politique JSON 2631
En savoir plus 2632
AWSMSKReplicatorExecutionRole 2632
Utilisation de cette politique 2632
Détails de la politique 2632
Version de la politique 2632
Document de politique JSON 2633
En savoir plus 2634
AWSNetworkFirewallFullAccess 2634
Utilisation de cette politique 2634
Détails de la politique 2635
Version de la politique 2635
Document de politique JSON 2635
En savoir plus 2639

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 2639
Utilisation de cette politique 2639
Détails de la politique 2639
Version de la politique 2640
Document de politique JSON 2640
En savoir plus 2641
AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 2641
Utilisation de cette politique 2641
Détails de la politique 2641
Version de la politique 2641
Document de politique JSON 2642
En savoir plus 2643
AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 2643
Utilisation de cette politique 2643
Détails de la politique 2644
Version de la politique 2644
Document de politique JSON 2644
En savoir plus 2644
AWSNetworkManagerFullAccess 2645
Utilisation de cette politique 2645
Détails de la politique 2645
Version de la politique 2645
Document de politique JSON 2645
En savoir plus 2646
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 2646
Utilisation de cette politique 2646
Détails de la politique 2646
Version de la politique 2647
Document de politique JSON 2647
En savoir plus 2647
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 2647
Utilisation de cette politique 2648
Détails de la politique 2648
Version de la politique 2648
Document de politique JSON 2648
En savoir plus 2649

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 2649
Utilisation de cette politique 2650
Détails de la politique 2650
Version de la politique 2650
Document de politique JSON 2650
En savoir plus 2653
AWSOpsWorks_FullAccess 2653
Utilisation de cette politique 2653
Détails de la politique 2653
Version de la politique 2653
Document de politique JSON 2653
En savoir plus 2654
AWSOpsWorksCloudWatchLogs 2655
Utilisation de cette politique 2655
Détails de la politique 2655
Version de la politique 2655
Document de politique JSON 2655
En savoir plus 2656
AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole 2656
Utilisation de cette politique 2656
Détails de la politique 2656
Version de la politique 2656
Document de politique JSON 2657
En savoir plus 2658
AWSOpsWorksCMServiceRole 2658
Utilisation de cette politique 2658
Détails de la politique 2658
Version de la politique 2658
Document de politique JSON 2658
En savoir plus 2663
AWSOpsWorksInstanceRegistration 2663
Utilisation de cette politique 2663
Détails de la politique 2663
Version de la politique 2663
Document de politique JSON 2663
En savoir plus 2664

AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2 2664
Utilisation de cette politique 2664
Détails de la politique 2664
Version de la politique 2665
Document de politique JSON 2665
En savoir plus 2666
AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises 2666
Utilisation de cette politique 2666
Détails de la politique 2666
Version de la politique 2666
Document de politique JSON 2666
En savoir plus 2668
AWSOrganizationsFullAccess 2668
Utilisation de cette politique 2668
Détails de la politique 2668
Version de la politique 2669
Document de politique JSON 2669
En savoir plus 2670
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 2670
Utilisation de cette politique 2670
Détails de la politique 2670
Version de la politique 2671
Document de politique JSON 2671
En savoir plus 2671
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 2672
Utilisation de cette politique 2672
Détails de la politique 2672
Version de la politique 2672
Document de politique JSON 2672
En savoir plus 2673
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 2673
Utilisation de cette politique 2673
Détails de la politique 2673
Version de la politique 2674
Document de politique JSON 2674
En savoir plus 2674

AWSOutpostsServiceRolePolicy 2674
Utilisation de cette politique 2675
Détails de la politique 2675
Version de la politique 2675
Document de politique JSON 2675
En savoir plus 2677
AWSPanoramaApplianceRolePolicy 2677
Utilisation de cette politique 2677
Détails de la politique 2677
Version de la politique 2678
Document de politique JSON 2678
En savoir plus 2678
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 2679
Utilisation de cette politique 2679
Détails de la politique 2679
Version de la politique 2679
Document de politique JSON 2679
En savoir plus 2681
AWSPanoramaFullAccess 2681
Utilisation de cette politique 2681
Détails de la politique 2681
Version de la politique 2681
Document de politique JSON 2682
En savoir plus 2684
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 2684
Utilisation de cette politique 2684
Détails de la politique 2685
Version de la politique 2685
Document de politique JSON 2685
En savoir plus 2686
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 2687
Utilisation de cette politique 2687
Détails de la politique 2687
Version de la politique 2687
Document de politique JSON 2687
En savoir plus 2688

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 2688
Utilisation de cette politique 2688
Détails de la politique 2688
Version de la politique 2688
Document de politique JSON 2689
En savoir plus 2691
AWSPanoramaServiceRolePolicy 2691
Utilisation de cette politique 2692
Détails de la politique 2692
Version de la politique 2692
Document de politique JSON 2692
En savoir plus 2699
AWSPartnerCentralFullAccess 2699
Utilisation de cette politique 2699
Détails de la politique 2699
Version de la politique 2700
Document de politique JSON 2700
En savoir plus 2701
AWSPartnerCentralOpportunityManagement 2702
Utilisation de cette politique 2702
Détails de la politique 2702
Version de la politique 2702
Document de politique JSON 2702
En savoir plus 2704
AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 2704
Utilisation de cette politique 2704
Détails de la politique 2704
Version de la politique 2704
Document de politique JSON 2705
En savoir plus 2706
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 2706
Utilisation de cette politique 2706
Détails de la politique 2706
Version de la politique 2706
Document de politique JSON 2707
En savoir plus 2707

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 2707
Utilisation de cette politique 2708
Détails de la politique 2708
Version de la politique 2708
Document de politique JSON 2708
En savoir plus 2745
AWSPCSComputeNodePolicy 2745
Utilisation de cette politique 2745
Détails de la politique 2746
Version de la politique 2746
Document de politique JSON 2746
En savoir plus 2746
AWSPCSServiceRolePolicy 2747
Utilisation de cette politique 2747
Détails de la politique 2747
Version de la politique 2747
Document de politique JSON 2747
En savoir plus 2752
AWSPriceListServiceFullAccess 2752
Utilisation de cette politique 2752
Détails de la politique 2753
Version de la politique 2753
Document de politique JSON 2753
En savoir plus 2753
AWSPrivateCAAuditor 2754
Utilisation de cette politique 2754
Détails de la politique 2754
Version de la politique 2754
Document de politique JSON 2754
En savoir plus 2755
AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 2755
Utilisation de cette politique 2755
Détails de la politique 2755
Version de la politique 2756
Document de politique JSON 2756
En savoir plus 2756

AWSPrivateCAFullAccess 2756
Utilisation de cette politique 2757
Détails de la politique 2757
Version de la politique 2757
Document de politique JSON 2757
En savoir plus 2757
AWSPrivateCAPrivilegedUser 2758
Utilisation de cette politique 2758
Détails de la politique 2758
Version de la politique 2758
Document de politique JSON 2758
En savoir plus 2760
AWSPrivateCAReadOnly 2760
Utilisation de cette politique 2760
Détails de la politique 2760
Version de la politique 2760
Document de politique JSON 2760
En savoir plus 2761
AWSPrivateCAUser 2761
Utilisation de cette politique 2761
Détails de la politique 2761
Version de la politique 2762
Document de politique JSON 2762
En savoir plus 2763
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 2763
Utilisation de cette politique 2763
Détails de la politique 2763
Version de la politique 2764
Document de politique JSON 2764
En savoir plus 2767
AWSPrivateMarketplaceRequests 2767
Utilisation de cette politique 2767
Détails de la politique 2767
Version de la politique 2767
Document de politique JSON 2767
En savoir plus 2768

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 2768
Utilisation de cette politique 2768
Détails de la politique 2768
Version de la politique 2769
Document de politique JSON 2769
En savoir plus 2769
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 2770
Utilisation de cette politique 2770
Détails de la politique 2770
Version de la politique 2770
Document de politique JSON 2770
En savoir plus 2771
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 2771
Utilisation de cette politique 2771
Détails de la politique 2771
Version de la politique 2772
Document de politique JSON 2772
En savoir plus 2773
AWSProtonDeveloperAccess 2773
Utilisation de cette politique 2773
Détails de la politique 2773
Version de la politique 2774
Document de politique JSON 2774
En savoir plus 2776
AWSProtonFullAccess 2776
Utilisation de cette politique 2777
Détails de la politique 2777
Version de la politique 2777
Document de politique JSON 2777
En savoir plus 2779
AWSProtonReadOnlyAccess 2779
Utilisation de cette politique 2779
Détails de la politique 2780
Version de la politique 2780
Document de politique JSON 2780
En savoir plus 2781

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 2782
Utilisation de cette politique 2782
Détails de la politique 2782
Version de la politique 2782
Document de politique JSON 2782
En savoir plus 2783
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 2783
Utilisation de cette politique 2783
Détails de la politique 2783
Version de la politique 2784
Document de politique JSON 2784
En savoir plus 2785
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 2785
Utilisation de cette politique 2785
Détails de la politique 2785
Version de la politique 2786
Document de politique JSON 2786
En savoir plus 2787
AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 2787
Utilisation de cette politique 2787
Détails de la politique 2787
Version de la politique 2787
Document de politique JSON 2788
En savoir plus 2790
AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 2791
Utilisation de cette politique 2791
Détails de la politique 2791
Version de la politique 2791
Document de politique JSON 2791
En savoir plus 2799
AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 2799
Utilisation de cette politique 2800
Détails de la politique 2800
Version de la politique 2800
Document de politique JSON 2800
En savoir plus 2803

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 2803
Utilisation de cette politique 2803
Détails de la politique 2803
Version de la politique 2804
Document de politique JSON 2804
En savoir plus 2810
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 2810
Utilisation de cette politique 2810
Détails de la politique 2810
Version de la politique 2810
Document de politique JSON 2811
En savoir plus 2812
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 2812
Utilisation de cette politique 2813
Détails de la politique 2813
Version de la politique 2813
Document de politique JSON 2813
En savoir plus 2814
AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 2814
Utilisation de cette politique 2815
Détails de la politique 2815
Version de la politique 2815
Document de politique JSON 2815
En savoir plus 2819
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 2819
Utilisation de cette politique 2819
Détails de la politique 2819
Version de la politique 2819
Document de politique JSON 2820
En savoir plus 2824
AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 2824
Utilisation de cette politique 2824
Détails de la politique 2824
Version de la politique 2824
Document de politique JSON 2825
En savoir plus 2827

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 2827
Utilisation de cette politique 2827
Détails de la politique 2827
Version de la politique 2827
Document de politique JSON 2828
En savoir plus 2828
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 2829
Utilisation de cette politique 2829
Détails de la politique 2829
Version de la politique 2829
Document de politique JSON 2829
En savoir plus 2837
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 2837
Utilisation de cette politique 2838
Détails de la politique 2838
Version de la politique 2838
Document de politique JSON 2838
En savoir plus 2846
AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 2846
Utilisation de cette politique 2847
Détails de la politique 2847
Version de la politique 2847
Document de politique JSON 2847
En savoir plus 2850
AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 2850
Utilisation de cette politique 2851
Détails de la politique 2851
Version de la politique 2851
Document de politique JSON 2851
En savoir plus 2859
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 2860
Utilisation de cette politique 2860
Détails de la politique 2860
Version de la politique 2860
Document de politique JSON 2860
En savoir plus 2861

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 2861
Utilisation de cette politique 2861
Détails de la politique 2862
Version de la politique 2862
Document de politique JSON 2862
En savoir plus 2868
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 2868
Utilisation de cette politique 2868
Détails de la politique 2868
Version de la politique 2869
Document de politique JSON 2869
En savoir plus 2870
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 2870
Utilisation de cette politique 2870
Détails de la politique 2870
Version de la politique 2871
Document de politique JSON 2871
En savoir plus 2874
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 2874
Utilisation de cette politique 2874
Détails de la politique 2874
Version de la politique 2874
Document de politique JSON 2875
En savoir plus 2877
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 2877
Utilisation de cette politique 2877
Détails de la politique 2877
Version de la politique 2877
Document de politique JSON 2878
En savoir plus 2880
AWSQuicksightAthenaAccess 2881
Utilisation de cette politique 2881
Détails de la politique 2881
Version de la politique 2881
Document de politique JSON 2881
En savoir plus 2884

AWSQuickSightDescribeRDS 2884
Utilisation de cette politique 2884
Détails de la politique 2884
Version de la politique 2884
Document de politique JSON 2884
En savoir plus 2885
AWSQuickSightDescribeRedshift 2885
Utilisation de cette politique 2885
Détails de la politique 2885
Version de la politique 2885
Document de politique JSON 2886
En savoir plus 2886
AWSQuickSightElasticsearchPolicy 2886
Utilisation de cette politique 2886
Détails de la politique 2887
Version de la politique 2887
Document de politique JSON 2887
En savoir plus 2888
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 2888
Utilisation de cette politique 2888
Détails de la politique 2889
Version de la politique 2889
Document de politique JSON 2889
En savoir plus 2889
AWSQuickSightListIAM 2890
Utilisation de cette politique 2890
Détails de la politique 2890
Version de la politique 2890
Document de politique JSON 2890
En savoir plus 2891
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 2891
Utilisation de cette politique 2891
Détails de la politique 2891
Version de la politique 2891
Document de politique JSON 2892
En savoir plus 2893

AWSQuickSightSageMakerPolicy 2893
Utilisation de cette politique 2893
Détails de la politique 2893
Version de la politique 2893
Document de politique JSON 2893
En savoir plus 2895
AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 2895
Utilisation de cette politique 2895
Détails de la politique 2895
Version de la politique 2895
Document de politique JSON 2896
En savoir plus 2896
AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 2897
Utilisation de cette politique 2897
Détails de la politique 2897
Version de la politique 2897
Document de politique JSON 2897
En savoir plus 2898
AWSQuickSightTimestreamPolicy 2898
Utilisation de cette politique 2899
Détails de la politique 2899
Version de la politique 2899
Document de politique JSON 2899
En savoir plus 2900
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 2900
Utilisation de cette politique 2900
Détails de la politique 2900
Version de la politique 2900
Document de politique JSON 2901
En savoir plus 2903
AWSRefactoringToolkitFullAccess 2903
Utilisation de cette politique 2903
Détails de la politique 2903
Version de la politique 2904
Document de politique JSON 2904
En savoir plus 2917

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 2917
Utilisation de cette politique 2918
Détails de la politique 2918
Version de la politique 2918
Document de politique JSON 2918
En savoir plus 2919
AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 2919
Utilisation de cette politique 2920
Détails de la politique 2920
Version de la politique 2920
Document de politique JSON 2920
En savoir plus 2921
AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 2921
Utilisation de cette politique 2921
Détails de la politique 2921
Version de la politique 2921
Document de politique JSON 2922
En savoir plus 2922
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 2922
Utilisation de cette politique 2922
Détails de la politique 2923
Version de la politique 2923
Document de politique JSON 2923
En savoir plus 2928
AWSResourceAccessManagerFullAccess 2928
Utilisation de cette politique 2928
Détails de la politique 2928
Version de la politique 2928
Document de politique JSON 2929
En savoir plus 2929
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 2929
Utilisation de cette politique 2929
Détails de la politique 2929
Version de la politique 2930
Document de politique JSON 2930
En savoir plus 2930

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 2930
Utilisation de cette politique 2931
Détails de la politique 2931
Version de la politique 2931
Document de politique JSON 2931
En savoir plus 2932
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 2932
Utilisation de cette politique 2932
Détails de la politique 2932
Version de la politique 2932
Document de politique JSON 2933
En savoir plus 2933
AWSResourceExplorerFullAccess 2934
Utilisation de cette politique 2934
Détails de la politique 2934
Version de la politique 2934
Document de politique JSON 2934
En savoir plus 2935
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 2935
Utilisation de cette politique 2936
Détails de la politique 2936
Version de la politique 2936
Document de politique JSON 2936
En savoir plus 2938
AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 2938
Utilisation de cette politique 2938
Détails de la politique 2938
Version de la politique 2938
Document de politique JSON 2939
En savoir plus 2939
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 2939
Utilisation de cette politique 2940
Détails de la politique 2940
Version de la politique 2940
Document de politique JSON 2940
En savoir plus 2956

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 2956
Utilisation de cette politique 2956
Détails de la politique 2956
Version de la politique 2957
Document de politique JSON 2957
En savoir plus 2958
AWSRoboMaker_FullAccess 2958
Utilisation de cette politique 2959
Détails de la politique 2959
Version de la politique 2959
Document de politique JSON 2959
En savoir plus 2960
AWSRoboMakerReadOnlyAccess 2961
Utilisation de cette politique 2961
Détails de la politique 2961
Version de la politique 2961
Document de politique JSON 2961
En savoir plus 2962
AWSRoboMakerServicePolicy 2962
Utilisation de cette politique 2962
Détails de la politique 2962
Version de la politique 2962
Document de politique JSON 2963
En savoir plus 2964
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 2964
Utilisation de cette politique 2964
Détails de la politique 2965
Version de la politique 2965
Document de politique JSON 2965
En savoir plus 2966
AWSRolesAnywhereServicePolicy 2966
Utilisation de cette politique 2967
Détails de la politique 2967
Version de la politique 2967
Document de politique JSON 2967
En savoir plus 2968

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 2968
Utilisation de cette politique 2968
Détails de la politique 2968
Version de la politique 2969
Document de politique JSON 2969
En savoir plus 2971
AWSSavingsPlansFullAccess 2971
Utilisation de cette politique 2972
Détails de la politique 2972
Version de la politique 2972
Document de politique JSON 2972
En savoir plus 2972
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 2973
Utilisation de cette politique 2973
Détails de la politique 2973
Version de la politique 2973
Document de politique JSON 2973
En savoir plus 2974
AWSSecurityHubFullAccess 2974
Utilisation de cette politique 2974
Détails de la politique 2974
Version de la politique 2974
Document de politique JSON 2975
En savoir plus 2975
AWSSecurityHubOrganizationsAccess 2976
Utilisation de cette politique 2976
Détails de la politique 2976
Version de la politique 2976
Document de politique JSON 2976
En savoir plus 2979
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 2979
Utilisation de cette politique 2979
Détails de la politique 2979
Version de la politique 2979
Document de politique JSON 2979
En savoir plus 2980

AWSSecurityHubServiceRolePolicy 2980
Utilisation de cette politique 2980
Détails de la politique 2980
Version de la politique 2981
Document de politique JSON 2981
En savoir plus 2983
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 2983
Utilisation de cette politique 2983
Détails de la politique 2983
Version de la politique 2983
Document de politique JSON 2984
En savoir plus 2986
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 2986
Utilisation de cette politique 2986
Détails de la politique 2986
Version de la politique 2986
Document de politique JSON 2987
En savoir plus 2988
AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 2988
Utilisation de cette politique 2989
Détails de la politique 2989
Version de la politique 2989
Document de politique JSON 2989
En savoir plus 2991
AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 2991
Utilisation de cette politique 2992
Détails de la politique 2992
Version de la politique 2992
Document de politique JSON 2992
En savoir plus 2993
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 2993
Utilisation de cette politique 2993
Détails de la politique 2993
Version de la politique 2993
Document de politique JSON 2994
En savoir plus 2995

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 2995
Utilisation de cette politique 2995
Détails de la politique 2995
Version de la politique 2995
Document de politique JSON 2996
En savoir plus 2998
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 2998
Utilisation de cette politique 2998
Détails de la politique 2998
Version de la politique 2998
Document de politique JSON 2999
En savoir plus 3001
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3002
Utilisation de cette politique 3002
Détails de la politique 3002
Version de la politique 3002
Document de politique JSON 3002
En savoir plus 3003
AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3004
Utilisation de cette politique 3004
Détails de la politique 3004
Version de la politique 3004
Document de politique JSON 3004
En savoir plus 3007
AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3007
Utilisation de cette politique 3007
Détails de la politique 3007
Version de la politique 3007
Document de politique JSON 3007
En savoir plus 3008
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3008
Utilisation de cette politique 3008
Détails de la politique 3009
Version de la politique 3009
Document de politique JSON 3009
En savoir plus 3010

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3010
Utilisation de cette politique 3011
Détails de la politique 3011
Version de la politique 3011
Document de politique JSON 3011
En savoir plus 3013
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3013
Utilisation de cette politique 3014
Détails de la politique 3014
Version de la politique 3014
Document de politique JSON 3014
En savoir plus 3016
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3016
Utilisation de cette politique 3016
Détails de la politique 3016
Version de la politique 3016
Document de politique JSON 3017
En savoir plus 3017
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3017
Utilisation de cette politique 3017
Détails de la politique 3018
Version de la politique 3018
Document de politique JSON 3018
En savoir plus 3019
AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3019
Utilisation de cette politique 3019
Détails de la politique 3019
Version de la politique 3020
Document de politique JSON 3020
En savoir plus 3025
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3026
Utilisation de cette politique 3026
Détails de la politique 3026
Version de la politique 3026
Document de politique JSON 3026
En savoir plus 3027

AWSServiceRoleForAWSTransform 3027
Utilisation de cette politique 3027
Détails de la politique 3027
Version de la politique 3027
Document de politique JSON 3028
En savoir plus 3028
AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3028
Utilisation de cette politique 3029
Détails de la politique 3029
Version de la politique 3029
Document de politique JSON 3029
En savoir plus 3029
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3030
Utilisation de cette politique 3030
Détails de la politique 3030
Version de la politique 3030
Document de politique JSON 3030
En savoir plus 3031
AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler 3031
Utilisation de cette politique 3031
Détails de la politique 3031
Version de la politique 3032
Document de politique JSON 3032
En savoir plus 3032
AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy 3032
Utilisation de cette politique 3033
Détails de la politique 3033
Version de la politique 3033
Document de politique JSON 3033
En savoir plus 3035
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances 3035
Utilisation de cette politique 3035
Détails de la politique 3035
Version de la politique 3035
Document de politique JSON 3036
En savoir plus 3037

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy 3037
Utilisation de cette politique 3037
Détails de la politique 3037
Version de la politique 3037
Document de politique JSON 3037
En savoir plus 3038
AWSServiceRoleForImageBuilder 3038
Utilisation de cette politique 3038
Détails de la politique 3038
Version de la politique 3039
Document de politique JSON 3039
En savoir plus 3049
AWSServiceRoleForIoTSiteWise 3049
Utilisation de cette politique 3049
Détails de la politique 3049
Version de la politique 3050
Document de politique JSON 3050
En savoir plus 3051
AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3051
Utilisation de cette politique 3051
Détails de la politique 3051
Version de la politique 3052
Document de politique JSON 3052
En savoir plus 3052
AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3053
Utilisation de cette politique 3053
Détails de la politique 3053
Version de la politique 3053
Document de politique JSON 3053
En savoir plus 3054
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3054
Utilisation de cette politique 3054
Détails de la politique 3054
Version de la politique 3055
Document de politique JSON 3055
En savoir plus 3056

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3056
Utilisation de cette politique 3056
Détails de la politique 3056
Version de la politique 3057
Document de politique JSON 3057
En savoir plus 3059
AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3059
Utilisation de cette politique 3059
Détails de la politique 3059
Version de la politique 3059
Document de politique JSON 3059
En savoir plus 3060
AWSServiceRoleForSMS 3060
Utilisation de cette politique 3060
Détails de la politique 3060
Version de la politique 3061
Document de politique JSON 3061
En savoir plus 3067
AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3068
Utilisation de cette politique 3068
Détails de la politique 3068
Version de la politique 3068
Document de politique JSON 3068
En savoir plus 3069
AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3069
Utilisation de cette politique 3069
Détails de la politique 3069
Version de la politique 3070
Document de politique JSON 3070
En savoir plus 3071
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3071
Utilisation de cette politique 3071
Détails de la politique 3071
Version de la politique 3072
Document de politique JSON 3072
En savoir plus 3075

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3075
Utilisation de cette politique 3075
Détails de la politique 3075
Version de la politique 3075
Document de politique JSON 3075
En savoir plus 3076
AWSShieldDRTAccessPolicy 3076
Utilisation de cette politique 3077
Détails de la politique 3077
Version de la politique 3077
Document de politique JSON 3077
En savoir plus 3078
AWSShieldServiceRolePolicy 3078
Utilisation de cette politique 3078
Détails de la politique 3079
Version de la politique 3079
Document de politique JSON 3079
En savoir plus 3079
AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3080
Utilisation de cette politique 3080
Détails de la politique 3080
Version de la politique 3080
Document de politique JSON 3080
En savoir plus 3081
AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3081
Utilisation de cette politique 3081
Détails de la politique 3081
Version de la politique 3081
Document de politique JSON 3082
En savoir plus 3090
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3090
Utilisation de cette politique 3090
Détails de la politique 3091
Version de la politique 3091
Document de politique JSON 3091
En savoir plus 3092

AWSSSODirectoryAdministrator 3092
Utilisation de cette politique 3092
Détails de la politique 3092
Version de la politique 3092
Document de politique JSON 3093
En savoir plus 3093
AWSSSODirectoryReadOnly 3093
Utilisation de cette politique 3093
Détails de la politique 3093
Version de la politique 3094
Document de politique JSON 3094
En savoir plus 3094
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3095
Utilisation de cette politique 3095
Détails de la politique 3095
Version de la politique 3095
Document de politique JSON 3095
En savoir plus 3097
AWSSSOMemberAccountAdministrator 3098
Utilisation de cette politique 3098
Détails de la politique 3098
Version de la politique 3098
Document de politique JSON 3098
En savoir plus 3099
AWSSSOReadOnly 3100
Utilisation de cette politique 3100
Détails de la politique 3100
Version de la politique 3100
Document de politique JSON 3100
En savoir plus 3101
AWSSSOServiceRolePolicy 3101
Utilisation de cette politique 3102
Détails de la politique 3102
Version de la politique 3102
Document de politique JSON 3102
En savoir plus 3106

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3106
Utilisation de cette politique 3106
Détails de la politique 3106
Version de la politique 3106
Document de politique JSON 3107
En savoir plus 3107
AWSStepFunctionsFullAccess 3108
Utilisation de cette politique 3108
Détails de la politique 3108
Version de la politique 3108
Document de politique JSON 3108
En savoir plus 3109
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3109
Utilisation de cette politique 3109
Détails de la politique 3109
Version de la politique 3109
Document de politique JSON 3110
En savoir plus 3110
AWSStorageGatewayFullAccess 3110
Utilisation de cette politique 3111
Détails de la politique 3111
Version de la politique 3111
Document de politique JSON 3111
En savoir plus 3112
AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3112
Utilisation de cette politique 3112
Détails de la politique 3112
Version de la politique 3112
Document de politique JSON 3113
En savoir plus 3113
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3114
Utilisation de cette politique 3114
Détails de la politique 3114
Version de la politique 3114
Document de politique JSON 3114
En savoir plus 3115

AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3115
Utilisation de cette politique 3115
Détails de la politique 3115
Version de la politique 3115
Document de politique JSON 3116
En savoir plus 3121
AWSSupportAccess 3121
Utilisation de cette politique 3121
Détails de la politique 3121
Version de la politique 3122
Document de politique JSON 3122
En savoir plus 3122
AWSSupportAppFullAccess 3122
Utilisation de cette politique 3123
Détails de la politique 3123
Version de la politique 3123
Document de politique JSON 3123
En savoir plus 3124
AWSSupportAppReadOnlyAccess 3124
Utilisation de cette politique 3124
Détails de la politique 3124
Version de la politique 3125
Document de politique JSON 3125
En savoir plus 3125
AWSSupportPlansFullAccess 3125
Utilisation de cette politique 3126
Détails de la politique 3126
Version de la politique 3126
Document de politique JSON 3126
En savoir plus 3127
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3127
Utilisation de cette politique 3127
Détails de la politique 3127
Version de la politique 3127
Document de politique JSON 3127
En savoir plus 3128

AWSSupportServiceRolePolicy 3128
Utilisation de cette politique 3128
Détails de la politique 3128
Version de la politique 3129
Document de politique JSON 3129
En savoir plus 3215
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3215
Utilisation de cette politique 3215
Détails de la politique 3216
Version de la politique 3216
Document de politique JSON 3216
En savoir plus 3217
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3217
Utilisation de cette politique 3217
Détails de la politique 3217
Version de la politique 3217
Document de politique JSON 3217
En savoir plus 3219
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3219
Utilisation de cette politique 3219
Détails de la politique 3220
Version de la politique 3220
Document de politique JSON 3220
En savoir plus 3222
AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3222
Utilisation de cette politique 3222
Détails de la politique 3222
Version de la politique 3223
Document de politique JSON 3223
En savoir plus 3224
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3224
Utilisation de cette politique 3225
Détails de la politique 3225
Version de la politique 3225
Document de politique JSON 3225
En savoir plus 3226

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3226
Utilisation de cette politique 3227
Détails de la politique 3227
Version de la politique 3227
Document de politique JSON 3227
En savoir plus 3227
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3228
Utilisation de cette politique 3228
Détails de la politique 3228
Version de la politique 3228
Document de politique JSON 3228
En savoir plus 3232
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3233
Utilisation de cette politique 3233
Détails de la politique 3233
Version de la politique 3233
Document de politique JSON 3233
En savoir plus 3236
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3236
Utilisation de cette politique 3236
Détails de la politique 3237
Version de la politique 3237
Document de politique JSON 3237
En savoir plus 3239
AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3240
Utilisation de cette politique 3240
Détails de la politique 3240
Version de la politique 3240
Document de politique JSON 3240
En savoir plus 3245
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3245
Utilisation de cette politique 3245
Détails de la politique 3245
Version de la politique 3245
Document de politique JSON 3246
En savoir plus 3247

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3247
Utilisation de cette politique 3247
Détails de la politique 3247
Version de la politique 3247
Document de politique JSON 3248
En savoir plus 3251
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3251
Utilisation de cette politique 3252
Détails de la politique 3252
Version de la politique 3252
Document de politique JSON 3252
En savoir plus 3253
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3253
Utilisation de cette politique 3253
Détails de la politique 3253
Version de la politique 3254
Document de politique JSON 3254
En savoir plus 3264
AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3264
Utilisation de cette politique 3264
Détails de la politique 3264
Version de la politique 3264
Document de politique JSON 3264
En savoir plus 3266
AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3266
Utilisation de cette politique 3267
Détails de la politique 3267
Version de la politique 3267
Document de politique JSON 3267
En savoir plus 3269
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3269
Utilisation de cette politique 3269
Détails de la politique 3270
Version de la politique 3270
Document de politique JSON 3270
En savoir plus 3273

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3273
Utilisation de cette politique 3273
Détails de la politique 3273
Version de la politique 3273
Document de politique JSON 3274
En savoir plus 3279
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3280
Utilisation de cette politique 3280
Détails de la politique 3280
Version de la politique 3280
Document de politique JSON 3280
En savoir plus 3283
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3283
Utilisation de cette politique 3284
Détails de la politique 3284
Version de la politique 3284
Document de politique JSON 3284
En savoir plus 3285
AWSTransferConsoleFullAccess 3286
Utilisation de cette politique 3286
Détails de la politique 3286
Version de la politique 3286
Document de politique JSON 3286
En savoir plus 3287
AWSTransferFullAccess 3287
Utilisation de cette politique 3288
Détails de la politique 3288
Version de la politique 3288
Document de politique JSON 3288
En savoir plus 3289
AWSTransferLoggingAccess 3289
Utilisation de cette politique 3289
Détails de la politique 3289
Version de la politique 3290
Document de politique JSON 3290
En savoir plus 3290

AWSTransferReadOnlyAccess 3290
Utilisation de cette politique 3291
Détails de la politique 3291
Version de la politique 3291
Document de politique JSON 3291
En savoir plus 3292
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3292
Utilisation de cette politique 3292
Détails de la politique 3292
Version de la politique 3292
Document de politique JSON 3293
En savoir plus 3294
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3295
Utilisation de cette politique 3295
Détails de la politique 3295
Version de la politique 3295
Document de politique JSON 3295
En savoir plus 3296
AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3296
Utilisation de cette politique 3297
Détails de la politique 3297
Version de la politique 3297
Document de politique JSON 3297
En savoir plus 3298
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3298
Utilisation de cette politique 3298
Détails de la politique 3298
Version de la politique 3298
Document de politique JSON 3299
En savoir plus 3302
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3302
Utilisation de cette politique 3302
Détails de la politique 3302
Version de la politique 3302
Document de politique JSON 3302
En savoir plus 3303

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3304
Utilisation de cette politique 3304
Détails de la politique 3304
Version de la politique 3304
Document de politique JSON 3304
En savoir plus 3305
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3306
Utilisation de cette politique 3306
Détails de la politique 3306
Version de la politique 3306
Document de politique JSON 3306
En savoir plus 3307
AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3307
Utilisation de cette politique 3307
Détails de la politique 3307
Version de la politique 3308
Document de politique JSON 3308
En savoir plus 3309
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3310
Utilisation de cette politique 3310
Détails de la politique 3310
Version de la politique 3310
Document de politique JSON 3310
En savoir plus 3311
AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3311
Utilisation de cette politique 3312
Détails de la politique 3312
Version de la politique 3312
Document de politique JSON 3312
En savoir plus 3315
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3315
Utilisation de cette politique 3315
Détails de la politique 3315
Version de la politique 3315
Document de politique JSON 3316
En savoir plus 3317

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3317
Utilisation de cette politique 3317
Détails de la politique 3317
Version de la politique 3317
Document de politique JSON 3318
En savoir plus 3318
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3318
Utilisation de cette politique 3318
Détails de la politique 3319
Version de la politique 3319
Document de politique JSON 3319
En savoir plus 3321
AWSWAFConsoleFullAccess 3321
Utilisation de cette politique 3321
Détails de la politique 3321
Version de la politique 3321
Document de politique JSON 3322
En savoir plus 3329
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3329
Utilisation de cette politique 3329
Détails de la politique 3329
Version de la politique 3329
Document de politique JSON 3330
En savoir plus 3334
AWSWAFFullAccess 3335
Utilisation de cette politique 3335
Détails de la politique 3335
Version de la politique 3335
Document de politique JSON 3335
En savoir plus 3340
AWSWAFReadOnlyAccess 3340
Utilisation de cette politique 3341
Détails de la politique 3341
Version de la politique 3341
Document de politique JSON 3341
En savoir plus 3344

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3344
Utilisation de cette politique 3345
Détails de la politique 3345
Version de la politique 3345
Document de politique JSON 3345
En savoir plus 3347
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3347
Utilisation de cette politique 3347
Détails de la politique 3347
Version de la politique 3347
Document de politique JSON 3347
En savoir plus 3348
AWSWickrFullAccess 3348
Utilisation de cette politique 3348
Détails de la politique 3348
Version de la politique 3349
Document de politique JSON 3349
En savoir plus 3349
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3349
Utilisation de cette politique 3350
Détails de la politique 3350
Version de la politique 3350
Document de politique JSON 3350
En savoir plus 3351
AWSXRayDaemonWriteAccess 3351
Utilisation de cette politique 3351
Détails de la politique 3351
Version de la politique 3352
Document de politique JSON 3352
En savoir plus 3352
AWSXrayFullAccess 3353
Utilisation de cette politique 3353
Détails de la politique 3353
Version de la politique 3353
Document de politique JSON 3353
En savoir plus 3354

AWSXrayReadOnlyAccess 3354
Utilisation de cette politique 3354
Détails de la politique 3354
Version de la politique 3354
Document de politique JSON 3355
En savoir plus 3355
AWSXrayWriteOnlyAccess 3356
Utilisation de cette politique 3356
Détails de la politique 3356
Version de la politique 3356
Document de politique JSON 3356
En savoir plus 3357
AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3357
Utilisation de cette politique 3357
Détails de la politique 3357
Version de la politique 3357
Document de politique JSON 3358
En savoir plus 3359
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3359
Utilisation de cette politique 3359
Détails de la politique 3359
Version de la politique 3359
Document de politique JSON 3359
En savoir plus 3360
BatchServiceRolePolicy 3360
Utilisation de cette politique 3360
Détails de la politique 3360
Version de la politique 3361
Document de politique JSON 3361
En savoir plus 3367
Billing 3367
Utilisation de cette politique 3367
Détails de la politique 3367
Version de la politique 3368
Document de politique JSON 3368
En savoir plus 3371

CertificateManagerServiceRolePolicy 3371
Utilisation de cette politique 3372
Détails de la politique 3372
Version de la politique 3372
Document de politique JSON 3372
En savoir plus 3373
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 3373
Utilisation de cette politique 3373
Détails de la politique 3373
Version de la politique 3373
Document de politique JSON 3373
En savoir plus 3374
ClientVPNServiceRolePolicy 3374
Utilisation de cette politique 3374
Détails de la politique 3374
Version de la politique 3374
Document de politique JSON 3375
En savoir plus 3375
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 3376
Utilisation de cette politique 3376
Détails de la politique 3376
Version de la politique 3376
Document de politique JSON 3376
En savoir plus 3377
CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 3377
Utilisation de cette politique 3377
Détails de la politique 3377
Version de la politique 3378
Document de politique JSON 3378
En savoir plus 3379
CloudFrontFullAccess 3379
Utilisation de cette politique 3379
Détails de la politique 3379
Version de la politique 3379
Document de politique JSON 3379
En savoir plus 3381

CloudFrontReadOnlyAccess 3381
Utilisation de cette politique 3381
Détails de la politique 3381
Version de la politique 3382
Document de politique JSON 3382
En savoir plus 3382
CloudHSMServiceRolePolicy 3383
Utilisation de cette politique 3383
Détails de la politique 3383
Version de la politique 3383
Document de politique JSON 3383
En savoir plus 3384
CloudSearchFullAccess 3384
Utilisation de cette politique 3384
Détails de la politique 3384
Version de la politique 3384
Document de politique JSON 3385
En savoir plus 3385
CloudSearchReadOnlyAccess 3385
Utilisation de cette politique 3385
Détails de la politique 3385
Version de la politique 3386
Document de politique JSON 3386
En savoir plus 3386
CloudTrailEventContext 3386
Utilisation de cette politique 3387
Détails de la politique 3387
Version de la politique 3387
Document de politique JSON 3387
En savoir plus 3389
CloudTrailServiceRolePolicy 3389
Utilisation de cette politique 3389
Détails de la politique 3389
Version de la politique 3389
Document de politique JSON 3390
En savoir plus 3391

CloudWatch-CrossAccountAccess 3391
Utilisation de cette politique 3392
Détails de la politique 3392
Version de la politique 3392
Document de politique JSON 3392
En savoir plus 3393
CloudWatchActionsEC2Access 3393
Utilisation de cette politique 3393
Détails de la politique 3393
Version de la politique 3393
Document de politique JSON 3393
En savoir plus 3394
CloudWatchAgentAdminPolicy 3394
Utilisation de cette politique 3394
Détails de la politique 3394
Version de la politique 3395
Document de politique JSON 3395
En savoir plus 3396
CloudWatchAgentServerPolicy 3396
Utilisation de cette politique 3396
Détails de la politique 3396
Version de la politique 3396
Document de politique JSON 3396
En savoir plus 3397
CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 3398
Utilisation de cette politique 3398
Détails de la politique 3398
Version de la politique 3398
Document de politique JSON 3398
En savoir plus 3400
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 3400
Utilisation de cette politique 3400
Détails de la politique 3400
Version de la politique 3400
Document de politique JSON 3400
En savoir plus 3401

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 3401
Utilisation de cette politique 3401
Détails de la politique 3401
Version de la politique 3402
Document de politique JSON 3402
En savoir plus 3412
CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 3412
Utilisation de cette politique 3413
Détails de la politique 3413
Version de la politique 3413
Document de politique JSON 3413
En savoir plus 3416
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 3416
Utilisation de cette politique 3416
Détails de la politique 3416
Version de la politique 3417
Document de politique JSON 3417
En savoir plus 3419
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 3419
Utilisation de cette politique 3419
Détails de la politique 3419
Version de la politique 3420
Document de politique JSON 3420
En savoir plus 3422
CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 3423
Utilisation de cette politique 3423
Détails de la politique 3423
Version de la politique 3423
Document de politique JSON 3423
En savoir plus 3425
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 3425
Utilisation de cette politique 3425
Détails de la politique 3425
Version de la politique 3425
Document de politique JSON 3425
En savoir plus 3426

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 3427
Utilisation de cette politique 3427
Détails de la politique 3427
Version de la politique 3427
Document de politique JSON 3427
En savoir plus 3428
CloudWatchEventsFullAccess 3428
Utilisation de cette politique 3428
Détails de la politique 3428
Version de la politique 3428
Document de politique JSON 3429
En savoir plus 3431
CloudWatchEventsInvocationAccess 3431
Utilisation de cette politique 3431
Détails de la politique 3431
Version de la politique 3431
Document de politique JSON 3432
En savoir plus 3432
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 3432
Utilisation de cette politique 3432
Détails de la politique 3432
Version de la politique 3433
Document de politique JSON 3433
En savoir plus 3434
CloudWatchEventsServiceRolePolicy 3434
Utilisation de cette politique 3435
Détails de la politique 3435
Version de la politique 3435
Document de politique JSON 3435
En savoir plus 3436
CloudWatchFullAccess 3436
Utilisation de cette politique 3436
Détails de la politique 3436
Version de la politique 3436
Document de politique JSON 3436
En savoir plus 3437

CloudWatchFullAccessV2 3438
Utilisation de cette politique 3438
Détails de la politique 3438
Version de la politique 3438
Document de politique JSON 3438
En savoir plus 3440
CloudWatchInternetMonitorFullAccess 3440
Utilisation de cette politique 3440
Détails de la politique 3440
Version de la politique 3441
Document de politique JSON 3441
En savoir plus 3443
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 3443
Utilisation de cette politique 3443
Détails de la politique 3443
Version de la politique 3443
Document de politique JSON 3444
En savoir plus 3444
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 3445
Utilisation de cette politique 3445
Détails de la politique 3445
Version de la politique 3445
Document de politique JSON 3445
En savoir plus 3446
CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 3446
Utilisation de cette politique 3447
Détails de la politique 3447
Version de la politique 3447
Document de politique JSON 3447
En savoir plus 3448
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 3448
Utilisation de cette politique 3448
Détails de la politique 3449
Version de la politique 3449
Document de politique JSON 3449
En savoir plus 3449

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 3450
Utilisation de cette politique 3450
Détails de la politique 3450
Version de la politique 3450
Document de politique JSON 3450
En savoir plus 3451
CloudWatchLogsFullAccess 3451
Utilisation de cette politique 3452
Détails de la politique 3452
Version de la politique 3452
Document de politique JSON 3452
En savoir plus 3453
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 3453
Utilisation de cette politique 3453
Détails de la politique 3453
Version de la politique 3453
Document de politique JSON 3453
En savoir plus 3454
CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 3454
Utilisation de cette politique 3454
Détails de la politique 3455
Version de la politique 3455
Document de politique JSON 3455
En savoir plus 3455
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 3456
Utilisation de cette politique 3456
Détails de la politique 3456
Version de la politique 3456
Document de politique JSON 3456
En savoir plus 3457
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 3457
Utilisation de cette politique 3458
Détails de la politique 3458
Version de la politique 3458
Document de politique JSON 3458
En savoir plus 3459

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 3459
Utilisation de cette politique 3459
Détails de la politique 3459
Version de la politique 3460
Document de politique JSON 3460
En savoir plus 3461
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 3461
Utilisation de cette politique 3461
Détails de la politique 3461
Version de la politique 3462
Document de politique JSON 3462
En savoir plus 3464
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 3465
Utilisation de cette politique 3465
Détails de la politique 3465
Version de la politique 3465
Document de politique JSON 3465
En savoir plus 3472
CloudWatchReadOnlyAccess 3472
Utilisation de cette politique 3473
Détails de la politique 3473
Version de la politique 3473
Document de politique JSON 3473
En savoir plus 3475
CloudWatchSyntheticsFullAccess 3475
Utilisation de cette politique 3475
Détails de la politique 3475
Version de la politique 3475
Document de politique JSON 3475
En savoir plus 3481
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 3481
Utilisation de cette politique 3481
Détails de la politique 3481
Version de la politique 3481
Document de politique JSON 3481
En savoir plus 3482

ComprehendDataAccessRolePolicy 3482
Utilisation de cette politique 3482
Détails de la politique 3482
Version de la politique 3483
Document de politique JSON 3483
En savoir plus 3483
ComprehendFullAccess 3483
Utilisation de cette politique 3484
Détails de la politique 3484
Version de la politique 3484
Document de politique JSON 3484
En savoir plus 3485
ComprehendMedicalFullAccess 3485
Utilisation de cette politique 3485
Détails de la politique 3485
Version de la politique 3485
Document de politique JSON 3485
En savoir plus 3486
ComprehendReadOnly 3486
Utilisation de cette politique 3486
Détails de la politique 3486
Version de la politique 3486
Document de politique JSON 3487
En savoir plus 3488
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 3488
Utilisation de cette politique 3488
Détails de la politique 3488
Version de la politique 3489
Document de politique JSON 3489
En savoir plus 3490
ComputeOptimizerServiceRolePolicy 3490
Utilisation de cette politique 3490
Détails de la politique 3490
Version de la politique 3491
Document de politique JSON 3491
En savoir plus 3492

ConfigConformsServiceRolePolicy 3492
Utilisation de cette politique 3492
Détails de la politique 3493
Version de la politique 3493
Document de politique JSON 3493
En savoir plus 3496
CostOptimizationHubAdminAccess 3496
Utilisation de cette politique 3496
Détails de la politique 3496
Version de la politique 3496
Document de politique JSON 3497
En savoir plus 3498
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 3498
Utilisation de cette politique 3498
Détails de la politique 3498
Version de la politique 3498
Document de politique JSON 3499
En savoir plus 3499
CostOptimizationHubServiceRolePolicy 3499
Utilisation de cette politique 3500
Détails de la politique 3500
Version de la politique 3500
Document de politique JSON 3500
En savoir plus 3501
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 3501
Utilisation de cette politique 3502
Détails de la politique 3502
Version de la politique 3502
Document de politique JSON 3502
En savoir plus 3503
DatabaseAdministrator 3503
Utilisation de cette politique 3503
Détails de la politique 3504
Version de la politique 3504
Document de politique JSON 3504
En savoir plus 3506

DataScientist 3507
Utilisation de cette politique 3507
Détails de la politique 3507
Version de la politique 3507
Document de politique JSON 3507
En savoir plus 3511
DAXServiceRolePolicy 3511
Utilisation de cette politique 3511
Détails de la politique 3511
Version de la politique 3512
Document de politique JSON 3512
En savoir plus 3512
DeclarativePoliciesEC2Report 3513
Utilisation de cette politique 3513
Détails de la politique 3513
Version de la politique 3513
Document de politique JSON 3513
En savoir plus 3514
DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 3514
Utilisation de cette politique 3514
Détails de la politique 3514
Version de la politique 3515
Document de politique JSON 3515
En savoir plus 3515
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 3515
Utilisation de cette politique 3516
Détails de la politique 3516
Version de la politique 3516
Document de politique JSON 3516
En savoir plus 3517
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 3517
Utilisation de cette politique 3517
Détails de la politique 3517
Version de la politique 3517
Document de politique JSON 3518
En savoir plus 3519

EC2FastLaunchFullAccess 3519
Utilisation de cette politique 3519
Détails de la politique 3519
Version de la politique 3519
Document de politique JSON 3520
En savoir plus 3527
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 3527
Utilisation de cette politique 3527
Détails de la politique 3527
Version de la politique 3527
Document de politique JSON 3528
En savoir plus 3533
EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 3533
Utilisation de cette politique 3533
Détails de la politique 3533
Version de la politique 3533
Document de politique JSON 3534
En savoir plus 3535
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 3535
Utilisation de cette politique 3535
Détails de la politique 3535
Version de la politique 3536
Document de politique JSON 3536
En savoir plus 3536
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 3537
Utilisation de cette politique 3537
Détails de la politique 3537
Version de la politique 3537
Document de politique JSON 3537
En savoir plus 3539
EC2InstanceConnect 3540
Utilisation de cette politique 3540
Détails de la politique 3540
Version de la politique 3540
Document de politique JSON 3540
En savoir plus 3541

Ec2InstanceConnectEndpoint 3541
Utilisation de cette politique 3541
Détails de la politique 3541
Version de la politique 3541
Document de politique JSON 3542
En savoir plus 3544
EC2InstanceProfileForImageBuilder 3544
Utilisation de cette politique 3544
Détails de la politique 3544
Version de la politique 3544
Document de politique JSON 3544
En savoir plus 3547
EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 3547
Utilisation de cette politique 3547
Détails de la politique 3548
Version de la politique 3548
Document de politique JSON 3548
En savoir plus 3549
ECRReplicationServiceRolePolicy 3549
Utilisation de cette politique 3550
Détails de la politique 3550
Version de la politique 3550
Document de politique JSON 3550
En savoir plus 3551
ECRTemplateServiceRolePolicy 3551
Utilisation de cette politique 3551
Détails de la politique 3551
Version de la politique 3551
Document de politique JSON 3551
En savoir plus 3552
ElastiCacheServiceRolePolicy 3552
Utilisation de cette politique 3552
Détails de la politique 3552
Version de la politique 3553
Document de politique JSON 3553
En savoir plus 3555

ElasticLoadBalancingFullAccess 3555
Utilisation de cette politique 3555
Détails de la politique 3555
Version de la politique 3555
Document de politique JSON 3556
En savoir plus 3557
ElasticLoadBalancingReadOnly 3557
Utilisation de cette politique 3557
Détails de la politique 3557
Version de la politique 3558
Document de politique JSON 3558
En savoir plus 3559
ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 3559
Utilisation de cette politique 3559
Détails de la politique 3559
Version de la politique 3559
Document de politique JSON 3560
En savoir plus 3560
ElementalActivationsFullAccess 3560
Utilisation de cette politique 3560
Détails de la politique 3561
Version de la politique 3561
Document de politique JSON 3561
En savoir plus 3561
ElementalActivationsGenerateLicenses 3562
Utilisation de cette politique 3562
Détails de la politique 3562
Version de la politique 3562
Document de politique JSON 3562
En savoir plus 3563
ElementalActivationsReadOnlyAccess 3563
Utilisation de cette politique 3563
Détails de la politique 3563
Version de la politique 3563
Document de politique JSON 3564
En savoir plus 3564

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 3564
Utilisation de cette politique 3564
Détails de la politique 3565
Version de la politique 3565
Document de politique JSON 3565
En savoir plus 3565
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 3566
Utilisation de cette politique 3566
Détails de la politique 3566
Version de la politique 3566
Document de politique JSON 3566
En savoir plus 3567
ElementalSupportCenterFullAccess 3567
Utilisation de cette politique 3567
Détails de la politique 3567
Version de la politique 3567
Document de politique JSON 3568
En savoir plus 3568
EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 3568
Utilisation de cette politique 3568
Détails de la politique 3568
Version de la politique 3569
Document de politique JSON 3569
En savoir plus 3569
FMSServiceRolePolicy 3569
Utilisation de cette politique 3570
Détails de la politique 3570
Version de la politique 3570
Document de politique JSON 3570
En savoir plus 3587
FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 3587
Utilisation de cette politique 3587
Détails de la politique 3587
Version de la politique 3587
Document de politique JSON 3587
En savoir plus 3588

GameLiftContainerFleetPolicy 3588
Utilisation de cette politique 3588
Détails de la politique 3588
Version de la politique 3588
Document de politique JSON 3589
En savoir plus 3590
GameLiftGameServerGroupPolicy 3590
Utilisation de cette politique 3590
Détails de la politique 3590
Version de la politique 3591
Document de politique JSON 3591
En savoir plus 3592
GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 3593
Utilisation de cette politique 3593
Détails de la politique 3593
Version de la politique 3593
Document de politique JSON 3593
En savoir plus 3594
GlobalAcceleratorFullAccess 3594
Utilisation de cette politique 3595
Détails de la politique 3595
Version de la politique 3595
Document de politique JSON 3595
En savoir plus 3596
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 3596
Utilisation de cette politique 3596
Détails de la politique 3597
Version de la politique 3597
Document de politique JSON 3597
En savoir plus 3597
GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 3598
Utilisation de cette politique 3598
Détails de la politique 3598
Version de la politique 3598
Document de politique JSON 3598
En savoir plus 3599

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 3599
Utilisation de cette politique 3599
Détails de la politique 3599
Version de la politique 3599
Document de politique JSON 3600
En savoir plus 3600
GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 3600
Utilisation de cette politique 3600
Détails de la politique 3601
Version de la politique 3601
Document de politique JSON 3601
En savoir plus 3601
Health_OrganizationsServiceRolePolicy 3602
Utilisation de cette politique 3602
Détails de la politique 3602
Version de la politique 3602
Document de politique JSON 3602
En savoir plus 3603
IAMAccessAdvisorReadOnly 3603
Utilisation de cette politique 3603
Détails de la politique 3603
Version de la politique 3603
Document de politique JSON 3604
En savoir plus 3604
IAMAccessAnalyzerFullAccess 3605
Utilisation de cette politique 3605
Détails de la politique 3605
Version de la politique 3605
Document de politique JSON 3605
En savoir plus 3606
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 3606
Utilisation de cette politique 3607
Détails de la politique 3607
Version de la politique 3607
Document de politique JSON 3607
En savoir plus 3608

IAMFullAccess 3608
Utilisation de cette politique 3608
Détails de la politique 3608
Version de la politique 3608
Document de politique JSON 3609
En savoir plus 3609
IAMReadOnlyAccess 3609
Utilisation de cette politique 3610
Détails de la politique 3610
Version de la politique 3610
Document de politique JSON 3610
En savoir plus 3611
IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 3611
Utilisation de cette politique 3611
Détails de la politique 3611
Version de la politique 3611
Document de politique JSON 3611
En savoir plus 3612
IAMUserChangePassword 3612
Utilisation de cette politique 3612
Détails de la politique 3612
Version de la politique 3613
Document de politique JSON 3613
En savoir plus 3613
IAMUserSSHKeys 3614
Utilisation de cette politique 3614
Détails de la politique 3614
Version de la politique 3614
Document de politique JSON 3614
En savoir plus 3615
IVSFullAccess 3615
Utilisation de cette politique 3615
Détails de la politique 3615
Version de la politique 3615
Document de politique JSON 3616
En savoir plus 3616

IVSReadOnlyAccess 3616
Utilisation de cette politique 3616
Détails de la politique 3617
Version de la politique 3617
Document de politique JSON 3617
En savoir plus 3618
IVSRecordToS3 3618
Utilisation de cette politique 3618
Détails de la politique 3619
Version de la politique 3619
Document de politique JSON 3619
En savoir plus 3619
KafkaConnectServiceRolePolicy 3620
Utilisation de cette politique 3620
Détails de la politique 3620
Version de la politique 3620
Document de politique JSON 3620
En savoir plus 3622
KafkaServiceRolePolicy 3622
Utilisation de cette politique 3622
Détails de la politique 3622
Version de la politique 3622
Document de politique JSON 3623
En savoir plus 3624
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 3624
Utilisation de cette politique 3624
Détails de la politique 3624
Version de la politique 3625
Document de politique JSON 3625
En savoir plus 3625
KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 3626
Utilisation de cette politique 3626
Détails de la politique 3626
Version de la politique 3626
Document de politique JSON 3626
En savoir plus 3628

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 3628
Utilisation de cette politique 3628
Détails de la politique 3628
Version de la politique 3628
Document de politique JSON 3628
En savoir plus 3629
LexBotPolicy 3629
Utilisation de cette politique 3629
Détails de la politique 3629
Version de la politique 3630
Document de politique JSON 3630
En savoir plus 3630
LexChannelPolicy 3631
Utilisation de cette politique 3631
Détails de la politique 3631
Version de la politique 3631
Document de politique JSON 3631
En savoir plus 3632
LightsailExportAccess 3632
Utilisation de cette politique 3632
Détails de la politique 3632
Version de la politique 3632
Document de politique JSON 3632
En savoir plus 3633
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 3633
Utilisation de cette politique 3634
Détails de la politique 3634
Version de la politique 3634
Document de politique JSON 3634
En savoir plus 3635
MediaPackageServiceRolePolicy 3635
Utilisation de cette politique 3635
Détails de la politique 3635
Version de la politique 3635
Document de politique JSON 3635
En savoir plus 3636

MemoryDBServiceRolePolicy 3636
Utilisation de cette politique 3636
Détails de la politique 3636
Version de la politique 3637
Document de politique JSON 3637
En savoir plus 3639
MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 3639
Utilisation de cette politique 3639
Détails de la politique 3639
Version de la politique 3640
Document de politique JSON 3640
En savoir plus 3641
MigrationHubServiceRolePolicy 3641
Utilisation de cette politique 3641
Détails de la politique 3641
Version de la politique 3641
Document de politique JSON 3642
En savoir plus 3643
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 3643
Utilisation de cette politique 3643
Détails de la politique 3643
Version de la politique 3644
Document de politique JSON 3644
En savoir plus 3645
MonitronServiceRolePolicy 3645
Utilisation de cette politique 3645
Détails de la politique 3645
Version de la politique 3645
Document de politique JSON 3646
En savoir plus 3646
MultiPartyApprovalFullAccess 3646
Utilisation de cette politique 3646
Détails de la politique 3646
Version de la politique 3647
Document de politique JSON 3647
En savoir plus 3648

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 3649
Utilisation de cette politique 3649
Détails de la politique 3649
Version de la politique 3649
Document de politique JSON 3649
En savoir plus 3650
NeptuneConsoleFullAccess 3650
Utilisation de cette politique 3651
Détails de la politique 3651
Version de la politique 3651
Document de politique JSON 3651
En savoir plus 3657
NeptuneFullAccess 3657
Utilisation de cette politique 3657
Détails de la politique 3657
Version de la politique 3657
Document de politique JSON 3658
En savoir plus 3661
NeptuneGraphReadOnlyAccess 3662
Utilisation de cette politique 3662
Détails de la politique 3662
Version de la politique 3662
Document de politique JSON 3662
En savoir plus 3664
NeptuneReadOnlyAccess 3664
Utilisation de cette politique 3664
Détails de la politique 3664
Version de la politique 3664
Document de politique JSON 3665
En savoir plus 3667
NetworkAdministrator 3667
Utilisation de cette politique 3667
Détails de la politique 3667
Version de la politique 3668
Document de politique JSON 3668
En savoir plus 3675

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 3675
Utilisation de cette politique 3675
Détails de la politique 3675
Version de la politique 3675
Document de politique JSON 3676
En savoir plus 3679
OAMFullAccess 3679
Utilisation de cette politique 3680
Détails de la politique 3680
Version de la politique 3680
Document de politique JSON 3680
En savoir plus 3680
OAMReadOnlyAccess 3681
Utilisation de cette politique 3681
Détails de la politique 3681
Version de la politique 3681
Document de politique JSON 3681
En savoir plus 3682
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 3682
Utilisation de cette politique 3682
Détails de la politique 3682
Version de la politique 3682
Document de politique JSON 3683
En savoir plus 3683
PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 3684
Utilisation de cette politique 3684
Détails de la politique 3684
Version de la politique 3684
Document de politique JSON 3684
En savoir plus 3685
PowerUserAccess 3685
Utilisation de cette politique 3685
Détails de la politique 3685
Version de la politique 3686
Document de politique JSON 3686
En savoir plus 3687

QAppsServiceRolePolicy 3687
Utilisation de cette politique 3687
Détails de la politique 3687
Version de la politique 3687
Document de politique JSON 3687
En savoir plus 3688
QBusinessQuicksightPluginPolicy 3688
Utilisation de cette politique 3688
Détails de la politique 3688
Version de la politique 3689
Document de politique JSON 3689
En savoir plus 3689
QBusinessServiceRolePolicy 3689
Utilisation de cette politique 3690
Détails de la politique 3690
Version de la politique 3690
Document de politique JSON 3690
En savoir plus 3692
QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 3692
Utilisation de cette politique 3692
Détails de la politique 3692
Version de la politique 3692
Document de politique JSON 3693
En savoir plus 3693
RDSCloudHsmAuthorizationRole 3693
Utilisation de cette politique 3694
Détails de la politique 3694
Version de la politique 3694
Document de politique JSON 3694
En savoir plus 3695
ReadOnlyAccess 3695
Utilisation de cette politique 3695
Détails de la politique 3695
Version de la politique 3695
Document de politique JSON 3695
En savoir plus 3751

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 3751
Utilisation de cette politique 3751
Détails de la politique 3751
Version de la politique 3752
Document de politique JSON 3752
En savoir plus 3752
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 3753
Utilisation de cette politique 3753
Détails de la politique 3753
Version de la politique 3753
Document de politique JSON 3753
En savoir plus 3754
ResourceGroupsServiceRolePolicy 3754
Utilisation de cette politique 3754
Détails de la politique 3754
Version de la politique 3755
Document de politique JSON 3755
En savoir plus 3755
ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 3755
Utilisation de cette politique 3756
Détails de la politique 3756
Version de la politique 3756
Document de politique JSON 3756
En savoir plus 3764
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 3765
Utilisation de cette politique 3765
Détails de la politique 3765
Version de la politique 3765
Document de politique JSON 3765
En savoir plus 3768
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 3769
Utilisation de cette politique 3769
Détails de la politique 3769
Version de la politique 3769
Document de politique JSON 3770
En savoir plus 3770

ROSAControlPlaneOperatorPolicy 3771
Utilisation de cette politique 3771
Détails de la politique 3771
Version de la politique 3771
Document de politique JSON 3771
En savoir plus 3776
ROSAImageRegistryOperatorPolicy 3776
Utilisation de cette politique 3776
Détails de la politique 3776
Version de la politique 3776
Document de politique JSON 3777
En savoir plus 3778
ROSAIngressOperatorPolicy 3778
Utilisation de cette politique 3778
Détails de la politique 3778
Version de la politique 3779
Document de politique JSON 3779
En savoir plus 3780
ROSAInstallerPolicy 3780
Utilisation de cette politique 3780
Détails de la politique 3780
Version de la politique 3780
Document de politique JSON 3781
En savoir plus 3788
ROSAKMSProviderPolicy 3789
Utilisation de cette politique 3789
Détails de la politique 3789
Version de la politique 3789
Document de politique JSON 3789
En savoir plus 3790
ROSAKubeControllerPolicy 3790
Utilisation de cette politique 3790
Détails de la politique 3790
Version de la politique 3791
Document de politique JSON 3791
En savoir plus 3795

ROSAManageSubscription 3795
Utilisation de cette politique 3796
Détails de la politique 3796
Version de la politique 3796
Document de politique JSON 3796
En savoir plus 3797
ROSANodePoolManagementPolicy 3797
Utilisation de cette politique 3797
Détails de la politique 3797
Version de la politique 3798
Document de politique JSON 3798
En savoir plus 3804
ROSASRESupportPolicy 3804
Utilisation de cette politique 3804
Détails de la politique 3804
Version de la politique 3804
Document de politique JSON 3805
En savoir plus 3809
ROSAWorkerInstancePolicy 3810
Utilisation de cette politique 3810
Détails de la politique 3810
Version de la politique 3810
Document de politique JSON 3810
En savoir plus 3811
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 3812
Utilisation de cette politique 3812
Détails de la politique 3812
Version de la politique 3812
Document de politique JSON 3812
En savoir plus 3816
Route53ResolverServiceRolePolicy 3816
Utilisation de cette politique 3816
Détails de la politique 3816
Version de la politique 3816
Document de politique JSON 3817
En savoir plus 3817

S3StorageLensServiceRolePolicy 3817
Utilisation de cette politique 3817
Détails de la politique 3818
Version de la politique 3818
Document de politique JSON 3818
En savoir plus 3819
SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 3819
Utilisation de cette politique 3819
Détails de la politique 3819
Version de la politique 3819
Document de politique JSON 3819
En savoir plus 3822
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 3822
Utilisation de cette politique 3822
Détails de la politique 3822
Version de la politique 3823
Document de politique JSON 3823
En savoir plus 3826
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 3826
Utilisation de cette politique 3826
Détails de la politique 3827
Version de la politique 3827
Document de politique JSON 3827
En savoir plus 3831
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 3831
Utilisation de cette politique 3832
Détails de la politique 3832
Version de la politique 3832
Document de politique JSON 3832
En savoir plus 3836
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 3836
Utilisation de cette politique 3836
Détails de la politique 3836
Version de la politique 3836
Document de politique JSON 3837
En savoir plus 3840

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 3841
Utilisation de cette politique 3841
Détails de la politique 3841
Version de la politique 3841
Document de politique JSON 3841
En savoir plus 3842
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 3842
Utilisation de cette politique 3843
Détails de la politique 3843
Version de la politique 3843
Document de politique JSON 3843
En savoir plus 3844
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 3844
Utilisation de cette politique 3845
Détails de la politique 3845
Version de la politique 3845
Document de politique JSON 3845
En savoir plus 3849
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 3849
Utilisation de cette politique 3849
Détails de la politique 3849
Version de la politique 3849
Document de politique JSON 3850
En savoir plus 3852
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 3852
Utilisation de cette politique 3852
Détails de la politique 3853
Version de la politique 3853
Document de politique JSON 3853
En savoir plus 3859
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 3859
Utilisation de cette politique 3859
Détails de la politique 3859
Version de la politique 3860
Document de politique JSON 3860
En savoir plus 3861

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 3861
Utilisation de cette politique 3861
Détails de la politique 3861
Version de la politique 3861
Document de politique JSON 3862
En savoir plus 3865
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 3865
Utilisation de cette politique 3865
Détails de la politique 3866
Version de la politique 3866
Document de politique JSON 3866
En savoir plus 3869
SageMakerStudioFullAccess 3869
Utilisation de cette politique 3869
Détails de la politique 3869
Version de la politique 3869
Document de politique JSON 3870
En savoir plus 3879
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 3879
Utilisation de cette politique 3879
Détails de la politique 3879
Version de la politique 3880
Document de politique JSON 3880
En savoir plus 3947
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 3947
Utilisation de cette politique 3947
Détails de la politique 3947
Version de la politique 3948
Document de politique JSON 3948
En savoir plus 3970
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 3970
Utilisation de cette politique 3971
Détails de la politique 3971
Version de la politique 3971
Document de politique JSON 3971
En savoir plus 4026

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4027
Utilisation de cette politique 4027
Détails de la politique 4027
Version de la politique 4027
Document de politique JSON 4027
En savoir plus 4088
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4089
Utilisation de cette politique 4089
Détails de la politique 4089
Version de la politique 4089
Document de politique JSON 4089
En savoir plus 4091
SecretsManagerReadWrite 4091
Utilisation de cette politique 4091
Détails de la politique 4092
Version de la politique 4092
Document de politique JSON 4092
En savoir plus 4094
SecurityAudit 4094
Utilisation de cette politique 4094
Détails de la politique 4094
Version de la politique 4094
Document de politique JSON 4094
En savoir plus 4115
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 4115
Utilisation de cette politique 4115
Détails de la politique 4115
Version de la politique 4116
Document de politique JSON 4116
En savoir plus 4121
SecurityLakeServiceLinkedRole 4121
Utilisation de cette politique 4121
Détails de la politique 4122
Version de la politique 4122
Document de politique JSON 4122
En savoir plus 4125

ServerMigration_ServiceRole 4125
Utilisation de cette politique 4125
Détails de la politique 4125
Version de la politique 4125
Document de politique JSON 4126
En savoir plus 4130
ServerMigrationConnector 4131
Utilisation de cette politique 4131
Détails de la politique 4131
Version de la politique 4131
Document de politique JSON 4131
En savoir plus 4133
ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 4133
Utilisation de cette politique 4133
Détails de la politique 4133
Version de la politique 4133
Document de politique JSON 4134
En savoir plus 4135
ServerMigrationServiceLaunchRole 4136
Utilisation de cette politique 4136
Détails de la politique 4136
Version de la politique 4136
Document de politique JSON 4136
En savoir plus 4139
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 4139
Utilisation de cette politique 4139
Détails de la politique 4139
Version de la politique 4140
Document de politique JSON 4140
En savoir plus 4140
ServiceQuotasFullAccess 4141
Utilisation de cette politique 4141
Détails de la politique 4141
Version de la politique 4141
Document de politique JSON 4141
En savoir plus 4143

ServiceQuotasReadOnlyAccess 4143
Utilisation de cette politique 4143
Détails de la politique 4143
Version de la politique 4144
Document de politique JSON 4144
En savoir plus 4145
ServiceQuotasServiceRolePolicy 4145
Utilisation de cette politique 4145
Détails de la politique 4145
Version de la politique 4145
Document de politique JSON 4146
En savoir plus 4146
SimpleWorkflowFullAccess 4146
Utilisation de cette politique 4146
Détails de la politique 4146
Version de la politique 4147
Document de politique JSON 4147
En savoir plus 4147
SMSVoiceServiceRolePolicy 4147
Utilisation de cette politique 4148
Détails de la politique 4148
Version de la politique 4148
Document de politique JSON 4148
En savoir plus 4149
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 4149
Utilisation de cette politique 4149
Détails de la politique 4149
Version de la politique 4149
Document de politique JSON 4149
En savoir plus 4150
SSMQuickSetupRolePolicy 4150
Utilisation de cette politique 4150
Détails de la politique 4151
Version de la politique 4151
Document de politique JSON 4151
En savoir plus 4154

SupportUser 4154
Utilisation de cette politique 4154
Détails de la politique 4154
Version de la politique 4154
Document de politique JSON 4155
En savoir plus 4160
SystemAdministrator 4160
Utilisation de cette politique 4160
Détails de la politique 4160
Version de la politique 4160
Document de politique JSON 4160
En savoir plus 4166
TranslateFullAccess 4167
Utilisation de cette politique 4167
Détails de la politique 4167
Version de la politique 4167
Document de politique JSON 4167
En savoir plus 4168
TranslateReadOnly 4168
Utilisation de cette politique 4168
Détails de la politique 4168
Version de la politique 4168
Document de politique JSON 4169
En savoir plus 4169
ViewOnlyAccess 4170
Utilisation de cette politique 4170
Détails de la politique 4170
Version de la politique 4170
Document de politique JSON 4170
En savoir plus 4179
VMImportExportRoleForAWSConnector 4179
Utilisation de cette politique 4180
Détails de la politique 4180
Version de la politique 4180
Document de politique JSON 4180
En savoir plus 4181

VPCLatticeFullAccess 4181
Utilisation de cette politique 4181
Détails de la politique 4181
Version de la politique 4181
Document de politique JSON 4182
En savoir plus 4184
VPCLatticeReadOnlyAccess 4184
Utilisation de cette politique 4184
Détails de la politique 4184
Version de la politique 4184
Document de politique JSON 4185
En savoir plus 4185
VPCLatticeServicesInvokeAccess 4186
Utilisation de cette politique 4186
Détails de la politique 4186
Version de la politique 4186
Document de politique JSON 4186
En savoir plus 4187
WAFLoggingServiceRolePolicy 4187
Utilisation de cette politique 4187
Détails de la politique 4187
Version de la politique 4187
Document de politique JSON 4188
En savoir plus 4188
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 4188
Utilisation de cette politique 4188
Détails de la politique 4188
Version de la politique 4189
Document de politique JSON 4189
En savoir plus 4189
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 4189
Utilisation de cette politique 4190
Détails de la politique 4190
Version de la politique 4190
Document de politique JSON 4190
En savoir plus 4191

WellArchitectedConsoleFullAccess 4191
Utilisation de cette politique 4191
Détails de la politique 4191
Version de la politique 4191
Document de politique JSON 4192
En savoir plus 4192
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 4192
Utilisation de cette politique 4192
Détails de la politique 4192
Version de la politique 4193
Document de politique JSON 4193
En savoir plus 4193
WorkLinkServiceRolePolicy 4194
Utilisation de cette politique 4194
Détails de la politique 4194
Version de la politique 4194
Document de politique JSON 4194
En savoir plus 4195
..... mmmmcxcvi

Que sont les politiques AWS gérées ?

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants. Ils vous permettent de commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles plus facilement que si vous deviez rédiger vous-même les politiques.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont disponibles pour tous AWS les clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques gérées par le client qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'un nouveau AWS service est lancé ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Comprendre les pages de référence des politiques

Chaque page de référence des politiques inclut les informations suivantes :

- Utilisation de cette politique : si vous pouvez associer la politique aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles
- Détails de la politique
  - Type : type de politique AWS gérée
    - `AWS managed policy`— Une politique AWS gérée standard
    - `Job function policy`— Politique alignée sur les fonctions professionnelles courantes de l'industrie
    - `Service-linked role policy`— Politique attachée à un rôle lié à un service qui permet à un service d'effectuer des actions en votre nom, telles que the section called "AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy"

    - `Service role policy`— Politique conçue pour fonctionner avec les rôles de service, tels que the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy”
  - Heure de création : date à laquelle la politique a été créée pour la première fois
  - Heure de modification : date à laquelle cette version de la politique a été modifiée
  - ARN — Le nom de ressource Amazon de la politique
- Version de la politique : version des autorisations accordées par la politique
- Document de politique JSON — La politique JSON
- En savoir plus — Liens vers la documentation relative aux politiques AWS gérées

Politiques gérées déconseillées AWS

AWS met régulièrement à jour les politiques AWS gérées. Dans la plupart des cas, nous ajoutons des autorisations à une politique. Cela se produit lorsque nous lançons un nouveau service ou une nouvelle fonctionnalité. Pour améliorer la sécurité des politiques AWS gérées, nous réduisons parfois le champ d'application des politiques. Lorsque nous supprimons des autorisations d'une politique, nous la définissons comme obsolète et nous en rendons une nouvelle disponible. Lorsque vous AWS dépréciez un service ou une fonctionnalité, nous désapprouvons également la politique AWS gérée pour cette fonctionnalité.

Si vous recevez une notification par e-mail indiquant qu'une politique que vous utilisez est obsolète, nous vous recommandons d'agir immédiatement. Identifiez le changement apporté à la politique et mettez à jour vos flux de travail. S'il AWS fournit une politique de remplacement, prévoyez de l'associer à toutes les identités concernées (utilisateurs, groupes et rôles), puis de détacher la politique obsolète de ces identités.

Les caractéristiques d'une politique obsolète sont les suivantes :

- Il est supprimé de ce guide.
- Les autorisations continuent de fonctionner pour toutes les identités actuellement associées.
- Dans les comptes où la politique est associée à une identité, elle apparaît dans la liste des politiques de la console IAM avec une icône d'avertissement à côté.
- Il ne peut être rattaché à aucune nouvelle identité. Si vous le détachez d'une identité actuelle, vous ne pouvez pas le rattacher.
- Une fois que vous l'avez détaché de toutes les entités actuelles, il n'est plus visible.

AWS politiques gérées

AWS politiques gérées

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs
- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess
- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAugmentedAIFullAccess

- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBraketFullAccess
- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement
- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess
- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess
- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy
- AmazonEKSBlockStoragePolicy
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy
- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
- AmazonElasticFileSystemsUtils
- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter
- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole
- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess
- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess
- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy
- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess
- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess
- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess
- AmazonLaunchWizard_Fullaccess

- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess
- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess
- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess
- AmazonOneEnterpriseFullAccess
- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess
- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess
- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy
- AmazonRDSDataFullAccess
- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess
- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess
- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy

- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess
- AmazonSSMAutomationRole
- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations
- AmazonVPCFullAccess

- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy
- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy
- AppRunnerServiceRolePolicy
- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess
- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy
- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy
- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy
- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy
- AWSApplicationMigrationSSMAccess
- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy
- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess
- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync
- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBugBustFullAccess
- AWSBugBustPlayerAccess
- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess
- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess
- AWSCloudMapReadOnlyAccess
- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser
- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess

- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy
- AWSCodeStarServiceRole
- AWSCompromisedKeyQuarantine
- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- AWSConnector
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser
- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSDataSyncFullAccess
- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess
- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll

- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy
- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS

- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess

- AWSElementalMediaLiveReadOnly
- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly
- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess
- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess
- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess
- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess
- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy
- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess

- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess
- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess
- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly
- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy
- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess

- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess
- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess
- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaMSKExecutionRole

- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess

- AWSMarketplaceSellerOfferManagement
- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess
- AWSMigrationHubFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess
- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSOpsWorks_FullAccess
- AWSOpsWorksCloudWatchLogs
- AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole
- AWSOpsWorksCMServiceRole
- AWSOpsWorksInstanceRegistration
- AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2
- AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy
- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy
- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor

- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy
- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser
- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy
- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS
- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess
- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess
- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess
- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess
- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting
- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances
- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator
- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly

- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess
- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess
- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy
- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess

- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy
- Billing
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess
- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy
- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess
- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess
- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess
- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerReadOnlyAccess

- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy
- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess
- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder
- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds
- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses

- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess
- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly
- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
- IAMFullAccess
- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy

- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy
- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess
- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator
- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PowerUserAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy
- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy
- ROSAManageSubscription
- ROSANodePoolManagementPolicy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess
- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy
- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary
- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly

- ViewOnlyAccess
- VMImportExportRoleForAWSConnector
- VPCLatticeFullAccess
- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

Description : Autoriser Access Analyzer à analyser les métadonnées des ressources

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:13 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2025, 15:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v17 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AdministratorAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS services et aux ressources.

`AdministratorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AdministratorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AdministratorAccess-Amplify

Description : accorde des autorisations administratives au compte tout en autorisant explicitement l'accès direct aux ressources nécessaires aux applications Amplify.

`AdministratorAccess-Amplify`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AdministratorAccess-Amplify` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2024, 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
```

```
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
        "appsync:DeleteDataSource",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
```

```
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
```

```
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
        "es:CreateElasticsearchDomain",
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
```

```
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

Description : accorde des autorisations administratives au compte. Permet explicitement aux développeurs et aux administrateurs d'accéder directement aux ressources dont ils ont besoin pour gérer les applications AWS Elastic Beanstalk

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 janvier 2021, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2024, 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
```

```
            ]
          }
        }
      }
    ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsAssistantPolicy

Description : fournit ReadOnly les autorisations requises par l'assistant des opérations Amazon AI pour effectuer des analyses sur les AWS ressources des clients pendant les enquêtes.

`AIOpsAssistantPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AIOpsAssistantPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 décembre 2024, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 3 avril 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
```

```
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
```

```
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
```

```
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
```

```
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
```

```
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
```

```
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
```

```
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
```

```
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
```

```
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleethub:Describe*",
        "iotfleethub:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
```

```
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
```

```
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
```

```
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
        "opsworks-cm:Describe*",
```

```
        "opsworks-cm:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
```

```
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
```

```
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "S3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
```

```
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
```

```
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
```

```
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
```

```
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsConsoleAdminPolicy

Description : accorde un accès complet au service Amazon AI Operations et aux autorisations requises via AWS la console. Il inclut également les autorisations permettant d'utiliser des sessions de console sensibles à l'identité.

`AIOpsConsoleAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AIOpsConsoleAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 00:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
```

```
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
```

```
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsOperatorAccess

Description : donne accès aux opérations Amazon AI APIs pour créer, mettre à jour et supprimer des enquêtes, des événements d'enquête et des ressources d'enquête. Cela inclut également ReadOnly l'accès à toutes les opérations d'IA APIs et l'utilisation de sessions basées sur l'identité.

`AIOpsOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AIOpsOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 00:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
```

```
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AIOpsReadOnlyAccess

Description : accorde ReadOnly des autorisations au service Amazon AI Operations et aux ressources requises.

`AIOpsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AIOpsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2024, 23:51 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessDeviceSetup

Description : Fournir un accès aux AlexaForBusiness services de configuration de l'appareil

`AlexaForBusinessDeviceSetup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessDeviceSetup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2019, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
```

```
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessFullAccess

Description : Accorde un accès complet aux AlexaForBusiness ressources et aux ressources connexes Services AWS

`AlexaForBusinessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC

- Heure modifiée : 1 juillet 2020, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessGatewayExecution

Description : Fournir un accès aux AlexaForBusiness services d'exécution par passerelle

`AlexaForBusinessGatewayExecution`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessGatewayExecution` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

Description : Fournir un accès aux appareils Lifesize AVS

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2020, 19:46 UTC

- Heure modifiée : 12 juin 2020, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A2IWO7UEGWV4TL"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
        "a4b:DeleteRoom",
```

```
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

Description : Cette politique permet à Alexa for Business d'effectuer des tâches automatisées planifiées par vos profils réseau.

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 mars 2019, 00:53 UTC
- Heure modifiée : 5 avril 2019, 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

Description : Fournir un accès aux appareils Poly AVS

`AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 octobre 2019, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2019, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule aux AlexaForBusiness services

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AlexaForBusinessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayAdministrator

Description : fournit un accès complet create/edit/delete APIs à Amazon API Gateway via le AWS Management Console.

`AmazonAPIGatewayAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAPIGatewayAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:34 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

Description : fournit un accès complet à invoquer APIs dans Amazon API Gateway.

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:36 UTC

- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

Description : Permet à API Gateway de transférer les journaux vers le compte de l'utilisateur.

`AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 novembre 2015, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 11 novembre 2015, 23h41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppFlowFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon AppFlow et un accès aux AWS services pris en charge en tant que source ou destination de flux (S3 et Redshift). Fournit également un accès au KMS pour le chiffrement

`AmazonAppFlowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppFlowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juin 2020, 23h30 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2022, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux flux Amazon Appflow

`AmazonAppFlowReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppFlowReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juin 2020, 23:26 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2022, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
```

```
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon AppStream via le AWS Management Console.

`AmazonAppStreamFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppStreamFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamPCAAccess

Description : Accès Amazon AppStream 2.0 à AWS Certificate Manager Private CA dans les comptes clients pour une authentification basée sur des certificats

`AmazonAppStreamPCAAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppStreamPCAAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 octobre 2022, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon AppStream via le AWS Management Console.

`AmazonAppStreamReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppStreamReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2016, 21h00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:Get*",
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAppStreamServiceAccess

Description : Politique par défaut pour le rôle AppStream de service Amazon.

`AmazonAppStreamServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAppStreamServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 novembre 2016, 04:17 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2020, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAthenaFullAccess

Description : Fournissez un accès complet à Amazon Athena et un accès étendu aux dépendances nécessaires pour permettre l'interrogation, la rédaction des résultats et la gestion des données.

`AmazonAthenaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAthenaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 16:46 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
```

```
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIFullAccess

Description : Permet d'effectuer toutes les opérations sur les ressources Amazon Augmented AI, y compris FlowDefinitions, HumanTaskUis et HumanLoops. N'autorise pas l'accès à l'équipe de travail pour créer FlowDefinitions face à la foule publique.

`AmazonAugmentedAIFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAugmentedAIFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

Description : Permet d'accéder à toutes les opérations sur HumanLoops.

`AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:20 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

Description : Permet d'effectuer toutes les opérations sur les ressources Amazon Augmented AI, y compris FlowDefinitions, HumanTaskUis et HumanLoops. Permet également d'accéder aux opérations des services intégrés à Amazon Augmented AI.

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 avril 2020, 20:47 UTC
- Heure modifiée : 22 avril 2020, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

Description : fournit à la console un accès administratif complet à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLFullAccess

Description : fournit un accès administratif complet à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAuroraDSQLFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2025, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Bedrock ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBedrockFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 décembre 2023, 15:47 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockLimitedAccess

Description : Fournit un accès limité à Amazon Bedrock ainsi qu'aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockLimitedAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBedrockLimitedAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
```

```
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockMarketplaceAccess

Description : Fournit un accès limité à Amazon Bedrock Marketplace ainsi qu'aux services connexes requis par celui-ci

`AmazonBedrockMarketplaceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBedrockMarketplaceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Bedrock

`AmazonBedrockReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBedrockReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 6 décembre 2023, 15:48 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2024, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

Description : définit les autorisations maximales des rôles IAM créés par Amazon Bedrock Studio pour exploiter les ressources Amazon Bedrock Studio.

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 août 2024, 00:24 UTC
- Heure modifiée : 01 août 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
```

```
        "bedrock:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBraketFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Braket via le SDK AWS Management Console and. Fournit également un accès aux services connexes (par exemple, S3, journaux).

`AmazonBraketFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBraketFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 août 2020, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

Description : accorde l'accès Services AWS et les ressources nécessaires à l'exécution d'un Amazon Braket Job, notamment S3, Cloudwatch, IAM et Braket

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2021, 19:34 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2021, 05:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonBraketServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Braket de créer et de gérer des AWS ressources en votre nom

`AmazonBraketServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 août 2020, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 6 août 2020, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeFullAccess

Description : fournit un accès complet à la console d'administration Amazon Chime via le. AWS Management Console

`AmazonChimeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonChimeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:15 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à la console d'administration Amazon Chime via le. AWS Management Console

`AmazonChimeReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonChimeReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDK

Description : Permet d'accéder aux opérations du SDK Amazon Chime

`AmazonChimeSDK`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonChimeSDK` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 février 2020, 21:53 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2023, 18:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service Amazon Chime SDK MediaPipelines

`AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 avril 2022, 22:02 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2023, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Chime SDK Messaging d'accéder aux AWS ressources et d'activer les fonctionnalités de messagerie

`AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 mars 2023, 01:43 UTC
- Heure modifiée : 3 mars 2023, 01:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources utilisées ou gérées par Amazon Chime

`AmazonChimeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2019, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2019, 22h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Chime d'accéder à Amazon Transcribe et Amazon Transcribe Medical en votre nom

`AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 août 2021, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 4 août 2021, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeUserManagement

Description : fournit un accès de gestion des utilisateurs à la console d'administration Amazon Chime via le. AWS Management Console

`AmazonChimeUserManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonChimeUserManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2017, 22:17 UTC
- Heure modifiée : 18 février 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
```

```
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service pour Amazon Chime VoiceConnector

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2019, 22:16 UTC

- Heure modifiée : 14 avril 2023, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudDirectoryFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudDirectoryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 février 2017, 00:41 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2017, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2017, 23:42 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2017, 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

Description : Fournit un accès complet uniquement à Amazon CloudWatch Evidently. Permet également d'accéder à Amazon S3, Amazon SNS CloudWatch, Amazon et à d'autres services connexes.

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:10 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CloudWatch Evidently

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:08 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

Description : Permet à CloudWatch Evidently Service de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 septembre 2022, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 13 septembre 2022, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

Description : accorde des autorisations d'accès complètes au service Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudWatchRUMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2021, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

Description : accorde des autorisations de lecture seule pour le service Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 15:43 UTC
- Heure modifiée : 12 juin 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon CloudWatch RUM Service à publier des données de surveillance vers d'autres AWS services concernés

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2023, 20h35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
            "AWS/RUM"
```

```
            ]
          }
        }
      }
    ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeCatalystFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2023, 16:50 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 16:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2023, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:Get*",
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeCatalystSupportAccess

Description : Permet CodeCatalyst à Amazon de créer, de mettre à jour et de résoudre AWS Support des requêtes en votre nom.

`AmazonCodeCatalystSupportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeCatalystSupportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 12:34 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 12:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

Description : fournit l'accès requis par l'agent Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 5 février 2021, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 10:13 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2020, 03:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 10h30 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2020, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

Description : accorde un accès complet à Amazon CodeGuru Reviewer et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:33 UTC
- Heure modifiée : 29 août 2020, 04:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CodeGuru Reviewer.

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:48 UTC
- Heure modifiée : 29 août 2020, 04:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon CodeGuru Reviewer puisse accéder aux ressources en votre nom.

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2019, 05:31 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2020, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
```

```
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2023, 21:03 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2023, 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

Description : fournit l'accès requis pour travailler avec les scans Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2023, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2023, 20:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

Description : fournit un accès à Amazon Cognito pour prendre en charge APIs les identités authentifiées par les développeurs depuis votre backend d'authentification.

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 mars 2015, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 24 mars 2015, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

Description : autorise le service Amazon Cognito User Pools à utiliser vos identités SES pour envoyer des e-mails

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mars 2019, 21:32 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2019, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux groupes d' Services AWS utilisateurs Amazon Cognito et aux ressources utilisées ou gérées par ces derniers

`AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 juin 2020, 22h30 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2020, 22h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoPowerUser

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon Cognito existantes. Vous aurez besoin de privilèges Compte AWS d'administrateur pour créer de nouvelles ressources Cognito.

`AmazonCognitoPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCognitoPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 mars 2015, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 27 février 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources Amazon Cognito.

`AmazonCognitoReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCognitoReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 mars 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2019, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

Description : Cette politique définit l'ensemble des autorisations autorisées pour les identités non authentifiées pour les pools d'identités Cognito. Cette politique n'est pas destinée à être utilisée comme une politique d'autorisation autonome. Il est utilisé comme rempart contre les politiques trop permissives associées aux rôles dans un pool d'identités. N'associez cette politique à aucun rôle, car le service Cognito Identity l'inclut automatiquement en tant que politique délimitée lors de la création d'informations d'identification. Les privilèges permettant d'accéder temporairement à d'autres AWS

ressources via le flux amélioré seront désormais définis par l'intersection du rôle associé à l'identité de l'utilisateur non authentifié fourni par un service et des privilèges accordés dans cette politique gérée détenue par Cognito.

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juillet 2023, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 01 novembre 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
```

```
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

Description : Cette politique définit l'ensemble des autorisations autorisées pour les identités non authentifiées pour les pools d'identités Cognito. Il n'est pas nécessaire de l'associer à votre rôle d'authentification non authentifié, car le service Cognito Identity l'inclut automatiquement en tant

que politique délimitée lors de la création d'informations d'identification. Les privilèges permettant d'accéder temporairement à d'autres AWS ressources via le flux amélioré seront désormais définis par l'intersection du rôle associé à l'identité de l'utilisateur non authentifié fourni par un service et des privilèges accordés dans cette politique gérée détenue par Cognito.

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentitiesest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 février 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 1 février 2023, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnect_FullAccess

Description : L'objectif de cette politique est d'accorder des autorisations aux utilisateurs de AWS Connect requis pour utiliser les ressources Connect. Cette politique fournit un accès complet aux ressources AWS Connect via la console Connect et le public APIs

`AmazonConnect_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonConnect_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2020, 19:54 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2023, 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
```

```
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service Amazon Connect Campaigns

`AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 septembre 2021, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2024, 20h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
        "connect:StopContact",
```

```
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectReadOnlyAccess

Description : Accorde l'autorisation de consulter les instances Amazon Connect dans votre Compte AWS.

`AmazonConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 octobre 2018, 21h00 UTC

- Heure modifiée : 19 juin 2024, 15:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Connect de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 septembre 2018, 00:21 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v26 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:UpdateProfile",
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListCalculatedAttributeDefinitions",
        "profile:ListCalculatedAttributesForProfile",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:ListEventTriggers",
        "profile:ListSegmentDefinitions",
        "profile:ListProfileAttributeValues",
        "profile:CreateSegmentEstimate",
        "profile:GetSegmentEstimate",
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetSegmentMembership",
        "profile:ListDomainLayouts",
        "profile:CreateUploadJob",
```

```
        "profile:ListUploadJobs",
        "profile:DetectProfileObjectType",
        "profile:GetSimilarProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesEventTriggerForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateEventTrigger",
        "profile:GetEventTrigger",
        "profile:UpdateEventTrigger",
        "profile:DeleteEventTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/event-triggers/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesDomainLayoutsForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomainLayout",
        "profile:UpdateDomainLayout",
        "profile:DeleteDomainLayout",
        "profile:GetDomainLayout"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/layouts/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationImportForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/upload-jobs/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListObjectTypeAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListIntegrationForCustomerProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListAccountIntegrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadForCustomerProfileObjectTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates",
        "profile:GetProfileObjectTypeTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:CreateContent",
        "wisdom:DeleteContent",
        "wisdom:CreateKnowledgeBase",
        "wisdom:GetAssistant",
        "wisdom:GetKnowledgeBase",
        "wisdom:GetContent",
        "wisdom:GetRecommendations",
        "wisdom:GetSession",
        "wisdom:NotifyRecommendationsReceived",
        "wisdom:QueryAssistant",
```

```
        "wisdom:StartContentUpload",
        "wisdom:UpdateContent",
        "wisdom:UntagResource",
        "wisdom:TagResource",
        "wisdom:CreateSession",
        "wisdom:CreateQuickResponse",
        "wisdom:GetQuickResponse",
        "wisdom:SearchQuickResponses",
        "wisdom:StartImportJob",
        "wisdom:GetImportJob",
        "wisdom:ListImportJobs",
        "wisdom:ListQuickResponses",
        "wisdom:UpdateQuickResponse",
        "wisdom:DeleteQuickResponse",
        "wisdom:PutFeedback",
        "wisdom:ListContentAssociations",
        "wisdom:CreateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplateMetadata",
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:DeleteMessageTemplate",
        "wisdom:ListMessageTemplates",
        "wisdom:SearchMessageTemplates",
        "wisdom:ActivateMessageTemplate",
        "wisdom:DeactivateMessageTemplate",
        "wisdom:CreateMessageTemplateVersion",
        "wisdom:ListMessageTemplateVersions",
        "wisdom:CreateMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:DeleteMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:RenderMessageTemplate",
        "wisdom:CreateAIAgent",
        "wisdom:CreateAIAgentVersion",
        "wisdom:DeleteAIAgent",
        "wisdom:DeleteAIAgentVersion",
        "wisdom:UpdateAIAgent",
        "wisdom:UpdateAssistantAIAgent",
        "wisdom:RemoveAssistantAIAgent",
        "wisdom:GetAIAgent",
        "wisdom:ListAIAgents",
        "wisdom:ListAIAgentVersions",
        "wisdom:CreateAIPrompt",
        "wisdom:CreateAIPromptVersion",
        "wisdom:DeleteAIPrompt",
        "wisdom:DeleteAIPromptVersion",
```

```
        "wisdom:UpdateAIPrompt",
        "wisdom:GetAIPrompt",
        "wisdom:ListAIPrompts",
        "wisdom:ListAIPromptVersions",
        "wisdom:CreateAIGuardrail",
        "wisdom:CreateAIGuardrailVersion",
        "wisdom:DeleteAIGuardrail",
        "wisdom:DeleteAIGuardrailVersion",
        "wisdom:UpdateAIGuardrail",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "wisdom:ListAIGuardrailVersions",
        "wisdom:CreateAssistant",
        "wisdom:ListTagsForResource",
        "wisdom:SendMessage",
        "wisdom:GetNextMessage",
        "wisdom:ListMessages"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesCalculatedAttributesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:CreateCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:GetCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/calculated-attributes/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateSegmentDefinition",
        "profile:GetSegmentDefinition",
        "profile:DeleteSegmentDefinition",
        "profile:CreateSegmentSnapshot",
        "profile:GetSegmentSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/segment-definitions/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWritePermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Connect de synchroniser les AWS ressources entre les régions en votre nom.

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 octobre 2023, 22:38 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:Update*",
        "connect:Delete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
        "connect:SearchContacts",
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
```

```
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Connect Voice ID

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 septembre 2021, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2021, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "voiceid:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

Description : fournit des autorisations pour utiliser les modèles Amazon Bedrock, notamment pour invoquer le profil d'inférence d'application Amazon Bedrock créé pour un domaine Amazon spécifique. DataZone

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 novembre 2024, 22h15 UTC
- Heure modifiée : 28 mai 2025, 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

Description : fournit des autorisations pour gérer l'accès au modèle Amazon Bedrock, y compris la création, le balisage et la suppression de profils d'inférence d'applications.

`AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 novembre 2024, 22:14 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 22h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Description : Politique par défaut pour le rôle DataZone de DomainExecutionRole service d'Amazon. Ce rôle est utilisé par Amazon DataZone pour cataloguer, découvrir, gérer, partager et analyser les données du DataZone domaine Amazon.

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 septembre 2023, 21:55 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2024, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
```

```
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
```

```
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
```

```
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM pour les environnements afin d'effectuer des actions d'analyse de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 septembre 2023, 23:38 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2023, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
```

```
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
```

```
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
```

```
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
```

```
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
```

```
            "glue:GetConnection",
            "glue:GetDatabase",
            "glue:GetDatabases",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTables",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:ListSchemas",
            "glue:ListJobs",
            "glue:NotifyEvent",
            "glue:PutWorkflowRunProperties",
            "glue:ResetJobBookmark",
            "glue:ResumeWorkflowRun",
            "glue:SearchTables",
            "glue:StartBlueprintRun",
            "glue:StartCrawler",
            "glue:StartCrawlerSchedule",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
            "glue:StopCrawler",
            "glue:StopCrawlerSchedule",
            "glue:StopWorkflowRun",
            "glue:UpdateBlueprint",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
            "glue:UpdateConnection",
            "glue:UpdateCrawler",
            "glue:UpdateCrawlerSchedule",
            "glue:UpdateDatabase",
            "glue:UpdateJob",
            "glue:UpdatePartition",
            "glue:UpdateTable",
            "glue:UpdateWorkflow",
            "iam:GetRole",
            "iam:GetRolePolicy",
            "iam:List*",
            "iam:PassRole",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:Decrypt",
            "kms:Encrypt",
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:ListKeys",
            "kms:Verify",
            "kms:Sign",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
```

```
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone via le système AWS Management Console ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis par Amazon.

`AmazonDataZoneFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:06 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
```

```
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneFullUserAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone, mais n'autorise pas la gestion des domaines, des utilisateurs ou des comptes associés.

`AmazonDataZoneFullUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneFullUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2024, 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
```

```
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
```

```
            "datazone:ListAssetRevisions",
            "datazone:ListDataProductRevisions",
            "datazone:ListDataSourceRunActivities",
            "datazone:ListDataSourceRuns",
            "datazone:ListDataSources",
            "datazone:ListDomainUnitsForParent",
            "datazone:ListEntityOwners",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
            "datazone:ListEnvironmentProfiles",
            "datazone:ListEnvironments",
            "datazone:ListGroupsForUser",
            "datazone:ListLineageNodeHistory",
            "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
            "datazone:ListNotifications",
            "datazone:ListPolicyGrants",
            "datazone:ListProjectMemberships",
            "datazone:ListProjects",
            "datazone:ListRules",
            "datazone:ListSubscriptionGrants",
            "datazone:ListSubscriptionRequests",
            "datazone:ListSubscriptionTargets",
            "datazone:ListSubscriptions",
            "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
            "datazone:ListWarehouseMetadata",
            "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
            "datazone:RejectPredictions",
            "datazone:RejectSubscriptionRequest",
            "datazone:RemoveEntityOwner",
            "datazone:RemovePolicyGrant",
            "datazone:RevokeSubscription",
            "datazone:Search",
            "datazone:SearchGroupProfiles",
            "datazone:SearchListings",
            "datazone:SearchRules",
            "datazone:SearchTypes",
            "datazone:SearchUserProfiles",
            "datazone:StartDataSourceRun",
            "datazone:StartMetadataGenerationRun",
            "datazone:UpdateAssetFilter",
            "datazone:UpdateDataSource",
            "datazone:UpdateDomainUnit",
            "datazone:UpdateEnvironment",
            "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
```

```
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Description : La politique accorde des autorisations permettant à Amazon DataZone d'activer les autorisations de publication et d'accès aux données.

`AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:21 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2025, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

Description : fournit un accès complet à Amazon DataZone APIs

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 mars 2023, 18:24 UTC
- Heure modifiée : 26 mars 2023, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à la version préliminaire d'Amazon DataZone via le AWS Management Console. Fournit également un accès sélectif à d'autres services connexes.

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 mars 2023, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 13 juillet 2023, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM qu'il utilise pour déployer des projets d'analyse de données. DataZone utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 mars 2023, 02:54 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2023, 02:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
```

```
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

Description : Amazon DataZone crée des rôles IAM pour les projets afin d'effectuer des actions d'analyse de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 mars 2023, 02:51 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2023, 02:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
```

```
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
```

```
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
```

```
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

Description : Amazon DataZone est un service de gestion des données qui vous permet de cataloguer, de découvrir, de gérer, de partager et d'analyser vos données. Avec Amazon DataZone, vous pouvez partager et accéder à vos données entre différents comptes et régions prises en charge. Amazon DataZone simplifie votre expérience sur l'ensemble AWS des services, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Redshift, Amazon Athena AWS , Glue et AWS Lake Formation.

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:19 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
```

```
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Description : cette politique autorise Amazon DataZone à publier les données Amazon Redshift dans le catalogue. Cela donne également à Amazon l' DataZone autorisation d'accorder ou de révoquer l'accès aux ressources publiées par Amazon Redshift ou Amazon Redshift Serverless dans le catalogue.

`AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 septembre 2023, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 07 mars 2025, 00:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Description : La AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary politique est la liste des autorisations autorisées sur un rôle d'exécution créé dans un SageMaker environnement fourni par Amazon DataZone.

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:01 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2024, 23h06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
```

```
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
```

```
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
```

```
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
```

```
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
```

```
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
```

```
            "athena:GetWorkGroup",
            "athena:ImportNotebook",
            "athena:ListDatabases",
            "athena:ListDataCatalogs",
            "athena:ListEngineVersions",
            "athena:ListNamedQueries",
            "athena:ListPreparedStatements",
            "athena:ListQueryExecutions",
            "athena:ListTableMetadata",
            "athena:ListTagsForResource",
            "athena:ListWorkGroups",
            "athena:StartCalculationExecution",
            "athena:StartQueryExecution",
            "athena:StartSession",
            "athena:StopCalculationExecution",
            "athena:StopQueryExecution",
            "athena:TerminateSession",
            "athena:UpdateNamedQuery",
            "athena:UpdateNotebook",
            "athena:UpdateNotebookMetadata",
            "athena:UpdatePreparedStatement",
            "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
            "cloudformation:GetTemplateSummary",
            "cloudformation:ListStackResources",
            "cloudwatch:DeleteAlarms",
            "cloudwatch:DescribeAlarms",
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:GetMetricStatistics",
            "cloudwatch:ListMetrics",
            "cloudwatch:PutMetricAlarm",
            "cloudwatch:PutMetricData",
            "codebuild:BatchGetBuilds",
            "codebuild:StartBuild",
            "codecommit:BatchGetRepositories",
            "codecommit:CreateRepository",
            "codecommit:GetRepository",
            "codecommit:List*",
            "codecommit:GitPull",
            "codecommit:GitPush",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
```

```
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
```

```
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
```

```
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
```

```
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Description : La AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy politique accorde à Amazon DataZone les autorisations requises pour accorder aux utilisateurs l'accès aux différentes ressources de l' SageMaker environnement.

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:34 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2024, 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

Description : La AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy politique accorde à Amazon DataZone les autorisations nécessaires pour interagir avec Amazon SageMaker.

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2024, 23:32 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveFullAccess

Description : fournit un accès complet au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console

`AmazonDetectiveFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDetectiveFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2020, 17:57 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2023, 19:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

Description : fournit aux enquêteurs un accès au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console. Cette politique accorde l'autorisation de plonger dans Detective à des fins d'enquête et un accès écrit limité à Guardduty.

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2023, 15:24 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 03:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveMemberAccess

Description : fournit aux membres un accès au service Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console.

`AmazonDetectiveMemberAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDetectiveMemberAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 janvier 2023, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2023, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

Description : fournit aux organisations un accès leur permettant de gérer l'administrateur délégué pour Amazon Detective et un accès limité aux dépendances de l'interface utilisateur de la console. Cela donne également l'autorisation de créer un rôle lié à un service pour Detective.

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 mars 2023, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 2 mars 2023, 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Detective de passer des appels de service en votre nom

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2021, 19:47 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2021, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

Description : La politique accorde un accès complet à la console DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2021, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDevOpsGuruFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:38 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

Description : Fournissez un accès pour activer et gérer Amazon DevOps Guru au sein d'une organisation.

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2021, 23h50 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2021, 23h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la console Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:34 UTC

- Heure modifiée : 25 août 2022, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon puisse accéder DevOpsGuru à vos ressources.

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 10:24 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2023, 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
```

```
        "lambda:GetPolicy",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

Description : Permet de télécharger les journaux de réplication DMS vers les journaux Cloudwatch du compte client.

`AmazonDMSCloudWatchLogsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 janvier 2016, 23:44 UTC
- Heure modifiée : 23 mai 2023, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSRedshiftS3Role

Description : Permet de gérer les paramètres S3 pour les points de terminaison Redshift pour DMS.

`AmazonDMSRedshiftS3Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDMSRedshiftS3Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2016, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2019, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDMSVPCManagementRole

Description : Permet de gérer les paramètres VPC pour les configurations client AWS gérées

`AmazonDMSVPCManagementRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDMSVPCManagementRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 novembre 2015, 16:33 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon DocumentDB-Elastic de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 14:17 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2022, 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon DocumentDB avec la compatibilité MongoDB à l'aide du. AWS Management Console Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte, des autorisations pour créer et

modifier des EC2 instances Amazon et des configurations VPC, des autorisations pour afficher et répertorier les clés sur Amazon KMS, et un accès complet à Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDocDBConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
```

```
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
```

```
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBElasticFullAccess

Description : fournit un accès complet aux clusters élastiques Amazon DocumentDB et aux autres autorisations requises pour ses dépendances EC2, notamment KMS CloudWatch et SecretsManager IAM.

`AmazonDocDBElasticFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDocDBElasticFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 juin 2023, 13:51 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DocDB-Elastic et aux métriques. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juin 2023, 14:37 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2023, 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DocumentDB compatible avec MongoDB. Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte et un accès complet à Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDocDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20:21 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2019, 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
```

```
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
```

```
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DocumentDB compatible avec MongoDB. Notez que cette politique accorde également l'accès aux ressources Amazon RDS et Amazon Neptune.

`AmazonDocDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDocDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 janvier 2019, 20h30 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2019, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDRSVPCManagement

Description : Permet de gérer les paramètres VPC pour les configurations client gérées par Amazon

`AmazonDRSVPCManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDRSVPCManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 septembre 2015, 00:09 UTC
- Heure modifiée : 2 septembre 2015, 00:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon DynamoDB via le. AWS Management Console

`AmazonDynamoDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDynamoDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 29 janvier 2021, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
```

```
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon DynamoDB

`AmazonDynamoDBFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDynamoDBFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 mai 2025, 14:52 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ DynamoDBPipeline.html. Provides full access to Amazon DynamoDB including Export/Import utilisation de AWS Data Pipeline via le AWS Management Console.

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2015, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon DynamoDB via le. AWS Management Console

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2024, 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEBSCSIDriverPolicy

Description : Politique IAM qui permet au compte du service de chauffeur CSI de passer des appels vers des services connexes, par exemple en votre EC2 nom.

`AmazonEBSCSIDriverPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEBSCSIDriverPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 avril 2022, 17:24 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
```

```
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon ECR

`AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2020, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

Description : fournit un accès complet aux référentiels Amazon EC2 Container Registry, mais n'autorise pas la suppression de référentiels ni les modifications de politique.

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 20h48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

Description : permet d'extraire des images depuis les référentiels Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 octobre 2024, 16:58 UTC
- Heure modifiée : 4 octobre 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
```

```
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux référentiels Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 décembre 2015, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique des tâches pour Amazon EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 mai 2016, 23:25 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2018, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

Description : Politique d'activation des CloudWatch événements pour le service de EC2 conteneurs

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 30 mai 2017, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2023, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Description : Politique par défaut pour le EC2 rôle Amazon pour Amazon EC2 Container Service.

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mars 2015, 18:45 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2023, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ContainerServiceRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon ECS.

`AmazonEC2ContainerServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ContainerServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 16:14 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2016, 13:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2FullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon EC2 via le AWS Management Console.

`AmazonEC2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 02:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EC2 via le AWS Management Console.

`AmazonEC2ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 décembre 2024, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

Description : Permet EC2 d'accéder au compartiment S3 pour télécharger la révision. Ce rôle est requis par l' CodeDeploy agent sur les EC2 instances.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2017, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

Description : fournit un accès EC2 limité au compartiment S3 pour télécharger la révision. Ce rôle est requis par l' CodeDeploy agent sur les EC2 instances.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 août 2020, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 20 janvier 2022, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Description : Politique par défaut pour le EC2 rôle de service Amazon Role for Data Pipeline.

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2016, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RoleforSSM

Description : Cette politique sera bientôt obsolète. Veuillez utiliser la SSMManaged InstanceCore politique d'Amazon pour activer AWS les fonctionnalités principales du service Systems Manager sur EC2 les instances. Pour plus d'informations, voir https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup -instance-profile.html

`AmazonEC2RoleforSSM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2RoleforSSM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:48 UTC
- Heure modifiée : 24 janvier 2019, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

Description : Politique gérée pour le rôle LaunchWizard de service Amazon pour EC2

`AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 08:05 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2024, 22h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique pour Amazon EC2 Spot Fleet

`AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 août 2016, 18:27 UTC
- Heure modifiée : 18 février 2019, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Description : Permet à EC2 Spot Fleet de demander, résilier et étiqueter des instances Spot en votre nom.

`AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 juin 2017, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2020, 19h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECS_FullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources Amazon ECS et active les fonctionnalités ECS via l'accès à d'autres ressources de AWS service VPCs, notamment les groupes Auto Scaling et les CloudFormation stacks.

`AmazonECS_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonECS_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2017, 21:36 UTC
- Heure modifiée : 13 août 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v21 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
```

```
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:StopDeployment",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
```

```
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à Amazon ECS Compute de gérer vos EC2 instances et les ressources associées dans le cadre des instances gérées par ECS

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 mars 2025, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 28 mars 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

Description : fournit un accès administratif à l'autorité de certification privée, à AWS Secrets Manager et aux autres entités Services AWS nécessaires pour gérer les fonctionnalités TLS d'ECS Service Connect en votre nom.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 janvier 2024, 20:08 UTC
- Heure modifiée : 19 janvier 2024, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

Description : Permet d'accéder aux autres ressources AWS de service nécessaires pour gérer les volumes associés aux charges de travail ECS en votre nom.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 janvier 2024, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 28 mai 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

Description : Permet d'accéder aux autres ressources de AWS service nécessaires pour gérer en votre nom la fonctionnalité VPC Lattice dans les charges de travail ECS.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 20:02 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à Amazon ECS de gérer votre cluster.

`AmazonECSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 octobre 2017, 01:18 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 21h22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Description : donne accès à d'autres ressources de AWS service nécessaires à l'exécution des tâches Amazon ECS

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2017, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEFSCSIDriverPolicy

Description : fournit un accès de gestion aux ressources EFS et un accès en lecture à EC2

`AmazonEFSCSIDriverPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEFSCSIDriverPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKS_CNI_Policy

Description : Cette politique fournit au plug-in Amazon VPC CNI (amazon-vpc-cni-k8s) les autorisations dont il a besoin pour modifier la configuration de l'adresse IP sur vos nœuds de travail EKS. Cet ensemble d'autorisations permet au CNI de répertorier, de décrire et de modifier les interfaces réseau élastiques en votre nom. Plus d'informations sur le plugin AWS VPC CNI sont disponibles ici : 8s https://github.com/aws/ amazon-vpc-cni-k

`AmazonEKS_CNI_Policy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKS_CNI_Policy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2024, 20h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSBlockStoragePolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources de stockage par blocs du cluster.

`AmazonEKSBlockStoragePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSBlockStoragePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2024, 20:18 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2024, 20h18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
```

```
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSClusterPolicy

Description : cette politique fournit à Kubernetes les autorisations dont il a besoin pour gérer les ressources en votre nom. Kubernetes nécessite des CreateTags autorisations Ec2 : pour placer des informations d'identification sur les EC2 ressources, y compris, mais sans s'y limiter, les instances, les groupes de sécurité et les interfaces réseau élastiques.

`AmazonEKSClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSClusterPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSComputePolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources de calcul du cluster.

`AmazonEKSComputePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSComputePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 novembre 2024, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 20 juin 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Amazon EKS de gérer les AWS ressources du connecteur EKS

`AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 septembre 2021, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 4 septembre 2021, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com",
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter le tableau de bord dans la console Amazon EKS. Le tableau de bord regroupe les informations relatives à plusieurs clusters et aux ressources associées à l'aide d' AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2025, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2025, 17:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet au tableau de bord Amazon EKS d'accéder aux informations de l'entreprise et de les afficher. Cette politique permet au service EKS Dashboard de recueillir des informations sur la structure et les comptes de votre AWS organisation.

`AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 mai 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 8 mai 2025, 19:07 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

Description : donne accès à d'autres ressources AWS de service nécessaires pour exécuter les pods Amazon EKS sur AWS Fargate

`AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2019, 04:34 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires à Amazon EKS pour exécuter des tâches fargate

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 novembre 2019, 04:36 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 04:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources d'équilibrage de charge du cluster.

`AmazonEKSLoadBalancingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSLoadBalancingPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2024, 20:18 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2025, 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

Description : Cette politique fournit des autorisations aux instances du plan de contrôle du cluster local EKS exécutées dans votre compte afin de gérer les ressources en votre nom.

`AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 août 2022, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
```

```
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon EKS Local à appeler AWS les services en votre nom.

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 août 2022, 21:53 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSNetworkingPolicy

Description : Politique associée au rôle de cluster EKS qui accorde des autorisations pour gérer les ressources réseau du cluster.

`AmazonEKSNetworkingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSNetworkingPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2024, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2024, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSServicePolicy

Description : Cette politique permet à Amazon Elastic Container Service for Kubernetes de créer et de gérer les ressources nécessaires au fonctionnement des clusters EKS.

`AmazonEKSServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSServicePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:08 UTC
- Heure modifiée : 14 octobre 2024, 21h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon EKS puisse appeler les AWS services en votre nom.

`AmazonEKSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 février 2020, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 20 juin 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "shield:DescribeProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSVPCResourceController

Description : Politique utilisée par le contrôleur de ressources VPC pour gérer ENI et IPs pour les nœuds de travail.

`AmazonEKSVPCResourceController`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSVPCResourceController` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 août 2020, 00:55 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

Description : Cette politique permet aux nœuds de travail Amazon EKS de se connecter aux clusters Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2024, 20:03 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 20h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEKSWorkerNodePolicy

Description : Cette politique permet aux nœuds de travail Amazon EKS de se connecter aux clusters Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEKSWorkerNodePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2018, 21:09 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElastiCacheFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon ElastiCache via le AWS Management Console.

`AmazonElastiCacheFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElastiCacheFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 03:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon ElastiCache via le AWS Management Console.

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

Description : fournit un accès administratif aux ressources publiques Amazon ECR

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

Description : fournit un accès complet aux référentiels publics Amazon ECR, mais n'autorise pas la suppression de référentiels ni les modifications de politique.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:16 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 16:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux référentiels publics Amazon ECR.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

Description : fournit un accès client root à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:27 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

Description : fournit un accès client en lecture seule à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:24 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

Description : fournit un accès client en lecture et en écriture à un système de fichiers Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 janvier 2020, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2020, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EFS via le AWS Management Console.

`AmazonElasticFileSystemFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2015, 16:22 UTC

- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
```

```
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EFS via le AWS Management Console.

`AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2015, 16:25 UTC
- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Elastic File System de gérer les AWS ressources en votre nom

`AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 novembre 2019, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 7 novembre 2024, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticFileSystemsUtils

Description : Permet aux clients d'utiliser AWS Systems Manager pour gérer automatiquement le package Amazon EFS utilities (amazon-efs-utils) sur leurs EC2 instances et de recevoir des notifications de succès/d'échec du montage du système de fichiers EFS. CloudWatchLog

`AmazonElasticFileSystemsUtils`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticFileSystemsUtils` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 septembre 2020, 15:16 UTC
- Heure modifiée : 29 septembre 2020, 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
```

```
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon Elastic MapReduce Editors.

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2018, 21:55 UTC
- Heure modifiée : 9 février 2023, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

Description : Amazon Elastic MapReduce pour Auto Scaling. Rôle permettant à Auto Scaling d'ajouter et de supprimer des instances de votre cluster EMR.

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 novembre 2016, 01:09 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2016, 01:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Description : Politique par défaut pour le rôle Amazon Elastic MapReduce for EC2 Service.

`AmazonElasticMapReduceforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2017, 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
```

```
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceFullAccess

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Fournit un accès complet à Amazon Elastic MapReduce et aux services sous-jacents dont il a besoin, tels que EC2 S3

`AmazonElasticMapReduceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2019, 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

Description : Politique permettant à EMR de créer, de décrire et de supprimer des groupes de EC2 placement.

`AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 septembre 2020, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 29 septembre 2020, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Elastic MapReduce via le AWS Management Console.

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2020, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticMapReduceRole

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Politique par défaut pour le rôle de MapReduce service Amazon Elastic.

`AmazonElasticMapReduceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticMapReduceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon Elasticsearch Service à accéder à d'autres AWS services tels que la EC2 mise en réseau APIs en votre nom.

`AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 juillet 2017, 00:15 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2023, 06:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

Description : accorde aux utilisateurs un accès complet à Elastic Transcoder et l'accès aux services associés requis pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 avril 2018, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

Description : autorise les utilisateurs à modifier les préréglages, à soumettre des tâches et à consulter les paramètres d'Elastic Transcoder. Cette politique accorde également un accès en lecture seule à d'autres services requis pour utiliser la console Elastic Transcode, notamment S3, IAM et SNS.

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juin 2018, 21:12 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

Description : accorde aux utilisateurs un accès en lecture seule à Elastic Transcoder et un accès de liste aux services associés.

`AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juin 2018, 21:09 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonElasticTranscoderRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoderRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonElasticTranscoderRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 13 juin 2019, 22:48 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRCleanupPolicy

Description : autorise les actions requises par EMR pour arrêter et supprimer des AWS EC2 ressources si le rôle de service EMR a perdu cette capacité.

`AmazonEMRCleanupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 septembre 2017, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 29 septembre 2020, 21:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

Description : autorise l'accès à d'autres ressources de AWS service requises pour exécuter Amazon EMR

`AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 décembre 2020, 00:38 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
```

```
        "eks:DescribePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon EMR

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:50 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
```

```
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EMR et aux métriques associées CloudWatch .

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:39 UTC
- Heure modifiée : 2 août 2023, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

Description : autorise l'accès aux autres ressources de AWS service nécessaires au fonctionnement d'Amazon EMRServerless

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 mai 2022, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEMRServicePolicy_v2

Description : Cette politique est utilisée pour le rôle de service Amazon EMR et ne doit PAS être utilisée pour les autres utilisateurs ou rôles IAM de votre compte. La politique accorde des autorisations pour créer et gérer les ressources associées à EMR et aux services connexes nécessaires au fonctionnement de votre cluster EMR.

`AmazonEMRServicePolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEMRServicePolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 mars 2021, 01:11 UTC
- Heure modifiée : 3 mars 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
      "StringEquals" : {
        "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:CreateFleet",
      "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
      "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
      "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    ]
  },
  {
    "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
      "ec2:DeleteLaunchTemplate",
      "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESCognitoAccess

Description : fournit un accès limité au service de configuration Amazon Cognito.

`AmazonESCognitoAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonESCognitoAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2018, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de configuration Amazon ES.

`AmazonESFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonESFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 octobre 2015, 19:14 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2015, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonESReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de configuration Amazon ES.

`AmazonESReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonESReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 octobre 2015, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2018, 03:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder EventBridge aux ressources de Secret Manager en votre nom.

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 février 2021, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 29 mai 2025, 21h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 juillet 2019, 14:08 UTC

- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 01:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgePipesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:03 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

Description : fournit un accès en lecture seule et à l'opérateur (possibilité d'arrêter et de démarrer l'exécution de Pipes) à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2022, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 11 juillet 2019, 13:59 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
```

```
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

Description : La politique AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess gérée autorise l'utilisation de toutes les actions du EventBridge planificateur pour les plannings et les groupes de plannings.

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 16 mai 2025, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

Description : La politique AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess gérée accorde des autorisations en lecture seule pour consulter les détails de vos plannings et de vos groupes de plannings

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 18:50 UTC
- Heure modifiée : 16 mai 2025, 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2019, 23h12 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2019, 23h12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2019, 23h05 UTC
- Heure modifiée : 1 mai 2020, 00:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations aux règles gérées créées par les EventBridge schémas Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2019, 01:10 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2019, 01:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonEVSServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations à EVS pour gérer les ressources en votre nom

`AmazonEVSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 mai 2025, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 16 mai 2025, 23h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFISServiceRolePolicy

Description : Politique permettant à la AWS FIS de gérer le suivi et la sélection des ressources pour les expériences.

`AmazonFISServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2020, 21:18 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2022, 09:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonForecastFullAccess

Description : donne accès à toutes les actions pour Amazon Forecast

`AmazonForecastFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonForecastFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 01:52 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2019, 01:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

Description : donne accès à toutes les actions d'Amazon Fraud Detector

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 22:46 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFreeRTOSFullAccess

Description : Politique d'accès complet pour Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFreeRTOSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

Description : Permet à l'utilisateur d'accéder à la mise à jour OTA d'Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 août 2018, 22:43 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2020, 17:47 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon FSx et un accès aux AWS services associés via le AWS Management Console.

`AmazonFSxConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFSxConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2025, 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
```

```
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon FSx et un accès aux AWS services associés via le AWS Management Console.

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2025, 15:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon FSx et aux AWS services associés.

`AmazonFSxFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFSxFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:34 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2025, 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
```

```
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
```

```
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon FSx.

`AmazonFSxReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonFSxReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 16:33 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonFSxServiceRolePolicy

Description : Permet FSx à Amazon de gérer les AWS ressources en votre nom

`AmazonFSxServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 10:38 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2024, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGlacierFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Glacier via le AWS Management Console.

`AmazonGlacierFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGlacierFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGlacierReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Glacier via le AWS Management Console.

`AmazonGlacierReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGlacierReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2016, 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaAthenaAccess

Description : cette politique accorde l'accès à Amazon Athena et aux dépendances nécessaires pour permettre l'interrogation et l'écriture des résultats dans s3 à partir du plug-in Amazon Athena dans Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaAthenaAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGrafanaAthenaAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 novembre 2021, 17:11 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2021, 17:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
```

```
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Description : Cette politique accorde l'accès à Amazon CloudWatch et aux dépendances nécessaires pour l'utiliser CloudWatch comme source de données dans Amazon Managed Grafana.

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 mars 2023, 22:41 UTC
- Heure modifiée : 24 mars 2023, 22:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaRedshiftAccess

Description : cette politique accorde un accès limité à Amazon Redshift et aux dépendances nécessaires pour utiliser le plug-in Amazon Redshift dans Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaRedshiftAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGrafanaRedshiftAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 novembre 2021, 23h15 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2021, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 8 novembre 2022, 23:10 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2022, 23h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonGrafanaManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyFullAccess

Description : fournit un accès complet pour utiliser Amazon GuardDuty.

`AmazonGuardDutyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGuardDutyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2024, 22h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtectionPlan",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

Description : fournit un accès complet pour utiliser Amazon GuardDuty

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2025, 20:22 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2025, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToMalwareProtectionPlan",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

Description : la protection contre les GuardDuty programmes malveillants utilise le rôle lié au service (SLR) nommé. AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Ce rôle lié au service permet à la protection contre les GuardDuty programmes malveillants d'effectuer des analyses sans agent pour détecter les logiciels malveillants. Il permet GuardDuty de créer des instantanés dans votre compte et de partager les instantanés avec le compte de GuardDuty service pour détecter les logiciels malveillants. Il évalue ces instantanés partagés et inclut les métadonnées d' EC2 instance récupérées dans les résultats de la protection contre les GuardDuty logiciels malveillants. Le rôle AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection lié au service fait confiance au service malware-protection.guardduty.amazonaws.com pour assumer le rôle.

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juillet 2022, 19:06 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2024, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
```

```
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux GuardDuty ressources Amazon

`AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 23h07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

Description : Activez l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par Amazon Guard Duty

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 novembre 2017, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHealthLakeFullAccess

Description : fournit un accès complet au HealthLake service Amazon.

`AmazonHealthLakeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHealthLakeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 01:07 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 01:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au HealthLake service Amazon.

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 02:43 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Honeycode via le AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Honeycode via le AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon Honeycode puisse accéder à vos ressources.

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2020, 18:03 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2020, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

Description : fournit un accès complet à Honeycode Team Association via le SDK AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
```

```
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Honeycode Team Association via le SDK AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2020, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

Description : fournit un accès complet au Honeycode Workbook via le SDK AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au Honeycode Workbook via le AWS Management Console et le SDK.

`AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité sans agent

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 novembre 2023, 15:18 UTC

- Heure modifiée : 20 novembre 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2FullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector et à d'autres services connexes tels que les organisations.

`AmazonInspector2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspector2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 19:10 UTC
- Heure modifiée : 25 avril 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2FullAccess_v2

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector et à d'autres services connexes, tels que les organisations dont l'accès organisationnel est restreint.

`AmazonInspector2FullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspector2FullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juillet 2025, 16:07 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2025, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
            "agentless.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:*:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:*:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

Description : Il s'agit d'une politique gérée que le client doit associer à ses rôles pour communiquer avec le service d'inspection pour les scans CIS

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 janvier 2024, 16:31 UTC
- Heure modifiée : 24 janvier 2024, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service Amazon inspector2 et aux services de support pertinents

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2022, 14:45 UTC
- Heure modifiée : 22 septembre 2023, 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 novembre 2021, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Inspector.

`AmazonInspectorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspectorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Inspector.

`AmazonInspectorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonInspectorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2019, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonInspectorServiceRolePolicy

Description : accorde à Amazon Inspector l'accès Services AWS nécessaire pour effectuer des évaluations de sécurité

`AmazonInspectorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 novembre 2017, 15:48 UTC
- Heure modifiée : 11 septembre 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKendraFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Kendra via le. AWS Management Console

`AmazonKendraFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKendraFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:15 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKendraReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon Kendra via le. AWS Management Console

`AmazonKendraReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKendraReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:13 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2021, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesFullAccess

Description : Fournir un accès complet à Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKeyspacesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2020, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 avril 2020, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

Description : Fournissez un accès en lecture seule à Amazon Keyspaces et aux services associés AWS .

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 septembre 2023, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Kinesis Analytics via AWS Management Console le.

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 septembre 2016, 19:01 UTC
- Heure modifiée : 21 septembre 2016, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Kinesis Analytics via le. AWS Management Console

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 septembre 2016, 18:16 UTC
- Heure modifiée : 21 septembre 2016, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les flux de livraison Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisFirehoseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 18:45 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2015, 18:45 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les flux de diffusion Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2015, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2015, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisFullAccess

Description : Fournit un accès complet à tous les flux via le AWS Management Console.

`AmazonKinesisFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les flux via le AWS Management Console.

`AmazonKinesisReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Kinesis Video Streams via AWS Management Console le.

`AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 01 décembre 2017, 23:27 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2017, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Kinesis Video Streams via AWS Management Console le.

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2017, 23:14 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2017, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

Description : Accès complet à l'assistant de AWS lancement et aux autres services requis.

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 août 2020, 17:47 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2023, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
```

```
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
```

```
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
```

```
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
```

```
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
```

```
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLog*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

Description : Accès complet à l'assistant de AWS lancement et aux autres services requis.

`AmazonLaunchWizardFullAccessV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLaunchWizardFullAccessV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 septembre 2023, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 1 septembre 2023, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
```

```
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
```

```
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
```

```
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IamActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
```

```
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexChannelsAccess

Description : Cette politique permet aux clients d'appeler Lex Runtime depuis les canaux

`AmazonLexChannelsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 janvier 2021, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lex via le AWS Management Console. Permet également de créer des rôles liés au service Lex et d'accorder à Lex les autorisations nécessaires pour invoquer un ensemble limité de fonctions Lambda.

`AmazonLexFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLexFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:20 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lex.

`AmazonLexReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLexReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:13 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2024, 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
```

```
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
```

```
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexReplicationPolicy

Description : Permet à Amazon Lex de répliquer les ressources Lex entre les régions en votre nom.

`AmazonLexReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 31 janvier 2024, 23h29 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
```

```
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexRunBotsOnly

Description : Permet d'accéder à Amazon Lex Conversational. APIs

`AmazonLexRunBotsOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLexRunBotsOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2017, 23:06 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 00:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLexV2BotPolicy

Description : Permet aux robots Lex V2 d'accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonLexV2BotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 janvier 2021, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2021, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

Description : fournit un accès complet aux opérations d'Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 avril 2021, 15:52 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2021, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lookoutequipment:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Equipments

`AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 mai 2021, 16:47 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutMetricsFullAccess

Description : donne accès à toutes les actions pour Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutMetricsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mai 2021, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 7 mai 2021, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

Description : donne accès à toutes les actions en lecture seule pour Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mai 2021, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 4 janvier 2022, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
```

```
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lookout for Vision et un accès étendu aux dépendances de service et de console requises.

`AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2021, 19:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances de service et de console requises.

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 11 mai 2021, 19:32 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2021, 02:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonLookoutVisionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutVisionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:24 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Lookout for Vision et un accès limité aux dépendances requises.

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2021, 19:11 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2021, 03:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

Description : autorise les utilisateurs à demander des prédictions par lots à Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 09 avril 2015, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

Description : fournit un accès de création pour les ressources Amazon Machine Learning non prédictives.

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 29 juin 2016, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

Description : accorde aux utilisateurs l'autorisation de créer et de supprimer le point de terminaison en temps réel pour les modèles Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:32 UTC

- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

Description : autorise les utilisateurs à demander des prédictions en temps réel à Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

Description : Permet au Machine Learning de configurer et d'utiliser vos clusters Redshift et vos emplacements intermédiaires S3 pour la source de données Redshift.

`AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 juin 2020, 18h00 UTC

- Heure modifiée : 24 juin 2020, 18h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Macie.

`AmazonMacieFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMacieFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 14:54 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2022, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieHandshakeRole

Description : accorde l'autorisation de créer le rôle lié à un service d'Amazon Macie.

`AmazonMacieHandshakeRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMacieHandshakeRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 juin 2018, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 28 juin 2018, 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Macie.

`AmazonMacieReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMacieReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 juin 2023, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 15 juin 2023, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieServiceRole

Description : accorde à Macie un accès en lecture seule aux dépendances des ressources de votre compte afin de permettre l'analyse des données.

`AmazonMacieServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMacieServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 14:53 UTC
- Heure modifiée : 14 août 2017, 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMacieServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service pour Amazon Macie

`AmazonMacieServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2018, 22:17 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2022, 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Managed Blockchain via le AWS Management Console

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 avril 2019, 21:23 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2019, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonManagedBlockchainFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 avril 2019, 21:39 UTC

- Heure modifiée : 29 avril 2019, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2019, 18:17 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2019, 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Amazon Managed Blockchain

`AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 janvier 2020, 19:51 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2020, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMCSFullAccess

Description : Fournir un accès complet au service Apache Cassandra géré par Amazon

`AmazonMCSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMCSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 13:45 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2020, 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMCSReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule au service Apache Cassandra géré par Amazon

`AmazonMCSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMCSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 13:46 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2020, 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMechanicalTurkFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les fonctionnalités APIs d'Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMechanicalTurkFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMechanicalTurkReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule APIs dans Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMechanicalTurkReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2015, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 21h06 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMemoryDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon MemoryDB via le. AWS Management Console

`AmazonMemoryDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMemoryDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2021, 19:24 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2021, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon MemoryDB via le. AWS Management Console

`AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2021, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2021, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les rapports, y compris les données financières pour toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux rapports non financiers pour toutes les ressources de l'application.

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

Description : fournit un accès en écriture uniquement pour saisir les données d'événements pour toutes les ressources de l'application. (Recommandé pour l'intégration du SDK)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMonitronFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Monitron

`AmazonMonitronFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMonitronFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2020, 22:40 UTC
- Heure modifiée : 8 juin 2022, 16:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQApiFullAccess

Description : fournit un accès complet à AmazonMQ via notre API/SDK.

`AmazonMQApiFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMQApiFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQApiReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AmazonMQ via notre API/SDK.

`AmazonMQApiReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMQApiReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQFullAccess

Description : fournit un accès complet à AmazonMQ via le. AWS Management Console

`AmazonMQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 15:28 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AmazonMQ via le. AWS Management Console

`AmazonMQReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMQReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2017, 15h30 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2017, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMQServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés à un service pour AWS Amazon MQ

`AmazonMQServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 novembre 2020, 16:07 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2020, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon MSK Connect

`AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2021, 10:18 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2021, 09:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKFullAccess

Description : Fournissez un accès complet à Amazon MSK et les autres autorisations requises pour ses dépendances.

`AmazonMSKFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMSKFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2019, 22:07 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2023, 11:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMSKReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon MSK

`AmazonMSKReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonMSKReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2019, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2019, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonMWAAServiceRolePolicy

Description : Le rôle lié au service utilisé par Amazon Managed Workflows pour Apache Airflow.

`AmazonMWAAServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 novembre 2020, 14:13 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 00:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Description : Cette politique donne accès aux ressources nécessaires aux utilisateurs du profil de lancement de Nimble Studio. Associez cette politique aux EC2 instances créées par Nimble Studio Builder.

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- Heure modifiée : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

Description : cette politique accorde l'accès aux ressources Amazon Nimble Studio associées à l'administrateur du studio et aux ressources de studio associées dans d'autres services. Associez cette politique au rôle d'administrateur associé à votre studio.

`AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:47 UTC
- Heure modifiée : 22 septembre 2023, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
```

```
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonNimbleStudio-StudioUser

Description : cette politique accorde l'accès aux ressources Amazon Nimble Studio associées à l'utilisateur du studio et aux ressources de studio associées dans d'autres services. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AmazonNimbleStudio-StudioUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonNimbleStudio-StudioUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 avril 2021, 04:48 UTC
- Heure modifiée : 22 septembre 2023, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonODBServiceRolePolicy

Description : Permet à Oracle Database@AWS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonODBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2024, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOmicsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Omics et à d'autres applications requises Services AWS. Cette politique permet à l'utilisateur de consulter et d'accepter des invitations de partage de RAM pour accéder à des ressources autres que celles de l'utilisateur Compte AWS.

`AmazonOmicsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOmicsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 février 2023, 00:59 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2023, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOmicsReadOnlyAccess

Description : Fournir un accès en lecture seule à Amazon Omics

`AmazonOmicsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOmicsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2022, 04:17 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2022, 04:17 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent d'accéder à toutes les ressources et opérations d'Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOneEnterpriseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 04:58 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 04:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

Description : cette politique accorde des autorisations de lecture et d'écriture limitées qui permettent l'installation et l'activation de l'appareil.

`AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 05:00 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 05:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations en lecture seule à toutes les ressources et opérations d'Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 04:59 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 04:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

Description : fournit un accès au service Amazon OpenSearch Dashboards pour accéder à d'autres AWS services, par exemple en votre CloudWatch nom

`AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 décembre 2023, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 22 décembre 2023, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Description : Permet au OpenSearch DirectQuery service d'accéder à AWS Glue APIs pour créer des ressources en votre nom.

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 mai 2024, 12:24 UTC
- Heure modifiée : 6 mai 2024, 12:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Description : autorise Amazon OpenSearch Ingestion à accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon OpenSearch Ingestion Service

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:09 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon OpenSearch Ingestion Service d'accéder à d'autres AWS services en votre nom.

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2022, 16:49 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2022, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon OpenSearch Serverless à accéder à d'autres AWS services, par exemple CloudWatch APIs en votre nom.

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 novembre 2022, 19:50 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 21h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

Description : donne accès au service de configuration Amazon Cognito.

`AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 septembre 2021, 06:31 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2021, 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet au OpenSearch service de configuration Amazon Service.

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2021, 05:33 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2021, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de configuration Amazon OpenSearch Service.

`AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2021, 05:38 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2021, 05:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Description : autorisez Amazon OpenSearch Service à accéder à d'autres AWS services tels que la EC2 mise APIs en réseau en votre nom.

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 août 2021, 09:27 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2025, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPersonalizeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Personalize via le SDK AWS Management Console et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, CloudWatch).

`AmazonPersonalizeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPersonalizeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 décembre 2018, 22:24 UTC
- Heure modifiée : 30 mai 2019, 23h46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPollyFullAccess

Description : accorde un accès complet au service et aux ressources Amazon Polly.

`AmazonPollyFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPollyFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPollyReadOnlyAccess

Description : accorde un accès en lecture seule aux ressources Amazon Polly.

`AmazonPollyReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPollyReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 17 juillet 2018, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

Description : accorde un accès complet aux ressources AWS Managed Prometheus dans la console AWS

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPrometheusConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
```

```
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusFullAccess

Description : Accorde un accès complet aux ressources de AWS Managed Prometheus

`AmazonPrometheusFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPrometheusFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusQueryAccess

Description : Permet d'exécuter des requêtes sur les ressources AWS Managed Prometheus

`AmazonPrometheusQueryAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPrometheusQueryAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 décembre 2020, 01:02 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2020, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

Description : accorde un accès en écriture uniquement aux espaces de travail AWS gérés par Prometheus

`AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2020, 01:04 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2020, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon Managed Service pour Prometheus Collector

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2023, 14:19 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQDeveloperAccess

Description : fournit un accès aux développeurs pour permettre les interactions avec Amazon Q

`AmazonQDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonQDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2024, 08:35 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2025, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQFullAccess

Description : fournit un accès complet pour permettre les interactions avec Amazon Q

`AmazonQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2023, 16h00 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2025, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon QLDB via le. AWS Management Console

`AmazonQLDBConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonQLDBConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:24 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
```

```
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon QLDB via l'API du service.

`AmazonQLDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonQLDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:23 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
```

```
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonQLDBReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon QLDB.

`AmazonQLDBReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonQLDBReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 septembre 2019, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2021, 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 mai 2018, 19:41 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2024, 00:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS Custom d'effectuer diverses actions d'automatisation et tâches de gestion de base de données via un profil d' EC2 instance.

`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 février 2024, 17:42 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2025, 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
```

```
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
        "s3:getObjectVersion",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service de prévisualisation personnalisée Amazon RDS

`AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 octobre 2021, 21:44 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
```

```
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

Description : autorise Amazon RDS Custom à gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 octobre 2021, 21:39 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2025, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress",
```

```
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
```

```
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSDataFullAccess

Description : Permet un accès complet pour utiliser les données RDS APIs, le magasin secret APIs pour les informations d'identification de la base de données RDS et la gestion des requêtes de la console de base de données APIs pour exécuter des instructions SQL sur des clusters Aurora Serverless dans le. Compte AWS

`AmazonRDSDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2018, 21:29 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

Description : autorisez RDS à accéder à Directory Service Managed AD pour le compte du client pour les instances de base de données SQL Server jointes à un domaine.

`AmazonRDSDirectoryServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 février 2016, 02:02 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2019, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
```

```
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Description : fournit un accès à Cloudwatch pour la surveillance améliorée de RDS

`AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 novembre 2015, 19:58 UTC
- Heure modifiée : 11 novembre 2015, 19:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon RDS via le AWS Management Console.

`AmazonRDSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2023, 23h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

Description : fournit un accès complet à RDS Performance Insights via AWS Management Console

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 août 2023, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2023, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

Description : politique de lecture seule pour RDS Performance Insights

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 avril 2022, 00:02 UTC
- Heure modifiée : 23 octobre 2023, 21:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service Amazon RDS Preview

`AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 31 mai 2018, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 07 août 2024, 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
```

```
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon RDS via le AWS Management Console.

`AmazonRDSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRDSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 14 avril 2023, 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRDSServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon RDS de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AmazonRDSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2018, 18:17 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2024, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
```

```
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
```

```
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Description : cette politique inclut les autorisations permettant d'exécuter des commandes SQL pour copier, charger, décharger, interroger et analyser des données sur Amazon Redshift. La politique accorde également des autorisations pour exécuter certaines instructions pour des services connexes, tels qu'Amazon S3, Amazon CloudWatch logs SageMaker, Amazon ou AWS Glue.

`AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 novembre 2021, 00:48 UTC
- Heure modifiée : 25 novembre 2021, 02:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
```

```
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftDataFullAccess

Description : Cette politique fournit un accès complet aux données Amazon Redshift. APIs Cette politique accorde également un accès limité à d'autres services requis.

`AmazonRedshiftDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 septembre 2020, 19:23 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2023, 18:18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Redshift via le. AWS Management Console

`AmazonRedshiftFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 juillet 2022, 23h31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditor

Description : fournit un accès complet à l'éditeur de requêtes Amazon Redshift et aux requêtes enregistrées via le. AWS Management Console

`AmazonRedshiftQueryEditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftQueryEditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 octobre 2018, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 16 février 2021, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
```

```
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Description : accorde un accès complet aux opérations et aux ressources d'Amazon Redshift Query Editor V2. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift, de lire les clés et les alias dans AWS KMS et de gérer les secrets de Query Editor V2 dans Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:06 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 sans partager de ressources. Le principal autorisé peut uniquement lire, mettre à jour et supprimer ses propres ressources, mais ne peut pas les partager. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:18 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 avec un partage limité des ressources. Le mandant accordé peut lire, écrire et partager ses propres ressources. Le principal

autorisé peut lire les ressources partagées avec son équipe mais ne peut pas les mettre à jour. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:22 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
```

```
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
```

```
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Description : Permet de travailler avec Amazon Redshift Query Editor V2 avec partage de ressources. Le mandant autorisé peut lire, écrire et partager ses propres ressources. Le principal autorisé peut lire et mettre à jour les ressources partagées avec son équipe. Cette politique permet également d'accéder à d'autres services requis. Cela inclut les autorisations permettant de répertorier les clusters Amazon Redshift et de gérer les secrets de l'éditeur de requête V2 du principal dans AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 septembre 2021, 14:25 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2024, 17h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
```

```
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
```

```
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Redshift via le. AWS Management Console

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 8 février 2024, 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à Amazon Redshift d'appeler les AWS services en votre nom

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2017, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 19 février 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:RotateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

Description : Cette politique spécifie les autorisations de reconnaissance et s3 requises par la fonctionnalité Amazon Rekognition Custom Labels.

`AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 janvier 2020, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
```

```
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionFullAccess

Description : Accès à tous les Amazon Rekognition APIs

`AmazonRekognitionFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRekognitionFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 14:40 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2016, 14h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

Description : Accès à toutes les reconnaissances APIs

`AmazonRekognitionReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2016, 14:58 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2023, 18h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
```

```
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRekognitionServiceRole

Description : Permet à Rekognition d'appeler les services en votre nom. AWS

`AmazonRekognitionServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRekognitionServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 novembre 2017, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions de dénomination automatique de la Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2018, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2018, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions de dénomination automatique de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2018, 03:02 UTC
- Heure modifiée : 18 janvier 2018, 03:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

Description : fournit un accès au niveau du déclarant aux actions de dénomination automatique de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mars 2018, 22:33 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2018, 22:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53DomainsFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions Route53 Domains et Create Hosted Zone pour permettre la création de zones hébergées dans le cadre des enregistrements de domaines.

`AmazonRoute53DomainsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53DomainsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder à la liste des domaines et aux actions de Route53.

`AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53FullAccess

Description : fournit un accès complet à l'ensemble des Amazon Route 53 via le AWS Management Console.

`AmazonRoute53FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

Description : cette politique accorde un accès complet aux ressources du profil Amazon Route 53.

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2024, 18h30 UTC

- Heure modifiée : 27 août 2024, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
```

```
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

Description : cette politique accorde un accès en lecture seule aux ressources du profil Amazon Route 53.

`AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 avril 2024, 18:29 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2024, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'ensemble des Amazon Route 53 via le AWS Management Console.

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2016, 21h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
```

```
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

Description : fournit un accès complet au cluster de restauration Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au cluster de restauration Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 17:36 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2022, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 17:48 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:01 UTC
- Heure modifiée : 18 octobre 2023, 17:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 16:45 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 août 2021, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2021, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ResolverFullAccess

Description : Politique d'accès complet pour Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53ResolverFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2019, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

Description : Politique de lecture seule pour Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2019, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 18:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3FullAccess

Description : Fournit un accès complet à tous les compartiments via le AWS Management Console.

`AmazonS3FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2021, 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Description : fournit aux fonctions AWS Lambda les autorisations nécessaires pour interagir avec Amazon S3 Object Lambda. Accorde également à Lambda l'autorisation d'écrire dans Logs. CloudWatch

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 août 2021, 10:07 UTC
- Heure modifiée : 18 août 2021, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3OutpostsFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon S3 on Outposts via le. AWS Management Console

`AmazonS3OutpostsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3OutpostsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2020, 17:26 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon S3 sur Outposts via le. AWS Management Console

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 octobre 2020, 18:55 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2020, 18:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les compartiments via le AWS Management Console.

`AmazonS3ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesFullAccess

Description : fournit un accès complet à tous les compartiments de table S3.

`AmazonS3TablesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3TablesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2024, 15:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Description : Cette politique gérée accorde à AWS Lake Formation l'autorisation d'agir sur tous les compartiments de tables, espaces de noms et tables du compte.

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 juin 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à tous les compartiments de table S3.

`AmazonS3TablesReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2024, 15:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Description : politique de rôle de service utilisée par le service Service AWS Catalog pour fournir des produits du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes CodePipeline CodeBuild, notamment CodeCommit,, CloudFormation, Glue, etc.

`AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2020, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2024, 07:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
```

```
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
```

```
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

Description : autorise Amazon SageMaker Canvas à utiliser les services d'IA pour prendre en charge les solutions d'IA prêtes à l'emploi. Cette politique ajoutera d'autres autorisations mutantes pour les services au fur et à mesure qu'Amazon SageMaker Canvas ajoutera du support.

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 14:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
```

```
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Description : Cette politique autorise l'utilisation d'Amazon Bedrock dans SageMaker Canvas en fournissant l'accès à des services en aval tels que S3.

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 février 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 2 février 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Description : fournit un accès complet aux SageMaker ressources et aux opérations Amazon pour la préparation des données dans Canvas. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, IAM, KMS, RDS, CloudWatch Logs, Redshift, Athena, Glue EventBridge, Secrets Manager). Cette politique doit être associée au rôle d'exécution Amazon SageMaker Domain/ User Profile.

`AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2024, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
```

```
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Description : Permet à Amazon SageMaker Canvas de créer, de gérer et d'afficher les détails des points de terminaison créés via Canvas. Permet à Amazon SageMaker Canvas de récupérer les métriques d'invocation des terminaux à partir de CloudWatch.

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 octobre 2023, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 6 octobre 2023, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

Description : cette politique accorde des autorisations à Amazon EMR Serverless pour des services tels que S3, utilisé par Amazon SageMaker Canvas pour le traitement de données volumineuses.

`AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juillet 2024, 00:35 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Description : Cette politique accorde les autorisations généralement nécessaires pour utiliser SageMaker Canvas avec Amazon Forecast.

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 août 2022, 20:04 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2022, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources et aux opérations d'Amazon SageMaker Canvas. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3,

IAM, VPC, ECR, CloudWatch Logs, Redshift, Secrets Manager et Forecast). Cette politique doit être associée au rôle d'exécution Amazon SageMaker Domain/User Profile.

`AmazonSageMakerCanvasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 septembre 2022, 00:44 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2024, 04:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
```

```
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListDatabases"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

Description : autorise Amazon SageMaker Canvas à utiliser le service SageMaker Data Science Assistant. L'assistant Data Science utilise actuellement Amazon SageMaker et Amazon Q Developer pour traiter les demandes des utilisateurs.

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2024, 14:06 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2025, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Description : Cette politique accorde les autorisations généralement nécessaires pour utiliser Amazon SageMaker Cluster.

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 15:11 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 15:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié à un service pour Amazon SageMaker Core Services

`AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2020, 21:40 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2020, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires à SageMaker Edge pour créer et gérer un parc d'appareils pour le client à l'aide de la connexion cloud par défaut.

`AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 décembre 2020, 16:17 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2020, 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Description : fournit les autorisations requises pour activer la boutique hors ligne pour un groupe de SageMaker FeatureStore fonctionnalités Amazon.

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 16:24 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2022, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SageMaker via le SDK AWS Management Console et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, ECR, CloudWatch Logs).

`AmazonSageMakerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v27 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
```

```
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetJob*",
        "glue:GetTable*",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:UpdateJob",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Description : Cette politique donne accès aux services généralement nécessaires à l'utilisation de la SageMaker géospatiale.

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 10:08 UTC
- Heure modifiée : 10 mai 2023, 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Description : cette politique accorde des autorisations qui permettent un accès complet à Amazon SageMaker Geospatial via le SDK AWS Management Console and.

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 10:06 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2022, 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Description : fournit un accès aux AWS services nécessaires à l'exécution de la tâche SageMaker GroundTruth d'étiquetage

`AmazonSageMakerGroundTruthExecution`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2020, 19h30 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2022, 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Description : cette politique fournit les privilèges administratifs nécessaires à la configuration de l' SageMaker HyperPod observabilité. Il permet d'accéder à Amazon Managed Prometheus, Amazon Managed Grafana et EKS Addons. La politique inclut également un accès étendu à Grafana HTTP APIs via ServiceAccountTokens tous les espaces de travail Grafana gérés par Amazon sur votre compte.

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 juillet 2025, 14:37 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2025, 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
```

```
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribePodIdentityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribePodIdentityAssociation",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations à Amazon SageMaker HyperPod pour les AWS services connexes tels qu'Amazon EKS, Amazon, CloudWatch etc.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 06 septembre 2024, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

Description : Permet de créer des FlowDefinition ressources Amazon Augmented AI pour n'importe quelle équipe de travail.

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 16:19 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Description : cette politique AWS gérée accorde les autorisations nécessaires pour utiliser toutes les fonctionnalités d'Amazon SageMaker Governance. La politique fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, KMS).

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2022, 08:58 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
```

```
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Description : Il s'agit d'une nouvelle politique gérée pour Model Registry dans Sagemaker. Il s'agit d'une politique autonome qui peut être associée au rôle d'utilisateur pour accéder aux fonctionnalités liées au Model Registry dans Sagemaker.

`AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2023, 05:20 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
```

```
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Description : Politique gérée pour le rôle lié au service pour les SageMaker ordinateurs portables Amazon

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 octobre 2019, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 20:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
```

```
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Description : Permet aux utilisateurs des applications SageMaker partenaires Amazon d'accéder aux applications, de répertorier les applications disponibles, de lancer des applications Web UIs et de se connecter via le SDK de l'application.

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 17 janvier 2025, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS APIGateway au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, y compris Lambda et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServ

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CloudFormation au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris Lambda APIGateway et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
```

```
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRoleP

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Lambda dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Secrets Manager et d'autres.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 août 2023, 15:05 UTC

- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Description : Cette politique gérée par Amazon accorde les autorisations généralement nécessaires pour une utilisation avec les étapes de rappel et les étapes Lambda SageMaker dans les pipelines de modélisation. Il est ajouté au AmazonSageMaker - ExecutionRole qui peut être créé lors de la configuration de SageMaker Studio. Il peut également être attaché à tout autre rôle qui sera utilisé pour créer ou exécuter des pipelines.

`AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 juillet 2021, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2023, 21:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

Description : Cette politique sera utilisée par SageMaker Unified Studios pour créer des ressources liées aux VPC pour QuickSight

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 juin 2025, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SageMaker via le SDK AWS Management Console et.

`AmazonSageMakerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2021, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille de AWS ServiceCatalog produits Amazon AWS APIGateway dans le cadre des produits fournis. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, y compris CloudWatch Logs et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:25 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2022, 04:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CloudFormation au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris à SageMaker d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:26 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2022, 04:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
            "sagemaker:AddAssociation",
            "sagemaker:AddTags",
            "sagemaker:AssociateTrialComponent",
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchGetRecord",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateAlgorithm",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateAppImageConfig",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateCodeRepository",
            "sagemaker:CreateCompilationJob",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateDeviceFleet",
            "sagemaker:CreateDomain",
            "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateExperiment",
            "sagemaker:CreateFeatureGroup",
            "sagemaker:CreateFlowDefinition",
            "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateImage",
            "sagemaker:CreateImageVersion",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
```

```
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
```

```
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
```

```
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
```

```
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille de AWS ServiceCatalog produits Amazon AWS CodeBuild dans le cadre des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes CodePipeline, y compris, CodeBuild et à d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mars 2022, 04:27 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2024, 18:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
```

```
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
```

```
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
```

```
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
```

```
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

Description : Politique de rôle de service utilisée par le SageMaker portefeuille AWS ServiceCatalog de produits Amazon AWS CodePipeline au sein des produits fournis. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes CodePipeline, y compris, CodeBuild et à d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par les AWS CloudWatch événements dans le cadre des AWS ServiceCatalog produits fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un sous-ensemble de services connexes, y compris à CodePipeline d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2022, 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Firehose dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Firehose et d'autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:54 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2022, 09:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par The AWS Glue dans le cadre AWS ServiceCatalog des produits fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment Glue, S3 et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 février 2022, 09:51 UTC
- Heure modifiée : 26 août 2022, 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle de service utilisée par le AWS Lambda dans le cadre des produits AWS ServiceCatalog fournis à partir du SageMaker portefeuille de produits Amazon. Accorde des autorisations à un ensemble de services connexes, notamment ECR, S3 et autres.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 avril 2022, 16:34 UTC

- Heure modifiée : 11 juin 2024, 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
```

```
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
```

```
            "sagemaker:SendHeartbeat",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:StartHumanLoop",
            "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
            "sagemaker:StartNotebookInstance",
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:StopAutoMLJob",
            "sagemaker:StopCompilationJob",
            "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
            "sagemaker:StopHumanLoop",
            "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:StopLabelingJob",
            "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
            "sagemaker:StopNotebookInstance",
            "sagemaker:StopPipelineExecution",
            "sagemaker:StopProcessingJob",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:StopTransformJob",
            "sagemaker:UpdateAction",
            "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
            "sagemaker:UpdateArtifact",
            "sagemaker:UpdateCodeRepository",
            "sagemaker:UpdateContext",
            "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
            "sagemaker:UpdateDevices",
            "sagemaker:UpdateDomain",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:UpdateExperiment",
            "sagemaker:UpdateImage",
            "sagemaker:UpdateModelPackage",
            "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
            "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:UpdatePipeline",
            "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
            "sagemaker:UpdateProject",
            "sagemaker:UpdateTrainingJob",
            "sagemaker:UpdateTrial",
            "sagemaker:UpdateTrialComponent",
            "sagemaker:UpdateUserProfile",
            "sagemaker:UpdateWorkforce",
```

```
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Description : Cette politique gérée par Amazon fournit les autorisations nécessaires pour créer et gérer des plans de SageMaker formation. Il permet aux utilisateurs de créer des plans de formation et des capacités réservées, de décrire les plans de formation existants et d'effectuer des opérations de recherche et de listage.

`AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2024, 13:21 UTC

- Heure modifiée : 4 décembre 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AggTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
```

```
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakeAdministrator

Description : fournit un accès complet à Amazon Security Lake et aux services associés nécessaires à l'administration de Security Lake.

`AmazonSecurityLakeAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSecurityLakeAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2023, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2024, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
```

```
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Description : Politique du gestionnaire de SecurityLake méta-boutique Amazon Lambda qui autorise l'accès à Cloudwatch, S3, Glue et SQS.

`AmazonSecurityLakeMetastoreManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSecurityLakeMetastoreManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 23 janvier 2024, 15:26 UTC
- Heure modifiée : 01 avril 2024, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Description : Amazon Security Lake crée des rôles IAM pour les sources personnalisées tierces afin d'écrire des données dans un lac de données et pour les abonnés tiers pour consommer les données d'un lac de données, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles afin de définir les limites de leurs autorisations.

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2022, 14:11 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2024, 20:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SES via le AWS Management Console.

`AmazonSESFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSESFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SES via le AWS Management Console.

`AmazonSESReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSESReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2024, 12h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSESServiceRolePolicy

Description : Permet à SES de publier les mesures CloudWatch de surveillance de base d'Amazon pour le compte de vos ressources SES

`AmazonSESServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mai 2024, 16:02 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2024, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SNS via le. AWS Management Console

`AmazonSNSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSNSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 septembre 2024, 22:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SNS via le. AWS Management Console

`AmazonSNSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSNSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 septembre 2024, 22h13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSNSRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon SNS.

`AmazonSNSRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSNSRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSQSFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SQS via le. AWS Management Console

`AmazonSQSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSQSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSQSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SQS via le. AWS Management Console

`AmazonSQSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSQSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 24 mai 2024, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMAutomationApproverAccess

Description : permet de visualiser les exécutions automatisées et d'envoyer les décisions d'approbation à l'automatisation en attente d'approbation

`AmazonSSMAutomationApproverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMAutomationApproverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 août 2017, 23:07 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2017, 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMAutomationRole

Description : autorise le service d' EC2 automatisation à exécuter les activités définies dans les documents d'automatisation

`AmazonSSMAutomationRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMAutomationRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 décembre 2016, 22:09 UTC
- Heure modifiée : 24 juillet 2017, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Description : Cette politique permet à l'agent SSM d'accéder au Directory Service au nom du client pour rejoindre le domaine de l'instance gérée.

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2019, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 15 mars 2019, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon SSM.

`AmazonSSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:39 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2019, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

Description : rôle de service à utiliser pour la fenêtre EC2 de maintenance

`AmazonSSMMaintenanceWindowRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMMaintenanceWindowRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2016, 15:57 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2019, 00:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

Description : cette politique active AWS les fonctionnalités de Systems Manager sur les EC2 instances.

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 août 2022, 20:54 UTC
- Heure modifiée : 16 juillet 2024, 18:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMManagedInstanceCore

Description : la politique d'Amazon EC2 Role consiste à activer AWS les fonctionnalités principales du service Systems Manager.

`AmazonSSMManagedInstanceCore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMManagedInstanceCore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2019, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 23 mai 2019, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
```

```
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMPatchAssociation

Description : fournissez l'accès aux instances enfants pour les opérations d'association de correctifs.

`AmazonSSMPatchAssociation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMPatchAssociation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 mai 2020, 16h00 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2020, 16h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon SSM.

`AmazonSSMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSSMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mai 2015, 17:44 UTC
- Heure modifiée : 29 mai 2015, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSSMServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par Amazon SSM

`AmazonSSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2017, 19:20 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 14:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonSumerianFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Sumerian.

`AmazonSumerianFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonSumerianFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 avril 2018, 20:14 UTC
- Heure modifiée : 24 avril 2018, 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTextractFullAccess

Description : Accès à tous les Amazon Textract APIs

`AmazonTextractFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTextractFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 19:07 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTextractServiceRole

Description : Permet à Textract d'appeler les AWS services en votre nom.

`AmazonTextractServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTextractServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Timestream à l'aide du. AWS Management Console Notez que cette politique accorde également des autorisations pour certaines opérations KMS, ainsi que des opérations pour gérer vos requêtes enregistrées. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2025, 13:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
```

```
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Timestream. Notez que cette politique accorde également l'accès à certaines opérations KMS. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTimestreamFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2021, 23h42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

Description : fournit un accès administratif complet pour créer, mettre à jour, supprimer et répertorier les instances Amazon Timestream InfluxDB, ainsi que pour créer et répertorier des groupes de paramètres. Reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 mars 2024, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
```

```
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

Description : fournit un accès administratif pour gérer les instances et les groupes de paramètres Amazon Timestream InfluxDB, à l'exception des opérations du marché.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 17 avril 2025, 17:52 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

Description : fournit un accès administratif complet pour créer, mettre à jour, supprimer et répertorier les instances Amazon Timestream InfluxDB, ainsi que pour créer et répertorier des groupes de paramètres. Reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 14 mars 2024, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 14 mars 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Timestream. La politique fournit également l'autorisation d'annuler toute requête en cours d'exécution. Si vous utilisez une clé CMK gérée par le client, reportez-vous à la documentation pour connaître les autorisations supplémentaires nécessaires.

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2024, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
```

```
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTranscribeFullAccess

Description : fournit un accès complet aux opérations d'Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTranscribeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 04 avril 2018, 16:06 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2018, 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder aux opérations en lecture seule pour Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2018, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2018, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux autorisations vérifiées

`AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2024, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service d'autorisations vérifiées.

`AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 18:25 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
```

```
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

Description : permet de créer des interfaces réseau et de les associer à des ressources entre comptes

`AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juillet 2017, 20:47 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2023, 15:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon VPC via le. AWS Management Console

`AmazonVPCFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2024, 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
```

```
            "ec2:AttachInternetGateway",
            "ec2:AttachNetworkInterface",
            "ec2:AttachVpnGateway",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:CreateCarrierGateway",
            "ec2:CreateCustomerGateway",
            "ec2:CreateDefaultSubnet",
            "ec2:CreateDefaultVpc",
            "ec2:CreateDhcpOptions",
            "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:CreateFlowLogs",
            "ec2:CreateInternetGateway",
            "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
            "ec2:CreateNatGateway",
            "ec2:CreateNetworkAcl",
            "ec2:CreateNetworkAclEntry",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreateRoute",
            "ec2:CreateRouteTable",
            "ec2:CreateSecurityGroup",
            "ec2:CreateSubnet",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:CreateVpc",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
            "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
            "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
            "ec2:CreateVpnConnection",
            "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
            "ec2:CreateVpnGateway",
            "ec2:DeleteCarrierGateway",
            "ec2:DeleteCustomerGateway",
            "ec2:DeleteDhcpOptions",
            "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:DeleteFlowLogs",
            "ec2:DeleteInternetGateway",
            "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
            "ec2:DeleteNatGateway",
            "ec2:DeleteNetworkAcl",
            "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
```

```
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire les AWS ressources, exécuter l'analyseur d'accès réseau et créer ou supprimer des balises sur Network Insights Access Scope Analysis et Network Insights Access Scope Analysis.

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 15 juin 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire les AWS ressources, exécuter Reachability Analyzer et créer ou supprimer des balises sur Network Insights Path et Network Insights Analysis.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 juin 2023, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

Description : cette politique est associée au rôle IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess. Ce rôle est déployé sur les comptes membres d'une organisation lorsque le compte de gestion permet un accès sécurisé à Reachability Analyzer. Il fournit des autorisations pour consulter les ressources de l'ensemble de votre organisation à l'aide de la console Reachability Analyzer.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 mai 2023, 20:38 UTC
- Heure modifiée : 1 mai 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonVPCReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon VPC via le. AWS Management Console

`AmazonVPCReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonVPCReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2024, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkDocsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon WorkDocs via le AWS Management Console

`AmazonWorkDocsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkDocsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2020, 23:05 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2020, 23h05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkDocs via le AWS Management Console

`AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 08 janvier 2020, 23:49 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2020, 23h49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkMail Events Services AWS et de les utiliser

`AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 avril 2019, 16:52 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2019, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailFullAccess

Description : fournit un accès complet à WorkMail Directory Service, à SES EC2 et un accès en lecture aux métadonnées KMS.

`AmazonWorkMailFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkMailFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2020, 14:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
```

```
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

Description : Accès complet au flux de WorkMail messages APIs

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2021, 11:08 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2021, 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

Description : accès en lecture seule aux WorkMail messages pour l' GetRawMessageContent API

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 janvier 2021, 12:40 UTC
- Heure modifiée : 28 janvier 2021, 12h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à WorkMail et à SES.

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkMailReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2019, 08:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesAdmin

Description : Permet d'accéder aux actions WorkSpaces administratives d'Amazon via le AWS SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 septembre 2015, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2024, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

Description : fournit un accès administrateur pour empaqueter une application dans Amazon WorkSpaces Application Manager.

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 avril 2015, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkspacesPCAAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès administratif complet aux ressources de AWS Certificate Manager Private CA dans votre système Compte AWS pour l'authentification basée sur des certificats.

`AmazonWorkspacesPCAAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkspacesPCAAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 novembre 2022, 00:25 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2022, 00:25 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

Description : Cette politique fournit un accès au AWS WorkSpaces service aux ressources de compte client requises pour le lancement de Workspaces Pools

`AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2024, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Secure Browser et à ses dépendances via le AWS Management Console SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2024, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2024, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

Description : fournit un accès au service principal WorkSpaces Amazon pour effectuer des actions Workspace Self Service

`AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2019, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2019, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
```

```
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesServiceAccess

Description : fournit à un compte client un accès au AWS WorkSpaces service de lancement d'un espace de travail.

`AmazonWorkSpacesServiceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesServiceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2019, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2020, 23h32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon WorkSpaces Thin Client ainsi qu'un accès limité aux services connexes requis

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 août 2024, 07:25 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkSpaces Thin Client Monitoring Services AWS et d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon

`AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 13 juin 2025, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 13 juin 2025, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Thin Client et à ses dépendances

`AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juillet 2024, 08:50 UTC
- Heure modifiée : 9 janvier 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
```

```
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon WorkSpaces Web et à ses dépendances via le AWS Management Console SDK et la CLI.

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2021, 14:20 UTC
- Heure modifiée : 2 novembre 2022, 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Amazon WorkSpaces Web

`AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2021, 13:15 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2022, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonZocaloFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Zocalo.

`AmazonZocaloFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonZocaloFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmazonZocaloReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Zocalo

`AmazonZocaloReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmazonZocaloReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AmplifyBackendDeployFullAccess

Description : fournit à Amplify des autorisations d'accès complètes pour déployer les ressources principales d'Amplify (Amazon AWS AppSync Cognito, Amazon S3 et autres services connexes) via le kit de développement (CDK) AWS Cloud AWS

`AmplifyBackendDeployFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AmplifyBackendDeployFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 octobre 2023, 21:32 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
```

```
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

APIGatewayServiceRolePolicy

Description : Permet à API Gateway de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client.

`APIGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2017, 17:23 UTC
- Heure modifiée : 12 juillet 2021, 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet AppIntegrations de gérer les AppFlow ressources et de publier des données CloudWatch métriques en votre nom.

`AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 septembre 2022, 19:42 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2022, 19:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Description : Politique visant à activer le dimensionnement automatique des applications pour Amazon AppStream

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2017, 21:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2017, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par la fonctionnalité Application Discovery Service Continuous Export

`ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 09 août 2018, 20:22 UTC
- Heure modifiée : 13 août 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

Description : Permet au AWS AppRunner réseau de gérer les AWS ressources connexes en votre nom.

`AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 janvier 2022, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppRunnerServiceRolePolicy

Description : Permet AWS AppRunner de gérer les AWS ressources associées en votre nom.

`AppRunnerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 mai 2021, 19:15 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2021, 19:15 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AppStudioServiceRolePolicy

Description : Permet AppStudio de gérer les AWS ressources associées en votre nom.

`AppStudioServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juillet 2024, 05:01 UTC
- Heure modifiée : 13 mars 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service Amazon Aurora DSQL

`AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:06 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2025, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
            "AWS/Usage"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à Auto Scaling via le AWS Management Console.

`AutoScalingConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AutoScalingConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:43 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2018, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Auto Scaling via le. AWS Management Console

`AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingFullAccess

Description : fournit un accès complet à Auto Scaling.

`AutoScalingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AutoScalingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:31 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingNotificationAccessRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service d'accès aux AutoScaling notifications.

`AutoScalingNotificationAccessRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AutoScalingNotificationAccessRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Auto Scaling.

`AutoScalingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AutoScalingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2017, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AutoScalingServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par Auto Scaling

`AutoScalingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2018, 23h10 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 17:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

Description : fournit des autorisations pour accéder au compartiment SSM Diagnosis S3 à des fins de diagnostic et de résolution des problèmes.

`AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 23h31 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 23h31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

Description : autorisez le diagnostic des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une configuration entre comptes et entre régions en déclenchant des automatisations secondaires au sein des comptes membres.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:01 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

Description : autorisez le diagnostic des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une configuration de compte/région cible en diagnostiquant l'état du service SSM sur tous les nœuds.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:08 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Description : autorise les comptes opérationnels à diagnostiquer les nœuds non gérés en fournissant les autorisations spécifiques à l'organisation requises par l'automatisation SSM pour extraire la liste des comptes membres au sein d'une racine d'une organisation afin de déclencher une exécution entre comptes et entre régions en permettant d'assumer des rôles d'exécution dans le compte/la région cible.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:11 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

Description : autorisez la résolution des problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents

d'automatisation dans une configuration entre comptes et entre régions en déclenchant des automatisations secondaires au sein des comptes membres.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:14 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour résoudre les problèmes liés aux services SSM en exécutant les activités définies dans les documents d'automatisation, principalement utilisées pour exécuter les documents d'automatisation dans une configuration de compte/région cible en corrigeant l'état des services SSM sur tous les nœuds.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:17 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Description : autorise les comptes opérationnels à remédier aux nœuds non gérés en fournissant les autorisations spécifiques à l'organisation requises par l'automatisation SSM pour extraire la liste des comptes membres situés à la racine d'une organisation afin de déclencher une exécution entre comptes et entre régions en permettant d'assumer des rôles d'exécution dans le compte/la région cible.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 novembre 2024, 00:25 UTC

- Heure modifiée : 16 novembre 2024, 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWS_ConfigRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service AWS Config. Fournit les autorisations requises pour que AWS Config puisse suivre les modifications apportées à vos AWS ressources.

`AWS_ConfigRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWS_ConfigRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 15 septembre 2020, 20h30 UTC
- Heure modifiée : 20 juin 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole`

Version de la politique

Version de la politique : v38 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
```

```
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
```

```
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "APS:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "APS:DescribeWorkspace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "APS:ListWorkspaces",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
```

```
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataSources",
```

```
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
```

```
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
```

```
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePrompt",
```

```
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "datasync:DescribeAgent",
```

```
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
```

```
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
```

```
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
```

```
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
```

```
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
```

```
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
```

```
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
```

```
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
```

```
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
```

```
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
```

```
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
```

```
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
```

```
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
```

```
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
```

```
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:ListBrokers",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
```

```
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
```

```
            "panorama:ListNodes",
            "panorama:ListPackages",
            "payment-cryptography:GetAlias",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:ListAliases",
            "payment-cryptography:ListKeys",
            "payment-cryptography:ListTagsForResource",
            "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
            "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
            "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
            "personalize:DescribeDataset",
            "personalize:DescribeDatasetGroup",
            "personalize:DescribeSchema",
            "personalize:DescribeSolution",
            "personalize:ListDatasetGroups",
            "personalize:ListDatasetImportJobs",
            "personalize:ListDatasets",
            "personalize:ListSchemas",
            "personalize:ListSolutions",
            "personalize:ListTagsForResource",
            "profile:GetDomain",
            "profile:GetIntegration",
            "profile:GetProfileObjectType",
            "profile:ListDomains",
            "profile:ListIntegrations",
            "profile:ListProfileObjectTypes",
            "profile:ListTagsForResource",
            "qbusiness:GetApplication",
            "qbusiness:ListApplications",
            "qbusiness:ListTagsForResource",
            "quicksight:DescribeAccountSubscription",
            "quicksight:DescribeAnalysis",
            "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
            "quicksight:DescribeDashboard",
            "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
            "quicksight:DescribeDataSet",
            "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
            "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
            "quicksight:DescribeDataSource",
            "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
            "quicksight:DescribeTemplate",
            "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
            "quicksight:DescribeTheme",
            "quicksight:DescribeThemePermissions",
```

```
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
```

```
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
```

```
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
```

```
            "s3:GetBucketTagging",
            "s3:GetBucketVersioning",
            "s3:GetBucketWebsite",
            "s3:GetEncryptionConfiguration",
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:ListAccessGrantsInstances",
            "s3:ListAccessGrantsLocations",
            "s3:ListAccessPoints",
            "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:ListStorageLensConfigurations",
            "s3:ListStorageLensGroups",
            "s3:ListTagsForResource",
            "s3express:GetBucketPolicy",
            "s3express:GetEncryptionConfiguration",
            "s3express:GetLifecycleConfiguration",
            "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
            "s3tables:GetTableBucket",
            "s3tables:GetTableBucketEncryption",
            "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:ListTableBuckets",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeCluster",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
            "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:DescribeModel",
```

```
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
```

```
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListTemplates",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeSubscription",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
```

```
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
```

```
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountActivityAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder à la page d'activité du compte.

`AWSAccountActivityAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAccountActivityAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2023, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetChallengeQuestions",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
```

```
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountManagementFullAccess

Description : fournit un accès complet à la gestion des AWS comptes.

`AWSAccountManagementFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAccountManagementFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2021, 23h20 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2021, 23h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la gestion des comptes AWS

`AWSAccountManagementReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAccountManagementReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 septembre 2021, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2021, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAccountUsageReportAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder à la page Rapport d'utilisation du compte.

`AWSAccountUsageReportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAccountUsageReportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAgentlessDiscoveryService

Description : permet au Discovery Agentless Connector de s'enregistrer auprès d' AWS Application Discovery Service.

`AWSAgentlessDiscoveryService`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAgentlessDiscoveryService` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 août 2016, 01:35 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2020, 23:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricFullAccess

Description : fournit un accès complet au AWS AppFabric service et un accès en lecture seule aux services dépendants tels que S3, Kinesis, KMS.

`AWSAppFabricFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppFabricFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 19:51 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2023, 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS AppFabric

`AWSAppFabricReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppFabricReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2023, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppFabricServiceRolePolicy

Description : Permet AppFabric d'accéder aux AWS ressources en votre nom

`AWSAppFabricServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 26 juin 2023, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2023, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Description : Politique accordant à Application Auto Scaling des autorisations d'accès AppStream et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 20 octobre 2017, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2017, 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Cassandra et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mars 2020, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2020, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Comprehend et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2019, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2019, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

Description : Politique octroyant à Application Auto Scaling des autorisations d'accès APIGateway et CloudWatch de dimensionnement personnalisé des ressources

`AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 juin 2018, 23:22 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2018, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à DynamoDB et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2017, 21:34 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2017, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à EC2 Spot Fleet et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 octobre 2017, 18:23 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2017, 18:23 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à EC2 Container Service et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 octobre 2017, 23:53 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 20h05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon ElastiCache et Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 août 2021, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 26 mars 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Elastic Map Reduce et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 octobre 2017, 00:57 UTC
- Heure modifiée : 26 octobre 2017, 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Managed Streaming for Apache Kafka et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 24 août 2020, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2020, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Lambda et. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 octobre 2019, 20:04 UTC
- Heure modifiée : 21 octobre 2019, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon Neptune et Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 septembre 2021, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 2 septembre 2021, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à RDS et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 octobre 2017, 17:46 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2018, 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à SageMaker et CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 février 2018, 19:58 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à Application Auto Scaling pour accéder à Amazon WorkSpaces et Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 juin 2024, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

Description : permet à l'agent de découverte de s'enregistrer auprès d' AWS Application Discovery Service.

`AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2016, 21:38 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2020, 22:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

Description : Permet aux collecteurs sans agent Application Discovery Service de se mettre à jour, de s'enregistrer et de communiquer automatiquement avec Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 21:00 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet pour afficher et étiqueter les éléments de configuration gérés par l' AWS Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2016, 21h30 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2019, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

Description : Cette politique permet d'installer l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2022, 07:51 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 11:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationAgentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:00 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

Description : Cette politique permet d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 juin 2022, 14:14 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2022, 14:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

Description : Cette politique permet au serveur de conversion du service de migration des applications (MGN), qui sont des EC2 instances lancées par le service de migration des applications, de communiquer avec le service MGN. Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) par MGN aux serveurs de conversion MGN, qui sont automatiquement lancés et interrompus par MGN en cas de besoin. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM. Les serveurs de conversion MGN sont utilisés par le service de migration d'applications lorsque les utilisateurs choisissent de lancer des instances Test ou Cutover à l'aide de la console, de la CLI ou de l'API MGN.

`AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:48 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2021, 06:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationEC2Access

Description : Cette politique fournit les EC2 opérations Amazon requises pour utiliser le service de migration d'applications (MGN) afin de lancer les serveurs migrés en tant qu' EC2 instances. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:05 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
```

```
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationFullAccess

Description : Cette politique fournit des autorisations à tout le public APIs du Service de migration d' AWS applications (MGN), ainsi que des autorisations pour lire les informations clés du KMS. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:56 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2025, 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationMGHAccess

Description : Cette politique permet au Service de migration des AWS applications (MGN) d'envoyer des métadonnées concernant la progression des serveurs migrés à l'aide de MGN vers Migration AWS Hub (MGH). MGN crée automatiquement un rôle IAM associé à cette politique et assume ce rôle. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationMGHAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationMGHAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:10 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2021, 07:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

Description : Cette politique fournit des autorisations à tous les services publics en lecture seule APIs du Service de migration d'applications (MGN), ainsi qu'à certains autres AWS services en lecture seule APIs requis pour utiliser pleinement la console MGN en lecture seule. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:15 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2023, 08:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
```

```
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

Description : Cette politique permet aux serveurs de réplication du service de migration d'applications (MGN), qui sont des EC2 instances lancées par le service de migration d'applications, de

communiquer avec le service MGN et de créer des instantanés EBS dans votre. Compte AWS Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) par le service de migration d'applications aux serveurs de réplication MGN qui sont automatiquement lancés et arrêtés par MGN, selon les besoins. Les serveurs de réplication MGN sont utilisés pour faciliter la réplication des données depuis vos serveurs externes vers AWS, dans le cadre du processus de migration géré à l'aide de MGN. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 avril 2021, 07:21 UTC
- Heure modifiée : 7 avril 2021, 07:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé par le service de migration des AWS applications (AWS MGN) pour migrer les serveurs sources qui s'exécutent sur EC2 (entre régions ou entre zones). Un rôle IAM conforme à cette politique doit être attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) aux EC2 instances.

`AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2023, 13:19 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
```

```
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

Description : Permet au service de migration d' AWS applications de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 avril 2021, 06:43 UTC
- Heure modifiée : 16 mars 2025, 10h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
```

```
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationSSMAccess

Description : Cette politique fournit l'accès aux opérations Amazon SSM requises pour utiliser le service de migration d'applications (MGN) afin d'exécuter des documents SSM de commande personnalisés après la migration. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSApplicationMigrationSSMAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationSSMAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 09:29 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser le AWS VCenter client, qui est utilisé avec le service de migration d' AWS applications (MGN) pour migrer des serveurs externes vers. AWS Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'installation du AWS VCenter client.

`AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 novembre 2021, 12:53 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2021, 12:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
```

```
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshEnvoyAccess

Description : Politique d'App Mesh Envoy pour accéder à la configuration de Virtual Node.

`AWSAppMeshEnvoyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppMeshEnvoyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juillet 2019, 21:29 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2019, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshFullAccess

Description : fournit un accès complet à l' AWS App Mesh APIs et à la console de gestion.

`AWSAppMeshFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppMeshFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 16 avril 2019, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 7 janvier 2021, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

Description : Politique d'App Mesh Preview Envoy pour accéder à la configuration de Virtual Node.

`AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 5 août 2019, 23:32 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2019, 23h32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS App Mesh

`AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2019, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 21 août 2019, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l' AWS App Mesh APIs et à la console de gestion.

`AWSAppMeshReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppMeshReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2019, 17:51 UTC
- Heure modifiée : 7 janvier 2021, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
```

```
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppMeshServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS AppMesh

`AWSAppMeshServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 juin 2019, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2023, 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerFullAccess

Description : accorde des autorisations à toutes les actions d'App Runner.

`AWSAppRunnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppRunnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2022, 04:02 UTC
- Heure modifiée : 11 janvier 2022, 04:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

Description : accorde l'autorisation de répertorier et d'afficher les informations relatives aux ressources App Runner.

`AWSAppRunnerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 février 2022, 21:24 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2022, 21:24 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

Description : Politique de service AWS App Runner qui accorde des autorisations de lecture aux ressources Amazon ECR sur le compte du client. Utilisez-le dans un rôle transmis à App Runner lors de la création ou de la mise à jour d'un service App Runner.

`AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 mai 2021, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncAdministrator

Description : fournit un accès administratif au AppSync service, mais pas suffisant pour y accéder via la console.

`AWSAppSyncAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppSyncAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 4 novembre 2019, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncInvokeFullAccess

Description : fournit un accès d'appel complet au AppSync service, à la fois par le biais de la console et indépendamment

`AWSAppSyncInvokeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppSyncInvokeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2018, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

Description : Permet de AppSync transférer les journaux vers le CloudWatch compte de l'utilisateur.

`AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 09 avril 2018, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2018, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncSchemaAuthor

Description : fournit un accès pour créer, mettre à jour et interroger le schéma.

`AWSAppSyncSchemaAuthor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAppSyncSchemaAuthor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 mars 2018, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 1 février 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
```

```
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAppSyncServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par AppSync

`AWSAppSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 janvier 2020, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 21 janvier 2020, 19:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAccountSync

Description : autorise AWS Artifact à accéder en lecture seule aux opérations dans Organizations. AWS

`AWSArtifactAccountSync`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSArtifactAccountSync` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 avril 2018, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2018, 23h04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAgreementsFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations complètes pour répertorier, télécharger, accepter et résilier les accords AWS Artifact. Il inclut également des autorisations permettant de répertorier et d'autoriser AWS l'accès aux services dans le service Organisation, ainsi que de décrire les détails de l'organisation. En outre, la politique permet de vérifier si le rôle lié au service requis existe et d'en créer un s'il n'existe pas

`AWSArtifactAgreementsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSArtifactAgreementsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2024, 19:36 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde un accès en lecture seule pour répertorier les contrats de service AWS Artifact et pour télécharger les accords acceptés. Il inclut également les autorisations permettant de répertorier et de décrire les détails de l'organisation. En outre, la politique permet de vérifier si le rôle lié au service requis existe.

`AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2024, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux rapports du service AWS Artifact.

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 02 janvier 2024, 22:42 UTC
- Heure modifiée : 24 mars 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSArtifactServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Artifact de recueillir des informations sur une organisation via le service AWS Organizations.

`AWSArtifactServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 août 2023, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 21 août 2023, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAuditManagerAdministratorAccess

Description : fournit un accès administratif pour activer ou désactiver AWS Audit Manager, mettre à jour les paramètres et gérer les évaluations, les contrôles et les cadres

`AWSAuditManagerAdministratorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSAuditManagerAdministratorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2020, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2024, 23h46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par AWS Audit Manager

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 décembre 2020, 15:12 UTC
- Heure modifiée : 24 septembre 2024, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
```

```
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
```

```
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
```

```
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

Description : Politique octroyant des autorisations à AWS Auto Scaling pour prévoir périodiquement la capacité et générer des actions de dimensionnement planifiées pour les groupes Auto Scaling dans un plan de dimensionnement

`AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 août 2018, 22:46 UTC
- Heure modifiée : 23 août 2018, 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupAuditAccess

Description : cette politique autorise les utilisateurs à créer des contrôles et des cadres qui définissent leurs attentes en matière de ressources et d'activités de AWS sauvegarde, et à auditer les ressources et les activités de AWS sauvegarde par rapport à leurs contrôles et cadres définis. Cette politique accorde des autorisations à AWS Config et à des services similaires pour décrire les attentes des utilisateurs lors des audits. Cette politique accorde également des autorisations pour fournir des rapports d'audit à S3 et à des services similaires, et permet aux utilisateurs de rechercher et d'ouvrir leurs rapports d'audit.

`AWSBackupAuditAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupAuditAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 août 2021, 01:02 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2023, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
```

```
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupDataTransferAccess

Description : Cette politique permet à l'agent AWS Backint d'effectuer le transfert des données de sauvegarde avec le plan AWS Backup Storage. Associez cette politique aux rôles assumés par EC2 les instances exécutant SAP HANA avec l'agent Backint.

`AWSBackupDataTransferAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupDataTransferAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 22:48 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
```

```
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupFullAccess

Description : cette politique s'adresse aux administrateurs de sauvegarde et accorde un accès complet aux opérations de AWS sauvegarde, notamment à la création ou à la modification de plans de sauvegarde, à l'attribution de AWS ressources aux plans de sauvegarde, à la suppression de sauvegardes et à la restauration de sauvegardes.

`AWSBackupFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2019, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v20 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
```

```
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
```

```
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

Description : AWS BackupGateway autorise la synchronisation des métadonnées des machines virtuelles en votre nom

`AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 15 décembre 2022, 19:43 UTC

- Heure modifiée : 15 décembre 2022, 19:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupOperatorAccess

Description : Cette politique autorise les utilisateurs à affecter des AWS ressources aux plans de sauvegarde, à créer des sauvegardes à la demande et à restaurer des sauvegardes. Cette politique n'autorise pas l'utilisateur à créer ou à modifier des plans de sauvegarde ou à supprimer des sauvegardes planifiées après leur création.

`AWSBackupOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2019, 22:23 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:CreateBackupSelection",
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupOrganizationAdminAccess

Description : cette politique s'adresse aux administrateurs de sauvegarde qui utilisent la gestion des sauvegardes entre comptes pour gérer les sauvegardes de l'organisation.

`AWSBackupOrganizationAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupOrganizationAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2020, 16:23 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2022, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

Description : fournit l'autorisation de AWS sauvegarde pour restaurer une sauvegarde de SAP HANA sur Amazon EC2

`AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2022, 22:43 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2022, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupSearchOperatorAccess

Description : le rôle d'opérateur de recherche permet de créer des index de sauvegarde, de créer des recherches sur les métadonnées de sauvegarde qui ont été indexées. Cette politique contient les autorisations nécessaires pour ces fonctions d'opérateur de recherche.

`AWSBackupSearchOperatorAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupSearchOperatorAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 février 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2025, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 juin 2020, 23:08 UTC

- Heure modifiée : 22 mai 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`

Version de la politique

Version de la politique : v19 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
```

```
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
```

```
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 mai 2020, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2020, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

Description : fournit l'autorisation AWS de sauvegarde pour créer des sauvegardes en votre nom sur l'ensemble AWS des services

`AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 janvier 2019, 21:01 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

Version de la politique

Version de la politique : v22 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
```

```
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires pour que AWS Backup indexe les points de restauration.

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 17 décembre 2024, 18:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour restaurer des éléments individuels dans un point de restauration

`AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 décembre 2024, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 17 décembre 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Description : autorise AWS Backup à effectuer des restaurations en votre nom sur l'ensemble AWS des services. Cette politique inclut les autorisations permettant de créer et de supprimer AWS des ressources, telles que des volumes EBS, des instances RDS et des systèmes de fichiers EFS, qui font partie du processus de restauration.

`AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 janvier 2019, 00:23 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`

Version de la politique

Version de la politique : v23 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
```

```
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
```

```
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
```

```
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour sauvegarder des données dans n'importe quel compartiment S3. Cela inclut l'accès en lecture à tous les objets S3 et tout accès de déchiffrement pour toutes les clés KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2022, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2024, 17:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

Description : Politique contenant les autorisations nécessaires à AWS Backup pour restaurer une sauvegarde S3 dans un compartiment. Cela inclut les autorisations de lecture/écriture pour tous les compartiments S3, ainsi que les autorisations DescribeKey pour GenerateDataKey et pour toutes les clés KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2022, 17:39 UTC
- Heure modifiée : 7 février 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchFullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources AWS Batch.

`AWSBatchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBatchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 décembre 2016, 19:35 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2022, 16:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchServiceEventTargetRole

Description : Politique visant à activer la cible CloudWatch d'événements pour la soumission de tâches AWS par lots

`AWSBatchServiceEventTargetRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBatchServiceEventTargetRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 février 2018, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2018, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBatchServiceRole

Description : Politique relative au rôle de service AWS Batch qui permet d'accéder aux services connexes EC2, notamment Autoscaling, le service EC2 Container et Cloudwatch Logs.

`AWSBatchServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBatchServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 décembre 2016, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service permettant à Billing and Cost Management Data Exports d'accéder aux données de AWS service pour exporter les données vers un emplacement cible, tel qu'Amazon S3, pour le compte d'un client.

`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juin 2024, 17:40 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2024, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingConductorFullAccess

Description : Utilisez la politique AWSBilling ConductorFullAccess gérée pour autoriser un accès complet à la console AWS Billing Conductor (ABC) et APIs. Cette politique permet aux utilisateurs de répertorier, de créer et de supprimer des ressources ABC.

`AWSBillingConductorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBillingConductorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

Description : utilisez la politique AWSBilling ConductorReadOnlyAccess gérée pour autoriser l'accès en lecture seule à la console AWS Billing Conductor (ABC) et APIs. Cette politique autorise l'affichage et la liste de toutes les ressources ABC. Cela n'inclut pas la possibilité de créer ou de supprimer des ressources.

`AWSBillingConductorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBillingConductorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2022, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBillingReadOnlyAccess

Description : Permet aux utilisateurs de consulter les factures sur la console de facturation.

`AWSBillingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBillingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 août 2020, 20:08 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
```

```
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
```

```
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

Description : Cette politique donne les autorisations nécessaires pour contrôler AWS les ressources. Par exemple, pour démarrer et arrêter EC2 des instances RDS en exécutant des scripts AWS Systems Manager (SSM).

`AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 mai 2022, 19:03 UTC

- Heure modifiée : 25 mai 2022, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

Description : fournit un accès complet aux actions AWS budgétaires, y compris l'utilisation des actions budgétaires pour contrôler l'état des AWS ressources en cours d'exécution via AWS Management Console

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 octobre 2020, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBudgetsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à la console AWS Budgets via le AWS Management Console.

`AWSBudgetsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBudgetsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 octobre 2020, 17:18 UTC

- Heure modifiée : 17 juin 2024, 17:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBugBustFullAccess

Description : Cette politique IAM accorde aux utilisateurs un accès complet à la console AWS BugBust

`AWSBugBustFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBugBustFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2021, 07:03 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2021, 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBugBustPlayerAccess

Description : Cette politique IAM autorise les utilisateurs à participer à AWS BugBust des événements

`AWSBugBustPlayerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSBugBustPlayerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2021, 07:15 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2021, 07:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSBugBustServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS BugBust pour accéder aux ressources en votre nom

`AWSBugBustServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 juin 2021, 06:59 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2021, 06:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Certificate Manager (ACM)

`AWSCertificateManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2016, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

Description : fournit à l'auditeur un accès à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
```

```
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:54 UTC

- Heure modifiée : 23 octobre 2018, 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès privilégié à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 juin 2019, 17:43 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
```

```
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès à l'autorité de AWS certification privée de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 octobre 2018, 16:53 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 15:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCertificateManagerReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Certificate Manager (ACM).

`AWSCertificateManagerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCertificateManagerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 janvier 2016, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 15 mars 2021, 16:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

Description : Le rôle lié au service utilisé par le AWS Chatbot.

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2019, 16:39 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2019, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsFullAccess

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms et aux ressources connexes Services AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCleanRoomsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 21 mars 2024, 15:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms, à l'exception des requêtes dans le cadre d'une collaboration et de l'accès aux ressources connexes Services AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:12 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2024, 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
```

```
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsMLFullAccess

Description : Permet un accès complet aux ressources de AWS Clean Rooms ML et aux ressources associées Services AWS.

`AWSCleanRoomsMLFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCleanRoomsMLFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
```

```
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
```

```
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

Description : autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Clean Rooms ML et l'accès en lecture seule aux ressources Clean Rooms associées AWS

`AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2023, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

Description : autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Clean Rooms et l'accès en lecture seule aux ressources Glue AWS et Amazon Logs associées. CloudWatch

`AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2023, 16:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9Administrator

Description : fournit un accès administrateur à AWS Cloud9.

`AWSCloud9Administrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloud9Administrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:17 UTC
- Heure modifiée : 11 octobre 2023, 12h59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9EnvironmentMember

Description : permet d'être invité dans les environnements de développement partagés AWS Cloud9.

`AWSCloud9EnvironmentMember`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloud9EnvironmentMember` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:18 UTC
- Heure modifiée : 27 janvier 2025, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9ServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés aux services pour AWS Cloud9

`AWSCloud9ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2017, 13:44 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2022, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9SSMInstanceProfile

Description : Cette politique sera utilisée pour attacher un rôle à un InstanceProfile qui permettra à Cloud9 d'utiliser le gestionnaire de session SSM pour se connecter à l'instance

`AWSCloud9SSMInstanceProfile`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloud9SSMInstanceProfile` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 mai 2020, 11:40 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2020, 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloud9User

Description : autorise la création d'environnements de développement AWS Cloud9 et la gestion des environnements détenus.

`AWSCloud9User`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloud9User` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2017, 16:16 UTC
- Heure modifiée : 27 janvier 2025, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFormationFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS CloudFormation.

`AWSCloudFormationFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudFormationFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2019, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 26 juillet 2019, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder AWS CloudFormation via le AWS Management Console.

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2019, 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFrontLogger

Description : accorde à CloudFront Logger des autorisations d'écriture sur CloudWatch Logs.

`AWSCloudFrontLogger`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2018, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

Description : Permet CloudFront de gérer les interfaces réseau EC2 élastiques et les groupes de sécurité en votre nom.

`AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2024, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources CloudHSM.

`AWSCloudHSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudHSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les ressources CloudHSM.

`AWSCloudHSMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudHSMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudHSMRole

Description : politique par défaut pour le rôle de AWS service CloudHSM.

`AWSCloudHSMRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudHSMRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

Description : donne accès à l'API de découverte de AWS Cloud cartes.

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 00:02 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions de AWS Cloud la carte.

`AWSCloudMapFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudMapFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 23:57 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2020, 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions AWS Cloud cartographiques.

`AWSCloudMapReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudMapReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 23h45 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

Description : fournit un accès aux actions AWS Cloud cartographiques au niveau du déclarant.

`AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2023, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
```

```
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudShellFullAccess

Description : Subventions utilisables AWS CloudShell avec toutes les fonctionnalités

`AWSCloudShellFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudShellFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 15 décembre 2020, 18:07 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudTrail_FullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudTrail_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2020, 23:41 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2021, 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 juin 2022, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2022, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

Description : Cette politique est utilisée par le rôle lié au service nommé. AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents CloudWatch utilise ce rôle lié au service pour exécuter les actions de AWS System Manager Incident Manager lorsqu'une CloudWatch alarme passe à l'état ALARM. Cette politique autorise le lancement d'incidents en votre nom.

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 27 avril 2021, 13h30 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2021, 13h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeArtifactAdminAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeArtifact complet à AWS Management Console.

`AWSCodeArtifactAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeArtifactAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 juin 2020, 23:53 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2020, 23h53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeArtifact via le AWS Management Console.

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2020, 21:23 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildAdminAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeBuild complet à AWS Management Console. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction, et attachez IAMFull Access pour créer et gérer le rôle de service pour. CodeBuild

`AWSCodeBuildAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeBuildAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
```

```
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildDeveloperAccess

Description : fournit un accès AWS CodeBuild via le AWS Management Console, mais n'autorise pas l'administration CodeBuild du projet. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction.

`AWSCodeBuildDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeBuildDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeBuild via le AWS Management Console. Joignez également AmazonS3 ReadOnlyAccess pour permettre l'accès au téléchargement des artefacts de construction.

`AWSCodeBuildReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeBuildReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitFullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeCommit complet à AWS Management Console.

`AWSCodeCommitFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeCommitFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
```

```
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitPowerUser

Description : fournit un accès complet aux AWS CodeCommit référentiels, mais n'autorise pas leur suppression.

`AWSCodeCommitPowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeCommitPowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
```

```
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeCommitReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodeCommit via le AWS Management Console.

`AWSCodeCommitReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeCommitReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployDeployerAccess

Description : Permet d'enregistrer et de déployer une révision.

`AWSCodeDeployDeployerAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployDeployerAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:18 UTC

- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployFullAccess

Description : fournit un accès complet aux CodeDeploy ressources.

`AWSCodeDeployFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:13 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
```

```
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux CodeDeploy ressources.

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2015, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRole

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour étendre les balises et interagir avec Auto Scaling en votre nom.

`AWSCodeDeployRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 mai 2015, 18:05 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2023, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour invoquer la fonction Lambda en votre nom afin d'effectuer un déploiement bleu/vert via. CloudFormation

`AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2020, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2020, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForECS

Description : fournit un accès à l'ensemble du CodeDeploy service pour effectuer un déploiement d'ECS bleu/vert en votre nom. Accorde un accès complet aux services de support, tels que l'accès complet pour lire tous les objets S3, invoquer toutes les fonctions Lambda, publier sur toutes les rubriques SNS du compte et mettre à jour tous les services ECS.

`AWSCodeDeployRoleForECS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRoleForECS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 20:40 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Description : fournit un accès limité au CodeDeploy service pour effectuer un déploiement d'ECS bleu/vert en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForECSLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 22h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForLambda

Description : fournit un accès au CodeDeploy service pour effectuer un déploiement Lambda en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForLambda`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRoleForLambda` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 novembre 2017, 14:05 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

Description : fournit un accès limité au CodeDeploy service pour effectuer un déploiement Lambda en votre nom.

`AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 août 2020, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2020, 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipeline_FullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodePipeline complet à AWS Management Console.

`AWSCodePipeline_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodePipeline_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2020, 22:38 UTC
- Heure modifiée : 14 mars 2024, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
```

```
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
```

```
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS CodePipeline via le AWS Management Console.

`AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 août 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 3 août 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipelineApproverAccess

Description : Permet de visualiser et d'approuver les modifications manuelles pour tous les pipelines

`AWSCodePipelineApproverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodePipelineApproverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 juillet 2016, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 2 août 2017, 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodePipelineCustomActionAccess

Description : permet d'effectuer des actions personnalisées pour demander les détails des tâches (y compris les informations d'identification temporaires) et signaler les mises à jour de statut à AWS CodePipeline.

`AWSCodePipelineCustomActionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodePipelineCustomActionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:02 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarFullAccess

Description : Fournit un accès AWS CodeStar complet à AWS Management Console.

`AWSCodeStarFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeStarFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 19 avril 2017, 16:23 UTC
- Heure modifiée : 28 mars 2023, 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

Description : Permet aux AWS CodeStar notifications d'accéder à Amazon CloudWatch Events en votre nom

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 novembre 2019, 16:10 UTC
- Heure modifiée : 19 mars 2020, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCodeStarServiceRole

Description : À NE PAS UTILISER - Politique de rôle de AWS CodeStar service qui accorde des privilèges administratifs afin de gérer l'IAM et les autres ressources de service pour CodeStar le compte du client.

`AWSCodeStarServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCodeStarServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 avril 2017, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2021, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
```

```
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
```

```
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantine

Description : refuse l'accès à certaines actions appliquées par l' AWS équipe au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans l'e-mail qui vous a été envoyé concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantine`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCompromisedKeyQuarantine` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 août 2020, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2020, 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
```

```
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

Description : refuse l'accès à certaines actions appliquées par l' AWS équipe au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans le dossier d'assistance créé pour vous concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCompromisedKeyQuarantineV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 avril 2021, 22h30 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

Description : refuse l'accès à certaines actions, appliquées AWS au cas où les informations d'identification d'un utilisateur IAM seraient compromises ou divulguées publiquement. La politique vise à limiter les dommages potentiels pouvant être causés par des activités liées à la fraude entraînant des frais non autorisés, tout en n'affectant pas les ressources existantes. Ne supprimez PAS cette politique. Veuillez plutôt suivre les instructions spécifiées dans le dossier d'assistance créé pour vous concernant cet événement.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCompromisedKeyQuarantineV3` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 août 2024, 17:36 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
```

```
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Description : Permet à Config d'appeler des AWS services et de déployer des ressources de configuration au sein de l'organisation

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 juin 2019, 18:03 UTC
- Heure modifiée : 24 février 2023, 01:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Config de corriger les ressources non conformes en votre nom.

`AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 juin 2019, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2019, 21:21 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRoleForOrganizations

Description : Permet à AWS Config d'appeler des Organisations en lecture seule AWS APIs

`AWSConfigRoleForOrganizations`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSConfigRoleForOrganizations` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mars 2018, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2020, 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigRulesExecutionRole

Description : Permet à une fonction AWS Lambda d'accéder à l'API AWS Config et aux instantanés de configuration que AWS Config fournit régulièrement à Amazon S3. Cet accès est requis par les fonctions qui évaluent les modifications de configuration pour les règles de configuration personnalisées.

`AWSConfigRulesExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSConfigRulesExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 mars 2016, 17:59 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2019, 21:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigServiceRolePolicy

Description : Permet à Config d'appeler AWS des services et de collecter des configurations de ressources en votre nom.

`AWSConfigServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 mai 2018, 23:31 UTC
- Heure modifiée : 20 juin 2025, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v59 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
```

```
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
```

```
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApiCache",
```

```
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "APS:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "APS:DescribeWorkspace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "APS:ListWorkspaces",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
```

```
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
```

```
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
```

```
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
```

```
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListInstanceAttributes",
```

```
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
```

```
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
```

```
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
```

```
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
```

```
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
```

```
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
```

```
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
```

```
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
```

```
            "iam:ListAccessKeys",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListAttachedRolePolicies",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListEntitiesForPolicy",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListGroups",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:ListInstanceProfiles",
            "iam:ListInstanceProfilesForRole",
            "iam:ListInstanceProfileTags",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:ListMFADeviceTags",
            "iam:ListOpenIDConnectProviders",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListRolePolicies",
            "iam:ListRoles",
            "iam:ListSAMLProviders",
            "iam:ListServerCertificates",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:ListUsers",
            "iam:ListVirtualMFADevices",
            "identitystore:DescribeGroup",
            "identitystore:DescribeGroupMembership",
            "identitystore:ListGroupMemberships",
            "identitystore:ListGroups",
            "imagebuilder:GetComponent",
            "imagebuilder:GetContainerRecipe",
            "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
            "imagebuilder:GetImage",
            "imagebuilder:GetImagePipeline",
            "imagebuilder:GetImageRecipe",
            "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
            "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
            "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
            "imagebuilder:ListComponents",
            "imagebuilder:ListContainerRecipes",
            "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
            "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
            "imagebuilder:ListImagePipelines",
            "imagebuilder:ListImageRecipes",
            "imagebuilder:ListImages",
            "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
            "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
```

```
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
```

```
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
```

```
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
```

```
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
```

```
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
```

```
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
```

```
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
```

```
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:ListBrokers",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
```

```
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
```

```
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
```

```
            "ram:ListPermissionAssociations",
            "ram:ListPermissions",
            "ram:ListPermissionVersions",
            "ram:ListResources",
            "ram:ListResourceSharePermissions",
            "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
            "rds:DescribeDBClusterParameters",
            "rds:DescribeDBClusters",
            "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
            "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
            "rds:DescribeDBEngineVersions",
            "rds:DescribeDBInstances",
            "rds:DescribeDBParameterGroups",
            "rds:DescribeDBParameters",
            "rds:DescribeDBProxies",
            "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
            "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
            "rds:DescribeDBProxyTargets",
            "rds:DescribeDBSecurityGroups",
            "rds:DescribeDBShardGroups",
            "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
            "rds:DescribeDBSnapshots",
            "rds:DescribeDBSubnetGroups",
            "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
            "rds:DescribeEventSubscriptions",
            "rds:DescribeGlobalClusters",
            "rds:DescribeIntegrations",
            "rds:DescribeOptionGroups",
            "rds:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:GetWorkgroup",
            "redshift-serverless:ListNamespaces",
            "redshift-serverless:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:ListWorkgroups",
            "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
            "redshift:DescribeClusterParameters",
            "redshift:DescribeClusters",
            "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
            "redshift:DescribeClusterSnapshots",
            "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
            "redshift:DescribeEndpointAccess",
            "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
            "redshift:DescribeEventSubscriptions",
            "redshift:DescribeIntegrations",
```

```
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
```

```
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
```

```
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
```

```
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
```

```
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
```

```
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListTemplates",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeSubscription",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
```

```
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
```

```
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
```

```
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConfigUserAccess

Description : permet d'utiliser AWS Config, y compris la recherche par balises sur les ressources et la lecture de toutes les balises. Cela ne donne pas l'autorisation de configurer AWS Config, qui nécessite des privilèges administratifs.

`AWSConfigUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSConfigUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 février 2015, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2019, 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSConnector

Description : Permet un read/write accès étendu à TOUS les EC2 objets, read/write l'accès aux compartiments S3 commençant par « import-to-ec 2 » et la possibilité de répertorier tous les compartiments S3, afin que le AWS Connector puisse les importer en votre VMs nom.

`AWSConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2015, 17:14 UTC
- Heure modifiée : 28 septembre 2015, 19:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Control Tower d'appeler AWS des services qui fournissent une configuration automatique des comptes et une gouvernance centralisée en votre nom.

`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 juin 2023, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com",
```

```
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par AWS Control Tower

`AWSControlTowerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSControlTowerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 mai 2019, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

Description : accorde les autorisations nécessaires pour décrire l'organisation du compte, créer des compartiments S3 pour le programme MAP et lui appliquer des balises, créer un rapport sur les coûts et l'utilisation et décrire les définitions des rapports sur les coûts et l'utilisation.

`AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 novembre 2021, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 1 novembre 2021, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

Description : permet aux propriétaires de Data Grant d'accéder aux actions AWS Data Exchange à l'aide du SDK AWS Management Console and.

`AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2024, 14:43 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
```

```
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

Description : Permet au destinataire de Data Grant d'accéder aux actions AWS Data Exchange à l'aide du SDK AWS Management Console and.

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2024, 14h45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeFullAccess

Description : accorde un accès complet à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK AWS Management Console et. Il fournit également un accès sélectif aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2024, 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
```

```
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeProviderFullAccess

Description : accorde au fournisseur de données l'accès à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK AWS Management Console et. Il fournit également un accès restreint aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeProviderFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeProviderFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
```

```
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeReadOnly

Description : accorde un accès en lecture seule à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK AWS Management Console et.

`AWSDataExchangeReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC

- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 14h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

Description : Permet à AWS Data Exchange d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par AWS Data Exchange pour la gestion des licences.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2024, 14:54 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 14:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

Description : Permet à AWS Data Exchange de lire les données relatives à votre AWS organisation afin de déterminer votre éligibilité à la distribution de licences AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2024, 14:33 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 14:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

Description : accorde aux abonnés aux données l'accès à AWS Data Exchange et aux AWS Marketplace actions à l'aide du SDK AWS Management Console et. Il fournit également un accès sélectif aux services connexes nécessaires pour tirer pleinement parti de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2019, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2024, 17:36 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
```

```
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Description : fournit les autorisations appropriées à AWS Data Lifecycle Manager pour prendre des mesures sur les AWS ressources

`AWSDataLifecycleManagerServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 6 juillet 2018, 19:34 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Description : fournit les autorisations appropriées à AWS Data Lifecycle Manager pour prendre des mesures sur les AWS ressources pour la gestion des AMI

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 21 octobre 2020, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 19 août 2021, 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

Description : fournit à Amazon Data Lifecycle Manager l'autorisation d'effectuer les actions de Systems Manager requises pour exécuter des pré-scripts et des post-scripts sur toutes les EC2 instances Amazon.

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 octobre 2023, 20:29 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataPipeline_FullAccess

Description : fournit un accès complet à Data Pipeline, un accès aux listes pour les rôles S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS et IAM, et un accès PassRole pour les rôles par défaut.

`AWSDataPipeline_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataPipeline_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 janvier 2017, 23:14 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2017, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataPipeline_PowerUser

Description : fournit un accès complet à Data Pipeline, un accès aux listes pour les rôles S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS et IAM, et un accès PassRole pour les rôles par défaut.

`AWSDataPipeline_PowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataPipeline_PowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 janvier 2017, 23:16 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2017, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
```

```
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

Description : Permet à DataSync Discovery de s'intégrer à d'autres AWS services en votre nom.

`AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 mars 2023, 22:19 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2023, 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncFullAccess

Description : fournit un accès complet AWS DataSync et un accès minimal à ses dépendances

`AWSDataSyncFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataSyncFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 19:40 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
```

```
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS DataSync

`AWSDataSyncReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDataSyncReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 janvier 2019, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2020, 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDataSyncServiceRolePolicy

Description : Permet DataSync d'intégrer d'autres AWS services en votre nom

`AWSDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 octobre 2024, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 15 avril 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

Description : Permet aux employés de AWS Deadline Cloud d'exécuter des tâches sur une ferme.

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2024, 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

Description : fournit aux utilisateurs un accès au poste de travail des utilisateurs aux fermes de serveurs AWS Deadline Cloud avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 16:54 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2024, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "deadline:ListFarmMembers",
      "deadline:ListFleetMembers",
      "deadline:ListJobMembers",
      "deadline:ListQueueMembers",
      "deadline:UpdateJob",
      "deadline:UpdateSession",
      "deadline:UpdateStep",
      "deadline:UpdateTask"
    ],
    "Resource" : [
      "*"
    ],
    "Condition" : {
      "ForAnyValue:StringEquals" : {
        "deadline:FarmMembershipLevels" : [
          "OWNER",
          "MANAGER"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
      "deadline:CreateJob"
    ],
    "Resource" : [
      "*"
    ],
    "Condition" : {
      "ForAnyValue:StringEquals" : {
        "deadline:FarmMembershipLevels" : [
          "OWNER",
          "MANAGER",
```

```
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder aux flottes de AWS Deadline Cloud au poste de travail avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleetsest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 01 avril 2024, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
```

```
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
```

```
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

Description : permet aux utilisateurs d'accéder aux tâches de AWS Deadline Cloud sur le poste de travail avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 07 octobre 2024, 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
```

```
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

Description : fournit aux utilisateurs un accès aux files d'attente de AWS Deadline Cloud avec des autorisations limitées en lecture seule pour appeler les autres services nécessaires. Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:10 UTC
- Heure modifiée : 07 octobre 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
```

```
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

Description : Permet aux hôtes de AWS Deadline Cloud de rejoindre une flotte dans une ferme.

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2024, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

Description : Cette politique spécifie les autorisations requises par les fonctions DeepLens administratives lambda exécutées sur un appareil DeepLens

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:47 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2019, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepLensServiceRolePolicy

Description : accorde AWS DeepLens l'accès aux Services AWS ressources et aux rôles nécessaires DeepLens et à ses dépendances, notamment l'IoT, S3 GreenGrass et AWS Lambda.

`AWSDeepLensServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepLensServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 novembre 2017, 15:46 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 19h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
```

```
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
```

```
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

Description : accès DeepRacer administrateur à toutes les actions, y compris le basculement entre le mode multi-utilisateur et le mode mono-utilisateur.

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

Description : Permet CloudFormation de créer et de gérer des AWS piles et des ressources en votre nom.

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2019, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2019, 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

Description : Accès utilisateur DeepRacer MultiUser par défaut pour utiliser deepracer en mode multi-utilisateurs

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2021, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
```

```
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS DeepRacer. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3).

`AWSDeepRacerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 octobre 2020, 22:03 UTC

- Heure modifiée : 5 octobre 2020, 22:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

Description : Permet RoboMaker de créer les ressources nécessaires et d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 février 2019, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

Description : Permet DeepRacer de créer les ressources nécessaires et d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSDeepRacerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeepRacerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 28 février 2019, 21:58 UTC
- Heure modifiée : 12 juin 2019, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDenyAll

Description : Refuser tout accès.

`AWSDenyAll`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDenyAll` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 mai 2019, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2023, 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les opérations de AWS Device Farm.

`AWSDeviceFarmFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDeviceFarmFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 juillet 2015, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 13 juillet 2015, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

Description : Autorisez AWS Device Farm à appeler EC2 Network APIs en votre nom.

`AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 septembre 2022, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2022, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

Description : Autorisez AWS Device Farm à appeler EC2 APIs en votre nom.

`AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 mai 2021, 22:01 UTC

- Heure modifiée : 26 mai 2021, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Direct Connect via le AWS Management Console.

`AWSDirectConnectFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectConnectFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2019, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Direct Connect via le AWS Management Console.

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 18 mai 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

Description : fournit à AWS Direct Connect l'autorisation de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSDirectConnectServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 janvier 2021, 18:35 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2021, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

Description : fournit un accès complet aux données du AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 septembre 2024, 21h45 UTC

- Heure modifiée : 18 septembre 2024, 21h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux données du AWS Directory Service

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 septembre 2024, 22h00 UTC
- Heure modifiée : 18 septembre 2024, 22h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectoryServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 2 avril 2024, 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2018, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

Description : fournit un accès en écriture aux AWS ressources requises pour AWS Discovery Continuous Export

`AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 août 2018, 18:29 UTC
- Heure modifiée : 8 juin 2021, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

Description : Permet à DMS Fleet Advisor de gérer les CloudWatch métriques en votre nom.

`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 mars 2023, 09:10 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2023, 09:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS DMS Serverless pour créer et gérer les ressources DMS de votre compte en votre nom

`AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mai 2023, 20:28 UTC
- Heure modifiée : 7 février 2025, 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Description : Permet au service EC2 CapacityReservation de flotte de gérer les réservations de capacité

`AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 septembre 2021, 14:43 UTC
- Heure modifiée : 3 mars 2025, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Fleet de lancer et de gérer des instances.

`AWSEC2FleetServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 mars 2018, 00:08 UTC
- Heure modifiée : 4 mai 2020, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Spot Fleet de lancer et de gérer des instances de Spot Fleet

`AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 octobre 2017, 19:13 UTC
- Heure modifiée : 16 mars 2020, 19:16 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Description : Permet à EC2 Spot de lancer et de gérer des instances ponctuelles

`AWSEC2SpotServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2017, 18:51 UTC
- Heure modifiée : 12 décembre 2018, 00:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEC2VssSnapshotPolicy

Description : Cette politique est associée au rôle IAM associé à vos instances Amazon EC2 Windows afin de permettre à la solution Amazon EC2 VSS de créer et d'ajouter des balises aux Amazon Machine Images (AMI) et aux instantanés EBS.

`AWSEC2VssSnapshotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSEC2VssSnapshotPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 27 mars 2024, 16:32 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par le AWS cache d'extraction ECR

`AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2021, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

Description : dans votre environnement de création de plateforme personnalisé, accordez à l'instance l'autorisation de lancer l' EC2 instance, de créer un instantané EBS et une AMI, de diffuser des journaux vers Amazon CloudWatch Logs et de stocker des artefacts dans Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 21 février 2017, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2017, 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

Description : Politique d' AWS Elastic Beanstalk Service pour le système de surveillance de la santé

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 8 février 2016, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2018, 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkMaintenance

Description : AWS Politique relative aux rôles de service d'Elastic Beanstalk qui accorde des autorisations limitées pour mettre à jour vos ressources en votre nom à des fins de maintenance.

`AWSElasticBeanstalkMaintenance`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 janvier 2019, 23h22 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2024, 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

Description : cette politique concerne le rôle de service AWS Elastic Beanstalk utilisé pour effectuer des mises à jour gérées des environnements Elastic Beanstalk. Cette politique ne doit pas être associée à d'autres utilisateurs ou rôles. La politique accorde des autorisations étendues pour créer et gérer des ressources sur un certain nombre de AWS services AutoScaling, notamment ECS EC2, Elastic Load Balancing et CloudFormation. Cette politique autorise également le transfert de tout rôle IAM utilisable avec ces services.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 3 mars 2021, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 27 février 2025, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

Description : AWS Politique relative aux rôles de service Elastic Beanstalk qui accorde des autorisations limitées pour les mises à jour gérées.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 novembre 2019, 22:35 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2024, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

Description : Fournissez aux instances de votre environnement Docker multiconteneur l'accès pour utiliser Amazon EC2 Container Service afin de gérer les tâches de déploiement de conteneurs.

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 février 2016, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2023, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
```

```
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkReadOnly

Description : accorde des autorisations en lecture seule. Permet explicitement aux opérateurs d'obtenir un accès direct pour récupérer des informations sur les ressources liées aux applications AWS Elastic Beanstalk.

`AWSElasticBeanstalkReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 janvier 2021, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2021, 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleCore

Description : AWSElastic BeanstalkRoleCore (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet le fonctionnement de base d'un environnement de service Web.

`AWSElasticBeanstalkRoleCore`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleCore` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:48 UTC
- Heure modifiée : 30 avril 2024, 00:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
```

```
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement de gérer CloudWatch les groupes de journaux Amazon Logs.

`AWSElasticBeanstalkRoleCWL`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleCWL` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:49 UTC

- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleECS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement Docker à conteneurs multiples de gérer les clusters Amazon ECS.

`AWSElasticBeanstalkRoleECS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleECS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2023, 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement d'intégrer une instance Amazon RDS.

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un environnement d'activer l'intégration des rubriques Amazon SNS.

`AWSElasticBeanstalkRoleSNS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleSNS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

Description : (rôle des opérations Elastic Beanstalk) Permet à un niveau d'environnement de travail de créer une table Amazon DynamoDB et une file d'attente Amazon SQS.

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 juin 2020, 21:43 UTC
- Heure modifiée : 5 juin 2020, 21:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkService

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ latest/dg/iam -servicerole.html. AWS Politique de rôle d'Elastic Beanstalk Service qui accorde des autorisations pour créer et gérer des ressources (AutoScalingc'est-à-dire EC2 :, CloudFormation S3, ELB, etc.) en votre nom.

`AWSElasticBeanstalkService`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkService` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 avril 2016, 20:27 UTC
- Heure modifiée : 10 mai 2023, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

Version de la politique

Version de la politique : v17 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
        "ecs:CreateAction" : [
          "CreateCluster",
          "RegisterTaskDefinition"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:*"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    ]
  },
  {
    "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "ec2:RunInstances",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "ArnLike" : {
        "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AllowELBAddTags",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "elasticloadbalancing:AddTags"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
          "CreateLoadBalancer"
        ]
      }
    }
  },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
```

```
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

Description : Politique d' AWS Elastic Beanstalk Service Linked Role qui accorde des autorisations pour créer et gérer des ressources (AutoScalingc'est-à-dire EC2 :, CloudFormation S3, ELB, etc.) en votre nom.

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 septembre 2017, 23:46 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2019, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
```

```
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkWebTier

Description : Fournissez aux instances de votre environnement de serveur Web l'accès pour télécharger des fichiers journaux sur Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkWebTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkWebTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 février 2016, 23:08 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2020, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Description : Fournissez aux instances de votre environnement de travail un accès leur permettant de télécharger des fichiers journaux sur Amazon S3, d'utiliser Amazon SQS pour surveiller la file d'attente de votre candidature, d'utiliser Amazon DynamoDB pour élire un leader et d'Amazon pour publier des statistiques de surveillance de l'état de CloudWatch santé.

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 février 2016, 23:12 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2020, 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

Description : Cette politique permet d'installer l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer des serveurs externes sur AWS. Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'étape d'installation de l'agent de AWS réplication.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:37 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 12h38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

Description : Cette politique permet d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé avec AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer les serveurs sources sur AWS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:32 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
```

```
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

Description : Cette politique fournit un accès complet à tout le public APIs à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), ainsi que des autorisations pour lire la clé KMS, le License Manager, Resource Groups, Elastic Load Balancing, IAM et les EC2 informations. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:46 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2025, 07:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
```

```
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

Description : Cette politique fournit un accès complet à tout le public APIs d' AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS), ainsi qu' APIs à tout le public AWS des autres services utilisés par la console AWS DRS. Associez cette politique à vos utilisateurs ou à vos rôles.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2023, 13:35 UTC

- Heure modifiée : 2 juillet 2025, 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

Description : cette politique est liée au rôle d'instance du serveur AWS Elastic Disaster Recovery Conversion. Cette politique permet aux serveurs de conversion Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont EC2 des instances lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS. Un rôle IAM associé à cette politique est attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) par DRS aux serveurs de conversion DRS, qui sont automatiquement lancés et interrompus par DRS en cas de besoin. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM. Les serveurs de conversion DRS sont utilisés par Elastic Disaster Recovery lorsque les utilisateurs choisissent de restaurer les serveurs sources à l'aide de la console, de la CLI ou de l'API DRS.

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 13:42 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

Description : Cette politique permet à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) de prendre en charge la réplication entre comptes et le repli entre comptes.

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 mai 2023, 07:16 UTC
- Heure modifiée : 17 janvier 2024, 13:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

Description : Cette politique permet d'installer et d'utiliser l'agent de AWS réplication, qui est utilisé par AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour récupérer les serveurs sources qui s'exécutent sur EC2 (entre régions ou entre AZ). Un rôle IAM conforme à cette politique doit être attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) aux EC2 instances.

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 26 mai 2022, 12h30 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

Description : vous pouvez associer la AWSElastic DisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy politique à vos identités IAM. Cette politique permet d'installer le client Elastic Disaster Recovery Failback, qui est utilisé pour rétablir les instances de restauration dans votre infrastructure source d'origine. Associez cette politique aux utilisateurs ou rôles IAM dont vous fournissez les informations d'identification lors de l'exécution du client Elastic Disaster Recovery Failback.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 11:02 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:43 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

Description : Cette politique permet d'utiliser le client Elastic Disaster Recovery Failback, qui est utilisé pour rétablir les instances de restauration dans votre infrastructure source d'origine. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:41 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 12:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
```

```
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

Description : Cette politique vous permet d'utiliser les autorisations requises par Amazon SSM et les services supplémentaires pour exécuter des actions après le lancement dans AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS). Associez cette politique à vos rôles ou utilisateurs IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 septembre 2023, 07:38 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2025, 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

Description : Cette politique permet à AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) de prendre en charge la réplication réseau.

`AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 juin 2023, 12:36 UTC
- Heure modifiée : 2 janvier 2024, 13:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

Description : vous pouvez associer la AWSElastic DisasterRecoveryReadOnlyAccess politique à vos identités IAM. Cette politique fournit des autorisations à tous les services publics en lecture seule APIs d'Elastic Disaster Recovery (DRS), ainsi qu'à certains autres AWS services en lecture seule APIs nécessaires pour utiliser pleinement la console DRS en lecture seule. Associez cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:50 UTC
- Heure modifiée : 29 juillet 2024, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

Description : Cette politique est liée au rôle d'instance de l'instance de restauration d'Elastic Disaster Recovery. Cette politique permet aux instances de restauration Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont des EC2 instances lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS et de revenir à leur infrastructure source d'origine. Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) par Elastic Disaster Recovery aux instances de restauration DRS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:20 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

Description : cette politique est liée au rôle d'instance du serveur Elastic Disaster Recovery Replication. Cette politique permet aux serveurs de réplication Elastic Disaster Recovery (DRS), qui sont des EC2 instances lancées par Elastic Disaster Recovery, de communiquer avec le service DRS et de créer des instantanés EBS dans votre. Compte AWS Un rôle IAM conforme à cette politique est attaché (sous forme de profil d' EC2 instance) par Elastic Disaster Recovery aux serveurs de réplication DRS, qui sont automatiquement lancés et arrêtés par DRS, selon les besoins. Les serveurs de réplication DRS sont utilisés pour faciliter la réplication des données depuis vos serveurs externes vers AWS, dans le cadre du processus de restauration géré par DRS. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 13:34 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
```

```
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Elastic Disaster Recovery de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 10:56 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2025, 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
```

```
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

Description : cette politique autorise l'accès en lecture seule aux ressources AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) telles que les serveurs sources et les tâches. Il permet également de créer un instantané converti et de partager cet instantané EBS avec un compte spécifique.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 mai 2022, 09:49 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

Description : cette politique est utilisée par AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) pour restaurer les serveurs sources sur un compte cible distinct et pour permettre le retour en panne. Nous vous déconseillons d'associer cette politique à vos utilisateurs ou rôles IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 05 janvier 2023, 12:11 UTC

- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 13:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés à un service pour AWS Elastic Load Balancing Control Plane - Classic

`AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 septembre 2017, 22:36 UTC

- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 23h04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés au service pour AWS Elastic Load Balancing Control Plane

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 septembre 2017, 22:19 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2025, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectFullAccess

Description : fournit un accès complet aux MediaConnect ressources AWS élémentaires.

`AWSElementalMediaConnectFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaConnectFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 février 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS élémentaires MediaConnect .

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 février 2025, 20:07 UTC

- Heure modifiée : 12 février 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConvertFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Elemental MediaConvert via le SDK AWS Management Console et.

`AWSElementalMediaConvertFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaConvertFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2018, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaConvertReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Elemental MediaConvert via le SDK AWS Management Console et.

`AWSElementalMediaConvertReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaConvertReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2018, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2019, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaLiveFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaLive

`AWSElementalMediaLiveFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaLiveFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juillet 2020, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2020, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaLiveReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaLive

`AWSElementalMediaLiveReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaLiveReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 juillet 2020, 16:38 UTC
- Heure modifiée : 22 juillet 2024, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaPackageFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 décembre 2017, 23:39 UTC
- Heure modifiée : 29 décembre 2017, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaPackage

`AWSElementalMediaPackageReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaPackageReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 décembre 2017, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 30 décembre 2017, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

Description : fournit un accès complet aux ressources AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:29 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackagev2:*",
```

```
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS Elemental V2 MediaPackage.

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 20:31 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaStoreFullAccess

Description : fournit un accès complet en lecture et en écriture à tous MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaStoreFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 mars 2018, 23:15 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2018, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaStoreReadOnly

Description : fournit des autorisations en lecture seule pour MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaStoreReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 mars 2018, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 8 mars 2018, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaTailorFullAccess

Description : Fournit un accès complet aux AWS ressources élémentaires MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaTailorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 novembre 2021, 00:04 UTC
- Heure modifiée : 23 novembre 2021, 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSElementalMediaTailorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS ressources élémentaires MediaTailor

`AWSElementalMediaTailorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSElementalMediaTailorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 novembre 2021, 00:05 UTC
- Heure modifiée : 23 novembre 2021, 00:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

Description : Politique visant à activer la fonctionnalité de gestion réseau classique améliorée.

`AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 septembre 2017, 17:29 UTC
- Heure modifiée : 20 septembre 2017, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet à la console à AWS Entity Resolution et aux services associés.

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 août 2023, 17:54 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2023, 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Entity Resolution via le. AWS Management Console

`AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 août 2023, 18:18 UTC
- Heure modifiée : 17 août 2023, 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation EC2 d'accéder aux autres services requis pour effectuer des actions FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:39 UTC
- Heure modifiée : 12 février 2025, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans ECS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2025, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans EKS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:34 UTC
- Heure modifiée : 11 mars 2025, 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d' EC2 accéder au réseau et aux autres services requis pour effectuer des actions FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20:32 UTC
- Heure modifiée : 11 mars 2025, 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans RDS et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 20h30 UTC
- Heure modifiée : 18 mars 2025, 15:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

Description : Cette politique accorde au service Fault Injection Simulator l'autorisation d'exécuter des actions FIS dans SSM et dans d'autres services requis.

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 octobre 2022, 15:33 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2025, 14h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

Description : Politique visant à autoriser l'accès Service AWS aux ressources utilisées ou gérées par Amazon FinSpace

`AWSFinSpaceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 mai 2023, 16:42 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2023, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMAdminFullAccess

Description : Accès complet pour AWS FM Administrator

`AWSFMAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFMAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 09 mai 2018, 18:06 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2022, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
```

```
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMAdminReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule pour l'administrateur AWS FM qui permet de surveiller les opérations AWS FM

`AWSFMAdminReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFMAdminReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2018, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 31 octobre 2022, 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSFMMemberReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions AWS WAF pour les comptes membres de AWS Firewall Manager

`AWSFMMemberReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSFMMemberReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2018, 21:05 UTC
- Heure modifiée : 9 mai 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSForWordPressPluginPolicy

Description : Politique gérée pour le plugin AWS For Wordpress

`AWSForWordPressPluginPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSForWordPressPluginPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2019, 00:27 UTC
- Heure modifiée : 20 janvier 2020, 23h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
```

```
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGitSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Code Connections de synchroniser le contenu de votre dépôt git

`AWSGitSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 novembre 2023, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

Description : Politique accordant des autorisations à AWS Global Accelerator pour gérer les interfaces réseau EC2 élastiques et les groupes de sécurité.

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 avril 2019, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 29 octobre 2024, 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Glue via le AWS Management Console

`AWSGlueConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 14 juillet 2023, 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Glue via les instances de bloc-notes Sagemaker AWS Management Console et un accès à celles-ci.

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 octobre 2018, 17:52 UTC
- Heure modifiée : 15 juillet 2021, 15:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

Description : Fournit un accès complet à AWS Glue DataBrew via le AWS Management Console. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, KMS, Glue).

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 novembre 2020, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 4 février 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
```

```
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueDataBrewServiceRole

Description : Cette politique autorise Glue à effectuer des actions sur le catalogue de données Glue de l'utilisateur. Cette politique autorise également les actions ec2 pour permettre à Glue de créer ENI pour se connecter aux ressources du VPC, d'autoriser également Glue à accéder aux données enregistrées dans Lakeformation et d'accéder à Cloudwatch de l'utilisateur

`AWSGlueDataBrewServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueDataBrewServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 04 décembre 2020, 21:26 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2024, 23h28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de registre AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2020, 00:19 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2020, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service de registre AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2020, 00:20 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2020, 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueServiceNotebookRole

Description : Politique relative au rôle de service AWS Glue qui permet au client de gérer le serveur de blocs-notes

`AWSGlueServiceNotebookRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueServiceNotebookRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 9 octobre 2023, 15:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGlueServiceRole

Description : rôle de service Policy for AWS Glue qui permet d'accéder aux services connexes EC2, notamment S3 et Cloudwatch Logs

`AWSGlueServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGlueServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 11 septembre 2023, 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les sessions de bloc-notes associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également des autorisations permettant explicitement aux utilisateurs de transmettre un rôle de session Glue restreint.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 avril 2022, 15:24 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de AWS Glue, à l'exception des sessions. Permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les séances de bloc-notes associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également les autres autorisations nécessaires à AWS Glue pour gérer les ressources Glue dans d'autres AWS services.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 avril 2022, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 15 août 2024, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les sessions interactives associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également des autorisations permettant explicitement aux utilisateurs de transmettre un rôle de session Glue restreint.

`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 14 avril 2022, 21:31 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 23h06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Description : fournit un accès complet à toutes les ressources de AWS Glue, à l'exception des sessions. Permet aux utilisateurs de créer et d'utiliser uniquement les séances interactives associées à l'utilisateur. Cette politique inclut également les autres autorisations nécessaires à AWS Glue pour gérer les ressources Glue dans d'autres AWS services.

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 avril 2022, 21h30 UTC
- Heure modifiée : 5 août 2024, 23h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStatementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessionsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaAccountAdministrator

Description : fournit un accès au sein d'Amazon Grafana pour créer et gérer des espaces de travail pour l'ensemble de l'organisation.

`AWSGrafanaAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGrafanaAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 23 février 2021, 00:20 UTC
- Heure modifiée : 15 février 2022, 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

Description : Accès aux opérations en lecture seule dans Amazon Grafana.

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 février 2021, 00:10 UTC
- Heure modifiée : 15 février 2022, 22h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

Description : permet uniquement de mettre à jour les autorisations des utilisateurs et des groupes pour les espaces de travail AWS Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 février 2021, 00:15 UTC
- Heure modifiée : 15 mars 2023, 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

Description : permet de mettre à jour les autorisations des utilisateurs et des groupes IAM Identity Center (iDC) pour les espaces de travail Amazon Managed Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 05 janvier 2024, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2024, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
```

```
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassFullAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de configuration, de gestion et de déploiement de AWS Greengrass

`AWSGreengrassFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGreengrassFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 mai 2017, 00:47 UTC
- Heure modifiée : 3 mai 2017, 00:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassReadOnlyAccess

Description : Cette politique donne un accès en lecture seule aux actions de configuration, de gestion et de déploiement de AWS Greengrass

`AWSGreengrassReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGreengrassReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 octobre 2018, 16:01 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2018, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Greengrass qui permet d'accéder aux services connexes, notamment AWS Lambda et AWS IoT Thing Shadows.

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2017, 21:17 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2018, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

Description : fournit à l'instance Dataflow Endpoint les autorisations nécessaires pour utiliser l'agent AWS Ground Station

`AWSGroundStationAgentInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSGroundStationAgentInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 mars 2023, 15:23 UTC
- Heure modifiée : 29 mars 2023, 15:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Health d'activer la fonction de processeur d'événements Health.

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 janvier 2023, 19:24 UTC
- Heure modifiée : 13 janvier 2023, 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthFullAccess

Description : Permet un accès complet aux AWS Health Apis, aux notifications et au Personal Health Dashboard

`AWSHealthFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSHealthFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 décembre 2016, 12h30 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2020, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthImagingFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service d'imagerie AWS médicale.

`AWSHealthImagingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSHealthImagingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 23:39 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2023, 23h39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juillet 2023, 23h40 UTC
- Heure modifiée : 1 août 2023, 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

Description : fournit la liste des actions autorisées pour les rôles assumés dans le contexte d'identité IAM Identity Center. AWS Le Security Token Service (AWS STS) associe automatiquement cette politique aux rôles assumés. Le contexte d'identité est transmis en tant que ProvidedContext.

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 novembre 2023, 15:21 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2024, 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
```

```
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPatch",
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpPut",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
```

```
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
        "qapps:UpdateQApp",
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
        "qapps:ListLibraryItems",
```

```
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIdentitySyncFullAccess

Description : Accorde un accès complet au service Identity Sync

`AWSIdentitySyncFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIdentitySyncFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2022, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2022, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
```

```
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

Description : accès en lecture seule au service Identity Sync

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 mars 2022, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2022, 23h29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImageBuilderFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions AWS d'Image Builder et un accès limité aux ressources aux AWS services associés.

`AWSImageBuilderFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSImageBuilderFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 décembre 2019, 18:25 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2021, 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les actions AWS d'Image Builder.

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2019, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImportExportFullAccess

Description : fournit un accès en lecture et en écriture aux tâches créées dans le cadre du Compte AWS.

`AWSImportExportFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSImportExportFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSImportExportReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux tâches créées sous le Compte AWS.

`AWSImportExportReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSImportExportReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
```

```
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

Description : accorde à Incident Manager l'autorisation d'appeler d'autres AWS services dans le cadre de la gestion d'un incident.

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 novembre 2023, 00:01 UTC
- Heure modifiée : 20 février 2024, 23h02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerResolverAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour démarrer, consulter et mettre à jour des incidents avec un accès complet aux événements chronologiques personnalisés et aux éléments connexes. Attribuez cette politique aux utilisateurs qui créeront et résoudront les incidents.

`AWSIncidentManagerResolverAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIncidentManagerResolverAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 mai 2021, 06:12 UTC
- Heure modifiée : 10 mai 2021, 06:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde à Incident Manager l'autorisation de gérer les dossiers d'incidents et les ressources associées en votre nom.

`AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 mai 2021, 03:34 UTC
- Heure modifiée : 28 janvier 2025, 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoT1ClickFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoT1ClickFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2018, 22:10 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2018, 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 mai 2018, 21:49 UTC
- Heure modifiée : 11 mai 2018, 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTAnalyticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTAnalyticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2018, 23:02 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2018, 23h02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2018, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2018, 21:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTConfigAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de configuration de l' AWS IoT

`AWSIoTConfigAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTConfigAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2019, 20h48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
```

```
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
```

```
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
```

```
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
```

```
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

Description : Cette politique donne un accès en lecture seule aux actions de configuration de l' AWS IoT

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 27 septembre 2019, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
```

```
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDataAccess

Description : Cette politique donne un accès complet aux actions de messagerie AWS IoT

`AWSIoTDataAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDataAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 octobre 2015, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 23 juin 2021, 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux groupes d'objets IoT et un accès en lecture aux certificats IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

`AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderAudit

Description : fournit un accès en lecture pour l'IoT et les ressources associées

`AWSIoTDeviceDefenderAudit`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderAudit` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 18 juillet 2018, 21:17 UTC
- Heure modifiée : 25 novembre 2019, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

Description : fournit un accès pour activer la journalisation de l'IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation ENABLE_IOT_LOGGING

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

Description : fournit aux messages un accès de publication à la rubrique SNS pour l'exécution de l'action d'atténuation PUBLISH_FINDING_TO_SNS

`AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux politiques IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

`AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux certificats IoT CA pour l'exécution de l'action d'atténuation UPDATE_CA_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 07 août 2019, 17:05 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

Description : fournit un accès en écriture aux certificats IoT pour l'exécution de l'action d'atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 août 2019, 17:06 UTC
- Heure modifiée : 7 août 2019, 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

Description : Permet à AWS IoT Device Tester d'exécuter la suite de qualification FreeRTOS en autorisant l'accès à des services tels que l'IoT, S3 et IAM

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 février 2020, 20:33 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
```

```
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
```

```
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

Description : Permet à AWS IoT Device Tester d'exécuter la suite de qualification AWS Greengrass en autorisant l'accès aux services connexes, notamment Lambda, IoT, API Gateway, IAM

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 février 2020, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
```

```
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTEventsFullAccess

Description : Fournit un accès complet à IoT Events.

`AWSIoTEventsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTEventsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 janvier 2019, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 10 janvier 2019, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IoT Events.

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 janvier 2019, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 23 septembre 2019, 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFleetHubFederationAccess

Description : Accès à la fédération pour les applications IoT Fleet Hub

`AWSIoTFleetHubFederationAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTFleetHubFederationAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 15 décembre 2020, 08:08 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
```

```
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations aux AWS ressources et aux métadonnées utilisées ou gérées par AWSIo TFleetwise pour les fonctionnalités auxiliaires

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 septembre 2022, 23:27 UTC
- Heure modifiée : 21 septembre 2022, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTFullAccess

Description : Cette politique donne un accès complet à la configuration de l' AWS IoT et aux actions de messagerie

`AWSIoTFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:19 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2022, 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTLogging

Description : Permet de créer des groupes Amazon CloudWatch Log et de diffuser des journaux aux groupes

`AWSIoTLogging`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTLogging` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:17 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2015, 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux intégrations gérées pour AWS l'IoT Device Management et les services associés.

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 mars 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2025, 19:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

Description : fournit des intégrations gérées pour permettre à AWS IoT Device Management de publier des journaux et des métriques en votre nom.

`AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2025, 21:22 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTOTAUpdate

Description : Permet d'accéder à la création d'une tâche AWS IoT et à la description de la tâche de signature de AWS code

`AWSIoTOTAUpdate`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTOTAUpdate` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 décembre 2017, 20:36 UTC
- Heure modifiée : 20 décembre 2017, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
```

```
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations permettant un accès complet à AWS Iot RoboRunner.

`AWSIotRoboRunnerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIotRoboRunnerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 03:54 UTC
- Heure modifiée : 23 février 2023, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerReadOnly

Description : Cette politique accorde des autorisations permettant un accès en lecture seule à AWS Iot. RoboRunner

`AWSIotRoboRunnerReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIotRoboRunnerReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 03:43 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2022, 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

Description : Permet RoboRunner à AWS l'IoT de gérer les AWS ressources associées pour le compte du client.

`AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 février 2023, 16:56 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2023, 16:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTRuleActions

Description : Permet d'accéder à tous les AWS services pris en charge dans les actions de règles AWS IoT

`AWSIoTRuleActions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTRuleActions` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 octobre 2015, 15:14 UTC

- Heure modifiée : 16 janvier 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet pour gérer AWS l'IoT à SiteWise l'aide du AWS Management Console. Notez que cette politique autorise également l'accès à la création et à la liste de magasins de données utilisés avec l' AWS IoT SiteWise (par exemple, AWS IoT Analytics), à la liste et à la visualisation des ressources AWS IoT Greengrass, à la liste et à la modification des AWS secrets de Secrets Manager, à la récupération des ombres des objets AWS IoT, à la liste des ressources avec des balises spécifiques, et à la création et à l'utilisation d'un rôle lié à un service pour l'IoT. AWS SiteWise

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 mai 2019, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2019, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseFullAccess

Description : Fournit un accès complet à l'IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTSiteWiseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2018, 20:53 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2018, 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour accéder aux SiteWise actifs AWS IoT et aux données des actifs, créer des ressources AWS IoT SiteWise Monitor et répertorier les utilisateurs AWS SSO.

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 19 mai 2020, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2020, 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

Description : ce rôle accorde à AWS IoT SiteWise Monitor l'autorisation d'accéder à vos SiteWise actifs AWS IoT et à leurs propriétés, et de créer des projets, des tableaux de bord et des politiques d'accès AWS IoT Sitewise via des portails AWS IoT SiteWise .

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2019, 00:59 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2019, 22h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 décembre 2018, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 16 septembre 2022, 19:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:BatchGet*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTThingsRegistration

Description : Cette politique permet aux utilisateurs d'enregistrer des objets en masse à l'aide de l' StartThingRegistrationTask API AWS IoT

`AWSIoTThingsRegistration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTThingsRegistration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2017, 20:21 UTC
- Heure modifiée : 5 octobre 2020, 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

Description : Permet TwinMaker à AWS l'IoT d'appeler d'autres AWS services et de synchroniser leurs ressources en votre nom.

`AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 novembre 2023, 18:59 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessDataAccess

Description : autorise l'accès aux données d'identité associées aux appareils AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessDataAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessDataAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:31 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessFullAccess

Description : Permet à l'identité associée un accès complet à toutes les opérations AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:27 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

Description : fournit à IoT Wireless un accès complet pour publier sur IoT Rules Engine en votre nom.

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:29 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

Description : autorise l'accès à l'identité associé pour créer, répertorier et décrire les certificats IoT

`AWSIoTWirelessGatewayCertManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessGatewayCertManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15h30 UTC

- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessLogging

Description : Permet à l'identité associée de créer des groupes Amazon CloudWatch Logs et de diffuser des journaux vers les groupes.

`AWSIoTWirelessLogging`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessLogging` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

Description : Permet à l'identité associée d'accéder en lecture seule au réseau sans fil AWS IoT.

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 décembre 2020, 15:28 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 15:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIPAMServiceRolePolicy

Description : Permet au gestionnaire d'adresses IP VPC d'accéder aux ressources du VPC et de s'intégrer aux AWS Organizations en votre nom.

`AWSIPAMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 30 novembre 2021, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2024, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQContractServiceRolePolicy

Description : Utilisé par AWS IQ pour exécuter les demandes de paiement au nom d'un client

`AWSIQContractServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 août 2019, 19:28 UTC

- Heure modifiée : 22 août 2019, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS IQ

`AWSIQFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSIQFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2019, 23:13 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2019, 20h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "permission.iq.amazonaws.com",
```

```
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS IQ de gérer le rôle assumé par les experts en AWS IQ.

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 août 2019, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2019, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS services et aux ressources requis pour les magasins de clés personnalisés AWS KMS

`AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2023, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS KMS de synchroniser les propriétés partagées des clés multirégionales.

`AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 juin 2021, 15:37 UTC

- Heure modifiée : 13 novembre 2024, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSKeyManagementServicePowerUser

Description : fournit un accès au service de gestion des AWS clés (KMS).

`AWSKeyManagementServicePowerUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSKeyManagementServicePowerUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 7 mars 2017, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLakeFormationCrossAccountManager

Description : Fournit un accès multicompte aux ressources de Glue via Lake Formation. Accorde également un accès en lecture à d'autres services requis tels que les organisations et le gestionnaire d'accès aux ressources

`AWSLakeFormationCrossAccountManager`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLakeFormationCrossAccountManager` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 août 2020, 20:59 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLakeFormationDataAdmin

Description : Accorde un accès administratif à AWS Lake Formation et aux services connexes, tels que AWS Glue, pour gérer les lacs de données

`AWSLakeFormationDataAdmin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLakeFormationDataAdmin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 8 août 2019, 17:33 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2024, 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambda_FullAccess

Description : accorde un accès complet au service AWS Lambda, aux fonctionnalités de la console AWS Lambda et à d'autres services connexes. AWS

`AWSLambda_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambda_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2020, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambda_ReadOnlyAccess

Description : accorde un accès en lecture seule au AWS service Lambda, aux fonctionnalités de la console AWS Lambda et à d'autres services connexes. AWS

`AWSLambda_ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambda_ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2020, 21:10 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
```

```
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaBasicExecutionRole

Description : fournit des autorisations d'écriture aux CloudWatch journaux.

`AWSLambdaBasicExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaBasicExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:03 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 15:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Description : fournit un accès par liste et en lecture aux flux DynamoDB et des autorisations d'écriture dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:09 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2015, 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaENIManagementAccess

Description : fournit des autorisations minimales permettant à une fonction Lambda de gérer ENIs (créer, décrire, supprimer) utilisée par une fonction Lambda compatible VPC.

`AWSLambdaENIManagementAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaENIManagementAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 06 décembre 2016, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2020, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaExecute

Description : fournit un accès Put, Get à S3 et un accès complet aux CloudWatch journaux.

`AWSLambdaExecute`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaExecute` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaFullAccess

Description : cette politique est sur le point de devenir obsolète. Consultez la documentation pour obtenir des conseils : https://docs.aws.amazon.com/lambda/ latest/dg/access - control-identity-based .html. Fournit un accès complet à Lambda, S3, DynamoDB, Metrics et Logs. CloudWatch

`AWSLambdaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2017, 23h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
```

```
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Description : fournit un accès en lecture aux DynamoDB Streams.

`AWSLambdaInvocation-DynamoDB`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaKinesisExecutionRole

Description : fournit un accès par liste et en lecture aux flux Kinesis et des autorisations d'écriture dans les CloudWatch journaux.

`AWSLambdaKinesisExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaKinesisExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 avril 2015, 15:14 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2018, 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaMSKExecutionRole

Description : fournit les autorisations requises pour accéder au cluster MSK au sein d'un VPC, ENIs gérer (créer, décrire, supprimer) dans le VPC et écrire des autorisations dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaMSKExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaMSKExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2020, 17:35 UTC
- Heure modifiée : 2 août 2022, 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaReplicator

Description : accorde à Lambda Replicator les autorisations nécessaires pour répliquer les fonctions entre les régions

`AWSLambdaReplicator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 mai 2017, 17:53 UTC
- Heure modifiée : 8 décembre 2017, 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service AWS Lambda.

`AWSLambdaRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

Description : fournit un accès aux files d'attente SQS pour recevoir des messages, supprimer des messages et lire des attributs, ainsi que des autorisations d'écriture pour CloudWatch les journaux.

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 14 juin 2018, 21:50 UTC
- Heure modifiée : 14 juin 2018, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Description : fournit des autorisations minimales pour l'exécution d'une fonction Lambda lors de l'accès à une ressource au sein d'un VPC : création, description, suppression d'interfaces réseau et autorisation d'écriture dans les journaux. CloudWatch

`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 février 2016, 23h15 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2024, 22:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

Description : fournit des autorisations pour autoriser l'accès aux actions de l'API AWS License Manager requises pour utiliser les licences auxquelles l'utilisateur a des droits.

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2021, 23:18 UTC
- Heure modifiée : 11 août 2021, 23h18 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

Description : Permet au service AWS License Manager Linux Subscriptions de gérer les ressources en votre nom.

`AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 décembre 2022, 18:54 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2024, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

Description : politique relative aux rôles du compte principal du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 31 mai 2022, 20:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

Description : politique de rôle du compte membre du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:04 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2019, 22:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

Description : politique de rôle par défaut du service AWS License Manager

`AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:02 UTC
- Heure modifiée : 30 juillet 2021, 01:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

Description : Permet au service AWS License Manager User Subscriptions de gérer les ressources en votre nom.

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 juillet 2022, 01:17 UTC
- Heure modifiée : 8 novembre 2024, 02:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
```

```
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSM2ServicePolicy

Description : Permet à AWS M2 de gérer les AWS ressources en votre nom.

`AWSM2ServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 juin 2022, 20:26 UTC
- Heure modifiée : 7 juin 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Managed Services de lire les valeurs des balises sur les AWS ressources

`AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 mars 2023, 17:07 UTC
- Heure modifiée : 23 mars 2023, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

Description : AWS Managed Services : politique de gestion de l'infrastructure des contrôles de détection

`AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 décembre 2022, 23:11 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2022, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

Description : politique de AWS Managed Services permettant d'activer la fonctionnalité de processeur d'événements AMS.

`AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 février 2023, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 7 février 2023, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

Description : Permet à la fonctionnalité de reporting en libre-service d'Amazon AWS Managed Service de lire les données de AWS l'organisation en votre nom afin de permettre la création de rapports agrégés au niveau de l'organisation

`AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 08 janvier 2025, 21:22 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2025, 21h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

Description : Permet à AWS Managed Services de gérer le kit de déploiement en votre nom.

`AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 9 juin 2022, 18:33 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2024, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceAmiIngestion

Description : Permet AWS Marketplace de copier vos images Amazon Machine (AMIs) afin de les répertorier sur AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceAmiIngestion` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 septembre 2020, 20:55 UTC
- Heure modifiée : 25 septembre 2020, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

Description : Permet AWS Marketplace de créer et de gérer les paramètres de déploiement des vendeurs pour les produits auxquels vous vous abonnez AWS Marketplace.

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 15 novembre 2023, 23:34 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2023, 23h34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceFullAccess

Description : permet de s'abonner et de se désabonner à un AWS Marketplace logiciel, permet aux utilisateurs de gérer les instances du logiciel Marketplace depuis la page « Your Software » de Marketplace et fournit un accès administratif à. EC2

`AWSMarketplaceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 février 2015, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 07 mai 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceGetEntitlements

Description : fournit un accès en lecture aux AWS Marketplace droits

`AWSMarketplaceGetEntitlements`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceGetEntitlements` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2017, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 5 avril 2024, 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Description : fournit un accès complet à la fonctionnalité de création d'images AWS Marketplace privées. En plus de créer des images privées, il fournit également des autorisations pour ajouter des balises aux images, lancer et mettre fin à des instances ec2.

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 juillet 2018, 23:29 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par celles-ci AWS Marketplace pour la gestion des licences.

`AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2020, 08:33 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2020, 08:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceManageSubscriptions

Description : Permet de s'abonner et de se désabonner d' AWS Marketplace un logiciel

`AWSMarketplaceManageSubscriptions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceManageSubscriptions` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Description : fournit un accès complet au AWS Marketplace mesurage.

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 mars 2016, 22:39 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2016, 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Description : autorise l'enregistrement d'une ressource et le suivi de son utilisation par le biais du AWS Marketplace service de mesure.

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 novembre 2019, 01:17 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2019, 01:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions administratives pour une intégration AWS Marketplace des achats électroniques.

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 juin 2019, 13:07 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2019, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS Marketplace services de gestion des bons de commande.

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 octobre 2021, 15:12 UTC
- Heure modifiée : 27 octobre 2021, 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceRead-only

Description : permet de consulter les AWS Marketplace abonnements

`AWSMarketplaceRead-only`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceRead-only` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 07 mai 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès aux Services AWS ressources utilisées ou gérées par le biais d' AWS Marketplace une autorisation de revente.

`AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2024, 18:47 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2024, 18:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/
ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAccept",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les opérations du vendeur sur le service AWS Marketplace et à d'autres AWS services tels que la gestion des AMI.

`AWSMarketplaceSellerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceSellerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2019, 20:40 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2025, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Description : permet aux vendeurs d'accéder aux activités de gestion des offres et des accords.

`AWSMarketplaceSellerOfferManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceSellerOfferManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 novembre 2024, 00:41 UTC
- Heure modifiée : 19 novembre 2024, 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Description : fournit aux vendeurs un accès complet à AWS Marketplace la page des produits de gestion et à d'autres AWS services tels que la gestion des AMI.

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2019, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 19:06 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Description : offrez aux vendeurs un accès en lecture seule à la page AWS Marketplace des produits de gestion.

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 juillet 2019, 21:40 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 18:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaConnectServicePolicy

Description : politique par défaut qui autorise l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par MediaConnect.

`AWSMediaConnectServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 avril 2023, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 3 avril 2023, 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
```

```
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

Description : Permet à MediaLive Anywhere de créer et de gérer AWS des ressources en votre nom.

`AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 avril 2025, 22:07 UTC
- Heure modifiée : 14 avril 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

Description : Permettre l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par MediaTailor

`AWSMediaTailorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 septembre 2021, 22:27 UTC
- Heure modifiée : 17 septembre 2021, 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

Description : La politique AWSMigration HubService permet d'appeler AWSApplication DiscoveryService au nom du client.

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubDiscoveryAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Date de création : 14 août 2017, 13h30 UTC
- Heure modifiée : 6 août 2020, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubDMSAccess

Description : Politique selon laquelle le Service de migration de base de données doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`AWSMigrationHubDMSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubDMSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 14:00 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubFullAccess

Description : Politique gérée visant à fournir au client l'accès au service Migration Hub

`AWSMigrationHubFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 août 2017, 14:02 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2019, 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

Description : fournit un accès limité à AWS Migration Hub, à AWS Application Discovery Service, à Amazon Simple Storage Service et à AWS Secrets Manager. Cette politique accorde également un accès complet au service AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:26 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

Description : Cette politique doit être attachée aux instances migrées SAP et MGN afin que notre service puisse orchestrer les instances en téléchargeant des scripts depuis S3 et récupérer les valeurs secrètes au sein de l'instance. EC2

`AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:43 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2022, 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

Description : fournit un accès limité à Amazon Simple Storage Service, à AWS Secrets Manager et aux actions liées au plugin pour AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:25 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2022, 02:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires à Migration Hub Orchestrator pour migrer et moderniser vos charges de travail sur site

`AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 avril 2022, 02:24 UTC
- Heure modifiée : 4 mars 2024, 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

Description : accorde un accès complet aux espaces AWS Migration Hub Refactor et aux autres services AWS connexes, à l'exception de AWS Transit Gateway et des groupes EC2 de sécurité qui ne sont pas nécessaires lors de l'utilisation d'environnements sans pont réseau. Cette politique exclut également les autorisations requises pour AWS Lambda et AWS Resource Access Manager, car elles peuvent être délimitées en fonction des balises.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2023, 20:09 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 18:16 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
```

```
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

Description : À utiliser dans le rôle de service IAM transmis au document SSM Automation AWSRefactorSpaces-CreateResources pour accorder les autorisations nécessaires à l'exécution de l'automatisation. La politique accorde un accès en lecture/écriture aux EC2 balises afin de suivre les progrès de l'automatisation. Lorsque le pont réseau de l'environnement Refactor Spaces est activé, l'automatisation ajoute également le groupe de sécurité de l'environnement à l' EC2 instance pour autoriser le trafic provenant d'autres services Refactor Spaces de l'environnement. La politique donne également accès aux paramètres SSM des actions post-lancement du service de migration des applications.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 août 2023, 15:08 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

Description : accorde un accès complet à AWS MigrationHub Refactor Spaces, aux fonctionnalités de la console AWS MigrationHub Refactor Spaces et à d'autres AWS services connexes, à l'exception des autorisations requises pour AWS Lambda et AWS Resource Access Manager, car elles peuvent être délimitées en fonction des balises.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2021, 07:12 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par AWS Migration Hub Refactor Spaces.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2021, 06:50 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2023, 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubSMSAccess

Description : Politique selon laquelle le service de migration de serveurs doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`AWSMigrationHubSMSAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubSMSAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 août 2017, 13:57 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyCollector

Description : accorde des autorisations pour autoriser la communication avec le service AWS Migration Hub Strategy Recommendations, l'accès en lecture/écriture aux compartiments S3 liés au service, l'accès à Amazon API Gateway pour le téléchargement des journaux et des métriques, l'accès à AWS Secrets AWS Manager pour récupérer les informations d'identification et tous les services associés.

`AWSMigrationHubStrategyCollector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubStrategyCollector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:15 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

Description : Accorde un accès complet au service AWS Migration Hub Strategy Recommendations et un accès aux AWS services connexes via le AWS Management Console.

`AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:13 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2022, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

Description : Activez l'accès aux AWS ressources utilisées ou gérées par le service AWS Migration Hub Strategy Recommendations.

`AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 octobre 2021, 20:02 UTC
- Heure modifiée : 19 octobre 2021, 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMobileHub_FullAccess

Description : Cette politique peut être attachée à n'importe quel utilisateur, rôle ou groupe, afin d'autoriser les utilisateurs à créer, supprimer et modifier des projets (et leurs AWS ressources associées) dans AWS Mobile Hub. Cela inclut également les autorisations permettant de générer et de télécharger un exemple de code source d'application mobile pour chaque projet Mobile Hub.

`AWSMobileHub_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMobileHub_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 janvier 2016, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2019, 23h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
```

```
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMobileHub_ReadOnly

Description : Cette politique peut être attachée à n'importe quel utilisateur, rôle ou groupe, afin d'accorder aux utilisateurs l'autorisation de répertorier et de visualiser des projets dans AWS Mobile Hub. Cela inclut également les autorisations permettant de générer et de télécharger un exemple de code source d'application mobile pour chaque projet Mobile Hub. Il ne permet pas à l'utilisateur de modifier la configuration d'un projet Mobile Hub.

`AWSMobileHub_ReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMobileHub_ReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 janvier 2016, 19:55 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2018, 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSMSKReplicatorExecutionRole

Description : accorde des autorisations à Amazon MSK Replicator pour répliquer des données entre des clusters MSK.

`AWSMSKReplicatorExecutionRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSMSKReplicatorExecutionRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 décembre 2023, 00:07 UTC
- Heure modifiée : 25 mars 2024, 21:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallFullAccess

Description : accorde un accès complet au service AWS Network Firewall, y compris les autorisations pour créer, configurer, gérer et supprimer des ressources, des politiques et des groupes de règles de pare-feu. Inclut également les autorisations permettant de modifier les points de terminaison VPC, les politiques de compartiment S3, les configurations CloudWatch des journaux et de créer des rôles liés à un service pour Network Firewall et les services de livraison de journaux

`AWSNetworkFirewallFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSNetworkFirewallFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
```

```
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources AWS du Network Firewall via la AWS Management Console CLI et. SDKs Cette politique permet aux utilisateurs de visualiser et de surveiller les configurations de pare-feu, les politiques, les groupes de règles et les ressources associées, sans pouvoir apporter de modifications.

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

Description : autorisez AWSNetwork Firewall à créer et à gérer les ressources nécessaires pour vos pare-feux.

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2020, 17:17 UTC
- Heure modifiée : 30 mars 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

Description : NetworkManager Autoriser l'accès aux ressources associées à votre réseau central

`AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juillet 2022, 12:17 UTC
- Heure modifiée : 12 juillet 2022, 12:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon NetworkManager via le AWS Management Console.

`AWSNetworkManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSNetworkManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon NetworkManager via le AWS Management Console.

`AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2019, 17:35 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 17:35 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

Description : NetworkManager Autoriser l'accès aux ressources associées à vos réseaux mondiaux

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2019, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 27 juillet 2022, 19:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

Description : Permet de gérer l'enregistreur de AWS configuration, de gérer l'agrégateur de configuration de AWS configuration, de créer un AWS rôle lié au service de configuration pour les fonctionnalités de l'enregistreur de configuration, de consommer les données de configuration de l'enregistreur et de lire AWS les données des organisations pour les fonctionnalités organisationnelles.

`AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2024, 19:36 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2024, 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorks_FullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS OpsWorks.

`AWSOpsWorks_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorks_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 janvier 2021, 16:29 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2021, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorks_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "opsworks:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "opsworks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksCloudWatchLogs

Description : permet aux OpsWorks instances dont l' CWLogs intégration est activée d'expédier des journaux et de créer les groupes de journaux requis

`AWSOpsWorksCloudWatchLogs`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksCloudWatchLogs` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2017, 17:47 UTC
- Heure modifiée : 30 mars 2017, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksCloudWatchLogs`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole

Description : fournit un accès S3 aux instances lancées par OpsWorks CM.

`AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 novembre 2016, 09:48 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2021, 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksCMInstanceProfileRole`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:SignalResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-opsworks-cm-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : "acm:GetCertificate",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:opsworks-cm!aws-opsworks-cm-secrets-*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksCMServiceRole

Description : Politique de rôle de service à utiliser pour créer des serveurs OpsWorks CM.

`AWSOpsWorksCMServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksCMServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 novembre 2016, 09:49 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2021, 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSOpsWorksCMServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-opsworks-cm-*"
      ],
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Action" : [
        "tag:UntagResources",
        "tag:TagResources"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-opsworks-cm-*"
        }
      },
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/*",
        "arn:aws:s3:::aws-opsworks-cm-*"
      ],
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-opsworks-cm-*"
        }
      },
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:opsworks-cm:*:*:server/*"
      ],
      "Action" : [
        "opsworks-cm:DeleteServer",
        "opsworks-cm:StartMaintenance"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-opsworks-cm-*"
      ],
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-opsworks-cm-*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-opsworks-cm-*"
      ],
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "acm:ImportCertificate"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:opsworks-cm!aws-opsworks-cm-secrets-*",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksInstanceRegistration

Description : Permet à une EC2 instance Amazon de s'enregistrer auprès d'une AWS OpsWorks pile.

`AWSOpsWorksInstanceRegistration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksInstanceRegistration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 juin 2016, 14:23 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2016, 14:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksInstanceRegistration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opsworks:DescribeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:RegisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2

Description : Politique permettant l'enregistrement des EC2 instances via la OpsWorks CLI

`AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2019, 15:56 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2019, 15:56 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksRegisterCLI_EC2`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opsworks:AssignInstance",
        "opsworks:CreateLayer",
        "opsworks:DeregisterInstance",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:UnassignInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises

Description : Politique permettant l'enregistrement des instances sur site via la CLI OpsWorks

`AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2019, 15:33 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2019, 15:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksRegisterCLI_OnPremises`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opsworks:AssignInstance",
        "opsworks:CreateLayer",
        "opsworks:DeregisterInstance",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:UnassignInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateGroup",
        "iam:AddUserToGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:group/AWS/OpsWorks/OpsWorks-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateUser",
        "iam:CreateAccessKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/AWS/OpsWorks/OpsWorks-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/AWS/OpsWorks/OpsWorks-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSOpsWorksInstanceRegistration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOrganizationsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux AWS Organizations.

`AWSOrganizationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOrganizationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2018, 20:31 UTC

- Heure modifiée : 22 avril 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux Organizations AWS .

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOrganizationsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2018, 20:32 UTC
- Heure modifiée : 7 juin 2024, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

Description : Politique permettant aux AWS Organisations de partager leur confiance avec d'autres organisations approuvées dans le Services AWS but de simplifier la configuration client.

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2017, 23:04 UTC
- Heure modifiée : 1 novembre 2017, 06:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations qui vous permettent d'installer un serveur Outpost sur votre réseau local.

`AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 janvier 2023, 19:23 UTC

- Heure modifiée : 4 janvier 2023, 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSOutpostsServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés aux services pour permettre l'accès aux AWS ressources gérées par AWS Outposts

`AWSOutpostsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2020, 22:55 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

Description : Permet au logiciel AWS IoT installé sur un appareil AWS Panorama de télécharger des journaux sur Amazon CloudWatch.

`AWSPanoramaApplianceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaApplianceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:13 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

Description : Permet à une appliance AWS Panorama de télécharger des journaux sur Amazon CloudWatch et d'obtenir des objets à partir des points d'accès Amazon S3 créés pour être utilisés avec AWS Panorama.

`AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 octobre 2021, 12:14 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaFullAccess

Description : Fournit un accès complet à AWS Panorama

`AWSPanoramaFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 20h36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

Description : autorise une fonction AWS Lambda sur un appareil AWS Panorama à gérer les ressources dans Panorama, à télécharger des journaux et des statistiques sur Amazon CloudWatch et à gérer des objets dans des compartiments créés pour être utilisés avec Panorama.

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:10 UTC
- Heure modifiée : 6 janvier 2021, 19h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

Description : Permet SageMaker à Amazon de gérer les objets dans des compartiments créés pour être utilisés avec AWS Panorama.

`AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:13 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet à AWS Panorama de gérer les ressources dans AWS IoT, AWS Secrets Manager et AWS Panorama.

`AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 octobre 2021, 12:12 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2021, 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPanoramaServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Panorama de gérer les ressources dans Amazon S3, AWS IoT, AWS IoT GreenGrass, AWS Lambda, Amazon et Amazon CloudWatch Logs SageMaker, et de transférer des rôles de service à l'IoT GreenGrass, à AWS l' AWS IoT et à Amazon. SageMaker

`AWSPanoramaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPanoramaServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 décembre 2020, 13:14 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2020, 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
```

```
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Partner Central et aux applications associées Services AWS.

`AWSPartnerCentralFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPartnerCentralFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 novembre 2024, 23h33 UTC

- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

Description : fournit l'accès nécessaire aux activités de gestion des opportunités.

`AWSPartnerCentralOpportunityManagement`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPartnerCentralOpportunityManagement` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 novembre 2024, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2024, 23h06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
```

```
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOffersAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

Description : fournit l'accès nécessaire pour les tests destinés aux développeurs dans le catalogue Sandbox.

`AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 novembre 2024, 19:10 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

Description : Permet d'accéder à la ressource ResourceSnapshotJob pour la lire et en prendre un instantané dans l'engagement cible.

`AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 décembre 2024, 18:21 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2024, 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

Description : Cette politique peut être utilisée pour accorder un accès en lecture seule à des métadonnées de service APIs capables de lire les services de votre. Compte AWS Vous pouvez

utiliser cette politique pour permettre à vos partenaires du Programme de Support dirigé par les partenaires d'accéder aux services spécifiés dans la section relative aux autorisations ci-dessous.

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2024, 20:06 UTC
- Heure modifiée : 22 novembre 2024, 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
```

```
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
```

```
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
```

```
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
```

```
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
```

```
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
```

```
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
```

```
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
```

```
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
```

```
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
```

```
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
```

```
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
```

```
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
```

```
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
```

```
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
```

```
            "glue:getMLTransform",
            "glue:getMLTransforms",
            "glue:getMapping",
            "glue:getPartition",
            "glue:getPartitionIndexes",
            "glue:getPartitions",
            "glue:getRegistry",
            "glue:getResourcePolicies",
            "glue:getResourcePolicy",
            "glue:getSchema",
            "glue:getSchemaByDefinition",
            "glue:getSchemaVersion",
            "glue:getSchemaVersionsDiff",
            "glue:getSession",
            "glue:getStatement",
            "glue:getTable",
            "glue:getTableVersions",
            "glue:getTables",
            "glue:getTrigger",
            "glue:getTriggers",
            "glue:getUserDefinedFunction",
            "glue:getUserDefinedFunctions",
            "glue:getWorkflow",
            "glue:getWorkflowRun",
            "glue:getWorkflowRuns",
            "glue:listCrawlers",
            "glue:listCrawls",
            "glue:listDataQualityResults",
            "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
            "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
            "glue:listDataQualityRulesets",
            "glue:listDevEndpoints",
            "glue:listMLTransforms",
            "glue:listRegistries",
            "glue:listSchemaVersions",
            "glue:listSchemas",
            "glue:listSessions",
            "glue:listStatements",
            "glue:querySchemaVersionMetadata",
            "guardduty:getFindings",
            "guardduty:listDetectors",
            "guardduty:listFindings",
            "guardduty:listIPSets",
            "guardduty:listThreatIntelSets",
```

```
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
```

```
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
```

```
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
```

```
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
```

```
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
```

```
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
```

```
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
```

```
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
```

```
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
```

```
            "s3:getLifecycleConfiguration",
            "s3:getMetricsConfiguration",
            "s3:getMultiRegionAccessPoint",
            "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
            "s3:getObjectLegalHold",
            "s3:getObjectRetention",
            "s3:getReplicationConfiguration",
            "s3:getStorageLensConfiguration",
            "s3:listAccessPoints",
            "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:listAllMyBuckets",
            "s3:listBucket",
            "s3:listBucketMultipartUploads",
            "s3:listBucketVersions",
            "s3:listJobs",
            "s3:listMultiRegionAccessPoints",
            "s3:listMultipartUploadParts",
            "s3:listStorageLensConfigurations",
            "s3express:getBucketPolicy",
            "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
            "sagemaker:describeAction",
            "sagemaker:describeAlgorithm",
            "sagemaker:describeApp",
            "sagemaker:describeAppImageConfig",
            "sagemaker:describeArtifact",
            "sagemaker:describeAutoMLJob",
            "sagemaker:describeCluster",
            "sagemaker:describeClusterNode",
            "sagemaker:describeCodeRepository",
            "sagemaker:describeCompilationJob",
            "sagemaker:describeContext",
            "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeDevice",
            "sagemaker:describeDeviceFleet",
            "sagemaker:describeDomain",
            "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
            "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:describeEndpoint",
            "sagemaker:describeEndpointConfig",
            "sagemaker:describeExperiment",
            "sagemaker:describeFeatureGroup",
            "sagemaker:describeFeatureMetadata",
```

```
            "sagemaker:describeFlowDefinition",
            "sagemaker:describeHub",
            "sagemaker:describeHubContent",
            "sagemaker:describeHumanTaskUi",
            "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:describeImage",
            "sagemaker:describeImageVersion",
            "sagemaker:describeInferenceComponent",
            "sagemaker:describeInferenceExperiment",
            "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:describeLabelingJob",
            "sagemaker:describeModel",
            "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelCard",
            "sagemaker:describeModelCardExportJob",
            "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelPackage",
            "sagemaker:describeModelPackageGroup",
            "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:describeNotebookInstance",
            "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:describePipeline",
            "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:describePipelineExecution",
            "sagemaker:describeProcessingJob",
            "sagemaker:describeProject",
            "sagemaker:describeSpace",
            "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
            "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:describeTrainingJob",
            "sagemaker:describeTransformJob",
            "sagemaker:describeTrial",
            "sagemaker:describeTrialComponent",
            "sagemaker:describeUserProfile",
            "sagemaker:describeWorkforce",
            "sagemaker:describeWorkteam",
            "sagemaker:getDeviceFleetReport",
            "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:listActions",
            "sagemaker:listAlgorithms",
            "sagemaker:listAliases",
            "sagemaker:listAppImageConfigs",
```

```
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
```

```
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
```

```
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
```

```
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
```

```
            "ssm:describeAutomationStepExecutions",
            "ssm:describeAvailablePatches",
            "ssm:describeDocument",
            "ssm:describeDocumentPermission",
            "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
            "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
            "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
            "ssm:describeInstanceInformation",
            "ssm:describeInstancePatchStates",
            "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
            "ssm:describeInstancePatches",
            "ssm:describeInventoryDeletions",
            "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
            "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
            "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
            "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
            "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
            "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
            "ssm:describeMaintenanceWindows",
            "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
            "ssm:describeOpsItems",
            "ssm:describeParameters",
            "ssm:describePatchBaselines",
            "ssm:describePatchGroupState",
            "ssm:describePatchGroups",
            "ssm:describePatchProperties",
            "ssm:describeSessions",
            "ssm:getAutomationExecution",
            "ssm:getCalendarState",
            "ssm:getCommandInvocation",
            "ssm:getConnectionStatus",
            "ssm:getDefaultPatchBaseline",
            "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
            "ssm:getInventorySchema",
            "ssm:getMaintenanceWindow",
            "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
            "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
            "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
            "ssm:getMaintenanceWindowTask",
            "ssm:getOpsItem",
            "ssm:getOpsMetadata",
            "ssm:getOpsSummary",
            "ssm:getPatchBaseline",
            "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
```

```
            "ssm:getResourcePolicies",
            "ssm:getServiceSetting",
            "ssm:listAssociationVersions",
            "ssm:listAssociations",
            "ssm:listCommandInvocations",
            "ssm:listCommands",
            "ssm:listComplianceItems",
            "ssm:listComplianceSummaries",
            "ssm:listDocumentMetadataHistory",
            "ssm:listDocumentVersions",
            "ssm:listDocuments",
            "ssm:listOpsItemEvents",
            "ssm:listOpsItemRelatedItems",
            "ssm:listOpsMetadata",
            "ssm:listResourceComplianceSummaries",
            "ssm:listResourceDataSync",
            "ssm:listTagsForResource",
            "swf:describeActivityType",
            "swf:describeDomain",
            "swf:describeWorkflowExecution",
            "swf:describeWorkflowType",
            "swf:getWorkflowExecutionHistory",
            "swf:listActivityTypes",
            "swf:listClosedWorkflowExecutions",
            "swf:listDomains",
            "swf:listOpenWorkflowExecutions",
            "swf:listWorkflowTypes",
            "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
            "vpc-lattice:getAuthPolicy",
            "vpc-lattice:getListener",
            "vpc-lattice:getResourcePolicy",
            "vpc-lattice:getRule",
            "vpc-lattice:getService",
            "vpc-lattice:getServiceNetwork",
            "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
            "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
            "vpc-lattice:getTargetGroup",
            "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
            "vpc-lattice:listListeners",
            "vpc-lattice:listRules",
            "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
            "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
            "vpc-lattice:listServiceNetworks",
            "vpc-lattice:listServices",
```

```
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
```

```
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
```

```
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPCSComputeNodePolicy

Description : autorise les nœuds de calcul AWS PCS à se connecter aux clusters AWS PCS.

`AWSPCSComputeNodePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPCSComputeNodePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juin 2025, 18:07 UTC
- Heure modifiée : 23 juin 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPCSServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations à PCS pour gérer les ressources en votre nom.

`AWSPCSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 août 2024, 16:01 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2024, 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPriceListServiceFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service de liste de AWS prix.

`AWSPriceListServiceFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPriceListServiceFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 novembre 2017, 00:36 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2024, 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAAuditor

Description : fournit à l'auditeur un accès à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAAuditor`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAAuditor` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:33 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
```

```
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

Description : accorde les autorisations essentielles pour le connecteur CA AWS privé pour Kubernetes.

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 mai 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2025, 19:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:20 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAPrivilegedUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès privilégié à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAPrivilegedUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAPrivilegedUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:26 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
```

```
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateCAUser

Description : fournit aux utilisateurs de certificats un accès à l'autorité de certification AWS privée

`AWSPrivateCAUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateCAUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 février 2023, 18:16 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 21h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet à toutes les actions administratives d'une Marketplace AWS privée.

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 27 novembre 2018, 16:32 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2025, 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateMarketplaceRequests

Description : Permet de créer des demandes dans un AWS Private Marketplace.

`AWSPrivateMarketplaceRequests`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPrivateMarketplaceRequests` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 octobre 2019, 21:44 UTC
- Heure modifiée : 28 octobre 2019, 21h44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Private Networks Service de gérer les ressources pour le compte du client.

`AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 décembre 2021, 23:17 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2021, 23h17 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Description : Les autorisations sont CodeBuild nécessaires pour exécuter une version pour AWS Proton CodeBuild Provisioning.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 novembre 2022, 21:04 UTC
- Heure modifiée : 9 novembre 2022, 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Proton de gérer le provisionnement des ressources Proton en utilisant CodeBuild d'autres AWS services en votre nom.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 9 novembre 2022, 21:32 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2023, 16:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonDeveloperAccess

Description : fournit un accès à AWS Proton APIs et à la console de gestion, mais n'autorise pas l'administration des modèles ou des environnements Proton.

`AWSProtonDeveloperAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSProtonDeveloperAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:02 UTC

- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
```

```
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
```

```
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Proton APIs et à la console de gestion. Outre ces autorisations, l'accès à Amazon S3 est également nécessaire pour enregistrer des ensembles de modèles à partir de vos compartiments S3, ainsi qu'un accès à Amazon IAM pour créer et gérer les rôles de service pour Proton.

`AWSProtonFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSProtonFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Proton APIs et à la console de gestion.

`AWSProtonReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSProtonReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 février 2021, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2022, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
```

```
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Proton de synchroniser les définitions de votre service, de votre environnement et de vos composants depuis votre dépôt git avec AWS Proton.

`AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 avril 2023, 15:55 UTC
- Heure modifiée : 4 avril 2023, 15:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
```

```
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

Description : Politique qui permet à AWS Proton de synchroniser le contenu de votre dépôt git avec Proton ou de synchroniser le contenu de Proton avec vos référentiels git.

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 23 novembre 2021, 21:14 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2024, 01:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Description : autorise l'affichage et la modification des bons de commande sur la console de facturation

`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 mai 2020, 18:15 UTC

- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

Description : La CFGCPacks PermissionsBoundary politique de AWSQuick configuration définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. Quick Setup utilise un rôle créé avec cette politique pour déployer les packs de conformité AWS Config.

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:52 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

Description : fournit des autorisations permettant à AWS Systems Manager Quick Setup de déployer plusieurs types de configuration. Les types de configuration suivants créent des rôles et des automatisations IAM qui configurent rapidement les services et fonctions Amazon Web Services fréquemment utilisés avec les bonnes pratiques recommandées.

`AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:55 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2025, 13:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

Description : La AWSQuick SetupDevOpsGuruPermissionsBoundary politique définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. Quick Setup utilise un rôle créé avec

cette politique pour activer et configurer Amazon DevOps Guru. Cette politique fournit également des autorisations pour activer Systems Manager Explorer.

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:44 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
```

```
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

Description : QuickSetup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer la fonctionnalité Systems Manager Distributor en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 26 juin 2024, 09:50 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations qui permettent à Systems Manager d'exécuter le runbook AWSQuickSetupType-EnableAREX Automation, ce qui permet d'utiliser AWS Resource Explorer avec Systems Manager.

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22h45 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations permettant aux principaux d'exécuter le runbook AWSQuickSetupType-EnableDHMC Automation, qui active la configuration de gestion des hôtes par défaut.

`AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21:27 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

Description : cette politique permet à Quick Setup de déployer le type de configuration requis pour configurer l'accès aux just-in-time nœuds.

`AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 09:07 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 09:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Systems Manager de créer un profil d'instance IAM par défaut pour la fonctionnalité de configuration rapide et de l'associer aux EC2 instances Amazon auxquelles aucun profil d'instance n'est déjà attaché.

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

Description : Cette politique fournit des autorisations permettant d'activer l'accès aux just-in-time nœuds pour Systems Manager.

`AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 21:37 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2025, 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

Description : fournit des autorisations en lecture seule pour accéder aux lignes de base des correctifs configurées par un administrateur de l'entreprise Compte AWS ou de l'organisation à l'aide de la configuration rapide.

`AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:38 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

Description : fournit des autorisations qui permettent à Quick Setup de créer des ressources associées à une configuration de politique de correctifs.

`AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:57 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

Description : QuickSetup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer la fonctionnalité Systems Manager Patch Manager en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:46 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

Description : La AWSQuick SetupSchedulerPermissionsBoundary politique définit la liste des autorisations autorisées dans un rôle IAM créé par Quick Setup. Quick Setup utilise un rôle créé avec cette politique pour activer et configurer les opérations planifiées sur les EC2 instances Amazon et d'autres ressources.

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:53 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Quick Setup de créer des ressources qui sont utilisées lors du processus d'intégration de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:53 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 10:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
```

```
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
```

```
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations pour répertorier tous les compartiments S3 d'un compte, ainsi que pour gérer et récupérer des informations sur des compartiments spécifiques du compte principal gérés via des modèles. AWS CloudFormation

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:01 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
```

```
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

Description : Quick Setup crée des rôles IAM qui lui permettent de configurer le type de configuration rapide de Host Manager en votre nom, et utilise cette politique lors de la création de tels rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:48 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

Description : La politique accorde des autorisations administratives qui permettent à Quick Setup d'exécuter une ressource AWS CloudFormation personnalisée sur les événements du cycle de vie lors du déploiement de Quick Setup dans Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2024, 21h55 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 21h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

Description : Cette politique accorde des autorisations qui permettent à Systems Manager de créer des prérequis tels que les rôles IAM requis pour l'intégration de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 15 novembre 2024, 22:49 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
```

```
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

Description : fournit l'ensemble des autorisations requises pour effectuer les opérations d'exportation des ensembles d' QuickSight actifs

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2024, 21:31 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2024, 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

Description : fournit l'ensemble des autorisations requises pour effectuer des opérations d'importation de lots d' QuickSight actifs

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mars 2024, 21h40 UTC
- Heure modifiée : 27 mars 2024, 21h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuicksightAthenaAccess

Description : accès rapide à l'API Athena et aux compartiments S3 utilisés pour les résultats des requêtes Athena

`AWSQuicksightAthenaAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuicksightAthenaAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 décembre 2016, 02:31 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
```

```
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
```

```
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightDescribeRDS

Description : Permet QuickSight de décrire les ressources RDS

`AWSQuickSightDescribeRDS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightDescribeRDS` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23:24 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightDescribeRedshift

Description : Permet de QuickSight décrire les ressources Redshift

`AWSQuickSightDescribeRedshift`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightDescribeRedshift` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources Amazon Elasticsearch depuis Amazon QuickSight

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 09 septembre 2020, 17:27 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

Description : Donnez un accès QuickSight en lecture seule aux ensembles de données IoT Analytics

`AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 17h00 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2017, 17h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightListIAM

Description : Permet de QuickSight répertorier les entités IAM

`AWSQuickSightListIAM`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightListIAM` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2015, 23h25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

Description : Permet d'accéder aux OpenSearch ressources Amazon depuis Amazon QuickSight

`AWSQuicksightOpenSearchPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuicksightOpenSearchPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 07 septembre 2021, 23:26 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 23h26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSageMakerPolicy

Description : Permet d'accéder aux SageMaker ressources Amazon depuis Amazon QuickSight

`AWSQuickSightSageMakerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightSageMakerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 17 janvier 2020, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2023, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

Description : Politique utilisée QuickSight pour créer des secrets dans AWS Secrets Manager et pour associer des politiques de ressources aux QuickSight secrets existants.

`AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 22 mai 2025, 01:22 UTC
- Heure modifiée : 22 mai 2025, 01:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

Description : Politique utilisée QuickSight pour créer des secrets dans AWS Secrets Manager et pour associer des politiques de ressources aux QuickSight secrets existants.

`AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 mai 2025, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 12 mai 2025, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSQuickSightTimestreamPolicy

Description : AWS QuickSight accès à AWS Timestream APIs. Les clients peuvent associer cette politique au AWS QuickSight rôle pour permettre la récupération des données et des métadonnées.

`AWSQuickSightTimestreamPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSQuickSightTimestreamPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2020, 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

Description : Permet à VPC Reachability Analyzer d' AWS accéder aux ressources et de s'intégrer aux Organizations en votre nom. AWS

`AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 novembre 2022, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 10 septembre 2024, 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRefactoringToolkitFullAccess

Description : cette politique autorise l'utilisation des AWS services avec l'extension AWS Toolkit for .NET Refactoring pour Microsoft Visual Studio. Il est destiné à être rattaché à un AWS profil local. La politique permet de télécharger des artefacts d'application et de télécharger les artefacts qui en résultent depuis Amazon S3. Il permet de créer des applications dans une image de conteneur en utilisant, en stockant AWS CodeBuild et en récupérant les images depuis Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Il permet également le déploiement de l'application sur des services de conteneur AWS tels qu'Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), la création facultative de ressources VPC, la connexion facultative à une infrastructure existante telle que Directory AWS Service, et d'autres services connexes.

`AWSRefactoringToolkitFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRefactoringToolkitFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2022, 16:41 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2025, 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
```

```
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
```

```
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
```

```
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

Description : cette politique est destinée à être utilisée par les tâches Amazon ECS créées pour tester des applications à AWS l'aide de l'extension AWS Toolkit for .NET Refactoring pour Microsoft

Visual Studio. La politique permet de télécharger des artefacts d'application depuis Amazon S3, de communiquer le statut de la tâche à l'aide de AWS Systems Manager et d'autres services requis.

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2022, 16:41 UTC
- Heure modifiée : 29 octobre 2022, 22h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

Description : fournit un accès privé à Re:post pour publier des données de métriques CloudWatch

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2023, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2023, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

Description : Cette politique permet au service Re:Post Space de créer, de gérer et de résoudre les demandes de support créées via l'application Space.

`AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2023, 21:52 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Resilience Hub qui permet d'accéder à d'autres AWS services afin d'exécuter une évaluation.

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2023, 12:32 UTC
- Heure modifiée : 16 décembre 2024, 14h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
```

```
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
```

```
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Resource Access Manager

`AWSResourceAccessManagerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceAccessManagerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2019, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2019, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Resource Access Manager.

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 décembre 2019, 20:58 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2019, 20h58 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

Description : fournit un accès au AWS Resource Access Manager APIs dont a besoin un participant au partage de ressources.

`AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccessest` une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 décembre 2019, 20:41 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2019, 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Description : Politique prévoyant l'accès en lecture seule du AWS Resource Access Manager à la structure des Organizations des clients. Il contient également des autorisations IAM pour supprimer le rôle.

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2018, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerFullAccess

Description : cette politique accorde des autorisations administratives pour accéder aux ressources de l'explorateur de ressources et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services afin de prendre en charge cet accès.

`AWSResourceExplorerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceExplorerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2022, 20:01 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

Description : cette politique accorde des autorisations administratives à Resource Explorer et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services afin de prendre en charge cet accès. L'administrateur AWS des Organizations a besoin de ces autorisations pour configurer et gérer la recherche multi-comptes dans la console.

`AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 novembre 2023, 17:01 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

Description : cette politique accorde des autorisations en lecture seule pour rechercher et consulter les ressources de l'explorateur de ressources et accorde des autorisations en lecture seule à d'autres AWS services pour prendre en charge cet accès.

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 novembre 2022, 19:56 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2023, 16:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

Description : Permet à l'explorateur de ressources d'afficher les ressources et les CloudTrail événements en votre nom afin d'indexer vos ressources pour la recherche.

`AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 octobre 2022, 20:35 UTC
- Heure modifiée : 23 juin 2025, 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplifyuibuilder:ListComponents",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appflow:ListFlows",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
```

```
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListBlueprints",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
```

```
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
```

```
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "dax:DescribeClusters",
        "detective:ListGraphs",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeLags",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSubnetCidrReservations",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
```

```
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
```

```
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListMLTransforms",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
```

```
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
```

```
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListLayers",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:ListChannels",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
```

```
            "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
            "networkmanager:GetDevices",
            "networkmanager:GetLinks",
            "networkmanager:ListAttachments",
            "networkmanager:ListCoreNetworks",
            "oam:ListSinks",
            "omics:ListReferenceStores",
            "omics:ListRunGroups",
            "omics:ListWorkflows",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListDelegatedAdministrators",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
            "organizations:ListRoots",
            "outposts:ListSites",
            "panorama:ListPackages",
            "personalize:ListDatasetGroups",
            "personalize:ListDatasets",
            "personalize:ListSchemas",
            "personalize:ListSolutions",
            "pipes:ListPipes",
            "profile:ListDomains",
            "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
            "proton:ListEnvironmentTemplates",
            "proton:ListServiceTemplates",
            "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
            "qldb:ListLedgers",
            "quicksight:DescribeAccountSubscription",
            "quicksight:ListDataSets",
            "quicksight:ListDataSources",
            "quicksight:ListTemplates",
            "quicksight:ListThemes",
            "ram:GetResourceShares",
            "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
            "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
            "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
            "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
            "rds:DescribeDBClusters",
            "rds:DescribeDBEngineVersions",
            "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
            "rds:DescribeDBInstances",
            "rds:DescribeDBParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
```

```
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
```

```
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicediscovery:ListServices",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailIdentities",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListProtections",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListGateways",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListScheduledQueries",
```

```
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:listAssistantAssociations",
        "wisdom:listKnowledgeBases",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

Description : Il s'agit de la politique de lecture seule pour AWS Resource Groups

`AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 10:27 UTC

- Heure modifiée : 5 février 2019, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
```

```
        "opsworks:ListTags",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMaker_FullAccess

Description : fournit un accès complet AWS RoboMaker via le SDK AWS Management Console et. Fournit également un accès sélectif aux services connexes (par exemple, S3, IAM).

`AWSRoboMaker_FullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRoboMaker_FullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 septembre 2020, 18:34 UTC
- Heure modifiée : 16 septembre 2021, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule AWS RoboMaker via le SDK AWS Management Console et

`AWSRoboMakerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2018, 05h30 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 23h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerServicePolicy

Description : politique RoboMaker de service

`AWSRoboMakerServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 06h30 UTC
- Heure modifiée : 11 novembre 2021, 22:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
```

```
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

Description : politique RoboMaker de service

`AWSRoboMakerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSRoboMakerServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 novembre 2018, 05:33 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2018, 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSRolesAnywhereServicePolicy

Description : Permet à IAM Roles Anywhere de publier des métriques de service/d'utilisation auprès des autorités de certification privées CloudWatch et de vérifier leur statut en votre nom.

`AWSRolesAnywhereServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 juillet 2022, 15:26 UTC
- Heure modifiée : 5 juillet 2022, 15:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Description : autorisez le service Amazon S3 on Outposts à gérer les ressources EC2 réseau en votre nom.

`AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 octobre 2023, 20:32 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2023, 20:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
```

```
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSavingsPlansFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service Savings Plans

`AWSSavingsPlansFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSavingsPlansFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2019, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2019, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service Savings Plans

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 novembre 2019, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2019, 22h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubFullAccess

Description : fournit un accès complet pour utiliser AWS Security Hub.

`AWSSecurityHubFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityHubFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2025, 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

Description : accorde l'autorisation d'activer et de gérer AWS Security Hub au sein d'une organisation. Cela inclut l'activation du service dans l'ensemble de l'organisation et la détermination du compte d'administrateur délégué pour le service.

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 mars 2021, 20:53 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2025, 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : "SECURITYHUB_POLICY"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources du AWS Security Hub

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2018, 01:34 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2024, 23h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service est requis pour que AWS Security Hub puisse accéder à vos ressources.

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:47 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 03:46 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à Security Hub de gérer les règles de AWS configuration et les ressources du Security Hub au sein de votre organisation et en votre nom.

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juin 2025, 17:37 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

Description : La politique fournit aux clients des autorisations de lecture et d'écriture pour les ressources de dossier créées par le biais du service Security Incident Response.

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:21 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2024, 23h21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

Description : La politique fournit aux clients des autorisations de lecture et d'écriture pour toutes les ressources associées au service de réponse aux incidents de sécurité.

`AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:21 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2024, 23h21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateMembership",
        "security-ir:UpdateMembership",
        "security-ir:CancelMembership",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

Description : La politique fournit aux clients des autorisations en lecture seule pour toutes les ressources associées au service de réponse aux incidents de sécurité. L'autorisation inclut également GetCaseAttachmentDownloadUrl l'accès à la possibilité de télécharger les pièces jointes au dossier URLs.

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 23:06 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 23h06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
```

```
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

Description : fournit un accès aux AWS ressources gérées ou utilisées par Security Incident Response

`AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 16:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

Description : donne accès à AWS la solution Security Incident Response pour surveiller en permanence votre environnement pour détecter les menaces de sécurité, régler les services de sécurité afin de réduire le bruit des alertes et recueillir des informations pour enquêter sur les incidents potentiels.

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 16:36 UTC
- Heure modifiée : 2 juin 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités d'administration du catalogue de services

`AWSServiceCatalogAdminFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 février 2018, 17:19 UTC
- Heure modifiée : 13 avril 2023, 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
```

```
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités d'administration de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2019, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités de Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2023, 21h50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités de Service Catalog App Registry

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2020, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

Description : Permet à Service Catalog AppRegistry de gérer les Resource Groups en votre nom

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 mai 2021, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 26 octobre 2022, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

Description : fournit un accès complet aux fonctionnalités du catalogue de services destinées aux utilisateurs finaux

`AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 février 2018, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2019, 20h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
```

```
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
```

```
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux fonctionnalités de Service Catalog destinées aux utilisateurs finaux

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 octobre 2019, 18:49 UTC
- Heure modifiée : 25 octobre 2019, 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

Description : Une politique de rôle liée au service AWS ServiceCatalog pour la synchronisation avec la structure AWS organisationnelle des Organizations

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 avril 2023, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2023, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

Description : un rôle lié à un service permettant de synchroniser les artefacts de provisionnement AWS ServiceCatalog à partir des référentiels sources

`AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2022, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 3 mai 2024, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
```

```
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Description : autorisations requises pour gérer les groupes de nœuds dans le compte du client. Ces politiques concernent la gestion des ressources suivantes : AutoscalingGroups, SecurityGroups, LaunchTemplates et InstanceProfiles.

`AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 novembre 2019, 01:34 UTC

- Heure modifiée : 21 novembre 2024, 00:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

Description : ce rôle lié au service permet aux développeurs Amazon Q de fournir des informations d'utilisation.

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 avril 2024, 07:40 UTC
- Heure modifiée : 25 avril 2024, 07:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForAWSTransform

Description : Ce rôle lié au service permet à AWS Transform de fournir des informations d'utilisation.

`AWSServiceRoleForAWSTransform`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 mai 2025, 13:37 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 13:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources de Systems Manager utilisées par CloudWatch Alarms

`AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 octobre 2020, 09:49 UTC
- Heure modifiée : 1 octobre 2020, 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

Description : Permet d'accéder CloudWatch aux métriques RDS Performance Insights en votre nom

`AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 septembre 2023, 09:32 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2023, 09:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

Description : un rôle lié à un service est requis pour qu'Amazon CodeGuru Profiler envoie des notifications en votre nom.

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 juin 2020, 22:04 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2020, 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

Description : Ce rôle autorise l'accès CodeWhisperer aux données de votre compte pour calculer la facturation, permet de créer et d'accéder à des rapports de sécurité sur Amazon CodeGuru, et d'émettre des données vers CloudWatch.

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 mars 2023, 19:39 UTC
- Heure modifiée : 29 mars 2024, 22:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

Description : Permet aux instances EC2 planifiées de lancer et de gérer des instances ponctuelles.

`AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 octobre 2017, 18:31 UTC
- Heure modifiée : 12 octobre 2017, 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

Description : AWS GroundStation utilise ce rôle lié à un service pour appeler EC2 afin de rechercher des adresses publiques IPv4

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 décembre 2022, 23:52 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2022, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForImageBuilder

Description : Permet EC2 ImageBuilder d'appeler AWS les services en votre nom.

`AWSServiceRoleForImageBuilder`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2019, 22:02 UTC
- Heure modifiée : 26 décembre 2024, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder`

Version de la politique

Version de la politique : v20 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
```

```
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
```

```
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:StartAutomationExecution",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/ImageBuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

Description : Permet SiteWise à AWS l'IoT de fournir et de gérer des passerelles ainsi que d'interroger des données. La politique inclut les autorisations AWS Greengrass requises pour le déploiement dans des groupes, les autorisations AWS Lambda pour créer et mettre à jour des fonctions préfixées par des services, et les autorisations IoT AWS Analytics pour interroger les données des banques de données.

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2018, 19:19 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2023, 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

Description : Permet au service de livraison de journaux de fournir des journaux en appelant la destination du journal en votre nom.

`AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 04 octobre 2019, 17:31 UTC
- Heure modifiée : 16 janvier 2025, 21h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

Description : accorde à Amazon Monitron des autorisations pour gérer les AWS ressources, y compris l'attribution d'utilisateurs AWS SSO en votre nom.

`AWSServiceRoleForMonitronPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 02 décembre 2020, 19:06 UTC
- Heure modifiée : 2 octobre 2024, 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
```

```
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

Description : fournit un accès à Cloudwatch pour publier des statistiques et des journaux opérationnels et d'utilisation pour Amazon Neptune

`AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2023, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2023, 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

Description : fournit des autorisations pour décrire et mettre à jour les ressources de Private Marketplace et pour décrire AWS les Organizations

`AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 14 février 2024, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2024, 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

Description : Politique relative à Procurement Insights pour obtenir les détails du compte de l'organisation

`AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 octobre 2024, 14:26 UTC
- Heure modifiée : 3 octobre 2024, 14:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForSMS

Description : fournit un accès aux AWS services et aux ressources nécessaires à la migration des instances de service EC2, AWS notamment vers S3 et Cloudformation.

`AWSServiceRoleForSMS`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 août 2019, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
```

```
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

Description : fournit un accès au service d'abonnement utilisateur aux ressources de votre Identity Center afin de mettre à jour automatiquement vos abonnements.

`AWSServiceRoleForUserSubscriptions`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 avril 2024, 16:14 UTC
- Heure modifiée : 21 février 2025, 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
```

```
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

Description : fournit des autorisations AWS de sauvegarde pour créer des rapports de conformité en votre nom

`AWSServiceRolePolicyForBackupReports`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 août 2021, 21:16 UTC
- Heure modifiée : 10 mars 2023, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
```

```
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

Description : cette politique contient des autorisations permettant de tester les restaurations et de nettoyer les ressources créées lors des tests.

`AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 novembre 2023, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2024, 22:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

Description : Cette politique gérée fournit un accès administratif à Amazon WorkSpaces pour gérer les EC2 instances de votre Compte AWS

`AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 11 juin 2025, 20:37 UTC
- Heure modifiée : 11 juin 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSShieldDRTAccessPolicy

Description : fournit à l'équipe AWS DDo S Response un accès limité à vous pour vous aider Compte AWS à atténuer les attaques DDo S lors d'un événement de gravité élevée.

`AWSShieldDRTAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSShieldDRTAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 5 juin 2018, 22:29 UTC
- Heure modifiée : 15 décembre 2020, 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSShieldServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Shield d'accéder aux AWS ressources en votre nom afin de fournir une protection DDo S.

`AWSShieldServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2021, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2021, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

Description : Permet de publier des statistiques et de fournir des informations pour l'envoi de vos messages sur les réseaux sociaux.

`AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 octobre 2024, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 10 octobre 2024, 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

Description : fournit à AWS Systems Manager for SAP les autorisations nécessaires pour gérer et intégrer les logiciels SAP AWS.

`AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 novembre 2022, 01:18 UTC
- Heure modifiée : 8 juillet 2025, 23h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés à un service AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights

`AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 juin 2021, 20:12 UTC
- Heure modifiée : 16 juin 2021, 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSODirectoryAdministrator

Description : Accès administrateur pour le répertoire SSO

`AWSSSODirectoryAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSSODirectoryAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 octobre 2018, 23:54 UTC
- Heure modifiée : 20 octobre 2022, 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSODirectoryReadOnly

Description : ReadOnly accès au répertoire SSO

`AWSSSODirectoryReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSSODirectoryReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 31 octobre 2018, 23:49 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2022, 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:Search*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOMasterAccountAdministrator

Description : fournit un accès via AWS SSO pour gérer les comptes principaux et membres AWS des organisations ainsi que les applications cloud

`AWSSSOMasterAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSSOMasterAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:36 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2024, 17:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
```

```
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOMemberAccountAdministrator

Description : fournit un accès via AWS SSO pour gérer les comptes AWS des membres et les applications cloud des Organisations

`AWSSSOMemberAccountAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSSOMemberAccountAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:45 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 00:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
```

```
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule aux configurations AWS SSO.

`AWSSSOReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSSOReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2018, 20:24 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 00:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSSOServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations AWS SSO pour gérer les AWS ressources, y compris les rôles IAM, les politiques et l'IdP SAML en votre nom.

`AWSSSOServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 décembre 2017, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v18 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

Description : politique d'accès permettant de fournir un user/role/etc accès à la AWS StepFunctions console. Pour bénéficier d'une expérience de console complète, en plus de cette politique, un utilisateur peut avoir besoin de l'PassRole autorisation iam : pour les autres rôles IAM pouvant être assumés par le service.

`AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:54 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2017, 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsFullAccess

Description : politique d'accès pour fournir un user/role/etc accès à l' AWS StepFunctions API. Pour un accès complet, en plus de cette politique, un utilisateur DOIT disposer de l'PassRole autorisation iam : sur au moins un rôle IAM pouvant être assumé par le service.

`AWSStepFunctionsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSStepFunctionsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:51 UTC
- Heure modifiée : 11 janvier 2017, 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

Description : politique d'accès permettant de fournir un accès en user/role/etc lecture seule au AWS StepFunctions service.

`AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 janvier 2017, 21:46 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2024, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Storage Gateway via le AWS Management Console.

`AWSStorageGatewayFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSStorageGatewayFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2022, 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder à AWS Storage Gateway via le AWS Management Console.

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 6 septembre 2022, 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

Description : rôle lié à un service utilisé par AWS Storage Gateway pour permettre l'intégration d'autres AWS services à Storage Gateway.

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2021, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2021, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

Description : AWSSupply ChainFederationAdminAccess fournit aux utilisateurs fédérés de la chaîne AWS d'approvisionnement un accès à l'application de chaîne AWS d'approvisionnement, y compris les autorisations requises pour effectuer des actions dans l'application de chaîne AWS d'approvisionnement. La politique fournit des autorisations administratives aux utilisateurs et aux groupes IAM Identity Center et est attachée à un rôle créé par AWS Supply Chain en votre nom. Vous ne devez associer AWSSupply ChainFederationAdminAccess de politique à aucune autre entité IAM.

`AWSSupplyChainFederationAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupplyChainFederationAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 mars 2023, 18:54 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2024, 21:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAccess

Description : Permet aux utilisateurs d'accéder au AWS Support Centre.

`AWSSupportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupportAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAppFullAccess

Description : fournit un accès complet à l' AWS Support application et aux autres services requis, tels que AWS Support les Quotas de Service. Cette politique inclut les autorisations d'utilisation

des services de support afin que l'utilisateur puisse contacter AWS Support pour des demandes d'assistance, modifier les quotas de service et créer les rôles liés aux services pertinents.

`AWSSupportAppFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupportAppFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2022, 16:53 UTC
- Heure modifiée : 22 août 2022, 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
```

```
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportAppReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l' AWS Support application.

`AWSSupportAppReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupportAppReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 août 2022, 17:01 UTC

- Heure modifiée : 22 août 2022, 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportPlansFullAccess

Description : fournit un accès complet aux plans de support.

`AWSSupportPlansFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupportPlansFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 septembre 2022, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2024, 21h15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux plans de support.

`AWSSupportPlansReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSupportPlansReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 septembre 2022, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 9 septembre 2024, 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSupportServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder AWS Support aux AWS ressources pour fournir des services de facturation, d'administration et de support.

`AWSSupportServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 avril 2018, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2025, 21h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v40 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
```

```
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
```

```
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
        "aoss:getPoliciesStats",
        "aoss:getSecurityConfig",
        "aoss:getSecurityPolicy",
        "aoss:listAccessPolicies",
        "aoss:listCollections",
        "aoss:listLifecyclePolicies",
        "aoss:listSecurityConfigs",
        "aoss:listSecurityPolicies",
        "aoss:listTagsForResource",
        "aoss:listVpcEndpoints",
        "appconfig:getApplication",
        "appconfig:getConfigurationProfile",
        "appconfig:getDeployment",
        "appconfig:getDeploymentStrategy",
        "appconfig:getEnvironment",
        "appconfig:getExtension",
        "appconfig:getExtensionAssociation",
        "appconfig:listApplications",
        "appconfig:listConfigurationProfiles",
        "appconfig:listDeployments",
        "appconfig:listDeploymentStrategies",
        "appconfig:listEnvironments",
        "appconfig:listExtensionAssociations",
        "appconfig:listExtensions",
        "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
        "appflow:describeConnectorEntity",
        "appflow:describeConnectorProfiles",
        "appflow:describeConnectors",
        "appflow:describeFlow",
        "appflow:describeFlowExecutionRecords",
        "appflow:listConnectorEntities",
        "appflow:listFlows",
        "application-autoscaling:describeScalableTargets",
        "application-autoscaling:describeScalingActivities",
        "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:describeScheduledActions",
        "application-signals:getService",
        "application-signals:getServiceLevelObjective",
        "application-signals:listServiceDependencies",
        "application-signals:listServiceDependents",
        "application-signals:listServiceLevelObjectives",
```

```
        "application-signals:listServiceOperations",
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
```

```
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:getApi",
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
```

```
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
```

```
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
```

```
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:listJobs",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getDataSource",
```

```
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getFlow",
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
        "bedrock:listFoundationModels",
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
```

```
        "braket:getDevice",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:searchDevices",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
```

```
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
```

```
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
```

```
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
```

```
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
        "codebuild:listBuilds",
        "codebuild:listBuildsForProject",
        "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:listFleets",
        "codebuild:listProjects",
        "codebuild:listSourceCredentials",
        "codecommit:batchGetRepositories",
        "codecommit:getBranch",
        "codecommit:getRepository",
        "codecommit:getRepositoryTriggers",
        "codecommit:listBranches",
        "codecommit:listRepositories",
        "codeconnections:getConnection",
        "codeconnections:getHost",
        "codeconnections:getRepositoryLink",
        "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:getResourceSyncStatus",
        "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
        "codeconnections:getSyncConfiguration",
        "codeconnections:listConnections",
        "codeconnections:listHosts",
```

```
        "codeconnections:listRepositoryLinks",
        "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:listSyncConfigurations",
        "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:batchGetApplications",
        "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:batchGetDeployments",
        "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:getApplication",
        "codedeploy:getApplicationRevision",
        "codedeploy:getDeployment",
        "codedeploy:getDeploymentConfig",
        "codedeploy:getDeploymentGroup",
        "codedeploy:getDeploymentInstance",
        "codedeploy:getDeploymentTarget",
        "codedeploy:getOnPremisesInstance",
        "codedeploy:listApplicationRevisions",
        "codedeploy:listApplications",
        "codedeploy:listDeploymentConfigs",
        "codedeploy:listDeploymentGroups",
        "codedeploy:listDeploymentInstances",
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
```

```
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
```

```
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
```

```
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
```

```
            "connect:searchQueues",
            "connect:searchRoutingProfiles",
            "connect:searchUsers",
            "controltower:describeAccountFactoryConfig",
            "controltower:describeCoreService",
            "controltower:describeGuardrail",
            "controltower:describeGuardrailForTarget",
            "controltower:describeManagedAccount",
            "controltower:describeSingleSignOn",
            "controltower:getAvailableUpdates",
            "controltower:getHomeRegion",
            "controltower:getLandingZone",
            "controltower:getLandingZoneStatus",
            "controltower:listDirectoryGroups",
            "controltower:listEnabledControls",
            "controltower:listGuardrailsForTarget",
            "controltower:listGuardrailViolations",
            "controltower:listLandingZones",
            "controltower:listManagedAccounts",
            "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
            "controltower:listManagedAccountsForParent",
            "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
            "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
            "cost-optimization-hub:getPreferences",
            "cost-optimization-hub:getRecommendation",
            "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
            "cost-optimization-hub:listRecommendations",
            "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
            "databrew:describeDataset",
            "databrew:describeJob",
            "databrew:describeProject",
            "databrew:describeRecipe",
            "databrew:listDatasets",
            "databrew:listJobRuns",
            "databrew:listJobs",
            "databrew:listProjects",
            "databrew:listRecipes",
            "databrew:listRecipeVersions",
            "databrew:listTagsForResource",
            "datapipeline:describeObjects",
            "datapipeline:describePipelines",
            "datapipeline:getPipelineDefinition",
            "datapipeline:listPipelines",
            "datapipeline:queryObjects",
```

```
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
```

```
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
```

```
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listProjects",
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
```

```
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
```

```
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
```

```
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
```

```
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
```

```
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
```

```
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
```

```
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
```

```
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Action" : [
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
```

```
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
```

```
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elastictranscoder:listJobsByPipeline",
        "elastictranscoder:listJobsByStatus",
        "elastictranscoder:listPipelines",
        "elastictranscoder:listPresets",
        "elastictranscoder:readPipeline",
        "elastictranscoder:readPreset",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
```

```
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "evidently:getExperiment",
        "evidently:getFeature",
        "evidently:getLaunch",
        "evidently:getProject",
        "evidently:getSegment",
        "evidently:listExperiments",
        "evidently:listFeatures",
        "evidently:listLaunches",
        "evidently:listProjects",
        "evidently:listSegmentReferences",
        "evidently:listSegments",
        "firehose:describeDeliveryStream",
        "firehose:listDeliveryStreams",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:listExperiments",
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
```

```
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
```

```
        "gamelift:describeFleetUtilization",
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
```

```
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSession",
```

```
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
```

```
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
```

```
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
```

```
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
```

```
        "imagebuilder:listTagsForResource",
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
        "internetmonitor:listMonitors",
        "iot:describeAuthorizer",
```

```
        "iot:describeCACertificate",
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
        "iot:listThingPrincipals",
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
```

```
        "iot:listThingsInThingGroup",
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
        "iotsitewise:describeDashboard",
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
```

```
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
        "iotwireless:listTagsForResource",
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
```

```
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeIndex",
        "kendra:listDataSources",
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listIndices",
```

```
        "kinesis:describeStream",
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
```

```
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
```

```
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listResourceInventory",
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
```

```
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
```

```
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "lookoutmetrics:describeAlert",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:describeMetricSet",
        "lookoutmetrics:getAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:getDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:getFeedback",
        "lookoutmetrics:getSampleData",
        "lookoutmetrics:listAlerts",
        "lookoutmetrics:listAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:listMetricSets",
        "lookoutmetrics:listTagsForResource",
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
```

```
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingStatistics",
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
```

```
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
```

```
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJob",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
```

```
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
```

```
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
```

```
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
        "omics:getRun",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
```

```
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describePolicy",
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
```

```
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
```

```
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
```

```
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
```

```
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
```

```
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
```

```
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
```

```
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
```

```
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
```

```
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
```

```
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
```

```
            "s3:listAllMyBuckets",
            "s3:listBucket",
            "s3:listBucketMultipartUploads",
            "s3:listBucketVersions",
            "s3:listJobs",
            "s3:listMultipartUploadParts",
            "s3:listMultiRegionAccessPoints",
            "s3:listStorageLensConfigurations",
            "s3express:getBucketPolicy",
            "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
            "s3tables:getNamespace",
            "s3tables:getTable",
            "s3tables:getTableBucket",
            "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:getTableBucketPolicy",
            "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
            "s3tables:getTableMetadataLocation",
            "s3tables:getTablePolicy",
            "s3tables:listNamespaces",
            "s3tables:listTableBuckets",
            "s3tables:listTables",
            "sagemaker:describeAction",
            "sagemaker:describeAlgorithm",
            "sagemaker:describeApp",
            "sagemaker:describeAppImageConfig",
            "sagemaker:describeArtifact",
            "sagemaker:describeAutoMLJob",
            "sagemaker:describeCluster",
            "sagemaker:describeClusterNode",
            "sagemaker:describeCodeRepository",
            "sagemaker:describeCompilationJob",
            "sagemaker:describeContext",
            "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeDevice",
            "sagemaker:describeDeviceFleet",
            "sagemaker:describeDomain",
            "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
            "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:describeEndpoint",
            "sagemaker:describeEndpointConfig",
            "sagemaker:describeExperiment",
            "sagemaker:describeFeatureGroup",
            "sagemaker:describeFeatureMetadata",
            "sagemaker:describeFlowDefinition",
```

```
            "sagemaker:describeHub",
            "sagemaker:describeHubContent",
            "sagemaker:describeHumanTaskUi",
            "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:describeImage",
            "sagemaker:describeImageVersion",
            "sagemaker:describeInferenceComponent",
            "sagemaker:describeInferenceExperiment",
            "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:describeLabelingJob",
            "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:describeModel",
            "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelCard",
            "sagemaker:describeModelCardExportJob",
            "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelPackage",
            "sagemaker:describeModelPackageGroup",
            "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:describeNotebookInstance",
            "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:describePipeline",
            "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:describePipelineExecution",
            "sagemaker:describeProcessingJob",
            "sagemaker:describeProject",
            "sagemaker:describeSpace",
            "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
            "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:describeTrainingJob",
            "sagemaker:describeTransformJob",
            "sagemaker:describeTrial",
            "sagemaker:describeTrialComponent",
            "sagemaker:describeUserProfile",
            "sagemaker:describeWorkforce",
            "sagemaker:describeWorkteam",
            "sagemaker:getDeviceFleetReport",
            "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:listActions",
            "sagemaker:listAlgorithms",
            "sagemaker:listAliases",
            "sagemaker:listAppImageConfigs",
```

```
            "sagemaker:listApps",
            "sagemaker:listArtifacts",
            "sagemaker:listAssociations",
            "sagemaker:listAutoMLJobs",
            "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
            "sagemaker:listClusterNodes",
            "sagemaker:listClusters",
            "sagemaker:listCodeRepositories",
            "sagemaker:listCompilationJobs",
            "sagemaker:listContexts",
            "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:listDeviceFleets",
            "sagemaker:listDevices",
            "sagemaker:listDomains",
            "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
            "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
            "sagemaker:listEndpointConfigs",
            "sagemaker:listEndpoints",
            "sagemaker:listExperiments",
            "sagemaker:listFeatureGroups",
            "sagemaker:listFlowDefinitions",
            "sagemaker:listHubContents",
            "sagemaker:listHubContentVersions",
            "sagemaker:listHubs",
            "sagemaker:listHumanTaskUis",
            "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
            "sagemaker:listImages",
            "sagemaker:listImageVersions",
            "sagemaker:listInferenceComponents",
            "sagemaker:listInferenceExperiments",
            "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
            "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
            "sagemaker:listLabelingJobs",
            "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
            "sagemaker:listLineageGroups",
            "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:listModelCardExportJobs",
            "sagemaker:listModelCards",
            "sagemaker:listModelCardVersions",
            "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:listModelMetadata",
            "sagemaker:listModelPackageGroups",
            "sagemaker:listModelPackages",
```

```
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
```

```
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
        "servicecatalog:describeProduct",
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
```

```
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
```

```
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
        "sms:getServers",
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
```

```
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
```

```
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
```

```
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
```

```
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
```

```
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
        "thinclient:getSoftwareSet",
```

```
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
        "transfer:describeAgreement",
```

```
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
```

```
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
```

```
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
```

```
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
```

```
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

Description : accorde à AWS Systems Manager (SSM) l'autorisation de découvrir des Compte AWS informations.

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2019, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 17 octobre 2022, 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par le framework de gestion des modifications de AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 décembre 2020, 22:21 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2020, 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

Description : fournit des autorisations permettant à AWS Systems Manager Quick Setup d'activer et de configurer l'enregistrement de la AWS configuration de configuration.

`AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juin 2024, 09:40 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

Description : cette politique accorde des autorisations administratives pour activer Explorer, une fonctionnalité de AWS Systems Manager. Cela inclut les autorisations permettant de mettre à jour les paramètres de service associés à Systems Manager et de créer un rôle lié à un service pour Systems Manager.

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 26 juin 2024, 09:42 UTC
- Heure modifiée : 26 juin 2024, 09:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
```

```
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

Description : fournit un accès complet au service AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- Heure modifiée : 10 juillet 2024, 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2022, 02:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources gérées ou utilisées par le AWS Systems Manager dans le cadre d'accès juste à temps.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 avril 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 21 avril 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

Description : La politique gérée AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenPolicy permet à Systems Manager de générer des jetons d'accès utilisés pour l'accès aux just-in-time nœuds.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 21:07 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

Description : La politique gérée AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy permet à Systems Manager d'appliquer des autorisations limitées à une session d'accès aux just-in-time nœuds une fois celle-ci démarrée.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

Description : Cette politique permet à Systems Manager de partager une politique de refus d'accès pour l'accès aux just-in-time nœuds entre le compte d'administrateur délégué et les comptes des membres, et de répliquer cette politique dans plusieurs régions.

`AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 23 avril 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
```

```
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

Description : Autorisations requises pour collecter des informations sur un utilisateur pour les notifications Just-In-Time-Node -Access.

`AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 17 avril 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

Description : rôle IAM pour SSM Explorer afin de gérer les opérations associées OpsData

`AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 avril 2021, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 28 juin 2023, 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAssetServerPolicy

Description : Cette politique accorde au serveur AWS Portal Asset Server les autorisations nécessaires pour un fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAssetServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxAssetServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:18 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

Description : Cette politique accorde au logiciel Deadline de AWS Thinkbox un accès complet à plusieurs AWS services requis pour l'administration AWS du portail. Cela inclut l'accès pour créer des balises arbitraires sur plusieurs types de EC2 ressources.

`AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:41 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
```

```
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
```

```
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

Description : Cette politique accorde à la machine AWS Portal Gateway les autorisations nécessaires pour un fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:05 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2020, 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:Scan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

Description : Cette politique accorde aux Deadline Workers du AWS portail les autorisations nécessaires au fonctionnement normal.

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:15 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2020, 23h27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour le fonctionnement du Deadline Resource Tracker de AWS Thinkbox. Cela inclut un accès complet à certaines EC2 actions, notamment DeleteFleets et CancelSpotFleetRequests.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:25 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

Description : accorde les autorisations nécessaires pour créer, détruire et administrer le Deadline Resource Tracker de AWS Thinkbox.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:29 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
```

```
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
```

```
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker-*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate-*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour le plugin Deadline Spot Event de AWS Thinkbox. Cela inclut l'autorisation de demander, de modifier et d'annuler un parc de spots, ainsi que PassRole l'autorisation limitée.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:38 UTC
- Heure modifiée : 27 mai 2020, 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

Description : accordez les autorisations requises pour une EC2 instance exécutant le logiciel AWS Thinkbox Deadline Spot Event Plugin Worker.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 mai 2020, 19:35 UTC
- Heure modifiée : 7 décembre 2020, 23h31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet au AWS transfert via AWS Management Console

`AWSTransferConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTransferConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 décembre 2020, 19:33 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferFullAccess

Description : Fournit un accès complet au service de AWS transfert.

`AWSTransferFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTransferFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 décembre 2020, 19:37 UTC
- Heure modifiée : 14 décembre 2020, 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferLoggingAccess

Description : Permet à AWS Transfer un accès complet pour créer des flux et des groupes de journaux et pour enregistrer les événements de journal sur votre compte

`AWSTransferLoggingAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTransferLoggingAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2019, 15:32 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2019, 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTransferReadOnlyAccess

Description : Fournissez un accès en lecture seule aux services de AWS transfert.

`AWSTransferReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTransferReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 août 2020, 17:54 UTC
- Heure modifiée : 27 août 2020, 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

Description : fournit un accès complet à AWS Trusted Advisor Priority. Cette politique permet également à l'utilisateur d'ajouter Trusted Advisor en tant que service fiable auprès AWS des Organizations et de spécifier des comptes d'administrateur délégué pour Trusted Advisor Priority.

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 16:08 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 16:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à AWS Trusted Advisor Priority. Cela inclut l'autorisation de consulter les comptes d'administrateurs délégués.

`AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 août 2022, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 16 août 2022, 16:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
```

```
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Description : Politique de service pour les rapports multi-comptes de Trusted Advisor

`AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 novembre 2019, 17:41 UTC
- Heure modifiée : 28 février 2023, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
```

```
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Description : Accédez au service AWS Trusted Advisor pour réduire les coûts, augmenter les performances et améliorer la sécurité de votre AWS environnement.

`AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 février 2018, 21:24 UTC
- Heure modifiée : 30 octobre 2024, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
```

```
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

Description : autorise les notifications AWS utilisateur à appeler AWS les services en votre nom.

`AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 avril 2023, 13:28 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2025, 23h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

Description : fournit un accès complet pour consulter les ressources intitulées Vendor Insights et gérer les abonnements Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
```

```
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter les ressources intitulées Vendor Insights

`AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Description : fournit un accès complet à la création et à la gestion des ressources Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 19 octobre 2023, 01:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
```

```
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule pour consulter les ressources Vendor Insights

`AWSVendorInsightsVendorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 26 juillet 2022, 15:05 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 00:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

Description : Permet à VPC Lattice d'accéder aux AWS ressources en votre nom.

`AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2022, 20:47 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

Description : Autorisez le Site-to-Site VPN à créer et à gérer les ressources liées à vos connexions VPN.

`AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 août 2019, 14:13 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

Description : Autorisez VPC Transit Gateway à créer et à gérer les ressources nécessaires pour vos pièces jointes VPC Transit Gateway.

`AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 16:21 UTC
- Heure modifiée : 15 avril 2021, 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

Description : Politique visant à permettre au service AWS Verified Access de fournir des terminaux en votre nom

`AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2022, 03:35 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2023, 21h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet au AWS WAF via le AWS Management Console. Notez que cette politique accorde également des autorisations pour répertorier et mettre à jour les CloudFront distributions Amazon, des autorisations pour consulter les équilibreurs de charge sur AWS Elastic Load Balancing, des autorisations pour consulter le REST APIs et les stages d'Amazon API Gateway, des autorisations pour répertorier et consulter CloudWatch les métriques Amazon, et des autorisations pour afficher les régions activées dans le compte.

`AWSWAFConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSWAFConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 avril 2020, 18:38 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au AWS WAF via le. AWS Management Console Notez que cette politique accorde également des autorisations pour répertorier les CloudFront distributions Amazon, des autorisations pour consulter les équilibreurs de charge sur AWS Elastic Load Balancing, des autorisations pour consulter le REST APIs et les étapes d'Amazon API Gateway, des autorisations pour répertorier et consulter CloudWatch les métriques Amazon, et des autorisations pour afficher les régions activées dans le compte.

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 avril 2020, 18:43 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFFullAccess

Description : fournit un accès complet aux actions AWS du WAF.

`AWSWAFFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSWAFFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 octobre 2015, 20:44 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v12 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWAFReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions AWS WAF.

`AWSWAFReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSWAFReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 octobre 2015, 20:43 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder WellArchitected aux AWS services et aux ressources liés aux WellArchitected ressources pour le compte des clients.

`AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 avril 2023, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2023, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

Description : Permet à Well-Architected d'accéder à Organizations en votre nom.

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 juin 2022, 17:15 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2022, 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSWickrFullAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations administratives complètes au service Wickr, y compris les fonctions administratives de Wickr relevant du. AWS Management Console

`AWSWickrFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSWickrFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 20:36 UTC

- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des traces X-Ray

`AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:46 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXRayDaemonWriteAccess

Description : autorisez le AWS X-Ray Daemon à relayer les données brutes des segments de trace vers l'API du service et à récupérer les données d'échantillonnage (règles, cibles, etc.) à utiliser par le SDK X-Ray.

`AWSXRayDaemonWriteAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSXRayDaemonWriteAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 28 août 2018, 23h00 UTC
- Heure modifiée : 13 février 2024, 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayFullAccess

Description : Politique de gestion de l'accès complet à AWS X-Ray

`AWSXrayFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSXrayFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 11 avril 2024, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayReadOnlyAccess

Description : Politique gérée en lecture seule de AWS X-Ray

`AWSXrayReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSXrayReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18:27 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2024, 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSXrayWriteOnlyAccess

Description : Politique gérée en écriture uniquement pour AWS X-Ray

`AWSXrayWriteOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `AWSXrayWriteOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2016, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2018, 23h03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

Description : fournit un accès administratif pour les essais par changement de zone ARC et un accès aux états des CloudWatch alarmes pour surveiller les essais d'entraînement.

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2023, 17:34 UTC
- Heure modifiée : 30 juin 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

Description : fournit un accès en lecture seule aux éléments APIs nécessaires à la gestion des accès par groupes de zones pour les organisations.

`AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 juillet 2025, 19:07 UTC
- Heure modifiée : 1 juillet 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

BatchServiceRolePolicy

Description : donne accès au service AWS Batch pour gérer les ressources requises, y compris les ressources Amazon EC2 et Amazon ECS.

`BatchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 mars 2021, 06:55 UTC

- Heure modifiée : 5 décembre 2023, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
      "Resource" :
  "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Billing

Description : accorde des autorisations pour la facturation et la gestion des coûts. Cela inclut la visualisation de l'utilisation du compte ainsi que l'affichage et la modification des budgets et des modes de paiement.

`Billing`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `Billing` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:33 UTC
- Heure modifiée : 12 mars 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

Version de la politique

Version de la politique : v15 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
```

```
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
```

```
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:DeletePaymentInstrument",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdateFinancingApplication",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "pricing:DescribeServices",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
```

```
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:CreateCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CertificateManagerServiceRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles du service Amazon Certificate Manager

`CertificateManagerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juin 2020, 17:56 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2020, 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

Description : Politique visant à permettre au VPN AWS client de gérer les connexions de vos points de terminaison VPN client.

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 août 2020, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ClientVPNServiceRolePolicy

Description : Politique permettant au AWS Client VPN de gérer les points de terminaison de votre Client VPN.

`ClientVPNServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 décembre 2018, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

Description : rôle de service pour CloudFormation StackSets (compte principal de l'organisation)

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 décembre 2019, 00:20 UTC
- Heure modifiée : 10 décembre 2019, 00h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:List*",
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

Description : rôle de service pour CloudFormation StackSets (compte de membre de l'organisation)

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 décembre 2019, 23:52 UTC
- Heure modifiée : 9 décembre 2019, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFrontFullAccess

Description : fournit un accès complet à la CloudFront console ainsi que la possibilité de répertorier les compartiments Amazon S3 via le AWS Management Console.

`CloudFrontFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudFrontFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 28 avril 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudFrontReadOnlyAccess

Description : Permet d'accéder aux informations de configuration des CloudFront distributions et de répertorier les distributions via le AWS Management Console.

`CloudFrontReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudFrontReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 28 avril 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudHSMServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux AWS ressources utilisées ou gérées par CloudHSM

`CloudHSMServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 6 novembre 2017, 19:12 UTC
- Heure modifiée : 6 novembre 2017, 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudSearchFullAccess

Description : fournit un accès complet au service CloudSearch de configuration Amazon.

`CloudSearchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudSearchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudSearchReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service CloudSearch de configuration Amazon.

`CloudSearchReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudSearchReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudTrailEventContext

Description : Ce rôle lié à un service permet CloudTrail d'obtenir et d'ajouter des balises de ressource aux CloudTrail événements du propriétaire de la ressource.

`CloudTrailEventContext`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 mai 2025, 13:52 UTC
- Heure modifiée : 15 mai 2025, 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudTrailServiceRolePolicy

Description : Politique d'autorisation pour CloudTrail ServiceLinkedRole

`CloudTrailServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 octobre 2018, 21:21 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2023, 01:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatch-CrossAccountAccess

Description : Permet d' CloudWatch assumer CloudWatch CrossAccountSharing des rôles dans des comptes distants au nom du compte courant afin d'afficher les données entre comptes, entre régions

`CloudWatch-CrossAccountAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 juillet 2019, 09:59 UTC
- Heure modifiée : 23 juillet 2019, 09:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchActionsEC2Access

Description : fournit un accès en lecture seule aux CloudWatch alarmes et aux métriques ainsi EC2 qu'aux métadonnées. Permet d'accéder aux EC2 instances d'arrêt, de terminaison et de redémarrage.

`CloudWatchActionsEC2Access`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchActionsEC2Access` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 juillet 2015, 00:00 UTC
- Heure modifiée : 7 juillet 2015, 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAgentAdminPolicy

Description : toutes les autorisations sont requises pour l'utiliser AmazonCloudWatchAgent.

`CloudWatchAgentAdminPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchAgentAdminPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 00:52 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2024, 20:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAgentServerPolicy

Description : autorisations requises pour l'utilisation AmazonCloudWatchAgent sur les serveurs

`CloudWatchAgentServerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchAgentServerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2018, 01:06 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Application Insights et aux dépendances requises.

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 novembre 2020, 18:44 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2022, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Application Insights.

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 novembre 2020, 18:48 UTC
- Heure modifiée : 24 novembre 2020, 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

Description : Politique relative aux rôles liés au service Cloudwatch Application Insights

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2018, 16:22 UTC
- Heure modifiée : 25 juillet 2024, 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v25 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

Description : Fournissez un accès complet au service CloudWatch Application Signals et un accès délimité aux dépendances nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de ce service.

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 juin 2024, 22:50 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
```

```
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "xray:GetTraceSummaries",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
```

```
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au service CloudWatch Application Signals et un accès délimité aux dépendances nécessaires à l'utilisation de ce service

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 juin 2024, 22:48 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2024, 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
```

```
        "rum:ListAppMonitors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

Description : La politique autorise CloudWatch Application Signals à collecter des données de surveillance et de marquage auprès d'autres AWS services pertinents.

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2023, 18:09 UTC
- Heure modifiée : 17 mars 2025, 15:07 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

Description : Permet d'accéder aux éléments non CloudWatch APIs utilisés pour afficher les tableaux de bord CloudWatch automatiques, y compris le contenu d'objets tels que les fonctions Lambda

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 juillet 2019, 10:01 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2021, 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des ressources CloudWatch

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 14:01 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

Description : autorise les cibles intégrées dans Amazon CloudWatch Events à effectuer EC2 des actions en votre nom.

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:35 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2016, 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
```

```
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchEventsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:37 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 02:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsInvocationAccess

Description : autorise Amazon CloudWatch Events à relayer les événements vers les flux de AWS Kinesis Streams de votre compte.

`CloudWatchEventsInvocationAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchEventsInvocationAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:36 UTC
- Heure modifiée : 14 janvier 2016, 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 14 janvier 2016, 18:27 UTC

- Heure modifiée : 1 décembre 2022, 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
```

```
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

Description : Permet d' AWS CloudWatch exécuter des actions en votre nom configurées par le biais d'alarmes et d'événements.

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 novembre 2017, 00:42 UTC
- Heure modifiée : 17 novembre 2017, 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch.

`CloudWatchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchFullAccessV2

Description : fournit un accès complet à CloudWatch.

`CloudWatchFullAccessV2`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchFullAccessV2` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 août 2023, 11:32 UTC
- Heure modifiée : 17 mai 2024, 22:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
```

```
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "rum:*",
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

Description : fournit un accès complet aux actions relatives à l'utilisation d'Amazon CloudWatch Internet Monitor. Permet également d'accéder à d'autres services, tels qu'Amazon CloudWatch, Amazon EC2 CloudFront, Amazon WorkSpaces et Elastic Load Balancing, qui sont nécessaires pour utiliser le service Internet Monitor afin de surveiller et de stocker des informations sur le trafic des applications.

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 octobre 2024, 21:02 UTC
- Heure modifiée : 22 octobre 2024, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux actions permettant d'utiliser Amazon CloudWatch Internet Monitor. Permet également d'accéder à d'autres services d'Amazon CloudWatch, notamment aux politiques permettant de récupérer des informations sur les CloudWatch métriques et de gérer les requêtes de journal, nécessaires pour utiliser le service Internet Monitor pour surveiller et stocker des informations sur le trafic des applications.

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2024, 23h11 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2024, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

Description : Permet à Internet Monitor d'accéder aux espaces de travail EC2, aux CloudFront ressources et aux autres services requis en votre nom.

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 27 novembre 2022, 17:46 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2023, 04:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

Description : fournit un accès en écriture au groupe de journaux X-Ray et CloudWatch Application Signals.

`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 octobre 2024, 19:09 UTC
- Heure modifiée : 16 octobre 2024, 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

Description : Politique requise pour l'extension Lambda Insights

`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 octobre 2020, 19:27 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2020, 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Description : fournit des fonctionnalités permettant de gérer les liens d'Observability Access Manager et d'établir le partage des ressources des CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:55 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsFullAccess

Description : fournit un accès complet aux CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchLogsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux CloudWatch journaux

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 20 mai 2025, 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

Description : vous pouvez utiliser cette politique dans les rôles IAM attachés aux ressources d'instance Amazon EC2 et Amazon EKS pour envoyer des rapports de télémétrie (métriques) à un point de terminaison Network Flow Monitor.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 1 décembre 2024, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

Description : Vous ne pouvez pas vous associer CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est attachée à un rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor, qui publie les résultats de l'agrégation de télémétrie réseau, collectés par les agents Network Flow Monitor, à. CloudWatch Cela permet également au service d'utiliser AWS Organizations pour obtenir des informations pour des scénarios multi-comptes.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2025, 10:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

Description : Vous ne pouvez pas vous associer CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est

associée à un rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology, qui génère des instantanés topologiques des ressources utilisées par Network Flow Monitor dans votre compte.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 01 décembre 2024, 22:51 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

Description : Permet à CloudWatch Network Monitor d'accéder aux ressources VPC EC2 et de les gérer, de publier des données CloudWatch et d'accéder à d'autres services requis en votre nom.

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 décembre 2023, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2023, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Description : cette politique permet aux utilisateurs d'accéder aux OpenSearch tableaux de bord sur la console CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 21:06 UTC

- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

Description : Cette politique permet aux utilisateurs d'accéder à la création d'une intégration OpenSearch pour créer, mettre à jour, supprimer ou consulter des tableaux de bord sur la console CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2024, 21:06 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
```

```
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
```

```
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
```

```
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch.

`CloudWatchReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2024, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v10 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
```

```
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchSyntheticsFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchSyntheticsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2019, 17:39 UTC
- Heure modifiée : 21 novembre 2024, 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
```

```
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2019, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2020, 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendDataAccessRolePolicy

Description : Politique relative au rôle de service AWS Comprehend qui autorise l'accès aux ressources S3 pour l'accès aux données

`ComprehendDataAccessRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ComprehendDataAccessRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 mars 2019, 22:28 UTC
- Heure modifiée : 6 mars 2019, 22:28 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Comprehend.

`ComprehendFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ComprehendFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2017, 01:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendMedicalFullAccess

Description : Fournit un accès complet à Amazon Comprehend Medical

`ComprehendMedicalFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ComprehendMedicalFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 17:55 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComprehendReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Comprehend.

`ComprehendReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ComprehendReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:10 UTC
- Heure modifiée : 26 avril 2022, 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v11 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
```

```
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à ComputeOptimizer.

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 07 mars 2020, 00:11 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v9 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Description : Permet d' ComputeOptimizer appeler les AWS services et de collecter les détails de la charge de travail en votre nom.

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 03 décembre 2019, 08:45 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2025, 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ConfigConformsServiceRolePolicy

Description : Politique nécessaire pour AWSConfig créer des packs de conformité

`ConfigConformsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juillet 2019, 21:38 UTC
- Heure modifiée : 12 janvier 2023, 04:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubAdminAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès administrateur au Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubAdminAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CostOptimizationHubAdminAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 décembre 2023, 00:03 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2023, 00:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

Description : Cette politique gérée fournit un accès en lecture seule au Cost Optimization Hub.

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 décembre 2023, 18:04 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2023, 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

Description : Permet au Cost Optimization Hub de récupérer des informations sur l'organisation et de collecter des données et des métadonnées liées à l'optimisation.

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 novembre 2023, 08:03 UTC
- Heure modifiée : 5 juillet 2024, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Description : Permet aux profils clients Amazon Connect d'accéder aux AWS services et aux ressources en votre nom.

`CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 mars 2023, 22:56 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2024, 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DatabaseAdministrator

Description : accorde des autorisations d'accès complètes aux AWS services et aux actions requises pour configurer et configurer les services AWS de base de données.

`DatabaseAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `DatabaseAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2019, 00:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
```

```
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
```

```
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DataScientist

Description : accorde des autorisations aux services d'analyse de AWS données.

`DataScientist`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `DataScientist` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:28 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2019, 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
```

```
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DAXServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à DAX de créer et de gérer une interface réseau, un groupe de sécurité, un sous-réseau et un VPC pour le compte du client

`DAXServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 mars 2018, 17:51 UTC
- Heure modifiée : 5 mars 2018, 17:51 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DeclarativePoliciesEC2Report

Description : fournit un accès en lecture seule APIs nécessaire pour exécuter le rapport d'état du compte EC2 Declarative Policies.

`DeclarativePoliciesEC2Report`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 30 novembre 2024, 13:21 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2024, 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
```

```
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

Description : autorisations requises pour prendre en charge Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB.

`DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2019, 21:13 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2019, 21h13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

Description : fournir un accès AWS DynamoDB à KinesisDataStreams

`DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 novembre 2020, 00:43 UTC
- Heure modifiée : 12 novembre 2020, 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

Description : autorisations requises par DynamoDB pour la réplication de données entre régions

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 09 novembre 2017, 23:55 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2024, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2FastLaunchFullAccess

Description : Cette politique accorde un accès complet aux actions EC2 Fast Launch

`EC2FastLaunchFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `EC2FastLaunchFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 mai 2024, 22:45 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
```

```
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Description : La politique autorise ec2fastlaunch à préparer et à gérer des instantanés préprovisionnés dans le compte du client et à publier les statistiques associées.

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 janvier 2022, 13:08 UTC
- Heure modifiée : 14 mai 2025, 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

Description : Politique autorisant EC2 Fleet à lancer des instances à l'avenir.

`EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 23 décembre 2019, 19:47 UTC
- Heure modifiée : 23 décembre 2019, 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

Description : Autorisations requises par EC2 Image Builder pour effectuer une distribution entre comptes.

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée

- Heure de création : 30 septembre 2020, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 30 septembre 2020, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

Description : La EC2 ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy politique autorise Image Builder à effectuer des actions telles que la désapprobation ou la suppression des ressources d'image Image Builder et de leurs ressources sous-jacentes (AMIsinstantanés) afin de prendre en charge les règles automatisées pour les tâches de gestion du cycle de vie des images.

`EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 16 novembre 2023, 23:23 UTC
- Heure modifiée : 16 novembre 2023, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceConnect

Description : Permet aux clients d'appeler EC2 Instance Connect pour publier des clés éphémères sur leurs EC2 instances et de se connecter via ssh ou la CLI Instance EC2 Connect.

`EC2InstanceConnect`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `EC2InstanceConnect` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 juin 2019, 18:53 UTC
- Heure modifiée : 27 juin 2019, 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Ec2InstanceConnectEndpoint

Description : politique de point de terminaison EC2 Instance Connect pour gérer les points de terminaison EC2 Instance Connect créés par le client

`Ec2InstanceConnectEndpoint`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 janvier 2023, 20:19 UTC
- Heure modifiée : 24 janvier 2023, 20h19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceProfileForImageBuilder

Description : profil d' EC2 instance pour le service Image Builder.

`EC2InstanceProfileForImageBuilder`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `EC2InstanceProfileForImageBuilder` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 décembre 2019, 19:08 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
```

```
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

Description : profil d' EC2 instance pour créer des images de conteneurs avec EC2 Image Builder. Cette politique accorde à l'utilisateur des autorisations étendues pour télécharger des images ECR.

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 décembre 2020, 19:48 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2020, 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ECRReplicationServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par ECR Replication

`ECRReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 04 décembre 2020, 22:11 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2020, 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ECRTemplateServiceRolePolicy

Description : Permet d'effectuer des actions lors de l'utilisation de modèles de création de référentiels AWS ECR

`ECRTemplateServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 19 juin 2024, 23h11 UTC
- Heure modifiée : 19 juin 2024, 23h11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElastiCacheServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet ElastiCache de gérer les AWS ressources en votre nom selon les besoins de gestion de votre cache

`ElastiCacheServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 décembre 2017, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2023, 03:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
```

```
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElasticLoadBalancingFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon ElasticLoadBalancing et un accès limité aux autres services nécessaires pour fournir des ElasticLoadBalancing fonctionnalités.

`ElasticLoadBalancingFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElasticLoadBalancingFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2018, 20:42 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2024, 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElasticLoadBalancingReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon ElasticLoadBalancing et aux services dépendants

`ElasticLoadBalancingReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElasticLoadBalancingReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 septembre 2018, 20:17 UTC
- Heure modifiée : 26 novembre 2023, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
```

```
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

Description : Accès pour consulter les actifs achetés et télécharger les logiciels associés et les fichiers Kickstart

`ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 08 septembre 2020, 17:26 UTC
- Heure modifiée : 8 septembre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les équipements Elemental et les actifs achetés en logiciel et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalActivationsFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalActivationsFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 juin 2020, 21h00 UTC
- Heure modifiée : 4 juin 2020, 21h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsGenerateLicenses

Description : Accès permettant de consulter les actifs achetés et de générer des licences logicielles pour les activations en attente

`ElementalActivationsGenerateLicenses`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalActivationsGenerateLicenses` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 août 2020, 18:28 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
```

```
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalActivationsReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule à la liste détaillée des actifs achetés associés à Compte AWS l'utilisateur

`ElementalActivationsReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalActivationsReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 août 2020, 16:51 UTC
- Heure modifiée : 28 août 2020, 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les devis et les commandes d'appareils et de logiciels Elemental et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 31 juillet 2019, 16:28 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2021, 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

Description : Accès en lecture seule pour consulter les devis et les commandes d'appareils et de logiciels Elemental

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 01 avril 2020, 22:31 UTC
- Heure modifiée : 1 avril 2020, 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ElementalSupportCenterFullAccess

Description : Accès complet pour consulter les dossiers de support relatifs à l'appliance et au logiciel Elemental et au contenu de support produit et prendre des mesures à leur sujet

`ElementalSupportCenterFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ElementalSupportCenterFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 novembre 2020, 18:08 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2021, 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

Description : cette politique accorde des autorisations en lecture seule qui permettent au service WAL pour Amazon EMR de rechercher et de renvoyer le statut d'un cluster

`EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 15 juin 2023, 23h30 UTC
- Heure modifiée : 15 juin 2023, 23h30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FMSServiceRolePolicy

Description : Politique d'accès permettant au rôle lié au service FM d'effectuer des actions liées à la FM sur les ressources gérées par FM au sein du compte de l'organisation d'un client. AWS

`FMSServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 mars 2018, 23:01 UTC
- Heure modifiée : 21 mai 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v32 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
```

```
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
        "config:PutEvaluations",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
        "shield:CreateSubscription",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
```

```
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
```

```
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

Description : Permet FSx à Amazon de supprimer ses rôles liés à un service pour l'accès à Amazon S3

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 novembre 2018, 10:40 UTC
- Heure modifiée : 28 novembre 2018, 10h40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GameLiftContainerFleetPolicy

Description : accorde les autorisations requises pour les actions de calcul dans un parc de GameLift conteneurs Amazon, y compris l'accès à des dépendances telles qu'Amazon S3.

`GameLiftContainerFleetPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GameLiftContainerFleetPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 12 novembre 2024, 19:28 UTC
- Heure modifiée : 5 février 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GameLiftGameServerGroupPolicy

Description : Politique permettant à Gamelift de gérer les GameServerGroups ressources des clients

`GameLiftGameServerGroupPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GameLiftGameServerGroupPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 avril 2020, 23:12 UTC
- Heure modifiée : 13 mai 2020, 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

Description : Cette politique gérée autorise la connexion à Amazon Q et l'utilisation des fonctionnalités de l'intégration GitLab Duo avec Amazon Q.

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 16 avril 2025, 16:37 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
```

```
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GlobalAcceleratorFullAccess

Description : Permettre GlobalAccelerator aux utilisateurs un accès complet à tous APIs

`GlobalAcceleratorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GlobalAcceleratorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 02:44 UTC
- Heure modifiée : 4 décembre 2020, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

Description : Autoriser GlobalAccelerator les utilisateurs à accéder à la lecture seule APIs

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 02:41 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2018, 02:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

Description : fournit un accès en lecture aux artefacts de la mise à jour de Greengrass OTA dans toutes les régions de Greengrass

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:11 UTC
- Heure modifiée : 18 décembre 2018, 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour utiliser toutes les fonctionnalités de la console SageMaker Ground Truth Synthetic.

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 août 2022, 15:58 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

Description : Cette politique accorde un accès en lecture seule à SageMaker Ground Truth Synthetic via le. AWS Management Console

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 25 août 2022, 15:58 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2022, 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

Description : Politique AWS de santé permettant d'activer la fonctionnalité Organizational View

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 décembre 2019, 13:28 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAdvisorReadOnly

Description : Cette politique autorise l'accès à toutes les informations d'accès fournies par le conseiller d'accès IAM, telles que les informations du dernier accès au service.

`IAMAccessAdvisorReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMAccessAdvisorReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 21 juin 2019, 19:33 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2019, 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Description : fournit un accès complet à IAM Access Analyzer

`IAMAccessAnalyzerFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMAccessAnalyzerFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux ressources d'IAM Access Analyzer

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 2 décembre 2019, 17:12 UTC
- Heure modifiée : 18 juillet 2024, 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMFullAccess

Description : Fournit un accès complet à IAM via le AWS Management Console.

`IAMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 21 juin 2019, 19:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à IAM via le AWS Management Console.

`IAMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 06 février 2015, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 25 janvier 2018, 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

Description : Permet à un utilisateur IAM de gérer ses propres informations d'identification spécifiques au service.

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 décembre 2016, 17:25 UTC
- Heure modifiée : 22 décembre 2016, 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMUserChangePassword

Description : permet à un utilisateur IAM de modifier son propre mot de passe.

`IAMUserChangePassword`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMUserChangePassword` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 15 novembre 2016, 00:25 UTC
- Heure modifiée : 29 mai 2025, 21:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ChangePassword"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IAMUserSSHKeys

Description : permet à un utilisateur IAM de gérer ses propres clés SSH.

`IAMUserSSHKeys`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IAMUserSSHKeys` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2015, 17:08 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2015, 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
```

```
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSFullAccess

Description : fournit un accès complet au service vidéo interactif (IVS), inclut également des autorisations pour les services dépendants, nécessaires pour un accès complet à la console ivs.

`IVSFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IVSFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 13 décembre 2023, 21:20 UTC
- Heure modifiée : 13 décembre 2023, 21h20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule au streaming IVS à faible latence et en temps réel APIs

`IVSReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `IVSReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 05 décembre 2023, 18h00 UTC
- Heure modifiée : 17 septembre 2024, 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
```

```
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

IVSRecordToS3

Description : rôle lié au service permettant d'associer S3 PutObject à l'enregistrement de flux en direct IVS

`IVSRecordToS3`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 décembre 2020, 00:10 UTC
- Heure modifiée : 5 décembre 2020, 00:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KafkaConnectServiceRolePolicy

Description : Cette politique accorde à Kafka Connect l'autorisation de gérer les AWS ressources en votre nom.

`KafkaConnectServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 septembre 2021, 13:12 UTC
- Heure modifiée : 7 septembre 2021, 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KafkaServiceRolePolicy

Description : Politique de rôle liée au service IAM pour Kafka.

`KafkaServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 novembre 2018, 23:31 UTC
- Heure modifiée : 28 avril 2023, 00:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

Description : accorde les autorisations requises à Amazon Keyspaces pour la capture des données de modification

`KeyspacesCDCServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 21 juin 2025, 00:22 UTC

- Heure modifiée : 21 juin 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

Description : Autorisations requises par Keyspaces pour la réplication de données entre régions

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 02 mai 2023, 16:15 UTC
- Heure modifiée : 15 novembre 2024, 20h55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
```

```
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

Description : Politique visant à accorder un accès temporaire aux données aux ressources de Lake Formation

`LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 20 juin 2019, 20:46 UTC
- Heure modifiée : 6 février 2024, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LexBotPolicy

Description : Politique relative au cas d'utilisation de AWS Lex Bot

`LexBotPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2017, 22:18 UTC
- Heure modifiée : 13 novembre 2019, 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LexChannelPolicy

Description : Politique relative au cas d'utilisation de AWS Lex Channel

`LexChannelPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 17 février 2017, 23:23 UTC
- Heure modifiée : 17 février 2017, 23h23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

LightsailExportAccess

Description : AWS politique de rôles liés au service Lightsail qui accorde des autorisations pour exporter des ressources

`LightsailExportAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 28 septembre 2018, 16:35 UTC
- Heure modifiée : 15 janvier 2022, 01:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

Description : Cette politique autorise l'enregistrement des instances de MediaConnect passerelle auprès d'une MediaConnect passerelle.

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 22 mars 2023, 20:43 UTC
- Heure modifiée : 22 mars 2023, 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MediaPackageServiceRolePolicy

Description : Permet MediaPackage de publier des journaux sur CloudWatch

`MediaPackageServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 septembre 2020, 17:45 UTC
- Heure modifiée : 18 septembre 2020, 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MemoryDBServiceRolePolicy

Description : Cette politique permet à MemoryDB de gérer les AWS ressources en votre nom selon les besoins de gestion de vos ressources.

`MemoryDBServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 17 août 2021, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

Description : Politique selon laquelle le Service de migration de base de données doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service

- Heure de création : 12 juin 2019, 17:50 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubServiceRolePolicy

Description : Permet à Migration Hub d'appeler Application Discovery Service en votre nom

`MigrationHubServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2019, 17:22 UTC
- Heure modifiée : 6 août 2020, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

Description : Politique selon laquelle le service de migration de serveurs doit assumer un rôle dans le compte du client pour appeler Migration Hub

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 juin 2019, 18h30 UTC
- Heure modifiée : 7 octobre 2019, 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MonitronServiceRolePolicy

Description : Politique relative au rôle lié au service AWS Monitron octroyant l'accès aux ressources client requises.

`MonitronServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 2 mai 2022, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 2 mai 2022, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MultiPartyApprovalFullAccess

Description : fournit un accès complet à l'approbation multipartite. Cette politique inclut également les autorisations associées aux AWS Organizations et à AWS IAM Identity pour la gestion des équipes d'approbation et des sources d'identité.

`MultiPartyApprovalFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `MultiPartyApprovalFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2025, 20:22 UTC

- Heure modifiée : 18 juin 2025, 20h22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à l'approbation multipartite. Cette politique inclut également les autorisations de lecture associées à AWS Organizations et à AWS IAM Identity pour les équipes d'approbation et les sources d'identité.

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 18 juin 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 18 juin 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneConsoleFullAccess

Description : fournit un accès complet pour gérer Amazon Neptune à l'aide du. AWS Management Console Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte, des autorisations pour créer et modifier des EC2 instances Amazon et des configurations VPC, des autorisations pour afficher et répertorier les clés sur Amazon KMS, et un

accès complet à Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https://aws.amazon.com/neptune/faqs/.

`NeptuneConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `NeptuneConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 19 juin 2018, 21:35 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
```

```
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
```

```
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
```

```
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Neptune. Notez que cette politique accorde également un accès complet pour publier sur toutes les rubriques SNS du compte et un accès complet à Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https://aws.amazon.com/neptune/ faqs/.

`NeptuneFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `NeptuneFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2018, 19:17 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2024, 16:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
```

```
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
```

```
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneGraphReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à toutes les ressources Amazon Neptune Analytics ainsi que des autorisations en lecture seule pour les services dépendants.

`NeptuneGraphReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `NeptuneGraphReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- Heure modifiée : 30 novembre 2023, 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
```

```
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NeptuneReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Neptune. Notez que cette politique accorde également l'accès aux ressources Amazon RDS. Pour plus d'informations, consultez https:// aws.amazon.com/neptune/ faqs/.

`NeptuneReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `NeptuneReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mai 2018, 19:16 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2024, 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NetworkAdministrator

Description : accorde des autorisations d'accès complètes aux AWS services et aux actions nécessaires pour configurer et configurer les ressources AWS du réseau.

`NetworkAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `NetworkAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:31 UTC
- Heure modifiée : 19 décembre 2024, 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v13 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
```

```
            "ec2:CreateInternetGateway",
            "ec2:CreateNatGateway",
            "ec2:CreateNetworkAcl",
            "ec2:CreateNetworkAclEntry",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreatePlacementGroup",
            "ec2:CreateRoute",
            "ec2:CreateRouteTable",
            "ec2:CreateSecurityGroup",
            "ec2:CreateSubnet",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:CreateVpc",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
            "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
            "ec2:CreateVpnConnection",
            "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
            "ec2:CreateVpnGateway",
            "ec2:DeleteCarrierGateway",
            "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:DeleteFlowLogs",
            "ec2:DeleteNatGateway",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DeletePlacementGroup",
            "ec2:DeleteSubnet",
            "ec2:DeleteTags",
            "ec2:DeleteVpc",
            "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
            "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
            "ec2:DeleteVpcEndpoints",
            "ec2:DeleteVpnConnection",
            "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
            "ec2:DeleteVpnGateway",
            "ec2:DescribeAccountAttributes",
            "ec2:DescribeAddresses",
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeCarrierGateways",
            "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
            "ec2:DescribeCustomerGateways",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
            "ec2:DescribeFlowLogs",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
```

```
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
```

```
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

Description : fournit des autorisations pour le rôle lié au service AWS Shield Network Security Director afin d'évaluer des environnements spécifiques.

`NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 13 juin 2025, 20:07 UTC
- Heure modifiée : 13 juin 2025, 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OAMFullAccess

Description : fournit un accès complet à CloudWatch Observability Access Manager

`OAMFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `OAMFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:38 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OAMReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à CloudWatch Observability Access Manager

`OAMReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `OAMReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2022, 13:29 UTC
- Heure modifiée : 27 novembre 2022, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Description : Permet à Amazon OpenSearch Ingestion de décrire les ressources réseau et d'écrire des métriques de service dans Cloudwatch

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 10 juin 2024, 19:59 UTC
- Heure modifiée : 10 juin 2024, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

Description : Permet d'associer et de dissocier les utilisateurs de Partner Central avec des rôles IAM

`PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 10 novembre 2023, 02:03 UTC
- Heure modifiée : 10 novembre 2023, 02:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

PowerUserAccess

Description : fournit un accès complet aux AWS services et aux ressources, mais ne permet pas la gestion des utilisateurs et des groupes.

`PowerUserAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `PowerUserAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC

- Heure modifiée : 29 avril 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QAppsServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations Services AWS et des ressources utilisées ou gérées par Amazon Q Apps.

`QAppsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 26 septembre 2024, 19:22 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2024, 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QBusinessQuicksightPluginPolicy

Description : accorde l'autorisation QBusiness QuickSight APIs d'appeler le QuickSight plugin

`QBusinessQuicksightPluginPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `QBusinessQuicksightPluginPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 03 décembre 2024, 15:36 UTC
- Heure modifiée : 3 décembre 2024, 15:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QBusinessServiceRolePolicy

Description : accorde des autorisations Services AWS et des ressources utilisées ou gérées par Amazon Q

`QBusinessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 avril 2024, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 29 avril 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

Description : Politique utilisée par QuickSight l'équipe pour accéder aux données clients produites par S3 Storage Management Analytics.

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 12 juin 2017, 18:18 UTC
- Heure modifiée : 8 octobre 2019, 23h53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

RDSCloudHsmAuthorizationRole

Description : politique par défaut pour le rôle de service Amazon RDS.

`RDSCloudHsmAuthorizationRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `RDSCloudHsmAuthorizationRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 26 septembre 2019, 22h14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux AWS services et aux ressources.

`ReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v129 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetChallengeQuestions",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
```

```
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
```

```
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
```

```
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
```

```
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
```

```
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
```

```
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
        "billingconductor:ListPricingRules",
```

```
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
```

```
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
```

```
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
```

```
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGet*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*",
```

```
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "cognito-sync:QueryRecords",
        "comprehend:BatchDetect*",
```

```
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
```

```
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
```

```
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
```

```
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
```

```
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
```

```
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "dms:Test*",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListLaunchActions",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
```

```
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
        "ec2:Get*",
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2messages:Get*",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchCheck*",
        "ecr:BatchGet*",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
```

```
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
        "elemental-appliances-software:Get*",
        "elemental-appliances-software:List*",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
```

```
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
```

```
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
```

```
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTaskRun",
```

```
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
```

```
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContact",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
```

```
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
```

```
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
```

```
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
```

```
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
```

```
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
```

```
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
```

```
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
```

```
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
```

```
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAnomalies",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
```

```
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
```

```
        "macie2:GetRevealConfiguration",
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeInput",
```

```
        "medialive:DescribeInputDevice",
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListOfferings",
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
```

```
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
```

```
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
```

```
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
```

```
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListServiceInstances",
```

```
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
```

```
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
```

```
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListMetrics",
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
```

```
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
```

```
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:GetAccountDetails",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:GetBatch",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:GetProject",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:ListBatchDataTransfers",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:ListBatchSummaries",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:ListProjectDataTransfers",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:ListProjectSummaries",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
```

```
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
```

```
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "signer:ListTagsForResource",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
```

```
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
```

```
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
        "states:ValidateStateMachineDefinition",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:GetSessionToken",
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunication",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeCreateCaseOptions",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:DescribeSupportedLanguages",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:SearchForCases",
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
```

```
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:DescribeReportCreation",
        "tag:Get*",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
```

```
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
```

```
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMilestone",
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
```

```
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Description : fournit un accès complet à Resource Groups et à Tag Editor.

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC

- Heure modifiée : 10 août 2023, 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v6 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Description : permet d'utiliser Resource Groups et Tag Editor, mais n'autorise pas la modification des balises via l'éditeur de balises.

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:39 UTC
- Heure modifiée : 10 août 2023, 13:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
```

```
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsServiceRolePolicy

Description : Permet à AWS Resource Groups d'interroger les AWS services propriétaires de vos ressources pour conserver le groupe up-to-date

`ResourceGroupsServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 05 janvier 2023, 16:57 UTC
- Heure modifiée : 5 janvier 2023, 16:57 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

Description : fournit des autorisations pour étiqueter et déétiqueter toutes les ressources prises en charge par l'API Resource Groups Tagging. Cette politique accorde également les autorisations nécessaires pour récupérer toutes les ressources étiquetées, ou précédemment étiquetées, via l'API Resource Groups Tagging.

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 octobre 2024, 11:11 UTC
- Heure modifiée : 11 décembre 2024, 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
```

```
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
```

```
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
```

```
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
```

```
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
```

```
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
```

```
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
```

```
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "states:TagResource",
        "states:UntagResource",
        "storagegateway:AddTagsToResource",
        "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
        "swf:TagResource",
        "swf:UntagResource",
        "synthetics:TagResource",
        "synthetics:UntagResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "waf-regional:TagResource",
        "waf-regional:UntagResource",
```

```
        "waf:TagResource",
        "waf:UntagResource",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "worklink:TagResource",
        "worklink:UntagResource",
        "workmail:TagResource",
        "workmail:UntagResource",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:DeleteTags",
        "xray:TagResource",
        "xray:UntagResource",
        "kinesisvideo:TagResource",
        "kinesisvideo:UntagResource",
        "redshift-serverless:TagResource",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "route53-recovery-control-config:TagResource",
        "route53-recovery-control-config:UntagResource",
        "route53-recovery-readiness:TagResource",
        "route53-recovery-readiness:UntagResource",
        "ssm-contacts:TagResource",
        "ssm-contacts:UntagResource",
        "ssm-incidents:TagResource",
        "ssm-incidents:UntagResource",
        "vpc-lattice:TagResource",
        "vpc-lattice:UntagResource",
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur du pilote OpenShift Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) d'installer et de gérer le pilote Amazon EBS CSI sur un cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). Le pilote Amazon EBS CSI permet aux clusters ROSA de gérer le cycle de vie des volumes Amazon EBS pour les volumes persistants.

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:36 UTC
- Heure modifiée : 22 janvier 2025, 00:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur OpenShift Cloud Network Config Controller de provisionner et de gérer les ressources réseau destinées à être utilisées par la superposition réseau du cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). L'opérateur de réseau OpenShift cloud AWS APIs interagit avec les plugins réseau au nom de CustomResourceDefinitions. L'opérateur utilise ces autorisations politiques pour gérer les adresses IP privées des EC2 instances Amazon dans le cadre du cluster ROSA.

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:34 UTC
- Heure modifiée : 20 avril 2023, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

Description : Permet au plan de contrôle Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de gérer les ressources Amazon du cluster ROSA EC2 et Amazon Route 53.

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 24 avril 2023, 23:02 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur de registre OpenShift d'images de provisionner et de gérer des buckets et des objets Amazon S3 à utiliser par le registre d'images intégré au cluster Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) afin de répondre aux exigences de stockage ROSA. L'opérateur de registre d' OpenShift images installe et gère le registre interne d'un OpenShift cluster Red Hat.

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:13 UTC
- Heure modifiée : 19 mai 2025, 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAIngressOperatorPolicy

Description : Permet à l'opérateur OpenShift Ingress de configurer et de gérer des équilibreurs de charge et des configurations de système de noms de domaine (DNS) pour les clusters Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). La politique autorise l'accès en lecture aux valeurs des balises, que l'opérateur filtre pour les ressources Route 53 afin de découvrir les zones hébergées.

`ROSAIngressOperatorPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAIngressOperatorPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 20 avril 2023, 22:37 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAInstallerPolicy

Description : Permet au programme d'installation de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de gérer les AWS ressources qui prennent en charge l'installation du cluster ROSA. Cela inclut la gestion des profils d'instance pour les nœuds de travail ROSA.

`ROSAInstallerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAInstallerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 06 juin 2023, 21h00 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValue",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
```

```
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center

- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAKMSProviderPolicy

Description : Permet au fournisseur de AWS chiffrement ROSA intégré de gérer les AWS clés du service de gestion des clés (KMS) afin de prendre en charge le chiffrement des données etcd à l'aide d'une clé AWS KMS fournie par le client. La politique permet le chiffrement et le déchiffrement des données à l'aide de clés KMS.

`ROSAKMSProviderPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAKMSProviderPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:10 UTC
- Heure modifiée : 27 avril 2023, 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAKubeControllerPolicy

Description : Permet au contrôleur ROSA Kubernetes de gérer les ressources Amazon EC2, Elastic Load Balancing (ELB) et AWS Key Management Service (KMS) pour un cluster ROSA.

`ROSAKubeControllerPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAKubeControllerPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 avril 2023, 20:09 UTC

- Heure modifiée : 10 avril 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAManageSubscription

Description : Cette politique fournit les autorisations requises pour gérer l'abonnement Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA).

`ROSAManageSubscription`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAManageSubscription` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 11 avril 2022, 20:58 UTC
- Heure modifiée : 4 août 2023, 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSANodePoolManagementPolicy

Description : autorise Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) à gérer les EC2 instances de cluster en tant que nœuds de travail, y compris l'autorisation de configurer des groupes de sécurité et de baliser les instances et les volumes. Cette politique autorise également l'utilisation d' EC2 instances avec un chiffrement de disque fourni par des AWS clés du service de gestion des clés (KMS).

`ROSANodePoolManagementPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSANodePoolManagementPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 08 juin 2023, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 5 mai 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSASRESupportPolicy

Description : fournit à l'ingénierie de fiabilité du site (SRE) de ROSA les autorisations nécessaires pour initialement observer, diagnostiquer et prendre en charge les AWS ressources associées aux clusters Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), y compris la possibilité de modifier l'état du nœud du cluster ROSA.

`ROSASRESupportPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSASRESupportPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 01 juin 2023, 14:36 UTC
- Heure modifiée : 10 avril 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ROSAWorkerInstancePolicy

Description : autorise les nœuds de travail Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de votre compte à accéder en lecture seule aux EC2 instances Amazon et à la gestion du cycle de vie Régions AWS des nœuds de calcul.

`ROSAWorkerInstancePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ROSAWorkerInstancePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 avril 2023, 22:35 UTC
- Heure modifiée : 20 mars 2025, 23h07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

Description : Politique des rôles liés au service pour la préparation à la restauration de la Route 53

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 15 juillet 2021, 16:06 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2023, 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Route53ResolverServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS et les ressources utilisées ou gérées par Route53 Resolver

`Route53ResolverServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 12 août 2020, 17:47 UTC
- Heure modifiée : 12 août 2020, 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

S3StorageLensServiceRolePolicy

Description : Permet l'accès Services AWS aux ressources utilisées ou gérées par S3 Storage Lens

`S3StorageLensServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 18 novembre 2020, 18:15 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2020, 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

Description : Cette politique IAM accorde à un rôle IAM un accès complet à AWS Glue Data Catalog (métadonnées) et à Amazon S3 (données réelles) pour les opérations du lac de données, l'accès étant limité par compte et par étiquette de rôle.

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 juillet 2025, 20:52 UTC
- Heure modifiée : 9 juillet 2025, 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

Description : autorise les agents Amazon Bedrock à accéder aux modèles Amazon Bedrock et aux autres ressources associées à un agent dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 13 février 2025, 23:37 UTC
- Heure modifiée : 13 février 2025, 23h37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

Description : donne accès à la configuration d'une application d'agent de chat Amazon Bedrock et à la configuration de l'agent Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 13 février 2025, 23:52 UTC
- Heure modifiée : 13 février 2025, 23h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Bedrock d'accéder aux modèles et aux ensembles de données Amazon Bedrock pour les tâches d'évaluation dans Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:37 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

Description : Permet à Amazon Bedrock Flows d'accéder aux modèles Amazon Bedrock et aux autres ressources associées à un flux dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:07 UTC
- Heure modifiée : 9 avril 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

Description : Permet à AWS Lambda d'accéder à la configuration d'un composant fonctionnel Amazon Bedrock dans Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 03:52 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2025, 03:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

Description : permet de configurer les magasins de vecteurs et les bases de connaissances Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 03:37 UTC
- Heure modifiée : 25 février 2025, 03:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

Description : Permet aux bases de connaissances Amazon Bedrock d'accéder aux modèles et aux sources de données Amazon Bedrock dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 25 février 2025, 02:52 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2025, 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

Description : donne accès à une invite Amazon Bedrock et à sa configuration dans SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 14 février 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 14 février 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

Description : cette politique est utilisée par Amazon SageMaker Studio pour cataloguer, découvrir, gérer, partager et analyser les données du domaine Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 17 juin 2025, 20h52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
```

```
            "datazone:CreateEnvironment",
            "datazone:CreateEnvironmentProfile",
            "datazone:CreateFormType",
            "datazone:CreateGlossary",
            "datazone:CreateGlossaryTerm",
            "datazone:CreateListingChangeSet",
            "datazone:CreateProject",
            "datazone:CreateProjectMembership",
            "datazone:CreateRule",
            "datazone:CreateSubscriptionGrant",
            "datazone:CreateSubscriptionRequest",
            "datazone:DeleteAsset",
            "datazone:DeleteAssetFilter",
            "datazone:DeleteAssetType",
            "datazone:DeleteConnection",
            "datazone:DeleteDataProduct",
            "datazone:DeleteDataSource",
            "datazone:DeleteDomainUnit",
            "datazone:DeleteEnvironment",
            "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
            "datazone:DeleteFormType",
            "datazone:DeleteGlossary",
            "datazone:DeleteGlossaryTerm",
            "datazone:DeleteListing",
            "datazone:DeleteProject",
            "datazone:DeleteProjectMembership",
            "datazone:DeleteRule",
            "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
            "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
            "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
            "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
            "datazone:GetAsset",
            "datazone:GetAssetFilter",
            "datazone:GetAssetType",
            "datazone:GetConnection",
            "datazone:GetDataProduct",
            "datazone:GetDataSource",
            "datazone:GetDataSourceRun",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainUnit",
            "datazone:GetEnvironment",
            "datazone:GetEnvironmentAction",
            "datazone:GetEnvironmentActionLink",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
```

```
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUpdateEligibility",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
```

```
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

Description : rôle de service pour les actions au niveau du domaine effectuées par Amazon SageMaker Studio sur le portail.

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- Heure modifiée : 20 novembre 2024, 21:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations liées à l'EMR.

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 27 février 2025, 00:22 UTC
- Heure modifiée : 27 février 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations liées à l'EMR.

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 janvier 2025, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 27 février 2025, 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMRForKMSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMRToListKmsAliases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioFullAccess

Description : cette politique fournit un accès complet à Amazon SageMaker Unified Studio via la console SageMaker de gestion Amazon.

`SageMakerStudioFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 28 novembre 2024, 00:06 UTC
- Heure modifiée : 6 juin 2025, 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd_*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio applique cette politique pour provisionner et gérer les ressources de votre compte.

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:58 UTC
- Heure modifiée : 3 juillet 2025, 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v16 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManageAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManageBR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzManageRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzManagePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaConnection",
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/Serverless*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Cfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssDbRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup",
        "redshift-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRandom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetRandomPassword",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMDManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:DeleteApplication"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSGetStop",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
        },
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBedrockCfnResourceDefinitionS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
```

```
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EMRManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
```

```
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowKmsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:DeleteScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
```

```
            "CodeCommit Repository State Change"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations associées. SageMaker

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21h55 UTC
- Heure modifiée : 14 avril 2025, 21:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
```

```
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
```

```
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListContexts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
```

```
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
```

```
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

Description : Amazon SageMaker crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de Projects d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les limites de leurs autorisations.

`SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:57 UTC
- Heure modifiée : 3 janvier 2025, 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
```

```
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
```

```
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
```

```
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
```

```
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
```

```
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
```

```
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
```

```
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
```

```
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
```

```
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
```

```
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
```

```
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
```

```
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
```

```
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
```

```
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
```

```
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
```

```
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
```

```
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:InvokeInlineAgent",
```

```
            "bedrock:InvokeModel",
            "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
            "bedrock:ListAgentActionGroups",
            "bedrock:ListAgentAliases",
            "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
            "bedrock:ListAgentVersions",
            "bedrock:ListEvaluationJobs",
            "bedrock:ListFoundationModels",
            "bedrock:ListIngestionJobs",
            "bedrock:ListPrompts",
            "bedrock:ListTagsForResource",
            "bedrock:Retrieve",
            "bedrock:RetrieveAndGenerate",
            "bedrock:StartIngestionJob",
            "bedrock:StopEvaluationJob",
            "bedrock:TagResource",
            "bedrock:UpdateAgentAlias",
            "cloudformation:DescribeStacks",
            "cloudformation:GetTemplate",
            "cloudwatch:DeleteAlarms",
            "cloudwatch:DescribeAlarms",
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:GetMetricStatistics",
            "cloudwatch:PutMetricAlarm",
            "cloudwatch:PutMetricData",
            "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
            "codecommit:BatchGetCommits",
            "codecommit:BatchGetPullRequests",
            "codecommit:BatchGetRepositories",
            "codecommit:CreateBranch",
            "codecommit:CreateCommit",
            "codecommit:CreatePullRequest",
            "codecommit:DeleteBranch",
            "codecommit:DeleteFile",
            "codecommit:DescribeMergeConflicts",
            "codecommit:DescribePullRequestEvents",
            "codecommit:GetBlob",
            "codecommit:GetBranch",
            "codecommit:GetComment",
            "codecommit:GetCommentReactions",
            "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
            "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
            "codecommit:GetCommit",
            "codecommit:GetCommitHistory",
```

```
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
```

```
            "datazone:DeleteConnection",
            "datazone:GetConnection",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
            "datazone:GetEnvironment",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
            "datazone:GetProject",
            "datazone:GetUserProfile",
            "datazone:ListConnections",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
            "datazone:ListEnvironments",
            "datazone:ListProjects",
            "datazone:UpdateConnection",
            "dynamodb:BatchGetItem",
            "dynamodb:BatchWriteItem",
            "dynamodb:Scan",
            "dynamodb:Query",
            "dynamodb:DescribeBackup",
            "dynamodb:DescribeContributorInsights",
            "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
            "dynamodb:DescribeEndpoints",
            "dynamodb:DescribeExport",
            "dynamodb:DescribeGlobalTable",
            "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
            "dynamodb:DescribeImport",
            "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
            "dynamodb:DescribeLimits",
            "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
            "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
            "dynamodb:DescribeStream",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
            "dynamodb:DescribeTimeToLive",
            "dynamodb:GetItem",
            "dynamodb:GetRecords",
            "dynamodb:ListExports",
            "dynamodb:ListGlobalTables",
            "dynamodb:ListImports",
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "dynamodb:PutItem",
            "dynamodb:PartiQLSelect",
            "dynamodb:PartiQLInsert",
            "dynamodb:PartiQLUpdate",
```

```
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
```

```
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
```

```
            "glue:GetEntityRecords",
            "glue:GetGeneratedCode",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitionIndexes",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:GetSession",
            "glue:GetStatement",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTableOptimizer",
            "glue:GetTables",
            "glue:GetTableVersion",
            "glue:GetTableVersions",
            "glue:GetTags",
            "glue:GetUserDefinedFunction",
            "glue:GetUserDefinedFunctions",
            "glue:ListConnectionTypes",
            "glue:ListCrawls",
            "glue:ListDataQualityResults",
            "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
            "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
            "glue:ListDataQualityRulesets",
            "glue:ListEntities",
            "glue:ListSessions",
            "glue:ListStatements",
            "glue:ListTableOptimizerRuns",
            "glue:NotifyEvent",
            "glue:PassConnection",
            "glue:PublishDataQuality",
            "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
            "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
            "glue:PutWorkflowRunProperties",
            "glue:ResumeWorkflowRun",
            "glue:RunStatement",
            "glue:SearchTables",
            "glue:StartBlueprintRun",
            "glue:StartCompletion",
            "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
            "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
            "glue:StopSession",
            "glue:StopWorkflowRun",
            "glue:TagResource",
            "glue:UntagResource",
```

```
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
```

```
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
```

```
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:CallPartnerAppApi",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateInferenceComponent",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateSpace",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
            "sagemaker:DeleteContext",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
            "sagemaker:DeleteModel",
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:DeleteSpace",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
```

```
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
```

```
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio crée des rôles IAM permettant aux utilisateurs de projets d'effectuer des actions d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, et utilise cette politique lors de la création de ces rôles pour définir les autorisations.

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 20 novembre 2024, 21:59 UTC
- Heure modifiée : 25 juin 2025, 04:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v14 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CommonUserCodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
```

```
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
```

```
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeWhispererGenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAttachGlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:GetSession",
        "glue:ListStatements",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
```

```
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueVisualETLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissionsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessInteractivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessJobAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountDecryptKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
```

```
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
```

```
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultAthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
```

```
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
```

```
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissionForDataLakeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UnRestrictedAccessForGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActionsWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
```

```
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessWorkgroupWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncryptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
```

```
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagementPermissions",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
```

```
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        },
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
```

```
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
```

```
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretKmsPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaSecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationGetDataZoneEnvironmentStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionGetSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionLambdaLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDeleteENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDescribeENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
```

```
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightFolderAndDataSourceResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

Description : Amazon SageMaker Studio applique cette politique lors de l'exécution de requêtes sur des connexions fédérées.

`SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 31 janvier 2025, 19:52 UTC
- Heure modifiée : 31 janvier 2025, 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecretsManagerReadWrite

Description : fournit un accès en lecture/écriture à AWS Secrets Manager via le. AWS Management Console Remarque : cela exclut les actions IAM, donc combinez-les avec IAMFull Access si une configuration de rotation est requise.

`SecretsManagerReadWrite`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SecretsManagerReadWrite` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 04 avril 2018, 18:05 UTC
- Heure modifiée : 22 février 2024, 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

Version de la politique

Version de la politique : v5 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityAudit

Description : le modèle d'audit de sécurité autorise l'accès à la lecture des métadonnées de configuration de sécurité. C'est utile pour les logiciels qui auditent la configuration d'un Compte AWS.

`SecurityAudit`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SecurityAudit` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC
- Heure modifiée : 2 juillet 2025, 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

Version de la politique

Version de la politique : v52 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
```

```
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
```

```
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
```

```
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:ListSourceCredentials",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:ListDevices",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
```

```
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserImportJobs",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:List*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
```

```
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
        "discovery:DescribeImportTasks",
        "dms:Describe*",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
```

```
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
```

```
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
```

```
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
```

```
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
```

```
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
```

```
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
```

```
            "pcs:GetComputeNodeGroup",
            "pcs:GetQueue",
            "pcs:ListClusters",
            "pcs:ListComputeNodeGroups",
            "pcs:ListQueues",
            "pcs:ListTagsForResource",
            "personalize:DescribeDatasetGroup",
            "personalize:ListDatasetGroups",
            "private-networks:ListNetworks",
            "profile:GetDomain",
            "profile:ListDomains",
            "profile:ListIntegrations",
            "qbusiness:ListApplications",
            "qbusiness:ListDataSources",
            "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
            "qbusiness:ListDocuments",
            "qbusiness:ListGroups",
            "qbusiness:ListIndices",
            "qbusiness:ListPlugins",
            "qbusiness:ListRetrievers",
            "qbusiness:ListSubscriptions",
            "qbusiness:ListTagsForResource",
            "qbusiness:ListWebExperiences",
            "qldb:DescribeJournalS3Export",
            "qldb:DescribeLedger",
            "qldb:ListJournalS3Exports",
            "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
            "qldb:ListLedgers",
            "quicksight:Describe*",
            "quicksight:List*",
            "ram:GetResourceShares",
            "ram:List*",
            "rds:Describe*",
            "rds:DownloadDBLogFilePortion",
            "rds:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:ListWorkgroups",
            "redshift:Describe*",
            "rekognition:Describe*",
            "rekognition:List*",
            "resource-groups:ListGroupResources",
            "robomaker:Describe*",
            "robomaker:List*",
```

```
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
```

```
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
```

```
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
```

```
            "ssm:Describe*",
            "ssm:GetAutomationExecution",
            "ssm:GetServiceSetting",
            "ssm:ListAssociations",
            "ssm:ListAssociationVersions",
            "ssm:ListCommands",
            "ssm:ListComplianceItems",
            "ssm:ListComplianceSummaries",
            "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
            "ssm:ListDocuments",
            "ssm:ListDocumentVersions",
            "ssm:ListInventoryEntries",
            "ssm:ListOpsMetadata",
            "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
            "ssm:ListResourceDataSync",
            "ssm:ListTagsForResource",
            "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
            "sso:DescribePermissionSet",
            "sso:DescribePermissionsPolicies",
            "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
            "sso:DescribeApplication",
            "sso:DescribeApplicationAssignment",
            "sso:DescribeApplicationProvider",
            "sso:DescribeInstance",
            "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
            "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
            "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
            "sso:GetApplicationAccessScope",
            "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
            "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
            "sso:GetApplicationGrant",
            "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
            "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
            "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
            "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
            "sso:ListAccountAssignments",
            "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
            "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
            "sso:ListApplicationAccessScopes",
            "sso:ListApplicationAssignments",
            "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
            "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
            "sso:ListApplicationGrants",
            "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
```

```
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
```

```
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
```

```
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Description : Permet de gérer les ressources créées par Security Lake.

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2024, 22h10 UTC

- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 22h10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SecurityLakeServiceLinkedRole

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour exploiter le service Amazon Security Lake en votre nom

`SecurityLakeServiceLinkedRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 29 novembre 2022, 14:03 UTC
- Heure modifiée : 19 avril 2024, 16h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigration_ServiceRole

Description : Autorisations permettant au service de migration de AWS serveurs de VMs migrer EC2 : autorise le service de migration de serveurs à placer les ressources migrées dans le EC2 compte du client.

`ServerMigration_ServiceRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServerMigration_ServiceRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 11 août 2020, 20:41 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
```

```
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationConnector

Description : Autorisations permettant au connecteur de migration de AWS serveur de migrer VMs vers EC2. Permet la communication avec le service de migration de AWS serveur, l'accès en lecture/écriture aux compartiments S3 commençant par « sms-b- » et « import-to-ec 2 », ainsi qu'aux compartiments utilisés pour la mise à niveau du connecteur de migration de serveur, l'enregistrement du connecteur de migration de AWS serveur auprès de celui-ci et le AWS téléchargement des métriques vers. AWS AWS

`ServerMigrationConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServerMigrationConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 octobre 2016, 21:45 UTC
- Heure modifiée : 24 octobre 2016, 21h45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

Description : autorisations requises pour utiliser toutes les fonctionnalités de la console du service de migration des serveurs

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 09 mai 2020, 17:18 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2020, 22h00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceLaunchRole

Description : autorisations permettant au service de migration de AWS serveurs de créer et de mettre à jour AWS des ressources pertinentes dans celles du client Compte AWS pour le lancement de serveurs et d'applications migrés.

`ServerMigrationServiceLaunchRole`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServerMigrationServiceLaunchRole` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 26 novembre 2018, 19:53 UTC
- Heure modifiée : 15 octobre 2020, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

Description : Autorisations permettant au AWS SMS d'exécuter le script de validation des données utilisées et de renvoyer le succès ou l'échec du script au SMS

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service

- Heure de création : 20 juillet 2020, 22:25 UTC
- Heure modifiée : 20 juillet 2020, 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasFullAccess

Description : fournit un accès complet aux Quotas de Service

`ServiceQuotasFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServiceQuotasFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2019, 15:44 UTC
- Heure modifiée : 4 février 2021, 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v4 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule aux Service Quotas

`ServiceQuotasReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ServiceQuotasReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 24 juin 2019, 15:31 UTC
- Heure modifiée : 21 décembre 2020, 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
```

```
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ServiceQuotasServiceRolePolicy

Description : Permet à Service Quotas de créer des dossiers d'assistance en votre nom

`ServiceQuotasServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 22 mai 2019, 20:44 UTC
- Heure modifiée : 24 juin 2019, 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SimpleWorkflowFullAccess

Description : fournit un accès complet au service de configuration Simple Workflow.

`SimpleWorkflowFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SimpleWorkflowFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 6 février 2015, 18:41 UTC

- Heure modifiée : 6 février 2015, 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SMSVoiceServiceRolePolicy

Description : Permet SMSVoice de publier des statistiques CloudWatch en votre nom

`SMSVoiceServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 14 novembre 2024, 17:04 UTC
- Heure modifiée : 14 novembre 2024, 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

Description : Permet aux données de répartition des coûts fractionnés de récupérer AWS les informations relatives aux organisations, le cas échéant, et de collecter des données de télémétrie pour les services de données de répartition des coûts partagés auxquels le client a souscrit.

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 16 avril 2024, 16:05 UTC
- Heure modifiée : 16 avril 2024, 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SSMQuickSetupRolePolicy

Description : fournit les autorisations nécessaires pour vérifier l'état de la configuration de la configuration de Quick Setup, garantir l'utilisation cohérente des paramètres et des ressources allouées, et corriger les ressources lorsqu'une dérive est détectée.

`SSMQuickSetupRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 25 juin 2024, 15:20 UTC
- Heure modifiée : 18 novembre 2024, 13:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SupportUser

Description : Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour dépanner et résoudre les problèmes dans un Compte AWS. Cette politique permet également à l'utilisateur de contacter le AWS support pour créer et gérer des dossiers.

`SupportUser`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SupportUser` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:21 UTC
- Heure modifiée : 25 août 2023, 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser`

Version de la politique

Version de la politique : v8 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
```

```
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
```

```
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:Describe*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
```

```
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

SystemAdministrator

Description : accorde les autorisations d'accès complètes nécessaires aux ressources requises pour les opérations d'application et de développement.

`SystemAdministrator`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `SystemAdministrator` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:23 UTC
- Heure modifiée : 11 février 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
```

```
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
```

```
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
```

```
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
```

```
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

TranslateFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon Translate.

`TranslateFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `TranslateFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 27 novembre 2018, 23:36 UTC
- Heure modifiée : 8 janvier 2020, 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

TranslateReadOnly

Description : fournit un accès en lecture seule à Amazon Translate.

`TranslateReadOnly`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `TranslateReadOnly` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2017, 18:22 UTC
- Heure modifiée : 24 mai 2023, 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

Version de la politique

Version de la politique : v7 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

ViewOnlyAccess

Description : Cette politique accorde des autorisations pour consulter les ressources et les métadonnées de base de tous les AWS services.

`ViewOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `ViewOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique relative aux fonctions du poste
- Heure de création : 10 novembre 2016, 17:20 UTC
- Heure modifiée : 28 mai 2025, 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v25 (par défaut)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
```

```
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
```

```
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
```

```
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
```

```
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
```

```
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
```

```
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:List*",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
```

```
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VMImportExportRoleForAWSConnector

Description : Politique par défaut pour le rôle de service VM Import/Export, pour les clients utilisant le AWS Connector. Le service VM Import/Export joue un rôle dans cette politique pour répondre aux demandes de migration de machines virtuelles provenant du dispositif virtuel AWS Connector. (Notez que le AWS Connector utilise la politique gérée AWSConnector « » pour envoyer des demandes au nom du client au service VM Import/Export.) Permet de créer des AMIs instantanés EBS, de modifier les attributs des instantanés EBS, d'effectuer des appels « Describe* » sur des EC2 objets et de lire à partir de compartiments S3 commençant par « 2 ». import-to-ec

`VMImportExportRoleForAWSConnector`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `VMImportExportRoleForAWSConnector` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique des rôles de service
- Heure de création : 03 septembre 2015, 20:48 UTC
- Heure modifiée : 3 septembre 2015, 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeFullAccess

Description : fournit un accès complet à Amazon VPC Lattice et un accès aux services de dépendance.

`VPCLatticeFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `VPCLatticeFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:49 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 14:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
```

```
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
```

```
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeReadOnlyAccess

Description : Fournit un accès en lecture seule à Amazon VPC Lattice via les services de dépendance et un accès limité à ceux-ci. AWS Management Console

`VPCLatticeReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `VPCLatticeReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:47 UTC
- Heure modifiée : 01 décembre 2024, 14:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM

- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

VPCLatticeServicesInvokeAccess

Description : Permet d'appeler les services Amazon VPC Lattice.

`VPCLatticeServicesInvokeAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `VPCLatticeServicesInvokeAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 30 mars 2023, 02:45 UTC
- Heure modifiée : 30 mars 2023, 02:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFLoggingServiceRolePolicy

Description : Création d'un SLR pour enregistrer les journaux des clients dans un flux Firehose

`WAFLoggingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 août 2018, 21:05 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2018, 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

Description : Création d'un SLR pour enregistrer les journaux des clients dans un flux Firehose

`WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 24 août 2018, 18:40 UTC
- Heure modifiée : 24 août 2018, 18:40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

Description : cette politique crée un rôle lié à un service qui permet à AWS WAF d'écrire des journaux sur Amazon Kinesis Data Firehose.

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Cette politique est associée à un rôle lié au service qui permet au service d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Détails de la politique

- Type : Politique de rôle liée à un service
- Heure de création : 07 novembre 2019, 00:40 UTC
- Heure modifiée : 3 juin 2024, 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v3 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WellArchitectedConsoleFullAccess

Description : Fournit un accès complet à l' AWS outil Well-Architected via AWS Management Console

`WellArchitectedConsoleFullAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `WellArchitectedConsoleFullAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 18:19 UTC
- Heure modifiée : 29 novembre 2018, 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

Description : fournit un accès en lecture seule à Well-Architected Tool via AWS AWS Management Console

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 29 novembre 2018, 18:21 UTC

- Heure modifiée : 29 juin 2023, 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`

Version de la politique

Version de la politique : v2 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

WorkLinkServiceRolePolicy

Description : Permet d'accéder aux ressources utilisées ou gérées par Amazon Services AWS et de les utiliser WorkLink

`WorkLinkServiceRolePolicy`est une politique AWS gérée.

Utilisation de cette politique

Vous pouvez vous associer `WorkLinkServiceRolePolicy` à vos utilisateurs, groupes et rôles.

Détails de la politique

- Type : politique AWS gérée
- Heure de création : 23 janvier 2019, 19:03 UTC
- Heure modifiée : 23 janvier 2019, 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

Version de la politique

Version de la politique : v1 (default)

La version par défaut de la politique est celle qui définit les autorisations associées à la politique. Lorsqu'un utilisateur ou un rôle doté de la politique fait une demande d'accès à une AWS ressource, AWS vérifie la version par défaut de la politique pour déterminer s'il convient d'autoriser la demande.

Document de politique JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
}
```

En savoir plus

- Création d'un ensemble d'autorisations à l'aide de politiques AWS gérées dans IAM Identity Center
- Ajouter et supprimer des autorisations d'identité IAM
- Comprendre le versionnement des politiques IAM
- Commencez avec les politiques AWS gérées et passez aux autorisations du moindre privilège

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.