



Guide de l'utilisateur

AWS CloudTrail



Version 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CloudTrail: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS CloudTrail ?	1
Accès CloudTrail	2
CloudTrail console	3
AWS CLI	4
CloudTrail APIs	4
AWS SDKs	4
CloudTrail Fonctionnement d'	4
CloudTrail Historique des événements	5
CloudTrail Stockages de données d'événement et de données d'événement	5
CloudTrail Tableaux de bord Lake	9
CloudTrail sentiers	10
CloudTrail Événements Insights	16
CloudTrail chaînes	18
Concepts	18
CloudTrail événements	19
Historique des événements	45
Journaux de suivi	45
Sentiers d'organisation	48
CloudTrail Stockages de données sur les lacs et les événements	50
CloudTrail Perspectives	50
Balises	51
AWS Security Token Service et CloudTrail	51
Événements de services mondiaux	52
Régions prises en charge	53
Intégrations et services pris en charge	58
AWS intégrations de services avec journaux CloudTrail	58
CloudTrail intégration avec Amazon EventBridge	61
CloudTrail intégration avec AWS Organizations	62
CloudTrail intégration avec AWS Control Tower	62
CloudTrail intégration avec Amazon Security Lake	63
CloudTrail Intégration du lac à Amazon Athena	63
CloudTrail Intégration du lac avec AWS Config	63
CloudTrail Intégration du lac avec AWS Audit Manager	63
AWS sujets de service pour CloudTrail	63

Services non pris en charge	92
Quotas dans AWS CloudTrail	93
CloudTrail quotas de ressources	93
Quotas de transactions par seconde (TPS) dans CloudTrail	100
CloudTrail tutoriels	101
Accorder des autorisations d'utilisation CloudTrail	101
Afficher l'historique des événements	103
Créez une trace pour consigner les événements de gestion	105
Afficher les fichiers journaux	109
Création d'un magasin de données d'événements pour les événements de données S3	111
Affichage des CloudTrail coûts et de l'utilisation	120
Utilisation AWS Budgets pour gérer les coûts	126
Création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake	127
Gestion des coûts des CloudTrail sentiers	128
Configuration d'un journal d'activité	128
Consulter aussi	130
Gestion des coûts CloudTrail du lac	130
Options de tarification du magasin de données d'événement	130
Comprendre les redevances liées CloudTrail au lac	132
Recommandations sur la manière de réduire les coûts	134
Consultez aussi	136
Utilisation de l'historique des CloudTrail événements	138
Limites de l'historique des événements	139
Afficher les événements de gestion récents à l'aide de la console	140
Naviguer entre les pages	142
Personnaliser l'affichage	142
Filtrage CloudTrail des événements	143
Afficher les détails d'un événement	145
Téléchargement des événements	146
Affichage des ressources référencées avec AWS Config	147
Afficher les événements de gestion récents à l'aide du AWS CLI	148
Prérequis	150
Obtenir de l'aide de la ligne de commande	150
Recherche d'événements	150
Spécifier le nombre d'événements à renvoyer	151

Recherche d'événements par plage de temps	152
Recherche d'événements par attribut	152
Spécifier la page de résultats suivante	154
Extraction de l'entrée JSON d'un fichier	155
Champs de résultat de la recherche	156
Travailler avec CloudTrail Insights	158
Coûts des événements Insights	159
Présentation d'événements Insights	162
Enregistrement des événements Insights avec la CloudTrail console	163
Activation d' CloudTrail Insights sur un parcours existant à l'aide de la console	163
Activation d' CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console	164
Enregistrement des événements Insights à l'aide du AWS CLI	165
Enregistrement des événements Insights pour un parcours à l'aide du AWS CLI	166
Enregistrement des événements Insights pour une banque de données d'événements à l'aide du AWS CLI	167
Affichage des événements Insights pour les journaux de suivi	171
Afficher les événements Insights pour les sentiers avec la console	172
Visualisation des événements Insights pour les sentiers avec le AWS CLI	180
Affichage des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement	190
Consulter le tableau de bord Insights d'une banque de données d'événements	191
Affichage d'exemples de requêtes pour les événements Insights	192
Utilisation de CloudTrail Lake	195
CloudTrail Magasins de données d'événement Lake	195
CloudTrail Requêtes Lake	197
CloudTrail Tableaux de bord Lake	198
CloudTrail Intégrations Lake	198
Ressources supplémentaires	199
CloudTrail Régions soutenues par les lacs	200
CloudTrail Concepts et terminologie relatifs aux lacs	202
Magasins de données d'événement	202
Intégrations	204
Requêtes	205
Tableaux de bord	206
Magasins de données d'événement	207

Création, mise à jour et gestion de banques de données d'événements à l'aide de la console	209
Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI	271
Gérer les cycles de vie des magasins de données d'événement	306
Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement	308
Fédérer un magasin de données d'événement	332
Magasins de données d'événement d'organisation	344
Intégrations	352
Créez une intégration avec un CloudTrail partenaire à l'aide de la console	354
Création d'une intégration personnalisée avec la console	356
Créez, mettez à jour et gérez les intégrations de CloudTrail Lake avec AWS CLI	361
Informations supplémentaires sur les partenaires d'intégration	371
CloudTrail Schéma des événements Lake Integrations	372
Tableaux de bord	381
Prérequis	383
Limites	383
Prise en charge de la région	383
Autorisations requises	384
Afficher un tableau de bord géré	389
Activer le tableau de bord Highlights	406
Désactiver le tableau de bord Highlights	407
Création d'un tableau de bord personnalisé	408
Définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé	411
Désactiver le calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé	412
Modifier la protection de contre la résiliation	413
Suppression d'un tableau de bord personnalisé	414
Créez, mettez à jour et gérez des tableaux de bord avec le AWS CLI	414
Requêtes	197
Outils d'éditeur de requête	434
Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel	434
Afficher des exemples de requêtes	442
Créer ou modifier une requête	445
Exécuter une requête et enregistrer les résultats	447
Afficher les résultats des requêtes	452
Résumez les résultats des requêtes en langage naturel	454

Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête	456
Validation des résultats enregistrés d'une requête	458
Optimisation des requêtes	473
Exécutez et gérez les requêtes CloudTrail Lake à l'aide du AWS CLI	477
CloudTrail Contraintes SQL du lac	483
Fonctions et opérateurs de condition et de jointure pris en charge	484
Prise en charge avancée des requêtes multitables	485
Schémas SQL pris en charge pour les entrepôts de données d'événement	486
Schéma pris en charge pour les CloudTrail champs d'enregistrement d'événements	487
Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement d'événements CloudTrail Insights	490
Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement des éléments de configuration AWS Config	492
Schéma pris en charge pour les AWS Audit Manager champs d'enregistrement des preuves	494
Schéma pris en charge pour les champs autres que les AWS événements	495
CloudWatch Métriques prises en charge	497
Travailler avec les CloudTrail sentiers	501
Création d'un parcours pour votre Compte AWS	502
Création et mise à jour d'un journal d'activité à l'aide de la console	504
Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI	540
Création de plusieurs parcours	574
Création d'un journal de suivi pour une organisation	577
Passer des journaux de suivi d'un compte membre aux journaux de suivi d'une organisation	582
Se préparer pour la création d'un journal de suivi pour son organisation	582
Création d'un journal de suivi pour votre organisation dans la console	586
Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI	598
Résolution des problèmes	606
Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles	609
Quels sont les avantages des sentiers multirégionaux ?	609
Que se passe-t-il lorsque vous créez un sentier multirégional ?	610
Que se passe-t-il lorsque vous activez une région opt-in ?	610
Que se passe-t-il lorsque vous désactivez une région opt-in ?	611
Copier les événements du sentier sur CloudTrail le lac	611
Considérations pour copier les événements de journal de suivi	613

Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi	615
Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la CloudTrail console	619
Obtenir et consulter vos fichiers CloudTrail journaux	623
Trouver vos fichiers CloudTrail journaux	623
Téléchargement de vos fichiers CloudTrail journaux	625
Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail	626
Configuration CloudTrail pour envoyer des notifications	627
Utilisation AWS CloudTrail avec des points de terminaison VPC d'interface	629
Régions	630
Créez un point de terminaison VPC pour CloudTrail	630
Créez une politique de point de terminaison VPC pour CloudTrail	630
Sous-réseaux partagés	634
Exigences de dénomination	634
CloudTrail exigences en matière de dénomination des ressources	635
Conditions d'attribution de noms pour des compartiments Amazon S3.	635
AWS KMS exigences relatives à la dénomination des alias	636
Compte AWS fermeture et sentiers	636
Configurer les CloudTrail paramètres	638
Administrateur délégué de l'organisation	638
Autorisations requises pour attribuer un administrateur délégué	643
Ajouter un administrateur CloudTrail délégué	644
Supprimer un administrateur CloudTrail délégué	645
Canaux liés à un service	646
Afficher les canaux liés aux services à l'aide de la console	646
Afficher les chaînes liées au service à l'aide du AWS CLI	647
Comprendre les CloudTrail événements	651
Événements de gestion	652
Événements de données	655
Événements liés à l'activité réseau	680
Événements Insights	683
Événements de gestion	686
Événements de gestion	687
Evénements de lecture et d'écriture	688
Enregistrement des événements de gestion à l'aide du AWS Management Console	689
Journalisation des événements de gestion avec la AWS CLI	694

Journalisation des événements de gestion avec la AWS SDKs	709
Événements de données	710
Événements de données	712
Événements en lecture seule et en écriture seule	738
Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Management Console ..	739
Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Command Line Interface	751
Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés	764
La journalisation des événements de données pour la conformité AWS Config	777
Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS SDKs	778
Événements liés à l'activité réseau	778
Champs de sélection d'événements avancés pour les événements liés à l'activité du réseau	781
Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Management Console	783
Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Command Line Interface	787
Enregistrement des événements avec le AWS SDKs	810
Ajouter des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM aux événements	810
Services AWS balises de ressources de soutien	812
Services AWS prise en charge des clés de condition globales IAM	813
Exemples d'événements	817
CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau	818
Ordre de troncature des champs pour une taille d'événement maximale de 1 Mo	833
Exemple de sharedEventID	833
CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi	834
Exemple bloc insightDetails	840
CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement	843
CloudTrail Élément UserIdentity	847
Exemples	848
Champs	849
Valeurs AWS STS APIs associées à SAML et à la fédération d'identité Web	858
AWS STS identité de la source	859

Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail	863
Service AWS événements	863
AWS Management Console événements de connexion	864
CloudTrail fichiers journaux	880
Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs régions	882
Gestion de la cohérence des données	883
Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs	884
Envoi d'événements à CloudWatch Logs	885
Création d' CloudWatch alarmes pour CloudTrail des événements : exemples	894
Arrêter CloudTrail d'envoyer des événements à CloudWatch Logs	902
CloudWatch dénomination des groupes de journaux et des flux de journaux pour CloudTrail	903
Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance	904
Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes	906
Traitement du compte de propriétaire du compartiment IDs pour les événements de données appelés par d'autres comptes	907
Configuration de la politique de compartiment pour plusieurs comptes	908
Créer des journaux de suivi dans des comptes supplémentaires	910
Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes	913
Partager des fichiers journaux entre les comptes en assumant un rôle	913
Validation de l' CloudTrail intégrité du fichier journal	924
Pourquoi l'utiliser ?	924
Comment ça marche	924
Activation de la validation de l'intégrité des fichiers journaux pour CloudTrail	925
Validation de l'intégrité du fichier CloudTrail journal à l'aide du AWS CLI	926
CloudTrail structure du fichier digest	935
Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux	943
CloudTrail exemples de fichiers journaux	956
CloudTrail format du nom du fichier journal	956
Exemples de fichier journal	957
Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement	970
Configuration requise	970
CloudTrail Journaux de traitement	971
Rubriques avancées	976

Ressources supplémentaires	982
Sécurité	983
Protection des données	984
Gestion de l'identité et des accès	985
Public ciblé	986
Authentification par des identités	987
Gestion des accès à l'aide de politiques	991
AWS CloudTrail Fonctionnd' avec IAM	994
Exemples de politiques basées sur l'identité	1003
Exemples de stratégies basées sur les ressources	1020
Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail	1029
Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake	1037
Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail	1040
Résolution des problèmes	1047
Utilisation des rôles liés aux services	1051
AWS politiques gérées	1058
Validation de conformité	1062
Résilience	1063
Sécurité de l'infrastructure	1064
Prévention du problème de l'adjoint confus entre services	1065
Bonnes pratiques de sécurité	1066
CloudTrail meilleures pratiques en matière de sécurité des détectives	1066
CloudTrail meilleures pratiques de sécurité préventive	1069
Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés (SSE-KMS)	1073
Activation du chiffrement de fichier journaux	1074
Octroi d'autorisations pour la création d'une clé KMS	1076
Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail	1076
Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console	1093
Activation et désactivation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI	1097
Comment les AWS CloudTrail utilisations AWS KMS	1101
Historique du document	1108
Mises à jour antérieures	1185
.....	mccix

Qu'est-ce que c'est AWS CloudTrail ?

AWS CloudTrail est un outil Service AWS qui vous aide à permettre l'audit des opérations et des risques, la gouvernance et la conformité de votre Compte AWS. Les actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS sont enregistrées en tant qu'événements dans CloudTrail. Les événements incluent les AWS Management Console actions entreprises dans AWS SDKs APIs les AWS Command Line Interface

CloudTrail propose trois méthodes pour enregistrer des événements :

- Historique des événements : l'Historique des événements fournit un enregistrement consultable, interrogeable, téléchargeable et immuable des événements de gestion des 90 derniers jours dans une Région AWS. Vous pouvez effectuer des recherches d'événement en filtrant sur un seul attribut. Vous avez automatiquement accès à l'Historique des événements lorsque vous créez votre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

La consultation de CloudTrail l'historique des événements est gratuite.

- CloudTrail Lake — [AWS CloudTrail Lake](#) est un lac de données géré permettant de capturer, de stocker, d'accéder et d'analyser l'activité des utilisateurs et des API à AWS des fins d'audit et de sécurité. CloudTrail Lake convertit les événements existants au format JSON basé sur les lignes au format [Apache ORC](#). ORC est un format de stockage en colonnes qui est optimisé pour une récupération rapide des données. Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement, qui sont des ensembles inaltérables d'événements basés sur des critères que vous sélectionnez en appliquant les sélecteurs d'événements avancés. Vous pouvez conserver les données d'événement dans une banque de données d'événement jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention de sept ans. Vous pouvez créer un magasin de données d'événements pour un Compte AWS ou plusieurs événements Comptes AWS en utilisant AWS Organizations. Vous pouvez importer tous les CloudTrail journaux existants de vos compartiments S3 dans un magasin de données d'événements existant ou nouveau. Vous pouvez également visualiser les principales tendances en matière CloudTrail d'événements avec les [tableaux de bord Lake](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#).

CloudTrail Les stockages et requêtes de données sur les événements de Lake sont payants.

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#)

que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Lorsque vous exécutez des requêtes dans Lake, vous payez en fonction de la quantité de données analysées. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts du lac, voir [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

- Trails : les sentiers enregistrent les AWS activités, diffusent et stockent ces événements dans un compartiment Amazon S3, avec une livraison optionnelle à [CloudWatch Logs](#) et [Amazon EventBridge](#). Vous pouvez saisir ces événements dans vos solutions de surveillance de la sécurité. Vous pouvez également utiliser vos propres solutions tierces ou des solutions telles qu'Amazon Athena pour rechercher et analyser vos CloudTrail journaux. Vous pouvez créer des parcours pour un Compte AWS ou plusieurs Comptes AWS en utilisant AWS Organizations. Vous pouvez [enregistrer les événements Insights](#) pour analyser vos événements de gestion afin de détecter tout comportement anormal en termes de taux d'appels d'API et de taux d'erreur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un parcours pour votre Compte AWS](#).

Vous pouvez envoyer une copie de vos événements de gestion en cours à votre compartiment S3 gratuitement CloudTrail en créant un journal. Toutefois, des frais de stockage Amazon S3 sont facturés. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#). Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez [Tarification Amazon S3](#).

La visibilité de l'activité de votre AWS compte est un aspect essentiel de la sécurité et des meilleures pratiques opérationnelles. Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour afficher, rechercher, télécharger, archiver, analyser et répondre à l'activité des comptes dans l'ensemble de votre AWS infrastructure. Vous pouvez identifier qui ou quoi a pris telle ou telle mesure, quelles ressources ont été utilisées, quand l'événement s'est produit, ainsi que d'autres informations pour vous aider à analyser l'activité de votre AWS compte et à y répondre.

Vous pouvez CloudTrail intégrer des applications à l'aide de l'API, automatiser la création de magasins de données de suivi ou d'événements pour votre organisation, vérifier l'état des magasins de données d'événements et des journaux que vous créez, et contrôler la façon dont les utilisateurs visualisent les CloudTrail événements.

Accès CloudTrail

Vous pouvez travailler avec CloudTrail l'une des méthodes suivantes.

Rubriques

- [CloudTrail console](#)
- [AWS CLI](#)
- [CloudTrail APIs](#)
- [AWS SDKs](#)

CloudTrail console

Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

La CloudTrail console fournit une interface utilisateur permettant d'effectuer de nombreuses CloudTrail tâches telles que :

- Consulter les événements récents et l'historique des événements de votre AWS compte.
- Téléchargement d'un fichier filtré ou complet des événements de gestion des 90 derniers jours à partir de l'historique des événements.
- Création et modification de CloudTrail pistes.
- Création et modification de magasins de données d'événements CloudTrail Lake.
- Exécution de requêtes sur des stockages de données d'événement.
- Configuration des CloudTrail sentiers, notamment :
 - Sélection d'un compartiment Amazon S3 pour journaux de suivi.
 - Définition d'un préfixe.
 - Configuration de la livraison vers CloudWatch Logs.
 - Utilisation de AWS KMS clés pour le chiffrement des données de suivi.
 - Activation des notifications Amazon SNS pour la transmission de fichiers journaux sur les journaux de suivi.
 - Ajout et gestion des identifications pour vos journaux de suivi.
- Configuration des magasins de données d'événements CloudTrail Lake, notamment :
 - Intégrer des magasins de données d'événements avec des CloudTrail partenaires ou avec vos propres applications, afin de consigner les événements provenant de sources extérieures AWS.
 - Fédérer des banques de données d'événements pour exécuter des requêtes depuis Amazon Athena.

- Utilisation de AWS KMS clés pour le chiffrement des données du magasin de données relatives aux événements.
- Ajout et gestion des balises pour vos magasins de données d'événement.

Pour plus d'informations sur le AWS Management Console, consultez [AWS Management Console](#).

AWS CLI

AWS Command Line Interface Il s'agit d'un outil unifié avec lequel vous pouvez interagir à CloudTrail partir de la ligne de commande. Pour plus d'informations, consultez le [AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur](#) . Pour une liste complète des commandes CloudTrail CLI, consultez [cloudtrail et cloudtrail-data](#) dans la référence des commandes.AWS CLI

CloudTrail APIs

En plus de la console et de la CLI, vous pouvez également utiliser le CloudTrail RESTful APIs pour programmer CloudTrail directement. Pour plus d'informations, consultez la [référence AWS CloudTrail d'API](#) et la [référence d'API CloudTrail -Data](#).

AWS SDKs

Au lieu d'utiliser l' CloudTrail API, vous pouvez utiliser l'un des AWS SDKs. Chaque Kit de développement logiciel (SDK) se compose de bibliothèques et d'exemples de code pour différents langages et plateformes de programmation. Ils SDKs fournissent un moyen pratique de créer un accès programmatique à CloudTrail. Par exemple, vous pouvez utiliser le SDKs pour signer les demandes de manière cryptographique, gérer les erreurs et réessayer les demandes automatiquement. Pour plus d'informations, consultez la page [Outils pour créer sur la AWS](#) page.

CloudTrail Fonctionnement d'

Vous avez automatiquement accès à l'Histoire des CloudTrail événements lorsque vous créez votre Compte AWS. L'Histoire des événements fournit un enregistrement consultable, interrogeable, téléchargeable et immuable des 90 derniers jours des événements de gestion enregistrés d'une Région AWS.

Pour un registre permanent des événements dans vos 90 Compte AWS derniers jours, créez un historique ou un CloudTrail Lake.

Rubriques

- [CloudTrail Historique des événements](#)
- [CloudTrail Stockages de données d'événement et de données d'événement](#)
- [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#)
- [CloudTrail sentiers](#)
- [CloudTrail Événements Insights](#)
- [CloudTrail chaînes](#)

CloudTrail Historique des événements

Vous pouvez facilement afficher les 90 derniers jours d'événement de gestion dans la CloudTrail console en accédant à la page Historique des événements. Vous pouvez également consulter l'historique des événements en exécutant la commande [aws cloudtrail lookup-events](#) ou l'opération d'API [LookupEvents](#). Vous pouvez effectuer des recherches d'événement dans Event history (Historique des événements) en filtrant les événements via un seul attribut. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

L'Historique des événements n'est pas connecté aux journaux de suivi ou aux entrepôts de données d'événement présents dans votre compte et n'est pas affecté par les modifications de configuration que vous apportez à vos journaux de suivi et entrepôts de données d'événement.

L'affichage de la CloudTrail page d'historique des événements ou l'exécution de la `lookup-events` commande sont gratuits.

CloudTrail Stockages de données d'événement et de données d'événement

Vous pouvez créer un magasin de données d'événements pour enregistrer les [CloudTrail événements](#) (événements de gestion, événements de données, événements liés à l'activité du réseau), les [événements CloudTrail Insights](#), les [AWS Audit Manager preuves](#), [les éléments de AWS Config configuration](#) ou [les événements extérieurs à AWS](#).

Les entrepôts de données d'événement peuvent journaliser les événements de Région AWS l'actuelle ou de toutes Régions AWS les de votre AWS compte. Les entrepôts de données d'événement que vous utilisez pour journaliser les événements d'Intégration de sources externes à ne AWS doivent s'appliquer qu'à une région unique. Il ne peut pas s'agir d'entrepôts de données d'événement multi-régions.

Si vous avez créé une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez créer un stockage de données d'événement d'organisation pour journaliser l'ensemble des événements de tous les AWS

comptes de cette organisation. Les magasins de données d'événement d'organisation peuvent s'appliquer à l'ensemble des régions AWS ou à la région actuelle. Les entrepôts de données d'événement d'organisation doivent être créés à l'aide du compte de gestion ou du compte de l'administrateur délégué et, lorsqu'il est spécifié qu'ils s'appliquent à une organisation, ils sont automatiquement appliqués à tous les comptes membres de l'organisation. Les comptes membres ne peuvent pas afficher le magasin de données d'événement d'organisation, ni le modifier ou le supprimer. Les entrepôts de données d'événement d'organisation ne peuvent pas être utilisés pour collecter des événements externes à AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Comprendre les banques de données sur les événements d'une organisation](#).

Par défaut, tous les événements d'un magasin de données d'événement sont chiffrés par CloudTrail. Lorsque vous configurez un entrepôt de données d'événement, vous pouvez choisir d'utiliser votre propre AWS KMS key. L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés \(SSE-KMS\)](#).

Le tableau suivant fournit des informations sur les tâches que vous pouvez effectuer sur les entrepôts de données d'événement.

Tâche	Description
Afficher et créer des tableaux de bord	Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudTrail Lake pour voir les tendances des événements dans les magasins de données d'événements de votre compte. Vous pouvez consulter les tableaux de bord gérés, créer des tableaux de bord personnalisés et activer le tableau de bord Highlights pour voir les points saillants des données de vos événements organisées et gérées par Lake. CloudTrail
Événements liés à la gestion des journaux	Configurez votre entrepôt de données d'événement pour journaliser les événements de gestion en lecture seule, en écriture seule, ou l'ensemble de ces événements. Par défaut, les entrepôts de données d'événement journalisent les événements de gestion des journaux.

Tâche	Description
	Vous pouvez filtrer les événements de gestion dans les champs de sélection d'événements avancés suivants : <code>eventName</code> , <code>eventSource</code> , <code>eventType</code> , <code>readOnlySessionCredentialFromConsole</code> , et <code>userIdentity.arn</code> .
Enregistrer les événements liés aux données	Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour créer des sélecteurs précis afin de n'enregistrer que les événements de données qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez filtrer le <code>eventName</code> champ pour inclure ou exclure la journalisation d'appels d'API spécifiques, ce qui permet de contrôler les coûts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés .
Enregistrer les événements liés à l'activité du réseau	Configurez votre entrepôt de données d'événement pour journaliser les événements d'activité réseau. Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les <code>eventName</code> <code>errorCode</code> , et des <code>vpcEndpointId</code> champs pour ne journaliser que les événements intéressants.
Événements Log Insights	Configurez vos entrepôts de données d'événement pour journaliser les événements Insights afin de vous aider à identifier les activités inhabituelles associées aux appels d'API de gestion et à y répondre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Travailler avec CloudTrail Insights. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS CloudTrail.
Copier les événements du trail	Vous pouvez copier les événements du journal de suivi nouveaux ou existants vers un magasin de données d'événement pour créer un point-in-time instantané des événements journalisés dans le journal de suivi.

Tâche	Description
Activer la fédération sur un magasin de données d'événement	Vous pouvez fédérer un magasin de données d'événement pour voir les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le catalogue de AWS Glue données d'et exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger.
Arrêter ou démarrer l'ingestion d'événements sur un entrepôt de données d'événement	Vous pouvez arrêter et démarrer l'ingestion d'événements dans les entrepôts de données d'événement qui collectent les événements CloudTrail de gestion et de données, ou les éléments AWS Config de configuration.
Création d'une intégration avec une source d'événements externe à AWS	Vous pouvez utiliser CloudTrail Lake Integrations pour journaliser et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant de AWS sources externes à, de sources de vos environnements hybrides telles que des applications internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, des machines virtuelles ou des conteneurs. Pour plus d'informations sur les partenariats d'intégration disponibles, consultez AWS CloudTrail Lake Integrations .
Affichage des exemples de requêtes Lake dans la CloudTrail console	La CloudTrail console propose plusieurs exemples de requêtes pour vous aider à écrire vos propres requêtes.
Création ou modification d'une requête	Les requêtes in CloudTrail sont rédigées en SQL. Vous pouvez créer une requête sur l'onglet CloudTrail Lake Editor en écrivant la requête dans SQL à partir de zéro, ou en ouvrant une requête enregistrée ou un exemple de requête et en la modifiant.
Enregistrer les résultats d'une requête dans un compartiment S3	Lorsque vous exécutez une requête, vous pouvez enregistrer les résultats de la requête dans un compartiment S3.

Tâche	Description
Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête	Vous pouvez télécharger un fichier CSV qui contient les résultats enregistrés de votre requête CloudTrail Lake.
Validation des résultats enregistrés d'une requête	Vous pouvez utiliser CloudTrail la validation de l'intégrité des résultats d'une requête pour déterminer si les résultats de la requête ont été modifiés, supprimés ou inchangés après avoir CloudTrail livré les résultats de la requête au compartiment S3.

Pour plus d'informations sur CloudTrail Lake, consultez [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#).

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake et les requêtes entraînent des frais. Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Lorsque vous exécutez des requêtes dans Lake, vous payez en fonction de la quantité de données analysées. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

CloudTrail Tableaux de bord Lake

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudTrail Lake pour voir les tendances des événements dans les magasins de données d'événements de votre compte. CloudTrail Lake propose les types de tableaux de bord suivants :

- **Tableaux de bord gérés** : vous pouvez afficher un tableau de bord géré pour voir les tendances d'événement d'un entrepôt de données d'événement qui collecte des événements de gestion, des événements de données ou des événements Insights. Ces tableaux de bord sont automatiquement mis à votre disposition et sont gérés par CloudTrail Lake. CloudTrail propose 14 tableaux de bord gérés parmi lesquels choisir. Vous pouvez actualiser manuellement les tableaux de bord gérés. Vous ne pouvez pas modifier, ajouter ou supprimer les widgets de ces tableaux de bord. Toutefois, vous pouvez enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé si vous souhaitez modifier les widgets ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord personnalisés** : les tableaux de bord personnalisés vous permettent d'interroger des événements dans n'importe quel type de magasin de données d'événements. Vous

pouvez ajouter jusqu'à dix widgets à un tableau de bord personnalisé. Vous pouvez actualiser manuellement un tableau de bord personnalisé ou définir un calendrier d'actualisation.

- **Tableaux de bord des faits saillants** : activez le tableau de bord des points forts pour afficher un at-a-glance aperçu de l' AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Le tableau de bord Highlights est géré par CloudTrail et inclut des widgets adaptés à votre compte. Les widgets affichés sur le tableau de bord Highlights sont uniques à chaque compte. Ces widgets peuvent faire apparaître une activité anormale ou des anomalies détectées. Par exemple, votre tableau de bord Highlights peut inclure le widget Accès total entre comptes, qui indique s'il y a une augmentation de l'activité anormale entre comptes. CloudTrail met à jour le tableau de bord Highlights toutes les 6 heures. Le tableau de bord affiche les données des 24 dernières heures depuis la dernière mise à jour.

Chaque tableau de bord est composé d'un ou plusieurs widgets et chaque widget représente une requête SQL.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

CloudTrail sentiers

Un journal de suivi est une configuration qui permet la transmission d'événements à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez également fournir et analyser des événements dans un journal d'activité avec [Amazon CloudWatch Logs](#) et [Amazon EventBridge](#).

Les journaux de suivi peuvent CloudTrail journaliser les événements de gestion, les événements de données, les événements d'activité réseau et les événements Insights.

Vous pouvez créer des sentiers multirégionaux ou monorégionaux pour votre. Compte AWS

Sentiers multi-régions

Lorsque vous créez un journal de suivi multirégional, enregistrez CloudTrail les événements dans toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre journal de Compte AWS suivi et fournit les fichiers journaux d' CloudTrail événements dans un compartiment S3 que vous spécifiez. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les journaux de suivi créés à l'aide de la CloudTrail console sont des journaux de suivi multi-régions. Vous pouvez convertir un journal de suivi à région unique à un journal de suivi multi-régions à l'aide de l' AWS CLI Pour plus d'informations, consultez [Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles](#),

[Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#) et [Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional](#).

Sentiers d'une seule région

Lorsque vous créez un journal de suivi pour une seule région, il CloudTrail convient d'enregistrer les événements dans cette région uniquement. Puis, il livre les fichiers journaux d' CloudTrail événements à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous ne pouvez créer un journal de suivi à région unique qu'à l'aide de l' AWS CLI. Si vous créez des journaux de suivi supplémentaires, vous pouvez faire en sorte que ces derniers fournissent les fichiers journaux d' CloudTrail événements dans le même compartiment S3 ou dans des compartiments distincts. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous créez un journal de suivi à l'aide de l' AWS CLI ou de l' CloudTrail API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#).

Note

Pour les deux types de journaux de suivi, vous pouvez spécifier un compartiment Amazon S3 de n'importe quelle région.

Si vous avez créé une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez créer un journal de suivi d'organisation pour journaliser l'ensemble des événements pour tous les AWS comptes de cette organisation. Les journaux de suivi d'organisation peuvent s'appliquer à l'ensemble des AWS régions ou à la région actuelle. Les journaux de suivi d'une organisation doivent être créés en utilisant le compte de gestion et, s'il est spécifié qu'ils s'appliquent à une organisation, ils sont automatiquement appliqués à tous les comptes membres de l'organisation. Les comptes membres peuvent afficher le journal d'activité d'organisation, mais ne peuvent ni le modifier ni le supprimer. Par défaut, les comptes membres n'ont pas accès aux fichiers journaux d'un journal de suivi d'organisation dans le compartiment Amazon S3.

Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi dans la CloudTrail console, vos fichiers journaux d'événements et vos fichiers de résumé sont chiffrés à l'aide d'une clé KMS. Si vous choisissez de ne pas activer le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux d'événements et vos fichiers de résumé sont chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur (SSE) d'Amazon S3. Vous pouvez stocker vos fichiers journaux dans votre compartiment aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également définir des règles de cycle de vie d'Amazon S3 pour archiver ou supprimer les fichiers

journaux automatiquement. Si vous souhaitez recevoir des notifications lors de la transmission et de la validation des fichiers journaux, vous pouvez configurer des notifications Amazon SNS.

CloudTrail publie des fichiers journaux plusieurs fois par heure, toutes les 5 minutes environ. Ces fichiers journaux contiennent les appels d'API émis par les services du compte qui prennent en charge CloudTrail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail services et intégrations pris en charge](#).

Note

CloudTrail livre généralement des journaux dans un délai moyen d'environ cinq minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#).

Si vous configurez mal votre journal de suivi (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de retransmettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

CloudTrail capture les actions effectuées directement par l'utilisateur ou au nom de l'utilisateur par un AWS service. Par exemple, un AWS CloudFormation CreateStack appel d' peut entraîner d'autres appels d'API à Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EBS ou d'autres services, selon les besoins du AWS CloudFormation modèle. Ce comportement est normal et attendu. Vous pouvez déterminer si l'action a été effectuée par un AWS service grâce au `invokedby` champ de l' CloudTrailévénement.

Le tableau suivant fournit des informations sur les tâches que vous pouvez effectuer sur les journaux de suivi.

Tâche	Description
Événements de gestion de la journalisation	Configurez vos journaux d'activité de manière à journaliser les événements de gestion en lecture seule, en écriture seule, ou l'ensemble de ces événements.
Enregistrer les événements liés aux données	Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour créer des sélecteurs précis

Tâche	Description
	afin de n'enregistrer que les événements de données qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez filtrer le <code>eventName</code> champ pour inclure ou exclure la journalisation d'appels d'API spécifiques, ce qui permet de contrôler les coûts. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés .
Enregistrer les événements liés à l'activité du réseau	Configurez vos journaux d'activité pour journaliser les événements d'activité réseau. Vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les <code>eventName</code> événements et <code>errorCode</code> des <code>vpcEndpointId</code> champs pour ne journaliser que les événements intéressants.
Événements Log Insights	Configurez vos journaux de suivi pour journaliser les événements Insights afin de vous aider à identifier les activités inhabituelles associées aux appels d'API de gestion et à y répondre. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS CloudTrail.
Afficher les événements Insights	Une fois que vous avez activé CloudTrail Insights sur un journal d'activité, vous pouvez afficher jusqu'à 90 jours d'événements Insights à l'aide de la CloudTrail console ou de la AWS CLI.

Tâche	Description
Téléchargement des événements Insights	Après avoir activé CloudTrail Insights sur un journal d'activité, vous pouvez télécharger un fichier JSON ou CSV contenant jusqu'aux 90 derniers jours d'événements Insights pour votre journal de suivi.
Copiez les événements du journal de suivi CloudTrail sur Lake	Vous pouvez copier les événements du journal de suivi existants vers un magasin de données d'événement CloudTrail Lake pour créer un point-in-time instantané des événements journalisés dans le journal de suivi.
Créer et s'abonner à une rubrique Amazon SNS	Abonnez-vous à une rubrique pour recevoir des notifications concernant la livraison de fichiers journaux dans votre compartiment. Amazon SNS peut vous avertir de diverses manières, y compris par programmation à l'aide d'Amazon Simple Queue Service.  Note Si vous souhaitez recevoir des notifications SNS relatives aux livraisons de fichiers journaux de toutes les régions, spécifiez une seule rubrique SNS pour votre journal de suivi. Si vous souhaitez traiter tous les événements par programmation, consultez Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement.
Afficher vos fichiers journaux	Recherchez et téléchargez vos fichiers journaux depuis le compartiment S3.

Tâche	Description
Surveillez les événements avec CloudWatch les journaux	Vous pouvez configurer votre journal d'activité de manière à envoyer des événements à CloudWatch Logs. Vous pouvez ensuite utiliser CloudWatch les journaux pour surveiller des appels d'API et des événements spécifiques qui se produisent sur votre compte.  Note Si vous configurez un journal de suivi multirégional pour envoyer les événements à un groupe de CloudWatch journaux, CloudTrail envoie les événements de toutes les régions à un seul groupe de journaux.
Activer le chiffrement SSE-KMS	Le chiffrement de vos fichiers journaux et de condensés à l'aide d'une clé KMS fournit un niveau de sécurité supplémentaire pour vos CloudTrail données.
Activer l'intégrité des fichiers journaux	La validation de l'intégrité des fichiers journaux vous permet de vérifier que les fichiers journaux sont restés inchangés depuis qu'ils ont CloudTrail été livrés.
Partagez des fichiers journaux avec d'autres Comptes AWS	Vous pouvez partager des fichiers journaux entre les comptes.
Agréger les fichiers journaux de plusieurs comptes	Vous pouvez agréger les fichiers journaux provenant de plusieurs comptes dans un seul compartiment.

Tâche	Description
Travaillez avec des solutions partenaires	Analysez votre CloudTrail sortie grâce à une solution partenaire intégrée dans CloudTrail. Les solutions partenaires offrent une large gamme de fonctionnalités, telles que le journal de suivi des modifications, la résolution de problèmes et l'analyse de sécurité.

Vous pouvez fournir une copie de vos événements de gestion en cours à votre compartiment S3 sans frais CloudTrail en créant un suivi. Toutefois, des frais de stockage Amazon S3 sont facturés. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#). Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez [Tarification Amazon S3](#).

CloudTrail Événements Insights

AWS CloudTrail Insights aide les utilisateurs à identifier et à répondre aux activités inhabituelles associées aux taux d'appels et d'erreur des API en analysant continuellement les événements CloudTrail de gestion. CloudTrail Insights mesure vos modèles normaux de volume d'appel d'API et vos taux d'erreur API, également appelés référence, et génère des événements Insights lorsque le volume d'appels ou les taux d'erreurs sortent des modèles normaux. Les événements Insights sur le taux d'appel de l'API sont générés pour `write` la gestion APIs, et les `read` événements Insights sur le taux d'erreur de l'API sont générés pour `write` la gestion APIs.

Par défaut, les journaux de CloudTrail suivi et les entrepôts de données d'événement ne consignent pas les événements Insights. Vous devez configurer votre entrepôt de données d'activité ou d'événement pour journaliser les événements Insights. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrement des événements Insights avec la CloudTrail console](#) et [Enregistrement des événements Insights à l'aide du AWS CLI](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Affichage des événements Insights pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement

CloudTrail prend en charge les événements Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement, mais il existe certaines différences dans la manière dont vous visualisez et accédez aux événements Insights.

Affichage des événements Insights pour les journaux de suivi

Si les événements Insights sont activés et que vous CloudTrail détectez une activité inhabituelle, les événements Insights sont journalisés dans un dossier ou avec un préfixe différent dans le compartiment S3 de destination de votre journal de suivi. Vous pouvez également voir le type d'information et le délai de l'incident lorsque vous affichez les événements Insights sur la CloudTrail console. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les événements Insights pour les sentiers avec la console](#).

Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur un journal d'activité, il CloudTrail peut falloir jusqu'à 36 heures pour commencer à diffuser les événements Insights sur un journal d'activité, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Affichage des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement

Pour journaliser les événements Insights dans CloudTrail Lake, vous avez besoin d'un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights et d'un entrepôt de données d'événement source qui active Insights et journalise les événements de gestion. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console](#).

Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur un journal de suivi, il CloudTrail peut falloir jusqu'à sept jours pour commencer à diffuser les événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Si CloudTrail Insights est activé sur un entrepôt de données d'événement source et que vous CloudTrail détectez une activité inhabituelle, CloudTrail envoie les événements Insights à votre entrepôt de données d'événement de destination. Vous pouvez ensuite interroger votre entrepôt de données d'événement de destination pour obtenir des informations sur vos événements Insights et enregistrer les résultats de la requête dans un compartiment S3. Pour plus d'informations, consultez [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#) et [Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console](#).

Vous pouvez consulter le tableau de bord des événements Insights pour visualiser les événements Insights dans votre entrepôt de données d'événement de destination. Pour de plus amples informations sur le tableau de bord Lake, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

CloudTrail chaînes

CloudTrail prend en charge deux types de canaux :

Les canaux pour les intégrations CloudTrail Lake avec des sources d'événements externes à AWS

CloudTrail Lake utilise des canaux pour diffuser des événements de sources externes à AWS dans CloudTrail Lake (provenant de partenaires externes travaillant avec CloudTrail ou de vos propres sources). Lorsque vous créez un canal, vous sélectionnez un ou plusieurs magasins de données d'événement pour stocker les événements provenant de la source du canal. Vous pouvez modifier les stockages de données d'événement de destination d'un canal selon vos besoins, à condition qu'ils soient configurés pour journaliser les événements d'activité. Lorsque vous créez un canal pour les événements d'un partenaire externe, vous fournissez un ARN de canal au partenaire ou à l'application source. La politique de ressources attachée au canal permet à la source de transmettre des événements via celui-ci. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS](#) et [CreateChannel](#) (français non garanti) de la Référence d'API AWS CloudTrail .

Canaux liés à un service

AWS Les services peuvent créer un canal lié aux services pour recevoir des CloudTrail événements en votre nom. Le AWS service qui crée le canal lié aux services configure des sélecteurs d'événements avancés pour le canal et spécifie si le canal s'applique à toutes les régions ou à la région actuelle.

Vous pouvez utiliser la [CloudTrail console](#) ou [AWS CLI](#) pour afficher des informations sur les canaux CloudTrail liés à un service créés par. Services AWS

CloudTrail concepts

Cette section résume les concepts de base relatifs à. CloudTrail

Concepts :

- [CloudTrail événements](#)

- [Historique des événements](#)
- [Journaux de suivi](#)
- [Sentiers d'organisation](#)
- [CloudTrail Stockages de données sur les lacs et les événements](#)
- [CloudTrail Perspectives](#)
- [Balises](#)
- [AWS Security Token Service et CloudTrail](#)
- [Événements de services mondiaux](#)

CloudTrail événements

Un événement dans CloudTrail est l'enregistrement d'une activité dans un AWS compte. Cette activité peut représenter une action effectuée par une identité IAM ou un service pouvant être surveillé par. CloudTrail CloudTrailles événements fournissent un historique des activités d'API et non-API de votre compte effectuées via AWS Management Console,, AWS SDKs, les outils de ligne de commande et d'autres AWS services.

CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une pile ordonnée retraçant les appels d'API publics.

CloudTrail enregistre quatre types d'événements :

- [Événements de gestion](#)
- [Événements de données](#)
- [Événements liés à l'activité du réseau](#)
- [Événements Insights](#)

Tous les types d'événements utilisent le même format de journal CloudTrail JSON.

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement consignent les événements de gestion, mais pas les événements de données ou les événements Insights.

Pour plus d'informations sur le mode Services AWS d'intégration avec CloudTrail, consultez [AWS sujets de service pour CloudTrail](#).

Événements de gestion

Les événements de gestion fournissent des informations sur les opérations de gestion exécutées sur les ressources de votre AWS compte. Ils sont également connus sous le nom opérations de plan de contrôle.

Les événements de gestion sont notamment les suivants :

- Configuration de la sécurité (par exemple, les opérations d' AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicyAPI`).
- Enregistrement des appareils (par exemple, les opérations EC2 `CreateDefaultVpc` d'API Amazon).
- Configuration des règles de routage des données (par exemple, les opérations EC2 `CreateSubnet` d'API Amazon).
- Configuration de la journalisation (par exemple, opérations AWS CloudTrail `CreateTrail` d'API).

Les événements de gestion peuvent aussi inclure les événements non API qui se produisent dans votre compte. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se connecte à votre compte, il CloudTrail enregistre l'`ConsoleLogin` événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail](#).

Par défaut, les journaux de suivi CloudTrail et les entrepôts de données d'événement CloudTrail lacustres consignent les événements de gestion des journaux. Pour plus d'informations sur les événements de gestion de la journalisation, veuillez consulter [Journalisation des événements de gestion](#).

Événements de données

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées sur ou dans une ressource. Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités dont le volume est élevé.

Les événements de données incluent notamment :

- [Activité API Amazon S3 au niveau de l'objet](#) (par exemple, `GetObjectDeleteObject`, et les opérations d'`PutObjectAPI`) sur les objets dans les compartiments S3.
- AWS Lambda Activité d'exécution de la fonction (`InvokeAPI`).

- CloudTrail [PutAuditEvents](#) activité sur un [canal CloudTrail lacustre](#) utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.
- Opérations d'API [Publish](#) et [PublishBatch](#) d'Amazon SNS sur des rubriques.

Le tableau suivant indique les types de ressources disponibles pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. La colonne Type de ressource (console) indique la sélection appropriée dans la console. La colonne valeur resources.type indique la **resources.type** valeur que vous devez spécifier pour inclure les événements de données de ce type dans votre journal de suivi ou votre entrepôt de données d'événement à l'aide de la ou. AWS CLI CloudTrail APIs

Pour les journaux de suivi, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou avancés pour enregistrer les événements de données relatifs aux objets Amazon S3 dans des compartiments à usage général, des fonctions Lambda et des tables DynamoDB (illustrés dans les trois premières lignes du tableau). Vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer les types de ressources indiqués dans les lignes restantes.

Pour les entrepôts de données d'événement, vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour inclure les événements de données.

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon DynamoDB	Activité de l' API au niveau des éléments Amazon DynamoDB sur les tables (par exemple PutItem, DeleteItem, et les opérations d'API). UpdateItem	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table
 Note Pour les tables ayant les flux activés,			

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	le champ <code>resources</code> dans l'événement de données contient à la fois <code>AWS::DynamoDB::Stream</code> et <code>AWS::DynamoDB::Table</code>. Si vous spécifiez <code>AWS::DynamoDB::Table</code> comme <code>resources.type</code>, les événements de table DynamoDB et les événements de flux DynamoDB sont journalisés par défaut. Pour exclure les événements de flux, ajoutez un		

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	filtre sur le eventName champ.		
AWS Lambda	AWS Lambda Activité d'exécution de la fonction (InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon S3	Activité d'API au niveau des objets Amazon S3 (par exemple, GetObject , DeleteObject , et les opérations d'PutObject API) sur les objets dans des compartiments à usage général.	S3	AWS::S3::Object
AWS AppConfig	AWS AppConfig Activité de l'API pour les opérations de configuration telles que les appels vers StartConfigurationSession etGetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS AppSync	AWS AppSync Activité de l'API sur AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Échange de données B2B	Activité de l'API d'échange de données B2B pour les opérations du transformateur telles que les appels vers <code>GetTransformerJob</code> et <code>StartTransformerJob</code> .	Échange de données B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Activité de l'API Search Data sur les tâches de recherche.	AWS Backup Données de recherche APIs	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias d'agent.	Alias d'agent Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors d'appels asynchrones.	Invocation asynchrone de Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias de flux.	Alias de Bedrock Flow	AWS::Bedrock::FlowAlias

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les rambardes.	Rambarde Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les agents en ligne.	Agent en ligne Bedrock Invoke	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur une base de connaissances.	Base de connaissances Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les modèles.	Modèle Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur demande.	Prompt Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors des sessions.	Séance Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon CloudFront	CloudFront Activité de l'API sur un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un espace de noms .	AWS Cloud Map espace de nom	AWS::ServiceDiscovery::Namespace

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un service .	AWS Cloud Map web	AWS::ServiceDiscovery::Service
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents activité sur un canal CloudTrail utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Activité de CloudWatch l'API Amazon sur les métriques.	CloudWatch métrique	AWS::CloudWatch::Metric
Surveillance CloudWatch du flux réseau Amazon	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les moniteurs.	Surveillance du flux réseau	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Surveillance CloudWatch du flux réseau Amazon	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les scopes.	Champ d'application du Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon CloudWatch RUM	Activité de l'API Amazon CloudWatch RUM sur les moniteurs d'applications.	Moniteur de l'application RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Activité de l'API Profiler sur les groupes de profilage.	CodeGuru Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur une personnalisation.	CodeWhisperer personnalisation	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur un profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Activité de l'API Amazon Cognito sur les réserves d'identités Amazon Cognito.	Réserves d'identités Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Activité de l'API sur les actifs.	Actif Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité des API sur les flottes.	Deadline Cloud flotte	AWS::Deadline::Fleet

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les jobs.	Deadline Cloud travail	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les files d'attente.	Deadline Cloud queue	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les travailleurs.	Deadline Cloud travailleur	AWS::Deadline::Worker
Amazon DynamoDB	Activité de l'API Amazon DynamoDB sur les flux.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
AWS Messengerie SMS pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur final sur les identités d'origine.	Identité d'origine des SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS Messengerie SMS pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur final sur les messages.	Message vocal SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Messagerie sociale pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messagerie de l'utilisateur final sur le numéro de téléphone IDs.	Numéro de téléphone de messagerie sociale	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Messagerie sociale pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messagerie utilisateur final sur Waba IDs.	Messagerie sociale Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, tel que PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock et sur les instantanés ListChangedBlocks Amazon EBS .	Amazon EBS direct APIs	AWS::EC2::Snapshot
Amazon EMR	Activité de l'API Amazon EMR sur un espace de travail de journalisation à écriture anticipée.	Espace de travail de journalisation à écriture anticipée EMR	AWS::EMR::Workspace
Amazon FinSpace	Activité de l'API Amazon FinSpace sur les environnements.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers diffuse l'activité de l'API sur les applications.	GameLift Application Streams	AWS::GameLiftStreams::Application

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers Streams l'activité de l'API sur les groupes de flux.	GameLift Streams, groupe de flux	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Activité de l'API sur les tables qui ont été créées par Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Activité de GuardDuty l'API Amazon pour un détecteur .	GuardDuty détecteur	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Activité de l'API sur les entrepôts de données.	MedicalImaging magasin de données	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les certificats .	Certificat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les objets .	Un truc lié à l'IoT	AWS::IoT::Thing

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass sur une version de composant .  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Version du composant IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass lors d'un déploiement.  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Déploiement de Greengrass pour l'IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les actifs.	SiteWise Actif IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les séries chronologiques .	Séries SiteWise chronologiques sur l'IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Assistante	Activité de l'API Sitewise Assistant sur les conversations.	Conversation avec Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur une entité .	TwinMaker Entité IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur un espace de travail .	Espace de TwinMaker travail IoT	AWS::IoTTwinMaker::Workspace
Amazon Kendra Intelligent Ranking (Classement intelligent Amazon Kendra)	Activité de l'API de classement intelligent Amazon Kendra sur les plans d'exécution de réévaluation .	Classement Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)	Activité de l'API Amazon Keyspaces sur une table.	Table Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les flux.	Kinesis Stream	AWS::Kinesis::Stream

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les consommateurs de flux.	Client du flux Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis	Activité de l'API Kinesis Video Streams sur les flux vidéo, tels que les appels GetMedia vers PutMedia et.	Flux vidéo Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon	Activité de l'API Amazon Location Maps.	Cartes géographiques	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon	Activité de l'API Amazon Location Places.	Géolocalisations	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location	Activité de l'API Amazon Location Routes.	Itinéraires géographiques	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Activité de l'API Machine Learning sur les modèles ML.	Apprentissage automatique MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain sur un réseau.	Réseau Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Managed Blockchain	Appels Amazon Managed Blockchain JSON-RPC sur les nœuds Ethereum, tels que <code>eth_getBalance</code> ou <code>eth_getBlockByNumber</code> .	Managed Blockchain	<code>AWS::ManagedBlockchain::Node</code>
Amazon Managed Blockchain Query	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain Query.	Managed Blockchain Query	<code>AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI</code>
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Activité de l'API Amazon MWAA sur les environnements.	Apache Airflow géré	<code>AWS::MWAA::Environment</code>
Graphe Amazon Neptune	Les activités de l'API de données, par exemple les requêtes, les algorithmes ou la recherche vectorielle, sur un graphe Neptune.	Graphe Neptune	<code>AWS::NeptuneGraph::Graph</code>
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur un UKey.	Amazon One UKey	<code>AWS::One::UKey</code>

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur les utilisateurs.	Utilisateur d'Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les alias.	Alias de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les clés.	Clé de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Key
AWS Private CA	AWS Private CA Activité de l'API Connector for Active Directory.	AWS Private CA Connector for Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Connecteur pour l'activité de l'API SCEP.	AWS Private CA Connecteur for SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Activité de l'API Amazon Pinpoint sur les applications de ciblage mobiles.	Application de ciblage mobile	AWS::Pinpoint::App
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur Amazon Q Apps .	Applications Amazon Q	AWS::QApps::QApp

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur les sessions de l'application Amazon Q.	Session de l'application Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une application.	Application Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une source de données.	Source de données Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur un index.	Indice Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business dans le cadre d'une expérience Web.	Expérience Web Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer sur une intégration.	Q Intégration aux développeurs	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer dans le cadre d'enquêtes opérationnelles.	AI Ops Groupe d'enquête	AWS::AIOps::InvestigationGroup

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon RDS	Activité de l'API Amazon RDS sur un cluster de base de données.	API de données RDS - Cluster de bases de données	AWS::RDS::DBCluster
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues gérées .	Explorateur de ressources AWS vue gérée	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues.	Explorateur de ressources AWS vue	AWS::ResourceExplorer2::View
Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les points d'accès.	Points d'accès S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Activité API Amazon S3 au niveau de l'objet (par exemple,, GetObject DeleteObject , et les opérations d'PutObject API) sur les objets dans les compartiments de l'annuaire.	S3 Express	AWS::S3Express::Object

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon S3	Activité API sur les points d'accès Amazon S3 Object Lambda , tels que les appels vers CompleteMultipartUpload et. GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les tables .	Tableau S3	AWS::S3Tables::Table
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les compartiments de table .	seau de table S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 sur Outposts	Activité de l'API au niveau de l'objet Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
SageMaker IA Amazon	InvokeEndpointWithResponseStream Activité d'Amazon SageMaker AI sur les terminaux.	SageMaker Point de terminaison IA	AWS::SageMaker::Endpoint
SageMaker IA Amazon	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les Feature Store.	SageMaker feature store basé sur l'IA	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
SageMaker IA Amazon	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les composants des essais expérimentaux .	SageMaker Métriques IA de composants d'essais d'expérience	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
AWS Signer	Activité de l'API du signataire sur les tâches de signature.	Job de signature de signataire	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Activité de l'API des signataires sur les profils de signature.	Profil de signature du signataire	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon SimpleDB	Activité de l'API Amazon SimpleDB sur les domaines.	Domaine SimpleDB	AWS::SDB::Domain
Amazon Simple Email Service	Activité API Amazon Simple Email Email Email SES (Amazon SES) sur les ensembles de configuration.	Kit de configuration SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Activité de l'API Amazon Simple Email Email Email SES (Amazon SES) sur les identités d'e-mail.	Identité SES	AWS::SES::EmailIdentity

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Service (Amazon SES) sur les modèles.	Modèle SES	AWS::SES::Template
Amazon SNS	Opérations d'API Publish d'Amazon SNS sur les points de terminaison de la plateforme.	Point de terminaison de la plateforme SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Opérations d'API Publish et PublishBatch d'Amazon SNS sur des rubriques.	Rubrique SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Activité de l'API Amazon SQS sur les messages.	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les activités.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les machines à états.	Machine d'état Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Activité de l'API sur une instance.	Chaîne d'approvisionnement	AWS::SCN::Instance

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon SWF	Activité de l'API Amazon SWF sur les domaines.	Domaine SWF	AWS::SWF::Domain
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les canaux de contrôle.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les évaluations d'impact.	Évaluation de l'impact du SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les nœuds gérés.	Nœud géré par Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des bases de données.	Base de données Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Activité de l'API Amazon Timestream sur les points de terminaison régionaux.	Point de terminaison régional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des tables.	Table Timestream	AWS::Timestream::Table

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Verified Permissions	Activité de l'API Amazon Verified Permissions sur un magasin de politiques.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Client WorkSpaces léger Amazon	WorkSpaces Activité de l'API Client léger sur un appareil.	Appareil client léger	AWS::ThinClient::Device
Client WorkSpaces léger Amazon	WorkSpaces Activité de l'API Client léger dans un environnement.	Client léger d'environnement	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Activité de l'API X-Ray sur les traces .	X-Ray	AWS::XRay::Trace

Les événements de données ne sont pas journalisés par défaut lorsque vous créez un magasin de données d'événement. Pour enregistrer CloudTrail les événements de données, vous devez explicitement ajouter chaque type de ressource pour lequel vous souhaitez collecter l'activité. Pour plus d'informations sur la journalisation des événements de données, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Événements liés à l'activité réseau

CloudTrail les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Les événements d'activité du réseau fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées au sein d'un VPC.

Vous pouvez enregistrer les événements liés à l'activité réseau pour les services suivants :

- AWS AppConfig
- AWS B2B Échange de données
- Billing and Cost Management
- Calculateur de tarification AWS
- AWS Cost Explorer
- AWS CloudHSM
- Amazon Comprehend Medical
- AWS CloudTrail
- Exportations de données AWS
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon EventBridge Scheduler
- Niveau gratuit d'AWS
- Amazon FSx
- AWS IoT FleetWise
- Facturation AWS
- AWS KMS
- AWS Lambda
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

 Note

Les [points d'accès multi-régions](#) Amazon S3 ne sont pas pris en charge.

- AWS Secrets Manager
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract

- Amazon WorkMail

Les événements d'activité du réseau ne sont pas journalisés par défaut lorsque vous créez un entrepôt de données d'événement ou un journal de suivi. Pour enregistrer les événements d'activité du CloudTrail réseau, vous devez définir explicitement la source d'événement pour laquelle vous souhaitez collecter l'activité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements liés à l'activité réseau. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Événements Insights

CloudTrail Les événements Insights capturent un taux d'appel des API inhabituel ou une activité de taux d'erreur dans votre AWS compte en analysant l'activité CloudTrail de gestion. Les événements Insights fournissent des informations pertinentes, telles que l'API associée, le code d'erreur, l'heure de l'incident et les statistiques, ce qui vous aide à comprendre et à agir par rapport à l'activité inhabituelle. Contrairement à d'autres types d'événements capturés dans un journal CloudTrail de suivi ou un entrepôt de données d'événement, les événements Insights sont journalisés CloudTrail uniquement lorsque des changements dans l'utilisation de l'API ou dans le taux d'erreur de votre compte qui diffèrent de manière significative des modèles d'utilisation typiques du compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Voici des exemples d'activité susceptibles de générer des événements Insights :

- Votre compte ne consigne généralement pas plus de 20 appels d'API `deleteBucket` Amazon S3 par minute, mais commence à consigner une moyenne de 100 appels d'API `deleteBucket` par minute. Un événement Insights est enregistré au début de l'activité inhabituelle, et un autre événement Insights est enregistré pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.
- Votre compte enregistre généralement 20 appels par minute à l'API `EC2AuthorizeSecurityGroupIngress` Amazon, mais commence à ne consigner aucun appel à l'API `AmazonAuthorizeSecurityGroupIngress`. Un événement Insights est enregistré au début de l'activité inhabituelle, et dix minutes plus tard, lorsque l'activité inhabituelle se termine, un autre événement Insights est journalisé pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.
- En règle générale, votre compte se connecte à moins d'une erreur `AccessDeniedException` sur une période de sept jours sur AWS Identity and Access Management l'API, `DeleteInstanceProfile`. Votre compte commence à journaliser en moyenne 12 erreurs `AccessDeniedException` par minute sur `DeleteInstanceProfile` l'appel API. Un

événement Insights est journalisé au début de l'activité de taux d'erreur inhabituelle, et un autre événement Insights est journalisé pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.

Ces exemples sont fournis à titre d'illustration seulement. Vos résultats peuvent varier en fonction de votre cas d'utilisation.

Pour journaliser CloudTrail des événements Insights, vous devez activer explicitement les événements Insights sur un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement nouveau ou existant. Pour plus d'informations sur la création d'un journal de suivi, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#). Pour plus d'informations concernant la création d'un entrepôt de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Historique des événements

CloudTrail l'Historique des événements fournit un enregistrement consultable, interrogeable, téléchargeable et immuable des 90 derniers jours des événements de CloudTrail gestion d'une Région AWS. Vous pouvez utiliser cet historique pour bénéficier d'une meilleure visibilité sur les actions réalisées dans votre AWS compte dans AWS Management Console, AWS SDKs, les outils de ligne de commande et d'autres AWS services. Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'historique des événements dans la CloudTrail console en sélectionnant les colonnes affichées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

Journaux de suivi

Un journal d'activité est une configuration qui permet la livraison d' CloudTrail événements à un compartiment S3, avec livraison facultative à [CloudWatch Logs](#) et [Amazon EventBridge](#). Vous pouvez utiliser un journal d' CloudTrail activité pour choisir les CloudTrail événements que vous souhaitez diffuser, chiffrer vos fichiers journaux d'événements avec une AWS KMS clé et configurer les notifications Amazon SNS pour la livraison de fichiers journaux. Pour plus d'informations sur la création et la gestion d'un journal de suivi, consultez [Création d'un parcours pour votre Compte AWS](#).

Sentiers multirégionaux et monorégionaux

Vous pouvez créer des sentiers multirégionaux et monorégionaux pour votre. Compte AWS

Sentiers multi-régions

Lorsque vous créez un journal de suivi multirégional, CloudTrail enregistre les événements dans tous ceux Régions AWS qui sont [activés](#) dans votre journal de Compte AWS suivi et fournit les fichiers journaux d' CloudTrail événements dans un compartiment S3 que vous spécifiez. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les journaux de suivi créés à l'aide de la CloudTrail console sont des journaux de suivi multi-régions. Vous ne pouvez convertir un journal de suivi en une seule région à un journal de suivi multi-régions à l'aide de l' AWS CLI Pour plus d'informations, consultez [Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles](#), [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#) et [Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional](#).

Sentiers d'une seule région

Lorsque vous créez un journal de suivi pour une seule région, CloudTrail il s'applique aux événements dans cette région uniquement. Puis, il livre les fichiers journaux d' CloudTrail événements à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous ne pouvez créer un journal de suivi à région unique qu'à l'aide de l' AWS CLI. Si vous créez des journaux de suivi supplémentaires, vous pouvez faire en sorte que ces derniers fournissent les fichiers journaux d' CloudTrail événements dans le même compartiment S3 ou dans des compartiments distincts. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous créez un journal de suivi à l'aide de l' AWS CLI ou de l' CloudTrail API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#).

Note

Pour les deux types de journaux de suivi, vous pouvez spécifier un compartiment Amazon S3 de n'importe quelle région.

Un journal de suivi multi-régions présente les avantages suivants :

- Les paramètres de configuration du journal de suivi s'appliquent systématiquement à toutes les [applications activées](#) Régions AWS.
- Vous recevez des CloudTrail événements provenant de toutes les Régions AWS entités activées dans un seul compartiment Amazon S3 et, le cas échéant, dans un groupe de CloudWatch journaux de journaux.

- Vous gérez les configurations de journaux de suivi pour tous les journaux Régions AWS de suivi activés à partir d'un seul emplacement.

La création d'un journal de suivi multi-régions entraîne les effets suivants :

- CloudTrail fournit des fichiers journaux pour l'activité du compte, toutes les activités du compte [activées](#) Régions AWS , dans le compartiment Amazon S3 unique que vous spécifiez et, facultativement, dans un groupe de CloudWatch journaux journaux.
- Si vous avez configuré une rubrique Amazon SNS pour le journal de suivi, les notifications SNS concernant les livraisons de fichiers journaux dans toutes les rubriques Amazon SNS activées Régions AWS sont envoyées à cette rubrique SNS unique.
- Vous pouvez voir que le parcours multirégional est activé Régions AWS, mais vous ne pouvez le modifier que dans la région d'origine où il a été créé.

Qu'un journal de suivi soit multirégional ou monorégional, les événements envoyés à Amazon EventBridge sont reçus dans le bus d'[événements de chaque région, plutôt que dans un seul bus](#) d'événements.

Plusieurs journaux de suivi par région

Si vous avez des groupes d'utilisateurs différents mais associés, comme des développeurs, du personnel de sécurité et des auditeurs informatiques, vous pouvez créer plusieurs journaux de suivi par région. Cela permet à chaque groupe de recevoir son propre exemplaire des fichiers journaux.

CloudTrail prend en charge cinq journaux de suivi par région. Un sentier multirégional compte pour un sentier par région.

Voici un exemple de région avec cinq journaux de suivi :

- Vous créez deux journaux de suivi dans la région USA Ouest (Californie du Nord) qui s'appliquent uniquement à cette région.
- Vous créez deux autres journaux de suivi multi-régions dans la région USA Ouest (Californie du Nord).
- Vous créez un autre journal de suivi multi-régions dans la région Asie-Pacifique (Sydney). Ce journal de suivi existe aussi comme journal de suivi dans la région USA Ouest (Californie du Nord).

Vous pouvez afficher une liste des journaux de suivi dans la page Trails (Journaux de suivi) de la CloudTrail console. Région AWS Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#). Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Sentiers d'organisation

Un journal d'activité d'une organisation est une configuration qui permet la livraison d' CloudTrail événements du compte de gestion et de tous les comptes membres d'une AWS Organizations organisation au même compartiment Amazon S3, CloudWatch aux journaux et Amazon EventBridge. La création d'un journal de suivi d'organisation vous permet de définir une stratégie de journalisation des événements uniforme pour votre organisation.

Tous les parcours d'organisation créés à l'aide de la console sont des journaux d'organisation multirégionaux qui enregistrent les événements associés aux comptes [activés](#) Régions AWS dans chaque compte membre de l'organisation. Pour journaliser des événements dans toutes les AWS partitions de votre organisation, créez un journal de suivi de l'organisation multi-régions dans chaque partition. Vous ne pouvez créer un journal de suivi de l'organisation en une ou plusieurs régions à l'aide de l' AWS CLI Si vous créez un journal de suivi pour une seule région, il convient de n'enregistrer l'activité que dans le journal de Région AWS suivi pour une seule région (également appelée région d'origine).

Bien que la plupart Régions AWS soient activées par défaut pour vous Compte AWS, vous devez activer manuellement certaines régions (également appelées régions optionnelles). Pour plus d'informations sur les régions activées par défaut, consultez la section [Considérations relatives à l'activation et à la désactivation des régions](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence. Pour la liste des régions prises CloudTrail en charge, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Lorsque vous créez un journal d'activité d'une organisation, une copie du journal d'activité avec le nom que vous lui attribuez est créée dans les comptes de membres qui appartiennent à votre organisation.

- Si le parcours de l'organisation concerne une seule région et que la région d'origine du sentier n'est pas une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans la région d'origine du parcours de l'organisation sur chaque compte membre.
- Si le parcours de l'organisation concerne une seule région et que la région d'origine du sentier est une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans la région d'origine du parcours de l'organisation sur les comptes des membres qui ont activé cette région.

- Si le parcours de l'organisation est multirégional et que la région d'origine du sentier n'est pas une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans chaque région activée Région AWS dans chaque compte membre. Lorsqu'un compte membre active une région optionnelle, une copie du parcours multirégional est créée dans la région nouvellement inscrite pour le compte du membre une fois l'activation de cette région terminée.
- Si le parcours de l'organisation est multirégional et que la région d'origine est une région optionnelle, les comptes membres n'enverront aucune activité au parcours de l'organisation à moins qu'ils n'aient choisi celui Région AWS où le parcours multirégional a été créé. Par exemple, si vous créez un parcours multirégional et que vous choisissez la région Europe (Espagne) comme région d'origine du parcours, seuls les comptes membres ayant activé la région Europe (Espagne) pour leur compte enverront l'activité de leur compte au parcours de l'organisation.

Note

CloudTrail crée des traces d'organisation dans les comptes des membres même en cas d'échec de la validation des ressources. Voici des exemples d'échecs de validation :

- politique de compartiment Amazon S3
- politique de rubrique Amazon SNS
- impossibilité de livrer à un groupe de CloudWatch journaux Logs
- autorisation insuffisante pour chiffrer à l'aide d'une clé KMS

Un compte membre disposant d' CloudTrail autorisations peut voir les échecs de validation d'un journal d'organisation en consultant la page de détails du journal sur la CloudTrail console ou en exécutant la AWS CLI [get-trail-status](#)commande.

Les utilisateurs avec CloudTrail les autorisations des comptes membres seront en mesure de voir les journaux de suivi de l'organisation (y compris son ARN) lors de la connexion à la CloudTrail console à partir de leurs AWS comptes ou lorsqu'ils exécutent AWS CLI les commandes telles que `describe-trails` (bien que les comptes membres doivent utiliser l'ARN pour le journal de suivi de l'organisation, et non le nom, lors de l'utilisation de l' AWS CLI). Cependant, les utilisateurs des comptes membres ne disposent pas des autorisations suffisantes pour supprimer les journaux de suivi de l'organisation, pour activer ou désactiver la journalisation, pour changer les types d'événements journalisés ou modifier les journaux d'activité de l'organisation de quelque façon

que ce soit. Pour plus d'informations sur AWS Organizations, consultez [Terminologie et concepts Organizations](#). Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de journaux de suivi de l'organisation, consultez [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

CloudTrail Stockages de données sur les lacs et les événements

CloudTrail Lake vous permet d'exécuter des requêtes basées sur SQL précises sur vos événements et de journaliser les événements provenant de sources externes à AWS, y compris de vos propres applications ou de partenaires intégrés à. CloudTrail Vous n'avez pas besoin d'avoir un journal de suivi configuré dans votre compte pour utiliser CloudTrail Lake.

Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement, qui sont des ensembles inaltérables d'événements basés sur des critères que vous sélectionnez en appliquant les [sélecteurs d'événements avancés](#). Vous pouvez conserver les données d'événement dans une banque de données d'événement jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention de sept ans. Vous pouvez enregistrer les requêtes Lake pour une utilisation ultérieure et afficher les résultats des requêtes pendant sept jours au maximum. Vous pouvez également enregistrer les résultats d'une requête dans un compartiment S3. CloudTrail Lake peut également stocker des événements d'une organisation AWS Organizations dans un entrepôt de données d'événement ou des événements provenant de plusieurs régions et comptes. CloudTrail Lake fait partie d'une solution d'audit qui vous aide à effectuer des enquêtes de sécurité et de dépannage. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#) et [CloudTrail Concepts et terminologie relatifs aux lacs](#).

CloudTrail Perspectives

CloudTrail Insights aide AWS les utilisateurs à identifier les volumes inhabituels d'appels d'API ou d'erreurs journalisés sur les appels d'API en analysant continuellement les événements CloudTrail de gestion. Un événement Insights est un registre de niveaux inhabituels de l'activité de l'API de gestion `write` ou niveaux inhabituels d'erreurs renvoyés lors de l'activité de l'API de gestion. Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement ne consignent pas CloudTrail les événements Insights. Dans la console, vous pouvez choisir de journaliser les événements Insights lorsque vous créez ou mettez à jour un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement. Lorsque vous utilisez l' CloudTrail API, vous pouvez consigner les événements Insights en modifiant les paramètres d'un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement existant avec l'[PutInsightSelectors](#)API. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation CloudTrail des événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la

fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Travailler avec CloudTrail Insights](#) et [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Balises

Une balise est une clé définie par le client associée à une valeur facultative qui peut être attribuée à AWS des ressources, telles que des journaux de CloudTrail suivi, des entrepôts de données d'événement et des canaux, des compartiments S3 utilisés pour stocker les fichiers CloudTrail journaux, des AWS Organizations organisations et des unités organisationnelles, et bien plus encore. En ajoutant les mêmes identifications aux journaux de suivi et aux compartiments S3 que vous utilisez pour stocker les fichiers journaux pour les journaux de suivi, vous pouvez faciliter la gestion, la recherche et le filtrage de ces ressources avec [AWS Resource Groups](#). Vous pouvez mettre en œuvre des stratégies d'étiquette pour vous aider à trouver et gérer vos ressources uniformément, efficacement et facilement. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques de balisage AWS des ressources](#).

AWS Security Token Service et CloudTrail

AWS Security Token Service (AWS STS) est un service qui possède un point de terminaison mondial et qui prend également en charge les points de terminaison spécifiques à une région. Un point de terminaison est une URL qui constitue le point d'entrée des demandes de service Web. Par exemple, `https://cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com` est le point d'entrée régional USA Ouest (Oregon) pour le AWS CloudTrail service. Les points de terminaison régionaux aident à réduire la latence dans vos applications.

Lorsque vous utilisez un point de AWS STS terminaison spécifique à une région, le journal de suivi de cette région fournit uniquement les AWS STS événements qui se produisent dans cette région. Par exemple, si vous utilisez le point de terminaison `sts.us-west-2.amazonaws.com`, le journal de suivi de la région us-west-2 fournit uniquement les événements AWS STS provenant de la région us-west-2. Pour plus d'informations sur les points de terminaison AWS STS régionaux, consultez la section [Activation et désactivation AWS STS dans une AWS région](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Pour une liste complète des points de terminaison AWS régionaux, voir [AWS Régions et points de terminaison](#) dans le. Références générales AWS Pour plus de détails sur les événements de points de terminaison AWS STS mondiaux, consultez [Événements de services mondiaux](#).

Événements de services mondiaux

Important

Depuis le 22 novembre 2021, AWS CloudTrail a modifié la façon dont les journaux de suivi capturent les événements de service mondiaux. Désormais, les événements créés par Amazon CloudFront, AWS Identity and Access Management, et AWS STS sont enregistrés dans la région dans laquelle ils ont été créés, la région USA Est (Virginie du Nord), us-east-1. Cela rend le CloudTrail traitement de ces services par la même manière que celui des autres services AWS mondiaux. Pour continuer à recevoir les événements de service global en dehors des USA Est (Virginie du Nord), veuillez à convertir les journaux de suivi à région unique utilisant des événements de services mondiaux en dehors des USA Est (Virginie du Nord) en journaux de suivi multi-régions. Pour plus d'informations sur la capture des événements de services mondiaux, consultez [Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux](#) plus loin dans cette section.

En revanche, l'Historique des événements dans la CloudTrail console et la `aws cloudtrail lookup-events` commande afficheront ces événements dans l' Région AWS où ils se sont produits.

Pour la plupart des services, les événements sont enregistrés dans la région où l'action s'est produite. Pour les services mondiaux tels que AWS Identity and Access Management (IAM), et Amazon AWS STS CloudFront, les événements sont transmis à n'importe quel journal de suivi qui inclut les services mondiaux.

Pour la plupart des services mondiaux, les événements sont journalisés comme s'ils se produisaient dans la région USA Est (Virginie du Nord), mais certains événements de service mondiaux sont journalisés comme s'ils se produisaient dans d'autres régions, comme la région USA Est (Ohio) ou la région USA Ouest (Oregon).

Pour éviter de recevoir des doublons d'événements de services globaux, n'oubliez pas les points suivants :

- Les événements de services mondiaux sont transmis par défaut aux journaux de suivi qui sont créés à l'aide de la CloudTrail console. Les événements sont livrés au compartiment pour le journal de suivi.
- Si vous avez plusieurs journaux de suivi sur une seule région, pensez à configurer vos journaux de suivi de manière à ce que les événements de services mondiaux soient diffusés dans un seul des

journaux de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux](#).

- Si vous convertissez un journal de suivi multi-régions à un journal de suivi à région unique, la journalisation des événements de services mondiaux est désactivée automatiquement pour ce journal de suivi. De la même manière, si vous convertissez un journal de suivi à région unique, la journalisation des événements de services mondiaux est activée automatiquement pour ce journal de suivi à région unique.

Pour plus d'informations sur la modification de la journalisation des événements de services mondiaux pour un journal de suivi, consultez [Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux](#).

Exemple :

1. Vous créez un journal de suivi dans la CloudTrail console. Par défaut, ce journal de suivi consigne les événements de services mondiaux.
2. Vous avez plusieurs journaux de suivi à région unique.
3. Vous n'avez pas besoin d'inclure les services globaux pour les suivis à une région unique. Les événements de services mondiaux sont fournis pour le premier journal de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#).

Note

Lorsque vous créez ou mettez à jour un journal de suivi avec l' AWS CLI CloudTrail API ou l'API, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure les événements de services globaux pour les journaux de suivi. AWS SDKs Vous ne pouvez pas configurer la journalisation des événements de services mondiaux à partir de la CloudTrail console.

CloudTrail Régions prises en charge

Note

Pour plus d'informations sur les régions prises en charge par CloudTrail Lake, consultez [CloudTrail Régions soutenues par les lacs](#).

Pour plus d'informations sur les extrémités du plan de données, consultez la section Points de [terminaison du plan de données](#) dans le. Références générales AWS

Nom de la région	Région	Point final du plan de contrôle	Protocole	Date de la prise en charge
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
USA Est (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	17-10-2016
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
USA Ouest (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
Afrique (Le Cap)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	22/04/2020
Asie-Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	24/04/2019
Asie-Pacifique (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	22/11/2022
Asie-Pacifique (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	13/12/2021

Nom de la région	Région	Point final du plan de contrôle	Protocole	Date de la prise en charge
Asie-Pacifique (Malaisie)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	22/08/2024
Asie-Pacifique (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	23/01/2023
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/06/2016
Asie-Pacifique (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	12/02/2018
Asie-Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	06/01/2016
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
Asie-Pacifique (Thaïlande)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	01/07/2025
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014

Nom de la région	Région	Point final du plan de contrôle	Protocole	Date de la prise en charge
Canada (Centre)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	12/08/2016
Canada Ouest (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	20/12/2023
Chine (Beijing)	cn-north-1	cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	01/03/2014
Chine (Ningxia)	cn-northwest-1	cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	12/11/2017
Europe (Francfort)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	23/10/2014
Europe (Irlande)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
Europe (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	12/13/2016
Europe (Milan)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/04/2020
Europe (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	12/18/2017
Europe (Espagne)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	16/11/2022
Europe (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	12-11-2018

Nom de la région	Région	Point final du plan de contrôle	Protocole	Date de la prise en charge
Europe (Zurich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	11/09/2022
Israël (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	31 JUILLET 2023
Mexique (centre)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	13/01/2025
Moyen-Orient (Bahreïn)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	29/07/2019
Moyen-Orient (EAU)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	30/08/2022
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
AWS GovCloud (USA Est)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	12/11/2018
AWS GovCloud (US-Ouest)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	16/08/2011

Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudTrail dans le AWS GovCloud (US) Regions, consultez la section [Points de terminaison du service](#) dans le guide de l'AWS GovCloud (US) utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudTrail dans la région de Chine (Pékin), voir [Endpoints et ARNs pour AWS en Chine](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

CloudTrail services et intégrations pris en charge

CloudTrail prend en charge la journalisation des événements pour de nombreuses personnes Services AWS. Vous trouverez des détails pour chaque service pris en charge dans le guide de ce service. Pour obtenir la liste des sujets spécifiques aux services, consultez. [AWS sujets de service pour CloudTrail](#) En outre, certains Services AWS peuvent être utilisés pour analyser et agir sur les données collectées dans CloudTrail les journaux.

Note

Pour voir la liste des régions prises en charge pour chaque service, veuillez consulter [Service endpoints and quotas](#) dans la Référence générale d'Amazon Web Services.

Rubriques

- [AWS intégrations de services avec journaux CloudTrail](#)
- [CloudTrail intégration avec Amazon EventBridge](#)
- [CloudTrail intégration avec AWS Organizations](#)
- [CloudTrail intégration avec AWS Control Tower](#)
- [CloudTrail intégration avec Amazon Security Lake](#)
- [CloudTrail Intégration du lac à Amazon Athena](#)
- [CloudTrail Intégration du lac avec AWS Config](#)
- [CloudTrail Intégration du lac avec AWS Audit Manager](#)
- [AWS sujets de service pour CloudTrail](#)
- [CloudTrail services non pris en charge](#)

AWS intégrations de services avec journaux CloudTrail

Note

Vous pouvez également utiliser CloudTrail Lake pour interroger et analyser vos événements. CloudTrail Les requêtes Lake offrent une vue plus approfondie et plus personnalisable des événements que de simples recherches de clés et de valeurs dans l'historique des événements ou en cours d'exécutionLookupEvents. CloudTrail Les utilisateurs de Lake

peuvent exécuter des requêtes SQL (Standard Query Language) complexes sur plusieurs champs lors d'un CloudTrail événement. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#) et [Copier les événements du sentier sur CloudTrail le lac](#).

CloudTrail Les stockages et requêtes de données sur les événements de Lake sont payants CloudTrail . Pour plus d'informations sur la tarification des CloudTrail lacs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

AWS Service	Rubrique	Description
Amazon Athena	Journaux d'interrogation AWS CloudTrail	L'utilisation d'Athena avec CloudTrail les journaux est un moyen efficace d'améliorer votre analyse de l'activité des AWS services. Par exemple, vous pouvez utiliser des requêtes pour identifier des tendances et isoler davantage l'activité par attribut, comme l'adresse IP source ou l'utilisateur. Vous pouvez créer automatiquement des tables pour interroger les journaux directement depuis la CloudTrail console et utiliser ces tables pour exécuter des requêtes dans Athena. Pour plus d'informations, consultez la section Création d'une table pour les CloudTrail journaux dans la CloudTrail console

AWS Service	Rubrique	Description
		dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Athena.  Note L'exécution de requêtes dans Amazon Athena génère des coûts supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon Athena.

AWS Service	Rubrique	Description
Amazon CloudWatch Logs	Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs	Vous pouvez configurer CloudTrail les CloudWatch journaux pour surveiller vos journaux de suivi et être averti lorsqu'une activité spécifique se produit. Par exemple, vous pouvez définir CloudWatch des filtres métriques de Logs qui déclencheront des CloudWatch alarmes et vous enverront des notifications lorsque ces alarmes sont déclenchées.  Note La tarification standard pour Amazon CloudWatch et Amazon CloudWatch Logs s'applique. Pour en savoir plus, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

CloudTrail intégration avec Amazon EventBridge

Amazon EventBridge est un AWS service qui fournit un flux quasi en temps réel d'événements système décrivant les modifications apportées aux AWS ressources. Dans EventBridge, vous pouvez créer des règles qui répondent aux événements enregistrés par CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez [Créer une règle sur Amazon EventBridge](#).

Vous pouvez diffuser les événements auxquels vous êtes abonné sur votre parcours EventBridge en créant une règle avec la EventBridge console.

Depuis la EventBridge console :

- Choisissez le **AWS API Call via CloudTrail** type de détail pour transmettre les CloudTrail données et les événements de gestion avec un `eventType` de `AwsApiCall`. Pour enregistrer des événements dont la valeur de type détaillé est égale à `AWS API Call via CloudTrail`, vous devez disposer d'une trace qui enregistre actuellement des événements de gestion ou de données.
- Choisissez le **AWS Console Sign In via CloudTrail** type de détail pour organiser les événements de [AWS Management Console connexion](#). Pour enregistrer des événements avec un type de détail de `AWS Console Sign In via CloudTrail`, vous devez disposer d'un journal qui enregistre actuellement les événements de gestion.
- Choisissez le **AWS Insight via CloudTrail** type de détail pour diffuser des événements Insights. Pour enregistrer des événements dont la valeur de type détaillé est égale à `AWS Insight via CloudTrail`, vous devez disposer d'un historique qui enregistre actuellement les événements Insights. Pour plus d'informations sur la journalisation des événements Insights, veuillez consulter [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Pour en savoir plus sur la création d'un journal de suivi, veuillez consulter [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#).

CloudTrail intégration avec AWS Organizations

Le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation peut ajouter un [administrateur délégué](#) pour gérer les CloudTrail ressources de l'organisation. Vous pouvez créer un journal de suivi d'organisation ou un entrepôt de données d'événement d'organisation dans le compte de gestion ou le compte d'administrateur délégué d'une organisation qui collecte toutes les données d'événements pour tous les comptes AWS d'une organisation dans AWS Organizations. La création d'un journal d'[organisation](#) ou d'un [magasin de données sur les événements](#) de l'organisation vous permet de définir une stratégie uniforme de journalisation des événements pour votre organisation.

CloudTrail intégration avec AWS Control Tower

AWS Control Tower configure une nouvelle CloudTrail organisation en enregistrant les événements de gestion des traces lorsque vous configurez une zone d'atterrissage. Lorsque vous enregistrez un compte AWS Control Tower, celui-ci est régi par le suivi de l' AWS Control Tower organisation. Si vous avez déjà un historique professionnel sur ce compte, vous risquez de voir des frais dupliqués, à moins que vous ne supprimiez le suivi existant pour le compte avant de l'inscrire. AWS Control Tower Vous pouvez consulter la page des sentiers sur la CloudTrail console pour voir si des parcours

d'organisation ont été créés. Pour plus d'informations AWS Control Tower, voir À [propos de la connexion AWS Control Tower dans](#) le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

CloudTrail intégration avec Amazon Security Lake

Security Lake peut collecter les journaux associés aux événements CloudTrail de gestion et aux événements de CloudTrail données pour S3 et Lambda. Pour plus d'informations, consultez les [journaux CloudTrail d'événements](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Security Lake.

Pour collecter les événements CloudTrail de gestion dans Security Lake, vous devez disposer d'au moins un journal d'organisation CloudTrail multirégional qui collecte les événements de CloudTrail gestion en lecture et en écriture.

CloudTrail Intégration du lac à Amazon Athena

Vous pouvez fédérer un magasin de données d'événement pour voir les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées des tables stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment rechercher, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

CloudTrail Intégration du lac avec AWS Config

Vous pouvez créer un entrepôt de données d'événement pour inclure des [éléments de configuration AWS Config](#) et utiliser l'entrepôt de données d'événement pour examiner les modifications non conformes apportées à vos environnements de production. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour les éléments de configuration](#).

CloudTrail Intégration du lac avec AWS Audit Manager

Vous pouvez créer un magasin de données d'événements à titre de AWS Audit Manager preuve à l'aide de la console Audit Manager. Pour plus d'informations sur l'agrégation des preuves dans CloudTrail Lake à l'aide d'Audit Manager, voir [Comprendre le fonctionnement de l'outil de recherche de preuves avec CloudTrail Lake](#) dans le guide de AWS Audit Manager l'utilisateur.

AWS sujets de service pour CloudTrail

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont les événements relatifs à AWS des services individuels sont enregistrés dans CloudTrail des journaux, notamment des exemples d'événements relatifs à ce

service dans des fichiers journaux. Pour plus d'informations sur la manière dont AWS des services spécifiques s'intègrent CloudTrail, consultez la rubrique relative à l'intégration dans le guide individuel de chaque service.

Les services qui sont encore en version préliminaire, qui n'ont pas encore été publiés pour une disponibilité générale (GA), ou qui ne sont pas encore publics APIs, ne sont pas considérés comme pris en charge.

 Note

Pour voir la liste des régions prises en charge pour chaque service, veuillez consulter [Service endpoints and quotas](#) dans la Référence générale d'Amazon Web Services.

Pour plus d'informations sur les services qui enregistrent les événements de données, veuillez consulter [Événements de données](#).

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon API Gateway	Enregistrez les appels de gestion des API vers Amazon API Gateway à l'aide de AWS CloudTrail	09/07/2015
Amazon AppFlow	Journalisation des appels AppFlow d'API Amazon avec AWS CloudTrail	22/04/2020
Amazon AppStream 2.0	Journalisation des appels d'API Amazon AppStream 2.0 avec AWS CloudTrail	25/04/2019
Amazon Athena	Journalisation des appels d'API Amazon Athena avec AWS CloudTrail	19/05/2017
Amazon Aurora	Surveillance des appels d'API Amazon Aurora AWS CloudTrail	31 août 2018

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Bedrock	Enregistrez les appels d'API Amazon Bedrock en utilisant AWS CloudTrail	23/10/2023
Amazon Braket	Journalisation à l'API Amazon Braket avec CloudTrail	08/12/2020
Amazon Chime	Enregistrez les appels d'administration d'Amazon Chime en utilisant AWS CloudTrail	27/09/2017
Amazon Cloud Directory	Journalisation des appels d'API Cloud Directory à l'aide de AWS CloudTrail	26/01/2017
Amazon CloudFront	Utilisation AWS CloudTrail pour capturer les demandes envoyées à l' CloudFront API	28/05/2014
Amazon CloudSearch	Journalisation des appels CloudSearch du service de configuration Amazon à l'aide AWS CloudTrail	16/10/2014
Amazon CloudWatch	Enregistrement des appels CloudWatch d'API Amazon AWS CloudTrail	30/04/2014
Amazon CloudWatch Logs	Enregistrement des appels CloudWatch d'API Amazon Logs AWS CloudTrail	10/03/2016
Amazon CodeCatalyst	Enregistrement des appels CodeCatalyst d'API en mode connecté à Comptes AWS l'aide de AWS CloudTrail	01/12/2022

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
CodeGuru Réviseur Amazon	Journalisation des appels d'API Amazon CodeGuru Reviewer avec AWS CloudTrail	02/12/2019
Amazon Cognito	Journalisation des appels d'API Amazon Cognito avec AWS CloudTrail	18/02/2016
Amazon Comprehend	Journalisation des appels d'API Amazon Comprehend avec AWS CloudTrail	17/01/2018
Amazon Comprehend Medical	Journalisation des appels d'API Amazon Comprehend Medical à l'aide d' AWS CloudTrail	11-27-2018
Amazon Connect	Journalisation des appels d'API Amazon Connect à l'aide d' AWS CloudTrail	12/11/2019
Amazon Data Firehose	Surveillance des appels d'API Amazon Data Firehose avec AWS CloudTrail	17/03/2016
Amazon Data Lifecycle Manager	Journalisation des appels d'API Amazon Data Lifecycle Manager à l'aide AWS CloudTrail	24/07/2018
Amazon Detective	Journalisation des appels d'API Amazon Detective à l'aide d' AWS CloudTrail	31 MARS 2020

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon DevOps Guru	Journalisation des appels d'API Amazon DevOps Guru avec AWS CloudTrail	04/05/2021
Amazon DocumentDB (compatible avec MongoDB)	Journalisation des appels d'API Amazon DocumentDB à l'aide d' AWS CloudTrail	09/01/2019
Amazon DynamoDB	Journalisation des opérations DynamoDB à l'aide de AWS CloudTrail	28/05/2015
Amazon EC2	Enregistrez les appels d' EC2 API Amazon à l'aide de AWS CloudTrail	13/11/2013
Amazon EC2 Auto Scaling	Journalisation des appels d'API Auto Scaling en utilisant CloudTrail	16/07/2014
Blocs EC2 de capacité Amazon	La capacité de journalisation bloque les appels d'API avec AWS CloudTrail	31 OCTOBRE 2023
Amazon EC2 Image Builder	Journalisation des appels d'API EC2 Image Builder à l'aide de CloudTrail	02/12/2019
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Journalisation des appels d'API à l'aide AWS CloudTrail	Amazon EBS : 13/11/2013
EBS direct APIs	Enregistrez les appels d'API pour l'EBS directement avec APIs AWS CloudTrail	EBS direct APIs : 30/06/2020

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	Journalisation des appels d'API Amazon ECR en utilisant AWS CloudTrail	21/12/2015
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	Journalisation des appels d'API Amazon ECS en utilisant AWS CloudTrail	09/04/2015
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	Journalisation des appels d'API Amazon EFS avec AWS CloudTrail	28/06/2016
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	Journalisation des appels d'API Amazon EKS avec AWS CloudTrail	05/06/2018
Amazon Elastic Transcoder	Journalisation des appels d'API Amazon Elastic Transcoder avec AWS CloudTrail	27/10/2014
Amazon ElastiCache	Journalisation des appels d'ElastiCache API Amazon à l'aide de AWS CloudTrail	15/09/2014
Amazon EMR	Journalisation des appels d'API Amazon EMR à l'aide de AWS CloudTrail	04/04/2014
Amazon EMR sur EKS	Journalisation des appels d'API Amazon EMR sur EKS à l'aide d' AWS CloudTrail	09/12/2020
Amazon EventBridge	Journalisation des appels d'EventBridge API Amazon à l'aide de AWS CloudTrail	07/11/2019

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon FinSpace	Journaux d'interrogation AWS CloudTrail	18 octobre 2022
Amazon Forecast	Journalisation des appels d'API Amazon Forecast avec AWS CloudTrail	11-28-2018
Amazon Fraud Detector	Journalisation des appels d'API Amazon Fraud Detector à l'aide d' AWS CloudTrail	01/09/2020
Amazon FSx pour Lustre	Journalisation des appels d'API Amazon FSx for Lustre avec AWS CloudTrail	11/01/2019
Serveur FSx de fichiers Amazon pour Windows	Surveillance avec AWS CloudTrail	11-28-2018
GameLift Serveurs Amazon	Journalisation des appels d'API Amazon GameLift Servers avec AWS CloudTrail	27/01/2016
Amazon GuardDuty	Journalisation des appels GuardDuty d'API Amazon avec AWS CloudTrail	12/02/2018
Amazon Inspector	Journalisation des appels d'API Amazon Inspector à l'aide de AWS CloudTrail	29/11/2021
Amazon Inspector Classic	Journalisation des appels d'API Amazon Inspector Classic avec AWS CloudTrail	20/04/2016
Tous les scans Amazon Inspector	Informations relatives à Amazon Inspector Scan dans CloudTrail	27/11/2023

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Interactive Video Service	Journalisation des appels d'API Amazon IVS avec AWS CloudTrail	15/07/2020
Amazon Kendra	Journalisation des appels de l'API Amazon Kendra AWS CloudTrail et journalisation des appels de l'API Amazon Kendra Intelligent Ranking avec des journaux AWS CloudTrail	05/11/2020
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)	Journalisation des appels d'API Amazon Keyspaces à l'aide d' AWS CloudTrail	13/01/2020
Service géré Amazon pour Apache Flink	Service géré de journalisation pour les appels d'API Apache Flink avec AWS CloudTrail	22/03/2019
Amazon Kinesis Data Streams	Journalisation des appels d'API Amazon Kinesis Data Streams à l'aide de AWS CloudTrail	25/04/2014
Amazon Kinesis Video Streams	Enregistrement des appels d'API Kinesis Video Streams avec AWS CloudTrail	24/05/2018
Amazon Lex	Journalisation des appels d'API Amazon Lex avec CloudTrail	15/08/2017
Amazon Lightsail	Journalisation des appels d'API Lightsail avec AWS CloudTrail	23/12/2016

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Location Service	Journalisation et surveillance à l'aide d' AWS CloudTrail	15 décembre 2020
Amazon Lookout for Equipment	Surveillance d'Amazon Lookout for Equipment	01/12/2020
Amazon Lookout for Metrics	Affichage de l'activité de l'API Amazon Lookout for Metrics dans AWS CloudTrail	12/08/2020
Amazon Lookout for Vision	Journalisation des appels Amazon Lookout for Vision à l'aide d' AWS CloudTrail	01/12/2020
Amazon Machine Learning	Journalisation des appels d'API Amazon ML en utilisant AWS CloudTrail	10/12/2015
Amazon Macie	Journaliser les appels d'API Amazon Macie à l'aide d' AWS CloudTrail	13/05/2020
Amazon Managed Blockchain	Journalisation des appels d'API Amazon Managed Blockchain à l'aide d' AWS CloudTrail Journalisation d'Ethereum pour les appels d'API Managed Blockchain à l'aide de AWS CloudTrail (Prévisualiser)	01/04/2019
Amazon Managed Grafana	Journalisation des appels d'API Amazon Managed Grafana à l'aide d' AWS CloudTrail	15 décembre 2020

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Managed Service for Prometheus	Journalisation Amazon Managed Service pour les appels d'API Prometheus à l'aide d' AWS CloudTrail	15 décembre 2020
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	Journalisation des appels d'API avec AWS CloudTrail	12-11-2018
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Afficher les journaux d'audit AWS CloudTrail	24/11/2020
Amazon MemoryDB	Journalisation des appels d'API Amazon MemoryDB avec AWS CloudTrail	19/08/2021
Amazon MQ	Journalisation des appels d'API Amazon MQ à l'aide AWS CloudTrail	19/07/2018
Amazon Neptune	Journalisation des appels d'API Amazon Neptune à l'aide de AWS CloudTrail	30/05/2018
Amazon One Enterprise	Journalisation des appels d'API Amazon One Enterprise à l'aide de AWS CloudTrail	27/11/2023
Amazon OpenSearch Service	Surveillance des appels OpenSearch d'API Amazon Service avec AWS CloudTrail	01/10/2015
Amazon Personalize	Journalisation des appels d'API Amazon Personalize avec AWS CloudTrail	11-28-2018

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Pinpoint	Journalisation des appels d'API Amazon Pinpoint avec AWS CloudTrail	06/02/2018
API SMS et voix Amazon Pinpoint	Journalisation des appels d'API Amazon Pinpoint avec AWS CloudTrail	11-16-2018
Amazon Polly	Journalisation des appels d'API Amazon Polly avec AWS CloudTrail	30/11/2016
Amazon Q Business	Journalisation des appels d'API Amazon Q Business à l'aide de AWS CloudTrail	28/11/2023
Amazon Q Developer	Journalisation des appels d'API Amazon Q Developer à l'aide de AWS CloudTrail	28/11/2023
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	Journalisation des appels d'API Amazon QLDB à l'aide d' AWS CloudTrail	10/09/2019
Amazon QuickSight	Opérations de journalisation avec CloudTrail	28/04/2017
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	Journalisation des appels d'API Amazon RDS à l'aide de AWS CloudTrail	13/11/2013

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Analyse des performances d'Amazon RDS	Journalisation des appels d'API Amazon RDS à l'aide de AWS CloudTrail L'API Amazon RDS Performance Insights est un sous-ensemble de l'API Amazon RDS.	21/06/2018
Amazon Redshift	Journalisation des appels d'API Amazon Redshift avec AWS CloudTrail	10/06/2014
Amazon Rekognition	Journalisation des appels d'API Amazon Rekognition à l'aide AWS CloudTrail	06/04/2018
Amazon Route 53	Utilisation de AWS CloudTrail pour capturer des demandes envoyées à l'API Route 53	11/02/2015
Contrôleur Amazon Application Recovery (ARC)	Journalisation des appels d'API Amazon Application Recovery Controller (ARC) à l'aide de AWS CloudTrail	27/07/2021
Amazon S3	Journalisation des appels d'API Amazon S3 en utilisant AWS CloudTrail	Événements de gestion : 01/09/2015 Événements de données : 21/11/2016
Amazon S3 Glacier	Journalisation des appels d'API S3 Glacier en utilisant AWS CloudTrail	11/12/2014

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon SageMaker AI	Journalisation des appels d'API Amazon SageMaker AI avec AWS CloudTrail	11/01/2018
Amazon Security Lake	Journalisation des appels d'API Amazon Security Lake à l'aide de CloudTrail	30/05/2023
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	Journalisation des appels d'API Amazon SES en utilisant AWS CloudTrail	07/05/2015
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	Journalisation des appels d'API Amazon SNS à l'aide de AWS CloudTrail	09/10/2014
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	Journalisation des actions de l'API Amazon SQS à l'aide de AWS CloudTrail	16/07/2014
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	Enregistrement des appels d'API avec AWS CloudTrail	Événements de gestion : 13/05/2014 Données relatives aux événements : 14/02/2024
Amazon Textract	Journalisation des appels d'API Amazon Textract avec AWS CloudTrail	05/29/2019
Amazon Timestream	Enregistrement des appels d'API Timestream avec AWS CloudTrail	30/09/2020
Amazon Transcribe	Enregistrement des appels d'API Amazon Transcribe avec AWS CloudTrail	28/06/2018

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon Translate	Journalisation des appels d'API Amazon Translate à l'aide d' AWS CloudTrail	04/04/2018
Amazon Verified Permissions	Journalisation des appels d'API Amazon Verified Permissions à l'aide de AWS CloudTrail	13/06/2023
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	Journalisation des appels d'API à l'aide AWS CloudTrail L'API Amazon VPC est un sous-ensemble de l'API Amazon. EC2	13/11/2013
Amazon VPC Lattice	CloudTrail journaux	31 MARS 2023
Analyseur d'accessibilité Amazon VPC	Journalisation des appels d'API Reachability Analyzer à l'aide de AWS CloudTrail	27/11/2023
Amazon WorkDocs	Journalisation des appels WorkDocs d'API Amazon en utilisant AWS CloudTrail	27/08/2014
Amazon WorkMail	Journalisation des appels WorkMail d'API Amazon à l'aide AWS CloudTrail	12/12/2017
Amazon WorkSpaces	Journalisation des appels WorkSpaces d'API Amazon en utilisant CloudTrail	09/04/2015

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
Amazon WorkSpaces Thin Client	Journalisation des appels d'API Amazon WorkSpaces Thin Client à l'aide de AWS CloudTrail	26/11/2023
WorkSpaces Site Web d'Amazon	Journalisation des appels d'API WorkSpaces Web Amazon à l'aide de AWS CloudTrail	30/11/2021
Application Autoscaling	Journalisation des appels d'API Application Auto Scaling avec AWS CloudTrail	31/10/2016
Gestion de compte AWS	Journalisation des appels Gestion de compte AWS d'API à l'aide AWS CloudTrail	01/10/2021
AWS Amplify	Journalisation des appels d'API Amplify à l'aide de AWS CloudTrail	30/11/2020
AWS App Mesh	Journalisation des appels d'API App Mesh à l'aide de AWS CloudTrail	AWS App Mesh 30/10/2019 Service de gestion App Mesh Envoy 18/03/2022
AWS App Runner	Journalisation des appels d'API App Runner avec AWS CloudTrail	18/05/2021
AWS AppConfig	Journalisation des appels AWS AppConfig d'API à l'aide AWS CloudTrail	Événements de gestion : 31/07/2020 Données relatives aux événements : 01/04/2024

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS AppFabric	Journalisation des appels AWS AppFabric d'API à l'aide AWS CloudTrail	27/06/2023
AWS Application Discovery Service	Journalisation des appels d'API Application Discovery Service à l'aide de AWS CloudTrail	12/05/2016
AWS Service de transformation des applications	(Service principal utilisé par AWS des outils tels que AWS Microservice Extractor pour .NET)	26/08/2023
AWS AppSync	Journalisation des appels d'AWS AppSync API avec AWS CloudTrail	13/02/2018
AWS Artifact	Journalisation des appels d'AWS Artifact API avec AWS CloudTrail	27/01/2023
AWS Audit Manager	Journalisation des appels d'AWS Audit Manager API avec AWS CloudTrail	07/12/2020
AWS Auto Scaling	Journalisation des appels d'AWS Auto Scaling API en utilisant CloudTrail	15/08/2018
AWS Échange de données B2B	Enregistrement des appels d'API d'échange de données AWS B2B à l'aide de AWS CloudTrail	01/12/2023

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Backup	Journalisation des appels d'AWS Backup API avec AWS CloudTrail	04/02/2019
AWS Batch	Journalisation des appels d'AWS Batch API avec AWS CloudTrail	10/01/2018
AWS Billing and Cost Management	Journalisation des appels d'AWS Billing and Cost Management API avec AWS CloudTrail	07/06/2018
AWS Billing Conductor	Journalisation des appels AWS Billing Conductor d'API à l'aide AWS CloudTrail	03/12/2024
AWS BugBust	Enregistrement des appels BugBust d'API à l'aide de CloudTrail	24/06/2021
AWS Certificate Manager	Utilisation de AWS CloudTrail	25/03/2016
AWS Clean Rooms	Journalisation des appels AWS Clean Rooms d'API à l'aide AWS CloudTrail	21/03/2023
AWS Cloud Map	Journalisation des appels d'AWS Cloud Map API avec AWS CloudTrail	11-28-2018
AWS Cloud9	Journalisation des appels d'AWS Cloud9 API avec AWS CloudTrail	21/01/2019

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS CloudFormation	Enregistrement des appels d' AWS CloudFormation API AWS CloudTrail	02/04/2014
AWS CloudHSM	Journalisation des appels d' AWS CloudHSM API en utilisant AWS CloudTrail	08/01/2015
AWS CloudShell	Connexion et surveillance AWS CloudShell	15 décembre 2020
AWS CloudTrail	AWS CloudTrail Référence d'API (tous les appels d' CloudTrail API sont enregistrés par CloudTrail.)	13/11/2013
AWS CodeArtifact	Journalisation des appels d' CodeArtifact API avec AWS CloudTrail	10/06/2020
AWS CodeBuild	Journalisation des appels d' AWS CodeBuild API avec AWS CloudTrail	01/12/2016
AWS CodeCommit	Journalisation des appels d' AWS CodeCommit API avec AWS CloudTrail	11/01/2017
AWS CodeDeploy	Surveillance des déploiements avec AWS CloudTrail	16/12/2014
AWS CodePipeline	Journalisation des appels d' CodePipeline API avec AWS CloudTrail	09/07/2015

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS CodeStar	Journalisation des appels d'AWS CodeStar API avec AWS CloudTrail	14/06/2017
AWS CodeStar Notifications	Journalisation AWS CodeStar des appels d'API de notifications avec AWS CloudTrail	11/05/2019
AWS Config	Enregistrement des appels AWS Config d'API par with AWS CloudTrail	10/02/2015
AWS Catalogue de contrôle	Journalisation AWS des appels d'API Control Catalog à l'aide de AWS CloudTrail	08/04/2024
AWS Control Tower	AWS Control Tower Actions de journalisation avec AWS CloudTrail	12/08/2019
AWS Data Pipeline	Journalisation des appels d'AWS Data Pipeline API en utilisant AWS CloudTrail	02/12/2014
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	Journalisation des appels AWS Database Migration Service d'API à l'aide AWS CloudTrail	04/02/2016
AWS DataSync	Journalisation des appels d'AWS DataSync API avec AWS CloudTrail	11-26-2018
AWS Deadline Cloud	Journalisation des appels Deadline Cloud d'API à l'aide AWS CloudTrail	02/04/2024

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Device Farm	Journalisation des appels d'AWS Device Farm API en utilisant AWS CloudTrail	13/07/2015
AWS Direct Connect	Enregistrement des appels d'AWS Direct Connect API AWS CloudTrail	08/03/2014
AWS Directory Service	Journalisation des appels d'AWS Directory Service API en utilisant CloudTrail	14/05/2015
AWS Directory Service Données	Appels d'API AWS Directory Service de journalisation des données en utilisant AWS CloudTrail	18/09/2024
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	Utilisation des appels d'API Elastic Beanstalk avec AWS CloudTrail	31/03/2014
AWS Elastic Disaster Recovery	Journalisation des appels AWS Elastic Disaster Recovery d'API à l'aide AWS CloudTrail	17/11/2021
AWS Elemental MediaConnect	Journalisation des appels d'AWS Elemental MediaConnect API avec AWS CloudTrail	11-27-2018
AWS Elemental MediaConvert	Journalisation des appels d'AWS Elemental MediaConvert API avec CloudTrail	27/11/2017
AWS Elemental MediaLive	Journalisation des appels d' MediaLiveAPI avec AWS CloudTrail	19/01/2019

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Elemental MediaPackage	Journalisation des appels d'AWS Elemental MediaPackage API avec AWS CloudTrail	12-21-2018
AWS Elemental MediaStore	Journalisation des appels d'AWS Elemental MediaStore API avec CloudTrail	27/11/2017
AWS Elemental MediaTailor	Journalisation des appels d'AWS Elemental MediaTailor API avec AWS CloudTrail	02/11/2019
AWS Messagerie SMS à l'utilisateur final	Enregistrement des appels de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur AWS final à l'aide de AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Messagerie sociale destinée aux utilisateurs finaux	Enregistrement des appels de l'API sociale de messagerie de l'utilisateur AWS final à l'aide de AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Résolution de l'entité	Enregistrement des appels d'API de résolution d'AWS entités à l'aide de AWS CloudTrail	26/07/2023
AWS Fault Injection Service	Enregistrez les appels d'API avec AWS CloudTrail	15/03/2021
AWS Firewall Manager	Journalisation des appels d'AWS Firewall Manager API avec AWS CloudTrail	05/04/2018
AWS Global Accelerator	Enregistrement des appels d'API AWS Global Accelerator avec AWS CloudTrail	11-26-2018

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Glue	AWS Glue Opérations de journalisation en utilisant AWS CloudTrail	07/11/2017
AWS Ground Station	Journalisation des appels d'AWS Ground Station API avec AWS CloudTrail	31/05/2019
AWS Health	Journalisation des appels d'AWS Health API avec AWS CloudTrail	21/11/2016
AWS Health Dashboard	Journalisation des appels d'AWS Health API avec AWS CloudTrail	01/12/2016
AWS HealthImaging	Journalisation des appels AWS HealthImaging d'API à l'aide AWS CloudTrail	26/07/2023
AWS HealthLake	Journalisation des appels d'AWS HealthLake API avec AWS CloudTrail	07/12/2020
AWS HealthOmics	Journalisation des appels AWS HealthOmics d'API à l'aide AWS CloudTrail	29/11/2022
AWS IAM Identity Center	Journalisation des appels d'API IAM Identity Center avec AWS CloudTrail	07/12/2017
AWS IAM Identity Center — SCIM	Journalisation des appels d'API IAM Identity Center avec AWS CloudTrail	28/10/2024

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Identity and Access Management (JE SUIS)	Journalisation des événements IAM avec AWS CloudTrail	13/11/2013
AWS IoT	Journalisation des appels d'AWS IoT API avec AWS CloudTrail	11/04/2016
AWS IoT Analytique	Journalisation AWS IoT des appels d'API Analytics avec AWS CloudTrail	23/04/2018
AWS IoT Events	Comprendre les entrées du fichier AWS IoT Events journal	06/11/2019
AWS IoT Greengrass	Journalisation des appels d'AWS IoT Greengrass API avec AWS CloudTrail	10-29-2018
AWS IoT Greengrass V2	Enregistrez les appels d'API AWS IoT Greengrass V2 avec AWS CloudTrail	14/12/2020
AWS IoT SiteWise	Journalisation des appels d'AWS IoT SiteWise API avec AWS CloudTrail	04/29/2020
AWS Key Management Service (AWS KMS)	Enregistrement des appels AWS KMS d'API à l'aide de AWS CloudTrail	12/11/2014
AWS Lake Formation	Journalisation des appels AWS Lake Formation d'API à l'aide AWS CloudTrail	08/09/2019

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Lambda	Journalisation des appels d'AWS Lambda API en utilisant AWS CloudTrail	Événements de gestion : 09/04/2015 Événements de données : 30/11/2017
AWS Launch Wizard	Journalisation des appels AWS Launch Wizard d'API à l'aide AWS CloudTrail	08/11/2023
AWS License Manager	Journalisation des appels d'API AWS License Manager avec AWS CloudTrail	01/03/2019
AWS Mainframe Modernization	Journalisation des appels AWS Mainframe Modernization d'API à l'aide AWS CloudTrail	08/06/2022
Intégrations gérées pour AWS IoT Device Management	Journalisation des appels d'API d'intégrations gérées à l'aide de AWS CloudTrail	03/03/2025
AWS Managed Services	Gestion des journaux dans AMS Accelerate	21/12/2016
AWS Marketplace Accords	Contrats de journalisation des appels d'API en utilisant AWS CloudTrail	01/09/2023
AWS Marketplace Service de déploiement	Enregistrement des appels AWS Marketplace du service de déploiement avec CloudTrail	29/11/2023

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Marketplace Découverte	Journalisation des appels de l'API AWS Marketplace Discovery en utilisant AWS CloudTrail	15 décembre 2022
AWS Marketplace Service de comptage	Journalisation des appels d'AWS Marketplace API avec AWS CloudTrail	08/22/2018
AWS Migration Hub	Journalisation AWS des appels d'API du Migration Hub avec AWS CloudTrail	14/08/2017
AWS Migration Hub Voyages	Journalisation AWS Migration Hub des appels d'API Journeys avec AWS CloudTrail	03/12/2024
Approbation multipartite	Enregistrement des appels d'API d'approbation multipartites à l'aide de AWS CloudTrail	17/06/2025
AWS Network Firewall	Journalisation des appels à l'AWS Network Firewall API avec AWS CloudTrail	17/11/2020
AWS OpsWorks for Chef Automate	Journalisation des appels d'AWS OpsWorks for Chef Automate API avec AWS CloudTrail	16/07/2018
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	Journalisation OpsWorks des appels d'API Puppet Enterprise avec AWS CloudTrail	16/07/2018

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS OpsWorks Stacks	Journalisation des appels d'AWS OpsWorks Stacks API avec AWS CloudTrail	04/06/2014
Base de données Oracle@AWS	Journalisation des appels d'AWS API Oracle Database@ avec AWS CloudTrail	01/12/2024
AWS Organizations	Journalisation des appels d'AWS Organizations API avec AWS CloudTrail	27/02/2017
AWS Outposts	Journalisation des appels d'AWS Outposts API avec AWS CloudTrail	04/02/2020
AWS Panorama	Référence d'API AWS Panorama	20/10/2021
AWS Payment Cryptography	Journalisation des appels AWS Payment Cryptography d'API à l'aide AWS CloudTrail	08/06/2023
AWS 5G privée	Enregistrement des appels AWS privés via l'API 5G à l'aide AWS CloudTrail	08/11/2022
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	En utilisant CloudTrail	04/04/2018
AWS Proton	Connexion et surveillance AWS Proton	09/06/2021
AWS re:Post Privé	Journalisation des appels AWS re:Post d'API privés à l'aide de AWS CloudTrail	26/11/2023

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Resilience Hub	AWS CloudTrail	10/11/2021
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	Journalisation des appels d'AWS RAM API avec AWS CloudTrail	11-20-2018
Explorateur de ressources AWS	Journalisation des appels Explorateur de ressources AWS d'API à l'aide AWS CloudTrail	07/11/2022
AWS Resource Groups	Journalisation et surveillance dans Resource Groups	29/06/2018
AWS RoboMaker	Journalisation des appels d'AWS RoboMaker API avec AWS CloudTrail	16/01/2019
AWS Secrets Manager	Surveillez l'utilisation de vos AWS Secrets Manager secrets	05/04/2018
AWS Security Hub	Journalisation des appels d'AWS Security Hub API avec AWS CloudTrail	11-27-2018
AWS Réponse aux incidents de sécurité	Enregistrement des appels d'API de réponse aux incidents de AWS sécurité à l'aide de AWS CloudTrail	01/12/2024
AWS Security Token Service (AWS STS)	Journalisation des événements IAM avec AWS CloudTrail La rubrique IAM inclut des informations pour AWS STS.	13/11/2013

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Serverless Application Repository	Journalisation des appels d'AWS Serverless Application Repository API avec AWS CloudTrail	20/02/2018
AWS Service Catalog	Journalisation des appels d'API Service Catalog avec AWS CloudTrail	06/07/2016
AWS Shield	Les appels d'API avancés de Logging Shield avec AWS CloudTrail	08/02/2018
AWS Snowball Edge Bord	Journalisation des appels d'API AWS Snowball Edge Edge avec AWS CloudTrail	25/01/2019
AWS Step Functions	Journalisation des appels d'AWS Step Functions API avec AWS CloudTrail	01/12/2016
AWS Storage Gateway	Journalisation des appels d'API Storage Gateway en utilisant AWS CloudTrail	16/12/2014
AWS Support	Journalisation des appels d'AWS Support API avec AWS CloudTrail	21/04/2016
Support Recommendations (aperçu)	Journalisation Support des appels d'API de recommandations avec AWS CloudTrail	22/05/2024
AWS Systems Manager	Journalisation des appels d'AWS Systems Manager API avec AWS CloudTrail	29/11/2017

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS Systems Manager Incident Manager	Journalisation des appels d'API AWS Systems Manager Incident Manager à l'aide AWS CloudTrail	10/05/2021
AWS Générateur de réseaux de télécommunications (AWS TNB)	Enregistrement des appels d'API AWS Telco Network Builder à l'aide de AWS CloudTrail	21/02/2023
AWS Transfer for SFTP	Journalisation des appels d'API AWS Transfer for SFTP avec AWS CloudTrail	08/01/2019
AWS Transit Gateway	Journalisation des appels d'API pour votre Transit Gateway à l'aide de AWS CloudTrail	11-26-2018
AWS Trusted Advisor	Journalisation des actions de AWS Trusted Advisor la console avec AWS CloudTrail	22/10/2020
Accès vérifié par AWS	Enregistrez les appels Accès vérifié par AWS d'API à l'aide de AWS CloudTrail	27/04/2023
AWS WAF	Journalisation des appels d'API AWS WAF avec AWS CloudTrail	28/04/2016
AWS Well-Architected Tool	Journalisation des appels d'API AWS Well-Architected Tool avec AWS CloudTrail	15 décembre 2020

AWS Service	CloudTrail Rubriques	Début de la prise en charge
AWS X-Ray	Journalisation des appels d' AWS X-Ray API avec CloudTrail	25/04/2018
Elastic Load Balancing	AWS CloudTrail Journalisation pour votre Classic Load Balancer et AWS CloudTrail journalisation pour votre Application Load Balancer	04/04/2014
Mises à jour de Over-the-Air FreeRTOS (OTA)	Enregistrement des appels d'API AWS IoT OTA avec AWS CloudTrail	05/22/2019
Service Quotas	Journalisation des appels d'API Service Quotas à l'aide de AWS CloudTrail	24/06/2019

CloudTrail services non pris en charge

Les services qui sont encore en version préliminaire, qui n'ont pas encore été publiés pour une disponibilité générale (GA), ou qui ne sont pas encore publics APIs, ne sont pas considérés comme pris en charge.

En outre, les AWS services et événements suivants ne sont pas pris en charge :

- AWS Import/Export

Pour obtenir la liste des AWS services pris en charge, consultez [AWS sujets de service pour CloudTrail](#).

Quotas dans AWS CloudTrail

Cette section décrit les quotas de ressources (anciennement appelés limites) dans CloudTrail. Pour plus d'informations sur tous les quotas dans CloudTrail, consultez la section [Quotas de service](#) dans le Références générales AWS.

Note

CloudTrail n'a pas de quotas ajustables.

CloudTrail quotas de ressources

Le tableau suivant décrit les quotas de ressources inclus dans le tableau CloudTrail.

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
Journaux de suivi par région	5	Le nombre maximum de pistes par Région AWS. Dans Shadow Regions, pour obtenir le dernier indicateur du nombre de ressources, appelez l'<code>ListTrails</code> API. Ce quota ne peut pas être augmenté.
Entrepôts de données d'événement	10	Le nombre maximum de magasins de données d'événements par Région AWS. Cela inclut les magasins de données d'événements à région unique pour la région, les magasins de données d'événements multirégionaux pour l'ensemble Régions AWS et les magasins de données

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
		d'événements d'organisation. Cela inclut les entrepôts de données d'événement à toutes les étapes du cycle de vie. Dans Shadow Regions, pour obtenir le dernier indicateur du nombre de ressources, appelez l'ListEventDataStores API. Ce quota ne peut pas être augmenté.
Canaux	25	Ce quota s'applique aux canaux utilisés pour les intégrations de CloudTrail Lake avec des sources d'événements extérieures AWS, et ne s'applique pas aux canaux liés aux services. Ce quota ne peut pas être augmenté.

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
Tableaux de bord par région	100	Le nombre maximum de tableaux de bord personnalisés CloudTrail Lake par Région AWS Dans Shadow Regions, pour obtenir le dernier indicateur du nombre de ressources, appelez l'<code>ListDashboards</code> API. Ce quota ne peut pas être augmenté.
Widgets par tableau de bord	10	Ce nombre maximum de widgets par tableau de bord CloudTrail Lake. Ce quota ne peut pas être augmenté.
Actualisations simultanées du tableau de bord	1	Le nombre maximum d'actualisations continues par tableau de bord. Ce quota ne peut pas être augmenté.
Requêtes simultanées	10	Le nombre maximum de requêtes en file d'attente ou en cours d'exécution que vous pouvez exécuter simultanément dans CloudTrail Lake. Ce quota ne peut pas être augmenté.

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
Événements par PutAuditEvents demande	100	Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 événements d'activité (ou jusqu'à 1 Mo) par demande PutAuditEvents . Ce quota ne peut pas être augmenté.
Sélecteurs d'événements	5 par journal de suivi	Ce quota ne peut pas être augmenté.
Sélecteurs d'événements avancés	500 conditions sur tous les sélecteurs d'événements avancés	Si un journal de suivi ou un stockage de données d'événement utilise des sélecteurs d'événements avancés, un maximum de 500 valeurs totales est autorisé pour l'ensemble des conditions dans tous les sélecteurs d'événements avancés. Ce quota ne peut pas être augmenté.

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
Ressources de données dans les sélecteurs d'événements	250 sur l'ensemble des sélecteurs d'événements d'un journal de suivi	Si vous choisissez de limiter les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements, le nombre total de ressources de données ne peut pas dépasser 250 pour tous les sélecteurs d'événements d'une séquence. Le nombre de ressources maximal pour un sélecteur d'événements est configurable jusqu'à 250. Cette limite supérieure est autorisée uniquement si le nombre total de ressources de données ne dépasse pas 250 sur l'ensemble des sélecteurs d'événements. Exemples : • Un journal de suivi avec 5 sélecteurs d'événements, chacun configuré avec 50 ressources de données, est autorisé. ($5 \times 50 = 250$) • Un journal de suivi avec 5 sélecteurs d'événements, dont 3 sont configurés avec 50 ressources de données, 1 avec 99 ressources de données et 1 avec 1 ressource de données, est également autorisé. ($(3 \times 50) + 1 + 99 = 250$)

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
		Un journal de suivi avec 5 sélecteurs d'événements, dont tous sont configurés avec 100 ressources de données, n'est pas autorisé. (5*100=500) Les sélecteurs d'événements s'appliquent uniquement aux journaux de suivi. Pour les stockages de données d'événement, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Ce quota ne peut pas être augmenté. Le quota ne s'applique pas si vous choisissez de journaliser les événements de données sur toutes les ressources, notamment tous les compartiments S3 ou toutes les fonctions Lambda.

Ressource	Quota par défaut	Commentaires
Taille de l'événement	Toutes les versions d'événements : les événements de plus de 256 Ko ne peuvent pas être envoyés à CloudWatch Logs Version de l'événement 1.05 et plus récente : limite de taille totale de l'événement de 256 Ko	Amazon CloudWatch Logs et Amazon autorisent EventBridge chacun une taille d'événement maximale de 256 Ko. CloudTrail n'envoie pas d'événements de plus de 256 Ko à CloudWatch Logs ou EventBridge. À partir de la version 1.05 de l'événement, les événements ont une taille maximale de 256 Ko. Cela permet d'empêcher l'exploitation par des acteurs malveillants et de permettre à d'autres AWS services, tels que CloudWatch Logs et EventBridge.
CloudTrail taille du fichier envoyé à Amazon S3	50 Mo avant compression	Pour les événements de gestion, de données et d'activité réseau, CloudTrail envoie les événements à S3 dans des fichiers gzip compressés. La taille maximale du fichier avant compression est de 50 Mo. Si cette option est activée en cours, les notifications de livraison du journal sont envoyées par Amazon SNS après l'envoi de CloudTrail de fichiers gzip à S3.

Quotas de transactions par seconde (TPS) dans CloudTrail

[Références générales AWS](#) Répertorie le quota de transactions par seconde (TPS) pour AWS APIs. Le quota de transactions par seconde (TPS) d'une API représente le nombre de requêtes que vous pouvez effectuer par seconde pour une API donnée sans être limité. Par exemple, le quota TPS pour l' CloudTrail LookupEventsAPI est de 2.

Pour plus d'informations sur le quota TPS pour chaque CloudTrail API, consultez la section [Quotas de service](#) dans le Références générales AWS.

Commencer à utiliser les AWS CloudTrail didacticiels

Si vous êtes nouveau dans ce AWS CloudTrail domaine, ces didacticiels peuvent vous aider à apprendre à utiliser ses fonctionnalités. Pour utiliser CloudTrail les fonctionnalités, vous devez disposer des autorisations appropriées. Cette page décrit les politiques gérées disponibles CloudTrail et fournit des informations sur la manière dont vous pouvez accorder des autorisations.

Exemples :

- [Accorder des autorisations d'utilisation CloudTrail](#)
- [Afficher l'historique des événements](#)
- [Créez une trace pour consigner les événements de gestion](#)
- [Création d'un magasin de données d'événements pour les événements de données S3](#)

Accorder des autorisations d'utilisation CloudTrail

Pour créer, mettre à jour et gérer CloudTrail des ressources telles que les parcours, les magasins de données d'événements et les canaux, vous devez accorder des autorisations d'utilisation CloudTrail. Cette section fournit des informations sur les politiques gérées disponibles pour CloudTrail.

Note

Les autorisations que vous accordez aux utilisateurs pour effectuer des tâches d' CloudTrail administration ne sont pas les mêmes que CloudTrail celles requises pour envoyer des fichiers journaux dans des compartiments Amazon S3 ou envoyer des notifications aux rubriques Amazon SNS. Pour plus d'informations sur ces autorisations, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Si vous configurez l'intégration avec Amazon CloudWatch Logs, cela nécessite CloudTrail également un rôle que celui-ci peut assumer pour transmettre des événements à un groupe de CloudWatch journaux Amazon Logs. Vous devez créer le rôle qui CloudTrail utilise. Pour plus d'informations, consultez [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#) et [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).

Les politiques AWS gérées suivantes sont disponibles pour CloudTrail :

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Cette politique fournit un accès complet aux CloudTrail actions sur les CloudTrail ressources, telles que les sentiers, les magasins de données sur les événements et les canaux. Cette politique fournit les autorisations requises pour créer, mettre à jour et supprimer des CloudTrail traces, des banques de données d'événements et des chaînes.

Cette politique fournit également des autorisations pour gérer le compartiment Amazon S3, le groupe de CloudWatch journaux pour les journaux et une rubrique Amazon SNS pour un suivi. Cependant, la politique `AWSCloudTrail_FullAccess` gérée n'autorise pas la suppression du compartiment Amazon S3, du groupe de CloudWatch journaux pour les journaux ou d'une rubrique Amazon SNS. Pour plus d'informations sur les politiques gérées pour d'autres AWS services, consultez le [Guide de référence des politiques AWS gérées](#).

 Note

La `AWSCloudTrail_FullAccess` la politique n'est pas destinée à être largement partagée entre vos Compte AWS. Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent désactiver ou reconfigurer les fonctions d'audit les plus sensibles et les plus importantes dans leur Comptes AWS. Pour cette raison, vous ne devez appliquer cette politique qu'aux administrateurs de compte. Vous devez contrôler et surveiller étroitement l'utilisation de cette politique.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Cette politique accorde des autorisations pour consulter la CloudTrail console, y compris les événements récents et l'historique des événements. Cette politique vous permet également de consulter les journaux de suivi, les entrepôts de données d'événement et les canaux existants. Les rôles et les utilisateurs soumis à cette politique peuvent [télécharger l'historique des événements](#), mais ils ne peuvent pas créer ou mettre à jour des journaux de suivi, des entrepôts de données d'événement ou des canaux.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un jeu d'autorisations](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

- Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisateurs IAM :


- Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un utilisateur IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique [Ajout d'autorisations à un utilisateur \(console\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Afficher l'historique des événements

Cette section décrit comment utiliser la page Historique des CloudTrail événements de la CloudTrail console pour afficher les 90 derniers jours d'événements de gestion pour vous Compte AWS pour le moment Région AWS.

Pour consulter l'historique des événements

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Event history (Historique des événements). Vous voyez une liste filtrée des événements, avec les événements les plus récents affichés d'abord. Le filtre par défaut pour les événements est Lecture seule, défini sur false. Il est possible d'effacer ce filtre en choisissant X à droite du filtre. Vous pouvez effectuer des recherches d'événement dans l'Historique des événements en filtrant les événements sur un seul attribut.



Event history (145+) [Info](#)

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Read-only

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	PutEvaluations	May 09, 2024, 15:29:17 (UTC+0...	configLambdaExecution	config.amazonaws.com	-
☐	PutEvaluations	May 09, 2024, 14:29:28 (UTC+0...	configLambdaExecution	config.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	GetSignInToken	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-

3. Choisissez un attribut à filtrer et entrez la valeur complète de l'attribut. CloudTrail Impossible de filtrer sur une valeur partielle. Par exemple, pour afficher tous les événements de connexion à la console, choisissez le filtre Nom d'événement et spécifiez ConsoleLoginla valeur de l'attribut.

Event history (14) [Info](#) Download events Create Athena table

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event name Filter by date and time < 1 >

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 16:27:50 (UTC+0...)		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...)		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 08, 2024, 18:52:17 (UTC+0...)		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 07, 2024, 18:18:31 (UTC+0...)		signin.amazonaws.com	-

Ou, pour consulter les événements CloudTrail de gestion récents, choisissez Source de l'événement et spécifiez `cloudtrail.amazonaws.com`. Pour plus d'informations sur les événements auxquels un service se connecte CloudTrail, reportez-vous à la référence d'API du service.

Event history (50+) [Info](#) Download events Create Athena table


Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event source Filter by date and time < 1 2 ... >

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:26 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:23 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)		cloudtrail.amazonaws.com	-

- Pour consulter un événement de gestion spécifique, choisissez le nom de l'événement. Sur la page des détails de l'événement, vous pouvez consulter les détails de l'événement, les ressources référencées et l'enregistrement de l'événement.
- Pour comparer des événements, sélectionnez jusqu'à cinq événements en remplissant leurs cases à cocher dans la marge gauche de la table Historique des événements. Vous pouvez consulter les détails des événements sélectionnés side-by-side dans le tableau Comparer les détails des événements.
- Vous pouvez enregistrer l'historique des événements en le téléchargeant en tant que fichier au format JSON ou CSV. Le téléchargement de l'historique de votre événement peut prendre quelques minutes.



Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

Créez une trace pour consigner les événements de gestion

Pour votre premier suivi, nous vous recommandons de créer un suivi qui enregistre tous les [événements de gestion](#) et n'enregistre aucun [événement lié aux données](#) ni aucun événement Insights. Des exemples d'événements de gestion incluent des événements liés à la sécurité, tels que les événements IAM CreateUser et AttachRolePolicy, les événements de ressource tels que RunInstances et CreateBucket, et bien plus encore. Vous allez créer un compartiment Amazon S3 dans lequel vous stockerez les fichiers journaux du journal dans le cadre de la création du journal dans la CloudTrail console.

Note

AWS Control Tower configure un nouveau journal des événements de gestion des CloudTrail sentiers lorsque vous configurez une zone d'atterrissage. Il s'agit d'un suivi au niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'il enregistre tous les événements de gestion du compte de gestion et de tous les comptes des membres de l'organisation. Pour plus d'informations, consultez la section [À propos de la connexion AWS Control Tower dans](#) le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.

Ce didacticiel suppose que vous créez votre premier journal de suivi. En fonction du nombre de sentiers que vous avez sur votre AWS compte et de la façon dont ces sentiers sont configurés, la procédure suivante peut entraîner des frais ou non. CloudTrail stocke les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3, ce qui entraîne des coûts. Pour plus

d'informations sur la tarification, consultez [Tarification AWS CloudTrail](#) et [Tarification Amazon S3](#).

Pour créer un journal de suivi

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le sélecteur de région, choisissez la AWS région dans laquelle vous souhaitez créer votre parcours. Il s'agit de la région d'origine pour le journal de suivi.

 Note

La région d'origine est la seule Région AWS où vous pouvez mettre à jour le parcours une fois celui-ci créé.

3. Sur la page d'accueil du CloudTrail service, sur la page des sentiers ou dans la section des sentiers de la page du tableau de bord, choisissez Créer un parcours.
4. Dans Trail name (Nom du journal de suivi), attribuez un nom à votre journal de suivi, par exemple *management-events*. Comme bonne pratique, utilisez un nom qui identifie rapidement l'objectif du journal de suivi. Dans ce cas, vous créez un journal de suivi qui journalise des événements de gestion.
5. Conservez le paramètre par défaut pour Activer pour tous les comptes de mon organisation. Cette option ne pourra pas être modifiée à moins que vous ayez des comptes configurés dans Organizations.
6. Sous Storage location (Emplacement de stockage), choisissez Create new S3 bucket (Créer un nouveau compartiment S3) pour créer un compartiment. Lorsque vous créez un bucket, il CloudTrail crée et applique les politiques de bucket requises. Si vous choisissez de créer un nouveau compartiment S3, votre politique IAM doit inclure une autorisation pour `l's3:PutEncryptionConfiguration`, car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment. Donnez à votre bucket un nom qui le rende facilement identifiable.

Pour retrouver plus facilement vos journaux, créez un nouveau dossier (également appelé préfixe) dans un compartiment existant pour stocker vos CloudTrail journaux.

 Note

Le nom de votre compartiment Amazon S3 doit être unique globalement. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Règles de dénomination de compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

7. Supprimez la case à cocher pour désactiver le Chiffrement du fichier journal SSE-KMS. Par défaut, vos fichiers journaux sont chiffrés avec le chiffrement SSE de S3. Pour plus d'informations sur ce paramètre, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).
8. Conserver les paramètres par défaut dans la section Additional settings (Paramètres supplémentaires).
9. Conservez les paramètres par défaut pour CloudWatch Logs. Pour le moment, n'envoyez pas de journaux à Amazon CloudWatch Logs.
10. (Facultatif) Dans Tags, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires de clés de balises pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre sentier. Les balises peuvent vous aider à identifier vos CloudTrail traces et d'autres ressources, telles que les compartiments Amazon S3 qui contiennent des fichiers CloudTrail journaux. Par exemple, il est possible d'attacher une balise portant le nom **Compliance** à la valeur **Auditing**.

 Note

Bien que vous puissiez ajouter des balises aux pistes lorsque vous les créez dans la CloudTrail console, et que vous puissiez créer un compartiment Amazon S3 pour stocker vos fichiers journaux dans la CloudTrail console, vous ne pouvez pas ajouter de balises au compartiment Amazon S3 depuis la CloudTrail console. Pour plus d'informations sur l'affichage et la modification des propriétés d'un compartiment Amazon S3, y compris l'ajout d'identifications à un compartiment, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon S3](#).

Après la création des identifications, choisissez Suivant.

11. Dans la page Choisir des événements du journal, sélectionnez les types d'événements à journaliser. Pour ce journal de suivi, conservez par défaut les Événements de gestion. Dans la zone Événements de gestion, choisissez de journaliser les deux événements Lecture et Écriture, s'ils ne sont pas déjà sélectionnés. Laissez les cases à cocher Exclure les AWS KMS

événements et Exclure les événements de l'API de données Amazon RDS vides pour consigner tous les événements de gestion.

Choose log events

Events [Info](#)
Record API activity for individual resources, or for all current and future resources in AWS account. [Additional charges apply](#)

Event type
Choose the type of events that you want to log.

☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Insights events**
Identify unusual activity, errors, or user behavior in your account.

Management events [Info](#)
Management events show information about management operations performed on resources in your AWS account.

i No additional charges apply to log management events on this trail because this is your first copy of management events.

API activity
Choose the activities you want to log.


☒ **Read** ☒ **Write**

☐ **Exclude AWS KMS events**

☐ **Exclude Amazon RDS Data API events**

12. Conservez les paramètres par défaut pour les événements de données, les événements Insights et les événements d'activité réseau. Ce parcours n'enregistrera aucun événement lié aux données, aucun événement Insights ou aucun événement lié à l'activité du réseau. Choisissez Suivant.
13. Dans la page Vérifier et créer, vérifiez les paramètres que vous avez choisis pour votre journal de suivi. Choisissez Modifier pour retourner à la section souhaitée et y apporter les modifications nécessaires. Lorsque vous êtes prêt à créer votre journal de suivi, choisissez Créer un journal de suivi.

14. La page Journaux de suivi affiche votre nouveau journal fraîchement créé dans le tableau. Remarquez que le journal de suivi est défini en tant que Journal de suivi multi-régions par défaut, et cette journalisation est activée pour le journal de suivi par défaut.



Name	Home region	Multi-region trail	Insights	Organization trail	S3 bucket	Log file prefix	CloudWatch Logs log group	Status
My-Management-Events-Trail	Europe (Frankfurt)	Yes	Disabled	No	aws-cloudtrail-logs-08132020-mytrail			Logging

Pour plus d'informations sur les sentiers, voir [Travailler avec les CloudTrail sentiers](#).

Afficher les fichiers journaux

Environ 5 minutes en moyenne après la création de votre premier parcours, CloudTrail envoie le premier ensemble de fichiers journaux au compartiment Amazon S3 correspondant à votre parcours. Vous pouvez examiner ces fichiers et en savoir plus sur les informations qu'ils contiennent.

Note


CloudTrail fournit généralement des journaux dans un délai moyen d'environ 5 minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#).

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Pour afficher les fichiers journaux

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Journaux de suivi. Sur la page Sentiers, recherchez le nom du sentier que vous venez de créer (dans l'exemple, *management-events*).
3. Dans la ligne correspondant au parcours, choisissez la valeur du compartiment S3.

- La console Amazon S3 s'ouvre et affiche deux dossiers pour le compartiment : CloudTrail-Digest et CloudTrail. Choisissez le CloudTrail dossier dans lequel afficher les fichiers journaux.
- Si vous avez créé un parcours multirégional, il existe un dossier pour chacune Région AWS d'entre elles. Choisissez le dossier dans Région AWS lequel vous souhaitez consulter les fichiers journaux. Par exemple, si vous souhaitez vérifier les fichiers journaux de la région USA Est (Ohio), choisissez us-east-2.



- Accédez à la structure du dossier du compartiment de l'année, du mois et du jour pour lequel vous souhaitez consulter des journaux de suivi dans cette région. Pour ce jour, il existe un certain nombre de fichiers. Le nom des fichiers commence par votre Compte AWS identifiant et se termine par l'extension .gz. Par exemple, si votre identifiant de compte est **123456789012**, vous verrez des fichiers portant des noms similaires à celui-ci : **123456789012 __ CloudTrail us-east-2 _ 20240512T0000Z_EXAMPLE .json.gz**.

Pour afficher ces fichiers, vous pouvez les télécharger, les décompresser, puis les afficher dans un éditeur de texte brut ou un utilisateur de fichier JSON. Certains navigateurs prennent également en charge l'affichage .gz et les fichiers JSON directement. Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur JSON, car il facilite l'analyse des informations contenues dans les fichiers journaux CloudTrail .

Création d'un magasin de données d'événements pour les événements de données S3

Vous pouvez créer un magasin de données d'événements pour enregistrer les CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données), les [événements CloudTrail Insights](#), les [AWS Audit Manager preuves](#), les [éléments de AWS Config configuration](#) ou les [AWS non-événements](#).

Lorsque vous créez un magasin de données d'événements pour les événements de données, vous choisissez les types de ressources Services AWS et les types de ressources pour lesquels vous souhaitez enregistrer les événements de données. Pour plus d'informations sur Services AWS les événements liés aux données de ce journal, consultez [Événements de données](#).

Cette procédure pas à pas explique comment créer un magasin de données d'événements pour les événements de données Amazon S3. Dans ce didacticiel, au lieu de journaliser tous les événements liés aux données Amazon S3, nous allons choisir un modèle de sélecteur de journal personnalisé pour ne journaliser les événements que lorsqu'un objet est supprimé d'un compartiment S3 spécifique.

Pour créer un magasin de données d'événement pour des événements S3

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configurer le magasin de données d'événements, dans Détails généraux, donnez un nom à votre magasin de données d'événements, tel que `s3-data-events-eds`. Comme bonne pratique, utilisez un nom qui identifie rapidement l'objectif de l'entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur les exigences en matière de CloudTrail dénomination, consultez [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#).
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la rétention prolongée est disponible moyennant un pay-as-you-go prix. Il s'agit de l'option par défaut.
 - Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si celui-ci se situe dans la période de conservation spécifiée. `eventTime` Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, les événements CloudTrail seront supprimés lorsqu'ils datent `eventTime` de plus de 90 jours.

7. (Facultatif) Dans **Chiffrement**, indiquez si vous souhaitez chiffrer l'entrepôt de données d'événement à l'aide de votre propre clé KMS. Par défaut, tous les événements d'un magasin de données d'événements sont chiffrés à CloudTrail l'aide d'une clé KMS qui vous appartient et qui la gère pour vous.

Pour activer le chiffrement à l'aide de votre propre clé KMS, choisissez **Utiliser ma propre AWS KMS key**. Choisissez **Nouveau** pour en AWS KMS key créer une pour vous, ou choisissez **Existant** pour utiliser une clé KMS existante. Dans **Enter KMS alias**, spécifiez un alias au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour autoriser le chiffrement et le déchiffrement des CloudTrail journaux. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour](#)

[CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les clés AWS KMS multirégionales. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement pour le magasin de données d'événements d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées des tables stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment rechercher, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, il en crée CloudTrail automatiquement un avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
 - b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur

vosre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans Balises, ajoutez une ou plusieurs identifications personnalisées (paires valeur-clé) à votre magasin de données d'événement. Les balises peuvent vous aider à identifier les magasins de données de vos CloudTrail événements. Par exemple, il est possible d'attacher une balise portant le nom **stage** à la valeur **prod**. Vous pouvez utiliser des balises pour limiter

l'accès à votre entrepôt de données d'événement. Vous pouvez également utiliser des balises pour suivre les coûts de requête et d'ingestion pour votre entrepôt de données d'événement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour le suivi des coûts, veuillez consulter [Création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un entrepôt de données d'événement basé sur des balises, veuillez consulter [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [Marquage de vos AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.
12. Sur la page Choisir des événements, conservez les sélections par défaut pour Type d'événement.

The screenshot shows the 'Event type' configuration page. At the top, it says 'Event type Info' and 'Choose the type of events you want to add to your event data store. Additional charges apply'. Below this, there are two main sections: 'Choose event types' and 'Specify the type of AWS events'. In 'Choose event types', 'AWS events' is selected with a radio button, and its description is 'Capture operations performed on or within your AWS resources.' The other option, 'Events from integrations', is unselected. In 'Specify the type of AWS events', 'CloudTrail events' is selected with a radio button, and its description is 'CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.' The other two options, 'CloudTrail Insights events' and 'Configuration items', are unselected.

13. Pour les CloudTrail événements, choisissez Data events et désélectionnez Management events. Pour plus d'informations sur les événements de données, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

The screenshot shows the 'CloudTrail events' configuration page. It has a title 'CloudTrail events Info'. Below the title, there are five checkboxes with their descriptions: 'Management events' (checked), 'Data events' (unchecked), 'Network activity event source - Preview' (unchecked), 'Copy trail events' (unchecked), and 'Enable for all accounts in my organization' (unchecked). At the bottom, there is a section titled 'Additional settings' with a right-pointing triangle icon.

14. Conservez le paramètre par défaut pour Copier les événements de suivi. Vous utiliseriez cette option pour copier des événements de journal de suivi existant dans votre entrepôt de données d'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement](#).
15. Choisissez Activer pour tous les comptes de mon organisation s'il s'agit d'un entrepôt de données d'événement d'organisation. Cette option ne pourra pas être modifiée à moins que vous ayez des comptes configurés dans AWS Organizations.
16. Pour Paramètres supplémentaires, laissez les sélections par défaut. Par défaut, un magasin de données d'événements collecte les événements pour tous Régions AWS et commence à les ingérer dès sa création.
17. Pour Événements de données, effectuez les sélections suivantes :
 - a. Dans Type de ressource, choisissez S3. Le type de ressource identifie la Service AWS ressource sur laquelle les événements de données sont enregistrés.
 - b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez Personnalisé. En choisissant Personnalisé, vous pouvez définir un sélecteur d'événements personnalisé pour filtrer les champs `eventName`, `resources.ARN` et `readOnly`. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous [AdvancedFieldSelector](#) à la référence de l'AWS CloudTrail API.
 - c. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est le nom descriptif d'un sélecteur d'événements avancé, tel que « Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.

▼ JSON view

```
[
  {
    "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      }
    ]
  }
],
```

- d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, nous allons créer le sélecteur d'événements personnalisé pour filtrer les champs `eventName` et `resources.ARN`. Les sélecteurs d'événements avancés pour un magasin de données d'événement fonctionnent de la même manière que les sélecteurs d'événements avancés que vous appliquez à un journal de suivi. Pour plus d'informations sur la création de sélecteurs d'événements avancés, consultez [Journalisation des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événement avancés](#).
- i. Pour Champ, choisissez `eventName`. Pour Opérateur, choisissez Égal à. Pour le champ Valeur, saisissez **DeleteObject**. Choisissez + Champ pour filtrer sur un autre champ.
- ii. Pour Champ, choisissez `resources.ARN`. Pour Opérateur, choisissez StartsWith. Dans Value, entrez l'ARN de votre bucket (par exemple, `arn:aws:s3:::1). amzn-s3-demo-bucket`). Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir l'ARN, veuillez consulter les [ressources Amazon S3](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource.

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.

S3

Log selector template

Custom

Selector name - optional

Log DeleteObject API calls for a specific bucket

1,000 character limit

Collect events
Log all events, or choose a template to log specific, filtered events to your event data store. You can edit templates later.

Advanced event selectors [Info](#)
Log or exclude events based on the values of advanced event selector fields.

Field	Operator	Value	
eventName	equals	DeleteObject	×
AND			
resources.ARN	starts with	arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	×
+ Field	+ Condition		

► JSON view

Add data event type

18. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
19. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
20. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.

À partir de ce moment, le magasin de données d'événement capture les événements qui correspondent à ses sélecteurs d'événements avancés. Les événements s'étant produits avant la création du stockage de données d'événement ne figurent pas dans celui-ci, à moins que vous ne choisissiez de copier les événements de suivi existants.

Vous pouvez désormais exécuter des requêtes sur votre entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur la façon d'afficher et d'exécuter des exemples de requêtes, veuillez consulter [Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console](#).

Pour plus d'informations sur CloudTrail Lake, consultez [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#).

Consultez vos CloudTrail coûts et votre utilisation avec AWS Cost Explorer


Cette section décrit comment vous pouvez consulter vos CloudTrail coûts et votre utilisation à l'aide de [AWS Cost Explorer](#). Cost Explorer vous permet de visualiser, de comprendre et de gérer vos AWS coûts et votre utilisation au fil du temps.

Pour plus de détails sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Pour afficher les CloudTrail coûts et l'utilisation avec Cost Explorer

1. Connectez-vous à la console Cost Explorer AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/custom>.
2. Sous Heure, choisissez la plage de dates que vous souhaitez analyser.
3. Sous Regrouper par, pour Dimension, choisissez Type d'utilisation.
4. Sous Filtres, pour Service, sélectionnez CloudTrail.

L'image suivante montre un exemple de rapport de coûts filtré CloudTrail et groupé par type d'utilisation.



Passez en revue le type d'utilisation pour voir quelles CloudTrail fonctionnalités ont généré le plus de coûts. Chaque type d'utilisation commence par le code du Région AWS lieu où les frais ont été engagés.

Le tableau suivant décrit les types CloudTrail d'utilisation pour chaque CloudTrail fonctionnalité.

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
CloudTrail sentiers	<i>region</i> -FreeEventsRecorded	Le premier exemplaire des événements de gestion remis gratuitement à un Région AWS.
CloudTrail sentiers	<i>region</i> -PaidEventsRecorded	Les frais pour les copies supplémentaires des événements de gestion livrées à un Région AWS.
CloudTrail sentiers	<i>region</i> -DataEventsRecorded	Les frais de transmission d'événements de données à un Région AWS. Les événements liés aux données entraînent toujours des frais.
CloudTrail sentiers	<i>region</i> -NetworkEventsRecorded	Les frais de diffusion d'événements liés à l'activité

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
		du réseau à un Région AWS. Les événements liés à l'activité du réseau entraînent toujours des frais.
CloudTrail lac	<i>region</i> -Ingestion-Bytes	Les frais d'ingestion d'événements dans une banque de données sur les événements de CloudTrail Lake à l'aide de l'option de tarification de rétention sur sept ans. Le prix d'ingestion est basé sur le volume de données ingérées et est le même pour tous les types d'événements.

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
CloudTrail Lake	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Live-CloudTrail-Logs	Les frais liés à l'ingestion d'événements de CloudTrail, les données, d'événements liés à l'activité du réseau et d'événements de gestion dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake à l'aide de l'option de tarification de rétention extensible d'un an.

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
CloudTrail Lake	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Other-data-sources	Les frais d'ingestion d'autres sources d'événements dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake à l'aide de l'option de tarification de rétention extensible d'un an. Cela inclut les événements CloudTrail Insights, les éléments de configuration provenant de S3 AWS Config, les preuves provenant AWS Audit Manager, les CloudTrail journaux historiques (non compressés) importés depuis S3 et les événements extérieurs à S3. AWS

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
CloudTrail Lake	<i>region</i> -QueryScanned-Bytes	Les frais d'exécution des requêtes CloudTrail Lake. Lorsque vous exécutez des requêtes dans CloudTrail Lake, des frais sont facturés en fonction de la quantité de données optimisées et compressées numérisées.

CloudTrail fonctionnalité	Type d'utilisation	Description
CloudTrail Perspectives	<i>region</i> -InsightsEvents	Les frais liés aux événements CloudTrail Insights. Pour les événements Insights, vous devez payer des frais basés sur le nombre d'événements de gestion analysés par type d'Insight. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Coûts des événements Insights .

Utilisation AWS Budgets pour gérer les coûts

AWS Budgets une fonctionnalité de AWS Billing and Cost Management, vous permet de définir des budgets personnalisés qui vous alertent lorsque vos coûts ou votre utilisation dépassent (ou devraient dépasser) le montant budgétisé.

La création d'un budget pour en CloudTrail utilisant AWS Budgets est une bonne pratique recommandée et peut vous aider à suivre vos CloudTrail dépenses. Les budgets basés sur les coûts aident à mieux faire connaître le montant qui pourrait vous être facturé pour votre CloudTrail utilisation. Les [alertes de budget](#) vous avertissent lorsque votre facture atteint un seuil que vous définissez. Lorsque vous recevez une alerte de budget, vous pouvez effectuer des modifications avant la fin du cycle de facturation pour gérer vos coûts.

 Note

Bien que vous puissiez appliquer des balises aux CloudTrail sentiers, vous AWS Billing ne pouvez actuellement pas utiliser les balises appliquées aux sentiers pour la répartition des coûts. Cost Explorer peut afficher les coûts des magasins de données sur les événements de CloudTrail Lake et du CloudTrail service dans son ensemble.

Pour commencer à utiliser AWS les budgets, ouvrez [AWS Billing and Cost Management](#), puis choisissez Budgets dans la barre de navigation de gauche. Nous vous recommandons de configurer des alertes budgétaires lorsque vous créez un budget afin de suivre CloudTrail les dépenses. Pour plus d'informations sur l'utilisation des AWS budgets, consultez les [sections Gérer vos coûts avec AWS Budgets](#) et [Meilleures pratiques pour AWS Budgets](#).

Création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake

Vous pouvez créer des [balises de répartition des coûts définies par](#) l'utilisateur pour suivre les coûts de requête et d'ingestion pour vos magasins de données d'événements CloudTrail Lake. Une balise de répartition des coûts définie par l'utilisateur est une paire clé-valeur que vous pouvez associer à un entrepôt de données d'événement. Après avoir activé les balises de répartition des coûts, AWS utilise les balises pour organiser les coûts des ressources dans votre rapport de répartition des coûts.

- Pour créer des balises dans la console, veuillez consulter l'étape 9 de la procédure [Pour créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements](#).
- Pour créer des balises à l'aide de l' CloudTrail API, consultez [CreateEventDataStore](#) et [AddTags](#) dans la référence de l'AWS CloudTrail API.
- Pour créer des balises à l'aide de AWS CLI, consultez [create-event-data-store](#) et ajoutez [des balises](#) dans la référence des AWS CLI commandes.

Pour plus d'informations sur l'activation des balises, veuillez consulter [Activation des balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur](#).

Gestion des coûts des CloudTrail sentiers

Vous pouvez configurer et gérer les CloudTrail traces de manière à capturer les données dont vous avez besoin tout en restant rentable. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Configuration d'un journal d'activité

CloudTrail offre de la flexibilité dans la façon dont vous configurez les parcours dans votre compte. Certaines décisions que vous prenez au cours du processus de configuration nécessitent que vous en compreniez les répercussions sur votre facture CloudTrail . Voici des exemples de la façon dont les configurations de journaux de suivi peuvent influencer sur votre facture CloudTrail .

Création de plusieurs journaux d'activité

Le premier exemplaire des événements de gestion dans chaque région est livré gratuitement. Par exemple, si votre compte comporte deux sentiers dans une seule région, un sentier entrant us-east-1 et un autre sentier entrant us-west-2, aucuns CloudTrail frais ne vous seront facturés car il n'y a qu'un seul événement d'enregistrement des sentiers dans chaque région respective. Toutefois, si votre compte comporte un parcours multirégional et un sentier unirégional supplémentaire, le sentier mono-régional entraînera des frais car le sentier multirégional enregistre déjà des événements dans chaque région.

Si vous créez d'autres parcours proposant les mêmes événements de gestion vers d'autres destinations, ces livraisons ultérieures entraînent des CloudTrail coûts. Vous pouvez faire ceci pour autoriser à différents groupes d'utilisateurs (par exemple, les développeurs, le personnel chargé de la sécurité et les auditeurs TI) de recevoir leurs propres copies des fichiers journaux. En ce qui concerne les événements liés aux données, toutes les livraisons entraînent CloudTrail des frais, y compris la première.

En créant des journaux d'activité supplémentaires, il est particulièrement important de vous familiariser avec vos journaux et de comprendre les types et volumes d'événements qui sont générés par des ressources dans votre compte. Cela vous aide à anticiper le volume d'événements associés à un compte et à planifier les coûts liés aux journaux d'activité. Par exemple, l'utilisation du chiffrement côté serveur AWS KMS géré (SSE-KMS) sur vos compartiments S3 peut entraîner l'apparition d'un grand nombre d'événements de gestion. AWS KMS CloudTrail Des volumes d'événements plus importants dans plusieurs journaux d'activité peuvent également avoir un impact sur les coûts.

Pour limiter le nombre d'événements enregistrés dans votre suivi, vous pouvez filtrer les événements de l'API Amazon RDS Data en choisissant Exclure les événements AWS KMS ou Exclure les AWS KMS événements de l'API Amazon RDS Data sur les pages Créer un suivi ou Mettre à jour le suivi. Lorsque vous utilisez des sélecteurs d'événements de base, vous ne pouvez filtrer que les événements de gestion. Vous pouvez toutefois utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les événements de gestion et de données.

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour inclure ou exclure des événements de données, ce qui vous permet de n'enregistrer que les événements de données qui vous intéressent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#).

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour inclure ou exclure des événements liés à l'activité du réseau en fonction des `vpcEndpointId` champs `eventName` `resources.type` `resources.ARN` `errorCode`,, et vous pouvez ainsi enregistrer uniquement les événements de données qui vous intéressent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Pour plus d'informations sur la création et la mise à jour d'un journal de suivi, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#) ou [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#) dans ce guide.

AWS Organizations

Lorsque vous configurez un suivi Organizations avec CloudTrail, le CloudTrail reproduit sur chaque compte membre de votre organisation. Le nouveau journal d'activité est créé en plus des journaux de suivi existants dans les comptes membres. Assurez-vous que la configuration du journal de suivi de votre organisation correspond à celle des journaux de suivi pour tous les comptes au sein d'une organisation, car la configuration du journal de suivi de l'organisation se propage vers tous les comptes.

Comme Organizations crée un journal de suivi dans chaque compte membre, un compte membre individuel, qui crée un journal de suivi supplémentaire pour collecter les mêmes événements de gestion que le journal de suivi Organizations, collecte une deuxième copie des événements. Cette deuxième copie est facturée au compte. De même, si un compte possède un journal de suivi multi-régions et qu'il crée un deuxième journal de suivi à région unique pour collecter les mêmes événements de gestion que celui multi-régions, le journal de suivi à région unique fournira une deuxième copie des événements. La deuxième copie entraîne des frais.

Consulter aussi

- [Tarification AWS CloudTrail](#)
- [Gérez vos coûts avec AWS Budgets](#)
- [Démarrage avec Cost Explorer](#)
- [Se préparer pour la création d'un journal de suivi pour son organisation](#)

Gestion des coûts CloudTrail du lac

AWS CloudTrail Les stockages et requêtes de données sur les événements de Lake sont payants. Vous pouvez configurer les magasins de données d'événements de manière à capturer les données dont vous avez besoin tout en restant rentable. Pour plus d'informations sur la tarification CloudTrail , consultez [Tarification AWS CloudTrail](#).

Rubriques

- [Options de tarification du magasin de données d'événement](#)
- [Comprendre les redevances liées CloudTrail au lac](#)
- [Recommandations sur la manière de réduire les coûts](#)
- [Consultez aussi](#)

Options de tarification du magasin de données d'événement

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'option de tarification que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement.

Le tableau suivant décrit les options de tarification disponibles. Le tableau indique l'option Tarification dans la console et la valeur `BillingMode` correspondante pour l'API, et répertorie les périodes de conservation par défaut et maximale pour chaque option.

Option de tarification (console)	BillingMode (API)	Description
Tarification de rétention extensible d'un an	EXTENDABLE_RETENTION_PRICING	Recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Cette option est également recommandée si votre magasin de données d'événement collecte des éléments de configuration AWS Config , des preuves Audit Manager et des événements externes à AWS. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la rétention prolongée est disponible moyennant un pay-as-you-go prix. Il s'agit de l'option par défaut. Période de conservation par défaut : 366 jours. Période de conservation maximale : 3 653 jours
Tarification de conservation sur sept ans	FIXED_RETENTION_PRICING	Recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données sur les événements par mois et si vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires. Période de conservation par défaut : 2 557 jours. Période de conservation maximale : 2 557 jours

Comprendre les redevances liées CloudTrail au lac

Les tableaux suivants fournissent des informations sur la manière dont les données d'événements CloudTrail Lake sont stockées et les requêtes sont facturées. Pour plus d'informations sur la tarification CloudTrail, consultez [Tarification AWS CloudTrail](#).

Type de frais	Comment vous engagez les frais
Ingestion de données (données non compressées)	Pour CloudTrail Lake, vous payez en fonction des données non compressées ingérées. L'option tarifaire pour le magasin de données d'événement détermine le coût d'ingestion des événements : • Tarif de rétention extensible d'un an : propose des tarifs d'ingestion basés sur le type d'événement. • Tarification de rétention sur sept ans : propose des tarifs d'ingestion basés sur le volume de données ingérées. Les économies les plus importantes sont réalisées lorsque le volume de données ingéré par mois dépasse 25 To.
	Copier des événements de journal de suivi Lorsque vous copiez des événements de suivi dans CloudTrail Lake, CloudTrail décompressez les journaux stockés au format gzip (compressé). CloudTrail Copie ensuite les événements contenus dans les journaux dans votre banque de données d'événements. La taille des données non compressées peut être supérieure à la taille réelle du stockage Amazon S3. Pour obtenir une estimation générale de la taille des données non compressées, vous pouvez multiplier par 10 la taille des journaux du compartiment S3.  Note CloudTrail ne copiera pas un événement dont l'heure est antérieure à la période de conservation spécifiée. Pour déterminer la période de conservation appropriée,

Type de frais	Comment vous engagez les frais
	faites la somme de l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et du nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement, comme le montre l'équation suivante : Durée de conservation = <i>oldest-event-in-days</i> + <i>number-days-to-retain</i> Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

Type de frais	Comment vous engagez les frais
Conservation des données (données optimisées et compressées)	CloudTrail Lake convertit les événements existants au format JSON basé sur les lignes au format Apache ORC. ORC est un format de stockage en colonnes qui est optimisé pour une récupération rapide des données. La période de conservation d'un magasin de données d'événements détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si la durée de l'événement se situe dans la période de conservation spécifiée. Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, les événements CloudTrail seront supprimés lorsque leur durée est supérieure à 90 jours. Pour les magasins de données d'événement utilisant l'option de tarification de rétention sur sept ans, le stockage est inclus dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires. Pour les magasins de données d'événement utilisant l'option de tarification de rétention extensible d'un an, le stockage est inclus gratuitement dans le prix d'ingestion pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut). Après 366 jours, le stockage est proposé pay-as-you-pricing et facturé sur la base des données optimisées et compressées dans le magasin de données d'événements.
Exécution de requêtes dans CloudTrail Lake (données optimisées et compressées)	Lorsque vous exécutez des requêtes dans CloudTrail Lake, vous payez en fonction de la quantité de données optimisées et compressées numérisées.

Recommandations sur la manière de réduire les coûts

Cette section fournit des recommandations sur la manière de réduire les coûts lorsque vous travaillez avec CloudTrail Lake.

Choisissez une option de tarification en fonction du type d'événements que votre magasin de données d'événement collectera et de votre consommation mensuelle prévue

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, choisissez une option de tarification en fonction du type d'événements que votre magasin de données d'événement collectera et de votre consommation mensuelle prévue.

Si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événements par mois et que vous souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans, choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an. Nous recommandons également généralement cette option pour les magasins de données d'événements qui collectent des éléments de AWS Config configuration, des preuves d'Audit Manager et des événements provenant de l'extérieur AWS.

Si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événements par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation de 7 ans, choisissez l'option de tarification de rétention sur sept ans.

Évaluez l'ingestion mensuelle de votre magasin de données d'événement au fil du temps

Évaluez l'historique mensuel de l'ingestion de votre magasin de données d'événement pour voir s'il existe une option de tarification mieux adaptée à vos besoins.

Si vous possédez déjà un magasin de données d'événement qui utilise l'option de tarification de rétention sur sept ans et que vous ingérez moins de 25 To de données par mois, envisagez de mettre à jour le magasin de données d'événement pour utiliser un tarif de rétention extensible d'un an. Pour les magasins de données d'événements utilisant l'option de tarification de rétention sur sept ans, vous pouvez modifier l'option de tarification à l'aide de la [CloudTrail console](#) ou de [UpdateEventDataStore](#) l'API. [AWS CLI](#)

Si vous possédez déjà un magasin de données d'événement qui utilise l'option de tarification de rétention extensible d'un an et que vous ingérez plus de 25 To de données d'événement par mois, demandez-vous si la tarification de rétention sur sept ans ne serait pas mieux adaptée à vos besoins. Pour utiliser la nouvelle option de tarification, [arrêtez l'ingestion](#) sur votre magasin de données d'événement et créez un nouveau magasin de données d'événement avec l'option de tarification de rétention sur sept ans.

Utilisez des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les événements qui ne présentent aucun intérêt

Lorsque vous configurez un magasin de données d'événements pour CloudTrail des événements de gestion, des événements de données ou des événements d'activité réseau, vous pouvez filtrer les événements qui ne présentent aucun intérêt à l'aide de sélecteurs d'événements avancés.

Vous pouvez filtrer les événements de gestion dans les champs de sélection d'événements avancés suivants : `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `readOnlySessionCredentialFromConsole`, et `userIdentity.arn`.

Vous pouvez filtrer les événements de données dans les champs de sélection d'événements avancés suivants : `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `resources.type`, `resources.arn`, `readOnlySessionCredentialFromConsole`, et `userIdentity.arn`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#).

Vous pouvez filtrer les événements liés à l'activité du réseau dans les champs de sélection d'événements avancés suivants : `eventName`, `errorCode`, et `vpceEndpointId`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Choisissez un intervalle de temps plus étroit lors de la copie des événements de journal de suivi

Lorsque vous copiez des événements de suivi vers CloudTrail Lake, spécifiez une heure de début et une heure de fin d'événement plus courtes afin de réduire la quantité de données ingérées.

Si vous copiez des événements de parcours dans CloudTrail Lake à des fins d'analyse historique et que vous ne souhaitez pas ingérer d'événements futurs, désélectionnez l'option d'ingestion d'événements afin de ne pas avoir à payer de frais pour l'ingestion d'événements supplémentaires.

Formater les requêtes pour utiliser un début et une fin **eventTime**

Lorsque vous exécutez des requêtes dans Lake, vous payez en fonction de la quantité de données analysées. Vous pouvez limiter les coûts en spécifiant le début et la fin `eventTime` de la requête.

Consultez aussi

- [Tarification AWS CloudTrail](#)

- [CloudWatch Métriques prises en charge](#)
- [Gérez vos coûts avec AWS Budgets](#)
- [Démarrage avec Cost Explorer](#)

Utilisation de l'historique des CloudTrail événements

CloudTrail est activé par défaut pour votre AWS compte et vous avez automatiquement accès à l'historique des CloudTrail événements. L'historique des événements fournit un enregistrement consultable, consultable, téléchargeable et immuable des 90 derniers jours d'événements de gestion dans un. Région AWS Ces événements capturent les activités effectuées par le biais de AWS Management Console AWS Command Line Interface, AWS SDKs et APIs. L'historique des événements enregistre les événements à l' Région AWS endroit où l'événement s'est produit. La consultation de CloudTrail l'historique des événements est gratuite.

Vous pouvez consulter les événements liés à la création, à la modification ou à la suppression de ressources (tels que des utilisateurs IAM ou des EC2 instances Amazon) dans votre Compte AWS région sur la CloudTrail console en consultant la page Historique des événements. Vous pouvez également rechercher ces événements en exécutant la commande [aws cloudtrail lookup-events](#) ou en utilisant l'API [LookupEvents](#).

Vous pouvez utiliser la page Historique des événements de la CloudTrail console pour consulter, rechercher, télécharger, archiver, analyser et répondre à l'activité du compte dans l'ensemble de votre AWS infrastructure. Vous pouvez [personnaliser l'affichage](#) de la page Historique des événements sur la console en sélectionnant le nombre d'événements à afficher sur chaque page et les colonnes à afficher ou à masquer. Vous pouvez également comparer les détails des événements dans l'historique des événements side-by-side. Vous pouvez [rechercher des événements par programmation en](#) utilisant le AWS SDKs ou. AWS Command Line Interface

Note

Au fil du temps, Services AWS cela pourrait ajouter des événements supplémentaires. CloudTrail enregistre ces événements dans l'historique des événements, mais un enregistrement complet de 90 jours d'activité incluant des événements ajoutés ne sera disponible que 90 jours après l'ajout des événements.

L'historique des événements est distinct de tous les sentiers ou magasins de données d'événements que vous créez pour votre compte. Les modifications que vous apportez aux banques de données ou aux traces de vos événements n'ont aucune incidence sur l'historique des événements.

Les sections suivantes décrivent comment rechercher les événements de gestion récents à l'aide de la CloudTrail console et du AWS CLI, et décrivent comment télécharger un fichier d'événements. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'LookupEventsAPI pour récupérer des informations à partir d' CloudTrail événements, consultez [LookupEvents](#) la référence de l'AWS CloudTrail API.

Rubriques

- [Limites de l'historique des événements](#)
- [Afficher les événements de gestion récents à l'aide de la console](#)
- [Afficher les événements de gestion récents à l'aide du AWS CLI](#)

Limites de l'historique des événements

Les limites suivantes s'appliquent à l'historique des événements.

- La page Historique des événements de la CloudTrail console affiche uniquement les événements de gestion. Il n'affiche pas les événements liés aux données, les événements Insights ou les événements liés à l'activité du réseau.
- L'historique des événements est limité aux événements des 90 derniers jours. Pour un enregistrement continu des événements de votre site Compte AWS, créez un [magasin de données d'événements](#) ou un [suivi](#).
- Lorsque vous téléchargez des événements depuis la page Historique des événements de la CloudTrail console, vous pouvez télécharger jusqu'à 200 000 événements dans un seul fichier. Si vous atteignez la limite de 200 000 événements, la CloudTrail console vous permettra de télécharger des fichiers supplémentaires.
- L'historique des événements ne fournit pas d'agrégation d'événements au niveau de l'organisation. Pour enregistrer les événements au sein de votre organisation, créez un entrepôt de données d'événement ou un journal de suivi d'organisation.
- Une recherche dans l'historique des événements est limitée à un seul Compte AWS, ne renvoie que les événements d'un seul Région AWS événement et ne peut pas interroger plusieurs attributs. Vous ne pouvez appliquer qu'un seul filtre d'attributs et un filtre de plage de temps.

Vous pouvez créer un magasin de données d'événements CloudTrail Lake pour effectuer des requêtes sur plusieurs attributs et Régions AWS. Vous pouvez également effectuer des requêtes sur plusieurs Comptes AWS au sein d'une AWS Organizations organisation. Dans CloudTrail Lake, vous pouvez interroger plusieurs types d'événements, notamment des événements de

gestion, des événements de données, des événements Insights, des éléments de AWS Config configuration, des preuves d'Audit Manager et AWS des non-événements. CloudTrail Les requêtes Lake offrent une vue plus approfondie et plus personnalisable des événements que de simples recherches de clés et de valeurs sur la page d'historique des événements ou en cours d'exécution `LookupEvents`. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#) et [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

- Vous ne pouvez pas exclure AWS KMS les événements de l'API Amazon RDS Data de l'historique des événements ; les paramètres que vous appliquez à un magasin de données de suivi ou d'événement ne s'appliquent pas à l'historique des événements.

Afficher les événements de gestion récents à l'aide de la console

Vous pouvez utiliser la page Historique des événements de la CloudTrail console pour consulter les 90 derniers jours d'événements de gestion dans une Région AWS. Vous pouvez également télécharger un fichier avec ces informations, ou un sous-ensemble des informations en fonction du filtre et de la plage de temps que vous choisissez. Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'historique des événements en sélectionnant le nombre d'événements à afficher sur chaque page et en choisissant les colonnes à afficher sur la console. Vous pouvez également rechercher et filtrer des événements par les types de ressources disponibles pour un service particulier. Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq événements dans l'historique des événements et comparer leurs détails side-by-side.

Historique des événements n'affiche pas les événements de données. Pour afficher les événements liés aux données, créez un [entrepôt de données d'événement](#) ou un [journal de suivi](#).

Après 90 jours, les événements ne sont plus affichés dans l'historique des événements. Vous ne pouvez pas supprimer manuellement des événements de l'historique des événements.

Pour en savoir plus sur les spécificités de la CloudTrail journalisation des événements pour un service spécifique, consultez la documentation de ce service. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS sujets de service pour CloudTrail](#).

Note

Pour un enregistrement continu de l'activité et des événements survenus au cours des 90 derniers jours, créez un [magasin de données sur les événements](#) ou un [suivi](#).

Pour consulter l'Histoire des événements

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Event history (Historique des événements). Vous voyez une liste filtrée des événements, avec les événements les plus récents affichés d'abord. Le filtre par défaut pour les événements est Lecture seule, défini sur false. Il est possible d'effacer ce filtre en choisissant X à droite du filtre.
3. Vous pouvez filtrer les événements en fonction d'un seul attribut, que vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante. Pour filtrer un attribut, choisissez-le dans la liste déroulante et entrez la valeur complète de l'attribut. Par exemple, pour afficher tous les événements de connexion à la console, choisissez le filtre Nom de l'événement, puis spécifiez ConsoleLogin. Ou, pour afficher les derniers événements de gestion S3, choisissez le filtre de source d'événements et spécifiez s3.amazonaws.com.
4. Pour consulter un événement de gestion spécifique, choisissez le nom de l'événement. Sur la page des détails de l'événement, vous pouvez consulter les détails de l'événement, les ressources référencées et l'enregistrement de l'événement.
5. Pour comparer des événements, sélectionnez jusqu'à cinq événements en remplissant leurs cases à cocher dans la marge gauche de la table Historique des événements. Vous pouvez consulter les détails des événements sélectionnés side-by-side dans le tableau Comparer les détails des événements.
6. Vous pouvez enregistrer l'historique des événements en le téléchargeant en tant que fichier au format JSON ou CSV. Le téléchargement de l'historique de votre événement peut prendre quelques minutes.

Table des matières

- [Naviguer entre les pages](#)
- [Personnaliser l'affichage](#)
- [Filtrage CloudTrail des événements](#)
- [Afficher les détails d'un événement](#)
- [Téléchargement des événements](#)
- [Affichage des ressources référencées avec AWS Config](#)

Naviguer entre les pages

Vous pouvez naviguer entre les pages de l'Historique des événements en choisissant la page que vous souhaitez consulter. Vous pouvez également consulter la page suivante et la page précédente dans l'Historique des événements.

Choisissez < pour afficher la page précédente de l'Historique des événements.

Choisissez > pour afficher la page suivante de l'Historique des événements.

Personnaliser l'affichage

Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'historique des événements sur la CloudTrail console en sélectionnant l'une des préférences suivantes.

- Taille de page : choisissez si vous souhaitez afficher 10, 25 ou 50 événements sur chaque page.
- Renvoyer le texte à la ligne : renvoyer le texte à la ligne pour que vous puissiez voir tout le texte de chaque événement.
- Lignes rayées : ombragez une ligne sur deux du tableau.
- Affichage de l'heure de l'événement : choisissez d'afficher l'heure de l'événement en UTC ou dans le fuseau horaire local.
- Sélectionner les colonnes visibles : sélectionnez les colonnes à afficher. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :
 - Nom de l'événement
 - Heure de l'événement
 - Nom utilisateur
 - Source de l'événement
 - Type de ressource
 - Nom de la ressource

Note

Vous ne pouvez pas modifier l'ordre des colonnes, ni supprimer manuellement les événements dans l'historique des événements.

Pour personnaliser l'affichage

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Historique des événements.
3. Choisissez l'icône d'engrenage.
4. Pour Taille de page, choisissez le nombre d'événements à afficher sur une page.
5. Choisissez Renvoyer le texte à la ligne pour voir tout le texte de chaque événement.
6. Choisissez Lignes rayées pour ombrager une ligne sur deux du tableau.
7. Pour l'Affichage de l'heure de l'événement, choisissez d'afficher l'heure de l'événement en UTC ou dans le fuseau horaire local. UTC est sélectionné par défaut.
8. Dans Sélectionnez les colonnes visibles, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher. Fermez les colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.
9. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Confirmer.

Filtrage CloudTrail des événements

Par défaut, l'historique des événements utilise un filtre d'attributs pour exclure de l'affichage les événements en lecture seule. Ce filtre d'attributs est nommé Lecture seule et est défini sur faux. Vous pouvez supprimer ce filtre pour afficher les événements de lecture et d'écriture. Si vous souhaitez n'afficher que les événements de Lecture, vous pouvez modifier la valeur du filtre sur vrai. Vous pouvez également filtrer les événements selon d'autres attributs. Vous pouvez en outre filtrer par plage de temps.

Note

Vous ne pouvez appliquer qu'un seul filtre d'attributs et un filtre de plage de temps. Vous ne pouvez pas appliquer plusieurs filtres d'attributs.

AWS clé d'accès

ID de clé d' AWS accès utilisé pour signer la demande. Si la demande a été faite avec des informations d'identification de sécurité temporaires, il s'agit de l'ID de clé d'accès des informations d'identification temporaires.

ID de l'événement

CloudTrail ID de l'événement. Chaque événement présente un ID unique.

Nom de l'événement

Nom de l'événement. Par exemple, vous pouvez filtrer les événements IAM, tels que `CreatePolicy`, ou les EC2 événements Amazon, tels que `RunInstances`.

Source de l'événement

Le AWS service auquel la demande a été adressée, tel que `iam.amazonaws.com` ou `s3.amazonaws.com`. Vous pouvez faire défiler la liste des sources d'événements après avoir choisi le filtre Source de l'événement.

Lecture seule

Type de lecture de l'événement. Les événements sont classés comme événements de lecture ou d'écriture. Si cet attribut est défini sur `faux`, les événements de lecture ne sont pas inclus dans la liste des événements affichés. Par défaut, ce filtre d'attributs est appliqué et la valeur est définie sur `faux`.

Nom de la ressource

Le nom ou l'ID de la ressource référencée par l'événement. Par exemple, le nom de la ressource peut être « `auto-scaling-test-group` » pour un groupe Auto Scaling ou « `i-12345678910` » pour une instance. EC2

Type de ressource

Le type de la ressource référencée par l'événement. Par exemple, un type de ressource peut être `Instance` pour EC2 ou `DBInstance` pour RDS. Les types de ressources varient pour chaque AWS service.

Plage horaire

La plage horaire dans laquelle vous voulez filtrer les événements. Vous avez le choix entre une Plage relative ou une Plage absolue. Vous pouvez filtrer les événements des 90 derniers jours.

Nom utilisateur

L'identité référencée par l'événement. Par exemple, il peut s'agir d'un utilisateur, d'un nom de rôle ou d'une fonction du service.

Si aucun événement n'est journalisé pour l'attribut ou l'heure que vous avez choisi, la liste des résultats est vide. Vous pouvez appliquer un seul filtre d'attributs, en plus de la plage de temps. Si vous choisissez un autre filtre d'attribut, la plage de temps que vous avez spécifiée est conservée.

Les étapes suivantes expliquent comment filtrer sur les attributs.

Pour filtrer par attribut

1. Pour filtrer les résultats selon un attribut, choisissez un attribut dans la liste déroulante Attributs de recherche, puis tapez ou choisissez une valeur pour l'attribut dans la zone de texte.
2. Pour supprimer un filtre d'attributs, cliquez sur le X à droite de la zone de filtre d'attributs.

Les étapes suivantes expliquent comment filtrer sur une date et une heure de début et de fin.

Pour filtrer selon une date et une heure de début et de fin

1. Pour restreindre la plage de temps pour les événements que vous voulez voir, sélectionnez une plage de temps dans la barre réservée à la plage de temps. Vous avez le choix entre une Plage relative ou une Plage absolue.

Choisissez Plage relative pour sélectionner une valeur prédéfinie ou choisir une plage personnalisée. Les valeurs prédéfinies sont de 30 minutes, 1 heure, 12 heures ou 1 jour. Pour spécifier une plage de temps personnalisée, choisissez Personnaliser.

Choisissez Plage absolue pour spécifier une heure de début et de fin spécifique. Vous pouvez également choisir entre le fuseau horaire local et l'heure UTC.

2. Pour supprimer un filtre de plage de temps, choisissez Effacer et rejeter dans la barre réservée à la plage de temps.

Afficher les détails d'un événement

1. Sélectionnez un événement dans la liste des résultats pour en afficher les détails.
2. Les ressources référencées dans l'événement sont affichées dans la table Ressources référencées sur la page de détails de l'événement.
3. Certaines ressources référencées ont des liens. Cliquez sur le lien pour ouvrir la console pour cette ressource.

4. Faites défiler jusqu'à Enregistrement d'événement sur la page de détails pour voir l'enregistrement d'événement JSON, également appelé événement charge utile.
5. Choisissez Historique des événements dans la piste de navigation de la page pour fermer la page de détails de l'événement et revenir à Historique des événements.

Téléchargement des événements

Vous pouvez télécharger l'historique des événements enregistrés en tant que fichier au format JSON ou CSV. Vous pouvez télécharger jusqu'à 200 000 événements dans un seul fichier. Si vous atteignez la limite de 200 000 événements, la CloudTrail console vous permettra de télécharger des fichiers supplémentaires. Utilisez des filtres et des plages de temps pour réduire la taille du fichier que vous téléchargez.

Note

CloudTrail les fichiers d'historique des événements sont des fichiers de données qui contiennent des informations (telles que les noms des ressources) qui peuvent être configurées par des utilisateurs individuels. Certaines données peuvent éventuellement être interprétées comme des commandes dans des programmes utilisés pour lire et analyser ces données (injection CSV). Par exemple, lorsque CloudTrail des événements sont exportés au format CSV et importés dans un tableur, ce programme peut vous avertir de problèmes de sécurité. Vous devez choisir de désactiver ce contenu afin de garantir la sécurité de votre système. Désactivez toujours les liens ou les macros provenant des fichiers d'historique des événements téléchargés.

1. Ajouter un filtre et une plage de temps pour les événements dans Historique des événements que vous souhaitez télécharger. Par exemple, vous pouvez spécifier le nom d'événement, `StartInstances`, et indiquer une plage de temps pour les trois derniers jours d'activité.
2. Choisissez Téléchargez les événements, puis Télécharger au format CSV ou Télécharger au format JSON. Le téléchargement commence immédiatement.

Note

Le téléchargement peut prendre un certain temps. Pour des résultats plus rapides, utilisez un filtre spécifique ou une plage de temps plus courte pour affiner les résultats avant de commencer le processus de téléchargement. Il est possible d'annuler un

téléchargement. Si vous annulez un téléchargement, un téléchargement partiel incluant uniquement certaines données d'événement peut se trouver sur votre ordinateur local. Pour télécharger l'historique complet des événements, relancez le téléchargement.

3. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier pour afficher les événements que vous avez spécifiés.
4. Pour annuler votre téléchargement, choisissez Annuler, puis confirmez en choisissant Annuler le téléchargement. Si vous devez relancer un téléchargement, attendez que l'annulation du téléchargement précédent soit terminée.

Affichage des ressources référencées avec AWS Config

AWS Config enregistre les détails de configuration, les relations et les modifications apportées à vos AWS ressources.

Dans le volet Ressources référencées, choisissez la colonne



la chronologie AWS Config des ressources » pour afficher la ressource dans la AWS Config console.

Si



est grise, AWS Config n'est pas activée ou n'enregistre pas le type de ressource. Cliquez sur l'icône pour accéder à la AWS Config console afin d'activer le service ou de commencer à enregistrer ce type de ressource. Pour plus d'informations, voir [Configuration à AWS Config l'aide de la console](#) dans le guide du AWS Config développeur.

Si Lien non disponible apparaît dans la colonne, la ressource ne peut pas être consultée pour l'une des raisons suivantes :

- AWS Config ne prend pas en charge le type de ressource. Pour plus d'informations, consultez [Ressources, éléments de configuration et relations pris en charge](#) dans le AWS Config Guide du développeur.
- AWS Config la prise en charge du type de ressource a récemment été ajoutée, mais elle n'est pas encore disponible depuis la CloudTrail console. Vous pouvez rechercher la ressource dans la AWS Config console pour voir la chronologie de la ressource.
- La ressource appartient à une autre personne Compte AWS.
- La ressource appartient à une autre personne Service AWS, telle qu'une politique IAM gérée.

- La ressource a été créée puis immédiatement supprimée.
- La ressource a été créée ou mise à jour récemment.

Pour accorder aux utilisateurs l'autorisation en lecture seule d'afficher les ressources dans la AWS Config console, consultez. [Accorder l'autorisation AWS Config d'afficher des informations sur la CloudTrail console](#)

Pour plus d'informations à ce sujet AWS Config, consultez le [guide du AWS Config développeur](#).

Afficher les événements de gestion récents à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez consulter les événements CloudTrail de gestion des 90 derniers jours pour le moment à l' Région AWS aide de la `aws cloudtrail lookup-events` commande. La `aws cloudtrail lookup-events` commande affiche les événements Région AWS là où ils se sont produits.

La recherche prend en charge les attributs suivants pour les événements de gestion :

- AWS clé d'accès
- ID de l'événement
- Nom de l'événement
- Source de l'événement
- Lecture seule
- Nom de la ressource
- Type de ressource
- Nom utilisateur

Tous les autres attributs sont facultatifs.

La commande [lookup-events](#) contient les options suivantes :

- `--max-items<integer>`— Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le nombre total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, un jeton `NextToken` est fourni dans la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de `NextToken` dans l'argument `starting-token` d'une commande suivante. N'utilisez pas l'élément de réponse `NextToken` directement en dehors de l' AWS CLI.

- `--start-time<timestamp>`— Spécifie que seuls les événements survenus après ou à l'heure spécifiée sont renvoyés. Si l'heure de début spécifiée survient après l'heure de fin spécifiée, une erreur est renvoyée.
- `--lookup-attributes<integer>`— Contient une liste d'attributs de recherche. Actuellement, la liste ne peut contenir qu'un seul élément.
- `--generate-cli-skeleton<string>`— Imprime un squelette JSON sur une sortie standard sans envoyer de demande d'API. S'il est fourni sans valeur ou sans valeur, imprime un exemple d'entrée JSON qui peut être utilisé comme argument pour `--cli-input-json`. De même, si une entrée yaml est fournie, elle imprimera un exemple d'entrée YAML pouvant être utilisé avec `--cli-input-yaml`. Si la valeur en sortie est fournie, elle valide les entrées de commande et renvoie un exemple de sortie JSON pour cette commande. Le squelette JSON généré n'est pas stable entre les versions du AWS CLI et il n'existe aucune garantie de rétrocompatibilité dans le squelette JSON généré.
- `--cli-input-json<string>`— Lit les arguments à partir de la chaîne JSON fournie. La chaîne JSON suit le format fourni par le paramètre `--generate-cli-skeleton`. Si d'autres arguments sont fournis sur la ligne de commande, ces valeurs remplaceront les valeurs fournies par JSON. Il n'est pas possible de transmettre des valeurs binaires arbitraires en utilisant une valeur fournie par JSON, car la chaîne sera interprétée littéralement. Cela ne peut pas être spécifié en même temps que le paramètre `--cli-input-yaml`.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation de l'interface de ligne de AWS commande, consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#).

Table des matières

- [Prérequis](#)
- [Obtenir de l'aide de la ligne de commande](#)
- [Recherche d'événements](#)
- [Spécifier le nombre d'événements à renvoyer](#)
- [Recherche d'événements par plage de temps](#)
- [Recherche d'événements par attribut](#)
 - [Exemples de recherche d'attribut](#)
- [Spécifier la page de résultats suivante](#)
- [Extraction de l'entrée JSON d'un fichier](#)
- [Champs de résultat de la recherche](#)

Prérequis

- Pour exécuter AWS CLI des commandes, vous devez installer le AWS CLI. Pour plus d'informations, voir [Commencer avec le AWS CLI](#).
- Assurez-vous que votre AWS CLI version est supérieure à 1.6.6. Pour vérifier la version de la CLI, exécutez `aws --version` sur la ligne de commande.
- Pour définir le compte et Région AWS le format de sortie par défaut pour une AWS CLI session, utilisez la `aws configure` commande. Pour plus d'informations, voir [Configuration de l'interface de ligne de AWS commande](#).

Note

Les CloudTrail AWS CLI commandes distinguent les majuscules et minuscules.

Obtenir de l'aide de la ligne de commande

Pour voir l'aide de la ligne de commande pour `lookup-events`, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Recherche d'événements

Important

Le taux de demandes de recherche est limité à deux par seconde, par compte et par région. Si cette limite est dépassée, une erreur de régulation se produit.

Pour voir les dix derniers événements, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
```

Un événement renvoyé ressemble à l'exemple fictif suivant, qui a été mis en forme pour faciliter la lecture :

```
{
```

```

"NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bKp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
"Events": [
  {
    "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",
    "Username": "root",
    "EventTime": 1424476529.0,
    "CloudTrailEvent": "{
      \"eventVersion\": \"1.02\",
      \"userIdentity\": {
        \"type\": \"Root\",
        \"principalId\": \"111122223333\",
        \"arn\": \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
        \"accountId\": \"111122223333\"},
      \"eventTime\": \"2015-02-20T23:55:29Z\",
      \"eventSource\": \"signin.amazonaws.com\",
      \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
      \"awsRegion\": \"us-east-2\",
      \"sourceIPAddress\": \"203.0.113.4\",
      \"userAgent\": \"Mozilla/5.0\",
      \"requestParameters\": null,
      \"responseElements\": {\"ConsoleLogin\": \"Success\"},
      \"additionalEventData\": {
        \"MobileVersion\": \"No\",
        \"LoginTo\": \"https://console.aws.amazon.com/console/home\",
        \"MFAUsed\": \"No\"},
      \"eventID\": \"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\",
      \"eventType\": \"AwsApiCall\",
      \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}",
    "EventName": "ConsoleLogin",
    "Resources": []
  }
]
}

```

Pour une explication des champs liés à la recherche dans la sortie, consultez la section [Champs de résultat de la recherche](#) ultérieurement dans ce document. Pour une explication des champs de l'CloudTrail événement, voir [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Spécifier le nombre d'événements à renvoyer

Pour spécifier le nombre d'événements à renvoyer, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>
```

Les valeurs possibles vont de 1 à 50. L'exemple suivant renvoie un événement.

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 1
```

Recherche d'événements par plage de temps

Les événements survenus au cours des 90 derniers jours sont disponibles pour la recherche. Pour spécifier une plage de temps, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` spécifie, in UTC, que seuls les événements qui se produisent au moment indiqué ou après sont renvoyés. Si l'heure de début spécifiée survient après l'heure de fin spécifiée, une erreur est renvoyée.

`--end-time <timestamp>` spécifie, en UTC, que seuls les événements qui se produisent au moment indiqué ou avant sont renvoyés. Si l'heure de fin spécifiée survient avant l'heure de début spécifiée, une erreur est renvoyée.

L'heure de début par défaut est la première date à laquelle les données sont disponibles au cours des 90 derniers jours. L'heure de fin par défaut est l'heure de l'événement qui s'est produit le plus près de l'heure actuelle.

Tous les horodatages sont affichés en UTC.

Recherche d'événements par attribut

Pour filtrer selon un attribut, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Vous ne pouvez spécifier qu'une seule paire clé-valeur d'attribut pour chaque commande `lookup-events`. Les valeurs suivantes sont valides pour `AttributeKey`. Les noms de valeur sont sensibles à la casse.

- `AccessKeyId`

- EventId
- EventName
- EventSource
- ReadOnly
- ResourceName
- ResourceType
- Username

La longueur maximale du AttributeValue est de 2 000 caractères. Les caractères suivants (« _ », « » , « , », « \n ») comptent pour deux caractères dans la limite de 2000 caractères.

Exemples de recherche d'attribut

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de AccessKeyId est AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

L'exemple de commande suivant renvoie l'événement pour le EventId CloudTrail spécifié.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de EventName est RunInstances.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de EventSource est iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com
```


L'exemple de commande suivant renvoie des événements d'écriture. Elle exclut les événements de lecteur, tels que `GetBucketLocation` et `DescribeStream`.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de `ResourceName` est `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role`.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de `ResourceType` est `AWS::S3::Bucket`.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements dans lesquels la valeur de `Username` est `root`.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Spécifier la page de résultats suivante

Pour obtenir la page de résultats suivante à partir d'une commande `lookup-events`, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>
```

où la valeur pour *<token>* est extraite du premier champ de la sortie de la commande précédente.

Lorsque vous utilisez `--next-token` dans une commande, vous devez utiliser les mêmes paramètres que dans la commande précédente. Par exemple, supposons que vous exécutiez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Pour obtenir la page de résultats suivante, votre commande suivante se présente comme suit :

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root --next-token=kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
```

Extraction de l'entrée JSON d'un fichier

AWS CLI Pour certains AWS services, `--generate-cli-skeleton` deux paramètres peuvent être utilisés pour générer un modèle JSON que vous pouvez modifier et utiliser comme entrée pour le `--cli-input-json` paramètre. `--cli-input-json` Cette section décrit comment utiliser ces paramètres avec `aws cloudtrail lookup-events`. Pour des informations plus générales, consultez les [AWS CLI squelettes et les fichiers d'entrée](#).

Pour rechercher CloudTrail des événements en obtenant une entrée JSON à partir d'un fichier

1. Créer un modèle d'entrée à utiliser avec `lookup-events` en redirigeant la sortie de `--generate-cli-skeleton` vers un fichier, comme dans l'exemple suivant.

```
aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt
```

Le fichier modèle généré (dans ce cas, `LookupEvents.txt`) ressemble à ceci :

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Utilisez un éditeur de texte pour modifier le code JSON le cas échéant. L'entrée JSON doit contenir uniquement des valeurs qui sont spécifiées.

 Important

Toutes les valeurs vides ou null doivent être supprimées du modèle pour que vous puissiez l'utiliser.

L'exemple suivant spécifie un intervalle de temps et un nombre maximal de résultats à retourner.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

3. Pour utiliser le fichier modifié en entrée, utilisez la syntaxe `--cli-input-json file://<filename>`, comme dans l'exemple suivant :

```
aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
```

 Note

Vous pouvez utiliser d'autres arguments sur la même ligne de commande en tant que `--cli-input-json`.

Champs de résultat de la recherche

Événements

Liste des événements de recherche basée sur l'attribut de recherche et la plage de temps qui ont été spécifiés. La liste des événements est triée par heure, le dernier événement arrivant en tête. Chaque entrée contient des informations sur la demande de recherche et inclut une représentation sous forme de chaîne de l' CloudTrail événement récupéré.

Les entrées suivantes décrivent les champs dans chaque événement de recherche.

CloudTrailEvent

Chaîne JSON qui contient une représentation d'objet de l'événement renvoyé. Pour plus d'informations sur chacun des éléments renvoyés, consultez [Contenu du corps d'un enregistrement](#).

EventId

Chaîne qui contient le GUID de l'événement retourné.

EventName

Chaîne qui contient le nom de l'événement renvoyé.

EventSource

Le AWS service auquel la demande a été adressée.

EventTime

Date et heure, au format de temps UNIX, de l'événement.

Ressources

Liste de ressources référencées par l'événement qui a été renvoyé. Chaque entrée de ressource spécifie un type de ressource et un nom de ressource.

ResourceName

Chaîne qui contient le nom de la ressource référencée par l'événement.

ResourceType

Chaîne qui contient le type d'une ressource référencée par l'événement. Lorsque le type de ressource ne peut pas être déterminé, la valeur null est renvoyée.

Username

Chaîne qui contient le nom d'utilisateur du compte pour l'événement renvoyé.

NextToken

Chaîne pour obtenir la page de résultats suivante d'une commande `lookup-events` précédente. Pour utiliser le jeton, les paramètres doivent être identiques à ceux de la commande d'origine. Si aucune entrée `NextToken` n'apparaît dans la sortie, cela signifie qu'il n'y a aucun résultat à renvoyer.

Travailler avec CloudTrail Insights

AWS CloudTrail Insights aide AWS les utilisateurs à identifier les activités inhabituelles associées aux taux d'appels et aux taux d'erreur des API et à y répondre en analysant en permanence les événements CloudTrail de gestion. CloudTrail Insights analyse vos événements de gestion passés pour établir vos modèles habituels de taux d'appels d'API et de taux d'erreur d'API, également appelés base de référence. CloudTrail génère ensuite des événements Insights lorsque les taux d'appels d'API ou les taux d'erreur actuels s'écartent de la base de référence.

Vous pouvez collecter deux types d'informations :

- Taux d'appels d'API : mesure des appels d'API de gestion en écriture seule effectués par minute par rapport à un volume d'appels d'API de référence. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels de l'API, le magasin de données de suivi ou d'événements doit activer Insights et consigner les événements `write` de gestion.
- Taux d'erreur d'API : mesure des appels d'API de gestion qui génèrent des codes d'erreur. L'erreur s'affiche en cas d'échec de l'appel d'API. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, le magasin de données de suivi ou d'événements doit activer Insights et consigner `read` les événements de `write` gestion, ou les deux `read` et les événements `write` de gestion.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion qui se produisent dans chaque région pour le stockage des données de suivi ou d'événement et génère un événement Insights lorsqu'une activité inhabituelle est détectée qui s'écarte de la base de référence. Un événement CloudTrail Insights est généré dans la même région que son événement de gestion secondaire.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez [AWS CloudTrail Pricing](#) (Tarification CTlong).

Rubriques

- [Coûts des événements Insights](#)
- [Présentation d'événements Insights](#)
- [Enregistrement des événements Insights avec la CloudTrail console](#)
- [Enregistrement des événements Insights à l'aide du AWS CLI](#)

- [Affichage des événements Insights pour les journaux de suivi](#)
- [Affichage des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement](#)

Coûts des événements Insights

Lorsque vous activez les événements Insights sur un magasin de données de suivi ou d'événement existant, CloudTrail analyse les événements de gestion collectés par le magasin de données de suivi ou d'événement au cours des 28 derniers jours afin d'établir une base de référence pour l'activité normale. Une fois la référence initiale créée, elle est recalculée tous les jours sur les 28 derniers jours de données. L'analyse CloudTrail de base est gratuite.

Après l'analyse de base, des CloudTrail frais vous seront facturés pour tout futur événement de gestion analysé par CloudTrail. Des frais vous sont facturés en fonction du nombre d'événements de gestion analysés pour les types Insights activés.

Si vous choisissez de consigner les deux types d'Insights pour un magasin de données de suivi ou d'événement qui enregistre `read` et `write` gère les événements, le nombre total d'événements analysés sera supérieur au nombre total d'événements de gestion enregistrés. En effet, les événements de gestion en écriture seule CloudTrail seront analysés deux fois, une fois pour calculer le taux d'appels d'API et une autre fois pour déterminer le taux d'erreur de l'API. Les événements de gestion en lecture seule seront analysés une seule fois pour calculer le taux d'erreur de l'API.

Vous pouvez identifier les frais associés aux événements Insights sur votre facture en recherchant le type `InsightsEvents` d'utilisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Consultez vos CloudTrail coûts et votre utilisation avec AWS Cost Explorer](#).

Des frais d'événements Insights distincts vous seront facturés pour chaque magasin de données de parcours et d'événement lorsque Insights est activé. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Exemple 1 — Activer Insights pour le taux d'appels d'API et le taux d'erreur d'API lors d'un suivi

Dans ce premier exemple, vous activez Insights on a trail et vous choisissez de collecter les deux types d'Insights. Dans cet exemple, le parcours enregistre à la fois les événements `read` et les événements `write` de gestion.

- CloudTrail analyse les événements de gestion enregistrés au cours des 28 derniers jours pour constituer une base de référence. L'analyse est gratuite. CloudTrail

- Une fois la base de référence créée, le sentier enregistre 300 000 événements de gestion, dont 270 000 sont des événements de `read` gestion et 30 000 sont `write` des événements de gestion.
- Les événements `write` de gestion sont analysés deux fois, une fois pour le taux d'appels d'API et une fois pour le taux d'erreur d'API ($30\,000 \times 2 = 60\,000$).
- Les événements `read` de gestion sont analysés une seule fois pour déterminer le taux d'erreur de l'API ($270\,000 \times 1 = 270\,000$).
- Le total des événements de gestion analysés est de 330 000 ($60\,000 + 270\,000$). L'analyse de 330 000 événements de gestion pour ce parcours vous coûtera cher. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights pour un autre parcours ou une banque de données d'événements.

Exemple 2 — Activer Insights pour deux pistes

Dans cet exemple suivant, vous activez Insights sur deux pistes, la piste A et la piste B. Vous choisissez d'activer Insights sur le taux d'appels API uniquement sur la piste A et Insights sur le taux d'erreur API uniquement sur la piste B. Les pistes enregistrent `read` et les événements de `write` gestion.

- CloudTrail analyse les événements `write` de gestion enregistrés au cours des 28 derniers jours pour constituer une base de référence. L'analyse est gratuite. CloudTrail
- Une fois la base de référence créée, les sentiers enregistrent 800 000 événements de gestion, dont 710 000 sont des `read` événements et 90 000 sont des événements. `write`

Pour le sentier A, l'analyse suivante est effectuée :

- Les événements `write` de gestion sont analysés une fois pour le taux d'appels de l'API ($90\,000 \times 1 = 90\,000$).
- Les événements `read` de gestion ne sont pas analysés, car ils analysent CloudTrail uniquement les événements `write` de gestion pour l'API Call Rate Insights.
- Le nombre total d'événements de gestion analysés est de 90 000. L'analyse de 90 000 événements de gestion pour le sentier A.

Pour le sentier B, l'analyse suivante est effectuée :

- Les événements `write` de gestion sont analysés une seule fois pour déterminer le taux d'erreur de l'API ($90\,000 \times 1 = 90\,000$).
- Les événements `read` de gestion sont analysés une seule fois pour déterminer le taux d'erreur de l'API ($710\,000 \times 1 = 710\,000$).

- Le nombre total d'événements de gestion analysés est de 800 000 (90 000 + 710 000). L'analyse de 800 000 événements de gestion pour le sentier B.

Exemple 3 — Activer Insights pour le taux d'appels d'API et le taux d'erreur d'API sur un journal et un magasin de données d'événements

Dans ce dernier exemple, vous activez Insights pour le taux d'appels d'API et le taux d'erreur d'API à la fois sur un magasin de données de suivi et sur un magasin de données d'événements. Le magasin de données sur les sentiers et les événements enregistre `read` et `write` gère les événements. CloudTrail Insights vous facturera des frais pour le stockage des données relatives aux parcours et aux événements séparément, car vous avez activé Insights sur les deux.

- CloudTrail analyse les événements de gestion enregistrés au cours des 28 derniers jours pour constituer une base de référence. L'analyse est gratuite. CloudTrail
- Une fois la base de référence créée, le magasin de données de suivi et d'événements enregistre 500 000 événements de gestion, dont 380 000 sont des événements de `read` gestion et 120 000 sont `write` des événements de gestion.

Pour le parcours, l'analyse suivante est effectuée :

- Les événements `write` de gestion sont analysés deux fois pour le suivi, une fois pour le taux d'appels d'API et une fois pour le taux d'erreur d'API ($120\,000 * 2 = 240\,000$).
- Les événements `read` de gestion sont analysés une fois pour le suivi du taux d'erreur de l'API ($380\,000 * 1 = 380\,000$).
- Le total des événements de gestion analysés pour le sentier est de 620 000 ($240\,000 + 380\,000$). L'analyse de 620 000 événements de gestion du sentier vous coûtera cher.

Pour le magasin de données d'événements, l'analyse suivante est effectuée :

- Les événements `write` de gestion sont analysés deux fois pour le magasin de données d'événements, une fois pour le taux d'appels d'API et une fois pour le taux d'erreur d'API ($120\,000 * 2 = 240\,000$).
- Les événements `read` de gestion sont analysés une fois pour le stockage des données d'événements afin de déterminer le taux d'erreur de l'API ($380\,000 * 1 = 380\,000$).
- Le nombre total d'événements de gestion analysés pour le magasin de données d'événements est de 620 000 ($240\,000 + 380\,000$). L'analyse de 620 000 événements de gestion pour le magasin de données d'événements entraînera des coûts.

Présentation d'événements Insights

Contrairement aux autres types d'événements que CloudTrail capturent, les événements Insights sont enregistrés uniquement lorsque des modifications de l'utilisation de l'API de votre compte sont CloudTrail détectées, qui diffèrent considérablement des modèles d'utilisation habituels du compte.

L'endroit CloudTrail où les événements sont organisés et le temps nécessaire pour recevoir les événements Insights varient entre les sentiers et les magasins de données sur les événements.

Diffusion d'événements Insights pour les journaux de suivi

Si vous avez activé les événements Insights sur un parcours et que vous CloudTrail détectez une activité inhabituelle, CloudTrail diffuse les événements Insights dans le `/CloudTrail-Insight` dossier du compartiment S3 de destination choisi pour votre parcours. Une fois que vous avez activé CloudTrail Insights pour la première fois dans le cadre d'un trail, jusqu'à 36 heures CloudTrail peuvent être nécessaires pour commencer à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Si vous désactivez la journalisation des événements Insights sur un suivi, puis que vous réactivez les événements Insights, ou que vous arrêtez et redémarrez la journalisation d'un suivi, le redémarrage de la diffusion des événements Insights peut prendre jusqu'à 36 heures, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Diffusion d'événements Insights pour les entrepôts de données d'événement

Si vous avez activé les événements Insights sur un magasin de données d'événements source, CloudTrail diffuse les événements Insights dans le magasin de données d'événements de destination. Une fois que vous avez activé CloudTrail Insights pour la première fois dans le magasin de données d'événements source, il CloudTrail peut falloir jusqu'à 7 jours pour commencer à diffuser les événements Insights dans le magasin de données d'événements de destination, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Si vous désactivez la journalisation des événements Insights dans un magasin de données d'événements source, puis que vous réactivez les événements Insights, ou que vous arrêtez et redémarrez l'ingestion d'événements dans un magasin de données d'événements source, le redémarrage de la diffusion des événements Insights peut prendre jusqu'à 7 jours, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période. Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'ingestion d'événements Insights à CloudTrail Lake. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données

d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Enregistrement des événements Insights avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment activer les événements Insights sur un magasin de données de suivi ou d'événement existant à l'aide de la CloudTrail console.

Pour plus d'informations sur la création d'un nouveau suivi pour consigner les événements Insights, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#).

Pour plus d'informations sur la création d'un nouveau magasin de données d'événements afin de collecter des événements Insights, consultez [Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console](#).

Rubriques

- [Activation d' CloudTrail Insights sur un parcours existant à l'aide de la console](#)
- [Activation d' CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console](#)

Activation d' CloudTrail Insights sur un parcours existant à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour activer CloudTrail Insights sur un parcours existant.

1. Dans le volet de navigation gauche de la CloudTrail console, ouvrez la page Sentiers et choisissez un nom de sentier.
2. Dans les événements Insights, choisissez Modifier.

Note

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements Insights. Pour les CloudTrail tarifs, voir [AWS CloudTrail Tarification](#).

3. Dans Event type (Type d'événement), choisissez Insights events (Événements Insights).

4. Dans Événements Insights, sous choisissez Types Insights, choisissez Taux d'appels d'API, Taux d'erreurs d'API, ou les deux. Votre journal de suivi doit journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Votre journal de suivi doit journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.
5. Choisissez Enregistrer les Modifications pour enregistrer vos Modifications.

CloudTrail jusqu'à 36 heures peuvent être nécessaires pour commencer à diffuser des événements Insights une fois que vous avez activé les événements Insights sur un suivi, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Activation d' CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour activer CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements existant.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'ingestion d'événements Insights à CloudTrail Lake. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Note

Vous ne pouvez activer CloudTrail Insights que sur les banques de données d'événements contenant CloudTrail des événements de gestion. Vous ne pouvez pas activer CloudTrail Insights sur d'autres types de banques de données d'événements.

1. Dans le volet de navigation gauche de la CloudTrail console, sous Lake, choisissez Event data stores.
2. Choisissez le nom de l'entrepôt de données d'événement.
3. Pour Événements de gestion, choisissez Modifier.
4. Choisissez Activer la capture des événements Insights.
5. Choisissez le magasin d'événements de destination qui collectera les événements Insights. L'entrepôt de données d'événement de destination collectera les événements Insights en

fonction de l'activité de gestion des événements dans cet entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création de l'entrepôt de données événements de destination, veuillez consulter [Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights](#).

6. Choisissez les types Insights. Vous pouvez choisir le Taux d'appels d'API, le Taux d'erreur de l'API ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.
7. Choisissez Enregistrer les Modifications pour enregistrer vos Modifications.

CloudTrail jusqu'à 7 jours peuvent être nécessaires pour commencer à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Enregistrement des événements Insights à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez configurer vos journaux de suivi ou vos entrepôts de données d'événement pour qu'ils journalisent les événements Insights à l'aide de l' AWS CLI.

Note

Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels de l'API, le magasin de données de suivi ou d'événements doit enregistrer les événements `write` de gestion. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, le magasin de données de suivi ou d'événements doit enregistrer `read` les événements `write` de gestion.

Rubriques

- [Enregistrement des événements Insights pour un parcours à l'aide du AWS CLI](#)
- [Enregistrement des événements Insights pour une banque de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#)

Enregistrement des événements Insights pour un parcours à l'aide du AWS CLI

Pour renvoyer les sélecteurs Insights actuels pour un suivi, exécutez la `get-insight-selectors` commande.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName
```

L'exemple de réponse suivant montre les sélecteurs Insights pour un parcours nommé `insights-trail`.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    },
    {
      "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
    }
  ]
}
```

Si Insights n'est pas activé sur le trail, la `get-insight-selectors` commande renvoie le message d'erreur suivant : « Une erreur s'est produite (`InsightNotEnabledException`) lors de l'appel de l' `GetInsightSelectors` opération : Trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:Trail/TrailName` n'a pas activé Insights. Modifiez les paramètres du journal d'activité pour activer Insights, puis réessayez l'opération ».

Pour configurer votre journal d'activité en sorte qu'il journalise les événements Insights, exécutez la commande `put-insight-selectors`. L'exemple suivant indique comment configurer votre journal d'activité pour inclure les événements Insights. Les valeurs du sélecteur Insights peuvent être `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, ou les deux.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors
'[{ "InsightType": "ApiCallRateInsight"}, { "InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

Le résultat suivant montre le sélecteur d'événements Insights configuré pour le journal d'activité.

```
{
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
"InsightSelectors":
  [
    {
      "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
    },
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    }
  ]
}
```

Enregistrement des événements Insights pour une banque de données d'événements à l'aide du AWS CLI

Pour activer Insights sur un entrepôt de données d'événement, vous devez disposer d'un entrepôt de données d'événement source qui journalise les événements de gestion et d'un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights.

Pour savoir si les événements Insights sont activés dans un entrepôt de données d'événement, exécutez la commande `get-insight-selectors`.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Pour savoir si un entrepôt de données d'événement est configuré pour recevoir des événements Insights ou des événements de gestion, exécutez la commande `get-event-data-store`.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-d483-5c7d-4ac2-adb5dEXAMPLE
```

Si un magasin de données d'événements est configuré pour recevoir des événements Insights, il `eventCategory` sera configuré sur `Insight`.

La procédure suivante vous explique comment créer les entrepôts de données d'événement de destination et de destination, puis activer les événements Insights.

1. Exécutez la commande [aws cloudtrail create-event-data-store](#) pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui collecte les événements Insights. La valeur pour `eventCategory` doit être `Insight`. Remplacez *retention-period-days* par le nombre de

jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans votre banque de données d'événements.

Si vous êtes connecté avec le compte de gestion d'une organisation AWS Organizations , incluez le paramètre `--organization-enabled` si vous souhaitez donner à votre [administrateur délégué](#) l'accès au magasin de données d'événement.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select Insights events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }  
    ]  
  }  
]'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "Name": "insights-event-data-store",  
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select Insights events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Insight"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": false,  
  "OrganizationEnabled": false,
```

```

    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": "90",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.578000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.714000+00:00"
  }

```

Vous utiliserez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de la réponse comme valeur du paramètre `--insights-destination` à l'étape 3.

2. Exécutez la commande [aws cloudtrail create-event-data-store](#) pour créer un entrepôt de données d'événement source qui journalise les événements de gestion. Par défaut, les entrepôts de données d'événement journalisent les événements de gestion et aucun événement de données. Il n'est pas nécessaire de spécifier les sélecteurs d'événements avancés si vous souhaitez journaliser tous les événements de gestion. Remplacez *retention-period-days* par le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans votre banque de données d'événements. Si vous créez un magasin de données d'événement d'organisation, incluez le paramètre `--organization-enabled`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days

```

Voici un exemple de réponse.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```

    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.578000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.714000+00:00"
  }
}

```

Vous utiliserez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de la réponse comme valeur du paramètre `--event-data-store` à l'étape 3.

3. Exécutez la commande [put-insight-selectors](#) pour activer les événements Insights. Les valeurs du sélecteur Insights peuvent être `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, ou les deux. Pour le paramètre `--event-data-store`, spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de l'entrepôt de données d'événement source qui journalise les événements de gestion et activera Insights. Pour le paramètre `--insights-destination`, spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de l'entrepôt de données d'événement de destination qui journalisera les événements Insights.

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

```

Le résultat suivant montre le sélecteur d'événements Insights configuré pour l'entrepôt de données d'événement.

```

{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {

```

```
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    }
  ]
}
```

Une fois que vous avez activé CloudTrail Insights pour la première fois sur un magasin de données d'événements, cela CloudTrail peut prendre jusqu'à 7 jours pour commencer à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Affichage des événements Insights pour les journaux de suivi

Cette section explique comment vous pouvez rechercher un parcours au cours des 90 derniers jours d'événements Insights lorsque CloudTrail Insights est activé. Pour plus d'informations sur la façon d'afficher les CloudTrail informations relatives à une banque de données d'événements, consultez [Consulter le tableau de bord Insights d'une banque de données d'événements](#).

Vous pouvez consulter, filtrer et télécharger les 90 derniers jours d'événements Insights pour un suivi depuis la page Insights de la console.

Vous pouvez consulter les événements Insights des 90 derniers jours par programmation en exécutant le AWS CLI [lookup-events](#) commande, ou [LookupEvents](#) Fonctionnement de l'API.

Pour une description des champs d'enregistrement des événements Insights pour les sentiers, voir [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi](#).

Note

La page et la AWS CLI `lookup-events` commande Insights ne répertorient les événements Insights que si vous avez activé Insights sur une piste qui enregistre les événements de gestion. Pour plus d'informations sur l'activation d'Insights sur un sentier, consultez [Activation d' CloudTrail Insights sur un parcours existant à l'aide de la console](#) et [Enregistrement des événements Insights pour un parcours à l'aide du AWS CLI](#).

Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels de l'API, le journal doit enregistrer les événements `write` de gestion. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, le journal doit enregistrer `read` les événements `write` de gestion.

Rubriques

- [Afficher les événements Insights pour les sentiers avec la console](#)
- [Visualisation des événements Insights pour les sentiers avec le AWS CLI](#)

Afficher les événements Insights pour les sentiers avec la console

Cette section explique comment consulter, rechercher et télécharger les événements Insights des 90 derniers jours pour un suivi depuis la page Insights de la CloudTrail console. Pour plus d'informations sur la façon d'afficher les CloudTrail informations relatives à une banque de données d'événements, consultez [Consulter le tableau de bord Insights d'une banque de données d'événements](#).

Une fois que les événements Insights sont enregistrés pour un suivi, ils sont affichés sur la page Insights pendant 90 jours. Vous ne pouvez pas supprimer manuellement des événements de la page Insights. Étant donné que les événements Insights activés pour un suivi sont stockés dans le compartiment Amazon S3 configuré pour ce suivi, la suppression des événements Insights du compartiment entraîne la suppression de ces événements.

Vous pouvez surveiller vos journaux de suivi et être averti lorsque des événements Insights spécifiques se produisent en activant CloudWatch les journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs](#).

Note

CloudTrail Les événements Insights doivent être activés sur votre parcours pour voir les événements Insights dans la console. Prévoyez jusqu'à 36 heures CloudTrail pour diffuser les premiers événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels de l'API, le journal doit enregistrer les événements `write` de gestion. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, le journal doit enregistrer `read` les événements `write` de gestion.

Pour afficher les événements Insights

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à la <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/maison/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Insights pour voir tous les événements Insights enregistrés sur votre compte au cours des 90 derniers jours. Vous pouvez également consulter les cinq derniers événements Insights sur la page Tableaux de bord.

3. Sur la page Insights, vous pouvez filtrer les événements Insights par source d'événement, nom d'événement ou ID d'événement. Pour plus d'informations sur le filtrage des événements Insights, consultez [Filtrage des événements Insights](#).
4. Vous pouvez également limiter la liste à une plage relative ou absolue.

Table des matières

- [Filtrage des événements Insights](#)
- [Affichage des détails des événements Insights](#)
- [Zoomer, panoramiquer et télécharger un graphique](#)
- [Modifier les paramètres de période du graphique](#)
- [Téléchargement d'événements Insights](#)

Filtrage des événements Insights

Par défaut, les événements de la page Insights sont affichés dans l'ordre chronologique inverse en fonction de l'heure de début de l'événement.

Vous pouvez filtrer la liste en choisissant l'un des trois attributs suivants :

Nom de l'événement


Le nom de l'événement, généralement l' AWS API sur laquelle des niveaux d'activité inhabituels ont été enregistrés.

Source de l'événement

Le AWS service auquel la demande a été adressée, tel que `iam.amazonaws.com` ou `s3.amazonaws.com`. Si vous choisissez de filtrer par source d'événement, vous pouvez faire défiler la liste des sources d'événements.

ID de l'événement

L'ID de l'événement Insights. Les événements ne figurent pas dans le tableau de la page Insights, mais il s'agit d'un attribut sur lequel vous pouvez filtrer les événements Insights. L'événement IDs des événements de gestion analysés pour générer des événements Insights est différent de celui IDs des événements Insights.



La liste suivante décrit les attributs d'un événement, qui ne sont pas filtrables :

Type Insight

Type d'événement CloudTrail Insights, qui est soit le taux d'appels d'API, soit le taux d'erreur d'API. Le type Insight relatif aux Taux d'appels d'API analyse les appels des API de gestion en écriture seule qui sont agrégés par minute par rapport à un volume d'appels des API de référence. Le type Insight relatif aux Taux d'erreur de l'API analyse les appels des API de gestion qui génèrent des codes d'erreur. L'erreur s'affiche en cas d'échec de l'appel d'API.

Heure de début de l'événement

L'heure de début de l'événement Insights, mesuré sous la forme de la première minute au cours de laquelle une activité d'API inhabituelle a été enregistrée. Cet attribut est affiché dans la table Insights, mais vous ne pouvez pas filtrer l'heure de début de l'événement dans la console.

Moyenne de référence

La ligne de base représente le schéma normal du taux d'appel d'API ou de l'activité du taux d'erreur, calculé quotidiennement. La moyenne de référence est la moyenne de ces niveaux de référence quotidiens au cours des sept jours précédant le début d'un événement Insights. Bien que cette période soit généralement de sept jours, CloudTrail elle est arrondie à un nombre entier de jours, de sorte que la durée de référence exacte peut légèrement varier.

Moyenne Insight

Le nombre moyen d'appels vers une API, ou le nombre moyen d'une erreur spécifique renvoyée lors d'appels à une API, qui a déclenché l'événement Insights. La moyenne d' CloudTrail Insights pour l'événement de démarrage est le taux d'occurrences qui ont déclenché l'événement Insights.

Généralement, il s'agit de la première minute d'activité inhabituelle. La moyenne Insights pour l'événement de fin est le taux des occurrences pendant la durée de l'activité inhabituelle, entre l'événement Insights de démarrage et l'événement Insights de fin.

Variation du taux

Différence entre la valeur de Moyenne de référence et Moyenne Insight, mesurée en pourcentage. Par exemple, si la moyenne de référence d'une erreur AccessDenied est de 1,0, et la moyenne Insight est de 3,0, la variation du taux est de 300 %. Une variation du taux pour une moyenne Insight qui dépasse une moyenne de référence affiche une flèche vers le haut à côté de la valeur. Si l'événement Insights a été journalisé parce que l'activité est inférieure à la moyenne de référence, Variation du taux affiche une flèche vers le bas à côté du pourcentage.

Si aucun événement n'est journalisé pour l'attribut ou l'heure que vous avez choisi, la liste des résultats est vide. Vous pouvez appliquer un seul filtre d'attributs, en plus de la plage de temps. Si vous choisissez un autre filtre d'attribut, la plage de temps que vous avez spécifiée est conservée.

Les étapes suivantes expliquent comment filtrer sur les attributs.

Pour filtrer par attribut

1. Pour filtrer les résultats par attribut, choisissez un attribut de recherche dans le menu déroulant, puis tapez ou choisissez une valeur dans le champ Entrez une valeur de recherche.
2. Pour supprimer un filtre d'attributs, cliquez sur la croix à droite de la zone de filtre d'attributs.

Les étapes suivantes expliquent comment filtrer sur une date et une heure de début et de fin.

Pour filtrer selon une date et une heure de début et de fin

1. Dans Filtrer par date et heure, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Plage absolue : vous permet de choisir une heure précise. Passez à l'étape suivante.
 - Plage relative : sélectionnée par défaut. Vous permet de choisir une période par rapport à l'heure de début d'un événement Insights. Passez à l'étape 3.
2. Pour définir une plage absolue, procédez comme suit.
 - a. Choisissez le jour où vous souhaitez que la plage horaire commence. Entrez une heure de début le jour sélectionné. Pour saisir une date manuellement, tapez la date dans le format yyyy/mm/dd. Les heures de début et de fin utilisent le format horaire de 24 heures, et les

valeurs doivent être au format hh:mm:ss. Par exemple, pour indiquer que l'heure de début est 18 h 30, entrez **18:30:00**.


- b. Choisissez une date de fin pour la plage sur le calendrier, ou spécifiez une date et une heure de fin sous le calendrier. Choisissez Apply (Appliquer).
3. Pour définir une plage relative, procédez comme suit.

a. Choisissez une période prédéfinie par rapport à l'heure de début des événements Insights. Les plages de temps prédéfinies incluent 30 minutes, 1 heure, 12 heures ou 1 jour. Pour spécifier une plage de temps personnalisée, choisissez Personnaliser.


b. Lorsque vous avez défini l'heure relative que vous souhaitez, choisissez Apply (Appliquer).
4. Pour supprimer un filtre de plage horaire, cliquez sur l'icône du calendrier à droite de la zone Filtrer par date et heure, puis choisissez Effacer et ignorer.

Affichage des détails des événements Insights

1. Choisissez un événement Insights dans la liste des résultats pour en afficher les détails. La page des détails d'un événement Insights présente un graphique de la chronologie d'activité inhabituelle.



2. Passez la souris sur les bandes en surbrillance pour afficher l'heure de début et la durée de chaque événement Insights dans le graphique.



Les informations suivantes sont présentées dans les Informations supplémentaires zone du graphique :

- Insight type (Type Insight). Il peut s'agir du taux d'appel d'API ou du taux d'erreur de l'API.
- Déclencheur. Ceci est un lien vers l'onglet CloudTrail events (Événements CloudTrail), qui répertorie les événements de gestion analysés par pour déterminer qu'une activité inhabituelle s'est produite.
- Appels d'API par minute ou erreurs par minute
 - Baseline average (Moyenne de référence) : le taux typique d'occurrences par minute sur l'API sur laquelle l'événement Insights a été journalisé, tel que mesuré approximativement au cours des sept jours précédents, dans une région spécifique de votre compte.
 - Insights average (Moyenne Insights) : le taux des occurrences par minute à cette API ayant déclenché l'événement Insights. La moyenne d' CloudTrail Insights pour l'événement de démarrage est le taux d'appels ou d'erreurs par minute sur l'API qui a déclenché l'événement Insights. Généralement, il s'agit de la première minute d'activité inhabituelle. La moyenne Insights pour l'événement de fin est le taux d'appels d'API ou d'erreurs par minute pendant la durée de l'activité inhabituelle, entre l'événement Insights de démarrage et l'événement Insights de fin.
- Source de l'événement Point de terminaison du AWS service sur lequel le nombre inhabituel d'appels ou d'erreurs d'API a été enregistré. Dans l'image précédente, la source est `ec2.amazonaws.com` le point de terminaison du service pour Amazon EC2.

- ID de l'événement de démarrage- ID de l'événement Insights journalisé au début d'une activité inhabituelle.
 - ID de l'événement de fin- ID de l'événement Insights journalisé à la fin d'une activité inhabituelle.
 - ID d'événement partagé : dans les événements Insights, l'ID d'événement partagé est un GUID généré par CloudTrail Insights pour identifier de manière unique une paire d'événements Insights de début et de fin. ID de l'événement partagé est commun entre l'événement Insights de début et de fin, et aide à créer une corrélation entre les deux événements pour identifier de manière unique l'activité inhabituelle.
3. Choisir l'onglet Attributions pour afficher des informations sur les identités utilisateur, les agents utilisateur et les événements Insights de taux d'appel API, des codes d'erreur en corrélation avec une activité inhabituelle et de base. Un maximum de cinq identités d'utilisateur, de cinq agents utilisateur et de cinq codes d'erreur sont affichés dans les tableaux de l'onglet Attributions, trié par une moyenne du nombre d'activités, dans l'ordre décroissant du plus haut au plus bas.
 4. Dans l'onglet CloudTrail events (Événements CloudTrail), affichez les événements associés analysés par CloudTrail pour déterminer si une activité inhabituelle s'est produite. Par défaut, un filtre est déjà appliqué pour le nom de l'événement Insights, qui est également le nom de l'API associée. L'onglet CloudTrail événements affiche les événements de CloudTrail gestion liés à l'API en question survenus entre l'heure de début (moins une minute) et l'heure de fin (plus une minute) de l'événement Insights.

Lorsque vous sélectionnez d'autres événements Insights dans le graphique, les événements affichés dans le tableau CloudTrail events (Événements CloudTrail) changent. Ces événements vous aident à effectuer une analyse plus approfondie afin de déterminer la cause probable d'un événement Insights et les raisons de l'activité inhabituelle de l'API.

Pour afficher tous les CloudTrail événements enregistrés pendant la durée de l'événement Insights, et pas uniquement ceux relatifs à l'API associée, désactivez le filtre.

5. Cliquez sur l'onglet Insights event record (Enregistrement d'événement Insights) pour afficher les événements Insights de début et de fin au format JSON.
6. Le choix de la Event source (Source d'événement) liée vous renvoie à la page Insights, filtrée en fonction de cette source d'événement.

Zoomer, panoramiquer et télécharger un graphique

Vous pouvez zoomer, panoramiquer et réinitialiser les axes du graphique sur la page de détails de l'événement Insights à l'aide d'une barre d'outils située dans le coin supérieur droit.



De gauche à droite, les boutons de commande de la barre d'outils de graphique permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Download plot as a PNG (Télécharger un diagramme au format PNG) - Téléchargez l'image graphique affichée sur la page des détails et enregistrez-la au format PNG.
- Zoom - Faites glisser la souris pour sélectionner une zone du graphique que vous souhaitez agrandir et voir plus en détail.
- Pan (Panoramiquer) - Déplacez le graphique pour voir les dates ou les heures adjacentes.
- Reset axes (Réinitialiser les axes) - Remettez les axes du graphique dans leur position d'origine, en supprimant les paramètres de zoom et de panoramique.

Modifier les paramètres de période du graphique

Vous pouvez modifier la période de temps, la durée sélectionnée des événements affichés dans l'axe x, qui s'affiche dans le graphique, en choisissant un paramètre dans le coin supérieur droit du graphique.

 2024-12-11T09:22:30-06:00 — 2024-12-11T12:22:30-06:00

Téléchargement d'événements Insights

Vous pouvez télécharger l'historique des événements Insights enregistrés en tant que fichier au format JSON ou CSV. Utilisez des filtres et des plages de temps pour réduire la taille du fichier que vous téléchargez.

Note

CloudTrail les fichiers d'historique des événements sont des fichiers de données qui contiennent des informations (telles que les noms des ressources) qui peuvent être

configurées par des utilisateurs individuels. Certaines données peuvent éventuellement être interprétées comme des commandes dans des programmes utilisés pour lire et analyser ces données (injection CSV). Par exemple, lorsque CloudTrail des événements sont exportés au format CSV et importés dans un tableur, ce programme peut vous avertir de problèmes de sécurité. Comme bonne pratique relative à la sécurité, désactivez les liens ou les macros des fichiers d'historique des événements téléchargés.

1. Spécifiez le filtre et la plage de temps pour les événements que vous souhaitez télécharger. Par exemple, vous pouvez spécifier le nom de l'événement et spécifier une plage horaire pour les 12 dernières heures d'activité. `StartInstances`
2. Choisissez Téléchargez les événements, puis Télécharger au format CSV ou Télécharger au format JSON. Vous êtes invité à choisir un emplacement pour enregistrer le fichier.

 Note

Le téléchargement pourrait prendre un certain temps. Pour des résultats plus rapides, utilisez un filtre spécifique ou une plage de temps plus courte pour affiner les résultats avant de commencer le processus de téléchargement.

3. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier pour afficher les événements que vous avez spécifiés.
4. Pour annuler votre téléchargement, choisissez Annuler. Si vous annulez un téléchargement avant qu'il ne soit terminé, un fichier CSV ou JSON se trouvant sur votre ordinateur local pourrait contenir seulement une partie de vos événements.

Visualisation des événements Insights pour les sentiers avec le AWS CLI

Cette section décrit comment utiliser la AWS CLI `lookup-events` commande pour rechercher un historique des événements Insights des 90 derniers jours dans le cadre duquel les événements Insights sont activés. Pour plus d'informations sur la façon d'activer CloudTrail Insights on a trail, consultez [Enregistrement des événements Insights pour un parcours à l'aide du AWS CLI](#).

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser la `lookup-events` commande pour rechercher des événements Insights pour un magasin de données d'événements. Toutefois, CloudTrail

Lake propose un certain nombre d'exemples de requêtes pour les magasins de données d'événements Insights. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Affichage d'exemples de requêtes pour les événements Insights](#).

La commande `lookup-events` dispose des options suivantes :

- `--end-time`
- `--event-category`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--lookup-attributes`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation du AWS Command Line Interface, consultez le [guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur](#).

Table des matières

- [Prérequis](#)
- [Obtenir de l'aide de la ligne de commande](#)
- [Recherche d'événements Insights](#)
- [Spécification du nombre d'événements Insights à renvoyer](#)
- [Recherche d'événements Insights par plage de temps](#)
- [Recherche d'événements Insights par attribut](#)
 - [Exemples de recherche d'attribut](#)
- [Spécifier la page de résultats suivante](#)
- [Extraction de l'entrée JSON d'un fichier](#)
- [Champs de résultat de la recherche](#)

Prérequis

- Pour exécuter AWS CLI des commandes, vous devez installer le AWS CLI. Pour plus d'informations, voir [Commencer avec le AWS CLI](#).
- Assurez-vous que votre AWS CLI version est supérieure à 1.6.6. Pour vérifier la version de la CLI, exécutez `aws --version` sur la ligne de commande.
- Pour définir le compte, la région et le format de sortie par défaut pour une AWS CLI session, utilisez la `aws configure` commande. Pour plus d'informations, consultez [Configuration de l'interface de ligne de commande AWS](#).
- Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels de l'API, le journal doit enregistrer les événements `write` de gestion. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, le journal doit enregistrer `read` les événements `write` de gestion.

Note

Les CloudTrail AWS CLI commandes distinguent les majuscules et minuscules.

Obtenir de l'aide de la ligne de commande

Pour voir l'aide de la ligne de commande pour `lookup-events`, tapez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Recherche d'événements Insights

Pour voir les dix derniers événements Insights, tapez la commande suivante :

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight
```

Un événement renvoyé ressemble à l'exemple suivant,

```
{
  "NextToken": "kb0t5L1Ze+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
  "Events": [
    {
      "eventVersion": "1.09",
```

```

    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "888888888888",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeQuery",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
              {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
              }
            ],

```

```

        "baseline": []
      }
    ]
  },
  "eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.09",
  "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "888888888888",
  "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeQuery",
    "insightType": "ApiErrorRateInsight",
    "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 0
        },
        "insight": {
          "average": 6
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 11092
      },
      "attributions": [
        {
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [
            {
              "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
              "average": 6
            }
          ],
          "baseline": []
        }
      ]
    }
  }
},

```

```

        {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
                {
                    "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                    "average": 6
                }
            ],
            "baseline": []
        }
    ]
},
"eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Pour une explication des champs liés à la recherche dans la sortie, consultez [Champs de résultat de la recherche](#) dans cette rubrique. Pour une explication sur les champs de l'événement Insights, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi](#).

Spécification du nombre d'événements Insights à renvoyer

Pour spécifier le nombre d'événements à renvoyer, saisissez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>
```

La valeur par défaut pour *<integer>*, si elle n'est pas spécifiée, est 10. Les valeurs possibles vont de 1 à 50. L'exemple suivant renvoie un résultat.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1
```

Recherche d'événements Insights par plage de temps

Les événements Insights survenus au cours des 90 derniers jours sont disponibles pour la recherche. Pour spécifier une plage de temps, saisissez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```


`--start-time <timestamp>` spécifie, en UTC, que seuls les événements Insights qui se produisent au moment indiqué ou après sont renvoyés. Si l'heure de début spécifiée survient après l'heure de fin spécifiée, une erreur est renvoyée.

`--end-time <timestamp>` spécifie, en UTC, que seuls les événements Insights qui se produisent au moment indiqué ou avant sont renvoyés. Si l'heure de fin spécifiée survient avant l'heure de début spécifiée, une erreur est renvoyée.

L'heure de début par défaut est la première date à laquelle les données sont disponibles au cours des 90 derniers jours. L'heure de fin par défaut est l'heure de l'événement qui s'est produit le plus près de l'heure actuelle.

Tous les horodatages sont affichés en UTC.

Recherche d'événements Insights par attribut

Pour filtrer selon un attribut, tapez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Vous ne pouvez spécifier qu'une seule paire clé-valeur d'attribut pour chaque commande `lookup-events`. Les valeurs d'événement Insights valides pour `AttributeKey` sont les suivants. Les noms de valeur sont sensibles à la casse.

- `EventId`
- `EventName`
- `EventSource`

La longueur maximale du `AttributeValue` est de 2 000 caractères. Les caractères suivants (« _ », « », « , », « \n ») comptent pour deux caractères dans la limite de 2000 caractères.

Exemples de recherche d'attribut

L'exemple de commande suivant renvoie les événements Insights dans lesquels la valeur de `EventName` est `PutRule`.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements Insights dans lesquels la valeur de `EventId` est `b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002`.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

L'exemple de commande suivant renvoie les événements Insights dans lesquels la valeur de `EventSource` est `iam.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

Spécifier la page de résultats suivante

Pour obtenir la page de résultats suivante à partir d'une commande `lookup-events`, saisissez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

Dans cette commande, la valeur pour *<token>* est extraite du premier champ de la sortie de la commande précédente.

Lorsque vous utilisez `--next-token` dans une commande, vous devez utiliser les mêmes paramètres que dans la commande précédente. Par exemple, supposons que vous exécutez la commande suivante.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

Pour obtenir la page de résultats suivante, votre commande suivante se présente comme suit.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Extraction de l'entrée JSON d'un fichier

AWS CLI Pour certains AWS services, `--generate-cli-skeleton` deux paramètres peuvent être utilisés pour générer un modèle JSON, que vous pouvez modifier et utiliser comme entrée pour

le `--cli-input-json` paramètre. `--cli-input-json` Cette section décrit comment utiliser ces paramètres avec `aws cloudtrail lookup-events`. Pour plus d'informations, consultez les [AWS CLI squelettes et les fichiers d'entrée](#).

Pour rechercher des événements Insights en extrayant une entrée JSON d'un fichier

1. Créer un modèle d'entrée à utiliser avec `lookup-events` en redirigeant la sortie de `--generate-cli-skeleton` vers un fichier, comme dans l'exemple suivant.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton >
LookupEvents.txt
```

Le fichier modèle généré (dans ce cas, `LookupEvents.txt`) ressemble à ce qui suit.

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Utilisez un éditeur de texte pour modifier le code JSON le cas échéant. L'entrée JSON doit contenir uniquement des valeurs qui sont spécifiées.

Important

Toutes les valeurs vides ou null doivent être supprimées du modèle pour que vous puissiez l'utiliser.

L'exemple suivant spécifie un intervalle de temps et un nombre maximal de résultats à retourner.

```
{
```

```
"StartTime": "2023-11-01",  
"EndTime": "2023-12-12",  
"MaxResults": 10  
}
```

3. Pour utiliser le fichier modifié en entrée, utilisez la syntaxe `--cli-input-json file://<filename>`, comme dans l'exemple suivant.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://  
LookupEvents.txt
```

Note

Vous pouvez utiliser d'autres arguments sur la même ligne de commande en tant que `--cli-input-json`.

Champs de résultat de la recherche

Événements

Liste des événements de recherche basée sur l'attribut de recherche et la plage de temps qui ont été spécifiés. La liste des événements est triée par heure, le dernier événement arrivant en tête. Chaque entrée contient des informations sur la demande de recherche et inclut une représentation sous forme de chaîne de l' CloudTrail événement récupéré.

Les entrées suivantes décrivent les champs dans chaque événement de recherche.

CloudTrailEvent

Chaîne JSON qui contient une représentation d'objet de l'événement renvoyé. Pour plus d'informations sur chacun des éléments renvoyés, consultez [Contenu du corps d'un enregistrement](#).

EventId

Chaîne qui contient le GUID de l'événement retourné.

EventName

Chaîne qui contient le nom de l'événement renvoyé.

EventSource

Le AWS service auquel la demande a été adressée.

EventTime

Date et heure, au format de temps UNIX, de l'événement.

Ressources

Liste de ressources référencées par l'événement qui a été renvoyé. Chaque entrée de ressource spécifie un type de ressource et un nom de ressource.

ResourceName

Chaîne qui contient le nom de la ressource référencée par l'événement.

ResourceType

Chaîne qui contient le type d'une ressource référencée par l'événement. Lorsque le type de ressource ne peut pas être déterminé, la valeur null est renvoyée.

Username

Chaîne qui contient le nom d'utilisateur du compte pour l'événement renvoyé.

NextToken

Chaîne pour obtenir la page de résultats suivante d'une commande `lookup-events` précédente. Pour utiliser le jeton, les paramètres doivent être identiques à ceux de la commande d'origine. Si aucune entrée `NextToken` n'apparaît dans la sortie, cela signifie qu'il n'y a aucun résultat à renvoyer.

Pour plus d'informations sur CloudTrail les événements Insights, consultez [Travailler avec CloudTrail Insights](#) ce guide.

Affichage des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement

Cette section décrit comment afficher les événements Insights pour un magasin de données d'événements Insights en consultant le tableau de bord des événements Insights et en exécutant des exemples de requêtes. Pour plus d'informations sur la façon d'activer CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements, consultez [Activation d' CloudTrail Insights sur un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console](#).

CloudTrail les requêtes sont facturées en fonction de la quantité de données numérisées. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des horodatages `eventTime` de début et de fin aux requêtes. Pour plus d'informations sur la tarification CloudTrail, consultez [Tarification AWS CloudTrail](#).

Pour une description des champs d'enregistrement des événements Insights pour les magasins de données d'événements, voir [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement](#).

Rubriques

- [Consulter le tableau de bord Insights d'une banque de données d'événements](#)
- [Affichage d'exemples de requêtes pour les événements Insights](#)

Consulter le tableau de bord Insights d'une banque de données d'événements

Le tableau de bord des événements Insights indique la proportion globale d'événements Insights par type d'Insights, la proportion d'événements Insights par type d'Insights pour les principaux utilisateurs et services, et le nombre d'événements Insights par jour. Le tableau de bord inclut également un widget qui répertorie jusqu'à 30 jours d'événements Insights.

Note

- Une fois que vous avez activé CloudTrail Insights pour la première fois dans le magasin de données d'événements source, cela CloudTrail peut prendre jusqu'à 7 jours pour commencer à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Présentation d'événements Insights](#).
- Le tableau de bord des événements Insights affiche uniquement les informations relatives aux événements Insights collectés par le magasin de données d'événements sélectionné, qui sont déterminées par la configuration du magasin de données d'événements source. Par exemple, si vous configurez le magasin de données d'événement source pour activer les événements Insights sur `ApiCallRateInsight`, mais pas sur `ApiErrorRateInsight`, vous ne verrez aucune information sur les événements Insights sur `ApiErrorRateInsight`.

Pour consulter le tableau de bord des événements Insights

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans les tableaux de bord AWS gérés, choisissez le tableau de bord des événements Insights.
5. Choisissez votre banque de données d'événements Insights.
6. Choisissez de filtrer les données du tableau de bord par Plage absolue ou Plage relative. Choisissez Plage absolue pour sélectionner une plage de dates et d'heures spécifique. Choisissez Plage relative pour sélectionner une plage de temps prédéfinie ou une plage personnalisée. Par défaut, le tableau de bord affiche les données des événements des dernières 24 heures.

Note

CloudTrail Les requêtes Lake entraînent des coûts en fonction de la quantité de données numérisées. Pour aider à contrôler les coûts, vous pouvez filtrer sur une plage de temps plus restreinte. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

7. Cliquez sur l'icône d'actualisation pour remplir les graphiques des widgets du tableau de bord. Chaque widget indique le statut de l'actualisation.

Pour de plus amples informations sur le tableau de bord Lake, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

Affichage d'exemples de requêtes pour les événements Insights

La CloudTrail console fournit un certain nombre d'exemples de requêtes pour les événements Insights qui peuvent vous aider à commencer à écrire vos propres requêtes.

Pour consulter des exemples de requêtes pour des événements Insights

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.

- Sur la page Requête, sélectionnez l'onglet Exemples de requêtes.
- Recherchez des requêtes relatives aux événements Insights. Choisissez le nom de la requête pour ouvrir la requête dans l'onglet Editeur.

Sample queries (202) Info		
Insights 5 found		
Query name	Query description	Query SQL
Top 10 Insights event sources	Find the top 10 event sources that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightEventSource, -- insightEventName, -- Group by event name COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightEventSource -- insightEventName -- Group by event name ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Top 10 Insights event errors	Find the top 10 errors that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightErrorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallErrorInsight' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightErrorCode ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Rank the number of Insights events per day	Query the Insights event data store over the past month to rank the number of Insights events generated each day.	<pre>SELECT DATE_TRUNC('day', eventTime) AS eventDate, COUNT(*) AS eventCount, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY COUNT(*) DESC) AS eventRank FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY DATE_TRUNC('day', eventTime) ORDER BY eventRank</pre>
Investigate Insights events	Find all CloudTrail management events that generated an Insights event.	<pre>SELECT * FROM \$EDS_ID AS me INNER JOIN (SELECT awsRegion, recipientAccountId, insightEventSource, insightEventName, MIN(eventTime) AS insight_start, MAX(eventTime) AS insight_end FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE sharedEventID = '<sharedEventID>' GROUP BY 1, 2, 3, 4) AS ie ON me.awsRegion = ie.awsRegion AND me.recipientAccountId = ie.recipientAccountId AND me.eventSource = ie.insightEventSource AND me.eventName = ie.insightEventName AND me.eventTime >= ie.insight_start AND me.eventTime <= ie.insight_end ORDER BY me.eventTime</pre>
Insights events caused by a user	Find all Insights events caused by a particular user within the past month.	<pre>SELECT sharedEventID, eventTime, insightType, insightEventSource AS eventSource, insightEventName AS eventName, insightcontext.attributes [1].insightvalue AS user FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightcontext.attributes [1].insightvalue LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) ORDER BY eventTime DESC</pre>

- Dans l'onglet Éditeur, choisissez le magasin de données d'événements Insights. Lorsque vous choisissez le magasin de données d'événements dans la liste, l'ID du magasin de données d'événements est CloudTrail automatiquement renseigné dans la FROM ligne de l'éditeur de requêtes.
- Choisissez Exécuter pour exécuter la requête. Une fois la requête terminée, vous pouvez afficher le résultat de la commande et les résultats de la requête.

L'onglet Sortie de commande affiche les métadonnées relatives à votre requête, telles que le succès de la requête, le nombre d'enregistrements correspondants et la durée d'exécution de la requête.

L'onglet Résultats de la requête affiche les données d'événements de l'entrepôt de données d'événement sélectionné qui correspondent à votre requête.

Pour plus d'informations sur l'édition d'une requête, veuillez consulter [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#). Pour plus d'informations sur l'exécution d'une requête et l'enregistrement des résultats, veuillez consulter [Exécuter une requête et enregistrer les résultats d'une requête dans la console](#).

Utilisation de AWS CloudTrail Lake

AWS CloudTrail Lake vous permet d'exécuter des requêtes basées sur SQL sur vos événements. CloudTrail Lake convertit les événements existants au format JSON basé sur des lignes au format [Apache ORC](#). ORC est un format de stockage en colonnes qui est optimisé pour une récupération rapide des données. Les événements sont agrégés dans des [magasins de données d'événement](#), qui sont des ensembles inaltérables d'événements basés sur des critères que vous sélectionnez en appliquant les sélecteurs d'événements avancés. Vous pouvez conserver les données d'événement dans une banque de données d'événement jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention de sept ans. Les sélecteurs que vous appliquez à un magasin de données d'événement contrôlent les événements qui persistent et que vous pouvez interroger. CloudTrail Lake est une solution d'audit qui peut compléter votre pile de conformité et vous aider dans le dépannage en temps quasi réel.

CloudTrail Magasins de données d'événement Lake

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez le type d'événements à inclure dans celui-ci. Vous pouvez créer un magasin de données d'événements pour inclure des [CloudTrail événements \(événements\)](#) de gestion, événements de données, événements liés à l'activité du réseau), [CloudTrail des événements Insights](#), [des éléments de AWS Config configuration](#), des [AWS Audit Manager preuves](#) ou [des événements extérieurs à AWS](#). Chaque stockage de données d'événement ne peut contenir qu'une seule catégorie d'événements (par exemple, des éléments de AWS Config configuration), car le [schéma d'événements](#) est unique à la catégorie d'événement. Vous pouvez stocker des événements d'une organisation d' AWS Organizations dans un [magasin de données d'événement d'organisation](#), y compris les événements de plusieurs régions et comptes. Vous pouvez exécuter des requêtes SQL sur plusieurs magasins de données d'événement en utilisant les mots-clés SQL JOIN pris en charge. Pour plus d'informations sur l'exécution de requêtes sur plusieurs magasins de données d'événement, consultez [Prise en charge avancée des requêtes multitables](#).

Vous pouvez copier les événements du journal de suivi nouveaux ou existants vers un magasin de données d'événement pour créer un point-in-time instantané des événements journalisés dans le journal de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement](#).

Vous pouvez fédérer un magasin de données d'événement pour voir les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd'd'permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Vous pouvez attacher une stratégie basée sur les ressources à votre entrepôt de données d'événement afin de fournir un accès intercompte à certains principaux. Vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données d'événements sur la CloudTrail console, ou en exécutant la AWS CLI `put-resource-policy` commande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Par défaut, tous les événements d'un magasin de données d'événement sont chiffrés par CloudTrail. Lorsque vous configurez un magasin de données d'événement, vous pouvez choisir d'utiliser votre propre AWS Key Management Service clé. L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

Vous pouvez contrôler l'accès aux actions sur les magasins de données d'événement à l'aide de l'autorisation basée sur des balises. Pour plus d'informations et d'exemples, consultez aussi [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#) dans ce guide.

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

CloudTrail Lake prend en charge CloudWatch les métriques Amazon, qui fournissent des informations sur les données ingérées et les octets de stockage. Pour plus d'informations sur les CloudWatch métriques prises en charge, consultez [CloudWatch Métriques prises en charge](#).

 Note

CloudTrail livre généralement des événements dans un délai moyen d'environ cinq minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti.

CloudTrail Requêtes Lake

CloudTrail Les requêtes Lake offrent un aperçu plus approfondi et plus personnalisable des événements par rapport aux recherches simples de clés et de valeurs dans Event history (Historique des événements) ou en cours d'LookupEvents. Une recherche dans Event history (Historique des événements) est limitée à un seul compte Compte AWS, renvoie uniquement les événements d'une seule Région AWS et ne peut pas interroger plusieurs attributs. En revanche, les utilisateurs de CloudTrail Lake peuvent exécuter des requêtes SQL complexes sur plusieurs champs d'événements. CloudTrail Lake prend en charge toutes les SELECT instructions et fonctions Presto valides. Pour plus d'informations sur les fonctions et opérateurs SQL pris en charge, veuillez consulter [Fonctions and Operators](#) sur le site Web de documentation de Presto.

Vous pouvez créer une requête sur l'onglet Editor (Éditeur) de CloudTrail Lake en écrivant la requête dans SQL à partir de zéro, en ouvrant une requête enregistrée ou un exemple de requête et en la modifiant, ou en utilisant le générateur de requêtes pour produire une requête à partir d'une invite en anglais. Pour plus d'informations, consultez [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#) et [Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#).

Vous pouvez enregistrer les requêtes CloudTrail Lake pour une utilisation ultérieure et afficher les résultats des requêtes pendant sept jours au maximum. Lorsque vous exécutez des requêtes, vous pouvez enregistrer leurs résultats dans un compartiment Amazon S3.

La CloudTrail console propose plusieurs exemples de requêtes pour vous aider à écrire vos propres requêtes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console](#).

CloudTrail Les requêtes Lake entraînent des frais. Lorsque vous exécutez des requêtes dans Lake, vous payez en fonction de la quantité de données analysées. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification et Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

CloudTrail Tableaux de bord Lake

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudTrail Lake pour voir les tendances des événements dans les magasins de données d'événements de votre compte. CloudTrail Lake fournit les types suivants de tableaux de bord :

- **Tableaux de bord gérés** : vous pouvez consulter un tableau de bord géré pour voir les tendances d'événements d'un entrepôt de données d'événement qui collecte les événements de gestion, les événements de données ou les événements Insights. Ces tableaux de bord sont automatiquement mis à votre disposition et sont gérés par CloudTrail Lake. CloudTrail propose 14 tableaux de bord gérés parmi lesquels choisir. Vous pouvez actualiser manuellement les tableaux de bord gérés. Vous ne pouvez pas modifier, ajouter ou supprimer les widgets de ces tableaux de bord. Toutefois, vous pouvez enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé si vous souhaitez modifier les widgets ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord personnalisés** : les tableaux de bord personnalisés vous permettent d'interroger des événements dans n'importe quel type de magasin de données d'événements. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 widgets à un tableau de bord personnalisé. Vous pouvez actualiser manuellement un tableau de bord personnalisé ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord des faits saillants** : activez le tableau de bord des points forts pour afficher un at-a-glance aperçu de l' AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Le tableau de bord Highlights est géré par CloudTrail et inclut des widgets adaptés à votre compte. Les widgets affichés sur le tableau de bord Highlights sont uniques à chaque compte. Ces widgets peuvent faire apparaître une activité anormale ou des anomalies détectées. Par exemple, votre tableau de bord Highlights peut inclure le widget Accès total entre comptes, qui indique s'il y a une augmentation de l'activité anormale entre comptes. CloudTrail met à jour le tableau de bord Highlights toutes les 6 heures. Le tableau de bord affiche les données des 24 dernières heures depuis la dernière mise à jour.

Chaque tableau de bord est composé d'un ou plusieurs widgets et chaque widget représente une requête SQL.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

CloudTrail Intégrations Lake

Vous pouvez utiliser les intégrations de CloudTrail Lake afin de journaliser et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant de AWS sources externes à, de sources de vos environnements

hybrides telles que des applications internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, des machines virtuelles ou des conteneurs. Après avoir créé des entrepôts de données d'événement dans CloudTrail Lake et créé un canal pour journaliser les événements d'activité, vous appelez l'`PutAuditEventsAPI` pour ingérer l'activité de votre application. CloudTrail Vous pouvez ensuite utiliser CloudTrail Lake pour effectuer des recherches, interroger et analyser les données journalisées à partir de vos applications.

Les intégrations peuvent également journaliser les événements dans vos stockages de données d'événement à partir de plus d'une douzaine de CloudTrail partenaires. Dans le cadre d'une intégration de partenaires, vous créez des stockages de données d'événement de destination, un canal et une politique de ressources. Après avoir créé l'intégration, vous fournissez l'ARN du canal au partenaire. Il existe deux types d'intégrations : directe et solution. Avec les intégrations directes, le partenaire appelle l'`PutAuditEventsAPI` pour transmettre les événements au magasin de données d'événement pour votre AWS compte. Avec les intégrations solutions, l'application s'exécute sur votre AWS compte et appelle l'`PutAuditEventsAPI` pour transmettre les événements au stockage de données d'événement pour votre AWS compte.

Pour plus d'informations sur les intégrations, consultez la section [Création d'une intégration avec une source d'événements externe à AWS](#).

Ressources supplémentaires

Les ressources suivantes peuvent vous aider à mieux comprendre ce qu'est CloudTrail Lake et comment vous pouvez l'utiliser.

- [Modernisez la gestion de vos journaux d'audit à l'aide de CloudTrail Lake](#) (YouTube vidéo)
- [Journaliser les événements d'activité des AWS sources externes à dans AWS CloudTrail Lake](#) (YouTube vidéo)
- [Analysez les journaux d'activité avec AWS CloudTrail Lake et Amazon Athena \(vidéo\)](#) YouTube
- [Bénéficiez d'une visibilité sur les journaux d'activité des identités de vos clients et de votre personnel](#) (AWS blog) (français non garanti)
- [Utilisation d' AWS CloudTrail Lake afin d'identifier les connexions utilisant d'anciennes versions de TLS aux points de terminaison de AWS services \(blog\) \(français non garanti\)](#) AWS
- [Comment Arctic Wolf utilise AWS CloudTrail Lake pour simplifier la sécurité et la gestion des opérations](#) (AWS blog) (français non garanti)
- [CloudTrail lac FAQs](#)

- [AWS CloudTrail API Reference](#)
- [AWS CloudTrail Référence de l'API de données](#)
- [AWS CloudTrail Guide d'intégration des partenaires](#)

CloudTrail Régions soutenues par les lacs

CloudTrail Lake est actuellement pris en charge dans les domaines suivants Régions AWS :

Nom de la région	Région
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1
USA Est (Ohio)	us-east-2
USA Ouest (Californie du Nord)	us-west-1
US West (Oregon)	us-west-2
Afrique (Le Cap)	af-south-1
Asie-Pacifique (Hong Kong)	ap-east-1
Asie-Pacifique (Hyderabad)	ap-south-2
Asie-Pacifique (Jakarta)	ap-southeast-3
Asie-Pacifique (Melbourne)	ap-southeast-4
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1
Asie-Pacifique (Osaka)	ap-northeast-3
Asie-Pacifique (Séoul)	ap-northeast-2
Asie-Pacifique (Singapour)	ap-southeast-1
Asie-Pacifique (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1

Nom de la région	Région
Canada (Central)	ca-central-1
Europe (Francfort)	eu-central-1
Europe (Irlande)	eu-west-1
Europe (Londres)	eu-west-2
Europe (Milan)	eu-south-1
Europe (Paris)	eu-west-3
Europe (Espagne)	eu-south-2
Europe (Stockholm)	eu-north-1
Europe (Zurich)	eu-central-2
Israël (Tel Aviv)	il-central-1
Moyen-Orient (Bahreïn)	me-south-1
Moyen-Orient (EAU)	me-central-1
Amérique du Sud (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (USA Est)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (US-Ouest)	us-gov-west-1

Pour plus d'informations sur les points CloudTrail de terminaison de service, consultez la section [AWS CloudTrail Points de terminaison et quotas](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudTrail dans le AWS GovCloud (US) Regions, consultez la section [Points de terminaison du service](#) dans le guide de l'AWS GovCloud (US) utilisateur.

CloudTrail Concepts et terminologie relatifs aux lacs

Cette section décrit les principaux concepts et termes qui vous aideront à utiliser AWS CloudTrail Lake.

Concepts et terminologie

- [Magasins de données d'événement](#)
- [Intégrations](#)
- [Requêtes](#)
- [Tableaux de bord](#)

Magasins de données d'événement

Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement, qui sont des ensembles inaltérables d'événements basés sur des critères que vous sélectionnez en appliquant les sélecteurs d'événements avancés.

Vous pouvez créer un magasin de données d'événements pour enregistrer les [CloudTrail événements](#) ([événements](#) de gestion, événements de données, événements liés à l'activité du réseau), les [événements CloudTrail Insights](#), les [AWS Audit Manager preuves](#), [les éléments de AWS Config configuration](#) ou les [événements extérieurs à AWS](#).

Sélecteurs d'événements avancés

Les sélecteurs d'événements avancés déterminent les événements à inclure dans un magasin de données d'événement. Ils vous aident à contrôler les coûts en ne journalisant que les événements qui sont importants pour vous.

Pour les événements de gestion, les événements de données et les événements d'activité réseau, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les événements. Par exemple, si vous créez un magasin de données d'événements pour collecter des événements de gestion, vous pouvez filtrer les événements de l'API de données Amazon Relational Database Service AWS Key Management Service (Amazon RDS AWS KMS) ou les exclure (). Généralement, AWS KMS les actions telles que EncryptDecrypt, et GenerateDataKey génèrent plus de 99 % des événements.

Pour les éléments de AWS Config configuration, les preuves d'Audit Manager ou les événements extérieurs aux sélecteurs d' AWS Événements avancés ne sont utilisés que pour inclure des événements de ce type dans le magasin de données d'événements.

Fédération

La fédération vous permet de consulter les métadonnées associées à un magasin de données d'événements dans le [catalogue de AWS Glue données](#) et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événements à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées des tables stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment rechercher, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger.

Lorsque vous activez la fédération de requêtes Lake, CloudTrail crée les ressources fédérées en votre nom et enregistre ces ressources auprès [AWS Lake Formation](#). Une fois la fédération de Lake activée, vous pouvez directement interroger les données de votre événement dans Athena sans avoir à effectuer d'étapes supplémentaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Option de tarification

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'option de tarification que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Période de conservation

La période de conservation d'un magasin de données d'événements détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si celui-ci se situe dans la période de conservation spécifiée. `eventTime` Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, les événements CloudTrail seront supprimés lorsqu'ils datent `eventTime` de plus de 90 jours.

Période de conservation par défaut

La période de conservation par défaut d'un magasin de données d'événement est le nombre de jours par défaut pendant lesquels les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événement. Pendant la période de conservation par défaut d'un magasin de données

d'événement, le stockage est inclus dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires. Après la période de conservation par défaut, le prix du stockage est fixé à pay-as-you-go.

Période de conservation maximale

La période de conservation maximale d'un magasin de données d'événement représente le nombre maximal de jours pendant lesquels vous pouvez conserver les données dans un magasin de données d'événement.

Protection de la résiliation

Par défaut, les magasins de données d'événement activent la protection contre la résiliation, qui protège un magasin de données d'événement contre toute suppression accidentelle. Pour supprimer un magasin de données d'événement avec la protection de résiliation activée, choisissez Modifier la protection contre la résiliation dans le menu Actions de la page de détails du magasin de données d'événement. Vous pouvez ensuite supprimer le magasin de données d'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modifier la protection de contre la résiliation à l'aide de la console](#).

Intégrations

Vous pouvez utiliser les intégrations de CloudTrail Lake pour enregistrer et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant des sources suivantes :

- En dehors de AWS
- Vous pouvez journaliser et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant des sources que vous souhaitez dans vos environnements hybrides, telles que des applications internes ou SaaS (logiciel en tant que service) hébergées sur site ou dans le cloud, des machines virtuelles ou des conteneurs

Une intégration nécessite un canal pour diffuser les événements et un magasin de données d'événement pour recevoir les événements. Après avoir configuré votre intégration, appelez l'opération [PutAuditEvents](#) API pour intégrer CloudTrail l'activité de votre application. Vous pouvez ensuite utiliser CloudTrail Lake pour rechercher, interroger et analyser les données enregistrées par vos applications. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS](#).

Type d'intégration

Il existe deux types d'intégrations : directe et solution. Avec les intégrations directes, le partenaire appelle l'API `PutAuditEvents` pour transmettre les événements au magasin de données d'événement pour votre Compte AWS. Dans le cas des intégrations de solutions, l'application s'exécute dans votre environnement Compte AWS et l'application appelle l'opération `PutAuditEvents` API pour transmettre les événements au magasin de données d'événements pour votre Compte AWS.

Canaux

Organisez des événements provenant de sources extérieures au AWS travail en utilisant des canaux pour diffuser dans CloudTrail Lake des événements provenant de partenaires externes qui travaillent avec CloudTrail vous ou provenant de vos propres sources. Lorsque vous créez un canal, vous sélectionnez un ou plusieurs magasins de données d'événement pour stocker les événements provenant de la source du canal. Vous pouvez modifier les magasins de données d'événement de destination d'un canal selon vos besoins, à condition qu'ils soient configurés pour journaliser les événements `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Lorsque vous créez un canal pour les événements d'un partenaire externe, vous fournissez un Amazon Resource Name (ARN) de canal au partenaire ou à l'application source.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. La politique basée sur les ressources attachée au canal permet à la source de transmettre des événements via celui-ci. Si un canal ne dispose d'aucune politique de ressources, seul le propriétaire du canal peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudTrail exemples de stratégies basées sur les ressources](#).

Requêtes

Les requêtes dans CloudTrail Lake sont créées en SQL. Vous pouvez créer une requête dans l'onglet CloudTrail Lake Editor en écrivant la requête en SQL à partir de zéro, en ouvrant une requête enregistrée ou un exemple de requête et en la modifiant, ou en utilisant le générateur de requêtes pour produire une requête à partir d'une invite en anglais. Pour plus d'informations, consultez [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#) et [Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#).

CloudTrail Lake prend en charge tous les modèles valides Presto SELECT déclarations et fonctions. Pour plus d'informations sur les fonctions et opérateurs SQL pris en charge, consultez la section [Fonctions et opérateurs](#) sur le Presto site de documentation.

Tableaux de bord

En utilisant les tableaux de bord CloudTrail Lake, vous pouvez visualiser les événements dans un magasin de données d'événements et voir les tendances des événements, telles que le top Services AWS, les utilisateurs et les erreurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

Types de tableaux de bord

CloudTrail Lake propose les types de tableaux de bord suivants :

- **Tableaux de bord gérés** : vous pouvez consulter un tableau de bord géré pour voir les tendances des événements d'un magasin de données d'événements qui collecte des événements de gestion, des événements de données ou des événements Insights. Ces tableaux de bord sont automatiquement mis à votre disposition et sont gérés par CloudTrail Lake. CloudTrail propose 14 tableaux de bord gérés parmi lesquels choisir. Vous pouvez actualiser manuellement les tableaux de bord gérés. Vous ne pouvez pas modifier, ajouter ou supprimer les widgets de ces tableaux de bord. Toutefois, vous pouvez enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé si vous souhaitez modifier les widgets ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord personnalisés** : les tableaux de bord personnalisés vous permettent d'interroger des événements dans n'importe quel type de magasin de données d'événements. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 widgets à un tableau de bord personnalisé. Vous pouvez actualiser manuellement un tableau de bord personnalisé ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord des faits saillants** : activez le tableau de bord des points forts pour afficher un at-a-glance aperçu de l' AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Le tableau de bord Highlights est géré par CloudTrail et inclut des widgets adaptés à votre compte. Les widgets affichés sur le tableau de bord Highlights sont uniques à chaque compte. Ces widgets peuvent faire apparaître une activité anormale ou des anomalies détectées. Par exemple, votre tableau de bord Highlights peut inclure le widget Accès total entre comptes, qui indique s'il y a une augmentation de l'activité anormale entre comptes. CloudTrail met à jour le tableau de bord Highlights toutes les 6 heures. Le tableau de bord affiche les données des 24 dernières heures depuis la dernière mise à jour.

Widgets

Les widgets sont les composants qui constituent un tableau de bord et fournissent une visualisation, telle qu'un graphique linéaire ou un graphique à barres. Chaque widget correspond à une requête SQL. Lorsque vous actualisez un tableau de CloudTrail bord, exécutez une requête pour chaque widget du tableau de bord afin de renseigner les données du widget.

CloudTrail Magasins de données d'événement Lake

Lorsque vous créez un stockage de données d'événement dans CloudTrail Lake, vous choisissez le type d'événements à inclure dans celui-ci. Vous pouvez créer un entrepôt de données d'événement pour inclure des CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données ou événements d'activité réseau), CloudTrail des événements Insights, des éléments de AWS Config configuration ou des événements externes à AWS. Chaque type de magasin de données d'événement ne peut contenir que des catégories d'événements spécifiques (par exemple, des éléments de AWS Config configuration), car le schéma d'événements est unique à la catégorie d'événement. Vous pouvez exécuter des requêtes SQL sur plusieurs magasins de données d'événement en utilisant les mots-clés SQL JOIN pris en charge. Pour plus d'informations sur l'exécution de requêtes sur plusieurs magasins de données d'événement, consultez [Prise en charge avancée des requêtes multitables](#).

Le tableau suivant montre les catégories d'événement prises en charge pour chaque type d'entrepôt de données d'événement. La colonne eventCategory indique la valeur que vous devez spécifier dans les sélecteurs d'événements avancés pour collecter les événements de ce type.

Type d'événement (console)	eventCategory (API)	Description
CloudTrail événements	Management	Ce type d'entrepôt de données d'événement peut collecter CloudTrail des événements de gestion, des événements de données et des événements d'activité réseau. Pour plus d'informations, veuillez consulter Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements .
	Data	
	NetworkActivity	

Type d'événement (console)	eventCategory (API)	Description
CloudTrail Événements Insights	Insight	Ce type d'entrepôt de données d'événement peut collecter CloudTrail des événements Insights. Pour recevoir des événements Insights, vous avez besoin d'un magasin de données d'événement source qui journalise les événements CloudTrail de gestion et active Insights. Pour plus d'informations sur la création des entrepôts de données d'événement source et de destination, veuillez consulter Créer un entrepôt de données d'événement pour CloudTrail des événements Insights .
Éléments de configuration	ConfigurationItem	Ce type d'entrepôt de données d'événement peut collecter des éléments AWS Config de configuration. Pour plus d'informations, consultez Création d'un entrepôt de données d'événement pour les éléments AWS Config de configuration .
Événements issus de l'intégration	ActivityAuditLog	Ce type d'entrepôt de données d'événement peut collecter des AWS événements non liés aux intégrations. Pour plus d'informations, consultez Création d'un entrepôt de données d'événement pour des événements externes à AWS .

Vous pouvez également créer un entrepôt de données d'événement pour des AWS Audit Manager preuves à l'aide de la console Audit Manager. Pour plus d'informations sur l'agrégation de preuves dans CloudTrail Lake à l'aide d'Audit Manager, veuillez consulter la [section Outil de recherche de preuves \(français non CloudTrail garanti\)](#) du guide de l'AWS Audit Manager utilisateur.

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des

événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les sections suivantes décrivent comment créer, mettre à jour et gérer des magasins de données d'événement.

Rubriques

- [Création, mise à jour et gestion de banques de données d'événements à l'aide de la console](#)
- [Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Gérer les cycles de vie des magasins de données d'événement](#)
- [Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement](#)
- [Fédérer un magasin de données d'événement](#)
- [Comprendre les banques de données sur les événements d'une organisation](#)

Création, mise à jour et gestion de banques de données d'événements à l'aide de la console

Vous pouvez utiliser la CloudTrail console pour créer, mettre à jour, supprimer et restaurer des magasins de données d'événement.

Vous pouvez mettre à jour les paramètres suivants à l'aide de la CloudTrail console :

- Vous pouvez modifier l'[option de tarification en passant d'une tarification](#) de rétention sur sept ans à une tarification de rétention extensible d'un an.
- Vous pouvez mettre à jour la période de conservation du magasin de données d'événement. La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événement sont conservées dans le magasin de données d'événement.
- Vous pouvez convertir un magasin de données d'événement multi-région en un magasin de données d'événement à région unique, ou convertir un entrepôt de données d'événement à région unique en un magasin de données d'événement multi-région.
- Le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation peut convertir un entrepôt de données d'événement au niveau du compte en un magasin de données d'événement d'organisation, ou effectuer la conversion inverse. Ce paramètre n'est pas disponible sur les banques de données d'événements qui collectent des événements en dehors de AWS.

- Vous pouvez activer ou désactiver la [fédération de requêtes Lake](#). La fédération d'un magasin de données d'événements vous permet d'interroger les données relatives à vos événements auprès d'Amazon Athena.
- Vous pouvez ajouter ou modifier la politique basée sur les ressources pour un magasin de données d'événements afin de fournir un accès entre comptes à votre magasin de données d'événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).
- Vous pouvez [arrêter l'ingestion d'événements](#) et redémarrer l'ingestion d'événements dans les entrepôts de données d'événement qui collectent les événements de gestion, les événements de données ou les éléments AWS Config de configuration.
- Vous pouvez activer ou désactiver la [protection contre le licenciement](#). L'activation de la protection contre la résiliation protège un magasin de données d'événement contre toute suppression accidentelle. La protection de la résiliation est activée par défaut.
- Vous pouvez [restaurer](#) un magasin de données d'événement en attente de suppression.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des balises. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement.
- Vous pouvez ajouter une clé KMS pour chiffrer votre magasin de données d'événement. Vous ne pouvez pas supprimer une clé KMS d'un magasin de données d'événement.

L'utilisation de la CloudTrail console pour créer ou mettre à jour des entrepôts de données d'événement offre les avantages suivants :

- Si vous configurez un magasin de données d'événements pour collecter des événements de données, l'utilisation de la CloudTrail console vous permet de visualiser les types de ressources d'événements de données disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).
- Si vous configurez un magasin de données d'événements pour collecter des événements d'activité réseau, l'utilisation de la CloudTrail console vous permet de visualiser les sources d'événements pour lesquelles vous pouvez enregistrer les événements d'activité réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).
- Si vous configurez un magasin de données d'événements pour collecter des événements en dehors de AWS, l'utilisation de la CloudTrail console vous permet de consulter les informations sur les partenaires disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un entrepôt de données d'événement pour des événements externes AWS à la console](#).

Rubriques

- [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#)
- [Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console](#)
- [Créer un magasin de données d'événement pour les éléments de configuration](#)
- [Création d'un entrepôt de données d'événement pour des événements externes AWS à la console](#)
- [Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#)
- [Arrêter et démarrer l'ingestion d'événement avec la console](#)
- [Modifier la protection de contre la résiliation à l'aide de la console](#)
- [Supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#)
- [Restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#)

Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console

Les entrepôts de données d'événement pour les CloudTrail événements peuvent inclure CloudTrail des événements de gestion, des événements de données et des événements d'activité réseau. Vous pouvez conserver les données d'événement dans une banque de données d'événement jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention de sept ans.

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Pour créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements

Utilisez cette procédure pour créer un magasin de données d'événement qui journalise les événements CloudTrail de gestion, les événements de données ou les événements d'activité réseau.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configure event data store (Configurer un magasin de données d'événement), dans General details (Détails généraux), saisissez un nom pour le magasin de données d'événement. Un nom est obligatoire.
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la conservation prolongée est disponible selon un pay-as-you-go paiement. Il s'agit de l'option par défaut.
 - Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si `eventTime` l'événement est compris dans la période de conservation spécifiée. Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, CloudTrail supprimera les événements ayant `eventTime` une durée plus de 90 jours.

 Note

Si vous copiez des événements de journal de suivi dans cet entrepôt de données d'événement, ne CloudTrail copiez aucun événement s'`eventTime` est antérieur à la période de conservation spécifiée. Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement (période de conservation = *`oldest-event-in-days` + `number-days-to-retain`*). Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

7. (Facultatif) Afin d'activer le chiffrement à l'aide d' AWS Key Management Service, sélectionnez **Utiliser ma propre AWS KMS key**. Choisissez **New (Nouveau)** pour qu'une soit AWS KMS key créée pour vous, ou choisissez **Existing (Existant)** pour utiliser une clé KMS existante. Dans **Enter KMS alias (Saisir l'alias KMS)**, spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour permettre à votre magasin de données d'événement d'être chiffré et déchiffré. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez **Activer** dans **Fédération de requêtes Lake**. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue](#)

[de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd'd'permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
 - b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`

- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans la zone Balises, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.
11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.
12. Sur la page Choisir des événements, choisissez AWS des événements, puis CloudTrail des événements.
13. Pour les CloudTrail événements, choisissez au moins un type d'événement. Par défaut, Management events (Événements de gestion) est sélectionné. Vous pouvez ajouter [des événements de gestion](#), [des événements de données](#) et des [événements d'activité réseau](#) à votre banque de données d'événements.
14. (Facultatif) Choisissez Copier les événements du journal de suivi si vous voulez copier les événements d'un journal de suivi existant pour exécuter des requêtes sur des événements passés. Pour copier les événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation. Le compte d'administrateur délégué ne peut pas copier les événements de journal de suivi

vers le magasin de données d'événement d'une organisation. Pour plus d'informations et des considérations sur la copie d'événements de journal de suivi, veuillez consulter [Considérations pour copier les événements de journal de suivi](#).

15. Pour que votre magasin de données d'événement collecte les événements de tous les comptes d'une organisation AWS Organizations, sélectionnez Activer pour tous les comptes de mon organisation. Vous devez être connecté au compte de gestion ou au compte administrateur délégué de l'organisation pour créer un magasin de données d'événement qui collecte les événements pour une organisation.

 Note

Pour copier des événements de journal de suivi ou activer des événements Insights, vous devez être connecté au compte de gestion de votre organisation.

16. Développez les Paramètres supplémentaires pour choisir si vous souhaitez que votre entrepôt de données d'événement collecte les événements pour toutes les Régions AWS ou uniquement pour l'actuelle Région AWS, et choisissez si l'entrepôt de données d'événement ingère les événements. Par défaut, votre entrepôt de données d'événement collecte les événements de toutes les régions de votre compte et commence à ingérer les événements dès sa création.
 - a. Vous pouvez également sélectionner Inclure uniquement la région actuelle dans mon entrepôt de données d'événement pour n'inclure que les événements journalisés dans la région actuelle. Si vous ne choisissez pas cette option, votre magasin de données d'événement inclura des événements de toutes les régions.
 - b. Désélectionnez Ingérer des événements si vous ne souhaitez pas que l'entrepôt de données d'événement commence à ingérer des événements. Par exemple, vous souhaiterez peut-être désélectionner Ingérer des événements si vous copiez des événements du journal de suivi et que vous ne souhaitez pas que l'entrepôt de données d'événement inclue des événements futurs. Par défaut, l'entrepôt de données d'événement commence à ingérer les événements dès sa création.
17. Si votre entrepôt de données d'événement inclut des événements de gestion, vous pouvez choisir l'une des options suivantes. Pour plus d'informations sur les événements de gestion, veuillez consulter [Journalisation des événements de gestion](#).
 - a. Choisissez entre une collecte d'événements simple ou une collecte d'événements avancée :

- Choisissez Collection d'événements simple si vous souhaitez consigner tous les événements, enregistrer uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure tout événement AWS Key Management Service d'API Amazon RDS.
 - Choisissez Collection d'événements avancée si vous souhaitez inclure ou exclure des événements de gestion en fonction des valeurs des champs du sélecteur d'événements avancé, notamment les `userIdentity.arn` champs `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole`, et.
- b. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements simple, indiquez si vous souhaitez consigner tous les événements, consigner uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure AWS KMS et les événements d'API Amazon RDS.
- c. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements avancée, effectuez les sélections suivantes :
- i. Dans Modèle de sélecteur de journal, choisissez un modèle prédéfini ou Personnalisé pour créer une configuration personnalisée basée sur les valeurs avancées des champs du sélecteur d'événements.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*`
- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`.
- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.

- Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère event Type de et AwsServiceEvent les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à -linked (SLRs).
- ii. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de gestion des AWS Management Console sessions ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
- iii. Si vous avez choisi Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

A. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**— `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Lorsqu'il est défini sur `false`, le magasin de données d'événements enregistre les événements de gestion en écriture seule. Les événements de gestion en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*` Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour enregistrer à la fois les événements de lecture et d'écriture, n'ajoutez pas de `readOnly` sélecteur.
- **eventName**— `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de gestion, tel que `CreateAccessPoint` ou `GetAccessPoint`.

- **userIdentity.arn**— Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
 - **sessionCredentialFromConsole**— Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur égal ou non égal avec une valeur de true.
 - **eventSource**— Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure des sources d'événements spécifiques. eventSource s'agit généralement d'une forme abrégée du nom du service sans espaces plus .amazonaws.com. Par exemple, vous pouvez définir des valeurs eventSource égales ec2.amazonaws.com à pour enregistrer uniquement les événements EC2 de gestion d'Amazon.
 - **eventType**— L'[EventType](#) à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente AwsServiceEvent pour exclure [Service AWS des événements](#).
- B. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que eventName. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- C. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
- iv. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.

- d. Choisissez Activer la capture d'événements Insights pour activer Insights. Pour activer Insights, vous devez configurer un [entrepôt de données d'événement de destination](#) afin de collecter les événements Insights en fonction de l'activité des événements de gestion dans cet entrepôt de données d'événement.

Si vous choisissez d'activer Insights, procédez comme suit.

- i. Choisissez le magasin d'événements de destination qui enregistrera les événements Insights. L'entrepôt de données d'événement de destination collectera les événements Insights en fonction de l'activité de gestion des événements dans cet entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création de l'entrepôt de données événements de destination, veuillez consulter [Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights](#).
 - ii. Choisissez les types Insights. Vous pouvez choisir le Taux d'appels d'API, le Taux d'erreur de l'API ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.
18. Pour inclure des événements de données dans votre magasin de données d'événement, procédez comme suit.
- a. Sélectionnez un type de ressource. Il s'agit de la ressource Service AWS et de l'un sur lesquels les événements de données sont journalisés.
 - b. Dans le modèle de sélecteur de journal, choisissez un modèle prédéfini ou choisissez Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements en fonction des valeurs des champs de sélection d'événements avancés.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les Get * événements. Describe*
- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou

suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`.

- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
 - Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à `-linked` (SLRs).
- c. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme `Name` dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
- d. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWithNotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

- i. Choisissez parmi les options suivantes.
- **readOnly**- `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get*` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.
 - **eventName** - `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.

- **eventSource**— La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.
- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [eventTypedansCloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur égal ou non égal avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN**- Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez égal ou non, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez [Actions, ressources et clés de condition pour Services AWS](#) dans la Référence d'autorisation de service.

- ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des événements de données journalisés sur votre entrepôt de données d'événement (il est possible de définir le champ sur Ressources ARN), définissez l'opérateur sur ne commence pas par, puis collez dans un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas journaliser les événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.
 - e. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
 - f. Pour ajouter un autre type de ressources sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes a à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour le type de ressource.
19. Pour inclure des événements d'activité réseau dans votre magasin de données d'événement, procédez comme suit.
- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
 - b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que `eventName` et `etvpcEndpointId`.

- c. (Facultatif) Saisissez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
 - d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure des événements d'activité réseau, vous pouvez choisir l'un des champs suivants dans la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `eventName`. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement, tel que `CreateKey`.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge `errorCode` est `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.
 - iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
20. Pour copier des événements de journal de suivi existant dans votre magasin de données d'événement, procédez comme suit.
- a. Sélectionnez le journal de suivi que vous voulez copier. Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes à l'intérieur du CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, choisissez Enter S3 URI (Saisir l'URI S3), puis Browse S3 (Parcourir S3) pour accéder au préfixe. Si le compartiment S3 source du journal de suivi utilise une clé

KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique de clé KMS autorise CloudTrail à déchiffrer les données. Si votre compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé CloudTrail pour permettre aux données dans le compartiment. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie de clé KMS, veuillez consulter [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#).

- b. Choisissez la plage de temps pour copier les événements. CloudTrail vérifie le préfixe et le nom du fichier journal pour s'assurer que le nom contient une date comprise entre la date de début et la date de fin choisies avant de tenter de copier les événements du journal de suivi. Vous avez le choix entre Plage relative ou Plage absolue. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.

 Note

CloudTrail copie uniquement les événements de journal de suivi dont la période de conservation `eventTime` se situent dans la période de conservation de l'entrepôt de données d'événement. Par exemple, si la période de conservation d'un entrepôt de données d'événement est de 90 jours, aucun événement de journal de suivi datant de plus de 90 jours ne CloudTrail copiera aucun événement de journal de `eventTime` suivi datant de plus de 90 jours.

- Si vous choisissez l'option Plage relative, vous pouvez choisir de copier les événements enregistrés au cours des six derniers mois, un an, deux ans, sept ans ou une plage personnalisée. CloudTrail copie les événements journalisés durant la période choisie.
 - Si vous sélectionnez une Absolute range (Plage absolue), vous pouvez choisir des dates de début et de fin spécifiques. CloudTrail copie les événements survenus entre les dates de début et de fin choisies.
- c. Pour Autorisations, sélectionnez l'une des options de rôle IAM suivantes. Si vous choisissez un rôle IAM existant, vérifiez que la politique de rôle IAM fournit les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise à jour des autorisations du rôle IAM, consultez [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#).

- Sélectionnez Créer un nouveau rôle (recommandé) pour créer un nouveau rôle IAM. Pour Enter IAM role name (Saisir le nom du rôle IAM), saisissez un nom pour le rôle. CloudTrail crée automatiquement les autorisations nécessaires pour ce nouveau rôle.
 - Sélectionnez Use a custom IAM (Utiliser un ARN de rôle IAM personnalisé) pour utiliser un rôle IAM personnalisé qui n'est pas répertorié. Pour Enter IAM role ARN (Saisir l'ARN du rôle IAM), saisissez l'ARN IAM.
 - Choisissez un rôle IAM existant dans la liste déroulante.
21. Choisissez Next pour enrichir vos événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM.
22. Dans Enrich events, ajoutez jusqu'à 50 clés de balise de ressource et 50 clés de condition globales IAM pour fournir des métadonnées supplémentaires sur vos événements. Cela vous permet de classer et de regrouper les événements connexes.

Si vous ajoutez des clés de balise de ressource, les clés de balise sélectionnées associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API CloudTrail seront incluses. Les événements d'API liés aux ressources supprimées ne comporteront pas de balises de ressources.

Si vous ajoutez des clés de condition globales IAM, elles CloudTrail incluront des informations sur les clés de condition sélectionnées qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session, le réseau et la demande elle-même.

Les informations relatives aux clés de balise de ressource et aux clés de condition globales IAM sont affichées dans le eventContext champ de l'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).

 Note

Si un événement contient une ressource qui n'appartient pas à la région de l'événement, les balises ne CloudTrail seront pas renseignées pour cette ressource car la récupération des balises est limitée à la région de l'événement.

23. Choisissez Augmenter la taille de l'événement pour augmenter la charge utile de l'événement jusqu'à 1 Mo au lieu de 256 Ko. Cette option est automatiquement activée lorsque vous ajoutez

des clés de balise de ressource ou des clés de condition globales IAM afin de garantir que toutes les clés ajoutées sont incluses dans l'événement.

L'augmentation de la taille des événements est utile pour analyser et résoudre les problèmes, car elle vous permet de voir le contenu complet des champs suivants tant que la charge utile de l'événement est inférieure à 1 Mo :

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la section [Contenu des CloudTrail enregistrements](#).

24. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
25. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
26. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.

À partir de ce moment, l'entrepôt de données d'événement capture les événements qui correspondent à ses sélecteurs d'événement avancés (si vous avez gardé l'option Ingérer les événements sélectionnée). Les événements s'étant produits avant la création du magasin de données d'événement ne figurent pas dans celui-ci, à moins que vous ne choisissiez de copier les événements de suivi existants.

Vous pouvez désormais exécuter des requêtes sur votre magasin de données d'événement. L'onglet Samples queries (Exemples de requêtes) fournit des exemples de requêtes pour vous aider à

démarrer. Pour plus d'informations sur la création et la modification des requêtes, consultez [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#).

Vous pouvez également consulter les [tableaux de bord gérés ou créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les](#) tendances des événements. Pour de plus amples informations sur le tableau de bord Lake, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console

AWS CloudTrail Insights aide AWS les utilisateurs à identifier et à répondre aux activités inhabituelles associées aux taux d'appels et d'erreur de l'API en analysant continuellement les événements CloudTrail de gestion. CloudTrail Insights mesure vos modèles normaux de taux d'appel d'API et vos taux d'erreur de l'API, également appelés référence, et génèrent des événements Insights lorsque le volume d'appels ou les taux d'erreurs sortent des modèles normaux. Les événements Insights sur le taux d'appel de l'API sont générés pour `write` la gestion APIs, et les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API sont générés pour les deux `read` et pour `write` la gestion APIs.

Pour journaliser les événements Insights dans CloudTrail Lake, vous avez besoin d'un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights et journalise les événements de gestion.

Note

Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'appels d'API, l'entrepôt de données d'événement source doit enregistrer les événements `write` de gestion. Pour enregistrer les événements Insights sur le taux d'erreur de l'API, l'entrepôt de données d'événement source doit enregistrer les événements `read` ou les événements `write` de gestion.

Si CloudTrail Insights est activé sur un entrepôt de données d'événement source et que vous CloudTrail détectez une activité inhabituelle, CloudTrail envoie les événements Insights à votre entrepôt de données d'événement de destination. Contrairement à d'autres types d'événements capturés dans un CloudTrail entrepôt de données d'événement, les événements Insights ne sont journalisés CloudTrail que lorsque des changements dans l'utilisation de l'API de votre compte diffèrent de manière significative des modèles d'utilisation typiques du compte.

Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur un entrepôt de données d'événement, il CloudTrail peut falloir jusqu'à sept jours pour commencer à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion qui se produisent dans chaque région pour le stockage des données d'événements et génère des événements Insights lorsqu'une activité inhabituelle est détectée qui s'écarte de la base de référence. Un événement CloudTrail Insights est généré dans la même Région que son événement de gestion connexe.

Pour le magasin de données sur les événements d'une organisation, CloudTrail Insights analyse les événements de gestion de chaque compte membre de l'organisation pour chaque région et génère un événement Insights lorsqu'une activité inhabituelle est détectée qui s'écarte de la base de référence pour le compte et la région.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'ingestion des événements Insights à CloudTrail Lake. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et pour les entrepôts de données d'événement CloudTrail Lake. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Rubriques

- [Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights](#)
- [Pour créer un entrepôt de données d'événement source qui active les événements Insights](#)

Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights

Lorsque vous créez un entrepôt de données d'événement Insights, vous avez la possibilité de choisir un entrepôt de données d'événement source existant qui journalise les événements de gestion, puis de spécifier les types d'événements Insights que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez également activer Insights sur un entrepôt de données d'événement nouveau ou existant après avoir créé votre entrepôt de données d'événement Insights, puis choisir cet entrepôt de données d'événement comme entrepôt de données d'événement de destination.

Cette procédure explique comment créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Dans le panneau de navigation, ouvrez le sous-menu Lake, puis sélectionnez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configure event data store (Configurer un magasin de données d'événement), dans General details (Détails généraux), saisissez un nom pour le magasin de données d'événement. Un nom est obligatoire.
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la conservation prolongée est disponible selon un pay-as-you-go paiement. Il s'agit de l'option par défaut.
 - Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement en jours. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans. Le magasin de données d'événement conserve les données d'événement pendant le nombre de jours spécifié.
 7. (Facultatif) Afin d'activer le chiffrement à l'aide d' AWS Key Management Service, sélectionnez Utiliser ma propre AWS KMS key. Choisissez New (Nouveau) pour qu'une soit AWS KMS key créée pour vous, ou choisissez Existing (Existant) pour utiliser une clé KMS existante. Dans

Enter KMS alias (Saisir l'alias KMS), spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour permettre à votre magasin de données d'événement d'être chiffré et déchiffré. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd' permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
- b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
- c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.

9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans la zone Balises, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.
11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.
12. Sur la page Choisir des événements, choisissez AWS des événements, puis choisissez CloudTrail des événements Insights.
13. Dans les événements CloudTrail Insights, procédez comme suit.
 - a. Choisissez Autoriser l'accès administrateur délégué si vous souhaitez accorder à l'administrateur délégué de votre organisation l'accès à cet entrepôt de données d'événement. Cette option n'est disponible que si vous êtes connecté avec le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation.
 - b. (Facultatif) Choisissez un entrepôt de données d'événement source existant qui journalise les événements de gestion et spécifiez les types Insights que vous souhaitez recevoir.

Pour ajouter un entrepôt de données d'événement source, procédez comme suit.

- i. Choisissez Ajouter un entrepôt de données d'événement source.
- ii. Choisissez l'entrepôt de données d'événement source.
- iii. Choisissez le Type Insights que vous souhaitez recevoir.
 - `ApiCallRateInsight` : le type Insights `ApiCallRateInsight` analyse les appels à l'API de gestion en écriture seule qui sont agrégés par minute par rapport à un volume d'appels à l'API de référence. Pour recevoir des événements Insights de type `ApiCallRateInsight`, l'entrepôt de données d'événement source doit journaliser les événements de gestion Écriture.
 - `ApiErrorRateInsight` : le type Insight `ApiErrorRateInsight` analyse les appels des API de gestion qui génèrent des codes d'erreur. L'erreur s'affiche en cas d'échec de l'appel d'API. Pour recevoir des événements Insights de type `ApiErrorRateInsight`, l'entrepôt de données d'événement source doit journaliser les événements de gestion Écriture ou Lecture.

- iv. Répétez les deux étapes précédentes (ii et iii) pour ajouter les types Insights supplémentaires que vous souhaitez recevoir.
14. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
15. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
16. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.
17. Si vous n'avez pas choisi d'entrepôt de données d'événement source à l'étape 10, suivez les étapes décrites dans [Pour créer un entrepôt de données d'événement source qui active les événements Insights](#) pour créer un entrepôt de données d'événement source.

Pour créer un entrepôt de données d'événement source qui active les événements Insights

Cette procédure explique comment créer un entrepôt de données d'événement source qui active les événements Insights et journalise les événements de gestion.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, ouvrez le sous-menu Lake, puis sélectionnez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configure event data store (Configurer un magasin de données d'événement), dans General details (Détails généraux), saisissez un nom pour le magasin de données d'événement. Un nom est obligatoire.
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par

défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la conservation prolongée est disponible selon un pay-as-you-go paiement. Il s'agit de l'option par défaut.

- Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si `eventTime` l'événement est compris dans la période de conservation spécifiée. Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, CloudTrail supprimera les événements ayant `eventTime` une durée plus de 90 jours.

7. (Facultatif) Afin d'activer le chiffrement à l'aide d' AWS Key Management Service, sélectionnez Utiliser ma propre AWS KMS key. Choisissez New (Nouveau) pour qu'une soit AWS KMS key créée pour vous, ou choisissez Existing (Existant) pour utiliser une clé KMS existante. Dans Enter KMS alias (Saisir l'alias KMS), spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour permettre à votre magasin de données d'événement d'être chiffré et déchiffré. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd'permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
 - b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans la zone Balises, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.
11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.

12. Sur la page Choisir des événements, choisissez AWS des événements, puis CloudTrail des événements.
13. Dans CloudTrail Événements, laissez la case Événements de gestion sélectionnée.
14. Pour que votre magasin de données d'événement collecte les événements de tous les comptes d'une organisation AWS Organizations , sélectionnez Activer pour tous les comptes de mon organisation. Vous devez être connecté au compte de gestion de l'organisation pour créer un entrepôt de données d'événement qui active Insights.
15. Développez les Paramètres supplémentaires pour choisir si vous souhaitez que votre entrepôt de données d'événement collecte les événements pour toutes les Régions AWS ou uniquement pour l'actuelle Région AWS, et choisissez si l'entrepôt de données d'événement ingère les événements. Par défaut, votre entrepôt de données d'événement collecte les événements de toutes les régions de votre compte et commence à ingérer les événements dès sa création.
 - a. Choisissez Inclure uniquement la région actuelle dans mon entrepôt de données d'événement si vous souhaitez n'inclure que les événements journalisés dans la région actuelle. Si vous ne choisissez pas cette option, votre magasin de données d'événement inclura des événements de toutes les régions.
 - b. Laissez l'option Ingérer les événements sélectionnée.
16. Choisissez entre une collecte d'événements simple ou une collecte d'événements avancée :
 - Choisissez Collection d'événements simple si vous souhaitez consigner tous les événements, enregistrer uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure tout événement AWS Key Management Service d'API Amazon RDS.
 - Choisissez Collection d'événements avancée si vous souhaitez inclure ou exclure des événements de gestion en fonction des valeurs des champs du sélecteur d'événements avancé, notamment les `userIdentity.arn` champs `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole`, et.
17. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements simple, indiquez si vous souhaitez consigner tous les événements, consigner uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure AWS KMS et les événements d'API Amazon RDS.
18. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements avancée, effectuez les sélections suivantes :

- a. Dans le modèle de sélecteur de journal, choisissez un modèle prédéfini ou choisissez Personnalisé pour rédiger vos propres conditions de collecte d'événements en fonction des valeurs des champs de sélection d'événements avancés.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
 - Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get *` événements. `Describe*`
 - Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put *`, `Delete*`, ou `Write*`.
 - Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
 - Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `et AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à `-linked` (SLRs).
- b. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de gestion des AWS Management Console sessions ». Le nom du sélecteur est répertorié comme `Name` dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
- c. Si vous avez choisi Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que. * Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez

utiliser `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

i. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**— `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Lorsqu'il est défini sur `false`, le magasin de données d'événements enregistre les événements de gestion en écriture seule. Les événements de gestion en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*` Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour enregistrer à la fois les événements de lecture et d'écriture, n'ajoutez pas de `readOnly` sélecteur.
- **eventName**— `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de gestion, tel que `CreateAccessPoint` ou `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**— Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `true` ou `false`.
- **eventSource**— Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure des sources d'événements spécifiques. `eventSource` s'agit généralement d'une forme abrégée du nom du service sans espaces plus `.amazonaws.com`. Par exemple, vous pouvez définir des valeurs `eventSource` égales `ec2.amazonaws.com` à pour enregistrer uniquement les événements EC2 de gestion d'Amazon.
- **eventType**— L'[Event Type](#) à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente `AwsServiceEvent` pour exclure [Service AWS des événements](#).

ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - d. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
19. Choisissez Activer la capture des événements Insights.
 20. Choisissez le magasin d'événements de destination qui enregistrera les événements Insights. L'entrepôt de données d'événement de destination collectera les événements Insights en fonction de l'activité de gestion des événements dans cet entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création de l'entrepôt de données événements de destination, veuillez consulter [Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights](#).
 21. Choisissez les types Insights. Vous pouvez choisir le Taux d'appels d'API, le Taux d'erreur de l'API ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.
 22. Choisissez Next pour enrichir vos événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM.
 23. Dans Enrich events, ajoutez jusqu'à 50 clés de balise de ressource et 50 clés de condition globales IAM pour fournir des métadonnées supplémentaires sur vos événements. Cela vous permet de classer et de regrouper les événements connexes.

Si vous ajoutez des clés de balise de ressource, les clés de balise sélectionnées associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API CloudTrail seront incluses. Les événements d'API liés aux ressources supprimées ne comporteront pas de balises de ressources.

Si vous ajoutez des clés de condition globales IAM, elles CloudTrail incluront des informations sur les clés de condition sélectionnées qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session, le réseau et la demande elle-même.

Les informations relatives aux clés de balise de ressource et aux clés de condition globales IAM sont affichées dans le `eventContext` champ de l'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).

 Note

Si un événement contient une ressource qui n'appartient pas à la région de l'événement, les balises ne CloudTrail seront pas renseignées pour cette ressource car la récupération des balises est limitée à la région de l'événement.

24. Choisissez Augmenter la taille de l'événement pour augmenter la charge utile de l'événement jusqu'à 1 Mo au lieu de 256 Ko. Cette option est automatiquement activée lorsque vous ajoutez des clés de balise de ressource ou des clés de condition globales IAM afin de garantir que toutes les clés ajoutées sont incluses dans l'événement.

L'augmentation de la taille des événements est utile pour analyser et résoudre les problèmes, car elle vous permet de voir le contenu complet des champs suivants tant que la charge utile de l'événement est inférieure à 1 Mo :

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`

- `requestParameters`
- `errorMessage`

Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la section [Contenu des CloudTrail enregistrements](#).

25. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
26. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
27. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.

À partir de ce moment, le magasin de données d'événement capture les événements qui correspondent à ses sélecteurs d'événements avancés. Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur votre entrepôt de données d'événement, il CloudTrail peut falloir jusqu'à sept jours pour que commence à diffuser des événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

Vous pouvez consulter le tableau de bord CloudTrail Lake pour visualiser les événements Insights dans votre entrepôt de données d'événement de destination. Pour de plus amples informations sur le tableau de bord Lake, veuillez consulter [CloudTrail Tableaux de bord Lake](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'ingestion des événements Insights à CloudTrail Lake. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Créer un magasin de données d'événement pour les éléments de configuration

Vous pouvez créer un entrepôt de données d'événement pour inclure des [éléments de configuration AWS Config](#) et utiliser l'entrepôt de données d'événement pour examiner les modifications non conformes apportées à vos environnements de production. Avec un magasin de données d'événement, vous pouvez associer les règles non conformes aux utilisateurs et aux ressources associés aux modifications. Un élément de configuration représente une point-in-time vue des attributs d'une AWS ressource prise en charge qui existe dans votre compte. AWS Config crée un élément de configuration chaque fois qu'il détecte une modification d'un type de ressource qu'il

enregistre. AWS Config crée également des éléments de configuration lorsqu'un instantané de configuration est capturé.

Vous pouvez utiliser à la fois AWS Config et CloudTrail Lake pour exécuter des requêtes sur vos éléments de configuration. Vous pouvez utiliser AWS Config pour interroger l'état de configuration actuel des AWS ressources en fonction des propriétés de configuration d'un seul Compte AWS et Région AWS d'une seule ou de plusieurs comptes et régions. En revanche, vous pouvez utiliser CloudTrail Lake pour interroger diverses sources de données telles que les CloudTrail événements, les éléments de configuration et les évaluations de règles. CloudTrail Les requêtes Lake couvrent tous les éléments AWS Config de configuration, y compris la configuration des ressources et l'historique de conformité.

La création d'un magasin de données d'événement pour les éléments de configuration n'a aucune incidence sur les requêtes AWS Config avancées existantes, ni sur AWS Config les agrégateurs configurés. Vous pouvez continuer à exécuter des requêtes avancées à l'aide de AWS Config, et AWS Config continue à envoyer des fichiers d'historique à vos compartiments S3.

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Limites

Les limites suivantes s'appliquent aux magasins de données d'événement pour les éléments de configuration.

- Aucune prise en charge des éléments de configuration personnalisés
- Aucune prise en charge du filtrage d'événement à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

Prérequis

Avant de créer votre entrepôt de données d'événement, configurez AWS Config l'enregistrement pour l'ensemble de vos comptes et régions. Avec [Quick Setup](#), une fonctionnalité de AWS Systems Manager, vous pouvez créer rapidement un enregistreur de configuration alimenté par AWS Config.

 Note

Des frais d'utilisation des services vous sont facturés quand AWS Config commence à enregistrer les configurations. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification d'AWS Config](#). Pour en savoir plus sur la gestion de l'enregistreur de configuration, consultez [Managing the Configuration Recorder](#) (Gestion de l'enregistreur de configuration) dans le Guide du développeur AWS Config .

En outre, les actions suivantes sont recommandées, mais ne sont pas obligatoires pour créer un magasin de données d'événement.

- Configurez un compartiment Amazon S3 pour recevoir un instantané de configuration sur demande et un historique de configuration. Pour plus d'informations sur les instantanés, consultez [Managing the Delivery Channel](#) (Gestion du canal d'envoi) et [Delivering Configuration Snapshot to an Amazon S3 Bucket](#) (Envoi d'un instantané de configuration à un compartiment Amazon S3) dans le Guide du développeur AWS Config .
- Spécifiez les règles que vous AWS Config voulez que utilise pour évaluer les informations de conformité des types de ressources enregistrés. Plusieurs des requêtes types de CloudTrail Lake pour AWS Config demandent AWS Config Rules à d'évaluer l'état de conformité de vos AWS ressources. Pour plus d'informations AWS Config Rules, consultez la section [Évaluation des ressources AWS Config Rules](#) dans le Guide du AWS Config développeur.

Créer un magasin de données d'événement pour les éléments de configuration

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configure event data store (Configurer un magasin de données d'événement), dans General details (Détails généraux), saisissez un nom pour le magasin de données d'événement. Un nom est obligatoire.
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de

données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la conservation prolongée est disponible selon un pay-as-you-go paiement. Il s'agit de l'option par défaut.
 - Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si `eventTime` l'événement est compris dans la période de conservation spécifiée. Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, CloudTrail supprimera les événements ayant `eventTime` une durée plus de 90 jours.

7. (Facultatif) Afin d'activer le chiffrement à l'aide d' AWS Key Management Service, sélectionnez Utiliser ma propre AWS KMS key. Choisissez New (Nouveau) pour qu'une soit AWS KMS key créée pour vous, ou choisissez Existing (Existant) pour utiliser une clé KMS existante. Dans Enter KMS alias (Saisir l'alias KMS), spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour permettre à votre magasin de données d'événement d'être chiffré et déchiffré. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations,

consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd'd'permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
 - b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée

sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans la zone Balises, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des](#)

[identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

11. Choisissez Suivant.
12. Sur la page Choisir les événements, sélectionnez Événements AWS , puis Éléments de configuration.
13. CloudTrail stocke la ressource de magasin de données d'événement dans la région dans laquelle vous la créez, mais par défaut, les éléments de configuration collectés dans le magasin de données proviennent de toutes les régions de votre compte dont l'enregistrement est activé. En option, vous pouvez sélectionner Include only the current region in my event data store (Inclure uniquement la région actuelle dans mon magasin de données d'événement) pour inclure uniquement les éléments de configuration qui sont capturés dans la région actuelle. Si vous ne choisissez pas cette option, votre magasin de données d'événement inclut les éléments de configuration de toutes les régions dont l'enregistrement est activé.
14. Pour que votre magasin de données d'événement collecte les éléments de configuration de tous les comptes d'une AWS Organizations organisation, sélectionnez Enable for all accounts in my organisation (Activer pour tous les comptes de mon organisation). Vous devez être connecté au compte de gestion ou au compte d'administrateur délégué de l'organisation pour créer un magasin de données d'événement qui collecte les éléments de configuration pour une organisation.
15. Choisissez Next (Suivant) pour examiner vos préférences.
16. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
17. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.

À partir de ce moment, le magasin de données d'événement capture les éléments de configuration. Les éléments de configuration qui ont eu lieu avant que vous ne créiez le magasin de données d'événement ne sont pas dans le magasin de données d'événement.

Schéma des éléments de configuration

Le tableau suivant décrit les éléments de schéma obligatoires et facultatifs qui correspondent à ceux des enregistrements d'éléments de configuration. Le contenu de `eventData` est fourni par vos éléments de configuration, les autres champs sont fournis par CloudTrail après ingestion.

CloudTrail le contenu des enregistrements d'événements est décrit plus en détail dans [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

- [Champs CloudTrail fournis par](#)
- [Champs fournis par vos événements](#)

Champs CloudTrail fournis par

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
eventVersion	chaîne	Obligatoire	Version du format de l' AWS événement.
eventCategory	chaîne	Obligatoire	Catégorie de l'événement. Pour les éléments de configuration, la valeur valide est ConfigurationItem .
eventType	chaîne	Obligatoire	Type d'événement. Pour les éléments de configuration, la valeur valide est AwsConfigurationItem .
eventId	chaîne	Obligatoire	ID unique pour un événement.
eventTime	chaîne	Obligatoire	L'horodatage de l'événement, au format yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en temps universel coordonné (UTC).

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
awsRegion	chaîne	Obligatoire	L' Région AWS à laquelle attribuer un événement.
recipientAccountId	chaîne	Obligatoire	Représente l' Compte AWS ID de l'qui a reçu cet événement.
addendum	addendum	Facultatif	Affiche des informations sur la raison pour laquelle un événement a été retardé. Si des informations manquaient dans un événement existant, le bloc d'addendum inclut les informations manquantes et la raison de leur absence.

Les champs dans **eventData** sont fournis par vos éléments de configuration

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
eventData	-	Obligatoire	Les champs de eventData sont fournis par vos éléments de configuration.
• configurationItemVersion	chaîne	Facultatif	Version de l'élément de configuration

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
			provenant de sa source.
• configurationItemCaptureHeure	chaîne	Facultatif	Heure à laquelle l'enregistrement de configuration a été lancé.
• configurationItemStatus	chaîne	Facultatif	Statut de l'élément de configuration. Les valeurs valides sont OK, ResourceDiscovered, ResourceNotRecorded, ResourceDeleted et ResourceDeletedNotRecorded.
• accountId	chaîne	Facultatif	Compte AWS ID d'à 12 chiffres associé à la ressource.
• resourceType	chaîne	Facultatif	Type de AWS ressource. Pour plus d'informations sur les types de ressources valides, consultez ConfigurationItem la référence AWS Config d'API.
• resourceId	chaîne	Facultatif	ID de la ressource (par exemple, sg- xxxxxx).

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• resourceName	chaîne	Facultatif	Nom personnalisé de la ressource, si disponible.
• arn	chaîne	Facultatif	Amazon Resource Name (ARN) associé à la ressource.
• awsRegion	chaîne	Facultatif	L' Région AWS où réside la ressource.
• availabilityZone	chaîne	Facultatif	Zone de disponibilité associée à la ressource.
• resourceCreationTime	chaîne	Facultatif	Horodatage de la création de la ressource.
• configuration	JSON	Facultatif	Description de la configuration de la ressource.
• supplementaryConfiguration	JSON	Facultatif	Attributs de configuration AWS Config renvoyés par pour certains types de ressources afin de compléter les informations renvoyées pour le paramètre de configuration.
• relatedEvents	chaîne	Facultatif	Liste des CloudTrail événements IDs.

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• relationships	-	Facultatif	Liste des AWS ressources associées.
• • name	chaîne	Facultatif	Type de relation avec la ressource associée.
• • resourceType	chaîne	Facultatif	Type de ressource de la ressource associée.
• • resourceId	chaîne	Facultatif	ID de la ressource associée (par exemple, sg- xxxxxx).
• • resourceName	chaîne	Facultatif	Nom personnalisé de la ressource associée, si disponible.
• tags	JSON	Facultatif	Mappage des balises clé-valeur associées à la ressource.

L'exemple suivant montre la hiérarchie des éléments du schéma qui correspondent à ceux des enregistrements d'éléments de configuration.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": Addendum,
  "eventData": {
    "configurationItemVersion": String,
    "configurationItemCaptureTime": String,
    "configurationItemStatus": String,
    "configurationStateId": String,
```

```
"accountId": String,
"resourceType": String,
"resourceId": String,
"resourceName": String,
"arn": String,
"awsRegion": String,
"availabilityZone": String,
"resourceCreationTime": String,
"configuration": {
    JSON,
},
"supplementaryConfiguration": {
    JSON,
},
"relatedEvents": [
    String
],
"relationships": [
    struct{
        "name" : String,
        "resourceType": String,
        "resourceId": String,
        "resourceName": String
    }
],
"tags": {
    JSON
}
}
```

Création d'un entrepôt de données d'événement pour des événements externes AWS à la console

Vous pouvez créer un entrepôt de données d'événement pour inclure des événements externes à AWS, puis utiliser CloudTrail Lake pour trouver, interroger et analyser les données journalisées à partir de vos applications.

Vous pouvez utiliser les intégrations de CloudTrail Lake afin de journaliser et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant de AWS sources externes à, de sources de vos environnements

hybrides telles que des applications internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, des machines virtuelles ou des conteneurs.

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement pour une intégration, vous créez également un canal associé à une politique de ressources.

CloudTrail Les magasins de données d'événement Lake Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts de Lake, veuillez consulter [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Pour créer un magasin de données d'événement pour des événements externes à AWS

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configure event data store (Configurer un magasin de données d'événement), dans General details (Détails généraux), saisissez un nom pour le magasin de données d'événement. Un nom est obligatoire.
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la conservation prolongée est disponible moyennant un pay-as-you-go prix. Il s'agit de l'option par défaut.
- Période de conservation par défaut : 366 jours.
- Période de conservation maximale : 3 653 jours

- Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si `eventTime` l'événement est compris dans la période de conservation spécifiée. Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, CloudTrail supprimera les événements ayant `eventTime` une durée plus de 90 jours.

7. (Facultatif) Afin d'activer le chiffrement à l'aide d' AWS Key Management Service, sélectionnez Utiliser ma propre AWS KMS key. Choisissez New (Nouveau) pour qu'une soit AWS KMS key créée pour vous, ou choisissez Existing (Existant) pour utiliser une clé KMS existante. Dans Enter KMS alias (Saisir l'alias KMS), spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour permettre à votre magasin de données d'événement d'être chiffré et déchiffré. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de

visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd'd'permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).
 - b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`

- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans la zone Balises, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.
11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.
12. Sur la page Choose events (Choisir les événements), sélectionnez Events from integrations (Événements issus des intégrations).
13. Dans Events from integration (Événements issus des intégrations), sélectionnez la source pour transmettre les événements au stockage de données d'événement.
14. Fournissez un nom afin d'identifier le canal de l'intégration. Le nom doit comporter entre 3 et 128 caractères. Les noms peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
15. Dans Resource policy (Politique de ressources), configurez la politique de ressources pour le canal de l'intégration. Les politiques de ressources sont des documents de politique JSON précisant les actions qu'un principal spécifié peut effectuer sur la ressource ainsi que

les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être effectuées. Les comptes définis comme principaux dans la politique de ressources peuvent appeler l'API `PutAuditEvents` pour transmettre des événements à votre canal. Le propriétaire de la ressource dispose d'un accès implicite à la ressource si sa politique IAM autorise l'action `cloudtrail-data:PutAuditEvents`.

Les informations requises pour la politique sont déterminées par le type d'intégration. Pour une intégration directe, ajoute CloudTrail automatiquement le AWS compte IDs du partenaire et vous demande de saisir l'ID externe unique fourni par le partenaire. Pour une intégration solution, vous devez spécifier au moins un ID de AWS compte en tant que principal et pouvez éventuellement saisir un ID externe afin d'éviter tout problème d'adjoint confus.

 Note

Si vous ne créez pas de politique de ressources pour le canal, seul son propriétaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci.

- a. Pour une intégration directe, saisissez l'ID externe fourni par votre partenaire. Le partenaire d'intégration fournit un ID externe unique, tel qu'un ID de compte ou une chaîne générée aléatoirement, à utiliser pour l'intégration afin d'éviter tout problème d'adjoint confus. Le partenaire est responsable de la création et de la transmission d'un ID externe unique.

Vous pouvez sélectionner *How to find this?* (Comment trouver cela ?) pour consulter la documentation du partenaire expliquant comment trouver l'ID externe.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Si la politique de ressources inclut un ID externe, tous les appels à l'API `PutAuditEvents` doivent l'inclure. Cependant, si la politique ne définit pas d'ID externe, le partenaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` et spécifier un paramètre `externalId`.

- b. Pour une intégration solution, sélectionnez Ajouter un AWS compte afin de spécifier chaque ID de AWS compte à ajouter en tant que principal dans la politique.
16. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
17. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
18. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.
19. Fournissez l'Amazon Resource Name (ARN) du canal à l'application partenaire. Les instructions pour fournir l'ARN du canal à l'application partenaire se trouvent sur le site Web de documentation du partenaire. Afin d'obtenir davantage d'informations et ouvrir la page du partenaire dans AWS Marketplace, cliquez sur le lien Learn more (En savoir plus) pour le partenaire dans l'onglet Available sources (Sources disponibles) de la page Integrations (Intégrations).

Le stockage de données d'événement commence à ingérer les événements des partenaires CloudTrail via le canal de l'intégration lorsque vous, le partenaire ou les applications partenaires appelez l'PutAuditEventsAPI sur le canal.

Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de la console

Cette section décrit comment mettre à jour les paramètres d'un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS Management Console. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI, veuillez consulter [Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#).

Pour mettre à jour un magasin de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Magasins de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement que vous voulez mettre à jour. Cette action ouvre la page contenant les détails du magasin de données d'événement.
4. Dans Renseignements généraux, choisissez Modifier pour modifier les paramètres suivants :

- Nom du magasin de données d'événement : modifiez le nom qui identifie votre magasin de données d'événement.
- [Option de tarification](#) : pour les magasins de données d'événement utilisant l'option de tarification de rétention sur sept ans, vous pouvez choisir d'utiliser plutôt une tarification de rétention extensible d'un an. Nous recommandons une tarification de rétention extensible d'un an pour les magasins de données d'événement qui ingèrent moins de 25 To de données d'événements par mois. Nous recommandons également une tarification de rétention extensible d'un an si vous recherchez une période de rétention flexible allant jusqu'à 10 ans. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

 Note

Vous ne pouvez pas modifier l'option de tarification pour les magasins de données d'événement qui utilisent une tarification de rétention extensible d'un an. Si vous souhaitez utiliser la tarification de rétention sur sept ans, [arrêtez l'ingestion](#) dans votre magasin de données d'événement actuel. Créez ensuite un nouveau magasin de données d'événement avec l'option de tarification de rétention sur sept ans.

- Période de conservation : modifiez la période de conservation du magasin de données d'événement. La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événement sont conservées dans le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

 Note

Si vous diminuez la période de conservation d'un entrepôt de données d'événement, vous CloudTrail supprimerez tous les événements dont la période de conservation est `eventTime` antérieure à la nouvelle période de conservation. Par exemple, si la période de rétention précédente était de 365 jours et que vous la réduisez à 100 jours, CloudTrail supprimera les événements `eventTime` datant de plus de 100 jours.

- Chiffrement : pour chiffrer votre magasin de données d'événement à l'aide de votre propre clé KMS, choisissez Utiliser ma propre AWS KMS key. Par défaut, tous les événements d'un

magasin de données d'événement sont chiffrés par CloudTrail. L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans.

 Note

Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

- Pour n'inclure que les événements journalisés dans l' Région AWS actuelle, sélectionnez Inclure uniquement la région actuelle dans mon magasin de données d'événement. Si vous ne choisissez pas cette option, votre magasin de données d'événement inclura des événements de toutes les régions.
- Pour que votre magasin de données d'événement collecte les événements de tous les comptes d'une AWS Organizations organisation, sélectionnez Activer pour tous les comptes de mon organisation. Cette option n'est disponible que si vous êtes connecté avec le compte de gestion de votre organisation et que le type d'événement pour le magasin de données d'CloudTrailévénements est événements ou éléments de configuration.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

5. Dans Fédération de requêtes Lake, choisissez Modifier pour activer ou désactiver la fédération de requêtes Lake. L'[activation de la fédération de requêtes Lake](#) vous permet de consulter les métadonnées de votre entrepôt de données d'événement dans le [catalogue de AWS Glue données](#) d'et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement à l'aide d'Amazon Athena. [La désactivation de la fédération de requêtes Lake](#) désactive l'intégration avec AWS Glue AWS Lake Formation, et Amazon Athena. Après avoir désactivé la fédération de requêtes Lake, vous ne pouvez plus interroger vos données dans Athena. Aucune donnée CloudTrail Lake n'est supprimée lorsque vous désactivez la fédération et vous pouvez continuer à exécuter des requêtes dans CloudTrail Lake.

Pour activer la fédération, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez Activer.
- b. Choisissez de créer un nouveau rôle IAM ou d'utiliser un rôle IAM existant. Lorsque vous créez un nouveau rôle, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous utilisez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).

- c. Si vous créez un nouveau rôle IAM, saisissez un nom pour identifier le rôle.
- d. Si vous choisissez un rôle IAM existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.

Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer les modifications.

6. Dans Politique de ressources, choisissez Modifier pour ajouter ou réviser la politique basée sur les ressources pour le magasin de données d'événements.

Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation.

Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

7. Modifiez tous les paramètres supplémentaires spécifiques au type d'événement de votre banque de données d'événements.

Réglages pour les CloudTrail événements

- Pour modifier les événements que vos données d'événement enregistrent, choisissez Modifier dans CloudTrail événements.
- Dans Événements de gestion, choisissez Modifier pour modifier les paramètres des événements de gestion. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour des paramètres de gestion des événements pour une banque de données d'événements existante](#).
- Dans Événements de données, choisissez Modifier pour modifier les paramètres des événements de données. Vous pouvez choisir les types de ressources que vous souhaitez enregistrer et le modèle de sélecteur de journal que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour un magasin de données d'événements existant pour consigner les événements de données à l'aide de la console](#).
- Dans Événements d'activité réseau, choisissez Modifier pour modifier les paramètres des événements d'activité réseau. Vous pouvez choisir le type d'événement d'activité réseau que vous souhaitez enregistrer et le modèle de sélecteur de journal que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant pour enregistrer les événements d'activité réseau](#).
- Dans Enrichir les événements, augmentez la taille de l'événement, choisissez Modifier pour ajouter ou supprimer des balises de ressources et des clés de condition globales IAM, puis augmentez la taille de l'événement.

Dans Enrich events, ajoutez jusqu'à 50 clés de balise de ressource et 50 clés de condition globales IAM pour fournir des métadonnées supplémentaires sur vos événements. Cela vous permet de classer et de regrouper les événements connexes.

Si vous ajoutez des clés de balise de ressource, les clés de balise sélectionnées associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API CloudTrail seront incluses. Les événements d'API liés aux ressources supprimées ne comporteront pas de balises de ressources.

Si vous ajoutez des clés de condition globales IAM, elles CloudTrail incluront des informations sur les clés de condition sélectionnées qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session, le réseau et la demande elle-même.

Les informations relatives aux clés de balise de ressource et aux clés de condition globales IAM sont affichées dans le `eventContext` champ de l'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).

 Note

Si un événement contient une ressource qui n'appartient pas à la région de l'événement, les balises ne CloudTrail seront pas renseignées pour cette ressource car la récupération des balises est limitée à la région de l'événement.

Choisissez Augmenter la taille de l'événement pour augmenter la charge utile de l'événement jusqu'à 1 Mo au lieu de 256 Ko. Cette option est automatiquement activée lorsque vous ajoutez des clés de balise de ressource ou des clés de condition globales IAM afin de garantir que toutes les clés ajoutées sont incluses dans l'événement.

L'augmentation de la taille des événements est utile pour analyser et résoudre les problèmes, car elle vous permet de voir le contenu complet des champs suivants tant que la charge utile de l'événement est inférieure à 1 Mo :

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la section [Contenu des CloudTrail enregistrements](#).

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Paramètres des événements issus de l'intégration

Dans Intégrations, choisissez votre intégration. Puis choisissez Modifier pour modifier les paramètres suivants :

- Dans Détails de l'intégration, modifiez le nom qui identifie le canal de votre intégration.
- Dans Emplacement de réception des événements, choisissez la destination de vos événements.
- Dans Politique de ressources, configurez la politique de ressources pour le canal de l'intégration.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la page [Créez une intégration avec un CloudTrail partenaire à l'aide de la console](#).

8. Pour ajouter, modifier ou supprimer des balises, choisissez Modifier dans Balises. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre magasin de données d'événement. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Arrêter et démarrer l'ingestion d'événement avec la console

Par défaut, les magasins de données d'événement sont configurés pour ingérer des événements. Vous pouvez arrêter l'ingestion d'événements par un entrepôt de données d'événement à l'aide de la console AWS CLI, ou APIs.

Les options permettant de Démarrer l'ingestion et d'Arrêter l'ingestion ne sont disponibles que sur les entrepôts de données d'événement contenant soit des CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données et événements d'activité du réseau), soit des éléments AWS Config de configuration.

Lorsque vous arrêtez l'ingestion sur un entrepôt de données d'événement, l'état de l'entrepôt de données d'événement passe à STOPPED_INGESTION. Vous pouvez toujours exécuter des requêtes sur des événements déjà présents dans l'entrepôt de données d'événement. Vous pouvez également copier les événements du journal de suivi dans l'entrepôt de données d'événement (s'il ne contient que CloudTrail des événements).

Pour arrêter l'ingestion d'événements par un entrepôt de données d'événements

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Dans Actions, choisissez Arrêter l'ingestion.
5. Lorsque vous êtes invité à confirmer, choisissez Oui. L'entrepôt de données d'événement cessera d'ingérer les événements en direct.
6. Pour reprendre l'ingestion, sélectionnez Démarrer l'ingestion.

Pour redémarrer l'ingestion d'événements

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Dans Actions, choisissez Arrêter l'ingestion.

Modifier la protection de contre la résiliation à l'aide de la console

Par défaut, les entrepôts de données d'événement d' AWS CloudTrail Lake sont configurés avec la protection contre la résiliation activée. La protection contre la résiliation empêche la suppression accidentelle d'un magasin de données d'événement. Si vous souhaitez supprimer le magasin de données d'événement, vous devez désactiver la protection contre la résiliation. Vous pouvez désactiver la protection contre la résiliation à l'aide d', d' AWS Management Console AWS CLI, ou des opérations de l'API.

Pour désactiver la protection contre la résiliation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Choisissez Actions, puis Changer la protection contre la résiliation.
5. Choisissez Désactiver.
6. Choisissez Enregistrer. Vous pouvez désormais [supprimer le magasin de données d'événement](#).

Pour activer la protection contre la résiliation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Choisissez Actions, puis Changer la protection contre la résiliation.
5. Pour activer la protection contre la résiliation, choisissez Activé.
6. Choisissez Enregistrer.

Supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de la console

Cette section décrit comment supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de la console CloudTrail. Pour plus d'informations sur la création d'un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI, veuillez consulter la page [Supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#).

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un magasin de données d'événement si [la protection contre la résiliation](#) ou la [fédération de requêtes Lake](#) sont activées. Par défaut, CloudTrail active la protection contre la résiliation afin d'empêcher la suppression accidentelle d'un entrepôt de données d'événement.

Pour supprimer un magasin de données d'événement dont le type d'événement est Événements issus de l'intégration vous devez d'abord supprimer le canal de l'intégration.

Vous pouvez supprimer le canal depuis la page de détails de l'intégration ou à l'aide de la commande `aws cloudtrail delete-channel`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page [Supprimer une chaîne pour supprimer une intégration avec AWS CLI](#).

Supprimer un magasin de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Dans Actions, choisissez Supprimer.
5. Entrez le nom du magasin de données d'événement pour confirmer que vous souhaitez le supprimer.
6. Sélectionnez Delete (Supprimer).

Une fois que vous avez supprimé un magasin de données d'événement, l'état du magasin de données d'événement passe à `PENDING_DELETION` et reste dans cet état pendant 7 jours. Vous pouvez [restaurer](#) un magasin de données d'événement au cours de la période d'attente de sept jours. Lorsqu'il a l'état `PENDING_DELETION`, un magasin de données d'événement n'est pas disponible pour les requêtes et aucune autre opération ne peut être effectuée sur le magasin de données d'événement, sauf les opérations de restauration. Un magasin de données d'événement en attente de suppression n'ingère pas d'événement et n'entraîne pas de coûts. Les magasins de données d'événements en attente de suppression sont pris en compte dans le quota de magasins de données d'événements pouvant exister dans un seul Région AWS.

Restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de la console

Une fois que vous avez supprimé un magasin de données d'événement dans AWS CloudTrail Lake, son état passe `PENDING_DELETION` et reste dans cet état pendant 7 jours. Pendant ce temps, vous pouvez restaurer le magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS Management Console AWS CLI, l'ou de l'opération [RestoreEventDataStoreAPI](#).

Cette section décrit comment restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de la console. Pour plus d'informations sur la création d'un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI, veuillez consulter la page [Restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#).

Pour restaurer un magasin de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Depuis Actions, choisissez Restaurer.

Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Cette section décrit les AWS CLI commandes que vous pouvez utiliser pour créer, mettre à jour et gérer vos magasins de données d'événements CloudTrail Lake.

Lorsque vous utilisez la AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Commandes disponibles pour les magasins de données d'événement

Les commandes permettant de créer et de mettre à jour des banques de données d'événements dans CloudTrail Lake incluent :

- [create-event-data-store](#) pour créer un magasin de données d'événement.
- [get-event-data-store](#) pour renvoyer des informations sur le magasin de données d'événement, y compris les sélecteurs d'événements avancés configurés pour le magasin de données d'événement.
- [update-event-data-store](#) pour modifier la configuration d'un magasin de données d'événement existant.
- [list-event-data-stores](#) pour répertorier les magasins de données d'événements.
- [delete-event-data-store](#) supprimer un magasin de données d'événement.
- [restore-event-data-store](#) pour restaurer un magasin de données d'événement en attente de suppression.
- [start-import](#) pour démarrer l'importation d'événements de journal de suivi vers un magasin de données d'événement, ou réessayer une importation qui a échoué.
- [get-import](#) pour renvoyer les informations sur une tâche d'importation spécifique.

- [stop-import](#) pour arrêter l'importation d'événements de journal de suivi vers un magasin de données d'événement.
- [list-imports](#) pour renvoyer des informations sur toutes les importations, ou sur un ensemble sélectionné d'importations par `ImportStatus` ou `Destination`.
- [list-import-failures](#) pour répertorier les échecs d'importation pour l'importation spécifiée.
- [stop-event-data-store-ingestion](#) pour arrêter l'ingestion d'événement sur un magasin de données d'événement.
- [start-event-data-store-ingestion](#) pour redémarrer l'ingestion d'événement sur un magasin de données d'événement.
- [enable-federation](#) pour activer la fédération sur un magasin de données d'événement pour interroger le magasin de données d'événement dans Amazon Athena.
- [disable-federation](#) pour désactiver la fédération sur un magasin de données d'événement. Après avoir désactivé la fédération, vous ne pouvez plus interroger les données du magasin de données d'événement dans Amazon Athena. Vous pouvez continuer à interroger dans CloudTrail Lake.
- [put-insight-selectors](#) pour ajouter ou modifier des sélecteurs d'événements Insights pour un magasin de données d'événement existant, et activer ou désactiver les événements Insights.
- [get-insight-selectors](#) pour renvoyer des informations sur les sélecteurs d'événements Insights configurés pour un magasin de données d'événement.
- [add-tags](#) pour ajouter une ou plusieurs balises (paires clé-valeur) à un magasin de données d'événement existant.
- [remove-tags](#) pour supprimer une ou plusieurs balises d'un magasin de données d'événement.
- [list-tags](#) pour renvoyer une liste des balises associées à un magasin de données d'événement.
- [get-event-configuration](#) pour renvoyer toutes les clés de balise de ressource et les clés de conditions globales IAM configurées pour le magasin de données d'événements. La commande indique également si le magasin de données d'événements est configuré pour collecter des événements de Standard taille ou des événements de Large taille.
- [put-event-configuration](#) pour augmenter la taille de l'événement et ajouter ou supprimer des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).
- [put-resource-policy](#) pour attacher une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événement. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les

principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

- [get-resource-policy](#) pour obtenir la stratégie basée sur les ressources attachée à un magasin de données d'événement.
- [delete-resource-policy](#) supprimer la stratégie basée sur les ressources attachée à un magasin de données d'événement.

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les tableaux de bord CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les tableaux de bord](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake](#).

Créer un magasin de données d'événement avec la AWS CLI

Cette section décrit comment utiliser la [create-event-data-store](#) commande pour créer un magasin de données d'événements et fournit des exemples des différents types de magasins de données d'événements que vous pouvez créer.

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, le seul paramètre requis est `--name`, qui est utilisé pour identifier le magasin de données d'événement. Vous pouvez configurer des paramètres facultatifs supplémentaires, notamment :

- `--advanced-event-selectors` : Spécifie le type d'événements à inclure dans le magasin de données d'événement. Par défaut, les magasins de données d'événement journalisent tous les événements de gestion. Pour plus d'informations à propos des sélecteurs d'événements avancés, consultez [AdvancedEventSelector](#) la référence de l' CloudTrail API.
- `--kms-key-id` Spécifie l'ID de clé KMS à utiliser pour chiffrer les événements livrés par CloudTrail. La valeur peut être un nom d'alias avec le préfixe `alias/`, un ARN complet d'un alias, un ARN complet d'une clé ou un identifiant unique à l'échelle mondiale.
- `--multi-region-enabled` Crée un magasin de données d'événement multi-régions qui enregistre les événements pour toutes les Régions AWS de votre compte. Par défaut, `--multi-region-enabled` est défini, même si le paramètre n'est pas ajouté.

- `--organization-enabled` : Permet à un magasin de données d'événement de collecter des événements pour tous les comptes d'une organisation. Le magasin de données d'événement n'est pas activé par défaut pour tous les comptes d'une organisation .
- `--billing-mode` : Détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` : Ce mode de facturation est généralement recommandé si vous ingérez moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans). La période de conservation par défaut pour ce mode de facturation est de 366 jours.
- `FIXED_RETENTION_PRICING` : Ce mode de facturation est recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans). La période de conservation par défaut pour ce mode de facturation est de 2 557 jours.

La valeur par défaut est `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`.

- `--retention-period` : Le nombre de jours pendant lesquels les événements doivent être conservés dans le magasin de données d'événement. Les valeurs valides sont des entiers compris entre 7 et 3 653 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, ou entre 7 et 2 557 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si vous ne le spécifiez pas `--retention-period`, CloudTrail utilise la période de conservation par défaut pour le `--billing-mode`.
- `--start-ingestion` : Le paramètre `--start-ingestion` démarre l'ingestion d'événement sur le magasin de données d'événement lors de sa création. Ce paramètre est défini même s'il n'est pas ajouté.

Spécifiez le paramètre `--no-start-ingestion` si vous ne souhaitez pas que le magasin de données d'événement ingère des événements en direct. Par exemple, vous souhaitez peut-être définir ce paramètre si vous copiez des événements dans le magasin de données d'événement et que vous prévoyez de n'utiliser les données d'événement que pour analyser des événements passés. Le paramètre `--no-start-ingestion` n'est valide que lorsque le paramètre `eventCategory` est défini sur `Management`, `Data` ou `ConfigurationItem`.

Les exemples suivants montrent comment créer différents types de magasins de données d'événement.

Exemples :

- [Créer un magasin de données d'événement pour des événements S3 avec la AWS CLI](#)
- [Créer un magasin de données d'événement pour les événements d'activité du réseau KMS avec la AWS CLI](#)
- [Créer un magasin de données d'événement pour les éléments AWS Config de configuration avec la AWS CLI](#)
- [Créer un magasin de données d'événement d'organisation pour la gestion des événements avec la AWS CLI](#)
- [Créer des entrepôts de données d'événement pour les événements Insights avec la AWS CLI](#)

Créer un magasin de données d'événement pour des événements S3 avec la AWS CLI

L'exemple de create-event-data-store commande AWS Command Line Interface (AWS CLI) suivant montre comment créer un magasin de données d'événement nommé my-event-data-store qui sélectionne tous les événements de données Amazon S3 et qui est chiffré à l'aide d'une clé KMS.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] }  
    ]  
  }  
'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",  
  "Name": "my-event-data-store",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {
```

```

    "Name": "Select all S3 data events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "StartsWith": [
          "arn:aws:s3"
        ]
      }
    ]
  },
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.417000-05:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.603000-05:00"
}

```

Créer un magasin de données d'événement pour les événements d'activité du réseau KMS avec la AWS CLI

L'exemple suivant montre comment créer un magasin de données d'événement pour inclure les événements d'activité VpceAccessDenied réseau pour AWS KMS. Cet exemple définit le `errorCode` champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements et le `eventSource` champ comme égal à `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
  --name EventDataStoreName \

```

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
                "VpceAccessDenied"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Pour de plus amples informations sur les événements d'activité réseau, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Créer un magasin de données d'événement pour les éléments AWS Config de configuration avec la AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `create-event-data-store` commande suivant crée un magasin de données d'événements nommé `config-items-eds` qui sélectionne des éléments AWS Config de configuration. Pour collecter des éléments de configuration, spécifiez que le champ `eventCategory` est égal à `ConfigurationItem` dans les sélecteurs d'événements avancés.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name config-items-eds \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select AWS Config configuration items",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
        ]
    }
]'

```

Voici un exemple de réponse.

```
{
```

```

    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
    "Name": "config-items-eds",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select AWS Config configuration items",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "ConfigurationItem"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.277000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.468000+00:00"
  }
}

```

Créer un magasin de données d'événement d'organisation pour la gestion des événements avec la AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `create-event-data-store` commande suivant montre comment créer un magasin de données d'événement d'organisation qui collecte tous les événements de gestion et définit le `--billing-mode` paramètre sur `FIXED_RETENTION_PRICING`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
--billing-mode FIXED_RETENTION_PRICING

```

Voici un exemple de réponse.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",

```

```
"Status": "CREATED",
"AdvancedEventSelectors": [
  {
    "Name": "Default management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Management"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": true,
"BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
}
```

Créer des entrepôts de données d'événement pour les événements Insights avec la AWS CLI

Pour journaliser les événements Insights dans CloudTrail Lake, vous avez besoin d'un entrepôt de données d'événement de destination qui collecte les événements Insights et d'un entrepôt de données d'événement source qui active Insights et journalise les événements de gestion.

Cette procédure explique comment créer les entrepôts de données d'événement de destination et d'origine, puis activer les événements Insights.

1. Exécutez la commande [aws cloudtrail create-event-data-store](#) pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui collecte les événements Insights. La valeur pour `eventCategory` doit être `Insight`. Remplacez *retention-period-days* par le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans votre entrepôt de données d'événement. Les valeurs valides sont des entiers compris entre 7 et 3 653 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, ou entre 7 et 2 557 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si vous ne spécifiez pas `--retention-period`, CloudTrail utilise la période de conservation par défaut pour la `--billing-mode`.

Si vous êtes connecté avec le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation, incluez le `--organization-enabled` paramètre si vous souhaitez donner à votre [administrateur délégué](#) l'accès à l'entrepôt de données d'événement.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select Insights events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }  
    ]  
  }  
]'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "Name": "insights-event-data-store",  
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select Insights events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Insight"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": false,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": "90",
```



```
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.578000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.714000+00:00"  
}
```

Vous utiliserez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de la réponse comme valeur du paramètre `--insights-destination` à l'étape 3.

2. Exécutez la commande [aws cloudtrail create-event-data-store](#) pour créer un entrepôt de données d'événement source qui journalise les événements de gestion. Par défaut, les entrepôts de données d'événement journalisent les événements de gestion et aucun événement de données. Il n'est pas nécessaire de spécifier les sélecteurs d'événements avancés si vous souhaitez journaliser tous les événements de gestion. Remplacez *retention-period-days* par le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans votre entrepôt de données d'événement. Les valeurs valides sont des entiers compris entre 7 et 3 653 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, ou entre 7 et 2 557 si le paramètre `--billing-mode` est défini sur `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si vous ne spécifiez pas `--retention-period`, CloudTrail utilise la période de conservation par défaut pour la `--billing-mode`. Si vous créez un magasin de données d'événement d'organisation, incluez le paramètre `--organization-enabled`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-  
period retention-period-days
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",  
  "Name": "source-event-data-store",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.578000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.714000+00:00"
}

```

Vous utiliserez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de la réponse comme valeur du paramètre `--event-data-store` à l'étape 3.

3. Exécutez la commande [put-insight-selectors](#) pour activer les événements Insights. Les valeurs du sélecteur Insights peuvent être `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, ou les deux. Pour le paramètre `--event-data-store`, spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de l'entrepôt de données d'événement source qui journalise les événements de gestion et activera Insights. Pour le paramètre `--insights-destination`, spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de l'entrepôt de données d'événement de destination qui journalisera les événements Insights.

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

```

Le résultat suivant montre le sélecteur d'événements Insights configuré pour l'entrepôt de données d'événement.

```

{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {

```

```
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
    },
    {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    }
]
}
```

Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur un entrepôt de données d'événement, il CloudTrail peut falloir jusqu'à sept jours pour démarrer la diffusion d'événements Insights, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion qui se produisent dans une seule Région, et non globalement. Un événement CloudTrail Insights est généré dans la même Région que ses événements de gestion connexes.

Pour l'entrepôt de données d'événement d'organisation, CloudTrail analyse les événements de gestion du compte de chaque membre au lieu d'analyser l'agrégation de tous les événements de gestion de l'organisation.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'ingestion des événements Insights à CloudTrail Lake. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Importer des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Cette section explique comment créer et configurer un magasin de données d'événement en exécutant la [create-event-data-store](#)commande, puis comment importer les événements dans ce magasin de données d'événement à l'aide de la [start-import](#)commande. Pour de plus amples informations sur l'importation d'événements de journal de suivi, veuillez consulter [Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement](#).

Préparation à l'importation d'événements de journal de suivi

Avant d'importer des événements de journal de suivi, effectuez les préparations suivantes.

- Assurez-vous que vous disposez d'un rôle doté des [autorisations requises](#) pour importer des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement.

- Déterminez la valeur `--billing-mode` que vous souhaitez spécifier pour le magasin de données d'événement. Le paramètre `--billing-mode` détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement.

Lorsque vous importez des événements de journal de suivi dans CloudTrail Lake, CloudTrail décompresse les journaux stockés au format gzip (compressé). CloudTrail Copie ensuite les événements contenus dans ces journaux dans votre magasin de données d'événement. La taille des données non compressées peut être supérieure à la taille réelle du stockage Amazon S3. Pour obtenir une estimation générale de la taille des données non compressées, vous pouvez multiplier par 10 la taille des journaux du compartiment S3. Vous pouvez utiliser cette estimation pour choisir la valeur `--billing-mode` correspondant à votre cas d'utilisation.

- Déterminez la valeur que vous souhaitez spécifier pour `--retention-period`. CloudTrail ne copiera pas un événement s'il `eventTime` est antérieur à la période de rétention spécifiée.

Pour déterminer la période de conservation appropriée, faites la somme de l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et du nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement, comme le montre l'équation suivante :

Durée de conservation = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*

Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

- Décidez si vous souhaitez utiliser le magasin de données d'événement pour analyser les événements futurs. Si vous ne souhaitez pas ingérer d'événements futurs, incluez le paramètre `--no-start-ingestion` lorsque vous créez le magasin de données d'événement. Par défaut, le magasin de données d'événement commence à ingérer les événements dès sa création.

Pour créer un magasin de données d'événement et importer des événements de journal de suivi dans celui-ci

1. Exécutez la commande `create-event-data-store` pour créer le nouveau magasin de données d'événement. Dans cet exemple, le paramètre `--retention-period` est défini sur 120 parce que le plus ancien événement copié date de 90 jours et que nous voulons conserver les événements pendant 30 jours. Le paramètre `--no-start-ingestion` est défini, car nous ne

voulons pas ingérer d'événements futurs. Dans cet exemple, le paramètre `--billing-mode` n'a pas été défini, car nous utilisons la valeur par défaut `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` car nous prévoyons d'ingérer moins de 25 To de données d'événement.

 Note

Si vous créez le magasin de données d'événement pour remplacer votre journal de suivi, nous vous recommandons de configurer le paramètre `--advanced-event-selectors` pour qu'il corresponde aux sélecteurs d'événements de votre journal de suivi afin de vous assurer que vous bénéficiez de la même couverture d'événement. Par défaut, les magasins de données d'événement journalisent tous les événements de gestion.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name import-trail-eds --retention-period
120 --no-start-ingestion
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
```

```
"RetentionPeriod": 120,  
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"  
}
```

La paramètre initial Status est CREATED nous allons donc lancer la commande get-event-data-store pour vérifier que l'ingestion est arrêtée.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store eds-id
```

La réponse indique que le paramètre Status est désormais STOPPED_INGESTION, ce qui indique que le magasin de données d'événement n'ingère pas les événements en direct.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",  
  "Name": "import-trail-eds",  
  "Status": "STOPPED_INGESTION",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 120,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"  
}
```

2. Exécutez la commande `start-import` pour importer les événements du journal de suivi dans le magasin de données d'événement créé à l'étape 1. Spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) du magasin de données d'événement comme valeur du paramètre `--destinations`. Pour le paramètre `--start-event-time`, spécifiez `eventTime` pour l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier et pour le paramètre `--end-event-time`, spécifiez `eventTime` pour l'événement le plus récent que vous souhaitez copier. Pour `--import-source` spécifier l'URI S3 du compartiment S3 contenant vos journaux de suivi, Région AWS pour le compartiment S3 et l'ARN du rôle utilisé pour importer les événements de suivi.

```
aws cloudtrail start-import \
--destinations ["arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"] \
--start-event-time 2023-08-11T16:08:12.934000+00:00 \
--end-event-time 2023-11-09T17:08:20.705000+00:00 \
--import-source {"S3": {"S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-
logs-123456789012-612ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/", "S3BucketRegion": "us-
east-1", "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"}}
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3257fcd1",
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/"
    }
  },
  "ImportStatus": "INITIALIZING",
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
```

```
{
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.806000+00:00"
}
```

3. Exécutez la commande [get-import](#) pour obtenir des informations sur l'importation.

```
aws cloudtrail get-import --import-id import-id
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3EXAMPLE",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"
    }
  },
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatus": "COMPLETED",
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatistics": {
    "PrefixesFound": 1548,
    "PrefixesCompleted": 1548,
    "FilesCompleted": 92845,
    "EventsCompleted": 577249,
    "FailedEntries": 0
  }
}
```

Une importation se termine par un paramètre `ImportStatus` défini sur `COMPLETED` s'il n'y a pas eu d'échec ou défini sur `FAILED` s'il y a eu des échecs.

Si l'importation est définie sur `FailedEntries`, vous pouvez exécuter la commande [list-import-failures](#) pour renvoyer une liste des échecs.


```
aws cloudtrail list-import-failures --import-id import-id
```

Pour réessayer une importation qui a échoué, exécutez la commande `start-import` avec uniquement le paramètre `--import-id`. Lorsque vous réessayez une importation, CloudTrail reprend l'importation à l'emplacement où l'échec s'est produit.

```
aws cloudtrail start-import --import-id import-id
```

Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Cette section fournit des exemples qui montrent comment mettre à jour les paramètres d'un magasin de données d'événement en exécutant la AWS CLI `update-event-data-store` commande.

Exemples :

- [Mettre à jour le mode de facturation à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Mettre à jour le mode de rétention, activer la protection contre la résiliation et spécifiez une à l' AWS KMS key aide de l' AWS CLI](#)
- [Désactiver la protection contre la résiliation à l'aide d' AWS CLI](#)

Mettre à jour le mode de facturation à l'aide de l' AWS CLI

Le paramètre `--billing-mode` pour le magasin de données d'événement détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale du magasin de données d'événement. Si la valeur d'un magasin de données d'événement `--billing-mode` est définie sur `FIXED_RETENTION_PRICING`, vous pouvez modifier la valeur sur `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` est généralement recommandé si votre magasin de données d'événement ingère moins de 25 To de données d'événement par mois et si vous souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 3 653 jours. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Note

Vous ne pouvez pas remplacer la valeur `--billing-mode` `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` par `FIXED_RETENTION_PRICING`.

Si le mode de facturation du magasin de données d'événement est défini sur `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` et que vous souhaitez utiliser `FIXED_RETENTION_PRICING` à la place, vous pouvez [arrêter l'ingestion](#) dans le magasin de données d'événement et créer un nouveau magasin de données d'événement qui utilise `FIXED_RETENTION_PRICING`.

L'exemple de AWS CLI `update-event-data-store` commande suivant remplace `--billing-mode` la valeur du magasin de données `FIXED_RETENTION_PRICING` d'événements par `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. La valeur du paramètre `--event-data-store` requise est un ARN (ou l'ID de suffixe de l'ARN) et est obligatoire ; les autres paramètres sont facultatifs.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--billing-mode EXTENDABLE_RETENTION_PRICING
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "EventDataStoreArn": "event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
```

```
"RetentionPeriod": 2557,  
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"  
}
```

Mettre à jour le mode de rétention, activer la protection contre la résiliation et spécifiez une à l' AWS KMS key aide de l' AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `update-event-data-store` commande suivant montre comment mettre à jour un magasin de données d'événement pour modifier sa période de conservation à 100 jours et activer la protection contre la résiliation. La valeur du paramètre `--event-data-store` requise est un ARN (ou l'ID de suffixe de l'ARN) et est obligatoire ; les autres paramètres sont facultatifs. Dans cet exemple, le paramètre `--retention-period` est ajouté pour modifier la période de rétention à 100 jours. En option, vous pouvez choisir d'activer AWS Key Management Service le chiffrement et spécifier une AWS KMS key en ajoutant `--kms-key-id` à la commande, et en spécifiant un ARN de clé KMS comme valeur. `--termination-protection-enabled` est ajouté pour activer la protection contre la résiliation sur un magasin de données d'événements pour lequel la protection contre la résiliation n'était pas activée.

Un stockage de données d'événement qui journalise des événements provenant de sources externes à AWS ne peut pas être mis à jour pour journaliser AWS des événements. De même, un stockage de données d'événement qui journalise des AWS événements ne peut pas être mis à jour pour journaliser des événements provenant de sources externes à AWS.

Note

Si vous diminuez la période de rétention d'un magasin de données d'événement, vous CloudTrail supprimerez tous les événements pour lesquels période de conservation est `eventTime` antérieure à la nouvelle. Par exemple, si la période de rétention précédente était de 365 jours et que vous la réduisez à 100 jours, les événements datant de `eventTime` plus de 100 jours CloudTrail seront supprimés.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--retention-period 100 \  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \  

```

```
--termination-protection-enabled
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all S3 data events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:aws:s3"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 100,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

Désactiver la protection contre la résiliation à l'aide d' AWS CLI

Par défaut, la protection contre la résiliation est activée sur un magasin de données d'événement pour protéger celui-ci contre la suppression accidentelle. Vous ne pouvez pas supprimer un magasin de données d'événement lorsque la protection contre la résiliation est activée. Si vous souhaitez supprimer le magasin de données d'événement, vous devez d'abord désactiver la protection contre la résiliation.

L'exemple de AWS CLI `update-event-data-store` commande suivant désactive la protection de terminaison en transmettant le `--no-termination-protection-enabled` paramètre.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--no-termination-protection-enabled \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": false,
```

```
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"  
}
```

Gérer les entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Cette section décrit plusieurs autres commandes que vous pouvez exécuter pour obtenir des informations sur vos magasins de données d'événements, démarrer et arrêter l'ingestion dans un magasin de données d'événements, et activer et désactiver la [fédération](#) dans un magasin de données d'événements.

Rubriques

- [Obtenir un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Répertorier tous les magasins de données d'événement d'un compte à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Ajoutez des clés de balise de ressource et des clés de conditions globales IAM, et augmentez la taille de l'événement](#)
- [Obtenir la configuration d'événement pour un magasin de données d'événement](#)
- [Obtenir la politique basée sur les ressources pour un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Attacher une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Supprimer la stratégie basée sur les ressources attachée à un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Arrêter l'ingestion sur un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Démarrer l'ingestion sur un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)
- [Activer la fédération dans un magasin de données d'événement](#)
- [Désactiver la fédération sur un magasin de données d'événement](#)
- [Restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#)

Obtenir un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `get-event-data-store` commande suivant montre comment renvoyer des informations sur le magasin de données d'événement spécifié par le `--event-data-store` paramètre requis, qui accepte un ARN ou le suffixe d'ID de l'ARN.

```
aws cloudtrail get-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Voici un exemple de réponse. Les heures de création et de dernière mise à jour sont au format timestamp.

```
{  
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "s3-data-events-eds",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Data"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "eventName",  
          "Equals": [  
            "DeleteObject"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.ARN",  
          "StartsWith": [  
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "readOnly",  
          "Equals": [  
            "false"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [  

```

```

        "AWS::S3::Object"
      ]
    }
  ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.344000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.476000+00:00"
}

```

Répertorier tous les magasins de données d'événement d'un compte à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `list-event-data-stores` commande suivant montre comment renvoyer des informations sur tous les magasins de données d'événement d'un compte, dans la région actuelle. Les paramètres facultatifs incluent `--max-results`, pour spécifier un nombre maximal de résultats que la commande doit renvoyer sur une seule page. S'il y a plus de résultats que la valeur `--max-results` spécifiée, exécutez à nouveau la commande en ajoutant la valeur `NextToken` renvoyée pour obtenir la page suivante de résultats.

```
aws cloudtrail list-event-data-stores
```

Voici un exemple de réponse.

```

{
  "EventDataStores": [
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE7-cad6-4357-a84b-318f9868e969",
      "Name": "management-events-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-88e1-43b7-b066-9c046b4fd47a",
      "Name": "config-items-eds"
    },
    {

```



```
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf-b314-4c85-964e-3e43b1e8c3b4",  
    "Name": "s3-data-events"  
  }  
]  
}
```

Ajoutez des clés de balise de ressource et des clés de conditions globales IAM, et augmentez la taille de l'événement

Exécutez la AWS CLI `put-event-configuration` commande pour augmenter la taille maximale des événements et ajoutez jusqu'à 50 clés de balise de ressource et 50 clés de condition globales IAM pour fournir des métadonnées supplémentaires sur vos événements.

La commande `put-event-configuration` accepte les arguments suivants :

- `--event-data-store`— Spécifiez l'ARN de l'entrepôt de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN. Ce paramètre est obligatoire.
- `--max-event-size`— Définissez sur `Large` pour définir la taille maximale de l'événement à 1 Mo. Par défaut, la valeur est `Standard`, ce qui indique une taille maximale d'événement de 256 Ko.

 Note

Pour ajouter des clés de balise de ressource ou des clés de conditions globales IAM, vous devez définir la taille de l'événement de manière `Large` à ce que toutes les clés ajoutées soient incluses dans l'événement.

- `--context-key-selectors`— Spécifiez le type de clés que vous souhaitez inclure dans les événements collectés par votre banque de données d'événements. Vous pouvez inclure des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM. Les informations relatives aux balises de ressources ajoutées et aux clés de condition globales IAM sont affichées dans le `eventContext` champ de l'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).
- Définissez le `Type` à `TagContext` pour transmettre un tableau contenant jusqu'à 50 clés de balises de ressources. Si vous ajoutez des balises de ressources, les CloudTrail événements incluront les clés de balise sélectionnées associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API. Les événements d'API liés aux ressources supprimées ne comporteront pas de balises de ressources.

- Définissez le Type RequestContext to pour transmettre un tableau contenant jusqu'à 50 clés de condition globales IAM. Si vous ajoutez des clés de condition globales IAM, les CloudTrail événements incluront des informations sur les clés de condition sélectionnées qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session, le réseau et la demande elle-même.

L'exemple suivant définit la taille maximale de l'événement à Large et ajoute deux clés de balise de ressource myTagKey1 et myTagKey2.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors ' [{"Type": "TagContext", "Equals": ["myTagKey1", "myTagKey2"]} ] '
```

L'exemple suivant définit la taille maximale de l'événement Large et ajoute une clé de condition globale IAM ; (aws:MultiFactorAuthAge).

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors ' [{"Type": "RequestContext", "Equals":  
["aws:MultiFactorAuthAge"]} ] '
```

Le dernier exemple supprime toutes les clés de balise de ressource et les clés de condition globales IAM et définit la taille maximale de l'événement à Standard.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Standard \  
--context-key-selectors
```

Obtenir la configuration d'événement pour un magasin de données d'événement

Exécutez la AWS CLI get-event-configuration commande pour renvoyer la configuration des événements pour un magasin de données d'événements qui collecte des CloudTrail événements. Cette commande renvoie la taille maximale des événements et répertorie les clés de balise de

ressource et les clés de condition globales IAM (le cas échéant) incluses dans les CloudTrail événements.

```
aws cloudtrail get-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Obtenir la politique basée sur les ressources pour un magasin de données d'événement à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant montre comment exécuter la `get-resource-policy` commande sur un entrepôt de données d'événement d'organisation.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

Comme la commande a été exécutée sur le magasin de données d'événements d'une organisation, le résultat indique à la fois la politique basée sur les ressources fournie et celle [DelegatedAdminResourcePolicy](#) générée pour les comptes 333333333333 d'administrateur délégués et. 111111111111

```
{  
  "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-  
d493-4914-9182-e52a7934b207",  
  "ResourcePolicy": {  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [{  
      "Sid": "EdsPolicyA",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::666666666666:root"  
      },  
      "Action": [  
        "cloudtrail:geteventdatastore",  
        "cloudtrail:startquery",  
        "cloudtrail:describequery",  
        "cloudtrail:cancelquery",  
        "cloudtrail:generatequery",  
        "cloudtrail:generatequeryresultssummary"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-  
d493-4914-9182-e52a7934b207"
```

```

    ]]
  },
  "DelegatedAdminResourcePolicy": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
      "Sid": "Organization-EventDataStore-Auto-Generated-Delegated-Admin-Statement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": ["333333333333", "111111111111"]
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:CancelQuery",
        "cloudtrail:CreateEventDataStore",
        "cloudtrail>DeleteEventDataStore",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:DisableFederation",
        "cloudtrail:EnableFederation",
        "cloudtrail:GenerateQuery",
        "cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListQueries",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudtrail:RestoreEventDataStore",
        "cloudtrail:UpdateEventDataStore",
        "cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion",
        "cloudtrail:UpdateEventDataStore"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-
d493-4914-9182-e52a7934b207"
    }]
  }
}

```

Attacher une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événement à l'aide de l'AWS CLI

Pour exécuter des requêtes sur un tableau de bord lors d'une actualisation manuelle ou planifiée, vous devez associer une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements associé à un widget sur le tableau de bord. Cela permet à CloudTrail Lake d'exécuter les requêtes en votre nom. Pour de plus amples informations sur la stratégie basée sur les ressources, veuillez consulter. [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#)

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements qui permet d' CloudTrail exécuter des requêtes sur un tableau de bord lorsque celui-ci est actualisé. Remplacez-le *account-id* par votre identifiant de compte, *eds-arn* par l'ARN du magasin de données d'événements pour lequel les requêtes CloudTrail seront exécutées et *dashboard-arn* par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Resource":  
"eds-arn", "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":  
{ "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}] }'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "ResourcePolicy": "{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [{  
      "Sid": "EDSPolicy",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" },  
      "Resource": "eds-arn",  
      "Action": "cloudtrail:StartQuery",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
          "AWS:SourceAccount": "account-id"  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
}  
  }  
    ]  
  }"  
}
```

Pour des exemples de politiques supplémentaires, voir [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Supprimer la stratégie basée sur les ressources attachée à un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Les exemples suivants montrent comment supprimer la stratégie basée sur les ressources attachée à un magasin de données d'événement. Remplacer *eds-arn* par l'ARN de l'entrepôt de données d'événement.

```
aws cloudtrail delete-resource-policy --resource-arn eds-arn
```

Cette commande ne produit aucune sortie si elle réussit.

Arrêter l'ingestion sur un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple de AWS CLI stop-event-data-store-ingestion commande suivant empêche un magasin de données d'événement d'ingérer des événements. Pour arrêter l'ingestion, le Status de l'entrepôt de données d'événement doit avoir la valeur ENABLED et eventCategory doit avoir la valeur Management, Data, ou ConfigurationItem. Me magasin de données d'événement est spécifié par --event-data-store, qui accepte un ARN de magasin de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN. Après avoir exécuté stop-event-data-store-ingestion, l'état de l'entrepôt de données d'événement passe à STOPPED_INGESTION.

L'entrepôt de données d'événement est pris en compte dans le maximum de dix entrepôts de données d'événement de votre compte lorsque son état est STOPPED_INGESTION.

```
aws cloudtrail stop-event-data-store-ingestion \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Il n'y a pas de réponse si l'opération est réussie.

Démarrer l'ingestion sur un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `start-event-data-store-ingestion` commande suivant démarre l'ingestion d'événement sur un magasin de données d'événement. Pour démarrer l'ingestion, le Status de l'entrepôt de données d'événement doit avoir la valeur `STOPPED_INGESTION` et `eventCategory` doit avoir la valeur `Management`, `Data`, ou `ConfigurationItem`. L'entrepôt de données d'événement est spécifié par `--event-data-store`, qui accepte un ARN d'entrepôt de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN. Après avoir exécuté `start-event-data-store-ingestion`, l'état de l'entrepôt de données d'événement passe à `ENABLED`.

```
aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion --event-data-store
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE
```

Il n'y a pas de réponse si l'opération est réussie.

Activer la fédération dans un magasin de données d'événement

Pour activer la fédération, exécutez la commande `aws cloudtrail enable-federation` en fournissant les paramètres `--event-data-store` et `--role` requis. Pour `--event-data-store`, fournissez l'ARN du magasin de données d'événement (ou le suffixe d'ID de l'ARN). Pour `--role`, fournissez l'ARN correspondant à votre rôle de fédération. Le rôle doit exister dans votre compte et fournir les [autorisations minimales requises](#).

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam:account-id:role/federation-role-name
```

Cet exemple montre comment un administrateur délégué peut activer la fédération sur le magasin de données d'événement d'organisation en spécifiant l'ARN du magasin de données d'événement dans le compte de gestion et l'ARN du rôle de fédération dans le compte administrateur délégué.

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam:delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Désactiver la fédération sur un magasin de données d'événement

Pour désactiver la fédération sur le magasin de données d'événement, exécutez la commande `aws cloudtrail disable-federation`. Le magasin de données d'événement est spécifié par `--event-data-store`, qui accepte un ARN de magasin de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

S'il s'agit du magasin de données d'événement d'organisation, vous devez utiliser l'ID du compte de gestion.

Restaurer un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI `restore-event-data-store` suivant montre comment restaurer un magasin de données d'événement en attente de suppression. Le magasin de données d'événement est spécifié par `--event-data-store`, qui accepte un ARN de magasin de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN. Vous ne pouvez restaurer un magasin de données d'événement supprimé que pendant la période d'attente de sept jours après la suppression.

```
aws cloudtrail restore-event-data-store \  
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

La réponse inclut des informations sur le magasin de données d'événements, y compris son ARN, les sélecteurs d'événement avancés et l'état de la restauration.

Supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI

Cette section explique comment supprimer un magasin de données d'événement en exécutant la AWS CLI `delete-event-data-store` commande

Pour supprimer un magasin de données d'événement, spécifiez le `--event-data-store` en fournissant l'ARN du magasin de données d'événement, ou le suffixe d'ID de l'ARN. Une fois `delete-event-data-store` exécuté, l'état final du magasin de données d'événement est `PENDING_DELETION`, et le magasin de données d'événement est automatiquement supprimé après une période d'attente de sept jours.

Une fois `delete-event-data-store` exécuté sur un magasin de données d'événement, vous ne pouvez pas exécuter `list-queries`, `describe-query` ou `get-query-results` sur les requêtes utilisant le magasin de données désactivé. L'entrepôt de données d'événement est pris en compte dans le maximum de dix entrepôts de données d'événement de votre compte Région AWS lorsqu'il est en attente de suppression.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un magasin de données d'événement si `--termination-protection-enabled` est défini ou si le paramètre `FederationStatus` est défini sur `ENABLED`.

Pour supprimer un magasin de données d'événement avec un `eventCategory` de `ActivityAuditLog`, vous devez d'abord supprimer le canal de l'intégration. Vous pouvez supprimer le canal à l'aide de la `aws cloudtrail delete-channel` commande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Supprimer une chaîne pour supprimer une intégration avec AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail delete-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Il n'y a pas de réponse si l'opération est réussie.

Gérer les cycles de vie des magasins de données d'événement

Les étapes du cycle de vie d'un magasin de données d'événement sont les suivantes.

- **CREATED** : état de courte durée indiquant que le magasin de données d'événement a été créé.
- **ENABLED** : l'entrepôt de données d'événement est actif et ingère des événements. Vous pouvez exécuter des requêtes et copier des événements du journal de suivi dans l'entrepôt de données d'événement.
- **STARTING_INGESTION** : état à court terme indiquant que l'entrepôt de données d'événement va commencer à ingérer des événements en direct.
- **STOPPING_INGESTION** : état à court terme indiquant que l'entrepôt de données d'événement cessera d'ingérer des événements en direct.


- **STOPPED_INGESTION** : l'entrepôt de données d'événement n'ingère pas les événements en direct. Vous pouvez toujours exécuter des requêtes sur tous les événements déjà présents dans le magasin de données d'événement et copier les événements du journal de suivi dans le magasin de données d'événement.
- **PENDING_DELETION** : le magasin de données d'événement était dans l'état **ENABLED** ou **STOPPED_INGESTION** et a été supprimé, mais se trouve dans la période d'attente de sept jours précédant la suppression définitive. Vous ne pouvez pas exécuter de requêtes sur le magasin de données d'événement, et aucune opération ne peut être effectuée sur ce dernier, à l'exception de la restauration.

Vous ne pouvez supprimer un magasin de données d'événement que si la fédération et la protection contre la résiliation sont désactivées. La protection contre la résiliation empêche la suppression accidentelle d'un magasin de données d'événement. Par défaut, la protection contre la résiliation est activée sur un magasin de données d'événement. [La fédération](#) vous permet d'interroger les données de votre magasin de données d'événement dans Athena et est désactivée par défaut.

Une fois que vous avez supprimé un magasin de données d'événement, il reste dans l'état **PENDING_DELETION** pendant 7 jours avant qu'il ne soit définitivement supprimé. Vous pouvez restaurer un magasin de données d'événement au cours de la période d'attente de sept jours. Lorsqu'il se trouve dans l'état **PENDING_DELETION**, un magasin de données d'événement n'est pas disponible pour les requêtes et aucune autre opération ne peut être effectuée sur le magasin de données d'événement, sauf les opérations de restauration. Un entrepôt de données d'événement en attente de suppression n'ingère pas d'événement et n'entraîne pas de coûts. Toutefois, les magasins de données d'événements en attente de suppression sont pris en compte dans le quota de magasins de données d'événements pouvant exister dans une seule Région AWS.

Actions disponibles dans les entrepôts de données d'événement

Pour [supprimer](#) ou [restaurer](#) un magasin de données d'événement, [copier des journaux](#) de suivi, démarrer ou arrêter l'ingestion d'événements, ou activer ou désactiver la protection contre la résiliation d'un magasin de données d'événement, utilisez les commandes du menu Actions de la page de détails du magasin de données d'événement.



L'option permettant de copier les événements de suivi n'est disponible que sur les entrepôts de données d'événement contenant des CloudTrail événements. Les options permettant de Démarrer l'ingestion et d'Arrêter l'ingestion ne sont disponibles que sur les entrepôts de données d'événement contenant soit des CloudTrail événements (événements de gestion et de données), soit des éléments AWS Config de configuration.

Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement

Vous pouvez copier les événements du sentier dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake pour créer un point-in-time instantané des événements enregistrés sur le sentier. La copie des événements d'un journal de suivi n'interfère pas avec la capacité du journal de suivi à journaliser des événements et ne modifie en aucune façon le journal.

Vous pouvez copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant configuré pour les CloudTrail événements, ou vous pouvez créer un nouveau magasin de données d'événements CloudTrail et choisir l'option Copier les événements de suivi dans le cadre de la création du magasin de données d'événements. Pour plus d'informations sur la copie des événements de suivi dans un entrepôt de données d'événement existant, veuillez consulter [Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console](#). Pour plus d'informations sur la création d'un entrepôt de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

Si vous copiez des événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation. Vous ne pouvez pas copier les événements de journal de suivi en utilisant le compte administrateur délégué d'une organisation.

CloudTrail Les magasins de données sur les événements de Lake sont payants. Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser

pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts du lac, voir [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Lorsque vous copiez des événements de parcours dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données non compressées ingérée par le magasin de données d'événements.

Lorsque vous copiez des événements de suivi dans CloudTrail Lake, CloudTrail décompressez les journaux stockés au format gzip (compressé), puis copie les événements contenus dans les journaux dans votre magasin de données d'événements. La taille des données non compressées peut être supérieure à la taille réelle du stockage S3. Pour obtenir une estimation générale de la taille des données non compressées, vous pouvez multiplier par 10 la taille des journaux du compartiment S3.

Vous pouvez réduire les coûts en spécifiant une plage de temps plus restreinte pour les événements copiés. Si vous prévoyez de n'utiliser l'entrepôt de données d'événement que pour interroger vos événements copiés, vous pouvez désactiver l'ingestion des événements afin d'éviter d'encourir des frais lors d'événements futurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Scénarios

Le tableau suivant décrit certains scénarios courants de copie d'événements de suivi et explique comment réaliser chaque scénario à l'aide de la console.

Scénario	Comment puis-je y parvenir dans la console ?
Analysez et interrogez les événements historiques des sentiers dans CloudTrail le lac sans ingérer de nouveaux événements	Créez un nouveau magasin de données d'événement et choisissez l'option Copier les événements de suivi dans le cadre de la création du magasin de données d'événement. Lorsque vous créez le magasin de données d'événement, désélectionnez Ingérer les événements (étape 15 de la procédure) pour vous assurer que le magasin de données d'événement ne contient que les événements passés de votre journal de suivi et aucun événement futur.
Remplacez votre parcours existant par un magasin de	Créez un entrepôt de données d'événement avec les mêmes sélecteurs d'événements que votre journal de suivi pour vous

Scénario	Comment puis-je y parvenir dans la console ?
données sur les événements CloudTrail Lake	assurer que l'entrepôt de données d'événement a la même couverture que votre journal de suivi. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et l'entrepôt de données d'événement de destination, choisissez pour les événements copiés une plage de temps antérieure à la création de l'entrepôt de données d'événement. Une fois l'entrepôt de données d'événement créé, vous pouvez désactiver la journalisation du journal de suivi pour éviter des frais supplémentaires.

Rubriques

- [Considérations pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console](#)
- [Copiez les événements de suivi dans un nouveau magasin de données d'événements à l'aide de la console](#)
- [Afficher les détails de la copie de l'événement avec la CloudTrail console](#)

Considérations pour copier les événements de journal de suivi

Tenez compte des facteurs suivants lors de la copie d'événements du journal de suivi.

- Lorsque vous copiez des événements de CloudTrail suivi, utilisez l'opération d'[GetObject](#) API S3 pour récupérer les événements de suivi dans le compartiment S3 source. Certaines classes de stockage S3, telles que les niveaux S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts et S3 Intelligent-Tiering Deep Archive ne sont pas accessibles en utilisant `GetObject`. Pour copier les événements de suivi stockés dans ces classes de stockage archivées, vous devez d'abord restaurer une copie à l'aide de l'opération S3 `RestoreObject`. Pour plus d'informations sur la restauration d'objets archivés, veuillez consulter [Restauration d'un objet archivé](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

- Lorsque vous copiez des événements de suivi dans un magasin de données d'événements, CloudTrail copie tous les événements de suivi, quelle que soit la configuration des types d'événements, des sélecteurs d'événements avancés ou Région AWS de la banque de données de destination.
- Avant de copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événement existant, assurez-vous que l'option de tarification et la période de conservation du magasin de données d'événement sont configurées de manière appropriée pour votre cas d'utilisation.
 - Option de tarification : l'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements. Pour de plus amples informations sur les options de tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Options de tarification du magasin de données d'événement](#).
 - Période de conservation : La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est `eventTime` conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événements (période de conservation = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.
- Si vous copiez des événements de journal de suivi vers un magasin de données d'événement à des fins d'investigation et que vous ne souhaitez pas ingérer d'événements futurs, vous pouvez arrêter l'ingestion dans le magasin de données d'événement. Lorsque vous créez le magasin de données d'événement, désélectionnez l'option Ingérer les événements (étape 15 de la [procédure](#)) pour vous assurer que le magasin de données d'événement ne contient que les événements passés de votre journal de suivi et aucun événement futur.
- Avant de copier les événements de suivi, désactivez toutes les listes de contrôle d'accès (ACLs) associées au compartiment S3 source et mettez à jour la politique du compartiment S3 pour le magasin de données d'événements de destination. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de compartiment S3, veuillez consulter [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#). Pour plus d'informations sur la désactivation ACLs, consultez les sections [Contrôle de la propriété des objets et désactivation ACLs de votre compartiment](#).

- CloudTrail copie uniquement les événements de suivi à partir des fichiers journaux compressés Gzip qui se trouvent dans le compartiment S3 source. CloudTrail ne copie pas les événements de suivi à partir de fichiers journaux non compressés ou de fichiers journaux compressés dans un format autre que Gzip.
- Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez pour les événements copiés une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.
- Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes contenus dans le CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, vous devez choisir le préfixe lorsque vous copiez des événements de suivi.
- Pour copier les événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'administrateur délégué pour copier des événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation.

Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi

Avant de copier des événements de suivi, assurez-vous de disposer de toutes les autorisations requises pour votre rôle IAM. Vous devez uniquement mettre à jour les autorisations du rôle IAM si vous choisissez un rôle IAM existant pour copier les événements de journal de suivi. Si vous choisissez de créer un nouveau rôle IAM, CloudTrail fournit toutes les autorisations nécessaires pour ce rôle.

Si le compartiment S3 source utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique de clé KMS autorise CloudTrail le déchiffrement des données du compartiment. Si le compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé CloudTrail pour autoriser le déchiffrement des données du compartiment.

Rubriques

- [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#)
- [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#)

Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi

Lorsque vous copiez des événements de journal de suivi, vous pouvez créer un nouveau rôle IAM ou utiliser un rôle IAM existant. Lorsque vous choisissez un nouveau rôle IAM, vous CloudTrail créez un rôle IAM avec les autorisations requises et aucune autre action n'est requise de votre part.

Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que les politiques du rôle IAM autorisent la copie CloudTrail des événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Cette section fournit des exemples de politiques d'approbation et d'autorisation requises du rôle IAM.

L'exemple suivant fournit la politique d'autorisation, qui permet CloudTrail de copier les événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par *myAccountID,region,prefix*, et *eventDataStoreId* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'identifiant de AWS compte utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent AWS de celui du compartiment S3.

Remplacez *key-regionkeyAccountID*, et *keyID* par les valeurs de la clé KMS utilisée pour chiffrer le compartiment S3 source. Vous pouvez omettre l'instruction `AWSCloudTrailImportKeyAccess` si le compartiment S3 source n'utilise pas de clé KMS pour le chiffrement.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "myAccountID",
            "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
}
]
}

```

L'exemple suivant fournit la politique de confiance IAM, qui permet à CloudTrail d'assumer un rôle IAM pour copier les événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Remplacez *myAccountIDregion*, et *eventDataStoreArn* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'ID du Compte AWS utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent de l'ID de l'AWS compte pour le compartiment S3.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "myAccountID",

```

```

      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  ]
}

```

Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi

Par défaut, les objets et les compartiments Amazon S3 sont privés. Seul le propriétaire de la ressource (le compte AWS qui a créé le compartiment) peut accéder au compartiment et aux objets qu'il contient. Le propriétaire de la ressource peut accorder des autorisations d'accès à d'autres ressources et à d'autres utilisateurs en créant une stratégie d'accès.

Avant de copier les événements de suivi, vous devez mettre à jour la politique du compartiment S3 CloudTrail pour autoriser la copie des événements de suivi depuis le compartiment S3 source.

Vous pouvez ajouter l'instruction suivante à la politique du compartiment S3 pour accorder ces autorisations. Remplacez *roleArn* et *amzn-s3-demo-bucket* par les valeurs appropriées à votre configuration.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},

```

Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source

Si le compartiment S3 source utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique de clé KMS fournit CloudTrail les `kms:GenerateDataKey` autorisations `kms:Decrypt` et les autorisations nécessaires pour copier les événements de suivi depuis un compartiment S3 avec le chiffrement SSE-KMS activé. Si votre compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la stratégie de chaque clé. La mise à jour de la politique des clés KMS permet CloudTrail de déchiffrer les données dans le compartiment S3 source, d'exécuter des contrôles de validation pour s'assurer que les événements sont conformes aux CloudTrail normes et de copier les événements dans le magasin de données d'événements CloudTrail Lake.

L'exemple suivant fournit la politique de clé KMS, qui permet CloudTrail de déchiffrer les données dans le compartiment S3 source. Remplacez *roleArn*, *myAccountID*, *region*, et *eventDataStoreId* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'identifiant de AWS compte utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent AWS de celui du compartiment S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour copier les événements du journal de suivi vers un magasin de données d'événement existant. Pour plus d'informations sur la création d'un nouveau magasin de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

Note

Avant de copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événement existant, assurez-vous que l'option de tarification et la période de conservation du magasin de données d'événement sont configurées de manière appropriée pour votre cas d'utilisation.

- Option de tarification : l'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements. Pour de plus amples informations sur les options de tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Options de tarification du magasin de données d'événement](#).
- Période de conservation : La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est `eventTime` conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événements (période de conservation = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

Pour copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.

3. Choisissez Copier les événements de suivi.
4. Sur la page Copy trail events(Copier les événements de suivi), pour Event source (Origine de l'événement), choisissez le journal de suivi que vous souhaitez copier. Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes contenus dans le CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, choisissez Enter S3 URI, puis Browse S3 pour accéder au préfixe. Si le compartiment S3 source pour le suivi utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique en matière de clés KMS autorise CloudTrail le déchiffrement des données. Si votre compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé afin de CloudTrail permettre le déchiffrement des données du compartiment. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie de clé KMS, veuillez consulter [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#).

La politique du compartiment S3 doit autoriser CloudTrail l'accès à la copie des événements de suivi depuis votre compartiment S3. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de compartiment S3, veuillez consulter [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#).

5. Pour Spécifier une plage temporelle d'événements, choisissez la plage de temps pour copier les événements. CloudTrail vérifie le préfixe et le nom du fichier journal pour vérifier que le nom contient une date comprise entre les dates de début et de fin choisies avant de tenter de copier les événements de suivi. Vous avez le choix entre Plage relative ou Plage absolue. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.

 Note

CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est eventTime conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Par exemple, si la période de conservation d'un magasin de données d'événements est de 90 jours, aucun événement de suivi datant de eventTime plus de 90 jours ne CloudTrail sera copié.

- Si vous choisissez Plage relative, vous pouvez choisir de copier les événements enregistrés au cours des 6 derniers mois, 1 an, 2 ans, 7 ans ou une plage personnalisée. CloudTrail copie les événements enregistrés pendant la période choisie.
 - Si vous choisissez la plage absolue, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin spécifiques. CloudTrail copie les événements survenus entre les dates de début et de fin choisies.
6. Pour Lieu de diffusion, sélectionnez le magasin de données d'événement de destination dans la liste déroulante.
 7. Pour Autorisations, sélectionnez l'une des options de rôle IAM suivantes. Si vous choisissez un rôle IAM existant, vérifiez que la politique de rôle IAM fournit les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise à jour des autorisations du rôle IAM, consultez [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#).
 - Sélectionnez Créer un nouveau rôle (recommandé) pour créer un nouveau rôle IAM. Pour Enter IAM role name, saisissez le nom du rôle. CloudTrail crée automatiquement les autorisations nécessaires pour ce nouveau rôle.
 - Choisissez Utiliser un ARN de rôle IAM personnalisé pour utiliser un rôle IAM personnalisé qui n'est pas répertorié. Pour Enter IAM role ARN (Saisir l'ARN du rôle IAM), saisissez l'ARN IAM.
 - Choisissez un rôle IAM existant dans la liste déroulante.
 8. Choisissez Copy events (Copier les événements).
 9. Une confirmation vous est demandée. Dès que vous souhaitez confirmer, sélectionnez Copy trail events to Lake (Copier les événements du journal de suivi sur Lake), puis Copy events (Copier les événements).
 10. Sur la page Copy details (Copier les détails), vous pouvez consulter le statut de la copie et les échecs éventuels. Lorsque la copie d'un événement de journal de suivi est terminée, son Copy status (Statut de la copie) est défini sur Completed (Terminé) si aucune erreur n'est survenue, ou Failed (Échec) si des erreurs sont survenues.

 Note

Les détails affichés sur la page des détails de la copie d'événement ne sont pas en temps réel. Les valeurs réelles pour les détails tels que les préfixes copiés peuvent être supérieures à celles indiquées sur la page. CloudTrail met à jour les détails progressivement au cours de la copie de l'événement.

11. Si le Statut de la copie est Échec, corrigez les erreurs qui s'affichent dans Échecs de la copie, puis sélectionnez Réessayer la copie. Lorsque vous réessayez d'effectuer une copie, elle CloudTrail reprend à l'endroit où l'échec s'est produit.

Pour plus d'informations sur l'affichage des informations relatives à la copie d'un événement de journal de suivi, veuillez consulter [Afficher les détails de la copie de l'événement avec la CloudTrail console](#).

Copiez les événements de suivi dans un nouveau magasin de données d'événements à l'aide de la console

Cette procédure pas à pas vous explique comment copier des événements de parcours dans un nouveau magasin de données d'événements CloudTrail Lake à des fins d'analyse historique. Pour plus d'informations sur la copie d'événements de journal de suivi, veuillez consulter [Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement](#).

Pour copier des événements de journal de suivi dans un entrepôt de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez Créer un magasin de données d'événement.
4. Sur la page Configurer le magasin de données d'événements, dans Détails généraux, donnez un nom à votre magasin de données d'événements, tel que *my-management-events-eds*. Comme bonne pratique, utilisez un nom qui identifie rapidement l'objectif de l'entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur les exigences en matière de CloudTrail dénomination, consultez [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#).
5. Choisissez l'option de tarification que vous souhaitez utiliser pour votre magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que la période de conservation par défaut et maximale pour votre magasin de données d'événement. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Les options suivantes sont disponibles :

- Tarif de rétention extensible d'un an : généralement recommandé si vous prévoyez d'ingérer moins de 25 To de données d'événement par mois et souhaitez une période de conservation flexible allant jusqu'à 10 ans. Pendant les 366 premiers jours (période de conservation par défaut), le stockage est inclus sans frais supplémentaires dans le prix d'ingestion. Après 366 jours, la rétention prolongée est disponible moyennant un pay-as-you-go prix. Il s'agit de l'option par défaut.
 - Période de conservation par défaut : 366 jours.
 - Période de conservation maximale : 3 653 jours
 - Tarif de rétention sur sept ans : recommandé si vous prévoyez d'ingérer plus de 25 To de données d'événement par mois et que vous avez besoin d'une période de conservation allant jusqu'à 7 ans. La conservation est incluse dans le prix d'ingestion sans frais supplémentaires.
 - Période de conservation par défaut : 2 557 jours.
 - Période de conservation maximale : 2 557 jours
6. Spécifiez une période de conservation pour le magasin de données d'événement. Les périodes de conservation peuvent être comprises entre 7 jours et 3 653 jours (environ 10 ans) pour l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou entre 7 jours et 2 557 jours (environ sept ans) pour l'option de tarification de rétention sur sept ans.

CloudTrail Lake détermine s'il convient de conserver un événement en vérifiant si celui-ci se situe dans la période de conservation spécifiée. `eventTime` Par exemple, si vous spécifiez une période de conservation de 90 jours, les événements CloudTrail seront supprimés lorsqu'ils datent `eventTime` de plus de 90 jours.

 Note

CloudTrail ne copiera pas un événement s'il `eventTime` est antérieur à la période de conservation spécifiée.

Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événements (période de conservation = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*).

Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

7. (Facultatif) Dans Chiffrement, indiquez si vous souhaitez chiffrer l'entrepôt de données d'événement à l'aide de votre propre clé KMS. Par défaut, tous les événements d'un magasin de données d'événements sont chiffrés CloudTrail à l'aide d'une clé AWS KMS détenue et gérée pour vous.

Pour activer le chiffrement à l'aide de votre propre clé KMS, choisissez Utiliser ma propre AWS KMS key. Choisissez Nouveau pour en AWS KMS key créer une pour vous, ou choisissez Existant pour utiliser une clé KMS existante. Dans Enter KMS alias, spécifiez un alias au format `alias/MyAliasName`. L'utilisation de votre propre clé KMS nécessite que vous modifiiez votre politique de clé KMS pour autoriser le chiffrement et le déchiffrement des CloudTrail journaux. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#). CloudTrail prend également en charge les clés AWS KMS multirégionales. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

L'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée.

 Note

Pour activer AWS Key Management Service le chiffrement pour le magasin de données d'événements d'une organisation, vous devez utiliser une clé KMS existante pour le compte de gestion.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez interroger les données de votre événement à l'aide d'Amazon Athena, choisissez Activer dans Fédération de requêtes Lake. La fédération vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événement dans le [catalogue de données](#) d' AWS Glue et d'exécuter des requêtes SQL sur les données d'événement dans Athena. Les métadonnées des tables stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment rechercher, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

Pour activer la fédération de requêtes Lake, choisissez Activer, puis procédez comme suit :

- a. Choisissez si vous souhaitez créer un rôle ou utiliser un rôle IAM existant. [AWS Lake Formation](#) utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données

d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, il en crée CloudTrail automatiquement un avec les autorisations requises. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).

- b. Si vous créez un rôle, saisissez un nom pour identifier le rôle.
 - c. Si vous utilisez un rôle existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
9. (Facultatif) Choisissez Activer la politique de ressources pour ajouter une politique basée sur les ressources à votre banque de données d'événements. Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Par exemple, vous pouvez ajouter une politique basée sur les ressources qui permet aux utilisateurs root d'autres comptes d'interroger cette banque de données d'événements et d'afficher les résultats de la requête. Pour obtenir des exemples de politiques, consultez [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#).

Une politique basée sur les ressources inclut une ou plusieurs instructions. Chaque déclaration de la politique définit [les principaux auxquels](#) l'accès est autorisé ou refusé au magasin de données d'événements et les actions que les principaux peuvent effectuer sur la ressource du magasin de données d'événements.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur

délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

10. (Facultatif) Dans Balises, ajoutez une ou plusieurs identifications personnalisées (paires valeur-clé) à votre magasin de données d'événement. Les balises peuvent vous aider à identifier les magasins de données de vos CloudTrail événements. Par exemple, il est possible d'attacher une balise portant le nom **stage** à la valeur **prod**. Vous pouvez utiliser des balises pour limiter l'accès à votre entrepôt de données d'événement. Vous pouvez également utiliser des balises pour suivre les coûts de requête et d'ingestion pour votre entrepôt de données d'événement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour le suivi des coûts, veuillez consulter [Création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un entrepôt de données d'événement basé sur des balises, veuillez consulter [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [Marquage de vos AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

11. Choisissez Suivant pour configurer le magasin de données d'événement.
12. Sur la page Choisir des événements, conservez les sélections par défaut pour Type d'événement.

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.


☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. Pour les CloudTrail événements, nous laisserons les événements de gestion sélectionnés et choisirons Copier les événements de piste. Dans cet exemple, les types d'événements ne nous

intéressent pas, car nous n'utilisons l'entrepôt de données d'événement que pour analyser les événements passés et non pour ingérer les événements futurs.

Si vous créez un entrepôt de données d'événement pour remplacer un journal de suivi existant, choisissez les mêmes sélecteurs d'événements que votre journal de suivi pour vous assurer que l'entrepôt de données d'événement couvre les mêmes événements.



CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity events**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☒ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#)

► **Additional settings**

- Choisissez Activer pour tous les comptes de mon organisation s'il s'agit d'un entrepôt de données d'événement d'organisation. Cette option ne pourra pas être modifiée à moins que vous ayez des comptes configurés dans AWS Organizations.

Note

Si vous créez un entrepôt de données d'événement d'organisation, vous devez être connecté avec le compte de gestion de l'organisation, car seul celui-ci peut copier les événements de journal de suivi vers l'entrepôt de données d'événement d'organisation.

- Pour Paramètres supplémentaires, nous allons désélectionner Ingérer les événements, car dans cet exemple, nous ne voulons pas que l'entrepôt de données d'événement ingère des événements futurs, puisque nous ne sommes intéressés que par l'interrogation des événements copiés. Par défaut, un magasin de données d'événements collecte les événements pour tous Régions AWS et commence à les ingérer dès sa création.
- Pour Événements de gestion, nous conserverons les paramètres par défaut.
- Dans la zone Copier les événements du journal de suivi, effectuez les étapes suivantes.

- a. Sélectionnez le journal de suivi que vous voulez copier. Dans cet exemple, nous allons choisir une piste nommée *management-events*.

Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes contenus dans le CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, choisissez Enter S3 URI, puis Browse S3 pour accéder au préfixe. Si le compartiment S3 source pour le suivi utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique en matière de clés KMS autorise CloudTrail le déchiffrement des données. Si votre compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé afin de CloudTrail permettre le déchiffrement des données du compartiment. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie de clé KMS, veuillez consulter [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#).

- b. Choisissez un intervalle de temps pour copier les événements. CloudTrail vérifie le préfixe et le nom du fichier journal pour vérifier que le nom contient une date comprise entre les dates de début et de fin choisies avant de tenter de copier les événements de suivi. Vous avez le choix entre Plage relative ou Plage absolue. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.
 - Si vous choisissez Plage relative, vous pouvez choisir de copier les événements enregistrés au cours des 6 derniers mois, 1 an, 2 ans, 7 ans ou une plage personnalisée. CloudTrail copie les événements enregistrés pendant la période choisie.
 - Si vous choisissez la plage absolue, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin spécifiques. CloudTrail copie les événements survenus entre les dates de début et de fin choisies.

Dans cet exemple, nous allons choisir la plage absolue et nous allons sélectionner l'ensemble du mois de mai.

The screenshot shows the AWS CloudTrail console's date range selection interface. At the top, there are two tabs: 'Relative range' and 'Absolute range', with 'Absolute range' being the active tab. Below the tabs, there are two calendar views for May 2024 and June 2024. The date range is set from May 1, 2024, to May 31, 2024. The start time is 00:00:00 and the end time is 23:59:59. The 'Apply' button is highlighted.

- c. Pour Autorisations, sélectionnez l'une des options de rôle IAM suivantes. Si vous choisissez un rôle IAM existant, vérifiez que la politique de rôle IAM fournit les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise à jour des autorisations du rôle IAM, consultez [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#).
- Sélectionnez Créer un nouveau rôle (recommandé) pour créer un nouveau rôle IAM. Pour Enter IAM role name, saisissez le nom du rôle. CloudTrail crée automatiquement les autorisations nécessaires pour ce nouveau rôle.
 - Choisissez Utiliser un ARN de rôle IAM personnalisé pour utiliser un rôle IAM personnalisé qui n'est pas répertorié. Pour Enter IAM role ARN (Saisir l'ARN du rôle IAM), saisissez l'ARN IAM.
 - Choisissez un rôle IAM existant dans la liste déroulante.

Dans cet exemple, nous choisirons Créer un nouveau rôle (recommandé) et nous fournirons le nom **copy-trail-events**.

Copy existing trail events [Info](#)

Choose trail event source

management-events ▼

S3 location of CloudTrail data (S3 URI)

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTr

Specify a time range of events

 2023-06-01T00:00:00-05:00 — 2023-06-30T23:59:59-05:00

 All CloudTrail events in your event source are imported, regardless of your event data store's configuration.

Choose IAM role

Create a new role (recommended) ▼

Enter IAM role name

The new role name is prepended with CloudTrailLake-us-east-1-

copy-trail-events

► **Permission policies**

18. Choisissez Suivant pour examiner vos préférences.
19. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), examinez vos choix. Choisissez Modifier (Edit) pour apporter des modifications à la section. Lorsque vous êtes prêt à créer le magasin de données d'événement, choisissez Créer un magasin de données d'événement.
20. Le nouvel entrepôt de données d'événement est visible dans la table Entrepôts de données d'événement sur la page Entrepôts de données d'événement.

Event data stores (3)

Copy trail events

Create event data store

Name	Status	All regions	All accounts	Event type
my-management-events-eds	Enabled	Yes	No	CloudTrail events

21. Choisissez le nom de l'entrepôt de données d'événement pour afficher la page contenant ses détails. La page de détails indique les détails de votre entrepôt de données d'événement et

le statut de la copie. L'état de la copie d'événement est affiché dans la zone État de la copie d'événement.

Lorsque la copie d'un événement de journal de suivi est terminée, son Statut de la copie est défini sur Terminé si aucune erreur n'est survenue, ou Échec si des erreurs sont survenues.

Event copy status (1) [Info](#)

↻

Actions ▾

< 1 >

Event log S3 location ▾	Copy status ▾	Copy ID ▾	Created time ▾	Finish time ▾
s3://aws-cloudtrail-logs-...	Completed	...	July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)	July 18, 2023, 15:53:07 (UTC-05:00)

22. Pour afficher plus de détails sur la copie, choisissez le nom de la copie dans la colonne Emplacement S3 du journal des événements ou choisissez l'option Afficher les détails dans le menu Actions. Pour plus d'informations sur l'affichage des informations relatives à la copie d'un événement de journal de suivi, veuillez consulter [Afficher les détails de la copie de l'événement avec la CloudTrail console](#).

CloudTrail > Lake > Event data stores > my-management-events-trail-events >

Copy ID

↻

Actions ▾

Copy details [Info](#)

Event log S3 location
s3://aws-cloudtrail-logs-...
/AWSLogs/.../CloudTrail/

Copy ID
...

Prefixes copied
817/817 prefixes copied (0 failures)

Copy status
 Completed

Created time
July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)

Finish time
July 18, 2023, 16:04:51 (UTC-05:00)

Copy failures (0)
Retry copying prefixes that failed to copy.

< 1 >

Event location ▾	Error message ▾	Error type ▾
No failures There are currently no copy failures.		

23. La zone Échecs de copie indique toutes les erreurs survenues lors de la copie des événements de suivi. Si le Statut de la copie est Échec, corrigez les erreurs qui s'affichent dans Échecs de la copie, puis sélectionnez Réessayer la copie. Lorsque vous réessayez d'effectuer une copie, elle CloudTrail reprend à l'endroit où l'échec s'est produit.

Afficher les détails de la copie de l'événement avec la CloudTrail console

Après le démarrage de la copie d'un événement de journal de suivi, vous pouvez consulter les informations relatives à la copie d'événement, y compris son statut et les informations concernant les échecs éventuels.

Note

Les détails affichés sur la page des détails de la copie d'événement ne sont pas en temps réel. Les valeurs réelles pour les détails tels que les préfixes copiés peuvent être supérieures à celles indiquées sur la page. CloudTrail met à jour les détails progressivement au cours de la copie de l'événement.

Pour accéder à la page de détails de la copie d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement.
4. Choisissez la copie d'événement dans la section Event copy status (État de la copie d'événement).

Informations relatives à la copie

Dans Copy details (Informations relatives à la copie), vous pouvez afficher les informations suivantes concernant la copie d'événement de journal de suivi.

- Emplacement S3 du journal des événements : l'emplacement du compartiment S3 source contenant les fichiers journaux des événements de journal de suivi.
- ID de copie : l'identifiant de la copie.
- Préfixes copiés : représente le nombre de préfixes S3 copiés. Lors de la copie d'un événement de suivi, CloudTrail copie les événements dans les fichiers journaux de suivi enregistrés dans les préfixes.
- Statut de la copie : le statut de la copie.
 - Initialisation : statut initial affiché lorsque la copie de l'événement de journal de suivi commence.

- En cours : indique que la copie de l'événement de journal de suivi est en cours.

 Note

Vous ne pouvez pas copier les événements du journal de suivi si une autre copie de ces événements est En cours. Pour interrompre la copie d'un événement de journal de suivi, sélectionnez Stop copy (Interrompre la copie).

- Interrompu : indique qu'une action Stop copy (Interrompre la copie) s'est produite. Pour réessayer de copier un événement de journal de suivi, sélectionnez Retry copy (Réessayer la copie).
- Échec : la copie est terminée, mais certains événements de journal de suivi n'ont pas pu être copiés. Consultez les messages d'erreur dans Copy failures (Échecs de la copie). Pour réessayer de copier un événement de journal de suivi, sélectionnez Retry copy (Réessayer la copie). Lorsque vous réessayez d'effectuer une copie, elle CloudTrail reprend à l'endroit où l'échec s'est produit.
- Terminé : la copie s'est terminée sans erreur. Vous pouvez interroger les événements de journal de suivi copiés dans le magasin de données d'événement.
- Heure de création : indique quand la copie de l'événement de journal de suivi a commencé.
- Heure de fin : indique quand la copie de l'événement de journal de suivi s'est terminée ou interrompue.

Échecs de la copie

Dans Copy failures (Échecs de la copie), vous pouvez consulter l'emplacement, le message et le type d'erreur pour chaque échec de copie. Les causes d'échec les plus courantes incluent le fait qu'un préfixe S3 contenait un fichier non compressé ou un fichier fourni par un service autre que CloudTrail. Une autre cause possible d'échec concerne les problèmes d'accès. Par exemple, si le compartiment S3 du magasin de données d'événements n'autorisait pas l'accès à l'importation des événements, une AccessDenied erreur s'afficherait.

Pour chaque échec de copie, consultez les informations d'erreur suivantes.

- L'emplacement de l'erreur : indique l'emplacement où l'erreur s'est produite dans le compartiment S3. Si une erreur se produisait parce que le compartiment S3 source contenait un fichier non compressé, l'emplacement de l'erreur inclurait le préfixe où se trouverait ce fichier.
- Le message d'erreur : fournit une explication quant à la survenue de l'erreur.

- Le type d'erreur : indique le type d'erreur. Par exemple, un type d'erreur `AccessDenied` indique que l'erreur est survenue en raison d'un problème d'autorisations. Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour copier des événements de journal de suivi, veuillez consulter [Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi](#).

Après avoir résolu tous les problèmes, sélectionnez `Retry copy` (Réessayer la copie). Lorsque vous réessayez d'effectuer une copie, elle CloudTrail reprend à l'endroit où l'échec s'est produit.

Fédérer un magasin de données d'événement

La fédération d'un magasin de données d'événement vous permet de visualiser les métadonnées associées au magasin de données d'événements dans le [catalogue de AWS Glue données](#) d', d'enregistrer le catalogue de données auprès AWS Lake Formation de et d'exécuter des requêtes SQL sur les données de vos événements à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées de la table stockées dans le catalogue de AWS Glue données d'd' permettent au moteur de requête d'Athena de savoir comment trouver, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger.

Vous pouvez activer la fédération à l'aide de la CloudTrail console ou de [EnableFederation](#) l'opération API. AWS CLI Lorsque vous activez la fédération de requêtes Lake, CloudTrail crée une base de données gérée nommée `aws:cloudtrail` (si la base de données n'existe pas déjà) et une table fédérée gérée dans le catalogue de AWS Glue données d'. L'ID du magasin de données d'événement est utilisé pour le nom de la table. CloudTrail enregistre le rôle de fédération ARN et le magasin de données d'événement [AWS Lake Formation](#), le service chargé de permettre un contrôle d'accès précis aux ressources fédérées du catalogue de données d'. AWS Glue

Pour activer la fédération de requêtes Lake, vous devez créer un rôle IAM ou choisir un rôle existant. Lake Formation utilise ce rôle pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré. Lorsque vous créez un nouveau rôle à l'aide de la CloudTrail console, crée CloudTrail automatiquement les autorisations requises pour le rôle. Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous qu'il fournit les [autorisations minimales](#).

Vous pouvez désactiver la fédération à l'aide de la CloudTrail AWS CLI console ou de [DisableFederation](#) l'API. Lorsque vous désactivez la fédération, CloudTrail désactive l'intégration avec AWS Glue AWS Lake Formation, et Amazon Athena. Après avoir désactivé la fédération de requêtes Lake, vous ne pouvez plus interroger les données de vos événements dans Athena. Aucune donnée CloudTrail Lake n'est supprimée lorsque vous désactivez la fédération et vous pouvez continuer à exécuter des requêtes dans CloudTrail Lake.

Il n'y a aucun CloudTrail frais pour fédérer un magasin de données d'événement CloudTrail Lake. L'exécution de requêtes dans Amazon Athena entraîne des frais. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez la [Tarification d'Amazon Athena](#).

[Analysez les journaux d'activité avec AWS CloudTrail Lake et Amazon Athena](#)

Rubriques

- [Considérations](#)
- [Autorisations nécessaires pour la fédération](#)
- [Activer la fédération de requêtes Lake](#)
- [Désactiver la fédération de requêtes Lake](#)
- [Gestion des ressources de fédération des CloudTrail lacs avec AWS Lake Formation](#)

Considérations

Tenez compte des facteurs suivants lors de la fédération d'un magasin de données d'événement :

- Il n'y a aucun CloudTrail frais pour fédérer un magasin de données d'événement CloudTrail Lake. L'exécution de requêtes dans Amazon Athena entraîne des frais. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez la [Tarification d'Amazon Athena](#).
- Lake Formation est utilisée pour gérer les autorisations pour les ressources fédérées. Si vous supprimez le rôle de fédération, ou si vous révoquez les autorisations d'accès aux ressources de Lake Formation ou AWS Glue, vous ne pouvez pas exécuter de requêtes depuis Athena. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lake Formation, veuillez consulter la page [Gestion des ressources de fédération des CloudTrail lacs avec AWS Lake Formation](#).
- Toute personne utilisant Amazon Athena pour interroger des données enregistrées dans Lake Formation doit disposer d'une politique d'autorisations IAM qui autorise l'action `lakeformation:GetDataAccess`. La politique AWS gérée : [AmazonAthenaFullAccess](#) autorise cette action. Si vous utilisez des politiques en ligne, veuillez à mettre à jour les politiques d'autorisations afin d'autoriser cette action. Pour plus d'informations, consultez la page [Gestion des autorisations de Lake Formation et des utilisateurs d'Athena](#).
- Pour créer des vues sur des tables fédérées dans Athena, vous avez besoin d'une base de données de destination autre que `aws:cloudtrail`. Cela est dû au fait que la `aws:cloudtrail` base de données est gérée par CloudTrail.

- Pour créer un jeu de données dans Amazon QuickSight, vous devez choisir l'option Utiliser un code SQL personnalisé. Pour plus d'informations, consultez [Créer un jeu de données à l'aide des données Amazon Athena](#).
- Si la fédération est activée, vous ne pouvez pas supprimer un magasin de données d'événement. Pour supprimer un magasin de données d'événement fédéré, vous devez d'abord [désactiver la fédération](#) et la [protection contre la résiliation](#) si elle est activée.
- Les considérations suivantes s'appliquent aux magasins de données d'événement de l'organisation :
 - Un seul compte administrateur délégué ou le compte de gestion peut activer la fédération sur le magasin de données d'événement d'une organisation. Les autres comptes administrateur délégué peuvent toujours interroger et partager des informations à l'aide de la [fonctionnalité de partage de données de Lake Formation](#).
 - Tout compte administrateur délégué ou le compte de gestion de l'organisation peut désactiver la fédération.

Autorisations nécessaires pour la fédération

Avant de fédérer un magasin de données d'événement, assurez-vous de disposer de toutes les autorisations requises pour le rôle de fédération et pour activer et désactiver la fédération. Vous devez uniquement mettre à jour les autorisations du rôle de fédération si vous choisissez un rôle IAM existant pour activer la fédération. Si vous choisissez de créer un nouveau rôle IAM à l'aide de la CloudTrail console, CloudTrail fournit toutes les autorisations nécessaires pour ce rôle.

Rubriques

- [Autorisations IAM pour fédérer un magasin de données d'événement](#)
- [Autorisations requises pour activer la fédération](#)
- [Autorisations nécessaires pour désactiver la fédération](#)

Autorisations IAM pour fédérer un magasin de données d'événement

Lorsque vous activez la fédération, vous pouvez créer un nouveau rôle IAM ou utiliser un rôle IAM existant. Lorsque vous choisissez un nouveau rôle IAM, CloudTrail crée un rôle IAM avec les autorisations requises et aucune autre action n'est requise de votre part.

Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que les politiques du rôle IAM fournissent les autorisations requises pour activer la fédération. Cette section fournit des exemples de politiques d'approbation et d'autorisation requises du rôle IAM.

L'exemple suivant fournit la politique d'autorisation pour le rôle de fédération. Pour la première instruction, fournissez l'ARN complet de votre magasin de données d'événement pour le paramètre `Resource`.

La deuxième instruction de cette politique permet à Lake Formation de déchiffrer les données d'un magasin de données d'événement chiffré à l'aide d'une clé KMS. Remplacez *key-regionaccount-id*, et *key-id* par les valeurs de votre clé KMS. Vous pouvez omettre cette instruction si votre magasin de données d'événement n'utilise pas de clé KMS pour le chiffrement.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFederationEDSDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetEventDataStoreData",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:eds-region:account-id:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "LakeFederationKMSTDecryptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:key-region:account-id:key/key-id"
    }
  ]
}
```

L'exemple suivant fournit la politique d'approbation IAM, qui permet à AWS Lake Formation d'endosser un rôle IAM pour gérer les autorisations pour le magasin de données d'événement fédéré.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

Autorisations requises pour activer la fédération

L'exemple de politique suivant fournit les autorisations minimales requises pour activer la fédération sur un magasin de données d'événement. Cette politique permet d'activer la fédération sur le magasin de données d'événement, AWS Glue à créer les ressources fédérées dans le catalogue de AWS Glue données d'et AWS Lake Formation à gérer l'enregistrement des ressources.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailEnableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:EnableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "FederationRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::region:role/federation-role-name"
    },
    {
      "Sid": "GlueResourceCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:PassConnection"
      ],
    }
  ]
}

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:glue:region:account-id:catalog",
      "arn:aws:glue:region:account-id:database/aws:cloudtrail",
      "arn:aws:glue:region:account-id:table/aws:cloudtrail/eds-id",
      "arn:aws:glue:region:account-id:connection/aws:cloudtrail"
    ],
  },
  {
    "Sid": "LakeFormationRegistration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lakeformation:RegisterResource",
      "lakeformation:DeregisterResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:lakeformation:region:account-id:catalog:account-id"
  }
]
}

```

Autorisations nécessaires pour désactiver la fédération

L'exemple de politique suivant fournit les ressources minimales requises pour désactiver la fédération dans un magasin de données d'événement. Cette politique permet de CloudTrail désactiver la fédération sur le magasin de données d'événement, de AWS Glue supprimer la table fédérée gérée dans le catalogue de AWS Glue données d'et de Lake Formation d'annuler l'enregistrement de la ressource fédérée.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailDisableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:DisableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "GlueTableDeletion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:DeleteTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:region:account-id:catalog",
        "arn:aws:glue:region:account-id:database/aws:cloudtrail",

```



```
        "arn:aws:glue:region:account-id:table/aws:cloudtrail/eds-id"
    ],
    {
        "Sid": "LakeFormationDeregistration",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "lakeformation:DeregisterResource",
        "Resource": "arn:aws:lakeformation:region:account-id:catalog:account-id"
    }
]
```

Activer la fédération de requêtes Lake

Vous pouvez activer la fédération de requêtes Lake à l'aide de la CloudTrail AWS CLI console ou de [EnableFederation](#) l'API. Lorsque vous activez la fédération de requêtes Lake, CloudTrail crée une base de données gérée nommée `aws:cloudtrail` (si la base de données n'existe pas déjà) et une table fédérée gérée dans le catalogue de AWS Glue données d'. L'ID du magasin de données d'événement est utilisé pour le nom de la table. CloudTrail enregistre le rôle de fédération ARN et le magasin de données d'événement [AWS Lake Formation](#), le service chargé de permettre un contrôle d'accès précis aux ressources fédérées du catalogue de données d'. AWS Glue

Cette section décrit comment activer la fédération à l'aide de la CloudTrail console et de l' AWS CLI.

CloudTrail console

La procédure suivante explique comment activer la fédération de requêtes Lake sur un magasin de données d'événement existant.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Magasins de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement que vous voulez mettre à jour. Cela ouvre la page contenant les détails du magasin de données d'événement.
4. Dans Fédération de requêtes Lake, choisissez Modifier, puis sélectionnez Activer.
5. Choisissez de créer un nouveau rôle IAM ou d'utiliser un rôle IAM existant. Lorsque vous créez un nouveau rôle, crée CloudTrail automatiquement un rôle avec les autorisations requises. Si vous utilisez un rôle existant, assurez-vous que la politique du rôle fournit les [autorisations minimales requises](#).

6. Si vous créez un nouveau rôle IAM, saisissez un nom pour identifier le rôle.
7. Si vous choisissez un rôle IAM existant, choisissez le rôle que vous souhaitez utiliser. Le rôle doit exister dans votre compte.
8. Sélectionnez Enregistrer les modifications. Le statut de la fédération passe à Enabled.

AWS CLI

Pour activer la fédération, exécutez la commande `aws cloudtrail enable-federation` en fournissant les paramètres `--event-data-store` et `--role` requis. Pour `--event-data-store`, fournissez l'ARN du magasin de données d'événement (ou le suffixe d'ID de l'ARN). Pour `--role`, fournissez l'ARN correspondant à votre rôle de fédération. Le rôle doit exister dans votre compte et fournir les [autorisations minimales requises](#).

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

Cet exemple montre comment un administrateur délégué peut activer la fédération sur le magasin de données d'événement d'organisation en spécifiant l'ARN du magasin de données d'événement dans le compte de gestion et l'ARN du rôle de fédération dans le compte administrateur délégué.

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Désactiver la fédération de requêtes Lake

Vous pouvez désactiver la fédération à l'aide de la CloudTrail AWS CLI console ou de [DisableFederation](#) l'API. Lorsque vous désactivez la fédération, CloudTrail désactive l'intégration avec AWS Glue AWS Lake Formation, et Amazon Athena. Après avoir désactivé la fédération de requêtes Lake, vous ne pouvez plus interroger les données de vos événements dans Athena. Aucune donnée CloudTrail Lake n'est supprimée lorsque vous désactivez la fédération et vous pouvez continuer à exécuter des requêtes dans CloudTrail Lake.

Cette section décrit comment désactiver la fédération à l'aide de la CloudTrail console et de l' AWS CLI.

CloudTrail console

La procédure suivante explique comment désactiver la fédération de requêtes Lake sur un magasin de données d'événement existant.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Magasins de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement que vous voulez mettre à jour. Cela ouvre la page contenant les détails du magasin de données d'événement.
4. Dans Fédération de requêtes Lake, choisissez Modifier, puis Désactiver.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications. Le statut de la fédération passe à Disabled.

AWS CLI

Pour désactiver la fédération sur le magasin de données d'événement, exécutez la commande `aws cloudtrail disable-federation`. Le magasin de données d'événement est spécifié par `--event-data-store`, qui accepte un ARN de magasin de données d'événement ou le suffixe d'ID de l'ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

S'il s'agit du magasin de données d'événement d'organisation, vous devez utiliser l'ID du compte de gestion.

Gestion des ressources de fédération des CloudTrail lacs avec AWS Lake Formation

Lorsque vous fédérez un magasin de données d'événement, enregistrez CloudTrail le rôle de fédération ARN et le magasin de données d'événement dans AWS Lake Formation, le service chargé de permettre un contrôle d'accès précis aux ressources fédérées du catalogue de données d'. AWS Glue Cette section décrit comment vous pouvez utiliser Lake Formation pour gérer les ressources de la fédération de CloudTrail Lake.

Lorsque vous activez la fédération, CloudTrail crée les ressources suivantes dans le catalogue de AWS Glue données d'.

- Base de données gérée : CloudTrail crée une base de données avec le nom `aws:cloudtrail` de chaque compte. CloudTrail gère la base de données. Vous ne pouvez ni supprimer ni modifier la base de données dans AWS Glue.
- Table fédérée gérée : CloudTrail crée une table pour chaque magasin de données d'événement fédéré et utilise l'ID du magasin de données d'événement pour le nom de la table. CloudTrail gère les tables. Vous ne pouvez ni supprimer ni modifier les tables dans AWS Glue. Pour supprimer une table, vous devez [désactiver la fédération](#) dans le magasin de données d'événement.

Contrôle de l'accès aux ressources fédérées

Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes d'autorisation pour contrôler l'accès à la base de données et aux tables gérées.

- Contrôle d'accès IAM uniquement : avec le contrôle d'accès IAM uniquement, tous les utilisateurs du compte disposant des autorisations IAM requises ont accès à toutes les ressources du catalogue de données. Pour plus d'informations sur le AWS Glue fonctionnement d'avec IAM, consultez la page [AWS Glue Fonctionnement d'avec IAM](#).

Sur la console Lake Formation, cette méthode apparaît sous la forme Utiliser uniquement le contrôle d'accès IAM.

Note

Si vous souhaitez créer des filtres de données et utiliser d'autres fonctionnalités de Lake Formation, vous devez utiliser le contrôle d'accès de Lake Formation.

- Contrôle d'accès à Lake Formation : cette méthode offre les avantages suivants.
 - Vous pouvez implémenter la sécurité au niveau des colonnes, des lignes et des cellules en créant des [filtres de données](#). Pour plus d'informations, consultez la section [Sécurisation des lacs de données avec un contrôle d'accès au niveau des lignes](#) dans le Guide du AWS Lake Formation développeur.
 - La base de données et les tables ne sont visibles que par les administrateurs de Lake Formation et les créateurs de la base de données et des ressources. Si un autre utilisateur a

besoin d'accéder à ces ressources, vous devez explicitement [accorder l'accès en utilisant les autorisations de Lake Formation](#).

Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès, consultez la page [Méthodes de contrôle d'accès précis](#).

Déterminer la méthode d'autorisation pour une ressource fédérée

Lorsque vous activez la fédération pour la première fois, CloudTrail crée une base de données gérée et une table fédérée gérée à l'aide des paramètres de votre lac de données Lake Formation.

Une fois CloudTrail la fédération activée, vous pouvez vérifier la méthode d'autorisation que vous utilisez pour la base de données gérée et la table fédérée gérée en vérifiant les autorisations pour ces ressources. Si le paramètre ALL (Super) défini sur IAM_ALLOWED_PRINCIPALS est présent pour la ressource, celle-ci est gérée exclusivement par des autorisations IAM. Si le paramètre est absent, la ressource est gérée par les autorisations de Lake Formation. Pour plus d'informations sur les autorisations Lake Formation, consultez la page [Référence des autorisations Lake Formation](#).

La méthode d'autorisation pour la base de données gérée et la table fédérée gérée peuvent être différentes. Par exemple, si vous vérifiez les valeurs de la base de données et de la table, vous pouvez voir ce qui suit :

- Pour la base de données, la valeur qui attribue ALL (Super) à IAM_ALLOWED_PRINCIPALS est présente dans les autorisations, ce qui indique que vous utilisez uniquement le contrôle d'accès IAM pour la base de données.
- Pour la table, la valeur qui attribue ALL (Super) à IAM_ALLOWED_PRINCIPALS n'est pas présente, ce qui indique un contrôle d'accès par les permissions de Lake Formation.

Vous pouvez passer d'une méthode d'accès à l'autre à tout moment en ajoutant ou en supprimant l'autorisation ALL (Super) définie sur IAM_ALLOWED_PRINCIPALS sur n'importe quelle ressource fédérée de Lake Formation.

Partage entre comptes à l'aide de Lake Formation

Cette section décrit comment partager une base de données gérée et une table fédérée gérée entre des comptes à l'aide de Lake Formation.

Vous pouvez partager une base de données gérée entre plusieurs comptes en procédant comme suit :

1. Mettez à jour la [version de partage de données entre comptes](#) vers la version 4.
2. Supprimez les autorisations Super définies sur IAM_ALLOWED_PRINCIPALS de la base de données si elles sont présentes pour passer au contrôle d'accès à Lake Formation.
3. Accordez des autorisations Describe au compte externe sur la base de données.
4. Si une ressource du catalogue de données est partagée avec votre Compte AWS et que votre compte n'appartient pas à la même AWS organisation que le compte de partage, acceptez l'invitation de partage de ressources provenant de AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Accepter une invitation de partage de ressources d' AWS RAM](#).

Une fois ces étapes terminées, la base de données devrait être visible par le compte externe. Par défaut, le partage de la base de données ne donne accès à aucune table de la base de données.

Vous pouvez partager toutes les tables fédérées gérées ou certaines d'entre elles avec un compte externe en procédant comme suit :

1. Mettez à jour la [version de partage de données entre comptes](#) vers la version 4.
2. Supprimez les autorisations Super définies sur IAM_ALLOWED_PRINCIPALS de la table si elles sont présentes pour passer au contrôle d'accès à Lake Formation.
3. (Facultatif) Spécifiez les [filtres de données](#) pour restreindre les colonnes ou les lignes.
4. Accordez des autorisations Select au compte externe sur la table.
5. Si une ressource du catalogue de données est partagée avec votre Compte AWS et que votre compte n'appartient pas à la même AWS organisation que le compte de partage, acceptez l'invitation de partage de ressources provenant de AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Pour une organisation, vous pouvez l'accepter automatiquement à l'aide des paramètres RAM. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Accepter une invitation de partage de ressources d' AWS RAM](#).
6. La table devrait maintenant être visible. Pour activer les requêtes Amazon Athena sur cette table, créez un [lien de ressource dans ce compte](#) avec la table partagée.

Le compte propriétaire peut révoquer le partage à tout moment en supprimant les autorisations pour le compte externe de Lake Formation ou en [désactivant la fédération](#) dans CloudTrail

Comprendre les banques de données sur les événements d'une organisation

Si vous avez créé une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez créer un magasin de données d'événements d'organisation qui enregistre tous les événements pour tous Comptes AWS les membres de cette organisation. Les banques de données sur les événements de l'organisation peuvent s'appliquer à toutes les Régions AWS organisations ou à la région actuelle. Les magasins de données d'événement d'organisation ne peuvent pas être utilisés pour collecter des événements externes à AWS.

Vous pouvez [créer un magasin de données d'événements d'organisation](#) à l'aide du compte de gestion ou du compte d'administrateur délégué. Lorsqu'un administrateur délégué crée un magasin de données d'événement d'organisation, celui-ci existe dans le compte de gestion de l'organisation. Cette approche s'explique par le fait que le compte de gestion conserve la propriété de toutes les ressources de l'organisation.

Le compte de gestion d'une organisation peut [mettre à jour un magasin de données d'événements au niveau du compte](#) pour l'appliquer à une organisation.

Lorsque le magasin de données d'événement d'organisation est spécifié comme s'appliquant à une organisation, il est automatiquement appliqué à tous les comptes membres de l'organisation. Les comptes membres ne peuvent pas afficher le magasin de données d'événement d'organisation, ni le modifier ou le supprimer. Par défaut, les comptes membres n'ont pas accès au magasin de données d'événement d'organisation et ne peuvent pas exécuter de requêtes sur ce type de magasins.

Le tableau suivant présente les fonctionnalités du compte de gestion et des comptes d'administrateur délégué au sein de l' AWS Organizations organisation.

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué
Enregistrer ou supprimer les comptes administrateur délégué.	Oui	Non
Créez un magasin de données d'événements d'organisation pour les AWS CloudTrail événements ou les éléments AWS Config de configuration.	Oui	Oui

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué
Activer Insights sur le magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Non
Mettre à jour un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	1 Oui
Démarrez et arrêtez l'ingestion d'événements dans le magasin de données d'événements d'une organisation.	Oui	Oui
Activer la fédération de requêtes Lake sur le magasin de données d'événement d'organisation. ²	Oui	Oui
Désactiver la fédération de requêtes Lake dans un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui
Supprimer un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui
Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement.	Oui	Non
Exécuter des requêtes sur des magasins de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui
Consultez un tableau de bord géré pour le magasin de données d'événements d'une organisation.	Oui	Non
Activez le tableau de bord Highlights pour les magasins de données sur les événements de l'organisation.	Oui	Non

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué
Créez un widget pour un tableau de bord personnalisé qui interroge le magasin de données d'événements d'une organisation.	Oui	Non

¹ Seul le compte de gestion peut convertir un magasin de données d'événements d'organisation en un magasin de données d'événements au niveau du compte, ou convertir un magasin de données d'événements au niveau du compte en un magasin de données d'événements d'organisation. Ces actions ne sont pas autorisées pour l'administrateur délégué, car les magasins de données d'événement d'organisation n'existent que dans le compte de gestion. Lorsque le magasin de données d'événements d'une organisation est converti en un magasin de données d'événements au niveau du compte, seul le compte de gestion a accès au magasin de données d'événements. De même, seul un magasin de données d'événements au niveau du compte dans le compte de gestion peut être converti en magasin de données d'événements d'organisation.

² Un seul compte administrateur délégué ou le compte de gestion peut activer la fédération dans le magasin de données d'événement d'organisation. D'autres comptes administrateur délégué peuvent interroger et partager des informations à l'aide de la [fonctionnalité de partage de données de Lake Formation](#). Tout compte administrateur délégué ainsi que le compte de gestion de l'organisation peuvent désactiver la fédération.

Création d'une banque de données sur les événements d'une organisation

Le compte de gestion ou le compte d'administrateur délégué d'une organisation peut créer un magasin de données d'événements d'organisation pour collecter des CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données) ou des éléments AWS Config de configuration.

Note

Seul le compte de gestion de l'organisation peut copier les événements du parcours dans un magasin de données d'événements.

CloudTrail console

Pour créer un magasin de données d'événements d'organisation à l'aide de la console

1. Suivez les étapes de la procédure de [création d'un magasin de données d' CloudTrail événements pour](#) créer un magasin de données d'événements d'organisation pour CloudTrail la gestion ou les événements de données.

OU

Suivez les étapes de la procédure de [création d'un magasin de données d'événements pour les éléments de AWS Config configuration](#) afin de créer un magasin de données d'événements d'organisation pour les éléments AWS Config de configuration.

2. Sur la page Choisir des événements, choisissez Activer pour tous les comptes de mon organisation.

AWS CLI

Pour créer un magasin de données sur les événements d'organisation, exécutez [create-event-data-store](#) commande et incluez l'`--organization-enabled` option.

L'exemple de AWS CLI `create-event-data-store` commande suivant crée un magasin de données d'événements d'organisation qui collecte tous les événements de gestion. Étant donné que CloudTrail les événements de gestion sont enregistrés par défaut, il n'est pas nécessaire de spécifier des sélecteurs d'événements avancés si votre banque de données d'événements enregistre tous les événements de gestion et ne collecte aucun événement de données.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
```

```

        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": [
                    "Management"
                ]
            }
        ]
    },
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": true,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
}

```

L'exemple de AWS CLI `create-event-data-store` commande suivant crée un magasin de données d'événements d'organisation nommé `config-items-org-eds` qui collecte les éléments AWS Config de configuration. Pour collecter des éléments de configuration, spécifiez que le `eventCategory` champ est égal `ConfigurationItem` dans les sélecteurs d'événements avancés.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name config-items-org-eds \
--organization-enabled \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select AWS Config configuration items",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
        ]
    }
]'

```

Appliquer un magasin de données d'événements au niveau du compte à une organisation

Le compte de gestion de l'organisation peut convertir un magasin de données d'événements au niveau du compte pour l'appliquer à une organisation.

CloudTrail console

Pour mettre à jour un magasin de données d'événements au niveau du compte à l'aide de la console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Magasins de données d'événement.
3. Choisissez le magasin de données d'événement que vous voulez mettre à jour. Cette action ouvre la page contenant les détails du magasin de données d'événement.
4. Dans General details (Détails généraux), choisissez Edit (Modifier).
5. Choisissez Activer pour tous les comptes de mon organisation.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'une banque de données d'événements, consultez [Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#).

AWS CLI

Pour mettre à jour un magasin de données d'événements au niveau du compte afin de l'appliquer à une organisation, exécutez la [update-event-data-store](#) commande et incluez l'--organization-enabledoption.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --region us-east-1 \  
--organization-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Politique de ressources par défaut pour les administrateurs délégués

CloudTrail génère automatiquement une politique de ressources nommée DelegatedAdminResourcePolicy pour les [magasins de données d'événements de l'organisation](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations dans DelegatedAdminResourcePolicy sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations.

L'objectif `DelegatedAdminResourcePolicy` est de garantir que les comptes d'administrateur délégué peuvent gérer le magasin de données d'événements de l'organisation pour le compte de l'organisation et ne se voient pas refuser involontairement l'accès au magasin de données d'événements de l'organisation lorsqu'une politique basée sur les ressources est attachée au magasin de données d'événements de l'organisation qui autorise ou interdit aux principaux d'effectuer une action sur le magasin de données d'événements de l'organisation.

CloudTrail évalue `DelegatedAdminResourcePolicy` en tandem avec toute politique basée sur les ressources fournie pour le magasin de données d'événements de l'organisation. L'accès aux comptes d'administrateur délégué ne serait refusé que si la politique basée sur les ressources fournie incluait une déclaration interdisant explicitement aux comptes d'administrateur délégué d'effectuer une action sur le magasin de données d'événements de l'organisation que les comptes d'administrateur délégué seraient autrement en mesure d'effectuer.

Cette `DelegatedAdminResourcePolicy` politique est mise à jour automatiquement lorsque :

- Le compte de gestion convertit un magasin de données d'événements d'organisation en un magasin de données d'événements au niveau du compte, ou convertit un magasin de données d'événements au niveau du compte en un magasin de données d'événements d'organisation.
- Il y a des changements d'organisation. Par exemple, le compte de gestion enregistre ou supprime un compte d'administrateur CloudTrail délégué.

Vous pouvez consulter la up-to-date politique dans la section Politique de ressources de l'administrateur délégué de la CloudTrail console, ou en exécutant la `AWS CLI get-resource-policy` commande et en transmettant l'ARN du magasin de données des événements de l'organisation.

L'exemple suivant exécute la `get-resource-policy` commande sur le magasin de données d'événements d'une organisation.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

L'exemple de sortie suivant montre à la fois la politique basée sur les ressources fournie et celle `DelegatedAdminResourcePolicy` générée pour les comptes 333333333333 d'administrateur délégué et. 111111111111

```
{
```

```
"ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-
d493-4914-9182-e52a7934b207",
"ResourcePolicy": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "EdsPolicyA",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::666666666666:root"
    },
    "Action": [
      "cloudtrail:geteventdatastore",
      "cloudtrail:startquery",
      "cloudtrail:describequery",
      "cloudtrail:cancelquery",
      "cloudtrail:generatequery",
      "cloudtrail:generatequeryresultssummary"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-
d493-4914-9182-e52a7934b207"
  ]
},
"DelegatedAdminResourcePolicy": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "Organization-EventDataStore-Auto-Generated-Delegated-Admin-Statement",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": ["333333333333", "111111111111"]
    },
    "Action": [
      "cloudtrail:AddTags",
      "cloudtrail:CancelQuery",
      "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "cloudtrail>DeleteEventDataStore",
      "cloudtrail:DescribeQuery",
      "cloudtrail:DisableFederation",
      "cloudtrail:EnableFederation",
      "cloudtrail:GenerateQuery",
      "cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary",
      "cloudtrail:GetEventConfiguration",
      "cloudtrail:GetEventDataStore",
      "cloudtrail:GetInsightSelectors",
      "cloudtrail:GetQueryResults",
```

```
    "cloudtrail:ListEventDataStores",
    "cloudtrail:ListQueries",
    "cloudtrail:ListTags",
    "cloudtrail:RemoveTags",
    "cloudtrail:RestoreEventDataStore",
    "cloudtrail:UpdateEventDataStore",
    "cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion",
    "cloudtrail:StartQuery",
    "cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion",
    "cloudtrail:UpdateEventDataStore"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-
d493-4914-9182-e52a7934b207"
}]
}
```

Ressources supplémentaires

- [Administrateur délégué de l'organisation](#)
- [Ajouter un administrateur CloudTrail délégué](#)
- [Supprimer un administrateur CloudTrail délégué](#)

Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS

Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour enregistrer et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant de n'importe quelle source dans vos environnements hybrides, comme les applications internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, les machines virtuelles ou les conteneurs. Vous pouvez stocker ces données, y accéder, effectuer des analyses, résoudre des problèmes et agir sur celles-ci sans avoir à gérer plusieurs agrégateurs de journaux et outils de création de rapports.

Les événements d'activités AWS provenant de sources externes utilisent des canaux pour diffuser dans CloudTrail Lake des événements provenant de partenaires externes qui travaillent avec CloudTrail vous ou provenant de vos propres sources. Lorsque vous créez un canal, vous sélectionnez un ou plusieurs magasins de données d'événement pour stocker les événements provenant de la source du canal. Vous pouvez modifier les stockages de données d'événement de destination d'un canal selon vos besoins, à condition qu'ils soient configurés pour journaliser

les événements `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Lorsque vous créez un canal pour les événements d'un partenaire externe, vous fournissez un ARN de canal au partenaire ou à l'application source. La politique de ressources attachée au canal permet à la source de transmettre des événements via celui-ci. Si un canal ne dispose d'aucune politique de ressources, seul le propriétaire du canal peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci.

CloudTrail a établi un partenariat avec de nombreux fournisseurs de sources d'événements, tels qu'Okta et LaunchDarkly. Lorsque vous créez une intégration avec une source d'événements externe AWS, vous pouvez choisir l'un de ces partenaires comme source d'événements, ou choisir Mon intégration personnalisée pour y intégrer des événements provenant de vos propres sources CloudTrail. Un seul canal est autorisé par source.

Il existe deux types d'intégrations : directe et solution. Dans le cas des intégrations directes, le partenaire appelle l'`PutAuditEventsAPI` pour transmettre les événements au magasin de données d'événements de votre AWS compte. Avec les intégrations de solutions, l'application s'exécute dans votre AWS compte et l'application appelle l'`PutAuditEventsAPI` pour transmettre les événements au magasin de données d'événements de votre AWS compte.

Sur la page Integrations (Intégrations), vous pouvez sélectionner l'onglet Available sources (Sources disponibles) afin d'afficher Integration type (Type d'intégration) pour les partenaires.

Browse available sources (18) [Info](#)

Find sources

< 1 >

My custom integration

Description

Add an integration with any application, container, virtual machine, database, or on-premises component that generates events compatible with the CloudTrail event schema.

Integration Type

Solution

Add integration

CLOUD STORAGE SECURITY

Cloud Storage Security

Description

Cloud Storage Security (CSS) provides antivirus and data classification services. Audit CSS events such as problem file discovery and bucket configuration changes in CloudTrail with this integration. [Learn more](#)

Integration Type

Solution

Add integration

CLUMIO

Clumio

Description

This app allows you to seamlessly integrate your Clumio Audit logs directly into CloudTrail Lake. [Learn more](#)

Integration Type

Direct

Add integration

Pour commencer, créez une intégration pour consigner les événements provenant de partenaires ou d'autres sources d'applications à l'aide de la CloudTrail console.

Rubriques

- [Créez une intégration avec un CloudTrail partenaire à l'aide de la console](#)
- [Création d'une intégration personnalisée avec la console](#)
- [Créez, mettez à jour et gérez les intégrations de CloudTrail Lake avec AWS CLI](#)
- [Informations supplémentaires sur les partenaires d'intégration](#)
- [CloudTrail Schéma des événements Lake Integrations](#)

Créez une intégration avec un CloudTrail partenaire à l'aide de la console

Lorsque vous créez une intégration avec une source d'événements extérieure AWS, vous pouvez choisir l'un de ces partenaires comme source d'événements. Lorsque vous créez une intégration dans CloudTrail une application partenaire, le partenaire a besoin du nom de ressource Amazon (ARN) du canal que vous créez dans ce flux de travail pour envoyer des événements CloudTrail. Après avoir créé l'intégration, vous terminez de configurer l'intégration en suivant les instructions du partenaire pour lui fournir l'ARN de canal requis. L'intégration commence à intégrer les événements des partenaires une CloudTrail fois que le partenaire a appelé PutAuditEvents le canal de l'intégration.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Intégrations.
3. Sur la page Ajouter une intégration, saisissez un nom pour votre chaîne. Le nom doit comporter entre 3 et 128 caractères. Les noms peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
4. Sélectionnez la source d'application partenaire à partir de laquelle vous souhaitez obtenir des événements. Si vous intégrez des événements à partir de vos propres applications hébergées sur site ou dans le cloud, sélectionnez My custom integration (Mon intégration personnalisée).
5. Dans Emplacement de réception des événements, choisissez de journaliser ces événements d'activité dans des magasins de données d'événement existants ou d'en créer un nouveau.

Si vous choisissez de créer un nouveau magasin de données d'événement, saisissez un nom pour celui-ci et spécifiez la période de conservation en jours. Le magasin de données d'événement conserve les données d'événement pendant le nombre de jours spécifié.

Si vous choisissez de journaliser les événements d'activité dans un ou plusieurs magasins de données d'événement existants, sélectionnez-les dans la liste. Les stockages de données d'événement ne peuvent inclure que des événements d'activité. Le type d'événement dans la

console doit être Events from integrations (Événements issus des intégrations). Dans l'API, la valeur `eventCategory` doit être `ActivityAuditLog`.

6. Dans Resource policy (Politique de ressources), configurez la politique de ressources pour le canal de l'intégration. Les politiques de ressources sont des documents de politique JSON précisant les actions qu'un principal spécifié peut effectuer sur la ressource ainsi que les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être effectuées. Les comptes définis comme principaux dans la politique de ressources peuvent appeler l'API `PutAuditEvents` pour transmettre des événements à votre canal. Le propriétaire de la ressource dispose d'un accès implicite à la ressource si sa politique IAM autorise l'action `cloudtrail-data:PutAuditEvents`.

Les informations requises pour la politique sont déterminées par le type d'intégration. Pour une intégration des directions, ajoute CloudTrail automatiquement le AWS compte IDs du partenaire et vous demande de saisir l'identifiant externe unique fourni par le partenaire. Pour une intégration de solution, vous devez spécifier au moins un identifiant de AWS compte comme identifiant principal, et vous pouvez éventuellement saisir un identifiant externe pour éviter toute confusion entre les adjoints.

 Note

Si vous ne créez pas de politique de ressources pour le canal, seul son propriétaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci.

- a. Pour une intégration directe, saisissez l'ID externe fourni par votre partenaire. Le partenaire d'intégration fournit un ID externe unique, tel qu'un ID de compte ou une chaîne générée aléatoirement, à utiliser pour l'intégration afin d'éviter tout problème d'adjoint confus. Le partenaire est responsable de la création et de la transmission d'un ID externe unique.

Vous pouvez sélectionner *How to find this?* (Comment trouver cela ?) pour consulter la documentation du partenaire expliquant comment trouver l'ID externe.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Si la politique de ressources inclut un ID externe, tous les appels à l'API `PutAuditEvents` doivent l'inclure. Cependant, si la politique ne définit pas d'ID externe, le partenaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` et spécifier un paramètre `externalId`.

- b. Pour une intégration de solution, choisissez Ajouter un AWS compte pour spécifier un ID de AWS compte à ajouter en tant que principal dans la politique.
7. (Facultatif) Dans la zone Tags (Balises), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre stockage de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises dans AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Références générales AWS.
8. Lorsque vous souhaitez créer la nouvelle intégration, sélectionnez Ajouter une intégration. Il n'y a pas de page d'évaluation. CloudTrail crée l'intégration, mais vous devez fournir le nom de ressource Amazon (ARN) du canal à l'application partenaire. Les instructions pour fournir l'ARN du canal à l'application partenaire se trouvent sur le site Web de documentation du partenaire. Afin d'obtenir davantage d'informations et ouvrir la page du partenaire dans AWS Marketplace, cliquez sur le lien Learn more (En savoir plus) pour le partenaire dans l'onglet Available sources (Sources disponibles) de la page Integrations (Intégrations).

Afin de terminer la configuration de votre intégration, fournissez l'ARN du canal au partenaire ou à l'application source. Selon le type d'intégration, vous, le partenaire ou l'application exécutez l'API `PutAuditEvents` pour transmettre les événements d'activité au stockage de données d'événement de votre compte AWS. Une fois vos événements d'activité transmis, vous pouvez utiliser CloudTrail Lake pour rechercher, interroger et analyser les données enregistrées par vos applications. Les données de votre événement incluent des champs correspondant à la charge utile de l' CloudTrail événement, tels que `eventVersion`, `eventSource`, et `userIdentity`.

Création d'une intégration personnalisée avec la console

Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour enregistrer et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant de n'importe quelle source dans vos environnements hybrides, comme les applications

internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, les machines virtuelles ou les conteneurs. Effectuez la première moitié de cette procédure dans la console CloudTrail Lake, puis appelez l'[PutAuditEvents](#) API pour ingérer les événements, en fournissant l'ARN de votre canal et la charge utile des événements. Après avoir utilisé l'[PutAuditEvents](#) API pour intégrer l'activité de votre application CloudTrail, vous pouvez utiliser CloudTrail Lake pour rechercher, interroger et analyser les données enregistrées par vos applications.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Intégrations.
3. Sur la page Ajouter une intégration, saisissez un nom pour votre chaîne. Le nom doit comporter entre 3 et 128 caractères. Les noms peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
4. Sélectionnez My custom integration (Mon intégration personnalisée).
5. Dans Event delivery location (Emplacement de réception des événements), choisissez de journaliser ces événements d'activité dans des stockages de données d'événement existants ou d'en créer un nouveau.

Si vous choisissez de créer un nouveau magasin de données d'événement, saisissez un nom pour celui-ci et spécifiez la période de conservation en jours. Vous pouvez conserver les données d'événement dans une banque de données d'événement jusqu'à 3 653 jours (environ 10 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention extensible d'un an, ou jusqu'à 2 557 jours (environ 7 ans) si vous choisissez l'option de tarification de rétention de sept ans.

Si vous choisissez de journaliser les événements d'activité dans un ou plusieurs magasins de données d'événement existants, sélectionnez-les dans la liste. Les stockages de données d'événement ne peuvent inclure que des événements d'activité. Le type d'événement dans la console doit être Events from integrations (Événements issus des intégrations). Dans l'API, la valeur `eventCategory` doit être `ActivityAuditLog`.

6. Dans Resource policy (Politique de ressources), configurez la politique de ressources pour le canal de l'intégration. Les politiques de ressources sont des documents de politique JSON précisant les actions qu'un principal spécifié peut effectuer sur la ressource ainsi que les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être effectuées. Les comptes définis comme principaux dans la politique de ressources peuvent appeler l'API `PutAuditEvents` pour transmettre des événements à votre canal.

 Note

Si vous ne créez pas de politique de ressources pour le canal, seul son propriétaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci.

- a. (Facultatif) Entrez un ID externe unique pour fournir un niveau de protection supplémentaire. L'ID externe est une chaîne unique, telle qu'un ID de compte ou une chaîne générée aléatoirement, pour éviter tout problème d'adjoint confus.

 Note

Si la politique de ressources inclut un ID externe, tous les appels à l'API `PutAuditEvents` doivent l'inclure. Cependant, si la politique ne définit aucun ID externe, vous pouvez appeler l'API `PutAuditEvents` et spécifier un paramètre `externalId`.

- b. Choisissez Ajouter un AWS compte pour spécifier chaque identifiant de AWS compte à ajouter en tant que principal dans la politique de ressources de la chaîne.
7. (Facultatif) Dans la zone Tags (Balises), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre stockage de données d'événement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques IAM pour autoriser l'accès à un magasin de données d'événement basé sur des identifications, consultez [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#). Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises dans AWS, consultez la section [Marquage de vos AWS ressources](#) dans le Références générales AWS.
 8. Lorsque vous souhaitez créer la nouvelle intégration, sélectionnez Ajouter une intégration. Il n'y a pas de page d'évaluation. CloudTrail crée l'intégration, mais pour intégrer vos événements personnalisés, vous devez spécifier l'ARN du canal dans une [PutAuditEvents](#) demande.
 9. Appelez l'`PutAuditEvents` API pour y intégrer CloudTrail les événements de votre activité. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 événements d'activité (ou jusqu'à 1 Mo) par demande `PutAuditEvents`. Vous aurez besoin de l'ARN du canal que vous avez créé au cours des étapes précédentes, de la charge utile des événements que vous CloudTrail souhaitez ajouter et de l'ID externe (si spécifié dans votre politique de ressources). Assurez-vous qu'aucune information sensible ou d'identification personnelle ne se trouve dans la charge utile de

l'événement avant de l'ingérer. CloudTrail Les événements auxquels vous participez CloudTrail doivent suivre le [CloudTrail Schéma des événements Lake Integrations](#).

 Tip

[AWS CloudShell](#) Utilisez-le pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente AWS APIs.

Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande de la CLI `put-audit-events`. Les paramètres `--audit-events` et `--channel-arn` sont obligatoires. Vous avez besoin de l'ARN du canal que vous avez créé lors des étapes précédentes. Vous pouvez le copier depuis la page des détails de l'intégration. La valeur de `--audit-events` est un tableau JSON d'objets d'événements. `--audit-events` inclut un identifiant requis pour l'événement, la charge utile requise de l'événement comme valeur de `EventData`, et une [somme de contrôle facultative](#) pour aider à valider l'intégrité de l'événement après son ingestion. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region region \
--channel-arn $ChannelArn \
--audit-events \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"
```

Voici un exemple de commande avec deux exemples d'événement.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region us-east-1 \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData='{"eventVersion":0.01,"eventSource":"custom1.domain.com",...}' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData='{"eventVersion":0.02,"eventSource":"custom2.domain.com",...}' ,eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

L'exemple de commande suivant ajoute le paramètre `--cli-input-json` pour spécifier un fichier JSON (`custom-events.json`) de charge utile d'événement.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1
```

Voici les exemples de contenu de l'exemple de fichier JSON, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\",
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\":\"eventName\",
        \"userAgent\":\"userAgent\", \"eventSource\":\"eventSource\",
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"}, \"responseElements\":{\"key\":
        \"value\"},
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"},
        \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\", \"recipientAccountId\":
        \"recipient_account_ID\"}",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

(Facultatif) Calcul d'une valeur de somme de contrôle

La somme de contrôle que vous spécifiez comme valeur de `EventDataChecksum` dans une `PutAuditEvents` demande vous permet de vérifier qui CloudTrail reçoit l'événement correspondant à la somme de contrôle ; elle permet de vérifier l'intégrité des événements. La valeur checksum est un SHA256 algorithme base64 que vous calculez en exécutant la commande suivante.

```
printf %s "{\"eventData\": \"{\\\"version\\\":\\\"eventData.version\\\",\\\"UID\\\":\\\"UID\\\",
  \\\"userIdentity\\\":{\\\"type\\\":\\\"CustomUserIdentity\\\",\\\"principalId\\\":\\\"principalId\\\"},
  \\\"details\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"}},\\\"eventTime\\\":\\\"2021-10-27T12:13:14Z\\\",
  \\\"eventName\\\":\\\"eventName\\\",
  \\\"userAgent\\\":\\\"userAgent\\\", \\\"eventSource\\\":\\\"eventSource\\\",
  \\\"requestParameters\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"}, \\\"responseElements\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},
  \\\"additionalEventData\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},
  \\\"sourceIPAddress\\\":\\\"source_IP_address\\\", \\\"recipientAccountId\\\":\\\"recipient_account_ID\\\"}\""
```

```

    \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",
\"eventName\":\"eventName\",
    \"userAgent\":\"userAgent\", \"eventSource\":\"eventSource\",
    \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"}, \"responseElements\":{\"key\":\"value
\"},
    \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"},
    \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\",
    \"recipientAccountId\":\"recipient_account_ID\",
    \"id\": \"1\"} \"
| openssl dgst -binary -sha256 | base64

```

La commande renvoie la somme de contrôle. Voici un exemple.

```
EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

La valeur de la somme de contrôle devient la valeur de `EventDataChecksum` dans votre demande `PutAuditEvents`. Si la somme de contrôle ne correspond pas à celle de l'événement fourni, CloudTrail rejette l'événement avec une `InvalidChecksum` erreur.

Créez, mettez à jour et gérez les intégrations de CloudTrail Lake avec AWS CLI

Cette section décrit les commandes que vous pouvez utiliser pour créer, mettre à jour et gérer vos intégrations CloudTrail Lake à l'aide du AWS CLI.

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake

Les commandes permettant de créer, de mettre à jour et de gérer les intégrations dans CloudTrail Lake incluent :

- [create-event-data-store](#) pour créer un magasin de données d'événements pour les événements extérieurs à AWS.
- [delete-channel](#) pour supprimer un canal utilisé pour une intégration.
- [delete-resource-policy](#) pour supprimer la politique de ressources attachée à un canal pour une intégration CloudTrail Lake.

- [get-channel](#) pour renvoyer des informations sur une CloudTrail chaîne.
- [get-resource-policy](#) pour récupérer le texte JSON du document de politique basé sur les ressources joint au CloudTrail canal.
- [list-channels](#) pour répertorier les chaînes du compte courant, ainsi que leurs noms de source.
- [put-audit-events](#) pour ingérer les événements de votre application dans CloudTrail Lake. Paramètre obligatoire `auditEvents`, qui accepte les enregistrements JSON (également appelés charge utile) des événements que vous souhaitez CloudTrail ingérer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 de ces événements (ou jusqu'à 1 Mo) par `PutAuditEvents` demande.
- [put-resource-policy](#) pour associer une politique d'autorisation basée sur les ressources à un CloudTrail canal utilisé pour une intégration avec une source d'événements extérieure à AWS. Pour plus d'informations sur les politiques basées sur les ressources, consultez les exemples de politiques basées sur les [AWS CloudTrail ressources](#).
- [update-channel](#) pour mettre à jour un canal spécifié par un ARN ou un UUID de canal requis.

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les magasins de données d'événement](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les tableaux de bord CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les tableaux de bord](#).

Créez une intégration pour enregistrer les événements provenant de l'extérieur à l'AWS aide du AWS CLI

Cette section décrit comment vous pouvez utiliser le AWS CLI pour créer une intégration CloudTrail Lake afin de consigner des événements provenant de l'extérieur de AWS.

Dans le AWS CLI, vous créez une intégration en quatre commandes (trois si vous disposez déjà d'un magasin de données d'événements répondant aux critères). Les magasins de données d'événements que vous utilisez comme destinations pour une intégration doivent être destinés à une seule région et à un seul compte ; ils ne peuvent pas être multirégionaux, ils ne peuvent pas enregistrer les événements des organisations dans AWS Organizations auxquelles ils se trouvent et ils ne peuvent inclure que des événements d'activité. Le type d'événement dans la console doit être Events from integrations (Événements issus des intégrations). Dans l'API, la valeur `eventCategory` doit être

ActivityAuditLog. Pour plus d'informations sur les intégrations, veuillez consulter la section [Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS](#).

1. Si vous ne disposez d'aucun stockage de données d'événement que vous pouvez utiliser pour l'intégration, exécutez [create-event-data-store](#) pour en créer un.

L'exemple de AWS CLI commande suivant crée un magasin de données d'événements qui enregistre les événements extérieurs AWS. Pour les événements d'activité, la valeur du sélecteur de champ eventCategory est ActivityAuditLog. Le stockage de données d'événement a une période de conservation de 90 jours. Par défaut, le magasin de données d'événements collecte les événements de toutes les régions, mais comme il ne collecte pas d'AWS événements, définissez-le sur une seule région en ajoutant l'--no-multi-region-enabled option. La protection contre la résiliation est activée par défaut et le stockage de données d'événement ne collecte pas d'événements pour les comptes d'une organisation.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period 90 \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all external events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] }  
    ]  
  }  
]'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "my-event-data-store",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select all external events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  

```

```

        "ActivityAuditLog"
      ]
    }
  ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}

```

Vous aurez besoin de l'ID du stockage de données d'événement (le suffixe de l'ARN, ou EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE dans l'exemple de réponse précédent) pour passer à l'étape suivante et créer votre canal.

2. Exécutez la [create-channel](#) commande pour créer un canal permettant à un partenaire ou à une application source d'envoyer des événements vers un magasin de données d'événements dans CloudTrail.

Un canal dispose des composants suivants :

Source

CloudTrail utilise ces informations pour identifier les partenaires auxquels les données relatives aux événements sont envoyées CloudTrail en votre nom. Une source est requise et peut être Custom pour tous les événements externes àAWS valides, ou le nom d'une source d'événements partenaires. Un seul canal est autorisé par source.

Pour plus d'informations sur les valeurs Source des partenaires disponibles, veuillez consulter la section [Informations supplémentaires sur les partenaires d'intégration](#).

Statut d'ingestion

Le statut du canal indique le moment auquel les derniers événements ont été reçus d'une source de canal.

Destinations

Les destinations sont les magasins de données d'événements du CloudTrail lac qui reçoivent les événements du canal. Vous pouvez modifier les stockages de données d'événement de destination pour un canal.

Pour ne plus recevoir d'événements provenant d'une source, supprimez le canal.

Afin d'exécuter cette commande, vous avez besoin d'au moins un ID de stockage de données d'événement de destination. Le type de destination valide est `EVENT_DATA_STORE`. Vous pouvez envoyer des événements ingérés vers plusieurs stockages de données d'événement. L'exemple de commande suivant crée un canal qui envoie des événements à deux magasins de données d'événements, représentés par leur valeur IDs dans l'`Location` attribut du `--destinations` paramètre. Les paramètres `--destinations`, `--name` et `--source` sont obligatoires. Pour ingérer les événements d'un CloudTrail partenaire, spécifiez le nom du partenaire sous forme de valeur de `--source`. Pour ingérer des événements provenant de vos propres applications externes AWS, spécifiez `Custom` comme valeur de `--source`.

```
aws cloudtrail create-channel \
  --region us-east-1 \
  --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- apqw8EXAMPLE"}]'
```

Dans la réponse à votre commande `create-channel`, copiez l'ARN du nouveau canal. Vous avez besoin de l'ARN pour exécuter les commandes `put-resource-policy` et `put-audit-events` au cours des étapes suivantes.

3. Exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique de ressources au canal. Les politiques de ressources sont des documents de politique JSON précisant les actions qu'un principal spécifié peut effectuer sur la ressource ainsi que les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être effectuées. Les comptes définis comme principaux dans la politique de ressources du canal peuvent appeler l'API `PutAuditEvents` pour transmettre des événements.

 Note

Si vous ne créez pas de politique de ressources pour le canal, seul son propriétaire peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci.

Les informations requises pour la politique sont déterminées par le type d'intégration.

- Pour une intégration de direction, la politique CloudTrail doit contenir le AWS compte IDs du partenaire et vous devez saisir l'identifiant externe unique fourni par le partenaire. CloudTrail ajoute automatiquement le AWS compte du partenaire IDs à la politique de ressources lorsque vous créez une intégration à l'aide de la CloudTrail console. Reportez-vous à la [documentation du partenaire](#) pour savoir comment obtenir les numéros de AWS compte requis pour la police.
- Pour une intégration de solution, vous devez spécifier au moins un identifiant de AWS compte comme identifiant principal, et vous pouvez éventuellement saisir un identifiant externe pour éviter toute confusion entre les adjoints.

Voici les conditions requises pour la politique de ressources :

- L'ARN de ressource défini dans la politique doit correspondre à l'ARN du canal auquel la politique est attachée.
- La politique ne contient qu'une seule action : `cloudtrail-data : PutAuditEvents`
- La politique contient au moins une instruction. La politique peut comporter un maximum de 20 instructions.
- Chaque instruction comprend au moins un principal. Une instruction peut comporter un maximum de 50 principaux.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
  --resource-arn "channelARN" \  
  --policy "{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement":  
    [  
      {  
        "Sid": "ChannelPolicy",  
        "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal":
    {
        "AWS":
        [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root",
            "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
    },
    "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b",
    "Condition":
    {
        "StringEquals":
        {
            "cloudtrail:ExternalId": "UniqueExternalIDFromPartner"
        }
    }
}
]"

```

Pour plus d'informations sur les stratégies de ressources, consultez [AWS CloudTrail exemples de stratégies basées sur les ressources](#).

4. Exécutez l'[PutAuditEvents](#) API pour y intégrer CloudTrail les événements de votre activité. Vous aurez besoin de la charge utile des événements que vous souhaitez CloudTrail ajouter. Assurez-vous qu'aucune information sensible ou d'identification personnelle ne se trouve dans la charge utile de l'événement avant de l'ingérer. CloudTrail Notez que l'API PutAuditEvents utilise le point de terminaison CLI `cloudtrail-data`, et non le point de terminaison `cloudtrail`.

Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande de la CLI `put-audit-events`. Les paramètres `--audit-events` et `--channel-arn` sont obligatoires. Le paramètre `--external-id` est requis si un ID externe est défini dans la politique de ressources. Vous avez besoin de l'ARN du canal que vous avez créé à l'étape précédente. La valeur de `--audit-events` est un tableau JSON d'objets d'événements. `--audit-events` inclut un identifiant requis pour l'événement, la charge utile requise de l'événement comme valeur de `EventData`, et une [somme de contrôle facultative](#) pour aider à valider l'intégrité de l'événement après son ingestion. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $ChannelArn \
--external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="event_ID",eventData="{event_payload}" \
id="event_ID",eventData="{event_payload}",eventDataChecksum="optional_checksum"
```

Voici un exemple de commande avec deux exemples d'événement.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \
--external-id UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":0.01,\"eventSource\":\"custom1.domain.com\", ... }" \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":0.02,\"eventSource\":\"custom2.domain.com\", ... }" ,eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

L'exemple de commande suivant ajoute le paramètre `--cli-input-json` pour spécifier un fichier JSON (`custom-events.json`) de charge utile d'événement.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id $UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region us-east-1
```

Voici les exemples de contenu de l'exemple de fichier JSON, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{ \"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\", \"userIdentity\": { \"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\": \"principalId\", \"details\": { \"key\": \"value\" } }, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\", \"eventName\": \"eventName\", \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
```

```

        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":
\"value\"},
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"},
        \"sourceIPAddress\":\"12.34.56.78\", \"recipientAccountId\":
\"152089810396\"},
        \"id\": \"1\"
    }
]
}

```

Vous pouvez vérifier que l'intégration fonctionne et CloudTrail qu'elle intègre correctement les événements provenant de la source en exécutant la [get-channel](#) commande. La sortie de get-channel indique l'horodatage le plus récent ayant CloudTrail reçu des événements.

```
aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/
EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

(Facultatif) Calcul d'une valeur de somme de contrôle

La somme de contrôle que vous spécifiez comme valeur de EventDataChecksum dans une PutAuditEvents demande vous permet de vérifier que CloudTrail reçoit l'événement correspondant à la somme de contrôle ; elle permet de vérifier l'intégrité des événements. La valeur checksum est un SHA256 algorithme base64 que vous calculez en exécutant la commande suivante.

```

printf %s "{\"eventData\": \"{\\\"version\\\":\\\"eventData.version\\\",\\\"UID\\\":\\\"UID\\\",
    \\\"userIdentity\\\":{\\\"type\\\":\\\"CustomUserIdentity\\\",\\\"principalId\\\":\\\"principalId
\\\",
    \\\"details\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"}},\\\"eventTime\\\":\\\"2021-10-27T12:13:14Z\\\",
\\\"eventName\\\":\\\"eventName\\\",
    \\\"userAgent\\\":\\\"userAgent\\\",\\\"eventSource\\\":\\\"eventSource\\\",
    \\\"requestParameters\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},\\\"responseElements\\\":{\\\"key\\\":\\\"value
\\\"},
    \\\"additionalEventData\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},
    \\\"sourceIPAddress\\\":\\\"source_IP_address\\\",
    \\\"recipientAccountId\\\":\\\"recipient_account_ID\\\"}\",
    \"id\": \"1\"}\" \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64

```

La commande renvoie la somme de contrôle. Voici un exemple.


```
EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

La valeur de la somme de contrôle devient la valeur de `EventDataChecksum` dans votre demande `PutAuditEvents`. Si la somme de contrôle ne correspond pas à celle de l'événement fourni, CloudTrail rejette l'événement avec une `InvalidChecksum` erreur.

Mettez à jour une chaîne avec AWS CLI

Cette section décrit comment vous pouvez utiliser le AWS CLI pour mettre à jour un canal pour une intégration CloudTrail Lake. Vous pouvez exécuter la `update-channel` commande pour mettre à jour le nom du canal ou pour spécifier un autre magasin de données d'événements de destination. Vous ne pouvez pas mettre à jour la source d'un canal.

Lorsque vous exécutez la commande, le `--channel` paramètre est obligatoire.

L'exemple suivant montre comment mettre à jour le nom et la destination du canal.

```
aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1-
apqw8EXAMPLE"}]'
```

Supprimer une chaîne pour supprimer une intégration avec AWS CLI

Cette section décrit comment exécuter la `delete-channel` commande pour supprimer le canal pour une intégration CloudTrail Lake. Vous supprimeriez une chaîne si vous vouliez arrêter d'ingérer des événements liés à un partenaire ou à d'autres activités en dehors de AWS. L'ARN ou l'ID de canal (le suffixe ARN) du canal que vous souhaitez supprimer est obligatoire.

L'exemple suivant montre comment supprimer le canal.

```
aws cloudtrail delete-channel \
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

Informations supplémentaires sur les partenaires d'intégration

Le tableau de cette section fournit le nom source de chaque partenaire d'intégration et identifie le type d'intégration (directe ou solution).

Les informations de la colonne Source name (Nom de source) sont requises lors de l'appel de l'API `CreateChannel`. Vous spécifiez le nom de la source comme valeur pour le paramètre `Source`.

Nom du partenaire (console)	Nom de la source (API)	Type d'intégration
Mon intégration personnalisée	Custom	solution
Sécurité du stockage dans le cloud	CloudStorageSecurityConsole	solution
Clumio	Clumio	directe
CrowdStrike	CrowdStrike	solution
CyberArk	CyberArk	solution
GitHub	GitHub	solution
Kong Inc	KongGatewayEnterprise	solution
LaunchDarkly	LaunchDarkly	directe
Netskope	NetskopeCloudExchange	solution
Nordcloud, une société d'IBM	IBMMulticloud	directe
MontyCloud	MontyCloud	directe
Okta	OktaSystemLogEvents	solution
One Identity	OneLogin	solution
Shoreline.io	Shoreline	solution

Nom du partenaire (console)	Nom de la source (API)	Type d'intégration
Snyk.io	Snyk	directe
Wiz	WizAuditLogs	solution

Consulter la documentation des partenaires

Vous pouvez en savoir plus sur l'intégration d'un partenaire à CloudTrail Lake en consultant sa documentation.

Pour consulter la documentation des partenaires

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Intégrations.
3. Sur la page Intégrations, sélectionnez Sources disponibles, puis En savoir plus pour le partenaire dont vous souhaitez consulter la documentation.

CloudTrail Schéma des événements Lake Integrations

Le tableau suivant décrit les éléments de schéma obligatoires et facultatifs qui correspondent à ceux des enregistrements CloudTrail d'événements. Le contenu de `eventData` est fourni par vos événements ; les autres champs sont fournis par CloudTrail After ingestion.

CloudTrail le contenu des enregistrements d'événements est décrit plus en détail dans [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

- [Champs fournis par CloudTrail After ingestion](#)
- [Champs fournis par vos événements](#)

Les champs suivants sont fournis par CloudTrail après ingestion :

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
eventVersion	chaîne	Obligatoire	La version de l'événement.
eventCategory	chaîne	Obligatoire	Catégorie de l'événement. Pour les événements autres que AWS les événements, la valeur est <code>ActivityAuditLog</code> .
eventType	chaîne	Obligatoire	Type d'événement. Pour les événements autres que les AWS événements, la valeur valide est <code>ActivityLog</code> .
eventID	chaîne	Obligatoire	ID unique pour un événement.
eventTime	chaîne	Obligatoire	Horodatage de l'événement, au format <code>yyyy-MM-DDTHH:mm:ss</code> , en temps universel coordonné (UTC).
awsRegion	chaîne	Obligatoire	L' Région AWS endroit où l' <code>PutAuditEvents</code> appel a été passé.
recipientAccountId	chaîne	Obligatoire	Représente l'ID du compte qui a reçu cet

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
			événement. CloudTrail remplit ce champ en le calculant à partir de la charge utile de l'événement.
addendum	-	Facultatif	Affiche des informations sur la raison pour laquelle le traitement des événements a été retardé. Si des informations manquaient dans un événement existant, le bloc d'addendum inclut les informations manquantes et la raison de leur absence.
• raison	chaîne	Facultatif	La raison pour laquelle l'événement ou une partie de son contenu est manquant.
• updatedFields	chaîne	Facultatif	Les champs d'enregistrement d'événement qui sont mis à jour par l'addenda. Ceci n'est fourni que si la raison est UPDATED_DATA .

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• originalUID	chaîne	Facultatif	L'UID d'événement d'origine provenant de la source. Ceci n'est fourni que si la raison est UPDATED_DATA .
• originalEventID	chaîne	Facultatif	L'ID d'événement d'origine. Ceci n'est fourni que si la raison est UPDATED_DATA .
métadonnées	-	Obligatoire	Informations sur le canal utilisé par l'événement.
• ingestionTime	chaîne	Obligatoire	L'horodatage du traitement de l'événement, au format yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en temps universel coordonné (UTC).
• channelARN	chaîne	Obligatoire	L'ARN du canal utilisé par l'événement.

Les champs suivants sont fournis par les événements clients :

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
eventData	-	Obligatoire	Les données d'audit envoyées CloudTrail lors d'un PutAuditEvents appel.

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• version	chaîne	Obligatoire	La version de l'événement de sa source. Contraintes de longueur : longueur maximale de 256.
• userIdentity	-	Obligatoire	Informations sur l'utilisateur qui a émis une demande.
• • type	chaîne	Obligatoire	Le type d'identité de l'utilisateur. Contraintes de longueur : longueur maximale de 128.
• • principalId	chaîne	Obligatoire	Un identifiant unique pour l'acteur de l'événement. Contraintes de longueur : longueur maximale de 1 024.
• • détails	Objet JSON	Facultatif	Informations supplémentaires sur l'identité.

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• userAgent	chaîne	Facultatif	Agent par le biais duquel la demande a été effectuée. Contraintes de longueur : longueur maximale de 1 024.
• eventSource	chaîne	Obligatoire	Il s'agit de la source d'événements partenaires ou de l'application personnalisée de laquelle les événements sont journalisés. Contraintes de longueur : longueur maximale de 1 024.
• eventName	chaîne	Obligatoire	L'action demandée, l'une des actions de l'API pour le service ou l'application source. Contraintes de longueur : longueur maximale de 1 024.
• eventTime	chaîne	Obligatoire	Horodatage de l'événement, au format yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en temps universel coordonné (UTC).

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
• UID	chaîne	Obligatoire	La valeur UID qui identifie la demande. Le service ou l'application appelé(e) génère cette valeur. Contraintes de longueur : longueur maximale de 1 024.
• requestParameters	Objet JSON	Facultatif	Les paramètres, le cas échéant, qui ont été envoyées avec la demande. Ce champ a une taille maximale de 100 Ko, tout contenu dépassant cette limite est rejeté.
• responseElements	Objet JSON	Facultatif	L'élément de réponse pour les actions qui apportent des modifications (actions de création, mise à jour ou suppressions). Ce champ a une taille maximale de 100 Ko, tout contenu dépassant cette limite est rejeté.

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
errorCode	chaîne	Facultatif	Une chaîne représentant une erreur pour l'événement. Contraintes de longueur : longueur maximale de 256.
errorMessage	chaîne	Facultatif	La description de l'erreur. Contraintes de longueur : longueur maximale de 256.
source IPAddress	chaîne	Facultatif	Adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée . Les deux IPv4 IPv6 adresses sont acceptées.
recipientAccountId	chaîne	Obligatoire	Représente l'ID du compte qui a reçu cet événement. L'identifiant du compte doit être le même que celui du AWS compte propriétaire de la chaîne.

Nom de champ	Type d'entrée	Exigence	Description
additionalEventData	Objet JSON	Facultatif	Des données supplémentaires sur l'événement qui ne faisaient pas partie de la demande ou de la réponse. Ce champ a une taille maximale de 28 Ko, tout contenu dépassant cette limite est rejeté.

L'exemple suivant montre la hiérarchie des éléments de schéma qui correspondent à ceux des enregistrements CloudTrail d'événements.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": {
    "reason": String,
    "updatedFields": String,
    "originalUID": String,
    "originalEventID": String
  },
  "metadata" : {
    "ingestionTime": String,
    "channelARN": String
  },
  "eventData": {
    "version": String,
    "userIdentity": {
      "type": String,
      "principalId": String,
      "details": {
```

```

        JSON
    },
    "userAgent": String,
    "eventSource": String,
    "eventName": String,
    "eventTime": String,
    "UID": String,
    "requestParameters": {
        JSON
    },
    "responseElements": {
        JSON
    },
    "errorCode": String,
    "errorMessage": String,
    "sourceIPAddress": String,
    "recipientAccountId": String,
    "additionalEventData": {
        JSON
    }
}
}

```

CloudTrail Tableaux de bord Lake

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudTrail Lake pour voir les tendances des événements dans les magasins de données d'événements de votre compte. CloudTrail Lake fournit les types de tableaux de bord suivants :

- **Tableaux de bord gérés** : vous pouvez consulter un tableau de bord géré pour voir les tendances d'événement d'événement d'événement qui collectent des événements de gestion, des événements de données d'événement ou des événements Insights. Ces tableaux de bord sont automatiquement mis à votre disposition et sont gérés par CloudTrail Lake. CloudTrail propose 14 tableaux de bord gérés parmi lesquels choisir. Vous pouvez actualiser manuellement les tableaux de bord gérés. Vous ne pouvez pas modifier, ajouter ou supprimer les widgets de ces tableaux de bord. Toutefois, vous pouvez enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé si vous souhaitez modifier les widgets ou définir un calendrier d'actualisation.
- **Tableaux de bord personnalisés** : les tableaux de bord personnalisés vous permettent d'interroger des événements dans n'importe quel type de magasin de données d'événements. Vous

pouvez ajouter jusqu'à 10 widgets à un tableau de bord personnalisé. Vous pouvez actualiser manuellement un tableau de bord personnalisé ou définir un calendrier d'actualisation.

- **Tableaux de bord des faits saillants** : activez le tableau de bord des points forts pour afficher un at-a-glance aperçu de l' AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Le tableau de bord Highlights est géré par CloudTrail et inclut des widgets adaptés à votre compte. Les widgets affichés sur le tableau de bord Highlights sont uniques à chaque compte. Ces widgets peuvent faire apparaître une activité anormale ou des anomalies détectées. Par exemple, votre tableau de bord Highlights peut inclure le widget Accès total entre comptes, qui indique s'il y a une augmentation de l'activité anormale entre comptes. CloudTrail met à jour le tableau de bord Highlights toutes les 6 heures. Le tableau de bord affiche les données des 24 dernières heures depuis la dernière mise à jour.

Chaque tableau de bord comprend un ou plusieurs widgets et chaque widget fournit une représentation graphique des résultats d'une requête SQL. Pour afficher la requête d'un widget, choisissez Afficher et modifier la requête pour ouvrir l'éditeur de requêtes.

Lorsqu'un tableau de bord est actualisé, CloudTrail Lake exécute des requêtes pour remplir les widgets du tableau de bord. Étant donné que l'exécution des requêtes entraîne des coûts, vous CloudTrail demande de confirmer les coûts associés à l'exécution des requêtes. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [CloudTrail Tarification](#).

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Limites](#)
- [Prise en charge de la région](#)
- [Autorisations requises](#)
- [Afficher un tableau de bord géré avec la CloudTrail console](#)
- [Activez le tableau de bord Highlights avec la CloudTrail console](#)
- [Désactiver le tableau de bord Highlights avec la CloudTrail console](#)
- [Créez un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#)
- [Définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#)
- [Désactiver le calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#)
- [Modifier la protection contre la résiliation à l'aide de la CloudTrail console](#)

- [Supprimer un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#)
- [Créez, mettez à jour et gérez des tableaux de bord avec le AWS CLI](#)

Prérequis

Les conditions préalables suivantes s'appliquent aux tableaux de bord CloudTrail Lake :

- Pour afficher et utiliser les tableaux de bord Lake, vous devez créer au moins un magasin de données d'événement CloudTrail Lake. Vous pouvez créer des entrepôts de données d'événement à l'aide de la console AWS CLI, de l'ou SDKs. Pour plus d'informations sur la création d'un entrepôt de données d'événement à l'aide de la console, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#). Pour plus d'informations sur la création d'un entrepôt de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement avec la AWS CLI](#).
- Vous devez disposer des autorisations appropriées pour afficher, créer, mettre à jour et actualiser les tableaux de bord. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Autorisations requises](#).

Limites

Les limites suivantes s'appliquent aux tableaux de bord CloudTrail Lake :

- Vous ne pouvez activer le tableau de bord Highlights que pour les banques de données d'événements présentes dans votre compte.
- Vous pouvez afficher uniquement les tableaux de bord gérés pour les entrepôts de données d'événement qui existent dans votre compte.
- Pour les tableaux de bord personnalisés, vous pouvez uniquement ajouter des exemples de widgets ou créer de nouveaux widgets qui interrogent les banques de données d'événements présentes dans votre compte.
- Les administrateurs délégués d'une AWS Organizations organisation ne peuvent pas consulter ou gérer les tableaux de bord détenus par le compte de gestion.

Prise en charge de la région

Les tableaux de bord CloudTrail Lake sont pris en charge partout Régions AWS où CloudTrail Lake est pris en charge.

Le widget Récapitulatif des activités du tableau de bord Highlights est pris en charge dans les régions suivantes :

- Région Asie-Pacifique (Tokyo) (ap-northeast-1)
- USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1)
- Région USA Ouest (Oregon) (us-west-1)

Tous les autres widgets sont pris en charge partout Régions AWS où CloudTrail Lake est pris en charge.

Pour plus d'informations sur les régions prises en charge par CloudTrail Lake, veuillez consulter [CloudTrail Régions soutenues par les lacs](#).

Autorisations requises

Cette section décrit les autorisations requises pour les tableaux de bord CloudTrail Lake et décrit deux types de politiques IAM :

- Des politiques basées sur l'identité qui vous permettent d'effectuer des actions pour créer, gérer et supprimer des tableaux de bord.
- Des politiques basées sur les ressources qui permettent CloudTrail d'exécuter des requêtes sur votre banque de données d'événements lorsque le tableau de bord est actualisé et d'effectuer des actualisations planifiées des tableaux de bord personnalisés et du tableau de bord Highlights en votre nom. Lorsque vous créez des tableaux de bord à l'aide de la CloudTrail console, vous avez la possibilité d'associer des politiques basées sur les ressources. Vous pouvez également exécuter la AWS CLI [put-resource-policy](#) commande pour ajouter une politique basée sur les ressources à vos magasins de données d'événements ou à vos tableaux de bord.

Exigences de stratégies basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour afficher et gérer les tableaux de bord de CloudTrail Lake, vous avez besoin de l'une des politiques suivantes :

- La politique gérée [CloudTrailFullAccess](#).
- La politique gérée [AdministratorAccess](#).
- Une politique personnalisée qui inclut une ou plusieurs autorisations spécifiques décrites dans les sections suivantes.

Rubriques

- [Autorisations requises pour créer des tableaux de bord](#)
- [Autorisations requises pour mettre à jour les tableaux de bord](#)
- [Autorisations requises pour actualiser les tableaux de bord](#)

Autorisations requises pour créer des tableaux de bord

L'exemple de politique suivant fournit les autorisations minimales requises pour créer des tableaux de bord. Remplacez *partitionregion*, *account-id*, et *eds-id* par les valeurs de votre configuration.

- `StartQuery` l'autorisation n'est requise que si la demande contient des widgets. Fournissez `StartQuery` des autorisations pour tous les magasins de données d'événements inclus dans une requête de widget.
- `StartDashboardRefresh` l'autorisation n'est requise que si le tableau de bord dispose d'un calendrier d'actualisation.
- Pour le tableau de bord Highlights, l'appelant doit avoir `StartQuery` l'autorisation d'accéder à tous les magasins de données d'événements du compte.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
```



```

        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:dashboard/*",
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

Autorisations requises pour mettre à jour les tableaux de bord

L'exemple de politique suivant fournit les autorisations minimales requises pour la mise à jour des tableaux de bord. Remplacez *partition*, *region*, *account-id*, et *eds-id* par les valeurs de votre configuration.

- `StartQuery` l'autorisation n'est requise que si la demande contient des widgets. Fournissez `StartQuery` des autorisations pour tous les magasins de données d'événements inclus dans une requête de widget.
- `StartDashboardRefresh` l'autorisation n'est requise que si le tableau de bord dispose d'un calendrier d'actualisation.
- Pour le tableau de bord Highlights, l'appelant doit avoir `StartQuery` l'autorisation d'accéder à tous les magasins de données d'événements du compte.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:UpdateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:dashboard/*",
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Autorisations requises pour actualiser les tableaux de bord

L'exemple de politique suivant fournit les autorisations minimales requises pour actualiser les tableaux de bord. Remplacez *partitionregion*, *account-id*, *dashboard-name*, et *eds-id* par les valeurs de votre configuration.

- Pour les tableaux de bord personnalisés et les tableaux de bord Highlights, l'appelant doit avoir `cloudtrail:StartDashboardRefresh` permissions
- Pour les tableaux de bord gérés, l'appelant doit disposer de l'`cloudtrail:StartDashboardRefresh` autorisation et des `cloudtrail:StartQuery` autorisations nécessaires pour le magasin de données d'événements concerné par l'actualisation.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:dashboard/dashboard-name",
        "arn:partition:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}
```

Politiques basées sur les ressources pour les tableaux de bord et les magasins de données d'événements

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Pour la ressource dans

laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources.

Pour exécuter des requêtes sur un tableau de bord lors d'une actualisation manuelle ou planifiée, vous devez associer une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements associé à un widget du tableau de bord. Cela permet à CloudTrail Lake d'exécuter les requêtes en votre nom. Lorsque vous créez un tableau de bord personnalisé ou que vous activez le CloudTrail tableau de bord Highlights à l'aide de la CloudTrail console, vous pouvez choisir les magasins de données d'événements auxquels vous souhaitez appliquer des autorisations. Pour de plus amples informations sur la stratégie basée sur les ressources, veuillez consulter. [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#)

Pour définir un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord, vous devez associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord afin de permettre à CloudTrail Lake d'actualiser le tableau de bord en votre nom. Lorsque vous définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé ou que vous activez le CloudTrail tableau de bord Highlights à l'aide de la CloudTrail console, vous avez la possibilité d'associer une politique basée sur les ressources à votre tableau de bord. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#).

Vous pouvez associer une politique basée sur les ressources à l'aide de la CloudTrail console, de l'opération [AWS CLI](#) ou de l'[PutResourcePolicy](#) API.

Autorisations clés KMS pour déchiffrer les données dans un magasin de données d'événements

Si un magasin de données d'événements interrogé est chiffré à l'aide d'une clé KMS, assurez-vous que la politique de clé KMS permet CloudTrail de déchiffrer les données du magasin de données d'événements. L'exemple d'instruction de politique suivant autorise le principal CloudTrail de service à déchiffrer le magasin de données d'événement.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
```

```
"Resource": "*"
}
```

Afficher un tableau de bord géré avec la CloudTrail console

CloudTrail Lake fournit des tableaux de bord gérés qui présentent les tendances d'événement pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion, des événements de données d'événement et des événements Insights. Ces tableaux de bord sont gérés par CloudTrail Lake. Vous ne pouvez pas modifier, ajouter ou supprimer les widgets de ces tableaux de bord. Toutefois, vous pouvez enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé si vous souhaitez modifier les widgets ou définir un calendrier d'actualisation.

Note

Vous pouvez afficher uniquement les tableaux de bord gérés pour les entrepôts de données d'événement qui existent dans votre compte.

Pour consulter un tableau de bord géré

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord gérés, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableaux de bord gérées disponibles](#).

Note

La liste déroulante affiche uniquement les magasins de données d'événements pertinents pour le tableau de bord sélectionné. Par exemple, si vous choisissez des tableaux de bord axés sur les événements de données, tels que les événements de données S3, la liste déroulante affichera uniquement les magasins de données d'événements configurés pour collecter des événements de données.

5. Choisissez le magasin de données d'événement pour le tableau de bord. CloudTrail exécutera des requêtes sur ce tableau de bord lorsque celui-ci sera actualisé.

6. Pour afficher la requête d'un widget, choisissez Afficher et modifier la requête en bas du widget.
7. Choisissez de filtrer les données du tableau de bord par Plage absolue ou Plage relative. Choisissez Plage absolue pour sélectionner une plage de dates et d'heures spécifique. Choisissez Plage relative pour sélectionner une plage de temps prédéfinie ou une plage personnalisée. Par défaut, le tableau de bord affiche les données des événements des dernières 24 heures.

 Note

CloudTrail Les requêtes Lake sont facturées en fonction de la quantité de données analysées. Pour aider à contrôler les coûts, vous pouvez filtrer sur une plage de temps plus restreinte. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

8. Choisissez l'icône d'actualisation pour remplir les graphiques des widgets du tableau de bord. Chaque widget indique l'état de l'actualisation.

Enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé

Vous ne pouvez pas modifier un tableau de bord géré, mais vous pouvez en enregistrer une copie en tant que tableau de bord personnalisé. Cela vous permet de définir un calendrier d'actualisation pour le tableau de bord et de modifier les widgets.

Pour enregistrer un tableau de bord géré en tant que tableau de bord personnalisé

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Choisissez le tableau de bord géré dont vous souhaitez créer une copie.
5. Choisissez Enregistrer en tant que nouveau tableau de bord.
6. Fournissez un nom afin d'identifier le tableau de bord.
7. (Facultatif) Dans la zone Tags (Identifications), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier et trier vos tableaux de bord. Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

8. Pour Autorisations, choisissez les magasins de données d'événements auxquels vous souhaitez appliquer des autorisations. Parce qu'il CloudTrail exécute des requêtes pour renseigner les données des widgets d'un tableau de bord, CloudTrail il faut des autorisations pour exécuter des requêtes sur le magasin de données d'événements associé aux widgets du tableau de bord. Pour chaque magasin de données d'événements sélectionné à cette étape, CloudTrail attache une politique basée sur les ressources au magasin de données d'événements qui permet d' CloudTrail exécuter des requêtes. Vous pouvez désélectionner un magasin de données d'événements si vous ne souhaitez pas accorder d'autorisations.
9. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).

Après avoir créé le tableau de bord personnalisé, vous pouvez [ajouter des widgets](#), [supprimer des widgets](#) et [définir un calendrier d'actualisation](#) pour le tableau de bord.

Tableaux de bord gérées disponibles

La section fournit des informations sur les tableaux de bord gérés disponibles et fournit des informations sur les widgets présents sur chaque tableau de bord.

Tableaux de bord gérées disponibles

- [Tableau de bord](#)
- [Tableau de bord des activités IAM](#)
- [Tableau de bord de l'activité utilisateur](#)
- [Tableau de bord des événements enrichi](#)
- [Tableau de bord d'analyse des erreurs](#)
- [EC2 tableau de bord des activités](#)
- [Tableau de bord des activités des organisations](#)
- [Tableau de bord des modifications des ressources](#)
- [Tableau de bord des événements de données](#)
- [Tableau de bord Lambda](#)
- [Tableau de bord des événements de données DynamoDB](#)
- [Tableau de bord des événements de données S3](#)
- [Tableau de bord des événements Insights](#)
- [Tableau de bord des événements de gestion](#)

- [Tableau de bord Présentation](#)

Tableau de bord

Ce tableau de bord fournit une vue centralisée des widgets critiques axés sur la sécurité, tels que les principaux cas de refus d'accès, les tentatives infructueuses de connexion à la console et leurs adresses IP associées, les tentatives de connexion à la console utilisateur root, les actions destructrices, les accès entre comptes et autres widgets essentiels axés sur la sécurité. Il permet une détection et une réponse rapides aux incidents afin d'améliorer votre posture de sécurité globale.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Principaux événements d'accès

Suit les événements de refus d'accès les plus fréquents, regroupés par API.

ConsoleLogin Tentatives ratées

Suit la tendance des tentatives infructueuses de connexion à la console au fil du temps, avec des différences entre les appelants authentifiés MFA et les appelants non authentifiés par MFA.

ConsoleLogin Tentatives infructueuses par adresse IP

Suit les adresses IP associées aux tentatives infructueuses de connexion à la console et affiche les adresses IP les plus incriminées en fonction du nombre d'échecs de connexion.

ConsoleLogin Tentatives de l'utilisateur root

Suit la fréquence des tentatives de connexion à la console effectuées par les utilisateurs root au fil du temps.

Actions destructrices

Suit la fréquence des opérations de suppression au fil du temps.

Principaux comptes

Suit les principales activités entre comptes par numéro de compte de l'appelant et par action.

Utilisateurs ayant désactivé le MFA

Suit les derniers utilisateurs qui ont désactivé le MFA.

EC2 SecurityGroup Récents et NetworkAcl modifications

Suit les NetworkAcl modifications EC2 SecurityGroup les plus récentes.

EC2 SecurityGroup Changements récents permettant un accès public

Suit les groupes EC2 de sécurité les plus récents dotés de règles autorisant l'accès public (0.0.0.0/0).

Actions de CloudTrail désactivation potentielles

Suit les actions récentes qui risquent de perturber la CloudTrail journalisation.

Tableau de bord des activités IAM

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur l'IAM couramment utilisé APIs, les erreurs d'API, les modifications apportées aux entités IAM et les adresses IP des principaux appelants, ce qui permet d'identifier les actions IAM involontaires et les problèmes de conformité.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Meilleur IAM APIs

Suit l'IAM APIs le plus fréquemment utilisé.

Principaux appelants IAM

Suit les appels les plus fréquents à l'API IAM.

Tendance entre succès et échec de l'IAM

Suit la tendance à la réussite et à l'échec des appels d'API IAM au fil du temps.

Principaux erreurs d'API IAM

Suit les erreurs les plus fréquentes lors des appels à IAM APIs.

Meilleur AccessDenied IAM APIs

Suit les appels d'API IAM les plus fréquents qui ont échoué avec des erreurs de refus d'accès.

Principales adresses IP des appels IAM

Accorde le suivi des principales adresses IP sources à partir desquelles les appels d'API IAM ont été effectués.

Modifications apportées récemment à la politique IAM

Suit les modifications les plus récentes apportées aux politiques IAM, classées en fonction de l'opération d'API IAM spécifique qui a facilité le changement, de la ressource IAM (utilisateur, rôle ou groupe) associée au changement de politique et du nom ou de l'ARN de la politique utilisé.

Changements récents concernant les utilisateurs IAM

Suit les modifications les plus récentes apportées aux utilisateurs IAM, classées en fonction de l'API IAM spécifique qui facilite la gestion des utilisateurs, de l'utilisateur IAM concerné par la modification et de l'heure de l'événement.

Principaux rôles IAM assumés

Suit les rôles IAM les plus fréquemment assumés.

Tableau de bord de l'activité utilisateur

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur les tendances de l'activité des utilisateurs, des informations sur des domaines clés tels que les principaux utilisateurs actifs, les modèles de trafic utilisateur, les utilisateurs ayant subi des erreurs de refus d'accès, les opérations récentes des utilisateurs, les utilisateurs ayant effectué des activités destructrices et des modifications de politique IAM, ainsi que les actions des utilisateurs privilégiés. Il permet de détecter les actions involontaires des utilisateurs et les risques de sécurité.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Tendances de l'activité des utilisateurs par ARN utilisateur

Suit la tendance de l'activité des utilisateurs au fil du temps par ARN utilisateur.

Tendances de l'activité des utilisateurs par API

Suit l'évolution de l'activité des utilisateurs au fil du temps par API.

Activité utilisateur la plus récente

Suit les actions les plus récentes de l'utilisateur.

Principaux utilisateurs présentant des erreurs

Suit les utilisateurs présentant le plus grand nombre d'erreurs.

Principaux utilisateurs présentant des AccessDenied erreurs

Suit les utilisateurs présentant le plus grand nombre d' AccessDenied erreurs.

Principaux utilisateurs effectuant des actions destructrices

Suit les utilisateurs qui commettent le plus grand nombre d'actions destructrices.

Principaux utilisateurs qui modifient les politiques IAM

Suit les utilisateurs IAM qui modifient fréquemment les politiques IAM.

Principales actions effectuées par les utilisateurs privilégiés potentiels d'IAM

Suit les actions les plus fréquentes des utilisateurs IAM hautement privilégiés, tels que les administrateurs.

Tableau de bord des événements enrichi

Ce tableau de bord des événements enrichi fournit des informations sur les tendances relatives aux ressources étiquetées, aux activités principales et aux clés de condition AWS globales. Ces informations vous aident à analyser les distributions de ressources et de balises principales les plus fréquentes, ainsi que les clés de condition globales fréquemment utilisées dans les sessions de rôles, les demandes et les principales dans le contexte des demandes.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Événements enrichis au fil du temps

Suit le nombre d'événements enrichis au fil du temps.

Paires clé-valeur des balises de ressource les plus fréquentes

Affiche les paires clé-valeur des balises de ressource les plus fréquemment utilisées lors d'événements enrichis.

Les paires clé-valeur des balises de ressources les plus fréquentes avec les ressources et les utilisateurs associés

Affiche les paires clé-valeur des balises de ressources les plus fréquemment utilisées, en indiquant quelles ressources utilisent ces balises et quels utilisateurs y sont associés.

Paires clé-valeur des balises principales les plus fréquentes

Affiche les paires clé-valeur des balises principales les plus fréquemment utilisées lors d'événements enrichis.

Actions de refus d'accès les plus fréquentes regroupées par balise principale (paires clé/valeur)

Affiche les actions de refus d'accès les plus fréquentes regroupées par paires clé-valeur de balise principale au cours d'événements enrichis.

Propriétés principales les plus fréquentes dans les clés de condition globales IAM

Affiche les clés de condition globales IAM les plus fréquemment utilisées pour les propriétés principales, en indiquant leurs paires clé-valeur et leur nombre pour tous les événements.

Propriétés de demande les plus fréquentes dans les clés de condition globales IAM

Affiche les clés de condition globales IAM les plus fréquemment utilisées pour les propriétés des demandes, en indiquant leurs paires clé-valeur et leur nombre pour tous les événements.

Propriétés de session de rôle les plus fréquentes dans les clés de condition globales IAM

Affiche les clés de condition globales IAM les plus fréquemment utilisées pour les propriétés des sessions de rôle, en indiquant leurs paires clé-valeur et leur nombre pour tous les événements.

Tableau de bord d'analyse des erreurs

Ce tableau de bord fournit des informations complètes sur les tendances en matière d'erreurs concernant les services APIs, les utilisateurs, les codes d'erreur et les limitations. APIs La visibilité permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de disponibilité potentiels afin d'optimiser les performances du système.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Nombre d'erreurs par service

Suit le nombre d'erreurs liées aux activités par service.

Nombre d'erreurs par API

Suit le nombre d'erreurs liées aux activités par API.

Principales erreurs par code d'erreur

Suit les erreurs les plus fréquentes par code d'erreur.

Principales erreurs par message d'erreur

Suit les erreurs les plus fréquentes par message d'erreur.

Principales AccessDenied erreurs par API

Suit APIs les erreurs de refus d'accès les plus fréquemment signalées.

Principales erreurs limitées par API

Suit APIs les erreurs limitées les plus fréquemment signalées.

Principaux utilisateurs présentant des erreurs

Suit les utilisateurs présentant les erreurs les plus fréquemment signalées.

EC2 tableau de bord des activités

Ce tableau de bord fournit une visibilité complète sur les activités EC2 de gestion, telles que les tendances des API, les erreurs d'accès, les principaux lanceurs d'instances, les changements de sécurité et les modifications du réseau. Les informations permettent d'identifier les risques de sécurité et les problèmes opérationnels.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

EC2 vue d'ensemble des activités de gestion des instances

Surveille une vue d'ensemble des activités de gestion des EC2 instances sur une période spécifiée, en mettant en évidence les opérations clés telles que les lancements, les arrêts et les résiliations.

EC2 Tendances relatives au succès et à l'échec des API

Suit la tendance à la réussite et à l'échec des appels EC2 d'API au fil du temps.

Principales EC2 erreurs

Suit les codes d'erreur les plus fréquents qui se produisent lors des appels EC2 d'API.

Les meilleurs EC2 AccessDenied événements

Les pistes EC2 APIs présentant le plus grand nombre d'erreurs d'accès refusé.

Principaux utilisateurs qui lancent EC2 des instances

Suit les utilisateurs les plus actifs lors du lancement de nouvelles EC2 instances.

EC2 SecurityGroup Récents et NetworkInterface modifications

Suit les modifications les plus récentes du groupe EC2 de sécurité et de l'interface réseau.

Récentes modifications apportées à la gestion des VPC et à la table de routage

Suit les dernières activités de gestion des VPC et les modifications des tables de routage.

EC2 Actions récentes de l'utilisateur root

Suit les EC2 actions les plus récentes effectuées par les utilisateurs root dotés d'autorisations hautement privilégiées.

Tableau de bord des activités des organisations

Conçu pour les magasins de données sur les événements des organisations, ce tableau de bord offre une visibilité sur les activités et les tendances de l'organisation, notamment des informations sur les membres actifs, la gestion des comptes, les modèles d'accès, les modifications des politiques et les meilleurs services et les meilleurs services APIs utilisés.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement d'organisation et inclut les widgets suivants :

Tendance de l'activité dans l'organisation

Suit la tendance globale de l'activité dans l'ensemble de AWS Organizations l'organisation au fil du temps, offrant ainsi une visibilité sur les périodes de niveaux d'activité élevés ou faibles.

Résumé de la gestion des comptes des membres

Suit la répartition des activités de gestion des comptes des membres au sein de l'organisation, classées en fonction du nombre de chaque type d'activité.

Services les plus utilisés dans l'ensemble de l'organisation

Suit ceux Services AWS qui ont été les plus utilisés au sein de l'organisation.

Comptes les plus actifs par service

Suit les comptes les plus actifs utilisant un compte Service AWS au sein de l'organisation.

Le plus utilisé APIs dans l'ensemble de l'organisation

Met en évidence AWS APIs ceux qui ont été invoqués le plus fréquemment dans l'ensemble de l'organisation.

Comptes membres les plus actifs

Suit les comptes des membres de l'organisation qui ont enregistré le plus grand nombre d'activités.

Tendance des erreurs liées aux accès refusés au sein de l'entreprise

Suit le schéma des erreurs de refus d'accès survenant au sein de l'organisation au fil du temps.

Comptes présentant le plus grand nombre d'erreurs de refus d'accès

Suit les comptes de l'organisation qui ont connu le plus grand nombre d'erreurs de refus d'accès.

Modifications apportées récemment à la politique de contrôle des services

Suit les modifications les plus récentes apportées aux politiques de contrôle des services (SCPs) au sein de l'organisation.

Tableau de bord des modifications des ressources

Ce tableau de bord fournit une vue complète des activités de gestion des ressources, en surveillant les tendances en matière de provisionnement, de suppression et de modification des services. Il met en évidence les modifications critiques, y compris celles AWS CloudFormation apportées manuellement et à des politiques telles que le compartiment S3 et l'accès KMS.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Tendances en matière de création et de suppression de ressources

Suit la création et la suppression de ressources dans le compte au fil du temps.

Principaux utilisateurs effectuant la création de ressources

Suit les utilisateurs qui créent le plus activement de nouvelles ressources.

Principalement APIs utilisé pour la création de ressources

Suit APIs les ressources les plus fréquemment utilisées pour créer de nouvelles ressources au sein du compte.

Principal APIs utilisé pour la suppression de ressources

Suit APIs les ressources les plus fréquemment utilisées pour supprimer des ressources au sein du compte.

Ressources les plus récentes créées à l'extérieur CloudFormation

Suit les nouvelles ressources créées en dehors de la CloudFormation gouvernance, en mettant l'accent sur les modifications non gérées par CloudFormation des modèles.

Modifications de ressources les plus récentes effectuées à l'aide de la console

Suit les modifications les plus récentes apportées aux ressources via le AWS Management Console.

Modifications les plus récentes concernant l'accès au compartiment S3

Suit les modifications d'accès aux compartiments S3 les plus récentes.

Modifications d'accès aux clés KMS les plus récentes

Suit les modifications de politique clés les plus récentes de KMS.

Tableau de bord des événements de données

Ce tableau de bord offre une vue centralisée des événements de données dans le magasin de données d'événements, y compris les tendances générales des activités, les principaux services APIs, les régions, le plan de données limité et les principaux APIs utilisateurs du plan de données. Ce tableau de bord vous permet de surveiller l'activité des API du plan de données à des fins d'audit et de résolution des problèmes.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de données d'événement et inclut les widgets suivants :

Tendance globale des événements liés aux données

Suit l'évolution de l'ensemble des événements liés aux données survenant dans le compte au fil du temps.

Principaux services générant des événements de données

Suit les services générant le plus grand volume d'activité de données au sein du compte.

Principaux événements APIs générateurs de données

Suit l'activité APIs générant le plus grand volume de données au sein du compte.

Principales régions générant des événements de données

Suit les régions qui génèrent le plus grand volume d'activité de données au sein du compte.

Plan de données accéléré par le haut APIs

Suit le plan de données APIs soumis à de fréquents ralentissements au sein du compte.

Principaux utilisateurs du plan de données APIs

Suit les principaux utilisateurs qui utilisent le plan de données le APIs plus sur l'ensemble du compte.

Tableau de bord Lambda

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur l'activité de l'API du plan de données Lambda, notamment sur les principaux utilisateurs, les fonctions fréquemment invoquées et les erreurs d'API courantes. Ces informations vous aident à auditer l'utilisation de Lambda, à détecter les anomalies et à atténuer les risques opérationnels ou de sécurité.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de données Lambda et inclut les widgets suivants :

Activité de l'API du plan de données Lambda

Suit l'évolution de l'activité de l'API du plan de données Lambda au sein du compte au fil du temps.

Tendance entre succès et échec des invocations Lambda

Suit la tendance à la réussite et à l'échec des appels Lambda au fil du temps.

Principaux utilisateurs des invocations Lambda

Suit les utilisateurs qui font le plus appel aux fonctions Lambda sur l'ensemble du compte.

Principales fonctions Lambda invoquées

Suit les fonctions Lambda les plus fréquemment invoquées dans le compte.

Les 10 principales erreurs de l'API Lambda Invoke

Suit les 10 principales erreurs rencontrées lors des appels d'API Lambda Invoke.

Utilisateurs les plus limités d'invocations Lambda

Suit les utilisateurs qui rencontrent le plus grand nombre d'événements de limitation pour les invocations Lambda.

Tableau de bord des événements de données DynamoDB

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur l'activité de l'API du plan de données DynamoDB, notamment sur les tendances d'utilisation, les modèles de APIs top et de limitation impliquant les utilisateurs et les tables. Ces informations vous aident à auditer l'utilisation de DynamoDB, à détecter les anomalies et à atténuer les risques opérationnels ou de sécurité.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de données DynamoDB et inclut les widgets suivants :

Activité des données du compte DynamoDB

Suit l'évolution des événements de données DynamoDB survenant au fil du temps au sein du compte.

Tendance entre réussite et échec du APIs plan de données DynamoDB

Suit la tendance à la réussite et à l'échec des appels d'API du plan de données DynamoDB au fil du temps.

Principaux 10 plans de données DynamoDB APIs

Répertorie les 10 principaux appels d'API du plan de données DynamoDB.

Principaux utilisateurs du plan de données DynamoDB APIs

Suit les utilisateurs ayant effectué le plus grand nombre d'appels vers le APIs plan de données DynamoDB au sein du compte.

Les 10 principales erreurs de l'API du plan de données DynamoDB

Suit les 10 principales erreurs lors de l'appel du plan de données DynamoDB. APIs

Utilisateurs les plus limités du plan de données DynamoDB APIs

Suit les utilisateurs les plus fréquemment limités lorsqu'ils appellent le plan de données DynamoDB. APIs

Plan de données DynamoDB à accélération supérieure APIs

Suit le APIs plan de données DynamoDB soumis à de fréquents ralentissements au sein du compte.

Tables DynamoDB limitées

Suit les tables DynamoDB présentant les taux de limitation les plus élevés au sein du compte.

Tableau de bord des événements de données S3

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur l'activité de l'API du plan de données S3, notamment sur les tendances d'utilisation, les objets S3 les plus consultés, les principaux utilisateurs S3 et les principales actions S3. Ces informations vous aident à auditer l'utilisation de S3, à détecter les anomalies et à atténuer les risques opérationnels ou de sécurité.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de données d'événement de données d'événement et inclut les widgets suivants :

Activité du compte S3

Suit l'activité du compte S3.

Objets les plus consultés

Répertorie les objets S3 les plus consultés.

Principaux utilisateurs S3

Suit les principaux utilisateurs de S3.

Principales actions S3

Suit les principales actions S3.

Tableau de bord des événements Insights

Ce tableau de bord fournit une visibilité sur la répartition globale des événements Insights par type, ainsi que sur les principaux utilisateurs et services générant ces types d'événements. En outre, il affiche le nombre quotidien d'événements Insights et une vue historique des indicateurs Insights sur 30 jours.

Note

- Lorsque vous activez CloudTrail Insights pour la première fois sur un entrepôt de données d'événement, il peut falloir jusqu'à 7 jours CloudTrail pour que le premier événement Insights, au cas où une activité inhabituelle est détectée.
- Le tableau de bord Événements Insights n'affiche que les informations relatives aux événements Insights collectés par l'entrepôt de données d'événement sélectionné, qui sont déterminées par la configuration de l'entrepôt de données d'événement

source. Par exemple, si vous configurez le magasin de données d'événement source pour activer les événements Insights sur `ApiCallRateInsight`, mais pas sur `ApiErrorRateInsight`, vous ne verrez aucune information sur les événements Insights sur `ApiErrorRateInsight`.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements Insights et inclut les widgets suivants :

Types Insights

Suit les événements par type d'Insights.

Insights par date

Suit les événements Insights par date.

Aperçu du taux d'appels d'API par source d'événement

Suit les informations sur le taux d'appels des API par source d'événement. Pour afficher les données de ce widget, votre banque de données d'événements Insights doit être configurée pour collecter des informations sur le taux d'appels des API.

Taux d'erreur des API Insights par source d'événement

Suit le taux d'erreur des API Insights par source d'événement. Pour afficher ce widget, votre banque de données d'événements Insights doit être configurée pour collecter des informations sur le taux d'erreur des API.

Informations fournies par les meilleurs utilisateurs

Répertorie les principaux utilisateurs dont les demandes ont donné lieu à des événements Insights.

Événements Insights

Répertorie les événements récents d'Insights.

Tableau de bord des événements de gestion

Ce tableau de bord fournit des informations sur les événements de refus d'accès, les actions destructrices, les événements de connexion à la console, les principales erreurs par utilisateur, l'utilisation des versions TLS et les appels TLS périmés par utilisateur.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Principaux événements d'accès

Suit les principaux événements ayant entraîné des erreurs de refus d'accès.

Principales erreurs par utilisateur

Suit les principales erreurs par utilisateur.

Événements de connexion à la console

Affiche les événements de connexion à la console.

Actions destructrices

Suit les actions qui ont entraîné des actions destructrices.

Version de TLS

Affiche les versions TLS.

Appels TLS périmés par utilisateur

Suit les appels utilisant des versions TLS obsolètes par utilisateur.

Tableau de bord Présentation

Ce tableau de bord fournit des informations sur les événements de refus d'accès, les actions destructrices, les événements de connexion à la console, les principales erreurs par utilisateur, l'utilisation des versions TLS et les appels TLS périmés par utilisateur.

Ce tableau de bord est disponible pour les entrepôts de données d'événement qui collectent des événements de gestion et inclut les widgets suivants :

Activité du compte

Suit les activités de lecture et d'écriture de votre compte.

Principaux erreurs

Répertorie les erreurs les plus fréquentes.

Régions les plus actives

Affiche les plus actifs Régions AWS.

Principaux services

Affiche les meilleurs services.

Événements les plus limités

Répertorie les événements les plus limités.

Principaux utilisateurs

Répertorie les principaux utilisateurs.

Activez le tableau de bord Highlights avec la CloudTrail console

Activez le tableau de bord Highlights pour afficher un at-a-glance aperçu de l' AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Le tableau de bord Highlights est géré par CloudTrail et inclut des widgets adaptés à votre compte. Les widgets affichés sur le tableau de bord Highlights sont uniques à chaque compte. Ces widgets peuvent faire apparaître une activité anormale ou des anomalies détectées. Par exemple, votre tableau de bord Highlights peut inclure le widget Accès total entre comptes, qui indique s'il y a une augmentation de l'activité anormale entre comptes.

CloudTrail met à jour le tableau de bord Highlights toutes les 6 heures. Le tableau de bord affiche les données des 24 dernières heures depuis la dernière mise à jour.

Note

Vous ne pouvez activer le tableau de bord Highlights que pour les banques de données d'événements présentes dans votre compte.

Vous ne pouvez pas définir de calendrier d'actualisation pour le tableau de bord Highlights, ni ajouter ou supprimer des widgets.

Pour activer le tableau de bord Highlights

La procédure suivante permet d'activer le tableau de bord Highlights.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Highlights.

4. Comme l'exécution de requêtes entraîne des CloudTrail frais, il vous CloudTrail demande de consulter les informations sur les coûts avant d'activer le tableau de bord Highlights. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Choisissez Accepter et activez Highlights pour activer le tableau de bord Highlights.

5. Pour Autorisations, choisissez les magasins de données d'événements auxquels vous souhaitez appliquer des autorisations. CloudTrail nécessite des autorisations pour exécuter des requêtes sur vos entrepôts de données d'événement et actualiser le tableau de bord en votre nom. Pour fournir des autorisations, CloudTrail associe une politique basée sur les ressources par défaut à chaque magasin de données d'événements sélectionné à cette étape afin de CloudTrail permettre l'exécution de requêtes sur le magasin de données d'événements. CloudTrail attache une politique basée sur les ressources au tableau de bord pour permettre d' CloudTrail actualiser le tableau de bord toutes les 6 heures.

Vous pouvez modifier la politique basée sur les ressources d'un entrepôt de données d'événement à partir de sa page de détails. Vous pouvez modifier la politique basée sur les ressources d'un tableau de bord en sélectionnant Modifier la politique dans le menu Actions du tableau de bord.

6. Choisissez Confirmer.

Lorsque vous activez le tableau de bord Highlights, la protection contre le licenciement est automatiquement activée. La protection de la résiliation empêche la suppression accidentelle d'un tableau de bord. Vous devez désactiver la protection contre le licenciement si vous souhaitez désactiver le tableau de bord.

Désactiver le tableau de bord Highlights avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment désactiver le tableau de bord Highlights. La protection de résiliation étant automatiquement activée pour le tableau de bord Highlights, vous devez d'abord désactiver la protection de résiliation, puis désactiver le tableau de bord Highlights.

Pour désactiver le tableau de bord Highlights

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Highlights.

4. Choisissez Actions, puis Changer la protection contre la résiliation.
5. Choisissez Désactiver.
6. Choisissez Enregistrer.
7. Dans Actions, choisissez Désactiver les surlignages.

Créez un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console

Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés et ajouter jusqu'à 10 widgets à chaque tableau de bord personnalisé. Vous pouvez choisir d'ajouter des exemples de widgets ou de créer de nouveaux widgets à partir de requêtes SQL.

Une fois que vous avez terminé d'ajouter des widgets, vous pouvez actualiser manuellement le tableau de bord ou définir un calendrier d'actualisation.

Pour créer un tableau de bord personnalisé

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Choisissez Créer mon propre tableau de bord.
5. Entrez un nom de tableau de bord pour identifier votre tableau de bord.
6. Pour Autorisations, choisissez les magasins de données d'événements auxquels vous souhaitez appliquer des autorisations. Parce qu'il CloudTrail exécute des requêtes pour renseigner les données des widgets d'un tableau de bord, CloudTrail il faut des autorisations pour exécuter des requêtes sur les magasins de données d'événements associés aux widgets du tableau de bord. Pour chaque magasin de données d'événements sélectionné à cette étape, CloudTrail attache une politique basée sur les ressources au magasin de données d'événements qui permet CloudTrail d'exécuter des requêtes sur le magasin de données d'événements pour ce tableau de bord.
7. (Facultatif) Dans la zone Tags (Identifications), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier et trier vos tableaux de bord. Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser les balises AWS, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.
8. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).

Vous pouvez ensuite ajouter des widgets et [définir un calendrier d'actualisation](#).

Rubriques

- [Ajouter un exemple de widget avec la CloudTrail console](#)
- [Création d'un nouveau widget à partir d'une requête SQL avec la CloudTrail console](#)
- [Supprimer un widget d'un tableau de bord avec la CloudTrail console](#)

Ajouter un exemple de widget avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment ajouter un exemple de widget à votre tableau de bord. Vous pouvez ajouter un maximum de 10 widgets à un tableau de bord personnalisé.

Note

Les exemples de widgets sont limités à un seul magasin de données d'événements existant dans votre compte. Pour effectuer des recherches dans plusieurs magasins de données d'événements de votre compte, [créez un nouveau widget](#).

Pour ajouter un widget d'exemple sur un tableau de bord

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord personnalisés, sélectionnez le tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter un widget.
5. Dans Actions, choisissez Modifier le tableau de bord.
6. Dans Actions, choisissez Ajouter un exemple de widget.
7. Choisissez le magasin de données d'événements sur lequel vous souhaitez exécuter la requête. Vous pouvez choisir uniquement les entrepôts de données d'événement qui existent dans votre compte.
8. Choisissez l'exemple de widget que vous souhaitez ajouter. Par défaut, tous les exemples de widgets sont affichés. Vous pouvez filtrer par type de widget (par exemple, widgets IAM).

9. Choisissez Afficher la requête pour afficher la requête pour le widget sélectionné.
10. Choisissez Ajouter au tableau de bord pour ajouter le widget au tableau de bord.
11. Choisissez Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.

Création d'un nouveau widget à partir d'une requête SQL avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment créer un nouveau groupe de commande en écrivant ou en collant une requête SQL et en choisissant un type de graphique. Vous pouvez ajouter un maximum de 10 widgets à un tableau de bord personnalisé.

Pour créer un nouveau widget à partir d'une requête SQL

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord personnalisés, sélectionnez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez créer un widget.
5. Dans Actions, choisissez Modifier le tableau de bord.
6. Dans Actions, choisissez Créer un nouveau widget.
7. Choisissez le magasin de données d'événements sur lequel vous souhaitez exécuter la requête. Vous pouvez effectuer des recherches dans plusieurs magasins de données d'événements tant que les magasins de données d'événements existent dans votre compte.
8. Écrivez ou copiez la requête SQL.

Vous pouvez également fournir une invite en langage naturel en anglais et choisir Generate query pour produire une requête SQL à partir de votre invite. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#).

9. Choisissez Exécuter pour exécuter la requête et prévisualiser les résultats de la requête.

Note

Lorsque vous exécutez des requêtes, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données analysées. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de

limiter les requêtes en ajoutant des eventTime horodatages de début et de fin aux requêtes.

10. Choisissez l'onglet Visualiseur pour sélectionner le type de graphique pour le widget. Vous pouvez choisir parmi les types de graphiques suivants : tableau, graphique à barres, graphique linéaire et graphique circulaire.
11. Choisissez Ajouter au tableau de bord pour ajouter le widget au tableau de bord.
12. Choisissez Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.

Supprimer un widget d'un tableau de bord avec la CloudTrail console

Cette section explique comment supprimer un widget d'un tableau de bord personnalisé.

Pour supprimer un widget d'un tableau de bord

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord personnalisés, choisissez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez supprimer un widget.
5. Dans Actions, choisissez Modifier le tableau de bord.
6. Sur le widget que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de suppression (⋮), puis sur Supprimer.
7. Choisissez Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.

Définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment définir un calendrier d'actualisation du tableau de bord. Vous pouvez définir un calendrier d'actualisation pour permettre à CloudTrail Lake de rafraîchir un tableau de bord toutes les 1 heure, 6 heures, 12 heures ou 24 heures (1 jour).

Lorsque vous définissez un calendrier d'actualisation à l'aide de la CloudTrail console, vous CloudTrail associez au tableau de bord une politique basée sur les ressources qui permet d' CloudTrail actualiser le tableau de bord en votre nom.

Pour définir un calendrier d'actualisation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord personnalisés, sélectionnez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez définir un calendrier d'actualisation.
5. Dans la liste déroulante, choisissez la fréquence d'actualisation.
6. Pour créer un calendrier d'actualisation, associez CloudTrail une politique basée sur les ressources au tableau de bord afin de permettre d' CloudTrail actualiser le tableau de bord en votre nom. Développez la politique de ressources du tableau de bord pour afficher la politique basée sur les ressources qui CloudTrail sera attachée au tableau de bord.
7. Étant donné que l'exécution de requêtes entraîne des coûts, il vous CloudTrail demande de confirmer que vous CloudTrail souhaitez exécuter les requêtes à la fréquence planifiée. Choisissez Confirmer pour définir un calendrier d'actualisation.


Désactiver le calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console

Vous pouvez désactiver le calendrier d'actualisation si vous ne CloudTrail souhaitez plus actualiser automatiquement votre tableau de bord, mais plutôt le rafraîchir manuellement.

Pour désactiver un programme d'actualisation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Lake, choisissez Tableau de bord.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Dans Tableaux de bord personnalisés, sélectionnez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez désactiver une planification actualisée.

5. Dans la liste déroulante, choisissez **Disable** (Désactiver le calendrier d'actualisation).



Modifier la protection contre la résiliation à l'aide de la CloudTrail console

La protection de la résiliation empêche la suppression accidentelle d'un tableau de bord. Si vous souhaitez supprimer un tableau de bord personnalisé ou désactiver le tableau de bord Highlights, vous devez désactiver la protection contre la résiliation.

Pour désactiver la protection contre la résiliation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le volet de navigation, sous Lake, choisissez Dashboard.
3. Choisissez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez désactiver la protection contre le licenciement.
4. Choisissez Actions, puis Changer la protection contre la résiliation.
5. Choisissez Désactiver.
6. Choisissez Enregistrer.

Pour activer la protection contre la résiliation

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le volet de navigation, sous Lake, choisissez Dashboard.
3. Choisissez le tableau de bord pour lequel vous souhaitez activer la protection contre la résiliation.

4. Choisissez Actions, puis Changer la protection contre la résiliation.
5. Pour activer la protection contre la résiliation, choisissez Activé.
6. Choisissez Enregistrer.

Supprimer un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment supprimer un tableau de bord à l'aide de l' CloudTrail.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un entrepôt de données d'événement si [la protection contre la résiliation](#) est activée.

Pour supprimer un tableau de bord

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le volet de navigation, sous Lake, choisissez Dashboard.
3. Choisissez l'onglet Tableaux de bord gérés et personnalisés.
4. Choisissez le tableau de bord personnalisé que vous souhaitez supprimer.
5. Dans Actions, choisissez Supprimer.
6. Choisissez Supprimer pour confirmer que vous voulez le tableau de bord.

Créez, mettez à jour et gérez des tableaux de bord avec le AWS CLI

Cette section décrit les AWS CLI commandes que vous pouvez utiliser pour créer, mettre à jour et gérer vos tableaux de bord CloudTrail Lake.

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Commandes disponibles pour les tableaux de bord

Les commandes permettant de créer et de mettre à jour des tableaux de bord dans CloudTrail Lake incluent :

- `create-dashboard` pour créer un tableau de bord personnalisé ou activer le tableau de bord Highlights.
- `update-dashboard` pour mettre à jour un tableau de bord personnalisé ou le tableau de bord Highlights.
- `delete-dashboard` pour supprimer un tableau de bord personnalisé ou le tableau de bord Highlights.
- `get-dashboard` renvoie des informations sur le tableau de bord spécifié.
- `list-dashboards` répertorie tous les tableaux de bord pour votre Compte AWS filtre ou pour le filtre spécifié.
- `start-dashboard-refresh` lance une actualisation du tableau de bord.
- `get-resource-policy` obtient la politique basée sur les ressources attachée au tableau de bord.
- `put-resource-policy` attache une politique basée sur les ressources à un tableau de bord pour permettre à CloudTrail d'actualiser le tableau de bord de manière asynchrone en votre nom. Vous associez également une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements pour CloudTrail permettre d'exécuter des requêtes sur le magasin de données d'événements afin de renseigner les données des widgets de tableau de bord.
- `delete-resource-policy` supprime la politique basée sur les ressources attachée à un tableau de bord.
- `add-tags` ajoute des balises pour identifier le tableau de bord.
- `remove-tag` supprime les balises d'un tableau de bord.
- `list-tags` répertorie les balises d'un tableau de bord.

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les magasins de données d'événement](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake](#).

Rubriques :

- [Créez un tableau de bord avec AWS CLI](#)
- [Gérez les tableaux de bord à l'aide du AWS CLI](#)
- [Supprimer un tableau de bord à l'aide du AWS CLI](#)

Créez un tableau de bord avec AWS CLI

Cette section décrit comment utiliser la `create-dashboard` commande pour créer un tableau de bord personnalisé ou le tableau de bord Highlights.

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

CloudTrail exécute des requêtes pour renseigner les widgets du tableau de bord lors d'une actualisation manuelle ou planifiée. CloudTrail doit être autorisé à exécuter l'`StartQuery` opération sur chaque banque de données d'événements associée à un widget de tableau de bord. Pour fournir des autorisations, exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements, ou modifiez la politique du magasin de données d'événements sur la CloudTrail console. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#).

Pour définir un calendrier d'actualisation, vous CloudTrail devez être autorisé à exécuter l'`StartDashboardRefresh` opération d'actualisation du tableau de bord en votre nom. Pour fournir des autorisations, exécutez l'`put-resource-policy` opération pour associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord ou modifiez la politique du tableau de bord sur la CloudTrail console. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#).

Exemples :

- [Créez un tableau de bord personnalisé avec AWS CLI](#)
- [Activez le tableau de bord Highlights avec AWS CLI](#)
- [Afficher les propriétés des widgets](#)

Créez un tableau de bord personnalisé avec AWS CLI

La procédure suivante explique comment créer un tableau de bord personnalisé, associer les politiques basées sur les ressources requises aux magasins de données d'événements et au tableau de bord, et mettre à jour le tableau de bord pour définir et activer un calendrier d'actualisation.

1. Exécutez le `create-dashboard` pour créer un tableau de bord.

Lorsque vous créez un tableau de bord personnalisé, vous pouvez transmettre un tableau contenant jusqu'à 10 widgets. Un widget fournit une représentation graphique des résultats d'une requête. Chaque widget est composé de `ViewPropertiesQueryStatement`, et `QueryParameters`.

- **ViewProperties**— Spécifie les propriétés du type de vue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher les propriétés des widgets](#).
- **QueryStatement**— La requête CloudTrail s'exécute lorsque le tableau de bord est actualisé. Vous pouvez effectuer des recherches dans plusieurs magasins de données d'événements tant que les magasins de données d'événements existent dans votre compte.
- **QueryParameters**— Les `QueryParameters` valeurs suivantes sont prises en charge pour les tableaux de bord personnalisés : `$Period$$StartTime$`, et `$EndTime$`. Pour utiliser, `QueryParameters` placez un `?` à l'endroit `QueryStatement` où vous souhaitez remplacer le paramètre. CloudTrail renseigne les paramètres lors de l'exécution de la requête.

L'exemple suivant crée un tableau de bord avec quatre widgets, un pour chaque type de vue.

Note

Dans cet exemple, il `?` est entouré de guillemets simples car il est utilisé avec `eventTime`. Selon le système d'exploitation que vous utilisez, vous devrez peut-être entourer les guillemets simples de guillemets d'échappement. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de guillemets et de littéraux avec des chaînes dans le AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AccountActivityDashboard \  
--widgets '[  
  {  
    "ViewProperties": {
```



```

        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "TopErrors",
        "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "MostActiveRegions",
        "View": "PieChart",
        "LabelColumn": "awsRegion",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT
100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "AccountActivity",
        "View": "LineChart",
        "YAxisColumn": "eventCount",
        "XAxisColumn": "eventDate",
        "FilterColumn": "readOnly"
    },
    "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate,
IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly
ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
    "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$",
"$Period$"]
},
{
    "ViewProperties": {

```

```

    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
  },
  "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

2. Exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements inclus dans celui d'un widget. `QueryStatement` Vous pouvez également mettre à jour la politique basée sur les ressources d'un magasin de données d'événements sur la CloudTrail console. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#).

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements. Remplacez-le *account-id* par votre identifiant de compte, *eds-arn* par l'ARN du magasin de données d'événements pour lequel les requêtes CloudTrail seront exécutées et *dashboard-arn* par l'ARN du tableau de bord.

```

aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy '{"Version":"2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" },
"Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":
{ "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}] }'

```

3. Exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#).

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un tableau de bord.

account-id Remplacez-le par votre identifiant de compte et *dashboard-arn* par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid":  
"DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}'
```

4. Exécutez la `update-dashboard` commande pour définir et activer un programme d'actualisation en configurant le `--refresh-schedule` paramètre.

`--refresh-schedule` comprend les paramètres facultatifs suivants :

- **Frequency**— Le Unit et Value pour le planning.

Pour les tableaux de bord personnalisés, l'unité peut être HOURS ou DAYS.

Pour les tableaux de bord personnalisés, les valeurs suivantes sont valides lorsque l'unité est HOURS : 1, 6, 12, 24

Pour les tableaux de bord personnalisés, la seule valeur valide lorsque l'unité est DAYS est 1.

- **Status**— Spécifie si le programme d'actualisation est activé. Définissez la valeur sur ENABLED pour activer le programme d'actualisation ou DISABLED pour désactiver le calendrier d'actualisation.
- **TimeOfDay** — Heure du jour en UTC à laquelle exécuter le planning ; pour les heures, faites uniquement référence aux minutes ; la valeur par défaut est 00h00.

L'exemple suivant définit un programme d'actualisation toutes les six heures et active le calendrier.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
"ENABLED"}'
```

Activez le tableau de bord Highlights avec AWS CLI

La procédure suivante explique comment créer le tableau de bord Highlights, associer les politiques basées sur les ressources requises à vos magasins de données d'événements et au tableau de bord, et mettre à jour le tableau de bord pour définir et activer le calendrier d'actualisation.

1. Exécutez la `create-dashboard` commande pour créer le tableau de bord Highlights. Pour créer ce tableau de bord, `--name` il faut `AWSCloudTrail-Highlights`.

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AWSCloudTrail-Highlights
```

2. Pour chaque magasin de données d'événements de votre compte, exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique basée sur les ressources au magasin de données d'événements. Vous pouvez également mettre à jour la politique basée sur les ressources d'un magasin de données d'événements sur la CloudTrail console. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#).

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements. Remplacez-le `account-id` par votre identifiant de compte, `eds-arn` par l'ARN du magasin de données d'événements et `dashboard-arn` par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" },  
"Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":  
{ "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}] }'
```

3. Exécutez la `put-resource-policy` commande pour associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord. Pour un exemple de politique, consultez [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#).

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un tableau de bord. `account-id` Remplacez-le par votre identifiant de compte et `dashboard-arn` par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  

```

```
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid":
"DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}'
```

4. Exécutez la `update-dashboard` commande pour définir et activer un programme d'actualisation en configurant le `--refresh-schedule` paramètre. Pour le tableau de bord Highlights, le seul valide UNIT est HOURS et le seul valide Value est 6.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AWSCloudTrail-Highlights \
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":
"ENABLED"}'
```

Afficher les propriétés des widgets

Cette section décrit les propriétés de vue configurables pour les 4 types de vues : tableau, graphique linéaire, graphique circulaire et graphique à barres.

Types de vues :

- [Tableau](#)
- [Graphique linéaire](#)
- [Graphique à secteurs](#)
- [Diagramme à barres](#)

Tableau

L'exemple suivant montre un widget configuré sous forme de tableau.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopErrors",
    "View": "Table"
  },
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
```

```
"QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Le tableau suivant décrit les propriétés de vue configurables pour une table.

Paramètre	Obligatoire	Valeur
Height	Oui	Hauteur de la table en pouces.
Width	Oui	Largeur de la table en pouces.
Title	Oui	Titre du tableau.
View	Oui	Type d'affichage du widget. Pour une table, la valeur est <code>estTable</code> .

Graphique linéaire

L'exemple suivant montre un widget configuré sous forme de graphique linéaire.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "AccountActivity",
    "View": "LineChart",
    "YAxisColumn": "eventCount",
    "XAxisColumn": "eventDate",
    "FilterColumn": "readOnly"
  },
  "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate, IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
  "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$", "$Period$"]
}
```

Le tableau suivant décrit les propriétés de vue configurables pour un graphique linéaire.

Paramètre	Obligatoire	Valeur
Height	Oui	Hauteur du graphique linéaire en pouces.
Width	Oui	Largeur du graphique linéaire en pouces.
Title	Oui	Titre du graphique linéaire.
View	Oui	Type d'affichage du widget. Pour un graphique linéaire, la valeur est <code>LineChart</code> .
YAxisColumn	Oui	Le champ des résultats de la requête que vous souhaitez utiliser pour la colonne de l'axe Y. Par exemple, <code>eventCount</code> .
XAxisColumn	Oui	Le champ des résultats de la requête que vous souhaitez utiliser pour la colonne de l'axe X. Par exemple, <code>eventDate</code> .
FilterColumn	Non	Champ des résultats de requête sur lequel vous souhaitez filtrer. Par exemple, <code>readOnly</code> .

Graphique à secteurs

L'exemple suivant montre un widget configuré sous forme de graphique circulaire.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
```

```
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Le tableau suivant décrit les propriétés de vue configurables pour un graphique circulaire.

Paramètre	Obligatoire	Valeur
Height	Oui	Hauteur du graphique circulaire en pouces.
Width	Oui	Largeur du graphique circulaire en pouces.
Title	Oui	Titre du graphique circulaire.
View	Oui	Type d'affichage du widget. Pour un graphique circulaire, la valeur est <code>PieChart</code> .
LabelColumn	Oui	L'étiquette des segments dans le graphique circulaire. Par exemple, <code>awsRegion</code> .
ValueColumn	Oui	La valeur des segments du graphique circulaire. Par exemple, <code>ValueColumn</code> .
FilterColumn	Non	Champ des résultats de requête sur lequel vous souhaitez filtrer. Par exemple, <code>awsRegion</code> .

Diagramme à barres

L'exemple suivant montre un widget configuré sous forme de graphique à barres.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
  },
  "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Le tableau suivant décrit les propriétés de vue configurables pour un graphique à barres.

Paramètre	Obligatoire	Valeur
Height	Oui	Hauteur du graphique à barres en pouces.
Width	Oui	Largeur du graphique à barres en pouces.
Title	Oui	Titre du graphique à barres.
View	Oui	Type d'affichage du widget. Pour un graphique à barres, la valeur est <code>BarChart</code> .
LabelColumn	Oui	L'étiquette des barres dans le graphique à barres. Par exemple, <code>service</code> .

Paramètre	Obligatoire	Valeur
ValueColumn	Oui	La valeur des barres du graphique à barres. Par exemple, eventCount .
FilterColumn	Non	Champ des résultats de requête sur lequel vous souhaitez filtrer. Par exemple, service.
Orientation	Non	L'orientation du graphique à barres, Horizontal soitVertical.

Gérez les tableaux de bord à l'aide du AWS CLI

Cette section décrit plusieurs autres commandes que vous pouvez exécuter pour gérer vos tableaux de bord, notamment obtenir un tableau de bord, répertorier vos tableaux de bord, actualiser un tableau de bord et mettre à jour un tableau de bord.

Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Exemples :

- [Obtenez un tableau de bord avec le AWS CLI](#)
- [Répertoriez les tableaux de bord avec AWS CLI](#)
- [Associez une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements ou à un tableau de bord avec le AWS CLI](#)
- [Actualisez manuellement un tableau de bord à l'aide du AWS CLI](#)
- [Mettez à jour un tableau de bord avec AWS CLI](#)

Obtenez un tableau de bord avec le AWS CLI

Exécutez la `get-dashboard` commande pour renvoyer un tableau de bord. Spécifiez le `--dashboard-id` en fournissant l'ARN du tableau de bord ou le nom du tableau de bord.

```
aws cloudtrail get-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Répertoriez les tableaux de bord avec AWS CLI

Exécutez la `list-dashboards` commande pour répertorier les tableaux de bord de votre compte.

- Incluez le `--type` paramètre, pour afficher uniquement les MANAGED tableaux de bord CUSTOM ou.
- Incluez le `--max-results` paramètre pour limiter le nombre de résultats. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 100.
- Incluez les tableaux de bord `--name-prefix` à renvoyer correspondant au préfixe spécifié.

L'exemple suivant répertorie tous les tableaux de bord.

```
aws cloudtrail list-dashboards
```

Cet exemple répertorie uniquement les CUSTOM tableaux de bord.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type CUSTOM
```

L'exemple suivant répertorie uniquement les MANAGED tableaux de bord.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type MANAGED
```

Le dernier exemple répertorie les tableaux de bord correspondant au préfixe spécifié.

```
aws cloudtrail list-dashboards --name-prefix ExamplePrefix
```

Associez une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements ou à un tableau de bord avec le AWS CLI

Exécutez la `put-resource-policy` commande pour appliquer une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements ou à un tableau de bord.

Associer une politique basée sur les ressources à une banque de données d'événements

Pour exécuter des requêtes sur un tableau de bord lors d'une actualisation manuelle ou planifiée, vous devez associer une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements associé à un widget sur le tableau de bord. Cela permet à CloudTrail Lake d'exécuter les requêtes en votre nom. Pour plus d'informations sur la politique basée sur les ressources, consultez. [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#)

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un magasin de données d'événements. Remplacez-le *account-id* par votre identifiant de compte, *eds-arn* par l'ARN du magasin de données d'événements pour lequel les requêtes CloudTrail seront exécutées et *dashboard-arn* par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Associer une politique basée sur les ressources à un tableau de bord

Pour définir un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord, vous devez associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord afin de permettre à CloudTrail Lake d'actualiser le tableau de bord en votre nom. Pour plus d'informations sur la politique basée sur les ressources, consultez. [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#)

L'exemple suivant associe une politique basée sur les ressources à un tableau de bord. *account-id* Remplacez-le par votre identifiant de compte et *dashboard-arn* par l'ARN du tableau de bord.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "DashboardPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartDashboardRefresh", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn":  
"dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Actualisez manuellement un tableau de bord à l'aide du AWS CLI

Exécutez la `start-dashboard-refresh` commande pour actualiser manuellement le tableau de bord. Avant de pouvoir exécuter cette commande, vous devez [associer une politique basée sur les ressources](#) à chaque magasin de données d'événements associé à un widget de tableau de bord.

L'exemple suivant montre comment actualiser manuellement un tableau de bord personnalisé.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

L'exemple suivant montre comment actualiser manuellement un tableau de bord géré. Les tableaux de bord gérés étant configurés par CloudTrail, la demande d'actualisation doit inclure l'ID du magasin de données d'événements sur lequel les requêtes seront exécutées.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z", "$EventDataStoreId$": "eds-id"}'
```

Mettez à jour un tableau de bord avec AWS CLI

Exécutez la `update-dashboard` commande pour mettre à jour un tableau de bord. Vous pouvez mettre à jour le tableau de bord pour définir un calendrier d'actualisation, activer ou désactiver un calendrier d'actualisation, modifier les widgets et activer ou désactiver la protection contre la résiliation.

Mettez à jour le calendrier d'actualisation à l'aide du AWS CLI

L'exemple suivant met à jour le calendrier d'actualisation d'un tableau de bord personnalisé nommé `AccountActivityDashboard`.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status": "ENABLED"}'
```

Désactivez la protection contre le licenciement et le calendrier d'actualisation sur un tableau de bord personnalisé à l'aide du AWS CLI

L'exemple suivant désactive la protection contre la résiliation pour un tableau de bord personnalisé nommé AccountActivityDashboard pour autoriser la suppression du tableau de bord. Il désactive également le programme d'actualisation.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{ "Status": "DISABLED"}' \
--no-termination-protection-enabled
```

Ajouter un widget à un tableau de bord personnalisé

L'exemple suivant ajoute un nouveau widget nommé TopServices au tableau de bord personnalisé nommé AccountActivityDashboard. Le tableau de widgets inclut les deux widgets déjà créés pour le tableau de bord et le nouveau widget.

Note

Dans cet exemple, il ? est entouré de guillemets simples car il est utilisé avec `eventTime`. Selon le système d'exploitation que vous utilisez, vous devrez peut-être entourer les guillemets simples de guillemets d'échappement. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de guillemets et de littéraux avec des chaînes dans le AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--widgets '[
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopErrors",
      "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
```

```

    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Vertical"
  },
  "QueryStatement": "SELECT replace(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

Supprimer un tableau de bord à l'aide du AWS CLI

Cette section décrit comment utiliser la AWS CLI `delete-dashboard` commande pour supprimer un tableau de bord CloudTrail Lake.

Pour supprimer un tableau de bord, spécifiez-le `--dashboard-id` en fournissant l'ARN du tableau de bord, ou le nom du tableau de bord.

```
aws cloudtrail delete-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Il n'y a pas de réponse si l'opération est réussie.

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un tableau de bord si `--termination-protection-enabled` est défini.

CloudTrail Requêtes Lake

Les requêtes dans CloudTrail Lake sont créées en SQL. Vous pouvez créer une requête sur l'onglet CloudTrail Lake Editor en écrivant la requête dans SQL à partir de zéro, en ouvrant une requête enregistrée ou un exemple de requête et en la modifiant, ou en utilisant le générateur de requêtes pour produire une requête à partir d'une invite en anglais. Vous ne pouvez pas remplacer un exemple de requête inclus par vos modifications, mais vous pouvez l'enregistrer en tant que nouvelle requête. Pour plus d'informations sur le langage de requête SQL autorisé, consultez [CloudTrail Contraintes SQL du lac](#).

Une requête sans limite (telle que `SELECT * FROM edsID`) analyse toutes les données de votre magasin de données d'événement. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des horodatages `eventTime` de début et de fin aux requêtes. L'exemple suivant montre comment rechercher tous les événements dans un magasin de données d'événement spécifié où l'heure de l'événement est postérieure au (>) 5 janvier 2023 à 13 h 51 et antérieure au (<) 19 janvier 2023 à 13 h 51. Étant donné qu'un magasin de données d'événement comporte une période de conservation minimale de sept jours, la durée minimale entre les valeurs de début et de fin `eventTime` est également de sept jours.

```
SELECT *
FROM eds-ID
WHERE
    eventtime >='2023-01-05 13:51:00' and eventtime < ='2023-01-19 13:51:00'
```

Pour plus d'informations sur l'optimisation de vos requêtes, consultez [Optimisez les requêtes CloudTrail Lake](#).

Rubriques

- [Outils d'éditeur de requête](#)
- [Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#)
- [Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console](#)

- [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#)
- [Exécuter une requête et enregistrer les résultats d'une requête dans la console](#)
- [Afficher les résultats des requêtes avec la console](#)
- [Résumez les résultats des requêtes en langage naturel](#)
- [Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête](#)
- [Valider les résultats de requête enregistrés par CloudTrail Lake](#)
- [Optimisez les requêtes CloudTrail Lake](#)
- [Exécutez et gérez les requêtes CloudTrail Lake à l'aide du AWS CLI](#)

Outils d'éditeur de requête

Une barre d'outils située en haut à droite de l'éditeur de requêtes propose des commandes permettant de créer et de formater votre requête SQL.



Les sections suivantes décrivent les commandes de la barre d'outils.

- Undo (Annuler) : rétablit la dernière modification de contenu effectuée dans l'éditeur de requêtes.
- Redo (Rétablir) : répète la dernière modification de contenu effectuée dans l'éditeur de requêtes.
- Format sélectionné : organise le contenu de l'éditeur de requêtes selon les conventions de mise en forme et d'espacement SQL.
- Commenter/décommenter la sélection : commente la partie sélectionnée de la requête si elle n'est pas déjà commentée. Si la partie sélectionnée est déjà commentée, le choix de cette option supprime le commentaire.

Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel

Vous pouvez utiliser le générateur de requêtes CloudTrail Lake pour produire une requête à partir d'une invite en anglais que vous fournissez. Le générateur de requêtes utilise l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour produire une requête ready-to-use SQL à partir de votre invite, que vous pouvez ensuite choisir d'exécuter dans l'éditeur de requêtes de Lake ou de peaufiner davantage. Il n'est pas nécessaire de posséder une connaissance approfondie du SQL ou des champs d' CloudTrail événements pour utiliser le générateur de requêtes.

L'invite peut être une question ou une déclaration concernant les données d'événements de votre banque de données d'événements CloudTrail Lake. Par exemple, vous pouvez saisir des messages tels "What are my top errors in the past month?" que et "Give me a list of users that used SNS."

Une invite peut avoir un minimum de 3 caractères et un maximum de 500 caractères

Il n'y a pas de frais pour la génération de requêtes. Toutefois, lorsque vous exécutez des requêtes, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données analysées. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des `eventTime` horodatages de début et de fin aux requêtes.

Note

Vous pouvez envoyer des commentaires sur une requête générée en cliquant sur le bouton pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui apparaît sous la requête générée. Lorsque vous fournissez des commentaires, CloudTrail enregistre votre invite et la requête générée.

N'incluez aucune information d'identification personnelle, confidentielle ou sensible dans vos invites.

Cette fonctionnalité utilise de grands modèles de langage basés sur l'IA générative (LLMs) ; nous vous recommandons de vérifier la réponse LLM.

Vous pouvez accéder au générateur de requêtes à l'aide de la CloudTrail console et AWS CLI.

CloudTrail console

Pour utiliser le générateur de requêtes sur la CloudTrail console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.
3. Sur la page Requête, choisissez l'onglet Editeur.
4. Sélectionnez le magasin de données d'événement pour lequel vous souhaitez créer une requête.
5. Dans la zone du générateur de requêtes, entrez une invite en anglais simple. Pour obtenir des exemples, consultez [Invites types](#).

6. Choisissez Générer une requête. Le générateur de requêtes tentera de générer une requête à partir de votre invite. En cas de succès, le générateur de requêtes fournit la requête SQL dans l'éditeur. Si l'invite échoue, reformulez-la et réessayez.
7. (Facultatif) Vous pouvez donner votre avis sur la requête générée. Pour envoyer des commentaires, cliquez sur le bouton pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui apparaît sous l'invite. Lorsque vous fournissez des commentaires, CloudTrail enregistre votre invite et la requête générée.
8. (Facultatif) Choisissez Exécuter pour exécuter la requête.

 Note

Lorsque vous exécutez des requêtes, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données analysées. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des `eventTime` horodatages de début et de fin aux requêtes.

9. (Facultatif) Si vous exécutez la requête et que vous obtenez des résultats, vous pouvez choisir Résumer les résultats pour générer un résumé en langage naturel en anglais des résultats de la requête. Cette option utilise l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour produire le résumé. Pour plus d'informations sur cette option, consultez [Résumez les résultats des requêtes en langage naturel](#).

Vous pouvez envoyer des commentaires sur le bouton pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui apparaît sous le résumé généré.

 Note

La fonctionnalité de synthèse de requêtes est disponible en version préliminaire pour CloudTrail Lake et est sujette à changement. Cette fonctionnalité est disponible dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (Oregon).

AWS CLI

Pour générer une requête à l'aide du AWS CLI

Exécutez la `generate-query` commande pour générer une requête à partir d'une invite en anglais. Pour `--event-data-stores`, spécifiez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) de l'entrepôt

de données d'événement que vous souhaitez interroger. Vous ne pouvez spécifier qu'un seul magasin de données d'événement. Pour `--prompt`, fournissez l'invite en anglais.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

En cas de succès, la commande génère une instruction SQL et fournit une instruction `QueryAlias` que vous utiliserez avec la `start-query` commande pour exécuter la requête dans votre banque de données d'événements.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Pour exécuter une requête à l'aide du AWS CLI

Exécutez la [start-query](#) commande avec le `QueryAlias` résultat généré par la `generate-query` commande de l'exemple précédent. Vous avez également la possibilité d'exécuter la `start-query` commande en fournissant le `QueryStatement`.

```
aws cloudtrail start-query --query-alias AWSCloudTrail-UUID
```

La réponse est une chaîne `QueryId`. Pour obtenir le statut d'une requête, exécutez `describe-query` en utilisant la valeur `QueryId` renvoyée par `start-query`. Si la requête est réussie, vous pouvez exécuter `get-query-results` pour obtenir des résultats.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Les requêtes qui s'exécutent pendant plus d'une heure peuvent prendre fin. Vous pouvez toujours obtenir des résultats partiels traités avant l'échéance de la requête.

Si vous envoyez les résultats d'une requête à un compartiment S3 à l'aide du `--delivery-s3uri` paramètre facultatif, la politique de compartiment doit accorder CloudTrail l'autorisation de transmettre les résultats de la requête au compartiment. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#).

Autorisations requises

Les politiques [AdministratorAccess](#) gérées [AWSCloudTrail_FullAccess](#) et les politiques administrées fournissent toutes deux les autorisations nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité.

Vous pouvez également inclure l'action `cloudtrail:GenerateQuery` dans une politique en ligne ou gérée par le client, qu'elle soit nouvelle ou existante.

Prise en charge de la région

Cette fonctionnalité est prise en charge dans les cas suivants Régions AWS :

- Région Asie-Pacifique (Mumbai) (ap-south-1)
- Région Asie-Pacifique (Sydney) (ap-southeast-2)
- Région Asie-Pacifique (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Région Canada (Centre) (ca-central-1)
- Région Europe (Londres) (eu-west-2)
- Région USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1)
- Région USA Ouest (Oregon) (us-west-2)

Limites

Les limites du générateur de requêtes sont les suivantes :

- Le générateur de requêtes ne peut accepter que les demandes en anglais.
- Le générateur de requêtes peut uniquement générer des requêtes pour les magasins de données d'événements qui collectent des CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données, événements d'activité réseau).

- Le générateur de requêtes ne peut pas générer de requêtes pour des invites qui ne concernent pas les données d'événements de CloudTrail Lake.

Invites types

Cette section fournit des exemples d'invite et les requêtes SQL générées à partir de ces invites.

Si vous choisissez d'exécuter les exemples de requêtes présentés dans cette section, remplacez-les *eds-id* par l'ID du magasin de données d'événements que vous souhaitez interroger et remplacez les horodatages par les horodatages appropriés à votre cas d'utilisation. Les horodatages ont le format suivant : YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Prompt : What are my top errors in the past month?

Requête SQL :

```
SELECT
    errorMessage,
    COUNT(*) as eventCount
FROM
    eds-id
WHERE
    errorMessage IS NOT NULL
AND eventTime >= timestamp '2024-05-01 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-05-31 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 2;
```

Prompt : Give me a list of users that used Amazon SNS.

Requête SQL :

```
SELECT
    DISTINCT userIdentity.arn AS user
FROM
    eds-id
WHERE
    eventSource = 'sns.amazonaws.com'
```

Prompt : What are my API counts each day for read and write events in the past month?

Requête SQL :

```
SELECT date(eventTime) AS event_date,  
       SUM(  
         CASE  
           WHEN readonly = true THEN 1  
           ELSE 0  
         END  
       ) AS read_events,  
       SUM(  
         CASE  
           WHEN readonly = false THEN 1  
           ELSE 0  
         END  
       ) AS write_events  
FROM  
   eds-id  
WHERE  
   eventTime >= timestamp '2024-05-04 00:00:00'  
AND eventTime <= timestamp '2024-06-04 23:59:59'  
GROUP BY 1  
ORDER BY 1 ASC;
```

Prompt : Show any events with access denied errors for the past three weeks.

Requête SQL :

```
SELECT *  
FROM  
   eds-id  
WHERE  
   WHERE (errorCode = 'AccessDenied' OR errorMessage = 'Access Denied')  
AND eventTime >= timestamp '2024-05-16 01:00:00'  
AND eventTime <= timestamp '2024-06-06 01:00:00'
```

Prompt : Query the number of calls each operator performed on the date 2024-05-01. The operator is a principal tag.

Requête SQL :

```
SELECT element_at(  
       eventContext.tagContext.principalTags,
```

```
        'operator'
    ) AS operator,
    COUNT(*) AS eventCount
FROM
    eds-id
WHERE eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
    AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt : Give me all event IDs that touched resources within the AWS CloudFormation stack with name myStack on the date 2024-05-01.

Requête SQL :

```
SELECT eventID
FROM
    eds-id
WHERE any_match(
    eventContext.tagcontext.resourcetags,
    rt->element_at(rt.tags, 'aws:cloudformation:stack-name') = 'myStack'
)
AND eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
```

Prompt : Count the number of events grouped by resource tag 'solution' values, listing them in descending order of count.

Requête SQL :

```
SELECT element_at(rt.tags, 'solution'),
    count(*) as event_count
FROM
    eds-id,
    unnest(eventContext.tagContext.resourceTags) as rt
WHERE eventtime < '2025-05-14 19:00:00'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt : Find all Amazon S3 data events where resource tag Environment has value prod.

Requête SQL :


```
SELECT *  
FROM  
    eds-id  
WHERE eventCategory = 'Data'  
    AND eventSource = 's3.amazonaws.com'  
    AND eventtime >= '2025-05-14 00:00:00'  
    AND eventtime < '2025-05-14 20:00:00'  
    AND any_match(  
        eventContext.tagContext.resourceTags,  
        rt->element_at(rt.tags, 'Environment') = 'prod'  
    )
```

Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console

La CloudTrail console propose plusieurs exemples de requêtes pour vous aider à écrire vos propres requêtes.

CloudTrail Les requêtes sont facturées en fonction de la quantité de données analysées. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des horodatages eventTime de début et de fin aux requêtes. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Note

Vous pouvez également consulter les requêtes créées par la GitHub communauté. Pour plus d'informations, consultez les [exemples de requêtes CloudTrail Lake](#) sur le GitHub site Web. AWS CloudTrail n'a pas évalué les requêtes dans GitHub.

Pour afficher et exécuter un exemple de requête

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.
3. Sur la page Requête, sélectionnez l'onglet Exemples de requêtes.
4. Choisissez un exemple de requête dans la liste ou entrez une phrase à utiliser. Dans cet exemple, nous allons ouvrir la requête Investigate who made console changes en choisissant le Nom de la requête. Cela ouvre la requête dans l'onglet Éditeur.

Note

Par défaut, cette page utilise les fonctionnalités de recherche de base. Vous pouvez améliorer la fonctionnalité de recherche en ajoutant des autorisations pour `cloudtrail:SearchSampleQueriesAction`, si cela n'est pas déjà prévu par votre politique d'autorisation. La politique [AWSCloudTrail_FullAccess](#) gérée fournit les autorisations nécessaires pour effectuer `cloudtrail:SearchSampleQueriesAction`.

Query

EditorResults historySaved queriesSample queriesHow it works

Sample queries (202)

Search queries

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 >

Query name	Query description	Query SQL
Investigate who called an API	Find all principal IDs who called a particular API on a particular day.	SELECT useridentity.arn AS user, eventName FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn IS NOT NULL AND eventName = 'CreateBucket' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -6, CURRENT_TIMESTAMP)
Investigate user actions	Find all the APIs that a particular user called in a specified date range.	SELECT eventId, eventName, eventSource, eventTime, useridentity.arn AS user FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -4, CURRENT_TIMESTAMP)
Top APIs aggregated by source	Find the number of API calls grouped by event name and event source within the past week	SELECT eventSource, eventName, COUNT(*) AS apiCount FROM \$EDS_ID WHERE eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY eventSource, eventName ORDER BY apiCount DESC

5. Dans l'onglet Éditeur, choisissez l'entrepôt de données d'événement pour lequel vous souhaitez exécuter la requête. Lorsque vous choisissez l'entrepôt de données d'événement dans la liste, CloudTrail renseigne automatiquement l'ID de l'entrepôt de données d'événement dans la FROM ligne de l'éditeur de requêtes.

The screenshot shows the AWS CloudTrail Query console. On the left, the 'Event data store' section is highlighted with a yellow box, showing a dropdown menu with 'my-management-events-eds' selected. Below it, the 'Event properties' section lists various event attributes. The main area displays a SQL query titled 'Investigate who made console changes'. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   userIdentity.arn AS user, eventName, eventTime, awsRegion, requestParameters AS resourceChangedManually
3 FROM
4   [redacted]
5 WHERE
6   sessionCredentialFromConsole='true' AND errorCode IS NULL
7   AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00'
```

Below the query, there are buttons for 'Run', 'Save', and 'Clear'. A checkbox for 'Save results to S3' is also present. The 'Query results' tab is selected, and the 'Output' section shows a table with columns: Time stamp, Status, Delivery status, Response, Query SQL, Query ID, and Event data st... The 'Status' column for the first row is highlighted with a yellow box, showing a green checkmark and the word 'Successful'.

6. Choisissez Exécuter pour exécuter la requête.

L'onglet Sortie de commande affiche les métadonnées relatives à votre requête, telles que le succès de la requête, le nombre d'enregistrements correspondants et la durée d'exécution de la requête.

The screenshot shows the 'Command output' tab of the AWS CloudTrail Query console. The 'Output' section displays a table with columns: Time stamp, Status, Delivery status, Response, Query SQL, Query ID, and Event data st... The 'Status' column for the first row is highlighted with a yellow box, showing a green checkmark and the word 'Successful'.

L'onglet Résultats de la requête affiche les données d'événements de l'entrepôt de données d'événement sélectionné qui correspondent à votre requête.

Query results

Command output

Results

Info

Copy

Search queries

< 1 ... >

☐	user	eventName	eventTime	awsRegion
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	UpdateEventDataStore	2023-07-10 14:35:00.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:14.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:13.000	us-east-1

Pour plus d'informations sur l'édition d'une requête, veuillez consulter [Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console](#). Pour plus d'informations sur l'exécution d'une requête et l'enregistrement des résultats, veuillez consulter [Exécuter une requête et enregistrer les résultats d'une requête dans la console](#).

Créer ou modifier une requête avec la CloudTrail console

Dans cette procédure guidée, nous ouvrons l'un des exemples de requêtes, puis nous le modifions pour trouver les actions entreprises par un utilisateur spécifique nommé Alice, et nous l'enregistrons comme une nouvelle requête. Vous pouvez également modifier une requête enregistrée sur l'onglet Requêtes enregistrées, si vous avez enregistré des requêtes. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des horodatages eventTime de début et de fin aux requêtes.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.
3. Sur la page Requête, sélectionnez l'onglet Exemples de requêtes.
4. Ouvrez un exemple de requête en choisissant le nom de la requête. Cela ouvre la requête dans l'onglet Éditeur. Dans cet exemple, nous allons sélectionner la requête intitulée Investigate user actions et modifier la requête pour trouver les actions d'un utilisateur spécifique nommé Alice.
5. Dans l'onglet Éditeur, modifiez la ligne WHERE pour spécifier l'utilisateur que vous souhaitez étudier et mettez à jour les valeurs eventTime selon les besoins. La valeur de FROM est la partie ID de l'ARN de l'entrepôt de données d'événement et est automatiquement renseignée CloudTrail lorsque vous choisissez l'entrepôt de données d'événement.

```
SELECT
    eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
FROM
    event-data-store-id
WHERE
    userIdentity.arn LIKE '%Alice%'
    AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
```

6. Vous pouvez exécuter une requête avant de l'enregistrer, pour vérifier que la requête fonctionne. Pour exécuter une requête, choisissez un magasin de données d'événement dans la liste déroulante Event data store (Magasin de données d'événement), puis choisissez Run (Exécuter). Affichez la colonne Statut de l'onglet Sortie de la commande pour la requête active afin de vérifier qu'une requête s'est exécutée correctement.
7. Lorsque vous avez mis à jour l'exemple de requête, choisissez Enregistrer.
8. Dans Enregistrer la requête, saisissez un nom et une description pour la requête. Choisissez Save query (Enregistrer la requête) pour enregistrer vos modifications en tant que nouvelle requête. Pour ignorer les modifications apportées à une requête, choisissez Cancel (Annuler) ou fermez la fenêtre Save query (Enregistrer la requête).

Save query



Query name

3-64 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Query description

3-256 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.


Cancel

Save query

Note

Les requêtes enregistrées sont liées à votre navigateur. Si vous utilisez un autre navigateur ou un autre appareil pour accéder à la CloudTrail console, les requêtes enregistrées ne seront pas disponibles.

9. Ouvrez l'onglet Saved queries (Requêtes enregistrées) pour voir la nouvelle requête dans la table.



Query Info			
Editor	Results history	Saved queries	Sample queries
How it works			
Saved queries (1) Info			
Search queries			
< 1 >			
☐	Query name	Query description	Query SQL
☐	Investigate actions taken by Alice	This query returns all actions taken by a user named Alice.	SELECT eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user FROM WHERE userIdentity.arn LIKE '%Alice%' AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
		Time stamp	
		June 30, 2023, 17:17:50 (UTC-05:00)	

Exécuter une requête et enregistrer les résultats d'une requête dans la console

Après avoir choisi ou enregistré une requête, vous pouvez l'exécuter sur un magasin de données d'événement.

Lorsque vous exécutez une requête, vous avez la possibilité d'enregistrer les résultats de la requête dans un compartiment Amazon S3. Lorsque vous exécutez des requêtes dans CloudTrail Lake, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données analysées par la requête. Il n'y a pas de frais CloudTrail Lake supplémentaires pour l'enregistrement des résultats d'une requête dans un compartiment S3, cependant, il y a des frais de stockage S3. Pour de plus amples informations sur la tarification S3, veuillez consulter [Tarification Amazon S3](#).

Lorsque vous enregistrez les résultats d'une requête, il se peut qu'ils s'affichent dans la CloudTrail console avant d'être visibles dans le compartiment S3 puisque CloudTrail les résultats de la requête sont envoyés dès que l'analyse de la requête est terminée. Bien que la plupart des requêtes se terminent en quelques minutes, selon la taille de votre entrepôt de données d'événements, la réception des résultats d'une requête CloudTrail vers votre compartiment S3 peut prendre beaucoup

plus de temps. CloudTrail envoie les résultats d'une requête vers le compartiment S3 dans un format compressé gzip. En moyenne, une fois l'analyse de la requête terminée, vous pouvez vous attendre à une latence de 60 à 90 secondes pour chaque Go de données envoyé vers le compartiment S3.

Pour exécuter une requête à l'aide de CloudTrail Lake

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.
3. Dans les onglets Requêtes enregistrées ou Exemples de requêtes, choisissez une requête à exécuter en choisissant le nom de la requête.
4. Dans l'onglet Éditeur, pour Magasin de données d'événement, choisissez un magasin de données d'événement dans la liste déroulante.
5. (Facultatif) Dans l'onglet Editor (Éditeur), choisissez Save results to S3 (Enregistrer les résultats dans S3) pour enregistrer les résultats de la requête dans un compartiment S3. Lorsque vous choisissez le compartiment S3 par défaut, vous CloudTrail créez et appliquez les politiques de compartiment nécessaires. Si vous choisissez le compartiment S3 par défaut, votre politique IAM doit inclure une autorisation pour `s3:PutEncryptionConfiguration`, car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des résultats d'une requête, consultez [Informations supplémentaires sur les résultats enregistrés d'une requête](#).

 Note

Pour utiliser un compartiment différent, indiquez un nom de compartiment ou choisissez Browse S3 (Parcourir S3) pour sélectionner un compartiment. La politique de compartiment doit accorder au compartiment CloudTrail l'autorisation d'envoyer les résultats d'une requête vers le compartiment. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#).

6. Dans l'onglet Éditeur, choisissez Exécuter.

Selon la taille de votre magasin de données d'événement et le nombre de jours de données qu'il inclut, l'exécution d'une requête peut prendre plusieurs minutes. L'onglet Command output (Sortie de la commande) affiche l'état d'une requête, et indique si l'exécution d'une requête est terminée. Lorsque l'exécution d'une requête est terminée, ouvrez l'onglet Résultats des requêtes

pour afficher un tableau des résultats de la requête active (la requête actuellement affichée dans l'éditeur).

 Note

Les requêtes qui s'exécutent pendant plus d'une heure peuvent prendre fin. Vous pouvez toujours obtenir des résultats partiels traités avant l'échéance de la requête. CloudTrail n'envoie pas de résultats partiels d'une requête vers un compartiment S3. Pour éviter un dépassement de délai, vous pouvez affiner votre requête pour limiter la quantité de données analysées en spécifiant une plage de temps plus étroite.

Informations supplémentaires sur les résultats enregistrés d'une requête

Après avoir enregistré les résultats d'une requête, vous pouvez les télécharger depuis le compartiment S3. Pour plus d'informations sur la recherche et le téléchargement des résultats enregistrés d'une requête, consultez [Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête](#).

Vous pouvez également valider les résultats enregistrés d'une requête pour déterminer s'ils ont été modifiés, supprimés ou restés CloudTrail inchangés après leur réception. Pour plus d'informations sur la validation des résultats enregistrés d'une requête, consultez [Valider les résultats de requête enregistrés par CloudTrail Lake](#).

Exemple : Enregistrer les résultats d'une requête dans un compartiment Amazon S3

Cette procédure pas à pas vous montre comment vous pouvez enregistrer les résultats d'une requête dans un compartiment S3, puis les télécharger.

Pour enregistrer les résultats d'une requête dans un compartiment Amazon S3

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Requête.
3. Dans les onglets Requêtes enregistrées ou Exemples de requêtes, choisissez une requête à exécuter en choisissant la valeur dans la colonne SQL de la requête. Dans cet exemple, nous allons choisir l'exemple de requête intitulé Investigate user actions.
4. Dans l'onglet Éditeur, pour Magasin de données d'événement, choisissez un magasin de données d'événement dans la liste déroulante. Lorsque vous choisissez l'entrepôt de données

d'événement dans la liste, CloudTrail renseigne automatiquement l'ID de l'entrepôt de données d'événement dans la From ligne.

5. Dans cet exemple de requête, nous allons modifier la valeur `userIdentity.ARN` pour spécifier un utilisateur nommé Admin, et nous allons conserver les valeurs par défaut pour `eventTime`. Lorsque vous exécutez une requête, la quantité de données analysées vous est facturée. Pour aider à contrôler les coûts, nous vous recommandons de limiter les requêtes en ajoutant des horodatages `eventTime` de début et de fin aux requêtes.



```
1 SELECT
2   eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
3 FROM
4   2a8f2138-0caa-46c8-a194-
5 WHERE
6   userIdentity.arn LIKE '%Admin%'
7   AND eventTime > '2023-07-21 00:00:00' AND eventTime < '2023-07-24 00:00:00'
```

Run Save Clear ☐ Save results to S3

6. Choisissez Enregistrer les résultats dans S3 pour enregistrer les résultats de la requête dans un compartiment S3. Lorsque vous choisissez le compartiment S3 par défaut, vous CloudTrail créez et appliquez les politiques de compartiment nécessaires. Si vous choisissez le compartiment S3 par défaut, votre politique IAM doit inclure une autorisation pour `s3:PutEncryptionConfiguration`, car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment. Dans cet exemple, nous utiliserons le compartiment S3 par défaut.

Note

Pour utiliser un compartiment différent, indiquez un nom de compartiment ou choisissez Parcourir S3 pour sélectionner un compartiment. La politique de compartiment doit accorder au compartiment CloudTrail l'autorisation d'envoyer les résultats d'une requête vers le compartiment. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#).



7. Cliquez sur Exécuter. Selon la taille de votre magasin de données d'événement et le nombre de jours de données qu'il inclut, l'exécution d'une requête peut prendre plusieurs minutes. L'onglet Command output (Sortie de la commande) affiche l'état d'une requête, et indique si l'exécution d'une requête est terminée. Lorsque l'exécution d'une requête est terminée, ouvrez l'onglet Résultats des requêtes pour afficher un tableau des résultats de la requête active (la requête actuellement affichée dans l'éditeur).
8. Lorsque vous avez CloudTrail terminé de transmettre les résultats de requête enregistrés à votre compartiment S3, la colonne Statut de la réception fournit un lien vers le compartiment S3 qui contient les fichiers de résultats de requête enregistrés ainsi qu'un [fichier de signature](#) que vous pouvez utiliser pour vérifier les résultats de vos requêtes enregistrés. Choisissez Afficher dans S3 pour afficher les fichiers de résultats de la requête et les fichiers de signature dans le compartiment S3.

Note

Lorsque vous enregistrez les résultats d'une requête, il se peut qu'ils s'affichent dans la CloudTrail console avant d'être visibles dans le compartiment S3, car ils CloudTrail envoie les résultats de la requête dès que l'analyse de la requête est terminée. Bien que la plupart des requêtes se terminent en quelques minutes, selon la taille de votre entrepôt de données d'événements, la réception des résultats d'une requête CloudTrail vers votre compartiment S3 peut prendre beaucoup plus de temps. CloudTrail envoie les résultats d'une requête vers le compartiment S3 dans un format compressé gzip. En moyenne, une fois l'analyse de la requête terminée, vous pouvez vous attendre

à une latence de 60 à 90 secondes pour chaque Go de données envoyé vers le compartiment S3.

Query results Command output							
Output							
Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data store	
July 28, 2023, 18:20...	Successful	View in S3	468 records matche...	SELECT eventID, eventNar	52ab2728-06de-4dac-8c5	my-management-events-	

9. Pour télécharger les résultats de votre requête, choisissez le fichier de résultats de la requête (en l'occurrence `result_1.csv.gz`), puis choisissez Télécharger.

52ab2728-06de-4dac-8c53- /						Copy S3 URI
Objects Properties						
Objects (2) Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use Amazon S3 Inventory to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. Learn more						
Find objects by prefix			☐ Show versions	< 1 >		
☒	Name	Type	Last modified	Size	Storage class	
☒	result_1.csv.gz	gz	July 28, 2023, 13:20:12 (UTC-05:00)	13.8 KB	Standard	
☐	result_sign.json	json	July 28, 2023, 13:20:18 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard	

Pour plus d'informations sur la validation des résultats enregistrés d'une requête, veuillez consulter [Valider les résultats de requête enregistrés par CloudTrail Lake](#).

Afficher les résultats des requêtes avec la console

Une fois votre requête terminée, vous pouvez afficher ses résultats. Les résultats d'une requête sont disponibles pendant sept jours après la fin de la requête. Vous pouvez afficher les résultats de la requête active sur l'onglet Query results (Résultats des requêtes), ou vous pouvez accéder aux résultats de toutes les requêtes récentes sur l'onglet Result history (Historique des résultats) sur la page d'accueil Lake.

Les résultats de la requête peuvent passer des exécutions plus anciennes d'une requête à des exécutions plus récentes, car les événements ultérieurs de la période de requête peuvent être journalisés entre les requêtes.

Lorsque vous enregistrez les résultats d'une requête, il se peut qu'ils s'affichent dans la CloudTrail console avant d'être visibles dans le compartiment S3 puisque CloudTrail les résultats de la requête sont envoyés dès que l'analyse de la requête est terminée. Bien que la plupart des requêtes se terminent en quelques minutes, selon la taille de votre entrepôt de données d'événements, la réception des résultats d'une requête CloudTrail vers votre compartiment S3 peut prendre beaucoup plus de temps. CloudTrail envoie les résultats d'une requête vers le compartiment S3 dans un format compressé gzip. En moyenne, une fois l'analyse de la requête terminée, vous pouvez vous attendre à une latence de 60 à 90 secondes pour chaque Go de données envoyé vers le compartiment S3. Pour plus d'informations sur la recherche et le téléchargement des résultats enregistrés d'une requête, consultez [Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête](#).

 Note

Les requêtes qui s'exécutent pendant plus d'une heure peuvent prendre fin. Vous pouvez toujours obtenir des résultats partiels traités avant l'échéance de la requête. CloudTrail n'envoie pas de résultats partiels d'une requête vers un compartiment S3. Pour éviter un dépassement de délai, vous pouvez affiner votre requête pour limiter la quantité de données analysées en spécifiant une plage de temps plus étroite.

Pour afficher les résultats des requêtes

1. Sélectionnez l'onglet Résultats de requêtes dans l'éditeur de requêtes s'il n'est pas déjà sélectionné. Dans l'onglet Résultats des requêtes pour une requête active, chaque ligne représente un résultat d'événement correspondant à la requête. Filtrez les résultats en saisissant tout ou partie d'une valeur de champ d'événement dans la barre de recherche. Pour copier un événement, choisissez l'événement que vous souhaitez copier, puis choisissez Copier.
2. (Facultatif) Choisissez Résumer les résultats pour générer un résumé en langage naturel des résultats de la requête. Le résumé est fourni en anglais. Cette option utilise l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour produire le résumé. Pour plus d'informations sur cette option, consultez [Résumez les résultats des requêtes en langage naturel](#).

Vous pouvez envoyer des commentaires sur le bouton pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui apparaît sous le résumé généré.

 Note

La fonctionnalité de synthèse de requêtes est disponible en version préliminaire pour CloudTrail Lake et est sujette à changement. Cette fonctionnalité est disponible dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (Oregon).

3. Dans l'onglet Sortie de la commande, affichez les métadonnées relatives à la requête exécutée, telles que l'ID du magasin de données d'événement, la durée d'exécution, le nombre de résultats analysés et si la requête a réussi ou non. Si vous avez enregistré les résultats d'une requête dans un compartiment Amazon S3, les métadonnées incluent également un lien vers le compartiment S3 contenant les résultats enregistrés de la requête.

Résumez les résultats des requêtes en langage naturel

 Note

La fonctionnalité de synthèse de requêtes est disponible en version préliminaire pour CloudTrail Lake et est sujette à changement.

Une fois votre requête terminée, vous pouvez obtenir un résumé des résultats de votre requête en langage naturel dans l'onglet Résultats de la requête de l'éditeur de requêtes. Cette option utilise l'intelligence artificielle générative (IA générative) pour produire le résumé.

Pour résumer les résultats des requêtes

1. Dans l'onglet Résultats de la requête de l'éditeur de requêtes, choisissez Synthétiser les résultats pour générer un résumé en langage naturel des résultats de la requête. Le résumé est fourni en anglais.
2. (Facultatif) Envoyez des commentaires sur le bouton pouce vers le haut ou pouce vers le bas qui apparaît sous le résumé généré.

Si le magasin de données d'événements associé est chiffré à l'aide d'une clé KMS, vous ne pouvez pas utiliser la clé KMS pour chiffrer les résultats et le résumé de la requête. Les résultats et le résumé de la requête sont plutôt chiffrés par CloudTrail.

L'accès au résumé généré est autorisé conformément aux autorisations `GetQueryResults`, `GenerateQueryResultsSummary`, et KMS (si le magasin de données des événements associé est chiffré à l'aide d'une clé KMS). Lorsqu'un résumé est généré, CloudTrail enregistre un événement nommé en fonction `GenerateQueryResultsSummary` de sa visibilité.

Autorisations requises

Les politiques [AdministratorAccess](#) gérées [AWSCloudTrail_FullAccess](#) et les politiques administrées fournissent toutes deux les autorisations nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité.

Vous pouvez également inclure les `cloudtrail:GetQueryResults` actions `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` et dans une politique en ligne ou gérée par le client, qu'elle soit nouvelle ou existante.

Si le magasin de données d'événements associé aux résultats de requête résumés est chiffré à l'aide d'une clé KMS, vous devez également disposer d'autorisations pour la clé KMS.

Prise en charge de la région

Cette fonction est disponible dans les suivantes Régions AWS :

- Région Asie-Pacifique (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Région USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1)
- Région USA Ouest (Oregon) (us-west-2)

Limites

Les limites de cette fonctionnalité sont les suivantes :

- Les résumés sont en anglais uniquement.
- Les résumés sont limités aux magasins de données d'événements qui collectent des CloudTrail événements (événements de gestion, événements de données, événements d'activité réseau).
- Chaque résumé concerne les résultats d'une seule requête.
- La taille des résultats de requêtes doit être inférieure à 250 Ko.
- Le quota mensuel de résultats de requête pouvant être résumés est de 3 Mo.

Téléchargement des résultats enregistrés d'une requête

Après avoir enregistré les résultats de la requête, vous devez être en mesure de localiser le fichier contenant les résultats de la requête. CloudTrail fournit les résultats de votre requête à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez lorsque vous enregistrez les résultats de la requête.

Note

Lorsque vous enregistrez des résultats de requête, ils peuvent s'afficher dans la console avant d'être visibles dans le compartiment S3, car ils sont fournis CloudTrail une fois l'analyse des requêtes terminée. Bien que la plupart des requêtes soient traitées en quelques minutes, selon la taille de votre banque de données d'événements, la transmission des résultats des requêtes CloudTrail à votre compartiment S3 peut prendre beaucoup plus de temps. CloudTrail fournit les résultats de la requête au compartiment S3 au format gzip compressé. En moyenne, une fois l'analyse de la requête terminée, vous pouvez vous attendre à une latence de 60 à 90 secondes pour chaque Go de données envoyé vers le compartiment S3.

Rubriques

- [Trouvez les résultats de vos requêtes enregistrés sur CloudTrail Lake](#)
- [Téléchargez les résultats de vos requêtes enregistrés sur CloudTrail Lake](#)

Trouvez les résultats de vos requêtes enregistrés sur CloudTrail Lake

CloudTrail publie les résultats de la requête et les fichiers de signature dans votre compartiment S3. Le fichier de résultat d'une requête contient la sortie de la requête enregistrée. Le fichier de signature fournit la signature et la valeur de hachage des résultats de la requête. Vous pouvez utiliser le fichier de signature pour valider les résultats de la requête. Pour plus d'informations sur la validation des résultats d'une requête, consultez [Valider les résultats de requête enregistrés par CloudTrail Lake](#).

Pour récupérer le résultat d'une requête ou le fichier de signature, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'interface de la ligne de commande (CLI) Amazon S3 ou l'API.

Pour trouver les résultats de votre requête et les fichiers de signature avec la console Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3.
2. Choisissez le compartiment que vous avez spécifié.

3. Parcourez la hiérarchie des objets jusqu'à ce que vous trouviez les fichiers de résultat de la requête et les fichiers de signature. Le fichier de résultat d'une requête a une extension .csv.gz et le fichier de signature a une extension .json.

Vous allez parcourir une hiérarchie d'objets similaire à l'exemple suivant, mais avec un nom de compartiment, un ID de compte, une date et un ID de requête différents.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            2022
              06
                20
                  Query_ID
```

Téléchargez les résultats de vos requêtes enregistrés sur CloudTrail Lake

Lorsque vous enregistrez les résultats d'une requête CloudTrail, deux types de fichiers sont envoyés dans votre compartiment Amazon S3.


- Un fichier de signature au format JSON que vous pouvez utiliser pour valider les fichiers de résultats de la requête. Le fichier de signature est nommé `result_sign.json`. Pour plus d'informations sur le fichier de signature, consultez [CloudTrail structure du fichier de signes](#).
- Un ou plusieurs fichiers de résultat au format CSV, qui contiennent les résultats de la requête. Le nombre de fichiers de résultat envoyés dépend de la taille totale des résultats de la requête. La taille maximale d'un fichier de résultat d'une requête est de 1 To. Chaque fichier de résultats de requête est nommé `result_ number .csv.gz`. Par exemple, si la taille totale des résultats d'une requête était de 2 To, vous auriez deux fichiers de résultat, `result_1.csv.gz` et `result_2.csv.gz`.

CloudTrail les fichiers de résultat et de signature de la requête sont des objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser la console S3, la AWS Command Line Interface (CLI) ou l'API S3 pour récupérer les résultats des requêtes et signer les fichiers.

La procédure suivante décrit comment télécharger les fichiers de résultat d'une requête et les fichiers de signature avec la console Amazon S3.

Pour télécharger le résultat de votre requête ou le fichier de signature avec la console Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3.
2. Choisissez le compartiment et le fichier que vous voulez télécharger.



3. Choisissez Download (Télécharger) et suivez toutes les instructions pour enregistrer le fichier.

Note

Certains navigateurs, tels que Chrome, extraient automatiquement le fichier de résultat de la requête pour vous. Si c'est le cas pour votre navigateur, passez directement à l'étape 5.

4. Utilisez un outil comme [7-Zip](#) pour extraire le fichier de résultat de la requête.
5. Ouvrez le fichier de résultat de la requête ou le fichier de signature.

Valider les résultats de requête enregistrés par CloudTrail Lake

Pour déterminer si les résultats de la requête ont été modifiés, supprimés ou inchangés après CloudTrail leur réception, vous pouvez utiliser la validation de l'intégrité des résultats de CloudTrail requête. Cette fonctionnalité est créée grâce à des algorithmes standard du secteur : SHA-256 pour le hachage et SHA-256 avec RSA pour la signature numérique. Il est donc impossible, sur le plan informatique, de modifier, de supprimer ou de falsifier des fichiers de résultats de CloudTrail requêtes sans détection. Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour valider les fichiers de résultat d'une requête.

Pourquoi l'utiliser ?

Les fichiers de résultat d'une requête validés s'avèrent utiles lors d'enquêtes de sécurité et légales. Par exemple, un fichier de résultat d'une requête validé vous permet d'affirmer de manière positive que le fichier lui-même n'a pas été modifié. Le processus de validation de l'intégrité du fichier de résultats de CloudTrail requête vous permet également de savoir si un fichier de résultats de requête a été supprimé ou modifié.

Rubriques

- [Validez les résultats de requête enregistrés à l'aide du AWS CLI](#)
- [CloudTrail structure du fichier de signes](#)
- [Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers de résultats de CloudTrail requêtes](#)

Validez les résultats de requête enregistrés à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez valider l'intégrité des fichiers de résultat d'une requête et du fichier de signature à l'aide de la commande [aws cloudtrail verify-query-results](#).

Prérequis

Pour valider l'intégrité des résultats d'une requête à l'aide de la ligne de commande, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vous devez disposer d'une connexion en ligne pour AWS.
- Vous devez utiliser AWS CLI la version 2.
- Pour valider les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature localement, les conditions suivantes s'appliquent :
 - Vous devez placer les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature dans le chemin d'accès spécifié. Indiquez le chemin d'accès au fichier comme valeur du paramètre `--local-export-path`.
 - Ne renommez ni les fichiers de résultats d'une requête, ni le fichier de signature.
- Pour valider les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature dans le compartiment S3, les conditions suivantes s'appliquent :
 - Ne renommez ni les fichiers de résultats d'une requête, ni le fichier de signature.
 - Vous devez disposer d'un accès en lecture au compartiment Amazon S3 qui contient les fichiers de résultat d'une requête et le fichier de signature.
 - Le préfixe S3 spécifié doit contenir les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature. Spécifiez le préfixe S3 comme valeur du paramètre `--s3-prefix`.

verify-query-results

La commande `verify-query-results` vérifie la valeur de hachage de chaque fichier de résultats d'une requête `fileHashValue` en la comparant à la valeur du fichier de signature, puis en validant `hashSignature` dans le fichier de signature.

Lorsque vous vérifiez les résultats d'une requête, vous pouvez utiliser les options de ligne de commande `--s3-bucket` et `--s3-prefix` pour valider les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature stockés dans un compartiment S3, ou vous pouvez utiliser l'option de ligne de commande `--local-export-path` pour effectuer une validation locale des fichiers de résultats d'une requête et du fichier de signature téléchargés.

Note

La commande `verify-query-results` est spécifique à la région. Vous devez spécifier l'option `--region` globale pour valider les résultats d'une requête spécifique Région AWS.

Voici les options pour la commande `verify-query-results`.

`--s3-bucket` *<string>*

Spécifie le nom du compartiment S3 qui stocke les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature. Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre avec `--local-export-path`.

`--s3-prefix` *<string>*

Spécifie le chemin S3 du dossier S3 qui contient les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature (par exemple, `s3/path/`). Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre avec `--local-export-path`. Il n'est pas nécessaire de fournir ce paramètre si les fichiers se trouvent dans le répertoire racine du compartiment S3.

`--local-export-path` *<string>*

Spécifie le répertoire local qui contient les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature (par exemple, `/local/path/to/export/file/`). Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre avec `--s3-bucket` ou `--s3-prefix`.

Exemples

L'exemple suivant valide les résultats d'une requête à l'aide des options de ligne de commande `--s3-bucket` et `--s3-prefix` pour spécifier le nom du compartiment S3 et le préfixe contenant les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature.

```
aws cloudtrail verify-query-results --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-prefix prefix
--region region
```

L'exemple suivant valide les résultats d'une requête téléchargés en utilisant l'option de ligne de commande `--local-export-path` pour spécifier le chemin local pour les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature. Pour plus d'informations sur le téléchargement des résultats d'une requête, veuillez consulter [Téléchargez les résultats de vos requêtes enregistrés sur CloudTrail Lake](#).

```
aws cloudtrail verify-query-results --local-export-path local_file_path --region region
```

Résultats de la validation

Le tableau suivant décrit les messages de validation possibles pour les fichiers de résultats d'une requête et le fichier de signature.

Type de fichier	Message de validation	Description
Sign file	Successfully validated sign and query result files	La signature du fichier de signature est valide. Les fichiers de résultats d'une requête auxquels il fait référence peuvent être vérifiés.
Query result file	ValidationError: "File <i>file_name</i> has inconsistent hash value with hash value recorded in sign file, hash value in sign file is <i>expected_hash</i> , but get <i>computed_hash</i>	La validation a échoué, car la valeur de hachage du fichier de résultats d'une requête ne correspondait pas au <code>fileHashValue</code> dans le fichier de signature.

Type de fichier	Message de validation	Description
Sign file	ValidationError: Invalid signature in sign file	La validation du fichier de signature a échoué, car la signature n'est pas valide.

CloudTrail structure du fichier de signes

Le fichier de signature contient le nom de chaque fichier de résultat d'une requête qui a été envoyé à votre compartiment Amazon S3 lorsque vous avez enregistré les résultats d'une requête, la valeur de hachage de chaque fichier de résultat de la requête et la signature numérique du fichier. La signature numérique et les valeurs de hachage sont utilisées pour valider l'intégrité des fichiers de résultat de la requête et du fichier de signature lui-même.

Emplacement du fichier de signature

Le fichier de signature est envoyé à un emplacement de compartiment Amazon S3 qui respecte cette syntaxe.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/  
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json
```

Exemple de contenu du fichier de signature

L'exemple de fichier de signes suivant contient des informations relatives aux résultats des requêtes CloudTrail Lake.

```
{  
  "version": "1.0",  
  "region": "us-east-1",  
  "files": [  
    {  
      "fileHashValue" :  
"de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188",  
      "fileName" : "result_1.csv.gz"  
    }  
  ],  
  "hashAlgorithm" : "SHA-256",  
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA",  
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z",  
}
```

```
"hashSignature" :  
  "7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff6"  
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"  
}
```

Description des champs du fichier de signature

Voici la description de chaque champ du fichier de signature :

version

La version du fichier de signature.

region

Région du AWS compte utilisé pour enregistrer les résultats de la requête.

files.fileHashValue

La valeur de hachage codée en hexadécimal du contenu compressé du fichier de résultat de la requête.

files.fileName

Le nom du fichier de resultat de la requête.

hashAlgorithm

L'algorithme de hachage utilisé pour hacher le fichier de résultat de la requête.

signatureAlgorithm

L'algorithme utilisé pour signer le fichier.

queryCompleteTime

Indique à CloudTrail quel moment les résultats de la requête ont été transmis au compartiment S3. Vous pouvez utiliser cette valeur pour trouver la clé publique.

hashSignature

La signature de hachage du fichier.

publicKeyFingerprint

L'empreinte digitale codée en hexadécimal de la clé publique utilisée pour signer le fichier.

Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers de résultats de CloudTrail requêtes

Grâce à l'utilisation de CloudTrail d'algorithmes cryptographiques et de fonctions de hachage conformes aux normes du secteur et librement disponibles, vous pouvez créer vos propres outils pour valider l'intégrité des fichiers de résultats des CloudTrail requêtes. Lorsque vous enregistrez les résultats d'une requête dans un compartiment Amazon S3, CloudTrail un fichier de signature est envoyé à votre compartiment S3. Vous pouvez mettre en œuvre votre propre solution de validation pour valider les fichiers de signature et les fichiers de résultats d'une requête. Pour plus d'informations sur le fichier de signature, consultez [CloudTrail structure du fichier de signes](#).

Cette rubrique décrit comment le fichier de signature est signé, puis détaille les étapes que vous devrez suivre pour mettre en œuvre une solution qui valide le fichier de signature et les fichiers de résultat d'une requête auxquels le fichier de signature fait référence.

Comprendre comment CloudTrail les fichiers de signature sont signés

CloudTrail les fichiers de signature sont signés avec des signatures numériques RSA. Pour chaque fichier de signes, CloudTrail effectue les opérations suivantes :

1. Crée une liste de hachage qui contient la valeur de hachage de chaque fichier de résultat d'une requête.
2. Obtient une clé privée unique pour la région.
3. Transmet le hachage SHA-256 de la chaîne et la clé privée de l'algorithme de signature RSA, qui génèrent une signature numérique.
4. Code le code d'octet de la signature dans un format hexadécimal.
5. Ajoute la signature numérique dans le fichier de signature.

Contenu de la chaîne de signature des données

La chaîne de signature des données est constituée de la valeur de hachage de chaque fichier de résultat d'une requête, séparés par un espace. Le fichier de signature énumère la valeur `fileHashValue` de chaque fichier de résultat d'une requête.

Étapes d'implémentation de la validation personnalisée

Lors de la mise en œuvre d'une solution de validation personnalisée, vous devrez valider le fichier de signature et les fichiers de résultat d'une requête auxquels il fait référence.

Validation du fichier de signature

Pour valider un fichier de signature, vous avez besoin de sa signature, de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour le signer et d'une chaîne de signature de données que vous calculez.

1. Obtenir le fichier de signature.
2. Vérifier que le fichier de signature a été récupéré depuis son emplacement d'origine.
3. Obtenir la signature codée en hexadécimal du fichier de signature.
4. Obtenir l'empreinte digitale codée en hexadécimal de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour signer le fichier de signature.
5. Récupérer la clé publique pour la plage de temps correspondant à `queryCompleteTime` dans le fichier de signature. Pour la plage de temps, choisissez une `StartTime` antérieure à la `queryCompleteTime` et une `EndTime` postérieure à la `queryCompleteTime`.
6. Parmi les clés publiques récupérées, choisissez la clé publique dont l'empreinte digitale correspond à la valeur `publicKeyFingerprint` dans le fichier de signature.
7. À l'aide d'une liste de hachage contenant la valeur de hachage de chaque fichier de résultat d'une requête séparées par un espace, recréez la chaîne de signature des données utilisée pour vérifier la signature du fichier de signature. Le fichier de signature énumère la valeur `fileHashValue` de chaque fichier de résultat d'une requête.

Par exemple, si le tableau `files` de votre fichier de signature contient les trois fichiers de résultat d'une requête suivants, votre liste de hachage est « `aaa bbb ccc` ».

```
"files": [  
  
  {
```



```
    "fileHashValue" : "aaa",  
  
    "fileName" : "result_1.csv.gz"  
  
  },  
  {  
  
    "fileHashValue" : "bbb",  
  
    "fileName" : "result_2.csv.gz"  
  
  },  
  {  
  
    "fileHashValue" : "ccc",  
  
    "fileName" : "result_3.csv.gz"  
  
  }  
],
```

8. Valider la signature en transmettant le hachage SHA-256 de la chaîne, la clé publique et la signature comme paramètres de l'algorithme de vérification de signature RSA. Si le résultat est true, le fichier de signature est valide.

Validation des fichiers de résultat d'une requête

Si le fichier de signature est valide, validez les fichiers de résultat d'une requête auxquels le fichier de signature fait référence. Pour valider l'intégrité d'un fichier de résultat d'une requête, calculez sa valeur de hachage SHA-256 sur son contenu compressé et comparez les résultats avec la valeur `fileHashValue` du fichier de résultat d'une requête enregistrée dans le fichier de signature. Si les hachages correspondent, le fichier de résultat de la requête est valide.

Les sections suivantes décrivent en détail le processus de validation.

A. Obtenir le fichier de signature

Les premières étapes consistent à obtenir le fichier de signature et l'empreinte digitale de la clé publique.

1. Obtenez le fichier de signature à partir de votre compartiment Amazon S3 pour les résultats de la requête que vous voulez valider.

2. Ensuite, obtenez la valeur `hashSignature` à partir du fichier de signature.
3. Dans le fichier de signature, obtenez l'empreinte digitale de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour signer le fichier à partir du champ `publicKeyFingerprint`.

B. Récupérer la clé publique pour valider le fichier de signature

Pour obtenir la clé publique permettant de valider le fichier de signature, vous pouvez utiliser l'API AWS CLI ou l' CloudTrail API. Dans les deux cas, vous spécifiez une plage de temps (c'est-à-dire, une heure de début et une heure de fin) pour le fichier de signature que vous voulez valider. Utilisez une plage horaire correspondant à la `queryCompleteTime` dans le fichier de signature. Une ou plusieurs clés publiques peuvent être retournées pour l'intervalle de temps que vous spécifiez. Les clés renvoyées peuvent avoir des plages de temps de validité qui se chevauchent.

Note

Comme il CloudTrail utilise différentes paires de clés publiques/privées par région, chaque fichier de signes est signé avec une clé privée propre à sa région. Par conséquent, lorsque vous validez un fichier de signature à partir d'une région donnée, vous devez récupérer sa clé publique à partir de la même région.

Utilisez le AWS CLI pour récupérer les clés publiques

Pour récupérer une clé publique pour un fichier de signes à l'aide de AWS CLI, utilisez la `cloudtrail list-public-keys` commande. La commande a le format suivant :

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Les paramètres d'heure de début et d'heure de fin sont des horodatages UTC facultatifs. S'ils ne sont pas spécifiés, l'heure actuelle est utilisée et la ou les clés publiques actives sont renvoyées.

Exemple de réponse

La réponse est une liste d'objets JSON représentant la (ou les) clé(s) renvoyées :

Utiliser l' CloudTrail API pour récupérer les clés publiques

Pour récupérer une clé publique pour un fichier de signes à l'aide de l' CloudTrail API, transmettez les valeurs d'heure de début et de fin à l'`ListPublicKeysAPI`. L'API `ListPublicKeys` renvoie

les clés publiques dont les clés privées ont été utilisées pour signer le fichier dans la plage de temps spécifiée. Pour chaque clé publique, l'API renvoie également l'empreinte correspondante.

ListPublicKeys

Cette section décrit les paramètres de demande et les éléments de réponse pour l'API ListPublicKeys.

Note

L'encodage pour les champs binaires pour ListPublicKeys est susceptible d'être modifié.

Paramètres de requête

Name (Nom)	Description
StartTime	Spécifie éventuellement, en UTC, le début de la plage de temps pour rechercher la clé publique pour le fichier de CloudTrail signature. Si StartTime ce n'est pas spécifié, l'heure actuelle est utilisée et la clé publique actuelle est renvoyée. Type : DateTime
EndTime	Spécifie éventuellement, en UTC, la fin de la plage de temps pour rechercher les clés publiques pour les fichiers de CloudTrail signature. Si EndTime ce n'est pas spécifié, l'heure actuelle est utilisée. Type : DateTime

Éléments de réponse

PublicKeyList, un tableau des objets PublicKey qui contient les éléments suivants :

Name (Nom)	Description
Value	La valeur de clé publique codée DER au format PKCS #1. Type : Blob

ValidityStartTime	Heure de début de validité de la clé publique. Type : DateTime
ValidityEndTime	Heure de fin de validité de la clé publique. Type : DateTime
Fingerprint	Empreinte de la clé publique. L'empreinte peut servir à identifier la clé publique que vous devez utiliser pour valider le fichier de signature. Type : String

C. Sélectionner la clé publique à utiliser pour la validation

Parmi les clés publiques récupérées par `list-public-keys` ou `ListPublicKeys`, sélectionnez la clé publique dont l'empreinte digitale correspond à l'empreinte digitale enregistrée dans le champ `publicKeyFingerprint` du fichier de signature. C'est la clé publique que vous utiliserez pour valider le fichier de signature.

D. Recréer la chaîne de signature des données

Maintenant que vous avez la signature du fichier de signature et la clé publique associée, vous devez calculer la chaîne de signature des données. Une fois que vous aurez calculé les chaîne de signature des données, vous aurez les entrées nécessaires pour vérifier la signature.

La chaîne de signature des données est constituée de la valeur de hachage de chaque fichier de résultat d'une requête, séparés par un espace. Une fois que vous avez recréé cette chaîne, vous pouvez valider le fichier de signature.

E. Validation du fichier de signature

Transmettez la chaîne de signature de données recréée, la signature numérique et la clé publique de l'algorithme de vérification de la signature RSA. Si le résultat est `true`, la signature du fichier de signature est vérifiée et le fichier de signature est valide.

F. Validation des fichiers de résultat d'une requête

Une fois que vous avez validé le fichier signature, vous pouvez valider les fichiers de résultat de la requête auxquels il fait référence. Le fichier de signature contient les hachages SHA-256 des fichiers de résultat d'une requête. Si l'un des fichiers de résultats de requête a été modifié après

l'avoir CloudTrail livré, les hachages SHA-256 seront modifiés et la signature du fichier de signature ne correspondra pas.

Utilisez la procédure suivante pour valider les fichiers de résultat d'une requête répertoriés dans le tableau `files` du fichier de signature.

1. Récupérez le hachage original du fichier dans le champ `files.fileHashValue` du fichier de signature.
2. Hachez le contenu compressé du fichier de résultat d'une requête avec l'algorithme de hachage spécifié dans `hashAlgorithm`.
3. Comparez la valeur de hachage que vous avez générée pour chaque fichier de résultat de la requête avec la valeur `files.fileHashValue` du fichier de signature. Si les hachages correspondent, les fichiers de résultat de la requête sont valides.

Validation des fichiers de signature et de résultat d'une requête hors ligne

Lors de la validation des fichiers de signature et des fichiers de résultats d'une requête hors connexion, vous pouvez généralement suivre les procédures décrites dans les sections précédentes. Cependant, vous devez prendre en compte les informations suivantes concernant les clés publiques.

Clés publiques

Pour effectuer une validation hors ligne, la clé publique dont vous avez besoin pour valider les fichiers de résultat d'une requête dans une plage de temps donnée doit d'abord être obtenue en ligne (en appelant `ListPublicKeys`, par exemple), puis stockée hors ligne. Cette étape doit être répétée chaque fois que vous souhaitez valider des fichiers supplémentaires en dehors de la plage de temps que vous avez spécifiée au départ.

Extrait de code de validation

L'exemple d'extrait suivant fournit un code squelette pour valider les fichiers de résultats de CloudTrail signés et de requêtes. Ce squelette de code peut aussi bien être implémenter avec ou sans connexion à AWS ; c'est à vous de décider. L'implémentation suggéré utilise le [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) et [Bouncy Castle](#) comme fournisseur de sécurité.

L'exemple d'extrait de code montre :

- Procédure de création de la chaîne de signature des données utilisée pour valider la signature du fichier de signature.

- Procédure de vérification de la signature du fichier de signature.
- Procédure de calcul de la valeur de hachage pour le fichier de résultat d'une requête et comparaison avec la valeur `fileHashValue` répertoriée dans le fichier de signature pour vérifier l'authenticité du fichier de résultat d'une requête.

```
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class SignFileValidationSampleCode {

    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception
    {
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s",
            s3PrefixPath, "result_sign.json"));

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
        www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        List<String> hashList = new ArrayList<>();
```

```

JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files");

for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
    JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i);
    String fileS3objectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath,
file.getString("fileName"));

    // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
    byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket,
fileS3objectKey);
    messageDigest.update(exportFileContent);
    byte[] exportFileHash = messageDigest.digest();
    messageDigest.reset();
    byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue"));

    boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash);
    if (!signaturesMatch) {
        System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
            s3Bucket, fileS3objectKey,
            Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(exportFileHash)));
    } else {
        System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match",
            s3Bucket, fileS3objectKey));
    }

    hashList.add(file.getString("fileHashValue"));
}
String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" "));

/*
NOTE:
To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file.
Also, the public key bytes
returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm      AlgorithmIdentifier,
    PublicKey      BIT STRING
}

```

```

        AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
            algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
            parameters     ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
        }
    */
    byte[] pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"),
            signFile.getString("publicKeyFingerprint"));
    byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature"));

    // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
    RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
    AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
    SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption,
rsaPublicKey);

    // Create the PublicKey object needed for the signature validation
    PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC")
            .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

    // Verify signature
    Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
    signature.initVerify(publicKey);
    signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8"));

    if (signature.verify(signatureContent)) {
        System.out.println("Sign file signature is valid.");
    } else {
        System.err.println("Sign file signature failed validation.");
    }

    System.out.println("Sign file validation completed.");
}
}

```

Optimisez les requêtes CloudTrail Lake

Cette page fournit des conseils sur la manière d'optimiser les requêtes CloudTrail Lake afin d'améliorer les performances et la fiabilité. Il couvre des techniques d'optimisation spécifiques ainsi que des solutions de contournement pour les échecs de requêtes courants.

Rubriques

- [Recommandations pour optimiser les requêtes](#)
- [Solutions en cas d'échec des requêtes](#)

Recommandations pour optimiser les requêtes

Suivez les recommandations de cette section pour optimiser vos requêtes.

Recommandations :

- [Optimisez les agrégations](#)
- [Utiliser des techniques d'approximation](#)
- [Limiter les résultats des requêtes](#)
- [Optimisez les requêtes LIKE](#)
- [Utiliser UNION ALL au lieu de UNION](#)
- [Inclure uniquement les colonnes obligatoires](#)
- [Réduire la portée des fonctions de la fenêtre](#)

Optimisez les agrégations

L'exclusion des colonnes redondantes dans les GROUP BY clauses peut améliorer les performances, car un nombre réduit de colonnes nécessite moins de mémoire. Par exemple, dans la requête suivante, nous pouvons utiliser la arbitrary fonction sur une colonne redondante eventType pour améliorer les performances. La arbitrary fonction on eventType est utilisée pour sélectionner la valeur du champ de manière aléatoire dans le groupe car la valeur est la même et n'a pas besoin d'être incluse dans la GROUP BY clause.

```
SELECT eventName, eventSource, arbitrary(eventType), count(*)  
FROM $EDS_ID  
GROUP BY eventName, eventSource
```

Il est possible d'améliorer les performances de la GROUP BY fonction en ordonnant la liste des champs par ordre décroissant de leur nombre de valeurs uniques (cardinalité). GROUP BY Par exemple, lors de l'obtention du nombre d'événements d'un type dans chacun Région AWS, les performances peuvent être améliorées en utilisant l'eventNameawsRegionordre dans la GROUP BY fonction au lieu deawsRegion, eventName car il y a eventName plus de valeurs uniques de que deawsRegion.

```
SELECT eventName, awsRegion, count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, awsRegion
```

Utiliser des techniques d'approximation

Lorsque des valeurs exactes ne sont pas nécessaires pour compter des valeurs distinctes, utilisez des [fonctions d'agrégation approximatives](#) pour trouver les valeurs les plus fréquentes. Par exemple, [approx_distinct](#) utilise beaucoup moins de mémoire et s'exécute plus rapidement que l'opération `COUNT(DISTINCT fieldName)`.

Limiter les résultats des requêtes

Si seul un exemple de réponse est nécessaire pour une requête, limitez les résultats à un petit nombre de lignes en utilisant la `LIMIT` condition. Dans le cas contraire, la requête renverra des résultats volumineux et son exécution prendra plus de temps.

L'utilisation `LIMIT` avec `ORDER BY` permet d'obtenir des résultats plus rapidement pour les `N` premiers ou derniers enregistrements, car elle réduit la quantité de mémoire nécessaire et le temps nécessaire au tri.

```
SELECT * FROM $EDS_ID
ORDER BY eventTime
LIMIT 100;
```

Optimisez les requêtes LIKE

Vous pouvez utiliser `LIKE` pour trouver des chaînes correspondantes, mais avec de longues chaînes, cela demande beaucoup de calcul. La [regex_like](#) fonction est dans la plupart des cas une alternative plus rapide.

Souvent, vous pouvez optimiser une recherche en ancrant la sous-chaîne que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un préfixe, il est préférable d'utiliser « % » au lieu de « % substr % substr » avec l'opérateur `LIKE` et « ^ substr » avec la fonction `regex_like`.

Utiliser **UNION ALL** au lieu de **UNION**

`UNION ALL` et `UNION` sont deux manières de combiner les résultats de deux requêtes en un seul résultat tout en supprimant `UNION` les doublons. `UNION` doit traiter tous les enregistrements et trouver les doublons, ce qui demande beaucoup de mémoire et de calcul, mais `UNION ALL` c'est une

opération relativement rapide. À moins que vous n'ayez besoin de dédupliquer des enregistrements, utilisez `UNION ALL` pour de meilleures performances.

Inclure uniquement les colonnes obligatoires

Si vous n'avez pas besoin d'une colonne, ne l'incluez pas dans votre requête. Moins une requête doit traiter de données, plus elle sera exécutée rapidement. Si vous avez des requêtes correspondant `SELECT *` à la requête la plus externe, vous devez les `*` remplacer par une liste de colonnes dont vous avez besoin.

La clause `ORDER BY` renvoie les résultats d'une requête dans un ordre trié. Lors du tri d'une plus grande quantité de données, si la mémoire requise n'est pas disponible, les résultats triés intermédiaires sont écrits sur le disque, ce qui peut ralentir l'exécution de la requête. Si vous n'avez pas strictement besoin que votre résultat soit trié, évitez d'ajouter une clause `ORDER BY`. Évitez également d'ajouter des requêtes internes si cela n'est pas strictement nécessaire.

Réduire la portée des fonctions de la fenêtre

[Les fonctions de fenêtre](#) conservent en mémoire tous les enregistrements sur lesquels elles opèrent afin de calculer leur résultat. Lorsque la fenêtre est très grande, la fonction de fenêtrage peut manquer de mémoire. Pour vous assurer que les requêtes s'exécutent dans les limites de mémoire disponible, réduisez la taille des fenêtres sur lesquelles vos fonctions de fenêtre opèrent en ajoutant une `PARTITION BY` clause.

Parfois, les requêtes comportant des fonctions de fenêtrage peuvent être réécrites sans fonctions de fenêtrage. Par exemple, au lieu d'utiliser `row_number` ou `rank`, vous pouvez utiliser des fonctions d'agrégation telles que [max_by](#) ou [min_by](#).

La requête suivante trouve le dernier alias attribué à chaque clé KMS à l'aide de `max_by`.

```
SELECT element_at(requestParameters, 'targetKeyId') as keyId,
max_by(element_at(requestParameters, 'aliasName'), eventTime) as mostRecentAlias
FROM $EDS_ID
WHERE eventsource = 'kms.amazonaws.com'
AND eventName in ('CreateAlias', 'UpdateAlias')
AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP)
GROUP BY element_at(requestParameters, 'targetKeyId')
```

Dans ce cas, la `max_by` fonction renvoie l'alias de l'enregistrement indiquant l'heure du dernier événement au sein du groupe. Cette requête s'exécute plus rapidement et utilise moins de mémoire qu'une requête équivalente dotée d'une fonction de fenêtrage.

Solutions en cas d'échec des requêtes

Cette section propose des solutions aux échecs de requête courants.

Échecs de requête :

- [La requête échoue car la réponse est trop volumineuse](#)
- [La requête échoue en raison de l'épuisement des ressources](#)

La requête échoue car la réponse est trop volumineuse

Une requête peut échouer si la réponse est trop volumineuse, ce qui entraîne le message **Query response is too large**. Dans ce cas, vous pouvez réduire la portée de l'agrégation.

Les fonctions d'agrégation telles que celles-ci `array_agg` peuvent entraîner la très grande taille d'au moins une ligne de la réponse à la requête, ce qui entraîne l'échec de la requête. Par exemple, l'utilisation `array_agg(eventName)` au lieu de `array_agg(DISTINCT eventName)` augmentera considérablement la taille de la réponse en raison des noms d'événements dupliqués à partir des CloudTrail événements sélectionnés.

La requête échoue en raison de l'épuisement des ressources

Si suffisamment de mémoire n'est pas disponible pendant l'exécution d'opérations gourmandes en mémoire telles que les jointures, les agrégations et les fonctions de fenêtre, les résultats intermédiaires sont répandus sur le disque, mais le déversement ralentit l'exécution des requêtes et peut être insuffisant pour empêcher l'échec de la requête. **Query exhausted resources at this scale factor** Cela peut être résolu en réessayant la requête.

Si les erreurs ci-dessus persistent même après l'optimisation de la requête, vous pouvez affiner la requête à l'aide `eventTime` des événements et exécuter la requête plusieurs fois à des intervalles plus courts par rapport à la plage de temps de la requête d'origine.

Exécutez et gérez les requêtes CloudTrail Lake à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour exécuter et gérer vos requêtes CloudTrail Lake. Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la Région AWS configuration adaptée à votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Commandes disponibles pour les requêtes CloudTrail Lake

Les commandes permettant d'exécuter et de gérer les requêtes dans CloudTrail Lake incluent :

- [start-query](#) pour exécuter une requête.
- [describe-query](#) pour renvoyer des métadonnées relatives à une requête.
- [generate-query](#) pour produire une requête à partir d'une invite en anglais. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#).
- [get-query-results](#) pour renvoyer les résultats de la requête pour l'ID de requête spécifié.
- [list-queries](#) pour obtenir une liste de requêtes pour le magasin de données d'événements spécifié.
- [cancel-query](#) pour annuler une requête en cours d'exécution.

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les magasins de données d'événement](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les tableaux de bord CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les tableaux de bord](#).

Pour obtenir la liste des commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake, consultez [Commandes disponibles pour les intégrations de CloudTrail Lake](#).

Produisez une requête à partir d'une invite en langage naturel à l'aide du AWS CLI

Exécutez la `generate-query` commande pour générer une requête à partir d'une invite en anglais. Pour `--event-data-stores`, indiquez l'ARN (ou le suffixe d'ID de l'ARN) du magasin de données d'événements que vous souhaitez interroger. Vous ne pouvez spécifier qu'un seul magasin de données d'événements. Pour `--prompt`, fournissez l'invite en anglais.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

En cas de succès, la commande génère une instruction SQL et fournit une instruction `QueryAlias` que vous utiliserez avec la `start-query` commande pour exécuter la requête dans votre banque de données d'événements.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Lancez une requête avec AWS CLI

L'exemple de AWS CLI start-query commande suivant exécute une requête sur le magasin de données d'événements spécifié sous forme d'ID dans l'instruction de requête et fournit les résultats de la requête à un compartiment S3 spécifié. Le paramètre --query-statement fournit une requête SQL, entre guillemets simples. Les paramètres facultatifs incluent --delivery-s3-uri, pour envoyer les résultats d'une requête à un compartiment S3 spécifié. Pour plus d'informations sur le langage de requête que vous pouvez utiliser dans CloudTrail Lake, consultez [CloudTrail Contraintes SQL du lac](#).

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10'
--delivery-s3-uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-123456789012-us-east-1"
```

La réponse est une chaîne QueryId. Pour obtenir le statut d'une requête, exécutez describe-query en utilisant la valeur QueryId renvoyée par start-query. Si la requête est réussie, vous pouvez exécuter get-query-results pour obtenir des résultats.

Sortie

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Les requêtes qui s'exécutent pendant plus d'une heure peuvent prendre fin. Vous pouvez toujours obtenir des résultats partiels traités avant l'échéance de la requête.

Si vous transmettez les résultats de la requête à un compartiment S3 à l'aide du --delivery-s3-uri paramètre facultatif, la politique du compartiment doit CloudTrail autoriser la livraison des résultats de la requête au compartiment. Pour en savoir plus sur

la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#).

Obtenez les métadonnées relatives à une requête à l'aide du AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `describe-query` commande suivant permet d'obtenir les métadonnées relatives à une requête, notamment le temps d'exécution de la requête en millisecondes, le nombre d'événements analysés et mis en correspondance, le nombre total d'octets analysés et le statut de la requête. La valeur `BytesScanned` correspond au nombre d'octets pour lesquels votre compte est facturé pour la requête, sauf si la requête est toujours en cours d'exécution. Si les résultats de la requête ont été transmis à un compartiment S3, la réponse fournit également l'URI S3 et le statut de livraison.

Vous devez spécifier une valeur pour le paramètre `--query-id` ou pour le paramètre `--query-alias`. La spécification du paramètre `--query-alias` renvoie des informations sur la dernière requête exécutée pour l'alias.

```
aws cloudtrail describe-query --query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "EventsMatched": 10,
    "EventsScanned": 1000,
    "BytesScanned": 35059,
    "ExecutionTimeInMillis": 3821,
    "CreationTime": "1598911142"
  }
}
```

Obtenez les résultats de vos requêtes à l'aide du AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI `get-query-results` suivant montre comment obtenir les résultats des données d'événement d'une requête. Vous devez spécifier le `--query-id` renvoyé par la

commande `start-query`. La valeur `BytesScanned` correspond au nombre d'octets pour lesquels votre compte est facturé pour la requête, sauf si la requête est toujours en cours d'exécution. Les paramètres facultatifs incluent `--max-query-results`, pour spécifier un nombre maximal de résultats que la commande doit renvoyer sur une seule page. S'il y a plus de résultats que la valeur `--max-query-results` spécifiée, exécutez à nouveau la commande en ajoutant la valeur `NextToken` renvoyée pour obtenir la page suivante de résultats.

```
aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Sortie

```
{
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "ResultsCount": 244,
    "TotalResultsCount": 1582,
    "BytesScanned": 27044
  },
  "QueryResults": [
    {
      "key": "eventName",
      "value": "StartQuery",
    }
  ],
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Répertoriez toutes les requêtes sur un magasin de données d'événements à l'aide du AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI `list-queries` suivant montre comment renvoyer une liste de requêtes et d'états de requête sur un magasin de données d'événement spécifié au cours des sept derniers jours. Vous devez spécifier un ARN ou le suffixe d'ID d'une valeur ARN pour `--event-data-store`. Pour raccourcir la liste des résultats, vous pouvez également spécifier une plage de temps, formatée en horodatage, en ajoutant les paramètres `--start-time` et `--end-time`, et

une valeur `--query-status`. Les valeurs valides pour `QueryStatus` incluent `QUEUED`, `RUNNING`, `FINISHED`, `FAILED` ou `CANCELLED`.

`list-queries` dispose également de paramètres de pagination facultatifs. Utilisez `--max-results` pour spécifier un nombre maximal de résultats que la commande doit renvoyer sur une seule page. S'il y a plus de résultats que la valeur `--max-results` spécifiée, exécutez à nouveau la commande en ajoutant la valeur `NextToken` renvoyée pour obtenir la page suivante de résultats.

```
aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
--max-results 10
```

Sortie

```
{
  "Queries": [
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598911142
    },
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5dr3aEXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598296624
    }
  ],
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Annulez une requête en cours à l'aide du AWS CLI

L'exemple de AWS CLI `cancel-query` commande suivant annule une requête dont le statut est `deRUNNING`. Vous devez spécifier une valeur pour `--query-id`. Lorsque vous exécutez `cancel-query`, l'état de la requête peut être `CANCELLED` même si l'opération `cancel-query` n'est pas encore terminée.

 Note

Une requête annulée peut entraîner des frais. Votre compte est toujours facturé pour la quantité de données analysées avant l'annulation de la requête.

Voici un exemple de CLI.

```
aws cloudtrail cancel-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-ecccf7EXAMPLE
```

Sortie

```
QueryId -> (string)
QueryStatus -> (string)
```

CloudTrail Contraintes SQL du lac

CloudTrail Les requêtes Lake sont des chaînes SQL. Cette section fournit des informations sur les fonctions, les opérateurs et les schémas pris en charge.

Seules les instructions SELECT sont autorisées. Aucune chaîne de requête ne peut modifier ou muter les données.

La syntaxe CloudTrail Lake d'une SELECT instruction est la suivante. L'ID du magasin de données d'événements (la partie ID de l'ARN du magasin de données d'événements) est spécifié pour la valeur. FROM

```
SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]
[ FROM table event_data_store_ID ]
[ WHERE columns [ Conditions ] ]
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ] ]
[ LIMIT [ INT ] ]
```

CloudTrail Lake prend en charge toutes les SELECT instructions, fonctions et opérateurs Presto SQL valides. Pour plus d'informations sur les fonctions et opérateurs SQL pris en charge, veuillez consulter [Functions and Operators](#) sur le site Web de documentation de Presto.

La CloudTrail console fournit un certain nombre d'exemples de requêtes qui peuvent vous aider à commencer à écrire vos propres requêtes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Afficher des exemples de requêtes avec la CloudTrail console](#).

Pour plus d'informations sur la manière d'optimiser vos requêtes, consultez [Optimisez les requêtes CloudTrail Lake](#).

Rubriques

- [Fonctions et opérateurs de condition et de jointure pris en charge](#)
- [Prise en charge avancée des requêtes multitables](#)

Fonctions et opérateurs de condition et de jointure pris en charge

Fonctions prises en charge

CloudTrail Lake prend en charge toutes les fonctions Presto. Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge, veuillez consulter [Functions and Operators](#) sur le site Web de documentation de Presto.

Opérateurs de conditions pris en charge

Les opérateurs de condition suivants sont pris en charge.

```
AND
OR
IN
NOT
IS (NOT) NULL
LIKE
BETWEEN
GREATEST
LEAST
IS DISTINCT FROM
IS NOT DISTINCT FROM
<
>
<=
>=
<>
!=
```

(conditions) #parenthesised conditions

Opérateurs de jointure pris en charge

Les opérateurs JOIN suivants sont pris en charge. Pour plus d'informations sur l'exécution de requêtes multitables, consultez [Prise en charge avancée des requêtes multitables](#).

```
UNION
UNION ALL
EXCEPT
INTERSECT
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
INNER JOIN
```

Prise en charge avancée des requêtes multitables

CloudTrail Lake prend en charge le langage de requête avancé dans plusieurs magasins de données d'événements.

- [UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT](#)
- [LEFT|RIGHT|INNER JOIN](#)

Pour exécuter votre requête, utilisez la commande `start-query` de l' AWS CLI. Voici un exemple utilisant l'une des requêtes types de cette section.

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL
Select eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f913d-6m2z-1kp5sEXAMPLE ORDER BY eventId
LIMIT 10;"
```

La réponse est une chaîne `QueryId`. Pour obtenir le statut d'une requête, exécutez `describe-query` en utilisant la valeur `QueryId` renvoyée par `start-query`. Si la requête est réussie, vous pouvez exécuter `get-query-results` pour obtenir des résultats.

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT

Voici un exemple de requête qui utilise `UNION` et `UNION ALL` pour rechercher des événements par leur ID d'événement et leur nom d'événement dans trois magasins de données d'événements

EDS1, EDS2, et EDS3. Les résultats sont d'abord sélectionnés dans chaque magasin de données d'événement, puis concaténés, triés par ID d'événement et limités à dix événements.

```
Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3
ORDER BY eventId LIMIT 10;
```

LEFT|RIGHT|INNER JOIN

Voici un exemple de requête qui utilise LEFT JOIN pour trouver tous les événements d'un magasin de données d'événement nommé eds2, mappé sur edsB, qui correspondent à ceux d'un magasin de données d'événement principal (à gauche), edsA. Les événements retournés se sont produits au plus tard le 1er janvier 2020, et seuls les noms des événements sont retournés.

```
SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'
ORDER BY edsB.eventName;
```

Schémas SQL pris en charge pour les entrepôts de données d'événement

Les sections suivantes présentent le schéma SQL pris en charge pour chaque type d'entrepôt de données d'événement.

Rubriques

- [Schéma pris en charge pour les CloudTrail champs d'enregistrement d'événements](#)
- [Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement d'événements CloudTrail Insights](#)
- [Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement des éléments de configuration AWS Config](#)
- [Schéma pris en charge pour les AWS Audit Manager champs d'enregistrement des preuves](#)
- [Schéma pris en charge pour les champs autres que les AWS événements](#)

Schéma pris en charge pour les CloudTrail champs d'enregistrement d'événements

Voici le schéma SQL valide pour les champs d'enregistrement des événements de CloudTrail gestion, de données et d'activité réseau. Pour plus d'informations sur les champs CloudTrail d'enregistrement d'événements, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "useridentity",
    "Type":
      "struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string,
      username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp,
      mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string,
      accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string,
      attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string,
      ec2issuedinvpc:string>,onbehalfof:struct<userid:string,identitystorearn:string>,
      inscopeof:struct<sourcearn:string,sourceaccount:string,issuertype:string,
      credentialisissuedto:string>,invokedby:string,identityprovider:string>"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "eventsource",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventname",
    "Type": "string"
  }
]
```

```
    },
    {
      "Name": "awsregion",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "sourceipaddress",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "useragent",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "errorcode",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "errormessage",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "requestparameters",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "responseelements",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "additionaleventdata",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "requestid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "eventid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "readonly",
      "Type": "boolean"
    }
  ],
  "Type": "array"
}
```

```
    },
    {
      "Name": "resources",
      "Type":
"array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>"
    },
    {
      "Name": "eventtype",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "apiversion",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "managementevent",
      "Type": "boolean"
    },
    {
      "Name": "recipientaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "sharedeventid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "annotation",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "vpcendpointid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "vpcendpointaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "serviceeventdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "addendum",
```



```

        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "edgedevicedetails",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "insightdetails",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "eventcategory",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "tlsdetails",
        "Type":
"struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>"
    },
    {
        "Name": "sessioncredentialfromconsole",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventjson",
        "Type": "string"
    }
    {
        "Name": "eventjsonchecksum",
        "Type": "string"
    }
}
]

```

Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement d'événements CloudTrail Insights

Voici le schéma SQL valide pour les champs d'enregistrement d'événement Insights. Pour les événements Insights, la valeur de eventcategory est Insight et la valeur de eventtype est AwsCloudTrailInsight. Pour une description de ces champs, voir [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement](#).

 Note

Les `baselineaverage` champs `insightvalue` `insightaveragebaselinevalue`, et situés dans le `attributions` champ de `insightContext` deviendront obsolètes le 23 juin 2025.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  }
]
```

```

    },
    {
      "Name": "insightsource",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightstate",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventsourcesource",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventname",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighterrorcode",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighttype",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightContext",
      "Type": "struct<baselineaverage:double,insightaverage:double,
        baselineduration:integer,insightduration:integer,
        attributions:struct<attribute:string,insightvalue:string,
        insightaverage:double,baselinevalue:string,baselineaverage:double,
        insight:struct<value:string,average:double>,
        baseline:struct<value:string,average:double>>>"
    }
  ]

```

Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement des éléments de configuration AWS Config

Voici le schéma SQL valide pour les champs d'enregistrement des éléments de configuration. Pour les éléments de configuration, la valeur de `eventcategory` est `ConfigurationItem` et la valeur de `eventtype` est `AwsConfigurationItem`.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime:
string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string,
resourcetype:string,resourceid:string,resourcename:string,arn:string,awsregion:string,
availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>,
supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string,
```

```
relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string,
    resourcename:string>,tags:map<string,string>>"
    }
]
```

Schéma pris en charge pour les AWS Audit Manager champs d'enregistrement des preuves

Voici le schéma SQL valide pour les champs d'enregistrement de preuves d'Audit Manager. Pour les champs d'enregistrement des preuves d'Audit Manager, la valeur de `eventcategory` est `Evidence` et la valeur de `eventtype` est `AwsAuditManagerEvidence`. Pour plus d'informations sur l'agrégation des preuves dans CloudTrail Lake à l'aide d'Audit Manager, voir [Evidence Finder](#) dans le guide de AWS Audit Manager l'utilisateur.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  }
]
```

```

    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventdata",
      "Type":
"struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string,
compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsource:string,
evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string,
time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string,
controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string,
service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string,
evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string,
evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>"
    }
  ]

```

Schéma pris en charge pour les champs autres que les AWS événements

Le schéma SQL valide pour les AWS non-événements est le suivant. Pour les AWS non-événements, la valeur de `eventcategory` is `ActivityAuditLog` et la valeur de `eventtype` is `ActivityLog`.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  }
]

```

```

    },
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type":
"struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaeventid:string>"
  },
  {
    "Name": "metadata",
    "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>"
  },
  {
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string,

principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string,

eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>,

responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormessage:string,sourceipaddress:stri
recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>"
  }
}
]

```

CloudWatch Métriques prises en charge

CloudTrail Lake prend en charge les CloudWatch métriques d'Amazon. CloudWatch est un service de surveillance des AWS ressources. Vous pouvez l'utiliser CloudWatch pour collecter et suivre les métriques, définir des alarmes et réagir automatiquement aux modifications de vos AWS ressources.

L'espace de `AWS/CloudTrail` noms inclut les métriques suivantes pour CloudTrail Lake.

Métrique	Description	Unités
<code>HourlyDataIngested</code>	La quantité de données ingérées dans l'entrepôt de données d'événements au cours de la dernière heure. Cette métrique est mise à jour toutes les heures. Cette métrique est disponible pour tous les types de magasins de données d'événement.	Octets
<code>TotalDataRetained</code>	La quantité de données conservées dans l'entrepôt de données d'événements pendant toute sa période de conservation. Cette métrique est mise à jour toutes les nuits. Cette métrique est disponible pour tous les types de magasins de données d'événement.	Octets
<code>TotalStorageBytes</code>	Nombre total d'octets compressés dans le magasin	Octets

Métrique	Description	Unités
	de données d'événement au jour en cours. Cette métrique est disponible pour tous les types de magasins de données d'événement.	

Métrique	Description	Unités
TotalPaidStorageBytes	Pour les magasins de données d'événements utilisant l'option de tarification de rétention extensible d'un an, il s'agit du nombre total d'octets compressés après 366 jours jusqu'à la période de rétention maximale configurée pour le magasin de données d'événement. Pour les magasins de données d'événement utilisant l'option de tarification de rétention extensible d'un an, le stockage est inclus sans frais supplémentaires avec le prix d'ingestion pendant les 366 premiers jours, qui est la période de conservation par défaut pour le magasin de données d'événement. Après 366 jours, le stockage est pay-as-you-go. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification AWS CloudTrail. Cette mesure n'est disponible que pour les magasins de données d'événement utilisant l'option de tarification de rétention extensible d'un an.	Octets

Métrique	Description	Unités
HourlyEventsAnalyzed	Nombre total d'événements analysés par CloudTrail Insights dans le magasin de données d'événements. Cette métrique est mise à jour toutes les heures. Cette métrique concerne les magasins de données d'CloudTrail événements qui activent CloudTrail Insights.	Nombre

Pour plus d'informations sur CloudWatch les métriques, consultez les rubriques suivantes.

- [Utilisation des CloudWatch métriques Amazon](#)
- [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#)

Travailler avec les CloudTrail sentiers

Les sentiers enregistrent les AWS activités, diffusent et stockent ces événements dans un compartiment Amazon S3, avec une livraison facultative à [CloudWatch Logs](#) et [Amazon EventBridge](#).

Vous pouvez envoyer une copie de vos événements de gestion en cours à votre compartiment S3 gratuitement CloudTrail en créant un journal. Toutefois, des frais de stockage Amazon S3 sont facturés. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#). Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez [Tarification Amazon S3](#).

Vous pouvez créer des sentiers multirégionaux ou monorégionaux pour votre. Compte AWS

Sentiers multirégionaux

Lorsque vous créez un journal multirégional, enregistrez les CloudTrail événements dans toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre répertoire Compte AWS et transmettez les fichiers journaux d' CloudTrail événements à un compartiment S3 que vous spécifiez. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les sentiers créés à l'aide de la CloudTrail console sont des sentiers multirégionaux. Vous pouvez convertir un parcours à région unique en un parcours multirégional à l'aide du. AWS CLI Pour plus d'informations, consultez [Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles](#), [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#) et [Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional](#).

Sentiers d'une seule région

Lorsque vous créez un parcours d'une seule région, CloudTrail enregistre les événements de cette région uniquement. Il fournit ensuite les fichiers journaux d' CloudTrail événements à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous ne pouvez créer un journal de suivi à région unique qu'à l'aide de l' AWS CLI. Si vous créez des pistes uniques supplémentaires, vous pouvez faire en sorte que ces pistes fournissent des fichiers journaux d' CloudTrail événements dans le même compartiment S3 ou dans des compartiments séparés. Il s'agit de l'option par défaut lorsque vous créez un parcours à l'aide de l'API AWS CLI ou de l' CloudTrail API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#).

 Note

Pour les deux types de journaux de suivi, vous pouvez spécifier un compartiment Amazon S3 de n'importe quelle région.

Si vous avez créé une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez créer un journal d'organisation qui enregistre tous les événements pour tous les AWS comptes de cette organisation. Les parcours d'organisation peuvent s'appliquer à toutes les AWS régions ou à la région actuelle. Les journaux de suivi d'une organisation doivent être créés en utilisant le compte de gestion et, s'il est spécifié qu'ils s'appliquent à une organisation, ils sont automatiquement appliqués à tous les comptes membres de l'organisation. Les comptes membres peuvent consulter l'historique de l'organisation, mais ne peuvent ni le modifier ni le supprimer. Par défaut, les comptes membres n'ont pas accès aux fichiers journaux d'un journal de suivi d'organisation dans le compartiment Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Rubriques

- [Création d'un parcours pour votre Compte AWS](#)
- [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#)
- [Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles](#)
- [Copier les événements du sentier sur CloudTrail le lac](#)
- [Obtenir et consulter vos fichiers CloudTrail journaux](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Utilisation AWS CloudTrail avec des points de terminaison VPC d'interface](#)
- [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#)
- [Compte AWS fermeture et sentiers](#)

Création d'un parcours pour votre Compte AWS

Lorsque vous créez un journal de suivi, vous activez la livraison continue d'événements en tant que fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. La création d'un journal de suivi présente de nombreux bénéfices, notamment:

- Un registre d'événements qui s'étend au-delà des 90 derniers jours.

- Possibilité de surveiller et d'avertir automatiquement les événements spécifiés en envoyant les événements du journal à Amazon CloudWatch Logs.
- Possibilité d'interroger les journaux et d'analyser l'activité des AWS services avec Amazon Athena.

À compter du 12 avril 2019, vous ne pourrez consulter les sentiers que dans les AWS régions où ils enregistrent des événements. Si vous créez un parcours [multirégional](#), il apparaît dans la console dans toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre compte. Si vous créez un journal de suivi qui enregistre des événements dans une seule région, vous pouvez l'afficher et le gérer uniquement dans cette région. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les sentiers créés à l'aide de la CloudTrail console sont des sentiers multirégionaux. Pour créer un journal de suivi pour une seule région, il convient d'utiliser l' AWS CLI.

Si vous l'utilisez AWS Organizations, vous pouvez créer un journal qui enregistrera les événements de tous les AWS comptes de l'organisation. Un journal de suivi avec le même nom sera créé dans chaque compte membre, et les événements de chaque journal de suivi seront envoyés au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez.

Note

Seuls les comptes de gestion ou d'administrateur délégué d'une organisation peut créer un journal de suivi pour cette organisation. La création d'un parcours pour une organisation permet automatiquement l'intégration entre CloudTrail et Organizations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Rubriques

- [Création et mise à jour d'un journal d'activité à l'aide de la console](#)
- [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#)
- [Création de plusieurs parcours](#)

Création et mise à jour d'un journal d'activité à l'aide de la console

Vous pouvez utiliser la CloudTrail console pour créer, mettre à jour ou supprimer vos parcours. Les journaux de suivi créés à l'aide de la console sont multi-régions. Pour créer un journal qui enregistre les événements dans un seul fichier Région AWS, [utilisez le AWS CLI](#).

Vous pouvez créer jusqu'à cinq journaux de suivi pour chaque région. Après avoir créé un suivi, commence CloudTrail automatiquement à consigner les appels d'API et les événements associés dans votre compte dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants pour votre parcours à l'aide de la CloudTrail console :

- Vous pouvez modifier l'emplacement du compartiment S3 et spécifier un préfixe.
- Le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation peut convertir un suivi au niveau du compte en suivi de l'organisation, ou peut convertir un suivi de l'organisation en un suivi au niveau du compte.
- Vous pouvez activer ou désactiver le chiffrement par clé KMS.
- Vous pouvez activer ou désactiver la [validation du fichier journal](#). La validation du fichier journal vous permet de déterminer si un fichier journal a été modifié, supprimé ou inchangé après CloudTrail sa livraison. Par défaut, la validation du fichier journal est activée.
- Vous pouvez configurer un suivi pour envoyer des notifications à une rubrique Amazon SNS.
- Vous pouvez configurer un journal pour envoyer des événements à un groupe de CloudWatch journaux journaux. Le groupe de journaux et le rôle IAM doivent tous deux exister dans votre propre compte.
- Vous pouvez mettre à jour les paramètres pour les événements de gestion, les événements de données, les événements d'activité réseau et les événements Insights.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des balises. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires de clés d'étiquette pour vous aider à identifier vos sentiers.

L'utilisation de la CloudTrail console pour créer ou mettre à jour un journal présente les avantages suivants.

- Si c'est la première fois que vous créez un parcours, l'utilisation de la CloudTrail console vous permet de visualiser les fonctionnalités et options disponibles.

- Si vous configurez un journal pour consigner les événements liés aux données, la CloudTrail console vous permet de visualiser les types de données disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).
- Si vous configurez un suivi des événements liés à l'activité réseau, l'utilisation de la CloudTrail console vous permet de visualiser les sources d'événements disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Pour obtenir des informations spécifiques à la création d'un suivi pour une organisation dans AWS Organizations, voir [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Rubriques

- [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#)
- [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#)
- [Supprimer une trace à l'aide de la CloudTrail console](#)
- [Désactivation de la journalisation pour un journal d'activité](#)

Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console

Un parcours peut être appliqué à toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre Compte AWS région ou peut être appliqué à une seule région. Un parcours qui s'applique à tous ceux Régions AWS qui sont activés dans votre compte Compte AWS est appelé parcours multirégional. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les journaux de suivi créés à l'aide de la CloudTrail console sont des journaux de suivi multi-régions. Vous ne pouvez créer un journal de suivi à région unique qu'à l'aide de l'opération AWS CLI d'[CreateTrail](#)API ou.

Note

Après avoir créé un journal de suivi, vous pouvez configurer d'autres Services AWS pour approfondir l'analyse et agir sur les données d'événements collectées dans CloudTrail les journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS intégrations de services avec journaux CloudTrail](#).

Rubriques

- [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#)

- [Étapes suivantes](#)

Créer un journal d'activité à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour créer un journal de suivi multi-régions. Pour journaliser les événements dans une région unique (non recommandé), [utilisez l' AWS CLI](#).

Pour créer un CloudTrail parcours à l'aide du AWS Management Console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Sur la page d'accueil du CloudTrail service, sur la page des sentiers ou dans la section des sentiers de la page du tableau de bord, choisissez Créer un parcours.
3. Sur la page Créer un journal de suivi, tapez un nom pour votre journal de suivi dans la zone Nom du journal de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#).
4. S'il s'agit d'un AWS Organizations journal de suivi d'organisation, vous pouvez activer le journal de suivi pour tous les comptes de votre organisation. Pour voir cette option, vous devez vous connecter à la console avec un utilisateur ou un rôle dans le compte de gestion ou d'administrateur délégué. Pour créer avec succès le journal de suivi d'une organisation, assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle dispose d'[autorisations suffisantes](#). Pour plus d'informations, consultez [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).
5. Sous Emplacement de stockage, choisissez Créer un nouveau compartiment S3 pour créer un nouveau compartiment. Lorsque vous créez un compartiment, CloudTrail crée et applique les stratégies nécessaires. Si vous choisissez de créer un nouveau compartiment S3, votre politique IAM doit inclure une autorisation pour l's3:PutEncryptionConfigurationaction, car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment.

Note

Si vous avez choisi Utiliser un compartiment S3 existant, spécifiez un compartiment dans Nom du compartiment des journaux de suivi, ou sélectionnez Parcourir pour choisir un compartiment. Si vous voulez utiliser un compartiment dans un autre compte, vous devez spécifier le nom du compartiment. La politique de compartiment doit accorder une CloudTrail autorisation d'écriture. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la

politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Pour faciliter la recherche de vos journaux, créez un nouveau dossier (également appelé préfixe (préfixe) dans un compartiment existant pour stocker vos CloudTrail journaux. Saisir le préfixe dans Préfixe.

6. Sous Log file SSE-KMS encryption (Chiffrement SSE-KMS des fichiers journaux), choisissez Enabled (Activé) si vous souhaitez chiffrer vos fichiers journaux et digérer les fichiers avec SSE-KMS plutôt qu'avec SSE-S3. La valeur par défaut est Activé. Si vous n'activez pas le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux et vos fichiers de valeur de hachage sont chiffrés à l'aide du chiffrement SSE-S3. Pour plus d'informations sur le chiffrement SSE-KMS, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Pour plus d'informations sur SSE-S3, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Si vous activez le chiffrement SSE-KMS, sélectionnez Nouveau ou Existant. AWS KMS key Dans AWS KMS Alias, spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. Pour plus d'informations, consultez [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

 Note

Vous pouvez également saisir l'ARN d'une clé à partir d'un autre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). La politique de clés doit autoriser CloudTrail l'utilisation de la clé pour chiffrer vos fichiers journaux et vos fichiers de valeur de hachage, et autoriser les utilisateurs que vous indiquez à lire les fichiers journaux ou à digérer les fichiers sous forme non chiffrée. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de clés, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

7. Sous Paramètres supplémentaires, configurez les événements suivants.
 - a. Sous Validation du fichier journal, choisissez Activé pour que les fichiers de valeur de hachage soient livrés dans votre compartiment S3. Vous pouvez utiliser les fichiers de

valeur de hachage pour vérifier que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur CloudTrail livraison. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de l'intégrité du fichier journal](#).

- b. Pour la livraison de notifications SNS, choisissez Enabled (Activé) pour recevoir une notification chaque fois qu'un journal est livré dans votre compartiment. CloudTrail stocke plusieurs événements dans un fichier journal. Des notifications SNS sont envoyées pour chaque fichier journal, non pour chaque événement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous activez les notifications SNS, pour Créer une nouvelle rubrique SNS, choisissez Nouveau pour créer une rubrique, ou Existant, pour utiliser une rubrique existante. Si vous créez un journal de suivi multi-régions, les notifications SNS relatives à la livraison de fichiers journaux de toutes les régions activées sont envoyées à la rubrique SNS unique que vous créez.

Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour la nouvelle rubrique ou vous pouvez taper un nom vous-même. Si vous choisissez Existant, choisissez une rubrique SNS dans la liste déroulante. Vous pouvez également saisir l'ARN d'une rubrique provenant d'une autre région ou d'un compte disposant des autorisations appropriées. Pour plus d'informations, consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous créez une rubrique, vous devez vous abonner à la rubrique pour être averti de l'envoi de fichiers journaux. Vous pouvez vous abonner à partir de la console Amazon SNS. En raison de la fréquence des notifications, nous vous recommandons de configurer l'abonnement pour pouvoir utiliser une file d'attente Amazon SQS afin de gérer les notifications par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Prise en main d'Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

8. Vous pouvez éventuellement configurer CloudTrail pour envoyer des fichiers CloudWatch journaux à Logs en choisissant Enabled in CloudWatch Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).
 - a. Si vous activez l'intégration avec CloudWatch les journaux, choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau groupe de journaux, ou Existing (Existant) pour utiliser un groupe existant. Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour le nouveau groupe de journaux, ou vous pouvez taper un nom vous-même.
 - b. Si vous choisissez Existant, choisissez un groupe de journaux dans la liste déroulante.

- c. Choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau rôle IAM pour obtenir les autorisations d'envoyer des CloudWatch journaux à Logs. Choisir Existant pour choisir un rôle IAM existant dans la liste déroulante. L'instruction de politique pour le rôle nouveau ou existant s'affiche lorsque vous déroulez Document de politique. Pour plus d'informations sur ce rôle, consultez [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

 Note

- Lorsque vous configurez un journal de suivi, vous pouvez choisir un compartiment S3 et une rubrique SNS qui appartiennent à un autre compte. Toutefois, si vous souhaitez CloudTrail transmettre des événements à un groupe de CloudWatch journaux journaux, vous devez choisir un groupe de journaux qui existe dans votre compte actuel.
- Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de CloudWatch journaux journaux pour un journal de suivi d'organisation en utilisant la console. L'administrateur délégué peut configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs à l'aide des opérations AWS CLI CloudTrail CreateTrail ou de UpdateTrail l'API.

9. Sous Tags (Identifications), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur d'identifications pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre journal d'activité. Les identifications peuvent vous aider à identifier à la CloudTrail fois vos journaux de suivi et les compartiments Amazon S3 contenant des fichiers CloudTrail journaux. Vous pouvez ensuite utiliser les groupes de ressources pour vos CloudTrail ressources. Pour plus d'informations, consultez [AWS Resource Groups](#) et [Balises](#).
10. Sur la page Choisir des événements du journal, choisissez les types d'événements que vous souhaitez consigner. Sous Événements de gestion, procédez comme suit.
 - a. Pour Activité d'API, indiquez si vous souhaitez que votre journal de suivi journalise les événements en événements Lecture ou en événements Écriture, ou les deux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements de gestion](#).
 - b. Choisissez Exclude (Exclure AWS KMS) des AWS KMS événements pour filtrer les événements AWS Key Management Service () de votre journal d'activité. Le paramètre par défaut consiste à inclure tous les AWS KMS événements.

L'option de journalisation ou d'exclusion AWS KMS des événements n'est disponible que si vous journalisez les événements de gestion sur votre journal de suivi. Si vous choisissez de ne pas journaliser les événements de gestion, les AWS KMS événements ne sont pas journalisés, et vous ne pouvez pas modifier paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

AWS KMS actions telles que `EncryptDecrypt`, et génèrent `GenerateDataKey` généralement un volume important (plus de 99 %) d'événements. Ces actions sont désormais journalisées en tant qu'événements Lecture. Les AWS KMS actions pertinentes de faible volume, telles que `DisableDelete`, et `ScheduleKey` (qui représentent généralement moins de 0,5 % du volume des événements) sont journalisées en tant qu'AWS KMS événements Write (Écriture).

Pour exclure les événements de volume important tels que `Encrypt`, et `DecryptGenerateDataKey`, tout en continuant de journaliser les événements pertinents tels que `Disable`, `Delete` et `ScheduleKey`, choisissez de journaliser les événements de gestion Write (Écriture) et effacez la case à cocher pour Exclure les AWS KMS événements.

- c. Choisissez Exclure les événements API de données Amazon RDS pour filtrer les événements d'API de données Amazon Relational Database Service Data hors de votre journal de suivi. Le paramètre par défaut consiste à inclure tous les événements d'API de données Amazon RDS. Pour plus d'informations sur les événements d'API Amazon RDS Data API, consultez [Journalisation des appels d'API de données avec AWS CloudTrail](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS pour Aurora.
11. Pour journaliser les événements de données, choisissez Événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

12.

 Important

Les étapes 12 à 16 concernent la configuration des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés, ce qui est le cas par défaut. Les sélecteurs d'événements avancés vous permettent de configurer davantage de [types de ressources](#) et de contrôler avec précision les événements de données capturés par votre journal de suivi. Si vous avez choisi d'utiliser des sélecteurs d'événements de base, suivez les étapes décrites dans [Configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#), puis revenez à l'étape 17 de cette procédure.

Pour Type de ressource, choisissez le type de ressource sur lequel vous souhaitez journaliser les événements de données. Pour plus d'informations sur les types de ressources disponibles, consultez [Événements de données](#).

13. Choisissez un modèle de sélecteur de journal. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini ou choisir Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les Get * événements. Describe*
- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour consigner uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements Put *, Delete*, ou Write*.
- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
- Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère eventType de et AwsServiceEvent les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à -linked (SLRs).

Note

Le fait de choisir un modèle prédéfini pour les compartiments S3 active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement dans votre AWS compte, ainsi que pour tous les compartiments que vous pourriez définir après la création du journal de suivi. Cela active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un compartiment qui appartient à un autre AWS compte.

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, le fait de choisir un modèle prédéfini qui journalise tous les compartiments S3 permet la journalisation des événements de

données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Il ne va pas journaliser pas d'événements de données pour les compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions de votre AWS compte.

Si vous créez un journal de suivi multirégion, le fait de choisir un modèle prédéfini pour les fonctions Lambda active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans AWS votre compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un journal de suivi pour une région unique, (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions de cette région se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans cette région après avoir achevé la création du journal de suivi. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction qui appartient à un autre AWS compte.

14. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
15. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que. * Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

- a. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**- `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get*` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.
- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [eventTypedansCloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `égal` ou `non égal` avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN**- Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez `égal` ou `non`, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez [Actions, ressources et clés de condition Services AWS](#) dans le Guide d'autorisation de service.

- b. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des événements de données journalisés sur votre entrepôt de données d'événement (il est possible de définir le champ sur Ressources ARN), définissez l'opérateur sur Ne commence pas par, puis collez dans un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas journaliser les événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que eventName. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- c. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.
16. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes 12 à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour le type de ressource.
 17. Pour enregistrer les événements d'activité réseau, sélectionnez Événements d'activité réseau. Les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation

des événements d'activité sur le réseau. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Pour journaliser les événements d'activité du réseau, procédez comme suit :

- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
- b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que `eventName` et `vpcEndpointId`.
- c. (Facultatif) Saisissez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
- d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure les événements d'activité réseau, vous pouvez choisir l'un des champs suivants de la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `eventName`. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement, tel que `CreateKey`.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge `errorCode` est `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.
 - iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.

- e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
18. Choisissez Insights events (Événements Insights) si vous souhaitez que votre journal de suivi journalise CloudTrail les événements Insights.

Dans Type d'événement, sélectionnez Événements Insights. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion pour une activité inhabituelle, et consigne les événements lorsque des anomalies sont détectées. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements Insights. Pour plus d'informations sur les événements Insights, consultez [Travailler avec CloudTrail Insights](#). Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements Insights. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Les événements Insights sont envoyés dans un autre dossier nommé /CloudTrail-Insight dans le même compartiment S3 spécifié dans la zone Emplacement de stockage de la page de détails du journal de suivi. CloudTrail crée le nouveau préfixe pour vous. Par exemple, si votre compartiment S3 de destination actuel se nomme amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, le nom du compartiment S3 avec un nouveau préfixe se nommera amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/.

19. Après avoir sélectionné les types d'événements à journaliser, choisissez Suivant.
20. Sur la page Vérifier et créer, vérifiez vos choix. Choisissez Modifier dans une section pour modifier les paramètres de journal de suivi affichés dans cette section. Lorsque vous êtes prêt à créer votre journal de suivi, choisissez Créer un journal de suivi.
21. Le nouveau journal de suivi s'affiche sur la page Journaux de suivi. Après cinq minutes environ, CloudTrail publie les fichiers journaux qui répertorient les appels d' AWS API effectués dans votre compte. Les fichiers journaux se trouvent dans le compartiment S3 que vous avez spécifié.

Si vous avez activé les événements Insights pour un parcours, le lancement de ces événements CloudTrail peut prendre jusqu'à 36 heures, à condition qu'une activité inhabituelle soit détectée pendant cette période.

 Note

CloudTrail livre généralement des journaux dans un délai moyen d'environ cinq minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#).

Si vous configurez mal votre journal de suivi (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), CloudTrail tentera de retransmettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour configurer tous les types d'événements de données ainsi que les événements liés à l'activité du réseau. Les sélecteurs d'événements avancés vous permettent de créer des sélecteurs précis pour enregistrer uniquement les événements qui vous intéressent.

Si vous utilisez des sélecteurs d'événements de base pour journaliser les événements de données, vous êtes limité à la journalisation des événements de données pour les compartiments Amazon S3, les AWS Lambda fonctions et les tables Amazon DynamoDB. Vous ne pouvez pas filtrer sur le eventName terrain à l'aide de sélecteurs d'événements de base. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les [événements liés à l'activité du réseau](#).

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#) 

 **Basic event selectors are enabled**
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#)

Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3 ▲

S3 ✓

Lambda

DynamoDB

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

 bucket/prefix

Browse

☒ Read ☒ Write

×

Add bucket

Add data event type

Utilisez la procédure suivante afin de configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base.

Pour configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base

1. Dans Événements, sélectionnez Événements de données pour journaliser les événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).
2. Pour les compartiments Amazon S3 :

- a. Pour Data event source (Source d'événements de données), choisissez S3.
- b. Il est possible de choisir de journaliser Tous les compartiments S3 actuels et futurs ou de spécifier des compartiments ou fonctions individuels. Par défaut, les événements de données sont journalisés pour tous les compartiments S3 actuels et futurs.

 Note

Le fait de maintenir l'option par défaut Tous les compartiments S3 actuels et futurs active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement dans votre AWS compte, ainsi que pour tous les compartiments que vous pourriez créer après la création du journal d'activité. Cela active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un compartiment qui appartient à un autre AWS compte.

Si vous créez un journal de suivi qui s'applique à une région unique, (en utilisant le AWS CLI), le fait de sélectionner l'option Select all S3 buckets in your account (Sélectionner tous les compartiments S3 de votre compte) permet de journaliser les événements de données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Il ne va pas journaliser pas d'événements de données pour les compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions de votre AWS compte.

- c. Si vous laissez l'option par défaut, Tous les compartiments S3 actuels et futurs, choisissez de journaliser les événements de lecture, les événements d'écriture, ou les deux.
- d. Pour sélectionner des compartiments individuels, il convient de vider les boîtes de dialogue Lecture et Écriture pour Tous les compartiments S3 actuels et futurs. Dans Sélection du compartiment individuel, recherchez un compartiment sur lequel journaliser les événements de données. Recherchez des compartiments spécifiques en tapant un préfixe de compartiment pour le compartiment souhaité. Vous pouvez sélectionner plusieurs compartiments dans cette fenêtre. Choisissez Ajouter un compartiment pour journaliser les événements de données pour d'autres compartiments. Choisissez de journaliser les événements Lecture tels que `GetObject`, les événements Écriture tels que `PutObject`, ou les deux.

Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les compartiments individuels. Par exemple, si vous spécifiez la journalisation des événements

Read (Lecture) pour tous les compartiments S3, puis choisissez d'ajouter un compartiment spécifique pour la journalisation des événements de données, Read (Lecture) est déjà sélectionné pour le compartiment que vous avez ajouté. Vous ne pouvez pas effacer la sélection. Vous pouvez uniquement configurer l'option pour Écriture.

Pour supprimer un compartiment de la journalisation, choisissez X.

3. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données.
4. Pour les fonctions Lambda :
 - a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez Lambda.
 - b. Dans Fonction Lambda, choisissez Toutes les régions pour journaliser toutes les fonctions Lambda, ou Fonction d'entrée en tant qu'ARN, pour consigner les événements de données sur une fonction spécifique.

Pour consigner les événements de données de toutes les fonctions Lambda de votre AWS compte, sélectionnez Log all current and future functions (Journaliser tous les fonctions actuelles et futures). Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les fonctions individuelles. Toutes les fonctions sont journalisées, même si elles ne sont pas toutes affichées.

 Note

Si vous créez un journal de suivi multirégional, cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un journal de suivi pour une région unique, (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions de cette région se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans cette région après avoir achevé la création du journal de suivi. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions. La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction qui appartient à un autre AWS compte.

- c. Si vous choisissez Fonction d'entrée en tant qu'ARN, saisissez l'ARN d'une fonction Lambda.

 Note

Si vous disposez de plus de 15 000 fonctions Lambda dans votre compte, il n'est pas possible de voir ou de sélectionner toutes les fonctions dans la CloudTrail console lors de la création d'un journal de suivi. Vous pouvez toujours sélectionner l'option de journalisation de toutes les fonctions, même si elles ne sont pas affichées. Si vous souhaitez journaliser les événements de données de fonctions spécifiques, vous pouvez ajouter manuellement une fonction si vous connaissez son ARN. Vous pouvez également terminer la création du journal de suivi dans la console, puis utiliser la AWS CLI et la pour configurer la put-event-selectors journalisation d'événements de données pour des fonctions Lambda spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérer les sentiers avec le AWS CLI](#).

5. Pour Tables DynamoDB :

- a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez DynamoDB.
- b. Dans Sélection d'une table DynamoDB, choisissez Parcourir pour sélectionner une table ou coller dans l'ARN d'une table DynamoDB à laquelle vous avez accès. Un ARN de table DynamoDB utilise le format suivant :

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Pour ajouter une autre table, choisissez Ajouter une ligne, puis recherchez un tableau ou collez dans l'ARN d'une table à laquelle vous avez accès.

6. Pour configurer les événements Insights et d'autres paramètres pour votre piste, revenez à la procédure précédente dans cette rubrique, [???](#).

Étapes suivantes

Après avoir créé le journal de suivi, vous pouvez le modifier:

- Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez configurer CloudTrail pour qu'il envoie les fichiers CloudWatch journaux à Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).
- Créez une table et utilisez-la pour exécuter une requête dans Amazon Athena afin d'analyser l'activité de vos services AWS . Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'une table pour les CloudTrail journaux dans la CloudTrail console](#) dans le guide de [l'utilisateur d'Amazon Athena](#).
- Ajoutez des identifications personnalisées (paires clé-valeur) pour le journal de suivi.
- Pour créer un autre journal de suivi, ouvrez la page Journaux de suivi et choisissez Créer un journal de suivi.

Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console

Cette section décrit comment modifier les paramètres du journal de suivi.

Pour convertir un journal de suivi à région unique en un journal de suivi multi-régions en un journal de suivi multi-régions pour journaliser les événements dans une région unique, vous devez utiliser l'. AWS CLI Pour plus d'informations sur la conversion d'un journal de suivi à région unique en un journal de suivi à région unique en un journal de suivi multi-régions, veuillez consulter. [Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional](#) Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un journal de suivi multi-régions pour journaliser les événements dans une région unique, veuillez consulter [Convertir un journal de suivi multi-régions à un journal de suivi à région unique](#).

Si vous avez activé les événements CloudTrail de gestion dans Amazon Security Lake, vous devez gérer au moins un suivi journal de suivi d'organisation multi-régions qui enregistre à la fois les `read` événements de gestion et les événements `write` de gestion. Vous ne pouvez pas mettre à jour un journal de suivi éligible de telle sorte qu'il ne réponde pas aux exigences de Security Lake. Par exemple, en modifiant le journal de suivi pour qu'il s'applique à une région unique ou en désactivant la journalisation des événements de gestion `read` et `write`.

Note

CloudTrail met à jour les traces de l'organisation dans les comptes des membres même en cas d'échec de la validation des ressources. Voici des exemples d'échecs de validation :

- une politique de compartiment Amazon S3 incorrecte
- une politique de rubrique Amazon SNS incorrecte

- impossibilité de livrer à un groupe de CloudWatch journaux Logs
- autorisation insuffisante pour chiffrer à l'aide d'une clé KMS

Un compte membre disposant d' CloudTrail autorisations peut voir les échecs de validation d'un journal d'organisation en consultant la page de détails du journal sur la CloudTrail console ou en exécutant la AWS CLI [get-trail-status](#) commande.

Pour mettre à jour un journal de suivi avec la AWS Management Console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
 2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Trails (Journaux de suivi), puis le nom du journal de suivi.
 3. Dans Renseignements généraux, choisissez Modifier pour modifier les paramètres suivants. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un journal de suivi.
- Appliquer le journal d'activité à mon organisation - Changer si cette piste est un sentier de AWS Organizations l'organisation.

 Note

Seul le compte de gestion de l'organisation peut convertir un journal de suivi organisationnel en journal de suivi non lié à une organisation, ou effectuer la conversion inverse.

- Emplacement de journalisation du journal de suivi : modifiez le nom du compartiment S3 ou du préfixe dans lequel vous stockez les journaux de ce journal de suivi.
- Chiffrement SSE-KMS des fichiers journaux : choisissez d'activer ou de désactiver le chiffrement des fichiers journaux avec SSE-KMS au lieu de SSE-S3.
- Validation du fichier journal : choisissez d'activer ou de désactiver la validation de l'intégrité des fichiers journaux.
- Livraison de notification SNS : choisissez d'activer ou de désactiver les notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) selon lesquelles les fichiers journaux ont été livrés au compartiment spécifié pour le journal de suivi.

- a. Pour modifier le journal de suivi en un AWS Organizations journal de suivi d'organisation, vous pouvez choisir d'activer le journal d'activité pour tous les comptes de votre organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).
- b. Pour modifier le compartiment spécifié dans Emplacement de stockage, choisissez Création d'un compartiment S3 pour créer un compartiment. Lorsque vous créez un compartiment, CloudTrail crée et applique les politiques nécessaires. Si vous choisissez de créer un nouveau compartiment S3, votre politique IAM doit inclure une autorisation pour `l's3:PutEncryptionConfiguration`, car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment.

 Note

Si vous avez choisi Utilisation du compartiment S3 existant, spécifiez un compartiment dans Nom du compartiment du journal de suivi, ou sélectionnez Parcourir pour choisir un compartiment. La politique de compartiment doit accorder une CloudTrail autorisation d'écriture. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Pour faciliter la recherche de vos journaux, créez un nouveau dossier (également appelé prefix (préfixe) dans un compartiment existant pour stocker vos CloudTrail journaux. Saisir le préfixe dans Préfixe.

- c. Sous Log file SSE-KMS encryption (Chiffrer les fichiers journaux avec SSE-KMS), choisissez Enabled (Activé) si vous souhaitez chiffrer vos fichiers journaux et digérer vos fichiers avec SSE-KMS plutôt qu'avec SSE-S3. La valeur par défaut est Activé. Si vous n'activez pas le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux et fichiers de valeur de valeur sont chiffrés à l'aide du chiffrement SSE-S3. Pour plus d'informations sur le chiffrement SSE-KMS, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Pour plus d'informations sur SSE-S3, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Si vous activez le chiffrement SSE-KMS, sélectionnez Nouveau ou Existant. AWS KMS key Dans AWS KMS Alias, spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

 Note

Vous pouvez également saisir l'ARN d'une clé à partir d'un autre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). La politique de clés doit CloudTrail autoriser l'utilisation de la clé pour chiffrer vos fichiers journaux et autoriser les utilisateurs que vous indiquez à lire les fichiers journaux ou à digérer les fichiers sous forme non chiffrée. Pour plus d'informations sur la modification manuelle de la politique de clés, consultez la page [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

- d. Dans Activer la validation du fichier journal, choisissez Oui pour que les fichiers de valeur de hachage des journaux soient livrés dans votre compartiment S3. Vous pouvez utiliser les fichiers de valeur de valeur de hachage pour vérifier que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur CloudTrail livraison. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de l' CloudTrail intégrité du fichier journal](#).
- e. Sous SNS notification delivery (Livraison de notification SNS), choisissez Enabled (Activé) pour recevoir une notification chaque fois qu'un journal est livré dans votre compartiment. CloudTrail stocke plusieurs événements dans un fichier journal. Des notifications SNS sont envoyées pour chaque fichier journal, non pour chaque événement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous activez les notifications SNS, pour Créer une nouvelle rubrique SNS, choisissez Nouveau pour créer une rubrique, ou Existant, pour utiliser une rubrique existante. Si vous créez un journal de suivi multi-régions, les notifications SNS relatives à la livraison de fichiers journaux de toutes les régions activées sont envoyées à la rubrique SNS unique que vous créez.

Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour la nouvelle rubrique ou vous pouvez taper un nom vous même. Si vous choisissez Existant, choisissez une rubrique SNS dans la liste déroulante. Vous pouvez également saisir l'ARN d'une rubrique

provenant d'une autre région ou d'un compte disposant des autorisations appropriées. Pour plus d'informations, consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous créez une rubrique, vous devez vous abonner à la rubrique pour être averti de l'envoi de fichiers journaux. Vous pouvez vous abonner à partir de la console Amazon SNS. En raison de la fréquence des notifications, nous vous recommandons de configurer l'abonnement pour pouvoir utiliser une file d'attente Amazon SQS afin de gérer les notifications par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Prise en main d'Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

4. Dans CloudWatch Logs, choisissez Modifier pour modifier les paramètres d'envoi de fichiers CloudTrail CloudWatch journaux vers Logs. Choisissez Activé dans CloudWatch les journaux pour activer l'envoi de fichiers journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).
 - a. Si vous activez l'intégration avec CloudWatch Logs, choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau groupe de journaux, ou Existant pour utiliser un groupe existant. Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour le nouveau groupe de journaux, ou vous pouvez taper un nom vous même.
 - b. Si vous choisissez Existant, choisissez un groupe de journaux dans la liste déroulante.
 - c. Choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau rôle IAM pour les autorisations d'envoyer des CloudWatch journaux vers Logs. Choisir Existant pour choisir un rôle IAM existant dans la liste déroulante. L'instruction de politique pour le rôle nouveau ou existant s'affiche lorsque vous déroulez Document de politique. Pour plus d'informations sur ce rôle, consultez [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

 Note

- Lorsque vous configurez un journal de suivi, vous pouvez choisir un compartiment S3 et une rubrique SNS qui appartiennent à un autre compte. Toutefois, si vous souhaitez transmettre CloudTrail les événements à un groupe de CloudWatch journaux de journaux de journaux, vous devez choisir un groupe de journaux qui existe dans votre compte actuel.
- Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de journaux de CloudWatch journaux de journaux pour un journal de suivi d'organisation à l'aide de la console. L'administrateur délégué peut configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs

à l'aide des opérations AWS CLI `CloudTrail CreateTrail` ou de `UpdateTrail` l'API.

5. Dans Balises, choisissez Modifier pour modifier, ajouter ou supprimer des identifications dans le journal de suivi. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre journal d'activité. Les identifications peuvent vous aider à identifier à la CloudTrail fois vos journaux d'activité et les compartiments Amazon S3 contenant des fichiers CloudTrail journaux. Vous pouvez ensuite utiliser les groupes de ressources pour vos CloudTrail ressources. Pour plus d'informations, consultez [AWS Resource Groups](#) et [Balises](#).
6. Dans Événements de gestion, choisissez Modifier pour modifier les paramètres de journalisation des événements de gestion.
 - a. Pour Activité d'API, choisissez si vous souhaitez que votre journal d'activité journalise les événements Lire, Écrire ou les deux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements de gestion](#).
 - b. Choisissez Exclude (Exclure AWS KMS) des AWS KMS événements pour filtrer les événements AWS Key Management Service () de votre journal d'activité. Le paramètre par défaut est d'inclure tous les événements AWS KMS .

L'option de journalisation ou d'exclusion les AWS KMS événements n'est disponible que si vous journalisez les événements de gestion sur votre journal de suivi. Si vous choisissez de ne pas journaliser les événements de gestion, les AWS KMS événements ne sont pas journalisés, et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

AWS KMS des actions telles que `EncryptDecrypt`, et génèrent `GenerateDataKey` généralement un volume important (plus de 99 %) d'événements. Ces actions sont désormais journalisées en tant qu'événements Lecture. Les AWS KMS actions pertinentes de faible volume, telles que `DisableDelete`, et `ScheduleKey` (qui comptent généralement moins de 0,5 % du volume des AWS KMS événements) sont journalisées en tant qu'événements Écrire.

Pour exclure les événements de volume important tels que `Encrypt`, `Decrypt` et `GenerateDataKey`, tout en continuant de journaliser les événements pertinents tels que `Disable`, `Delete` et `ScheduleKey`, choisissez de journaliser les événements de gestion Écriture et effacez la case à cocher pour Exclure les événements AWS KMS .

- c. Choisissez Exclure les événements API de données Amazon RDS pour filtrer les événements d'API de données Amazon Relational Database Service Data hors de votre journal de suivi. Le paramètre par défaut consiste à inclure tous les événements d'API de données Amazon RDS. Pour plus d'informations sur les événements d'API Amazon RDS Data API, consultez [Journalisation des appels d'API de données avec AWS CloudTrail](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS pour Aurora.

7.

 Important

Les étapes 7 à 11 concernent la configuration des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés, ce qui est le cas par défaut. Les sélecteurs d'événements avancés vous permettent de configurer davantage de [types d'événements de données](#) et de contrôler avec précision les événements de données capturés par votre journal de suivi. Si vous prévoyez de journaliser les événements d'activité du réseau, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Si vous utilisez des sélecteurs d'événements de base, veuillez consulter [Mettre à jour les paramètres d'événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#), puis revenez à l'étape 12 de cette procédure.

Dans Événements de données, choisissez Modifier pour modifier les paramètres de journalisation des événements de données. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour la tarification de CloudTrail, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Pour Type de ressource, choisissez le type de ressource sur lequel vous souhaitez journaliser les événements de données. Pour plus d'informations sur les types de ressources disponibles, consultez [Événements de données](#).

8. Choisissez un modèle de sélecteur de journal. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini ou choisir Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des

événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*`

- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour consigner uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`.
- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
- Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à `-linked` (SLRs).

Note

Choisir un modèle prédéfini pour les compartiments S3 active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement dans votre AWS compte, ainsi que pour tous les compartiments que vous pourriez définir après la création du journal de suivi. Cela active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par tout utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un compartiment qui appartient à un autre AWS compte.

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, le fait de choisir un modèle prédéfini qui journalise tous les compartiments S3 permet la journalisation des événements de données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Il ne va pas journaliser les d'événements de données pour les compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions de votre compte AWS .

Si vous créez un journal de suivi multi-régions, le fait de choisir un modèle prédéfini pour les fonctions Lambda active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans AWS votre compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un journal de suivi pour une région unique, (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions de cette région se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans cette région après avoir achevé la création du journal de suivi. Cela n'active pas

la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par tout utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction qui appartient à un autre AWS compte.

9. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
10. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, ou `NotEndsWith` pour faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

a. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**— `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get*` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.
- **eventName**— `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.

- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [eventTypedansCloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur égal ou non égal avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN** - Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez égal ou non, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez [Actions, ressources et clés de condition Services AWS](#) dans la Référence d'autorisation de service.

- b. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des événements de données journalisés sur votre entrepôt de données d'événement (il est possible de définir le champ sur Ressources ARN), définissez l'opérateur sur Ne commence pas par, puis collez dans un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas journaliser les événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- c. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.
11. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes 3 à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour le type de ressource.
12. Dans Événements d'activité réseau, choisissez Modifier pour modifier les paramètres de journalisation des événements d'activité réseau. Par défaut, les journaux d'activité ne consignent pas les événements d'activité du réseau. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements d'activité du réseau. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Pour journaliser les événements d'activité du réseau, procédez comme suit :

- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
- b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que `eventName` et `etvpcEndpointId`.
- c. (Facultatif) Saisissez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.

- d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure les événements d'activité réseau, vous pouvez choisir parmi les champs suivants dans la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `eventName`. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure un événement, tel que `CreateKey`.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge `errorCode` est `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.
 - iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
13. Dans Événements Insights, choisissez Modifier si vous souhaitez que votre journal d'activité consigne les événements CloudTrail Insights.

Dans Type d'événement, sélectionnez Événements Insights.

Dans Événements Insights, choisissez Taux d'appels d'API, Taux d'erreurs d'API, ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion pour une activité inhabituelle, et consigne les événements lorsque des anomalies sont détectées. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements Insights. Pour plus d'informations sur les événements Insights, consultez [Travailler avec CloudTrail Insights](#). Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements Insights. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Les événements Insights sont envoyés dans un autre dossier nommé `/CloudTrail-Insight` dans le même compartiment S3 spécifié dans la zone Emplacement de stockage de la page de détails du journal de suivi. CloudTrail crée le nouveau préfixe pour vous. Par exemple, si votre compartiment S3 de destination actuel se nomme `amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/`, le nom du compartiment S3 avec un nouveau préfixe se nommera `amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/`.

14. Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres sur votre journal de suivi, choisissez Mettre à jour le journal d'activité.

Mettre à jour les paramètres d'événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour configurer tous les types d'événements de données ainsi que les événements liés à l'activité du réseau. Les sélecteurs d'événements avancés vous permettent de créer des sélecteurs précis pour enregistrer uniquement les événements qui vous intéressent.

Si vous utilisez des sélecteurs d'événements de base pour journaliser les événements de données, vous êtes limité à la journalisation des événements de données pour les compartiments Amazon S3, les AWS Lambda fonctions et les tables Amazon DynamoDB. Vous ne pouvez pas filtrer sur le `eventName` terrain à l'aide de sélecteurs d'événements de base. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les [événements liés à l'activité du réseau](#).

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#) 

 **Basic event selectors are enabled**
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#)

Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3▲

S3✓

Lambda

DynamoDB

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

 bucket/prefix

Browse

☒ Read ☒ Write

×

Add bucket

Add data event type

Utilisez la procédure suivante afin de configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base.

1. Dans Événements de données, choisissez Modifier pour modifier les paramètres de journalisation des événements de données. Avec les sélecteurs d'événements de base, vous pouvez spécifier des événements de données de journalisation pour les compartiments Amazon S3, AWS Lambda les fonctions, Dynamo DBtables ou une combinaison de ces ressources. Des types de ressources d'événements de données supplémentaires sont pris en charge avec des sélecteurs d'événements avancés. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des

événements de données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements de données](#). Pour la tarification de CloudTrail, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Pour les compartiments Amazon S3 :

- a. Pour Data event source (Source d'événements de données), choisissez S3.
- b. Il est possible de choisir de journaliser Tous les compartiments S3 actuels et futurs ou de spécifier des compartiments ou fonctions individuels. Par défaut, les événements de données sont journalisés pour tous les compartiments S3 actuels et futurs.

 Note

Le fait de maintenir l'option par défaut Tous les compartiments S3 actuels et futurs active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement dans votre AWS compte, ainsi que pour tous les compartiments que vous pourriez définir après la création du journal d'activité. Cela active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par tout utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un compartiment qui appartient à un autre AWS compte.

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, le fait de choisir l'option Sélectionner tous les compartiments S3 de votre compte permet la journalisation des événements de données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Il ne va pas journaliser pas d'événements de données pour les compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions de votre AWS compte.

- c. Si vous laissez l'option par défaut, Tous les compartiments S3 actuels et futurs, choisissez de journaliser les événements de lecture, les événements d'écriture, ou les deux.
- d. Pour sélectionner des compartiments individuels, il convient de vider les boîtes de dialogue Lecture et Écriture pour Tous les compartiments S3 actuels et futurs. Dans Sélection du compartiment individuel, recherchez un compartiment sur lequel journaliser les événements de données. Pour rechercher des compartiments spécifiques, tapez un préfixe de compartiment pour le compartiment souhaité. Il est possible de sélectionner plusieurs compartiments dans cette fenêtre. Choisissez Ajouter un compartiment pour journaliser les événements de données pour d'autres compartiments. Choisissez de journaliser les

événements Lecture tels que `GetObject`, les événements Écriture tels que `PutObject`, ou les deux.

Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les compartiments individuels. Par exemple, si vous spécifiez la journalisation des événements Read (Lecture) pour tous les compartiments S3, puis choisissez d'ajouter un compartiment spécifique pour la journalisation des événements de données, Read (Lecture) est déjà sélectionné pour le compartiment que vous avez ajouté. Vous ne pouvez pas effacer la sélection. Vous pouvez uniquement configurer l'option pour Écriture.

Pour supprimer un compartiment de la journalisation, choisissez X.

2. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données.
3. Pour les fonctions Lambda :
 - a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez Lambda.
 - b. Dans Fonction Lambda, choisissez Toutes les régions pour journaliser toutes les fonctions Lambda, ou Fonction d'entrée en tant qu'ARN, pour consigner les événements de données sur une fonction spécifique.

Pour journaliser les événements de données de toutes les fonctions Lambda de votre AWS compte, sélectionnez Log all current and future functions (Journaliser tous les fonctions actuelles et futures). Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les fonctions individuelles. Toutes les fonctions sont journalisées, même si elles ne sont pas toutes affichées.

 Note

Si vous créez un journal de suivi multi-régions, cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un journal de suivi pour une région unique, (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions de cette région se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans cette région après avoir achevé la création du journal de suivi. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par tout utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction qui appartient à un autre AWS compte.

- c. Si vous choisissez Fonction d'entrée en tant qu'ARN, saisissez l'ARN d'une fonction Lambda.

 Note

Si vous disposez de plus de 15 000 fonctions Lambda dans votre compte, il n'est pas possible de voir ou de sélectionner toutes les fonctions dans la CloudTrail console lors de la création d'un journal d'activité. Vous pouvez toujours sélectionner l'option de journalisation de toutes les fonctions, même si elles ne sont pas affichées. Si vous souhaitez journaliser les événements de données de fonctions spécifiques, vous pouvez ajouter manuellement une fonction si vous connaissez son ARN. Vous pouvez également terminer la création du journal de suivi dans la console, puis utiliser la AWS CLI et la commande `put-event-selectors` afin de configurer la journalisation d'événements de données pour des fonctions Lambda spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérer les sentiers avec le AWS CLI](#).

4. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données.
5. Pour les tables DynamoDB :
 - a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez DynamoDB.
 - b. Dans DynamoDB table selection (Sélection d'une table DynamoDB), choisissez Browse (Parcourir) pour sélectionner une table ou coller dans l'ARN d'une table DynamoDB à laquelle vous avez accès. Un ARN de table DynamoDB se présente sous le format suivant :

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Pour ajouter une autre table, choisissez Ajouter une ligne, puis recherchez un tableau ou collez dans l'ARN d'une table à laquelle vous avez accès.

6. Pour configurer les événements Insights et d'autres paramètres pour votre piste, revenez à la procédure précédente dans cette rubrique, [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#).

Supprimer une trace à l'aide de la CloudTrail console

Vous pouvez supprimer des pistes à l'aide de la CloudTrail console. Si le compte de gestion ou le compte d'administrateur délégué d'une organisation supprime un journal de suivi de l'organisation, le journal est supprimé de tous les comptes membres de l'organisation.

Si vous avez activé les événements CloudTrail de gestion dans Amazon Security Lake, vous devez gérer au moins un journal organisationnel multirégional qui enregistre à la fois les `read` événements de gestion et les événements `write` de gestion. Vous ne pouvez pas supprimer une piste si c'est la seule qui répond à cette exigence, sauf si vous désactivez les événements CloudTrail de gestion dans Security Lake.

Pour supprimer une trace à l'aide de la CloudTrail console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Ouvrez la page Trails de la CloudTrail console.
3. Choisissez le nom du journal de suivi.
4. En haut de la page des détails du journal de suivi, choisissez Delete (Supprimer).
5. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, choisissez Delete (Supprimer) pour supprimer le journal de suivi de manière définitive. Le journal de suivi sera supprimé de la liste des journaux de suivi pour la région. Les fichiers journaux qui ont déjà été envoyés au compartiment Amazon S3 ne sont pas supprimés et continuent d'entraîner des frais S3.

Note

Le contenu livré aux compartiments Amazon S3 peut contenir du contenu client. Pour plus d'informations sur la suppression de données sensibles, consultez les sections [Vidage d'un compartiment](#) et [Suppression d'un compartiment](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

Désactivation de la journalisation pour un journal d'activité

Lorsque vous créez un journal d'activité, la journalisation est activée automatiquement. Vous pouvez désactiver la journalisation d'un parcours depuis la page de détails du parcours.

Note

Lorsque vous désactivez la journalisation, les journaux existants sont toujours stockés dans le compartiment Amazon S3 pour le suivi et continuent d'entraîner des frais S3. Pour plus d'informations sur la tarification de S3, consultez la section [Tarification d'Amazon S3](#).

Pour désactiver la journalisation d'un parcours à l'aide de la CloudTrail console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Trails (Journaux d'activité), puis le nom du journal d'activité.
3. En haut de la page détaillée du journal d'activité, choisissez Stop logging (Arrêter la journalisation) pour désactiver la journalisation du journal d'activité.
4. Lorsque vous êtes invité à confirmer, choisissez Arrêter la journalisation. CloudTrail arrête l'activité d'enregistrement pour ce sentier.
5. Pour reprendre la journalisation pour ce journal d'activité, choisissez Start logging (Démarrer la journalisation) sur la page de configuration du journal d'activité.

Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour créer, mettre à jour et gérer vos sentiers. Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la AWS région configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Note

Vous avez besoin des outils de ligne de commande AWS pour exécuter les commandes AWS Command Line Interface (AWS CLI) de cette rubrique. Assurez-vous d'avoir AWS CLI installé une version récente du. Pour plus d'informations, consultez le [AWS Command Line](#)

[Interface Guide de l'utilisateur](#) . Pour obtenir de l'aide CloudTrail concernant les commandes en ligne de AWS CLI commande, tapez `aws cloudtrail help`.

Commandes généralement utilisées pour la création, la gestion et l'état d'un journal de suivi

Parmi les commandes les plus couramment utilisées pour créer et mettre à jour des sentiers, CloudTrail citons :

- [create-trail](#) pour créer un journal de suivi.
- [update-trail](#) pour modifier la configuration d'un journal de suivi existant.
- [add-tags](#) pour ajouter une ou plusieurs identifications (paires clé-valeur) à un journal de suivi existant.
- [remove-tags](#) pour supprimer une ou plusieurs identifications d'un journal de suivi.
- [list-tags](#) pour renvoyer une liste des identifications associées à un journal de suivi.
- [put-event-selectors](#) pour ajouter ou modifier des sélecteurs d'événements pour un journal de suivi.
- [put-insight-selectors](#) pour ajouter ou modifier des sélecteurs d'événements Insights pour un journal de suivi existant, et activer ou désactiver les événements Insights.
- [start-logging](#) pour commencer la journalisation des événements avec votre journal de suivi.
- [stop-logging](#) pour interrompre la journalisation des événements avec votre journal de suivi.
- [delete-trail](#) pour supprimer un journal de suivi. Cette commande ne supprime pas le compartiment Amazon S3 qui contient les fichiers journaux pour ce journal de suivi, le cas échéant.
- [describe-trails](#) pour renvoyer des informations sur les sentiers d'une AWS région.
- [get-trail](#) pour renvoyer les informations sur les paramètres d'un journal de suivi.
- [get-trail-status](#) pour renvoyer des informations sur l'état actuel d'un journal de suivi.
- [get-event-selectors](#) pour renvoyer des informations sur les sélecteurs d'événements configurés pour un journal de suivi.
- [get-insight-selectors](#) pour renvoyer des informations sur les sélecteurs d'événements Insights configurés pour un journal de suivi.

Les commandes prises en charge pour la création et la mise à jour de journaux de suivi: `create-trail` et `update-trail`

Les commandes `create-trail` et `update-trail` offrent une variété de fonctionnalités pour la création et la gestion des journaux de suivi, y compris:

- Créer un journal de suivi qui reçoit des journaux entre les régions, ou mettre à jour un journal de suivi avec l'option `--is-multi-region-trail`. Dans la plupart des cas, vous devez créer des sentiers qui enregistrent les événements dans toutes les AWS régions.
- Création d'un journal qui reçoit les journaux de tous les AWS comptes d'une organisation avec l'option `--is-organization-trail`.
- Convertir un journal de suivi multi-régions en un journal suivi à région unique avec l'option `--no-is-multi-region-trail`.
- Activer ou désactiver le chiffrement des fichiers journaux avec l'option `--kms-key-id`. L'option indique une AWS KMS clé que vous avez déjà créée et à laquelle vous avez attaché une politique qui permet CloudTrail de chiffrer vos journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activation et désactivation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#).
- Activer ou désactiver la validation de fichiers journaux avec les options `--no-enable-log-file-validation` et `--enable-log-file-validation`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de l'intégrité du fichier journal CloudTrail](#).
- Spécification d'un groupe de CloudWatch journaux et d'un rôle CloudTrail permettant de transmettre des événements à un groupe de CloudWatch journaux de journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs](#).

Commandes obsolètes: `create-subscription` et `update-subscription`

Important

Les commandes `create-subscription` et `update-subscription` ont été utilisées pour créer et mettre à jour des journaux de suivi, mais sont obsolètes. N'utilisez pas ces commandes. Elles n'offrent pas de fonctionnalités complètes pour la création et la gestion des journaux de suivi.

Si vous avez configuré une automatisation qui utilise une ou deux de ces commandes, nous vous recommandons de mettre à jour votre code ou vos scripts pour utiliser les commandes prises en charge, par exemple `create-trail`.

Utilisation de la **create-trail** commande pour créer un parcours

Vous pouvez utiliser la commande `create-trail` pour créer des journaux de suivi qui sont spécifiquement configurés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la AWS région configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Création d'un sentier multirégional

Un parcours peut être appliqué à toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre Compte AWS région ou peut être appliqué à une seule région. Un parcours qui s'applique à tous ceux Régions AWS qui sont activés dans votre compte Compte AWS est appelé parcours multirégional. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées.

Pour créer un parcours multirégional, utilisez l'`--is-multi-region-trail` option. Par défaut, la commande `create-trail` crée un journal de suivi qui journalise les événements uniquement dans la région AWS dans laquelle le journal de suivi a été créé. Pour vous assurer de consigner les événements de service mondiaux et de capturer toutes les activités liées à la gestion des événements dans votre AWS compte, vous devez créer des traces qui enregistrent les événements dans toutes les AWS régions.

Note

Lorsque vous créez un suivi, si vous spécifiez un compartiment Amazon S3 qui n'a pas été créé avec CloudTrail, vous devez joindre la politique appropriée. Consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

L'exemple suivant crée un suivi multirégional avec le nom *my-trail* et une balise avec une clé nommée *Group* avec la valeur de *Marketing* qui transmet les journaux de toutes les régions activées de votre compte à un compartiment existant nommé *amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]
```

Pour confirmer que votre parcours est multirégional, vérifiez que l'`IsMultiRegionTrail` élément affiché dans la sortie s'affiche `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Note

Utilisez la commande `start-logging` pour démarrer la journalisation pour votre journal de suivi.

Démarrer la journalisation pour le journal de suivi

Une fois la commande `create-trail` terminée, exécutez la commande `start-logging` pour démarrer la journalisation pour ce journal de suivi.

Note

Lorsque vous créez un parcours avec la CloudTrail console, la journalisation est automatiquement activée.

L'exemple suivant démarre la journalisation pour un journal de suivi.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

Cette commande ne renvoie pas de résultat, mais vous pouvez utiliser la commande `get-trail-status` pour vérifier que la journalisation a démarré.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Afin de confirmer que le journal de suivi réalise la journalisation, l'élément `IsLogging` dans le résultat affiche `true`.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Créer un journal de suivi à région unique

La commande suivante crée un journal de suivi à région unique. Le compartiment Amazon S3 spécifié doit déjà exister et les CloudTrail autorisations appropriées doivent être appliquées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Voici un exemple de sortie.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```


Création d'un journal multirégional sur lequel la validation du fichier journal est activée

Pour activer la validation du fichier journal lorsque vous utilisez `create-trail`, utilisez l'option `--enable-log-file-validation`.

Pour plus d'informations sur la validation de fichiers journaux, consultez [Validation de l'intégrité du fichier journal](#).

L'exemple suivant crée un suivi multirégional qui fournit des journaux au compartiment spécifié. La commande utilise l'option `--enable-log-file-validation`.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --enable-log-file-validation
```

Afin de confirmer que la validation de fichiers journaux est activée, l'élément `LogFileValidationEnabled` dans le résultat affiche `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Utilisation de la **update-trail** commande pour mettre à jour un parcours

Important

Depuis le 22 novembre 2021, la façon dont les sentiers capturent les événements liés au service mondial AWS CloudTrail a changé. Désormais, les événements créés par Amazon CloudFront AWS STS sont enregistrés dans la région dans laquelle ils ont été créés, la région USA Est (Virginie du Nord), `us-east-1`. AWS Identity and Access Management Cela rend le CloudTrail traitement de ces services cohérent avec celui des autres services AWS mondiaux. Pour continuer à recevoir les événements de service global en dehors des USA Est (Virginie du Nord), veuillez à convertir les journaux de suivi à région unique utilisant des événements de services mondiaux en dehors des USA Est (Virginie du Nord) en journaux de suivi multi-régions. Pour plus d'informations sur la capture des événements de services

mondiaux, consultez [Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux](#) plus loin dans cette section.

En revanche, l'historique des événements de la CloudTrail console et la `aws cloudtrail lookup-events` commande afficheront ces événements Région AWS là où ils se sont produits.

Vous pouvez utiliser la commande `update-trail` pour modifier les paramètres de configuration d'un journal de suivi. Vous pouvez également utiliser les commandes `add-tags` et `remove-tags` pour ajouter et supprimer les identifications pour un journal de suivi. Vous ne pouvez mettre à jour les sentiers que depuis la AWS région où ils ont été créés (sa région d'origine). Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la AWS région configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Si vous avez activé les événements CloudTrail de gestion dans Amazon Security Lake, vous devez gérer au moins un journal organisationnel multirégional qui enregistre à la fois les `read` événements de gestion et les événements `write` de gestion. Vous ne pouvez pas mettre à jour un journal de suivi éligible de telle sorte qu'il ne réponde pas aux exigences de Security Lake. Par exemple, en modifiant le journal de suivi pour qu'il s'applique à une région unique ou en désactivant la journalisation des événements de gestion `read` et `write`.

Note

Si vous utilisez le AWS CLI ou l'un des AWS SDKs pour modifier un parcours, assurez-vous que la politique relative aux compartiments du parcours est la même up-to-date. Pour que votre bucket reçoive automatiquement les événements d'un nouveau Région AWS, la politique doit contenir le nom complet du service, `cloudtrail.amazonaws.com`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Rubriques

- [Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional](#)
- [Convertir un journal de suivi multi-régions à un journal de suivi à région unique](#)
- [Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux](#)
- [Activer la validation du fichier journal](#)

- [Désactiver la validation du fichier journal](#)

Conversion d'un sentier unirégional en un sentier multirégional

Pour transformer un parcours unirégional existant en un sentier multirégional, utilisez l'`--is-multi-region-trail` option.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Pour confirmer que le parcours est désormais un parcours multirégional, vérifiez que l'`IsMultiRegionTrail` élément de la sortie s'affiche `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Convertir un journal de suivi multi-régions à un journal de suivi à région unique

Pour modifier un journal de suivi multi-régions existant afin qu'il s'applique uniquement à la région dans laquelle il a été créé, utilisez l'option `--no-is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail
```

Afin de confirmer que le journal de suivi s'applique maintenant à une seule région, l'élément `IsMultiRegionTrail` dans le résultat affiche `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

```
}
```

Activation et désactivation de la journalisation des événements de services mondiaux

Pour modifier un journal de suivi afin qu'il ne journalise pas les événements de services mondiaux, utilisez l'option `--no-include-global-service-events`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events
```

Pour confirmer que le journal de suivi ne journaliser plus d'événements de services mondiaux, l'élément `IncludeGlobalServiceEvents` dans le résultat indique `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": false,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Pour modifier un journal de suivi afin qu'il journalise les événements de services mondiaux, utilisez l'option `--include-global-service-events`.

Les journaux de suivi à région unique ne recevront plus d'événements de services mondiaux à partir du 22 novembre 2021, sauf si le journal de suivi apparaît déjà dans la région USA Est (Virginie du Nord), `us-east-1`. Pour continuer à capturer les événements de services mondiaux, mettez à jour la configuration du journal de suivi en un journal de suivi multi-régions. Par exemple, cette commande met à jour un journal de suivi à région unique dans USA Est (Ohio), `us-east-2`, en un journal de suivi multi-régions. *myExistingSingleRegionTrailWithGSE* Remplacez-le par le nom de piste approprié à votre configuration.

```
aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --
name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --is-multi-region-trail
```

Étant donné que les activités de services mondiaux ne sont disponibles dans la région USA Est (Virginie du Nord) qu'à partir du 22 novembre 2021, vous pouvez également créer un journal de suivi à région unique pour vous abonner aux activités de services mondiaux dans la région USA Est

(Virginie du Nord), us-east-1. La commande suivante crée un suivi régional unique dans us-east-1 pour la réception, l'IAM et les CloudFront événements : AWS STS

```
aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --  
name myTrail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Activer la validation du fichier journal

Pour activer la validation du fichier journal pour un journal de suivi, utilisez l'option `--enable-log-file-validation`. Les fichiers de valeur de hachage sont livrés au compartiment Amazon S3 pour ce journal de suivi.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation
```

Afin de confirmer que la validation de fichiers journaux est activée, l'élément `LogFileValidationEnabled` dans le résultat affiche `true`.

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
  "Name": "my-trail",  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
  "LogFileValidationEnabled": true,  
  "IsMultiRegionTrail": false,  
  "IsOrganizationTrail": false,  
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Désactiver la validation du fichier journal

Pour désactiver la validation du fichier journal pour un journal de suivi, utilisez l'option `--no-enable-log-file-validation`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation
```

Afin de confirmer que la validation du fichier journal est désactivée, l'élément `LogFileValidationEnabled` dans le résultat affiche `false`.

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
```

```
"Name": "my-trail",  
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
"LogFileValidationEnabled": false,  
"IsMultiRegionTrail": false,  
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Pour valider les fichiers journaux avec AWS CLI le [Validation de l'intégrité du fichier CloudTrail journal à l'aide du AWS CLI](#).

Gérer les sentiers avec le AWS CLI

AWS CLI II inclut plusieurs autres commandes qui vous aident à gérer vos sentiers. Ces commandes ajoutent des identifications aux journaux de suivi pour obtenir le statut du journal de suivi, démarrer et arrêter la journalisation pour les journaux de suivi et supprimer un journal de suivi. Vous devez exécuter ces commandes depuis la même AWS région où le parcours a été créé (sa région d'origine). Lorsque vous utilisez le AWS CLI, n'oubliez pas que vos commandes s'exécutent dans la AWS région configurée pour votre profil. Si vous souhaitez exécuter les commandes dans une autre région, modifiez la région par défaut pour votre profil, ou utilisez le paramètre `--region` avec la commande.

Rubriques

- [Ajouter une ou plusieurs identifications à un journal de suivi](#)
- [Liste des identifications pour un ou plusieurs journaux de suivi](#)
- [Supprimer une ou plusieurs identifications à partir d'un journal de suivi](#)
- [Récupération des paramètres et de l'état d'un journal de suivi](#)
- [Configuration des sélecteurs d'événements CloudTrail Insights](#)
- [Configuration des sélecteurs d'événements avancés](#)
- [Configuration des sélecteurs d'événements de base](#)
- [Arrêt et démarrage de la journalisation pour un journal de suivi](#)
- [Suppression d'un journal de suivi](#)

Ajouter une ou plusieurs identifications à un journal de suivi

Pour ajouter une ou plusieurs identifications à un journal de suivi existant, utilisez la commande `add-tags`.

L'exemple suivant ajoute une balise portant le nom *Owner* et la valeur de *Mary* à un parcours dont l'ARN est situé *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail* dans la région USA Est (Ohio).

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2
```

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.

Liste des identifications pour un ou plusieurs journaux de suivi

Pour afficher les identifications associées à un ou plusieurs journaux de suivi existants, utilisez la commande `list-tags`.

L'exemple suivant répertorie les balises pour *Trail1* et *Trail2*.

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2
```

Si elle aboutit, cette commande renvoie un résultat similaire à ce qui suit.

```
{
  "ResourceTagList": [
    {
      "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1",
      "TagsList": [
        {
          "Value": "Alice",
          "Key": "Name"
        },
        {
          "Value": "Ohio",
          "Key": "Location"
        }
      ]
    },
    {
      "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2",
      "TagsList": [
        {
          "Value": "Bob",
          "Key": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
  ]
}
]
```

Supprimer une ou plusieurs identifications à partir d'un journal de suivi

Pour supprimer une ou plusieurs identifications d'un journal de suivi existant, utilisez la commande `remove-tags`.

L'exemple suivant supprime les balises portant les noms *Location* et *Name* d'une trace portant l'ARN de *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1* dans la région USA Est (Ohio).

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2
```

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.

Récupération des paramètres et de l'état d'un journal de suivi

Exécutez la `describe-trails` commande pour récupérer des informations sur les sentiers d'une AWS région. L'exemple suivant renvoie des informations sur les journaux de suivi configurés dans la région USA Est (Ohio).

```
aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2
```

Si la commande aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
{
  "trailList": [
    {
      "Name": "my-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-2"
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
```



```

    "SnsTopicName": "my-topic",
    "IsOrganizationTrail": false,
  },
  {
    "Name": "my-special-trail",
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
    "S3KeyPrefix": "example-prefix",
    "IncludeGlobalServiceEvents": false,
    "IsMultiRegionTrail": false,
    "HomeRegion": "us-east-2",
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "HasCustomEventSelectors": true,
    "IsOrganizationTrail": false
  },
  {
    "Name": "my-org-trail",
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
    "S3KeyPrefix": "my-prefix",
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "HomeRegion": "us-east-1"
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "HasCustomEventSelectors": false,
    "SnsTopicName": "my-topic",
    "IsOrganizationTrail": true
  }
]
}

```

Utilisez la commande `get-trail` pour récupérer les informations sur les paramètres d'un journal de suivi spécifique. L'exemple suivant renvoie les informations relatives aux paramètres d'une piste nommée *my-trail*.

```
aws cloudtrail get-trail - -name my-trail
```

Si elle aboutit, cette commande renvoie un résultat similaire à ce qui suit.

```

{
  "Trail": {
    "Name": "my-trail",

```

```
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
"S3KeyPrefix": "my-prefix",
"IncludeGlobalServiceEvents": true,
"IsMultiRegionTrail": true,
"HomeRegion": "us-east-2"
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"HasCustomEventSelectors": false,
"SnsTopicName": "my-topic",
"IsOrganizationTrail": false,
}
}
```

Exécutez la commande `get-trail-status` pour récupérer l'état d'un journal de suivi. Vous devez exécuter cette commande depuis la AWS région dans laquelle elle a été créée (la région d'origine) ou vous devez spécifier cette région en ajoutant le `--region` paramètre.

 Note

Si le parcours est un parcours d'organisation et que vous êtes un compte membre de l'organisation dans AWS Organizations, vous devez fournir l'ARN complet de ce parcours, et pas seulement son nom.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Si la commande aboutit, vous obtenez un résultat similaire à ce qui suit.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Outre les champs affichés dans le code JSON précédent, l'état contient les champs suivants si des erreurs sont survenues dans Amazon SNS ou Amazon S3 :

- `LatestNotificationError`. Contient l'erreur émise par Amazon SNS en cas d'échec d'un abonnement à une rubrique.
- `LatestDeliveryError`. Contient l'erreur émise par Amazon S3 en cas d'impossibilité de fournir un fichier journal à un compartiment.

Configuration des sélecteurs d'événements CloudTrail Insights

Activez les événements Insights sur un journal de suivi en exécutant `put-insight-selectors`, et en spécifiant `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, ou les deux comme valeur de `InsightType` l'attribut. Pour afficher les paramètres du sélecteur Insights pour un journal de suivi, exécutez la commande `get-insight-selectors`. Vous devez exécuter cette commande depuis la AWS région où le parcours a été créé (la région d'origine) ou vous devez spécifier cette région en ajoutant le `--region` paramètre à la commande.

Note

Pour journaliser les événements Insights pour `ApiCallRateInsight`, le journal de suivi doit journaliser les événements de gestion `write`. Pour journaliser les événements Insights pour `ApiErrorRateInsight`, le journal de suivi doit journaliser les événements de gestion `read` ou `write`.

Exemple : un journal de suivi qui journalise les événements Insights

L'exemple suivant permet `put-insight-selectors` de créer un sélecteur d'événements Insights pour un parcours nommé *TrailName3*. Cela permet de collecter des événements Insights pour le *TrailName3* sentier. Le sélecteur d'événements Insights journalise les deux `ApiErrorRateInsight` et `ApiCallRateInsight` Types d'événements Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors
'[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

L'exemple montre comment renvoyer le sélecteur d'événements Insights configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Exemple: désactiver la collecte d'événements Insights pour un journal de suivi

L'exemple suivant permet `put-insight-selectors` de supprimer le sélecteur d'événements Insights pour un parcours nommé *TrailName3*. La suppression de la chaîne JSON des sélecteurs Insights désactive la collecte d'événements Insights pour le *TrailName3* trail.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors '[]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événement Insights maintenant vide configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "InsightSelectors": [ ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Configuration des sélecteurs d'événements avancés

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour consigner les [événements de gestion](#), les [événements de données](#) pour tous les types de ressources et les [événements d'activité réseau](#). En revanche, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base pour enregistrer les événements de gestion et les événements de données pour les types de ressources `AWS::S3::Object`, `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function`, et. Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou des sélecteurs d'événements avancés, mais pas les deux. Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un parcours utilisant des sélecteurs d'événements de base, les sélecteurs d'événements de base sont remplacés.

Pour convertir une piste en sélecteurs d'événements avancés, exécutez la `get-event-selectors` commande pour confirmer les sélecteurs d'événements actuels, puis configurez les sélecteurs d'événements avancés pour qu'ils correspondent à la couverture des sélecteurs d'événements précédents, puis ajoutez des sélecteurs supplémentaires.

Vous devez soit exécuter la `get-event-selectors` commande à partir de l' Région AWS endroit où le parcours a été créé (la région d'origine), soit spécifier cette région en ajoutant le `--region` paramètre.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Si le sentier est un sentier organisé par une organisation et que vous êtes connecté avec un compte de membre de l'organisation en AWS Organizations, vous devez fournir l'ARN complet du sentier, et pas seulement son nom.

L'exemple suivant montre les paramètres d'un parcours qui utilise des sélecteurs d'événements avancés pour consigner les événements de gestion. Par défaut, un journal est configuré pour consigner tous les événements de gestion et aucun événement lié aux données ou à l'activité réseau.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events-trail",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Pour créer un sélecteur d'événements avancés, exécutez la commande `put-event-selectors`. Lorsqu'un événement se produit dans votre compte, CloudTrail évalue la configuration de vos sentiers. Si l'événement correspond à un sélecteur d'événements avancé pour un journal de suivi, il est traité et journalisé par le journal de suivi. Vous pouvez configurer jusqu'à 500 conditions sur un journal de suivi, y compris toutes les valeurs spécifiées pour tous les sélecteurs d'événements avancés de votre journal de suivi. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des événements de données](#) et [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Rubriques

- [Exemple: journal de suivi avec sélecteurs d'événements spécifiques avancés](#)
- [Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés personnalisés pour enregistrer Amazon S3 sur les événements liés aux AWS Outposts données](#)
- [Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés pour exclure AWS Key Management Service des événements](#)
- [Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data](#)

Exemple: journal de suivi avec sélecteurs d'événements spécifiques avancés

L'exemple suivant crée des sélecteurs d'événements avancés personnalisés pour un journal nommé de manière *TrailName* à inclure les événements de gestion de lecture et d'écriture (en omettant le `readOnly` sélecteur), `PutObject` ainsi que des événements de `DeleteObject` données pour toutes les combinaisons de compartiment et de préfixe Amazon S3 à l'exception d'un compartiment nommé `amzn-s3-demo-bucket`, des événements de données pour une AWS Lambda fonction nommée `MyLambdaFunction` et des événements d'activité réseau pour les événements de AWS KMS refus d'accès sur un point de terminaison VPC. Comme il s'agit de sélecteurs d'événements avancés personnalisés, chaque ensemble de sélecteurs a un nom descriptif. Notez qu'une barre oblique de fin fait partie de la valeur ARN pour les compartiments S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
```

```

    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject", "DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["NetworkActivity"] },
      { "Field": "eventSource", "Equals": ["kms.amazonaws.com"] },
      { "Field": "errorCode", "Equals": ["VpceAccessDenied"]}
    ]
  }
]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
```

```

    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
      },
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
      },
      {
        "Field": "eventName",
        "Equals": [ "Invoke" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function/MyLambdaFunction" ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "NetworkActivity" ]
      },
    ],
  },

```



```

    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés personnalisés pour enregistrer Amazon S3 sur les événements liés aux AWS Outposts données

L'exemple suivant montre comment configurer votre parcours pour inclure tous les événements de données relatifs à tous les Amazon S3 relatifs aux AWS Outposts objets de votre avant-poste. Dans cette version, la valeur prise en charge pour S3 sur les AWS Outposts événements du `resources.type` champ est `AWS::S3Outposts::Object`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {

```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
            "Data"
        ]
    },
    {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
        ]
    }
]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés pour exclure AWS Key Management Service des événements

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements avancé pour un journal nommé *TrailName* pour inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule (en omettant le `readOnly` sélecteur), mais pour exclure () les événements. AWS Key Management Service AWS KMS Étant donné que les AWS KMS événements sont traités comme des événements de gestion et qu'ils peuvent être nombreux, ils peuvent avoir un impact important sur votre CloudTrail facture si vous disposez de plusieurs pistes qui enregistrent les événements de gestion.

Si vous choisissez de ne pas consigner les événements de gestion, AWS KMS ceux-ci ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

Pour recommencer à enregistrer AWS KMS des événements dans un journal, supprimez le `eventSource` sélecteur et réexécutez la commande.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },

```

```
    { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
  ]
}
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour redémarrer la journalisation des événements exclus dans un journal de suivi, supprimez le sélecteur eventSource, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

Exemple de parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements avancé pour un journal nommé de manière *TrailName* à inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule (en omettant le `readOnly` sélecteur), mais pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data. Pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data, spécifiez la source de l'événement Amazon RDS Data API dans la valeur de chaîne du `eventSource` champ : `rdodata.amazonaws.com`

Si vous choisissez de ne pas enregistrer les événements de gestion, les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des événements de l'API Amazon RDS Data.

Pour recommencer à consigner les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data dans un journal, supprimez le `eventSource` sélecteur et réexécutez la commande.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdodata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
```

```
        "Field": "eventSource",
        "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
    }
]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour redémarrer la journalisation des événements exclus dans un journal de suivi, supprimez le sélecteur eventSource, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
{
  "Name": "Log all management events",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
  ]
}
]'
```

Configuration des sélecteurs d'événements de base

Vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements de base pour consigner les événements de gestion et les événements de données pour AWS::DynamoDB::Table AWS::Lambda::Function les types de AWS::S3::Object ressources et. Vous pouvez enregistrer les événements de gestion, tous les types de ressources de données et les événements liés à l'activité du réseau à l'aide de sélecteurs d'événements avancés.

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou des sélecteurs d'événements avancés, mais pas les deux. Si vous appliquez des sélecteurs d'événements de base à un parcours utilisant des sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs d'événements avancés sont remplacés.

Pour afficher les paramètres du sélecteur d'événements pour un journal de suivi, exécutez la commande get-event-selectors. Vous devez exécuter cette commande à partir de l' Région AWS endroit où elle a été créée (la région d'origine) ou vous devez spécifier cette région à l'aide du --region paramètre.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

 Note

Si le parcours est un parcours d'organisation et que vous êtes un compte membre de l'organisation dans AWS Organizations, vous devez fournir l'ARN complet de ce parcours, et pas seulement son nom.

L'exemple suivant montre les paramètres d'un parcours qui utilise des sélecteurs d'événements de base pour consigner les événements de gestion.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour créer un sélecteur d'événements, exécutez la commande `put-event-selectors`. Si vous souhaitez journaliser les événements Insights sur le journal de suivi, assurez-vous que le sélecteur d'événements active la journalisation des types Insights pour lesquels vous souhaitez configurer votre journal de suivi. Pour plus d'informations sur la journalisation des événements Insights, veuillez consulter [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Lorsqu'un événement se produit dans votre compte, CloudTrail vérifie la configuration pour vos suivis. Si l'événement correspond à un sélecteur d'événements pour un journal de suivi, il est traité et journalisé par le journal de suivi. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 sélecteurs d'événements et jusqu'à 250 ressources de données pour un journal de suivi. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation des événements de données](#).

Rubriques

- [Exemple: journal de suivi avec sélecteurs d'événements spécifiques](#)
- [Exemple: journal de suivi qui journalise tous les événements de gestion et de données](#)
- [Exemple de parcours qui n'enregistre pas AWS Key Management Service les événements](#)

- [Exemple de journal qui enregistre les événements pertinents à faible volume AWS Key Management Service](#)
- [Exemple de journal de suivi qui ne journalise pas les événements d'API de données Amazon RDS](#)

Exemple: journal de suivi avec sélecteurs d'événements spécifiques

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un journal nommé *TrailName* afin d'inclure des événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, des événements de données pour deux combinaisons de compartiments et de préfixes Amazon S3 et des événements de données pour une seule fonction nommée. AWS Lambda *hello-world-python-function*

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/prefix", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] },
{ "Type": "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda:us-
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]} ]}]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "ReadWriteType": "All"
    }
],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Exemple: journal de suivi qui journalise tous les événements de gestion et de données

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un journal nommé *TrailName2* qui inclut tous les événements de gestion, y compris les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, ainsi que les événements de données pour tous les compartiments, AWS Lambda fonctions et tables Amazon DynamoDB d'Amazon S3 dans le. Compte AWS Comme cet exemple utilise des sélecteurs d'événements de base, il ne peut pas configurer la journalisation des événements S3 sur AWS Outposts, des appels Amazon Managed Blockchain JSON-RPC sur des nœuds Ethereum ou d'autres types de ressources de sélection d'événements avancés. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les événements liés à l'activité du réseau à l'aide de sélecteurs d'événements de base. Vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer les événements d'activité réseau et les événements de données pour tous les autres types de ressources. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration des sélecteurs d'événements avancés](#).

Note

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, seuls les événements de cette région sont consignés, même si les paramètres du sélecteur d'événements spécifient tous les compartiments Amazon S3 et fonctions Lambda. Les sélecteurs d'événements s'appliquent uniquement aux régions dans lesquelles le journal de suivi est créé.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::"], "Type":
    "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda"], "Type":
    "AWS::DynamoDB::Table", "Values": ["arn:aws:dynamodb"]}]}]'

```

L'exemple renvoie les sélecteurs d'événements configurés pour le journal de suivi.

```

{
    "EventSelectors": [
        {
            "ExcludeManagementEventSources": [],

```



```

    "IncludeManagementEvents": true,
    "DataResources": [
      {
        "Values": [
          "arn:aws:s3:::"
        ],
        "Type": "AWS::S3::Object"
      },
      {
        "Values": [
          "arn:aws:lambda"
        ],
        "Type": "AWS::Lambda::Function"
      },
      {
        "Values": [
          "arn:aws:dynamodb"
        ],
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
      }
    ],
    "ReadWriteType": "All"
  },
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}

```

Exemple de parcours qui n'enregistre pas AWS Key Management Service les événements

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un journal nommé *TrailName* pour inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, mais pour exclure les événements (). AWS Key Management Service AWS KMS Étant donné que les AWS KMS événements sont traités comme des événements de gestion et qu'ils peuvent être nombreux, ils peuvent avoir un impact important sur votre CloudTrail facture si vous disposez de plusieurs pistes qui enregistrent les événements de gestion. Dans cet exemple, l'utilisateur a choisi d'exclure les événements AWS KMS de chaque journal de suivi, sauf un. Pour exclure une source d'événement, ajoutez `ExcludeManagementEventSources` à vos sélecteurs d'événements et spécifiez une source d'événement dans la valeur de chaîne.

Si vous choisissez de ne pas consigner les événements de gestion, AWS KMS ceux-ci ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

Pour recommencer à AWS KMS consigner les événements dans un journal, transmettez un tableau vide comme valeur de `ExcludeManagementEventSources`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour recommencer à consigner les AWS KMS événements dans un journal, transmettez un tableau vide comme valeur de `ExcludeManagementEventSources`, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Exemple de journal qui enregistre les événements pertinents à faible volume AWS Key Management Service

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un parcours nommé de manière *TrailName* à inclure des événements de gestion en écriture seule et des événements. AWS KMS Étant donné que les AWS KMS événements sont traités comme des événements de gestion et qu'ils peuvent être nombreux, ils peuvent avoir un impact important sur votre CloudTrail facture si vous disposez de plusieurs pistes qui enregistrent les événements de gestion. Dans cet exemple, l'utilisateur a choisi d'inclure les événements AWS KMS Write, qui incluront `DisableScheduleKey`, `Delete` mais n'incluront plus les actions à volume élevé telles que `EncryptDecrypt`, et `GenerateDataKey` (elles sont désormais traitées comme des événements de lecture).

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi. Cela enregistre les événements de gestion en écriture uniquement, y compris AWS KMS les événements.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "WriteOnly"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Exemple de journal de suivi qui ne journalise pas les événements d'API de données Amazon RDS

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un journal nommé *TrailName* pour inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, mais pour exclure les événements de l'API Amazon RDS Data. Étant donné que les événements de l'API Amazon RDS Data sont traités comme des événements de gestion et qu'ils peuvent être très nombreux, ils peuvent avoir un impact important sur votre CloudTrail facture si vous disposez de plusieurs traces qui capturent les événements de gestion. Dans cet exemple, l'utilisateur a choisi d'exclure les événements d'API de données Amazon RDS de chaque journal de suivi, sauf un. Pour exclure une source d'événement, ajoutez `ExcludeManagementEventSources` à vos sélecteurs d'événements et spécifiez une source d'événement d'API de données Amazon RDS dans la valeur de chaîne : `rdsdata.amazonaws.com`.

Si vous choisissez de ne pas journaliser les événements de gestion, les événements d'API de données Amazon RDS ne seront pas journalisés et vous ne pourrez pas modifier les paramètres de journalisation des événements.

Pour recommencer à consigner les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data dans un journal, transmettez un tableau vide comme valeur de `ExcludeManagementEventSources`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": ["rdsdata.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "rdsdata.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour recommencer à consigner les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data dans un journal, transmettez un tableau vide comme valeur de `ExcludeManagementEventSources`, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Arrêt et démarrage de la journalisation pour un journal de suivi

Les commandes suivantes démarrent et arrêtent la CloudTrail journalisation.

```
aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example
```

```
aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example
```

Note

Avant de supprimer un compartiment, exécutez la commande `stop-logging` pour arrêter de livrer des événements au compartiment. Si vous n'arrêtez pas la journalisation, CloudTrail

tente de transférer les fichiers journaux vers un bucket portant le même nom pendant une période limitée.

Si vous arrêtez de consigner ou supprimez un parcours, CloudTrail Insights est désactivé sur ce parcours.

Suppression d'un journal de suivi

Si vous avez activé les événements CloudTrail de gestion dans Amazon Security Lake, vous devez gérer au moins un journal organisationnel multirégional qui enregistre à la fois les `read` événements de gestion et les événements `write` de gestion. Vous ne pouvez pas supprimer une piste si c'est la seule qui répond à cette exigence, sauf si vous désactivez les événements CloudTrail de gestion dans Security Lake.

Vous pouvez supprimer un journal de suivi avec la commande suivante. Vous pouvez supprimer un journal de suivi uniquement dans la région où il a été créé.

```
aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example
```

Lorsque vous supprimez un journal de suivi, vous ne supprimez pas le compartiment Amazon S3 ni la rubrique Amazon SNS associée. Utilisez l'API AWS Management Console AWS CLI, ou service pour supprimer ces ressources séparément.

Création de plusieurs parcours

Vous pouvez utiliser les fichiers CloudTrail journaux pour résoudre les problèmes opérationnels ou de sécurité de votre AWS compte. Vous pouvez créer des journaux d'activité pour différents utilisateurs, qui eux-mêmes peuvent créer et gérer leurs propres journaux d'activité. Vous pouvez configurer les journaux d'activité de manière à livrer les fichiers journaux dans des compartiments S3 séparés ou partagés.


Note

La première copie des événements de gestion Région AWS de chaque compte est gratuite. Si vous créez d'autres parcours proposant les mêmes événements de gestion vers d'autres destinations, ces livraisons ultérieures entraînent des CloudTrail coûts. Pour plus d'informations sur CloudTrail les coûts, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts des CloudTrail sentiers](#).

Par exemple, vous pouvez avoir les utilisateurs suivants :

- Un administrateur de sécurité crée un journal d'activité dans la Région Europe (Irlande) et configure le chiffrement des fichiers journaux KMS. Le journal d'activité livre les fichiers journaux dans un compartiment S3 dans la Région Europe (Irlande).
- Un auditeur informatique crée une trace dans la région Europe (Irlande) et configure la validation de l'intégrité des fichiers journaux pour s'assurer que les fichiers journaux n'ont pas changé CloudTrail depuis leur livraison. Le journal d'activité est configuré pour livrer les fichiers journaux dans un compartiment S3 dans la Région Europe (Francfort)
- Un développeur crée un parcours dans la région Europe (Francfort) et configure les CloudWatch alarmes pour recevoir des notifications relatives à une activité d'API spécifique. Le journal d'activité partage le même compartiment S3 que le journal d'activité configuré pour l'intégrité des fichiers journaux.
- Un autre développeur crée un journal d'activité dans la Région Europe (Francfort) et configure SNS. Les fichiers journaux sont livrés dans un compartiment S3 distinct dans la Région Europe (Francfort).

L'image suivante illustre cet exemple.



Note

Vous pouvez créer jusqu'à cinq sentiers par Région AWS. Un sentier multirégional compte pour un sentier par région.

Vous pouvez utiliser des autorisations au niveau des ressources pour gérer la capacité d'un utilisateur à réaliser des opérations spécifiques sur CloudTrail.

Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur l'autorisation d'afficher l'activité du journal d'activité, mais empêcher l'utilisateur de démarrer ou d'arrêter la journalisation pour un journal d'activité. Vous pouvez accorder à un autre utilisateur des autorisations complètes de création et de suppression de journaux d'activité. Cela vous permet un meilleur contrôle de vos journaux d'activité et des accès utilisateur.

Pour plus d'informations sur les autorisations au niveau des ressources, consultez [Exemples : créer et appliquer des politiques pour des actions sur des journaux de suivi spécifiques](#).

Pour plus d'informations sur les sentiers multiples, consultez le [CloudTrail FAQs](#).

Création d'un journal de suivi pour une organisation

Si vous avez créé une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez créer un journal de suivi qui journalise tous les événements pour tous Comptes AWS les de cette organisation. Ce journal est parfois appelé journal de suivi de l'organisation.

Le compte de gestion de l'organisation peut charger un [administrateur délégué](#) de créer des journaux de suivi d'organisation ou de gérer ceux qui existent déjà. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un administrateur délégué, consultez [Ajouter un administrateur CloudTrail délégué](#).

Le compte de gestion de l'organisation peut modifier un journal de suivi existant dans son compte et l'appliquer à une organisation, ce qui en fait un journal de suivi d'organisation. Les journaux de suivi de l'organisation journalisent les événements pour le compte de gestion et pour tous les comptes membres de l'organisation. Pour plus d'informations sur AWS Organizations [Organizations Terminology and Concepts \(Terminologie et concepts de Organizations\)](#).

Note

Vous devez vous connecter avec le compte de gestion ou le compte d'administrateur délégué associé à une organisation pour créer un journal de suivi d'organisation. Vous devez également disposer d'[autorisations suffisantes](#) pour le rôle ou l'utilisateur dans le compte de gestion ou d'administrateur délégué pour créer le journal de suivi. Si vous ne disposez pas des autorisations suffisantes, vous n'aurez pas la possibilité d'appliquer le journal de suivi à une organisation.

Tous les parcours d'organisation créés à l'aide de la console sont des journaux d'organisation multirégionaux qui enregistrent les événements associés aux comptes [activés](#) Régions AWS dans chaque compte membre de l'organisation. Pour journaliser des événements dans toutes les AWS partitions de votre organisation, créez un journal de suivi de l'organisation multi-régions dans chaque partition. Vous pouvez créer un journal de suivi d'organisation en une ou plusieurs régions à l'aide de l'. AWS CLI Si vous créez un journal de suivi pour une seule région, vous journalisez l'activité uniquement dans le journal de suivi Région AWS (également appelé Région d'origine).

Bien que la plupart Régions AWS soient activées par défaut pour vous Compte AWS, vous devez activer manuellement certaines régions (également appelées régions optionnelles). Pour plus d'informations sur les régions activées par défaut, consultez la section [Considérations relatives à l'activation et à la désactivation des régions](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence. Pour la liste des régions prises CloudTrail en charge, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Lorsque vous créez un journal de suivi d'organisation, une copie du journal de suivi avec le nom que vous lui attribuez est créée dans les comptes membres qui appartiennent à votre organisation.

- Si le parcours de l'organisation concerne une seule région et que la région d'origine du sentier n'est pas une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans la région d'origine du parcours de l'organisation sur chaque compte membre.
- Si le parcours de l'organisation concerne une seule région et que la région d'origine du sentier est une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans la région d'origine du parcours de l'organisation sur les comptes des membres qui ont activé cette région.
- Si le parcours de l'organisation est multirégional et que la région d'origine du sentier n'est pas une région optionnelle, une copie du parcours est créée dans chaque région activée Région AWS dans chaque compte membre. Lorsqu'un compte membre active une région optionnelle, une copie du parcours multirégional est créée dans la région nouvellement inscrite pour le compte du membre une fois l'activation de cette région terminée.
- Si le parcours de l'organisation est multirégional et que la région d'origine est une région optionnelle, les comptes membres n'enverront aucune activité au parcours de l'organisation à moins qu'ils n'aient choisi celui Région AWS où le parcours multirégional a été créé. Par exemple, si vous créez un parcours multirégional et que vous choisissez la région Europe (Espagne) comme région d'origine du parcours, seuls les comptes membres ayant activé la région Europe (Espagne) pour leur compte enverront l'activité de leur compte au parcours de l'organisation.

Note

CloudTrail crée des traces d'organisation dans les comptes des membres même en cas d'échec de la validation des ressources. Voici des exemples d'échecs de validation :

- une politique de compartiment Amazon S3 incorrecte
- une politique de rubrique Amazon SNS incorrecte
- impossibilité de livrer à un groupe de CloudWatch journaux Logs
- autorisation insuffisante pour chiffrer à l'aide d'une clé KMS

Un compte membre disposant d' CloudTrail autorisations peut voir les échecs de validation d'un journal d'organisation en consultant la page de détails du journal sur la CloudTrail console ou en exécutant la AWS CLI [get-trail-status](#) commande.


Les utilisateurs disposant CloudTrail d'autorisations dans les comptes membres sont en mesure de voir le journal de suivi de l'organisation lorsqu'ils se connectent à la CloudTrail console à partir de leur Comptes AWS ou lorsqu'ils exécutent des AWS CLI commandes telles que `describe-trails`. Cependant, les utilisateurs des comptes membres ne disposent pas des autorisations suffisantes pour supprimer les journaux d'activité d'une organisation, pour activer ou désactiver la journalisation, pour changer les types d'événements journalisés ou modifier le journal d'activité d'une organisation de quelque façon que ce soit.

Lorsque vous créez un journal de suivi d'organisation dans la console, CloudTrail crée un [rôle lié à un service](#) pour effectuer les tâches de journalisation dans les comptes membres de votre organisation. Ce rôle est nommé `AWSServiceRoleForCloudTrail` et est requis pour CloudTrail consigner les événements d'une organisation. Si un Compte AWS est ajoutée à une organisation, le journal d'activité de l'organisation et le rôle lié à un service sont ajoutés à ce Compte AWS, et la journalisation commence pour ce compte automatiquement dans le journal d'activité de l'organisation. Si un Compte AWS est supprimé d'une organisation, le journal d'activité de l'organisation et le Compte AWS rôle lié à un service sont supprimés de l'organisation. Toutefois, les fichiers journaux que le compte supprimé a créés avant la suppression du compte sont conservés dans le compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) dans lequel les fichiers journaux sont stockés pour le journal de suivi.

Si le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation crée un journal de suivi d'organisation, mais qu'il est ensuite supprimé en tant que compte de gestion de l'organisation, tout journal de suivi d'organisation créé à l'aide de ce compte devient un journal de suivi non organisationnel.

Dans l'exemple suivant, le compte de gestion 111111111111111111 de l'organisation crée un journal de suivi nommé en l'honneur de l'organisation. *MyOrganizationTrail o-exampleorgid* Le journal de suivi journalise l'activité de tous les comptes de l'organisation dans le même compartiment Amazon S3. Tous les comptes de l'organisation sont visibles *MyOrganizationTrail* dans leur liste de journaux d'activité, mais les comptes membres ne sont pas en mesure de supprimer ou de modifier le journal d'activité de l'organisation. Seuls les comptes de gestion ou d'administrateur délégué peuvent modifier ou supprimer le journal de suivi pour l'organisation. Seul le compte de

gestion peut supprimer un compte membre d'une organisation. De même, par défaut, seul le compte de gestion a accès au compartiment Amazon S3 pour le journal d'activité et les journaux qu'il contient. La structure de compartiment de haut niveau des fichiers journaux contient un dossier nommé avec l'ID de l'organisation et des sous-dossiers nommés avec le compte IDs de chaque compte de l'organisation. Les événements de chaque compte membre sont journalisés dans le dossier qui correspond à l'ID du compte membre. Si le compte membre 44444444 est supprimé de l'organisation à un moment défini dans le futur, que le rôle lié à un service ne s'affiche plus dans aucun le AWS compte 44444444 *MyOrganizationTrail* et qu'aucun autre événement n'est journalisé pour ce compte par le journal de suivi de l'organisation. Toutefois, le dossier 444444444444 demeure dans le compartiment Amazon S3, avec tous les journaux créés avant la suppression du compte de l'organisation.



Dans cet exemple, l'ARN du journal de suivi créé dans le compte de gestion est `aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail`. Cet ARN est aussi l'ARN du journal de suivi de tous les comptes membres.

Les journaux de suivi d'une organisation sont similaires en de nombreux points aux journaux de suivi réguliers. Vous pouvez créer plusieurs journaux de suivi pour votre organisation et choisir de créer un journal de suivi d'organisation multi-régions ou à région unique, ainsi que les types d'événements que vous souhaitez journaliser le journal de suivi de votre organisation, tout comme dans n'importe quel autre journal de suivi. Cependant, il existe quelques différences. Par exemple, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console et que vous choisissez de journaliser les événements de données pour des compartiments Amazon S3 ou des AWS Lambda fonctions, les seules ressources répertoriées dans la CloudTrail console sont celles du compte de gestion, mais vous pouvez ajouter les ressources ARNs pour les comptes membres. Les événements de données pour les ressources des comptes membres spécifiés sont journalisés sans avoir à configurer manuellement d'accès

croisé entre comptes à ces ressources. Pour plus d'informations sur la journalisation des événements de gestion, des événements Insights et des événements de données [Journalisation des événements de gestion](#), consultez [Journalisation des événements de données](#), et [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Note

Dans la console, vous créez un journal de suivi multi-régions. Il est recommandé de consigner l'activité dans toutes les régions activées de votre région Compte AWS, car cela vous permet de renforcer la sécurité de votre AWS environnement. Pour créer un journal de suivi à région unique, [utilisez l' AWS CLI](#).

Lorsque vous affichez des événements dans Event history (Historique des événements) pour une organisation dans AWS Organizations, il est possible d'afficher les événements uniquement pour le Compte AWS avec lequel vous êtes connecté. Par exemple, si vous êtes connecté avec le compte de gestion de l'organisation, Event history (Historique des événements) affiche les 90 derniers jours d'événements de gestion pour le compte de gestion. Les événements de compte membre de l'organisation ne sont pas affichés dans Event history (Historique des événements) pour le compte de gestion. Pour afficher les événements de compte membre dans Event history (Historique des événements), connectez-vous avec le compte membre.

Vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser les données d'événement collectées dans les CloudTrail journaux du journal d'activité d'une organisation et agir sur ces données, comme vous le feriez pour tout autre journal de suivi. Par exemple, vous pouvez analyser les données du journal de suivi d'une organisation avec Amazon Athena. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS intégrations de services avec journaux CloudTrail](#).

Rubriques

- [Passer des journaux de suivi d'un compte membre aux journaux de suivi d'une organisation](#)
- [Se préparer pour la création d'un journal de suivi pour son organisation](#)
- [Création d'un journal de suivi pour votre organisation dans la console](#)
- [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#)
- [Résolution des problèmes liés à un journal de suivi d'organisation](#)

Passer des journaux de suivi d'un compte membre aux journaux de suivi d'une organisation

Si vous avez déjà configuré des CloudTrail journaux de suivi pour des comptes membres individuels, mais que vous souhaitez passer à un journal de suivi d'une organisation pour journaliser les événements dans tous les comptes, vous ne souhaitez pas perdre d'événements en supprimant des journaux de suivi de comptes membres individuels avant de créer un journal de suivi d'une organisation. Mais lorsque vous avez deux journaux de suivi, vous vous exposez à des coûts plus élevés car des copies supplémentaires d'événements sont livrées au journal de suivi de l'organisation.

Pour vous aider à gérer les coûts tout en évitant de perdre des événements avant le début de la remise du journal aux journaux de suivi d'une organisation, nous vous conseillons de conserver à la fois les journaux de suivi de votre compte membre individuel et de votre organisation pendant une journée. Cela garantit que le journal de suivi d'une organisation journalise tous les événements, mais que les coûts d'événement dupliqués sont limités à une journée. Après le premier jour, vous pouvez arrêter de connecter (ou supprimer) les journaux de suivi des comptes membres individuels.

Se préparer pour la création d'un journal de suivi pour son organisation

Avant de créer un journal de suivi pour votre organisation, assurez-vous que le compte de gestion ou le compte d'administrateur délégué de votre organisation est correctement configuré pour la création de journaux de suivi.

- Votre organisation doit avoir toutes les fonctions activées avant de pouvoir créer un journal de suivi. Pour en savoir plus, consultez [Activation de toutes les fonctions de votre organisation](#).
- Le compte de gestion doit avoir le rôle `AWSServiceRoleForOrganizations`. Ce rôle est créé automatiquement par Organizations lorsque vous créez votre organisation, et il est requis pour CloudTrail journaliser les événements d'une organisation. Pour plus d'informations, consultez [Organizations et rôles liés à un service](#).
- Le rôle ou l'utilisateur qui crée le journal de suivi d'organisation dans le compte de gestion ou d'administrateur délégué doit disposer d'autorisations suffisantes pour créer un journal de suivi d'organisation. Vous devez au moins appliquer la politique `AWSCloudTrail_FullAccess`, ou une politique équivalente, à ce rôle ou à cet utilisateur. Vous devez également disposer d'autorisations suffisantes dans IAM et Organizations pour créer le rôle lié à un service et activer l'accès de confiance. Si vous choisissez de créer un nouveau compartiment S3 pour un journal de suivi d'organisation en utilisant la CloudTrail console, votre police doit également inclure le

s3:PutEncryptionConfiguration action car le chiffrement côté serveur est activé par défaut pour le compartiment. L'exemple de politique suivant illustre les autorisations minimales requises.

 Note

Vous ne devez pas partager la `AWSCloudTrail_FullAccess` politique manière générale au sein de votre compte Compte AWS. En raison de la nature très sensible des informations collectées par, vous devriez plutôt la limiter aux Compte AWS administrateurs d'CloudTrail. Les utilisateurs ayant ce rôle ont la possibilité de désactiver ou de reconfigurer les fonctions d'audit les plus sensibles et les plus importantes dans leur Comptes AWS. C'est pourquoi vous devez contrôler et surveiller étroitement l'accès à cette politique d'accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- Si vous souhaitez utiliser le AWS CLI ou CloudTrail APIs pour créer un journal de suivi d'une organisation, vous devez activer l'accès approuvé pour CloudTrail dans Organizations, et vous devez créer manuellement un compartiment Amazon S3 avec une politique qui autorise la journalisation pour le journal de suivi d'une organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#).

- Pour utiliser un rôle IAM existant pour ajouter la surveillance du journal de suivi d'une organisation à Amazon CloudWatch Logs, vous devez modifier manuellement le rôle IAM pour autoriser la livraison des CloudWatch CloudWatch journaux de suivi d'une organisation à un moment défini dans l'exemple suivant.

 Note

Vous devez utiliser un rôle IAM et un groupe de CloudWatch journaux qui existe dans votre propre compte. Vous ne pouvez pas utiliser un rôle IAM ou un groupe de CloudWatch journaux appartenant à un autre compte.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Vous pouvez en savoir plus sur CloudTrail Amazon CloudWatch Logs in [Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs](#). En outre, prenez en considération les limites de CloudWatch journalisation et les considérations de tarification du service avant de décider d'activer l'expérience d'un journal de suivi d'organisation. Pour plus d'informations, consultez [CloudWatch Logs Limits](#) et [Amazon CloudWatch Pricing](#).

- Pour journaliser les événements de données dans le journal de suivi de votre organisation pour des ressources spécifiques des comptes membres, rassemblez la liste des Amazon Resource ARNs Name () de chacune de ces ressources. Les ressources du compte membre ne sont pas affichées dans la CloudTrail console lorsque vous créez un journal de suivi ; vous pouvez rechercher des ressources dans le compte de gestion sur lesquelles la collecte d'événements de données est prise en charge, telles que les compartiments S3. De même, si vous voulez ajouter des ressources membres spécifiques lors de la création ou de la mise à jour du journal de suivi d'une organisation au niveau de la ligne de commande, vous avez besoin ARNs de ces ressources.

 Note

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour les CloudTrail tarifs, voir [AWS CloudTrail Tarification](#).

Nous vous conseillons également de vérifier le nombre de journaux d'activité qui existent déjà dans le compte de gestion et dans les comptes membres avant de créer le journal d'activité d'une organisation. CloudTrail limite le nombre de journaux de suivi qui peuvent être créés dans chaque région. Il n'est pas possible de dépasser cette limite dans la région où vous créez le journal de suivi d'organisation du compte de gestion. Cependant, le journal de suivi sera créé dans les comptes membres, même si les comptes membres ont atteint la limite des journaux de suivi dans une région. Bien que le premier journal de suivi d'une région soit gratuit, des frais s'appliquent aux journaux de suivi supplémentaires. Pour réduire le coût potentiel d'un journal de suivi d'organisation, pensez à supprimer tous les journaux de suivi superflus du compte de gestion et des comptes membres. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

Bonnes pratiques de sécurité dans le journal d'activité de l'organisation

Comme bonne pratique relative à la sécurité, nous vous recommandons d'ajouter la clé de condition `aws:SourceArn` des politiques de ressources (telles que celles des compartiments S3, des clés KMS ou des rubriques SNS) que vous utilisez avec un journal d'activité d'organisation. La valeur de `aws:SourceArn` est l'ARN du journal de suivi de l'organisation (ou ARNs, si vous utilisez la même ressource pour plusieurs journaux de suivi, par exemple le même compartiment S3 pour stocker les journaux de plusieurs journaux d'activité). Cela garantit que la ressource, telle qu'un compartiment S3, n'accepte que les données associées au journal d'activité spécifique. L'ARN du journal d'activité doit utiliser l'ID de compte du compte de gestion. L'extrait de politique suivant illustre un exemple dans lequel plusieurs journaux d'activité utilisent la ressource.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": ["Trail_ARN_1", ..., "Trail_ARN_n"]
  }
}
```

Pour en savoir plus sur l'ajout de clés de condition à des politiques de ressources, consultez les points suivants:

- [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#)
- [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#)
- [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#)

Création d'un journal de suivi pour votre organisation dans la console

Pour créer un journal de suivi d'organisation dans la CloudTrail console, vous devez vous connecter à la console en tant qu'utilisateur ou rôle du compte de gestion ou d'administrateur délégué [disposant des autorisations suffisantes](#). Si vous n'êtes pas connecté avec le compte de gestion ou d'administrateur délégué, vous ne verrez pas l'option permettant d'appliquer un journal de suivi à une organisation lorsque vous créez ou modifiez un journal de suivi dans la CloudTrail console.

Pour créer un journal de suivi d'organisation avec le AWS Management Console

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

Vous devez être connecté à l'aide d'une identité IAM dans le compte de gestion ou d'administrateur délégué avec des [autorisations suffisantes](#) pour créer un journal de suivi d'organisation.

2. Choisissez Journaux de suivi, puis Créer un journal de suivi.
3. Sur la page Create Trail (Créer un journal d'activité), tapez un nom pour votre journal d'activité dans la zone Trail Name (Nom du journal d'activité). Pour plus d'informations, consultez [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#).
4. Sélectionnez Activer pour tous les comptes de mon organisation. Cette option ne s'affiche que si vous vous connectez à la console avec un utilisateur ou un rôle du compte de gestion ou d'administrateur délégué. Pour créer avec succès le journal de suivi d'une organisation, assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle dispose d'[autorisations suffisantes](#).
5. Sous Storage location (Emplacement de stockage), sélectionnez Create new S3 bucket (Créer un nouveau compartiment S3) pour créer un compartiment. Lorsque vous créez un compartiment, CloudTrail crée et applique les politiques nécessaires.

 Note

Si vous avez choisi Utilisation du compartiment S3 existant, spécifiez un compartiment dans Nom du compartiment du journal de suivi, ou sélectionnez Parcourir pour choisir un compartiment. Vous pouvez choisir un compartiment appartenant à n'importe quel compte, mais la politique de compartiment doit accorder CloudTrail l'autorisation d'écriture à ce compartiment. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Pour faciliter la recherche de vos journaux, créez un nouveau dossier (également appelé préfix (préfixe)) dans un compartiment existant pour stocker vos CloudTrail journaux. Saisir le préfixe dans Préfixe.

6. Sous Log file SSE-KMS encryption (Chiffrer les fichiers journaux avec SSE-KMS), choisissez Enabled (Activé) si vous voulez chiffrer vos fichiers journaux et assimiler les fichiers avec SSE-KMS plutôt qu'avec SSE-S3. La valeur par défaut est Activé. Si vous n'activez pas le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux et fichiers de valeur de valeur de valeur de valeur de valeur sont chiffrés à l'aide du chiffrement SSE-S3. Pour plus d'informations sur le chiffrement SSE-KMS,

consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Pour plus d'informations sur SSE-S3, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Si vous activez le chiffrement SSE-KMS, sélectionnez Nouveau ou Existant. AWS KMS key Dans AWS KMS Alias, spécifiez un alias, au format `alias/MyAliasName`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#).

 Note

Vous pouvez également saisir l'ARN d'une clé à partir d'un autre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). La politique de clés doit autoriser CloudTrail l'utilisation de la clé pour chiffrer vos fichiers journaux et vos fichiers de synthèse, et autoriser les utilisateurs que vous spécifiez à lire les fichiers journaux ou les digérer les fichiers sous forme non chiffrée. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de clés, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

7. Sous Paramètres supplémentaires, configurez les événements suivants.
 - a. Sous Validation du fichier journal, choisissez Activé pour que les fichiers de valeur de hachage soient livrés dans votre compartiment S3. Vous pouvez utiliser les fichiers de valeur de hachage pour vérifier que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur CloudTrail livraison. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de l'intégrité du fichier journal](#).
 - b. Sous SNS notification delivery (Livraison de notification SNS), choisissez Enabled (Activé) pour recevoir une notification chaque fois qu'un journal est livré dans votre compartiment. CloudTrail stocke plusieurs événements dans un fichier journal. Des notifications SNS sont envoyées pour chaque fichier journal, non pour chaque événement. Pour plus d'informations, consultez [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous activez les notifications SNS, pour Créer une nouvelle rubrique SNS, choisissez Nouveau pour créer une rubrique, ou Existant, pour utiliser une rubrique existante. Si vous créez un journal de suivi multi-régions, les notifications SNS relatives à la livraison de fichiers journaux de toutes les régions sont envoyées à la rubrique SNS unique que vous créez.

Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour la nouvelle rubrique ou vous pouvez taper un nom vous-même. Si vous choisissez Existant, choisissez une rubrique SNS dans la liste déroulante. Vous pouvez également saisir l'ARN d'une rubrique provenant d'une autre région ou d'un compte disposant des autorisations appropriées. Pour plus d'informations, consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Si vous créez une rubrique, vous devez vous abonner à la rubrique pour être averti de l'envoi de fichiers journaux. Vous pouvez vous abonner à partir de la console Amazon SNS. En raison de la fréquence des notifications, nous vous recommandons de configurer l'abonnement pour pouvoir utiliser une file d'attente Amazon SQS afin de gérer les notifications par programmation. Pour plus d'informations, consultez [Prise en main d'Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

8. Vous pouvez éventuellement configurer CloudTrail pour envoyer des fichiers CloudWatch journaux à Logs en choisissant Enabled in CloudWatch Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).

 Note

Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de CloudWatch journaux pour un journal de suivi d'organisation en utilisant la console. L'administrateur délégué peut configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs à l'aide des opérations AWS CLI `CloudTrail CreateTrail` ou de `UpdateTrail` l'API.

- a. Si vous activez l'intégration avec CloudWatch Logs, choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau groupe de journaux, ou Existing (Existant) pour utiliser un groupe existant. Si vous choisissez New (Nouveau), CloudTrail spécifie un nom pour le nouveau groupe de journaux, ou vous pouvez taper un nom vous-même.
- b. Si vous choisissez Existant, choisissez un groupe de journaux dans la liste déroulante.
- c. Choisissez New (Nouveau) pour créer un nouveau rôle IAM pour obtenir les autorisations d'envoyer des CloudWatch journaux à Logs. Choisir Existant pour choisir un rôle IAM existant dans la liste déroulante. L'instruction de politique pour le rôle nouveau ou existant s'affiche lorsque vous déroulez Document de politique. Pour plus d'informations sur ce rôle, consultez [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

 Note

Lorsque vous configurez un journal de suivi, vous pouvez choisir un compartiment S3 et une rubrique Amazon SNS qui appartiennent à un autre compte. Toutefois, si vous voulez CloudTrail envoyer des événements dans un groupe de CloudWatch journaux Logs, vous devez choisir un groupe de journaux qui existe dans votre compte actuel.

9. Dans Tags (Balises), vous pouvez ajouter jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise pour vous aider à identifier, trier et contrôler l'accès à votre journal de suivi. Les identifications peuvent vous aider à identifier à la CloudTrail fois vos journaux d'activité et les compartiments Amazon S3 contenant des fichiers CloudTrail journaux. Vous pouvez ensuite utiliser les groupes de ressources pour vos ressources CloudTrail . Pour plus d'informations, consultez [AWS Resource Groups](#) et [Balises](#).
10. Sur la page Choisir des événements du journal, choisissez les types d'événements que vous souhaitez consigner. Sous Événements de gestion, procédez comme suit.
 - a. Pour Activité d'API, indiquez si vous souhaitez que votre journal de suivi journalise les événements en événements Lecture ou en événements Écriture, ou les deux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements de gestion](#).
 - b. Choisissez Exclude (Exclude AWS KMS) des AWS KMS événements pour filtrer les événements AWS Key Management Service () de votre journal d'activité. Le paramètre par défaut est d'inclure tous les événements AWS KMS .

L'option de journalisation ou d'exclusion AWS KMS des événements n'est disponible que si vous journalisez les événements de gestion sur votre journal de suivi. Si vous choisissez de ne pas journaliser les événements de gestion, les AWS KMS événements ne sont pas journalisés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

AWS KMS actions telles que EncryptDecrypt, et génèrent GenerateDataKey généralement un volume important (plus de 99 %) d'événements. Ces actions sont désormais journalisées en tant qu'événements Lecture. Les AWS KMS actions pertinentes de faible volume, telles que DisableDelete, et ScheduleKey (qui représentent généralement moins de 0,5 % du volume des AWS KMS événements) sont journalisées en tant qu'événements Écrire.

Pour exclure les événements de volume important tels que Encrypt, Decrypt et GenerateDataKey, tout en continuant de journaliser les événements pertinents tels que Disable, Delete et ScheduleKey, choisissez de journaliser les événements de gestion Écriture et effacez la case à cocher pour Exclure les événements AWS KMS .

- c. Choisissez Exclure les événements API de données Amazon RDS pour filtrer les événements d'API de données Amazon Relational Database Service Data hors de votre journal de suivi. Le paramètre par défaut consiste à inclure tous les événements d'API de données Amazon RDS. Pour plus d'informations sur les événements d'API Amazon RDS Data API, consultez [Journalisation des appels d'API de données avec AWS CloudTrail](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS pour Aurora.
11. Pour journaliser les événements de données, choisissez Événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

12.

 Important

Les étapes 12 à 16 concernent la configuration des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés, ce qui est le cas par défaut. Les sélecteurs d'événements avancés vous permettent de configurer davantage de [types de ressources](#) et de contrôler avec précision les événements de données capturés par votre journal de suivi. Si vous prévoyez de journaliser des événements d'activité réseau, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Si vous utilisez des sélecteurs d'événements de base, suivez les étapes décrites dans [Configurer les paramètres des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#), puis revenez à l'étape 17 de cette procédure.

Pour Type de ressource, choisissez le type de ressource sur lequel vous souhaitez journaliser les événements de données. Pour plus d'informations sur les types de ressources disponibles, consultez [Événements de données](#).

13. Choisissez un modèle de sélecteur de journal. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini ou choisir Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements.

Sélectionnez parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.

- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get *` événements `Describe*`.
- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put *`, `Delete*`, ou `Write*`.
- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
- Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à -linked (SLRs).

Note

Choisir un modèle prédéfini pour les compartiments S3 active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement dans votre AWS compte, ainsi que pour tous les compartiments que vous pourriez définir après la création du journal de suivi. Cela active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un compartiment qui appartient à un autre AWS compte.

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, le fait de choisir un modèle prédéfini qui journalise tous les compartiments S3 permet la journalisation des événements de données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Il ne va pas journaliser les d'événements de données pour les compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions de votre compte AWS .

Si vous créez un journal de suivi multirégional, le fait de choisir un modèle prédéfini pour les fonctions Lambda active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans AWS votre compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un journal de suivi pour une région unique, (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active la journalisation des événements

de données pour toutes les fonctions de cette région se trouvant actuellement dans votre AWS compte et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans cette région après avoir achevé la création du journal de suivi. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions active également la journalisation de l'activité des événements de données effectuée par n'importe quelle identité IAM de votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction qui appartient à un autre AWS compte.

14. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
15. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne supportent pas l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWithNotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

a. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**- `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get*` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.

- **eventSource**— La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.
- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [event Type dans CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur égal ou non égal avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN**- Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez égal ou non, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez [Actions, ressources et clés de condition Services AWS](#) dans le Guide d'autorisation de service.

- b. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des événements de données journalisés sur votre entrepôt de données d'événement (il est possible de définir le champ sur Ressources ARN), définissez l'opérateur sur Ne commence pas par, puis collez dans un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas journaliser les événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- c. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.
16. Pour ajouter un type de ressource sur lequel journaliser les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes 12 à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour le type de ressource.
17. Pour enregistrer les événements d'activité réseau, sélectionnez Événements d'activité réseau. Les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Pour journaliser les événements d'activité réseau, procédez comme suit :

- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
- b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que `eventName` et `etvpcEndpointId`.

- c. (Facultatif) Entrez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
 - d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure des événements d'activité réseau, vous pouvez choisir l'un des champs suivants dans la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `eventName`. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement, tel que `CreateKey`.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge `errorCode` est `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.
 - iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
18. Choisissez Insights events (Événements Insights) si vous souhaitez que votre journal d'activité consigne CloudTrail les événements Insights.

Dans Type d'événement, sélectionnez Événements Insights. Dans Événements Insights, choisissez Taux d'appels d'API, Taux d'erreurs d'API, ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.

CloudTrail Insights analyse les événements de gestion pour une activité inhabituelle, et journalise les événements lorsque des anomalies sont détectées. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements Insights. Pour plus d'informations sur les événements Insights, consultez [Travailler avec CloudTrail Insights](#). Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements Insights. Pour les CloudTrail tarifs, voir [AWS CloudTrail Tarification](#).

Les événements Insights sont envoyés dans un autre dossier nommé /CloudTrail-Insight dans le même compartiment S3 spécifié dans la zone Emplacement de stockage de la page de détails du journal de suivi. CloudTrail crée le nouveau préfixe pour vous. Par exemple, si votre compartiment S3 de destination actuel se nomme `amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail/`, le nom du compartiment S3 avec un nouveau préfixe se nommera `amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/`.

19. Après avoir sélectionné les types d'événements à journaliser, choisissez Suivant.
20. Sur la page Vérifier et créer, vérifiez vos choix. Choisissez Modifier dans une section pour modifier les paramètres de journal de suivi affichés dans cette section. Lorsque vous êtes prêt à créer votre journal de suivi, choisissez Créer un journal de suivi.
21. Le nouveau journal de suivi s'affiche sur la page Journaux de suivi. Un journal de suivi d'organisation peut prendre jusqu'à 24 heures pour être créé dans toutes les Régions activées de tous les comptes membres. La page Journaux de suivi affiche les journaux de suivi de votre compte pour toutes les Régions. Après cinq minutes environ, CloudTrail publie les fichiers journaux qui répertorient les appels d' AWS API effectués dans votre organisation. Il est possible de voir les fichiers journaux se trouvent dans le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifiés.

Note

Vous ne pouvez pas renommer un journal de suivi une fois qu'il a été créé. Au lieu de cela, vous pouvez supprimer le journal de suivi et en créer un nouveau.

Étapes suivantes

Après avoir créé le journal de suivi, vous pouvez le modifier :

- Modifiez la configuration de votre journal de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#).
- Si nécessaire, configurez le compartiment Amazon S3 pour autoriser des utilisateurs spécifiques des comptes membres à lire les fichiers journaux de l'organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#).
- Configurez CloudTrail pour envoyer des fichiers journaux à CloudWatch Logs. Pour plus d'informations, voir [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#) et [l'élément CloudWatch Logs in Se préparer pour la création d'un journal de suivi pour son organisation](#).

 Note

Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de CloudWatch journaux pour un journal de suivi d'organisation.

- Créez une table et utilisez-la pour exécuter une requête dans Amazon Athena afin d'analyser l'activité de vos services AWS . Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'une table pour les CloudTrail journaux dans la CloudTrail console](#) dans le guide de [l'utilisateur d'Amazon Athena](#).
- Ajoutez des identifications personnalisées (paires clé-valeur) pour le journal de suivi.
- Pour créer un autre journal de suivi d'organisation, revenez à la page Trails (Journaux de suivi) et choisissez Create trail (Créer un journal de suivi).

 Note

Lorsque vous configurez un journal de suivi, vous pouvez choisir un compartiment Amazon S3 et une rubrique SNS qui appartiennent à un autre compte. Toutefois, si vous voulez CloudTrail envoyer des événements dans un groupe de CloudWatch journaux Logs, vous devez choisir un groupe de journaux qui existe dans votre compte actuel.

Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI

Vous pouvez créer un journal de suivi d'organisation avec la AWS CLI. La AWS CLI est régulièrement mise à jour avec des fonctionnalités et commandes supplémentaires. Pour garantir le succès, assurez-vous d'avoir installé ou mis à jour une AWS CLI version récente avant de commencer.

 Note

Les exemples de cette section sont spécifiques à la création et la mise à jour des journaux de suivi de l'organisation. Pour des exemples d'utilisation du AWS CLI pour gérer les sentiers, voir [Gérer les sentiers avec le AWS CLI](#) et [Configuration de la surveillance CloudWatch des journaux à l'aide du AWS CLI](#). Lors de la création ou de la mise à jour du AWS CLI journal de suivi d'une organisation avec l', vous devez utiliser un AWS CLI profil du compte de gestion disposant des autorisations suffisantes. Si vous convertissez un journal de suivi d'organisation en un journal de suivi non lié à une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation.

Vous devez configurer le compartiment Amazon S3 utilisé pour le journal de suivi d'une organisation avec des autorisations suffisantes.

Créez ou mettez à jour un compartiment Amazon S3 pour stocker les fichiers journaux du journal de suivi d'une organisation

Vous devez spécifier un compartiment Amazon S3 pour recevoir les fichiers journaux pour un journal d'activité d'une organisation. Ce compartiment doit disposer d'une stratégie CloudTrail permettant de placer les fichiers journaux de l'organisation dans le compartiment.

L'exemple suivant illustre une stratégie pour un compartiment Amazon S3 nommé *amzn-s3-demo-bucket*, qui appartient au compte de gestion de l'organisation. Remplacez *amzn-s3-demo-bucketregion*, *managementAccountID*, *trailName*, et *o-organizationID* par les valeurs de votre organisation

Cette politique de compartiment contient trois instructions.

- La première instruction permet CloudTrail d'appeler l'GetBucketAclaction Amazon S3 sur le compartiment Amazon S3.
- La seconde instruction permet de se connecter dans le cas où le suivi est modifié d'un suivi d'organisation à un suivi pour ce compte uniquement.
- La troisième instruction autorise la journalisation pour le suivi d'organisation.

L'exemple de politique inclut une clé de condition `aws:SourceArn` de la politique de compartiment Amazon S3. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de s'assurer que les CloudTrail écritures dans le compartiment S3 ne sont écrites que pour un ou plusieurs journaux

d'activité spécifiques. Dans un journal de suivi de l'organisation, la valeur de `aws:SourceArn` doit être un ARN de suivi appartenant au compte de gestion qui utilise l'ID du compte de gestion.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/managementAccountID/
**",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```
"Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": [
    "cloudtrail.amazonaws.com"
  ]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-organizationID/*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
    "aws:SourceArn":
      "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
  }
}
]
```

Cet exemple de politique n'autorise pas tous les utilisateurs des comptes membres à accéder aux fichiers journaux créés pour l'organisation. Par défaut, les fichiers journaux de l'organisation sont accessibles uniquement au compte de gestion. Pour plus d'informations sur la manière d'autoriser un accès en lecture au compartiment Amazon S3 pour les utilisateurs IAM des comptes membres, consultez [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#).

Activation CloudTrail en tant que service fiable dans AWS Organizations

Avant de créer un journal de suivi d'organisation, vous devez au préalable activer toutes les fonctions dans Organizations. Pour plus d'informations, consultez [Enabling All Features in Your Organization \(Activation de toutes les fonctions de votre organisation\)](#) ou exécutez la commande suivante à l'aide d'un profil bénéficiant des autorisations suffisantes dans le compte de gestion :

```
aws organizations enable-all-features
```

Une fois que vous avez activé toutes les fonctionnalités, vous devez configurer Organizations pour approuver Organizations CloudTrail en tant que service approuvé.

Pour créer la relation de services approuvés entre AWS Organizations et CloudTrail, ouvrez un terminal ou une ligne de commande et utilisez un profil dans le compte de gestion. Exécutez la

commande `aws organizations enable-aws-service-access` comme illustré dans l'exemple suivant.

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal
cloudtrail.amazonaws.com
```

Utilisation de `create-trail`

Créer un journal de suivi d'organisation qui s'applique à toutes les régions

Pour créer un journal de suivi d'organisation qui s'applique à toutes les régions, ajoutez les options `--is-organization-trail` et `--is-multi-region-trail`.

Note

Lorsque vous créez un journal de suivi d'organisation avec l' AWS CLI, vous devez utiliser un AWS CLI profil du compte de gestion ou d'administrateur délégué disposant des autorisations suffisantes.

L'exemple suivant crée un journal de suivi d'organisation qui livre les journaux de toutes les régions à un compartiment existant nommé *amzn-s3-demo-bucket* :

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-
organization-trail --is-multi-region-trail
```

Afin de confirmer que votre journal de suivi existe dans toutes les régions, les paramètres `IsOrganizationTrail` et `IsMultiRegionTrail` de la sortie sont tous deux définis sur `true` :

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

 Note

Exécutez la commande `start-logging` pour démarrer la journalisation pour votre journal de suivi. Pour plus d'informations, consultez [Arrêt et démarrage de la journalisation pour un journal de suivi](#).

Créer un journal de suivi d'organisation comme journal de suivi à région unique

La commande suivante crée un journal de suivi d'organisation qui journalise uniquement les événements dans une seule Région AWS, également appelé journal de suivi sur une seule Région. La AWS Région où les événements sont journalisés est la région spécifiée dans le profil de configuration pour l' AWS CLI.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS](#).

Exemple de sortie :

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Par défaut, la commande `create-trail` crée un journal de suivi à région unique et ce suivi n'active pas la validation de fichiers journaux.

 Note

Utilisez la commande `start-logging` pour démarrer la journalisation pour votre journal de suivi.

Exécution de `update-trail` pour effectuer la mise à jour d'un journal de suivi d'organisation

Vous pouvez utiliser la commande `update-trail` pour modifier les paramètres de configuration d'un journal de suivi d'organisation ou pour appliquer un journal de suivi existant d'un compte AWS à l'intégralité d'une organisation. Souvenez-vous qu'il est possible d'exécuter la commande `update-trail` qu'à partir de la région dans laquelle le journal de suivi a été créé.

Note

Si vous utilisez la AWS CLI ou l'un des AWS SDKs pour mettre à jour un journal de suivi, veillez à ce que la politique de compartiment du journal de suivi soit en vigueur up-to-date. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#).

Lorsque vous mettez à jour un journal de suivi d'organisation avec l' AWS CLI, vous devez utiliser un AWS CLI profil du compte de gestion ou d'administrateur délégué disposant des autorisations suffisantes. Si vous souhaitez convertir un journal d'organisation en un journal non lié à une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation, car le compte de gestion est le propriétaire de toutes les ressources de l'organisation.

CloudTrail met à jour les traces de l'organisation dans les comptes des membres même en cas d'échec de la validation des ressources. Voici des exemples d'échecs de validation :

- une politique de compartiment Amazon S3 incorrecte
- une politique de rubrique Amazon SNS incorrecte
- impossibilité de livrer à un groupe de CloudWatch journaux Logs
- autorisation insuffisante pour chiffrer à l'aide d'une clé KMS

Un compte membre disposant d' CloudTrail autorisations peut voir les échecs de validation d'un journal d'organisation en consultant la page de détails du journal sur la CloudTrail console ou en exécutant la AWS CLI [get-trail-status](#) commande.

Application d'un journal de suivi existant à une organisation

Pour modifier un journal de suivi existant afin qu'il s'applique également à une organisation et non à un seul AWS compte, ajoutez l' `--is-organization-trail` option tel qu'indiqué dans l'exemple suivant.

 Note

Utilisez le compte de gestion pour transformer un journal de suivi non lié à une organisation existant en un journal d'organisation.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
```

Afin de confirmer que le journal de suivi s'applique maintenant à l'organisation, le paramètre `IsOrganizationTrail` de la sortie affiche une valeur de `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Dans l'exemple précédent, le journal de suivi a été configuré en tant que journal de suivi multi-régions ("`IsMultiRegionTrail`": `true`). Un journal de suivi qui s'appliquait uniquement à une région unique indiquerait "`IsMultiRegionTrail`": `false` au niveau de la sortie.

Convertir un journal de suivi d'organisation à région unique à un journal de suivi d'organisation multi-régions

Pour convertir un historique d'organisation mono-régional existant en un historique d'organisation multirégional, ajoutez l'`--is-multi-region-trail` option comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Pour confirmer que le journal de suivi est maintenant multi-régions, vérifiez que le `IsMultiRegionTrail` paramètre dans le résultat affiche une valeur de `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
```

```
"Name": "my-trail",  
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
"LogFileValidationEnabled": false,  
"IsMultiRegionTrail": true,  
"IsOrganizationTrail": true,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Résolution des problèmes liés à un journal de suivi d'organisation

Cette section fournit des informations sur la résolution des problèmes liés à un journal de suivi d'organisation.

Rubriques

- [CloudTrail n'organise pas d'événements](#)
- [CloudTrail n'envoie pas de notifications Amazon SNS pour le compte d'un membre d'une organisation](#)

CloudTrail n'organise pas d'événements

Si CloudTrail les fichiers CloudTrail journaux ne sont pas envoyés au compartiment Amazon S3

Vérifiez s'il y a un problème avec le compartiment S3.

- Depuis la CloudTrail console, consultez la page de détails du parcours. En cas de problème avec le compartiment S3, la page de détails inclut un avertissement indiquant que la livraison au compartiment S3 a échoué.
- À partir du AWS CLI, exécutez la [get-trail-status](#) commande. En cas d'échec, la sortie de commande inclut le LatestDeliveryError champ, qui affiche toute erreur Amazon S3 CloudTrail rencontrée lors de la tentative de transfert de fichiers journaux vers le compartiment désigné. Cette erreur se produit uniquement en cas de problème avec le compartiment S3 de destination et ne se produit pas pour les demandes dont le délai d'expiration est dépassé. Pour résoudre le problème, corrigez la politique du compartiment afin de CloudTrail pouvoir écrire dans le compartiment ; ou créez un nouveau compartiment, puis appelez update-trail pour spécifier le nouveau compartiment. Pour plus d'informations sur la politique de compartiment de l'organisation, veuillez consulter [Create or update an Amazon S3 to use to store the log files for an organization trail \(Création ou mise à jour d'un compartiment Amazon S3\) pour stocker les fichiers journaux du journal d'activité d'une organisation](#).

 Note

Si vous configurez mal votre journal de suivi (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de retransmettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Si les journaux CloudTrail ne sont pas envoyés à CloudWatch Logs

Vérifiez s'il existe un problème avec la configuration de la politique de rôle CloudWatch Logs.

- Depuis la CloudTrail console, consultez la page de détails du parcours. En cas de problème avec CloudWatch les journaux, la page de détails inclut un avertissement indiquant que la livraison CloudWatch des journaux a échoué.
- À partir du AWS CLI, exécutez la [get-trail-status](#) commande. En cas d'échec, le résultat de la commande inclut le LatestCloudWatchLogsDeliveryError champ, qui affiche toute erreur de CloudWatch journalisation CloudTrail rencontrée lors de la tentative de transfert de CloudWatch journaux à Logs. Pour résoudre le problème, corrigez la politique de rôle CloudWatch Logs. Pour plus d'informations sur la politique relative au rôle des CloudWatch journaux, consultez [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

Si vous ne voyez aucune activité liée à un compte membre dans le journal d'une organisation

Si vous ne voyez aucune activité liée à un compte membre dans le journal d'une organisation, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez la région d'origine du sentier pour voir s'il s'agit d'une région optionnelle

Bien que la plupart Régions AWS soient activées par défaut pour vous Compte AWS, vous devez activer manuellement certaines régions (également appelées régions optionnelles). Pour plus d'informations sur les régions activées par défaut, consultez la section [Considérations relatives à l'activation et à la désactivation des régions](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence. Pour la liste des régions prises CloudTrail en charge, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Si le parcours de l'organisation est multirégional et que la région d'origine est une région optionnelle, les comptes membres n'enverront aucune activité au parcours de l'organisation à

moins qu'ils n'aient choisi cette Région AWS où le parcours multirégional a été créé. Par exemple, si vous créez un parcours multirégional et que vous choisissez la région Europe (Espagne) comme région d'origine du parcours, seuls les comptes membres ayant activé la région Europe (Espagne) pour leur compte enverront l'activité de leur compte au parcours de l'organisation. Pour résoudre le problème, activez la région opt-in dans chaque compte membre de votre organisation. Pour plus d'informations sur l'activation d'une région optionnelle, voir [Activer ou désactiver une région dans votre organisation](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence.

- Vérifiez si la politique basée sur les ressources de l'organisation est en conflit avec la politique des rôles liés au CloudTrail service

CloudTrail utilise le rôle lié au service nommé [AWSServiceRoleForCloudTrail](#) pour prendre en charge les traces de l'organisation. Ce rôle lié à un service permet d'effectuer des actions sur les ressources de l'organisation, telles que `organizations:DescribeOrganization`. Si la politique basée sur les ressources de l'organisation refuse une action autorisée dans la politique des rôles liés au service, elle ne pourra pas exécuter l'action même si elle est autorisée dans la politique des rôles liés au service. Pour résoudre le problème, corrigez la politique basée sur les ressources de l'organisation afin qu'elle ne refuse pas les actions autorisées dans la politique des rôles liés aux services.

CloudTrail n'envoie pas de notifications Amazon SNS pour le compte d'un membre d'une organisation

Lorsqu'un compte membre associé à un historique d'AWS Organizations organisation n'envoie pas de notifications Amazon SNS, il se peut que la configuration de la politique relative aux rubriques SNS pose problème. CloudTrail crée des traces d'organisation dans les comptes des membres même si la validation d'une ressource échoue. Par exemple, la rubrique SNS du journal de l'organisation n'inclut pas tous les comptes IDs des membres. Si la politique des rubriques SNS est incorrecte, un échec d'autorisation se produit.

Pour vérifier si la politique des rubriques SNS d'un parcours présente un échec d'autorisation, procédez comme suit :

- Depuis la CloudTrail console, consultez la page de détails du parcours. En cas d'échec de l'autorisation, la page de détails inclut un avertissement SNS `authorization failed` et indique de corriger la politique relative aux sujets SNS.
- À partir du AWS CLI, exécutez la [get-trail-status](#) commande. En cas d'échec de l'autorisation, la sortie de commande inclut le `LastNotificationError` champ avec une valeur

deAuthorizationError. Pour résoudre le problème, corrigez la politique relative aux rubriques Amazon SNS. Pour des informations sur la politique de rubrique Amazon SNS, consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#)

Pour plus d'informations sur les rubriques SNS et l'abonnement à celles-ci, consultez [Getting started with Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles

Un parcours peut être appliqué à toutes Régions AWS les zones [activées](#) dans votre Compte AWS région ou peut être appliqué à une seule région. Un parcours qui s'applique à tous ceux Régions AWS qui sont activés dans votre compte Compte AWS est appelé parcours multirégional. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de créer un parcours multirégional, car il capture l'activité dans toutes les régions activées. Tous les sentiers créés à l'aide de la CloudTrail console sont des sentiers multirégionaux. Vous ne pouvez créer un suivi à région unique qu'à l'aide de l'opération AWS CLI ou [CreateTrailAPI](#).

Bien que la plupart Régions AWS soient activées par défaut pour vous Compte AWS, vous devez activer manuellement certaines régions (également appelées régions optionnelles). Pour plus d'informations sur les régions activées par défaut, consultez la section [Considérations relatives à l'activation et à la désactivation des régions](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence. Pour la liste des régions prises CloudTrail en charge, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Rubriques

- [Quels sont les avantages des sentiers multirégionaux ?](#)
- [Que se passe-t-il lorsque vous créez un sentier multirégional ?](#)
- [Que se passe-t-il lorsque vous activez une région opt-in ?](#)
- [Que se passe-t-il lorsque vous désactivez une région opt-in ?](#)

Quels sont les avantages des sentiers multirégionaux ?

Un sentier multirégional présente les avantages suivants :

- Les paramètres de configuration du parcours s'appliquent de manière cohérente à toutes les [applications activées](#) Régions AWS.

- Vous recevez les CloudTrail événements de toutes les Régions AWS entités activées dans un seul compartiment Amazon S3 et, éventuellement, dans un groupe de CloudWatch journaux Logs.
- Vous gérez les configurations des sentiers pour toutes les personnes activées Régions AWS à partir d'un seul endroit.

Que se passe-t-il lorsque vous créez un sentier multirégional ?

La création d'un sentier multirégional a les effets suivants :

- CloudTrail fournit des fichiers journaux pour l'activité du compte, depuis tous les comptes [activés](#), Régions AWS vers le compartiment Amazon S3 unique que vous spécifiez et, éventuellement, vers un groupe de CloudWatch journaux de journaux.
- Si vous avez configuré une rubrique Amazon SNS pour le suivi, les notifications SNS concernant les livraisons de fichiers journaux dans toutes les rubriques activées Régions AWS sont envoyées à cette rubrique SNS unique.
- Vous pouvez voir que le parcours multirégional est activé Régions AWS, mais vous ne pouvez le modifier que dans la région d'origine où il a été créé.

Que se passe-t-il lorsque vous activez une région opt-in ?

Après avoir activé une région optionnelle, CloudTrail crée une copie identique de chaque piste multirégionale dans la région optionnelle que vous avez activée.

CloudTrail utilise un modèle informatique distribué appelé [cohérence éventuelle](#). Comme l'activation d'une région prend de quelques minutes à plusieurs heures, il est possible que vous ne voyiez pas immédiatement tous les événements dans les journaux de la région nouvellement activée. La livraison de tous les journaux CloudTrail pour la région nouvellement activée peut prendre plusieurs heures. Pendant cette période, vous pouvez consulter les événements de gestion enregistrés dans cette région au cours des 90 derniers jours en consultant l'[historique des CloudTrail événements](#) ou en exécutant la [aws cloudtrail lookup-events --region <region>](#) commande. L'historique des événements est actif par défaut dans votre région Compte AWS, capture les 90 derniers jours des événements de gestion enregistrés dans une région et ne nécessite pas de suivi.

Pour plus d'informations sur l'activation d'une région optionnelle pour votre compte Compte AWS, voir [Activer ou désactiver une région pour les comptes autonomes](#) ou [Activer ou désactiver une région dans votre organisation](#).

Que se passe-t-il lorsque vous désactivez une région opt-in ?

Étant donné que votre compte peut être actif dans la région que vous avez désactivée, par exemple des actions visant Services AWS à supprimer des ressources, CloudTrail cela continuera à enregistrer l'activité et à tenter de transmettre des événements au compartiment S3 pour les pistes qui ne sont pas supprimées avant la désactivation de la région.

Copier les événements du sentier sur CloudTrail le lac

Vous pouvez copier les événements de randonnée existants dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake pour créer un point-in-time instantané des événements enregistrés sur le sentier. La copie des événements du journal de suivi n'interfère pas avec la capacité du journal de suivi à journaliser les événements et ne modifie en aucune façon le journal.

Vous pouvez copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant configuré pour les CloudTrail événements, ou vous pouvez créer un nouveau magasin de données d'événements CloudTrail et choisir l'option Copier les événements de suivi dans le cadre de la création du magasin de données d'événements. Pour plus d'informations sur la copie des événements de suivi dans un entrepôt de données d'événement existant, veuillez consulter [Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la CloudTrail console](#). Pour plus d'informations sur la création d'un entrepôt de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

La copie des événements de suivi dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake vous permet d'exécuter des requêtes sur les événements copiés. CloudTrail Les requêtes Lake offrent une vue plus approfondie et plus personnalisable des événements que de simples recherches de clés et de valeurs dans l'historique des événements ou en cours d'exécution `LookupEvents`. Pour plus d'informations sur CloudTrail Lake, voir [Utilisation de AWS CloudTrail Lake](#).

Si vous copiez des événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation. Vous ne pouvez pas copier les événements de journal de suivi en utilisant le compte administrateur délégué d'une organisation.

CloudTrail Les magasins de données sur les événements de Lake sont payants. Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'[option de tarification](#) que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour plus d'informations sur la CloudTrail tarification et la gestion des coûts du lac, voir [AWS CloudTrail Tarification](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Lorsque vous copiez des événements de parcours dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données non compressées ingérée par le magasin de données d'événements.

Lorsque vous copiez des événements de suivi dans CloudTrail Lake, CloudTrail décompressez les journaux stockés au format gzip (compressé), puis copie les événements contenus dans les journaux dans votre magasin de données d'événements. La taille des données non compressées peut être supérieure à la taille réelle du stockage S3. Pour obtenir une estimation générale de la taille des données non compressées, vous pouvez multiplier par 10 la taille des journaux du compartiment S3.

Vous pouvez réduire les coûts en spécifiant une plage de temps plus restreinte pour les événements copiés. Si vous prévoyez de n'utiliser l'entrepôt de données d'événement que pour interroger vos événements copiés, vous pouvez désactiver l'ingestion des événements afin d'éviter d'encourir des frais lors d'événements futurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tarification AWS CloudTrail](#) et [Gestion des coûts CloudTrail du lac](#).

Scénarios

Le tableau suivant décrit certains scénarios courants de copie d'événements de suivi et explique comment réaliser chaque scénario à l'aide de la console.

Scénario	Comment puis-je y parvenir dans la console ?
Analysez et interrogez les événements historiques des sentiers dans CloudTrail le lac sans ingérer de nouveaux événements	Créez un nouveau magasin de données d'événement et choisissez l'option Copier les événements de suivi dans le cadre de la création du magasin de données d'événement. Lorsque vous créez le magasin de données d'événement, désélectionnez Ingérer les événements (étape 15 de la procédure) pour vous assurer que le magasin de données d'événement ne contient que les événements passés de votre journal de suivi et aucun événement futur.
Remplacez votre parcours existant par un magasin de données sur les événements CloudTrail Lake	Créez un entrepôt de données d'événement avec les mêmes sélecteurs d'événements que votre journal de suivi pour vous assurer que l'entrepôt de données d'événement a la même couverture que votre journal de suivi. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et l'entrepôt de données d'événement de destination,

Scénario	Comment puis-je y parvenir dans la console ?
	choisissez pour les événements copiés une plage de temps antérieure à la création de l'entrepôt de données d'événement. Une fois l'entrepôt de données d'événement créé, vous pouvez désactiver la journalisation du journal de suivi pour éviter des frais supplémentaires.

Rubriques

- [Considérations pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la CloudTrail console](#)

Considérations pour copier les événements de journal de suivi

Tenez compte des facteurs suivants lors de la copie d'événements du journal de suivi.

- Lorsque vous copiez des événements de CloudTrail suivi, utilisez l'opération d'[GetObject](#) API S3 pour récupérer les événements de suivi dans le compartiment S3 source. Certaines classes de stockage S3, telles que les niveaux S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts et S3 Intelligent-Tiering Deep Archive ne sont pas accessibles en utilisant `GetObject`. Pour copier les événements de suivi stockés dans ces classes de stockage archivées, vous devez d'abord restaurer une copie à l'aide de l'opération `S3 RestoreObject`. Pour plus d'informations sur la restauration d'objets archivés, veuillez consulter [Restauration d'un objet archivé](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.
- Lorsque vous copiez des événements de suivi dans un magasin de données d'événements, CloudTrail copie tous les événements de suivi, quelle que soit la configuration des types d'événements, des sélecteurs d'événements avancés ou Région AWS de la banque de données de destination.
- Avant de copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événement existant, assurez-vous que l'option de tarification et la période de conservation du magasin de données d'événement sont configurées de manière appropriée pour votre cas d'utilisation.

- Option de tarification : l'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements. Pour de plus amples informations sur les options de tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Options de tarification du magasin de données d'événement](#).
- Période de conservation : La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est `eventTime` conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événements (période de conservation = *`oldest-event-in-days + number-days-to-retain`*). Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.
- Si vous copiez des événements de journal de suivi vers un magasin de données d'événement à des fins d'investigation et que vous ne souhaitez pas ingérer d'événements futurs, vous pouvez arrêter l'ingestion dans le magasin de données d'événement. Lorsque vous créez le magasin de données d'événement, désélectionnez l'option Ingérer les événements (étape 15 de la [procédure](#)) pour vous assurer que le magasin de données d'événement ne contient que les événements passés de votre journal de suivi et aucun événement futur.
- Avant de copier les événements de suivi, désactivez les listes de contrôle d'accès (ACLs) associées au compartiment S3 source et mettez à jour la politique du compartiment S3 pour le magasin de données d'événements de destination. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de compartiment S3, veuillez consulter [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#). Pour plus d'informations sur la désactivation ACLs, consultez les sections [Contrôle de la propriété des objets et désactivation ACLs de votre compartiment](#).
- CloudTrail copie uniquement les événements de suivi à partir des fichiers journaux compressés Gzip qui se trouvent dans le compartiment S3 source. CloudTrail ne copie pas les événements de suivi à partir de fichiers journaux non compressés ou de fichiers journaux compressés dans un format autre que Gzip.
- Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez pour les événements copiés une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.

- Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes contenus dans le CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, vous devez choisir le préfixe lorsque vous copiez des événements de suivi.
- Pour copier les événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser le compte de gestion de l'organisation. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'administrateur délégué pour copier des événements de journal de suivi vers le magasin de données d'événement d'une organisation.

Autorisations requises pour copier les événements de journal de suivi

Avant de copier des événements de suivi, assurez-vous de disposer de toutes les autorisations requises pour votre rôle IAM. Vous devez uniquement mettre à jour les autorisations du rôle IAM si vous choisissez un rôle IAM existant pour copier les événements de journal de suivi. Si vous choisissez de créer un nouveau rôle IAM, CloudTrail fournit toutes les autorisations nécessaires pour ce rôle.

Si le compartiment S3 source utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique de clé KMS autorise CloudTrail le déchiffrement des données du compartiment. Si le compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé CloudTrail pour autoriser le déchiffrement des données du compartiment.

Rubriques

- [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#)
- [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#)
- [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#)

Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi

Lorsque vous copiez des événements de journal de suivi, vous pouvez créer un nouveau rôle IAM ou utiliser un rôle IAM existant. Lorsque vous choisissez un nouveau rôle IAM, vous CloudTrail créez un rôle IAM avec les autorisations requises et aucune autre action n'est requise de votre part.

Si vous choisissez un rôle existant, assurez-vous que les politiques du rôle IAM autorisent la copie CloudTrail des événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Cette section fournit des exemples de politiques d'approbation et d'autorisation requises du rôle IAM.

L'exemple suivant fournit la politique d'autorisation, qui permet CloudTrail de copier les événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket*, *myAccountID*, *region*, *prefix*, et *eventDataStoreId* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'identifiant de AWS compte utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent AWS de celui du compartiment S3.

Remplacez *key-region*, *keyAccountID*, et *keyID* par les valeurs de la clé KMS utilisée pour chiffrer le compartiment S3 source. Vous pouvez omettre l'instruction `AWSCloudTrailImportKeyAccess` si le compartiment S3 source n'utilise pas de clé KMS pour le chiffrement.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
},
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
  "Resource": [
    "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
  ]
}
]
}

```

L'exemple suivant fournit la politique de confiance IAM, qui permet d' CloudTrail assumer un rôle IAM pour copier les événements de suivi depuis le compartiment S3 source. Remplacez *myAccountIDregion*, et *eventDataStoreArn* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* Il s'agit de l' Compte AWS ID utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent de l'ID de AWS compte pour le compartiment S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}

```


Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi

Par défaut, les objets et les compartiments Amazon S3 sont privés. Seul le propriétaire de la ressource (le compte AWS qui a créé le compartiment) peut accéder au compartiment et aux objets qu'il contient. Le propriétaire de la ressource peut accorder des autorisations d'accès à d'autres ressources et à d'autres utilisateurs en créant une stratégie d'accès.

Avant de copier les événements de suivi, vous devez mettre à jour la politique du compartiment S3 CloudTrail pour autoriser la copie des événements de suivi depuis le compartiment S3 source.

Vous pouvez ajouter l'instruction suivante à la politique du compartiment S3 pour accorder ces autorisations. Remplacez *roleArn* et *amzn-s3-demo-bucket* par les valeurs appropriées à votre configuration.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source

Si le compartiment S3 source utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique de clé KMS fournit CloudTrail les `kms:GenerateDataKey` autorisations `kms:Decrypt` et les autorisations nécessaires pour copier les événements de suivi depuis un compartiment S3 avec le chiffrement SSE-KMS activé. Si votre compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la stratégie de chaque clé. La mise à jour de la politique des clés KMS permet

CloudTrail de déchiffrer les données dans le compartiment S3 source, d'exécuter des contrôles de validation pour s'assurer que les événements sont conformes aux CloudTrail normes et de copier les événements dans le magasin de données d'événements CloudTrail Lake.

L'exemple suivant fournit la politique de clé KMS, qui permet CloudTrail de déchiffrer les données dans le compartiment S3 source. Remplacez *roleArn*, *myAccountID*, *region*, et *eventDataStoreId* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'identifiant de AWS compte utilisé pour CloudTrail Lake, qui peut être différent AWS de celui du compartiment S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Copiez les événements de suivi dans un magasin de données d'événements existant à l'aide de la CloudTrail console

Utilisez la procédure suivante pour copier les événements du journal de suivi vers un magasin de données d'événement existant. Pour plus d'informations sur la création d'un nouveau magasin de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

 Note

Avant de copier les événements de suivi dans un magasin de données d'événement existant, assurez-vous que l'option de tarification et la période de conservation du magasin de données d'événement sont configurées de manière appropriée pour votre cas d'utilisation.

- Option de tarification : l'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements. Pour de plus amples informations sur les options de tarification, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#) et [Options de tarification du magasin de données d'événement](#).
- Période de conservation : La période de conservation détermine la durée pendant laquelle les données d'événements sont conservées dans le magasin de données d'événements. CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est `eventTime` conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Pour déterminer la période de conservation appropriée, additionnez l'événement le plus ancien que vous souhaitez copier en jours et le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événements (période de conservation = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Par exemple, si l'événement le plus ancien que vous copiez date de 45 jours et que vous souhaitez conserver les événements dans le magasin de données d'événement pendant 45 jours supplémentaires, vous devez définir la période de conservation sur 90 jours.

Pour copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Choisissez Trails dans le volet de navigation gauche de la CloudTrail console.
3. Sur la page Journaux de suivi, sélectionnez le journal de suivi, puis Copier les événements vers Lake. Si le compartiment S3 source pour le suivi utilise une clé KMS pour le chiffrement des données, assurez-vous que la politique en matière de clés KMS autorise CloudTrail le déchiffrement des données du compartiment. Si le compartiment S3 source utilise plusieurs clés KMS, vous devez mettre à jour la politique de chaque clé CloudTrail pour autoriser le déchiffrement des données du compartiment. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la stratégie de clé KMS, veuillez consulter [Stratégie de clé KMS pour le déchiffrement des données dans le compartiment S3 source](#).

4. (Facultatif) Par défaut, copie CloudTrail uniquement les CloudTrail événements contenus dans le préfixe du compartiment S3 et CloudTrail les préfixes contenus dans le CloudTrail préfixe, et ne vérifie pas les préfixes des autres services. AWS Si vous souhaitez copier CloudTrail des événements contenus dans un autre préfixe, choisissez Enter S3 URI, puis Browse S3 pour accéder au préfixe.

La politique du compartiment S3 doit autoriser CloudTrail l'accès pour copier les événements de suivi. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de compartiment S3, veuillez consulter [Politique de compartiment Amazon S3 pour la copie d'événements de journal de suivi](#).

5. Pour Spécifier une plage temporelle d'événements, choisissez la plage de temps pour copier les événements. CloudTrail vérifie le préfixe et le nom du fichier journal pour vérifier que le nom contient une date comprise entre les dates de début et de fin choisies avant de tenter de copier les événements de suivi. Vous avez le choix entre Plage relative ou Plage absolue. Pour éviter de dupliquer les événements entre le journal de suivi source et le magasin de données d'événement de destination, choisissez une plage de temps antérieure à la création du magasin de données d'événement.

 Note

CloudTrail copie uniquement les événements de suivi dont la durée de conservation est eventTime conforme à la période de conservation de la banque de données d'événements. Par exemple, si la période de conservation d'un magasin de données d'événements est de 90 jours, aucun événement de suivi datant de eventTime plus de 90 jours ne CloudTrail sera copié.

- Si vous choisissez Plage relative, vous pouvez choisir de copier les événements enregistrés au cours des 6 derniers mois, 1 an, 2 ans, 7 ans ou une plage personnalisée. CloudTrail copie les événements enregistrés pendant la période choisie.
 - Si vous choisissez la plage absolue, vous pouvez choisir une date de début et de fin spécifique. CloudTrail copie les événements survenus entre les dates de début et de fin choisies.
6. Pour Lieu de diffusion, sélectionnez le magasin de données d'événement de destination dans la liste déroulante.
 7. Pour Autorisations, sélectionnez l'une des options de rôle IAM suivantes. Si vous choisissez un rôle IAM existant, vérifiez que la politique de rôle IAM fournit les autorisations nécessaires. Pour

plus d'informations sur la mise à jour des autorisations du rôle IAM, consultez [Autorisations IAM pour copier les événements de journal de suivi](#).

- Sélectionnez Créer un nouveau rôle (recommandé) pour créer un nouveau rôle IAM. Pour Enter IAM role name, saisissez le nom du rôle. CloudTrail crée automatiquement les autorisations nécessaires pour ce nouveau rôle.
 - Choisissez Utiliser un ARN de rôle IAM personnalisé pour utiliser un rôle IAM personnalisé qui n'est pas répertorié. Pour Enter IAM role ARN (Saisir l'ARN du rôle IAM), saisissez l'ARN IAM.
 - Choisissez un rôle IAM existant dans la liste déroulante.
8. Choisissez Copy events (Copier les événements).
 9. Une confirmation de copie vous est demandée. Dès que vous souhaitez confirmer, sélectionnez Copy trail events to Lake (Copier les événements du journal de suivi sur Lake), puis Copy events (Copier les événements).
 10. Sur la page Copy details (Copier les détails), vous pouvez consulter le statut de la copie et les échecs éventuels. Lorsque la copie d'un événement de journal de suivi est terminée, son Copy status (Statut de la copie) est défini sur Completed (Terminé) si aucune erreur n'est survenue, ou Failed (Échec) si des erreurs sont survenues.
-  **Note**

Les détails affichés sur la page des détails de la copie d'événement ne sont pas en temps réel. Les valeurs réelles pour les détails tels que les préfixes copiés peuvent être supérieures à celles indiquées sur la page. CloudTrail met à jour les détails progressivement au cours de la copie de l'événement.
11. Si le Statut de la copie est Échec, corrigez les erreurs qui s'affichent dans Échecs de la copie, puis sélectionnez Réessayer la copie. Lorsque vous réessayez d'effectuer une copie, elle CloudTrail reprend à l'endroit où l'échec s'est produit.

Pour plus d'informations sur l'affichage des informations relatives à la copie d'un événement de journal de suivi, veuillez consulter [Afficher les détails de la copie de l'événement avec la CloudTrail console](#).

Obtenir et consulter vos fichiers CloudTrail journaux

Une fois que vous avez créé et configuré un journal d'activité pour capturer les fichiers journaux que vous souhaitez recevoir, vous devez pouvoir trouver les fichiers journaux et interpréter les informations qu'ils contiennent.

CloudTrail envoie vos fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez lors de la création du journal. CloudTrail fournit généralement des journaux dans un délai moyen d'environ 5 minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#). Les événements Insights sont généralement livrés dans votre compartiment dans les 30 minutes qui suivent une activité inhabituelle. Lorsque vous activez les événements Insights pour la première fois, prévoyez jusqu'à 36 heures pour voir les premiers événements Insights, si une activité inhabituelle est détectée.

Note

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Rubriques

- [Trouver vos fichiers CloudTrail journaux](#)
- [Téléchargement de vos fichiers CloudTrail journaux](#)

Trouver vos fichiers CloudTrail journaux

CloudTrail publie les fichiers journaux dans votre compartiment S3 dans une archive gzip. Dans le compartiment S3, le fichier journal possède un nom formaté qui comprend les éléments suivants :

- Le nom du bucket que vous avez spécifié lors de la création du trail (disponible sur la page Trails de la CloudTrail console)
- Le préfixe (facultatif) que vous avez spécifié lorsque vous avez créé votre journal d'activité
- La chaîne « AWSLogs »

- Le numéro de compte
- La chaîne « CloudTrail »
- Un identifiant de région tel qu'us-west-1
- L'année de publication du fichier journal au format YYYY
- Le mois de publication du fichier journal au format MM
- Le jour de publication du fichier journal au format DD
- Une chaîne alphanumérique qui lève toute ambiguïté entre le fichier et d'autres qui couvrent la même période

L'exemple suivant montre un nom d'objet fichier journal complet :

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/  
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Note

Pour les traces d'organisation, le nom de l'objet du fichier journal dans le compartiment S3 inclut l'ID de l'unité organisationnelle dans le chemin, comme suit :

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/O-ID/Account ID/  
CloudTrail/Region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Pour récupérer un fichier journal, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'interface de ligne de commande (CLI) Amazon S3 ou l'API.

Pour rechercher vos fichiers journaux avec la console Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3.
2. Choisissez le compartiment que vous avez spécifié.
3. Parcourez la hiérarchie des objets jusqu'à trouver le fichier journal que vous voulez.

Tous les fichiers journaux possèdent une extension .gz.

Vous allez parcourir une hiérarchie d'objets qui est similaire à l'exemple suivant, mais avec un nom de compartiment, un ID de compte, une région et une date différents.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      123456789012
        CloudTrail
          us-west-1
            2014
              06
                20
```

Un fichier journal pour la hiérarchie des objets précédente ressemble à ce qui suit :

```
123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTX0A3Vnhbc.json.gz
```

Note

Bien que cela arrive rarement, vous pouvez recevoir des fichiers journaux qui contiennent un ou plusieurs événements dupliqués. Dans la plupart des cas, les événements dupliqués auront le même eventID. Pour plus d'informations sur le champ eventID, consultez la section [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Téléchargement de vos fichiers CloudTrail journaux

Les fichiers journaux sont au format JSON. Si un complément visionneuse JSON est installé, vous pouvez afficher les fichiers directement dans votre navigateur. Double-cliquez sur le nom du fichier journal dans le compartiment pour ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet de navigateur. Le code JSON s'affiche alors dans un format lisible.

CloudTrail les fichiers journaux sont des objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, la AWS Command Line Interface (CLI) ou l'API Amazon S3 pour récupérer les fichiers journaux.

Pour plus d'informations, consultez la [présentation des objets Amazon S3](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

La procédure suivante décrit comment télécharger un fichier journal à l'aide de la AWS Management Console.

Pour télécharger et consulter un fichier journal

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Choisissez le compartiment et le fichier journal à télécharger.
3. Choisissez Download (Télécharger) ou Download as (Télécharger sous) et suivez les instructions pour enregistrer le fichier. Le fichier est enregistré dans un format compressé.

Note

Certains navigateurs, tels que Chrome, extraient automatiquement le fichier journal pour vous. Si c'est le cas pour votre navigateur, passez directement à l'étape 5.

4. Utilisez un outil comme [7-Zip](#) pour extraire le fichier journal.
5. Ouvrez le fichier journal dans un éditeur de texte, comme Notepad++.

Pour plus d'informations sur les champs d'événement qui peuvent apparaître dans une entrée de fichier journal, consultez la page [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

AWS s'associe à des spécialistes tiers en journalisation et en analyse pour fournir des solutions qui utilisent les CloudTrail résultats. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS CloudTrail Partenaires](#).

Note

Vous pouvez également utiliser la fonction Event history (Historique des événements) pour rechercher les événements afin de créer, mettre à jour et supprimer les activités relatives aux API durant les 90 derniers jours.

Pour de plus amples informations, consultez [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail

Vous pouvez être averti lorsque de CloudTrail nouveaux fichiers journaux sont publiés dans votre compartiment Amazon S3. Vous gérez les notifications avec Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Les notifications sont facultatives. Si vous souhaitez recevoir des notifications, vous devez configurer CloudTrail pour envoyer des informations de mise à jour à une rubrique Amazon SNS chaque fois qu'un nouveau fichier journal est envoyé. Pour recevoir ces notifications, vous pouvez utiliser Amazon SNS pour vous abonner à la rubrique. En tant qu'abonné, vous pouvez obtenir des mises à jour envoyées à une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), ce qui vous permet de gérer ces notifications par programmation.

Rubriques

- [Configuration CloudTrail pour envoyer des notifications](#)

Configuration CloudTrail pour envoyer des notifications

Sur la CloudTrail console, vous pouvez configurer un journal pour utiliser une rubrique Amazon SNS en activant l'option d'envoi de notifications SNS lorsque vous [créez](#) ou [mettez à jour](#) un journal. Si vous choisissez d'utiliser une nouvelle rubrique, CloudTrail crée la rubrique Amazon SNS pour vous et joignez une politique appropriée, afin que CloudTrail la publication sur cette rubrique soit autorisée.

Avec le AWS CLI, vous pouvez [créer](#) ou [mettre à jour](#) un parcours pour utiliser une rubrique Amazon SNS en spécifiant une valeur pour le `--sns-topic-name` paramètre. Vous pouvez spécifier le nom ou l'ARN de la rubrique Amazon SNS.

Lorsque vous créez un nom de rubrique SNS, celui-ci doit répondre aux critères suivants :

- Contenir 1 à 256 caractères
- Contenir des lettres majuscules et minuscules ASCII, des chiffres, des traits de soulignement ou de traits d'union

Lorsque vous configurez des notifications pour un suivi multirégional, les notifications de toutes les régions sont envoyées à la rubrique Amazon SNS que vous spécifiez. Si vous avez un ou plusieurs journaux de suivi spécifiques à une région, vous devez créer une rubrique distincte pour chaque région et vous abonner à chacune individuellement.

Pour recevoir des notifications, abonnez-vous à la ou aux rubriques Amazon SNS qui CloudTrail utilisent. Pour ce faire, utilisez la console Amazon SNS ou les commandes CLI Amazon SNS. Pour plus d'informations, consultez [Abonnement à une rubrique Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

 Note

CloudTrail envoie une notification lorsque des fichiers journaux sont écrits dans le compartiment Amazon S3. Un compte actif peut générer un grand nombre de notifications. Si vous vous abonnez par e-mail ou SMS, vous pouvez recevoir un grand volume de messages. Nous vous recommandons de vous abonner avec Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), pour vous permettre de gérer les notifications par programmation. Pour en savoir plus, consultez la section [Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à une rubrique Amazon SNS \(console\)](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Queue Service.

La notification Amazon SNS se compose d'un objet JSON qui comprend un champ Message. Le champ Message répertorie le chemin d'accès complet au fichier journal, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "s3objectKey": ["AWSLogs/123456789012/
CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-
west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEspV.json.gz"]
}
```

Si plusieurs fichiers journaux sont transmis au compartiment Amazon S3, une notification peut contenir plusieurs journaux, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "s3objectKey": [
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz"
  ]
}
```

Si vous choisissez de recevoir des notifications par e-mail, le corps de l'e-mail se compose du contenu du champ Message. Pour plus d'informations sur la structure JSON, consultez [Fanout to Amazon SQS files d'attente dans le manuel Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#). Seul le Message champ affiche CloudTrail des informations. Les autres champs contiennent des informations provenant du service Amazon SNS.

Si vous créez un suivi avec l' CloudTrail API, vous pouvez spécifier une rubrique Amazon SNS existante à laquelle vous souhaitez CloudTrail envoyer des notifications avec les opérations [CreateTrail](#) ou [UpdateTrail](#). Vous devez vous assurer que le sujet existe et qu'il dispose des autorisations CloudTrail permettant de lui envoyer des notifications. Consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les rubriques Amazon SNS et l'abonnement à celles-ci, consultez le [Guide du développeur Amazon Simple Notification Service](#).

Utilisation AWS CloudTrail avec des points de terminaison VPC d'interface

Si vous utilisez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour héberger vos AWS ressources, vous pouvez établir une connexion privée entre votre VPC et AWS CloudTrail. Vous pouvez utiliser cette connexion pour permettre à CloudTrail de communiquer avec vos ressources sur votre VPC sans passer par le réseau Internet public.

Amazon VPC est un AWS service que vous pouvez utiliser pour lancer AWS des ressources dans un réseau virtuel que vous définissez. Avec un VPC, vous contrôlez des paramètres réseau, tels que la plage d'adresses IP, les sous-réseaux, les tables de routage et les passerelles réseau. Avec les points de terminaison VPC, le routage entre le VPC et les AWS services est géré par le AWS réseau, et vous pouvez utiliser les politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources des services.

Pour connecter votre VPC à CloudTrail, vous définissez un point de terminaison VPC d'interface pour CloudTrail. Un point de terminaison d'interface est une interface elastic network dotée d'une adresse IP privée qui sert de point d'entrée pour le trafic destiné à un AWS service pris en charge. Le point de terminaison fournit une connectivité fiable et évolutive CloudTrail sans nécessiter de passerelle Internet, d'instance de traduction d'adresses réseau (NAT) ou de connexion VPN. Pour de plus amples informations, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Les points de terminaison VPC d'interface sont alimentés par AWS PrivateLink une AWS technologie qui permet une communication privée entre les AWS services à l'aide d'une interface Elastic Network avec des adresses IP privées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS PrivateLink](#).

Les sections suivantes sont destinées aux utilisateurs d'Amazon VPC. Pour plus d'informations, consultez [Mise en route avec Amazon VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Rubriques

- [Régions](#)
- [Créez un point de terminaison VPC pour CloudTrail](#)
- [Créez une politique de point de terminaison VPC pour CloudTrail](#)
- [Sous-réseaux partagés](#)

Régions

AWS CloudTrail prend en charge les points de terminaison VPC et les politiques de points de terminaison VPC dans tous Régions AWS ceux qui sont pris en charge. CloudTrail

Créez un point de terminaison VPC pour CloudTrail

Pour commencer à utiliser CloudTrail avec votre VPC, créez un point de terminaison VPC d'interface pour. CloudTrail Pour plus d'informations, consultez la section [Accès et Service AWS utilisation d'un point de terminaison VPC d'interface](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de CloudTrail. CloudTrail appelle d'autres utilisateurs Services AWS en utilisant des points de terminaison publics ou des points de terminaison VPC d'interface privée, selon ceux utilisés.

Créez une politique de point de terminaison VPC pour CloudTrail

Une politique de point de terminaison VPC est une ressource IAM que vous pouvez associer à un point de terminaison VPC d'interface. La politique de point de terminaison par défaut vous donne un accès complet CloudTrail APIs via le point de terminaison VPC de l'interface. Pour contrôler l'accès accordé CloudTrail depuis votre VPC, associez une politique de point de terminaison personnalisée au point de terminaison VPC de l'interface.

Une politique de point de terminaison spécifie les informations suivantes :

- Les principaux qui peuvent effectuer des actions (Comptes AWS, utilisateurs IAM et rôles IAM).
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être exécutées.

Pour plus d'informations sur les politiques relatives aux points de terminaison VPC, notamment sur la manière de mettre à jour une politique, consultez la section [Contrôle de l'accès aux services avec des points de terminaison VPC](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques de point de terminaison VPC personnalisées pour CloudTrail

Exemples de politiques :

- [Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions](#)
- [Exemple : autoriser des CloudTrail actions spécifiques](#)
- [Exemple : refuser toutes les CloudTrail actions](#)
- [Exemple : refuser des CloudTrail actions spécifiques](#)
- [Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions d'un VPC spécifique](#)
- [Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions depuis un point de terminaison VPC spécifique](#)

Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant accorde l'accès à toutes les CloudTrail actions pour tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : autoriser des CloudTrail actions spécifiques

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant accorde l'accès pour effectuer les `cloudtrail:ListEventDataStores` actions `cloudtrail:ListTrails` et pour tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:ListTrails", "cloudtrail:ListEventDataStores"],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : refuser toutes les CloudTrail actions

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant refuse l'accès à toutes les CloudTrail actions pour tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : refuser des CloudTrail actions spécifiques

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant refuse les `cloudtrail:CreateEventDataStore` actions `cloudtrail:CreateTrail` et pour tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:CreateTrail", "cloudtrail:CreateEventDataStore"],
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions d'un VPC spécifique

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant accorde l'accès pour effectuer toutes les CloudTrail actions pour tous les principaux sur toutes les ressources, mais uniquement si le demandeur utilise le VPC spécifié pour effectuer la demande. *vpc-id* Remplacez-le par votre identifiant VPC.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemple : autoriser toutes les CloudTrail actions depuis un point de terminaison VPC spécifique

L'exemple de politique de point de terminaison VPC suivant accorde l'accès pour effectuer toutes les CloudTrail actions pour tous les principaux sur toutes les ressources, mais uniquement si le

demandeur utilise le point de terminaison VPC spécifié pour effectuer la demande. Remplacez-le *vpc-endpoint-id* par votre ID de point de terminaison VPC.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpc-endpoint-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sous-réseaux partagés

Un point de terminaison CloudTrail VPC, comme tout autre point de terminaison VPC, ne peut être créé que par un compte propriétaire dans le sous-réseau partagé. Toutefois, un compte de participant peut utiliser des points de terminaison CloudTrail VPC dans des sous-réseaux partagés avec le compte de participant. Pour plus d'informations sur le partage de sous-réseaux Amazon VPC, veuillez consulter [Partager votre VPC avec d'autres comptes](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments S3 et les clés KMS

Cette section fournit des informations sur les exigences de dénomination pour les CloudTrail ressources, les compartiments Amazon S3 et les clés KMS.

Rubriques

- [CloudTrail exigences en matière de dénomination des ressources](#)
- [Conditions d'attribution de noms pour des compartiments Amazon S3.](#)
- [AWS KMS exigences relatives à la dénomination des alias](#)

CloudTrail exigences en matière de dénomination des ressources

CloudTrail les noms de ressources doivent répondre aux exigences suivantes :

- Contenir uniquement des lettres ASCII (a à z, A à Z), des chiffres (0 à 9), des points (.) et des traits de soulignement (_) ou des tirets (-).
- Démarrer par une lettre ou un nombre et terminer par une lettre ou un nombre.
- Contenir entre 3 et 128 caractères.
- N'avoir aucun point, trait de soulignement ou tiret adjacent. Des noms comme my-_namespace et my-\-namespace ne sont pas valides.
- Ne pas être au format d'adresse IP (par exemple, 192.168.5.4).

Conditions d'attribution de noms pour des compartiments Amazon S3.

Le compartiment Amazon S3 que vous utilisez pour stocker les fichiers CloudTrail journaux doit avoir un nom conforme aux exigences de dénomination pour les régions non conformes aux normes américaines. Amazon S3 définit un nom de compartiment comme une série d'une ou plusieurs étiquettes, séparées par des points. Pour obtenir la liste complète des règles de dénomination, veuillez consulter [Règles de dénomination des compartiments](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Voici quelques-unes des règles :

- Le nom du compartiment peut compter entre 3 et 63 caractères et contenir uniquement des caractères minuscules, des chiffres, des points et des tirets.
- Chaque étiquette dans le nom de compartiment doit commencer par une lettre minuscule ou un chiffre.
- Le nom de compartiment ne peut pas contenir de traits de soulignement, terminer par un tiret, avoir plusieurs points consécutives ou des tirets à côté de points.
- Le nom de compartiment ne doit pas utiliser le même format qu'une adresse IP (198.51.100.24).

Warning

Etant donné que S3 autorise votre compartiment d'être utilisé comme une URL qui accessible publiquement, le nom de compartiment que vous choisissiez doit être globalement unique. Si

un autre compte a déjà créé un compartiment avec le nom que vous avez choisi, vous devez utiliser un autre nom. Pour de plus amples informations, consultez [Limites et restrictions applicables aux compartiments](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

AWS KMS exigences relatives à la dénomination des alias

Lorsque vous créez un AWS KMS key, vous pouvez choisir un alias pour l'identifier. Par exemple, vous pouvez choisir l'alias « KMS- CloudTrail -us-west-2 » pour chiffrer les journaux d'un parcours spécifique.

L'alias doit répondre aux critères suivants :

- Entre 1 et 256 caractères, inclus
- Contenir des caractères alphanumériques (A-Z, a-z, 0-9), des tirets (-), des barres obliques (/) et des traits de soulignement (_)
- Ne doit pas commencer par aws

Pour en savoir plus, consultez [Création des clés](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Compte AWS fermeture et sentiers

AWS CloudTrail surveille et enregistre en permanence les événements relatifs à l'activité du compte générés par un utilisateur, un rôle ou Service AWS pour un Compte AWS. Les utilisateurs peuvent créer un CloudTrail journal pour recevoir une copie de ces événements dans un compartiment S3 dont ils sont propriétaires.

CloudTrail est un service de sécurité fondamental. Par conséquent, les sentiers créés par les utilisateurs continuent d'exister et de générer des événements même après leur fermeture, à moins qu'un utilisateur ne supprime explicitement les sentiers qu'ils contiennent Compte AWS avant de les fermer. Compte AWS Cela garantit que si un utilisateur rouvre un compte fermé, il dispose d'un historique ininterrompu de l'activité du compte. Il fournit également aux utilisateurs une visibilité sur toute activité finale du compte, y compris la suppression et la résiliation des ressources et services restants du compte.

Avant de fermer votre compte Compte AWS, tenez compte des points suivants :

- Les sentiers continuent d'exister même après la fin de la période post-fermeture. La période postérieure à la fermeture fait référence aux 90 jours entre le moment où vous fermez votre compte et le moment où vous le fermez AWS Compte AWS définitivement.
- Ce comportement s'applique également aux traces d'organisation créées par le compte de gestion ou par l'administrateur délégué, ainsi qu'aux pistes d'organisation multirégionales créées dans les comptes des membres de l'organisation.
- Pour les sentiers qui diffusent des événements vers un compartiment S3 du même compte, les sentiers continuent d'exister même après la fermeture du compte. Toutefois, étant donné que le compartiment S3 est supprimé lorsque le compte est fermé, les traces ne continuent pas à générer des événements.
- Pour les sentiers qui diffusent des événements vers un compartiment S3 d'un autre compte, les sentiers continuent d'exister même après la fermeture du compte. Les sentiers continuent également de transmettre des événements au compartiment S3 si des événements peuvent être transmis. Par exemple, les traces d'organisation continuent de transmettre des événements au compartiment S3 si vous fermez le compte d'un membre d'une organisation, mais pas le compte de gestion.
- Pour les pistes chiffrées avec AWS KMS keys, les pistes continuent d'exister après la fermeture du compte, en plus des clés KMS.

Les utilisateurs ont la possibilité de supprimer les pistes avant de les fermer ou de les contacter [AWS Support](#) pour demander la suppression des pistes après leur Compte AWS fermeture. Compte AWS

Pour plus d'informations sur la fermeture d'un Compte AWS, voir [Fermer un Compte AWS](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence.

Note

Si la validation des fichiers CloudTrail journaux est activée, les utilisateurs continueront de recevoir des fichiers résumés horaires indiquant si des CloudTrail journaux ont été créés ou non.

CloudTrail Les magasins de données sur les événements CloudTrail Lake, les canaux Lake pour les intégrations, les canaux CloudTrail liés aux services et les ressources créées pour les traces (par exemple, les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs et les compartiments Amazon S3 présents dans le compte fermé) suivent un AWS comportement standard pour la fermeture du compte et sont définitivement supprimés après la période post-fermeture (généralement 90 jours).

Configurer les CloudTrail paramètres

Vous pouvez utiliser la page Paramètres de la CloudTrail console pour configurer et revoir CloudTrail les paramètres, tels que la gestion des administrateurs délégués d'une AWS Organizations organisation et l'affichage de toutes les chaînes liées à un service créées pour votre compte.

Pour accéder à la page des paramètres

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Choisissez Paramètres dans le volet de navigation de gauche de la CloudTrail console.
3. Vérifiez et mettez à jour vos paramètres selon vos besoins.

Les paramètres suivants sont disponibles :

- [Administrateurs délégués de l'organisation](#) : si vous avez une AWS Organizations organisation, vous pouvez afficher les administrateurs CloudTrail délégués, ajouter des administrateurs délégués (jusqu'à trois au maximum) et supprimer des administrateurs délégués. Seul le compte de gestion de l'organisation peut ajouter ou supprimer des administrateurs délégués.

Le compte de gestion de l'organisation peut affecter n'importe quel compte au sein de l'organisation pour agir en tant qu'administrateur CloudTrail délégué chargé de gérer les sentiers et les magasins de données sur les événements de l'organisation pour le compte de l'organisation.

- [Affichage des chaînes liées au service](#)— Vous pouvez consulter toutes les chaînes liées au service créées pour votre compte.

Services AWS peut créer un canal lié à un service pour recevoir des CloudTrail événements en votre nom. Le AWS service qui crée le canal lié au service configure les sélecteurs d'événements avancés pour le canal et indique si le canal s'applique à tous ou à un seul Régions AWS. Région AWS

Administrateur délégué de l'organisation

Lorsque vous utilisez CloudTrail avec une AWS Organizations organisation, vous pouvez attribuer à n'importe quel compte au sein de l'organisation le rôle d'administrateur CloudTrail délégué chargé

de gérer les journaux de suivi et les magasins de données d'événement de l'organisation pour le compte de cette dernière. Un administrateur délégué est un compte membre d'une organisation qui peut effectuer les mêmes tâches administratives (sauf [indication](#) contraire) CloudTrail que le compte de gestion.

Si vous choisissez un administrateur délégué, ce compte membre dispose d'autorisations administratives sur tous les journaux de suivi et entrepôts de données d'événement d'organisation. L'ajout d'un administrateur délégué ne modifie pas la gestion ou le fonctionnement des journaux de suivi ou des entrepôts de données d'événement de l'organisation.

La première fois que vous ajoutez un administrateur délégué dans la CloudTrail console, ou en utilisant l' AWS CLI ou l' CloudTrail API, vous vérifiez si CloudTrail le compte de gestion de l'organisation a un rôle lié au service. Si le compte de gestion n'a pas de rôle lié à un service, CloudTrail crée le rôle lié à un service pour ce compte. Pour plus d'informations sur les rôles liés à un service, consultez [Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail](#).

 Note

Lorsque vous ajoutez un administrateur délégué à l'aide de la AWS Organizations CLI ou d'une opération d'API, les rôles CloudTrail liés à un service ne sont pas créés automatiquement s'ils n'existent pas. Les rôles liés au service ne sont créés que lorsque vous passez un appel directement au service depuis le compte de gestion. CloudTrail Par exemple, lorsque vous ajoutez un administrateur délégué ou que vous créez un journal de suivi d'organisation ou un entrepôt de données d'événement à l'aide de la CloudTrail console, de l' AWS CLI ou de l' CloudTrail API, le rôle AWSServiceRoleForCloudTrail lié à un service est créé.

Lorsque vous ajoutez un administrateur délégué à l'aide de la AWS CloudTrail CLI ou d'une opération d'API, il CloudTrail crée à la fois le rôle AWSServiceRoleForCloudTrail et les rôles AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext liés au service. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail](#).

Prenez note des facteurs suivants qui définissent le mode de fonctionnement de l'administrateur délégué CloudTrail.

Le compte de gestion reste propriétaire de toutes les ressources d' CloudTrail organisation créées par l'administrateur délégué.

Le compte de gestion de l'organisation reste propriétaire de toutes les ressources d' CloudTrail organisation créées par l'administrateur délégué, telles que les journaux de suivi et les magasins de données d'événement. Cela assure la continuité de l'organisation en cas de changement d'administrateur délégué.

La suppression d'un compte d'administrateur délégué n'entraîne pas la suppression des ressources d' CloudTrail organisation qu'il a créées.

Les journaux de suivi d'organisation et les magasins de données d'événement créés par l'administrateur délégué ne sont pas supprimés lorsque vous supprimez l'administrateur délégué, car le compte de gestion est toujours propriétaire des ressources d' CloudTrail organisation, qu'elles soient créées par l'administrateur délégué ou par le compte de gestion.

Une organisation peut disposer d'un maximum de trois administrateurs CloudTrail délégués.

Vous pouvez avoir un maximum de trois administrateurs CloudTrail délégués par organisation. Pour plus d'informations sur la suppression d'un compte administrateur délégué, consultez [Supprimer un administrateur CloudTrail délégué](#).

Le tableau suivant présente les fonctions du compte de gestion, des comptes administrateur délégué et des comptes membres de l' AWS Organizations organisation.

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué	Comptes membres
Ajouter ou supprimer des comptes administrateur délégué.	Oui	Non	Non
Créer un journal de suivi d'organisation.	Oui	1	0 Non
Afficher une liste des journaux de suivi d'organisation.	Oui	Oui	Oui
Mettre à jour un journal de suivi d'organisation.	Oui	1, 2	0 Non

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué	Comptes membres
Supprimer un journal de suivi d'organisation.	Oui	Oui	Non
Créer un magasin de données d'événement d'organisation pour CloudTrail des événements ou des éléments AWS Config de configuration.	Oui	Oui	Non
Activer Insights sur le magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Non	Non
Mettre à jour un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	²	Non
Démarrer et arrêter l'ingestion d'événements sur le magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui	Non
Activer la fédération de requêtes Lake sur un magasin de données d'événement d'organisation ³ .	Oui	Oui	Non
Désactiver la fédération de requêtes Lake dans un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui	Non
Supprimer un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui	Non
Copier des événements de journal de suivi dans un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Non	Non

Fonctionnalités	Compte de gestion	Compte administrateur délégué	Comptes membres
Exécuter des requêtes sur des magasins de données d'événement d'organisation.	Oui	Oui	Non
Afficher un tableau de bord géré pour un magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Non	Non
Activer le tableau de bord Highlights pour les magasins de données d'événement d'organisation.	Oui	Non	Non
Créer un widget pour un tableau de bord personnalisé qui interroge le magasin de données d'événement d'organisation.	Oui	Non	Non

¹ L'administrateur délégué peut uniquement configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs à l'aide des opérations AWS CLI `CreateTrail` ou de `UpdateTrail` l'API. Le groupe de CloudWatch journaux Logs et le rôle de journal doivent tous deux exister dans le compte appelant.

² Seul le compte de gestion peut convertir un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement d'organisation en un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement au niveau du compte, ou effectuer la conversion inverse. Ces actions ne sont pas autorisées pour l'administrateur délégué, car les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événements d'organisation n'existent que dans le compte de gestion. Lorsqu'un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement d'organisation est converti en un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement au niveau du compte, seul le compte de gestion a accès au journal de suivi ou à l'entrepôt de données d'événement.

³ Un seul compte administrateur délégué ou le compte de gestion peut activer la fédération dans le magasin de données d'événement d'organisation. D'autres comptes administrateur délégué peuvent interroger et partager des informations à l'aide de la [fonctionnalité de partage de données de Lake](#)

[Formation](#). Tout compte administrateur délégué ainsi que le compte de gestion de l'organisation peuvent désactiver la fédération.

Rubriques

- [Autorisations requises pour attribuer un administrateur délégué](#)
- [Ajouter un administrateur CloudTrail délégué](#)
- [Supprimer un administrateur CloudTrail délégué](#)

Autorisations requises pour attribuer un administrateur délégué

Lorsque vous attribuez un administrateur CloudTrail délégué, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour ajouter et supprimer l'administrateur délégué CloudTrail, ainsi que de certaines actions d' AWS Organizations API et d'autorisations IAM répertoriées dans la déclaration de politique suivante.

Vous pouvez ajouter l'instruction suivante à la fin d'une politique IAM existante pour accorder ces autorisations :

```
{
  "Sid": "Permissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:GetRole"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Considérations relatives à l'utilisation de clés de condition avec des déclarations de politique pour les autorisations d'administrateur déléguées

Vous pouvez envisager d'utiliser des clés de condition globales IAM lorsque vous ajoutez des déclarations de politique afin d'ajouter et de supprimer l'administrateur délégué CloudTrail pour

renforcer la sécurité. Ce faisant, n'oubliez pas d'inclure les deux noms principaux de service (SPNs) dans la condition. Par exemple :

```
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "context.cloudtrail.amazonaws.com",
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow"
}
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Identity and Access Management \(Identity and Access Management\) pour AWS CloudTrail](#).

Ajouter un administrateur CloudTrail délégué

Vous pouvez ajouter un administrateur délégué pour gérer les CloudTrail ressources d'une organisation, telles que les journaux de suivi et les magasins de données d'événement.

Vous pouvez ajouter un administrateur CloudTrail délégué pour votre AWS organisation à l'aide de la CloudTrail console ou du AWS CLI.

Avant d'ajouter un administrateur délégué, assurez-vous qu'il possède un compte dans votre organisation et que vous êtes connecté avec le compte de gestion de votre organisation. Pour plus d'informations sur la création d'un AWS compte pour votre organisation, consultez [Creating an account in your organization \(Création d'un AWS compte dans votre organisation\)](#). Pour de plus amples informations sur l'ajout d'un AWS compte à votre organisation, consultez [Invitation d'un AWS compte à rejoindre votre organisation](#).

CloudTrail console

La procédure suivante vous montre comment ajouter un administrateur CloudTrail délégué à l'aide de la CloudTrail console.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Sélectionnez Settings (Paramètres) dans le panneau de navigation gauche de la CloudTrail console.
3. Dans la section Organization delegated administrators (Administrateurs délégués de l'organisation), choisissez Register administrator (Enregistrer l'administrateur).
4. Entrez l'ID de AWS compte à 12 chiffres du compte que vous souhaitez désigner comme administrateur CloudTrail délégué pour les journaux de suivi et les magasins de données d'événement de l'organisation.
5. Sélectionnez Register administrator (Enregistrer l'administrateur).

AWS CLI

L'exemple suivant ajoute un administrateur CloudTrail délégué.

```
aws cloudtrail register-organization-delegated-admin  
--member-account-id="memberAccountId"
```

Cette commande ne produit aucune sortie si elle réussit.

Supprimer un administrateur CloudTrail délégué

Vous pouvez supprimer un administrateur CloudTrail délégué à l'aide de la CloudTrail console ou de l' AWS CLI.

CloudTrail console

La procédure suivante vous montre comment supprimer un administrateur CloudTrail délégué à l'aide de la CloudTrail console.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Sélectionnez Settings (Paramètres) dans le panneau de navigation gauche de la CloudTrail console.
3. Dans la section Organization delegated administrators (Administrateurs délégués de l'organisation), choisissez l'administrateur délégué que vous souhaitez supprimer.

4. Choisissez Remove administrator (Supprimer l'administrateur).
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer l'administrateur délégué, puis choisissez Remove administrator (Supprimer l'administrateur).

AWS CLI

La commande suivante supprime un administrateur CloudTrail délégué.

```
aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin  
--delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"
```

Cette commande ne produit aucune sortie si elle réussit.

Affichage des chaînes liées au service

AWS les services peuvent créer un canal lié à un service pour recevoir des CloudTrail événements en votre nom. Le AWS service qui crée le canal lié au service configure les sélecteurs d'événements avancés pour le canal et indique si le canal s'applique à tous ou à un seul Régions AWS. Région AWS

Rubriques

- [Afficher les canaux liés aux services à l'aide de la console](#)
- [Afficher les chaînes liées au service à l'aide du AWS CLI](#)

Afficher les canaux liés aux services à l'aide de la console

À l'aide de la CloudTrail console, vous pouvez consulter les informations relatives à tous les canaux CloudTrail liés aux services créés par AWS les services. Le tableau est vide si votre compte ne comporte aucun canal lié à un service.

Utilisez la procédure suivante pour afficher les informations relatives à un canal lié à un service.

1. Choisissez Paramètres dans le volet de navigation de gauche de la CloudTrail console.
2. Dans Canaux liés aux services, choisissez un canal lié au service pour en afficher les détails.
3. Sur la page de détails, passez en revue les paramètres configurés du canal lié à un service.

Vous pouvez consulter les informations suivantes sur la page de détails.

- Nom du canal : nom complet du canal. Le format du nom du canal correspond à l'aws-service-channel/*AWS_service_name*/slcendroit où *AWS_service_name* représente le nom du AWS service qui gère le canal.
- ARN du canal : ARN du canal, que vous pouvez utiliser dans une demande d'API pour obtenir des informations sur le canal.
- Toutes les régions : la valeur est Yes si le canal est configuré pour toutes les Régions AWS.
- AWS service : nom du AWS service qui gère le canal.
- Événements de gestion : affiche tous les événements de gestion configurés pour le canal.
- Événements de données : affiche tous les événements de données configurés pour le canal.

Afficher les chaînes liées au service à l'aide du AWS CLI

À l'aide du AWS CLI, vous pouvez afficher des informations sur tous les canaux CloudTrail liés aux services créés par AWS les services.

Rubriques

- [Accédez à un canal lié à un CloudTrail service](#)
- [Répertorier tous les CloudTrail canaux liés au service](#)
- [AWS événements de service sur les canaux liés aux services](#)

Accédez à un canal lié à un CloudTrail service

L'exemple de AWS CLI commande suivant renvoie des informations sur un canal CloudTrail lié à un service spécifique, notamment le nom du AWS service de destination, les sélecteurs avancés configurés pour le canal et si le canal s'applique à toutes les régions ou à une seule région.

Vous devez spécifier un ARN ou le suffixe d'ID d'un ARN pour --channel.

```
aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE
```

Voici un exemple de réponse. Dans cet exemple, *AWS_service_name* représente le nom du AWS service qui a créé le canal.

```
{
```

```

    "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
    "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc",
    "Source": "CloudTrail",
    "SourceConfig": {
      "ApplyToAllRegions": false,
      "AdvancedEventSelectors": [
        {
          "Name": "Management Events Only",
          "FieldSelectors": [
            {
              "Field": "eventCategory",
              "Equals": [
                "Management"
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "Destinations": [
      {
        "Type": "AWS_SERVICE",
        "Location": "AWS_service_name"
      }
    ]
  }
}

```

Répertorier tous les CloudTrail canaux liés au service

L'exemple de AWS CLI commande suivant renvoie des informations sur tous les canaux CloudTrail liés au service qui ont été créés en votre nom. Les paramètres facultatifs incluent `--max-results`, pour spécifier un nombre maximal de résultats que la commande doit renvoyer sur une seule page. S'il y a plus de résultats que la valeur `--max-results` spécifiée, exécutez à nouveau la commande en ajoutant la valeur `NextToken` renvoyée pour obtenir la page suivante de résultats.

```
aws cloudtrail list-channels
```

Voici un exemple de réponse. Dans cet exemple, `AWS_service_name` représente le nom du AWS service qui a créé le canal.

```
{
  "Channels": [
    {
      "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
      "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc"
    }
  ]
}
```

AWS événements de service sur les canaux liés aux services

Le AWS service qui gère le canal lié au service peut lancer des actions sur le canal lié au service (par exemple, créer ou mettre à jour un canal lié au service). CloudTrail enregistre ces actions en tant qu'[événements de AWS service](#) et enregistre ces événements dans l'historique des événements, ainsi que dans les traces actives et les banques de données d'événements configurées pour les événements de gestion. Pour ces événements, le champ `eventType` est `AwsServiceEvent`.

Voici un exemple d'entrée dans un fichier journal d'un événement de AWS service pour la création d'un canal lié à un service.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2022-08-18T17:11:22Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServiceLinkedChannel",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "564f004c-EXAMPLE",
  "eventID": "234f004b-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "184434908391",
```



```
        "type": "AWS::CloudTrail::Channel",
        "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}
```

Comprendre les CloudTrail événements

Un événement in CloudTrail est l'enregistrement d'une activité dans un AWS compte. Cette activité peut représenter une action effectuée par une identité IAM ou un service pouvant être surveillé par. CloudTrail CloudTrail les événements fournissent un historique de l'activité de compte API et non-API effectuée via AWS Management Console les outils de ligne de commande AWS SDKs, etc. Services AWS

CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une pile ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

Il existe quatre types d' CloudTrail événements :

- [Événements de gestion](#)
- [Événements de données](#)
- [Événements liés à l'activité du réseau](#)
- [Événements Insights](#)

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement consignent les événements de gestion, mais pas les événements de données, les événements d'activité réseau ou les événements Insights.

Tous les types d'événements utilisent le même format de journal CloudTrail JSON. Le journal contient des informations sur les demandes pour les ressources de votre compte, telles que l'auteur de la demande, les services utilisés, les actions réalisées et les paramètres pour l'action. Les données d'événement sont contenues dans un tableau Records.

Pour plus d'informations sur CloudTrail les champs d'enregistrement des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité réseau, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Pour plus d'informations sur les champs d'enregistrement d' CloudTrail événements pour les événements Insights pour les sentiers, voir [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi](#).

Pour plus d'informations sur les champs d'enregistrement d' CloudTrail événements pour les événements Insights destinés aux magasins de données d'événements, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement](#).

Événements de gestion

Les événements de gestion fournissent des informations sur les opérations de gestion exécutées sur les ressources de votre AWS compte. Ils sont également connus sous le nom opérations de plan de contrôle.

Les événements de gestion sont notamment les suivants :

- Configuration de la sécurité (par exemple, les opérations d' AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicyAPI`).
- Enregistrement des appareils (par exemple, les opérations EC2 `CreateDefaultVpc` API Amazon).
- Configuration des règles de routage des données (par exemple, les opérations EC2 `CreateSubnet` d'API Amazon).
- Configuration de la journalisation (par exemple, opérations AWS CloudTrail `CreateTrail` d'API).

Les événements de gestion peuvent aussi inclure les événements non API qui se produisent dans votre compte. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se connecte à votre compte, CloudTrail enregistre l'`ConsoleLogin` événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail](#).

Par défaut, les entrepôts de données CloudTrail d'événement de CloudTrail suivi et les entrepôts de données d'événement conservent les événements de gestion. Pour plus d'informations sur la journalisation des événements de gestion de la journalisation, veuillez consulter [Journalisation des événements de gestion](#).

L'exemple suivant montre un enregistrement de journal unique d'un événement de gestion. Dans cet événement, un utilisateur IAM nommé `Mary_Major` a exécuté la `aws cloudtrail start-logging` commande pour appeler l' CloudTrail [StartLogging](#) action permettant de démarrer le processus de journalisation sur un parcours nommé `myTrail`.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```

    "userName": "Mary_Major",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLogging",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
    "requestParameters": {
      "name": "myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
    "eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

Dans l'exemple suivant, un utilisateur IAM nommé Paulo_Santos a exécuté la commande `aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion` pour appeler l'action [StartEventDataStoreIngestion](#) permettant de démarrer l'ingestion dans un entrepôt de données d'événement.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",

```

```
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo_Santos",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-
store-ingestion",
  "requestParameters": {
    "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
  "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Événements de données

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées sur ou dans une ressource. Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités dont le volume est élevé.

Les événements de données incluent notamment :

- [Activité d'API au niveau des objets Amazon S3](#) (par exemple,, GetObjectDeleteObject, et les opérations d'PutObjectAPI) sur les objets dans les compartiments S3.
- AWS Lambda Activité d'exécution de la fonction (l'InvokeAPI).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#)activité sur un [chenal CloudTrail lacustre](#) utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.
- Opérations d'API [Publish](#) et [PublishBatch](#) d'Amazon SNS sur des rubriques.

Le tableau suivant indique les types de ressources disponibles pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. La colonne Type de ressource (console) indique la sélection appropriée dans la console. La colonne valeur resources.type indique la **resources.type** valeur que vous devez spécifier pour inclure les événements de données de ce type dans votre journal de suivi ou votre magasin de données d'événement à l'aide du ou. AWS CLI CloudTrail APIs

Pour les journaux de suivi, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou avancés pour enregistrer les événements de données relatifs aux objets Amazon S3 dans des compartiments à usage général, des fonctions Lambda et des tables DynamoDB (illustrés dans les trois premières lignes du tableau). Vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer les types de ressources indiqués dans les lignes restantes.

Pour les entrepôts de données d'événement, vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour inclure les événements de données.

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon DynamoDB	Activité de l' API au niveau des éléments Amazon DynamoDB	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	sur les tables (par exemple PutItem, DeleteItem , et les opérations d'API). UpdateItem  Note Pour les tables ayant les flux activés, le champ <code>resources</code> dans l'événement de données contient à la fois <code>AWS::DynamoDB::Stream</code> et <code>AWS::DynamoDB::Table</code> . Si vous spécifiez <code>AWS::DynamoDB::Table</code> comme <code>resources.type</code> , les événements de table DynamoDB		

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	et les événements de flux DynamoDB sont journalisés par défaut. Pour exclure les événements de flux , ajoutez un filtre sur le eventName champ.		
AWS Lambda	AWS Lambda Activité d'exécution de la fonction (l'InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon S3	Activité d'API au niveau des objets Amazon S3 (par exemple,, ,GetObject , DeleteObject , et les opérations d'PutObject API) sur les objets dans des compartiments à usage général.	S3	AWS::S3::Object

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS AppConfig	AWS AppConfig Activité de l'API pour les opérations de configuration telles que les appels vers StartConfigurationSession et GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Activité de l'API sur AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Échange de données B2B	Activité de l'API d'échange de données B2B pour les opérations du transformateur telles que les appels vers GetTransformerJob et StartTransformerJob .	Échange de données B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Activité de l'API Search Data sur les tâches de recherche.	AWS Backup Données de recherche APIs	AWS::Backup::SearchJob

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias d'agent.	Alias d'agent Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors d'appels asynchrones.	Invocation asynchrone de Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias de flux.	Alias de Bedrock Flow	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les rambardes.	Rambarde Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les agents en ligne.	Agent en ligne Bedrock Invoke	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur une base de connaissances.	Base de connaissances Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les modèles.	Modèle Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur demande.	Prompt Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors des sessions.	Séance Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon CloudFront	CloudFront Activité de l'API sur un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un espace de noms .	AWS Cloud Map espace de nom	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un service .	AWS Cloud Map web	AWS::ServiceDiscovery::Service
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents activité sur un canal CloudTrail lacustre utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Activité de CloudWatch l'API Amazon sur les métriques.	CloudWatch métrique	AWS::CloudWatch::Metric

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Surveillance CloudWatch du flux réseau Amazon Network	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les moniteurs.	Surveillance du flux réseau	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Surveillance CloudWatch du flux réseau Amazon Network	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les scopes.	Champ d'application du Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Activité de l'API Amazon CloudWatch RUM sur les moniteurs d'applications.	Moniteur de l'application RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Activité de l'API Profiler sur les groupes de profilage.	CodeGuru Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur une personnalisation.	CodeWhisperer personnalisation	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur un profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Cognito	Activité de l'API Amazon Cognito sur les réserves d'identités Amazon Cognito.	Réserves d'identités Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Activité de l'API sur les actifs.	Actif Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les flottes.	Deadline Cloud flotte	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les jobs.	Deadline Cloud travail	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les files d'attente.	Deadline Cloud queue	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les travailleurs.	Deadline Cloud travailleur	AWS::Deadline::Worker
Amazon DynamoDB	Activité de l'API Amazon DynamoDB sur les flux.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
AWS Message Service pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API de messagerie SMS de l'utilisateur final sur les identités d'origine.	Identité d'origine des SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Messengerie SMS pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur final sur les messages.	Message vocal SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Messagerie sociale pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messagerie de l'utilisateur final sur le numéro de téléphone IDs.	Numéro de téléphone de messagerie sociale	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Messagerie sociale pour utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messagerie utilisateur final sur Waba IDs.	Messagerie sociale Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, tel que PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock et sur les instantanés ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS direct APIs	AWS::EC2::Snapshot

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon EMR	Activité de l'API Amazon EMR sur un espace de travail de journalisation à écriture anticipée.	Espace de travail de journalisation à écriture anticipée EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
Amazon FinSpace	Activité de l'API Amazon FinSpace sur les environnements.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers diffuse l'activité de l'API sur les applications.	GameLift Application Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers Streams l'activité de l'API sur les groupes de flux.	GameLift Streams (groupe de flux)	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Activité de l'API sur les tables qui ont été créées par Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Activité de GuardDuty l'API Amazon pour un détecteur .	GuardDuty détecteur	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Activité de l'API sur les entrepôts de données.	MedicalImaging magasin de données	AWS::MedicalImaging::Datastore

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les certificats .	Certificat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les objets .	Un truc lié à l'IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass sur une version de composant .  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Version du composant IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass lors d'un déploiement.  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Déploiement de Greengrass pour l'IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les actifs .	SiteWise Actif IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les séries chronologiques .	Séries SiteWise chronologiques sur l'IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Assistante	Activité de l'API Sitewise Assistant sur les conversations.	Conversation avec Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur une entité .	TwinMaker Entité IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur un espace de travail .	Espace de TwinMaker travail IoT	AWS::IoTTwinMaker::Workspace

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Kendra Intelligent Ranking (Classement intelligent Amazon Kendra)	Activité de l'API de classement intelligent Amazon Kendra sur les plans d'exécution de réévaluation .	Classement Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)	Activité de l'API Amazon Keyspaces sur une table.	Table Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les flux .	Kinesis Stream	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les consommateurs de flux .	Client de flux Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis Video Streams	Activité de l'API Kinesis Video Streams sur les flux vidéo, tels que les appels GetMedia vers PutMedia et.	Flux vidéo Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
Cartes de localisation Amazon Location	Activité de l'API Amazon Location Maps.	Cartes géographiques	AWS::GeoMaps::Provider

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Location	Activité de l'API Amazon Location Places.	Géolocalisations	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location	Activité de l'API Amazon Location Routes.	Itinéraires géographiques	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Activité de l'API Machine Learning sur les modèles ML.	Apprentissage automatique MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain sur un réseau.	Réseau Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Appels Amazon Managed Blockchain JSON-RPC sur les nœuds Ethereum, tels que eth_getBalance ou eth_getBlockByNumber .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain Query.	Demande de blockchain gérée	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Activité de l'API Amazon MWAA sur les environnements.	Apache Airflow géré	AWS::MWAA::Environment
Graphe Amazon Neptune	Les activités de l'API de données, par exemple les requêtes, les algorithmes ou la recherche vectorielle, sur un graphe Neptune.	Graphe Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur un UKey.	Amazon One UKey	AWS::One::UKey
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur les utilisateurs.	Utilisateur d'Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les alias.	Alias de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les clés.	Clé de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Key

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Private CA	AWS Private CA Activité de l'API Connector for Active Directory.	AWS Private CA Connector for Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Connecteur pour l'activité de l'API SCEP.	AWS Private CA Connecteur for SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Activité de l'API Amazon Pinpoint sur les applications de ciblage mobiles.	Application de ciblage mobile	AWS::Pinpoint::App
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur Amazon Q Apps .	Applications Amazon Q	AWS::QApps::QApp
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur les sessions de l'application Amazon Q.	Session de l'application Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une application.	Application Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une source de données.	Source de données Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur un index.	Indice Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business dans le cadre d'une expérience Web.	Expérience Web Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer sur une intégration.	Q Intégration pour les développeurs	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer dans le cadre d'enquêtes opérationnelles.	AIOps Groupe d'enquête	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon RDS	Activité de l'API Amazon RDS sur un cluster de base de données.	API de données RDS - Cluster de bases de données	AWS::RDS::DBCluster
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues gérées .	Explorateur de ressources AWS vue gérée	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues.	Explorateur de ressources AWS vue	AWS::ResourceExplorer2::View

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les points d'accès.	Points d'accès S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Activité d'API au niveau des objets Amazon S3 (par exemple,, , GetObject , DeleteObject , et les opérations d'PutObject API) sur les objets dans les compartiments de répertoire.	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Activité API sur les points d'accès Amazon S3 Object Lambda , tels que les appels vers CompleteMultipartUpload et. GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les tables .	Tableau S3	AWS::S3Tables::Table
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les compartiments de table .	seau de table S3	AWS::S3Tables::TableBucket

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon S3 sur Outposts	Activité de l'API au niveau de l'objet Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
SageMaker IA Amazon	InvokeEndpointWithResponseStream Activité d'Amazon SageMaker AI sur les terminaux.	SageMaker Point de terminaison IA	AWS::SageMaker::Endpoint
SageMaker IA Amazon	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les Feature Store.	SageMaker feature store basé sur l'IA	AWS::SageMaker::FeatureGroup
SageMaker IA Amazon	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les composants des essais expérimentaux .	SageMaker Métriques IA de composants d'essai d'expérience	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
AWS Signer	Activité de l'API du signataire sur les tâches de signature.	Job de signature de signataire	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Activité de l'API des signataires sur les profils de signature.	Profil de signature du signataire	AWS::Signer::SigningProfile

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon SimpleDB	Activité de l'API Amazon SimpleDB sur les domaines.	Domaine SimpleDB	AWS::SDB::Domain
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les ensembles de configuration.	Kit de configuration SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les identités d'e-mail.	Identité SES	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les modèles.	Modèle SES	AWS::SES::Template
Amazon SNS	Opérations d'API Publish d'Amazon SNS sur les points de terminaison de la plateforme.	Point de terminaison de la plateforme SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Opérations d'API Publish et PublishBatch d'Amazon SNS sur des rubriques.	Rubrique SNS	AWS::SNS::Topic

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon SQS	Activité de l'API Amazon SQS sur les messages.	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les activités.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les machines à états.	Machine d'état Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Activité de l'API sur une instance.	Chaîne d'approvisionnement	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Activité de l'API Amazon SWF sur les domaines.	Domaine SWF	AWS::SWF::Domain
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les canaux de contrôle.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les évaluations d'impact.	Évaluation de l'impact du SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les nœuds gérés.	Nœud géré par Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des bases de données.	Base de données Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Activité de l'API Amazon Timestream sur les points de terminaison régionaux.	Point de terminaison régional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des tables.	Table Timestream	AWS::Timestream::Table
Amazon Verified Permissions	Activité de l'API Amazon Verified Permissions sur un magasin de politiques.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Client WorkSpaces léger Amazon Thin Client léger	WorkSpaces Activité de l'API Client léger sur un appareil.	Appareil client léger	AWS::ThinClient::Device
Client WorkSpaces léger Amazon Thin Client léger	WorkSpaces Activité de l'API Client léger dans un environnement.	Client léger d'environnement	AWS::ThinClient::Environment

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS X-Ray	Activité de l'API X-Ray sur les traces .	X-Ray Trace	AWS::XRay::Trace

Les événements de données ne sont pas journalisés par défaut lorsque vous créez un magasin de données d'événement. Pour enregistrer CloudTrail les événements de données, vous devez explicitement ajouter les ressources prises en charge ou les types de ressources dont vous souhaitez enregistrer l'activité. Pour plus d'informations, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#) et [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

L'exemple suivant montre un enregistrement de journal unique d'un événement de données pour l'action Amazon SNS. Publish

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "ExampleUser"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-08-21T16:44:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2023-08-21T16:48:37Z",
  "eventSource": "sns.amazonaws.com",
  "eventName": "Publish",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.29.16 md/Botocore#1.31.16 ua/2.0 os/
linux#5.4.250-173.369.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.8.17 md/
pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy botocore/1.31.16",
  "requestParameters": {
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic",
    "message": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "subject": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "messageStructure": "json",
    "messageAttributes": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": {
    "messageId": "0787cd1e-d92b-521c-a8b4-90434e8ef840"
  },
  "requestID": "0a8ab208-11bf-5e01-bd2d-ef55861b545d",
  "eventID": "bb3496d4-5252-4660-9c28-3c6aebdb21c0",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::SNS::Topic",
    "ARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "sns.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

L'exemple suivant montre un enregistrement de journal unique d'un événement de données pour l'action Amazon CognitoGetCredentialsForIdentity.

```
{
```

```
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
  "type": "Unknown"
},
"eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
"eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
"eventName": "GetCredentialsForIdentity",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.4",
"userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
"requestParameters": {
  "logins": {
    "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionToken": "aAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
    "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
  },
  "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
},
"requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
"eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
"readOnly": false,
"resources": [{
  "accountId": "111122223333",
  "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
  "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
```

Événements liés à l'activité réseau

CloudTrail les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Les événements d'activité réseau fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées dans un VPC.

Vous pouvez enregistrer les événements liés à l'activité réseau pour les services suivants :

- AWS AppConfig
- AWS B2B Échange de données
- Billing and Cost Management
- Calculateur de tarification AWS
- AWS Cost Explorer
- AWS CloudHSM
- Amazon Comprehend Medical
- AWS CloudTrail
- Exportations de données AWS
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon EventBridge Scheduler
- Niveau gratuit d'AWS
- Amazon FSx
- AWS IoT FleetWise
- Facturation AWS
- AWS KMS
- AWS Lambda
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

 Note

Les [points d'accès multi-Régions](#) Amazon S3 ne sont pas pris en charge.

- AWS Secrets Manager
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract
- Amazon WorkMail

Les événements d'activité réseau ne sont pas journalisés par défaut lorsque vous créez un entrepôt de données d'événement. Pour enregistrer les événements d'activité CloudTrail réseau, vous devez explicitement définir la source d'événement dont vous souhaitez enregistrer l'activité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements liés à l'activité réseau. Pour les CloudTrail tarifs, consultez la section [AWS CloudTrail Tarification](#).

L'exemple suivant montre un AWS KMS ListKeys événement de succès qui a traversé un point de terminaison VPC. Le vpcEndpointId champ affiche l'ID du service de point de terminaison de VPC. Le vpcEndpointAccountId champ affiche l'ID de compte du propriétaire du service de point de terminaison de VPC. Dans cet exemple, la demande a été faite par le propriétaire du point de terminaison VPC.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE:role-name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/role-name",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  },
```



```

      "attributes": {
        "creationDate": "2024-06-04T23:10:46Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2024-06-04T23:12:50Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "ListKeys",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "requestID": "16bcc089-ac49-43f1-9177-EXAMPLE23731",
    "eventID": "228ca3c8-5f95-4a8a-9732-EXAMPLE60ed9",
    "eventType": "AwsVpceEvent",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "a1f3720c-ef19-47e9-a5d5-EXAMPLE8099f",
    "vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
    "vpceEndpointAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "NetworkActivity"
  }
}

```

L'exemple suivant montre un AWS KMS ListKeys événement infructueux lié à une violation de la politique de point de terminaison du VPC. Comme une violation de la politique VPC s'est produite, les errorMessage champs errorCode et sont présents. L'ID de compte dans les vpceEndpointAccountId champs recipientAccountId et est le même, ce qui indique que l'événement a été envoyé au propriétaire du point de terminaison VPC. L'userIdentityélément accountId in n'est pas levpceEndpointAccountId, ce qui indique que l'utilisateur qui fait la demande n'est pas le propriétaire du point de terminaison VPC.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "accountId": "777788889999"
  },
  "eventTime": "2024-07-15T23:57:12Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "ListKeys",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "errorCode": "VpceAccessDenied",

```

```
"errorMessage": "The request was denied due to a VPC endpoint policy",
"requestID": "899003b8-abc4-42bb-ad95-EXAMPLE0c374",
"eventID": "7c6e3d04-0c3b-42f2-8589-EXAMPLE826c0",
"eventType": "AwsVpceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "702f74c4-f692-4bfd-8491-EXAMPLEb1ac4",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
"vpceEndpointAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "NetworkActivity"
}
```

Événements Insights

CloudTrail Les événements Insights capturent un taux d'appel d'API inhabituel ou une activité de taux d'erreur dans votre AWS compte en analysant l'activité CloudTrail de gestion. Les événements Insights fournissent des informations pertinentes, telles que l'API associée, le code d'erreur, l'heure de l'incident et les statistiques, ce qui vous aide à comprendre et à agir par rapport à l'activité inhabituelle. Contrairement à d'autres types d'événements capturés dans un journal CloudTrail de suivi ou un entrepôt de données d'événement, les événements Insights sont journalisés CloudTrail uniquement lorsque des changements dans l'utilisation de l'API ou dans le taux d'erreur de votre compte qui diffèrent de manière significative des modèles d'utilisation typiques du compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Voici des exemples d'activité susceptibles de générer des événements Insights :

- Votre compte ne consigne généralement pas plus de 20 appels d'API `deleteBucket` Amazon S3 par minute, mais commence à consigner une moyenne de 100 appels d'API `deleteBucket` par minute. Un événement Insights est enregistré au début de l'activité inhabituelle, et un autre événement Insights est enregistré pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.
- Votre compte enregistre généralement 20 appels par minute à l' `EC2AuthorizeSecurityGroupIngress` API Amazon, mais commence à ne consigner aucun appel à `AuthorizeSecurityGroupIngress`. Un événement Insights est enregistré au début de l'activité inhabituelle, et dix minutes plus tard, lorsque l'activité inhabituelle se termine, un autre événement Insights est journalisé pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.
- En règle générale, votre compte se connecte à moins d'une erreur `AccessDeniedException` sur une période de sept jours sur AWS Identity and Access Management l'API, `DeleteInstanceProfile`. Votre compte commence à journaliser en moyenne 12 erreurs `AccessDeniedException` par minute sur `DeleteInstanceProfile` l'appel API. Un

événement Insights est journalisé au début de l'activité de taux d'erreur inhabituelle, et un autre événement Insights est journalisé pour marquer la fin de l'activité inhabituelle.

Ces exemples sont fournis à titre d'illustration seulement. Vos résultats peuvent varier en fonction de votre cas d'utilisation.

Pour enregistrer les événements CloudTrail Insights, vous devez activer explicitement la collecte d'événements Insights sur un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement nouveau ou existant. Pour plus d'informations sur la création d'un journal de suivi, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#). Pour plus d'informations concernant la création d'un entrepôt de données d'événement, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour des événements Insights à l'aide de la console](#).

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements Insights. Vous serez facturé séparément si vous activez Insights à la fois pour les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Deux événements sont journalisés pour afficher une activité inhabituelle dans CloudTrail Insights : un événement de début et un événement de fin. L'exemple suivant présente un enregistrement de journal d'un événement Insights qui s'est produit lorsque l'API `CompleteLifecycleAction` de la scalabilité automatique des applications a été appelée un nombre inhabituel de fois. Pour les événements Insights, la valeur de `eventCategory` est `Insight`. Un bloc `insightDetails` identifie l'état, la source, le nom, le type Insights et le contexte de l'événement, ainsi que des statistiques et attributions. Pour plus d'informations sur le bloc `insightDetails`, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-07-10T01:42:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "55ed45c5-0b0c-4228-9fe5-EXAMPLEc3f4d",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "979c82fe-14d4-4e4c-aa01-EXAMPLE3acee",
  "insightDetails": {
    "state": "Start",
    "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
    "eventName": "CompleteLifecycleAction",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
```

```

    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 9.82222E-5
      },
      "insight": {
        "average": 5.0
      },
      "insightDuration": 1,
      "baselineDuration": 10181
    },
    "attributions": [{
      "attribute": "userIdentityArn",
      "insight": [{
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 5.0
      }], {
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole2",
        "average": 5.0
      }], {
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole3",
        "average": 5.0
      }],
      "baseline": [{
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 9.82222E-5
      }],
    }, {
      "attribute": "userAgent",
      "insight": [{
        "value": "codedeploy.amazonaws.com",
        "average": 5.0
      }],
      "baseline": [{
        "value": "codedeploy.amazonaws.com",
        "average": 9.82222E-5
      }],
    }, {
      "attribute": "errorCode",
      "insight": [{
        "value": "null",

```

```
        "average": 5.0
      }],
      "baseline": [{
        "value": "null",
        "average": 9.82222E-5
      }]
    }
  },
  "eventCategory": "Insight"
}
```

Journalisation des événements de gestion

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement journalisent les événements de gestion et n'incluent pas les événements de données ou les événements Insights.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements de données ou Insights. Pour plus d'informations, consultez [AWS CloudTrail Pricing](#) (Tarification CTlong).

Table des matières

- [Événements de gestion](#)
- [Événements de lecture et d'écriture](#)
- [Enregistrement des événements de gestion à l'aide du AWS Management Console](#)
 - [Mettre à jour les paramètres des événements de gestion pour un parcours existant](#)
 - [Mise à jour des paramètres de gestion des événements pour une banque de données d'événements existante](#)
- [Journalisation des événements de gestion avec la AWS CLI](#)
 - [Exemples : journalisation des événements de gestion pour les journaux de suivi](#)
 - [Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
 - [Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#)
 - [Exemples : journalisation des événements de gestion pour les entrepôts de données d'événement](#)
 - [Exemple : Exclure les événements AWS KMS de gestion](#)

- [Exemple : Exclure les événements de gestion Amazon RDS](#)
- [Exemple : Exclure Service AWS des événements et des événements des AWS Management Console sessions](#)
- [Exemple : Exclure des événements de gestion pour une identité IAM spécifique](#)
- [Journalisation des événements de gestion avec la AWS SDKs](#)

Événements de gestion

Les événements de gestion fournissent une visibilité sur les opérations de gestion effectuées sur les ressources de votre AWS compte. Ils sont également connus sous le nom opérations de plan de contrôle. Les événements de gestion sont notamment les suivants:

- Configuration de la sécurité (par exemple, les opérations API AttachRolePolicy IAM)
- Enregistrement des appareils (par exemple, opérations EC2 CreateDefaultVpc d'API Amazon)
- Configuration des règles pour les données de routage (par exemple, les opérations EC2 CreateSubnet d'API Amazon)
- Configuration de la journalisation (par exemple, les opérations AWS CloudTrail CreateTrail d'API)

Les événements de gestion peuvent aussi inclure les événements non API qui se produisent dans votre compte. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se connecte à votre compte, CloudTrail enregistre l'ConsoleLoginévénement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail](#).

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement sont configurés pour journaliser les événements de gestion.

Note

La fonctionnalité CloudTrail d'historique des événements ne prend en charge que les événements de gestion. Vous ne pouvez pas exclure AWS KMS les événements de l'API Amazon RDS Data de l'historique des événements ; les paramètres que vous appliquez à un magasin de données de suivi ou d'événement ne s'appliquent pas à l'historique des événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'historique des CloudTrail événements](#).

Événements de lecture et d'écriture

Quand vous configurez votre journal de suivi ou votre entrepôt de données d'événement pour journaliser les événements de gestion, vous pouvez spécifier si voulez les événements en lecture seule, les événements en écriture seule ou les deux.

- Read (Lire)

Les événements en lecture seule englobent les opérations API qui lisent vos ressources, mais n'y apportent pas de modifications. Par exemple, les événements en lecture seule incluent les opérations Amazon EC2 `DescribeSecurityGroups` et `DescribeSubnets` API. Ces opérations renvoient uniquement des informations sur vos EC2 ressources Amazon et ne modifient pas vos configurations.

- Write (Écrire)

Les événements en écriture seule englobent les opérations d'API qui modifient (ou peuvent modifier) vos ressources. Par exemple, les opérations Amazon EC2 `RunInstances` et `TerminateInstances` API modifient vos instances.

Exemple : la journalisation des événements lire et écrire pour des journaux de suivi distincts

L'exemple suivant montre comment configurer vos journaux de suivi pour fractionner l'activité de journalisation d'un compte dans des compartiments S3 distincts: un compartiment reçoit les événements en lecture seule, et le second, les événements en écriture seule.

1. Vous créez un journal de suivi et choisissez un compartiment S3 nommé `amzn-s3-demo-bucket1` pour recevoir les fichiers journaux. Ensuite, vous mettez à jour le journal de suivi pour spécifier que vous voulez les événements de gestion Read (Lire).
2. Vous créez un deuxième journal de suivi et choisissez un compartiment S3 nommé `amzn-s3-demo-bucket2` pour recevoir les fichiers journaux. Ensuite, vous mettez à jour le journal de suivi pour spécifier que vous voulez les événements de gestion Write (Écrire).
3. Les opérations Amazon EC2 `DescribeInstances` et `TerminateInstances` API ont lieu dans votre compte.
4. L'opération API `DescribeInstances` est un événement en lecture seule et elle correspond aux paramètres du premier journal de suivi. Le sentier enregistre et diffuse l'événement à `amzn-s3-demo-bucket1`.

5. L'opération `API TerminateInstances` est un événement en écriture seule et elle correspond aux paramètres du deuxième journal de suivi. Le sentier enregistre et diffuse l'événement à `amzn-s3-demo-bucket2`.

Enregistrement des événements de gestion à l'aide du AWS Management Console

Cette section explique comment mettre à jour les paramètres des événements de gestion pour un magasin de données de suivi ou d'événement existant.

Rubriques

- [Mettre à jour les paramètres des événements de gestion pour un parcours existant](#)
- [Mise à jour des paramètres de gestion des événements pour une banque de données d'événements existante](#)

Mettre à jour les paramètres des événements de gestion pour un parcours existant

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour les paramètres des événements de gestion pour un parcours existant.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Ouvrez la page Pistes de la CloudTrail console et choisissez le nom de la piste.
3. Pour Management events (Événements de gestion), choisir Edit (Modifier).
 - Choisissez si vous souhaitez enregistrer les événements de lecture, les événements d'écriture ou les deux.
 - Choisissez Exclude les AWS KMS événements pour filtrer AWS Key Management Service (AWS KMS) les événements de votre TRail. Le paramètre par défaut est d'inclure tous les AWS KMS événements.

L'option permettant d'enregistrer ou d'exclure AWS KMS des événements n'est disponible que si vous enregistrez des événements de gestion sur votre parcours. Si vous choisissez de ne pas consigner les événements de gestion, AWS KMS ceux-ci ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

AWS KMS des actions telles que EncryptDecrypt, et génèrent GenerateDataKey généralement un grand volume (plus de 99 %) d'événements. Ces actions sont désormais journalisées en tant qu'événements Lecture. Les AWS KMS actions pertinentes à faible volume telles que DisableDelete, et ScheduleKey (qui représentent généralement moins de 0,5 % du volume d' AWS KMS événements) sont enregistrées en tant qu'événements d'écriture.

Pour exclure des événements importants tels que Encrypt, et DecryptGenerateDataKey, tout en enregistrant les événements pertinents tels que Disable, Delete et ScheduleKey, choisissez de consigner les événements de gestion d'écriture et décochez la case Exclure les AWS KMS événements.

- Choisissez Exclure les événements API de données Amazon RDS pour filtrer les événements d'API de données Amazon Relational Database Service Data hors de votre journal de suivi. Le paramètre par défaut consiste à inclure tous les événements d'API de données Amazon RDS. Pour plus d'informations sur les événements d'API Amazon RDS Data API, consultez [Journalisation des appels d'API de données avec AWS CloudTrail](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS pour Aurora.

4. Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer les modifications.

Mise à jour des paramètres de gestion des événements pour une banque de données d'événements existante

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Ouvrez la page Stockages de données d'événements de la CloudTrail console et choisissez le nom du magasin de données d'événements.
3. Pour les événements de gestion, choisissez Modifier, puis configurez les paramètres suivants :
 - a. Choisissez entre une collecte d'événements simple ou une collecte d'événements avancée :
 - Choisissez Collection d'événements simple si vous souhaitez consigner tous les événements, enregistrer uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure les événements AWS Key Management Service de gestion de l'API Amazon RDS Data.

- Choisissez Collection d'événements avancée si vous souhaitez inclure ou exclure des événements de gestion en fonction des valeurs des champs du sélecteur d'événements avancé, notamment les `userIdentity.arn` champs `eventName`, `eventType`, `eventSource`, et.
- b. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements simple, indiquez si vous souhaitez consigner tous les événements, consigner uniquement les événements en lecture ou uniquement les événements en écriture. Vous pouvez également choisir d'exclure AWS KMS des événements de gestion Amazon RDS.
- c. Si vous avez sélectionné Collecte d'événements avancée, effectuez les sélections suivantes :
 - i. Dans Modèle de sélecteur de journal, choisissez un modèle prédéfini ou Personnalisé pour créer une configuration personnalisée basée sur les valeurs avancées des champs du sélecteur d'événements.

Vous pouvez choisir parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
 - Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*`
 - Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`.
 - Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
 - Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de et `AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à -linked (SLRs).
- ii. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est le nom descriptif d'un sélecteur d'événements avancé, tel que

« Enregistrer les événements de gestion des AWS Management Console sessions ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.

- iii. Si vous avez choisi Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWithNotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

A. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**— `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Lorsqu'il est défini sur `false`, le magasin de données d'événements enregistre les événements de gestion en écriture seule. Les événements de gestion en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*` Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour enregistrer à la fois les événements de lecture et d'écriture, n'ajoutez pas de `readOnly` sélecteur.
- **eventName**— `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de gestion, tel que `CreateAccessPoint` ou `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**— Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `true` ou `false` avec une valeur de `true`.

- **eventSource**— Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure des sources d'événements spécifiques. `eventSource` s'agit généralement d'une forme abrégée du nom du service sans espaces plus `.amazonaws.com`. Par exemple, vous pouvez définir des valeurs `eventSource` égales `ec2.amazonaws.com` à pour enregistrer uniquement les événements EC2 de gestion d'Amazon.
 - **eventType**— L'[EventType](#) à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente `AwsServiceEvent` pour exclure [Service AWS des événements](#).
- B. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- C. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
- iv. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
- d. Choisissez Activer la capture d'événements Insights pour activer Insights. Pour activer Insights, vous devez configurer un [entrepôt de données d'événement de destination](#) afin de collecter les événements Insights en fonction de l'activité des événements de gestion dans cet entrepôt de données d'événement.

Si vous choisissez d'activer Insights, procédez comme suit.

- i. Choisissez le magasin d'événements de destination qui enregistrera les événements Insights. L'entrepôt de données d'événement de destination collectera les événements Insights en fonction de l'activité de gestion des événements dans cet entrepôt de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création de l'entrepôt de données événements de destination, veuillez consulter [Pour créer un entrepôt de données d'événement de destination qui journalise les événements Insights](#).
 - ii. Choisissez les types Insights. Vous pouvez choisir le Taux d'appels d'API, le Taux d'erreur de l'API ou les deux. Vous devez journaliser les événements de gestion Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'appels d'API. Vous devez journaliser les événements de gestion Lecture ou Écriture pour journaliser les événements Insights afin de connaître le Taux d'erreur de l'API.
4. Lorsque vous avez terminé, choisissez Enregistrer les modifications.

Journalisation des événements de gestion avec la AWS CLI

Vous pouvez configurer vos journaux de suivi ou vos entrepôts de données d'événement de manière à ce qu'ils journalisent les événements de gestion et de données à l'aide de AWS CLI.

Rubriques

- [Exemples : journalisation des événements de gestion pour les journaux de suivi](#)
- [Exemples : journalisation des événements de gestion pour les entrepôts de données d'événement](#)

Exemples : journalisation des événements de gestion pour les journaux de suivi

Pour voir si votre journal de suivi journalise les événements de gestion, exécutez la `get-event-selectors` commande.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

L'exemple suivant renvoie les paramètres par défaut pour un journal de suivi. Par défaut, les journaux de suivi journalisent tous les événements de gestion, les événements du journal provenant de toutes les sources d'événement, mais ne consignent pas les événements de données.

```
{  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",  
}
```

```
"AdvancedEventSelectors": [  
  {  
    "Name": "Management events selector",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": [  
          "Management"  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou avancés pour consigner les événements de gestion. Vous ne pouvez pas appliquer à la fois les sélecteurs d'événements et les sélecteurs d'événements avancés à une piste. Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés. Les sections suivantes fournissent des exemples de journalisation des événements de gestion à l'aide de sélecteurs d'événements avancés et de sélecteurs d'événements de base.

Rubriques

- [Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
- [Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#)

Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements avancé pour un journal nommé *TrailName* pour inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule (en omettant le `readOnly` sélecteur), mais pour exclure () les événements. AWS Key Management Service AWS KMS Étant donné que les AWS KMS événements sont traités comme des événements de gestion et qu'ils peuvent être nombreux, ils peuvent avoir un impact important sur votre CloudTrail facture si vous disposez de plusieurs pistes qui enregistrent les événements de gestion.

Si vous choisissez de ne pas consigner les événements de gestion, AWS KMS ceux-ci ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des AWS KMS événements.

Pour recommencer à enregistrer AWS KMS des événements dans un journal, supprimez le eventSource sélecteur et réexécutez la commande.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour redémarrer la journalisation des événements exclus dans un journal de suivi, supprimez le sélecteur eventSource, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements avancé pour un journal nommé de manière *TrailName* à inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule (en omettant le `readOnly` sélecteur), mais pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data. Pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data, spécifiez la source de l'événement Amazon RDS Data API dans la valeur de chaîne du `eventSource` champ : `rdsdata.amazonaws.com`

Si vous choisissez de ne pas enregistrer les événements de gestion, les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data ne sont pas enregistrés et vous ne pouvez pas modifier les paramètres de journalisation des événements de l'API Amazon RDS Data.

Pour recommencer à consigner les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data dans un journal, supprimez le `eventSource` sélecteur et réexécutez la commande.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```
{
```



```
"AdvancedEventSelectors": [
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Management" ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
      }
    ]
  }
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Pour redémarrer la journalisation des événements exclus dans un journal de suivi, supprimez le sélecteur eventSource, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'
```

Exemples : enregistrement des événements de gestion pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements de base

Pour configurer votre journal de suivi de sorte qu'il journalise les événements de gestion, exécutez la put-event-selectors commande. L'exemple suivant montre comment configurer votre journal de suivi pour inclure tous les événements de gestion pour deux objets S3. Vous pouvez spécifier de 1 à 5 sélecteurs d'événements pour un journal d'activité. Vous pouvez spécifier de 1 à 250 ressources de données pour un journal d'activité.

 Note

Le nombre maximal de ressources de données S3 est 250, quel que soit le nombre de sélecteurs d'événements.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'
```

L'exemple suivant renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Type": "AWS::S3::Object",
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ]
        }
      ],
      "ExcludeManagementEventSources": []
    }
  ]
}
```

Pour exclure des événements AWS Key Management Service (AWS KMS) des journaux d'un suivi, exécutez la `put-event-selectors` commande et ajoutez l'attribut `ExcludeManagementEventSources` avec une valeur de `kms.amazonaws.com`. L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un parcours dont le nom inclut les événements *TrailName* de gestion en lecture seule et en écriture seule, mais exclut les événements. AWS KMS Étant donné que cela AWS KMS peut générer un volume élevé d'événements, l'utilisateur de cet exemple peut souhaiter limiter les événements afin de gérer le coût d'un parcours.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": ["kms.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}
```

Pour exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data des journaux d'un suivi, exécutez la `put-event-selectors` commande et ajoutez l'attribut `ExcludeManagementEventSources` avec une valeur `derdsdata.amazonaws.com`. L'exemple suivant crée un sélecteur d'événements pour un parcours nommé de manière *TrailName* à inclure les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, mais à exclure les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data. Étant donné que l'API Amazon RDS Data peut générer un volume élevé d'événements de gestion, l'utilisateur de cet exemple peut souhaiter limiter les événements afin de gérer le coût d'un suivi.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "rdsdata.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Pour recommencer à AWS KMS consigner les événements ou à gérer l'API Amazon RDS Data dans un journal, transmettez une chaîne vide comme valeur de `ExcludeManagementEventSources`, comme indiqué dans la commande suivante.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Pour enregistrer les AWS KMS événements pertinents dans un journal, tels que `Disable`, `Delete` et `ScheduleKey`, mais exclure les AWS KMS événements à volume élevé tels que `Encrypt`, et `DecryptGenerateDataKey`, consigner les événements de gestion en écriture uniquement, et conserver le paramètre par défaut de journalisation AWS KMS des événements, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Exemples : journalisation des événements de gestion pour les entrepôts de données d'événement

Vous enregistrez les événements de gestion des banques de données d'événements en configurant des sélecteurs d'événements avancés.

Les champs de sélection d'événements avancés suivants sont pris en charge pour la journalisation des événements de gestion dans les magasins de données d'événements :

- **eventCategory**— Vous devez définir la `eventCategory` valeur égale à `Management` pour enregistrer les événements de gestion. Ce champ est obligatoire.
- **readOnly**— `readOnly` peut être défini sur `Equals` une valeur de `true` ou `false`. Lorsqu'il est défini sur `false`, le magasin de données d'événements enregistre les événements de gestion en écriture seule. Les événements de gestion en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get*` événements. `Describe*` Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour enregistrer à la fois les événements de lecture et d'écriture, n'ajoutez pas de `readOnly` sélecteur.

- **eventName**— `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de gestion, tel que `CreateAccessPoint` ou `GetAccessPoint`. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec ce champ.
- **userIdentity.arn**— Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `Equals` ou `NotEquals` avec une valeur de `true`.
- **eventSource**— Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure des sources d'événements spécifiques. `eventSource` s'agit généralement d'une forme abrégée du nom du service sans espaces plus `.amazonaws.com`. Par exemple, vous pouvez configurer `eventSource Equals` pour `ec2.amazonaws.com` enregistrer uniquement les événements de EC2 gestion d'Amazon.
- **eventType**— L'[EventType](#) à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur `NotEquals AwsServiceEvent` pour exclure [Service AWS des événements](#). Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec ce champ.

Pour voir si votre entrepôt de données d'événement inclut les événements de gestion, exécutez la commande `get-event-data-store`.

```
aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Voici un exemple de réponse. Les heures de création et de dernière mise à jour sont au format `timestamp`.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "myManagementEvents",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
```

```

        "Equals": [
            "Management"
        ]
    }
]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.418000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.544000+00:00"
}

```

Pour créer un entrepôt de données d'événement qui inclut tous les événements de gestion, vous devez exécuter la commande `create-event-data-store`. Il n'est pas nécessaire de spécifier des sélecteurs d'événements avancés pour inclure tous les événements de gestion.

```

aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\

```

Voici un exemple de réponse.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.224000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.357000+00:00"
}

```

Exemples :

- [Exemple : Exclure les événements AWS KMS de gestion](#)
- [Exemple : Exclure les événements de gestion Amazon RDS](#)
- [Exemple : Exclure Service AWS des événements et des événements des AWS Management Console sessions](#)
- [Exemple : Exclure des événements de gestion pour une identité IAM spécifique](#)

Exemple : Exclure les événements AWS KMS de gestion

Pour créer un magasin de données d'événements qui exclut AWS Key Management Service (AWS KMS) les événements, exécutez la `create-event-data-store` commande et `eventSource` spécifiez une valeur différent `kms.amazonaws.com`. L'exemple suivant crée un magasin de données d'événements qui inclut des événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, mais exclut les événements. AWS KMS

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'

```

Voici un exemple de réponse.

```
{
```

```

    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "Name": "event-data-store-name",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Management events selector",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Management"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventSource",
                    "NotEquals": [
                        "kms.amazonaws.com"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Exemple : Exclure les événements de gestion Amazon RDS

Pour créer un magasin de données d'événements qui exclut les événements de gestion de l'API Amazon RDS Data, exécutez la `create-event-data-store` commande et spécifiez une valeur `rdssdata.amazonaws.com` différente. `eventSource` L'exemple suivant crée un entrepôt de données d'événement qui inclut les événements de gestion en lecture seule et en écriture seule, en excluant les événements API de données Amazon RDS.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{

```



```

    "Name": "Management events selector",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]}
    ]
  }
]'

```

Voici un exemple de réponse.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "rdsdata.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Exemple : Exclure Service AWS des événements et des événements des AWS Management Console sessions

L'exemple suivant crée un magasin de données d'événements qui enregistre les événements de gestion mais exclut les Service AWS événements et les événements issus de AWS Management Console sessions.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Exclude Service AWS and console events",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]},
      {"Field": "sessionCredentialFromConsole", "NotEquals": ["true"]}
    ]
  }
]'
```

Voici un exemple de réponse.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude Service AWS and console events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventType",
          "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Field": "sessionCredentialFromConsole",
            "NotEquals": [
                "true"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Exemple : Exclure des événements de gestion pour une identité IAM spécifique

L'exemple suivant crée un magasin de données d'événements qui enregistre les événements de gestion mais exclut les événements générés par le bucket-scanner-roleuserIdentity.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-
selectors '[
    {
        "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
        "FieldSelectors": [
            {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
            {"Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
        ]
    }
]'

```

Voici un exemple de réponse.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "Name": "event-data-store-name",
    "Status": "CREATED",
}

```

```
"AdvancedEventSelectors": [
  {
    "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Management"
        ]
      },
      {
        "Field": "userIdentity.arn",
        "NotStartsWith": [
          "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Journalisation des événements de gestion avec la AWS SDKs

Utilisez cette [GetEventSelectors](#) opération pour voir si votre sentier enregistre les événements de gestion relatifs à un sentier. Vous pouvez configurer vos sentiers pour enregistrer les événements de gestion associés à l'[PutEventSelectors](#) opération. Pour plus d'informations, consultez la page [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Exécutez l'[GetEventDataStore](#) opération pour voir si votre banque de données d'événements inclut des événements de gestion. Vous pouvez configurer vos magasins de données d'événements pour inclure les événements de gestion en exécutant les [UpdateEventDataStore](#) opérations [CreateEventDataStore](#) or. Pour plus d'informations, consultez les pages [Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#) et [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Journalisation des événements de données

Cette section décrit comment enregistrer des événements de données à l'aide de la [CloudTrail console](#) et [AWS CLI](#).

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement ne journalisent pas les événements de données. Des frais supplémentaires sont facturés pour les événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées sur ou dans une ressource. Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités dont le volume est élevé.

Les événements de données incluent notamment :

- [Activité de l'API au niveau des objets Amazon S3](#) (par exemple, `GetObjectDeleteObject`, et opérations d'`PutObjectAPI`) sur des objets dans des compartiments S3.
- AWS Lambda activité d'exécution de fonctions (l'`InvokeAPI`).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) activité sur un [canal CloudTrail lacustre](#) utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.
- Opérations d'API [Publish](#) et [PublishBatch](#) d'Amazon SNS sur des rubriques.

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour créer des sélecteurs précis, qui vous aident à contrôler les coûts en enregistrant uniquement les événements spécifiques présentant un intérêt pour vos cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer des appels d'API spécifiques en ajoutant un filtre sur le `eventName` champ. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#).

Note

Les événements enregistrés par vos parcours sont disponibles sur Amazon EventBridge. Par exemple, si vous choisissez de journaliser les événements de données pour les objets S3, mais pas les événements de gestion, votre journal de suivi ne traite et ne journalise que les événements de données pour les objets S3 spécifiés. Les événements de données pour ces objets S3 sont disponibles sur Amazon EventBridge. Pour plus d'informations, consultez

la section [Événements liés AWS aux services](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Table des matières

- [Événements de données](#)
 - [Exemples : journalisation des événements de données pour les objets Amazon S3](#)
 - [Journalisation des événements de données pour les objets S3 dans d'autres AWS comptes](#)
- [Événements en lecture seule et en écriture seule](#)
- [Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Management Console](#)
- [Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Command Line Interface](#)
- [Enregistrement des événements liés aux données pour les sentiers avec le AWS CLI](#)
 - [Enregistrez les événements de données pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
 - [Enregistrez tous les événements Amazon S3 pour un compartiment Amazon S3 à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
 - [Journaliser Amazon S3 sur les événements AWS Outposts à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
 - [Journaliser les événements à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#)
- [Enregistrement des événements de données pour les magasins de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#)
 - [Inclure tous les événements Amazon S3 pour un compartiment spécifique](#)
 - [Inclure Amazon S3 dans les événements AWS Outposts](#)
- [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
 - [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#)
 - [Exemple illustrant plusieurs conditions pour le resources.ARN champ](#)
- [AWS CLI exemples de filtrage des événements de données](#)
 - [Exemple 1 : Filtrage sur le eventName terrain](#)
 - [Exemple 2 : Filtrage sur les userIdentity.arn champs resources.ARN et](#)
 - [Exemple 3 : Filtrage sur les eventName champs resources.type et pour exclure les objets individuels supprimés par un DeleteObjects événement Amazon S3](#)
- [La journalisation des événements de données pour la conformité AWS Config](#)

- [Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS SDKs](#)

Événements de données

Le tableau suivant indique les types de ressources disponibles pour les sentiers et les magasins de données sur les événements. La colonne Type de ressource (console) indique la sélection appropriée dans la console. La colonne de valeur `resources.type` indique la **resources.type** valeur que vous devez spécifier pour inclure les événements de données de ce type dans votre magasin de données de suivi ou d'événement à l'aide du ou. AWS CLI CloudTrail APIs

Pour les traces, vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements de base ou avancés pour enregistrer les événements de données relatifs aux objets Amazon S3 dans des compartiments à usage général, des fonctions Lambda et des tables DynamoDB (illustrés dans les trois premières lignes du tableau). Vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer les types de ressources indiqués dans les lignes restantes.

Pour les entrepôts de données d'événement, vous ne pouvez utiliser que des sélecteurs d'événements avancés pour inclure les événements de données.

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur <code>resources.type</code>
Amazon DynamoDB	Activité de l' API au niveau des éléments Amazon DynamoDB sur les tables (par exemple PutItem, DeleteItem, et les opérations d'API) . UpdateItem	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table
 Note Pour les tables ayant les flux activés, le champ			

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	resources dans l'événement de données contient à la fois <code>AWS::DynamoDB::Stream</code> et <code>AWS::DynamoDB::Table</code>. Si vous spécifiez <code>AWS::DynamoDB::Table</code> comme <code>resources.type</code>, les événements de table DynamoDB et les événements de flux DynamoDB sont journalisés par défaut. Pour exclure les événements de flux, ajoutez un filtre sur le		

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
	eventName champ.		
AWS Lambda	AWS Lambda activité d'exécution de fonctions (l'InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon S3	Activité d'API au niveau des objets Amazon S3 (par exemple, GetObject DeleteObject , et opérations d'PutObject API) sur des objets dans des compartiments à usage général.	S3	AWS::S3::Object
AWS AppConfig	AWS AppConfig Activité de l'API pour les opérations de configuration telles que les appels vers StartConfigurationSession etGetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS AppSync	AWS AppSync Activité de l'API sur AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Échange de données B2B	Activité de l'API d'échange de données B2B pour les opérations du transformateur telles que les appels vers <code>GetTransformerJob</code> et <code>StartTransformerJob</code> .	Échange de données B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Activité de l'API Search Data sur les tâches de recherche.	AWS Backup Données de recherche APIs	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias d'agent.	Alias d'agent Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors d'appels asynchrones.	Invocation asynchrone de Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur un alias de flux.	Alias de Bedrock Flow	AWS::Bedrock::FlowAlias

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les rambardes.	Rambarde Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les agents en ligne.	Agent en ligne Bedrock Invoke	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur une base de connaissances.	Base de connaissances Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur les modèles.	Modèle Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock sur demande.	Prompt Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Activité de l'API Amazon Bedrock lors des sessions.	Séance Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon CloudFront	CloudFront Activité de l'API sur un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un espace de noms .	AWS Cloud Map espace de nom	AWS::ServiceDiscovery::Namespace

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Activité de l'API sur un service .	AWS Cloud Map web	AWS::ServiceDiscovery::Service
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents activité sur un canal CloudTrail l'acustre utilisé pour enregistrer des événements provenant de l'extérieur AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Activité de CloudWatch l'API Amazon sur les métriques.	CloudWatch métrique	AWS::CloudWatch::Metric
Moniteur CloudWatch de flux réseau Amazon	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les moniteurs.	Moniteur de flux réseau	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Moniteur CloudWatch de flux réseau Amazon	Activité de l'API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor sur les scopes.	Champ d'application du Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon CloudWatch RUM	Activité de l'API Amazon CloudWatch RUM sur les moniteurs d'applications.	Moniteur de l'application RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Activité de l'API Profiler sur les groupes de profilage.	CodeGuru Groupe de profilage	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur une personnalisation.	CodeWhisperer personnalisation	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Activité de CodeWhisperer l'API Amazon sur un profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Activité de l'API Amazon Cognito sur les réserves d'identités Amazon Cognito.	Réserves d'identités Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Activité de l'API sur les actifs.	Actif Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité des API sur les flottes.	Deadline Cloud flotte	AWS::Deadline::Fleet

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les jobs.	Deadline Cloud travail	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les files d'attente.	Deadline Cloud queue	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Activité de l'API sur les travailleurs.	Deadline Cloud travailleur	AWS::Deadline::Worker
Amazon DynamoDB	Activité de l'API Amazon DynamoDB sur les flux.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
AWS Message Service à l'utilisateur final	AWS Activité de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur final sur les identités d'origine.	Identité d'origine des SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS Message Service à l'utilisateur final	AWS Activité de l'API SMS de messagerie de l'utilisateur final sur les messages.	SMS (message vocal)	AWS::SMSVoice::Message
AWS Message Service sociale destinée aux utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messagerie de l'utilisateur final sur le numéro de téléphone IDs.	Numéro de téléphone de messagerie sociale	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS Messengerie sociale destinée aux utilisateurs finaux	AWS Activité de l'API sociale de messengerie utilisateur final sur Waba IDs.	Messengerie sociale Waba ID	AWS::SocialMessaging::WabaID
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, tel que PutSnapshotBlock , GetSnapshotBlock et sur les instantanés ListChangedBlocks Amazon EBS .	Amazon EBS direct APIs	AWS::EC2::Snapshot
Amazon EMR	Activité de l'API Amazon EMR sur un espace de travail de journalisation à écriture anticipée.	Espace de travail de journalisation à écriture anticipée EMR	AWS::EMRWALES::Workspace
Amazon FinSpace	Activité de l'API Amazon FinSpace sur les environnements.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers diffuse l'activité de l'API sur les applications.	GameLift Application Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Streams sur GameLift les serveurs Amazon	Amazon GameLift Servers Streams l'activité de l'API sur les groupes de flux.	GameLift Streams, groupe de flux	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Activité de l'API sur les tables créées par Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Activité de GuardDuty l'API Amazon pour un détecteur .	GuardDuty détecteur	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Activité de l'API sur les magasins de données.	MedicalImaging magasin de données	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les certificats .	Certificat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Activité de l'API sur les objets .	Un truc lié à l'IoT	AWS::IoT::Thing

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass sur une version de composant .  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Version du composant IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS IoT Greengrass Version 2	Activité de l'API Greengrass depuis un appareil principal de Greengrass lors d'un déploiement.  Note Greengrass n'enregistre pas les cas de refus d'accès.	Déploiement de Greengrass pour l'IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les actifs.	SiteWise Actif IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
AWS IoT SiteWise	Activité de SiteWise l'API IoT sur les séries chronologiques .	Séries SiteWise chronologiques sur l'IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Assistante	Activité de l'API Sitewise Assistant sur les conversations.	Conversation avec Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur une entité .	TwinMaker Entité IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Activité de TwinMaker l'API IoT sur un espace de travail .	Espace de TwinMaker travail IoT	AWS::IoTTwinMaker::Workspace
Amazon Kendra Intelligent Ranking (Classement intelligent Amazon Kendra)	Activité de l'API de classement intelligent Amazon Kendra sur les plans d'exécution de réévaluation .	Classement Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)	Activité de l'API Amazon Keyspaces sur une table.	Table Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les flux .	Kinesis Stream	AWS::Kinesis::Stream

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Kinesis Data Streams	Activité de l'API Kinesis Data Streams sur les utilisateurs des streams .	Consommateur de Kinesis Stream	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis	Activité de l'API Kinesis Video Streams sur les flux vidéo, tels que les appels GetMedia vers PutMedia et.	Flux vidéo Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
Cartes de localisation Amazon	Activité de l'API Amazon Location Maps.	Cartes géographiques	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Activité de l'API Amazon Location Places.	Géolocalisations	AWS::GeoPlaces::Provider
Itinéraires de localisation Amazon	Activité de l'API Amazon Location Routes.	Itinéraires géographiques	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Activité de l'API Machine Learning sur les modèles ML.	Apprentissage automatique MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain sur un réseau.	Réseau Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Managed Blockchain	Appels Amazon Managed Blockchain JSON-RPC sur les nœuds Ethereum, tels que eth_getBalance ou eth_getBlockByNumber .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Activité de l'API Amazon Managed Blockchain Query.	Requête de blockchain gérée	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Activité de l'API Amazon MWAA sur les environnements.	Apache Airflow géré	AWS::MWAA::Environment
Graphe Amazon Neptune	Les activités de l'API de données, par exemple les requêtes, les algorithmes ou la recherche vectorielle, sur un graphe Neptune.	Graphe Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur un UKey.	Amazon One UKey	AWS::One::UKey

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon One Enterprise	Activité de l'API Amazon One Enterprise sur les utilisateurs.	Utilisateur d'Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les alias.	Alias de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Activité de l'API sur les clés.	Clé de cryptographie de paiement	AWS::PaymentCryptography::Key
AWS Private CA	AWS Private CA Connecteur pour l'activité de l'API Active Directory.	AWS Private CA Connecteur pour Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Connecteur pour l'activité de l'API SCEP.	AWS Private CA Connecteur pour SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Activité de l'API Amazon Pinpoint sur les applications de ciblage mobiles.	Application de ciblage mobile	AWS::Pinpoint::App
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur Amazon Q Apps .	Applications Amazon Q	AWS::QApps::QApp

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Applications Amazon Q	Activité de l'API de données sur les sessions de l'application Amazon Q.	Session de l'application Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une application.	Application Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur une source de données.	Source de données Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business sur un index.	Indice Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Activité de l'API Amazon Q Business dans le cadre d'une expérience Web.	Expérience Web Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer sur une intégration.	Q Intégration aux développeurs	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Activité de l'API Amazon Q Developer dans le cadre d'enquêtes opérationnelles.	AI Ops Groupe d'enquête	AWS::AIOps::InvestigationGroup

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon RDS	Activité de l'API Amazon RDS sur un cluster de base de données.	API de données RDS - Cluster de bases de données	AWS::RDS::DBCluster
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues gérées .	Explorateur de ressources AWS vue gérée	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
Explorateur de ressources AWS	Activité de l'API Resource Explorer sur les vues.	Explorateur de ressources AWS vue	AWS::ResourceExplorer2::View
Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les points d'accès.	Points d'accès S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Activité de l'API au niveau des objets Amazon S3 (par exemple, GetObject DeleteObject , et opérations d'PutObject API) sur des objets dans des compartiments d'annuaire.	S3 Express	AWS::S3Express::Object

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon S3	Activité de l'API des points d'accès Amazon S3 Object Lambda , comme les appels vers CompleteMultipartUpload et GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les tables .	Tableau S3	AWS::S3Tables::Table
Tables Amazon S3	Activité de l'API Amazon S3 sur les compartiments de table .	seau de table S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 sur Outposts	Activité de l'API au niveau de l'objet Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Activité d'Amazon SageMaker AI sur les terminaux.	SageMaker Point de terminaison IA	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les magasins de fonctionnalités.	SageMaker feature store basé sur l'IA	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon SageMaker AI	Activité de l'API Amazon SageMaker AI sur les composants des essais expérimentaux .	SageMaker Composant d'essai expérimental sur les métriques de l'IA	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
AWS Signer	Activité de l'API du signataire sur les tâches de signature.	Job de signature de signataire	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Activité de l'API des signataires sur les profils de signature.	Profil de signature du signataire	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon SimpleDB	Activité de l'API Amazon SimpleDB sur les domaines.	Domaine SimpleDB	AWS::SDB::Domain
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les ensembles de configuration.	Kit de configuration SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les identités e-mail.	Identité SES	AWS::SES::EmailIdentity

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Simple	Activité de l'API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) sur les modèles.	Modèle SES	AWS::SES::Template
Amazon SNS	Opérations d'API Publish d'Amazon SNS sur les points de terminaison de la plateforme.	Point de terminaison de la plateforme SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Opérations d'API Publish et PublishBatch d'Amazon SNS sur des rubriques.	Rubrique SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Activité de l'API Amazon SQS sur les messages.	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les activités.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Activité de l'API Step Functions sur les machines à états.	Machine d'état Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Activité de l'API sur une instance.	Chaîne d'approvisionnement	AWS::SCN::Instance

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon SWF	Activité de l'API Amazon SWF sur les domaines.	Domaine SWF	AWS::SWF::Domain
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les canaux de contrôle.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les évaluations d'impact.	Évaluation de l'impact du SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Activité de l'API Systems Manager sur les nœuds gérés.	Nœud géré par Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des bases de données.	Base de données Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Activité de l'API Amazon Timestream sur les points de terminaison régionaux.	Point de terminaison régional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Activité de l'API Query d'Amazon Timestream sur des tables.	Table Timestream	AWS::Timestream::Table

Service AWS	Description	Type de ressource (console)	valeur resources.type
Amazon Verified Permissions	Activité de l'API Amazon Verified Permissions sur un magasin de politiques.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Activité de l'API Thin Client sur un appareil.	Appareil client léger	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Activité de l'API Thin Client dans un environnement.	Client léger d'environnement	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Activité de l'API X-Ray sur les traces .	X-Ray Trace	AWS::XRay::Trace

Pour enregistrer CloudTrail les événements liés aux données, vous devez ajouter explicitement chaque type de ressource pour lequel vous souhaitez collecter l'activité. Pour plus d'informations, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#) et [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#).

Sur un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement à région unique, vous pouvez journaliser les événements de données uniquement pour les ressources auxquelles vous pouvez accéder dans cette région. Bien que les compartiments S3 soient globaux, les AWS Lambda fonctions et les tables DynamoDB sont régionales.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements de données. Pour les CloudTrail tarifs, voir [AWS CloudTrail Tarification](#).

Exemples : journalisation des événements de données pour les objets Amazon S3

Journalisation des événements de données pour les objets S3 d'un compartiment S3

L'exemple suivant montre comment la journalisation fonctionne lorsque vous configurez la journalisation de tous les événements de données d'un compartiment S3 nommé `amzn-s3-demo-bucket`. Dans cet exemple, l'utilisateur CloudTrail a spécifié un préfixe vide et l'option permettant de consigner les événements de données en lecture et en écriture.

1. Un utilisateur charge un objet sur `amzn-s3-demo-bucket`.
2. L'opération API `PutObject` est une API au niveau objet Amazon S3. Il est enregistré en tant qu'événement de données dans CloudTrail. Étant donné que l'utilisateur CloudTrail a spécifié un compartiment S3 avec un préfixe vide, les événements qui se produisent sur n'importe quel objet de ce compartiment sont enregistrés. L'entrepôt de données d'événement ou le journal de suivi traite et journalise l'événement.
3. Un autre utilisateur charge un objet sur `amzn-s3-demo-bucket2`.
4. L'opération API `PutObject` s'est produite sur un objet d'un compartiment S3 qui n'était pas spécifié dans le journal de suivi. L'événement n'est pas journalisé par le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement.

Journalisation des événements de données pour des objets S3 spécifiques

L'exemple suivant montre comment la journalisation fonctionne lorsque vous configurez un journal de suivi ou un entrepôt de données d'événement pour journaliser les événements d'objets S3 spécifiques. Dans cet exemple, l'utilisateur CloudTrail a spécifié un compartiment S3 nommé `amzn-s3-demo-bucket3`, avec le préfixe *my-images*, et l'option permettant de consigner uniquement les événements d'écriture de données.

1. Un utilisateur supprime un objet qui commence par le préfixe `my-images` dans le compartiment, tel que `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
2. L'opération API `DeleteObject` est une API au niveau objet Amazon S3. Il est enregistré en tant qu'événement `Write data` in CloudTrail. L'événement s'est produit sur un objet qui correspond au préfixe et au compartiment S3 spécifiés dans le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement. L'entrepôt de données d'événement ou le journal de suivi traite et journalise l'événement.
3. Un autre utilisateur supprime un objet avec un préfixe différent dans le compartiment S3, tel que `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-videos/example.avi`.

4. L'événement s'est produit sur un objet qui ne correspond pas au préfixe spécifié dans votre journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement. L'événement n'est pas journalisé par le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement.
5. Un utilisateur appelle l'opération API `GetObject` pour l'objet `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
6. L'événement est survenu sur un compartiment et un préfixe spécifiés dans le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement, mais `GetObject` est une API de niveau objet Amazon S3 de type lecture. Il est enregistré en tant qu'événement de lecture de données dans CloudTrail, et le magasin de données de suivi ou d'événement n'est pas configuré pour enregistrer les événements de lecture. L'événement n'est pas journalisé par le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement.

Note

Si vous journalisez des événements de données pour des compartiments Amazon S3 spécifiques, nous vous déconseillons l'utilisation d'un compartiment Amazon S3 pour lequel vous journalisez des événements de données pour recevoir des fichiers journaux que vous avez spécifiés dans la section des événements de données. L'utilisation du même compartiment S3 permet à votre journal de suivi de consigner un événement de données chaque fois que les fichiers journaux sont transmis à votre compartiment Amazon S3. Les fichiers journaux sont composés d'un groupe d'événements transmis à certains intervalles, ce n'est donc pas un rapport 1:1 événement-fichier journal. L'événement est journalisé dans le fichier journal suivant. Par exemple, lors de la CloudTrail livraison de journaux, l'`PutObject` événement se produit dans le compartiment S3. Si le compartiment S3 est également spécifié dans la section des événements de données, l'événement `PutObject` est traité et journalisé par le journal d'activité en tant qu'événement de données. Cette action est un autre événement `PutObject`, qui est traité et enregistré à nouveau par le journal d'activité.

Pour éviter de consigner les événements de données pour le compartiment Amazon S3 dans lequel vous recevez les fichiers journaux si vous configurez un suivi pour consigner tous les événements de données Amazon S3 dans votre AWS compte, envisagez de configurer la livraison des fichiers journaux vers un compartiment Amazon S3 appartenant à un autre AWS compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes](#).

Journalisation des événements de données pour les objets S3 dans d'autres AWS comptes

Lorsque vous configurez votre journal pour consigner les événements liés aux données, vous pouvez également spécifier des objets S3 appartenant à d'autres AWS comptes. Lorsqu'un événement se produit sur un objet spécifié, CloudTrail vérifie si l'événement correspond à des suivis dans chaque compte. Si l'événement correspond aux paramètres d'un journal d'activité, il est traité et journalisé par le journal de suivi pour ce compte. Généralement, les appelants d'API et les propriétaires de ressources peuvent recevoir des événements.

Si vous êtes propriétaire d'un objet S3 et que vous le précisez dans votre journal d'activité, les événements du journal qui se produisent sur l'objet dans votre compte sont journalisés par le journal de suivi. Étant donné que vous êtes propriétaire de l'objet, votre journal d'activité enregistre également les événements du journal lorsque d'autres comptes appellent l'objet.

Si vous spécifiez un objet S3 dans votre journal d'activité, et qu'un autre compte est propriétaire de l'objet, seuls les événements du journal qui se produisent sur cet objet dans votre compte sont enregistrés par votre suivi. Les événements du journal qui se produisent dans d'autres comptes ne sont pas enregistrés par votre journal d'activité.

Exemple : journalisation des événements de données d'un objet Amazon S3 pour deux comptes AWS

L'exemple suivant montre comment deux AWS comptes sont configurés CloudTrail pour consigner des événements pour le même objet S3.

1. Dans votre compte, vous souhaitez que votre journal de suivi journalise les événements de données pour tous les objets de votre compartiment S3 nommés `amzn-s3-demo-bucket`. Vous configurez le journal de suivi en spécifiant le compartiment S3 avec un préfixe d'objet vide.
2. Bob a un compte distinct qui dispose d'un accès au compartiment S3. Il souhaite également journaliser les événements de données pour tous les objets dans le même compartiment S3. Pour son journal de suivi, il configure le journal de suivi et spécifie le même compartiment S3 avec un préfixe d'objet vide.
3. Bob charge un objet dans le compartiment S3 avec l'opération d'API `PutObject`.
4. Cet événement s'est produit dans son compte et il correspond aux paramètres pour son journal de suivi. L'événement est traité et journalisé par le journal de suivi de Bob.
5. Puisque vous êtes propriétaire du compartiment S3 et que l'événement correspond aux paramètres pour votre journal de suivi, ce même événement est également traité et journalisé

par votre journal de suivi. Comme il existe désormais deux copies de l'événement (l'une connectée à la trace de Bob et l'autre connectée à la vôtre), CloudTrail deux copies de l'événement de données sont facturées.

6. Vous chargez un objet dans le compartiment S3.
7. Cet événement se produit dans votre compte et il correspond aux paramètres pour votre journal de suivi. L'événement est traité et journalisé par votre journal de suivi.
8. Comme l'événement ne s'est pas produit dans le compte de Bob et qu'il ne possède pas le compartiment S3, le suivi de Bob n'enregistre pas l'événement. CloudTrail des frais pour une seule copie de cet événement de données.

Exemple : enregistrement des événements de données pour tous les compartiments, y compris un compartiment S3 utilisé par deux comptes AWS

L'exemple suivant montre le comportement de journalisation lorsque l'option Sélectionner tous les compartiments S3 de votre compte est activée pour les traces qui collectent des événements de données dans un AWS compte.

1. Dans votre compte, vous souhaitez que votre journal de suivi journalise les événements de données pour tous les compartiments S3. Vous configurez le journal de suivi en choisissant les événements Lecture, les événements Écriture ou les deux pour Tous les compartiments S3 actuels et futurs dans Événements de données.
2. Bob dispose d'un compte distinct qui a été autorisé à accéder à un compartiment S3 dans votre compte. Il veut journaliser les événements de données pour le compartiment auquel il a accès. Il configure son journal de suivi de manière à obtenir des événements de données pour tous les compartiments S3.
3. Bob charge un objet dans le compartiment S3 avec l'opération d'API PutObject.
4. Cet événement s'est produit dans son compte et il correspond aux paramètres pour son journal de suivi. L'événement est traité et journalisé par le journal de suivi de Bob.
5. Puisque vous êtes propriétaire du compartiment S3 et que l'événement correspond aux paramètres pour votre journal de suivi, ce même événement est également traité et journalisé votre journal de suivi. Comme il existe désormais deux copies de l'événement (l'une connectée à la trace de Bob et l'autre connectée à la vôtre), une copie de l'événement de données est CloudTrail facturée à chaque compte.
6. Vous chargez un objet dans le compartiment S3.

7. Cet événement se produit dans votre compte et il correspond aux paramètres pour votre journal de suivi. L'événement est traité et journalisé par votre journal de suivi.
8. Comme l'événement ne s'est pas produit dans le compte de Bob et qu'il ne possède pas le compartiment S3, le suivi de Bob n'enregistre pas l'événement. CloudTrail des frais pour une seule copie de cet événement lié aux données enregistrée sur votre compte.
9. Un troisième utilisateur, Mary, a accès au compartiment S3 et exécute une opération `GetObject` sur le compartiment. Elle dispose d'un journal de suivi configuré de manière à journaliser les événements de données sur tous les compartiments S3 de son compte. Parce qu'elle est l'appelante de l'API, elle CloudTrail enregistre un événement de données dans son historique. Bien que Bob ait accès au compartiment, il n'est pas le propriétaire de la ressource, donc aucun événement n'est journalisé dans son journal de suivi cette fois. En tant que propriétaire de la ressource, vous recevez un événement sur votre suivi au sujet de l'opération `GetObject` que Mary a appelée. CloudTrail facture votre compte et le compte de Mary pour chaque copie de l'événement de données : une dans le suivi de Mary's et une dans le vôtre.

Événements en lecture seule et en écriture seule

Quand vous configurez votre journal de suivi ou votre entrepôt de données d'événement pour journaliser les événements de données et de gestion, vous pouvez spécifier si voulez les événements en lecture seule, les événements en écriture seule ou les deux.

- Lecture

Les événements Lire englobent les opérations d'API qui lisent vos ressources, mais n'y apportent aucune modification. Par exemple, les événements en lecture seule incluent les opérations Amazon EC2 `DescribeSecurityGroups` et `DescribeSubnets` API. Ces opérations renvoient uniquement des informations sur vos EC2 ressources Amazon et ne modifient pas vos configurations.

- Write (Écrire)

Les événements Écrire englobent les opérations d'API qui modifient (ou sont susceptibles de modifier) vos ressources. Par exemple, les opérations Amazon EC2 `RunInstances` et `TerminateInstances` API modifient vos instances.

Exemple : la journalisation des événements lire et écrire pour des journaux de suivi distincts

L'exemple suivant montre comment configurer les sentiers pour diviser l'activité des journaux d'un compte en compartiments S3 distincts : un compartiment nommé `amzn-s3-demo-bucket1` reçoit les événements en lecture seule et un second `amzn-s3-demo-bucket2` reçoit les événements en écriture seule.

1. Vous créez un journal et choisissez le compartiment S3 nommé `amzn-s3-demo-bucket1` pour recevoir les fichiers journaux. Ensuite, vous mettez à jour le journal de suivi pour spécifier que vous voulez les événements de gestion et de données `Read Lire()`.
2. Vous créez une deuxième trace et choisissez le compartiment S3 dans lequel vous `amzn-s3-demo-bucket2` souhaitez recevoir les fichiers journaux. Ensuite, vous mettez à jour le journal de suivi pour spécifier que vous voulez les événements de gestion et de données `Write (Ecrire)`.
3. Les opérations Amazon EC2 `DescribeInstances` et `TerminateInstances` API ont lieu dans votre compte.
4. L'opération API `DescribeInstances` est un événement en lecture seule et elle correspond aux paramètres du premier journal de suivi. L'événement est journalisé et transmis au `amzn-s3-demo-bucket1` par le journal de suivi.
5. L'opération API `TerminateInstances` est un événement en écriture seule et elle correspond aux paramètres du deuxième journal de suivi. L'événement est journalisé et livré au par le journal de suivi `amzn-s3-demo-bucket2` .

Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Management Console

Les procédures suivantes décrivent comment mettre à jour un magasin de données d'événement ou un journal de suivi existant pour journaliser les événements de données à l'aide l' AWS Management Console. Pour plus d'informations sur la création d'un magasin de données d'événement pour journaliser des événements de données, veuillez consulter [Créer un magasin de données d'événement pour CloudTrail des événements avec la console](#). Pour en savoir plus sur la création d'un journal de suivi pour journaliser des événements de données, veuillez consulter [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#).

Pour les sentiers, les étapes de journalisation des événements liés aux données varient selon que vous utilisez des sélecteurs d'événements avancés ou des sélecteurs d'événements de base. Vous pouvez enregistrer les événements de données pour tous les types de ressources à l'aide de

sélecteurs d'événements avancés, mais si vous utilisez des sélecteurs d'événements de base, vous êtes limité à la journalisation des événements de données pour les compartiments Amazon S3 et les objets de compartiment, les AWS Lambda fonctions et les tables Amazon DynamoDB.

Mettre à jour un magasin de données d'événements existant pour consigner les événements de données à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour un magasin de données d'événement existant afin de journaliser les événements de données. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sélecteurs d'événements avancés, consultez [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#) cette rubrique.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Sur la page Entrepôts de données d'événement, choisissez l'entrepôt de données d'événement que vous souhaitez mettre à jour.

 Note

Vous ne pouvez activer les événements de données que dans les magasins de données d'événements qui contiennent des CloudTrail événements. Vous ne pouvez pas activer les événements de données dans les magasins de données d'événements pour les éléments de AWS Config configuration, les événements CloudTrail Insights ou les AWS non-événements. CloudTrail

4. Sur la page de détails, dans Événements de données, choisissez Modifier.
5. Si vous ne journalisez pas déjà les événements de données, choisissez la case à cocher Événements de données.
6. Pour Type de ressource, choisissez le type de ressource sur lequel vous souhaitez enregistrer les événements de données.
7. Choisissez un modèle de sélecteur de journal. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini ou choisir Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements.

Vous pouvez choisir parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.

- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get *` événements. `Describe*`
 - Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour consigner uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put *`, `Delete*`, ou `Write*`.
 - Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
 - Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à -linked (SLRs).
8. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
9. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne supportent pas l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`, `EndsWithNotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

a. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**- `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get *` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des

artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.

- **eventName** - `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource** — La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.
- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [eventTypedansCloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `égal` ou `non égal` avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN** - Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez `égal` ou `non`, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition Services AWS](#) dans la référence d'autorisation de service.

- b. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des

événements de données enregistrés dans votre banque de données d'événements, vous pouvez définir le champ sur `Resources.ARN`, définir l'opérateur pour ne commence pas par, puis coller un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d'événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- c. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.
10. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel enregistrer les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes 6 à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour un autre type de ressource.
11. Après avoir examiné et vérifié vos choix, choisissez Enregistrer les modifications.

Mettre à jour un journal existant pour enregistrer les événements liés aux données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés à l'aide de la console

Dans le AWS Management Console, si votre parcours utilise des sélecteurs d'événements avancés, vous pouvez choisir parmi des modèles prédéfinis qui enregistrent tous les événements de données sur une ressource sélectionnée. Après avoir choisi un modèle de sélecteur de journal, il est possible de personnaliser le modèle de manière à inclure uniquement les événements de données que vous souhaitez voir le plus. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sélecteurs d'événements avancés,

consultez [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#) cette rubrique.

1. Sur les pages Tableau de bord ou Trails de la CloudTrail console, choisissez le parcours que vous souhaitez mettre à jour.
2. Sur la page de détails, dans Événements de données, choisissez Modifier.
3. Si vous ne journalisez pas déjà les événements de données, choisissez la case à cocher Événements de données.
4. Pour Type de ressource, choisissez le type de ressource sur lequel vous souhaitez enregistrer les événements de données.
5. Choisissez un modèle de sélecteur de journal. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini ou choisir Personnalisé pour définir vos propres conditions de collecte d'événements.

Vous pouvez choisir parmi les modèles prédéfinis suivants :

- Enregistrer tous les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer tous les événements.
- Consigner uniquement les événements en lecture : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements en lecture. Les événements en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les `Get *` événements. `Describe*`
- Enregistrer uniquement les événements d'écriture : choisissez ce modèle pour consigner uniquement les événements d'écriture. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put *`, `Delete*`, ou `Write*`.
- Enregistrer uniquement AWS Management Console les événements : choisissez ce modèle pour enregistrer uniquement les événements provenant du AWS Management Console.
- Exclure les événements Service AWS initiés : choisissez ce modèle pour exclure les Service AWS événements dotés d'un caractère `eventType` de `et AwsServiceEvent` les événements initiés avec des rôles Service AWS liés à `-linked` (SLRs).

Note

Le choix d'un modèle prédéfini pour les compartiments S3 permet de consigner les événements de données pour tous les compartiments actuellement présents dans votre AWS compte et pour tous les compartiments que vous créez une fois le suivi terminé. Il permet également de consigner l'activité liée aux événements de données effectuée

par n'importe quel utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un bucket appartenant à un autre AWS compte.

Si le journal de suivi s'applique à une seule région, le fait de choisir un modèle prédéfini qui journalise tous les compartiments S3 permet la journalisation des événements de données pour tous les compartiments situés dans la même région que votre journal de suivi et tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Les événements de données relatifs aux compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions ne seront pas enregistrés dans votre AWS compte.

Si vous créez un suivi pour toutes les régions, le choix d'un modèle prédéfini pour les fonctions Lambda permet de consigner les événements de données pour toutes les fonctions actuellement présentes dans votre AWS compte, ainsi que pour toutes les fonctions Lambda que vous pourriez créer dans n'importe quelle région une fois le suivi créé. Si vous créez un parcours pour une seule région (pour les sentiers, cela ne peut être fait qu'en utilisant le AWS CLI), cette sélection active l'enregistrement des événements de données pour toutes les fonctions actuellement présentes dans cette région sur votre AWS compte, ainsi que pour toutes les fonctions Lambda que vous pourriez créer dans cette région une fois que vous aurez fini de créer le parcours. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions permet également de consigner l'activité des événements de données effectués par n'importe quel utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction appartenant à un autre AWS compte.

6. (Facultatif) Dans Nom du sélecteur, saisissez un nom pour identifier votre sélecteur. Le nom du sélecteur est un nom descriptif pour un sélecteur d'événements avancé, tel que « Journaliser les événements de données pour deux compartiments S3 uniquement ». Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
7. Si vous avez sélectionné Personnalisé, dans les sélecteurs d'événements avancés, créez une expression basée sur les valeurs des champs des sélecteurs d'événements avancés.

 Note

Les sélecteurs ne supportent pas l'utilisation de caractères génériques tels que. * Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`,

`EndsWithNotStartsWith`, ou `NotEndsWith` faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

a. Choisissez parmi les options suivantes.

- **readOnly**- `readOnly` peut être défini pour être égal à une valeur de `true` ou `false`. Les événements de données en lecture seule sont des événements qui ne modifient pas l'état d'une ressource, tels que les événements `Get*` ou `Describe*`. Les événements d'écriture ajoutent, modifient ou suppriment des ressources, des attributs ou des artefacts, tels que les événements `Put*`, `Delete*`, ou `Write*`. Pour journaliser les deux événements `read` et `write`, n'ajoutez pas de sélecteur `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— La source de l'événement à inclure ou à exclure. Ce champ peut utiliser n'importe quel opérateur.
- **EventType** — Type d'événement à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur une valeur différente **AwsServiceEvent** pour l'exclure [Service AWS événements](#). Pour une liste des types d'événements, voir [eventTypedansCloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur `égal` ou `non égal` avec une valeur de `true`.
- **UserIdentity.ARN** — Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).
- **resources.ARN**- Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur `resources.ARN`, mais si vous utilisez `égal` ou `non`, la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide du type que vous avez spécifié dans le modèle comme valeur de `resources.type`.

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser le `resources.ARN` champ pour filtrer les types de ressources qui n'en ont pas ARNs.

Pour plus d'informations sur les formats ARN des ressources d'événements de données, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition Services AWS](#) dans la référence d'autorisation de service.

- b. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions. Par exemple, pour exclure les événements de données de deux compartiments S3 des événements de données enregistrés dans votre banque de données d'événements, vous pouvez définir le champ sur `Resources.ARN`, définir l'opérateur pour ne commence pas par, puis coller un ARN de compartiment S3 pour lequel vous ne souhaitez pas enregistrer d'événements.

Pour ajouter le deuxième compartiment S3, choisissez + Conditions, puis répétez l'instruction précédente, en collant dans l'ARN ou en recherchant un compartiment différent.

Pour plus d'informations sur le mode CloudTrail d'évaluation de plusieurs conditions, consultez [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

 Note

Il est possible de définir un maximum de 500 valeurs pour tous les sélecteurs d'un entrepôt de données d'événement. Cela inclut des tableaux de valeurs multiples pour un sélecteur tel que `eventName`. Si vous avez défini des valeurs uniques pour tous les sélecteurs, il est possible d'ajouter un maximum de 500 conditions à un sélecteur.

- c. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs. Par exemple, ne spécifiez pas un ARN dans un sélecteur pour être égal à une valeur, puis spécifiez que l'ARN n'est pas égal à la même valeur dans un autre sélecteur.

8. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel enregistrer les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données. Répétez les étapes 4 à cette étape pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour le type de ressource.
9. Après avoir examiné et vérifié vos choix, choisissez Enregistrer les modifications.

Mettre à jour un journal existant pour enregistrer les événements liés aux données à l'aide de sélecteurs d'événements de base à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour un journal de suivi existant afin de journaliser des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Ouvrez la page Pistes de la CloudTrail console et choisissez le nom de la piste.

 Note

Bien que vous puissiez modifier un journal de suivi existant pour journaliser des événements de données, les bonnes pratiques consistent à envisager la création d'un journal de suivi distinct, spécifiquement destiné à la journalisation des événements de données.

3. Pour Événements de données, choisissez Modifier.
4. Pour les compartiments Amazon S3 :
 - a. Pour Data event source (Source d'événements de données), choisissez S3.
 - b. Il est possible de choisir de journaliser Tous les compartiments S3 actuels et futurs ou de spécifier des compartiments ou fonctions individuels. Par défaut, les événements de données sont journalisés pour tous les compartiments S3 actuels et futurs.

 Note

Le maintien de l'option par défaut Tous les compartiments S3 actuels et futurs active la journalisation des événements de données pour tous les compartiments actuellement présents dans votre AWS compte et pour tous les compartiments que vous créez une fois que vous avez terminé de créer le journal. Il permet également de consigner l'activité liée aux événements de données effectuée par n'importe quel

utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur un bucket appartenant à un autre AWS compte.

Si vous créez un parcours pour une seule région (à l'aide du AWS CLI), la sélection de l'option Sélectionner tous les compartiments S3 dans votre compte permet d'enregistrer les événements de données pour tous les compartiments de la même région que votre parcours et pour tous les compartiments que vous créerez ultérieurement dans cette région. Les événements de données relatifs aux compartiments Amazon S3 situés dans d'autres régions ne seront pas enregistrés dans votre AWS compte.

- c. Si vous laissez l'option par défaut, Tous les compartiments S3 actuels et futurs, choisissez de journaliser les événements de lecture, les événements d'écriture, ou les deux.
- d. Pour sélectionner des compartiments individuels, il convient de vider les boîtes de dialogue Lecture et Écriture pour Tous les compartiments S3 actuels et futurs. Dans Sélection du compartiment individuel, recherchez un compartiment sur lequel journaliser les événements de données. Pour rechercher des compartiments spécifiques, tapez un préfixe de compartiment pour le compartiment souhaité. Il est possible de sélectionner plusieurs compartiments dans cette fenêtre. Choisissez Ajouter un compartiment pour journaliser les événements de données pour d'autres compartiments. Choisissez de journaliser les événements Lecture tels que `GetObject`, les événements Écriture tels que `PutObject`, ou les deux.

Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les compartiments individuels. Par exemple, si vous spécifiez la journalisation des événements Read (Lecture) pour tous les compartiments S3, puis choisissez d'ajouter un compartiment spécifique pour la journalisation des événements de données, Read (Lecture) est déjà sélectionné pour le compartiment que vous avez ajouté. Vous ne pouvez pas effacer la sélection. Vous pouvez uniquement configurer l'option pour Écriture.

Pour supprimer un compartiment de la journalisation, choisissez X.

- 5. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel enregistrer les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données.
- 6. Pour les fonctions Lambda :
 - a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez Lambda.

- b. Dans Fonction Lambda, choisissez Toutes les régions pour journaliser toutes les fonctions Lambda, ou Fonction d'entrée en tant qu'ARN, pour consigner les événements de données sur une fonction spécifique.

Pour consigner les événements de données de toutes les fonctions Lambda de votre compte AWS, sélectionnez Journaliser toutes les fonctions actuelles et futures. Ce paramètre est prioritaire par rapport aux paramètres que vous définissez pour les fonctions individuelles. Toutes les fonctions sont journalisées, même si elles ne sont pas toutes affichées.

 Note

Si vous créez un journal de suivi pour toutes les régions, cette sélection active la journalisation des événements de données pour toutes les fonctions se trouvant actuellement dans votre compte AWS et pour toute fonction Lambda que vous êtes susceptible de créer dans n'importe quelle région après avoir achevé la création du journal de suivi. Si vous créez un suivi pour une seule région (en utilisant le AWS CLI), cette sélection active l'enregistrement des événements de données pour toutes les fonctions actuellement présentes dans cette région sur votre AWS compte, ainsi que pour toutes les fonctions Lambda que vous pourriez créer dans cette région une fois que vous aurez terminé de créer le journal. Cela n'active pas la journalisation des événements de données pour les fonctions Lambda créées dans d'autres régions.

La journalisation des événements de données pour toutes les fonctions permet également de consigner l'activité des événements de données effectués par n'importe quel utilisateur ou rôle dans votre AWS compte, même si cette activité est effectuée sur une fonction appartenant à un autre AWS compte.

- c. Si vous choisissez Fonction d'entrée en tant qu'ARN, saisissez l'ARN d'une fonction Lambda.

 Note

Si votre compte compte plus de 15 000 fonctions Lambda, vous ne pouvez pas afficher ou sélectionner toutes les fonctions dans la CloudTrail console lors de la création d'un journal. Vous pouvez toujours sélectionner l'option de journalisation de toutes les fonctions, même si elles ne sont pas affichées. Si vous souhaitez

journaliser les événements de données de fonctions spécifiques, vous pouvez ajouter manuellement une fonction si vous connaissez son ARN. Vous pouvez également terminer la création du journal dans la console, puis utiliser la `put-event-selectors` commande AWS CLI et pour configurer la journalisation des événements de données pour des fonctions Lambda spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérer les sentiers avec le AWS CLI](#).

7. Pour ajouter un autre type de ressource sur lequel enregistrer les événements de données, choisissez Ajouter un type d'événement de données.
8. Pour les tables DynamoDB :
 - a. Pour Data event source (Source d'événement de données), choisissez DynamoDB.
 - b. Dans Sélection d'une table DynamoDB, choisissez Parcourir pour sélectionner une table ou coller dans l'ARN d'une table DynamoDB à laquelle vous avez accès. Un ARN de table DynamoDB utilise le format suivant :

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Pour ajouter une autre table, choisissez Ajouter une ligne, puis recherchez un tableau ou collez dans l'ARN d'une table à laquelle vous avez accès.

9. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Command Line Interface

Vous pouvez configurer vos journaux de suivi ou vos entrepôts de données d'événement de manière à ce qu'ils journalisent les événements de gestion et de données à l'aide de l' AWS CLI.

Rubriques

- [Enregistrement des événements liés aux données pour les sentiers avec le AWS CLI](#)
- [Enregistrement des événements de données pour les magasins de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#)

Enregistrement des événements liés aux données pour les sentiers avec le AWS CLI

Vous pouvez configurer vos journaux de suivi de manière à ce qu'ils journalisent les événements de gestion et de données à l'aide de l' AWS CLI.

Note

- Sachez que si votre compte journalise plus d'une copie des événements de gestion, vous engagez des frais. Des frais sont toujours imputés pour la journalisation des événements de données. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).
- Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés ou des sélecteurs d'événements de base, mais pas les deux. Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés.
- Si votre journal de suivi utilise des sélecteurs d'événements de base, vous ne pouvez enregistrer que les types de ressources suivants :
 - `AWS::DynamoDB::Table`
 - `AWS::Lambda::Function`
 - `AWS::S3::Object`

Afin de journaliser des types de ressources supplémentaires, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Pour convertir un journal de suivi en sélecteurs d'événements avancés, exécutez la commande `get-event-selectors` pour confirmer les sélecteurs d'événements actuels, puis configurez les sélecteurs d'événements avancés pour qu'ils correspondent à la couverture des sélecteurs d'événements précédents, puis ajoutez des sélecteurs pour tous les types de ressources pour lesquels vous souhaitez enregistrer des événements de données.

- Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer [en fonction de la valeur des champs de sélection d'événements avancés](#) pris en charge. Vous pouvez ainsi enregistrer uniquement les événements de données qui vous intéressent. Pour plus d'informations sur la configuration de ces champs, reportez-vous [AdvancedFieldSelector](#) à la référence de l'AWS CloudTrail API et [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#) à ce guide.

Pour vérifier que votre journal de suivi journalise effectivement les événements de gestion et de données, veuillez exécuter la commande [get-event-selectors](#).

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

La commande renvoie les sélecteurs d'événements pour le parcours.

Rubriques

- [Enregistrez les événements de données pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
- [Enregistrez tous les événements Amazon S3 pour un compartiment Amazon S3 à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
- [Journaliser Amazon S3 sur les événements AWS Outposts à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#)
- [Journaliser les événements à l'aide de sélecteurs d'événements de base](#)

Enregistrez les événements de données pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

Note

Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés. Avant de configurer les sélecteurs d'événements avancés, exécutez la commande `get-event-selectors` pour confirmer les sélecteurs d'événements actuels, puis configurez les sélecteurs d'événements avancés pour qu'ils correspondent à la couverture des sélecteurs d'événements précédents, puis ajoutez des sélecteurs pour tous les événements de données supplémentaires que vous souhaitez enregistrer.

L'exemple suivant crée des sélecteurs d'événements avancés personnalisés pour un journal nommé de manière *TrailName* à inclure les événements de gestion de lecture et d'écriture (en omettant le `readOnly` sélecteur) et les événements de `DeleteObject` données pour toutes les combinaisons de compartiments `PutObject` et de préfixes Amazon S3, à l'exception d'un bucket nommé `amzn-s3-demo-bucket` et d'événements de données pour une fonction nommée `AWS Lambda MyLambdaFunction`. Comme il s'agit de sélecteurs d'événements avancés personnalisés,

chaque ensemble de sélecteurs a un nom descriptif. Notez qu'une barre oblique de fin fait partie de la valeur ARN pour les compartiments S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
    ]
  }
]
```

L'exemple renvoie le sélecteur d'événements avancés configuré pour le journal de suivi.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
      },
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
      },
      {
        "Field": "eventName",
        "Equals": [ "Invoke" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/
MyLambdaFunction" ]
      },
    ]
  },
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"

```

}

Enregistrez tous les événements Amazon S3 pour un compartiment Amazon S3 à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

Note

Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés.

L'exemple suivant indique comment configurer votre journal de suivi pour inclure tous les événements de données pour tous les objets Amazon S3 dans un compartiment S3 spécifique. La valeur des événements S3 pour le champ `resources.type` est `AWS::S3::Object`. Étant donné que les valeurs ARN pour les objets S3 et les compartiments S3 sont légèrement différentes, il convient d'ajouter l'opérateur `StartsWith` pour `resources.ARN` afin de capturer tous les événements.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  }
]'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant:

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
```

```

        "Equals": [
            "Data"
        ]
    },
    {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
        ]
    },
    {
        "Field": "resources.ARN",
        "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
        ]
    }
]
}
]
}

```

Journaliser Amazon S3 sur les événements AWS Outposts à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

Note

Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés.

L'exemple suivant indique comment configurer votre journal de suivi pour inclure tous les événements de données pour tous les Amazon S3 sur les objets Outposts dans votre avant-poste.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
    {
        "Name": "OutpostsEventSelector",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
        ]
    }
]

```

```
}
]'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Journaliser les événements à l'aide de sélecteurs d'événements de base

Voici un exemple de résultat de la commande `get-event-selectors` affichant les sélecteurs d'événements de base. Par défaut, lorsque vous créez un suivi à l'aide du AWS CLI, un journal enregistre tous les événements de gestion. Par défaut, les journaux de suivi ne journalisent pas les événements de données.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

Pour configurer votre journal de suivi de manière à ce qu'il journalise les événements de gestion et de données, veuillez exécuter la commande [put-event-selectors](#).

L'exemple suivant montre comment utiliser des sélecteurs d'événements de base pour configurer votre suivi afin d'inclure tous les événements de gestion et de données pour les objets S3 dans deux préfixes de compartiment S3. Vous pouvez spécifier de 1 à 5 sélecteurs d'événements pour un journal de suivi. Vous pouvez spécifier de 1 à 250 ressources de données pour un journal de suivi.

Note

Le nombre maximal de ressources de données S3 est 250, si vous choisissez de limiter les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'
```

La commande renvoie les sélecteurs d'événements configurés pour le journal de suivi.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Enregistrement des événements de données pour les magasins de données d'événements à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez configurer vos magasins de données d'événement de manière à ce qu'ils journalisent les événements de gestion et de données à l'aide de l' AWS CLI. Utilisez la commande [create-event-data-store](#) pour créer un entrepôt de données d'événement afin de journaliser les événements de données. Utilisez la commande [update-event-data-store](#) pour mettre à jour les sélecteurs d'événements avancés pour un entrepôt de données d'événement existant.

Vous configurez des sélecteurs d'événements avancés pour consigner les événements de données dans un magasin de données d'événements. Pour obtenir la liste des champs pris en charge, consultez [Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#).

Pour savoir si votre entrepôt de données d'événement inclut des événements de données, exécutez la commande [get-event-data-store](#).

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

La commande renvoie les paramètres de l'entrepôt de données d'événement.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa",
  "Name": "ebs-data-events",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
```

```

        "AWS::EC2::Snapshot"
      ]
    }
  ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-20T20:37:34.228000+00:00"
}

```

Rubriques

- [Inclure tous les événements Amazon S3 pour un compartiment spécifique](#)
- [Inclure Amazon S3 dans les événements AWS Outposts](#)

Inclure tous les événements Amazon S3 pour un compartiment spécifique

L'exemple suivant montre comment créer un magasin de données d'événements afin d'inclure tous les événements de données pour tous les objets Amazon S3 dans un compartiment S3 à usage général spécifique et d'exclure les Service AWS événements et les événements générés par le bucket-scanner-roleuserIdentity. La valeur des événements S3 pour le champ `resources.type` est `AWS::S3::Object`. Étant donné que les valeurs ARN pour les objets S3 et les compartiments S3 sont légèrement différentes, il convient d'ajouter l'opérateur `StartsWith` pour `resources.ARN` afin de capturer tous les événements.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-
enabled \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] },

```



```

        { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]},
        { "Field": "eventType","NotEquals": ["AwsServiceEvent"]}
    ]
}
]'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant:

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "userIdentity.arn",
          "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
        ]
    }
]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T20:49:21.766000+00:00"
}

```

Inclure Amazon S3 dans les événements AWS Outposts

L'exemple suivant montre comment créer un entrepôt de données d'événements qui inclut tous les événements de données pour tous les Amazon S3 sur les objets Outposts dans votre avant-poste.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {

```

```
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3Outposts::Object"
        ]
      }
    ]
  },
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés

Cette section décrit comment vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour créer des sélecteurs précis pour la journalisation des événements de données, ce qui peut vous aider à contrôler les coûts en enregistrant uniquement les événements de données spécifiques qui vous intéressent.

Par exemple :

- Vous pouvez inclure ou exclure des appels d'API spécifiques en ajoutant un filtre sur le `eventName` champ.
- Vous pouvez inclure ou exclure la journalisation pour des ressources spécifiques en ajoutant un filtre sur le `resources.ARN` champ. Par exemple, si vous enregistrez des événements de données S3, vous pouvez exclure la journalisation du compartiment S3 de votre parcours.

- Vous pouvez choisir de ne consigner que les événements en écriture seule ou en lecture seule en ajoutant un filtre sur le champ. `readOnly`

Le tableau suivant décrit les champs pris en charge pour le filtrage des événements de données. Pour obtenir la liste des champs pris en charge pour chaque type d' CloudTrail événement, consultez [AdvancedEventSelector](#) la référence de l'AWS CloudTrail API.

Champ	Obligatoire	Opérateurs valides	Description
eventCategory	Oui	Equals	Ce champ est configuré pour enregistrer Data les événements liés aux données.
resources.type	Oui	Equals	Ce champ est utilisé pour sélectionner le type de ressource pour lequel vous souhaitez enregistrer des événements de données. Le tableau des événements de données indique les valeurs possibles.
readOnly	Non	Equals	Il s'agit d'un champ facultatif utilisé pour inclure ou exclure des événements de données en fonction de la <code>readOnly</code> valeur. Une valeur des <code>true</code> journaux ne lit que les événements. Une valeur de <code>false</code> logs n'écrit que des événements. Si vous n'ajoutez pas ce champ, CloudTrail enregistre les événements de lecture et d'écriture.
eventName	Non	EndsWith Equals NotEndsWith	Il s'agit d'un champ facultatif utilisé pour filtrer ou filtrer tout événement de données enregistré CloudTrail, tel que <code>PutBucket</code> <code>GetSnapshotBlock</code>

Champ	Obligatoire	Opérateurs valides	Description
		NotEquals	Si vous utilisez le AWS CLI, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en séparant chaque valeur par une virgule.
		NotStartsWith	Si vous utilisez la console, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en créant une condition pour chacune des valeurs que <code>eventName</code> vous souhaitez filtrer.
		StartsWith	
resources.ARN	Non	EndsWith	Il s'agit d'un champ facultatif utilisé pour exclure ou inclure des événements de données pour une ressource spécifique en fournissant <code>resources.ARN</code> .
		Equals	Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur <code>resources.ARN</code> , mais si vous utilisez <code>Equals</code> ou <code>NotEquals</code> , la valeur doit correspondre exactement à l'ARN d'une ressource valide pour celle que <code>resources.type</code> vous avez spécifiée. Pour journaliser tous les événements de données pour tous les objets d'un compartiment S3 spécifique, utilisez l'opérateur <code>StartsWith</code> et n'incluez que l'ARN du compartiment comme valeur correspondante.
		NotEndsWith	
		NotEquals	Si vous utilisez le AWS CLI, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en séparant chaque valeur par une virgule.
		NotStartsWith	Si vous utilisez la console, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en créant une condition pour chacune des valeurs que <code>resources.ARN</code> vous souhaitez filtrer.
		StartsWith	

Champ	Obligatoire	Opérateurs valides	Description
eventSource	Non	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure des sources d'événements spécifiques. <code>eventSource</code> Il s'agit généralement d'une forme abrégée du nom du service sans espaces et sans espaces. <code>.amazonaws.com</code> . Par exemple, vous pouvez configurer <code>eventSource Equals ec2.amazonaws.com</code> enregistrer uniquement les événements liés aux EC2 données Amazon.
eventType	Non	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	EventType à inclure ou à exclure. Par exemple, vous pouvez définir ce champ sur <code>NotEquals AwsServiceEvent</code> pour exclure Service AWS des événements .
sessionCredentialFromConsole	Non	Equals NotEquals	Incluez ou excluez les événements issus d'une AWS Management Console session. Ce champ peut être défini sur <code>Equals</code> ou <code>NotEquals</code> avec une valeur de <code>true</code> .

Champ	Obligatoire	Opérateurs valides	Description
userIdentity.arn	Non	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Incluez ou excluez des événements pour les actions entreprises par des identités IAM spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Élément CloudTrail userIdentity .

Pour enregistrer les événements de données à l'aide de la CloudTrail console, vous choisissez l'option Événements de données, puis sélectionnez le type de ressource qui vous intéresse lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données de suivi ou d'événement. Le tableau [des événements de données](#) indique les types de ressources possibles que vous pouvez choisir sur la CloudTrail console.

Data events Info

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Advanced event selectors are enabled

Use the following fields for fine-grained control over the data events captured by your trail.

[Switch to basic event selectors](#)

▼ **Data event: S3** Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.

S3 ▼

Log selector template

Log all events ▼

Selector name - optional

Enter a name

1,000 character limit

► **JSON view**

[Add data event type](#)

Pour enregistrer des événements de données avec le AWS CLI, configurez le `--advanced-event-selector` paramètre pour définir la valeur `eventCategory` égale `Data` et la `resources.type` valeur égale à la valeur du type de ressource pour lequel vous souhaitez enregistrer les événements de données. Le tableau [des événements de données](#) répertorie les types de ressources disponibles.

Par exemple, si vous souhaitez enregistrer les événements de données pour tous les pools Cognito Identity, vous devez configurer le `--advanced-event-selectors` paramètre comme suit :

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log Cognito data events on Identity pools",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] }
    ]
  }
]
```

L'exemple précédent enregistre tous les événements de données Cognito sur les groupes d'identités. Vous pouvez affiner davantage les sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les `eventNameReadOnly`, et les `resources.ARN` champs pour enregistrer des événements spécifiques présentant un intérêt ou exclure des événements qui ne présentent aucun intérêt.

Vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les événements de données en fonction de plusieurs champs. Par exemple, vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés pour consigner tous les appels Amazon S3 PutObject et DeleteObject API, mais exclure la journalisation des événements pour un compartiment S3 spécifique, comme illustré dans l'exemple suivant. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par le nom de votre compartiment.

```
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject", "DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  }
]
```

Vous pouvez également inclure plusieurs conditions pour un champ. Pour plus d'informations sur la manière dont plusieurs conditions sont évaluées, voir [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#).

Vous pouvez utiliser des sélecteurs d'événements avancés pour consigner à la fois les événements de gestion et de données. Pour enregistrer des événements de données pour plusieurs types de ressources, ajoutez une instruction de sélection de champs pour chaque type de ressource pour lequel vous souhaitez enregistrer des événements de données.

Note

Les sentiers peuvent utiliser des sélecteurs d'événements de base ou des sélecteurs d'événements avancés, mais pas les deux. Si vous appliquez des sélecteurs d'événements avancés à un journal de suivi, tous les sélecteurs d'événements de base existants sont remplacés.

Les sélecteurs ne supportent pas l'utilisation de caractères génériques tels que `*`. Pour associer plusieurs valeurs à une seule condition, vous pouvez utiliser `StartsWith`,

EndsWithNotStartsWith, ou NotEndsWith faire correspondre explicitement le début ou la fin du champ d'événement.

Rubriques

- [Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ](#)
- [AWS CLI exemples de filtrage des événements de données](#)

Comment CloudTrail évaluer plusieurs conditions pour un champ

Pour les sélecteurs d'événements avancés, CloudTrail évalue plusieurs conditions pour un champ comme suit :

- Les opérateurs DESELECT sont connectés ensemble. Si l'une des conditions de l'opérateur DESELECT est remplie, l'événement n'est pas organisé. Voici les opérateurs DESELECT valides pour les sélecteurs d'événements avancés :
 - NotEndsWith
 - NotEquals
 - NotStartsWith
- Les opérateurs SELECT sont actionnés par OR ensemble. Voici les opérateurs SELECT valides pour les sélecteurs d'événements avancés :
 - EndsWith
 - Equals
 - StartsWith
- Les combinaisons des opérateurs SELECT et DESELECT suivent les règles ci-dessus et les deux groupes sont combinés.

Exemple illustrant plusieurs conditions pour le **resources.ARN** champ

L'exemple d'instruction de sélection d'événements suivant collecte des événements de données pour le type de `AWS::S3::Object` ressource et applique plusieurs conditions sur le `resources.ARN` terrain.

```
{  
  "Name": "S3Select",
```

```
"FieldSelectors": [
  {
    "Field": "eventCategory",
    "Equals": [
      "Data"
    ]
  },
  {
    "Field": "resources.type",
    "Equals": [
      "AWS::S3::Object"
    ]
  },
  {
    "Field": "resources.ARN",
    "Equals": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1"
    ],
    "StartsWith": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
    ],
    "EndsWith": [
      "object3"
    ],
    "NotStartsWith": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect"
    ],
    "NotEndsWith": [
      "object5"
    ],
    "NotEquals": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6"
    ]
  }
]
```

Dans l'exemple précédent, les événements de données Amazon S3 relatifs à la `AWS::S3::Object` ressource seront fournis si :

1. Aucune de ces conditions de l'opérateur DESELECT n'est remplie :

- le `resources.ARN` champ `NotStartsWith`, la valeur `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect`

- le `resources.ARN` champ `NotEndsWith`, la valeur `object5`
 - le `resources.ARN` champ `NotEquals`, la valeur `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6`
2. Au moins l'une de ces conditions de l'opérateur `SELECT` est remplie :
- le `resources.ARN` champ `Equals`, la valeur `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1`
 - le `resources.ARN` champ `StartsWith`, la valeur `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/`
 - le `resources.ARN` champ `EndsWith`, la valeur `object3`

Sur la base de la logique d'évaluation :

1. Les événements de données pour `amzn-s3-demo-bucket/object1` seront fournis car ils correspondent à la valeur de `Equals` l'opérateur et ne correspondent à aucune des valeurs des `NotEquals` opérateurs `NotStartsWith``NotEndsWith`, et.
2. L'événement de données pour `amzn-s3-demo-bucket/object2` sera délivré car il correspond à la valeur de `StartsWith` l'opérateur et ne correspond à aucune des valeurs des `NotEquals` opérateurs `NotStartsWith``NotEndsWith`, et.
3. Les événements de données pour `amzn-s3-demo-bucket1/object3` seront fournis car ils correspondent à l'`EndsWith` opérateur et ne correspondent à aucune des valeurs des `NotEquals` opérateurs `NotStartsWith``NotEndsWith`, et.
4. Les événements de données pour ne `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselectObject4` seront pas fournis car ils correspondent à la condition du `NotStartsWith` même si elles correspondent à la condition de l'`StartsWith` opérateur.
5. Les événements de données pour ne `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object5` seront pas fournis car ils correspondent à la condition du `NotEndsWith` même si elles correspondent à la condition de l'`StartsWith` opérateur.
6. Les événements de données pour le ne `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6` seront pas transmis car ils correspondent à la condition de l'`NotEquals` opérateur, même s'ils correspondent à la condition de l'`StartsWith` opérateur.

AWS CLI exemples de filtrage des événements de données

Cette section fournit des AWS CLI exemples montrant comment filtrer les événements de données sur différents champs. Pour des AWS CLI exemples supplémentaires, voir [Enregistrez](#)

[les événements de données pour les sentiers à l'aide de sélecteurs d'événements avancés](#) et [Enregistrement des événements de données pour les magasins de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#).

Pour plus d'informations sur la façon de consigner les événements liés aux données à l'aide de la console, consultez [Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS Management Console](#).

Exemples :

- [Exemple 1 : Filtrage sur le eventName terrain](#)
- [Exemple 2 : Filtrage sur les userIdentity.arn champs resources.ARN et](#)
- [Exemple 3 : Filtrage sur les eventName champs resources.type et pour exclure les objets individuels supprimés par un DeleteObjects événement Amazon S3](#)

Exemple 1 : Filtrage sur le **eventName** terrain

Dans le premier exemple, les `--advanced-event-selectors` for a trail sont configurés pour enregistrer uniquement les appels `GetObject`, `PutObject`, et `DeleteObject` API pour les objets Amazon S3 dans des compartiments à usage général.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log GetObject, PutObject and DeleteObject S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventName", "Equals": ["GetObject","PutObject","DeleteObject"] }  
    ]  
  }  
]
```

L'exemple suivant crée un nouveau magasin de données d'événements qui enregistre les événements de données pour EBS Direct APIs mais exclut les appels `ListChangedBlocks` d'API. Vous pouvez utiliser la [update-event-data-store](#) commande pour mettre à jour un magasin de données d'événements existant.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  

```

```
--name "eventDataStoreName"
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all EBS Direct API data events except ListChangedBlocks",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] },
      { "Field": "eventName", "NotEquals": ["ListChangedBlocks"] }
    ]
  }
]'
```

Exemple 2 : Filtrage sur les **userIdentity.arn** champs **resources.ARN** et

L'exemple suivant montre comment inclure tous les événements de données pour tous les objets Amazon S3 dans un compartiment S3 à usage général spécifique, mais exclure les événements générés par le bucket-scanner-roleuserIdentity. La valeur des événements S3 pour le champ `resources.type` est `AWS::S3::Object`. Les valeurs ARN des objets S3 et des compartiments S3 étant légèrement différentes, vous devez ajouter l'`StartsWith` opérateur pour `resources.ARN`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
    ]
  }
]'
```

Exemple 3 : Filtrage sur les **eventName** champs **resources.type** et pour exclure les objets individuels supprimés par un DeleteObjects événement Amazon S3

L'exemple suivant montre comment inclure tous les événements de données pour tous les objets Amazon S3 dans un compartiment Amazon S3 à usage général spécifique, mais exclure les objets individuels supprimés par l>DeleteObject opération. La valeur des événements S3 pour le champ `resources.type` est `AWS::S3::Object`. La valeur du nom de l'événement est `DeleteObject`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors \  
  
{  
  "Name": "Exclude Events for DeleteObject operation",  
  "FieldSelectors": [  
    {  
      "Field": "eventCategory",  
      "Equals": [  
        "Data"  
      ]  
    },  
    {  
      "Field": "resources.type",  
      "Equals": [  
        "AWS::S3::Object"  
      ]  
    },  
    {  
      "Field": "eventName",  
      "NotEquals": [  
        "DeleteObject"  
      ]  
    }  
  ]  
},  
{  
  "Name": "Exclude DeleteObject Events for individual objects deleted by  
DeleteObjects Operation",  
  "FieldSelectors": [  
    {  
      "Field": "eventCategory",  
      "Equals": [  
        "Data"
```

```
]
},
{
  "Field": "resources.type",
  "Equals": [
    "AWS::S3::Object"
  ]
},
{
  "Field": "eventName",
  "Equals": [
    "DeleteObject"
  ]
},
{
  "Field": "eventType",
  "NotEquals": [
    "AwsServiceEvent"
  ]
}
]
}
] (edited)
```

La journalisation des événements de données pour la conformité AWS Config

Si vous utilisez des packs de AWS Config conformité pour aider votre entreprise à maintenir la conformité aux normes formalisées telles que celles requises par le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) ou le National Institute of Standards and Technology (NIST), les packs de conformité pour les cadres de conformité nécessitent généralement que vous enregistriez les événements de données pour les compartiments Amazon S3, au minimum. Les packs de conformité pour les cadres de conformité comprennent une [règle gérée](#) appelée [cloudtrail-s3-dataevents-enabled](#), qui vérifie la journalisation des événements de données S3 dans votre compte. De nombreux packs de conformité qui ne sont pas associés aux cadres de conformité nécessitent également la journalisation des événements de données S3. Voici des exemples de packs de conformité qui intègrent cette règle.

- [Meilleures pratiques opérationnelles pour le pilier de sécurité du AWS framework Well-Architected](#)
- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour le titre 21 CFR Part 11 de la FDA](#)

- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour FFIEC](#)
- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour FedRAMP \(modérée\)](#)
- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour la sécurité HIPAA](#)
- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour K-ISMS](#)
- [Bonnes pratiques de fonctionnement pour la journalisation](#)

Pour obtenir la liste complète des exemples de packs de conformité disponibles dans AWS Config, consultez la section [Modèles d'exemples de packs de conformité](#) dans le Guide du AWS Config développeur.

Enregistrement des événements liés aux données à l'aide du AWS SDKs

Exécutez l'[GetEventSelectors](#) opération pour voir si votre parcours enregistre des événements de données. Vous pouvez configurer vos sentiers pour enregistrer les événements liés aux données en exécutant l'[PutEventSelectors](#) opération. Pour plus d'informations, consultez la page [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Exécutez l'[GetEventDataStore](#) opération pour voir si votre banque de données d'événements enregistre des événements de données. Vous pouvez configurer vos magasins de données d'événements pour inclure des événements de données en exécutant les [UpdateEventDataStore](#) opérations [CreateEventDataStore](#) et en spécifiant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez les pages [Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#) et [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau

CloudTrail les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Les événements d'activité réseau fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées dans un VPC. Par exemple, la journalisation des événements d'activité réseau peut aider les propriétaires de points de terminaison VPC à détecter les cas où des informations d'identification extérieures à leur organisation tentent d'accéder à leurs points de terminaison VPC.

Vous pouvez enregistrer les événements liés à l'activité réseau pour les services suivants :

- AWS AppConfig

- AWS B2B Échange de données
- Billing and Cost Management
- Calculateur de tarification AWS
- AWS Cost Explorer
- AWS CloudHSM
- Amazon Comprehend Medical
- AWS CloudTrail
- Exportations de données AWS
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon EventBridge Scheduler
- Niveau gratuit d'AWS
- Amazon FSx
- AWS IoT FleetWise
- Facturation AWS
- AWS KMS
- AWS Lambda
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

 Note

Les [points d'accès multi-régions](#) Amazon S3 ne sont pas pris en charge.

- AWS Secrets Manager
- AWS Systems Manager Incident Manager
- Amazon Textract
- Amazon WorkMail

Vous pouvez configurer à la fois les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement pour qu'ils journalisent les événements liés à l'activité réseau.

Par défaut, les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement ne journalisent pas les événements liés à l'activité réseau. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements d'activité réseau. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

Table des matières

- [Champs de sélection d'événements avancés pour les événements liés à l'activité du réseau](#)
- [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Management Console](#)
 - [Mettre à jour un journal de suivi existant pour journaliser les événements d'activité réseau](#)
 - [Mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant pour enregistrer les événements d'activité réseau](#)
- [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Command Line Interface](#)
 - [Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les journaux de suivi](#)
 - [Exemple : consigner les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations](#)
 - [Exemple : enregistrer VpceAccessDenied les événements pour AWS KMS](#)
 - [Exemple : journalisation VpceAccessDenied des événements pour Amazon S3](#)
 - [Exemple : consigner EC2 VpceAccessDenied les événements sur un point de terminaison VPC spécifique](#)
 - [Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements](#)
 - [Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les entrepôts de données d'événement](#)
 - [Exemple : enregistrez tous les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations](#)
 - [Exemple : enregistrer VpceAccessDenied les événements pour AWS KMS](#)
 - [Exemple : consigner EC2 VpceAccessDenied les événements sur un point de terminaison VPC spécifique](#)
 - [Exemple : journalisation VpceAccessDenied des événements pour Amazon S3](#)
 - [Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements](#)

- [Enregistrement des événements avec le AWS SDKs](#)

Champs de sélection d'événements avancés pour les événements liés à l'activité du réseau

Vous configurez des sélecteurs d'événements avancés pour consigner les événements d'activité réseau en spécifiant la source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer l'activité. Vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés à l'aide de la CloudTrail console AWS SDKs AWS CLI, ou.

Les champs de sélection d'événements avancés suivants sont obligatoires pour enregistrer les événements liés à l'activité du réseau :

- `eventCategory`— Pour enregistrer les événements liés à l'activité du réseau, la valeur doit être `NetworkActivity`. `eventCategory` ne peut utiliser que l'opérateur `Equals`.
- `eventSource`— La source d'événements pour laquelle vous souhaitez journaliser les événements d'activité réseau. `eventSource` ne peut utiliser que l'opérateur `Equals`. Si vous souhaitez enregistrer des événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements, vous devez créer un sélecteur de champs distinct pour chaque source d'événements.

Les valeurs valides sont les suivantes :

- `appconfig.amazonaws.com`
- `b2bi.amazonaws.com`
- `bcm-data-exports.amazonaws.com`
- `bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`
- `billing.amazonaws.com`
- `ce.amazonaws.com`
- `cloudhsm.amazonaws.com`
- `cloudtrail.amazonaws.com`
- `comprehendmedical.amazonaws.com`
- `dynamodb.amazonaws.com`
- `ec2.amazonaws.com`
- `ecs.amazonaws.com`

- `freetier.amazonaws.com`

- `fsx.amazonaws.com`
- `invoicing.amazonaws.com`
- `iotfleetwise.amazonaws.com`
- `kms.amazonaws.com`
- `lambda.amazonaws.com`
- `lookoutequipment.amazonaws.com`
- `rekognition.amazonaws.com`
- `s3.amazonaws.com`
- `scheduler.amazonaws.com`
- `secretsmanager.amazonaws.com`
- `ssm-contacts.amazonaws.com`
- `textract.amazonaws.com`
- `workmail.amazonaws.com`

Les champs de sélection d'événements avancés suivants sont facultatifs :

- `eventName`— L'action demandée sur laquelle vous souhaitez filtrer. Par exemple, `CreateKey` ou `ListKeys`. `eventName` peut utiliser n'importe quel opérateur.
- `errorCode`— Le code d'erreur demandé sur lequel vous souhaitez filtrer. Actuellement, le seul valide `errorCode` est `VpceAccessDenied`. Vous ne pouvez utiliser que l'`Equals` opérateur avec `errorCode`.
- `vpcEndpointId`— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.

Les événements liés à l'activité réseau ne sont pas journalisés par défaut lorsque vous créez un entrepôt de données d'événement. Pour enregistrer les événements liés à l'activité CloudTrail réseau, vous devez explicitement configurer chaque source d'événement pour laquelle vous souhaitez collecter l'activité.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements d'activité réseau. Pour les CloudTrail tarifs, voir [AWS CloudTrail Tarification](#).

Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Management Console

Vous pouvez mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant afin de journaliser les événements d'activité réseau à l'aide de la console.

Rubriques

- [Mettre à jour un journal de suivi existant pour journaliser les événements d'activité réseau](#)
- [Mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant pour enregistrer les événements d'activité réseau](#)

Mettre à jour un journal de suivi existant pour journaliser les événements d'activité réseau

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour un journal de suivi existant afin de journaliser les événements d'activité réseau.

Note

Des frais supplémentaires s'appliquent pour la journalisation des événements d'activité réseau. Pour la tarification de CloudTrail, consultez [Tarification d'AWS CloudTrail](#).

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche de la CloudTrail console, ouvrez la page Journaux d'activité et choisissez un nom de journal d'activité.
3. Si votre parcours enregistre des événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements de base, vous devrez passer à des sélecteurs d'événements avancés pour enregistrer les événements liés à l'activité du réseau.

Pour passer aux sélecteurs d'événements avancés, procédez comme suit :

- a. Dans la zone Événements de données, prenez note des sélecteurs d'événements de données actuels. Le passage aux sélecteurs d'événements avancés efface tous les sélecteurs d'événements de données existants.

- b. Choisissez Modifier, puis Basculer vers les sélecteurs d'événements avancés.
 - c. Réappliquez vos sélections d'événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour un journal existant pour enregistrer les événements liés aux données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés à l'aide de la console](#).
4. Dans Événements d'activité réseau, choisissez Modifier.

Pour journaliser les événements liés à l'activité réseau, procédez comme suit :

- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
- b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que eventName et vpcEndpointId.
- c. (Facultatif) Saisissez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme Name dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
- d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure les événements liés à l'activité réseau, vous pouvez choisir l'un des champs suivants dans la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec eventName. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement, tel que CreateKey.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge errorCode est VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec vpcEndpointId.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.

- iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
5. Choisissez Enregistrer les Modifications pour enregistrer vos Modifications.

Mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant pour enregistrer les événements d'activité réseau

Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour un entrepôt de données d'événement existant afin de journaliser les événements d'activité réseau.

Note

Vous ne pouvez enregistrer les événements d'activité réseau que dans des banques de données de type CloudTrail événements.

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le volet de navigation de gauche de la CloudTrail console, sous Lake, choisissez Entrepôts de données d'événement.
3. Choisissez le nom de l'entrepôt de données d'événement.
4. Dans Événements d'activité réseau, choisissez Modifier.

Pour journaliser les événements liés à l'activité réseau, procédez comme suit :

- a. Dans Source des événements d'activité réseau, choisissez la source des événements d'activité réseau.
- b. Dans Modèle de sélecteur de journaux, choisissez un modèle. Vous pouvez choisir de consigner tous les événements liés à l'activité réseau, de consigner tous les événements liés à l'activité réseau auxquels l'accès est refusé ou de choisir Personnaliser pour créer un

sélecteur de journal personnalisé afin de filtrer sur plusieurs champs, tels que `eventName` et `vpcEndpointId`.

- c. (Facultatif) Saisissez un nom pour identifier le sélecteur. Le nom du sélecteur est répertorié comme `Name` dans le sélecteur d'événements avancé et est visible si vous développez la Vue JSON.
 - d. Dans les sélecteurs d'événements avancés, les sélecteurs créent des expressions en choisissant des valeurs pour Champ, Opérateur et Valeur. Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez un modèle de journal prédéfini.
 - i. Pour exclure ou inclure les événements liés à l'activité réseau, vous pouvez choisir l'un des champs suivants dans la console.
 - **eventName**— Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `eventName`. Vous pouvez l'utiliser pour inclure ou exclure tout événement, tel que `CreateKey`.
 - **errorCode**— Vous pouvez l'utiliser pour filtrer un code d'erreur. Actuellement, le seul pris en charge `errorCode` est `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Identifie le point de terminaison VPC par lequel l'opération est passée. Vous pouvez utiliser n'importe quel opérateur avec `vpcEndpointId`.
 - ii. Pour chaque champ, choisissez + Conditions pour ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, jusqu'à un maximum de 500 valeurs spécifiées pour toutes les conditions.
 - iii. Choisir + champ pour ajouter des champs supplémentaires au besoin. Pour éviter les erreurs, il convient de ne pas définir de valeurs conflictuelles ou en double pour les champs.
 - e. Pour ajouter une autre source d'événements pour laquelle vous souhaitez enregistrer les événements d'activité réseau, choisissez Ajouter un sélecteur d'événements d'activité réseau.
 - f. Vous pouvez également développer Affichage JSON pour afficher vos sélecteurs d'événements avancés sous forme de bloc JSON.
5. Choisissez Enregistrer les Modifications pour enregistrer vos Modifications.

Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau à l'aide du AWS Command Line Interface

Vous pouvez configurer vos journaux de suivi ou vos entrepôts de données d'événement de manière à ce qu'ils journalisent les événements liés à l'activité réseau à l'aide de l' AWS CLI.

Rubriques

- [Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les journaux de suivi](#)
- [Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les entrepôts de données d'événement](#)

Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les journaux de suivi

Vous pouvez configurer vos journaux d'activité en sorte qu'ils journalisent les événements liés à l'activité réseau à l'aide de l' AWS CLI. Exécutez la [put-event-selectors](#) commande pour configurer les sélecteurs d'événements avancés pour votre parcours.

Pour voir si votre journal d'activité consigne les événements d'activité réseau, exécutez la [get-event-selectors](#) commande.

Rubriques

- [Exemple : consigner les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations](#)
- [Exemple : enregistrer VpceAccessDenied les événements pour AWS KMS](#)
- [Exemple : journalisation VpceAccessDenied des événements pour Amazon S3](#)
- [Exemple : consigner EC2 VpceAccessDenied les événements sur un point de terminaison VPC spécifique](#)
- [Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements](#)

Exemple : consigner les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations

L'exemple suivant montre comment configurer votre journal d'activité pour inclure tous les événements d'activité réseau pour les opérations d' CloudTrail API, tels que les `CreateEventDataStore` appels `CreateTrail` et les appels. La valeur du `eventSource` champ est `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors /
--trail-name TrailName /
--region region /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemple : enregistrer **VpceAccessDenied** les événements pour AWS KMS

L'exemple suivant montre comment configurer votre journal d'activité pour inclure les VpceAccessDenied événements pour AWS KMS. Cet exemple définit le errorCode champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements et le eventSource champ comme égal à kms.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--region region /  
--trail-name TrailName /  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      }  
    ]  
  }  
'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",
```

```

        "Equals": [
            "NetworkActivity"
        ],
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
        ],
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ],
    }
]
}
]
}
}

```

Exemple : journalisation **VpceAccessDenied** des événements pour Amazon S3

L'exemple suivant montre comment configurer votre journal d'activité pour inclure les VpceAccessDenied événements pour Amazon S3. Cet exemple définit le errorCode champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements et le eventSource champ comme égal à s3.amazonaws.com.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log S3 access denied network activity events",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
            }
        ]
    }
]

```

```

    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
}
]'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
]
}

```

Exemple : consigner EC2 **VpceAccessDenied** les événements sur un point de terminaison VPC spécifique

L'exemple suivant montre comment configurer votre journal d'activité pour inclure les VpceAccessDenied événements pour Amazon EC2 pour un point de terminaison VPC spécifique. Cet exemple définit le `errorCode` champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements, le `eventSource` champ égal à `ec2.amazonaws.com` et `vpcEndpointId` égal au point de terminaison du VPC d'intérêt.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--region region /  
--trail-name TrailName /  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      },  
      {  
        "Field": "vpcEndpointId",  
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]  
      }  
    ]  
  }  
]'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {
```

```

    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "ec2.amazonaws.com"
        ]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
          "VpceAccessDenied"
        ]
      },
      {
        "Field": "vpceEndpointId",
        "Equals": [
          "vpce-example8c1b6b9b7"
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements

L'exemple suivant configure un journal pour consigner les événements de gestion et tous les événements d'activité réseau pour les sources d'événements Amazon CloudTrail EC2 AWS KMS AWS Secrets Manager,, et Amazon S3.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {

```



```
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Management"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]
```

```

    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
]'
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"

```

```

        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "ec2.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [

```

```

        "NetworkActivity"
    ],
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
        ]
    }
],
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "secretsmanager.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
}
]

```

```
}  
]  
}
```

Exemples : journalisation des événements d'activité réseau pour les entrepôts de données d'événement

Vous pouvez configurer vos entrepôts de données d'événement de manière à ce qu'ils journalisent les événements liés à l'activité réseau à l'aide de l' AWS CLI. Utilisez la [create-event-data-store](#) commande pour créer un entrepôt de données d'événement afin de journaliser les événements d'activité réseau. Utilisez la commande [update-event-data-store](#) pour mettre à jour les sélecteurs d'événements avancés pour un entrepôt de données d'événement existant.

Pour voir si votre entrepôt de données d'événement inclut les événements liés à l'activité réseau, exécutez la [get-event-data-store](#) commande.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

Rubriques

- [Exemple : enregistrez tous les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations](#)
- [Exemple : enregistrer VpceAccessDenied les événements pour AWS KMS](#)
- [Exemple : consigner EC2 VpceAccessDenied les événements sur un point de terminaison VPC spécifique](#)
- [Exemple : journalisation VpceAccessDenied des événements pour Amazon S3](#)
- [Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements](#)

Exemple : enregistrez tous les événements liés à l'activité du réseau pour les CloudTrail opérations

L'exemple suivant montre comment créer un entrepôt de données d'événement qui inclut tous les événements d'activité réseau liés aux CloudTrail opérations, tels que les appels vers `CreateTrail` et `CreateEventDataStore`. La valeur du `eventSource` champ est définie sur `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "EventDataStoreName" \  
--advanced-event-selectors '['
```

```
{
  "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
```

```

    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
  }

```

Exemple : enregistrer **VpceAccessDenied** les événements pour AWS KMS

L'exemple suivant montre comment créer un entrepôt de données d'événement pour inclure les VpceAccessDenied événements pour AWS KMS. Cet exemple définit le `errorCode` champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements et le `eventSource` champ comme égal à `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",

```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "NetworkActivity"
            ]
          },
          {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
              "kms.amazonaws.com"
            ]
          },
          {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
              "VpceAccessDenied"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
  }
}

```

Exemple : consigner EC2 **VpceAccessDenied** les événements sur un point de terminaison VPC spécifique

L'exemple suivant montre comment créer un entrepôt de données d'événement pour inclure les VpceAccessDenied événements pour Amazon EC2 pour un point de terminaison VPC spécifique. Cet exemple définit le `errorCode` champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements, le `eventSource` champ égal à `ec2.amazonaws.com` et `vpcEndpointId` égal au point de terminaison du VPC d'intérêt.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
```



```
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      },
      {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
      }
    ]
  }
]
```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {

```

```

        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
        ]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    },
    {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Exemple : journalisation **VpceAccessDenied** des événements pour Amazon S3

L'exemple suivant montre comment créer un entrepôt de données d'événement pour inclure les VpceAccessDenied événements pour Amazon S3. Cet exemple définit le `errorCode` champ comme étant égal aux VpceAccessDenied événements et le `eventSource` champ comme égal à `s3.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log S3 access denied network activity events",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",

```

```

        "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
]
}'

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  },
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Exemple : enregistrez tous les événements de gestion et les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements

Les exemples suivants mettent à jour un magasin de données d'événements qui enregistre actuellement uniquement les événements de gestion afin de consigner également les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements. Pour mettre à jour un magasin de données d'événements afin d'ajouter de nouveaux sélecteurs d'événements, exécutez la `get-event-data-store` commande pour renvoyer les sélecteurs d'événements avancés actuels. Ensuite, exécutez la `update-event-data-store` commande et transmettez-la `--advanced-event-selectors` qui inclut les sélecteurs actuels ainsi que les nouveaux sélecteurs. Pour enregistrer les événements d'activité réseau pour plusieurs sources d'événements, incluez un sélecteur pour chaque source d'événements que vous souhaitez enregistrer.

```

aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Management"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",

```

```
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]},
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]

```

La commande renvoie l'exemple de résultat suivant.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      }
    ]
  }
]

```

```

        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "ec2.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "kms.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
],

```

```
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "s3.amazonaws.com"
      ]
    }
  ],
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "secretsmanager.amazonaws.com"
      ]
    }
  ],
},
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```


Enregistrement des événements avec le AWS SDKs

Exécutez l'[GetEventSelectors](#) opération pour vérifier que votre journal d'activité consigne effectivement les événements liés à l'activité réseau. Vous pouvez configurer vos journaux d'activité en sorte qu'ils journalisent les événements liés à l'activité réseau en lançant l'[PutEventSelectors](#) opération. Pour plus d'informations, consultez la page [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Exécutez l'[GetEventDataStore](#) opération pour vérifier que votre entrepôt de données d'événement journalise les événements liés à l'activité réseau. Vous pouvez configurer vos magasins de données d'événements pour inclure les événements liés à l'activité du réseau en exécutant les [UpdateEventDataStore](#) opérations [CreateEventDataStore](#) et en spécifiant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez les pages [Créer, mettre à jour et gérer des entrepôts de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#) et [Référence de l'API AWS CloudTrail](#).

Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM

Vous pouvez enrichir les événements CloudTrail de gestion et les événements de données en ajoutant des clés de balise de ressource, des clés de balise principales et des clés de condition globales IAM lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données d'événements. Cela vous permet de classer, de rechercher et d'analyser les CloudTrail événements en fonction du contexte commercial, tel que la répartition des coûts et la gestion financière, les opérations et les exigences en matière de sécurité des données. Vous pouvez analyser les événements en exécutant des requêtes dans CloudTrail Lake. Vous pouvez également choisir de [fédérer votre banque de](#) données d'événements et d'exécuter des requêtes dans Amazon Athena. Vous pouvez ajouter des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM à un magasin de données d'événements à l'aide de la [CloudTrail console AWS CLI](#), et SDKs.

Note

Les balises de ressources que vous ajoutez après la création ou la mise à jour des ressources peuvent être retardées avant que ces balises ne soient reflétées dans les CloudTrail événements. CloudTrail les événements relatifs à la suppression de ressources peuvent ne pas inclure les informations relatives aux balises.

Les clés de condition globales IAM seront toujours visibles dans la sortie d'une requête, mais il se peut que le propriétaire de la ressource ne le soit pas.

Lorsque vous ajoutez des clés de balise de ressource à des événements enrichis, CloudTrail inclut les clés de balise sélectionnées associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API.

Lorsque vous ajoutez des clés de condition globales IAM à un magasin de données d'événements, cela CloudTrail inclut des informations sur les clés de condition sélectionnées qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session et la demande elle-même.

Note

La configuration CloudTrail pour inclure une clé de condition ou une balise principale ne signifie pas que cette clé de condition ou cette balise principale sera présente dans chaque événement. Par exemple, si vous avez configuré CloudTrail pour inclure une clé de condition globale spécifique mais que vous ne la voyez pas dans un événement particulier, cela indique que la clé n'était pas pertinente pour l'évaluation de la politique IAM pour cette action.

Après avoir ajouté des clés de balise de ressource ou des clés de condition IAM, CloudTrail inclut un `eventContext` champ dans les CloudTrail événements qui fournit les informations contextuelles sélectionnées pour l'action d'API.

Il existe certaines exceptions lorsque l'événement n'inclut pas le `eventContext` champ, notamment dans les cas suivants :

- Les événements d'API liés aux ressources supprimées peuvent comporter ou non des balises de ressources.
 - Le `eventContext` champ ne contiendra aucune donnée pour les événements différés et ne sera pas présent pour les événements mis à jour après l'appel d'API. Par exemple, en cas de retard ou de panne pour Amazon EventBridge, les balises associées aux événements peuvent rester obsolètes pendant un certain temps après la résolution de la panne. Certains AWS services subiront des délais plus longs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mises à jour des balises de ressources CloudTrail pour des événements enrichis](#).
 - Si vous modifiez ou supprimez le rôle `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` lié au service utilisé pour les événements enrichis, aucune balise de ressource n'CloudTrail y sera renseignée.
- `eventContext`

 Note

Le `eventContext` champ n'est présent que dans les événements pour les magasins de données d'événements configurés pour inclure des clés de balise de ressource, des clés de balise principales et des clés de condition globales IAM. Les événements transmis à l'historique des événements, Amazon EventBridge, visibles à l'aide de la `AWS CLI lookup-events` commande et transmis aux sentiers, n'incluront pas le `eventContext` champ.

Rubriques

- [Services AWS balises de ressources de soutien](#)
- [Services AWS prise en charge des clés de condition globales IAM](#)
- [Exemples d'événements](#)

Services AWS balises de ressources de soutien

Toutes les balises de ressources de Services AWS support. Pour plus d'informations, consultez la section [Services prenant en charge le AWS Resource Groups Tagging API](#).

Mises à jour des balises de ressources CloudTrail pour des événements enrichis

Lorsqu'il est configuré pour ce faire, CloudTrail capture des informations sur les balises de ressources et les utilise pour fournir des informations sous forme d'événements enrichis. Lorsque vous travaillez avec des balises de ressources, il existe certaines conditions dans lesquelles une étiquette de ressource peut ne pas être reflétée avec précision au moment de la demande d'événements par le système. Pendant le fonctionnement standard, les balises appliquées au moment de la création de la ressource sont toujours présentes et ne subiront que peu ou pas de retard. Cependant, les services suivants devraient connaître des retards dans l'apparition des modifications des balises de ressources lors d' CloudTrail événements :

- Connecteur Amazon Chime Voice
- AWS CloudTrail
- AWS CodeConnections
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra)

- Amazon Kinesis
- Amazon Lex
- Amazon MemoryDB
- Amazon S3
- Amazon Security Lake
- AWS Direct Connect
- AWS IAM Identity Center
- AWS Key Management Service
- AWS Lambda
- AWS Marketplace Vendor Insights
- AWS Organizations
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Simple Queue Service

Les interruptions de service peuvent également retarder la mise à jour des informations relatives aux balises de ressources. En cas de retard d'une interruption de service, les CloudTrail événements suivants incluront un addendum champ contenant des informations sur le changement de balise de ressource. Ces informations supplémentaires seront utilisées comme indiqué pour fournir des informations enrichiesCloudTrailevents.

Services AWS prise en charge des clés de condition globales IAM

Les clés de condition globales IAM compatibles avec les événements enrichis sont les suivantes Services AWS :

- AWS Certificate Manager
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon CloudWatch Logs
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon Cognito Sync

- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical
- Amazon Connect Voice ID
- AWS Control Tower
- Amazon Data Firehose
- Amazon Elastic Block Store
- Elastic Load Balancing
- AWS End User Messaging Social
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Data Firehose
- Amazon FSx
- AWS HealthImaging
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker
- AWS IoT Wireless
- Amazon Kendra
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- AWS Network Firewall
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Personalize
- AWS Proton
- Amazon Rekognition
- SageMaker IA Amazon

- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS
- AWS Step Functions
- AWS Storage Gateway
- Amazon SWF
- AWS Supply Chain
- Amazon Timestream
- Amazon Timestream pour InfluxDB
- Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family
- AWS Trusted Advisor
- Amazon WorkSpaces
- AWS X-Ray

Clés de condition globale IAM prises en charge pour des événements enrichis

Le tableau suivant répertorie les clés de condition globales IAM prises en charge pour les événements CloudTrail enrichis, avec des exemples de valeurs :

Clés de condition globale et valeurs d'échantillon

Clé	Exemple de valeur
<code>aws:FederatedProvider</code>	<code>"IdP"</code>
<code>aws:TokenIssueTime</code>	<code>"123456789 "</code>
<code>aws:MultiFactorAuthAge</code>	<code>« 99 »</code>
<code>aws:MultiFactorAuthPresent</code>	<code>"true"</code>
<code>aws:SourceIdentity</code>	<code>"UserName"</code>
<code>aws:PrincipalAccount</code>	<code>« 111122223333 »</code>

Clé	Exemple de valeur
aws:PrincipalArn	« arn:aws:iam : : » <i>555555555555:role/myRole</i>
aws:PrincipalIsAWSService	<i>"false"</i>
aws:PrincipalOrgID	<i>"o-rganization "</i>
aws:PrincipalOrgPaths	<i>["o-rganization/path-of-org "]</i>
aws:PrincipalServiceName	<i>"cloudtrail.amazonaws.com "</i>
aws:PrincipalServiceNamesList	<i>["cloudtrail.amazonaws.com", "s3.amazonaws.com "]</i>
aws:PrincipalType	<i>"AssumedRole "</i>
aws:userid	<i>"userid"</i>
aws:username	<i>"username"</i>
aws:RequestedRegion	<i>us-east-2 "</i>
aws:SecureTransport	<i>"true"</i>
aws:ViaAWSService	<i>"false"</i>
aws:CurrentTime	<i>"2025-04-30 15:30:00 "</i>
aws:EpochTime	<i>"1746049800 "</i>
aws:SourceAccount	<i>"111111111111 "</i>
aws:SourceOrgID	<i>"o-rganization "</i>

Exemples d'événements

Dans l'exemple suivant, le `eventContext` champ inclut la clé de condition globale IAM `aws:ViaAWSService` avec une valeur `defalse`, qui indique que l'appel d'API n'a pas été effectué par un Service AWS.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-01-22T22:05:56Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-01-22T22:06:16Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "GetTrailStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0)
Gecko/20100101 Firefox/133.0",
  "requestParameters": {
    "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "d09c4dd2-5698-412b-be7a-example1a23",
  "eventID": "9cb5f426-7806-46e5-9729-exampled135d",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
```



```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true",
"eventContext": {
  "requestContext": {
    "aws:ViaAWSService": "false"
  },
  "tagContext": {}
}
}
```

CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau

Cette page décrit le contenu de l'enregistrement d'un événement de gestion, de données ou d'activité réseau.

Le corps de l'enregistrement contient les champs qui permettent de déterminer l'action demandée, ainsi que le moment et l'endroit où la demande a été effectuée. Lorsque la valeur d'Optional (Facultatif) est True (Vraie), le champ est uniquement présent lorsqu'il s'applique au service, à l'API ou au type d'événement. Une valeur Optional (Facultatif) de False (Faux) signifie que le champ est soit toujours présent ou que sa présence ne dépend pas du service, de l'API ou du type d'événement. Voici un exemple : `responseElements`, qui est présent dans les événements pour les actions qui apportent des modifications (actions de création, de mise à jour ou de suppression).

Note

Les champs pour les événements enrichis, tels que `eventContext` ceux qui sont disponibles uniquement pour les événements de gestion et les événements de données. Ils ne sont pas disponibles pour les événements réseau.

eventTime

Date et heure de la demande, en heure UTC (temps universel coordonné). L'horodatage d'un événement provient de l'hôte local qui fournit le point de terminaison de l'API de service sur lequel l'appel d'API a été effectué. Par exemple, un événement d>CreateBucketAPI qui est exécuté dans la région USA Ouest (Oregon) obtiendrait son horodatage à partir de l'heure indiquée sur un AWS hôte exécutant le point de terminaison Amazon S3, `s3.us-west-2.amazonaws.com`. D'une manière générale, AWS les services utilisent le protocole NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser leurs horloges système.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

eventVersion

Version du format de l'événement du journal. La version actuelle est 1.11.

La eventVersion valeur est une version majeure et mineure du formulaire *major_version.minor_version*. Par exemple, vous pouvez disposer d'une valeur eventVersion de 1.10, où 1 représente la version majeure, et 10, la version mineure.

CloudTrail incrémente la version majeure si un changement est apporté à la structure de l'événement qui n'est pas rétrocompatible. Cela inclut la suppression d'un champ JSON déjà existant ou la modification de la représentation du contenu d'un champ (par exemple, un format de date). CloudTrail incrémente la version mineure si un changement ajoute de nouveaux champs à la structure de l'événement. Cela peut se produire si de nouvelles informations sont disponibles pour tout ou partie des événements existants, ou si de nouvelles informations sont disponibles seulement pour des types d'événements nouvellement introduits. Les applications peuvent ignorer les nouveaux champs pour être compatibles avec de nouvelles versions mineures de la structure de l'événement.

Si de CloudTrail nouveaux types d'événement sont introduits, mais que la structure de l'événement n'est pas modifiée, la version de l'événement ne change pas.

Pour vous assurer que vos applications puissent analyser la structure de l'événement, nous vous recommandons d'effectuer une comparaison égal à sur le numéro de version majeure. Pour vous assurer que les champs attendus par votre application sont présents, nous vous recommandons également d'effectuer une comparaison greater-than-or-equal -to sur le numéro de version mineure. La version mineure ne comporte pas de zéros au début. Vous pouvez interpréter les

deux *major_version* et *minor_version* en tant que nombres, et effectuer des opérations de comparaison.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

userIdentity

Informations sur l'identité IAM qui a émis une demande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail Élément UserIdentity](#).

Depuis : 1.0

Facultatif : False

eventSource

Service auprès duquel la demande a été faite. Ce nom est généralement une forme abrégée du nom du service sans espaces, plus `.amazonaws.com`. Par exemple :

- AWS CloudFormation est `cloudformation.amazonaws.com`.
- Amazon EC2 l'est `ec2.amazonaws.com`.
- Amazon Simple Workflow Service est `swf.amazonaws.com`.

Cette convention présente quelques exceptions. Par exemple, `eventSource` pour Amazon CloudWatch c'est `monitoring.amazonaws.com`.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

eventName

Action demandée, qui est l'une des actions de l'API pour ce service.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

awsRegion

Le Région AWS destinataire de la demande, tel que us-east-2. Consultez [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Depuis : 1.0

Facultatif : False

sourceIPAddress

Adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite. Pour les actions qui sont créées à partir de la console de service, l'adresse présentée est celle de la ressource du client sous-jacent, non le serveur Web de la console. Pour les services en AWS entrée, seul le nom DNS est affiché.

Note

Pour les événements émis par AWS, ce champ est généralement AWS Internal/#, où # est un nombre utilisé à des fins internes.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

userAgent

L'agent par l'intermédiaire duquel la demande a été faite, tel que le AWS Management Console, un AWS service, le AWS SDKs ou le AWS CLI.

Ce champ a une taille maximale de 1 Ko ; tout contenu dépassant cette limite est tronqué. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu des champs n'est tronqué que si la charge utile des événements dépasse 1 Mo et que la taille maximale des champs est dépassée.

Voici quelques exemples de valeurs :

- lambda.amazonaws.com – La demande a été effectuée avec AWS Lambda.
- aws-sdk-java – La demande a été effectuée avec le AWS SDK pour Java.

- `aws-sdk-ruby` – La demande a été effectuée avec le AWS SDK pour Ruby.
- `aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5`— La demande a été faite avec le système AWS CLI installé sur Linux.

 Note

Pour les événements créés par AWS, si CloudTrail vous savez qui Service AWS a effectué l'appel, ce champ est la source de l'événement du service d'appel (par exemple, `ec2.amazonaws.com`). Dans le cas contraire, ce champ est `AWS Internal/#`, où `#` est un numéro utilisé à des fins internes.

Depuis : 1.0

Facultatif : True

errorCode

Erreur de AWS service si la demande renvoie une erreur. Pour obtenir un exemple qui montre ce champ, consultez [Exemple de code d'erreur et de journal de messages](#).

Ce champ a une taille maximale de 1 Ko ; tout contenu dépassant cette limite est tronqué. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu des champs n'est tronqué que si la charge utile des événements dépasse 1 Mo et que la taille maximale des champs est dépassée.

Pour les événements d'activité réseau, en cas de violation de la politique des points de terminaison VPC, le code d'erreur est `VpceAccessDenied`

Depuis : 1.0

Facultatif : True

errorMessage

Si la demande renvoie une erreur, description de l'erreur. Ce message inclut des messages relatifs aux échecs d'autorisation. CloudTrail capture le message enregistré par le service dans sa gestion des exceptions. Pour voir un exemple, consultez [Exemple de code d'erreur et de journal de messages](#).

Ce champ a une taille maximale de 1 Ko ; tout contenu dépassant cette limite est tronqué. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu des champs n'est tronqué que si la charge utile des événements dépasse 1 Mo et que la taille maximale des champs est dépassée.

Pour les événements d'activité réseau, en cas de violation de la politique des points de terminaison VPC, le message suivant `errorMessage` sera toujours le suivant : `The request was denied due to a VPC endpoint policy`. Pour plus d'informations sur les événements de refus d'accès liés à des violations de la politique des points de terminaison VPC, consultez les [exemples de messages d'erreur de refus d'accès](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour un exemple d'événement d'activité réseau illustrant une violation de la politique des points de terminaison VPC, consultez la section [Événements d'activité réseau](#) de ce guide.

 Note

Certains AWS services fournissent les champs « `errorCode` » et « `errorMessage` » comme champs de niveau supérieur à l'événement. D'autres services AWS fournissent des informations d'erreur dans le cadre de `responseElements`.

Depuis : 1.0

Facultatif : True

requestParameters

Les paramètres, le cas échéant, qui ont été envoyées avec la demande. Ces paramètres sont présentés dans la documentation de référence de l'API du AWS service correspondant. Ce champ a une taille maximale de 100 Ko. Lorsque la taille du champ dépasse 100 Ko, le `requestParameters` contenu est omis. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu du champ n'est omis que si la charge utile de l'événement dépasse 1 Mo et que la taille maximale du champ est dépassée.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

responseElements

Les éléments de réponse, le cas échéant, pour les actions qui apportent des modifications (actions de création, de mise à jour ou de suppression). Car `readOnly APIs`, ce champ est `null`. Si l'action ne renvoie pas d'éléments de réponse, ce champ l'est `null`. Les éléments de réponse pour les actions sont présentés dans la référence de l'API documentation appropriée Service AWS.

Ce champ a une taille maximale de 100 Ko. Lorsque la taille du champ dépasse 100 Ko, le `responseElements` contenu est omis. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu du champ n'est omis que si la charge utile de l'événement dépasse 1 Mo et que la taille maximale du champ est dépassée.

La `responseElements` valeur est utile pour vous aider à suivre une demande avec AWS Support. Les deux `x-amz-request-id` et `x-amz-id-2` contiennent des informations qui vous aident à suivre une demande auprès de Support. Ces valeurs sont identiques à ceux renvoyés par le service dans la réponse à la demande initie les événements, de sorte que vous pouvez les utiliser pour faire correspondre l'événement à demande.

Depuis : 1.0

Facultatif : False

additionalEventData

Des données supplémentaires sur l'événement qui ne faisaient pas partie de la demande ou de la réponse. Ce champ a une taille maximale de 28 Ko. Lorsque la taille du champ dépasse 28 Ko, le `additionalEventData` contenu est omis. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu du champ n'est omis que si la charge utile de l'événement dépasse 1 Mo et que la taille maximale du champ est dépassée.

Le contenu de `additionalEventData` est variable. Par exemple, pour les [événements de AWS Management Console connexion](#), vous `additionalEventData` pouvez inclure le `MFAUsed` champ avec une valeur indiquant Yes si la demande a été faite par un utilisateur root ou IAM à l'aide de l'authentification multifactorielle (MFA).

Depuis : 1.0

Facultatif : True

requestID

Valeur qui identifie la demande. Le service appelé génère cette valeur. Ce champ a une taille maximale de 1 Ko ; tout contenu dépassant cette limite est tronqué. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu des champs n'est tronqué que si la charge utile des événements dépasse 1 Mo et que la taille maximale des champs est dépassée.

Depuis : 1.01

Facultatif : True

eventID

GUID généré par CloudTrail pour identifier de façon unique chaque événement. Vous pouvez utiliser cette valeur pour identifier un événement unique. Par exemple, vous pouvez utiliser l'ID comme clé primaire pour récupérer les données des journaux à partir d'une base de données dans laquelle vous pouvez effectuer des recherches.

Depuis : 1.01

Facultatif : False

eventType

Identifie le type d'événement qui a généré l'enregistrement de l'événement. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :

- `AwsApiCall` – Une API a été appelée.
- [AwsServiceEvent](#) – Le service a généré un événement lié à votre journal d'activité. Par exemple, cela peut se produire lorsqu'un autre compte a effectué un appel avec une ressource dont vous êtes propriétaire.
- `AwsConsoleAction` – Une action a été effectuée dans la console et qui n'était pas un appel d'API.
- [AwsConsoleSignIn](#)— Un utilisateur de votre compte (root, IAM, fédéré, SAML ou SwitchRole) s'est connecté au. AWS Management Console
- [AwsVpceEvents](#)— les événements d'activité CloudTrail réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs

points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Pour enregistrer les événements d'activité réseau, le propriétaire du point de terminaison VPC doit activer les événements d'activité réseau pour la source d'événements.

Depuis : 1.02

Facultatif : False

apiVersion

Identifie la version de l'API associée à la valeur `AwsApiCall` `eventType`.

Depuis : 1.01

Facultatif : True

managementEvent

Valeur booléenne qui identifie si l'événement est un événement de gestion. `managementEvent` s'affiche dans un enregistrement d'événement si `eventVersion` est la version 1.06 ou supérieure et que le type d'événement est l'un des types suivants :

- `AwsApiCall`
- `AwsConsoleAction`
- `AwsConsoleSignIn`
- `AwsServiceEvent`

Depuis : 1.06

Facultatif : True

readOnly

Identifie si cette opération est en lecture seule. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :

- `true` – L'opération est en lecture seule (par exemple, `DescribeTrails`).
- `false` – L'opération est en écriture seule (par exemple, `DeleteTrail`).

Depuis : 1.01

Facultatif : True

resources

Une liste des ressources consultées dans l'événement. Le champ peut contenir les informations suivantes :

- Ressource ARNs
- ID de compte du propriétaire de la ressource
- Identifiant du type de ressource au format : AWS::*aws-service-name*::*data-type-name*

Par exemple, quand un événement AssumeRole est consigné, le champ resources peut apparaître comme ce qui suit :

- ARN : arn:aws:iam::123456789012:role/*myRole*
- ID de compte : 123456789012
- Identifiant du type de ressource : AWS::IAM::Role

Par exemple, les journaux contenant le resources champ sont répertoriés dans la section [Événement d'AWS STS API dans le fichier CloudTrail journal](#) du guide de l'utilisateur IAM ou [journalisation des appels d' AWS KMS API](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur.

Depuis : 1.01

Facultatif : True

recipientAccountId

Représente l'ID du compte qui a reçu cet événement. L'élément recipientAccountId peut être différent de [CloudTrail Élément UserIdentity](#) accountId. Cela peut se produire dans l'accès aux ressources entre comptes. Par exemple, si une clé CMK, également appelée [AWS KMS key](#), a été utilisée par un compte distinct pour appeler [l'API de chiffrement](#), les valeurs accountId et recipientAccountId sont les mêmes pour l'événement livré au compte qui a effectué l'appel, mais elles sont différentes pour l'événement qui est livré au compte qui possède la clé CMK.

Depuis : 1.02

Facultatif : True

serviceEventDetails

Identifie l'événement de service, y compris ce qui le déclenche et le résultat. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Service AWS événements](#). Ce champ a une taille maximale de 100 Ko. Lorsque la taille du champ dépasse 100 Ko, le serviceEventDetails contenu est omis. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu du champ n'est omis que si la charge utile de l'événement dépasse 1 Mo et que la taille maximale du champ est dépassée.

Depuis : 1.05

Facultatif : True

sharedEventID

GUID généré par CloudTrail pour identifier de façon unique les CloudTrail événements à partir de la même AWS action que celle qui est envoyée à différents AWS comptes.

Par exemple, si un compte utilise une, [AWS KMS key](#) qui appartient à un autre compte, le compte qui a utilisé la clé KMS et le compte qui possède la clé KMS reçoivent des CloudTrail événements distincts pour la même action. Chaque CloudTrail événement organisé pour cette AWS action partage la même chose sharedEventID, mais possède également un eventID et un uniqueRecipientAccountID.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Exemple de sharedEventID](#).

Note

Ce sharedEventID champ est présent uniquement lorsque CloudTrail des événements sont livrés dans plusieurs comptes. Si le mandataire et le propriétaire sont le même compte AWS, CloudTrail envoie un seul événement et le champ sharedEventID n'est pas présent.

Depuis : 1.03

Facultatif : True

vpcEndpointId

Identifie le point de terminaison VPC dans lequel les demandes ont été effectuées d'un VPC vers un autre AWS service, comme Amazon. EC2

Note

Pour les événements créés par AWS et via le VPC Service AWS d'un utilisateur, ce champ correspond généralement au AWS `Internal` nom du service.

Depuis : 1.04

Facultatif : True

vpcEndpointAccountId

Identifie l' ID du compte AWS du propriétaire du point de terminaison VPC pour le point de terminaison correspondant pour lequel une demande a été transmise.

Note

Pour les événements créés par AWS et via le VPC Service AWS d'un utilisateur, ce champ correspond généralement au AWS `Internal` nom du service.

Depuis : 1.09

Facultatif : True

eventCategory

Indique la catégorie de l'événement. La catégorie d'événement est utilisée dans les [LookupEvents](#) appels pour filtrer les événements de gestion.

- Pour les événements de gestion, la valeur est `Management`.
- Pour les événements de données, la valeur est `Data`.
- Pour les événements liés à l'activité du réseau, la valeur est `NetworkActivity`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

addendum

Si la livraison d'un événement a été retardée ou si des informations supplémentaires sur un événement existant sont disponibles après l'enregistrement de l'événement, un champ `addenda` affiche des informations sur les raisons pour lesquelles l'événement a été retardé. Si des informations manquaient dans un événement existant, le champ `addenda` inclut les informations manquantes et une raison pour laquelle elles étaient manquantes. Le contenu comprend les éléments suivants :

- **reason** - La raison pour laquelle l'événement ou une partie de son contenu était manquant. Il peut s'agir de l'une des valeurs suivantes :
 - **DELIVERY_DELAY** – Il y a eu un retard de livraison des événements. Cela peut être dû à un trafic réseau élevé, à des problèmes de connectivité ou à un problème CloudTrail de service.
 - **UPDATED_DATA** – Un champ de l'enregistrement d'événement manquait ou comportait une valeur incorrecte.
 - **SERVICE_OUTAGE**— Un service qui enregistre les événements en CloudTrail cas de panne, mais qui n'a pas pu enregistrer les événements CloudTrail. Ceci est extrêmement rare.
- **updatedFields** - Les champs d'enregistrement d'événement mis à jour par l'`addenda`. Ceci n'est fourni que si la raison est `UPDATED_DATA`.
- **originalRequestID** - ID unique d'origine de la demande. Ceci n'est fourni que si la raison est `UPDATED_DATA`.
- **originalEventID** - ID d'événement d'origine. Ceci n'est fourni que si la raison est `UPDATED_DATA`.

Depuis : 1.08

Facultatif : True

sessionCredentialFromConsole

Chaîne dont la valeur `false` est `true` ou qui indique si un événement provient ou non d'une AWS Management Console session. Ce champ n'est pas affiché sauf si la valeur est `true`, ce qui signifie que le client utilisé pour effectuer l'appel d'API était soit un proxy, soit un client externe. Si un client proxy a été utilisé, le champ d'événement `tlsDetails` n'est pas affiché.

Depuis : 1.08

Facultatif : True

eventContext

Ce champ est présent dans les événements enrichis enregistrés pour les magasins de données d'événements configurés pour inclure des clés de balise de ressource ou des clés de condition globales IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enrichissez les CloudTrail événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).

Le contenu comprend les éléments suivants :

- `requestContext`— Inclut des informations sur les clés de condition globales IAM qui ont été évaluées au cours du processus d'autorisation, y compris des détails supplémentaires sur le principal, la session, le réseau et la demande elle-même.
- `tagContext`— Inclut les balises associées aux ressources impliquées dans l'appel d'API ainsi que les balises associées aux principes IAM tels que les rôles ou les utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Contrôle de l'accès pour les mandants IAM](#).

Les événements d'API liés aux ressources supprimées ne comporteront pas de balises de ressources.

Note

Le `eventContext` champ n'est présent que dans les événements pour les magasins de données d'événements configurés pour inclure des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM. Les événements transmis à Event history, Amazon EventBridge, visibles à l'aide de la AWS CLI `lookup-events` commande et transmis aux sentiers, n'incluront pas le `eventContext` champ.

Depuis : 1.11

Facultatif : True

edgeDeviceDetails

Affiche des informations sur les périphériques cibles d'une demande. Actuellement, les événements du périphérique [S3 Outposts](#) incluent ce champ. Ce champ a une taille maximale de 28 Ko ; tout contenu dépassant cette limite est tronqué. Pour les magasins de données d'événements configurés pour avoir une taille d'événement maximale de 1 Mo, le contenu

des champs n'est tronqué que si la charge utile des événements dépasse 1 Mo et que la taille maximale des champs est dépassée.

Depuis : 1.08

Facultatif : True

tlsDetails

Affiche des informations sur la version du protocole TLS (Transport Layer Security), les suites de chiffrement et le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) du nom d'hôte fourni par le client utilisé dans l'appel d'API de service. Il s'agit généralement du FQDN du point de terminaison du service. CloudTrail enregistre toujours des détails TLS partiels si les informations attendues sont manquantes ou vides. Par exemple, si la version TLS et la suite de chiffrement sont présentes, mais que l'HOST en-tête est vide, les détails TLS disponibles sont toujours consignés dans l'événement. CloudTrail

- **tlsVersion** : La version TLS d'une demande.
- **cipherSuite** : La suite de chiffrement (combinaison d'algorithmes de sécurité utilisés) d'une requête.
- **clientProvidedHostHeader** : Le nom d'hôte fourni par le client utilisé dans l'appel d'API de service, qui est généralement le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) du point de terminaison du service.

Note

Dans certains cas, le champ `tlsDetails` n'est pas présent dans un enregistrement d'événement.

- Ce `tlsDetails` champ n'est pas présent si l'appel d'API a été effectué par un Service AWS en votre nom. Le champ `invokedBy` de l'élément `userIdentity` identifie le Service AWS qui a effectué l'appel d'API.
- Si `sessionCredentialFromConsole` est présent avec la valeur `true`, `tlsDetails` est présent dans un enregistrement d'événement uniquement si un client externe a été utilisé pour effectuer l'appel d'API.

Depuis : 1.08

Facultatif : True

Ordre de troncature des champs pour une taille d'événement maximale de 1 Mo

Vous pouvez étendre la taille maximale des événements de 256 Ko à 1 Mo lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données d'événements à l'aide de la [CloudTrail console AWS CLI](#), et SDKs.

L'augmentation de la taille des événements est utile pour analyser et résoudre les problèmes, car elle vous permet de voir le contenu complet des champs qui seraient normalement tronqués ou omis.

Lorsque la charge utile de l'événement dépasse 1 Mo, CloudTrail tronque les champs dans l'ordre suivant :

- annotation
- requestId
- additionalEventData
- serviceEventDetails
- userAgent
- errorCode
- eventContext
- responseElements
- requestParameters
- errorMessage


Si la charge utile d'un événement ne peut pas être réduite à moins de 1 Mo, même après troncature, une erreur se produira.

Exemple de sharedEventID

Voici un exemple de la façon dont CloudTrail livre deux événements pour la même action :

- [illegible]

3. Chaque compte a un journal de suivi et un compartiment distinct.
4. Bob utilise la clé KMS pour appeler l'API Encrypt.
5. CloudTrail envoie deux événements distincts.
 - Un événement est envoyé à Bob. L'événement montre que Bob a utilisé la clé KMS.
 - Un deuxième événement est envoyé à Alice. L'événement montre que Bob a utilisé la clé KMS.
 - Les événements ont les mêmes `sharedEventId`, mais les `eventID` et `recipientAccountID` sont uniques.



CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les journaux de suivi

AWS CloudTrail Les registres d' CloudTrail événements Insights pour les journaux de suivi CloudTrail Les événements Insights pour les sentiers contiennent les champs suivants :

- **eventVersion**— La version de l'événement.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **eventType**— Type d'événement. La valeur concerne toujours `AwsCloudTrailInsight` les événements Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **eventID**— GUID généré par CloudTrail pour identifier de manière unique chaque événement. Vous pouvez utiliser cette valeur pour identifier un événement unique. Par exemple, vous pouvez utiliser l'ID comme clé primaire pour récupérer les données des journaux à partir d'une base de données dans laquelle vous pouvez effectuer des recherches.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **eventTime**— L'heure de démarrage ou de l'événement Insights, en heure UTC (temps universel coordonné).

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **awsRegion**— L' Région AWS endroit où l'événement Insights s'est produit, par exemple `us-east-2`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **recipientAccountId**— Représente l'ID du compte qui a reçu cet événement.

Depuis : 1.07

Facultatif : True

- **sharedEventID**— Un GUID généré par CloudTrail Insights pour identifier de manière unique un événement Insights. `sharedEventID` est commun entre les événements Insights de début et de fin, et permet de connecter les deux événements pour identifier de manière unique l'activité inhabituelle. Vous pouvez considérer `sharedEventID` comme l'ID d'événement Insights global.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **insightDetails**— Un enregistrement d'événement CloudTrail Insights pour un suivi inclut un `insightDetails` bloc contenant des informations sur les déclencheurs sous-jacents d'un événement Insights, comme la source de l'événement Insights, les identités utilisateur, les agents utilisateur, les moyennes antérieures ou baselines (références), les statistiques, le nom de l'API. Il indique également si l'événement constitue le début ou la fin de l'événement Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **state**— Indique si l'événement constitue l'événement Insights de début ou de fin. La valeur peut être `Start` ou `End`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **eventSource**— Le AWS service à l'origine de l'activité inhabituelle, tel que `ec2.amazonaws.com`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **eventName**— Le nom de l'événement Insights, généralement le nom de l'API qui était la source de l'activité inhabituelle.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **insightType**— Le type d'événement Insights. Cette valeur peut être `ApiCallRateInsight` ou `ApiErrorRateInsight`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **errorCode**— Le code d'erreur de l'activité inhabituelle. Consultez aussi `errorCode` dans [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Depuis : 1.07

Facultatif : True

- **insightContext**— Informations sur les AWS outils (appelés agents utilisateur), utilisateurs et rôles IAM (appelés Identités utilisateur) et les codes d'erreur associés aux événements qui CloudTrail ont été analysés pour générer l'événement Insights. Cet élément inclut également des statistiques montrant comment l'activité inhabituelle d'un événement Insights se compare à l'activité de référence, ou normale.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **statistics**— Inclut des données sur la baseline (référence), ou taux moyen général d'appels vers l'API objet par un compte tel que mesuré pendant la période de référence, le taux moyen d'appels ayant déclenché l'événement Insights, la durée, en minutes, de l'événement Insights, la durée, en minutes, de l'événement Insights, et la durée, en minutes, de la période de mesure de référence.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **baseline**— Les appels d'API ou d'erreurs par minute pendant la durée de référence sur l'API objet de l'événement Insights pour le compte, calculée sur les sept jours précédant le début de l'événement Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **average**— La moyenne antérieure des appels d'API ou d'erreurs par minute au cours des sept jours précédant l'heure de démarrage de l'activité Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **insight**— Pour un événement Insights de démarrage, cette valeur correspond au nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute au début de l'activité inhabituelle. Pour un événement Insights de fin, cette valeur correspond au nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute pendant la durée de l'activité inhabituelle.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **average**— Le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs journalisés par minute au cours de la période d'activité inhabituelle.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **insightDuration**— La durée, en minutes, d'un événement Insights (période comprise entre le début et la fin d'une activité inhabituelle sur l'API objet). `insightDuration` se produit au début et à la fin des événements Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **baselineDuration**— La durée, en minutes, de la période de référence (période pendant laquelle l'activité normale est mesurée sur l'API objet). `baselineDuration` correspond au minimum aux sept jours (10080 minutes) précédant un événement Insights. Ce champ se produit dans les événements Insights de début et de fin. L'heure de fin de la mesure `baselineDuration` correspond toujours au démarrage d'un événement Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **attributions**— Inclut des informations sur les identités utilisateur, les agents utilisateur et les codes d'erreur en corrélation avec une activité inhabituelle et de référence. Un maximum de cinq identités utilisateur, cinq agents utilisateur et cinq codes d'erreur sont capturés dans un bloc `attributions` d'événement Insights, trié par une moyenne du nombre d'activités, dans l'ordre décroissant du plus élevé au plus bas.

Depuis : 1.07

Facultatif : True

- **attribute**— Contient le type d'attribut. La valeur peut être définie à `userIdentityArn`, `userAgent` ou `errorCode`. Si elles sont présentes, ces valeurs n'apparaîtront qu'une seule fois dans un attribut individuel. Les différentes valeurs d'attribut peuvent avoir des `errorCode` valeurs différentes `userIdentityArn``userAgent`, ou, mais chaque instance d'attribut ne contiendra qu'une seule valeur pour `userIdentityArn``userAgent`, ou `errorCode`.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **insight**— Un bloc qui affiche jusqu'aux cinq premières valeurs d'attribut qui ont contribué aux appels d'API ou d'erreurs effectués pendant la période d'activité inhabituelle, dans l'ordre décroissant du nombre d'appels d'API ou d'erreurs le plus élevé au plus petit. Il indique également le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs effectués par les valeurs d'attribut au cours de la période d'activité inhabituelle.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

- **value**— L'attribut qui a contribué aux appels d'API ou erreurs effectués pendant la période d'activité inhabituelle.

Depuis : 1.07

Facultatif : Faux

- **average**— Le nombre d'appels d'API ou d'erreurs par minute au cours de la période d'activité inhabituelle pour l'attribut dans le `value` champ.

Depuis : 1.07

Facultatif : Faux

- **baseline**— Un bloc qui affiche jusqu'aux cinq premières valeurs d'attribut qui ont le plus contribué aux appels d'API ou d'erreurs effectués pendant la période d'activité normale, dans l'ordre décroissant du nombre d'appels d'API ou d'erreurs le plus élevé au plus petit. Il indique également le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs effectués par les valeurs d'attribut au cours de la période d'activité normale.

Depuis : 1.07

Facultatif : Faux

- **value**— L'attribut qui a contribué aux appels d'API ou d'erreurs effectués pendant la période d'activité normale.

Depuis : 1.07

Facultatif : Faux

- **average**— La moyenne antérieure des appels d'API ou d'erreurs par minute au cours des sept jours précédant l'heure de démarrage de l'activité Insights pour l'attribut dans le `value` champ.

Depuis : 1.07

Facultatif : faux faux

- **eventCategory**— La catégorie de l'événement. La valeur concerne toujours Insight les événements Insights.

Depuis : 1.07

Facultatif : False

Exemple bloc **insightDetails**

Voici un exemple de bloc `insightDetails` d'événement Insights pour un événement Insights qui s'est produit lorsque l'API `Application Auto Scaling CompleteLifecycleAction` été appelée un nombre inhabituel de fois. Pour obtenir un exemple d'événement Insights complet, consultez [Événements Insights](#).

Cet exemple provient d'un événement Insights de démarrage, indiqué par `"state": "Start"`. Les identités utilisateur les plus importantes qui ont APIs appelé l'événement Insights, `CodeDeployRole1`, `CodeDeployRole2`, et `CodeDeployRole3`, sont indiqués dans le `attributions` bloc, ainsi que leurs taux d'appels d'API moyens pour cet événement Insights, et la référence pour le `CodeDeployRole1` rôle Insights. Le `attributions` bloc indique également que l'agent utilisateur est l'agent `utilisateurcodedeploy.amazonaws.com`, ce qui signifie que les identités utilisateur supérieures ont utilisé la AWS CodeDeploy console pour exécuter les appels d'API.

Parce qu'aucun code d'erreur n'est associé aux événements qui ont été analysés pour générer l'événement Insights (la valeur est définie à null), la moyenne insight pour le code d'erreur est la même que la moyenne générale insight pour l'ensemble de l'événement Insights, illustrée dans le bloc `statistics`.

```

"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteLifecycleAction",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 0.0000882145
      },
      "insight": {
        "average": 0.6
      },
      "insightDuration": 5,
      "baselineDuration": 11336
    },
    "attributions": [
      {
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 0.2
          }
        ],
        "baseline": [
          {

```



```

        "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 0.0000882145
    }
]
},
{
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [
        {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.6
        }
    ],
    "baseline": [
        {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.0000882145
        }
    ]
},
{
    "attribute": "errorCode",
    "insight": [
        {
            "value": "null",
            "average": 0.6
        }
    ],
    "baseline": [
        {
            "value": "null",
            "average": 0.0000882145
        }
    ]
}
]
}
}

```

CloudTrail enregistrer le contenu des événements Insights pour les entrepôts de données d'événement

AWS CloudTrail Les registres d'événement Insights pour les magasins de données d'événement incluent des champs qui sont différents des autres CloudTrail événements dans leur structure JSON, parfois appelés payload (charge utile). Un enregistrement d'événement CloudTrail Insights pour un magasin de données d'événements inclut les champs suivants :

Note

Les `baselineAverage` champs `insightValue` `insightAveragebaselineValue`, et situés dans le `attributions` champ de `insightContext` deviendront obsolètes le 23 juin 2025.

- **eventVersion**— Version du format du journal des événements.

Facultatif : False

- **eventCategory**— La catégorie de l'événement. La valeur concerne toujours Insight les événements Insights.

Facultatif : False

- **eventType**— Le type d'événement. La valeur concerne toujours `AwsCloudTrailInsight` les événements Insights.

Facultatif : False

- **eventID**— GUID généré par CloudTrail pour identifier de manière unique chaque événement. Vous pouvez utiliser cette valeur pour identifier un événement unique. Par exemple, vous pouvez utiliser l'ID comme clé primaire pour récupérer les données des journaux à partir d'une base de données dans laquelle vous pouvez effectuer des recherches.

Facultatif : False

- **eventTime**— L'heure de l'événement Insights, en heure UTC (temps universel coordonné).

Facultatif : False

- **awsRegion**— L' Région AWS endroit où l'événement Insights s'est produit, par exemple `us-east-2`.

Facultatif : False

- **recipientAccountId**— Représente l'ID du compte qui a reçu cet événement.

Facultatif : True

- **sharedEventID**— Un GUID généré par CloudTrail Insights pour identifier de manière unique un événement Insights. `sharedEventID` est commun entre les événements Insights de début et de fin, et permet de connecter les deux événements pour identifier de manière unique l'activité inhabituelle. Vous pouvez considérer `sharedEventID` comme l'ID d'événement Insights global.

Facultatif : False

- **addendum**— Si la livraison d'un événement a été retardée ou si des informations supplémentaires sur un événement existant sont disponibles après l'enregistrement de l'événement, un champ `addenda` affiche des informations sur les raisons pour lesquelles l'événement a été retardé. Si des informations manquaient dans un événement existant, le champ `addenda` inclut les informations manquantes et une raison pour laquelle elles étaient manquantes. Consultez aussi `addendum` dans [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Facultatif : True

- **insightSource**— Le magasin de données d'événements source qui a collecté les événements de gestion analysés.

Facultatif : False

- **insightState**— Indique si l'événement constitue l'événement Insights de début ou de fin. La valeur peut être `Start` ou `End`.

Facultatif : False

- **insightEventSource**— Service AWS Cela a été à l'origine de l'activité inhabituelle, telle que `queec2.amazonaws.com`.

Facultatif : False

- **insightEventName**— Le nom de l'événement Insights, généralement le nom de l'API qui était la source de l'activité inhabituelle.

Facultatif : False

- **insightErrorCode**— Le code d'erreur de l'activité inhabituelle. Consultez aussi `errorCode` dans [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Facultatif : True

- **insightType**— Le type d'événement Insights. Cette valeur peut être `ApiCallRateInsight` ou `ApiErrorRateInsight`.

Facultatif : False

- **insightContext**— Contient des informations sur le déclencheur sous-jacent d'un événement Insights, telles que l'identité de l'utilisateur, l'agent utilisateur, la moyenne historique ou de référence, ainsi que la durée et la moyenne d'Insights.

Facultatif : False

- **baselineAverage**— Le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute pendant la durée de référence sur l'API objet de l'événement Insights pour le compte, calculé sur les sept jours précédant le début de l'événement Insights.

Facultatif : False

- **insightAverage**— Pour un événement Insights de démarrage, cette valeur correspond au nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute au début de l'activité inhabituelle. Pour un événement Insights de fin, cette valeur correspond au nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute pendant la durée de l'activité inhabituelle.

Facultatif : False

- **baselineDuration**— La durée, en minutes, de la période de référence (période pendant laquelle l'activité normale est mesurée sur l'API objet). `baselineDuration` correspond au minimum aux sept jours (10080 minutes) précédant un événement Insights. Ce champ se produit dans les événements Insights de début et de fin. L'heure de fin de la mesure `baselineDuration` correspond toujours au démarrage d'un événement Insights.

Facultatif : False

- **insightDuration**— La durée, en minutes, d'un événement Insights (période comprise entre le début et la fin d'une activité inhabituelle sur l'API objet). `insightDuration` se produit dans les événements Insights de début et de fin.

Facultatif : False

- **attributions**— Inclut des informations sur l'identité utilisateur, l'agent utilisateur ou le code d'erreur en corrélation avec une activité inhabituelle et de référence.

Facultatif : True

 Note

Les `baselineAverage` champs `insightValue` `insightAveragebaselineValue`, et situés dans le `attributions` champ de `insightContext` deviendront obsolètes le 23 juin 2025.

- **attribute**— Contient le type d'attribut. La valeur peut être définie à `userIdentityArn`, `userAgent` ou `errorCode`. Si elles sont présentes, ces valeurs n'apparaîtront qu'une seule fois dans un attribut individuel. Les différentes valeurs d'attribut peuvent avoir des `errorCode` valeurs différentes `userIdentityArn``userAgent`, ou, mais chaque instance d'attribut ne contiendra qu'une seule valeur pour `userIdentityArn``userAgent`, ou `errorCode`.

Facultatif : False

- **insightValue**— La valeur d'attribut supérieure qui s'est produite lors des appels d'API ou erreurs effectués au cours de la période d'activité inhabituelle.

Facultatif : False

- **insightAverage**— Le nombre d'appels d'API ou d'erreurs par minute au cours de la période d'activité inhabituelle pour l'attribut dans le `insightValue` champ.

Facultatif : False

- **baselineValue**— La principale valeur d'attribut qui a contribué aux appels d'API ou erreurs journalisés pendant la période d'activité normale.

Facultatif : False

- **baselineAverage**— La moyenne antérieure des appels d'API ou d'erreurs par minute au cours des sept jours précédant l'heure de démarrage de l'activité Insights pour l'attribut dans le `baselineValue` champ.

Facultatif : False

- **insight**— Les cinq principales valeurs d'attribut qui ont contribué aux appels d'API ou erreurs effectués au cours de la période d'activité inhabituelle. Il indique également le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs effectués par l'attribut au cours de la période d'activité inhabituelle.

Facultatif : False

- **value**— L'attribut qui a contribué aux appels d'API ou erreurs effectués au cours de la période d'activité inhabituelle.

Facultatif : False

- **average**— Le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs par minute au cours de la période d'activité inhabituelle pour l'attribut dans le `value` champ.

Facultatif : False

- **baseline**— Les cinq principales valeurs d'attribut qui ont le plus contribué aux appels d'API ou erreurs effectués pendant la période d'activité normale. Il indique également le nombre moyen d'appels d'API ou d'erreurs journalisés par la valeur d'attribut au cours de la période d'activité normale.

Facultatif : False

- **value**— L'attribut qui a contribué aux appels d'API ou erreurs effectués pendant la période d'activité normale.

Facultatif : False

- **average**— La moyenne antérieure des appels d'API ou d'erreurs par minute au cours des sept jours précédant l'heure de démarrage de l'activité Insights pour l'attribut dans le `value` champ.

Facultatif : False

CloudTrail Élément UserIdentity

AWS Identity and Access Management (IAM) fournit différents types d'identités. L'élément `userIdentity` contient des détails sur le type d'identité IAM ayant effectué la demande, ainsi que les informations d'identification qui ont été utilisées. Si des informations d'identification temporaires ont été utilisées, l'élément montre comment ces informations d'identification ont été obtenues.

Table des matières

- [Exemples](#)
- [Champs](#)
- [Valeurs AWS STS APIs associées à SAML et à la fédération d'identité Web](#)
- [AWS STS identité de la source](#)

Exemples

userIdentity avec les informations d'identification d'utilisateur IAM

L'exemple suivant montre l'élément `userIdentity` d'une demande simple faite avec les informations d'identification de l'utilisateur IAM nommé Alice.

```
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Alice"
}
```

userIdentity avec des informations d'identification de sécurité temporaires

L'exemple suivant présente un élément `userIdentity` pour une demande faite avec des informations d'identification de sécurité temporaires obtenues en assumant un rôle IAM. L'élément contient des détails supplémentaires concernant le rôle qui a été assumé pour obtenir des informations d'identification.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE",

```

```

      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "RoleToBeAssumed"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  }
}

```

userIdentity pour une demande effectuée au nom d'un utilisateur IAM Identity Center

L'exemple suivant présente un élément `userIdentity` pour une demande faite au nom d'un utilisateur IAM Identity Center.

```

"userIdentity": {
  "type": "IdentityCenterUser",
  "accountId": "123456789012",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067642ac7"
  },
  "credentialId": "EXAMPLEVHULjJdTUDPJfofVa1sufHDoj7aYc0YcxFV1lWR_Whr1fEXAMPLE"
}

```

Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez utiliser `userId`, et `identityStoreArn` `credentialId`, voir [Identification de l'utilisateur et de la session dans les événements initiés par CloudTrail l'utilisateur d'IAM Identity Center](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM Identity Center.

Champs

Les champs suivants peuvent apparaître dans un élément `userIdentity`.

type

Type d'identité. Les valeurs suivantes sont possibles :

- **Root**— La demande a été faite avec vos Compte AWS informations d'identification. Si le type de `userIdentity` est `Root` et que vous définissez un alias pour votre compte, le champ

userName contient l'alias de votre compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Votre ID de compte Compte AWS et son alias](#).

- **IAMUser** - La demande a été effectuée avec les informations d'identification d'un utilisateur IAM.
- **AssumedRole** – La demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires qui ont été obtenues avec un rôle en passant un appel à l'API AWS Security Token Service (AWS STS) [AssumeRole](#). Cela peut inclure des [rôles pour Amazon EC2](#) et un accès à l'API entre comptes.
- **Role** – La demande a été effectuée avec une identité IAM persistante qui dispose d'autorisations spécifiques. L'émetteur des sessions de rôle est toujours le rôle. Pour plus d'informations sur les rôles, consultez [Termes et concepts relatifs aux rôles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **FederatedUser**— La demande a été faite avec des informations de sécurité temporaires obtenues lors d'un appel à l' AWS STS [GetFederationToken](#)API. L'élément `sessionIssuer` indique si l'API a été appelée avec les informations d'identification utilisateur racine ou IAM.

Pour en savoir plus sur les informations d'identification de sécurité temporaires, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- **Directory** – La demande a été faite à un directory service et le type est inconnu. Les services d'annuaire incluent les suivants : Amazon WorkDocs et Amazon QuickSight.
- **AWSAccount**— La demande a été faite par un autre Compte AWS
- **AWSService**— La demande a été faite par un Compte AWS membre appartenant à un Service AWS. AWS Elastic Beanstalk Suppose, par exemple, un rôle IAM dans votre compte pour appeler d'autres personnes Services AWS en votre nom.
- **IdentityCenterUser** : la demande a été effectuée au nom d'un utilisateur IAM Identity Center.
- **Unknown**— La demande a été faite avec un type d'identité CloudTrail impossible à déterminer.

Facultatif : False

AWSAccount et AWSService apparaissent pour type dans vos journaux lorsqu'il y a un accès entre comptes à l'aide d'un rôle IAM que vous possédez.

Exemple : Accès entre comptes initié par un autre compte AWS

1. Vous possédez un rôle IAM dans votre compte.
2. Un autre AWS compte passe à ce rôle pour assumer le rôle de votre compte.
3. Etant donné que vous possédez le rôle IAM, vous recevez un journal qui indique que l'autre compte a endossé le rôle. Le type est `AWSAccount`. Pour un exemple d'entrée de journal, voir [événement AWS STS API dans le fichier CloudTrail journal](#).

Exemple : accès entre comptes initié par un service AWS

1. Vous possédez un rôle IAM dans votre compte.
2. Un AWS compte appartenant à un AWS service assume ce rôle.
3. Etant donné que vous possédez le rôle IAM, vous recevez un journal qui indique que le service AWS a endossé le rôle. Le type est `AWSService`.

userName

Nom descriptif de l'identité qui a réalisé l'appel. La valeur qui s'affiche dans `userName` s'appuie sur la valeur de `type`. Le tableau suivant illustre la relation entre `type` et `userName` :

type	userName	Description
Root (aucun alias défini)	Absent	Si vous n'avez pas configuré d'alias pour votre Compte AWS, le <code>userName</code> champ n'apparaît pas. Pour plus d'informations sur les alias de compte, consultez la section Votre Compte AWS identifiant et son alias . Notez que le champ <code>userName</code> ne peut pas contenir <code>Root</code> , car <code>Root</code> est un type d'identité, et pas un nom d'utilisateur.
Root (alias défini)	Alias du compte	Pour plus d'informations sur Compte AWS les alias, consultez la section Votre Compte AWS identifiant et son alias .

type	userName	Description
IAMUser	Nom d'utilisateur de l'utilisateur IAM	
AssumedRole	Absent	Pour le <code>AssumedRole</code> type, vous pouvez trouver le <code>userName</code> champ dans le <code>sessionContext</code> cadre de l'élément SessionIssuer . Pour obtenir un exemple de saisie, consultez Exemples .
Role	Défini par l'utilisateur	Les sections <code>sessionContext</code> et <code>sessionIssuer</code> contiennent des informations concernant l'identité qui a publié la séance pour le rôle.
FederatedUser	Absent	Les sections <code>sessionContext</code> et <code>sessionIssuer</code> contiennent des informations concernant l'identité qui a publié la session pour l'utilisateur fédéré.
Directory	Peut être présent	Par exemple, la valeur peut être l' alias du compte ou l'adresse e-mail de l' ID de compte Compte AWS .
AWSService	Absent	
AWSAccount	Absent	
IdentityCenterUser	Absent	La section <code>onBehalfOf</code> contient des informations sur l'ID de l'utilisateur IAM Identity Center et l'ARN du magasin d'identités pour lesquels l'appel a été effectué. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces deux champs, voir Identification de l'utilisateur et de la session dans les événements initiés par CloudTrail l'utilisateur d'IAM Identity Center dans le guide de l'utilisateur d'IAM Identity Center.

type	userName	Description
Unknown	Peut être présent	Par exemple, la valeur peut être l' alias du compte ou l'adresse e-mail de l' ID de compte Compte AWS .

 Note

Le champ `userName` contient la chaîne `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` lorsque l'événement enregistré est un échec de connexion à la console provoqué par la saisie d'un nom d'utilisateur incorrect. Dans ce cas, CloudTrail n'enregistre pas le contenu car le texte risque de contenir des informations sensibles, comme dans les exemples suivants :

- Un utilisateur tape par erreur un mot de passe dans le champ de nom d'utilisateur.
- Un utilisateur clique sur le lien menant à la page de connexion d'un AWS compte, puis saisit le numéro de compte d'un autre compte.
- Un utilisateur tape accidentellement le nom d'un compte de messagerie personnelle, un identifiant de connexion bancaire ou un autre ID privé.

Facultatif : True

principalId

Identifiant unique de l'entité qui a effectué l'appel. Pour les demandes effectuées avec des informations d'identification de sécurité temporaires, cette valeur comprend le nom de session transmis à l'appel d'API `AssumeRole`, `AssumeRoleWithWebIdentity` ou `GetFederationToken`.

Facultatif : True

arn

L'Amazon Resource Name (ARN) du principal qui a effectué l'appel. La dernière partie de l'ARN contient l'utilisateur ou le rôle qui a réalisé l'appel.

Facultatif : True

accountId

Compte propriétaire de l'entité qui a accordé les autorisations pour la demande. Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires, il s'agit du compte qui possède l'utilisateur ou le rôle IAM utilisé pour obtenir les informations d'identification.

Si la demande a été faite avec un jeton d'accès autorisé IAM Identity Center, il s'agit du compte propriétaire de l'instance IAM Identity Center.

Facultatif : True

accessKeyId

ID de clé d'accès utilisé pour signer la demande. Si la demande a été faite avec des informations d'identification de sécurité temporaires, il s'agit de l'ID de clé d'accès des informations d'identification temporaires. Pour des raisons de sécurité, `accessKeyId` peut ne pas être présent ou être affiché sous la forme d'une chaîne vide.

Facultatif : True

sessionContext

Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires, `sessionContext` fournit des informations sur la session créée pour ces informations d'identification. Une session est créée lorsque vous appelez une API qui renvoie des informations d'identification temporaires. Les utilisateurs créent également des sessions lorsqu'ils travaillent dans la console et font des demandes API qui incluent l'[authentification multifactorielle](#). Les attributs suivants peuvent apparaître dans `sessionContext` :

- `sessionIssuer`— Si un utilisateur fait une demande avec des informations de sécurité temporaires, `sessionIssuer` fournit des informations sur la manière dont il a obtenu les informations d'identification. Par exemple, s'il a obtenu des informations d'identification temporaires en endossant un rôle, cet élément fournit des informations sur le rôle endossé. S'ils ont obtenu des informations d'identification avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou IAM pour appeler AWS STS `GetFederationToken`, l'élément fournit des informations sur le compte root ou l'utilisateur IAM. Cet élément prend en charge les attributs suivants :
 - `type` - La source des informations d'identification de sécurité temporaires, par exemple `Root`, `IAMUser` ou `Role`.

- **userName** - Le nom descriptif de l'utilisateur ou du rôle qui a établi la session. La valeur qui s'affiche dépend du **sessionIssuer** d'identité type. Le tableau suivant illustre la relation entre **sessionIssuer** type et **userName** :

sessionIssuer type	userName	Description
Root (aucun alias défini)	Absent	Si vous n'avez pas défini d'alias pour votre compte, le champ userName n'apparaît pas. Pour plus d'informations sur Compte AWS les alias, consultez la section Votre Compte AWS identifiant et son alias . Notez que le champ userName ne peut pas contenir Root, car Root est un type d'identité, pas un nom d'utilisateur.
Root (alias défini)	Alias du compte	Pour plus d'informations sur les Compte AWS alias, consultez la section Votre identifiant de AWS compte et son alias .
IAMUser	Le nom d'utilisateur de l'utilisateur IAM	Cela s'applique également lorsqu'un utilisateur fédéré utilise une session établie par IAMUser.
Role	Nom du rôle	Rôle assumé par un utilisateur IAM ou un utilisateur fédéré par identité Web dans une session de rôle. Service AWS

- **principalId** : l'ID interne de l'entité qui a été utilisée pour obtenir des informations d'identification.
- **arn** - L'ARN de la source (compte, utilisateur IAM ou rôle) qui a été utilisé pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires.
- **accountId** - Le compte propriétaire de l'entité qui a été utilisée pour obtenir des informations d'identification.

- `webIdFederationData`— Si la demande a été faite avec des informations de sécurité temporaires obtenues par la [fédération d'identité Web](#), `webIdFederationData` répertorie les informations sur le fournisseur d'identité.

Cet élément prend en charge les attributs suivants :

- `federatedProvider` - Le nom principal du fournisseur d'identités (par exemple, `www.amazon.com` pour Login with Amazon ou `accounts.google.com` pour Google).
- `attributes` - ID d'application et ID d'utilisateur tels qu'indiqués par le fournisseur (par exemple, `www.amazon.com:app_id` et `www.amazon.com:user_id` pour Login with Amazon).

 Note

L'omission de ce champ ou la présence de ce champ avec une valeur vide signifie qu'il n'y a aucune information sur le fournisseur d'identité.

- `assumedRoot`— La valeur correspond `true` à une session temporaire lorsqu'un compte de gestion ou un administrateur délégué appelle AWS STS [AssumedRoot](#). Pour plus d'informations, consultez la section [Suivi des tâches privilégiées CloudTrail dans](#) le guide de l'utilisateur IAM. Il s'agit d'un champ facultatif.
- `attributes`— Les attributs de la session.
 - `creationDate` - La date et l'heure auxquelles les informations d'identification de sécurité temporaires ont été émises. Représentées en notation base ISO 8601.
 - `mfaAuthenticated` : la valeur est `true` si l'utilisateur root ou l'utilisateur IAM dont les informations d'identification ont été utilisées pour la demande a également été authentifié avec un périphérique MFA. Dans le cas contraire, `false`.
- `sourceIdentity`— Consultez [AWS STS identité de la source](#) dans cette rubrique. Le champ `sourceIdentity` se produit dans les événements lorsque les utilisateurs assument un rôle IAM pour effectuer une action. `sourceIdentity` identifie l'identité de l'utilisateur initial qui effectue la demande, si l'identité de cet utilisateur est un utilisateur IAM, un rôle IAM, un utilisateur authentifié au moyen d'une fédération basée sur SAML ou un utilisateur authentifié à l'aide de la fédération d'identités Web compatible OpenID Connect (OIDC). Pour plus d'informations sur la configuration AWS STS de la collecte des informations d'identité de la source, consultez la section [Surveillance et contrôle des actions entreprises avec des rôles assumés](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- `ec2RoleDelivery`— La valeur est `1.0` si les informations d'identification ont été fournies par Amazon EC2 Instance Metadata Service version 1 (IMDSv1). La valeur est `2.0` si les informations d'identification ont été fournies à l'aide du nouveau schéma IMDS.

AWS les informations d'identification fournies par l'Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) incluent une clé de contexte `ec2 : RoleDelivery IAM`. Cette clé de contexte facilite l'application du nouveau schéma sur une ressource-by-resource base service-by-service ou en utilisant la clé de contexte comme condition dans les politiques IAM, les politiques de ressources ou les politiques de contrôle des AWS Organizations services. Pour plus d'informations, consultez la section [Métadonnées de l'instance et données utilisateur](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Facultatif : True

invokedBy

Le nom de l'auteur Service AWS de la demande, lorsqu'une demande est faite par un organisme Service AWS tel qu'Amazon EC2 Auto Scaling ou AWS Elastic Beanstalk. Ce champ n'est présent que lorsqu'une demande est faite par un Service AWS. Cela inclut les demandes effectuées par des services utilisant des sessions d'accès direct (Service AWS FAS), des principaux, des rôles liés à un service ou des rôles de service utilisés par un. Service AWS

Facultatif : True

onBehalfOf

Si la demande a été faite par un appelant IAM Identity Center, `onBehalfOf` fournit des informations sur l'ID de l'utilisateur IAM Identity Center et l'ARN du magasin d'identités pour lesquels l'appel a été effectué. Cet élément prend en charge les attributs suivants :

- `userId` : l'ID de l'utilisateur IAM Identity Center pour lequel l'appel a été effectué.
- `identityStoreArn` : l'ARN du magasin d'identités IAM Identity Center pour lequel l'appel a été effectué.

Facultatif : True

inScopeOf

Si la demande a été faite dans le cadre d'un Service AWS, tel que Lambda ou Amazon ECS, elle fournit des informations sur la ressource ou les informations d'identification associées à la demande. Cet élément peut contenir les attributs suivants :

- `sourceArn`— L'ARN de la ressource qui a invoqué la service-to-service demande.

- **sourceAccount**— L'identifiant du compte propriétaire du **sourceArn**. Il apparaît avec **sourceArn**.
- **issuerType**— Le type de ressource de **credentialsIssuedTo**. Par exemple, **AWS::Lambda::Function**.
- **credentialsIssuedTo**— La ressource liée à l'environnement dans lequel les informations d'identification ont été émises.

Facultatif : True

credentialId

L'ID des informations d'identification de la demande. Ceci n'est défini que lorsque l'appelant utilise un jeton porteur, tel qu'un jeton d'accès autorisé IAM Identity Center.

Facultatif : True

Valeurs AWS STS APIs associées à SAML et à la fédération d'identité Web

AWS CloudTrail prend en charge les appels d'API logging AWS Security Token Service (AWS STS) effectués avec le langage SAML (Security Assertion Markup Language) et la fédération d'identité Web. Lorsqu'un utilisateur appelle le [AssumeRoleWithSAML](#) et [AssumeRoleWithWebIdentity](#) APIs, CloudTrail enregistre l'appel et transmet l'événement à votre compartiment Amazon S3.

L'**userIdentity** élément correspondant APIs contient les valeurs suivantes.

type

Type d'identité.

- **SAMLUser** - La demande a été effectuée avec l'assertion SAML.
- **WebIdentityUser** - La demande a été effectuée par un fournisseur de fédération d'identité Web.

principalId

Identifiant unique de l'entité qui a effectué l'appel.

- Pour **SAMLUser**, il s'agit d'une combinaison de clés **saml:namequalifier** et **saml:sub**.
- Pour **WebIdentityUser**, il s'agit d'une combinaison de l'émetteur, l'ID de l'application et l'ID de l'utilisateur.

userName

Nom de l'identité qui a réalisé l'appel.

- Pour `SAMLUser`, il s'agit de la clé `saml:sub`.
- Pour `WebIdentityUser`, il s'agit de l'ID d'utilisateur.

identityProvider

Nom principal du fournisseur d'identité externes. Ce champ s'affiche uniquement pour les types `SAMLUser` ou `WebIdentityUser`.

- Pour `SAMLUser`, il s'agit de la clé `saml:namequalifier` pour l'assertion SAML.
- Pour `WebIdentityUser`, il s'agit du nom d'auteur du fournisseur de fédération d'identité Web. Il peut s'agir d'un fournisseur que vous avez configuré, tel que :
 - `cognito-identity.amazon.com` pour Amazon Cognito
 - `www.amazon.com` pour Login with Amazon
 - `accounts.google.com` pour Google
 - `graph.facebook.com` pour Facebook

Voici un exemple d'élément `userIdentity` pour l'action `AssumeRoleWithWebIdentity`.

```
"userIdentity": {  
  "type": "WebIdentityUser",  
  "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id",  
  "userName": "user-id",  
  "identityProvider": "accounts.google.com"  
}
```

Par exemple, des journaux indiquant la façon dont l'`userIdentity` élément apparaît `SAMLUser` et ses `WebIdentityUser` types, consultez la section [Journalisation des appels IAM et AWS STS API avec AWS CloudTrail](#).

AWS STS identité de la source

Un administrateur IAM peut configurer AWS Security Token Service pour exiger que les utilisateurs spécifient leur identité lorsqu'ils utilisent des informations d'identification temporaires pour assumer

des rôles. Le champ `sourceIdentity` apparaît dans les événements lorsque les utilisateurs assument un rôle IAM ou exécutent des actions avec le rôle assumé.

Le `sourceIdentity` identifie l'identité de l'utilisateur d'origine qui effectue la demande, si l'identité de cet utilisateur est un utilisateur IAM, un rôle IAM, un utilisateur authentifié à l'aide de la fédération basée sur SAML ou un utilisateur authentifié à l'aide de la fédération d'identités Web compatible OpenID Connect (OIDC). Une fois que l'administrateur IAM a configuré AWS STS, CloudTrail enregistre les `sourceIdentity` informations relatives aux événements et aux emplacements suivants dans l'enregistrement des événements :

- Le ou AWS STS `AssumeRole` `AssumeRoleWithSAML` les `AssumeRoleWithWebIdentity` appels qu'une identité d'utilisateur effectue lorsqu'elle assume un rôle. `sourceIdentity` se trouve dans le `requestParameters` bloc des AWS STS appels.
- Le ou AWS STS `AssumeRole` les `AssumeRoleWithSAML` `AssumeRoleWithWebIdentity` appels qu'une identité d'utilisateur effectue si elle utilise un rôle pour assumer un autre rôle, c'est ce que l'on appelle le [chaînage de rôles](#). `sourceIdentity` se trouve dans le `requestParameters` bloc des AWS STS appels.
- L'API AWS de service effectue les appels que l'identité de l'utilisateur effectue lorsqu'il assume un rôle et en utilisant les informations d'identification temporaires attribuées par AWS STS. Dans les événements d'API de service, `sourceIdentity` se trouve dans le bloc `sessionContext`. Par exemple, si une identité utilisateur crée un nouveau compartiment S3, `sourceIdentity` se produit dans le bloc `sessionContext` de l'événement `CreateBucket`.

Pour plus d'informations sur la façon de configurer AWS STS la collecte des informations d'identité source, consultez la section [Surveillance et contrôle des actions entreprises avec des rôles assumés](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur les AWS STS événements auxquels vous êtes connecté CloudTrail, consultez la section [Journalisation des appels IAM et AWS STS API](#) [AWS CloudTrail](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Les exemples suivants sont des extraits d'événements qui montrent la `sourceIdentity`.

Exemple de la section `requestParameters`

Dans l'exemple d'extrait d'événement suivant, un utilisateur fait une AWS STS `AssumeRole` demande et définit une identité source, représentée ici par. *source-identity-value-set*
L'utilisateur assume un rôle représenté par le rôle ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role`. Le champ `sourceIdentity` se trouve dans le bloc `requestParameters` de l'événement.

```

"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
    "roleSessionName": "Test1",
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set",
  },

```

Exemple de la section **responseElements**

Dans l'exemple d'extrait d'événement suivant, un utilisateur AWS STS AssumeRole demande à assumer un rôle nommé Developer_Role et définit une identité source. Admin L'utilisateur assume un rôle représenté par le rôle ARN `arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role`. Le champ `sourceIdentity` est affiché à la fois dans les blocs `requestParameters` et `responseElements` de l'événement. Les informations d'identification temporaires utilisées pour assumer le rôle, la chaîne de jeton de session, ainsi que l'ID de rôle assumé, le nom de session et l'ARN de session sont affichés dans le bloc `responseElements`, ainsi que l'identité source.

```

"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role",
  "roleSessionName": "Session_Name",
  "sourceIdentity": "Admin"
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM",
    "sessionToken": "XXYYaz...
                    EXAMPLE_SESSION_TOKEN
                    XXyYaZaZ"
  },
  "assumedRoleUser": {

```

```
        "assumedRoleId": "AR0ACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name"
    },
    "sourceIdentity": "Admin"
}
...
```

Exemple de la section **sessionContext**

Dans l'exemple d'extrait d'événement suivant, un utilisateur assume un rôle nommé DevRole pour appeler une API de AWS service. L'utilisateur définit une identité source, représentée ici par *source-identity-value-set*. Le champ sourceIdentity se trouve dans le bloc sessionContext, à l'intérieur du bloc userIdentity de l'événement.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1",
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z"
      },
      "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
    }
  }
}
```

Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail

Outre la journalisation des appels d' AWS API, CloudTrail capture d'autres événements connexes susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité ou la conformité de votre AWS compte ou de vous aider à résoudre des problèmes opérationnels.

- [Service AWS événements](#) : CloudTrail prend en charge la journalisation des événements de service non liés à l'API. Ces événements sont créés par les AWS services mais ne sont pas directement déclenchés par une demande adressée à une AWS API publique. Pour ces événements, le champ `eventType` est `AwsServiceEvent`.
- [AWS Management Console événements de connexion](#) : CloudTrail enregistre les tentatives de connexion aux AWS Management Console forums de AWS discussion et au centre de AWS support. Tous les événements de connexion des utilisateurs IAM et des utilisateurs root, ainsi que tous les événements de connexion des utilisateurs fédérés, génèrent des enregistrements. CloudTrail Pour les événements de connexion, le `eventType` champ est `AwsConsoleSignIn`.

Service AWS événements

CloudTrail prend en charge la journalisation des événements de service autres que les API. Ces événements sont créés par les AWS services mais ne sont pas directement déclenchés par une demande adressée à une AWS API publique. Pour ces événements, le champ `eventType` est `AwsServiceEvent`.

Voici un exemple de scénario d'événement de AWS service dans lequel une clé gérée par le client est automatiquement déplacée vers AWS Key Management Service (AWS KMS). Pour plus d'informations sur la rotation des clés, consultez [Rotating KMS keys](#) (Rotation des clés KMS).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "RotateKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
```

```
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "rotationType": "AUTOMATIC",
  "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"eventCategory": "Management"
}
```

AWS Management Console événements de connexion

CloudTrail enregistre les tentatives de connexion aux AWS Management Console forums de AWS discussion et au Centre de AWS support. Tous les événements de connexion des utilisateurs IAM et des utilisateurs root, ainsi que tous les événements de connexion des utilisateurs fédérés, génèrent des enregistrements dans des fichiers journaux. CloudTrail Pour plus d'informations sur la recherche et l'affichage des journaux, veuillez consulter [Trouver vos fichiers CloudTrail journaux](#) et [Téléchargement de vos fichiers CloudTrail journaux](#).

Vous pouvez l'utiliser [Notifications des utilisateurs AWS](#) pour configurer des canaux de diffusion afin d'être informé AWS CloudTrail des événements. Vous recevez une notification lorsqu'un événement correspond à une règle que vous avez spécifiée. Vous pouvez recevoir des notifications d'événements via plusieurs canaux, notamment par e-mail, [Amazon Q Developer dans les applications de chat](#), les notifications par chat ou les notifications [AWS Console Mobile Application](#) push. Vous pouvez également voir les notifications dans le [Centre de notifications de la console](#). Notifications des utilisateurs prend en charge l'agrégation, ce qui peut réduire le nombre de notifications que vous recevez lors d'événements spécifiques.

 Note

La région enregistrée `ConsoleLogin` lors d'un événement varie en fonction du type d'utilisateur et du fait que vous utilisiez un point de terminaison mondial ou régional pour vous connecter.

- Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur root, CloudTrail enregistre l'événement dans `us-east-1`.
- Si vous vous connectez avec un utilisateur IAM et que vous utilisez le point de terminaison global CloudTrail, enregistrez la région de l'`ConsoleLogin` événement comme suit :
 - Si un cookie d'alias de compte est présent dans le navigateur, il CloudTrail enregistre l'`ConsoleLogin` événement dans l'une des régions suivantes : `us-east-2`, `eu-north-1` ou `ap-southeast-2`. Cela est dû au fait que le proxy de console redirige l'utilisateur en fonction de la latence depuis l'emplacement de connexion de l'utilisateur.
 - Si aucun cookie d'alias de compte n'est présent dans le navigateur, CloudTrail enregistre l'`ConsoleLogin` événement dans `us-east-1`. Cela est dû au fait que le proxy de console redirige vers la connexion globale.
- Si vous vous connectez avec un utilisateur IAM et utilisez un point de [terminaison régional](#), CloudTrail enregistre l'`ConsoleLogin` événement dans la région appropriée pour le point de terminaison. Pour plus d'informations sur les points de Connexion à AWS terminaison, consultez la section Points de [Connexion à AWS terminaison et quotas](#).

Rubriques

- [Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs IAM](#)
- [Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs racine](#)
- [Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs fédérés](#)

Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs IAM

Les exemples suivants illustrent les enregistrements d'événements pour plusieurs scénarios de connexion d'utilisateur IAM.

Rubriques

- [Utilisateur IAM, connexion réussie sans MFA](#)

- [Utilisateur IAM, connexion réussie avec MFA](#)
- [Utilisateur IAM, échec de connexion](#)
- [Utilisateur IAM, le processus de connexion vérifie la nécessité d'une MFA \(type de périphérique MFA unique\)](#)
- [Utilisateur IAM, le processus de connexion vérifie la nécessité d'une MFA \(plusieurs types de périphériques MFA\)](#)

Utilisateur IAM, connexion réussie sans MFA

L'enregistrement suivant indique qu'un utilisateur nommé s'est connecté Anaya avec succès au AWS Management Console sans utiliser l'authentification multifactorielle (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:44:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplee9aba7f8",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "e1bf1000-86a4-4a78-81d7-EXAMPLE83102",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
}
```

```

"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "999999999999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}

```

Utilisateur IAM, connexion réussie avec MFA

L'enregistrement suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé s'est connecté Anaya avec succès à l'AWS Management Console aide de l'authentification multifactorielle (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:30Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::999999999999:mfa/mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e1f76697-5beb-46e8-9cfc-EXAMPLEbde31",

```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Utilisateur IAM, échec de connexion

L'enregistrement suivant montre l'échec d'une tentative de connexion d'un utilisateur IAM nommé Paulo.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Paulo"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:20Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "Yes"
  }
}

```

```

    },
    "eventID": "66c97220-2b7d-43b6-a7a0-EXAMPLEbae9c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Utilisateur IAM, le processus de connexion vérifie la nécessité d'une MFA (type de périphérique MFA unique)

L'exemple suivant montre que le processus de connexion a vérifié si l'authentification multifacteur (MFA), est requise pour un utilisateur IAM lors de la connexion. Dans cet exemple, la valeur de `mfaType` est U2F MFA, ce qui indique que l'utilisateur IAM a activé soit un seul périphérique MFA, soit plusieurs périphériques MFA du même type (U2F MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:26Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
  "additionalEventData": {

```

```

      "MfaType": "Virtual MFA"
    },
    "eventID": "7d8a0746-b2e7-44f5-9917-EXAMPLEfb77c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Utilisateur IAM, le processus de connexion vérifie la nécessité d'une MFA (plusieurs types de périphériques MFA)

L'exemple suivant montre que le processus de connexion a vérifié si l'authentification multifacteur (MFA), est requise pour un utilisateur IAM lors de la connexion. Dans cet exemple, la valeur `mfaType` est `Multiple MFA Devices`, ce qui indique que l'utilisateur IAM a activé plusieurs types de périphériques MFA.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Mary"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T23:10:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  }
},

```

```
"additionalEventData": {
  "MfaType": "Multiple MFA Devices"
},
"eventID": "19bd1a1c-76b1-4806-9d8f-EXAMPLE02a96",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleSignIn",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
}
}
```

Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs racine

Les exemples suivants montrent les enregistrements d'événements pour plusieurs scénarios de connexion d'utilisateur root. Lorsque vous vous connectez en utilisant l'utilisateur root, CloudTrail enregistre l'ConsoleLogin événement dans us-east-1.

Rubriques

- [Utilisateur racine, connexion réussie sans MFA](#)
- [Utilisateur racine, connexion réussie avec MFA](#)
- [Utilisateur racine, échec de connexion](#)
- [Utilisateur racine, MFA modifié](#)
- [Utilisateur racine, mot de passe modifié](#)

Utilisateur racine, connexion réussie sans MFA

L'exemple suivant illustre un événement de connexion réussie pour un utilisateur racine qui n'utilise pas l'authentification multifactorielle (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
  },
  "eventTime": "2023-07-12T13:35:31Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&nc2=h_ct&src=header-signin&state=hashArgsFromTB_ap-
southeast-2_example80afacd389",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "4217cc13-7328-4820-a90c-EXAMPLE8002e6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Utilisateur racine, connexion réussie avec MFA

L'exemple suivant illustre un événement de connexion réussie pour un utilisateur racine qui utilise l'authentification multifactorielle (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",

```

```

    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-13T03:04:43Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
  Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-
    southeast-1&state=hashArgs%3Instances%3Av%3D%3B%24case%3Dtags%3Atrue%255C%2Cclient
    %3Afalse%3B%24regex%3Dtags%3Afalse%255C%2Cclient%3Afalse&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::444455556666:mfa/root-account-mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e0176723-ea76-4275-83a3-EXAMPLEf03fb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Utilisateur racine, échec de connexion

L'exemple suivant illustre un événement d'échec de connexion pour un utilisateur racine qui n'utilise pas MFA.

```
{
```



```

    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
      "type": "Root",
      "principalId": "123456789012",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": ""
    },
    "eventTime": "2023-07-16T04:33:40Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "errorMessage": "Failed authentication",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "ConsoleLogin": "Failure"
    },
    "additionalEventData": {
      "LoginTo": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-
east-1&state=hashArgs%23%2Faccount&isauthcode=true",
      "MobileVersion": "No",
      "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "f28d4329-5050-480b-8de0-EXAMPLE07329",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Utilisateur racine, MFA modifié

L'exemple suivant montre un événement décrivant un utilisateur racine qui modifie les paramètres d'authentification multifacteur (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE4XX3IEV4PFQTH",
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-15T03:51:12Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-15T04:37:08Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableMFADevice",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "9b45cd4c-a598-41e7-9170-EXAMPLE535f0",
  "eventID": "b4f18d55-d36f-49a0-afcb-EXAMPLEc026b",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Utilisateur racine, mot de passe modifié

L'exemple suivant montre un événement décrivant un utilisateur racine qui modifie son mot de passe.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "EXAMPLEAOTKEG44KPW5P",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-11-25T13:01:14Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2022-11-25T13:01:14Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "ChangePassword",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "c64254c2-e4ff-49c0-900e-EXAMPLE9e6d2",
  "eventID": "d059176c-4f4d-4a9e-b8d7-EXAMPLE2b7b3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Exemple d'enregistrements d'événements pour les utilisateurs fédérés

Les exemples suivants illustrent les enregistrements d'événements pour les utilisateurs fédérés. Les utilisateurs fédérés reçoivent des informations d'identification de sécurité temporaires leur permettant d'accéder aux AWS ressources par le biais d'une [AssumeRole](#) demande.

L'exemple suivant montre un événement décrivant une demande de chiffrement de fédération. L'ID de clé d'accès d'origine est fourni dans le champ `accessKeyId` de l'élément `userIdentity`. Le champ `accessKeyId` de l'élément `responseElements` contient un nouvel identifiant de clé d'accès si la demande `sessionDuration` est transmise dans la demande de chiffrement, sinon il contient la valeur de l'identifiant de clé d'accès d'origine.

 Note

Dans cet exemple, la `mfaAuthenticated` valeur est `false` et la `MFAUsed` valeur est due au `No` fait que la demande a été faite par un utilisateur fédéré. Ces champs ne seront définis sur `true` que si la demande a été faite par un utilisateur IAM ou un utilisateur root à l'aide de l'authentification MFA.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "originalAccessKeyID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/roleName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "roleName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-25T21:30:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-25T21:30:39Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "GetSigninToken",
  "awsRegion": "us-east-1",
```

```

"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "Java/1.8.0_382",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "accessKeyID"
  },
  "GetSigninToken": "Success"
},
"additionalEventData": {
  "MobileVersion": "No",
  "MFAUsed": "No"
},
"eventID": "1d66615b-a417-40da-a38e-EXAMPLE8c89b",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleSignIn",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}

```

L'exemple suivant illustre un événement de connexion réussie pour un utilisateur fédéré qui n'utilise pas l'authentification multifactorielle (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoLeName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName",
        "accountId": "123456789012",

```

```

        "userName": "RoLeName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-22T16:15:47Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-22T16:15:47Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "b73f1ec6-c064-4cd3-ba83-EXAMPLE441d7",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Utilisation de fichiers CloudTrail journaux

Vous pouvez effectuer des tâches plus avancées avec vos CloudTrail fichiers.

- Surveillez les fichiers CloudTrail journaux en les envoyant à CloudWatch Logs.
- Partager des fichiers journaux entre les comptes.
- Utilisez la bibliothèque AWS CloudTrail de traitement pour écrire des applications de traitement des journaux en Java.
- Validez vos fichiers journaux pour vérifier qu'ils n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail.

Lorsqu'un événement se produit dans votre compte, CloudTrail évalue si l'événement correspond aux paramètres de vos sentiers. Seuls les événements correspondant à vos paramètres de suivi sont transmis à votre compartiment Amazon S3 et à votre groupe de CloudWatch journaux Amazon Logs.

Vous pouvez configurer plusieurs journaux d'activité différemment pour que ceux-ci traitent et journalisent uniquement les événements que vous spécifiez. Par exemple, un journal d'activité peut journaliser les événements de données et de gestion en lecture seule, de sorte que tous les événements en lecture seule soient livrés à un compartiment S3. Un autre journal d'activité peut journaliser uniquement les événements de gestion et de données en écriture seule, de sorte que tous les événements en écriture seule soient livrés à un compartiment S3 distinct.

Vous pouvez également configurer vos journaux d'activité pour que l'un des suivis livre tous les événements de gestion dans un compartiment S3 et qu'un autre suivi livre tous les événements de données dans un autre compartiment S3.

Vous pouvez configurer vos journaux d'activité pour journaliser les éléments suivants :

- [Événements de données](#) : ces événements fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées sur ou dans une ressource. Ils sont également connus sous le nom d'opérations de plans de données.
- [Événements de gestion](#) : les événements de gestion fournissent une visibilité sur les opérations de gestion effectuées sur les ressources de votre AWS compte. Ils sont également connus sous le nom d'opérations de plan de contrôle. Les événements de gestion peuvent aussi inclure les événements non API qui se produisent dans votre compte. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se connecte à votre compte, CloudTrail enregistre l'ConsoleLoginévénement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Événements non liés à l'API capturés par CloudTrail](#).

- [Événements d'activité réseau : les événements](#) d'activité CloudTrail réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d' AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le. Service AWS Les événements d'activité réseau fournissent une visibilité sur les opérations sur les ressources effectuées au sein d'un VPC.
- [Événements Insights](#) : les événements Insights capturent l'activité inhabituelle qui est détectée dans votre compte. Si les événements Insights sont activés et que vous CloudTrail détectez une activité inhabituelle, les événements Insights sont enregistrés dans le compartiment S3 de destination pour votre parcours, mais dans un dossier différent. Vous pouvez également voir le type d'événement Insights et la période de l'incident lorsque vous consultez les événements Insights sur la CloudTrail console. Contrairement aux autres types d'événements capturés lors d'un CloudTrail suivi, les événements Insights sont enregistrés uniquement lorsque des modifications de l'utilisation de l'API de votre compte sont CloudTrail détectées et qu'elles diffèrent considérablement des modèles d'utilisation habituels du compte.

Les événements Insights sont générés uniquement à des fins de gestion APIs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

Note

CloudTrail fournit généralement des journaux dans un délai moyen d'environ 5 minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#).

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Rubriques

- [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs régions](#)
- [Gérer la cohérence des données dans CloudTrail](#)
- [Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes](#)

- [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#)
- [Validation de l' CloudTrail intégrité du fichier journal](#)
- [CloudTrail exemples de fichiers journaux](#)
- [Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement](#)

Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs régions

Lorsque vous créez un parcours multirégional, il CloudTrail enregistre les événements de toutes les régions activées dans votre compte. CloudTrail fournit les fichiers journaux au même compartiment S3 et au même groupe de CloudWatch journaux Logs. Tant CloudTrail que vous êtes autorisé à écrire dans un compartiment S3, le compartiment d'un sentier multirégional ne doit pas nécessairement se trouver dans la région d'origine du sentier.

Bien que la plupart Régions AWS soient activées par défaut pour vous Compte AWS, vous devez activer manuellement certaines régions (également appelées régions optionnelles). Pour plus d'informations sur les régions activées par défaut, consultez la section [Considérations relatives à l'activation et à la désactivation des régions](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence. Pour la liste des régions prises CloudTrail en charge, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Après avoir activé une région optionnelle, CloudTrail crée une copie identique de chaque piste multirégionale dans la région optionnelle que vous avez activée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Que se passe-t-il lorsque vous activez une région opt-in ?](#).

Si vous désactivez ultérieurement une région optionnelle, la copie du parcours multirégional de cette région sera conservée. Étant donné que votre compte peut être actif dans la région que vous avez désactivée, par exemple des actions visant Services AWS à supprimer des ressources, CloudTrail cela continuera à capturer l'activité et à tenter de transmettre des événements au compartiment S3 pour tous les sentiers qui ne sont pas supprimés avant la désactivation de la région.

Pour convertir un parcours unirégional existant en un parcours multirégional, vous devez utiliser le AWS CLI

Pour modifier un parcours existant afin qu'il s'applique à toutes les régions activées, ajoutez l'`--is-multi-region-trail` option à la [update-trail](#) commande.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Pour confirmer que le parcours est désormais un parcours multirégional, vérifiez que l'IsMultiRegionTrailélément de la sortie s'affichettrue.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles](#)
- [Création d'un parcours pour votre Compte AWS](#)
- [CloudTrail FAQs](#)

Gérer la cohérence des données dans CloudTrail

CloudTrail utilise un modèle informatique distribué appelé [cohérence éventuelle](#). Toute modification apportée à votre CloudTrail configuration (ou à d'autres AWS services), y compris les balises utilisées dans le [contrôle d'accès basé sur les attributs \(ABAC\)](#), met du temps à être visible depuis tous les points de terminaison possibles. Ce retard est dû en partie au temps nécessaire pour envoyer les données d'un serveur à l'autre et d'une région à l'autre dans le monde entier. CloudTrail utilise également la mise en cache pour améliorer les performances, mais dans certains cas, cela peut ajouter du temps. La modification peut ne pas être visible tant que les données mises en cache précédemment n'arrivent pas à expiration.

Vous devez concevoir vos applications de sorte qu'elles tiennent compte de ces retards potentiels. Assurez-vous qu'elles fonctionnent comme prévu, même lorsqu'une modification effectuée à un emplacement n'est pas visible instantanément à un autre. Ces modifications incluent l'[activation d'une région optionnelle](#), la création ou la mise à jour de traces ou de banques de données d'événements, la mise à jour des sélecteurs d'événements et le démarrage ou l'arrêt de la journalisation. Lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données de suivi ou d'événement, les CloudTrail journaux sont transmis au compartiment S3 ou au magasin de données d'événements en fonction

de la dernière configuration connue jusqu'à ce que les modifications se propagent à tous les emplacements.

Pour plus d'informations sur la façon dont cela affecte les autres Services AWS, consultez les ressources suivantes :

- Amazon DynamoDB : les sections [En quoi consiste le modèle de cohérence de DynamoDB ?](#) de la Questions fréquentes (FAQ) sur DynamoDB, et [Cohérence en lecture](#) du Guide du développeur Amazon DynamoDB.
- Amazon EC2 : [cohérence éventuelle](#) dans la référence d'API Amazon Elastic Compute Cloud.
- Amazon EMR : [garantir la cohérence lors de l'utilisation d'Amazon S3 et d'Amazon Elastic MapReduce pour les flux de travail ETL](#) sur le blog AWS Big Data.
- AWS Identity and Access Management (IAM) : Les [modifications que j'apporte ne sont pas toujours immédiatement visibles](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Amazon Redshift : section [Gestion de la cohérence des données](#) du Guide du développeur de base de données Amazon Redshift.
- Amazon S3 : section [Modèle de cohérence des données Amazon S3](#) du Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs

Vous pouvez utiliser [Amazon CloudWatch Logs](#) pour surveiller, stocker et accéder à vos fichiers journaux depuis CloudTrail.

CloudWatch Les journaux vous permettent de centraliser les journaux de tous vos systèmes, applications et ceux Services AWS que vous utilisez, dans un seul service hautement évolutif. Vous pouvez ensuite facilement les consulter, y rechercher des codes ou modèles d'erreur spécifiques, les filtrer en fonction de champs spécifiques ou les archiver en toute sécurité pour une analyse future. CloudWatch Les journaux vous permettent de voir tous vos journaux, quelle que soit leur source, sous la forme d'un flux unique et cohérent d'événements classés par ordre chronologique.

Procédez comme suit pour configurer CloudTrail avec CloudWatch Logs afin de surveiller vos journaux de suivi et d'être averti en cas d'activité spécifique.

1. Configurez votre suivi pour envoyer les événements du journal à CloudWatch Logs.

2. Définissez CloudWatch les filtres métriques des journaux pour évaluer les événements des journaux afin de détecter des correspondances en termes, phrases ou valeurs. Par exemple, vous pouvez contrôler les événements ConsoleLogin.
3. Attribuez CloudWatch des métriques aux filtres de métriques.
4. Créez des CloudWatch alarmes déclenchées en fonction des seuils et des périodes que vous spécifiez. Vous pouvez configurer des alarmes pour envoyer des notifications lorsqu'elles sont déclenchées, de manière à ce que vous puissiez agir.
5. Vous pouvez également configurer CloudWatch pour exécuter automatiquement une action en réponse à une alarme.

La tarification standard pour Amazon CloudWatch et Amazon CloudWatch Logs s'applique. Pour plus d'informations, consultez [Amazon CloudWatch Pricing](#).

Pour plus d'informations sur les régions dans lesquelles vous pouvez configurer vos parcours pour envoyer des CloudWatch journaux à Logs, consultez la section [Régions et quotas Amazon CloudWatch Logs](#) dans le manuel de référence AWS général.

Rubriques

- [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#)
- [Création d' CloudWatch alarmes pour CloudTrail des événements : exemples](#)
- [Arrêter CloudTrail d'envoyer des événements à CloudWatch Logs](#)
- [CloudWatch dénomination des groupes de journaux et des flux de journaux pour CloudTrail](#)
- [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#)

Envoi d'événements à CloudWatch Logs

Lorsque vous configurez votre parcours pour envoyer des événements à CloudWatch Logs, il CloudTrail envoie uniquement les événements correspondant à vos paramètres de suivi. Par exemple, si vous configurez votre journal pour qu'il enregistre uniquement les événements liés aux données, il envoie les événements de données uniquement à votre groupe de CloudWatch journaux Logs. CloudTrail prend en charge l'envoi de données, d'informations et d'événements de gestion vers CloudWatch Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de fichiers CloudTrail journaux](#).

 Note

Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de CloudWatch journaux pour un journal d'entreprise à l'aide de la console. L'administrateur délégué peut configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs à l'aide des opérations AWS CLI CloudTrail `CreateTrail` ou de `UpdateTrail` l'API.

Pour envoyer des événements à un groupe de CloudWatch journaux Logs :

- Vérifiez que vous disposez des autorisations suffisantes pour créer ou spécifier un rôle IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#).
- Si vous configurez le groupe de CloudWatch journaux à l'aide du AWS CLI, assurez-vous de disposer des autorisations suffisantes pour créer un flux de CloudWatch journaux journaux dans le groupe de journaux que vous spécifiez et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un document de politique](#).
- Créez un journal d'activité ou sélectionnez un journal d'activité existant. Pour plus d'informations, consultez [Création et mise à jour d'un journal d'activité à l'aide de la console](#).
- Créez un groupe de journaux ou indiquez-en un existant.
- Spécifiez un rôle IAM. Si vous modifiez un rôle IAM existant pour un journal d'activité de l'organisation, vous devez mettre à jour manuellement la politique de façon à autoriser la journalisation du journal d'activité de l'organisation. Pour plus d'informations, consultez [cet exemple de politique](#) et [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).
- Attachez une politique de rôle ou utilisez la politique par défaut.

Table des matières

- [Configuration de la surveillance des CloudWatch journaux avec la console](#)
 - [Création d'un groupe de journaux ou spécification d'un groupe de journaux existant](#)
 - [Spécification d'un rôle IAM](#)
 - [Affichage des événements dans la CloudWatch console](#)
- [Configuration de la surveillance CloudWatch des journaux à l'aide du AWS CLI](#)
 - [Création d'un groupe de journaux](#)
 - [Création d'un rôle](#)

- [Création d'un document de politique](#)
- [Mise à jour du journal d'activité](#)
- [Limitation](#)

Configuration de la surveillance des CloudWatch journaux avec la console

Vous pouvez utiliser le AWS Management Console pour configurer votre journal afin d'envoyer des événements aux CloudWatch journaux à des fins de surveillance.

Création d'un groupe de journaux ou spécification d'un groupe de journaux existant

CloudTrail utilise un groupe de CloudWatch journaux comme point de terminaison de livraison pour les événements du journal. Vous pouvez créer un groupe de journaux ou spécifier un groupe existant.

Pour créer ou spécifier un groupe de journaux pour un suivi existant

1. Assurez-vous de vous connecter avec un utilisateur ou un rôle administratif disposant des autorisations suffisantes pour configurer l'intégration CloudWatch des journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#).

Note

Seul le compte de gestion peut configurer un groupe de CloudWatch journaux pour un journal d'entreprise à l'aide de la console. L'administrateur délégué peut configurer un groupe de CloudWatch journaux Logs à l'aide des opérations AWS CLI CloudTrail `CreateTrail` ou de `UpdateTrail` l'API.

2. Ouvrez la CloudTrail console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
3. Choisissez le nom du journal de suivi. Si vous choisissez un sentier multirégional, vous serez redirigé vers la région dans laquelle le sentier a été créé. Vous pouvez créer un groupe de journaux ou choisir un groupe de journaux existant dans la même région que le suivi.

 Note

Un journal multirégional envoie les fichiers journaux de toutes les régions activées de votre compte Compte AWS au groupe de CloudWatch journaux que vous spécifiez.

4. Dans CloudWatch Logs, sélectionnez Modifier.
5. Pour CloudWatch Logs, choisissez Enabled.
6. Dans Nom du groupe de journaux, choisissez Nouveau pour créer un nouveau groupe de journaux, ou Existant pour utiliser un groupe existant. Si vous choisissez Nouveau, vous CloudTrail spécifiez un nom pour le nouveau groupe de journaux ou vous pouvez saisir un nom. Pour plus d'informations sur la dénomination, veuillez consulter [CloudWatch dénomination des groupes de journaux et des flux de journaux pour CloudTrail](#).
7. Si vous choisissez Existant, choisissez un groupe de journaux dans la liste déroulante.
8. Dans Nom du rôle, choisissez Nouveau pour créer un nouveau rôle IAM afin d'obtenir les autorisations d'envoyer des CloudWatch journaux à Logs. Choisir Existant pour choisir un rôle IAM existant dans la liste déroulante. L'instruction de politique pour le rôle nouveau ou existant s'affiche lorsque vous déroulez Document de politique. Pour plus d'informations sur ce rôle, consultez [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

 Note

Lorsque vous configurez un journal de suivi, vous pouvez choisir un compartiment S3 et une rubrique SNS qui appartiennent à un autre compte. Toutefois, si vous souhaitez CloudTrail transmettre des événements à un groupe de CloudWatch journaux journaux, vous devez choisir un groupe de journaux existant dans votre compte actuel.

9. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Spécification d'un rôle IAM

Vous pouvez spécifier un rôle CloudTrail à assumer pour transmettre les événements au flux de log.

Pour spécifier un rôle

1. Par défaut, le `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` est spécifié pour vous. La politique de rôle par défaut dispose des autorisations requises pour créer un flux de CloudWatch journaux dans un groupe de journaux que vous spécifiez et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux.

Note

Si vous souhaitez utiliser ce rôle pour un groupe de journaux d'un journal d'activité d'organisation, vous devez modifier manuellement la politique après la création du rôle. Pour plus d'informations, consultez [cet exemple de politique](#) et [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

- a. Pour vérifier le rôle, accédez à la AWS Identity and Access Management console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Choisissez Rôles, puis choisissez le `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role`.
 - c. Dans l'onglet Autorisations, développez la politique pour afficher son contenu.
2. Vous pouvez spécifier un autre rôle, mais vous devez associer la politique de rôle requise au rôle existant si vous souhaitez l'utiliser pour envoyer des événements à CloudWatch Logs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance](#).

Affichage des événements dans la CloudWatch console

Après avoir configuré votre journal pour envoyer des événements à votre groupe de CloudWatch journaux Logs, vous pouvez consulter les événements dans la CloudWatch console. CloudTrail transmet généralement les événements à votre groupe de log dans un délai moyen d'environ 5 minutes après un appel d'API. Ce délai n'est pas garanti. Pour plus d'informations, consultez le [Contrat de niveau de service \(SLA\)AWS CloudTrail](#).

Pour afficher les événements dans la CloudWatch console

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sous Journaux, choisissez Groupes de journaux.

3. Choisissez le groupe de journaux que vous avez spécifié pour votre journal d'activité.
4. Choisissez le flux de journaux que vous souhaitez afficher.
5. Pour afficher les détails de l'événement consigné par votre journal d'activité, choisissez un événement.

Note

La colonne Heure (UTC) de la CloudWatch console indique la date à laquelle l'événement a été transmis à votre groupe de journaux. Pour connaître l'heure réelle à laquelle l'événement a été enregistré CloudTrail, consultez le `eventTime` champ.

Configuration de la surveillance CloudWatch des journaux à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour configurer l'envoi CloudTrail d'événements aux CloudWatch journaux à des fins de surveillance.

Création d'un groupe de journaux

1. Si vous n'avez pas de groupe de CloudWatch journaux existant, créez-en un en tant que point de terminaison de diffusion pour les événements de journal à l'aide de la `create-log-group` commande CloudWatch Logs.

```
aws logs create-log-group --log-group-name name
```

L'exemple suivant crée un groupe de journaux nommé `CloudTrail/logs` :

```
aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs
```

2. Récupérez l'Amazon Resource Name (ARN) du groupe de journaux.

```
aws logs describe-log-groups
```

Création d'un rôle

Créez un rôle lui CloudTrail permettant d'envoyer des événements au groupe de CloudWatch journaux Logs. La commande `create-role` IAM prend deux paramètres : un nom de rôle et un

chemin d'accès vers un document de politique d'endossement de rôle au format JSON. Le document de politique que vous utilisez donne AssumeRole des autorisations à CloudTrail. La commande `create-role` crée le rôle avec les autorisations requises.

Pour créer le fichier JSON qui contiendra le document de politique, ouvrez un éditeur de texte et enregistrez le contenu de la politique suivante dans un fichier nommé `assume_role_policy_document.json`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Exécutez la commande suivante pour créer le rôle avec AssumeRole des autorisations pour CloudTrail.

```
aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to  
assume_role_policy_document>.json
```

Lorsque la commande est terminée, prenez note de l'ARN du rôle dans la sortie.

Création d'un document de politique

Créez le document de politique de rôle suivant pour CloudTrail. Ce document accorde CloudTrail les autorisations requises pour créer un flux de CloudWatch journaux dans le groupe de journaux que vous spécifiez et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:region:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:accountID_CloudTrail_region*"
    ]
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:region:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:accountID_CloudTrail_region*"
    ]
}
]
}

```

Enregistrez le document de politique dans un fichier nommé `role-policy-document.json`.

Si vous créez une politique qui peut être utilisée pour les journaux d'activité de l'organisation, vous devrez la configurer légèrement différemment. Par exemple, la politique suivante accorde CloudTrail les autorisations requises pour créer un flux de journaux dans le groupe de CloudWatch journaux que vous spécifiez et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux, à la fois pour les traces du AWS compte 111111111111 et pour les pistes d'organisation créées dans le compte 111111111111 qui sont appliquées à l'organisation avec l'ID de : AWS Organizations *o-exampleorgid*

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream"
            ]
        }
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_"
    ]
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_"
    ]
}
]
}

```

Pour plus d'informations sur les journaux d'activité d'organisation, consultez [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Exécutez la commande suivante pour appliquer la politique au rôle.

```
aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-document file://<path to role-policy-document>.json
```

Mise à jour du journal d'activité

Mettez à jour le journal avec les informations relatives au groupe de journaux et au rôle à l'aide de la CloudTrail `update-trail` commande.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn
```

Pour plus d'informations sur les AWS CLI commandes, consultez la [référence de ligne de AWS CloudTrail commande](#).

Limitation

CloudWatch Les journaux et EventBridge chacun d'entre eux [autorisent une taille d'événement maximale de 256 Ko](#). Bien que la taille maximale de la plupart des événements de service soit de 256 Ko, certains services comportent tout de même des événements plus importants. CloudTrail n'envoie pas ces événements à CloudWatch Logs ou EventBridge.

À CloudTrail partir de la version 1.05, la taille maximale des événements est de 256 Ko. Cela permet d'empêcher l'exploitation par des acteurs malveillants et de permettre à d'autres AWS services, tels que CloudWatch Logs et EventBridge.

Création d' CloudWatch alarmes pour CloudTrail des événements : exemples

Cette rubrique décrit comment configurer les alarmes pour les CloudTrail événements et inclut des exemples.

Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Créer un filtre de métrique et une alarme](#)
- [Exemple : modifications apportées à la configuration du groupe de sécurité](#)
- [Exemples d' AWS Management Console échecs de connexion](#)
- [Exemple : modifications apportées à une stratégie &IAM;](#)
- [Configuration des notifications pour les alarmes CloudWatch Logs](#)

Prérequis

Pour pouvoir utiliser les exemples dans cette rubrique, vous devez :

- Créer un journal de suivi avec la console ou la CLI.
- Créez un groupe de journaux, ce que vous pouvez faire dans le cadre de la création d'un journal de suivi. Pour plus d'informations sur la création d'un journal de suivi, consultez [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#).
- Spécifiez ou créez un rôle IAM qui accorde CloudTrail les autorisations nécessaires pour créer un flux de CloudWatch journaux dans le groupe de journaux que vous spécifiez et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux. Le `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` par défaut s'en charge pour vous.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#). Les exemples présentés dans cette section sont exécutés dans la console Amazon CloudWatch Logs. Pour plus d'informations sur la création de filtres métriques et d'alarmes, consultez les sections [Création de métriques à partir des événements du journal à l'aide de filtres](#) et [Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon](#) dans le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Créer un filtre de métrique et une alarme

Pour créer une alarme, vous devez d'abord créer un filtre de métrique, puis configurer une alarme basée sur le filtre. Les procédures sont affichées pour tous les exemples. Pour plus d'informations sur la syntaxe des filtres métriques et des modèles pour les événements de CloudTrail journal, consultez les sections relatives au JSON relatives à la [syntaxe des filtres et des modèles](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Exemple : modifications apportées à la configuration du groupe de sécurité

Suivez cette procédure pour créer une CloudWatch alarme Amazon qui se déclenche lorsque des modifications de configuration sont apportées aux groupes de sécurité.

Créer un filtre de métrique

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Journaux, Groupes de journaux.
3. Dans la liste des groupes de journaux, sélectionnez le groupe de journaux que vous avez créé pour votre journal de suivi.
4. Dans le menu Filtres métriques ou Actions, sélectionnez Créer un filtre de métrique.
5. Dans la page Define pattern (Définir un modèle), dans Create filter pattern (Créer un modèle de filtre), saisissez ce qui suit pour Filter pattern (Modèle de filtre).

```
{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName =
  AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) ||
  ($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup)
  || ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }
```

6. Dans Test pattern (Modèle de test), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
7. Dans la page Attribuer une métrique, sous Nom de filtre, saisissez **SecurityGroupEvents**.
8. Dans Détails de la métrique, activez Créer un nouveau, puis saisissez **CloudTrailMetrics** pour Espace de noms de métrique.

9. Dans Nom de la métrique, saisissez **SecurityGroupEventCount**.
10. Dans Valeur de métriques, saisissez **1**.
11. Laissez la Valeur par défaut vide.
12. Choisissez Next Suivant.
13. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Create metric filter (Créer un filtre de métriques) pour créer le filtre, ou choisissez Edit (Modifier) pour revenir en arrière et modifier les valeurs.

Créer une alarme

Après avoir créé le filtre métrique, la page des détails du groupe de CloudWatch journaux de votre groupe de CloudTrail journaux de suivi s'ouvre. Suivez cette procédure ci-dessous pour créer une alarme.

1. Dans la page Metric filters (Filtres de métriques), recherchez le filtre de mesure que vous avez créé dans [the section called "Créer un filtre de métrique"](#). Remplissez la case pour le filtre de métrique. Dans Metric filters (Filtres de métriques), choisissez Create alarm (Créer une alarme).
2. Pour Spécifier la métrique et les conditions, saisissez ce qui suit.
 - a. Pour Graph (Graphe), la ligne est définie sur **1** en fonction des autres paramètres que vous effectuez lorsque vous créez votre alarme.
 - b. Pour Metric name (Nom de la métrique), conservez le nom de la métrique actuelle, **SecurityGroupEventCount**.
 - c. Pour Statistic (Statistique), conservez la valeur par défaut, **Sum**.
 - d. Pour Period (Période), conservez la valeur par défaut, **5 minutes**.
 - e. Dans la section Conditions sous Threshold type (Type de seuil), choisissez Static (Statique).
 - f. Pour Whenever **metric_name** is, choisissez Greater/Equal.
 - g. Pour la valeur du seuil, saisissez **1**.
 - h. Dans Additional configuration (Configuration supplémentaire), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
3. Sur la page Configurer les actions, choisissez Notification, puis sélectionnez En alarme, ce qui indique que l'action est entreprise lorsque le seuil d'un événement de changement en 5 minutes est dépassé et qu'elle SecurityGroupEventCountest en état d'alarme.
 - a. Pour Envoyer une notification à la rubrique SNS suivante, choisissez Créer une rubrique.

- b. Saisissez **SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic** comme nom de la nouvelle rubrique Amazon SNS.
- c. Dans Points de terminaison d'e-mail qui reçoivent la notification, saisissez les adresses e-mail des utilisateurs que vous souhaitez recevoir des notifications si cette alarme est déclenchée. Séparez les adresses e-mail par des virgules.

Chaque destinataire d'un e-mail recevra un e-mail lui demandant de confirmer qu'il souhaite être abonné à la rubrique Amazon SNS.

- d. Choisissez Create topic (Créer une rubrique).
4. Dans cet exemple, ignorez les autres types d'action. Choisissez Next (Suivant).
5. Dans la page Add name and description (Ajouter le nom et la description), saisissez un nom convivial pour l'alarme et une description. Pour cet exemple, saisissez **Security group configuration changes** pour le nom, puis **Raises alarms if security group configuration changes occur** pour la description. Choisissez Next (Suivant).
6. Dans la page Preview and create (Prévisualiser et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Edit (Modifier) pour effectuer des modifications, ou choisissez Create alarm (Créer une alarme) pour créer l'alarme.

Après avoir créé l'alarme, CloudWatch ouvre la page Alarmes. La colonne Actions de l'alarme indique Pending confirmation (En attente de confirmation) jusqu'à ce que tous les destinataires d'e-mails de la rubrique SNS aient confirmé qu'ils souhaitent s'abonner aux notifications SNS.

Exemples d' AWS Management Console échecs de connexion

Suivez cette procédure pour créer une CloudWatch alarme Amazon qui se déclenche en cas d'échec de AWS Management Console connexion au moins trois fois sur une période de cinq minutes.

Créer un filtre de métrique

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Journaux, Groupes de journaux.
3. Dans la liste des groupes de journaux, sélectionnez le groupe de journaux que vous avez créé pour votre journal de suivi.
4. Dans le menu Filtres métriques ou Actions, sélectionnez Créer un filtre de métrique.
5. Dans la page Define pattern (Définir un modèle), dans Create filter pattern (Créer un modèle de filtre), saisissez ce qui suit pour Filter pattern (Modèle de filtre).


```
{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }
```

6. Dans Test pattern (Modèle de test), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
7. Dans la page Attribuer une métrique, sous Nom de filtre, saisissez **ConsoleSignInFailures**.
8. Dans Détails de la métrique, activez Créer un nouveau, puis saisissez **CloudTrailMetrics** pour Espace de noms de métrique.
9. Dans Nom de la métrique, saisissez **ConsoleSigninFailureCount**.
10. Dans Valeur de métriques, saisissez **1**.
11. Laissez la Valeur par défaut vide.
12. Choisissez Next Suivant.
13. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Create metric filter (Créer un filtre de métriques) pour créer le filtre, ou choisissez Edit (Modifier) pour revenir en arrière et modifier les valeurs.

Créer une alarme

Après avoir créé le filtre métrique, la page des détails du groupe de CloudWatch journaux de votre groupe de CloudTrail journaux de suivi s'ouvre. Suivez cette procédure ci-dessous pour créer une alarme.

1. Dans la page Metric filters (Filtres de métriques), recherchez le filtre de mesure que vous avez créé dans [the section called "Créer un filtre de métrique"](#). Remplissez la case pour le filtre de métrique. Dans Metric filters (Filtres de métriques), choisissez Create alarm (Créer une alarme).
2. Dans la page Create alarm (Créer une alarme), dans Specify metric and conditions (Spécifier la métrique et les conditions), saisissez ce qui suit.
 - a. Pour Graph (Graphe), la ligne est définie sur **3** en fonction des autres paramètres que vous effectuez lorsque vous créez votre alarme.
 - b. Pour Metric name (Nom de la métrique), conservez le nom de la métrique actuelle, **ConsoleSigninFailureCount**.
 - c. Pour Statistic (Statistique), conservez la valeur par défaut, **Sum**.
 - d. Pour Period (Période), conservez la valeur par défaut, **5 minutes**.
 - e. Dans la section Conditions sous Threshold type (Type de seuil), choisissez Static (Statique).
 - f. Pour Whenever **metric_name** is, choisissez Greater/Equal.

- g. Pour la valeur du seuil, saisissez **3**.
 - h. Dans Additional configuration (Configuration supplémentaire), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
3. Sur la page Configurer les actions, pour Notification, choisissez En alarme, ce qui indique que l'action est entreprise lorsque le seuil de 3 événements de changement en 5 minutes est dépassé et qu'elle ConsoleSignInFailureCountest en état d'alarme.
 - a. Pour Envoyer une notification à la rubrique SNS suivante, choisissez Créer une rubrique.
 - b. Saisissez **ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic** comme nom de la nouvelle rubrique Amazon SNS.
 - c. Dans Points de terminaison d'e-mail qui reçoivent la notification, saisissez les adresses e-mail des utilisateurs que vous souhaitez recevoir des notifications si cette alarme est déclenchée. Séparez les adresses e-mail par des virgules.

Chaque destinataire d'un e-mail recevra un e-mail lui demandant de confirmer qu'il souhaite être abonné à la rubrique Amazon SNS.
 - d. Choisissez Create topic (Créer une rubrique).
4. Dans cet exemple, ignorez les autres types d'action. Choisissez Next (Suivant).
5. Dans la page Add name and description (Ajouter le nom et la description), saisissez un nom convivial pour l'alarme et une description. Pour cet exemple, saisissez **Console sign-in failures** pour le nom, puis **Raises alarms if more than 3 console sign-in failures occur in 5 minutes** pour la description. Choisissez Next (Suivant).
6. Dans la page Preview and create (Prévisualiser et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Edit (Modifier) pour effectuer des modifications, ou choisissez Create alarm (Créer une alarme) pour créer l'alarme.

Après avoir créé l'alarme, CloudWatch ouvre la page Alarmes. La colonne Actions de l'alarme indique Pending confirmation (En attente de confirmation) jusqu'à ce que tous les destinataires d'e-mails de la rubrique SNS aient confirmé qu'ils souhaitent s'abonner aux notifications SNS.

Exemple : modifications apportées à une stratégie IAM;

Suivez cette procédure pour créer une CloudWatch alarme Amazon qui est déclenchée lorsqu'un appel d'API est effectué pour modifier une politique IAM.

Créer un filtre de métrique

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Logs (Journaux).
3. Dans la liste des groupes de journaux, sélectionnez le groupe de journaux que vous avez créé pour votre journal de suivi.
4. Choisissez Actions, puis Create metric filter (Créer un filtre de métrique).
5. Dans la page Define pattern (Définir un modèle), dans Create filter pattern (Créer un modèle de filtre), saisissez ce qui suit pour Filter pattern (Modèle de filtre).

```
{($.eventName=DeleteGroupPolicy)||($.eventName=DeleteRolePolicy)||  
($.eventName=DeleteUserPolicy)||($.eventName=PutGroupPolicy)||  
($.eventName=PutRolePolicy)||($.eventName=PutUserPolicy)||  
($.eventName=CreatePolicy)||($.eventName=DeletePolicy)||  
($.eventName=CreatePolicyVersion)||($.eventName=DeletePolicyVersion)||  
($.eventName=AttachRolePolicy)||($.eventName=DetachRolePolicy)||  
($.eventName=AttachUserPolicy)||($.eventName=DetachUserPolicy)||  
($.eventName=AttachGroupPolicy)||($.eventName=DetachGroupPolicy)}
```

6. Dans Test pattern (Modèle de test), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
7. Dans la page Attribuer une métrique, sous Nom de filtre, saisissez **IAMPolicyChanges**.
8. Dans Détails de la métrique, activez Créer un nouveau, puis saisissez **CloudTrailMetrics** pour Espace de noms de métrique.
9. Dans Nom de la métrique, saisissez **IAMPolicyEventCount**.
10. Dans Valeur de métriques, saisissez **1**.
11. Laissez la Valeur par défaut vide.
12. Choisissez Next Suivant.
13. Sur la page Review and create (Vérifier et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Create metric filter (Créer un filtre de métriques) pour créer le filtre, ou choisissez Edit (Modifier) pour revenir en arrière et modifier les valeurs.

Créer une alarme

Après avoir créé le filtre métrique, la page des détails du groupe de CloudWatch journaux de votre groupe de CloudTrail journaux de suivi s'ouvre. Suivez cette procédure ci-dessous pour créer une alarme.

1. Dans la page Metric filters (Filtres de métriques), recherchez le filtre de mesure que vous avez créé dans [the section called “Créer un filtre de métrique”](#). Remplissez la case pour le filtre de métrique. Dans Metric filters (Filtres de métriques), choisissez Create alarm (Créer une alarme).
2. Dans la page Create alarm (Créer une alarme), dans Specify metric and conditions (Spécifier la métrique et les conditions), saisissez ce qui suit.
 - a. Pour Graph (Graphe), la ligne est définie sur **1** en fonction des autres paramètres que vous effectuez lorsque vous créez votre alarme.
 - b. Pour Metric name (Nom de la métrique), conservez le nom de la métrique actuelle, **IAMPolicyEventCount**.
 - c. Pour Statistic (Statistique), conservez la valeur par défaut, **Sum**.
 - d. Pour Period (Période), conservez la valeur par défaut, **5 minutes**.
 - e. Dans la section Conditions sous Threshold type (Type de seuil), choisissez Static (Statique).
 - f. Pour Whenever **metric_name** is, choisissez Greater/Equal.
 - g. Pour la valeur du seuil, saisissez **1**.
 - h. Dans Additional configuration (Configuration supplémentaire), laissez les valeurs par défaut. Choisissez Suivant.
 - i.
3. Sur la page Configurer les actions, pour Notification, choisissez En alarme, ce qui indique que l'action est entreprise lorsque le seuil d'un événement de changement en 5 minutes est dépassé et qu'elle IAMPolicyEventCountest en état d'alarme.
 - a. Pour Envoyer une notification à la rubrique SNS suivante, choisissez Créer une rubrique.
 - b. Saisissez **IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic** comme nom de la nouvelle rubrique Amazon SNS.
 - c. Dans Points de terminaison d'e-mail qui reçoivent la notification, saisissez les adresses e-mail des utilisateurs que vous souhaitez recevoir des notifications si cette alarme est déclenchée. Séparez les adresses e-mail par des virgules.

Chaque destinataire d'un e-mail recevra un e-mail lui demandant de confirmer qu'il souhaite être abonné à la rubrique Amazon SNS.
 - d. Choisissez Create topic (Créer une rubrique).
4. Dans cet exemple, ignorez les autres types d'action. Choisissez Next (Suivant).

5. Dans la page Add name and description (Ajouter le nom et la description), saisissez un nom convivial pour l'alarme et une description. Pour cet exemple, saisissez **IAM Policy Changes** pour le nom, puis **Raises alarms if IAM policy changes occur** pour la description. Choisissez Next (Suivant).
6. Dans la page Preview and create (Prévisualiser et créer), vérifiez vos choix. Choisissez Edit (Modifier) pour effectuer des modifications, ou choisissez Create alarm (Créer une alarme) pour créer l'alarme.

Après avoir créé l'alarme, CloudWatch ouvre la page Alarmes. La colonne Actions de l'alarme indique Pending confirmation (En attente de confirmation) jusqu'à ce que tous les destinataires d'e-mails de la rubrique SNS aient confirmé qu'ils souhaitent s'abonner aux notifications SNS.

Configuration des notifications pour les alarmes CloudWatch Logs

Vous pouvez configurer CloudWatch Logs pour envoyer une notification chaque fois qu'une alarme est déclenchée CloudTrail. Cela vous permet de réagir rapidement aux événements opérationnels critiques enregistrés dans les CloudTrail événements et détectés par CloudWatch les journaux. CloudWatch utilise Amazon Simple Notification Service (SNS) pour envoyer des e-mails. Pour plus d'informations, consultez la section [Configuration des notifications Amazon SNS](#) dans le guide de l'CloudWatch utilisateur.

Arrêter CloudTrail d'envoyer des événements à CloudWatch Logs

Vous pouvez arrêter d'envoyer AWS CloudTrail des événements à Amazon CloudWatch Logs en mettant à jour un journal pour désactiver les paramètres CloudWatch des journaux.

Arrêter d'envoyer des événements à CloudWatch Logs (console)

Pour arrêter d'envoyer CloudTrail des événements à CloudWatch Logs

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Journaux de suivi.
3. Choisissez le nom de la piste pour laquelle vous souhaitez désactiver l'intégration CloudWatch des journaux.
4. Dans CloudWatch Logs, sélectionnez Modifier.
5. Désactivez la case à cocher Activé.

6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Arrêter d'envoyer des événements à CloudWatch Logs (CLI)

Vous pouvez supprimer le groupe de CloudWatch journaux Logs en tant que point de terminaison de livraison en exécutant la [update-trail](#) commande. La commande suivante efface le groupe de journaux et le rôle de la configuration de suivi en remplaçant les valeurs de l'ARN du groupe de CloudWatch journaux et de l'ARN du rôle des journaux par des valeurs vides.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --cloud-watch-logs-role-arn=""
```

CloudWatch dénomination des groupes de journaux et des flux de journaux pour CloudTrail

Amazon CloudWatch affichera le groupe de journaux que vous avez créé pour les CloudTrail événements aux côtés de tous les autres groupes de journaux que vous avez dans une région. Nous recommandons d'utiliser un nom de groupe de journaux qui permet de distinguer facilement le groupe de journaux d'autres. Par exemple, **CloudTrail/logs**.

Suivez ces instructions ci-dessous pour nommer un groupe de journaux :

- Les noms de groupes de journaux doivent être uniques dans la région d'un Compte AWS.
- Les noms des groupes de journaux peuvent comporter entre 1 et 512 caractères.
- Les noms de groupes de journaux contiennent les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, « _ » (trait de soulignement), « - » (tiret), '/' (barre oblique) et « . » (point).

Lors CloudTrail de la création du flux de journaux pour le groupe de journaux, il nomme le flux de journaux selon le format suivant : *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region*.

Note

Si le volume de CloudTrail journaux est important, plusieurs flux de journaux peuvent être créés pour fournir des données de journal à votre groupe de journaux. Lorsqu'il existe plusieurs flux de journaux, CloudTrail nommez chaque flux de journal selon le format suivant : *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region* _ *number*.

Pour plus d'informations sur les groupes de CloudWatch journaux, consultez la section [Utilisation des groupes de journaux et des flux](#) de CloudWatch journaux dans le guide de l'utilisateur Amazon Logs et [CreateLogGroup](#) dans le manuel Amazon CloudWatch Logs API Reference.

Document de politique de rôle pour l'utilisation CloudTrail des CloudWatch journaux à des fins de surveillance

Cette section décrit la politique d'autorisation requise pour que le CloudTrail rôle envoie des événements de journal à CloudWatch Logs. Vous pouvez joindre un document de politique à un rôle lorsque vous configurez CloudTrail pour envoyer des événements, comme décrit dans [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#). Vous pouvez également créer un rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à un rôle Service AWS](#) ou [Création d'un rôle IAM \(AWS CLI\)](#).

L'exemple de document de politique suivant contient les autorisations requises pour créer un flux de CloudWatch journaux dans le groupe de journaux que vous spécifiez et pour transmettre CloudTrail des événements à ce flux de journaux dans la région USA Est (Ohio). (C'est la politique par défaut pour le rôle IAM par défaut CloudTrail_CloudWatchLogs_Role.)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:accountID:log-group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:logs:us-east-2:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
    ]
  }
]
}

```

Si vous créez une politique qui peut être utilisée aussi pour les journaux d'activité d'organisation, vous devez la modifier à partir de la politique par défaut créée pour le rôle. Par exemple, la politique suivante accorde CloudTrail les autorisations requises pour créer un flux de CloudWatch journaux dans le groupe de journaux que vous spécifiez comme valeur *log_group_name*, et pour transmettre des CloudTrail événements à ce flux de journaux à la fois pour les traces du AWS compte 111111111111 et pour les pistes d'organisation créées dans le compte 111111111111 qui sont appliquées à l'organisation avec l'ID de : AWS Organizations *o-exampleorgid*

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",

```



```

    "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
    stream:o-exampleorgid_*"
  ]
}
]
}

```

Pour plus d'informations sur les journaux d'activité d'organisation, consultez [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes

[illegible]

1. Créez un journal de suivi dans le compte auquel le compartiment de destination appartient (111111111111, en l'occurrence). Ne créez pas encore de journal de suivi pour d'autres comptes.

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#).

2. Mettez à jour la stratégie de compartiment dans votre compartiment de destination pour octroyer des autorisations entre comptes à CloudTrail.

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Configuration de la politique de compartiment pour plusieurs comptes](#).

3. Créez un journal de suivi dans les autres comptes (22222222222, 333333333333 et 444444444444, en l'occurrence) pour lesquels vous souhaitez enregistrer des activités. Lorsque vous créez le journal de suivi dans chaque compte, indiquez le compartiment Amazon S3 appartenant au compte que vous avez spécifié à l'étape 1 (111111111111, en l'occurrence). Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Créer des journaux de suivi dans des comptes supplémentaires](#).

 Note

Si vous choisissez d'activer le chiffrement SSE-KMS, la politique de clés KMS doit autoriser l'utilisation de la clé CloudTrail pour chiffrer vos fichiers journaux et autoriser les utilisateurs que vous spécifiez à lire les fichiers journaux ou à digérer les fichiers journaux ou à digérer les fichiers sous forme non chiffrée. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de clés, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

Traitement du compte de propriétaire du compartiment IDs pour les événements de données appelés par d'autres comptes

Historiquement, si CloudTrail les événements de données étaient activés dans l'API Compte AWS d'événement de données Simple Storage Service (Amazon S3 CloudTrail), l'ID de compte du propriétaire du compartiment S3 dans l'événement de données (tel que `PutObject`). Cela s'est produit même si les événements de données S3 n'étaient pas activés sur le compte propriétaire du compartiment.

Désormais, CloudTrail supprime l'ID de compte du propriétaire du compartiment S3 dans le `resources` bloc si les deux conditions suivantes sont remplies :

- L'appel d'API d'événement de données provient d'un autre Compte AWS que le propriétaire du compartiment Simple Storage Service (Amazon S3).
- L'appelant de l'API a reçu une `AccessDenied` erreur qui concernait uniquement le compte appelant.

Le propriétaire de la ressource sur laquelle l'appel d'API a été effectué reçoit toujours l'événement complet.

Les extraits de registre d'événements suivants sont un exemple du comportement attendu. Dans l'extrait `Historic`, l'ID de compte 123456789012 du propriétaire du compartiment S3 est affiché à un appelant d'API à partir d'un autre compte. Dans l'exemple de comportement actuel, l'ID de compte du propriétaire du compartiment n'est pas affiché.

Historic

```
"resources": [  
  {  
    "type": "AWS::S3::Object",  
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"  
  },  
  {  
    "accountId": "123456789012",  
    "type": "AWS::S3::Bucket",  
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"  
  }  
]
```

Voici le comportement actuel.

```
# Current  
  
"resources": [  
  {  
    "type": "AWS::S3::Object",  
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"  
  },  
  {  
    "accountId": "",  
    "type": "AWS::S3::Bucket",  
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"  
  }  
]
```

Rubriques

- [Configuration de la politique de compartiment pour plusieurs comptes](#)
- [Créer des journaux de suivi dans des comptes supplémentaires](#)

Configuration de la politique de compartiment pour plusieurs comptes

Pour qu'un compartiment reçoive les fichiers journaux de plusieurs comptes, sa stratégie de compartiment doit accorder une autorisation CloudTrail pour écrire des fichiers journaux à partir de tous les comptes que vous spécifiez. Cela signifie que vous devez modifier la politique de compartiment de votre compartiment de destination pour CloudTrail autoriser l'écriture de fichiers journaux à partir de chaque compte spécifié.

 Note

Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas créer de journal de suivis incluant AWSLogs/ en tant que S3KeyPrefix paramètre.

Pour modifier les autorisations de compartiment de sorte que les fichiers puissent être reçus à partir de plusieurs comptes

1. Connectez-vous à l' AWS Management Console aide du compte propriétaire du compartiment (111111111111 dans cet exemple) et ouvrez la console Amazon S3.
2. Choisissez le compartiment dans lequel CloudTrail vos fichiers journaux sont envoyés, puis sélectionnez Permissions.
3. Sous Bucket policy (Politique de compartiment), choisissez Edit (Modifier).
4. Modifiez la politique existante afin d'ajouter une ligne correspondant pour chaque compte supplémentaire dont vous voulez que les fichiers journaux soient livrés à ce compartiment. Examinez l'exemple de politique suivant, en particulier la ligne Resource soulignée qui spécifie un deuxième ID de compte. Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une `aws:SourceArn` clé de condition de la politique de compartiment Amazon S3. Cela permet d'éviter tout accès non autorisé à votre compartiment S3. Si vous avez déjà des journaux d'activités, veillez à ajouter une ou plusieurs clés de condition.

 Note

Un identifiant de AWS compte est un nombre à douze chiffres, y compris des zéros en tête.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
          "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
        ]
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
          ],
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Créer des journaux de suivi dans des comptes supplémentaires

Vous pouvez utiliser la console ou le AWS CLI pour créer des traces supplémentaires Comptes AWS et agréger leurs fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Vous pouvez également créer un journal d'organisation pour enregistrer tous Comptes AWS les membres d'une organisation AWS

Organizations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation](#).

Utiliser la console pour créer des parcours dans des AWS comptes supplémentaires

Vous pouvez utiliser la CloudTrail console pour créer des parcours dans des comptes supplémentaires.

1. Connectez-vous à l' AWS Management Console aide du compte pour lequel vous souhaitez créer un parcours. Suivez les étapes présentées dans [Créer un journal d'activité à l'aide de la console](#) pour créer un journal de suivi à l'aide de la console.
2. Pour Emplacement de stockage, choisissez Utiliser un compartiment S3 existant. Utilisez la zone de texte pour saisir le nom du compartiment que vous utilisez pour stocker les fichiers journaux des différents comptes.

Note

La politique du compartiment doit accorder CloudTrail l'autorisation d'y écrire. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de compartiment, consultez [Configuration de la politique de compartiment pour plusieurs comptes](#).

Storage location [Info](#)

☐ Create new S3 bucket
Create a bucket to store logs for the trail.

☒ Use existing S3 bucket
Choose an existing bucket to store logs for this trail.

Trail log bucket name

Enter a new S3 bucket name and folder (prefix) to store your logs. Bucket names must be globally unique.



[Browse](#)

Prefix - optional

Logs will be stored in cross-account-bucket-name/cross-account-bucket-prefix/

3. Dans Préfixe, saisissez le préfixe que vous utilisez pour stocker les fichiers journaux des différents comptes. Si vous choisissez d'utiliser un préfixe différent de celui que vous avez spécifié dans votre politique de compartiment, vous devez modifier la politique de compartiment

de votre compartiment de destination pour autoriser CloudTrail l'écriture de fichiers journaux dans votre compartiment à l'aide de ce nouveau préfixe.

Utilisation de la CLI pour créer une trace dans des AWS comptes supplémentaires

Vous pouvez utiliser les outils de ligne de AWS commande pour créer des traces dans des comptes supplémentaires et agréger leurs fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations sur ces outils, consultez [cloudtrail](#) dans le manuel AWS CLI Command Reference.

Créez un journal de suivi à l'aide de la commande `create-trail`, en spécifiant les attributs suivants :

- `--name` spécifie le nom du journal de suivi.
- `--s3-bucket-name` spécifie le compartiment Amazon S3 que vous utilisez pour stocker les fichiers journaux des différents comptes.
- `--s3-prefix` spécifie un préfixe pour le chemin de livraison du fichier journal (facultatif).
- `--is-multi-region-trail` indique que ce journal enregistrera les événements dans toutes les AWS régions de la partition dans laquelle vous travaillez.

Vous pouvez créer un parcours pour chaque région dans laquelle un compte gère AWS des ressources.

L'exemple de commande suivant indique comment créer un journal de suivis pour vos comptes supplémentaires à l'aide de l' AWS CLI. Pour que les fichiers journaux pour ces comptes soient livrés dans le compartiment que vous avez créé dans votre premier compte (111111111111, en l'occurrence), veuillez spécifier le nom du compartiment dans `--s3-bucket-name` l'option. Les noms de compartiment Amazon S3 sont généralement uniques.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail
```

Au moment de l'exécution de la commande, vous obtenez un résultat similaire à celui qui suit:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "AWSCloudTrailExample",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
```

```
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudTrail des outils de ligne de commande AWS, consultez la [référence de la ligne de CloudTrail commande](#).

Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes

Cette section explique comment partager des fichiers CloudTrail journaux entre plusieurs AWS comptes. L'approche que vous utilisez pour partager les journaux entre Comptes AWS eux dépend de la configuration de votre compartiment S3. Les options de partage des fichiers journaux sont les suivantes :

- [Application du propriétaire du compartiment](#) — La [propriété des objets S3](#) est un paramètre au niveau du compartiment Amazon S3 que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment et pour désactiver ou activer les listes de contrôle d'accès (ACLs). Par défaut, Object Ownership est défini sur le paramètre imposé par le propriétaire du bucket et tous ACLs sont désactivés. Lorsqu'elles ACLs sont désactivées, le propriétaire du compartiment possède tous les objets du compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès. Lorsque l'option Propriétaire du compartiment imposé est définie, l'accès est géré par le biais de la politique du compartiment, ce qui évite aux utilisateurs d'avoir à assumer un rôle.
- [Assumez un rôle pour partager des fichiers journaux](#) : si vous n'avez pas choisi le paramètre Propriétaire du compartiment imposé, les utilisateurs devront assumer un rôle pour accéder aux fichiers journaux de votre compartiment S3.

Partager des fichiers journaux entre les comptes en assumant un rôle

Note

Cette section s'applique uniquement aux compartiments Amazon S3 qui n'utilisent pas le paramètre Propriétaire du compartiment imposé.

Cette section explique comment partager des fichiers CloudTrail journaux entre plusieurs personnes Comptes AWS en assumant un rôle et décrit les scénarios de partage de fichiers journaux.

- Scénario 1 : accordez l'accès en lecture seule aux comptes qui ont généré les fichiers journaux qui ont été placés dans votre compartiment Amazon S3.
- Scénario 2 : accordez l'accès à tous les fichiers journaux de votre compartiment Amazon S3 à un compte tiers qui peut analyser les fichiers journaux pour vous.

Pour accorder un accès en lecture seule aux fichiers journaux dans votre compartiment Amazon S3

1. [Créez un rôle IAM](#) pour chaque compte avec lequel vous souhaitez partager les fichiers journaux. Vous devez être administrateur pour accorder une autorisation.

Lorsque vous créez le rôle, procédez comme suit :

- Choisissez l'option Un autre Compte AWS.
- Entrez l'ID de compte à 12 chiffres du compte devant bénéficier d'un accès.
- Cochez la case MFA requis si vous souhaitez que l'utilisateur fournissent une authentification multi-facteurs avant d'assumer le rôle.
- Choisissez la politique Amazon S3 ReadOnlyAccess.

 Note

Par défaut, la ReadOnlyAccess politique Amazon S3 accorde des droits de récupération et de liste à tous les compartiments Amazon S3 de votre compte.

Pour plus de détails sur la gestion des autorisations pour les rôles IAM, consultez [Rôles IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. [Créez une stratégie d'accès](#) qui accorde l'accès en lecture seule au compte avec lequel vous voulez partager les fichiers journaux.
3. Demandez à chaque compte d'[assumer un rôle](#) pour récupérer des fichiers journaux.

Pour accorder un accès en lecture seule aux fichiers journaux avec un compte tiers

1. [Créez un rôle IAM](#) pour chaque compte tiers avec lequel vous souhaitez partager les fichiers journaux. Vous devez être administrateur pour accorder une autorisation.

Lorsque vous créez le rôle, procédez comme suit :

- Choisissez l'option Un autre Compte AWS.
- Entrez l'ID de compte à 12 chiffres du compte devant bénéficier d'un accès.
- Entrez un ID externe qui fournit un contrôle supplémentaire concernant les personnes pouvant assumer le rôle. Pour plus d'informations, consultez la section [Comment utiliser un identifiant externe pour accorder l'accès à vos AWS ressources à un tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- Choisissez la politique Amazon S3 ReadOnlyAccess.

 Note

Par défaut, la ReadOnlyAccess politique Amazon S3 accorde des droits de récupération et de liste à tous les compartiments Amazon S3 de votre compte.

2. [Créez une stratégie d'accès](#) qui accorde l'accès en lecture seule au compte tiers avec lequel vous voulez partager les fichiers journaux.
3. Demandez au compte tiers d'[assumer un rôle](#) pour récupérer des fichiers journaux.

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur ces étapes.

Rubriques

- [Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès aux comptes que vous détenez](#)
- [Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès à un tiers](#)
- [Endossement d'un rôle](#)
- [Arrêtez de partager les fichiers CloudTrail journaux entre les AWS comptes](#)

Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès aux comptes que vous détenez

En tant que propriétaire du compartiment Amazon S3, vous avez le contrôle total du compartiment Amazon S3 dans lequel CloudTrail sont écrits les fichiers journaux des autres comptes. Vous souhaitez partager les fichiers journaux de chaque unité commerciale avec l'unité commerciale qui les a créés. Cependant, vous ne voulez pas qu'une unité puisse lire les fichiers journaux de n'importe quelle autre unité.

Par exemple, pour partager les fichiers journaux du compte B avec le compte B, mais pas avec le compte C, vous devez créer un nouveau rôle IAM dans votre compte qui spécifie que le compte B

est un compte approuvé. Cette stratégie d'approbation de rôle spécifie que le compte B est approuvé pour assumer le rôle créé par votre compte ; elle doit ressembler à l'exemple suivant. La stratégie d'approbation est créée automatiquement si vous créez le rôle à l'aide de la console. Si vous utilisez le kit SDK pour créer le rôle, vous devez fournir la stratégie d'approbation en tant que paramètre de l'API `CreateRole`. Si vous utilisez la CLI pour créer le rôle, vous devez spécifier la stratégie d'approbation dans la commande de CLI `create-role`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-B-id:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Vous devez également créer une stratégie d'accès pour spécifier que le compte B peut lire uniquement l'emplacement dans lequel B a écrit ses fichiers journaux. La stratégie d'accès ressemblera à ce qui suit. Notez que l'ARN de la ressource inclut l'identifiant de compte à douze chiffres du compte B et le préfixe que vous avez spécifié, le cas échéant, lorsque vous avez activé le CloudTrail compte B pendant le processus d'agrégation. Pour plus d'informations sur la spécification d'un préfixe, consultez la page [Créer des journaux de suivi dans des comptes supplémentaires](#).

Important

Vous devez vous assurer que le préfixe de la politique d'accès est exactement le même que celui que vous avez spécifié lorsque vous avez activé le compte B. Dans le cas contraire CloudTrail , vous devez modifier la politique d'accès aux rôles IAM de votre compte afin d'intégrer le préfixe réel du compte B. Si le préfixe de la politique d'accès aux rôles n'est pas exactement le même que celui que vous avez spécifié lorsque vous avez activé le compte B, le compte B ne pourra pas accéder CloudTrail à son journal fichiers.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
  ]
}
```

Utilisez la procédure précédente pour les éventuels comptes supplémentaires.

Après avoir créé des rôles pour chaque compte et spécifié les stratégies d'approbation et d'accès appropriées, et qu'un utilisateur IAM de chaque compte s'est vu attribuer des droits d'accès par l'administrateur de ce compte, un utilisateur IAM des comptes B ou C peut assumer le rôle par programmation.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Endossement d'un rôle](#).

Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès à un tiers

Vous devez créer un rôle IAM distinct pour un compte tiers. Lorsque vous créez le rôle, AWS crée automatiquement la relation d'approbation, ce qui spécifie que le compte tiers sera approuvé pour assumer le rôle. La stratégie d'accès pour le rôle spécifie les actions que le compte peut réaliser. Pour plus d'informations sur la création de rôles, consultez la page [Création d'un rôle IAM](#).

Par exemple, la relation de confiance créée par AWS indique que le compte tiers (le compte Z dans cet exemple) est approuvé pour assumer le rôle que vous avez créé. Voici un exemple de politique d'approbation :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-Z-id:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
```

Si vous avez spécifié un ID externe lorsque vous avez créé le rôle pour le compte tiers, votre stratégie d'accès contient un élément `Condition` ajouté qui teste l'ID unique affecté par le compte. Le test est effectué lorsque le rôle est assumé. L'exemple de stratégie d'accès suivant comporte un élément `Condition`.

Pour plus d'informations, consultez la section [Comment utiliser un identifiant externe pour accorder l'accès à vos AWS ressources à un tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-Z-id:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-Z"}}
  }]
}
```

Vous devez également créer une stratégie d'accès pour que votre compte spécifie que le compte tiers peut lire tous les journaux du compartiment Amazon S3. La stratégie d'accès doit ressembler à l'exemple suivant. Le caractère générique (*) à la fin de la valeur `Resource` indique que le compte tiers peut accéder à n'importe quel fichier journal dans le compartiment S3 auquel l'accès lui a été accordé.

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:Get*",
      "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:Get*",
      "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  }
]
```

Après avoir créé un rôle pour le compte tiers et précisé la relation d'approbation et la stratégie d'accès appropriées, un utilisateur IAM du compte tiers doit assumer le rôle par programmation pour pouvoir lire les fichiers journaux à partir du compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Endossement d'un rôle](#).

Endossement d'un rôle

Vous devez désigner un utilisateur IAM distinct pour endosser chaque rôle que vous créez dans chaque compte. Vous devez ensuite vous assurer que chaque utilisateur IAM dispose des autorisations appropriées.

Utilisateurs et rôles IAM

Une fois que vous avez créé les rôles et les politiques nécessaires, vous devez désigner un utilisateur IAM dans chacun des comptes avec lesquels vous souhaitez partager des fichiers. Chaque utilisateur IAM assume par programmation le rôle approprié pour accéder aux fichiers journaux. Lorsqu'un utilisateur assume un rôle, AWS renvoie des informations d'identification de sécurité temporaires à cet utilisateur. Il peut ensuite faire des demandes pour répertorier, récupérer, copier ou supprimer des fichiers journaux en fonction des autorisations accordées par la stratégie d'accès associée au rôle.

Pour obtenir plus d'informations sur les identités IAM, veuillez consulter la page [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#).

La principale différence est la stratégie d'accès que vous créez pour chaque rôle IAM dans chaque scénario.

- Dans le scénario 1, la stratégie d'accès limite chaque compte à la lecture de ses propres fichiers journaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès aux comptes que vous détenez](#).
- Dans le scénario 2, la stratégie d'accès du compte tiers l'autorise à lire tous les fichiers journaux qui sont agrégés dans le compartiment Amazon S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'une stratégie d'accès pour accorder l'accès à un tiers](#).

Création de politiques d'autorisations pour les utilisateurs IAM

Pour effectuer les actions autorisées par un rôle, l'utilisateur IAM doit être autorisé à appeler l' AWS STS [AssumeRole](#) API. Vous devez modifier la politique de chaque utilisateur pour lui accorder les autorisations appropriées. Pour ce faire, vous définissez un élément Ressource dans la politique que vous associez à l'utilisateur IAM. L'exemple suivant montre une politique pour un utilisateur IAM du compte qui autorise l'utilisateur à assumer un rôle nommé Test créé précédemment par le compte A.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["sts:AssumeRole"],
      "Resource": "arn:aws:iam::account-A-id:role/Test"
    }
  ]
}
```

Pour modifier une politique gérée par le client (console)

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Politiques.

3. Dans la liste des politiques, choisissez le nom de la politique à modifier. Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.
4. Choisissez l'onglet Autorisations, puis Modifier.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Choisissez l'option Visuel pour modifier votre politique sans comprendre la syntaxe JSON. Vous pouvez apporter des modifications au service, aux ressources d'actions ou à des conditions facultatives pour chaque bloc d'autorisation de votre politique. Vous pouvez également importer une politique pour ajouter des autorisations supplémentaires au bas de votre politique. Lorsque vous avez fini d'apporter des modifications, choisissez Suivant pour continuer.
 - Choisissez l'option JSON pour modifier votre politique en tapant ou en collant du texte dans la zone de texte JSON. Vous pouvez également importer une politique pour ajouter des autorisations supplémentaires au bas de votre politique. Résolez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la [validation de la politique](#), puis choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour de plus amples informations, consultez la page [Restructuration de politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

6. Sur la page Vérifier et enregistrer, vérifiez les Autorisations définies dans cette politique, puis choisissez Enregistrer les modifications pour enregistrer votre travail.
7. Si la politique gérée déjà du maximum de cinq versions, une boîte de dialogue s'affiche lorsque vous choisissez Enregistrer les modifications. Pour enregistrer votre nouvelle version, la version la plus ancienne de la politique est supprimée et remplacée par cette nouvelle version. Vous pouvez choisir de définir la nouvelle version en tant que version par défaut de la politique.

Choisissez Enregistrer les modifications pour enregistrer votre nouvelle version de la politique.

Appel AssumeRole

Un utilisateur peut assumer un rôle en créant une application qui appelle l' AWS STS [AssumeRole](#) API et transmet le nom de session du rôle, le numéro de ressource Amazon (ARN) du rôle à assumer et un identifiant externe facultatif. Le nom de séance de rôle est défini par le compte qui a créé le rôle à assumer. L'ID externe, le cas échéant, est défini par le compte tiers et transmis au compte propriétaire pour qu'il soit inclus lors de la création d'un rôle. Pour plus d'informations, consultez la section [Comment utiliser un identifiant externe pour accorder l'accès à vos AWS ressources à un tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Vous pouvez récupérer l'ARN du compte A en ouvrant la console IAM.

Pour rechercher la valeur de l'ARN du compte A avec la console IAM

1. Sélectionnez Roles
2. Choisissez le rôle que vous souhaitez examiner.
3. Recherchez ARN du rôle dans la section Résumé.

L' AssumeRole API renvoie des informations d'identification temporaires à utiliser pour accéder aux ressources du compte propriétaire. Dans cet exemple, les ressources auxquelles vous souhaitez accéder sont le compartiment Amazon S3 et les fichiers journaux que contient le compartiment. Les informations d'identification temporaires disposent des autorisations que vous avez définies dans la stratégie d'accès du rôle.

L'exemple suivant de Python (qui utilise [AWS SDK for Python \(Boto\)](#)) montre comment appeler AssumeRole et comment utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires renvoyées pour afficher tous les compartiments Amazon S3 contrôlés par le compte A.

```
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
```

```

        "sts", aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

# Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials.
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

```

Arrêtez de partager les fichiers CloudTrail journaux entre les AWS comptes

Pour arrêter de partager des fichiers journaux avec un autre utilisateur Compte AWS, supprimez le rôle que vous avez créé pour ce compte. Pour plus d'informations sur la suppression d'un rôle, consultez la page [Suppression de rôles ou de profils d'instance](#).

Validation de l' CloudTrail intégrité du fichier journal

Pour déterminer si un fichier journal a été modifié, supprimé ou inchangé après sa CloudTrail livraison, vous pouvez utiliser la validation de l'intégrité du fichier CloudTrail journal. Cette fonctionnalité est créée grâce à des algorithmes standard du secteur : SHA-256 pour le hachage et SHA-256 avec RSA pour la signature numérique. Il est donc impossible, sur le plan informatique, de modifier, de supprimer ou de falsifier des fichiers CloudTrail journaux sans détection. Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour valider les fichiers à l'endroit où ils CloudTrail ont été livrés.

Pourquoi l'utiliser ?

Les fichiers journaux validés s'avèrent utiles lors d'enquêtes de sécurité et légales. Par exemple, un fichier journal validé permet d'affirmer que le fichier journal en question n'a pas été modifié ou que les informations d'identification d'un utilisateur donné ont réalisé une activité API spécifique. Le processus de validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux vous permet également de savoir si un fichier journal a été supprimé ou modifié, ou de confirmer qu'aucun fichier journal n'a été envoyé à votre compte pendant une période donnée.

Comment ça marche

Lorsque vous activez la validation de l'intégrité du fichier journal, il CloudTrail crée un hachage pour chaque fichier journal fourni. Chaque heure, il crée et diffuse CloudTrail également un fichier qui fait référence aux fichiers journaux de la dernière heure et contient un hachage de chacun d'entre eux. Ce fichier s'appelle un fichier condensé. CloudTrail signe chaque fichier condensé à l'aide de la clé privée d'une paire de clés publique et privée. Après la livraison, vous pouvez utiliser la clé publique pour valider le fichier condensé. CloudTrail utilise des paires de clés différentes pour chacune d'entre elles Région AWS.

Les fichiers de résumé sont envoyés dans le même compartiment Amazon S3 associé à votre trace que vos fichiers CloudTrail journaux. Si vos fichiers journaux proviennent de toutes les régions ou de plusieurs comptes dans un seul compartiment Amazon S3, les fichiers de synthèse de ces régions et comptes CloudTrail seront transférés dans le même compartiment.

Les fichiers de valeur de hachage sont placés dans un dossier distinct de celui des fichiers-journaux. Cette séparation des fichiers de valeur de hachage et des fichiers journaux permet de mettre en application des stratégies de sécurité granulaires et permet aux solutions de traitement de fichiers journaux existantes de continuer à fonctionner sans modification. Chaque fichier de valeur de hachage contient également la signature numérique du fichier de valeur de hachage précédent, le

cas échéant. La signature du fichier de valeur de hachage actuel se trouve dans les propriétés de métadonnées de l'objet Amazon S3 du fichier de valeur de hachage. Pour plus d'informations sur le contenu du fichier de valeur de hachage, consultez la page [CloudTrail structure du fichier digest](#).

Stockage des fichiers journaux et des fichiers de valeur de hachage

Vous pouvez stocker les fichiers CloudTrail journaux et les fichiers de synthèse dans Amazon S3 ou S3 Glacier de manière sécurisée, durable et économique pendant une durée indéterminée. Afin d'améliorer la sécurité des fichiers de valeur de hachage stockés dans Amazon S3, vous pouvez utiliser la fonction [Amazon S3 MFA Delete \(Amazon S3 Supprimer MFA\)](#).

Activer la validation et les fichiers de validation

Pour activer la validation de l'intégrité du fichier journal, vous pouvez utiliser l' AWS Management Console API AWS CLI, ou CloudTrail l'API. L'activation de la validation de l'intégrité CloudTrail des fichiers journaux permet de fournir des fichiers journaux de synthèse à votre compartiment Amazon S3, mais ne valide pas l'intégrité des fichiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activation de la validation de l'intégrité des fichiers journaux pour CloudTrail](#).

Pour valider l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux, vous pouvez utiliser AWS CLI ou créer votre propre solution. Les fichiers AWS CLI seront validés à l'endroit où ils CloudTrail ont été livrés. Si vous souhaitez valider les journaux que vous avez déplacé vers un autre emplacement, dans Amazon S3 ou ailleurs, vous pouvez créer vos propres outils de validation.

Pour plus d'informations sur la validation des journaux à l'aide du AWS CLI, consultez [Validation de l'intégrité du fichier CloudTrail journal à l'aide du AWS CLI](#). Pour plus d'informations sur le développement d'implémentations personnalisées de la validation des fichiers CloudTrail journaux, consultez [Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux](#).

Activation de la validation de l'intégrité des fichiers journaux pour CloudTrail

Vous pouvez activer la validation de l'intégrité des fichiers journaux à l' AWS Management Console aide de l'interface de ligne de commande (AWS CLI) ou de CloudTrail l'API. CloudTrail commence à livrer les fichiers de résumé dans environ une heure.

AWS Management Console

Pour activer la validation de l'intégrité du fichier journal avec la CloudTrail console, choisissez Oui pour l'option Activer la validation du fichier journal lorsque vous créez ou mettez à jour un journal. Par

défaut, cette fonctionnalité est activée pour les nouveaux suivis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création et mise à jour d'un journal d'activité à l'aide de la console](#).

AWS CLI

Pour activer la validation de l'intégrité du fichier journal avec AWS CLI, utilisez l'option `--enable-log-file-validation` avec les commandes [create-trail](#) ou [update-trail](#). Pour désactiver la validation de l'intégrité des fichiers journaux, utilisez l'option `--no-enable-log-file-validation`.

Exemple (Exemple)

La commande `update-trail` suivante active la validation des fichiers journaux et commence à livrer des fichiers de valeur de hachage dans le compartiment Amazon S3 pour le journal de suivi spécifié.

```
aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation
```

CloudTrail API

Pour activer la validation de l'intégrité du fichier journal avec l'API CloudTrail, définissez le paramètre `EnableLogFileValidation` demandé sur `true` lors de l'appel `CreateTrail` ou `UpdateTrail`.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [CreateTrail](#) et [UpdateTrail](#) (français non garanti) de la [Référence d'API AWS CloudTrail](#).

Validation de l'intégrité du fichier CloudTrail journal à l'aide du AWS CLI

Pour valider les journaux avec le AWS Command Line Interface, utilisez la CloudTrail `validate-logs` commande. La commande utilise les fichiers de valeur de hachage livrés dans votre compartiment Amazon S3 pour effectuer la validation. Pour plus d'informations sur les fichiers de valeur de hachage, consultez [CloudTrail structure du fichier digest](#).

Vous AWS CLI permet de détecter les types de modifications suivants :

- Modification ou suppression de fichiers CloudTrail journaux
- Modification ou suppression de fichiers CloudTrail de synthèse
- Modification ou suppression des deux types de fichiers ci-dessus

 Note

AWS CLI Valide uniquement les fichiers journaux référencés par des fichiers de synthèse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vérifier si un fichier en particulier a été livré par CloudTrail](#).

Prérequis

Pour valider l'intégrité du fichier journal avec le AWS CLI, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vous devez disposer d'une connexion en ligne pour AWS.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture au compartiment Amazon S3 qui contient les fichiers de valeur de hachage et les fichiers journaux.
- Les fichiers de synthèse et de journal ne doivent pas avoir été déplacés de l'emplacement Amazon S3 d'origine où ils ont été CloudTrail livrés.
- Le rôle qui exécute la commande doit disposer des autorisations nécessaires pour appeler `ListObjectsGetObject`, et `GetBucketLocation` pour chaque compartiment S3 référencé par le journal.

 Note

Les fichiers journaux qui ont été téléchargés sur le disque local ne peuvent pas être validés avec la AWS CLI. Pour des recommandations sur la création de vos propres outils pour la validation, consultez [Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux](#).

validate-logs

Syntaxe

Voici la syntaxe de `validate-logs`. Les paramètres facultatifs sont présentés entre crochets.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> [--end-time <end-time>] [--s3-bucket <amzn-s3-demo-bucket>] [--s3-prefix <prefix>] [--account-id <account-id>] [--verbose]
```

 Note

La commande `validate-logs` est spécifique à la région. Vous devez spécifier l'option `--region` globale pour valider les journaux d'un utilisateur spécifique Région AWS.

Options

Voici les options de ligne de commande pour `validate-logs`. Les options `--trail-arn` et `--start-time` sont requises. L'option `--account-id` est également requise pour les journaux de suivi d'organisation.

`--start-time`

Spécifie que les fichiers journaux livrés à la valeur d'horodatage UTC spécifiée ou après seront validés. Exemple: `2015-01-08T05:21:42Z`.

`--end-time`

Spécifie en option que les fichiers journaux livrés à la valeur d'horodatage UTC spécifiée ou avant seront validés. La valeur par défaut est l'heure UTC actuelle (`Date.now()`). Exemple: `2015-01-08T12:31:41Z`.

 Note

Pour la plage de temps spécifiée, la commande `validate-logs` vérifie uniquement les fichiers journaux qui sont référencés dans les fichiers de valeur de hachage correspondants. Aucun autre fichier journal dans le compartiment Amazon S3 n'est vérifié. Pour plus d'informations, consultez [Vérifier si un fichier en particulier a été livré par CloudTrail](#).

`--s3-bucket`

Vous pouvez également spécifier le compartiment Amazon S3 où les fichiers de valeur de hachage sont stockés. Si aucun nom de compartiment n'est spécifié, il AWS CLI sera récupéré en appelant `DescribeTrails()`.

--s3-prefix

Vous pouvez également spécifier le préfixe Amazon S3 où les fichiers de valeur de hachage sont stockés. S'il n'est pas spécifié, il le AWS CLI récupérera en appelant `DescribeTrails()`.

Note

Vous devez utiliser cette option uniquement si votre préfixe actuel est différent du préfixe utilisé au cours de la plage de temps que vous spécifiez.

--account-id

Spécifie éventuellement le compte pour la validation des journaux. Ce paramètre est obligatoire pour les journaux de suivi d'organisation afin de valider les journaux d'un compte spécifique au sein d'une organisation.

--trail-arn

Spécifie le nom Amazon Resource Name (ARN) du suivi à valider. Format de l'ARN d'un suivi.

```
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName
```

Note

Pour obtenir l'ARN d'un suivi, vous pouvez utiliser la commande `describe-trails` avant d'exécuter `validate-logs`.

Vous pouvez spécifier le nom du compartiment et le préfixe en plus de l'ARN du suivi si les fichiers journaux ont été livrés à plusieurs compartiments dans la plage de temps que vous avez spécifiée, et que vous souhaitez limiter la validation au fichiers journaux dans un seul des compartiments.

--verbose

Génère, en option, des informations de validation pour chaque fichier journal ou fichier de valeur de hachage dans la plage de temps spécifiée. La sortie indique si le fichier reste inchangé ou s'il a été modifié ou supprimé. En mode non détaillé (la valeur par défaut), les informations sont renvoyées uniquement en cas d'échec de validation.

exemple

L'exemple suivant valide les fichiers journaux à partir de l'heure de début spécifiée jusqu'à l'heure actuelle, à l'aide du compartiment Amazon S3 configuré pour le journal d'activité actuel et en spécifiant une sortie détaillée.

```
aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time
2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-
trail-name --verbose
```

Fonctionnement d'**validate-logs**

La commande `validate-logs` commence par valider le fichier de valeur de hachage le plus récent dans la plage de temps spécifiée. Elle vérifie d'abord que le fichier de valeur de hachage a été téléchargé à partir de l'emplacement auquel il prétend appartenir. En d'autres termes, si la CLI télécharge le fichier de valeur de hachage `df1` à partir de l'emplacement S3 `p1`, `validate-logs` vérifie que `p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object`.

Si la signature du fichier de valeur de hachage est valide, elle vérifie la valeur de hachage de chacun des journaux référencés dans le fichier de valeur de hachage. La commande remonte ensuite dans le temps et valide les fichiers de valeur de hachage précédents ainsi que les fichiers journaux référencés dans l'ordre. Elle continue jusqu'à ce que la valeur spécifiée pour `start-time` soit atteinte, ou jusqu'à la fin de chaîne de valeur de hachage prenne fin. Si un fichier de valeur de hachage est manquant ou non valide, la plage de temps ne pouvant pas être validée est indiquée dans la sortie.

Résultats de la validation

Les résultats de la validation commencent par un en-tête récapitulatif au format suivant :

```
Validating log files for trail trail_ARN between time_stamp and time_stamp
```

Chaque ligne de la sortie principale contient les résultats de validation d'un fichier de valeur de hachage ou d'un fichier journal au format suivant :

```
<Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>
```

Le tableau suivant décrit les messages de validation possibles pour les fichiers journaux et les fichiers de valeur de hachage.

Type de fichier	Message de validation	Description
Digest file	valid	La signature du fichier de valeur de hachage est valide. Les fichiers journaux auxquels il fait référence peuvent être vérifiés. Ce message est inclus uniquement en mode détaillé.
Digest file	INVALID: has been moved from its original location	Le compartiment S3 ou l'objet S3 à partir duquel le fichier de valeur de hachage a été extrait ne correspond pas aux emplacements de compartiment S3 ou d'objet S3 enregistrés dans le fichier de valeur de hachage.
Digest file	INVALID: invalid format	Le format du fichier de valeur de hachage n'est pas valide. Les fichiers journaux correspondant à la plage de temps que le fichier de valeur de hachage représente ne peuvent pas être validés.
Digest file	INVALID: not found	Le fichier de valeur de hachage est introuvable. Les fichiers journaux correspondant à la plage de temps que le fichier de valeur de hachage représente ne peuvent pas être validés.
Digest file	INVALID: public key not found for fingerprint <i>fingerprint</i>	La clé publique correspondant à l'empreinte digitale enregistrée dans le fichier de valeur de hachage est introuvable. Le fichier de valeur de hachage ne peut pas être validé.
Digest file	INVALID: signature verification failed	La signature du fichier de valeur de hachage n'est pas valide. Étant donné que le fichier de valeur de hachage n'est pas valide, les fichiers journaux auxquels il fait référence ne peuvent pas être validés et aucune affirmati

Type de fichier	Message de validation	Description
		on ne peut être faite concernant l'activité de l'API dans ces fichiers.
Digest file	INVALID: Unable to load PKCS #1 key with fingerprint <i>fingerprint</i>	Etant donné que la clé publique codée DER au format PKCS #1 possédant l'empreinte spécifiée n'a pas pu être chargée, le fichier de valeur de hachage ne peut pas être validé.
Log file	valid	Le fichier journal a été validé et n'a pas été modifié depuis le moment de la livraison. Ce message est inclus uniquement en mode détaillé.
Log file	INVALID: hash value doesn't match	Le hachage du fichier journal ne correspond pas. Le fichier journal a été modifié après la livraison par CloudTrail.
Log file	INVALID: invalid format	Le format du fichier journal n'est pas valide. Le fichier journal ne peut pas être validé.
Log file	INVALID: not found	Le fichier journal est introuvable et ne peut pas être validé.

La sortie inclut des informations récapitulative sur les résultats retournés.

Exemples de sorties

Détaillée

L'exemple de commande `validate-logs` suivant utilise l'indicateur `--verbose` et produit le résultat qui suit. [...] indique l'exemple de sortie abrégée.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name` between `2015-08-31T22:00:00Z` and `2015-09-01T19:17:29Z`

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T201728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_P0uvV87nu6pfAV2W.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCq0qw.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz` valid

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T191728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1910Z YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz` valid

[...]

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLp0ed7igR.json.gz` valid

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucketAWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
```

```
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T0830Z_eaFv03dwHo4NCqqc.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
```

```
[...]
```

```
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2245Z_mbJkE05kNcDnVhGh.json.gz valid
```

```
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPR.json.gz valid
```

```
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498R0A.json.gz valid
```

```
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2255Z_IlWawYZGvTWB5vYN.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid
```

```
Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

Non détaillée

L'exemple de commande `validate-logs` suivant n'utilise pas l'indicateur `--verbose`. Dans l'exemple de sortie qui suit, une erreur a été détectée. Seules les informations concernant l'en-tête, les erreurs et les informations récapitulatives sont renvoyées.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

Vérifier si un fichier en particulier a été livré par CloudTrail

Pour vérifier si un fichier spécifique de votre bucket a été livré par CloudTrail, exécutez-le `validate-logs` en mode détaillé pendant la période pendant laquelle le fichier est inclus. Si le fichier apparaît dans la sortie de `validate-logs`, il a été livré par CloudTrail.

CloudTrail structure du fichier digest

Chaque fichier de condensat contient les noms des fichiers journaux qui ont été livrés dans votre compartiment Amazon S3 au cours de la dernière heure, les valeurs de hachage de ces fichiers journaux, ainsi que la signature numérique du précédent fichier de condensat. La signature du fichier de condensat actuel est stocké dans les propriétés de métadonnées de l'objet fichier de condensat. Les signatures numériques et les hachages sont utilisés pour valider l'intégrité des fichiers journaux et du fichier de condensat même.

Emplacement du fichier de condensat

Les fichiers de condensat sont livrés dans un emplacement de compartiment Amazon S3 qui respecte cette syntaxe.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Pour les journaux d'activité d'une organisation, l'emplacement du compartiment inclut également l'ID de l'unité d'organisation, comme suit :

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/0-ID/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Exemple de contenu du fichier de condensat

L'exemple de fichier de synthèse suivant contient les informations d'un CloudTrail journal.

```
{  
  "awsAccountId": "111122223333",  
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z",  
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z",  
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-east-2_20150817T150131Z.json.gz",  
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",  
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",  
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z",  
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
```

```

"previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T140131Z.json.gz",
  "previousDigestHashValue":
    "97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d",
    "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
    "previousDigestSignature":
      "50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7
      "logFiles": [
        {
          "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
          "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-
east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIFT.json.gz",
          "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548fec262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6",
          "hashAlgorithm": "SHA-256",
          "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",
          "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z"
        }
      ]
    }
  }
}

```

Description des champs d'un fichier de condensat

Voici la description de chacun des champs du fichier de condensat :

awsAccountId

L'identifiant du AWS compte pour lequel le fichier condensé a été livré.

digestStartTime

La plage horaire UTC de départ couverte par le fichier de synthèse, en prenant comme référence l'heure à laquelle les fichiers journaux ont été livrés CloudTrail. Cela signifie que si la plage de temps est [Ta, Tb], le condensé contiendra tous les fichiers journaux livrés au client entre Ta et Tb.

digestEndTime

La plage horaire UTC finale couverte par le fichier de synthèse, en prenant comme référence l'heure à laquelle les fichiers journaux ont été livrés CloudTrail. Cela signifie que si la plage de

temps est [Ta, Tb], le condensé contiendra tous les fichiers journaux livrés au client entre Ta et Tb.

`digestS3Bucket`

Le nom du compartiment Amazon S3 dans lequel le fichier de condensat actuel a été livré.

`digestS3Object`

La Clé d'objet Amazon S3 (c.-à-d., emplacement du compartiment Amazon S3) du fichier de condensat actuel. Les deux premières régions dans la chaîne présentent la région à partir de laquelle le fichier de condensat a été livré. La dernière région (après `your-trail-name`) est la région d'origine du journal de suivi. La région d'origine est celle dans laquelle le journal de suivi a été créé. Dans le cas d'un journal de suivi multi-régions, elle peut être différente de la région à partir de laquelle le fichier de condensat a été livré.

`newestEventTime`

L'heure UTC de l'événement le plus récent parmi tous les événements dans les fichiers journaux dans le condensé.

`oldestEventTime`

L'heure UTC de l'événement le plus ancien parmi tous les événements dans les fichiers journaux dans le condensé.

Note

Si le fichier de condensat est livré en retard, la valeur de `oldestEventTime` sera antérieure à la valeur de `digestStartTime`.

`previousDigestS3Bucket`

Le Compartiment Amazon S3 dans lequel le fichier de condensat précédent a été livré.

previousDigestS3Object

La Clé d'objet Amazon S3 (c.-à-d., emplacement du compartiment Amazon S3) du fichier de condensat précédent.

previousDigestHashValue

La valeur de hachage codée hexadécimale du contenu non compressé du fichier de condensat précédent.

previousDigestHashAlgorithm

Le nom de l'algorithme de hachage utilisé pour hacher le fichier de condensat précédent.

publicKeyFingerprint

L'empreinte codée au format hexadécimal de la clé publique qui correspond à la clé privée utilisée pour signer ce fichier de condensat. Vous pouvez récupérer les clés publiques pour la plage de temps correspondant au fichier condensé à l'aide de l'API AWS CLI ou de l' CloudTrail API. Parmi les clés publiques renvoyées, celle dont l'empreinte correspond à cette valeur peut être utilisée pour valider le fichier de condensat. Pour plus d'informations sur la récupération des clés publiques pour les fichiers de synthèse, consultez la AWS CLI [list-public-keys](#) commande ou l' CloudTrail [ListPublicKeys](#) API.

Note

CloudTrail utilise différentes paires de clés privées/publiques par région. Chaque fichier de condensat est signé avec une clé privée unique à sa région. Par conséquent, lorsque vous validez un fichier de condensat provenant d'une région donnée, vous devez rechercher dans la même région la clé publique correspondante.

digestSignatureAlgorithm

L'algorithme utilisé pour signer le fichier de condensat.

`logFiles.s3Bucket`

Le nom du compartiment Amazon S3 contenant le fichier journal.

`logFiles.s3Object`

La clé d'objet Amazon S3 du fichier journal actuel.

`logFiles.newestEventTime`

L'heure UTC de l'événement le plus récent dans le fichier journal. Cette heure correspond aussi à l'horodatage du fichier journal même.

`logFiles.oldestEventTime`

L'heure UTC de l'événement le plus ancien dans le fichier journal.

`logFiles.hashValue`

La valeur de hachage codée au format hexadécimal du contenu du fichier journal décompressé.

`logFiles.hashAlgorithm`

L'algorithme de hachage utilisé pour hacher le fichier journal.

Fichier de condensat de départ

Au démarrage de la validation de l'intégrité des fichiers journaux, un fichier de condensat de départ sera généré. Un fichier de condensat de départ sera également généré au redémarrage de la validation de l'intégrité des fichiers journaux (soit en désactivant puis en réactivant la validation de l'intégrité des fichiers journaux ou en arrêtant puis en redémarrant la journalisation avec la validation activée). Dans un fichier de condensat de départ, les champs suivants concernant le fichier de condensat précédent auront la valeur nulle :

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestHashValue`

- previousDigestHashAlgorithm
- previousDigestSignature

Fichiers de condensat « vides »

CloudTrail fournira un fichier de résumé même s'il n'y a eu aucune activité d'API sur votre compte pendant la période d'une heure représentée par le fichier de résumé. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin d'affirmer qu'aucun fichier journal n'a été livré au cours de l'heure signalé par le fichier de condensat.

L'exemple suivant présente le contenu d'un fichier de condensat qui a enregistré une heure alors qu'aucune activité d'API ne s'est produite. Notez que le champ `logFiles: [ ]` à la fin du contenu du fichier de condensat est vide.

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z",
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150820T180131Z.json.gz",
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
  "newestEventTime": null,
  "oldestEventTime": null,
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150820T170131Z.json.gz",
  "previousDigestHashValue":
    "ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa",
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
  "previousDigestSignature":
    "82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745",
  "logFiles": [ ]
}
```

Signature du fichier de condensat

Les informations de signature d'un fichier de condensat sont contenues dans deux propriétés de métadonnées de l'objet du fichier de condensat Amazon S3. Chaque fichier de condensat contient les entrées de métadonnées suivantes :

- `x-amz-meta-signature`

La valeur codée au format hexadécimal de la signature du fichier de condensat. Voici un exemple de signature :

```
3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af53222905d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367eccb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c
```

- `x-amz-meta-signature-algorithm`

Ci-après, un exemple de valeur de l'algorithme utilisé pour générer la signature du condensé :

SHA256withRSA

Chaînage du fichier de condensat

Le fait que chaque fichier de résumé contienne une référence à son précédent fichier de résumé permet un « chaînage » qui permet à des outils de validation tels que le de AWS CLI détecter si un fichier de résumé a été supprimé. Il autorise également l'inspection des fichiers de condensat contenus dans une plage de temps donnée successivement, en commençant par le plus récent.

Note

Lorsque vous désactivez la validation de l'intégrité des fichiers journaux, la chaîne des fichiers de synthèse est interrompue au bout d'une heure. CloudTrail ne créera pas de fichiers de synthèse pour les fichiers journaux fournis pendant une période pendant laquelle la validation de l'intégrité des fichiers journaux était désactivée. Par exemple, si vous activez la validation de l'intégrité de fichiers journaux à midi le 1er janvier, que vous la désactivez le 2 janvier à midi et la réactivez le 10 janvier à midi, les fichiers de condensat ne seront

pas créés pour les fichiers journaux livrés du 2 janvier à midi au 10 janvier à midi. Il en va de même lorsque vous arrêtez CloudTrail de consigner ou supprimez un parcours.

Si la [politique de compartiment S3](#) de votre sentier est mal configurée ou si elle CloudTrail subit une interruption de service inattendue, il est possible que vous ne receviez pas tous les fichiers de résumé ou certains d'entre eux. Pour vérifier si votre journal contient des erreurs de livraison du résumé, exécutez la [get-trail-status](#) commande et vérifiez l'absence d'erreurs dans le LatestDigestDeliveryError paramètre. Une fois le problème de livraison résolu (par exemple, en corrigeant la politique relative aux compartiments), CloudTrail tentera de renvoyer les fichiers de résumé manquants. Au cours de la période de relivraison, les fichiers du résumé peuvent être livrés en rupture de commande, de sorte que la chaîne peut sembler temporairement interrompue.

Si la journalisation est arrêtée ou si le journal est supprimé, un fichier de résumé final CloudTrail sera fourni. Ce fichier de condensat peut contenir des informations concernant tout fichier journal restant qui couvre des événements jusqu'à et y compris l'événement StopLogging.

Implémentations personnalisées de la validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux

Grâce à l' CloudTrail utilisation d'algorithmes cryptographiques et de fonctions de hachage conformes aux normes du secteur et librement disponibles, vous pouvez créer vos propres outils pour valider l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux. Lorsque la validation de l'intégrité des fichiers journaux est activée, CloudTrail les fichiers de synthèse sont envoyés à votre compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser ces fichiers pour implémenter votre propre solution de validation. Pour plus d'informations sur les fichiers de valeur de hachage, consultez la page [CloudTrail structure du fichier digest](#).

Cette rubrique explique comment les fichiers de valeur de hachage sont signées, puis détaille les étapes nécessaires pour implémenter une solution qui valide les fichiers de valeur de hachage et les fichiers journaux auxquels ils font référence.

Comprendre le mode CloudTrail de signature des fichiers de synthèse

CloudTrail les fichiers de synthèse sont signés avec des signatures numériques RSA. Pour chaque fichier de valeur de hachage, CloudTrail effectue les opérations suivantes :

1. Crée une chaîne pour la signature des données basée sur les champs de fichier de valeur de hachage désignés (décrits dans la section suivante).

2. Obtient une clé privée unique pour la région.
3. Transmet le hachage SHA-256 de la chaîne et la clé privée de l'algorithme de signature RSA, qui génèrent une signature numérique.
4. Code le code d'octet de la signature dans un format hexadécimal.
5. Place la signature numérique dans la propriété de métadonnées `x-amz-meta-signature` de l'objet de fichier de valeur de hachage Amazon S3.

Contenu de la chaîne de signature des données

Les CloudTrail objets suivants sont inclus dans la chaîne pour la signature des données :

- L'horodatage de fin du fichier de valeur de hachage au format UTC étendu (par exemple, `2015-05-08T07:19:37Z`)
- Chemin d'accès du fichier de valeur de hachage S3 actuel
- Hachage SHA-256 codé au format hexadécimal du fichier de valeur de hachage actuel
- Signature codée au format hexadécimal du fichier de valeur de hachage précédent

Le format pour le calcul de cette chaîne et un exemple de chaîne sont fournis ultérieurement dans ce document.

Étapes d'implémentation de la validation personnalisée

Lors de l'implémentation d'une solution de validation personnalisée, vous devez d'abord valider le fichier de valeur de hachage, puis les fichiers journaux auxquels il fait référence.

Valider le fichier de valeur de hachage

Afin de valider un fichier de valeur de hachage, vous avez besoin de sa signature, de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour le signer et d'une chaîne de signature des données que vous calculez.

1. Obtenir le fichier de valeur de hachage.
2. Vérifier que le fichier de valeur de hachage a été récupéré à partir de son emplacement d'origine.
3. Obtenir la signature codée au format hexadécimal du fichier de valeur de hachage.
4. Obtenir l'empreinte codée au format hexadécimal de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour signer le fichier de valeur de hachage.

5. Récupérer les clés publiques pour la plage de temps correspondant au fichier de valeur de hachage.
6. Parmi les clés publiques récupérées, sélectionnez la clé publique dont l'empreinte correspond à l'empreinte dans le fichier de valeur de hachage.
7. Grâce au hachage du fichier de valeur de hachage et aux autres champs du fichier de valeur de hachage, recréer la chaîne de signature utilisée pour vérifier la signature de fichier de valeur de hachage.
8. Valider la signature en transmettant le hachage SHA-256 de la chaîne, la clé publique et la signature comme paramètres de l'algorithme de vérification de signature RSA. Si le résultat est true, le fichier de valeur de hachage est valide.

Valider les fichiers-journaux

Si le fichier de valeur de hachage est valide, valider chacun des fichiers journaux auquel le fichier de valeur de hachage fait référence.

1. Afin de valider l'intégrité d'un fichier journal, calculer sa valeur de hachage SHA-256 sur son contenu décompressé et comparer les résultats avec le hachage du fichier journal enregistré au format hexadécimal dans la valeur de hachage. Si les hachages correspondent, le fichier journal est valide.
2. En utilisant les informations concernant le fichier de valeur de hachage précédent qui est inclus dans le fichier de valeur de hachage actuel, valider les fichiers de valeur de hachage précédents et leurs journaux correspondants dans l'ordre.

Les sections suivantes décrivent ces étapes en détail.

Obtenir le fichier de valeur de hachage.

Les premières étapes consistent à obtenir le fichier de valeur de hachage le plus récent, vérifier que vous l'avez récupéré de son emplacement d'origine, vérifier sa signature numérique et obtenir l'empreinte de la clé publique.

1. À l'aide de S3 [GetObject](#) ou de la classe AmazonS3Client (par exemple), récupérez le fichier condensé le plus récent de votre compartiment Amazon S3 pour la période que vous souhaitez valider.

2. Vérifiez que le compartiment S3 et l'objet S3 utilisés pour récupérer le fichier correspondent aux emplacements du compartiment S3 et de l'objet S3 qui sont enregistrés dans le fichier de valeur de hachage même.
3. Obtenez ensuite la signature numérique du fichier de valeur de hachage à partir de la propriété de métadonnées `x-amz-meta-signature` de l'objet du fichier de valeur de hachage dans Amazon S3.
4. Dans le fichier de valeur de hachage, obtenez l'empreinte de la clé publique dont la clé privée a été utilisée pour signer le fichier de valeur de hachage à partir du champ `digestPublicKeyFingerprint`.

B. Récupérer la clé publique pour valider le fichier de valeur de hachage

Pour obtenir la clé publique permettant de valider le fichier condensé, vous pouvez utiliser l'API AWS CLI ou l' CloudTrail API. Dans les deux cas, vous spécifiez une plage de temps (c'est-à-dire, une heure de début et une heure de fin) pour les fichiers de valeur de hachage que vous voulez valider. Une ou plusieurs clés publiques peuvent être retournées pour l'intervalle de temps que vous spécifiez. Les clés renvoyées peuvent avoir des plages de temps de validité qui se chevauchent.

Note

Comme il CloudTrail utilise différentes paires de clés privées/publiques par région, chaque fichier condensé est signé avec une clé privée propre à sa région. Par conséquent, lorsque vous validez un fichier de valeur de hachage à partir d'une région donnée, vous devez récupérer sa clé publique à partir de la même région.

Utilisez le AWS CLI pour récupérer les clés publiques

Pour récupérer les clés publiques des fichiers de synthèse à l'aide de AWS CLI, utilisez la `cloudtrail list-public-keys` commande. La commande a le format suivant :

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Les paramètres d'heure de début et d'heure de fin sont des horodatages UTC facultatifs. S'ils ne sont pas spécifiés, l'heure actuelle est utilisée et la ou les clés publiques actives sont renvoyées.

Exemple de réponse

La réponse est une liste d'objets JSON représentant la (ou les) clé(s) renvoyées :

```
{
  "publicKeyList": [
    {
      "ValidityStartTime": "1436317441.0",
      "ValidityEndTime": "1438909441.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEAAn11L2YZ9h7onug2ILi1MwyHiMRsTQjfWE
+phVRLk1QjfWhirG+lp0a8NrwQ/r7Ah5bNL6Hepzn0U9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8i0PFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuW07S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmPBPP0FylgWGNdFtks/4YSKcgqWH0YDcawP9GGGDAeCIqPWIXDLG1j0jRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq
      "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589460.0",
      "ValidityEndTime": "1437181460.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEApfYL2FiZhpn74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fW7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQNqV5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDu02MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzU1NJomozQzAG5wSRfbplcCYNy40xvGd/aAm00m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB",
      "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589370.0",
      "ValidityEndTime": "1437181370.0",
      "Value":
        "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqlzPJbvZJ42UdcmLfPUqXYNf0s6I81Cfao/
t0s8CmzP0EdtLWugB9xoIUz78qVhDKIqxbaG4jWHfJBi0SSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
+wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPzBtx9SMf0LN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
rjpc1Kfo9Bfc3heeBxWGKwBB0KnFAaN9V57p0aosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAE1DMu80iFXPHEq9hK
+1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB",
      "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff"
    }
  ]
}
```

Utiliser l' CloudTrail API pour récupérer les clés publiques

Pour récupérer les clés publiques des fichiers de synthèse à l'aide de l' CloudTrail API, transmettez les valeurs d'heure de début et de fin à l'ListPublicKeysAPI. L'API ListPublicKeys retourne les clés publiques dont les clés privées ont été utilisés pour signer les fichiers de valeur de hachage

dans la plage de temps spécifiée. Pour chaque clé publique, l'API renvoie également l'empreinte correspondante.

ListPublicKeys

Cette section décrit les paramètres de demande et les éléments de réponse pour l'API ListPublicKeys.

Note

L'encodage pour les champs binaires pour ListPublicKeys est susceptible d'être modifié.

Paramètres de requête

Name (Nom)	Description
StartTime	Spécifie éventuellement, en UTC, le début de la plage de temps pour rechercher les clés publiques des fichiers de CloudTrail résumé. Si StartTime ce n'est pas spécifié, l'heure actuelle est utilisée et la clé publique actuelle est renvoyée. Type : DateTime
EndTime	Spécifie éventuellement, en UTC, la fin de la plage de temps pour rechercher les clés publiques pour les fichiers de CloudTrail résumé. Si EndTime ce n'est pas spécifié, l'heure actuelle est utilisée. Type : DateTime

Éléments de réponse

PublicKeyList, un tableau des objets PublicKey qui contient les éléments suivants :

Name (Nom)	Description
Value	La valeur de clé publique codée DER au format PKCS #1. Type : Blob

ValidityStartTime	Heure de début de validité de la clé publique. Type : DateTime
ValidityEndTime	Heure de fin de validité de la clé publique. Type : DateTime
Fingerprint	Empreinte de la clé publique. L'empreinte peut servir à identifier la clé publique que vous devez utiliser pour valider le fichier de valeur de hachage. Type : String

C. Sélectionner la clé publique à utiliser pour la validation

Parmi les clés publiques récupérées par `list-public-keys` ou `ListPublicKeys`, sélectionnez la clé publique renvoyée dont l'empreinte correspond à l'empreinte enregistrée dans le champ du fichier de valeur de hachage `digestPublicKeyFingerprint`. C'est la clé publique que vous utiliserez pour valider le fichier de valeur de hachage.

D. Recréer la chaîne de signature des données

Maintenant que vous avez la signature du fichier de valeur de hachage et la clé publique associée, vous devez calculer la chaîne de signature des données. Une fois que vous aurez calculé la chaîne de signature des données, vous aurez les entrées nécessaires pour vérifier la signature.

La chaîne de signature des données possède le format suivant :

```
Data_To_Sign_String =
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' +
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' +
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' +
  Previous_digest_signature_in_hex
```

Un exemple de `Data_To_Sign_String` suit.

```
2015-08-12T04:01:31Z
```

```
amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-  
east-2/2015/08/12/111122223333_us-east-2_CloudTrail-Digest_us-  
east-2_20150812T040131Z.json.gz  
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd  
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545e  
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b79  
98b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccf
```

Une fois que vous avez recréé cette chaîne, vous pouvez valider le fichier de valeur de hachage.

E. Valider le fichier de valeur de hachage

Transmettez le hachage SHA-256 de la chaîne de signature de données recréée, la signature numérique et la clé publique de l'algorithme de vérification de la signature RSA. Si le résultat est true, la signature du fichier de valeur de hachage est vérifiée et le fichier de valeur de hachage est valide.

F. Valider les fichiers-journaux

Une fois que vous avez validé le fichier de valeur de hachage, vous pouvez valider les fichiers-journaux auquel il fait référence. Le fichier de valeur de hachage contient les hachages SHA-256 des fichiers journaux. Si l'un des fichiers journaux a été modifié après l'avoir CloudTrail livré, les hachages SHA-256 seront modifiés et la signature du fichier condensé ne correspondra pas.

La section suivante montre comment valider les fichiers journaux :

1. Exécutez la commande S3 Get sur le fichier journal en utilisant les informations d'emplacement S3 contenues dans les champs `logFiles.s3Bucket` et `logFiles.s3Object` du fichier valeur de hachage.
2. Si l'opération S3 Get est réussie, parcourez les fichiers journaux répertoriés dans le tableau de fichiers journaux du fichier de valeur de hachage en appliquant la procédure suivante :
 - a. Récupérez le hachage d'origine du fichier à partir du champ `logFiles.hashValue` du journal correspondant dans le fichier de valeur de hachage.
 - b. Hachez le contenu non compressé du fichier journal avec l'algorithme de hachage spécifié dans `logFiles.hashAlgorithm`.
 - c. Comparez la valeur de hachage que vous avez générée avec celle du fichier journal dans le fichier de valeur de hachage. Si les hachages correspondent, le fichier journal est valide.

G. Valider des fichiers de valeur de hachage et des fichiers journaux supplémentaires

Dans chaque fichier de valeur de hachage, les champs suivants fournissent l'emplacement et la signature du fichier de valeur de hachage précédent :

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestSignature`

Utilisez ces informations pour consulter les fichiers de valeur de hachage précédents dans l'ordre, en validant la signature de chacun et les fichiers journaux auxquels ils font référence en appliquant la procédure présentée dans les sections précédentes. La seule différence est que pour les fichiers de valeur de hachage précédents, vous n'aviez pas besoin de récupérer la signature numérique depuis les propriétés de métadonnées Amazon S3 de l'objet du fichier de valeur de hachage. La signature du fichier de valeur de hachage précédent est fournie dans le champ `previousDigestSignature`.

Vous pouvez retourner en arrière jusqu'au fichier de valeur de hachage de départ ou jusqu'à ce que la chaîne de fichiers de valeur de hachage soit rompue, selon la première de ces deux éventualités.

Validation des fichiers de valeur de hachage et des fichiers journaux hors connexion

Lors de la validation des fichiers de valeur de hachage et des fichiers journaux hors connexion, vous pouvez généralement suivre les procédures décrites dans les sections précédentes. Cependant, vous devez prendre en compte les points suivants :

Gestion du fichier de valeur de hachage le plus récent

La signature numérique du fichier de valeur de hachage le plus récent (c'est-à-dire, « actuel ») est contenue dans les propriétés de métadonnées Amazon S3 de l'objet du fichier de valeur de hachage. Dans un scénario hors connexion, la signature numérique du fichier de valeur de hachage actuel n'est pas disponible.

Il existe deux façons de gérer cette situation :

- La signature numérique du précédent fichier condensé se trouvant dans le fichier condensé actuel, commencez à valider à partir du fichier next-to-last condensé. Avec cette méthode, le fichier de valeur de hachage le plus récent ne peut pas être validé.
- Comme étape préliminaire, obtenez la signature du fichier de valeur de hachage actuel à partir des propriétés de métadonnées de l'objet du fichier de valeur de hachage, puis stockez-la en toute

sécurité hors connexion. Cela permettrait la validation du fichier actuel de valeur de hachage en plus des fichiers précédents de la chaîne.

Résolution du chemin

Les champs des fichiers de valeur de hachage téléchargés tels que `s3Object` et `previousDigestS3Object` continuent de pointer vers les emplacements en ligne Amazon S3 des fichiers journaux et des fichiers de valeur de hachage. Une solution hors connexion doit trouver un moyen de les réacheminer vers le chemin actuel du journal et des fichiers de valeur de hachage téléchargés.

Clés publiques

Pour effectuer une validation hors connexion, vous devez dans un premier temps obtenir toutes les clés publiques dont vous avez besoin pour valider les fichiers journaux dans une plage de temps donnée (en appelant `ListPublicKeys`, par exemple), puis les stocker en toute sécurité hors connexion. Cette étape doit être répétée chaque fois que vous souhaitez valider des fichiers supplémentaires en dehors de la plage de temps que vous avez spécifiée au départ.

Extrait de code de validation

L'exemple d'extrait suivant fournit un code squelette pour valider les fichiers de CloudTrail résumé et de journal. Ce squelette de code peut aussi bien être implémenter avec ou sans connexion à AWS ; c'est à vous de décider. L'implémentation suggérée utilise le [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) et [Bouncy Castle](#) comme fournisseur de sécurité.

L'exemple d'extrait de code montre :

- Procédure de création de la chaîne de signature de données utilisée pour valider la signature du fichier de valeur de hachage des données.
- Procédure de vérification de la signature du fichier de valeur de hachage.
- Procédure de vérification des hachages de fichier journal.
- Structure de code pour la validation d'une chaîne de fichiers de valeur de hachage.

```
import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
```

```

import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;

public class DigestFileValidator {

    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String
digestSignature) {

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        // Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
        JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object);

        // Check that the digest file has been retrieved from its original location
        if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) ||
            !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) {
            System.err.println("Digest file has been moved from its original
location.");
        } else {
            // Compute digest file hash
            MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            messageDigest.update(convertToByteArray(digestFile));
            byte[] digestFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();

            // Compute the data to sign
            String dataToSign = String.format("%s%s/%s%s%s",
                digestFile.getString("digestEndTime"),
                digestFile.getString("digestS3Bucket"),
                digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file
as part of the data to sign
                Hex.encodeHexString(digestFileHash),
                digestFile.getString("previousDigestSignature"));

            byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature);

            /*

```


NOTE:

To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail ListPublicKey API to get a list of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest file. Also, the public key bytes returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

```

PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm      AlgorithmIdentifier,
    PublicKey      BIT STRING
}

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
    algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
    parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}

```

```

*/
pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new
SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA",
"BC").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8"));

if (signature.verify(signatureContent)) {
    System.out.println("Digest file signature is valid, validating log
files...");
    for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++)
    {

        JSONObject logFileMetadata =
digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i);

```

```
// Compute log file hash
byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory(
    logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
    logFileMetadata.getString("s3Object")
);
messageDigest.update(logFileContent);
byte[] logFileHash = messageDigest.digest();
messageDigest.reset();

// Retrieve expected hash for the log file being processed
byte[] expectedHash =
Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue"));

boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash);
if (!signaturesMatch) {
    System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
    logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
    logFileMetadata.getString("s3Object"),
    Hex.encodeHexString(expectedHash),
    Hex.encodeHexString(logFileHash)));
} else {
    System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match",
    logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
    logFileMetadata.getString("s3Object")));
}

} else {
    System.err.println("Digest signature failed validation.");
}

System.out.println("Digest file validation completed.");

if (chainValidationIsEnabled()) {
    // This enables the digests' chain validation
    validateDigestFile(
        digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"),
        digestFile.getString("previousDigestS3Object"),
        digestFile.getString("previousDigestSignature"));
}
}
```

```
}
```

CloudTrail exemples de fichiers journaux

CloudTrail surveille les événements liés à votre compte. Si vous créez un journal d'activité, celui-ci fournit ces événements sous forme de fichiers journaux dans votre compartiment Amazon S3. Si vous créez un magasin de données d'événements dans CloudTrail Lake, les événements sont enregistrés dans votre magasin de données d'événements. Les stockages de données d'événement n'utilisent pas de compartiments S3.

Rubriques

- [CloudTrail format du nom du fichier journal](#)
- [Exemples de fichier journal](#)

CloudTrail format du nom du fichier journal

CloudTrail utilise le format de nom de fichier suivant pour les objets du fichier journal qu'il fournit à votre compartiment Amazon S3 :

```
AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat
```

- YYYY, MM, DD, HH et mm correspondent aux chiffres de l'année, du mois, du jour, de l'heure et de la minute où le fichier journal a été remis. Les heures sont au format 24 heures. Z indique que l'heure est au format UTC.

Note

Un fichier journal fourni à un moment spécifique peut contenir des registres écrits n'importe quand avant ce moment.

- Le composant UniqueString à 16 caractères du nom du fichier journal est destiné à empêcher l'écrasement des fichiers. Il n'a aucune signification, et doit être ignoré par les logiciels de traitement des journaux.
- FileNameFormat correspond à l'encodage du fichier. Actuellement, c'est json.gz, qui est un fichier de texte JSON au format compressé gzip.

Exemple de nom de fichier CloudTrail journal

```
111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0Ks0htH1ar15ZZ.json.gz
```

Exemples de fichier journal

Un fichier journal contient un ou plusieurs registres. Les exemples suivants sont des extraits de journaux qui présentent les registres correspondant à une action qui a démarré la création d'un fichier journal.

Pour plus d'informations sur les champs d'enregistrement d' CloudTrail événements, consultez [CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau](#).

Table des matières

- [Exemples de EC2 journaux Amazon](#)
- [Exemples de journal IAM](#)
- [Exemple de code d'erreur et de journal de messages](#)
- [CloudTrail Exemple de journal d'événements Insights](#)

Exemples de EC2 journaux Amazon

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) fournit une capacité de calcul redimensionnable dans le. AWS Cloud Vous pouvez lancer autant de serveurs virtuels, configurer la sécurité et la mise en réseau, et gérer le stockage. Amazon EC2 peut également évoluer rapidement à la hausse ou à la baisse pour faire face à l'évolution des exigences ou aux pics de popularité, réduisant ainsi votre besoin de prévoir le trafic des serveurs. Pour plus d'informations, consultez le [guide de EC2 l'utilisateur Amazon](#).

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Mateo a exécuté la `aws ec2 start-instances` commande pour appeler l' EC2 [StartInstances](#) action Amazon pour les instances `i-EXAMPLE56126103cb` et `i-EXAMPLEaaff4840c22`.

```
{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
```

```

    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mateo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:17:28Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "StartInstances",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.start-instances",
  "requestParameters": {
    "instancesSet": {
      "items": [
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
        },
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22"
        }
      ]
    }
  },
  "responseElements": {
    "requestId": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
    "instancesSet": {
      "items": [
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22",
          "currentState": {
            "code": 0,
            "name": "pending"
          },
          "previousState": {
            "code": 80,

```

```

        "name": "stopped"
      }
    },
    {
      "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
      "currentState": {
        "code": 0,
        "name": "pending"
      },
      "previousState": {
        "code": 80,
        "name": "stopped"
      }
    }
  ]
}
},
"requestID": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
"eventID": "e755e09c-42f9-4c5c-9064-EXAMPLE228c7",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Nikki a exécuté la `aws ec2 stop-instances` commande pour appeler l' EC2 [StopInstances](#) action Amazon afin d'arrêter deux instances.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/Nikki",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",

```

```
    "userName": "Nikki",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:14:20Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "StopInstances",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.stop-instances",
  "requestParameters": {
    "instancesSet": {
      "items": [
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
        },
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
        }
      ]
    }
  },
  "force": false
},
"responseElements": {
  "requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "instanceId": "i-EXAMPLEa9ff4840c22",
      "currentState": {
        "code": 64,
        "name": "stopping"
      },
      "previousState": {
        "code": 16,
        "name": "running"
      }
    }
  ]
}
},
"requestID": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
"eventID": "9357a8cc-a0eb-46a1-b67e-EXAMPLE19b14",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "777788889999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Arnav a exécuté la commande `aws ec2 create-key-pair` pour appeler l'action [CreateKeyPair](#). Notez qu'ils `responseElements` contiennent un hachage de la paire de clés et que cela a AWS supprimé le matériau clé.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Arnav",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Arnav",
```



```

    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:19:22Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateKeyPair",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.create-key-pair",
    "requestParameters": {
      "keyName": "my-key",
      "keyType": "rsa",
      "keyFormat": "pem"
    },
    "responseElements": {
      "requestId": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
      "keyName": "my-key",
      "keyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
      "keyPairId": "key-abcd12345eEXAMPLE",
      "keyMaterial": "<sensitiveDataRemoved>"
    },
    "requestID": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
    "eventID": "2ae450ff-e72b-4de1-87b0-EXAMPLE5227cb",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  ]}]

```

Exemples de journal IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) est un service Web qui vous permet de contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Avec IAM, vous pouvez gérer de manière centralisée les autorisations qui contrôlent les ressources AWS auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez utiliser IAM pour contrôler les personnes qui s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur IAM](#).

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Mary a exécuté la commande `aws iam create-user` pour appeler l'action [CreateUser](#) pour créer un utilisateur nommé Richard.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDA6ON6E4XEGITEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Mary",
        "accountId": "888888888888",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mary",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
      "eventSource": "iam.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateUser",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-user",
      "requestParameters": {
        "userName": "Richard"
      }
    }
  ]
}
```

```

"responseElements": {
  "user": {
    "path": "/",
    "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Richard",
    "userId": "AIDA60N6E4XEP7EXAMPLE",
    "createDate": "Jul 19, 2023 9:25:09 PM",
    "userName": "Richard"
  }
},
"requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
"eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "888888888888",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Paulo a exécuté la commande `aws iam add-user-to-group` pour appeler l'action [AddUserToGroup](#) pour ajouter un utilisateur nommé Jane au groupe Admin.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}]}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "AddUserToGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.add-user-to-group",
  "requestParameters": {
    "groupName": "Admin",
    "userName": "Jane"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
  "eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "555555555555",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Saanvi a exécuté la commande `aws iam create-role` pour appeler l'action [CreateRole](#) pour créer un rôle.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/Saanvi",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Saanvi",
    "sessionContext": {
```

```

        "sessionIssuer": {},
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:29:12Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateRole",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-role",
    "requestParameters": {
        "roleName": "TestRole",
        "description": "Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.",
        "assumeRolePolicyDocument": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{\n\"Effect\": \"Allow\", \"Action\": [\"sts:AssumeRole\"], \"Principal\": {\n\"Service\":
[\"ec2.amazonaws.com\"]}]}\n}"
    },
    "responseElements": {
        "role": {
            "assumeRolePolicyDocument": "%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C
%22Statement%22%3A%5B%7B%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%5B%22sts
%3AAssumeRole%22%5D%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%5B%22ec2.amazonaws.com
%22%5D%7D%7D%5D%7D",
            "arn": "arn:aws:iam::777777777777:role/TestRole",
            "roleId": "AR0A60N6E4XEFFEXAMPLE",
            "createDate": "Jul 19, 2023 9:29:12 PM",
            "roleName": "TestRole",
            "path": "/"
        }
    },
    "requestID": "ff38f36e-ebd3-425b-9939-EXAMPLE1bbe",
    "eventID": "9da77cd0-493f-4c89-8852-EXAMPLEa887c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777777777777",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",

```

```

    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Exemple de code d'erreur et de journal de messages

L'exemple suivant montre qu'un utilisateur IAM nommé Terry a exécuté la commande `aws cloudtrail update-trail` pour appeler l'action [UpdateTrail](#) pour mettre à jour un journal de suivi nommé `myTrail2`, mais le nom du journal de suivi était introuvable. Le journal affiche cette erreur dans les éléments `errorCode` et `errorMessage`.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Terry",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Terry",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:35:03Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTrail",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.0 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.update-trail",
  "errorCode": "TrailNotFoundException",
  "errorMessage": "Unknown trail: arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/
myTrail2 for the user: 111122223333",
  "requestParameters": {
    "name": "myTrail2",
    "isMultiRegionTrail": true
  },
  }
```

```

"responseElements": null,
"requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
"eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]]

```

CloudTrail Exemple de journal d'événements Insights

L'exemple suivant montre un journal CloudTrail des événements Insights. Un événement Insights est en fait une paire d'événements qui marquent le début et la fin d'une période d'activité inhabituelle de l'API de gestion d'écriture ou de réponse aux erreurs. Le champ `state` indique si l'événement a été journalisé au début ou à la fin de la période d'activité inhabituelle. Le nom de l'événement est le même que celui de l' AWS Systems Manager API pour laquelle les événements de gestion CloudTrail ont été analysés afin de déterminer si une activité inhabituelle s'est produite. UpdateInstanceInformation Bien que les événements de début et de fin aient des valeurs `eventID` uniques, ils ont également une valeur `sharedEventID` qui est utilisée par la paire. L'événement Insights affiche la valeur `baseline`, soit le schéma normal d'activité, la valeur `insight`, soit l'activité moyenne inhabituelle qui a déclenché l'événement Insights de début et, dans l'événement de fin, la valeur `insight` correspondant à l'activité moyenne inhabituelle pendant toute la durée de l'événement Insights. Pour plus d'informations sur CloudTrail Insights, consultez [Travailler avec CloudTrail Insights](#).

```

{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T02:51:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "654a30ff-b0f3-4527-81b6-EXAMPLEf2393",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "bcbfc274-8559-4a56-beb0-EXAMPLEa6c34",

```

```
"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateInstanceInformation",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 84.410596421
      },
      "insight": {
        "average": 669
      }
    }
  }
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-01-02T00:22:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "258de2fb-e2a9-4fb5-aeb2-EXAMPLE449a4",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "8b74a7bc-d5d3-4d19-9d60-EXAMPLE08b51",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateInstanceInformation",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 74.156423842
        },
        "insight": {
          "average": 657
        },
        "insightDuration": 1
      }
    }
  }
},
"eventCategory": "Insight"
```



```
}]  
}
```

Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement

La bibliothèque de CloudTrail traitement est une bibliothèque Java qui permet de traiter facilement AWS CloudTrail les journaux. Vous fournissez les détails de configuration de votre file d'attente CloudTrail SQS et vous écrivez du code pour traiter les événements. La bibliothèque CloudTrail de traitement s'occupe du reste. Il interroge votre file d'attente Amazon SQS, lit et analyse les messages de file d'attente, télécharge les fichiers CloudTrail journaux, analyse les événements contenus dans les fichiers journaux et transmet les événements à votre code sous forme d'objets Java.

La bibliothèque CloudTrail de traitement est hautement évolutive et tolérante aux pannes. Elle gère le traitement parallèle des fichiers journaux de telle sorte que vous puissiez traiter autant de journaux que nécessaire. Elle gère les défaillances du réseau liées aux délais de réseau et aux ressources inaccessibles.

La rubrique suivante explique comment utiliser la bibliothèque de CloudTrail traitement pour traiter CloudTrail les journaux dans vos projets Java.

La bibliothèque est fournie sous forme de projet open source sous licence Apache, disponible sur :. GitHub <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library> La source de la bibliothèque contient des exemples de code que vous pouvez utiliser comme base pour vos propres projets.

Rubriques

- [Configuration requise](#)
- [CloudTrail Journaux de traitement](#)
- [Rubriques avancées](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

Configuration requise

Pour utiliser la bibliothèque CloudTrail de traitement, vous devez disposer des éléments suivants :

- [AWS SDK pour Java 1,1830](#)
- [Java 1.8 \(Java SE 8\)](#)

CloudTrail Journaux de traitement

Pour traiter CloudTrail les journaux dans votre application Java, procédez comme suit :

1. [Ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à votre projet](#)
2. [Configuration de la bibliothèque CloudTrail de traitement](#)
3. [Implémentation du processeur des événements](#)
4. [Instanciation et traitement de l'exécution de traitement](#)

Ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à votre projet

Pour utiliser la bibliothèque CloudTrail de traitement, ajoutez-la au chemin de classe de votre projet Java.

Table des matières

- [Ajout de la bibliothèque à un projet Apache Ant](#)
- [Ajout de la bibliothèque à un projet Apache Maven](#)
- [Ajout de la bibliothèque à un projet Eclipse](#)
- [Ajout de la bibliothèque à un projet IntelliJ](#)

Ajout de la bibliothèque à un projet Apache Ant

Pour ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à un projet Apache Ant

1. Téléchargez ou clonez le code source de la bibliothèque de CloudTrail traitement depuis GitHub :
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. Créez le fichier .jar à partir de la source comme décrit dans la section [README \(LISEZ-MOI\)](#) :

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Copiez le fichier .jar résultant dans votre projet et ajoutez-le au fichier build.xml de votre projet. Par exemple :

```
<classpath>
```

```
<pathelement path="${classpath}"/>
<pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar"/>
</classpath>
```

Ajout de la bibliothèque à un projet Apache Maven

La bibliothèque CloudTrail de traitement est disponible pour [Apache Maven](#). L'ajouter à votre projet est aussi simple que d'écrire une seule dépendance dans le fichier `pom.xml` de votre projet.

Pour ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à un projet Maven

- Ouvrez le fichier `pom.xml` du projet Maven et ajoutez les dépendances suivantes :

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId>
  <version>1.6.1</version>
</dependency>
```

Ajout de la bibliothèque à un projet Eclipse

Pour ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à un projet Eclipse

- Téléchargez ou clonez le code source de la bibliothèque de CloudTrail traitement depuis GitHub :
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
- Créez le fichier `.jar` à partir de la source comme décrit dans la section [README \(LISEZ-MOI\)](#) :

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

- Copiez le fichier `aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar` intégré dans un répertoire de votre projet (généralement) `lib`
- Cliquez avec le bouton droit sur le nom de votre projet dans l'Explorateur de projets Eclipse, choisissez Build Path, puis Configure
- Dans la fenêtre Java Build Path, cliquez sur l'onglet Libraries.

6. Choisissez Ajouter JARs... et naviguez jusqu'au chemin où vous avez copié aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar.
7. Cliquez sur OK pour terminer l'ajout du fichier .jar à votre projet.

Ajout de la bibliothèque à un projet IntelliJ

Pour ajouter la bibliothèque CloudTrail de traitement à un projet IntelliJ

1. Téléchargez ou clonez le code source de la bibliothèque de CloudTrail traitement depuis GitHub :
2. Créez le fichier .jar à partir de la source comme décrit dans la section [README \(LISEZ-MOI\)](#) :

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Dans File, choisissez Projet Structure.
4. Choisissez Modules, puis Dependencies.
5. Choisissez + JARS ou Répertoires, puis accédez au chemin où vous avez créé le fichier aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar.
6. Choisissez Apply (Appliquer), puis cliquez sur OK pour terminer l'ajout du .jar à votre projet.

Configuration de la bibliothèque CloudTrail de traitement

Vous pouvez configurer la bibliothèque de CloudTrail traitement en créant un fichier de propriétés de chemin de classe chargé lors de l'exécution, ou en créant un `ClientConfiguration` objet et en définissant les options manuellement.

Fourniture d'un fichier de propriétés

Vous pouvez écrire un fichier de propriétés de chemin de classe qui fournit des options de configuration à votre application. L'exemple suivant montre les options que vous pouvez définir :

```
# AWS access key. (Required)
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key
```

```
# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
threadTerminationDelaySeconds = 60

# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10

# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to
# process the notification.
deleteMessageUponFailure = false
```

Les paramètres suivants sont obligatoires :

- **sqsUrl**— Fournit l'URL à partir de laquelle vous pouvez extraire vos CloudTrail notifications. Si vous ne spécifiez pas cette valeur, `AWSCloudTrailProcessingExecutor` lève une `IllegalStateException`.
- **accessKey**— Un identifiant unique pour votre compte, tel que `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`.
- **secretKey**— Un identifiant unique pour votre compte, tel que `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`.

Les `secretKey` paramètres `accessKey` et fournissent vos AWS informations d'identification à la bibliothèque afin que celle-ci puisse y accéder AWS en votre nom.

Les paramètres par défaut pour les autres paramètres sont définis par la bibliothèque. Pour plus d'informations, consultez la [Référence de bibliothèque de traitement AWS CloudTrail](#).

Création d'un ClientConfiguration

Au lieu de définir les options dans les propriétés de chemin de classe, vous pouvez fournir des options à la classe `AWSCloudTrailProcessingExecutor` en initialisant et en définissant des options dans un objet `ClientConfiguration`, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration(
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2",
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);
```

Implémentation du processeur des événements

Pour traiter CloudTrail les journaux, vous devez implémenter un `EventsProcessor` système qui reçoit les données des CloudTrail journaux. Voici un exemple d'implémentation :

```
public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor {

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) {
        int i = 0;
        for (CloudTrailEvent event : events) {
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++,
event.getEventData()));
        }
    }
}
```

Lorsque vous implémentez un `EventsProcessor`, vous implémentez le `process()` rappel qu'il `AWSCloudTrailProcessingExecutor` utilise pour vous envoyer CloudTrail des événements. Les événements sont fournis dans une liste d'objets `CloudTrailClientEvent`.

L'`CloudTrailClientEvent` objet fournit un `CloudTrailEvent` et `CloudTrailEventMetadata` que vous pouvez utiliser pour lire les informations relatives à l' CloudTrail événement et à la livraison.

Cet exemple simple imprime les informations d'événement pour chaque événement transmis à `SampleEventsProcessor`. Dans votre propre implémentation, vous pouvez traiter les journaux selon vos besoins. L'objet `AWSCloudTrailProcessingExecutor` continue à envoyer des événements à votre `EventsProcessor` tant que celui-ci contient des événements d'envoi et qu'il est en cours d'exécution.

Instanciation et traitement de l'exécution de traitement

Après avoir écrit `EventsProcessor` et défini les valeurs de configuration de la bibliothèque de CloudTrail traitement (soit dans un fichier de propriétés, soit à l'aide de la `ClientConfiguration` classe), vous pouvez utiliser ces éléments pour initialiser et utiliser un `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.

À utiliser **`AWSCloudTrailProcessingExecutor`** pour traiter CloudTrail des événements

1. Instanciez un objet `AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder`. Le constructeur du `Builder` prend un objet `EventsProcessor` et un nom de fichier de propriétés de chemin de classe.
2. Appelez la méthode `factory Builder` de l'objet `build()` pour configurer et obtenir un objet `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.
3. Utilisez les `AWSCloudTrailProcessingExecutor stop()` méthodes `start()` et les méthodes pour démarrer et terminer le traitement des CloudTrail événements.

```
public class SampleApp {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new
            AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(),
                "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build();

        executor.start();
        Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional)
        executor.stop(); // optional
    }
}
```

Rubriques avancées

Rubriques

- [Filtration des événements à traiter](#)
- [Traitement des événements de données](#)
- [Rapports d'avancement](#)
- [Gestion des erreurs](#)

Filtration des événements à traiter

Par défaut, tous les journaux contenus dans le compartiment S3 de la file d'attente Amazon SQS et tous les événements qu'ils contiennent sont envoyés à l'objet `EventsProcessor`. La bibliothèque de CloudTrail traitement fournit des interfaces facultatives que vous pouvez implémenter pour filtrer les sources utilisées pour obtenir les CloudTrail journaux et pour filtrer les événements que vous souhaitez traiter.

SourceFilter

Vous pouvez implémenter l'interface `SourceFilter` pour choisir si vous souhaitez traiter les journaux provenant d'une source fournie. `SourceFilter` déclare une méthode de rappel unique, `filterSource()`, qui reçoit un objet `CloudTrailSource`. Pour conserver des événements provenant d'une source en cours de traitement, renvoyez la valeur `false` de `filterSource()`.

La bibliothèque CloudTrail de traitement appelle la `filterSource()` méthode une fois qu'elle a demandé des journaux dans la file d'attente Amazon SQS. Cet événement se produit avant que la bibliothèque commence le filtrage ou le traitement des journaux.

Voici un exemple d'implémentation :

```
public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{
    private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3;

    private static List<String> accountIDs ;
    static {
        accountIDs = new ArrayList<>();
        accountIDs.add("123456789012");
        accountIDs.add("234567890123");
    }

    @Override
    public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException {
        source = (SQSBasedSource) source;
```



```
Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes();

String accountId = sourceAttributes.get(
    SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey());

String receivedCount = sourceAttributes.get(
    SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey());

int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount);

return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT &&
accountIDs.contains(accountId);
}
}
```

Si vous ne fournissez pas votre propre `SourceFilter`, `DefaultSourceFilter` est alors utilisé, ce qui permet de traiter toutes les sources (renvoie toujours la valeur `true`).

EventFilter

Vous pouvez implémenter l'interface `EventFilter` pour choisir si un événement CloudTrail est envoyé à votre objet `EventsProcessor`. `EventFilter` déclare une méthode de rappel unique, `filterEvent()`, qui reçoit un objet `CloudTrailEvent`. Pour empêcher le traitement de l'événement, renvoyez la valeur `false` à partir de la méthode `filterEvent()`.

La bibliothèque CloudTrail de traitement appelle la `filterEvent()` méthode une fois que la bibliothèque a demandé des journaux dans la file d'attente Amazon SQS et après le filtrage des sources. Cet événement se produit avant que la bibliothèque commence le traitement des journaux.

Voir l'exemple d'implémentation suivant :

```
public class SampleEventFilter implements EventFilter{

    private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com";

    @Override
    public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws
    CallbackException {
        CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent();

        String eventSource = event.getEventSource();
        String eventName = event.getEventName();
    }
}
```

```
    return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete");
  }
}
```

Si vous ne fournissez pas votre propre `EventFilter`, `DefaultEventFilter` est alors utilisé, ce qui permet de traiter tous les événements (renvoie toujours la valeur `true`).

Traitement des événements de données

Lors du CloudTrail traitement des événements de données, il conserve les nombres dans leur format d'origine, qu'il s'agisse d'un entier (`int`) ou d'un `float` (un nombre contenant une décimale). Dans les événements contenant des nombres entiers dans les champs d'un événement de données, ces nombres CloudTrail étaient traditionnellement traités comme des nombres flottants. Actuellement, CloudTrail traite les numéros dans ces champs en conservant leur format d'origine.

Pour éviter de perturber vos automatisations, faites preuve de flexibilité dans le code ou l'automatisation que vous utilisez pour traiter ou filtrer les événements liés aux CloudTrail données, et autorisez les deux `int` et les nombres `float` formatés. Pour de meilleurs résultats, utilisez la version 1.4.0 ou supérieure de la bibliothèque de CloudTrail traitement.

L'exemple d'extrait suivant montre un numéro formaté `float`, `2.0`, pour le paramètre `desiredCount` dans le bloc `ResponseParameters` d'un événement de données.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2.0
  }
...
}
```

L'exemple d'extrait suivant montre un numéro formaté `int`, `2`, pour le paramètre `desiredCount` dans le bloc `ResponseParameters` d'un événement de données.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2
  }
...
}
```

```
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2
...

```

Rapports d'avancement

Implémentez l'`ProgressReporter` interface pour personnaliser les rapports sur la progression de la bibliothèque de CloudTrail traitement. `ProgressReporter` déclare deux méthodes : `reportStart()` et `reportEnd()`, qui sont appelées au début et à la fin des opérations suivantes :

- Interrogation des messages provenant d'Amazon SQS
- Analyse des messages provenant d'Amazon SQS
- Traitement d'une source Amazon SQS pour les journaux CloudTrail
- Suppression des messages provenant d'Amazon SQS
- Téléchargement d'un fichier CloudTrail journal
- Traitement d'un fichier CloudTrail journal

Ces deux méthodes reçoivent un objet `ProgressStatus` qui contient des informations sur l'opération exécutée. Le membre `progressState` contient un membre de l'énumération `ProgressState` qui identifie l'opération en cours. Ce membre peut contenir des informations supplémentaires dans le membre `progressInfo`. En outre, tout objet que vous renvoyez à partir de `reportStart()` est transmis à `reportEnd()`, de sorte que vous puissiez fournir des informations contextuelles, telles que l'heure de début du traitement de l'événement.

Voici un exemple d'implémentation qui fournit des informations concernant la durée d'une opération :

```
public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter {
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public Object reportStart(ProgressStatus status) {
        return new Date();
    }

    @Override

```

```
public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) {
    System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " +
        status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " +
        Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + "
        milliseconds.");
}
}
```

Si vous n'implémentez pas votre propre interface `ProgressReporter`, l'objet `DefaultExceptionHandler`, qui affiche le nom de l'état en cours d'exécution, est utilisé à la place.

Gestion des erreurs

L'interface `ExceptionHandler` vous permet de fournir un traitement spécial lorsqu'une exception se produit pendant le traitement des journaux. `ExceptionHandler` déclare une méthode de rappel unique, `handleException()`, qui reçoit un objet `ProcessingLibraryException` avec un contexte concernant l'exception qui s'est produite.

Vous pouvez utiliser la méthode `getStatus()` de l'objet `ProcessingLibraryException` transmis pour découvrir l'opération qui était en cours d'exécution lorsque l'exception s'est produite et obtenir des informations supplémentaires sur l'état de l'opération. L'objet `ProcessingLibraryException` est dérivé de la classe `Exception` standard de Java ; vous pouvez donc également récupérer des informations sur l'exception en appelant l'une des méthodes d'exception.

Voir l'exemple d'implémentation suivant :

```
public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{
    private static final Log logger =
        LogFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public void handleException(ProcessingLibraryException exception) {
        ProgressStatus status = exception.getStatus();
        ProgressState state = status.getProgressState();
        ProgressInfo info = status.getProgressInfo();

        System.err.println(String.format(
            "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info));
    }
}
```

Si vous ne fournissez pas votre propre interface `ExceptionHandler`, l'objet `DefaultExceptionHandler`, qui affiche un message d'erreur standard, sera utilisé à la place.

Note

Si le `deleteMessageUponFailure` paramètre est défini comme `true`, la bibliothèque de CloudTrail traitement ne fait pas la distinction entre les exceptions générales et les erreurs de traitement et peut supprimer les messages de file d'attente.

1. Vous utilisez par exemple le `SourceFilter` pour filtrer les messages par horodatage.
2. Toutefois, vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder au compartiment S3 qui reçoit les fichiers CloudTrail journaux. Etant donné que vous n'avez pas les autorisations requises, une `AmazonServiceException` est renvoyée. La bibliothèque CloudTrail de traitement l'intègre dans un `CallbackException` fichier.
3. L'objet `DefaultExceptionHandler` journalise cela comme une erreur, mais ne permet pas d'identifier la cause première, à savoir que vous n'avez pas les autorisations requises. La bibliothèque CloudTrail de traitement considère qu'il s'agit d'une erreur de traitement et supprime le message, même s'il contient un fichier CloudTrail journal valide.

Si vous souhaitez filtrer les messages avec `SourceFilter`, vérifiez que votre service `ExceptionHandler` peut faire la distinction entre les exceptions et les erreurs de traitement.

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la bibliothèque CloudTrail de traitement, consultez les rubriques suivantes :

- CloudTrail GitHub Projet [Processing Library](#), qui inclut [un exemple](#) de code illustrant comment implémenter une application CloudTrail Processing Library.
- [CloudTrail Documentation du package Java de la bibliothèque de traitement](#).

Sécurité dans AWS CloudTrail

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- **Sécurité du cloud** : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS CloudTrail, consultez la section [AWS Services concernés par programme de conformité](#).
- **Sécurité dans le cloud** — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de son utilisation CloudTrail. Les rubriques suivantes expliquent comment procéder à la configuration CloudTrail pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos CloudTrail ressources.

Rubriques

- [Protection des données dans AWS CloudTrail](#)
- [Identity and Access Management \(Identity and Access Management\) pour AWS CloudTrail](#)
- [Validation de conformité pour AWS CloudTrail](#)
- [Résilience dans AWS CloudTrail](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS CloudTrail](#)
- [Prévention du problème de l'adjoint confus entre services](#)
- [Bonnes pratiques en matière de sécurité dans AWS CloudTrail](#)
- [Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés \(SSE-KMS\)](#)

Protection des données dans AWS CloudTrail

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) de s'applique à la protection des données dans AWS CloudTrail. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale qui fait fonctionner tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec des ressources. AWS Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation des activités utilisateur avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS 140-3 lorsque vous accédez à AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec CloudTrail ou d'autres Services AWS

utilisateurs de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Par défaut, les fichiers journaux d' CloudTrail événements et les fichiers de synthèse sont chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur (SSE) d'Amazon S3. Vous pouvez également choisir de chiffrer vos fichiers journaux et de digérer les fichiers à l'aide d'une clé AWS Key Management Service (AWS KMS). Vous pouvez stocker vos fichiers journaux dans votre compartiment aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également définir des règles de cycle de vie d'Amazon S3 pour archiver ou supprimer les fichiers journaux automatiquement. Si vous souhaitez recevoir des notifications lors de la transmission et de la validation des fichiers journaux, vous pouvez configurer des notifications Amazon SNS.

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la protection des données dans CloudTrail :

- [Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés \(SSE-KMS\)](#)
- [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#)
- [Validation de l' CloudTrail intégrité du fichier journal](#)
- [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#)

Étant donné que les fichiers CloudTrail journaux sont stockés dans un ou plusieurs compartiments dans Amazon S3, vous devez également vérifier les informations de protection des données dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service. Pour plus d'informations, consultez la section [Protection des données dans Amazon S3](#).

Identity and Access Management (Identity and Access Management) pour AWS CloudTrail

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler en toute sécurité l'accès aux AWS ressources. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut

s'authentifier (se connecter) et qui est autorisé (dispose d'autorisations) à utiliser CloudTrail des ressources. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Public ciblé](#)
- [Authentification par des identités](#)
- [Gestion des accès à l'aide de politiques](#)
- [AWS CloudTrail Fonctionnd' avec IAM](#)
- [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrail exemples de stratégies basées sur les ressources](#)
- [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#)
- [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#)
- [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Résolution des problèmes AWS CloudTrail d'identité et d'accès](#)
- [Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail](#)
- [AWS politiques gérées pour AWS CloudTrail](#)

Public ciblé

Votre utilisation d' AWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon la tâche que vous accomplissez dans CloudTrail.

Utilisateur du service — Si vous utilisez le CloudTrail service pour effectuer votre tâche, votre administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Plus vous utiliserez de CloudTrail fonctions pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir besoin d'autorisations supplémentaires. En comprenant bien la gestion des accès, vous saurez demander les autorisations appropriées à votre administrateur. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans CloudTrail, consultez [Résolution des problèmes AWS CloudTrail d'identité et d'accès](#).

Administrateur du service — Si vous êtes le responsable des CloudTrail ressources de votre entreprise, vous bénéficiez probablement d'un accès total à CloudTrail. Votre responsabilité est de déterminer à quelles CloudTrail fonctions et ressources les utilisateurs de votre service doivent accéder. Vous devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour

comprendre les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec CloudTrail, veuillez consulter [AWS CloudTrail Fonctionnd' avec IAM](#).

Administrateur IAM – Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaitez peut-être en savoir plus sur la façon d'écrire des politiques pour gérer l'accès à CloudTrail. Pour voir des exemples de politiques CloudTrail basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter.

[Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS CloudTrail](#)

Authentification par des identités

L'authentification correspond au processus par lequel vous AWS connectez à avec vos informations d'identification. Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu' Utilisateur racine d'un compte AWS, en tant qu'utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.

Vous pouvez vous connecter à en AWS tant qu'identité fédérée à l'aide des informations d'identification fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification de connexion unique de votre entreprise et vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS en utilisant la fédération, vous endossez indirectement un rôle.

Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console ou au portail AWS d'accès. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, consultez [Comment vous connecter à votre compte Compte AWS dans](#) le guide de Connexion à AWS l'utilisateur.

Si vous accédez à AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos demandes en utilisant vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas AWS les outils, vous devez signer les requêtes vous-même. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer des demandes vous-même, consultez [AWS Signature Version 4 pour les demandes d'API](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, vous AWS recommande d'utiliser la Multi-Factor Authentication (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Authentification multifactorielle](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center et [Authentification multifactorielle AWS dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Compte AWS utilisateur racine

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée l'utilisateur Compte AWS root du. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur racine et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur racine peut effectuer. Pour obtenir la liste complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur racine, consultez [Tâches nécessitant des informations d'identification d'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

Demandez aux utilisateurs humains, et notamment aux utilisateurs qui nécessitent un accès administrateur, d'appliquer la bonne pratique consistant à utiliser une fédération avec fournisseur d'identité pour accéder à en Services AWS utilisant des informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, un fournisseur d'identité Web AWS Directory Service, l'annuaire Identity Center ou tout utilisateur qui accède à en Services AWS utilisant des informations d'identification fournies via une source d'identité. Quand des identités fédérées accèdent à Comptes AWS, elles assument des rôles, ces derniers fournissant des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity Center, ou vous connecter et vous synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre propre source d'identité pour une utilisation sur l'ensemble de vos applications Comptes AWS et de vos. Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez [Qu'est-ce que IAM Identity Center ?](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Utilisateurs et groupes IAM

Un [utilisateur IAM](#) est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des informations d'identification à long terme telles que des mots de passe et des clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons d'effectuer une rotation des

clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez [Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Un [groupe IAM](#) est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdminset accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un [rôle IAM](#) est une identité au sein de votre Compte AWS dotée d'autorisations spécifiques. Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en particulier. Pour endosser temporairement un rôle IAM dans l'AWS Management Console, vous pouvez [passer d'un rôle utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#). Vous pouvez endosser un rôle en appelant une opération de AWS l'interface AWS CLI ou une opération d'API, ou à l'aide d'une URL personnalisée. Pour plus d'informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez [Méthodes pour endosser un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

- Accès utilisateur fédéré : pour attribuer des autorisations à une identité fédérée, vous créez un rôle et définissez des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, consultez [Jeux d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .
- Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.

- **Accès intercompte** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès intercompte. Toutefois Services AWS, certains vous permettent d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Accès interservices** : certains Services AWS utilisent des fonctionnalités dans d'autres Services AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant que ce service exécute des applications dans Amazon EC2 ou stocke des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du principal, un rôle de service ou un rôle lié au service.
- **Transmission de sessions d'accès (FAS)** : lorsque vous vous servez d'un utilisateur ou d'un rôle IAM pour accomplir des actions dans AWS, vous êtes considéré comme mandataire. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal qui appelle Service AWS, combinées Service AWS à qui demande pour effectuer des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande dont l'exécution nécessite des interactions avec d'autres Services AWS ou ressources. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez [Transmission des sessions d'accès](#).
- **Rôle de service** : il s'agit d'un [rôle IAM](#) attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Rôle lié au service** — Un rôle lié au service est un type de rôle de service lié à un Service AWS. Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
- **Applications s'exécutant sur Amazon EC2** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une EC2 instance et effectuant des requêtes d' AWS API AWS CLI ou. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein de l' EC2 instance. Pour attribuer un AWS rôle à une EC2 instance et le rendre disponible à toutes les applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance

attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l' EC2 instance d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utiliser un rôle IAM pour accorder des autorisations aux applications s'exécutant sur des EC2 instances Amazon](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez les accès dans en AWS créant des stratégies et en les attachant à AWS des identités ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit ses autorisations. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal (utilisateur, utilisateur racine ou session de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des stratégies sont stockées dans en AWS tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de politique JSON, consultez [Vue d'ensemble des politiques JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action `iam:GetRole`. Un utilisateur appliquant cette politique peut obtenir des informations sur le rôle à partir de AWS Management Console AWS CLI, de ou de l' AWS API.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme des politiques en ligne ou des politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes et rôles dans votre Compte AWS. Les stratégies gérées incluent des stratégies AWS gérées par et des stratégies gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique en ligne, consultez [Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les stratégies AWS gérées par depuis l'IAM dans une stratégie basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACLs)

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) ont l'autorisation d'accéder à une ressource. ACLs sont semblables aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Amazon S3, AWS WAF, et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge. ACLs. Pour en savoir plus ACLs, veuillez consulter [Présentation des listes de contrôle d'accès \(ACL\)](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique

AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courants. Ces types de politiques peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.

- **Limite d'autorisations** : une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM (utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations en résultant représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité d'une entité et de ses limites d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le champ `Principal` ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez [Limites d'autorisations pour des entités IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- **Politiques de contrôle de service (SCPs)** : SCPs sont des stratégies JSON qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité d'organisation (UO) dans AWS Organizations. AWS Organizations est un service Comptes AWS qui vous permet de regrouper et de gérer de façon centralisée plusieurs détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions d'une organisation, vous pouvez appliquer les stratégies de contrôle de service (SCPs) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Les politiques de contrôle des services (SCP) limitent les autorisations pour les entités dans les comptes membres, y compris dans chaque Utilisateur racine d'un compte AWS. Pour plus d'informations sur les Organizations et consultez SCPs les [politiques de contrôle des services](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de contrôle des ressources (RCPs)** : RCPs sont des stratégies JSON que vous pouvez utiliser pour définir le nombre maximum d'autorisations disponibles pour les ressources de vos comptes sans mettre à jour les politiques IAM associées à chaque ressource que vous détenez. La RCP limite les autorisations pour les ressources des comptes membres et peut avoir un impact sur les autorisations effectives pour les identités, y compris le Utilisateur racine d'un compte AWS, qu'elles appartiennent ou non à votre organisation. Pour plus d'informations sur les Organizations RCPs, y compris une liste de ces Services AWS supports RCPs, consultez la section [Resource control policies \(RCPs\)](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- **Politiques de séance** : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous utilisez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une séance temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les autorisations de séance en résultant sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques annule l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez [Politiques de session](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une demande lorsque plusieurs types de stratégies sont impliqués, veuillez consulter [Logique d'évaluation de stratégies](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS CloudTrail Fonctionnd' avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à CloudTrail, découvrez les fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec CloudTrail

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec AWS CloudTrail

Fonctionnalité IAM	CloudTrail soutien
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Partielle
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Non
ACLs	Non
ABAC (étiquettes dans les politiques)	Oui
Informations d'identification temporaires	Oui
Transmission des sessions d'accès (FAS)	Oui
Rôles de service	Oui
Rôles liés à un service	Oui

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont CloudTrail et d'autres AWS services fonctionnent avec la plupart des fonctions d'IAM, consultez [AWS Services qui fonctionnent avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Stratégies basées sur l'identité pour CloudTrail

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez [Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité, car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez [Références des éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour CloudTrail

Pour voir des exemples de politiques CloudTrail basées sur l'identité, veuillez consulter. [Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS CloudTrail](#)

Politiques basées sur une ressource dans CloudTrail

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : partiel

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les politiques de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez [spécifier un principal](#) dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout d'un principal intercompte à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de l'instauration de la relation d'approbation. Quand le principal et la ressource se trouvent dans des différents Comptes AWS, un administrateur IAM dans le compte approuvé doit également accorder à l'entité principal (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour plus d'informations, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

CloudTrail prend en charge les types de politiques basées sur les ressources suivants :

- Politiques basées sur les ressources sur les canaux utilisés pour les intégrations CloudTrail Lake avec des sources d'événements externes à AWS. La politique basée sur les ressources pour le canal définit quelles entités principales (comptes, utilisateurs, rôles et utilisateurs fédérés) peuvent appeler `PutAuditEvents` sur le canal pour transmettre des événements sur le stockage de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création d'intégrations avec CloudTrail Lake, veuillez consulter [Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS](#).
- Politiques basées sur les ressources pour contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources pour fournir un accès multicompte à vos magasins de données d'événements.
- Politiques basées sur les ressources sur les tableaux de bord pour permettre à CloudTrail d'actualiser un tableau de bord CloudTrail Lake à l'intervalle que vous définissez lorsque vous définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#).

Exemples

Pour voir des exemples de politiques CloudTrail basées sur les ressources, veuillez consulter. [AWS CloudTrail exemples de stratégies basées sur les ressources](#)

Actions politiques pour CloudTrail

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Les actions de stratégie possèdent généralement le même nom que l'opération AWS d'API associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des CloudTrail actions, voir [Actions définies par AWS CloudTrail](#) dans la référence d'autorisation de service.

Les actions de politique dans CloudTrail utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
cloudtrail
```

Par exemple, pour accorder à une personne l'autorisation de répertorier des identifications pour un journal de suivi à l'aide `ListTags` de l'opération d'API, vous incluez l'action `cloudtrail:ListTags` dans sa politique. Les déclarations de politique doivent inclure un élément `Action` ou `NotAction`. CloudTrail définit son propre ensemble d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer avec ce service.

Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :

```
"Action": [  
    "cloudtrail:AddTags",  
    "cloudtrail:ListTags",  
    "cloudtrail:RemoveTags"
```

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour spécifier toutes les actions qui commencent par le mot `Get`, incluez l'action suivante :

```
"Action": "cloudtrail:Get*"
```

Ressources politiques pour CloudTrail

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Les instructions doivent inclure un élément `Resource` ou `NotResource`. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Vous pouvez le faire pour des actions qui prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*" 
```

Pour consulter la liste des types de CloudTrail ressources et leurs caractéristiques ARNs, consultez la section [Ressources définies par AWS CloudTrail](#) dans la référence d'autorisation de service. Pour savoir grâce à quelles actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez [Actions définies par AWS CloudTrail](#).

Dans CloudTrail, il existe quatre types de ressources : les journaux de suivi, les entrepôts de données d'événement, les tableaux de bord et les canaux. Chaque ressource possède un Amazon Resource Name (ARN) unique qui lui est associé. Dans une politique, vous utilisez un Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la ressource à laquelle s'applique la politique. CloudTrail ne prend actuellement pas en charge les autres types de ressources, qui sont appelés sous-ressources.

La ressource CloudTrail du journal de suivi possède l'ARN suivant :

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}
```

La ressource de l'entrepôt de données d' CloudTrail événement possède l'ARN suivant :

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}
```

La ressource du CloudTrail tableau de bord possède l'ARN suivant :

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/{DashboardName}
```

La ressource du CloudTrail canal possède l'ARN suivant :

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}
```

Pour de plus amples informations sur le format de ARNs, veuillez consulter [Noms de ressources Amazon \(ARNs\) et espaces de noms du AWS service](#).

Par exemple, pour un Compte AWS avec ID **123456789012**, pour spécifier un journal de suivi nommé **My-Trail** dans la région USA Est (Ohio) dans votre déclaration, utilisez l'ARN suivant :

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"
```

Pour spécifier tous les journaux de suivi qui appartiennent à un compte spécifique dans cette Région AWS, utilisez le caractère générique (*) :

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"
```

Certaines CloudTrail actions, telles que la création de ressources, ne peuvent pas être exécutées sur une ressource spécifique. Dans ces cas, vous devez utiliser le caractère générique (*).

```
"Resource": ""
```

De nombreuses actions d' CloudTrail API nécessitent plusieurs ressources. Par exemple, `CreateTrail` nécessite un compartiment Amazon S3 pour stocker les fichiers journaux, de sorte qu'un utilisateur doit disposer des autorisations pour écrire dans le compartiment. Pour spécifier plusieurs ressources dans une seule instruction, séparez leurs ARNs par des virgules.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

Clés de condition de politique pour CloudTrail

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : non

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` (ou le bloc `Condition`) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une instruction est appliquée. L'élément `Condition` est facultatif. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des [opérateurs de condition](#), tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.

Si vous spécifiez plusieurs éléments `Condition` dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul élément `Condition`, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une OR opération logique. Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient accordées.

Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez [Éléments d'une politique IAM : variables et identifications](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques à un service. Pour afficher toutes les clés de condition AWS globales, consultez Clés de [contexte de condition AWS globale](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

CloudTrail ne définit pas ses propres clés de condition, mais il prend en charge l'utilisation de certaines clés de condition mondiales. Pour afficher toutes les clés de condition AWS globales, consultez Clés de [contexte de condition AWS globale](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour afficher la liste des clés de CloudTrail condition, consultez Clés de [condition pour AWS CloudTrail](#) dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, veuillez consulter [Actions définies par AWS CloudTrail](#).

ACLs dans CloudTrail

Supports ACLs : Non

Les listes de contrôle d'accès (ACLs) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) ont l'autorisation d'accéder à une ressource. ACLs sont semblables aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

ABAC avec CloudTrail

Prise en charge d'ABAC (balises dans les politiques) : Oui

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez attacher des balises à des entités IAM (utilisateurs ou rôles), ainsi qu'à de nombreuses AWS ressources. L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la ressource à laquelle il tente d'accéder.

L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la gestion des politiques devient fastidieuse.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'[élément de condition](#) d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez [Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez [Utilisation du contrôle d'accès par attributs \(ABAC\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez attacher des balises aux CloudTrail ressources de, ou transmettre des balises dans une demande à CloudTrail. Pour plus d'informations sur le balisage des CloudTrail ressources, reportez-vous aux sections [Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console](#) et [Création, mise à jour et gestion de sentiers à l'aide du AWS CLI](#).

Utilisation des informations d'identification temporaires avec CloudTrail

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas quand vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous Pour plus d'informations, notamment sur les qui Services AWS fonctionnent avec des informations d'identification temporaires, consultez [Services AWS qui fonctionnent avec IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires quand vous vous connectez à la en AWS Management Console utilisant toute méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par exemple, lorsque vous accédez à AWS en utilisant le lien d'authentification unique (SSO) de votre entreprise, ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez [Passage d'un rôle utilisateur à un rôle IAM \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l' AWS CLI ou de AWS l'API. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour y accéder AWS. AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires de façon dynamique au lieu d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez [Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#).

Transmission des sessions d'accès CloudTrail

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Lorsque vous vous servez d'un utilisateur ou d'un rôle IAM pour effectuer des actions dans AWS, vous êtes considéré comme un principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui initie une autre action dans un autre service. FAS utilise les autorisations du principal qui appelle Service AWS, combinées Service AWS à qui demande pour effectuer des demandes aux services en aval. Les demandes FAS ne sont effectuées que lorsqu'un service reçoit une demande dont l'exécution nécessite des interactions avec d'autres Services AWS ou ressources. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez [Transmission des sessions d'accès](#).

Rôles de service pour CloudTrail

Prend en charge les rôles de service : oui

Un rôle de service est un [rôle IAM](#) qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus

d'informations, consultez [Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Warning

La modification des autorisations d'une fonction du service peut altérer la CloudTrail fonctionnalité d'. Ne modifiez des fonctions du service que quand CloudTrail vous le conseille.

Rôles lié à un service pour CloudTrail

Prend en charge les rôles liés aux services : Oui

Un rôle lié à un service est un type de fonction du service du service lié à un. Service AWS Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

CloudTrail prend en charge un rôle lié à un service pour l'intégration avec. AWS Organizations Ce rôle est obligatoire pour la création d'un journal de suivi ou d'un entrepôt de données d'événement d'organisation. Les journaux de suivi et les entrepôts de données d'événement d'organisation enregistrent les événements pour toutes Comptes AWS dans une organisation. Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles CloudTrail liés à un service, veuillez consulter.

[Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail](#)

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS CloudTrail

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources CloudTrail. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l'API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de AWS l'API. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM. L'administrateur peut ensuite ajouter les politiques IAM aux rôles et les utilisateurs peuvent assumer les rôles.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez [Création de politiques IAM \(console\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis par CloudTrail, y compris le format de ARNs pour chaque type de ressource, consultez [Actions, ressources et clés de condition pour AWS CloudTrail](#) dans la Référence de l'autorisation de service.

Rubriques

- [Bonnes pratiques en matière de politiques](#)
- [Exemple : autoriser et refuser des actions pour un journal de suivi spécifié](#)
- [Exemples : créer et appliquer des politiques pour des actions sur des journaux de suivi spécifiques](#)
- [Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications](#)
- [Utilisation de la console CloudTrail](#)
- [Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations](#)
- [Attribution d'autorisations personnalisées pour CloudTrail les utilisateurs](#)

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer CloudTrail des ressources dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Démarrez avec les politiques AWS gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les politiques AWS gérées par qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques gérées par le AWS client qui sont propres à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez [politiques gérées par AWS](#) ou [politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez [politiques et autorisations dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées via un spécifique Service AWS, comme

AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez [Conditions pour éléments de politique JSON IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez [Validation de politiques avec IAM Access Analyzer](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire. - Si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur racine dans Compte AWS votre, activez une MFA pour plus de sécurité. Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez [Sécurisation de l'accès aux API avec MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

CloudTrail ne dispose pas de clés de contexte spécifiques aux services que vous pouvez utiliser dans l'Conditionélément des déclarations de politique.

Exemple : autoriser et refuser des actions pour un journal de suivi spécifié

L'exemple suivant illustre une politique qui permet aux utilisateurs de cette politique d'afficher l'état et la configuration d'un journal de suivi et de démarrer et d'arrêter la journalisation pour un journal de suivi nommé *My-First-Trail*. Ce journal de suivi a été créé dans la région USA Est (Ohio) (sa région d'accueil) dans le Compte AWS compte avec l'ID *123456789012*.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
    ]
}
]
```

L'exemple suivant illustre une politique qui refuse explicitement les CloudTrail actions à un journal de suivi qui n'est pas nommé *My-First-Trail*.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

Exemples : créer et appliquer des politiques pour des actions sur des journaux de suivi spécifiques

Vous pouvez utiliser des autorisations et des politiques pour contrôler la capacité d'un utilisateur à effectuer des actions spécifiques sur des journaux de CloudTrail suivi.

Par exemple, vous ne voulez pas que les utilisateurs du groupe de développeurs de votre entreprise démarrent ou arrêtent la journalisation sur un journal de suivi spécifique. Toutefois, vous souhaitez peut-être leur accorder l'autorisation d'effectuer les actions `DescribeTrails` et `GetTrailStatus` sur le journal de suivi. Vous voulez que les utilisateurs du groupe de développeurs effectuent les actions `StartLogging` ou `StopLogging` sur les journaux de suivi qu'ils gèrent.

Vous pouvez créer deux déclarations de politique et les attacher au groupe de développeurs créé dans IAM. Pour plus d'informations sur les groupes dans IAM, consultez [Groupes IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Dans la première politique, vous rejetez les actions `StartLogging` et `StopLogging` pour l'ARN du journal d'activité que vous spécifiez. Dans l'exemple suivant, l'ARN du suivi est `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446057698000",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

Dans la deuxième politique, les `GetTrailStatus` actions `DescribeTrails` et sont autorisées sur toutes les CloudTrail ressources :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446072643000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Si un utilisateur du groupe de développeurs tente de démarrer ou d'arrêter la journalisation sur le journal d'activité que vous avez spécifié dans la première politique, cet utilisateur reçoit une exception de refus d'accès. Les utilisateurs du groupe de développeurs peuvent commencer et arrêter la journalisation des journaux de suivi qu'ils créent et gèrent.

Les exemples suivants montrent le groupe de développeurs configuré dans un AWS CLI profil d'devgroup. Tout d'abord, un utilisateur de devgroup exécute la commande `describe-trails`.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails
```

La commande s'est terminée avec succès avec la sortie suivante :

```
{
  "trailList": [
    {
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "Name": "Default",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
      "HomeRegion": "us-east-2"
    }
  ]
}
```

L'utilisateur exécute ensuite la commande `get-trail-status` sur le journal de suivi que vous avez spécifié dans la première politique.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail
```

La commande s'est terminée avec succès avec la sortie suivante :

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1449517556.256,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",
  "StartLoggingTime": 1449516987.685,
```

```
"StopLoggingTime": 1449516977.332,  
"LatestNotificationAttemptTime": "",  
"TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"  
}
```

Ensuite, un utilisateur de devgroup exécute la commande stop-logging sur le même journal de suivi.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail
```

La commande renvoie une exception d'accès rejeté, telle que la suivante :

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation:  
Unknown
```

L'utilisateur exécute la commande start-logging sur le même suivi.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail
```

La commande renvoie une fois de plus une exception d'accès rejeté, telle que la suivante :

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging  
operation: Unknown
```

Exemples : rejeter l'accès à la création ou à la suppression de magasins de données d'événement en fonction des identifications

Dans l'exemple de politique suivant, l'autorisation de créer un entrepôt de données d'événement avec CreateEventDataStore est refusée si au moins l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

- L'entrepôt de données d'événement ne s'est pas vu appliquer la clé de balise stage.
- La valeur de la balise stage n'est pas alpha, beta, gamma, ou prod.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",
```



```

        "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "aws:RequestTag/stage": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ForAnyValue:StringNotEquals": {
                "aws:RequestTag/stage": [
                    "alpha",
                    "beta",
                    "gamma",
                    "prod"
                ]
            }
        }
    }
]
}

```

Dans l'exemple de politique suivant, l'autorisation de supprimer un entrepôt de données d'événement avec `DeleteEventDataStore` est refusée si l'entrepôt de données d'événement a une balise `stage` dont la valeur est `prod`. Une politique comme celle-ci peut aider à protéger un entrepôt de données d'événement contre la suppression accidentelle.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Utilisation de la console CloudTrail

Pour accéder à la AWS CloudTrail console, vous devez disposer d'un ensemble minimal d'autorisations. Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les informations relatives aux CloudTrail ressources de votre Compte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette politique.

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console aux utilisateurs qui effectuent des appels uniquement à l'interface AWS CLI ou AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API qu'ils tentent d'effectuer.

Attribution des autorisations pour CloudTrail l'administration

Pour permettre aux rôles ou aux utilisateurs IAM d'administrer une CloudTrail ressource, telle qu'un journal de suivi, un entrepôt de données d'événement ou un canal, vous devez accorder aux CloudTrail tâches des autorisations explicites pour effectuer les actions associées. Dans la plupart des situations, vous pouvez utiliser une stratégie AWS gérée par qui contient déjà des autorisations prédéfinies.

Note

Les autorisations que vous accordez aux utilisateurs pour effectuer des tâches d' CloudTrail administration sont différentes de celles qui CloudTrail nécessitent de livrer les fichiers journaux dans des compartiments Amazon S3 ou d'envoyer des notifications aux rubriques Amazon SNS. Pour plus d'informations sur ces autorisations, consultez [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Si vous configurez l'intégration à Amazon CloudWatch Logs, nécessite CloudTrail également un rôle que l'entreprise peut endosser pour livrer des événements à un groupe de CloudWatch journaux Amazon Logs. Vous devez créer le rôle qui CloudTrail utilise. Pour plus d'informations, consultez [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#) et [Envoi d'événements à CloudWatch Logs](#).

Les politiques AWS gérées suivantes sont disponibles pour CloudTrail :

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Cette politique fournit un accès complet aux CloudTrail actions sur les CloudTrail ressources, telles que les sentiers, les magasins de données sur les événements et les canaux. Cette politique fournit les autorisations requises pour créer, mettre à jour et supprimer les journaux de CloudTrail suivis, les entrepôts de données d'événement et les canaux.

Cette politique fournit également des autorisations pour gérer le compartiment Amazon S3, le groupe de CloudWatch journaux pour les journaux de suivi et une rubrique Amazon SNS pour un journal d'activité. Cependant, la politique `AWSCloudTrail_FullAccess` gérée ne fournit pas les autorisations pour supprimer le compartiment Amazon S3, le groupe de CloudWatch journaux pour les journaux ou une rubrique Amazon SNS. Pour plus d'informations sur les politiques gérées pour d'autres Services AWS, veuillez consulter le [Guide de référence des politiques AWS gérées par](#).

 Note

La `AWSCloudTrail_FullAccess` politique n'est pas destinée à être partagée globalement dans votre compte Compte AWS. Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent désactiver ou reconfigurer les fonctions d'audit les plus sensibles et les plus importantes dans leur Comptes AWS. Pour cette raison, vous ne devez appliquer cette politique qu'aux administrateurs de compte. Vous devez contrôler et surveiller étroitement l'utilisation de cette politique.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Cette politique accorde des autorisations pour consulter la CloudTrail console, y compris les événements récents et l'historique des événements. Cette politique vous permet également de consulter les journaux de suivi, les entrepôts de données d'événement et les canaux existants. Les rôles et les utilisateurs soumis à cette politique peuvent [télécharger l'historique des événements](#), mais ils ne peuvent pas créer ou mettre à jour des journaux de suivi, des entrepôts de données d'événement ou des canaux.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un jeu d'autorisations](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

- Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisateurs IAM :
 - Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un utilisateur IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
 - (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique [Ajout d'autorisations à un utilisateur \(console\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'IAM pour donner aux identités, telles que les utilisateurs et les rôles, l'accès aux ressources de votre compte, consultez les sections [Configuration de l'IAM](#) et [gestion des accès aux AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console aux utilisateurs qui effectuent des appels uniquement à l'interface AWS CLI ou AWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux actions qui correspondent à l'opération d'API que vous tentez d'effectuer.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations

Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette stratégie inclut les autorisations nécessaires pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou AWS de l'API.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
  ],
}
```

```
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

Attribution d'autorisations personnalisées pour CloudTrail les utilisateurs

CloudTrail les politiques accordent des autorisations aux utilisateurs de avec CloudTrail. Si vous avez besoin d'accorder des autorisations différentes aux utilisateurs, vous pouvez attacher une CloudTrail politique à un groupe ou à un utilisateur IAM. Vous pouvez modifier la politique de sorte à inclure ou exclure des autorisations spécifiques. Vous pouvez également créer votre propre politique personnalisée. Les politiques sont des documents JSON qui définissent les actions qu'un utilisateur est autorisé à effectuer, ainsi que les ressources sur lesquelles il est autorisé à effectuer ces actions. Pour plus d'exemples, consultez [Exemple : autoriser et refuser des actions pour un journal de suivi spécifié](#) et [Exemples : créer et appliquer des politiques pour des actions sur des journaux de suivi spécifiques](#).

Table des matières

- [Accès en lecture seule](#)
- [Accès complet à](#)
- [Accorder l'autorisation AWS Config d'afficher des informations sur la CloudTrail console](#)
- [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#)
- [Informations supplémentaires](#)

Accès en lecture seule

L'exemple suivant montre une politique qui accorde l'accès en lecture seule à CloudTrail des journaux de suivi. Cela équivaut à la politique gérée `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. Elle accorde aux utilisateurs l'autorisation de consulter les informations des journaux de suivi, mais pas de créer ou de mettre à jour des journaux de suivi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Dans les déclarations de politique, l'élément `Effect` spécifie si les actions sont autorisées ou refusées. L'élément `Action` répertorie les actions spécifiques que l'utilisateur est autorisé à effectuer. L'élément `Resource` répertorie les AWS ressources sur lesquelles l'utilisateur est autorisé à effectuer ces actions. Pour les politiques qui contrôlent l'accès aux CloudTrail actions, l'élément `Resource` est toujours défini à `*`, un caractère générique qui signifie « toutes les ressources ».

Les valeurs de l'élément `Action` correspondent à celles prises en charge par les services. Les actions sont précédées de `cloudtrail:` pour indiquer qu'elles font référence à des actions CloudTrail. Vous pouvez utiliser le caractère générique `*` dans l'élément `Action`, comme dans les exemples suivants :

- `"Action": ["cloudtrail:*Logging"]`

Cela permet toutes les CloudTrail actions qui se terminent par « Logging » (`StartLogging`, `StopLogging`).

- `"Action": ["cloudtrail:*"]`

Cela autorise toutes les CloudTrail actions, mais pas les actions pour d'autres AWS services.

- "Action": ["*"]

Cela permet toutes les AWS actions. Cette autorisation convient pour un utilisateur qui agit en tant qu'administrateur AWS pour votre compte.

La politique en lecture seule n'accorde pas l'autorisation à l'utilisateur pour les `CreateTrail`, `UpdateTrail`, `StartLogging` et `StopLogging` actions. Utilisateurs avec cette politique ne sont pas autorisés à créer des journaux de suivi, mettre à jour des journaux de suivi ou activer et désactiver la journalisation. Pour la liste des CloudTrail actions, consultez la [référence de AWS CloudTrail l'API](#).

Accès complet à

L'exemple suivant présente une stratégie qui accorde un accès total à CloudTrail. Cela équivaut à la politique gérée `AWSCloudTrail_FullAccess`. Elle accorde aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer toutes les CloudTrail actions. Elle permet également aux utilisateurs de consigner des événements de données dans Amazon S3 et AWS Lambda, de gérer des fichiers dans des compartiments Amazon S3, de gérer comment CloudWatch Logs surveille CloudTrail les événements de journaux et de gérer des rubriques Amazon SNS dans le compte auquel est associé l'utilisateur.

Important

La `AWSCloudTrail_FullAccess` politique ou des autorisations équivalentes ne sont pas destinées à être partagées dans votre AWS compte. Les utilisateurs ayant ce rôle ou un accès équivalent ont la possibilité de désactiver ou de reconfigurer les fonctions d'audit les plus sensibles et les plus importantes dans leurs AWS comptes. Pour cette raison, cette politique doit être appliquée uniquement aux administrateurs de compte, et l'utilisation de cette politique doit être étroitement contrôlée et surveillée.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:AddPermission",
```

```

        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudtrail:*",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],

```



```
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:CreateKey",
      "kms:CreateAlias",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lambda:ListFunctions"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "dynamodb:ListGlobalTables",
            "dynamodb:ListTables"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

Accorder l'autorisation AWS Config d'afficher des informations sur la CloudTrail console

Vous pouvez afficher des informations concernant les événements dans la CloudTrail console, y compris les ressources associées à cet événement. Pour ces ressources, vous pouvez choisir l' AWS Config icône pour afficher la chronologie de cette ressource dans la AWS Config console. Attachez cette politique à vos utilisateurs pour leur accorder un accès en lecture seule AWS Config . La politique ne leur accorde pas l'autorisation de modifier les paramètres dans AWS Config.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "config:Get*",
      "config:Describe*",
      "config:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Affichage des ressources référencées avec AWS Config](#).

Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console

Vous pouvez afficher et configurer la livraison des événements à CloudWatch Logs dans la CloudTrail console si vous avez les autorisations nécessaires. Ce sont des autorisations plus importantes que celles accordées aux administrateurs CloudTrail. Attachez cette politique aux administrateurs qui configureront et gèreront CloudTrail l'intégration à CloudWatch Logs. La politique ne leur accorde directement pas d'autorisations dans CloudTrail ou dans les CloudWatch journaux,

mais elle accorde les autorisations nécessaires pour créer et configurer le rôle que CloudTrail assumera pour réussir à livrer des événements à votre groupe de CloudWatch journaux.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs](#).

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'IAM pour donner aux identités, telles que les utilisateurs et les rôles, l'accès aux ressources de votre compte, consultez les sections [Mise en route](#) et [Gestion de l'accès aux AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS CloudTrail exemples de stratégies basées sur les ressources

Cette section fournit des exemples de politiques basées sur les ressources pour les tableaux de bord, les entrepôts de données d'événement et les canaux CloudTrail Lake.

CloudTrail prend en charge les types de politiques basées sur les ressources suivants :

- Politiques basées sur les ressources sur les canaux utilisés pour les intégrations CloudTrail Lake avec des sources d'événements externes à AWS. La politique basée sur les ressources pour le canal définit quelles entités principales (comptes, utilisateurs, rôles et utilisateurs fédérés) peuvent

appeler `PutAuditEvents` sur le canal pour transmettre des événements sur le stockage de données d'événement. Pour plus d'informations sur la création d'intégrations avec CloudTrail Lake, veuillez consulter [Créez une intégration avec une source d'événements en dehors de AWS](#).

- Politiques basées sur les ressources pour contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources pour fournir un accès multicompte à vos magasins de données d'événements.
- Politiques basées sur les ressources sur les tableaux de bord pour permettre d' CloudTrail actualiser un tableau de bord CloudTrail Lake à l'intervalle que vous définissez lorsque vous définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Définissez un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord personnalisé avec la CloudTrail console](#).

Exemples :

- [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les chaînes](#)
- [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement](#)
- [Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord](#)

Exemples de politiques basées sur les ressources pour les chaînes

La politique basée sur les ressources pour le canal définit quelles entités principales (comptes, utilisateurs, rôles et utilisateurs fédérés) peuvent appeler `PutAuditEvents` sur le canal pour transmettre des événements sur le stockage de données d'événement.

Les informations requises pour la politique sont déterminées par le type d'intégration.

- Pour une intégration directe, CloudTrail nécessite que la politique contienne la politique du Compte AWS IDs partenaire et que vous saisissiez l'ID externe unique fourni par le partenaire. CloudTrail ajoute automatiquement la politique du partenaire Compte AWS IDs à la politique de ressources lorsque vous créez une intégration à l'aide de la CloudTrail console. Reportez-vous à la [documentation du partenaire](#) pour savoir comment obtenir les Compte AWS numéros d'requis pour la politique.
- Pour une intégration solution, vous devez spécifier au moins un Compte AWS ID d'en tant que principal et pouvez éventuellement saisir un ID externe afin d'éviter tout problème d'adjoint confus.

Voici les conditions requises pour la politique basée sur les ressources :

- La politique contient au moins une instruction. La politique peut comporter un maximum de 20 instructions.
- Chaque instruction comprend au moins un principal. Un mandataire est un compte, un utilisateur, un rôle ou un utilisateur fédéré. Une instruction peut comporter un maximum de 50 principaux.
- L'ARN de ressource défini dans la politique doit correspondre à l'ARN du canal auquel la politique est attachée.
- La politique ne contient qu'une seule action : `cloudtrail-data:PutAuditEvents`

Le propriétaire du canal peut appeler l'API `PutAuditEvents` sur celui-ci à moins que la politique ne lui refuse l'accès à la ressource.

Rubriques

- [Exemple : fournir un accès au canal aux principaux](#)
- [Exemple : utilisation d'un ID externe afin d'éviter tout problème d'adjoint confus](#)

Exemple : fournir un accès au canal aux principaux

L'exemple suivant accorde des autorisations aux principaux avec le ARNs `arn:aws:iam::111122223333:root`, `arn:aws:iam::444455556666:root`, et `arn:aws:iam::123456789012:root` pour appeler l'[PutAuditEvents](#) API sur le CloudTrail canal avec l'ARN `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal":
      {
        "AWS":
        [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
  }
]
}

```

Exemple : utilisation d'un ID externe afin d'éviter tout problème d'adjoint confus

L'exemple suivant utilise un ID externe afin d'éviter tout problème d'[adjoint confus](#). Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire.

Le partenaire d'intégration crée l'ID externe à utiliser dans la politique. Il vous fournit ensuite l'ID externe pour la création de l'intégration. Cette valeur peut être n'importe quelle chaîne unique, telle qu'une phrase de passe ou un numéro de compte.

L'exemple accorde des autorisations aux principaux avec le ARNs

arn:aws:iam::111122223333:root arn:aws:iam::444455556666:root, et
 arn:aws:iam::123456789012:root pour appeler l'[PutAuditEvents](#) API sur la ressource du CloudTrail canal si l'appel à l'PutAuditEvents API inclut la valeur d'ID externe définie dans la politique.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal":
      {
        "AWS":
        [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
    }
  ]
}

```

```
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b",
    "Condition":
    {
        "StringEquals":
        {
            "cloudtrail:ExternalId": "uniquePartnerExternalID"
        }
    }
}
]
```

Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événement

Les politiques basées sur les ressources vous permettent de contrôler les principaux autorisés à effectuer des actions sur votre banque de données d'événements.

Vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources pour fournir un accès entre comptes afin de permettre aux principaux sélectionnés d'interroger votre banque de données d'événements, de répertorier et d'annuler des requêtes, et d'afficher les résultats des requêtes.

Pour CloudTrail le tableau de bord Lake, des politiques basées sur les ressources sont utilisées pour CloudTrail permettre d'exécuter des requêtes sur vos magasins de données d'événements afin de renseigner les données des widgets du tableau de bord lorsque le tableau de bord est actualisé. CloudTrail Lake vous donne la possibilité d'associer une politique basée sur les ressources par défaut à vos magasins de données d'événements lorsque vous [créez un tableau de bord personnalisé](#) ou que vous [activez le tableau de bord Highlights](#) sur la CloudTrail console.

Les actions suivantes sont prises en charge dans les politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements :

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`

- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Lorsque vous [créez](#) ou [mettez à jour](#) un magasin de données d'événements, ou que vous gérez des tableaux de bord sur la CloudTrail console, vous avez la possibilité d'ajouter une politique basée sur les ressources à votre magasin de données d'événements. Vous pouvez également exécuter la [put-resource-policy](#) commande pour attacher une politique basée sur les ressources à une banque de données d'événement.

Une stratégie basée sur une ressource est composée d'une ou de plusieurs instructions. Par exemple, il peut inclure une instruction qui permet d' CloudTrail interroger le magasin de données d'événements pour un tableau de bord et une autre instruction qui autorise l'accès entre comptes pour interroger le magasin de données d'événements. Vous pouvez [mettre à jour](#) la politique basée sur les ressources d'un magasin de données d'événements existant depuis la page de détails du magasin de données d'événements sur la CloudTrail console.

Pour les [magasins de données d'événements d'organisation](#), CloudTrail crée une [politique par défaut basée sur les ressources](#) qui répertorie les actions que les comptes d'administrateur délégué sont autorisés à effectuer sur les magasins de données d'événements de l'organisation. Les autorisations de cette politique sont dérivées des autorisations d'administrateur déléguées dans AWS Organizations. Cette politique est mise à jour automatiquement à la suite de modifications apportées au magasin de données d'événements de l'organisation ou à l'organisation (par exemple, un compte d'administrateur CloudTrail délégué est enregistré ou supprimé).

Exemples :

- [Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord](#)
- [Exemple : autoriser d'autres comptes à interroger un magasin de données d'événements et à consulter les résultats des requêtes](#)

Exemple : CloudTrail Autoriser l'exécution de requêtes pour actualiser un tableau de bord

Pour renseigner les données d'un tableau de bord CloudTrail Lake lors d'une actualisation, vous devez autoriser l'exécution CloudTrail de requêtes en votre nom. Pour ce faire, associez une politique basée sur les ressources à chaque magasin de données d'événements associé à un widget de tableau de bord qui inclut une instruction CloudTrail permettant d'effectuer l'`StartQuery` opération de remplissage des données du widget.

Les exigences relatives à la déclaration sont les suivantes :

- Le seul Principal est `cloudtrail.amazonaws.com`.
- Le seul Action autorisé est `cloudtrail:StartQuery`.
- Cela inclut Condition uniquement les ARN et Compte AWS ID du tableau de bord.
Car `AWS:SourceArn`, vous pouvez fournir un ensemble de tableaux de bord ARNs.

L'exemple de politique suivant inclut une déclaration qui permet d' CloudTrail exécuter des requêtes sur un magasin de données d'événements pour deux tableaux de bord personnalisés nommés `example-dashboard1` `example-dashboard2` et le tableau de bord Highlights nommé `AWSCloudTrail-Highlights` d'après le compte `123456789012`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "AWS:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-
            dashboard1",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-
            dashboard2",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
            AWSCloudTrail-Highlights"
          ],
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Exemple : autoriser d'autres comptes à interroger un magasin de données d'événements et à consulter les résultats des requêtes

Vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources pour fournir un accès multicompte à vos magasins de données d'événements afin de permettre à d'autres comptes d'exécuter des requêtes sur vos magasins de données d'événements.

L'exemple de politique suivant inclut une instruction qui autorise les utilisateurs root dans les comptes 111122223333,, 777777777777999999999999, et 111111111111 à exécuter des requêtes et à obtenir les résultats des requêtes sur le magasin de données d'événements appartenant à l'identifiant du compte 555555555555.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "policy1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::777777777777:root",
          "arn:aws:iam::999999999999:root",
          "arn:aws:iam::111111111111:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetQueryResults"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:555555555555:eventdatastore/
example80-699f-4045-a7d2-730dbf313ccf"
    }
  ]
}
```

Exemple de stratégies basées sur les ressources pour un tableau de bord

Vous pouvez définir un calendrier d'actualisation pour un tableau de bord CloudTrail Lake, ce qui permet CloudTrail d'actualiser le tableau de bord en votre nom à l'intervalle que vous définissez lorsque vous définissez le calendrier d'actualisation. Pour ce faire, vous devez associer une politique basée sur les ressources au tableau de bord afin de permettre à CloudTrail d'effectuer l'opération `StartDashboardRefresh` sur votre tableau de bord.

Voici les conditions requises pour la politique basée sur les ressources :

- Le seul Principal est `cloudtrail.amazonaws.com`.
- Le seul Action autorisé dans la politique est `cloudtrail:StartDashboardRefresh`.
- Cela inclut Condition uniquement l'ARN et l'ID du compte AWS du tableau de bord.

L'exemple de politique suivant permet à CloudTrail d'actualiser un tableau de bord nommé `exampleDash` d'après le compte `123456789012`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash",
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail

Par défaut, les objets et les compartiments Amazon S3 sont privés. Seul le propriétaire de la ressource (le compte AWS qui a créé le compartiment) peut accéder au compartiment et aux objets qu'il contient. Le propriétaire de la ressource peut accorder des autorisations d'accès à d'autres ressources et à d'autres utilisateurs en créant une stratégie d'accès.

Si vous souhaitez créer ou modifier un compartiment Amazon S3 pour recevoir les fichiers journaux pour le journal d'activité d'une organisation, vous devez modifier la politique de compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#).

Pour fournir des fichiers journaux à un compartiment S3, vous CloudTrail devez disposer des autorisations requises, et celui-ci ne peut pas être configuré en tant que compartiment [Requester Pays](#).

CloudTrail ajoute les champs suivants dans la politique pour vous :

- Le permis SIDs
- Nom du compartiment
- Le nom principal du service pour CloudTrail
- Le nom du dossier dans lequel les fichiers journaux sont stockés, y compris le nom du compartiment, un préfixe (si vous en avez spécifié un) et votre identifiant de AWS compte

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de compartiment Amazon S3. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de garantir que les CloudTrail écritures dans le compartiment S3 ne concernent qu'un ou plusieurs sentiers spécifiques. La valeur de `aws:SourceArn` est toujours l'ARN du sentier (ou du réseau de sentiers ARNs) qui utilise le bucket pour stocker les journaux. Assurez-vous d'ajouter la `aws:SourceArn` clé de condition aux stratégies de compartiment S3 pour les suivis existants.

Note

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant

30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

La politique suivante permet d' CloudTrail écrire des fichiers journaux dans le compartiment à partir de fichiers pris en charge Régions AWS. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket[optionalPrefix]/myAccountID,region*, et *trailName* par les valeurs appropriées à votre configuration.

Politique de compartiment S3

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

Pour plus d'informations sur Régions AWS, voir [CloudTrail Régions prises en charge](#).

Table des matières

- [Spécification d'un compartiment existant pour la livraison du CloudTrail journal](#)
- [Réception des fichiers journaux depuis d'autres comptes](#)
- [Créez ou mettez à jour un compartiment Amazon S3 pour stocker les fichiers journaux du journal d'activité d'une organisation](#)
- [Résolution des erreurs de politique de compartiment Amazon S3](#)
 - [Erreurs courantes de configuration de politique Amazon S3](#)
 - [Modification d'un préfixe pour un compartiment existant](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

Spécification d'un compartiment existant pour la livraison du CloudTrail journal

Si vous avez spécifié un compartiment S3 existant comme emplacement de stockage pour la livraison des fichiers journaux, vous devez associer au compartiment une politique autorisant CloudTrail l'écriture dans le compartiment.

Note

Il est recommandé d'utiliser un compartiment S3 dédié pour les CloudTrail journaux.

Pour ajouter la CloudTrail politique requise à un compartiment Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Choisissez le compartiment dans lequel vous CloudTrail souhaitez envoyer vos fichiers journaux, puis choisissez Permissions.
3. Choisissez Modifier.
4. Copiez la [S3 bucket policy](#) dans la fenêtre Éditeur de politique de compartiment. Remplacez les espaces réservés en italique par les noms du compartiment, le préfixe et le numéro de compte. Si vous avez spécifié un préfixe lorsque vous avez créé votre journal d'activité, incluez-le ici. Le

préfixe est un ajout facultatif à la clé d'objet S3 qui crée une organisation de type dossier dans le compartiment.

 Note

Si une ou plusieurs politiques sont déjà associées au bucket existant, ajoutez les instructions pour CloudTrail accéder à cette ou ces politiques. Évaluez le jeu d'autorisations obtenu pour vérifier son adéquation pour les utilisateurs appelés à accéder au compartiment.

Réception des fichiers journaux depuis d'autres comptes

Vous pouvez configurer CloudTrail pour transférer les fichiers journaux de plusieurs AWS comptes vers un seul compartiment S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réception de fichiers CloudTrail journaux provenant de plusieurs comptes](#).

Créez ou mettez à jour un compartiment Amazon S3 pour stocker les fichiers journaux du journal d'activité d'une organisation

Vous devez spécifier un compartiment Amazon S3 pour recevoir les fichiers journaux pour un journal d'activité d'une organisation. Ce compartiment doit disposer d'une politique CloudTrail permettant d'y placer les fichiers journaux de l'organisation.

Voici un exemple de politique pour un compartiment Amazon S3 nommé *amzn-s3-demo-bucket*, qui appartient au compte de gestion de l'organisation. Remplacez *amzn-s3-demo-bucketregion*, *managementAccountID*, *trailName*, et *o-organizationID* par les valeurs de votre organisation

Cette politique de compartiment contient trois instructions.

- La première instruction permet CloudTrail d'appeler l'GetBucketAcl action Amazon S3 sur le compartiment Amazon S3.
- La seconde instruction permet de se connecter dans le cas où le suivi est modifié d'un suivi d'organisation à un suivi pour ce compte uniquement.
- La troisième instruction autorise la journalisation pour le suivi d'organisation.

L'exemple de politique inclut une clé de condition `aws:SourceArn` de la politique de compartiment Amazon S3. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de garantir que les CloudTrail écritures dans le compartiment S3 ne concernent qu'un ou plusieurs sentiers spécifiques. Dans un journal de suivi de l'organisation, la valeur de `aws:SourceArn` doit être un ARN de suivi appartenant au compte de gestion qui utilise l'ID du compte de gestion.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/managementAccountID/
*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-organizationID/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
      }
    }
  }
]
}

```

Cet exemple de politique n'autorise pas tous les utilisateurs des comptes membres à accéder aux fichiers journaux créés pour l'organisation. Par défaut, les fichiers journaux de l'organisation sont accessibles uniquement au compte de gestion. Pour plus d'informations sur la manière d'autoriser un accès en lecture au compartiment Amazon S3 pour les utilisateurs IAM des comptes membres, consultez [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#).

Résolution des erreurs de politique de compartiment Amazon S3

Les sections suivantes décrivent la résolution des problèmes liés à la politique de compartiment S3.

Note

Si vous configurez mal votre trace (par exemple, si le compartiment S3 est inaccessible), vous CloudTrail tenterez de remettre les fichiers journaux à votre compartiment S3 pendant 30 jours, et ces attempted-to-deliver événements seront soumis aux frais standard. CloudTrail Pour éviter des frais sur un journal de suivi mal configuré, vous devez supprimer le journal de suivi.

Erreurs courantes de configuration de politique Amazon S3

Lorsque vous créez un compartiment dans le cadre de la création ou de la mise à jour d'un suivi, CloudTrail attache les autorisations requises à votre compartiment. La politique de compartiment utilise le nom principal du service "cloudtrail.amazonaws.com", qui permet CloudTrail de fournir des journaux pour toutes les régions.

CloudTrail S'il ne fournit pas de journaux pour une région, il est possible que votre compartiment dispose d'une ancienne politique spécifiant un CloudTrail compte IDs pour chaque région. Cette politique donne CloudTrail l'autorisation de fournir des journaux uniquement pour les régions spécifiées.

Il est recommandé de mettre à jour la politique pour utiliser une autorisation auprès du directeur du CloudTrail service. Pour ce faire, remplacez l'identifiant du compte ARNs par le nom principal du service : "cloudtrail.amazonaws.com". Cela donne CloudTrail l'autorisation de fournir des journaux pour les régions actuelles et nouvelles. Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une `aws:SourceArn` ou `aws:SourceAccount` clé de condition de la politique de compartiment Amazon S3. Cela permet d'empêcher tout accès non autorisé de compte à votre compartiment S3. Si vous avez déjà des journaux d'activité, veillez à ajouter une ou plusieurs clés de condition. Voici un exemple de configuration de politique recommandée. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket[optionalPrefix]/myAccountID,region*, et *trailName* par les valeurs appropriées à votre configuration.

Exemple Exemple de politique de compartiment avec le nom principal du service

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
  "Condition": {"StringEquals": {
    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
  }}
}
]
}

```

Modification d'un préfixe pour un compartiment existant

Si vous essayez d'ajouter, de modifier ou de supprimer un préfixe de fichier journal pour un compartiment S3 qui reçoit les journaux d'un journal d'activité, vous pourriez obtenir l'erreur suivante : Problème avec la politique de compartiment. Une politique de compartiment avec un préfixe incorrect peut empêcher votre journal d'activité de livrer les journaux au compartiment. Pour résoudre ce problème, utilisez la console Amazon S3 pour mettre à jour le préfixe dans la politique de compartiment, puis utilisez la CloudTrail console pour spécifier le même préfixe pour le compartiment dans le journal d'essai.

Pour mettre à jour le préfixe du fichier journal pour un compartiment Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Sélectionnez le compartiment pour lequel vous souhaitez modifier le préfixe, puis choisissez Permissions (Autorisations).
3. Choisissez Modifier.
4. Dans la politique du compartiment, sous l'`s3:PutObject` action, modifiez l'`Resource` entrée pour ajouter, modifier ou supprimer le fichier journal selon *prefix*/ les besoins.

```

"Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",

```

5. Choisissez Save (Enregistrer).

6. Ouvrez la CloudTrail console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
7. Choisissez votre journal d'activité et pour Storage location (Emplacement du stockage), cliquez sur l'icône en forme de crayon afin de modifier les paramètres de votre compartiment.
8. Dans S3 bucket (Compartiment S3), choisissez le compartiment dont vous modifiez le préfixe.
9. Dans Log file prefix (Préfixe du fichier journal), mettez à jour le préfixe de manière à refléter le préfixe que vous avez saisi dans la politique de compartiment.
10. Choisissez Save (Enregistrer).

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les compartiments S3 et les politiques, consultez [Utilisation des politiques de compartiments](#) (Français non garanti) du Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake

Par défaut, les objets et les compartiments Amazon S3 sont privés. Seul le propriétaire de la ressource (le compte AWS qui a créé le compartiment) peut accéder au compartiment et aux objets qu'il contient. Le propriétaire de la ressource peut accorder des autorisations d'accès à d'autres ressources et à d'autres utilisateurs en créant une stratégie d'accès.

Pour transmettre les résultats d'une requête CloudTrail Lake à un compartiment S3, vous CloudTrail devez disposer des autorisations requises, et celui-ci ne peut pas être configuré en tant que compartiment [Requester Pays](#).

CloudTrail ajoute les champs suivants dans la politique pour vous :

- Le permis SIDs
- Nom du compartiment
- Le nom principal du service pour CloudTrail

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de compartiment Amazon S3. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de garantir que les CloudTrail écritures dans le compartiment S3 ne sont destinées qu'au magasin de données d'événements.

La politique suivante permet de CloudTrail fournir des résultats de requête au bucket à partir de la version prise en charge Régions AWS. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket* et *myAccountID*, et *myQueryRunningRegion* par les valeurs appropriées à votre configuration. *myAccountID* s'agit de l'ID de AWS compte utilisé pour CloudTrail, qui peut être différent de l'ID de AWS compte pour le compartiment S3.

Note

Si votre politique de compartiment inclut une déclaration pour une clé KMS, vous recommandons d'utiliser un ARN de clé KMS totalement qualifié. Si vous utilisez plutôt un alias de clé KMS, AWS KMS la clé est résolue dans le compte du demandeur. En raison de ce comportement, les données peuvent être chiffrées avec une clé KMS qui appartient au demandeur, et non au propriétaire du compartiment.

S'il s'agit du magasin de données d'événement d'une organisation, vous devez utiliser l'identifiant du compte AWS de gestion. Cela est dû au fait que le compte de gestion conserve la propriété de toutes les ressources de l'organisation.

Politique de compartiment S3

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:sourceAccount": "myAccountID",
          "aws:sourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailLake2",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service":"cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:sourceAccount": "myAccountID",
        "aws:sourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
      }
    }
  }
]
}

```

Table des matières

- [Spécification d'un compartiment existant pour les résultats de la requête CloudTrail Lake](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

Spécification d'un compartiment existant pour les résultats de la requête CloudTrail Lake

Si vous avez spécifié un compartiment S3 existant comme emplacement de stockage pour la livraison des résultats des requêtes CloudTrail Lake, vous devez attacher une politique au compartiment qui permet de CloudTrail fournir les résultats de la requête au compartiment.

Note

Il est recommandé d'utiliser un compartiment S3 dédié pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake.

Pour ajouter la CloudTrail politique requise à un compartiment Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.

2. Choisissez le compartiment dans lequel vous souhaitez CloudTrail envoyer les résultats de votre requête Lake, puis choisissez Permissions.
3. Choisissez Modifier.
4. Copiez la [S3 bucket policy for query results](#) dans la fenêtre Éditeur de politique de compartiment. Remplacez les espaces réservés en italique par les noms de votre compartiment, de votre région et de votre ID de compte.

 Note

Si une ou plusieurs politiques sont déjà associées au bucket existant, ajoutez les instructions pour CloudTrail accéder à cette ou ces politiques. Évaluez le jeu d'autorisations obtenu pour vérifier son adéquation pour les utilisateurs qui accèdent au compartiment.

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les compartiments S3 et les politiques, consultez [Utilisation des politiques de compartiments](#) (Français non garanti) du Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail

Pour envoyer des notifications à une rubrique SNS, vous CloudTrail devez disposer des autorisations requises. CloudTrail attache automatiquement les autorisations requises au sujet lorsque vous créez un sujet Amazon SNS dans le cadre de la création ou de la mise à jour d'un journal dans la CloudTrail console.

 Important

Comme bonne pratique de sécurité, pour restreindre l'accès à votre rubrique SNS, nous vous recommandons fortement, après avoir créé ou mis à jour un journal d'activité pour envoyer des notifications SNS, de modifier manuellement la politique IAM attachée à la rubrique SNS pour ajouter des clés de condition. Pour plus d'informations, consultez [the section called "Bonnes pratiques de sécurité pour la politique de rubrique SNS"](#) dans cette rubrique.

CloudTrail ajoute pour vous la déclaration suivante à la politique avec les champs suivants :

- L'autorisé SIDs.
- Le nom principal du service pour CloudTrail.
- La rubrique SNS, avec la région, l'ID de compte et le nom de la rubrique.

La politique suivante permet d' CloudTrail envoyer des notifications concernant la livraison de fichiers journaux depuis les régions prises en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudTrail Régions prises en charge](#). Il s'agit de la politique par défaut attachée à une politique de rubrique SNS nouvelle ou existante lorsque vous créez ou mettez à jour un journal d'activité et que vous choisissez d'activer les notifications SNS.

Politique de rubrique SNS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:region:SNSTopicOwnerAccountId:SNSTopicName"
    }
  ]
}
```

Pour utiliser une rubrique Amazon SNS AWS KMS chiffrée pour envoyer des notifications, vous devez également activer la compatibilité entre la source de l'événement CloudTrail () et la rubrique cryptée en ajoutant l'instruction suivante à la politique du. AWS KMS key

Politique de clé KMS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```



```
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Pour plus d'informations, voir [Activer la compatibilité entre les sources d'événements provenant AWS des services et des rubriques cryptées](#).

Table des matières

- [Bonnes pratiques de sécurité pour la politique de rubrique SNS](#)
- [Spécification d'une rubrique existante pour l'envoi des notifications](#)
- [Résolution des erreurs de politique de rubrique SNS](#)
 - [CloudTrail n'envoie pas de notifications pour une région](#)
 - [CloudTrail n'envoie pas de notifications pour le compte d'un membre d'une organisation](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

Bonnes pratiques de sécurité pour la politique de rubrique SNS

Par défaut, la déclaration de politique IAM CloudTrail attachée à votre rubrique Amazon SNS autorise CloudTrail le principal du service à publier sur une rubrique SNS, identifiée par un ARN. Pour empêcher un attaquant d'accéder à votre rubrique SNS et d'envoyer des notifications au nom des destinataires de la CloudTrail rubrique, modifiez manuellement votre politique de rubrique CloudTrail SNS pour ajouter une clé de `aws:SourceArn` condition à la déclaration de politique jointe par. CloudTrail La valeur de cette clé est l'ARN du parcours, ou un tableau de sentiers ARNs utilisant le sujet SNS. Comme elle inclut à la fois l'ID du journal d'activité spécifique et l'ID du compte propriétaire de la piste, elle limite l'accès à la rubrique SNS uniquement aux comptes qui ont l'autorisation de gérer la piste. Avant d'ajouter des clés de condition à votre politique de rubrique SNS, obtenez le nom de la rubrique SNS dans les paramètres de votre journal dans la CloudTrail console.

La clé de condition `aws:SourceAccount` est également prise en charge, mais n'est pas recommandée.

Pour ajouter la clé de condition **aws:SourceArn** de votre politique de rubrique SNS

1. [Ouvrez la console Amazon SNS à l'adresse v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Topics (Rubriques).
3. Choisissez la rubrique SNS qui s'affiche dans vos paramètres de piste, puis choisissez Modifier.
4. Développez la politique d'accès.
5. Dans Stratégie d'accès Éditeur JSON, recherchez un bloc semblable à l'exemple suivant.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Ajouter un nouveau bloc pour une condition,aws:SourceArnComme illustré dans l'exemple suivant. Pouraws:SourceArnest l'ARN de la piste au sujet de laquelle vous envoyez des notifications à SNS.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail3"
    }
  }
}
```

7. Lorsque vous avez terminé de modifier la politique de la rubrique SNS, choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).

Pour ajouter la clé de condition **aws:SourceAccount** de votre politique de rubrique SNS

1. [Ouvrez la console Amazon SNS à l'adresse v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Topics (Rubriques).
3. Choisissez la rubrique SNS qui s'affiche dans vos paramètres de piste, puis choisissez Modifier.
4. Développez la politique d'accès.
5. Dans Stratégie d'accès Éditeur JSON, recherchez un bloc semblable à l'exemple suivant.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Ajouter un nouveau bloc pour une condition,aws:SourceAccountComme illustré dans l'exemple suivant. La valeur de aws:SourceAccount est l'identifiant du compte propriétaire du CloudTrail parcouru. Cet exemple limite l'accès à la rubrique SNS aux seuls utilisateurs qui peuvent se connecter au AWS compte 123456789012.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
```

7. Lorsque vous avez terminé les modifications, choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).

Spécification d'une rubrique existante pour l'envoi des notifications

Vous pouvez ajouter manuellement les autorisations pour un sujet Amazon SNS à votre politique de sujet dans la console Amazon SNS, puis spécifier le sujet dans la console. CloudTrail

Pour mettre à jour manuellement une politique de rubrique SNS

1. [Ouvrez la console Amazon SNS à l'adresse v3/home. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. Choisissez Rubriques, puis choisissez la rubrique.
3. Choisissez Modifier, puis faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à Politique d'accès.
4. Ajoutez le relevé de [SNS topic policy](#) avec les valeurs appropriées pour la région, l'ID de compte et le nom du sujet.
5. Si votre sujet est un sujet crypté, vous devez autoriser kms :GenerateDataKey* et CloudTrail obtenir les kms :Decrypt autorisations nécessaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Encrypted SNS topic KMS key policy](#).
6. Sélectionnez Save Changes (Enregistrer les modifications).
7. Retournez à la CloudTrail console et spécifiez le sujet du parcours.

Résolution des erreurs de politique de rubrique SNS

Les sections suivantes décrivent la résolution des problèmes liés à la politique de rubrique SNS.

Scénarios

- [CloudTrail n'envoie pas de notifications pour une région](#)
- [CloudTrail n'envoie pas de notifications pour le compte d'un membre d'une organisation](#)

CloudTrail n'envoie pas de notifications pour une région

Lorsque vous créez un nouveau sujet dans le cadre de la création ou de la mise à jour d'un parcours CloudTrail , associez les autorisations requises à votre sujet. La politique thématique utilise le nom principal du service "cloudtrail.amazonaws.com", qui permet d' CloudTrail envoyer des notifications pour toutes les régions.

S'il ne s'agit pas de CloudTrail, il est possible que votre sujet ait une ancienne politique spécifiant un CloudTrail compte IDs pour chaque région. Ce type de politique CloudTrail autorise l'envoi de notifications uniquement pour les régions spécifiées.

Il est recommandé de mettre à jour la politique pour utiliser une autorisation auprès du directeur du CloudTrail service. Pour ce faire, remplacez l'identifiant du compte ARNs par le nom principal du service : `"cloudtrail.amazonaws.com"`.

L'exemple de politique suivant CloudTrail autorise l'envoi de notifications pour les régions actuelles et nouvelles :

Exemple politique de rubrique avec le nom principal du service

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic"
  }]
}
```

Vérifiez que la politique comporte les valeurs appropriées :

- Dans le champ `Resource`, spécifiez le numéro de compte du propriétaire de la rubrique. Pour les rubriques que vous créez, spécifiez votre numéro de compte.
- Spécifiez les valeurs appropriées pour la région et le nom de rubrique SNS.

CloudTrail n'envoie pas de notifications pour le compte d'un membre d'une organisation

Lorsqu'un compte membre associé à un historique d'AWS Organizations organisation n'envoie pas de notifications Amazon SNS, il se peut que la configuration de la politique relative aux rubriques SNS pose problème. CloudTrail crée des traces d'organisation dans les comptes des membres même en cas d'échec de la validation d'une ressource. Par exemple, la rubrique SNS du journal de l'organisation n'inclut pas tous les comptes IDs des membres. Si la politique des rubriques SNS est incorrecte, un échec d'autorisation se produit.

Pour vérifier si la politique des rubriques SNS d'un parcours présente un échec d'autorisation, procédez comme suit :

- Depuis la CloudTrail console, consultez la page de détails du parcours. En cas d'échec de l'autorisation, la page de détails inclut un avertissement SNS `authorization failed` et indique qu'il faut corriger la politique des rubriques SNS.
- À partir du AWS CLI, exécutez le [get-trail-status](#) commande. En cas d'échec de l'autorisation, la sortie de commande inclut le `LastNotificationError` champ avec une valeur `deAuthorizationError`.

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les rubriques SNS et l'abonnement à celles-ci, consultez le [Guide du développeur Amazon Simple Notification Service](#).

Résolution des problèmes AWS CloudTrail d'identité et d'accès

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec CloudTrail et IAM.

Rubriques

- [Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans CloudTrail](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam:PassRole](#)
- [Je veux autoriser des personnes extérieures Compte AWS à accéder à mes CloudTrail ressources](#)
- [Je ne suis pas autorisé à effectuer iam:PassRole](#)
- [Je reçois une exception NoManagementAccountSLRExistsException lorsque j'essaie de créer un journal d'organisation ou un entrepôt de données d'événement](#)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans CloudTrail

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM `mateojackson` tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *my-example-widget* fictive, mais ne dispose pas des autorisations `cloudtrail:GetWidget` fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur mateojackson doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource *my-example-widget* à l'aide de l'action *cloudtrail:GetWidget*.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Si la AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni vos informations de connexion.

L'erreur dans l'exemple suivant se produit lorsque l'utilisateur mateojackson IAM tente d'utiliser la console pour afficher des détails sur un journal d'activité, mais qu'il ne dispose pas de la stratégie CloudTrail gérée appropriée (AWSCloudTrail_FullAccess ou des autorisations équivalentes AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess) appliqués à son compte.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail
```

Dans ce cas, Mateo demande son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui autoriser d'accéder aux informations et au statut du journal de suivi dans la console.

Si vous êtes connecté avec un utilisateur ou un rôle IAM qui a la stratégie AWSCloudTrail_FullAccess gérée ou ses autorisations équivalentes, et que vous ne pouvez pas configurer l'intégration d' AWS Config ou d'Amazon CloudWatch Logs avec un journal d'activité, il se peut que vous n'ayez pas les autorisations requises pour une intégration avec ces services. Pour plus d'informations, consultez [Accorder l'autorisation AWS Config d'afficher des informations sur la CloudTrail console](#) et [Autorisation d'afficher et de configurer les informations CloudWatch des Amazon Logs sur la CloudTrail console](#).

Je ne suis pas autorisé à effectuer **iam:PassRole**

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter **iam:PassRole** l'action, vos stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à CloudTrail.

Certains services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour exécuter une action dans CloudTrail. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par une fonction de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je veux autoriser des personnes extérieures Compte AWS à accéder à mes CloudTrail ressources

Vous pouvez créer un rôle et partager CloudTrail des informations entre plusieurs Comptes AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes](#).

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les stratégies basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACLs), vous pouvez utiliser ces stratégies pour accorder aux personnes l'accès à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si CloudTrail prend en charge ces fonctionnalités, consultez [AWS CloudTrail Fonctionnd' avec IAM](#).
- Pour savoir comment fournir un accès à vos ressources sur les dont vous êtes propriétaire, Comptes AWS veuillez consulter Octroi d'un [accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous possédez à un utilisateur](#) IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, veuillez consulter Octroi [d'un accès à des Comptes AWS appartenant à des tiers](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez [Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe \(fédération d'identité\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez [Accès intercompte aux ressources dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je ne suis pas autorisé à effectuer **iam:PassRole**

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter `iam:PassRole` l'action, vos stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à CloudTrail.

Certains vos Services AWS permettent de transmettre un rôle existant à ce service au lieu de créer un nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour exécuter une action dans CloudTrail. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par une fonction de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre AWS administrateur. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je reçois une exception **NoManagementAccountSLRExistsException** lorsque j'essaie de créer un journal d'organisation ou un entrepôt de données d'événement

L'exception `NoManagementAccountSLRExistsException` est levée lorsque le compte de gestion n'a pas de rôle lié à un service.

Lorsque vous ajoutez un administrateur délégué à l'aide de la AWS Organizations CLI ou d'une opération d'API, les rôles CloudTrail liés aux services ne sont pas créés automatiquement s'ils n'existent pas. Les rôles liés au service ne sont créés que lorsque vous passez un appel directement au service depuis le compte de gestion. CloudTrail Par exemple, lorsque vous ajoutez un administrateur délégué ou que vous créez un journal de suivi d'organisation ou un entrepôt de données d'événement à l'aide de la CloudTrail console AWS CLI ou de l' CloudTrail API, le rôle `AWSServiceRoleForCloudTrail` lié à un service est créé.

Lorsque vous ajoutez un administrateur délégué à l'aide de la AWS CloudTrail CLI ou d'une opération d'API, il CloudTrail crée à la fois les rôles `AWSServiceRoleForCloudTrail` et les rôles `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` liés au service.

Lorsque vous utilisez le compte de gestion de votre organisation pour ajouter un administrateur délégué ou créer un entrepôt de données de suivi ou d'événement dans la CloudTrail console, ou en utilisant l'ou l' CloudTrailAPI or, vous pouvez créer CloudTrail automatiquement le rôle lié à un service pour votre compte de gestion s'il n'existe pas déjà un rôle lié à un `AWSServiceRoleForCloudTrail` service pour votre compte de gestion s'il n'existe pas déjà un rôle lié à un service pour votre compte de gestion s'il n'existe pas déjà un rôle. AWS CLI Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail](#).

Si vous n'avez pas ajouté d'administrateur délégué, utilisez la CloudTrail console AWS CLI ou CloudTrail l'API pour ajouter l'administrateur délégué. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un compte d'administrateur délégué, [Ajouter un administrateur CloudTrail délégué](#) veuillez consulter et [RegisterOrganizationDelegatedAdmin](#)(API).

Si vous avez déjà ajouté l'administrateur délégué, utilisez le compte de gestion pour créer le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement d'organisation dans la CloudTrail console, ou à l'aide de l' AWS CLI ou de l' CloudTrail API or. Pour plus d'informations sur la création d'un journal d'organisation [Création d'un journal de suivi pour votre organisation dans la console](#), consultez les [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#) sections, et [CreateTrail](#)(API).

Utilisation des rôles liés aux services pour CloudTrail

AWS CloudTrail utilise des AWS Identity and Access Management rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à. CloudTrail Les rôles liés à un service sont prédéfinis par CloudTrail et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Rubriques

- [Utilisation de rôles pour créer et gérer des parcours CloudTrail organisationnels et des magasins de données sur les événements de CloudTrail Lake Organization dans CloudTrail](#)
- [Régions prises en charge pour les rôles liés à un service CloudTrail](#)
- [Utilisation de rôles pour créer et gérer le contexte CloudTrail d'un événement dans CloudTrail](#)
- [Régions prises en charge pour les rôles liés à un service CloudTrail](#)

Utilisation de rôles pour créer et gérer des parcours CloudTrail organisationnels et des magasins de données sur les événements de CloudTrail Lake Organization dans CloudTrail

AWS CloudTrail utilise des AWS Identity and Access Management rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à CloudTrail. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par CloudTrail et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service simplifie la configuration CloudTrail de, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. CloudTrail définit les autorisations de ses rôles liés à un service ; sauf définition contraire, seul CloudTrail peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Vos CloudTrail ressources sont ainsi protégées car vous ne pouvez pas involontairement supprimer l'autorisation d'accéder aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [AWS Services qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôles liés à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un service, pour ce service.

Autorisations des rôles liés à un service pour CloudTrail

CloudTrail utilise le rôle lié à un service nommé `AWSServiceRoleForCloudTrail`— Ce rôle lié au service est utilisé pour prendre en charge les journaux de suivi de l'organisation et les magasins de données d'événement de l'organisation.

Le rôle `AWSService RoleForCloudTrail` lié à un service approuve les services suivants pour assumer le rôle :

- `cloudtrail.amazonaws.com`

La politique d'autorisation du rôle nommée `CloudTrailServiceRolePolicy` permet CloudTrail à d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Actions sur toutes les CloudTrail ressources :
 - `All`
- Actions sur toutes les AWS Organizations ressources :
 - `organizations:DescribeAccount`
 - `organizations:DescribeOrganization`
 - `organizations:ListAccounts`
 - `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- Actions sur toutes les ressources des Organizations pour le principal de CloudTrail service afin de répertorier les administrateurs délégués pour l'organisation :
 - `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- Actions pour [désactiver la fédération Lake](#) sur le magasin de données d'événement d'organisation :
 - `glue:DeleteTable`
 - `lakeformation:DeRegisterResource`

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à vos utilisateurs, groupes ou rôles de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Autorisations de rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur la politique gérée associée à `AWSServiceRoleForCloudTrail`, consultez [AWS politiques gérées pour AWS CloudTrail](#).

Création d'un rôle lié à un service pour CloudTrail

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez le journal de suivi ou l'entrepôt de données d'événement d'organisation, ou lorsque vous ajoutez un administrateur délégué dans la CloudTrail console AWS Management Console AWS CLI, l'ou l' AWS API, vous CloudTrail créez automatiquement le rôle lié au service.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous créez le journal de

suivi ou l'entrepôt de données d'événement d'organisation, ou lorsque vous ajoutez un administrateur délégué dans la CloudTrail console, le rôle lié au service est à nouveau CloudTrail créé pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour CloudTrail

CloudTrail ne vous permet pas de modifier le rôle `AWSServiceRoleForCloudTrail` lié à un service. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le IAM Guide de l'utilisateur.

Suppression d'un rôle lié à un service pour CloudTrail

Vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement le `AWSServiceRoleForCloudTrail` rôle. Si un Compte AWS compte est supprimé d'une organisation Organizations, le `AWSServiceRoleForCloudTrail` rôle est automatiquement supprimé de ce Compte AWS. Vous ne pouvez pas détacher ou supprimer des politiques du rôle lié au service `AWSServiceRoleForCloudTrail` dans un compte de gestion d'organisation sans supprimer le compte de l'organisation.

Vous pouvez également utiliser la console IAM, l' AWS CLI ou l' AWS API pour supprimer manuellement le rôle lié à un service. Pour cela, vous devez commencer par nettoyer manuellement les ressources pour votre rôle lié à un service. Vous pouvez ensuite supprimer manuellement ce rôle.

Note

Si le CloudTrail service utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer une ressource utilisée par le rôle `AWSServiceRoleForCloudTrail`, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Supprimer le Compte AWS de l'organisation dans Organizations.
- Mettre à jour le journal de suivi afin qu'il ne soit plus le journal d'activité d'une organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console](#).

- Mettre à jour le magasin de données d'événement afin qu'il ne soit plus un magasin de données d'événement d'organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#).
- Supprimer le journal de suivi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Supprimer une trace à l'aide de la CloudTrail console](#).
- Supprimer le magasin de données d'événement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Supprimer un magasin de données d'événement à l'aide de la console](#).

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM AWS CLI, l'ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié à un AWSServiceRoleForCloudTrail service. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés à un service CloudTrail

CloudTrail prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les Régions AWS où CloudTrail et Organizations sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez [Régions et points de terminaison AWS](#) dans le Références générales AWS.

Utilisation de rôles pour créer et gérer le contexte CloudTrail d'un événement dans CloudTrail

AWS CloudTrail utilise des AWS Identity and Access Management rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à. CloudTrail Les rôles liés à un service sont prédéfinis par CloudTrail et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service simplifie la configuration CloudTrail de, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. CloudTrail définit les autorisations de ses rôles liés à un service ; sauf définition contraire, seul CloudTrail peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Vos CloudTrail ressources sont ainsi protégées car vous ne pouvez pas involontairement supprimer l'autorisation d'accéder aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez [AWS Services qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services avec un Oui dans la colonne Rôles liés à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un service, pour ce service.

Autorisations des rôles liés à un service pour CloudTrail

CloudTrail utilise le rôle lié au service nommé `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`— Ce rôle lié au service est utilisé pour gérer le contexte et EventBridge les règles de CloudTrail l'événement.

Le rôle `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` lié à un service approuve les services suivants pour assumer le rôle :

- `context.cloudtrail.amazonaws.com`

La politique d'autorisation du rôle nommée `CloudTrailEventContext` permet CloudTrail à d'effectuer les actions suivantes sur les ressources spécifiées :

- Actions sur les balises de ressource :
 - `tag:GetResources`
- Actions sur toutes les EventBridge ressources Amazon permettant au directeur du CloudTrail service de créer des règles :
 - `events:PutRule`
- Actions sur toutes les EventBridge ressources Amazon permettant au directeur du CloudTrail service de gérer les règles qu'il crée :
 - `events:PutTargets`
 - `events>DeleteRule`
 - `events:RemoveTargets`
 - `events:RemoveTargets`
- Actions sur toutes les EventBridge ressources Amazon permettant au directeur du CloudTrail service de décrire les règles qu'il crée :
 - `events:DescribeRule`
 - `events:DeRegisterResource`
- Actions sur toutes les EventBridge ressources Amazon :
 - `events:ListRules`

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à vos utilisateurs, groupes ou rôles de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Autorisations de rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur la politique gérée associée à `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`, consultez [AWS politiques gérées pour AWS CloudTrail](#).

Création d'un rôle lié à un service pour CloudTrail

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous commencez à utiliser la fonctionnalité d'événement contextuel dans l'API AWS Management Console AWS CLI, le ou l' AWS API, vous CloudTrail créez le rôle lié au service pour vous.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous commencez à utiliser la fonction d'événement contextuel, CloudTrail crée à nouveau le rôle lié à un service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour CloudTrail

CloudTrail ne vous permet pas de modifier le rôle `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` lié à un service. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le IAM Guide de l'utilisateur.

Suppression du rôle `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` lié à un service pour CloudTrail

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonctionnalité ou un service qui nécessite le rôle `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service avant de pouvoir le supprimer manuellement en supprimant la `TagContext` clé des magasins de données d'événement.

Note

Si le CloudTrail service utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer les CloudTrail ressources utilisées par le rôle lié au AWSService RoleForCloudTrailEventContext service

1. Sur le terminal ou sur la ligne de put-event-configuration commande, exécutez la commande correspondant au magasin d'événements dont vous souhaitez supprimer la TagContext clé. Par exemple, pour supprimer la TagContext clé d'un magasin d'événements dans le **111122223333** compte de la région USA Est (Ohio) dont l'ARN TagContext est le seul sélecteur de **arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111** clé contextuelle, vous devez utiliser la put-event-configuration commande sans spécifier de valeur pour `--context-key-selectors` :

```
aws cloudtrail put-event-configuration --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --max-event-size Large --context-key-selectors
```

2. Répétez cette commande pour chaque magasin de données de chaque région de la partition. Pour plus d'informations, consultez [Identifier les AWS ressources avec Amazon Resource Names \(ARNs\)](#).

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, le AWS CLI, ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au AWSService RoleForCloudTrailEventContext service. Pour plus d'informations, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés à un service CloudTrail

CloudTrail prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les régions où CloudTrail et EventBridge sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Régions et points de terminaison](#).

AWS politiques gérées pour AWS CloudTrail

Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des politiques AWS gérées par que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise pour [créer des politiques gérées par le client IAM](#) qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser les politiques AWS gérées par. Ces politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre

Compte AWS. Pour plus d'informations sur les stratégies AWS gérées par, veuillez consulter [AWS Stratégies gérées par](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Les services assurent la maintenance et la mise à jour des politiques AWS gérées par. Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées par. Les services ajoutent occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée par AWS quand une nouvelle fonctionnalité est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les services ne suppriment pas les autorisations d'une stratégie AWS gérée par, de sorte que les mises à jour de stratégie n'enfreignent pas vos autorisations existantes.

En outre, AWS prend en charge les stratégies gérées pour les fonctions de tâche qui couvrent plusieurs services. Par exemple, la politique ReadOnlyAccess AWS gérée par donne accès en lecture seule à l'ensemble des AWS services et ressources. Quand un service lance une nouvelle fonctionnalité, AWS ajoute des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste des politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page [politiques gérées par AWS pour les fonctions de tâche](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS politique gérée : **AWSCloudTrail_FullAccess**

Une identité d'utilisateur associée à la [AWSCloudTrail_FullAccess](#) politique associée à son rôle dispose d'un accès administratif complet dans CloudTrail.

Pour obtenir une liste JSON des détails de la politique, consultez [AWSCloudTrail_FullAccess](#) le guide de référence des politiques AWS gérées.

AWS politique gérée : **AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess**

Une identité utilisateur associée à la [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) politique associée à son rôle peut effectuer des actions en lecture seule CloudTrail, telles que des Describe* actions sur des sentiers Get*List*, des magasins de données d'événements CloudTrail Lake ou des requêtes Lake.

Pour obtenir une liste JSON des détails de la politique, consultez [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) le guide de référence des politiques AWS gérées.

AWS politique gérée : **AWSServiceRoleForCloudTrail**

La [CloudTrailServiceRolePolicy](#) politique permet AWS CloudTrail à d'effectuer des actions sur les journaux de suivi de l'organisation et sur les magasins de données d'événement de l'organisation en votre nom. La politique inclut AWS Organizations les autorisations requises pour décrire et répertorier les comptes de l'organisation et les administrateurs délégués au AWS Organizations sein d'une organisation.

Cette politique inclut également les AWS Lake Formation autorisations AWS Glue et requises pour [désactiver la fédération Lake](#) dans le magasin de données d'événement d'une organisation.

Cette politique est attachée au rôle AWSServiceRoleForCloudTrail à un service qui permet CloudTrail à d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Pour obtenir une liste JSON des détails de la politique, consultez [CloudTrailServiceRolePolicy](#) le guide de référence des politiques AWS gérées.

AWS politique gérée : **CloudTrailEventContext**

La [CloudTrailEventContext](#) politique permet de AWS CloudTrail gérer le contexte et les EventBridge règles de l' CloudTrail événement en votre nom. La politique inclut EventBridge les autorisations requises pour créer, gérer et décrire les règles qu'elle crée pour vous.

Cette politique est attachée au rôle AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext à un service qui permet CloudTrail à d'effectuer des actions en votre nom. Vous pouvez attacher cette politique à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Pour obtenir une liste JSON des détails de la politique, consultez [CloudTrailEventContext](#) le guide de référence des politiques AWS gérées.

CloudTrail mises à jour des politiques AWS gérées

Affichez les détails sur les mises à jour pour les politiques AWS gérées par pour CloudTrail. Pour obtenir des alertes automatiques sur les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS de la page CloudTrail [Historique du document](#).

Modification	Description	Date
CloudTrailEventContext — Nouvelle politique	Ajout d'une nouvelle politique et d'un nouveau rôle utilisés	19 mai 2025

Modification	Description	Date
utilisée par le rôle lié au <code>AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext service</code>	pour la fonctionnalité d'événements CloudTrail enrichie.	
CloudTrailServiceRolePolicy – Mise à jour d'une stratégie existante	Politique mise à jour pour autoriser les actions suivantes sur le magasin de données d'événement d'une organisation lorsque la fédération est désactivée : • <code>glue:DeleteTable</code> • <code>lakeformation:DeregisterResource</code>	26 novembre 2023
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess – Mise à jour d'une politique existante	CloudTrail a changé le nom de la <code>AWSCloudTrailReadOnlyAccess</code> politique en <code>AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess</code> . De plus, l'étendue des autorisations de la politique a été réduite aux CloudTrail opérations. Il n'inclut plus des autorisations d' AWS Lambda opération Amazon S3 AWS KMS, ou.	6 juin 2022
CloudTrail a commencé à suivre les modifications	CloudTrail a commencé à assurer le suivi des modifications pour ses politiques AWS gérées par.	6 juin 2022

Validation de conformité pour AWS CloudTrail

Des auditeurs tiers évaluent la sécurité et AWS CloudTrail la conformité de plusieurs programmes de AWS conformité. Il s'agit notamment des certifications SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA et d'autres.

Pour savoir si un [programme Services AWS de conformité Service AWS s'inscrit dans le champ d'application de programmes de conformité](#) spécifiques, consultez Services AWS la section de conformité et sélectionnez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour des informations générales, voir Programmes de [AWS conformité Programmes AWS](#) de .

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, voir [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) .

Votre responsabilité en matière de conformité lors de l'utilisation Services AWS est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise et les lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Conformité et gouvernance de la sécurité](#) : ces guides de mise en œuvre de solutions traitent des considérations architecturales et fournissent les étapes à suivre afin de déployer des fonctionnalités de sécurité et de conformité.
- [Référence des services éligibles HIPAA](#) : liste les services éligibles HIPAA. Tous ne Services AWS sont pas éligibles à la loi HIPAA.
- AWS Ressources de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformité — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Guides de conformité destinés aux clients](#) — Comprenez le modèle de responsabilité partagée sous l'angle de la conformité. Les guides résument les meilleures pratiques en matière de sécurisation Services AWS et décrivent les directives relatives aux contrôles de sécurité dans plusieurs cadres (notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO)).
- [Évaluation des ressources à l'aide des règles](#) du guide du AWS Config développeur : le AWS Config service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub](#)— Cela Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité interne AWS. Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier

votre conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste des services et des contrôles pris en charge, consultez [Référence des contrôles Security Hub](#).

- [Amazon GuardDuty](#) — Cela Service AWS détecte les menaces potentielles qui pèsent sur vos charges de travail Comptes AWS, vos conteneurs et vos données en surveillant votre environnement pour détecter toute activité suspecte et malveillante. GuardDuty peut vous aider à répondre à diverses exigences de conformité, telles que la norme PCI DSS, en répondant aux exigences de détection des intrusions imposées par certains cadres de conformité.
- [AWS Audit Manager](#) — Cela vous Service AWS permet d'auditer en permanence votre AWS utilisation afin de simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans AWS CloudTrail

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données. Si vous avez spécifiquement besoin de répliquer vos fichiers CloudTrail journaux sur de plus grandes distances géographiques, vous pouvez utiliser [la réplication entre régions](#) pour vos compartiments Amazon S3 d'essai, qui permet la copie automatique et asynchrone d'objets entre des compartiments situés dans différentes régions. AWS

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

Outre l'infrastructure AWS mondiale, CloudTrail propose plusieurs fonctionnalités pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données.

Des magasins de données sur les sentiers et les événements qui enregistrent les événements dans toutes les AWS régions

Lorsque vous créez un parcours multirégional, il CloudTrail crée des sentiers avec des configurations identiques dans tous les cas activés Régions AWS dans votre compte.

Lorsque vous créez un magasin de données d'événements multirégional, il CloudTrail collecte les événements qui se produisent dans l'ensemble Régions AWS de votre compte.

Gestion des versions, configuration du cycle de vie et protection du verrouillage d'objet pour les données du journal CloudTrail

Comme il CloudTrail utilise des compartiments Amazon S3 pour stocker les fichiers journaux, vous pouvez également utiliser les fonctionnalités fournies par Amazon S3 pour répondre à vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde des données. Pour plus d'informations, consultez [Resilience in Amazon S3 \(Résilience dans Amazon S3\)](#).

Sécurité de l'infrastructure dans AWS CloudTrail

En tant que service géré, AWS CloudTrail il est protégé par la sécurité du réseau AWS mondial. Pour plus d'informations sur les services AWS de sécurité et sur la manière dont AWS l'infrastructure est protégée, consultez la section [Sécurité du AWS cloud](#). Pour concevoir votre AWS environnement en utilisant les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'infrastructure, consultez la section [Protection de l'infrastructure](#) dans le cadre AWS bien architecturé du pilier de sécurité.

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder CloudTrail via le réseau. Les clients doivent prendre en charge les éléments suivants :

- Protocole TLS (Transport Layer Security). Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Ses suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Les meilleures pratiques de sécurité suivantes concernent également la sécurité de l'infrastructure dans CloudTrail :

- [Envisager des points de terminaison d'un VPC Amazon pour l'accès au journal de suivi.](#)

- Prise en compte des points de terminaison d'un VPC pour l'accès au compartiment Amazon S3
Pour plus d'informations, consultez la section [Contrôle de l'accès depuis les points de terminaison VPC à l'aide](#) de politiques de compartiment.
- Identifiez et auditez tous les compartiments Amazon S3 contenant des fichiers CloudTrail journaux. Envisagez d'utiliser des balises pour identifier à la fois vos CloudTrail parcours et les compartiments Amazon S3 contenant les fichiers CloudTrail journaux. Vous pouvez ensuite utiliser des groupes de ressources pour vos CloudTrail ressources. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Resource Groups](#).

Prévention du problème de l'adjoint confus entre services

Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire. En AWS, l'usurpation d'identité interservices peut entraîner la confusion des adjoints. L'usurpation d'identité entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service appelé). Le service appelant peut être manipulé et ses autorisations utilisées pour agir sur les ressources d'un autre client auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit des outils qui vous aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui ont eu accès aux ressources de votre compte.

Nous recommandons d'utiliser les clés de contexte de condition [aws:SourceAccount](#) globale [aws:SourceArn](#) et les clés contextuelles dans les politiques de ressources afin de limiter les autorisations qui AWS CloudTrail accordent un autre service à la ressource. Utilisez `aws:SourceArn` si vous souhaitez qu'une seule ressource soit associée à l'accès entre services. Utilisez `aws:SourceAccount` si vous souhaitez autoriser l'association d'une ressource de ce compte à l'utilisation interservices.

Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de député confus consiste à utiliser la clé de contexte de condition globale `aws:SourceArn` avec l'ARN complet de la ressource. Si vous ne connaissez pas l'ARN complet de la ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte de condition globale `aws:SourceArn` avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de l'ARN. Par exemple, `"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*"`. Lorsque vous incluez un caractère générique, vous devez également utiliser l'opérateur de condition `StringLike`.

La valeur de `aws:SourceArn` doit être l'ARN du journal de suivi, de l'entrepôt de données d'événement ou du canal qui utilise la ressource.

L'exemple suivant montre comment utiliser les touches de contexte de condition `aws:SourceAccount` globale `aws:SourceArn` et globale CloudTrail pour éviter le problème de confusion des adjoints : [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour les résultats des requêtes CloudTrail Lake](#).

Bonnes pratiques en matière de sécurité dans AWS CloudTrail

AWS CloudTrail fournit un certain nombre de fonctionnalités de sécurité à prendre en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Rubriques

- [CloudTrail meilleures pratiques en matière de sécurité des détectives](#)
- [CloudTrail meilleures pratiques de sécurité préventive](#)

CloudTrail meilleures pratiques en matière de sécurité des détectives

Créer un journal de suivi

Pour que les événements de votre AWS compte soient enregistrés de manière continue, vous devez créer un parcours. Bien qu'il CloudTrail fournisse 90 jours d'informations sur l'historique des événements pour la gestion des événements dans la CloudTrail console sans créer de trace, il ne s'agit pas d'un enregistrement permanent et ne fournit pas d'informations sur tous les types d'événements possibles. Pour un registre permanent, et pour un registre contenant tous les types d'événements que vous spécifiez, il convient de créer un journal d'activité, qui transmet des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez.

Pour faciliter la gestion de vos CloudTrail données, envisagez de créer un suivi qui enregistre tous les événements de gestion Régions AWS, puis de créer des journaux supplémentaires qui enregistrent des types d'événements spécifiques pour les ressources, tels que l'activité ou les AWS Lambda fonctions du compartiment Amazon S3.

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- [Créez un journal d'activité pour votre compte AWS](#).

- [Créez un journal d'activité pour une organisation.](#)

Création d'un sentier multirégional

Pour obtenir un enregistrement complet des événements enregistrés par une identité ou un service IAM dans votre AWS compte, créez un parcours multirégional. Les sentiers multirégionaux enregistrent les événements dans tous Régions AWS ceux qui sont [activés](#) dans votre Compte AWS. En enregistrant les événements dans toutes les régions activées Régions AWS, vous vous assurez de capturer l'activité dans toutes les régions activées de votre Compte AWS. Cela inclut la journalisation [des événements de service globaux](#), qui sont enregistrés sur un service Région AWS spécifique à ce service. Tous les sentiers créés à l'aide de la CloudTrail console sont des sentiers multirégionaux.

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- [Créez un journal d'activité pour votre compte AWS .](#)
- [Convertissez un parcours unirégional existant en un sentier](#) multirégional.
- Mettez en œuvre des contrôles de détection continus pour vous assurer que tous les sentiers créés enregistrent tous les événements en Régions AWS utilisant la règle [multi-region-cloud-trailactivée](#).
AWS Config

Activer l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux

Les fichiers journaux validés s'avèrent utiles lors d'enquêtes judiciaires et liées à la sécurité. Par exemple, un fichier journal validé permet d'affirmer que le fichier journal en question n'a pas été modifié ou que les informations d'identification d'une identité IAM donnée ont réalisé une activité API spécifique. Le processus de validation de l'intégrité des fichiers CloudTrail journaux vous permet également de savoir si un fichier journal a été supprimé ou modifié, ou de confirmer qu'aucun fichier journal n'a été envoyé à votre compte pendant une période donnée. CloudTrail la validation de l'intégrité des fichiers journaux utilise des algorithmes conformes aux normes du secteur : SHA-256 pour le hachage et SHA-256 avec RSA pour la signature numérique. Il est donc impossible, sur le plan informatique, de modifier, de supprimer ou de falsifier des fichiers CloudTrail journaux sans détection. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activer la validation et les fichiers de validation](#).

Intégrer à Amazon CloudWatch Logs

CloudWatch Les journaux vous permettent de surveiller et de recevoir des alertes pour des événements spécifiques capturés par CloudTrail. Les événements envoyés à CloudWatch Logs sont ceux configurés pour être enregistrés par votre parcours. Assurez-vous donc d'avoir configuré votre ou vos sentiers pour enregistrer les types d'événements (événements de gestion, événements de données et/ou événements d'activité réseau) que vous souhaitez surveiller.

Par exemple, vous pouvez surveiller les principaux événements liés à la sécurité et à la gestion du réseau, tels que les [échecs de AWS Management Console connexion](#).

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- Consultez les exemples [CloudWatch d'intégrations de journaux pour CloudTrail](#).
- Configurez votre parcours pour [envoyer des événements à CloudWatch Logs](#).
- Envisagez de mettre en œuvre des contrôles de détection continus pour vous assurer que tous les sentiers envoient des événements à CloudWatch Logs à des fins de surveillance en utilisant la [cloud-trail-cloud-watch règle -logs-enabled](#). AWS Config

Utilisez Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty est un service de détection des menaces qui vous aide à protéger vos comptes, vos conteneurs, vos charges de travail et les données de votre AWS environnement. En utilisant des modèles d'apprentissage automatique (ML) et des fonctionnalités de détection des anomalies et des menaces, vous surveillez GuardDuty en permanence différentes sources de journaux afin d'identifier et de hiérarchiser les risques de sécurité potentiels et les activités malveillantes dans votre environnement.

Par exemple, GuardDuty détectera une éventuelle exfiltration d'informations d'identification au cas où il détecterait des informations d'identification créées exclusivement pour une EC2 instance Amazon via un rôle de lancement d'instance mais qui sont utilisées à partir d'un autre compte interne. AWS Pour plus d'informations, consultez le [guide de GuardDuty l'utilisateur Amazon](#).

Utilisez AWS Security Hub

Surveillez votre utilisation CloudTrail en ce qui concerne les meilleures pratiques de sécurité en utilisant [AWS Security Hub](#). Security Hub utilise des contrôles de sécurité de détection pour évaluer les configurations des ressources et les normes de sécurité afin de vous aider à vous conformer à divers cadres de conformité. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Security Hub pour évaluer les CloudTrail ressources, consultez la section [AWS CloudTrail Contrôles](#) du Guide de AWS Security Hub l'utilisateur.

CloudTrail meilleures pratiques de sécurité préventive

Les meilleures pratiques suivantes CloudTrail peuvent vous aider à prévenir les incidents de sécurité.

Se connecter à un compartiment Amazon S3 dédié et centralisé

CloudTrail les fichiers journaux sont un journal d'audit des actions entreprises par une identité ou un AWS service IAM. L'exhaustivité, l'intégrité et la disponibilité de ces journaux est essentielle à des fins juridiques et d'audit. En vous connectant à un compartiment Amazon S3 dédié et centralisé, il est possible d'appliquer des contrôles de sécurité stricts, l'accès, et la séparation des tâches.

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- Créez un AWS compte distinct en tant que compte d'archivage des journaux. Si vous l'utilisez AWS Organizations, inscrivez ce compte dans l'organisation et envisagez de [créer un journal d'organisation pour](#) enregistrer les données de tous les AWS comptes de votre organisation.
- Si vous n'utilisez pas Organizations mais souhaitez enregistrer les données de plusieurs AWS comptes, [créez une trace](#) pour enregistrer l'activité dans ce compte d'archive de journaux. Restreignez l'accès à ce compte uniquement aux utilisateurs administratifs de confiance qui doivent avoir accès au compte et aux données d'audit.
- Dans le cadre de la création d'un suivi, qu'il s'agisse d'un suivi organisationnel ou d'un suivi pour un seul AWS compte, créez un compartiment Amazon S3 dédié pour stocker les fichiers journaux de ce suivi.
- Si vous souhaitez enregistrer l'activité de plusieurs AWS comptes, [modifiez la politique de compartiment pour autoriser la](#) journalisation et le stockage de fichiers journaux pour tous les AWS comptes sur lesquels vous souhaitez enregistrer l'activité du AWS compte.
- Si vous n'utilisez pas de journal d'activité d'une organisation, créez des journaux d'activité dans l'ensemble de vos comptes AWS , en spécifiant le compartiment Amazon S3 dans le compte du journal d'archivage.

Utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés gérées AWS KMS

Par défaut, les fichiers journaux fournis par votre compartiment S3 sont chiffrés CloudTrail à l'aide d'un [chiffrement côté serveur avec une clé KMS \(SSE-KMS\)](#). Pour utiliser SSE-KMS avec CloudTrail, vous devez créer et gérer une [AWS KMS key](#) clé KMS.

 Note

Si vous utilisez le SSE-KMS et la validation des fichiers journaux, et que vous avez modifié votre politique de compartiment Amazon S3 pour n'autoriser que les fichiers chiffrés SSE-KMS, vous ne pourrez pas créer de traces utilisant ce compartiment, sauf si vous modifiez votre politique de compartiment pour autoriser spécifiquement le AES256 chiffrement, comme illustré dans l'exemple de ligne de politique suivant.

```
"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] }
```

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- [Vérifier les avantages de chiffrer vos fichiers journaux avec SSE-KMS.](#)
- [Créer une clé KMS pour le chiffrement des fichiers journaux.](#)
- [Configurer le chiffrement des fichiers journaux pour vos journaux de suivi.](#)
- Envisagez de mettre en œuvre des contrôles de détection continus pour vous assurer que toutes les pistes chiffrent les fichiers journaux avec SSE-KMS en utilisant la règle dans [cloud-trail-encryption-enabled](#). AWS Config

Ajoutez une clé de condition à la politique de rubrique Amazon SNS par défaut

Lorsque vous configurez un suivi pour envoyer des notifications à Amazon SNS, vous ajoutez une déclaration CloudTrail de politique à votre politique d'accès aux rubriques SNS qui permet d'envoyer du contenu CloudTrail à une rubrique SNS. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ajouter une clé de condition `aws:SourceArn` (ou facultativement `aws:SourceAccount`) à la déclaration de politique générale d'Amazon SNS. Cela permet d'empêcher tout accès non autorisé de compte à votre rubrique SNS. Pour en savoir plus, consultez [Politique relative aux rubriques Amazon SNS pour CloudTrail](#).

Mettre en œuvre l'accès au moindre privilège pour les compartiments Amazon S3 de stockage des fichiers journaux

CloudTrail les trails enregistrent les événements dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Ces fichiers journaux contiennent un journal d'audit des actions entreprises par les identités et les AWS services IAM. L'intégrité et l'exhaustivité de ces fichiers journaux sont cruciales à des fins d'audit et judiciaires. Afin de garantir cette intégrité, vous devez respecter le principe du moindre

privilège lors de la création ou de la modification de l'accès à tout compartiment Amazon S3 utilisé pour stocker des fichiers CloudTrail journaux.

Suivez les étapes suivantes:

- Examinez la [politique du compartiment Amazon S3](#) pour tous les compartiments où vous stockez des fichiers journaux et ajustez-le au besoin pour supprimer tout accès inutile. Cette politique de compartiment sera générée pour vous si vous créez un journal à l'aide de la CloudTrail console, mais elle peut également être créée et gérée manuellement.
- En tant que bonne pratique en matière de sécurité, veillez à ajouter manuellement une clé de condition `aws:SourceArn` de la politique de compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Politique relative aux compartiments Amazon S3 pour CloudTrail](#).
- Si vous utilisez le même compartiment Amazon S3 pour stocker des fichiers journaux pour plusieurs comptes AWS, assurez-vous de suivre les consignes de [réception des fichiers journaux pour plusieurs comptes](#).
- Si vous utilisez le journal d'activité d'une organisation, assurez-vous de suivre les consignes pour les [journaux d'activité de l'organisation](#), et d'examiner l'exemple de politique pour un compartiment Amazon S3 pour un journal d'activité d'une organisation dans [Création d'un journal de suivi pour une organisation avec le AWS CLI](#).
- Consultez la [documentation de sécurité Amazon S3](#) et l'[exemple de démonstration relative à la sécurisation d'un compartiment](#).

Activer la fonction Supprimer MFA dans le compartiment Amazon S3 de stockage des fichiers journaux

La configuration de l'authentification multifactorielle (MFA) garantit que toute tentative de modifier l'état de gestion des versions de votre compartiment ou de supprimer une version d'un objet nécessite un niveau d'authentification supplémentaire. Ainsi, même si un utilisateur acquiert le mot de passe d'un utilisateur IAM disposant d'autorisations pour supprimer définitivement des objets Amazon S3, vous pouvez toujours empêcher les opérations susceptibles de compromettre vos fichiers journaux.

Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre:

- Consultez les instructions concernant [Supprimer MFA](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.
- [Ajoutez une politique de compartiment Amazon S3 pour pouvoir solliciter la MFA.](#)

 Note

Vous ne pouvez pas utiliser la suppression MFA avec des configurations de cycle de vie. Pour en savoir plus sur les configurations de cycle de vie et sur leur interaction avec d'autres configurations, veuillez consulter [Cycle de vie et autres configurations de compartiment](#) dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Configurez le système de gestion du cycle de vie des objets dans le compartiment Amazon S3, qui est le lieu pour stocker des fichiers journaux

Par CloudTrail défaut, les fichiers journaux sont stockés indéfiniment dans le compartiment Amazon S3 configuré pour le suivi. Vous pouvez utiliser les [règles de gestion du cycle de vie des objets Amazon S3](#) pour définir votre propre politique de conservation pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise et des audits. Par exemple, vous pouvez vouloir archiver les fichiers journaux vieux de plus d'un an dans Amazon Glacier, ou supprimer des fichiers journaux après l'écoulement d'un certain délai.

 Note

La configuration du cycle de vie des compartiments activés pour MFA (authentification multi-facteur) n'est pas prise en charge.

Limiter l'accès à la `AWSCloudTrail_FullAccess` politique

Les utilisateurs dotés de [AWSCloudTrail_FullAccess](#) cette politique ont la possibilité de désactiver ou de reconfigurer les fonctions d'audit les plus sensibles et les plus importantes de leurs AWS comptes. Cette politique n'est pas destinée à être partagée ou appliquée de manière étendue aux identités IAM de votre compte AWS . Limitez l'application de cette politique au moins de personnes possible, celles que vous attendez d'agir en tant qu'administrateurs de AWS compte.

Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés (SSE-KMS)

Par défaut, les fichiers journaux et fichiers de synthèse envoyés par votre compartiment sont chiffrés CloudTrail à l'aide d'un [chiffrement côté serveur utilisant une clé KMS \(SSE-KMS\)](#). Si vous n'activez pas le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux et fichiers de synthèse sont chiffrés à l'aide du chiffrement [SSE-S3](#).

Note

Si vous utilisez un compartiment S3 existant avec une [S3 Bucket Key \(Clé de compartiment S3\)](#), vous CloudTrail devez être autorisé dans la politique de clé pour utiliser les AWS KMS actions `GenerateDataKey` et `DescribeKey`. Si `cloudtrail.amazonaws.com` n'est pas accordé ces autorisations dans la politique de clé, vous ne pouvez pas créer ou mettre à jour un journal de suivi.

Pour utiliser SSE-KMS avec CloudTrail, vous devez créer et gérer un [AWS KMS key](#). Vous attachez une politique à la clé qui détermine quels utilisateurs peuvent utiliser la clé pour chiffrer et déchiffrer les fichiers CloudTrail journaux et fichiers de synthèse. Le déchiffrement est transparent via S3. Lorsque les utilisateurs autorisés de la clé lisent des fichiers CloudTrail journaux ou des fichiers de synthèse, S3 gère le déchiffrement et les utilisateurs autorisés sont capables de lire les fichiers sous forme non chiffrée.

Cette méthode offre les avantages suivants :

- Vous pouvez créer et gérer la clé KMS vous-même.
- Vous pouvez utiliser une seule clé KMS pour chiffrer et déchiffrer les fichiers journaux et digérer les fichiers de plusieurs comptes dans toutes les régions.
- Vous pouvez contrôler qui peut utiliser votre clé pour chiffrer et déchiffrer les fichiers CloudTrail journaux et fichiers de synthèse. Vous pouvez attribuer des autorisations pour la clé aux utilisateurs de votre organisation selon vos besoins.
- Vous bénéficiez d'une sécurité renforcée. Grâce à cette fonctionnalité, la lecture des fichiers journaux ou des fichiers de synthèse, requiert les autorisations suivantes :

- Un utilisateur doit disposer des autorisations de lecture S3 pour le compartiment contenant les fichiers journaux et les fichiers de synthèse.
 - Un utilisateur doit également avoir une politique ou un rôle permettant des autorisations de déchiffrement par la politique clé KMS.
 - Puisque S3 déchiffre automatiquement les fichiers journaux et les fichiers de synthèse pour les demandes émanant d'utilisateurs autorisés à utiliser la clé KMS, le chiffrement SSE-KMS des fichiers est compatible avec les applications existantes qui lisent les données des journaux.
- CloudTrail

Note

La clé KMS que vous choisissez doit être créée dans la même AWS région que le compartiment Amazon S3 qui reçoit vos fichiers-journaux et fichiers de synthèse. Par exemple, si les fichiers journaux et fichiers de synthèse vont être stockés dans un compartiment de la région USA Est (Ohio), vous devez créer ou choisir une clé KMS qui a été créée dans cette région. Pour vérifier la région pour un compartiment Amazon S3, examinez ses propriétés dans la console Amazon S3.

Par défaut, les entrepôts de données d'événement sont chiffrés par CloudTrail. Vous avez la possibilité d'utiliser votre propre clé KMS pour le chiffrement lorsque vous créez ou mettez à jour un magasin de données d'événements.

Activation du chiffrement de fichier journaux

Note

Si vous créez une clé KMS dans la CloudTrail console, CloudTrail ajoute les sections de politique de clé KMS obligatoires pour vous. Suivez ces procédures si vous avez créé une clé dans la console IAM ou l' AWS CLI et que vous devez ajouter manuellement les sections de politique obligatoires.

Pour activer le chiffrement SSE-KMS pour les fichiers CloudTrail journaux, appliquez la procédure suivante :

1. Créer une clé KMS.

- Pour plus d'informations sur la création d'une clé KMS avec le AWS Management Console, consultez la section [Création de clés](#) dans le guide du AWS Key Management Service développeur.
- Pour plus d'informations sur la création d'une clé KMS avec l' AWS CLI, consultez [create-key](#) (création d'une clé).

 Note

La clé KMS que vous choisissez doit être dans la même région que le compartiment S3 qui reçoit vos fichiers-journaux et fichiers de synthèse. Pour vérifier la région pour un compartiment S3, examinez les propriétés du compartiment dans la console S3.

2. Ajoutez des sections de politique sur la clé qui active la CloudTrail chiffrement et active les utilisateurs pour déchiffrer les fichiers journaux et digérer les fichiers.
 - Pour plus d'informations sur ce qu'il convient d'inclure dans la politique, consultez la page [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

 Warning

Veillez à inclure les autorisations de déchiffrement dans la politique pour tous les utilisateurs qui ont besoin de lire des fichiers journaux ou de digérer des fichiers. Si vous n'effectuez pas cette étape avant d'ajouter la clé à la configuration de votre journal d'activité, les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de déchiffrement ne peuvent pas lire les fichiers chiffrés jusqu'à ce que vous leur accordiez ces autorisations.

- Pour plus d'informations sur la modification d'une politique avec la console IAM, consultez [Editing a Key Policy](#) (Modification d'une politique de clé) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .
 - Pour plus d'informations sur l'attachement d'une politique à une clé KMS avec l' AWS CLI, consultez [put-key-policy](#).
3. Mettez à jour votre entrepôt de données de suivi ou d'événement pour qu'il utilise la clé KMS dont vous avez modifié la politique CloudTrail.

- Pour mettre à jour un entrepôt de données de suivi ou d'événement à l'aide de la CloudTrail console, consultez [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#).
- Pour mettre à jour un magasin de données de parcours ou d'événements à l'aide du AWS CLI, voir [Activation et désactivation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#).

CloudTrail prend également en charge les Clés AWS KMS multi-régions. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de clés multi-régions](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

La section suivante décrit les sections de politique dont votre politique de clé KMS a besoin pour fonctionner CloudTrail.

Octroi d'autorisations pour la création d'une clé KMS

Vous pouvez autoriser les utilisateurs à créer une AWS KMS key avec la [AWSKeyManagementServicePowerUser](#) politique.

Accorder l'autorisation de créer une clé KMS.

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur auquel vous souhaitez accorder l'autorisation.
3. Sélectionnez l'onglet Autorisations.
4. Dans la liste Ajouter des autorisations, choisissez Joindre des politiques.
5. Recherchez AWSKeyManagementServicePowerUser, choisissez la politique, puis choisissez Joindre des politiques.

L'utilisateur détient maintenant l'autorisation de créer une clé KMS. Pour plus d'informations sur la création de politiques, consultez la section [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail

Vous pouvez créer une AWS KMS key de trois manières :

- La CloudTrail console

- La console AWS de gestion
- Le AWS CLI

Note

Si vous créez une clé KMS dans la CloudTrail console, CloudTrail ajoute la politique de clé KMS requise pour vous. Vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les déclarations de politique. Consultez [Politique de clé KMS par défaut créée dans CloudTrail la console](#).

Si vous créez une clé KMS dans le AWS Management Console ou l' AWS CLI, vous devez ajouter des sections de politique de clé afin que vous puissiez l'utiliser avec CloudTrail. La politique doit autoriser CloudTrail l'utilisation de la clé pour chiffrer vos fichiers journaux, vos fichiers de synthèse et vos magasins de données d'événement, et autoriser les utilisateurs que vous indiquez à lire les fichiers journaux et les fichiers de synthèse sous forme non chiffrée.

Consultez les ressources suivantes :

- Pour créer une clé KMS avec l' AWS CLI, consultez [create-key](#) (créer une clé).
- Pour modifier une politique de clé KMS pour CloudTrail, consultez Editing a Key Policy ([Modification d'une politique de clé](#)) dans le Guide du AWS Key Management Service développeur.
- Pour des informations techniques sur le mode d' CloudTrail utilisation AWS KMS, voir [Comment les AWS CloudTrail utilisations AWS KMS](#).

Rubriques

- [Sections de politique de clé KMS obligatoires à utiliser avec CloudTrail](#)
- [Attribution des autorisations de chiffrement pour les journaux de suivi](#)
- [Attribution des autorisations de chiffrement pour les entrepôts de données d'événement](#)
- [Attribution des autorisations de déchiffrement pour les journaux de suivi](#)
- [Attribution des autorisations de déchiffrement pour les entrepôts de données d'événement](#)
- [Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS](#)
- [Politique de clé KMS par défaut créée dans CloudTrail la console](#)

Sections de politique de clé KMS obligatoires à utiliser avec CloudTrail

Si vous avez créé une clé KMS avec la console AWS Management ou l' AWS CLI, vous devez par conséquent, tout au moins, ajouter les déclarations suivantes à votre politique de clé KMS pour qu'elle fonctionne avec CloudTrail.

Rubriques

- [Éléments de politique clé KMS requis pour les journaux de suivi](#)
- [Éléments de politique clé KMS requis pour les magasins de données d'événement](#)

Éléments de politique clé KMS requis pour les journaux de suivi

1. Accordez des autorisations pour chiffrer les fichiers CloudTrail journaux et résumés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Attribution des autorisations de chiffrement pour les journaux de suivi](#).
2. Accordez des autorisations pour déchiffrer les fichiers CloudTrail journaux et résumés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Attribution des autorisations de déchiffrement pour les journaux de suivi](#). Si vous utilisez un compartiment S3 existant avec une clé [S3 Bucket Key](#) (Clé de compartiment S3), les autorisations kms : Decrypt sont nécessaires pour créer ou mettre à jour un journal de suivi en utilisant le chiffrement SSE-KMS activé.
3. Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS](#).

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de clé KMS. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de s'assurer que la clé KMS n'est CloudTrail utilisée que pour un ou plusieurs journaux d'activité spécifiques. La valeur de `aws:SourceArn` est toujours l'ARN du journal d'activité (ou tableau de journaux de suivi ARNs) qui utilise la clé KMS. Veillez à ajouter la clé de condition `aws:SourceArn` des politiques de clé KMS pour les journaux d'activité existants.

La clé de condition `aws:SourceAccount` est également prise en charge, mais elle n'est pas recommandée. La valeur de `aws:SourceAccount` est l'ID de compte du propriétaire du journal d'activité ou, pour les journaux d'activité de l'organisation, l'ID du compte de gestion.

 Important

Lorsque vous ajoutez les nouvelles sections à votre politique de clé KMS, ne changez pas les sections existantes dans la politique.

Si le chiffrement est activé sur un journal d'activité et que la clé KMS est désactivée ou que la stratégie de clé KMS n'est pas correctement configurée pour CloudTrail, vous CloudTrail ne pouvez pas livrer les journaux.

Éléments de politique clé KMS requis pour les magasins de données d'événement

1. Accordez des autorisations pour chiffrer un magasin de données d'événements CloudTrail Lake. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Attribution des autorisations de chiffrement pour les entrepôts de données d'événement](#).
2. Accordez des autorisations pour déchiffrer un magasin de données d'événements CloudTrail Lake. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Attribution des autorisations de déchiffrement pour les entrepôts de données d'événement](#).

Lorsque vous créez un magasin de données d'événement et le chiffrez avec une clé KMS, ou que vous exécutez des requêtes sur un magasin de données d'événement que vous chiffrez avec une clé KMS, vous devez avoir un accès en écriture à la clé KMS. La politique de clé KMS doit avoir accès à CloudTrail la clé KMS et cette dernière doit être administrable par les utilisateurs qui exécutent des opérations (telles que des requêtes) sur le magasin de données d'événement.

3. Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS](#).

Les clés de condition `aws:SourceArn` et `aws:SourceAccount` ne sont pas prises en charge dans les politiques relatives aux clés KMS pour les magasins de données d'événement.

 Important

Lorsque vous ajoutez les nouvelles sections à votre politique de clé KMS, ne changez pas les sections existantes dans la politique.

Si le chiffrement est activé sur un magasin de données d'événement et que la clé KMS est désactivée ou supprimée, ou encore que la stratégie de clé KMS n'est pas correctement

configurée pour CloudTrail, vous CloudTrail ne pouvez pas livrer les événements à votre magasin de données d'événement.

Attribution des autorisations de chiffrement pour les journaux de suivi

Exemple Autoriser CloudTrail à chiffrer les fichiers journaux et à digérer les fichiers pour le compte de comptes de comptes spécifiques

CloudTrail a besoin d'une autorisation explicite pour utiliser la clé KMS afin de chiffrer les fichiers journaux et de digérer les fichiers pour le compte de comptes spécifiques. Pour spécifier un compte, ajoutez l'instruction obligatoire suivante à votre politique de clé KMS et *account-id* remplacez-la *trailName* par les valeurs appropriées pour votre configuration. *region* Vous pouvez ajouter un compte supplémentaire IDs à la EncryptionContext section pour permettre à ces comptes d'CloudTrail utiliser votre clé KMS pour chiffrer les fichiers journaux et digérer les fichiers.

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de clé KMS pour un journal de suivi. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de s'assurer que la clé KMS n'est CloudTrail utilisée que pour un ou plusieurs journaux d'activité spécifiques.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptLogs",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
    }
  }
}
```

Exemple

Voici un exemple de déclaration de stratégie qui illustre la façon dont un autre compte peut utiliser votre clé KMS pour chiffrer les fichiers CloudTrail journaux et digérer les fichiers.

Scénario

- Votre clé KMS se trouve dans le compte **111111111111**.
- Vous et votre compte **222222222222** chiffrez les journaux.

Dans la politique, vous ajoutez un ou plusieurs comptes qui procèdent au chiffrement avec votre clé au CloudTrail EncryptionContext. Cela limite CloudTrail à utiliser votre clé pour chiffrer les fichiers journaux et digérer les fichiers uniquement pour les comptes que vous spécifiez. Lorsque vous accordez à l' (root) **222222222222** l'autorisation de chiffrer les fichiers journaux et de digérer les fichiers, il délègue à l'administrateur du compte l'autorisation de chiffrer les autorisations nécessaires aux autres utilisateurs de ce compte. Pour ce faire, l'administrateur du compte modifie les politiques associées à ces utilisateurs IAM.

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de clé KMS. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de s'assurer que la clé KMS n' CloudTrail utilise la clé KMS que pour les journaux de suivi spécifiés. Cette condition n'est pas prise en charge dans les stratégies de clé KMS pour les entrepôts de données d'événement.

Déclaration de politique de clé KMS :

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailEncryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*"
      ]
    }
  }
},
```



```
"StringEquals": {
  "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
}
```

Pour plus d'informations sur la modification d'une politique de clé KMS à utiliser avec CloudTrail, consultez [Modification d'une politique de clé](#) dans le Guide du AWS Key Management Service développeur.

Attribution des autorisations de chiffrement pour les entrepôts de données d'événement

Une politique pour une clé KMS utilisée pour chiffrer un magasin de données d'événement CloudTrail Lake ne peut pas utiliser les clés de condition `aws:SourceArn` ou `aws:SourceAccount`. Voici un exemple de politique de clé KMS pour un magasin de données d'événement.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Attribution des autorisations de déchiffrement pour les journaux de suivi

Avant d'ajouter votre clé KMS à votre CloudTrail configuration, il est important d'accorder des autorisations de déchiffrement à tous les utilisateurs qui en ont besoin. Les utilisateurs disposant d'autorisations de chiffrement, mais pas de déchiffrement ne peuvent pas lire les journaux chiffrés. Si vous utilisez un compartiment S3 existant avec une clé [S3 Bucket Key](#) (Clé de compartiment S3), les autorisations `kms:Decrypt` sont nécessaires pour créer ou mettre à jour un journal de suivi en utilisant le chiffrement SSE-KMS activé.

Activer les autorisations de déchiffrement de CloudTrail journaux

Les utilisateurs de votre clé doivent détenir des autorisations explicites pour lire les fichiers journaux que CloudTrail a chiffrés. Pour permettre aux utilisateurs de lire les journaux chiffrés, ajoutez l'instruction obligatoire suivante à votre stratégie de clé KMS, en modifiant la section `Principal` pour ajouter une ligne pour chaque principal que vous souhaitez pouvoir déchiffrer en utilisant votre clé KMS.

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Voici un exemple de politique requise pour permettre au principal du CloudTrail service de déchiffrer les journaux de suivi.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptTrail",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Autoriser les utilisateurs de votre compte à déchiffrer les journaux de suivi avec votre clé KMS

exemple

Cette déclaration de politique illustre la façon d'autoriser un utilisateur ou un rôle dans votre compte à utiliser votre clé pour lire les journaux chiffrés dans le compartiment S3 de votre compte.

Exemple Scénario

- Votre clé KMS, votre compartiment S3 et l'utilisateur IAM Bob se trouvent dans le compte **111111111111**.
- Vous accordez à l'utilisateur IAM Bob l'autorisation de déchiffrer CloudTrail les journaux dans le compartiment S3.

Dans la politique de clé, vous activez les autorisations de déchiffrement de CloudTrail journaux pour l'utilisateur IAM Bob.

Déclaration de politique de clé KMS :

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Autoriser les utilisateurs d'autres comptes à déchiffrer les journaux de suivi avec votre clé KMS

Vous pouvez autoriser les utilisateurs dans d'autres comptes à utiliser votre clé KMS pour déchiffrer les journaux de suivi. Les modifications à apporter à votre politique de clé dépendent du fait que le compartiment S3 se trouve dans votre compte ou dans un autre compte.

Autoriser les utilisateurs d'un compartiment dans un autre compte à déchiffrer les journaux

exemple

Cette déclaration de politique montre comment autoriser un utilisateur IAM ou un rôle dans un autre compte à utiliser votre clé pour lire des journaux chiffrés d'un compartiment S3 dans l'autre compte.

Scénario

- Votre clé KMS se trouve dans le compte **111111111111**.
- L'utilisatrice IAM Alice et le compartiment S3 sont dans le compte **222222222222**.

Dans ce cas, vous accordez CloudTrail l'autorisation de déchiffrer les journaux sous compte **222222222222**, et à Alice l'autorisation de stratégie utilisateur IAM d'utiliser votre clé **KeyA**, qui est dans le compte. **111111111111**

Déclaration de stratégie de clé KMS :

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Déclaration de politique utilisateur IAM d'Alice :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA"
    }
  ]
}
```

Autoriser les utilisateurs d'un autre compte à déchiffrer les journaux de suivi de votre compartiment

Exemple

Cette politique illustre la façon dont un autre compte peut utiliser votre clé pour lire les journaux chiffrés à partir de votre compartiment S3.

Exemple Scénario

- Votre clé KMS et le compartiment S3 sont dans le compte **111111111111**.
- L'utilisateur qui lit les journaux dans votre compartiment est dans le compte **222222222222**.

Pour activer ce scénario, vous activez les autorisations de déchiffrement pour le rôle IAM CloudTrailReadRole dans votre compte, puis vous accordez à l'autre compte l'autorisation d'assumer ce rôle.

Déclaration de politique de clé KMS :

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/CloudTrailReadRole"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

CloudTrailReadRole déclaration de politique d'entité de confiance :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow CloudTrail access",
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
```

Pour plus d'informations sur la modification d'une politique de clé KMS à utiliser avec CloudTrail, consultez [Editing a Key Policy \(Modification d'une politique de clé\)](#) dans le Guide du AWS Key Management Service développeur.

Attribution des autorisations de déchiffrement pour les entrepôts de données d'événement

Une politique de déchiffrement pour une clé KMS utilisée avec un magasin de données d'événement CloudTrail Lake est similaire à ce qui suit. L'utilisateur ou le rôle ARNs spécifié sous forme de valeurs pour `Principal` nécessite des autorisations de déchiffrement pour créer ou mettre à jour des magasins de données d'événement, exécuter des requêtes ou obtenir des résultats de requêtes.

```
{
  "Sid": "EnableUserKeyPermissionsEds"
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Voici un exemple de politique requise pour permettre au principal du CloudTrail service de déchiffrer un magasin de données d'événement.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
```

```
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Activer CloudTrail pour décrire les propriétés des clés KMS

CloudTrail nécessite la capacité à décrire les propriétés de la clé KMS. Pour activer cette fonctionnalité, ajoutez l'instruction obligatoire suivante telle quelle à votre politique de clé KMS. Cette instruction n'accorde CloudTrail aucune autorisation au-delà des autres autorisations que vous spécifiez.

Comme bonne pratique en matière de sécurité, ajoutez une clé de condition `aws:SourceArn` à la politique de clé KMS. La clé de condition globale IAM `aws:SourceArn` permet de s'assurer que la clé KMS n'est CloudTrail utilisée que pour un ou plusieurs journaux d'activité spécifiques.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}
```

Pour plus d'informations sur la modification des politiques de clé KMS, consultez [Modification d'une politique de clé](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Politique de clé KMS par défaut créée dans CloudTrail la console

Si vous créez une AWS KMS key dans la CloudTrail console, les politiques suivantes sont automatiquement créées pour vous. La politique permet les autorisations suivantes :

- Accorde à l' Compte AWS (root) les autorisations pour la clé KMS.

- Permet CloudTrail de chiffrer les fichiers journaux et de digérer les fichiers sous la clé KMS et de décrire cette dernière.
- Permet à tous les utilisateurs des comptes spécifiés de déchiffrer les fichiers journaux et de digérer les fichiers.
- Autorise tous les utilisateurs dans le compte spécifié à créer un alias KMS pour la clé KMS.
- Active le déchiffrement de journaux entre comptes pour l'ID de compte du compte qui a créé le journal d'activité.

Rubriques

- [Politique de clé KMS par défaut pour les journaux de suivi](#)
- [Politique de clé KMS par défaut pour les magasins de données d'événement CloudTrail Lake](#)

Politique de clé KMS par défaut pour les journaux de suivi

Voici la politique par défaut créée pour une AWS KMS key que vous utilisez avec un journal de suivi.

Note

La politique comprend une instruction permettant aux comptes croisés de déchiffrer les fichiers journaux et de digérer les fichiers avec la clé KMS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::account-id:root",
          "arn:aws:iam::account-id:user/username"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    }
  ],
}
```



```

{
  "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-
name"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Allow CloudTrail to describe key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "*"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncryptFrom"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:CallerAccount": "account-id"
    },
    "StringLike": {

```

```

        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
    }
},
{
    "Sid": "Allow alias creation during setup",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "*"
    },
    "Action": "kms:CreateAlias",
    "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "ec2.region.amazonaws.com",
            "kms:CallerAccount": "account-id"
        }
    }
},
{
    "Sid": "Enable cross account log decryption",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "*"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:CallerAccount": "account-id"
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
        }
    }
}
]
}

```

Politique de clé KMS par défaut pour les magasins de données d'événement CloudTrail Lake

Voici la politique par défaut créée pour une AWS KMS key que vous utilisez avec un magasin de données d'événement dans CloudTrail Lake.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores. Created  
${new Date().toUTCString()}",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable user to have permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS" : "arn:aws:sts::account-id:role-arn"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console

Sur la CloudTrail console, mettez à jour un journal de suivi ou un magasin de données d'événement pour qu'il utilise une clé KMS. Sachez que l'utilisation de votre propre clé KMS entraîne des AWS KMS coûts de chiffrement et de déchiffrement dans. Pour plus d'informations, consultez [Tarification d'AWS Key Management Service](#).

Rubriques

- [Mettre à jour un journal de suivi pour utiliser une clé KMS](#)
- [Mettre à jour un magasin de données d'événement pour qu'il utilise une clé KMS](#)

Mettre à jour un journal de suivi pour utiliser une clé KMS

Pour mettre à jour un journal d'activité de sorte AWS KMS key qu'il utilise la que vous avez modifiée CloudTrail, effectuez les étapes suivantes dans la CloudTrail console.

Note

Si vous utilisez un compartiment S3 existant avec une [S3 Bucket Key \(Clé de compartiment S3\)](#), vous CloudTrail devez être autorisé dans la politique de clé pour utiliser les AWS KMS actions `GenerateDataKey` et `DescribeKey`. Si `cloudtrail.amazonaws.com` n'est pas accordé ces autorisations dans la politique de clé, vous ne pouvez pas créer ou mettre à jour un journal de suivi.

Pour mettre à jour un parcours à l'aide du AWS CLI, voir [Activation et désactivation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#).

Mettre à jour un journal de suivi de sorte qu'il utilise votre clé KMS

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Sélectionnez Trails (Journaux de suivi), puis choisissez un nom de journal de suivi.

3. Dans General details (Détails généraux), choisissez Edit (Modifier).
4. Sous Log file SSE-KMS encryption (Chiffrer les fichiers journaux), choisissez Enabled (Activé) si vous voulez chiffrer vos fichiers journaux et digérer les fichiers journaux avec SSE-KMS plutôt qu'avec SSE-S3. La valeur par défaut est Activé. Si vous n'activez pas le chiffrement SSE-KMS, vos fichiers journaux et vos fichiers de synthèse sont chiffrés à l'aide du chiffrement SSE-S3. Pour plus d'informations sur le chiffrement SSE-KMS, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Pour plus d'informations sur SSE-S3, consultez [Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Choisissez Existing (Existant) pour mettre à jour votre journal de suivi avec votre AWS KMS key. Choisissez une clé KMS située dans la même région que le compartiment S3 qui reçoit vos fichiers journaux. Pour vérifier la région pour un compartiment S3, consultez ses propriétés dans la console S3.

 Note

Vous pouvez également saisir l'ARN d'une clé à partir d'un autre compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#). La politique de clé doit autoriser CloudTrail l'utilisation de la clé pour chiffrer vos fichiers journaux et vos fichiers de synthèse, et autoriser les utilisateurs que vous indiquez à lire les fichiers journaux ou à digérer les fichiers sous forme non chiffrée. Pour en savoir plus sur la modification manuelle de la politique de clés, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

Dans AWS KMS Alias, spécifiez l'alias pour lequel vous avez modifié la politique à utiliser CloudTrail, au format `alias/MyAliasName`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#).

Vous pouvez saisir le nom de l'alias, son ARN ou l'ID de clé globalement unique. Si la clé KMS appartient à un autre compte, vérifiez que la politique de clé dispose des autorisations qui vous permettent de l'utiliser. La valeur peut avoir l'un des formats suivants :

- Nom d'alias : `alias/MyAliasName`
- ARN d'alias : `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`

- ARN de clé :
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de clé globalement unique : 12345678-1234-1234-1234-123456789012

5. Choisissez Update trail (Mettre à jour un journal de suivi).

 Note

Si la clé KMS que vous avez sélectionnée est désactivée ou est en attente de suppression, vous ne pouvez pas enregistrer le journal de suivi avec cette clé KMS. Vous pouvez activer la clé KMS ou en choisir une autre. Pour plus d'informations, consultez [État de la clé : effet sur votre clé KMS](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Mettre à jour un magasin de données d'événement pour qu'il utilise une clé KMS

Pour mettre à jour un journal de suivi de sorte AWS KMS key qu'il utilise la que vous avez modifiée CloudTrail, effectuez les étapes suivantes dans la CloudTrail console.

Pour mettre à jour un magasin de données d'événements à l'aide du AWS CLI, voir [Mettre à jour un magasin de données d'événement à l'aide de l' AWS CLI](#).

 Important

La désactivation ou la suppression de la clé KMS, ou la suppression CloudTrail des autorisations sur la clé, CloudTrail empêche l'ingestion d'événement dans le magasin de données d'événement, et empêche les utilisateurs d'interroger les données du magasin de données d'événement qui a été chiffré avec la clé. Une fois que vous avez associé un magasin de données d'événement à une clé KMS, celle-ci ne peut être ni supprimée ni modifiée. Avant de désactiver ou de supprimer une clé KMS que vous utilisez avec un magasin de données d'événement, supprimez ou sauvegardez votre magasin de données d'événement.

Mettre à jour un magasin de données d'événement pour utiliser votre clé KMS

1. Connectez-vous à la CloudTrail console AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Event data stores (Magasin de données d'événement) dans Lake (Lac). Choisissez un magasin de données d'événement à mettre à jour.
3. Dans General details (Détails généraux), choisissez Edit (Modifier).
4. Sous Log (Chiffrement), si ce n'est pas déjà activé, choisissez Utiliser ma propre AWS KMS key pour chiffrer votre propre clé KMS.

Choisissez Existing (Existant) pour mettre à jour votre magasin de données d'événement avec votre clé KMS. Choisissez une clé KMS située dans la même région que l'entrepôt de données d'événement. Une clé provenant d'un autre compte n'est pas prise en charge.

Dans Saisir l' AWS KMS alias, spécifiez l'alias pour lequel vous avez modifié la politique à utiliser CloudTrail, au format `alias/MyAliasName`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mise à jour d'une ressource pour qu'elle utilise votre clé KMS avec la console](#).

Vous pouvez choisir un alias ou utiliser l'identifiant de clé unique au monde. La valeur peut avoir l'un des formats suivants :

- Nom d'alias : `alias/MyAliasName`
 - ARN d'alias : `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
 - ARN de clé :
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
 - ID de clé globalement unique : `12345678-1234-1234-1234-123456789012`
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

 Note

Si la clé KMS que vous avez choisie est désactivée ou en attente de suppression, vous ne pouvez pas sauvegarder la configuration du magasin de données d'événement avec cette clé KMS. Vous pouvez activer la clé KMS ou en choisir une autre. Pour plus d'informations, consultez [État de la clé : effet sur votre clé KMS](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Activation et désactivation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI

Cette rubrique décrit comment activer et désactiver le chiffrement SSE-KMS pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers de synthèse et les magasins de données d'événement. AWS CLI Pour plus d'informations, consultez la page [Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés \(SSE-KMS\)](#).

Rubriques

- [Activation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI](#)
- [Désactivation du chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse à l'aide du AWS CLI](#)

Activation du chiffrement pour les fichiers CloudTrail journaux, les fichiers condensés et les banques de données d'événements à l'aide du AWS CLI

- [Activer le chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse pour un journal de suivi](#)
- [Activer le chiffrement pour un magasin de données d'événement](#)

Activez le chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse pour un suivi

1. Créez une clé avec la AWS CLI. La clé que vous créez doit se trouver dans la même région que le compartiment S3 qui reçoit vos fichiers CloudTrail journaux. Pour cette étape, vous devez utiliser la AWS KMS [create-key](#) commande.
2. Téléchargez la politique de clés existante pour pouvoir la modifier afin de l'utiliser avec CloudTrail. Vous pouvez récupérer la politique clé à l'aide de la AWS KMS [get-key-policy](#) commande.
3. Ajoutez les sections nécessaires à la politique de clé pour que les utilisateurs puissent déchiffrer et que les utilisateurs CloudTrail puissent déchiffrer vos fichiers journaux et digérer vos fichiers journaux et digérer vos fichiers journaux. Veillez à ce que tous les utilisateurs qui lisent les fichiers journaux se voient accorder des autorisations de déchiffrement. Ne modifiez pas les sections existantes de la politique. Pour en savoir plus sur les sections de la politique à inclure, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).

4. Attachez le fichier de politique .JSON modifié à la clé à l'aide de la AWS KMS [put-key-policy](#) commande.
5. Exécutez la `update-trail` commande CloudTrail `create-trail` ou avec le `--kms-key-id` paramètre. Cette commande active le chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse.

```
aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey
```

Le paramètre `--kms-key-id` spécifie la clé dont vous avez modifié la stratégie pour CloudTrail. Il peut avoir l'un des formats suivants :

- Nom d'alias. Exemple : `alias/MyAliasName`
- ARN d'alias. Exemple : `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- ARN de clé. Exemple : `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de clé globalement unique. Exemple : `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Voici un exemple de réponse :

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

La présence de l'`KmsKeyId` élément indique que le chiffrement de vos fichiers journaux a été activé. Si la validation du fichier journal a été activée (cela est indiqué par le fait que l'`LogFileValidationEnabled` élément est défini sur `true`), cela indique également que le chiffrement a été activé pour vos fichiers de résumé. Les fichiers journaux et les fichiers de synthèse chiffrés devraient apparaître dans le compartiment S3 configuré pour le journal de suivi dans un délai d'environ 5 minutes.

Activer le chiffrement pour un magasin de données d'événement

1. Créez une clé avec la AWS CLI. La clé que vous créez doit se trouver dans la même région que l'entrepôt de données d'événement. Pour cette étape, exécutez la AWS KMS [create-key](#) commande.
2. Téléchargez la politique de clés existante pour la modifier afin de l'utiliser avec CloudTrail. Vous pouvez obtenir la politique de clé en exécutant la AWS KMS [get-key-policy](#) commande.
3. Ajoutez les sections nécessaires à la politique de clé pour que CloudTrail les utilisateurs puissent déchiffrer et que les utilisateurs puissent déchiffrer votre magasin de données d'événement. Veillez à ce que tous les utilisateurs qui lisent le magasin de données d'événement se voient accorder des autorisations de déchiffrement. Ne modifiez pas les sections existantes de la politique. Pour en savoir plus sur les sections de la politique à inclure, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés pour CloudTrail](#).
4. Attachez le fichier de politique .JSON modifié à la clé à l'aide de la AWS KMS [put-key-policy](#) commande.
5. Exécutez la `update-event-data-store` commande CloudTrail `create-event-data-store` ou, puis ajoutez le `--kms-key-id` paramètre. Cette commande active le chiffrement de l'entrepôt de données d'événement.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id  
alias/MyKmsKey
```

Le paramètre `--kms-key-id` spécifie la clé dont vous avez modifié la stratégie pour CloudTrail. Il peut avoir l'un des quatre formats suivants :

- Nom d'alias. Exemple : `alias/MyAliasName`
- ARN d'alias. Exemple : `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- ARN de clé. Exemple : `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de clé globalement unique. Exemple : `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "Name": "my-event-data-store",
```

```

    "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "RetentionPeriod": "90",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    "MultiRegionEnabled": false,
    "OrganizationEnabled": false,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "AdvancedEventSelectors": [{
      "Name": "Select all external events",
      "FieldSelectors": [{
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "ActivityAuditLog"
        ]
      }]
    }]
  }
}

```

La présence de l'`KmsKeyId` élément indique que le chiffrement du stockage des données d'événements a été activé.

Désactivation du chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse à l'aide du AWS CLI

Pour arrêter le chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse pour un journal de suivi, exécutez `update-trail` et transmettez une chaîne vide au `kms-key-id` paramètre :

```
aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""
```

Voici un exemple de réponse :

```

{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}

```

L'absence de cette KmsKeyId valeur indique que le chiffrement des fichiers journaux et des fichiers de synthèse n'est plus activé.

 Important

Vous ne pouvez pas arrêter le chiffrement pour un magasin de données d'événement.

Comment les AWS CloudTrail utilisations AWS KMS

Cette section décrit le AWS KMS fonctionnement d'une CloudTrail piste chiffrée à l'aide d'une clé SSE-KMS.

 Important

AWS CloudTrail et Amazon S3 ne prend en charge que la [symétrie AWS KMS keys](#). Vous ne pouvez pas utiliser de [clé KMS asymétrique](#) pour chiffrer vos CloudTrail journaux. Pour savoir si une clé KMS est asymétrique, consultez [Identifier différents types de clés](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Vous ne payez pas de frais d'utilisation des clés lorsque vous lisez CloudTrail ou écrivez des fichiers journaux chiffrés avec une clé SSE-KMS. Toutefois, vous payez des frais d'utilisation des clés lorsque vous accédez à des fichiers CloudTrail journaux chiffrés à l'aide d'une clé SSE-KMS. Pour plus d'informations sur la AWS KMS tarification, consultez la section [AWS Key Management Service Tarification](#). Pour de plus amples informations sur la tarification CloudTrail , consultez [Tarification AWS CloudTrail](#).

Comprendre quand votre clé KMS est utilisée pour votre parcours

Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux à l'aide de AWS KMS versions basées sur la fonctionnalité Amazon S3 appelée chiffrement côté serveur avec un AWS KMS key (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur le SSE-KMS, consultez la section [Utilisation du chiffrement côté serveur avec des AWS KMS clés \(SSE-KMS\)](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Lorsque vous configurez AWS CloudTrail pour utiliser SSE-KMS pour chiffrer vos fichiers journaux, Amazon CloudTrail S3 utilise les vôtres AWS KMS keys lorsque vous effectuez certaines actions avec ces services. Les sections suivantes expliquent quand et comment ces services peuvent utiliser

vosre clé KMS, et fournissent des informations supplémentaires que vous pouvez utiliser pour valider cette explication.

Actions entraînant l'utilisation CloudTrail de votre clé KMS par Amazon S3

- [Vous configurez CloudTrail pour crypter les fichiers journaux avec votre AWS KMS key](#)
- [CloudTrail place un fichier journal dans votre compartiment S3](#)
- [Vous obtenez un fichier journal chiffré à partir de votre compartiment S3](#)

Vous configurez CloudTrail pour crypter les fichiers journaux avec votre AWS KMS key

Lorsque vous [mettez à jour votre CloudTrail configuration pour utiliser votre clé KMS](#), CloudTrail envoie une [GenerateDataKey](#) demande AWS KMS pour vérifier que la clé KMS existe et que CloudTrail vous êtes autorisé à l'utiliser pour le chiffrement. CloudTrail n'utilise pas la clé de données obtenue.

La demande GenerateDataKey inclut les informations suivantes pour le [contexte de chiffrement](#) :

- Le [nom de ressource Amazon \(ARN\)](#) du CloudTrail parcours
- L'ARN du compartiment S3 et le chemin d'accès où les fichiers CloudTrail journaux sont livrés

La GenerateDataKey demande entraîne une entrée dans vos CloudTrail journaux, comme dans l'exemple suivant. Lorsque vous voyez une entrée de journal comme celle-ci, vous pouvez déterminer qui CloudTrail a appelé l' AWS KMS GenerateDataKey opération pour un parcours spécifique. AWS KMS a créé la clé de données sous une clé KMS spécifique.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T20:14:46Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
```

```

    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-
    exampleeb770",
    "encryptionContext": {
        "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
    management-events",
        "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
    bucket-123456789012-9af1fb49/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
    east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
    east-1_20241206T2010Z_T0500LMG1hIQ1png.json.gz"
    }
},
"responseElements": null,
"requestID": "a0555e85-7e8a-4765-bd8f-2222295558e1",
"eventID": "e4f3557e-7dbd-4e37-a00a-d86c137d1111",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-
    exampleeb770"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "ce71d6be-0846-498e-851f-111a1af9078f",
"eventCategory": "Management"
}

```

CloudTrail place un fichier journal dans votre compartiment S3

Chaque fois CloudTrail qu'un fichier journal est placé dans votre compartiment S3, Amazon S3 envoie une [GenerateDataKey](#) demande AWS KMS au nom de CloudTrail. En réponse à cette demande, AWS KMS génère une clé de données unique, puis envoie à Amazon S3 deux copies de la clé de données, l'une en texte brut et l'autre chiffrée avec la clé KMS spécifiée. Amazon S3 utilise la clé de données en texte brut pour chiffrer le fichier CloudTrail journal, puis la supprime de la mémoire dès que possible après utilisation. Amazon S3 stocke la clé de données chiffrée sous forme de métadonnées dans le fichier CloudTrail journal chiffré.

La demande GenerateDataKey inclut les informations suivantes pour le [contexte de chiffrement](#) :

- Le [nom de ressource Amazon \(ARN\)](#) du CloudTrail parcours

- L'ARN de l'objet S3 (le fichier CloudTrail journal)

Chaque `GenerateDataKey` demande entraîne une entrée dans vos CloudTrail journaux, comme dans l'exemple suivant. Lorsque vous voyez une entrée de journal comme celle-ci, vous pouvez déterminer qui CloudTrail a appelé l' `AWS KMS GenerateDataKey` opération pour un journal spécifique afin de protéger un fichier journal spécifique. AWS KMS a créé la clé de données sous la clé KMS spécifiée, affichée deux fois dans la même entrée de journal.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T21:49:28Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1::trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2150Z_hVXmrJzjZk2wAM2V.json.gz"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-example67a5a"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "11117d14-9232-414a-b3d1-01bab4dc9f99",
  "eventID": "999e9a50-512c-4e2a-84a3-111a5f511111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-example67a5a"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "123456789012",  
  "sharedEventID": "5e663acc-b7fd-4cdd-8328-0eff862952fa",  
  "eventCategory": "Management"  
}
```

Vous obtenez un fichier journal chiffré à partir de votre compartiment S3

Chaque fois que vous recevez un fichier CloudTrail journal chiffré depuis votre compartiment S3, Amazon S3 envoie une [Decrypt](#) demande à votre AWS KMS nom pour déchiffrer la clé de données chiffrée du fichier journal. En réponse à cette demande, AWS KMS utilise votre clé KMS pour déchiffrer la clé de données, puis envoie la clé de données en texte brut à Amazon S3. Amazon S3 utilise la clé de données en texte brut pour déchiffrer le fichier CloudTrail journal, puis la supprime de la mémoire dès que possible après utilisation.

La demande Decrypt inclut les informations suivantes pour le [contexte de chiffrement](#) :

- Le [nom de ressource Amazon \(ARN\)](#) du CloudTrail parcours
- L'ARN de l'objet S3 (le fichier CloudTrail journal)

Chaque Decrypt demande entraîne une entrée dans vos CloudTrail journaux, comme dans l'exemple suivant. Lorsque vous voyez une entrée de journal comme celle-ci, vous pouvez déterminer qu'un rôle assumé a appelé l' AWS KMS Decrypt opération pour un journal spécifique et un fichier journal spécifique. AWS KMS a déchiffré la clé de données sous une clé KMS spécifique.

```
{  
  "eventVersion": "1.09",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "sessionContext": {  
      "sessionIssuer": {  
        "type": "Role",  
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
```



```

        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-12-06T22:04:04Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2024-12-06T22:26:34Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
    "encryptionContext": {
        "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
insights-trail",
        "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T0000Z_aAAsHbGBdye3jp2R.json.gz"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "1ab2d2d2-111a-2222-a59b-11a2b3832b53",
"eventID": "af4d4074-2849-4b3d-1a11-a1aaa111a111",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"sessionCredentialFromConsole": "true"

```

```
}
```

Historique du document

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à la documentation de AWS CloudTrail. Pour recevoir les notifications des mises à jour de cette documentation, abonnez-vous à un flux RSS.

- Version de l'API : 01/11/2013
-

Modification	Description	Date
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge la journalisation des appels d'API d'approbation multipartites. Pour plus d'informations, consultez la section Services et intégrations CloudTrail pris en charge .	17 juin 2025
Fonctionnalité ajoutée	La journalisation des DeleteObject opérations relatives aux événements de données Amazon S3 inclut désormais des informations sur tous les objets individuellement supprimés par l'appel. Vous pouvez choisir de filtrer ces informations supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez les AWS CLI exemples de filtrage des événements de données .	9 juin 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés à l'activité du réseau	30 mai 2025

pour des services supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés à l'activité réseau](#).

[Nouvelles fonctionnalités](#)

Vous pouvez désormais enrichir les événements CloudTrail de gestion et les événements de données afin d'améliorer les résultats lorsque vous catégorisez, recherchez et analysez CloudTrail des événements. Pour plus d'informations, voir [Enrichir CloudTrail les événements en ajoutant des clés de balise de ressource et des clés de condition globales IAM](#).

29 mai 2025

[Nouvelles fonctionnalités](#)

Ajout de documentation et d'informations de politique pour le rôle lié au AWSServiceRoleForCloudTrail EventContext service. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de rôles pour créer et gérer le contexte des CloudTrail événements dans CloudTrail](#).

29 mai 2025

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais chiffrer à la fois les fichiers journaux et les fichiers de synthèse avec AWS KMS keys (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez la section Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux avec AWS KMS keys (SSE-KMS).	22 mai 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais utiliser des sélecteurs d'événements avancés supplémentaires et des modèles prédéfinis pour enregistrer les événements de données dans votre parcours. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	10 avril 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements d'activité réseau pour Amazon Comprehend AWS Lambda et Amazon Comprehend. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés à l'activité réseau.	10 avril 2025

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur les ensembles de configuration, les identités d'e-mail et les modèles d'Amazon Simple Email Service. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	10 avril 2025
Fonctionnalité ajoutée	AWS CloudTrail prend désormais en charge les politiques de point de terminaison VPC. Pour plus d'informations, consultez Utilisation AWS CloudTrail avec les points de terminaison Amazon VPC.	9 avril 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements d'activité CloudTrail réseau pour AWS IoT FleetWise.	8 avril 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les sessions Amazon Bedrock à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	19 mars 2025

Documentation mise à jour

Mise à jour du schéma SQL pour les événements CloudTrail Lake Insights. De nouvelles rubriques ont été ajoutées pour décrire les champs d'enregistrement d'événements Insights pour les [sentiers](#) et [les magasins de données d'événements](#). Pour plus d'informations sur le schéma SQL pris en charge pour les événements CloudTrail Lake Insights, voir [Schéma pris en charge pour les champs d'enregistrement d'événements CloudTrail Insights](#).

13 mars 2025

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les applications Amazon GameLift Servers Streams et les groupes de streaming à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

07 mars 2025

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge les intégrations gérées pour AWS IoT Device Management. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques relatives à CloudTrail](#).

3 mars 2025

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les applications de ciblage mobile Amazon Pinpoint à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	24 février 2025
Disponibilité générale des événements liés à l'activité du réseau	Les événements relatifs à l'activité du réseau sont désormais généralement disponibles. Pour plus d'informations, consultez la section Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau .	13 février 2025
Documentation mise à jour	Ajout de la rubrique Comprendre les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles pour décrire les sentiers multirégionaux et les régions optionnelles.	10 février 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les points de terminaison régionaux Amazon Timestream à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	31 janvier 2025

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les instructions et les AWS Step Functions activités d'Amazon Bedrock à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

24 janvier 2025

Documentation mise à jour

Ajout [d'une rubrique sur les requêtes Optimize CloudTrail Lake](#) pour fournir des conseils sur la manière d'optimiser les requêtes CloudTrail Lake afin d'améliorer les performances et la fiabilité. Cette rubrique couvre des techniques d'optimisation spécifiques ainsi que des solutions de contournement pour les échecs de requêtes courants.

22 janvier 2025

Prise en charge d'une nouvelle région

CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région du Mexique (centre). Pour plus d'informations, consultez la section [Régions CloudTrail prises en charge](#).

13 janvier 2025

Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Asie-Pacifique (Thaïlande). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge .	7 janvier 2025
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les tâches AWS Backup de recherche à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	30 décembre 2024
Documentation mise à jour	La rubrique consacrée aux événements de Logging Insights a été convertie en un chapitre intitulé Working with CloudTrail Insights . Le chapitre inclut de nouvelles sections sur les coûts des événements Insights et sur la visualisation des événements Insights pour les magasins de données sur les événements .	23 décembre 2024
Support pour IPv6	CloudTrail ajoute le support pour IPv6.	20 décembre 2024

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données relatives aux tâches et aux profils de AWS Signer signature à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	20 décembre 2024
Documentation mise à jour	La section sur les services et intégrations CloudTrail pris en charge a été mise à jour pour inclure des descriptions des AWS Config CloudTrail intégrations d'Amazon Athena et d'Amazon Athena avec Lake. AWS Audit Manager	18 décembre 2024
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec AWS Migration Hub Journeys. Pour plus d'informations, consultez les Service AWS rubriques CloudTrail et les appels d'API Logging AWS Migration Hub Journeys avec AWS CloudTrail.	3 décembre 2024
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Oracle Database@AWS. Pour plus d'informations, consultez les Service AWS rubriques CloudTrail et la journalisation des appels d'AWS API Oracle Database@ avec. AWS CloudTrail	1er décembre 2024

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS la réponse aux incidents de sécurité. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et la journalisation des appels d'API de réponse aux incidents de AWS sécurité à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

1er décembre 2024

Fonctionnalité ajoutée

CloudTrail Lake prend en charge les tableaux de bord personnalisés, le tableau de bord Highlights et les nouveaux tableaux de bord gérés. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés et ajouter jusqu'à 10 widgets à chaque tableau de bord personnalisé. Vous pouvez activer le tableau de bord Highlights pour afficher un at-a-glance aperçu de l'AWS activité collectée par les magasins de données d'événements de votre compte. Pour plus d'informations, consultez la section Tableaux de [bord de CloudTrail Lake](#).

21 novembre 2024

Fonctionnalité ajoutée

CloudTrail Lake ajoute la prise en charge des politiques basées sur les ressources dans les magasins de données d'événements. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources pour fournir un accès entre comptes afin de permettre aux principaux sélectionnés d'interroger votre banque de données d'événements, de répertorier et d'annuler des requêtes, et d'afficher les résultats des requêtes. Pour plus d'informations, voir [Exemples de politiques basées sur les ressources pour les magasins de données d'événements](#).

21 novembre 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur AWS AppSync GraphQL à l'aide d'APIs de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

19 novembre 2024

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans les conversations de l'AWS IoT SiteWise Assistant à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	18 novembre 2024
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans les messages SMS de messagerie de l'utilisateur AWS final à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	15 novembre 2024
Fonctionnalité ajoutée	Ajout du support pour le assumedRoot champ sessionContext de l'userIdentity élément. Pour plus d'informations, consultez l'élément CloudTrail UserIdentity dans ce guide et le suivi des tâches privilégiées CloudTrail dans le guide de l'utilisateur IAM.	14 novembre 2024

[Disponibilité générale de l'assistant de requête CloudTrail Lake](#)

L'assistant de requête CloudTrail Lake est désormais disponible pour tous. L'assistant de requête vous permet de créer des requêtes SQL à partir d'instructions en langage naturel en anglais. Pour plus d'informations, voir [Créer des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en langage naturel](#).

12 novembre 2024

[Fonctionnalité ajoutée](#)

Présentation d'une fonctionnalité d'aperçu pour les requêtes CloudTrail Lake qui utilise des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative (IA générative) pour résumer les résultats des requêtes. Pour plus d'informations, voir [Résumer les résultats des requêtes en langage naturel](#).

12 novembre 2024

Fonctionnalité ajoutée

11 novembre 2024

Vous pouvez désormais configurer des champs de sélection d'événements avancés supplémentaires pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake, ce qui vous permet de mieux contrôler les CloudTrail événements qui sont ingérés dans vos magasins de données d'événements. Vous pouvez filtrer les événements de gestion sur les champs de sélection d'événements avancés suivants : `eventName` (nouveau), `eventSource` , `eventType` (nouveau), `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (nouveau) et `userIdentity.arn` (nouveau). Vous pouvez filtrer les événements de données dans les champs de sélection d'événements avancés suivants : `eventName` , `eventSource` , `eventType` (nouveau), `resources.type` , `resources.ARN` , `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (nouveau) et `userIdentity.arn` (nouveau). Pour plus d'informations, voir [Créer un magasin de données d' CloudTrail](#)

[I événements pour les événements avec la console](#) (étapes 16 et 17).

[Version de l'événement mise à jour](#)

Mise eventVersion à jour 1.11 et inScopeOf champ ajouté pour l'userIdentity élément. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Élément CloudTrail userIdentity](#).

29 octobre 2024

[Prise en charge de services supplémentaires](#)

Cette version prend en charge les SMS destinés aux utilisateurs AWS finaux. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et la journalisation des appels de l'API SMS de messagerie utilisateur AWS final à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

22 octobre 2024

[Fonctionnalité ajoutée](#)

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les identités d'origine des SMS de messagerie des utilisateurs AWS finaux à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

22 octobre 2024

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge 10 octobre 2024
AWS la messagerie sociale destinée aux utilisateurs finaux. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et la journalisation des appels de l'API sociale de messagerie utilisateur AWS final à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais 10 octobre 2024
enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur le numéro de téléphone social de messagerie de l'utilisateur AWS final IDs en utilisant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais 27 septembre 2024
enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les modèles et AWS Data Exchange actifs Amazon Bedrock à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

Fonctionnalité ajoutée

24 septembre 2024

Vous pouvez désormais configurer les sentiers et les magasins de données d'événements pour enregistrer les événements liés à l'activité du CloudTrail réseau (en version préliminaire). Les événements d'activité réseau permettent aux propriétaires de points de terminaison VPC d'enregistrer les appels d'AWS API effectués à l'aide de leurs points de terminaison VPC depuis un VPC privé vers le Service AWS. Cette version prend en charge la journalisation des événements d'activité réseau pour les sources d'événements suivantes : `cloudtrail.amazonaws.com`, `ec2.amazonaws.com`, `kms.amazonaws.com`, `secretsmanager.amazonaws.com`. Pour plus d'informations, consultez la section [Enregistrement des événements liés à l'activité du réseau](#).

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Directory Service les données. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et les appels d'API de journalisation AWS Directory Service des données à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

18 septembre 2024

Prise en charge d'une nouvelle région

CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Asie-Pacifique (Malaisie). Pour plus d'informations, consultez la section [Régions CloudTrail prises en charge](#).

22 août 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les moniteurs de l'application Amazon CloudWatch RUM à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

25 juillet 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais contrôler l'accès aux sentiers à l'aide de balises. Pour plus d'informations, voir [ABAC avec CloudTrail](#).

23 juillet 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données des utilisateurs d'Amazon One Enterprise UKeys en utilisant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

23 juillet 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les alias de flux et les barrières de sécurité Amazon Bedrock, ainsi que l'activité de l'API au niveau des objets Amazon S3 sur les compartiments d'annuaire à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

9 juillet 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur AWS Payment Cryptography les clés et les alias à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

5 juillet 2024

Fonctionnalité ajoutée	Présentation d'une fonctionnalité de prévisualisation pour les requêtes CloudTrail Lake qui utilise des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative (IA générative) pour produire une requête SQL à partir d'une invite en anglais. Pour plus d'informations, voir Créer des requêtes CloudTrail Lake à partir d'instructions en anglais .	11 juin 2024
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur CloudWatch les métriques Amazon, les modèles Amazon Machine Learning ML et AWS Private CA en utilisant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	5 juin 2024
Documentation mise à jour	Ajout d'une section pour décrire comment filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, voir Filtrer les événements de données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés .	29 mai 2024

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les flux Amazon Kinesis Data Streams et les clients de streaming à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	21 mai 2024
Documentation mise à jour	Mise à jour de la page Régions prises en charge par CloudTrail Lake pour ajouter la région Asie-Pacifique (Hyderabad) (ap-south-2), la région Europe (Zurich) (eu-central-2) et la région Israël (Tel Aviv) (il-central-1).	16 mai 2024
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les machines à AWS Step Functions états à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données.	16 mai 2024

Documentation mise à jour

Ajout d'une section sur CloudTrail le coût de visualisation et l'utilisation AWS Cost Explorer. Pour plus d'informations, [consultez la section Afficher vos CloudTrail coûts et votre utilisation avec AWS Cost Explorer.](#)

14 mai 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données sur Amazon Q Apps à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données.](#)

1 mai 2024

Documentation mise à jour

10 avril 2024

Améliorations organisationnelles générales apportées aux sections et aux titres de page du guide de l'utilisateur, notamment les suivantes :

- modification du titre de la page de référence des événements du CloudTrail
- l'ajout de descriptions des événements de gestion, des événements de données et des événements Insights. Le titre de la page des paramètres a été modifié en « [Comprendre les CloudTrail événements](#) »
- et ajout de descriptions des événements de gestion, des événements de données et des événements Insights. Le titre de la page des paramètres a été modifié en « [Configurer CloudTrail les paramètres](#) ». Les pages [Logging data events](#), [Logging management events](#) et [Logging Insights](#) ont été déplacées vers la section Comprendre les CloudTrail événements. La page d'[exemples de fichiers CloudTrail journaux](#) a été déplacée vers la section [des fichiers CloudTrail journaux](#).
- Ajout de pages distinctes pour répertorier les AWS CLI commandes pour les [magasins de données d'événements](#), les [requêtes](#) et les [intégrations](#) de CloudTrail Lake.

Documentation mise à jour	Mise à jour de la page Régions prises en charge par les CloudTrail lacs pour ajouter la région Europe (Espagne) (eu-south-2).	10 avril 2024
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Control Catalog. Pour plus d'informations, consultez les Service AWS rubriques CloudTrail et les appels d'API Logging AWS Control Catalog à l'aide de AWS CloudTrail.	8 avril 2024
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec AWS Deadline Cloud. Pour plus d'informations, consultez les Service AWS rubriques relatives à CloudTrail .	2 avril 2024
Version de l'événement mise à jour	La version de l' AWS CloudTrail événement est désormais 1.10. Pour plus d'informations, consultez la section Contenu des CloudTrail enregistrements .	26 mars 2024
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Billing Conductor. Pour plus d'informations, consultez les Service AWS rubriques CloudTrail et Journalisation des appels AWS Billing Conductor d'API à l'aide de AWS CloudTrail.	12 mars 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur les AWS X-Ray traces et les nœuds AWS Systems Manager gérés à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

07 mars 2024

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur les domaines Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements liés aux données](#).

14 février 2024

Fonctionnalité ajoutée

CloudTrail a ajouté l'ListInsightsMetricData API. L'ListInsightsMetricData API renvoie les données des métriques Insights pour les pistes qui ont activé Insights. Pour plus d'informations, consultez [ListInsightsMetricData](#) dans la Référence d'API AWS CloudTrail .

6 février 2024

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail des événements de données pour AWS IoT AWS IoT SiteWise, et AWS AppConfig en utilisant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	4 janvier 2024
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données à AWS IoT Greengrass l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	22 décembre 2023
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région de l'Ouest du Canada (Calgary) . Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge .	20 décembre 2023
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données pour Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra), AWS IoT TwinMaker Amazon RDS et en AWS Supply Chain utilisant des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section Événements liés aux données .	20 décembre 2023

Politique AWS gérée mise à jour

Mise à jour de la politique gérée [CloudTrailServiceRolePolicy](#) pour autoriser les actions suivantes sur le magasin de données d'événement d'organisation lorsque la fédération est désactivée : `glue:DeleteTable` et `lakeformation:DeregisterResource` .

26 novembre 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais fédérer un magasin de données d'événements CloudTrail Lake pour voir les métadonnées associées au magasin de données d'événements dans le [catalogue de données et exécuter AWS Glue des](#) requêtes SQL sur les données d'événements à l'aide d'Amazon Athena. Les métadonnées des tables stockées dans le catalogue de AWS Glue données permettent au moteur de requête Athena de savoir comment rechercher, lire et traiter les données que vous souhaitez interroger. Pour plus d'informations, consultez [Fédérer un magasin de données d'événement](#).

26 novembre 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données à AWS Cloud Map l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

16 novembre 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans les messages Amazon SQS à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

16 novembre 2023

Fonctionnalité ajoutée

15 novembre 2023

CloudTrail Lake propose désormais deux options de tarification pour les magasins de données événementielles : une tarification de rétention extensible sur un an et une tarification de rétention sur sept ans. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Avant cette version, tous les magasins de données d'événement utilisaient l'option de tarification de rétention sur sept ans. Vous pouvez faire passer un magasin de données d'événements de l'option de tarification de rétention sur sept ans à l'utilisation de la tarification de rétention extensible d'un an en utilisant la [CloudTrail Console](#) ou l'opération [AWS CLI API. UpdateEventDataStore](#). Pour plus d'informations sur les options de tarification, consultez les sections [Tarification AWS CloudTrail Options de tarification du magasin de données d'événement](#).

Fonctionnalité ajoutée

9 novembre 2023

Vous pouvez désormais collecter des événements Insights dans CloudTrail Lake. AWS CloudTrail Insights aide AWS les utilisateurs à identifier les activités inhabituelles associées aux taux d'appels et aux taux d'erreur des API et à y répondre en analysant en permanence les événements CloudTrail de gestion. Pour collecter des événements Insights dans CloudTrail Lake, vous avez besoin d'un magasin de données d'événements source qui enregistre les événements de gestion et active Insights et d'un magasin de données d'événements de destination qui collecte les événements Insights en fonction d'une activité d'événements de gestion inhabituelle dans le magasin de données d'événements source. Pour plus d'informations, voir [Créer un magasin de données d'événements pour les événements CloudTrail Insights](#) et [Logging Insights](#).

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Launch Wizard. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et Journalisation des appels AWS Launch Wizard d'API à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

8 novembre 2023

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge Amazon Bedrock. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques relatives aux appels d'API Amazon Bedrock CloudTrail et enregistrez-les à l'aide AWS CloudTrail](#) de.

23 octobre 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans les CodeWhisperer personnalisations d'Amazon à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

18 octobre 2023

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les bases de données et les tables Amazon Timestream à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	28 septembre 2023
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les rubriques Amazon SNS et les points de terminaison de la plateforme à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	28 septembre 2023
Documentation mise à jour	Tableau ajouté pour afficher les tâches que le compte de gestion, les comptes d'administrateur délégué et les comptes de membres d'une AWS Organizations organisation peuvent effectuer dans le cadre de cette dernière CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Administrateur délégué de l'organisation.	25 septembre 2023

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Marketplace les accords. Pour plus d'informations, consultez les [Service AWS rubriques CloudTrail et les accords de journalisation des appels d'API à l'aide](#) de AWS CloudTrail.

1er septembre 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les flux vidéo Amazon Kinesis et les points de terminaison Amazon SageMaker AI à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

31 août 2023

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge le service de transformation des AWS applications. AWS Application Transformation Service est un service principal utilisé par des services tels que AWS Microservice Extractor pour .NET. Pour plus d'informations, consultez la section [Services et intégrations CloudTrail pris en charge](#).

26 août 2023

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données sur AWS Private CA Connector for Active Directory à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	24 août 2023
Documentation mise à jour	Ajout de nouveaux scénarios CloudTrail Lake pour montrer comment créer des magasins de données d'événements, afficher des tableaux de bord CloudTrail Lake, copier des événements de suivi dans un magasin de données d'événements, afficher et exécuter des exemples de requêtes, et enregistrer les résultats des requêtes dans un compartiment Amazon S3 à l'aide du AWS Management Console. Pour plus d'informations, voir Scénarios pour CloudTrail Lake	16 août 2023
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région d'Israël (Tel Aviv). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge.	1er août 2023

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS HealthImaging. Pour plus d'informations, consultez les sections [Services et intégrations CloudTrail pris en charge](#) et [Journalisation des appels d' AWS HealthImaging API à l'aide AWS CloudTrail](#) de.

26 juillet 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données dans les magasins de AWS HealthImaging données à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

26 juillet 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les canaux AWS Systems Manager de contrôle et les réseaux Amazon Managed Blockchain à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

21 juin 2023

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais vérifier les résultats de votre requête enregistrée dans CloudTrail Lake à l'aide de la <code>aws cloudtrail verify-query-results</code> commande. Pour plus d'informations, veuillez consulter Valider les résultats enregistrés d'une requête à l'aide de l' AWS CLI.	21 juin 2023
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Verified Permissions. Pour plus d'informations, consultez les services et intégrations CloudTrail pris en charge et la journalisation des appels d'API Amazon Verified Permissions à l'aide AWS CloudTrail de.	13 juin 2023
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais utiliser les tableaux de bord CloudTrail Lake pour visualiser les événements dans un magasin de données d'événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Afficher les tableaux de bord Lake.	13 juin 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans les magasins de politiques d'autorisation vérifiés par Amazon à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

13 juin 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données sur un CodeWhisperer profil Amazon à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

6 juin 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais démarrer et arrêter l'ingestion d'événements dans les magasins de données d'CloudTrail événements. Pour plus d'informations sur l'arrêt de l'ingestion d'événements à l'aide de la console, veuillez consulter [Arrêter l'ingestion d'événements par un entrepôt de données d'événement](#).

2 juin 2023

Pour plus d'informations sur l'arrêt de l'ingestion d'événements à l'aide du AWS CLI, voir [Arrêter l'ingestion dans une banque de données d'événements](#).

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données dans un espace de travail de journalisation à écriture anticipée Amazon EMR à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

31 mai 2023

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Security Lake. Pour plus d'informations, consultez les services et intégrations CloudTrail pris en charge et la journalisation des appels d'API Amazon Security Lake à l'aide AWS CloudTrail de.	30 mai 2023
Version de l'événement mise à jour	eventVersion Il est maintenant de 1,09.	23 mai 2023
Documentation mise à jour	La rubrique relative à CloudTrail l'élément UserIdentity a été mise à jour afin d'inclure un exemple et des descriptions de champs pour une demande effectuée au nom d'un utilisateur d'IAM Identity Center. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Élément CloudTrail userIdentity .	23 mai 2023
Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et de la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	23 mai 2023

Fonctionnalité ajoutée	CloudTrail Lake prend désormais en charge toutes les fonctions et tous les opérateurs de Presto. Pour plus d'informations, consultez la section Contraintes SQL de CloudTrail Lake .	9 mai 2023
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements liés aux données sur un GuardDuty détecteur Amazon à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des événements liés aux données et Journalisation des appels GuardDuty d'API Amazon avec AWS CloudTrail .	30 mars 2023
Documentation mise à jour	Ajout d'une nouvelle section sur la création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les entrepôts de données d'événement. Pour plus d'informations, voir Création de balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur pour les magasins de données d'événements CloudTrail Lake .	24 mars 2023

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Telco Network Builder (AWS TNB). Pour plus d'informations, consultez les [services et intégrations CloudTrail pris en charge et la journalisation des appels d'API AWS Telco Network Builder](#) à l'aide de. AWS CloudTrail

21 février 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les pools d'identités Amazon Cognito à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

15 février 2023

Documentation mise à jour

Ajout d'une nouvelle section sur les ressources d'apprentissage disponibles pour CloudTrail Lake. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Ressources d'apprentissage](#) (français non garanti).

9 février 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais créer des intégrations CloudTrail Lake avec des sources d'événements extérieures à AWS. Vous pouvez journaliser et stocker les données d'activité des utilisateurs provenant des sources que vous souhaitez dans vos environnements hybrides, telles que des applications internes ou SaaS hébergées sur site ou dans le cloud, des machines virtuelles ou des conteneurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section [Création d'une intégration avec une source d'événements externe à AWS](#) (français non garanti).

31 janvier 2023

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail les événements de données relatifs à CloudTrail PutAuditEvents l'activité sur un canal CloudTrail du lac à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

31 janvier 2023

Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Asie-Pacifique (Melbourne). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge .	24 janvier 2023
Documentation mise à jour	Ajout d'une nouvelle section sur la gestion de la cohérence des données dans CloudTrail, voir Gestion de la cohérence des données dans CloudTrail .	18 janvier 2023
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements CloudTrail liés aux données dans les magasins de fonctionnalités Amazon SageMaker AI à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	27 décembre 2022
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Marketplace Discovery . Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	15 décembre 2022

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données sur les composants des essais expérimentaux d'Amazon SageMaker AI Metrics à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	15 décembre 2022
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais créer un magasin de données d'événements pour inclure des éléments AWS Config de configuration, et utiliser le magasin de données d'événements pour étudier les modifications non conformes apportées à vos environnements de production. Pour plus d'informations, voir Création d'un magasin de données d'événements pour les éléments AWS Config de configuration.	28 novembre 2022
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Asie-Pacifique (Hyderabad). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge.	22 novembre 2022

Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux CloudTrail données Amazon FinSpace dans les environnements à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	18 novembre 2022
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Europe (Espagne). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge.	16 novembre 2022
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Europe (Zurich). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge.	9 novembre 2022
Fonctionnalité ajoutée	Le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation peut désormais ajouter un administrateur délégué chargé de gérer les CloudTrail traces et les magasins de données sur les événements de l'organisation. Pour plus d'informations, consultez Organization delegated administrator (Administrateur délégué de l'organisation).	7 novembre 2022

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais activer AWS Key Management Service le chiffrement pour un magasin de données d'événements CloudTrail Lake. Pour plus d'informations, consultez [Créer un magasin de données d'événement](#).

7 novembre 2022

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les résultats d'une requête CloudTrail Lake dans un compartiment Amazon S3 lorsque vous exécutez une requête. Pour plus d'informations sur l'exécution d'une requête, consultez [Exécuter une requête](#). Pour plus d'informations sur le téléchargement des résultats d'une requête, consultez [Obtention et téléchargement des résultats enregistrés d'une requête](#) (Français non garanti).

21 octobre 2022

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais copier les événements de CloudTrail randonnée dans un magasin de données d'événements CloudTrail Lake. Pour plus d'informations, voir [Copier les événements du sentier vers CloudTrail Lake](#).

19 septembre 2022

Documentation mise à jour	Ajout de la liste des CloudWatch métriques Amazon prises en charge pour CloudTrail Lake. Pour plus d'informations, consultez la section CloudWatch Mesures prises en charge .	16 septembre 2022
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais consulter les chaînes CloudTrail liées au service à l'aide du. AWS CLI Pour plus d'informations, consultez la section Affichage des chaînes liées à un service à l'CloudTrail aide du. AWS CLI	9 septembre 2022
Prise en charge d'une nouvelle région	CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région du Moyen-Orient (EAU). Pour plus d'informations, consultez la section Régions CloudTrail prises en charge .	30 août 2022

Fonctionnalité modifiée

CloudTrail a changé le nom de la politique gérée AWSCloudTrailReadOnlyAccess enAWSCloudTrail_ReadOnlyAccess . Les autorisations de cette politique ont été réduites. Par défaut, la politique n'autorise plus à répertorier tous les compartiments, AWS Lambda fonctions ou AWS KMS alias Amazon S3. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Accès en lecture seule](#).

Fonctionnalité modifiée

En tant que bonne pratique en matière de sécurité, vous pouvez désormais ajouter une clé de condition aws:SourceArn ou aws:SourceAccount pour un bloc de vérification ACL s3:GetBucketAcl dans une politique de compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques de compartiment Amazon S3 pour CloudTrail](#).

Fonctionnalité modifiée

À partir du 24 février 2022, j'AWS CloudTrail ai commencé à modifier les valeurs des `sourceIPAddress` champs `userAgent` et dans tous les cas liés à une AWS Management Console session au cours de laquelle un client proxy était utilisé. Pour ces événements, CloudTrail remplace les valeurs des `sourceIPAddress` champs `userAgent` et par `AWS Internal`. CloudTrail a apporté cette modification pour normaliser la façon dont il enregistre les informations relatives aux actions de service dans tous les AWS services. Pour plus d'informations, consultez la section [Contenu des CloudTrail enregistrements](#).

12 avril 2022

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version est compatible avec Amazon GameSparks. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

24 mars 2022

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge le service de gestion AWS App Mesh Envoy. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

18 mars 2022

[Documentation mise à jour](#)

4 mars 2022

De nouveaux exemples de requêtes ont été ajoutés pour CloudTrail Lake, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'exécuter des requêtes SQL précises à champs multiples sur vos événements. De plus, un nouveau champ, `BytesScanned`, a été ajouté aux résultats des métadonnées de requête des opérations `DescribeQuery` et `GetQueryResults`. Pour plus d'informations, consultez la section [Travailler avec CloudTrail Lake](#).

Fonctionnalité modifiée

3 mars 2022

CloudTrail supprime désormais l'ID de compte du propriétaire du compartiment Amazon S3 dans le `resources` bloc d'un événement de données si les deux conditions suivantes sont remplies : l'appel d'API de l'événement de données provient d'un AWS compte différent de celui du propriétaire du compartiment Amazon S3, et l'appelant de l'API a reçu une `AccessDenied` erreur qui ne concernait que le compte de l'appelant. Pour plus d'informations, voir Supprimer [le compte du propriétaire du bucket IDs pour les événements de données appelés par d'autres comptes](#).

Documentation mise à jour

28 janvier 2022

Cette mise à jour prend en charge la version suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : ajout de la prise en charge de la mise en œuvre d'un gestionnaire S3 personnalisé, enregistrement des événements pour enregistrer les exceptions liées à l'analyse des fichiers, prise en charge de l'analyse d'un `errorCode` champ facultatif dans `insightDetails` et mise à jour de l'identifiant de compte d'analyse régulière pour accepter des valeurs non numériques. Pour plus d'informations, voir [Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement](#) et de la [bibliothèque CloudTrail de traitement](#) sur GitHub.

Fonctionnalité ajoutée

CloudTrail présente CloudTrail Lake, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'exécuter des requêtes SQL précises à champs multiples sur vos événements. Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement, qui sont des ensembles inaltérables d'événements basés sur des critères que vous sélectionnez en appliquant les sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez la section [Travailler avec CloudTrail Lake](#).

5 janvier 2022

Prise en charge d'une nouvelle région

CloudTrail soutien accru à une nouvelle région, la région Asie-Pacifique (Jakarta). Pour plus d'informations, consultez la section [Régions CloudTrail prises en charge](#).

13 décembre 2021

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version est compatible avec Amazon WorkSpaces Web. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

3 décembre 2021

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer CloudTrail des événements de données sur des AWS Glue tables créées par Lake Formation à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

30 novembre 2021

Fonctionnalité modifiée

En tant que bonne pratique en matière de sécurité, vous pouvez désormais ajouter une clé de `aws:SourceAccount` ou aux politiques AWS KMS clés et aux politiques de compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les politiques AWS KMS clés CloudTrail](#) et [Configurer les politiques de compartiment Amazon S3 pour CloudTrail](#).

le 15 novembre 2021

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Resilience Hub. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

Le 10 novembre 2021

Fonctionnalité ajoutée

Un nouveau type d'événement CloudTrail Insights est disponible : le taux d'erreur des événements Insights. Un événement Insights sur le taux d'erreur capture une activité inhabituelle suite à une erreur survenue lors d'un APIs appel dans votre compte. Pour en savoir plus, consultez [Journalisation d'événements de données pour les journaux de suivi](#).

Le 10 novembre 2021

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de CloudTrail données sur les flux DynamoDB à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

22 septembre 2021

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements de données sur les points d'accès Amazon S3. Vous pouvez enregistrer les événements de données de point d'accès Amazon S3 à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

24 août 2021

Fonctionnalité modifiée

Lorsque vous configurez un suivi pour envoyer des notifications à Amazon SNS, vous ajoutez une déclaration CloudTrail de politique à votre politique d'accès aux rubriques SNS qui permet d'envoyer du contenu CloudTrail à une rubrique SNS. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'ajouter une clé de `aws:SourceAccount` condition `aws:SourceArn` or à la déclaration CloudTrail de politique. Pour plus d'informations, consultez la [politique relative aux rubriques Amazon SNS](#) pour CloudTrail

16 août 2021

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge Amazon Route 53 Application Recovery Controller. Consultez [Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail](#).

27 Juillet 2021

Fonctionnalité ajoutée

Vous pouvez désormais enregistrer les événements liés aux données sur Amazon EBS directement APIs exécuté sur des instantanés EBS. Vous pouvez enregistrer les événements de données API directes Amazon EBS à l'aide de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Journalisation des événements de données](#).

27 Juillet 2021

Fonctionnalité modifiée

Lors du CloudTrail traitement des événements de données, il conserve les nombres dans leur format d'origine , qu'il s'agisse d'un entier (int) ou d'unfloat. Dans les événements contenant des nombres entiers dans les champs d'un événement de données, ces nombres CloudTrail étaient traditionnellement traités comme des nombres flottants. CloudTrail Conserve désormais le format original des entiers dans les événements de données. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement](#).

13 juillet 2021

<u>Fonctionnalité ajoutée</u>	Vous pouvez désormais exclure les événements de gestion de l'API de données Amazon RDS de vos pistes. Pour plus d'informations, consultez <u>Journalisation des événements de gestion pour les journaux de suivi</u>.	1er juillet 2021
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge AWS BugBust. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u>.	24 juin 2021
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon Managed Grafana et Amazon Managed Service for Prometheus. Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u>.	2 juin 2021
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version est compatible avec AWS App Runner. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u>.	18 mai 2021
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge AWS Systems Manager Incident Manager. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u>.	10 mai 2021

Documentation mise à jour	Cette mise à jour décrit les exigences d'enregistrement des événements de données pour les packs de AWS Config conformité, en particulier pour les cadres de conformité tels que HIPAA ou FedRAMP. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	7 mai 2021
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Service Quotas et Amazon EBS direct APIs. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	13 avril 2021
Fonctionnalité ajoutée	Une fois qu'un administrateur IAM a configuré AWS STS , enregistré CloudTrail des sourceIdentity informations dans des événements lorsque les utilisateurs assument un rôle IAM ou exécutent des actions avec le rôle assumé. Pour en savoir plus, consultez Élément CloudTrail userIdentity .	13 avril 2021

Documentation mise à jour	Cette mise à jour décrit les limites, en kilo-octets (Ko), du contenu de certains champs d'enregistrement d' CloudTrail événements. Pour plus d'informations, consultez la section Contenu des CloudTrail enregistrements .	08 avril 2021
Fonctionnalités ajoutées	Une fois qu'un administrateur IAM a configuré AWS STS , enregistré CloudTrail des sourceIdentity informations dans des événements lorsque les utilisateurs assument un rôle IAM ou exécutent des actions avec le rôle assumé. Pour en savoir plus, consultez Élément CloudTrail userIdentity .	6 avril 2021
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de données sur les tables Amazon DynamoDB. Vous pouvez enregistrer les événements de données DynamoDB à l'aide de sélecteurs d'événements ou de sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	23 mars 2021

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	22 mars 2021
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de données sur les points d'accès S3 Object Lambda si vous avez choisi d'utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	18 mars 2021
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge le simulateur d'injection de AWS défauts. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	15 mars 2021
Fonctionnalité ajoutée	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de données sur les nœuds Ethereum dans Amazon Managed Blockchain si vous avez choisi d'utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	1er mars 2021

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Managed Blockchain et l'aperçu d'Ethereum for Managed Blockchain. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	4 février 2021
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Amplify. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	3 février 2021
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Lookout for Metrics. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	1er février 2021
Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : mettez à jour les références au fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloud-trail-processing-library -1.4.0.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et de la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	12 janvier 2021

<u>Fonctionnalité ajoutée</u>	Vous pouvez désormais enregistrer les événements de données sur Amazon S3 sur AWS Outposts. Pour plus d'informations, veuillez consulter <u>Journalisation des événements de données</u> .	21 décembre 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon Lookout for Equipment AWS Well-Architected Tool et Amazon Location Service. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u> .	16 décembre 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge la AWS IoT Greengrass V2. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u> .	15 décembre 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon EMR sur EKS. Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u> .	10 décembre 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge AWS Audit Manager et Amazon HealthLake. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u> .	8 décembre 2020

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Lookout for Vision. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	1er décembre 2020
Version de l'événement mise à jour	La version de l' AWS CloudTrail événement est désormais 1.08. La version 1.08 introduit de nouveaux champs pour CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez la section Contenu des CloudTrail enregistrements .	24 novembre 2020
Fonctionnalité ajoutée	AWS CloudTrail introduit des sélecteurs d'événements avancés pour les événements de données. Les sélecteurs d'événements avancés permettent de contrôler les événements de données que vous vous connectez à votre piste. Vous pouvez inclure ou exclure des événements de données pour des AWS ressources spécifiques, et sélectionner des informations spécifiques APIs à ces ressources pour vous connecter à votre parcours. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données .	24 novembre 2020

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Network Firewall. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	17 novembre 2020
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec AWS Trusted Advisor. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	22 octobre 2020
Documentation mise à jour	Ajout de deux nouveaux exemples d'enregistrements d'événements pour les événements de connexion utilisateur racine. Pour plus d'informations, consultez Événements de connexion à la console AWS .	13 octobre 2020
Fonctionnalité modifiée	Autorisations de la politique AWSCloudTrail_Full Access a été restreinte. Cette politique ne vous permet plus de supprimer des rubriques Amazon SNS ou des compartiments Amazon S3, et legetObject a été supprimé. Pour plus d'informations, consultez la section Octroi d'autorisations personnalisées aux CloudTrail utilisateurs .	29 septembre 2020

Documentation mise à jour

Cette mise à jour prend en charge la version de correctif suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : mettez à jour les références au fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloud-trail-processing-library -1.3.0.jar. Pour plus d'informations, voir [Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement](#) et de la [bibliothèque CloudTrail de traitement](#) sur GitHub.

28 août 2020

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version prend en charge AWS Outposts. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

28 août 2020

Fonctionnalité ajoutée

AWS CloudTrail Insights introduit des champs d'attribution pour les événements CloudTrail Insights. Les champs d'attribution affichent les identités utilisateur, les agents utilisateur et les codes d'erreur les plus importants associés à l'activité anormale qui déclenche les événements Insights. À des fins de comparaison, les champs d'attribution affichent également les identités utilisateur, les agents utilisateur et les codes d'erreur les plus importants associés à une activité normale ou planifiée. Pour plus d'informations, consultez la section [Événements Logging Insights](#).

13 août 2020

Fonctionnalité ajoutée

La AWS CloudTrail console a un nouveau look conçu pour en faciliter l'utilisation. Le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur a été mis à jour avec des modifications apportées aux procédures relatives à l'exécution des tâches dans la console, telles que la création de traces, la mise à jour de pistes et le téléchargement de l'historique des événements.

13 août 2020

<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Note de mise à jour Amazon Interactive Video Service Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u> .	15 juillet 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon Honeycode . Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u> .	24 juin 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon Macie. Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u> .	19 mai 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge Amazon Kendra. Consultez <u>Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail</u> .	13 mai 2020
<u>Prise en charge de services supplémentaires</u>	Cette version prend en charge AWS IoT SiteWise. Consultez <u>Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail</u> .	29 avril 2020
<u>Ajout de support de région</u>	Cette version prend en charge une région supplémentaire : Europe (Milan). Consultez <u>Régions compatibles avec AWS CloudTrail</u> .	28 avril 2020

Ajout du service et de la prise en charge de la région

Cette version est compatible avec Amazon AppFlow. Consultez [Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail](#). Un Support a été ajouté à la région Afrique (Le Cap). Consultez [Régions compatibles avec AWS CloudTrail](#).

22 avril 2020

Fonctionnalité ajoutée

Les AWS KMS actions à volume élevé telles que EncryptDecrypt, et GenerateDataKey sont désormais enregistrées en tant qu'événements de lecture. Si vous choisissez d'enregistrer tous les AWS KMS événements de votre parcours, et que vous choisissez également de consigner les événements de gestion Write, votre parcours enregistre les AWS KMS actions pertinentes telles que Disable, Delete et ScheduleKey .

7 avril 2020

Prise en charge de services supplémentaires

Cette version est compatible avec Amazon CodeGuru Reviewer. Consultez [Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail](#).

7 février 2020

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge le service Amazon Managed Apache Cassandra. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	17 janvier 2020
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Connect. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	13 décembre 2019
Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : mettez à jour les références au fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloud-trail-processing-library -1.2.0.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et de la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	21 novembre 2019
Fonctionnalité ajoutée	Cette version intègre AWS CloudTrail Insights pour vous aider à détecter les activités inhabituelles sur votre compte. Consultez Journalisation des événements Insights pour les journaux de suivi .	20 novembre 2019

Fonctionnalité ajoutée	Cette version ajoute une option permettant de filtrer les AWS Key Management Service événements en dehors d'une piste. Consultez Création d'un journal de suivi .	20 novembre 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CodeStar les notifications. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	7 novembre 2019
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge l'ajout de balises lorsque vous créez un trail CloudTrail, que vous utilisiez la CloudTrail console ou l'API. Cette version ajoute deux nouveaux APIs, GetTrail et ListTrails .	1er novembre 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS App Mesh. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	17 octobre 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Translate. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	17 octobre 2019

[Mise à jour de la documentation](#)

La rubrique Services non pris en charge a été restaurée et mise à jour pour inclure uniquement les AWS services qui ne connectent pas actuellement les CloudTrail événements. Consultez [Services non pris en charge par CloudTrail](#).

7 octobre 2019

[Mise à jour de la documentation](#)

La documentation a été mise à jour pour refléter les modifications apportées à la politique `AWSCloudTrailFullAccess`. Un exemple de politique qui montre des autorisations équivalentes à `AWSCloudTrailFullAccess` a été mis à jour pour limiter les ressources sur lesquelles l'action `iam:PassRole` peut agir sur celles qui correspondent à la déclaration de condition suivante :
`"iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"`.
Consultez [Exemples de politique AWS CloudTrail basée sur l'identité](#).

24 septembre 2019

Mise à jour de la documentation	La documentation a été mise à jour avec une nouvelle rubrique, Gestion des CloudTrail coûts , pour vous aider à obtenir les données de journal dont vous avez besoin CloudTrail tout en respectant votre budget.	3 septembre 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Control Tower. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	13 août 2019
Ajout de support de région	Cette version prend en charge une région supplémentaire : Moyen-Orient (Bahreïn). Consultez Régions compatibles avec AWS CloudTrail .	29 juillet 2019
Mise à jour de la documentation	La documentation a été mise à jour avec des informations sur la sécurité pour CloudTrail. Consultez la section Sécurité dans AWS CloudTrail .	3 juillet 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Ground Station. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	6 juin 2019

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS IoT Things Graph. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	4 juin 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon AppStream 2.0. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	25 avril 2019
Ajout de support de région	Cette version prend en charge une région supplémentaire : Asie-Pacifique (Hong Kong). Consultez Régions compatibles avec AWS CloudTrail .	24 avril 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge le service géré Amazon pour Apache Flink. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	22 mars 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Backup. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	4 février 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon WorkLink. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	23 janvier 2019

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Cloud9. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	21 janvier 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Elemental MediaLive . Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	19 janvier 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Comprehend. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	18 janvier 2019
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Elemental MediaPackage. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	21 décembre 2018
Ajout de support de région	Cette version prend en charge une région supplémentaire : EU (Stockholm). Consultez Régions compatibles avec AWS CloudTrail .	11 décembre 2018
Mise à jour de la documentation	La documentation a été mise à jour avec les informations sur les services pris en charge et non pris en charge. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	3 décembre 2018

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge le AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	20 novembre 2018
Fonctionnalités mises à jour	Cette version prend en charge la création d'un journal CloudTrail qui enregistre les événements pour tous les AWS comptes d'une organisation dans AWS Organisations. Consultez Création d'un journal de suivi pour une organisation .	19 novembre 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge l'API Amazon Pinpoint SMS and Voice. Consultez Intégrations et services supportés par AWS CloudTrail .	16 novembre 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS IoT Greengrass. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	29 octobre 2018

Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif suivante pour la bibliothèque de CloudTrail traitement : mettez à jour les références au fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloud-trail-processing-library -1.1.3.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et de la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	18 octobre 2018
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge l'utilisation de filtres supplémentaires dans Historique des événements. Consultez la section Affichage CloudTrail des événements dans la CloudTrail console .	18 octobre 2018
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour établir une connexion privée entre votre VPC et AWS CloudTrail. Voir Utilisation AWS CloudTrail avec les points de terminaison VPC d'interface .	9 août 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Data Lifecycle Manager. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	24 juillet 2018

Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon MQ. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	19 juillet 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge la CLI AWS mobile. Consultez Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail .	29 juin 2018
AWS CloudTrail notification de l'historique de la documentation disponible via le flux RSS	Vous pouvez désormais recevoir des notifications concernant les mises à jour de la AWS CloudTrail documentation en vous abonnant à un flux RSS.	29 juin 2018

Mises à jour antérieures

Le tableau suivant décrit l'historique des publications de documentation AWS CloudTrail antérieures au 29 juin 2018.

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon RDS Performance Insights. Pour plus d'informations, consultez Intégrations et services pris en charge par CloudTrail .	21 juin 2018
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge l'enregistrement CloudTrail de tous les événements de gestion dans l'historique des événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l'historique des CloudTrail événements .	14 juin 2018

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Billing and Cost Management. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	7 juin 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	5 juin 2018
Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif pour la bibliothèque de traitement CloudTrail : • Mettez à jour les références du fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	16 mai 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Billing and Cost Management. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	7 juin 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	5 juin 2018

Modification	Description	Date de parution
Documentation mise à jour	Cette mise à jour prend en charge la version de correctif pour la bibliothèque de traitement CloudTrail : • Mettez à jour les références du fichier .jar dans le guide de l'utilisateur pour utiliser la dernière version, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	16 mai 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS X-Ray. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	25 avril 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS IoT Analytics. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	23 avril 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Secrets Manager. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 avril 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Rekognition. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	6 avril 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge l'autorité de certification AWS privée (PCA). Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	4 avril 2018

Modification	Description	Date de parution
Fonctionnalité ajoutée	Cette version permet de faciliter la recherche dans les fichiers CloudTrail journaux avec Amazon Athena. Vous pouvez créer automatiquement des tables pour interroger les journaux directement depuis la CloudTrail console et utiliser ces tables pour exécuter des requêtes dans Athena. Pour plus d'informations, consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge la section Création d'une table pour CloudTrail les journaux dans la CloudTrail console .	15 mars 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS AppSync. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	13 février 2018
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge une région supplémentaire : Asie-Pacifique (Osaka) (ap-northeast-3). Consulter CloudTrail Régions prises en charge .	12 février 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Shield. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	12 février 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon SageMaker AI. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	11 janvier 2018
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Batch. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 janvier 2018
Fonctionnalité ajoutée	Cette version permet d'étendre à 90 jours le volume d'activité du compte disponible dans l'historique des CloudTrail événements. Vous pouvez également personnaliser l'affichage des colonnes pour améliorer l'affichage de vos CloudTrail événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l'historique des CloudTrail événements .	12 décembre 2017

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon WorkMail. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	12 décembre 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Alexa for Business, AWS Elemental MediaConvert, et AWS Elemental MediaStore. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	1er décembre 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la journalisation des événements de données pour AWS Lambda les fonctions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	30 novembre 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la journalisation des événements de données pour AWS Lambda les fonctions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Journalisation des événements de données.	30 novembre 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge les mises à jour suivantes de la bibliothèque CloudTrail de traitement : • Ajout de la prise en charge de l'identification booléenne des événements de gestion. • Mettez à jour la version de l' CloudTrail événement vers la version 1.06. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement et la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	30 novembre 2017

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Glue. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	7 novembre 2017
Nouvelle documentation	Cette version ajoute une nouvelle rubrique, Quotas dans AWS CloudTrail .	19 octobre 2017
Documentation mise à jour	Cette version met à jour la documentation APIs prise en charge dans l'historique des CloudTrail événements pour Amazon Athena, AWS CodeBuild Amazon Elastic Container Registry et. AWS Migration Hub	13 octobre 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Chime. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	27 septembre 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la configuration de la journalisation des événements de données pour tous les compartiments Amazon S3 de votre AWS compte. Consultez Journalisation des événements de données .	20 septembre 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Lex. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	15 août 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Migration Hub. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	14 août 2017

Modification	Description	Date de parution
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend CloudTrail en charge l'activation par défaut pour tous les AWS comptes. Les sept derniers jours d'activité du compte sont disponibles dans l'historique des événements CloudTrail , et les événements les plus récents apparaissent sur le tableau de bord de la console. La fonction appelée précédemment API activity history (Historique d'activité de l'API) a été remplacée par Event history (Historique des événements).	14 août 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge le téléchargement d'événements depuis la CloudTrail console sur la page d'historique des activités de l'API. Vous pouvez télécharger les événements au format JSON ou CSV. Pour plus d'informations, consultez Téléchargement des événements .	27 juillet 2017
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge la journalisation des opérations d'API au niveau des objets Amazon S3 dans deux régions supplémentaires, Europe (Londres) et Canada (Centre). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de fichiers CloudTrail journaux .	19 juillet 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge la recherche d'Amazon CloudWatch Events dans la fonctionnalité d'historique des activités de l' CloudTrail API. APIs	27 juin 2017

Modification	Description	Date de parution
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge des fonctionnalités supplémentaires APIs d'historique des activités de l' CloudTrail API pour les services suivants : • AWS CloudHSM • Amazon Cognito • Amazon DynamoDB • Amazon EC2 • Kinesis • AWS Storage Gateway	27 juin 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CodeStar. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge.	14 juin 2017

Modification	Description	Date de parution
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge les mises à jour suivantes de la bibliothèque CloudTrail de traitement : • Ajoutez la prise en charge de différents formats pour les messages SQS provenant de la même file d'attente SQS afin d'identifier les fichiers CloudTrail journaux. Les formats suivants sont pris en charge : • Notifications CloudTrail envoyées à une rubrique SNS • Notifications envoyées par Amazon S3 à une rubrique SNS • Notifications envoyées par Amazon S3 directement à une file d'attente SQS • Ajout de la prise en charge de la propriété <code>deleteMessageUponFailure</code> , que vous pouvez utiliser pour supprimer les messages qui ne peuvent pas être traités. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la bibliothèque que CloudTrail de traitement et la bibliothèque CloudTrail de traitement sur GitHub.	1er juin 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Athena. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge.	19 mai 2017

Modification	Description	Date de parution
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge l'envoi d'événements de données à Amazon CloudWatch Logs. Pour plus d'informations sur la configuration de votre journal de suivi pour la consignation des événements de données, consultez Événements de données. Pour plus d'informations sur l'envoi d'événements à CloudWatch Logs, consultez Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs.	9 mai 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge le AWS Marketplace service de mesure. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	2 mai 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon QuickSight. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 avril 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge une expérience de console mise à jour pour la création de journaux de suivi. Vous pouvez désormais configurer un nouveau journal de suivi pour consigner les événements de gestion et de données. Pour plus d'informations, consultez Créer un journal d'activité à l'aide de la CloudTrail console .	11 avril 2017

Modification	Description	Date de parution
Ajout de documentation	CloudTrail S'il ne fournit pas de journaux à votre compartiment S3 ou n'envoie pas de notifications SNS depuis certaines régions de votre compte, vous devrez peut-être mettre à jour les politiques. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre politique de compartiment S3, consultez Erreurs courantes de configuration de politique Amazon S3. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre politique de rubrique SNS, consultez CloudTrail n'envoie pas de notifications pour une région.	31 mars 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Organizations. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	27 février 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge une expérience de console mise à jour pour la configuration de journaux de suivi pour la journalisation des événements de gestion et de données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de fichiers CloudTrail journaux .	10 février 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Cloud Directory. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge .	26 janvier 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la recherche d'Amazon GameLift Servers et de AWS Managed Services dans l'historique des activités des CloudTrail API. APIs AWS CodeCommit	26 janvier 2017

Modification	Description	Date de parution
Fonctionnalité ajoutée	Cette version prend en charge l'intégration à l' AWS Health Dashboard. Vous pouvez utiliser le AWS Health Dashboard pour déterminer si vos sentiers ne sont pas en mesure de fournir des journaux à une rubrique SNS ou à un compartiment S3. Cela peut se produire en cas de problème avec la politique du compartiment S3 ou du sujet SNS. AWS Health Dashboard vous informe des sentiers concernés et vous recommande des moyens de corriger la politique. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Health.	24 janvier 2017
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge le filtrage par source d'événement dans la console CloudTrail. La source de l'événement indique le AWS service auquel la demande a été adressée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Afficher les événements de gestion récents à l'aide de la console.	12 janvier 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CodeCommit. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge.	11 janvier 2017
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Lightsail. Consulter CloudTrail services et intégrations pris en charge.	23 décembre 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge les AWS Managed Services. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge.	21 décembre 2016

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge la région Europe (Londres). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	13 décembre 2016
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge la région Canada (Centre). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	8 décembre 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CodeBuild. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge. Cette version prend en charge AWS Health. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge. Cette version prend en charge AWS Step Functions. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge.	1er décembre 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Polly. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	30 novembre 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS OpsWorks for Chef Automate. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	23 novembre 2016

Modification	Description	Date de parution
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la configuration de votre journal de suivi pour journaliser des événements en lecture seule, en écriture seule, ou tous les événements. CloudTrail prend en charge la journalisation des opérations d'API au niveau des objets Amazon S3GetObject , telles que PutObject , et DeleteObject . Vous pouvez configurer vos journaux de suivi pour journaliser les opérations d'API au niveau de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de fichiers CloudTrail journaux.	21 novembre 2016
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge des valeurs supplémentaires pour le champ type de l'élément userIdentity : AWSAccount et AWSService . Pour plus d'informations, consultez Champs pour userIdentity .	16 novembre 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Prise en charge de la fonction Application Auto Scaling Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge.	31 octobre 2016
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge la région USA Est (Ohio). Consultez CloudTrail Régions prises en charge.	17 octobre 2016
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge la journalisation des événements de AWS service non liés à l'API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Service AWS événements.	23 septembre 2016

Modification	Description	Date de parution
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge l'utilisation de la CloudTrail console pour afficher les types de ressources pris en charge par AWS Config. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Affichage des ressources référencées avec AWS Config .	7 juillet 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Service Catalog. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	6 juillet 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 juin 2016
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge une région supplémentaire : ap-south-1 (Asie-Pacifique [Mumbai]). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	27 juin 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Application Discovery Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	12 mai 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge CloudWatch les journaux dans la région Amérique du Sud (São Paulo). Pour de plus amples informations, veuillez consulter Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs .	6 mai 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS WAF. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 avril 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Support. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	21 avril 2016

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Inspector. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	20 avril 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS IoT. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	11 avril 2016
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge les appels d'API logging AWS Security Token Service (AWS STS) effectués avec le langage SAML (Security Assertion Markup Language) et la fédération d'identité Web. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Valeurs AWS STS APIs associées à SAML et à la fédération d'identité Web .	28 mars 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Certificate Manager. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	25 mars 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon Data Firehose. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	17 mars 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon CloudWatch Logs. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 mars 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Cognito. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	18 février 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Database Migration Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	4 février 2016

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge GameLift les serveurs Amazon (Amazon GameLift Servers). Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	27 janvier 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon CloudWatch Events. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	16 janvier 2016
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge une autre région : ap-northeast-2 (Asie-Pacifique [Séoul]). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	6 janvier 2016
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	21 décembre 2015
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge l'activation CloudTrail dans toutes les régions et la prise en charge de plusieurs sentiers par région. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Travailler avec les CloudTrail sentiers .	17 décembre 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Machine Learning. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 décembre 2015
Documentation et fonctionnalités supplémentaires	Cette version prend en charge le chiffrement des fichiers journaux, la validation de l'intégrité des fichiers journaux et l'étiquetage. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement des fichiers CloudTrail journaux, des fichiers de synthèse et des banques de données d'événements à l'aide de AWS KMS clés (SSE-KMS) , Validation de l'intégrité du fichier journal et Mise à jour d'un journal de suivi avec la CloudTrail console .	1er octobre 2015

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon OpenSearch Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	1er octobre 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge les événements au niveau du compartiment Amazon S3. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	1er septembre 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Device Farm. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	13 juillet 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon API Gateway. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 juillet 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge CodePipeline. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 juillet 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon DynamoDB. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 mai 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge CloudWatch les journaux dans la région de l'ouest des États-Unis (Californie du Nord). Pour plus d'informations sur la CloudTrail prise en charge de la surveillance des CloudWatch journaux, consultez Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs .	19 mai 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Directory Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	14 mai 2015

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	7 mai 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic Container Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 avril 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Lambda. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 avril 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon WorkSpaces. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 avril 2015
	Cette version prend en charge la recherche d'AWS activités capturées par CloudTrail (CloudTrail événements). Vous pouvez rechercher et filtrer les événements de votre compte liés à la création, la modification ou la suppression. Pour rechercher ces événements, vous pouvez utiliser la CloudTrail console, le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou le AWS SDK. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l'historique des CloudTrail événements .	12 mars 2015
Prise en charge de services supplémentaires et nouvelle documentation	Cette version prend en charge Amazon CloudWatch Logs dans les régions Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo) et Europe (Francfort). Pour plus d'informations, consultez la section Envoi d'événements aux CloudWatch journaux .	5 mars 2015

Modification	Description	Date de parution
Nouvelle documentation	Une nouvelle section qui décrit la CloudTrail prise en charge des points de terminaison régionaux AWS Security Token Service (AWS STS) a été ajoutée à la page CloudTrail Concepts .	17 février 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Route 53. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	11 février 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Config. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 février 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CloudHSM. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	8 janvier 2015
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CodeDeploy. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	17 décembre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Storage Gateway. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	16 décembre 2014
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge une région supplémentaire : us-gov-west -1 (AWS GovCloud (US-West)). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	16 décembre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon S3 Glacier. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	11 décembre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Data Pipeline. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	2 décembre 2014

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Key Management Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	12 novembre 2014
Nouvelle documentation	Une nouvelle section, Surveillance des fichiers CloudTrail journaux avec Amazon CloudWatch Logs , a été ajoutée au guide. Il décrit comment utiliser Amazon CloudWatch Logs pour surveiller les événements des CloudTrail journaux.	10 novembre 2014
Nouvelle documentation	Une nouvelle section, Utilisation de la bibliothèque CloudTrail de traitement , a été ajoutée au guide. Il fournit des informations sur la façon d'écrire un processeur de CloudTrail log en Java à l'aide de la bibliothèque AWS CloudTrail de traitement.	5 novembre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Elastic Transcoder. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	27 octobre 2014
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge une autre région : eu-central-1 (). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	23 octobre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon CloudSearch. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	16 octobre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Simple Notification Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	09 octobre 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon ElastiCache. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	15 septembre 2014

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon WorkDocs. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	27 août 2014
Ajout de nouveau contenu	Cette version comprend une rubrique qui décrit la journalisation des événements de connexion. Consultez AWS Management Console événements de connexion .	24 juillet 2014
Ajout de nouveau contenu	L'élément eventVersion de cette version a été mis à niveau vers la version 1.02 et trois nouveaux champs ont été ajoutés. Consultez CloudTrail enregistrer le contenu des événements relatifs à la gestion, aux données et à l'activité du réseau .	18 juillet 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Auto Scaling (consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge).	17 juillet 2014
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge trois régions supplémentaires : ap-southeast-1 (Asie-Pacifique [Singapour]), ap-northeast-1 (Asie-Pacifique [Tokyo]), sa-east-1 (Amérique du Sud [São Paulo]). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	30 juin 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Redshift. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	10 juin 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS OpsWorks. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	5 juin 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon CloudFront. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 mai 2014

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de régions supplémentaires	Cette version prend en charge trois régions supplémentaires : us-west-1 (USA Ouest [Californie du Nord]), eu-west-1 (Europe [Irlande]), ap-southeast-2 (Asie-Pacifique [Sydney]). Consultez CloudTrail Régions prises en charge .	13 mai 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Simple Workflow Service. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	9 mai 2014
Ajout de nouveau contenu	Cette version contient des rubriques qui évoquent le partage de fichiers journaux entre plusieurs comptes. Consultez Partage de fichiers CloudTrail journaux entre AWS comptes .	2 mai 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version est compatible avec Amazon CloudWatch. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	28 avril 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon Kinesis. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	22 avril 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS Direct Connect. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	11 avril 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Amazon EMR. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	4 avril 2014
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge Elastic Beanstalk. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	2 avril 2014

Modification	Description	Date de parution
Prise en charge de services supplémentaires	Cette version prend en charge AWS CloudFormation. Consultez CloudTrail services et intégrations pris en charge .	7 mars 2014
Nouveau guide	Cette version présente AWS CloudTrail.	13 novembre 2013

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.